

Ständige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Haustechnik, Version 013 (2021-12), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

5. Beispielfhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen das Liefern, Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle und Verarbeiten oder Versetzen/Montieren der Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

11. Verwerten, Deponieren oder Entsorgen

Sofern nicht anders festgelegt, gehen Materialien die z.B. abgebrochen werden, in das Eigentum des Auftragnehmers über, welcher somit explizit zum umweltgerechten Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen beauftragt ist.

12. Arbeitshöhen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 4 m in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländenniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

Kommentar:

Leistungsumfang:

In den ÖNORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. über Ausführungen, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt.

Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zulässig.

Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):

Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergänzungs-LB mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.

Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.

Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverändert übernommenen untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem Vorbemerkungskennzeichen "V" gemäß ÖNORM gekennzeichnet.

61

Abwasseranlagen

Version 013 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

1.2 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNOD oder DNID angegeben. DNOD entspricht dem Außendurchmesser, DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in Millimeter.

2. Technische Angaben:

2.1 Werkstoffe:

Der Werkstoff PVC wird als Rohrmaterial nicht verwendet.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Leitungen und Bauteile aus Stahl sind zweifach mit unterschiedlichen Rostschutzfarben beschichtet.

Kommentar:

Bei der Auswahl schalldämmender Kunststoffrohre ist auf geprüfte Eigenschaften des Rohrsystems und die jeweilige Einbausituation zu beachten. Etwaige zusätzliche erforderliche bauliche Maßnahmen (z.B. Installationsbekleidungen) sind in eigenen Positionen auszuschreiben.

61K1 + Rückstauverschlüsse (KESSEL)

Version: 2025-03

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

61K101 + Diverse Einzelgeräte und Zubehör

61K101A + Schraube für Verriegelungsdeckel DN 200

KESSEL-Schraube für Verriegelungsdeckel DN 200 Sechskantschraube
Abmessungen

Gewicht netto: 0,03 kg

Gewicht brutto: 0,04 kg

Verpackungsmaß Länge: 150 mm

Verpackungsmaß Breite: 220 mm

Verpackungsmaß Höhe: 0,05 mm

Fabrikat/Type: 680008 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K101B + Antriebsmotor zum Anklemmen, 15 m Kabel

KESSEL-Antriebsmotor zum Anklemmen, 15 m Kabel Antriebsmotor für motorisch betriebene Rückstauklappen

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Motor Typ: KSM 130

Schutzart Motor: IP 68 -3m/48h-

Kabellänge: 15 m

Abmessungen

Gewicht netto: 1,43 kg

Gewicht brutto: 1,53 kg

Verpackungsmaß Länge: 215 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Abwasserinhalt Anschluss Antriebsmotor: zum Anklemmen

Fabrikat/Type: 680009 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K101D + Hebelmechanikset für Klappenverriegelung

KESSEL-Hebelmechanikset für Klappenverriegelung Hebelmechanikset inkl. O-Ring
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,09 kg
Gewicht brutto: 0,15 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 100 mm
Verpackungsmaß Höhe: 100 mm

Fabrikat/Type: 680016 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K101E + Klappenhalter für motorische und mechanische Klappe

KESSEL-Klappenhalter für motorische und mechanische Klappe Klappenhalter für motorische und mechanische Klappe
Allgemeine Merkmale
Farbe: violett
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,02 kg
Gewicht brutto: 0,02 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 19 mm

Fabrikat/Type: 680101 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K101F + Notverschlusshebel für Staufix DN 100

KESSEL-Notverschlusshebel für Staufix DN 100 Notverschlusshebel inkl. zwei O-Ringen
Allgemeine Merkmale
Farbe: violett
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,01 kg
Gewicht brutto: 0,02 kg
Verpackungsmaß Länge: 220 mm
Verpackungsmaß Breite: 150 mm
Verpackungsmaß Höhe: 0,05 mm

Fabrikat/Type: 680063 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K101G + Notverschlusshebel für Staufix DN 125/150

KESSEL-Notverschlusshebel für Staufix DN 125/150 Notverschlusshebel inkl. zwei O-Ringen

Allgemeine Merkmale

Farbe: violett

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,03 kg

Gewicht brutto: 0,04 kg

Verpackungsmaß Länge: 150 mm

Verpackungsmaß Breite: 220 mm

Verpackungsmaß Höhe: 0,05 mm

Fabrikat/Type: 680064 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K102 + Grundkörper, Einbau freiliegende Leitung

61K102A + Grundkörper DN 100, Einbau freiliegende Leitung

KESSEL-Grundkörper DN 100, Einbau freiliegende Leitung ohne Muffendichtung

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Nennweite -DN-: 100

Abmessungen

Gewicht netto: 2,59 kg

Gewicht brutto: 3,35 kg

Verpackungsmaß Länge: 490 mm

Verpackungsmaß Breite: 275 mm

Verpackungsmaß Höhe: 495 mm

Fabrikat/Type: 680022 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K102B + Grundkörper DN 125, Einbau freiliegende Leitung

KESSEL-Grundkörper DN 125, Einbau freiliegende Leitung ohne Muffendichtung

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Nennweite -DN-: 125

Abmessungen

Gewicht netto: 2,74 kg

Gewicht brutto: 3,65 kg

Verpackungsmaß Länge: 490 mm

Verpackungsmaß Breite: 275 mm

Verpackungsmaß Höhe: 495 mm

Fabrikat/Type: 680023 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K102C + Grundkörper DN 150, Einbau freiliegende Leitung

KESSEL-Grundkörper DN 150, Einbau freiliegende Leitung ohne Muffendichtung
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Nennweite -DN-: 150
Abmessungen
Gewicht netto: 2,55 kg
Gewicht brutto: 3,99 kg
Verpackungsmaß Länge: 586 mm
Verpackungsmaß Breite: 386 mm
Verpackungsmaß Höhe: 400 mm

Fabrikat/Type: 680024 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K103 + Dichtungen

61K103A + Dichtung für Abdeckplatte 384x384 mm

KESSEL-Dichtung für Abdeckplatte 384x384 mm
Lippendichtung
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,02 kg
Gewicht brutto: 0,04 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1 mm

Fabrikat/Type: 680025 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K103B + Dichtung für Aufsatzstück, bis 06/2014

KESSEL-Dichtung für Aufsatzstück, bis 06/2014 Profillippendichtung
Ausführung
Baureihe: bis 06/2014
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,29 kg
Gewicht brutto: 0,32 kg
Verpackungsmaß Länge: 250 mm
Verpackungsmaß Breite: 340 mm
Verpackungsmaß Höhe: 30 mm

Fabrikat/Type: 680026 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K103C + Dichtung für Aufsatzstück, ab 07/2014

KESSEL-Dichtung für Aufsatzstück, ab 07/2014 Profillippendichtung, Dichtung für Zwischenstück für Aufsatzstück

Ausführung

Baureihe: bis 06/2014

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,47 kg

Gewicht brutto: 0,53 kg

Verpackungsmaß Länge: 320 mm

Verpackungsmaß Breite: 455 mm

Verpackungsmaß Höhe: 32 mm

Fabrikat/Type: 680150 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K103D + Dichtung Lippendichtung

KESSEL-Dichtung Lippendichtung Lippendichtung verrutschsicher montierbar

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,1 kg

Gewicht brutto: 0,16 kg

Verpackungsmaß Länge: 320 mm

Verpackungsmaß Breite: 455 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1 mm

Fabrikat/Type: 680183 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K103E + Dichtung O-Ring für Hebelmechanik

KESSEL-Dichtung O-Ring für Hebelmechanik Dichtring für Hebelmechanik

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,01 kg

Gewicht brutto: 0,02 kg

Verpackungsmaß Länge: 150 mm

Verpackungsmaß Breite: 220 mm

Verpackungsmaß Höhe: 0,05 mm

Fabrikat/Type: 680015 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K103F + Dichtung Deckeldichtung für Staufix DN 90-110

KESSEL-Dichtung Deckeldichtung für Staufix DN 90-110 Deckeldichtung für Grundkörper Staufix
DN 90 - 110

Abmessungen

Gewicht netto: 0,02 kg

Gewicht brutto: 0,05 kg

Verpackungsmaß Länge: 250 mm

Verpackungsmaß Breite: 340 mm

Verpackungsmaß Höhe: 30 mm

Fabrikat/Type: 686112 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K103G + Dichtung Deckeldichtung für Staufix, DN 125-200

KESSEL-Dichtung Deckeldichtung für Staufix, DN 125-200 Deckeldichtung für Staufix DN
125-200

Abmessungen

Gewicht netto: 0,03 kg

Gewicht brutto: 0,06 kg

Verpackungsmaß Länge: 250 mm

Verpackungsmaß Breite: 340 mm

Verpackungsmaß Höhe: 30 mm

Fabrikat/Type: 686113 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K103H + Dichtung für Abdeckplatte, System 330 mm

KESSEL-Dichtung für Abdeckplatte, System 330 mm

Dichtung für Abdeckplatte für Staufix

Abmessungen

Gewicht netto: 0,13 kg

Gewicht brutto: 0,17 kg

Verpackungsmaß Länge: 250 mm

Verpackungsmaß Breite: 340 mm

Verpackungsmaß Höhe: 30 mm

Fabrikat/Type: 686114 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K103I + Dichtung Lippendichtung, System 330 mm

KESSEL-Dichtung Lippendichtung, System 330 mm
Lippendichtung, Durchmesser: 330mm
Abmessungen
Gewicht netto: 0,23 kg
Gewicht brutto: 0,27 kg
Verpackungsmaß Länge: 250 mm
Verpackungsmaß Breite: 340 mm
Verpackungsmaß Höhe: 10 mm

Fabrikat/Type: 686115 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K103J + Dichtung für Verriegelungsdeckel verschraubbar

KESSEL-Dichtung für Verriegelungsdeckel verschraubbar Dichtung für Verriegelungsdeckel
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,05 kg
Gewicht brutto: 0,05 kg
Verpackungsmaß Länge: 320 mm
Verpackungsmaß Breite: 320 mm
Verpackungsmaß Höhe: 75 mm

Fabrikat/Type: 70202 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K104 + Batterie 9 V Block

KESSEL-Batterie 9 V Block Blockbatterie für die Sicherstellung einer optischen und akustischen
Meldung von Netzausfällen
Abmessungen
Gewicht netto: 0,05 kg
Gewicht brutto: 0,06 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1 mm
Steuerung Betriebsspannung: 9 V
Fabrikat/Type: 680034 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K105 + Sechskantmutter Set 6 Stück, M8, SW 17

KESSEL-Sechskantmutter Set 6 Stück, M8, SW 17 Sechskantmutter 6 Stück, M8, SW 17
Abmessungen
Gewicht netto: 0,01 kg
Gewicht brutto: 0,02 kg
Verpackungsmaß Länge: 150 mm

Verpackungsmaß Breite: 220 mm
Verpackungsmaß Höhe: 0,05 mm

Fabrikat/Type: 680132 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K106 + Antriebsmotor zum Anklemmen, 10 m Kabel

KESSEL-Antriebsmotor zum Anklemmen, 10 m Kabel Antriebsmotor für motorisch betriebene Rückstauklappen
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Motor Typ: KSM 140
Schutzart Motor: IP 68 -3m/48h-
Kabellänge: 10 m
Abmessungen
Gewicht netto: 0,99 kg
Gewicht brutto: 1,09 kg
Verpackungsmaß Länge: 215 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm
Abwasserinhalt Anschluss Antriebsmotor: zum Anklemmen
Fabrikat/Type: 680452 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K107 + Diverses Zubehör

61K107A + Batterie 3 V für Schaltgerät

KESSEL-Batterie 3 V für Schaltgerät Batterie 3 V für Schaltgerät
Abmessungen
Gewicht netto: 0,02 kg
Gewicht brutto: 0,02 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 10 mm

Fabrikat/Type: 680665 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K107B + Prüfschlauch für Control Einheit

KESSEL-Prüfschlauch für Control Einheit Prüfschlauch für Control Einheit
Abmessungen
Gewicht netto: 0,53 kg
Gewicht brutto: 0,68 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1 mm

Fabrikat/Type: 680668 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K107C + Stützfuß Set 2 Stützfüße inkl. Gummieinlage

KESSEL-Stützfuß Set 2 Stützfüße inkl. Gummieinlage Ersatzteilset bestehend aus zwei Stützfüßen inklusive Gummieinlage für Rückstau-Technikmodul Controlfix und Duschrinne Linearis Compact.

Abmessungen

Gewicht netto: 0,76 kg

Gewicht brutto: 0,78 kg

Verpackungsmaß Länge: 131 mm

Verpackungsmaß Breite: 58 mm

Verpackungsmaß Höhe: 33 mm

Fabrikat/Type: 680669 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K107D + Kabelverbindung für Batterie 9 V Block

KESSEL-Kabelverbindung für Batterie 9 V Block Kabel zur Verbindung der Batterie mit der Platine des Schaltgeräts. Für 9 V Block Batterie, inkl. 2 Clips, Kabel und Stecker.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz/rot

Abmessungen

Gewicht netto: 0,03 kg

Gewicht brutto: 0,04 kg

Verpackungsmaß Länge: 200 mm

Verpackungsmaß Breite: 175 mm

Verpackungsmaß Höhe: 41 mm

Fabrikat/Type: 680720 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K107E + Grundkasten für Pumpfix S, DN 100

KESSEL-Grundkasten für Pumpfix S, DN 100 Grundkasten für Pumpfix S mit Auslauf DN 100, inkl. Abdeckplättchen

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 3,9 kg

Gewicht brutto: 4,55 kg

Länge: 340 mm

Breite: 376 mm

Höhe: 270 mm

Verpackungsmaß Länge: 445 mm

Verpackungsmaß Breite: 355 mm

Verpackungsmaß Höhe: 305 mm

Fabrikat/Type: 680763 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K107F + Hochleistungsfett 12 g

KESSEL-Hochleistungsfett 12 g Hochleistungsfett zur Wartung von KESSEL Produkten.

Abmessungen

Gewicht netto: 0,1 kg

Gewicht brutto: 0,13 kg

Verpackungsmaß Länge: 200 mm

Verpackungsmaß Breite: 175 mm

Verpackungsmaß Höhe: 30 mm

Fabrikat/Type: 681001 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K107G + Notverschlusshebel für Staufix DN 50

KESSEL-Notverschlusshebel für Staufix DN 50 Notverschlusshebel bestehend aus zwei O-Ringen, Hebel, Bolzen und Verriegelung

Allgemeine Merkmale

Farbe: violett

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,01 kg

Gewicht brutto: 0,03 kg

Verpackungsmaß Länge: 131 mm

Verpackungsmaß Breite: 58 mm

Verpackungsmaß Höhe: 33 mm

Fabrikat/Type: 70056 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K107H + Schraube für Verriegelungsdeckel DN 100-150

KESSEL-Schraube für Verriegelungsdeckel DN 100-150 Sechskantschraube

Ausführung

Baureihe: bis 03/2005

Abmessungen

Gewicht netto: 0,04 kg

Gewicht brutto: 0,1 kg

Verpackungsmaß Länge: 200 mm

Verpackungsmaß Breite: 250 mm

Verpackungsmaß Höhe: 30 mm

Fabrikat/Type: 70106 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K107I + Prüftrichter mit Dichtung

KESSEL-Prüftrichter mit Dichtung Prüftrichter mit Dichtung, für die Wartung von
KESSEL-Rückstauverschlüssen

Allgemeine Merkmale

Farbe: transparent

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,04 kg

Gewicht brutto: 0,04 kg

Verpackungsmaß Länge: 160 mm

Verpackungsmaß Breite: 53 mm

Verpackungsmaß Höhe: 55 mm

Fabrikat/Type: 70214 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K108 + Diverse Einzelgeräte

61K108A + Abdeckplatte Drehfix Gr. 2 Kasten mit Schlitzrost, Aussparun

KESSEL-Abdeckplatte Drehfix Gr. 2 Kasten mit Schlitzrost, Aussparung, H1,5 schw.

Abdeckplatte und Schlitzrost mit Aussparung passend für Kellerablauf Drehfix Gr. 2 -276mm x
191mm-. Die Abdeckplatte mit Aussparung passt speziell für den Umrüstsatz mit GTF500 Pumpe

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Abmessungen

Gewicht netto: 0,37 kg

Gewicht brutto: 0,37 kg

Verpackungsmaß Länge: 192 mm

Verpackungsmaß Breite: 140 mm

Verpackungsmaß Höhe: 38 mm

Abdeckungsmerkmale Ausführung: Abdeckplatte eckig Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 191 mm

Abdeckung Länge: 278 mm

Belastungsklasse: H 1,5 -EN 1253-1- Rost

Farbe: schwarz Rostgröße Länge: 191 mm

Rostgröße Breite: 138 mm

Rostgröße Höhe: 22 mm

Rost Rost

Farbe: schwarz Rostgröße Länge: 191 mm

Rostgröße Breite: 138 mm

Rostgröße Höhe: 22 mm

Fabrikat/Type: 681198 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K108B + Klappengehäuse für GTF500 Pumpe mit Schwimmer, für Drehfix G

KESSEL-Klappengehäuse für GTF500 Pumpe mit Schwimmer, für Drehfix Größe 2

Klappengehäuse zur Montage in Drehfix Gr. 2 -276mm x 191mm-. mit Aufnahme für GTF500
Pumpe. Inklusive 2 Sechskantmutter M10 und 2 Beilagscheiben

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz/grau

Abmessungen

Gewicht netto: 0,4 kg
Gewicht brutto: 0,42 kg

Fabrikat/Type: 681199 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K108C + Set aus Pumpe, Klappengeh., Rost H1,5 schwarz, Einschiebeteil

KESSEL-Set aus Pumpe, Klappengeh., Rost H1,5 schwarz, Einschiebeteil m. Klappe Umrüstset für Drehfix Gr. 2 -276mm x 191mm- bestehend aus: Schlitzrost mit Aussparung, Austauschpumpe GTF500 mit langem Schwimmerhalter, Einschiebeteil mit Verschlussklappe und Pumpenaufnahme

Abmessungen

Gewicht netto: 7 kg

Gewicht brutto: 7,85 kg

Verpackungsmaß Länge: 408 mm

Verpackungsmaß Breite: 308 mm

Verpackungsmaß Höhe: 416 mm

Fördereinrichtung Pumpe: GTF 500 Nennstrom: 2,7 A Schutzklasse: I Schutzart Pumpe: IP 68

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderhöhe max.: 8 m Drehzahl: 2800 U/min

Leistung P1: 0,36 kW Leistung P2: 0,6 kW Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung

-Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Länge

Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V

Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A

Fabrikat/Type: 681200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K108D + Austauschpumpe Aquadive GTF500 mit Schwimmerschalter, Größe

KESSEL-Austauschpumpe Aquadive GTF500 mit Schwimmerschalter, Größe 2 Austauschpumpe Aquadive GTF 500 mit langem Schwimmerhalter, steckerfertig montiert, mit Schwimmerschalter, für fäkalienfreies Abwasser. Speziell für den Drehfix Gr. 2

Abmessungen

Gewicht netto: 6,3 kg

Gewicht brutto: 6,3 kg

Fördereinrichtung Pumpe: GTF 500 Betriebsspannung: 230 V Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom:

2,7 A Schutzklasse: I Schutzart Pumpe: IP 68 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C

Förderhöhe max.: 8 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 0,36 kW Leistung P2: 0,6 kW

Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe:

H07RN-F 3G 1,0 mm2 Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Betriebsspannung:

230 V Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A

Fabrikat/Type: 681201 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K109 + Verriegelungsdeckel Staufix

61K109A + Verriegelungsdeckel Staufix DN 50, grau

KESSEL-Verriegelungsdeckel Staufix DN 50, grau Verriegelungsdeckel für Staufix, mit Bügelverschluss, für fäkalienfreies Abwasser

Ausführung

Dichtung: ja

Allgemeine Merkmale
Farbe: grau
Material: Kunststoff
Nennweite -DN-: 50
Abmessungen
Gewicht netto: 0,06 kg
Gewicht brutto: 0,06 kg
Verpackungsmaß Länge: 95 mm
Verpackungsmaß Breite: 75 mm
Verpackungsmaß Höhe: 35 mm
Abdeckungsmerkmale
Verriegelung Deckel: Schnellverschluss
Fabrikat/Type: 70053 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K109B + Verriegelungsdeckel Staufix DN 70, mit Notverschluss

KESSEL-Verriegelungsdeckel Staufix DN 70, mit Notverschluss Verriegelungsdeckel für Staufix mit Bügelverschluss, für fäkalienfreies Abwasser, DN 70
Ausführung
Dichtung: ja
Allgemeine Merkmale
Farbe: grau
Material: Kunststoff
Nennweite -DN-: 70
Abmessungen
Gewicht netto: 0,29 kg
Gewicht brutto: 0,29 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm
Abdeckungsmerkmale
Verriegelung Deckel: Schnellverschluss
Fabrikat/Type: 70073 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K109C + Verriegelungsdeckel Staufix DN 100

KESSEL-Verriegelungsdeckel Staufix DN 100 Verriegelungsdeckel für Staufix DN 100
Ausführung
Baureihe: ab 04/2005 Dichtung: ja
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Nennweite -DN-: 100
Abmessungen
Gewicht netto: 0,2 kg
Gewicht brutto: 0,2 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 150 mm
Verpackungsmaß Höhe: 62 mm
Abdeckungsmerkmale

Verriegelung Deckel: Schnellverschluss
Fabrikat/Type: 70251 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K109D + Verriegelungsdeckel Staufix DN 100, mit Notverschluss

KESSEL-Verriegelungsdeckel Staufix DN 100, mit Notverschluss Verriegelungsdeckel für Staufix DN 100, inkl. Notverschluss
Ausführung
Baureihe: ab 04/2005 Dichtung: ja
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Nennweite -DN-: 100
Abmessungen
Gewicht netto: 0,33 kg
Gewicht brutto: 0,33 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 150 mm
Verpackungsmaß Höhe: 80 mm
Abdeckungsmerkmale
Verriegelung Deckel: Schnellverschluss
Fabrikat/Type: 70261 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K109E + Verriegelungsdeckel Staufix DN 100, verschraubbar

KESSEL-Verriegelungsdeckel Staufix DN 100, verschraubbar Verriegelungsdeckel mit Dichtung -ohne Schrauben-
Ausführung
Baureihe: bis 03/2005 Dichtung: ja
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Nennweite -DN-: 100
Abmessungen
Gewicht netto: 0,45 kg
Gewicht brutto: 0,45 kg
Verpackungsmaß Länge: 215 mm
Verpackungsmaß Breite: 155 mm
Verpackungsmaß Höhe: 41 mm
Abdeckungsmerkmale
Verriegelung Deckel: verschraubt
Fabrikat/Type: 70101 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K109F + Verriegelungsdeckel Staufix DN 100, verschraubbar, mit Notve

KESSEL-Verriegelungsdeckel Staufix DN 100, verschraubbar, mit Notverschluss
Verriegelungsdeckel mit Notverschluss und Dichtung -ohne Schrauben-
Ausführung
Baureihe: bis 03/2005 Dichtung: ja

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Nennweite -DN-: 100
Abmessungen
Gewicht netto: 0,62 kg
Gewicht brutto: 0,62 kg
Verpackungsmaß Länge: 218 mm
Verpackungsmaß Breite: 218 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm
Abdeckungsmerkmale
Verriegelung Deckel: verschraubt
Fabrikat/Type: 70103 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K109G + Verriegelungsdeckel Staufix DN 125, verschraubbar

KESSEL-Verriegelungsdeckel Staufix DN 125, verschraubbar Verriegelungsdeckel mit Dichtung
-ohne Schrauben-
Ausführung
Baureihe: bis 03/2005 Dichtung: ja
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Nennweite -DN-: 125
Abmessungen
Gewicht netto: 0,62 kg
Gewicht brutto: 0,62 kg
Verpackungsmaß Länge: 240 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 42 mm
Abdeckungsmerkmale
Verriegelung Deckel: verschraubt
Fabrikat/Type: 70126 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K109H + Verriegelungsdeckel Staufix DN 125, verschraubbar, mit Notve

KESSEL-Verriegelungsdeckel Staufix DN 125, verschraubbar, mit Notverschluss
Verriegelungsdeckel mit Notverschluss und Dichtung -ohne Schrauben-
Ausführung
Baureihe: bis 03/2005 Dichtung: ja
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Nennweite -DN-: 125
Abmessungen
Gewicht netto: 0,2 kg
Gewicht brutto: 0,2 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm
Abdeckungsmerkmale

Verriegelung Deckel: verschraubt
Fabrikat/Type: 70128 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K109I + Verriegelungsdeckel Staufix DN 125/150

KESSEL-Verriegelungsdeckel Staufix DN 125/150 Verriegelungsdeckel für Staufix DN 125/150
Ausführung
Baureihe: ab 04/2005 Dichtung: ja
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Nennweite -DN-: 125/150
Abmessungen
Gewicht netto: 0,13 kg
Gewicht brutto: 0,13 kg
Verpackungsmaß Länge: 265 mm
Verpackungsmaß Breite: 200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 58 mm
Abdeckungsmerkmale
Verriegelung Deckel: Schnellverschluss
Fabrikat/Type: 70252 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K109J + Verriegelungsdeckel Staufix DN 125/150, mit Notverschluss

KESSEL-Verriegelungsdeckel Staufix DN 125/150, mit Notverschluss Verriegelungsdeckel für
Staufix DN 125/150, inkl. Notverschluss
Ausführung
Baureihe: ab 04/2005 Dichtung: ja
Allgemeine Merkmale
Farbe: orange
Material: Kunststoff
Nennweite -DN-: 125/150
Abmessungen
Gewicht netto: 0,63 kg
Gewicht brutto: 0,63 kg
Verpackungsmaß Länge: 270 mm
Verpackungsmaß Breite: 200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 100 mm
Abdeckungsmerkmale
Verriegelung Deckel: Schnellverschluss
Fabrikat/Type: 70262 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K109K + Verriegelungsdeckel Staufix DN 150, verschraubbar

KESSEL-Verriegelungsdeckel Staufix DN 150, verschraubbar Verriegelungsdeckel mit Dichtung
-ohne Schrauben-
Ausführung
Baureihe: bis 03/2005 Dichtung: ja
Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Nennweite -DN-: 150
Abmessungen
Gewicht netto: 0,82 kg
Gewicht brutto: 1,07 kg
Verpackungsmaß Länge: 260 mm
Verpackungsmaß Breite: 205 mm
Verpackungsmaß Höhe: 180 mm
Abdeckungsmerkmale
Verriegelung Deckel: verschraubt
Fabrikat/Type: 70151 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K109L + Verriegelungsdeckel Staufix DN 150, verschraubbar, mit Notve

KESSEL-Verriegelungsdeckel Staufix DN 150, verschraubbar, mit Notverschluss
Verriegelungsdeckel mit Notverschluss und Dichtung -ohne Schrauben-
Ausführung
Baureihe: bis 03/2005 Dichtung: ja
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Nennweite -DN-: 150
Abmessungen
Gewicht netto: 0,82 kg
Gewicht brutto: 0,91 kg
Verpackungsmaß Länge: 210 mm
Verpackungsmaß Breite: 164 mm
Verpackungsmaß Höhe: 365 mm
Abdeckungsmerkmale
Verriegelung Deckel: verschraubt
Fabrikat/Type: 70153 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K109M + Verriegelungsdeckel Staufix DN 200, verschraubbar, mit Notve

KESSEL-Verriegelungsdeckel Staufix DN 200, verschraubbar, mit Notverschluss
Verriegelungsdeckel mit Notverschluss und Dichtung -ohne Schrauben-
Ausführung
Dichtung: ja
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Nennweite -DN-: 200
Abmessungen
Gewicht netto: 1,73 kg
Gewicht brutto: 2 kg
Verpackungsmaß Länge: 280 mm
Verpackungsmaß Breite: 280 mm
Verpackungsmaß Höhe: 260 mm
Abdeckungsmerkmale

Verriegelung Deckel: verschraubt
Fabrikat/Type: 70203 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K109N + Verriegelungsdeckel Staufix DN 200, verschraubt

KESSEL-Verriegelungsdeckel Staufix DN 200, verschraubt Deckel aus Kunststoff, mit
Deckeldichtung, ohne Schrauben, für Grundkörper/ Reinigungsrohr Staufix und
Einfachrückstauverschluss Staufix.

Ausführung
Dichtung: ja
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Nennweite -DN-: 200
Abmessungen
Gewicht netto: 1,55 kg
Gewicht brutto: 1,92 kg
Verpackungsmaß Länge: 390 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 310 mm
Abdeckungsmerkmale
Verriegelung Deckel: verschraubt
Fabrikat/Type: 70201 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K109O + Verriegelungsdeckel Staufix FKA Auslaufseite

KESSEL-Verriegelungsdeckel Staufix FKA Auslaufseite Verriegelungsdeckel mit eingelegter
Dichtung

Ausführung
Baureihe: ab 01/2011 Dichtung: ja
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,59 kg
Gewicht brutto: 0,8 kg
Verpackungsmaß Länge: 247 mm
Verpackungsmaß Breite: 247 mm
Verpackungsmaß Höhe: 180 mm
Abdeckungsmerkmale
Verriegelung Deckel: Schnellverschluss
Fabrikat/Type: 80017 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K109P + Verriegelungsdeckel Staufix FKA einteilig, für 2-Stufen-Klap

KESSEL-Verriegelungsdeckel Staufix FKA einteilig, für 2-Stufen-Klappe Verriegelungsdeckel mit
eingelegter Dichtung -ohne Muttern-

Ausführung
Baureihe: bis 12/1998 Dichtung: ja

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 1,18 kg
Gewicht brutto: 1,36 kg
Verpackungsmaß Länge: 210 mm
Verpackungsmaß Breite: 164 mm
Verpackungsmaß Höhe: 365 mm
Abdeckungsmerkmale
Verriegelung Deckel: verschraubt
Fabrikat/Type: 80024 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K109Q + Verriegelungsdeckel Staufix FKA einteilig, für 3-Stufen-Klap

KESSEL-Verriegelungsdeckel Staufix FKA einteilig, für 3-Stufen-Klappe Verriegelungsdeckel mit eingelegter Dichtung -ohne Mutter-
Ausführung
Baureihe: ab 01/1999 Dichtung: ja
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 1,3 kg
Gewicht brutto: 1,3 kg
Verpackungsmaß Länge: 210 mm
Verpackungsmaß Breite: 164 mm
Verpackungsmaß Höhe: 365 mm
Abdeckungsmerkmale
Verriegelung Deckel: verschraubt
Fabrikat/Type: 80026 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K109R + Verriegelungsdeckel Staufix FKA Zulaufseite

KESSEL-Verriegelungsdeckel Staufix FKA Zulaufseite Verriegelungsdeckel mit eingelegter Dichtung
Ausführung
Baureihe: ab 01/2011 Dichtung: ja
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,71 kg
Gewicht brutto: 0,91 kg
Verpackungsmaß Länge: 247 mm
Verpackungsmaß Breite: 247 mm
Verpackungsmaß Höhe: 180 mm
Abdeckungsmerkmale
Verriegelung Deckel: Schnellverschluss
Fabrikat/Type: 80016 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K109S + Verriegelungsdeckel Staufix Siphon DN 50, weiß

KESSEL-Verriegelungsdeckel Staufix Siphon DN 50, weiß Verriegelungsdeckel für Staufix, mit Bügelverschluss, für fäkalienfreies Abwasser.

Ausführung

Dichtung: ja

Allgemeine Merkmale

Farbe: weiß

Material: Kunststoff

Nennweite -DN-: 50

Abmessungen

Gewicht netto: 0,06 kg

Gewicht brutto: 0,06 kg

Verpackungsmaß Länge: 100 mm

Verpackungsmaß Breite: 80 mm

Verpackungsmaß Höhe: 30 mm

Abdeckungsmerkmale

Verriegelung Deckel: Schnellverschluss

Fabrikat/Type: 70054 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K109T + Verriegelungsdeckel Staufix SWA Auslaufseite

KESSEL-Verriegelungsdeckel Staufix SWA Auslaufseite Verriegelungsdeckel mit eingelegter

Dichtung

Ausführung

Baureihe: ab 01/2011 Dichtung: ja

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,6 kg

Gewicht brutto: 0,86 kg

Verpackungsmaß Länge: 247 mm

Verpackungsmaß Breite: 247 mm

Verpackungsmaß Höhe: 180 mm

Abdeckungsmerkmale

Verriegelung Deckel: Schnellverschluss

Fabrikat/Type: 80014 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K109U + Verriegelungsdeckel Staufix SWA einteilig

KESSEL-Verriegelungsdeckel Staufix SWA einteilig Verriegelungsdeckel mit eingelegter Dichtung -ohne Muttern-

Ausführung

Baureihe: bis 12/2010 Dichtung: ja

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 1,07 kg

Gewicht brutto: 1,26 kg
Verpackungsmaß Länge: 210 mm
Verpackungsmaß Breite: 164 mm
Verpackungsmaß Höhe: 365 mm
Abdeckungsmerkmale
Verriegelung Deckel: verschraubt
Fabrikat/Type: 80015 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K109V + Verriegelungsdeckel Staufix SWA Zulaufseite

KESSEL-Verriegelungsdeckel Staufix SWA Zulaufseite Verriegelungsdeckel mit eingelegter Dichtung
Ausführung
Baureihe: ab 01/2011 Dichtung: ja
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,57 kg
Gewicht brutto: 0,77 kg
Verpackungsmaß Länge: 247 mm
Verpackungsmaß Breite: 247 mm
Verpackungsmaß Höhe: 180 mm
Abdeckungsmerkmale
Verriegelung Deckel: Schnellverschluss
Fabrikat/Type: 80013 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K110 + Reinigungsrohr Staufix

61K110A + Reinigungsrohr Staufix DN 90, freiliegend

KESSEL-Reinigungsrohr Staufix DN 90, freiliegend Das Reinigungsrohr für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ermöglicht einen komfortablen Zugang zu Abwasserleitungen für Revisions- und Wartungsarbeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos um bis zu zwei Klappen und einen Notverschluss ergänzt oder zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Nennweite -DN-: 90 Außendurchmesser -DA-: 90 mm
Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei
Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung
Auslieferungszustand: installationsfertig
Abmessungen
Gewicht netto: 1,2 kg
Gewicht brutto: 3,8 kg
Gefällesprung: 8 mm
Länge: 385 mm
Breite: 167 mm
Höhe: 230 mm
Verpackungsmaß Länge: 386 mm
Verpackungsmaß Breite: 163 mm
Verpackungsmaß Höhe: 198 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Verriegelungsdeckel

Verriegelung Deckel: Einhandverschluss
Fabrikat/Type: 700090 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K110B + Reinigungsrohr Staufix DN 90, Bodenpl., schwarz

KESSEL-Reinigungsrohr Staufix DN 90, Bodenplatte, schwarz Das Reinigungsrohr für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ermöglicht einen komfortablen Zugang zu Abwasserleitungen für Revisions- und Wartungsarbeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos um bis zu zwei Klappen und einen Notverschluss ergänzt oder zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Nennweite -DN-: 90 Ausendurchmesser -DA-: 90 mm
Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei
Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Abmessungen
Gewicht netto: 6,3 kg
Gewicht brutto: 8,9 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3 mm
Aussparungsmaß Breite: 750 mm
Aussparungsmaß Länge: 750 mm
Gefällesprung: 8 mm
Einbautiefe: 287 - 410 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 444 mm
Breite: 444 mm
Verpackungsmaß Länge: 586 mm
Verpackungsmaß Breite: 486 mm
Verpackungsmaß Höhe: 496 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
Fabrikat/Type: 700090.10S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K110C + Reinigungsrohr Staufix DN 90, Bodenpl., befliessbar

KESSEL-Reinigungsrohr Staufix DN 90, Bodenplatte, befliessbar Das Reinigungsrohr für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ermöglicht einen komfortablen Zugang zu Abwasserleitungen für Revisions- und Wartungsarbeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos um bis zu zwei Klappen und einen Notverschluss ergänzt oder zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Nennweite -DN-: 90 Ausendurchmesser -DA-: 90 mm
Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei
Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Abmessungen
Gewicht netto: 5,8 kg
Gewicht brutto: 8,4 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3 mm
Aussparungsmaß Breite: 750 mm

Aussparungsmaß Länge: 750 mm
Gefällesprung: 8 mm
Einbautiefe: 287 - 410 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 444 mm
Breite: 444 mm
Verpackungsmaß Länge: 586 mm
Verpackungsmaß Breite: 486 mm
Verpackungsmaß Höhe: 496 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: befliessbare Abdeckplatte Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
Bodenbelaghöhe max.: 18 mm

Fabrikat/Type: 700090.10X oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K110D + Reinigungsrohr Staufix DN 100, freiliegend

KESSEL-Reinigungsrohr Staufix DN 100, freiliegend Das Reinigungsrohr für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ermöglicht einen komfortablen Zugang zu Abwasserleitungen für Revisions- und Wartungsarbeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos um bis zu zwei Klappen und einen Notverschluss ergänzt oder zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Nennweite -DN-: 100 Ausendurchmesser -DA-: 110 mm

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung

Auslieferungszustand: installationsfertig

Abmessungen

Gewicht netto: 1,2 kg

Gewicht brutto: 1,63 kg

Gefällesprung: 8 mm

Länge: 389 mm

Breite: 167 mm

Höhe: 230 mm

Verpackungsmaß Länge: 386 mm

Verpackungsmaß Breite: 163 mm

Verpackungsmaß Höhe: 198 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Verriegelungsdeckel

Verriegelung Deckel: Einhandverschluss

Fabrikat/Type: 700100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K110E + Reinigungsrohr Staufix DN 100, Bodenpl., schwarz

KESSEL-Reinigungsrohr Staufix DN 100, Bodenplatte, schwarz Das Reinigungsrohr für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ermöglicht einen komfortablen Zugang zu Abwasserleitungen für Revisions- und Wartungsarbeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos um bis zu zwei Klappen und einen Notverschluss ergänzt oder zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Nennweite -DN-: 100 Ausendurchmesser -DA-: 110 mm

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Abmessungen
Gewicht netto: 6,3 kg
Gewicht brutto: 8,9 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3 mm
Aussparungsmaß Breite: 750 mm
Aussparungsmaß Länge: 750 mm
Gefällesprung: 8 mm
Einbautiefe: 287 - 410 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 444 mm
Breite: 444 mm
Verpackungsmaß Länge: 586 mm
Verpackungsmaß Breite: 486 mm
Verpackungsmaß Höhe: 496 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
Fabrikat/Type: 700100.10S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K110F + Reinigungsrohr Staufix DN 100, Bodenpl., befliedbar

KESSEL-Reinigungsrohr Staufix DN 100, Bodenplatte, befliedbar Das Reinigungsrohr für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ermöglicht einen komfortablen Zugang zu Abwasserleitungen für Revisions- und Wartungsarbeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos um bis zu zwei Klappen und einen Notverschluss ergänzt oder zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 5,8 kg

Gewicht brutto: 8,4 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3 mm

Aussparungsmaß Breite: 750 mm

Aussparungsmaß Länge: 750 mm

Gefällesprung: 8 mm

Einbautiefe: 287 - 410 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 444 mm

Breite: 444 mm

Verpackungsmaß Länge: 586 mm

Verpackungsmaß Breite: 486 mm

Verpackungsmaß Höhe: 496 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: befliedbare Abdeckplatte Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung Breite: 366 mm

Abdeckung Länge: 366 mm

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht

Bodenbelaghöhe max.: 18 mm

Fabrikat/Type: 700100.10X oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K110G + Reinigungsrohr Staufix DN 125, freiliegend

KESSEL-Reinigungsrohr Staufix DN 125, freiliegend Das Reinigungsrohr für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ermöglicht einen komfortablen Zugang zu Abwasserleitungen für Revisions- und Wartungsarbeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos um bis zu zwei Klappen und einen Notverschluss ergänzt oder zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung

Auslieferungszustand: installationsfertig

Abmessungen

Gewicht netto: 2,8 kg

Gewicht brutto: 5,4 kg

Gefällesprung: 8 mm

Länge: 511 mm

Breite: 216 mm

Höhe: 306 mm

Verpackungsmaß Länge: 524 mm

Verpackungsmaß Breite: 222 mm

Verpackungsmaß Höhe: 265 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Verriegelungsdeckel

Verriegelung Deckel: Einhandverschluss

Fabrikat/Type: 700125 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K110H + Reinigungsrohr Staufix DN 125, Bodenpl., schwarz

KESSEL-Reinigungsrohr Staufix DN 125, Bodenplatte, schwarz Das Reinigungsrohr für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ermöglicht einen komfortablen Zugang zu Abwasserleitungen für Revisions- und Wartungsarbeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos um bis zu zwei Klappen und einen Notverschluss ergänzt oder zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 8 kg

Gewicht brutto: 10,6 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3 mm

Aussparungsmaß Breite: 750 mm

Aussparungsmaß Länge: 750 mm

Gefällesprung: 8 mm

Einbautiefe: 341 - 464 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 511 mm

Breite: 444 mm

Verpackungsmaß Länge: 586 mm

Verpackungsmaß Breite: 486 mm

Verpackungsmaß Höhe: 486 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm
 Abdeckung Länge: 366 mm
 Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
 Fabrikat/Type: 700125.10S oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K110I + Reinigungsrohr Staufix DN 125, Bodenpl., befliedbar

KESSEL-Reinigungsrohr Staufix DN 125, Bodenplatte, befliedbar Das Reinigungsrohr für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ermöglicht einen komfortablen Zugang zu Abwasserleitungen für Revisions- und Wartungsarbeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos um bis zu zwei Klappen und einen Notverschluss ergänzt oder zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Nennweite -DN-: 125 Ausendurchmesser -DA-: 125 mm

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 7,5 kg

Gewicht brutto: 10,1 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3 mm

Aussparungsmaß Breite: 750 mm

Aussparungsmaß Länge: 750 mm

Gefällesprung: 8 mm

Einbautiefe: 341 - 464 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 511 mm

Breite: 444 mm

Verpackungsmaß Länge: 586 mm

Verpackungsmaß Breite: 486 mm

Verpackungsmaß Höhe: 496 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: befliedbare Abdeckplatte Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung Breite: 366 mm

Abdeckung Länge: 366 mm

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht

Bodenbelaghöhe max.: 18 mm

Fabrikat/Type: 700125.10X oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K110J + Reinigungsrohr Staufix DN 150, freiliegend

KESSEL-Reinigungsrohr Staufix DN 150, freiliegend Das Reinigungsrohr für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ermöglicht einen komfortablen Zugang zu Abwasserleitungen für Revisions- und Wartungsarbeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos um bis zu zwei Klappen und einen Notverschluss ergänzt oder zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Nennweite -DN-: 150 Ausendurchmesser -DA-: 160 mm

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung

Auslieferungszustand: installationsfertig

Abmessungen

Gewicht netto: 2,98 kg

Gewicht brutto: 3,67 kg
Gefällesprung: 8 mm
Länge: 523 mm
Breite: 216 mm
Höhe: 306 mm
Verpackungsmaß Länge: 524 mm
Verpackungsmaß Breite: 222 mm
Verpackungsmaß Höhe: 265 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Verriegelungsdeckel
Verriegelung Deckel: Einhandverschluss
Fabrikat/Type: 700150 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K110K + Reinigungsrohr Staufix DN 150, Bodenpl., schwarz

KESSEL-Reinigungsrohr Staufix DN 150, Bodenplatte, schwarz Das Reinigungsrohr für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ermöglicht einen komfortablen Zugang zu Abwasserleitungen für Revisions- und Wartungsarbeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos um bis zu zwei Klappen und einen Notverschluss ergänzt oder zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Nennweite -DN-: 150 Ausendurchmesser -DA-: 160 mm
Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei
Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Abmessungen
Gewicht netto: 8,1 kg
Gewicht brutto: 10,7 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3 mm
Aussparungsmaß Breite: 750 mm
Aussparungsmaß Länge: 750 mm
Gefällesprung: 8 mm
Einbautiefe: 341 - 464 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 523 mm
Breite: 444 mm
Verpackungsmaß Länge: 586 mm
Verpackungsmaß Breite: 486 mm
Verpackungsmaß Höhe: 486 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
Fabrikat/Type: 700150.10S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K110L + Reinigungsrohr Staufix DN 150, Bodenpl., befliessbar

KESSEL-Reinigungsrohr Staufix DN 150, Bodenplatte, befliessbar Das Reinigungsrohr für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ermöglicht einen komfortablen Zugang zu Abwasserleitungen für Revisions- und Wartungsarbeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos um bis zu zwei Klappen und einen Notverschluss ergänzt oder zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz

Nennweite -DN-: 150 Ausendurchmesser -DA-: 160 mm
Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei
Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Abmessungen
Gewicht netto: 7,6 kg
Gewicht brutto: 10,2 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3 mm
Aussparungsmaß Breite: 750 mm
Aussparungsmaß Länge: 750 mm
Gefällesprung: 8 mm
Einbautiefe: 341 - 464 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 523 mm
Breite: 444 mm
Verpackungsmaß Länge: 586 mm
Verpackungsmaß Breite: 486 mm
Verpackungsmaß Höhe: 496 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
Bodenbelaghöhe max.: 18 mm

Fabrikat/Type: 700150.10X oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K110M + Reinigungsrohr Staufix DN 200, freiliegend

KESSEL-Reinigungsrohr Staufix DN 200, freiliegend Das Reinigungsrohr für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ermöglicht einen komfortablen Zugang zu Abwasserleitungen für Revisions- und Wartungsarbeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos um bis zu zwei Klappen und einen Notverschluss ergänzt oder zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Nennweite -DN-: 200 Ausendurchmesser -DA-: 200 mm

Hinweis

Nennweite: Hydraulik entspricht DN 150

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung

Auslieferungszustand: installationsfertig

Abmessungen

Gewicht netto: 3,4 kg

Gewicht brutto: 6 kg

Gefällesprung: 8 mm

Länge: 586 mm

Breite: 233 mm

Höhe: 306 mm

Verpackungsmaß Länge: 524 mm

Verpackungsmaß Breite: 222 mm

Verpackungsmaß Höhe: 265 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Verriegelungsdeckel

Verriegelung Deckel: Einhandverschluss

Fabrikat/Type: 700200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K110N + Reinigungsrohr Staufix DN 200, Bodenpl., schwarz

KESSEL-Reinigungsrohr Staufix DN 200, Bodenplatte, schwarz Das Reinigungsrohr für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ermöglicht einen komfortablen Zugang zu Abwasserleitungen für Revisions- und Wartungsarbeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos um bis zu zwei Klappen und einen Notverschluss ergänzt oder zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Nennweite -DN-: 200 Ausendurchmesser -DA-: 200 mm

Hinweis

Nennweite: Hydraulik entspricht DN 150

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 8,6 kg

Gewicht brutto: 11,2 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3 mm

Aussparungsmaß Breite: 750 mm

Aussparungsmaß Länge: 750 mm

Gefällesprung: 8 mm

Einbautiefe: 341 - 464 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 586 mm

Breite: 444 mm

Verpackungsmaß Länge: 586 mm

Verpackungsmaß Breite: 486 mm

Verpackungsmaß Höhe: 486 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm

Abdeckung Länge: 366 mm

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht

Fabrikat/Type: 700200.10S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K110O + Reinigungsrohr Staufix DN 200, Bodenpl., beflietbar

KESSEL-Reinigungsrohr Staufix DN 200, Bodenplatte, beflietbar Das Reinigungsrohr für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ermöglicht einen komfortablen Zugang zu Abwasserleitungen für Revisions- und Wartungsarbeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos um bis zu zwei Klappen und einen Notverschluss ergänzt oder zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Nennweite -DN-: 200 Ausendurchmesser -DA-: 200 mm

Hinweis

Nennweite: Hydraulik entspricht DN 150

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 8,1 kg

Gewicht brutto: 10,7 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3 mm

Aussparungsmaß Breite: 750 mm

Aussparungsmaß Länge: 750 mm

Gefällesprung: 8 mm

Einbautiefe: 341 - 464 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 586 mm
Breite: 444 mm
Verpackungsmaß Länge: 586 mm
Verpackungsmaß Breite: 486 mm
Verpackungsmaß Höhe: 496 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
Bodenbelaghöhe max.: 18 mm

Fabrikat/Type: 700200.10X oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K111 + Klappenset

61K111A + Klappenset DN 50, Einschiebeteil mit zwei Klappen

KESSEL-Klappenset DN 50, Einschiebeteil mit zwei Klappen Klappenset bestehend aus einem
Einschiebeteil und zwei Rückstauklappen

Allgemeine Merkmale

Farbe: violett

Material: Kunststoff

Nennweite -DN-: 50

Abmessungen

Gewicht netto: 0,02 kg

Gewicht brutto: 0,03 kg

Verpackungsmaß Länge: 150 mm

Verpackungsmaß Breite: 220 mm

Verpackungsmaß Höhe: 25 mm

Fabrikat/Type: 70055 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K111B + Klappenset DN 70, Einschiebeteil mit zwei Klappen

KESSEL-Klappenset DN 70, Einschiebeteil mit zwei Klappen Klappenset bestehend aus einem
Einschiebeteil und zwei Rückstauklappen

Allgemeine Merkmale

Farbe: violett

Material: Kunststoff

Nennweite -DN-: 70

Abmessungen

Gewicht netto: 0,07 kg

Gewicht brutto: 0,12 kg

Verpackungsmaß Länge: 215 mm

Verpackungsmaß Breite: 100 mm

Verpackungsmaß Höhe: 100 mm

Fabrikat/Type: 70075 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K112 + Spreizrohr

61K112A + Spreizrohr DN 100, mit Klappe und Dichtung

KESSEL-Spreizrohr DN 100, mit Klappe und Dichtung Spreizrohr mit Klappe und Dichtung für
Rückstauverschluss Staufix, orange Einbaukörper

Ausführung

Baureihe: bis 03/2005 Dichtung: ja

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Nennweite -DN-: 100

Abwasserart: fäkalienfrei

Abmessungen

Gewicht netto: 0,16 kg

Gewicht brutto: 0,16 kg

Verpackungsmaß Länge: 130 mm

Verpackungsmaß Breite: 120 mm

Verpackungsmaß Höhe: 75 mm

Fabrikat/Type: 70104 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K112B + Spreizrohr DN 125, mit Klappe und Dichtung

KESSEL-Spreizrohr DN 125, mit Klappe und Dichtung Spreizrohr mit Klappe und Dichtung für
Rückstauverschluss Staufix, orange Einbaukörper

Ausführung

Baureihe: bis 03/2005 Dichtung: ja

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Nennweite -DN-: 125

Abwasserart: fäkalienfrei

Abmessungen

Gewicht netto: 0,19 kg

Gewicht brutto: 0,19 kg

Verpackungsmaß Länge: 118 mm

Verpackungsmaß Breite: 142 mm

Verpackungsmaß Höhe: 74 mm

Fabrikat/Type: 70129 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K112C + Spreizrohr DN 150, mit Klappe und Dichtung

KESSEL-Spreizrohr DN 150, mit Klappe und Dichtung Spreizrohr mit Klappe und Dichtung für
Rückstauverschluss Staufix, orange Einbaukörper

Ausführung

Baureihe: bis 03/2005 Dichtung: ja

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Nennweite -DN-: 150

Abwasserart: fäkalienfrei

Abmessungen

Gewicht netto: 0,3 kg
Gewicht brutto: 0,3 kg
Verpackungsmaß Länge: 160 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 75 mm

Fabrikat/Type: 70154 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K114 + Rückstauklappe

61K114A + Rückstauklappe DN 100

KESSEL-Rückstauklappe DN 100 Rückstauklappe mit integrierter Dichtung
Ausführung
Baureihe: ab 04/2005
Allgemeine Merkmale
Farbe: violett
Material: Kunststoff
Nennweite -DN-: 100
Abmessungen
Gewicht netto: 0,05 kg
Gewicht brutto: 0,11 kg
Verpackungsmaß Länge: 180 mm
Verpackungsmaß Breite: 115 mm
Verpackungsmaß Höhe: 92 mm

Fabrikat/Type: 70231 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K114B + Rückstauklappe DN 125/150

KESSEL-Rückstauklappe DN 125/150 Rückstauklappe mit integrierter Dichtung
Ausführung
Baureihe: ab 04/2005
Allgemeine Merkmale
Farbe: violett
Material: Kunststoff
Nennweite -DN-: 125/150
Abmessungen
Gewicht netto: 0,12 kg
Gewicht brutto: 0,21 kg
Verpackungsmaß Länge: 215 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 70232 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K114C + Rückstauklappe DN 100, mit Edelstahlaufsatz

KESSEL-Rückstauklappe DN 100, mit Edelstahlaufsatz Rückstauklappe mit integrierter Dichtung und Edelstahlaufsatz als Rattenschutz

Ausführung

Baureihe: ab 04/2005 Edelstahlklappe als Rattenschutz: ja

Allgemeine Merkmale

Farbe: violett

Material: Kunststoff

Nennweite -DN-: 100

Abmessungen

Gewicht netto: 0,1 kg

Gewicht brutto: 0,1 kg

Verpackungsmaß Länge: 115 mm

Verpackungsmaß Breite: 110 mm

Verpackungsmaß Höhe: 45 mm

Fabrikat/Type: 70233 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K114D + Rückstauklappe DN 125/150, mit Edelstahlaufsatz

KESSEL-Rückstauklappe DN 125/150, mit Edelstahlaufsatz Rückstauklappe mit integrierter Dichtung und Edelstahlaufsatz als Rattenschutz

Ausführung

Baureihe: ab 04/2005 Edelstahlklappe als Rattenschutz: ja

Allgemeine Merkmale

Farbe: violett

Material: Kunststoff

Nennweite -DN-: 125/150

Abmessungen

Gewicht netto: 0,17 kg

Gewicht brutto: 0,18 kg

Verpackungsmaß Länge: 160 mm

Verpackungsmaß Breite: 150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 58 mm

Fabrikat/Type: 70234 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K115 + Einschiebeteile

61K115A + Einschiebeteil DN 100, mit Dichtung

KESSEL-Einschiebeteil DN 100, mit Dichtung Einschiebeteil mit Dichtung

Allgemeine Merkmale

Farbe: violett

Material: Kunststoff

Nennweite -DN-: 100

Abmessungen

Gewicht netto: 0,2 kg

Gewicht brutto: 0,28 kg

Verpackungsmaß Länge: 180 mm

Verpackungsmaß Breite: 115 mm

Verpackungsmaß Höhe: 92 mm

Fabrikat/Type: 70241 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K115B + Einschiebeteil DN 100, mit Klappe und Dichtung

KESSEL-Einschiebeteil DN 100, mit Klappe und Dichtung Einschiebeteil mit Klappe und Dichtung
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Nennweite -DN-: 100
Abmessungen
Gewicht netto: 0,17 kg
Gewicht brutto: 0,17 kg
Verpackungsmaß Länge: 130 mm
Verpackungsmaß Breite: 115 mm
Verpackungsmaß Höhe: 56 mm

Fabrikat/Type: 70105 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K115C + Einschiebeteil DN 125, mit Klappe und Dichtung

KESSEL-Einschiebeteil DN 125, mit Klappe und Dichtung Einschiebeteil mit Klappe und Dichtung
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Nennweite -DN-: 125
Abmessungen
Gewicht netto: 0,21 kg
Gewicht brutto: 0,21 kg
Verpackungsmaß Länge: 156 mm
Verpackungsmaß Breite: 132 mm
Verpackungsmaß Höhe: 54 mm

Fabrikat/Type: 70130 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K115D + Einschiebeteil DN 125/150, mit Dichtung

KESSEL-Einschiebeteil DN 125/150, mit Dichtung Einschiebeteil mit Dichtung
Allgemeine Merkmale
Farbe: violett
Material: Kunststoff
Nennweite -DN-: 125/150
Abmessungen
Gewicht netto: 0,3 kg
Gewicht brutto: 0,3 kg
Verpackungsmaß Länge: 215 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 70242 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K115E + Einschiebeteil DN 150, mit Klappe und Dichtung

KESSEL-Einschiebeteil DN 150, mit Klappe und Dichtung Einschiebeteil mit Klappe und Dichtung
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Nennweite -DN-: 150
Abmessungen
Gewicht netto: 0,29 kg
Gewicht brutto: 0,29 kg
Verpackungsmaß Länge: 185 mm
Verpackungsmaß Breite: 163 mm
Verpackungsmaß Höhe: 55 mm

Fabrikat/Type: 70155 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K115F + Einschiebeteil DN 200, mit Klappe und Dichtung

KESSEL-Einschiebeteil DN 200, mit Klappe und Dichtung Einschiebeteil mit Klappe und Dichtung
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Nennweite -DN-: 200
Abmessungen
Gewicht netto: 0,57 kg
Gewicht brutto: 0,74 kg
Verpackungsmaß Länge: 260 mm
Verpackungsmaß Breite: 205 mm
Verpackungsmaß Höhe: 180 mm

Fabrikat/Type: 70205 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K115G + Einschiebeteil für motorische Klappe

KESSEL-Einschiebeteil für motorische Klappe Einschiebeteil mit Dichtung
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,45 kg
Gewicht brutto: 0,54 kg
Verpackungsmaß Länge: 215 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 80032 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K115H + Einschiebeteil mit mechanischer 2-Stufen-Klappe

KESSEL-Einschiebeteil mit mechanischer 2-Stufen-Klappe Einschiebeteil mit Dichtung und mechanischer 2-Stufen-Klappe

Ausführung

Baureihe: bis 12/1998

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,29 kg

Gewicht brutto: 0,38 kg

Verpackungsmaß Länge: 215 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 80035 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K115I + Einschiebeteil mit mechanischer 3-Stufen-Klappe

KESSEL-Einschiebeteil mit mechanischer 3-Stufen-Klappe Einschiebeteil mit Dichtung und mechanischer 3-Stufen-Klappe

Ausführung

Baureihe: ab 01/1999

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Nennweite -DN-: 150

Abmessungen

Gewicht netto: 0,29 kg

Gewicht brutto: 0,39 kg

Verpackungsmaß Länge: 218 mm

Verpackungsmaß Breite: 218 mm

Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 80036 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K115J + Einschiebeteil für motorische Klappe, mit Klappenhalter

KESSEL-Einschiebeteil für motorische Klappe, mit Klappenhalter Einschiebeteil mit Dichtung und Klappenhalter

Allgemeine Merkmale

Farbe: violett

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,35 kg

Gewicht brutto: 0,45 kg
Verpackungsmaß Länge: 215 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 80039 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K115K + Einschiebeteil mit mechanischer Klappe, Klappenhalter

KESSEL-Einschiebeteil mit mechanischer Klappe, Klappenhalter Einschiebeteil mit mechanischer Klappe, Klappenhalter und Dichtung

Allgemeine Merkmale

Farbe: violett

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,17 kg

Gewicht brutto: 0,32 kg

Verpackungsmaß Länge: 22 mm

Verpackungsmaß Breite: 20,4 mm

Verpackungsmaß Höhe: 13 mm

Fabrikat/Type: 80041 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K115L + Einschiebeteil für Drehfix Gr. 2 schwarz, mit Dichtungen

KESSEL-Einschiebeteil für Drehfix Gr. 2 schwarz, mit Dichtungen Einschiebeteil zur Montage in Drehfix Gr. 2. mit einer Klappe

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Abmessungen

Gewicht netto: 0,12 kg

Gewicht brutto: 0,12 kg

Verpackungsmaß Länge: 132 mm

Verpackungsmaß Breite: 132 mm

Verpackungsmaß Höhe: 91 mm

Fabrikat/Type: 681202 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K116 + Rückstauverschluss Multitube

61K116A + Rückstauverschluss Multitube DN 250, 1 Klappe

KESSEL-Rückstauverschluss Multitube DN 250, 1 Klappe Der Rückstauverschluss für Regenwasser ist mit einer mechanischen Klappe ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließt.

Ausführung

Mechanische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Nennweite -DN-: 250 Ausendurchmesser -DA-: 260 mm
Hinweis
Nennweite: Überbrückbare Ausendurchmesser von Rohrschellen: 250 - 275 mm
Abwasserart: fäkalienfrei
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand: installationsfertig
Abmessungen
Gewicht netto: 19,28 kg
Gewicht brutto: 21,9 kg
Gefällesprung: 60 mm
Länge: 730 mm
Breite: 455 mm
Höhe: 485 mm
Verpackungsmaß Länge: 600 mm
Verpackungsmaß Breite: 405 mm
Verpackungsmaß Höhe: 760 mm
Abdeckungsmerkmale
Verriegelung Deckel: verschraubt
Fabrikat/Type: 71250 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K116B + Rückstauverschluss Multitube DN 300, 1 Klappe

KESSEL-Rückstauverschluss Multitube DN 300, 1 Klappe Der Rückstauverschluss für Regenwasser ist mit einer mechanischen Klappe ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließt.
Ausführung
Mechanische Rückstauklappen: 1
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Nennweite -DN-: 300 Ausendurchmesser -DA-: 316 mm
Hinweis
Nennweite: Überbrückbare Ausendurchmesser von Rohrschellen: 310 - 335 mm
Abwasserart: fäkalienfrei
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand: installationsfertig
Abmessungen
Gewicht netto: 25 kg
Gewicht brutto: 25 kg
Gefällesprung: 52 mm
Länge: 735 mm
Breite: 525 mm
Höhe: 572 mm
Verpackungsmaß Länge: 820 mm
Verpackungsmaß Breite: 380 mm
Verpackungsmaß Höhe: 520 mm
Abdeckungsmerkmale
Verriegelung Deckel: verschraubt
Fabrikat/Type: 71300 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K116C + Rückstauverschluss Multitube DN 400, 1 Klappe

KESSEL-Rückstauverschluss Multitube DN 400, 1 Klappe Der Rückstauverschluss für Regenwasser ist mit einer mechanischen Klappe ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließt.

Ausführung
Mechanische Rückstauklappen: 1
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Nennweite -DN-: 400 Ausendurchmesser -DA-: 410 mm
Hinweis
Nennweite: Überbrückbare Ausendurchmesser von Rohrschellen: 385 - 410 mm
Abwasserart: fäkalienfrei
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand: installationsfertig
Abmessungen
Gewicht netto: 26 kg
Gewicht brutto: 27 kg
Gefällesprung: 30 mm
Länge: 900 mm
Breite: 610 mm
Höhe: 600 mm
Verpackungsmaß Länge: 990 mm
Verpackungsmaß Breite: 590 mm
Verpackungsmaß Höhe: 605 mm
Abdeckungsmerkmale
Verriegelung Deckel: verschraubt
Fabrikat/Type: 71400 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K116D + Rückstauverschluss Multitube DN 500, 1 Klappe

KESSEL-Rückstauverschluss Multitube DN 500, 1 Klappe Der Rückstauverschluss für Regenwasser ist mit einer mechanischen Klappe ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließt.

Ausführung
Mechanische Rückstauklappen: 1
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Nennweite -DN-: 500 Ausendurchmesser -DA-: 515 mm
Hinweis
Nennweite: Überbrückbare Ausendurchmesser von Rohrschellen: 495 - 525 mm
Abwasserart: fäkalienfrei
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand: installationsfertig
Abmessungen
Gewicht netto: 68 kg
Gewicht brutto: 68 kg
Gefällesprung: 40 mm
Länge: 1230 mm
Breite: 700 mm
Höhe: 730 mm
Verpackungsmaß Länge: 1245 mm
Verpackungsmaß Breite: 710 mm
Verpackungsmaß Höhe: 670 mm
Abdeckungsmerkmale
Verriegelung Deckel: verschraubt
Fabrikat/Type: 71500 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K117 + Rückstauverschluss Staufix, Typ 1

61K117A + Rückstauverschluss Staufix DN 90, freiliegend, Typ 1

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 90, freiliegend, Typ 1 Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer mechanischen Klappe ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließt und gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss dient. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos um eine zweite Klappe ergänzt oder zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Ausführung

Notverschluss: ja

Mechanische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 13564

Nennweite -DN-: 90 Ausendurchmesser -DA-: 90 mm

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung

Auslieferungszustand: installationsfertig Rückstauschutz: Typ 1

Abmessungen

Gewicht netto: 1,3 kg

Gewicht brutto: 3,9 kg

Gefällesprung: 8 mm

Länge: 385 mm

Breite: 167 mm

Höhe: 230 mm

Verpackungsmaß Länge: 386 mm

Verpackungsmaß Breite: 163 mm

Verpackungsmaß Höhe: 198 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Verriegelungsdeckel

Verriegelung Deckel: Einhandverschluss

Fabrikat/Type: 720090 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K117B + Rückstauverschluss Staufix DN 90, Bodenpl., schwarz, Typ 1

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 90, Bodenplatte, schwarz, Typ 1 Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer mechanischen Klappe ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließt und gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss dient. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos um eine zweite Klappe ergänzt oder zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Ausführung

Notverschluss: ja

Mechanische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 13564

Nennweite -DN-: 90 Ausendurchmesser -DA-: 90 mm

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Rückstauschutz: Typ 1

Abmessungen

Gewicht netto: 6,4 kg

Gewicht brutto: 9 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3 mm

Aussparungsmaß Breite: 750 mm

Aussparungsmaß Länge: 750 mm

Gefällesprung: 8 mm

Einbautiefe: 287 - 410 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 444 mm

Breite: 444 mm

Verpackungsmaß Länge: 586 mm
Verpackungsmaß Breite: 486 mm
Verpackungsmaß Höhe: 496 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
Fabrikat/Type: 720090.10S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K117C + Rückstauverschluss Staufix DN 90, Bodenpl., befl., Typ 1

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 90, Bodenplatte, befliesbar, Typ 1 Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer mechanischen Klappe ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließt und gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss dient. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos um eine zweite Klappe ergänzt oder zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Ausführung
Notverschluss: ja
Mechanische Rückstauklappen: 1
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 13564
Nennweite -DN-: 90 Ausendurchmesser -DA-: 90 mm
Abwasserart: fäkalienfrei
Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Rückstauschutz: Typ 1
Abmessungen
Gewicht netto: 5,9 kg
Gewicht brutto: 8,5 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Aussparungsmaß Breite: 750 mm
Aussparungsmaß Länge: 750 mm
Gefällesprung: 8 mm
Einbautiefe: 287 - 410 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 444 mm
Breite: 444 mm
Verpackungsmaß Länge: 586 mm
Verpackungsmaß Breite: 486 mm
Verpackungsmaß Höhe: 496 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Fabrikat/Type: 720090.10X oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K117D + Rückstauverschluss Staufix DN 100, freiliegend, Typ 1

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 100, freiliegend, Typ 1 Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer mechanischen Klappe ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließt und gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss dient. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos um eine zweite

Klappe ergänzt oder zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Ausführung

Notverschluss: ja

Mechanische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 13564

Nennweite -DN-: 100 Ausendurchmesser -DA-: 110 mm

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung

Auslieferungszustand: installationsfertig Rückstauschutz: Typ 1

Abmessungen

Gewicht netto: 1,4 kg

Gewicht brutto: 1,79 kg

Gefällesprung: 8 mm

Länge: 389 mm

Breite: 167 mm

Höhe: 230 mm

Verpackungsmaß Länge: 386 mm

Verpackungsmaß Breite: 163 mm

Verpackungsmaß Höhe: 198 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Verriegelungsdeckel

Verriegelung Deckel: Einhandverschluss

Fabrikat/Type: 720100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K117E + Rückstauverschluss Staufix DN 100, Bodenpl., schwarz, Typ 1

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 100, Bodenplatte, schwarz, Typ 1 Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer mechanischen Klappe ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließt und gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss dient. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos um eine zweite Klappe ergänzt oder zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Ausführung

Notverschluss: ja

Mechanische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 13564

Nennweite -DN-: 100 Ausendurchmesser -DA-: 110 mm

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Rückstauschutz: Typ 1

Abmessungen

Gewicht netto: 6,4 kg

Gewicht brutto: 9 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3 mm

Aussparungsmaß Breite: 750 mm

Aussparungsmaß Länge: 750 mm

Gefällesprung: 8 mm

Einbautiefe: 287 - 410 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 444 mm

Breite: 444 mm

Verpackungsmaß Länge: 586 mm

Verpackungsmaß Breite: 486 mm

Verpackungsmaß Höhe: 496 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm

Abdeckung Länge: 366 mm

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
Fabrikat/Type: 720100.10S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K117F + Rückstauverschluss Staufix DN 100, Bodenpl., befl., Typ 1

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 100, Bodenplatte, befliesbar, Typ 1 Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer mechanischen Klappe ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließt und gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss dient. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos um eine zweite Klappe ergänzt oder zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Ausführung

Notverschluss: ja

Mechanische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 13564

Nennweite -DN-: 100 Ausendurchmesser -DA-: 110 mm

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Rückstauschutz: Typ 1

Abmessungen

Gewicht netto: 5,9 kg

Gewicht brutto: 8,5 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3 mm

Aussparungsmaß Breite: 750 mm

Aussparungsmaß Länge: 750 mm

Gefällesprung: 8 mm

Einbautiefe: 287 - 410 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 444 mm

Breite: 444 mm

Verpackungsmaß Länge: 586 mm

Verpackungsmaß Breite: 486 mm

Verpackungsmaß Höhe: 496 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung Breite: 366 mm

Abdeckung Länge: 366 mm

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht

Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Fabrikat/Type: 720100.10X oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K117G + Rückstauverschluss Staufix DN 125, freiliegend, Typ 1

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 125, freiliegend, Typ 1 Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer mechanischen Klappe ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließt und gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss dient. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos um eine zweite Klappe ergänzt oder zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Ausführung

Notverschluss: ja

Mechanische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 13564

Nennweite -DN-: 125 Ausendurchmesser -DA-: 125 mm

Abwasserart: fäkalienfrei
Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung
Auslieferungszustand: installationsfertig Rückstauschutz: Typ 1
Abmessungen
Gewicht netto: 3,1 kg
Gewicht brutto: 5,7 kg
Gefällesprung: 8 mm
Länge: 511 mm
Breite: 216 mm
Höhe: 306 mm
Verpackungsmaß Länge: 524 mm
Verpackungsmaß Breite: 222 mm
Verpackungsmaß Höhe: 265 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Verriegelungsdeckel
Verriegelung Deckel: Einhandverschluss
Fabrikat/Type: 720125 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K117H + Rückstauverschluss Staufix DN 125, Bodenpl., schwarz, Typ 1

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 125, Bodenplatte, schwarz, Typ 1 Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer mechanischen Klappe ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließt und gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss dient. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos um eine zweite Klappe ergänzt oder zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.
Ausführung
Notverschluss: ja
Mechanische Rückstauklappen: 1
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 13564
Nennweite -DN-: 125 Ausendurchmesser -DA-: 125 mm
Abwasserart: fäkalienfrei
Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Rückstauschutz: Typ 1
Abmessungen
Gewicht netto: 8,2 kg
Gewicht brutto: 10,8 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3 mm
Aussparungsmaß Breite: 750 mm
Aussparungsmaß Länge: 750 mm
Gefällesprung: 8 mm
Einbautiefe: 341 - 464 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 511 mm
Breite: 444 mm
Verpackungsmaß Länge: 586 mm
Verpackungsmaß Breite: 486 mm
Verpackungsmaß Höhe: 496 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
Fabrikat/Type: 720125.10S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K117I + Rückstauverschluss Staufix DN 125, Bodenpl., befl., Typ 1

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 125, Bodenplatte, befliesbar, Typ 1 Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer mechanischen Klappe ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließt und gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss dient. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos um eine zweite Klappe ergänzt oder zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Ausführung

Notverschluss: ja

Mechanische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 13564

Nennweite -DN-: 125 Ausendurchmesser -DA-: 125 mm

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Rückstauschutz: Typ 1

Abmessungen

Gewicht netto: 7,7 kg

Gewicht brutto: 10,3 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3 mm

Aussparungsmaß Breite: 750 mm

Aussparungsmaß Länge: 750 mm

Gefällesprung: 8 mm

Einbautiefe: 341 - 464 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 511 mm

Breite: 444 mm

Verpackungsmaß Länge: 586 mm

Verpackungsmaß Breite: 486 mm

Verpackungsmaß Höhe: 496 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung Breite: 366 mm

Abdeckung Länge: 366 mm

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht

Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Fabrikat/Type: 720125.10X oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K117J + Rückstauverschluss Staufix DN 150, freiliegend, Typ 1

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 150, freiliegend, Typ 1 Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer mechanischen Klappe ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließt und gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss dient. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos um eine zweite Klappe ergänzt oder zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Ausführung

Notverschluss: ja

Mechanische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 13564

Nennweite -DN-: 150 Ausendurchmesser -DA-: 160 mm

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung

Auslieferungszustand: installationsfertig Rückstauschutz: Typ 1

Abmessungen

Gewicht netto: 3,2 kg

Gewicht brutto: 3,97 kg

Gefällesprung: 8 mm

Länge: 523 mm
Breite: 216 mm
Höhe: 306 mm
Verpackungsmaß Länge: 524 mm
Verpackungsmaß Breite: 222 mm
Verpackungsmaß Höhe: 265 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Verriegelungsdeckel
Verriegelung Deckel: Einhandverschluss
Fabrikat/Type: 720150 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K117K + Rückstauverschluss Staufix DN 150, Bodenpl., schwarz, Typ 1

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 150, Bodenplatte, schwarz, Typ 1 Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer mechanischen Klappe ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließt und gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss dient. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos um eine zweite Klappe ergänzt oder zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Ausführung
Notverschluss: ja
Mechanische Rückstauklappen: 1
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 13564
Nennweite -DN-: 150 Ausendurchmesser -DA-: 160 mm
Abwasserart: fäkalienfrei
Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Rückstauschutz: Typ 1
Abmessungen
Gewicht netto: 8,4 kg
Gewicht brutto: 11 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3 mm
Aussparungsmaß Breite: 750 mm
Aussparungsmaß Länge: 750 mm
Gefällesprung: 8 mm
Einbautiefe: 341 - 464 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 523 mm
Breite: 444 mm
Verpackungsmaß Länge: 586 mm
Verpackungsmaß Breite: 486 mm
Verpackungsmaß Höhe: 496 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
Fabrikat/Type: 720150.10S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K117L + Rückstauverschluss Staufix DN 150, Bodenpl, befl., Typ 1

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 150, Bodenplatte, befliesbar, Typ 1 Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer mechanischen Klappe ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließt und gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss dient. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos um eine zweite Klappe ergänzt oder zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Ausführung
Notverschluss: ja
Mechanische Rückstauklappen: 1
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 13564
Nennweite -DN-: 150 Ausendurchmesser -DA-: 160 mm
Abwasserart: fäkalienfrei
Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Rückstauschutz: Typ 1
Abmessungen
Gewicht netto: 7,8 kg
Gewicht brutto: 10,4 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3 mm
Aussparungsmaß Breite: 750 mm
Aussparungsmaß Länge: 750 mm
Gefällesprung: 8 mm
Einbautiefe: 341 - 464 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 526 mm
Breite: 444 mm
Verpackungsmaß Länge: 586 mm
Verpackungsmaß Breite: 486 mm
Verpackungsmaß Höhe: 496 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Fabrikat/Type: 720150.10X oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K117M + Rückstauverschluss Staufix DN 200, freiliegend, Typ 1

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 200, freiliegend, Typ 1 Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer mechanischen Klappe ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließt und gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss dient. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos um eine zweite Klappe ergänzt oder zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Ausführung
Notverschluss: ja
Mechanische Rückstauklappen: 1
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 13564
Nennweite -DN-: 200 Ausendurchmesser -DA-: 200 mm
Hinweis
Nennweite: Hydraulik entspricht DN 150
Abwasserart: fäkalienfrei
Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung
Auslieferungszustand: installationsfertig Rückstauschutz: Typ 1
Abmessungen
Gewicht netto: 3,7 kg
Gewicht brutto: 6,3 kg
Gefällesprung: 8 mm
Länge: 586 mm
Breite: 233 mm
Höhe: 306 mm
Verpackungsmaß Länge: 524 mm
Verpackungsmaß Breite: 222 mm
Verpackungsmaß Höhe: 265 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Verriegelungsdeckel
Verriegelung Deckel: Einhandverschluss
Fabrikat/Type: 720200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K117N + Rückstauverschluss Staufix DN 200, Bodenpl., schwarz, Typ 1

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 200, Bodenplatte, schwarz, Typ 1 Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer mechanischen Klappe ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließt und gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss dient. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos um eine zweite Klappe ergänzt oder zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Ausführung
Notverschluss: ja
Mechanische Rückstauklappen: 1
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 13564
Nennweite -DN-: 200 Ausendurchmesser -DA-: 200 mm
Hinweis
Nennweite: Hydraulik entspricht DN 150
Abwasserart: fäkalienfrei
Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Rückstauschutz: Typ 1
Abmessungen
Gewicht netto: 8,8 kg
Gewicht brutto: 11,4 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3 mm
Aussparungsmaß Breite: 750 mm
Aussparungsmaß Länge: 750 mm
Gefällesprung: 8 mm
Einbautiefe: 341 - 464 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 586 mm
Breite: 444 mm
Verpackungsmaß Länge: 586 mm
Verpackungsmaß Breite: 486 mm
Verpackungsmaß Höhe: 496 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
Fabrikat/Type: 720200.10S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K117O + Rückstauverschluss Staufix DN 200, Bodenpl., befl., Typ 1

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 200, Bodenplatte, befliesbar, Typ 1 Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer mechanischen Klappe ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließt und gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss dient. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos um eine zweite Klappe ergänzt oder zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Ausführung
Notverschluss: ja
Mechanische Rückstauklappen: 1
Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 13564
Nennweite -DN-: 200 Ausendurchmesser -DA-: 200 mm
Hinweis
Nennweite: Hydraulik entspricht DN 150
Abwasserart: fäkalienfrei
Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Rückstauschutz: Typ 1
Abmessungen
Gewicht netto: 8,3 kg
Gewicht brutto: 10,9 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3 mm
Aussparungsmaß Breite: 750 mm
Aussparungsmaß Länge: 750 mm
Gefällesprung: 8 mm
Einbautiefe: 341 - 464 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 586 mm
Breite: 444 mm
Verpackungsmaß Länge: 586 mm
Verpackungsmaß Breite: 486 mm
Verpackungsmaß Höhe: 496 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Fabrikat/Type: 720200.10X oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K118 + Fernsignalgeber und Funkempfänger

61K118A + Fernsignalgeber zur opt./akust. Meldung bei Rückstau

KESSEL-Fernsignalgeber zur opt./akust. Meldung bei Rückstau Fernsignalgeber für
StaufixControl auf Funkbasis zur Weiterleitung einer optischen und akustischen Meldung bei
Rückstau
Abmessungen
Gewicht netto: 0,1 kg
Gewicht brutto: 0,3 kg
Verpackungsmaß Länge: 218 mm
Verpackungsmaß Breite: 218 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 72222 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K118B + Funkempfänger als Schaltsteckdose

KESSEL-Funkempfänger als Schaltsteckdose Funkempfänger NodOn Rev. 1.3 als
Schaltsteckdose zur Deaktivierung angeschlossener Verbraucher -z.B. Waschmaschine- bei
Rückstau
Abmessungen
Gewicht netto: 0,07 kg
Gewicht brutto: 0,27 kg
Verpackungsmaß Länge: 218 mm

Verpackungsmaß Breite: 218 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 72223 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K119 + Verriegelungsdeckel

61K119A + **Verriegelungsdeckel DN 90-100, mit Notverschluss**

KESSEL-Verriegelungsdeckel DN 90-100, mit Notverschluss Verriegelungsdeckel Staufix, mit Notverschluss.

Abmessungen

Gewicht netto: 0,3 kg

Gewicht brutto: 0,4 kg

Verpackungsmaß Länge: 260 mm

Verpackungsmaß Breite: 205 mm

Verpackungsmaß Höhe: 180 mm

Fabrikat/Type: 72229 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K119B + **Verriegelungsdeckel DN125-200, mit Notverschluss**

KESSEL-Verriegelungsdeckel DN125-200, mit Notverschluss Verriegelungsdeckel Staufix, mit Notverschluss.

Abmessungen

Gewicht netto: 0,77 kg

Gewicht brutto: 0,94 kg

Verpackungsmaß Länge: 260 mm

Verpackungsmaß Breite: 205 mm

Verpackungsmaß Höhe: 180 mm

Fabrikat/Type: 72230 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K119C + **Verriegelungsdeckel DN 90-100**

KESSEL-Verriegelungsdeckel DN 90-100 Verriegelungsdeckel passend für Staufix

Abmessungen

Gewicht netto: 4,36 kg

Gewicht brutto: 4,53 kg

Verpackungsmaß Länge: 260 mm

Verpackungsmaß Breite: 205 mm

Verpackungsmaß Höhe: 180 mm

Fabrikat/Type: 72235 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K119D + Verriegelungsdeckel DN 125-200

KESSEL-Verriegelungsdeckel DN 125-200 Verriegelungsdeckel Staufix
Abmessungen
Gewicht netto: 1,09 kg
Gewicht brutto: 1,25 kg
Verpackungsmaß Länge: 260 mm
Verpackungsmaß Breite: 205 mm
Verpackungsmaß Höhe: 180 mm

Fabrikat/Type: 72236 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K120 + Rückstauverschluss Staufix SWA ohne Stutzen

61K120A + Rückstauverschluss Staufix SWA ohne Stutzen, freiliegend

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix SWA ohne Stutzen, freiliegend Der
Premium-Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen
ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als
handverriegelbarer Notverschluss. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können
bestehende Anlagen problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix FKA oder zur
Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Ausführung

Notverschluss: ja

Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 13564

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung

Auslieferungszustand: Modulbausatz zur bauseitigen Montage Rückstauschutz: Typ 2

Abmessungen

Gewicht netto: 8,21 kg

Gewicht brutto: 9,74 kg

Gefällesprung: 9 mm

Länge: 486 mm

Breite: 350 mm

Höhe: 422 mm

Verpackungsmaß Länge: 785 mm

Verpackungsmaß Breite: 385 mm

Verpackungsmaß Höhe: 465 mm

Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: optional Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:

Schutzhaube Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: transparent Abdeckung Breite: 350 mm

Abdeckung Höhe: 165 mm

Abdeckung Länge: 542 mm

Verriegelung: Klipverschluss

Fabrikat/Type: 73000.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K120B + Rückstauverschluss Staufix SWA ohne Stutzen, Bodenpl., sc

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix SWA ohne Stutzen, Bodenplatte, schwarz Der
Premium-Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen
ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als

handverriegelbarer Notverschluss. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Ausführung

Notverschluss: ja

Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 13564

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: Modulbausatz zur bauseitigen Montage Rückstauschutz: Typ 2

Abmessungen

Gewicht netto: 14,07 kg

Gewicht brutto: 16,87 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Aussparungsmaß Breite: 750 mm

Aussparungsmaß Länge: 750 mm

Gefällesprung: 9 mm

Einbautiefe: 516 - 669 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 486 mm

Breite: 590 mm

Verpackungsmaß Länge: 785 mm

Verpackungsmaß Breite: 615 mm

Verpackungsmaß Höhe: 550 mm

Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: optional Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:

Abdeckplatte Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm

Abdeckung Länge: 366 mm

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht

Fabrikat/Type: 73000.10S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K120C + Rückstauverschluss Staufix SWA ohne Stutzen, Bodenpl., be

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix SWA ohne Stutzen, Bodenplatte, befliesbar Der Premium-Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Ausführung

Notverschluss: ja

Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 13564

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: Modulbausatz zur bauseitigen Montage Rückstauschutz: Typ 2

Abmessungen

Gewicht netto: 13,1 kg

Gewicht brutto: 18,6 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Aussparungsmaß Breite: 750 mm

Aussparungsmaß Länge: 750 mm

Gefällesprung: 9 mm

Einbautiefe: 516 - 669 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 486 mm

Breite: 590 mm

Verpackungsmaß Länge: 642,2 mm

Verpackungsmaß Breite: 590 mm
Verpackungsmaß Höhe: 348 mm
Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: optional Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:
befliesbare Abdeckplatte Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Fabrikat/Type: 73000.10X oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K121 + Grundkörper Staufix Typ 2

61K121A + Grundkörper Staufix Typ 2 DN 90-100, freiliegend

KESSEL-Grundkörper Staufix Typ 2 DN 90-100, freiliegend Der Grundkörper Staufix für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Spitzende und Muffe in der benötigten Dimension sind optional erhältlich. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Ausführung

Edelstahlklappe als Rattenschutz: nein

Notverschluss: ja

Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 13564

Nennweite -DN-: 90-100

Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung

Auslieferungszustand: installationsfertig Rückstauschutz: Typ 2

Abmessungen

Gewicht netto: 1,1 kg

Gewicht brutto: 3,7 kg

Gefällesprung: 8 mm

Länge: 252 mm

Breite: 167 mm

Höhe: 230 mm

Verpackungsmaß Länge: 386 mm

Verpackungsmaß Breite: 163 mm

Verpackungsmaß Höhe: 198 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Verriegelungsdeckel

Verriegelung: Schnellspanverschluss

Verriegelung Deckel: Einhandverschluss

Fabrikat/Type: 730000.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K121B + Grundkörper Staufix Typ 2 DN 90-100, Bodenpl., schwarz

KESSEL-Grundkörper Staufix Typ 2 DN 90-100, Bodenplatte, schwarz Der Grundkörper Staufix für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Spitzende und Muffe in der benötigten Dimension sind optional erhältlich. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Ausführung

Edelstahlklappe als Rattenschutz: nein
 Notverschluss: ja
 Mechanische Rückstauklappen: 2
 Allgemeine Merkmale
 Farbe: schwarz Norm: EN 13564
 Nennweite -DN-: 90-100
 Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
 Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
 Rückstauschutz: Typ 2
 Abmessungen
 Gewicht netto: 6,2 kg
 Gewicht brutto: 8,8 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
 Aussparungsmaß Breite: 750 mm
 Aussparungsmaß Länge: 750 mm
 Gefällesprung: 8 mm
 Einbautiefe: 287 - 410 mm
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 444 mm
 Breite: 444 mm
 Verpackungsmaß Länge: 586 mm
 Verpackungsmaß Breite: 486 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 496 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung
 Material: Kunststoff Abdeckung
 Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 368 mm
 Abdeckung Höhe: 43 mm
 Abdeckung Länge: 368 mm
 Verriegelung: verriegelt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
 Fabrikat/Type: 730000.10S oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K121C + Grundkörper Staufix Typ 2 DN 90-100, Bodenpl., befliedbar

KESSEL-Grundkörper Staufix Typ 2 DN 90-100, Bodenplatte, befliedbar Der Grundkörper Staufix für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Spitzende und Muffe in der benötigten Dimension sind optional erhältlich. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Ausführung
 Edelstahlklappe als Rattenschutz: nein
 Notverschluss: ja
 Mechanische Rückstauklappen: 2
 Allgemeine Merkmale
 Farbe: schwarz Norm: EN 13564
 Nennweite -DN-: 90-100
 Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
 Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
 Rückstauschutz: Typ 2
 Abmessungen
 Gewicht netto: 5,6 kg
 Gewicht brutto: 8,2 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
 Aussparungsmaß Breite: 750 mm
 Aussparungsmaß Länge: 750 mm
 Gefällesprung: 8 mm
 Einbautiefe: 287 - 410 mm
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 444 mm
 Breite: 444 mm
 Verpackungsmaß Länge: 586 mm

Verpackungsmaß Breite: 486 mm
Verpackungsmaß Höhe: 496 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung Breite: 368 mm
Abdeckung Höhe: 48 mm
Abdeckung Länge: 368 mm
Verriegelung: verriegelt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Fabrikat/Type: 730000.10X oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K121D + Grundkörper Staufix Typ 2 DN 125-200, freiliegend

KESSEL-Grundkörper Staufix Typ 2 DN 125-200, freiliegend Der Grundkörper Staufix für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Spitzende und Muffe in der benötigten Dimension sind optional erhältlich. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Ausführung

Edelstahlklappe als Rattenschutz: nein

Notverschluss: ja

Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 13564

Nennweite -DN-: 125-200 Hinweis

Nennweite: Hydraulik entspricht DN 150

Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung

Auslieferungszustand: installationsfertig Rückstauschutz: Typ 2

Abmessungen

Gewicht netto: 2,5 kg

Gewicht brutto: 5,1 kg

Gefällesprung: 8 mm

Länge: 353 mm

Breite: 216 mm

Höhe: 306 mm

Verpackungsmaß Länge: 524 mm

Verpackungsmaß Breite: 222 mm

Verpackungsmaß Höhe: 265 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Verriegelungsdeckel

Verriegelung: Schnellspanverschluss

Verriegelung Deckel: Einhandverschluss

Fabrikat/Type: 730000.15 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K121E + Grundkörper Staufix Typ 2 DN 125-200, Bodenpl., schwarz

KESSEL-Grundkörper Staufix Typ 2 DN 125-200, Bodenplatte, schwarz Der Grundkörper Staufix für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Spitzende und Muffe in der benötigten Dimension sind optional erhältlich. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Ausführung

Edelstahlklappe als Rattenschutz: nein

Notverschluss: ja
Mechanische Rückstauklappen: 2
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 13564
Nennweite -DN-: 125-200 Hinweis
Nennweite: Hydraulik entspricht DN 150
Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Rückstauschutz: Typ 2
Abmessungen
Gewicht netto: 7,6 kg
Gewicht brutto: 10,2 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Aussparungsmaß Breite: 750 mm
Aussparungsmaß Länge: 750 mm
Gefällesprung: 8 mm
Einbautiefe: 341 - 464 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 444 mm
Breite: 444 mm
Verpackungsmaß Länge: 586 mm
Verpackungsmaß Breite: 486 mm
Verpackungsmaß Höhe: 496 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 368 mm
Abdeckung Höhe: 43 mm
Abdeckung Länge: 368 mm
Verriegelung: verriegelt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
Fabrikat/Type: 730000.15S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K121F + Grundkörper Staufix Typ 2 DN 125-200, Bodenpl., befliesba

KESSEL-Grundkörper Staufix Typ 2 DN 125-200, Bodenplatte, befliesbar Der Grundkörper Staufix für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Spitzende und Muffe in der benötigten Dimension sind optional erhältlich. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Ausführung

Edelstahlklappe als Rattenschutz: nein

Notverschluss: ja

Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 13564

Nennweite -DN-: 125-200 Hinweis

Nennweite: Hydraulik entspricht DN 150

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Rückstauschutz: Typ 2

Abmessungen

Gewicht netto: 7,1 kg

Gewicht brutto: 9,7 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Aussparungsmaß Breite: 750 mm

Aussparungsmaß Länge: 750 mm

Gefällesprung: 8 mm

Einbautiefe: 341 - 464 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 444 mm

Breite: 444 mm

Verpackungsmaß Länge: 586 mm
Verpackungsmaß Breite: 486 mm
Verpackungsmaß Höhe: 496 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung Breite: 368 mm
Abdeckung Höhe: 48 mm
Abdeckung Länge: 368 mm
Verriegelung: verriegelt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Fabrikat/Type: 730000.15X oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K122 + Rückstauverschluss Staufix, Typ 2

61K122A + Rückstauverschluss Staufix DN 50, Typ 2

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 50, Typ 2 Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss.

Ausführung

Notverschluss: ja

Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: grau Norm: EN 13564

Nennweite -DN-: 50

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung

Auslieferungszustand: installationsfertig Rückstauschutz: Typ 2

Abmessungen

Gewicht netto: 0,2 kg

Gewicht brutto: 0,2 kg

Länge: 196 mm

Breite: 80 mm

Höhe: 80 mm

Verpackungsmaß Länge: 200 mm

Verpackungsmaß Breite: 100 mm

Verpackungsmaß Höhe: 100 mm

Abdeckungsmerkmale

Verriegelung Deckel: Einhandverschluss

Fabrikat/Type: 73050 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K122B + Rückstauverschluss Staufix DN 70, Typ 2

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 70, Typ 2 Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss.

Ausführung

Notverschluss: ja

Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: grau Norm: EN 13564

Nennweite -DN-: 70

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung

Auslieferungszustand: installationsfertig Rückstauschutz: Typ 2

Abmessungen

Gewicht netto: 0,46 kg

Gewicht brutto: 0,61 kg

Länge: 282 mm

Breite: 120 mm

Höhe: 137 mm

Verpackungsmaß Länge: 284 mm

Verpackungsmaß Breite: 122 mm

Verpackungsmaß Höhe: 140 mm

Abdeckungsmerkmale

Verriegelung Deckel: Einhandverschluss

Fabrikat/Type: 73070 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K122C + Rückstauverschluss Staufix DN 90, freiliegend, Typ 2

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 90, freiliegend, Typ 2 Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Ausführung

Edelstahlklappe als Rattenschutz: nein

Notverschluss: ja

Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 13564

Nennweite -DN-: 90 Außendurchmesser -DA-: 90 mm

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung

Auslieferungszustand: installationsfertig Rückstauschutz: Typ 2

Abmessungen

Gewicht netto: 1,4 kg

Gewicht brutto: 4 kg

Gefällesprung: 8 mm

Länge: 385 mm

Breite: 167 mm

Höhe: 230 mm

Verpackungsmaß Länge: 386 mm

Verpackungsmaß Breite: 163 mm

Verpackungsmaß Höhe: 198 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Verriegelungsdeckel Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: schwarz

Verriegelung Deckel: Einhandverschluss

Fabrikat/Type: 730090 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K122D + Rückstauverschluss Staufix DN 90, Bodenpl., schwarz, Typ 2

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 90, Bodenplatte, schwarz, Typ 2 Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Ausführung
 Edelstahlklappe als Rattenschutz: nein
 Notverschluss: ja
 Mechanische Rückstauklappen: 2
 Allgemeine Merkmale
 Farbe: schwarz Norm: EN 13564
 Nennweite -DN-: 90 Ausendurchmesser -DA-: 90 mm
 Abwasserart: fäkalienfrei
 Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
 Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
 Rückstauschutz: Typ 2
 Abmessungen
 Gewicht netto: 6,42 kg
 Gewicht brutto: 9 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3 mm
 Aussparungsmaß Breite: 750 mm
 Aussparungsmaß Länge: 750 mm
 Gefällesprung: 8 mm
 Einbautiefe: 287 - 410 mm
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 444 mm
 Breite: 444 mm
 Verpackungsmaß Länge: 586 mm
 Verpackungsmaß Breite: 486 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 496 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung
 Material: Kunststoff Abdeckung
 Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm
 Abdeckung Länge: 366 mm
 Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
 Fabrikat/Type: 730090.10S oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K122E + Rückstauverschluss Staufix DN 90, Bodenpl., befl., Typ 2

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 90, Bodenplatte, befliesbar, Typ 2 Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Ausführung
 Edelstahlklappe als Rattenschutz: nein
 Notverschluss: ja
 Mechanische Rückstauklappen: 2
 Allgemeine Merkmale
 Farbe: schwarz Norm: EN 13564
 Nennweite -DN-: 90 Ausendurchmesser -DA-: 90 mm
 Abwasserart: fäkalienfrei
 Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
 Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
 Rückstauschutz: Typ 2
 Abmessungen
 Gewicht netto: 5,92 kg
 Gewicht brutto: 8,5 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3 mm
 Aussparungsmaß Breite: 750 mm
 Aussparungsmaß Länge: 750 mm
 Gefällesprung: 8 mm
 Einbautiefe: 287 - 410 mm
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 444 mm
 Breite: 444 mm

Verpackungsmaß Länge: 586 mm
Verpackungsmaß Breite: 486 mm
Verpackungsmaß Höhe: 496 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Fabrikat/Type: 730090.10X oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K122F + Rückstauverschluss Staufix DN 100, freiliegend, Typ 2

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 100, freiliegend, Typ 2 Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Ausführung

Edelstahlklappe als Rattenschutz: nein

Notverschluss: ja

Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 13564

Nennweite -DN-: 100 Ausendurchmesser -DA-: 110 mm

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung

Auslieferungszustand: installationsfertig Rückstauschutz: Typ 2

Abmessungen

Gewicht netto: 1,4 kg

Gewicht brutto: 1,83 kg

Gefällesprung: 8 mm

Länge: 389 mm

Breite: 167 mm

Höhe: 230 mm

Verpackungsmaß Länge: 386 mm

Verpackungsmaß Breite: 163 mm

Verpackungsmaß Höhe: 198 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Verriegelungsdeckel

Verriegelung Deckel: Einhandverschluss

Fabrikat/Type: 730100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K122G + Rückstauverschluss Staufix DN 100, Bodenpl., schwarz, Typ 2

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 100, Bodenplatte, schwarz, Typ 2 Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Ausführung

Edelstahlklappe als Rattenschutz: nein

Notverschluss: ja

Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 13564
Nennweite -DN-: 100 Ausendurchmesser -DA-: 110 mm
Abwasserart: fäkalienfrei
Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Rückstauschutz: Typ 2
Abmessungen
Gewicht netto: 6,45 kg
Gewicht brutto: 9,9 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3 mm
Aussparungsmaß Breite: 750 mm
Aussparungsmaß Länge: 750 mm
Gefällesprung: 8 mm
Einbautiefe: 287 - 410 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 444 mm
Breite: 444 mm
Verpackungsmaß Länge: 586 mm
Verpackungsmaß Breite: 486 mm
Verpackungsmaß Höhe: 496 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
Fabrikat/Type: 730100.10S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K122H + Rückstauverschluss Staufix DN 100, Bodenpl., befl., Typ 2

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 100, Bodenplatte, befliesbar, Typ 2 Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Ausführung

Edelstahlklappe als Rattenschutz: nein

Notverschluss: ja

Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 13564

Nennweite -DN-: 100 Ausendurchmesser -DA-: 110 mm

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Rückstauschutz: Typ 2

Abmessungen

Gewicht netto: 5,95 kg

Gewicht brutto: 8,6 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3 mm

Aussparungsmaß Breite: 750 mm

Aussparungsmaß Länge: 750 mm

Gefällesprung: 8 mm

Einbautiefe: 287 - 410 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 444 mm

Breite: 444 mm

Verpackungsmaß Länge: 586 mm

Verpackungsmaß Breite: 486 mm

Verpackungsmaß Höhe: 496 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung Breite: 366 mm

Abdeckung Länge: 366 mm
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Fabrikat/Type: 730100.10X oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K122I + Rückstauverschluss Staufix DN 125, freiliegend, Typ 2

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 125, freiliegend, Typ 2 Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Ausführung

Edelstahlklappe als Rattenschutz: nein

Notverschluss: ja

Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 13564

Nennweite -DN-: 125 Ausendurchmesser -DA-: 125 mm

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung

Auslieferungszustand: installationsfertig Rückstauschutz: Typ 2

Abmessungen

Gewicht netto: 3,26 kg

Gewicht brutto: 3,94 kg

Gefällesprung: 8 mm

Länge: 511 mm

Breite: 216 mm

Höhe: 306 mm

Verpackungsmaß Länge: 524 mm

Verpackungsmaß Breite: 222 mm

Verpackungsmaß Höhe: 265 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Verriegelungsdeckel

Verriegelung Deckel: Einhandverschluss

Fabrikat/Type: 730125 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K122J + Rückstauverschluss Staufix DN 125, Bodenpl., schwarz, Typ 2

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 125, Bodenplatte, schwarz, Typ 2 Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Ausführung

Edelstahlklappe als Rattenschutz: nein

Notverschluss: ja

Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 13564

Nennweite -DN-: 125 Ausendurchmesser -DA-: 125 mm

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Rückstauschutz: Typ 2
Abmessungen
Gewicht netto: 8,3 kg
Gewicht brutto: 11,9 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3 mm
Aussparungsmaß Breite: 750 mm
Aussparungsmaß Länge: 750 mm
Gefällesprung: 8 mm
Einbautiefe: 341 - 464 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 511 mm
Breite: 444 mm
Verpackungsmaß Länge: 586 mm
Verpackungsmaß Breite: 486 mm
Verpackungsmaß Höhe: 496 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
Fabrikat/Type: 730125.10S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K122K + Rückstauverschluss Staufix DN 125, Bodenpl., befl., Typ 2

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 125, Bodenplatte, befliesbar, Typ 2 Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Ausführung

Edelstahlklappe als Rattenschutz: nein

Notverschluss: ja

Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 13564

Nennweite -DN-: 125 Ausendurchmesser -DA-: 125 mm

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Rückstauschutz: Typ 2

Abmessungen

Gewicht netto: 7,8 kg

Gewicht brutto: 10,4 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3 mm

Aussparungsmaß Breite: 750 mm

Aussparungsmaß Länge: 750 mm

Gefällesprung: 8 mm

Einbautiefe: 341 - 464 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 511 mm

Breite: 444 mm

Verpackungsmaß Länge: 586 mm

Verpackungsmaß Breite: 486 mm

Verpackungsmaß Höhe: 496 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung Breite: 366 mm

Abdeckung Länge: 366 mm

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht

Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Fabrikat/Type: 730125.10X oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K122L + Rückstauverschluss Staufix DN 150, freiliegend, Typ 2

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 150, freiliegend, Typ 2 Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Ausführung

Edelstahlklappe als Rattenschutz: nein

Notverschluss: ja

Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 13564

Nennweite -DN-: 150 Ausendurchmesser -DA-: 160 mm

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung

Auslieferungszustand: installationsfertig Rückstauschutz: Typ 2

Abmessungen

Gewicht netto: 3,41 kg

Gewicht brutto: 4,09 kg

Gefällesprung: 8 mm

Länge: 526 mm

Breite: 214 mm

Höhe: 306 mm

Verpackungsmaß Länge: 524 mm

Verpackungsmaß Breite: 222 mm

Verpackungsmaß Höhe: 265 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Verriegelungsdeckel

Verriegelung Deckel: Einhandverschluss

Fabrikat/Type: 730150 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K122M + Rückstauverschluss Staufix DN 150, Bodenpl., schwarz, Typ 2

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 150, Bodenplatte, schwarz, Typ 2 Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Ausführung

Edelstahlklappe als Rattenschutz: nein

Notverschluss: ja

Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 13564

Nennweite -DN-: 150 Ausendurchmesser -DA-: 160 mm

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Rückstauschutz: Typ 2

Abmessungen

Gewicht netto: 8,42 kg

Gewicht brutto: 11 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Aussparungsmaß Breite: 750 mm
Aussparungsmaß Länge: 750 mm
Gefällesprung: 8 mm
Einbautiefe: 341 - 464 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 523 mm
Breite: 444 mm
Verpackungsmaß Länge: 586 mm
Verpackungsmaß Breite: 486 mm
Verpackungsmaß Höhe: 496 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
Fabrikat/Type: 730150.10S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K122N + Rückstauverschluss Staufix DN 150, Bodenpl, befl., Typ 2

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 150, Bodenplatte, befliesbar, Typ 2 Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Ausführung
Edelstahlklappe als Rattenschutz: nein
Notverschluss: ja
Mechanische Rückstauklappen: 2
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 13564
Nennweite -DN-: 150 Ausendurchmesser -DA-: 160 mm
Abwasserart: fäkalienfrei
Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Rückstauschutz: Typ 2
Abmessungen
Gewicht netto: 7,9 kg
Gewicht brutto: 10,5 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Aussparungsmaß Breite: 750 mm
Aussparungsmaß Länge: 750 mm
Gefällesprung: 8 mm
Einbautiefe: 341 - 464 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 523 mm
Breite: 444 mm
Verpackungsmaß Länge: 586 mm
Verpackungsmaß Breite: 486 mm
Verpackungsmaß Höhe: 496 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Fabrikat/Type: 730150.10X oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K122O + Rückstauverschluss Staufix DN 200, freiliegend, Typ 2

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 200, freiliegend, Typ 2 Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Ausführung

Edelstahlklappe als Rattenschutz: nein

Notverschluss: ja

Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 13564

Nennweite -DN-: 200 Ausendurchmesser -DA-: 200 mm

Hinweis

Nennweite: Hydraulik entspricht DN 150

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung

Auslieferungszustand: installationsfertig Rückstauschutz: Typ 2

Abmessungen

Gewicht netto: 3,75 kg

Gewicht brutto: 4,66 kg

Gefällesprung: 8 mm

Länge: 586 mm

Breite: 233 mm

Höhe: 306 mm

Verpackungsmaß Länge: 524 mm

Verpackungsmaß Breite: 222 mm

Verpackungsmaß Höhe: 26 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Verriegelungsdeckel

Verriegelung Deckel: Einhandverschluss

Fabrikat/Type: 730200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K122P + Rückstauverschluss Staufix DN 200, Bodenpl., schwarz, Typ 2

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 200, Bodenplatte, schwarz, Typ 2 Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Ausführung

Edelstahlklappe als Rattenschutz: nein

Notverschluss: ja

Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 13564

Nennweite -DN-: 200 Ausendurchmesser -DA-: 200 mm

Hinweis

Nennweite: Hydraulik entspricht DN 150

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Rückstauschutz: Typ 2
Abmessungen
Gewicht netto: 8,9 kg
Gewicht brutto: 11,5 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Aussparungsmaß Breite: 750 mm
Aussparungsmaß Länge: 750 mm
Gefällesprung: 8 mm
Einbautiefe: 341 - 464 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 586 mm
Breite: 444 mm
Verpackungsmaß Länge: 586 mm
Verpackungsmaß Breite: 486 mm
Verpackungsmaß Höhe: 496 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
Fabrikat/Type: 730200.10S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K122Q + Rückstauverschluss Staufix DN 200, Bodenpl., befl., Typ 2

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 200, Bodenplatte, befliesbar, Typ 2 Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Ausführung

Edelstahlklappe als Rattenschutz: nein

Notverschluss: ja

Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 13564

Nennweite -DN-: 200 Ausendurchmesser -DA-: 200 mm

Hinweis

Nennweite: Hydraulik entspricht DN 150

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Rückstauschutz: Typ 2

Abmessungen

Gewicht netto: 8,4 kg

Gewicht brutto: 11 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Aussparungsmaß Breite: 750 mm

Aussparungsmaß Länge: 750 mm

Gefällesprung: 8 mm

Einbautiefe: 341 - 464 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 586 mm

Breite: 444 mm

Verpackungsmaß Länge: 586 mm

Verpackungsmaß Breite: 486 mm

Verpackungsmaß Höhe: 496 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung Breite: 366 mm

Abdeckung Länge: 366 mm

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht

Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Fabrikat/Type: 730200.10X oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K123 + Rückstauverschluss Staufix, Typ 2 R

61K123A + Rückstauverschluss Staufix DN 90, Bodenpl., schwarz, Typ 2 R

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 90, Bodenplatte, schwarz, Typ 2 R Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Ausführung

Edelstahlklappe als Rattenschutz: ja

Notverschluss: ja

Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 13564

Nennweite -DN-: 90 Ausendurchmesser -DA-: 90 mm

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Rückstauschutz: Typ 2

Abmessungen

Gewicht netto: 6,5 kg

Gewicht brutto: 9,1 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3 mm

Aussparungsmaß Breite: 750 mm

Aussparungsmaß Länge: 750 mm

Gefällesprung: 8 mm

Einbautiefe: 287 - 410 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 444 mm

Breite: 444 mm

Verpackungsmaß Länge: 586 mm

Verpackungsmaß Breite: 486 mm

Verpackungsmaß Höhe: 496 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm

Abdeckung Länge: 366 mm

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht

Fabrikat/Type: 730090.10SR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K123B + Rückstauverschluss Staufix DN 90, Bodenpl., befl., Typ 2 R

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 90, Bodenplatte, befliesbar, Typ 2 R Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Ausführung

Edelstahlklappe als Rattenschutz: ja

Notverschluss: ja

Mechanische Rückstauklappen: 2
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 13564
Nennweite -DN-: 90 Ausendurchmesser -DA-: 90 mm
Abwasserart: fäkalienfrei
Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Rückstauschutz: Typ 2
Abmessungen
Gewicht netto: 5,95 kg
Gewicht brutto: 8,55 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3 mm
Aussparungsmaß Breite: 750 mm
Aussparungsmaß Länge: 750 mm
Gefällesprung: 8 mm
Einbautiefe: 287 - 410 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 444 mm
Breite: 444 mm
Verpackungsmaß Länge: 586 mm
Verpackungsmaß Breite: 486 mm
Verpackungsmaß Höhe: 496 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Fabrikat/Type: 730090.10XR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K123C + Rückstauverschluss Staufix DN 90, freiliegend, Typ 2 R

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 90, freiliegend, Typ 2 R Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Ausführung

Edelstahlklappe als Rattenschutz: ja

Notverschluss: ja

Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 13564

Nennweite -DN-: 90 Ausendurchmesser -DA-: 90 mm

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung

Auslieferungszustand: installationsfertig Rückstauschutz: Typ 2

Abmessungen

Gewicht netto: 1,4 kg

Gewicht brutto: 4 kg

Gefällesprung: 8 mm

Länge: 385 mm

Breite: 167 mm

Höhe: 230 mm

Verpackungsmaß Länge: 386 mm

Verpackungsmaß Breite: 163 mm

Verpackungsmaß Höhe: 198 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Verriegelungsdeckel

Verriegelung Deckel: Einhandverschluss
Fabrikat/Type: 730090R oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K123D + Rückstauverschluss Staufix DN 100, Bodenpl., schwarz, Typ 2R

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 100, Bodenplatte, schwarz, Typ 2 R Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Ausführung

Edelstahlklappe als Rattenschutz: ja

Notverschluss: ja

Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 13564

Nennweite -DN-: 100 Ausendurchmesser -DA-: 110 mm

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Rückstauschutz: Typ 2

Abmessungen

Gewicht netto: 6,5 kg

Gewicht brutto: 9,1 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3 mm

Aussparungsmaß Breite: 750 mm

Aussparungsmaß Länge: 750 mm

Gefällesprung: 8 mm

Einbautiefe: 287 - 410 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 444 mm

Breite: 444 mm

Verpackungsmaß Länge: 586 mm

Verpackungsmaß Breite: 486 mm

Verpackungsmaß Höhe: 496 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm

Abdeckung Länge: 366 mm

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht

Fabrikat/Type: 730100.10SR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K123E + Rückstauverschluss Staufix DN 100, Bodenpl., befl., Typ 2 R

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 100, Bodenplatte, befliesbar, Typ 2 R Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Ausführung

Edelstahlklappe als Rattenschutz: ja

Notverschluss: ja

Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 13564

Nennweite -DN-: 100 Ausendurchmesser -DA-: 110 mm
Abwasserart: fäkalienfrei
Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Rückstauschutz: Typ 2
Abmessungen
Gewicht netto: 6 kg
Gewicht brutto: 8,6 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3 mm
Aussparungsmaß Breite: 750 mm
Aussparungsmaß Länge: 750 mm
Gefällesprung: 8 mm
Einbautiefe: 287 - 410 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 444 mm
Breite: 444 mm
Verpackungsmaß Länge: 586 mm
Verpackungsmaß Breite: 486 mm
Verpackungsmaß Höhe: 496 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Fabrikat/Type: 730100.10XR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K123F + Rückstauverschluss Staufix DN 100, freiliegend, Typ 2 R

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 100, freiliegend, Typ 2 R Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Ausführung

Edelstahlklappe als Rattenschutz: ja

Notverschluss: ja

Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 13564

Nennweite -DN-: 100 Ausendurchmesser -DA-: 110 mm

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung

Auslieferungszustand: installationsfertig Rückstauschutz: Typ 2

Abmessungen

Gewicht netto: 1,4 kg

Gewicht brutto: 4 kg

Gefällesprung: 8 mm

Länge: 389 mm

Breite: 167 mm

Höhe: 230 mm

Verpackungsmaß Länge: 386 mm

Verpackungsmaß Breite: 163 mm

Verpackungsmaß Höhe: 198 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Verriegelungsdeckel

Verriegelung Deckel: Einhandverschluss
Fabrikat/Type: 730100R oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K123G + Rückstauverschluss Staufix DN 125, Bodenpl., schwarz, Typ 2R

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 125, Bodenplatte, schwarz, Typ 2 R Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Ausführung

Edelstahlklappe als Rattenschutz: ja

Notverschluss: ja

Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 13564

Nennweite -DN-: 125 Ausendurchmesser -DA-: 125 mm

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Rückstauschutz: Typ 2

Abmessungen

Gewicht netto: 8,4 kg

Gewicht brutto: 11 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3 mm

Aussparungsmaß Breite: 750 mm

Aussparungsmaß Länge: 750 mm

Gefällesprung: 8 mm

Einbautiefe: 341 - 464 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 511 mm

Breite: 444 mm

Verpackungsmaß Länge: 586 mm

Verpackungsmaß Breite: 486 mm

Verpackungsmaß Höhe: 496 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm

Abdeckung Länge: 366 mm

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht

Fabrikat/Type: 730125.10SR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K123H + Rückstauverschluss Staufix DN 125, Bodenpl., befl., Typ 2r

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 125, Bodenplatte, befliesbar, Typ 2 R Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Ausführung

Edelstahlklappe als Rattenschutz: ja

Notverschluss: ja

Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 13564

Nennweite -DN-: 125 Ausendurchmesser -DA-: 125 mm
Abwasserart: fäkalienfrei
Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Rückstauschutz: Typ 2
Abmessungen
Gewicht netto: 7,9 kg
Gewicht brutto: 10,5 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3 mm
Aussparungsmaß Breite: 750 mm
Aussparungsmaß Länge: 750 mm
Gefällesprung: 8 mm
Einbautiefe: 341 - 464 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 511 mm
Breite: 444 mm
Verpackungsmaß Länge: 586 mm
Verpackungsmaß Breite: 486 mm
Verpackungsmaß Höhe: 496 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Fabrikat/Type: 730125.10XR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K123I + Rückstauverschluss Staufix DN 125, freiliegend, Typ 2 R

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 125, freiliegend, Typ 2 R Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Ausführung

Edelstahlklappe als Rattenschutz: ja

Notverschluss: ja

Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 13564

Nennweite -DN-: 125 Ausendurchmesser -DA-: 125 mm

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung

Auslieferungszustand: installationsfertig Rückstauschutz: Typ 2

Abmessungen

Gewicht netto: 3,2 kg

Gewicht brutto: 5,8 kg

Gefällesprung: 8 mm

Länge: 515 mm

Breite: 214 mm

Höhe: 306 mm

Verpackungsmaß Länge: 524 mm

Verpackungsmaß Breite: 222 mm

Verpackungsmaß Höhe: 265 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Verriegelungsdeckel

Verriegelung Deckel: Einhandverschluss
Fabrikat/Type: 730125R oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K123J + Rückstauverschluss Staufix DN 150, Bodenpl., schwarz, Typ 2R

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 150, Bodenplatte, schwarz, Typ 2 R Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Ausführung

Edelstahlklappe als Rattenschutz: ja

Notverschluss: ja

Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 13564

Nennweite -DN-: 150 Ausendurchmesser -DA-: 160 mm

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Rückstauschutz: Typ 2

Abmessungen

Gewicht netto: 8,5 kg

Gewicht brutto: 11,1 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Aussparungsmaß Breite: 750 mm

Aussparungsmaß Länge: 750 mm

Gefällesprung: 8 mm

Einbautiefe: 341 - 464 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 523 mm

Breite: 444 mm

Verpackungsmaß Länge: 586 mm

Verpackungsmaß Breite: 486 mm

Verpackungsmaß Höhe: 496 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm

Abdeckung Länge: 366 mm

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht

Fabrikat/Type: 730150.10SR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K123K + Rückstauverschluss Staufix DN 150, Bodenpl, befl., Typ 2R

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 150, Bodenplatte, befliesbar, Typ 2 R Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Ausführung

Edelstahlklappe als Rattenschutz: ja

Notverschluss: ja

Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 13564

Nennweite -DN-: 150 Ausendurchmesser -DA-: 160 mm
Abwasserart: fäkalienfrei
Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Rückstauschutz: Typ 2
Abmessungen
Gewicht netto: 8 kg
Gewicht brutto: 10,6 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Aussparungsmaß Breite: 750 mm
Aussparungsmaß Länge: 750 mm
Gefällesprung: 8 mm
Einbautiefe: 341 - 464 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 523 mm
Breite: 444 mm
Verpackungsmaß Länge: 586 mm
Verpackungsmaß Breite: 486 mm
Verpackungsmaß Höhe: 496 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Fabrikat/Type: 730150.10XR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K123L + Rückstauverschluss Staufix DN 150, freiliegend, Typ 2 R

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 150, freiliegend, Typ 2 R Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Ausführung

Edelstahlklappe als Rattenschutz: ja

Notverschluss: ja

Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 13564

Nennweite -DN-: 150 Ausendurchmesser -DA-: 160 mm

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung

Auslieferungszustand: installationsfertig Rückstauschutz: Typ 2

Abmessungen

Gewicht netto: 3,32 kg

Gewicht brutto: 5,9 kg

Gefällesprung: 8 mm

Länge: 523 mm

Breite: 216 mm

Höhe: 306 mm

Verpackungsmaß Länge: 524 mm

Verpackungsmaß Breite: 222 mm

Verpackungsmaß Höhe: 265 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Verriegelungsdeckel

Verriegelung Deckel: Einhandverschluss
Fabrikat/Type: 730150R oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K123M + Rückstauverschluss Staufix DN 200, Bodenpl., schwarz, Typ 2R

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 200, Bodenplatte, schwarz, Typ 2 R Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Ausführung

Edelstahlklappe als Rattenschutz: ja

Notverschluss: ja

Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 13564

Nennweite -DN-: 200 Ausendurchmesser -DA-: 200 mm

Hinweis

Nennweite: Hydraulik entspricht DN 150

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Rückstauschutz: Typ 2

Abmessungen

Gewicht netto: 9 kg

Gewicht brutto: 11,6 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Aussparungsmaß Breite: 750 mm

Aussparungsmaß Länge: 750 mm

Gefällesprung: 8 mm

Einbautiefe: 341 - 464 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 586 mm

Breite: 444 mm

Verpackungsmaß Länge: 586 mm

Verpackungsmaß Breite: 486 mm

Verpackungsmaß Höhe: 496 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm

Abdeckung Länge: 366 mm

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht

Fabrikat/Type: 730200.10SR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K123N + Rückstauverschluss Staufix DN 200, Bodenpl., befl., Typ 2 R

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 200, Bodenplatte, befliesbar, Typ 2 R Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Ausführung

Edelstahlklappe als Rattenschutz: ja

Notverschluss: ja

Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 13564

Nennweite -DN-: 200 Ausendurchmesser -DA-: 200 mm

Hinweis

Nennweite: Hydraulik entspricht DN 150

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Rückstauschutz: Typ 2

Abmessungen

Gewicht netto: 8,5 kg

Gewicht brutto: 11,1 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Aussparungsmaß Breite: 750 mm

Aussparungsmaß Länge: 750 mm

Gefällesprung: 8 mm

Einbautiefe: 341 - 464 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 586 mm

Breite: 444 mm

Verpackungsmaß Länge: 586 mm

Verpackungsmaß Breite: 486 mm

Verpackungsmaß Höhe: 496 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung Breite: 366 mm

Abdeckung Länge: 366 mm

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht

Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Fabrikat/Type: 730200.10XR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K1230 + Rückstauverschluss Staufix DN 200, freiliegend, Typ 2 R

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix DN 200, freiliegend, Typ 2 R Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Rückstauverschluss StaufixControl umgerüstet werden.

Ausführung

Edelstahlklappe als Rattenschutz: ja

Notverschluss: ja

Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 13564

Nennweite -DN-: 200 Ausendurchmesser -DA-: 200 mm

Hinweis

Nennweite: Hydraulik entspricht DN 150

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung

Auslieferungszustand: installationsfertig Rückstauschutz: Typ 2

Abmessungen

Gewicht netto: 3,8 kg

Gewicht brutto: 6,4 kg

Gefällesprung: 8 mm

Länge: 586 mm

Breite: 233 mm

Höhe: 306 mm

Verpackungsmaß Länge: 524 mm

Verpackungsmaß Breite: 222 mm

Verpackungsmaß Höhe: 265 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Verriegelungsdeckel
Verriegelung Deckel: Einhandverschluss
Fabrikat/Type: 730200R oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K124 + Rückstauverschluss Staufix Siphon, Typ 5

61K124A + Rückstauverschluss Staufix Siphon, DN 50, Waschtisch, Typ 5

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix Siphon, DN 50, Waschtisch, Typ 5 Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss.

Ausführung

Notverschluss: ja

Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: weiß Norm: EN 13564

Nennweite -DN-: 50

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau als Waschtisch-Siphon

Auslieferungszustand: installationsfertig Rückstauschutz: Typ 5

Abmessungen

Gewicht netto: 0,25 kg

Gewicht brutto: 0,29 kg

Länge: 183 mm

Breite: 80 mm

Höhe: 110 mm

Verpackungsmaß Länge: 200 mm

Verpackungsmaß Breite: 100 mm

Verpackungsmaß Höhe: 100 mm

Abdeckungsmerkmale

Verriegelung Deckel: Einhandverschluss

Fabrikat/Type: 73051 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K124B + Rückstauverschluss Staufix Siphon, DN 50, Waschmaschine, Typ

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix Siphon, DN 50, Waschmaschine, Typ 5 Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss.

Ausführung

Notverschluss: ja

Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: weiß Norm: EN 13564

Nennweite -DN-: 50

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau als Waschmaschinenanschluss

Auslieferungszustand: installationsfertig Rückstauschutz: Typ 5

Abmessungen

Gewicht netto: 0,46 kg

Gewicht brutto: 0,66 kg

Länge: 260 mm

Breite: 80 mm

Höhe: 310 mm

Verpackungsmaß Länge: 285 mm
Verpackungsmaß Breite: 285 mm
Verpackungsmaß Höhe: 105 mm
Abdeckungsmerkmale
Verriegelung Deckel: Einhandverschluss
Fabrikat/Type: 73052 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K124C + Rückstauverschluss Staufix Siphon, DN 50, Einlauftrichter, T

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix Siphon, DN 50, Einlauftrichter, Typ 5 Der Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss.

Ausführung
Notverschluss: ja
Mechanische Rückstauklappen: 2
Allgemeine Merkmale
Farbe: weiß Norm: EN 13564
Nennweite -DN-: 50
Abwasserart: fäkalienfrei
Einbausituation: Einbau als Einlauftrichter
Auslieferungszustand: installationsfertig Rückstauschutz: Typ 5
Abmessungen
Gewicht netto: 0,54 kg
Gewicht brutto: 0,73 kg
Länge: 260 mm
Breite: 80 mm
Höhe: 370 mm
Verpackungsmaß Länge: 285 mm
Verpackungsmaß Breite: 285 mm
Verpackungsmaß Höhe: 105 mm
Abdeckungsmerkmale
Verriegelung Deckel: Einhandverschluss
Fabrikat/Type: 73053 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K125 + Rückstauverschluss Staufix SWA

61K125A + Rückstauverschluss Staufix SWA DN 100, freiliegend

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix SWA DN 100, freiliegend Der Premium-Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Ausführung
Notverschluss: ja
Mechanische Rückstauklappen: 2
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 13564
Nennweite -DN-: 100 Ausendurchmesser -DA-: 110 mm
Abwasserart: fäkalienfrei
Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung
Auslieferungszustand: installationsfertig Rückstauschutz: Typ 2

Abmessungen
Gewicht netto: 8,28 kg
Gewicht brutto: 9,8 kg
Gefällesprung: 9 mm
Länge: 642 mm
Breite: 350 mm
Höhe: 422 mm
Verpackungsmaß Länge: 785 mm
Verpackungsmaß Breite: 385 mm
Verpackungsmaß Höhe: 465 mm
Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: inklusive Spitzende und Muffe Abdeckungsmerkmale
Abdeckungsart: Schutzhaube Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: transparent Abdeckung Breite: 350 mm
Abdeckung Höhe: 165 mm
Abdeckung Länge: 542 mm
Verriegelung: Klipverschluss
Fabrikat/Type: 73100.10 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K125B + Rückstauverschluss Staufix SWA DN 100, Bodenpl., schwarz

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix SWA DN 100, Bodenplatte, schwarz Der Premium-Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Ausführung
Notverschluss: ja
Mechanische Rückstauklappen: 2
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 13564
Nennweite -DN-: 100 Ausendurchmesser -DA-: 110 mm
Abwasserart: fäkalienfrei
Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Rückstauschutz: Typ 2
Abmessungen
Gewicht netto: 13,03 kg
Gewicht brutto: 15,83 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Aussparungsmaß Breite: 750 mm
Aussparungsmaß Länge: 750 mm
Gefällesprung: 9 mm
Einbautiefe: 516 - 669 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 642 mm
Breite: 590 mm
Verpackungsmaß Länge: 785 mm
Verpackungsmaß Breite: 615 mm
Verpackungsmaß Höhe: 550 mm
Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: inklusive Spitzende und Muffe Abdeckungsmerkmale
Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
Fabrikat/Type: 73100.10S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K125C + Rückstauverschluss Staufix SWA DN 100, Bodenpl., befliesb

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix SWA DN 100, Bodenplatte, befliesbar Der Premium-Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Ausführung
Notverschluss: ja
Mechanische Rückstauklappen: 2
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 13564
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Abwasserart: fäkalienfrei
Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Rückstauschutz: Typ 2
Abmessungen
Gewicht netto: 15,2 kg
Gewicht brutto: 18 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Aussparungsmaß Breite: 750 mm
Aussparungsmaß Länge: 750 mm
Gefällesprung: 9 mm
Einbautiefe: 516 - 669 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 642 mm
Breite: 590 mm
Verpackungsmaß Länge: 643,2 mm
Verpackungsmaß Breite: 590 mm
Verpackungsmaß Höhe: 348 mm
Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: inklusive Spitze und Muffe Abdeckungsmerkmale
Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Fabrikat/Type: 73100.10X oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K125D + Rückstauverschluss Staufix SWA DN 125, freiliegend

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix SWA DN 125, freiliegend Der Premium-Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Ausführung
Notverschluss: ja
Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 13564
Nennweite -DN-: 125 Ausendurchmesser -DA-: 125 mm
Abwasserart: fäkalienfrei
Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung
Auslieferungszustand: installationsfertig Rückstauschutz: Typ 2
Abmessungen
Gewicht netto: 11,1 kg
Gewicht brutto: 12 kg
Gefällesprung: 9 mm
Länge: 645 mm
Breite: 350 mm
Höhe: 422 mm
Verpackungsmaß Länge: 785 mm
Verpackungsmaß Breite: 385 mm
Verpackungsmaß Höhe: 465 mm
Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: inklusive Spitzende und Muffe Abdeckungsmerkmale
Abdeckungsart: Schutzhaube Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: transparent Abdeckung Breite: 350 mm
Abdeckung Höhe: 165 mm
Abdeckung Länge: 542 mm
Verriegelung: Klipverschluss
Fabrikat/Type: 73125.10 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K125E + Rückstauverschluss Staufix SWA DN 125, Bodenpl., schwarz

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix SWA DN 125, Bodenplatte, schwarz Der Premium-Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Ausführung

Notverschluss: ja

Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 13564

Nennweite -DN-: 125 Ausendurchmesser -DA-: 125 mm

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Rückstauschutz: Typ 2

Abmessungen

Gewicht netto: 13,5 kg

Gewicht brutto: 18,12 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Aussparungsmaß Breite: 750 mm

Aussparungsmaß Länge: 750 mm

Gefällesprung: 9 mm

Einbautiefe: 516 - 669 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 645 mm

Breite: 590 mm

Verpackungsmaß Länge: 644,5 mm

Verpackungsmaß Breite: 590 mm

Verpackungsmaß Höhe: 348 mm

Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: inklusive Spitzende und Muffe Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
Fabrikat/Type: 73125.10S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K125F + Rückstauverschluss Staufix SWA DN 125, Bodenpl., befliesb

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix SWA DN 125, Bodenplatte, befliesbar Der Premium-Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Ausführung
Notverschluss: ja
Mechanische Rückstauklappen: 2
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 13564
Nennweite -DN-: 125 Ausendurchmesser -DA-: 125 mm
Abwasserart: fäkalienfrei
Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Rückstauschutz: Typ 2
Abmessungen
Gewicht netto: 14 kg
Gewicht brutto: 19,5 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Aussparungsmaß Breite: 750 mm
Aussparungsmaß Länge: 750 mm
Gefällesprung: 9 mm
Einbautiefe: 516 - 669 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 645 mm
Breite: 590 mm
Verpackungsmaß Länge: 645,5 mm
Verpackungsmaß Breite: 590 mm
Verpackungsmaß Höhe: 348 mm
Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: inklusive Spitze und Muffe Abdeckungsmerkmale
Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Fabrikat/Type: 73125.10X oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K125G + Rückstauverschluss Staufix SWA DN 150, freiliegend

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix SWA DN 150, freiliegend Der Premium-Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Ausführung

Notverschluss: ja
Mechanische Rückstauklappen: 2
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 13564
Nennweite -DN-: 150 Ausendurchmesser -DA-: 160 mm
Abwasserart: fäkalienfrei
Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung
Auslieferungszustand: installationsfertig Rückstauschutz: Typ 2
Abmessungen
Gewicht netto: 8,4 kg
Gewicht brutto: 9,93 kg
Gefällesprung: 9 mm
Länge: 656 mm
Breite: 350 mm
Höhe: 422 mm
Verpackungsmaß Länge: 785 mm
Verpackungsmaß Breite: 385 mm
Verpackungsmaß Höhe: 465 mm
Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: inklusive Spitzende und Muffe Abdeckungsmerkmale
Abdeckungsart: Schutzhaube Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: transparent Abdeckung Breite: 350 mm
Abdeckung Höhe: 165 mm
Abdeckung Länge: 542 mm
Verriegelung: Klipverschluss
Fabrikat/Type: 73150.10 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K125H + Rückstauverschluss Staufix SWA DN 150, Bodenpl., schwarz

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix SWA DN 150, Bodenplatte, schwarz Der Premium-Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Ausführung

Notverschluss: ja
Mechanische Rückstauklappen: 2
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 13564
Nennweite -DN-: 150 Ausendurchmesser -DA-: 160 mm
Abwasserart: fäkalienfrei
Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Rückstauschutz: Typ 2
Abmessungen
Gewicht netto: 15,32 kg
Gewicht brutto: 18,12 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Aussparungsmaß Breite: 750 mm
Aussparungsmaß Länge: 750 mm
Gefällesprung: 9 mm
Einbautiefe: 516 - 669 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 656 mm
Breite: 590 mm
Verpackungsmaß Länge: 785 mm
Verpackungsmaß Breite: 615 mm
Verpackungsmaß Höhe: 550 mm
Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: inklusive Spitzende und Muffe Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
Fabrikat/Type: 73150.10S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K125I + Rückstauverschluss Staufix SWA DN 150, Bodenpl., befliesb

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix SWA DN 150, Bodenplatte, befliesbar Der Premium-Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Ausführung
Notverschluss: ja
Mechanische Rückstauklappen: 2
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 13564
Nennweite -DN-: 150 Ausendurchmesser -DA-: 160 mm
Abwasserart: fäkalienfrei
Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Rückstauschutz: Typ 2
Abmessungen
Gewicht netto: 14 kg
Gewicht brutto: 19,5 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Aussparungsmaß Breite: 750 mm
Aussparungsmaß Länge: 750 mm
Gefällesprung: 9 mm
Einbautiefe: 516 - 669 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 656 mm
Breite: 590 mm
Verpackungsmaß Länge: 657,1 mm
Verpackungsmaß Breite: 590 mm
Verpackungsmaß Höhe: 348 mm
Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: inklusive Spitze und Muffe Abdeckungsmerkmale
Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Fabrikat/Type: 73150.10X oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K125J + Rückstauverschluss Staufix SWA DN 200, freiliegend

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix SWA DN 200, freiliegend Der Premium-Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix FKA oder zur

Rückstauumpfanlage Pumpfix F umgerüstet werden.
Ausführung
Notverschluss: ja
Mechanische Rückstauklappen: 2
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 13564
Nennweite -DN-: 200 Ausendurchmesser -DA-: 200 mm
Hinweis
Nennweite: Hydraulik entspricht DN 150
Abwasserart: fäkalienfrei
Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung
Auslieferungszustand: installationsfertig Rückstauschutz: Typ 2
Abmessungen
Gewicht netto: 8 kg
Gewicht brutto: 13,5 kg
Gefällesprung: 9 mm
Länge: 720 mm
Breite: 350 mm
Höhe: 422 mm
Verpackungsmaß Länge: 719,5 mm
Verpackungsmaß Breite: 350 mm
Verpackungsmaß Höhe: 421,7 mm
Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: inklusive Spitze und Muffe Abdeckungsmerkmale
Abdeckungsart: Schutzhaube Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: transparent Abdeckung Breite: 350 mm
Abdeckung Höhe: 165 mm
Abdeckung Länge: 542 mm
Verriegelung: Klipverschluss
Fabrikat/Type: 73200.10 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K125K + Rückstauverschluss Staufix SWA DN 200, Bodenpl., schwarz

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix SWA DN 200, Bodenplatte, schwarz Der Premium-Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix FKA oder zur Rückstauumpfanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Ausführung
Notverschluss: ja
Mechanische Rückstauklappen: 2
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 13564
Nennweite -DN-: 200 Ausendurchmesser -DA-: 200 mm
Hinweis
Nennweite: Hydraulik entspricht DN 150
Abwasserart: fäkalienfrei
Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Rückstauschutz: Typ 2
Abmessungen
Gewicht netto: 13,5 kg
Gewicht brutto: 19 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Aussparungsmaß Breite: 750 mm
Aussparungsmaß Länge: 750 mm
Gefällesprung: 9 mm
Einbautiefe: 516 - 669 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 720 mm
Breite: 590 mm
Verpackungsmaß Länge: 719,5 mm
Verpackungsmaß Breite: 590 mm
Verpackungsmaß Höhe: 348 mm
Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: inklusive Spitze und Muffe Abdeckungsmerkmale
Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
Fabrikat/Type: 73200.10S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K125L + Rückstauverschluss Staufix SWA DN 200, Bodenpl., befliesb

KESSEL-Rückstauverschluss Staufix SWA DN 200, Bodenplatte, befliesbar Der Premium-Rückstauverschluss für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.
Ausführung
Notverschluss: ja
Mechanische Rückstauklappen: 2
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 13564
Nennweite -DN-: 200 Ausendurchmesser -DA-: 200 mm
Hinweis
Nennweite: Hydraulik entspricht DN 150
Abwasserart: fäkalienfrei
Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Rückstauschutz: Typ 2
Abmessungen
Gewicht netto: 14 kg
Gewicht brutto: 19,5 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Aussparungsmaß Breite: 750 mm
Aussparungsmaß Länge: 750 mm
Gefällesprung: 9 mm
Einbautiefe: 516 - 669 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 720 mm
Breite: 590 mm
Verpackungsmaß Länge: 720,5 mm
Verpackungsmaß Breite: 590 mm
Verpackungsmaß Höhe: 348 mm
Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: inklusive Spitze und Muffe Abdeckungsmerkmale
Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Fabrikat/Type: 73200.10X oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K126 + Reinigungsrohr Controlfix ohne Stutzen

61K126A + Reinigungsrohr Controlfix ohne Stutzen, freiliegend

KESSEL-Reinigungsrohr Controlfix ohne Stutzen, freiliegend Das Premium-Reinigungsrohr für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ermöglicht einen komfortablen Zugang zu Abwasserleitungen für Revisions- und Wartungsarbeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix SWA, Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung

Auslieferungszustand: Modulbausatz zur bauseitigen Montage

Abmessungen

Gewicht netto: 6,78 kg

Gewicht brutto: 8,28 kg

Gefällesprung: 9 mm

Länge: 486 mm

Breite: 350 mm

Höhe: 422 mm

Verpackungsmaß Länge: 643,2 mm

Verpackungsmaß Breite: 350 mm

Verpackungsmaß Höhe: 421,8 mm

Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: optional Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:

Schutzhaube Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: transparent Abdeckung Breite: 350 mm

Abdeckung Höhe: 165 mm

Abdeckung Länge: 542 mm

Verriegelung: Klipverschluss

Fabrikat/Type: 80000 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K126B + Reinigungsrohr Controlfix ohne Stutzen, Bodenpl., schwarz

KESSEL-Reinigungsrohr Controlfix ohne Stutzen, Bodenplatte, schwarz Das Premium-Reinigungsrohr für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ermöglicht einen komfortablen Zugang zu Abwasserleitungen für Revisions- und Wartungsarbeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix SWA, Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: Modulbausatz zur bauseitigen Montage

Abmessungen

Gewicht netto: 11,3 kg

Gewicht brutto: 14,1 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Aussparungsmaß Breite: 750 mm

Aussparungsmaß Länge: 750 mm

Gefällesprung: 9 mm

Einbautiefe: 516 - 669 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 486 mm

Breite: 590 mm

Verpackungsmaß Länge: 785 mm

Verpackungsmaß Breite: 615 mm
Verpackungsmaß Höhe: 550 mm
Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: optional Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:
Abdeckplatte Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
Fabrikat/Type: 80000S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K126C + Reinigungsrohr Controfix ohne Stutzen, Bodenpl., beflies

KESSEL-Reinigungsrohr Controfix ohne Stutzen, Bodenplatte, befliesbar Das Premium-Reinigungsrohr für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ermöglicht einen komfortablen Zugang zu Abwasserleitungen für Revisions- und Wartungsarbeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix SWA, Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei
Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
Auslieferungszustand: Modulbausatz zur bauseitigen Montage
Abmessungen
Gewicht netto: 13,6 kg
Gewicht brutto: 19,1 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Aussparungsmaß Breite: 750 mm
Aussparungsmaß Länge: 750 mm
Gefällesprung: 9 mm
Einbautiefe: 516 - 669 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 486 mm
Breite: 590 mm
Verpackungsmaß Länge: 643,2 mm
Verpackungsmaß Breite: 590 mm
Verpackungsmaß Höhe: 348 mm
Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: optional Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:
befliesbare Abdeckplatte Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Fabrikat/Type: 80000X oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K127 + Verriegelungsdeckel Controfix

61K127A + Verriegelungsdeckel Controfix einteilig

KESSEL-Verriegelungsdeckel Controfix einteilig Verriegelungsdeckel mit eingelegter Dichtung -ohne Mutter-
Ausführung
Baureihe: bis 12/2010
Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 1,34 kg
Gewicht brutto: 1,5 kg
Verpackungsmaß Länge: 210 mm
Verpackungsmaß Breite: 164 mm
Verpackungsmaß Höhe: 365 mm
Abdeckungsmerkmale
Verriegelung Deckel: verschraubt
Fabrikat/Type: 80010 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K127B + Verriegelungsdeckel Controlfix Zulaufseite

KESSEL-Verriegelungsdeckel Controlfix Zulaufseite Verriegelungsdeckel mit eingelegter
Dichtung
Ausführung
Baureihe: ab 01/2011
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,57 kg
Gewicht brutto: 0,83 kg
Verpackungsmaß Länge: 25 mm
Verpackungsmaß Breite: 25,3 mm
Verpackungsmaß Höhe: 19 mm
Abdeckungsmerkmale
Verriegelung Deckel: Schnellverschluss
Fabrikat/Type: 80011 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K127C + Verriegelungsdeckel Controlfix Auslaufseite

KESSEL-Verriegelungsdeckel Controlfix Auslaufseite Verriegelungsdeckel mit eingelegter
Dichtung
Ausführung
Baureihe: ab 01/2011
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,47 kg
Gewicht brutto: 0,74 kg
Verpackungsmaß Länge: 25 mm
Verpackungsmaß Breite: 25,3 mm
Verpackungsmaß Höhe: 19 mm
Abdeckungsmerkmale
Verriegelung Deckel: Schnellverschluss
Fabrikat/Type: 80012 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K128 + Diverse Einzelgeräte und Zubehör

61K128A + Rückstauklappe motorisch

KESSEL-Rückstauklappe motorisch Rückstauklappe mit integrierter Dichtung

Ausführung

Baureihe: bis 12/2010

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Nennweite -DN-: 100-150

Abmessungen

Gewicht netto: 0,67 kg

Gewicht brutto: 0,77 kg

Verpackungsmaß Länge: 215 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 80031 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K128B + Rückstauklappe motorisch, mit Klappenhalter

KESSEL-Rückstauklappe motorisch, mit Klappenhalter Rückstauklappe mit integrierter Dichtung

Ausführung

Baureihe: ab 01/2011

Allgemeine Merkmale

Farbe: violett

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,2 kg

Gewicht brutto: 0,33 kg

Verpackungsmaß Länge: 22 mm

Verpackungsmaß Breite: 20,4 mm

Verpackungsmaß Höhe: 13 mm

Fabrikat/Type: 80038 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K128C + Rattenschutz Klappe mit Edelstahlaufsatz

KESSEL-Rattenschutz Klappe mit Edelstahlaufsatz Mechanische Rattenschutzklappe mit Edelstahlaufsatz und Dichtung, für Rückstauverschlüsse Staufix

Abmessungen

Gewicht netto: 0,38 kg

Gewicht brutto: 0,38 kg

Durchmesser: 155 mm

Breite: 92 mm

Höhe: 168 mm

Verpackungsmaß Länge: 215 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 80037 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K128D + Antriebsmotor zum Anklemmen, 5 m Kabel

KESSEL-Antriebsmotor zum Anklemmen, 5 m Kabel Antriebsmotor für motorisch betriebene Rückstauklappen
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Motor Typ: KSM 130
Schutzart Motor: IP 68 -3m/48h-
Kabellänge: 5 m
Abmessungen
Gewicht netto: 0,56 kg
Gewicht brutto: 0,81 kg
Verpackungsmaß Länge: 215 mm
Verpackungsmaß Breite: 100 mm
Verpackungsmaß Höhe: 100 mm
Abwasserinhalt Anschluss Antriebsmotor: zum Anklemmen
Fabrikat/Type: 80075 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K128E + Antriebsmotor steckerfertig, 5 m Kabel

KESSEL-Antriebsmotor steckerfertig, 5 m Kabel Antriebsmotor für motorisch betriebene Rückstauklappen
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Motor Typ: KSM 140
Schutzart Motor: IP 68 -3m/48h-
Kabellänge: 5 m
Abmessungen
Gewicht netto: 0,85 kg
Gewicht brutto: 0,85 kg
Verpackungsmaß Länge: 215 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm
Abwasserinhalt Anschluss Antriebsmotor: Phoenix-Kontaktstecker
Fabrikat/Type: 80076 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K128F + Freischaltcode und Kabelverschraubung

KESSEL-Freischaltcode und Kabelverschraubung Freischaltcode inkl. Kabelverschraubung zur Aktivierung des potentialfreien Kontakts auf der Platine des Schaltgeräts, zum Anschluss an die zentrale Leittechnik des Gebäudes, passend für alle KESSEL-Schaltgeräte -FKA Comfort, Pumpfix Comfort, Ecolift Comfort ab Baujahr 2017-. Freischaltcode kann nur in Abhängigkeit der Seriennummer des Schaltgeräts generiert und eingesetzt werden. Ausführung: Potentialfreier Kontakt Wechsler: max. 42 V / 0,5 A
Abmessungen
Gewicht netto: 0,14 kg

Gewicht brutto: 0,16 kg
Verpackungsmaß Länge: 215 mm
Verpackungsmaß Breite: 100 mm
Verpackungsmaß Höhe: 100 mm

Fabrikat/Type: 80077 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K128G + Schaltgerät Comfort 230 V, Staufix FKA

KESSEL-Schaltgerät Comfort 230 V, Staufix FKA Steckerfertiges Schaltgerät mit optischer und akustischer Warneinrichtung

Allgemeine Merkmale

Farbe: grau

Abmessungen

Gewicht netto: 1,34 kg

Gewicht brutto: 1,34 kg

Verpackungsmaß Länge: 360 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Steuerung Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Länge

Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,9 m Potentialfreier Kontakt: optional GSM-Schnittstelle: ja

USB-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Fabrikat/Type: 80071 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K128H + Potentialfreier Kontakt Zusatzplatine für Schaltgeräte

KESSEL-Potentialfreier Kontakt Zusatzplatine für Schaltgeräte Zusatzplatine mit einem potentialfreien Kontakt, passend für FKA/Pumpfix/Eolift Schaltgeräte bis Bj. 12/2016 und aktuellen Aqualift Schaltgeräte, zum Anschluss des Schaltgeräts an die zentrale Leittechnik des Gebäudes. Wechsler: max. 42 V/ 0,5 A

Abmessungen

Gewicht netto: 0,18 kg

Gewicht brutto: 0,2 kg

Verpackungsmaß Länge: 302 mm

Verpackungsmaß Breite: 302 mm

Verpackungsmaß Höhe: 61 mm

Fabrikat/Type: 80072 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K128I + Steckerset für Schaltgerät FKA, Pumpfix, Ecolift

KESSEL-Steckerset für Schaltgerät FKA, Pumpfix, Ecolift Passend für die Anlagen Rückstauautomat Staufix FKA, Rückstauumpfanlage Pumpfix F und Rückstauhebeanlage Ecolift. Erforderlich zum Anschluss von Sonde und Pumpe an 230 V Schaltgeräte mit codierten

Steckern.
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Abmessungen
Gewicht netto: 0,05 kg
Gewicht brutto: 0,06 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 20 mm

Fabrikat/Type: 80893 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K129 + Umrüstsatz Staufix und Pumpfix

61K129A + **Umrüstsatz Staufix FKA DN 125/150, bis 12/2010, 15 m Kabel**

KESSEL-Umrüstsatz Staufix FKA DN 125/150, bis 12/2010, 15 m Kabel Der Umrüstsatz ist mit einem motorischen Verschlusssystem ausgestattet, welches bei Rückstau automatisch geschlossen wird. Ein zweites Verschlusssystem dient als handverriegelbarer Notverschluss. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät. Mit dem Umrüstsatz können Staufix SWA und Controllfix zum Rückstauverschluss Staufix FKA umgerüstet werden.

Allgemeine Merkmale Norm: EN 13564

Nennweite -DN-: 125/150

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei Rückstauschutz: Typ 3

Schutzart Motor: IP 68 -3m/48h-

Kabellänge: 15 m

Abmessungen

Gewicht netto: 6,12 kg

Gewicht brutto: 6,48 kg

Verpackungsmaß Länge: 420 mm

Verpackungsmaß Breite: 360 mm

Verpackungsmaß Höhe: 220 mm

Steuerung Schaltgerät: Standard Schutzart Schaltgerät: IP 54 Logbuchfunktion: ja

Batteriepufferung: ja

Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Fabrikat/Type: 80082 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K129B + **Umrüstsatz Staufix FKA DN 100, bis 12/2010, 15 m Kabel**

KESSEL-Umrüstsatz Staufix FKA DN 100, bis 12/2010, 15 m Kabel Der Umrüstsatz ist mit einem motorischen Verschlusssystem ausgestattet, welches bei Rückstau automatisch geschlossen wird. Ein zweites Verschlusssystem dient als handverriegelbarer Notverschluss. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät. Mit dem Umrüstsatz können Staufix SWA und Controllfix zum Rückstauverschluss Staufix FKA umgerüstet werden.

Allgemeine Merkmale Norm: EN 13564

Nennweite -DN-: 100

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei Rückstauschutz: Typ 3

Schutzart Motor: IP 68 -3m/48h-

Kabellänge: 15 m

Abmessungen

Gewicht netto: 5,99 kg

Gewicht brutto: 6,35 kg

Verpackungsmaß Länge: 420 mm

Verpackungsmaß Breite: 360 mm
Verpackungsmaß Höhe: 220 mm
Steuerung Schaltgerät: Standard Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz
Betriebsspannung: 230 V Logbuchfunktion: ja
Batteriepufferung: ja
Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Fabrikat/Type: 80083 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K129C + Umrüstsatz Staufix SWA DN 100/125/150, bis 12/2010

KESSEL-Umrüstsatz Staufix SWA DN 100/125/150, bis 12/2010 Der Umrüstsatz ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Mit dem Umrüstsatz kann der Controfix zum Rückstauverschluss Staufix SWA umgerüstet werden.

Allgemeine Merkmale
Material: Kunststoff Norm: EN 13564
Nennweite -DN-: 100-150
Abwasserart: fäkalienfrei Rückstauschutz: Typ 2
Abmessungen
Gewicht netto: 2,07 kg
Gewicht brutto: 2,4 kg
Verpackungsmaß Länge: 395 mm
Verpackungsmaß Breite: 195 mm
Verpackungsmaß Höhe: 320 mm

Fabrikat/Type: 80095 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K129D + Umrüstsatz Staufix SWA DN 100-200, ab 01/2011

KESSEL-Umrüstsatz Staufix SWA DN 100-200, ab 01/2011 Der Umrüstsatz ist mit zwei mechanischen Klappen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Eine Klappe dient gleichzeitig als handverriegelbarer Notverschluss. Mit dem Umrüstsatz kann der Controfix zum Rückstauverschluss Staufix SWA umgerüstet werden.

Allgemeine Merkmale
Material: Kunststoff Norm: EN 13564
Nennweite -DN-: 100-200 Hinweis
Nennweite: Hydraulik entspricht DN 150
Abwasserart: fäkalienfrei
Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte Rückstauschutz: Typ 2
Abmessungen
Gewicht netto: 3,11 kg
Gewicht brutto: 3,27 kg
Verpackungsmaß Länge: 40,5 mm
Verpackungsmaß Breite: 31,5 mm
Verpackungsmaß Höhe: 41,5 mm

Fabrikat/Type: 80091 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K129E + Umrüstsatz Staufix FKA DN 100-200, ab 01/2011, 5 m Kabel

KESSEL-Umrüstsatz Staufix FKA DN 100-200, ab 01/2011, 5 m Kabel Der Umrüstsatz ist mit einem motorischen Verschlussystem ausgestattet, welches bei Rückstau automatisch geschlossen wird. Ein zweites Verschlussystem dient als handverriegelbarer Notverschluss. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Mit dem Umrüstsatz können Staufix SWA und Controfix zum Rückstauverschluss Staufix FKA umgerüstet werden.

Allgemeine Merkmale Norm: EN 13564

Nennweite -DN-: 100-200 Hinweis

Nennweite: Hydraulik entspricht DN 150

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte Rückstauschutz: Typ 3

Schutzart Motor: IP 68 -3m/48h-

Kabellänge: 5 m

Abmessungen

Gewicht netto: 5,83 kg

Gewicht brutto: 6,79 kg

Verpackungsmaß Länge: 600 mm

Verpackungsmaß Breite: 400 mm

Verpackungsmaß Höhe: 420 mm

Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: optischer Sonde Instrument Niveauerfassung:

optische Sonde Art Niveauerfassung: optisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Länge

Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional GSM-Schnittstelle: ja

USB-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Fabrikat/Type: 80093 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K129F + Umrüstsatz Staufix FKA DN 100-200, ab 01/2012, 15 m Kabel

KESSEL-Umrüstsatz Staufix FKA DN 100-200, ab 01/2012, 15 m Kabel Der Umrüstsatz ist mit einem motorischen Verschlussystem ausgestattet, welches bei Rückstau automatisch geschlossen wird. Ein zweites Verschlussystem dient als handverriegelbarer Notverschluss. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Mit dem Umrüstsatz können Rückstauschächte LW 1000 und Rückstau-Modulschächte LW 1000 mit dem Rückstauverschluss Staufix FKA aufgerüstet werden.

Allgemeine Merkmale Norm: EN 13564

Nennweite -DN-: 100-200 Hinweis

Nennweite: Hydraulik entspricht DN 150

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei Rückstauschutz: Typ 3

Schutzart Motor: IP 68 -3m/48h-

Kabellänge: 15 m

Abmessungen

Gewicht netto: 7,83 kg

Gewicht brutto: 8,82 kg

Verpackungsmaß Länge: 588 mm

Verpackungsmaß Breite: 388 mm

Verpackungsmaß Höhe: 400 mm

Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: optischer Sonde Instrument Niveauerfassung:

optische Sonde Art Niveauerfassung: optisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Länge

Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional GSM-Schnittstelle: ja

USB-Schnittstelle: ja
Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: ja
Batteriepufferung: ja
Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Fabrikat/Type: 80104 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K129G + Umrüstsatz Pumpfix F DN 100-200, ab 01/2011, freiliegend

KESSEL-Umrüstsatz Pumpfix F DN 100-200, ab 01/2011, freiliegend Der Umrüstsatz ist mit einer Pumpe und einem motorischen Verschlussystem ausgestattet. Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei geöffnet. Bei Rückstau wird das motorische Verschlussystem automatisch geschlossen. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über die Pumpe mit integrierter Schneideinrichtung. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Mit dem Umrüstsatz können Staufix FKA, Staufix SWA und Controllfix zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 100-200 Hinweis

Nennweite: Hydraulik entspricht DN 150

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung Zulassung: Z-53.2-388

Abmessungen

Gewicht netto: 16,57 kg

Gewicht brutto: 18,78 kg

Verpackungsmaß Länge: 79,5 mm

Verpackungsmaß Breite: 40 mm

Verpackungsmaß Höhe: 48 mm

Fördereinrichtung Pumpe: SPZ 1000 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg

Anschlussstyp: codierter Stecker Nennstrom: 5,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,97 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 35 Grad C Förderhöhe max.: 10 m Drehzahl: 2800 U/min

Leistung P1: 1,2 kW Leistung P2: 0,69 kW Betriebsart: S3 - 50 % Erforderliche Absicherung

-Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ:

Schneidwerk Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort

Alarmgeber: optischer Sonde Instrument Niveaufassung: optische Sonde Art Niveaufassung:

optisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Anschlussstyp: codierter Stecker Länge Netzanschlussleitung

Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional GSM-Schnittstelle: ja

USB-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A

Fabrikat/Type: 80097 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K129H + Umrüstsatz Pumpfix F DN 100-200, ab 01/2011, Bodenpl.

KESSEL-Umrüstsatz Pumpfix F DN 100-200, ab 01/2011, Bodenplatte Der Umrüstsatz ist mit einer Pumpe und einem motorischen Verschlussystem ausgestattet. Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei geöffnet. Bei Rückstau wird das motorische Verschlussystem automatisch geschlossen. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über die Pumpe mit

integrierter Schneideinrichtung. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Mit dem Umrüstsatz können Staufix FKA, Staufix SWA und Controlfix zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden. Der Umrüstsatz enthält zusätzlich eine befliesbare Abdeckplatte mit Ablauf, inkl. Multistop und einer Dichtung.

Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 100-200 Hinweis
Nennweite: Hydraulik entspricht DN 150
Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei
Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung Zulassung: Z-53.2-388
Abmessungen
Gewicht netto: 19,33 kg
Gewicht brutto: 21,64 kg
Verpackungsmaß Länge: 78 mm
Verpackungsmaß Breite: 59,5 mm
Verpackungsmaß Höhe: 48 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung Breite: 384 mm
Abdeckung Höhe: 42 mm
Abdeckung Länge: 384 mm
Ablauffunktion: ja
Verriegelung: verriegelt Bodenbelaghöhe max.: 16 mm
Fördereinrichtung Pumpe: SPZ 1000 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg
Anschlussart: codierter Stecker Nennstrom: 5,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
Leistungsfaktor: 0,97 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 35 Grad C Förderhöhe max.: 10 m Drehzahl: 2800 U/min
Leistung P1: 1,2 kW Leistung P2: 0,69 kW Betriebsart: S3 - 50 % Erforderliche Absicherung
-Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ:
Schneidwerk Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort
Alarmgeber: optischer Sonde Instrument Niveauerfassung: optische Sonde Art Niveauerfassung:
optisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Anschlussart: codierter Stecker Länge Netzanschlussleitung
Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional GSM-Schnittstelle: ja
USB-Schnittstelle: ja
Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: ja
Batteriepufferung: ja

Fabrikat/Type: 80098 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K1291 + Umrüstsatz Pumpfix F DN 100-200, ab 01/2012, 15 m Kabel

KESSEL-Umrüstsatz Pumpfix F DN 100-200, ab 01/2012, 15 m Kabel Der Umrüstsatz ist mit einer Pumpe und einem motorischen Verschlussystem ausgestattet. Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei geöffnet. Bei Rückstau wird das motorische Verschlussystem automatisch geschlossen. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über die Pumpe mit integrierter Schneideinrichtung. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Mit dem Umrüstsatz können Rückstauschächte LW 1000 und Rückstau-Modulschächte LW 1000 mit der Rückstaupumpanlage Pumpfix F aufgerüstet werden.

Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 100-200 Hinweis
Nennweite: Hydraulik entspricht DN 150
Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei Zulassung: Z-53.2-388
Kabellänge: 15 m
Abmessungen
Gewicht netto: 21,6 kg
Gewicht brutto: 23,1 kg

Verpackungsmaß Länge: 785 mm
 Verpackungsmaß Breite: 385 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 465 mm
 Fördereinrichtung Pumpe: SPZ 1000 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg
 Anschlusstyp: codierter Stecker Nennstrom: 5,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
 Leistungsfaktor: 0,97 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert
 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 35 Grad C Förderhöhe max.: 10 m Drehzahl: 2800 U/min
 Leistung P1: 1,2 kW Leistung P2: 0,69 kW Betriebsart: S3 - 50 % Erforderliche Absicherung
 -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ:
 Schneidwerk Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: optischer Sonde Instrument
 Niveaufassung: optische Sonde Art Niveaufassung: optisch Schutzart Schaltgerät: IP 54
 Anschlusstyp: codierter Stecker Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier
 Kontakt: optional GSM-Schnittstelle: ja
 USB-Schnittstelle: ja
 Logbuchfunktion: ja
 Mehrzeilige Displayanzeige: ja
 Batteriepufferung: ja
 Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja
 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A
 Fabrikat/Type: 80102 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K130 + Reinigungsrohr Controlfix

61K130A + Reinigungsrohr Controlfix DN 100, freiliegend

KESSEL-Reinigungsrohr Controlfix DN 100, freiliegend Das Premium-Reinigungsrohr für
 fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ermöglicht einen komfortablen Zugang zu
 Abwasserleitungen für Revisions- und Wartungsarbeiten. Durch das modulare
 KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum
 Premium-Rückstauverschluss Staufix SWA, Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix
 F umgerüstet werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung

Auslieferungszustand: installationsfertig

Abmessungen

Gewicht netto: 6 kg

Gewicht brutto: 9,01 kg

Gefällesprung: 9 mm

Länge: 486 mm

Breite: 350 mm

Höhe: 422 mm

Verpackungsmaß Länge: 643,2 mm

Verpackungsmaß Breite: 350 mm

Verpackungsmaß Höhe: 421,8 mm

Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: inklusive Spitzende und Muffe Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Schutzhaube Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: transparent Abdeckung Breite: 350 mm

Abdeckung Höhe: 165 mm

Abdeckung Länge: 542 mm

Verriegelung: Klipverschluss

Fabrikat/Type: 80100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K130B + Reinigungsrohr Controfix DN 100, Bodenpl., schwarz

KESSEL-Reinigungsrohr Controfix DN 100, Bodenplatte, schwarz Das Premium-Reinigungsrohr für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ermöglicht einen komfortablen Zugang zu Abwasserleitungen für Revisions- und Wartungsarbeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix SWA, Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 14 kg

Gewicht brutto: 17,14 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Aussparungsmaß Breite: 750 mm

Aussparungsmaß Länge: 750 mm

Gefällesprung: 9 mm

Einbautiefe: 516 - 669 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 486 mm

Breite: 590 mm

Verpackungsmaß Länge: 643,2 mm

Verpackungsmaß Breite: 590 mm

Verpackungsmaß Höhe: 348 mm

Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: inklusive Spitze und Muffe Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm

Abdeckung Länge: 366 mm

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht

Fabrikat/Type: 80100S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K130C + Reinigungsrohr Controfix DN 100, Bodenpl., befliesbar

KESSEL-Reinigungsrohr Controfix DN 100, Bodenplatte, befliesbar Das Premium-Reinigungsrohr für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ermöglicht einen komfortablen Zugang zu Abwasserleitungen für Revisions- und Wartungsarbeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix SWA, Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 14 kg

Gewicht brutto: 16,61 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Aussparungsmaß Breite: 750 mm

Aussparungsmaß Länge: 750 mm

Gefällesprung: 9 mm
Einbautiefe: 516 - 669 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 486 mm
Breite: 590 mm
Verpackungsmaß Länge: 785 mm
Verpackungsmaß Breite: 615 mm
Verpackungsmaß Höhe: 550 mm
Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: inklusive Spitze und Muffe Abdeckungsmerkmale
Abdeckungsart: befließbare Abdeckplatte Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Fabrikat/Type: 80100X oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K130D + Reinigungsrohr Controfix DN 125, freiliegend

KESSEL-Reinigungsrohr Controfix DN 125, freiliegend Das Premium-Reinigungsrohr für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ermöglicht einen komfortablen Zugang zu Abwasserleitungen für Revisions- und Wartungsarbeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix SWA, Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung

Auslieferungszustand: installationsfertig

Abmessungen

Gewicht netto: 6 kg

Gewicht brutto: 11,5 kg

Gefällesprung: 9 mm

Länge: 486 mm

Breite: 350 mm

Höhe: 422 mm

Verpackungsmaß Länge: 645,5 mm

Verpackungsmaß Breite: 350 mm

Verpackungsmaß Höhe: 421,8 mm

Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: inklusive Spitze und Muffe Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Schutzhaube Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: transparent Abdeckung Breite: 350 mm

Abdeckung Höhe: 165 mm

Abdeckung Länge: 542 mm

Verriegelung: Klipverschluss

Fabrikat/Type: 80125 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K130E + Reinigungsrohr Controfix DN 125, Bodenpl., schwarz

KESSEL-Reinigungsrohr Controfix DN 125, Bodenplatte, schwarz Das Premium-Reinigungsrohr für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ermöglicht einen komfortablen Zugang zu Abwasserleitungen für Revisions- und Wartungsarbeiten. Durch das modulare

KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix SWA, Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Nennweite -DN-: 125 Ausendurchmesser -DA-: 125 mm

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 14 kg

Gewicht brutto: 19,5 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Aussparungsmaß Breite: 750 mm

Aussparungsmaß Länge: 750 mm

Gefällesprung: 9 mm

Einbautiefe: 516 - 669 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 486 mm

Breite: 590 mm

Verpackungsmaß Länge: 645,5 mm

Verpackungsmaß Breite: 590 mm

Verpackungsmaß Höhe: 348 mm

Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: inklusive Spitze und Muffe Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm

Abdeckung Länge: 366 mm

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht

Fabrikat/Type: 80125S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K130F + Reinigungsrohr Controlfix DN 125, Bodenpl., befliesbar

KESSEL-Reinigungsrohr Controlfix DN 125, Bodenplatte, befliesbar Das Premium-Reinigungsrohr für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ermöglicht einen komfortablen Zugang zu Abwasserleitungen für Revisions- und Wartungsarbeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix SWA, Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Nennweite -DN-: 125 Ausendurchmesser -DA-: 125 mm

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 14 kg

Gewicht brutto: 19,5 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Aussparungsmaß Breite: 750 mm

Aussparungsmaß Länge: 750 mm

Gefällesprung: 9 mm

Einbautiefe: 516 - 669 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 486 mm

Breite: 590 mm

Verpackungsmaß Länge: 645,5 mm

Verpackungsmaß Breite: 590 mm

Verpackungsmaß Höhe: 348 mm

Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: inklusive Spitze und Muffe Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Fabrikat/Type: 80125X oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K130G + Reinigungsrohr Controllfix DN 150, freiliegend

KESSEL-Reinigungsrohr Controllfix DN 150, freiliegend Das Premium-Reinigungsrohr für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ermöglicht einen komfortablen Zugang zu Abwasserleitungen für Revisions- und Wartungsarbeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix SWA, Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Nennweite -DN-: 150 Ausendurchmesser -DA-: 160 mm

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung

Auslieferungszustand: installationsfertig

Abmessungen

Gewicht netto: 6 kg

Gewicht brutto: 9,19 kg

Gefällesprung: 9 mm

Länge: 486 mm

Breite: 350 mm

Höhe: 422 mm

Verpackungsmaß Länge: 785 mm

Verpackungsmaß Breite: 385 mm

Verpackungsmaß Höhe: 465 mm

Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: inklusive Spitzende und Muffe Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Schutzhaube Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: transparent Abdeckung Breite: 350 mm

Abdeckung Höhe: 165 mm

Abdeckung Länge: 542 mm

Verriegelung: Klipverschluss

Fabrikat/Type: 80150 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K130H + Reinigungsrohr Controllfix DN 150, Bodenpl., schwarz

KESSEL-Reinigungsrohr Controllfix DN 150, Bodenplatte, schwarz Das Premium-Reinigungsrohr für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ermöglicht einen komfortablen Zugang zu Abwasserleitungen für Revisions- und Wartungsarbeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix SWA, Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Nennweite -DN-: 150 Ausendurchmesser -DA-: 160 mm

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen
 Gewicht netto: 14 kg
 Gewicht brutto: 17,32 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
 Aussparungsmaß Breite: 750 mm
 Aussparungsmaß Länge: 750 mm
 Gefällesprung: 9 mm
 Einbautiefe: 516 - 669 mm
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 486 mm
 Breite: 590 mm
 Verpackungsmaß Länge: 785 mm
 Verpackungsmaß Breite: 615 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 550 mm
 Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: inklusive Spitzende und Muffe Abdeckungsmerkmale
 Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung
 Material: Kunststoff Abdeckung
 Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm
 Abdeckung Länge: 366 mm
 Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
 Fabrikat/Type: 80150S oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K130I + Reinigungsrohr Controlfix DN 150, Bodenpl., befliesbar

KESSEL-Reinigungsrohr Controlfix DN 150, Bodenplatte, befliesbar Das Premium-Reinigungsrohr für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ermöglicht einen komfortablen Zugang zu Abwasserleitungen für Revisions- und Wartungsarbeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix SWA, Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Allgemeine Merkmale
 Farbe: schwarz
 Nennweite -DN-: 150 Ausendurchmesser -DA-: 160 mm
 Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei
 Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
 Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen
 Gewicht netto: 14 kg
 Gewicht brutto: 19,5 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
 Aussparungsmaß Breite: 750 mm
 Aussparungsmaß Länge: 750 mm
 Gefällesprung: 9 mm
 Einbautiefe: 516 - 669 mm
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 486 mm
 Breite: 590 mm
 Verpackungsmaß Länge: 657,1 mm
 Verpackungsmaß Breite: 590 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 348 mm
 Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: inklusive Spitzende und Muffe Abdeckungsmerkmale
 Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte Abdeckung
 Material: Kunststoff Abdeckung Breite: 366 mm
 Abdeckung Länge: 366 mm
 Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
 Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Fabrikat/Type: 80150X oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K130J + Reinigungsrohr Controfix DN 200, freiliegend

KESSEL-Reinigungsrohr Controfix DN 200, freiliegend Das Premium-Reinigungsrohr für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ermöglicht einen komfortablen Zugang zu Abwasserleitungen für Revisions- und Wartungsarbeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix SWA, Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Nennweite -DN-: 200 Ausendurchmesser -DA-: 200 mm

Hinweis

Nennweite: Hydraulik entspricht DN 150

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung

Auslieferungszustand: installationsfertig

Abmessungen

Gewicht netto: 6 kg

Gewicht brutto: 11,5 kg

Gefällesprung: 9 mm

Länge: 486 mm

Breite: 350 mm

Höhe: 422 mm

Verpackungsmaß Länge: 720,5 mm

Verpackungsmaß Breite: 350 mm

Verpackungsmaß Höhe: 421,7 mm

Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: inklusive Spitzende und Muffe Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Schutzhaube Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: transparent Abdeckung Breite: 350 mm

Abdeckung Höhe: 165 mm

Abdeckung Länge: 542 mm

Verriegelung: Klipverschluss

Fabrikat/Type: 80200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K130K + Reinigungsrohr Controfix DN 200, Bodenpl., schwarz

KESSEL-Reinigungsrohr Controfix DN 200, Bodenplatte, schwarz Das Premium-Reinigungsrohr für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ermöglicht einen komfortablen Zugang zu Abwasserleitungen für Revisions- und Wartungsarbeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix SWA, Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Nennweite -DN-: 200 Ausendurchmesser -DA-: 200 mm

Hinweis

Nennweite: Hydraulik entspricht DN 150

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen
Gewicht netto: 14 kg
Gewicht brutto: 19,5 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Aussparungsmaß Breite: 750 mm
Aussparungsmaß Länge: 750 mm
Gefällesprung: 9 mm
Einbautiefe: 516 - 669 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 486 mm
Breite: 590 mm
Verpackungsmaß Länge: 720,5 mm
Verpackungsmaß Breite: 590 mm
Verpackungsmaß Höhe: 348 mm
Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: inklusive Spitzende und Muffe Abdeckungsmerkmale
Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
Fabrikat/Type: 80200S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K130L + Reinigungsrohr Controfix DN 200, Bodenpl., befliesbar

KESSEL-Reinigungsrohr Controfix DN 200, Bodenplatte, befliesbar Das Premium-Reinigungsrohr für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ermöglicht einen komfortablen Zugang zu Abwasserleitungen für Revisions- und Wartungsarbeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix SWA, Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Nennweite -DN-: 200 Ausendurchmesser -DA-: 200 mm
Hinweis
Nennweite: Hydraulik entspricht DN 150
Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei
Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen
Gewicht netto: 14 kg
Gewicht brutto: 17,04 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Aussparungsmaß Breite: 750 mm
Aussparungsmaß Länge: 750 mm
Gefällesprung: 9 mm
Einbautiefe: 516 - 669 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 486 mm
Breite: 590 mm
Verpackungsmaß Länge: 720,5 mm
Verpackungsmaß Breite: 590 mm
Verpackungsmaß Höhe: 348 mm
Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: inklusive Spitzende und Muffe Abdeckungsmerkmale
Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Fabrikat/Type: 80200X oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K131 + Adapter Set optische Sonde

KESSEL-Adapter Set optische Sonde Adapterset zur Montage einer optischen Sonde
Allgemeine Merkmale
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,03 kg
Gewicht brutto: 0,04 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 30 mm

Fabrikat/Type: 80892 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K132 + Ersatzteilset

61K132A + Ersatzteilset optische Sonde 5 m Kabel

KESSEL-Ersatzteilset optische Sonde 5 m Kabel Ersatzteilset optische Sonde, inkl. 3 Adaptern
Ausführung
Schutzart Sonde: IP 68 -3m/48h-
Abmessungen
Gewicht netto: 0,36 kg
Gewicht brutto: 0,54 kg
Verpackungsmaß Länge: 302 mm
Verpackungsmaß Breite: 302 mm
Verpackungsmaß Höhe: 61 mm

Fabrikat/Type: 80888 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K132B + Ersatzteilset optische Sonde 15 m Kabel

KESSEL-Ersatzteilset optische Sonde 15 m Kabel Ersatzteilset optische Sonde
Ausführung
Schutzart Sonde: IP 68 -3m/48h-
Abmessungen
Gewicht netto: 1,38 kg
Gewicht brutto: 1,89 kg
Verpackungsmaß Länge: 360 mm
Verpackungsmaß Breite: 360 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 80988 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K133 + Kabelzubehör

61K133A + Kabelzubehör Verlängerung für Sonde

KESSEL-Kabelzubehör Verlängerung für Sonde Kabelverlängerungsset mit Schutzart IP 67
-Schutz gegen zeitweiliges Eintauchen- passend für Sonde
Allgemeine Merkmale
Kabellänge: 10 m
Abmessungen
Gewicht netto: 0,45 kg
Gewicht brutto: 0,73 kg
Verpackungsmaß Länge: 302 mm
Verpackungsmaß Breite: 302 mm
Verpackungsmaß Höhe: 61 mm

Fabrikat/Type: 80889 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K133B + Kabelzubehör Verlängerung für Motor

KESSEL-Kabelzubehör Verlängerung für Motor Kabelverlängerungsset mit Schutzart IP 67
-Schutz gegen zeitweiliges Eintauchen- passend für Motor
Allgemeine Merkmale
Kabellänge: 10 m
Abmessungen
Gewicht netto: 0,68 kg
Gewicht brutto: 0,72 kg
Verpackungsmaß Länge: 302 mm
Verpackungsmaß Breite: 302 mm
Verpackungsmaß Höhe: 61 mm

Fabrikat/Type: 80890 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K133C + Kabelzubehör Verbindungsset für Kabel 0,75 mm2

KESSEL-Kabelzubehör Verbindungsset für Kabel 0,75 mm2 Kabelverbindungsset mit
Schraubverbindung
Allgemeine Merkmale
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,03 kg
Gewicht brutto: 0,04 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 180 mm
Verpackungsmaß Höhe: 20 mm

Fabrikat/Type: 80894 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K133D + Kabelzubehör Verbindungsset für Kabel 1,5 mm2

KESSEL-Kabelzubehör Verbindungsset für Kabel 1,5 mm2 Kabelverbindungsset mit
Schraubverbindung
Allgemeine Merkmale
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,2 kg
Gewicht brutto: 0,2 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 180 mm
Verpackungsmaß Höhe: 20 mm

Fabrikat/Type: 80895 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K134 + Abdeckplatten

61K134A + Abdeckplatte 366 x 366 mm m. Ablaufkörper flach, Multistop,

KESSEL-Abdeckplatte 366 x 366 mm
m. Ablaufkörper flach, Multistop, befl. Abdeckplatte inklusive Geruchsverschluss Multistop
passend für KESSEL-Aufsatzstücke System 330 und 400, mit flachem Ablaufkörper.
Allgemeine Merkmale
Farbe: steingrau
Material: Kunststoff Geruchsverschluss: Multistop
Abmessungen
Gewicht netto: 0,9 kg
Gewicht brutto: 0,9 kg
Verpackungsmaß Länge: 448 mm
Verpackungsmaß Breite: 448 mm
Verpackungsmaß Höhe: 191 mm
Abdeckungsmerkmale Ausführung: mit Ablauf Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Verriegelung: Lock & Lift Bodenbelaghöhe max.: 18 mm

Fabrikat/Type: 830045 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K134B + Abdeckplatte 366 x 366 mm m. Ablaufkörper flach, Multistop s

KESSEL-Abdeckplatte 366 x 366 mm
m. Ablaufkörper flach, Multistop schwarz Abdeckplatte inklusive Geruchsverschluss Multistop
passend für KESSEL-Aufsatzstücke System 330 und 400, mit flachem Ablaufkörper.
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff Geruchsverschluss: Multistop
Abmessungen

Gewicht netto: 0,9 kg
Gewicht brutto: 0,9 kg
Verpackungsmaß Länge: 448 mm
Verpackungsmaß Breite: 448 mm
Verpackungsmaß Höhe: 191 mm
Abdeckungsmerkmale Ausführung: mit Ablauf Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Verriegelung: Lock & Lift
Fabrikat/Type: 830046 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K134C + Abdeckplatte schwarz, tagwasserdicht, 366x366 mm

KESSEL-Abdeckplatte schwarz, tagwasserdicht, 366x366 mm
Passend für Einbau in die Bodenplatte, inklusive Dichtung
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 1,94 kg
Gewicht brutto: 2,1 kg
Verpackungsmaß Länge: 924 mm
Verpackungsmaß Breite: 386 mm
Verpackungsmaß Höhe: 5 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm

Fabrikat/Type: 830050 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K134D + Abdeckplatte befliessbar, tagwasserdicht

KESSEL-Abdeckplatte befliessbar, tagwasserdicht Passend für Einbau in die Bodenplatte,
inklusive Dichtung.
Allgemeine Merkmale
Farbe: steingrau
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 1,59 kg
Gewicht brutto: 1,7 kg
Verpackungsmaß Länge: 924 mm
Verpackungsmaß Breite: 386 mm
Verpackungsmaß Höhe: 20 mm
Abdeckungsmerkmale Ausführung: tagwasserdicht Oberfläche: befliessbar Bodenbelaghöhe max.:
16 mm

Fabrikat/Type: 830052 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K134E + Abdeckplatte 366 x 366 mm mit Ablaufkörper hoch, 50 mm GV, b

KESSEL-Abdeckplatte 366 x 366 mm
mit Ablaufkörper hoch, 50 mm
GV, befl. Befliesbare Abdeckplatte inklusive Geruchverschluss passend für
KESSEL-Aufsatzstücke System 330 und 400, mit hohem Ablaufkörper.

Allgemeine Merkmale

Material: Kunststoff Geruchverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 0,9 kg

Gewicht brutto: 0,9 kg

Verpackungsmaß Länge: 448 mm

Verpackungsmaß Breite: 448 mm

Verpackungsmaß Höhe: 191 mm

Abdeckungsmerkmale Ausführung: mit Ablauf Abdeckung

Farbe: steingrau Abdeckung Breite: 366 mm

Abdeckung Länge: 366 mm

Verriegelung: Lock & Lift Bodenbelaghöhe max.: 18 mm

Fabrikat/Type: 830055 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K134F + Abdeckplatte 366 x 366 mm mit Ablaufkörper hoch, 50 mm GV, s

KESSEL-Abdeckplatte 366 x 366 mm

mit Ablaufkörper hoch, 50 mm

GV, schwarz Abdeckplatte inklusive Geruchverschluss passend für KESSEL-Aufsatzstücke
System 330 und 400, mit hohem Ablaufkörper.

Allgemeine Merkmale

Material: Kunststoff Geruchverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 0,9 kg

Gewicht brutto: 0,9 kg

Verpackungsmaß Länge: 448 mm

Verpackungsmaß Breite: 448 mm

Verpackungsmaß Höhe: 191 mm

Abdeckungsmerkmale Ausführung: mit Ablauf Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm

Abdeckung Länge: 366 mm

Verriegelung: Lock & Lift

Fabrikat/Type: 830056 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K134G + Abdeckplatte befliesbar, mit Ablauf und Multistop

KESSEL-Abdeckplatte befliesbar, mit Ablauf und Multistop Abdeckplatte mit Ablauf und
Geruchverschluss für Rückstauverschlüsse und Hebeanlagen mit teleskopischem Aufsatzstück
zum Einbau in die Bodenplatte

Ausführung

Dichtung: ja

Allgemeine Merkmale

Farbe: steingrau

Material: Kunststoff Geruchverschluss: Multistop

Abmessungen

Gewicht netto: 1,84 kg

Gewicht brutto: 2,52 kg
Verpackungsmaß Länge: 440 mm
Verpackungsmaß Breite: 440 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm
Abdeckungsmerkmale Ausführung: mit Ablauf Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte
Ablauffunktion: ja
Oberfläche: befliesbar Belastungsklasse: A 15 -EN 124- / L 15 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe
max.: 16 mm

Fabrikat/Type: 83045 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K134H + Abdeckplatte schwarz, mit Ablauf und Multistop

KESSEL-Abdeckplatte schwarz, mit Ablauf und Multistop Abdeckplatte mit Ablauf und Geruchsverschluss für Rückstauverschlüsse und Hebeanlagen mit teleskopischem Aufsatzstück zum Einbau in die Bodenplatte
Ausführung
Dichtung: ja
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff Geruchsverschluss: Multistop
Abmessungen
Gewicht netto: 2,23 kg
Gewicht brutto: 3,13 kg
Verpackungsmaß Länge: 440 mm
Verpackungsmaß Breite: 440 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm
Abdeckungsmerkmale Ausführung: mit Ablauf Abdeckungsart: Schlitzrost Ablauffunktion: ja
Belastungsklasse: A 15 -EN 124- / L 15 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 83046 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K134I + Abdeckplatte schwarz, tagwasserdicht, 384x384 mm

KESSEL-Abdeckplatte schwarz, tagwasserdicht, 384x384 mm
Abdeckplatte für Rückstauverschlüsse und Hebeanlagen mit teleskopischem Aufsatzstück zum Einbau in die Bodenplatte
Ausführung
Dichtung: ja
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff Geruchsverschluss: nein
Abmessungen
Gewicht netto: 3,01 kg
Gewicht brutto: 3,17 kg
Verpackungsmaß Länge: 397 mm
Verpackungsmaß Breite: 386 mm
Verpackungsmaß Höhe: 50 mm
Abdeckungsmerkmale Ausführung: tagwasserdicht Belastungsklasse: A 15 -EN 124- / L 15 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 83050 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K134J + Abdeckplatte befliesbar, tagwasserdicht, 384x384 mm

KESSEL-Abdeckplatte befliesbar, tagwasserdicht, 384x384 mm
Abdeckplatte für Rückstauverschlüsse und Hebeanlagen mit teleskopischem Aufsatzstück zum Einbau in die Bodenplatte
Ausführung
Dichtung: ja
Allgemeine Merkmale
Farbe: steingrau
Material: Kunststoff Geruchsverschluss: nein
Abmessungen
Gewicht netto: 1,6 kg
Gewicht brutto: 1,76 kg
Verpackungsmaß Länge: 397 mm
Verpackungsmaß Breite: 386 mm
Verpackungsmaß Höhe: 50 mm
Abdeckungsmerkmale Ausführung: tagwasserdicht Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte
Oberfläche: befliesbar Belastungsklasse: A 15 -EN 124- / L 15 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Fabrikat/Type: 83052 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K135 + Schutzhaube transparent

61K135A + Schutzhaube transparent, verschraubt

KESSEL-Schutzhaube transparent, verschraubt Schutzhaube mit Schrauben und Muttern
Allgemeine Merkmale
Farbe: transparent
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,25 kg
Gewicht brutto: 1,19 kg
Verpackungsmaß Länge: 420 mm
Verpackungsmaß Breite: 360 mm
Verpackungsmaß Höhe: 220 mm

Fabrikat/Type: 83030 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K135B + Schutzhaube transparent

KESSEL-Schutzhaube transparent Schutzhaube für Anlagen zum Einbau in freiliegende Abwasserleitung
Allgemeine Merkmale
Farbe: transparent
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 1 kg
Gewicht brutto: 1,42 kg
Verpackungsmaß Länge: 580 mm

Verpackungsmaß Breite: 380 mm
Verpackungsmaß Höhe: 190 mm

Fabrikat/Type: 83031 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K136 + Verlängerungsstücke

61K136A + Verlängerungsstück vertiefter Einbau, mit Flansch

KESSEL-Verlängerungsstück vertiefter Einbau, mit Flansch Verlängerungsstück für vertieften Einbau, mit Flansch, passend für Anlagen zum Einbau in die Bodenplatte, inklusive Dichtung, max. Verlängerung 147 mm. Bei vertieftem Einbau ist die Wartungsfähigkeit zu beachten.

Ausführung

Dichtung: Lippendichtung

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 2,3 kg

Gewicht brutto: 4 kg

Durchmesser: 480 mm

Verpackungsmaß Länge: 590 mm

Verpackungsmaß Breite: 590 mm

Verpackungsmaß Höhe: 234 mm

Fabrikat/Type: 830070 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K136B + Verlängerungsstück vertiefter Einbau, Flansch/Gegenflansch

KESSEL-Verlängerungsstück vertiefter Einbau, Flansch/Gegenflansch Verlängerungsstück für vertieften Einbau, mit Flansch und Gegenflansch aus Edelstahl, für den Anschluss an eine bauseitige Dichtungsbahn, passend für Anlagen zum Einbau in die Bodenplatte, inklusive Dichtung, max. Verlängerung 147 mm. Bei vertieftem Einbau ist die Wartungsfähigkeit zu beachten.

Ausführung

Dichtung: Lippendichtung

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 4 kg

Gewicht brutto: 5,59 kg

Durchmesser: 480 mm

Verpackungsmaß Länge: 590 mm

Verpackungsmaß Breite: 590 mm

Verpackungsmaß Höhe: 234 mm

Fabrikat/Type: 830073 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K136C + Verlängerungsstück Bodenpl., für WU-Beton

KESSEL-Verlängerungsstück Bodenplatte, für WU-Beton Verlängerungsstück mit Flansch für den Einbau in WU-Beton, inklusive Dichtungsset bestehend aus Gegenflansch aus Edelstahl, mit Schrauben, elastomerer Sperrbahn aus NK/SBR d: 700 mm, max. Verlängerung: 294 mm

Ausführung

Dichtung: Lippendichtung

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 8,05 kg

Gewicht brutto: 10,93 kg

Durchmesser: 480 mm

Verpackungsmaß Länge: 710 mm

Verpackungsmaß Breite: 710 mm

Verpackungsmaß Höhe: 380 mm

Fabrikat/Type: 830075 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K136D + Verlängerungsstück H: 200 mm

KESSEL-Verlängerungsstück H: 200 mm

Verlängerungsstück passend für Anlagen zum Einbau in die Bodenplatte. Inklusive Dichtung. Bei vertieftem Einbau ist die Wartungsfähigkeit zu beachten.

Ausführung

Dichtung: Lippendichtung

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 2,88 kg

Gewicht brutto: 3,66 kg

Durchmesser: 480 mm

Lichte Weite -LW-: 400 mm

Verpackungsmaß Länge: 590 mm

Verpackungsmaß Breite: 590 mm

Verpackungsmaß Höhe: 234 mm

Fabrikat/Type: 83070 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K136E + Verlängerungsstück H: 234 mm, mit Flansch und Gegenflansch

KESSEL-Verlängerungsstück H: 234 mm, mit Flansch und Gegenflansch Verlängerungsstück mit Flansch und Gegenflansch passend für Anlagen zum Einbau in die Bodenplatte. Für den Anschluss an eine bauseitige Dichtbahn. Inklusive 16 Schrauben. Bei vertieftem Einbau ist die Wartungsfähigkeit zu beachten.

Ausführung

Dichtung: Lippendichtung

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 5,66 kg
Gewicht brutto: 5,78 kg
Durchmesser: 588 mm
Lichte Weite -LW-: 400 mm
Verpackungsmaß Länge: 590 mm
Verpackungsmaß Breite: 590 mm
Verpackungsmaß Höhe: 234 mm

Fabrikat/Type: 83073 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K136F + Verlängerungsstück H: 360 mm, mit mittigem Flansch

KESSEL-Verlängerungsstück H: 360 mm, mit mittigem Flansch Verlängerungsstück mit mittigem Flansch für den Einbau in WU-Beton passend für Anlagen zum Einbau in die Bodenplatte. Set -komplett montiert- bestehend aus Gegenflansch, Schrauben, elastomerer Sperrbahn d: 800 mm, Dichtung und Bauzeitschutzabdeckung.

Ausführung
Dichtung: Lippendichtung
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz

Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 8,8 kg
Gewicht brutto: 10,97 kg
Durchmesser: 458 mm
Lichte Weite -LW-: 400 mm
Verpackungsmaß Länge: 710 mm
Verpackungsmaß Breite: 710 mm
Verpackungsmaß Höhe: 405 mm

Fabrikat/Type: 83075 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K137 + Aufsatzstücke

61K137A + Aufsatzstück zur Anbringung einer Schutzhaube

KESSEL-Aufsatzstück zur Anbringung einer Schutzhaube Aufsatzstück zur Anbringung einer Schutzhaube für Rückstauverschlüsse in freiliegenden Abwasserleitungen

Ausführung
Baureihe: ab 01/2011
Allgemeine Merkmale
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 1,16 kg
Gewicht brutto: 1,58 kg
Verpackungsmaß Länge: 580 mm
Verpackungsmaß Breite: 380 mm
Verpackungsmaß Höhe: 190 mm

Fabrikat/Type: 83032 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K137B + Aufsatzstück D=330 mm, höhenverstellbar bis 170 mm

KESSEL-Aufsatzstück D=330 mm, höhenverstellbar bis 170 mm
Aufsatzstück für Anlagen zum Einbau in die Bodenplatte ab Baujahr 02/2020 Höhenverstellbarkeit bis 170 mm

Allgemeine Merkmale

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 1,4 kg

Gewicht brutto: 2,3 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 368 mm

Breite: 368 mm

Höhe: 220 mm

Verpackungsmaß Länge: 490 mm

Verpackungsmaß Breite: 275 mm

Verpackungsmaß Höhe: 495 mm

Fabrikat/Type: 830061 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K137C + Aufsatzstück teleskopisch höhenverstellbar bis 180 mm

KESSEL-Aufsatzstück teleskopisch höhenverstellbar bis 180 mm

Aufsatzstück passend für Anlagen zum Einbau in die Bodenplatte bis Baujahr 01/2020

Allgemeine Merkmale

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 2,74 kg

Gewicht brutto: 3,52 kg

Lichte Weite -LW-: 400 mm

Verstellbereich: 180 Länge: 400 mm

Breite: 400 mm

Höhe: 220 mm

Verpackungsmaß Länge: 590 mm

Verpackungsmaß Breite: 590 mm

Verpackungsmaß Höhe: 234 mm

Fabrikat/Type: 83061 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K139 + Spitzenden

61K139A + Spitzende DN 90

KESSEL-Spitzende DN 90 Spitzende als abnehmbarer Stutzen beidseitig montierbar

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Nennweite -DN-: 90 Außendurchmesser -DA-: 90 mm

Abmessungen

Gewicht netto: 0,12 kg

Gewicht brutto: 0,22 kg

Verpackungsmaß Länge: 215 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 83090 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K139B + Spitzende DN 100

KESSEL-Spitzende DN 100 Spitzende als abnehmbarer Stutzen beidseitig montierbar
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 0,14 kg
Gewicht brutto: 0,24 kg
Verpackungsmaß Länge: 215 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 830100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K139C + Spitzende DN 100, mit Dichtung

KESSEL-Spitzende DN 100, mit Dichtung Spitzende mit Dichtung
Abmessungen
Gewicht netto: 0,31 kg
Gewicht brutto: 0,42 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 83081 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K139D + Spitzende DN 125, mit Dichtung

KESSEL-Spitzende DN 125, mit Dichtung Spitzende mit Dichtung
Abmessungen
Gewicht netto: 0,34 kg
Gewicht brutto: 0,45 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 83082 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K139E + Spitzende DN 150, mit Dichtung

KESSEL-Spitzende DN 150, mit Dichtung Spitzende mit Dichtung
Abmessungen
Gewicht netto: 0,4 kg
Gewicht brutto: 0,51 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 83083 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K139F + Spitzende DN 200, mit Dichtung

KESSEL-Spitzende DN 200, mit Dichtung Spitzende mit Dichtung
Abmessungen
Gewicht netto: 0,59 kg
Gewicht brutto: 0,79 kg
Verpackungsmaß Länge: 247 mm
Verpackungsmaß Breite: 247 mm
Verpackungsmaß Höhe: 180 mm

Fabrikat/Type: 83084 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K140 + Muffen

61K140A + Muffe DN 90

KESSEL-Muffe DN 90 Muffe als abnehmbarer Stutzen beidseitig montierbar
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Nennweite -DN-: 90 Außendurchmesser -DA-: 90 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 0,15 kg
Gewicht brutto: 0,25 kg
Verpackungsmaß Länge: 215 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 83091 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K140B + Muffe DN 100

KESSEL-Muffe DN 100 Muffe als abnehmbarer Stutzen beidseitig montierbar
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Abmessungen
Gewicht netto: 0,17 kg
Gewicht brutto: 0,27 kg
Verpackungsmaß Länge: 215 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 830101 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K140C + Muffe DN 100, mit Dichtung

KESSEL-Muffe DN 100, mit Dichtung Muffe mit Dichtung
Abmessungen
Gewicht netto: 0,34 kg
Gewicht brutto: 0,44 kg
Verpackungsmaß Länge: 218 mm
Verpackungsmaß Breite: 193 mm
Verpackungsmaß Höhe: 130 mm

Fabrikat/Type: 83085 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K140D + Muffe DN 125, mit Dichtung

KESSEL-Muffe DN 125, mit Dichtung Muffe mit Dichtung, Staufix Premium Stutzen, passend für
alle Varianten
Abmessungen
Gewicht netto: 0,41 kg
Gewicht brutto: 0,51 kg
Verpackungsmaß Länge: 218 mm
Verpackungsmaß Breite: 193 mm
Verpackungsmaß Höhe: 125 mm

Fabrikat/Type: 83086 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K140E + Muffe DN 150, mit Dichtung

KESSEL-Muffe DN 150, mit Dichtung Muffe mit Dichtung
Abmessungen
Gewicht netto: 0,44 kg
Gewicht brutto: 0,54 kg
Verpackungsmaß Länge: 218 mm
Verpackungsmaß Breite: 193 mm
Verpackungsmaß Höhe: 125 mm

Fabrikat/Type: 83087 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K140F + Muffe DN 200, mit Dichtung

KESSEL-Muffe DN 200, mit Dichtung Muffe mit Dichtung
Abmessungen
Gewicht netto: 0,64 kg
Gewicht brutto: 0,84 kg
Verpackungsmaß Länge: 247 mm
Verpackungsmaß Breite: 247 mm
Verpackungsmaß Höhe: 180 mm

Fabrikat/Type: 83088 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K141 + Technikkit für Staufix FKA

61K141A + Technikkit für Staufix FKA

KESSEL-Technikkit für Staufix FKA Technikkit für Staufix FKA Bestehend aus Schaltgerät, Motor und optischer Sonde.
Kabellänge: 5 m
Abmessungen
Gewicht netto: 2,7 kg
Gewicht brutto: 2,9 kg
Einbautiefe: 516 - 669 mm
Länge: 486 mm
Breite: 350 mm
Höhe: 422 mm
Verpackungsmaß Länge: 340 mm
Verpackungsmaß Breite: 340 mm
Verpackungsmaß Höhe: 215 mm
Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: optischer Sonde Instrument Niveauerfassung:
optische Sonde Art Niveauerfassung: optisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz
Betriebsspannung: 230 V Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt:
optional GSM-Schnittstelle: ja
USB-Schnittstelle: ja
Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: ja
Batteriepufferung: ja
Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja
Anschluss an GLT, GA: ja

Fabrikat/Type: 84000-TK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K142 + Rohbaukit für Staufix FKA

61K142A + Rohbaukit für Staufix FKA

KESSEL-Rohbaukit für Staufix FKA Rohbaukit für Staufix FKA, ohne Stutzen Rohbaukit bestehend aus Grundkörper und Aufsatzstück. Die Zu- und Auslaufstutzen sind nicht enthalten. Zur Kombination mit einem KESSEL-Technikkit zur Erstellung eines Rückstauautomaten Staufix FKA.
Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 13564
 Abwasserart: fäkalienhaltig
 Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung
 Auslieferungszustand: Modulbausatz zur bauseitigen Montage Rückstauschutz: Typ 3
 Motor Typ: KSM 140
 Kabellänge: 5 m
 Abmessungen
 Gewicht netto: 8 kg
 Gewicht brutto: 9,5 kg
 Gefällesprung: 9 mm
 Länge: 486 mm
 Breite: 350 mm
 Höhe: 422 mm
 Verpackungsmaß Länge: 642 mm
 Verpackungsmaß Breite: 350 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 421 mm
 Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: optional Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:
 Schutzhaube Abdeckung
 Material: Kunststoff Abdeckung
 Farbe: transparent
 Verriegelung: Klipverschluss
 Fabrikat/Type: 84000-RBK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K142B + Rohbaukit für Staufix FKA, o. Stutzen, schw. Abd.

KESSEL-Rohbaukit für Staufix FKA, o. Stutzen, schw. Abd. Rohbaukit für Staufix FKA Rohbaukit bestehend aus Grundkörper, Aufsatzstück und Flansch zur Abdichtung im Verbund. Die Zu- und Auslaufstutzen sind nicht enthalten. Zur Kombination mit einem KESSEL-Technikkit zur Erstellung eines Rückstauautomaten Staufix FKA.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 13564

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: Modulbausatz zur bauseitigen Montage Rückstauschutz: Typ 3

Motor Typ: KSM 140

Schutzart Motor: IP 68 -3m/48h-

Kabellänge: 5 m

Abmessungen

Gewicht netto: 16,1 kg

Gewicht brutto: 18,6 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Aussparungsmaß Breite: 750 mm

Aussparungsmaß Länge: 750 mm

Gefällesprung: 9 mm

Einbautiefe: 516 - 669 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 486 mm

Breite: 590 mm

Verpackungsmaß Länge: 785 mm

Verpackungsmaß Breite: 615 mm

Verpackungsmaß Höhe: 550 mm

Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: optional Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:

Abdeckplatte Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm

Abdeckung Länge: 366 mm

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
Fabrikat/Type: 84000S-RBK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K142C + Rohbaukit für Staufix FKA, befliesbar

KESSEL-Rohbaukit für Staufix FKA, befliesbar Rohbaukit für Staufix FKA Rohbaukit bestehend aus Grundkörper, Aufsatzstück und Flansch zur Abdichtung im Verbund. Die Zu- und Auslaufstutzen sind nicht enthalten. Zur Kombination mit einem KESSEL-Technikkit zur Erstellung eines Rückstauautomaten Staufix FKA.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 13564

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: Modulbausatz zur bauseitigen Montage Rückstauschutz: Typ 3

Motor Typ: KSM 140

Schutzart Motor: IP 68 -3m/48h-

Kabellänge: 5 m

Abmessungen

Gewicht netto: 13,1 kg

Gewicht brutto: 18,6 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Aussparungsmaß Breite: 750 mm

Aussparungsmaß Länge: 750 mm

Gefällesprung: 9 mm

Einbautiefe: 516 - 669 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 486 mm

Breite: 590 mm

Verpackungsmaß Länge: 785 mm

Verpackungsmaß Breite: 615 mm

Verpackungsmaß Höhe: 550 mm

Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: optional Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:

Abdeckplatte Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm

Abdeckung Länge: 366 mm

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht

Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Fabrikat/Type: 84000X-RBK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K143 + Rückstauautomat Staufix FKA ohne Stutzen

61K143A + Rückstauautomat Staufix FKA ohne Stutzen, freiliegend

KESSEL-Rückstauautomat Staufix FKA ohne Stutzen, freiliegend Der Premium-Rückstauautomat für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einem motorischen Verschlussystem ausgestattet, welches bei Rückstau automatisch geschlossen wird. Ein zweites Verschlussystem dient als handverriegelbarer Notverschluss. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Ausführung

Notverschluss: ja

Schutzart Sonde: IP 68 -3m/48h- Motorische Rückstauklappen: 1 Mechanische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 13564

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung

Auslieferungszustand: Modulbausatz zur bauseitigen Montage Rückstauschutz: Typ 3

Motor Typ: KSM 140

Schutzart Motor: IP 68 -3m/48h-

Kabellänge: 5 m

Abmessungen

Gewicht netto: 10,5 kg

Gewicht brutto: 12 kg

Gefällesprung: 9 mm

Länge: 486 mm

Breite: 350 mm

Höhe: 422 mm

Verpackungsmaß Länge: 642,2 mm

Verpackungsmaß Breite: 350 mm

Verpackungsmaß Höhe: 421,7 mm

Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: optional Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:

Schutzhaube Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: transparent Abdeckung Breite: 350 mm

Abdeckung Höhe: 165 mm

Abdeckung Länge: 542 mm

Verriegelung: Klipverschluss Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: optischer Sonde

Instrument Niveauerfassung: optische Sonde Art Niveauerfassung: optisch Schutzart Schaltgerät:

IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4

m Potentialfreier Kontakt: optional GSM-Schnittstelle: ja

USB-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Anschluss an GLT, GA: ja

Fabrikat/Type: 84000 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K143B + Rückstauautomat Staufix FKA ohne Stutzen, Bodenpl., schwa

KESSEL-Rückstauautomat Staufix FKA ohne Stutzen, Bodenplatte, schwarz Der Premium-Rückstauautomat für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einem motorischen Verschlussystem ausgestattet, welches bei Rückstau automatisch geschlossen wird. Ein zweites Verschlussystem dient als handverriegelbarer Notverschluss. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Ausführung

Notverschluss: ja

Schutzart Sonde: IP 68 -3m/48h- Motorische Rückstauklappen: 1 Mechanische Rückstauklappen:

1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 13564

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: Modulbausatz zur bauseitigen Montage Rückstauschutz: Typ 3

Motor Typ: KSM 140
Schutzart Motor: IP 68 -3m/48h-
Kabellänge: 5 m
Abmessungen
Gewicht netto: 18,2 kg
Gewicht brutto: 21 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Ausparungsmaß Breite: 750 mm
Ausparungsmaß Länge: 750 mm
Gefällesprung: 9 mm
Einbautiefe: 516 - 669 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 486 mm
Breite: 590 mm
Verpackungsmaß Länge: 785 mm
Verpackungsmaß Breite: 615 mm
Verpackungsmaß Höhe: 550 mm
Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: optional Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:
Abdeckplatte Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: optischer Sonde Instrument Niveauerfassung:
optische Sonde Art Niveauerfassung: optisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz
Betriebsspannung: 230 V Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt:
optional GSM-Schnittstelle: ja
USB-Schnittstelle: ja
Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: ja
Batteriepufferung: ja
Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja
Anschluss an GLT, GA: ja

Fabrikat/Type: 84000S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K143C + Rückstauautomat Staufix FKA ohne Stutzen, Bodenpl., beflü

KESSEL-Rückstauautomat Staufix FKA ohne Stutzen, Bodenplatte, befließbar Der Premium-Rückstauautomat für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einem motorischen Verschlussystem ausgestattet, welches bei Rückstau automatisch geschlossen wird. Ein zweites Verschlussystem dient als handverriegelbarer Notverschluss. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.
Ausführung
Notverschluss: ja
Schutzart Sonde: IP 68 -3m/48h- Motorische Rückstauklappen: 1 Mechanische Rückstauklappen: 1
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 13564
Abwasserart: fäkalienhaltig
Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
Auslieferungszustand: Modulbausatz zur bauseitigen Montage Rückstauschutz: Typ 3
Motor Typ: KSM 140
Schutzart Motor: IP 68 -3m/48h-
Kabellänge: 5 m
Abmessungen

Gewicht netto: 16,1 kg
Gewicht brutto: 20,16 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Aussparungsmaß Breite: 750 mm
Aussparungsmaß Länge: 750 mm
Gefällesprung: 9 mm
Einbautiefe: 516 - 669 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 486 mm
Breite: 590 mm
Verpackungsmaß Länge: 785 mm
Verpackungsmaß Breite: 615 mm
Verpackungsmaß Höhe: 550 mm
Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: optional Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:
Abdeckplatte Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
Bodenbelaghöhe max.: 16 mm
Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: optischer Sonde Instrument Niveauerfassung:
optische Sonde Art Niveauerfassung: optisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz
Betriebsspannung: 230 V Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt:
optional GSM-Schnittstelle: ja
USB-Schnittstelle: ja
Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: ja
Batteriepufferung: ja
Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja
Anschluss an GLT, GA: ja

Fabrikat/Type: 84000X oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K144 + Rückstauautomat Staufix FKA

61K144A + Rückstauautomat Staufix FKA DN 100, freiliegend

KESSEL-Rückstauautomat Staufix FKA DN 100, freiliegend Der Premium-Rückstauautomat für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einem motorischen Verschlussystem ausgestattet, welches bei Rückstau automatisch geschlossen wird. Ein zweites Verschlussystem dient als handverriegelbarer Notverschluss. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Ausführung

Notverschluss: ja

Schutzart Sonde: IP 68 -3m/48h- Motorische Rückstauklappen: 1 Mechanische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 13564

Nennweite -DN-: 100 Ausendurchmesser -DA-: 110 mm

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung

Auslieferungszustand: installationsfertig Rückstauschutz: Typ 3

Motor Typ: KSM 140

Schutzart Motor: IP 68 -3m/48h-

Kabellänge: 5 m

Abmessungen

Gewicht netto: 11,27 kg

Gewicht brutto: 12,79 kg
 Gefällesprung: 9 mm
 Länge: 642 mm
 Breite: 350 mm
 Höhe: 422 mm
 Verpackungsmaß Länge: 785 mm
 Verpackungsmaß Breite: 385 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 465 mm
 Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: inklusive Spitze und Muffe Abdeckungsmerkmale
 Abdeckungsart: Schutzhaube Abdeckung
 Material: Kunststoff Abdeckung
 Farbe: transparent Abdeckung Breite: 350 mm
 Abdeckung Höhe: 165 mm
 Abdeckung Länge: 542 mm
 Verriegelung: Klipverschluss Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: optischer Sonde
 Instrument Niveaue Erfassung: optische Sonde Art Niveaue Erfassung: optisch Schutzart Schaltgerät:
 IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4
 m Potentialfreier Kontakt: optional GSM-Schnittstelle: ja
 USB-Schnittstelle: ja
 Logbuchfunktion: ja
 Mehrzeilige Displayanzeige: ja
 Batteriepufferung: ja
 Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja
 Anschluss an GLT, GA: ja

 Fabrikat/Type: 84100 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K144B + Rückstauautomat Staufix FKA DN 100, Bodenpl., schwarz

KESSEL-Rückstauautomat Staufix FKA DN 100, Bodenplatte, schwarz Der
 Premium-Rückstauautomat für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einem
 motorischen Verschlussystem ausgestattet, welches bei Rückstau automatisch geschlossen
 wird. Ein zweites Verschlussystem dient als handverriegelbarer Notverschluss. Die Steuerung
 erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien
 Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen
 über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem
 können bestehende Anlagen problemlos zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet
 werden.
 Ausführung
 Notverschluss: ja
 Schutzart Sonde: IP 68 -3m/48h- Motorische Rückstauklappen: 1 Mechanische Rückstauklappen:
 1
 Allgemeine Merkmale
 Farbe: schwarz Norm: EN 13564
 Nennweite -DN-: 100 Ausendurchmesser -DA-: 110 mm
 Abwasserart: fäkalienhaltig
 Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
 Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Sensorik ist bauseits zu
 montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 3
 Motor Typ: KSM 140
 Schutzart Motor: IP 68 -3m/48h-
 Kabellänge: 5 m
 Abmessungen
 Gewicht netto: 18,2 kg
 Gewicht brutto: 21 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
 Aussparungsmaß Breite: 750 mm
 Aussparungsmaß Länge: 750 mm
 Gefällesprung: 9 mm

Einbautiefe: 516 - 669 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 642 mm
Breite: 590 mm
Verpackungsmaß Länge: 785 mm
Verpackungsmaß Breite: 615 mm
Verpackungsmaß Höhe: 550 mm
Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: inklusive Spitze und Muffe Abdeckungsmerkmale
Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: optischer Sonde Instrument Niveauerfassung:
optische Sonde Art Niveauerfassung: optisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz
Betriebsspannung: 230 V Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt:
optional GSM-Schnittstelle: ja
USB-Schnittstelle: ja
Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: ja
Batteriepufferung: ja
Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja
Anschluss an GLT, GA: ja

Fabrikat/Type: 84100S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K144C + Rückstauautomat Staufix FKA DN 100, Bodenpl., befliedbar

KESSEL-Rückstauautomat Staufix FKA DN 100, Bodenplatte, befliedbar Der Premium-Rückstauautomat für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einem motorischen Verschlussystem ausgestattet, welches bei Rückstau automatisch geschlossen wird. Ein zweites Verschlussystem dient als handverriegelbarer Notverschluss. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Ausführung
Notverschluss: ja
Schutzart Sonde: IP 68 -3m/48h- Motorische Rückstauklappen: 1 Mechanische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 13564
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Abwasserart: fäkalienhaltig
Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Sensorik ist bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 3
Motor Typ: KSM 140
Schutzart Motor: IP 68 -3m/48h-
Kabellänge: 5 m
Abmessungen
Gewicht netto: 17,9 kg
Gewicht brutto: 20,7 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Aussparungsmaß Breite: 750 mm
Aussparungsmaß Länge: 750 mm
Gefällesprung: 9 mm
Einbautiefe: 516 - 669 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 642 mm

Breite: 590 mm
 Verpackungsmaß Länge: 785 mm
 Verpackungsmaß Breite: 615 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 550 mm
 Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: inklusive Spitzende und Muffe Abdeckungsmerkmale
 Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte Abdeckung
 Material: Kunststoff Abdeckung Breite: 366 mm
 Abdeckung Länge: 366 mm
 Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
 Bodenbelaghöhe max.: 16 mm
 Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: optischer Sonde Instrument Niveauerfassung:
 optische Sonde Art Niveauerfassung: optisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz
 Betriebsspannung: 230 V Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt:
 optional GSM-Schnittstelle: ja
 USB-Schnittstelle: ja
 Logbuchfunktion: ja
 Mehrzeilige Displayanzeige: ja
 Batteriepufferung: ja
 Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja
 Anschluss an GLT, GA: ja

Fabrikat/Type: 84100X oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K144D + Rückstauautomat Staufix FKA DN 125, freiliegend

KESSEL-Rückstauautomat Staufix FKA DN 125, freiliegend Der Premium-Rückstauautomat für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einem motorischen Verschlussystem ausgestattet, welches bei Rückstau automatisch geschlossen wird. Ein zweites Verschlussystem dient als handverriegelbarer Notverschluss. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Ausführung

Notverschluss: ja

Schutzart Sonde: IP 68 -3m/48h- Motorische Rückstauklappen: 1 Mechanische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 13564

Nennweite -DN-: 125 Ausendurchmesser -DA-: 125 mm

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung

Auslieferungszustand: installationsfertig Rückstauschutz: Typ 3

Motor Typ: KSM 140

Schutzart Motor: IP 68 -3m/48h-

Kabellänge: 5 m

Abmessungen

Gewicht netto: 12 kg

Gewicht brutto: 13,5 kg

Gefällesprung: 9 mm

Länge: 645 mm

Breite: 350 mm

Höhe: 422 mm

Verpackungsmaß Länge: 644,5 mm

Verpackungsmaß Breite: 350 mm

Verpackungsmaß Höhe: 421,7 mm

Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: inklusive Spitzende und Muffe Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Schutzhaube Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: transparent Abdeckung Breite: 350 mm
 Abdeckung Höhe: 165 mm
 Abdeckung Länge: 542 mm
 Verriegelung: Klipverschluss Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: optischer Sonde
 Instrument Niveauerfassung: optische Sonde Art Niveauerfassung: optisch Schutzart Schaltgerät:
 IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4
 m Potentialfreier Kontakt: optional GSM-Schnittstelle: ja
 USB-Schnittstelle: ja
 Logbuchfunktion: ja
 Mehrzeilige Displayanzeige: ja
 Batteriepufferung: ja
 Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja
 Anschluss an GLT, GA: ja

Fabrikat/Type: 84125 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K144E + Rückstauautomat Staufix FKA DN 125, Bodenpl., schwarz

KESSEL-Rückstauautomat Staufix FKA DN 125, Bodenplatte, schwarz Der Premium-Rückstauautomat für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einem motorischen Verschlussystem ausgestattet, welches bei Rückstau automatisch geschlossen wird. Ein zweites Verschlussystem dient als handverriegelbarer Notverschluss. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Ausführung

Notverschluss: ja

Schutzart Sonde: IP 68 -3m/48h- Motorische Rückstauklappen: 1 Mechanische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 13564

Nennweite -DN-: 125 Ausendurchmesser -DA-: 125 mm

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Sensorik ist bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 3

Motor Typ: KSM 140

Schutzart Motor: IP 68 -3m/48h-

Kabellänge: 5 m

Abmessungen

Gewicht netto: 16,5 kg

Gewicht brutto: 21,37 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Aussparungsmaß Breite: 750 mm

Aussparungsmaß Länge: 750 mm

Gefällesprung: 9 mm

Einbautiefe: 516 - 669 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 645 mm

Breite: 590 mm

Verpackungsmaß Länge: 785 mm

Verpackungsmaß Breite: 615 mm

Verpackungsmaß Höhe: 550 mm

Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: inklusive Spitzende und Muffe Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm

Abdeckung Länge: 366 mm

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: optischer Sonde Instrument Niveauerfassung:
optische Sonde Art Niveauerfassung: optisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz
Betriebsspannung: 230 V Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt:
optional GSM-Schnittstelle: ja
USB-Schnittstelle: ja
Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: ja
Batteriepufferung: ja
Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja
Anschluss an GLT, GA: ja

Fabrikat/Type: 84125S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K144F + Rückstauautomat Staufix FKA DN 125, Bodenpl., befliesbar

KESSEL-Rückstauautomat Staufix FKA DN 125, Bodenplatte, befliesbar Der Premium-Rückstauautomat für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einem motorischen Verschlussystem ausgestattet, welches bei Rückstau automatisch geschlossen wird. Ein zweites Verschlussystem dient als handverriegelbarer Notverschluss. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Ausführung

Notverschluss: ja

Schutzart Sonde: IP 68 -3m/48h- Motorische Rückstauklappen: 1 Mechanische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 13564

Nennweite -DN-: 125 Ausendurchmesser -DA-: 125 mm

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Sensorik ist bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 3

Motor Typ: KSM 140

Schutzart Motor: IP 68 -3m/48h-

Kabellänge: 5 m

Abmessungen

Gewicht netto: 17 kg

Gewicht brutto: 20,9 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Aussparungsmaß Breite: 750 mm

Aussparungsmaß Länge: 750 mm

Gefällesprung: 9 mm

Einbautiefe: 516 - 669 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 645 mm

Breite: 590 mm

Verpackungsmaß Länge: 785 mm

Verpackungsmaß Breite: 615 mm

Verpackungsmaß Höhe: 550 mm

Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: inklusive Spitze und Muffe Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung Breite: 366 mm

Abdeckung Länge: 366 mm

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht

Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: optischer Sonde Instrument Niveauerfassung:

optische Sonde Art Niveauerfassung: optisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz
Betriebsspannung: 230 V Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt:
optional GSM-Schnittstelle: ja
USB-Schnittstelle: ja
Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: ja
Batteriepufferung: ja
Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja
Anschluss an GLT, GA: ja

Fabrikat/Type: 84125X oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K144G + Rückstauautomat Staufix FKA DN 150, freiliegend

KESSEL-Rückstauautomat Staufix FKA DN 150, freiliegend Der Premium-Rückstauautomat für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einem motorischen Verschlussystem ausgestattet, welches bei Rückstau automatisch geschlossen wird. Ein zweites Verschlussystem dient als handverriegelbarer Notverschluss. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Ausführung

Notverschluss: ja

Schutzart Sonde: IP 68 -3m/48h- Motorische Rückstauklappen: 1 Mechanische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 13564

Nennweite -DN-: 150 Außendurchmesser -DA-: 160 mm

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung

Auslieferungszustand: installationsfertig Rückstauschutz: Typ 3

Motor Typ: KSM 140

Schutzart Motor: IP 68 -3m/48h-

Kabellänge: 5 m

Abmessungen

Gewicht netto: 10 kg

Gewicht brutto: 13,5 kg

Gefällesprung: 9 mm

Länge: 656 mm

Breite: 350 mm

Höhe: 422 mm

Verpackungsmaß Länge: 656,1 mm

Verpackungsmaß Breite: 350 mm

Verpackungsmaß Höhe: 421,7 mm

Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: inklusive Spitzende und Muffe Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Schutzhaube Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: transparent Abdeckung Breite: 350 mm

Abdeckung Höhe: 165 mm

Abdeckung Länge: 542 mm

Verriegelung: Klipverschluss Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: optischer Sonde

Instrument Niveauerfassung: optische Sonde Art Niveauerfassung: optisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional GSM-Schnittstelle: ja

USB-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja
Anschluss an GLT, GA: ja

Fabrikat/Type: 84150 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K144H + Rückstauautomat Staufix FKA DN 150, Bodenpl., schwarz

KESSEL-Rückstauautomat Staufix FKA DN 150, Bodenplatte, schwarz Der Premium-Rückstauautomat für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einem motorischen Verschlussystem ausgestattet, welches bei Rückstau automatisch geschlossen wird. Ein zweites Verschlussystem dient als handverriegelbarer Notverschluss. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Ausführung

Notverschluss: ja

Schutzart Sonde: IP 68 -3m/48h- Motorische Rückstauklappen: 1 Mechanische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 13564

Nennweite -DN-: 150 Außendurchmesser -DA-: 160 mm

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Sensorik ist bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 3

Motor Typ: KSM 140

Schutzart Motor: IP 68 -3m/48h-

Kabellänge: 5 m

Abmessungen

Gewicht netto: 16,5 kg

Gewicht brutto: 21,5 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Aussparungsmaß Breite: 750 mm

Aussparungsmaß Länge: 750 mm

Gefällesprung: 9 mm

Einbautiefe: 516 - 669 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 656 mm

Breite: 590 mm

Verpackungsmaß Länge: 785 mm

Verpackungsmaß Breite: 615 mm

Verpackungsmaß Höhe: 550 mm

Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: inklusive Spitzende und Muffe Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm

Abdeckung Länge: 366 mm

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht

Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: optischer Sonde Instrument Niveauerfassung:

optische Sonde Art Niveauerfassung: optisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz

Betriebsspannung: 230 V Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt:

optional GSM-Schnittstelle: ja

USB-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Anschluss an GLT, GA: ja

Fabrikat/Type: 84150S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K144I + Rückstauautomat Staufix FKA DN 150, Bodenpl., befliesbar

KESSEL-Rückstauautomat Staufix FKA DN 150, Bodenplatte, befliesbar Der Premium-Rückstauautomat für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einem motorischen Verschlussystem ausgestattet, welches bei Rückstau automatisch geschlossen wird. Ein zweites Verschlussystem dient als handverriegelbarer Notverschluss. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Ausführung

Notverschluss: ja

Schutzart Sonde: IP 68 -3m/48h- Motorische Rückstauklappen: 1 Mechanische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 13564

Nennweite -DN-: 150 Ausendurchmesser -DA-: 160 mm

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Sensorik ist bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 3

Motor Typ: KSM 140

Schutzart Motor: IP 68 -3m/48h-

Kabellänge: 5 m

Abmessungen

Gewicht netto: 17 kg

Gewicht brutto: 22,5 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Aussparungsmaß Breite: 750 mm

Aussparungsmaß Länge: 750 mm

Gefällesprung: 9 mm

Einbautiefe: 516 - 669 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 656 mm

Breite: 590 mm

Verpackungsmaß Länge: 785 mm

Verpackungsmaß Breite: 615 mm

Verpackungsmaß Höhe: 550 mm

Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: inklusive Spitze und Muffe Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung Breite: 366 mm

Abdeckung Länge: 366 mm

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht

Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: optischer Sonde Instrument Niveauerfassung:

optische Sonde Art Niveauerfassung: optisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz

Betriebsspannung: 230 V Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt:

optional GSM-Schnittstelle: ja

USB-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Anschluss an GLT, GA: ja

Fabrikat/Type: 84150X oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K144J + Rückstauautomat Staufix FKA DN 200, freiliegend

KESSEL-Rückstauautomat Staufix FKA DN 200, freiliegend Der Premium-Rückstauautomat für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einem motorischen Verschlussystem ausgestattet, welches bei Rückstau automatisch geschlossen wird. Ein zweites Verschlussystem dient als handverriegelbarer Notverschluss. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Ausführung

Notverschluss: ja

Schutzart Sonde: IP 68 -3m/48h- Motorische Rückstauklappen: 1 Mechanische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 13564

Nennweite -DN-: 200 Ausendurchmesser -DA-: 200 mm

Hinweis

Nennweite: Hydraulik entspricht DN 150

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung

Auslieferungszustand: installationsfertig Rückstauschutz: Typ 3

Motor Typ: KSM 140

Schutzart Motor: IP 68 -3m/48h-

Kabellänge: 5 m

Abmessungen

Gewicht netto: 11,9 kg

Gewicht brutto: 13,5 kg

Gefällesprung: 9 mm

Länge: 720 mm

Breite: 350 mm

Höhe: 422 mm

Verpackungsmaß Länge: 719,5 mm

Verpackungsmaß Breite: 350 mm

Verpackungsmaß Höhe: 421,7 mm

Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: inklusive Spitze und Muffe Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Schutzhaube Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: transparent Abdeckung Breite: 350 mm

Abdeckung Höhe: 165 mm

Abdeckung Länge: 542 mm

Verriegelung: Klipverschluss Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: optischer Sonde

Instrument Niveauerfassung: optische Sonde Art Niveauerfassung: optisch Schutzart Schaltgerät:

IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4

m Potentialfreier Kontakt: optional GSM-Schnittstelle: ja

USB-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Anschluss an GLT, GA: ja

Fabrikat/Type: 84200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K144K + Rückstauautomat Staufix FKA DN 200, Bodenpl., schwarz

KESSEL-Rückstauautomat Staufix FKA DN 200, Bodenplatte, schwarz Der Premium-Rückstauautomat für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einem motorischen Verschlussystem ausgestattet, welches bei Rückstau automatisch geschlossen wird. Ein zweites Verschlussystem dient als handverriegelbarer Notverschluss. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Ausführung

Notverschluss: ja

Schutzart Sonde: IP 68 -3m/48h- Motorische Rückstauklappen: 1 Mechanische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 13564

Nennweite -DN-: 200 Ausendurchmesser -DA-: 200 mm

Hinweis

Nennweite: Hydraulik entspricht DN 150

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Sensorik ist bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 3

Motor Typ: KSM 140

Schutzart Motor: IP 68 -3m/48h-

Kabellänge: 5 m

Abmessungen

Gewicht netto: 16,5 kg

Gewicht brutto: 22 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Aussparungsmaß Breite: 750 mm

Aussparungsmaß Länge: 750 mm

Gefällesprung: 9 mm

Einbautiefe: 516 - 669 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 720 mm

Breite: 590 mm

Verpackungsmaß Länge: 785 mm

Verpackungsmaß Breite: 615 mm

Verpackungsmaß Höhe: 550 mm

Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: inklusive Spitzende und Muffe Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm

Abdeckung Länge: 366 mm

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht

Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: optischer Sonde Instrument Niveauerfassung:

optische Sonde Art Niveauerfassung: optisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz

Betriebsspannung: 230 V Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt:

optional GSM-Schnittstelle: ja

USB-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Anschluss an GLT, GA: ja

Fabrikat/Type: 84200S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K144L + Rückstauautomat Staufix FKA DN 200, Bodenpl., befliesbar

KESSEL-Rückstauautomat Staufix FKA DN 200, Bodenplatte, befliesbar Der Premium-Rückstauautomat für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einem motorischen Verschlussystem ausgestattet, welches bei Rückstau automatisch geschlossen wird. Ein zweites Verschlussystem dient als handverriegelbarer Notverschluss. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem können bestehende Anlagen problemlos zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Ausführung

Notverschluss: ja

Schutzart Sonde: IP 68 -3m/48h- Motorische Rückstauklappen: 1 Mechanische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 13564

Nennweite -DN-: 200 Ausendurchmesser -DA-: 200 mm

Hinweis

Nennweite: Hydraulik entspricht DN 150

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Sensorik ist bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 3

Motor Typ: KSM 140

Schutzart Motor: IP 68 -3m/48h-

Kabellänge: 5 m

Abmessungen

Gewicht netto: 17 kg

Gewicht brutto: 22,5 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Aussparungsmaß Breite: 750 mm

Aussparungsmaß Länge: 750 mm

Gefällesprung: 9 mm

Einbautiefe: 516 - 669 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 720 mm

Breite: 590 mm

Verpackungsmaß Länge: 785 mm

Verpackungsmaß Breite: 615 mm

Verpackungsmaß Höhe: 550 mm

Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: inklusive Spitzende und Muffe Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung Breite: 366 mm

Abdeckung Länge: 366 mm

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht

Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: optischer Sonde Instrument Niveauerfassung:

optische Sonde Art Niveauerfassung: optisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz

Betriebsspannung: 230 V Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt:

optional GSM-Schnittstelle: ja

USB-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Anschluss an GLT, GA:
Fabrikat/Type: 84200X oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K145 + Rückstau-Technikmodul Controlfix

61K145A + Rückstau-Technikmodul Controlfix DN 100, geschl. Durchgangsg

KESSEL-Rückstau-Technikmodul Controlfix DN 100, geschl. Durchgangsgerinne Das Rückstau-Technikmodul ist mit einem integrierten Reinigungsrohr Controlfix und einer Steighilfe ausgestattet. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann das Reinigungsrohr problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix SWA, Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Ausführung

Schachtsystem: modularer Schacht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 60 kg

Gewicht brutto: 80 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Gefällesprung: 9 mm

Breite: 1200 mm

Höhe: 520 mm

Verpackungsmaß Länge: 1300 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 720 mm

Behälter/Grundkörper Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Behälterbreite max.: 1390 mm

Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 267 mm

Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 277 mm

Auslauf Anzahl: 1 Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Fabrikat/Type: 851001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K145B + Rückstau-Technikmodul Controlfix DN 100, zwei Zuläufe in Fli

KESSEL-Rückstau-Technikmodul Controlfix DN 100, zwei Zuläufe in Fließrichtung Das Rückstau-Technikmodul ist mit einem integrierten Reinigungsrohr Controlfix und einer Steighilfe ausgestattet. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann das Reinigungsrohr problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix SWA, Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Ausführung

Schachtsystem: modularer Schacht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD
Abwasserart: fäkalienhaltig
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Zulassung: Z-42.1-527
Abmessungen
Gewicht netto: 64 kg
Gewicht brutto: 82 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Gefällesprung: 9 mm
Breite: 1200 mm
Höhe: 520 mm
Verpackungsmaß Länge: 1300 mm
Verpackungsmaß Breite: 1300 mm
Verpackungsmaß Höhe: 749 mm
Behälter/Grundkörper Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne, Zuläufe rechts und links 90
Grad Behälterbreite max.: 1390 mm
Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 267 mm
Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 277 mm
Auslauf Anzahl: 1 Auslauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf Anzahl: 3 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Fabrikat/Type: 851003 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K145C + Rückstau-Technikmodul Controlfix DN 125, geschl. Durchgangsg

KESSEL-Rückstau-Technikmodul Controlfix DN 125, geschl. Durchgangsgerinne Das Rückstau-Technikmodul ist mit einem integrierten Reinigungsrohr Controlfix und einer Steighilfe ausgestattet. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann das Reinigungsrohr problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix SWA, Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Ausführung

Schachtsystem: modularer Schacht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 64 kg

Gewicht brutto: 82 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Gefällesprung: 9 mm

Breite: 1200 mm

Höhe: 520 mm

Verpackungsmaß Länge: 1300 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 741 mm

Behälter/Grundkörper Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Behälterbreite max.: 1390 mm

Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 267 mm

Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 277 mm

Auslauf Anzahl: 1 Auslauf

Nennweite -DN-: 125 mm

Zulauf
Nennweite -DN-: 125 mm
Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Fabrikat/Type: 851251 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K145D + Rückstau-Technikmodul Controlfix DN 125, zwei Zuläufe in Fli

KESSEL-Rückstau-Technikmodul Controlfix DN 125, zwei Zuläufe in Fließrichtung Das Rückstau-Technikmodul ist mit einem integrierten Reinigungsrohr Controlfix und einer Steighilfe ausgestattet. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann das Reinigungsrohr problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix SWA, Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Ausführung

Schachtsystem: modularer Schacht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 61 kg

Gewicht brutto: 81 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Gefällesprung: 9 mm

Breite: 1200 mm

Höhe: 520 mm

Verpackungsmaß Länge: 1300 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 741 mm

Behälter/Grundkörper Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne, Zuläufe rechts und links 90

Grad Behälterbreite max.: 1390 mm

Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 267 mm

Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 277 mm

Auslauf Anzahl: 1 Auslauf

Nennweite -DN-: 125 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 125 mm

Zulauf Anzahl: 3 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Fabrikat/Type: 851253 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K145E + Rückstau-Technikmodul Controlfix DN 150, geschl. Durchgangsg

KESSEL-Rückstau-Technikmodul Controlfix DN 150, geschl. Durchgangsgerinne Das Rückstau-Technikmodul ist mit einem integrierten Reinigungsrohr Controlfix und einer Steighilfe ausgestattet. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann das Reinigungsrohr problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix SWA, Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Ausführung

Schachtsystem: modularer Schacht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz
Material: PE-HD
Abwasserart: fäkalienhaltig
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Zulassung: Z-42.1-527
Abmessungen
Gewicht netto: 64 kg
Gewicht brutto: 82 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Gefällesprung: 9 mm
Breite: 1200 mm
Höhe: 520 mm
Verpackungsmaß Länge: 1300 mm
Verpackungsmaß Breite: 1300 mm
Verpackungsmaß Höhe: 723 mm
Behälter/Grundkörper Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Behälterbreite max.: 1390 mm
Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 267 mm
Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 277 mm
Auslauf Anzahl: 1 Auslauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Fabrikat/Type: 851501 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K145F + Rückstau-Technikmodul Controfix DN 150, zwei Zuläufe in Fli

KESSEL-Rückstau-Technikmodul Controfix DN 150, zwei Zuläufe in Fließrichtung Das Rückstau-Technikmodul ist mit einem integrierten Reinigungsrohr Controfix und einer Steighilfe ausgestattet. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann das Reinigungsrohr problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix SWA, Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.
Ausführung
Schachtsystem: modularer Schacht
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: PE-HD
Abwasserart: fäkalienhaltig
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Zulassung: Z-42.1-527
Abmessungen
Gewicht netto: 62 kg
Gewicht brutto: 82 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Gefällesprung: 9 mm
Breite: 1200 mm
Höhe: 520 mm
Verpackungsmaß Länge: 1300 mm
Verpackungsmaß Breite: 1300 mm
Verpackungsmaß Höhe: 740 mm
Behälter/Grundkörper Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne, Zuläufe rechts und links 90 Grad Behälterbreite max.: 1390 mm
Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 267 mm
Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 277 mm
Auslauf Anzahl: 1 Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf Anzahl: 3 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Fabrikat/Type: 851502 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K146 + Rückstauschacht LW 1000

61K146A + Rückstauschacht LW 1000 Zulauf DN 150, Auslauf DN 200, 1180

KESSEL-Rückstauschacht LW 1000 Zulauf DN 150, Auslauf DN 200, 1180 mm
Der Rückstauschacht in monolithischer Bauweise ist mit Steighilfen, drei Zuläufen, einem offenen Durchgangsgerinne und einem integrierten Reinigungsrohr Controfix ausgestattet. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann das Reinigungsrohr problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix SWA, Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden. Die Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff kann als Abdeckung im Grünbereich eingesetzt oder durch ein optionales Aufsatzstück mit Abdeckplatte nach EN 124 ersetzt werden. Durch das optionale Aufsatzstück ist eine variable Einbautiefe möglich.
Wasserdicht - geeignet für aggressives Abwasser - Gewährleistung auf den Behälter 20 Jahre.
Ausführung
Schachtsystem: Standard-Schachtsystem
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Abwasserart: fäkalienhaltig
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Zulassung: Z-42.1-333
Abmessungen
Gewicht netto: 82,5 kg
Gewicht brutto: 92 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2000 mm
Gefällesprung: 9 mm
Einbautiefe: 1230 - 1460 mm
Verpackungsmaß Länge: 1200 mm
Verpackungsmaß Breite: 1500 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1400 mm
Behälter/Grundkörper Gerinne: offenes Durchgangsgerinne, Zuläufe rechts und links 45 Grad
Schachthöhe: 1180 mm
Behälterbreite max.: 1250 mm
Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 108 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 136 mm
Auslauf Anzahl: 1 Auslauf
Nennweite -DN-: 200 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf Anzahl: 3 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: mit Spitze zum Anschluss für Abwasserrohre und Formteile nach DIN EN 1401-1, DIN 19534, DIN EN 12666-1, DIN 19537-3 und DIN EN 1852-1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Bauzeitschutzabdeckung Abdeckung
Material: Kunststoff
Fabrikat/Type: 881005 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K146B + Rückstauschacht LW 1000 Zulauf DN 150, Auslauf DN 150, 1180

KESSEL-Rückstauschacht LW 1000 Zulauf DN 150, Auslauf DN 150, 1180 mm
Der Rückstauschacht in monolithischer Bauweise ist mit Steighilfen, drei Zuläufen, einem offenen Durchgangsgerinne und einem integrierten Reinigungsrohr Controfix ausgestattet. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann das Reinigungsrohr problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix SWA, Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden. Die Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff kann als Abdeckung im Grünbereich eingesetzt oder durch ein optionales Aufsatzstück mit Abdeckplatte nach EN 124 ersetzt werden. Durch das optionale Aufsatzstück ist eine variable Einbautiefe möglich.
Wasserdicht - geeignet für aggressives Abwasser - Gewährleistung auf den Behälter 20 Jahre.
Ausführung
Schachtsystem: Standard-Schachtsystem
Allgemeine Merkmale
Farbe: grau
Abwasserart: fäkalienhaltig
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Zulassung: Z-42.1-333
Abmessungen
Gewicht netto: 74 kg
Gewicht brutto: 92 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2000 mm
Gefällesprung: 9 mm
Einbautiefe: 1230 - 1460 mm
Verpackungsmaß Länge: 1200 mm
Verpackungsmaß Breite: 1500 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1400 mm
Behälter/Grundkörper Gerinne: offenes Durchgangsgerinne, Zuläufe rechts und links 45 Grad
Schachthöhe: 1180 mm
Behälterbreite max.: 1250 mm
Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 108 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 136 mm
Auslauf Anzahl: 1 Auslauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf Anzahl: 3 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: mit Spitze zum Anschluss für Abwasserrohre und Formteile nach DIN EN 1401-1, DIN 19534, DIN EN 12666-1, DIN 19537-3 und DIN EN 1852-1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Bauzeitschutzabdeckung Abdeckung
Material: Kunststoff
Fabrikat/Type: 881005-DN150 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K146C + Rückstauschacht LW 1000 Zulauf DN 150, Auslauf DN 200, 1680

KESSEL-Rückstauschacht LW 1000 Zulauf DN 150, Auslauf DN 200, 1680 mm
Der Rückstauschacht in monolithischer Bauweise ist mit Steighilfen, drei Zuläufen, einem offenen Durchgangsgerinne und einem integrierten Reinigungsrohr Controfix ausgestattet. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann das Reinigungsrohr problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix SWA, Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden. Die Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff kann als Abdeckung im Grünbereich eingesetzt oder durch ein optionales Aufsatzstück mit Abdeckplatte nach EN 124 ersetzt werden. Durch das optionale Aufsatzstück ist eine variable Einbautiefe möglich.
Wasserdicht - geeignet für aggressives Abwasser - Gewährleistung auf den Behälter 20 Jahre.
Ausführung
Schachtsystem: Standard-Schachtsystem
Allgemeine Merkmale

Farbe: steingrau
Abwasserart: fäkalienhaltig
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Zulassung: Z-42.1-333
Abmessungen
Gewicht netto: 92 kg
Gewicht brutto: 110 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2000 mm
Gefällesprung: 9 mm
Einbautiefe: 1730 - 1960 mm
Verpackungsmaß Länge: 1300 mm
Verpackungsmaß Breite: 1300 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1600 mm
Behälter/Grundkörper Gerinne: offenes Durchgangsgerinne, Zuläufe rechts und links 45 Grad
Schachthöhe: 1680 mm
Behälterbreite max.: 1250 mm
Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 108 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 136 mm
Auslauf Anzahl: 1 Auslauf
Nennweite -DN-: 200 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf Anzahl: 3 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: mit Spitze zum Anschluss für Abwasserrohre und Formteile nach DIN EN 1401-1, DIN 19534, DIN EN 12666-1, DIN 19537-3 und DIN EN 1852-1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Bauzeitschutzabdeckung Abdeckung
Material: Kunststoff
Fabrikat/Type: 881505 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K146D + Rückstauschacht LW 1000 Zulauf DN 150, Auslauf DN 150, 1680

KESSEL-Rückstauschacht LW 1000 Zulauf DN 150, Auslauf DN 150, 1680 mm
Der Rückstauschacht in monolithischer Bauweise ist mit Steighilfen, drei Zuläufen, einem offenen Durchgangsgerinne und einem integrierten Reinigungsrohr Controlfix ausgestattet. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann das Reinigungsrohr problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix SWA, Staufix FKA oder zur Rückstauumpfanlage Pumpfix F umgerüstet werden. Die Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff kann als Abdeckung im Grünbereich eingesetzt oder durch ein optionales Aufsatzstück mit Abdeckplatte nach EN 124 ersetzt werden. Durch das optionale Aufsatzstück ist eine variable Einbautiefe möglich.
Wasserdicht - geeignet für aggressives Abwasser - Gewährleistung auf den Behälter 20 Jahre.
Ausführung
Schachtsystem: Standard-Schachtsystem
Allgemeine Merkmale
Farbe: grau
Abwasserart: fäkalienhaltig
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Zulassung: Z-42.1-333
Abmessungen
Gewicht netto: 92 kg
Gewicht brutto: 110 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2000 mm
Gefällesprung: 9 mm
Einbautiefe: 1730 - 1960 mm
Verpackungsmaß Länge: 1200 mm
Verpackungsmaß Breite: 1500 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1900 mm
Behälter/Grundkörper Gerinne: offenes Durchgangsgerinne, Zuläufe rechts und links 45 Grad
Schachthöhe: 1680 mm

Behälterbreite max.: 1250 mm
 Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 108 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 136 mm
 Auslauf Anzahl: 1 Auslauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Zulauf Anzahl: 3 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: mit Spitzende zum Anschluss für Abwasserrohre und Formteile nach DIN EN 1401-1, DIN 19534, DIN EN 12666-1, DIN 19537-3 und DIN EN 1852-1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
 Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Bauzeitschutzabdeckung Abdeckung
 Material: Kunststoff
 Fabrikat/Type: 881505-DN150 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K146E + Rückstauschacht LW 1000 Zulauf DN 150, Auslauf DN 200, 2180

KESSEL-Rückstauschacht LW 1000 Zulauf DN 150, Auslauf DN 200, 2180 mm
 Der Rückstauschacht in monolithischer Bauweise ist mit Steighilfen, drei Zuläufen, einem offenen Durchgangsgerinne und einem integrierten Reinigungsrohr Controfix ausgestattet. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann das Reinigungsrohr problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix SWA, Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden. Die Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff kann als Abdeckung im Grünbereich eingesetzt oder durch ein optionales Aufsatzstück mit Abdeckplatte nach EN 124 ersetzt werden. Durch das optionale Aufsatzstück ist eine variable Einbautiefe möglich.
 Wasserdicht - geeignet für aggressives Abwasser - Gewährleistung auf den Behälter 20 Jahre.
 Ausführung
 Schachtsystem: Standard-Schachtsystem
 Allgemeine Merkmale
 Farbe: steingrau
 Abwasserart: fäkalienhaltig
 Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
 Zulassung: Z-42.1-333
 Abmessungen
 Gewicht netto: 120,5 kg
 Gewicht brutto: 130 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2000 mm
 Gefällesprung: 9 mm
 Einbautiefe: 2230 - 2460 mm
 Verpackungsmaß Länge: 1200 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1500 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 2500 mm
 Behälter/Grundkörper Gerinne: offenes Durchgangsgerinne, Zuläufe rechts und links 45 Grad
 Schachthöhe: 2180 mm
 Behälterbreite max.: 1250 mm
 Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 108 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 136 mm
 Auslauf Anzahl: 1 Auslauf
 Nennweite -DN-: 200 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Zulauf Anzahl: 3 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: mit Spitzende zum Anschluss für Abwasserrohre und Formteile nach DIN EN 1401-1, DIN 19534, DIN EN 12666-1, DIN 19537-3 und DIN EN 1852-1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
 Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Bauzeitschutzabdeckung Abdeckung

Material: Kunststoff
Fabrikat/Type: 882005 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K146F + Rückstauschacht LW 1000 Zulauf DN 150, Auslauf DN 150, 2180

KESSEL-Rückstauschacht LW 1000 Zulauf DN 150, Auslauf DN 150, 2180 mm
Der Rückstauschacht in monolithischer Bauweise ist mit Steighilfen, drei Zuläufen, einem offenen Durchgangsgerinne und einem integrierten Reinigungsrohr Controfix ausgestattet. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann das Reinigungsrohr problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix SWA, Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden. Die Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff kann als Abdeckung im Grünbereich eingesetzt oder durch ein optionales Aufsatzstück mit Abdeckplatte nach EN 124 ersetzt werden. Durch das optionale Aufsatzstück ist eine variable Einbautiefe möglich.
Wasserdicht - geeignet für aggressives Abwasser - Gewährleistung auf den Behälter 20 Jahre.

Ausführung

Schachtsystem: Standard-Schachtsystem

Allgemeine Merkmale

Farbe: grau

Abwasserart: fäkalienhaltig

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Zulassung: Z-42.1-333

Abmessungen

Gewicht netto: 120,5 kg

Gewicht brutto: 130 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2000 mm

Gefällesprung: 9 mm

Einbautiefe: 2230 - 2460 mm

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1500 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2500 mm

Behälter/Grundkörper Gerinne: offenes Durchgangsgerinne, Zuläufe rechts und links 45 Grad

Schachthöhe: 2180 mm

Behälterbreite max.: 1250 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 108 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 136 mm

Auslauf Anzahl: 1 Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 3 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: mit Spitze zum Anschluss für Abwasserrohre und Formteile nach DIN EN 1401-1, DIN 19534, DIN EN 12666-1, DIN 19537-3 und DIN EN 1852-1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Bauzeitschutzabdeckung Abdeckung

Material: Kunststoff

Fabrikat/Type: 882005-DN150 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K146G + Rückstauschacht LW 1000 Zulauf DN 150, Auslauf DN 200, 2680

KESSEL-Rückstauschacht LW 1000 Zulauf DN 150, Auslauf DN 200, 2680 mm
Der Rückstauschacht in monolithischer Bauweise ist mit Steighilfen, drei Zuläufen, einem offenen Durchgangsgerinne und einem integrierten Reinigungsrohr Controfix ausgestattet. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann das Reinigungsrohr problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix SWA, Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix

F umgerüstet werden. Die Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff kann als Abdeckung im Grünbereich eingesetzt oder durch ein optionales Aufsatzstück mit Abdeckplatte nach EN 124 ersetzt werden. Durch das optionale Aufsatzstück ist eine variable Einbautiefe möglich.
Wasserdicht - geeignet für aggressives Abwasser - Gewährleistung auf den Behälter 20 Jahre.
Ausführung
Schachtsystem: Standard-Schachtsystem
Allgemeine Merkmale
Farbe: steingrau
Abwasserart: fäkalienhaltig
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Zulassung: Z-42.1-333
Abmessungen
Gewicht netto: 130,5 kg
Gewicht brutto: 160,5 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2000 mm
Gefällesprung: 9 mm
Einbautiefe: 2730 - 2960 mm
Verpackungsmaß Länge: 3300 mm
Verpackungsmaß Breite: 1300 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1350 mm
Behälter/Grundkörper Gerinne: offenes Durchgangsgerinne, Zuläufe rechts und links 45 Grad
Schachthöhe: 2680 mm
Behälterbreite max.: 1250 mm
Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 108 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 136 mm
Auslauf Anzahl: 1 Auslauf
Nennweite -DN-: 200 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf Anzahl: 3 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: mit Spitzende zum Anschluss für Abwasserrohre und Formteile nach DIN EN 1401-1, DIN 19534, DIN EN 12666-1, DIN 19537-3 und DIN EN 1852-1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Bauzeitschutzabdeckung Abdeckung
Material: Kunststoff
Fabrikat/Type: 882505 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K146H + Rückstauschacht LW 1000 Zulauf DN 150, Auslauf DN 150, 2680

KESSEL-Rückstauschacht LW 1000 Zulauf DN 150, Auslauf DN 150, 2680 mm
Der Rückstauschacht in monolithischer Bauweise ist mit Steighilfen, drei Zuläufen, einem offenen Durchgangsgerinne und einem integrierten Reinigungsrohr Controfix ausgestattet. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann das Reinigungsrohr problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix SWA, Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden. Die Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff kann als Abdeckung im Grünbereich eingesetzt oder durch ein optionales Aufsatzstück mit Abdeckplatte nach EN 124 ersetzt werden. Durch das optionale Aufsatzstück ist eine variable Einbautiefe möglich.
Wasserdicht - geeignet für aggressives Abwasser - Gewährleistung auf den Behälter 20 Jahre.
Ausführung
Schachtsystem: Standard-Schachtsystem
Allgemeine Merkmale
Farbe: grau
Abwasserart: fäkalienhaltig
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Zulassung: Z-42.1-333
Abmessungen
Gewicht netto: 130,5 kg
Gewicht brutto: 160,5 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2000 mm

Gefällesprung: 9 mm
 Einbautiefe: 2730 - 2960 mm
 Verpackungsmaß Länge: 3300 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1300 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 1350 mm
 Behälter/Grundkörper Gerinne: offenes Durchgangsgerinne, Zuläufe rechts und links 45 Grad
 Schachthöhe: 2680 mm
 Behälterbreite max.: 1250 mm
 Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 108 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 136 mm
 Auslauf Anzahl: 1 Auslauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Zulauf Anzahl: 3 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: mit Spitzende zum Anschluss für Abwasserrohre und Formteile nach DIN EN 1401-1, DIN 19534, DIN EN 12666-1, DIN 19537-3 und DIN EN 1852-1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
 Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Bauzeitschutzabdeckung Abdeckung
 Material: Kunststoff
 Fabrikat/Type: 882505-DN150 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K146I + Rückstauschacht LW 1000 Zulauf DN 150, Auslauf DN 200, 3180

KESSEL-Rückstauschacht LW 1000 Zulauf DN 150, Auslauf DN 200, 3180 mm
 Der Rückstauschacht in monolithischer Bauweise ist mit Steighilfen, drei Zuläufen, einem offenen Durchgangsgerinne und einem integrierten Reinigungsrohr Controfix ausgestattet. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann das Reinigungsrohr problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix SWA, Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden. Die Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff kann als Abdeckung im Grünbereich eingesetzt oder durch ein optionales Aufsatzstück mit Abdeckplatte nach EN 124 ersetzt werden. Durch das optionale Aufsatzstück ist eine variable Einbautiefe möglich.
 Wasserdicht - geeignet für aggressives Abwasser - Gewährleistung auf den Behälter 20 Jahre.
 Ausführung
 Schachtsystem: Standard-Schachtsystem
 Allgemeine Merkmale
 Farbe: steingrau
 Abwasserart: fäkalienhaltig
 Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
 Zulassung: Z-42.1-333
 Abmessungen
 Gewicht netto: 145 kg
 Gewicht brutto: 175 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2000 mm
 Gefällesprung: 9 mm
 Einbautiefe: 3230 - 3460 mm
 Verpackungsmaß Länge: 3300 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1300 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 1350 mm
 Behälter/Grundkörper Gerinne: offenes Durchgangsgerinne, Zuläufe rechts und links 45 Grad
 Schachthöhe: 3180 mm
 Behälterbreite max.: 1250 mm
 Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 108 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 136 mm
 Auslauf Anzahl: 1 Auslauf
 Nennweite -DN-: 200 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Zulauf Anzahl: 3 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: mit Spitzende zum Anschluss für Abwasserrohre

und Formteile nach DIN EN 1401-1, DIN 19534, DIN EN 12666-1, DIN 19537-3 und DIN EN 1852-1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Bauzeitschutzabdeckung Abdeckung
Material: Kunststoff
Fabrikat/Type: 883005 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K146J + Rückstauschacht LW 1000 Zulauf DN 150, Auslauf DN 150, 3180

KESSEL-Rückstauschacht LW 1000 Zulauf DN 150, Auslauf DN 150, 3180 mm
Der Rückstauschacht in monolithischer Bauweise ist mit Steighilfen, drei Zuläufen, einem offenen Durchgangsgerinne und einem integrierten Reinigungsrohr Controfix ausgestattet. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann das Reinigungsrohr problemlos zum Premium-Rückstauverschluss Staufix SWA, Staufix FKA oder zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden. Die Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff kann als Abdeckung im Grünbereich eingesetzt oder durch ein optionales Aufsatzstück mit Abdeckplatte nach EN 124 ersetzt werden. Durch das optionale Aufsatzstück ist eine variable Einbautiefe möglich.
Wasserdicht - geeignet für aggressives Abwasser - Gewährleistung auf den Behälter 20 Jahre.
Ausführung
Schachtsystem: Standard-Schachtsystem
Allgemeine Merkmale
Farbe: grau
Abwasserart: fäkalienhaltig
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Zulassung: Z-42.1-333
Abmessungen
Gewicht netto: 145 kg
Gewicht brutto: 175 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2000 mm
Gefällesprung: 9 mm
Einbautiefe: 3230 - 3460 mm
Verpackungsmaß Länge: 3300 mm
Verpackungsmaß Breite: 1300 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1350 mm
Behälter/Grundkörper Gerinne: offenes Durchgangsgerinne, Zuläufe rechts und links 45 Grad
Schachthöhe: 3180 mm
Behälterbreite max.: 1250 mm
Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 108 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 136 mm
Auslauf Anzahl: 1 Auslauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf Anzahl: 3 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: mit Spitzende zum Anschluss für Abwasserrohre und Formteile nach DIN EN 1401-1, DIN 19534, DIN EN 12666-1, DIN 19537-3 und DIN EN 1852-1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Bauzeitschutzabdeckung Abdeckung
Material: Kunststoff
Fabrikat/Type: 883005-DN150 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K149 + Dichtungssets

61K149A + Dichtungsset Staufix DN 100

KESSEL-Dichtungsset Staufix DN 100 Dichtungsset mit einer Dichtung für Verriegelungsdeckel, einem Dichtring für Einschiebeteil und zwei Flachdichtungen für Rückstauklappen

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Nennweite -DN-: 100

Abmessungen

Gewicht netto: 0,07 kg

Gewicht brutto: 0,07 kg

Verpackungsmaß Länge: 215 mm

Verpackungsmaß Breite: 200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 6 mm

Fabrikat/Type: 70115 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K149B + Dichtungsset Staufix DN 125

KESSEL-Dichtungsset Staufix DN 125 Dichtungsset mit einer Dichtung für Verriegelungsdeckel, einem Dichtring für Einschiebeteil und zwei Flachdichtungen für Rückstauklappen

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Nennweite -DN-: 100

Abmessungen

Gewicht netto: 0,07 kg

Gewicht brutto: 0,07 kg

Verpackungsmaß Länge: 150 mm

Verpackungsmaß Breite: 150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 12 mm

Fabrikat/Type: 70116 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K149C + Dichtungsset Staufix DN 150

KESSEL-Dichtungsset Staufix DN 150 Dichtungsset mit einer Dichtung für Verriegelungsdeckel, einem Dichtring für Einschiebeteil und zwei Flachdichtungen für Rückstauklappen

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Nennweite -DN-: 100

Abmessungen

Gewicht netto: 0,09 kg

Gewicht brutto: 0,09 kg

Verpackungsmaß Länge: 170 mm

Verpackungsmaß Breite: 156 mm

Verpackungsmaß Höhe: 15 mm

Fabrikat/Type: 70117 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K149D + Dichtungsset Staufix DN 200

KESSEL-Dichtungsset Staufix DN 200 Dichtungsset mit einer Dichtung für Verriegelungsdeckel, einem Dichtring für Einschiebeteil und zwei Flachdichtungen für Rückstauklappen

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Nennweite -DN-: 100

Abmessungen

Gewicht netto: 0,09 kg

Gewicht brutto: 0,09 kg

Verpackungsmaß Länge: 220 mm

Verpackungsmaß Breite: 150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 10 mm

Fabrikat/Type: 70118 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K149E + Dichtungsset für geteilte Verriegelungsdeckel

KESSEL-Dichtungsset für geteilte Verriegelungsdeckel Dichtungsset mit je einer Dichtung für

Deckel Zulauf- und Auslaufseite

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,04 kg

Gewicht brutto: 0,07 kg

Verpackungsmaß Länge: 340 mm

Verpackungsmaß Breite: 250 mm

Verpackungsmaß Höhe: 25 mm

Fabrikat/Type: 70318 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K149F + Dichtungsset für Verriegelungsdeckel FKA einteilig

KESSEL-Dichtungsset für Verriegelungsdeckel FKA einteilig Dichtungsset für alle Rückstauautomaten Staufix FKA bis Baujahr 12/2010. Inklusive einer Dichtung für Verriegelungsdeckel, einer Dichtung für Einschiebeteil, zwei Dichtungen für FKA Klappenhalterung und zwei Flachdichtungen für Rückstauklappen.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,23 kg

Gewicht brutto: 0,23 kg

Verpackungsmaß Länge: 210 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 24 mm

Fabrikat/Type: 70317 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K149G + Dichtungsset für Verriegelungsdeckel SWA einteilig

KESSEL-Dichtungsset für Verriegelungsdeckel SWA einteilig Dichtungsset mit einer Dichtung für Verriegelungsdeckel, zwei Dichtungen für Einschiebeteil und zwei Flachdichtungen für

Rückstauklappen

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,11 kg

Gewicht brutto: 0,11 kg

Verpackungsmaß Länge: 225 mm

Verpackungsmaß Breite: 180 mm

Verpackungsmaß Höhe: 23 mm

Fabrikat/Type: 70217 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K150 + Rohrklappen

61K150A + Rohrklappe DN 100

KESSEL-Rohrklappe DN 100 Die Rohrklappe dient als Schlusstück und besitzt eine mechanische Klappe, die selbsttätig schließt.

Ausführung

Mechanische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Nennweite -DN-: 100 Ausendurchmesser -DA-: 100 mm

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung

Auslieferungszustand: installationsfertig

Abmessungen

Gewicht netto: 0,25 kg

Gewicht brutto: 0,36 kg

Länge: 120 mm

Breite: 128 mm

Höhe: 129 mm

Verpackungsmaß Länge: 284 mm

Verpackungsmaß Breite: 122 mm

Verpackungsmaß Höhe: 140 mm

Fabrikat/Type: 79100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K150B + Rohrklappe DN 125

KESSEL-Rohrklappe DN 125 Die Rohrklappe dient als Schlusstück und besitzt eine mechanische Klappe, die selbsttätig schließt.

Ausführung

Mechanische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Nennweite -DN-: 125 Ausendurchmesser -DA-: 125 mm

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung

Auslieferungszustand: installationsfertig

Abmessungen

Gewicht netto: 0,3 kg

Gewicht brutto: 0,41 kg

Länge: 136 mm

Breite: 151 mm

Höhe: 151 mm

Verpackungsmaß Länge: 200 mm

Verpackungsmaß Breite: 200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 79125 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K150C + Rohrklappe DN 150

KESSEL-Rohrklappe DN 150 Die Rohrklappe dient als Schlusstück und besitzt eine mechanische Klappe, die selbsttätig schließt.

Ausführung

Mechanische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Nennweite -DN-: 150 Ausendurchmesser -DA-: 150 mm

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung

Auslieferungszustand: installationsfertig

Abmessungen

Gewicht netto: 0,52 kg

Gewicht brutto: 0,62 kg

Länge: 142 mm

Breite: 190 mm

Höhe: 190 mm

Verpackungsmaß Länge: 200 mm

Verpackungsmaß Breite: 200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 79150 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K150D + Rohrklappe DN 200

KESSEL-Rohrklappe DN 200 Die Rohrklappe dient als Schlusstück und besitzt eine mechanische Klappe, die selbsttätig schließt.

Ausführung

Mechanische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Nennweite -DN-: 200 Ausendurchmesser -DA-: 200 mm

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung

Auslieferungszustand: installationsfertig

Abmessungen

Gewicht netto: 1,72 kg

Gewicht brutto: 2,01 kg

Länge: 170 mm

Breite: 248 mm

Höhe: 248 mm

Verpackungsmaß Länge: 276 mm

Verpackungsmaß Breite: 241 mm

Verpackungsmaß Höhe: 265 mm

Fabrikat/Type: 79200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K150E + Rohrklappe DN 250

KESSEL-Rohrklappe DN 250 Die Rohrklappe dient als Schlusstück und besitzt eine mechanische Klappe, die selbsttätig schließt.

Ausführung

Mechanische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Nennweite -DN-: 250 Ausendurchmesser -DA-: 263 mm

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung

Auslieferungszustand: installationsfertig

Abmessungen

Gewicht netto: 4,53 kg

Gewicht brutto: 5,17 kg

Länge: 220 mm

Breite: 345 mm

Höhe: 400 mm

Verpackungsmaß Länge: 420 mm

Verpackungsmaß Breite: 360 mm

Verpackungsmaß Höhe: 220 mm

Fabrikat/Type: 79250 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K150F + Rohrklappe DN 300

KESSEL-Rohrklappe DN 300 Die Rohrklappe dient als Schlusstück und besitzt eine mechanische Klappe, die selbsttätig schließt.

Ausführung

Mechanische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Nennweite -DN-: 300 Ausendurchmesser -DA-: 318 mm

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung

Auslieferungszustand: installationsfertig

Abmessungen

Gewicht netto: 5,74 kg

Gewicht brutto: 8,16 kg

Länge: 225 mm

Breite: 400 mm

Höhe: 450 mm

Verpackungsmaß Länge: 490 mm

Verpackungsmaß Breite: 275 mm

Verpackungsmaß Höhe: 495 mm

Fabrikat/Type: 79300 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K150G + Rohrklappe DN 400

KESSEL-Rohrklappe DN 400 Die Rohrklappe dient als Schlusstück und besitzt eine mechanische Klappe, die selbsttätig schließt.

Ausführung

Mechanische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Nennweite -DN-: 400 Ausendurchmesser -DA-: 405 mm

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung

Auslieferungszustand: installationsfertig

Abmessungen

Gewicht netto: 10,21 kg

Gewicht brutto: 10,21 kg

Länge: 295 mm

Breite: 417 mm

Höhe: 420 mm

Verpackungsmaß Länge: 445 mm

Verpackungsmaß Breite: 445 mm

Verpackungsmaß Höhe: 315 mm

Fabrikat/Type: 79400 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K150H + Rohrklappe DN 500

KESSEL-Rohrklappe DN 500 Die Rohrklappe dient als Schlusstück und besitzt eine mechanische Klappe, die selbsttätig schließt.

Ausführung

Mechanische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Nennweite -DN-: 500 Ausendurchmesser -DA-: 506 mm

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung

Auslieferungszustand: installationsfertig

Abmessungen

Gewicht netto: 20 kg

Gewicht brutto: 20 kg

Länge: 320 mm

Breite: 522 mm

Höhe: 528 mm

Verpackungsmaß Länge: 500 mm

Verpackungsmaß Breite: 590 mm

Verpackungsmaß Höhe: 680 mm

Fabrikat/Type: 79500 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K150I + Rohrklappe DN 600

KESSEL-Rohrklappe DN 600 Die Rohrklappe dient als Schlusstück und besitzt eine mechanische Klappe, die selbsttätig schließt.

Ausführung

Mechanische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Nennweite -DN-: 600 Ausendurchmesser -DA-: 638 mm

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung

Auslieferungszustand: installationsfertig

Abmessungen

Gewicht netto: 29 kg

Gewicht brutto: 29 kg

Länge: 345 mm

Breite: 655 mm

Höhe: 659 mm

Verpackungsmaß Länge: 530 mm

Verpackungsmaß Breite: 730 mm

Verpackungsmaß Höhe: 770 mm

Fabrikat/Type: 79600 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K150J + Rohrklappe DN 800

KESSEL-Rohrklappe DN 800 Die Rohrklappe dient als Schlusstück und besitzt eine mechanische Klappe, die selbsttätig schließt.

Ausführung

Mechanische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Nennweite -DN-: 800 Ausendurchmesser -DA-: 800 mm

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung

Auslieferungszustand: installationsfertig

Abmessungen

Gewicht netto: 55 kg

Gewicht brutto: 55 kg

Länge: 523 mm

Breite: 1035 mm

Höhe: 1125 mm

Verpackungsmaß Länge: 1300 mm

Verpackungsmaß Breite: 1050 mm

Verpackungsmaß Höhe: 500 mm

Fabrikat/Type: 79800 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K150K + Rohrklappe DN 1000

KESSEL-Rohrklappe DN 1000 Die Rohrklappe dient als Schlusstück und besitzt eine mechanische Klappe, die selbsttätig schließt.

Ausführung

Mechanische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Nennweite -DN-: 1000 Ausendurchmesser -DA-: 1000 mm

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung

Auslieferungszustand: installationsfertig

Abmessungen

Gewicht netto: 80 kg

Gewicht brutto: 80 kg

Länge: 495 mm

Breite: 1264 mm

Höhe: 1330 mm

Verpackungsmaß Länge: 1400 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 600 mm

Fabrikat/Type: 791000 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K2 + Ablauftechnik (KESSEL)

Version: 2025-03

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

61K201 + Grundkörper und Ablauf Ferrofix Sys 200

61K201A + Grundkörper Ferrofix Sys 200, Pressfl., seitlich, GV Edst.

KESSEL-Grundkörper Ferrofix Sys 200, Pressfl., seitlich, GV Edst. Der Grundkörper Ferrofix aus Edelstahl dient in Kombination mit einem Aufsatzstück im System 200 der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet.

Ausführung

System: 200 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 70 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 6,99 kg

Gewicht brutto: 6,99 kg

Länge: 420 mm

Breite: 420 mm

Höhe: 225 mm

Verpackungsmaß Länge: 420 mm

Verpackungsmaß Breite: 420 mm

Verpackungsmaß Höhe: 250 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen

Ausführung: waagrecht

Fabrikat/Type: 142025 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K201B + Bodenablauf Ferrofix Pressfl. Sys 200, seitl., Gitterrost, G

KESSEL-Bodenablauf Ferrofix Pressfl. Sys 200, seitl., Gitterrost, GV Edst Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix System 200 aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich.

Ausführung

System: 200 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:

Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen-

Sperrwasserhöhe: 70 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen
Gewicht netto: 15 kg
Gewicht brutto: 15 kg
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 420 mm
Breite: 420 mm
Verpackungsmaß Länge: 420 mm
Verpackungsmaß Breite: 420 mm
Verpackungsmaß Höhe: 330 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen
Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 190 mm
Abdeckung Höhe: 30 mm
Abdeckung Länge: 190 mm
Oberfläche: gebeizt
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: M 125 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 200 mm
Rahmen Länge: 200 mm
Aufsatzstück: höhenverstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 142025.20 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K201C + Bodenablauf Ferrofix Pressfl. Sys 200, Variofix, Gitterrost,

KESSEL-Bodenablauf Ferrofix Pressfl. Sys 200, Variofix, Gitterrost, GV Edst. Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix System 200 aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich.

Ausführung

System: 200 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 70 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit: 23 - 40 mm

Gewicht netto: 11,91 kg

Gewicht brutto: 12,89 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 420 mm

Breite: 420 mm

Verpackungsmaß Länge: 420 mm

Verpackungsmaß Breite: 420 mm

Verpackungsmaß Höhe: 375 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen

Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 190 mm

Abdeckung Höhe: 30 mm

Abdeckung Länge: 190 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 200 mm

Rahmen Länge: 200 mm

Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 142025.21 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K201D + Bodenablauf Ferrofix Pressfl. Sys 200, seitr., Stegrost, GV

KESSEL-Bodenablauf Ferrofix Pressfl. Sys 200, seitr., Stegrost, GV Edst. Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix System 200 aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich.

Ausführung

System: 200 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:

Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen-

Sperrwasserhöhe: 70 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 15 kg

Gewicht brutto: 15 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 420 mm

Breite: 420 mm

Verpackungsmaß Länge: 420 mm

Verpackungsmaß Breite: 420 mm

Verpackungsmaß Höhe: 330 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen

Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Stegrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 190 mm

Abdeckung Höhe: 30 mm

Abdeckung Länge: 190 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: M 125 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 200 mm

Rahmen Länge: 200 mm

Aufsatzstück: höhenverstellbar Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Fabrikat/Type: 142025.30 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K201E + Bodenablauf Ferrofix Pressfl. Sys 200, Variofix, Schlitzr.,

KESSEL-Bodenablauf Ferrofix Pressfl. Sys 200, Variofix, Schlitzr., GV Edst. Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix System 200 aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich.

Ausführung

System: 200 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd-

nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung

von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 70 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
 Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
 Geruchsverschluss: inklusive
 Abmessungen
 Höhenverstellbarkeit: 12 - 25 mm
 Gewicht netto: 15 kg
 Gewicht brutto: 15 kg
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 420 mm
 Breite: 420 mm
 Verpackungsmaß Länge: 420 mm
 Verpackungsmaß Breite: 420 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 250 mm
 Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen
 Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
 Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 200 mm
 Abdeckung Länge: 200 mm
 Oberfläche: Edelstahl poliert
 Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R11 nach
 DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 200 mm
 Rahmen Länge: 200 mm
 Aufsatzstück: höhenverstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
 Fabrikat/Type: 142025.52 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K201F + Grundkörper Ferrofix Sys 200, Auslauf seitlich, GV Edst.

KESSEL-Grundkörper Ferrofix Sys 200, Auslauf seitlich, GV Edst. Der Grundkörper Ferrofix aus Edelstahl dient in Kombination mit einem Aufsatzstück im System 200 der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet.

Ausführung

System: 200 Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 70 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 4,8 kg

Gewicht brutto: 4,8 kg

Länge: 280 mm

Breite: 280 mm

Höhe: 225 mm

Verpackungsmaß Länge: 280 mm

Verpackungsmaß Breite: 280 mm

Verpackungsmaß Höhe: 225 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen

Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Belastungsklasse: M 125 -EN 1253-1-

Fabrikat/Type: 142026 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K201G + Boden-/Deckenablauf Ferrofix Sys 200, seitr., Gitterrost, GV

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Ferrofix Sys 200, seitr., Gitterrost, GV Edst. Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet.

Ausführung
System: 200 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:
Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 70 mm
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 15 kg
Gewicht brutto: 15 kg
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 280 mm
Breite: 280 mm
Verpackungsmaß Länge: 280 mm
Verpackungsmaß Breite: 280 mm
Verpackungsmaß Höhe: 330 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen
Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 190 mm
Abdeckung Höhe: 30 mm
Abdeckung Länge: 190 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: M 125 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 200 mm
Rahmen Länge: 200 mm
Aufsatzstück: höhenverstellbar Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 142026.20 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K201H + Boden-/Deckenablauf Ferrofix Sys 200, Variofix, Gitterrost,

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Ferrofix Sys 200, Variofix, Gitterrost, GV Edst. Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet.

Ausführung
System: 200 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 70 mm
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Höhenverstellbarkeit: 23 - 40 mm
Gewicht netto: 9,72 kg
Gewicht brutto: 10,71 kg
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 280 mm
Breite: 280 mm
Verpackungsmaß Länge: 280 mm
Verpackungsmaß Breite: 280 mm
Verpackungsmaß Höhe: 375 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen
Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 190 mm
Abdeckung Höhe: 30 mm
Abdeckung Länge: 190 mm
Oberfläche: gebeizt
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: M 125 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 200 mm
Rahmen Länge: 200 mm
Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 142026.21 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K201I + Boden-/Deckenablauf Ferrofix Sys 200, seitl., Stegrost, GV E

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Ferrofix Sys 200, seitl., Stegrost, GV Edelstahl Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet.

Ausführung
System: 200 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:
Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 70 mm
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 15 kg
Gewicht brutto: 15 kg
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 280 mm
Breite: 280 mm
Verpackungsmaß Länge: 280 mm
Verpackungsmaß Breite: 280 mm
Verpackungsmaß Höhe: 330 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen
Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Stegrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 190 mm
Abdeckung Höhe: 30 mm
Abdeckung Länge: 190 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: M 125 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 200 mm
Rahmen Länge: 200 mm
Aufsatzstück: höhenverstellbar Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 142026.30 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K201J + Boden-/Deckenablauf Ferrofix Sys 200, Variofix, Schlitzr., G

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Ferrofix Sys 200, Variofix, Schlitzr., GV Edst. Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet.

Ausführung
System: 200 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 70 mm
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 100 Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Höhenverstellbarkeit: 12 - 25 mm
Gewicht netto: 15 kg
Gewicht brutto: 15 kg
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 280 mm
Breite: 280 mm
Verpackungsmaß Länge: 280 mm
Verpackungsmaß Breite: 280 mm
Verpackungsmaß Höhe: 375 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Auslauf Anzahl: 1 Auslauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen Ausführung: waagrecht

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 200 mm
Abdeckung Länge: 200 mm
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: M 125 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R11 nach
DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 200 mm
Rahmen Länge: 200 mm
Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 142026.52 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K202 + Schlammeimer

61K202A + Schlammeimer 170x120x90 mm

KESSEL-Schlammeimer 170x120x90 mm
Schlammeimer
Allgemeine Merkmale
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,1 kg
Gewicht brutto: 0,1 kg
Verpackungsmaß Länge: 390 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 300 mm

Fabrikat/Type: 27108 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K202B + Schlammeimer d: 120 mm

KESSEL-Schlammeimer d: 120 mm
Schlammeimer passend als Nachrüstlösung für bereits eingebaute Aufsatzstücke System 125
Ausführung
System: 125
Allgemeine Merkmale
Material: PP
Abmessungen
Gewicht netto: 0,05 kg
Gewicht brutto: 0,13 kg
Durchmesser: 120 mm
Verpackungsmaß Länge: 215 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 48168 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K202C + Schlammeimer d: 122 mm, Edelstahl

KESSEL-Schlammeimer d: 122 mm, Edelstahl Schlammeimer System 125 passend für
Aufsatzstücke und Edelstahlrinnen Ferrofix
Ausführung

System: 125
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl
Abmessungen
Gewicht netto: 0,12 kg
Gewicht brutto: 0,16 kg
Durchmesser: 122 mm
Verpackungsmaß Länge: 180 mm
Verpackungsmaß Breite: 115 mm
Verpackungsmaß Höhe: 92 mm

Fabrikat/Type: 48636 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K202E + Schlammmeimer für Dachabläufe System 200

KESSEL-Schlammmeimer für Dachabläufe System 200 Schlammmeimer passend für Dachabläufe
System 200
Ausführung
System: 200
Allgemeine Merkmale
Material: PP
Abmessungen
Gewicht netto: 0,06 kg
Gewicht brutto: 0,15 kg
Durchmesser: 188 mm
Verpackungsmaß Länge: 215 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 48300 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K202F + Schlammmeimer für Kellerablauf "Der Universale"

KESSEL-Schlammmeimer für Kellerablauf "Der Universale" Schlammmeimer für Kellerablauf "Der
Universale" sowie Leichtflüssigkeitssperre ab 01/2005
Allgemeine Merkmale
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,07 kg
Gewicht brutto: 0,2 kg
Verpackungsmaß Länge: 302 mm
Verpackungsmaß Breite: 302 mm
Verpackungsmaß Höhe: 61 mm

Fabrikat/Type: 27604 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K202G + Schlammemeier für Kellerablauf Drehfix, ab 01/2002

KESSEL-Schlammemeier für Kellerablauf Drehfix, ab 01/2002 Schlammemeier für Kellerablauf
Drehfix ab 01/2002
Ausführung
Baureihe: ab 01/2002
Allgemeine Merkmale
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,06 kg
Gewicht brutto: 0,06 kg
Verpackungsmaß Länge: 125 mm
Verpackungsmaß Breite: 150 mm
Verpackungsmaß Höhe: 70 mm

Fabrikat/Type: 27308 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K202H + Schlammemeier für Schlitz- und Kastenrinnen DN 110

KESSEL-Schlammemeier für Schlitz- und Kastenrinnen DN 110 Schlammemeier für Ferrofix
Schlitz- und Kastenrinnen, für Rinnenbreiten bis 158 mm, Anschlussstutzen DN 110
Ausführung
System: 100
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl
Abmessungen
Gewicht netto: 0,11 kg
Gewicht brutto: 0,12 kg
Durchmesser: 106 mm
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1 mm

Fabrikat/Type: 67305 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K202I + Schlammemeier H: 60 mm, Edelstahl

KESSEL-Schlammemeier H: 60 mm, Edelstahl Schlammemeier passend für Aufsatzstücke System
200
Ausführung
System: 200
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl
Abmessungen
Gewicht netto: 0,66 kg
Gewicht brutto: 0,66 kg
Durchmesser: 188 mm
Verpackungsmaß Länge: 190 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 60 mm

Fabrikat/Type: 67302 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K202J + Schlammeimer H: 150 mm, Edelstahl

KESSEL-Schlammeimer H: 150 mm, Edelstahl Schlammeimer passend für Aufsatzstücke
System 200
Ausführung
System: 200
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl
Abmessungen
Gewicht netto: 1,04 kg
Gewicht brutto: 1,15 kg
Durchmesser: 188 mm
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 67301 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K202K + Schlammeimer System 100, Edelstahl, Ferrofix-Rinnen

KESSEL-Schlammeimer System 100, Edelstahl, Ferrofix-Rinnen Schlammeimer System 100
passend für Edelstahlrinnen Ferrofix bis Baubreite 158 mm
Ausführung
System: 100
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl
Abmessungen
Gewicht netto: 0,2 kg
Gewicht brutto: 0,3 kg
Durchmesser: 106 mm
Verpackungsmaß Länge: 110 mm
Verpackungsmaß Breite: 110 mm
Verpackungsmaß Höhe: 85 mm

Fabrikat/Type: 6101SKH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K202L + Schlammeimer System 100, Ferrofix-Rinnen bis 158 mm

KESSEL-Schlammeimer System 100, Ferrofix-Rinnen bis 158 mm
Schlammeimer System 100 passend für Edelstahlrinnen Ferrofix bis Breite 158 mm,
Anschlussstutzen DN 110
Ausführung
System: 100
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl
Abmessungen

Gewicht netto: 0,1 kg
Gewicht brutto: 0,11 kg
Durchmesser: 106 mm
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1 mm

Fabrikat/Type: 67304 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K202M + Schlammeimer System 125, für Edelstahlrinnen

KESSEL-Schlammeimer System 125, für Edelstahlrinnen Schlammeimer System 125 passend für Edelstahlrinnen Ferrofix bis Breite 158 mm

Ausführung

System: 125

Allgemeine Merkmale

Material: Edelstahl

Abmessungen

Gewicht netto: 0,5 kg

Gewicht brutto: 0,6 kg

Durchmesser: 106 mm

Verpackungsmaß Länge: 220 mm

Verpackungsmaß Breite: 220 mm

Verpackungsmaß Höhe: 100 mm

Fabrikat/Type: 6125SKH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K202N + Schlammeimer System 200, für Edelstahlrinnen

KESSEL-Schlammeimer System 200, für Edelstahlrinnen Schlammeimer System 200 passend für Edelstahlrinnen Ferrofix bis Breite 300 mm

Ausführung

System: 200

Allgemeine Merkmale

Material: Edelstahl

Abmessungen

Gewicht netto: 0,3 kg

Gewicht brutto: 0,4 kg

Durchmesser: 190 mm

Verpackungsmaß Länge: 190 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 60 mm

Fabrikat/Type: 6200SKN oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K202O + Schlammeimer System 200, PE-HD

KESSEL-Schlammeimer System 200, PE-HD Schlammeimer System 200 mit Griff zur einfachen Entnahme

Ausführung
System: 200
Allgemeine Merkmale
Material: PE-HD
Abmessungen
Gewicht netto: 0,3 kg
Gewicht brutto: 0,3 kg
Durchmesser: 188 mm
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 67300 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K202P + Schlammeimer System 400, Kunststoff

KESSEL-Schlammeimer System 400, Kunststoff Schlammeimer System 400 passend für Hof- und Regenabläufe
Ausführung
System: 400
Allgemeine Merkmale
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,72 kg
Gewicht brutto: 1,06 kg
Durchmesser: 320 mm
Verpackungsmaß Länge: 330 mm
Verpackungsmaß Breite: 330 mm
Verpackungsmaß Höhe: 320 mm

Fabrikat/Type: 850115 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K203 + Schlitzrost

61K203A + Schlitzrost 95x95 mm, Edelstahl

KESSEL-Schlitzrost 95x95 mm, Edelstahl Schlitzrost passend für Badabläufe, kompatibel mit Art.-Nr. 47901
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Abmessungen
Gewicht netto: 0,08 kg
Gewicht brutto: 0,08 kg
Verpackungsmaß Länge: 95 mm
Verpackungsmaß Breite: 95 mm
Verpackungsmaß Höhe: 5 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Abdeckung Breite: 95 mm
Abdeckung Länge: 95 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost
Farbe: silber Rost Rost

Farbe: silber
Fabrikat/Type: 27151 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K203B + Schlitzrost 100x100 mm, Edelstahl

KESSEL-Schlitzrost 100x100 mm, Edelstahl Schlitzrost passend für Badabläufe, kompatibel mit Art.-Nr. 27165
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Abmessungen
Gewicht netto: 0,09 kg
Gewicht brutto: 0,09 kg
Verpackungsmaß Länge: 100 mm
Verpackungsmaß Breite: 100 mm
Verpackungsmaß Höhe: 3 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Abdeckung Breite: 100 mm
Abdeckung Länge: 100 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost
Farbe: silber Rost Rost
Farbe: silber
Fabrikat/Type: 27150 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K203C + Schlitzrost 120x120 mm, Edelstahl

KESSEL-Schlitzrost 120x120 mm, Edelstahl Schlitzrost passend für Badabläufe
Abmessungen
Gewicht netto: 0,12 kg
Gewicht brutto: 0,13 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 120 mm
Abdeckung Länge: 120 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost
Farbe: silber Rost Rost
Farbe: silber
Fabrikat/Type: 680243 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K203D + Schlitzrost 138x138 mm, Edelstahl

KESSEL-Schlitzrost 138x138 mm, Edelstahl Schlitzrost passend für Badabläufe
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Abmessungen
Gewicht netto: 0,18 kg
Gewicht brutto: 0,2 kg
Verpackungsmaß Länge: 138 mm

Verpackungsmaß Breite: 138 mm
Verpackungsmaß Höhe: 11 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Abdeckung Breite: 138 mm
Abdeckung Länge: 138 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost
Farbe: silber Rost Rost
Farbe: silber
Fabrikat/Type: 27154 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K203E + Schlitzrost 138x138 mm, Kunststoff

KESSEL-Schlitzrost 138x138 mm, Kunststoff Schlitzrost passend für Badabläufe
Allgemeine Merkmale
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,15 kg
Gewicht brutto: 0,15 kg
Verpackungsmaß Länge: 139 mm
Verpackungsmaß Breite: 139 mm
Verpackungsmaß Höhe: 22 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung
Breite: 138 mm
Abdeckung Länge: 138 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost
Farbe: schwarz Rost Rost
Farbe: schwarz
Fabrikat/Type: 60101S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K203F + Schlitzrost 138x138 mm, verschraubt

KESSEL-Schlitzrost 138x138 mm, verschraubt Schlitzrost passend für Badabläufe
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Abmessungen
Gewicht netto: 0,26 kg
Gewicht brutto: 0,28 kg
Verpackungsmaß Länge: 138 mm
Verpackungsmaß Breite: 138 mm
Verpackungsmaß Höhe: 13 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Abdeckung Breite: 138 mm
Abdeckung Länge: 138 mm
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost
Farbe: silber Rost Rost
Farbe: silber
Fabrikat/Type: 27155 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K203G + Schlitzrost massiv, 138x138 mm, Edelstahl, L 15

KESSEL-Schlitzrost massiv, 138x138 mm, Edelstahl, L 15 Schlitzrost rutschhemmend aus
Edelstahl
Abmessungen
Gewicht netto: 0,93 kg
Gewicht brutto: 0,94 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 138 mm
Abdeckung Länge: 138 mm
Verriegelung: verriegelbar Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost
Farbe: silber Rost Rost
Farbe: silber
Fabrikat/Type: 680242 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K203H + Schlitzrost 187 x 187 mm, Edelstahl, Klasse K 3

KESSEL-Schlitzrost 187 x 187 mm, Edelstahl, Klasse K 3 Schlitzrost passend für Aufsatzstück
mit Edelstahlrahmen System 200
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Abmessungen
Gewicht netto: 0,89 kg
Gewicht brutto: 0,93 kg
Verpackungsmaß Länge: 250 mm
Verpackungsmaß Breite: 340 mm
Verpackungsmaß Höhe: 125 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 27643 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K203I + Schlitzrost 188x188 mm, aus Kunststoff, schwarz

KESSEL-Schlitzrost 188x188 mm, aus Kunststoff, schwarz Schlitzrost für Kellerablauf Der
Universale und Leichtflüssigkeitssperre ab Baujahr 01/2005
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,29 kg
Gewicht brutto: 0,44 kg
Verpackungsmaß Länge: 302 mm
Verpackungsmaß Breite: 302 mm
Verpackungsmaß Höhe: 61 mm

Abdeckungsmerkmale Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 27613 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K203J + Schlitzrost 190x150 mm, aus Kunststoff, schwarz

KESSEL-Schlitzrost 190x150 mm, aus Kunststoff, schwarz Schlitzrost mit Bügel zur einfachen Demontage, für Kellerablauf Drehfix
Ausführung
Baureihe: ab 01/2002
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,21 kg
Gewicht brutto: 0,21 kg
Verpackungsmaß Länge: 190 mm
Verpackungsmaß Breite: 150 mm
Verpackungsmaß Höhe: 20 mm
Abdeckungsmerkmale Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 27205 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K203K + Schlitzrost massiv, verschraubt

KESSEL-Schlitzrost massiv, verschraubt Schlitzrost passend für Badabläufe
Abmessungen
Gewicht netto: 0,43 kg
Gewicht brutto: 0,44 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 138 mm
Abdeckung Länge: 138 mm
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost
Farbe: silber Rost Rost
Farbe: silber
Fabrikat/Type: 680241 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K203L + Schlitzrost Ecoguss, d: 235 mm, B 125

KESSEL-Schlitzrost Ecoguss, d: 235 mm, B 125 Schlitzrost Ecoguss passend für Hof- und Parkdeckabläufe
Abmessungen
Gewicht netto: 1,26 kg
Gewicht brutto: 1,26 kg
Durchmesser: 235 mm
Verpackungsmaß Länge: 310 mm
Verpackungsmaß Breite: 330 mm
Verpackungsmaß Höhe: 65 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost rund Abdeckung
Material: Ecoguss
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Rost
Farbe: schwarz Rost Rost
Farbe: schwarz
Fabrikat/Type: 680216 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K203M + Schlitzrost 276x191 mm, aus Kunststoff, schwarz

KESSEL-Schlitzrost 276x191 mm, aus Kunststoff, schwarz Schlitzrost als Abdeckung für Anlagen zum Einbau in die Bodenplatte
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,71 kg
Gewicht brutto: 0,89 kg
Verpackungsmaß Länge: 302 mm
Verpackungsmaß Breite: 302 mm
Verpackungsmaß Höhe: 61 mm
Abdeckungsmerkmale Belastungsklasse: A 15 -EN 124- / L 15 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 30001S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K203N + Schlitzrost 276x191 mm, Kunststoff, weiß

KESSEL-Schlitzrost 276x191 mm, Kunststoff, weiß Schlitzrost als Abdeckung für Anlagen zum Einbau in die Bodenplatte
Allgemeine Merkmale
Farbe: weiß
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,93 kg
Gewicht brutto: 1,06 kg
Verpackungsmaß Länge: 302 mm
Verpackungsmaß Breite: 302 mm
Verpackungsmaß Höhe: 61 mm
Abdeckungsmerkmale Belastungsklasse: A 15 -EN 124- / L 15 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 30001W oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K203O + Schlitzrost rund, d: 120 mm, Kunststoff

KESSEL-Schlitzrost rund, d: 120 mm, Kunststoff Schlitzrost passend für Terrassenabläufe, zur nachträglichen Verschraubung aufbohrbar, kompatibel mit Art.-Nr. 40152.71 und 40172.71
Allgemeine Merkmale
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,08 kg
Gewicht brutto: 0,09 kg
Durchmesser: 120 mm

Verpackungsmaß Länge: 120 mm
Verpackungsmaß Breite: 120 mm
Verpackungsmaß Höhe: 15 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung Material: Kunststoff
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 27156 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K203P + Schlitzrost rund, d: 218 mm, Kunststoff

KESSEL-Schlitzrost rund, d: 218 mm, Kunststoff Schlitzrost passend für Hof- und
Parkdeckabläufe
Allgemeine Merkmale
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,49 kg
Gewicht brutto: 0,56 kg
Durchmesser: 218 mm
Verpackungsmaß Länge: 220 mm
Verpackungsmaß Breite: 220 mm
Verpackungsmaß Höhe: 40 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost rund Abdeckung Material: Kunststoff
Verriegelung: verriegelbar Belastungsklasse: A 15 -EN 124- Rost
Farbe: schwarz Rost Rost
Farbe: schwarz
Fabrikat/Type: 27173 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K204 + Diverses Zubehör

61K204A + Aufsatzstück für Kunststoffrost

KESSEL-Aufsatzstück für Kunststoffrost Aufsatzstück für Kunststoffrost
Allgemeine Merkmale
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,29 kg
Gewicht brutto: 0,49 kg
Länge: 200 mm
Breite: 200 mm
Höhe: 100 mm
Verpackungsmaß Länge: 218 mm
Verpackungsmaß Breite: 218 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm
Abdeckungsmerkmale Rostgröße Länge: 188 mm
Rostgröße Breite: 188 mm
Rost Rostgröße Länge: 188 mm
Rostgröße Breite: 188 mm

Fabrikat/Type: 27714 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K204B + Aufsatzstück für Kellerablauf, PP, schwarz

KESSEL-Aufsatzstück für Kellerablauf, PP, schwarz Aufsatzstück passend für Kellerablauf
Art.-Nr. 36501
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: PP
Abmessungen
Gewicht netto: 0,09 kg
Gewicht brutto: 0,09 kg
Durchmesser: 160 mm
Länge: 150 mm
Breite: 150 mm
Höhe: 50 mm
Verpackungsmaß Länge: 160 mm
Verpackungsmaß Breite: 160 mm
Verpackungsmaß Höhe: 52 mm

Fabrikat/Type: 27157 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K204C + Verlängerungsstück für Kellerablauf

KESSEL-Verlängerungsstück für Kellerablauf Verlängerungsstück passend für Kellerablauf,
Verlängerung um 80 mm
Ausführung
Dichtung: Lippendichtung
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,18 kg
Gewicht brutto: 0,23 kg
Durchmesser: 160 mm
Verpackungsmaß Länge: 168 mm
Verpackungsmaß Breite: 168 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 36590 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K204D + Verlängerungsstück H: 183 mm

KESSEL-Verlängerungsstück H: 183 mm
Verlängerungsstück für vertieften Einbau, passend für Kellerabläufe mit Art.-Nr. 27301 und
33101, Verlängerung um 160 mm
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,48 kg
Gewicht brutto: 0,58 kg
Länge: 210 mm
Breite: 167 mm
Höhe: 183 mm

Verpackungsmaß Länge: 215 mm
Verpackungsmaß Breite: 170 mm
Verpackungsmaß Höhe: 186 mm

Fabrikat/Type: 38670 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K204E + Verlängerungsstück System 100, mit Pressdichtungsflansch

KESSEL-Verlängerungsstück System 100, mit Pressdichtungsflansch Verlängerungsstück System 100 stufenlos höhenverstellbar, mit Pressdichtungsflansch aus PP und Gegenflansch aus Edelstahl, mit Lippendichtung und Sickerwasserring. Flanschbreite: 63 mm

Ausführung

System: 100

Allgemeine Merkmale

Material: PP

Abmessungen

Gewicht netto: 0,88 kg

Gewicht brutto: 1,09 kg

Durchmesser: 246 mm

Verpackungsmaß Länge: 247 mm

Verpackungsmaß Breite: 247 mm

Verpackungsmaß Höhe: 180 mm

Fabrikat/Type: 27198 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K204F + Verlängerungsstück System 100, mit Klebeflansch

KESSEL-Verlängerungsstück System 100, mit Klebeflansch Verlängerungsstück System 100 stufenlos höhenverstellbar, mit Klebeflansch und Gegenflansch Flanschbreite: 100 mm

Ausführung

System: 100

Allgemeine Merkmale

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,54 kg

Gewicht brutto: 0,54 kg

Durchmesser: 310 mm

Verpackungsmaß Länge: 330 mm

Verpackungsmaß Breite: 330 mm

Verpackungsmaß Höhe: 100 mm

Fabrikat/Type: 27199 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K204G + Verlängerungsstück System 200, mit Pressdichtungsflansch

KESSEL-Verlängerungsstück System 200, mit Pressdichtungsflansch Verlängerungsstück System 200 mit Pressdichtungsflansch, inklusive Lippendichtung und Sickerwasserring.

Materialstärke: 2 mm

Ausführung

System: 200
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Abmessungen
Gewicht netto: 3,92 kg
Gewicht brutto: 4,7 kg
Durchmesser: 420 mm
Verpackungsmaß Länge: 440 mm
Verpackungsmaß Breite: 440 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 27185 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K204H + Verlängerungsstück System 200, Edelstahl

KESSEL-Verlängerungsstück System 200, Edelstahl Verlängerungsstück System 200 inklusive Lippendichtung und Sickerwasserring Materialstärke: 2 mm
Ausführung
System: 200
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Abmessungen
Gewicht netto: 1 kg
Gewicht brutto: 1,39 kg
Durchmesser: 280 mm
Verpackungsmaß Länge: 420 mm
Verpackungsmaß Breite: 420 mm
Verpackungsmaß Höhe: 116 mm

Fabrikat/Type: 27186 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K204I + Verlängerungsstück mit Pressdichtungsflansch, Gegenflansch

KESSEL-Verlängerungsstück mit Pressdichtungsflansch, Gegenflansch Verlängerungsstück System 200 mit Pressdichtungsflansch und Gegenflansch, für Dichtungsbahnen bis 3 mm
Stärke zur Abdichtung gegen Bodenfeuchte
Ausführung
System: 200
Allgemeine Merkmale
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,82 kg
Gewicht brutto: 1,34 kg
Verpackungsmaß Länge: 360 mm
Verpackungsmaß Breite: 360 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 27298 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K204J + Zwischenstück aus ES m. Pressdichtungsflansch DN100

KESSEL-Zwischenstück aus ES m. Pressdichtungsflansch DN100 KESSEL-Zwischenstück System 100 aus Edelstahl, mit Lippendichtung und Sickerwasserring. Norm: DIN 19599/ DIN EN 1253 Ausführung: mit Pressdichtungsflansch Werkstoff: 1.4301 -V2A- Materialstärke: 2 mm

Abmessungen

Gewicht netto: 1,63 kg

Gewicht brutto: 1,99 kg

Verpackungsmaß Länge: 260 mm

Verpackungsmaß Breite: 260 mm

Verpackungsmaß Höhe: 260 mm

Fabrikat/Type: 27187 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K204K + Übergangsstück DN 50/40

KESSEL-Übergangsstück DN 50/40 Übergangsstück mit Muffe DN 50 mit Dichtung und Spitzende DN 40 zum Anschluss an HT-Rohr nach DIN 19560

Allgemeine Merkmale

Farbe: grau

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,05 kg

Gewicht brutto: 0,06 kg

Verpackungsmaß Länge: 65 mm

Verpackungsmaß Breite: 65 mm

Verpackungsmaß Höhe: 75 mm

Fabrikat/Type: 27118 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K204L + Übergangsstück DN 50/70

KESSEL-Übergangsstück DN 50/70 Übergangsstück mit Spitzende DN 70 und Muffe DN 50, inklusive Dichtung DN 50

Allgemeine Merkmale

Farbe: grau

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,05 kg

Gewicht brutto: 0,41 kg

Verpackungsmaß Länge: 215 mm

Verpackungsmaß Breite: 100 mm

Verpackungsmaß Höhe: 100 mm

Fabrikat/Type: 27126 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K204M + Übergangsstück DN 100/70

KESSEL-Übergangsstück DN 100/70 Übergangsstück mit Muffe DN 100 und Spitzende DN 70, verwendbar als Anschlussstück, inklusive Dichtung

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,19 kg

Gewicht brutto: 0,29 kg

Länge: 131 mm

Verpackungsmaß Länge: 200 mm

Verpackungsmaß Breite: 200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 27602 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K204N + Schwimmerschalter-Set mit Dichtung und Schutzkappe

KESSEL-Schwimmerschalter-Set mit Dichtung und Schutzkappe Schwimmer-Set mit Dichtung und Schutzkappe für Leichtflüssigkeitssperre bis 12/2004

Ausführung

Dichtung: ja

Abmessungen

Gewicht netto: 0,36 kg

Gewicht brutto: 0,41 kg

Verpackungsmaß Länge: 215 mm

Verpackungsmaß Breite: 100 mm

Verpackungsmaß Höhe: 100 mm

Fabrikat/Type: 27119 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K204O + Schwimmerschalter-Set mit Rückstauverschluss und GV

KESSEL-Schwimmerschalter-Set mit Rückstauverschluss und GV Schwimmer-Set mit Rückstauverschluss und Geruchsverschluss für Leichtflüssigkeitssperre ab 01/2005

Ausführung

Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 0,58 kg

Gewicht brutto: 0,64 kg

Verpackungsmaß Länge: 200 mm

Verpackungsmaß Breite: 200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 27606 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K204P + Schwimmerschalter-Set mit Geruchsverschluss

KESSEL-Schwimmerschalter-Set mit Geruchsverschluss Schwimmer-Set mit Geruchsverschluss für Leichtflüssigkeitssperre ab 01/2005
Allgemeine Merkmale Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 0,34 kg
Gewicht brutto: 0,5 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 27607 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K204Q + Abdeckung Tragerahmen, Klasse A 15, Kunststoff

KESSEL-Abdeckung Tragerahmen, Klasse A 15, Kunststoff Abdeckung als Tragerahmen für runde Roste, System 200
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,63 kg
Gewicht brutto: 0,67 kg
Durchmesser: 236 mm
Länge: 300 mm
Breite: 300 mm
Verpackungsmaß Länge: 330 mm
Verpackungsmaß Breite: 330 mm
Verpackungsmaß Höhe: 375 mm
Abdeckungsmerkmale Belastungsklasse: A 15 -EN 124- / L 15 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 27180 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K204R + Abdeckung für Leichtflüssigkeitssperre

KESSEL-Abdeckung für Leichtflüssigkeitssperre Abdeckung mit Verriegelung, passend für Leichtflüssigkeitssperre bis 12/2004
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,24 kg
Gewicht brutto: 0,24 kg
Verpackungsmaß Länge: 190 mm
Verpackungsmaß Breite: 140 mm
Verpackungsmaß Höhe: 35 mm

Fabrikat/Type: 27120 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K204S + Dichtung d: 218 mm

KESSEL-Dichtung d: 218 mm
Lippendichtung verrutschsicher montierbar
Allgemeine Merkmale
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,1 kg
Gewicht brutto: 0,16 kg
Durchmesser: 218 mm
Verpackungsmaß Länge: 320 mm
Verpackungsmaß Breite: 455 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1 mm

Fabrikat/Type: 27141 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K204T + Dichtung d: 230 mm

KESSEL-Dichtung d: 230 mm
Lippendichtung passend für System 200
Ausführung
System: 200
Allgemeine Merkmale
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,08 kg
Gewicht brutto: 0,11 kg
Durchmesser: 230 mm
Verpackungsmaß Länge: 250 mm
Verpackungsmaß Breite: 350 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1 mm

Fabrikat/Type: 27140 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K204U + Dichtung für Abdeckung Leichtflüssigkeitssperre

KESSEL-Dichtung für Abdeckung Leichtflüssigkeitssperre Dichtung für Abdeckung
Leichtflüssigkeitssperre
Abmessungen
Gewicht netto: 0,01 kg
Gewicht brutto: 0,02 kg
Länge: 192 mm
Breite: 139 mm
Verpackungsmaß Länge: 150 mm
Verpackungsmaß Breite: 220 mm
Verpackungsmaß Höhe: 150 mm

Fabrikat/Type: 27121 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K204V + Abdeckplatte ersetzt durch 30003S

KESSEL-Abdeckplatte ersetzt durch 30003S Abdeckplatte für Schmutzwasserhebeanlage Minilift und Aqualift S -bis Bj. 12/1995- zum Einbau in die Bodenplatte
Ausführung
Dichtung: nein
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff Geruchsverschluss: nein
Abmessungen
Gewicht netto: 0,88 kg
Gewicht brutto: 1,05 kg
Verpackungsmaß Länge: 302 mm
Verpackungsmaß Breite: 302 mm
Verpackungsmaß Höhe: 61 mm
Abdeckungsmerkmale Ausführung: nicht tagwasserdicht Belastungsklasse: A 15 -EN 124- / L 15 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 30004S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K204W + Abdeckplatte schwarz, 276x191 mm

KESSEL-Abdeckplatte schwarz, 276x191 mm
Abdeckplatte für Schmutzwasserhebeanlage Minilift und Aqualift S -bis Bj. 12/1995- zum Einbau in die Bodenplatte
Ausführung
Dichtung: nein
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff Geruchsverschluss: nein
Abmessungen
Gewicht netto: 0,78 kg
Gewicht brutto: 0,95 kg
Verpackungsmaß Länge: 260 mm
Verpackungsmaß Breite: 205 mm
Verpackungsmaß Höhe: 180 mm
Abdeckungsmerkmale Ausführung: nicht tagwasserdicht Belastungsklasse: A 15 -EN 124- / L 15 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 30003S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K204X + Abdeckplatte steingrau, 276 x 191 mm

KESSEL-Abdeckplatte steingrau, 276 x 191 mm
Abdeckplatte für Schmutzwasserhebeanlage Minilift zum Einbau in die Bodenplatte
Ausführung
Dichtung: nein
Allgemeine Merkmale
Farbe: steingrau
Material: Kunststoff Geruchsverschluss: nein
Abmessungen
Gewicht netto: 0,9 kg
Gewicht brutto: 1,03 kg
Verpackungsmaß Länge: 302 mm
Verpackungsmaß Breite: 302 mm

Verpackungsmaß Höhe: 61 mm
Abdeckungsmerkmale Ausführung: nicht tagwasserdicht Belastungsklasse: A 15 -EN 124- / L 15
-EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 30003W oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K204Y + Adapter zur Nachrüstung von 27603 und 27605

KESSEL-Adapter zur Nachrüstung von 27603 und 27605 Adapterstück zur Nachrüstung von
Kellerabläufen mit dem Modul 27603 -Zweifach-Rückstauverschluss- oder 27605
-Geruchsverschluss-Einsatz-
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,06 kg
Gewicht brutto: 0,34 kg
Verpackungsmaß Länge: 215 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 27608 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K204Z + Bauzeitschutzabdeckung mit Entwässerungsfunktion

KESSEL-Bauzeitschutzabdeckung mit Entwässerungsfunktion Bauzeitschutzabdeckung mit
Entwässerungsfunktion für Dachabläufe System 200
Allgemeine Merkmale
Material: PP
Abmessungen
Gewicht netto: 0,11 kg
Gewicht brutto: 0,11 kg
Durchmesser: 252 mm
Verpackungsmaß Länge: 250 mm
Verpackungsmaß Breite: 250 mm
Verpackungsmaß Höhe: 190 mm

Fabrikat/Type: 45301 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K205 + Der Universale, Grundkörper und Kellerablauf

61K205A + Grundkörper Der Universale DN 100, 3 Zuläufe, m. Rückstauver

KESSEL-Grundkörper Der Universale DN 100, 3 Zuläufe, m. Rückstauverschluss Der
Grundkörper aus Kunststoff ist mit einem herausnehmbaren Rückstauverschluss mit zwei
Rückstauklappen, einem handverriegelbaren Notverschluss sowie einem Schlammemeier
ausgestattet. Der Grundkörper verfügt außerdem über zwei Zuläufe DN 50 und einen Zulauf DN
70 mit Blindstopfen.
Ausführung
Sperrwasserhöhe: 60 mm

Mechanische Rückstauklappen: 2
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Abwasserart: fäkalienfrei
Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte Rückstauschutz: Typ 5 Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 2,31 kg
Gewicht brutto: 2,31 kg
Länge: 380 mm
Breite: 285 mm
Höhe: 190 mm
Verpackungsmaß Länge: 380 mm
Verpackungsmaß Breite: 295 mm
Verpackungsmaß Höhe: 257 mm
Behälter/Grundkörper Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: waagrecht
Fabrikat/Type: 27600 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K205B + Grundkörper Der Universale DN 100, Rost Edelstahl, Rückstaus

KESSEL-Grundkörper Der Universale DN 100, Rost Edelstahl, Rückstauschutz Der Ablauf aus Kunststoff ist mit einem herausnehmbaren Rückstauverschluss mit zwei Rückstauklappen, einem handverriegelbaren Notverschluss sowie einem Schlammmeimer ausgestattet. Der Grundkörper verfügt außerdem über zwei Zuläufe DN 50 und einen Zulauf DN 70 mit Blindstopfen.

Ausführung

Schlammmeimer: ja

Notverschluss: ja

WU-Flansch: werksseitig vormontiert Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 1253, EN 13564

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: installationsfertig Rückstauschutz: Typ 5 Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen

Gewicht netto: 3,23 kg

Gewicht brutto: 3,55 kg

Aussparungsmaß Breite: 320 mm

Aussparungsmaß Länge: 400 mm

Einbautiefe: 216 - 266 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 380 mm

Breite: 300 mm

Verpackungsmaß Länge: 380 mm

Verpackungsmaß Breite: 295 mm

Verpackungsmaß Höhe: 257 mm

Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:

Schlitzrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rostgröße Länge: 187 mm

Rostgröße Breite: 187 mm

Rostgröße Höhe: 4 mm

Schlammmeimer: ja

Rost Rostgröße Länge: 187 mm

Rostgröße Breite: 187 mm

Rostgröße Höhe: 4 mm

Fabrikat/Type: 27621 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K205C + Grundkörper Der Universale DN 100, Rost schwarz, Rückstausch

KESSEL-Grundkörper Der Universale DN 100, Rost schwarz, Rückstauschutz Der Ablauf aus Kunststoff ist mit einem herausnehmbaren Rückstauverschluss mit zwei Rückstauklappen, einem handverriegelbaren Notverschluss sowie einem Schlammeimer ausgestattet. Der Grundkörper verfügt außerdem über zwei Zulaufe DN 50 und einen Zulauf DN 70 mit Blindstopfen.

Ausführung

Schlammeimer: ja

Notverschluss: ja

WU-Flansch: ohne Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 1253

Nennweite -DN-: 100 Ausendurchmesser -DA-: 110 mm

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: installationsfertig Rückstauschutz: Typ 5 Geruchsverschluss: inklusive Abmessungen

Gewicht netto: 2,69 kg

Gewicht brutto: 3,02 kg

Aussparungsmaß Breite: 320 mm

Aussparungsmaß Länge: 400 mm

Einbautiefe: 216 - 276 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 380 mm

Breite: 300 mm

Verpackungsmaß Länge: 380 mm

Verpackungsmaß Breite: 295 mm

Verpackungsmaß Höhe: 257 mm

Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:

Schlitzrost Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: schwarz Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rostgröße Länge: 188 mm

Rostgröße Breite: 188 mm

Rostgröße Höhe: 25 mm

Schlammeimer: ja

Rost Rostgröße Länge: 188 mm

Rostgröße Breite: 188 mm

Rostgröße Höhe: 25 mm

Fabrikat/Type: 27611 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K205D + Grundkörper Universale Plus senkr., mit Geruchsverschluss WU

KESSEL-Grundkörper Universale Plus senkrecht, mit Geruchsverschluss, WU Der Grundkörper Universale Plus aus Kunststoff dient in Kombination mit einem Aufsatzstück der Entwässerung von fäkalienfreiem Abwasser und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einem Schlammeimer ausgestattet. Inklusive Bauzeitschutzabdeckung. Der Ablauf ist druckwasserdicht bis 0,6 bar -MFPA Leipzig geprüft- sowie radondicht -IAF Radioökologie GmbH geprüft-.

Ausführung

Schlammeimer: ja

WU-Flansch: werksseitig vormontiert Sperrwasserhöhe: 60 mm

Allgemeine Merkmale
 Farbe: schwarz Norm: EN 1253
 Nennweite -DN-: 100
 Abwasserart: fäkalienfrei
 Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte Geruchsverschluss: inklusive
 Abmessungen
 Gewicht netto: 2,38 kg
 Gewicht brutto: 2,79 kg
 Durchmesser: 295 mm
 Aussparungsmaß Breite: 310 mm
 Aussparungsmaß Länge: 310 mm
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Höhe: 270 mm
 Verpackungsmaß Länge: 344 mm
 Verpackungsmaß Breite: 344 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 353 mm
 Behälter/Grundkörper Auslauf
 Nennweite -DA-: 110 mm
 Auslauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Stutzen Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Schlammeimer: ja

Fabrikat/Type: 29102 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K205E + Grundkörper Universale Plus senkr., mit Geruchsverschluss

KESSEL-Grundkörper Universale Plus senkrecht, mit Geruchsverschluss Der Grundkörper Universale Plus aus Kunststoff dient in Kombination mit einem Aufsatzstück der Entwässerung von fäkalienfreiem Abwasser und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einem Schlammeimer ausgestattet. Inklusive Bauzeitschutzabdeckung. Der Ablauf ist druckwasserdicht bis 0,6 bar -MFPA Leipzig geprüft- sowie radondicht -IAF Radioökologie GmbH geprüft-.

Ausführung
 Schlammeimer: ja
 WU-Flansch: ohne Sperrwasserhöhe: 60 mm
 Allgemeine Merkmale
 Farbe: schwarz Norm: EN 1253
 Nennweite -DN-: 100
 Abwasserart: fäkalienfrei
 Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte Geruchsverschluss: inklusive
 Abmessungen
 Gewicht netto: 1,73 kg
 Gewicht brutto: 2,22 kg
 Durchmesser: 235 mm
 Aussparungsmaß Breite: 310 mm
 Aussparungsmaß Länge: 310 mm
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Höhe: 270 mm
 Verpackungsmaß Länge: 296 mm
 Verpackungsmaß Breite: 266 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 315 mm
 Behälter/Grundkörper Auslauf
 Nennweite -DA-: 110 mm
 Auslauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Stutzen Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Schlammeimer: ja

Fabrikat/Type: 29103 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K205F + Grundkörper Universale Plus senkr.,mit Rückstauverschluss,WU

KESSEL-Grundkörper Universale Plus senkrecht, mit Rückstauverschluss, WU Der Grundkörper Universale Plus aus Kunststoff dient in Kombination mit einem Aufsatzstück der Entwässerung von fäkalienfreiem Abwasser und ist mit einem herausnehmbaren Rückstauverschluss mit zwei Rückstauklappen, einem handverriegelbaren Notverschluss sowie einem Schlammemeier ausgestattet. Inklusive Bauzeitschutzabdeckung.

Ausführung

Schlammemeier: ja

Notverschluss: ja

WU-Flansch: werkseitig vormontiert Sperrwasserhöhe: 60 mm

Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 1253

Nennweite -DN-: 100

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte Rückstauschutz: Typ 5

Abmessungen

Gewicht netto: 2,51 kg

Gewicht brutto: 2,92 kg

Durchmesser: 295 mm

Aussparungsmaß Breite: 310 mm

Aussparungsmaß Länge: 310 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Höhe: 270 mm

Verpackungsmaß Länge: 344 mm

Verpackungsmaß Breite: 344 mm

Verpackungsmaß Höhe: 353 mm

Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Schlammemeier: ja

Fabrikat/Type: 27650 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K205G + Grundkörper Universale Plus senkr.,mit Rückstauverschluss

KESSEL-Grundkörper Universale Plus senkrecht, mit Rückstauverschluss Der Grundkörper Universale Plus aus Kunststoff dient in Kombination mit einem Aufsatzstück der Entwässerung von fäkalienfreiem Abwasser und ist mit einem herausnehmbaren Rückstauverschluss mit zwei Rückstauklappen, einem handverriegelbaren Notverschluss sowie einem Schlammemeier ausgestattet. Inklusive Bauzeitschutzabdeckung.

Ausführung

Schlammemeier: ja

Notverschluss: ja

WU-Flansch: ohne Sperrwasserhöhe: 60 mm

Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 1253

Nennweite -DN-: 100

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte Rückstauschutz: Typ 5 Geruchsverschluss: nein

Abmessungen

Gewicht netto: 1,85 kg

Gewicht brutto: 2,34 kg

Durchmesser: 235 mm
Aussparungsmaß Breite: 310 mm
Aussparungsmaß Länge: 310 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Höhe: 270 mm
Verpackungsmaß Länge: 296 mm
Verpackungsmaß Breite: 266 mm
Verpackungsmaß Höhe: 315 mm
Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Schlammeimer: ja

Fabrikat/Type: 27660 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K205H + Kellerablauf Universale Plus senkr., schwarz, Geruchsverschl

KESSEL-Kellerablauf Universale Plus senkr., schwarz, Geruchsverschluss, WU Der Kellerablauf Universale Plus aus Kunststoff dient der Entwässerung von fäkalienfreiem Abwasser und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einem Schlammeimer ausgestattet. Inklusive Bauzeitschutzabdeckung. Der Ablauf ist druckwasserdicht bis 0,6 bar -MFPA Leipzig geprüft- sowie radondicht -IAF Radioökologie GmbH geprüft-.

Ausführung

Schlammeimer: ja

WU-Flansch: werksseitig vormontiert Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm

Aufstau: 1,4 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 2,5

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 1253

Nennweite -DN-: 100

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 3,17 kg

Gewicht brutto: 3,58 kg

Durchmesser: 295 mm

Aussparungsmaß Breite: 310 mm

Aussparungsmaß Länge: 310 mm

Verstellbereich: 23 - 80 Einbautiefe: 293 - 350 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Höhe: 270 mm

Verpackungsmaß Länge: 344 mm

Verpackungsmaß Breite: 344 mm

Verpackungsmaß Höhe: 353 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Stutzen Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 200 mm

Abdeckung Höhe: 25 mm

Abdeckung Länge: 200 mm

Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Schlammeimer: ja

Fabrikat/Type: 29131 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K205I + Kellerablauf Universale Plus senkr., schwarz, Rückstauversch

KESSEL-Kellerablauf Universale Plus senkr., schwarz, Rückstauverschluss, WU Der Kellerablauf Universale Plus aus Kunststoff ist mit einem herausnehmbaren Rückstauverschluss mit zwei Rückstauklappen, einem handverriegelbaren Notverschluss sowie einem Schlammeimer ausgestattet. Der Ablauf ist druckwasserdicht bis 0,6 bar -MFPA Leipzig geprüft- sowie radondicht -IAF Radioökologie GmbH geprüft-.

Ausführung

Schlammeimer: ja

Notverschluss: ja

WU-Flansch: werksseitig vormontiert Sperrwasserhöhe: 60 mm

Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm

Aufstau: 1,4 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 1,9 Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 1253

Nennweite -DN-: 100

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte Rückstauschutz: Typ 5

Abmessungen

Gewicht netto: 3,21 kg

Gewicht brutto: 3,62 kg

Durchmesser: 295 mm

Aussparungsmaß Breite: 310 mm

Aussparungsmaß Länge: 310 mm

Verstellbereich: 23 - 80 Einbautiefe: 293 - 350 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Höhe: 270 mm

Verpackungsmaß Länge: 344 mm

Verpackungsmaß Breite: 344 mm

Verpackungsmaß Höhe: 353 mm

Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:

Schlitzrost Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 200 mm

Abdeckung Höhe: 25 mm

Abdeckung Länge: 200 mm

Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Schlammeimer: ja

Fabrikat/Type: 27631 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K205J + Kellerablauf Universale Plus senkr., Variofix, Geruchsversch

KESSEL-Kellerablauf Universale Plus senkr., Variofix, Geruchsverschluss, WU Der Kellerablauf Universale Plus aus Kunststoff dient der Entwässerung von fäkalienfreiem Abwasser und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einem Schlammeimer ausgestattet. Inklusive Bauzeitschutzabdeckung. Der Ablauf ist druckwasserdicht bis 0,6 bar -MFPA Leipzig geprüft- sowie radondicht -IAF Radioökologie GmbH geprüft-.

Ausführung

WU-Flansch: werksseitig vormontiert Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende

Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis

einschließlich-: W3-I Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm

Aufstau: 1,6 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 2,3

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 1253

Nennweite -DN-: 100

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen
Gewicht netto: 4,36 kg
Gewicht brutto: 4,87 kg
Durchmesser: 295 mm
Aussparungsmaß Breite: 310 mm
Aussparungsmaß Länge: 310 mm
Verstellbereich: 12 - 28 Einbautiefe: 309 - 408 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Höhe: 270 mm
Verpackungsmaß Länge: 443 mm
Verpackungsmaß Breite: 338 mm
Verpackungsmaß Höhe: 466 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Stützen Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost aus Edelstahl
Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 200 mm
Abdeckung Höhe: 25 mm
Abdeckung Länge: 200 mm
Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 29151 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K205K + Kellerablauf Universale Plus senkr., Variofix, Rückstauversc

KESSEL-Kellerablauf Universale Plus senkr., Variofix, Rückstauverschluss, WU Der Kellerablauf Universale Plus aus Kunststoff ist mit einem herausnehmbaren Rückstauverschluss mit zwei Rückstauklappen, einem handverriegelbaren Notverschluss sowie einem Schlammmeimer ausgestattet. Der Ablauf ist druckwasserdicht bis 0,6 bar -MFPA Leipzig geprüft- sowie radondicht -IAF Radioökologie GmbH geprüft-.

Ausführung

Notverschluss: ja

WU-Flansch: werkseitig vormontiert Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 60 mm

Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm

Aufstau: 1,6 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 1,7 Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 1253

Nennweite -DN-: 100

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte Rückstauschutz: Typ 5

Abmessungen

Gewicht netto: 4,37 kg

Gewicht brutto: 4,88 kg

Durchmesser: 295 mm

Aussparungsmaß Breite: 310 mm

Aussparungsmaß Länge: 310 mm

Verstellbereich: 12 - 28 Einbautiefe: 309 - 408 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Höhe: 270 mm

Verpackungsmaß Länge: 443 mm

Verpackungsmaß Breite: 338 mm

Verpackungsmaß Höhe: 466 mm

Behälter/Grundkörper Stützen Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:

Schlitzrost aus Edelstahl Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 200 mm

Abdeckung Höhe: 25 mm
Abdeckung Länge: 200 mm
Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 27651 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K205L + Kellerablauf Universale Plus senkrecht, Edst., Geruchsversch

KESSEL-Kellerablauf Universale Plus senkrecht, Edst., Geruchsverschluss, WU Der Kellerablauf Universale Plus aus Kunststoff dient der Entwässerung von fäkalienfreiem Abwasser und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einem Schlammemeier ausgestattet. Inklusive Bauzeitschutzabdeckung. Der Ablauf ist druckwasserdicht bis 0,6 bar -MFPA Leipzig geprüft- sowie radondicht -IAF Radioökologie GmbH geprüft-.

Ausführung

Schlammemeier: ja

WU-Flansch: werksseitig vormontiert Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm

Aufstau: 1,6 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 2,3

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 1253

Nennweite -DN-: 100

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 3,63 kg

Gewicht brutto: 4,04 kg

Durchmesser: 295 mm

Aussparungsmaß Breite: 310 mm

Aussparungsmaß Länge: 310 mm

Verstellbereich: 23 - 80 Einbautiefe: 285 - 340 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Höhe: 270 mm

Verpackungsmaß Länge: 344 mm

Verpackungsmaß Breite: 344 mm

Verpackungsmaß Höhe: 353 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Stutzen Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost aus Edelstahl

Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 200 mm

Abdeckung Höhe: 25 mm

Abdeckung Länge: 200 mm

Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Schlammemeier: ja

Fabrikat/Type: 29141 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K205M + Kellerablauf Universale Plus senkrecht, Edst., Rückstauversc

KESSEL-Kellerablauf Universale Plus senkrecht, Edst., Rückstauverschluss, WU Der Kellerablauf Universale Plus aus Kunststoff ist mit einem herausnehmbaren Rückstauverschluss mit zwei Rückstauklappen, einem handverriegelbaren Notverschluss sowie einem Schlammemeier ausgestattet. Der Ablauf ist druckwasserdicht bis 0,6 bar -MFPA Leipzig geprüft- sowie radondicht -IAF Radioökologie GmbH geprüft-.

Ausführung
Schlammeimer: ja
Notverschluss: ja
WU-Flansch: werksseitig vormontiert Sperrwasserhöhe: 60 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm
Aufstau: 1,6 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 1,7 Mechanische Rückstauklappen: 2
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 1253
Nennweite -DN-: 100
Abwasserart: fäkalienfrei
Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte Rückstauschutz: Typ 5
Abmessungen
Gewicht netto: 3,76 kg
Gewicht brutto: 4,17 kg
Durchmesser: 295 mm
Aussparungsmaß Breite: 310 mm
Aussparungsmaß Länge: 310 mm
Verstellbereich: 23 - 80 Einbautiefe: 285 - 340 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Höhe: 270 mm
Verpackungsmaß Länge: 344 mm
Verpackungsmaß Breite: 344 mm
Verpackungsmaß Höhe: 353 mm
Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:
Schlitzrost aus Edelstahl Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 200 mm
Abdeckung Höhe: 25 mm
Abdeckung Länge: 200 mm
Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Schlammeimer: ja

Fabrikat/Type: 27641 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K206 + Kellerablauf DN 100

61K206A + Grundkörper Kellerablauf DN 100, 3 Zuläufe, m. Geruchsversch

KESSEL-Grundkörper Kellerablauf DN 100, 3 Zuläufe, m. Geruchsverschluss Der Grundkörper aus Kunststoff ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie zwei Zuläufen DN 50 und einem Zulauf DN 70 mit Blindstopfen ausgestattet.

Ausführung
Sperrwasserhöhe: 60 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 1,8
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Abwasserart: fäkalienfrei
Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 3,55 kg
Gewicht brutto: 3,55 kg
Länge: 380 mm
Breite: 285 mm
Höhe: 190 mm
Verpackungsmaß Länge: 380 mm
Verpackungsmaß Breite: 295 mm
Verpackungsmaß Höhe: 257 mm

Behälter/Grundkörper Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: waagrecht
Fabrikat/Type: 29101 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K206B + Kellerablauf DN 100, Rost Edelstahl, Klasse K 3

KESSEL-Kellerablauf DN 100, Rost Edelstahl, Klasse K 3 Der Kellerablauf aus Kunststoff zum Einbau in die Bodenplatte ist mit einem Geruchsverschluss und einem Schlammemeier ausgestattet. Das Aufsatzstück mit Schlitzrost ist teleskopisch höhenverstellbar.
Ausführung
Schlammemeier: ja
Lage seitlicher Anschluss: Typ II Sperrwasserhöhe: 60 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 1,8
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Höhenverstellbarkeit: 30 - 90 mm
Gewicht netto: 2,97 kg
Gewicht brutto: 3,3 kg
Aussparungsmaß Breite: 320 mm
Aussparungsmaß Länge: 400 mm
Einbautiefe: 216 - 266 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 380 mm
Breite: 290 mm
Verpackungsmaß Länge: 380 mm
Verpackungsmaß Breite: 295 mm
Verpackungsmaß Höhe: 257 mm
Behälter/Grundkörper Zulauf
Nennweite -DN-: 70 mm
Zulauf Anzahl: 2 Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale
Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 187 mm
Abdeckung Länge: 187 mm
Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 200 mm
Rahmen Länge: 200 mm
Aufsatzstück Material: Kunststoff Schlammemeier: ja

Fabrikat/Type: 29121 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K206C + Kellerablauf DN 100, Rost schwarz, 138 x 138 mm

KESSEL-Kellerablauf DN 100, Rost schwarz, 138 x 138 mm
Der Kellerablauf aus Kunststoff zum Einbau in die Bodenplatte ist mit einem Geruchsverschluss und einem Schlammemeier ausgestattet. Das Aufsatzstück mit Schlitzrost ist teleskopisch höhenverstellbar.
Ausführung
Schlammemeier: ja
Sperrwasserhöhe: 60 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 1,6
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
 Geruchsverschluss: inklusive
 Abmessungen
 Höhenverstellbarkeit: 18 - 45 mm
 Gewicht netto: 0,8 kg
 Gewicht brutto: 0,84 kg
 Aussparungsmaß Breite: 280 mm
 Aussparungsmaß Länge: 220 mm
 Einbautiefe: 177 - 204 mm
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 230 mm
 Breite: 170 mm
 Höhe: 159 mm
 Verpackungsmaß Länge: 230 mm
 Verpackungsmaß Breite: 170 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 178 mm
 Behälter/Grundkörper Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: waagrecht
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
 Material: Kunststoff Abdeckung
 Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 138 mm
 Abdeckung Länge: 138 mm
 Oberfläche: Edelstahl poliert Rahmen Material: Kunststoff
 Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm
 Rahmen Länge: 150 mm
 Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: Kunststoff Schlammeimer: ja

 Fabrikat/Type: 36501 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K206D + Kellerablauf DN 100, Rost schwarz, 150 x 190 mm

KESSEL-Kellerablauf DN 100, Rost schwarz, 150 x 190 mm
 Der Kellerablauf aus Kunststoff zum Einbau in die Bodenplatte ist mit einem Geruchsverschluss und einem Schlammeimer ausgestattet. Das Aufsatzstück mit Schlitzrost ist teleskopisch höhenverstellbar.
 Ausführung
 Schlammeimer: ja
 Sperrwasserhöhe: 50 mm
 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
 Aufstau: 1,8
 Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
 Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
 Geruchsverschluss: inklusive
 Abmessungen
 Höhenverstellbarkeit: 25 - 55 mm
 Gewicht netto: 1,37 kg
 Gewicht brutto: 1,45 kg
 Aussparungsmaß Breite: 190 mm
 Aussparungsmaß Länge: 320 mm
 Einbautiefe: 210 - 240 mm
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 285 mm
 Breite: 170 mm
 Verpackungsmaß Länge: 290 mm
 Verpackungsmaß Breite: 170 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 200 mm
 Behälter/Grundkörper Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: waagrecht
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
 Material: Kunststoff Abdeckung
 Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 190 mm
 Abdeckung Länge: 150 mm
 Rahmen Material: Kunststoff

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 159 mm
Rahmen Länge: 200 mm
Aufsatzstück Material: Kunststoff Schlammeimer: ja

Fabrikat/Type: 33101 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K206E + Kellerablauf DN 100, Rost schwarz, Klasse K 3

KESSEL-Kellerablauf DN 100, Rost schwarz, Klasse K 3 Der Kellerablauf aus Kunststoff zum Einbau in die Bodenplatte ist mit einem Geruchsverschluss und einem Schlammeimer ausgestattet. Das Aufsatzstück mit Schlitzrost ist teleskopisch höhenverstellbar.

Ausführung

Schlammeimer: ja

Lage seitlicher Anschluss: Typ II Sperrwasserhöhe: 60 mm

Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 1,8

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit: 30 - 90 mm

Gewicht netto: 2,55 kg

Gewicht brutto: 2,88 kg

Aussparungsmaß Breite: 320 mm

Aussparungsmaß Länge: 400 mm

Einbautiefe: 216 - 276 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 380 mm

Breite: 290 mm

Verpackungsmaß Länge: 380 mm

Verpackungsmaß Breite: 295 mm

Verpackungsmaß Höhe: 257 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf

Nennweite -DN-: 70 mm

Zulauf Anzahl: 2 Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 188 mm

Abdeckung Länge: 188 mm

Rahmen Material: Kunststoff

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 200 mm

Rahmen Länge: 200 mm

Aufsatzstück Material: Kunststoff Schlammeimer: ja

Fabrikat/Type: 29111 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K206F + Kellerablauf Drehfix DN 100, Rost schwarz, Typ 5

KESSEL-Kellerablauf Drehfix DN 100, Rost schwarz, Typ 5 Der Kellerablauf aus Kunststoff ist mit einem herausnehmbaren Rückstauverschluss mit zwei Rückstauklappen, einem handverriegelbaren Notverschluss sowie einem Schlammeimer ausgestattet.

Ausführung

Schlammeimer: ja

Notverschluss: ja

Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 1,8 Mechanische Rückstauklappen: 2
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 1253
Nennweite -DN-: 100 Ausendurchmesser -DA-: 110 mm
Abwasserart: fäkalienfrei
Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
Auslieferungszustand: installationsfertig Rückstauschutz: Typ 5 Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 1,49 kg
Gewicht brutto: 1,51 kg
Aussparungsmaß Breite: 190 mm
Aussparungsmaß Länge: 320 mm
Einbautiefe: 210 - 240 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 285 mm
Breite: 168 mm
Verpackungsmaß Länge: 280 mm
Verpackungsmaß Breite: 170 mm
Verpackungsmaß Höhe: 205 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
Farbe: schwarz Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost
Material: Kunststoff Rost
Farbe: schwarz Rostgröße Länge: 190 mm
Rostgröße Breite: 150 mm
Rostgröße Höhe: 14 mm
Schlammeimer: ja
Rost Rost
Farbe: schwarz Rost Material: Kunststoff Rostgröße Länge: 190 mm
Rostgröße Breite: 150 mm
Rostgröße Höhe: 14 mm

Fabrikat/Type: 27301 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K207 + Geruchs-, Reinigungs- und Rückstauverschlüsse und Zubehör

61K207A + Geruchsverschluss Ferrofix, Sperrwasserhöhe 70 mm

KESSEL-Geruchsverschluss Ferrofix, Sperrwasserhöhe 70 mm
Geruchsverschluss passend für Ferrofix System 200
Ausführung
Sperrwasserhöhe: 70 mm
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Abmessungen
Gewicht netto: 1,28 kg
Gewicht brutto: 1,4 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 27182 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K207B + Geruchsverschluss für Kellerablauf 29111

KESSEL-Geruchsverschluss für Kellerablauf 29111 Geruchsverschluss zur Nachrüstung von Kellerabläufen Der Universale. Als Modul 27603 auch als Geruchsverschluss mit zwei integrierten Rückstauklappen erhältlich.

Allgemeine Merkmale

Material: PP

Abmessungen

Gewicht netto: 0,25 kg

Gewicht brutto: 0,36 kg

Verpackungsmaß Länge: 200 mm

Verpackungsmaß Breite: 200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 27605 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K207C + Geruchsverschluss für Practicus, Ecoguss, Ferrofix

KESSEL-Geruchsverschluss für Practicus, Ecoguss, Ferrofix Geruchsverschluss passend für Bodenabläufe Practicus, Ecoguss und Ferrofix -System 125-

Ausführung

Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,14 kg

Gewicht brutto: 0,23 kg

Verpackungsmaß Länge: 215 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 27169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K207D + Geruchsverschluss Hof-/Regenabläufe, Sperrwasserhöhe 70 mm

KESSEL-Geruchsverschluss Hof-/Regenabläufe, Sperrwasserhöhe 70 mm

Geruchsverschluss passend für Hof- und Regenabläufe System 200

Ausführung

Sperrwasserhöhe: 70 mm

Allgemeine Merkmale

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,26 kg

Gewicht brutto: 0,33 kg

Verpackungsmaß Länge: 144 mm

Verpackungsmaß Breite: 144 mm

Verpackungsmaß Höhe: 117 mm

Fabrikat/Type: 27170 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K207E + Geruchsverschluss Multistop, System 100

KESSEL-Geruchsverschluss Multistop, System 100 Geruchsverschluss Multistop System 100 als Ungezieferschutz, Schaumsperrung und idealer Geruchsverschluss für häufig austrocknende Abläufe.

Ausführung

Dichtung: ja

Allgemeine Merkmale

Farbe: steingrau

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,1 kg

Gewicht brutto: 0,1 kg

Verpackungsmaß Länge: 180 mm

Verpackungsmaß Breite: 115 mm

Verpackungsmaß Höhe: 92 mm

Fabrikat/Type: 43500 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K207F + Geruchsverschluss Regenabläufe, Sperrwasserhöhe 100 mm

KESSEL-Geruchsverschluss Regenabläufe, Sperrwasserhöhe 100 mm

Geruchsverschluss passend für Regenabläufe System 200

Ausführung

Sperrwasserhöhe: 100 mm

Allgemeine Merkmale

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,34 kg

Gewicht brutto: 0,42 kg

Verpackungsmaß Länge: 155 mm

Verpackungsmaß Breite: 155 mm

Verpackungsmaß Höhe: 150 mm

Fabrikat/Type: 27171 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K207G + Reinigungsverschluss Ferrofix Sys 100, befliesbar, geruchsdicht

KESSEL-Reinigungsverschluss Ferrofix Sys 100, befliesbar, geruchsdicht Der Reinigungsverschluss Ferrofix aus Edelstahl V2A dient als Aufsatzstück dem direkten Anschluss an Rohrleitungen und ist mit einer geschlossenen, verschraubten Abdeckplatte ausgestattet. Rückstausicher bis 0,5 bar.

Ausführung

System: 100 Rückflusssicherung: bis 0,5 bar

Abmessungen

Gewicht netto: 0,96 kg

Gewicht brutto: 1,06 kg

Höhe: 100 mm

Verpackungsmaß Länge: 195 mm

Verpackungsmaß Breite: 195 mm

Verpackungsmaß Höhe: 182 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 146 mm

Abdeckung Länge: 146 mm

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Dichtheit: gasdicht Aufsatzstück

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Fabrikat/Type: 27177-PLF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K207H + Reinigungsverschluss Ferrofix Sys 100, geruchsdicht

KESSEL-Reinigungsverschluss Ferrofix Sys 100, geruchsdicht Der Reinigungsverschluss Ferrofix aus Edelstahl V2A dient als Aufsatzstück dem direkten Anschluss an Rohrleitungen und ist mit einer geschlossenen, verschraubten Abdeckplatte ausgestattet.

Ausführung

System: 100

Abmessungen

Gewicht netto: 2,08 kg

Gewicht brutto: 2,18 kg

Höhe: 93 mm

Verpackungsmaß Länge: 195 mm

Verpackungsmaß Breite: 195 mm

Verpackungsmaß Höhe: 182 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: geschlossene Abdeckplatte Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 146 mm

Abdeckung Höhe: 17 mm

Abdeckung Länge: 146 mm

Oberfläche: Edelstahl poliert

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Dichtheit: geruchsdicht Form

Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Fabrikat/Type: 27177-PL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K207I + Reinigungsverschluss Ferrofix Sys 100, Klebefl., befl., geru

KESSEL-Reinigungsverschluss Ferrofix Sys 100, Klebefl., befl., geruchsdicht Der Reinigungsverschluss Ferrofix aus Edelstahl V2A dient als Aufsatzstück dem direkten Anschluss an Rohrleitungen und ist mit einer geschlossenen, verschraubten Abdeckplatte ausgestattet.

Ausführung

System: 100 Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-

Abmessungen

Gewicht netto: 1,62 kg

Gewicht brutto: 1,78 kg

Länge: 246 mm

Breite: 246 mm

Höhe: 100 mm

Verpackungsmaß Länge: 247 mm

Verpackungsmaß Breite: 247 mm

Verpackungsmaß Höhe: 180 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 146 mm

Abdeckung Höhe: 15 mm

Abdeckung Länge: 146 mm

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Dichtheit: geruchs- und gasdicht

Bodenbelaghöhe max.: 15 mm

Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 27177-PLF-KF oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K207J + Reinigungsverschlüsse System 100, ABS, Abdeck. V2A, K 3

KESSEL-Reinigungsverschlüsse System 100 Sys 100, ABS, Abdeck. V2A, verschr., K 3 Der Reinigungsverschluss dient als Aufsatzstück dem direkten Anschluss an Rohrleitungen und ist mit einer geschlossenen Abdeckplatte, zum Verschrauben bzw. Arretieren ausgestattet.

Ausführung

System: 100

Abmessungen

Gewicht netto: 0,45 kg

Gewicht brutto: 0,45 kg

Höhe: 93 mm

Verpackungsmaß Länge: 150 mm

Verpackungsmaß Breite: 150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 90 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: geschlossene Abdeckplatte Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Höhe: 17 mm

Oberfläche: Edelstahl poliert Rahmen Material: ABS

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm

Rahmen Länge: 150 mm

Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 27191G oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K207K + Reinigungsverschlüsse System 100, ABS, Abdeck. V2A, L15

KESSEL-Reinigungsverschlüsse System 100 Sys 100, ABS, Abdeck. V2A, verschr., L15 Der Reinigungsverschluss dient als Aufsatzstück dem direkten Anschluss an Rohrleitungen und ist mit einer geschlossenen Abdeckplatte, zum Verschrauben bzw. Arretieren ausgestattet.

Ausführung

System: 100

Abmessungen

Gewicht netto: 0,72 kg

Gewicht brutto: 0,79 kg

Höhe: 93 mm

Verpackungsmaß Länge: 150 mm

Verpackungsmaß Breite: 150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 80 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: geschlossene Abdeckplatte Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Höhe: 17 mm

Oberfläche: Edelstahl poliert Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm

Rahmen Länge: 150 mm

Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 27196G oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K207L + Reinigungsverschlüsse System 100, Klebeflansch, geruchsdicht

KESSEL-Reinigungsverschlüsse System 100 Sys 100, Klebeflansch, geruchsdicht Der Reinigungsverschluss dient als Aufsatzstück dem direkten Anschluss an Rohrleitungen und ist mit einer geschlossenen Abdeckplatte, zum Verschrauben bzw. Arretieren ausgestattet.
Ausführung
System: 100 Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
Abmessungen
Gewicht netto: 2,74 kg
Gewicht brutto: 2,9 kg
Länge: 246 mm
Breite: 246 mm
Höhe: 93 mm
Verpackungsmaß Länge: 247 mm
Verpackungsmaß Breite: 247 mm
Verpackungsmaß Höhe: 180 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: geschlossene Abdeckplatte Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Höhe: 15 mm
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Dichtheit: geruchsdicht Rahmen
Breite: 146 mm
Rahmen Länge: 146 mm
Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 27177-PL-KF oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K207M + Rückstauverschluss mit 2 Klappen

KESSEL-Rückstauverschluss mit 2 Klappen Zweifach-Rückstauverschlusseinsatz mit zwei Klappen aus Kunststoff, komplett mit Dichtungen
Ausführung
Mechanische Rückstauklappen: 2
Allgemeine Merkmale
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,24 kg
Gewicht brutto: 0,3 kg
Verpackungsmaß Länge: 215 mm
Verpackungsmaß Breite: 100 mm
Verpackungsmaß Höhe: 100 mm

Fabrikat/Type: 28006 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K207N + Rückstauverschluss Modul für Kellerabläufe mit zwei Klappen

KESSEL-Rückstauverschluss Modul für Kellerabläufe mit zwei Klappen Rückstauverschluss mit zwei Klappen
Allgemeine Merkmale
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,46 kg
Gewicht brutto: 0,56 kg
Verpackungsmaß Länge: 215 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 27603 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K207O + Rückstauverschluss Modul für Pumpfix S mit zwei Klappen

KESSEL-Rückstauverschluss Modul für Pumpfix S mit zwei Klappen Rückstauverschluss mit zwei Klappen
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,61 kg
Gewicht brutto: 0,76 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 28004 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K207P + Rückschlagklappe Aqualift S

KESSEL-Rückschlagklappe Aqualift S Rückschlagklappe für Aqualift S bis 12/1995
Ausführung
Baureihe: bis 12/1995
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,1 kg
Gewicht brutto: 0,14 kg
Verpackungsmaß Länge: 180 mm
Verpackungsmaß Breite: 115 mm
Verpackungsmaß Höhe: 92 mm

Fabrikat/Type: 28005 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K207Q + Zulaufstutzen DN 50, mit Dichtung, Gewinding

KESSEL-Zulaufstutzen DN 50, mit Dichtung, Gewinding Zulaufstutzen mit Dichtung und Gewinding, Bohrloch 60 mm
Allgemeine Merkmale
Material: Kunststoff
Nennweite -DN-: 50
Abmessungen
Gewicht netto: 0,07 kg
Gewicht brutto: 0,08 kg
Verpackungsmaß Länge: 80 mm
Verpackungsmaß Breite: 80 mm
Verpackungsmaß Höhe: 70 mm

Fabrikat/Type: 39005 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K207R + Zulaufstutzen DN 70, mit Dichtung, Gewinding

KESSEL-Zulaufstutzen DN 70, mit Dichtung, Gewinding Zulaufstutzen mit Dichtung und Gewinding, Bohrloch 92 mm
Allgemeine Merkmale
Material: Kunststoff
Nennweite -DN-: 70
Abmessungen
Gewicht netto: 0,17 kg
Gewicht brutto: 0,21 kg
Verpackungsmaß Länge: 115 mm
Verpackungsmaß Breite: 115 mm
Verpackungsmaß Höhe: 70 mm

Fabrikat/Type: 39007 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K207S + Zulaufstutzen DN 100, mit Dichtung, Gewinding

KESSEL-Zulaufstutzen DN 100, mit Dichtung, Gewinding Zulaufstutzen mit Dichtung und Gewinding, Bohrloch 121 mm
Allgemeine Merkmale
Material: Kunststoff
Nennweite -DN-: 100
Abmessungen
Gewicht netto: 0,2 kg
Gewicht brutto: 0,2 kg
Verpackungsmaß Länge: 140 mm
Verpackungsmaß Breite: 140 mm
Verpackungsmaß Höhe: 80 mm

Fabrikat/Type: 39100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K207U + Hofablauf DN 100, Alrondo, senkrecht

KESSEL-Hofablauf DN 100, Alrondo, senkrecht Der Hofablauf aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einer Lippendichtung sowie einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet.
Ausführung
System: 100 Sperrwasserhöhe: 50 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 1,6
Allgemeine Merkmale Norm: EN 752
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 0,56 kg

Gewicht brutto: 0,63 kg
Verpackungsmaß Länge: 195 mm
Verpackungsmaß Breite: 195 mm
Verpackungsmaß Höhe: 165 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Kunststoff Stutzen Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost rund Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 200 mm
Abdeckung Länge: 200 mm
Oberfläche: erodiert Rahmen Material: Kunststoff
Verriegelung: verschraubt Rahmen Breite: 200 mm
Rahmen Länge: 200 mm
Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: Kunststoff
Fabrikat/Type: 37287S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K207V + Rattenschutz Einsatz aus Edelstahl

KESSEL-Rattenschutz Einsatz aus Edelstahl Rattenschutzeinsatz für alle Kellerabläufe Drehfix und Der Universale, zum Schutz der Rückstauklappen vor Beschädigungen durch Ratten
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Abmessungen
Gewicht netto: 0,08 kg
Gewicht brutto: 0,08 kg
Verpackungsmaß Länge: 104 mm
Verpackungsmaß Breite: 68 mm
Verpackungsmaß Höhe: 67 mm

Fabrikat/Type: 27609 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K208 + Der Ultraflache

61K208A + Grundkörper Der Ultraflache 79 DN 50, Geruchsverschluss 50 mm

KESSEL-Grundkörper Der Ultraflache 79 DN 50, Geruchsverschluss 50 mm
Der Grundkörper für Bodenabläufe Der Ultraflache 79 besteht aus Kunststoff und ist mit einem beiliegenden Geruchsverschluss zur Montage in einem Aufsatzstück ausgestattet.
Ausführung
System: 125 Sickerwasseröffnung: optional Sperrwasserhöhe: 50 mm
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 50 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 0,36 kg
Gewicht brutto: 0,4 kg
Länge: 227 mm
Breite: 163 mm
Höhe: 79 mm
Verpackungsmaß Länge: 226,9 mm
Verpackungsmaß Breite: 163 mm
Verpackungsmaß Höhe: 84,2 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: ABS
Fabrikat/Type: 44700 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K208B + Bodenablauf Der Ultraflache 79 DN 50, Schlitzrost

KESSEL-Bodenablauf Der Ultraflache 79 DN 50, Schlitzrost Der Bodenablauf Der Ultraflache 79 ist zur Bodenentwässerung im Innenbereich geeignet. Der Ablauf aus Kunststoff ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss im Aufsatzstück ausgestattet.

Ausführung

System: 125 Sickerwasseröffnung: optional Sperrwasserhöhe: 50 mm

Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm

Aufstau: 0,9 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 1,1

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 50 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit: 88 - 139 mm

Gewicht netto: 0,51 kg

Gewicht brutto: 0,66 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 227 mm

Breite: 163 mm

Höhe: 79 mm

Verpackungsmaß Länge: 590 mm

Verpackungsmaß Breite: 390 mm

Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: ABS Stutzen Ausführung:

waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm

Abdeckung Höhe: 16 mm

Abdeckung Länge: 120 mm

Oberfläche: Edelstahl poliert Rahmen Material: ABS

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 130 mm

Rahmen Länge: 130 mm

Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 44700.20 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K208C + Bodenablauf Der Ultraflache 79 DN 50, Klipsflansch, Schlitzr

KESSEL-Bodenablauf Der Ultraflache 79 DN 50, Klipsflansch, Schlitzrost Der Bodenablauf Der Ultraflache 79 ist zur Bodenentwässerung im Innenbereich geeignet. Der Ablauf aus Kunststoff ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss im Aufsatzstück ausgestattet.

Ausführung

System: 125 Sickerwasseröffnung: optional Abdichtung am Grundkörper: Klipsflansch mit werksseitig angebrachter Dichtmanschette Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlic-: W3-I Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 50 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit: 88 - 139 mm

Gewicht netto: 0,76 kg

Gewicht brutto: 0,76 kg
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 227 mm
Breite: 163 mm
Höhe: 82 mm
Verpackungsmaß Länge: 220 mm
Verpackungsmaß Breite: 160 mm
Verpackungsmaß Höhe: 185 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: ABS Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
Material: Edelstahl Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm
Abdeckung Höhe: 9 mm
Abdeckung Länge: 120 mm
Oberfläche: Edelstahl poliert Rahmen Material: Kunststoff
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 44700.20M oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K208D + Bodenablauf Der Ultraflache 79 DN 50, Variofix, Schlitzrost

KESSEL-Bodenablauf Der Ultraflache 79 DN 50, Variofix, Schlitzrost verschraubt Der Bodenablauf Der Ultraflache 79 ist zur Bodenentwässerung im Innenbereich geeignet. Der Ablauf aus Kunststoff ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss im Aufsatzstück ausgestattet.
Ausführung
System: 125 Sickerwasseröffnung: optional Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 50 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm
Aufstau: 1,2 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 1,3
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 50 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Höhenverstellbarkeit: 119 - 174 mm
Gewicht netto: 2,27 kg
Gewicht brutto: 2,27 kg
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 312 mm
Breite: 312 mm
Höhe: 79 mm
Verpackungsmaß Länge: 390 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 310 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: ABS Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm
Abdeckung Höhe: 9 mm
Abdeckung Länge: 138 mm
Oberfläche: geschliffen Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm
Rahmen Länge: 150 mm
Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 44700.51 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K208E + Bodenablauf Der Ultraflache 79 DN 50,Variofix Designrost

KESSEL-Bodenablauf Der Ultraflache 79 DN 50, Variofix, Designrost Kessel Der Bodenablauf Der Ultraflache 79 ist zur Bodenentwässerung im Innenbereich geeignet. Der Ablauf aus Kunststoff ist mit einem herausnehmbaren Geruchverschluss im Aufsatzstück ausgestattet.

Ausführung
System: 125 Sickerwasseröffnung: optional Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 50 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm
Aufstau: 1,2 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 1,4
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 50 mm
Geruchverschluss: inklusive
Abmessungen
Höhenverstellbarkeit: 119 - 174 mm
Gewicht netto: 2,12 kg
Gewicht brutto: 2,12 kg
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 312 mm
Breite: 312 mm
Höhe: 79 mm
Verpackungsmaß Länge: 390 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 310 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: ABS Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm
Abdeckung Höhe: 16 mm
Abdeckung Länge: 120 mm
Oberfläche: geschliffen Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel
Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm
Rahmen Länge: 132 mm
Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 44700.52 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K208F + Bodenablauf Der Ultraflache 79 DN 50,Variofix Designrost L&L

KESSEL-Bodenablauf Der Ultraflache 79 DN 50, Variofix, Designrost Kessel, L&L Der Bodenablauf Der Ultraflache 79 ist zur Bodenentwässerung im Innenbereich geeignet. Der Ablauf aus Kunststoff ist mit einem herausnehmbaren Geruchverschluss im Aufsatzstück ausgestattet.

Ausführung
System: 125 Sickerwasseröffnung: optional Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 50 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm
Aufstau: 1,2 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 1,4
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 50 mm
Geruchverschluss: inklusive
Abmessungen
Höhenverstellbarkeit: 119 - 174 mm
Gewicht netto: 2,12 kg
Gewicht brutto: 2,12 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 312 mm
Breite: 312 mm
Höhe: 79 mm
Verpackungsmaß Länge: 390 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 310 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: ABS Stutzen Ausführung:
waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm
Abdeckung Höhe: 16 mm
Abdeckung Länge: 120 mm
Oberfläche: geschliffen Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel
Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm
Rahmen Länge: 132 mm
Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 44700.53 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K208G + Bodenablauf Der Ultraflache 79 DN 50, Designrost

KESSEL-Bodenablauf Der Ultraflache 79 DN 50, Designrost Kessel Der Bodenablauf Der Ultraflache 79 ist zur Bodenentwässerung im Innenbereich geeignet. Der Ablauf aus Kunststoff ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss im Aufsatzstück ausgestattet.

Ausführung

System: 125 Sickerwasseröffnung: optional Sperrwasserhöhe: 50 mm

Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm

Aufstau: 0,9 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 1,1

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 50 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit: 88 - 139 mm

Gewicht netto: 0,85 kg

Gewicht brutto: 1,01 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 227 mm

Breite: 163 mm

Höhe: 79 mm

Verpackungsmaß Länge: 247 mm

Verpackungsmaß Breite: 247 mm

Verpackungsmaß Höhe: 180 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: ABS Stutzen Ausführung:
waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm

Abdeckung Höhe: 16 mm

Abdeckung Länge: 120 mm

Oberfläche: geschliffen Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel

Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm

Rahmen Länge: 132 mm

Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 44700.62 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K208H + Bodenablauf Der Ultraflache 79 DN 50, Designrost L&L

KESSEL-Bodenablauf Der Ultraflache 79 DN 50, Designrost Kessel, Lock & Lift Der Bodenablauf Der Ultraflache 79 ist zur Bodenentwässerung im Innenbereich geeignet. Der Ablauf aus Kunststoff ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss im Aufsatzstück ausgestattet.

Ausführung

System: 125 Sickerwasseröffnung: optional Sperrwasserhöhe: 50 mm

Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm

Aufstau: 0,9 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 1,1

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 50 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit: 95 - 145 mm

Gewicht netto: 0,88 kg

Gewicht brutto: 0,93 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 227 mm

Breite: 163 mm

Höhe: 79 mm

Verpackungsmaß Länge: 226,9 mm

Verpackungsmaß Breite: 163 mm

Verpackungsmaß Höhe: 150,5 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: ABS Stutzen Ausführung:

waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm

Abdeckung Höhe: 16 mm

Abdeckung Länge: 120 mm

Oberfläche: geschliffen Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel

Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm

Rahmen Länge: 132 mm

Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 44700.63 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K208I + Bodenablauf Der Ultraflache 79 DN 50, Designrost Megastop

KESSEL-Bodenablauf Der Ultraflache 79 DN 50, Designrost Kessel, L&L, Megastop Der Bodenablauf Der Ultraflache 79 ist zur Bodenentwässerung im Innenbereich geeignet. Der Ablauf aus Kunststoff ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss im Aufsatzstück ausgestattet.

Ausführung

System: 125 Sickerwasseröffnung: optional Rückflusssicherung: bis 0,1 bar Sperrwasserhöhe: 10 mm

Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm

Aufstau: 0,7 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 1,1

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 50 mm

Geruchsverschluss: Megastop

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit: 95 - 145 mm

Gewicht netto: 0,87 kg

Gewicht brutto: 1,03 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 227 mm

Breite: 163 mm

Höhe: 79 mm

Verpackungsmaß Länge: 247 mm
 Verpackungsmaß Breite: 247 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 180 mm
 Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: ABS Stutzen Ausführung:
 waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
 Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
 Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm
 Abdeckung Höhe: 16 mm
 Abdeckung Länge: 120 mm
 Oberfläche: geschliffen Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
 Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel
 Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm
 Rahmen Länge: 132 mm
 Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
 Fabrikat/Type: 44700.66 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K208J + Grundkörper Der Ultraflache 79 DN 50, seith. Zulauf DN 40, G

KESSEL-Grundkörper Der Ultraflache 79 DN 50, seith. Zulauf DN 40, GV 50 mm
 Der Grundkörper für Bodenabläufe Der Ultraflache 79 besteht aus Kunststoff und ist mit einem
 beiliegenden Geruchsverschluss zur Montage in einem Aufsatzstück ausgestattet.
 Ausführung
 System: 125 Sickerwasseröffnung: optional Lage seitlicher Anschluss: Typ II Sperrwasserhöhe:
 50 mm
 Allgemeine Merkmale
 Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 50 mm
 Geruchsverschluss: inklusive
 Abmessungen
 Gewicht netto: 0,3 kg
 Gewicht brutto: 0,35 kg
 Länge: 280 mm
 Breite: 163 mm
 Höhe: 79 mm
 Verpackungsmaß Länge: 280,4 mm
 Verpackungsmaß Breite: 163 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 84,9 mm
 Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Zulauf
 Nennweite -DN-: 40 mm
 Zulauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: ABS
 Fabrikat/Type: 44701 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K208K + Montagehilfe-Set für Grundkörper Der Ultraflache 54 u. 79

KESSEL-Montagehilfe-Set für Grundkörper Der Ultraflache 54 u. 79 Montagehilfe-Set für die
 Montage von Grundkörpern und Badabläufen Der Ultraflache 54 und 79. Bestehend aus
 Montagehilfe aus Kunststoff inklusive 4 Schrauben, 8 Sechskantmutter und 4 Schall- und
 Setzungsdämpfern. Diese vermindern Betriebsgeräusche und können Setzungen des
 Bodenaufbaus ausgleichen. Einschließlich schallschutztechnischem Nachweis erstellt durch das
 Fraunhofer Institut Stuttgart für Bodenabläufe und Montagehilfe. Prüfbericht: P-BA 205/2018,
 P-BA 206/2018
 Abmessungen
 Gewicht netto: 0,27 kg
 Gewicht brutto: 0,43 kg
 Verpackungsmaß Länge: 302 mm

Verpackungsmaß Breite: 302 mm
Verpackungsmaß Höhe: 61 mm

Fabrikat/Type: 44702 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K208L + Klipsflansch Der Ultraflache 79, Ecoguss, Practicus

KESSEL-Klipsflansch Der Ultraflache 79, Ecoguss, Practicus Klipsflansch inklusive werksseitig angebrachter Dichtmanschette zur Einbindung in die Abdichtung im Verbund für Der Ultraflache 79, Ecoguss und Practicus

Abmessungen

Gewicht netto: 0,09 kg

Gewicht brutto: 0,14 kg

Verpackungsmaß Länge: 200 mm

Verpackungsmaß Breite: 200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 40 mm

Fabrikat/Type: 44703 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K208M + Haarsieb für Der Ultraflache 54 u. 79, System 125

KESSEL-Haarsieb für Der Ultraflache 54 u. 79, System 125 Haarsieb passend zum Einlegen in Der Ultraflache 54 und 79, System 125

Ausführung

System: 125

Allgemeine Merkmale

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,01 kg

Gewicht brutto: 0,01 kg

Verpackungsmaß Länge: 110,9 mm

Verpackungsmaß Breite: 110,9 mm

Verpackungsmaß Höhe: 6,1 mm

Fabrikat/Type: 44704 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K208N + Bodenablauf Der Ultraflache 54 DN40, WaD, Schlitzrost

KESSEL-Bodenablauf Der Ultraflache 54 DN40, WaD, Schlitzrost Der Bodenablauf Der Ultraflache 54 ist zur Bodenentwässerung im Innenbereich geeignet. Der Ablauf aus Kunststoff ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss im Aufsatzstück ausgestattet. Bei Sickerwasseröffnung offen, kein Fluten der Abdichtungsebene bei Aufstau.

Ausführung

System: 125 Sickerwasseröffnung: optional Abdichtung am Grundkörper: werksseitig angebrachte Dichtmanschette -WaD- nach DIN 18534 Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 22 mm

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 40 Außendurchmesser -DA-: 40 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen
Höhenverstellbarkeit: 63 - 116 mm
Gewicht netto: 0,69 kg
Gewicht brutto: 0,77 kg
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 246 mm
Breite: 200 mm
Höhe: 54 mm
Verpackungsmaß Länge: 315 mm
Verpackungsmaß Breite: 315 mm
Verpackungsmaß Höhe: 117,9 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: ABS Abdeckungsmerkmale
Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm
Abdeckung Höhe: 16 mm
Abdeckung Länge: 120 mm
Rahmen Material: ABS
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 130 mm
Rahmen Länge: 130 mm
Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 44740.20M oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K2080 + Bodenablauf Der Ultraflache 54 DN 40, WaD, Designrost

KESSEL-Bodenablauf Der Ultraflache 54 DN 40, WaD, Designrost Kessel Der Bodenablauf Der Ultraflache 54 ist zur Bodenentwässerung im Innenbereich geeignet. Der Ablauf aus Kunststoff ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss im Aufsatzstück ausgestattet. Bei Sickerwasseröffnung offen, kein Fluten der Abdichtungsebene bei Aufstau.

Ausführung

System: 125 Sickerwasseröffnung: optional Abdichtung am Grundkörper: werksseitig angebrachte Dichtmanschette -WaD- nach DIN 18534 Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 22 mm

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 40 Außendurchmesser -DA-: 40 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit: 63 - 116 mm

Gewicht netto: 0,86 kg

Gewicht brutto: 1,02 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 246 mm

Breite: 200 mm

Höhe: 54 mm

Verpackungsmaß Länge: 247 mm

Verpackungsmaß Breite: 247 mm

Verpackungsmaß Höhe: 180 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: ABS Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Designrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm

Abdeckung Höhe: 16 mm

Abdeckung Länge: 120 mm

Oberfläche: geschliffen Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel

Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm

Rahmen Länge: 132 mm

Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 44740.62M oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K208P + Bodenablauf Der Ultraflache 54 DN 40, WaD, Designrost L&L

KESSEL-Bodenablauf Der Ultraflache 54 DN 40, WaD, Designrost Kessel, L&L Der Bodenablauf Der Ultraflache 54 ist zur Bodenentwässerung im Innenbereich geeignet. Der Ablauf aus Kunststoff ist mit einem herausnehmbaren Geruchverschluss im Aufsatzstück ausgestattet. Bei Sickerwasseröffnung offen, kein Fluten der Abdichtungsebene bei Aufstau.

Ausführung

System: 125 Sickerwasseröffnung: optional Abdichtung am Grundkörper: werksseitig angebrachte Dichtmanschette -WaD- nach DIN 18534 Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 22 mm

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 40 Außendurchmesser -DA-: 40 mm

Geruchverschluss: inklusive

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit: 70 - 121 mm

Gewicht netto: 0,88 kg

Gewicht brutto: 1,03 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 246 mm

Breite: 200 mm

Höhe: 54 mm

Verpackungsmaß Länge: 247 mm

Verpackungsmaß Breite: 247 mm

Verpackungsmaß Höhe: 180 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: ABS Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Designrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm

Abdeckung Höhe: 16 mm

Abdeckung Länge: 120 mm

Oberfläche: geschliffen Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel

Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm

Rahmen Länge: 132 mm

Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 44740.63M oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K208Q + Bodenablauf Der Ultraflache 54 DN 40, WaD,Designrost Megast.

KESSEL-Bodenablauf Der Ultraflache 54 DN 40, WaD, Designrost, L&L, Megastop Der Bodenablauf Der Ultraflache 54 ist zur Bodenentwässerung im Innenbereich geeignet. Der Ablauf aus Kunststoff ist mit einem herausnehmbaren Geruchverschluss im Aufsatzstück ausgestattet. Bei Sickerwasseröffnung offen, kein Fluten der Abdichtungsebene bei Aufstau.

Ausführung

System: 125 Sickerwasseröffnung: optional Rückflusssicherung: bis 0,1 bar Abdichtung am Grundkörper: werksseitig angebrachte Dichtmanschette -WaD- nach DIN 18534

Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 10 mm

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 40 Außendurchmesser -DA-: 40 mm

Geruchverschluss: Megastop

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit: 70 - 121 mm

Gewicht netto: 0,65 kg
Gewicht brutto: 1,11 kg
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 246 mm
Breite: 200 mm
Höhe: 54 mm
Verpackungsmaß Länge: 331 mm
Verpackungsmaß Breite: 331 mm
Verpackungsmaß Höhe: 123,4 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: ABS Abdeckungsmerkmale
Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm
Abdeckung Höhe: 16 mm
Abdeckung Länge: 120 mm
Oberfläche: geschliffen Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel
Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm
Rahmen Länge: 132 mm
Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 44740.66M oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K208R + Grundkörper Der Ultraflache 54 DN 40, WaD, Geruchsverschluss

KESSEL-Grundkörper Der Ultraflache 54 DN 40, WaD, Geruchsverschluss 22 mm
Der Grundkörper für Bodenabläufe Der Ultraflache 54 besteht aus Kunststoff und ist mit einem beiliegenden Geruchsverschluss zur Montage in einem Aufsatzstück ausgestattet. Bei Sickerwasseröffnung offen, kein Fluten der Abdichtungsebene bei Aufstau.
Ausführung
System: 125 Sickerwasseröffnung: optional Abdichtung am Grundkörper: werksseitig angebrachte Dichtmanschette -WaD- nach DIN 18534 Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 22 mm
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 40 Außendurchmesser -DA-: 40 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 0,38 kg
Gewicht brutto: 0,42 kg
Länge: 246 mm
Breite: 200 mm
Höhe: 54 mm
Verpackungsmaß Länge: 315 mm
Verpackungsmaß Breite: 315 mm
Verpackungsmaß Höhe: 56,1 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: ABS
Fabrikat/Type: 44740M oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K208S + Bodenablauf Der Ultraflache 54 DN 50, WaD, Schlitzrost

KESSEL-Bodenablauf Der Ultraflache 54 DN 50, WaD, Schlitzrost Der Bodenablauf Der Ultraflache 54 ist zur Bodenentwässerung im Innenbereich geeignet. Der Ablauf aus Kunststoff ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss im Aufsatzstück ausgestattet. Bei Sickerwasseröffnung offen, kein Fluten der Abdichtungsebene bei Aufstau.
Ausführung
System: 125 Sickerwasseröffnung: optional Abdichtung am Grundkörper: werksseitig

angebrachte Dichtmanschette -WaD- nach DIN 18534 Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 22 mm
 Allgemeine Merkmale
 Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 50 mm
 Geruchsverschluss: inklusive
 Abmessungen
 Höhenverstellbarkeit: 63 - 116 mm
 Gewicht netto: 0,49 kg
 Gewicht brutto: 0,67 kg
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 246 mm
 Breite: 200 mm
 Höhe: 54 mm
 Verpackungsmaß Länge: 590 mm
 Verpackungsmaß Breite: 390 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 310 mm
 Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: ABS Abdeckungsmerkmale
 Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
 Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
 Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm
 Abdeckung Höhe: 16 mm
 Abdeckung Länge: 120 mm
 Rahmen Material: ABS
 Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 130 mm
 Rahmen Länge: 130 mm
 Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
 Fabrikat/Type: 44750.20M oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K208T + Bodenablauf Der Ultraflache 54 DN 50, WaD, Designrost

KESSEL-Bodenablauf Der Ultraflache 54 DN 50, WaD, Designrost Kessel Der Bodenablauf Der Ultraflache 54 ist zur Bodenentwässerung im Innenbereich geeignet. Der Ablauf aus Kunststoff ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss im Aufsatzstück ausgestattet. Bei Sickerwasseröffnung offen, kein Fluten der Abdichtungsebene bei Aufstau.

Ausführung

System: 125 Sickerwasseröffnung: optional Abdichtung am Grundkörper: werksseitig
 angebrachte Dichtmanschette -WaD- nach DIN 18534 Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 22 mm
 Allgemeine Merkmale
 Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 50 mm
 Geruchsverschluss: inklusive
 Abmessungen
 Höhenverstellbarkeit: 63 - 116 mm
 Gewicht netto: 0,9 kg
 Gewicht brutto: 1,04 kg
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 246 mm
 Breite: 200 mm
 Höhe: 54 mm
 Verpackungsmaß Länge: 247 mm
 Verpackungsmaß Breite: 247 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 180 mm
 Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: ABS Abdeckungsmerkmale
 Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
 Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
 Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm
 Abdeckung Höhe: 16 mm
 Abdeckung Länge: 120 mm
 Oberfläche: geschliffen Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
 Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel

Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm
Rahmen Länge: 132 mm
Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 44750.62M oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K208U + Bodenablauf Der Ultraflache 54 DN 50, WaD, Designrost L&L

KESSEL-Bodenablauf Der Ultraflache 54 DN 50, WaD, Designrost Kessel, Lock&Lift Der Bodenablauf Der Ultraflache 54 ist zur Bodenentwässerung im Innenbereich geeignet. Der Ablauf aus Kunststoff ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss im Aufsatzstück ausgestattet. Bei Sickerwasseröffnung offen, kein Fluten der Abdichtungsebene bei Aufstau.

Ausführung

System: 125 Sickerwasseröffnung: optional Abdichtung am Grundkörper: werksseitig angebrachte Dichtmanschette -WaD- nach DIN 18534 Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 22 mm

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 50 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit: 70 - 121 mm

Gewicht netto: 0,88 kg

Gewicht brutto: 1,04 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 246 mm

Breite: 200 mm

Höhe: 54 mm

Verpackungsmaß Länge: 247 mm

Verpackungsmaß Breite: 247 mm

Verpackungsmaß Höhe: 180 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: ABS Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Designrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm

Abdeckung Höhe: 16 mm

Abdeckung Länge: 120 mm

Oberfläche: geschliffen Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel

Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm

Rahmen Länge: 132 mm

Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 44750.63M oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K208V + Bodenablauf Der Ultraflache 54 DN 50, WaD,Designrost Megast.

KESSEL-Bodenablauf Der Ultraflache 54 DN 50, WaD, Designrost, L&L, Megastop Der Bodenablauf Der Ultraflache 54 ist zur Bodenentwässerung im Innenbereich geeignet. Der Ablauf aus Kunststoff ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss im Aufsatzstück ausgestattet. Bei Sickerwasseröffnung offen, kein Fluten der Abdichtungsebene bei Aufstau.

Ausführung

System: 125 Sickerwasseröffnung: optional Rückflusssicherung: bis 0,1 bar Abdichtung am

Grundkörper: werksseitig angebrachte Dichtmanschette -WaD- nach DIN 18534

Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 10 mm

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 50 mm

Geruchsverschluss: Megastop

Abmessungen
Höhenverstellbarkeit: 70 - 121 mm
Gewicht netto: 0,65 kg
Gewicht brutto: 1,1 kg
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 246 mm
Breite: 200 mm
Höhe: 54 mm
Verpackungsmaß Länge: 247 mm
Verpackungsmaß Breite: 247 mm
Verpackungsmaß Höhe: 180 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: ABS Abdeckungsmerkmale
Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm
Abdeckung Höhe: 16 mm
Abdeckung Länge: 120 mm
Oberfläche: geschliffen Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel
Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm
Rahmen Länge: 132 mm
Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 44750.66M oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K208W + Grundkörper Der Ultraflache 54 DN 50, WaD, Geruchsverschluss

KESSEL-Grundkörper Der Ultraflache 54 DN 50, WaD, Geruchsverschluss 22 mm
Der Grundkörper für Bodenabläufe Der Ultraflache 54 besteht aus Kunststoff und ist mit einem beiliegenden Geruchsverschluss zur Montage in einem Aufsatzstück ausgestattet. Bei Sickerwasseröffnung offen, kein Fluten der Abdichtungsebene bei Aufstau.
Ausführung
System: 125 Sickerwasseröffnung: optional Abdichtung am Grundkörper: werksseitig angebrachte Dichtmanschette -WaD- nach DIN 18534 Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 22 mm
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 50 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 0,37 kg
Gewicht brutto: 0,41 kg
Länge: 246 mm
Breite: 200 mm
Höhe: 54 mm
Verpackungsmaß Länge: 315 mm
Verpackungsmaß Breite: 315 mm
Verpackungsmaß Höhe: 59,7 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: ABS
Fabrikat/Type: 44750M oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K209 + Zubehör für Linearis Infinity

61K209A + Geruchsverschluss Megastop für Duschrinne Linearis Infinity

KESSEL-Geruchsverschluss Megastop für Duschrinne Linearis Infinity Alternativer mechanischer Geruchsverschluss mit Wasservorlage zum doppelten Schutz vor Geruchsbelästigung passend

für Duschrinnen Linearis Infinity
Allgemeine Merkmale
Material: Kunststoff Geruchsverschluss: Megastop
Abmessungen
Gewicht netto: 0,08 kg
Gewicht brutto: 0,83 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 10 mm

Fabrikat/Type: 45100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K209B + Verbindungsstück 90 Grad für Linearis Infinity, Edst. gebürs

KESSEL-Verbindungsstück 90 Grad für Linearis Infinity, Edst. gebürstet Verbindungsstück 90 Grad inklusive zwei Verbindern zur längskraftschlüssigen Verlängerung von Duschrinnen Linearis Infinity
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 1.4404 -V4A-
Abmessungen
Gewicht netto: 0,14 kg
Gewicht brutto: 0,15 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 10 mm
Abdeckungsmerkmale Oberfläche: Edelstahl gebürstet
Fabrikat/Type: 45100.01 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K209C + Verbindungsstück 45 Grad für Linearis Infinity, Edst. gebürs

KESSEL-Verbindungsstück 45 Grad für Linearis Infinity, Edst. gebürstet Verbindungsstück 45 Grad inklusive zwei Verbindern zur längskraftschlüssigen Verlängerung von Duschrinnen Linearis Infinity
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 1.4404 -V4A-
Abmessungen
Gewicht netto: 0,13 kg
Gewicht brutto: 0,14 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 10 mm
Abdeckungsmerkmale Oberfläche: Edelstahl gebürstet
Fabrikat/Type: 45100.02 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K209D + Verbindungsstück 30 Grad für Linearis Infinity, Edst. gebürs

KESSEL-Verbindungsstück 30 Grad für Linearis Infinity, Edst. gebürstet Verbindungsstück 30 Grad inklusive zwei Verbindern zur längskraftschlüssigen Verlängerung von Duschrinnen Linearis Infinity

Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 1.4404 -V4A-
Abmessungen
Gewicht netto: 0,12 kg
Gewicht brutto: 0,14 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 10 mm
Abdeckungsmerkmale Oberfläche: Edelstahl gebürstet
Fabrikat/Type: 45100.03 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K209E + Haarsieb für Duschrinne Linearis Infinity

KESSEL-Haarsieb für Duschrinne Linearis Infinity Haarsieb passend für Duschrinnen Linearis Infinity. Ermöglicht einfaches Reinigen und verhindert Verstopfung

Allgemeine Merkmale
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht brutto: 0,01 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 10 mm

Fabrikat/Type: 45102 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K209F + Verbindungsstück 90 Grad für Linearis Infinity, Black, gebür

KESSEL-Verbindungsstück 90 Grad für Linearis Infinity, Black, gebürstet Verbindungsstück 90 Grad inklusive zwei Verbindern zur längskraftschlüssigen Verlängerung von Duschrinnen Linearis Infinity

Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 1.4404 -V4A-
Abmessungen
Gewicht netto: 0,14 kg
Gewicht brutto: 0,15 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 10 mm
Abdeckungsmerkmale Oberfläche: Black gebürstet
Fabrikat/Type: 45102.01 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K209G + Verbindungsstück 45 Grad für Linearis Infinity, Black, gebür

KESSEL-Verbindungsstück 45 Grad für Linearis Infinity, Black, gebürstet Verbindungsstück 45 Grad inklusive zwei Verbindern zur längskraftschlüssigen Verlängerung von Duschrinnen Linearis Infinity

Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 1.4404 -V4A-
Abmessungen

Gewicht netto: 0,13 kg
Gewicht brutto: 0,14 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 10 mm
Abdeckungsmerkmale Oberfläche: Black gebürstet
Fabrikat/Type: 45102.02 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K209H + Verbindungsstück 30 Grad für Linearis Infinity, Black, gebür

KESSEL-Verbindungsstück 30 Grad für Linearis Infinity, Black, gebürstet Verbindungsstück 30 Grad inklusive zwei Verbindern zur längskraftschlüssigen Verlängerung von Duschrinnen Linearis Infinity
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 1.4404 -V4A-
Abmessungen
Gewicht netto: 0,12 kg
Gewicht brutto: 0,14 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 10 mm
Abdeckungsmerkmale Oberfläche: Black gebürstet
Fabrikat/Type: 45102.03 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K209I + Verbinder gerade, für Linearis Infinity

KESSEL-Verbinder gerade, für Linearis Infinity Verbinder gerade zur längskraftschlüssigen Verlängerung von Duschrinnen Linearis Infinity
Allgemeine Merkmale
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,51 kg
Gewicht brutto: 0,51 kg
Verpackungsmaß Länge: 150 mm
Verpackungsmaß Breite: 220 mm
Verpackungsmaß Höhe: 55 mm

Fabrikat/Type: 45103 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K209J + Verbindungsstück 90 Grad für Linearis Infinity, Copper, gebü

KESSEL-Verbindungsstück 90 Grad für Linearis Infinity, Copper, gebürstet Verbindungsstück 90 Grad inklusive zwei Verbindern zur längskraftschlüssigen Verlängerung von Duschrinnen Linearis Infinity
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 1.4404 -V4A-
Abmessungen
Gewicht netto: 0,12 kg
Gewicht brutto: 0,14 kg

Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 10 mm
Abdeckungsmerkmale Oberfläche: Copper gebürstet
Fabrikat/Type: 45103.01 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K209K + Verbindungsstück 45 Grad für Linearis Infinity, Copper, gebü

KESSEL-Verbindungsstück 45 Grad für Linearis Infinity, Copper, gebürstet Verbindungsstück 45 Grad inklusive zwei Verbindern zur längskraftschlüssigen Verlängerung von Duschrinnen Linearis Infinity
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 1.4404 -V4A-
Abmessungen
Gewicht netto: 0,13 kg
Gewicht brutto: 0,14 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 10 mm
Abdeckungsmerkmale Oberfläche: Copper gebürstet
Fabrikat/Type: 45103.02 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K209L + Verbindungsstück 30 Grad für Linearis Infinity, Copper, gebü

KESSEL-Verbindungsstück 30 Grad für Linearis Infinity, Copper, gebürstet Verbindungsstück 30 Grad inklusive zwei Verbindern zur längskraftschlüssigen Verlängerung von Duschrinnen Linearis Infinity
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 1.4404 -V4A-
Abmessungen
Gewicht netto: 0,12 kg
Gewicht brutto: 0,14 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 10 mm
Abdeckungsmerkmale Oberfläche: Copper gebürstet
Fabrikat/Type: 45103.03 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K209M + Verbindungsstück 90 Grad für Linearis Infinity, Bronze, gebü

KESSEL-Verbindungsstück 90 Grad für Linearis Infinity, Bronze, gebürstet Verbindungsstück 90 Grad inklusive zwei Verbindern zur längskraftschlüssigen Verlängerung von Duschrinnen Linearis Infinity
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 1.4404 -V4A-
Abmessungen
Gewicht netto: 0,12 kg
Gewicht brutto: 0,14 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm

Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 10 mm
Abdeckungsmerkmale Oberfläche: Bronze gebürstet
Fabrikat/Type: 45104.01 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K209N + Verbindungsstück 45 Grad für Linearis Infinity, Bronze, gebü

KESSEL-Verbindungsstück 45 Grad für Linearis Infinity, Bronze, gebürstet Verbindungsstück 45 Grad inklusive zwei Verbindern zur längskraftschlüssigen Verlängerung von Duschrinnen Linearis Infinity
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 1.4404 -V4A-
Abmessungen
Gewicht netto: 0,13 kg
Gewicht brutto: 0,14 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 10 mm
Abdeckungsmerkmale Oberfläche: Bronze gebürstet
Fabrikat/Type: 45104.02 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K209O + Verbindungsstück 30 Grad für Linearis Infinity, Bronze, gebü

KESSEL-Verbindungsstück 30 Grad für Linearis Infinity, Bronze, gebürstet Verbindungsstück 30 Grad inklusive zwei Verbindern zur längskraftschlüssigen Verlängerung von Duschrinnen Linearis Infinity
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 1.4404 -V4A-
Abmessungen
Gewicht netto: 0,12 kg
Gewicht brutto: 0,14 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 10 mm
Abdeckungsmerkmale Oberfläche: Bronze gebürstet
Fabrikat/Type: 45104.03 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K210 + Brandschutzeinsatz

61K210A + Brandschutzeinsatz Fire-Kit 100, für DN 50, 70, 80

KESSEL-Brandschutzeinsatz Fire-Kit 100, für DN 50, 70, 80 Brandschutzeinsatz Fire-Kit 100 für Feuerwiderstandsklasse F120, F90, F60 und F 30 nach DIN 4102-11. Nachrüstbar für alle senkrechten Bodenabläufe System 100/125: Practicus aus PP DN 50, DN 70 Ecoguss DN 50, DN 70, DN 80 Ferrofix aus Edelstahl DN 70
Ausführung
System: 125
Allgemeine Merkmale Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719
Abmessungen

Gewicht netto: 0,16 kg
Gewicht brutto: 0,17 kg
Durchmesser: 79 mm
Höhe: 45 mm
Verpackungsmaß Länge: 150 mm
Verpackungsmaß Breite: 106 mm
Verpackungsmaß Höhe: 40 mm
Abwasserinhalt Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102: F 120
Fabrikat/Type: 48099 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K210B + Brandschutzeinsatz Fire-Kit 100, für DN 100

KESSEL-Brandschutzeinsatz Fire-Kit 100, für DN 100 Brandschutzeinsatz Fire-Kit 100 für Feuerwiderstandsklasse F120, F90, F60 und F 30 nach DIN 4102-11. Nachrüstbar für alle senkrechten Bodenabläufe System 100/125: Practicus aus PP DN 100 Ecoguss DN 100 Ferrofix aus Edelstahl DN 100
Ausführung
System: 125
Allgemeine Merkmale Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719
Abmessungen
Gewicht netto: 0,16 kg
Gewicht brutto: 0,16 kg
Durchmesser: 79 mm
Höhe: 45 mm
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm
Abwasserinhalt Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102: F 120
Fabrikat/Type: 48100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K210C + Brandschutzeinsatz Fire-Kit 200, DN 100 für System 200

KESSEL-Brandschutzeinsatz Fire-Kit 200, DN 100 für System 200 Brandschutzeinsatz Fire-Kit 200 für Feuerwiderstandsklasse F120, F90, F60 und F 30 nach DIN 4102-11. Nachrüstbar für alle senkrechten Bodenabläufe System 200: Ferrofix aus Edelstahl DN 100 Boden-/Hofabläufe aus Kunststoff DN 100
Ausführung
System: 200
Allgemeine Merkmale Zulassung: Z-19.17-1719
Abmessungen
Gewicht netto: 0,74 kg
Gewicht brutto: 0,74 kg
Durchmesser: 116 mm
Höhe: 83 mm
Verpackungsmaß Länge: 145 mm
Verpackungsmaß Breite: 145 mm
Verpackungsmaß Höhe: 114 mm
Abwasserinhalt Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102: F 120
Fabrikat/Type: 48200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K210D + Inox-Brandschutzeinsatz Branschutzkartusche DN 100 für Systeme

KESSEL-Inox-Brandschutzeinsatz Branschutzkartusche DN 100 für System 185

Ausführung

System: 185

Abmessungen

Gewicht netto: 1 kg

Gewicht brutto: 1 kg

Fabrikat/Type: 55167 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K211 + Practicus DN 50

61K211A + Grundkörper Practicus DN 50, Auslauf seitlich

KESSEL-Grundkörper Practicus DN 50, Auslauf seitlich Der Grundkörper Practicus aus Kunststoff dient in Kombination mit einem Aufsatzstück der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:

Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 50 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 0,68 kg

Gewicht brutto: 0,79 kg

Durchmesser: 135 mm

Höhe: 132 mm

Verpackungsmaß Länge: 200 mm

Verpackungsmaß Breite: 200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: waagrecht

Fabrikat/Type: 45150 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K211B + Boden-/Deckenablauf Practicus DN 50, seitlich, Schlitzrost

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Practicus DN 50, seitlich, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Anschlussrand sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:

Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm

Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 1,4

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 50 mm

Geruchsverschluss: inklusive
 Abmessungen
 Gewicht netto: 1,31 kg
 Gewicht brutto: 1,75 kg
 Aussparungsmaß Breite: 180 mm
 Aussparungsmaß Länge: 220 mm
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Verpackungsmaß Länge: 390 mm
 Verpackungsmaß Breite: 190 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 310 mm
 Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung:
 waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
 Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
 Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm
 Abdeckung Höhe: 16 mm
 Abdeckung Länge: 138 mm
 Rahmen Material: ABS
 Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel Rahmen
 Breite: 150 mm
 Rahmen Länge: 150 mm
 Aufsatzstück: höhenverstellbar Aufsatzstück Material: ABS
 Fabrikat/Type: 45150.11 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K211C + Boden-/Deckenablauf Practicus DN 50, seitl., Variofix, Schli

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Practicus DN 50, seitl., Variofix, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Anschlussrand sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzerfordernisse gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart.

Ausführung
 System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm
 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
 Aufstau: 1,6
 Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
 Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 50 mm
 Geruchsverschluss: inklusive
 Abmessungen
 Höhenverstellbarkeit: 10 - 18 mm
 Gewicht netto: 2,73 kg
 Gewicht brutto: 3,49 kg
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Verpackungsmaß Länge: 490 mm
 Verpackungsmaß Breite: 275 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 495 mm
 Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung:
 waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
 Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
 Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm
 Abdeckung Länge: 138 mm
 Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
 Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel Rahmen
 Breite: 150 mm
 Rahmen Länge: 150 mm

Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 45150.51 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K211D + Boden-/Deckenablauf Practicus DN 50, seitl., Variofix, Design

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Practicus DN 50, seitl., Variofix, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Anschlussrand sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm

Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 1,5

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 50 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit: 10 - 23 mm

Gewicht netto: 2,7 kg

Gewicht brutto: 3,46 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Verpackungsmaß Länge: 490 mm

Verpackungsmaß Breite: 275 mm

Verpackungsmaß Höhe: 495 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung:

waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm

Abdeckung Länge: 120 mm

Oberfläche: geschliffen Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel

Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm

Rahmen Länge: 132 mm

Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 45150.53 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K211E + Boden-/Deckenablauf Practicus DN 50, seitlich, Designrost

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Practicus DN 50, seitlich, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Anschlussrand sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:

Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm

Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 1,4

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 50 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen
Gewicht netto: 1,38 kg
Gewicht brutto: 1,82 kg
Aussparungsmaß Breite: 180 mm
Aussparungsmaß Länge: 220 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Verpackungsmaß Länge: 390 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 310 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung:
waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm
Abdeckung Höhe: 16 mm
Abdeckung Länge: 120 mm
Oberfläche: geschliffen Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel
Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm
Rahmen Länge: 132 mm
Aufsatzstück: höhenverstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 45150.63 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K211F + Grundkörper Practicus Pressfl., DN 50, Auslauf seitlich

KESSEL-Grundkörper Practicus Pressfl., DN 50, Auslauf seitlich Der Grundkörper Practicus aus Kunststoff dient in Kombination mit einem Aufsatzstück der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchverschluss und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 50 mm

Geruchverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 1,85 kg

Gewicht brutto: 2,14 kg

Durchmesser: 273 mm

Höhe: 147 mm

Verpackungsmaß Länge: 280 mm

Verpackungsmaß Breite: 280 mm

Verpackungsmaß Höhe: 260 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung:
waagrecht

Fabrikat/Type: 45159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K211G + Bodenablauf Practicus Pressfl. DN 50, seitlich, Schlitzrost

KESSEL-Bodenablauf Practicus Pressfl. DN 50, seitlich, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des

Fraunhofer Instituts Stuttgart. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:

Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen-

Sperrwasserhöhe: 50 mm

Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 1,4

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 50 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 2,72 kg

Gewicht brutto: 3,35 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm

Breite: 273 mm

Verpackungsmaß Länge: 400 mm

Verpackungsmaß Breite: 300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 400 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung:

waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm

Abdeckung Höhe: 16 mm

Abdeckung Länge: 138 mm

Rahmen Material: ABS

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel Rahmen

Breite: 150 mm

Rahmen Länge: 150 mm

Aufsatzstück: höhenverstellbar Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 45159.11 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K211H + Bodenablauf Practicus Pressfl. DN 50, seith., Variofix, Schl

KESSEL-Bodenablauf Practicus Pressfl. DN 50, seith., Variofix, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 50 mm

Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 1,6

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 50 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit: 10 - 18 mm

Gewicht netto: 4,14 kg

Gewicht brutto: 5,13 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm

Breite: 273 mm
Verpackungsmaß Länge: 588 mm
Verpackungsmaß Breite: 388 mm
Verpackungsmaß Höhe: 400 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung:
waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm
Abdeckung Länge: 138 mm
Oberfläche: Edelstahl poliert Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel Rahmen
Breite: 150 mm
Rahmen Länge: 150 mm
Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 45159.51 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K2111 + Bodenablauf Practicus Pressfl. DN 50, seith., Variofix, Desi

KESSEL-Bodenablauf Practicus Pressfl. DN 50, seith., Variofix, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden.

Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 50 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 1,6
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 50 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Höhenverstellbarkeit: 10 - 23 mm
Gewicht netto: 3,53 kg
Gewicht brutto: 4,97 kg
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm
Breite: 273 mm
Verpackungsmaß Länge: 586 mm
Verpackungsmaß Breite: 386 mm
Verpackungsmaß Höhe: 400 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung:
waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm
Abdeckung Länge: 120 mm
Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel
Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm
Rahmen Länge: 132 mm

Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 45159.53 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K211J + Bodenablauf Practicus Pressfl. DN 50, seitl., Designrost

KESSEL-Bodenablauf Practicus Pressfl. DN 50, seitl., Designrost Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:
Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen-

Sperrwasserhöhe: 50 mm

Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 1,4

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 50 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 2,59 kg

Gewicht brutto: 3,03 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm

Breite: 273 mm

Verpackungsmaß Länge: 400 mm

Verpackungsmaß Breite: 300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 400 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung:

waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm

Abdeckung Höhe: 16 mm

Abdeckung Länge: 120 mm

Oberfläche: geschliffen Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel

Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm

Rahmen Länge: 132 mm

Aufsatzstück: höhenverstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 45159.63 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K211K + Grundkörper Practicus DN 50, Auslauf senkrecht

KESSEL-Grundkörper Practicus DN 50, Auslauf senkrecht Der Grundkörper Practicus aus Kunststoff dient in Kombination mit einem Aufsatzstück der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:

Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 50 mm
Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 0,59 kg
Gewicht brutto: 0,7 kg
Durchmesser: 135 mm
Höhe: 191 mm
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: senkrecht
Fabrikat/Type: 45250 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K211L + Boden-/Deckenablauf Practicus DN 50, senkr., Schlitzrost, ve

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Practicus DN 50, senkr., Schlitzrost, verschraubt Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Anschlussrand sowie einem herausnehmbaren Geruchverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart.
Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:
Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 2
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 50 mm
Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 1,27 kg
Gewicht brutto: 1,64 kg
Aussparungsmaß Breite: 180 mm
Aussparungsmaß Länge: 180 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 135 mm
Breite: 135 mm
Verpackungsmaß Länge: 390 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 310 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: senkrecht
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm
Abdeckung Höhe: 16 mm
Abdeckung Länge: 138 mm
Oberfläche: Edelstahl poliert Rahmen Material: ABS
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel Rahmen
Breite: 150 mm
Rahmen Länge: 150 mm
Aufsatzstück: höhenverstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 45250.11 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K211M + Boden-/Deckenablauf Practicus DN 50, senkrecht, Schlitzrost

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Practicus DN 50, senkrecht, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Anschlussrand sowie einem herausnehmbaren Geruchverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:

Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm

Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 2

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 50 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchverschluss: inklusive

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit: 9 - 62 mm

Gewicht netto: 0,57 kg

Gewicht brutto: 0,89 kg

Aussparungsmaß Breite: 180 mm

Aussparungsmaß Länge: 180 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 156 mm

Breite: 156 mm

Höhe: 210 mm

Verpackungsmaß Länge: 156 mm

Verpackungsmaß Breite: 156 mm

Verpackungsmaß Höhe: 203 mm

Behälter/Grundkörper Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: senkrecht

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm

Abdeckung Länge: 120 mm

Verriegelung: unverschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel Rahmen

Breite: 130 mm

Rahmen Länge: 130 mm

Aufsatzstück: höhenverstellbar Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 45250.20 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K211N + Boden-/Deckenablauf Practicus DN 50, senkr., Variofix, Schli

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Practicus DN 50, senkr., Variofix, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Anschlussrand sowie einem herausnehmbaren Geruchverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd-

nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm

Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 2,2

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 50 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchverschluss: inklusive

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit: 10 - 18 mm

Gewicht netto: 2,59 kg

Gewicht brutto: 3,35 kg
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 135 mm
Breite: 135 mm
Verpackungsmaß Länge: 490 mm
Verpackungsmaß Breite: 275 mm
Verpackungsmaß Höhe: 495 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: senkrecht
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm
Abdeckung Länge: 138 mm
Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel Rahmen
Breite: 150 mm
Rahmen Länge: 150 mm
Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 45250.51 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K2110 + Boden-/Deckenablauf Practicus DN 50, senkr., Variofix, Desig

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Practicus DN 50, senkr., Variofix, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Anschlussrand sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart.

Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 2,2
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 50 mm
Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Höhenverstellbarkeit: 10 - 23 mm
Gewicht netto: 2,41 kg
Gewicht brutto: 3,2 kg
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 135 mm
Breite: 135 mm
Verpackungsmaß Länge: 490 mm
Verpackungsmaß Breite: 275 mm
Verpackungsmaß Höhe: 495 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: senkrecht
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm
Abdeckung Länge: 120 mm
Oberfläche: geschliffen Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel
Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm
Rahmen Länge: 132 mm
Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 45250.53 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K211P + Boden-/Deckenablauf Practicus DN 50, senkrecht, Designrost

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Practicus DN 50, senkrecht, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Anschlussrand sowie einem herausnehmbaren Geruchverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart.

Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:
Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 2
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 50 mm
Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 1,32 kg
Gewicht brutto: 1,69 kg
Aussparungsmaß Breite: 180 mm
Aussparungsmaß Länge: 180 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 135 mm
Breite: 135 mm
Verpackungsmaß Länge: 390 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 310 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: senkrecht
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm
Abdeckung Höhe: 16 mm
Abdeckung Länge: 120 mm
Oberfläche: geschliffen Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel
Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm
Rahmen Länge: 132 mm
Aufsatzstück: höhenverstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 45250.63 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K211Q + Grundkörper Practicus Pressfl., DN 50, Auslauf senkrecht

KESSEL-Grundkörper Practicus Pressfl., DN 50, Auslauf senkrecht Der Grundkörper Practicus aus Kunststoff dient in Kombination mit einem Aufsatzstück der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchverschluss und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart.

Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 50 mm
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 50 mm
Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 1,77 kg
Gewicht brutto: 2,06 kg
Durchmesser: 273 mm

Höhe: 207 mm
Verpackungsmaß Länge: 280 mm
Verpackungsmaß Breite: 280 mm
Verpackungsmaß Höhe: 260 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: senkrecht
Fabrikat/Type: 45259 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K211R + Bodenablauf Practicus Pressfl. DN 50, senkrecht, Schlitzrost

KESSEL-Bodenablauf Practicus Pressfl. DN 50, senkrecht, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:

Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen-

Sperrwasserhöhe: 50 mm

Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 1,9

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 50 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 2,26 kg

Gewicht brutto: 2,62 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm

Breite: 273 mm

Verpackungsmaß Länge: 400 mm

Verpackungsmaß Breite: 300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 400 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: senkrecht

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm

Abdeckung Höhe: 16 mm

Abdeckung Länge: 138 mm

Rahmen Material: ABS

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel Rahmen

Breite: 150 mm

Rahmen Länge: 150 mm

Aufsatzstück: höhenverstellbar Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 45259.11 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K211S + Bodenablauf Practicus Pressfl. DN 50, senkr., Variofix, Schl

KESSEL-Bodenablauf Practicus Pressfl. DN 50, senkr., Variofix, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem

Aufsatzstück aus ABS. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden.

Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 50 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 2,1
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 50 mm
Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Höhenverstellbarkeit: 10 - 18 mm
Gewicht netto: 2,91 kg
Gewicht brutto: 3,9 kg
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm
Breite: 273 mm
Verpackungsmaß Länge: 586 mm
Verpackungsmaß Breite: 386 mm
Verpackungsmaß Höhe: 400 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: senkrecht
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm
Abdeckung Länge: 138 mm
Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel Rahmen
Breite: 150 mm
Rahmen Länge: 150 mm
Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 45259.51 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K211T + Bodenablauf Practicus Pressfl. DN 50, senkr., Variofix, Desi

KESSEL-Bodenablauf Practicus Pressfl. DN 50, senkr., Variofix, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden.

Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 50 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 2,1
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 50 mm
Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Höhenverstellbarkeit: 10 - 23 mm
Gewicht netto: 3,22 kg
Gewicht brutto: 4,18 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm
 Breite: 273 mm
 Verpackungsmaß Länge: 586 mm
 Verpackungsmaß Breite: 386 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 400 mm
 Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: senkrecht
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
 Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
 Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm
 Abdeckung Länge: 120 mm
 Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
 Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel
 Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm
 Rahmen Länge: 132 mm
 Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Aufsatzstück Material: ABS
 Fabrikat/Type: 45259.53 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K211U + Bodenablauf Practicus Pressfl. DN 50, senkrecht, Designrost

KESSEL-Bodenablauf Practicus Pressfl. DN 50, senkrecht, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:

Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen-

Sperrwasserhöhe: 50 mm

Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 1,9

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 50 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 2,33 kg

Gewicht brutto: 2,97 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm

Breite: 273 mm

Verpackungsmaß Länge: 400 mm

Verpackungsmaß Breite: 300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 400 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: senkrecht

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm

Abdeckung Höhe: 16 mm

Abdeckung Länge: 120 mm

Oberfläche: geschliffen Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel

Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm

Rahmen Länge: 132 mm

Aufsatzstück: höhenverstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 45259.63 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K212 + Practicus DN 70

61K212A + Grundkörper Practicus DN 70, Auslauf seitlich

KESSEL-Grundkörper Practicus DN 70, Auslauf seitlich Der Grundkörper Practicus aus Kunststoff dient in Kombination mit einem Aufsatzstück der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:

Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 75 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 0,6 kg

Gewicht brutto: 0,71 kg

Durchmesser: 135 mm

Höhe: 132 mm

Verpackungsmaß Länge: 200 mm

Verpackungsmaß Breite: 200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung:

waagrecht

Fabrikat/Type: 45170 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K212B + Boden-/Deckenablauf Practicus DN 70, seitlich, Schlitzrost

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Practicus DN 70, seitlich, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Anschlussrand sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:

Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm

Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 1,4

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 75 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 1,28 kg

Gewicht brutto: 1,65 kg

Aussparungsmaß Breite: 180 mm

Aussparungsmaß Länge: 220 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Verpackungsmaß Länge: 390 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung:
waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm
Abdeckung Höhe: 16 mm
Abdeckung Länge: 138 mm
Oberfläche: Edelstahl poliert Rahmen Material: ABS
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel Rahmen
Breite: 150 mm
Rahmen Länge: 150 mm
Aufsatzstück: höhenverstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 45170.11 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K212C + Boden-/Deckenablauf Practicus DN 70, seitl., Variofix, Schli

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Practicus DN 70, seitl., Variofix, Schlitzrost Der
Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem
Anschlussrand sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und
einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem
Aufsatzstück aus ABS. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den
Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart.
Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd-
nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 1,6
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 75 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Höhenverstellbarkeit: 10 - 18 mm
Gewicht netto: 2,25 kg
Gewicht brutto: 2,58 kg
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Verpackungsmaß Länge: 490 mm
Verpackungsmaß Breite: 275 mm
Verpackungsmaß Höhe: 495 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung:
waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm
Abdeckung Länge: 138 mm
Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel Rahmen
Breite: 150 mm
Rahmen Länge: 150 mm
Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 45170.51 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K212D + Boden-/Deckenablauf Practicus DN 70, seitl., Variofix, Desig

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Practicus DN 70, seitl., Variofix, Designrost Der
Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem
Anschlussrand sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und
einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem

Aufsatzstück aus ABS. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart.
Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 1,5
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 75 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Höhenverstellbarkeit: 10 - 23 mm
Gewicht netto: 2,11 kg
Gewicht brutto: 3,02 kg
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Verpackungsmaß Länge: 490 mm
Verpackungsmaß Breite: 275 mm
Verpackungsmaß Höhe: 495 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm
Abdeckung Länge: 120 mm
Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel
Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm
Rahmen Länge: 132 mm
Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 45170.53 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K212E + Boden-/Deckenablauf Practicus DN 70, seitlich, Designrost

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Practicus DN 70, seitlich, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Anschlussrand sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart.
Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 1,4
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 75 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 1,38 kg
Gewicht brutto: 1,75 kg
Aussparungsmaß Breite: 180 mm
Aussparungsmaß Länge: 220 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Verpackungsmaß Länge: 390 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 310 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm
Abdeckung Höhe: 16 mm
Abdeckung Länge: 120 mm

Oberfläche: geschliffen Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel
Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm
Rahmen Länge: 132 mm
Aufsatzstück: höhenverstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 45170.63 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K212F + Grundkörper Practicus Pressfl., DN 70, Auslauf seitlich

KESSEL-Grundkörper Practicus Pressfl., DN 70, Auslauf seitlich Der Grundkörper Practicus aus Kunststoff dient in Kombination mit einem Aufsatzstück der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 75 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 1,8 kg

Gewicht brutto: 2,08 kg

Durchmesser: 273 mm

Höhe: 147 mm

Verpackungsmaß Länge: 280 mm

Verpackungsmaß Breite: 280 mm

Verpackungsmaß Höhe: 260 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: waagrecht

Fabrikat/Type: 45179 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K212G + Bodenablauf Practicus Pressfl. DN 70, seitlich, Schlitzrost

KESSEL-Bodenablauf Practicus Pressfl. DN 70, seitlich, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:

Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen-

Sperrwasserhöhe: 50 mm

Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 1,3

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 75 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 1,94 kg
 Gewicht brutto: 2,57 kg
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm
 Breite: 273 mm
 Verpackungsmaß Länge: 400 mm
 Verpackungsmaß Breite: 300 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 400 mm
 Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung:
 waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
 Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
 Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm
 Abdeckung Höhe: 16 mm
 Abdeckung Länge: 138 mm
 Rahmen Material: ABS
 Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel Rahmen
 Breite: 150 mm
 Rahmen Länge: 150 mm
 Aufsatzstück: höhenverstellbar Aufsatzstück Material: ABS
 Fabrikat/Type: 45179.11 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K212H + Bodenablauf Practicus Pressfl. DN 70, seitl., Variofix, Schl

KESSEL-Bodenablauf Practicus Pressfl. DN 70, seitl., Variofix, Schlitzrost Der
 Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem
 Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung
 und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem
 Aufsatzstück aus ABS. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den
 Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und
 Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und
 Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte
 Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden.
 Ausführung
 System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd-
 nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung
 von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 50 mm
 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
 Aufstau: 1,5
 Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
 Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 75 mm
 Geruchsverschluss: inklusive
 Abmessungen
 Höhenverstellbarkeit: 10 - 18 mm
 Gewicht netto: 3,36 kg
 Gewicht brutto: 4,32 kg
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm
 Breite: 273 mm
 Verpackungsmaß Länge: 586 mm
 Verpackungsmaß Breite: 386 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 400 mm
 Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung:
 waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
 Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
 Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm
 Abdeckung Länge: 138 mm
 Oberfläche: Edelstahl poliert Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
 Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel
 Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 150 mm
 Rahmen Länge: 150 mm

Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 45179.51 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K212I + Bodenablauf Practicus Pressfl. DN 70, seitl., Variofix, Desi

KESSEL-Bodenablauf Practicus Pressfl. DN 70, seitl., Variofix, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 50 mm

Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 1,5

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 75 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit: 10 - 23 mm

Gewicht netto: 2,67 kg

Gewicht brutto: 3,63 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm

Breite: 273 mm

Verpackungsmaß Länge: 586 mm

Verpackungsmaß Breite: 386 mm

Verpackungsmaß Höhe: 400 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: PP Stützen Ausführung:

waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm

Abdeckung Länge: 120 mm

Oberfläche: geschliffen Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel

Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm

Rahmen Länge: 132 mm

Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 45179.53 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K212J + Bodenablauf Practicus Pressfl. DN 70, seitlich, Designrost

KESSEL-Bodenablauf Practicus Pressfl. DN 70, seitlich, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur

vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:

Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen-

Sperrwasserhöhe: 50 mm

Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 1,3

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 75 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 2,27 kg

Gewicht brutto: 2,64 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm

Breite: 273 mm

Verpackungsmaß Länge: 400 mm

Verpackungsmaß Breite: 300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 400 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung:

waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm

Abdeckung Höhe: 16 mm

Abdeckung Länge: 120 mm

Oberfläche: geschliffen Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel Rahmen

Breite: 132 mm

Rahmen Länge: 132 mm

Aufsatzstück: höhenverstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 45179.63 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K212K + Grundkörper Practicus DN 70, Auslauf senkrecht

KESSEL-Grundkörper Practicus DN 70, Auslauf senkrecht Der Grundkörper Practicus aus Kunststoff dient in Kombination mit einem Aufsatzstück der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:

Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 75 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 0,6 kg

Gewicht brutto: 0,71 kg

Durchmesser: 135 mm

Höhe: 201 mm

Verpackungsmaß Länge: 200 mm

Verpackungsmaß Breite: 200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: senkrecht

Fabrikat/Type: 45270 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K212L + Boden-/Deckenablauf Practicus DN 70, senkr., Schlitzrost, ve

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Practicus DN 70, senkr., Schlitzrost, verschraubt Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Anschlussrand sowie einem herausnehmbaren Geruchverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart.

Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:
Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 2
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 75 mm
Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 1,42 kg
Gewicht brutto: 1,96 kg
Aussparungsmaß Breite: 180 mm
Aussparungsmaß Länge: 180 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 135 mm
Breite: 135 mm
Verpackungsmaß Länge: 390 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 310 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: senkrecht
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm
Abdeckung Höhe: 16 mm
Abdeckung Länge: 138 mm
Oberfläche: Edelstahl poliert Rahmen Material: ABS
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel Rahmen
Breite: 150 mm
Rahmen Länge: 150 mm
Aufsatzstück: höhenverstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 45270.11 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K212M + Boden-/Deckenablauf Practicus DN 70, senkrecht, Schlitzrost

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Practicus DN 70, senkrecht, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Anschlussrand sowie einem herausnehmbaren Geruchverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart.

Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:
Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 2
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 75 mm
Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchverschluss: inklusive
Abmessungen
Höhenverstellbarkeit: 9 - 62 mm

Gewicht netto: 0,9 kg
 Gewicht brutto: 0,9 kg
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 156 mm
 Breite: 156 mm
 Höhe: 210 mm
 Verpackungsmaß Länge: 156 mm
 Verpackungsmaß Breite: 156 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 213 mm
 Behälter/Grundkörper Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: senkrecht
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
 Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
 Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm
 Abdeckung Länge: 120 mm
 Verriegelung: unverschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel Rahmen
 Breite: 130 mm
 Rahmen Länge: 130 mm
 Aufsatzstück: höhenverstellbar Aufsatzstück Material: ABS
 Fabrikat/Type: 45270.20 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K212N + Boden-/Deckenablauf Practicus DN 70, senkr., Variofix, Schli

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Practicus DN 70, senkr., Variofix, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Anschlussrand sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm

Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 2,1

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 75 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit: 10 - 18 mm

Gewicht netto: 2,72 kg

Gewicht brutto: 3,48 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 135 mm

Breite: 135 mm

Verpackungsmaß Länge: 490 mm

Verpackungsmaß Breite: 275 mm

Verpackungsmaß Höhe: 495 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: senkrecht

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm

Abdeckung Länge: 138 mm

Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel Rahmen

Breite: 150 mm

Rahmen Länge: 150 mm

Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 45270.51 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K2120 + Boden-/Deckenablauf Practicus DN 70, senkr., Variofix, Desig

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Practicus DN 70, senkr., Variofix, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Anschlussrand sowie einem herausnehmbaren Geruchverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart.

Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 2,1
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 75 mm
Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchverschluss: inklusive
Abmessungen
Höhenverstellbarkeit: 10 - 23 mm
Gewicht netto: 2,03 kg
Gewicht brutto: 2,32 kg
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 135 mm
Breite: 135 mm
Verpackungsmaß Länge: 490 mm
Verpackungsmaß Breite: 275 mm
Verpackungsmaß Höhe: 495 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: senkrecht
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm
Abdeckung Länge: 120 mm
Oberfläche: geschliffen Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel
Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm
Rahmen Länge: 132 mm
Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 45270.53 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K212P + Boden-/Deckenablauf Practicus DN 70, senkrecht, Designrost

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Practicus DN 70, senkrecht, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Anschlussrand sowie einem herausnehmbaren Geruchverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart.

Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 2
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 75 mm
Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 1,3 kg

Gewicht brutto: 1,67 kg
Aussparungsmaß Breite: 180 mm
Aussparungsmaß Länge: 180 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 135 mm
Breite: 135 mm
Verpackungsmaß Länge: 390 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 310 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: senkrecht
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm
Abdeckung Höhe: 16 mm
Abdeckung Länge: 120 mm
Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel
Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm
Rahmen Länge: 132 mm
Aufsatzstück: höhenverstellbar Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 45270.63 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K212Q + Grundkörper Practicus Pressfl., DN 70, Auslauf senkrecht

KESSEL-Grundkörper Practicus Pressfl., DN 70, Auslauf senkrecht Der Grundkörper Practicus aus Kunststoff dient in Kombination mit einem Aufsatzstück der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchverschluss und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart.
Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 50 mm
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 75 mm
Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 1,1 kg
Gewicht brutto: 2,04 kg
Durchmesser: 273 mm
Höhe: 217 mm
Verpackungsmaß Länge: 280 mm
Verpackungsmaß Breite: 280 mm
Verpackungsmaß Höhe: 260 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: senkrecht
Fabrikat/Type: 45279 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K212R + Bodenablauf Practicus Pressfl. DN 70, senkrecht, Schlitzrost

KESSEL-Bodenablauf Practicus Pressfl. DN 70, senkrecht, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus

Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:

Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen-

Sperrwasserhöhe: 50 mm

Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 1,9

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 75 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 1,97 kg

Gewicht brutto: 2,6 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm

Breite: 273 mm

Verpackungsmaß Länge: 400 mm

Verpackungsmaß Breite: 300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 400 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: senkrecht

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm

Abdeckung Höhe: 16 mm

Abdeckung Länge: 138 mm

Oberfläche: Edelstahl poliert Rahmen Material: ABS

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel Rahmen

Breite: 150 mm

Rahmen Länge: 150 mm

Aufsatzstück: höhenverstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 45279.11 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K212S + Bodenablauf Practicus Pressfl. DN 70, senkr., Variofix, Schl

KESSEL-Bodenablauf Practicus Pressfl. DN 70, senkr., Variofix, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 50 mm

Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 2

Aufstau: 2

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 75 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchverschluss: inklusive

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit: 10 - 18 mm

Gewicht netto: 2,89 kg

Gewicht brutto: 3,88 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm

Breite: 273 mm

Verpackungsmaß Länge: 586 mm
 Verpackungsmaß Breite: 386 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 400 mm
 Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: senkrecht
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
 Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
 Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm
 Abdeckung Länge: 138 mm
 Oberfläche: Edelstahl poliert Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
 Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel Rahmen
 Breite: 150 mm
 Rahmen Länge: 150 mm
 Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
 Fabrikat/Type: 45279.51 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K212T + Bodenablauf Practicus Pressfl. DN 70, senkr., Variofix, Desi

KESSEL-Bodenablauf Practicus Pressfl. DN 70, senkr., Variofix, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden.

Ausführung
 System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 50 mm
 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
 Aufstau: 2,1
 Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
 Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 75 mm
 Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive
 Abmessungen
 Höhenverstellbarkeit: 10 - 23 mm
 Gewicht netto: 3,59 kg
 Gewicht brutto: 4,58 kg
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm
 Breite: 273 mm
 Verpackungsmaß Länge: 586 mm
 Verpackungsmaß Breite: 386 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 400 mm
 Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: senkrecht
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
 Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
 Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm
 Abdeckung Länge: 120 mm
 Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
 Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel
 Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm
 Rahmen Länge: 132 mm
 Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Aufsatzstück Material: ABS
 Fabrikat/Type: 45279.53 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K212U + Bodenablauf Practicus Pressfl. DN 70, senkrecht, Designrost

KESSEL-Bodenablauf Practicus Pressfl. DN 70, senkrecht, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:

Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen-

Sperrwasserhöhe: 50 mm

Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 1,9

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 75 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 2,65 kg

Gewicht brutto: 3,28 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm

Breite: 273 mm

Verpackungsmaß Länge: 400 mm

Verpackungsmaß Breite: 300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 400 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: senkrecht

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm

Abdeckung Höhe: 16 mm

Abdeckung Länge: 120 mm

Oberfläche: geschliffen Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel

Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm

Rahmen Länge: 132 mm

Aufsatzstück: höhenverstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 45279.63 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K213 + Practicus DN 100

61K213A + Grundkörper Practicus DN 100, Auslauf seitlich

KESSEL-Grundkörper Practicus DN 100, Auslauf seitlich Der Grundkörper Practicus aus Kunststoff dient in Kombination mit einem Aufsatzstück der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:

Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 0,73 kg
Gewicht brutto: 0,83 kg
Durchmesser: 135 mm
Höhe: 132 mm
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: waagrecht
Fabrikat/Type: 45110 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K213B + Boden-/Deckenablauf Practicus DN 100, seitlich, Schlitzrost

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Practicus DN 100, seitlich, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Anschlussrand sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart.
Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:
Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 1,6
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 1,39 kg
Gewicht brutto: 1,76 kg
Aussparungsmaß Breite: 180 mm
Aussparungsmaß Länge: 220 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Verpackungsmaß Länge: 390 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 310 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm
Abdeckung Höhe: 16 mm
Abdeckung Länge: 138 mm
Oberfläche: Edelstahl poliert Rahmen Material: ABS
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel Rahmen
Breite: 150 mm
Rahmen Länge: 150 mm
Aufsatzstück: höhenverstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 45110.11 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K213C + Kellerablauf Practicus DN 100, seidl., Schlitzrost schwarz

KESSEL-Kellerablauf Practicus DN 100, seidl., Schlitzrost schwarz Der Kellerablauf Practicus besteht aus Kunststoff und eignet sich zum Einbau in die Bodenplatte. Das Aufsatzstück mit Schlitzrost ist teleskopisch höhenverstellbar.

Ausführung

Schlammeimer: nein

Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm

Aufstau: 1 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 1,6

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-2

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit: 20 - 76 mm

Gewicht netto: 1,14 kg

Gewicht brutto: 1,2 kg

Aussparungsmaß Breite: 180 mm

Aussparungsmaß Länge: 220 mm

Einbautiefe: 152 - 208 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Verpackungsmaß Länge: 400 mm

Verpackungsmaß Breite: 300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 170 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 138 mm

Abdeckung Höhe: 16 mm

Abdeckung Länge: 138 mm

Rahmen Material: Kunststoff

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm

Rahmen Länge: 150 mm

Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: Kunststoff Schlammeimer: nein

Fabrikat/Type: 45110.40 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K213D + Boden-/Deckenablauf Practicus DN 100, seidl., Variofix, Schl

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Practicus DN 100, seidl., Variofix, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Anschlussrand sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm

Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 1,7

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit: 10 - 18 mm

Gewicht netto: 2,81 kg

Gewicht brutto: 3,57 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Verpackungsmaß Länge: 490 mm

Verpackungsmaß Breite: 275 mm

Verpackungsmaß Höhe: 495 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm
Abdeckung Länge: 138 mm
Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel Rahmen
Breite: 150 mm
Rahmen Länge: 150 mm
Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 45110.51 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K213E + Boden-/Deckenablauf Practicus DN 100, seitl., Variofix, Desi

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Practicus DN 100, seitl., Variofix, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Anschlussrand sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart.
Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 1,6
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Höhenverstellbarkeit: 10 - 23 mm
Gewicht netto: 2,62 kg
Gewicht brutto: 3,38 kg
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Verpackungsmaß Länge: 490 mm
Verpackungsmaß Breite: 275 mm
Verpackungsmaß Höhe: 495 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm
Abdeckung Länge: 120 mm
Oberfläche: geschliffen Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel
Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm
Rahmen Länge: 132 mm
Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 45110.53 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K213F + Boden-/Deckenablauf Practicus DN 100, seitlich, Designrost

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Practicus DN 100, seitlich, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Anschlussrand sowie

einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart.

Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:
Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 1,5
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 1,5 kg
Gewicht brutto: 1,94 kg
Aussparungsmaß Breite: 180 mm
Aussparungsmaß Länge: 220 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Verpackungsmaß Länge: 390 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 310 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm
Abdeckung Höhe: 16 mm
Abdeckung Länge: 120 mm
Oberfläche: geschliffen Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel
Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm
Rahmen Länge: 132 mm
Aufsatzstück: höhenverstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 45110.63 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K213G + Grundkörper Practicus Pressfl., DN 100, Auslauf seitlich

KESSEL-Grundkörper Practicus Pressfl., DN 100, Auslauf seitlich Der Grundkörper Practicus aus Kunststoff dient in Kombination mit einem Aufsatzstück der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart.

Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 50 mm
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 1,83 kg
Gewicht brutto: 2,12 kg
Durchmesser: 273 mm
Höhe: 147 mm
Verpackungsmaß Länge: 280 mm
Verpackungsmaß Breite: 280 mm
Verpackungsmaß Höhe: 260 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung:

waagrecht
Fabrikat/Type: 45119 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K213H + Bodenablauf Practicus Pressfl. DN 100, seitlich, Schlitzrost

KESSEL-Bodenablauf Practicus Pressfl. DN 100, seitlich, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:

Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen-

Sperrwasserhöhe: 50 mm

Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 1,6

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 2,8 kg

Gewicht brutto: 3,43 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm

Breite: 273 mm

Verpackungsmaß Länge: 400 mm

Verpackungsmaß Breite: 300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 400 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung:

waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm

Abdeckung Höhe: 16 mm

Abdeckung Länge: 138 mm

Rahmen Material: ABS

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel Rahmen

Breite: 150 mm

Rahmen Länge: 150 mm

Aufsatzstück: höhenverstellbar Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 45119.11 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K213I + Bodenablauf Practicus Pressfl. DN 100, seiti., Variofix, Sch

KESSEL-Bodenablauf Practicus Pressfl. DN 100, seiti., Variofix, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und

Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden.

Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 50 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 1,7
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Höhenverstellbarkeit: 10 - 18 mm
Gewicht netto: 4,11 kg
Gewicht brutto: 5,1 kg
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm
Breite: 273 mm
Verpackungsmaß Länge: 586 mm
Verpackungsmaß Breite: 386 mm
Verpackungsmaß Höhe: 400 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm
Abdeckung Länge: 138 mm
Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel Rahmen
Breite: 150 mm
Rahmen Länge: 150 mm
Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 45119.51 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K213J + Bodenablauf Practicus Pressfl. DN 100, seidl., Variofix, Des

KESSEL-Bodenablauf Practicus Pressfl. DN 100, seidl., Variofix, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden.

Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 50 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 1,7
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Höhenverstellbarkeit: 10 - 23 mm
Gewicht netto: 3,4 kg
Gewicht brutto: 4,36 kg
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm
Breite: 273 mm

Verpackungsmaß Länge: 586 mm
 Verpackungsmaß Breite: 386 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 400 mm
 Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
 Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
 Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm
 Abdeckung Länge: 120 mm
 Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
 Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel
 Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm
 Rahmen Länge: 132 mm
 Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Aufsatzstück Material: ABS
 Fabrikat/Type: 45119.53 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K213K + Bodenablauf Practicus Pressfl. DN 100, seitlich, Designrost

KESSEL-Bodenablauf Practicus Pressfl. DN 100, seitlich, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:

Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen-

Sperrwasserhöhe: 50 mm

Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 1,5

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 2,41 kg

Gewicht brutto: 2,77 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm

Breite: 273 mm

Verpackungsmaß Länge: 400 mm

Verpackungsmaß Breite: 300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 400 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm

Abdeckung Höhe: 16 mm

Abdeckung Länge: 120 mm

Oberfläche: geschliffen Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel

Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm

Rahmen Länge: 132 mm

Aufsatzstück: höhenverstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 45119.63 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K213L + Kellerablauf Practicus DN 100, Rost schwarz, Auslauf seitlich

KESSEL-Kellerablauf Practicus DN 100, Rost schwarz, Auslauf seitlich Der Kellerablauf Practicus besteht aus Kunststoff und eignet sich zum Einbau in die Bodenplatte. Das Aufsatzstück mit Schlitzrost ist teleskopisch höhenverstellbar.

Ausführung

Schlammeimer: ja

Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm

Aufstau: 1,1 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 1,8

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-2

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Geruchsverschluss: nein

Abmessungen

Gewicht netto: 1,39 kg

Gewicht brutto: 1,61 kg

Aussparungsmaß Breite: 180 mm

Aussparungsmaß Länge: 220 mm

Einbautiefe: 152 - 208 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 188 mm

Breite: 150 mm

Verpackungsmaß Länge: 390 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Kunststoff Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 138 mm

Abdeckung Länge: 138 mm

Oberfläche: Edelstahl poliert Rahmen Material: Kunststoff

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Form Aufsatzstück: eckig

Aufsatzstück Material: Kunststoff Schlammeimer: ja

Fabrikat/Type: 34101 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K213M + Grundkörper Practicus DN 100, Auslauf senkrecht

KESSEL-Grundkörper Practicus DN 100, Auslauf senkrecht Der Grundkörper Practicus aus Kunststoff dient in Kombination mit einem Aufsatzstück der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:

Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 0,74 kg

Gewicht brutto: 0,85 kg

Durchmesser: 135 mm
Höhe: 201 mm
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: senkrecht
Fabrikat/Type: 45210 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K213N + Boden-/Deckenablauf Practicus DN 100, senkr., Schlitzrost, v

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Practicus DN 100, senkr., Schlitzrost, verschraubt Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Anschlussrand sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart.

Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:
Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 2
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 1,41 kg
Gewicht brutto: 1,74 kg
Aussparungsmaß Breite: 180 mm
Aussparungsmaß Länge: 180 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 135 mm
Breite: 135 mm
Verpackungsmaß Länge: 390 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 310 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: senkrecht
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm
Abdeckung Höhe: 16 mm
Abdeckung Länge: 138 mm
Oberfläche: Edelstahl poliert Rahmen Material: ABS
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel Rahmen
Breite: 150 mm
Rahmen Länge: 150 mm
Aufsatzstück: höhenverstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 45210.11 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K213O + Boden-/Deckenablauf Practicus DN 100, senkrecht, Schlitzrost

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Practicus DN 100, senkrecht, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Anschlussrand sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem

Aufsatzstück aus ABS. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:

Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm

Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 2

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit: 9 - 62 mm

Gewicht netto: 1,05 kg

Gewicht brutto: 1,05 kg

Aussparungsmaß Breite: 180 mm

Aussparungsmaß Länge: 180 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 156 mm

Breite: 156 mm

Höhe: 210 mm

Verpackungsmaß Länge: 156 mm

Verpackungsmaß Breite: 156 mm

Verpackungsmaß Höhe: 213 mm

Behälter/Grundkörper Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: senkrecht

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm

Abdeckung Länge: 120 mm

Verriegelung: unverschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel Rahmen

Breite: 130 mm

Rahmen Länge: 130 mm

Aufsatzstück: höhenverstellbar Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 45210.20 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K213P + Kellerablauf Practicus DN 100, senkr., Schlitzrost schwarz

KESSEL-Kellerablauf Practicus DN 100, senkr., Schlitzrost schwarz Der Kellerablauf Practicus besteht aus Kunststoff und eignet sich zum Einbau in die Bodenplatte. Das Aufsatzstück mit Schlitzrost ist teleskopisch höhenverstellbar.

Ausführung

Schlammemeier: nein

Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm

Aufstau: 1 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 2

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-2

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit: 20 - 76 mm

Gewicht netto: 1,12 kg

Gewicht brutto: 1,18 kg

Aussparungsmaß Breite: 180 mm

Aussparungsmaß Länge: 180 mm

Einbautiefe: 221 - 277 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 135 mm

Breite: 135 mm

Verpackungsmaß Länge: 400 mm

Verpackungsmaß Breite: 300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 150 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: senkrecht
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 138 mm
Abdeckung Höhe: 16 mm
Abdeckung Länge: 138 mm
Rahmen Material: Kunststoff
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm
Rahmen Länge: 150 mm
Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: Kunststoff Schlammeimer: nein

Fabrikat/Type: 45210.40 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K213Q + Boden-/Deckenablauf Practicus DN 100, senkr., Variofix, Schl

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Practicus DN 100, senkr., Variofix, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Anschlussrand sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart.

Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 2,2
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Höhenverstellbarkeit: 10 - 18 mm
Gewicht netto: 2,74 kg
Gewicht brutto: 3,5 kg
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 135 mm
Breite: 135 mm
Verpackungsmaß Länge: 490 mm
Verpackungsmaß Breite: 275 mm
Verpackungsmaß Höhe: 495 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: senkrecht
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm
Abdeckung Länge: 138 mm
Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel Rahmen
Breite: 150 mm
Rahmen Länge: 150 mm
Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 45210.51 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K213R + Boden-/Deckenablauf Practicus DN 100, senkr., Variofix, Desi

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Practicus DN 100, senkr., Variofix, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Anschlussrand sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart.

Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 2,2
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Höhenverstellbarkeit: 10 - 23 mm
Gewicht netto: 2,57 kg
Gewicht brutto: 3,33 kg
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 135 mm
Breite: 135 mm
Verpackungsmaß Länge: 490 mm
Verpackungsmaß Breite: 275 mm
Verpackungsmaß Höhe: 495 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: senkrecht
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm
Abdeckung Länge: 120 mm
Oberfläche: geschliffen Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel
Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm
Rahmen Länge: 132 mm
Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 45210.53 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K213S + Boden-/Deckenablauf Practicus DN 100, senkrecht, Designrost

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Practicus DN 100, senkrecht, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Anschlussrand sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart.

Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:
Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 2
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 1,46 kg
Gewicht brutto: 1,83 kg
Aussparungsmaß Breite: 180 mm

Aussparungsmaß Länge: 180 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 135 mm
Breite: 135 mm
Verpackungsmaß Länge: 390 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 310 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: senkrecht
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm
Abdeckung Höhe: 16 mm
Abdeckung Länge: 120 mm
Oberfläche: geschliffen Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel
Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm
Rahmen Länge: 132 mm
Aufsatzstück: höhenverstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 45210.63 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K213T + Bodenablauf Practicus Klebefl. DN 100, senkrecht, Schlitzros

KESSEL-Bodenablauf Practicus Klebefl. DN 100, senkrecht, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Klebeflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS. Der Klebeflansch mit einer Flanschbreite von 50 mm ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen. Der Losflansch dient dem Einklemmen von Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen sowie Kaltbitumenabdichtungen und ist damit nur für den Einsatz bei Feuchtigkeitssperren geeignet. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart.

Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 50 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 2
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Höhenverstellbarkeit: 30 - 70 mm
Gewicht netto: 1,66 kg
Gewicht brutto: 2,25 kg
Aussparungsmaß Breite: 350 mm
Aussparungsmaß Länge: 350 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 348 mm
Breite: 348 mm
Verpackungsmaß Länge: 360 mm
Verpackungsmaß Breite: 360 mm
Verpackungsmaß Höhe: 250 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: senkrecht
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm
Abdeckung Länge: 138 mm
Rahmen Material: ABS

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel Rahmen
Breite: 150 mm
Rahmen Länge: 150 mm
Aufsatzstück: höhenverstellbar Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 45218.11 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K213U + Grundkörper Practicus Pressfl., DN 100, Auslauf senkrecht

KESSEL-Grundkörper Practicus Pressfl., DN 100, Auslauf senkrecht Der Grundkörper Practicus aus Kunststoff dient in Kombination mit einem Aufsatzstück der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 1,9 kg

Gewicht brutto: 2,22 kg

Durchmesser: 273 mm

Höhe: 217 mm

Verpackungsmaß Länge: 280 mm

Verpackungsmaß Breite: 280 mm

Verpackungsmaß Höhe: 260 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: senkrecht

Fabrikat/Type: 45219 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K213V + Bodenablauf Practicus Pressfl. DN 100, senkrecht, Schlitzros

KESSEL-Bodenablauf Practicus Pressfl. DN 100, senkrecht, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:

Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen-

Sperrwasserhöhe: 50 mm

Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 2

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 2,87 kg

Gewicht brutto: 3,5 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm
 Breite: 273 mm
 Verpackungsmaß Länge: 400 mm
 Verpackungsmaß Breite: 300 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 400 mm
 Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: senkrecht
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
 Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
 Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm
 Abdeckung Höhe: 16 mm
 Abdeckung Länge: 138 mm
 Rahmen Material: ABS
 Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel Rahmen
 Breite: 150 mm
 Rahmen Länge: 150 mm
 Aufsatzstück: höhenverstellbar Aufsatzstück Material: ABS
 Fabrikat/Type: 45219.11 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K213W + Bodenablauf Practicus Pressfl. DN 100, senkr., Variofix, Sch

KESSEL-Bodenablauf Practicus Pressfl. DN 100, senkr., Variofix, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden.
 Ausführung
 System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 50 mm
 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
 Aufstau: 2,1
 Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
 Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
 Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive
 Abmessungen
 Höhenverstellbarkeit: 10 - 18 mm
 Gewicht netto: 4,17 kg
 Gewicht brutto: 5,16 kg
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm
 Breite: 273 mm
 Verpackungsmaß Länge: 586 mm
 Verpackungsmaß Breite: 386 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 400 mm
 Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: senkrecht
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
 Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
 Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm
 Abdeckung Länge: 138 mm
 Oberfläche: Edelstahl poliert Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
 Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel Rahmen
 Breite: 150 mm
 Rahmen Länge: 150 mm

Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 45219.51 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K213X + Bodenablauf Practicus Pressfl. DN 100, senkr., Variofix, Des

KESSEL-Bodenablauf Practicus Pressfl. DN 100, senkr., Variofix, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden.

Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 50 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 2,1
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchverschluss: inklusive
Abmessungen
Höhenverstellbarkeit: 10 - 23 mm
Gewicht netto: 3,77 kg
Gewicht brutto: 4,76 kg
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm
Breite: 273 mm
Verpackungsmaß Länge: 586 mm
Verpackungsmaß Breite: 386 mm
Verpackungsmaß Höhe: 400 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: senkrecht
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm
Abdeckung Länge: 120 mm
Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel
Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm
Rahmen Länge: 132 mm
Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 45219.53 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K213Y + Bodenablauf Practicus Pressfl. DN 100, senkrecht, Designrost

KESSEL-Bodenablauf Practicus Pressfl. DN 100, senkrecht, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Practicus aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Inklusive teleskopisch höhenverstellbarem Aufsatzstück aus ABS. Der Ablauf erfüllt besondere Schallschutzanforderungen gemäß den Messungen des Fraunhofer Instituts Stuttgart. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen-

Sperrwasserhöhe: 50 mm

Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 1,9

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 2,81 kg

Gewicht brutto: 3,44 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm

Breite: 273 mm

Verpackungsmaß Länge: 400 mm

Verpackungsmaß Breite: 300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 400 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: senkrecht

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm

Abdeckung Höhe: 16 mm

Abdeckung Länge: 120 mm

Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel

Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm

Rahmen Länge: 132 mm

Aufsatzstück: höhenverstellbar Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 45219.63 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K213Z + Kellerablauf Practicus DN 100, Rost schwarz, Auslauf senkrec

KESSEL-Kellerablauf Practicus DN 100, Rost schwarz, Auslauf senkrecht Der Kellerablauf Practicus besteht aus Kunststoff und eignet sich zum Einbau in die Bodenplatte. Das Aufsatzstück mit Schlitzrost ist teleskopisch höhenverstellbar.

Ausführung

Schlammeimer: ja

Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm

Aufstau: 1,1 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 1,8

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-2

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Geruchsverschluss: nein

Abmessungen

Gewicht netto: 1,33 kg

Gewicht brutto: 1,55 kg

Aussparungsmaß Breite: 180 mm

Aussparungsmaß Länge: 180 mm

Einbautiefe: 221 - 277 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 150 mm

Breite: 150 mm

Verpackungsmaß Länge: 390 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Kunststoff Stutzen Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung
 Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 138 mm
 Abdeckung Länge: 138 mm
 Rahmen Material: Kunststoff
 Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Form Aufsatzstück: eckig
 Aufsatzstück Material: Kunststoff Schlammeimer: ja

Fabrikat/Type: 34102 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K214 + Duschrinne Linearis Infinity 60

61K214A + Grundkörper Linearis Infinity 60 mm, Auslauf seitlich DN 40

KESSEL-Grundkörper Linearis Infinity 60 mm, Auslauf seitlich DN 40 Grundkörper Linearis Infinity 60 mm, Auslauf seitlich DN 40 Grundkörper für Linearis Infinity Bauhöhe 60 mm mit seitlichem Auslauf DN 40, ohne Schall- und Setzungsdämpfer.

Material: ABS
 Nennweite: DN 40 Auslauf: seitlich
 Abmessungen
 Gewicht netto: 0,18 kg
 Gewicht brutto: 0,35 kg
 Verpackungsmaß Länge: 247 mm
 Verpackungsmaß Breite: 247 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 180 mm

Fabrikat/Type: 681057 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K214B + Duschrinne Linearis Infinity 60 L: 800 mm, DN 40, Edst.

KESSEL-Duschrinne Linearis Infinity 60 L: 800 mm, DN 40, Edst. geb., Megastop Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Das Rinnenprofil aus Edelstahl 1.4404 -V4A- ist gerade oder in drei Winkeln -30, 45 und 90 Grad- verlängerbar. Der Grundkörper aus PP ist mit Schall- und Setzungsdämpfern ausgestattet. Diese vermindern Betriebsgeräusche und können Setzungen des Bodenaufbaus ausgleichen. Die Rinne enthält einen Klipsflansch mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette nach DIN EN 1253-1 und DIN 18534-1-W3-I. Das Rinnenprofil kann zum Ausgleich von Bautoleranzen im Klipsflansch in Längs- und Querrichtung verschoben werden. Inklusive mechanischem Geruchsverschluss Megastop mit Wasservorlage. Sickerwasseröffnungen offen, ohne ein Fluten der Abdichtungsebene bei Aufstau.

Ausführung

Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm

Aufstau: 0,2 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 0,4

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 40 Geruchsverschluss: Megastop

Abmessungen

Gewicht netto: 2,84 kg

Gewicht brutto: 2,88 kg

Minimale Bauhöhe -Grundkörper-: 60 mm

Höhenverstellbar: ja

Länge: 264 mm

Breite: 111 mm
 Verpackungsmaß Länge: 1112 mm
 Verpackungsmaß Breite: 256 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 110 mm
 Behälter/Grundkörper Auslauf
 Nennweite -DA-: 40 mm
 Auslauf
 Nennweite -DN-: 40 mm
 Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:
 Edelstahl-Abdeckung Abdeckung
 Material: Edelstahl 1.4404 -V4A- Abdeckung Breite: 45 mm
 Abdeckung Länge: 800 mm
 Bodenbelaghöhe min.: 11 mm
 Oberfläche: Edelstahl gebürstet
 Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 25 mm
 Form Aufsatzstück: eckig
 Fabrikat/Type: 45300.08 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K214C + Duschrinne Linearis Infinity 60 L: 900 mm, DN 40, Edst.

KESSEL-Duschrinne Linearis Infinity 60 L: 900 mm, DN 40, Edst. geb., Megastop Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Das Rinnenprofil aus Edelstahl 1.4404 -V4A- ist gerade oder in drei Winkeln -30, 45 und 90 Grad- verlängerbar. Der Grundkörper aus PP ist mit Schall- und Setzungsämpfern ausgestattet. Diese vermindern Betriebsgeräusche und können Setzungen des Bodenaufbaus ausgleichen. Die Rinne enthält einen Klipsflansch mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette nach DIN EN 1253-1 und DIN 18534-1-W3-I. Das Rinnenprofil kann zum Ausgleich von Bautoleranzen im Klipsflansch in Längs- und Querrichtung verschoben werden. Inklusive mechanischem Geruchsverschluss Megastop mit Wasservorlage. Sickerwasseröffnungen offen, ohne ein Fluten der Abdichtungsebene bei Aufstau. Ausführung Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm Aufstau: 0,2 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm Aufstau: 0,4 Allgemeine Merkmale Nennweite -DN-: 40 Geruchsverschluss: Megastop Abmessungen Gewicht netto: 2,93 kg Gewicht brutto: 2,93 kg Minimale Bauhöhe -Grundkörper-: 60 mm Höhenverstellbar: ja Länge: 264 mm Breite: 111 mm Verpackungsmaß Länge: 1112 mm Verpackungsmaß Breite: 256 mm Verpackungsmaß Höhe: 110 mm Behälter/Grundkörper Auslauf Nennweite -DA-: 40 mm Auslauf Nennweite -DN-: 40 mm Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung Abdeckung Material: Edelstahl 1.4404 -V4A- Abdeckung Breite: 45 mm Abdeckung Länge: 900 mm Bodenbelaghöhe min.: 11 mm Oberfläche: Edelstahl gebürstet

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 25 mm
Form Aufsatzstück: eckig
Fabrikat/Type: 45300.09 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K214D + Duschrinne Linearis Infinity 60 L: 1000 mm, DN 40, Edst.

KESSEL-Duschrinne Linearis Infinity 60 L: 1000 mm, DN 40, Edst. geb., Megastop Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Das Rinnenprofil aus Edelstahl 1.4404 -V4A- ist gerade oder in drei Winkeln -30, 45 und 90 Grad- verlängerbar. Der Grundkörper aus PP ist mit Schall- und Setzungsdämpfern ausgestattet. Diese vermindern Betriebsgeräusche und können Setzungen des Bodenaufbaus ausgleichen. Die Rinne enthält einen Klipsflansch mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette nach DIN EN 1253-1 und DIN 18534-1-W3-I. Das Rinnenprofil kann zum Ausgleich von Bautoleranzen im Klipsflansch in Längs- und Querrichtung verschoben werden. Inklusive mechanischem Geruchsverschluss Megastop mit Wasservorlage. Sickerwasseröffnungen offen, ohne ein Fluten der Abdichtungsebene bei Aufstau.
Ausführung
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm
Aufstau: 0,2 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 0,4
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 40 Geruchsverschluss: Megastop
Abmessungen
Gewicht netto: 3,03 kg
Gewicht brutto: 3,03 kg
Minimale Bauhöhe -Grundkörper-: 60 mm
Höhenverstellbar: ja
Länge: 264 mm
Breite: 111 mm
Verpackungsmaß Länge: 1112 mm
Verpackungsmaß Breite: 256 mm
Verpackungsmaß Höhe: 110 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf
Nennweite -DA-: 40 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 40 mm
Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4404 -V4A- Abdeckung Breite: 45 mm
Abdeckung Länge: 1000 mm
Bodenbelaghöhe min.: 11 mm
Oberfläche: Edelstahl gebürstet
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 25 mm
Form Aufsatzstück: eckig
Fabrikat/Type: 45300.10 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K214E + Duschrinne Linearis Infinity 60 L: 1100 mm, DN 40, Edst.

KESSEL-Duschrinne Linearis Infinity 60 L: 1100 mm, DN 40, Edst. geb., Megastop Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis

Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Das Rinnenprofil aus Edelstahl 1.4404 -V4A- ist gerade oder in drei Winkeln -30, 45 und 90 Grad- verlängerbar. Der Grundkörper aus PP ist mit Schall- und Setzungsämpfern ausgestattet. Diese vermindern Betriebsgeräusche und können Setzungen des Bodenaufbaus ausgleichen. Die Rinne enthält einen Klipsflansch mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette nach DIN EN 1253-1 und DIN 18534-1-W3-I. Das Rinnenprofil kann zum Ausgleich von Bautoleranzen im Klipsflansch in Längs- und Querrichtung verschoben werden. Inklusive mechanischem Geruchverschluss Megastop mit Wasservorlage. Sickerwasseröffnungen offen, ohne ein Fluten der Abdichtungsebene bei Aufstau.

Ausführung

Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm

Aufstau: 0,2 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 0,4

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 40 Geruchverschluss: Megastop

Abmessungen

Gewicht netto: 3,26 kg

Gewicht brutto: 3,26 kg

Minimale Bauhöhe -Grundkörper-: 60 mm

Höhenverstellbar: ja

Länge: 264 mm

Breite: 111 mm

Verpackungsmaß Länge: 1112 mm

Verpackungsmaß Breite: 256 mm

Verpackungsmaß Höhe: 110 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf

Nennweite -DA-: 40 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 40 mm

Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:

Edelstahl-Abdeckung Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4404 -V4A- Abdeckung Breite: 45 mm

Abdeckung Länge: 1100 mm

Bodenbelaghöhe min.: 11 mm

Oberfläche: Edelstahl gebürstet

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 25 mm

Form Aufsatzstück: eckig

Fabrikat/Type: 45300.11 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K214F + Duschrinne Linearis Infinity 60 L: 1200 mm, DN 40, Edst.

KESSEL-Duschrinne Linearis Infinity 60 L: 1200 mm, DN 40, Edst. geb., Megastop Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Das Rinnenprofil aus Edelstahl 1.4404 -V4A- ist gerade oder in drei Winkeln -30, 45 und 90 Grad- verlängerbar. Der Grundkörper aus PP ist mit Schall- und Setzungsämpfern ausgestattet. Diese vermindern Betriebsgeräusche und können Setzungen des Bodenaufbaus ausgleichen. Die Rinne enthält einen Klipsflansch mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette nach DIN EN 1253-1 und DIN 18534-1-W3-I. Das Rinnenprofil kann zum Ausgleich von Bautoleranzen im Klipsflansch in Längs- und Querrichtung verschoben werden. Inklusive mechanischem Geruchverschluss Megastop mit Wasservorlage. Sickerwasseröffnungen offen, ohne ein Fluten der Abdichtungsebene bei Aufstau.

Ausführung

Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm

Aufstau: 0,2 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 0,4

Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 40 Geruchsverschluss: Megastop
Abmessungen
Gewicht netto: 3,45 kg
Gewicht brutto: 3,45 kg
Minimale Bauhöhe -Grundkörper-: 60 mm
Höhenverstellbar: ja
Länge: 264 mm
Breite: 111 mm
Verpackungsmaß Länge: 1612 mm
Verpackungsmaß Breite: 256 mm
Verpackungsmaß Höhe: 110 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf
Nennweite -DA-: 40 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 40 mm
Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:
Edelstahl-Abdeckung Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4404 -V4A- Abdeckung Breite: 45 mm
Abdeckung Länge: 1200 mm
Bodenbelaghöhe min.: 11 mm
Oberfläche: Edelstahl gebürstet
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 25 mm
Form Aufsatzstück: eckig
Fabrikat/Type: 45300.12 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K214G + Duschrinne Linearis Infinity 60 L: 1400 mm, DN 40, Edst.

KESSEL-Duschrinne Linearis Infinity 60 L: 1400 mm, DN 40, Edst. geb., Megastop Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Das Rinnenprofil aus Edelstahl 1.4404 -V4A- ist gerade oder in drei Winkeln -30, 45 und 90 Grad- verlängerbar. Der Grundkörper aus PP ist mit Schall- und Setzungsämpfern ausgestattet. Diese vermindern Betriebsgeräusche und können Setzungen des Bodenaufbaus ausgleichen. Die Rinne enthält einen Klipsflansch mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette nach DIN EN 1253-1 und DIN 18534-1-W3-I. Das Rinnenprofil kann zum Ausgleich von Bautoleranzen im Klipsflansch in Längs- und Querrichtung verschoben werden. Inklusive mechanischem Geruchsverschluss Megastop mit Wasservorlage. Sickerwasseröffnungen offen, ohne ein Fluten der Abdichtungsebene bei Aufstau.
Ausführung
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm
Aufstau: 0,2 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 0,4
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 40 Geruchsverschluss: Megastop
Abmessungen
Gewicht netto: 3,83 kg
Gewicht brutto: 3,83 kg
Minimale Bauhöhe -Grundkörper-: 60 mm
Höhenverstellbar: ja
Länge: 264 mm
Breite: 111 mm
Verpackungsmaß Länge: 1612 mm
Verpackungsmaß Breite: 256 mm
Verpackungsmaß Höhe: 110 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf
Nennweite -DA-: 40 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 40 mm

Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:

Edelstahl-Abdeckung Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4404 -V4A- Abdeckung Breite: 45 mm

Abdeckung Länge: 1400 mm

Bodenbelaghöhe min.: 11 mm

Oberfläche: Edelstahl gebürstet

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 25 mm

Form Aufsatzstück: eckig

Fabrikat/Type: 45300.14 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K214H + Duschrinne Linearis Infinity 60 L: 1600 mm, DN 40, Edst.

KESSEL-Duschrinne Linearis Infinity 60 L: 1600 mm, DN 40, Edst. geb., Megastop Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Das Rinnenprofil aus Edelstahl 1.4404 -V4A- ist gerade oder in drei Winkeln -30, 45 und 90 Grad- verlängerbar. Der Grundkörper aus PP ist mit Schall- und Setzungsämpfern ausgestattet. Diese vermindern Betriebsgeräusche und können Setzungen des Bodenaufbaus ausgleichen. Die Rinne enthält einen Klipsflansch mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette nach DIN EN 1253-1 und DIN 18534-1-W3-I. Das Rinnenprofil kann zum Ausgleich von Bautoleranzen im Klipsflansch in Längs- und Querrichtung verschoben werden. Inklusive mechanischem Geruchsverschluss Megastop mit Wasservorlage.

Sickerwasseröffnungen offen, ohne ein Fluten der Abdichtungsebene bei Aufstau.

Ausführung

Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm

Aufstau: 0,2 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 0,4

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 40 Geruchsverschluss: Megastop

Abmessungen

Gewicht netto: 4,08 kg

Gewicht brutto: 4,08 kg

Minimale Bauhöhe -Grundkörper-: 60 mm

Höhenverstellbar: ja

Länge: 264 mm

Breite: 111 mm

Verpackungsmaß Länge: 1612 mm

Verpackungsmaß Breite: 256 mm

Verpackungsmaß Höhe: 110 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf

Nennweite -DA-: 40 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 40 mm

Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:

Edelstahl-Abdeckung Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4404 -V4A- Abdeckung Breite: 45 mm

Abdeckung Länge: 1600 mm

Bodenbelaghöhe min.: 11 mm

Oberfläche: Edelstahl gebürstet

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 25 mm

Form Aufsatzstück: eckig
Fabrikat/Type: 45300.16 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K214I + Duschrinne Linearis Infinity 60 L: 800 mm, DN 40, Black

KESSEL-Duschrinne Linearis Infinity 60 L: 800 mm, DN 40, Black, geb., Megastop Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Das Rinnenprofil aus Edelstahl 1.4404 -V4A- ist gerade oder in drei Winkeln -30, 45 und 90 Grad- verlängerbar. Der Grundkörper aus PP ist mit Schall- und Setzungsdämpfern ausgestattet. Diese vermindern Betriebsgeräusche und können Setzungen des Bodenaufbaus ausgleichen. Die Rinne enthält einen Klipsflansch mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette nach DIN EN 1253-1 und DIN 18534-1-W3-I. Das Rinnenprofil kann zum Ausgleich von Bautoleranzen im Klipsflansch in Längs- und Querrichtung verschoben werden. Inklusive mechanischem Geruchsverschluss Megastop mit Wasservorlage. Sickerwasseröffnungen offen, ohne ein Fluten der Abdichtungsebene bei Aufstau.

Ausführung

Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm

Aufstau: 0,2 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 0,4

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 40 Geruchsverschluss: Megastop

Abmessungen

Gewicht netto: 2,84 kg

Gewicht brutto: 2,84 kg

Minimale Bauhöhe -Grundkörper-: 60 mm

Höhenverstellbar: ja

Länge: 264 mm

Breite: 111 mm

Verpackungsmaß Länge: 1112 mm

Verpackungsmaß Breite: 256 mm

Verpackungsmaß Höhe: 110 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf

Nennweite -DA-: 40 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 40 mm

Material Grundkörper: PP Stützen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:

Edelstahl-Abdeckung Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4404 -V4A- Abdeckung Breite: 45 mm

Abdeckung Länge: 800 mm

Bodenbelaghöhe min.: 11 mm

Oberfläche: Black gebürstet

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 25 mm

Form Aufsatzstück: eckig

Fabrikat/Type: 45302.08 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K214J + Duschrinne Linearis Infinity 60 L: 900 mm, DN 40, Black

KESSEL-Duschrinne Linearis Infinity 60 L: 900 mm, DN 40, Black, geb., Megastop Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

Bereich geeignet. Das Rinnenprofil aus Edelstahl 1.4404 -V4A- ist gerade oder in drei Winkeln -30, 45 und 90 Grad- verlängerbar. Der Grundkörper aus PP ist mit Schall- und Setzungsämpfern ausgestattet. Diese vermindern Betriebsgeräusche und können Setzungen des Bodenaufbaus ausgleichen. Die Rinne enthält einen Klipsflansch mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette nach DIN EN 1253-1 und DIN 18534-1-W3-I. Das Rinnenprofil kann zum Ausgleich von Bautoleranzen im Klipsflansch in Längs- und Querrichtung verschoben werden. Inklusive mechanischem Geruchverschluss Megastop mit Wasservorlage. Sickerwasseröffnungen offen, ohne ein Fluten der Abdichtungsebene bei Aufstau.

Ausführung

Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm

Aufstau: 0,2 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 0,4

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 40 Geruchverschluss: Megastop

Abmessungen

Gewicht netto: 2,93 kg

Gewicht brutto: 2,93 kg

Minimale Bauhöhe -Grundkörper-: 60 mm

Höhenverstellbar: ja

Länge: 264 mm

Breite: 111 mm

Verpackungsmaß Länge: 1112 mm

Verpackungsmaß Breite: 256 mm

Verpackungsmaß Höhe: 110 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf

Nennweite -DA-: 40 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 40 mm

Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:

Edelstahl-Abdeckung Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4404 -V4A- Abdeckung Breite: 45 mm

Abdeckung Länge: 900 mm

Bodenbelaghöhe min.: 11 mm

Oberfläche: Black gebürstet

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 25 mm

Form Aufsatzstück: eckig

Fabrikat/Type: 45302.09 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K214K + Duschrinne Linearis Infinity 60 L: 1000 mm, DN 40, Black

KESSEL-Duschrinne Linearis Infinity 60 L: 1000 mm, DN 40, Black, geb., Megastop Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Das Rinnenprofil aus Edelstahl 1.4404 -V4A- ist gerade oder in drei Winkeln -30, 45 und 90 Grad- verlängerbar. Der Grundkörper aus PP ist mit Schall- und Setzungsämpfern ausgestattet. Diese vermindern Betriebsgeräusche und können Setzungen des Bodenaufbaus ausgleichen. Die Rinne enthält einen Klipsflansch mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette nach DIN EN 1253-1 und DIN 18534-1-W3-I. Das Rinnenprofil kann zum Ausgleich von Bautoleranzen im Klipsflansch in Längs- und Querrichtung verschoben werden. Inklusive mechanischem Geruchverschluss Megastop mit Wasservorlage. Sickerwasseröffnungen offen, ohne ein Fluten der Abdichtungsebene bei Aufstau.

Ausführung

Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm

Aufstau: 0,2 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 0,4

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 40 Geruchsverschluss: Megastop
Abmessungen
Gewicht netto: 3,03 kg
Gewicht brutto: 3,03 kg
Minimale Bauhöhe -Grundkörper-: 60 mm
Höhenverstellbar: ja
Länge: 264 mm
Breite: 111 mm
Verpackungsmaß Länge: 1112 mm
Verpackungsmaß Breite: 256 mm
Verpackungsmaß Höhe: 110 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf
Nennweite -DA-: 40 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 40 mm
Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:
Edelstahl-Abdeckung Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4404 -V4A- Abdeckung Breite: 45 mm
Abdeckung Länge: 1000 mm
Bodenbelaghöhe min.: 11 mm
Oberfläche: Black gebürstet
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 25 mm
Form Aufsatzstück: eckig
Fabrikat/Type: 45302.10 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K214L + Duschrinne Linearis Infinity 60 L: 1100 mm, DN 40, Black

KESSEL-Duschrinne Linearis Infinity 60 L: 1100 mm, DN 40, Black, geb., Megastop Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Das Rinnenprofil aus Edelstahl 1.4404 -V4A- ist gerade oder in drei Winkeln -30, 45 und 90 Grad- verlängerbar. Der Grundkörper aus PP ist mit Schall- und Setzungs-dämpfern ausgestattet. Diese vermindern Betriebsgeräusche und können Setzungen des Bodenaufbaus ausgleichen. Die Rinne enthält einen Klipsflansch mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette nach DIN EN 1253-1 und DIN 18534-1-W3-I. Das Rinnenprofil kann zum Ausgleich von Bautoleranzen im Klipsflansch in Längs- und Querrichtung verschoben werden. Inklusive mechanischem Geruchsverschluss Megastop mit Wasservorlage. Sickerwasseröffnungen offen, ohne ein Fluten der Abdichtungsebene bei Aufstau.
Ausführung
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm
Aufstau: 0,2 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 0,4
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 40 Geruchsverschluss: Megastop
Abmessungen
Gewicht netto: 3,26 kg
Gewicht brutto: 3,26 kg
Minimale Bauhöhe -Grundkörper-: 60 mm
Höhenverstellbar: ja
Länge: 264 mm
Breite: 111 mm
Verpackungsmaß Länge: 1112 mm
Verpackungsmaß Breite: 256 mm
Verpackungsmaß Höhe: 110 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf
Nennweite -DA-: 40 mm
Auslauf

Nennweite -DN-: 40 mm

Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:

Edelstahl-Abdeckung Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4404 -V4A- Abdeckung Breite: 45 mm

Abdeckung Länge: 1100 mm

Bodenbelaghöhe min.: 11 mm

Oberfläche: Black gebürstet

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 25 mm

Form Aufsatzstück: eckig

Fabrikat/Type: 45302.11 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K214M + Duschrinne Linearis Infinity 60 L: 1200 mm, DN 40, Black

KESSEL-Duschrinne Linearis Infinity 60 L: 1200 mm, DN 40, Black, geb., Megastop Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Das Rinnenprofil aus Edelstahl 1.4404 -V4A- ist gerade oder in drei Winkeln -30, 45 und 90 Grad- verlängerbar. Der Grundkörper aus PP ist mit Schall- und Setzungs-dämpfern ausgestattet. Diese vermindern Betriebsgeräusche und können Setzungen des Bodenaufbaus ausgleichen. Die Rinne enthält einen Klipsflansch mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette nach DIN EN 1253-1 und DIN 18534-1-W3-I. Das Rinnenprofil kann zum Ausgleich von Bautoleranzen im Klipsflansch in Längs- und Querrichtung verschoben werden. Inklusive mechanischem Geruchsverschluss Megastop mit Wasservorlage.

Sickerwasseröffnungen offen, ohne ein Fluten der Abdichtungsebene bei Aufstau.

Ausführung

Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm

Aufstau: 0,2 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 0,4

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 40 Geruchsverschluss: Megastop

Abmessungen

Gewicht netto: 3,45 kg

Gewicht brutto: 3,45 kg

Minimale Bauhöhe -Grundkörper-: 60 mm

Höhenverstellbar: ja

Länge: 264 mm

Breite: 111 mm

Verpackungsmaß Länge: 1612 mm

Verpackungsmaß Breite: 256 mm

Verpackungsmaß Höhe: 110 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf

Nennweite -DA-: 40 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 40 mm

Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:

Edelstahl-Abdeckung Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4404 -V4A- Abdeckung Breite: 45 mm

Abdeckung Länge: 1200 mm

Bodenbelaghöhe min.: 11 mm

Oberfläche: Black gebürstet

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 25 mm

Form Aufsatzstück: eckig

Fabrikat/Type: 45302.12 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K214N + Duschrinne Linearis Infinity 60 L: 800 mm, DN 40, Copper

KESSEL-Duschrinne Linearis Infinity 60 L: 800 mm, DN 40, Copper, geb., Megastop Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Das Rinnenprofil aus Edelstahl 1.4404 -V4A- ist gerade oder in drei Winkeln -30, 45 und 90 Grad- verlängerbar. Der Grundkörper aus PP ist mit Schall- und Setzungsstäpfen ausgestattet. Diese vermindern Betriebsgeräusche und können Setzungen des Bodenaufbaus ausgleichen. Die Rinne enthält einen Klipsflansch mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette nach DIN EN 1253-1 und DIN 18534-1-W3-I. Das Rinnenprofil kann zum Ausgleich von Bautoleranzen im Klipsflansch in Längs- und Querrichtung verschoben werden. Inklusive mechanischem Geruchsverschluss Megastop mit Wasservorlage.

Sickerwasseröffnungen offen, ohne ein Fluten der Abdichtungsebene bei Aufstau.

Ausführung

Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm

Aufstau: 0,2 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 0,4

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 40 Geruchsverschluss: Megastop

Abmessungen

Gewicht netto: 2,84 kg

Gewicht brutto: 2,84 kg

Minimale Bauhöhe -Grundkörper-: 60 mm

Höhenverstellbar: ja

Länge: 264 mm

Breite: 111 mm

Verpackungsmaß Länge: 1112 mm

Verpackungsmaß Breite: 256 mm

Verpackungsmaß Höhe: 110 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf

Nennweite -DA-: 40 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 40 mm

Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:

Edelstahl-Abdeckung Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4404 -V4A- Abdeckung Breite: 45 mm

Abdeckung Länge: 800 mm

Bodenbelaghöhe min.: 11 mm

Oberfläche: Copper gebürstet

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 25 mm

Form Aufsatzstück: eckig

Fabrikat/Type: 45303.08 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K214O + Duschrinne Linearis Infinity 60 L: 900 mm, DN 40, Copper

KESSEL-Duschrinne Linearis Infinity 60 L: 900 mm, DN 40, Copper, geb., Megastop Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Das Rinnenprofil aus Edelstahl 1.4404 -V4A- ist gerade oder in drei Winkeln -30, 45 und 90 Grad- verlängerbar. Der Grundkörper aus PP ist mit Schall- und Setzungsstäpfen ausgestattet. Diese vermindern Betriebsgeräusche und können Setzungen des Bodenaufbaus ausgleichen. Die Rinne enthält einen Klipsflansch mit werkseitig angebrachter

Dichtmanschette nach DIN EN 1253-1 und DIN 18534-1-W3-I. Das Rinnenprofil kann zum Ausgleich von Bautoleranzen im Klipsflansch in Längs- und Querrichtung verschoben werden. Inklusive mechanischem Geruchsverschluss Megastop mit Wasservorlage. Sickerwasseröffnungen offen, ohne ein Fluten der Abdichtungsebene bei Aufstau.

Ausführung
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm
Aufstau: 0,2 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 0,4

Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 40 Geruchsverschluss: Megastop

Abmessungen
Gewicht netto: 2,93 kg
Gewicht brutto: 2,93 kg
Minimale Bauhöhe -Grundkörper-: 60 mm
Höhenverstellbar: ja
Länge: 264 mm
Breite: 111 mm
Verpackungsmaß Länge: 1112 mm
Verpackungsmaß Breite: 256 mm
Verpackungsmaß Höhe: 110 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf
Nennweite -DA-: 40 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 40 mm
Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4404 -V4A- Abdeckung Breite: 45 mm
Abdeckung Länge: 900 mm
Bodenbelaghöhe min.: 11 mm
Oberfläche: Copper gebürstet
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 25 mm
Form Aufsatzstück: eckig
Fabrikat/Type: 45303.09 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K214P + Duschrinne Linearis Infinity 60 L: 1000 mm, DN40, Copper

KESSEL-Duschrinne Linearis Infinity 60 L: 1000 mm, DN40, Copper, geb., Megastop Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Das Rinnenprofil aus Edelstahl 1.4404 -V4A- ist gerade oder in drei Winkeln -30, 45 und 90 Grad- verlängerbar. Der Grundkörper aus PP ist mit Schall- und Setzungsämpfern ausgestattet. Diese vermindern Betriebsgeräusche und können Setzungen des Bodenaufbaus ausgleichen. Die Rinne enthält einen Klipsflansch mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette nach DIN EN 1253-1 und DIN 18534-1-W3-I. Das Rinnenprofil kann zum Ausgleich von Bautoleranzen im Klipsflansch in Längs- und Querrichtung verschoben werden. Inklusive mechanischem Geruchsverschluss Megastop mit Wasservorlage. Sickerwasseröffnungen offen, ohne ein Fluten der Abdichtungsebene bei Aufstau.

Ausführung
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm
Aufstau: 0,2 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 0,4

Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 40 Geruchsverschluss: Megastop

Abmessungen
Gewicht netto: 3,03 kg
Gewicht brutto: 3,03 kg

Minimale Bauhöhe -Grundkörper-: 60 mm
Höhenverstellbar: ja
Länge: 264 mm
Breite: 111 mm
Verpackungsmaß Länge: 1112 mm
Verpackungsmaß Breite: 256 mm
Verpackungsmaß Höhe: 110 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf
Nennweite -DA-: 40 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 40 mm
Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:
Edelstahl-Abdeckung Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4404 -V4A- Abdeckung Breite: 45 mm
Abdeckung Länge: 1000 mm
Bodenbelaghöhe min.: 11 mm
Oberfläche: Copper gebürstet
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 25 mm
Form Aufsatzstück: eckig
Fabrikat/Type: 45303.10 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K214Q + Duschrinne Linearis Infinity 60 L: 1100 mm, DN 40, Copper

KESSEL-Duschrinne Linearis Infinity 60 L: 1100 mm, DN 40, Copper geb., Megastop Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Das Rinnenprofil aus Edelstahl 1.4404 -V4A- ist gerade oder in drei Winkeln -30, 45 und 90 Grad- verlängerbar. Der Grundkörper aus PP ist mit Schall- und Setzungsämpfern ausgestattet. Diese vermindern Betriebsgeräusche und können Setzungen des Bodenaufbaus ausgleichen. Die Rinne enthält einen Klipsflansch mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette nach DIN EN 1253-1 und DIN 18534-1-W3-I. Das Rinnenprofil kann zum Ausgleich von Bautoleranzen im Klipsflansch in Längs- und Querrichtung verschoben werden. Inklusive mechanischem Geruchsverschluss Megastop mit Wasservorlage. Sickerwasseröffnungen offen, ohne ein Fluten der Abdichtungsebene bei Aufstau.

Ausführung

Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm

Aufstau: 0,2 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 0,4

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 40 Geruchsverschluss: Megastop

Abmessungen

Gewicht netto: 3,26 kg

Gewicht brutto: 3,26 kg

Minimale Bauhöhe -Grundkörper-: 60 mm

Höhenverstellbar: ja

Länge: 264 mm

Breite: 111 mm

Verpackungsmaß Länge: 1112 mm

Verpackungsmaß Breite: 256 mm

Verpackungsmaß Höhe: 110 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf

Nennweite -DA-: 40 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 40 mm

Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:

Edelstahl-Abdeckung Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4404 -V4A- Abdeckung Breite: 45 mm

Abdeckung Länge: 1100 mm
Bodenbelaghöhe min.: 11 mm
Oberfläche: Copper gebürstet
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 25 mm
Form Aufsatzstück: eckig
Fabrikat/Type: 45303.11 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K214R + Duschrinne Linearis Infinity 60 L: 1200 mm, DN 40, Copper

KESSEL-Duschrinne Linearis Infinity 60 L: 1200 mm, DN 40, Copper geb., Megastop Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Das Rinnenprofil aus Edelstahl 1.4404 -V4A- ist gerade oder in drei Winkeln -30, 45 und 90 Grad- verlängerbar. Der Grundkörper aus PP ist mit Schall- und Setzungsämpfern ausgestattet. Diese vermindern Betriebsgeräusche und können Setzungen des Bodenaufbaus ausgleichen. Die Rinne enthält einen Klipsflansch mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette nach DIN EN 1253-1 und DIN 18534-1-W3-I. Das Rinnenprofil kann zum Ausgleich von Bautoleranzen im Klipsflansch in Längs- und Querrichtung verschoben werden. Inklusive mechanischem Geruchsverschluss Megastop mit Wasservorlage. Sickerwasseröffnungen offen, ohne ein Fluten der Abdichtungsebene bei Aufstau.

Ausführung

Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm

Aufstau: 0,2 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 0,4

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 40 Geruchsverschluss: Megastop

Abmessungen

Gewicht netto: 3,45 kg

Gewicht brutto: 3,45 kg

Minimale Bauhöhe -Grundkörper-: 60 mm

Höhenverstellbar: ja

Länge: 264 mm

Breite: 111 mm

Verpackungsmaß Länge: 1612 mm

Verpackungsmaß Breite: 256 mm

Verpackungsmaß Höhe: 110 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf

Nennweite -DA-: 40 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 40 mm

Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:

Edelstahl-Abdeckung Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4404 -V4A- Abdeckung Breite: 45 mm

Abdeckung Länge: 1200 mm

Bodenbelaghöhe min.: 11 mm

Oberfläche: Copper gebürstet

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 25 mm

Form Aufsatzstück: eckig

Fabrikat/Type: 45303.12 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K214S + Duschrinne Linearis Infinity 60 L: 800 mm, DN 40, Bronze

KESSEL-Duschrinne Linearis Infinity 60 L: 800 mm, DN 40, Bronze, geb., Megastop Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Das Rinnenprofil aus Edelstahl 1.4404 -V4A- ist gerade oder in drei Winkeln -30, 45 und 90 Grad- verlängerbar. Der Grundkörper aus PP ist mit Schall- und Setzungsdämpfern ausgestattet. Diese vermindern Betriebsgeräusche und können Setzungen des Bodenaufbaus ausgleichen. Die Rinne enthält einen Klipsflansch mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette nach DIN EN 1253-1 und DIN 18534-1-W3-I. Das Rinnenprofil kann zum Ausgleich von Bautoleranzen im Klipsflansch in Längs- und Querrichtung verschoben werden. Inklusive mechanischem Geruchverschluss Megastop mit Wasservorlage. Sickerwasseröffnungen offen, ohne ein Fluten der Abdichtungsebene bei Aufstau.

Ausführung

Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm

Aufstau: 0,2 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 0,4

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 40 Geruchverschluss: Megastop

Abmessungen

Gewicht netto: 2,84 kg

Gewicht brutto: 2,84 kg

Minimale Bauhöhe -Grundkörper-: 60 mm

Höhenverstellbar: ja

Länge: 264 mm

Breite: 111 mm

Verpackungsmaß Länge: 1112 mm

Verpackungsmaß Breite: 256 mm

Verpackungsmaß Höhe: 110 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf

Nennweite -DA-: 40 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 40 mm

Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:

Edelstahl-Abdeckung Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4404 -V4A- Abdeckung Breite: 45 mm

Abdeckung Länge: 800 mm

Bodenbelaghöhe min.: 11 mm

Oberfläche: Bronze gebürstet

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 25 mm

Form Aufsatzstück: eckig

Fabrikat/Type: 45304.08 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K214T + Duschrinne Linearis Infinity 60 L: 900 mm, DN 40, Bronze

KESSEL-Duschrinne Linearis Infinity 60 L: 900 mm, DN 40, Bronze, geb., Megastop Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Das Rinnenprofil aus Edelstahl 1.4404 -V4A- ist gerade oder in drei Winkeln -30, 45 und 90 Grad- verlängerbar. Der Grundkörper aus PP ist mit Schall- und Setzungsdämpfern ausgestattet. Diese vermindern Betriebsgeräusche und können Setzungen des Bodenaufbaus ausgleichen. Die Rinne enthält einen Klipsflansch mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette nach DIN EN 1253-1 und DIN 18534-1-W3-I. Das Rinnenprofil kann zum Ausgleich von Bautoleranzen im Klipsflansch in Längs- und Querrichtung verschoben werden. Inklusive mechanischem Geruchverschluss Megastop mit Wasservorlage.

Sickerwasseröffnungen offen, ohne ein Fluten der Abdichtungsebene bei Aufstau.
Ausführung
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm
Aufstau: 0,2 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 0,4
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 40 Geruchsverschluss: Megastop
Abmessungen
Gewicht netto: 2,93 kg
Gewicht brutto: 2,93 kg
Minimale Bauhöhe -Grundkörper-: 60 mm
Höhenverstellbar: ja
Länge: 264 mm
Breite: 111 mm
Verpackungsmaß Länge: 1112 mm
Verpackungsmaß Breite: 256 mm
Verpackungsmaß Höhe: 110 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf
Nennweite -DA-: 40 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 40 mm
Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:
Edelstahl-Abdeckung Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4404 -V4A- Abdeckung Breite: 45 mm
Abdeckung Länge: 900 mm
Bodenbelaghöhe min.: 11 mm
Oberfläche: Bronze gebürstet
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 25 mm
Form Aufsatzstück: eckig
Fabrikat/Type: 45304.09 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K214U + Duschrinne Linearis Infinity 60 L: 1000 mm, DN 40, Bronze

KESSEL-Duschrinne Linearis Infinity 60 L: 1000 mm, DN 40, Bronze geb., Megastop Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Das Rinnenprofil aus Edelstahl 1.4404 -V4A- ist gerade oder in drei Winkeln -30, 45 und 90 Grad- verlängerbar. Der Grundkörper aus PP ist mit Schall- und Setzungsdämpfern ausgestattet. Diese vermindern Betriebsgeräusche und können Setzungen des Bodenaufbaus ausgleichen. Die Rinne enthält einen Klipsflansch mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette nach DIN EN 1253-1 und DIN 18534-1-W3-I. Das Rinnenprofil kann zum Ausgleich von Bautoleranzen im Klipsflansch in Längs- und Querrichtung verschoben werden. Inklusive mechanischem Geruchsverschluss Megastop mit Wasservorlage.
Sickerwasseröffnungen offen, ohne ein Fluten der Abdichtungsebene bei Aufstau.
Ausführung
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm
Aufstau: 0,2 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 0,4
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 40 Geruchsverschluss: Megastop
Abmessungen
Gewicht netto: 3,03 kg
Gewicht brutto: 3,03 kg
Minimale Bauhöhe -Grundkörper-: 60 mm
Höhenverstellbar: ja
Länge: 264 mm

Breite: 111 mm
Verpackungsmaß Länge: 1112 mm
Verpackungsmaß Breite: 256 mm
Verpackungsmaß Höhe: 110 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf
Nennweite -DA-: 40 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 40 mm
Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:
Edelstahl-Abdeckung Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4404 -V4A- Abdeckung Breite: 45 mm
Abdeckung Länge: 1000 mm
Bodenbelaghöhe min.: 11 mm
Oberfläche: Bronze gebürstet
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 25 mm
Form Aufsatzstück: eckig
Fabrikat/Type: 45304.10 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K214V + Duschrinne Linearis Infinity 60 L: 1100 mm, DN 40, Bronze

KESSEL-Duschrinne Linearis Infinity 60 L: 1100 mm, DN 40, Bronze geb., Megastop Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Das Rinnenprofil aus Edelstahl 1.4404 -V4A- ist gerade oder in drei Winkeln -30, 45 und 90 Grad- verlängerbar. Der Grundkörper aus PP ist mit Schall- und Setzungsdämpfern ausgestattet. Diese vermindern Betriebsgeräusche und können Setzungen des Bodenaufbaus ausgleichen. Die Rinne enthält einen Klipsflansch mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette nach DIN EN 1253-1 und DIN 18534-1-W3-I. Das Rinnenprofil kann zum Ausgleich von Bautoleranzen im Klipsflansch in Längs- und Querrichtung verschoben werden. Inklusive mechanischem Geruchsverschluss Megastop mit Wasservorlage. Sickerwasseröffnungen offen, ohne ein Fluten der Abdichtungsebene bei Aufstau. Ausführung
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm
Aufstau: 0,2 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 0,4
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 40 Geruchsverschluss: Megastop
Abmessungen
Gewicht netto: 3,26 kg
Gewicht brutto: 3,26 kg
Minimale Bauhöhe -Grundkörper-: 60 mm
Höhenverstellbar: ja
Länge: 264 mm
Breite: 111 mm
Verpackungsmaß Länge: 1112 mm
Verpackungsmaß Breite: 256 mm
Verpackungsmaß Höhe: 110 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf
Nennweite -DA-: 40 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 40 mm
Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:
Edelstahl-Abdeckung Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4404 -V4A- Abdeckung Breite: 45 mm
Abdeckung Länge: 1100 mm
Bodenbelaghöhe min.: 11 mm
Oberfläche: Bronze gebürstet

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 25 mm
Form Aufsatzstück: eckig
Fabrikat/Type: 45304.11 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K214W + Duschrinne Linearis Infinity 60 L: 1200 mm, DN 40, Bronze

KESSEL-Duschrinne Linearis Infinity 60 L: 1200 mm, DN 40, Bronze geb., Megastop Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Das Rinnenprofil aus Edelstahl 1.4404 -V4A- ist gerade oder in drei Winkeln -30, 45 und 90 Grad- verlängerbar. Der Grundkörper aus PP ist mit Schall- und Setzungsdämpfern ausgestattet. Diese vermindern Betriebsgeräusche und können Setzungen des Bodenaufbaus ausgleichen. Die Rinne enthält einen Klipsflansch mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette nach DIN EN 1253-1 und DIN 18534-1-W3-I. Das Rinnenprofil kann zum Ausgleich von Bautoleranzen im Klipsflansch in Längs- und Querrichtung verschoben werden. Inklusive mechanischem Geruchsverschluss Megastop mit Wasservorlage. Sickerwasseröffnungen offen, ohne ein Fluten der Abdichtungsebene bei Aufstau. Ausführung Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm Aufstau: 0,2 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm Aufstau: 0,4 Allgemeine Merkmale Nennweite -DN-: 40 Geruchsverschluss: Megastop Abmessungen Gewicht netto: 3,45 kg Gewicht brutto: 3,45 kg Minimale Bauhöhe -Grundkörper-: 60 mm Höhenverstellbar: ja Länge: 264 mm Breite: 111 mm Verpackungsmaß Länge: 1612 mm Verpackungsmaß Breite: 256 mm Verpackungsmaß Höhe: 110 mm Behälter/Grundkörper Auslauf Nennweite -DA-: 40 mm Auslauf Nennweite -DN-: 40 mm Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung Abdeckung Material: Edelstahl 1.4404 -V4A- Abdeckung Breite: 45 mm Abdeckung Länge: 1200 mm Bodenbelaghöhe min.: 11 mm Oberfläche: Bronze gebürstet Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 25 mm Form Aufsatzstück: eckig Fabrikat/Type: 45304.12 oder Gleichwertiges. Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K215 + Duschrinne Linearis Infinity 90

61K215A + Grundkörper Linearis Infinity 90 mm, Auslauf seitlich DN 50

KESSEL-Grundkörper Linearis Infinity 90 mm, Auslauf seitlich DN 50 Grundkörper Linearis Infinity 90 mm, Auslauf seitlich DN 50 Grundkörper für Linearis Infinity Bauhöhe 90 mm mit seitlichem Auslauf DN 50, ohne Schall- und Setzungsdämpfer.

Material: ABS

Nennweite: DN 50 Auslauf: seitlich

Abmessungen

Gewicht netto: 0,23 kg

Gewicht brutto: 0,4 kg

Verpackungsmaß Länge: 247 mm

Verpackungsmaß Breite: 247 mm

Verpackungsmaß Höhe: 180 mm

Fabrikat/Type: 681058 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K215B + Duschrinne Linearis Infinity 90 L: 800 mm, DN 50, Edelstahl

KESSEL-Duschrinne Linearis Infinity 90 L: 800 mm, DN 50, Edelstahl gebürstet Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Das Rinnenprofil aus Edelstahl 1.4404 -V4A- ist gerade oder in drei Winkeln -30, 45 und 90 Grad- verlängerbar. Der Grundkörper aus PP ist mit Schall- und Setzungsdämpfern ausgestattet. Diese vermindern Betriebsgeräusche und können Setzungen des Bodenaufbaus ausgleichen. Die Rinne enthält einen Klipsflansch mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette nach DIN EN 1253-1 und DIN 18534-1-W3-I. Das Rinnenprofil kann zum Ausgleich von Bautoleranzen im Klipsflansch in Längs- und Querrichtung verschoben werden. Inklusive Geruchsverschluss mit 50 mm

Wasservorlage. Sickerwasseröffnungen offen, ohne ein Fluten der Abdichtungsebene bei Aufstau.

Ausführung

Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 50 mm

Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm

Aufstau: 0,6 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 0,8

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 50 Geruchsverschluss: mit 50 mm

Wasservorlage

Abmessungen

Gewicht netto: 2,84 kg

Gewicht brutto: 3 kg

Minimale Bauhöhe -Grundkörper-: 90 mm

Höhenverstellbar: ja

Länge: 264 mm

Breite: 111 mm

Verpackungsmaß Länge: 1112 mm

Verpackungsmaß Breite: 256 mm

Verpackungsmaß Höhe: 110 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf

Nennweite -DA-: 50 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 50 mm

Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:

Edelstahl-Abdeckung Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4404 -V4A- Abdeckung Breite: 45 mm

Abdeckung Länge: 800 mm

Bodenbelaghöhe min.: 11 mm

Oberfläche: Edelstahl gebürstet

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 25 mm

Form Aufsatzstück: eckig
Fabrikat/Type: 45200.08 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K215C + Duschrinne Linearis Infinity 90 L: 900 mm, DN 50, Edelstahl

KESSEL-Duschrinne Linearis Infinity 90 L: 900 mm, DN 50, Edelstahl gebürstet Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Das Rinnenprofil aus Edelstahl 1.4404 -V4A- ist gerade oder in drei Winkeln -30, 45 und 90 Grad- verlängerbar. Der Grundkörper aus PP ist mit Schall- und Setzungsämpfern ausgestattet. Diese vermindern Betriebsgeräusche und können Setzungen des Bodenaufbaus ausgleichen. Die Rinne enthält einen Klipsflansch mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette nach DIN EN 1253-1 und DIN 18534-1-W3-I. Das Rinnenprofil kann zum Ausgleich von Bautoleranzen im Klipsflansch in Längs- und Querrichtung verschoben werden. Inklusive Geruchsverschluss mit 50 mm

Wasservorlage. Sickerwasseröffnungen offen, ohne ein Fluten der Abdichtungsebene bei Aufstau.

Ausführung

Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 50 mm

Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm

Aufstau: 0,6 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 0,8

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 50 Geruchsverschluss: mit 50 mm

Wasservorlage

Abmessungen

Gewicht netto: 2,83 kg

Gewicht brutto: 3,15 kg

Minimale Bauhöhe -Grundkörper-: 90 mm

Höhenverstellbar: ja

Länge: 264 mm

Breite: 111 mm

Verpackungsmaß Länge: 1112 mm

Verpackungsmaß Breite: 256 mm

Verpackungsmaß Höhe: 110 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf

Nennweite -DA-: 50 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 50 mm

Material Grundkörper: PP Stützen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:

Edelstahl-Abdeckung Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4404 -V4A- Abdeckung Breite: 45 mm

Abdeckung Länge: 900 mm

Bodenbelaghöhe min.: 11 mm

Oberfläche: Edelstahl gebürstet

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 25 mm

Form Aufsatzstück: eckig

Fabrikat/Type: 45200.09 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K215D + Duschrinne Linearis Infinity 90 L: 1000 mm, DN 50, Edelstahl

KESSEL-Duschrinne Linearis Infinity 90 L: 1000 mm, DN 50, Edelstahl gebürstet Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Das Rinnenprofil aus Edelstahl 1.4404 -V4A- ist gerade oder in drei Winkeln -30, 45 und 90 Grad- verlängerbar. Der Grundkörper aus PP ist mit

Schall- und Setzungsdämpfern ausgestattet. Diese vermindern Betriebsgeräusche und können Setzungen des Bodenaufbaus ausgleichen. Die Rinne enthält einen Klipsflansch mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette nach DIN EN 1253-1 und DIN 18534-1-W3-I. Das Rinnenprofil kann zum Ausgleich von Bautoleranzen im Klipsflansch in Längs- und Querrichtung verschoben werden. Inklusive Geruchsverschluss mit 50 mm
Wasservorlage. Sickerwasseröffnungen offen, ohne ein Fluten der Abdichtungsebene bei Aufstau.
Ausführung
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 50 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm
Aufstau: 0,6 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 0,8
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 50 Geruchsverschluss: mit 50 mm
Wasservorlage
Abmessungen
Gewicht netto: 3,1 kg
Gewicht brutto: 3,1 kg
Minimale Bauhöhe -Grundkörper-: 90 mm
Höhenverstellbar: ja
Länge: 264 mm
Breite: 111 mm
Verpackungsmaß Länge: 1112 mm
Verpackungsmaß Breite: 256 mm
Verpackungsmaß Höhe: 110 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf
Nennweite -DA-: 50 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 50 mm
Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4404 -V4A- Abdeckung Breite: 45 mm
Abdeckung Länge: 1000 mm
Bodenbelaghöhe min.: 11 mm
Oberfläche: Edelstahl gebürstet
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 25 mm
Form Aufsatzstück: eckig
Fabrikat/Type: 45200.10 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K215E + Duschrinne Linearis Infinity 90 L: 1100 mm, DN 50, Edelstahl

KESSEL-Duschrinne Linearis Infinity 90 L: 1100 mm, DN 50, Edelstahl gebürstet Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Das Rinnenprofil aus Edelstahl 1.4404 -V4A- ist gerade oder in drei Winkeln -30, 45 und 90 Grad- verlängerbar. Der Grundkörper aus PP ist mit Schall- und Setzungsdämpfern ausgestattet. Diese vermindern Betriebsgeräusche und können Setzungen des Bodenaufbaus ausgleichen. Die Rinne enthält einen Klipsflansch mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette nach DIN EN 1253-1 und DIN 18534-1-W3-I. Das Rinnenprofil kann zum Ausgleich von Bautoleranzen im Klipsflansch in Längs- und Querrichtung verschoben werden. Inklusive Geruchsverschluss mit 50 mm
Wasservorlage. Sickerwasseröffnungen offen, ohne ein Fluten der Abdichtungsebene bei Aufstau.
Ausführung
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 50 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm
Aufstau: 0,6 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 0,8
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 50 Geruchsverschluss: mit 50 mm

Wasservorlage
Abmessungen
Gewicht netto: 3,39 kg
Gewicht brutto: 3,39 kg
Minimale Bauhöhe -Grundkörper-: 90 mm
Höhenverstellbar: ja
Länge: 264 mm
Breite: 111 mm
Verpackungsmaß Länge: 1112 mm
Verpackungsmaß Breite: 256 mm
Verpackungsmaß Höhe: 110 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf
Nennweite -DA-: 50 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 50 mm
Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:
Edelstahl-Abdeckung Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4404 -V4A- Abdeckung Breite: 45 mm
Abdeckung Länge: 1100 mm
Bodenbelaghöhe min.: 11 mm
Oberfläche: Edelstahl gebürstet
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 25 mm
Form Aufsatzstück: eckig
Fabrikat/Type: 45200.11 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K215F + Duschrinne Linearis Infinity 90 L: 1200 mm, DN 50, Edelstahl

KESSEL-Duschrinne Linearis Infinity 90 L: 1200 mm, DN 50, Edelstahl gebürstet Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Das Rinnenprofil aus Edelstahl 1.4404 -V4A- ist gerade oder in drei Winkeln -30, 45 und 90 Grad- verlängerbar. Der Grundkörper aus PP ist mit Schall- und Setzungsämpfern ausgestattet. Diese vermindern Betriebsgeräusche und können Setzungen des Bodenaufbaus ausgleichen. Die Rinne enthält einen Klipsflansch mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette nach DIN EN 1253-1 und DIN 18534-1-W3-I. Das Rinnenprofil kann zum Ausgleich von Bautoleranzen im Klipsflansch in Längs- und Querrichtung verschoben werden. Inklusive Geruchsverschluss mit 50 mm
Wasservorlage. Sickerwasseröffnungen offen, ohne ein Fluten der Abdichtungsebene bei Aufstau.
Ausführung
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 50 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm
Aufstau: 0,6 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 0,8
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 50 Geruchsverschluss: mit 50 mm
Wasservorlage
Abmessungen
Gewicht netto: 3,57 kg
Gewicht brutto: 3,57 kg
Minimale Bauhöhe -Grundkörper-: 90 mm
Höhenverstellbar: ja
Länge: 264 mm
Breite: 111 mm
Verpackungsmaß Länge: 1612 mm
Verpackungsmaß Breite: 256 mm
Verpackungsmaß Höhe: 110 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf
Nennweite -DA-: 50 mm
Auslauf

Nennweite -DN-: 50 mm
Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:
Edelstahl-Abdeckung Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4404 -V4A- Abdeckung Breite: 45 mm
Abdeckung Länge: 1200 mm
Bodenbelaghöhe min.: 11 mm
Oberfläche: Edelstahl gebürstet
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 25 mm
Form Aufsatzstück: eckig
Fabrikat/Type: 45200.12 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K215G + Duschrinne Linearis Infinity 90 L: 1400 mm, DN 50, Edelstahl

KESSEL-Duschrinne Linearis Infinity 90 L: 1400 mm, DN 50, Edelstahl gebürstet Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Das Rinnenprofil aus Edelstahl 1.4404 -V4A- ist gerade oder in drei Winkeln -30, 45 und 90 Grad- verlängerbar. Der Grundkörper aus PP ist mit Schall- und Setzungsämpfern ausgestattet. Diese vermindern Betriebsgeräusche und können Setzungen des Bodenaufbaus ausgleichen. Die Rinne enthält einen Klipsflansch mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette nach DIN EN 1253-1 und DIN 18534-1-W3-I. Das Rinnenprofil kann zum Ausgleich von Bautoleranzen im Klipsflansch in Längs- und Querrichtung verschoben werden. Inklusive Geruchsverschluss mit 50 mm
Wasservorlage. Sickerwasseröffnungen offen, ohne ein Fluten der Abdichtungsebene bei Aufstau.
Ausführung
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 50 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm
Aufstau: 0,6 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 0,8
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 50 Geruchsverschluss: mit 50 mm
Wasservorlage
Abmessungen
Gewicht netto: 3,85 kg
Gewicht brutto: 3,85 kg
Minimale Bauhöhe -Grundkörper-: 90 mm
Höhenverstellbar: ja
Länge: 264 mm
Breite: 111 mm
Verpackungsmaß Länge: 1612 mm
Verpackungsmaß Breite: 256 mm
Verpackungsmaß Höhe: 110 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf
Nennweite -DA-: 50 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 50 mm
Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:
Edelstahl-Abdeckung Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4404 -V4A- Abdeckung Breite: 45 mm
Abdeckung Länge: 1400 mm
Bodenbelaghöhe min.: 11 mm
Oberfläche: Edelstahl gebürstet
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 25 mm
Form Aufsatzstück: eckig
Fabrikat/Type: 45200.14 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K215H + Duschrinne Linearis Infinity 90 L: 1600 mm, DN 50, Edelstahl

KESSEL-Duschrinne Linearis Infinity 90 L: 1600 mm, DN 50, Edelstahl gebürstet Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Das Rinnenprofil aus Edelstahl 1.4404 -V4A- ist gerade oder in drei Winkeln -30, 45 und 90 Grad- verlängerbar. Der Grundkörper aus PP ist mit Schall- und Setzungsämpfern ausgestattet. Diese vermindern Betriebsgeräusche und können Setzungen des Bodenaufbaus ausgleichen. Die Rinne enthält einen Klipsflansch mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette nach DIN EN 1253-1 und DIN 18534-1-W3-I. Das Rinnenprofil kann zum Ausgleich von Bautoleranzen im Klipsflansch in Längs- und Querrichtung verschoben werden. Inklusive Geruchsverschluss mit 50 mm Wasservorlage. Sickerwasseröffnungen offen, ohne ein Fluten der Abdichtungsebene bei Aufstau.
Ausführung
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 50 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm
Aufstau: 0,6 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 0,8
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 50 Geruchsverschluss: mit 50 mm Wasservorlage
Abmessungen
Gewicht netto: 4,14 kg
Gewicht brutto: 4,14 kg
Minimale Bauhöhe -Grundkörper-: 90 mm
Höhenverstellbar: ja
Länge: 264 mm
Breite: 111 mm
Verpackungsmaß Länge: 1612 mm
Verpackungsmaß Breite: 256 mm
Verpackungsmaß Höhe: 110 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf
Nennweite -DA-: 50 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 50 mm
Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4404 -V4A- Abdeckung Breite: 45 mm
Abdeckung Länge: 1600 mm
Bodenbelaghöhe min.: 11 mm
Oberfläche: Edelstahl gebürstet
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 25 mm
Form Aufsatzstück: eckig
Fabrikat/Type: 45200.16 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K215I + Duschrinne Linearis Infinity 90 L: 800 mm, DN 50, Black

KESSEL-Duschrinne Linearis Infinity 90 L: 800 mm, DN 50, Black, gebürstet Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Das Rinnenprofil aus Edelstahl 1.4404 -V4A- ist gerade oder in drei Winkeln -30, 45 und 90 Grad- verlängerbar. Der Grundkörper aus PP ist mit Schall- und Setzungsämpfern ausgestattet. Diese vermindern Betriebsgeräusche und können Setzungen des Bodenaufbaus ausgleichen. Die Rinne enthält einen Klipsflansch mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette nach DIN EN 1253-1 und DIN 18534-1-W3-I. Das Rinnenprofil kann zum Ausgleich von Bautoleranzen im Klipsflansch in Längs- und Querrichtung verschoben werden.

werden. Inklusive Geruchsverschluss mit 50 mm
Wasservorlage. Sickerwasseröffnungen offen, ohne ein Fluten der Abdichtungsebene bei
Aufstau.
Ausführung
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 50 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm
Aufstau: 0,6 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 0,8
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 50 Geruchsverschluss: mit 50 mm
Wasservorlage
Abmessungen
Gewicht netto: 2,84 kg
Gewicht brutto: 2,84 kg
Minimale Bauhöhe -Grundkörper-: 90 mm
Höhenverstellbar: ja
Länge: 264 mm
Breite: 111 mm
Verpackungsmaß Länge: 1112 mm
Verpackungsmaß Breite: 256 mm
Verpackungsmaß Höhe: 110 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf
Nennweite -DA-: 50 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 50 mm
Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:
Edelstahl-Abdeckung Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4404 -V4A- Abdeckung Breite: 45 mm
Abdeckung Länge: 800 mm
Bodenbelaghöhe min.: 11 mm
Oberfläche: Black gebürstet
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 25 mm
Form Aufsatzstück: eckig
Fabrikat/Type: 45202.08 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K215J + Duschrinne Linearis Infinity 90 L: 900 mm, DN 50, Black

KESSEL-Duschrinne Linearis Infinity 90 L: 900 mm, DN 50, Black, gebürstet Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Das Rinnenprofil aus Edelstahl 1.4404 -V4A- ist gerade oder in drei Winkeln -30, 45 und 90 Grad- verlängerbar. Der Grundkörper aus PP ist mit Schall- und Setzungsdämpfern ausgestattet. Diese vermindern Betriebsgeräusche und können Setzungen des Bodenaufbaus ausgleichen. Die Rinne enthält einen Klipsflansch mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette nach DIN EN 1253-1 und DIN 18534-1-W3-I. Das Rinnenprofil kann zum Ausgleich von Bautoleranzen im Klipsflansch in Längs- und Querrichtung verschoben werden. Inklusive Geruchsverschluss mit 50 mm
Wasservorlage. Sickerwasseröffnungen offen, ohne ein Fluten der Abdichtungsebene bei
Aufstau.
Ausführung
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 50 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm
Aufstau: 0,6 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 0,8
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 50 Geruchsverschluss: mit 50 mm
Wasservorlage
Abmessungen
Gewicht netto: 2,93 kg
Gewicht brutto: 2,93 kg

Minimale Bauhöhe -Grundkörper-: 90 mm
Höhenverstellbar: ja
Länge: 264 mm
Breite: 111 mm
Verpackungsmaß Länge: 1112 mm
Verpackungsmaß Breite: 256 mm
Verpackungsmaß Höhe: 110 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf
Nennweite -DA-: 50 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 50 mm
Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:
Edelstahl-Abdeckung Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4404 -V4A- Abdeckung Breite: 45 mm
Abdeckung Länge: 900 mm
Bodenbelaghöhe min.: 11 mm
Oberfläche: Black gebürstet
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 25 mm
Form Aufsatzstück: eckig
Fabrikat/Type: 45202.09 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K215K + Duschrinne Linearis Infinity 90 L: 1000 mm, DN 50, Black

KESSEL-Duschrinne Linearis Infinity 90 L: 1000 mm, DN 50, Black, gebürstet Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Das Rinnenprofil aus Edelstahl 1.4404 -V4A- ist gerade oder in drei Winkeln -30, 45 und 90 Grad- verlängerbar. Der Grundkörper aus PP ist mit Schall- und Setzungsämpfern ausgestattet. Diese vermindern Betriebsgeräusche und können Setzungen des Bodenaufbaus ausgleichen. Die Rinne enthält einen Klipsflansch mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette nach DIN EN 1253-1 und DIN 18534-1-W3-I. Das Rinnenprofil kann zum Ausgleich von Bautoleranzen im Klipsflansch in Längs- und Querrichtung verschoben werden. Inklusive Geruchsverschluss mit 50 mm Wasservorlage. Sickerwasseröffnungen offen, ohne ein Fluten der Abdichtungsebene bei Aufstau.
Ausführung
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 50 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm
Aufstau: 0,6 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 0,8
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 50 mm
Geruchsverschluss: mit 50 mm Wasservorlage
Abmessungen
Gewicht netto: 3,1 kg
Gewicht brutto: 3,1 kg
Minimale Bauhöhe -Grundkörper-: 90 mm
Höhenverstellbar: ja
Länge: 264 mm
Breite: 111 mm
Verpackungsmaß Länge: 1112 mm
Verpackungsmaß Breite: 256 mm
Verpackungsmaß Höhe: 110 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf
Nennweite -DA-: 50 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 50 mm
Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:
Edelstahl-Abdeckung Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4404 -V4A- Abdeckung Breite: 45 mm
Abdeckung Länge: 1000 mm
Bodenbelaghöhe min.: 11 mm
Oberfläche: Black gebürstet
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 25 mm
Form Aufsatzstück: eckig
Fabrikat/Type: 45202.10 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K215L + Duschrinne Linearis Infinity 90 L: 1100 mm, DN 50, Black

KESSEL-Duschrinne Linearis Infinity 90 L: 1100 mm, DN 50, Black, gebürstet Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Das Rinnenprofil aus Edelstahl 1.4404 -V4A- ist gerade oder in drei Winkeln -30, 45 und 90 Grad- verlängerbar. Der Grundkörper aus PP ist mit Schall- und Setzungsämpfern ausgestattet. Diese vermindern Betriebsgeräusche und können Setzungen des Bodenaufbaus ausgleichen. Die Rinne enthält einen Klipsflansch mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette nach DIN EN 1253-1 und DIN 18534-1-W3-I. Das Rinnenprofil kann zum Ausgleich von Bautoleranzen im Klipsflansch in Längs- und Querrichtung verschoben werden. Inklusive Geruchsverschluss mit 50 mm Wasservorlage. Sickerwasseröffnungen offen, ohne ein Fluten der Abdichtungsebene bei Aufstau.

Ausführung

Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 50 mm

Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm

Aufstau: 0,6 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 0,8

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 50 Geruchsverschluss: mit 50 mm

Wasservorlage

Abmessungen

Gewicht netto: 3,1 kg

Gewicht brutto: 3,1 kg

Minimale Bauhöhe -Grundkörper-: 90 mm

Höhenverstellbar: ja

Länge: 264 mm

Breite: 111 mm

Verpackungsmaß Länge: 1112 mm

Verpackungsmaß Breite: 256 mm

Verpackungsmaß Höhe: 110 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf

Nennweite -DA-: 50 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 50 mm

Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:

Edelstahl-Abdeckung Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4404 -V4A- Abdeckung Breite: 45 mm

Abdeckung Länge: 1100 mm

Bodenbelaghöhe min.: 11 mm

Oberfläche: Black gebürstet

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 25 mm

Form Aufsatzstück: eckig

Fabrikat/Type: 45202.11 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K215M + Duschrinne Linearis Infinity 90 L: 1200 mm, DN 50, Black

KESSEL-Duschrinne Linearis Infinity 90 L: 1200 mm, DN 50, Black, gebürstet Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Das Rinnenprofil aus Edelstahl 1.4404 -V4A- ist gerade oder in drei Winkeln -30, 45 und 90 Grad- verlängerbar. Der Grundkörper aus PP ist mit Schall- und Setzungsämpfern ausgestattet. Diese vermindern Betriebsgeräusche und können Setzungen des Bodenaufbaus ausgleichen. Die Rinne enthält einen Klipsflansch mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette nach DIN EN 1253-1 und DIN 18534-1-W3-I. Das Rinnenprofil kann zum Ausgleich von Bautoleranzen im Klipsflansch in Längs- und Querrichtung verschoben werden. Inklusive Geruchsverschluss mit 50 mm

Wasservorlage. Sickerwasseröffnungen offen, ohne ein Fluten der Abdichtungsebene bei Aufstau.

Ausführung

Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 50 mm

Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm

Aufstau: 0,6 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 0,8

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 50 Geruchsverschluss: mit 50 mm

Wasservorlage

Abmessungen

Gewicht netto: 3,57 kg

Gewicht brutto: 3,57 kg

Minimale Bauhöhe -Grundkörper-: 90 mm

Höhenverstellbar: ja

Länge: 264 mm

Breite: 111 mm

Verpackungsmaß Länge: 1612 mm

Verpackungsmaß Breite: 256 mm

Verpackungsmaß Höhe: 110 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf

Nennweite -DA-: 50 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 50 mm

Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:

Edelstahl-Abdeckung Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4404 -V4A- Abdeckung Breite: 45 mm

Abdeckung Länge: 1200 mm

Bodenbelaghöhe min.: 11 mm

Oberfläche: Black gebürstet

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 25 mm

Form Aufsatzstück: eckig

Fabrikat/Type: 45202.12 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K215N + Duschrinne Linearis Infinity 90 L: 800 mm, DN 50, Copper

KESSEL-Duschrinne Linearis Infinity 90 L: 800 mm, DN 50, Copper, gebürstet Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Das Rinnenprofil aus Edelstahl 1.4404 -V4A- ist gerade oder in drei Winkeln -30, 45 und 90 Grad- verlängerbar. Der Grundkörper aus PP ist mit Schall- und Setzungsämpfern ausgestattet. Diese vermindern Betriebsgeräusche und können Setzungen des Bodenaufbaus ausgleichen. Die Rinne enthält einen Klipsflansch mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette nach DIN EN 1253-1 und DIN 18534-1-W3-I. Das Rinnenprofil kann zum Ausgleich von Bautoleranzen im Klipsflansch in Längs- und Querrichtung verschoben werden. Inklusive Geruchsverschluss mit 50 mm

Wasservorlage. Sickerwasseröffnungen offen, ohne ein Fluten der Abdichtungsebene bei Aufstau.

Ausführung
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 50 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm
Aufstau: 0,6 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 0,8
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 50 Geruchsverschluss: mit 50 mm
Wasservorlage
Abmessungen
Gewicht netto: 2,84 kg
Gewicht brutto: 2,84 kg
Minimale Bauhöhe -Grundkörper-: 90 mm
Höhenverstellbar: ja
Länge: 264 mm
Breite: 111 mm
Verpackungsmaß Länge: 1112 mm
Verpackungsmaß Breite: 256 mm
Verpackungsmaß Höhe: 110 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf
Nennweite -DA-: 50 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 50 mm
Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:
Edelstahl-Abdeckung Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4404 -V4A- Abdeckung Breite: 45 mm
Abdeckung Länge: 800 mm
Bodenbelaghöhe min.: 11 mm
Oberfläche: Copper gebürstet
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 25 mm
Form Aufsatzstück: eckig
Fabrikat/Type: 45203.08 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K2150 + Duschrinne Linearis Infinity 90 L: 900 mm, DN 50, Copper

KESSEL-Duschrinne Linearis Infinity 90 L: 900 mm, DN 50, Copper, gebürstet Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Das Rinnenprofil aus Edelstahl 1.4404 -V4A- ist gerade oder in drei Winkeln -30, 45 und 90 Grad- verlängerbar. Der Grundkörper aus PP ist mit Schall- und Setzungsämpfern ausgestattet. Diese vermindern Betriebsgeräusche und können Setzungen des Bodenaufbaus ausgleichen. Die Rinne enthält einen Klipsflansch mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette nach DIN EN 1253-1 und DIN 18534-1-W3-I. Das Rinnenprofil kann zum Ausgleich von Bautoleranzen im Klipsflansch in Längs- und Querrichtung verschoben werden. Inklusive Geruchsverschluss mit 50 mm Wasservorlage. Sickerwasseröffnungen offen, ohne ein Fluten der Abdichtungsebene bei Aufstau.

Ausführung
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 50 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm
Aufstau: 0,6 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 0,8
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 50 Geruchsverschluss: mit 50 mm
Wasservorlage
Abmessungen
Gewicht netto: 2,93 kg
Gewicht brutto: 2,93 kg
Minimale Bauhöhe -Grundkörper-: 90 mm
Höhenverstellbar: ja
Länge: 264 mm

Breite: 111 mm
Verpackungsmaß Länge: 1112 mm
Verpackungsmaß Breite: 256 mm
Verpackungsmaß Höhe: 110 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf
Nennweite -DA-: 50 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 50 mm
Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:
Edelstahl-Abdeckung Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4404 -V4A- Abdeckung Breite: 45 mm
Abdeckung Länge: 900 mm
Bodenbelaghöhe min.: 11 mm
Oberfläche: Copper gebürstet
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 25 mm
Form Aufsatzstück: eckig
Fabrikat/Type: 45203.09 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K215P + Duschrinne Linearis Infinity 90 L: 1000 mm, DN 50, Copper

KESSEL-Duschrinne Linearis Infinity 90 L: 1000 mm, DN 50, Copper, gebürstet Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Das Rinnenprofil aus Edelstahl 1.4404 -V4A- ist gerade oder in drei Winkeln -30, 45 und 90 Grad- verlängerbar. Der Grundkörper aus PP ist mit Schall- und Setzungsämpfern ausgestattet. Diese vermindern Betriebsgeräusche und können Setzungen des Bodenaufbaus ausgleichen. Die Rinne enthält einen Klipsflansch mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette nach DIN EN 1253-1 und DIN 18534-1-W3-I. Das Rinnenprofil kann zum Ausgleich von Bautoleranzen im Klipsflansch in Längs- und Querrichtung verschoben werden. Inklusive Geruchsverschluss mit 50 mm Wasservorlage. Sickerwasseröffnungen offen, ohne ein Fluten der Abdichtungsebene bei Aufstau.
Ausführung
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 50 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm
Aufstau: 0,6 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 0,8
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 50 Geruchsverschluss: mit 50 mm Wasservorlage
Abmessungen
Gewicht netto: 3,1 kg
Gewicht brutto: 3,1 kg
Minimale Bauhöhe -Grundkörper-: 90 mm
Höhenverstellbar: ja
Länge: 264 mm
Breite: 111 mm
Verpackungsmaß Länge: 1112 mm
Verpackungsmaß Breite: 256 mm
Verpackungsmaß Höhe: 110 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf
Nennweite -DA-: 50 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 50 mm
Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:
Edelstahl-Abdeckung Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4404 -V4A- Abdeckung Breite: 45 mm
Abdeckung Länge: 1000 mm
Bodenbelaghöhe min.: 11 mm
Oberfläche: Copper gebürstet

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 25 mm
Form Aufsatzstück: eckig
Fabrikat/Type: 45203.10 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K215Q + Duschrinne Linearis Infinity 90 L: 1100 mm, DN 50, Copper

KESSEL-Duschrinne Linearis Infinity 90 L: 1100 mm, DN 50, Copper, gebürstet Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Das Rinnenprofil aus Edelstahl 1.4404 -V4A- ist gerade oder in drei Winkeln -30, 45 und 90 Grad- verlängerbar. Der Grundkörper aus PP ist mit Schall- und Setzungsämpfern ausgestattet. Diese vermindern Betriebsgeräusche und können Setzungen des Bodenaufbaus ausgleichen. Die Rinne enthält einen Klipsflansch mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette nach DIN EN 1253-1 und DIN 18534-1-W3-I. Das Rinnenprofil kann zum Ausgleich von Bautoleranzen im Klipsflansch in Längs- und Querrichtung verschoben werden. Inklusive Geruchsverschluss mit 50 mm Wasservorlage. Sickerwasseröffnungen offen, ohne ein Fluten der Abdichtungsebene bei Aufstau.
Ausführung
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 50 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm
Aufstau: 0,6 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 0,8
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 50 Geruchsverschluss: mit 50 mm Wasservorlage
Abmessungen
Gewicht netto: 3,1 kg
Gewicht brutto: 3,1 kg
Minimale Bauhöhe -Grundkörper-: 90 mm
Höhenverstellbar: ja
Länge: 264 mm
Breite: 111 mm
Verpackungsmaß Länge: 1112 mm
Verpackungsmaß Breite: 256 mm
Verpackungsmaß Höhe: 110 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf
Nennweite -DA-: 50 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 50 mm
Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4404 -V4A- Abdeckung Breite: 45 mm
Abdeckung Länge: 1100 mm
Bodenbelaghöhe min.: 11 mm
Oberfläche: Copper gebürstet
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 25 mm
Form Aufsatzstück: eckig
Fabrikat/Type: 45203.11 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K215R + Duschrinne Linearis Infinity 90 L: 1200 mm, DN 50, Copper

KESSEL-Duschrinne Linearis Infinity 90 L: 1200 mm, DN 50, Copper, gebürstet Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Das Rinnenprofil aus Edelstahl 1.4404 -V4A- ist

gerade oder in drei Winkeln -30, 45 und 90 Grad- verlängerbar. Der Grundkörper aus PP ist mit Schall- und Setzungsämpfern ausgestattet. Diese vermindern Betriebsgeräusche und können Setzungen des Bodenaufbaus ausgleichen. Die Rinne enthält einen Klipsflansch mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette nach DIN EN 1253-1 und DIN 18534-1-W3-I. Das Rinnenprofil kann zum Ausgleich von Bautoleranzen im Klipsflansch in Längs- und Querrichtung verschoben werden. Inklusive Geruchsverschluss mit 50 mm Wasservorlage. Sickerwasseröffnungen offen, ohne ein Fluten der Abdichtungsebene bei Aufstau.

Ausführung
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 50 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm
Aufstau: 0,6 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 0,8
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 50 Geruchsverschluss: mit 50 mm Wasservorlage

Abmessungen
Gewicht netto: 3,57 kg
Gewicht brutto: 3,57 kg
Minimale Bauhöhe -Grundkörper-: 90 mm
Höhenverstellbar: ja
Länge: 264 mm
Breite: 111 mm
Verpackungsmaß Länge: 1612 mm
Verpackungsmaß Breite: 256 mm
Verpackungsmaß Höhe: 110 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf
Nennweite -DA-: 50 mm

Auslauf
Nennweite -DN-: 50 mm
Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4404 -V4A- Abdeckung Breite: 45 mm
Abdeckung Länge: 1200 mm
Bodenbelaghöhe min.: 11 mm
Oberfläche: Copper gebürstet
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 25 mm
Form Aufsatzstück: eckig
Fabrikat/Type: 45203.12 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K215S + Duschrinne Linearis Infinity 90 L: 800 mm, DN 50, Bronze

KESSEL-Duschrinne Linearis Infinity 90 L: 800 mm, DN 50, Bronze, gebürstet Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Das Rinnenprofil aus Edelstahl 1.4404 -V4A- ist gerade oder in drei Winkeln -30, 45 und 90 Grad- verlängerbar. Der Grundkörper aus PP ist mit Schall- und Setzungsämpfern ausgestattet. Diese vermindern Betriebsgeräusche und können Setzungen des Bodenaufbaus ausgleichen. Die Rinne enthält einen Klipsflansch mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette nach DIN EN 1253-1 und DIN 18534-1-W3-I. Das Rinnenprofil kann zum Ausgleich von Bautoleranzen im Klipsflansch in Längs- und Querrichtung verschoben werden. Inklusive Geruchsverschluss mit 50 mm Wasservorlage. Sickerwasseröffnungen offen, ohne ein Fluten der Abdichtungsebene bei Aufstau.

Ausführung
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 50 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm
Aufstau: 0,6 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 0,8
Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 50 Geruchsverschluss: mit 50 mm
 Wasservorlage
 Abmessungen
 Gewicht netto: 2,84 kg
 Gewicht brutto: 2,84 kg
 Minimale Bauhöhe -Grundkörper-: 90 mm
 Höhenverstellbar: ja
 Länge: 264 mm
 Breite: 111 mm
 Verpackungsmaß Länge: 1112 mm
 Verpackungsmaß Breite: 256 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 110 mm
 Behälter/Grundkörper Auslauf
 Nennweite -DA-: 50 mm
 Auslauf
 Nennweite -DN-: 50 mm
 Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:
 Edelstahl-Abdeckung Abdeckung
 Material: Edelstahl 1.4404 -V4A- Abdeckung Breite: 45 mm
 Abdeckung Länge: 800 mm
 Bodenbelaghöhe min.: 11 mm
 Oberfläche: Bronze gebürstet
 Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 25 mm
 Form Aufsatzstück: eckig
 Fabrikat/Type: 45204.08 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K215T + Duschrinne Linearis Infinity 90 L: 900 mm, DN 50, Bronze

KESSEL-Duschrinne Linearis Infinity 90 L: 900 mm, DN 50, Bronze, gebürstet Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Das Rinnenprofil aus Edelstahl 1.4404 -V4A- ist gerade oder in drei Winkeln -30, 45 und 90 Grad- verlängerbar. Der Grundkörper aus PP ist mit Schall- und Setzungsämpfern ausgestattet. Diese vermindern Betriebsgeräusche und können Setzungen des Bodenaufbaus ausgleichen. Die Rinne enthält einen Klipsflansch mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette nach DIN EN 1253-1 und DIN 18534-1-W3-I. Das Rinnenprofil kann zum Ausgleich von Bautoleranzen im Klipsflansch in Längs- und Querrichtung verschoben werden. Inklusive Geruchsverschluss mit 50 mm
 Wasservorlage. Sickerwasseröffnungen offen, ohne ein Fluten der Abdichtungsebene bei Aufstau.
 Ausführung
 Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 50 mm
 Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm
 Aufstau: 0,6 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
 Aufstau: 0,8
 Allgemeine Merkmale
 Nennweite -DN-: 50 Geruchsverschluss: mit 50 mm
 Wasservorlage
 Abmessungen
 Gewicht netto: 2,93 kg
 Gewicht brutto: 2,93 kg
 Minimale Bauhöhe -Grundkörper-: 90 mm
 Höhenverstellbar: ja
 Länge: 264 mm
 Breite: 111 mm
 Verpackungsmaß Länge: 1112 mm
 Verpackungsmaß Breite: 256 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 110 mm
 Behälter/Grundkörper Auslauf
 Nennweite -DA-: 50 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 50 mm

Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:

Edelstahl-Abdeckung Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4404 -V4A- Abdeckung Breite: 45 mm

Abdeckung Länge: 900 mm

Bodenbelaghöhe min.: 11 mm

Oberfläche: Bronze gebürstet

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 25 mm

Form Aufsatzstück: eckig

Fabrikat/Type: 45204.09 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K215U + Duschrinne Linearis Infinity 90 L: 1000 mm, DN 50, Bronze

KESSEL-Duschrinne Linearis Infinity 90 L: 1000 mm, DN 50, Bronze, gebürstet Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Das Rinnenprofil aus Edelstahl 1.4404 -V4A- ist gerade oder in drei Winkeln -30, 45 und 90 Grad- verlängerbar. Der Grundkörper aus PP ist mit Schall- und Setzungsämpfern ausgestattet. Diese vermindern Betriebsgeräusche und können Setzungen des Bodenaufbaus ausgleichen. Die Rinne enthält einen Klipsflansch mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette nach DIN EN 1253-1 und DIN 18534-1-W3-I. Das Rinnenprofil kann zum Ausgleich von Bauleranzen im Klipsflansch in Längs- und Querrichtung verschoben werden. Inklusive Geruchsverschluss mit 50 mm

Wasservorlage. Sickerwasseröffnungen offen, ohne ein Fluten der Abdichtungsebene bei Aufstau.

Ausführung

Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 50 mm

Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm

Aufstau: 0,6 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 0,8

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 50 Geruchsverschluss: mit 50 mm

Wasservorlage

Abmessungen

Gewicht netto: 3,1 kg

Gewicht brutto: 3,1 kg

Minimale Bauhöhe -Grundkörper-: 90 mm

Höhenverstellbar: ja

Länge: 264 mm

Breite: 111 mm

Verpackungsmaß Länge: 1112 mm

Verpackungsmaß Breite: 256 mm

Verpackungsmaß Höhe: 110 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf

Nennweite -DA-: 50 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 50 mm

Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:

Edelstahl-Abdeckung Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4404 -V4A- Abdeckung Breite: 45 mm

Abdeckung Länge: 1000 mm

Bodenbelaghöhe min.: 11 mm

Oberfläche: Bronze gebürstet

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 25 mm

Form Aufsatzstück: eckig
Fabrikat/Type: 45204.10 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K215V + Duschrinne Linearis Infinity 90 L: 1100 mm, DN 50, Bronze

KESSEL-Duschrinne Linearis Infinity 90 L: 1100 mm, DN 50, Bronze, gebürstet Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Das Rinnenprofil aus Edelstahl 1.4404 -V4A- ist gerade oder in drei Winkeln -30, 45 und 90 Grad- verlängerbar. Der Grundkörper aus PP ist mit Schall- und Setzungsämpfern ausgestattet. Diese vermindern Betriebsgeräusche und können Setzungen des Bodenaufbaus ausgleichen. Die Rinne enthält einen Klipsflansch mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette nach DIN EN 1253-1 und DIN 18534-1-W3-I. Das Rinnenprofil kann zum Ausgleich von Bautoleranzen im Klipsflansch in Längs- und Querrichtung verschoben werden. Inklusive Geruchsverschluss mit 50 mm Wasservorlage. Sickerwasseröffnungen offen, ohne ein Fluten der Abdichtungsebene bei Aufstau.
Ausführung
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 50 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm
Aufstau: 0,6 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 0,8
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 50 Geruchsverschluss: mit 50 mm Wasservorlage
Abmessungen
Gewicht netto: 3,1 kg
Gewicht brutto: 3,1 kg
Minimale Bauhöhe -Grundkörper-: 90 mm
Höhenverstellbar: ja
Länge: 264 mm
Breite: 111 mm
Verpackungsmaß Länge: 1112 mm
Verpackungsmaß Breite: 256 mm
Verpackungsmaß Höhe: 110 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf
Nennweite -DA-: 50 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 50 mm
Material Grundkörper: PP Stützen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4404 -V4A- Abdeckung Breite: 45 mm
Abdeckung Länge: 1100 mm
Bodenbelaghöhe min.: 12 mm
Oberfläche: Bronze gebürstet
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 25 mm
Form Aufsatzstück: eckig
Fabrikat/Type: 45204.11 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K215W + Duschrinne Linearis Infinity 90 L: 1200 mm, DN 50, Bronze

KESSEL-Duschrinne Linearis Infinity 90 L: 1200 mm, DN 50, Bronze gebürstet Die schmale, bodengleiche Duschrinne Linearis Infinity ist für die Linienentwässerung im Innenbereich für den häuslichen und gewerblichen Bereich geeignet. Das Rinnenprofil aus Edelstahl 1.4404 -V4A- ist gerade oder in drei Winkeln -30, 45 und 90 Grad- verlängerbar. Der Grundkörper aus PP ist mit

Schall- und Setzungsdämpfern ausgestattet. Diese vermindern Betriebsgeräusche und können Setzungen des Bodenaufbaus ausgleichen. Die Rinne enthält einen Klipsflansch mit werkseitig angebrachter Dichtmanschette nach DIN EN 1253-1 und DIN 18534-1-W3-I. Das Rinnenprofil kann zum Ausgleich von Bauleranzen im Klipsflansch in Längs- und Querrichtung verschoben werden. Inklusive Geruchsverschluss mit 50 mm
Wasservorlage. Sickerwasseröffnungen offen, ohne ein Fluten der Abdichtungsebene bei Aufstau.
Ausführung
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 50 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm
Aufstau: 0,6 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 0,8
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 50 Geruchsverschluss: mit 50 mm
Wasservorlage
Abmessungen
Gewicht netto: 3,57 kg
Gewicht brutto: 3,57 kg
Minimale Bauhöhe -Grundkörper-: 90 mm
Höhenverstellbar: ja
Länge: 264 mm
Breite: 111 mm
Verpackungsmaß Länge: 1112 mm
Verpackungsmaß Breite: 256 mm
Verpackungsmaß Höhe: 110 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf
Nennweite -DA-: 50 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 50 mm
Material Grundkörper: PP Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4404 -V4A- Abdeckung Breite: 45 mm
Abdeckung Länge: 1200 mm
Bodenbelaghöhe min.: 11 mm
Oberfläche: Bronze gebürstet
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 25 mm
Form Aufsatzstück: eckig
Fabrikat/Type: 45204.12 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K216 + Duschrinne Linearis Compact

61K216A + **Duschrinne Linearis Compact L: 300 mm, DN 50, WaD, V2A**

KESSEL-Duschrinne Linearis Compact L: 300 mm, DN 50, WaD, V2A Abdeck., K 3 Die Duschrinne Linearis Compact mit angeschweißtem Grundkörper aus ABS ist für die Linienentwässerung im Innenbereich geeignet. Gedreht eingelegt lässt sich der Edelstahleinleger individuell befleisen. Inklusive vorbereiteter Sickerwasseröffnungen und Geruchsverschluss.
Ausführung
System: 125 Sickerwasseröffnung: vorbereitet Abdichtung am Aufsatzstück: werkseitig angebrachte Dichtmanschette -WaD- nach DIN 18534 Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 22 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm
Aufstau: 0,6 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 0,7 Ablaufleistung -l/s- ohne Aufstau: 0,5 mm
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 50 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 1,05 kg

Gewicht brutto: 1,59 kg
Außenmaß Länge: 365 mm
Einbautiefe: 80 - 140 mm
Breite: 191 mm
Höhe: 80 mm
Verpackungsmaß Länge: 640 mm
Verpackungsmaß Breite: 200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 95 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: ABS Abdeckungsmerkmale
Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Oberfläche: Edelstahl gebürstet Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost Design: optional befliesbar Rahmen Breite: 66 mm
Rahmen Länge: 300 mm
Bodenbelaghöhe max.: 15 mm
Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 45600.59M oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K216B + Duschrinne Linearis Compact L: 450 mm, DN 50, WaD, V2A

KESSEL-Duschrinne Linearis Compact L: 450 mm, DN 50, WaD, V2A Abdeck., K 3 Die
Duschrinne Linearis Compact mit angeschweißtem Grundkörper aus ABS ist für die
Linienentwässerung im Innenbereich geeignet. Gedreht eingelegt lässt sich der Edelstahleinleger
individuell befliesen. Inklusive vorbereiteter Sickerwasseröffnungen und Geruchsverschluss.
Ausführung
System: 125 Sickerwasseröffnung: vorbereitet Abdichtung am Aufsatzstück: werksseitig
angebrachte Dichtmanschette -WaD- nach DIN 18534 Wassereinwirkungsklasse nach DIN
18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 22 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm
Aufstau: 0,6 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 0,7 Ablaufleistung -l/s- ohne Aufstau: 0,5 mm
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 50 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 1,34 kg
Gewicht brutto: 1,89 kg
Außenmaß Länge: 515 mm
Einbautiefe: 80 - 140 mm
Breite: 191 mm
Höhe: 80 mm
Verpackungsmaß Länge: 640 mm
Verpackungsmaß Breite: 200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 95 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: ABS Abdeckungsmerkmale
Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Oberfläche: Edelstahl gebürstet Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost Design: optional befliesbar Rahmen Breite: 66 mm
Rahmen Länge: 450 mm
Bodenbelaghöhe max.: 15 mm
Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 45600.60M oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K216C + Duschrinne Linearis Compact L: 550 mm, DN 50, WaD, V2A

KESSEL-Duschrinne Linearis Compact L: 550 mm, DN 50, WaD, V2A Abdeck., K 3 Die Duschrinne Linearis Compact mit angeschweißtem Grundkörper aus ABS ist für die Linienentwässerung im Innenbereich geeignet. Gedreht eingelegt lässt sich der Edelstahl einleger individuell befliessen. Inklusive vorbereiteter Sickerwasseröffnungen und Geruchsverschluss.

Ausführung
System: 125 Sickerwasseröffnung: vorbereitet Abdichtung am Aufsatzstück: werksseitig angebrachte Dichtmanschette -WaD- nach DIN 18534 Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 22 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm
Aufstau: 0,6 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 0,7 Ablaufleistung -l/s- ohne Aufstau: 0,5 mm
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 50 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 1,52 kg
Gewicht brutto: 2,08 kg
Außenmaß Länge: 615 mm
Einbautiefe: 80 - 140 mm
Breite: 191 mm
Höhe: 80 mm
Verpackungsmaß Länge: 640 mm
Verpackungsmaß Breite: 200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 95 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: ABS Abdeckungsmerkmale
Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Oberfläche: Edelstahl gebürstet Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost Design: optional befliessbar Rahmen Breite: 66 mm
Rahmen Länge: 550 mm
Bodenbelaghöhe max.: 15 mm
Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 45600.61M oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K216D + Duschrinne Linearis Compact L: 650 mm, DN 50, WaD, V2A

KESSEL-Duschrinne Linearis Compact L: 650 mm, DN 50, WaD, V2A Abdeck., K 3 Die Duschrinne Linearis Compact mit angeschweißtem Grundkörper aus ABS ist für die Linienentwässerung im Innenbereich geeignet. Gedreht eingelegt lässt sich der Edelstahl einleger individuell befliessen. Inklusive vorbereiteter Sickerwasseröffnungen und Geruchsverschluss.

Ausführung
System: 125 Sickerwasseröffnung: vorbereitet Abdichtung am Aufsatzstück: werksseitig angebrachte Dichtmanschette -WaD- nach DIN 18534 Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 22 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm
Aufstau: 0,6 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 0,7 Ablaufleistung -l/s- ohne Aufstau: 0,5 mm
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 50 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 1,9 kg
Gewicht brutto: 2,27 kg
Außenmaß Länge: 715 mm
Einbautiefe: 80 - 140 mm
Breite: 191 mm

Höhe: 80 mm
Verpackungsmaß Länge: 1280 mm
Verpackungsmaß Breite: 260 mm
Verpackungsmaß Höhe: 130 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: ABS Abdeckungsmerkmale
Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost
Design: optional befliestbar Rahmen Breite: 66 mm
Rahmen Länge: 650 mm
Bodenbelaghöhe max.: 15 mm
Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 45600.62M oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K216E + Duschrinne Linearis Compact L: 750 mm, DN 50, WaD, V2A

KESSEL-Duschrinne Linearis Compact L: 750 mm, DN 50, WaD, V2A Abdeck., K 3 Die
Duschrinne Linearis Compact mit angeschweißtem Grundkörper aus ABS ist für die
Linienentwässerung im Innenbereich geeignet. Gedreht eingelegt lässt sich der Edelstahleinleger
individuell befliesten. Inklusive vorbereiteter Sickerwasseröffnungen und Geruchsverschluss.

Ausführung

System: 125 Sickerwasseröffnung: vorbereitet Abdichtung am Aufsatzstück: werksseitig
angebrachte Dichtmanschette -WaD- nach DIN 18534 Wassereinwirkungsklasse nach DIN
18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 22 mm

Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm

Aufstau: 0,6 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 0,7 Ablaufleistung -l/s- ohne Aufstau: 0,5 mm

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 50 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 2,06 kg

Gewicht brutto: 2,58 kg

Außenmaß Länge: 815 mm

Einbautiefe: 80 - 140 mm

Breite: 191 mm

Höhe: 80 mm

Verpackungsmaß Länge: 1280 mm

Verpackungsmaß Breite: 260 mm

Verpackungsmaß Höhe: 130 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: ABS Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Oberfläche: Edelstahl gebürstet Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost Design: optional befliestbar Rahmen Breite: 66 mm

Rahmen Länge: 750 mm

Bodenbelaghöhe max.: 15 mm

Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 45600.63M oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K216F + Duschrinne Linearis Compact L: 850 mm, DN 50, WaD, V2A

KESSEL-Duschrinne Linearis Compact L: 850 mm, DN 50, WaD, V2A Abdeck., K 3 Die
Duschrinne Linearis Compact mit angeschweißtem Grundkörper aus ABS ist für die

Linienentwässerung im Innenbereich geeignet. Gedreht eingelegt lässt sich der Edelstahleinleger individuell befliessen. Inklusive vorbereiteter Sickerwasseröffnungen und Geruchsverschluss.

Ausführung

System: 125 Sickerwasseröffnung: vorbereitet Abdichtung am Aufsatzstück: werksseitig angebrachte Dichtmanschette -WaD- nach DIN 18534 Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 22 mm

Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm

Aufstau: 0,6 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 0,7 Ablaufleistung -l/s- ohne Aufstau: 0,5 mm

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 50 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 2,28 kg

Gewicht brutto: 2,8 kg

Außenmaß Länge: 915 mm

Einbautiefe: 80 - 140 mm

Breite: 191 mm

Höhe: 80 mm

Verpackungsmaß Länge: 1280 mm

Verpackungsmaß Breite: 260 mm

Verpackungsmaß Höhe: 130 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: ABS Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost

Design: optional befliessbar Rahmen Breite: 66 mm

Rahmen Länge: 850 mm

Bodenbelaghöhe max.: 15 mm

Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 45600.64M oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K216G + Duschrinne Linearis Compact L: 950 mm, DN 50, WaD, V2A

KESSEL-Duschrinne Linearis Compact L: 950 mm, DN 50, WaD, V2A Abdeck., K 3 Die Duschrinne Linearis Compact mit angeschweißtem Grundkörper aus ABS ist für die Linienentwässerung im Innenbereich geeignet. Gedreht eingelegt lässt sich der Edelstahleinleger individuell befliessen. Inklusive vorbereiteter Sickerwasseröffnungen und Geruchsverschluss.

Ausführung

System: 125 Sickerwasseröffnung: vorbereitet Abdichtung am Aufsatzstück: werksseitig angebrachte Dichtmanschette -WaD- nach DIN 18534 Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 22 mm

Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm

Aufstau: 0,6 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 0,7 Ablaufleistung -l/s- ohne Aufstau: 0,5 mm

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 50 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 2,27 kg

Gewicht brutto: 3,06 kg

Außenmaß Länge: 1015 mm

Einbautiefe: 80 - 140 mm

Breite: 191 mm

Höhe: 80 mm

Verpackungsmaß Länge: 1280 mm

Verpackungsmaß Breite: 260 mm

Verpackungsmaß Höhe: 130 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: ABS Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost
Design: optional befliesbar Rahmen Breite: 66 mm
Rahmen Länge: 950 mm
Bodenbelaghöhe max.: 15 mm
Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 45600.65M oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K216H + Duschrinne Linearis Compact L: 1050 mm, DN 50, WaD, V2A

KESSEL-Duschrinne Linearis Compact L: 1050 mm, DN 50, WaD, V2A Abdeck., K 3 Die Duschrinne Linearis Compact mit angeschweißtem Grundkörper aus ABS ist für die Linienentwässerung im Innenbereich geeignet. Gedreht eingelegt lässt sich der Edelstahleinleger individuell befliesen. Inklusive vorbereiteter Sickerwasseröffnungen und Geruchsverschluss.

Ausführung

System: 125 Sickerwasseröffnung: vorbereitet Abdichtung am Aufsatzstück: werksseitig angebrachte Dichtmanschette -WaD- nach DIN 18534 Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 22 mm

Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm

Aufstau: 0,6 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 0,7 Ablaufleistung -l/s- ohne Aufstau: 0,5 mm

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 50 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 2,8 kg

Gewicht brutto: 3,3 kg

Außenmaß Länge: 1115 mm

Einbautiefe: 80 - 140 mm

Breite: 191 mm

Höhe: 80 mm

Verpackungsmaß Länge: 1280 mm

Verpackungsmaß Breite: 260 mm

Verpackungsmaß Höhe: 130 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: ABS Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Oberfläche: Edelstahl gebürstet Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost Design: optional befliesbar Rahmen Breite: 66 mm

Rahmen Länge: 1050 mm

Bodenbelaghöhe max.: 15 mm

Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 45600.66M oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K216I + Duschrinne Linearis Compact L: 1150 mm, DN 50, WaD, V2A

KESSEL-Duschrinne Linearis Compact L: 1150 mm, DN 50, WaD, V2A Abdeck., K 3 Die Duschrinne Linearis Compact mit angeschweißtem Grundkörper aus ABS ist für die Linienentwässerung im Innenbereich geeignet. Gedreht eingelegt lässt sich der Edelstahleinleger individuell befliesen. Inklusive vorbereiteter Sickerwasseröffnungen und Geruchsverschluss.

Ausführung

System: 125 Sickerwasseröffnung: vorbereitet Abdichtung am Aufsatzstück: werksseitig angebrachte Dichtmanschette -WaD- nach DIN 18534 Wassereinwirkungsklasse nach DIN

18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 22 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm
Aufstau: 0,6 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 0,7 Ablaufleistung -l/s- ohne Aufstau: 0,5 mm
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 50 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 2,99 kg
Gewicht brutto: 3,52 kg
Außenmaß Länge: 1215 mm
Einbautiefe: 80 - 140 mm
Breite: 191 mm
Höhe: 80 mm
Verpackungsmaß Länge: 1280 mm
Verpackungsmaß Breite: 260 mm
Verpackungsmaß Höhe: 130 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: ABS Abdeckungsmerkmale
Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost
Design: optional befliessbar Rahmen Breite: 66 mm
Rahmen Länge: 1150 mm
Bodenbelaghöhe max.: 15 mm
Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 45600.67M oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K217 + Flachdachablauf

61K217A + Flachdachablauf Pressfl., DN 100, mit Laubfang

KESSEL-Flachdachablauf Pressfl., DN 100, mit Laubfang Der Flachdachablauf aus PP dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem Laubfangkorb ausgestattet. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich. Hinweis: Bei Trapezdachflächen über 2500 qm bitte Rücksprache mit dem KESSEL-Servicecenter halten.
Ausführung
System: 100 Heizung: ohne Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen-
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 0,92 kg
Gewicht brutto: 1,11 kg
Durchmesser: 246 mm
Aussparungsmaß Breite: 180 mm
Aussparungsmaß Länge: 180 mm
Länge: 246 mm
Breite: 246 mm
Höhe: 182 mm
Verpackungsmaß Länge: 247 mm
Verpackungsmaß Breite: 247 mm
Verpackungsmaß Höhe: 180 mm
Behälter/Grundkörper Material Grundkörper: PP Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:
Laubfangkorb Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 120 mm
Abdeckung Höhe: 80 mm

Abdeckung Länge: 120 mm
Form Aufsatzstück: rund Aufsatzstück Material: PP
Fabrikat/Type: 45950 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K217B + Flachdachablauf Pressfl. doppelt, DN 100, mit Laubfang

KESSEL-Flachdachablauf Pressfl. doppelt, DN 100, mit Laubfang Der Flachdachablauf aus PP dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem Laubfangkorb ausgestattet. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich. Hinweis: Bei Trapezdachflächen über 2500 qm bitte Rücksprache mit dem KESSEL-Servicecenter halten.

Ausführung

System: 100 Heizung: ohne Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen-

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit: 40 - 80 mm

Gewicht netto: 2,34 kg

Gewicht brutto: 3,1 kg

Durchmesser: 246 mm

Aussparungsmaß Breite: 180 mm

Aussparungsmaß Länge: 180 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 246 mm

Breite: 246 mm

Verpackungsmaß Länge: 490 mm

Verpackungsmaß Breite: 275 mm

Verpackungsmaß Höhe: 495 mm

Behälter/Grundkörper Material Grundkörper: PP Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:

Laubfangkorb Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 120 mm

Abdeckung Höhe: 80 mm

Abdeckung Länge: 120 mm

Aufsatzstück Material: PP

Fabrikat/Type: 45970 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K218 + Geruchsverschluss

61K218A + Geruchsverschluss Classic, Sperrwasserhöhe 30 mm

KESSEL-Geruchsverschluss Classic, Sperrwasserhöhe 30 mm

Geruchsverschluss passend für Grundkörper Classic

Ausführung

Sperrwasserhöhe: 30 mm

Allgemeine Merkmale

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,04 kg

Gewicht brutto: 0,04 kg

Verpackungsmaß Länge: 100 mm

Verpackungsmaß Breite: 100 mm

Verpackungsmaß Höhe: 45 mm

Fabrikat/Type: 47100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K218B + Geruchsverschluss für Der Superflache

KESSEL-Geruchsverschluss für Der Superflache Geruchsverschluss passend für Grundkörper
Der Superflache
Allgemeine Merkmale
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,02 kg
Gewicht brutto: 0,03 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 100 mm
Verpackungsmaß Höhe: 100 mm

Fabrikat/Type: 47102 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K218C + Geruchsverschluss für Der Ultraflache

KESSEL-Geruchsverschluss für Der Ultraflache Geruchsverschluss passend für Grundkörper
Der Ultraflache
Allgemeine Merkmale
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,12 kg
Gewicht brutto: 0,15 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 100 mm
Verpackungsmaß Höhe: 100 mm

Fabrikat/Type: 47103 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K218D + Geruchsverschluss Sperrwasserhöhe 50 mm

KESSEL-Geruchsverschluss Sperrwasserhöhe 50 mm
Geruchsverschluss
Ausführung
Sperrwasserhöhe: 50 mm
Allgemeine Merkmale
Farbe: silbergrau
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,07 kg
Gewicht brutto: 0,09 kg
Verpackungsmaß Länge: 100 mm
Verpackungsmaß Breite: 100 mm
Verpackungsmaß Höhe: 70 mm

Fabrikat/Type: 47200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K218E + Geruchsverschluss Multistop, für Linearis Compact u. Scada

KESSEL-Geruchsverschluss Multistop, für Linearis Compact u. Scada Geruchsverschluss Multistop als Ungezieferschutz, Schaumsperrung und idealer Geruchsverschluss für häufig austrocknende Abläufe. Nachrüstbar in bereits eingebaute Duschrinnen Linearis Compact oder Wandablauf Scada.

Ausführung

System: 125

Allgemeine Merkmale

Material: Kunststoff Geruchsverschluss: Multistop

Abmessungen

Gewicht netto: 0,07 kg

Gewicht brutto: 0,09 kg

Länge: 123 mm

Höhe: 38 mm

Verpackungsmaß Länge: 131 mm

Verpackungsmaß Breite: 58 mm

Verpackungsmaß Höhe: 33 mm

Fabrikat/Type: 48400 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K218F + Geruchsverschluss Multistop, System 125

KESSEL-Geruchsverschluss Multistop, System 125 Geruchsverschluss Multistop als Ungezieferschutz, Schaumsperrung und idealer Geruchsverschluss für häufig austrocknende Abläufe. Nachrüstbar in bereits eingebaute Aufsatzstücke System 125.

Ausführung

System: 125

Allgemeine Merkmale

Material: Kunststoff Geruchsverschluss: Multistop

Abmessungen

Gewicht netto: 0,1 kg

Gewicht brutto: 0,1 kg

Höhe: 39 mm

Verpackungsmaß Länge: 440 mm

Verpackungsmaß Breite: 420 mm

Verpackungsmaß Höhe: 45 mm

Fabrikat/Type: 48500 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K218G + Geruchsverschluss Multistop, System 200

KESSEL-Geruchsverschluss Multistop, System 200 Geruchsverschluss Multistop System 200 als Geruchs-, Schaum- und Ungezieferstopper, nachrüstbar in bereits eingebaute Dachabläufe -nur bei doppelter Abdichtung- und Hofabläufe System 200.

Allgemeine Merkmale

Material: Kunststoff Geruchsverschluss: Multistop
Abmessungen
Gewicht netto: 0,2 kg
Gewicht brutto: 0,2 kg
Durchmesser: 200 mm
Höhe: 71 mm
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 48520 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K218H + Geruchsverschluss Megastop

KESSEL-Geruchsverschluss Megastop Alternativer mechanischer Geruchsverschluss mit Wasservorlage zum doppelten Schutz vor Geruchsbelästigung sowie Rückflusssicherung bei Lock & Lift Aufsatzstücken, inklusive Haarsieb
Ausführung
Rückflusssicherung: bis 0,1 bar
Allgemeine Merkmale
Material: Kunststoff Geruchsverschluss: Megastop
Abmessungen
Gewicht netto: 0,09 kg
Gewicht brutto: 0,09 kg
Verpackungsmaß Länge: 120,9 mm
Verpackungsmaß Breite: 120,9 mm
Verpackungsmaß Höhe: 43,4 mm

Fabrikat/Type: 48550 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K218I + Geruchsverschluss System 125, Sperrwasserhöhe 50 mm

KESSEL-Geruchsverschluss System 125, Sperrwasserhöhe 50 mm
Geruchsverschluss nachrüstbar in bereits eingebaute Aufsatzstücke System 125
Ausführung
System: 125 Sperrwasserhöhe: 50 mm
Allgemeine Merkmale
Material: PP
Abmessungen
Gewicht netto: 0,12 kg
Gewicht brutto: 0,15 kg
Durchmesser: 125 mm
Höhe: 79 mm
Verpackungsmaß Länge: 130 mm
Verpackungsmaß Breite: 130 mm
Verpackungsmaß Höhe: 80 mm

Fabrikat/Type: 48600 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K218J + Geruchsverschluss Linearis Comfort, Sperrwasserhöhe 50 mm

KESSEL-Geruchsverschluss Linearis Comfort, Sperrwasserhöhe 50 mm
Geruchsverschluss passend für Duschrinne Linearis Comfort
Ausführung
Sperrwasserhöhe: 50 mm
Allgemeine Merkmale
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,09 kg
Gewicht brutto: 0,17 kg
Verpackungsmaß Länge: 180 mm
Verpackungsmaß Breite: 115 mm
Verpackungsmaß Höhe: 92 mm

Fabrikat/Type: 48602 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K218K + Geruchsverschluss Linearis, Sperrwasserhöhe 22 mm

KESSEL-Geruchsverschluss Linearis, Sperrwasserhöhe 22 mm
Geruchsverschluss passend für Duschrinne Linearis Comfort und Linerais Compact
Ausführung
Sperrwasserhöhe: 22 mm
Allgemeine Merkmale
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,1 kg
Gewicht brutto: 0,1 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 100 mm
Verpackungsmaß Höhe: 100 mm

Fabrikat/Type: 48603 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K218L + Geruchsverschluss für Grundkörper Rotary

KESSEL-Geruchsverschluss für Grundkörper Rotary Geruchsverschluss für Grundkörper Rotary
DN 70/100 seitlich
Ausführung
Sperrwasserhöhe: 50 mm
Allgemeine Merkmale
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,13 kg
Gewicht brutto: 0,21 kg
Verpackungsmaß Länge: 180 mm
Verpackungsmaß Breite: 115 mm
Verpackungsmaß Höhe: 92 mm

Fabrikat/Type: 48975 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K218M + Geruchsverschluss Ferrofix, Sperrwasserhöhe 50 mm

KESSEL-Geruchsverschluss Ferrofix, Sperrwasserhöhe 50 mm
Geruchsverschluss passend für Ferrofix System 125 aus Edelstahl
Ausführung
Sperrwasserhöhe: 50 mm
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Abmessungen
Gewicht netto: 0,49 kg
Gewicht brutto: 0,63 kg
Verpackungsmaß Länge: 215 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 54188 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K218N + Geruchsverschluss mit Schlammfang, System 125, V2A

KESSEL-Geruchsverschluss mit Schlammfang, System 125, V2A Geruchsverschluss passend für Ferrofix System 125 aus Edelstahl. Mit Edelstahlstandrohr und Edelstahlglocke, einschließlich integriertem Schlammfang. Kompatibilität: Nicht in Verbindung mit KESSEL Fire-Kit.
Abmessungen
Gewicht netto: 0,49 kg
Gewicht brutto: 0,63 kg

Fabrikat/Type: 54500 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K218O + Geruchsverschluss Sperrwasserhöhe 50 mm, senkrecht, PP

KESSEL-Geruchsverschluss Sperrwasserhöhe 50 mm, senkrecht, PP
Ausführung
System: 185 Sperrwasserhöhe: 50 mm

Fabrikat/Type: 55161 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K218P + Geruchsverschluss Sperrwasserhöhe 70 mm, senkrecht, V2A

KESSEL-Geruchsverschluss Sperrwasserhöhe 70 mm, senkrecht, V2A
Ausführung
System: 185 Sperrwasserhöhe: 70 mm

Fabrikat/Type: 55160 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K218Q + Geruchsverschluss Sperrwasserhöhe 70 mm, waagrecht, V2A

KESSEL-Geruchsverschluss Sperrwasserhöhe 70 mm, waagrecht, V2A
Ausführung
System: 185 Sperrwasserhöhe: 70 mm

Fabrikat/Type: 55164 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K218R + Geruchsverschluss für Kellerablauf 36501

KESSEL-Geruchsverschluss für Kellerablauf 36501 Geruchsverschluss mit integriertem
Schlammeimer passend für Kellerablauf Art.-Nr. 36501
Allgemeine Merkmale
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,2 kg
Gewicht brutto: 0,31 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 60103 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K218S + Geruchsverschluss für Der Ultraflache 54

KESSEL-Geruchsverschluss für Der Ultraflache 54 Geruchsverschluss passend für
Bodenabläufe Der Ultraflache 54 zur Montage im Aufsatzstück
Abmessungen
Gewicht netto: 0,06 kg
Gewicht brutto: 0,18 kg
Verpackungsmaß Länge: 215 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 680695 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K218T + Geruchsverschluss für Der Ultraflache 79

KESSEL-Geruchsverschluss für Der Ultraflache 79 Geruchsverschluss passend für Der
Ultraflache 79
Abmessungen

Gewicht netto: 0,08 kg
Gewicht brutto: 0,2 kg
Verpackungsmaß Länge: 215 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 680696 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K218U + Geruchsverschluss für Duschrinne Linearis Infinity 24 mm

KESSEL-Geruchsverschluss für Duschrinne Linearis Infinity 24 mm
Geruchsverschluss für Duschrinnen Linearis Infinity zur Montage in der Duschrinne
Allgemeine Merkmale
Material: ABS
Abmessungen
Gewicht netto: 0,09 kg
Gewicht brutto: 0,13 kg
Höhe: 24 mm
Verpackungsmaß Länge: 250 mm
Verpackungsmaß Breite: 340 mm
Verpackungsmaß Höhe: 10 mm

Fabrikat/Type: 680941 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K218V + Geruchsverschluss für Duschrinne Linearis Infinity 50 mm

KESSEL-Geruchsverschluss für Duschrinne Linearis Infinity 50 mm
Geruchsverschluss für Duschrinnen Linearis Infinity zur Montage in der Duschrinne
Allgemeine Merkmale
Material: ABS
Abmessungen
Gewicht netto: 0,14 kg
Gewicht brutto: 0,18 kg
Höhe: 50 mm
Verpackungsmaß Länge: 250 mm
Verpackungsmaß Breite: 340 mm
Verpackungsmaß Höhe: 30 mm

Fabrikat/Type: 680942 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K218W + Entnahmehilfe für Geruchsverschluss Linearis Infinity

KESSEL-Entnahmehilfe für Geruchsverschluss Linearis Infinity Entnahmehilfe für
Geruchsverschluss Linearis Infinity.
Abmessungen
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 10 mm

Fabrikat/Type: 680948 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K219 + Wandablauf Scada und Zubehör

61K219A + Wandablauf Scada mAbd Unsichtbar, bef. Dichtmanschette

KESSEL-Wandablauf Scada mAbd Unsichtbar, bef. Dichtmanschette Der Wandablauf Scada ist zur Bodenentwässerung im Innenbereich geeignet und bietet Anschlussmöglichkeiten vorne, seitlich links oder seitlich rechts.

Ausführung

Beleuchtung: ohne Abdichtung am Grundkörper: werksseitig angebrachte Dichtmanschette

-WaD- nach DIN 18534 Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I

Sperrwasserhöhe: 22 mm

Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 0,5

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 58 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 1,8 kg

Gewicht brutto: 2,31 kg

Länge: 362 mm

Breite: 195 mm

Höhe: 353 mm

Verpackungsmaß Länge: 395 mm

Verpackungsmaß Breite: 295 mm

Verpackungsmaß Höhe: 269 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: ABS Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Ablaufblende Scada Abdeckung

Farbe: wählbar Abdeckung Höhe: 61 mm

Abdeckung Länge: 296 mm

Bodenbelaghöhe min.: 15 mm

Rahmen

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Verriegelung: eingesteckt Rost Design: Unsichtbar Bodenbelaghöhe max.: 15 mm

Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 48000.01M oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K219B + Wandablauf Scada mAbd Edst.,10mm, befließbar Dichtmanschette

KESSEL-Wandablauf Scada mAbd Edst., 10 mm, bef. Dichtmanschette Der Wandablauf Scada ist zur Bodenentwässerung im Innenbereich geeignet und bietet Anschlussmöglichkeiten vorne, seitlich links oder seitlich rechts.

Ausführung

Beleuchtung: ohne Abdichtung am Grundkörper: werksseitig angebrachte Dichtmanschette

-WaD- nach DIN 18534 Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I

Sperrwasserhöhe: 22 mm

Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 0,5

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 58 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 2,29 kg
Gewicht brutto: 2,42 kg
Länge: 362 mm
Breite: 195 mm
Höhe: 353 mm
Verpackungsmaß Länge: 395 mm
Verpackungsmaß Breite: 295 mm
Verpackungsmaß Höhe: 269 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: ABS Abdeckungsmerkmale
Abdeckungsart: Ablaufblende Scada Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Höhe: 74 mm
Abdeckung Länge: 312 mm
Bodenbelaghöhe min.: 15 mm
Rahmen Material: ABS
Verriegelung: eingesteckt Rost Design: Standard 74 Bodenbelaghöhe max.: 19 mm
Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48000.02M oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K219C + Wandablauf Scada mAbd Wave, V2A, bef. Dichtmanschette

KESSEL-Wandablauf Scada mAbd Wave, V2A, bef. Dichtmanschette Der Wandablauf Scada ist zur Bodenentwässerung im Innenbereich geeignet und bietet Anschlussmöglichkeiten vorne, seitlich links oder seitlich rechts.

Ausführung

Beleuchtung: ohne Abdichtung am Grundkörper: werksseitig angebrachte Dichtmanschette

-WaD- nach DIN 18534 Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I

Sperrwasserhöhe: 22 mm

Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 0,5

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 58 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 1,86 kg

Gewicht brutto: 2,35 kg

Länge: 362 mm

Breite: 195 mm

Höhe: 353 mm

Verpackungsmaß Länge: 395 mm

Verpackungsmaß Breite: 295 mm

Verpackungsmaß Höhe: 269 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: ABS Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Ablaufblende Scada Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Höhe: 74 mm

Abdeckung Länge: 312 mm

Bodenbelaghöhe min.: 15 mm

Oberfläche: Edelstahl gebürstet Rahmen Material: ABS

Verriegelung: eingesteckt Rost Design: Wave Bodenbelaghöhe max.: 19 mm

Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 48000.03M oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K219D + Wandablauf Scada mAbd Edst., 17 mm, bef. Dichtmanschette

KESSEL-Wandablauf Scada mAbd Edst., 17 mm, bef. Dichtmanschette Der Wandablauf Scada ist zur Bodenentwässerung im Innenbereich geeignet und bietet Anschlussmöglichkeiten vorne, seitlich links oder seitlich rechts.

Ausführung

Beleuchtung: ohne Abdichtung am Grundkörper: werksseitig angebrachte Dichtmanschette

-WaD- nach DIN 18534 Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I

Sperrwasserhöhe: 22 mm

Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 0,5

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 58 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 2,29 kg

Gewicht brutto: 2,45 kg

Länge: 362 mm

Breite: 195 mm

Höhe: 353 mm

Verpackungsmaß Länge: 395 mm

Verpackungsmaß Breite: 295 mm

Verpackungsmaß Höhe: 269 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: ABS Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Ablaufblende Scada Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Höhe: 67 mm

Abdeckung Länge: 312 mm

Bodenbelaghöhe min.: 22 mm

Rahmen Material: ABS

Verriegelung: eingesteckt Rost Design: Standard 67 Bodenbelaghöhe max.: 26 mm

Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 48000.04M oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K219E + Grundkörper Wandablauf Scada DN 50, mit bef. Dichtmanschette

KESSEL-Grundkörper Wandablauf Scada DN 50, mit befestigter Dichtmanschette Der Grundkörper für Wandabläufe Scada ist in der Kombination mit den Ablaufblenden Scada zur Wand-/Bodenentwässerung im Innenbereich geeignet, ist mit einem Geruchsverschluss ausgestattet und bietet Anschlussmöglichkeiten vorne, seitlich links oder seitlich rechts.

Ausführung

System: 125 Heizung: ohne Beleuchtung: ohne Abdichtung am Grundkörper: werksseitig angebrachte Dichtmanschette -WaD- nach DIN 18534 Sperrwasserhöhe: 22 mm

Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 0,5

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 58 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 1,21 kg

Gewicht brutto: 1,94 kg

Länge: 362 mm

Breite: 195 mm

Höhe: 353 mm

Verpackungsmaß Länge: 400 mm

Verpackungsmaß Breite: 300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 270 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: ABS Stutzen Ausführung:

waagrecht Abdeckungsmerkmale Rahmen
Material: ABS Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48000M oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K219F + Wandablauf Scada LED mAbd Unsichtbar, bef. Dichtmanschette

KESSEL-Wandablauf Scada LED mAbd Unsichtbar, bef. Dichtmanschette Der Wandablauf Scada ist zur Bodenentwässerung im Innenbereich geeignet und bietet Anschlussmöglichkeiten vorne, seitlich links oder seitlich rechts.

Ausführung

Beleuchtung: LED Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I

Sperrwasserhöhe: 22 mm

Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 0,5

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 58 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 2,87 kg

Gewicht brutto: 3,37 kg

Länge: 362 mm

Breite: 195 mm

Höhe: 353 mm

Verpackungsmaß Länge: 395 mm

Verpackungsmaß Breite: 295 mm

Verpackungsmaß Höhe: 269 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: ABS Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: befliesbare Ablaufblende Scada Abdeckung

Material: befliesbar Abdeckung

Farbe: wählbar Abdeckung Höhe: 61 mm

Abdeckung Länge: 296 mm

Bodenbelaghöhe min.: 15 mm

Rahmen Material: ABS

Verriegelung: eingesteckt Rost Design: Unsichtbar Bodenbelaghöhe max.: 15 mm

Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 48003.41M oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K219G + Wandablauf Scada LED mAbd Edst., 10 mm, bef. Dichtmanschette

KESSEL-Wandablauf Scada LED mAbd Edst., 10 mm, bef. Dichtmanschette Der Wandablauf Scada ist zur Bodenentwässerung im Innenbereich geeignet und bietet Anschlussmöglichkeiten vorne, seitlich links oder seitlich rechts.

Ausführung

Beleuchtung: LED Abdichtung am Grundkörper: werksseitig angebrachte Dichtmanschette -WaD- nach DIN 18534 Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I

Sperrwasserhöhe: 22 mm

Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 0,5

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 58 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 3,37 kg

Gewicht brutto: 3,37 kg

Länge: 362 mm
Breite: 195 mm
Höhe: 353 mm
Verpackungsmaß Länge: 395 mm
Verpackungsmaß Breite: 295 mm
Verpackungsmaß Höhe: 269 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: ABS Abdeckungsmerkmale
Abdeckungsart: Ablaufblende Scada Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Höhe: 74 mm
Abdeckung Länge: 312 mm
Bodenbelaghöhe min.: 15 mm
Oberfläche: Edelstahl gebürstet Rahmen Material: ABS
Verriegelung: eingesteckt Rost Design: Standard 74 Bodenbelaghöhe max.: 19 mm
Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48003.42M oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K219H + Wandablauf Scada LED mAbd Wave, V2A, bef. Dichtmanschette

KESSEL-Wandablauf Scada LED mAbd Wave, V2A, bef. Dichtmanschette Der Wandablauf Scada ist zur Bodenentwässerung im Innenbereich geeignet und bietet Anschlussmöglichkeiten vorne, seitlich links oder seitlich rechts.
Ausführung
Beleuchtung: LED Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I
Sperrwasserhöhe: 22 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 0,5
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 58 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 2,58 kg
Gewicht brutto: 2,58 kg
Länge: 362 mm
Breite: 195 mm
Höhe: 353 mm
Verpackungsmaß Länge: 395 mm
Verpackungsmaß Breite: 295 mm
Verpackungsmaß Höhe: 269 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: ABS Abdeckungsmerkmale
Abdeckungsart: Ablaufblende Scada Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Höhe: 74 mm
Abdeckung Länge: 312 mm
Bodenbelaghöhe min.: 15 mm
Oberfläche: Edelstahl gebürstet Rahmen Material: ABS
Verriegelung: eingesteckt Rost Design: Wave Bodenbelaghöhe max.: 19 mm
Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48003.43M oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K219I + Wandablauf Scada LED mAbd Edst., 17 mm, bef. Dichtmanschette

KESSEL-Wandablauf Scada LED mAbd Edst., 17 mm, bef. Dichtmanschette Der Wandablauf Scada ist zur Bodenentwässerung im Innenbereich geeignet und bietet Anschlussmöglichkeiten

vorne, seitlich links oder seitlich rechts.
Ausführung
Beleuchtung: LED Abdichtung am Grundkörper: werksseitig angebrachte Dichtmanschette -WaD- nach DIN 18534 Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I
Sperrwasserhöhe: 22 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 0,5
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 58 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 3,37 kg
Gewicht brutto: 3,37 kg
Länge: 362 mm
Breite: 195 mm
Höhe: 353 mm
Verpackungsmaß Länge: 395 mm
Verpackungsmaß Breite: 295 mm
Verpackungsmaß Höhe: 269 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: ABS Abdeckungsmerkmale
Abdeckungsart: Ablaufblende Scada Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Höhe: 67 mm
Abdeckung Länge: 312 mm
Bodenbelaghöhe min.: 22 mm
Rahmen Material: ABS
Verriegelung: eingesteckt Rost Design: Standard 67 Bodenbelaghöhe max.: 26 mm
Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48003.44M oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K219J + Grundkörper Wandablauf Scada LED, DN 50, bef.Dichtmanschette

KESSEL-Grundkörper Wandablauf Scada LED, DN 50, befestigte Dichtmanschette Der Grundkörper für Wandabläufe Scada ist in der Kombination mit den Ablaufblenden Scada zur Wand-/Bodenentwässerung im Innenbereich geeignet, ist mit einem Geruchsverschluss ausgestattet und bietet Anschlussmöglichkeiten vorne, seitlich links oder seitlich rechts.
Ausführung
System: 125 Heizung: ohne Beleuchtung: LED Abdichtung am Grundkörper: werksseitig angebrachte Dichtmanschette -WaD- nach DIN 18534 Sperrwasserhöhe: 22 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 0,5
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 58 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 1,1 kg
Gewicht brutto: 1,91 kg
Länge: 362 mm
Breite: 195 mm
Höhe: 353 mm
Verpackungsmaß Länge: 395 mm
Verpackungsmaß Breite: 295 mm
Verpackungsmaß Höhe: 269 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: ABS Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Rahmen

Material: ABS Aufsatzstück Material: ABS Steuerung Betriebsspannung: 12 V
Fabrikat/Type: 48003M oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K219K + Ablaufblende Wandablauf Scada Unsichtbar,befl.,V2A,Belag10mm

KESSEL-Ablaufblende Wandablauf Scada Unsichtbar, befliesbar, V2A, Belag 10 mm
Die Ablaufblende aus Edelstahl V2A ist passend für den Wandablauf Scada.

Abmessungen

Gewicht netto: 0,36 kg

Gewicht brutto: 0,42 kg

Verpackungsmaß Länge: 312 mm

Verpackungsmaß Breite: 36 mm

Verpackungsmaß Höhe: 74 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: befliesbare Ablaufblende Scada Abdeckung

Material: befliesbar Abdeckung

Farbe: wählbar Bodenbelaghöhe min.: 15 mm

Rost Design: Unsichtbar Rahmen Breite: 61 mm

Rahmen Länge: 296 mm

Bodenbelaghöhe max.: 15 mm

Fabrikat/Type: 48011 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K219L + Ablaufblende Wandablauf Scada Edelstahl V2A, Belagh.max.10mm

KESSEL-Ablaufblende Wandablauf Scada Edelstahl V2A, Belaghöhe max. 10 mm
Die Ablaufblende aus Edelstahl V2A ist passend für den Wandablauf Scada.

Abmessungen

Gewicht netto: 0,28 kg

Gewicht brutto: 0,35 kg

Verpackungsmaß Länge: 295,5 mm

Verpackungsmaß Breite: 34,5 mm

Verpackungsmaß Höhe: 60,8 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Ablaufblende Scada Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Bodenbelaghöhe min.: 15 mm

Rost Design: Standard 74 Rahmen Breite: 74 mm

Rahmen Länge: 312 mm

Bodenbelaghöhe max.: 19 mm

Fabrikat/Type: 48012 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K219M + Ablaufblende Wandablauf Scada Wave,Edelstahl V2A,Belagh.10mm

KESSEL-Ablaufblende Wandablauf Scada Wave, Edelstahl V2A, Belag 10 mm
Die Ablaufblende aus Edelstahl V2A ist passend für den Wandablauf Scada.

Abmessungen

Gewicht netto: 0,34 kg

Gewicht brutto: 0,42 kg

Verpackungsmaß Länge: 312 mm

Verpackungsmaß Breite: 36 mm
Verpackungsmaß Höhe: 76 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Ablaufblende Scada Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Bodenbelaghöhe min.: 15 mm
Rost Design: Wave Rahmen Breite: 74 mm
Rahmen Länge: 312 mm
Bodenbelaghöhe max.: 19 mm

Fabrikat/Type: 48013 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K219N + Ablaufblende Wandablauf Scada Edelstahl V2A, Belagh.max.17mm

KESSEL-Ablaufblende Wandablauf Scada Edelstahl V2A, Belaghöhe max. 17 mm
Die Ablaufblende aus Edelstahl V2A ist passend für den Wandablauf Scada.
Abmessungen
Gewicht netto: 0,3 kg
Gewicht brutto: 0,33 kg
Verpackungsmaß Länge: 312 mm
Verpackungsmaß Breite: 36 mm
Verpackungsmaß Höhe: 67 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Ablaufblende Scada Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Bodenbelaghöhe min.: 22 mm
Rost Design: Standard 67 Rahmen Breite: 67 mm
Rahmen Länge: 312 mm
Bodenbelaghöhe max.: 26 mm

Fabrikat/Type: 48014 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K2190 + Lichtleiste LED RGB, Wandablauf Scada

KESSEL-Lichtleiste LED RGB, Wandablauf Scada LED-Lichtleiste RGB für Wandablauf Scada,
mit Farbwechsel
Abmessungen
Gewicht netto: 0,59 kg
Gewicht brutto: 0,59 kg
Länge: 386 mm
Verpackungsmaß Länge: 230 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 55 mm

Fabrikat/Type: 48018 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K219P + Trockenbauplatte für Ständerwerk Wandablauf Scada

KESSEL-Trockenbauplatte für Ständerwerk Wandablauf Scada Trockenbauplatte als Einbauhilfe
für den leichteren Einbau an das Ständerwerk für Wandablauf Scada, inklusive Montagekleber
Abmessungen

Gewicht netto: 0,8 kg
Gewicht brutto: 0,9 kg
Verpackungsmaß Länge: 625 mm
Verpackungsmaß Breite: 300 mm
Verpackungsmaß Höhe: 12 mm

Fabrikat/Type: 48063 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K219Q + Netzteil Wandablauf Scada, 12 V

KESSEL-Netzteil Wandablauf Scada, 12 V Netzteil für Wandablauf Scada
Abmessungen
Gewicht netto: 0,04 kg
Gewicht brutto: 0,12 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 100 mm
Verpackungsmaß Höhe: 100 mm
Steuerung Betriebsspannung: 12 V
Fabrikat/Type: 680078 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K219R + Ersatzteilset Wandablauf Scada

KESSEL-Ersatzteilset Wandablauf Scada Ersatzteilset bestehend aus Entnahmehilfen und Distanzhalter
Abmessungen
Gewicht netto: 0,1 kg
Gewicht brutto: 0,1 kg
Verpackungsmaß Länge: 220 mm
Verpackungsmaß Breite: 150 mm
Verpackungsmaß Höhe: 20 mm

Fabrikat/Type: 680685 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K221 + Ecoguss DN 50

61K221A + Grundkörper Ecoguss DN 50, Auslauf seitlich

KESSEL-Grundkörper Ecoguss DN 50, Auslauf seitlich Der Grundkörper Ecoguss dient in Kombination mit einem Aufsatzstück der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich.
Ausführung

System: 125 Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 58 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 1,14 kg
Gewicht brutto: 1,3 kg
Durchmesser: 135 mm
Höhe: 132 mm
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: waagrecht
Fabrikat/Type: 48358 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K221B + Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 50, seitlich, Schlitzrost

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 50, seitlich, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss mit Anschlussrand dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 58 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 1,85 kg
Gewicht brutto: 2,22 kg
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Verpackungsmaß Länge: 390 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 310 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm
Abdeckung Höhe: 16 mm
Abdeckung Länge: 138 mm
Oberfläche: Edelstahl poliert Rahmen Material: ABS
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm
Rahmen Länge: 150 mm
Bodenbelaghöhe max.: 25 mm
Aufsatzstück: höhenverstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48358.11 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K221C + Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 50, seitr., Variofix, Schlitz

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 50, seitr., Variofix, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss mit Anschlussrand dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 58 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 2,78 kg

Gewicht brutto: 3,13 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Verpackungsmaß Länge: 490 mm

Verpackungsmaß Breite: 275 mm

Verpackungsmaß Höhe: 495 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm

Abdeckung Länge: 138 mm

Bodenbelaghöhe min.: 10 mm

Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm

Rahmen Länge: 150 mm

Bodenbelaghöhe max.: 17 mm

Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 48358.51 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K221D + Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 50, seitr., Variofix

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 50, seitr., Variofix, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss mit Anschlussrand dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 58 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 2,99 kg

Gewicht brutto: 3,89 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Verpackungsmaß Länge: 490 mm

Verpackungsmaß Breite: 275 mm

Verpackungsmaß Höhe: 495 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung:

waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm
Abdeckung Länge: 120 mm
Bodenbelaghöhe min.: 10 mm
Oberfläche: geschliffen Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel
Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm
Rahmen Länge: 132 mm
Bodenbelaghöhe max.: 24 mm
Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48358.53 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K221E + Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 50, seitlich, Designrost

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 50, seitlich, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss mit Anschlussrand dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:

Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 58 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 1,69 kg

Gewicht brutto: 2,13 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Verpackungsmaß Länge: 390 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung:

waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm

Abdeckung Höhe: 16 mm

Abdeckung Länge: 120 mm

Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel

Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm

Rahmen Länge: 132 mm

Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Aufsatzstück: höhenverstellbar Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 48358.63 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K221F + Grundkörper Ecoguss DN 50, Auslauf senkrecht

KESSEL-Grundkörper Ecoguss DN 50, Auslauf senkrecht Der Grundkörper Ecoguss dient in Kombination mit einem Aufsatzstück der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige

Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 58 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 0,91 kg

Gewicht brutto: 1,02 kg

Durchmesser: 135 mm

Höhe: 191 mm

Verpackungsmaß Länge: 200 mm

Verpackungsmaß Breite: 200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: senkrecht

Fabrikat/Type: 48458 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K221G + Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 50, senkrecht, Schlitzrost

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 50, senkrecht, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss mit Anschlussrand dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:

Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 58 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 1,25 kg

Gewicht brutto: 1,61 kg

Durchmesser: 135 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 135 mm

Breite: 135 mm

Verpackungsmaß Länge: 390 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm

Abdeckung Höhe: 16 mm

Abdeckung Länge: 138 mm

Oberfläche: Edelstahl poliert Rahmen Material: ABS

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm

Rahmen Länge: 150 mm

Bodenbelaghöhe max.: 25 mm

Aufsatzstück: höhenverstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48458.11 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K221H + Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 50, senkr., Variofix, Schlitz

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 50, senkr., Variofix, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss mit Anschlussrand dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchverschluss sowie einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 58 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 2,98 kg

Gewicht brutto: 3,74 kg

Durchmesser: 135 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 135 mm

Breite: 135 mm

Verpackungsmaß Länge: 490 mm

Verpackungsmaß Breite: 275 mm

Verpackungsmaß Höhe: 495 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm

Abdeckung Länge: 138 mm

Bodenbelaghöhe min.: 10 mm

Oberfläche: Edelstahl poliert Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm

Rahmen Länge: 150 mm

Bodenbelaghöhe max.: 17 mm

Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 48458.51 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K221I + Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 50, senkr., Variofix

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 50, senkr., Variofix, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss mit Anschlussrand dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchverschluss sowie einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 58 mm
Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 2,79 kg
Gewicht brutto: 3,55 kg
Durchmesser: 135 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 135 mm
Breite: 135 mm
Verpackungsmaß Länge: 490 mm
Verpackungsmaß Breite: 275 mm
Verpackungsmaß Höhe: 495 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm
Abdeckung Länge: 120 mm
Bodenbelaghöhe min.: 10 mm
Oberfläche: geschliffen Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel
Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm
Rahmen Länge: 132 mm
Bodenbelaghöhe max.: 24 mm
Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48458.53 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K221J + Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 50, senkrecht, Designrost

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 50, senkrecht, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss mit Anschlussrand dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig beflammbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:

Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 58 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 1,45 kg

Gewicht brutto: 1,89 kg

Durchmesser: 135 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 135 mm

Breite: 135 mm

Verpackungsmaß Länge: 390 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung:

senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm

Abdeckung Höhe: 16 mm

Abdeckung Länge: 120 mm

Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel

Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm
Rahmen Länge: 132 mm
Bodenbelaghöhe max.: 16 mm
Aufsatzstück: höhenverstellbar Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48458.63 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K221K + Grundkörper Ecoguss Klebeflansch, DN 50, Auslauf seitlich

KESSEL-Grundkörper Ecoguss Klebeflansch, DN 50, Auslauf seitlich Der Grundkörper Ecoguss dient in Kombination mit einem Aufsatzstück der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Klebeflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Grundkörper: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 58 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 1,61 kg

Gewicht brutto: 2,11 kg

Durchmesser: 348 mm

Höhe: 145 mm

Verpackungsmaß Länge: 360 mm

Verpackungsmaß Breite: 360 mm

Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: waagrecht

Fabrikat/Type: 48558 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K221L + Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 50, seitl., Schlitzrost

KESSEL-Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 50, seitlich, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Klebeflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Klebeflansch mit einer Flanschbreite von 50 mm

ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen. Der Losflansch dient dem Einklemmen von Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen sowie Kaltbitumenabdichtungen und ist damit nur für den Einsatz bei Feuchtigkeitssperren geeignet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:

Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1
-bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 50 mm
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 58 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 2,02 kg
Gewicht brutto: 2,65 kg
Durchmesser: 348 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 348 mm
Breite: 348 mm
Verpackungsmaß Länge: 490 mm
Verpackungsmaß Breite: 275 mm
Verpackungsmaß Höhe: 495 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung:
waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm
Abdeckung Länge: 138 mm
Oberfläche: Edelstahl poliert Rahmen Material: ABS
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm
Rahmen Länge: 150 mm
Bodenbelaghöhe max.: 25 mm
Aufsatzstück: höhenverstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48558.11 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K221M + Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 50, seiti., Variofix

KESSEL-Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 50, seiti., Variofix, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Klebeflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Klebeflansch mit einer Flanschbreite von 50 mm ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen. Der Losflansch dient dem Einklemmen von Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen sowie Kaltbitumenabdichtungen und ist damit nur für den Einsatz bei Feuchtigkeitssperren geeignet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 50 mm
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 58 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 3,93 kg
Gewicht brutto: 4,92 kg
Durchmesser: 348 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 348 mm
Breite: 348 mm
Verpackungsmaß Länge: 586 mm
Verpackungsmaß Breite: 386 mm
Verpackungsmaß Höhe: 400 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm
Abdeckung Länge: 138 mm
Bodenbelaghöhe min.: 10 mm
Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm
Rahmen Länge: 150 mm
Bodenbelaghöhe max.: 17 mm
Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48558.51 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K221N + Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 50, seidl., Variofix

KESSEL-Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 50, seidl., Variofix, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Klebeflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Klebeflansch mit einer Flanschbreite von 50 mm ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen. Der Losflansch dient dem Einklemmen von Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen sowie Kaltbitumenabdichtungen und ist damit nur für den Einsatz bei Feuchtigkeitssperren geeignet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 50 mm
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 58 mm
Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen
Gewicht netto: 3,04 kg
Gewicht brutto: 4 kg
Durchmesser: 348 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 348 mm
Breite: 348 mm
Verpackungsmaß Länge: 586 mm
Verpackungsmaß Breite: 386 mm
Verpackungsmaß Höhe: 400 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm
Abdeckung Länge: 120 mm
Bodenbelaghöhe min.: 10 mm
Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel
Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm
Rahmen Länge: 132 mm
Bodenbelaghöhe max.: 24 mm
Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48558.53 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K221O + Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 50, seitlich, Designrost

KESSEL-Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 50, seitlich, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Klebeflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig beflammbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Klebeflansch mit einer Flanschbreite von 50 mm ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen. Der Losflansch dient dem Einklemmen von Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen sowie Kaltbitumenabdichtungen und ist damit nur für den Einsatz bei Feuchtigkeitssperren geeignet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:
Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 50 mm
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 58 mm
Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen
Gewicht netto: 2,1 kg
Gewicht brutto: 3 kg
Durchmesser: 348 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 348 mm
Breite: 348 mm
Verpackungsmaß Länge: 490 mm
Verpackungsmaß Breite: 275 mm
Verpackungsmaß Höhe: 495 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm
Abdeckung Länge: 120 mm
Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel
Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm
Rahmen Länge: 132 mm
Bodenbelaghöhe max.: 16 mm
Aufsatzstück: höhenverstellbar Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48558.63 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K221P + Grundkörper Ecoguss Klebeflansch, DN 50, Auslauf senkrecht

KESSEL-Grundkörper Ecoguss Klebeflansch, DN 50, Auslauf senkrecht Der Grundkörper Ecoguss dient in Kombination mit einem Aufsatzstück der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig beflammbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Klebeflansch mit einer Flanschbreite von 50 mm ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen. Der Losflansch dient dem Einklemmen von Kunststoff- und

Elastomer-Dichtungsbahnen sowie Kaltbitumenabdichtungen und ist damit nur für den Einsatz bei Feuchtigkeitssperren geeignet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Grundkörper: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-

Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 58 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 1,31 kg

Gewicht brutto: 1,9 kg

Durchmesser: 348 mm

Höhe: 205 mm

Verpackungsmaß Länge: 360 mm

Verpackungsmaß Breite: 360 mm

Verpackungsmaß Höhe: 250 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: senkrecht

Fabrikat/Type: 48658 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K221Q + Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 50, senkr., Schlitzrost

KESSEL-Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 50, senkrecht, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Klebeflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Klebeflansch mit einer Flanschbreite von 50 mm

ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen. Der Losflansch dient dem Einklemmen von Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen sowie Kaltbitumenabdichtungen und ist damit nur für den Einsatz bei Feuchtigkeitssperren geeignet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:

Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1

-bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 58 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 2,52 kg

Gewicht brutto: 3,1 kg

Durchmesser: 348 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 348 mm

Breite: 348 mm

Verpackungsmaß Länge: 360 mm

Verpackungsmaß Breite: 360 mm

Verpackungsmaß Höhe: 250 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm

Abdeckung Länge: 138 mm

Oberfläche: Edelstahl poliert Rahmen Material: ABS

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm

Rahmen Länge: 150 mm
Bodenbelaghöhe max.: 25 mm
Aufsatzstück: höhenverstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48658.11 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K221R + Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 50, senkr., Variofix

KESSEL-Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 50, senkr., Variofix, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Klebeflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Klebeflansch mit einer Flanschbreite von 50 mm ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen. Der Losflansch dient dem Einklemmen von Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen sowie Kaltbitumenabdichtungen und ist damit nur für den Einsatz bei Feuchtigkeitssperren geeignet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 50 mm Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 58 mm
Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 3,77 kg
Gewicht brutto: 4,76 kg
Durchmesser: 348 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 348 mm
Breite: 348 mm
Verpackungsmaß Länge: 588 mm
Verpackungsmaß Breite: 388 mm
Verpackungsmaß Höhe: 400 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm
Abdeckung Länge: 138 mm
Bodenbelaghöhe min.: 10 mm
Oberfläche: Edelstahl poliert Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm
Rahmen Länge: 150 mm
Bodenbelaghöhe max.: 17 mm
Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48658.51 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K221S + Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 50, senkr., Variofix

KESSEL-Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 50, senkr., Variofix, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Klebeflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer

Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Klebeflansch mit einer Flanschbreite von 50 mm ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen. Der Losflansch dient dem Einklemmen von Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen sowie Kaltbitumenabdichtungen und ist damit nur für den Einsatz bei Feuchtigkeitssperren geeignet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 50 mm
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 58 mm
Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchverschluss: inklusive

Abmessungen
Gewicht netto: 2,81 kg
Gewicht brutto: 3,77 kg
Durchmesser: 348 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 348 mm
Breite: 348 mm
Verpackungsmaß Länge: 586 mm
Verpackungsmaß Breite: 386 mm
Verpackungsmaß Höhe: 400 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm
Abdeckung Länge: 120 mm
Bodenbelaghöhe min.: 10 mm
Oberfläche: geschliffen Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel
Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm
Rahmen Länge: 132 mm
Bodenbelaghöhe max.: 24 mm
Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48658.53 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K221T + Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 50, senkr., Designrost

KESSEL-Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 50, senkrecht, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Klebeflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Klebeflansch mit einer Flanschbreite von 50 mm ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen. Der Losflansch dient dem Einklemmen von Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen sowie Kaltbitumenabdichtungen und ist damit nur für den Einsatz bei Feuchtigkeitssperren geeignet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 58 mm
Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 1,87 kg
Gewicht brutto: 2,45 kg
Durchmesser: 348 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 348 mm
Breite: 348 mm
Verpackungsmaß Länge: 360 mm
Verpackungsmaß Breite: 360 mm
Verpackungsmaß Höhe: 250 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm
Abdeckung Länge: 120 mm
Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel
Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm
Rahmen Länge: 132 mm
Bodenbelaghöhe max.: 16 mm
Aufsatzstück: höhenverstellbar Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48658.63 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K222 + Ecoguss DN 70

61K222A + Grundkörper Ecoguss DN 70, Auslauf seitlich

KESSEL-Grundkörper Ecoguss DN 70, Auslauf seitlich Der Grundkörper Ecoguss dient in Kombination mit einem Aufsatzstück der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 78 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 0,85 kg

Gewicht brutto: 1 kg

Durchmesser: 135 mm

Höhe: 132 mm

Verpackungsmaß Länge: 200 mm

Verpackungsmaß Breite: 200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung:

waagrecht
Fabrikat/Type: 48378 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K222B + Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 70, seitlich, Schlitzrost

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 70, seitlich, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss mit Anschlussrand dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:

Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 78 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 0,58 kg

Gewicht brutto: 1,21 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Verpackungsmaß Länge: 390 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung:

waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm

Abdeckung Höhe: 16 mm

Abdeckung Länge: 138 mm

Oberfläche: Edelstahl poliert Rahmen Material: ABS

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm

Rahmen Länge: 150 mm

Bodenbelaghöhe max.: 25 mm

Aufsatzstück: höhenverstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 48378.11 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K222C + Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 70, seiti., Variofix, Schlitz

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 70, seiti., Variofix, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss mit Anschlussrand dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 78 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen
Gewicht netto: 2,89 kg
Gewicht brutto: 3,65 kg
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Verpackungsmaß Länge: 490 mm
Verpackungsmaß Breite: 275 mm
Verpackungsmaß Höhe: 495 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm
Abdeckung Länge: 138 mm
Bodenbelaghöhe min.: 10 mm
Oberfläche: Edelstahl poliert Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm
Rahmen Länge: 150 mm
Bodenbelaghöhe max.: 17 mm
Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48378.51 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K222D + Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 70, seidl., Variofix

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 70, seidl., Variofix, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss mit Anschlussrand dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.
Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 78 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 2,7 kg
Gewicht brutto: 3,46 kg
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Verpackungsmaß Länge: 490 mm
Verpackungsmaß Breite: 275 mm
Verpackungsmaß Höhe: 495 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm
Abdeckung Länge: 120 mm
Bodenbelaghöhe min.: 10 mm
Oberfläche: geschliffen Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel
Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm
Rahmen Länge: 132 mm
Bodenbelaghöhe max.: 24 mm
Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48378.53 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K222E + Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 70, seitlich, Designrost

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 70, seitlich, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss mit Anschlussrand dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:

Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 78 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 1,61 kg

Gewicht brutto: 1,98 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Verpackungsmaß Länge: 390 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung:

waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm

Abdeckung Höhe: 16 mm

Abdeckung Länge: 120 mm

Oberfläche: geschliffen Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel

Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm

Rahmen Länge: 132 mm

Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Aufsatzstück: höhenverstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 48378.63 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K222F + Grundkörper Ecoguss DN 70, Auslauf senkrecht

KESSEL-Grundkörper Ecoguss DN 70, Auslauf senkrecht Der Grundkörper Ecoguss dient in Kombination mit einem Aufsatzstück der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 78 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 0,93 kg

Gewicht brutto: 1,04 kg

Durchmesser: 135 mm

Höhe: 201 mm

Verpackungsmaß Länge: 200 mm

Verpackungsmaß Breite: 200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 175 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung:
senkrecht
Fabrikat/Type: 48478 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K222G + Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 70, senkrecht, Schlitzrost

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 70, senkrecht, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss mit Anschlussrand dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:

Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 78 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 1,6 kg

Gewicht brutto: 1,96 kg

Durchmesser: 135 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 135 mm

Breite: 135 mm

Verpackungsmaß Länge: 390 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung:

senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm

Abdeckung Höhe: 16 mm

Abdeckung Länge: 138 mm

Oberfläche: Edelstahl poliert Rahmen Material: ABS

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm

Rahmen Länge: 150 mm

Bodenbelaghöhe max.: 25 mm

Aufsatzstück: höhenverstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 48478.11 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K222H + Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 70, senkr., Variofix

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 70, senkr., Variofix, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss mit Anschlussrand dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 78 mm
Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 2,99 kg
Gewicht brutto: 3,75 kg
Durchmesser: 135 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 135 mm
Breite: 135 mm
Verpackungsmaß Länge: 490 mm
Verpackungsmaß Breite: 275 mm
Verpackungsmaß Höhe: 495 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm
Abdeckung Länge: 138 mm
Bodenbelaghöhe min.: 10 mm
Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm
Rahmen Länge: 150 mm
Bodenbelaghöhe max.: 17 mm
Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48478.51 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K2221 + Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 70, senkr., Variofix

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 70, senkr., Variofix, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss mit Anschlussrand dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchverschluss sowie einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 78 mm
Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 2,75 kg
Gewicht brutto: 3,66 kg
Durchmesser: 135 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 135 mm
Breite: 135 mm
Verpackungsmaß Länge: 490 mm
Verpackungsmaß Breite: 275 mm
Verpackungsmaß Höhe: 495 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm
Abdeckung Länge: 120 mm
Bodenbelaghöhe min.: 10 mm
Oberfläche: geschliffen Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel
Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm
Rahmen Länge: 132 mm
Bodenbelaghöhe max.: 24 mm
Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48478.53 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K222J + Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 70, senkrecht, Designrost

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 70, senkrecht, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss mit Anschlussrand dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:

Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 78 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen

Gewicht netto: 1,67 kg

Gewicht brutto: 2,04 kg

Durchmesser: 135 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 135 mm

Breite: 135 mm

Verpackungsmaß Länge: 390 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm

Abdeckung Höhe: 16 mm

Abdeckung Länge: 120 mm

Oberfläche: geschliffen Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel

Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm

Rahmen Länge: 132 mm

Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Aufsatzstück: höhenverstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 48478.63 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K222K + Grundkörper Ecoguss Klebeflansch, DN 70, Auslauf seitlich

KESSEL-Grundkörper Ecoguss Klebeflansch, DN 70, Auslauf seitlich Der Grundkörper Ecoguss dient in Kombination mit einem Aufsatzstück der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der

Klebeflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Grundkörper: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 78 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 1,68 kg

Gewicht brutto: 2,18 kg

Durchmesser: 348 mm

Höhe: 145 mm

Verpackungsmaß Länge: 360 mm

Verpackungsmaß Breite: 360 mm

Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: waagrecht

Fabrikat/Type: 48578 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K222L + Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 70, seitl., Schlitzrost

KESSEL-Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 70, seitlich, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Klebeflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig beflammbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Klebeflansch mit einer Flanschbreite von 50 mm

ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen. Der Losflansch dient dem Einklemmen von Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen sowie Kaltbitumenabdichtungen und ist damit nur für den Einsatz bei Feuchtigkeitssperren geeignet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:

Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 78 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 1,62 kg

Gewicht brutto: 2,38 kg

Durchmesser: 348 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 348 mm

Breite: 348 mm

Verpackungsmaß Länge: 490 mm

Verpackungsmaß Breite: 275 mm

Verpackungsmaß Höhe: 495 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm

Abdeckung Länge: 138 mm

Oberfläche: Edelstahl poliert Rahmen Material: ABS
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm
Rahmen Länge: 150 mm
Bodenbelaghöhe max.: 25 mm
Aufsatzstück: höhenverstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48578.11 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K222M + Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 70, seidl.,Variofix

KESSEL-Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 70, seidl., Variofix, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Klebeflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Klebeflansch mit einer Flanschbreite von 50 mm ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen. Der Losflansch dient dem Einklemmen von Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen sowie Kaltbitumenabdichtungen und ist damit nur für den Einsatz bei Feuchtigkeitssperren geeignet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 50 mm
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 78 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 3,66 kg
Gewicht brutto: 4,65 kg
Durchmesser: 348 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 348 mm
Breite: 348 mm
Verpackungsmaß Länge: 586 mm
Verpackungsmaß Breite: 386 mm
Verpackungsmaß Höhe: 400 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm
Abdeckung Länge: 138 mm
Bodenbelaghöhe min.: 10 mm
Oberfläche: Edelstahl poliert Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm
Rahmen Länge: 150 mm
Bodenbelaghöhe max.: 17 mm
Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48578.51 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K222N + Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 70, seitl., Variofix

KESSEL-Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 70, seitl., Variofix, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Klebeflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig beflammbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Klebeflansch mit einer Flanschbreite von 50 mm ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen. Der Losflansch dient dem Einklemmen von Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen sowie Kaltbitumenabdichtungen und ist damit nur für den Einsatz bei Feuchtigkeitssperren geeignet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 50 mm Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 78 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 2,77 kg
Gewicht brutto: 3,73 kg
Durchmesser: 348 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 348 mm
Breite: 348 mm
Verpackungsmaß Länge: 586 mm
Verpackungsmaß Breite: 386 mm
Verpackungsmaß Höhe: 400 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm
Abdeckung Länge: 120 mm
Bodenbelaghöhe min.: 10 mm
Oberfläche: geschliffen Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel
Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm
Rahmen Länge: 132 mm
Bodenbelaghöhe max.: 24 mm
Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48578.53 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K222O + Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 70, seitlich, Designrost

KESSEL-Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 70, seitlich, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Klebeflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig beflammbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Klebeflansch mit einer Flanschbreite von 50 mm ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen. Der Losflansch dient dem Einklemmen von Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen sowie Kaltbitumenabdichtungen und ist damit nur für den Einsatz bei

Feuchtigkeitssperren geeignet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet.
Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:
Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1
-bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 78 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 1,83 kg

Gewicht brutto: 2,73 kg

Durchmesser: 348 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 348 mm

Breite: 348 mm

Verpackungsmaß Länge: 490 mm

Verpackungsmaß Breite: 275 mm

Verpackungsmaß Höhe: 495 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung:
waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm

Abdeckung Länge: 120 mm

Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel

Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm

Rahmen Länge: 132 mm

Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Aufsatzstück: höhenverstellbar Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 48578.63 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K222P + Grundkörper Ecoguss Klebeflansch, DN 70, Auslauf senkrecht

KESSEL-Grundkörper Ecoguss Klebeflansch, DN 70, Auslauf senkrecht Der Grundkörper Ecoguss dient in Kombination mit einem Aufsatzstück der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Klebeflansch mit einer Flanschbreite von 50 mm

ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen. Der Losflansch dient dem Einklemmen von Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen sowie Kaltbitumenabdichtungen und ist damit nur für den Einsatz bei Feuchtigkeitssperren geeignet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Grundkörper: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 78 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 1,28 kg

Gewicht brutto: 1,86 kg

Durchmesser: 348 mm

Höhe: 215 mm

Verpackungsmaß Länge: 360 mm

Verpackungsmaß Breite: 360 mm

Verpackungsmaß Höhe: 250 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung:
senkrecht
Fabrikat/Type: 48678 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K222Q + Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 70, senkr., Schlitzrost

KESSEL-Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 70, senkrecht, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Klebeflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Klebeflansch mit einer Flanschbreite von 50 mm ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen. Der Losflansch dient dem Einklemmen von Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen sowie Kaltbitumenabdichtungen und ist damit nur für den Einsatz bei Feuchtigkeitssperren geeignet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:
Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1
-bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 50 mm
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 78 mm
Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen
Gewicht netto: 1,51 kg
Gewicht brutto: 2,09 kg
Durchmesser: 348 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 348 mm
Breite: 348 mm
Verpackungsmaß Länge: 360 mm
Verpackungsmaß Breite: 360 mm
Verpackungsmaß Höhe: 250 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung:
senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm
Abdeckung Länge: 138 mm
Rahmen Material: ABS
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm
Rahmen Länge: 150 mm
Bodenbelaghöhe max.: 25 mm
Aufsatzstück: höhenverstellbar Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48678.11 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K222R + Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 70, senkr.,Variofix

KESSEL-Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 70, senkr., Variofix, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Klebeflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien,

temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig beflammbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Klebeflansch mit einer Flanschbreite von 50 mm ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen. Der Losflansch dient dem Einklemmen von Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen sowie Kaltbitumenabdichtungen und ist damit nur für den Einsatz bei Feuchtigkeitssperren geeignet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 50 mm
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 78 mm
Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen
Gewicht netto: 3,77 kg
Gewicht brutto: 4,76 kg
Durchmesser: 348 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 348 mm
Breite: 348 mm
Verpackungsmaß Länge: 586 mm
Verpackungsmaß Breite: 386 mm
Verpackungsmaß Höhe: 400 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm
Abdeckung Länge: 138 mm
Bodenbelaghöhe min.: 10 mm
Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm
Rahmen Länge: 150 mm
Bodenbelaghöhe max.: 17 mm
Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48678.51 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K222S + Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 70, senkr., Variofix

KESSEL-Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 70, senkr., Variofix, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Klebeflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig beflammbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Klebeflansch mit einer Flanschbreite von 50 mm ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen. Der Losflansch dient dem Einklemmen von Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen sowie Kaltbitumenabdichtungen und ist damit nur für den Einsatz bei Feuchtigkeitssperren geeignet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 50 mm
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 78 mm
Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen
 Gewicht netto: 3,48 kg
 Gewicht brutto: 4,47 kg
 Durchmesser: 348 mm
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 348 mm
 Breite: 348 mm
 Verpackungsmaß Länge: 586 mm
 Verpackungsmaß Breite: 386 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 400 mm
 Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
 Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
 Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm
 Abdeckung Länge: 120 mm
 Bodenbelaghöhe min.: 10 mm
 Oberfläche: geschliffen Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
 Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel
 Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm
 Rahmen Länge: 132 mm
 Bodenbelaghöhe max.: 24 mm
 Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
 Fabrikat/Type: 48678.53 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K222T + Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 70, senkr., Designrost

KESSEL-Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 70, senkrecht, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Klebeflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig beflammbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Klebeflansch mit einer Flanschbreite von 50 mm

ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen. Der Losflansch dient dem Einklemmen von Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen sowie Kaltbitumenabdichtungen und ist damit nur für den Einsatz bei Feuchtigkeitssperren geeignet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 78 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 1,86 kg

Gewicht brutto: 2,74 kg

Durchmesser: 348 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 348 mm

Breite: 348 mm

Verpackungsmaß Länge: 490 mm

Verpackungsmaß Breite: 275 mm

Verpackungsmaß Höhe: 495 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm

Abdeckung Länge: 120 mm

Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
 Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel
 Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm
 Rahmen Länge: 132 mm
 Bodenbelaghöhe max.: 16 mm
 Aufsatzstück: höhenverstellbar Aufsatzstück Material: ABS
 Fabrikat/Type: 48678.63 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K222U + Anstauring Ecoguss, H: 35 mm, DN 70/100

KESSEL-Anstauring Ecoguss, H: 35 mm, DN 70/100 Anstauring für Notentwässerung
 Allgemeine Merkmale
 Material: Ecoguss
 Nennweite -DN-: 70-100
 Abmessungen
 Gewicht netto: 1 kg
 Gewicht brutto: 1 kg
 Verpackungsmaß Länge: 360 mm
 Verpackungsmaß Breite: 360 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 175 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckung Höhe: 35 mm

Fabrikat/Type: 48335 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K222V + Flachdachablauf Ecoguss Pressfl., DN 70, ohne Heizung

KESSEL-Flachdachablauf Ecoguss Pressfl., DN 70, ohne Heizung Der Flachdachablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem Kiesfangkorb ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig bis 400 Grad Celsius und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich. Hinweis: Bei Trapezdachflächen über 2500 qm bitte Rücksprache mit dem KESSEL-Servicecenter halten.
 Ausführung
 System: 200 Heizung: ohne Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen-
 Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253
 Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 78 mm
 Abmessungen
 Gewicht netto: 2,43 kg
 Gewicht brutto: 3,04 kg
 Durchmesser: 365 mm
 Aussparungsmaß Breite: 227 mm
 Aussparungsmaß Länge: 227 mm
 Länge: 365 mm
 Breite: 365 mm
 Verpackungsmaß Länge: 360 mm
 Verpackungsmaß Breite: 360 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 250 mm
 Behälter/Grundkörper Material Grundkörper: Ecoguss Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Kiesfangkorb Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: schwarz Form Aufsatzstück: rund Aufsatzstück Material: Ecoguss
Fabrikat/Type: 48370 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K222W + Flachdachablauf Ecoguss Pressfl., DN 70, mit Heizung

KESSEL-Flachdachablauf Ecoguss Pressfl., DN 70, mit Heizung Der Flachdachablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem Kiesfangkorb ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig bis 400 Grad Celsius und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich. Hinweis: Bei Trapezdachflächen über 2500 qm bitte Rücksprache mit dem KESSEL-Servicecenter halten.

Ausführung
System: 200 Heizung: mit Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen-

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253

Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 78 mm

Abmessungen

Gewicht netto: 3,06 kg

Gewicht brutto: 3,67 kg

Durchmesser: 365 mm

Aussparungsmaß Breite: 227 mm

Aussparungsmaß Länge: 227 mm

Länge: 365 mm

Breite: 365 mm

Verpackungsmaß Länge: 360 mm

Verpackungsmaß Breite: 360 mm

Verpackungsmaß Höhe: 250 mm

Behälter/Grundkörper Material Grundkörper: Ecoguss Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:

Kiesfangkorb Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: schwarz Aufsatzstück Material: Ecoguss

Fabrikat/Type: 48370.03 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K222X + Flachdachablauf Ecoguss Pressfl., WU-Beton, DN 70, o.Heizung

KESSEL-Flachdachablauf Ecoguss Pressfl., WU-Beton, DN 70, ohne Heizung Der Flachdachablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem Kiesfangkorb ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig bis 400 Grad Celsius und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich. Hinweis: Bei Trapezdachflächen über 2500 qm bitte Rücksprache mit dem KESSEL-Servicecenter halten.

Ausführung

System: 200 Heizung: ohne Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen-

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253

Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 78 mm
Abmessungen
Höhenverstellbarkeit: 40 - 140 mm
Gewicht netto: 4,8 kg
Gewicht brutto: 5,58 kg
Durchmesser: 365 mm
Aussparungsmaß Breite: 227 mm
Aussparungsmaß Länge: 227 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 365 mm
Breite: 365 mm
Verpackungsmaß Länge: 430 mm
Verpackungsmaß Breite: 430 mm
Verpackungsmaß Höhe: 360 mm
Behälter/Grundkörper Material Grundkörper: Ecoguss Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:
Kiesfangkorb Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: schwarz Aufsatzstück Material: Ecoguss
Fabrikat/Type: 48370.01 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K222Y + Flachdachablauf Ecoguss Pressfl., WU-Beton, DN 70, m.Heizung

KESSEL-Flachdachablauf Ecoguss Pressfl., WU-Beton, DN 70, mit Heizung Der Flachdachablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem Kiesfangkorb ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig bis 400 Grad Celsius und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich. Hinweis: Bei Trapezdachflächen über 2500 qm bitte Rücksprache mit dem KESSEL-Servicecenter halten.

Ausführung

System: 200 Heizung: mit Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen-

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253

Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 78 mm

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit: 40 - 140 mm

Gewicht netto: 5,72 kg

Gewicht brutto: 6,27 kg

Durchmesser: 365 mm

Aussparungsmaß Breite: 227 mm

Aussparungsmaß Länge: 227 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 365 mm

Breite: 365 mm

Verpackungsmaß Länge: 425 mm

Verpackungsmaß Breite: 425 mm

Verpackungsmaß Höhe: 350 mm

Behälter/Grundkörper Material Grundkörper: Ecoguss Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:

Kiesfangkorb Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: schwarz Form Aufsatzstück: rund Aufsatzstück Material: Ecoguss

Fabrikat/Type: 48370.02 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K223 + Ecoguss DN 80

61K223A + Grundkörper Ecoguss DN 80, Auslauf seitlich

KESSEL-Grundkörper Ecoguss DN 80, Auslauf seitlich Der Grundkörper Ecoguss dient in Kombination mit einem Aufsatzstück der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 80 Außendurchmesser -DA-: 83 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 1,04 kg

Gewicht brutto: 1,15 kg

Durchmesser: 135 mm

Höhe: 132 mm

Verpackungsmaß Länge: 200 mm

Verpackungsmaß Breite: 200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: waagrecht

Fabrikat/Type: 48383 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K223B + Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 80, seitlich, Schlitzrost

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 80, seitlich, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss mit Anschlussrand dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:

Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 80 Außendurchmesser -DA-: 83 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 1,35 kg

Gewicht brutto: 1,6 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Verpackungsmaß Länge: 390 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm

Abdeckung Höhe: 16 mm

Abdeckung Länge: 138 mm
Rahmen Material: ABS
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm
Rahmen Länge: 150 mm
Bodenbelaghöhe max.: 25 mm
Aufsatzstück: höhenverstellbar Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48383.11 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K223C + Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 80, seidl., Variofix

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 80, seidl., Variofix, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss mit Anschlussrand dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 80 Außendurchmesser -DA-: 83 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 2,51 kg

Gewicht brutto: 2,88 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Verpackungsmaß Länge: 490 mm

Verpackungsmaß Breite: 275 mm

Verpackungsmaß Höhe: 495 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung:

waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm

Abdeckung Länge: 138 mm

Bodenbelaghöhe min.: 10 mm

Oberfläche: Edelstahl poliert Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm

Rahmen Länge: 150 mm

Bodenbelaghöhe max.: 17 mm

Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 48383.51 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K223D + Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 80, seidl., Variofix

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 80, seidl., Variofix, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss mit Anschlussrand dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm
 Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
 Nennweite -DN-: 80 Außendurchmesser -DA-: 83 mm
 Geruchsverschluss: inklusive
 Abmessungen
 Gewicht netto: 2,37 kg
 Gewicht brutto: 3,27 kg
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Verpackungsmaß Länge: 490 mm
 Verpackungsmaß Breite: 275 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 495 mm
 Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
 Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
 Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm
 Abdeckung Länge: 120 mm
 Bodenbelaghöhe min.: 10 mm
 Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
 Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel
 Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm
 Rahmen Länge: 132 mm
 Bodenbelaghöhe max.: 24 mm
 Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Aufsatzstück Material: ABS
 Fabrikat/Type: 48383.53 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K223E + Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 80, seitlich, Designrost

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 80, seitlich, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss mit Anschlussrand dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:
 Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm
 Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
 Nennweite -DN-: 80 Außendurchmesser -DA-: 83 mm
 Geruchsverschluss: inklusive
 Abmessungen
 Gewicht netto: 2,37 kg
 Gewicht brutto: 2,81 kg
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Verpackungsmaß Länge: 390 mm
 Verpackungsmaß Breite: 190 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 310 mm
 Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
 Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
 Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm
 Abdeckung Höhe: 16 mm
 Abdeckung Länge: 120 mm
 Oberfläche: geschliffen Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
 Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel
 Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm
 Rahmen Länge: 132 mm
 Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Aufsatzstück: höhenverstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48383.63 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K223F + Grundkörper Ecoguss DN 80, Auslauf senkrecht

KESSEL-Grundkörper Ecoguss DN 80, Auslauf senkrecht Der Grundkörper Ecoguss dient in Kombination mit einem Aufsatzstück der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 80 Außendurchmesser -DA-: 83 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 0,9 kg

Gewicht brutto: 1,01 kg

Durchmesser: 135 mm

Höhe: 201 mm

Verpackungsmaß Länge: 200 mm

Verpackungsmaß Breite: 200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: senkrecht

Fabrikat/Type: 48483 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K223G + Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 80, senkrecht, Schlitzrost

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 80, senkrecht, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss mit Anschlussrand dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:

Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 80 Außendurchmesser -DA-: 83 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 1,65 kg

Gewicht brutto: 2,02 kg

Durchmesser: 135 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 135 mm

Breite: 135 mm

Verpackungsmaß Länge: 390 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm
Abdeckung Höhe: 16 mm
Abdeckung Länge: 138 mm
Rahmen Material: ABS
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm
Rahmen Länge: 150 mm
Bodenbelaghöhe max.: 25 mm
Aufsatzstück: höhenverstellbar Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48483.11 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K223H + Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 80, senkr., Variofix

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 80, senkr., Variofix, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss mit Anschlussrand dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 80 Außendurchmesser -DA-: 83 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 2,54 kg

Gewicht brutto: 2,82 kg

Durchmesser: 135 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 135 mm

Breite: 135 mm

Verpackungsmaß Länge: 490 mm

Verpackungsmaß Breite: 275 mm

Verpackungsmaß Höhe: 495 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm

Abdeckung Länge: 138 mm

Bodenbelaghöhe min.: 10 mm

Oberfläche: Edelstahl poliert Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm

Rahmen Länge: 150 mm

Bodenbelaghöhe max.: 17 mm

Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 48483.51 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K223I + Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 80, senkr., Variofix

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 80, senkr., Variofix, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss mit Anschlussrand dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 80 Außendurchmesser -DA-: 83 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 2,4 kg

Gewicht brutto: 3,31 kg

Durchmesser: 135 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 135 mm

Breite: 135 mm

Verpackungsmaß Länge: 490 mm

Verpackungsmaß Breite: 275 mm

Verpackungsmaß Höhe: 495 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm

Abdeckung Länge: 120 mm

Bodenbelaghöhe min.: 10 mm

Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel

Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm

Rahmen Länge: 132 mm

Bodenbelaghöhe max.: 24 mm

Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 48483.53 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K223J + Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 80, senkrecht, Designrost

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 80, senkrecht, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss mit Anschlussrand dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:

Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 80 Außendurchmesser -DA-: 83 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 1,46 kg

Gewicht brutto: 1,9 kg

Durchmesser: 135 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 135 mm
Breite: 135 mm
Verpackungsmaß Länge: 390 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 310 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm
Abdeckung Höhe: 16 mm
Abdeckung Länge: 120 mm
Oberfläche: geschliffen Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel
Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm
Rahmen Länge: 132 mm
Bodenbelaghöhe max.: 16 mm
Aufsatzstück: höhenverstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48483.63 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K223K + Grundkörper Ecoguss Klebeflansch, DN 80, Auslauf seitlich

KESSEL-Grundkörper Ecoguss Klebeflansch, DN 80, Auslauf seitlich Der Grundkörper Ecoguss dient in Kombination mit einem Aufsatzstück der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Klebeflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Grundkörper: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 80 Außendurchmesser -DA-: 83 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 1,23 kg

Gewicht brutto: 1,73 kg

Durchmesser: 348 mm

Höhe: 145 mm

Verpackungsmaß Länge: 360 mm

Verpackungsmaß Breite: 360 mm

Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: waagrecht

Fabrikat/Type: 48583 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K223L + Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 80, seitl., Schlitzrost

KESSEL-Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 80, seitlich, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Klebeflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig beflammbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Klebeflansch mit einer Flanschbreite von 50 mm ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen. Der Losflansch dient dem Einklemmen von Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen sowie Kaltbitumenabdichtungen und ist damit nur für den Einsatz bei Feuchtigkeitssperren geeignet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:
Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1
-bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 50 mm
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 80 Außendurchmesser -DA-: 83 mm
Geruchverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 1,71 kg
Gewicht brutto: 2,34 kg
Durchmesser: 348 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 348 mm
Breite: 348 mm
Verpackungsmaß Länge: 490 mm
Verpackungsmaß Breite: 275 mm
Verpackungsmaß Höhe: 495 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm
Abdeckung Länge: 138 mm
Rahmen Material: ABS
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm
Rahmen Länge: 150 mm
Bodenbelaghöhe max.: 25 mm
Aufsatzstück: höhenverstellbar Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48583.11 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K223M + Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 80, seitl.,Variofix

KESSEL-Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 80, seitl., Variofix, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Klebeflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig beflammbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Klebeflansch mit einer Flanschbreite von 50 mm ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen. Der Losflansch dient dem Einklemmen von Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen sowie Kaltbitumenabdichtungen und ist damit nur für den Einsatz bei Feuchtigkeitssperren geeignet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 50 mm Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 80 Außendurchmesser -DA-: 83 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 3,62 kg

Gewicht brutto: 4,6 kg

Durchmesser: 348 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 348 mm

Breite: 348 mm

Verpackungsmaß Länge: 586 mm

Verpackungsmaß Breite: 386 mm

Verpackungsmaß Höhe: 400 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm

Abdeckung Länge: 138 mm

Bodenbelaghöhe min.: 10 mm

Oberfläche: Edelstahl poliert Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm

Rahmen Länge: 150 mm

Bodenbelaghöhe max.: 17 mm

Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 48583.51 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K223N + Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 80, seitl., Variofix

KESSEL-Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 80, seitl., Variofix, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Klebeflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig beflammbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Klebeflansch mit einer Flanschbreite von 50 mm

ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen. Der Losflansch dient dem Einklemmen von Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen sowie Kaltbitumenabdichtungen und ist damit nur für den Einsatz bei Feuchtigkeitssperren geeignet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 50 mm Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 80 Außendurchmesser -DA-: 83 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 2,73 kg

Gewicht brutto: 3,63 kg

Durchmesser: 348 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 348 mm

Breite: 348 mm

Verpackungsmaß Länge: 586 mm

Verpackungsmaß Breite: 386 mm

Verpackungsmaß Höhe: 400 mm
 Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung:
 waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
 Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
 Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm
 Abdeckung Länge: 120 mm
 Bodenbelaghöhe min.: 10 mm
 Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
 Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel
 Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm
 Rahmen Länge: 132 mm
 Bodenbelaghöhe max.: 24 mm
 Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Aufsatzstück Material: ABS
 Fabrikat/Type: 48583.53 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K2230 + Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 80, seitlich, Designrost

KESSEL-Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 80, seitlich, Designrost Der
 Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Klebeflansch
 sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer
 Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt
 höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien,
 temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig
 brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Klebeflansch mit einer Flanschbreite von 50
 mm
 ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle
 Wassereinwirkungsklassen. Der Losflansch dient dem Einklemmen von Kunststoff- und
 Elastomer-Dichtungsbahnen sowie Kaltbitumenabdichtungen und ist damit nur für den Einsatz bei
 Feuchtigkeitssperren geeignet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet.
 Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.
 Ausführung
 System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:
 Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1
 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 50 mm
 Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
 Nennweite -DN-: 80 Außendurchmesser -DA-: 83 mm
 Geruchsverschluss: inklusive
 Abmessungen
 Gewicht netto: 1,78 kg
 Gewicht brutto: 2,69 kg
 Durchmesser: 348 mm
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 348 mm
 Breite: 348 mm
 Verpackungsmaß Länge: 490 mm
 Verpackungsmaß Breite: 275 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 495 mm
 Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung:
 waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
 Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
 Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm
 Abdeckung Länge: 120 mm
 Oberfläche: geschliffen Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
 Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel
 Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm
 Rahmen Länge: 132 mm
 Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Aufsatzstück: höhenverstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48583.63 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K223P + Grundkörper Ecoguss Klebeflansch, DN 80, Auslauf senkrecht

KESSEL-Grundkörper Ecoguss Klebeflansch, DN 80, Auslauf senkrecht Der Grundkörper Ecoguss dient in Kombination mit einem Aufsatzstück der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Klebeflansch mit einer Flanschbreite von 50 mm ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen. Der Losflansch dient dem Einklemmen von Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen sowie Kaltbitumenabdichtungen und ist damit nur für den Einsatz bei Feuchtigkeitssperren geeignet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Grundkörper: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 80 Außendurchmesser -DA-: 83 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive Abmessungen

Gewicht netto: 1,33 kg

Gewicht brutto: 1,92 kg

Durchmesser: 348 mm

Höhe: 215 mm

Verpackungsmaß Länge: 360 mm

Verpackungsmaß Breite: 360 mm

Verpackungsmaß Höhe: 250 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: senkrecht

Fabrikat/Type: 48683 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K223Q + Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 80, senkr., Schlitzrost

KESSEL-Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 80, senkrecht, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Klebeflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Klebeflansch mit einer Flanschbreite von 50 mm

ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen. Der Losflansch dient dem Einklemmen von Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen sowie Kaltbitumenabdichtungen und ist damit nur für den Einsatz bei Feuchtigkeitssperren geeignet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:

Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 80 Außendurchmesser -DA-: 83 mm
Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 1,72 kg
Gewicht brutto: 2,35 kg
Durchmesser: 348 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 348 mm
Breite: 348 mm
Verpackungsmaß Länge: 490 mm
Verpackungsmaß Breite: 275 mm
Verpackungsmaß Höhe: 495 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm
Abdeckung Länge: 138 mm
Oberfläche: Edelstahl poliert Rahmen Material: ABS
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm
Rahmen Länge: 150 mm
Bodenbelaghöhe max.: 25 mm
Aufsatzstück: höhenverstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48683.11 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K223R + Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 80, senkr.,Variofix

KESSEL-Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 80, senkr., Variofix, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Klebeflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig beflammbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Klebeflansch mit einer Flanschbreite von 50 mm ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen. Der Losflansch dient dem Einklemmen von Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen sowie Kaltbitumenabdichtungen und ist damit nur für den Einsatz bei Feuchtigkeitssperren geeignet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 50 mm
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 80 Außendurchmesser -DA-: 83 mm
Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 2,88 kg
Gewicht brutto: 3,78 kg
Durchmesser: 348 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 348 mm
Breite: 348 mm
Verpackungsmaß Länge: 586 mm
Verpackungsmaß Breite: 386 mm
Verpackungsmaß Höhe: 400 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm

Abdeckung Länge: 138 mm
Bodenbelaghöhe min.: 10 mm
Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm
Rahmen Länge: 150 mm
Bodenbelaghöhe max.: 17 mm
Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48683.51 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K223S + Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 80, senkr., Variofix

KESSEL-Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 80, senkr., Variofix, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Klebeflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Klebeflansch mit einer Flanschbreite von 50 mm ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen. Der Losflansch dient dem Einklemmen von Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen sowie Kaltbitumenabdichtungen und ist damit nur für den Einsatz bei Feuchtigkeitssperren geeignet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 50 mm
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 80 Außendurchmesser -DA-: 83 mm
Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen
Gewicht netto: 2,73 kg
Gewicht brutto: 3,64 kg
Durchmesser: 348 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 348 mm
Breite: 348 mm
Verpackungsmaß Länge: 586 mm
Verpackungsmaß Breite: 386 mm
Verpackungsmaß Höhe: 400 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm
Abdeckung Länge: 120 mm
Bodenbelaghöhe min.: 10 mm
Oberfläche: geschliffen Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel
Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm
Rahmen Länge: 132 mm
Bodenbelaghöhe max.: 24 mm
Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48683.53 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K223T + Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 80, senkr., Designrost

KESSEL-Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 80, senkrecht, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Klebeflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig beflammbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Klebeflansch mit einer Flanschbreite von 50 mm ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen. Der Losflansch dient dem Einklemmen von Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen sowie Kaltbitumenabdichtungen und ist damit nur für den Einsatz bei Feuchtigkeitssperren geeignet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 50 mm
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 80 Außendurchmesser -DA-: 83 mm
Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 1,79 kg
Gewicht brutto: 2,7 kg
Durchmesser: 348 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 348 mm
Breite: 348 mm
Verpackungsmaß Länge: 490 mm
Verpackungsmaß Breite: 275 mm
Verpackungsmaß Höhe: 495 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm
Abdeckung Länge: 120 mm
Oberfläche: geschliffen Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel
Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm
Rahmen Länge: 132 mm
Bodenbelaghöhe max.: 16 mm
Aufsatzstück: höhenverstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48683.63 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K224 + Ecoguss DN 100

61K224A + Grundkörper Ecoguss DN 100, Auslauf seitlich

KESSEL-Grundkörper Ecoguss DN 100, Auslauf seitlich Der Grundkörper Ecoguss dient in Kombination mit einem Aufsatzstück der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig beflammbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich.

Ausführung
System: 125 Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 1,05 kg
Gewicht brutto: 1,16 kg
Durchmesser: 135 mm
Höhe: 132 mm
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung:
waagrecht
Fabrikat/Type: 48311 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K224B + Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 100, seitlich, Schlitzrost

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 100, seitlich, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss mit Anschlussrand dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:
Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 1,73 kg
Gewicht brutto: 2,1 kg
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Verpackungsmaß Länge: 390 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 310 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung:
waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm
Abdeckung Höhe: 16 mm
Abdeckung Länge: 138 mm
Oberfläche: Edelstahl poliert Rahmen Material: ABS
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm
Rahmen Länge: 150 mm
Bodenbelaghöhe max.: 25 mm
Aufsatzstück: höhenverstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48311.11 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K224C + Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 100, seidl., Variofix

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 100, seidl., Variofix, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss mit Anschlussrand dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 3,04 kg

Gewicht brutto: 3,8 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Verpackungsmaß Länge: 490 mm

Verpackungsmaß Breite: 275 mm

Verpackungsmaß Höhe: 495 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm

Abdeckung Länge: 138 mm

Bodenbelaghöhe min.: 10 mm

Oberfläche: Edelstahl poliert Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm

Rahmen Länge: 150 mm

Bodenbelaghöhe max.: 17 mm

Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 48311.51 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K224D + Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 100, seidl., Variofix

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 100, seidl., Variofix, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss mit Anschlussrand dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 2,52 kg

Gewicht brutto: 3,43 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Verpackungsmaß Länge: 490 mm

Verpackungsmaß Breite: 275 mm

Verpackungsmaß Höhe: 495 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung:

waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm
Abdeckung Länge: 120 mm
Bodenbelaghöhe min.: 10 mm
Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel
Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm
Rahmen Länge: 132 mm
Bodenbelaghöhe max.: 24 mm
Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48311.53 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K224E + Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 100, seitlich, Designrost

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 100, seitlich, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss mit Anschlussrand dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:

Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 1,77 kg

Gewicht brutto: 2,14 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Verpackungsmaß Länge: 390 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung:

waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm

Abdeckung Höhe: 16 mm

Abdeckung Länge: 120 mm

Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel

Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm

Rahmen Länge: 132 mm

Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Aufsatzstück: höhenverstellbar Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 48311.63 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K224F + Grundkörper Ecoguss DN 100, Auslauf senkrecht

KESSEL-Grundkörper Ecoguss DN 100, Auslauf senkrecht Der Grundkörper Ecoguss dient in Kombination mit einem Aufsatzstück der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige

Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 1,2 kg

Gewicht brutto: 1,23 kg

Durchmesser: 135 mm

Höhe: 201 mm

Verpackungsmaß Länge: 200 mm

Verpackungsmaß Breite: 200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: senkrecht

Fabrikat/Type: 48411 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K224G + Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 100, senkrecht, Schlitzrost

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 100, senkrecht, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss mit Anschlussrand dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:

Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 1,83 kg

Gewicht brutto: 2,2 kg

Durchmesser: 135 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 135 mm

Breite: 135 mm

Verpackungsmaß Länge: 390 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm

Abdeckung Höhe: 16 mm

Abdeckung Länge: 138 mm

Oberfläche: Edelstahl poliert Rahmen Material: ABS

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm

Rahmen Länge: 150 mm

Bodenbelaghöhe max.: 25 mm

Aufsatzstück: höhenverstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48411.11 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K224H + Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 100, senkr., Variofix

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 100, senkr., Variofix, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss mit Anschlussrand dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchverschluss sowie einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 3,14 kg

Gewicht brutto: 3,9 kg

Durchmesser: 135 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 135 mm

Breite: 135 mm

Verpackungsmaß Länge: 490 mm

Verpackungsmaß Breite: 275 mm

Verpackungsmaß Höhe: 495 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm

Abdeckung Länge: 138 mm

Bodenbelaghöhe min.: 10 mm

Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm

Rahmen Länge: 150 mm

Bodenbelaghöhe max.: 17 mm

Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 48411.51 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K224I + Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 100, senkr., Variofix

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 100, senkr., Variofix, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss mit Anschlussrand dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchverschluss sowie einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 2,58 kg
Gewicht brutto: 3,48 kg
Durchmesser: 135 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 135 mm
Breite: 135 mm
Verpackungsmaß Länge: 490 mm
Verpackungsmaß Breite: 275 mm
Verpackungsmaß Höhe: 495 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm
Abdeckung Länge: 120 mm
Bodenbelaghöhe min.: 10 mm
Oberfläche: geschliffen Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel
Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm
Rahmen Länge: 132 mm
Bodenbelaghöhe max.: 24 mm
Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48411.53 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K224J + Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 100, senkrecht, Designrost

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 100, senkrecht, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss mit Anschlussrand dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchverschluss sowie einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:

Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 1,85 kg

Gewicht brutto: 2,22 kg

Durchmesser: 135 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 135 mm

Breite: 135 mm

Verpackungsmaß Länge: 390 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm

Abdeckung Höhe: 16 mm

Abdeckung Länge: 120 mm

Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel

Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm
Rahmen Länge: 132 mm
Bodenbelaghöhe max.: 16 mm
Aufsatzstück: höhenverstellbar Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48411.63 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K224K + Grundkörper Ecoguss Klebeflansch, DN 100, Auslauf seitlich

KESSEL-Grundkörper Ecoguss Klebeflansch, DN 100, Auslauf seitlich Der Grundkörper Ecoguss dient in Kombination mit einem Aufsatzstück der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Klebeflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Grundkörper: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 1,47 kg

Gewicht brutto: 1,97 kg

Durchmesser: 348 mm

Höhe: 145 mm

Verpackungsmaß Länge: 360 mm

Verpackungsmaß Breite: 360 mm

Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: waagrecht

Fabrikat/Type: 48511 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K224L + Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 100, seiti., Schlitzrost

KESSEL-Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 100, seitlich, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Klebeflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Klebeflansch mit einer Flanschbreite von 50 mm

ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen. Der Losflansch dient dem Einklemmen von Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen sowie Kaltbitumenabdichtungen und ist damit nur für den Einsatz bei Feuchtigkeitssperren geeignet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:

Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1
 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 50 mm
 Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
 Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
 Geruchsverschluss: inklusive
 Abmessungen
 Gewicht netto: 2,92 kg
 Gewicht brutto: 3,68 kg
 Durchmesser: 348 mm
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 348 mm
 Breite: 348 mm
 Verpackungsmaß Länge: 490 mm
 Verpackungsmaß Breite: 275 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 495 mm
 Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung:
 waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
 Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
 Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm
 Abdeckung Länge: 138 mm
 Oberfläche: Edelstahl poliert Rahmen Material: ABS
 Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm
 Rahmen Länge: 150 mm
 Bodenbelaghöhe max.: 25 mm
 Aufsatzstück: höhenverstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
 Fabrikat/Type: 48511.11 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K224M + Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 100, seiti., Variofix

KESSEL-Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 100, seiti., Variofix, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Klebeflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Klebeflansch mit einer Flanschbreite von 50 mm ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen. Der Losflansch dient dem Einklemmen von Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen sowie Kaltbitumenabdichtungen und ist damit nur für den Einsatz bei Feuchtigkeitssperren geeignet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung
 System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 50 mm
 Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
 Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
 Geruchsverschluss: inklusive
 Abmessungen
 Gewicht netto: 3,85 kg
 Gewicht brutto: 4,84 kg
 Durchmesser: 348 mm
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 348 mm
 Breite: 348 mm
 Verpackungsmaß Länge: 586 mm
 Verpackungsmaß Breite: 386 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 400 mm
 Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung:
 waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm
Abdeckung Länge: 138 mm
Bodenbelaghöhe min.: 10 mm
Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm
Rahmen Länge: 150 mm
Bodenbelaghöhe max.: 17 mm
Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48511.51 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K224N + Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 100, seidl., Variofix

KESSEL-Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 100, seidl., Variofix, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Klebeflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Klebeflansch mit einer Flanschbreite von 50 mm ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen. Der Losflansch dient dem Einklemmen von Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen sowie Kaltbitumenabdichtungen und ist damit nur für den Einsatz bei Feuchtigkeitssperren geeignet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 50 mm
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen
Gewicht netto: 2,96 kg
Gewicht brutto: 3,92 kg
Durchmesser: 348 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 348 mm
Breite: 348 mm
Verpackungsmaß Länge: 586 mm
Verpackungsmaß Breite: 386 mm
Verpackungsmaß Höhe: 400 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm
Abdeckung Länge: 120 mm
Bodenbelaghöhe min.: 10 mm
Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel
Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm
Rahmen Länge: 132 mm
Bodenbelaghöhe max.: 24 mm
Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48511.53 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K224O + Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 100, seitl., Designrost

KESSEL-Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 100, seitlich, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Klebeflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig beflammbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Klebeflansch mit einer Flanschbreite von 50 mm ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen. Der Losflansch dient dem Einklemmen von Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen sowie Kaltbitumenabdichtungen und ist damit nur für den Einsatz bei Feuchtigkeitssperren geeignet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 50 mm
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen
Gewicht netto: 2,02 kg
Gewicht brutto: 2,92 kg
Durchmesser: 348 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 348 mm
Breite: 348 mm
Verpackungsmaß Länge: 490 mm
Verpackungsmaß Breite: 275 mm
Verpackungsmaß Höhe: 495 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm
Abdeckung Länge: 120 mm
Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel
Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm
Rahmen Länge: 132 mm
Bodenbelaghöhe max.: 16 mm
Aufsatzstück: höhenverstellbar Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48511.63 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K224P + Grundkörper Ecoguss Klebeflansch, DN 100, Auslauf senkrecht

KESSEL-Grundkörper Ecoguss Klebeflansch, DN 100, Auslauf senkrecht Der Grundkörper Ecoguss dient in Kombination mit einem Aufsatzstück der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig beflammbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Klebeflansch mit einer Flanschbreite von 50 mm ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen. Der Losflansch dient dem Einklemmen von Kunststoff- und

Elastomer-Dichtungsbahnen sowie Kaltbitumenabdichtungen und ist damit nur für den Einsatz bei Feuchtigkeitssperren geeignet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Grundkörper: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-

Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 1,46 kg

Gewicht brutto: 2,1 kg

Durchmesser: 348 mm

Höhe: 215 mm

Verpackungsmaß Länge: 360 mm

Verpackungsmaß Breite: 360 mm

Verpackungsmaß Höhe: 250 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: senkrecht

Fabrikat/Type: 48611 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K224Q + Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 100, senkr., Schlitzrost

KESSEL-Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 100, senkrecht, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Klebeflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Klebeflansch mit einer Flanschbreite von 50 mm

ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen. Der Losflansch dient dem Einklemmen von Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen sowie Kaltbitumenabdichtungen und ist damit nur für den Einsatz bei Feuchtigkeitssperren geeignet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:

Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1

-bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719, Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 2,09 kg

Gewicht brutto: 2,68 kg

Durchmesser: 348 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 348 mm

Breite: 348 mm

Verpackungsmaß Länge: 490 mm

Verpackungsmaß Breite: 275 mm

Verpackungsmaß Höhe: 495 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm

Abdeckung Länge: 138 mm

Oberfläche: Edelstahl poliert Rahmen Material: ABS

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm

Rahmen Länge: 150 mm
Bodenbelaghöhe max.: 25 mm
Aufsatzstück: höhenverstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48611.11 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K224R + Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 100, senkr.,Variofix

KESSEL-Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 100, senkr., Variofix, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Klebeflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Klebeflansch mit einer Flanschbreite von 50 mm ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen. Der Losflansch dient dem Einklemmen von Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen sowie Kaltbitumenabdichtungen und ist damit nur für den Einsatz bei Feuchtigkeitssperren geeignet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 50 mm
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 3,93 kg
Gewicht brutto: 4,92 kg
Durchmesser: 348 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 348 mm
Breite: 348 mm
Verpackungsmaß Länge: 586 mm
Verpackungsmaß Breite: 386 mm
Verpackungsmaß Höhe: 400 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm
Abdeckung Länge: 138 mm
Bodenbelaghöhe min.: 10 mm
Oberfläche: Edelstahl poliert Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm
Rahmen Länge: 150 mm
Bodenbelaghöhe max.: 17 mm
Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48611.51 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K224S + Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 100, senkr., Variofix

KESSEL-Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 100, senkr., Variofix, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Klebeflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer

Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig beflammbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Klebeflansch mit einer Flanschbreite von 50 mm ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen. Der Losflansch dient dem Einklemmen von Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen sowie Kaltbitumenabdichtungen und ist damit nur für den Einsatz bei Feuchtigkeitssperren geeignet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 50 mm
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen
Gewicht netto: 3,65 kg
Gewicht brutto: 4,64 kg
Durchmesser: 348 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 348 mm
Breite: 348 mm
Verpackungsmaß Länge: 586 mm
Verpackungsmaß Breite: 386 mm
Verpackungsmaß Höhe: 400 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm
Abdeckung Länge: 120 mm
Bodenbelaghöhe min.: 10 mm
Oberfläche: geschliffen Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel
Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm
Rahmen Länge: 132 mm
Bodenbelaghöhe max.: 24 mm
Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48611.53 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K224T + Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 100, senkr., Designrost

KESSEL-Bodenablauf Ecoguss Klebeflansch DN 100, senkrecht, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Klebeflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig beflammbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Klebeflansch mit einer Flanschbreite von 50 mm ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen. Der Losflansch dient dem Einklemmen von Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen sowie Kaltbitumenabdichtungen und ist damit nur für den Einsatz bei Feuchtigkeitssperren geeignet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 2,63 kg
Gewicht brutto: 3,22 kg
Durchmesser: 348 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 348 mm
Breite: 348 mm
Verpackungsmaß Länge: 360 mm
Verpackungsmaß Breite: 360 mm
Verpackungsmaß Höhe: 250 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm
Abdeckung Länge: 120 mm
Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel
Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm
Rahmen Länge: 132 mm
Bodenbelaghöhe max.: 16 mm
Aufsatzstück: höhenverstellbar Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48611.63 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K224Y + Parkdeckablauf Ecoguss DN 100, eckig, Anschluss SML-Rohr

KESSEL-Parkdeckablauf Ecoguss DN 100, eckig, Anschluss SML-Rohr Der Parkdeckablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Schlammeimer ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss ist temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich. Bei Artikeln mit Pressdichtungsflansch: Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius.

Ausführung

System: 100 Schlammeimer: ja

Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 4,5

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-2

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Abmessungen

Gewicht netto: 2,79 kg

Gewicht brutto: 3,17 kg

Durchmesser: 290 mm

Aussparungsmaß Breite: 300 mm

Aussparungsmaß Länge: 300 mm

Länge: 290 mm

Breite: 290 mm

Höhe: 196 mm

Verpackungsmaß Länge: 340 mm

Verpackungsmaß Breite: 340 mm

Verpackungsmaß Höhe: 215 mm

Behälter/Grundkörper Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: senkrecht

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost rund Abdeckung

Material: Ecoguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 234 mm
Abdeckung Länge: 234 mm
Oberfläche: erodiert Rahmen Material: Ecoguss
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Rahmen Breite: 247 mm
Rahmen Länge: 247 mm
Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: Ecoguss Schlammeimer: ja

Fabrikat/Type: 48501 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K224Z + Parkdeckablauf Ecoguss DN 100, rund, Anschluss SML-Rohr

KESSEL-Parkdeckablauf Ecoguss DN 100, rund, Anschluss SML-Rohr Der Parkdeckablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Schlammeimer ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss ist temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich. Bei Artikeln mit Pressdichtungsflansch: Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich. Er ist kurzfristig beflammbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius.

Ausführung

System: 100 Schlammeimer: ja

Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 4,5

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-2

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Abmessungen

Gewicht netto: 2,9 kg

Gewicht brutto: 2,9 kg

Durchmesser: 290 mm

Aussparungsmaß Breite: 300 mm

Aussparungsmaß Länge: 300 mm

Länge: 290 mm

Breite: 290 mm

Höhe: 196 mm

Verpackungsmaß Länge: 340 mm

Verpackungsmaß Breite: 340 mm

Verpackungsmaß Höhe: 215 mm

Behälter/Grundkörper Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: senkrecht

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost rund Abdeckung

Material: Ecoguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 234 mm

Abdeckung Länge: 234 mm

Oberfläche: erodiert Rahmen Material: Ecoguss

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Rahmen Breite: 247 mm

Rahmen Länge: 247 mm

Form Aufsatzstück: rund Aufsatzstück Material: Ecoguss Schlammeimer: ja

Fabrikat/Type: 48503 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K225 + Ecoguss DN 125

61K225A + Flachdachablauf Ecoguss Pressfl., DN 125, ohne Heizung

KESSEL-Flachdachablauf Ecoguss Pressfl., DN 125, ohne Heizung Der Flachdachablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem Kiesfangkorb ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig bis 400 Grad Celsius und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich. Hinweis: Bei Trapezdachflächen über 2500 qm bitte Rücksprache mit dem KESSEL-Servicecenter halten.

Ausführung

System: 200 Heizung: ohne Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen-

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253

Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm

Abmessungen

Gewicht netto: 2,56 kg

Gewicht brutto: 3,17 kg

Durchmesser: 365 mm

Aussparungsmaß Breite: 227 mm

Aussparungsmaß Länge: 227 mm

Länge: 365 mm

Breite: 365 mm

Verpackungsmaß Länge: 360 mm

Verpackungsmaß Breite: 360 mm

Verpackungsmaß Höhe: 250 mm

Behälter/Grundkörper Material Grundkörper: Ecoguss Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:

Kiesfangkorb Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: schwarz Aufsatzstück Material: Ecoguss

Fabrikat/Type: 48312 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K225B + Flachdachablauf Ecoguss Pressfl., DN 125, mit Heizung

KESSEL-Flachdachablauf Ecoguss Pressfl., DN 125, mit Heizung Der Flachdachablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem Kiesfangkorb ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig bis 400 Grad Celsius und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich. Hinweis: Bei Trapezdachflächen über 2500 qm bitte Rücksprache mit dem KESSEL-Servicecenter halten.

Ausführung

System: 200 Heizung: mit Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen-

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253

Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm

Abmessungen

Gewicht netto: 2,32 kg

Gewicht brutto: 3,74 kg

Durchmesser: 365 mm

Aussparungsmaß Breite: 227 mm

Aussparungsmaß Länge: 227 mm

Länge: 365 mm

Breite: 365 mm
Verpackungsmaß Länge: 370 mm
Verpackungsmaß Breite: 360 mm
Verpackungsmaß Höhe: 270 mm
Behälter/Grundkörper Material Grundkörper: Ecoguss Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:
Kiesfangkorb Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: schwarz Form Aufsatzstück: rund Aufsatzstück Material: Ecoguss
Fabrikat/Type: 48312.03 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K225C + Flachdachablauf Ecoguss Pressfl., WU-Beton, DN 125,o.Heizung

KESSEL-Flachdachablauf Ecoguss Pressfl., WU-Beton, DN 125, ohne Heizung Der Flachdachablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem Kiesfangkorb ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig bis 400 Grad Celsius und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich. Hinweis: Bei Trapezdachflächen über 2500 qm bitte Rücksprache mit dem KESSEL-Servicecenter halten.

Ausführung

System: 200 Heizung: ohne Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen-

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253

Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit: 40 - 140 mm

Gewicht netto: 4,91 kg

Gewicht brutto: 5,7 kg

Durchmesser: 365 mm

Aussparungsmaß Breite: 227 mm

Aussparungsmaß Länge: 227 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 365 mm

Breite: 365 mm

Verpackungsmaß Länge: 430 mm

Verpackungsmaß Breite: 430 mm

Verpackungsmaß Höhe: 360 mm

Behälter/Grundkörper Material Grundkörper: Ecoguss Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:

Kiesfangkorb Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: schwarz Form Aufsatzstück: rund Aufsatzstück Material: Ecoguss

Fabrikat/Type: 48312.01 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K225D + Flachdachablauf Ecoguss Pressfl., WU-Beton, DN 125,m.Heizung

KESSEL-Flachdachablauf Ecoguss Pressfl., WU-Beton, DN 125, mit Heizung Der Flachdachablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem Kiesfangkorb ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig bis 400 Grad Celsius und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und

Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich. Hinweis: Bei Trapezdachflächen über 2500 qm bitte Rücksprache mit dem KESSEL-Servicecenter halten.

Ausführung

System: 200 Heizung: mit Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen-

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253

Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit: 40 - 140 mm

Gewicht netto: 5,58 kg

Gewicht brutto: 6,44 kg

Durchmesser: 365 mm

Aussparungsmaß Breite: 227 mm

Aussparungsmaß Länge: 227 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 365 mm

Breite: 365 mm

Verpackungsmaß Länge: 650 mm

Verpackungsmaß Breite: 405 mm

Verpackungsmaß Höhe: 220 mm

Behälter/Grundkörper Material Grundkörper: Ecoguss Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:

Kiesfangkorb Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: schwarz Form Aufsatzstück: rund Aufsatzstück Material: Ecoguss

Fabrikat/Type: 48312.02 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K225E + Parkdeckablauf Ecoguss DN 125, eckig

KESSEL-Parkdeckablauf Ecoguss DN 125, eckig, Anschluss Kunststoffrohr Der Parkdeckablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Schlammeimer ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss ist temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich. Bei Artikeln mit Pressdichtungsflansch: Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius.

Ausführung

System: 125 Schlammeimer: ja

Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 4,5

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-2

Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm

Abmessungen

Gewicht netto: 2,86 kg

Gewicht brutto: 3,24 kg

Durchmesser: 290 mm

Aussparungsmaß Breite: 300 mm

Aussparungsmaß Länge: 300 mm

Länge: 290 mm

Breite: 290 mm

Höhe: 196 mm

Verpackungsmaß Länge: 340 mm

Verpackungsmaß Breite: 340 mm

Verpackungsmaß Höhe: 215 mm

Behälter/Grundkörper Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: senkrecht

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost rund Abdeckung

Material: Ecoguss Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 234 mm
Abdeckung Länge: 234 mm
Oberfläche: erodiert Rahmen Material: Ecoguss
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Rahmen Breite: 247 mm
Rahmen Länge: 247 mm
Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: Ecoguss Schlammeimer: ja

Fabrikat/Type: 48502 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K225F + Parkdeckablauf Ecoguss DN 125, rund

KESSEL-Parkdeckablauf Ecoguss DN 125, rund, Anschluss Kunststoffrohr Der Parkdeckablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Schlammeimer ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss ist temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich. Bei Artikeln mit Pressdichtungsflansch: Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich. Er ist kurzfristig beflammbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius.

Ausführung

System: 125 Schlammeimer: ja

Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 4,5

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-2

Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm

Abmessungen

Gewicht netto: 2,37 kg

Gewicht brutto: 2,75 kg

Durchmesser: 290 mm

Aussparungsmaß Breite: 300 mm

Aussparungsmaß Länge: 300 mm

Länge: 290 mm

Breite: 290 mm

Höhe: 196 mm

Verpackungsmaß Länge: 340 mm

Verpackungsmaß Breite: 340 mm

Verpackungsmaß Höhe: 215 mm

Behälter/Grundkörper Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: senkrecht

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost rund Abdeckung

Material: Ecoguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 234 mm

Abdeckung Länge: 234 mm

Oberfläche: erodiert Rahmen Material: Ecoguss

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Rahmen Breite: 247 mm

Rahmen Länge: 247 mm

Form Aufsatzstück: rund Aufsatzstück Material: Ecoguss Schlammeimer: ja

Fabrikat/Type: 48504 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K225G + Pressdichtungsflansch Ecoguss System 125, inkl. Fixierklamme

KESSEL-Pressdichtungsflansch Ecoguss System 125, inkl. Fixierklammern Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Inklusive Fixierklammern zur dauerhaft festen Verbindung des Pressdichtungsflansches mit dem Grundkörper. Artikel ist nicht kompatibel mit dem Grundkörper Der Ultraflache 79.

Ausführung

System: 125 Dichtung: ja

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Ecoguss Norm: EN 1253

Abmessungen

Gewicht netto: 1,23 kg

Gewicht brutto: 1,4 kg

Durchmesser: 273 mm

Verpackungsmaß Länge: 302 mm

Verpackungsmaß Breite: 302 mm

Verpackungsmaß Höhe: 61 mm

Fabrikat/Type: 48407 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K225H + Klebeflansch mit Gegenflansch, ABS, System 125

KESSEL-Klebeflansch mit Gegenflansch, ABS, System 125 Klebeflansch aus Kunststoff mit Gegenflansch zum Einklemmen von Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen sowie Kaltbitumenabdichtungen

Ausführung

System: 125 Dichtung: ja

Allgemeine Merkmale

Farbe: grau

Material: ABS

Abmessungen

Gewicht netto: 0,59 kg

Gewicht brutto: 0,74 kg

Durchmesser: 348 mm

Verpackungsmaß Länge: 356 mm

Verpackungsmaß Breite: 353 mm

Verpackungsmaß Höhe: 43 mm

Fabrikat/Type: 48410 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K225I + Anstauring Ecoguss, H: 45 mm, DN 125

KESSEL-Anstauring Ecoguss, H: 45 mm, DN 125 Anstauring für Notentwässerung

Allgemeine Merkmale

Material: Ecoguss

Nennweite -DN-: 125
Abmessungen
Gewicht netto: 1,1 kg
Gewicht brutto: 1,1 kg
Verpackungsmaß Länge: 360 mm
Verpackungsmaß Breite: 360 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckung Höhe: 45 mm

Fabrikat/Type: 48345 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K226 + Ecoguss Zubehör

61K226A + Distanzring Dachablauf Ecoguss

KESSEL-Distanzring Dachablauf Ecoguss Distanzring für Anpassung des Kiesfangkorbes an die Höhe der Kiesschüttung
Allgemeine Merkmale
Material: Ecoguss
Abmessungen
Gewicht netto: 0,1 kg
Gewicht brutto: 0,1 kg
Verpackungsmaß Länge: 360 mm
Verpackungsmaß Breite: 360 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 48302 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K226B + Kiesfangkorb Dachablauf Ecoguss, Kunststoff

KESSEL-Kiesfangkorb Dachablauf Ecoguss, Kunststoff Kiesfangkorb für Dachablauf Ecoguss
Allgemeine Merkmale
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,3 kg
Gewicht brutto: 0,3 kg
Durchmesser: 328 mm
Verpackungsmaß Länge: 370 mm
Verpackungsmaß Breite: 360 mm
Verpackungsmaß Höhe: 190 mm

Fabrikat/Type: 48303 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K226C + Verstärkungsblech 600 x 600 mm, für Dachablauf Ecoguss

KESSEL-Verstärkungsblech 600 x 600 mm, für Dachablauf Ecoguss Verstärkungsblech für Trapezdächer, passend zu Flachdachablauf Ecoguss, aus Stahl verzinkt Ausschnitt: 270 mm
Materialstärke: 1,5 mm
Abmessungen

Verpackungsmaß Länge: 600 mm
Verpackungsmaß Breite: 600 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1,5 mm

Fabrikat/Type: 48351 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K226D + Isolierkörper für Flachdachablauf Ecoguss

KESSEL-Isolierkörper für Flachdachablauf Ecoguss Isolierkörper passend für Flachdachablauf Ecoguss mit Pressdichtungsflansch. Nicht brennbar, Baustoffklasse A1. Nicht verwendbar für Trapezdächer.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Abmessungen

Gewicht netto: 0,75 kg

Gewicht brutto: 0,75 kg

Verpackungsmaß Länge: 450 mm

Verpackungsmaß Breite: 450 mm

Verpackungsmaß Höhe: 100 mm

Fabrikat/Type: 48352 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K226E + Isolierkörper für Flachdachablauf Ecoguss mit Heizung

KESSEL-Isolierkörper für Flachdachablauf Ecoguss mit Heizung Isolierkörper passend für Flachdachablauf Ecoguss mit Pressdichtungsflansch und Heizungsanschluss. Nicht brennbar, Baustoffklasse A1. Nicht verwendbar für Trapezdächer.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Abmessungen

Gewicht netto: 0,75 kg

Gewicht brutto: 1,66 kg

Verpackungsmaß Länge: 490 mm

Verpackungsmaß Breite: 275 mm

Verpackungsmaß Höhe: 495 mm

Fabrikat/Type: 48353 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K226F + Isolierkörper für Verlängerungsstück Ecoguss

KESSEL-Isolierkörper für Verlängerungsstück Ecoguss Isolierkörper passend für Verlängerungsstück DN 200 Flachdachablauf Ecoguss mit Pressdichtungsflansch. Nicht brennbar, Baustoffklasse A1. Nicht verwendbar für Trapezdächer.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Abmessungen

Gewicht netto: 2 kg

Gewicht brutto: 3 kg

Verpackungsmaß Länge: 450 mm

Verpackungsmaß Breite: 450 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 48354 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K226G + Verlängerungsstück Ecoguss H: 136 mm, ohne Zulauf

KESSEL-Verlängerungsstück Ecoguss H: 136 mm, ohne Zulauf Verlängerungsstück passend für Bodenabläufe

Ausführung
Dichtung: Lippendichtung
Allgemeine Merkmale
Farbe: grau
Material: Ecoguss
Abmessungen
Durchmesser: 150 mm
Lichte Weite -LW-: 125 mm

Fabrikat/Type: 48195 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K227 + Diverses Zubehör

61K227A + Schallschutzelement für Montagefüße Linearis Compact

KESSEL-Schallschutzelement für Montagefüße Linearis Compact 2 Schallschutzelemente für erhöhten Schallschutz bei Linearis Compact, gemäß Prüfbericht P-BA 241/2013 Fraunhofer Institut. Erhöht die minimale Gesamteinbauhöhe von 80 mm auf 90 mm. Wird unter den Montagefüßen der Rinne befestigt.

Allgemeine Merkmale
Material: PE
Abmessungen
Gewicht netto: 0,12 kg
Gewicht brutto: 0,22 kg
Verpackungsmaß Länge: 250 mm
Verpackungsmaß Breite: 200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 48630 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K227B + Einbauhilfe für Linearis Compact

KESSEL-Einbauhilfe für Linearis Compact Einbauhilfe bei Sanierung für Linearis Compact inklusive Montagekleber. Ersetzt die Unterfütterung mit Estrich und ist passend für alle Längen, da individuell kürzbar.

Allgemeine Merkmale
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 1,55 kg
Gewicht brutto: 1,55 kg

Verpackungsmaß Länge: 1230 mm
Verpackungsmaß Breite: 260 mm
Verpackungsmaß Höhe: 110 mm

Fabrikat/Type: 48639 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K227C + Einbauhilfe für Linearis Comfort

KESSEL-Einbauhilfe für Linearis Comfort Einbauhilfe bei Sanierung für Linearis Comfort inklusive Montagekleber. Ersetzt die Unterfütterung mit Estrich und ist passend für alle Längen, da individuell kürzbar.

Allgemeine Merkmale
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 1,04 kg
Gewicht brutto: 1,64 kg
Verpackungsmaß Länge: 1225 mm
Verpackungsmaß Breite: 265 mm
Verpackungsmaß Höhe: 105 mm

Fabrikat/Type: 48640 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K227D + Montagekleber 2K-Montagemörtel

KESSEL-Montagekleber 2K-Montagemörtel Montagekleber auf 2K-Montagemörtel-Basis. Zum Verkleben von Dichtmanschetten auf dem Grundkörper Der Ultraflache, auf Variofix Aufsatzstücken und Klebeflanschen aus Kunststoff.

Abmessungen
Gewicht netto: 0,56 kg
Gewicht brutto: 0,65 kg
Verpackungsmaß Länge: 215 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 48650 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K227E + Dichtmanschette für Abdichtung im Verbund flüssig

KESSEL-Dichtmanschette für Abdichtung im Verbund flüssig Dichtmanschette passend für Verlängerungsstück mit Pressdichtungsflansch und Gegenflansch für Der Universale / Universale Plus sowie für Aufsatzstücke Variofix und Klebeflansche aus Kunststoff

Allgemeine Merkmale
Farbe: blau
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,06 kg
Gewicht brutto: 0,07 kg
Durchmesser: 212 mm
Lochkreis: 230 mm

Länge: 480 mm
Breite: 480 mm
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 5 mm

Fabrikat/Type: 48651 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K227F + Haarsieb Kunststoff, für Badabläufe System 100

KESSEL-Haarsieb Kunststoff, für Badabläufe System 100 Haarsieb zum Einlegen in
Aufsatzstücke System 100 mit Rostgröße 120 x 120 mm
/ 138 x 138 mm

Ausführung

System: 100

Allgemeine Merkmale

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,01 kg

Gewicht brutto: 0,01 kg

Durchmesser: 108 mm

Höhe: 14 mm

Verpackungsmaß Länge: 110 mm

Verpackungsmaß Breite: 110 mm

Verpackungsmaß Höhe: 5 mm

Fabrikat/Type: 43700 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K227G + Haarsieb Kunststoff, für Badabläufe System 125

KESSEL-Haarsieb Kunststoff, für Badabläufe System 125 Haarsieb zum Einlegen in
Aufsatzstücke System 125

Ausführung

System: 125

Allgemeine Merkmale

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,01 kg

Gewicht brutto: 0,01 kg

Höhe: 14 mm

Verpackungsmaß Länge: 122 mm

Verpackungsmaß Breite: 122 mm

Verpackungsmaß Höhe: 5 mm

Fabrikat/Type: 48700 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K227H + Haarsieb Kunststoff, für Duschrinnen

KESSEL-Haarsieb Kunststoff, für Duschrinnen Haarsieb zum Einlegen in Duschrinnen Linearis
Compact oder Wandablauf Scada
Ausführung
System: 125
Allgemeine Merkmale
Material: Kunststoff
Abmessungen
Länge: 116 mm
Breite: 48 mm
Verpackungsmaß Länge: 117 mm
Verpackungsmaß Breite: 50 mm
Verpackungsmaß Höhe: 15 mm

Fabrikat/Type: 48800 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K227I + Isolierkörper 360 x 360 x 120 mm

KESSEL-Isolierkörper 360 x 360 x 120 mm
Isolierkörper passend für Grundkörper Ecoguss mit senkrechtem Auslauf und
Pressdichtungsflansch. Nicht brennbar, Baustoffklasse A1.
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Abmessungen
Gewicht netto: 1,85 kg
Gewicht brutto: 1,85 kg
Verpackungsmaß Länge: 360 mm
Verpackungsmaß Breite: 360 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 48952 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K227J + Verriegelungsschlüssel für Sicherheitsverriegelung

KESSEL-Verriegelungsschlüssel für Sicherheitsverriegelung Speziälschlüssel Ferrofix für
Sicherheitsverriegelungen der Rosteinsätze des Artikels 48954-S-V2A-KF, Oberfläche
tauchgebeizt und geschliffen
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Abmessungen
Gewicht netto: 0,9 kg
Gewicht brutto: 1 kg
Durchmesser: 10 mm
Länge: 68 mm
Breite: 80 mm
Verpackungsmaß Länge: 100 mm
Verpackungsmaß Breite: 10 mm
Verpackungsmaß Höhe: 68 mm

Fabrikat/Type: 48954-SL oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K227K + WU-Dichtflansch Universale Plus, senkrecht

KESSEL-WU-Dichtflansch Universale Plus, senkrecht Der WU-Flansch passend für Kellerabläufe Universale Plus senkrecht ist mit einer Lippendichtung ausgestattet. In Kombination mit dem Grundkörper Universale Plus druckwasserdicht bis 0,6 bar -MFPA Leipzig geprüft- sowie radondicht -IAF Radioökologie GmbH geprüft-.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PP

Abmessungen

Gewicht netto: 0,49 kg

Gewicht brutto: 0,66 kg

Durchmesser: 295 mm

Höhe: 13 mm

Verpackungsmaß Länge: 308 mm

Verpackungsmaß Breite: 325 mm

Verpackungsmaß Höhe: 65 mm

Fabrikat/Type: 48967 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K227L + Dichtungsbahn für System 125, WU-Beton

KESSEL-Dichtungsbahn für System 125, WU-Beton Dichtungsbahn aus NK/SBR für System 125, zur Abdichtung gegen drückendes Wasser -Einbau in WU-Beton-

Ausführung

System: 125

Allgemeine Merkmale

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 1,86 kg

Gewicht brutto: 1,86 kg

Verpackungsmaß Länge: 500 mm

Verpackungsmaß Breite: 500 mm

Verpackungsmaß Höhe: 5 mm

Fabrikat/Type: 48981 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K227M + Dichtungsbahn für System 200, WU-Beton

KESSEL-Dichtungsbahn für System 200, WU-Beton Dichtungsbahn aus NK/SBR für System 200 zur Abdichtung gegen drückendes Wasser -Einbau in WU-Beton-

Ausführung

System: 200

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Abmessungen
Gewicht netto: 1,86 kg
Gewicht brutto: 1,86 kg
Durchmesser: 235 mm
Lochkreis: 280 mm
Länge: 600 mm
Verpackungsmaß Länge: 690 mm
Verpackungsmaß Breite: 595 mm
Verpackungsmaß Höhe: 5 mm

Fabrikat/Type: 48982 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K227N + Durchgangsdichtung Quick-Fit f. Kernlochbohrungen, Brandsch.

KESSEL-Durchgangsdichtung Quick-Fit für Kernlochbohrungen, mit Brandschutz
Durchgangsdichtung Quick-Fit mit Brandschutzeinlage für Feuerwiderstandsklasse F120, F90, F60 und F30 nach DIN 4102-11, für Kernlochbohrungen. Passend für Ecoguss- und Practicus-Grundkörper mit senkrechtem Auslauf. Verschließt rauch- und gasdicht den Spalt zwischen Ablauf und Decke, wirkt schallhemmend und isoliert thermisch. Quick-Fit: mit Brandschutzeinlage Kernbohrmaß: 160 mm

+/- 2mm

Ausführung

System: 125

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719

Abmessungen

Gewicht netto: 0,57 kg

Gewicht brutto: 0,68 kg

Durchmesser: 166 mm

Verpackungsmaß Länge: 200 mm

Verpackungsmaß Breite: 200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Abwasserinhalt Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102: F 120

Fabrikat/Type: 48990 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K227O + Durchgangsdichtung Quick-Fit für Kernlochbohrungen

KESSEL-Durchgangsdichtung Quick-Fit für Kernlochbohrungen, ohne Brandschutz
Durchgangsdichtung Quick-Fit ohne Brandschutzeinlage, für Kernlochbohrungen. Passend für Ecoguss- und Practicus-Grundkörper mit senkrechtem Auslauf. Verschließt den Spalt zwischen Ablauf und Decke, wirkt schallhemmend und isoliert thermisch. Quick-Fit: ohne Brandschutzeinlage Kernbohrmaß: 160 mm

+/- 2mm

Ausführung

System: 125

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,31 kg

Gewicht brutto: 0,47 kg

Durchmesser: 166 mm

Verpackungsmaß Länge: 200 mm

Verpackungsmaß Breite: 200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 48991 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K227P + Sägeglocke für DN 100/125/150

KESSEL-Sägeglocke für DN 100/125/150 Sägeglocke inklusive Bohraufnahme passend für folgende KESSEL-Dichtungen für Rohrdurchführungen: DN 100: Art.-Nr. 850117 DN 125: Art.-Nr. 850118 DN 150: Art.-Nr. 850119 Bohrdurchmesser: 121/133/168 mm

Abmessungen
Gewicht netto: 2,4 kg
Gewicht brutto: 2,54 kg
Verpackungsmaß Länge: 250 mm
Verpackungsmaß Breite: 200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 100 mm

Fabrikat/Type: 500100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K227Q + Sägeglocke für DN 50/70/100

KESSEL-Sägeglocke für DN 50/70/100 Sägeglocke inklusive Bohraufnahme passend für folgende KESSEL-Dichtungen für Rohrdurchführungen: DN 50: Art.-Nr. 850114 DN 70: Art.-Nr. 850116 DN 100: Art.-Nr. 850117 Bohrdurchmesser: 60/92/121 mm

Abmessungen
Gewicht netto: 1,4 kg
Gewicht brutto: 1,4 kg
Verpackungsmaß Länge: 250 mm
Verpackungsmaß Breite: 200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 100 mm

Fabrikat/Type: 500101 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K227R + Sägeglocke für DN 200, mit Aufnahme

KESSEL-Sägeglocke für DN 200, mit Aufnahme Sägeglocke inklusive Bohraufnahme passend für KESSEL-Dichtung für Rohrdurchführungen in DN 200: Art.-Nr. 850123 Bohrdurchmesser: 210 mm

Abmessungen
Gewicht netto: 2,26 kg
Gewicht brutto: 2,36 kg
Verpackungsmaß Länge: 350 mm
Verpackungsmaß Breite: 220 mm
Verpackungsmaß Höhe: 130 mm

Fabrikat/Type: 500102 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K227S + Leichtflüssigkeitssperre DN 100, Schlitzrost, mit GV

KESSEL-Leichtflüssigkeitssperre DN 100, Schlitzrost, mit GV Die Leichtflüssigkeitssperre aus Kunststoff ist für den Einbau in die Bodenplatte geeignet und ist mit einem Geruchsverschluss und einem Schlammeimer ausgestattet. Das Aufsatzstück mit Schlitzrost ist teleskopisch höhenverstellbar.

Ausführung

Schlammeimer: ja

Sperrwasserhöhe: 50 mm

Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 1 Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-3

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Rückstauschutz: Typ 5 Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit: 30 - 90 mm

Gewicht netto: 2,37 kg

Gewicht brutto: 2,69 kg

Aussparungsmaß Breite: 250 mm

Aussparungsmaß Länge: 400 mm

Einbautiefe: 216 - 276 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 320 mm

Breite: 243 mm

Verpackungsmaß Länge: 380 mm

Verpackungsmaß Breite: 295 mm

Verpackungsmaß Höhe: 257 mm

Behälter/Grundkörper Material Grundkörper: Kunststoff Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:
Schlitzrost Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 188 mm

Abdeckung Länge: 188 mm

Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 200 mm

Rahmen Länge: 200 mm

Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: Kunststoff Schlammeimer: ja

Fabrikat/Type: 51101 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K227T + Grundkörper für Leichtflüssigkeitssperre, ohne RSV

KESSEL-Grundkörper für Leichtflüssigkeitssperre, ohne RSV Der Grundkörper aus Kunststoff ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss und einem Schlammeimer ausgestattet.

Heizöldichte: 0,865 g/cm³

Ausführung

Sperrwasserhöhe: 50 mm

Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 1

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-5

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Rückstauschutz: ohne Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit: 30 - 90 mm

Gewicht netto: 2,1 kg
Gewicht brutto: 2,1 kg
Einbautiefe: 216 - 276 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 320 mm
Breite: 243 mm
Höhe: 190 mm
Verpackungsmaß Länge: 380 mm
Verpackungsmaß Breite: 295 mm
Verpackungsmaß Höhe: 357 mm
Behälter/Grundkörper Material Grundkörper: Kunststoff Abdeckungsmerkmale Aufsatzstück
Material: Kunststoff
Fabrikat/Type: 51102 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K227U + Leichtflüssigkeitssperre DN 100, Schlitzrost, mit RSV

KESSEL-Leichtflüssigkeitssperre DN 100, Schlitzrost, mit Rückstauschutz Die Leichtflüssigkeitssperre aus Kunststoff ist für den Einbau in die Bodenplatte geeignet und ist mit einem Geruchsverschluss und einem Schlammeimer ausgestattet. Das Aufsatzstück mit Schlitzrost ist teleskopisch höhenverstellbar.
Ausführung
Schlammeimer: ja
Sperrwasserhöhe: 50 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 1 Mechanische Rückstauklappen: 2
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-3
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Rückstauschutz: Typ 5 Geruchsverschluss: nein
Abmessungen
Höhenverstellbarkeit: 30 - 90 mm
Gewicht netto: 2,55 kg
Gewicht brutto: 2,88 kg
Aussparungsmaß Breite: 250 mm
Aussparungsmaß Länge: 400 mm
Einbautiefe: 216 - 276 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 320 mm
Breite: 243 mm
Verpackungsmaß Länge: 380 mm
Verpackungsmaß Breite: 295 mm
Verpackungsmaß Höhe: 257 mm
Behälter/Grundkörper Material Grundkörper: Kunststoff Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 188 mm
Abdeckung Länge: 188 mm
Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 200 mm
Rahmen Länge: 200 mm
Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: Kunststoff Schlammeimer: ja

Fabrikat/Type: 52101 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K227V + Grundkörper für Leichtflüssigkeitssperre, mit RSV

KESSEL-Grundkörper für Leichtflüssigkeitssperre, mit RSV Der Grundkörper aus Kunststoff ist mit einem herausnehmbaren Rückstauverschluss mit zwei Rückstauklappen, einem

handverriegelbaren Notverschluss sowie einem integrierten Geruchsverschluss und
Schlammeimer ausgestattet. Heizöldichte: 0,865 g/cm³
Ausführung
Notverschluss: ja
Sperrwasserhöhe: 60 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 1
Allgemeine Merkmale Norm: EN 13564
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Rückstauschutz: Typ 5 Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Höhenverstellbarkeit: 30 - 90 mm
Gewicht netto: 2,2 kg
Gewicht brutto: 2,2 kg
Einbautiefe: 216 - 276 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 320 mm
Breite: 243 mm
Höhe: 190 mm
Verpackungsmaß Länge: 380 mm
Verpackungsmaß Breite: 295 mm
Verpackungsmaß Höhe: 257 mm
Behälter/Grundkörper Material Grundkörper: Kunststoff Abdeckungsmerkmale Aufsatzstück
Material: Kunststoff
Fabrikat/Type: 52102 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K228 + Verlängerungsstücke

61K228A + Verlängerungsstück H: 120 mm, mit Klebeflansch

KESSEL-Verlängerungsstück H: 120 mm, mit Klebeflansch Verlängerungsstück mit Klebeflansch
für alternative Abdichtungen, seitenverstellbar zur Anpassung an das Fliesenraster, inklusive
Bauzeitschutzabdeckung
Ausführung
Dichtung: Lippendichtung
Allgemeine Merkmale
Farbe: grau
Material: ABS
Abmessungen
Gewicht netto: 1,09 kg
Gewicht brutto: 1,36 kg
Durchmesser: 312 mm
Lichte Weite -LW-: 125 mm
Verpackungsmaß Länge: 280 mm
Verpackungsmaß Breite: 280 mm
Verpackungsmaß Höhe: 260 mm

Fabrikat/Type: 48900 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K228B + Verlängerungsstück H: 136 mm, mit seitlichem Zulauf DN 50

KESSEL-Verlängerungsstück H: 136 mm, mit seitlichem Zulauf DN 50 Verlängerungsstück
passend für Bodenabläufe, mit seitlichem Zulauf DN 50, inklusive Bauzeitschutzabdeckung DN
70
Ausführung

Dichtung: Lippendichtung
Allgemeine Merkmale
Farbe: grau
Material: PP
Abmessungen
Gewicht netto: 0,6 kg
Gewicht brutto: 0,6 kg
Durchmesser: 150 mm
Lichte Weite -LW-: 125 mm
Verpackungsmaß Länge: 247 mm
Verpackungsmaß Breite: 247 mm
Verpackungsmaß Höhe: 180 mm
Behälter/Grundkörper Zulauf
Nennweite -DN-: 50 mm

Fabrikat/Type: 48989 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K228C + Verlängerungsstück H: 136 mm, ohne Zulauf

KESSEL-Verlängerungsstück H: 136 mm, ohne Zulauf Verlängerungsstück passend für
Bodenabläufe
Ausführung
Dichtung: Lippendichtung
Allgemeine Merkmale
Farbe: grau
Material: PP
Abmessungen
Gewicht netto: 0,3 kg
Gewicht brutto: 0,41 kg
Durchmesser: 150 mm
Lichte Weite -LW-: 125 mm
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 48987 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K228D + Verlängerungsstück H: 140 mm, mit Klebeflansch

KESSEL-Verlängerungsstück H: 140 mm, mit Klebeflansch Verlängerungsstück mit Klebeflansch
und Gegenflansch zum Einklemmen von Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen bis 3 mm.
Für Kaltbitumenabdichtungen oder Abdichtungen im Verbund.
Ausführung
Dichtung: Lippendichtung
Allgemeine Merkmale
Farbe: grau
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 1,05 kg
Gewicht brutto: 1,27 kg
Durchmesser: 348 mm
Lichte Weite -LW-: 125 mm
Verpackungsmaß Länge: 390 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Fabrikat/Type: 48403 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K228E + Verlängerungsstück H: 147 mm, mit Pressdichtungsflansch

KESSEL-Verlängerungsstück H: 147 mm, mit Pressdichtungsflansch Verlängerungsstück mit Pressdichtungsflansch aus Ecoguss. Flansch, Bolzen und Schrauben aus Edelstahl zum Einpressen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie zum Einpressen von Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen.

Ausführung

Dichtung: Lippendichtung

Allgemeine Merkmale

Farbe: grau

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 1,74 kg

Gewicht brutto: 1,74 kg

Durchmesser: 273 mm

Lichte Weite -LW-: 125 mm

Verpackungsmaß Länge: 302 mm

Verpackungsmaß Breite: 302 mm

Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 48404 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K228F + Verlängerungsstück Pressdichtungsflansch, Gegenflansch

KESSEL-Verlängerungsstück Pressdichtungsflansch, Gegenflansch Verlängerungsstück Ecoguss System 200 mit Pressdichtungsflansch und Gegenflansch, inklusive Lippendichtung, dauerhafte korrosionsfreie Oberfläche, temperaturbeständig bis 400Grad C -kurzfristig-, Potentialausgleich nicht erforderlich. Verlängerungsstück mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl, zum Einpressen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie zum Einpressen von Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen.

Ausführung

System: 200

Allgemeine Merkmale

Material: Ecoguss

Abmessungen

Gewicht netto: 2,58 kg

Gewicht brutto: 2,96 kg

Durchmesser: 365 mm

Verpackungsmaß Länge: 360 mm

Verpackungsmaß Breite: 360 mm

Verpackungsmaß Höhe: 250 mm

Fabrikat/Type: 48958 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K228G + Verlängerungsstück System 125, mit Pressdichtungsflansch

KESSEL-Verlängerungsstück System 125, mit Pressdichtungsflansch Verlängerungsstück
System 125 mit Pressdichtungsflansch aus Edelstahl, inklusive Lippendichtung Flanschbreite: 70
mm

Ausführung

System: 125

Allgemeine Merkmale

Material: Edelstahl

Abmessungen

Gewicht netto: 1,99 kg

Gewicht brutto: 2,31 kg

Durchmesser: 273 mm

Verpackungsmaß Länge: 280 mm

Verpackungsmaß Breite: 280 mm

Verpackungsmaß Höhe: 260 mm

Fabrikat/Type: 54187 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K228H + Verlängerungsstück System 125, seitlicher Zulauf DN 50/40

KESSEL-Verlängerungsstück System 125, seitlicher Zulauf DN 50/40 Verlängerungsstück
System 125 mit Pressdichtungsflansch aus Edelstahl, seitlicher Zulauf mit Steckmuffe DN 50/40,
inklusive Lippendichtung. Flanschbreite: 70 mm

Ausführung

System: 125

Allgemeine Merkmale

Material: Edelstahl

Abmessungen

Gewicht netto: 2,28 kg

Gewicht brutto: 2,57 kg

Durchmesser: 273 mm

Verpackungsmaß Länge: 280 mm

Verpackungsmaß Breite: 280 mm

Verpackungsmaß Höhe: 260 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf

Nennweite -DN-: 50 mm

Fabrikat/Type: 54189 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K228I + Verlängerungsstück System 200, 3 Zuläufe DN 50

KESSEL-Verlängerungsstück System 200, 3 Zuläufe DN 50 Verlängerungsstück System 200 mit
3 Zuläufen DN 50, passend für Kellerabläufe Universale Plus, inklusive Lippendichtungen und

Blindstopfen

Ausführung

System: 200

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PP

Abmessungen

Gewicht netto: 0,81 kg

Gewicht brutto: 1,19 kg

Durchmesser: 226 mm
Länge: 343 mm
Höhe: 175 mm
Verpackungsmaß Länge: 344 mm
Verpackungsmaß Breite: 344 mm
Verpackungsmaß Höhe: 223 mm
Behälter/Grundkörper Zulauf
Nennweite -DN-: 50 mm

Fabrikat/Type: 48966 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K228J + Verlängerungsstück System 200, H: 175 mm

KESSEL-Verlängerungsstück System 200, H: 175 mm
Verlängerungsstück System 200 inklusive Lippendichtung, zur Verlängerung zwischen
Grundkörper und Aufsatzstück um 130 mm
Ausführung
System: 200 Dichtung: Lippendichtung
Allgemeine Merkmale
Farbe: grau
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,68 kg
Gewicht brutto: 0,84 kg
Durchmesser: 200 mm
Verpackungsmaß Länge: 247 mm
Verpackungsmaß Breite: 247 mm
Verpackungsmaß Höhe: 180 mm

Fabrikat/Type: 48988 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K229 + Ecoguss Pressfl., DN 50

61K229A + Grundkörper Ecoguss Pressfl., DN 50, Auslauf seitlich

KESSEL-Grundkörper Ecoguss Pressfl., DN 50, Auslauf seitlich Der Grundkörper Ecoguss dient in Kombination mit einem Aufsatzstück der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Klebeflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich.

Ausführung
System: 125 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 50 mm
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 58 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 2,38 kg

Gewicht brutto: 2,67 kg
Durchmesser: 273 mm
Höhe: 147 mm
Verpackungsmaß Länge: 280 mm
Verpackungsmaß Breite: 280 mm
Verpackungsmaß Höhe: 260 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: waagrecht
Fabrikat/Type: 48758 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K229B + Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 50, seitlich, Schlitzrost

KESSEL-Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 50, seitlich, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:

Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen-

Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 58 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 2,86 kg

Gewicht brutto: 3,22 kg

Durchmesser: 273 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm

Breite: 273 mm

Verpackungsmaß Länge: 400 mm

Verpackungsmaß Breite: 300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 400 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung:

waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm

Abdeckung Länge: 138 mm

Oberfläche: Edelstahl poliert Rahmen Material: ABS

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm

Rahmen Länge: 150 mm

Bodenbelaghöhe max.: 25 mm

Aufsatzstück: höhenverstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 48758.11 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K229C + Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 50, seitl., Variofix

KESSEL-Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 50, seitl., Variofix, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 58 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 4 kg

Gewicht brutto: 5,5 kg

Durchmesser: 273 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm

Breite: 273 mm

Verpackungsmaß Länge: 586 mm

Verpackungsmaß Breite: 386 mm

Verpackungsmaß Höhe: 400 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung:

waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm

Abdeckung Länge: 138 mm

Bodenbelaghöhe min.: 10 mm

Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm

Rahmen Länge: 150 mm

Bodenbelaghöhe max.: 17 mm

Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 48758.51 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K229D + Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 50, seitl., Variofix

KESSEL-Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 50, seitl., Variofix, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 50 mm
 Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
 Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 58 mm
 Geruchsverschluss: inklusive
 Abmessungen
 Gewicht netto: 4,35 kg
 Gewicht brutto: 5,34 kg
 Durchmesser: 273 mm
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm
 Breite: 273 mm
 Verpackungsmaß Länge: 586 mm
 Verpackungsmaß Breite: 386 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 400 mm
 Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
 Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
 Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm
 Abdeckung Länge: 120 mm
 Bodenbelaghöhe min.: 10 mm
 Oberfläche: geschliffen Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
 Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel
 Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm
 Rahmen Länge: 132 mm
 Bodenbelaghöhe max.: 24 mm
 Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
 Fabrikat/Type: 48758.53 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K229E + Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 50, seitlich, Designrost

KESSEL-Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 50, seitlich, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 58 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 2,93 kg

Gewicht brutto: 3,29 kg

Durchmesser: 273 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm

Breite: 273 mm

Verpackungsmaß Länge: 400 mm

Verpackungsmaß Breite: 300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 400 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung:

waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm
Abdeckung Länge: 120 mm
Oberfläche: geschliffen Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel
Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm
Rahmen Länge: 132 mm
Bodenbelaghöhe max.: 16 mm
Aufsatzstück: höhenverstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48758.63 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K229F + Grundkörper Ecoguss Pressfl., DN 50, Auslauf senkrecht

KESSEL-Grundkörper Ecoguss Pressfl., DN 50, Auslauf senkrecht Der Grundkörper Ecoguss dient in Kombination mit einem Aufsatzstück der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig beflammbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Klebeflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 58 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 2,11 kg

Gewicht brutto: 2,35 kg

Durchmesser: 273 mm

Höhe: 207 mm

Verpackungsmaß Länge: 280 mm

Verpackungsmaß Breite: 280 mm

Verpackungsmaß Höhe: 260 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: senkrecht

Fabrikat/Type: 48858 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K229G + Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 50, senkrecht, Schlitzrost

KESSEL-Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 50, senkrecht, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig beflammbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte

Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen-

Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 58 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 2,87 kg

Gewicht brutto: 3,5 kg

Durchmesser: 273 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm

Breite: 273 mm

Verpackungsmaß Länge: 400 mm

Verpackungsmaß Breite: 300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 400 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung:

senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm

Abdeckung Länge: 138 mm

Rahmen Material: ABS

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm

Rahmen Länge: 150 mm

Bodenbelaghöhe max.: 25 mm

Aufsatzstück: höhenverstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 48858.11 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K229H + Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 50, senkr.,Variofix

KESSEL-Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 50, senkr., Variofix, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 58 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 4,26 kg

Gewicht brutto: 5,25 kg

Durchmesser: 273 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm

Breite: 273 mm

Verpackungsmaß Länge: 588 mm

Verpackungsmaß Breite: 388 mm

Verpackungsmaß Höhe: 400 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung:
senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm
Abdeckung Länge: 138 mm
Bodenbelaghöhe min.: 10 mm
Oberfläche: Edelstahl poliert Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm
Rahmen Länge: 150 mm
Bodenbelaghöhe max.: 17 mm
Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48858.51 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K229I + Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 50, senkr., Variofix

KESSEL-Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 50, senkr., Variofix, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 58 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 3,56 kg

Gewicht brutto: 4,55 kg

Durchmesser: 273 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm

Breite: 273 mm

Verpackungsmaß Länge: 586 mm

Verpackungsmaß Breite: 386 mm

Verpackungsmaß Höhe: 400 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung:

senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm

Abdeckung Länge: 120 mm

Bodenbelaghöhe min.: 10 mm

Oberfläche: geschliffen Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel

Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm

Rahmen Länge: 132 mm

Bodenbelaghöhe max.: 24 mm

Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48858.53 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K229J + Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 50, senkrecht, Designrost

KESSEL-Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 50, senkrecht, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:

Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen-

Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 58 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 2,83 kg

Gewicht brutto: 3,46 kg

Durchmesser: 273 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm

Breite: 273 mm

Verpackungsmaß Länge: 400 mm

Verpackungsmaß Breite: 300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 400 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung:

senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm

Abdeckung Länge: 120 mm

Oberfläche: geschliffen Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel

Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm

Rahmen Länge: 132 mm

Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Aufsatzstück: höhenverstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 48858.63 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K230 + Ecoguss Pressfl., DN 70

61K230A + Grundkörper Ecoguss Pressfl., DN 70, Auslauf seitlich

KESSEL-Grundkörper Ecoguss Pressfl., DN 70, Auslauf seitlich Der Grundkörper Ecoguss dient in Kombination mit einem Aufsatzstück der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchverschluss sowie einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig beflammbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Klebeflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 78 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 2,07 kg

Gewicht brutto: 2,36 kg

Durchmesser: 273 mm

Höhe: 147 mm

Verpackungsmaß Länge: 280 mm

Verpackungsmaß Breite: 280 mm

Verpackungsmaß Höhe: 260 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: waagrecht

Fabrikat/Type: 48778 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K230B + Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 70, seitlich, Schlitzrost

KESSEL-Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 70, seitlich, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig beflammbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:

Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen-

Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 78 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 2,28 kg

Gewicht brutto: 2,91 kg

Durchmesser: 273 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm

Breite: 273 mm

Verpackungsmaß Länge: 400 mm

Verpackungsmaß Breite: 300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 400 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm

Abdeckung Länge: 138 mm

Oberfläche: Edelstahl poliert Rahmen Material: ABS

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm

Rahmen Länge: 150 mm

Bodenbelaghöhe max.: 25 mm

Aufsatzstück: höhenverstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 48778.11 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K230C + Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 70, seitl., Variofix

KESSEL-Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 70, seitl., Variofix, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 78 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 3,7 kg

Gewicht brutto: 4,61 kg

Durchmesser: 273 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm

Breite: 273 mm

Verpackungsmaß Länge: 586 mm

Verpackungsmaß Breite: 386 mm

Verpackungsmaß Höhe: 400 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm

Abdeckung Länge: 138 mm

Bodenbelaghöhe min.: 10 mm

Oberfläche: Edelstahl poliert Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm

Rahmen Länge: 150 mm

Bodenbelaghöhe max.: 17 mm

Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 48778.51 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K230D + Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 70, seitl., Variofix

KESSEL-Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 70, seitl., Variofix, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung

und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 78 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 4,19 kg

Gewicht brutto: 5,18 kg

Durchmesser: 273 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm

Breite: 273 mm

Verpackungsmaß Länge: 586 mm

Verpackungsmaß Breite: 386 mm

Verpackungsmaß Höhe: 400 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung:

waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm

Abdeckung Länge: 120 mm

Bodenbelaghöhe min.: 10 mm

Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel

Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm

Rahmen Länge: 132 mm

Bodenbelaghöhe max.: 24 mm

Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 48778.53 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K230E + Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 70, seitlich, Designrost

KESSEL-Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 70, seitlich, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:

Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen-

Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 78 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 2,62 kg

Gewicht brutto: 2,98 kg

Durchmesser: 273 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm

Breite: 273 mm

Verpackungsmaß Länge: 400 mm

Verpackungsmaß Breite: 300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 400 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm

Abdeckung Länge: 120 mm

Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel

Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm

Rahmen Länge: 132 mm

Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Aufsatzstück: höhenverstellbar Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 48778.63 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K230F + Grundkörper Ecoguss Pressfl., DN 70, Auslauf senkrecht

KESSEL-Grundkörper Ecoguss Pressfl., DN 70, Auslauf senkrecht Der Grundkörper Ecoguss dient in Kombination mit einem Aufsatzstück der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Klebefansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 78 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 2,1 kg

Gewicht brutto: 2,41 kg

Durchmesser: 273 mm

Höhe: 217 mm

Verpackungsmaß Länge: 280 mm

Verpackungsmaß Breite: 280 mm

Verpackungsmaß Höhe: 260 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: senkrecht

Fabrikat/Type: 48878 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K230G + Parkdeckablauf Ecoguss Pressdichtungsflansch, DN 70, eckig

KESSEL-Parkdeckablauf Ecoguss Pressdichtungsflansch, DN 70, eckig Der Parkdeckablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Schlammeimer ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss ist temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich. Bei Artikeln mit Pressdichtungsflansch: Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich. Er ist kurzfristig beflammbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius.

Ausführung

System: 125 Schlammeimer: ja

Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 4,5

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-2

Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 78 mm

Abmessungen

Gewicht netto: 5,59 kg

Gewicht brutto: 6,58 kg

Durchmesser: 290 mm

Aussparungsmaß Breite: 300 mm

Aussparungsmaß Länge: 300 mm

Länge: 290 mm

Breite: 290 mm

Verpackungsmaß Länge: 588 mm

Verpackungsmaß Breite: 388 mm

Verpackungsmaß Höhe: 400 mm

Behälter/Grundkörper Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: senkrecht

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost rund Abdeckung

Material: Ecoguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 234 mm

Abdeckung Länge: 234 mm

Oberfläche: erodiert Rahmen Material: Ecoguss

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Rahmen Breite: 247 mm

Rahmen Länge: 247 mm

Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: Ecoguss Schlammeimer: ja

Fabrikat/Type: 48878.01 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K230H + Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 70, senkrecht, Schlitzrost

KESSEL-Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 70, senkrecht, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste

Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig beflammbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:

Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen-
 Sperrwasserhöhe: 50 mm
 Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
 Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 78 mm
 Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchverschluss: inklusive
 Abmessungen
 Gewicht netto: 2,32 kg
 Gewicht brutto: 2,95 kg
 Durchmesser: 273 mm
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm
 Breite: 273 mm
 Verpackungsmaß Länge: 400 mm
 Verpackungsmaß Breite: 300 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 400 mm
 Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung:
 senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
 Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
 Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm
 Abdeckung Länge: 138 mm
 Oberfläche: Edelstahl poliert Rahmen Material: ABS
 Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm
 Rahmen Länge: 150 mm
 Bodenbelaghöhe max.: 25 mm
 Aufsatzstück: höhenverstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
 Fabrikat/Type: 48878.11 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K230I + Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 70, senkr.,Variofix

KESSEL-Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 70, senkr., Variofix, Schlitzrost Der
 Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem
 Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchverschluss, einer Lippendichtung
 und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss
 erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien,
 temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig
 brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und
 Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und
 Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte
 Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der
 Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht
 erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd-
 nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung
 von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 78 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 4,19 kg

Gewicht brutto: 5,18 kg

Durchmesser: 273 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm

Breite: 273 mm

Verpackungsmaß Länge: 586 mm

Verpackungsmaß Breite: 386 mm

Verpackungsmaß Höhe: 400 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung:

senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm
Abdeckung Länge: 138 mm
Bodenbelaghöhe min.: 10 mm
Oberfläche: Edelstahl poliert Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm
Rahmen Länge: 150 mm
Bodenbelaghöhe max.: 17 mm
Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48878.51 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K230J + Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 70, senkr., Variofix

KESSEL-Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 70, senkr., Variofix, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig beflammbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 78 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 4,18 kg

Gewicht brutto: 5,17 kg

Durchmesser: 273 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm

Breite: 273 mm

Verpackungsmaß Länge: 586 mm

Verpackungsmaß Breite: 386 mm

Verpackungsmaß Höhe: 400 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung:

senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm

Abdeckung Länge: 120 mm

Bodenbelaghöhe min.: 10 mm

Oberfläche: geschliffen Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel

Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm

Rahmen Länge: 132 mm

Bodenbelaghöhe max.: 24 mm

Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 48878.53 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K230K + Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 70, senkrecht, Designrost

KESSEL-Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 70, senkrecht, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:

Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen-

Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 78 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 3,04 kg

Gewicht brutto: 3,67 kg

Durchmesser: 273 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm

Breite: 273 mm

Verpackungsmaß Länge: 400 mm

Verpackungsmaß Breite: 300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 400 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung:

senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm

Abdeckung Länge: 120 mm

Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel

Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm

Rahmen Länge: 132 mm

Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Aufsatzstück: höhenverstellbar Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 48878.63 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K230L + Grundkörper Ecoguss Pressfl., DN 70, senkrecht, ohne GV

KESSEL-Grundkörper Ecoguss Pressfl., DN 70, senkrecht, ohne GV Der Grundkörper Ecoguss dient in Kombination mit einem Aufsatzstück der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchverschluss sowie einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Klebeflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-2
Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 78 mm
Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719
Abmessungen
Gewicht netto: 2,01 kg
Gewicht brutto: 2,3 kg
Durchmesser: 273 mm
Höhe: 217 mm
Verpackungsmaß Länge: 280 mm
Verpackungsmaß Breite: 280 mm
Verpackungsmaß Höhe: 260 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung:
senkrecht
Fabrikat/Type: 48879 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K231 + Ecoguss Pressfl., DN 80

61K231A + Grundkörper Ecoguss Pressfl., DN 80, Auslauf seitlich

KESSEL-Grundkörper Ecoguss Pressfl., DN 80, Auslauf seitlich Der Grundkörper Ecoguss dient in Kombination mit einem Aufsatzstück der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Klebefansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 80 Außendurchmesser -DA-: 83 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 2,08 kg

Gewicht brutto: 2,37 kg

Durchmesser: 273 mm

Höhe: 147 mm

Verpackungsmaß Länge: 280 mm

Verpackungsmaß Breite: 280 mm

Verpackungsmaß Höhe: 260 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung:
waagrecht

Fabrikat/Type: 48783 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K231B + Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 80, seitlich, Schlitzrost

KESSEL-Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 80, seitlich, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:

Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen-

Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 80 Außendurchmesser -DA-: 78 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 2,54 kg

Gewicht brutto: 2,9 kg

Durchmesser: 273 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm

Breite: 273 mm

Verpackungsmaß Länge: 400 mm

Verpackungsmaß Breite: 300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 400 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung:

waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm

Abdeckung Länge: 138 mm

Oberfläche: Edelstahl poliert

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 25 mm

Form Aufsatzstück: eckig

Fabrikat/Type: 48783.11 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K231C + Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 80, seitr., Variofix

KESSEL-Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 80, seitr., Variofix, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 80 Außendurchmesser -DA-: 83 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 3,7 kg

Gewicht brutto: 4,6 kg

Durchmesser: 273 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm

Breite: 273 mm
Verpackungsmaß Länge: 586 mm
Verpackungsmaß Breite: 386 mm
Verpackungsmaß Höhe: 400 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm
Abdeckung Länge: 138 mm
Bodenbelaghöhe min.: 10 mm
Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm
Rahmen Länge: 150 mm
Bodenbelaghöhe max.: 17 mm
Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48783.51 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K231D + Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 80, seitl., Variofix

KESSEL-Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 80, seitl., Variofix, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig beflammbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 80 Außendurchmesser -DA-: 83 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 4,11 kg

Gewicht brutto: 5,1 kg

Durchmesser: 273 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm

Breite: 273 mm

Verpackungsmaß Länge: 586 mm

Verpackungsmaß Breite: 386 mm

Verpackungsmaß Höhe: 400 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm

Abdeckung Länge: 120 mm

Bodenbelaghöhe min.: 10 mm

Oberfläche: geschliffen Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel

Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm

Rahmen Länge: 132 mm

Bodenbelaghöhe max.: 24 mm

Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48783.53 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K231E + Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 80, seitlich, Designrost

KESSEL-Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 80, seitlich, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:

Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen-

Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 80 Außendurchmesser -DA-: 83 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 2,61 kg

Gewicht brutto: 2,98 kg

Durchmesser: 273 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm

Breite: 273 mm

Verpackungsmaß Länge: 400 mm

Verpackungsmaß Breite: 300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 400 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung:

waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm

Abdeckung Länge: 120 mm

Oberfläche: geschliffen Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel

Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm

Rahmen Länge: 132 mm

Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Aufsatzstück: höhenverstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 48783.63 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K231F + Grundkörper Ecoguss Pressfl., DN 80, Auslauf senkrecht

KESSEL-Grundkörper Ecoguss Pressfl., DN 80, Auslauf senkrecht Der Grundkörper Ecoguss dient in Kombination mit einem Aufsatzstück der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Klebeflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder

Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 80 Außendurchmesser -DA-: 83 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 2,12 kg

Gewicht brutto: 2,4 kg

Durchmesser: 273 mm

Höhe: 217 mm

Verpackungsmaß Länge: 280 mm

Verpackungsmaß Breite: 280 mm

Verpackungsmaß Höhe: 260 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: senkrecht

Fabrikat/Type: 48883 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K231G + Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 80, senkrecht, Schlitzrost

KESSEL-Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 80, senkrecht, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:

Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen-

Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 80 Außendurchmesser -DA-: 83 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 2,63 kg

Gewicht brutto: 2,99 kg

Durchmesser: 273 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm

Breite: 273 mm

Verpackungsmaß Länge: 400 mm

Verpackungsmaß Breite: 300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 400 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm

Abdeckung Länge: 138 mm

Oberfläche: Edelstahl poliert Rahmen Material: ABS

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm

Rahmen Länge: 150 mm

Bodenbelaghöhe max.: 25 mm

Aufsatzstück: höhenverstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 48883.11 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K231H + Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 80, senkr., Variofix

KESSEL-Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 80, senkr., Variofix, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 80 Außendurchmesser -DA-: 83 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 4,25 kg

Gewicht brutto: 5,24 kg

Durchmesser: 273 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm

Breite: 273 mm

Verpackungsmaß Länge: 586 mm

Verpackungsmaß Breite: 386 mm

Verpackungsmaß Höhe: 400 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm

Abdeckung Länge: 138 mm

Bodenbelaghöhe min.: 10 mm

Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm

Rahmen Länge: 150 mm

Bodenbelaghöhe max.: 17 mm

Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 48883.51 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K231I + Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 80, senkr., Variofix

KESSEL-Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 80, senkr., Variofix, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien,

temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig beflammbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 80 Außendurchmesser -DA-: 83 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 2,81 kg

Gewicht brutto: 3,8 kg

Durchmesser: 273 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm

Breite: 273 mm

Verpackungsmaß Länge: 586 mm

Verpackungsmaß Breite: 386 mm

Verpackungsmaß Höhe: 400 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm

Abdeckung Länge: 120 mm

Bodenbelaghöhe min.: 10 mm

Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel

Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm

Rahmen Länge: 132 mm

Bodenbelaghöhe max.: 24 mm

Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 48883.53 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K231J + Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 80, senkrecht, Designrost

KESSEL-Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 80, senkrecht, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig beflammbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:

Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen-

Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 80 Außendurchmesser -DA-: 83 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 2,7 kg

Gewicht brutto: 3,34 kg
Durchmesser: 273 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm
Breite: 273 mm
Verpackungsmaß Länge: 400 mm
Verpackungsmaß Breite: 300 mm
Verpackungsmaß Höhe: 400 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm
Abdeckung Länge: 120 mm
Oberfläche: geschliffen Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel
Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm
Rahmen Länge: 132 mm
Bodenbelaghöhe max.: 16 mm
Aufsatzstück: höhenverstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48883.63 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K231K + Grundkörper Ecoguss Pressfl., DN 80, senkrecht, ohne GV

KESSEL-Grundkörper Ecoguss Pressfl., DN 80, senkrecht, ohne GV Der Grundkörper Ecoguss dient in Kombination mit einem Aufsatzstück der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Klebeflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-2

Nennweite -DN-: 80 Außendurchmesser -DA-: 83 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719

Abmessungen

Gewicht netto: 1,98 kg

Gewicht brutto: 2,27 kg

Durchmesser: 273 mm

Höhe: 217 mm

Verpackungsmaß Länge: 280 mm

Verpackungsmaß Breite: 280 mm

Verpackungsmaß Höhe: 260 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: senkrecht

Fabrikat/Type: 48889 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K232 + Ecoguss Pressfl., DN 100

61K232A + Grundkörper Ecoguss Pressfl., DN 100, Auslauf seitlich

KESSEL-Grundkörper Ecoguss Pressfl., DN 100, Auslauf seitlich Der Grundkörper Ecoguss dient in Kombination mit einem Aufsatzstück der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchverschluss sowie einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Klebeflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Geruchverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 2,24 kg

Gewicht brutto: 2,52 kg

Durchmesser: 273 mm

Höhe: 147 mm

Verpackungsmaß Länge: 280 mm

Verpackungsmaß Breite: 280 mm

Verpackungsmaß Höhe: 260 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: waagrecht

Fabrikat/Type: 48711 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K232B + Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 100, seitlich, Schlitzrost

KESSEL-Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 100, seitlich, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 50 mm
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Geruchverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 2,47 kg

Gewicht brutto: 3,1 kg

Durchmesser: 273 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm

Breite: 273 mm

Verpackungsmaß Länge: 400 mm

Verpackungsmaß Breite: 300 mm
Verpackungsmaß Höhe: 400 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung:
waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm
Abdeckung Länge: 138 mm
Oberfläche: Edelstahl poliert Rahmen Material: ABS
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm
Rahmen Länge: 150 mm
Bodenbelaghöhe max.: 25 mm
Aufsatzstück: höhenverstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48711.11 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K232C + Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 100, seidl.,Variofix

KESSEL-Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 100, seidl., Variofix, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 3,9 kg

Gewicht brutto: 4,88 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm

Breite: 273 mm

Verpackungsmaß Länge: 586 mm

Verpackungsmaß Breite: 386 mm

Verpackungsmaß Höhe: 400 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung:
waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm

Abdeckung Länge: 138 mm

Bodenbelaghöhe min.: 10 mm

Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm

Rahmen Länge: 150 mm

Bodenbelaghöhe max.: 17 mm

Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 48711.51 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K232D + Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 100, seitl., Variofix

KESSEL-Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 100, seitl., Variofix, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig beflammbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 3,75 kg

Gewicht brutto: 4,66 kg

Durchmesser: 273 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm

Breite: 273 mm

Verpackungsmaß Länge: 586 mm

Verpackungsmaß Breite: 386 mm

Verpackungsmaß Höhe: 400 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung:

waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm

Abdeckung Länge: 120 mm

Bodenbelaghöhe min.: 10 mm

Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel

Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm

Rahmen Länge: 132 mm

Bodenbelaghöhe max.: 24 mm

Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 48711.53 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K232E + Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 100, seitlich, Designrost

KESSEL-Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 100, seitlich, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig beflammbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte

Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen-

Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 2,54 kg

Gewicht brutto: 3,17 kg

Durchmesser: 273 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm

Breite: 273 mm

Verpackungsmaß Länge: 400 mm

Verpackungsmaß Breite: 300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 400 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm

Abdeckung Länge: 120 mm

Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel

Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm

Rahmen Länge: 132 mm

Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Aufsatzstück: höhenverstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 48711.63 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K232F + Grundkörper Ecoguss Pressfl., DN 100, Auslauf senkrecht

KESSEL-Grundkörper Ecoguss Pressfl., DN 100, Auslauf senkrecht Der Grundkörper Ecoguss dient in Kombination mit einem Aufsatzstück der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Klebeflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 2,28 kg

Gewicht brutto: 2,57 kg

Durchmesser: 273 mm

Höhe: 217 mm

Verpackungsmaß Länge: 280 mm

Verpackungsmaß Breite: 280 mm

Verpackungsmaß Höhe: 260 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung:

senkrecht
Fabrikat/Type: 48811 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K232G + Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 100, senkrecht, Schlitzrost

KESSEL-Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 100, senkrecht, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:

Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen-

Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 2,48 kg

Gewicht brutto: 3,11 kg

Durchmesser: 273 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm

Breite: 273 mm

Verpackungsmaß Länge: 400 mm

Verpackungsmaß Breite: 300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 400 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung:

senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm

Abdeckung Länge: 138 mm

Rahmen Material: ABS

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm

Rahmen Länge: 150 mm

Bodenbelaghöhe max.: 25 mm

Aufsatzstück: höhenverstellbar Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 48811.11 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K232H + Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 100, senkr.,Variofix

KESSEL-Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 100, senkr., Variofix, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 4,35 kg

Gewicht brutto: 5,34 kg

Durchmesser: 273 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm

Breite: 273 mm

Verpackungsmaß Länge: 586 mm

Verpackungsmaß Breite: 386 mm

Verpackungsmaß Höhe: 400 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 138 mm

Abdeckung Länge: 138 mm

Bodenbelaghöhe min.: 10 mm

Oberfläche: Edelstahl poliert Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm

Rahmen Länge: 150 mm

Bodenbelaghöhe max.: 17 mm

Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 48811.51 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K232I + Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 100, senkr., Variofix

KESSEL-Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 100, senkr., Variofix, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig beflammbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 3,25 kg

Gewicht brutto: 4,24 kg

Durchmesser: 273 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm

Breite: 273 mm
Verpackungsmaß Länge: 586 mm
Verpackungsmaß Breite: 386 mm
Verpackungsmaß Höhe: 400 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm
Abdeckung Länge: 120 mm
Bodenbelaghöhe min.: 10 mm
Oberfläche: geschliffen Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel
Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm
Rahmen Länge: 132 mm
Bodenbelaghöhe max.: 24 mm
Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48811.53 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K232J + Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 100, senkrecht, Designrost

KESSEL-Bodenablauf Ecoguss Pressfl. DN 100, senkrecht, Designrost Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:

Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen-

Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 3,24 kg

Gewicht brutto: 3,87 kg

Durchmesser: 273 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm

Breite: 273 mm

Verpackungsmaß Länge: 400 mm

Verpackungsmaß Breite: 300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 400 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm

Abdeckung Länge: 120 mm

Oberfläche: geschliffen Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel

Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm

Rahmen Länge: 132 mm

Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Aufsatzstück: höhenverstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48811.63 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K232K + Grundkörper Ecoguss Pressfl., DN 100, senkrecht, ohne GV

KESSEL-Grundkörper Ecoguss Pressfl., DN 100, senkrecht, ohne GV Der Grundkörper Ecoguss dient in Kombination mit einem Aufsatzstück der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Klebeflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-2

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719

Abmessungen

Gewicht netto: 2,15 kg

Gewicht brutto: 2,5 kg

Durchmesser: 273 mm

Höhe: 217 mm

Verpackungsmaß Länge: 280 mm

Verpackungsmaß Breite: 280 mm

Verpackungsmaß Höhe: 260 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: senkrecht

Fabrikat/Type: 48812 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K232L + Flachdachablauf Ecoguss Pressfl., DN 100, ohne Heizung

KESSEL-Flachdachablauf Ecoguss Pressfl., DN 100, ohne Heizung Der Flachdachablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem Kiesfangkorb ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig bis 400 Grad Celsius und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich. Hinweis: Bei Trapezdachflächen über 2500 qm bitte Rücksprache mit dem KESSEL-Servicecenter halten.

Ausführung

System: 200 Heizung: ohne Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen-

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Abmessungen

Gewicht netto: 2,49 kg

Gewicht brutto: 3,13 kg

Durchmesser: 365 mm
Aussparungsmaß Breite: 227 mm
Aussparungsmaß Länge: 227 mm
Länge: 365 mm
Breite: 365 mm
Verpackungsmaß Länge: 360 mm
Verpackungsmaß Breite: 360 mm
Verpackungsmaß Höhe: 250 mm
Behälter/Grundkörper Material Grundkörper: Ecoguss Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:
Kiesfangkorb Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: schwarz Aufsatzstück Material: Ecoguss
Fabrikat/Type: 48310 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K232M + Flachdachablauf Ecoguss Pressfl., DN 100, mit Heizung

KESSEL-Flachdachablauf Ecoguss Pressfl., DN 100, mit Heizung Der Flachdachablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem Kiesfangkorb ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig bis 400 Grad Celsius und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich. Hinweis: Bei Trapezdachflächen über 2500 qm bitte Rücksprache mit dem KESSEL-Servicecenter halten.

Ausführung

System: 200 Heizung: mit Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen-

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Abmessungen

Gewicht netto: 5,25 kg

Gewicht brutto: 5,46 kg

Durchmesser: 365 mm

Aussparungsmaß Breite: 227 mm

Aussparungsmaß Länge: 227 mm

Länge: 365 mm

Breite: 365 mm

Verpackungsmaß Länge: 430 mm

Verpackungsmaß Breite: 430 mm

Verpackungsmaß Höhe: 360 mm

Behälter/Grundkörper Material Grundkörper: Ecoguss Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:

Kiesfangkorb Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: schwarz Form Aufsatzstück: rund Aufsatzstück Material: Ecoguss

Fabrikat/Type: 48310.03 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K232N + Flachdachablauf Ecoguss Pressfl., WU-Beton, DN 100,o.Heizung

KESSEL-Flachdachablauf Ecoguss Pressfl., WU-Beton, DN 100, ohne Heizung Der Flachdachablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem Kiesfangkorb ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien,

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

temperaturbeständig bis 400 Grad Celsius und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich. Hinweis: Bei Trapezdachflächen über 2500 qm bitte Rücksprache mit dem KESSEL-Servicecenter halten.

Ausführung

System: 200 Heizung: ohne Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen-

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit: 40 - 140 mm

Gewicht netto: 4,87 kg

Gewicht brutto: 5,54 kg

Durchmesser: 365 mm

Aussparungsmaß Breite: 227 mm

Aussparungsmaß Länge: 227 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 365 mm

Breite: 365 mm

Verpackungsmaß Länge: 430 mm

Verpackungsmaß Breite: 430 mm

Verpackungsmaß Höhe: 350 mm

Behälter/Grundkörper Material Grundkörper: Ecoguss Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:

Kiesfangkorb Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: schwarz Aufsatzstück Material: Ecoguss

Fabrikat/Type: 48310.01 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K2320 + Flachdachablauf Ecoguss Pressfl., WU-Beton, DN 100,m.Heizung

KESSEL-Flachdachablauf Ecoguss Pressfl., WU-Beton, DN 100, mit Heizung Der Flachdachablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem Kiesfangkorb ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig bis 400 Grad Celsius und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich. Hinweis: Bei Trapezdachflächen über 2500 qm bitte Rücksprache mit dem KESSEL-Servicecenter halten.

Ausführung

System: 200 Heizung: mit Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen-

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit: 40 - 140 mm

Gewicht netto: 5,63 kg

Gewicht brutto: 6,54 kg

Durchmesser: 365 mm

Aussparungsmaß Breite: 227 mm

Aussparungsmaß Länge: 227 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 365 mm

Breite: 365 mm

Verpackungsmaß Länge: 650 mm

Verpackungsmaß Breite: 405 mm

Verpackungsmaß Höhe: 220 mm

Behälter/Grundkörper Material Grundkörper: Ecoguss Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:

Kiesfangkorb Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: schwarz Form Aufsatzstück: rund Aufsatzstück Material: Ecoguss
Fabrikat/Type: 48310.02 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K232P + Parkdeckablauf Ecoguss Pressdichtungsflansch, DN 100, eckig

KESSEL-Parkdeckablauf Ecoguss Pressdichtungsflansch, DN 100, eckig Der Parkdeckablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Schlammeimer ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss ist temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich. Bei Artikeln mit Pressdichtungsflansch: Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich. Er ist kurzfristig beflammbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius.

Ausführung

System: 125 Schlammeimer: ja

Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 4,5

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-2

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Abmessungen

Gewicht netto: 4,88 kg

Gewicht brutto: 5,87 kg

Durchmesser: 290 mm

Aussparungsmaß Breite: 300 mm

Aussparungsmaß Länge: 300 mm

Länge: 290 mm

Breite: 290 mm

Verpackungsmaß Länge: 588 mm

Verpackungsmaß Breite: 388 mm

Verpackungsmaß Höhe: 400 mm

Behälter/Grundkörper Material Grundkörper: Ecoguss Stutzen Ausführung: senkrecht

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost rund Abdeckung

Material: Ecoguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 234 mm

Abdeckung Länge: 234 mm

Oberfläche: erodiert Rahmen Material: Ecoguss

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Rahmen Breite: 247 mm

Rahmen Länge: 247 mm

Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: Ecoguss Schlammeimer: ja

Fabrikat/Type: 48811.01 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K233 + Ferrofix DN 70

61K233A + Grundkörper Ferrofix Sys 125, DN 70, Auslauf seitlich

KESSEL-Grundkörper Ferrofix Sys 125, DN 70, Auslauf seitlich Der Grundkörper Ferrofix aus Edelstahl dient in Kombination mit einem Aufsatzstück im System 125 der Punktentwässerung

und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet.
Ausführung
System: 125 Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 78 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 1,07 kg
Gewicht brutto: 1,07 kg
Länge: 181 mm
Breite: 142 mm
Höhe: 145 mm
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen
Ausführung: waagrecht
Fabrikat/Type: 54400 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K233B + Boden-/Deckenablauf Ferrofix DN 70, seitlich, Gitterrost

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Ferrofix DN 70, seitlich, Gitterrost, Edelstahl Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss aus Edelstahl, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet.
Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 78 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 3,17 kg
Gewicht brutto: 3,69 kg
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 181 mm
Breite: 142 mm
Verpackungsmaß Länge: 386 mm
Verpackungsmaß Breite: 286 mm
Verpackungsmaß Höhe: 300 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen
Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 138 mm
Abdeckung Länge: 138 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm
Rahmen Länge: 150 mm
Aufsatzstück: höhenverstellbar Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 54400.20 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K233C + Boden-/Deckenablauf Ferrofix DN 70, seitlich, Variofix

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Ferrofix DN 70, seitlich, Variofix, Gitterrost Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem

herausnehmbaren Geruchsverschluss aus Edelstahl, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 78 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit: 23 - 40 mm

Gewicht netto: 3,98 kg

Gewicht brutto: 4,74 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 181 mm

Breite: 142 mm

Verpackungsmaß Länge: 490 mm

Verpackungsmaß Breite: 275 mm

Verpackungsmaß Höhe: 495 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen

Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 138 mm

Abdeckung Länge: 138 mm

Oberfläche: gebeizt

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm

Rahmen Länge: 150 mm

Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 54400.21 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K233D + Boden-/Deckenablauf Ferrofix DN 70, seitlich, Variofix

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Ferrofix DN 70, seitlich, Variofix, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss aus Edelstahl, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 78 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit: 10 - 18 mm

Gewicht netto: 3,16 kg

Gewicht brutto: 3,92 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 181 mm

Breite: 142 mm

Verpackungsmaß Länge: 490 mm

Verpackungsmaß Breite: 275 mm

Verpackungsmaß Höhe: 495 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen

Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 138 mm

Abdeckung Länge: 138 mm

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R11 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 150 mm

Rahmen Länge: 150 mm

Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 54400.52 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K233E + Boden-/Deckenablauf Ferrofix DN 70, seitlich, Schlitzrost

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Ferrofix DN 70, seitlich, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss aus Edelstahl, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:

Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 78 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 2,04 kg

Gewicht brutto: 2,41 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 181 mm

Breite: 142 mm

Verpackungsmaß Länge: 390 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen

Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 138 mm

Abdeckung Länge: 138 mm

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R11 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 150 mm

Rahmen Länge: 150 mm

Aufsatzstück: höhenverstellbar Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 54400.61 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K233F + Grundkörper Ferrofix Sys 125, DN 70, Auslauf senkrecht

KESSEL-Grundkörper Ferrofix Sys 125, DN 70, Auslauf senkrecht Der Grundkörper Ferrofix aus Edelstahl dient in Kombination mit einem Aufsatzstück im System 125 der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 78 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 1,06 kg

Gewicht brutto: 1,22 kg

Länge: 142 mm

Breite: 142 mm

Höhe: 204 mm

Verpackungsmaß Länge: 247 mm

Verpackungsmaß Breite: 247 mm

Verpackungsmaß Höhe: 180 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen

Ausführung: senkrecht
Fabrikat/Type: 54410 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K233G + Boden-/Deckenablauf Ferrofix DN 70, senkrecht, Gitterrost

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Ferrofix DN 70, senkrecht, Gitterrost, Edelstahl Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss aus Edelstahl, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet.
Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:
Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 78 mm
Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 3,34 kg
Gewicht brutto: 3,86 kg
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 142 mm
Breite: 142 mm
Verpackungsmaß Länge: 386 mm
Verpackungsmaß Breite: 286 mm
Verpackungsmaß Höhe: 300 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen
Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 138 mm
Abdeckung Länge: 138 mm
Oberfläche: gebeizt
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm
Rahmen Länge: 150 mm
Aufsatzstück: höhenverstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 54410.20 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K233H + Boden-/Deckenablauf Ferrofix DN 70, senkrecht, Variofix

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Ferrofix DN 70, senkrecht, Variofix, Gitterrost Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss aus Edelstahl, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet.
Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 78 mm
Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Höhenverstellbarkeit: 23 - 40 mm
Gewicht netto: 3,64 kg
Gewicht brutto: 4,4 kg
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 142 mm
Breite: 142 mm

Verpackungsmaß Länge: 490 mm
Verpackungsmaß Breite: 275 mm
Verpackungsmaß Höhe: 495 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen
Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 138 mm
Abdeckung Länge: 138 mm
Oberfläche: gebeizt
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm
Rahmen Länge: 150 mm
Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 54410.21 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K233I + Boden-/Deckenablauf Ferrofix DN 70, senkrecht, Variofix

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Ferrofix DN 70, senkrecht, Variofix, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchverschluss aus Edelstahl, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet.
Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 78 mm
Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchverschluss: inklusive
Abmessungen
Höhenverstellbarkeit: 10 - 18 mm
Gewicht netto: 3,12 kg
Gewicht brutto: 3,88 kg
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 142 mm
Breite: 142 mm
Verpackungsmaß Länge: 490 mm
Verpackungsmaß Breite: 275 mm
Verpackungsmaß Höhe: 495 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen
Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 138 mm
Abdeckung Länge: 138 mm
Oberfläche: Edelstahl poliert
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R11 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 150 mm
Rahmen Länge: 150 mm
Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 54410.52 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K233J + Boden-/Deckenablauf Ferrofix DN 70, senkrecht, Schlitzrost

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Ferrofix DN 70, senkrecht, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchverschluss aus Edelstahl, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet.
Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:

Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 78 mm
Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 2,25 kg
Gewicht brutto: 2,77 kg
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 142 mm
Breite: 142 mm
Verpackungsmaß Länge: 386 mm
Verpackungsmaß Breite: 286 mm
Verpackungsmaß Höhe: 300 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen
Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 138 mm
Abdeckung Länge: 138 mm
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R11 nach
DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 150 mm
Rahmen Länge: 150 mm
Aufsatzstück: höhenverstellbar Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 54410.61 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K233K + Grundkörper Ferrofix Pressfl. Sys 125, DN 70, Auslauf seitl.

KESSEL-Grundkörper Ferrofix Pressfl. Sys 125, DN 70, Auslauf seitlich Der Grundkörper Ferrofix aus Edelstahl dient in Kombination mit einem Aufsatzstück im System 125 der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 78 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 2,38 kg

Gewicht brutto: 2,67 kg

Länge: 273 mm

Breite: 273 mm

Höhe: 142 mm

Verpackungsmaß Länge: 280 mm

Verpackungsmaß Breite: 280 mm

Verpackungsmaß Höhe: 260 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen

Ausführung: waagrecht

Fabrikat/Type: 54200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K233L + Bodenablauf Ferrofix Pressfl. DN 70, seitlich, Gitterrost

KESSEL-Bodenablauf Ferrofix Pressfl. DN 70, seitlich, Gitterrost, Edelstahl Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss aus Edelstahl, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen-

Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 78 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 4,45 kg

Gewicht brutto: 5,06 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm

Breite: 273 mm

Verpackungsmaß Länge: 386 mm

Verpackungsmaß Breite: 286 mm

Verpackungsmaß Höhe: 300 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen

Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 138 mm

Abdeckung Länge: 138 mm

Oberfläche: gebeizt

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm

Rahmen Länge: 150 mm

Aufsatzstück: höhenverstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Fabrikat/Type: 54200.20 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K233M + Bodenablauf Ferrofix Pressfl. DN 70, seitlich,Variofix

KESSEL-Bodenablauf Ferrofix Pressfl. DN 70, seitlich, Variofix, Gitterrost Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss aus Edelstahl, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 78 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit: 23 - 40 mm

Gewicht netto: 5,11 kg

Gewicht brutto: 6,1 kg
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm
Breite: 273 mm
Verpackungsmaß Länge: 586 mm
Verpackungsmaß Breite: 386 mm
Verpackungsmaß Höhe: 400 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen
Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 138 mm
Abdeckung Länge: 138 mm
Oberfläche: gebeizt
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm
Rahmen Länge: 150 mm
Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 54200.21 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K233N + Bodenablauf Ferrofix Pressfl. DN 70, seitlich, Variofix

KESSEL-Bodenablauf Ferrofix Pressfl. DN 70, seitlich, Variofix, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss aus Edelstahl, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich.
Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 50 mm
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 78 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Höhenverstellbarkeit: 10 - 18 mm
Gewicht netto: 4,43 kg
Gewicht brutto: 5,42 kg
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm
Breite: 273 mm
Verpackungsmaß Länge: 586 mm
Verpackungsmaß Breite: 386 mm
Verpackungsmaß Höhe: 400 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen
Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 138 mm
Abdeckung Länge: 138 mm
Oberfläche: Edelstahl poliert
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R11 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 150 mm
Rahmen Länge: 150 mm
Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 54200.52 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K233O + Bodenablauf Ferrofix Pressfl. DN 70, seitlich, Schlitzrost

KESSEL-Bodenablauf Ferrofix Pressfl. DN 70, seitlich, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss aus Edelstahl, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen-

Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 78 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 2,77 kg

Gewicht brutto: 3,4 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm

Breite: 273 mm

Verpackungsmaß Länge: 400 mm

Verpackungsmaß Breite: 300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 400 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen

Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 138 mm

Abdeckung Länge: 138 mm

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R11 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 150 mm

Rahmen Länge: 150 mm

Aufsatzstück: höhenverstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 54200.61 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K233P + Grundkörper Ferrofix Pressfl. Sys 125, DN 70, Auslauf senkr.

KESSEL-Grundkörper Ferrofix Pressfl. Sys 125, DN 70, Auslauf senkrecht Der Grundkörper Ferrofix aus Edelstahl dient in Kombination mit einem Aufsatzstück im System 125 der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 78 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 2,13 kg

Gewicht brutto: 2,64 kg

Länge: 273 mm

Breite: 273 mm

Höhe: 201 mm

Verpackungsmaß Länge: 280 mm
Verpackungsmaß Breite: 280 mm
Verpackungsmaß Höhe: 260 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen
Ausführung: senkrecht
Fabrikat/Type: 54210 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K233Q + Bodenablauf Ferrofix Pressfl. DN 70, senkrecht, Gitterrost

KESSEL-Bodenablauf Ferrofix Pressfl. DN 70, senkrecht, Gitterrost, Edelstahl Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss aus Edelstahl, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich.

Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 50 mm
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 78 mm
Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 4,61 kg
Gewicht brutto: 5,13 kg
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm
Breite: 273 mm
Verpackungsmaß Länge: 386 mm
Verpackungsmaß Breite: 286 mm
Verpackungsmaß Höhe: 300 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen
Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 138 mm
Abdeckung Länge: 138 mm
Oberfläche: gebeizt
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm
Rahmen Länge: 150 mm
Aufsatzstück: höhenverstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 54210.20 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K233R + Bodenablauf Ferrofix Pressfl. DN 70, senkrecht,Variofix

KESSEL-Bodenablauf Ferrofix Pressfl. DN 70, senkrecht, Variofix, Gitterrost Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss aus Edelstahl, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit

Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich.
Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 50 mm
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 78 mm
Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Höhenverstellbarkeit: 23 - 40 mm
Gewicht netto: 4,33 kg
Gewicht brutto: 5,32 kg
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm
Breite: 273 mm
Verpackungsmaß Länge: 586 mm
Verpackungsmaß Breite: 386 mm
Verpackungsmaß Höhe: 400 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen
Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 138 mm
Abdeckung Länge: 138 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm
Rahmen Länge: 150 mm
Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 54210.21 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K233S + Bodenablauf Ferrofix Pressfl. DN 70, senkrecht, Variofix

KESSEL-Bodenablauf Ferrofix Pressfl. DN 70, senkrecht, Variofix, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss aus Edelstahl, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich.
Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 50 mm
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 78 mm
Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Höhenverstellbarkeit: 10 - 18 mm
Gewicht netto: 4,49 kg
Gewicht brutto: 5,48 kg
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm
Breite: 273 mm
Verpackungsmaß Länge: 586 mm
Verpackungsmaß Breite: 386 mm
Verpackungsmaß Höhe: 400 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen
Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 138 mm
Abdeckung Länge: 138 mm
Oberfläche: Edelstahl poliert
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R11 nach

DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 150 mm
Rahmen Länge: 150 mm
Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 54210.52 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K233T + Bodenablauf Ferrofix Pressfl. DN 70, senkrecht, Schlitzrost

KESSEL-Bodenablauf Ferrofix Pressfl. DN 70, senkrecht, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss aus Edelstahl, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:

Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen-

Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 78 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 3,67 kg

Gewicht brutto: 4,43 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm

Breite: 273 mm

Verpackungsmaß Länge: 490 mm

Verpackungsmaß Breite: 275 mm

Verpackungsmaß Höhe: 495 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen

Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 138 mm

Abdeckung Länge: 138 mm

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R11 nach

DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 150 mm

Rahmen Länge: 150 mm

Aufsatzstück: höhenverstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 54210.61 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K233U + Grundkörper Ferrofix Klebefl.Sys 125,DN 70,Auslauf seitlich

KESSEL-Grundkörper Ferrofix Klebeflansch Sys 125, DN 70, Auslauf seitlich Der Grundkörper Ferrofix aus Edelstahl dient in Kombination mit einem Aufsatzstück im System 125 der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Klebeflansch mit einer Flanschbreite von 50 mm ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Grundkörper: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-

Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 78 mm
Geruchverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 1,3 kg
Gewicht brutto: 1,58 kg
Länge: 240 mm
Breite: 240 mm
Höhe: 147 mm
Verpackungsmaß Länge: 280 mm
Verpackungsmaß Breite: 280 mm
Verpackungsmaß Höhe: 260 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen
Ausführung: waagrecht
Fabrikat/Type: 54300 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K233V + Grundkörper Ferrofix Klebefl.Sys 125,DN 70,Auslauf senkrecht

KESSEL-Grundkörper Ferrofix Klebeflansch Sys 125, DN 70, Auslauf senkr. Der Grundkörper Ferrofix aus Edelstahl dient in Kombination mit einem Aufsatzstück im System 125 der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchverschluss und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Klebeflansch mit einer Flanschbreite von 50 mm ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Grundkörper: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 78 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 1,24 kg

Gewicht brutto: 1,53 kg

Länge: 240 mm

Breite: 240 mm

Höhe: 207 mm

Verpackungsmaß Länge: 280 mm

Verpackungsmaß Breite: 280 mm

Verpackungsmaß Höhe: 260 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen

Ausführung: senkrecht

Fabrikat/Type: 54310 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K234 + Ferrofix DN 100

61K234A + Grundkörper Ferrofix Sys 125, DN 100, Auslauf seitlich

KESSEL-Grundkörper Ferrofix Sys 125, DN 100, Auslauf seitlich Der Grundkörper Ferrofix aus Edelstahl dient in Kombination mit einem Aufsatzstück im System 125 der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchverschluss und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Geruchverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 1,23 kg
Gewicht brutto: 1,34 kg
Länge: 196 mm
Breite: 142 mm
Höhe: 165 mm
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen
Ausführung: waagrecht
Fabrikat/Type: 54420 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K234B + Boden-/Deckenablauf Ferrofix DN 100, seitlich, Gitterrost

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Ferrofix DN 100, seitlich, Gitterrost, Edelstahl Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchverschluss aus Edelstahl, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet.
Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:
Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Geruchverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 4,21 kg
Gewicht brutto: 4,56 kg
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 196 mm
Breite: 142 mm
Verpackungsmaß Länge: 390 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 310 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen
Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 138 mm
Abdeckung Länge: 138 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm
Rahmen Länge: 150 mm
Aufsatzstück: höhenverstellbar Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 54420.20 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K234C + Boden-/Deckenablauf Ferrofix DN 100, seitlich,Variofix

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Ferrofix DN 100, seitlich, Variofix, Gitterrost Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchverschluss aus Edelstahl, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet.
Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd-

nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm
 Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
 Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
 Geruchsverschluss: inklusive
 Abmessungen
 Höhenverstellbarkeit: 23 - 40 mm
 Gewicht netto: 3,1 kg
 Gewicht brutto: 3,86 kg
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 196 mm
 Breite: 142 mm
 Verpackungsmaß Länge: 490 mm
 Verpackungsmaß Breite: 275 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 495 mm
 Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen
 Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
 Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 138 mm
 Abdeckung Länge: 138 mm
 Oberfläche: gebeizt
 Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm
 Rahmen Länge: 150 mm
 Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
 Fabrikat/Type: 54420.21 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K234D + Boden-/Deckenablauf Ferrofix DN 100, seitlich, Variofix

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Ferrofix DN 100, seitlich, Variofix, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss aus Edelstahl, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet.
 Ausführung
 System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm
 Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
 Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
 Geruchsverschluss: inklusive
 Abmessungen
 Höhenverstellbarkeit: 10 - 18 mm
 Gewicht netto: 3,8 kg
 Gewicht brutto: 3,89 kg
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 196 mm
 Breite: 142 mm
 Verpackungsmaß Länge: 490 mm
 Verpackungsmaß Breite: 275 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 495 mm
 Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen
 Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
 Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 138 mm
 Abdeckung Länge: 138 mm
 Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R11 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 150 mm
 Rahmen Länge: 150 mm
 Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Aufsatzstück Material: ABS
 Fabrikat/Type: 54420.52 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K234E + Boden-/Deckenablauf Ferrofix DN 100, seitlich, Schlitzrost

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Ferrofix DN 100, seitlich, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss aus Edelstahl, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:

Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 2,23 kg

Gewicht brutto: 2,58 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 196 mm

Breite: 142 mm

Verpackungsmaß Länge: 390 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen

Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 138 mm

Abdeckung Länge: 138 mm

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R11 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 150 mm

Rahmen Länge: 150 mm

Aufsatzstück: höhenverstellbar Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 54420.61 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K234F + Grundkörper Ferrofix Sys 125, DN 100, Auslauf senkrecht

KESSEL-Grundkörper Ferrofix Sys 125, DN 100, Auslauf senkrecht Der Grundkörper Ferrofix aus Edelstahl dient in Kombination mit einem Aufsatzstück im System 125 der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 1,12 kg

Gewicht brutto: 1,28 kg

Länge: 142 mm

Breite: 142 mm

Höhe: 204 mm

Verpackungsmaß Länge: 247 mm

Verpackungsmaß Breite: 247 mm

Verpackungsmaß Höhe: 180 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen

Ausführung: senkrecht

Fabrikat/Type: 54430 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K234G + Boden-/Deckenablauf Ferrofix DN 100, senkrecht, Gitterrost

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Ferrofix DN 100, senkrecht, Gitterrost, Edelstahl Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchverschluss aus Edelstahl, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:

Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 3,36 kg

Gewicht brutto: 3,71 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 142 mm

Breite: 142 mm

Verpackungsmaß Länge: 390 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen

Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 138 mm

Abdeckung Länge: 138 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm

Rahmen Länge: 150 mm

Aufsatzstück: höhenverstellbar Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Fabrikat/Type: 54430.20 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K234H + Boden-/Deckenablauf Ferrofix DN 100, senkrecht, Variofix

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Ferrofix DN 100, senkrecht, Variofix, Gitterrost Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchverschluss aus Edelstahl, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchverschluss: inklusive

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit: 23 - 40 mm

Gewicht netto: 3,82 kg

Gewicht brutto: 4,58 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 142 mm

Breite: 142 mm

Verpackungsmaß Länge: 490 mm

Verpackungsmaß Breite: 275 mm

Verpackungsmaß Höhe: 495 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen

Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 138 mm

Abdeckung Länge: 138 mm

Oberfläche: gebeizt

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm
Rahmen Länge: 150 mm
Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 54430.21 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K234I + Boden-/Deckenablauf Ferrofix DN 100, senkr., Variofix

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Ferrofix DN 100, senkr., Variofix, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss aus Edelstahl, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet.
Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Höhenverstellbarkeit: 10 - 18 mm
Gewicht netto: 3,26 kg
Gewicht brutto: 4,02 kg
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 142 mm
Breite: 142 mm
Verpackungsmaß Länge: 490 mm
Verpackungsmaß Breite: 275 mm
Verpackungsmaß Höhe: 495 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen
Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 138 mm
Abdeckung Länge: 138 mm
Oberfläche: Edelstahl poliert
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R11 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 150 mm
Rahmen Länge: 150 mm
Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 54430.52 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K234J + Boden-/Deckenablauf Ferrofix DN 100, senkrecht, Schlitzrost

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Ferrofix DN 100, senkrecht, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss aus Edelstahl, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet.
Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 2,24 kg
Gewicht brutto: 2,59 kg
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 142 mm

Breite: 142 mm
Verpackungsmaß Länge: 390 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 310 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen
Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 138 mm
Abdeckung Länge: 138 mm
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R11 nach
DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 150 mm
Rahmen Länge: 150 mm
Aufsatzstück: höhenverstellbar Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 54430.61 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K234K + Grundkörper Ferrofix Pressfl. Sys 125, DN 100, Ausl. seith.

KESSEL-Grundkörper Ferrofix Pressfl. Sys 125, DN 100, Ausl. seith. Der Grundkörper Ferrofix aus Edelstahl dient in Kombination mit einem Aufsatzstück im System 125 der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 2,65 kg

Gewicht brutto: 2,94 kg

Länge: 273 mm

Breite: 273 mm

Höhe: 162 mm

Verpackungsmaß Länge: 280 mm

Verpackungsmaß Breite: 280 mm

Verpackungsmaß Höhe: 260 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen

Ausführung: waagrecht

Fabrikat/Type: 54220 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K234L + Bodenablauf Ferrofix Pressfl. DN 100, seith., Gitterrost

KESSEL-Bodenablauf Ferrofix Pressfl. DN 100, seith., Gitterrost, Edelstahl Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss aus Edelstahl, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich.

Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:
Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen-
Sperrwasserhöhe: 50 mm
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 4,77 kg
Gewicht brutto: 5,4 kg
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm
Breite: 273 mm
Verpackungsmaß Länge: 400 mm
Verpackungsmaß Breite: 300 mm
Verpackungsmaß Höhe: 400 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen
Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 138 mm
Abdeckung Länge: 138 mm
Oberfläche: gebeizt
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm
Rahmen Länge: 150 mm
Aufsatzstück: höhenverstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 54220.20 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K234M + Bodenablauf Ferrofix Pressfl. DN 100, seitlich,Variofix

KESSEL-Bodenablauf Ferrofix Pressfl. DN 100, seitlich, Variofix, Gitterrost Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss aus Edelstahl, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich.

Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 50 mm
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Höhenverstellbarkeit: 23 - 40 mm
Gewicht netto: 5,41 kg
Gewicht brutto: 6,42 kg
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm
Breite: 273 mm
Verpackungsmaß Länge: 586 mm
Verpackungsmaß Breite: 386 mm
Verpackungsmaß Höhe: 400 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen
Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 138 mm
Abdeckung Länge: 138 mm
Oberfläche: gebeizt
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm

Rahmen Länge: 150 mm

Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 54220.21 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K234N + Bodenablauf Ferrofix Pressfl. DN 100, seitlich, Variofix

KESSEL-Bodenablauf Ferrofix Pressfl. DN 100, seitlich, Variofix, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss aus Edelstahl, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit: 10 - 18 mm

Gewicht netto: 4,77 kg

Gewicht brutto: 5,76 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm

Breite: 273 mm

Verpackungsmaß Länge: 586 mm

Verpackungsmaß Breite: 386 mm

Verpackungsmaß Höhe: 400 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen

Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 138 mm

Abdeckung Länge: 138 mm

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R11 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 150 mm

Rahmen Länge: 150 mm

Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 54220.52 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K234O + Bodenablauf Ferrofix Pressfl. DN 100, seitlich, Schlitzrost

KESSEL-Bodenablauf Ferrofix Pressfl. DN 100, seitlich, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss aus Edelstahl, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:

Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen-
Sperrwasserhöhe: 50 mm
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 3,77 kg
Gewicht brutto: 4,4 kg
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm
Breite: 273 mm
Verpackungsmaß Länge: 400 mm
Verpackungsmaß Breite: 300 mm
Verpackungsmaß Höhe: 400 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen
Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 138 mm
Abdeckung Länge: 138 mm
Oberfläche: Edelstahl poliert
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R11 nach
DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 150 mm
Rahmen Länge: 150 mm
Aufsatzstück: höhenverstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 54220.61 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K234P + Grundkörper Ferrofix Pressfl. Sys 125, DN 100, Ausl. senkr.

KESSEL-Grundkörper Ferrofix Pressfl. Sys 125, DN 100, Ausl. senkr. Der Grundkörper Ferrofix aus Edelstahl dient in Kombination mit einem Aufsatzstück im System 125 der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 2,55 kg

Gewicht brutto: 2,84 kg

Länge: 273 mm

Breite: 273 mm

Höhe: 201 mm

Verpackungsmaß Länge: 280 mm

Verpackungsmaß Breite: 280 mm

Verpackungsmaß Höhe: 260 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen

Ausführung: senkrecht

Fabrikat/Type: 54230 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K234Q + Bodenablauf Ferrofix Pressfl. DN 100, senkrecht, Gitterrost

KESSEL-Bodenablauf Ferrofix Pressfl. DN 100, senkrecht, Gitterrost, Edelstahl Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss aus Edelstahl, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen-

Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 4,68 kg

Gewicht brutto: 5,2 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm

Breite: 273 mm

Verpackungsmaß Länge: 386 mm

Verpackungsmaß Breite: 286 mm

Verpackungsmaß Höhe: 300 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen

Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 138 mm

Abdeckung Länge: 138 mm

Oberfläche: gebeizt

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm

Rahmen Länge: 150 mm

Aufsatzstück: höhenverstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Fabrikat/Type: 54230.20 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K234R + Bodenablauf Ferrofix Pressfl. DN 100, senkrecht, Variofix

KESSEL-Bodenablauf Ferrofix Pressfl. DN 100, senkrecht, Variofix, Gitterrost Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss aus Edelstahl, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit: 23 - 40 mm

Gewicht netto: 5,26 kg

Gewicht brutto: 5,76 kg
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm
Breite: 273 mm
Verpackungsmaß Länge: 586 mm
Verpackungsmaß Breite: 386 mm
Verpackungsmaß Höhe: 400 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen
Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 138 mm
Abdeckung Länge: 138 mm
Oberfläche: gebeizt
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm
Rahmen Länge: 150 mm
Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 54230.21 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K234S + Bodenablauf Ferrofix Pressfl. DN 100, senkr., Variofix

KESSEL-Bodenablauf Ferrofix Pressfl. DN 100, senkr., Variofix, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss aus Edelstahl, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich.
Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 50 mm
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Höhenverstellbarkeit: 10 - 18 mm
Gewicht netto: 4,66 kg
Gewicht brutto: 5,65 kg
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm
Breite: 273 mm
Verpackungsmaß Länge: 586 mm
Verpackungsmaß Breite: 386 mm
Verpackungsmaß Höhe: 400 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen
Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 138 mm
Abdeckung Länge: 138 mm
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R11 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 150 mm
Rahmen Länge: 150 mm
Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 54230.52 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K234T + Bodenablauf Ferrofix Pressfl. DN 100, senkrecht, Schlitzrost

KESSEL-Bodenablauf Ferrofix Pressfl. DN 100, senkrecht, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss aus Edelstahl, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen-

Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 3,67 kg

Gewicht brutto: 4,3 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 273 mm

Breite: 273 mm

Verpackungsmaß Länge: 400 mm

Verpackungsmaß Breite: 300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 400 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen

Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 138 mm

Abdeckung Länge: 138 mm

Oberfläche: Edelstahl poliert

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R11 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 150 mm

Rahmen Länge: 150 mm

Aufsatzstück: höhenverstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 54230.61 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K234U + Grundkörper Ferrofix Klebefl.Sys 125,DN 100,Ausl. seitlich

KESSEL-Grundkörper Ferrofix Klebeflansch Sys 125, DN 100, Auslauf seitlich Der Grundkörper Ferrofix aus Edelstahl dient in Kombination mit einem Aufsatzstück im System 125 der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Klebeflansch mit einer Flanschbreite von 50 mm ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Grundkörper: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 1,55 kg

Gewicht brutto: 1,84 kg

Länge: 240 mm

Breite: 240 mm

Höhe: 168 mm

Verpackungsmaß Länge: 280 mm
Verpackungsmaß Breite: 280 mm
Verpackungsmaß Höhe: 260 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen
Ausführung: waagrecht
Fabrikat/Type: 54320 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K234V + Grundkörper Ferrofix Klebefl.Sys 125,DN 100,Ausl. senkrecht

KESSEL-Grundkörper Ferrofix Klebeflansch Sys 125, DN 100, Ausl. senkr. Der Grundkörper Ferrofix aus Edelstahl dient in Kombination mit einem Aufsatzstück im System 125 der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Klebeflansch mit einer Flanschbreite von 50 mm ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.
Ausführung
System: 125 Abdichtung am Grundkörper: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
Sperrwasserhöhe: 50 mm
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Zulassung: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 1,48 kg
Gewicht brutto: 1,76 kg
Länge: 240 mm
Breite: 240 mm
Höhe: 207 mm
Verpackungsmaß Länge: 280 mm
Verpackungsmaß Breite: 280 mm
Verpackungsmaß Höhe: 260 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen
Ausführung: senkrecht
Fabrikat/Type: 54330 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K235 + Verlängerungsstücke System 125

61K235A + Verlängerungsstück System 125, Edelstahl V2A

KESSEL-Verlängerungsstück System 125, Edelstahl V2A Verlängerungsstück System 125 zur Verlängerung zwischen Grundkörper und Aufsatzstück Stutzenlänge: 69 mm
Ausführung
System: 125
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Abmessungen
Gewicht netto: 0,64 kg
Gewicht brutto: 0,75 kg
Durchmesser: 142 mm
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 54900 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K235B + Verlängerungsstück System 125, mit Klebeflansch

KESSEL-Verlängerungsstück System 125, mit Klebeflansch Verlängerungsstück System 125 mit Klebeflansch, zur Verlängerung zwischen Grundkörper und Aufsatzstück, inklusive Lippendichtung Stutzenlänge: 69 mm

Ausführung

System: 125

Allgemeine Merkmale

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Abmessungen

Gewicht netto: 1,96 kg

Gewicht brutto: 2,12 kg

Durchmesser: 240 mm

Verpackungsmaß Länge: 247 mm

Verpackungsmaß Breite: 247 mm

Verpackungsmaß Höhe: 180 mm

Fabrikat/Type: 54901 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K235C + Verlängerungsstück System 125, seitlicher Zulauf DN 50

KESSEL-Verlängerungsstück System 125, seitlicher Zulauf DN 50 Verlängerungsstück System 125 mit seitlichem Zulauf DN 50, mit einer Steckmuffe und Dichtung, zur Verlängerung zwischen Grundkörper und Aufsatzstück

Ausführung

System: 125 Dichtung: Lippendichtung

Allgemeine Merkmale

Material: Edelstahl

Abmessungen

Gewicht netto: 1,96 kg

Gewicht brutto: 2,06 kg

Durchmesser: 142 mm

Verpackungsmaß Länge: 200 mm

Verpackungsmaß Breite: 200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf

Nennweite -DN-: 50 mm

Fabrikat/Type: 54902 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K235D + Verlängerungsstück System 125, seiti. Zul. DN 50, Klebefl.

KESSEL-Verlängerungsstück System 125, seiti. Zul. DN 50, Klebefl. Verlängerungsstück System 125 mit Klebeflansch und seitlichem Zulauf DN 50, mit einer Steckmuffe und Dichtung, zur Verlängerung zwischen Grundkörper und Aufsatzstück.

Ausführung

System: 125 Dichtung: Lippendichtung
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl
Abmessungen
Gewicht netto: 1,96 kg
Gewicht brutto: 2,12 kg
Durchmesser: 240 mm
Verpackungsmaß Länge: 247 mm
Verpackungsmaß Breite: 247 mm
Verpackungsmaß Höhe: 180 mm
Behälter/Grundkörper Zulauf
Nennweite -DN-: 50 mm

Fabrikat/Type: 54903 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K235E + Verlängerungsstück Ferrofix System 125, Edelstahl V2A, L = 2

KESSEL-Verlängerungsstück Ferrofix System 125, Edelstahl V2A, L = 200 mm
Verlängerungsstück System 125 zur Verlängerung zwischen Grundkörper und Aufsatzstück
Stutzenlänge: 157 mm
Ausführung
System: 125
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Abmessungen
Durchmesser: 142 mm

Fabrikat/Type: 54904 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K235F + Verlängerungsstück Ferrofix System 125, mit Klebeflansch, 20

KESSEL-Verlängerungsstück Ferrofix System 125, mit Klebeflansch, 200 mm
Verlängerungsstück System 125 mit Klebeflansch, zur Verlängerung zwischen Grundkörper und Aufsatzstück, inklusive Lippendichtung Stutzenlänge: 157 mm
Ausführung
System: 125
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Abmessungen
Durchmesser: 240 mm

Fabrikat/Type: 54905 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K235G + Verlängerungsstück Ferrofix System 125, mit PDF, 200 mm

KESSEL-Verlängerungsstück Ferrofix System 125, mit PDF, 200 mm
Verlängerungsstück System 125 mit Pressdichtungsflansch aus Edelstahl, inklusive Lippendichtung Flanschbreite: 158 mm
Ausführung

System: 125
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl
Abmessungen
Durchmesser: 273 mm

Fabrikat/Type: 54906 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K236 + Reinigungsverschlüsse System 125

61K236A + Reinigungsverschlüsse System 125 Sys 125, befl., geruchsdicht

KESSEL-Reinigungsverschlüsse System 125 Sys 125, befl., geruchsdicht Der Reinigungsverschluss dient als Aufsatzstück dem direkten Anschluss an Rohrleitungen und ist mit einer geschlossenen Abdeckplatte, zum Verschrauben bzw. Arretieren ausgestattet.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-

Abmessungen

Gewicht netto: 1,41 kg

Gewicht brutto: 1,51 kg

Länge: 146 mm

Breite: 146 mm

Höhe: 100 mm

Verpackungsmaß Länge: 215 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Höhe: 19 mm

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Dichtheit: geruchsdicht Rahmen

Breite: 150 mm

Rahmen Länge: 150 mm

Bodenbelaghöhe max.: 19 mm

Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Fabrikat/Type: 54910 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K236B + Reinigungsverschlüsse System 125 Sys 125, Klebefl., befl.,

KESSEL-Reinigungsverschlüsse System 125 Sys 125, Klebefl., befl., geruchsdicht Der Reinigungsverschluss dient als Aufsatzstück dem direkten Anschluss an Rohrleitungen und ist mit einer geschlossenen Abdeckplatte, zum Verschrauben bzw. Arretieren ausgestattet.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-

Abmessungen

Gewicht netto: 2,14 kg

Gewicht brutto: 2,3 kg

Länge: 246 mm

Breite: 246 mm

Höhe: 100 mm

Verpackungsmaß Länge: 247 mm

Verpackungsmaß Breite: 247 mm

Verpackungsmaß Höhe: 180 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Höhe: 15 mm

Oberfläche: Edelstahl poliert

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Dichtheit: geruchsdicht Rahmen
Breite: 146 mm
Rahmen Länge: 146 mm
Bodenbelaghöhe max.: 15 mm
Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 54911 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K236C + Reinigungsverschlüsse System 125 System 125, geruchsdicht

KESSEL-Reinigungsverschlüsse System 125 System 125, geruchsdicht Der
Reinigungsverschluss dient als Aufsatzstück dem direkten Anschluss an Rohrleitungen und ist
mit einer geschlossenen Abdeckplatte, zum Verschrauben bzw. Arretieren ausgestattet.
Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
Abmessungen
Gewicht netto: 2,15 kg
Gewicht brutto: 2,25 kg
Länge: 146 mm
Breite: 146 mm
Höhe: 100 mm
Verpackungsmaß Länge: 215 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: geschlossene Abdeckplatte Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Höhe: 17 mm
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Dichtheit: geruchsdicht Rahmen
Breite: 150 mm
Rahmen Länge: 150 mm
Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 54912 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K236D + Reinigungsverschlüsse System 125 Sys 125, Klebefl., geruchsd.

KESSEL-Reinigungsverschlüsse System 125 Sys 125, Klebefl., geruchsdicht Der
Reinigungsverschluss dient als Aufsatzstück dem direkten Anschluss an Rohrleitungen und ist
mit einer geschlossenen Abdeckplatte, zum Verschrauben bzw. Arretieren ausgestattet.
Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
Abmessungen
Gewicht netto: 2,89 kg
Gewicht brutto: 3,05 kg
Länge: 246 mm
Breite: 246 mm
Höhe: 100 mm
Verpackungsmaß Länge: 280 mm
Verpackungsmaß Breite: 280 mm
Verpackungsmaß Höhe: 260 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: geschlossene Abdeckplatte Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Höhe: 15 mm
Oberfläche: Edelstahl poliert
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Dichtheit: geruchsdicht Rahmen
Breite: 146 mm
Rahmen Länge: 146 mm

Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 54913 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K236E + Reinigungsverschlüsse System 125 Sys 125, ABS, Abdeckplatte

KESSEL-Reinigungsverschlüsse System 125 Sys 125, ABS, Abdeckplatte V2A, verschr. Der Reinigungsverschluss dient als Aufsatzstück dem direkten Anschluss an Rohrleitungen und ist mit einer geschlossenen Abdeckplatte, zum Verschrauben bzw. Arretieren ausgestattet.

Ausführung

System: 125

Abmessungen

Gewicht netto: 0,83 kg

Gewicht brutto: 0,93 kg

Höhe: 93 mm

Verpackungsmaß Länge: 215 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: geschlossene Abdeckplatte Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Höhe: 15 mm

Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm

Rahmen Länge: 150 mm

Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 54920 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K236F + Reinigungsverschlüsse System 125 Sys 125, Hygieneaufsatz

KESSEL-Reinigungsverschlüsse System 125 Sys 125, Hygieneaufsatz, gasdicht Der Reinigungsverschluss dient als Aufsatzstück dem direkten Anschluss an Rohrleitungen und ist mit einer geschlossenen Abdeckplatte, zum Verschrauben bzw. Arretieren ausgestattet.

Ausführung

System: 125

Abmessungen

Gewicht netto: 5 kg

Gewicht brutto: 5,3 kg

Länge: 150 mm

Breite: 150 mm

Höhe: 100 mm

Verpackungsmaß Länge: 150 mm

Verpackungsmaß Breite: 150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 100 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Hygieneaufsatzstück Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Höhe: 15 mm

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Dichtheit: gas- und flüssigkeitsdicht Rahmen Breite: 150 mm

Rahmen Länge: 150 mm

Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Fabrikat/Type: 59011 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K236G + Reinigungsverschlüsse System 125 Sys 125, Klebefl., Hyg.

KESSEL-Reinigungsverschlüsse System 125 Sys 125, Klebefl., Hyg., gasdicht Der Reinigungsverschluss dient als Aufsatzstück dem direkten Anschluss an Rohrleitungen und ist mit einer geschlossenen Abdeckplatte, zum Verschrauben bzw. Arretieren ausgestattet.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-

Abmessungen

Gewicht netto: 6 kg

Gewicht brutto: 6,5 kg

Länge: 250 mm

Breite: 250 mm

Höhe: 100 mm

Verpackungsmaß Länge: 250 mm

Verpackungsmaß Breite: 250 mm

Verpackungsmaß Höhe: 100 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Hygieneaufsatzstück Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Höhe: 15 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Dichtheit: gas- und flüssigkeitsdicht Rahmen Breite: 250 mm

Rahmen Länge: 150 mm

Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Fabrikat/Type: 59012 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K236H + Reinigungsverschlüsse System 125 Sys 125, Hygieneaufsatz

KESSEL-Reinigungsverschlüsse System 125 Sys 125, Hygieneaufsatz, verschraubt Der Reinigungsverschluss dient als Aufsatzstück dem direkten Anschluss an Rohrleitungen und ist mit einer geschlossenen Abdeckplatte, zum Verschrauben bzw. Arretieren ausgestattet.

Ausführung

System: 125

Abmessungen

Gewicht netto: 3 kg

Gewicht brutto: 3,1 kg

Länge: 150 mm

Breite: 150 mm

Höhe: 100 mm

Verpackungsmaß Länge: 150 mm

Verpackungsmaß Breite: 150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 100 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Hygieneaufsatzstück Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Höhe: 15 mm

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Dichtheit: gas- und flüssigkeitsdicht Rahmen Breite: 150 mm

Rahmen Länge: 150 mm

Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Fabrikat/Type: 59013 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K236I + Reinigungsverschlüsse System 125 Sys 125, Klebefl., Hyg.

KESSEL-Reinigungsverschlüsse System 125 Sys 125, Klebefl., Hyg., verschraubt Der Reinigungsverschluss dient als Aufsatzstück dem direkten Anschluss an Rohrleitungen und ist mit einer geschlossenen Abdeckplatte, zum Verschrauben bzw. Arretieren ausgestattet.

Ausführung
 System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
 Abmessungen
 Gewicht netto: 4 kg
 Gewicht brutto: 4,3 kg
 Länge: 250 mm
 Breite: 250 mm
 Höhe: 100 mm
 Verpackungsmaß Länge: 250 mm
 Verpackungsmaß Breite: 250 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 100 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Hygieneaufsatzstück Abdeckung
 Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Höhe: 15 mm
 Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Dichtheit: gas- und
 flüssigkeitsdicht Rahmen Breite: 250 mm
 Rahmen Länge: 150 mm
 Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
 Fabrikat/Type: 59014 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K236J + Sys 125, Gitterrost, 150 x 150 mm

KESSEL- Sys 125, Gitterrost, 150 x 150 mm
 Ausführung
 System: 125 Hinweis Einbau: bei Belastungsklasse M 125 bauseitige Unterfütterung notwendig
 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand
 Abmessungen
 Gewicht netto: 2,08 kg
 Gewicht brutto: 2,17 kg
 Höhe: 100 mm
 Verpackungsmaß Länge: 215 mm
 Verpackungsmaß Breite: 190 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 120 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
 Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Höhe: 28 mm
 Oberfläche: gebeizt
 Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: L 15 / M 125 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm
 Rahmen Länge: 150 mm
 Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Maschenweite: 23 x 23 mm

Fabrikat/Type: 54914 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K237 + Grundkörper Ferrofix DN 100

61K237A + Grundkörper Ferrofix DN 100, senkr., mit GV und Schlammmeimer

KESSEL-Grundkörper Ferrofix DN 100, senkr., mit GV und Schlammmeimer Der Grundkörper Ferrofix aus Edelstahl dient in Kombination mit einem Aufsatzstück im System 185 der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit einer Ablaufleistung >= 2,4 l/s bei 20 mm
 Aufstau
 Ausführung
 System: 185 Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm
 Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 201 mm
Geruchverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 5 kg
Gewicht brutto: 5 kg
Breite: 260 mm
Höhe: 230 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen
Ausführung: senkrecht
Fabrikat/Type: 55100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K237B + Grundkörper Ferrofix DN 100, waagr., mit GV und Schlammweimer

KESSEL-Grundkörper Ferrofix DN 100, waagr., mit GV und Schlammweimer Der Grundkörper Ferrofix aus Edelstahl dient in Kombination mit einem Aufsatzstück im System 185 der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchverschluss und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit einer Ablaufleistung $\geq 2,4$ l/s bei 20 mm
Aufstau
Ausführung
System: 185 Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 201 mm
Geruchverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 4,8 kg
Gewicht brutto: 4,8 kg
Breite: 260 mm
Höhe: 180 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen
Ausführung: waagrecht
Fabrikat/Type: 55105 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K237C + Grundkörper Ferrofix Pressfl. DN 100, senkr., m. GV u. Eimer

KESSEL-Grundkörper Ferrofix Pressfl. DN 100, senkr., mit GV und Schlammweimer Der Grundkörper Ferrofix aus Edelstahl dient in Kombination mit einem Aufsatzstück im System 185 der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchverschluss und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit einer Ablaufleistung $\geq 2,4$ l/s bei 20 mm
Aufstau.
Ausführung
System: 185 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 50 mm
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 201 mm
Geruchverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 2 kg
Gewicht brutto: 3 kg
Breite: 404 mm

Höhe: 230 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen
Ausführung: senkrecht
Fabrikat/Type: 55110 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K237D + Grundkörper Ferrofix Pressfl. DN 100, waagr., m. GV u. Eimer

KESSEL-Grundkörper Ferrofix Pressfl. DN 100, waagr., mit GV und Schlammweimer Der Grundkörper Ferrofix aus Edelstahl dient in Kombination mit einem Aufsatzstück im System 185 der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit einer Ablaufleistung $\geq 2,4$ l/s bei 20 mm Aufstau.
Ausführung
System: 185 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 50 mm
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 201 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 2 kg
Gewicht brutto: 3 kg
Breite: 404 mm
Höhe: 180 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen
Ausführung: waagrecht
Fabrikat/Type: 55115 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K237E + Grundkörper Klebeflansch DN 100, senkr., mit GV und Eimer

KESSEL-Grundkörper Klebeflansch DN 100, senkr., mit GV und Schlammweimer Der Grundkörper Ferrofix aus Edelstahl dient in Kombination mit einem Aufsatzstück im System 185 der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Klebeflansch mit einer Flanschbreite von 50 mm ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit einer Ablaufleistung $\geq 2,4$ l/s bei 20 mm Aufstau.
Ausführung
System: 185 Abdichtung am Grundkörper: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Sperrwasserhöhe: 50 mm
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 201 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Breite: 404 mm
Höhe: 230 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen

Ausführung: senkrecht
Fabrikat/Type: 55120 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K237F + Grundkörper Klebeflansch DN 100, waagr., mit GV und Eimer

KESSEL-Grundkörper Klebeflansch DN 100, waagr., mit GV und Schlammeimer Der Grundkörper Ferrofix aus Edelstahl dient in Kombination mit einem Aufsatzstück im System 185 der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchverschluss und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Klebeflansch mit einer Flanschbreite von 50 mm ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit einer Ablaufleistung $\geq 2,4$ l/s bei 20 mm Aufstau.

Ausführung

System: 185 Abdichtung am Grundkörper: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
Sperrwasserhöhe: 50 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 201 mm

Geruchverschluss: inklusive

Abmessungen

Breite: 404 mm

Höhe: 180 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen

Ausführung: waagrecht

Fabrikat/Type: 55125 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K238 + Zubehör System 185

61K238A + Reinigungsverschlüsse System 185 Hygiene gasdicht

KESSEL-Reinigungsverschlüsse System 185 Hygiene gasdicht, quadratisch, 250x250mm Der Reinigungsverschluss Ferrofix aus Edelstahl V2A dient als Aufsatzstück dem direkten Anschluss an Rohrleitungen und ist mit einer geschlossenen Abdeckplatte, zum Verschrauben bzw. Arretieren ausgestattet.

Ausführung

System: 185

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Abmessungen

Länge: 250 mm

Breite: 250 mm

Höhe: 200 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Hygieneaufsatzstück Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Höhe: 20 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Dichtheit: gas- und

flüssigkeitsdicht Rost Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301

-V2A- Rost Rost Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Fabrikat/Type: 55142 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K238B + Reinigungsverschlüsse System 185 Hygiene gasdicht, rund 250

KESSEL-Reinigungsverschlüsse System 185 Hygiene gasdicht, rund, 250x250mm Der Reinigungsverschluss Ferrofix aus Edelstahl V2A dient als Aufsatzstück dem direkten Anschluss an Rohrleitungen und ist mit einer geschlossenen Abdeckplatte, zum Verschrauben bzw. Arretieren ausgestattet.

Ausführung

System: 185

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Abmessungen

Länge: 250 mm

Breite: 250 mm

Höhe: 200 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Hygieneaufsatzstück Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Höhe: 20 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Dichtheit: gas- und

flüssigkeitsdicht Rost Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301

-V2A- Rost Rost Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Fabrikat/Type: 55143 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K238C + Zwischenstück System 185 Edelstahl, Anschlussrand

KESSEL-Zwischenstück System 185 Edelstahl, Anschlussrand AusführungSystem: 185

Fabrikat/Type: 55165 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K238D + Zwischenstück System 185 Edelstahl, Pressdichtungsflansch

KESSEL-Zwischenstück System 185 Edelstahl, Pressdichtungsflansch AusführungSystem: 185

Fabrikat/Type: 55166 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K238E + Schmutzsieb Edelstahl, für Aufsatzstücke System 185

KESSEL-Schmutzsieb Edelstahl, für Aufsatzstücke System 185 AusführungSystem: 185

Fabrikat/Type: 55162 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K238F + Schlammemeier Edelstahl, System 185, senkrecht

KESSEL-Schlammemeier Edelstahl, System 185, senkrecht

Ausführung

System: 185

Abmessungen

Gewicht netto: 5 kg

Gewicht brutto: 5 kg

Fabrikat/Type: 55163 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K238G + Saugheber für Aufsatzstück Hygiene, System185

KESSEL-Saugheber für Aufsatzstück Hygiene, System185 AusführungSystem: 185
Fabrikat/Type: 55159 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K239 + Ablaufkörper Ferrofix, DN 100

61K239A + Ablaufkörper eint. Ferrofix, KF15 DN 100, senkr., 206x206

KESSEL-Ablaufkörper eint. Ferrofix, KF15 DN 100, senkr., 206x206, Git. L 15 Der einteilige Ferrofix Bodenablauf aus Edelstahl System 185 dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, Schlammeimer und Gitterrost ausgestattet. Der Bodenablauf ist passend für dünn-schichtige Bodenbeläge -z.B. Epoxydharz- und hat einen umlaufenden Kleberand -15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet-. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit einer Ablaufleistung >= 2,4 l/s bei 20 mm Aufstau.
Ausführung
System: 185 Schlammeimer: ja
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Sperrwasserhöhe: 50 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 2,5 Auslauf: senkrecht
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Auslauf: senkrecht Klebeflansch Höhe: 15 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Länge: 206 mm
Breite: 206 mm
Höhe: 320 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Auslauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Stutzen Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Form Aufsatzstück: eckig Schlammeimer: ja
Rost Rost Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 55147 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K239B + Ablaufkörper eint. Ferrofix, KF15 DN 100, senkr., 300x300

KESSEL-Ablaufkörper eint. Ferrofix, KF15 DN 100, senkr., 300x300, Git. L 15 Der einteilige Ferrofix Bodenablauf aus Edelstahl System 185 dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, Schlammeimer und Gitterrost ausgestattet. Der Bodenablauf ist passend für dünn-schichtige Bodenbeläge -z.B. Epoxydharz- und hat einen umlaufenden Kleberand -15 mm

tief und 50 mm
nach außen abgekantet-. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit einer Ablaufleistung $\geq 2,4$ l/s bei 20 mm
Aufstau.
Ausführung
System: 185 Schlammeimer: ja
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Sperrwasserhöhe: 50 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 2,5 Auslauf: senkrecht
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Auslauf: senkrecht Klebeflansch Höhe: 15 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Länge: 300 mm
Breite: 300 mm
Höhe: 340 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Auslauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Stutzen Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Form Aufsatzstück: eckig Schlammeimer: ja
Rost Rost Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 55148 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K239C + Ablaufkörper eint. Ferrofix, KF6 DN 100, senkr., 230x230

KESSEL-Ablaufkörper eint. Ferrofix, KF6 DN 100, senkr., 230x230, Git. L15 Der einteilige Ferrofix Bodenablauf aus Edelstahl System 185 dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, Schlammeimer und Gitterrost ausgestattet. Der Bodenablauf ist passend für dünn-schichtige Bodenbeläge -z.B. Epoxydharz- und hat einen umlaufenden Kleberand -6 mm
tief und 50 mm
nach außen abgekantet-. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit einer Ablaufleistung $\geq 2,4$ l/s bei 20 mm
Aufstau.
Ausführung
System: 185 Schlammeimer: ja
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Sperrwasserhöhe: 50 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 2,5 Auslauf: senkrecht
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Auslauf: senkrecht Klebeflansch Höhe: 6 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Länge: 230 mm
Breite: 230 mm
Höhe: 320 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Auslauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Form Aufsatzstück: eckig Schlammeimer: ja

Rost Rost Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
 Fabrikat/Type: 55149 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K239D + Ablaufkörper eint. Ferrofix, KF6 DN 100, senkr., 300x300

KESSEL-Ablaufkörper eint. Ferrofix, KF6 DN 100, senkr., 300x300, Git. L15 Der einteilige Ferrofix Bodenablauf aus Edelstahl System 185 dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, Schlammeimer und Gitterrost ausgestattet. Der Bodenablauf ist passend für dünn-schichtige Bodenbeläge -z.B. Epoxydharz- und hat einen umlaufenden Kleberand -6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet-. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit einer Ablaufleistung $\geq 2,4$ l/s bei 20 mm Aufstau.
 Ausführung
 System: 185 Schlammeimer: ja
 Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Sperrwasserhöhe: 50 mm
 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm Aufstau: 2,5 Auslauf: senkrecht
 Allgemeine Merkmale
 Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Auslauf: senkrecht Klebeflansch Höhe: 6 mm
 Geruchsverschluss: inklusive
 Abmessungen
 Länge: 300 mm
 Breite: 300 mm
 Höhe: 340 mm
 Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Auslauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Form Aufsatzstück: eckig Schlammeimer: ja
 Rost Rost Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
 Fabrikat/Type: 55150 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K239E + Ablaufkörper einteilig Ferrofix DN 100, senkr., 206x206

KESSEL-Ablaufkörper einteilig Ferrofix DN 100, senkr., 206x206, Gitterrost L15 Der einteilige Ferrofix Bodenablauf aus Edelstahl System 185 dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, Schlammeimer und Gitterrost ausgestattet. Der Bodenablauf ist passend für dünn-schichtige Bodenbeläge -z.B. Epoxydharz- und hat keinen umlaufenden Kleberand. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit einer Ablaufleistung $\geq 2,4$ l/s bei 20 mm Aufstau.
 Ausführung
 System: 185 Schlammeimer: ja
 Sperrwasserhöhe: 50 mm
 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm Aufstau: 2,5 Auslauf: senkrecht
 Allgemeine Merkmale
 Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Auslauf: senkrecht Geruchsverschluss: inklusive
 Abmessungen
 Länge: 206 mm
 Breite: 206 mm

Höhe: 320 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Auslauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Form Aufsatzstück:
eckig Schlammeimer: ja
Rost Rost Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 55151 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K239F + Ablaufkörper einteilig Ferrofix DN 100, senkr., 300x300

KESSEL-Ablaufkörper einteilig Ferrofix DN 100, senkr., 300x300, Gitterrost L15 Der einteilige Ferrofix Bodenablauf aus Edelstahl System 185 dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, Schlammeimer und Gitterrost ausgestattet. Der Bodenablauf ist passend für dünnsschichtige Bodenbeläge -z.B. Epoxydharz- und hat keinen umlaufenden Kleberand. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit einer Ablaufleistung $\geq 2,4$ l/s bei 20 mm

Aufstau.

Ausführung

System: 185 Schlammeimer: ja

Sperrwasserhöhe: 50 mm

Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 2,5 Auslauf: senkrecht

Allgemeine Merkmale

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Auslauf: senkrecht Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Länge: 300 mm

Breite: 300 mm

Höhe: 340 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Form Aufsatzstück:
eckig Schlammeimer: ja

Rost Rost Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Fabrikat/Type: 55152 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K239G + Ablaufkörper eint. Ferrofix, KF15 DN 100, waagr., 206x206

KESSEL-Ablaufkörper eint. Ferrofix, KF15 DN 100, waagr., 206x206, Git. L 15 Der einteilige Ferrofix Bodenablauf aus Edelstahl System 185 dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, Schlammeimer und Gitterrost ausgestattet. Der Bodenablauf ist passend für dünnsschichtige Bodenbeläge -z.B. Epoxydharz- und hat einen umlaufenden Kleberand -15 mm

tief und 50 mm

nach außen abgekantet-. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit einer Ablaufleistung $\geq 2,4$ l/s bei 20 mm

Aufstau.

Ausführung

System: 185 Schlammeimer: ja

Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Sperrwasserhöhe: 70 mm

Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 2,5 Auslauf: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Auslauf: waagrecht Klebeflansch Höhe: 15 mm

Geruchverschluss: inklusive

Abmessungen

Länge: 206 mm

Breite: 206 mm

Höhe: 220 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Material: Edelstahl

1.4301 -V2A- Form Aufsatzstück: eckig Schlammeimer: ja

Rost Rost Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Fabrikat/Type: 55153 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K239H + Ablaufkörper eint. Ferrofix, KF15 DN 100, waagr., 300x300

KESSEL-Ablaufkörper eint. Ferrofix, KF15 DN 100, waagr., 300x300, Git. L 15 Der einteilige Ferrofix Bodenablauf aus Edelstahl System 185 dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchverschluss, Schlammeimer und Gitterrost ausgestattet. Der Bodenablauf ist passend für dünn-schichtige Bodenbeläge -z.B. Epoxydharz- und hat einen umlaufenden Kleberand -15 mm

tief und 50 mm

nach außen abgekantet-. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit einer Ablaufleistung $\geq 2,4$ l/s bei 20 mm

Aufstau.

Ausführung

System: 185 Schlammeimer: ja

Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Sperrwasserhöhe: 70 mm

Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 2,5 Auslauf: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Auslauf: waagrecht Klebeflansch Höhe: 15 mm

Geruchverschluss: inklusive

Abmessungen

Länge: 300 mm

Breite: 300 mm

Höhe: 240 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Material: Edelstahl

1.4301 -V2A- Form Aufsatzstück: eckig Schlammeimer: ja

Rost Rost Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Fabrikat/Type: 55154 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K239I + Ablaufkörper eint. Ferrofix, KF6 DN 100, waagr., 230x230

KESSEL-Ablaufkörper eint. Ferrofix, KF6 DN 100, waagr., 230x230, Git. L15 Der einteilige Ferrofix Bodenablauf aus Edelstahl System 185 dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchverschluss, Schlammeimer und Gitterrost ausgestattet. Der Bodenablauf ist passend für dünn-schichtige Bodenbeläge -z.B. Epoxydharz- und hat einen umlaufenden Kleberand -6 mm

tief und 50 mm
 nach außen abgekantet-. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit einer Ablaufleistung $\geq 2,4$ l/s bei 20 mm
 Aufstau.
 Ausführung
 System: 185 Schlammeimer: ja
 Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Sperrwasserhöhe: 70 mm
 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
 Aufstau: 2,5 Auslauf: waagrecht
 Allgemeine Merkmale
 Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Auslauf: waagrecht Klebeflansch Höhe: 6 mm
 Geruchsverschluss: inklusive
 Abmessungen
 Länge: 230 mm
 Breite: 230 mm
 Höhe: 220 mm
 Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Auslauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Form Aufsatzstück: eckig Schlammeimer: ja
 Rost Rost Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
 Fabrikat/Type: 55155 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K239J + Ablaufkörper eint. Ferrofix, KF6 DN 100, waagr., 300x300

KESSEL-Ablaufkörper eint. Ferrofix, KF6 DN 100, waagr., 300x300, Git. L15 Der einteilige Ferrofix Bodenablauf aus Edelstahl System 185 dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, Schlammeimer und Gitterrost ausgestattet. Der Bodenablauf ist passend für dünnsschichtige Bodenbeläge -z.B. Epoxdharz- und hat einen umlaufenden Kleberand -6 mm
 tief und 50 mm
 nach außen abgekantet-. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit einer Ablaufleistung $\geq 2,4$ l/s bei 20 mm
 Aufstau.
 Ausführung
 System: 185 Schlammeimer: ja
 Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Sperrwasserhöhe: 70 mm
 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
 Aufstau: 2,5 Auslauf: waagrecht
 Allgemeine Merkmale
 Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Auslauf: waagrecht Klebeflansch Höhe: 6 mm
 Geruchsverschluss: inklusive
 Abmessungen
 Länge: 300 mm
 Breite: 300 mm
 Höhe: 240 mm
 Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Auslauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Form Aufsatzstück: eckig Schlammeimer: ja

Rost Rost Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 55156 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K239K + Ablaufkörper einteilig Ferrofix DN 100, waagr., 206x206

KESSEL-Ablaufkörper einteilig Ferrofix DN 100, waagr., 206x206, Gitterrost L15 Der einteilige Ferrofix Bodenablauf aus Edelstahl System 185 dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, Schlammeimer und Gitterrost ausgestattet. Der Bodenablauf ist passend für dünnsschichtige Bodenbeläge -z.B. Epoxydharz- und hat keinen umlaufenden Kleberand. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit einer Ablaufleistung $\geq 2,4$ l/s bei 20 mm

Aufstau.

Ausführung

System: 185 Schlammeimer: ja

Sperrwasserhöhe: 70 mm

Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 2,5 Auslauf: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Auslauf: waagrecht Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Länge: 206 mm

Breite: 206 mm

Höhe: 220 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Form Aufsatzstück:

eckig Schlammeimer: ja

Rost Rost Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Fabrikat/Type: 55157 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K239L + Ablaufkörper einteilig Ferrofix DN 100, waagr., 300x300

KESSEL-Ablaufkörper einteilig Ferrofix DN 100, waagr., 300x300, Gitterrost L15 Der einteilige Ferrofix Bodenablauf aus Edelstahl System 185 dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, Schlammeimer und Gitterrost ausgestattet. Der Bodenablauf ist passend für dünnsschichtige Bodenbeläge -z.B. Epoxydharz- und hat keinen umlaufenden Kleberand. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit einer Ablaufleistung $\geq 2,4$ l/s bei 20 mm

Aufstau.

Ausführung

System: 185 Schlammeimer: ja

Sperrwasserhöhe: 70 mm

Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 2,5 Auslauf: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Auslauf: waagrecht Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 5 kg

Gewicht brutto: 5 kg

Länge: 300 mm

Breite: 300 mm

Höhe: 240 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Form Aufsatzstück:
eckig Schlammemeier: ja
Rost Rost Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 55158 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K240 + Ferrofix Sys 200

61K240A + Grundkörper Ferrofix Sys 200, Auslauf seitlich

KESSEL-Grundkörper Ferrofix Sys 200, Auslauf seitlich Der Grundkörper Ferrofix aus Edelstahl dient in Kombination mit einem Aufsatzstück im System 200 der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet.

Ausführung

System: 200 Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 70 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Geruchverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 3,34 kg

Gewicht brutto: 3,98 kg

Länge: 280 mm

Breite: 280 mm

Höhe: 300 mm

Verpackungsmaß Länge: 425 mm

Verpackungsmaß Breite: 425 mm

Verpackungsmaß Höhe: 350 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen

Ausführung: waagrecht

Fabrikat/Type: 55350 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K240B + Boden-/Deckenablauf Ferrofix Sys 200, seidl., Gitterrost

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Ferrofix Sys 200, seidl., Gitterrost Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet.

Ausführung

System: 200 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:

Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 70 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Geruchverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 5,86 kg

Gewicht brutto: 6,6 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 280 mm

Breite: 280 mm

Verpackungsmaß Länge: 625 mm

Verpackungsmaß Breite: 403 mm

Verpackungsmaß Höhe: 490 mm

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen
 Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
 Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 190 mm
 Abdeckung Höhe: 30 mm
 Abdeckung Länge: 190 mm
 Oberfläche: gebeizt
 Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: M 125 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 200 mm
 Rahmen Länge: 200 mm
 Aufsatzstück: höhenverstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
 Fabrikat/Type: 55350.20 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K240C + Boden-/Deckenablauf Ferrofix Sys 200, seidl., Variofix

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Ferrofix Sys 200, seidl., Variofix, Gitterrost Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet.
 Ausführung
 System: 200 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 70 mm
 Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
 Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
 Geruchsverschluss: inklusive
 Abmessungen
 Höhenverstellbarkeit: 23 - 40 mm
 Gewicht netto: 8,98 kg
 Gewicht brutto: 10,78 kg
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 280 mm
 Breite: 280 mm
 Verpackungsmaß Länge: 780 mm
 Verpackungsmaß Breite: 580 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 460 mm
 Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen
 Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
 Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 190 mm
 Abdeckung Höhe: 30 mm
 Abdeckung Länge: 190 mm
 Oberfläche: gebeizt
 Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 200 mm
 Rahmen Länge: 200 mm
 Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
 Fabrikat/Type: 55350.21 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K240D + Boden-/Deckenablauf Ferrofix Sys 200, seidl., Stegrost

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Ferrofix Sys 200, seidl., Stegrost Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet.
 Ausführung
 System: 200 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 70 mm
 Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Geruchverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 8,76 kg
Gewicht brutto: 9,74 kg
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 280 mm
Breite: 280 mm
Verpackungsmaß Länge: 586 mm
Verpackungsmaß Breite: 386 mm
Verpackungsmaß Höhe: 400 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen
Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Stegrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 190 mm
Abdeckung Höhe: 30 mm
Abdeckung Länge: 190 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: M 125 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 200 mm
Rahmen Länge: 200 mm
Aufsatzstück: höhenverstellbar Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 55350.30 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K240E + Boden-/Deckenablauf Ferrofix Sys 200, seidl., Variofix

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Ferrofix Sys 200, seidl., Variofix, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet.
Ausführung
System: 200 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 70 mm
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Geruchverschluss: inklusive
Abmessungen
Höhenverstellbarkeit: 12 - 25 mm
Gewicht netto: 7,08 kg
Gewicht brutto: 8,96 kg
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 280 mm
Breite: 280 mm
Verpackungsmaß Länge: 780 mm
Verpackungsmaß Breite: 580 mm
Verpackungsmaß Höhe: 460 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen
Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 200 mm
Abdeckung Länge: 200 mm
Oberfläche: Edelstahl poliert
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R11 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 200 mm
Rahmen Länge: 200 mm
Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 55350.52 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K240F + Grundkörper Ferrofix Sys 200, Auslauf senkrecht

KESSEL-Grundkörper Ferrofix Sys 200, Auslauf senkrecht Der Grundkörper Ferrofix aus Edelstahl dient in Kombination mit einem Aufsatzstück im System 200 der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet.

Ausführung

System: 200 Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 70 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 2,61 kg

Gewicht brutto: 2,9 kg

Länge: 280 mm

Breite: 280 mm

Höhe: 231 mm

Verpackungsmaß Länge: 280 mm

Verpackungsmaß Breite: 280 mm

Verpackungsmaß Höhe: 260 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen

Ausführung: senkrecht

Fabrikat/Type: 55400 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K240G + Boden-/Deckenablauf Ferrofix Sys 200, senkrecht, Gitterrost

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Ferrofix Sys 200, senkrecht, Gitterrost Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet.

Ausführung

System: 200 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:

Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 70 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 6,45 kg

Gewicht brutto: 7,21 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 280 mm

Breite: 280 mm

Verpackungsmaß Länge: 490 mm

Verpackungsmaß Breite: 275 mm

Verpackungsmaß Höhe: 495 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen

Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 190 mm

Abdeckung Höhe: 30 mm

Abdeckung Länge: 190 mm

Oberfläche: gebeizt

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: M 125 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 200 mm

Rahmen Länge: 200 mm

Aufsatzstück: höhenverstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301

-V2A-
Fabrikat/Type: 55400.20 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K240H + Boden-/Deckenablauf Ferrofix Sys 200, senkr.,Variofix

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Ferrofix Sys 200, senkr., Variofix, Gitterrost Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet.

Ausführung

System: 200 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 70 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit: 23 - 40 mm

Gewicht netto: 8,02 kg

Gewicht brutto: 8,76 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 280 mm

Breite: 280 mm

Verpackungsmaß Länge: 625 mm

Verpackungsmaß Breite: 403 mm

Verpackungsmaß Höhe: 490 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen

Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 190 mm

Abdeckung Höhe: 30 mm

Abdeckung Länge: 190 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 200 mm

Rahmen Länge: 200 mm

Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 55400.21 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K240I + Boden-/Deckenablauf Ferrofix Sys 200, senkr., Stegrost

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Ferrofix Sys 200, senkrecht, Stegrost Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet.

Ausführung

System: 200 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:

Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 70 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 7,07 kg

Gewicht brutto: 7,42 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 280 mm

Breite: 280 mm

Verpackungsmaß Länge: 490 mm

Verpackungsmaß Breite: 275 mm

Verpackungsmaß Höhe: 495 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen
Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Stegrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 190 mm
Abdeckung Höhe: 30 mm
Abdeckung Länge: 190 mm
Oberfläche: gebeizt
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: M 125 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 200 mm
Rahmen Länge: 200 mm
Aufsatzstück: höhenverstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 55400.30 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K240J + Boden-/Deckenablauf Ferrofix Sys 200, senkr., Variofix

KESSEL-Boden-/Deckenablauf Ferrofix Sys 200, senkr., Variofix, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet.
Ausführung
System: 200 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 70 mm
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Höhenverstellbarkeit: 12 - 25 mm
Gewicht netto: 5,63 kg
Gewicht brutto: 6,62 kg
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 280 mm
Breite: 280 mm
Verpackungsmaß Länge: 568 mm
Verpackungsmaß Breite: 386 mm
Verpackungsmaß Höhe: 400 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen
Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 200 mm
Abdeckung Länge: 200 mm
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R11 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 200 mm
Rahmen Länge: 200 mm
Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 55400.52 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K240K + Grundkörper Ferrofix Sys 200, Pressfl., Auslauf seitlich

KESSEL-Grundkörper Ferrofix Sys 200, Pressfl., Auslauf seitlich Der Grundkörper Ferrofix aus Edelstahl dient in Kombination mit einem Aufsatzstück im System 200 der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet.
Ausführung
System: 200 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 70 mm
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 6,07 kg
Gewicht brutto: 6,62 kg
Länge: 420 mm
Breite: 420 mm
Höhe: 300 mm
Verpackungsmaß Länge: 425 mm
Verpackungsmaß Breite: 425 mm
Verpackungsmaß Höhe: 350 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen
Ausführung: waagrecht
Fabrikat/Type: 55550 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K240L + Bodenablauf Ferrofix Pressfl. Sys 200, seidl., Gitterrost

KESSEL-Bodenablauf Ferrofix Pressfl. Sys 200, seidl., Gitterrost Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix System 200 aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich.
Ausführung
System: 200 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen-
Sperrwasserhöhe: 70 mm
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 10,14 kg
Gewicht brutto: 11,13 kg
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 420 mm
Breite: 420 mm
Verpackungsmaß Länge: 586 mm
Verpackungsmaß Breite: 386 mm
Verpackungsmaß Höhe: 400 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen
Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 190 mm
Abdeckung Höhe: 30 mm
Abdeckung Länge: 190 mm
Oberfläche: gebeizt
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: M 125 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 200 mm
Rahmen Länge: 200 mm
Aufsatzstück: höhenverstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 55550.20 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K240M + Bodenablauf Ferrofix Pressfl. Sys 200, seidl.,Variofix

KESSEL-Bodenablauf Ferrofix Pressfl. Sys 200, seidl., Variofix, Gitterrost Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix System 200 aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich.

Ausführung

System: 200 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 70 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit: 23 - 40 mm

Gewicht netto: 11,54 kg

Gewicht brutto: 13,43 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 420 mm

Breite: 420 mm

Verpackungsmaß Länge: 780 mm

Verpackungsmaß Breite: 580 mm

Verpackungsmaß Höhe: 460 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen

Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 190 mm

Abdeckung Höhe: 30 mm

Abdeckung Länge: 190 mm

Oberfläche: gebeizt

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 200 mm

Rahmen Länge: 200 mm

Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 55550.21 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K240N + Bodenablauf Ferrofix Pressfl. Sys 200, seidl., Stegrost

KESSEL-Bodenablauf Ferrofix Pressfl. Sys 200, seidl., Stegrost Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix System 200 aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich.

Ausführung

System: 200 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:

Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen-

Sperrwasserhöhe: 70 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 11,24 kg

Gewicht brutto: 12,23 kg
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 420 mm
Breite: 420 mm
Verpackungsmaß Länge: 586 mm
Verpackungsmaß Breite: 386 mm
Verpackungsmaß Höhe: 400 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen
Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Stegrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 190 mm
Abdeckung Höhe: 30 mm
Abdeckung Länge: 190 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: M 125 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 200 mm
Rahmen Länge: 200 mm
Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 55550.30 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K2400 + Bodenablauf Ferrofix Pressfl. Sys 200, seitr., Variofix

KESSEL-Bodenablauf Ferrofix Pressfl. Sys 200, seitr., Variofix, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix System 200 aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich.
Ausführung
System: 200 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 70 mm
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Höhenverstellbarkeit: 12 - 25 mm
Gewicht netto: 9,56 kg
Gewicht brutto: 11,45 kg
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 420 mm
Breite: 420 mm
Verpackungsmaß Länge: 780 mm
Verpackungsmaß Breite: 580 mm
Verpackungsmaß Höhe: 460 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen
Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 200 mm
Abdeckung Länge: 200 mm
Oberfläche: Edelstahl poliert
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R11 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 200 mm
Rahmen Länge: 200 mm
Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 55550.52 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K240P + Grundkörper Ferrofix Sys 200, Klebeflansch, Auslauf seitlich

KESSEL-Grundkörper Ferrofix Sys 200, Klebeflansch, Auslauf seitlich Der Grundkörper Ferrofix aus Edelstahl dient in Kombination mit einem Aufsatzstück im System 200 der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet.

Ausführung

System: 200 Abdichtung am Grundkörper: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-

Sperrwasserhöhe: 70 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Geruchverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 5 kg

Gewicht brutto: 5,3 kg

Länge: 420 mm

Breite: 420 mm

Höhe: 300 mm

Verpackungsmaß Länge: 425 mm

Verpackungsmaß Breite: 425 mm

Verpackungsmaß Höhe: 290 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen

Ausführung: waagrecht

Fabrikat/Type: 55550-KF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K240Q + Grundkörper Ferrofix Sys 200, Pressfl., Auslauf senkrecht

KESSEL-Grundkörper Ferrofix Sys 200, Pressfl., Auslauf senkrecht Der Grundkörper Ferrofix aus Edelstahl dient in Kombination mit einem Aufsatzstück im System 200 der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet.

Ausführung

System: 200 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von

wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 70 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Geruchverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 4,96 kg

Gewicht brutto: 5,87 kg

Länge: 420 mm

Breite: 420 mm

Höhe: 231 mm

Verpackungsmaß Länge: 420 mm

Verpackungsmaß Breite: 420 mm

Verpackungsmaß Höhe: 340 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen

Ausführung: senkrecht

Fabrikat/Type: 55600 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K240R + Bodenablauf Ferrofix Pressfl. Sys 200, senkrecht, Gitterrost

KESSEL-Bodenablauf Ferrofix Pressfl. Sys 200, senkrecht, Gitterrost Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix System 200 aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich.

Ausführung

System: 200 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:

Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen-

Sperrwasserhöhe: 70 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 9,12 kg

Gewicht brutto: 9,86 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 420 mm

Breite: 420 mm

Verpackungsmaß Länge: 625 mm

Verpackungsmaß Breite: 403 mm

Verpackungsmaß Höhe: 490 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen

Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 190 mm

Abdeckung Höhe: 30 mm

Abdeckung Länge: 190 mm

Oberfläche: gebeizt

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: M 125 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 200 mm

Rahmen Länge: 200 mm

Aufsatzstück: höhenverstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301

-V2A-

Fabrikat/Type: 55600.20 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K240S + Bodenablauf Ferrofix Pressfl. Sys 200, senkr.,Variofix

KESSEL-Bodenablauf Ferrofix Pressfl. Sys 200, senkr., Variofix, Gitterrost Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix System 200 aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich.

Ausführung

System: 200 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd-

nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung

von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 70 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit: 23 - 40 mm

Gewicht netto: 10,37 kg
Gewicht brutto: 12,22 kg
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 420 mm
Breite: 420 mm
Verpackungsmaß Länge: 780 mm
Verpackungsmaß Breite: 580 mm
Verpackungsmaß Höhe: 460 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen
Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 190 mm
Abdeckung Höhe: 30 mm
Abdeckung Länge: 190 mm
Oberfläche: gebeizt
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 200 mm
Rahmen Länge: 200 mm
Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 55600.21 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K240T + Bodenablauf Ferrofix Pressfl. Sys 200, senkrecht, Stegrost

KESSEL-Bodenablauf Ferrofix Pressfl. Sys 200, senkrecht, Stegrost Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix System 200 aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich.

Ausführung
System: 200 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Abdichtung am Grundkörper:
Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen-
Sperrwasserhöhe: 70 mm
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 9,39 kg
Gewicht brutto: 10,13 kg
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 420 mm
Breite: 420 mm
Verpackungsmaß Länge: 625 mm
Verpackungsmaß Breite: 403 mm
Verpackungsmaß Höhe: 490 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen
Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Stegrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 190 mm
Abdeckung Höhe: 30 mm
Abdeckung Länge: 190 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: M 125 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 200 mm
Rahmen Länge: 200 mm
Aufsatzstück: höhenverstellbar Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 55600.30 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K240U + Bodenablauf Ferrofix Pressfl. Sys 200, senkr., Variofix

KESSEL-Bodenablauf Ferrofix Pressfl. Sys 200, senkr., Variofix, Schlitzrost Der Boden-/Deckenablauf Ferrofix System 200 aus Edelstahl dient der Punktentwässerung und ist mit einem Pressdichtungsflansch sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Pressdichtungsflansch mit Bolzen und Schrauben aus Edelstahl dient dem Einklemmen oder Aufschweißen von Bitumen- und Polymerbitumenbahnen sowie Kunststoff- und Elastomer-Dichtungsbahnen. Für wasserdichte Abdichtungen dürfen nur vom Hersteller geprüfte Dichtungsbahnen verwendet werden. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Mit Anschlussmöglichkeit für Potentialausgleich.

Ausführung

System: 200 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Abdichtung am Grundkörper: Pressdichtungsflansch -geeignet zur Ausbildung von wasserdichten Abdichtungen- Sperrwasserhöhe: 70 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit: 12 - 25 mm

Gewicht netto: 8,52 kg

Gewicht brutto: 10,4 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 420 mm

Breite: 420 mm

Verpackungsmaß Länge: 780 mm

Verpackungsmaß Breite: 580 mm

Verpackungsmaß Höhe: 460 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen

Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 200 mm

Abdeckung Länge: 200 mm

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R11 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 200 mm

Rahmen Länge: 200 mm

Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 55600.52 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K240V + Grundkörper Ferrofix Sys 200, Klebeflansch, Auslauf senkr.

KESSEL-Grundkörper Ferrofix Sys 200, Klebeflansch, Auslauf senkrecht Der Grundkörper Ferrofix aus Edelstahl dient in Kombination mit einem Aufsatzstück im System 200 der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss, einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet.

Ausführung

System: 200 Abdichtung am Grundkörper: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Sperrwasserhöhe: 70 mm

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 4 kg

Gewicht brutto: 4,3 kg

Länge: 420 mm

Breite: 420 mm

Höhe: 231 mm

Verpackungsmaß Länge: 425 mm

Verpackungsmaß Breite: 425 mm

Verpackungsmaß Höhe: 240 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen

Ausführung: senkrecht

Fabrikat/Type: 55600-KF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K241 + Sanierungsablauf Ferrofix

61K241A + Sanierungsablauf Ferrofix DN 50, seitlich, Gitterrost, L 15

KESSEL-Sanierungsablauf Ferrofix DN 50, seitlich, Gitterrost, L 15 Der Sanierungsablauf Ferrofix aus Edelstahl ist mit einem seitlichen Auslauf DN 50 sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss ausgestattet.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm

Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 0,8

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 50 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 1 kg

Gewicht brutto: 3,1 kg

Bauhöhe max.: 107 mm

Länge: 223 mm

Breite: 148 mm

Höhe: 107 mm

Verpackungsmaß Länge: 254 mm

Verpackungsmaß Breite: 147 mm

Verpackungsmaß Höhe: 100 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen

Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 138 mm

Abdeckung Länge: 138 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 148 mm

Rahmen Länge: 148 mm

Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Fabrikat/Type: 59305 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K241B + Sanierungsablauf Ferrofix Klebefl., DN 50, seitl.,Gitterrost

KESSEL-Sanierungsablauf Ferrofix Klebefl., DN 50, seitlich, Gitterrost Der Sanierungsablauf Ferrofix aus Edelstahl ist mit einem seitlichen Auslauf DN 50 sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss ausgestattet.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-

Sperrwasserhöhe: 50 mm

Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 0,8

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 50 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 4 kg

Gewicht brutto: 4,3 kg

Bauhöhe max.: 107 mm
 Länge: 273 mm
 Breite: 248 mm
 Höhe: 107 mm
 Verpackungsmaß Länge: 270 mm
 Verpackungsmaß Breite: 250 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 110 mm
 Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen
 Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
 Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 138 mm
 Abdeckung Länge: 138 mm
 Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 148 mm
 Rahmen Länge: 148 mm
 Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
 Fabrikat/Type: 59315 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K241C + Sanierungsablauf Ferrofix DN 50, seitlich, Schlitzrost, K 3

KESSEL-Sanierungsablauf Ferrofix DN 50, seitlich, Schlitzrost, K 3 Der Sanierungsablauf Ferrofix aus Edelstahl ist mit einem seitlichen Auslauf DN 50 sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss ausgestattet.
 Ausführung
 System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Sperrwasserhöhe: 50 mm
 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
 Aufstau: 0,8
 Allgemeine Merkmale
 Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 50 mm
 Geruchsverschluss: inklusive
 Abmessungen
 Gewicht netto: 3 kg
 Gewicht brutto: 3,1 kg
 Bauhöhe max.: 100 mm
 Länge: 223 mm
 Breite: 148 mm
 Höhe: 100 mm
 Verpackungsmaß Länge: 254 mm
 Verpackungsmaß Breite: 147 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 100 mm
 Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen
 Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
 Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 138 mm
 Abdeckung Länge: 138 mm
 Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 148 mm
 Rahmen Länge: 148 mm
 Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
 Fabrikat/Type: 59325 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K241D + Sanierungsablauf Ferrofix Klebefl., DN 50, seitlich

KESSEL-Sanierungsablauf Ferrofix Klebefl., DN 50, seitlich, Schlitzrost Der Sanierungsablauf Ferrofix aus Edelstahl ist mit einem seitlichen Auslauf DN 50 sowie einem herausnehmbaren Geruchsverschluss ausgestattet.
 Ausführung
 System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-

Sperrwasserhöhe: 50 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 0,8
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 50 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 4 kg
Gewicht brutto: 4,3 kg
Bauhöhe max.: 100 mm
Länge: 273 mm
Breite: 248 mm
Höhe: 100 mm
Verpackungsmaß Länge: 254 mm
Verpackungsmaß Breite: 147 mm
Verpackungsmaß Höhe: 100 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Edelstahl 1.4301 -V2A- Stutzen
Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 138 mm
Abdeckung Länge: 138 mm
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 148 mm
Rahmen Länge: 148 mm
Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 59335 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K243 + Schlitzrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm

61K243B + Schlitzrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 17x1000mm

KESSEL-Schlitzrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 17x1000mm, mittig Die Schlitzrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für Abdichtung im Verbund und hat einen umlaufenden Kleberand -15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Position Sinkkasten: mittig
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Klebeflansch Höhe: 15 mm
Abmessungen
Länge: 1000 mm
Breite: 17 mm
Höhe: 75 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 200 mm
Abdeckung Länge: 200 mm
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Schlitzbreite: 17 mm

Fabrikat/Type: 6002100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K243C + Schlitzrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 17x1000 mm

KESSEL-Schlitzrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 17x1000 mm, außen Die Schlitzrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für Abdichtung im Verbund und hat einen umlaufenden Kleberand -15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen.

Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Position Sinkkasten: außen

Allgemeine Merkmale

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm

Klebeflansch Höhe: 15 mm

Abmessungen

Gewicht netto: 9 kg

Gewicht brutto: 9 kg

Länge: 1700 mm

Breite: 17 mm

Höhe: 75 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 200 mm

Abdeckung Länge: 200 mm

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Schlitzbreite: 17 mm

Fabrikat/Type: 6002101 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K243D + Schlitzrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 17x1400mm

KESSEL-Schlitzrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 17x1400mm, mittig Die Schlitzrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für Abdichtung im Verbund und hat einen umlaufenden Kleberand -15 mm tief und 50 mm

nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen.

Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-

Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Position Sinkkasten: mittig

Allgemeine Merkmale

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm

Klebeflansch Höhe: 15 mm

Abmessungen

Länge: 1400 mm

Breite: 17 mm

Höhe: 75 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 200 mm

Abdeckung Länge: 200 mm

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Schlitzbreite: 17 mm

Fabrikat/Type: 6002140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K243E + Schlitzrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 17x1400 mm

KESSEL-Schlitzrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 17x1400 mm, außen Die Schlitzrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm -im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für Abdichtung im Verbund und hat einen umlaufenden Kleberand -15 mm tief und 50 mm

nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen.

Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-

Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Position Sinkkasten: außen

Allgemeine Merkmale

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm

Klebeflansch Höhe: 15 mm

Abmessungen

Länge: 1400 mm

Breite: 17 mm

Höhe: 75 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 200 mm

Abdeckung Länge: 200 mm

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Schlitzbreite: 17 mm

Fabrikat/Type: 6002141 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K243F + Schlitzrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 17x2000mm

KESSEL-Schlitzrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 17x2000mm, mittig Die Schlitzrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm

-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für Abdichtung im Verbund und hat einen umlaufenden Kleberand -15 mm tief und 50 mm

nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen.

Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-

Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Position Sinkkasten: mittig

Allgemeine Merkmale

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm

Klebeflansch Höhe: 15 mm

Abmessungen

Länge: 2000 mm

Breite: 17 mm

Höhe: 75 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 200 mm

Abdeckung Länge: 200 mm

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Schlitzbreite: 17 mm

Fabrikat/Type: 6002200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K243G + Schlitzrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 17x2000 mm

KESSEL-Schlitzrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 17x2000 mm, außen Die Schlitzrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm

-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für Abdichtung im Verbund und hat einen umlaufenden Kleberand -15 mm tief und 50 mm

nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen.

Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-

Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Position Sinkkasten: außen

Allgemeine Merkmale

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm

Klebeflansch Höhe: 15 mm

Abmessungen

Länge: 2000 mm

Breite: 17 mm

Höhe: 75 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 200 mm

Abdeckung Länge: 200 mm

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Schlitzbreite: 17 mm

Fabrikat/Type: 6002201 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K243H + Schlitzrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 17x3000mm

KESSEL-Schlitzrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 17x3000mm, mittig Die Schlitzrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für Abdichtung im Verbund und hat einen umlaufenden Kleberand -15 mm tief und 50 mm

nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen.

Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-

Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Position Sinkkasten: mittig

Allgemeine Merkmale

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm

Klebeflansch Höhe: 15 mm

Abmessungen

Gewicht netto: 21 kg

Gewicht brutto: 21 kg

Länge: 3000 mm

Breite: 17 mm

Höhe: 75 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 200 mm

Abdeckung Länge: 200 mm

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Schlitzbreite: 17 mm

Fabrikat/Type: 6002300 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K2431 + Schlitzrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 17x3000 mm

KESSEL-Schlitzrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 17x3000 mm, außen Die Schlitzrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm

-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für Abdichtung im Verbund und hat einen umlaufenden Kleberand -15 mm tief und 50 mm

nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen.

Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-

Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Position Sinkkasten: außen

Allgemeine Merkmale

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm

Klebeflansch Höhe: 15 mm

Abmessungen

Länge: 3000 mm

Breite: 17 mm

Höhe: 75 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 200 mm

Abdeckung Länge: 200 mm

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Schlitzbreite: 17 mm

Fabrikat/Type: 6002301 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K243J + Schlitzrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 17x4000mm

KESSEL-Schlitzrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 17x4000mm, mittig Die Schlitzrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für Abdichtung im Verbund und hat einen umlaufenden Kleberand -15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Position Sinkkasten: mittig
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Klebeflansch Höhe: 15 mm
Abmessungen
Länge: 4000 mm
Breite: 17 mm
Höhe: 75 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 200 mm
Abdeckung Länge: 200 mm
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Schlitzbreite: 17 mm

Fabrikat/Type: 6002400 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K243K + Schlitzrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 17x4000 mm

KESSEL-Schlitzrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 17x4000 mm, außen Die Schlitzrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für Abdichtung im Verbund und hat einen umlaufenden Kleberand -15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Position Sinkkasten: außen
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Klebeflansch Höhe: 15 mm
Abmessungen
Länge: 4000 mm

Breite: 17 mm
Höhe: 75 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 200 mm
Abdeckung Länge: 200 mm
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Schlitzbreite: 17 mm

Fabrikat/Type: 6002401 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K244 + Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm

61K244A + Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 156 x 514 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 156 x 514 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für Abdichtung im Verbund und hat einen umlaufenden Kleberand -15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Klebeflansch Höhe: 15 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 4 kg
Gewicht brutto: 4 kg
Länge: 514 mm
Breite: 156 mm
Höhe: 60 mm
Verpackungsmaß Länge: 542 mm
Verpackungsmaß Breite: 158 mm
Verpackungsmaß Höhe: 55 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6015050 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K244B + Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 156 x 1014 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 156 x 1014 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für Abdichtung im Verbund und hat einen umlaufenden Kleberand -15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist geeignet zur

Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Klebeflansch Höhe: 15 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 7 kg
Gewicht brutto: 7 kg
Länge: 1014 mm
Breite: 156 mm
Höhe: 60 mm
Verpackungsmaß Länge: 1120 mm
Verpackungsmaß Breite: 400 mm
Verpackungsmaß Höhe: 270 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6015100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K244C + Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 156 x 1514 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 156 x 1514 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm -im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für Abdichtung im Verbund und hat einen umlaufenden Kleberand -15 mm tief und 50 mm
nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Klebeflansch Höhe: 15 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 9 kg
Gewicht brutto: 9 kg
Länge: 1514 mm
Breite: 156 mm
Höhe: 60 mm
Verpackungsmaß Länge: 1760 mm
Verpackungsmaß Breite: 330 mm
Verpackungsmaß Höhe: 350 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6015150 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K244D + Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 156 x 2014 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 156 x 2014 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für Abdichtung im Verbund und hat einen umlaufenden Kleberand -15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Klebeflansch Höhe: 15 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 12 kg
Gewicht brutto: 12 kg
Länge: 2014 mm
Breite: 156 mm
Höhe: 60 mm
Verpackungsmaß Länge: 2260 mm
Verpackungsmaß Breite: 330 mm
Verpackungsmaß Höhe: 350 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6015200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K244E + Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 156 x 2514 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 156 x 2514 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für Abdichtung im Verbund und hat einen umlaufenden Kleberand -15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Klebeflansch Höhe: 15 mm
Abmessungen

Länge: 2514 mm
Breite: 156 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6015250 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K244F + Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 156 x 3014 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 156 x 3014 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für Abdichtung im Verbund und hat einen umlaufenden Kleberand -15 mm tief und 50 mm
nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Klebeflansch Höhe: 15 mm
Abmessungen
Länge: 3014 mm
Breite: 156 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6015300 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K244G + Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 200 x 550 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 200 x 550 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für Abdichtung im Verbund und hat einen umlaufenden Kleberand -15 mm tief und 50 mm
nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm

Klebeflansch Höhe: 15 mm
Abmessungen
Länge: 550 mm
Breite: 200 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6020050 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K244H + Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 200 x 1050 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 200 x 1050 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für Abdichtung im Verbund und hat einen umlaufenden Kleberand -15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Klebeflansch Höhe: 15 mm
Abmessungen
Länge: 1050 mm
Breite: 200 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6020100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K244I + Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 200 x 1550 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 200 x 1550 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für Abdichtung im Verbund und hat einen umlaufenden Kleberand -15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I

Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Klebeflansch Höhe: 15 mm
Abmessungen
Länge: 1550 mm
Breite: 200 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6020150 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K244J + Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 200 x 2050 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 200 x 2050 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für Abdichtung im Verbund und hat einen umlaufenden Kleberand -15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Klebeflansch Höhe: 15 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 23 kg
Gewicht brutto: 23 kg
Länge: 2050 mm
Breite: 200 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6020200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K244K + Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 200 x 2550 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 200 x 2550 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für Abdichtung im Verbund und hat einen umlaufenden Kleberand -15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle

Wassereinwirkungsklassen.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Klebeflansch Höhe: 15 mm
Abmessungen
Länge: 2550 mm
Breite: 200 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6020250 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K244L + Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 200 x 3050 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 200 x 3050 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für Abdichtung im Verbund und hat einen umlaufenden Kleberand -15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Klebeflansch Höhe: 15 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 34 kg
Gewicht brutto: 34 kg
Länge: 3050 mm
Breite: 200 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6020300 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K244M + Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 300 x 550 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 300 x 550 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist

passend für Abdichtung im Verbund und hat einen umlaufenden Kleberand -15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Klebeflansch Höhe: 15 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 9 kg
Gewicht brutto: 9 kg
Länge: 550 mm
Breite: 300 mm
Höhe: 60 mm
Verpackungsmaß Länge: 547 mm
Verpackungsmaß Breite: 300 mm
Verpackungsmaß Höhe: 58 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6030050 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K244N + Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 300 x 1050 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 300 x 1050 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm -im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für Abdichtung im Verbund und hat einen umlaufenden Kleberand -15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Klebeflansch Höhe: 15 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 16 kg
Gewicht brutto: 16 kg
Länge: 1050 mm
Breite: 300 mm
Höhe: 60 mm
Verpackungsmaß Länge: 1190 mm
Verpackungsmaß Breite: 460 mm
Verpackungsmaß Höhe: 340 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6030100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K244O + Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 300 x 1550 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 300 x 1550 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur
Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist
passend für Abdichtung im Verbund und hat einen umlaufenden Kleberand -15 mm
tief und 50 mm
nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist geeignet zur
Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle
Wassereinwirkungsklassen.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Klebeflansch Höhe: 15 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 21 kg
Gewicht brutto: 25 kg
Länge: 1550 mm
Breite: 300 mm
Höhe: 60 mm
Verpackungsmaß Länge: 1700 mm
Verpackungsmaß Breite: 480 mm
Verpackungsmaß Höhe: 350 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN
51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6030150 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K244P + Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 300 x 2050 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 300 x 2050 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur
Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist
passend für Abdichtung im Verbund und hat einen umlaufenden Kleberand -15 mm
tief und 50 mm
nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist geeignet zur
Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle
Wassereinwirkungsklassen.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Klebeflansch Höhe: 15 mm
Abmessungen

Gewicht netto: 31 kg
Gewicht brutto: 31 kg
Länge: 2050 mm
Breite: 300 mm
Höhe: 60 mm
Verpackungsmaß Länge: 2180 mm
Verpackungsmaß Breite: 490 mm
Verpackungsmaß Höhe: 350 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6030200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K244Q + Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 300 x 2550 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 300 x 2550 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für Abdichtung im Verbund und hat einen umlaufenden Kleberand -15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Klebeflansch Höhe: 15 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 38 kg
Gewicht brutto: 38 kg
Länge: 2550 mm
Breite: 300 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6030250 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K244R + Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 300 x 3050 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 300 x 3050 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für Abdichtung im Verbund und hat einen umlaufenden Kleberand -15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist geeignet zur

Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Klebeflansch Höhe: 15 mm
Abmessungen
Länge: 3050 mm
Breite: 300 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6030300 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K244S + Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 400 x 550 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 400 x 550 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm -im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für Abdichtung im Verbund und hat einen umlaufenden Kleberand -15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Klebeflansch Höhe: 15 mm
Abmessungen
Länge: 550 mm
Breite: 400 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6040050 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K244T + Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 400 x 1050 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 400 x 1050 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm -im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für Abdichtung im Verbund und hat einen umlaufenden Kleberand -15 mm

tief und 50 mm
nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist geeignet zur
Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle
Wassereinwirkungsklassen.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Klebeflansch Höhe: 15 mm
Abmessungen
Länge: 1050 mm
Breite: 400 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN
51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6040100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K244U + Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 400 x 1550 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 400 x 1550 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur
Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist
passend für Abdichtung im Verbund und hat einen umlaufenden Kleberand -15 mm
tief und 50 mm
nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist geeignet zur
Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle
Wassereinwirkungsklassen.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Klebeflansch Höhe: 15 mm
Abmessungen
Länge: 1550 mm
Breite: 400 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN
51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6040150 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K244V + Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 400 x 2050 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 400 x 2050 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur

Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für Abdichtung im Verbund und hat einen umlaufenden Kleberand -15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehungen. Der Klebeflansch ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Klebeflansch Höhe: 15 mm
Abmessungen
Länge: 2050 mm
Breite: 400 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6040200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K244W + Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 400 x 2550 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 400 x 2550 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm -im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für Abdichtung im Verbund und hat einen umlaufenden Kleberand -15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehungen. Der Klebeflansch ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Klebeflansch Höhe: 15 mm
Abmessungen
Länge: 2550 mm
Breite: 400 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6040250 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K244X + Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 400 x 3050 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 400 x 3050 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur
Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist
passend für Abdichtung im Verbund und hat einen umlaufenden Kleberand -15 mm
tief und 50 mm
nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist geeignet zur
Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle
Wassereinwirkungsklassen.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Klebeflansch Höhe: 15 mm
Abmessungen
Länge: 3050 mm
Breite: 400 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN
51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6040300 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K245 + Bodenwanne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm

61K245A + Bodenwanne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 350 x 350 mm

KESSEL-Bodenwanne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 350 x 350 mm
Die Bodenwanne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur
Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist
passend für Abdichtung im Verbund und hat einen umlaufenden Kleberand -15 mm
tief und 50 mm
nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist geeignet zur
Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle
Wassereinwirkungsklassen.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Klebeflansch Höhe: 15 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 8 kg
Gewicht brutto: 8 kg
Länge: 350 mm
Breite: 350 mm
Höhe: 60 mm
Verpackungsmaß Länge: 600 mm
Verpackungsmaß Breite: 200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 80 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN

51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6035035 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K245B + Bodenwanne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 500 x 500 mm

KESSEL-Bodenwanne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 500 x 500 mm
Die Bodenwanne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur
Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist
passend für Abdichtung im Verbund und hat einen umlaufenden Kleberand -15 mm
tief und 50 mm
nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist geeignet zur
Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle
Wassereinwirkungsklassen.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Klebeflansch Höhe: 15 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 17 kg
Gewicht brutto: 17 kg
Länge: 500 mm
Breite: 500 mm
Höhe: 60 mm
Verpackungsmaß Länge: 700 mm
Verpackungsmaß Breite: 550 mm
Verpackungsmaß Höhe: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN
51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6050050 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K245C + Bodenwanne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 500 x 1000 mm

KESSEL-Bodenwanne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 500 x 1000 mm
Die Bodenwanne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur
Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist
passend für Abdichtung im Verbund und hat einen umlaufenden Kleberand -15 mm
tief und 50 mm
nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist geeignet zur
Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle
Wassereinwirkungsklassen.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Klebeflansch Höhe: 15 mm

Abmessungen
Gewicht netto: 23 kg
Gewicht brutto: 23 kg
Länge: 1000 mm
Breite: 500 mm
Höhe: 60 mm
Verpackungsmaß Länge: 1000 mm
Verpackungsmaß Breite: 750 mm
Verpackungsmaß Höhe: 300 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6050100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K245D + Bodenwanne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 600 x 600 mm

KESSEL-Bodenwanne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 600 x 600 mm
Die Bodenwanne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für Abdichtung im Verbund und hat einen umlaufenden Kleberand -15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist geeignet zur Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle Wassereinwirkungsklassen.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Klebeflansch Höhe: 15 mm
Abmessungen
Länge: 600 mm
Breite: 600 mm
Höhe: 60 mm
Verpackungsmaß Länge: 600 mm
Verpackungsmaß Breite: 600 mm
Verpackungsmaß Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6060600 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K245E + Bodenwanne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 800 x 800 mm

KESSEL-Bodenwanne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 800 x 800 mm
Die Bodenwanne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für Abdichtung im Verbund und hat einen umlaufenden Kleberand -15 mm

tief und 50 mm
nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist geeignet zur
Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle
Wassereinwirkungsklassen.

Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm

Klebeflansch Höhe: 15 mm

Abmessungen

Gewicht netto: 30 kg

Gewicht brutto: 30 kg

Länge: 800 mm

Breite: 800 mm

Höhe: 60 mm

Verpackungsmaß Länge: 800 mm

Verpackungsmaß Breite: 800 mm

Verpackungsmaß Höhe: 60 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Farbe: silber

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Aufsatzstück

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Fabrikat/Type: 6080800 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K245F + Bodenwanne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 1000 x 1000 mm

KESSEL-Bodenwanne Ferrofix Klebeflansch H: 15 mm, 1000 x 1000 mm

Die Bodenwanne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm

-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur
Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist
passend für Abdichtung im Verbund und hat einen umlaufenden Kleberand -15 mm

tief und 50 mm

nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist geeignet zur
Anbindung von Abdichtungen im Verbund, gemäß DIN 18534, für alle
Wassereinwirkungsklassen.

Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-

Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm

Klebeflansch Höhe: 15 mm

Abmessungen

Gewicht netto: 53 kg

Gewicht brutto: 53 kg

Länge: 1000 mm

Breite: 1000 mm

Höhe: 60 mm

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1100 mm

Verpackungsmaß Höhe: 500 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Farbe: silber

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Aufsatzstück

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Fabrikat/Type: 6000100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K246 + Schlitzrinne Ferrofix ohne Klebeflansch

61K246A + Schlitzrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 17 x 1000mm, mittig

KESSEL-Schlitzrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 17 x 1000 mm, mittig Die Schlitzrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet.

Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Position Sinkkasten: mittig

Allgemeine Merkmale

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm

Abmessungen

Länge: 1000 mm

Breite: 17 mm

Höhe: 75 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 200 mm

Abdeckung Länge: 200 mm

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Schlitzbreite: 17 mm

Fabrikat/Type: 6102100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K246B + Schlitzrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 17 x 1000 mm, außen

KESSEL-Schlitzrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 17 x 1000 mm, außen Die Schlitzrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet.

Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Position Sinkkasten: außen

Allgemeine Merkmale

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm

Abmessungen

Länge: 1000 mm

Breite: 17 mm

Höhe: 75 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 200 mm

Abdeckung Länge: 200 mm

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Schlitzbreite: 17 mm

Fabrikat/Type: 6102101 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K246C + Schlitzrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 17 x 1400mm, mittig

KESSEL-Schlitzrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 17 x 1400 mm, mittig Die Schlitzrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet.

Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Position Sinkkasten: mittig

Allgemeine Merkmale

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm

Abmessungen

Länge: 1400 mm

Breite: 17 mm

Höhe: 75 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 200 mm

Abdeckung Länge: 200 mm

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Schlitzbreite: 17 mm

Fabrikat/Type: 6102140 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K246D + Schlitzrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 17 x 1400 mm, außen

KESSEL-Schlitzrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 17 x 1400 mm, außen Die Schlitzrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet.

Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Position Sinkkasten: außen

Allgemeine Merkmale

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm

Abmessungen

Länge: 1400 mm

Breite: 17 mm

Höhe: 75 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 200 mm

Abdeckung Länge: 200 mm

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Schlitzbreite: 17 mm

Fabrikat/Type: 6102141 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K246E + Schlitzrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 17 x 2000mm, mittig

KESSEL-Schlitzrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 17 x 2000 mm, mittig Die Schlitzrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet.

Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Position Sinkkasten: mittig
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Abmessungen
Länge: 2000 mm
Breite: 17 mm
Höhe: 75 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 200 mm
Abdeckung Länge: 200 mm
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Schlitzbreite: 17 mm

Fabrikat/Type: 6102200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K246F + Schlitzrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 17 x 2000 mm, außen

KESSEL-Schlitzrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 17 x 2000 mm, außen Die Schlitzrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet.

Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Position Sinkkasten: außen

Allgemeine Merkmale

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm

Abmessungen

Länge: 2000 mm

Breite: 17 mm

Höhe: 75 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 200 mm

Abdeckung Länge: 200 mm

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Schlitzbreite: 17 mm

Fabrikat/Type: 6102201 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K246G + Schlitzrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 17 x 3000mm, mittig

KESSEL-Schlitzrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 17 x 3000 mm, mittig Die Schlitzrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet.

Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Position Sinkkasten: mittig

Allgemeine Merkmale

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm

Abmessungen

Länge: 3000 mm

Breite: 17 mm

Höhe: 75 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 200 mm

Abdeckung Länge: 200 mm

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Schlitzbreite: 17 mm

Fabrikat/Type: 6102300 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K246H + Schlitzrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 17 x 3000 mm, außen

KESSEL-Schlitzrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 17 x 3000 mm, außen Die Schlitzrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet.

Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Position Sinkkasten: außen

Allgemeine Merkmale

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm

Abmessungen

Länge: 3000 mm

Breite: 17 mm

Höhe: 75 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 200 mm

Abdeckung Länge: 200 mm

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Schlitzbreite: 17 mm

Fabrikat/Type: 6102301 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K246I + Schlitzrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 17 x 4000mm, mittig

KESSEL-Schlitzrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 17 x 4000 mm, mittig Die Schlitzrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet.

Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Position Sinkkasten: mittig

Allgemeine Merkmale

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm

Abmessungen

Länge: 4000 mm

Breite: 17 mm

Höhe: 75 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 200 mm

Abdeckung Länge: 200 mm

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Schlitzbreite: 17 mm

Fabrikat/Type: 6102400 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K246J + Schlitzrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 17 x 4000 mm, außen

KESSEL-Schlitzrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 17 x 4000 mm, außen Die Schlitzrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet.

Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Position Sinkkasten: außen

Allgemeine Merkmale

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm

Abmessungen

Länge: 4000 mm

Breite: 17 mm

Höhe: 75 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 200 mm

Abdeckung Länge: 200 mm

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Schlitzbreite: 17 mm

Fabrikat/Type: 6102401 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K247 + Kastenrinne Ferrofix ohne Klebeflansch

61K247A + Kastenrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 156 x 514 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 156 x 514 mm

Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm

-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet.

Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm

Abmessungen

Länge: 514 mm

Breite: 156 mm

Höhe: 60 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Farbe: silber

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Fabrikat/Type: 6115050 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K247B + Kastenrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 156 x 1014 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 156 x 1014 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Abmessungen
Länge: 1014 mm
Breite: 156 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6115100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K247C + Kastenrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 156 x 1514 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 156 x 1514 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Abmessungen
Länge: 1514 mm
Breite: 156 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6115150 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K247D + Kastenrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 156 x 2014 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 156 x 2014 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Abmessungen

Länge: 2014 mm
Breite: 156 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6115200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K247E + Kastenrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 156 x 2514 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 156 x 2514 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Abmessungen
Länge: 2511 mm
Breite: 156 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6115250 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K247F + Kastenrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 156 x 3014 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 156 x 3014 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 16 kg
Gewicht brutto: 16 kg
Länge: 3011 mm
Breite: 156 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6115300 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K247G + Kastenrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 200 x 550 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 200 x 550 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur
Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Abmessungen
Länge: 550 mm
Breite: 200 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN
51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6120050 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K247H + Kastenrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 200 x 1050 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 200 x 1050 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur
Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Abmessungen
Länge: 1050 mm
Breite: 200 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN
51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6120100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K247I + Kastenrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 200 x 1550 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 200 x 1550 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet.

Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm

Abmessungen

Länge: 1550 mm

Breite: 200 mm

Höhe: 60 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Farbe: silber

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Fabrikat/Type: 6120150 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K247J + Kastenrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 200 x 2050 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 200 x 2050 mm

Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm

-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet.

Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm

Abmessungen

Länge: 2050 mm

Breite: 200 mm

Höhe: 60 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Farbe: silber

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Fabrikat/Type: 6120200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K247K + Kastenrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 200 x 2550 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 200 x 2550 mm

Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm

-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet.

Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm

Abmessungen

Länge: 2550 mm

Breite: 200 mm

Höhe: 60 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Farbe: silber

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6120250 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K247L + Kastenrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 200 x 3050 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 200 x 3050 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Abmessungen
Länge: 3050 mm
Breite: 200 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6120300 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K247M + Kastenrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 300 x 550 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 300 x 550 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Abmessungen
Länge: 550 mm
Breite: 300 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6130050 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K247N + Kastenrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 300 x 1050 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 300 x 1050 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Abmessungen
Länge: 1050 mm
Breite: 300 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6130100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K247O + Kastenrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 300 x 1550 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 300 x 1550 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Abmessungen
Länge: 1550 mm
Breite: 300 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6130150 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K247P + Kastenrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 300 x 2050 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 300 x 2050 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Abmessungen

Länge: 2050 mm
Breite: 300 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6130200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K247Q + Kastenrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 300 x 2550 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 300 x 2550 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Abmessungen
Länge: 2550 mm
Breite: 300 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6130250 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K247R + Kastenrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 300 x 3050 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 300 x 3050 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Abmessungen
Länge: 3050 mm
Breite: 300 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6130300 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K247S + Kastenrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 400 x 550 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 400 x 550 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur
Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Abmessungen
Länge: 550 mm
Breite: 400 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN
51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6140050 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K247T + Kastenrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 400 x 1050 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 400 x 1050 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur
Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Abmessungen
Länge: 1050 mm
Breite: 400 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN
51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6140100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K247U + Kastenrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 400 x 1550 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 400 x 1550 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet.

Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm

Abmessungen

Länge: 1550 mm

Breite: 400 mm

Höhe: 60 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Farbe: silber

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Fabrikat/Type: 6140150 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K247V + Kastenrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 400 x 2050 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 400 x 2050 mm

Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm

-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet.

Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm

Abmessungen

Länge: 2050 mm

Breite: 400 mm

Höhe: 60 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Farbe: silber

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Fabrikat/Type: 6140200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K247W + Kastenrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 400 x 2550 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 400 x 2550 mm

Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm

-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet.

Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm

Abmessungen

Länge: 2550 mm

Breite: 400 mm

Höhe: 60 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Farbe: silber

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6140250 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K247X + Kastenrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 400 x 3050 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix ohne Klebeflansch, 400 x 3050 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Abmessungen
Länge: 3050 mm
Breite: 400 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6140300 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K248 + Bodenwanne Ferrofix ohne Klebeflansch

61K248A + Bodenwanne Ferrofix ohne Klebeflansch, 350 x 350 mm

KESSEL-Bodenwanne Ferrofix ohne Klebeflansch, 350 x 350 mm
Die Bodenwanne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Abmessungen
Länge: 350 mm
Breite: 350 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6135035 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K248B + Bodenwanne Ferrofix ohne Klebeflansch, 500 x 500 mm

KESSEL-Bodenwanne Ferrofix ohne Klebeflansch, 500 x 500 mm
Die Bodenwanne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Abmessungen
Länge: 500 mm
Breite: 500 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6150050 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K248C + Bodenwanne Ferrofix ohne Klebeflansch, 500 x 1000 mm

KESSEL-Bodenwanne Ferrofix ohne Klebeflansch, 500 x 1000 mm
Die Bodenwanne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Abmessungen
Länge: 1000 mm
Breite: 500 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6150100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K248D + Bodenwanne Ferrofix ohne Klebeflansch, 600 x 600 mm

KESSEL-Bodenwanne Ferrofix ohne Klebeflansch, 600 x 600 mm
Die Bodenwanne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Abmessungen

Gewicht netto: 17 kg
Gewicht brutto: 17 kg
Länge: 600 mm
Breite: 600 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6160600 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K248E + Bodenwanne Ferrofix ohne Klebeflansch, 800 x 800 mm

KESSEL-Bodenwanne Ferrofix ohne Klebeflansch, 800 x 800 mm
Die Bodenwanne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 29 kg
Gewicht brutto: 29 kg
Länge: 800 mm
Breite: 800 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6180800 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K248F + Bodenwanne Ferrofix ohne Klebeflansch, 1000 x 1000 mm

KESSEL-Bodenwanne Ferrofix ohne Klebeflansch, 1000 x 1000 mm
Die Bodenwanne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 45 kg
Gewicht brutto: 45 kg
Länge: 1000 mm
Breite: 1000 mm
Höhe: 60 mm
Verpackungsmaß Länge: 1190 mm
Verpackungsmaß Breite: 1190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 350 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Farbe: silber

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Fabrikat/Type: 6100100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K249 + Schlitzrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm

61K249A + Schlitzrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 17x1000mm, mitt.

KESSEL-Schlitzrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 17x1000 mm, mittig Die Schlitzrinne

Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 1,5 mm

-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Stichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhenniveellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für dünn-schichtige Bodenbeläge -z.B. Epoxydharz- und hat einen umlaufenden

Kleberand -6 mm

tief und 50 mm

nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist auch geeignet zur Anbindung von Abdichtungen.

Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Position

Sinkkasten: mittig

Allgemeine Merkmale

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm

Klebeflansch Höhe: 6 mm

Abmessungen

Länge: 1000 mm

Breite: 17 mm

Höhe: 75 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 200 mm

Abdeckung Länge: 200 mm

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Schlitzbreite: 17 mm

Fabrikat/Type: 6202100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K249B + Schlitzrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 17x1000mm, außen

KESSEL-Schlitzrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 17x1000 mm, außen Die Schlitzrinne

Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 1,5 mm

-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Stichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhenniveellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für dünn-schichtige Bodenbeläge -z.B. Epoxydharz- und hat einen umlaufenden

Kleberand -6 mm

tief und 50 mm

nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist auch geeignet zur Anbindung von Abdichtungen.

Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Position

Sinkkasten: außen

Allgemeine Merkmale

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Klebeflansch Höhe: 6 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 7 kg
Gewicht brutto: 7 kg
Länge: 1000 mm
Breite: 17 mm
Höhe: 75 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 200 mm
Abdeckung Länge: 200 mm
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Schlitzbreite: 17 mm

Fabrikat/Type: 6202101 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K249C + Schlitzrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 17x1400mm, mitt.

KESSEL-Schlitzrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 17x1400 mm, mittig Die Schlitzrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 1,5 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Stichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für dünn-schichtige Bodenbeläge -z.B. Epoxydharz- und hat einen umlaufenden Kleberand -6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist auch geeignet zur Anbindung von Abdichtungen.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Position
Sinkkasten: mittig
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Klebeflansch Höhe: 6 mm
Abmessungen
Länge: 1400 mm
Breite: 17 mm
Höhe: 75 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 200 mm
Abdeckung Länge: 200 mm
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Schlitzbreite: 17 mm

Fabrikat/Type: 6202140 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K249D + Schlitzrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 17x1400mm, außen

KESSEL-Schlitzrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 17x1400 mm, außen Die Schlitzrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 1,5 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Stichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für dünn-schichtige Bodenbeläge -z.B. Epoxydharz- und hat einen umlaufenden

Kleberand -6 mm
tief und 50 mm
nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist auch geeignet zur Anbindung von Abdichtungen.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Position
Sinkkasten: außen
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Klebeflansch Höhe: 6 mm
Abmessungen
Länge: 1400 mm
Breite: 17 mm
Höhe: 75 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 200 mm
Abdeckung Länge: 200 mm
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Schlitzbreite: 17 mm

Fabrikat/Type: 6202141 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K249E + Schlitzrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 17x2000mm, mitt.

KESSEL-Schlitzrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 17x2000 mm, mittig Die Schlitzrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 1,5 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Stichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für dünnsschichtige Bodenbeläge -z.B. Epoxydharz- und hat einen umlaufenden
Kleberand -6 mm
tief und 50 mm
nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist auch geeignet zur Anbindung von Abdichtungen.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Position
Sinkkasten: mittig
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Klebeflansch Höhe: 6 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 12 kg
Gewicht brutto: 12 kg
Länge: 2000 mm
Breite: 17 mm
Höhe: 75 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 200 mm
Abdeckung Länge: 200 mm
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Schlitzbreite: 17 mm

Fabrikat/Type: 6202200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K249F + Schlitzrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 17x2000mm, außen

KESSEL-Schlitzrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 17x2000 mm, außen Die Schlitzrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 1,5 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Stichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für dünn-schichtige Bodenbeläge -z.B. Epoxydharz- und hat einen umlaufenden Kleberand -6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist auch geeignet zur Anbindung von Abdichtungen.

Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Position

Sinkkasten: außen

Allgemeine Merkmale

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm

Klebeflansch Höhe: 6 mm

Abmessungen

Länge: 2000 mm

Breite: 17 mm

Höhe: 75 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 200 mm

Abdeckung Länge: 200 mm

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Schlitzbreite: 17 mm

Fabrikat/Type: 6202201 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K249G + Schlitzrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 17x3000mm, mitt.

KESSEL-Schlitzrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 17x3000 mm, mittig Die Schlitzrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 1,5 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Stichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für dünn-schichtige Bodenbeläge -z.B. Epoxydharz- und hat einen umlaufenden Kleberand -6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist auch geeignet zur Anbindung von Abdichtungen.

Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Position

Sinkkasten: mittig

Allgemeine Merkmale

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm

Klebeflansch Höhe: 6 mm

Abmessungen

Gewicht netto: 16 kg

Gewicht brutto: 16 kg

Länge: 3000 mm

Breite: 17 mm

Höhe: 75 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 200 mm

Abdeckung Länge: 200 mm

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Schlitzbreite: 17 mm

Fabrikat/Type: 6202300 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K249H + Schlitzrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 17x3000mm, außen

KESSEL-Schlitzrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 17x3000 mm, außen Die Schlitzrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 1,5 mm -im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Stichtegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für dünn-schichtige Bodenbeläge -z.B. Epoxydharz- und hat einen umlaufenden Kleberand -6 mm

tief und 50 mm

nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist auch geeignet zur Anbindung von Abdichtungen.

Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Position

Sinkkasten: außen

Allgemeine Merkmale

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm

Klebeflansch Höhe: 6 mm

Abmessungen

Länge: 3000 mm

Breite: 17 mm

Höhe: 75 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 200 mm

Abdeckung Länge: 200 mm

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Schlitzbreite: 17 mm

Fabrikat/Type: 6202301 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K249I + Schlitzrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 17x4000mm, mitt.

KESSEL-Schlitzrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 17x4000 mm, mittig Die Schlitzrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 1,5 mm

-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Stichtegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für dünn-schichtige Bodenbeläge -z.B. Epoxydharz- und hat einen umlaufenden

Kleberand -6 mm

tief und 50 mm

nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist auch geeignet zur Anbindung von Abdichtungen.

Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Position

Sinkkasten: mittig

Allgemeine Merkmale

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm

Klebeflansch Höhe: 6 mm

Abmessungen

Länge: 4000 mm
Breite: 17 mm
Höhe: 75 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 200 mm
Abdeckung Länge: 200 mm
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Schlitzbreite: 17 mm

Fabrikat/Type: 6202400 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K249J + Schlitzrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 17x4000mm, außen

KESSEL-Schlitzrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 17x4000 mm, außen Die Schlitzrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 1,5 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Stichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für dünnsschichtige Bodenbeläge -z.B. Epoxydharz- und hat einen umlaufenden Kleberand -6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist auch geeignet zur Anbindung von Abdichtungen.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Position
Sinkkasten: außen
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Klebeflansch Höhe: 6 mm
Abmessungen
Länge: 4000 mm
Breite: 17 mm
Höhe: 75 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 200 mm
Abdeckung Länge: 200 mm
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Schlitzbreite: 17 mm

Fabrikat/Type: 6202401 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K250 + Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm

61K250A + Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 200 x 550 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 200 x 550 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 1,5 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Stichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für dünnsschichtige Bodenbeläge -z.B. Epoxydharz- und hat einen umlaufenden Kleberand -6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist auch geeignet zur Anbindung von Abdichtungen.

Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Klebeflansch Höhe: 6 mm
Abmessungen
Länge: 550 mm
Breite: 200 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6220050 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K250B + Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 200 x 1050 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 200 x 1050 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 1,5 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Stichtegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für dünn-schichtige Bodenbeläge -z.B. Epoxdharz- und hat einen umlaufenden Kleberand -6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist auch geeignet zur Anbindung von Abdichtungen.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Klebeflansch Höhe: 6 mm
Abmessungen
Länge: 1050 mm
Breite: 200 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6220100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K250C + Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 200 x 1550 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 200 x 1550 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 1,5 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Stichtegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für dünn-schichtige Bodenbeläge -z.B. Epoxdharz- und hat einen umlaufenden Kleberand -6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist auch geeignet zur Anbindung von Abdichtungen.

Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Klebeflansch Höhe: 6 mm
Abmessungen
Länge: 1550 mm
Breite: 200 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6220150 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K250D + Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 200 x 2050 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 200 x 2050 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 1,5 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Stichtegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für dünn-schichtige Bodenbeläge -z.B. Epoxdharz- und hat einen umlaufenden Kleberand -6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist auch geeignet zur Anbindung von Abdichtungen.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Klebeflansch Höhe: 6 mm
Abmessungen
Länge: 2050 mm
Breite: 200 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6220200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K250E + Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 200 x 2550 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 200 x 2550 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 1,5 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Stichtegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für dünn-schichtige Bodenbeläge -z.B. Epoxdharz- und hat einen umlaufenden Kleberand -6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist auch geeignet zur Anbindung von Abdichtungen.

Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Klebeflansch Höhe: 6 mm
Abmessungen
Länge: 2550 mm
Breite: 200 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6220250 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K250F + Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 200 x 3050 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 200 x 3050 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 1,5 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Stichtegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für dünn-schichtige Bodenbeläge -z.B. Epoxdharz- und hat einen umlaufenden Kleberand -6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist auch geeignet zur Anbindung von Abdichtungen.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Klebeflansch Höhe: 6 mm
Abmessungen
Länge: 3050 mm
Breite: 200 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6220300 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K250G + Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 300 x 550 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 300 x 550 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 1,5 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Stichtegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für dünn-schichtige Bodenbeläge -z.B. Epoxdharz- und hat einen umlaufenden Kleberand -6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist auch geeignet zur Anbindung von Abdichtungen.

Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Klebeflansch Höhe: 6 mm
Abmessungen
Länge: 550 mm
Breite: 300 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6230050 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K250H + Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 300 x 1050 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 300 x 1050 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 1,5 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Stichtegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für dünn-schichtige Bodenbeläge -z.B. Epoxdharz- und hat einen umlaufenden Kleberand -6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist auch geeignet zur Anbindung von Abdichtungen.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Klebeflansch Höhe: 6 mm
Abmessungen
Länge: 1050 mm
Breite: 300 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6230100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K250I + Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 300 x 1550 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 300 x 1550 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 1,5 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Stichtegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für dünn-schichtige Bodenbeläge -z.B. Epoxdharz- und hat einen umlaufenden Kleberand -6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist auch geeignet zur Anbindung von Abdichtungen.

Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Klebeflansch Höhe: 6 mm
Abmessungen
Länge: 1550 mm
Breite: 300 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6230150 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K250J + Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 300 x 2050 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 300 x 2050 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 1,5 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Stichtegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für dünn-schichtige Bodenbeläge -z.B. Epoxdharz- und hat einen umlaufenden Kleberand -6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist auch geeignet zur Anbindung von Abdichtungen.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Klebeflansch Höhe: 6 mm
Abmessungen
Länge: 2050 mm
Breite: 300 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6230200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K250K + Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 300 x 2550 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 300 x 2550 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 1,5 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Stichtegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für dünn-schichtige Bodenbeläge -z.B. Epoxdharz- und hat einen umlaufenden Kleberand -6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist auch geeignet zur Anbindung von Abdichtungen.

Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Klebeflansch Höhe: 6 mm
Abmessungen
Länge: 2550 mm
Breite: 300 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6230250 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K250L + Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 300 x 3050 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 300 x 3050 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 1,5 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Stichtegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für dünn-schichtige Bodenbeläge -z.B. Epoxdharz- und hat einen umlaufenden Kleberand -6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist auch geeignet zur Anbindung von Abdichtungen.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Klebeflansch Höhe: 6 mm
Abmessungen
Länge: 3050 mm
Breite: 300 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6230300 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K250M + Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 400 x 550 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 400 x 550 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 1,5 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Stichtegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für dünn-schichtige Bodenbeläge -z.B. Epoxdharz- und hat einen umlaufenden Kleberand -6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist auch geeignet zur Anbindung von Abdichtungen.

Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Klebeflansch Höhe: 6 mm
Abmessungen
Länge: 550 mm
Breite: 400 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6240050 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K250N + Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 400 x 1050 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 400 x 1050 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 1,5 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Stichtegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für dünn-schichtige Bodenbeläge -z.B. Epoxdharz- und hat einen umlaufenden Kleberand -6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist auch geeignet zur Anbindung von Abdichtungen.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Klebeflansch Höhe: 6 mm
Abmessungen
Länge: 1050 mm
Breite: 400 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6240100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K250O + Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 400 x 1550 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 400 x 1550 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 1,5 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Stichtegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für dünn-schichtige Bodenbeläge -z.B. Epoxdharz- und hat einen umlaufenden Kleberand -6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist auch geeignet zur Anbindung von Abdichtungen.

Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Klebeflansch Höhe: 6 mm
Abmessungen
Länge: 1550 mm
Breite: 400 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6240150 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K250P + Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 400 x 2050 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 400 x 2050 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 1,5 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Stichtegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für dünn-schichtige Bodenbeläge -z.B. Epoxdharz- und hat einen umlaufenden Kleberand -6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist auch geeignet zur Anbindung von Abdichtungen.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Klebeflansch Höhe: 6 mm
Abmessungen
Länge: 2050 mm
Breite: 400 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6240200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K250Q + Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 400 x 2550 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 400 x 2550 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 1,5 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Stichtegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für dünn-schichtige Bodenbeläge -z.B. Epoxdharz- und hat einen umlaufenden Kleberand -6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist auch geeignet zur Anbindung von Abdichtungen.

Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Klebeflansch Höhe: 6 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 41 kg
Gewicht brutto: 41 kg
Länge: 2550 mm
Breite: 400 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6240250 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K250R + Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 400 x 3050 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 400 x 3050 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 1,5 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Stichtegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für dünn-schichtige Bodenbeläge -z.B. Epoxdharz- und hat einen umlaufenden Kleberand -6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist auch geeignet zur Anbindung von Abdichtungen.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Klebeflansch Höhe: 6 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 10 kg
Gewicht brutto: 10 kg
Länge: 3050 mm
Breite: 400 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6240300 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K251 + Bodenwanne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm

61K251A + Bodenwanne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 350 x 350 mm

KESSEL-Bodenwanne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 350 x 350 mm
Die Bodenwanne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 1,5 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Stichtegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur

Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für dünnsschichtige Bodenbeläge -z.B. Epoxdharz- und hat einen umlaufenden Kleberand -6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist auch geeignet zur Anbindung von Abdichtungen.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Klebeflansch Höhe: 6 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 7 kg
Gewicht brutto: 7 kg
Länge: 350 mm
Breite: 350 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6235035 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K251B + Bodenwanne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 500 x 500 mm

KESSEL-Bodenwanne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 500 x 500 mm
Die Bodenwanne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 1,5 mm -im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Stichtegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für dünnsschichtige Bodenbeläge -z.B. Epoxdharz- und hat einen umlaufenden Kleberand -6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist auch geeignet zur Anbindung von Abdichtungen.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Klebeflansch Höhe: 6 mm
Abmessungen
Länge: 500 mm
Breite: 500 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6250050 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K251C + Bodenwanne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 500 x 1000 mm

KESSEL-Bodenwanne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 500 x 1000 mm
Die Bodenwanne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 1,5 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Stichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhenniveellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für dünn-schichtige Bodenbeläge -z.B. Epoxdharz- und hat einen umlaufenden Kleberand -6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist auch geeignet zur Anbindung von Abdichtungen.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Klebeflansch Höhe: 6 mm
Abmessungen
Länge: 1000 mm
Breite: 500 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6250100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K251D + Bodenwanne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 600 x 600 mm

KESSEL-Bodenwanne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 600 x 600 mm
Die Bodenwanne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 1,5 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Stichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhenniveellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für dünn-schichtige Bodenbeläge -z.B. Epoxdharz- und hat einen umlaufenden Kleberand -6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist auch geeignet zur Anbindung von Abdichtungen.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Klebeflansch Höhe: 6 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 14 kg
Gewicht brutto: 14 kg
Länge: 600 mm
Breite: 600 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
 Fabrikat/Type: 6260600 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K251E + Bodenwanne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 800 x 800 mm

KESSEL-Bodenwanne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 800 x 800 mm
 Die Bodenwanne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 1,5 mm
 -im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Stichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur
 Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist
 passend für dünnsschichtige Bodenbeläge -z.B. Epoxdharz- und hat einen umlaufenden
 Kleberand -6 mm
 tief und 50 mm
 nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist auch geeignet zur
 Anbindung von Abdichtungen.
 Ausführung
 Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
 Allgemeine Merkmale
 Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
 Klebeflansch Höhe: 6 mm
 Abmessungen
 Länge: 800 mm
 Breite: 800 mm
 Höhe: 60 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
 Farbe: silber
 Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN
 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
 Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
 Fabrikat/Type: 6280800 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K251F + Bodenwanne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 1000 x 1000 mm

KESSEL-Bodenwanne Ferrofix Klebeflansch H: 6 mm, 1000 x 1000 mm
 Die Bodenwanne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 1,5 mm
 -im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Stichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur
 Höhennivellierung sowie mit Auslaufstützen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist
 passend für dünnsschichtige Bodenbeläge -z.B. Epoxdharz- und hat einen umlaufenden
 Kleberand -6 mm
 tief und 50 mm
 nach außen abgekantet- mit verschweißten Gehrungen. Der Klebeflansch ist auch geeignet zur
 Anbindung von Abdichtungen.
 Ausführung
 Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
 Allgemeine Merkmale
 Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
 Klebeflansch Höhe: 6 mm
 Abmessungen
 Gewicht netto: 43 kg
 Gewicht brutto: 43 kg
 Länge: 1000 mm
 Breite: 1000 mm
 Höhe: 60 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
 Farbe: silber

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6200100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K252 + Schlitzrinne Ferrofix Fliesenanschlusswinkel

61K252A + Schlitzrinne Ferrofix Fliesenanschlusswinkel, 17x1000mm

KESSEL-Schlitzrinne Ferrofix Fliesenanschlusswinkel, 17x1000mm, mittig Die Schlitzrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für thermisch hochbelastete Einbausituationen. Der Fliesenanschlusswinkel dient zum Schutz gegen Fliesenbruch im Randbereich.

Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück: Fliesenanschlusswinkel Position Sinkkasten: mittig

Allgemeine Merkmale

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm

Abmessungen

Länge: 1000 mm

Breite: 17 mm

Höhe: 75 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 200 mm

Abdeckung Länge: 200 mm

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Schlitzbreite: 17 mm

Fabrikat/Type: 6302100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K252B + Schlitzrinne Ferrofix Fliesenanschlusswinkel, 17x1000 mm

KESSEL-Schlitzrinne Ferrofix Fliesenanschlusswinkel, 17x1000mm, außen Die Schlitzrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für thermisch hochbelastete Einbausituationen. Der Fliesenanschlusswinkel dient zum Schutz gegen Fliesenbruch im Randbereich.

Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück: Fliesenanschlusswinkel Position Sinkkasten: außen

Allgemeine Merkmale

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm

Abmessungen

Länge: 1000 mm

Breite: 17 mm

Höhe: 75 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 200 mm

Abdeckung Länge: 200 mm

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Schlitzbreite: 17 mm

Fabrikat/Type: 6302101 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K252C + Schlitzrinne Ferrofix Fliesenanschlusswinkel, 17x1400mm

KESSEL-Schlitzrinne Ferrofix Fliesenanschlusswinkel, 17x1400mm, mittig Die Schlitzrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für thermisch hochbelastete Einbausituationen. Der Fliesenanschlusswinkel dient zum Schutz gegen Fliesenbruch im Randbereich.

Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück: Fliesenanschlusswinkel Position Sinkkasten: mittig

Allgemeine Merkmale

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm

Abmessungen

Länge: 1400 mm

Breite: 17 mm

Höhe: 75 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 200 mm

Abdeckung Länge: 200 mm

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Schlitzbreite: 17 mm

Fabrikat/Type: 6302140 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K252D + Schlitzrinne Ferrofix Fliesenanschlusswinkel, 17x1400 mm

KESSEL-Schlitzrinne Ferrofix Fliesenanschlusswinkel, 17x1400mm, außen Die Schlitzrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für thermisch hochbelastete Einbausituationen. Der Fliesenanschlusswinkel dient zum Schutz gegen Fliesenbruch im Randbereich.

Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück: Fliesenanschlusswinkel Position Sinkkasten: außen

Allgemeine Merkmale

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm

Abmessungen

Länge: 1400 mm

Breite: 17 mm

Höhe: 75 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 200 mm

Abdeckung Länge: 200 mm

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Schlitzbreite: 17 mm

Fabrikat/Type: 6302141 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K252E + Schlitzrinne Ferrofix Fliesenanschlusswinkel, 17x2000mm

KESSEL-Schlitzrinne Ferrofix Fliesenanschlusswinkel, 17x2000mm, mittig Die Schlitzrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für thermisch hochbelastete Einbausituationen. Der Fliesenanschlusswinkel dient zum Schutz gegen Fliesenbruch im Randbereich.

Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück: Fliesenanschlusswinkel Position Sinkkasten: mittig

Allgemeine Merkmale

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm

Abmessungen

Länge: 2000 mm

Breite: 17 mm

Höhe: 75 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 200 mm

Abdeckung Länge: 200 mm

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Schlitzbreite: 17 mm

Fabrikat/Type: 6302200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K252F + Schlitzrinne Ferrofix Fliesenanschlusswinkel, 17x2000 mm

KESSEL-Schlitzrinne Ferrofix Fliesenanschlusswinkel, 17x2000mm, außen Die Schlitzrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für thermisch hochbelastete Einbausituationen. Der Fliesenanschlusswinkel dient zum Schutz gegen Fliesenbruch im Randbereich.

Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück: Fliesenanschlusswinkel Position Sinkkasten: außen

Allgemeine Merkmale

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm

Abmessungen

Länge: 2000 mm

Breite: 17 mm

Höhe: 75 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 200 mm

Abdeckung Länge: 200 mm

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Schlitzbreite: 17 mm

Fabrikat/Type: 6302201 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K252G + Schlitzrinne Ferrofix Fliesenanschlusswinkel, 17x3000mm

KESSEL-Schlitzrinne Ferrofix Fliesenanschlusswinkel, 17x3000mm, mittig Die Schlitzrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für thermisch hochbelastete Einbausituationen. Der Fliesenanschlusswinkel dient zum Schutz gegen Fliesenbruch im Randbereich.

Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück: Fliesenanschlusswinkel Position Sinkkasten: mittig

Allgemeine Merkmale

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm

Abmessungen

Länge: 3000 mm

Breite: 17 mm

Höhe: 75 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 200 mm

Abdeckung Länge: 200 mm

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Schlitzbreite: 17 mm

Fabrikat/Type: 6302300 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K252H + Schlitzrinne Ferrofix Fliesenanschlusswinkel, 17x3000 mm

KESSEL-Schlitzrinne Ferrofix Fliesenanschlusswinkel, 17x3000mm, außen Die Schlitzrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für thermisch hochbelastete Einbausituationen. Der Fliesenanschlusswinkel dient zum Schutz gegen Fliesenbruch im Randbereich.

Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück: Fliesenanschlusswinkel Position Sinkkasten: außen

Allgemeine Merkmale

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm

Abmessungen

Länge: 3000 mm

Breite: 17 mm

Höhe: 75 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 200 mm

Abdeckung Länge: 200 mm

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Schlitzbreite: 17 mm

Fabrikat/Type: 6302301 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K252I + Schlitzrinne Ferrofix Fliesenanschlusswinkel, 17x4000mm

KESSEL-Schlitzrinne Ferrofix Fliesenanschlusswinkel, 17x4000mm, mittig Die Schlitzrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für thermisch hochbelastete Einbausituationen. Der Fliesenanschlusswinkel dient zum Schutz gegen Fliesenbruch im Randbereich.

Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück: Fliesenanschlusswinkel Position Sinkkasten: mittig

Allgemeine Merkmale

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm

Abmessungen

Länge: 4000 mm

Breite: 17 mm

Höhe: 75 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 200 mm

Abdeckung Länge: 200 mm

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Schlitzbreite: 17 mm

Fabrikat/Type: 6302400 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K252J + Schlitzrinne Ferrofix Fliesenanschlusswinkel, 17x4000 mm

KESSEL-Schlitzrinne Ferrofix Fliesenanschlusswinkel, 17x4000mm, außen Die Schlitzrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für thermisch hochbelastete Einbausituationen. Der Fliesenanschlusswinkel dient zum Schutz gegen Fliesenbruch im Randbereich.

Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück: Fliesenanschlusswinkel Position Sinkkasten: außen

Allgemeine Merkmale

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm

Abmessungen

Länge: 4000 mm

Breite: 17 mm

Höhe: 75 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Breite: 200 mm

Abdeckung Länge: 200 mm

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Schlitzbreite: 17 mm

Fabrikat/Type: 6302401 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K253 + Bogen InnoClean PLUS, HTK, DN 50

KESSEL-Bogen InnoClean PLUS, HTK, DN 50 HTK-Bogen inkl. Dichtung, schwer entflammbar, nach DIN 4102-B1
Allgemeine Merkmale
Farbe: grau
Material: PP
Nennweite -DN-: 50
Abmessungen
Gewicht netto: 0,3 kg
Gewicht brutto: 0,3 kg
Verpackungsmaß Länge: 155 mm
Verpackungsmaß Breite: 70 mm
Verpackungsmaß Höhe: 75 mm

Fabrikat/Type: 63050 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K254 + Kastenrinne Ferrofix m. Fliesenanschlusswinkel

61K254A + Kastenrinne Ferrofix m. Fliesenanschlusswinkel, 200 x 550 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix m. Fliesenanschlusswinkel, 200 x 550 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für thermisch hochbelastete Einbausituationen. Der Fliesenanschlusswinkel dient zum Schutz gegen Fliesenbruch im Randbereich.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Fliesenanschlusswinkel
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Abmessungen
Länge: 550 mm
Breite: 200 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6320050 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K254B + Kastenrinne Ferrofix m. Fliesenanschlusswinkel, 200x1050 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix m. Fliesenanschlusswinkel, 200 x 1050 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm

-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für thermisch hochbelastete Einbausituationen. Der Fliesenanschlusswinkel dient zum Schutz gegen Fliesenbruch im Randbereich.

Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück: Fliesenanschlusswinkel

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm

Abmessungen

Länge: 1050 mm

Breite: 200 mm

Höhe: 60 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Farbe: silber

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN

51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Fabrikat/Type: 6320100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K254C + Kastenrinne Ferrofix m. Fliesenanschlusswinkel, 200x1550 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix m. Fliesenanschlusswinkel, 200 x 1550 mm

Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm

-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für thermisch hochbelastete Einbausituationen. Der Fliesenanschlusswinkel dient zum Schutz gegen Fliesenbruch im Randbereich.

Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück: Fliesenanschlusswinkel

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm

Abmessungen

Länge: 1550 mm

Breite: 200 mm

Höhe: 60 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Farbe: silber

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN

51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Fabrikat/Type: 6320150 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K254D + Kastenrinne Ferrofix m. Fliesenanschlusswinkel, 200x2050 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix m. Fliesenanschlusswinkel, 200 x 2050 mm

Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm

-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für thermisch hochbelastete Einbausituationen. Der Fliesenanschlusswinkel dient zum Schutz gegen Fliesenbruch im Randbereich.

Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück: Fliesenanschlusswinkel

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm

Abmessungen
Länge: 2050 mm
Breite: 200 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6320200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K254E + Kastenrinne Ferrofix m. Fliesenanschlusswinkel, 200x2550 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix m. Fliesenanschlusswinkel, 200 x 2550 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für thermisch hochbelastete Einbausituationen. Der Fliesenanschlusswinkel dient zum Schutz gegen Fliesenbruch im Randbereich.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Fliesenanschlusswinkel
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Abmessungen
Länge: 2550 mm
Breite: 200 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6320250 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K254F + Kastenrinne Ferrofix m. Fliesenanschlusswinkel, 200x3050 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix m. Fliesenanschlusswinkel, 200 x 3050 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für thermisch hochbelastete Einbausituationen. Der Fliesenanschlusswinkel dient zum Schutz gegen Fliesenbruch im Randbereich.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Fliesenanschlusswinkel
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Abmessungen
Länge: 3050 mm
Breite: 200 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6320300 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K254G + Kastenrinne Ferrofix m. Fliesenanschlusswinkel, 300 x 550 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix m. Fliesenanschlusswinkel, 300 x 550 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur
Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist
passend für thermisch hochbelastete Einbausituationen. Der Fliesenanschlusswinkel dient zum
Schutz gegen Fliesenbruch im Randbereich.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Fliesenanschlusswinkel
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Abmessungen
Länge: 550 mm
Breite: 300 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN
51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6330050 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K254H + Kastenrinne Ferrofix m. Fliesenanschlusswinkel, 300x1050 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix m. Fliesenanschlusswinkel, 300 x 1050 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur
Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist
passend für thermisch hochbelastete Einbausituationen. Der Fliesenanschlusswinkel dient zum
Schutz gegen Fliesenbruch im Randbereich.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Fliesenanschlusswinkel
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Abmessungen
Länge: 1050 mm
Breite: 300 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN
51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6330100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K254I + Kastenrinne Ferrofix m. Fliesenanschlusswinkel, 300x1550 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix m. Fliesenanschlusswinkel, 300 x 1550 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur
Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist
passend für thermisch hochbelastete Einbausituationen. Der Fliesenanschlusswinkel dient zum
Schutz gegen Fliesenbruch im Randbereich.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Fliesenanschlusswinkel
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Abmessungen
Länge: 1550 mm
Breite: 300 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN
51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6330150 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K254J + Kastenrinne Ferrofix m. Fliesenanschlusswinkel, 300x2050 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix m. Fliesenanschlusswinkel, 300 x 2050 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur
Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist
passend für thermisch hochbelastete Einbausituationen. Der Fliesenanschlusswinkel dient zum
Schutz gegen Fliesenbruch im Randbereich.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Fliesenanschlusswinkel
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Abmessungen
Länge: 2050 mm
Breite: 300 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN
51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6330200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K254K + Kastenrinne Ferrofix m. Fliesenanschlusswinkel, 300x2550 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix m. Fliesenanschlusswinkel, 300 x 2550 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur
Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist
passend für thermisch hochbelastete Einbausituationen. Der Fliesenanschlusswinkel dient zum

Schutz gegen Fliesenbruch im Randbereich.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Fliesenanschlusswinkel
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Abmessungen
Länge: 2550 mm
Breite: 300 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6330250 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K254L + Kastenrinne Ferrofix m. Fliesenanschlusswinkel, 300x3050 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix m. Fliesenanschlusswinkel, 300 x 3050 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für thermisch hochbelastete Einbausituationen. Der Fliesenanschlusswinkel dient zum Schutz gegen Fliesenbruch im Randbereich.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Fliesenanschlusswinkel
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Abmessungen
Länge: 3050 mm
Breite: 300 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6330300 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K254M + Kastenrinne Ferrofix m. Fliesenanschlusswinkel, 400 x 550 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix m. Fliesenanschlusswinkel, 400 x 550 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für thermisch hochbelastete Einbausituationen. Der Fliesenanschlusswinkel dient zum Schutz gegen Fliesenbruch im Randbereich.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Fliesenanschlusswinkel
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Abmessungen
Länge: 550 mm
Breite: 400 mm

Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6340050 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K254N + Kastenrinne Ferrofix m. Fliesenanschlusswinkel, 400x1050 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix m. Fliesenanschlusswinkel, 400 x 1050 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für thermisch hochbelastete Einbausituationen. Der Fliesenanschlusswinkel dient zum Schutz gegen Fliesenbruch im Randbereich.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Fliesenanschlusswinkel
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Abmessungen
Länge: 1050 mm
Breite: 400 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6340100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K254O + Kastenrinne Ferrofix m. Fliesenanschlusswinkel, 400x1550 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix m. Fliesenanschlusswinkel, 400 x 1550 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für thermisch hochbelastete Einbausituationen. Der Fliesenanschlusswinkel dient zum Schutz gegen Fliesenbruch im Randbereich.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Fliesenanschlusswinkel
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Abmessungen
Länge: 1550 mm
Breite: 400 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6340150 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K254P + Kastenrinne Ferrofix m. Fliesenanschlusswinkel, 400x2050 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix m. Fliesenanschlusswinkel, 400 x 2050 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur
Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist
passend für thermisch hochbelastete Einbausituationen. Der Fliesenanschlusswinkel dient zum
Schutz gegen Fliesenbruch im Randbereich.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Fliesenanschlusswinkel
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Abmessungen
Länge: 2050 mm
Breite: 400 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN
51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6340200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K254Q + Kastenrinne Ferrofix m. Fliesenanschlusswinkel, 400x2550 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix m. Fliesenanschlusswinkel, 400 x 2550 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur
Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist
passend für thermisch hochbelastete Einbausituationen. Der Fliesenanschlusswinkel dient zum
Schutz gegen Fliesenbruch im Randbereich.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Fliesenanschlusswinkel
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Abmessungen
Länge: 2550 mm
Breite: 400 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN
51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6340250 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K254R + Kastenrinne Ferrofix m. Fliesenanschlusswinkel, 400x3050 mm

KESSEL-Kastenrinne Ferrofix m. Fliesenanschlusswinkel, 400 x 3050 mm
Die Kastenrinne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur
Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist
passend für thermisch hochbelastete Einbausituationen. Der Fliesenanschlusswinkel dient zum
Schutz gegen Fliesenbruch im Randbereich.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Fliesenanschlusswinkel
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Abmessungen
Länge: 3050 mm
Breite: 400 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN
51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6340300 oder Gleichwertiges.
Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K255 + Bodenwanne Ferrofix m. Fliesenanschlusswinkel

61K255A + Bodenwanne Ferrofix m. Fliesenanschlusswinkel, 350 x 350 mm

KESSEL-Bodenwanne Ferrofix m. Fliesenanschlusswinkel, 350 x 350 mm
Die Bodenwanne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur
Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist
passend für thermisch hochbelastete Einbausituationen. Der Fliesenanschlusswinkel dient zum
Schutz gegen Fliesenbruch im Randbereich.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Fliesenanschlusswinkel
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Abmessungen
Länge: 350 mm
Breite: 350 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN
51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6335035 oder Gleichwertiges.
Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K255B + Bodenwanne Ferrofix m. Fliesenanschlusswinkel, 500 x 500 mm

KESSEL-Bodenwanne Ferrofix m. Fliesenanschlusswinkel, 500 x 500 mm
Die Bodenwanne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur
Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist

passend für thermisch hochbelastete Einbausituationen. Der Fliesenanschlusswinkel dient zum Schutz gegen Fliesenbruch im Randbereich.

Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück: Fliesenanschlusswinkel

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm

Abmessungen

Länge: 500 mm

Breite: 500 mm

Höhe: 60 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Farbe: silber

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Fabrikat/Type: 6350050 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K255C + Bodenwanne Ferrofix m. Fliesenanschlusswinkel, 500 x 1000 mm

KESSEL-Bodenwanne Ferrofix m. Fliesenanschlusswinkel, 500 x 1000 mm

Die Bodenwanne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm

-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für thermisch hochbelastete Einbausituationen. Der Fliesenanschlusswinkel dient zum Schutz gegen Fliesenbruch im Randbereich.

Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück: Fliesenanschlusswinkel

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm

Abmessungen

Länge: 1000 mm

Breite: 500 mm

Höhe: 60 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Farbe: silber

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Fabrikat/Type: 6350100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K255D + Bodenwanne Ferrofix m. Fliesenanschlusswinkel, 600 x 600 mm

KESSEL-Bodenwanne Ferrofix m. Fliesenanschlusswinkel, 600 x 600 mm

Die Bodenwanne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm

-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für thermisch hochbelastete Einbausituationen. Der Fliesenanschlusswinkel dient zum Schutz gegen Fliesenbruch im Randbereich.

Ausführung

Abdichtung am Aufsatzstück: Fliesenanschlusswinkel

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm

Abmessungen

Länge: 600 mm

Breite: 600 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6360600 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K255E + Bodenwanne Ferrofix m. Fliesenanschlusswinkel, 800 x 800 mm

KESSEL-Bodenwanne Ferrofix m. Fliesenanschlusswinkel, 800 x 800 mm
Die Bodenwanne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für thermisch hochbelastete Einbausituationen. Der Fliesenanschlusswinkel dient zum Schutz gegen Fliesenbruch im Randbereich.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Fliesenanschlusswinkel
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Abmessungen
Länge: 800 mm
Breite: 800 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6380800 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K255F + Bodenwanne Ferrofix m. Fliesenanschlusswinkel, 1000x1000 mm

KESSEL-Bodenwanne Ferrofix m. Fliesenanschlusswinkel, 1000x1000 mm
Die Bodenwanne Ferrofix aus Edelstahl mit einer Materialstärke von 2,0 mm
-im Tauchbad gebeizt- ist mit geschliffenen Sichtstegen, Längs- und Quergefälle, Standfüßen zur Höhennivellierung sowie mit Auslaufstutzen aus Edelstahl ausgestattet. Das Rinnenprofil ist passend für thermisch hochbelastete Einbausituationen. Der Fliesenanschlusswinkel dient zum Schutz gegen Fliesenbruch im Randbereich.
Ausführung
Abdichtung am Aufsatzstück: Fliesenanschlusswinkel
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 49 kg
Gewicht brutto: 49 kg
Länge: 1000 mm
Breite: 1000 mm
Höhe: 60 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Farbe: silber
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R12 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 6300100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K256 + Diverses Zubehör und Einzelgeräte

61K256A + Entriegelungsschlüssel für Lock & Lift

KESSEL-Entriegelungsschlüssel für Lock & Lift Entriegelungsschlüssel für Lock & Lift
Verriegelungssystem
Allgemeine Merkmale
Farbe: violett
Abmessungen
Gewicht brutto: 0,01 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 14 mm

Fabrikat/Type: 680702 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K256B + Induktionssender Linearis Comfort Light

KESSEL-Induktionssender Linearis Comfort Light Induktionssender für Linearis Comfort Light
Allgemeine Merkmale
Kabellänge: 15 m
Abmessungen
Gewicht netto: 0,78 kg
Gewicht brutto: 0,94 kg
Verpackungsmaß Länge: 260 mm
Verpackungsmaß Breite: 205 mm
Verpackungsmaß Höhe: 108 mm

Fabrikat/Type: 680271 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K256C + Induktionssender Linearis Super60 Light

KESSEL-Induktionssender Linearis Super60 Light Induktionssender für Linearis Super60 Light
Allgemeine Merkmale
Kabellänge: 15 m
Abmessungen
Gewicht netto: 0,23 kg
Gewicht brutto: 0,23 kg
Verpackungsmaß Länge: 33 mm
Verpackungsmaß Breite: 31 mm
Verpackungsmaß Höhe: 7 mm

Fabrikat/Type: 680420 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K256D + Klipsrahmen für Längssteg, Länge 349 mm

KESSEL-Klipsrahmen für Längssteg, Länge 349 mm
Klipsrahmen passend für Duschrinne der Reihen Linearis, Linearis Ultraflach, Linearis + Classic, Linearis + Superflach und Duschrinnenaufsatz Linearis mit der Länge 850 mm
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl
Abmessungen
Gewicht netto: 0,03 kg
Gewicht brutto: 0,06 kg
Länge: 349 mm
Breite: 6 mm
Höhe: 6 mm
Verpackungsmaß Länge: 250 mm
Verpackungsmaß Breite: 340 mm
Verpackungsmaß Höhe: 40 mm

Fabrikat/Type: 680711 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K256E + Rückstauverschluss für Leichtflüssigkeitssperre

KESSEL-Rückstauverschluss für Leichtflüssigkeitssperre Rückstauverschluss mit zwei Klappen für Leichtflüssigkeitssperre bis 12/2004
Ausführung
Mechanische Rückstauklappen: 2
Abmessungen
Gewicht netto: 0,48 kg
Gewicht brutto: 0,55 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 680222 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K256F + Schall- und Setzungsdämpfer Bohrdurchmesser 14 mm

KESSEL-Schall- und Setzungsdämpfer Bohrdurchmesser 14 mm
Schall- und Setzungsdämpfer für Bohrdurchmesser 14 mm, inklusive 4 Stocksrauben M8 und 8 Sechskantmuttern M8
Allgemeine Merkmale
Farbe: violett
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,04 kg
Gewicht brutto: 0,05 kg
Länge: 60 mm

Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 20 mm

Fabrikat/Type: 680882 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K256G + Wandbefestigung Kunststoff, für Regenabläufe

KESSEL-Wandbefestigung Kunststoff, für Regenabläufe Wandbefestigung für Regenabläufe
Allgemeine Merkmale
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,22 kg
Gewicht brutto: 0,24 kg
Höhe: 167 mm
Verpackungsmaß Länge: 355 mm
Verpackungsmaß Breite: 85 mm
Verpackungsmaß Höhe: 55 mm

Fabrikat/Type: 67800 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K257 + Hofablauf und Regenablauf

61K257A + Grundkörper Hof-/Regenablauf DN 100, Auslauf seitlich

KESSEL-Grundkörper Hof-/Regenablauf DN 100, Auslauf seitlich Der Grundkörper für Hof- und Regenabläufe besteht aus Kunststoff und beinhaltet in dieser Ausführung
keinen Geruchsverschluss. Ausführung System: 200 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 4,5
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Geruchsverschluss: nein
Abmessungen
Gewicht netto: 1,1 kg
Gewicht brutto: 1,1 kg
Länge: 328 mm
Breite: 235 mm
Höhe: 280 mm
Verpackungsmaß Länge: 330 mm
Verpackungsmaß Breite: 225 mm
Verpackungsmaß Höhe: 275 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Kunststoff Stutzen Ausführung: waagrecht
Fabrikat/Type: 67000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K257B + Grundkörper Hof-/Regenablauf DN 100, Auslauf senkrecht

KESSEL-Grundkörper Hof-/Regenablauf DN 100, Auslauf senkrecht Der Grundkörper für Hof- und Regenabläufe besteht aus Kunststoff und beinhaltet in dieser Ausführung
keinen Geruchsverschluss. Ausführung System: 200 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 4,5
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Geruchsverschluss: nein
Abmessungen
Gewicht netto: 1 kg
Gewicht brutto: 1 kg
Länge: 235 mm
Breite: 235 mm
Höhe: 280 mm
Verpackungsmaß Länge: 23,5 mm
Verpackungsmaß Breite: 23,5 mm
Verpackungsmaß Höhe: 28,5 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Kunststoff Stutzen Ausführung: senkrecht
Fabrikat/Type: 67040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K257C + Hofablauf System 100, senkr., Schlitzrost, B 125

KESSEL-Hofablauf System 100, senkr., Schlitzrost, B 125 Der Hofablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Schlammeimer ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist temperaturbeständig bis 400 Grad Celsius und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an Kunststoffrohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.
Ausführung
System: 100 Schlammeimer: ja
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 100 Geruchsverschluss: nein
Abmessungen
Gewicht netto: 2,9 kg
Gewicht brutto: 2,9 kg
Verpackungsmaß Länge: 340 mm
Verpackungsmaß Breite: 340 mm
Verpackungsmaß Höhe: 215 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Kunststoff Stutzen Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost rund Abdeckung
Material: Ecoguss Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 247 mm
Abdeckung Länge: 247 mm
Oberfläche: erodiert
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Form Aufsatzstück: eckig
Aufsatzstück Material: Ecoguss Schlammeimer: ja

Fabrikat/Type: 67110B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K257D + Hofablauf System 100, senkrecht, rund, B 125

KESSEL-Hofablauf System 100, senkrecht, rund, B 125 Der Hofablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Schlammeimer ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist temperaturbeständig bis 400 Grad Celsius und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an Kunststoffrohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 100 Schlammeimer: ja

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 100 Geruchsverschluss: nein

Abmessungen

Gewicht netto: 2,33 kg

Gewicht brutto: 2,71 kg

Verpackungsmaß Länge: 340 mm

Verpackungsmaß Breite: 340 mm

Verpackungsmaß Höhe: 215 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Kunststoff Stutzen Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost rund Abdeckung

Material: Ecoguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 247 mm

Abdeckung Länge: 247 mm

Oberfläche: erodiert

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Form Aufsatzstück: rund

Aufsatzstück Material: Ecoguss Schlammeimer: ja

Fabrikat/Type: 67111B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K257E + Hofablauf System 200, seitr., Schlitzrost, B 125

KESSEL-Hofablauf System 200, seitr., Schlitzrost, B 125 Der Hofablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Schlammeimer ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist temperaturbeständig bis 400 Grad Celsius und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an Kunststoffrohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 200 Schlammeimer: ja

Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 4,5

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 100 Geruchsverschluss: nein

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit: 40 - 150 mm

Gewicht netto: 3,96 kg

Gewicht brutto: 4,36 kg

Verpackungsmaß Länge: 340 mm

Verpackungsmaß Breite: 340 mm

Verpackungsmaß Höhe: 240 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Kunststoff Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost rund Abdeckung

Material: Ecoguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 258 mm

Abdeckung Länge: 258 mm

Oberfläche: erodiert Rahmen Material: Ecoguss

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Rahmen Breite: 258 mm

Rahmen Länge: 258 mm

Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: Ecoguss Schlammeimer: ja

Fabrikat/Type: 67923B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K257F + Hofablauf System 200, seitlich, Schlitzrost, A 15

KESSEL-Hofablauf System 200, seitlich, Schlitzrost, A 15 Der Hofablauf aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einer Lippendichtung sowie einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet.

Ausführung

System: 200 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 4,5

Allgemeine Merkmale Norm: EN 752

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Geruchsverschluss: nein

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit: 40 - 150 mm

Gewicht netto: 3,09 kg

Gewicht brutto: 3,48 kg

Verpackungsmaß Länge: 330 mm

Verpackungsmaß Breite: 330 mm

Verpackungsmaß Höhe: 375 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Kunststoff Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost rund Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 300 mm

Abdeckung Länge: 300 mm

Oberfläche: erodiert Rahmen Material: Kunststoff

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: A 15 -EN 124- Rahmen Breite: 300 mm

Rahmen Länge: 300 mm

Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: Kunststoff

Fabrikat/Type: 67020.30 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K257G + Hofablauf System 200, senkr., Schlitzrost, B 125

KESSEL-Hofablauf System 200, senkr., Schlitzrost, B 125 Der Hofablauf Ecoguss dient der Punktentwässerung und ist mit einem Schlammeimer ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist temperaturbeständig bis 400 Grad Celsius und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an Kunststoffrohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

Ausführung

System: 200 Schlammeimer: ja

Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 4,5

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 100 Geruchsverschluss: nein

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit: 40 - 150 mm

Gewicht netto: 3,78 kg

Gewicht brutto: 4,18 kg

Verpackungsmaß Länge: 340 mm

Verpackungsmaß Breite: 340 mm

Verpackungsmaß Höhe: 240 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Kunststoff Stutzen Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost rund Abdeckung

Material: Ecoguss Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 258 mm
Abdeckung Länge: 258 mm
Oberfläche: erodiert Rahmen Material: Ecoguss
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Rahmen Breite: 258 mm
Rahmen Länge: 258 mm
Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: Ecoguss Schlammeimer: ja

Fabrikat/Type: 67922B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K257H + Hofablauf System 200, senkrecht, Schlitzrost, A 15

KESSEL-Hofablauf System 200, senkrecht, Schlitzrost, A 15 Der Hofablauf aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist mit einer Lippendichtung sowie einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet.
Ausführung
System: 200 Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 4,5
Allgemeine Merkmale Norm: EN 752
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Geruchsverschluss: nein
Abmessungen
Höhenverstellbarkeit: 40 - 150 mm
Gewicht netto: 3,32 kg
Gewicht brutto: 3,32 kg
Verpackungsmaß Länge: 330 mm
Verpackungsmaß Breite: 330 mm
Verpackungsmaß Höhe: 375 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Kunststoff Stutzen Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost rund Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 300 mm
Abdeckung Länge: 300 mm
Oberfläche: erodiert Rahmen Material: Kunststoff
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: A 15 -EN 124- Rahmen Breite: 300 mm
Rahmen Länge: 300 mm
Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: Kunststoff
Fabrikat/Type: 67060.30 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K257I + Regenablauf DN 100, Auslauf seitlich

KESSEL-Regenablauf DN 100, Auslauf seitlich Der Regenablauf aus Kunststoff ist mit einem Schlammeimer, einem Regeneinlaufdeckel, einem Schutzrohr sowie einer Wandbefestigung ausgestattet.
Ausführung
System: 200 Schlammeimer: ja
Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 4,5 Auslauf: waagrecht
Allgemeine Merkmale Norm: EN 752
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Auslauf: waagrecht Geruchsverschluss: nein
Abmessungen
Gewicht netto: 2,22 kg
Gewicht brutto: 2,4 kg

Durchmesser: 235 mm
Länge: 320 mm
Breite: 245 mm
Höhe: 580 mm
Verpackungsmaß Länge: 330 mm
Verpackungsmaß Breite: 240 mm
Verpackungsmaß Höhe: 405 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Kunststoff Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Regeneinlaufdeckel Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: schwarz Oberfläche: erodiert Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Form Aufsatzstück: rund
Schlammeimer: ja

Fabrikat/Type: 67945 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K257J + Regenablauf DN 100, Auslauf senkrecht

KESSEL-Regenablauf DN 100, Auslauf senkrecht Der Regenablauf aus Kunststoff ist mit einem Schlammeimer, einem Regeneinlaufdeckel, einem Schutzrohr sowie einer Wandbefestigung ausgestattet.

Ausführung

System: 200 Schlammeimer: ja

Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 4,5 Auslauf: senkrecht

Allgemeine Merkmale Norm: EN 752

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Auslauf: senkrecht Geruchsverschluss: nein

Abmessungen

Gewicht netto: 2 kg

Gewicht brutto: 2,27 kg

Durchmesser: 235 mm

Länge: 235 mm

Breite: 235 mm

Höhe: 580 mm

Verpackungsmaß Länge: 330 mm

Verpackungsmaß Breite: 240 mm

Verpackungsmaß Höhe: 405 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Kunststoff Stutzen Ausführung: senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Regeneinlaufdeckel Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: schwarz Oberfläche: erodiert Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Form Aufsatzstück: rund
Schlammeimer: ja

Fabrikat/Type: 67940 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K257K + Regenablauf DN 100, seitlich, frostfreie Tiefe

KESSEL-Regenablauf DN 100, seitlich, frostfreie Tiefe Der Regenablauf aus Kunststoff ist mit einem Schlammeimer, einem Regeneinlaufdeckel, einem Schutzrohr sowie einer Wandbefestigung ausgestattet.

Ausführung

System: 200 Schlammeimer: ja

Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 2,8 Auslauf: waagrecht

Allgemeine Merkmale Norm: EN 752
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Auslauf: waagrecht Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 4,48 kg
Gewicht brutto: 5,34 kg
Durchmesser: 235 mm
Länge: 320 mm
Breite: 245 mm
Höhe: 1060 mm
Verpackungsmaß Länge: 790 mm
Verpackungsmaß Breite: 330 mm
Verpackungsmaß Höhe: 240 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Kunststoff Stutzen Ausführung:
waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Regeneinlaufdeckel Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: schwarz Oberfläche: erodiert Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Form Aufsatzstück: rund
Schlammeimer: ja

Fabrikat/Type: 67970 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K257L + Regenablauf DN 100, senkrecht, frostfreie Tiefe

KESSEL-Regenablauf DN 100, senkrecht, frostfreie Tiefe Der Regenablauf aus Kunststoff ist mit einem Schlammeimer, einem Regeneinlaufdeckel, einem Schutzrohr sowie einer Wandbefestigung ausgestattet.

Ausführung

System: 200 Schlammeimer: ja

Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 2,8 Auslauf: senkrecht

Allgemeine Merkmale Norm: EN 752

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Auslauf: senkrecht Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 4,65 kg

Gewicht brutto: 5,24 kg

Durchmesser: 235 mm

Länge: 245 mm

Breite: 245 mm

Höhe: 1060 mm

Verpackungsmaß Länge: 790 mm

Verpackungsmaß Breite: 330 mm

Verpackungsmaß Höhe: 240 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Kunststoff Stutzen Ausführung:
senkrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Regeneinlaufdeckel Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: schwarz Oberfläche: erodiert Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Form Aufsatzstück: rund
Schlammeimer: ja

Fabrikat/Type: 67960 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K258 + Aufsatzstücke und Verlängerungsstücke

61K258A + Aufsatzstück Klasse B, Schlitzrost rund, d: 230 mm

KESSEL-Aufsatzstück Klasse B, Schlitzrost rund, d: 230 mm
Das teleskopisch höhenverstellbare Aufsatzstück besteht aus Ecoguss. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius.
Ausführung
System: 200
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 1253
Abmessungen
Gewicht netto: 2,98 kg
Gewicht brutto: 3,35 kg
Durchmesser: 230 mm
Verpackungsmaß Länge: 340 mm
Verpackungsmaß Breite: 340 mm
Verpackungsmaß Höhe: 215 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost rund Abdeckung
Material: Ecoguss Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 258 mm
Abdeckung Höhe: 198 mm
Abdeckung Länge: 258 mm
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 / M 125 -EN 1253-1- Aufsatzstück Material: Ecoguss
Fabrikat/Type: 67985 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K258B + Aufsatzstück mit Schlitzrost d: 218 mm, A/L15

KESSEL-Aufsatzstück mit Schlitzrost d: 218 mm, A/L15 Das Aufsatzstück aus Kunststoff ist passend für Schachtsysteme LW 400 und ist mit einem Klemmring sowie einer Einhängung für Schlammemeier ausgestattet. Stufenlos höhenverstellbar um 440 mm. Bei Einbau in Fahrstraßen, Parkflächen und vergleichbar befestigten Verkehrsflächen für LKW-Fahrverkehr -Klasse D-, ist das Aufsatzstück mit einer ca. 15 cm starken armierten Trageplatte mit mind. 0,80 x 0,80 m aus Beton B35 bauseitig zu unterfüttern. Die konkrete
Ausführung
der Betonplatte muss entsprechend den örtlichen Gegebenheiten statisch berechnet sein. Ein Standard Schal- und Bewehrungsplan kann zur Verfügung gestellt werden. Ausführung System: 200
Abmessungen
Gewicht netto: 4,4 kg
Gewicht brutto: 4,9 kg
Durchmesser: 218 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Verpackungsmaß Länge: 340 mm
Verpackungsmaß Breite: 340 mm
Verpackungsmaß Höhe: 215 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: schwarz Belastungsklasse: A 15 -EN 124- / L 15 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 300 mm
Rahmen Länge: 300 mm
Aufsatzstück Material: Kunststoff
Fabrikat/Type: 67986 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K258C + Aufsatzstück Regenablauf Schutzrohr DN 100, geschl. Abdeckun

KESSEL-Aufsatzstück Regenablauf Schutzrohr DN 100, geschl. Abdeckung Das Aufsatzstück ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems als Regenablauf geeignet. Das Aufsatzstück besteht aus einem Regeneinlaufdeckel und einem Schutzrohr.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Nennweite -DN-: 100

Abmessungen

Gewicht netto: 0,69 kg

Gewicht brutto: 0,73 kg

Durchmesser: 218 mm

Länge: 218 mm

Breite: 218 mm

Verpackungsmaß Länge: 295 mm

Verpackungsmaß Breite: 230 mm

Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Regeneinlaufdeckel Abdeckung Material: Kunststoff

Abdeckung

Farbe: schwarz

Fabrikat/Type: 67750 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K258D + Aufsatzstück Regenablauf Schutzrohr DN 100, Schlitzrost

KESSEL-Aufsatzstück Regenablauf Schutzrohr DN 100, Schlitzrost Das Aufsatzstück ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems als Regenablauf geeignet. Das Aufsatzstück besteht aus einem Regeneinlaufdeckel und einem Schutzrohr.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Nennweite -DN-: 100

Abmessungen

Gewicht netto: 0,67 kg

Gewicht brutto: 0,74 kg

Durchmesser: 218 mm

Länge: 218 mm

Breite: 218 mm

Verpackungsmaß Länge: 300 mm

Verpackungsmaß Breite: 240 mm

Verpackungsmaß Höhe: 130 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: schwarz

Fabrikat/Type: 67700 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K258E + Verlängerungsstück Kunststoff, 40 - 150 mm

KESSEL-Verlängerungsstück Kunststoff, 40 - 150 mm

Verlängerungsstück für Hof- und Parkdeckabläufe, System 200, inkl. Lippendichtung, passend für Tragerahmen aus Kunststoff und Gusseisen

Abmessungen

Gewicht netto: 0,7 kg
Gewicht brutto: 0,7 kg
Verstellbereich: 40 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Höhe: 190 mm
Verpackungsmaß Länge: 23,5 mm
Verpackungsmaß Breite: 23,5 mm
Verpackungsmaß Höhe: 19,9 mm

Fabrikat/Type: 67400 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K258F + Verlängerungsstück System 200, Kunststoff

KESSEL-Verlängerungsstück System 200, Kunststoff Verlängerungsstück System 200 passend für Hof- und Regenabläufe, inkl. Dichtung Aufbauhöhe: 240 mm

Ausführung
System: 200
Allgemeine Merkmale
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 1,29 kg
Gewicht brutto: 1,35 kg
Durchmesser: 235 mm
Verpackungsmaß Länge: 23,5 mm
Verpackungsmaß Breite: 23,5 mm
Verpackungsmaß Höhe: 28 mm

Fabrikat/Type: 67500 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K258G + Verlängerungsstück System 200, seitlicher Zulauf DN 100

KESSEL-Verlängerungsstück System 200, seitlicher Zulauf DN 100 Verlängerungsstück System 200 für Hofabläufe, mit seitlichem Zulauf DN 100, inklusive Dichtung Aufbauhöhe: 240 mm

Ausführung
System: 200
Allgemeine Merkmale
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 3,83 kg
Gewicht brutto: 4,39 kg
Durchmesser: 235 mm
Verpackungsmaß Länge: 285 mm
Verpackungsmaß Breite: 235 mm
Verpackungsmaß Höhe: 280 mm
Behälter/Grundkörper Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm

Fabrikat/Type: 67600 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K258H + Aufsatzstück Linearis Comfort L: 750 mm, System 125, WaD

KESSEL-Aufsatzstück Linearis Comfort L: 750 mm, System 125, WaD, K 3 Das Aufsatzstück Linearis Comfort ist, in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 125 zur Linienentwässerung, im Innenbereich geeignet.

Ausführung
System: 125 Sickerwasseröffnung: offen Abdichtung am Aufsatzstück: werksseitig angebrachte Dichtmanschette -WaD- nach DIN 18534 Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 50 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm
Aufstau: 1,1 Ablaufleistung -l/s- ohne Aufstau: 1 mm
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 3,44 kg
Gewicht brutto: 4,1 kg
Außenmaß Länge: 815 mm
Einbautiefe: 80 - 140 mm
Breite: 243 mm
Höhe: 110 mm
Verpackungsmaß Länge: 1280 mm
Verpackungsmaß Breite: 260 mm
Verpackungsmaß Höhe: 130 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Verriegelung: verriegelbar Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost Design: optional befliest
Rahmen Breite: 66 mm
Rahmen Länge: 750 mm
Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48928M oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K258I + Aufsatzstück Linearis Comfort L: 850 mm, System 125, WaD

KESSEL-Aufsatzstück Linearis Comfort L: 850 mm, System 125, WaD, K 3 Das Aufsatzstück Linearis Comfort ist, in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 125 zur Linienentwässerung, im Innenbereich geeignet.

Ausführung
System: 125 Sickerwasseröffnung: offen Abdichtung am Aufsatzstück: werksseitig angebrachte Dichtmanschette -WaD- nach DIN 18534 Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 50 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm
Aufstau: 1,1 Ablaufleistung -l/s- ohne Aufstau: 1 mm
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 3,63 kg
Gewicht brutto: 4,36 kg
Außenmaß Länge: 915 mm
Einbautiefe: 80 - 140 mm
Breite: 243 mm
Höhe: 110 mm
Verpackungsmaß Länge: 1280 mm
Verpackungsmaß Breite: 260 mm
Verpackungsmaß Höhe: 130 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Oberfläche: Edelstahl gebürstet Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Verriegelung: verriegelbar Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost Design: optional befliesbar
Rahmen Breite: 66 mm
Rahmen Länge: 850 mm
Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48929M oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K258J + Aufsatzstück Linearis Comfort L: 950 mm, System 125, WaD

KESSEL-Aufsatzstück Linearis Comfort L: 950 mm, System 125, WaD, K 3 Das Aufsatzstück Linearis Comfort ist, in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 125 zur Linienentwässerung, im Innenbereich geeignet.
Ausführung
System: 125 Sickerwasseröffnung: offen Abdichtung am Aufsatzstück: werksseitig angebrachte Dichtmanschette -WaD- nach DIN 18534 Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 50 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm
Aufstau: 1,1 Ablaufleistung -l/s- ohne Aufstau: 1 mm
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 3,91 kg
Gewicht brutto: 4,62 kg
Außenmaß Länge: 1015 mm
Einbautiefe: 80 - 140 mm
Breite: 243 mm
Höhe: 115 mm
Verpackungsmaß Länge: 1280 mm
Verpackungsmaß Breite: 260 mm
Verpackungsmaß Höhe: 130 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Verriegelung: verriegelbar Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost Design: optional befliesbar
Rahmen Breite: 66 mm
Rahmen Länge: 950 mm
Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48930M oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K258K + Aufsatzstück Linearis Comfort L: 1050 mm, System 125, WaD

KESSEL-Aufsatzstück Linearis Comfort L: 1050 mm, System 125, WaD, K 3 Das Aufsatzstück Linearis Comfort ist, in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 125 zur Linienentwässerung, im Innenbereich geeignet.
Ausführung
System: 125 Sickerwasseröffnung: offen Abdichtung am Aufsatzstück: werksseitig angebrachte Dichtmanschette -WaD- nach DIN 18534 Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 50 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm
Aufstau: 1,1 Ablaufleistung -l/s- ohne Aufstau: 1 mm
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm

Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 4,24 kg
Gewicht brutto: 4,96 kg
Außenmaß Länge: 1115 mm
Einbautiefe: 80 - 140 mm
Breite: 243 mm
Höhe: 115 mm
Verpackungsmaß Länge: 1280 mm
Verpackungsmaß Breite: 260 mm
Verpackungsmaß Höhe: 130 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Oberfläche: Edelstahl gebürstet Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Verriegelung: verriegelbar Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost Design: optional befliesbar
Rahmen Breite: 66 mm
Rahmen Länge: 1050 mm
Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48931M oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K258L + Aufsatzstück Linearis Comfort L: 1150 mm, System 125, WaD

KESSEL-Aufsatzstück Linearis Comfort L: 1150 mm, System 125, WaD, K 3 Das Aufsatzstück Linearis Comfort ist, in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 125 zur Linienentwässerung, im Innenbereich geeignet.
Ausführung
System: 125 Sickerwasseröffnung: offen Abdichtung am Aufsatzstück: werksseitig angebrachte Dichtmanschette -WaD- nach DIN 18534 Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I Sperrwasserhöhe: 50 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 10 mm
Aufstau: 1,1 Ablaufleistung -l/s- ohne Aufstau: 1 mm
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 4,55 kg
Gewicht brutto: 5,26 kg
Außenmaß Länge: 1215 mm
Einbautiefe: 80 - 140 mm
Breite: 243 mm
Höhe: 107 mm
Verpackungsmaß Länge: 1280 mm
Verpackungsmaß Breite: 260 mm
Verpackungsmaß Höhe: 130 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Oberfläche: Edelstahl gebürstet Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Verriegelung: verriegelbar Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost Design: optional befliesbar
Rahmen Breite: 66 mm
Rahmen Länge: 1150 mm
Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48932M oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K258M + Aufsatzstück befliesbar, V2A, K 3

KESSEL-Aufsatzstück befliesbar, V2A, K 3 Das Aufsatzstück ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet.
Ausführung
System: 125
Abmessungen
Gewicht netto: 0,27 kg
Gewicht brutto: 0,3 kg
Höhe: 100 mm
Verpackungsmaß Länge: 133 mm
Verpackungsmaß Breite: 133 mm
Verpackungsmaß Höhe: 100 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte Abdeckung
Material: befliesbar Abdeckung
Farbe: wählbar Abdeckung Höhe: 25 mm
Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 132 mm
Rahmen Länge: 132 mm
Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48211 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K258N + Aufsatzstück mit Edelstahlrost

KESSEL-Aufsatzstück mit Edelstahlrost Aufsatzstück mit Edelstahlrost
Allgemeine Merkmale
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 1,32 kg
Gewicht brutto: 1,5 kg
Länge: 200 mm
Breite: 200 mm
Höhe: 92 mm
Verpackungsmaß Länge: 247 mm
Verpackungsmaß Breite: 247 mm
Verpackungsmaß Höhe: 180 mm
Abdeckungsmerkmale Ausführung: verschraubt Abdeckungsart: Schlitzrost aus Edelstahl
Rahmen Material: Edelstahl Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rostgröße Länge: 188 mm
Rostgröße Breite: 188 mm
Rost Rostgröße Länge: 188 mm
Rostgröße Breite: 188 mm

Fabrikat/Type: 48954 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K258O + Aufsatzstück Sys 125, quadr. für PVC-Beläge, L15

KESSEL-Aufsatzstück Sys 125, quadr. für PVC-Beläge, L15 Das Aufsatzstück ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet.
Abmessungen
Gewicht netto: 4,34 kg
Gewicht brutto: 4,78 kg

Länge: 290 mm
Breite: 290 mm
Höhe: 100 mm

Fabrikat/Type: 54198 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K259 + Abdeckung und Abdeckplatte

61K259A + **Abdeckplatte Drehfix mit Schlitzrost, Klasse A 15, schwarz**

KESSEL-Abdeckplatte Drehfix mit Schlitzrost, Klasse A 15, schwarz Abdeckplatte und Schlitzrost
passend für Kellerablauf Drehfix

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,12 kg

Gewicht brutto: 0,15 kg

Verpackungsmaß Länge: 250 mm

Verpackungsmaß Breite: 340 mm

Verpackungsmaß Höhe: 35 mm

Abdeckungsmerkmale Ausführung: Abdeckplatte eckig Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 191 mm

Abdeckung Länge: 278 mm

Belastungsklasse: A 15 -EN 124- Rost

Farbe: schwarz Rostgröße Länge: 191 mm

Rostgröße Breite: 138 mm

Rostgröße Höhe: 22 mm

Rost Rost

Farbe: schwarz Rostgröße Länge: 191 mm

Rostgröße Breite: 138 mm

Rostgröße Höhe: 22 mm

Fabrikat/Type: 680899 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K259B + **Abdeckplatte Kunststoff, d: 218 mm**

KESSEL-Abdeckplatte Kunststoff, d: 218 mm

Abdeckplatte für Regenabläufe

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Nennweite -DN-: -

Abmessungen

Gewicht netto: 0,56 kg

Gewicht brutto: 0,56 kg

Durchmesser: 218 mm

Verpackungsmaß Länge: 220 mm

Verpackungsmaß Breite: 220 mm

Verpackungsmaß Höhe: 40 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: geschlossene Abdeckplatte Abdeckung Material:

Kunststoff Abdeckung

Farbe: schwarz Belastungsklasse: A 15 -EN 124- Dichtheit: tagwasserdicht
Fabrikat/Type: 67775 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K259C + Abdeckung befliesbar, 128 x 65 mm, Linearis

KESSEL-Abdeckung befliesbar, 128 x 65 mm, Linearis Befliesbare Abdeckung für Linearis
Duschrinnen
Allgemeine Merkmale
Material: ABS
Abmessungen
Gewicht netto: 0,06 kg
Gewicht brutto: 0,42 kg
Verpackungsmaß Länge: 215 mm
Verpackungsmaß Breite: 100 mm
Verpackungsmaß Höhe: 100 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte Abdeckung Material: ABS
Abdeckung
Farbe: silbergrau Abdeckung Breite: 65 mm
Abdeckung Länge: 128 mm
Oberfläche: befliesbar
Fabrikat/Type: 680683 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K259D + Abdeckung befliesbar, 128 x 98 mm, Linearis

KESSEL-Abdeckung befliesbar, 128 x 98 mm, Linearis Befliesbare Abdeckung für Linearis
Duschrinnen
Allgemeine Merkmale
Material: ABS
Abmessungen
Gewicht netto: 0,06 kg
Gewicht brutto: 0,07 kg
Verpackungsmaß Länge: 132,5 mm
Verpackungsmaß Breite: 109,3 mm
Verpackungsmaß Höhe: 22 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte Abdeckung Material: ABS
Abdeckung
Farbe: silbergrau Abdeckung Breite: 98 mm
Abdeckung Länge: 128 mm
Oberfläche: befliesbar
Fabrikat/Type: 680715 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K260 + Dichtungen

61K260A + Dichtmanschette für Linearis Compact 300 - 1150 mm

KESSEL-Dichtmanschette für Linearis Compact 300 - 1150 mm
Universale Dichtmanschette zum individuellen Anpassen und Verkleben vor Ort. Passend für alle
Duschrinnen Linearis Compact mit einer Länge von 300 bis 1150 mm. Geeignet für die
Wassereinwirkungsklasse -bis einschließlich- W2-I nach DIN 18534-1.

Abmessungen
Gewicht netto: 0,01 kg
Gewicht brutto: 0,02 kg
Länge: 1335 mm
Breite: 250 mm
Verpackungsmaß Länge: 400 mm
Verpackungsmaß Breite: 500 mm
Verpackungsmaß Höhe: 10 mm

Fabrikat/Type: 680728 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K260B + Dichtung Flachdichtung

KESSEL-Dichtung Flachdichtung Flachdichtung für Drehfix und Leichtflüssigkeitssperre bis 12/2004

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,01 kg
Gewicht brutto: 0,02 kg
Verpackungsmaß Länge: 220 mm
Verpackungsmaß Breite: 150 mm
Verpackungsmaß Höhe: 0,05 mm

Fabrikat/Type: 680000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K260C + Dichtung für Klappe

KESSEL-Dichtung für Klappe Flachdichtung

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,01 kg
Gewicht brutto: 0,01 kg
Verpackungsmaß Länge: 150 mm
Verpackungsmaß Breite: 220 mm
Verpackungsmaß Höhe: 0,05 mm

Fabrikat/Type: 680005 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K260D + Dichtung für Schwimmerschalter

KESSEL-Dichtung für Schwimmerschalter Dichtung für Schwimmer Leichtflüssigkeitssperre ab 01/2005

Abmessungen
Gewicht brutto: 0,01 kg
Verpackungsmaß Länge: 150 mm

Verpackungsmaß Breite: 220 mm
Verpackungsmaß Höhe: 0,05 mm

Fabrikat/Type: 680081 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K260E + Dichtung Lippendichtung, d: 117 mm

KESSEL-Dichtung Lippendichtung, d: 117 mm
Lippendichtung für Auslaufbauwerk
Abmessungen
Gewicht netto: 0,01 kg
Gewicht brutto: 0,02 kg
Verpackungsmaß Länge: 220 mm
Verpackungsmaß Breite: 150 mm
Verpackungsmaß Höhe: 0,05 mm

Fabrikat/Type: 680280 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K260F + Dichtung Lippendichtung, d: 296 mm

KESSEL-Dichtung Lippendichtung, d: 296 mm
Lippendichtung Durchmesser 296 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 0,2 kg
Gewicht brutto: 0,37 kg
Verpackungsmaß Länge: 302 mm
Verpackungsmaß Breite: 302 mm
Verpackungsmaß Höhe: 61 mm

Fabrikat/Type: 680057 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K260G + Dichtungsbeilage System 125, d: 270 mm, EPDM

KESSEL-Dichtungsbeilage System 125, d: 270 mm, EPDM Dichtungsbeilage zur Einbindung von dünnwandigen Abdichtungssystemen. Einsatz in Verbindung mit KESSEL-Pressdichtungsflansch.
Allgemeine Merkmale
Material: EPDM Außendurchmesser -DA-: 270 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 0,07 kg
Gewicht brutto: 0,27 kg
Lochkreis: 200 mm
Verpackungsmaß Länge: 285 mm
Verpackungsmaß Breite: 285 mm
Verpackungsmaß Höhe: 105 mm

Fabrikat/Type: 680886 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K261 + Rost und Designrost

61K261A + Gitterrost massiv, Edelstahl

KESSEL-Gitterrost massiv, Edelstahl Gitterrost passend für Badabläufe
Abmessungen
Gewicht netto: 0,19 kg
Gewicht brutto: 0,3 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 138 mm
Abdeckung Länge: 138 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: L 15 / M 125 -EN 1253-1- Rost
Farbe: silber Rost Rost
Farbe: silber
Fabrikat/Type: 680223 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K261B + Rost befliedbar, Lock & Lift, ABS

KESSEL-Rost befliedbar, Lock & Lift, ABS Befliedbarer Rost passend für Badabläufe
Allgemeine Merkmale
Material: ABS
Abmessungen
Gewicht netto: 0,07 kg
Gewicht brutto: 0,08 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 8 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: befliedbare Abdeckplatte Abdeckung Material: ABS
Abdeckung
Farbe: silbergrau Abdeckung Breite: 110 mm
Abdeckung Länge: 110 mm
Oberfläche: befliedbar
Verriegelung: Lock & Lift
Fabrikat/Type: 680224 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K261C + Rost befliedbar, 150x150 mm, L 15

KESSEL-Rost befliedbar, 150x150 mm, L 15 Befliedbarer Rost passend für Ferrofix Abläufe, inkl.
Schrauben und Dichtung, kompatibel mit Art.-Nr. 54910 und 54911
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Abmessungen
Gewicht netto: 0,46 kg

Gewicht brutto: 0,46 kg
Verpackungsmaß Länge: 140 mm
Verpackungsmaß Breite: 140 mm
Verpackungsmaß Höhe: 12 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: geschlossene Abdeckplatte Abdeckung Material:
Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 150 mm
Abdeckung Länge: 150 mm
Oberfläche: befliesbar Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 680478 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K261D + Rost blickdicht, V2A, 150x150 mm, L 15

KESSEL-Rost blickdicht, V2A, 150x150 mm, L 15 Blickdichter Rost passend für Ferrofix Abläufe,
inkl. Schrauben und Dichtung, kompatibel mit Art.-Nr. 54912 und 54913
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Abmessungen
Gewicht netto: 1,19 kg
Gewicht brutto: 1,32 kg
Verpackungsmaß Länge: 150 mm
Verpackungsmaß Breite: 150 mm
Verpackungsmaß Höhe: 13 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: geschlossene Abdeckplatte Abdeckung Material:
Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 150 mm
Abdeckung Länge: 150 mm
Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 680477 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K261E + Designrost KESSEL, Edelstahl

KESSEL-Designrost KESSEL, Edelstahl Designrost passend für Badabläufe
Abmessungen
Gewicht netto: 0,33 kg
Gewicht brutto: 0,35 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 120 mm
Abdeckung Länge: 120 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost
Farbe: silber Rost Design: Kessel Rost Rost
Farbe: silber
Fabrikat/Type: 680227 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K261F + Designrost Oval, Edelstahl

KESSEL-Designrost Oval, Edelstahl Designrost passend für Badabläufe
Abmessungen
Gewicht netto: 0,44 kg
Gewicht brutto: 0,45 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 120 mm
Abdeckung Länge: 120 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost
Farbe: silber Rost Design: Oval Rost Rost
Farbe: silber
Fabrikat/Type: 680228 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K261G + Designrost Cross, Edelstahl

KESSEL-Designrost Cross, Edelstahl Designrost passend für Badabläufe
Abmessungen
Gewicht netto: 10,64 kg
Gewicht brutto: 10,65 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 120 mm
Abdeckung Länge: 120 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost
Farbe: silber Rost Design: Cross Rost Rost
Farbe: silber
Fabrikat/Type: 680229 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K261H + Designrost Parade, Edelstahl

KESSEL-Designrost Parade, Edelstahl Designrost passend für Badabläufe
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl
Abmessungen
Gewicht netto: 0,4 kg
Gewicht brutto: 0,4 kg
Verpackungsmaß Länge: 119,75 mm
Verpackungsmaß Breite: 119,75 mm
Verpackungsmaß Höhe: 4 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung Material: Edelstahl Abdeckung
Breite: 120 mm
Abdeckung Länge: 120 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost
Farbe: silber Rost Design: Parade Rost Rost

Farbe: silber
Fabrikat/Type: 680230 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K261I + Designrost Festival, Edelstahl

KESSEL-Designrost Festival, Edelstahl Designrost passend für Badabläufe
Abmessungen
Gewicht netto: 0,4 kg
Gewicht brutto: 0,42 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 120 mm
Abdeckung Länge: 120 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost
Farbe: silber Rost Design: Festival Rost Rost
Farbe: silber
Fabrikat/Type: 680231 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K261J + Designrost Spot, Edelstahl

KESSEL-Designrost Spot, Edelstahl Designrost passend für Badabläufe
Abmessungen
Gewicht netto: 0,41 kg
Gewicht brutto: 0,42 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 120 mm
Abdeckung Länge: 120 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost
Farbe: silber Rost Design: Spot Rost Rost
Farbe: silber
Fabrikat/Type: 680232 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K261K + Designrost Slot, Edelstahl

KESSEL-Designrost Slot, Edelstahl Designrost passend für Badabläufe
Abmessungen
Gewicht netto: 0,37 kg
Gewicht brutto: 0,38 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 120 mm
Abdeckung Länge: 120 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost
Farbe: silber Rost Design: Slot Rost Rost
Farbe: silber
Fabrikat/Type: 680233 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K261L + Designrost Sticks, Edelstahl

KESSEL-Designrost Sticks, Edelstahl Designrost passend für Badabläufe
Abmessungen
Gewicht netto: 0,35 kg
Gewicht brutto: 0,36 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 120 mm
Abdeckung Länge: 120 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost
Farbe: silber Rost Design: Sticks Rost Rost
Farbe: silber
Fabrikat/Type: 680234 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K261M + Designrost Cross, Lock & Lift

KESSEL-Designrost Cross, Lock & Lift Designrost passend für Badabläufe
Abmessungen
Gewicht netto: 0,46 kg
Gewicht brutto: 0,46 kg
Verpackungsmaß Länge: 119,2 mm
Verpackungsmaß Breite: 119,2 mm
Verpackungsmaß Höhe: 14,5 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 120 mm
Abdeckung Länge: 120 mm
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost
Farbe: silber Rost Design: Cross Rost Rost
Farbe: silber
Fabrikat/Type: 680235 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K261N + Designrost Parade, Lock & Lift

KESSEL-Designrost Parade, Lock & Lift Designrost passend für Badabläufe
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl
Abmessungen
Gewicht netto: 0,39 kg
Gewicht brutto: 0,4 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung Material: Edelstahl Abdeckung
Breite: 120 mm
Abdeckung Länge: 120 mm
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost
Farbe: silber Rost Design: Parade Rost Rost
Farbe: silber
Fabrikat/Type: 680236 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K261O + Designrost Festival, Lock & Lift

KESSEL-Designrost Festival, Lock & Lift Designrost passend für Badabläufe
Abmessungen
Gewicht netto: 0,4 kg
Gewicht brutto: 0,41 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 120 mm
Abdeckung Länge: 120 mm
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost
Farbe: silber Rost Design: Festival Rost Rost
Farbe: silber
Fabrikat/Type: 680237 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K261P + Designrost Spot, Lock & Lift

KESSEL-Designrost Spot, Lock & Lift Designrost passend für Badabläufe
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl
Abmessungen
Gewicht netto: 0,4 kg
Gewicht brutto: 0,41 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 3 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung Material: Edelstahl Abdeckung
Breite: 120 mm
Abdeckung Länge: 120 mm
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost
Farbe: silber Rost Design: Spot Rost Rost
Farbe: silber
Fabrikat/Type: 680238 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K261Q + Designrost Slot, Lock & Lift

KESSEL-Designrost Slot, Lock & Lift Designrost passend für Badabläufe
Allgemeine Merkmale

Material: Edelstahl
Abmessungen
Gewicht netto: 0,4 kg
Gewicht brutto: 0,4 kg
Verpackungsmaß Länge: 119,2 mm
Verpackungsmaß Breite: 119,2 mm
Verpackungsmaß Höhe: 14 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung Material: Edelstahl Abdeckung
Breite: 120 mm
Abdeckung Länge: 120 mm
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost
Farbe: silber Rost Design: Slot Rost Rost
Farbe: silber
Fabrikat/Type: 680239 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K261R + Designrost Sticks, Lock & Lift

KESSEL-Designrost Sticks, Lock & Lift Designrost passend für Badabläufe
Abmessungen
Gewicht netto: 0,42 kg
Gewicht brutto: 0,56 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 15 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 120 mm
Abdeckung Länge: 120 mm
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost
Farbe: silber Rost Design: Slot Rost Rost
Farbe: silber
Fabrikat/Type: 680240 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K261S + Designrost Oval, Lock & Lift

KESSEL-Designrost Oval, Lock & Lift Designrost passend für Badabläufe
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl
Abmessungen
Gewicht netto: 0,44 kg
Gewicht brutto: 0,45 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung Material: Edelstahl Abdeckung
Breite: 120 mm
Abdeckung Länge: 120 mm
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost
Farbe: silber Rost Design: Oval Rost Rost
Farbe: silber
Fabrikat/Type: 680225 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K261T + Designrost KESSEL, Lock & Lift

KESSEL-Designrost KESSEL, Lock & Lift Designrost passend für Badabläufe
Abmessungen
Gewicht netto: 0,4 kg
Gewicht brutto: 0,4 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 120 mm
Abdeckung Länge: 120 mm
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost
Farbe: silber Rost Design: Kessel Rost Rost
Farbe: silber
Fabrikat/Type: 680226 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K262 + Edelstahlblech Linearis

61K262A + Edelstahlblech Linearis, L: 750 mm, K 3

KESSEL-Edelstahlblech Linearis, L: 750 mm, K 3 Edelstahlblech für Duschrinnen
Abmessungen
Gewicht netto: 0,31 kg
Gewicht brutto: 0,61 kg
Verpackungsmaß Länge: 1160 mm
Verpackungsmaß Breite: 100 mm
Verpackungsmaß Höhe: 50 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckung Länge: 750 mm
Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 680686 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K262B + Edelstahlblech Linearis, L: 850 mm, K 3

KESSEL-Edelstahlblech Linearis, L: 850 mm, K 3 Edelstahlblech für Duschrinnen
Abmessungen
Gewicht netto: 0,34 kg
Gewicht brutto: 0,64 kg
Verpackungsmaß Länge: 1160 mm
Verpackungsmaß Breite: 100 mm
Verpackungsmaß Höhe: 50 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckung Länge: 850 mm
Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 680687 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K262C + Edelstahlblech Linearis, L: 950 mm, K 3

KESSEL-Edelstahlblech Linearis, L: 950 mm, K 3 Edelstahlblech für Duschrinnen
Abmessungen
Gewicht netto: 0,39 kg
Gewicht brutto: 0,69 kg
Verpackungsmaß Länge: 1160 mm
Verpackungsmaß Breite: 100 mm
Verpackungsmaß Höhe: 50 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckung Länge: 950 mm
Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 680688 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K262D + Edelstahlblech Linearis, L: 1150 mm, K 3

KESSEL-Edelstahlblech Linearis, L: 1150 mm, K 3 Edelstahlblech für Duschrinnen
Abmessungen
Gewicht netto: 0,46 kg
Gewicht brutto: 0,76 kg
Verpackungsmaß Länge: 1160 mm
Verpackungsmaß Breite: 100 mm
Verpackungsmaß Höhe: 50 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckung Länge: 1150 mm
Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 680689 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K263 + Edelstahlblech und Einblech Linearis Comfort

61K263A + Edelstahlblech Linearis Comfort, L: 750 mm, K 3

KESSEL-Edelstahlblech Linearis Comfort, L: 750 mm, K 3 Edelstahlblech für Duschrinnen
Abmessungen
Gewicht netto: 0,62 kg
Gewicht brutto: 1,01 kg
Verpackungsmaß Länge: 1160 mm
Verpackungsmaß Breite: 100 mm
Verpackungsmaß Höhe: 50 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Länge: 750 mm
Verriegelung: verriegelbar Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 680262 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K263B + Edelstahlblech Linearis Comfort, L: 850 mm, K 3

KESSEL-Edelstahlblech Linearis Comfort, L: 850 mm, K 3 Edelstahlblech für Duschrinnen
Allgemeine Merkmale
Farbe: silber
Abmessungen

Gewicht netto: 0,7 kg
Gewicht brutto: 1,1 kg
Verpackungsmaß Länge: 1160 mm
Verpackungsmaß Breite: 100 mm
Verpackungsmaß Höhe: 50 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Länge: 850 mm
Verriegelung: verriegelbar Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 680263 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K263C + Edelstahlblech Linearis Comfort, L: 950 mm, K 3

KESSEL-Edelstahlblech Linearis Comfort, L: 950 mm, K 3 Edelstahlblech für Duschrinnen
Abmessungen
Gewicht netto: 0,79 kg
Gewicht brutto: 1,18 kg
Verpackungsmaß Länge: 1160 mm
Verpackungsmaß Breite: 100 mm
Verpackungsmaß Höhe: 50 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Länge: 950 mm
Verriegelung: verriegelbar Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 680264 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K263D + Edelstahlblech Linearis Comfort, L: 1050 mm, K 3

KESSEL-Edelstahlblech Linearis Comfort, L: 1050 mm, K 3 Edelstahlblech für Duschrinnen
Abmessungen
Gewicht netto: 0,87 kg
Gewicht brutto: 1,26 kg
Verpackungsmaß Länge: 1160 mm
Verpackungsmaß Breite: 100 mm
Verpackungsmaß Höhe: 50 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Länge: 1050 mm
Verriegelung: verriegelbar Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 680265 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K263E + Edelstahlblech Linearis Comfort, L: 1150 mm, K 3

KESSEL-Edelstahlblech Linearis Comfort, L: 1150 mm, K 3 Edelstahlblech für Duschrinnen
Allgemeine Merkmale
Farbe: silber
Abmessungen
Gewicht netto: 0,95 kg
Gewicht brutto: 1,35 kg

Verpackungsmaß Länge: 1160 mm
Verpackungsmaß Breite: 100 mm
Verpackungsmaß Höhe: 50 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Länge: 1150 mm
Verriegelung: verriegelbar Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 680266 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K263F + Einleger Linearis Comfort Light, L: 750 mm

KESSEL-Einleger Linearis Comfort Light, L: 750 mm
Einleger Leuchtsteg passend für Duschrinnen Linearis Comfort Light, bis 100 kg belastbar
Abmessungen
Gewicht netto: 1,23 kg
Gewicht brutto: 1,63 kg
Verpackungsmaß Länge: 1160 mm
Verpackungsmaß Breite: 100 mm
Verpackungsmaß Höhe: 50 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckung Länge: 750 mm
Verriegelung: verriegelbar
Fabrikat/Type: 680267 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K263G + Einleger Linearis Comfort Light, L: 850 mm

KESSEL-Einleger Linearis Comfort Light, L: 850 mm
Einleger Leuchtsteg passend für Duschrinnen Linearis Comfort Light, bis 100 kg belastbar
Abmessungen
Gewicht netto: 1,4 kg
Gewicht brutto: 1,8 kg
Verpackungsmaß Länge: 1160 mm
Verpackungsmaß Breite: 100 mm
Verpackungsmaß Höhe: 50 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckung Länge: 850 mm
Verriegelung: verriegelbar
Fabrikat/Type: 680268 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K263H + Einleger Linearis Comfort Light, L: 950 mm

KESSEL-Einleger Linearis Comfort Light, L: 950 mm
Einleger Leuchtsteg passend für Duschrinnen Linearis Comfort Light, bis 100 kg belastbar
Abmessungen
Gewicht netto: 1,57 kg
Gewicht brutto: 1,97 kg
Verpackungsmaß Länge: 1160 mm
Verpackungsmaß Breite: 100 mm

Verpackungsmaß Höhe: 50 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckung Länge: 950 mm
Verriegelung: verriegelbar
Fabrikat/Type: 680269 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K263I + Einleger Linearis Comfort Light, L: 1150 mm

KESSEL-Einleger Linearis Comfort Light, L: 1150 mm
Einleger Leuchsteg passend für Duschrinnen Linearis Comfort Light, bis 100 kg belastbar
Abmessungen
Gewicht netto: 1,74 kg
Gewicht brutto: 2,14 kg
Verpackungsmaß Länge: 1160 mm
Verpackungsmaß Breite: 100 mm
Verpackungsmaß Höhe: 50 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckung Länge: 1150 mm
Verriegelung: verriegelbar
Fabrikat/Type: 680270 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K264 + Edelstahl einleger Linearis Compact

61K264A + Edelstahl einleger Linearis Compact, L: 300 mm, bis 08/2015

KESSEL-Edelstahleinleger Linearis Compact, L: 300 mm, bis 08/2015 Edelstahleinleger für Duschrinnen
Allgemeine Merkmale
Farbe: silber
Abmessungen
Gewicht netto: 0,24 kg
Gewicht brutto: 0,28 kg
Verpackungsmaß Länge: 340 mm
Verpackungsmaß Breite: 250 mm
Verpackungsmaß Höhe: 20 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Länge: 300 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 680261 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K264B + Edelstahl einleger Linearis Compact, L: 450 mm, bis 08/2015

KESSEL-Edelstahleinleger Linearis Compact, L: 450 mm, bis 08/2015 Edelstahleinleger für Duschrinnen
Allgemeine Merkmale
Farbe: silber
Abmessungen
Gewicht netto: 0,37 kg
Gewicht brutto: 0,76 kg

Verpackungsmaß Länge: 1160 mm
Verpackungsmaß Breite: 100 mm
Verpackungsmaß Höhe: 50 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Länge: 450 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 680260 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K264C + Edelstahlblech Linearis Compact, L: 550 mm, bis 08/2015

KESSEL-Edelstahlblech Linearis Compact, L: 550 mm, bis 08/2015 Edelstahlblech für
Duschrinnen
Allgemeine Merkmale
Farbe: silber
Abmessungen
Gewicht netto: 0,45 kg
Gewicht brutto: 0,85 kg
Verpackungsmaß Länge: 1160 mm
Verpackungsmaß Breite: 100 mm
Verpackungsmaß Höhe: 50 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Länge: 550 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 680259 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K264D + Edelstahlblech Linearis Compact, L: 650 mm, bis 08/2015

KESSEL-Edelstahlblech Linearis Compact, L: 650 mm, bis 08/2015 Edelstahlblech für
Duschrinnen
Allgemeine Merkmale
Farbe: silber
Abmessungen
Gewicht netto: 0,54 kg
Gewicht brutto: 0,93 kg
Verpackungsmaß Länge: 1160 mm
Verpackungsmaß Breite: 100 mm
Verpackungsmaß Höhe: 50 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Länge: 650 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 680258 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K264E + Edelstahlblech Linearis Compact, L: 750 mm, bis 12/2013

KESSEL-Edelstahlblech Linearis Compact, L: 750 mm, bis 12/2013 Edelstahlblech für
Duschrinnen

Allgemeine Merkmale
Farbe: silber
Abmessungen
Gewicht netto: 0,62 kg
Gewicht brutto: 1,01 kg
Verpackungsmaß Länge: 1160 mm
Verpackungsmaß Breite: 100 mm
Verpackungsmaß Höhe: 50 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Länge: 750 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 680257 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K264F + Edelstahleinleger Linearis Compact, L: 850 mm, bis 12/2013

KESSEL-Edelstahleinleger Linearis Compact, L: 850 mm, bis 12/2013 Edelstahleinleger für
Duschrinnen
Allgemeine Merkmale
Farbe: silber
Abmessungen
Gewicht netto: 0,8 kg
Gewicht brutto: 1,19 kg
Verpackungsmaß Länge: 1160 mm
Verpackungsmaß Breite: 100 mm
Verpackungsmaß Höhe: 50 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Länge: 850 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 680256 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K264G + Edelstahleinleger Linearis Compact, L: 950 mm, bis 12/2013

KESSEL-Edelstahleinleger Linearis Compact, L: 950 mm, bis 12/2013 Edelstahleinleger für
Duschrinnen
Allgemeine Merkmale
Farbe: silber
Abmessungen
Gewicht netto: 0,79 kg
Gewicht brutto: 1,18 kg
Verpackungsmaß Länge: 1160 mm
Verpackungsmaß Breite: 100 mm
Verpackungsmaß Höhe: 50 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Länge: 950 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 680255 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K264H + Edelstahlblech Linearis Compact, L: 1050mm, bis 12/2013

KESSEL-Edelstahlblech Linearis Compact, L: 1050mm, bis 12/2013 Edelstahlblech für
Duschrinnen
Allgemeine Merkmale
Farbe: silber
Abmessungen
Gewicht netto: 0,87 kg
Gewicht brutto: 1,26 kg
Verpackungsmaß Länge: 1160 mm
Verpackungsmaß Breite: 100 mm
Verpackungsmaß Höhe: 50 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Länge: 1050 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 680254 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K264I + Edelstahlblech Linearis Compact, L: 1150mm, bis 12/2013

KESSEL-Edelstahlblech Linearis Compact, L: 1150mm, bis 12/2013 Edelstahlblech für
Duschrinnen
Allgemeine Merkmale
Farbe: silber
Abmessungen
Gewicht netto: 0,95 kg
Gewicht brutto: 1,35 kg
Verpackungsmaß Länge: 1160 mm
Verpackungsmaß Breite: 100 mm
Verpackungsmaß Höhe: 50 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Länge: 1150 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 680253 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K264J + Edelstahlblech Linearis Compact, L: 300 mm, ab 09/2015

KESSEL-Edelstahlblech Linearis Compact, L: 300 mm, ab 09/2015 Edelstahlblech für
Duschrinnen, ohne sichtbare Bolzen
Allgemeine Merkmale
Farbe: silber
Abmessungen
Gewicht netto: 0,24 kg
Gewicht brutto: 0,44 kg
Verpackungsmaß Länge: 277 mm
Verpackungsmaß Breite: 48 mm
Verpackungsmaß Höhe: 13,5 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Länge: 300 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 680485 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K264K + Edelstahlreinleger Linearis Compact, L: 450 mm, ab 09/2015

KESSEL-Edelstahlreinleger Linearis Compact, L: 450 mm, ab 09/2015 Edelstahlreinleger für
Duschrinnen, ohne sichtbare Bolzen
Allgemeine Merkmale
Farbe: silber
Abmessungen
Gewicht netto: 0,37 kg
Gewicht brutto: 0,76 kg
Verpackungsmaß Länge: 427 mm
Verpackungsmaß Breite: 48 mm
Verpackungsmaß Höhe: 13,5 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Länge: 450 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 680484 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K264L + Edelstahlreinleger Linearis Compact, L: 550 mm, ab 09/2015

KESSEL-Edelstahlreinleger Linearis Compact, L: 550 mm, ab 09/2015 Edelstahlreinleger für
Duschrinnen, ohne sichtbare Bolzen
Allgemeine Merkmale
Farbe: silber
Abmessungen
Gewicht netto: 0,45 kg
Gewicht brutto: 0,85 kg
Verpackungsmaß Länge: 527 mm
Verpackungsmaß Breite: 48 mm
Verpackungsmaß Höhe: 13,5 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Länge: 550 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 680483 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K264M + Edelstahlreinleger Linearis Compact, L: 650 mm, ab 09/2015

KESSEL-Edelstahlreinleger Linearis Compact, L: 650 mm, ab 09/2015 Edelstahlreinleger für
Duschrinnen, ohne sichtbare Bolzen
Allgemeine Merkmale
Farbe: silber
Abmessungen
Gewicht netto: 0,54 kg
Gewicht brutto: 0,93 kg
Verpackungsmaß Länge: 627 mm

Verpackungsmaß Breite: 48 mm
Verpackungsmaß Höhe: 13,5 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Länge: 650 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 680482 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K264N + Edelstahlblech Linearis Compact, L: 750 mm, ab 01/2014

KESSEL-Edelstahlblech Linearis Compact, L: 750 mm, ab 01/2014 Edelstahlblech für
Duschrinnen, ohne sichtbare Bolzen
Allgemeine Merkmale
Farbe: silber
Abmessungen
Gewicht netto: 0,62 kg
Gewicht brutto: 1,01 kg
Verpackungsmaß Länge: 1160 mm
Verpackungsmaß Breite: 100 mm
Verpackungsmaß Höhe: 50 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Länge: 750 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 680425 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K264O + Edelstahlblech Linearis Compact, L: 850 mm, ab 01/2014

KESSEL-Edelstahlblech Linearis Compact, L: 850 mm, ab 01/2014 Edelstahlblech für
Duschrinnen, ohne sichtbare Bolzen
Allgemeine Merkmale
Farbe: silber
Abmessungen
Gewicht netto: 0,7 kg
Gewicht brutto: 1,1 kg
Verpackungsmaß Länge: 1160 mm
Verpackungsmaß Breite: 100 mm
Verpackungsmaß Höhe: 50 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Länge: 850 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 680426 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K264P + Edelstahlblech Linearis Compact, L: 950 mm, ab 01/2014

KESSEL-Edelstahlblech Linearis Compact, L: 950 mm, ab 01/2014 Edelstahlblech für
Duschrinnen, ohne sichtbare Bolzen
Allgemeine Merkmale

Farbe: silber
Abmessungen
Gewicht netto: 0,79 kg
Gewicht brutto: 1,18 kg
Verpackungsmaß Länge: 1160 mm
Verpackungsmaß Breite: 100 mm
Verpackungsmaß Höhe: 50 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Länge: 950 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 680427 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K264Q + Edelstahleinleger Linearis Compact, L: 1050 mm, ab 01/2014

KESSEL-Edlestahleinleger Linearis Compact, L: 1050 mm, ab 01/2014 Edelstahleinleger für
Duschrinnen, ohne sichtbare Bolzen
Allgemeine Merkmale
Farbe: silber
Abmessungen
Gewicht netto: 0,87 kg
Gewicht brutto: 1,26 kg
Verpackungsmaß Länge: 1160 mm
Verpackungsmaß Breite: 100 mm
Verpackungsmaß Höhe: 50 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Länge: 1050 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 680428 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K264R + Edelstahleinleger Linearis Compact, L: 1150 mm, ab 01/2014

KESSEL-Edlestahleinleger Linearis Compact, L: 1150 mm, ab 01/2014 Edelstahleinleger für
Duschrinnen, ohne sichtbare Bolzen
Allgemeine Merkmale
Farbe: silber
Abmessungen
Gewicht netto: 0,95 kg
Gewicht brutto: 1,35 kg
Verpackungsmaß Länge: 1160 mm
Verpackungsmaß Breite: 100 mm
Verpackungsmaß Höhe: 50 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Länge: 1150 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 680429 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K265 + Edelstahlbleinleger und Einleger Linearis Super60

61K265A + Edelstahlbleinleger Linearis Super60, L: 750 mm, K 3

KESSEL-Edelstahlbleinleger Linearis Super60, L: 750 mm, K 3 Edelstahlbleinleger für Duschrinnen

Allgemeine Merkmale

Farbe: silber

Abmessungen

Gewicht netto: 0,61 kg

Gewicht brutto: 1,01 kg

Verpackungsmaß Länge: 1160 mm

Verpackungsmaß Breite: 100 mm

Verpackungsmaß Höhe: 50 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Länge: 750 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-

Fabrikat/Type: 680248 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K265B + Edelstahlbleinleger Linearis Super60, L: 850 mm, K 3

KESSEL-Edelstahlbleinleger Linearis Super60, L: 850 mm, K 3 Edelstahlbleinleger für Duschrinnen

Allgemeine Merkmale

Farbe: silber

Abmessungen

Gewicht netto: 0,7 kg

Gewicht brutto: 1,09 kg

Verpackungsmaß Länge: 1160 mm

Verpackungsmaß Breite: 100 mm

Verpackungsmaß Höhe: 50 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Länge: 850 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-

Fabrikat/Type: 680249 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K265C + Edelstahlbleinleger Linearis Super60, L: 950 mm, K 3

KESSEL-Edelstahlbleinleger Linearis Super60, L: 950 mm, K 3 Edelstahlbleinleger für Duschrinnen

Allgemeine Merkmale

Farbe: silber

Abmessungen

Gewicht netto: 0,78 kg

Gewicht brutto: 1,17 kg

Verpackungsmaß Länge: 1160 mm

Verpackungsmaß Breite: 100 mm

Verpackungsmaß Höhe: 50 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Länge: 950 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 680250 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K265D + Edelstahl einleger Linearis Super60, L: 1150 mm, K 3

KESSEL-Edelstahl einleger Linearis Super60, L: 1150 mm, K 3 Edelstahl einleger für Duschrinnen
Allgemeine Merkmale
Farbe: silber
Abmessungen
Gewicht netto: 0,94 kg
Gewicht brutto: 1,34 kg
Verpackungsmaß Länge: 1160 mm
Verpackungsmaß Breite: 100 mm
Verpackungsmaß Höhe: 50 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Edelstahl-Abdeckung Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Länge: 1150 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 680251 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K265E + Einleger Linearis Super60 Light, L: 750 mm

KESSEL-Einleger Linearis Super60 Light, L: 750 mm
Einleger LED-Leuchtsteg warmweiß mit Induktionstechnik passend für Duschrinnen Linearis Super60 Light
Abmessungen
Gewicht netto: 1,25 kg
Gewicht brutto: 1,65 kg
Verpackungsmaß Länge: 1160 mm
Verpackungsmaß Breite: 100 mm
Verpackungsmaß Höhe: 50 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckung Länge: 750 mm
Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 680690 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K265F + Einleger Linearis Super60 Light, L: 850 mm

KESSEL-Einleger Linearis Super60 Light, L: 850 mm
LED-Leuchtsteg warmweiß mit Induktionstechnik für Duschrinnen Super60 Light
Abmessungen
Gewicht netto: 1,42 kg
Gewicht brutto: 1,81 kg
Verpackungsmaß Länge: 1160 mm
Verpackungsmaß Breite: 100 mm
Verpackungsmaß Höhe: 50 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckung Länge: 850 mm

Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 680691 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K265G + Einleger Linearis Super60 Light, L: 950 mm

KESSEL-Einleger Linearis Super60 Light, L: 950 mm
Einleger LED-Leuchtsteg warmweiß mit Induktionstechnik passend für Duschrinnen Linearis Super60 Light
Abmessungen
Gewicht netto: 1,59 kg
Gewicht brutto: 1,98 kg
Verpackungsmaß Länge: 1160 mm
Verpackungsmaß Breite: 100 mm
Verpackungsmaß Höhe: 50 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckung Länge: 950 mm
Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 680692 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K265H + Einleger Linearis Super60 Light, L: 1150 mm

KESSEL-Einleger Linearis Super60 Light, L: 1150 mm
Einleger LED-Leuchtsteg warmweiß mit Induktionstechnik passend für Duschrinnen Linearis Super60 Light
Abmessungen
Gewicht netto: 1,76 kg
Gewicht brutto: 2,15 kg
Verpackungsmaß Länge: 1160 mm
Verpackungsmaß Breite: 100 mm
Verpackungsmaß Höhe: 50 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckung Länge: 1150 mm
Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 680693 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K266 + Netzteil Linearis Light, 24 V

KESSEL-Netzteil Linearis Light, 24 V Netzteil für Linearis Comfort Light und Linearis Super60 Light
Abmessungen
Gewicht netto: 0,16 kg
Gewicht brutto: 0,19 kg
Verpackungsmaß Länge: 250 mm
Verpackungsmaß Breite: 340 mm
Verpackungsmaß Höhe: 30 mm
Steuerung Betriebsspannung: 24 V
Fabrikat/Type: 680252 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K267 + Einlegerost Linearis Infinity

61K267A + Einlegerost für Linearis Infinity, Edelstahl poliert

KESSEL-Einlegerost für Linearis Infinity, Edelstahl poliert Einlegerost passend für Duschrinnen
Linearis Infinity
Abmessungen
Gewicht netto: 0,11 kg
Gewicht brutto: 0,12 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 10 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 33 mm
Abdeckung Länge: 193 mm
Oberfläche: Edelstahl poliert Rost
Farbe: silber Rost Rost
Farbe: silber
Fabrikat/Type: 680943 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K267B + Einlegerost für Linearis Infinity, Black, gebürstet

KESSEL-Einlegerost für Linearis Infinity, Black, gebürstet Einlegerost passend für Duschrinne
Linearis Infinity
Abmessungen
Gewicht netto: 0,12 kg
Gewicht brutto: 0,12 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 10 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 33 mm
Abdeckung Länge: 193 mm
Oberfläche: Black gebürstet Rost
Farbe: schwarz Rost Rost
Farbe: schwarz
Fabrikat/Type: 680944 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K267C + Einlegerost Linearis Infinity, Edelstahl gebürstet

KESSEL-Einlegerost Linearis Infinity, Edelstahl gebürstet Einlegerost passend für Duschrinnen
Linearis Infinity
Abmessungen
Gewicht netto: 0,11 kg
Gewicht brutto: 0,12 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 10 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 33 mm

Abdeckung Länge: 193 mm
Oberfläche: Edelstahl gebürstet Rost
Farbe: silber Rost Rost
Farbe: silber
Fabrikat/Type: 680945 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K267D + Einlegerost für Linearis Infinity, Bronze, gebürstet

KESSEL-Einlegerost für Linearis Infinity, Bronze, gebürstet Einlegerost passend für Duschrinnen
Linearis Infinity
Abmessungen
Gewicht netto: 0,12 kg
Gewicht brutto: 0,12 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 10 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 33 mm
Abdeckung Länge: 193 mm
Oberfläche: Bronze gebürstet
Fabrikat/Type: 680946 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K267E + Einlegerost für Linearis Infinity, Copper, gebürstet

KESSEL-Einlegerost für Linearis Infinity, Copper, gebürstet Einlegerost passend für Duschrinnen
Linearis Infinity
Abmessungen
Gewicht netto: 0,12 kg
Gewicht brutto: 0,12 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 10 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 33 mm
Abdeckung Länge: 193 mm
Oberfläche: Copper gebürstet
Fabrikat/Type: 680947 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K268 + Rinnenprofile

61K268A + Rinnenprofil 800 mm, Edelstahl gebürstet

KESSEL-Rinnenprofil 800 mm, Edelstahl gebürstet Rinnenprofil passend für Grundkörper
Linearis Infinity
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 1.4404 -V4A-
Abmessungen
Gewicht netto: 1 kg
Verpackungsmaß Länge: 1120 mm

Verpackungsmaß Breite: 256 mm
Verpackungsmaß Höhe: 110 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckung Breite: 45 mm
Abdeckung Länge: 800 mm
Oberfläche: Edelstahl gebürstet Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 681003 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K268B + Rinnenprofil 900 mm, Edelstahl gebürstet

KESSEL-Rinnenprofil 900 mm, Edelstahl gebürstet Rinnenprofil passend für Grundkörper
Linearis Infinity
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 1.4404 -V4A-
Abmessungen
Gewicht netto: 1,15 kg
Verpackungsmaß Länge: 1112 mm
Verpackungsmaß Breite: 256 mm
Verpackungsmaß Höhe: 110 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckung Breite: 45 mm
Abdeckung Länge: 900 mm
Oberfläche: Edelstahl gebürstet Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 681004 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K268C + Rinnenprofil 1000 mm, Edelstahl gebürstet

KESSEL-Rinnenprofil 1000 mm, Edelstahl gebürstet Rinnenprofil passend für Grundkörper
Linearis Infinity
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 1.4404 -V4A-
Abmessungen
Gewicht netto: 1,29 kg
Gewicht brutto: 1,29 kg
Verpackungsmaß Länge: 1112 mm
Verpackungsmaß Breite: 256 mm
Verpackungsmaß Höhe: 110 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckung Breite: 45 mm
Abdeckung Länge: 1000 mm
Oberfläche: Edelstahl gebürstet Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 681005 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K268D + Rinnenprofil 1100 mm, Edelstahl gebürstet

KESSEL-Rinnenprofil 1100 mm, Edelstahl gebürstet Rinnenprofil passend für Grundkörper
Linearis Infinity
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 1.4404 -V4A-
Abmessungen
Gewicht netto: 1,43 kg
Gewicht brutto: 1,43 kg

Verpackungsmaß Länge: 1112 mm
Verpackungsmaß Breite: 256 mm
Verpackungsmaß Höhe: 110 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckung Breite: 45 mm
Abdeckung Länge: 1100 mm
Oberfläche: Edelstahl gebürstet Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 681006 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K268E + Rinnenprofil 1200 mm, Edelstahl gebürstet

KESSEL-Rinnenprofil 1200 mm, Edelstahl gebürstet Rinnenprofil passend für Grundkörper
Linearis Infinity
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 1.4404 -V4A-
Abmessungen
Gewicht netto: 1,5 kg
Gewicht brutto: 1,5 kg
Verpackungsmaß Länge: 1612 mm
Verpackungsmaß Breite: 256 mm
Verpackungsmaß Höhe: 110 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckung Breite: 45 mm
Abdeckung Länge: 1200 mm
Oberfläche: Edelstahl gebürstet Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 681007 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K268F + Rinnenprofil 1400 mm, Edelstahl gebürstet

KESSEL-Rinnenprofil 1400 mm, Edelstahl gebürstet Rinnenprofil passend für Grundkörper
Linearis Infinity
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 1.4404 -V4A-
Abmessungen
Gewicht netto: 1,8 kg
Gewicht brutto: 1,8 kg
Verpackungsmaß Länge: 1612 mm
Verpackungsmaß Breite: 256 mm
Verpackungsmaß Höhe: 110 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckung Breite: 45 mm
Abdeckung Länge: 1400 mm
Oberfläche: Edelstahl gebürstet Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 681008 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K268G + Rinnenprofil 1600 mm, Edelstahl gebürstet

KESSEL-Rinnenprofil 1600 mm, Edelstahl gebürstet Rinnenprofil passend für Grundkörper
Linearis Infinity
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 1.4404 -V4A-
Abmessungen

Gewicht netto: 2,1 kg
Gewicht brutto: 2,1 kg
Verpackungsmaß Länge: 1612 mm
Verpackungsmaß Breite: 256 mm
Verpackungsmaß Höhe: 110 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckung Breite: 45 mm
Abdeckung Länge: 1600 mm
Oberfläche: Edelstahl gebürstet Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 681009 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K268H + Rinnenprofil 800 mm, Black gebürstet

KESSEL-Rinnenprofil 800 mm, Black gebürstet Rinnenprofil passend für Grundkörper Linearis Infinity
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 1.4404 -V4A-
Abmessungen
Gewicht netto: 1,02 kg
Gewicht brutto: 1,02 kg
Verpackungsmaß Länge: 1112 mm
Verpackungsmaß Breite: 256 mm
Verpackungsmaß Höhe: 110 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckung Breite: 45 mm
Abdeckung Länge: 800 mm
Oberfläche: Black gebürstet Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 681017 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K268I + Rinnenprofil 900 mm, Black gebürstet

KESSEL-Rinnenprofil 900 mm, Black gebürstet Rinnenprofil passend für Grundkörper Linearis Infinity
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 1.4404 -V4A-
Abmessungen
Gewicht netto: 1,1 kg
Gewicht brutto: 1,1 kg
Verpackungsmaß Länge: 1112 mm
Verpackungsmaß Breite: 256 mm
Verpackungsmaß Höhe: 110 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckung Breite: 45 mm
Abdeckung Länge: 900 mm
Oberfläche: Black gebürstet Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 681018 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K268J + Rinnenprofil 1000 mm, Black gebürstet

KESSEL-Rinnenprofil 1000 mm, Black gebürstet Rinnenprofil passend für Grundkörper Linearis Infinity
Allgemeine Merkmale

Material: Edelstahl 1.4404 -V4A-
Abmessungen
Gewicht netto: 1,31 kg
Gewicht brutto: 1,31 kg
Verpackungsmaß Länge: 1112 mm
Verpackungsmaß Breite: 256 mm
Verpackungsmaß Höhe: 110 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckung Breite: 45 mm
Abdeckung Länge: 1000 mm
Oberfläche: Black gebürstet Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 681019 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K268K + Rinnenprofil 1100 mm, Black gebürstet

KESSEL-Rinnenprofil 1100 mm, Black gebürstet Rinnenprofil passend für Grundkörper Linearis Infinity
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 1.4404 -V4A-
Abmessungen
Gewicht netto: 1,45 kg
Gewicht brutto: 1,45 kg
Verpackungsmaß Länge: 1112 mm
Verpackungsmaß Breite: 256 mm
Verpackungsmaß Höhe: 110 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckung Breite: 45 mm
Abdeckung Länge: 1100 mm
Oberfläche: Black gebürstet Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 681020 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K268L + Rinnenprofil 1200 mm, Black gebürstet

KESSEL-Rinnenprofil 1200 mm, Black gebürstet Rinnenprofil passend für Grundkörper Linearis Infinity
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 1.4404 -V4A-
Abmessungen
Gewicht netto: 1,59 kg
Gewicht brutto: 1,59 kg
Verpackungsmaß Länge: 1612 mm
Verpackungsmaß Breite: 256 mm
Verpackungsmaß Höhe: 110 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckung Breite: 45 mm
Abdeckung Länge: 1200 mm
Oberfläche: Black gebürstet Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 681021 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K268M + Rinnenprofil 800 mm, Copper gebürstet

KESSEL-Rinnenprofil 800 mm, Copper gebürstet Rinnenprofil passend für Grundkörper Linearis Infinity
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 1.4404 -V4A-
Abmessungen
Gewicht netto: 1,02 kg
Gewicht brutto: 1,02 kg
Verpackungsmaß Länge: 1112 mm
Verpackungsmaß Breite: 256 mm
Verpackungsmaß Höhe: 110 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckung Breite: 45 mm
Abdeckung Länge: 800 mm
Oberfläche: Copper gebürstet Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 681022 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K268N + Rinnenprofil 900 mm, Copper gebürstet

KESSEL-Rinnenprofil 900 mm, Copper gebürstet Rinnenprofil passend für Grundkörper Linearis Infinity
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 1.4404 -V4A-
Abmessungen
Gewicht netto: 1,12 kg
Gewicht brutto: 1,12 kg
Verpackungsmaß Länge: 1112 mm
Verpackungsmaß Breite: 256 mm
Verpackungsmaß Höhe: 110 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckung Breite: 45 mm
Abdeckung Länge: 900 mm
Oberfläche: Copper gebürstet Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 681023 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K268O + Rinnenprofil 1000 mm, Copper gebürstet

KESSEL-Rinnenprofil 1000 mm, Copper gebürstet Rinnenprofil passend für Grundkörper Linearis Infinity
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 1.4404 -V4A-
Abmessungen
Gewicht netto: 1,31 kg
Gewicht brutto: 1,31 kg
Verpackungsmaß Länge: 1112 mm
Verpackungsmaß Breite: 256 mm
Verpackungsmaß Höhe: 110 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckung Breite: 45 mm
Abdeckung Länge: 1000 mm

Oberfläche: Copper gebürstet Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 681024 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K268P + Rinnenprofil 1100 mm, Copper gebürstet

KESSEL-Rinnenprofil 1100 mm, Copper gebürstet Rinnenprofil passend für Grundkörper Linearis Infinity
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 1.4404 -V4A-
Abmessungen
Gewicht netto: 1,45 kg
Gewicht brutto: 1,45 kg
Verpackungsmaß Länge: 1612 mm
Verpackungsmaß Breite: 256 mm
Verpackungsmaß Höhe: 110 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckung Breite: 45 mm
Abdeckung Länge: 1100 mm
Oberfläche: Copper gebürstet Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 681025 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K268Q + Rinnenprofil 1200 mm, Copper gebürstet

KESSEL-Rinnenprofil 1200 mm, Copper gebürstet Rinnenprofil passend für Grundkörper Linearis Infinity
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 1.4404 -V4A-
Abmessungen
Gewicht netto: 1,6 kg
Gewicht brutto: 1,6 kg
Verpackungsmaß Länge: 1612 mm
Verpackungsmaß Breite: 256 mm
Verpackungsmaß Höhe: 110 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckung Breite: 45 mm
Abdeckung Länge: 1200 mm
Oberfläche: Copper gebürstet Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 681026 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K268R + Rinnenprofil 800 mm, Bronze gebürstet

KESSEL-Rinnenprofil 800 mm, Bronze gebürstet Rinnenprofil passend für Grundkörper Linearis Infinity
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 1.4404 -V4A-
Abmessungen
Gewicht netto: 1,02 kg
Gewicht brutto: 1,02 kg
Verpackungsmaß Länge: 1112 mm
Verpackungsmaß Breite: 256 mm
Verpackungsmaß Höhe: 110 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckung Breite: 45 mm
Abdeckung Länge: 800 mm
Oberfläche: Bronze gebürstet Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 681027 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K268S + Rinnenprofil 900 mm, Bronze gebürstet

KESSEL-Rinnenprofil 900 mm, Bronze gebürstet Rinnenprofil passend für Grundkörper Linearis Infinity
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 1.4404 -V4A-
Abmessungen
Gewicht netto: 1,17 kg
Gewicht brutto: 1,17 kg
Verpackungsmaß Länge: 1112 mm
Verpackungsmaß Breite: 256 mm
Verpackungsmaß Höhe: 110 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckung Breite: 45 mm
Abdeckung Länge: 900 mm
Oberfläche: Bronze gebürstet Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 681028 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K268T + Rinnenprofil 1000 mm, Bronze gebürstet

KESSEL-Rinnenprofil 1000 mm, Bronze gebürstet Rinnenprofil passend für Grundkörper Linearis Infinity
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 1.4404 -V4A-
Abmessungen
Gewicht netto: 1,31 kg
Gewicht brutto: 1,31 kg
Verpackungsmaß Länge: 1112 mm
Verpackungsmaß Breite: 256 mm
Verpackungsmaß Höhe: 110 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckung Breite: 45 mm
Abdeckung Länge: 1000 mm
Oberfläche: Bronze gebürstet Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 681029 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K268U + Rinnenprofil 1100 mm, Bronze gebürstet

KESSEL-Rinnenprofil 1100 mm, Bronze gebürstet Rinnenprofil passend für Grundkörper Linearis Infinity
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 1.4404 -V4A-
Abmessungen
Gewicht netto: 1,45 kg
Verpackungsmaß Länge: 1612 mm
Verpackungsmaß Breite: 256 mm

Verpackungsmaß Höhe: 110 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckung Breite: 45 mm
Abdeckung Länge: 1100 mm
Oberfläche: Bronze gebürstet Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 681030 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K268V + Rinnenprofil 1200 mm, Bronze gebürstet

KESSEL-Rinnenprofil 1200 mm, Bronze gebürstet Rinnenprofil für Linearis Infinity Grundkörper
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 1.4404 -V4A-
Abmessungen
Gewicht netto: 1,6 kg
Gewicht brutto: 2 kg
Verpackungsmaß Länge: 1612 mm
Verpackungsmaß Breite: 256 mm
Verpackungsmaß Höhe: 110 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckung Breite: 45 mm
Abdeckung Länge: 1200 mm
Oberfläche: Bronze gebürstet Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 681031 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K269 + Zubehör für Kellerablauf System 200

61K269A + Muffenstopfen für Kellerablauf System 200, DN 50, mit Dichtu

KESSEL-Muffenstopfen für Kellerablauf System 200, DN 50, mit Dichtung Muffenstopfen mit
Lippendichtung für Kellerablauf System 200, inkl. Schrauben.
Material: ABS
Farbe: violett Durchmesser: DN 50
Abmessungen
Gewicht netto: 0,03 kg
Gewicht brutto: 0,07 kg
Verpackungsmaß Länge: 182 mm
Verpackungsmaß Breite: 117 mm
Verpackungsmaß Höhe: 96 mm

Fabrikat/Type: 681034 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K269B + Technikträger für Kellerablauf System 200, mit Dichtung

KESSEL-Technikträger für Kellerablauf System 200, mit Dichtung Technikträger für Kellerablauf,
System 200, mit Dichtung
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: PP
Abmessungen
Gewicht netto: 0,45 kg
Gewicht brutto: 0,56 kg

Durchmesser: 185 mm
Verpackungsmaß Länge: 203 mm
Verpackungsmaß Breite: 203 mm
Verpackungsmaß Höhe: 185 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckung Höhe: 172 mm

Fabrikat/Type: 681035 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K269C + Dichtung für Kellerablauf System 200, D: 175 mm

KESSEL-Dichtung für Kellerablauf System 200, D: 175 mm
Dichtung für Kellerablauf, System 200, D: 175 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 0,05 kg
Gewicht brutto: 0,06 kg
Durchmesser: 175 mm
Verpackungsmaß Länge: 225 mm
Verpackungsmaß Breite: 310 mm
Verpackungsmaß Höhe: 0,06 mm

Fabrikat/Type: 681036 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K270 + Spezielle Dichtungen

61K270A + Sickerwasserflansch m. Dichtmanschette für Linearis Infinity

KESSEL-Sickerwasserflansch m. Dichtmanschette für Linearis Infinity Sickerwasserflansch m.
Dichtmanschette für Linearis Infinity. Länge: 384 mm
Breite: 250 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 0,29 kg
Gewicht brutto: 0,45 kg
Verpackungsmaß Länge: 247 mm
Verpackungsmaß Breite: 247 mm
Verpackungsmaß Höhe: 180 mm

Fabrikat/Type: 681059 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K270B + Pressdichtungsflansch für Aufsatzstück LW 400 in WU-Beton

KESSEL-Pressdichtungsflansch für Aufsatzstück LW 400 in WU-Beton Pressdichtungsflansch
und Gegenflansch aus Edelstahl, für Aufsatzstücke Belastungsklasse A/B/D System 400
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl
Abmessungen
Gewicht netto: 3,2 kg
Gewicht brutto: 3,2 kg
Durchmesser: 470 mm
Verpackungsmaß Länge: 470 mm

Verpackungsmaß Breite: 470 mm
Verpackungsmaß Höhe: 25 mm

Fabrikat/Type: 83021 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K270C + Dichtungsbahn für System 400, WU-Beton

KESSEL-Dichtungsbahn für System 400, WU-Beton Dichtungsbahn aus NK/SBR für System 400 zur Abdichtung gegen drückendes Wasser -Einbau in WU-Beton-

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 2,44 kg

Gewicht brutto: 2,74 kg

Durchmesser: 360 mm

Lochkreis: 395 mm

Länge: 700 mm

Breite: 700 mm

Verpackungsmaß Länge: 290 mm

Verpackungsmaß Breite: 195 mm

Verpackungsmaß Höhe: 195 mm

Fabrikat/Type: 83022 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K271 + Geruchsverschluss für Hofabläufe

61K271A + Geruchsverschluss für Hofabläufe, DN 100

KESSEL-Geruchsverschluss für Hofabläufe, DN 100 Geruchsverschluss passend für Hofabläufe System 400

Allgemeine Merkmale

Material: Kunststoff

Nennweite -DN-: 100

Abmessungen

Gewicht netto: 0,25 kg

Gewicht brutto: 0,25 kg

Verpackungsmaß Länge: 180 mm

Verpackungsmaß Breite: 180 mm

Verpackungsmaß Höhe: 152 mm

Fabrikat/Type: 850141 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K271B + Geruchsverschluss für Hofabläufe, DN 150

KESSEL-Geruchsverschluss für Hofabläufe, DN 150 Geruchsverschluss passend für Hofabläufe System 400

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 150

Abmessungen

Gewicht netto: 0,41 kg

Gewicht brutto: 0,41 kg

Verpackungsmaß Länge: 270 mm

Verpackungsmaß Breite: 200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 850142 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K272 + Hofablauf System 400

61K272A + Hofablauf System 400, DN 100, A, 380 - 510 mm

KESSEL-Hofablauf System 400, DN 100, A, 380 - 510 mm

Der Hofablauf aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist beständig gegen aggressive Abwässer. Er ist mit einem Schlammeimer sowie kraftstoffbeständigen Dichtungen ausgestattet. Das Aufsatzstück aus Kunststoff ermöglicht einen stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich.

Ausführung

System: 400 Heizung: ohne Schlammeimer: ja

Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 4,5

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 752

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Geruchsverschluss: nein

Abmessungen

Gewicht netto: 10 kg

Gewicht brutto: 10 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 500 mm

Aussparungsmaß Breite: 535 mm

Aussparungsmaß Länge: 585 mm

Einstecktiefe min.: 55 mm

Einbautiefe: 380 - 510 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Verpackungsmaß Länge: 585 mm

Verpackungsmaß Breite: 535 mm

Verpackungsmaß Höhe: 510 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Kunststoff Stutzen Ausführung:

waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost rund Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 400 mm

Abdeckung Länge: 400 mm

Oberfläche: erodiert Belastungsklasse: A 15 -EN 124- Rahmen Breite: 400 mm

Rahmen Länge: 400 mm

Form Aufsatzstück: eckig Schlammeimer: ja

Fabrikat/Type: 851100A oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K272B + Hofablauf System 400, DN 100, B, 380 - 510 mm

KESSEL-Hofablauf System 400, DN 100, B, 380 - 510 mm

Der Hofablauf aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist beständig gegen aggressive Abwässer. Er ist mit einem Schlammeimer sowie kraftstoffbeständigen Dichtungen ausgestattet. Das Aufsatzstück aus Kunststoff ermöglicht einen stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich.

Ausführung

System: 400 Heizung: ohne Schlammemeier: ja
Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 4,5
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 752
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Geruchsverschluss: nein
Abmessungen
Gewicht netto: 12,5 kg
Gewicht brutto: 12,5 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 500 mm
Aussparungsmaß Breite: 535 mm
Aussparungsmaß Länge: 585 mm
Einstecktiefe min.: 55 mm
Einbautiefe: 380 - 510 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Verpackungsmaß Länge: 585 mm
Verpackungsmaß Breite: 535 mm
Verpackungsmaß Höhe: 510 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Kunststoff Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost rund Abdeckung
Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 400 mm
Abdeckung Länge: 400 mm
Oberfläche: erodiert Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Rahmen Breite: 400 mm
Rahmen Länge: 400 mm
Form Aufsatzstück: eckig Schlammemeier: ja

Fabrikat/Type: 851100B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K272C + Hofablauf System 400, DN 100, D, 380 - 510 mm

KESSEL-Hofablauf System 400, DN 100, D, 380 - 510 mm
Der Hofablauf aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist beständig gegen aggressive Abwässer. Er ist mit einem Schlammemeier sowie kraftstoffbeständigen Dichtungen ausgestattet. Das Aufsatzstück aus Kunststoff ermöglicht einen stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich.
Ausführung
System: 400 Heizung: ohne Schlammemeier: ja
Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 4,5
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 752
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Geruchsverschluss: nein
Abmessungen
Gewicht netto: 38 kg
Gewicht brutto: 44 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 500 mm
Aussparungsmaß Breite: 535 mm
Aussparungsmaß Länge: 585 mm
Einstecktiefe min.: 55 mm
Einbautiefe: 380 - 510 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Verpackungsmaß Länge: 585 mm
Verpackungsmaß Breite: 535 mm
Verpackungsmaß Höhe: 510 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Kunststoff Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost rund Abdeckung
Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 450 mm
Abdeckung Länge: 450 mm

Oberfläche: erodiert Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Rahmen Breite: 450 mm
Rahmen Länge: 450 mm
Form Aufsatzstück: eckig Schlammeimer: ja

Fabrikat/Type: 851100D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K272D + Hofablauf System 400, DN 100, A, 580 - 710 mm

KESSEL-Hofablauf System 400, DN 100, A, 580 - 710 mm
Der Hofablauf aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist beständig gegen aggressive Abwässer. Er ist mit einem Schlammeimer sowie kraftstoffbeständigen Dichtungen ausgestattet. Das Aufsatzstück aus Kunststoff ermöglicht einen stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich.
Ausführung
System: 400 Heizung: ohne Schlammeimer: ja
Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 4,5
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 752
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Höhenverstellbarkeit: 55 - 180 mm
Gewicht netto: 13 kg
Gewicht brutto: 18 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 500 mm
Aussparungsmaß Breite: 535 mm
Aussparungsmaß Länge: 585 mm
Einstecktiefe min.: 55 mm
Verstellbereich: 55 - 185 Einbautiefe: 580 - 710 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 563 mm
Breite: 500 mm
Höhe: 580 mm
Verpackungsmaß Länge: 800 mm
Verpackungsmaß Breite: 700 mm
Verpackungsmaß Höhe: 700 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Kunststoff Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost rund Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung Breite: 400 mm
Abdeckung Länge: 400 mm
Belastungsklasse: A 15 -EN 124- Rahmen Breite: 400 mm
Rahmen Länge: 400 mm
Form Aufsatzstück: eckig Schlammeimer: ja

Fabrikat/Type: 851101A oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K272E + Hofablauf System 400, DN 100, A, 460 - 590 mm, RSV

KESSEL-Hofablauf System 400, DN 100, A, 460 - 590 mm, RSV Der Hofablauf aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist beständig gegen aggressive Abwässer. Er ist mit einem Schlammeimer sowie kraftstoffbeständigen Dichtungen ausgestattet. Das Aufsatzstück aus Kunststoff ermöglicht einen stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich.
Ausführung
System: 400 Heizung: ohne Schlammeimer: ja
Sperrwasserhöhe: 50 mm

Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 3,1 Mechanische Rückstauklappen: 2
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 752
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Rückstauschutz: Typ 5 Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 47 kg
Gewicht brutto: 47 kg
Aussparungsmaß Breite: 535 mm
Aussparungsmaß Länge: 585 mm
Einbautiefe: 460 - 590 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Verpackungsmaß Länge: 700 mm
Verpackungsmaß Breite: 800 mm
Verpackungsmaß Höhe: 595 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Kunststoff Stutzen Ausführung:
waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost rund Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 400 mm
Abdeckung Länge: 400 mm
Oberfläche: erodiert Belastungsklasse: A 15 -EN 124- Rahmen Breite: 400 mm
Rahmen Länge: 400 mm
Form Aufsatzstück: eckig Schlammeimer: ja

Fabrikat/Type: 851101A-RSV oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K272F + Hofablauf System 400, DN 100, B, 580 - 710 mm

KESSEL-Hofablauf System 400, DN 100, B, 580 - 710 mm
Der Hofablauf aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist beständig gegen aggressive Abwässer. Er ist mit einem Schlammeimer sowie kraftstoffbeständigen Dichtungen ausgestattet. Das Aufsatzstück aus Kunststoff ermöglicht einen stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich.
Ausführung
System: 400 Heizung: ohne Schlammeimer: ja
Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 4,5
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 752
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Höhenverstellbarkeit: 55 - 180 mm
Gewicht netto: 23 kg
Gewicht brutto: 23 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 500 mm
Aussparungsmaß Breite: 535 mm
Aussparungsmaß Länge: 585 mm
Einstecktiefe min.: 55 mm
Verstellbereich: 55 - 185 Einbautiefe: 580 - 710 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 563 mm
Breite: 500 mm
Höhe: 580 mm
Verpackungsmaß Länge: 800 mm
Verpackungsmaß Breite: 700 mm
Verpackungsmaß Höhe: 700 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Kunststoff Stutzen Ausführung:
waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost rund Abdeckung
Material: Grauguss Abdeckung Breite: 400 mm
Abdeckung Länge: 400 mm

Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Rahmen Breite: 400 mm
Rahmen Länge: 400 mm
Form Aufsatzstück: eckig Schlammeimer: ja

Fabrikat/Type: 851101B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K272G + Hofablauf System 400, DN 100, B, RSV

KESSEL-Hofablauf System 400, DN 100, B, RSV Der Hofablauf aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist beständig gegen aggressive Abwässer. Er ist mit einem Schlammeimer sowie kraftstoffbeständigen Dichtungen ausgestattet. Das Aufsatzstück aus Kunststoff ermöglicht einen stufenlosen Höhen- und Niveausgleich.

Ausführung

System: 400 Heizung: ohne Schlammeimer: ja

Sperrwasserhöhe: 50 mm

Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 3,1 Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 752

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Rückstauschutz: Typ 5 Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 47 kg

Gewicht brutto: 47 kg

Aussparungsmaß Breite: 535 mm

Aussparungsmaß Länge: 585 mm

Einbautiefe: 460 - 590 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Verpackungsmaß Länge: 700 mm

Verpackungsmaß Breite: 800 mm

Verpackungsmaß Höhe: 595 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Kunststoff Stutzen Ausführung:

waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost rund Abdeckung

Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 400 mm

Abdeckung Länge: 400 mm

Oberfläche: erodiert Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Rahmen Breite: 400 mm

Rahmen Länge: 400 mm

Form Aufsatzstück: eckig Schlammeimer: ja

Fabrikat/Type: 851101B-RSV oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K272H + Hofablauf System 400, DN 100, D, 580-710 mm

KESSEL-Hofablauf System 400, DN 100, D, 580-710 mm

Der Hofablauf aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist beständig gegen aggressive Abwässer. Er ist mit einem Schlammeimer sowie kraftstoffbeständigen Dichtungen ausgestattet. Das Aufsatzstück aus Kunststoff ermöglicht einen stufenlosen Höhen- und Niveausgleich.

Ausführung

System: 400 Heizung: ohne Schlammeimer: ja

Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 4,5

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 752

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Höhenverstellbarkeit: 55 - 180 mm
Gewicht netto: 25,5 kg
Gewicht brutto: 25,5 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 500 mm
Aussparungsmaß Breite: 535 mm
Aussparungsmaß Länge: 585 mm
Einstecktiefe min.: 55 mm
Verstellbereich: 55 - 185 Einbautiefe: 580 - 710 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 563 mm
Breite: 500 mm
Höhe: 580 mm
Verpackungsmaß Länge: 800 mm
Verpackungsmaß Breite: 700 mm
Verpackungsmaß Höhe: 700 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Kunststoff Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost rund Abdeckung
Material: Grauguss Abdeckung Breite: 450 mm
Abdeckung Länge: 450 mm
Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Rahmen Breite: 450 mm
Rahmen Länge: 450 mm
Form Aufsatzstück: eckig Schlammeimer: ja

Fabrikat/Type: 851101D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K272I + Hofablauf System 400, DN 100, D, 460 - 590 mm, RSV

KESSEL-Hofablauf System 400, DN 100, D, 460 - 590 mm, RSV Der Hofablauf aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist beständig gegen aggressive Abwässer. Er ist mit einem Schlammeimer sowie kraftstoffbeständigen Dichtungen ausgestattet. Das Aufsatzstück aus Kunststoff ermöglicht einen stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich.
Ausführung
System: 400 Heizung: ohne Schlammeimer: ja
Sperrwasserhöhe: 50 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 3,1 Mechanische Rückstauklappen: 2
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 752
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Rückstauschutz: Typ 5 Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 41 kg
Gewicht brutto: 46 kg
Aussparungsmaß Breite: 535 mm
Aussparungsmaß Länge: 585 mm
Einbautiefe: 460 - 590 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Verpackungsmaß Länge: 700 mm
Verpackungsmaß Breite: 800 mm
Verpackungsmaß Höhe: 595 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Kunststoff Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost rund Abdeckung
Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 450 mm
Abdeckung Länge: 450 mm
Oberfläche: erodiert Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Rahmen Breite: 450 mm
Rahmen Länge: 450 mm
Form Aufsatzstück: eckig Schlammeimer: ja

Fabrikat/Type: 851101D-RSV oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K272J + Hofablauf System 400, DN 100, A, 730 - 1080 mm

KESSEL-Hofablauf System 400, DN 100, A, 730 - 1080 mm
Der Hofablauf aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist beständig gegen aggressive Abwässer. Er ist mit einem Schlammeimer sowie kraftstoffbeständigen Dichtungen ausgestattet. Das Aufsatzstück aus Kunststoff ermöglicht einen stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich.
Ausführung
System: 400 Heizung: ohne Schlammeimer: ja
Sperrwasserhöhe: 100 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 4,5
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 752
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 45 kg
Gewicht brutto: 45 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 500 mm
Aussparungsmaß Breite: 535 mm
Aussparungsmaß Länge: 585 mm
Einstecktiefe min.: 55 mm
Einbautiefe: 730 - 1080 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Verpackungsmaß Länge: 585 mm
Verpackungsmaß Breite: 535 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1080 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Kunststoff Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost rund Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 400 mm
Abdeckung Länge: 400 mm
Oberfläche: erodiert Belastungsklasse: A 15 -EN 124- Rahmen Breite: 400 mm
Rahmen Länge: 400 mm
Form Aufsatzstück: eckig Schlammeimer: ja

Fabrikat/Type: 851102A oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K272K + Hofablauf System 400, DN 100, A, Tauchbogen

KESSEL-Hofablauf System 400, DN 100, A, Tauchbogen Der Hofablauf aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist beständig gegen aggressive Abwässer. Er ist mit einem Schlammeimer sowie kraftstoffbeständigen Dichtungen ausgestattet. Das Aufsatzstück aus Kunststoff ermöglicht einen stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich.
Ausführung
System: 400 Heizung: ohne Schlammeimer: ja
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 752
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 47 kg

Gewicht brutto: 47 kg
Aussparungsmaß Breite: 535 mm
Aussparungsmaß Länge: 585 mm
Einbautiefe: 515 - 720 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Verpackungsmaß Länge: 800 mm
Verpackungsmaß Breite: 700 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1025 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Kunststoff Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost rund Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 400 mm
Abdeckung Länge: 400 mm
Oberfläche: erodiert Belastungsklasse: A 15 -EN 124- Rahmen Breite: 400 mm
Rahmen Länge: 400 mm
Form Aufsatzstück: eckig Schlammeimer: ja

Fabrikat/Type: 851102A-HANN oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K272L + Hofablauf System 400, DN 100, B, 730 - 1080 mm

KESSEL-Hofablauf System 400, DN 100, B, 730 - 1080 mm
Der Hofablauf aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist beständig gegen aggressive Abwässer. Er ist mit einem Schlammeimer sowie kraftstoffbeständigen Dichtungen ausgestattet. Das Aufsatzstück aus Kunststoff ermöglicht einen stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich.
Ausführung
System: 400 Heizung: ohne Schlammeimer: ja
Sperrwasserhöhe: 100 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 4,5
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 752
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 47,5 kg
Gewicht brutto: 47,5 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 500 mm
Aussparungsmaß Breite: 535 mm
Aussparungsmaß Länge: 585 mm
Einstecktiefe min.: 55 mm
Einbautiefe: 730 - 1080 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Verpackungsmaß Länge: 585 mm
Verpackungsmaß Breite: 535 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1080 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Kunststoff Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost rund Abdeckung
Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 400 mm
Abdeckung Länge: 400 mm
Oberfläche: erodiert Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Rahmen Breite: 400 mm
Rahmen Länge: 400 mm
Form Aufsatzstück: eckig Schlammeimer: ja

Fabrikat/Type: 851102B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K272M + Hofablauf System 400, DN 100, B, Tauchbogen

KESSEL-Hofablauf System 400, DN 100, B, Tauchbogen Der Hofablauf aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist beständig gegen aggressive Abwässer. Er ist mit einem Schlammeimer sowie kraftstoffbeständigen Dichtungen ausgestattet. Das Aufsatzstück aus Kunststoff ermöglicht einen stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich.

Ausführung

System: 400 Heizung: ohne Schlammeimer: ja

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 752

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 47 kg

Gewicht brutto: 47 kg

Aussparungsmaß Breite: 535 mm

Aussparungsmaß Länge: 585 mm

Einbautiefe: 515 - 720 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Verpackungsmaß Länge: 800 mm

Verpackungsmaß Breite: 700 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1025 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Kunststoff Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost rund Abdeckung

Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 400 mm

Abdeckung Länge: 400 mm

Oberfläche: erodiert Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Rahmen Breite: 400 mm

Rahmen Länge: 400 mm

Form Aufsatzstück: eckig Schlammeimer: ja

Fabrikat/Type: 851102B-HANN oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K272N + Hofablauf System 400, DN 100, D, 730 - 1080 mm

KESSEL-Hofablauf System 400, DN 100, D, 730 - 1080 mm

Der Hofablauf aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist beständig gegen aggressive Abwässer. Er ist mit einem Schlammeimer sowie kraftstoffbeständigen Dichtungen ausgestattet. Das Aufsatzstück aus Kunststoff ermöglicht einen stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich.

Ausführung

System: 400 Heizung: ohne Schlammeimer: ja

Sperrwasserhöhe: 100 mm

Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 4,5

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 752

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 43 kg

Gewicht brutto: 49 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 500 mm

Aussparungsmaß Breite: 535 mm

Aussparungsmaß Länge: 585 mm

Einstecktiefe min.: 55 mm

Einbautiefe: 730 - 1080 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Verpackungsmaß Länge: 585 mm

Verpackungsmaß Breite: 535 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1080 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Kunststoff Stutzen Ausführung:
waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost rund Abdeckung
Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 450 mm
Abdeckung Länge: 450 mm
Oberfläche: erodiert Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Rahmen Breite: 450 mm
Rahmen Länge: 450 mm
Form Aufsatzstück: eckig Schlammeimer: ja

Fabrikat/Type: 851102D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K2720 + Hofablauf System 400, DN 100, D, Tauchbogen

KESSEL-Hofablauf System 400, DN 100, D, Tauchbogen Der Hofablauf aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist beständig gegen aggressive Abwässer. Er ist mit einem Schlammeimer sowie kraftstoffbeständigen Dichtungen ausgestattet. Das Aufsatzstück aus Kunststoff ermöglicht einen stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich.

Ausführung

System: 400 Heizung: ohne Schlammeimer: ja

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 752

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 47 kg

Gewicht brutto: 47 kg

Aussparungsmaß Breite: 535 mm

Aussparungsmaß Länge: 585 mm

Einbautiefe: 515 - 720 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Verpackungsmaß Länge: 800 mm

Verpackungsmaß Breite: 700 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1025 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Kunststoff Stutzen Ausführung:
waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost rund Abdeckung

Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 450 mm

Abdeckung Länge: 450 mm

Oberfläche: erodiert Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Rahmen Breite: 450 mm

Rahmen Länge: 450 mm

Form Aufsatzstück: eckig Schlammeimer: ja

Fabrikat/Type: 851102D-HANN oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K272P + Hofablauf System 400, DN 150, A, 380 - 510 mm

KESSEL-Hofablauf System 400, DN 150, A, 380 - 510 mm

Der Hofablauf aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist beständig gegen aggressive Abwässer. Er ist mit einem Schlammeimer sowie kraftstoffbeständigen Dichtungen ausgestattet. Das Aufsatzstück aus Kunststoff ermöglicht einen stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich.

Ausführung

System: 400 Heizung: ohne Schlammeimer: ja

Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 4,5

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 752
Nennweite -DN-: 150 Außendurchmesser -DA-: 160 mm
Geruchsverschluss: nein
Abmessungen
Gewicht netto: 10 kg
Gewicht brutto: 10 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 500 mm
Aussparungsmaß Breite: 535 mm
Aussparungsmaß Länge: 585 mm
Einstecktiefe min.: 55 mm
Einbautiefe: 380 - 510 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Verpackungsmaß Länge: 585 mm
Verpackungsmaß Breite: 535 mm
Verpackungsmaß Höhe: 510 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Kunststoff Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost rund Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 400 mm
Abdeckung Länge: 400 mm
Oberfläche: erodiert Belastungsklasse: A 15 -EN 124- Rahmen Breite: 400 mm
Rahmen Länge: 400 mm
Form Aufsatzstück: eckig Schlammeimer: ja

Fabrikat/Type: 851150A oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K272Q + Hofablauf System 400, DN 150, B, 380 - 510 mm

KESSEL-Hofablauf System 400, DN 150, B, 380 - 510 mm
Der Hofablauf aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist beständig gegen aggressive Abwässer. Er ist mit einem Schlammeimer sowie kraftstoffbeständigen Dichtungen ausgestattet. Das Aufsatzstück aus Kunststoff ermöglicht einen stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich.
Ausführung
System: 400 Heizung: ohne Schlammeimer: ja
Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 4,5
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 752
Nennweite -DN-: 150 Außendurchmesser -DA-: 160 mm
Geruchsverschluss: nein
Abmessungen
Gewicht netto: 12,5 kg
Gewicht brutto: 12,5 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 500 mm
Aussparungsmaß Breite: 535 mm
Aussparungsmaß Länge: 585 mm
Einstecktiefe min.: 55 mm
Einbautiefe: 380 - 510 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Verpackungsmaß Länge: 585 mm
Verpackungsmaß Breite: 535 mm
Verpackungsmaß Höhe: 510 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Kunststoff Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost rund Abdeckung
Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 400 mm
Abdeckung Länge: 400 mm
Oberfläche: erodiert Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Rahmen Breite: 400 mm
Rahmen Länge: 400 mm
Form Aufsatzstück: eckig Schlammeimer: ja

Fabrikat/Type: 851150B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K272R + Hofablauf System 400, DN 150, D, 380 - 510 mm

KESSEL-Hofablauf System 400, DN 150, D, 380 - 510 mm
Der Hofablauf aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist beständig gegen aggressive Abwässer. Er ist mit einem Schlammeimer sowie kraftstoffbeständigen Dichtungen ausgestattet. Das Aufsatzstück aus Kunststoff ermöglicht einen stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich.
Ausführung
System: 400 Heizung: ohne Schlammeimer: ja
Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 4,5
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 752
Nennweite -DN-: 150 Außendurchmesser -DA-: 160 mm
Geruchsverschluss: nein
Abmessungen
Gewicht netto: 39 kg
Gewicht brutto: 45 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 500 mm
Aussparungsmaß Breite: 535 mm
Aussparungsmaß Länge: 585 mm
Einstecktiefe min.: 55 mm
Einbautiefe: 380 - 510 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Verpackungsmaß Länge: 585 mm
Verpackungsmaß Breite: 535 mm
Verpackungsmaß Höhe: 510 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Kunststoff Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost rund Abdeckung
Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 450 mm
Abdeckung Länge: 450 mm
Oberfläche: erodiert Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Rahmen Breite: 450 mm
Rahmen Länge: 450 mm
Form Aufsatzstück: eckig Schlammeimer: ja

Fabrikat/Type: 851150D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K272S + Hofablauf System 400, DN 150, A, 580-710 mm

KESSEL-Hofablauf System 400, DN 150, A, 580-710 mm
Der Hofablauf aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist beständig gegen aggressive Abwässer. Er ist mit einem Schlammeimer sowie kraftstoffbeständigen Dichtungen ausgestattet. Das Aufsatzstück aus Kunststoff ermöglicht einen stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich.
Ausführung
System: 400 Heizung: ohne Schlammeimer: ja
Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 4,5
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 752
Nennweite -DN-: 150 Außendurchmesser -DA-: 160 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen

Höhenverstellbarkeit: 55 - 180 mm
Gewicht netto: 20 kg
Gewicht brutto: 20 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 500 mm
Aussparungsmaß Breite: 535 mm
Aussparungsmaß Länge: 585 mm
Einstecktiefe min.: 55 mm
Verstellbereich: 55 - 185 Einbautiefe: 580 - 710 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 563 mm
Breite: 500 mm
Höhe: 580 mm
Verpackungsmaß Länge: 700 mm
Verpackungsmaß Breite: 800 mm
Verpackungsmaß Höhe: 610 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Kunststoff Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung Breite: 400 mm
Abdeckung Länge: 400 mm
Belastungsklasse: A 15 -EN 124- Rahmen Breite: 400 mm
Rahmen Länge: 400 mm
Form Aufsatzstück: eckig Schlammeimer: ja

Fabrikat/Type: 851151A oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K272T + Hofablauf System 400, DN 150, Auslauf seitlich

KESSEL-Hofablauf System 400, DN 150, Auslauf seitlich Der Hofablauf aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist beständig gegen aggressive Abwässer. Er ist mit einem Schlammeimer sowie kraftstoffbeständigen Dichtungen ausgestattet. Das Aufsatzstück aus Kunststoff ermöglicht einen stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich.
Ausführung
System: 400 Schlammeimer: ja
Allgemeine Merkmale Norm: EN 752
Nennweite -DN-: 150 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Geruchsverschluss: nein
Abmessungen
Gewicht netto: 50 kg
Gewicht brutto: 58 kg
Länge: 400 mm
Breite: 400 mm
Verpackungsmaß Länge: 585 mm
Verpackungsmaß Breite: 535 mm
Verpackungsmaß Höhe: 620 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Zulauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Material Grundkörper: Kunststoff Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale
Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 400 mm
Abdeckung Länge: 400 mm
Oberfläche: erodiert
Verriegelung: verriegelbar Belastungsklasse: A 15 -EN 124- Rahmen Breite: 400 mm
Rahmen Länge: 400 mm
Form Aufsatzstück: rund Schlammeimer: ja

Fabrikat/Type: 851151AS-R oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K272U + Hofablauf System 400, DN 150, B, 580-710 mm

KESSEL-Hofablauf System 400, DN 150, B, 580-710 mm
Der Hofablauf aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist beständig gegen aggressive Abwässer. Er ist mit einem Schlammeimer sowie kraftstoffbeständigen Dichtungen ausgestattet. Das Aufsatzstück aus Kunststoff ermöglicht einen stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich.
Ausführung
System: 400 Heizung: ohne Schlammeimer: ja
Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 4,5
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 752
Nennweite -DN-: 150 Außendurchmesser -DA-: 160 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Höhenverstellbarkeit: 55 - 180 mm
Gewicht netto: 23 kg
Gewicht brutto: 23 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 500 mm
Aussparungsmaß Breite: 535 mm
Aussparungsmaß Länge: 585 mm
Einstecktiefe min.: 55 mm
Verstellbereich: 55 - 185 Einbautiefe: 580 - 710 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 563 mm
Breite: 500 mm
Höhe: 580 mm
Verpackungsmaß Länge: 700 mm
Verpackungsmaß Breite: 800 mm
Verpackungsmaß Höhe: 610 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Kunststoff Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost rund Abdeckung
Material: Grauguss Abdeckung Breite: 400 mm
Abdeckung Länge: 400 mm
Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Rahmen Breite: 400 mm
Rahmen Länge: 400 mm
Form Aufsatzstück: eckig Schlammeimer: ja

Fabrikat/Type: 851151B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K272V + Hofablauf System 400, DN 150, D, 580-710 mm

KESSEL-Hofablauf System 400, DN 150, D, 580-710 mm
Der Hofablauf aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist beständig gegen aggressive Abwässer. Er ist mit einem Schlammeimer sowie kraftstoffbeständigen Dichtungen ausgestattet. Das Aufsatzstück aus Kunststoff ermöglicht einen stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich.
Ausführung
System: 400 Heizung: ohne Schlammeimer: ja
Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 4,5
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 752

Nennweite -DN-: 150 Außendurchmesser -DA-: 160 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Höhenverstellbarkeit: 55 - 180 mm
Gewicht netto: 25,5 kg
Gewicht brutto: 25,5 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 500 mm
Aussparungsmaß Breite: 535 mm
Aussparungsmaß Länge: 585 mm
Einstecktiefe min.: 55 mm
Verstellbereich: 55 - 185 Einbautiefe: 580 - 710 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 563 mm
Breite: 500 mm
Höhe: 580 mm
Verpackungsmaß Länge: 700 mm
Verpackungsmaß Breite: 800 mm
Verpackungsmaß Höhe: 610 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Kunststoff Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost rund Abdeckung
Material: Grauguss Abdeckung Breite: 450 mm
Abdeckung Länge: 450 mm
Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Rahmen Breite: 450 mm
Rahmen Länge: 450 mm
Form Aufsatzstück: eckig Schlammeimer: ja

Fabrikat/Type: 851151D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K272W + Hofablauf System 400, DN 150, A, 730 - 1080 mm

KESSEL-Hofablauf System 400, DN 150, A, 730 - 1080 mm
Der Hofablauf aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist beständig gegen aggressive Abwässer. Er ist mit einem Schlammeimer sowie kraftstoffbeständigen Dichtungen ausgestattet. Das Aufsatzstück aus Kunststoff ermöglicht einen stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich.
Ausführung
System: 400 Heizung: ohne Schlammeimer: ja
Sperrwasserhöhe: 100 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 4,5
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 752
Nennweite -DN-: 150 Außendurchmesser -DA-: 160 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 45 kg
Gewicht brutto: 45 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 500 mm
Aussparungsmaß Breite: 535 mm
Aussparungsmaß Länge: 585 mm
Einstecktiefe min.: 55 mm
Einbautiefe: 730 - 1080 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Verpackungsmaß Länge: 585 mm
Verpackungsmaß Breite: 535 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1080 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Kunststoff Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost rund Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 400 mm
Abdeckung Länge: 400 mm
Oberfläche: erodiert Belastungsklasse: A 15 -EN 124- Rahmen Breite: 400 mm

Rahmen Länge: 400 mm
Form Aufsatzstück: eckig Schlammeimer: ja

Fabrikat/Type: 851152A oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K272X + Hofablauf System 400, DN 150, B, bis 1080 mm

KESSEL-Hofablauf System 400, DN 150, B, bis 1080 mm
Der Hofablauf aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist beständig gegen aggressive Abwässer. Er ist mit einem Schlammeimer sowie kraftstoffbeständigen Dichtungen ausgestattet. Das Aufsatzstück aus Kunststoff ermöglicht einen stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich.
Ausführung
System: 400 Heizung: ohne Schlammeimer: ja
Sperrwasserhöhe: 100 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 4,5
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 752
Nennweite -DN-: 150 Außendurchmesser -DA-: 160 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 47,5 kg
Gewicht brutto: 47,5 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 500 mm
Aussparungsmaß Breite: 535 mm
Aussparungsmaß Länge: 585 mm
Einstecktiefe min.: 55 mm
Einbautiefe: 730 - 1080 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Verpackungsmaß Länge: 585 mm
Verpackungsmaß Breite: 535 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1080 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Kunststoff Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost rund Abdeckung
Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 400 mm
Abdeckung Länge: 400 mm
Oberfläche: erodiert Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Rahmen Breite: 400 mm
Rahmen Länge: 400 mm
Form Aufsatzstück: eckig Schlammeimer: ja

Fabrikat/Type: 851152B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K272Y + Hofablauf System 400, DN 150, D, 730 - 1080 mm

KESSEL-Hofablauf System 400, DN 150, D, 730 - 1080 mm
Der Hofablauf aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist beständig gegen aggressive Abwässer. Er ist mit einem Schlammeimer sowie kraftstoffbeständigen Dichtungen ausgestattet. Das Aufsatzstück aus Kunststoff ermöglicht einen stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich.
Ausführung
System: 400 Heizung: ohne Schlammeimer: ja
Sperrwasserhöhe: 100 mm
Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 4,5
Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 752
Nennweite -DN-: 150 Außendurchmesser -DA-: 160 mm
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 50 kg
Gewicht brutto: 50 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 500 mm
Aussparungsmaß Breite: 535 mm
Aussparungsmaß Länge: 585 mm
Einstecktiefe min.: 55 mm
Einbautiefe: 730 - 1080 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Verpackungsmaß Länge: 585 mm
Verpackungsmaß Breite: 535 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1080 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Kunststoff Stutzen Ausführung: waagrecht Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost rund Abdeckung
Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 450 mm
Abdeckung Länge: 450 mm
Oberfläche: erodiert Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Rahmen Breite: 450 mm
Rahmen Länge: 450 mm
Form Aufsatzstück: eckig Schlammeimer: ja

Fabrikat/Type: 851152D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K273 + Aktivkohlefilter und Ersatzkartusche

61K273A + Aktivkohlefilter ABS, passend für DN 70, DN 100

KESSEL-Aktivkohlefilter ABS, passend für DN 70, DN 100
Allgemeine Merkmale
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,32 kg
Gewicht brutto: 0,39 kg
Durchmesser: 122 mm
Höhe: 132 mm
Verpackungsmaß Länge: 135 mm
Verpackungsmaß Breite: 135 mm
Verpackungsmaß Höhe: 150 mm

Fabrikat/Type: 915600 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K273B + Aktivkohle Kartusche Ersatz zu 915600

KESSEL-Aktivkohle Kartusche Ersatz zu 915600 Aktivkohlekartusche passend für
KESSEL-Aktivkohlefilter
Abmessungen
Gewicht netto: 0,04 kg
Gewicht brutto: 0,04 kg
Verpackungsmaß Länge: 70 mm
Verpackungsmaß Breite: 70 mm
Verpackungsmaß Höhe: 30 mm

Fabrikat/Type: 915601 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K274 + Abdeckung aus Aluminium, mit Isolierhaube

KESSEL-Abdeckung aus Aluminium, mit Isolierhaube Aluminiumabdeckung passend für
KESSEL-Aktivkohlefilter, mit Isolierhaube aus Styropor
Allgemeine Merkmale
Farbe: silber
Material: Edelstahl
Abmessungen
Gewicht netto: 0,23 kg
Gewicht brutto: 0,31 kg
Verpackungsmaß Länge: 180 mm
Verpackungsmaß Breite: 180 mm
Verpackungsmaß Höhe: 100 mm

Fabrikat/Type: 915602 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K275 + Aufsatzstücke Designrost und Schlitzrost

61K275A + Aufsatzstück Designrost Kessel, V2A, L 15

KESSEL-Aufsatzstück Designrost Kessel, V2A, L 15 Das Aufsatzstück ist in Kombination mit
einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems zur Punktentwässerung im
Innenbereich geeignet.
Ausführung
System: 125
Abmessungen
Gewicht netto: 0,5 kg
Gewicht brutto: 0,6 kg
Länge: 132 mm
Breite: 132 mm
Höhe: 90 mm
Verpackungsmaß Länge: 215 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Breite: 120 mm
Abdeckung Höhe: 9 mm
Abdeckung Länge: 120 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel
Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48225 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K275B + Aufsatzstück Designrost Kessel, V2A, Lock & Lift, L15

KESSEL-Aufsatzstück Designrost Kessel, V2A, Lock & Lift, L15 Das Aufsatzstück ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet.

Ausführung

System: 125

Abmessungen

Gewicht netto: 0,53 kg

Gewicht brutto: 0,62 kg

Höhe: 90 mm

Verpackungsmaß Länge: 215 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Höhe: 16 mm

Oberfläche: geschliffen Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel

Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm

Rahmen Länge: 132 mm

Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 48201 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K275C + Aufsatzstück Designrost Kessel, V4A, Lock & Lift, L15

KESSEL-Aufsatzstück Designrost Kessel, V4A, Lock & Lift, L15 Das Aufsatzstück ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet.

Ausführung

System: 125

Abmessungen

Gewicht netto: 0,18 kg

Gewicht brutto: 0,3 kg

Höhe: 90 mm

Verpackungsmaß Länge: 132,5 mm

Verpackungsmaß Breite: 132,5 mm

Verpackungsmaß Höhe: 90,5 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4404 -V4A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Höhe: 16 mm

Rahmen Material: Edelstahl 1.4404 -V4A-

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel

Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm

Rahmen Länge: 132 mm

Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 48203 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K275D + Aufsatzstück Designrost Oval, V2A, L 15

KESSEL-Aufsatzstück Designrost Oval, V2A, L 15 Das Aufsatzstück ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet.

Ausführung
System: 125
Abmessungen
Gewicht netto: 0,69 kg
Gewicht brutto: 0,81 kg
Höhe: 90 mm
Verpackungsmaß Länge: 215 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Höhe: 16 mm
Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Oval Rahmen Breite:
132 mm
Rahmen Länge: 132 mm
Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48226 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K275E + Aufsatzstück Designrost Oval, V2A, Lock & Lift, L 15

KESSEL-Aufsatzstück Designrost Oval, V2A, Lock & Lift, L 15 Das Aufsatzstück ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet.
Ausführung
System: 125
Abmessungen
Gewicht netto: 0,72 kg
Gewicht brutto: 0,72 kg
Höhe: 90 mm
Verpackungsmaß Länge: 215 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Höhe: 16 mm
Oberfläche: geschliffen Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Oval Rahmen Breite:
132 mm
Rahmen Länge: 132 mm
Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48202 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K275F + Aufsatzstück Designrost Oval, V4A, L 15

KESSEL-Aufsatzstück Designrost Oval, V4A, L 15 Das Aufsatzstück ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet.
Ausführung
System: 125
Abmessungen
Gewicht netto: 0,74 kg
Gewicht brutto: 0,74 kg
Höhe: 90 mm

Verpackungsmaß Länge: 215 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4404 -V4A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Höhe: 16 mm
Oberfläche: geschliffen Rahmen Material: Edelstahl 1.4404 -V4A-
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Oval Rahmen Breite:
132 mm
Rahmen Länge: 132 mm
Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48228 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K275G + Aufsatzstück Designrost Oval, V4A, Lock & Lift, L 15

KESSEL-Aufsatzstück Designrost Oval, V4A, Lock & Lift, L 15 Das Aufsatzstück ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet.
Ausführung
System: 125
Abmessungen
Gewicht netto: 0,73 kg
Gewicht brutto: 0,73 kg
Höhe: 90 mm
Verpackungsmaß Länge: 215 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4404 -V4A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Höhe: 16 mm
Rahmen Material: Edelstahl 1.4404 -V4A-
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Oval Rahmen Breite:
132 mm
Rahmen Länge: 132 mm
Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48227 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K275H + Aufsatzstück Designrost Slot, V2A, K 3

KESSEL-Aufsatzstück Designrost Slot, V2A, K 3 Das Aufsatzstück ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet.
Ausführung
System: 125
Abmessungen
Gewicht netto: 0,6 kg
Gewicht brutto: 0,8 kg
Höhe: 90 mm
Verpackungsmaß Länge: 215 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Höhe: 16 mm

Oberfläche: geschliffen Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost Design: Slot Rahmen Breite: 132 mm
Rahmen Länge: 132 mm
Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48218 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K275I + Aufsatzstück Designrost Slot, V2A, Lock & Lift, K 3

KESSEL-Aufsatzstück Designrost Slot, V2A, Lock & Lift, K 3 Das Aufsatzstück ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet.

Ausführung

System: 125

Abmessungen

Gewicht netto: 0,61 kg

Gewicht brutto: 0,72 kg

Höhe: 90 mm

Verpackungsmaß Länge: 215 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Höhe: 16 mm

Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost Design: Slot Rahmen Breite: 132 mm

Rahmen Länge: 132 mm

Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 48219 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K275J + Aufsatzstück Designrost Spot, V2A, K 3

KESSEL-Aufsatzstück Designrost Spot, V2A, K 3 Das Aufsatzstück ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet.

Ausführung

System: 125

Abmessungen

Gewicht netto: 0,66 kg

Gewicht brutto: 0,86 kg

Höhe: 90 mm

Verpackungsmaß Länge: 215 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Höhe: 16 mm

Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost Design: Spot Rahmen Breite: 132 mm

Rahmen Länge: 132 mm

Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48220 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K275K + Aufsatzstück Designrost Spot, V2A, Lock & Lift, K 3

KESSEL-Aufsatzstück Designrost Spot, V2A, Lock & Lift, K 3 Das Aufsatzstück ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet.

Ausführung

System: 125

Abmessungen

Gewicht netto: 0,62 kg

Gewicht brutto: 0,72 kg

Höhe: 90 mm

Verpackungsmaß Länge: 215 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Höhe: 16 mm

Oberfläche: geschliffen Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost Design: Spot Rahmen Breite: 132 mm

Rahmen Länge: 132 mm

Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 48221 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K275L + Aufsatzstück Schlitzrost schwarz, 150 x 150 mm, K 3

KESSEL-Aufsatzstück Schlitzrost schwarz, 150 x 150 mm, K 3 Das Aufsatzstück ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet.

Ausführung

System: 125

Abmessungen

Gewicht netto: 0,34 kg

Gewicht brutto: 0,38 kg

Höhe: 100 mm

Verpackungsmaß Länge: 150 mm

Verpackungsmaß Breite: 150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 100 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung

Material: ABS Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 16 mm

Rahmen Material: ABS

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel Rahmen Breite: 150 mm

Rahmen Länge: 150 mm

Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 48193 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K275M + Aufsatzstück Schlitzrost schwarz, 200 x 200 mm, K 3

KESSEL-Aufsatzstück Schlitzrost schwarz, 200 x 200 mm, K 3 Das Aufsatzstück ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet.

Ausführung

Heizung: ohne Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand

Abmessungen

Gewicht netto: 0,73 kg

Gewicht brutto: 0,93 kg

Höhe: 102 mm

Verpackungsmaß Länge: 218 mm

Verpackungsmaß Breite: 218 mm

Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung

Material: ABS Abdeckung

Farbe: schwarz Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 200 mm

Rahmen Länge: 200 mm

Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 48964 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K275N + Aufsatzstück Schlitzrost, rutschhemmend, L 15

KESSEL-Aufsatzstück Schlitzrost, rutschhemmend, L 15 Das Aufsatzstück ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet.

Abmessungen

Gewicht netto: 0,71 kg

Gewicht brutto: 0,87 kg

Höhe: 93 mm

Verpackungsmaß Länge: 215 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Höhe: 18 mm

Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rutschhemmklasse: R11 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 150 mm

Rahmen Länge: 150 mm

Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 48176 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K275O + Aufsatzstück Schlitzrost, V2A, 130 x 130 mm, K 3

KESSEL-Aufsatzstück Schlitzrost, V2A, 130 x 130 mm, K 3 Das Aufsatzstück ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet.

Ausführung

System: 125

Abmessungen
Gewicht netto: 0,27 kg
Gewicht brutto: 0,3 kg
Höhe: 85 mm
Verpackungsmaß Länge: 150 mm
Verpackungsmaß Breite: 150 mm
Verpackungsmaß Höhe: 85 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Höhe: 9 mm
Oberfläche: Edelstahl poliert Rahmen Material: ABS Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen
Breite: 130 mm
Rahmen Länge: 130 mm
Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48165 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K275P + Aufsatzstück Schlitzrost, V2A, 150 x 150 mm, K 3

KESSEL-Aufsatzstück Schlitzrost, V2A, 150 x 150 mm, K 3 Das Aufsatzstück ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet.

Ausführung
System: 125
Abmessungen
Gewicht netto: 0,49 kg
Gewicht brutto: 0,56 kg
Höhe: 100 mm
Verpackungsmaß Länge: 218 mm
Verpackungsmaß Breite: 218 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Höhe: 16 mm
Oberfläche: Edelstahl poliert Rahmen Material: ABS
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm
Rahmen Länge: 150 mm
Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48950 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K275Q + Aufsatzstück Schlitzrost, V4A, 150 x 150 mm, K 3

KESSEL-Aufsatzstück Schlitzrost, V4A, 150 x 150 mm, K 3 Das Aufsatzstück ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet.

Ausführung
System: 125
Abmessungen
Gewicht netto: 0,46 kg
Gewicht brutto: 0,56 kg
Höhe: 100 mm
Verpackungsmaß Länge: 220 mm
Verpackungsmaß Breite: 200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 135 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4404 -V4A- Abdeckung
Farbe: silber Abdeckung Höhe: 16 mm
Rahmen Material: ABS
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm
Rahmen Länge: 150 mm
Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48209 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K275R + Aufsatzstück Schlitzrost schwarz, 150x150 mm, K3

KESSEL-Aufsatzstück Schlitzrost schwarz, 150x150 mm, K3 Das Aufsatzstück ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet. Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
Material: Ecoguss Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 16 mm
Rahmen Material: Ecoguss
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel Rahmen Breite: 150 mm
Rahmen Länge: 150 mm
Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: Ecoguss
Fabrikat/Type: 48194 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K276 + Aufsatzstück Variofix

61K276A + Aufsatzstück Variofix befliesbar, V2A, K 3

KESSEL-Aufsatzstück Variofix befliesbar, V2A, K 3 Das Aufsatzstück Variofix ist zur Kombination mit Objekt- und Badabläufen geeignet und ist höhen- und seitenverstellbar zur Anpassung an den Bodenbelag.
Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I
Abmessungen
Höhenverstellbarkeit: 10 - 21 mm
Gewicht netto: 1,4 kg
Gewicht brutto: 1,62 kg
Durchmesser: 312 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Höhe: 120 mm
Verpackungsmaß Länge: 390 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 310 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte Abdeckung
Material: befliesbar Abdeckung
Farbe: wählbar Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Verriegelung: verriegelbar Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost Design: optional befliesbar
Rahmen Breite: 132 mm
Rahmen Länge: 132 mm
Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48906 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K276B + Aufsatzstück Variofix Designrost Kessel, V2A, L 15

KESSEL-Aufsatzstück Variofix Designrost Kessel, V2A, L 15 Das Aufsatzstück Variofix ist zur Kombination mit Objekt- und Badabläufen geeignet und ist höhen- und seitenverstellbar zur Anpassung an den Bodenbelag.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit: 10 - 23 mm

Gewicht netto: 1,56 kg

Gewicht brutto: 1,78 kg

Durchmesser: 312 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Höhe: 120 mm

Verpackungsmaß Länge: 390 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Oberfläche: geschliffen

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel

Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm

Rahmen Länge: 132 mm

Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 48625 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K276C + Aufsatzstück Variofix Designrost Kessel, V2A, Lock & Lift

KESSEL-Aufsatzstück Variofix Designrost Kessel, V2A, Lock & Lift, L15 Das Aufsatzstück Variofix ist zur Kombination mit Objekt- und Badabläufen geeignet und ist höhen- und seitenverstellbar zur Anpassung an den Bodenbelag.

Ausführung

System: 125 Dichtung: Lippendichtung Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit: 10 - 23 mm

Gewicht netto: 1,55 kg

Gewicht brutto: 1,77 kg

Durchmesser: 312 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Höhe: 120 mm

Verpackungsmaß Länge: 390 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel

Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm

Rahmen Länge: 132 mm

Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 48904 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K276D + Aufsatzstück Variofix Designrost Kessel, V4A, Lock&Lift

KESSEL-Aufsatzstück Variofix Designrost Kessel, V4A, Lock&Lift, L 15 Das Aufsatzstück Variofix ist zur Kombination mit Objekt- und Badabläufen geeignet und ist höhen- und seitenverstellbar zur Anpassung an den Bodenbelag.

Ausführung

System: 125 Dichtung: Lippendichtung Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit: 10 - 23 mm

Gewicht netto: 1,5 kg

Gewicht brutto: 1,77 kg

Durchmesser: 312 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Höhe: 120 mm

Verpackungsmaß Länge: 390 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4404 -V4A- Abdeckung

Farbe: silber Rahmen Material: Edelstahl 1.4404 -V4A-

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel

Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 132 mm

Rahmen Länge: 132 mm

Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 48204 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K276E + Aufsatzstück Variofix Designrost Oval, V2A, L 15

KESSEL-Aufsatzstück Variofix Designrost Oval, V2A, L 15 Das Aufsatzstück Variofix ist zur Kombination mit Objekt- und Badabläufen geeignet und ist höhen- und seitenverstellbar zur Anpassung an den Bodenbelag.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit: 10 - 23 mm

Gewicht netto: 1,5 kg

Gewicht brutto: 1,87 kg

Durchmesser: 312 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Höhe: 120 mm

Verpackungsmaß Länge: 390 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Oval Rahmen Breite: 132 mm

Rahmen Länge: 132 mm

Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 48626 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K276F + Aufsatzstück Variofix Designrost Oval, V2A, Lock & Lift, L15

KESSEL-Aufsatzstück Variofix Designrost Oval, V2A, Lock & Lift, L 15 Das Aufsatzstück Variofix ist zur Kombination mit Objekt- und Badabläufen geeignet und ist höhen- und seitenverstellbar zur Anpassung an den Bodenbelag.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit: 10 - 23 mm

Gewicht netto: 1,69 kg

Gewicht brutto: 1,91 kg

Durchmesser: 312 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Höhe: 120 mm

Verpackungsmaß Länge: 390 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Oberfläche: geschliffen Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Oval Rahmen Breite: 132 mm

Rahmen Länge: 132 mm

Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 48905 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K276G + Aufsatzstück Variofix Designrost Oval, V4A, L 15

KESSEL-Aufsatzstück Variofix Designrost Oval, V4A, L 15 Das Aufsatzstück Variofix ist zur Kombination mit Objekt- und Badabläufen geeignet und ist höhen- und seitenverstellbar zur Anpassung an den Bodenbelag.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit: 10 - 23 mm

Gewicht netto: 1,92 kg

Gewicht brutto: 1,92 kg

Durchmesser: 312 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Höhe: 120 mm

Verpackungsmaß Länge: 390 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4404 -V4A- Abdeckung

Farbe: silber Rahmen Material: Edelstahl 1.4404 -V4A-

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Oval Rahmen Breite: 132 mm

Rahmen Länge: 132 mm

Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 48670 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K276H + Aufsatzstück Variofix Designrost Oval, V4A, Lock & Lift, L15

KESSEL-Aufsatzstück Variofix Designrost Oval, V4A, Lock & Lift, L 15 Das Aufsatzstück Variofix ist zur Kombination mit Objekt- und Badabläufen geeignet und ist höhen- und seitenverstellbar zur Anpassung an den Bodenbelag.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit: 10 - 23 mm

Gewicht netto: 1,82 kg

Gewicht brutto: 1,82 kg

Durchmesser: 312 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Höhe: 120 mm

Verpackungsmaß Länge: 390 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4404 -V4A- Abdeckung

Farbe: silber Rahmen Material: Edelstahl 1.4404 -V4A-

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Oval Rahmen Breite: 132 mm

Rahmen Länge: 132 mm

Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 48669 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K276I + Aufsatzstück Variofix Designrost Slot, V2A, K 3

KESSEL-Aufsatzstück Variofix Designrost Slot, V2A, K 3 Das Aufsatzstück Variofix ist zur Kombination mit Objekt- und Badabläufen geeignet und ist höhen- und seitenverstellbar zur Anpassung an den Bodenbelag.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit: 10 - 23 mm

Gewicht netto: 1,65 kg

Gewicht brutto: 1,86 kg

Durchmesser: 312 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Höhe: 120 mm

Verpackungsmaß Länge: 390 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost Design: Slot Rahmen Breite: 132 mm

Rahmen Länge: 132 mm

Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 48618 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K276J + Aufsatzstück Variofix Designrost Slot, V2A, Lock & Lift, K 3

KESSEL-Aufsatzstück Variofix Designrost Slot, V2A, Lock & Lift, K 3 Das Aufsatzstück Variofix ist zur Kombination mit Objekt- und Badabläufen geeignet und ist höhen- und seitenverstellbar zur Anpassung an den Bodenbelag.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit: 10 - 23 mm

Gewicht netto: 1,5 kg

Gewicht brutto: 1,74 kg

Durchmesser: 312 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Höhe: 120 mm

Verpackungsmaß Länge: 390 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Oberfläche: geschliffen

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost Design: Slot Rahmen Breite: 132 mm

Rahmen Länge: 132 mm

Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 48619 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K276K + Aufsatzstück Variofix Designrost Spot, V2A, K 3

KESSEL-Aufsatzstück Variofix Designrost Spot, V2A, K 3 Das Aufsatzstück Variofix ist zur Kombination mit Objekt- und Badabläufen geeignet und ist höhen- und seitenverstellbar zur Anpassung an den Bodenbelag.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit: 10 - 23 mm

Gewicht netto: 1,5 kg

Gewicht brutto: 1,74 kg

Durchmesser: 312 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Höhe: 120 mm

Verpackungsmaß Länge: 390 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost Design: Spot Rahmen Breite: 132 mm

Rahmen Länge: 132 mm

Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 48620 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K276L + Aufsatzstück Variofix Designrost Spot, V2A, Lock & Lift, K 3

KESSEL-Aufsatzstück Variofix Designrost Spot, V2A, Lock & Lift, K 3 Das Aufsatzstück Variofix ist zur Kombination mit Objekt- und Badabläufen geeignet und ist höhen- und seitenverstellbar zur Anpassung an den Bodenbelag.

Ausführung

System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit: 10 - 23 mm

Gewicht netto: 1,5 kg

Gewicht brutto: 1,74 kg

Durchmesser: 312 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Höhe: 120 mm

Verpackungsmaß Länge: 390 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Designrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost Design: Spot Rahmen Breite: 132 mm

Rahmen Länge: 132 mm

Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 48621 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K276M + Aufsatzstück Variofix Gitterrost, V2A, L 15

KESSEL-Aufsatzstück Variofix Gitterrost, V2A, L 15 Das Aufsatzstück Variofix ist zur Kombination mit Objekt- und Badabläufen geeignet und ist höhen- und seitenverstellbar zur Anpassung an den Bodenbelag.

Ausführung

Dichtung: Lippendichtung Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende

Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit: 23 - 40 mm

Gewicht netto: 2,4 kg

Gewicht brutto: 2,64 kg

Durchmesser: 312 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Höhe: 120 mm

Verpackungsmaß Länge: 390 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Oberfläche: gebeizt Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Cross Rahmen Breite: 150 mm

Rahmen Länge: 150 mm

Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Maschenweite: 23 x 23 mm

Fabrikat/Type: 48965 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K276N + Aufsatzstück Variofix Schlitzrost, V2A, K 3

KESSEL-Aufsatzstück Variofix Schlitzrost, V2A, K 3 Das Aufsatzstück Variofix ist zur Kombination mit Objekt- und Badabläufen geeignet und ist höhen- und seitenverstellbar zur Anpassung an den Bodenbelag.

Ausführung

System: 125 Dichtung: Lippendichtung Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit: 10 - 18 mm

Gewicht netto: 1,78 kg

Gewicht brutto: 1,96 kg

Durchmesser: 312 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Höhe: 120 mm

Verpackungsmaß Länge: 390 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Oberfläche: Edelstahl poliert Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel Rahmen

Breite: 150 mm

Rahmen Länge: 150 mm

Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 48963 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K276O + Aufsatzstück Variofix Schlitzrost, V2A, rutschhemmend, L 15

KESSEL-Aufsatzstück Variofix Schlitzrost, V2A, rutschhemmend, L 15 Das Aufsatzstück Variofix ist zur Kombination mit Objekt- und Badabläufen geeignet und ist höhen- und seitenverstellbar zur Anpassung an den Bodenbelag.

Ausführung

System: 125 Dichtung: Lippendichtung Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit: 10 - 18 mm

Gewicht netto: 1,57 kg

Gewicht brutto: 1,96 kg

Durchmesser: 312 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Höhe: 120 mm

Verpackungsmaß Länge: 390 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel

Rutschhemmklasse: R11 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 150 mm

Rahmen Länge: 150 mm

Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 48907 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K276P + Aufsatzstück Variofix Schlitzrost, V4A, K 3

KESSEL-Aufsatzstück Variofix Schlitzrost, V4A, K 3 Das Aufsatzstück Variofix ist zur Kombination mit Objekt- und Badabläufen geeignet und ist höhen- und seitenverstellbar zur Anpassung an den Bodenbelag.

Ausführung

System: 125 Dichtung: Lippendichtung Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit: 10 - 18 mm

Gewicht netto: 0,85 kg

Gewicht brutto: 1,86 kg

Durchmesser: 312 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Höhe: 120 mm

Verpackungsmaß Länge: 390 mm

Verpackungsmaß Breite: 200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 325 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4404 -V4A- Abdeckung

Farbe: silber Rahmen Material: Edelstahl 1.4404 -V4A-

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel Rahmen

Breite: 150 mm

Rahmen Länge: 150 mm

Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Fabrikat/Type: 48206 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K276Q + Aufsatzstück Variofix System 200, Gitterrost, V2A, L 15

KESSEL-Aufsatzstück Variofix System 200, Gitterrost, V2A, L 15 Das Aufsatzstück Variofix ist zur Kombination mit Objekt- und Badabläufen geeignet und ist höhen- und seitenverstellbar zur Anpassung an den Bodenbelag.

Ausführung

System: 200 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit: 30 - 50 mm

Gewicht netto: 2,99 kg

Gewicht brutto: 3,72 kg

Durchmesser: 320 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Höhe: 150 mm

Verpackungsmaß Länge: 586 mm

Verpackungsmaß Breite: 386 mm

Verpackungsmaß Höhe: 400 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber Abdeckung Höhe: 28 mm

Oberfläche: gebeizt

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Cross Rahmen Breite: 200 mm

Rahmen Länge: 200 mm

Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS

Maschenweite: 23 x 23 mm

Fabrikat/Type: 48969 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K276R + Aufsatzstück Variofix System 200, Schlitzrost, V2A, K 3

KESSEL-Aufsatzstück Variofix System 200, Schlitzrost, V2A, K 3 Das Aufsatzstück Variofix ist zur Kombination mit Objekt- und Badabläufen geeignet und ist höhen- und seitenverstellbar zur Anpassung an den Bodenbelag, inklusive Bauzeitschutzabdeckung.

Ausführung

System: 200 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I

Abmessungen

Gewicht netto: 2,25 kg

Gewicht brutto: 2,75 kg

Durchmesser: 320 mm

Verstellbereich: 12 - 25 Höhe: 150 mm

Verpackungsmaß Länge: 360 mm

Verpackungsmaß Breite: 360 mm

Verpackungsmaß Höhe: 250 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 198 mm

Abdeckung Länge: 198 mm

Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rostgröße Länge: 200 mm

Rostgröße Breite: 200 mm

Bodenbelaghöhe max.: 23 mm

Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Rost Rostgröße Länge: 200 mm

Rostgröße Breite: 200 mm

Fabrikat/Type: 48968 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K276S + Aufsatzstück Variofix System 200, Schlitzrost, V2A, L 15

KESSEL-Aufsatzstück Variofix System 200, Schlitzrost, V2A, L 15 Das Aufsatzstück Variofix ist zur Kombination mit Objekt- und Badabläufen geeignet und ist höhen- und seitenverstellbar zur Anpassung an den Bodenbelag.

Ausführung

System: 200 Abdichtung am Aufsatzstück: zu verklebende beiliegende Dichtmanschette -bd- nach DIN 18534 Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit: 12 - 25 mm

Gewicht netto: 2,22 kg

Gewicht brutto: 2,81 kg

Durchmesser: 320 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Höhe: 150 mm

Verpackungsmaß Länge: 360 mm

Verpackungsmaß Breite: 360 mm

Verpackungsmaß Höhe: 250 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung

Farbe: silber

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Design: Kessel

Rutschhemmklasse: R11 nach DIN 51130, C nach DIN 51097 Rahmen Breite: 200 mm

Rahmen Länge: 200 mm

Aufsatzstück: dreidimensional verstellbar Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: ABS
Fabrikat/Type: 48978 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K277 + Aufsatzstück Ferrofix Sys 125

61K277A + Aufsatzstück Ferrofix Sys 125, für PVC-Beläge, Lochrost, L15

KESSEL-Aufsatzstück Ferrofix Sys 125, für PVC-Beläge, Lochrost, L 15 Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 125 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet.

Ausführung

System: 125

Abmessungen

Gewicht netto: 1,34 kg

Gewicht brutto: 2 kg

Höhe: 102 mm

Verpackungsmaß Länge: 1264 mm

Verpackungsmaß Breite: 254 mm

Verpackungsmaß Höhe: 136 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Lochrost rund Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 169 mm

Rahmen Länge: 169 mm

Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Fabrikat/Type: 59192 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K277B + Aufsatzstück Ferrofix Sys 125, Gitterrost, 200 x 200 mm

KESSEL-Aufsatzstück Ferrofix Sys 125, Gitterrost, 200 x 200 mm

Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 125 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet.

Ausführung

System: 125 Hinweis Einbau: bei Belastungsklasse M 125 bauseitige Unterfütterung notwendig

Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Abmessungen

Gewicht netto: 1,92 kg

Gewicht brutto: 2,02 kg

Höhe: 100 mm

Verpackungsmaß Länge: 200 mm

Verpackungsmaß Breite: 200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Höhe: 28 mm

Oberfläche: gebeizt

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: L 15 / M 125 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 200 mm

Rahmen Länge: 200 mm

Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Maschenweite: 23 x 23 mm

Fabrikat/Type: 54916 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K277C + Aufsatzstück Ferrofix Sys 125, Klebefl., Gitterr., 146x146mm

KESSEL-Aufsatzstück Ferrofix Sys 125, Klebefl., Gitterr., 146x146 mm
Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 125 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet. Das Aufsatzstück ist passend für dünn-schichtige Bodenbeläge -z.B. Epoxydharz- und hat einen umlaufenden Kleberand -15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet-. Einschließlich "Easy Open" - Funktion des Geruchsverschluss im Aufsatzstück.
Ausführung
System: 125 Hinweis Einbau: bei Belastungsklasse M 125 bauseitige Unterfütterung notwendig
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
Abmessungen
Gewicht netto: 2,7 kg
Gewicht brutto: 2,86 kg
Länge: 246 mm
Breite: 246 mm
Höhe: 100 mm
Verpackungsmaß Länge: 247 mm
Verpackungsmaß Breite: 247 mm
Verpackungsmaß Höhe: 180 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Höhe: 15 mm
Oberfläche: gebeizt
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: L 15 / M 125 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 146 mm
Rahmen Länge: 146 mm
Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Maschenweite: 23 x 23 mm

Fabrikat/Type: 54915 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K277D + Aufsatzstück Ferrofix Sys 125, Klebefl., Gitterr., 200x200mm

KESSEL-Aufsatzstück Ferrofix Sys 125, Klebefl., Gitterr., 200x200 mm
Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 125 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet. Das Aufsatzstück ist passend für dünn-schichtige Bodenbeläge -z.B. Epoxydharz- und hat einen umlaufenden Kleberand -15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet-. Einschließlich "Easy Open" - Funktion des Geruchsverschluss im Aufsatzstück.
Ausführung
System: 125 Hinweis Einbau: bei Belastungsklasse M 125 bauseitige Unterfütterung notwendig
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Abmessungen
Gewicht netto: 4,34 kg
Gewicht brutto: 4,78 kg
Länge: 300 mm
Breite: 300 mm

Höhe: 100 mm
Verpackungsmaß Länge: 390 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 310 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Höhe: 15 mm
Oberfläche: gebeizt
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: L 15 / M 125 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 200 mm
Rahmen Länge: 200 mm
Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Maschenweite: 23 x 23 mm

Fabrikat/Type: 54917 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K277E + Aufsatzstück Ferrofix Sys 125, Klebefl., Schlitzr.,100x100mm

KESSEL-Aufsatzstück Ferrofix Sys 125, Klebefl., Schlitzr., 100x100 mm
Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 125 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet. Das Aufsatzstück ist passend für dünn-schichtige Bodenbeläge -z.B. Epoxydharz- und hat einen umlaufenden Kleberand -15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet-. Einschließlich "Easy Open" - Funktion des Geruchsverschluss im Aufsatzstück.
Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
Abmessungen
Gewicht netto: 2 kg
Gewicht brutto: 2,2 kg
Länge: 200 mm
Breite: 200 mm
Höhe: 90 mm
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 100 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Höhe: 15 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 100 mm
Rahmen Länge: 100 mm
Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 59165 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K277F + Aufsatzstück Ferrofix Sys 125, Klebefl., Schlitzr.,146x146mm

KESSEL-Aufsatzstück Ferrofix Sys 125, Klebefl., Schlitzr., 146x146 mm
Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 125 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet. Das Aufsatzstück ist passend für dünn-schichtige Bodenbeläge -z.B. Epoxydharz- und hat einen umlaufenden Kleberand -15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet-. Einschließlich "Easy Open" - Funktion des Geruchsverschluss im Aufsatzstück.
Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-

Abmessungen
Gewicht netto: 2,09 kg
Gewicht brutto: 2,09 kg
Länge: 246 mm
Breite: 246 mm
Höhe: 100 mm
Verpackungsmaß Länge: 210 mm
Verpackungsmaß Breite: 164 mm
Verpackungsmaß Höhe: 365 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Höhe: 15 mm
Oberfläche: Edelstahl poliert
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 146 mm
Rahmen Länge: 146 mm
Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 54919 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K277G + Aufsatzstück Ferrofix Sys 125, Klebeflansch, Lochrost, K 3

KESSEL-Aufsatzstück Ferrofix Sys 125, Klebeflansch, Lochrost, K 3 Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 125 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet. Das Aufsatzstück ist passend für dünnsschichtige Bodenbeläge -z.B. Epoxydharz- und hat einen umlaufenden Kleberand -15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet-. Einschließlich "Easy Open" - Funktion des Geruchsverschluss im Aufsatzstück.
Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
Abmessungen
Gewicht netto: 3 kg
Gewicht brutto: 3,1 kg
Länge: 246 mm
Breite: 246 mm
Höhe: 150 mm
Verpackungsmaß Länge: 246 mm
Verpackungsmaß Breite: 246 mm
Verpackungsmaß Höhe: 150 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Lochrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Höhe: 15 mm
Oberfläche: gebeizt
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 148 mm
Rahmen Länge: 148 mm
Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 59010 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K277H + Aufsatzstück Ferrofix Sys 125, mit Anschlussmuffe DN 50, L15

KESSEL-Aufsatzstück Ferrofix Sys 125, mit Anschlussmuffe DN 50, L 15 Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 125 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet.
Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand
Abmessungen
Gewicht netto: 3 kg

Gewicht brutto: 3,1 kg
Länge: 147 mm
Breite: 147 mm
Höhe: 99 mm
Verpackungsmaß Länge: 150 mm
Verpackungsmaß Breite: 150 mm
Verpackungsmaß Höhe: 150 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte mit Anschlussmuffe Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Oberfläche: Edelstahl poliert
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 150 mm
Rahmen Länge: 150 mm
Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 48435 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K277I + Aufsatzstück Ferrofix Sys 125, Schlitzrost, 146 x 146mm, K3

KESSEL-Aufsatzstück Ferrofix Sys 125, Schlitzrost, 146 x 146 mm, K 3 Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 125 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet.
Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand
Abmessungen
Gewicht netto: 1,18 kg
Gewicht brutto: 1,28 kg
Höhe: 100 mm
Verpackungsmaß Länge: 215 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Höhe: 17 mm
Oberfläche: Edelstahl poliert
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 146 mm
Rahmen Länge: 146 mm
Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 48977 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K277J + Aufsatzstück Ferrofix Sys 125, Stegrost, Klasse D

KESSEL-Aufsatzstück Ferrofix Sys 125, Stegrost, Klasse D Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 125 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet.
Ausführung
System: 125 Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand
Abmessungen
Gewicht netto: 4 kg
Gewicht brutto: 4,3 kg
Höhe: 200 mm
Verpackungsmaß Länge: 1264 mm
Verpackungsmaß Breite: 254 mm
Verpackungsmaß Höhe: 136 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Stegrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Höhe: 30 mm
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Rahmen Breite: 202 mm
Rahmen Länge: 202 mm

Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 59400 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K278 + Aufsatzstück Ferrofix Sys 200

61K278A + Aufsatzstück Ferrofix Sys 200, Gitterrost, V2A, 200 x 200 mm

KESSEL-Aufsatzstück Ferrofix Sys 200, Gitterrost, V2A, 200 x 200 mm
Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 200 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet.
Ausführung
System: 200
Abmessungen
Gewicht netto: 3,37 kg
Gewicht brutto: 3,52 kg
Länge: 200 mm
Breite: 200 mm
Höhe: 110 mm
Verpackungsmaß Länge: 247 mm
Verpackungsmaß Breite: 247 mm
Verpackungsmaß Höhe: 180 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 190 mm
Abdeckung Höhe: 30 mm
Abdeckung Länge: 190 mm
Oberfläche: gebeizt
Verriegelung: unverschraubt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Maschenweite: 23 x 23 mm

Fabrikat/Type: 57410 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K278B + Aufsatzstück Ferrofix Sys 200, Gitterrost, V2A, 300 x 300 mm

KESSEL-Aufsatzstück Ferrofix Sys 200, Gitterrost, V2A, 300 x 300 mm
Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 200 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet.
Ausführung
System: 200 Hinweis Einbau: bei Belastungsklasse M 125 bauseitige Unterfütterung notwendig
Abmessungen
Gewicht netto: 7,97 kg
Gewicht brutto: 8,48 kg
Länge: 300 mm
Breite: 300 mm
Höhe: 115 mm
Verpackungsmaß Länge: 360 mm
Verpackungsmaß Breite: 360 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 282 mm
Abdeckung Höhe: 28 mm
Abdeckung Länge: 282 mm
Oberfläche: gebeizt
Verriegelung: unverschraubt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Maschenweite: 23 x 23 mm

Fabrikat/Type: 57415 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K278C + Aufsatzstück Ferrofix Sys 200, Ringeinlauf, V2A, 300 x 300 m

KESSEL-Aufsatzstück Ferrofix Sys 200, Ringeinlauf, V2A, 300 x 300 mm
Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 200 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet.
Ausführung
System: 200
Abmessungen
Gewicht netto: 8,92 kg
Gewicht brutto: 9,43 kg
Höhe: 112 mm
Verpackungsmaß Länge: 360 mm
Verpackungsmaß Breite: 360 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte mit Ringeinlauf Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Höhe: 30 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: M 125 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 300 mm
Rahmen Länge: 300 mm
Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 57435 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K278D + Aufsatzstück Ferrofix Sys 200, Stegrost, V2A, 200 x 200 mm

KESSEL-Aufsatzstück Ferrofix Sys 200, Stegrost, V2A, 200 x 200 mm
Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 200 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet.
Ausführung
System: 200
Abmessungen
Gewicht netto: 4,51 kg
Gewicht brutto: 4,62 kg
Höhe: 110 mm
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Stegrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Höhe: 30 mm
Oberfläche: gebeizt
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: M 125 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 200 mm
Rahmen Länge: 200 mm
Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 57420 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K278E + Aufsatzstück Ferrofix Sys 200, Stegrost, V2A, 300 x 300 mm

KESSEL-Aufsatzstück Ferrofix Sys 200, Stegrost, V2A, 300 x 300 mm
Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 200 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet.

Ausführung

System: 200

Abmessungen

Gewicht netto: 10,08 kg

Gewicht brutto: 10,59 kg

Höhe: 112 mm

Verpackungsmaß Länge: 360 mm

Verpackungsmaß Breite: 360 mm

Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Stegrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Höhe: 30 mm

Oberfläche: gebeizt

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: M 125 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 300 mm

Rahmen Länge: 300 mm

Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Fabrikat/Type: 57425 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K278F + Aufsatzstück Ferrofix Klebefl. Sys 200, geschl. Abdeckplatte

KESSEL-Aufsatzstück Ferrofix Klebefl. Sys 200, geschl. Abdeckplatte, V2A Das Aufsatzstück Ferrofix aus Edelstahl mit Klebeflansch ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet.

Ausführung

System: 200 Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-

Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I

Abmessungen

Gewicht netto: 4 kg

Gewicht brutto: 4,3 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 300 mm

Höhe: 110 mm

Verpackungsmaß Länge: 300 mm

Verpackungsmaß Breite: 300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 110 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: geschlossene Abdeckplatte mit Einlaufschlitze Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Höhe: 15 mm

Oberfläche: Edelstahl poliert

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 200 mm

Rahmen Länge: 200 mm

Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Fabrikat/Type: 48954-S-V2A-KF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K278G + Aufsatzstück Ferrofix Klebefl. Sys 200, Gitterrost, 200x200

KESSEL-Aufsatzstück Ferrofix Klebefl. Sys 200, Gitterrost, V2A, 200 x 200 mm
Das Aufsatzstück Ferrofix aus Edelstahl mit Klebeflansch ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet.

Ausführung

System: 200 Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I

Abmessungen

Gewicht netto: 3,11 kg

Gewicht brutto: 3,62 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 300 mm

Breite: 300 mm

Höhe: 110 mm

Verpackungsmaß Länge: 360 mm

Verpackungsmaß Breite: 360 mm

Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Höhe: 15 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 200 mm

Rahmen Länge: 200 mm

Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Maschenweite: 23 x 23 mm

Fabrikat/Type: 57410-KF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K278H + Aufsatzstück Ferrofix Klebefl. Sys 200, Gitterrost, 300x300

KESSEL-Aufsatzstück Ferrofix Klebefl. Sys 200, Gitterrost, V2A, 300 x 300 mm

Das Aufsatzstück Ferrofix aus Edelstahl mit Klebeflansch ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet.

Ausführung

System: 200 Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I

Abmessungen

Gewicht netto: 4,2 kg

Gewicht brutto: 4,65 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 400 mm

Breite: 400 mm

Höhe: 112 mm

Verpackungsmaß Länge: 440 mm

Verpackungsmaß Breite: 440 mm

Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Höhe: 15 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 300 mm

Rahmen Länge: 300 mm

Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Maschenweite: 23 x 23 mm

Fabrikat/Type: 57415-KF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K278I + Aufsatzstück Ferrofix Klebefl. Sys 200, Stegrost, 200x200

KESSEL-Aufsatzstück Ferrofix Klebefl. Sys 200, Stegrost, V2A, 200 x 200 mm

Das Aufsatzstück Ferrofix aus Edelstahl mit Klebeflansch ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet.

Ausführung

System: 200 Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I

Abmessungen
Gewicht netto: 4,51 kg
Gewicht brutto: 4,62 kg
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 300 mm
Breite: 300 mm
Höhe: 110 mm
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Stegrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Höhe: 15 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 200 mm
Rahmen Länge: 200 mm
Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 57420-KF oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K278J + Aufsatzstück Ferrofix Klebefl. Sys 200, Stegrost, 300x300

KESSEL-Aufsatzstück Ferrofix Klebefl. Sys 200, Stegrost, V2A, 300 x 300 mm
Das Aufsatzstück Ferrofix aus Edelstahl mit Klebeflansch ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet.
Ausführung
System: 200 Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren- Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I
Abmessungen
Gewicht netto: 12 kg
Gewicht brutto: 13 kg
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 400 mm
Breite: 400 mm
Höhe: 112 mm
Verpackungsmaß Länge: 400 mm
Verpackungsmaß Breite: 400 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Stegrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Höhe: 15 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 300 mm
Rahmen Länge: 300 mm
Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 57425-KF oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K279 + Aufsatzstück Ferrofix Klebeflansch

61K279A + Aufsatzstück Ferrofix Klebeflansch H: 6mm,200x200mm,Gitterr.

KESSEL-Aufsatzstück Ferrofix Klebeflansch H: 6mm,200x200mm,Gitterrost Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 125 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet. Das Aufsatzstück ist passend für dünnsschichtige Bodenbeläge -z.B. Epoxydharz- und hat einen umlaufenden Kleberand -6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet-.
Ausführung
System: 125 Hinweis Einbau: bei Belastungsklasse M 125 bauseitige Unterfütterung notwendig

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I

Abmessungen

Gewicht netto: 4,04 kg

Gewicht brutto: 4,39 kg

Länge: 300 mm

Breite: 300 mm

Höhe: 110 mm

Verpackungsmaß Länge: 395 mm

Verpackungsmaß Breite: 195 mm

Verpackungsmaß Höhe: 320 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung Breite: 200 mm

Abdeckung Höhe: 6 mm

Abdeckung Länge: 200 mm

Oberfläche: gebeizt

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 / M 125 -EN 1253-1- Form Aufsatzstück: eckig

Aufsatzstück

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Maschenweite: 23 x 23 mm

Fabrikat/Type: 54928 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K279B + Aufsatzstück Ferrofix Klebeflansch H: 6mm,300x300mm,Giterr.

KESSEL-Aufsatzstück Ferrofix Klebeflansch H: 6mm,300x300mm,Gitterrost Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 125 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet. Das Aufsatzstück ist passend für dünn-schichtige Bodenbeläge -z.B. Epoxydharz- und hat einen umlaufenden Kleberand -6 mm

tief und 50 mm

nach außen abgekantet.

Ausführung

System: 125 Hinweis Einbau: bei Belastungsklasse M 125 bauseitige Unterfütterung notwendig

Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-

Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I

Abmessungen

Gewicht netto: 7,95 kg

Gewicht brutto: 8,86 kg

Länge: 400 mm

Breite: 400 mm

Höhe: 110 mm

Verpackungsmaß Länge: 440 mm

Verpackungsmaß Breite: 440 mm

Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung Breite: 300 mm

Abdeckung Höhe: 6 mm

Abdeckung Länge: 300 mm

Oberfläche: gebeizt

Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 / M 125 -EN 1253-1- Form Aufsatzstück: eckig

Aufsatzstück

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Maschenweite: 23 x 23 mm

Fabrikat/Type: 54929 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K279C + Aufsatzstück Ferrofix Klebeflansch H:15mm,300x300mm,Gitterr.

KESSEL-Aufsatzstück Ferrofix Klebeflansch H:15mm,300x300mm,Gitterrost Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 125 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet. Das Aufsatzstück ist passend für dünn-schichtige Bodenbeläge -z.B. Epoxydharz- und hat einen umlaufenden Kleberand -15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet-. Einschließlich "Easy Open" - Funktion des Geruchsverschluss im Aufsatzstück.
Ausführung
System: 125 Hinweis Einbau: bei Belastungsklasse M 125 bauseitige Unterfütterung notwendig
Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
Wassereinwirkungsklasse nach DIN 18534-1 -bis einschließlich-: W3-I
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Abmessungen
Gewicht netto: 7,95 kg
Gewicht brutto: 8,86 kg
Länge: 400 mm
Breite: 400 mm
Höhe: 110 mm
Verpackungsmaß Länge: 440 mm
Verpackungsmaß Breite: 440 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Breite: 300 mm
Abdeckung Höhe: 15 mm
Abdeckung Länge: 300 mm
Oberfläche: gebeizt
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 / M 125 -EN 1253-1- Form Aufsatzstück: eckig
Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Maschenweite: 23 x 23 mm

Fabrikat/Type: 54923 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K279D + Aufsatzstück Ferrofix Klebeflansch H:6mm,230x230mm,Gitterr.

KESSEL-Aufsatzstück Ferrofix Klebeflansch H:6mm,230x230mm,Gitter,L 15 Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 185 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet. Das Aufsatzstück ist passend für dünn-schichtige Bodenbeläge -z.B. Epoxydharz- und hat einen umlaufenden Kleberand -6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet-.
Ausführung
System: 185 Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Abmessungen
Gewicht netto: 5 kg
Gewicht brutto: 5 kg
Länge: 230 mm
Breite: 230 mm
Höhe: 200 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: Edelstahl

1.4301 -V2A- Rost Rost Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 55132 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K279E + Aufsatzstück Ferrofix Klebeflansch H:6mm,230x230mm,Steg,L 15

KESSEL-Aufsatzstück Ferrofix Klebeflansch H:6mm,230x230mm,Steg,L 15 Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 185 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet. Das Aufsatzstück ist passend für dünn-schichtige Bodenbeläge -z.B. Epoxydharz- und hat einen umlaufenden Kleberand -6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet.
Ausführung
System: 185 Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Abmessungen
Länge: 230 mm
Breite: 230 mm
Höhe: 200 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Stegrost
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Rost Rost Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 55138 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K279F + Aufsatzstück Ferrofix Klebeflansch H:6mm,300x300mm,Giterr.

KESSEL-Aufsatzstück Ferrofix Klebeflansch H:6mm,300x300mm,Gitter,L 15 Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 185 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet. Das Aufsatzstück ist passend für dünn-schichtige Bodenbeläge -z.B. Epoxydharz- und hat einen umlaufenden Kleberand -6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet.
Ausführung
System: 185 Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Abmessungen
Länge: 300 mm
Breite: 300 mm
Höhe: 200 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Rost Rost Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 55133 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K279G + Aufsatzstück Ferrofix Klebeflansch H:6mm,300x300mm,Steg,L 15

KESSEL-Aufsatzstück Ferrofix Klebeflansch H:6mm,300x300mm,Steg,L 15 Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 185 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet. Das Aufsatzstück ist passend für dünnsschichtige Bodenbeläge -z.B. Epoxydharz- und hat einen umlaufenden Kleberand -6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet.
Ausführung
System: 185 Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Abmessungen
Länge: 300 mm
Breite: 300 mm
Höhe: 200 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Stegrost
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Rost Rost Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 55139 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K279H + Aufsatzstück Ferrofix Klebefl rund, H: 6mm, 250 x 250mm

KESSEL-Aufsatzstück Ferrofix Klebefl rund, H: 6mm, 250mm, Gitter, L15 Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 185 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet. Das Aufsatzstück ist passend für dünnsschichtige Bodenbeläge -z.B. Epoxydharz- und hat einen umlaufenden Kleberand -6 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet.
Ausführung
System: 185 Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-
Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1
Abmessungen
Länge: 250 mm
Breite: 250 mm
Höhe: 200 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Form Aufsatzstück: rund Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Rost Rost Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 55145 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K279I + Aufsatzstück Ferrofix Klebefl rund, H:15mm, 250 x 250mm

KESSEL-Aufsatzstück Ferrofix Klebefl rund, H:15mm, 250mm, Gitter, L15 Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 185 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet. Das Aufsatzstück ist passend für dünnsschichtige Bodenbeläge -z.B. Epoxydharz- und hat einen umlaufenden Kleberand -15 mm tief und 50 mm nach außen abgekantet.
Ausführung
System: 185 Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Abmessungen

Breite: 250 mm

Höhe: 250 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Höhe: 15 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Material: Edelstahl 1.4301

-V2A- Form Aufsatzstück: rund Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Rost Rost Material:

Edelstahl 1.4301 -V2A-

Fabrikat/Type: 55144 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K279J + Aufsatzstück Ferrofix Klebefl. H:15mm, 206x206mm, Gitterr.

KESSEL-Aufsatzstück Ferrofix Klebefl. H:15mm, 206x206mm, Gitter, L 15 Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 185 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet. Das Aufsatzstück ist passend für dünnsschichtige Bodenbeläge -z.B. Epoxydharz- und hat einen umlaufenden Kleberand -15 mm tief und 50 mm

nach außen abgekantet.

Ausführung

System: 185 Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Abmessungen

Länge: 206 mm

Breite: 206 mm

Höhe: 200 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Höhe: 15 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Material: Edelstahl 1.4301

-V2A- Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Rost Rost

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Fabrikat/Type: 55130 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K279K + Aufsatzstück Ferrofix Klebefl. H:15mm, 206x206mm, Steg, L 15

KESSEL-Aufsatzstück Ferrofix Klebefl. H:15mm, 206x206mm, Steg, L 15 Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 185 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet. Das Aufsatzstück ist passend für dünnsschichtige Bodenbeläge -z.B. Epoxydharz- und hat einen umlaufenden Kleberand -15 mm tief und 50 mm

nach außen abgekantet.

Ausführung

System: 185 Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Abmessungen

Länge: 206 mm

Breite: 206 mm

Höhe: 200 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Stegrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Höhe: 15 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Material: Edelstahl 1.4301

-V2A- Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Rost Rost

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 55136 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K279L + Aufsatzstück Ferrofix Klebefl. H:15mm, 300x300mm, Gitterr.

KESSEL-Aufsatzstück Ferrofix Klebefl. H:15mm, 300x300mm, Gitter, L 15 Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 185 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet. Das Aufsatzstück ist passend für dünn-schichtige Bodenbeläge -z.B. Epoxydharz- und hat einen umlaufenden Kleberand -15 mm tief und 50 mm

nach außen abgekantet-.

Ausführung

System: 185 Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Abmessungen

Länge: 300 mm

Breite: 300 mm

Höhe: 200 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Höhe: 15 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Material: Edelstahl 1.4301

-V2A- Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Rost Rost

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Fabrikat/Type: 55131 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K279M + Aufsatzstück Ferrofix Klebefl. H:15mm, 300x300mm, Steg, L 15

KESSEL-Aufsatzstück Ferrofix Klebefl. H:15mm, 300x300mm, Steg, L 15 Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 185 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet. Das Aufsatzstück ist passend für dünn-schichtige Bodenbeläge -z.B. Epoxydharz- und hat einen umlaufenden Kleberand -15 mm tief und 50 mm

nach außen abgekantet-.

Ausführung

System: 185 Abdichtung am Aufsatzstück: Klebeflansch -geeignet für Feuchtigkeitssperren-

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Abmessungen

Länge: 300 mm

Breite: 300 mm

Höhe: 200 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Stegrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Höhe: 15 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Material: Edelstahl 1.4301

-V2A- Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Rost Rost

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Fabrikat/Type: 55137 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K280 + Aufsatzstück Ferrofix ohne Klebeflansch

61K280A + Aufsatzstück Ferrofix o. Klebeflansch rund, 250mm, Gitterr.

KESSEL-Aufsatzstück Ferrofix o. Klebeflansch rund, 250mm, Gitter, L15 Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 185 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet.

Ausführung

System: 185

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Abmessungen

Breite: 250 mm

Höhe: 200 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Material: Edelstahl

1.4301 -V2A- Form Aufsatzstück: rund Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Rost Rost

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Fabrikat/Type: 55146 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K280B + Aufsatzstück Ferrofix o. Klebeflansch, 206x206mm, Gitterr.

KESSEL-Aufsatzstück Ferrofix o. Klebeflansch, 206x206mm, Gitter, L 15 Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 185 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet.

Ausführung

System: 185

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Abmessungen

Gewicht netto: 2 kg

Gewicht brutto: 3 kg

Länge: 206 mm

Breite: 206 mm

Höhe: 200 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Material: Edelstahl

1.4301 -V2A- Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Rost Rost

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Fabrikat/Type: 55134 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K280C + Aufsatzstück Ferrofix o. Klebeflansch, 206x206mm, Steg, L 15

KESSEL-Aufsatzstück Ferrofix o. Klebeflansch, 206x206mm, Steg, L 15 Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 185 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet.

Ausführung

System: 185

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Abmessungen

Länge: 206 mm

Breite: 206 mm

Höhe: 200 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Stegrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Material: Edelstahl

1.4301 -V2A- Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Rost Rost

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Fabrikat/Type: 55140 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K280D + Aufsatzstück Ferrofix o. Klebeflansch, 300x300mm, Gitterr.

KESSEL-Aufsatzstück Ferrofix o. Klebeflansch, 300x300mm, Gitter, L 15 Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 185 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet.

Ausführung

System: 185

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Abmessungen

Länge: 300 mm

Breite: 300 mm

Höhe: 200 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Material: Edelstahl

1.4301 -V2A- Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Rost Rost

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Fabrikat/Type: 55135 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K280E + Aufsatzstück Ferrofix o. Klebeflansch, 300x300mm, Steg, L 15

KESSEL-Aufsatzstück Ferrofix o. Klebeflansch, 300x300mm, Steg, L 15 Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 185 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet.

Ausführung

System: 185

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Abmessungen

Länge: 300 mm

Breite: 300 mm

Höhe: 200 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Stegrost Abdeckung

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Rost Material: Edelstahl

1.4301 -V2A- Form Aufsatzstück: eckig Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Rost Rost

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Fabrikat/Type: 55141 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K280F + Aufsatzstück Ferrofix ohne Klebeflansch, 300x300mm, Gitterro

KESSEL-Aufsatzstück Ferrofix ohne Klebeflansch, 300x300mm, Gitterrost Das Aufsatzstück aus Edelstahl ist in Kombination mit einem Grundkörper des modularen KESSEL-Baukastensystems 125 zur Punktentwässerung im Innenbereich geeignet.

Ausführung

System: 125 Hinweis Einbau: bei Belastungsklasse M 125 bauseitige Unterfütterung notwendig

Abdichtung am Aufsatzstück: Anschlussrand

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1253-1

Abmessungen

Gewicht netto: 6,32 kg
Gewicht brutto: 6,67 kg
Länge: 300 mm
Breite: 300 mm
Höhe: 110 mm
Verpackungsmaß Länge: 390 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 310 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Gitterrost Abdeckung
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Abdeckung Höhe: 25 mm
Oberfläche: gebeizt
Verriegelung: eingelegt Belastungsklasse: L 15 / M 125 -EN 1253-1- Form Aufsatzstück: eckig
Aufsatzstück Material: Edelstahl 1.4301 -V2A- Maschenweite: 23 x 23 mm

Fabrikat/Type: 54926 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K3 + Abscheidetechnik (KESSEL)

Version: 2025-03

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

61K301 + Dichtungen

61K301A + Dichtung DN 100

KESSEL-Dichtung DN 100 Lippendichtung nach EN 682-1
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 100
Abmessungen
Gewicht netto: 0,02 kg
Gewicht brutto: 0,03 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 9,5 mm

Fabrikat/Type: 680515 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K301B + Dichtung DN 200

KESSEL-Dichtung DN 200 Lippendichtung für Zulauf-/Auslaufstutzen
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 200
Abmessungen
Gewicht netto: 0,06 kg
Gewicht brutto: 0,07 kg
Verpackungsmaß Länge: 150 mm

Verpackungsmaß Breite: 220 mm
Verpackungsmaß Höhe: 0,05 mm

Fabrikat/Type: 680128 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K301C + Dichtung d: 980 mm

KESSEL-Dichtung d: 980 mm
Dichtung für Schachtsystem LW 800
Abmessungen
Gewicht netto: 1,2 kg
Gewicht brutto: 1,3 kg
Durchmesser: 980 mm
Verpackungsmaß Länge: 215 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 840113 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K301D + Dichtung Entsorgungsbehälter Fettabsch. SE

KESSEL-Dichtung Entsorgungsbehälter Fettabscheider SE Dichtung für Entsorgungsbehälter
Fettabscheider SE
Abmessungen
Gewicht netto: 0,03 kg
Gewicht brutto: 0,04 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 20 mm

Fabrikat/Type: 680481 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K301E + Dichtung für Abdeckplatte verschraubt

KESSEL-Dichtung für Abdeckplatte verschraubt Lippendichtung für verschraubte Abdeckplatte,
bis Baujahr 2003
Abmessungen
Gewicht netto: 0,21 kg
Gewicht brutto: 0,24 kg
Verpackungsmaß Länge: 250 mm
Verpackungsmaß Breite: 340 mm
Verpackungsmaß Höhe: 30 mm

Fabrikat/Type: 917101 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K301F + Dichtung für Ablaufstutzen

KESSEL-Dichtung für Ablaufstutzen Dichtung für Auslaufstutzen und Auslaufbauwerk für
Öl-/Benzinabscheider NS 1,5
Abmessungen
Gewicht netto: 0,05 kg
Gewicht brutto: 0,08 kg
Länge: 118 mm
Breite: 132 mm
Verpackungsmaß Länge: 250 mm
Verpackungsmaß Breite: 340 mm
Verpackungsmaß Höhe: 30 mm

Fabrikat/Type: 680335 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K301G + Dichtung für Deckel 420 mm, bis 03/2004

KESSEL-Dichtung für Deckel 420 mm, bis 03/2004 Dichtung für Abscheiderdeckel
Abmessungen
Gewicht netto: 0,28 kg
Gewicht brutto: 0,34 kg
Verpackungsmaß Länge: 320 mm
Verpackungsmaß Breite: 455 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1 mm

Fabrikat/Type: 680217 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K301H + Dichtung für Deckel d: 420 mm

KESSEL-Dichtung für Deckel d: 420 mm
Dichtung für Deckel von freiaufgestellten Fettabscheidern und Probenahmeeinrichtungen.
Ausführung
Baureihe: ab 04/2004
Abmessungen
Gewicht netto: 0,14 kg
Gewicht brutto: 0,17 kg
Verpackungsmaß Länge: 250 mm
Verpackungsmaß Breite: 340 mm
Verpackungsmaß Höhe: 15 mm

Fabrikat/Type: 917204 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K301I + Dichtung für Deckel 625 mm

KESSEL-Dichtung für Deckel 625 mm
Dichtung für Deckel
Abmessungen
Gewicht netto: 0,23 kg

Gewicht brutto: 0,23 kg
Verpackungsmaß Länge: 230 mm
Verpackungsmaß Breite: 230 mm
Verpackungsmaß Höhe: 30 mm

Fabrikat/Type: 917201 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K301J + Dichtung für Radialwelle

KESSEL-Dichtung für Radialwelle Dichtung für Radialwelle
Abmessungen
Gewicht brutto: 0,01 kg
Verpackungsmaß Länge: 24 mm
Verpackungsmaß Breite: 24 mm
Verpackungsmaß Höhe: 7 mm

Fabrikat/Type: 680510 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K301K + Dichtung für Rohrdurchführung, DN 40

KESSEL-Dichtung für Rohrdurchführung, DN 40 Dichtung für Rohrdurchführung
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 40
Abmessungen
Gewicht netto: 0,03 kg
Gewicht brutto: 0,04 kg
Verpackungsmaß Länge: 220 mm
Verpackungsmaß Breite: 150 mm
Verpackungsmaß Höhe: 22 mm

Fabrikat/Type: 680516 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K301L + Dichtung ölbeständig, d: 468 mm

KESSEL-Dichtung ölbeständig, d: 468 mm
Profillippendichtung für Schachtsystem LW 400
Abmessungen
Gewicht netto: 0,27 kg
Gewicht brutto: 0,3 kg
Verpackungsmaß Länge: 250 mm
Verpackungsmaß Breite: 340 mm
Verpackungsmaß Höhe: 30 mm

Fabrikat/Type: 680336 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K301M + Dichtung O-Ring 59x3 mm

KESSEL-Dichtung O-Ring 59x3 mm
O-Ring 59x3 NBR 70 Shore
Allgemeine Merkmale
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht brutto: 0,01 kg
Verpackungsmaß Länge: 220 mm
Verpackungsmaß Breite: 150 mm
Verpackungsmaß Höhe: 3 mm

Fabrikat/Type: 680509 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K301N + Dichtung O-Ring für Abdeckplatte

KESSEL-Dichtung O-Ring für Abdeckplatte O-Ring Dichtung für Abdeckplatten Klasse A und B
Abmessungen
Gewicht netto: 0,01 kg
Gewicht brutto: 0,01 kg
Verpackungsmaß Länge: 150 mm
Verpackungsmaß Breite: 220 mm
Verpackungsmaß Höhe: 0,05 mm

Fabrikat/Type: 680058 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K301O + Dichtung O-Ring für Abdeckplatte Klasse D

KESSEL-Dichtung O-Ring für Abdeckplatte Klasse D O-Ring Dichtung für Abdeckplatte Klasse D
Abmessungen
Gewicht netto: 0,1 kg
Gewicht brutto: 0,13 kg
Verpackungsmaß Länge: 250 mm
Verpackungsmaß Breite: 340 mm
Verpackungsmaß Höhe: 30 mm

Fabrikat/Type: 680316 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K302 + Ventile

61K302A + Ventil 2-Wege-Umverteiler, mit Hebel

KESSEL-Ventil 2-Wege-Umverteiler, mit Hebel 2-Wege-Ventil mit Hebel zur manuellen
Bedienung für Fettabscheider Mix & Pump
Abmessungen
Gewicht netto: 5 kg
Gewicht brutto: 5,51 kg
Verpackungsmaß Länge: 360 mm

Verpackungsmaß Breite: 360 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 680274 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K302B + Ventil 2-Wege-Umverteiler

KESSEL-Ventil 2-Wege-Umverteiler 2-Wege-Ventil für Fettabscheider Auto Mix & Pump
Abmessungen
Gewicht netto: 4,5 kg
Gewicht brutto: 5,01 kg
Verpackungsmaß Länge: 360 mm
Verpackungsmaß Breite: 360 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 680275 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K302C + Ventil für Fettabzug Fettabsch. SE bis Baujahr 07/2020

KESSEL-Ventil für Fettabzug Fettabscheider SE bis Baujahr 07/2020 Ventil für Fettabzug
passend für Fettabscheider SE bis Baujahr 07/2020
Abmessungen
Gewicht netto: 0,48 kg
Gewicht brutto: 0,58 kg
Verpackungsmaß Länge: 215 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 680304 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K303 + Schaltgeräte

61K303A + Schaltgerät 230 V, für Fettabsch. SE

KESSEL-Schaltgerät 230 V, für Fettabscheider SE Schaltgerät mit optischer und akustischer
Warnmeldung
Abmessungen
Gewicht netto: 3,16 kg
Gewicht brutto: 3,49 kg
Verpackungsmaß Länge: 390 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 310 mm
Steuerung Schutzart Schaltgerät: IP 54 Potentialfreier Kontakt: ja
GSM-Schnittstelle: nein
USB-Schnittstelle: nein
Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: ja
Batteriepufferung: nein
Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Fabrikat/Type: 680339 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K303B + Schaltgerät Mix & Pump, 6,5, 7,5 und 10 A

KESSEL-Schaltgerät Mix & Pump, 6,5, 7,5 und 10 A Schaltgerät mit optischer und akustischer Warnmeldung
Abmessungen
Gewicht netto: 3,05 kg
Gewicht brutto: 3,49 kg
Verpackungsmaß Länge: 390 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 310 mm
Steuerung Motorschutz Schalter: ja
Erforderliche Absicherung -RCD-: 30 mA Schutzart Schaltgerät: IP 54 Potentialfreier Kontakt: ja
GSM-Schnittstelle: nein
USB-Schnittstelle: nein
Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: nein
Batteriepufferung: nein
Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Fabrikat/Type: 680341 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K303C + Schaltgerät Auto Mix & Pump, 6,5 , 7,5 und 10 A

KESSEL-Schaltgerät Auto Mix & Pump, 6,5 , 7,5 und 10 A Schaltgerät mit optischer und akustischer Warnmeldung
Abmessungen
Gewicht netto: 2,74 kg
Gewicht brutto: 3,18 kg
Verpackungsmaß Länge: 390 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 310 mm
Steuerung Motorschutz Schalter: ja
Erforderliche Absicherung -RCD-: 30 mA Schutzart Schaltgerät: IP 54 Potentialfreier Kontakt: ja
GSM-Schnittstelle: nein
USB-Schnittstelle: ja
Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: ja
Batteriepufferung: nein
Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Fabrikat/Type: 680342 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K303D + Schaltgerät Auto Mix, 10 A

KESSEL-Schaltgerät Auto Mix, 10 A Schaltgerät mit optischer und akustischer Warnmeldung
Abmessungen

Gewicht netto: 3,25 kg
Gewicht brutto: 3,69 kg
Verpackungsmaß Länge: 390 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 310 mm
Steuerung Motorschutz Schalter: ja
Erforderliche Absicherung -RCD-: 30 mA Schutzart Schaltgerät: IP 54 Potentialfreier Kontakt: ja
GSM-Schnittstelle: nein
USB-Schnittstelle: nein
Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: ja
Batteriepufferung: nein
Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Fabrikat/Type: 680343 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K303E + Schaltgerät Auto Mix & Pump, 13 A

KESSEL-Schaltgerät Auto Mix & Pump, 13 A Schaltgerät mit optischer und akustischer Warnmeldung
Abmessungen
Gewicht netto: 3,83 kg
Gewicht brutto: 4,2 kg
Verpackungsmaß Länge: 390 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 310 mm
Steuerung Motorschutz Schalter: ja
Schutzart Schaltgerät: IP 54 Potentialfreier Kontakt: ja
GSM-Schnittstelle: nein
USB-Schnittstelle: ja
Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: ja
Batteriepufferung: nein
Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Fabrikat/Type: 680344 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K303F + Schaltgerät SonicControl, LFA

KESSEL-Schaltgerät SonicControl, LFA Schaltgerät für Schichtdicken-Messgerät SonicControl für Leichtflüssigkeitsabscheider
Abmessungen
Gewicht netto: 1,6 kg
Gewicht brutto: 1,97 kg
Verpackungsmaß Länge: 390 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 310 mm
Fördereinrichtung Anschlusstyp: Schuko 2-polig Steuerung Motorschutz Schalter: nein
Schutzart Schaltgerät: IP 54 Anschlusstyp: Schuko 2-polig Länge Netzanschlussleitung
Schaltgerät: 1,45 m Potentialfreier Kontakt: ja
GSM-Schnittstelle: ja
USB-Schnittstelle: ja
Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja
Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Fabrikat/Type: 680347 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K303G + Schaltgerät SonicControl, Fettabsch.

KESSEL-Schaltgerät SonicControl, Fettabscheider Schaltgerät für Schichtdicken-Messgerät
SonicControl für Fettabscheider, ab Baujahr 10/2011

Abmessungen

Gewicht netto: 1,48 kg

Gewicht brutto: 1,85 kg

Verpackungsmaß Länge: 390 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Steuerung Motorschutz Schalter: nein

Schutzart Schaltgerät: IP 54 Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,45 m Potentialfreier

Kontakt: ja

GSM-Schnittstelle: nein

USB-Schnittstelle: nein

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Fabrikat/Type: 680349 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K303H + Schaltgerät SonicControl für Fettabsch., 230 V

KESSEL-Schaltgerät SonicControl für Fettabscheider, 230 V Schaltgerät SonicControl für
Fettabscheider, 230V Schaltgerät SonicControl mit Interface für Erweiterungsleiterplatine für
Fettabscheider ab BJ 10/2011. Steuerung: Betriebsspannung: 230 V Netzfrequenz: 50 Hz

Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Batteriepufferung: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Logbuchfunktion: ja

USB-Schnittstelle: ja

GSM-Schnittstelle: ja

Potentialfreier Kontakt: ja

Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Schutzart Schaltgerät: IP 54 Länge

Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,45 m

Abmessungen

Gewicht netto: 1,14 kg

Gewicht brutto: 1,47 kg

Verpackungsmaß Länge: 390 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Fabrikat/Type: 681049 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K304 + Schwimmer

61K304A + Schwimmer mit Dichte 0,97 g/cm3

KESSEL-Schwimmer mit Dichte 0,97 g/cm3 Schwimmer für Leichtflüssigkeitsabscheider

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Abmessungen

Gewicht netto: 11,04 kg

Gewicht brutto: 12,27 kg

Verpackungsmaß Länge: 529 mm

Verpackungsmaß Breite: 227 mm

Verpackungsmaß Höhe: 279 mm

Fabrikat/Type: 680299 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K304B + Schwimmer mit Dichte 0,92 g/cm3

KESSEL-Schwimmer mit Dichte 0,92 g/cm3 Schwimmer für Leichtflüssigkeitsabscheider

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Abmessungen

Gewicht netto: 9,79 kg

Gewicht brutto: 11,02 kg

Verpackungsmaß Länge: 529 mm

Verpackungsmaß Breite: 227 mm

Verpackungsmaß Höhe: 279 mm

Fabrikat/Type: 680300 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K304C + Schwimmer mit Dichte 0,87 g/cm3

KESSEL-Schwimmer mit Dichte 0,87 g/cm3 Schwimmer für Leichtflüssigkeitsabscheider

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Abmessungen

Gewicht netto: 9,6 kg

Gewicht brutto: 10,83 kg

Verpackungsmaß Länge: 529 mm

Verpackungsmaß Breite: 227 mm

Verpackungsmaß Höhe: 279 mm

Fabrikat/Type: 680301 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K305 + Deckel und Spannverschluss für Deckel

61K305A + Deckel für Fettabzug Fettabsch. SE

KESSEL-Deckel für Fettabzug Fettabscheider SE Deckel für Fettabzug Fettabscheider SE
Abmessungen
Gewicht netto: 2,21 kg
Gewicht brutto: 2,65 kg
Verpackungsmaß Länge: 390 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Fabrikat/Type: 680303 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K305B + Deckel für Fettabzug, passend für SE-Abscheider

KESSEL-Deckel für Fettabzug, passend für SE-Abscheider Deckel für Fettabzug, passend für SE-Abscheider
Abmessungen
Gewicht netto: 2,2 kg
Gewicht brutto: 2,7 kg
Verpackungsmaß Länge: 360 mm
Verpackungsmaß Breite: 360 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 680507 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K305C + Deckel d: 420 mm, bis 03/2004

KESSEL-Deckel d: 420 mm, bis 03/2004 Deckel, bis Baujahr 03/2004
Abmessungen
Gewicht netto: 1,24 kg
Gewicht brutto: 2,15 kg
Durchmesser: 420 mm
Verpackungsmaß Länge: 440 mm
Verpackungsmaß Breite: 440 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 680326 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K305D + Deckel d: 420 mm, ab 04/2004

KESSEL-Deckel d: 420 mm, ab 04/2004 Deckel für Abscheider
Abmessungen
Gewicht netto: 1,5 kg
Gewicht brutto: 2,2 kg
Durchmesser: 420 mm
Verpackungsmaß Länge: 440 mm
Verpackungsmaß Breite: 440 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 916904 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K305E + Deckel d: 625 mm

KESSEL-Deckel d: 625 mm
Deckel für Abscheider
Abmessungen
Gewicht netto: 1,57 kg
Gewicht brutto: 1,57 kg
Durchmesser: 625 mm
Verpackungsmaß Länge: 450 mm
Verpackungsmaß Breite: 450 mm
Verpackungsmaß Höhe: 65 mm

Fabrikat/Type: 916901 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K305F + Deckel mit Entsorgungsanschluss inkl. Fettfass

KESSEL-Deckel mit Entsorgungsanschluss inkl. Fettfass Deckel mit Entsorgungsanschluss inkl.
Fettfass für Fettabscheider SE.
Abmessungen
Gewicht netto: 3 kg
Gewicht brutto: 3 kg
Verpackungsmaß Länge: 640 mm
Verpackungsmaß Breite: 415 mm
Verpackungsmaß Höhe: 415 mm

Fabrikat/Type: 680285 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K305G + Deckel mit Entsorgungsanschluss inkl. Schlammfass

KESSEL-Deckel mit Entsorgungsanschluss inkl. Schlammfass Deckel mit Entsorgungsanschluss
inkl. Schlammfass für Fettabscheider SE.
Abmessungen
Gewicht netto: 2,6 kg
Gewicht brutto: 4,48 kg
Verpackungsmaß Länge: 780 mm
Verpackungsmaß Breite: 580 mm
Verpackungsmaß Höhe: 460 mm

Fabrikat/Type: 680289 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K305H + Spannverschluss für Deckel 420 mm, bis 03/2004

KESSEL-Spannverschluss für Deckel 420 mm, bis 03/2004 Spannverschluss für Deckel
Abmessungen
Gewicht netto: 0,79 kg
Gewicht brutto: 1,52 kg
Verpackungsmaß Länge: 440 mm
Verpackungsmaß Breite: 440 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 680325 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K305I + Spannverschluss für Deckel 420 mm, ab 04/2004

KESSEL-Spannverschluss für Deckel 420 mm, ab 04/2004 Spannverschluss für Deckel
Abmessungen
Gewicht netto: 0,82 kg
Gewicht brutto: 1 kg
Verpackungsmaß Länge: 460 mm
Verpackungsmaß Breite: 30 mm
Verpackungsmaß Höhe: 460 mm

Fabrikat/Type: 917004 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K305J + Spannverschluss für Deckel 625 mm

KESSEL-Spannverschluss für Deckel 625 mm
Spannverschluss für Deckel
Abmessungen
Gewicht netto: 0,88 kg
Gewicht brutto: 0,88 kg
Durchmesser: 630 mm
Verpackungsmaß Länge: 630 mm
Verpackungsmaß Breite: 630 mm
Verpackungsmaß Höhe: 33 mm

Fabrikat/Type: 917001 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K306 + Spülpumpe

61K306A + Spülpumpe 230 V, Fettabsch. SE

KESSEL-Spülpumpe 230 V, Fettabscheider SE Spülpumpe für Fettabscheider SE zur
Schlammrückspülung
Abmessungen
Gewicht netto: 9,61 kg
Gewicht brutto: 10,13 kg
Verpackungsmaß Länge: 386 mm
Verpackungsmaß Breite: 286 mm

Verpackungsmaß Höhe: 300 mm

Fabrikat/Type: 917111 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K306B + Spülpumpe 400 V, Fettabsch. SE

KESSEL-Spülpumpe 400 V, Fettabscheider SE Spülpumpe für Fettabscheider SE zur
Schlammrückspülung
Abmessungen
Gewicht netto: 5,73 kg
Gewicht brutto: 6,1 kg
Verpackungsmaß Länge: 390 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Fabrikat/Type: 680305 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K306C + Spülpumpe Adapter Fettabsch. SE, inkl. Konus

KESSEL-Spülpumpe Adapter Fettabscheider SE, inkl. Konus
Abmessungen
Gewicht netto: 40 kg
Gewicht brutto: 40 kg
Verpackungsmaß Länge: 1322 mm
Verpackungsmaß Breite: 1322 mm
Verpackungsmaß Höhe: 512 mm

Fabrikat/Type: 680309 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K307 + Getriebemotor

61K307A + Getriebemotor 230 V

KESSEL-Getriebemotor 230 V Getriebemotor zur Montage auf Heizhaube des automatischen
Mischwerks für Fettabscheider SE
Abmessungen
Gewicht netto: 8 kg
Gewicht brutto: 8 kg
Verpackungsmaß Länge: 700 mm
Verpackungsmaß Breite: 350 mm
Verpackungsmaß Höhe: 200 mm
Steuerung Betriebsspannung: 230 V
Fabrikat/Type: 680310 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K307B + Getriebemotor 400 V

KESSEL-Getriebemotor 400 V Getriebemotor zur Montage auf Heizhaube des automatischen Mischwerks für Fettabscheider SE
Abmessungen
Gewicht netto: 6,6 kg
Gewicht brutto: 6,6 kg
Verpackungsmaß Länge: 250 mm
Verpackungsmaß Breite: 165 mm
Verpackungsmaß Höhe: 100 mm
Steuerung Betriebsspannung: 400 V
Fabrikat/Type: 680306 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K307C + Getriebemotor für SPF 300 KE, IP 55

KESSEL-Getriebemotor für SPF 300 KE, IP 55 Getriebemotor passend für Pumpe SPF 300 KE
Allgemeine Merkmale
Schutzart Motor: IP 55
Abmessungen
Gewicht netto: 25,5 kg
Gewicht brutto: 26,5 kg
Verpackungsmaß Länge: 441 mm
Verpackungsmaß Breite: 192 mm
Verpackungsmaß Höhe: 195 mm
Fördereinrichtung Leistung P2: 3 kW Steuerung Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 400 V
Fabrikat/Type: 680916 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K308 + Austauschpumpe

61K308A + Austauschpumpe SPF 260 KE 2,6 kW

KESSEL-Austauschpumpe SPF 260 KE 2,6 kW Homogenisatorpumpe für Fettabscheider
Ausführung
Pumpensteuerung: Schaltgerät
Abmessungen
Gewicht netto: 40 kg
Gewicht brutto: 42,4 kg
Verpackungsmaß Länge: 600 mm
Verpackungsmaß Breite: 260 mm
Verpackungsmaß Höhe: 410 mm
Fördereinrichtung Pumpe: SPF 260 KE Gewicht Pumpe: 40 kg
Anschlusstyp: Direktanschluss Betriebsspannung: 400 V Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 6,4 A
Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung:
integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 35 Grad C Förderhöhe max.: 13 m Drehzahl:
2850 U/min Leistung P1: 3,4 kW Leistung P2: 2,6 kW Betriebsart: S2 - 30 Min. Erforderliche
Absicherung -Leitungsschutz-: Absicherung über Schaltgerät 400 V Typ Anschlussleitung Pumpe:
H07RN-F 7G 1,5 mm2 Laufrad Typ: Radiallaufrad mit Zerhacker Länge Netzanschlussleitung
Pumpe: 5 m Steuerung Anschlusstyp: Direktanschluss Erforderliche Absicherung
-Leitungsschutz-: Absicherung über Schaltgerät 400 V
Fabrikat/Type: 680330 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K308B + Austauschpumpe SPF 300 KE 2.0 Homogenisator, 3,0 kW

KESSEL-Austauschpumpe SPF 300 KE 2.0 Homogenisator, 3,0 kW Homogenisatorpumpe für Fettabscheider
Abmessungen
Gewicht netto: 55,5 kg
Gewicht brutto: 57 kg
Verpackungsmaß Länge: 532 mm
Verpackungsmaß Breite: 130 mm
Verpackungsmaß Höhe: 355 mm
Fördereinrichtung Pumpe: SPF 300 KE 2.0 Gewicht Pumpe: 55,5 kg
Anschlussstyp: Direktanschluss Betriebsspannung: 400 V Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 6,2 A
Schutzklasse: I Schutzart Pumpe: IP 55 Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur
-dauerhaft- max.: 35 Grad C Förderhöhe max.: 17 m Drehzahl: 2850 U/min Leistung P1: 3,6 kW
Leistung P2: 3 kW Betriebsart: S2 - 30 Min. Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-:
Absicherung über Schaltgerät 400 V Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2
Laufgrad Typ: Radiallaufgrad mit Zerkhacker Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung
Anschlussstyp: Direktanschluss Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: Absicherung über
Schaltgerät 400 V
Fabrikat/Type: 917856 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K308C + Austauschpumpe SPF 400 KE 4,0 kW

KESSEL-Austauschpumpe SPF 400 KE 4,0 kW Homogenisatorpumpe für Fettabscheider
Ausführung
Pumpensteuerung: Schaltgerät
Abmessungen
Gewicht netto: 42,4 kg
Gewicht brutto: 42,4 kg
Verpackungsmaß Länge: 600 mm
Verpackungsmaß Breite: 260 mm
Verpackungsmaß Höhe: 410 mm
Fördereinrichtung Pumpe: SPF 400 KE Gewicht Pumpe: 42,4 kg
Anschlussstyp: Direktanschluss Betriebsspannung: 400 V Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 7,9 A
Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung:
integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 35 Grad C Förderhöhe max.: 16 m Drehzahl:
2900 U/min Leistung P1: 4,2 kW Leistung P2: 3,5 kW Betriebsart: S2 - 50 Min. Erforderliche
Absicherung -Leitungsschutz-: Absicherung über Schaltgerät 400 V Typ Anschlussleitung Pumpe:
H07RN-F 7G 1,5 mm2 Laufgrad Typ: Radiallaufgrad mit Zerkhacker Länge Netzanschlussleitung
Pumpe: 5 m Steuerung Anschlussstyp: Direktanschluss Erforderliche Absicherung
-Leitungsschutz-: Absicherung über Schaltgerät 400 V
Fabrikat/Type: 680331 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K308D + Austauschpumpe SPF 550 KE 5,5 kW

KESSEL-Austauschpumpe SPF 550 KE 5,5 kW Homogenisatorpumpe für Fettabscheider
Ausführung
Pumpensteuerung: Schaltgerät
Abmessungen
Gewicht netto: 42,4 kg

Gewicht brutto: 42,4 kg
 Verpackungsmaß Länge: 600 mm
 Verpackungsmaß Breite: 260 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 410 mm
 Fördereinrichtung Pumpe: SPF 550 KE Gewicht Pumpe: 58 kg
 Anschlusstyp: Direktanschluss Betriebsspannung: 400 V Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 10,2 A
 Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung:
 integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 35 Grad C Förderhöhe max.: 19 m Drehzahl:
 2900 U/min Leistung P1: 5,6 kW Leistung P2: 4,8 kW Betriebsart: S2 - 40 Min. Erforderliche
 Absicherung -Leitungsschutz-: Absicherung über Schaltgerät 400 V Typ Anschlussleitung Pumpe:
 H07RN-F 7G 1,5 mm² Laufrad Typ: Radiallaufrad mit Zerhacker Länge Netzanschlussleitung
 Pumpe: 5 m Steuerung Anschlusstyp: Direktanschluss Erforderliche Absicherung
 -Leitungsschutz-: Absicherung über Schaltgerät 400 V
 Fabrikat/Type: 680332 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K308E + Austauschpumpe GTF 1300 230 V, für Fettabsch. SE

KESSEL-Austauschpumpe GTF 1300 230 V, für Fettabscheider SE Austauschpumpe GTF 1300
 für Fettabscheider SE
 Ausführung
 Pumpensteuerung: Schaltgerät
 Allgemeine Merkmale
 Kabellänge: 5 m
 Abmessungen
 Gewicht netto: 8,8 kg
 Gewicht brutto: 10,3 kg
 Verpackungsmaß Länge: 290 mm
 Verpackungsmaß Breite: 260 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 300 mm
 Fördereinrichtung Pumpe: GTF 1300 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg
 Anschlusstyp: Direktanschluss Betriebsspannung: 230 V Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 6,2 A
 Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi - Leistungsfaktor: 0,98 Schutzart Pumpe: IP 68
 Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 35 Grad C
 Förderhöhe max.: 9 m Drehzahl: 2650 U/min Leistung P1: 1,4 kW Leistung P2: 0,84 kW
 Betriebsart: S2 Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm² Länge Netzanschlussleitung
 Pumpe: 5 m Steuerung Anschlusstyp: Direktanschluss
 Fabrikat/Type: 680520 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K309 + Abdeckplatte

61K309A + Abdeckplatte Klasse B, Grauguss, unverriegelt

KESSEL-Abdeckplatte Klasse B, Grauguss, unverriegelt Abdeckplatte für
 Leichtflüssigkeitsabscheider
 Ausführung
 Dichtung: ja
 Allgemeine Merkmale
 Farbe: schwarz
 Material: Grauguss
 Abmessungen
 Gewicht netto: 31 kg
 Gewicht brutto: 31 kg
 Durchmesser: 648 mm
 Verpackungsmaß Länge: 648 mm

Verpackungsmaß Breite: 648 mm

Verpackungsmaß Höhe: 95 mm

Abdeckungsmerkmale Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: tagwasserdicht

Fabrikat/Type: 680321 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K309B + Abdeckplatte Klasse B, Grauguss, unverriegelt, LW 400

KESSEL-Abdeckplatte Klasse B, Grauguss, unverriegelt, LW 400 Abdeckplatte für

Öl-/Benzinabscheider LW 400

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Grauguss

Abmessungen

Gewicht netto: 10,03 kg

Gewicht brutto: 10,03 kg

Durchmesser: 361 mm

Verpackungsmaß Länge: 361 mm

Verpackungsmaß Breite: 361 mm

Verpackungsmaß Höhe: 46 mm

Abdeckungsmerkmale Belastungsklasse: B 125 -EN 124-

Fabrikat/Type: 680317 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K309C + Abdeckplatte Klasse B, mit DichtungKESSEL-Abdeckplatte Klasse B, mit Dichtung Abdeckplatte passend für Aufsatzstück LW 400
und Hof- und Parkdeckabläufe, inkl. Dichtung

Ausführung

Dichtung: ja

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Grauguss

Abmessungen

Gewicht netto: 10 kg

Gewicht brutto: 10,91 kg

Durchmesser: 362 mm

Verpackungsmaß Länge: 440 mm

Verpackungsmaß Breite: 440 mm

Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung Material: Grauguss

Abdeckung

Farbe: schwarz Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: tagwasserdicht

Fabrikat/Type: 680553 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K309D + Abdeckplatte Klasse D, Grauguss, unverriegelt

KESSEL-Abdeckplatte Klasse D, Grauguss, unverriegelt Abdeckplatte für

Leichtflüssigkeitsabscheider

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Grauguss
Abmessungen
Gewicht netto: 97 kg
Gewicht brutto: 97 kg
Durchmesser: 680 mm
Verpackungsmaß Länge: 680 mm
Verpackungsmaß Breite: 680 mm
Verpackungsmaß Höhe: 50 mm
Abdeckungsmerkmale Belastungsklasse: D 400 -EN 124-
Fabrikat/Type: 680322 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K310 + Zulauf und Auslauf für Fettabscheider

61K310A + Zulaufstutzen für Fettabsch. NS 2-4

KESSEL-Zulaufstutzen für Fettabscheider NS 2-4 Zulaufstutzen für Fettabscheider
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 0,66 kg
Gewicht brutto: 0,95 kg
Verpackungsmaß Länge: 280 mm
Verpackungsmaß Breite: 280 mm
Verpackungsmaß Höhe: 260 mm

Fabrikat/Type: 680435 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K310B + Zulaufstutzen für Fettabsch. NS 7-10

KESSEL-Zulaufstutzen für Fettabscheider NS 7-10 Zulaufstutzen für Fettabscheider
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 150 Außendurchmesser -DA-: 160 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 0,92 kg
Gewicht brutto: 1,24 kg
Verpackungsmaß Länge: 280 mm
Verpackungsmaß Breite: 280 mm
Verpackungsmaß Höhe: 260 mm

Fabrikat/Type: 680436 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K310C + Auslaufstutzen für Fettabsch. NS 2-4

KESSEL-Auslaufstutzen für Fettabscheider NS 2-4 Auslaufstutzen für Fettabscheider
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 0,55 kg
Gewicht brutto: 0,71 kg

Verpackungsmaß Länge: 247 mm
Verpackungsmaß Breite: 247 mm
Verpackungsmaß Höhe: 180 mm

Fabrikat/Type: 680437 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K310D + Auslaufstutzen für Fettabsch. NS 7-10

KESSEL-Auslaufstutzen für Fettabscheider NS 7-10 Auslaufstutzen für Fettabscheider
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 150 Außendurchmesser -DA-: 160 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 0,7 kg
Gewicht brutto: 0,86 kg
Verpackungsmaß Länge: 247 mm
Verpackungsmaß Breite: 247 mm
Verpackungsmaß Höhe: 180 mm

Fabrikat/Type: 680438 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K310E + Auslaufstutzen für Fettabsch. EasyClean, NS 3

KESSEL-Auslaufstutzen für Fettabscheider EasyClean, NS 3 Auslaufstutzen passend für
Fettabscheider EasyClean NS 3
Allgemeine Merkmale
Material: PE-HD
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 1,6 kg
Gewicht brutto: 2,3 kg
Verpackungsmaß Länge: 529 mm
Verpackungsmaß Breite: 227 mm
Verpackungsmaß Höhe: 279 mm

Fabrikat/Type: 680890 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K310F + Auslaufstutzen für Fettabsch. EasyClean, NS 7

KESSEL-Auslaufstutzen für Fettabscheider EasyClean, NS 7 Auslaufstutzen passend für
Fettabscheider EasyClean NS 7
Allgemeine Merkmale
Material: PE-HD
Nennweite -DN-: 150 Außendurchmesser -DA-: 160 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 1,65 kg
Gewicht brutto: 2,35 kg
Verpackungsmaß Länge: 529 mm
Verpackungsmaß Breite: 227 mm
Verpackungsmaß Höhe: 279 mm

Fabrikat/Type: 680891 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K310G + Zu-/Auslaufbauwerk für Fettabsch. NS 2-10

KESSEL-Zu-/Auslaufbauwerk für Fettabscheider NS 2-10 Zu-/Auslaufbauwerk für Fettabscheider NS 2-10

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 2,8 kg

Gewicht brutto: 2,8 kg

Verpackungsmaß Länge: 250 mm

Verpackungsmaß Breite: 275 mm

Verpackungsmaß Höhe: 700 mm

Fabrikat/Type: 680439 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K311 + Diverse Einzelgeräte und Zubehör

61K311A + Absperrschieber DN 100, für Fettabsch. SE

KESSEL-Absperrschieber DN 100, für Fettabscheider SE Absperrschieber in Plattenbauweise passend für Fettabscheider SE

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Abmessungen

Gewicht netto: 4,57 kg

Gewicht brutto: 6,36 kg

Verpackungsmaß Länge: 780 mm

Verpackungsmaß Breite: 580 mm

Verpackungsmaß Höhe: 460 mm

Fabrikat/Type: 680512 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K311B + Abstützung für Schlammmentsorgung

KESSEL-Abstützung für Schlammmentsorgung Abstützung für Schlammmentsorgung

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,4 kg

Gewicht brutto: 0,76 kg

Länge: 135 mm

Verpackungsmaß Länge: 215 mm

Verpackungsmaß Breite: 100 mm
Verpackungsmaß Höhe: 100 mm

Fabrikat/Type: 680511 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K311C + Aushebeschlüssel für Abdeckplatte InnoClean PLUS

KESSEL-Aushebeschlüssel für Abdeckplatte InnoClean PLUS Aushebeschlüssel zum Öffnen von Abdeckplatten sowie Schließen von verschraubbaren Abdeckplatten, aus Stahl verzinkt

Abmessungen

Gewicht netto: 0,27 kg

Gewicht brutto: 0,35 kg

Verpackungsmaß Länge: 180 mm

Verpackungsmaß Breite: 115 mm

Verpackungsmaß Höhe: 92 mm

Fabrikat/Type: 915595 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K311D + Aushebeschlüssel für Abdeckplatten

KESSEL-Aushebeschlüssel für Abdeckplatten Aushebeschlüssel zum Öffnen von Abdeckplatten sowie Schließen von verschraubbaren Abdeckplatten, aus Stahl verzinkt

Abmessungen

Gewicht netto: 0,2 kg

Gewicht brutto: 0,56 kg

Verpackungsmaß Länge: 215 mm

Verpackungsmaß Breite: 100 mm

Verpackungsmaß Höhe: 100 mm

Fabrikat/Type: 680278 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K311E + Auslaufbauwerk für Öl-/Benzinabsch. NS 1,5

KESSEL-Auslaufbauwerk für Öl-/Benzinabscheider NS 1,5 Auslaufbauwerk für Öl-/Benzinabscheider NS 1,5, inkl. Dichtung

Ausführung

Dichtung: ja

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,55 kg

Gewicht brutto: 0,72 kg

Verpackungsmaß Länge: 260 mm

Verpackungsmaß Breite: 205 mm

Verpackungsmaß Höhe: 180 mm

Fabrikat/Type: 680333 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K311F + Blinddeckel für Abscheider NS 7 - 10

KESSEL-Blinddeckel für Abscheider NS 7 - 10 Blinddeckel passend für Abscheider NS 7 - 10
Abmessungen
Gewicht netto: 0,11 kg
Gewicht brutto: 0,14 kg
Verpackungsmaß Länge: 250 mm
Verpackungsmaß Breite: 340 mm
Verpackungsmaß Höhe: 30 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckung Breite: 160 mm
Abdeckung Höhe: 15 mm
Abdeckung Länge: 160 mm

Fabrikat/Type: 680518 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K311G + Doppelmuffe DN 100

KESSEL-Doppelmuffe DN 100 Doppelmuffe DN 100
Abmessungen
Gewicht netto: 0,26 kg
Gewicht brutto: 0,35 kg
Verpackungsmaß Länge: 215 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 680513 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K311H + Doppelmuffe DN 150

KESSEL-Doppelmuffe DN 150 Doppelmuffe passend für Fettabscheider SE
Abmessungen
Gewicht netto: 0,52 kg
Gewicht brutto: 0,62 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 680517 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K311I + Spannmuffe DN 100

KESSEL-Spannmuffe DN 100 Spannmuffe für Abscheider
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 100
Abmessungen
Gewicht netto: 0,2 kg
Gewicht brutto: 0,26 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 100 mm
Verpackungsmaß Höhe: 100 mm

Fabrikat/Type: 680432 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K311J + Entsorgungsbehälter für Fettabsch. SE, 60 l

KESSEL-Entsorgungsbehälter für Fettabscheider SE, 60 l Entsorgungsbehälter für Fett und
Sinkstoffe
Abmessungen
Gewicht netto: 2,4 kg
Gewicht brutto: 2,4 kg
Verpackungsmaß Länge: 400 mm
Verpackungsmaß Breite: 400 mm
Verpackungsmaß Höhe: 620 mm
Behälter/Grundkörper Behältervolumen: 60 l
Fabrikat/Type: 680319 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K311K + Fülleinrichtung für Abscheider, Kunststoff

KESSEL-Fülleinrichtung für Abscheider, Kunststoff Fülleinrichtung für Abscheideanlagen inklusive
freiem Auslauf nach DIN 1988, zum Anschluss an Füll- und Spülanschlusstutzen der
Abscheideanlage, mit zwei Rohrschellen und einer Befestigungseinheit sowie
Rohrdurchführungsdichtung DN 50 -DA 63 mm-. Anschluss: R 1 -Innengewinde-
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 1,41 kg
Gewicht brutto: 2,22 kg
Verpackungsmaß Länge: 1020 mm
Verpackungsmaß Breite: 290 mm
Verpackungsmaß Höhe: 205 mm

Fabrikat/Type: 915800 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K311L + Griff für Fettabsch. SE NS 15 - 25

KESSEL-Griff für Fettabscheider SE NS 15 - 25 Griff für Fettabscheider SE NS 15 - 25

Abmessungen
Gewicht netto: 0,07 kg
Gewicht brutto: 0,15 kg
Verpackungsmaß Länge: 180 mm
Verpackungsmaß Breite: 115 mm
Verpackungsmaß Höhe: 92 mm

Fabrikat/Type: 680506 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K311M + Heizhaube Fettabsch. SE

KESSEL-Heizhaube Fettabscheider SE
Abmessungen
Gewicht netto: 15 kg
Gewicht brutto: 22,66 kg
Verpackungsmaß Länge: 900 mm
Verpackungsmaß Breite: 900 mm
Verpackungsmaß Höhe: 525 mm

Fabrikat/Type: 680433 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K311N + Kabelverschraubung M16x1,5

KESSEL-Kabelverschraubung M16x1,5 Kabelverschraubung M16x1,5
Allgemeine Merkmale
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,01 kg
Gewicht brutto: 0,01 kg
Verpackungsmaß Länge: 26 mm
Verpackungsmaß Breite: 26 mm
Verpackungsmaß Höhe: 39 mm

Fabrikat/Type: 680522 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K311O + Klemmring für Aufsatzstücke d: 600 mm

KESSEL-Klemmring für Aufsatzstücke d: 600 mm
Klemmring für Aufsatzstücke
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 1,74 kg
Gewicht brutto: 2,16 kg
Durchmesser: 600 mm
Verpackungsmaß Länge: 580 mm
Verpackungsmaß Breite: 380 mm
Verpackungsmaß Höhe: 190 mm

Fabrikat/Type: 680276 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K312 + Diverse Einzelgeräte und Zubehör

61K312A + Kugelhahn DN 32

KESSEL-Kugelhahn DN 32 Kugelhahn für Spülsystem bei Fettabscheider SE
Abmessungen
Gewicht netto: 0,63 kg
Gewicht brutto: 0,74 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 680284 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K312B + Kugelhahn DN 40, für Schlammabzug

KESSEL-Kugelhahn DN 40, für Schlammabzug Kugelhahn für Schlammabzug bei Fettabscheider SE
Abmessungen
Gewicht netto: 0,83 kg
Gewicht brutto: 0,94 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 680288 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K312C + Kupplung d: 30 mm

KESSEL-Kupplung d: 30 mm
Kupplung für Getriebemotor
Abmessungen
Gewicht netto: 0,23 kg
Gewicht brutto: 0,31 kg
Durchmesser: 30 mm
Länge: 50 mm
Verpackungsmaß Länge: 180 mm
Verpackungsmaß Breite: 115 mm
Verpackungsmaß Höhe: 92 mm

Fabrikat/Type: 680505 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K312D + Kupplung Übergang 187-212 mm

KESSEL-Kupplung Übergang 187-212 mm
Übergangskupplung 187 - 212 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 1,67 kg
Gewicht brutto: 2,18 kg
Verpackungsmaß Länge: 360 mm
Verpackungsmaß Breite: 360 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 680519 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K312E + Mischerbügel aus Edelstahl

KESSEL-Mischerbügel aus Edelstahl Mischerbügel aus Edelstahl
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-
Abmessungen
Gewicht netto: 0,4 kg
Gewicht brutto: 0,46 kg
Länge: 400 mm
Verpackungsmaß Länge: 320 mm
Verpackungsmaß Breite: 455 mm
Verpackungsmaß Höhe: 5 mm

Fabrikat/Type: 680508 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K312F + Mischkurbel für Fettabsch. SE

KESSEL-Mischkurbel für Fettabscheider SE Mischkurbel für Fettabscheider zur Betätigung des
Rührwerks
Abmessungen
Gewicht brutto: 1,68 kg
Verpackungsmaß Länge: 700 mm
Verpackungsmaß Breite: 300 mm
Verpackungsmaß Höhe: 113 mm

Fabrikat/Type: 680290 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K312G + Motorschutzstecker CEE, 4 - 6,3 A

KESSEL-Motorschutzstecker CEE, 4 - 6,3 A CEE-Motorschutzstecker mit Motorschutzschalter für
Fettabscheider
Abmessungen
Gewicht netto: 1,24 kg
Gewicht brutto: 1,68 kg
Länge: 270 mm

Breite: 110 mm
Höhe: 100 mm
Verpackungsmaß Länge: 390 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 310 mm
Steuerung GSM-Schnittstelle: nein
USB-Schnittstelle: nein

Fabrikat/Type: 680328 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K312H + Profildichtung d: 980 mm

KESSEL-Profildichtung d: 980 mm
Profildichtung für Fettabscheider NS 15-25
Abmessungen
Gewicht netto: 0,74 kg
Gewicht brutto: 0,9 kg
Verpackungsmaß Länge: 247 mm
Verpackungsmaß Breite: 247 mm
Verpackungsmaß Höhe: 180 mm

Fabrikat/Type: 680503 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K312I + Pumpenanschluss GTF 1300

KESSEL-Pumpenanschluss GTF 1300 Pumpenanschluss GTF 1300
Abmessungen
Gewicht netto: 0,37 kg
Gewicht brutto: 0,52 kg
Verpackungsmaß Länge: 290 mm
Verpackungsmaß Breite: 196 mm
Verpackungsmaß Höhe: 102 mm

Fabrikat/Type: 680523 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K312J + Pumpengehäuse für SPF 300 KE

KESSEL-Pumpengehäuse für SPF 300 KE Pumpengehäuse passend für SPF 300 KE Pumpen
Allgemeine Merkmale
Material: Grauguss
Abmessungen
Gewicht netto: 10,6 kg
Gewicht brutto: 11,5 kg
Länge: 140 mm
Breite: 250 mm
Höhe: 360 mm
Verpackungsmaß Länge: 130 mm
Verpackungsmaß Breite: 210 mm
Verpackungsmaß Höhe: 230 mm

Fabrikat/Type: 680917 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K312K + Putzschraube 100

KESSEL-Putzschraube 100 Putzschraube 100
Abmessungen
Gewicht netto: 0,2 kg
Gewicht brutto: 0,3 kg
Verpackungsmaß Länge: 215 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 680514 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K312L + Schauglas für Fettabsch. EasyClean

KESSEL-Schauglas für Fettabscheider EasyClean Rundes Schauglas für Fettabscheider
EasyClean mit Zentimeterskala zum Messen und Ablesen der Fettschichtdicke, inkl. Dichtung
und Schrauben
Abmessungen
Gewicht netto: 0,6 kg
Gewicht brutto: 0,76 kg
Durchmesser: 228 mm
Verpackungsmaß Länge: 247 mm
Verpackungsmaß Breite: 247 mm
Verpackungsmaß Höhe: 180 mm

Fabrikat/Type: 913109 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K312M + Schauglas für Fettabsch. Euro

KESSEL-Schauglas für Fettabscheider Euro Schauglas für Fettabscheider Euro
Abmessungen
Gewicht netto: 0,63 kg
Gewicht brutto: 0,79 kg
Höhe: 250 mm
Verpackungsmaß Länge: 247 mm
Verpackungsmaß Breite: 247 mm
Verpackungsmaß Höhe: 180 mm

Fabrikat/Type: 680589 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K312N + Schraube 10x3, A2

KESSEL-Schraube 10x3, A2 Ersatzschraube
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl
Abmessungen
Gewicht netto: 0,02 kg
Gewicht brutto: 0,03 kg
Verpackungsmaß Länge: 150 mm
Verpackungsmaß Breite: 220 mm
Verpackungsmaß Höhe: 0,05 mm

Fabrikat/Type: 680164 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K312O + Temperaturfühler für Fettabsch. SE

KESSEL-Temperaturfühler für Fettabscheider SE Temperaturfühler für Heizhaube Fettabscheider SE
Abmessungen
Gewicht netto: 0,03 kg
Gewicht brutto: 0,06 kg
Verpackungsmaß Länge: 190 mm
Verpackungsmaß Breite: 8 mm
Verpackungsmaß Höhe: 8 mm

Fabrikat/Type: 680308 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K312P + Temperatursicherung für Fettabsch. SE

KESSEL-Temperatursicherung für Fettabscheider SE Temperatursicherung für Heizhaube Fettabscheider SE
Abmessungen
Gewicht netto: 0,01 kg
Gewicht brutto: 0,02 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 100 mm

Fabrikat/Type: 680291 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K312Q + Verlängerungsstück System 400, H: 600 mm, kürzbar

KESSEL-Verlängerungsstück System 400, H: 600 mm, kürzbar Verlängerungsstück für den vertieften Erdeinbau, passend für Probenahmeschächte System 400. Bei vertieftem Einbau ist die Wartungsfähigkeit zu beachten. Verlängerungshöhe: 600 mm
-kürzbar-
Allgemeine Merkmale
Material: Kunststoff

Abmessungen
Gewicht netto: 6 kg
Gewicht brutto: 6 kg
Durchmesser: 460 mm
Verpackungsmaß Länge: 440 mm
Verpackungsmaß Breite: 440 mm
Verpackungsmaß Höhe: 770 mm

Fabrikat/Type: 915402 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K313 + Adapter

61K313A + Adapter für Mischermotor

KESSEL-Adapter für Mischermotor Adapter für Mischermotor bei Fettabscheider SE
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff Außendurchmesser -DA-: 120 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 0,47 kg
Gewicht brutto: 0,57 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 680504 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K313B + Adapter für Pumpe Fettabsch. Euro

KESSEL-Adapter für Pumpe Fettabscheider Euro Adapter für Pumpe Fettabscheider Euro
Abmessungen
Gewicht netto: 0,7 kg
Gewicht brutto: 0,74 kg
Durchmesser: 165 mm
Verpackungsmaß Länge: 250 mm
Verpackungsmaß Breite: 340 mm
Verpackungsmaß Höhe: 35 mm

Fabrikat/Type: 680590 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K313C + Adapter Platte mit Stutzen

KESSEL-Adapter Platte mit Stutzen Adapterplatte mit Stutzen für Öl-/Benzinabscheider NS 1,5
und Kleinkläranlagen
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 0,34 kg
Gewicht brutto: 0,45 kg

Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 680334 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K314 + Schläuche und Schlauchschellen

61K314A + Schlauch PVC, D19x3, 25 mm, 1,7 m

KESSEL-Schlauch PVC, D19x3, 25 mm, 1,7 m Entlüftungsschlauch für Schlamm- und Fettabzug bei Fettabscheider SE

Allgemeine Merkmale

Material: PVC

Abmessungen

Gewicht netto: 0,58 kg

Gewicht brutto: 0,75 kg

Durchmesser: 25 mm

Länge: 2 mm

Verpackungsmaß Länge: 328 mm

Verpackungsmaß Breite: 310 mm

Verpackungsmaß Höhe: 70 mm

Fabrikat/Type: 680286 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K314B + Schlauch PVC, D50x5, 60 mm, 1,0 m

KESSEL-Schlauch PVC, D50x5, 60 mm, 1,0 m Entsorgungsschlauch für Fettabzug transparent.

Einsetzbar bei Fettabscheider SE

Allgemeine Merkmale

Material: PVC

Abmessungen

Gewicht netto: 1,05 kg

Gewicht brutto: 1,05 kg

Durchmesser: 60 mm

Länge: 1 mm

Verpackungsmaß Länge: 1000 mm

Verpackungsmaß Breite: 60 mm

Verpackungsmaß Höhe: 60 mm

Fabrikat/Type: 680282 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K314C + Schlauchschelle 32-50 mm

KESSEL-Schlauchschelle 32-50 mm

Schlauchschelle 32-50 mm

Abmessungen

Gewicht netto: 0,02 kg

Gewicht brutto: 0,02 kg

Verpackungsmaß Länge: 55 mm
Verpackungsmaß Breite: 55 mm
Verpackungsmaß Höhe: 10 mm

Fabrikat/Type: 680521 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K314D + Schlauchschelle d: 110 mm

KESSEL-Schlauchschelle d: 110 mm
Schlauchschelle für Verbindungsschlauch Fettabscheider
Abmessungen
Gewicht netto: 0,08 kg
Gewicht brutto: 0,09 kg
Durchmesser: 110 mm
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1 mm

Fabrikat/Type: 680126 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K314E + Schlauchschelle für Schlauch 25 mm, Fettabsch. SE

KESSEL-Schlauchschelle für Schlauch 25 mm, Fettabscheider SE
Schlauchschelle für Fettabscheider SE
Abmessungen
Gewicht netto: 0,01 kg
Gewicht brutto: 0,02 kg
Verpackungsmaß Länge: 150 mm
Verpackungsmaß Breite: 220 mm
Verpackungsmaß Höhe: 0,05 mm

Fabrikat/Type: 680287 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K314F + Schlauchschelle für Schlauch 60 mm

KESSEL-Schlauchschelle für Schlauch 60 mm
Schlauchschelle
Abmessungen
Gewicht netto: 0,07 kg
Gewicht brutto: 0,07 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 170 mm
Verpackungsmaß Höhe: 10 mm

Fabrikat/Type: 680283 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K314G + Verbindungsschlauch DN 100, L: 100 mm

KESSEL-Verbindungsschlauch DN 100, L: 100 mm
Verbindungsschlauch für Fettabscheider
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 0,26 kg
Gewicht brutto: 0,32 kg
Länge: 100 mm
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 100 mm
Verpackungsmaß Höhe: 100 mm

Fabrikat/Type: 680434 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K314H + Verbindungsschlauch mit Schlauchschellen, DN 75, L: 100 mm

KESSEL-Verbindungsschlauch mit Schlauchschellen, DN 75, L: 100 mm
Verbindungsschlauch für Fettabscheider, inkl. Schlauchschellen
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Nennweite -DN-: 75
Abmessungen
Gewicht netto: 0,5 kg
Gewicht brutto: 0,6 kg
Länge: 100 mm
Verpackungsmaß Länge: 192 mm
Verpackungsmaß Breite: 192 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 680555 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K315 + Stellmotor

61K315A + Stellmotor Ausführung Fließrichtung rechts

KESSEL-Stellmotor
Ausführung
Fließrichtung rechts Stellmotor für Fettabscheider Ausführung "Fließrichtung rechts", bestehend aus Stellmotor, Kabelbrücke, Adapterstück mit Adapterplatte sowie Montagehinweis
Abmessungen
Gewicht netto: 3,79 kg
Gewicht brutto: 4,07 kg
Verpackungsmaß Länge: 267 mm
Verpackungsmaß Breite: 241 mm
Verpackungsmaß Höhe: 265 mm

Fabrikat/Type: 680831 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K315B + Stellmotor Ausführung Fließrichtung links/rechts

KESSEL-Stellmotor
Ausführung
Fließrichtung links/rechts Stellmotor für Fettabscheider, bestehend aus Stellmotor, Kabelbrücke, Adapterstück mit Adapterplatte sowie Montagehinweis
Abmessungen
Gewicht netto: 3,79 kg
Gewicht brutto: 4,07 kg
Verpackungsmaß Länge: 267 mm
Verpackungsmaß Breite: 241 mm
Verpackungsmaß Höhe: 265 mm

Fabrikat/Type: 680832 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K316 + Probenahmeschacht LW 1000

61K316A + Probenahmeschacht LW 1000, DN 100, Klasse B

KESSEL-Probenahmeschacht LW 1000, DN 100, Klasse B Probenahmeschacht LW 1000 für Abscheideanlagen, zum Einbau ins Erdreich, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer. Aufsatzstück aus Kunststoff für stufenlosen Höhen- und Niveausgleich, Abdeckplatte aus GG nach EN 124, verschraubt, mit Aushebeschlüssel. Fließrichtung: gerade
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: PE
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 100 kg
Gewicht brutto: 100 kg
Lichte Weite -LW-: 1000 mm
Gefällesprung: 160 mm
Einbautiefe: 1145 - 1585 mm
Verpackungsmaß Länge: 2200 mm
Verpackungsmaß Breite: 1150 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1300 mm
Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 160 mm
Abdeckungsmerkmale Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: tagwasserdicht
Fabrikat/Type: 9151010B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K316B + Probenahmeschacht LW 1000, DN 100, Klasse D

KESSEL-Probenahmeschacht LW 1000, DN 100, Klasse D Probenahmeschacht LW 1000 für Abscheideanlagen, zum Einbau ins Erdreich, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer. Aufsatzstück aus Kunststoff für stufenlosen Höhen- und Niveausgleich, Abdeckplatte aus GG nach EN 124, verschraubt, mit Aushebeschlüssel. Fließrichtung: gerade

Bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Abmessungen

Gewicht netto: 139,5 kg

Gewicht brutto: 152,7 kg

Lichte Weite -LW-: 1000 mm

Einbautiefe: 1145 - 1585 mm

Verpackungsmaß Länge: 2200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1300 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 160 mm

Abdeckungsmerkmale Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: tagwasserdicht

Fabrikat/Type: 9151010D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K316C + Probenahmeschacht LW 1000, DN 150, Klasse B

KESSEL-Probenahmeschacht LW 1000, DN 150, Klasse B Probenahmeschacht LW 1000 für Abscheideanlagen, zum Einbau ins Erdreich, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer. Aufsatzstück aus Kunststoff für stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich, Abdeckplatte aus GG nach EN 124, verschraubt, mit Aushebeschlüssel. Fließrichtung: gerade

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE

Nennweite -DN-: 150 Außendurchmesser -DA-: 160 mm

Abmessungen

Gewicht netto: 98 kg

Gewicht brutto: 116 kg

Lichte Weite -LW-: 1000 mm

Einbautiefe: 1145 - 1585 mm

Verpackungsmaß Länge: 2200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1300 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 160 mm

Abdeckungsmerkmale Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: tagwasserdicht

Fabrikat/Type: 9151015B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K316D + Probenahmeschacht LW 1000, DN 150, Klasse D

KESSEL-Probenahmeschacht LW 1000, DN 150, Klasse D Probenahmeschacht LW 1000 für Abscheideanlagen, zum Einbau ins Erdreich, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer. Aufsatzstück aus Kunststoff für stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich, Abdeckplatte aus GG nach EN 124, verschraubt, mit Aushebeschlüssel. Fließrichtung: gerade
Bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE

Nennweite -DN-: 150 Außendurchmesser -DA-: 160 mm

Abmessungen

Gewicht netto: 112 kg

Gewicht brutto: 123 kg
 Lichte Weite -LW-: 1000 mm
 Einbautiefe: 1145 - 1585 mm
 Verpackungsmaß Länge: 2050 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1100 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 1250 mm
 Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 160 mm
 Abdeckungsmerkmale Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: tagwasserdicht
 Fabrikat/Type: 9151015D oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K316E + Probenahmeschacht LW 1000, DN 200, Klasse B

KESSEL-Probenahmeschacht LW 1000, DN 200, Klasse B Probenahmeschacht LW 1000 für
 Abscheideanlagen, zum Einbau ins Erdreich, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen
 aggressive Abwässer. Aufsatzstück aus Kunststoff für stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich,
 Abdeckplatte aus GG nach EN 124, verschraubt, mit Aushebeschlüssel. Fließrichtung: gerade
 Allgemeine Merkmale
 Farbe: schwarz
 Material: PE
 Nennweite -DN-: 200 Außendurchmesser -DA-: 200 mm
 Abmessungen
 Gewicht netto: 100 kg
 Gewicht brutto: 100 kg
 Lichte Weite -LW-: 1000 mm
 Einbautiefe: 1145 - 1585 mm
 Verpackungsmaß Länge: 2200 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1150 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 1300 mm
 Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 160 mm
 Abdeckungsmerkmale Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: tagwasserdicht
 Fabrikat/Type: 9151020B oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K316F + Probenahmeschacht LW 1000, DN 200, Klasse D

KESSEL-Probenahmeschacht LW 1000, DN 200, Klasse D Probenahmeschacht LW 1000 für
 Abscheideanlagen, zum Einbau ins Erdreich, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen
 aggressive Abwässer. Aufsatzstück aus Kunststoff für stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich,
 Abdeckplatte aus GG nach EN 124, verschraubt, mit Aushebeschlüssel. Fließrichtung: gerade
 Bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne
 sind bei KESSEL erhältlich.
 Allgemeine Merkmale
 Farbe: schwarz
 Material: PE
 Nennweite -DN-: 200 Außendurchmesser -DA-: 200 mm
 Abmessungen
 Gewicht netto: 105 kg
 Gewicht brutto: 116 kg
 Lichte Weite -LW-: 1000 mm
 Einbautiefe: 1145 - 1585 mm
 Verpackungsmaß Länge: 2000 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1100 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 1250 mm
 Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 160 mm

Abdeckungsmerkmale Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: tagwasserdicht
Fabrikat/Type: 9151020D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K317 + Probenahmeschacht, mit Staufix, Klasse B

61K317A + Probenahmeschacht DN 100, mit Staufix, Klasse B

KESSEL-Probenahmeschacht DN 100, mit Staufix, Klasse B Probenahmeschacht zum Einbau ins Erdreich, leerlaufend, mit Rückstauverschluss Staufix, Zu- und Auslauf zum Anschluss an SML-Rohr nach DIN 19522, Aufsatzstück mit Klemmring, inklusive Aushebeschlüssel

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD

Abmessungen

Gewicht netto: 115 kg

Gewicht brutto: 140 kg

Gefällesprung: 160 mm

Einbautiefe: 825 - 1335 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1600 mm

Verpackungsmaß Länge: 1550 mm

Verpackungsmaß Breite: 1550 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1155 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1200 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 610 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchsdicht

Fabrikat/Type: 915761/120B-SWA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K317B + Probenahmeschacht DN 150, mit Staufix, Klasse B

KESSEL-Probenahmeschacht DN 150, mit Staufix, Klasse B Probenahmeschacht zum Einbau ins Erdreich, leerlaufend, mit Rückstauverschluss Staufix, Zu- und Auslauf zum Anschluss an SML-Rohr nach DIN 19522, Aufsatzstück mit Klemmring, inklusive Aushebeschlüssel

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD

Abmessungen

Gewicht netto: 115 kg

Gewicht brutto: 131 kg

Gefällesprung: 160 mm

Einbautiefe: 825 - 1335 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1600 mm

Verpackungsmaß Länge: 1550 mm

Verpackungsmaß Breite: 1550 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1155 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1200 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 610 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchsdicht
Fabrikat/Type: 915762/120B-SWA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K317C + Probenahmeschacht DN 200, mit Staufix, Klasse B

KESSEL-Probenahmeschacht DN 200, mit Staufix, Klasse B Probenahmeschacht zum Einbau ins Erdreich, leerlaufend, mit Rückstauverschluss Staufix, Zu- und Auslauf zum Anschluss an SML-Rohr nach DIN 19522, Aufsatzstück mit Klemmring, inklusive Aushebeschlüssel
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: PE-HD
Abmessungen
Gewicht netto: 115 kg
Gewicht brutto: 140 kg
Gefällesprung: 160 mm
Einbautiefe: 825 - 1335 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1600 mm
Verpackungsmaß Länge: 1550 mm
Verpackungsmaß Breite: 1550 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1155 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf
Nennweite -DN-: 200 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 200 mm
Lichte Weite Behälter -LW-: 1200 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 610 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchsdicht
Fabrikat/Type: 915763/120B-SWA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K318 + Probenahmeschacht, mit Staufix, Klasse D

61K318A + Probenahmeschacht DN 100, mit Staufix, Klasse D

KESSEL-Probenahmeschacht DN 100, mit Staufix, Klasse D Probenahmeschacht zum Einbau ins Erdreich, leerlaufend, mit Rückstauverschluss Staufix, Zu- und Auslauf zum Anschluss an SML-Rohr nach DIN 19522, Aufsatzstück mit Klemmring, inklusive Aushebeschlüssel. Bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich.
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: PE-HD
Abmessungen
Gewicht netto: 115 kg
Gewicht brutto: 140 kg
Gefällesprung: 160 mm
Einbautiefe: 825 - 1335 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1600 mm
Verpackungsmaß Länge: 1550 mm
Verpackungsmaß Breite: 1550 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1155 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Lichte Weite Behälter -LW-: 1200 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 610 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchsdicht
Fabrikat/Type: 915761/120D-SWA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K318B + Probenahmeschacht DN 150, mit Staufix, Klasse D

KESSEL-Probenahmeschacht DN 150, mit Staufix, Klasse D Probenahmeschacht zum Einbau ins Erdreich, leerlaufend, mit Rückstauverschluss Staufix, Zu- und Auslauf zum Anschluss an SML-Rohr nach DIN 19522, Aufsatzstück mit Klemmring, inklusive Aushebeschlüssel. Bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich.
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: PE-HD
Abmessungen
Gewicht netto: 166 kg
Gewicht brutto: 184 kg
Gefällesprung: 160 mm
Einbautiefe: 825 - 1335 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1600 mm
Verpackungsmaß Länge: 1550 mm
Verpackungsmaß Breite: 1550 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1155 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Lichte Weite Behälter -LW-: 1200 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 610 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchsdicht
Fabrikat/Type: 915762/120D-SWA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K318C + Probenahmeschacht DN 200, mit Staufix, Klasse D

KESSEL-Probenahmeschacht DN 200, mit Staufix, Klasse D Probenahmeschacht zum Einbau ins Erdreich, leerlaufend, mit Rückstauverschluss Staufix, Zu- und Auslauf zum Anschluss an SML-Rohr nach DIN 19522, Aufsatzstück mit Klemmring, inklusive Aushebeschlüssel. Bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich.
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: PE-HD
Abmessungen
Gewicht netto: 115 kg
Gewicht brutto: 140 kg
Gefällesprung: 160 mm
Einbautiefe: 825 - 1335 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1600 mm

Verpackungsmaß Länge: 1550 mm
Verpackungsmaß Breite: 1550 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1155 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf
Nennweite -DN-: 200 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 200 mm
Lichte Weite Behälter -LW-: 1200 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 610 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchsdicht
Fabrikat/Type: 915763/120D-SWA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K319 + Probenahmeeinrichtung

61K319A + Probenahmeeinrichtung DN 100, Typ München

KESSEL-Probenahmeeinrichtung DN 100, Typ München Probenahmeeinrichtung für Abscheideanlagen, leerlaufend mit waagrechtem Auslauf, Reinigungsöffnung und trichterförmigem Schlammaustrag mit Absperrhahn 3/4". Mit geruchsdicht verschlossenem Deckel mit Schnellspannverschluss.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Abmessungen

Gewicht netto: 5 kg

Gewicht brutto: 14 kg

Durchmesser: 400 mm

Verpackungsmaß Länge: 700 mm

Verpackungsmaß Breite: 800 mm

Verpackungsmaß Höhe: 650 mm

Fabrikat/Type: 915860-M oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K319B + Probenahmeeinrichtung DN 100, Typ NBG

KESSEL-Probenahmeeinrichtung DN 100, Typ NBG Probenahmeeinrichtung für Abscheideanlagen, leerlaufend, zum Einbau in waagrechte Rohrleitungen, ohne Gefällesprung, mit Reinigungsöffnung DN 100 und Absperrhahn 1".

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Abmessungen

Gewicht netto: 3 kg

Gewicht brutto: 3,33 kg

Durchmesser: 100 mm

Verpackungsmaß Länge: 220 mm

Verpackungsmaß Breite: 300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 110 mm

Fabrikat/Type: 915860-NBG oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K319C + Probenahmeeinrichtung DN 125, Typ München

KESSEL-Probenahmeeinrichtung DN 125, Typ München Probenahmeeinrichtung für Abscheideanlagen, leerlaufend mit waagrechtem Auslauf, Reinigungsöffnung und trichterförmigem Schlammaustrag mit Absperrhahn 3/4". Mit geruchsdicht verschlossenem Deckel mit Schnellspannverschluss.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm

Abmessungen

Durchmesser: 400 mm

Fabrikat/Type: 915861-M oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K319D + Probenahmeeinrichtung DN 125, Typ NBG

KESSEL-Probenahmeeinrichtung DN 125, Typ NBG Probenahmeeinrichtung für Abscheideanlagen, leerlaufend, zum Einbau in waagrechte Rohrleitungen, ohne Gefällesprung, mit Reinigungsöffnung DN 100 und Absperrhahn 1"

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm

Abmessungen

Gewicht netto: 2 kg

Gewicht brutto: 2 kg

Durchmesser: 100 mm

Fabrikat/Type: 915861-NBG oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K319E + Probenahmeeinrichtung DN 150, Typ München

KESSEL-Probenahmeeinrichtung DN 150, Typ München Probenahmeeinrichtung für Abscheideanlagen, leerlaufend mit waagrechtem Auslauf, Reinigungsöffnung und trichterförmigem Schlammaustrag mit Absperrhahn 3/4". Mit geruchsdicht verschlossenem Deckel mit Schnellspannverschluss.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Nennweite -DN-: 150 Außendurchmesser -DA-: 160 mm

Abmessungen

Gewicht netto: 5,5 kg

Gewicht brutto: 14,5 kg

Durchmesser: 400 mm

Verpackungsmaß Länge: 700 mm

Verpackungsmaß Breite: 800 mm
Verpackungsmaß Höhe: 650 mm

Fabrikat/Type: 915862-M oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K319F + Probenahmeeinrichtung DN 150, Typ NBG

KESSEL-Probenahmeeinrichtung DN 150, Typ NBG Probenahmeeinrichtung für
Abscheideanlagen, leerlaufend, zum Einbau in waagrechte Rohrleitungen, ohne Gefällesprung,
mit Reinigungsöffnung DN 100 und Absperrhahn 1"

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Nennweite -DN-: 150 Außendurchmesser -DA-: 160 mm

Abmessungen

Gewicht netto: 3,5 kg

Gewicht brutto: 3,83 kg

Durchmesser: 100 mm

Verpackungsmaß Länge: 380 mm

Verpackungsmaß Breite: 295 mm

Verpackungsmaß Höhe: 257 mm

Fabrikat/Type: 915862-NBG oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K319G + Probenahmeeinrichtung DN 200, Typ München

KESSEL-Probenahmeeinrichtung DN 200, Typ München Probenahmeeinrichtung für
Abscheideanlagen, leerlaufend mit waagrechttem Auslauf, Reinigungsöffnung und
trichterförmigem Schlammaustrag mit Absperrhahn 3/4". Mit geruchsdicht verschlossenem
Deckel mit Schnellspannverschluss.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Nennweite -DN-: 200 Außendurchmesser -DA-: 210 mm

Abmessungen

Gewicht netto: 6 kg

Gewicht brutto: 15 kg

Durchmesser: 400 mm

Verpackungsmaß Länge: 700 mm

Verpackungsmaß Breite: 800 mm

Verpackungsmaß Höhe: 650 mm

Fabrikat/Type: 915863-M oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K319H + Probenahmeeinrichtung DN 200, Typ NBG

KESSEL-Probenahmeeinrichtung DN 200, Typ NBG Probenahmeeinrichtung für
Abscheideanlagen, leerlaufend, zum Einbau in waagrechte Rohrleitungen, ohne Gefällesprung,
mit Reinigungsöffnung DN 100 und Absperrhahn 1"

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Nennweite -DN-: 200 Außendurchmesser -DA-: 210 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 4 kg
Gewicht brutto: 4,33 kg
Durchmesser: 100 mm
Verpackungsmaß Länge: 380 mm
Verpackungsmaß Breite: 295 mm
Verpackungsmaß Höhe: 257 mm

Fabrikat/Type: 915863-NBG oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K319I + Probenahmeeinrichtung DN 250, Typ München, d: 400 mm

KESSEL-Probenahmeeinrichtung DN 250, Typ München, d: 400 mm
Probenahmeeinrichtung für Abscheideanlagen, leerlaufend mit waagrechtem Auslauf,
Reinigungsöffnung und trichterförmigem Schlammaustrag mit Absperrhahn 3/4". Mit geruchsdicht
verschlossenem Deckel mit Schnellspannverschluss.

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Nennweite -DN-: 250 Außendurchmesser -DA-: 260 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 75 kg
Gewicht brutto: 75 kg
Durchmesser: 400 mm
Verpackungsmaß Länge: 700 mm
Verpackungsmaß Breite: 800 mm
Verpackungsmaß Höhe: 650 mm

Fabrikat/Type: 915864-M oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K319J + Probenahmeeinrichtung DN 250, Typ NBG

KESSEL-Probenahmeeinrichtung DN 250, Typ NBG Probenahmeeinrichtung für
Abscheideanlagen, leerlaufend, zum Einbau in waagrechte Rohrleitungen, ohne Gefällesprung,
mit Reinigungsöffnung DN 100 und Absperrhahn 1"

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Nennweite -DN-: 250 Außendurchmesser -DA-: 260 mm
Abmessungen
Durchmesser: 100 mm

Fabrikat/Type: 915864-NBG oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K319K + Probenahmeeinrichtung DN 100/150, Auslauf senkrecht

KESSEL-Probenahmeeinrichtung DN 100/150, Auslauf senkrecht Probenahmeeinrichtung für
Abscheideanlagen, leerlaufend, mit waagrechtem Zulauf und senkrechtem Auslauf sowie
geruchsdicht verschlossenem Deckel mit Schnellspannverschluss

Ausführung

Auslauf: senkrecht Zulauf: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff Auslauf: senkrecht Zulauf: waagrecht

Abmessungen

Gewicht netto: 5,48 kg

Gewicht brutto: 5,48 kg

Durchmesser: 400 mm

Gefällesprung: 120 mm

Verpackungsmaß Länge: 630 mm

Verpackungsmaß Breite: 500 mm

Verpackungsmaß Höhe: 540 mm

Fabrikat/Type: 915870 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K319L + Probenahmeeinrichtung DN 100/150, Auslauf waagrecht

KESSEL-Probenahmeeinrichtung DN 100/150, Auslauf waagrecht Probenahmeeinrichtung für
Abscheideanlagen, leerlaufend, mit waagrechtem Zulauf und waagrechtem Auslauf sowie
geruchsdicht verschlossenem Deckel mit Schnellspannverschluss

Ausführung

Auslauf: waagrecht Zulauf: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff Auslauf: waagrecht Zulauf: waagrecht

Abmessungen

Gewicht netto: 5,75 kg

Gewicht brutto: 5,75 kg

Durchmesser: 400 mm

Gefällesprung: 120 mm

Verpackungsmaß Länge: 800 mm

Verpackungsmaß Breite: 440 mm

Verpackungsmaß Höhe: 380 mm

Fabrikat/Type: 915871 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K320 + Probenahmeschacht

61K320A + Probenahmeschacht LW 400, DN 100/150, Klasse A

KESSEL-Probenahmeschacht LW 400, DN 100/150, Klasse A Probenahmeschacht LW 400 für
Abscheideanlagen, zum Einbau ins Erdreich, leerlaufend, wasserdicht, beständig gegen
aggressive Abwässer. Minimale Einbautiefe erreichbar durch Absägen. Fließrichtung: gerade

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE

Abmessungen

Gewicht netto: 14 kg

Gewicht brutto: 20 kg
Gefällesprung: 120 mm
Einbautiefe: 400 - 1300 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Verpackungsmaß Länge: 700 mm
Verpackungsmaß Breite: 800 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1270 mm
Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 120 mm
Auslauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Lichte Weite Behälter -LW-: 400 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: schwarz Belastungsklasse: A 15 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht
Fabrikat/Type: 915880A oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K320B + Probenahmeschacht LW 400, DN 100/150, Klasse B

KESSEL-Probenahmeschacht LW 400, DN 100/150, Klasse B Probenahmeschacht LW 400 für Abscheideanlagen, zum Einbau ins Erdreich, leerlaufend, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer. Minimale Einbautiefe erreichbar durch Absägen. Fließrichtung: gerade
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: PE
Abmessungen
Gewicht netto: 25 kg
Gewicht brutto: 30 kg
Gefällesprung: 120 mm
Einbautiefe: 400 - 1300 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Verpackungsmaß Länge: 700 mm
Verpackungsmaß Breite: 800 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1270 mm
Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 120 mm
Auslauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Lichte Weite Behälter -LW-: 400 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht
Fabrikat/Type: 915880B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K320C + Probenahmeschacht LW 400, DN 100/150, Klasse D

KESSEL-Probenahmeschacht LW 400, DN 100/150, Klasse D Probenahmeschacht LW 400 für Abscheideanlagen, zum Einbau ins Erdreich, leerlaufend, wasserdicht, beständig gegen

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

aggressive Abwässer. Minimale Einbautiefe erreichbar durch Absägen. Fließrichtung: gerade Bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE

Abmessungen

Gewicht netto: 39 kg

Gewicht brutto: 45 kg

Gefällesprung: 120 mm

Einbautiefe: 400 - 1300 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Verpackungsmaß Länge: 700 mm

Verpackungsmaß Breite: 800 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1270 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 120 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 400 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht

Fabrikat/Type: 915880D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K320D + Probenahmeschacht d: 450 mm, DN 100, Klasse A

KESSEL-Probenahmeschacht d: 450 mm, DN 100, Klasse A Probenahmeschacht LW 450 für Abscheideanlagen, zum Einbau ins Erdreich, leerlaufend, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer. Minimale Einbautiefe erreichbar durch Absägen. Fließrichtung: gerade

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE

Abmessungen

Gewicht netto: 15 kg

Gewicht brutto: 15 kg

Gefällesprung: 160 mm

Einbautiefe: 950 - 1300 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 730 mm

Verpackungsmaß Länge: 700 mm

Verpackungsmaß Breite: 800 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1200 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 205 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 450 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckung Material: Kunststoff Belastungsklasse: A 15 -EN 124-

Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht
Fabrikat/Type: 915881A oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K320E + Probenahmeschacht d: 450 mm, DN 100, Klasse B

KESSEL-Probenahmeschacht d: 450 mm, DN 100, Klasse B Probenahmeschacht LW 450 für Abscheideanlagen, zum Einbau ins Erdreich, leerlaufend, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer. Minimale Einbautiefe erreichbar durch Absägen. Fließrichtung: gerade
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: PE
Abmessungen
Gewicht netto: 30 kg
Gewicht brutto: 36 kg
Gefällesprung: 160 mm
Einbautiefe: 950 - 1300 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 730 mm
Verpackungsmaß Länge: 700 mm
Verpackungsmaß Breite: 800 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1200 mm
Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 205 mm
Auslauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Lichte Weite Behälter -LW-: 450 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht
Fabrikat/Type: 915881B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K320F + Probenahmeschacht d: 450 mm, DN 100, Klasse D

KESSEL-Probenahmeschacht d: 450 mm, DN 100, Klasse D Probenahmeschacht LW 450 für Abscheideanlagen, zum Einbau ins Erdreich, leerlaufend, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer. Minimale Einbautiefe erreichbar durch Absägen. Fließrichtung: gerade Bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich.
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: PE
Abmessungen
Gewicht netto: 47 kg
Gewicht brutto: 53 kg
Gefällesprung: 160 mm
Einbautiefe: 950 - 1300 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 730 mm
Verpackungsmaß Länge: 700 mm
Verpackungsmaß Breite: 800 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1200 mm
Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 205 mm

Auslauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Lichte Weite Behälter -LW-: 450 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht
Fabrikat/Type: 915881D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K320G + Probenahmeschacht DN 150, Klasse A

KESSEL-Probenahmeschacht DN 150, Klasse A Probenahmeschacht LW 450 für
Abscheideanlagen, zum Einbau ins Erdreich, leerlaufend, wasserdicht, beständig gegen
aggressive Abwässer. Minimale Einbautiefe erreichbar durch Absägen. Fließrichtung: gerade
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: PE
Abmessungen
Gewicht netto: 15 kg
Gewicht brutto: 15 kg
Gefällesprung: 160 mm
Einbautiefe: 950 - 1300 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 730 mm
Verpackungsmaß Länge: 700 mm
Verpackungsmaß Breite: 800 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1200 mm
Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 205 mm
Auslauf
Nennweite -DA-: 160 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 160 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Lichte Weite Behälter -LW-: 450 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: schwarz Belastungsklasse: A 15 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht
Fabrikat/Type: 915882A oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K320H + Probenahmeschacht DN 150, Klasse B

KESSEL-Probenahmeschacht DN 150, Klasse B Probenahmeschacht LW 450 für
Abscheideanlagen, zum Einbau ins Erdreich, leerlaufend, wasserdicht, beständig gegen
aggressive Abwässer. Minimale Einbautiefe erreichbar durch Absägen. Fließrichtung: gerade
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: PE
Abmessungen
Gewicht netto: 30 kg

Gewicht brutto: 37 kg
Gefällesprung: 160 mm
Einbautiefe: 950 - 1300 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 730 mm
Verpackungsmaß Länge: 700 mm
Verpackungsmaß Breite: 800 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1200 mm
Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 205 mm
Auslauf
Nennweite -DA-: 160 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 160 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Lichte Weite Behälter -LW-: 450 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht
Fabrikat/Type: 915882B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K320I + Probenahmeschacht DN 150, Klasse D

KESSEL-Probenahmeschacht DN 150, Klasse D Probenahmeschacht LW 450 für
Abscheideanlagen, zum Einbau ins Erdreich, leerlaufend, wasserdicht, beständig gegen
aggressive Abwässer. Minimale Einbautiefe erreichbar durch Absägen. Fließrichtung: gerade Bei
Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind
bei KESSEL erhältlich.
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: PE
Abmessungen
Gewicht netto: 48 kg
Gewicht brutto: 54 kg
Gefällesprung: 160 mm
Einbautiefe: 950 - 1300 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 730 mm
Verpackungsmaß Länge: 700 mm
Verpackungsmaß Breite: 800 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1200 mm
Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 205 mm
Auslauf
Nennweite -DA-: 160 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 160 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Lichte Weite Behälter -LW-: 450 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht
Fabrikat/Type: 915882D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K320J + Probenahmeeinrichtung DN 200, waagrecht

KESSEL-Probenahmeeinrichtung DN 200, waagrecht Probenahmeeinrichtung LW 450 aus Kunststoff, für Abscheideanlagen, leerlaufend, beständig gegen aggressive Abwässer, Deckel geruchsdicht verschlossen mit Schnellspannverschluss
Allgemeine Merkmale
Material: Kunststoff
Nennweite -DN-: 200 Außendurchmesser -DA-: 200 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 6 kg
Gewicht brutto: 6 kg
Gefällesprung: 160 mm
Verpackungsmaß Länge: 750 mm
Verpackungsmaß Breite: 400 mm
Verpackungsmaß Höhe: 460 mm
Behälter/Grundkörper Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Stutzen Ausführung: waagrecht
Fabrikat/Type: 915883 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K320K + Probenahmeschacht DN 200, Klasse A

KESSEL-Probenahmeschacht DN 200, Klasse A Probenahmeschacht LW 450 für Abscheideanlagen, zum Einbau ins Erdreich, leerlaufend, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer. Minimale Einbautiefe erreichbar durch Absägen. Fließrichtung: gerade
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: PE
Abmessungen
Gewicht netto: 15 kg
Gewicht brutto: 15 kg
Gefällesprung: 160 mm
Einbautiefe: 950 - 1300 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 730 mm
Verpackungsmaß Länge: 700 mm
Verpackungsmaß Breite: 800 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1200 mm
Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 205 mm
Auslauf
Nennweite -DA-: 200 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 200 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 200 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 200 mm
Lichte Weite Behälter -LW-: 450 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: schwarz Belastungsklasse: A 15 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht
Fabrikat/Type: 915883A oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K320L + Probenahmeschacht DN 200, Klasse B

KESSEL-Probenahmeschacht DN 200, Klasse B Probenahmeschacht LW 450 für
Abscheideranlagen, zum Einbau ins Erdreich, leerlaufend, wasserdicht, beständig gegen
aggressive Abwässer. Minimale Einbautiefe erreichbar durch Absägen. Fließrichtung: gerade
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: PE
Abmessungen
Gewicht netto: 15 kg
Gewicht brutto: 15 kg
Gefällesprung: 160 mm
Einbautiefe: 950 - 1300 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 730 mm
Verpackungsmaß Länge: 700 mm
Verpackungsmaß Breite: 800 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1200 mm
Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 205 mm
Auslauf
Nennweite -DA-: 200 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 200 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 200 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 200 mm
Lichte Weite Behälter -LW-: 450 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht
Fabrikat/Type: 915883B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K320M + Probenahmeschacht DN 200, Klasse D

KESSEL-Probenahmeschacht DN 200, Klasse D Probenahmeschacht LW 450 für
Abscheideranlagen, zum Einbau ins Erdreich, leerlaufend, wasserdicht, beständig gegen
aggressive Abwässer. Minimale Einbautiefe erreichbar durch Absägen. Fließrichtung: gerade Bei
Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind
bei KESSEL erhältlich.
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: PE
Abmessungen
Gewicht netto: 48 kg
Gewicht brutto: 54 kg
Gefällesprung: 160 mm
Einbautiefe: 950 - 1300 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 730 mm
Verpackungsmaß Länge: 700 mm
Verpackungsmaß Breite: 800 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1200 mm
Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 205 mm
Auslauf
Nennweite -DA-: 200 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 200 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 200 mm
Zulauf

Nennweite -DN-: 200 mm
Lichte Weite Behälter -LW-: 450 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht
Fabrikat/Type: 915883D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K320N + Probenahmeeinrichtung DN 250, waagrecht

KESSEL-Probenahmeeinrichtung DN 250, waagrecht Probenahmeeinrichtung LW 450 aus Kunststoff, für Abscheideanlagen, leerlaufend, beständig gegen aggressive Abwässer, Deckel geruchsdicht verschlossen mit Schnellspannverschluss. Zu- und Auslauf für den Anschluss an PE-HD-Rohre nach DIN 19537.
Allgemeine Merkmale
Material: Kunststoff
Nennweite -DN-: 200 Außendurchmesser -DA-: 250 mm
Abmessungen
Gefällesprung: 160 mm
Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: waagrecht
Fabrikat/Type: 915884 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K320O + Probenahmeschacht DN 250, Klasse A

KESSEL-Probenahmeschacht DN 250, Klasse A Probenahmeschacht LW 450 für Abscheideanlagen, zum Einbau ins Erdreich, leerlaufend, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer. Aufsatzstück aus Kunststoff für stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich. Schachtsystem: LW 450 Fließrichtung: gerade Einbautiefe Zulauf: 950 bis 1300 mm -kürzbar durch Absägen auf 450 mm-
Allgemeine Merkmale
Material: PE
Nennweite -DN-: 250 Außendurchmesser -DA-: 260 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 15 kg
Gewicht brutto: 15 kg
Gefällesprung: 160 mm
Einbautiefe: 950 - 1300 mm
Verpackungsmaß Länge: 700 mm
Verpackungsmaß Breite: 800 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1200 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss
Belastungsklasse: A 15 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht
Fabrikat/Type: 915884A oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K320P + Probenahmeschacht DN 250, Klasse B

KESSEL-Probenahmeschacht DN 250, Klasse B Probenahmeschacht LW 450 für Abscheideanlagen, zum Einbau ins Erdreich, leerlaufend, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer. Aufsatzstück aus Kunststoff für stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich. Schachtsystem: LW 450 Fließrichtung: gerade Einbautiefe Zulauf: 950 bis 1300 mm -kürzbar durch Absägen auf 450 mm-

Allgemeine Merkmale
Material: PE
Nennweite -DN-: 250 Außendurchmesser -DA-: 260 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 15 kg
Gewicht brutto: 15 kg
Gefällesprung: 160 mm
Einbautiefe: 950 - 1300 mm
Verpackungsmaß Länge: 700 mm
Verpackungsmaß Breite: 800 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1200 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss
Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht
Fabrikat/Type: 915884B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K320Q + Probenahmeschacht DN 250, Klasse D

KESSEL-Probenahmeschacht DN 250, Klasse D Probenahmeschacht LW 450 für Abscheideanlagen, zum Einbau ins Erdreich, leerlaufend, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer. Aufsatzstück aus Kunststoff für stufenlosen Höhen- und Niveausausgleich. Fließrichtung: gerade Bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Schachtsystem: LW 450 Einbautiefe Zulauf: 950 bis 1300 mm
-kürzbar durch Absägen auf 450 mm-
Allgemeine Merkmale
Material: PE
Nennweite -DN-: 250 Außendurchmesser -DA-: 260 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 15 kg
Gewicht brutto: 15 kg
Gefällesprung: 160 mm
Einbautiefe: 950 - 1300 mm
Verpackungsmaß Länge: 700 mm
Verpackungsmaß Breite: 800 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1200 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss
Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht
Fabrikat/Type: 915884D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K320R + Probenahmeschacht LW 400, DN 100/150, Klasse A, belüftet

KESSEL-Probenahmeschacht LW 400, DN 100/150, Klasse A, belüftet Probenahmeschacht LW 400, DN 100/150, Klasse A, belüftet für Abscheideanlagen, zum Einbau ins Erdreich, aus Polyethylen, leerlaufend, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer. Aufsatzstück aus Kunststoff für stufenlosen Höhen- und Niveausausgleich. Abdeckplatte aus Kunststoff nach EN 124, inklusive Belüftung.
Nennweite: DN 100/150 -DA 110/160 mm- Einbautiefe Zulauf: 900 bis 1300 mm
-kürzbar durch Absägen auf 400 mm-
Ausführung
Fließrichtung: gerade Schachtsystem: LW 400
Abmessungen
Gewicht netto: 14 kg
Gewicht brutto: 22 kg
Gefällesprung: 120 mm

Einbautiefe: 400 - 1300 mm
Verpackungsmaß Länge: 700 mm
Verpackungsmaß Breite: 800 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1270 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: tagwasserdicht Belastungsklasse: A 15 -EN 124-
Fabrikat/Type: 916880A oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K320S + Probenahmeschacht LW 400, DN 100/150, Klasse B, belüftet

KESSEL-Probenahmeschacht LW 400, DN 100/150, Klasse B, belüftet Probenahmeschacht LW 400, DN 100/150, Klasse B, belüftet für Abscheideanlagen, zum Einbau ins Erdreich, aus Polyethylen, leerlaufend, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer. Aufsatzstück aus Kunststoff für stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich. Abdeckplatte aus Grauguss nach EN 124, inklusive Belüftung.
Nennweite: DN 100/150 -DA 110/160 mm- Einbautiefe Zulauf: 900 bis 1300 mm
-kürzbar durch Absägen auf 400 mm-
Ausführung
Fließrichtung: gerade Schachtsystem: LW 400
Abmessungen
Gewicht netto: 25 kg
Gewicht brutto: 30 kg
Gefällesprung: 120 mm
Einbautiefe: 400 - 1300 mm
Verpackungsmaß Länge: 700 mm
Verpackungsmaß Breite: 800 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1350 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: tagwasserdicht Belastungsklasse: B 125 -EN 124-
Fabrikat/Type: 916880B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K320T + Probenahmeschacht LW 400, DN 100/150, Klasse D, belüftet

KESSEL-Probenahmeschacht LW 400, DN 100/150, Klasse D, belüftet Probenahmeschacht LW 400, DN 100/150, Klasse D, belüftet für Abscheideanlagen, zum Einbau ins Erdreich, aus Polyethylen, leerlaufend, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer. Aufsatzstück aus Kunststoff für stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich. Abdeckplatte aus Grauguss nach EN 124, inklusive Belüftung.
Nennweite: DN 100/150 -DA 110/160 mm- Einbautiefe Zulauf: 900 bis 1300 mm
-kürzbar durch Absägen auf 400 mm-
Ausführung
Fließrichtung: gerade Schachtsystem: LW 400
Abmessungen
Gewicht netto: 42 kg
Gewicht brutto: 55 kg
Gefällesprung: 120 mm
Einbautiefe: 400 - 1300 mm
Verpackungsmaß Länge: 700 mm
Verpackungsmaß Breite: 800 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1270 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: tagwasserdicht Belastungsklasse: D 400 -EN 124-
Fabrikat/Type: 916880D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K321 + Diverses Zubehör

61K321A + Fernbedienung RemoteControl

KESSEL-Fernbedienung RemoteControl Fernbedienung für Abscheideranlagen zum Starten der Reinigung und Entsorgung von einer entfernten Stelle -beispielsweise am Entsorgungsanschluss an der Hauswand-. Passend für EasyClean free Auto Mix & Pump und Auto Mix. Das 15 m Kabel ist bauseitig verlängerbar. Kabelquerschnitt: LIYCY 3x0,34 mm² Eine externe Stromversorgung mit 230 V ist erforderlich.

Allgemeine Merkmale

Kabellänge: 15 m

Abmessungen

Gewicht netto: 1,89 kg

Gewicht brutto: 2,39 kg

Länge: 194 mm

Breite: 208 mm

Höhe: 70 mm

Verpackungsmaß Länge: 360 mm

Verpackungsmaß Breite: 360 mm

Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 916601 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K321B + Hebewerkzeug Goliath für Schachtabdeckungen

KESSEL-Hebewerkzeug Goliath für Schachtabdeckungen Werkzeug zum Öffnen von Schachtabdeckungen mit oder ohne Verriegelung

Abmessungen

Gewicht netto: 3 kg

Gewicht brutto: 3 kg

Verpackungsmaß Länge: 1300 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 749 mm

Fabrikat/Type: 917112 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K321C + Einbauschrank zur Aufputzmontage

KESSEL-Einbauschrank zur Aufputzmontage Einbauschrank zur Aufputzmontage für die Aufnahme der Storz-B-Kupplung sowie der Fernbedienung bei Abscheidern mit programmgesteuerter Vollautomatik. Ausführung: Aufputz Frontseite: 2 Türen abschließbar Rückwand: geschlossen mit Bohrungen

Allgemeine Merkmale

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Abmessungen

Gewicht netto: 7,93 kg

Gewicht brutto: 11,04 kg

Länge: 160 mm

Breite: 600 mm

Höhe: 400 mm

Verpackungsmaß Länge: 700 mm
Verpackungsmaß Breite: 400 mm
Verpackungsmaß Höhe: 130 mm

Fabrikat/Type: 917413 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K321D + Einbauschrank zur Unterputzmontage

KESSEL-Einbauschrank zur Unterputzmontage Einbauschrank zur Unterputzmontage für die Aufnahme der Storz-B-Kupplung sowie der Fernbedienung bei Abscheidern mit programmgesteuerter Vollautomatik. Ausführung: Unterputz mit Rahmen 20 mm Frontseite: 2 Türen abschließbar Rückwand: geschlossen mit Bohrungen

Allgemeine Merkmale

Material: Edelstahl 1.4301 -V2A-

Abmessungen

Gewicht netto: 10,51 kg

Gewicht brutto: 10,76 kg

Länge: 160 mm

Breite: 600 mm

Höhe: 400 mm

Verpackungsmaß Länge: 650 mm

Verpackungsmaß Breite: 450 mm

Verpackungsmaß Höhe: 170 mm

Fabrikat/Type: 917414 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K321E + Ölabsaugereinrichtung DN 150

KESSEL-Ölabsaugereinrichtung DN 150 Ölabsaugereinrichtung zur Absaugung des Ölvolumens bei Erreichen der max. Speichermenge, für Anschlussmöglichkeit Entsorgungsfahrzeug, bestehend aus Saugrohrkrümmer d: 50 mm, 0,5 m Saugschlauch d: 50 mm zur individuellen Anpassung an das Aufsatzstück, aus NBR mit Stahldrahtspirale und Cu-Litzen, mit angeschlossener Storz-Saugkupplung 52 C und Kennzeichnungsschild sowie Einbausatz für Abscheider mit Zulaufdimension DN 150

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 150

Abmessungen

Gewicht netto: 1,5 kg

Gewicht brutto: 1,5 kg

Verpackungsmaß Länge: 680 mm

Verpackungsmaß Breite: 620 mm

Verpackungsmaß Höhe: 240 mm

Fabrikat/Type: 917803 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K321F + Schlammabsaugereinrichtung DN 150

KESSEL-Schlammabsaugereinrichtung DN 150 Schlammabsaugereinrichtung zur Absaugung des anfallenden Schlammvolumens, für Anschlussmöglichkeit Entsorgungsfahrzeug, bestehend aus

Saugrohr d: 50 mm
mit Schlammabsaugtrichter, 0,5 m Saugschlauch d: 50 mm
zur individuellen Anpassung an das Aufsatzstück, aus NBR mit Stahldrahtspirale und Cu-Litzen,
mit angeschlossener Storz-Saugkupplung 52 C und Kennzeichnungsschild sowie Einbausatz für
Abscheider mit Zulaufdimension DN 150

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 150

Abmessungen

Gewicht netto: 6 kg

Gewicht brutto: 9 kg

Verpackungsmaß Länge: 1630 mm

Verpackungsmaß Breite: 310 mm

Verpackungsmaß Höhe: 500 mm

Fabrikat/Type: 917804 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K321G + Koaleszenzeinsatz für Zisterne

KESSEL-Koaleszenzeinsatz für Zisterne Koaleszenzfilter zur Nachrüstung von
Öl-/Benzinabscheidern NS 3 - 15 zum Koaleszenzabscheider

Abmessungen

Gewicht netto: 16 kg

Gewicht brutto: 25 kg

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1000 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1000 mm

Fabrikat/Type: 917805 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K321H + Ölabsaugeeinrichtung DN 200

KESSEL-Ölabsaugeeinrichtung DN 200 Ölabsaugeeinrichtung zur Absaugung des Ölvolumens
bei Erreichen der max. Speichermenge, für Anschlussmöglichkeit Entsorgungsfahrzeug,
bestehend aus Saugrohrkrümmer d: 50 mm, 0,5 m Saugschlauch d: 50 mm
zur individuellen Anpassung an das Aufsatzstück, aus NBR mit Stahldrahtspirale und Cu-Litzen,
mit angeschlossener Storz-Saugkupplung 52 C und Kennzeichnungsschild sowie Einbausatz für
Abscheider mit Zulaufdimension DN 200

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 200

Abmessungen

Gewicht netto: 2,14 kg

Gewicht brutto: 2,14 kg

Verpackungsmaß Länge: 830 mm

Verpackungsmaß Breite: 365 mm

Verpackungsmaß Höhe: 580 mm

Fabrikat/Type: 917808 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K321I + Schlammabsaugeeinrichtung DN 200

KESSEL-Schlammabsaugeeinrichtung DN 200 Schlammabsaugeeinrichtung zur Absaugung des anfallenden Schlammvolumens, für Anschlussmöglichkeit Entsorgungsfahrzeug, bestehend aus Saugrohr d: 50 mm
mit Schlammabsaugtrichter, 0,5 m Saugschlauch d: 50 mm
zur individuellen Anpassung an das Aufsatzstück, aus NBR mit Stahldrahtspirale und Cu-Litzen, mit angeschlossener Storz-Saugkupplung 52 C und Kennzeichnungsschild sowie Einbausatz für Abscheider mit Zulaufdimension DN 200
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 200
Abmessungen
Verpackungsmaß Länge: 660 mm
Verpackungsmaß Breite: 485 mm
Verpackungsmaß Höhe: 365 mm

Fabrikat/Type: 917809 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K321J + Koaleszenzeinsatz für Schachtsystem

KESSEL-Koaleszenzeinsatz für Schachtsystem
Abmessungen
Gewicht netto: 0,7 kg
Gewicht brutto: 1 kg
Verpackungsmaß Länge: 1185 mm
Verpackungsmaß Breite: 780 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1070 mm

Fabrikat/Type: 917816 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K321N + Schraubverbindung Set 12 Stück, Komfortschacht

KESSEL-Schraubverbindung Set 12 Stück, Komfortschacht Schraubverbindung für Komfortschacht, 12 Stück
Abmessungen
Gewicht netto: 0,89 kg
Gewicht brutto: 0,94 kg
Verpackungsmaß Länge: 180 mm
Verpackungsmaß Breite: 250 mm
Verpackungsmaß Höhe: 30 mm

Fabrikat/Type: 917838 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K322 + Entsorgung

61K322A + Direktentsorgung Entsorgungsanschluss rechts

KESSEL-Direktentsorgung Entsorgungsanschluss rechts Direktentsorgung ohne Entsorgungsschacht mit Entsorgungsanschluss rechts für Fettabscheider. Werkseitige

Ausrüstung für erdverbaute Fettabscheider - mit Flanschanschluss DN 65, PN 10
-Vorschweißbund und Flansch- für Saugleitung bauseitig - für Nenngröße NS 1 - NS 35 - ohne
Fettabscheider Auslieferung: Installierte Saugeinrichtung zur gemeinsamen Entsorgung von
Schlammfang und Abscheideraum. Behälter und Direktanschluss komplett montiert,
Entsorgungsleitung bauseitig.

Abmessungen

Gewicht netto: 25 kg

Gewicht brutto: 25 kg

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 800 mm

Verpackungsmaß Höhe: 150 mm

Fabrikat/Type: 917419.00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K322B + Direktentsorgung Entsorgungsanschluss links

KESSEL-Direktentsorgung Entsorgungsanschluss links Direktentsorgung ohne
Entsorgungsschacht mit Entsorgungsanschluss links für Fettabscheider. Werkseitige Ausrüstung
für erdverbaute Fettabscheider - mit Flanschanschluss DN 65, PN 10 -Vorschweißbund und
Flansch- für Saugleitung bauseitig - für Nenngröße NS 1 - NS 35 - ohne Fettabscheider
Auslieferung: Installierte Saugeinrichtung zur gemeinsamen Entsorgung von Schlammfang und
Abscheideraum. Behälter und Direktanschluss komplett montiert, Entsorgungsleitung bauseitig.

Abmessungen

Gewicht netto: 25 kg

Gewicht brutto: 25 kg

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 800 mm

Verpackungsmaß Höhe: 150 mm

Fabrikat/Type: 917419.50 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K322C + Direktentsorgung LW 400, Entsorgungsanschluss rechts

KESSEL-Direktentsorgung LW 400, Entsorgungsanschluss rechts Direktentsorgung mit
Entsorgungsanschluss rechts passend für Fettabscheider. Werkseitige Ausrüstung für
erdverbaute Fettabscheider mit Direktentsorgungsanschluss inkl. Entsorgungsschacht LW 400 -
mit Flanschanschluss DN 65, PN 10 -Vorschweißbund und Flansch- für Saugleitung bauseitig -
mit Storz-B-Kupplung R 2 1/2" für Saugwagen - mit Schachtsystem LW 400 inkl. Abdeckung KL.
A/B/D verschlossen, Einbautiefe 630 mm
bis 980 mm

- für Nenngröße NS 1 - NS 20 - ohne Fettabscheider Auslieferung: Installierte Saugeinrichtung
zur gemeinsamen Entsorgung von Schlammfang und Abscheideraum. Behälter und
Direktanschluss komplett montiert, Entsorgungsleitung und Storz B Anschluss bauseitig.

Abmessungen

Gewicht netto: 50 kg

Gewicht brutto: 50 kg

Lichte Weite -LW-: 400 mm

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 500 mm

Fabrikat/Type: 917420.00 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K322D + Direktentsorgung LW 400, Entsorgungsanschluss links

KESSEL-Direktentsorgung LW 400, Entsorgungsanschluss links Direktentsorgung mit Entsorgungsanschluss links passend für Fettabscheider. Werkseitige Ausrüstung für erdverbaute Fettabscheider mit Direktentsorgungsanschluss inkl. Entsorgungsschacht LW 400 - mit Flanschanschluss DN 65, PN 10 -Vorschweißbund und Flansch- für Saugleitung bauseitig - mit Storz-B-Kupplung R 2 1/2" für Saugwagen - mit Schachtsystem LW 400 inkl. Abdeckung KL. A/B/D verschlossen, Einbautiefe 630 mm bis 980 mm
- für Nenngröße NS 1 - NS 20 - ohne Fettabscheider Auslieferung: Installierte Saugeinrichtung zur gemeinsamen Entsorgung von Schlammfang und Abscheideraum. Behälter und Direktanschluss komplett montiert, Entsorgungsleitung und Storz B Anschluss bauseitig.
Abmessungen
Gewicht netto: 50 kg
Gewicht brutto: 50 kg
Lichte Weite -LW-: 400 mm
Verpackungsmaß Länge: 1200 mm
Verpackungsmaß Breite: 1200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 500 mm

Fabrikat/Type: 917420.50 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K322E + Entsorgungsschacht LW 400, erdverbaute Abscheider, A/B

KESSEL-Entsorgungsschacht LW 400, erdverbaute Abscheider, A/B Entsorgungsschacht LW 400 für den Anschluss der Direktentsorgung bestehend aus Schachtsystem LW 400, Abdeckplatte, Flanschanschluss DN 65, PN 10 -Vorschweißbund und Flansch- für Saugleitung mit Storz-B-Kupplung R 2 1/2" für Saugwagen. Geeignet für Fettabscheider NS 1 bis NS 20. Schacht komplett montiert.
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss
Abmessungen
Gewicht netto: 19 kg
Gewicht brutto: 24 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 500 mm
Lichte Weite -LW-: 400 mm
Einstecktiefe min.: 50 mm
Einbautiefe: 710 - 1080 mm
Verpackungsmaß Länge: 700 mm
Verpackungsmaß Breite: 800 mm
Verpackungsmaß Höhe: 750 mm
Abdeckungsmerkmale Belastungsklasse: B 125 -EN 124-
Fabrikat/Type: 917422B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K322F + Entsorgungsschacht LW 400, erdverbaute Abscheider, D

KESSEL-Entsorgungsschacht LW 400, erdverbaute Abscheider, D Entsorgungsschacht LW 400 für den Anschluss der Direktentsorgung bestehend aus Schachtsystem LW 400, Abdeckplatte, Flanschanschluss DN 65, PN 10 -Vorschweißbund und Flansch- für Saugleitung mit Storz-B-Kupplung R 2 1/2" für Saugwagen. Geeignet für Fettabscheider NS 1 bis NS 20. Schacht komplett montiert.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 41 kg

Gewicht brutto: 47 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 500 mm

Lichte Weite -LW-: 400 mm

Einstecktiefe min.: 50 mm

Einbautiefe: 710 - 1080 mm

Verpackungsmaß Länge: 700 mm

Verpackungsmaß Breite: 800 mm

Verpackungsmaß Höhe: 750 mm

Abdeckungsmerkmale Belastungsklasse: D 400 -EN 124-

Fabrikat/Type: 917422D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K323 + Verlängerungsstück

61K323A + Verlängerungsstück d: 600 mm, Aufstockung 500 mm

KESSEL-Verlängerungsstück d: 600 mm, Aufstockung 500 mm

Verlängerungsstück passend für Behälter mit Öffnung LW 600 im Dombereich zum Einbau ins Erdreich, inklusive Lippendichtung und Dichtungsfett. Geeignet in Verbindung mit Aufsatzstück aus Kunststoff LW 600, Verlängerungsstück kürzbar um 190 mm, maximale Einschubtiefe des Aufsatzstückes im Verlängerungsstück 250 mm. Aufstockhöhe: 500 mm

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 22 kg

Gewicht brutto: 27 kg

Durchmesser: 750 mm

Lichte Weite -LW-: 600 mm

Verpackungsmaß Länge: 900 mm

Verpackungsmaß Breite: 900 mm

Verpackungsmaß Höhe: 755 mm

Fabrikat/Type: 917460 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K323B + Verlängerungsstück d: 800 mm, D: 600 mm, Aufstockung 500 mm

KESSEL-Verlängerungsstück d: 800 mm, D: 600 mm, Aufstockung 500 mm

Verlängerungsstück 800 aus Kunststoff passend für alle KESSEL-Behälter mit 800-er Öffnung im Dombereich zum Einbau ins Erdreich -Abscheider, Schächte, Kläranlagen, Pumpenschächte und Regenwasserzisternen-, inkl. Lippendichtung und Dichtungsfett. Geeignet in Verbindung mit "Kessel Aufsatzstück aus Kunststoff" 600mm Durchmesser. Durchmesser innen: 800 mm. Gesamthöhe: 630 mm. Standardaufstockhöhe: 500mm Verlängerungsstück kürzbar um 190mm.

Maximale Einschubtiefe des "Aufsatzstück aus Kunststoff" im Verlängerungsstück : 250 mm.
Zum normgerechten Verbau gemäß DIN EN 476 geeignet bei vertieften Einbausituationen.

Abmessungen

Gewicht netto: 29 kg

Gewicht brutto: 29 kg

Verpackungsmaß Länge: 950 mm

Verpackungsmaß Breite: 950 mm

Verpackungsmaß Höhe: 755 mm

Fabrikat/Type: 917480-600 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K323C + Verlängerungsstück d: 800 mm, D: 800 mm, Aufstockung 500 mm

KESSEL-Verlängerungsstück d: 800 mm, D: 800 mm, Aufstockung 500 mm

Verlängerungsstück 800 aus Kunststoff passend für alle KESSEL-Behälter mit 800-er Öffnung im Dombereich zum Einbau ins Erdreich -Abscheider, Schächte, Kläranlagen, Pumpenschächte und Regenwasserzisternen-, inkl. Lippendichtung und Dichtungsfett. Geeignet in Verbindung mit "Kessel Aufsatzstück aus Kunststoff" 800mm Durchmesser. Durchmesser innen: 800 mm.

Gesamthöhe: 630 mm. Standardaufstockhöhe:500mm Verlängerungsstück kürzbar um 190mm.

Gewicht: 35 kg. Maximale Einschubtiefe des "Aufsatzstück aus Kunststoff" im

Verlängerungsstück : 250 mm. Zum normgerechten Verbau gemäß DIN EN 476 geeignet bei vertieften Einbausituationen.

Abmessungen

Gewicht netto: 29 kg

Gewicht brutto: 29 kg

Verpackungsmaß Länge: 950 mm

Verpackungsmaß Breite: 950 mm

Verpackungsmaß Höhe: 755 mm

Fabrikat/Type: 917480-800 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K325 + SonicControl und Zubehör

61K325A + Schichtdicken-Messgerät SonicControl, für Fettabsch.

KESSEL-Schichtdicken-Messgerät SonicControl, für Fettabscheider Schichtdicken-Messgerät SonicControl für Fettabscheider freie Aufstellung und Erdeinbau mit Ultraschallsensor zur zentimetergenauen Überwachung und Meldung der Fettschichtdicke. Mit Netzanschluss, Akkupufferung und optionaler Anschlussmöglichkeit für Fernsignalgeber. Inkl. Befestigungsset zur einfachen bauseitigen Montage und Wartung. Kabel -für Sensor- bauseits verlängerbar bis 60 m. Schaltgerät mit optischem und akustischem Alarm, elektronisches Betriebstagebuch ausgelegt für 12 Monate, Auslesemöglichkeit des Betriebstagebuchs über serielle Schnittstelle.

Allgemeine Merkmale

Kabellänge: 10 m

Abmessungen

Gewicht netto: 4,5 kg

Gewicht brutto: 4,8 kg

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 380 mm

Verpackungsmaß Höhe: 90 mm

Fördereinrichtung Anschlusstyp: Schuko 2-polig Steuerung Schutzart Schaltgerät: IP 54

Betriebsspannung: 230 V Anschlusstyp: Schuko 2-polig Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät:

1,45 m Potentialfreier Kontakt: ja

Fabrikat/Type: 917821 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K325B + Schichtdicken-Messgerät SonicControl, Typ OA

KESSEL-Schichtdicken-Messgerät SonicControl, Typ OA Schichtdicken-Messgerät SonicControl Typ OA für Leichtflüssigkeitsabscheider, mit Ultraschallsensor zur zentimetergenauen Überwachung und Meldung der Ölschicht und Warnung vor Aufstau. Mit Netzanschluss, Akkupufferung und optionaler Anschlussmöglichkeit für Fernsignalgeber. Inkl. Befestigungsset zur einfachen bauseitigen Montage und Wartung. Kabel -für Sensor- bauseitig verlängerbar bis 60 m. Schaltgerät mit optischem und akustischem Alarm, elektronisches Betriebstagebuch ausgelegt für 12 Monate, Auslesemöglichkeit des Betriebstagebuchs über USB-Schnittstelle. Allgemeine Merkmale Zulassung: BVS 11 ATEX E 040 X

Kabellänge: 30 m

Abmessungen

Gewicht netto: 6,23 kg

Gewicht brutto: 7,02 kg

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 380 mm

Verpackungsmaß Höhe: 90 mm

Fördereinrichtung Anschlusstyp: Schuko 2-polig Steuerung Schaltgerät: ja

Leistung Standby: 3,4 W Schutzart Schaltgerät: IP 54 Anschlusstyp: Schuko 2-polig Länge

Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,45 m Potentialfreier Kontakt: ja

GSM-Schnittstelle: ja

USB-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Fabrikat/Type: 917826 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K325C + Schichtdicken-Messgerät SonicControl, Typ O

KESSEL-Schichtdicken-Messgerät SonicControl, Typ O Schichtdicken-Messgerät SonicControl Typ O für Leichtflüssigkeitsabscheider, mit Ultraschallsensor zur zentimetergenauen Überwachung und Meldung der Ölschicht. Mit Netzanschluss, Akkupufferung und optionaler Anschlussmöglichkeit für Fernsignalgeber. Inkl. Befestigungsset zur einfachen bauseitigen Montage und Wartung. Kabel -für Sensor- bauseitig verlängerbar bis 60 m. Schaltgerät mit optischem und akustischem Alarm, elektronisches Betriebstagebuch ausgelegt für 12 Monate, Auslesemöglichkeit des Betriebstagebuchs über USB-Schnittstelle.

Allgemeine Merkmale Zulassung: BVS 11 ATEX E 040 X

Kabellänge: 30 m

Abmessungen

Gewicht netto: 1,9 kg

Gewicht brutto: 3,94 kg

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 380 mm

Verpackungsmaß Höhe: 90 mm

Fördereinrichtung Anschlusstyp: Schuko 2-polig Steuerung Schaltgerät: ja

Leistung Standby: 3,4 W Schutzart Schaltgerät: IP 54 Anschlusstyp: Schuko 2-polig Länge

Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,45 m Potentialfreier Kontakt: ja

GSM-Schnittstelle: ja

USB-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: ja
Batteriepufferung: ja
Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Fabrikat/Type: 917828 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K325D + Messgerät SonicControl, Typ A

KESSEL-Messgerät SonicControl, Typ A Automatisches Messgerät SonicControl Typ A für Leichtflüssigkeitsabscheider, mit Ultraschallsensor zur Warnung vor Aufstau. Mit Netzanschluss, Akkupufferung und optionaler Anschlussmöglichkeit für Fernsignalgeber. Inkl. Befestigungsset zur einfachen bauseitigen Montage und Wartung. Kabel -für Sensor- bauseitig verlängerbar bis 60 m. Schaltgerät mit optischem und akustischem Alarm, elektronisches Betriebstagebuch ausgelegt für 12 Monate, Auslesemöglichkeit des Betriebstagebuchs über USB-Schnittstelle. Allgemeine Merkmale Zulassung: BVS 11 ATEX E 040 X
Kabellänge: 30 m
Abmessungen
Gewicht netto: 1,73 kg
Gewicht brutto: 3,78 kg
Verpackungsmaß Länge: 1200 mm
Verpackungsmaß Breite: 380 mm
Verpackungsmaß Höhe: 90 mm
Fördereinrichtung Anschlusstyp: Schuko 2-polig Steuerung Schaltgerät: ja
Leistung Standby: 3,4 W Schutzart Schaltgerät: IP 54 Anschlusstyp: Schuko 2-polig Länge
Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,45 m Potentialfreier Kontakt: ja
GSM-Schnittstelle: ja
USB-Schnittstelle: ja
Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: ja
Batteriepufferung: ja
Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Fabrikat/Type: 917830 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K325E + Halterung für SonicControl, inkl. Rohr und Klips

KESSEL-Halterung für SonicControl, inkl. Rohr und Klips Montagehalterung mit Rohr und Klips für Schichtdicken-Messgerät SonicControl bei erdeingebauten Fett- und Leichtflüssigkeitsabscheidern
Abmessungen
Gewicht netto: 3,27 kg
Gewicht brutto: 3,27 kg
Verpackungsmaß Länge: 1200 mm
Verpackungsmaß Breite: 375 mm
Verpackungsmaß Höhe: 110 mm

Fabrikat/Type: 917836 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K325F + Halterung SonicControl Fettabsch., bis 09/2011

KESSEL-Halterung SonicControl Fettabscheider, bis 09/2011 Montagehalterung und Klips für Schichtdicken-Messgerät SonicControl für Fettabscheider, bis Baujahr 09/2011
Abmessungen

Gewicht netto: 1,71 kg

Gewicht brutto: 2,5 kg

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 375 mm

Verpackungsmaß Höhe: 110 mm

Fabrikat/Type: 917837 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K325G + Halterung SonicControl Fettabsch., mit Clips

KESSEL-Halterung SonicControl Fettabscheider, mit Clips Montagehalterung und Clips für Schichtdicken-Messgerät SonicControl für Fettabscheider, ab Baujahr 10/2011
Abmessungen

Gewicht netto: 0,68 kg

Gewicht brutto: 1 kg

Länge: 690 mm

Verpackungsmaß Länge: 1160 mm

Verpackungsmaß Breite: 100 mm

Verpackungsmaß Höhe: 50 mm

Fabrikat/Type: 680350 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K325H + Sensor für Messgerät SonicControl OA

KESSEL-Sensor für Messgerät SonicControl OA Sensor für Messgerät für Leichtflüssigkeitsabscheider zur Messung von Ölschicht und Warnung vor Aufstau, mit Ultraschallsensor. EG-Baumusterprüfbescheinigung: BVS 11 ATEX E 040 X
Ausführung

Schutzart Sonde: IP 64

Allgemeine Merkmale Zulassung: BVS 11 ATEX E 040 X

Kabellänge: 30 m

Abmessungen

Gewicht netto: 1,86 kg

Gewicht brutto: 3,91 kg

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 375 mm

Verpackungsmaß Höhe: 110 mm

Fabrikat/Type: 917842 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K325I + Sensor für Messgerät SonicControl O

KESSEL-Sensor für Messgerät SonicControl O Sensor für Messgerät für

Leichtflüssigkeitsabscheider zur Messung von Ölschicht, mit Ultraschallsensor.

EG-Baumusterprüfbescheinigung: BVS 11 ATEX E 040 X

Ausführung

Schutzart Sonde: IP 64

Allgemeine Merkmale Zulassung: BVS 11 ATEX E 040 X

Kabellänge: 30 m

Abmessungen

Gewicht netto: 1,86 kg

Gewicht brutto: 3,91 kg

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 375 mm

Verpackungsmaß Höhe: 110 mm

Fabrikat/Type: 917844 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K325J + Sensor für Messgerät SonicControl A

KESSEL-Sensor für Messgerät SonicControl A Sensor für Messgerät für
Leichtflüssigkeitsabscheider zur Warnung vor Aufstau, mit Ultraschallsensor.

EG-Baumusterprüfbescheinigung: BVS 11 ATEX E 040 X

Ausführung

Schutzart Sonde: IP 64

Allgemeine Merkmale Zulassung: BVS 11 ATEX E 040 X

Kabellänge: 30 m

Abmessungen

Gewicht netto: 1,86 kg

Gewicht brutto: 3,91 kg

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 375 mm

Verpackungsmaß Höhe: 110 mm

Fabrikat/Type: 917846 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K325K + Sensor SonicControl Fettabsch.

KESSEL-Sensor SonicControl Fettabscheider Ultraschallsensor für Schichtdicken-Messgerät
SonicControl für Fettabscheider, ab Baujahr 10/2011

Abmessungen

Gewicht netto: 3,12 kg

Gewicht brutto: 3,79 kg

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 375 mm

Verpackungsmaß Höhe: 110 mm

Fabrikat/Type: 680348 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K325L + Kabeldurchführung SonicControl Set für Leichtflüssigkeitsabs

KESSEL-Kabeldurchführung SonicControl Set für Leichtflüssigkeitsabscheider Durchführungsset aus PE-HD, für das Sondenkabel des Schichtdickenmessgeräts SonicControl bei Leichtflüssigkeitsabscheidern, mit Dichtung und Kabelverschraubung, sowie teleskopierbarem Verlängerungsrohr für SonicControl. Hinweis: Bauseitiges PE-HD-Kabelleerrohr DA 50 mm, max. Abstand zwischen Abscheider und frostfrei installiertem Messgerät 60 m.

Allgemeine Merkmale

Material: PE-HD

Abmessungen

Gewicht netto: 0,23 kg

Gewicht brutto: 0,34 kg

Verpackungsmaß Länge: 218 mm

Verpackungsmaß Breite: 218 mm

Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 917822 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K325M + Kabeldurchführung SonicControl Set für Fettabsch. Erdein

KESSEL-Kabeldurchführung SonicControl Set für Fettabscheider Erdeinbau Durchführungsset mit teleskopierbarem Verlängerungsrohr, Klips, Dichtung sowie Kabelverschraubung zur Durchführung des Sondenkabels des Schichtdickenmessgeräts SonicControl bei erdeingebauten Fettabscheidern. Hinweis: Bauseitiges PE-HD-Kabelleerrohr DA 50 mm, max. Abstand zwischen Abscheider und frostfrei installiertem Messgerät 60 m.

Allgemeine Merkmale

Material: PE-HD

Nennweite -DN-: 50

Abmessungen

Gewicht netto: 0,23 kg

Gewicht brutto: 0,34 kg

Länge: 190 mm

Verpackungsmaß Länge: 218 mm

Verpackungsmaß Breite: 218 mm

Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 917823 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K326 + Radiallaufrad und Schneidplatte

61K326A + Radiallaufrad mit Wirbler, 2,6 kW

KESSEL-Radiallaufrad mit Wirbler, 2,6 kW Radiallaufrad mit Wirbler für Fettabscheider-Pumpe

Abmessungen

Gewicht netto: 1,4 kg

Gewicht brutto: 1,5 kg

Verpackungsmaß Länge: 130 mm

Verpackungsmaß Breite: 130 mm

Verpackungsmaß Höhe: 55 mm

Fabrikat/Type: 917850 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K326B + Radiallaufrad mit Schneidplatte und Wirbler, 4,0 kW

KESSEL-Radiallaufrad mit Schneidplatte und Wirbler, 4,0 kW Radiallaufrad mit Wirbler für
Fettabscheider-Pumpe
Abmessungen
Gewicht netto: 1,4 kg
Gewicht brutto: 1,5 kg
Verpackungsmaß Länge: 130 mm
Verpackungsmaß Breite: 130 mm
Verpackungsmaß Höhe: 55 mm

Fabrikat/Type: 917851 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K326C + Radiallaufrad mit Schneidplatte und Wirbler, 5,5 kW

KESSEL-Radiallaufrad mit Schneidplatte und Wirbler, 5,5 kW Radiallaufrad mit Wirbler für
Fettabscheider-Pumpe
Abmessungen
Gewicht netto: 1,6 kg
Gewicht brutto: 1,7 kg
Verpackungsmaß Länge: 130 mm
Verpackungsmaß Breite: 130 mm
Verpackungsmaß Höhe: 55 mm

Fabrikat/Type: 917852 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K326D + Radiallaufrad mit Schneidplatte und Wirbler, 3,0 kW

KESSEL-Radiallaufrad mit Schneidplatte und Wirbler, 3,0 kW Radiallaufrad mit Wirbler für
Fettabscheider-Pumpe
Abmessungen
Gewicht netto: 1,3 kg
Gewicht brutto: 1,4 kg
Verpackungsmaß Länge: 130 mm
Verpackungsmaß Breite: 130 mm
Verpackungsmaß Höhe: 55 mm

Fabrikat/Type: 917854 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K326E + Schneidplatte für Pumpen 2,6, 4,0 und 5,5 kW

KESSEL-Schneidplatte für Pumpen 2,6, 4,0 und 5,5 kW Schneidplatte für Fettabscheider-Pumpe
Abmessungen
Gewicht netto: 0,8 kg
Gewicht brutto: 0,9 kg
Verpackungsmaß Länge: 130 mm
Verpackungsmaß Breite: 130 mm
Verpackungsmaß Höhe: 55 mm

Fabrikat/Type: 917853 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K326F + Schneidplatte für Pumpe 3,0 kW

KESSEL-Schneidplatte für Pumpe 3,0 kW Schneidplatte für Fettabscheider-Pumpe
Abmessungen
Gewicht netto: 0,8 kg
Gewicht brutto: 0,9 kg
Verpackungsmaß Länge: 130 mm
Verpackungsmaß Breite: 130 mm
Verpackungsmaß Höhe: 35 mm

Fabrikat/Type: 917855 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K327 + Kabelverlängerung, für SonicControl

61K327A + Kabelverlängerung 10 m, für SonicControl LFA

KESSEL-Kabelverlängerung 10 m, für SonicControl LFA Kabelverlängerungsset passend für das
Sensorkabel des SonicControl für Leichtflüssigkeitsabscheider
Allgemeine Merkmale
Kabellänge: 10 m
Abmessungen
Gewicht netto: 0,9 kg
Gewicht brutto: 1,07 kg
Verpackungsmaß Länge: 302 mm
Verpackungsmaß Breite: 302 mm
Verpackungsmaß Höhe: 61 mm

Fabrikat/Type: 917861 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K327B + Kabelverlängerung 20 m, für SonicControl LFA

KESSEL-Kabelverlängerung 20 m, für SonicControl LFA Kabelverlängerungsset passend für das
Sensorkabel des SonicControl für Leichtflüssigkeitsabscheider
Allgemeine Merkmale
Kabellänge: 20 m
Abmessungen
Gewicht netto: 0,9 kg

Gewicht brutto: 1,07 kg
Verpackungsmaß Länge: 302 mm
Verpackungsmaß Breite: 302 mm
Verpackungsmaß Höhe: 61 mm

Fabrikat/Type: 917862 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K327C + Kabelverlängerung 30 m, für SonicControl LFA

KESSEL-Kabelverlängerung 30 m, für SonicControl LFA Kabelverlängerungsset passend für das Sensorkabel des SonicControl für Leichtflüssigkeitsabscheider

Allgemeine Merkmale
Kabellänge: 30 m
Abmessungen
Gewicht netto: 0,9 kg
Gewicht brutto: 1,07 kg
Verpackungsmaß Länge: 302 mm
Verpackungsmaß Breite: 302 mm
Verpackungsmaß Höhe: 61 mm

Fabrikat/Type: 917863 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K327D + Kabelverlängerung 10 m, für SonicControl Fettabsch.

KESSEL-Kabelverlängerung 10 m, für SonicControl Fettabscheider Kabelverlängerungsset passend für das Sensorkabel des SonicControl für Fettabscheider

Allgemeine Merkmale
Kabellänge: 10 m
Abmessungen
Gewicht netto: 0,56 kg
Gewicht brutto: 0,72 kg
Verpackungsmaß Länge: 302 mm
Verpackungsmaß Breite: 302 mm
Verpackungsmaß Höhe: 61 mm

Fabrikat/Type: 917871 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K327E + Kabelverlängerung 20 m, für SonicControl Fettabsch.

KESSEL-Kabelverlängerung 20 m, für SonicControl Fettabscheider Kabelverlängerungsset passend für das Sensorkabel des SonicControl für Fettabscheider

Allgemeine Merkmale
Kabellänge: 20 m
Abmessungen
Gewicht netto: 1,07 kg
Gewicht brutto: 1,24 kg
Verpackungsmaß Länge: 302 mm
Verpackungsmaß Breite: 302 mm
Verpackungsmaß Höhe: 61 mm

Fabrikat/Type: 917872 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K327F + Kabelverlängerung 30 m, für SonicControl Fettabsch.

KESSEL-Kabelverlängerung 30 m, für SonicControl Fettabscheider Kabelverlängerungsset
passend für das Sensorkabel des SonicControl für Fettabscheider

Allgemeine Merkmale

Kabellänge: 30 m

Abmessungen

Gewicht netto: 1,58 kg

Gewicht brutto: 1,75 kg

Verpackungsmaß Länge: 302 mm

Verpackungsmaß Breite: 302 mm

Verpackungsmaß Höhe: 61 mm

Fabrikat/Type: 917873 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K328 + Schneckenpumpanlage Duo, 20 m3/h

KESSEL-Schneckenpumpanlage Duo, 20 m3/h Schneckenpumpanlage

Schmutzwasserhebeanlage mit Vorlagebehälter zum Pumpen von Sondermedien -fetthaltigem Wasser-. Anlage bestehend aus: - Vorlagebehälter aus PE-HD geruchsdicht verschlossen, zum Einbau in frostgeschützten Räumen, Deckelhaube aus Duroplast 2K, mit Schnellspanverschluss
- Zulauf DN 100 / DA 110 mm

- mit Entlüftungsstutzen DN 100/ DA 110 - mit Saugstutzen DN 100 / DA 110 mm

- mit Druckstutzen DN 80 / DA 90 mm

- mit eingebautem Schlammeimer aus Edelstahl -Lochdurchmesser 5 mm- - 2

Exzentrerschneckenpumpen BN 30-6LT - mit Rückschlagklappen DN 80 - Elektrisches

Schaltgerät zur Wandmontage in trockenen, frostgeschützten Räumen, spritzwassergeschützt, vollautomatischer Pumpenansteuerung mit optischer und akustischer Alarmmeldung, detaillierte Betriebs- und Störungsanzeige, Hand-0-Automatik-Schalter, mit potentialfreiem Kontakt. - mit

Kompressorset zur Lufteinperlung

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage

Allgemeine Merkmale Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 135 kg

Gewicht brutto: 135 kg

Behälter/Grundkörper Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Fördereinrichtung Schutzart Pumpe: IP 55 Förderleistung max.: 20 m3/h Leistung P1: 3 kW

Steuerung Schaltgerät: ja

Netzfrequenz: 50 Hz

Fabrikat/Type: 918220 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K329 + Automatische Wassernachspeisung EasyFill, Schaltgerät mit Ma

KESSEL-Automatische Wassernachspeisung EasyFill, Schaltgerät mit Magnetventil Mit der automatischen Wassernachspeisung EasyFill können Fettabscheider automatisiert mit Wasser nachgefüllt werden. Bestehend aus einem steckerfertigen Schaltgerät und einem Magnetventil 1". Nachrüstbar für Fettabscheider EasyClean Mix & Pump, Mix, Direct und Standard. Zeiteinstellung der Wassernachspeisung von 0 bis 80 Minuten.

Abmessungen

Gewicht netto: 1,48 kg

Gewicht brutto: 1,48 kg

Verpackungsmaß Länge: 390 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Fördereinrichtung Anschlusstyp: Schuko 2-polig Steuerung Schutzart Schaltgerät: IP 54

Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Anschlusstyp: Schuko 2-polig Länge

Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m

Fabrikat/Type: 919010 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K330 + Fettabscheider EasyClean, NS 1

61K330A + Fettabsch. EasyClean Modular free, NS 1, Std., 2-teilig

KESSEL-Fettabscheider EasyClean Modular free, NS 1, Standard, 2-teilig Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Durch die modulare Bauweise kann die Einbringung des Abscheiders auch bei extrem beengten Zugängen erfolgen. Der/die Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet. Eine Revisionsöffnung mit geruchsdichtem Deckel und Schnellspannverschluss ermöglicht einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Schachtsystem: zweiteiliger Schacht Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 1,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 41,5 kg

Gewicht brutto: 51 kg

Höhe Behälterboden bis Zwischenstück: 648 mm

Höhe Zwischenstück bis Behälteroberkante: 340 mm

Aufstellfläche Länge: 1100 mm

Aufstellfläche Breite: 1012 mm

Aufstellfläche Höhe: 988 mm

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1100 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1140 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 415 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 485 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff

Abdeckung

Farbe: schwarz

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:

100 l Gesamtvolumen: 200 l Schlammfanginhalt: 100 l Speichermenge an Fett: 40 l Steuerung

Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K330B + Fettabsch. EasyClean Modular free, NS 1, Direct, 3-teilig

KESSEL-Fettabscheider EasyClean Modular free, NS 1, Direct, 3-teilig Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Durch die modulare Bauweise kann die Einbringung des Abscheiders auch bei extrem beengten Zugängen erfolgen. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet. Eine Revisionsöffnung mit geruchsdichtem Deckel und Schnellspannverschluss ermöglicht einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Schachtsystem: dreiteiliger Schacht Entsorgungsvariante: Direct Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 1,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 80 kg

Gewicht brutto: 105 kg

Höhe Zwischenstück: 200 mm

Höhe Behälterboden bis Zwischenstück: 485 mm

Höhe Zwischenstück bis Behälteroberkante: 445 mm

Aufstellfläche Höhe: 1236 mm

Einbringmaß Länge: 1120 mm

Einbringmaß Breite: 1020 mm

Einbringmaß Höhe: 500 mm

Verpackungsmaß Länge: 1120 mm

Verpackungsmaß Breite: 1020 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1236 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 780 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 850 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff

Abdeckung
Farbe: schwarz
Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:
230 l Gesamtvolumen: 330 l Schlammfahinhalt: 100 l Speichermenge an Fett: 80 l Steuerung
Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93001.00/D1-R2 oder Gleichwertiges.
Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K330C + Fettabsch. EasyClean ground NS 1, Standard, 800-1200 mm, A/B

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 1, Standard, 800-1200 mm, Klasse A/B Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Schachtsystem: Standard-Schachtsystem Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System:
nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 1,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 105 kg

Gewicht brutto: 112 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 500 mm

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 800 - 1200 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge:
1380 mm

Einbringmaß Breite: 1106 mm

Einbringmaß Höhe: 1300 mm

Verpackungsmaß Länge: 1100 mm

Verpackungsmaß Breite: 1400 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1550 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 540 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 610 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534,
PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 95 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und
tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 230 l Gesamtvolumen: 370 l

Schlammfanginhalt: 140 l Speichermenge an Fett: 70 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93001/120B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K330D + Fettabsch. EasyClean ground NS 1, Standard, 800-1200 mm, D

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 1, Standard, 800-1200 mm, Klasse D Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Schachtsystem: Standard-Schachtsystem Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 1,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 128 kg

Gewicht brutto: 135 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 500 mm

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 800 - 1200 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 1380 mm

Einbringmaß Breite: 1106 mm

Einbringmaß Höhe: 1300 mm

Verpackungsmaß Länge: 1000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1400 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 540 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 610 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 95 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 230 l Gesamtvolumen: 370 l

Schlammfanginhalt: 140 l Speichermenge an Fett: 70 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93001/120D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K330E + Fettabsch. EasyClean ground NS 1, Standard, 550-950 mm, A/B

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 1, Standard, 550-950 mm, Klasse A/B Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 800 mm

Schachtsystem: Standard-Schachtsystem Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 1,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Abmessungen

Gewicht netto: 99 kg

Gewicht brutto: 106 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 500 mm

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 550 - 950 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 1380 mm

Einbringmaß Breite: 1106 mm

Einbringmaß Höhe: 1050 mm

Verpackungsmaß Länge: 1100 mm

Verpackungsmaß Breite: 1400 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1300 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 540 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 610 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 95 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 230 l Gesamtvolumen: 370 l

Schlammfanginhalt: 140 l Speichermenge an Fett: 70 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93001/80B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K330F + Fettabsch. EasyClean ground NS 1, Standard, 550-950 mm, D

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 1, Standard, 550-950 mm, Klasse D Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre. Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 800 mm

Schachtsystem: Standard-Schachtsystem Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 1,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen- Abmessungen

Gewicht netto: 113 kg

Gewicht brutto: 120 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 500 mm

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 550 - 950 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 1380 mm

Einbringmaß Breite: 1106 mm

Einbringmaß Höhe: 1050 mm

Verpackungsmaß Länge: 1000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1150 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 540 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 610 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 95 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 230 l Gesamtvolumen: 370 l

Schlammfanginhalt: 140 l Speichermenge an Fett: 70 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93001/80D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K330G + Fettabsch. EasyClean Modular free, NS 1, Direct, 3-teilig,TS

KESSEL-Fettabscheider EasyClean Modular free, NS 1, Direct, 3-teilig, TS Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Durch die modulare Bauweise kann die Einbringung des Abscheiders auch bei extrem beengten Zugängen erfolgen. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet. Eine Revisionsöffnung mit geruchsdichtem Deckel und Schnellspannverschluss ermöglicht einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Schachtsystem: dreiteiliger Schacht Entsorgungsvariante: Direct Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 1,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 95 kg

Gewicht brutto: 113 kg

Höhe Behälterboden bis Zwischenstück: 550 mm

Einbringmaß Länge: 1240 mm

Einbringmaß Breite: 1133 mm

Einbringmaß Höhe: 580 mm

Verpackungsmaß Länge: 1300 mm

Verpackungsmaß Breite: 1240 mm

Verpackungsmaß Höhe: 113 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 600 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 670 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff

Abdeckung

Farbe: schwarz

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:

380 l Schlammfanginhalt: 100 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93001-D1-R2-TS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K330H + Fettabsch. EasyClean Modular free, NS 1, Std., 3-teilig

KESSEL-Fettabscheider EasyClean Modular free, NS 1, Standard, 3-teilig Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Durch die modulare Bauweise kann die Einbringung des Abscheiders auch bei extrem beengten Zugängen erfolgen. Der Sammelbehälter -NS 0,5 mit zwei Behältern- aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet. Eine Revisionsöffnung mit geruchsdichtem Deckel und Schnellspannverschluss ermöglicht einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Schachtsystem: dreiteiliger Schacht Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein
Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 1,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 80 kg

Gewicht brutto: 105 kg

Durchmesser: 630 mm

Höhe Zwischenstück: 200 mm

Höhe Behälterboden bis Zwischenstück: 485 mm

Höhe Zwischenstück bis Behälteroberkante: 445 mm

Aufstellfläche Höhe: 1236 mm

Einbringmaß Länge: 1120 mm

Einbringmaß Breite: 1020 mm

Einbringmaß Höhe: 500 mm

Verpackungsmaß Länge: 1120 mm

Verpackungsmaß Breite: 1020 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1236 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 780 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 850 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff

Abdeckung

Farbe: schwarz

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:

230 l Gesamtvolumen: 330 l Schlammfanginhalt: 100 l Speichermenge an Fett: 80 l Steuerung

Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93001-R2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K330I + Fettabsch. EasyClean Modular free, NS 1, Std., 3-teilig, TS

KESSEL-Fettabscheider EasyClean Modular free, NS 1, Standard, 3-teilig, TS Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Durch die modulare Bauweise kann die Einbringung des Abscheiders auch bei extrem beengten Zugängen erfolgen. Der Sammelbehälter -NS 0,5 mit zwei Behältern- aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet. Eine Revisionsöffnung mit geruchsdichtem Deckel und Schnellspannverschluss ermöglicht einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Schachtsystem: dreiteiliger Schacht Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein
Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 1,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 95 kg

Gewicht brutto: 113 kg

Höhe Behälterboden bis Zwischenstück: 550 mm

Aufstellfläche Höhe: 1300 mm

Einbringmaß Länge: 1240 mm

Einbringmaß Breite: 1133 mm

Einbringmaß Höhe: 580 mm

Verpackungsmaß Länge: 1300 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1133 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 600 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 670 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff

Abdeckung

Farbe: schwarz

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:

380 l Gesamtvolumen: 480 l Schlammfanginhalt: 100 l Speichermenge an Fett: 80 l Steuerung

Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93001-R2-TS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K331 + Fettabscheider EasyClean free NS 2

61K331A + Fettabsch. EasyClean free NS 2, Standard

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 2, Standard Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff

-PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 2,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 80 kg

Gewicht brutto: 95 kg

Aufstellfläche Länge: 1736 mm

Aufstellfläche Breite: 674 mm

Aufstellfläche Höhe: 1434 mm

Einbringmaß Länge: 1500 mm

Einbringmaß Breite: 674 mm

Einbringmaß Höhe: 1434 mm

Verpackungsmaß Länge: 1900 mm

Verpackungsmaß Breite: 1050 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff

Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 400 l Gesamtvolumen: 600 l Schlammfanginhalt: 200 l Speichermenge an Fett: 100 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93002.01 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K331B + Fettabsch. EasyClean free NS 2, Direct

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 2, Direct Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Direct Schredder-Mix-System: nein
Schauglas: nein
Nenngröße -NS-: 2,00 SonicControl: nein
Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein
Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3
Allgemeine Merkmale
Material: PE Norm: EN 1825: 2004
Einbausituation: freie Aufstellung
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss
Abmessungen
Gewicht netto: 90 kg
Gewicht brutto: 110 kg
Aufstellfläche Länge: 1735 mm
Aufstellfläche Breite: 706 mm
Aufstellfläche Höhe: 1435 mm
Einbringmaß Länge: 1500 mm
Einbringmaß Breite: 680 mm
Einbringmaß Höhe: 1435 mm
Verpackungsmaß Länge: 1900 mm
Verpackungsmaß Breite: 1050 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm
Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm
Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm
Auslauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung Farbe: violett
Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 400 l Gesamtvolumen: 600 l Schlammfanginhalt: 200 l Speichermenge an Fett: 100 l Steuerung Schaltgerät: nein
Netzfrequenz: 50 Hz
Fabrikat/Type: 93002.01/D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K331C + Fettabsch. EasyClean free NS 2, Mix

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 2, Mix Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Für die geruchsneutrale manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden.
Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.
Ausführung
Absperreinrichtung: ja

Entsorgungsvariante: Mix Schredder-Mix-System: ja
 Schauglas: nein
 Nenngröße -NS-: 2,00 SonicControl: nein
 Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja
 Entsorgungsart: manuelles Reinigungssystem Wasserversorgung: 1 Schraubventil 1"
 Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3
 Allgemeine Merkmale
 Material: PE Norm: EN 1825: 2004
 Einbausituation: freie Aufstellung
 Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss
 Abmessungen
 Gewicht netto: 139,5 kg
 Gewicht brutto: 169,5 kg
 Aufstellfläche Länge: 1736 mm
 Aufstellfläche Breite: 841 mm
 Aufstellfläche Höhe: 1767 mm
 Einbringmaß Länge: 1500 mm
 Einbringmaß Breite: 680 mm
 Einbringmaß Höhe: 1483 mm
 Verpackungsmaß Länge: 1900 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1050 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm
 Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm
 Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm
 Auslauf
 Nennweite -DA-: 110 mm
 Auslauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 110 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung Farbe: violett
 Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 400 l
 Fabrikat/Type: 93002.01/DS oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K331D + Fettabsch. EasyClean free NS 2, Auto Mix

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 2, Auto Mix Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Für die geruchsneutrale manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Der vollautomatische Programmablauf wird durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät mit mehrzeiliger Displayanzeige gesteuert, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Über eine optional erhältliche Fernbedienung kann die Reinigung und Entsorgung von einer entfernten Stelle aus gestartet werden. Durch das individualisierbare Reinigungsprogramm mit Schnellwahlfunktion kann die Reinigung

bedarfsgerecht an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Mithilfe einer vollautomatisierten Spülung der Trinkwasserleitungen kann die Einhaltung der Trinkwasser-Hygiene-Verordnung gewährleistet werden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperrereinrichtung: ja

Entsorgungsvariante: Auto Mix Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 2,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: automatisches Reinigungssystem Wasserversorgung: 2 Magnetventile 1"

Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 142 kg

Gewicht brutto: 167 kg

Aufstellfläche Länge: 1736 mm

Aufstellfläche Breite: 841 mm

Aufstellfläche Höhe: 1767 mm

Einbringmaß Länge: 1500 mm

Einbringmaß Breite: 680 mm

Einbringmaß Höhe: 1483 mm

Verpackungsmaß Länge: 1900 mm

Verpackungsmaß Breite: 1050 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Fabrikat/Type: 93002.01/DSP oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K331E + Fettabsch. EasyClean free NS 2, Mix & Pump

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 2, Mix & Pump Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung und geruchsneutrale Entsorgung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe mit 2-Wege-Ventil und Umschalthebel, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Die manuelle Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperrereinrichtung: ja

Entsorgungsvariante: Mix & Pump Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 2,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungspumpe Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuelles Entsorgungs- und Reinigungssystem Wasserversorgung: 1

Schraubventil 1" Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss
Abmessungen
Gewicht netto: 145 kg
Gewicht brutto: 170 kg
Aufstellfläche Länge: 1736 mm
Aufstellfläche Breite: 841 mm
Aufstellfläche Höhe: 1767 mm
Einbringmaß Länge: 1500 mm
Einbringmaß Breite: 680 mm
Einbringmaß Höhe: 1458 mm
Verpackungsmaß Länge: 1900 mm
Verpackungsmaß Breite: 1050 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm
Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm
Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm
Auslauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung Farbe: violett
Verriegelung:
Fabrikat/Type: 93002.01/MS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K331F + Fettabsch. EasyClean free NS 2, Auto Mix & Pump

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 2, Auto Mix & Pump Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung und geruchsneutrale Entsorgung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe mit 2-Wege-Ventil und Stellmotor, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Der vollautomatische Programmablauf wird durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät mit mehrzeiliger Displayanzeige gesteuert, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Über eine optional erhältliche Fernbedienung kann die Reinigung und Entsorgung von einer entfernten Stelle aus gestartet werden. Durch das individualisierbare Reinigungsprogramm mit Schnellwahlfunktion kann die Reinigung bedarfsgerecht an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Mithilfe einer vollautomatisierten Spülung der Trinkwasserleitungen kann die Einhaltung der Trinkwasser-Hygiene-Verordnung gewährleistet werden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung
Absperrereinrichtung: ja
Entsorgungsvariante: Auto Mix & Pump Schredder-Mix-System: ja
Schauglas: ja
Nenngröße -NS-: 2,00 SonicControl: nein
Entsorgungseinrichtung: Entsorgungspumpe Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: automatisches Entsorgungs- und Reinigungssystem Wasserversorgung: 2
 Magnetventile 1" Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3
 Allgemeine Merkmale
 Material: PE Norm: EN 1825: 2004
 Einbausituation: freie Aufstellung
 Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss
 Abmessungen
 Gewicht netto: 150 kg
 Gewicht brutto: 185 kg
 Aufstellfläche Länge: 1736 mm
 Aufstellfläche Breite: 841 mm
 Aufstellfläche Höhe: 1767 mm
 Einbringmaß Länge: 1500 mm
 Einbringmaß Breite: 680 mm
 Einbringmaß Höhe: 1458 mm
 Verpackungsmaß Länge: 1900 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1050 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm
 Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Fabrikat/Type: 93002.01/PVS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K331G + Fettabsch. EasyClean free NS 2, Standard, SonicControl

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 2, Standard, SonicControl Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 2,00 SonicControl: ja

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 91,5 kg

Gewicht brutto: 121,5 kg

Aufstellfläche Länge: 1736 mm

Aufstellfläche Breite: 674 mm

Aufstellfläche Höhe: 1434 mm

Einbringmaß Länge: 1500 mm

Einbringmaß Breite: 674 mm

Einbringmaß Höhe: 1434 mm

Verpackungsmaß Länge: 1900 mm

Verpackungsmaß Breite: 1050 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff
Abdeckung
Farbe: violett
Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 400 l Gesamtvolumen: 600 l Schlammfanginhalt: 200 l Speichermenge an Fett: 100 l Steuerung
Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93002.02 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K331H + Fettabsch. EasyClean free NS 2, Direct, SonicControl

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 2, Direct, SonicControl Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Direct Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 2,00 SonicControl: ja

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 93 kg

Gewicht brutto: 113 kg

Aufstellfläche Länge: 1735 mm

Aufstellfläche Breite: 706 mm

Aufstellfläche Höhe: 1435 mm

Einbringmaß Länge: 1500 mm

Einbringmaß Breite: 680 mm

Einbringmaß Höhe: 1435 mm

Verpackungsmaß Länge: 1900 mm

Verpackungsmaß Breite: 1050 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP
oder AS Wartungsöffnung: 420 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: violett
Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:
400 l Gesamtvolumen: 600 l Schlammfanginhalt: 200 l Speichermenge an Fett: 100 l Steuerung
Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93002.02/D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K331I + Fettabsch. EasyClean free NS 2, Mix, SonicControl

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 2, Mix, SonicControl Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Für die geruchsneutrale manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperrereinrichtung: ja

Entsorgungsvariante: Mix Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 2,00 SonicControl: ja

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuelles Reinigungssystem Wasserversorgung: 1 Schraubventil 1"

Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 145 kg

Gewicht brutto: 175 kg

Aufstellfläche Länge: 1736 mm

Aufstellfläche Breite: 841 mm

Aufstellfläche Höhe: 1767 mm

Einbringmaß Länge: 1500 mm

Einbringmaß Breite: 680 mm

Einbringmaß Höhe: 1483 mm

Verpackungsmaß Länge: 1900 mm

Verpackungsmaß Breite: 1050 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung Farbe: violett
Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 400 l
Fabrikat/Type: 93002.02/DS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K331J + Fettabsch. EasyClean free NS 2, Auto Mix, SonicControl

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 2, Auto Mix, SonicControl Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Für die geruchsneutrale manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Der vollautomatische Programmablauf wird durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät mit mehrzeiliger Displayanzeige gesteuert, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Über eine optional erhältliche Fernbedienung kann die Reinigung und Entsorgung von einer entfernten Stelle aus gestartet werden. Durch das individualisierbare Reinigungsprogramm mit Schnellwahlfunktion kann die Reinigung bedarfsgerecht an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Mithilfe einer vollautomatisierten Spülung der Trinkwasserleitungen kann die Einhaltung der Trinkwasser-Hygiene-Verordnung gewährleistet werden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Abspereinrichtung: ja

Entsorgungsvariante: Auto Mix Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 2,00 SonicControl: ja

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Füllereinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: automatisches Reinigungssystem Wasserversorgung: 2 Magnetventile 1"

Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 147 kg

Gewicht brutto: 172 kg

Aufstellfläche Länge: 1736 mm

Aufstellfläche Breite: 841 mm

Aufstellfläche Höhe: 1767 mm

Einbringmaß Länge: 1500 mm

Einbringmaß Breite: 680 mm

Einbringmaß Höhe: 1483 mm

Verpackungsmaß Länge: 1900 mm

Verpackungsmaß Breite: 1050 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Fabrikat/Type: 93002.02/DSP oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K331K + Fettabsch. EasyClean free NS 2, Mix & Pump, SonicControl

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 2, Mix & Pump, SonicControl Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerhacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung und geruchsneutrale Entsorgung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe mit 2-Wege-Ventil und Umschalthebel, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Die manuelle Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Abspereinrichtung: ja

Entsorgungsvariante: Mix & Pump Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 2,00 SonicControl: ja

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungspumpe Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuelles Entsorgungs- und Reinigungssystem Wasserversorgung: 1

Schraubventil 1" Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 157,5 kg

Gewicht brutto: 187,5 kg

Aufstellfläche Länge: 1736 mm

Aufstellfläche Breite: 841 mm

Aufstellfläche Höhe: 1767 mm

Einbringmaß Länge: 1500 mm

Einbringmaß Breite: 680 mm

Einbringmaß Höhe: 1458 mm

Verpackungsmaß Länge: 1900 mm

Verpackungsmaß Breite: 1050 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung:
Fabrikat/Type: 93002.02/MS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K331L + Fettabsch. EasyClean free NS 2, Auto Mix & Pump, SonicC

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 2, Auto Mix & Pump, SonicControl Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung und geruchsneutrale Entsorgung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe mit 2-Wege-Ventil und Stellmotor, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Der vollautomatische Programmablauf wird durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät mit mehrzeiliger Displayanzeige gesteuert, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Über eine optional erhältliche Fernbedienung kann die Reinigung und Entsorgung von einer entfernten Stelle aus gestartet werden. Durch das individualisierbare Reinigungsprogramm mit Schnellwahlfunktion kann die Reinigung bedarfsgerecht an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Mithilfe einer vollautomatisierten Spülung der Trinkwasserleitungen kann die Einhaltung der Trinkwasser-Hygiene-Verordnung gewährleistet werden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperrereinrichtung: ja

Entsorgungsvariante: Auto Mix & Pump Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 2,00 SonicControl: ja

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungspumpe Füllereinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: automatisches Entsorgungs- und Reinigungssystem Wasserversorgung: 2

Magnetventile 1" Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 155 kg

Gewicht brutto: 180 kg

Aufstellfläche Länge: 1736 mm

Aufstellfläche Breite: 841 mm

Aufstellfläche Höhe: 1767 mm

Einbringmaß Länge: 1500 mm

Einbringmaß Breite: 680 mm

Einbringmaß Höhe: 1458 mm

Verpackungsmaß Länge: 1900 mm

Verpackungsmaß Breite: 1050 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Fabrikat/Type: 93002.02/PVS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K331M + Fettabsch. EasyClean free NS 2, Standard, Fülleinrichtung

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 2, Standard, Fülleinrichtung Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 2,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 82 kg

Gewicht brutto: 97 kg

Aufstellfläche Länge: 1736 mm

Aufstellfläche Breite: 674 mm

Aufstellfläche Höhe: 1434 mm

Einbringmaß Länge: 1500 mm

Einbringmaß Breite: 674 mm

Einbringmaß Höhe: 1434 mm

Verpackungsmaß Länge: 1900 mm

Verpackungsmaß Breite: 1050 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP

oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff

Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:

400 l Gesamtvolumen: 600 l Schlammfanginhalt: 200 l Speichermenge an Fett: 100 l Steuerung

Schaltgerät: nein

Netzfrequenz: 50 Hz

Fabrikat/Type: 93002.11 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K331N + Fettabsch. EasyClean free NS 2, Direct, Fülleinrichtung

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 2, Direct, Fülleinrichtung Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch

zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Direct Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 2,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 90 kg

Gewicht brutto: 120 kg

Aufstellfläche Länge: 1735 mm

Aufstellfläche Breite: 706 mm

Aufstellfläche Höhe: 1435 mm

Einbringmaß Länge: 1500 mm

Einbringmaß Breite: 680 mm

Einbringmaß Höhe: 1435 mm

Verpackungsmaß Länge: 1900 mm

Verpackungsmaß Breite: 1050 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:

400 l Gesamtvolumen: 600 l Schlammfanginhalt: 200 l Speichermenge an Fett: 100 l Steuerung

Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93002.11/D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K3310 + Fettabsch. EasyClean free NS 2, Standard, Fülleintr., SC

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 2, Standard, Fülleintr., SonicControl Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung
Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein
Schauglas: nein
Nenngröße -NS-: 2,00 SonicControl: ja
Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja
Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3
Allgemeine Merkmale
Material: PE
Einbausituation: freie Aufstellung
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Abmessungen
Gewicht netto: 98 kg
Gewicht brutto: 128 kg
Aufstellfläche Länge: 1736 mm
Aufstellfläche Breite: 674 mm
Aufstellfläche Höhe: 1434 mm
Einbringmaß Länge: 1500 mm
Einbringmaß Breite: 674 mm
Einbringmaß Höhe: 1434 mm
Verpackungsmaß Länge: 1900 mm
Verpackungsmaß Breite: 1050 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm
Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm
Auslauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff
Abdeckung
Farbe: violett
Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 400 l Gesamtvolumen: 600 l Schlammfanginhalt: 200 l Speichermenge an Fett: 100 l Steuerung
Schaltgerät: nein
Netzfrequenz: 50 Hz
Fabrikat/Type: 93002.12 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K331P + Fettabsch. EasyClean free NS 2, Direct, Fülleinr., SonicC

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 2, Direct, Fülleinr., SonicControl Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.
Ausführung
Entsorgungsvariante: Direct Schredder-Mix-System: nein
Schauglas: nein
Nenngröße -NS-: 2,00 SonicControl: ja
Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja
Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 95,5 kg

Gewicht brutto: 125,5 kg

Aufstellfläche Länge: 1735 mm

Aufstellfläche Breite: 706 mm

Aufstellfläche Höhe: 1435 mm

Einbringmaß Länge: 1500 mm

Einbringmaß Breite: 680 mm

Einbringmaß Höhe: 1435 mm

Verpackungsmaß Länge: 1900 mm

Verpackungsmaß Breite: 1050 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:

400 l Gesamtvolumen: 600 l Schlammfanginhalt: 200 l Speichermenge an Fett: 100 l Steuerung

Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93002.12/D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K331Q + Fettabsch. EasyClean free NS 2, Standard, Schauglas

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 2, Standard, Schauglas Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 2,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 86,5 kg
Gewicht brutto: 116,5 kg
Aufstellfläche Länge: 1736 mm
Aufstellfläche Breite: 674 mm
Aufstellfläche Höhe: 1434 mm
Einbringmaß Länge: 1500 mm
Einbringmaß Breite: 674 mm
Einbringmaß Höhe: 1434 mm
Verpackungsmaß Länge: 1900 mm
Verpackungsmaß Breite: 1050 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm
Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm
Auslauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff
Abdeckung
Farbe: violett
Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 400 l Gesamtvolumen: 600 l Schlammfanginhalt: 200 l Speichermenge an Fett: 100 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93002.21 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K331R + Fettabsch. EasyClean free NS 2, Direct, Schauglas

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 2, Direct, Schauglas Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.
Ausführung
Entsorgungsvariante: Direct Schredder-Mix-System: nein
Schauglas: ja
Nenngröße -NS-: 2,00 SonicControl: nein
Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein
Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3
Allgemeine Merkmale
Material: PE Norm: EN 1825: 2004
Einbausituation: freie Aufstellung
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss
Abmessungen
Gewicht netto: 90 kg
Gewicht brutto: 110 kg
Aufstellfläche Länge: 1735 mm
Aufstellfläche Breite: 706 mm
Aufstellfläche Höhe: 1435 mm

Einbringmaß Länge: 1500 mm
Einbringmaß Breite: 680 mm
Einbringmaß Höhe: 1435 mm
Verpackungsmaß Länge: 1900 mm
Verpackungsmaß Breite: 1050 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm
Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm
Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm
Auslauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung Farbe: violett
Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 400 l Gesamtvolumen: 600 l Schlammfanginhalt: 200 l Speichermenge an Fett: 100 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93002.21/D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K331S + Fettabsch. EasyClean free NS 2, Standard, Schauglas, SC

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 2, Standard, Schauglas, SonicControl Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.
Ausführung
Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein
Schauglas: ja
Nenngröße -NS-: 2,00 SonicControl: ja
Füllereinrichtung nach DIN 1988: nein
Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3
Allgemeine Merkmale
Material: PE
Einbausituation: freie Aufstellung
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Abmessungen
Gewicht netto: 97,5 kg
Gewicht brutto: 127,5 kg
Aufstellfläche Länge: 1736 mm
Aufstellfläche Breite: 674 mm
Aufstellfläche Höhe: 1434 mm
Einbringmaß Länge: 1500 mm
Einbringmaß Breite: 674 mm
Einbringmaß Höhe: 1434 mm
Verpackungsmaß Länge: 1900 mm
Verpackungsmaß Breite: 1050 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm
Auslauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff
Abdeckung
Farbe: violett
Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 400 l Gesamtvolumen: 600 l Schlammfanginhalt: 200 l Speichermenge an Fett: 100 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93002.22 oder Gleichwertiges.
Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K331T + Fettabsch. EasyClean free NS 2, Direct, Schauglas, SonicC

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 2, Direct, Schauglas, SonicControl Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Direct Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 2,00 SonicControl: ja

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Füllereinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 95 kg

Gewicht brutto: 125 kg

Aufstellfläche Länge: 1735 mm

Aufstellfläche Breite: 706 mm

Aufstellfläche Höhe: 1435 mm

Einbringmaß Länge: 1500 mm

Einbringmaß Breite: 680 mm

Einbringmaß Höhe: 1435 mm

Verpackungsmaß Länge: 1900 mm

Verpackungsmaß Breite: 1050 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP
oder AS Wartungsöffnung: 420 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: violett
Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:
400 l Gesamtvolumen: 600 l Schlammfanginhalt: 200 l Speichermenge an Fett: 100 l Steuerung
Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93002.22/D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K331U + Fettabsch. EasyClean free NS 2, Standard,Fülleintr.,Schaugl.

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 2, Standard, Fülleintr., Schauglas Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 2,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 87,5 kg

Gewicht brutto: 117,5 kg

Aufstellfläche Länge: 1736 mm

Aufstellfläche Breite: 674 mm

Aufstellfläche Höhe: 1434 mm

Einbringmaß Länge: 1500 mm

Einbringmaß Breite: 674 mm

Einbringmaß Höhe: 1434 mm

Verpackungsmaß Länge: 1900 mm

Verpackungsmaß Breite: 1050 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP

oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff

Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:
400 l Gesamtvolumen: 600 l Schlammfanginhalt: 200 l Speichermenge an Fett: 100 l Steuerung
Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93002.31 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K331V + Fettabsch. EasyClean free NS 2, Direct,Fülleinricht.,Schaugl

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 2, Direct, Fülleinrichtung, Schauglas Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Direct Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 2,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 91 kg

Gewicht brutto: 121 kg

Aufstellfläche Länge: 1735 mm

Aufstellfläche Breite: 706 mm

Aufstellfläche Höhe: 1435 mm

Einbringmaß Länge: 1500 mm

Einbringmaß Breite: 680 mm

Einbringmaß Höhe: 1435 mm

Verpackungsmaß Länge: 1900 mm

Verpackungsmaß Breite: 1050 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:

400 l Gesamtvolumen: 600 l Schlammfanginhalt: 200 l Speichermenge an Fett: 100 l Steuerung
Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93002.31/D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K331W + Fettabsch. EasyClean free NS 2, Mix, Schauglas

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 2, Mix, Schauglas Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Für die geruchsneutrale manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden.

Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperrereinrichtung: ja

Entsorgungsvariante: Mix Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 2,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuelles Reinigungssystem Wasserversorgung: 1 Schraubventil 1"

Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 140 kg

Gewicht brutto: 160 kg

Aufstellfläche Länge: 1736 mm

Aufstellfläche Breite: 841 mm

Aufstellfläche Höhe: 1767 mm

Einbringmaß Länge: 1500 mm

Einbringmaß Breite: 680 mm

Einbringmaß Höhe: 1483 mm

Verpackungsmaß Länge: 1900 mm

Verpackungsmaß Breite: 1050 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1650 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: violett

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:
400 l

Fabrikat/Type: 93002.31/DS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K331X + Fettabsch. EasyClean free NS 2, Std., Fülleintr., Schaugl.,SC

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 2, Standard, Fülleintr., Schauglas, SC Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 2,00 SonicControl: ja

Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 98,5 kg

Gewicht brutto: 128,5 kg

Aufstellfläche Länge: 1736 mm

Aufstellfläche Breite: 674 mm

Aufstellfläche Höhe: 1434 mm

Einbringmaß Länge: 1500 mm

Einbringmaß Breite: 674 mm

Einbringmaß Höhe: 1434 mm

Verpackungsmaß Länge: 1900 mm

Verpackungsmaß Breite: 1050 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1700 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff

Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:

400 l Gesamtvolumen: 600 l Schlammfanginhalt: 200 l Speichermenge an Fett: 100 l Steuerung

Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93002.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K331Y + Fettabsch. EasyClean free NS 2, Direct,Fülleintr.,Schaugl.,SC

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 2, Direct, Fülleintr., Schauglas, SC Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre. Ausführung

Entsorgungsvariante: Direct Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 2,00 SonicControl: ja

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 93 kg

Gewicht brutto: 113 kg

Aufstellfläche Länge: 1735 mm

Aufstellfläche Breite: 706 mm

Aufstellfläche Höhe: 1435 mm

Einbringmaß Länge: 1500 mm

Einbringmaß Breite: 680 mm

Einbringmaß Höhe: 1435 mm

Verpackungsmaß Länge: 1900 mm

Verpackungsmaß Breite: 1050 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:

400 l Gesamtvolumen: 600 l Schlammfanginhalt: 200 l Speichermenge an Fett: 100 l Steuerung

Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93002.32/D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K331Z + Fettabsch. EasyClean free NS 2, Mix, Schauglas, SonicControl

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 2, Mix, Schauglas, SonicControl Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerhacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Für die geruchsneutrale manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden.

Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperreinrichtung: ja

Entsorgungsvariante: Mix Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 2,00 SonicControl: ja

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuelles Reinigungssystem Wasserversorgung: 1 Schraubventil 1"

Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 145,5 kg

Gewicht brutto: 175,5 kg

Aufstellfläche Länge: 1736 mm

Aufstellfläche Breite: 841 mm

Aufstellfläche Höhe: 1767 mm

Einbringmaß Länge: 1500 mm

Einbringmaß Breite: 680 mm

Einbringmaß Höhe: 1483 mm

Verpackungsmaß Länge: 1900 mm

Verpackungsmaß Breite: 1050 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1700 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 400 l

Fabrikat/Type: 93002.32/DS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K332 + Fettabscheider EasyClean ground NS 2

61K332A + Fettabsch. EasyClean ground NS 2, Direct, 800-1200 mm,A/B,li

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 2, Direct, 800-1200 mm, A/B, links Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Fließrichtung: links Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 2,00 Entsorgungseinrichtung:

Entsorgungsrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 120 kg

Gewicht brutto: 127 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 500 mm

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 800 - 1200 mm

Länge: 1380 mm

Breite: 1106 mm

Verpackungsmaß Länge: 900 mm

Verpackungsmaß Breite: 900 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2378 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 790 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 860 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht

Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 370 l Schlammfanginhalt: 200 l Speichermenge an Fett: 120 l

Speichermenge an Leichtflüssigkeit: 120 l

Fabrikat/Type: 93002.120B-DL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K332B + Fettabsch. EasyClean ground NS 2, Direct, 800-1200 mm,A/B,re

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 2, Direct, 800-1200 mm, A/B, rechts Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdbau frostfreie Tiefe 1200 mm

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

Fließrichtung: rechts Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 2,00 Entsorgungseinrichtung:
 Entsorgungsrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2
 Allgemeine Merkmale
 Material: PE
 Einbausituation: Einbau ins Erdreich
 Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
 Abmessungen
 Gewicht netto: 120 kg
 Gewicht brutto: 127 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 500 mm
 Durchmesser: 648 mm
 Einbautiefe: 800 - 1200 mm
 Länge: 1380 mm
 Breite: 1106 mm
 Verpackungsmaß Länge: 900 mm
 Verpackungsmaß Breite: 900 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 2378 mm
 Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 790 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 860 mm
 Auslauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534,
 PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung
 Farbe: schwarz Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht
 Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 370 l Schlammfanginhalt: 200 l Speichermenge an Fett: 120 l
 Speichermenge an Leichtflüssigkeit: 120 l
 Fabrikat/Type: 93002.120B-DR oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K332C + Fettabsch. EasyClean ground NS 2, Direct, 800-1200 mm, D, li

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 2, Direct, 800-1200 mm, D, links Der Abscheider
 für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im
 Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem
 integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle
 und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder
 mehrere Revisionsöffnungen möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein
 Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine
 Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich.
 Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Fließrichtung: links Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 2,00 Entsorgungseinrichtung:

Entsorgungsrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 120 kg

Gewicht brutto: 127 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 500 mm

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 800 - 1200 mm

Länge: 1380 mm

Breite: 1106 mm

Verpackungsmaß Länge: 900 mm

Verpackungsmaß Breite: 900 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 2378 mm
 Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 790 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 860 mm
 Auslauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung
 Farbe: schwarz Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht
 Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 370 l Schlammfanginhalt: 200 l Speichermenge an Fett: 120 l
 Speichermenge an Leichtflüssigkeit: 120 l
 Fabrikat/Type: 93002.120D-DL oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K332D + Fettabsch. EasyClean ground NS 2, Direct, 800-1200 mm, D, re

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 2, Direct, 800-1200 mm, D, rechts Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Fließrichtung: rechts Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 2,00 Entsorgungseinrichtung:

Entsorgungsrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 120 kg

Gewicht brutto: 127 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 500 mm

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 800 - 1200 mm

Länge: 1380 mm

Breite: 1106 mm

Verpackungsmaß Länge: 900 mm

Verpackungsmaß Breite: 900 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2378 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 790 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 860 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht

Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 370 l Schlammfanginhalt: 200 l Speichermenge an Fett: 120 l

Speichermenge an Leichtflüssigkeit: 120 l
Fabrikat/Type: 93002.120D-DR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K332E + Fettabsch. EasyClean ground NS 2, Direct, 550-950 mm, A/B,li

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 2, Direct, 550-950 mm, A/B, links Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 800 mm

Fließrichtung: links Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 2,00 Entsorgungseinrichtung:

Entsorgungsrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 120 kg

Gewicht brutto: 127 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 500 mm

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 550 - 900 mm

Länge: 1380 mm

Breite: 1106 mm

Verpackungsmaß Länge: 900 mm

Verpackungsmaß Breite: 900 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1795 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 790 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 860 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht

Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 370 l Schlammfanginhalt: 200 l Speichermenge an Fett: 120 l

Speichermenge an Leichtflüssigkeit: 120 l

Fabrikat/Type: 93002.80B-DL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K332F + Fettabsch. EasyClean ground NS 2, Direct, 550-950 mm, A/B,re

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 2, Direct, 550-950 mm, A/B, rechts Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über

eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdbau frostfreie Tiefe 800 mm

Fließrichtung: rechts Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 2,00 Entsorgungseinrichtung:

Entsorgungsrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 120 kg

Gewicht brutto: 127 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 500 mm

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 550 - 900 mm

Länge: 1380 mm

Breite: 1106 mm

Verpackungsmaß Länge: 900 mm

Verpackungsmaß Breite: 900 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1795 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 790 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 860 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht

Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 370 l Schlammfanginhalt: 200 l Speichermenge an Fett: 120 l

Speichermenge an Leichtflüssigkeit: 120 l

Fabrikat/Type: 93002.80B-DR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K332G + Fettabsch. EasyClean ground NS 2, Direct, 550-950 mm, D, li

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 2, Direct, 550-950 mm, D, links Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdbau frostfreie Tiefe 800 mm

Fließrichtung: links Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 2,00 Entsorgungseinrichtung:

Entsorgungsrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 120 kg

Gewicht brutto: 127 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 500 mm

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 550 - 900 mm

Länge: 1380 mm

Breite: 1106 mm

Verpackungsmaß Länge: 900 mm

Verpackungsmaß Breite: 900 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2130 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 790 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 860 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534,

PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht

Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 370 l Schlammfanginhalt: 200 l Speichermenge an Fett: 120 l

Speichermenge an Leichtflüssigkeit: 120 l

Fabrikat/Type: 93002.80D-DL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K332H + Fettabsch. EasyClean ground NS 2, Direct, 550-950 mm, D, re

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 2, Direct, 550-950 mm, D, rechts Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 800 mm

Fließrichtung: rechts Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 2,00 Entsorgungseinrichtung:

Entsorgungsrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 120 kg

Gewicht brutto: 127 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 500 mm

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 550 - 900 mm

Länge: 1380 mm

Breite: 1106 mm

Verpackungsmaß Länge: 900 mm

Verpackungsmaß Breite: 900 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2130 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 790 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 860 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534,

PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht
Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 370 l Schlammfanginhalt: 200 l Speichermenge an Fett: 120 l
Speichermenge an Leichtflüssigkeit: 120 l
Fabrikat/Type: 93002.80D-DR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K332I + Fettabsch. EasyClean ground NS 2, Standard, 800-1200 mm, A/B

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 2, Standard, 800-1200 mm, Klasse A/B Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Schachtsystem: Standard-Schachtsystem Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 2,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 113 kg

Gewicht brutto: 120 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 500 mm

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 800 - 1200 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 1380 mm

Einbringmaß Breite: 1106 mm

Einbringmaß Höhe: 1300 mm

Verpackungsmaß Länge: 1000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1650 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 790 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 860 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 95 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 370 l Gesamtvolumen: 570 l

Schlammfanginhalt: 200 l Speichermenge an Fett: 120 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93002/120B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K332J + Fettabsch. EasyClean ground NS 2, Standard, 800-1200 mm, D

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 2, Standard, 800-1200 mm, Klasse D Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Schachtsystem: Standard-Schachtsystem Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 2,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 133 kg

Gewicht brutto: 140 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 500 mm

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 800 - 1200 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 1380 mm

Einbringmaß Breite: 1106 mm

Einbringmaß Höhe: 1300 mm

Verpackungsmaß Länge: 1100 mm

Verpackungsmaß Breite: 1410 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1850 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 790 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 860 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 95 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 370 l Gesamtvolumen: 570 l

Schlammfanginhalt: 200 l Speichermenge an Fett: 120 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93002/120D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K332K + Fettabsch. EasyClean ground NS 2, Standard, 550-950 mm, A/B

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 2, Standard, 550-950 mm, Klasse A/B Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 800 mm

Schachtsystem: Standard-Schachtsystem Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 2,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 106 kg

Gewicht brutto: 113 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 500 mm

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 550 - 950 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 1380 mm

Einbringmaß Breite: 1106 mm

Einbringmaß Höhe: 1300 mm

Verpackungsmaß Länge: 1410 mm

Verpackungsmaß Breite: 1100 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1410 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 790 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 860 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 95 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 370 l Gesamtvolumen: 570 l

Schlammfanginhalt: 200 l Speichermenge an Fett: 120 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93002/80B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K332L + Fettabsch. EasyClean ground NS 2, Standard, 550-950 mm, D

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 2, Standard, 550-950 mm, Klasse D Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 800 mm

Schachtsystem: Standard-Schachtsystem Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 2,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 128 kg

Gewicht brutto: 135 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 500 mm

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 550 - 950 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 1380 mm

Einbringmaß Breite: 1106 mm

Einbringmaß Höhe: 1300 mm

Verpackungsmaß Länge: 1410 mm

Verpackungsmaß Breite: 1100 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1410 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 790 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 860 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 95 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 370 l Gesamtvolumen: 570 l

Schlammfanginhalt: 200 l Speichermenge an Fett: 120 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93002/80D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K333 + Fettabscheider EasyClean Modular free, NS 2

61K333A + Fettabsch. EasyClean Modular free, NS 2, Direct, 3-teilig,TS

KESSEL-Fettabscheider EasyClean Modular free, NS 2, Direct, 3-teilig, TS Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Durch die modulare Bauweise kann die Einbringung des Abscheiders auch bei extrem beengten Zugängen erfolgen. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet. Eine Revisionsöffnung mit geruchsdichtem Deckel und Schnellspannverschluss ermöglicht einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Schachtsystem: dreiteiliger Schacht Entsorgungsvariante: Direct Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 2,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Füllereinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Abmessungen

Gewicht netto: 95 kg

Gewicht brutto: 113 kg

Höhe Behälterboden bis Zwischenstück: 550 mm

Einbringmaß Länge: 1240 mm

Einbringmaß Breite: 1133 mm

Einbringmaß Höhe: 580 mm

Verpackungsmaß Länge: 1300 mm

Verpackungsmaß Breite: 1240 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1133 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 715 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 785 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff

Abdeckung

Farbe: schwarz

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:

380 l Schlammfanginhalt: 200 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93002-D1-R2-TS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K333B + Fettabsch. EasyClean Modular free, NS 2, Std., 2-teilig

KESSEL-Fettabscheider EasyClean Modular free, NS 2, Standard, 2-teilig Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Durch die modulare Bauweise kann die Einbringung des Abscheiders auch bei extrem beengten Zugängen erfolgen. Der/die Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet. Eine Revisionsöffnung mit geruchsdichtem Deckel und Schnellspannverschluss ermöglicht einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Schachtsystem: zweiteiliger Schacht Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 2,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 53 kg

Gewicht brutto: 64 kg

Durchmesser: 630 mm

Höhe Behälterboden bis Zwischenstück: 650 mm

Höhe Zwischenstück bis Behälteroberkante: 690 mm

Aufstellfläche Höhe: 1395 mm

Einbringmaß Länge: 1100 mm

Einbringmaß Breite: 1020 mm

Einbringmaß Höhe: 690 mm

Verpackungsmaß Länge: 1020 mm

Verpackungsmaß Breite: 1020 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1395 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1020 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1090 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff

Abdeckung

Farbe: schwarz

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 400 l Gesamtvolumen: 600 l Schlammfanginhalt: 200 l Speichermenge an Fett: 100 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93002-R oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K333C + Fettabsch. EasyClean Modular free, NS 2, Std., 3-teilig

KESSEL-Fettabscheider EasyClean Modular free, NS 2, Standard, 3-teilig Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und

verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Durch die modulare Bauweise kann die Einbringung des Abscheiders auch bei extrem beengten Zugängen erfolgen. Der Sammelbehälter -NS 0,5 mit zwei Behältern- aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet. Eine Revisionsöffnung mit geruchsdichtem Deckel und Schnellspannverschluss ermöglicht einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Schachtsystem: dreiteiliger Schacht Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 2,00 SonicControl: nein

Füllereinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 80 kg

Gewicht brutto: 105 kg

Durchmesser: 630 mm

Höhe Zwischenstück: 300 mm

Höhe Behälterboden bis Zwischenstück: 485 mm

Höhe Zwischenstück bis Behälteroberkante: 545 mm

Aufstellfläche Höhe: 1386 mm

Einbringmaß Länge: 1120 mm

Einbringmaß Breite: 1020 mm

Einbringmaß Höhe: 550 mm

Verpackungsmaß Länge: 1120 mm

Verpackungsmaß Breite: 1020 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1386 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1020 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1090 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP

oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff

Abdeckung

Farbe: schwarz

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:

270 l Gesamtvolumen: 470 l Schlammfanginhalt: 200 l Speichermenge an Fett: 100 l Steuerung

Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93002-R2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K333D + Fettabsch. EasyClean Modular free, NS 2, Std., 3-teilig, TS

KESSEL-Fettabscheider EasyClean Modular free, NS 2, Standard, 3-teilig, TS Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Durch die modulare Bauweise kann die Einbringung des Abscheiders auch bei extrem beengten Zugängen erfolgen. Der Sammelbehälter -NS 0,5 mit zwei Behältern- aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet. Eine Revisionsöffnung mit geruchsdichtem Deckel und

Schnellspannverschluss ermöglicht einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Schachtsystem: dreiteiliger Schacht Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein
Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 2,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 95 kg

Gewicht brutto: 113 kg

Höhe Behälterboden bis Zwischenstück: 550 mm

Aufstellfläche Höhe: 1300 mm

Einbringmaß Länge: 1240 mm

Einbringmaß Breite: 1133 mm

Einbringmaß Höhe: 580 mm

Verpackungsmaß Länge: 1300 mm

Verpackungsmaß Breite: 1240 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1133 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 715 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 785 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP

oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff

Abdeckung

Farbe: schwarz

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:

380 l Gesamtvolumen: 580 l Schlammfahinhalt: 200 l Speichermenge an Fett: 100 l Steuerung

Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93002-R2-TS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K333E + Fettabsch. EasyClean Modular free, NS 2, rund, Direktents.

KESSEL-Fettabscheider EasyClean Modular free, NS 2, rund, Direktentsorgung Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Durch die modulare Bauweise kann die Einbringung des Abscheiders auch bei extrem beengten Zugängen erfolgen. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet. Eine Revisionsöffnung mit geruchsdichtem Deckel und Schnellspannverschluss ermöglicht einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Schachtsystem: zweiteiliger Schacht Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 2,00

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Entsorgungsart: manuell

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004
 Einbausituation: freie Aufstellung
 Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
 Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss
 Abmessungen
 Gewicht netto: 57 kg
 Gewicht brutto: 68 kg
 Aufstellfläche Höhe: 1395 mm
 Einbringmaß Länge: 1100 mm
 Einbringmaß Breite: 1020 mm
 Einbringmaß Höhe: 690 mm
 Verpackungsmaß Länge: 1300 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1000 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 1500 mm
 Behälter/Grundkörper Auslauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel
 Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:
 400 l Schlammfanginhalt: 200 l
 Fabrikat/Type: 93002.00/D1-R oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K333F + Fettabsch. EasyClean Modular free, NS 2, Direct, 3-teilig

KESSEL-Fettabscheider EasyClean Modular free, NS 2, Direct, 3-teilig Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Durch die modulare Bauweise kann die Einbringung des Abscheiders auch bei extrem beengten Zugängen erfolgen. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet. Eine Revisionsöffnung mit geruchsdichtem Deckel und Schnellspannverschluss ermöglicht einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Schachtsystem: dreiteiliger Schacht Entsorgungsvariante: Direct Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 2,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Füllereinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 80 kg

Gewicht brutto: 105 kg

Höhe Zwischenstück: 300 mm

Höhe Behälterboden bis Zwischenstück: 485 mm

Höhe Zwischenstück bis Behälteroberkante: 545 mm

Aufstellfläche Höhe: 1386 mm

Einbringmaß Länge: 1120 mm

Einbringmaß Breite: 1020 mm

Einbringmaß Höhe: 550 mm

Verpackungsmaß Länge: 1120 mm

Verpackungsmaß Breite: 1020 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1386 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1020 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1090 mm

Auslauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP
oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff
Abdeckung
Farbe: schwarz
Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:
270 l Gesamtvolumen: 470 l Schlammfanginhalt: 200 l Speichermenge an Fett: 100 l Steuerung
Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93002.00/D1-R2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K334 + Fettabscheider EasyClean free NS 3

61K334A + Fettabsch. EasyClean free NS 3, Standard

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 3, Standard Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 3,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 87 kg

Gewicht brutto: 117 kg

Aufstellfläche Länge: 1736 mm

Aufstellfläche Breite: 674 mm

Aufstellfläche Höhe: 1434 mm

Einbringmaß Länge: 1500 mm

Einbringmaß Breite: 674 mm

Einbringmaß Höhe: 1434 mm

Verpackungsmaß Länge: 1900 mm

Verpackungsmaß Breite: 1050 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff

Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:

300 l Gesamtvolumen: 600 l Schlammfanginhalt: 300 l Speichermenge an Fett: 120 l Steuerung

Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93003.01 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K334B + Fettabsch. EasyClean free NS 3, Direct

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 3, Direct Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit

Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und

Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein

Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter

Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Direct Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 3,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 90 kg

Gewicht brutto: 110 kg

Aufstellfläche Länge: 1736 mm

Aufstellfläche Breite: 706 mm

Aufstellfläche Höhe: 1434 mm

Einbringmaß Länge: 1500 mm

Einbringmaß Breite: 680 mm

Einbringmaß Höhe: 1434 mm

Verpackungsmaß Länge: 1900 mm

Verpackungsmaß Breite: 1050 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP

oder AS Wartungsöffnung: 420 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: violett
Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:
300 l Gesamtvolumen: 600 l Schlammfanginhalt: 300 l Speichermenge an Fett: 120 l Steuerung
Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93003.01/D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K334C + Fettabsch. EasyClean free NS 3, Mix

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 3, Mix Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Für die geruchsneutrale manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperrereinrichtung: ja

Entsorgungsvariante: Mix Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 3,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Füllereinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuelles Reinigungssystem Wasserversorgung: 1 Schraubventil 1"

Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 140,5 kg

Gewicht brutto: 170,5 kg

Aufstellfläche Länge: 1736 mm

Aufstellfläche Breite: 841 mm

Aufstellfläche Höhe: 1767 mm

Einbringmaß Länge: 1500 mm

Einbringmaß Breite: 680 mm

Einbringmaß Höhe: 1483 mm

Verpackungsmaß Länge: 1900 mm

Verpackungsmaß Breite: 1050 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung Farbe: violett
Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 300 l
Fabrikat/Type: 93003.01/DS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K334D + Fettabsch. EasyClean free NS 3, Auto Mix

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 3, Auto Mix Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Für die geruchsneutrale manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Der vollautomatische Programmablauf wird durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät mit mehrzeiliger Displayanzeige gesteuert, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Über eine optional erhältliche Fernbedienung kann die Reinigung und Entsorgung von einer entfernten Stelle aus gestartet werden. Durch das individualisierbare Reinigungsprogramm mit Schnellwahlfunktion kann die Reinigung bedarfsgerecht an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Mithilfe einer vollautomatisierten Spülung der Trinkwasserleitungen kann die Einhaltung der Trinkwasser-Hygiene-Verordnung gewährleistet werden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperrereinrichtung: ja

Entsorgungsvariante: Auto Mix Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 3,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Füllereinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: automatisches Reinigungssystem Wasserversorgung: 2 Magnetventile 1"

Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 144,5 kg

Gewicht brutto: 174,5 kg

Aufstellfläche Länge: 1736 mm

Aufstellfläche Breite: 841 mm

Aufstellfläche Höhe: 1767 mm

Einbringmaß Länge: 1500 mm

Einbringmaß Breite: 680 mm

Einbringmaß Höhe: 1523 mm

Verpackungsmaß Länge: 1900 mm

Verpackungsmaß Breite: 1050 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Fabrikat/Type: 93003.01/DSP oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K334E + Fettabsch. EasyClean free NS 3, Mix & Pump

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 3, Mix & Pump Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung und geruchsneutrale Entsorgung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe mit 2-Wege-Ventil und Umschalthebel, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Die manuelle Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Abspereinrichtung: ja

Entsorgungsvariante: Mix & Pump Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 3,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungspumpe Füllereinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuelles Entsorgungs- und Reinigungssystem Wasserversorgung: 1

Schraubventil 1" Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 124 kg

Gewicht brutto: 183 kg

Aufstellfläche Länge: 1736 mm

Aufstellfläche Breite: 841 mm

Aufstellfläche Höhe: 1767 mm

Einbringmaß Länge: 1500 mm

Einbringmaß Breite: 680 mm

Einbringmaß Höhe: 1458 mm

Verpackungsmaß Länge: 1900 mm

Verpackungsmaß Breite: 1050 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung:
Fabrikat/Type: 93003.01/MS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K334F + Fettabsch. EasyClean free NS 3, Auto Mix & Pump

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 3, Auto Mix & Pump Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung und geruchsneutrale Entsorgung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe mit 2-Wege-Ventil und Stellmotor, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Der vollautomatische Programmablauf wird durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät mit mehrzeiliger Displayanzeige gesteuert, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Über eine optional erhältliche Fernbedienung kann die Reinigung und Entsorgung von einer entfernten Stelle aus gestartet werden. Durch das individualisierbare Reinigungsprogramm mit Schnellwahlfunktion kann die Reinigung bedarfsgerecht an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Mithilfe einer vollautomatisierten Spülung der Trinkwasserleitungen kann die Einhaltung der Trinkwasser-Hygiene-Verordnung gewährleistet werden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperreinrichtung: ja

Entsorgungsvariante: Auto Mix & Pump Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 3,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungspumpe Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: automatisches Entsorgungs- und Reinigungssystem Wasserversorgung: 2

Magnetventile 1" Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 155 kg

Gewicht brutto: 180 kg

Aufstellfläche Länge: 1736 mm

Aufstellfläche Breite: 841 mm

Aufstellfläche Höhe: 1767 mm

Einbringmaß Länge: 1500 mm

Einbringmaß Breite: 680 mm

Einbringmaß Höhe: 1458 mm

Verpackungsmaß Länge: 1900 mm

Verpackungsmaß Breite: 1050 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Fabrikat/Type: 93003.01/PVS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K334G + Fettabsch. EasyClean free NS 3, Standard, SonicControl

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 3, Standard, SonicControl Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 3,00 SonicControl: ja

Füllereinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 92,5 kg

Gewicht brutto: 122,5 kg

Aufstellfläche Länge: 1736 mm

Aufstellfläche Breite: 674 mm

Aufstellfläche Höhe: 1434 mm

Einbringmaß Länge: 1500 mm

Einbringmaß Breite: 674 mm

Einbringmaß Höhe: 1434 mm

Verpackungsmaß Länge: 1900 mm

Verpackungsmaß Breite: 1050 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP

oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff

Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:

300 l Gesamtvolumen: 600 l Schlammfanginhalt: 300 l Speichermenge an Fett: 120 l Steuerung

Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93003.02 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K334H + Fettabsch. EasyClean free NS 3, Direct, SonicControl

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 3, Direct, SonicControl Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Direct Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 3,00 SonicControl: ja

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Füllereinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 95,5 kg

Gewicht brutto: 125,5 kg

Aufstellfläche Länge: 1736 mm

Aufstellfläche Breite: 706 mm

Aufstellfläche Höhe: 1434 mm

Einbringmaß Länge: 1500 mm

Einbringmaß Breite: 680 mm

Einbringmaß Höhe: 1434 mm

Verpackungsmaß Länge: 1900 mm

Verpackungsmaß Breite: 1050 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:

300 l Gesamtvolumen: 600 l Schlammfanginhalt: 300 l Speichermenge an Fett: 120 l Steuerung

Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93003.02/D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K334I + Fettabsch. EasyClean free NS 3, Mix, SonicControl

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 3, Mix, SonicControl Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerhacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung erfolgt dabei über eine

außenliegende Pumpe, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Für die geruchsneutrale manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden.

Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperreinrichtung: ja

Entsorgungsvariante: Mix Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 3,00 SonicControl: ja

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Füllereinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuelles Reinigungssystem Wasserversorgung: 1 Schraubventil 1"

Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 146 kg

Gewicht brutto: 176 kg

Aufstellfläche Länge: 1736 mm

Aufstellfläche Breite: 841 mm

Aufstellfläche Höhe: 1767 mm

Einbringmaß Länge: 1500 mm

Einbringmaß Breite: 680 mm

Einbringmaß Höhe: 1483 mm

Verpackungsmaß Länge: 1900 mm

Verpackungsmaß Breite: 1050 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 300 l

Fabrikat/Type: 93003.02/DS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K334J + Fettabsch. EasyClean free NS 3, Auto Mix, SonicControl

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 3, Auto Mix, SonicControl Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerhacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Für

die geruchsneutrale manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Der vollautomatische Programmablauf wird durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät mit mehrzeiliger Displayanzeige gesteuert, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Über eine optional erhältliche Fernbedienung kann die Reinigung und Entsorgung von einer entfernten Stelle aus gestartet werden. Durch das individualisierbare Reinigungsprogramm mit Schnellwahlfunktion kann die Reinigung bedarfsgerecht an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Mithilfe einer vollautomatisierten Spülung der Trinkwasserleitungen kann die Einhaltung der Trinkwasser-Hygiene-Verordnung gewährleistet werden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperrereinrichtung: ja

Entsorgungsvariante: Auto Mix Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 3,00 SonicControl: ja

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: automatisches Reinigungssystem Wasserversorgung: 2 Magnetventile 1"

Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 146 kg

Gewicht brutto: 171 kg

Aufstellfläche Länge: 1736 mm

Aufstellfläche Breite: 841 mm

Aufstellfläche Höhe: 1767 mm

Einbringmaß Länge: 1500 mm

Einbringmaß Breite: 680 mm

Einbringmaß Höhe: 1523 mm

Verpackungsmaß Länge: 1900 mm

Verpackungsmaß Breite: 1050 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Fabrikat/Type: 93003.02/DSP oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K334K + Fettabsch. EasyClean free NS 3, Mix & Pump, SonicControl

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 3, Mix & Pump, SonicControl Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerhacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung und geruchsneutrale Entsorgung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe mit 2-Wege-Ventil und Umschalthebel, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Die manuelle Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperrereinrichtung: ja

Entsorgungsvariante: Mix & Pump Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 3,00 SonicControl: ja

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungspumpe Füllereinrichtung nach DIN 1988: ja
Entsorgungsart: manuelles Entsorgungs- und Reinigungssystem Wasserversorgung: 1
Schraubventil 1" Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3
Allgemeine Merkmale
Material: PE Norm: EN 1825: 2004
Einbausituation: freie Aufstellung
Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind
bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss
Abmessungen
Gewicht netto: 150 kg
Gewicht brutto: 175 kg
Aufstellfläche Länge: 1736 mm
Aufstellfläche Breite: 841 mm
Aufstellfläche Höhe: 1767 mm
Einbringmaß Länge: 1500 mm
Einbringmaß Breite: 680 mm
Einbringmaß Höhe: 1458 mm
Verpackungsmaß Länge: 1900 mm
Verpackungsmaß Breite: 1050 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm
Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm
Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm
Auslauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP
oder AS Wartungsöffnung: 420 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: violett
Verriegelung:
Fabrikat/Type: 93003.02/MS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K334L + Fettabsch. EasyClean free NS 3, Auto Mix & Pump,SonicControl

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 3, Auto Mix & Pump, SonicControl Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung und geruchsneutrale Entsorgung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe mit 2-Wege-Ventil und Stellmotor, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Der vollautomatische Programmablauf wird durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät mit mehrzeiliger Displayanzeige gesteuert, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Über eine optional erhältliche Fernbedienung kann die Reinigung und Entsorgung von einer entfernten Stelle aus gestartet werden. Durch das individualisierbare Reinigungsprogramm mit Schnellwahlfunktion kann die Reinigung bedarfsgerecht an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Mithilfe einer vollautomatisierten Spülung der Trinkwasserleitungen kann die Einhaltung der Trinkwasser-Hygiene-Verordnung gewährleistet werden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung
Absperreinrichtung: ja
Entsorgungsvariante: Auto Mix & Pump Schredder-Mix-System: ja
Schauglas: ja
Nenngröße -NS-: 3,00 SonicControl: ja
Entsorgungseinrichtung: Entsorgungspumpe Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja
Entsorgungsart: automatisches Entsorgungs- und Reinigungssystem Wasserversorgung: 2
Magnetventile 1" Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3
Allgemeine Merkmale
Material: PE Norm: EN 1825: 2004
Einbausituation: freie Aufstellung
Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss
Abmessungen
Gewicht netto: 155 kg
Gewicht brutto: 180 kg
Aufstellfläche Länge: 1736 mm
Aufstellfläche Breite: 841 mm
Aufstellfläche Höhe: 1767 mm
Einbringmaß Länge: 1500 mm
Einbringmaß Breite: 680 mm
Einbringmaß Höhe: 1458 mm
Verpackungsmaß Länge: 1900 mm
Verpackungsmaß Breite: 1050 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm
Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Fabrikat/Type: 93003.02/PVS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K334M + Fettabsch. EasyClean free NS 3, Standard, Fülleinr.

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 3, Standard, Fülleinrichtung Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung
Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein
Schauglas: nein
Nenngröße -NS-: 3,00 SonicControl: nein
Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja
Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3
Allgemeine Merkmale
Material: PE
Einbausituation: freie Aufstellung
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen-
Abmessungen
Gewicht netto: 88 kg
Gewicht brutto: 118 kg
Aufstellfläche Länge: 1736 mm
Aufstellfläche Breite: 674 mm
Aufstellfläche Höhe: 1434 mm
Einbringmaß Länge: 1500 mm
Einbringmaß Breite: 674 mm
Einbringmaß Höhe: 1434 mm
Verpackungsmaß Länge: 1900 mm

Verpackungsmaß Breite: 1050 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm
 Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm
 Auslauf
 Nennweite -DA-: 110 mm
 Auslauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 110 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff
 Abdeckung
 Farbe: violett
 Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 300 l Gesamtvolumen: 600 l Schlammfanginhalt: 300 l Speichermenge an Fett: 120 l Steuerung
 Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93003.11 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K334N + Fettabsch. EasyClean free NS 3, Direct, Fülleinrichtung

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 3, Direct, Fülleinrichtung Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Direct Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 3,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 91 kg

Gewicht brutto: 121 kg

Aufstellfläche Länge: 1736 mm

Aufstellfläche Breite: 706 mm

Aufstellfläche Höhe: 1434 mm

Einbringmaß Länge: 1500 mm

Einbringmaß Breite: 680 mm

Einbringmaß Höhe: 1434 mm

Verpackungsmaß Länge: 1900 mm

Verpackungsmaß Breite: 1050 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm

Auslauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP
oder AS Wartungsöffnung: 420 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: violett
Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:
300 l Gesamtvolumen: 600 l Schlammfanginhalt: 300 l Speichermenge an Fett: 120 l Steuerung
Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93003.11/D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K3340 + Fettabsch. EasyClean free NS 3, Standard, Fülleintr., SC

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 3, Standard, Fülleintr., SonicControl Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 3,00 SonicControl: ja

Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 99 kg

Gewicht brutto: 129 kg

Aufstellfläche Länge: 1736 mm

Aufstellfläche Breite: 674 mm

Aufstellfläche Höhe: 1434 mm

Einbringmaß Länge: 1500 mm

Einbringmaß Breite: 674 mm

Einbringmaß Höhe: 1434 mm

Verpackungsmaß Länge: 1900 mm

Verpackungsmaß Breite: 1050 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff

Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 300 l Gesamtvolumen: 600 l Schlammfanginhalt: 300 l Speichermenge an Fett: 120 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93003.12 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K334P + Fettabsch. EasyClean free NS 3, Direct, Fülleintr., SonicC

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 3, Direct, Fülleintr., SonicControl Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Direct Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 3,00 SonicControl: ja

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 96,5 kg

Gewicht brutto: 126,5 kg

Aufstellfläche Länge: 1736 mm

Aufstellfläche Breite: 706 mm

Aufstellfläche Höhe: 1434 mm

Einbringmaß Länge: 1500 mm

Einbringmaß Breite: 680 mm

Einbringmaß Höhe: 1434 mm

Verpackungsmaß Länge: 1900 mm

Verpackungsmaß Breite: 1050 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:
300 l Gesamtvolumen: 600 l Schlammfanginhalt: 300 l Speichermenge an Fett: 120 l Steuerung
Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93003.12/D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K334Q + Fettabsch. EasyClean free NS 3, Standard, Schauglas

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 3, Standard, Schauglas Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 3,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 87,5 kg

Gewicht brutto: 117,5 kg

Aufstellfläche Länge: 1736 mm

Aufstellfläche Breite: 674 mm

Aufstellfläche Höhe: 1434 mm

Einbringmaß Länge: 1500 mm

Einbringmaß Breite: 674 mm

Einbringmaß Höhe: 1434 mm

Verpackungsmaß Länge: 1900 mm

Verpackungsmaß Breite: 1050 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff

Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:
300 l Gesamtvolumen: 600 l Schlammfanginhalt: 300 l Speichermenge an Fett: 120 l Steuerung
Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93003.21 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K334R + Fettabsch. EasyClean free NS 3, Direct, Schauglas

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 3, Direct, Schauglas Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre. Ausführung

Entsorgungsvariante: Direct Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 3,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Füllereinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 90,5 kg

Gewicht brutto: 120,5 kg

Aufstellfläche Länge: 1736 mm

Aufstellfläche Breite: 706 mm

Aufstellfläche Höhe: 1434 mm

Einbringmaß Länge: 1500 mm

Einbringmaß Breite: 680 mm

Einbringmaß Höhe: 1434 mm

Verpackungsmaß Länge: 1900 mm

Verpackungsmaß Breite: 1050 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:

300 l Gesamtvolumen: 600 l Schlammfanginhalt: 300 l Speichermenge an Fett: 120 l Steuerung

Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93003.21/D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K334S + Fettabsch. EasyClean free NS 3, Standard, Schauglas, SC

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 3, Standard, Schauglas, SonicControl Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 3,00 SonicControl: ja

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Abmessungen

Gewicht netto: 98,5 kg

Gewicht brutto: 128,5 kg

Aufstellfläche Länge: 1736 mm

Aufstellfläche Breite: 674 mm

Aufstellfläche Höhe: 1434 mm

Einbringmaß Länge: 1500 mm

Einbringmaß Breite: 674 mm

Einbringmaß Höhe: 1434 mm

Verpackungsmaß Länge: 1900 mm

Verpackungsmaß Breite: 1050 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff

Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 300 l Gesamtvolumen: 600 l Schlammfanginhalt: 300 l Speichermenge an Fett: 120 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93003.22 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K334T + Fettabsch. EasyClean free NS 3, Direct, Schauglas, SonicC

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 3, Direct, Schauglas, SonicControl Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Direct Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 3,00 SonicControl: ja

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 96 kg

Gewicht brutto: 126 kg

Aufstellfläche Länge: 1736 mm

Aufstellfläche Breite: 706 mm

Aufstellfläche Höhe: 1434 mm

Einbringmaß Länge: 1500 mm

Einbringmaß Breite: 680 mm

Einbringmaß Höhe: 1434 mm

Verpackungsmaß Länge: 1900 mm

Verpackungsmaß Breite: 1050 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 300 l Gesamtvolumen: 600 l Schlammfanginhalt: 300 l Speichermenge an Fett: 120 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93003.22/D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K334U + Fettabsch. EasyClean free NS 3, Std., Fülleintr., Schaugl.

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 3, Standard, Fülleintr., Schauglas Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 3,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 88,5 kg

Gewicht brutto: 118,5 kg

Aufstellfläche Länge: 1736 mm

Aufstellfläche Breite: 674 mm

Aufstellfläche Höhe: 1434 mm

Einbringmaß Länge: 1500 mm

Einbringmaß Breite: 674 mm

Einbringmaß Höhe: 1434 mm

Verpackungsmaß Länge: 1900 mm

Verpackungsmaß Breite: 1050 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP

oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff

Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:

300 l Gesamtvolumen: 600 l Schlammfanginhalt: 300 l Speichermenge an Fett: 120 l Steuerung

Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93003.31 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K334V + Fettabsch. EasyClean free NS 3, Direct, Fülleintr., Schaugl.

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 3, Direct, Fülleinrichtung, Schauglas Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch

zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Direct Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 3,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Füllereinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 91 kg

Gewicht brutto: 106 kg

Aufstellfläche Länge: 1736 mm

Aufstellfläche Breite: 706 mm

Aufstellfläche Höhe: 1434 mm

Einbringmaß Länge: 1500 mm

Einbringmaß Breite: 680 mm

Einbringmaß Höhe: 1434 mm

Verpackungsmaß Länge: 1900 mm

Verpackungsmaß Breite: 1050 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:

300 l Gesamtvolumen: 600 l Schlammfanginhalt: 300 l Speichermenge an Fett: 120 l Steuerung

Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93003.31/D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K334W + Fettabsch. EasyClean free NS 3, Mix, Schauglas

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 3, Mix, Schauglas Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerhacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung erfolgt dabei über eine

außenliegende Pumpe, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Für die geruchsneutrale manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperreinrichtung: ja

Entsorgungsvariante: Mix Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 3,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuelles Reinigungssystem Wasserversorgung: 1 Schraubventil 1"

Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 137 kg

Gewicht brutto: 162 kg

Aufstellfläche Länge: 1736 mm

Aufstellfläche Breite: 841 mm

Aufstellfläche Höhe: 1767 mm

Einbringmaß Länge: 1500 mm

Einbringmaß Breite: 680 mm

Einbringmaß Höhe: 1483 mm

Verpackungsmaß Länge: 1900 mm

Verpackungsmaß Breite: 1050 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 300 l

Fabrikat/Type: 93003.31/DS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K334X + Fettabsch. EasyClean free NS 3, Std., Fülleinr., Schaugl.,SC

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 3, Standard, Fülleinr., Schauglas, SC Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein
 Schauglas: ja
 Nenngröße -NS-: 3,00 SonicControl: ja
 Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja
 Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3
 Allgemeine Merkmale
 Material: PE
 Einbausituation: freie Aufstellung
 Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
 Abmessungen
 Gewicht netto: 99,5 kg
 Gewicht brutto: 129,5 kg
 Aufstellfläche Länge: 1736 mm
 Aufstellfläche Breite: 674 mm
 Aufstellfläche Höhe: 1434 mm
 Einbringmaß Länge: 1500 mm
 Einbringmaß Breite: 674 mm
 Einbringmaß Höhe: 1434 mm
 Verpackungsmaß Länge: 1900 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1050 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm
 Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm
 Auslauf
 Nennweite -DA-: 110 mm
 Auslauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 110 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff
 Abdeckung
 Farbe: violett
 Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 300 l Gesamtvolumen: 600 l Schlammfanginhalt: 300 l Speichermenge an Fett: 120 l Steuerung
 Schaltgerät: nein

 Fabrikat/Type: 93003.32 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K334Y + Fettabsch. EasyClean free NS 3, Direct,Fülleinr.,Schaugl.,SC

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 3, Direct, Fülleinr., Schauglas, SC Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.
 Ausführung
 Entsorgungsvariante: Direct Schredder-Mix-System: nein
 Schauglas: ja
 Nenngröße -NS-: 3,00 SonicControl: ja
 Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja
 Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3
 Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004
Einbausituation: freie Aufstellung
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss
Abmessungen
Gewicht netto: 97 kg
Gewicht brutto: 127 kg
Aufstellfläche Länge: 1736 mm
Aufstellfläche Breite: 706 mm
Aufstellfläche Höhe: 1434 mm
Einbringmaß Länge: 1500 mm
Einbringmaß Breite: 680 mm
Einbringmaß Höhe: 1434 mm
Verpackungsmaß Länge: 1900 mm
Verpackungsmaß Breite: 1050 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm
Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm
Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm
Auslauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung Farbe: violett
Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 300 l Gesamtvolumen: 600 l Schlammfanginhalt: 300 l Speichermenge an Fett: 120 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93003.32/D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K334Z + Fettabsch. EasyClean free NS 3, Mix, Schauglas, SonicControl

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 3, Mix, Schauglas, SonicControl Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerhacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Für die geruchsneutrale manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.
Ausführung
Absperreinrichtung: ja
Entsorgungsvariante: Mix Schredder-Mix-System: ja
Schauglas: ja
Nenngröße -NS-: 3,00 SonicControl: ja
Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Füllereinrichtung nach DIN 1988: ja
Entsorgungsart: manuelles Reinigungssystem Wasserversorgung: 1 Schraubventil 1"
Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale
 Material: PE Norm: EN 1825: 2004
 Einbausituation: freie Aufstellung
 Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss
 Abmessungen
 Gewicht netto: 146,5 kg
 Gewicht brutto: 176,5 kg
 Aufstellfläche Länge: 1736 mm
 Aufstellfläche Breite: 841 mm
 Aufstellfläche Höhe: 1767 mm
 Einbringmaß Länge: 1500 mm
 Einbringmaß Breite: 680 mm
 Einbringmaß Höhe: 1483 mm
 Verpackungsmaß Länge: 1900 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1050 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm
 Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm
 Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm
 Auslauf
 Nennweite -DA-: 110 mm
 Auslauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 110 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung Farbe: violett
 Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 300 l
 Fabrikat/Type: 93003.32/DS oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K335 + Fettabscheider EasyClean Modular free, NS 3

61K335A + **Fettabsch. EasyClean Modular free, NS 3, Direct, 3-teilig,TS**

KESSEL-Fettabscheider EasyClean Modular free, NS 3, Direct, 3-teilig, TS Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Durch die modulare Bauweise kann die Einbringung des Abscheiders auch bei extrem beengten Zugängen erfolgen. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet. Eine Revisionsöffnung mit geruchsdichtem Deckel und Schnellspannverschluss ermöglicht einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.
 Ausführung
 Schachtsystem: dreiteiliger Schacht Entsorgungsvariante: Direct Schredder-Mix-System: nein
 Schauglas: nein
 Nenngröße -NS-: 3,00 SonicControl: nein
 Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Füllereinrichtung nach DIN 1988: nein
 Entsorgungsart: manuell
 Allgemeine Merkmale
 Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100
 Einbausituation: freie Aufstellung
 Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen
Gewicht netto: 110 kg
Gewicht brutto: 128 kg
Höhe Zwischenstück: 500 mm
Höhe Behälterboden bis Zwischenstück: 550 mm
Höhe Zwischenstück bis Behälteroberkante: 580 mm
Einbringmaß Länge: 1240 mm
Einbringmaß Breite: 1383 mm
Einbringmaß Höhe: 1300 mm
Verpackungsmaß Länge: 1300 mm
Verpackungsmaß Breite: 1240 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1383 mm
Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 885 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 955 mm
Auslauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff
Abdeckung
Farbe: schwarz
Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 420 l Schlammfanginhalt: 300 l Speichermenge an Fett: 120 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93003-D1-R2-TS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K335B + Fettabsch. EasyClean Modular free, NS 3, Std., 2-teilig

KESSEL-Fettabscheider EasyClean Modular free, NS 3, Standard, 2-teilig Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Durch die modulare Bauweise kann die Einbringung des Abscheiders auch bei extrem beengten Zugängen erfolgen. Der/die Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet. Eine Revisionsöffnung mit geruchsdichtem Deckel und Schnellspannverschluss ermöglicht einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.
Ausführung
Schachtsystem: zweiteiliger Schacht Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein
Schauglas: nein
Nenngröße -NS-: 3,00 SonicControl: nein
Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein
Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch
Allgemeine Merkmale
Material: PE
Einbausituation: freie Aufstellung
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Abmessungen
Gewicht netto: 60 kg
Gewicht brutto: 60 kg
Durchmesser: 630 mm
Höhe Behälterboden bis Zwischenstück: 650 mm
Höhe Zwischenstück bis Behälteroberkante: 690 mm
Aufstellfläche Höhe: 1395 mm

Einbringmaß Länge: 1100 mm
Einbringmaß Breite: 1020 mm
Einbringmaß Höhe: 690 mm
Verpackungsmaß Länge: 1200 mm
Verpackungsmaß Breite: 800 mm
Verpackungsmaß Höhe: 150 mm
Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1020 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1090 mm
Auslauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff
Abdeckung
Farbe: schwarz
Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 300 l Gesamtvolumen: 600 l Schlammfanginhalt: 300 l Speichermenge an Fett: 120 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93003-R oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K335C + Fettabsch. EasyClean Modular free, NS 3, Std., 3-teilig

KESSEL-Fettabscheider EasyClean Modular free, NS 3, Standard, 3-teilig Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Durch die modulare Bauweise kann die Einbringung des Abscheiders auch bei extrem beengten Zugängen erfolgen. Der Sammelbehälter -NS 0,5 mit zwei Behältern- aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet. Eine Revisionsöffnung mit geruchsdichtem Deckel und Schnellspannverschluss ermöglicht einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.
Ausführung
Schachtsystem: dreiteiliger Schacht Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein
Schauglas: nein
Nenngröße -NS-: 3,00 SonicControl: nein
Füllereinrichtung nach DIN 1988: nein
Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch
Allgemeine Merkmale
Material: PE Norm: EN 1825: 2004
Einbausituation: freie Aufstellung
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Abmessungen
Gewicht netto: 130 kg
Gewicht brutto: 155 kg
Durchmesser: 630 mm
Höhe Zwischenstück: 300 mm
Höhe Behälterboden bis Zwischenstück: 485 mm
Höhe Zwischenstück bis Behälteroberkante: 545 mm
Aufstellfläche Höhe: 1386 mm
Einbringmaß Länge: 1120 mm
Einbringmaß Breite: 1020 mm
Einbringmaß Höhe: 550 mm
Verpackungsmaß Länge: 1120 mm

Verpackungsmaß Breite: 1020 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 1386 mm
 Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1020 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1090 mm
 Auslauf
 Nennweite -DA-: 110 mm
 Auslauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 110 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff
 Abdeckung
 Farbe: schwarz
 Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 300 l Gesamtvolumen: 600 l Schlammfanginhalt: 300 l Speichermenge an Fett: 120 l Steuerung
 Schaltgerät: nein

 Fabrikat/Type: 93003-R2 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K335D + Fettabsch. EasyClean Modular free, NS 3, Std., 3-teilig, TS

KESSEL-Fettabscheider EasyClean Modular free, NS 3, Standard, 3-teilig, TS Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Durch die modulare Bauweise kann die Einbringung des Abscheiders auch bei extrem beengten Zugängen erfolgen. Der Sammelbehälter -NS 0,5 mit zwei Behältern- aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet. Eine Revisionsöffnung mit geruchsdichtem Deckel und Schnellspannverschluss ermöglicht einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Schachtsystem: dreiteiliger Schacht Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein
 Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 3,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch

Allgemeine Merkmale Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 110 kg

Gewicht brutto: 128 kg

Höhe Behälterboden bis Zwischenstück: 550 mm

Aufstellfläche Höhe: 1300 mm

Einbringmaß Länge: 1240 mm

Einbringmaß Breite: 1383 mm

Einbringmaß Höhe: 580 mm

Verpackungsmaß Länge: 1300 mm

Verpackungsmaß Breite: 1240 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1383 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 885 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 955 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP
oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: schwarz
Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:
420 l Gesamtvolumen: 720 l Schlammfanginhalt: 300 l Speichermenge an Fett: 120 l Steuerung
Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93003-R2-TS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K335E + Fettabsch. EasyClean Modular free, NS 3, rund, Direktents.

KESSEL-Fettabscheider EasyClean Modular free, NS 3, rund, Direktentsorgung Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Durch die modulare Bauweise kann die Einbringung des Abscheiders auch bei extrem beengten Zugängen erfolgen. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet. Eine Revisionsöffnung mit geruchsdichtem Deckel und Schnellspannverschluss ermöglicht einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Schachtsystem: zweiteiliger Schacht Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 3,00

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Entsorgungsart: manuell

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 60 kg

Gewicht brutto: 60 kg

Aufstellfläche Höhe: 1395 mm

Einbringmaß Länge: 1020 mm

Einbringmaß Breite: 1100 mm

Einbringmaß Höhe: 690 mm

Verpackungsmaß Länge: 1020 mm

Verpackungsmaß Breite: 1100 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1395 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:

300 l Schlammfanginhalt: 300 l

Fabrikat/Type: 93003.00/D1-R oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K335F + Fettabsch. EasyClean Modular free, NS 3, Direct, 3-teilig

KESSEL-Fettabscheider EasyClean Modular free, NS 3, Direct, 3-teilig Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Durch die modulare Bauweise kann die Einbringung des Abscheiders auch bei extrem beengten Zugängen erfolgen. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet. Eine Revisionsöffnung mit geruchsdichtem Deckel und Schnellspannverschluss ermöglicht einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Schachtsystem: dreiteiliger Schacht Entsorgungsvariante: Direct Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 3,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 130 kg

Gewicht brutto: 155 kg

Höhe Zwischenstück: 300 mm

Höhe Behälterboden bis Zwischenstück: 485 mm

Höhe Zwischenstück bis Behälteroberkante: 545 mm

Aufstellfläche Höhe: 1386 mm

Einbringmaß Länge: 1120 mm

Einbringmaß Breite: 1020 mm

Einbringmaß Höhe: 550 mm

Verpackungsmaß Länge: 1120 mm

Verpackungsmaß Breite: 1020 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1386 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1020 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1090 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff

Abdeckung

Farbe: schwarz

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 300 l Gesamtvolumen: 600 l Schlammfanginhalt: 300 l Speichermenge an Fett: 120 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93003.00/D1-R2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K336 + Fettabscheider EasyClean free NS 4

61K336A + Fettabsch. EasyClean free NS 4, Standard

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 4, Standard Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 4,00 SonicControl: nein

Füllereinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 96 kg

Gewicht brutto: 121 kg

Aufstellfläche Länge: 2116 mm

Aufstellfläche Breite: 680 mm

Aufstellfläche Höhe: 1432 mm

Einbringmaß Länge: 1880 mm

Einbringmaß Breite: 680 mm

Einbringmaß Höhe: 1432 mm

Verpackungsmaß Länge: 1900 mm

Verpackungsmaß Breite: 1000 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP

oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff

Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:

400 l Gesamtvolumen: 800 l Schlammfanginhalt: 400 l Speichermenge an Fett: 160 l Steuerung

Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93004.01 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K336B + Fettabsch. EasyClean free NS 4, Direct

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 4, Direct Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für

eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Direct Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 4,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Füllereinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 100 kg

Gewicht brutto: 125 kg

Aufstellfläche Länge: 2116 mm

Aufstellfläche Breite: 702 mm

Aufstellfläche Höhe: 1432 mm

Einbringmaß Länge: 1880 mm

Einbringmaß Breite: 680 mm

Einbringmaß Höhe: 1432 mm

Verpackungsmaß Länge: 2300 mm

Verpackungsmaß Breite: 1000 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1600 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:

400 l Gesamtvolumen: 800 l Schlammfanginhalt: 400 l Speichermenge an Fett: 160 l Steuerung

Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93004.01/D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K336C + Fettabsch. EasyClean free NS 4, Mix

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 4, Mix Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerhacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung erfolgt dabei über eine

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

außenliegende Pumpe, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Für die geruchsneutrale manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden.

Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperreinrichtung: ja

Entsorgungsvariante: Mix Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 4,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Füllereinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuelles Reinigungssystem Wasserversorgung: 1 Schraubventil 1"

Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 153,5 kg

Gewicht brutto: 183,5 kg

Aufstellfläche Länge: 2116 mm

Aufstellfläche Breite: 842 mm

Aufstellfläche Höhe: 1767 mm

Einbringmaß Länge: 1880 mm

Einbringmaß Breite: 680 mm

Einbringmaß Höhe: 1483 mm

Verpackungsmaß Länge: 1900 mm

Verpackungsmaß Breite: 1000 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 400 l

Fabrikat/Type: 93004.01/DS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K336D + Fettabsch. EasyClean free NS 4, Auto Mix

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 4, Auto Mix Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerhacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Für

die geruchsneutrale manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Der vollautomatische Programmablauf wird durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät mit mehrzeiliger Displayanzeige gesteuert, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Über eine optional erhältliche Fernbedienung kann die Reinigung und Entsorgung von einer entfernten Stelle aus gestartet werden. Durch das individualisierbare Reinigungsprogramm mit Schnellwahlfunktion kann die Reinigung bedarfsgerecht an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Mithilfe einer vollautomatisierten Spülung der Trinkwasserleitungen kann die Einhaltung der Trinkwasser-Hygiene-Verordnung gewährleistet werden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperrereinrichtung: ja

Entsorgungsvariante: Auto Mix Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 4,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: automatisches Reinigungssystem Wasserversorgung: 2 Magnetventile 1"

Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 157,5 kg

Gewicht brutto: 187,5 kg

Aufstellfläche Länge: 2116 mm

Aufstellfläche Breite: 842 mm

Aufstellfläche Höhe: 1767 mm

Einbringmaß Länge: 1880 mm

Einbringmaß Breite: 680 mm

Einbringmaß Höhe: 1483 mm

Verpackungsmaß Länge: 1900 mm

Verpackungsmaß Breite: 1050 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Fabrikat/Type: 93004.01/DSP oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K336E + Fettabsch. EasyClean free NS 4, Mix & Pump

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 4, Mix & Pump Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung und geruchsneutrale Entsorgung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe mit 2-Wege-Ventil und Umschalthebel, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Die manuelle Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperrereinrichtung: ja

Entsorgungsvariante: Mix & Pump Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 4,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungspumpe Füllereinrichtung nach DIN 1988: ja
Entsorgungsart: manuelles Entsorgungs- und Reinigungssystem Wasserversorgung: 1
Schraubventil 1" Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3
Allgemeine Merkmale
Material: PE Norm: EN 1825: 2004
Einbausituation: freie Aufstellung
Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind
bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss
Abmessungen
Gewicht netto: 165 kg
Gewicht brutto: 190 kg
Aufstellfläche Länge: 2116 mm
Aufstellfläche Breite: 842 mm
Aufstellfläche Höhe: 1767 mm
Einbringmaß Länge: 1880 mm
Einbringmaß Breite: 680 mm
Einbringmaß Höhe: 1458 mm
Verpackungsmaß Länge: 1900 mm
Verpackungsmaß Breite: 1050 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm
Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm
Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm
Auslauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP
oder AS Wartungsöffnung: 420 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: violett
Verriegelung:
Fabrikat/Type: 93004.01/MS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K336F + Fettabsch. EasyClean free NS 4, Auto Mix & Pump

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 4, Auto Mix & Pump Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung und geruchsneutrale Entsorgung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe mit 2-Wege-Ventil und Stellmotor, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Der vollautomatische Programmablauf wird durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät mit mehrzeiliger Displayanzeige gesteuert, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Über eine optional erhältliche Fernbedienung kann die Reinigung und Entsorgung von einer entfernten Stelle aus gestartet werden. Durch das individualisierbare Reinigungsprogramm mit Schnellwahlfunktion kann die Reinigung bedarfsgerecht an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Mithilfe einer vollautomatisierten Spülung der Trinkwasserleitungen kann die Einhaltung der Trinkwasser-Hygiene-Verordnung gewährleistet werden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung
Absperreinrichtung: ja
Entsorgungsvariante: Auto Mix & Pump Schredder-Mix-System: ja
Schauglas: ja
Nenngröße -NS-: 4,00 SonicControl: nein
Entsorgungseinrichtung: Entsorgungspumpe Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja
Entsorgungsart: automatisches Entsorgungs- und Reinigungssystem Wasserversorgung: 2
Magnetventile 1" Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3
Allgemeine Merkmale
Material: PE Norm: EN 1825: 2004
Einbausituation: freie Aufstellung
Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss
Abmessungen
Gewicht netto: 167 kg
Gewicht brutto: 192 kg
Aufstellfläche Länge: 2116 mm
Aufstellfläche Breite: 842 mm
Aufstellfläche Höhe: 1767 mm
Einbringmaß Länge: 1880 mm
Einbringmaß Breite: 680 mm
Einbringmaß Höhe: 1458 mm
Verpackungsmaß Länge: 1900 mm
Verpackungsmaß Breite: 1050 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm
Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Fabrikat/Type: 93004.01/PVS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K336G + Fettabsch. EasyClean free NS 4, Std., SonicControl

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 4, Standard, SonicControl Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung
Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein
Schauglas: nein
Nenngröße -NS-: 4,00 SonicControl: ja
Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein
Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3
Allgemeine Merkmale
Material: PE
Einbausituation: freie Aufstellung
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen-
Abmessungen
Gewicht netto: 105,5 kg
Gewicht brutto: 135,5 kg
Aufstellfläche Länge: 2116 mm
Aufstellfläche Breite: 680 mm
Aufstellfläche Höhe: 1432 mm
Einbringmaß Länge: 1880 mm
Einbringmaß Breite: 680 mm
Einbringmaß Höhe: 1432 mm
Verpackungsmaß Länge: 1900 mm

Verpackungsmaß Breite: 1050 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm
Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm
Auslauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff
Abdeckung
Farbe: violett
Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 400 l Gesamtvolumen: 800 l Schlammfanginhalt: 400 l Speichermenge an Fett: 160 l Steuerung
Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93004.02 oder Gleichwertiges.
Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K336H + Fettabsch. EasyClean free NS 4, Direct, SonicControl

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 4, Direct, SonicControl Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.
Ausführung
Entsorgungsvariante: Direct Schredder-Mix-System: nein
Schauglas: nein
Nenngröße -NS-: 4,00 SonicControl: ja
Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein
Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3
Allgemeine Merkmale
Material: PE Norm: EN 1825: 2004
Einbausituation: freie Aufstellung
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss
Abmessungen
Gewicht netto: 105 kg
Gewicht brutto: 130 kg
Aufstellfläche Länge: 2116 mm
Aufstellfläche Breite: 702 mm
Aufstellfläche Höhe: 1432 mm
Einbringmaß Länge: 1880 mm
Einbringmaß Breite: 680 mm
Einbringmaß Höhe: 1432 mm
Verpackungsmaß Länge: 1900 mm
Verpackungsmaß Breite: 1050 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm
Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm
Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm

Auslauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP
oder AS Wartungsöffnung: 420 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: violett
Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:
400 l Gesamtvolumen: 800 l Schlammfanginhalt: 400 l Speichermenge an Fett: 160 l Steuerung
Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93004.02/D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K336I + Fettabsch. EasyClean free NS 4, Mix, SonicControl

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 4, Mix, SonicControl Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Für die geruchsneutrale manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperrereinrichtung: ja

Entsorgungsvariante: Mix Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 4,00 SonicControl: ja

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuelles Reinigungssystem Wasserversorgung: 1 Schraubventil 1"

Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 159 kg

Gewicht brutto: 189 kg

Aufstellfläche Länge: 2116 mm

Aufstellfläche Breite: 842 mm

Aufstellfläche Höhe: 1767 mm

Einbringmaß Länge: 1880 mm

Einbringmaß Breite: 680 mm

Einbringmaß Höhe: 1483 mm

Verpackungsmaß Länge: 2300 mm

Verpackungsmaß Breite: 1000 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1634 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm
Auslauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP
oder AS Wartungsöffnung: 420 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: violett
Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:
400 l
Fabrikat/Type: 93004.02/DS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K336J + Fettabsch. EasyClean free NS 4, Auto Mix, SonicControl

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 4, Auto Mix, SonicControl Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Für die geruchsneutrale manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Der vollautomatische Programmablauf wird durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät mit mehrzeiliger Displayanzeige gesteuert, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Über eine optional erhältliche Fernbedienung kann die Reinigung und Entsorgung von einer entfernten Stelle aus gestartet werden. Durch das individualisierbare Reinigungsprogramm mit Schnellwahlfunktion kann die Reinigung bedarfsgerecht an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Mithilfe einer vollautomatisierten Spülung der Trinkwasserleitungen kann die Einhaltung der Trinkwasser-Hygiene-Verordnung gewährleistet werden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperreinrichtung: ja

Entsorgungsvariante: Auto Mix Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 4,00 SonicControl: ja

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Füllereinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: automatisches Reinigungssystem Wasserversorgung: 2 Magnetventile 1"

Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 163 kg

Gewicht brutto: 188 kg

Aufstellfläche Länge: 2116 mm

Aufstellfläche Breite: 842 mm

Aufstellfläche Höhe: 1767 mm

Einbringmaß Länge: 1880 mm

Einbringmaß Breite: 680 mm

Einbringmaß Höhe: 1483 mm
Verpackungsmaß Länge: 1900 mm
Verpackungsmaß Breite: 1050 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm
Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Fabrikat/Type: 93004.02/DSP oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K336K + Fettabsch. EasyClean free NS 4, Mix & Pump, SonicControl

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 4, Mix & Pump, SonicControl Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung und geruchsneutrale Entsorgung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe mit 2-Wege-Ventil und Umschalthebel, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Die manuelle Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperrereinrichtung: ja

Entsorgungsvariante: Mix & Pump Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 4,00 SonicControl: ja

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungspumpe Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuelles Entsorgungs- und Reinigungssystem Wasserversorgung: 1

Schraubventil 1" Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 170 kg

Gewicht brutto: 195 kg

Aufstellfläche Länge: 2116 mm

Aufstellfläche Breite: 842 mm

Aufstellfläche Höhe: 1767 mm

Einbringmaß Länge: 1880 mm

Einbringmaß Breite: 680 mm

Einbringmaß Höhe: 1458 mm

Verpackungsmaß Länge: 1900 mm

Verpackungsmaß Breite: 1050 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: violett
Verriegelung:
Fabrikat/Type: 93004.02/MS oder Gleichwertiges.
Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K336L + Fettabsch. EasyClean free NS 4, Auto Mix & Pump, SonicC

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 4, Auto Mix & Pump, SonicControl Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung und geruchsneutrale Entsorgung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe mit 2-Wege-Ventil und Stellmotor, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Der vollautomatische Programmablauf wird durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät mit mehrzeiliger Displayanzeige gesteuert, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Über eine optional erhältliche Fernbedienung kann die Reinigung und Entsorgung von einer entfernten Stelle aus gestartet werden. Durch das individualisierbare Reinigungsprogramm mit Schnellwahlfunktion kann die Reinigung bedarfsgerecht an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Mithilfe einer vollautomatisierten Spülung der Trinkwasserleitungen kann die Einhaltung der Trinkwasser-Hygiene-Verordnung gewährleistet werden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperrereinrichtung: ja

Entsorgungsvariante: Auto Mix & Pump Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 4,00 SonicControl: ja

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungspumpe Füllereinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: automatisches Entsorgungs- und Reinigungssystem Wasserversorgung: 2

Magnetventile 1" Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 175 kg

Gewicht brutto: 200 kg

Aufstellfläche Länge: 2116 mm

Aufstellfläche Breite: 842 mm

Aufstellfläche Höhe: 1767 mm

Einbringmaß Länge: 1880 mm

Einbringmaß Breite: 680 mm

Einbringmaß Höhe: 1458 mm

Verpackungsmaß Länge: 1900 mm

Verpackungsmaß Breite: 1050 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Fabrikat/Type: 93004.02/PVS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K336M + Fettabsch. EasyClean free NS 4, Std., Fülleinrichtung

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 4, Standard, Fülleinrichtung Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 4,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 101 kg

Gewicht brutto: 131 kg

Aufstellfläche Länge: 2116 mm

Aufstellfläche Breite: 680 mm

Aufstellfläche Höhe: 1432 mm

Einbringmaß Länge: 1880 mm

Einbringmaß Breite: 680 mm

Einbringmaß Höhe: 1432 mm

Verpackungsmaß Länge: 1900 mm

Verpackungsmaß Breite: 1050 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff

Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:

400 l Gesamtvolumen: 800 l Schlammfanginhalt: 400 l Speichermenge an Fett: 160 l Steuerung

Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93004.11 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K336N + Fettabsch. EasyClean free NS 4, Direct, Fülleintr.

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 4, Direct, Fülleinrichtung Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Direct Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 4,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 104 kg

Gewicht brutto: 134 kg

Aufstellfläche Länge: 2116 mm

Aufstellfläche Breite: 702 mm

Aufstellfläche Höhe: 1432 mm

Einbringmaß Länge: 1880 mm

Einbringmaß Breite: 680 mm

Einbringmaß Höhe: 1432 mm

Verpackungsmaß Länge: 1900 mm

Verpackungsmaß Breite: 1050 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 400 l Gesamtvolumen: 800 l Schlammfanginhalt: 400 l Speichermenge an Fett: 160 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93004.11/D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K336O + Fettabsch. EasyClean free NS 4, Std., Fülleintr., SC

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 4, Standard, Fülleintr., SonicControl Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 4,00 SonicControl: ja

Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 112 kg

Gewicht brutto: 141 kg

Aufstellfläche Länge: 2116 mm

Aufstellfläche Breite: 680 mm

Aufstellfläche Höhe: 1432 mm

Einbringmaß Länge: 1880 mm

Einbringmaß Breite: 680 mm

Einbringmaß Höhe: 1432 mm

Verpackungsmaß Länge: 1900 mm

Verpackungsmaß Breite: 1050 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP

oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff

Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:

400 l Gesamtvolumen: 800 l Schlammfanginhalt: 400 l Speichermenge an Fett: 160 l Steuerung

Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93004.12 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K336P + Fettabsch. EasyClean free NS 4, Direct, Fülleintr., SonicC

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 4, Direct, Fülleintr., SonicControl Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch

zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Direct Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 4,00 SonicControl: ja

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Füllereinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 109,5 kg

Gewicht brutto: 139,5 kg

Aufstellfläche Länge: 2116 mm

Aufstellfläche Breite: 702 mm

Aufstellfläche Höhe: 1432 mm

Einbringmaß Länge: 1880 mm

Einbringmaß Breite: 680 mm

Einbringmaß Höhe: 1432 mm

Verpackungsmaß Länge: 1900 mm

Verpackungsmaß Breite: 1050 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:

400 l Gesamtvolumen: 800 l Schlammfanginhalt: 400 l Speichermenge an Fett: 160 l Steuerung

Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93004.12/D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K336Q + Fettabsch. EasyClean free NS 4, Std., Schauglas

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 4, Standard, Schauglas Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung
 Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein
 Schauglas: ja
 Nenngröße -NS-: 4,00 SonicControl: nein
 Füllleinrichtung nach DIN 1988: nein
 Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3
 Allgemeine Merkmale
 Material: PE
 Einbausituation: freie Aufstellung
 Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
 Abmessungen
 Gewicht netto: 100,5 kg
 Gewicht brutto: 125 kg
 Aufstellfläche Länge: 2116 mm
 Aufstellfläche Breite: 680 mm
 Aufstellfläche Höhe: 1432 mm
 Einbringmaß Länge: 1880 mm
 Einbringmaß Breite: 680 mm
 Einbringmaß Höhe: 1432 mm
 Verpackungsmaß Länge: 1900 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1050 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm
 Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm
 Auslauf
 Nennweite -DA-: 110 mm
 Auslauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 110 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff
 Abdeckung
 Farbe: violett
 Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 400 l Gesamtvolumen: 800 l Schlammfanginhalt: 400 l Speichermenge an Fett: 160 l Steuerung
 Schaltgerät: nein

 Fabrikat/Type: 93004.21 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K336R + Fettabsch. EasyClean free NS 4, Direct, Schauglas

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 4, Direct, Schauglas Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.
 Ausführung
 Entsorgungsvariante: Direct Schredder-Mix-System: nein
 Schauglas: ja
 Nenngröße -NS-: 4,00 SonicControl: nein
 Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Füllleinrichtung nach DIN 1988: nein
 Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale
Material: PE Norm: EN 1825: 2004
Einbausituation: freie Aufstellung
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss
Abmessungen
Gewicht netto: 100 kg
Gewicht brutto: 125 kg
Aufstellfläche Länge: 2116 mm
Aufstellfläche Breite: 702 mm
Aufstellfläche Höhe: 1432 mm
Einbringmaß Länge: 1880 mm
Einbringmaß Breite: 680 mm
Einbringmaß Höhe: 1432 mm
Verpackungsmaß Länge: 1900 mm
Verpackungsmaß Breite: 1050 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm
Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm
Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm
Auslauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung Farbe: violett
Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 400 l Gesamtvolumen: 800 l Schlammfanginhalt: 400 l Speichermenge an Fett: 160 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93004.21/D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K336S + Fettabsch. EasyClean free NS 4, Std., Schauglas, SonicC

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 4, Standard, Schauglas, SonicControl Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.
Ausführung
Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein
Schauglas: ja
Nenngröße -NS-: 4,00 SonicControl: ja
Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein
Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3
Allgemeine Merkmale
Material: PE
Einbausituation: freie Aufstellung
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Abmessungen

Gewicht netto: 102 kg
 Gewicht brutto: 127 kg
 Aufstellfläche Länge: 2116 mm
 Aufstellfläche Breite: 680 mm
 Aufstellfläche Höhe: 1432 mm
 Einbringmaß Länge: 1880 mm
 Einbringmaß Breite: 680 mm
 Einbringmaß Höhe: 1432 mm
 Verpackungsmaß Länge: 1900 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1050 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm
 Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm
 Auslauf
 Nennweite -DA-: 110 mm
 Auslauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 110 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff
 Abdeckung
 Farbe: violett
 Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 400 l Gesamtvolumen: 800 l Schlammfanginhalt: 400 l Speichermenge an Fett: 160 l Steuerung
 Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93004.22 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K336T + Fettabsch. EasyClean free NS 4, Direct, Schauglas, SonicC

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 4, Direct, Schauglas, SonicControl Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Direct Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 4,00 SonicControl: ja

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 99 kg

Gewicht brutto: 124 kg

Aufstellfläche Länge: 2116 mm

Aufstellfläche Breite: 702 mm

Aufstellfläche Höhe: 1432 mm

Einbringmaß Länge: 1880 mm
Einbringmaß Breite: 680 mm
Einbringmaß Höhe: 1432 mm
Verpackungsmaß Länge: 1900 mm
Verpackungsmaß Breite: 1050 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm
Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm
Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm
Auslauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung Farbe: violett
Verriegelung: Schnellspanverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 400 l Gesamtvolumen: 800 l Schlammfanginhalt: 400 l Speichermenge an Fett: 160 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93004.22/D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K336U + Fettabsch. EasyClean free NS 4, Std., Fülleintr., Schaugl.

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 4, Standard, Fülleintr., Schauglas Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspanverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 4,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 101,5 kg

Gewicht brutto: 131,5 kg

Aufstellfläche Länge: 2116 mm

Aufstellfläche Breite: 680 mm

Aufstellfläche Höhe: 1432 mm

Einbringmaß Länge: 1880 mm

Einbringmaß Breite: 680 mm

Einbringmaß Höhe: 1432 mm

Verpackungsmaß Länge: 1900 mm

Verpackungsmaß Breite: 1050 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm
 Auslauf
 Nennweite -DA-: 110 mm
 Auslauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 110 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff
 Abdeckung
 Farbe: violett
 Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 400 l Gesamtvolumen: 800 l Schlammfanginhalt: 400 l Speichermenge an Fett: 160 l Steuerung
 Schaltgerät: nein
 Netzfrequenz: 50 Hz
 Fabrikat/Type: 93004.31 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K336V + Fettabsch. EasyClean free NS 4, Direct, Fülleintr., Schaugl.

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 4, Direct, Fülleintrichtung, Schauglas Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.
 Ausführung
 Entsorgungsvariante: Direct Schredder-Mix-System: nein
 Schauglas: ja
 Nenngröße -NS-: 4,00 SonicControl: nein
 Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Fülleintrichtung nach DIN 1988: ja
 Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3
 Allgemeine Merkmale
 Material: PE Norm: EN 1825: 2004
 Einbausituation: freie Aufstellung
 Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
 Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss
 Abmessungen
 Gewicht netto: 100 kg
 Gewicht brutto: 125 kg
 Aufstellfläche Länge: 2116 mm
 Aufstellfläche Breite: 702 mm
 Aufstellfläche Höhe: 1432 mm
 Einbringmaß Länge: 1880 mm
 Einbringmaß Breite: 680 mm
 Einbringmaß Höhe: 1432 mm
 Verpackungsmaß Länge: 2300 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1000 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 1630 mm
 Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm
 Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm
 Auslauf
 Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 110 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung Farbe: violett
 Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 400 l Gesamtvolumen: 800 l Schlammfanginhalt: 400 l Speichermenge an Fett: 160 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93004.31/D oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K336W + Fettabsch. EasyClean free NS 4, Mix, Schauglas

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 4, Mix, Schauglas Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Für die geruchsneutrale manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden.

Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperrereinrichtung: ja

Entsorgungsvariante: Mix Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 4,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Füllereinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuelles Reinigungssystem Wasserversorgung: 1 Schraubventil 1"

Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind

bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 15 kg

Gewicht brutto: 175 kg

Aufstellfläche Länge: 2116 mm

Aufstellfläche Breite: 842 mm

Aufstellfläche Höhe: 1767 mm

Einbringmaß Länge: 1880 mm

Einbringmaß Breite: 680 mm

Einbringmaß Höhe: 1483 mm

Verpackungsmaß Länge: 2400 mm

Verpackungsmaß Breite: 1800 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1700 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP
oder AS Wartungsöffnung: 420 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: violett
Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:
400 l
Fabrikat/Type: 93004.31/DS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K336X + Fettabsch. EasyClean free NS 4, Std., Fülleintr., Schaugl.,SC

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 4, Standard, Fülleintr., Schauglas, SC Der
Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen
geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft
beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein
konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte
Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und
Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf
den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 4,00 SonicControl: ja

Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Abmessungen

Gewicht netto: 112,5 kg

Gewicht brutto: 142,5 kg

Aufstellfläche Länge: 2116 mm

Aufstellfläche Breite: 680 mm

Aufstellfläche Höhe: 1432 mm

Einbringmaß Länge: 1880 mm

Einbringmaß Breite: 680 mm

Einbringmaß Höhe: 1432 mm

Verpackungsmaß Länge: 1900 mm

Verpackungsmaß Breite: 1050 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP
oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff

Abdeckung
Farbe: violett
Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:
400 l Gesamtvolumen: 800 l Schlammfanginhalt: 400 l Speichermenge an Fett: 160 l Steuerung
Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93004.32 oder Gleichwertiges.
Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K336Y + Fettabsch. EasyClean free NS 4, Direct,Fülleintr.,Schaugl.,SC

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 4, Direct, Fülleintr., Schauglas, SC Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Direct Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 4,00 SonicControl: ja

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Fülleintrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen-

Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 110 kg

Gewicht brutto: 135 kg

Aufstellfläche Länge: 2116 mm

Aufstellfläche Breite: 702 mm

Aufstellfläche Höhe: 1432 mm

Einbringmaß Länge: 1880 mm

Einbringmaß Breite: 680 mm

Einbringmaß Höhe: 1432 mm

Verpackungsmaß Länge: 1900 mm

Verpackungsmaß Breite: 1050 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:
400 l Gesamtvolumen: 800 l Schlammfanginhalt: 400 l Speichermenge an Fett: 160 l Steuerung

Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93004.32/D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K336Z + Fettabsch. EasyClean free NS 4, Mix, Schauglas, SonicControl

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 4, Mix, Schauglas, SonicControl Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Für die geruchsneutrale manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden.

Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperreinrichtung: ja

Entsorgungsvariante: Mix Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 4,00 SonicControl: ja

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Füllereinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuelles Reinigungssystem Wasserversorgung: 1 Schraubventil 1"

Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 159,5 kg

Gewicht brutto: 189,5 kg

Aufstellfläche Länge: 2116 mm

Aufstellfläche Breite: 842 mm

Aufstellfläche Höhe: 1767 mm

Einbringmaß Länge: 1880 mm

Einbringmaß Breite: 680 mm

Einbringmaß Höhe: 1483 mm

Verpackungsmaß Länge: 1900 mm

Verpackungsmaß Breite: 1050 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 985 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1055 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:

400 l
Fabrikat/Type: 93004.32/DS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K337 + Fettabscheider EasyClean ground NS 4

61K337A + Fettabsch. EasyClean ground NS 4, Direct, 800-1200 mm,A/B,li

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 4, Direct, 800-1200 mm, A/B, links Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Fließrichtung: links Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 4,00 Entsorgungseinrichtung:

Entsorgungsrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 130 kg

Gewicht brutto: 137 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 500 mm

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 800 - 1200 mm

Länge: 1380 mm

Breite: 1106 mm

Verpackungsmaß Länge: 900 mm

Verpackungsmaß Breite: 900 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2628 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1040 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht

Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 370 l Schlammfanginhalt: 400 l Speichermenge an Fett: 160 l

Speichermenge an Leichtflüssigkeit: 160 l

Fabrikat/Type: 93004.120B-DL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K337B + Fettabsch. EasyClean ground NS 4, Direct, 800-1200 mm,A/B,re

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 4, Direct, 800-1200 mm, A/B, rechts Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit

einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung
Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm
Fließrichtung: rechts Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 4,00 Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsrrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Allgemeine Merkmale
Material: PE
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Abmessungen
Gewicht netto: 130 kg
Gewicht brutto: 137 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 500 mm
Durchmesser: 648 mm
Einbautiefe: 800 - 1200 mm
Länge: 1380 mm
Breite: 1106 mm
Verpackungsmaß Länge: 900 mm
Verpackungsmaß Breite: 900 mm
Verpackungsmaß Höhe: 2628 mm
Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1040 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1110 mm

Auslauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung Farbe: schwarz Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht
Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 370 l Schlammfanginhalt: 400 l Speichermenge an Fett: 160 l Speichermenge an Leichtflüssigkeit: 160 l
Fabrikat/Type: 93004.120B-DR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K337C + Fettabsch. EasyClean ground NS 4, Direct, 800-1200 mm, D, li

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 4, Direct, 800-1200 mm, D, links Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung
Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm
Fließrichtung: links Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 4,00 SonicControl: optional
Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsrrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale
Material: PE
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Abmessungen

Gewicht netto: 130 kg
Gewicht brutto: 137 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 500 mm
Durchmesser: 648 mm
Einbautiefe: 800 - 1200 mm
Länge: 1380 mm
Breite: 1106 mm
Verpackungsmaß Länge: 900 mm
Verpackungsmaß Breite: 900 mm
Verpackungsmaß Höhe: 2628 mm
Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1040 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1110 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 1110 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht
Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 370 l Schlammfanginhalt: 400 l Speichermenge an Fett: 160 l
Speichermenge an Leichtflüssigkeit: 160 l
Fabrikat/Type: 93004.120D-DL oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K337D + Fettabsch. EasyClean ground NS 4, Direct, 800-1200 mm, D, re

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 4, Direct, 800-1200 mm, D, rechts Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Fließrichtung: rechts Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 4,00 SonicControl: optional

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 130 kg

Gewicht brutto: 137 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 500 mm

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 800 - 1200 mm

Länge: 1380 mm

Breite: 1106 mm

Verpackungsmaß Länge: 900 mm

Verpackungsmaß Breite: 900 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2628 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1040 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht

Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 370 l Schlammfanginhalt: 400 l Speichermenge an Fett: 160 l

Speichermenge an Leichtflüssigkeit: 160 l

Fabrikat/Type: 93004.120D-DR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K337E + Fettabsch. EasyClean ground NS 4, Direct, 550-950 mm, A/B,li

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 4, Direct, 550-950 mm, A/B, links Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 800 mm

Fließrichtung: links Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 4,00 Entsorgungseinrichtung:

Entsorgungsrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 115 kg

Gewicht brutto: 122 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 500 mm

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 550 - 900 mm

Länge: 1380 mm

Breite: 1106 mm

Verpackungsmaß Länge: 900 mm

Verpackungsmaß Breite: 900 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2365 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1040 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht

Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 370 l Schlammfanginhalt: 400 l Speichermenge an Fett: 160 l

Speichermenge an Leichtflüssigkeit: 160 l

Fabrikat/Type: 93004.80B-DL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K337F + Fettabsch. EasyClean ground NS 4, Direct, 550-950 mm, A/B,re

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 4, Direct, 550-950 mm, A/B, rechts Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 800 mm

Fließrichtung: rechts Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 4,00 Entsorgungseinrichtung:

Entsorgungsrrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 130 kg

Gewicht brutto: 137 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 500 mm

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 550 - 900 mm

Länge: 1380 mm

Breite: 1106 mm

Verpackungsmaß Länge: 900 mm

Verpackungsmaß Breite: 900 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2365 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1040 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht

Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 370 l Schlammfanginhalt: 400 l Speichermenge an Fett: 160 l

Speichermenge an Leichtflüssigkeit: 160 l

Fabrikat/Type: 93004.80B-DR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K337G + Fettabsch. EasyClean ground NS 4, Direct, 550-950 mm, D, li

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 4, Direct, 550-950 mm, D, links Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 800 mm

Fließrichtung: links Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 4,00 Entsorgungseinrichtung:

Entsorgungsrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4
Allgemeine Merkmale
Material: PE
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Abmessungen
Gewicht netto: 130 kg
Gewicht brutto: 137 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 500 mm
Durchmesser: 648 mm
Einbautiefe: 550 - 900 mm
Länge: 1380 mm
Breite: 1106 mm
Verpackungsmaß Länge: 900 mm
Verpackungsmaß Breite: 900 mm
Verpackungsmaß Höhe: 2365 mm
Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1040 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1110 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht
Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 370 l Schlammfanginhalt: 400 l Speichermenge an Fett: 160 l
Speichermenge an Leichtflüssigkeit: 160 l
Fabrikat/Type: 93004.80D-DL oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K337H + Fettabsch. EasyClean ground NS 4, Direct, 550-950 mm, D, re

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 4, Direct, 550-950 mm, D, rechts Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich.
Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.
Ausführung
Hinweis Einbau: Erdbau frostfreie Tiefe 800 mm
Fließrichtung: rechts Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 4,00 Entsorgungseinrichtung:
Entsorgungsrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4
Allgemeine Merkmale
Material: PE
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Abmessungen
Gewicht netto: 130 kg
Gewicht brutto: 137 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 500 mm
Durchmesser: 648 mm
Einbautiefe: 550 - 900 mm
Länge: 1380 mm
Breite: 1106 mm
Verpackungsmaß Länge: 900 mm
Verpackungsmaß Breite: 900 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2365 mm
 Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1040 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1110 mm
 Auslauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung
 Farbe: schwarz Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht
 Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 370 l Schlammfanginhalt: 400 l Speichermenge an Fett: 160 l
 Speichermenge an Leichtflüssigkeit: 160 l
 Fabrikat/Type: 93004.80D-DR oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K3371 + Fettabsch. EasyClean ground NS 4, Standard, 800-1200 mm, A/B

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 4, Standard, 800-1200 mm, Klasse A/B Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.
 Ausführung
 Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm
 Schachtsystem: Standard-Schachtsystem Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein
 Schauglas: nein
 Nenngröße -NS-: 4,00 SonicControl: nein
 Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein
 Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2
 Allgemeine Merkmale
 Material: PE Norm: EN 1825: 2004
 Einbausituation: Einbau ins Erdreich
 Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
 Abmessungen
 Gewicht netto: 123 kg
 Gewicht brutto: 130 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 500 mm
 Durchmesser: 648 mm
 Einbautiefe: 800 - 1200 mm
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 1380 mm
 Einbringmaß Breite: 1106 mm
 Einbringmaß Höhe: 1550 mm
 Verpackungsmaß Länge: 1100 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1400 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 2000 mm
 Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1040 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1110 mm
 Auslauf
 Nennweite -DA-: 110 mm
 Auslauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 110 mm
 Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 95 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 370 l Gesamtvolumen: 770 l Schlammfanginhalt: 400 l Speichermenge an Fett: 160 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93004/120B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K337J + Fettabsch. EasyClean ground NS 4, Standard, 800-1200 mm, D

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 4, Standard, 800-1200 mm, Klasse D Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre. Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Schachtsystem: Standard-Schachtsystem Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 4,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen- Abmessungen

Gewicht netto: 145 kg

Gewicht brutto: 152 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 500 mm

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 800 - 1200 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 1380 mm

Einbringmaß Breite: 1106 mm

Einbringmaß Höhe: 1550 mm

Verpackungsmaß Länge: 1100 mm

Verpackungsmaß Breite: 1400 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2000 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1040 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1110 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 95 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und
tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 370 l Gesamtvolumen: 770 l
Schlammfanginhalt: 400 l Speichermenge an Fett: 160 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93004/120D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K337K + Fettabsch. EasyClean ground NS 4, Standard, 550-950 mm, A/B

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 4, Standard, 550-950 mm, Klasse A/B Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 800 mm

Schachtsystem: Standard-Schachtsystem Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System:
nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 4,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 110 kg

Gewicht brutto: 123 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 500 mm

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 550 - 950 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge:
1380 mm

Einbringmaß Breite: 1106 mm

Einbringmaß Höhe: 1550 mm

Verpackungsmaß Länge: 1000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1600 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1040 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1110 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534,
PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 95 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und
tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 370 l Gesamtvolumen: 770 l

Schlammfanginhalt: 400 l Speichermenge an Fett: 160 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93004/80B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K337L + Fettabsch. EasyClean ground NS 4, Standard, 550-950 mm, D

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 4, Standard, 550-950 mm, Klasse D Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 800 mm

Schachtsystem: Standard-Schachtsystem Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 4,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Abmessungen

Gewicht netto: 133 kg

Gewicht brutto: 140 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 500 mm

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 550 - 950 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 1380 mm

Einbringmaß Breite: 1106 mm

Einbringmaß Höhe: 1550 mm

Verpackungsmaß Länge: 1000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1600 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1040 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1110 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 95 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 370 l Gesamtvolumen: 770 l

Schlammfanginhalt: 400 l Speichermenge an Fett: 160 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93004/80D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K338 + Fettabscheider EasyClean Modular free, NS 4

61K338A + Fettabsch. EasyClean Modular free, NS 4, Direct, 3-teilig,TS

KESSEL-Fettabscheider EasyClean Modular free, NS 4, Direct, 3-teilig, TS Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Durch die modulare Bauweise kann die Einbringung des Abscheiders auch bei extrem beengten Zugängen erfolgen. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet. Eine Revisionsöffnung mit geruchsdichtem Deckel und Schnellspannverschluss ermöglicht einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Schachtsystem: dreiteiliger Schacht Entsorgungsvariante: Direct Schredder-Mix-System: nein
Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 4,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 120 kg

Gewicht brutto: 138 kg

Höhe Zwischenstück: 500 mm

Höhe Behälterboden bis Zwischenstück: 550 mm

Höhe Zwischenstück bis Behälteroberkante: 580 mm

Einbringmaß Länge: 1240 mm

Einbringmaß Breite: 1683 mm

Einbringmaß Höhe: 1300 mm

Verpackungsmaß Länge: 1300 mm

Verpackungsmaß Breite: 1240 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1633 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1175 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1245 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff

Abdeckung

Farbe: schwarz

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:

560 l Schlammfanginhalt: 400 l Speichermenge an Fett: 160 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93004-D1-R2-TS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K338B + Fettabsch. EasyClean Modular free, NS 4, Std., 2-teilig

KESSEL-Fettabscheider EasyClean Modular free, NS 4, Standard, 2-teilig Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Durch die modulare Bauweise kann die Einbringung des Abscheiders auch bei extrem beengten Zugängen erfolgen. Der/die Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet. Eine Revisionsöffnung mit geruchsdichtem Deckel und Schnellspannverschluss ermöglicht einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Schachtsystem: zweiteiliger Schacht Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 4,00 SonicControl: nein

Füllereinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 94 kg

Gewicht brutto: 105 kg

Durchmesser: 630 mm

Höhe Behälterboden bis Zwischenstück: 765 mm

Höhe Zwischenstück bis Behälteroberkante: 790 mm

Aufstellfläche Höhe: 1620 mm

Einbringmaß Länge: 1400 mm

Einbringmaß Breite: 1300 mm

Einbringmaß Höhe: 790 mm

Verpackungsmaß Länge: 1400 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1620 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1090 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1160 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff

Abdeckung

Farbe: schwarz

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:

560 l Gesamtvolumen: 960 l Schlammfanginhalt: 400 l Speichermenge an Fett: 160 l Steuerung

Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93004-R oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K338C + Fettabsch. EasyClean Modular free, NS 4, Std., 3-teilig

KESSEL-Fettabscheider EasyClean Modular free, NS 4, Standard, 3-teilig Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Durch die modulare Bauweise kann die Einbringung des Abscheiders auch bei extrem beengten Zugängen erfolgen. Der Sammelbehälter -NS 0,5 mit zwei Behältern- aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet. Eine Revisionsöffnung mit geruchsdichtem Deckel und Schnellspannverschluss ermöglicht einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Schachtsystem: dreiteiliger Schacht Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 4,00 SonicControl: nein

Füllereinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 130 kg

Gewicht brutto: 155 kg

Durchmesser: 630 mm

Höhe Zwischenstück: 400 mm

Höhe Behälterboden bis Zwischenstück: 520 mm

Höhe Zwischenstück bis Behälteroberkante: 650 mm

Aufstellfläche Höhe: 1550 mm

Einbringmaß Länge: 1500 mm

Einbringmaß Breite: 1300 mm

Einbringmaß Höhe: 580 mm

Verpackungsmaß Länge: 1500 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1550 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1080 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1150 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff

Abdeckung

Farbe: schwarz

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:

560 l Gesamtvolumen: 960 l Schlammfanginhalt: 400 l Speichermenge an Fett: 160 l Steuerung

Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93004-R2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K338D + Fettabsch. EasyClean Modular free, NS 4, Std., 3-teilig, TS

KESSEL-Fettabscheider EasyClean Modular free, NS 4, Standard, 3-teilig, TS Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Durch die modulare Bauweise kann die Einbringung des Abscheiders auch bei extrem beengten Zugängen erfolgen. Der Sammelbehälter -NS 0,5 mit zwei Behältern- aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet. Eine Revisionsöffnung mit geruchsdichtem Deckel und Schnellspannverschluss ermöglicht einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Schachtsystem: dreiteiliger Schacht Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein
Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 4,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 120 kg

Gewicht brutto: 138 kg

Höhe Zwischenstück: 500 mm

Höhe Behälterboden bis Zwischenstück: 550 mm

Höhe Zwischenstück bis Behälteroberkante: 580 mm

Aufstellfläche Höhe: 1300 mm

Einbringmaß Länge: 1240 mm

Einbringmaß Breite: 1633 mm

Einbringmaß Höhe: 580 mm

Verpackungsmaß Länge: 1300 mm

Verpackungsmaß Breite: 1240 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1633 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1175 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1245 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff

Abdeckung

Farbe: schwarz

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 560 l Gesamtvolumen: 960 l Schlammfanginhalt: 400 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93004-R2-TS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K338E + Fettabsch. EasyClean Modular free, NS 4, rund, Direktents.

KESSEL-Fettabscheider EasyClean Modular free, NS 4, rund, Direktentsorgung Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Durch die modulare Bauweise kann die Einbringung des Abscheiders auch bei extrem beengten Zugängen erfolgen. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet. Eine Revisionsöffnung mit geruchsdichtem Deckel und Schnellspannverschluss ermöglicht einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Schachtsystem: zweiteiliger Schacht Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 4,00

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Entsorgungsart: manuell

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 100 kg

Gewicht brutto: 120 kg

Aufstellfläche Höhe: 1620 mm

Einbringmaß Länge: 1400 mm

Einbringmaß Breite: 1300 mm

Einbringmaß Höhe: 790 mm

Verpackungsmaß Länge: 1500 mm

Verpackungsmaß Breite: 1500 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1850 mm

Behälter/Grundkörper Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:

560 l Schlammfanginhalt: 420 l

Fabrikat/Type: 93004.00/D1-R oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K338F + Fettabsch. EasyClean Modular free, NS 4, Direct, 3-teilig

KESSEL-Fettabscheider EasyClean Modular free, NS 4, Direct, 3-teilig Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Durch die modulare Bauweise kann die Einbringung des Abscheiders auch bei extrem beengten Zugängen erfolgen. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet. Eine Revisionsöffnung mit geruchsdichtem Deckel und Schnellspannverschluss ermöglicht einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Schachtsystem: dreiteiliger Schacht Entsorgungsvariante: Direct Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 4,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Füllereinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell

Allgemeine Merkmale
 Material: PE Norm: EN 1825: 2004
 Einbausituation: freie Aufstellung
 Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
 Abmessungen
 Gewicht netto: 130 kg
 Gewicht brutto: 155 kg
 Höhe Zwischenstück: 400 mm
 Höhe Behälterboden bis Zwischenstück: 520 mm
 Höhe Zwischenstück bis Behälteroberkante: 650 mm
 Aufstellfläche Höhe: 1550 mm
 Einbringmaß Länge: 1500 mm
 Einbringmaß Breite: 1300 mm
 Einbringmaß Höhe: 580 mm
 Verpackungsmaß Länge: 1500 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1300 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 1550 mm
 Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1080 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1150 mm
 Auslauf
 Nennweite -DA-: 110 mm
 Auslauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 110 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff
 Abdeckung
 Farbe: schwarz
 Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 560 l Gesamtvolumen: 960 l Schlammfanginhalt: 400 l Speichermenge an Fett: 160 l Steuerung Schaltgerät: nein

 Fabrikat/Type: 93004.00/D1-R2 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K339 + Fettabscheider EasyClean free NS 7

61K339A + Fettabsch. EasyClean free NS 7, Standard

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 7, Standard Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.
 Ausführung
 Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein
 Schauglas: nein
 Nenngröße -NS-: 7,00 SonicControl: nein
 Füllrichtung nach DIN 1988: nein
 Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3
 Allgemeine Merkmale
 Material: PE
 Einbausituation: freie Aufstellung
 Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 152 kg

Gewicht brutto: 185 kg

Aufstellfläche Länge: 2147 mm

Aufstellfläche Breite: 948 mm

Aufstellfläche Höhe: 1653 mm

Einbringmaß Länge: 1910 mm

Einbringmaß Breite: 948 mm

Einbringmaß Höhe: 1653 mm

Verpackungsmaß Länge: 2200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1700 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1185 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1255 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP

oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff

Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:

650 l Gesamtvolumen: 1350 l Schlammfanginhalt: 700 l Speichermenge an Fett: 280 l Steuerung

Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93007.01 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K339B + Fettabsch. EasyClean free NS 7, Direct

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 7, Direct Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit

Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und

Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein

Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter

Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Direct Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 7,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Füllereinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 150 kg

Gewicht brutto: 180 kg

Aufstellfläche Länge: 2147 mm

Aufstellfläche Breite: 970 mm

Aufstellfläche Höhe: 1653 mm
 Einbringmaß Länge: 1910 mm
 Einbringmaß Breite: 940 mm
 Einbringmaß Höhe: 1653 mm
 Verpackungsmaß Länge: 2200 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1150 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 1700 mm
 Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm
 Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1185 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1255 mm
 Auslauf
 Nennweite -DA-: 160 mm
 Auslauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 160 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung Farbe: violett
 Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 650 l Gesamtvolumen: 1350 l Schlammfanginhalt: 700 l Speichermenge an Fett: 280 l Steuerung Schaltgerät: nein

 Fabrikat/Type: 93007.01/D oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K339C + Fettabsch. EasyClean free NS 7, Mix

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 7, Mix Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Für die geruchsneutrale manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden.
 Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.
 Ausführung
 Absperrereinrichtung: ja
 Entsorgungsvariante: Mix Schredder-Mix-System: ja
 Schauglas: nein
 Nenngröße -NS-: 7,00 SonicControl: nein
 Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Füllereinrichtung nach DIN 1988: ja
 Entsorgungsart: manuelles Reinigungssystem Wasserversorgung: 1 Schraubventil 1"
 Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3
 Allgemeine Merkmale
 Material: PE Norm: EN 1825: 2004
 Einbausituation: freie Aufstellung
 Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss
 Abmessungen
 Gewicht netto: 205 kg
 Gewicht brutto: 235 kg
 Aufstellfläche Länge: 2147 mm

Aufstellfläche Breite: 1108 mm
Aufstellfläche Höhe: 1892 mm
Einbringmaß Länge: 1910 mm
Einbringmaß Breite: 940 mm
Einbringmaß Höhe: 1678 mm
Verpackungsmaß Länge: 2200 mm
Verpackungsmaß Breite: 1150 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1700 mm
Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm
Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1185 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1255 mm
Auslauf
Nennweite -DA-: 160 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 160 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung Farbe: violett
Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 650 l
Fabrikat/Type: 93007.01/DS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K339D + Fettabsch. EasyClean free NS 7, Auto Mix

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 7, Auto Mix Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Für die geruchsneutrale manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Der vollautomatische Programmablauf wird durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät mit mehrzeiliger Displayanzeige gesteuert, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Über eine optional erhältliche Fernbedienung kann die Reinigung und Entsorgung von einer entfernten Stelle aus gestartet werden. Durch das individualisierbare Reinigungsprogramm mit Schnellwahlfunktion kann die Reinigung bedarfsgerecht an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Mithilfe einer vollautomatisierten Spülung der Trinkwasserleitungen kann die Einhaltung der Trinkwasser-Hygiene-Verordnung gewährleistet werden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperrereinrichtung: ja

Entsorgungsvariante: Auto Mix Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 7,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Füllereinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: automatisches Reinigungssystem Wasserversorgung: 2 Magnetventile 1"

Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss
Abmessungen
Gewicht netto: 196 kg
Gewicht brutto: 226 kg
Aufstellfläche Länge: 2147 mm
Aufstellfläche Breite: 1108 mm
Aufstellfläche Höhe: 1892 mm
Einbringmaß Länge: 1910 mm
Einbringmaß Breite: 940 mm
Einbringmaß Höhe: 1678 mm
Verpackungsmaß Länge: 2200 mm
Verpackungsmaß Breite: 1150 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1700 mm
Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Fabrikat/Type: 93007.01/DSP oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K339E + Fettabsch. EasyClean free NS 7, Mix & Pump

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 7, Mix & Pump Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung und geruchsneutrale Entsorgung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe mit 2-Wege-Ventil und Umschalthebel, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Die manuelle Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperrereinrichtung: ja

Entsorgungsvariante: Mix & Pump Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 7,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungspumpe Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuelles Entsorgungs- und Reinigungssystem Wasserversorgung: 1

Schraubventil 1" Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss
Abmessungen

Gewicht netto: 210 kg

Gewicht brutto: 240 kg

Aufstellfläche Länge: 2147 mm

Aufstellfläche Breite: 1108 mm

Aufstellfläche Höhe: 1892 mm

Einbringmaß Länge: 1910 mm

Einbringmaß Breite: 940 mm

Einbringmaß Höhe: 1678 mm

Verpackungsmaß Länge: 2200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1700 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1185 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1255 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung:

Fabrikat/Type: 93007.01/MS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K339F + Fettabsch. EasyClean free NS 7, Auto Mix & Pump

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 7, Auto Mix & Pump Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung und geruchsneutrale Entsorgung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe mit 2-Wege-Ventil und Stellmotor, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Der vollautomatische Programmablauf wird durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät mit mehrzeiliger Displayanzeige gesteuert, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Über eine optional erhältliche Fernbedienung kann die Reinigung und Entsorgung von einer entfernten Stelle aus gestartet werden. Durch das individualisierbare Reinigungsprogramm mit Schnellwahlfunktion kann die Reinigung bedarfsgerecht an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Mithilfe einer vollautomatisierten Spülung der Trinkwasserleitungen kann die Einhaltung der Trinkwasser-Hygiene-Verordnung gewährleistet werden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperreinrichtung: ja

Entsorgungsvariante: Auto Mix & Pump Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 7,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungspumpe Füllereinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: automatisches Entsorgungs- und Reinigungssystem Wasserversorgung: 2

Magnetventile 1" Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 220 kg

Gewicht brutto: 250 kg

Aufstellfläche Länge: 2147 mm

Aufstellfläche Breite: 1108 mm

Aufstellfläche Höhe: 1892 mm

Einbringmaß Länge: 1910 mm

Einbringmaß Breite: 940 mm

Einbringmaß Höhe: 1678 mm
 Verpackungsmaß Länge: 2200 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1150 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 1700 mm
 Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Fabrikat/Type: 93007.01/PVS oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K339G + Fettabsch. EasyClean free NS 7, Std., SonicControl

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 7, Standard, SonicControl Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngroße -NS-: 7,00 SonicControl: ja

Füllereinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 157,5 kg

Gewicht brutto: 190,5 kg

Aufstellfläche Länge: 2147 mm

Aufstellfläche Breite: 948 mm

Aufstellfläche Höhe: 1653 mm

Einbringmaß Länge: 1910 mm

Einbringmaß Breite: 948 mm

Einbringmaß Höhe: 1653 mm

Verpackungsmaß Länge: 2200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1700 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1185 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1255 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff

Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 650 l Gesamtvolumen: 1350 l Schlammfanginhalt: 700 l Speichermenge an Fett: 280 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93007.02 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K339H + Fettabsch. EasyClean free NS 7, Direct, SonicControl

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 7, Direct, SonicControl Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Direct Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 7,00 SonicControl: ja

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Füllereinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 195 kg

Gewicht brutto: 225 kg

Aufstellfläche Länge: 2147 mm

Aufstellfläche Breite: 970 mm

Aufstellfläche Höhe: 1653 mm

Einbringmaß Länge: 1910 mm

Einbringmaß Breite: 940 mm

Einbringmaß Höhe: 1653 mm

Verpackungsmaß Länge: 2200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1700 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1185 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1255 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 650 l Gesamtvolumen: 1350 l Schlammfanginhalt: 700 l Speichermenge an Fett: 280 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93007.02/D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K3391 + Fettabsch. EasyClean free NS 7, Mix, SonicControl

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 7, Mix, SonicControl Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Für die geruchsneutrale manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden.

Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperrereinrichtung: ja

Entsorgungsvariante: Mix Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 7,00 SonicControl: ja

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuelles Reinigungssystem Wasserversorgung: 1 Schraubventil 1"

Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind

bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 211 kg

Gewicht brutto: 244 kg

Aufstellfläche Länge: 2147 mm

Aufstellfläche Breite: 1108 mm

Aufstellfläche Höhe: 1892 mm

Einbringmaß Länge: 1910 mm

Einbringmaß Breite: 940 mm

Einbringmaß Höhe: 1678 mm

Verpackungsmaß Länge: 2200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1700 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1185 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1255 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:

650 l
Fabrikat/Type: 93007.02/DS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K339J + Fettabsch. EasyClean free NS 7, Auto Mix, SonicControl

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 7, Auto Mix, SonicControl Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Für die geruchsneutrale manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Der vollautomatische Programmablauf wird durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät mit mehrzeiliger Displayanzeige gesteuert, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Über eine optional erhältliche Fernbedienung kann die Reinigung und Entsorgung von einer entfernten Stelle aus gestartet werden. Durch das individualisierbare Reinigungsprogramm mit Schnellwahlfunktion kann die Reinigung bedarfsgerecht an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Mithilfe einer vollautomatisierten Spülung der Trinkwasserleitungen kann die Einhaltung der Trinkwasser-Hygiene-Verordnung gewährleistet werden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperrereinrichtung: ja

Entsorgungsvariante: Auto Mix Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 7,00 SonicControl: ja

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: automatisches Reinigungssystem Wasserversorgung: 2 Magnetventile 1"

Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 215 kg

Gewicht brutto: 248 kg

Aufstellfläche Länge: 2147 mm

Aufstellfläche Breite: 1108 mm

Aufstellfläche Höhe: 1892 mm

Einbringmaß Länge: 1910 mm

Einbringmaß Breite: 940 mm

Einbringmaß Höhe: 1678 mm

Verpackungsmaß Länge: 2200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1520 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Fabrikat/Type: 93007.02/DSP oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K339K + Fettabsch. EasyClean free NS 7, Mix & Pump, SonicControl

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 7, Mix & Pump, SonicControl Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerhacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung und geruchsneutrale Entsorgung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe mit 2-Wege-Ventil und Umschalthebel, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Die manuelle Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperreinrichtung: ja

Entsorgungsvariante: Mix & Pump Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 7,00 SonicControl: ja

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungspumpe Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuelles Entsorgungs- und Reinigungssystem Wasserversorgung: 1

Schraubventil 1" Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind

bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 223,5 kg

Gewicht brutto: 256,5 kg

Aufstellfläche Länge: 2147 mm

Aufstellfläche Breite: 1108 mm

Aufstellfläche Höhe: 1892 mm

Einbringmaß Länge: 1910 mm

Einbringmaß Breite: 940 mm

Einbringmaß Höhe: 1678 mm

Verpackungsmaß Länge: 2200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1700 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1185 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1255 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung:

Fabrikat/Type: 93007.02/MS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K339L + Fettabsch. EasyClean free NS 7, Auto Mix & Pump,SonicControl

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 7, Auto Mix & Pump, SonicControl Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung und geruchsneutrale Entsorgung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe mit 2-Wege-Ventil und Stellmotor, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Der vollautomatische Programmablauf wird durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät mit mehrzeiliger Displayanzeige gesteuert, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Über eine optional erhältliche Fernbedienung kann die Reinigung und Entsorgung von einer entfernten Stelle aus gestartet werden. Durch das individualisierbare Reinigungsprogramm mit Schnellwahlfunktion kann die Reinigung bedarfsgerecht an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Mithilfe einer vollautomatisierten Spülung der Trinkwasserleitungen kann die Einhaltung der Trinkwasser-Hygiene-Verordnung gewährleistet werden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperrereinrichtung: ja

Entsorgungsvariante: Auto Mix & Pump Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 7,00 SonicControl: ja

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungspumpe Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: automatisches Entsorgungs- und Reinigungssystem Wasserversorgung: 2

Magnetventile 1" Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 225 kg

Gewicht brutto: 255 kg

Aufstellfläche Länge: 2147 mm

Aufstellfläche Breite: 1108 mm

Aufstellfläche Höhe: 1892 mm

Einbringmaß Länge: 1910 mm

Einbringmaß Breite: 940 mm

Einbringmaß Höhe: 1678 mm

Verpackungsmaß Länge: 2200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1700 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Fabrikat/Type: 93007.02/PVS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K339M + Fettabsch. EasyClean free NS 7, Std., Fülleinrichtung

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 7, Standard, Fülleinrichtung Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und

Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 7,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 153 kg

Gewicht brutto: 186 kg

Aufstellfläche Länge: 2147 mm

Aufstellfläche Breite: 948 mm

Aufstellfläche Höhe: 1653 mm

Einbringmaß Länge: 1910 mm

Einbringmaß Breite: 948 mm

Einbringmaß Höhe: 1653 mm

Verpackungsmaß Länge: 2200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1700 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1185 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1255 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP

oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff

Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:

650 l Gesamtvolumen: 1350 l Schlammfanginhalt: 700 l Speichermenge an Fett: 280 l Steuerung

Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93007.11 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K339N + Fettabsch. EasyClean free NS 7, Direct, Fülleinrichtung

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 7, Direct, Fülleinrichtung Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Direct Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 7,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja
Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3
Allgemeine Merkmale
Material: PE Norm: EN 1825: 2004
Einbausituation: freie Aufstellung
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss
Abmessungen
Gewicht netto: 156 kg
Gewicht brutto: 189 kg
Aufstellfläche Länge: 2147 mm
Aufstellfläche Breite: 970 mm
Aufstellfläche Höhe: 1653 mm
Einbringmaß Länge: 1910 mm
Einbringmaß Breite: 940 mm
Einbringmaß Höhe: 1653 mm
Verpackungsmaß Länge: 2200 mm
Verpackungsmaß Breite: 1150 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1700 mm
Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm
Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1185 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1255 mm
Auslauf
Nennweite -DA-: 160 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 160 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung Farbe: violett
Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 650 l Gesamtvolumen: 1350 l Schlammfanginhalt: 700 l Speichermenge an Fett: 280 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93007.11/D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K3390 + Fettabsch. EasyClean free NS 7, Std., Fülleinr., SonicC

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 7, Standard, Fülleinr., SonicControl Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung
Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein
Schauglas: nein
Nenngröße -NS-: 7,00 SonicControl: ja
Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja
Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3
Allgemeine Merkmale
Material: PE
Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 164 kg

Gewicht brutto: 197 kg

Aufstellfläche Länge: 2147 mm

Aufstellfläche Breite: 948 mm

Aufstellfläche Höhe: 1653 mm

Einbringmaß Länge: 1910 mm

Einbringmaß Breite: 948 mm

Einbringmaß Höhe: 1653 mm

Verpackungsmaß Länge: 2200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1700 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1185 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1255 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff

Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:

650 l Gesamtvolumen: 1350 l Schlammfanginhalt: 700 l Speichermenge an Fett: 280 l Steuerung

Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93007.12 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K339P + Fettabsch. EasyClean free NS 7, Direct, Fülleintr., SonicC

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 7, Direct, Fülleintr., SonicControl Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Direct Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 7,00 SonicControl: ja

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 162 kg

Gewicht brutto: 192 kg

Aufstellfläche Länge: 2147 mm

Aufstellfläche Breite: 970 mm
Aufstellfläche Höhe: 1653 mm
Einbringmaß Länge: 1910 mm
Einbringmaß Breite: 940 mm
Einbringmaß Höhe: 1653 mm
Verpackungsmaß Länge: 2200 mm
Verpackungsmaß Breite: 1150 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1700 mm
Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm
Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1185 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1255 mm
Auslauf
Nennweite -DA-: 160 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 160 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung Farbe: violett
Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 650 l Gesamtvolumen: 1350 l Schlammfanginhalt: 700 l Speichermenge an Fett: 280 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93007.12/D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K339Q + Fettabsch. EasyClean free NS 7, Std., Schauglas

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 7, Standard, Schauglas Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 7,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 152,5 kg

Gewicht brutto: 185,5 kg

Aufstellfläche Länge: 2147 mm

Aufstellfläche Breite: 948 mm

Aufstellfläche Höhe: 1653 mm

Einbringmaß Länge: 1910 mm

Einbringmaß Breite: 948 mm

Einbringmaß Höhe: 1653 mm

Verpackungsmaß Länge: 2200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 1700 mm
 Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1185 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1255 mm
 Auslauf
 Nennweite -DA-: 160 mm
 Auslauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 160 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff
 Abdeckung
 Farbe: violett
 Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 650 l Gesamtvolumen: 1350 l Schlammfanginhalt: 700 l Speichermenge an Fett: 280 l Steuerung Schaltgerät: nein

 Fabrikat/Type: 93007.21 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K339R + Fettabsch. EasyClean free NS 7, Direct, Schauglas

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 7, Direct, Schauglas Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.
 Ausführung
 Entsorgungsvariante: Direct Schredder-Mix-System: nein
 Schauglas: ja
 Nenngröße -NS-: 7,00 SonicControl: nein
 Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein
 Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3
 Allgemeine Merkmale
 Material: PE Norm: EN 1825: 2004
 Einbausituation: freie Aufstellung
 Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
 Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss
 Abmessungen
 Gewicht netto: 155 kg
 Gewicht brutto: 185 kg
 Aufstellfläche Länge: 2147 mm
 Aufstellfläche Breite: 970 mm
 Aufstellfläche Höhe: 1653 mm
 Einbringmaß Länge: 1910 mm
 Einbringmaß Breite: 940 mm
 Einbringmaß Höhe: 1653 mm
 Verpackungsmaß Länge: 2200 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1150 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 1700 mm
 Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm
 Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1185 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1255 mm

Auslauf
Nennweite -DA-: 160 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 160 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP
oder AS Wartungsöffnung: 420 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: violett
Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:
650 l Gesamtvolumen: 1350 l Schlammfanginhalt: 700 l Speichermenge an Fett: 280 l Steuerung
Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93007.21/D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K339S + Fettabsch. EasyClean free NS 7, Std., Schauglas, SonicC

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 7, Standard, Schauglas, SonicControl Der
Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen
geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft
beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein
konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte
Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und
Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf
den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 7,00 SonicControl: ja

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 16,5 kg

Gewicht brutto: 193,5 kg

Aufstellfläche Länge: 2147 mm

Aufstellfläche Breite: 948 mm

Aufstellfläche Höhe: 1653 mm

Einbringmaß Länge: 1910 mm

Einbringmaß Breite: 948 mm

Einbringmaß Höhe: 1653 mm

Verpackungsmaß Länge: 2200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1700 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1185 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1255 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff

Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 650 l Gesamtvolumen: 1350 l Schlammfanginhalt: 700 l Speichermenge an Fett: 280 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93007.22 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K339T + Fettabsch. EasyClean free NS 7, Direct, Schauglas, SonicC

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 7, Direct, Schauglas, SonicControl Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Direct Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 7,00 SonicControl: ja

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Füllereinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 161 kg

Gewicht brutto: 194 kg

Aufstellfläche Länge: 2147 mm

Aufstellfläche Breite: 970 mm

Aufstellfläche Höhe: 1653 mm

Einbringmaß Länge: 1910 mm

Einbringmaß Breite: 940 mm

Einbringmaß Höhe: 1653 mm

Verpackungsmaß Länge: 2200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1700 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1185 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1255 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:
650 l Gesamtvolumen: 1350 l Schlammfanginhalt: 700 l Speichermenge an Fett: 280 l Steuerung
Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93007.22/D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K339U + Fettabsch. EasyClean free NS 7, Std., Fülleintr., Schaugl.

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 7, Standard, Fülleintr., Schauglas Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 7,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 153,5 kg

Gewicht brutto: 186,5 kg

Aufstellfläche Länge: 2147 mm

Aufstellfläche Breite: 948 mm

Aufstellfläche Höhe: 1653 mm

Einbringmaß Länge: 1910 mm

Einbringmaß Breite: 948 mm

Einbringmaß Höhe: 1653 mm

Verpackungsmaß Länge: 2200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1700 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1185 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1255 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff

Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:
650 l Gesamtvolumen: 1350 l Schlammfanginhalt: 700 l Speichermenge an Fett: 280 l Steuerung
Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93007.31 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K339V + Fettabsch. EasyClean free NS 7, Direct, Fülleintr., Schaugl.

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 7, Direct, Fülleinrichtung, Schauglas Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Direct Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 7,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 150 kg

Gewicht brutto: 180 kg

Aufstellfläche Länge: 2147 mm

Aufstellfläche Breite: 970 mm

Aufstellfläche Höhe: 1653 mm

Einbringmaß Länge: 1910 mm

Einbringmaß Breite: 940 mm

Einbringmaß Höhe: 1653 mm

Verpackungsmaß Länge: 2200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1700 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1185 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1255 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 650 l Gesamtvolumen: 1350 l Schlammfanginhalt: 700 l Speichermenge an Fett: 280 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93007.31/D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K339W + Fettabsch. EasyClean free NS 7, Mix, Schauglas

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 7, Mix, Schauglas Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Für die geruchsneutrale manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden.

Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperrereinrichtung: ja

Entsorgungsvariante: Mix Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 7,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuelles Reinigungssystem Wasserversorgung: 1 Schraubventil 1"

Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind

bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 194 kg

Gewicht brutto: 224 kg

Aufstellfläche Länge: 2147 mm

Aufstellfläche Breite: 1108 mm

Aufstellfläche Höhe: 1892 mm

Einbringmaß Länge: 1910 mm

Einbringmaß Breite: 940 mm

Einbringmaß Höhe: 1678 mm

Verpackungsmaß Länge: 2200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1700 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1185 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1255 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:

650 l
Fabrikat/Type: 93007.31/DS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K339X + Fettabsch. EasyClean free NS 7, Std., Fülleintr., Schaugl.,SC

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 7, Standard, Fülleintr., Schauglas, SC Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 7,00 SonicControl: ja

Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Abmessungen

Gewicht netto: 158 kg

Gewicht brutto: 188 kg

Aufstellfläche Länge: 2147 mm

Aufstellfläche Breite: 948 mm

Aufstellfläche Höhe: 1653 mm

Einbringmaß Länge: 1910 mm

Einbringmaß Breite: 948 mm

Einbringmaß Höhe: 1653 mm

Verpackungsmaß Länge: 2200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1700 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1185 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1255 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff

Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:
650 l Gesamtvolumen: 1350 l Schlammfanginhalt: 700 l Speichermenge an Fett: 280 l Steuerung
Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93007.32 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K339Y + Fettabsch. EasyClean free NS 7, Direct,Fülleintr.,Schaugl.,SC

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 7, Direct, Fülleintr., Schauglas, SC Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Direct Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 7,00 SonicControl: ja

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Fülleintrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 154 kg

Gewicht brutto: 184 kg

Aufstellfläche Länge: 2147 mm

Aufstellfläche Breite: 970 mm

Aufstellfläche Höhe: 1653 mm

Einbringmaß Länge: 1910 mm

Einbringmaß Breite: 940 mm

Einbringmaß Höhe: 1653 mm

Verpackungsmaß Länge: 2200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1700 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1185 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1255 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 650 l Gesamtvolumen: 1350 l Schlammfanginhalt: 700 l Speichermenge an Fett: 280 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93007.32/D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K339Z + Fettabsch. EasyClean free NS 7, Mix, Schauglas, SonicControl

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 7, Mix, Schauglas, SonicControl Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerhacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Für die geruchsneutrale manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden.

Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperreinrichtung: ja

Entsorgungsvariante: Mix Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 7,00 SonicControl: ja

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuelles Reinigungssystem Wasserversorgung: 1 Schraubventil 1"

Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 211,5 kg

Gewicht brutto: 244,5 kg

Aufstellfläche Länge: 2147 mm

Aufstellfläche Breite: 1108 mm

Aufstellfläche Höhe: 1892 mm

Einbringmaß Länge: 1910 mm

Einbringmaß Breite: 940 mm

Einbringmaß Höhe: 1678 mm

Verpackungsmaß Länge: 2200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1700 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1185 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1255 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 650 l

Fabrikat/Type: 93007.32/DS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K340 + Fettabscheider EasyClean ground NS 7

61K340A + Fettabsch. EasyClean ground NS 7, Standard, 740-1175 mm, A/B

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 7, Standard, 740-1175 mm, Klasse A/B Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre. Ausführung

Hinweis Einbau: Erdbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Schachtsystem: Zisterne Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 7,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 318 kg

Gewicht brutto: 325 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 1320 mm

Durchmesser: 648 mm

TEÜ: 700 - 1.800 T-TEÜ: 220 Länge max.: 2540 mm

Einbautiefe: 740 - 1175 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 2390 mm

Einbringmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 2080 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2050 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1030 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1100 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 95 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 1100 l Gesamtvolumen: 1800 l

Schlammfanginhalt: 700 l Speichermenge an Fett: 280 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93007/120B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K340B + Fettabsch. EasyClean ground NS 7, Standard, 740-1175 mm, D

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 7, Standard, 740-1175 mm, Klasse D Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Schachtsystem: Zisterne Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 7,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 388 kg

Gewicht brutto: 395 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 1320 mm

Durchmesser: 659 mm

TEÜ: 700 - 1.500 T-TEÜ: 220 Länge max.: 2540 mm

Einbautiefe: 740 - 1175 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 2390 mm

Einbringmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 2080 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2050 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1030 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1100 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 121 mm

Verriegelung: verriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 1100 l Gesamtvolumen: 1800 l

Schlammfanginhalt: 700 l Speichermenge an Fett: 280 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93007/120D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K340C + Fettabsch. EasyClean ground NS 7, Standard, 1120-1740 mm,A/B

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 7, Standard, 1120-1740 mm, Klasse A/B Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische

Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre. Ausführung

Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau Schachtsystem: Zisterne Entsorgungsvariante:

Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 7,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Abmessungen

Gewicht netto: 363 kg

Gewicht brutto: 396 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 1320 mm

Durchmesser: 648 mm

TEÜ: 700 - 1.800 T-TEÜ: 220 Länge max.: 2540 mm

Einbautiefe: 1120 - 1740 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 2390 mm

Einbringmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 2550 mm

Verpackungsmaß Breite: 2150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1787 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1030 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1100 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 95 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 1100 l Gesamtvolumen: 1800 l

Schlammfanginhalt: 700 l Speichermenge an Fett: 280 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93007/170B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K340D + Fettabsch. EasyClean ground NS 7, Standard, 1120-1740 mm, D

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 7, Standard, 1120-1740 mm, Klasse D Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die

Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau Schachtsystem: Zisterne Entsorgungsvariante:

Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 7,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 446,1 kg

Gewicht brutto: 479,3 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 1320 mm

Durchmesser: 659 mm

TEÜ: 700 - 1.500 T-TEÜ: 220 Länge max.: 2542 mm

Einbautiefe: 1120 - 1740 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 2390 mm

Einbringmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 2550 mm

Verpackungsmaß Breite: 2150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1787 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1030 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1100 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 121 mm

Verriegelung: verriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 1100 l Gesamtvolumen: 1800 l

Schlammfanginhalt: 700 l Speichermenge an Fett: 280 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93007/170D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K341 + Fettabscheider EasyClean free NS 10

61K341A + Fettabsch. EasyClean free NS 10, Standard

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 10, Standard Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein
Nenngröße -NS-: 10,00 SonicControl: nein
Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein
Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3
Allgemeine Merkmale
Material: PE
Einbausituation: freie Aufstellung
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Abmessungen
Gewicht netto: 190 kg
Gewicht brutto: 225 kg
Aufstellfläche Länge: 2822 mm
Aufstellfläche Breite: 951 mm
Aufstellfläche Höhe: 1653 mm
Einbringmaß Länge: 2590 mm
Einbringmaß Breite: 951 mm
Einbringmaß Höhe: 1653 mm
Verpackungsmaß Länge: 2850 mm
Verpackungsmaß Breite: 1150 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1700 mm
Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1185 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1255 mm
Auslauf
Nennweite -DA-: 160 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 160 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff
Abdeckung
Farbe: violett
Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 900 l Gesamtvolumen: 1900 l Schlammfanginhalt: 1000 l Speichermenge an Fett: 400 l
Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93010.01 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K341B + Fettabsch. EasyClean free NS 10, Direct

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 10, Direct Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.
Ausführung
Entsorgungsvariante: Direct Schredder-Mix-System: nein
Schauglas: nein
Nenngröße -NS-: 10,00 SonicControl: nein
Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein
Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3
Allgemeine Merkmale
Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung
 Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
 Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss
 Abmessungen
 Gewicht netto: 190 kg
 Gewicht brutto: 225 kg
 Aufstellfläche Länge: 2822 mm
 Aufstellfläche Breite: 973 mm
 Aufstellfläche Höhe: 1653 mm
 Einbringmaß Länge: 2590 mm
 Einbringmaß Breite: 940 mm
 Einbringmaß Höhe: 1653 mm
 Verpackungsmaß Länge: 2850 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1150 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 1700 mm
 Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm
 Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1185 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1255 mm
 Auslauf
 Nennweite -DA-: 160 mm
 Auslauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 160 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung Farbe: violett
 Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 900 l Gesamtvolumen: 1900 l Schlammfanginhalt: 1000 l Speichermenge an Fett: 400 l
 Steuerung Schaltgerät: nein
 Fabrikat/Type: 93010.01/D oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K341C + Fettabsch. EasyClean free NS 10, Mix

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 10, Mix Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerhacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Für die geruchsneutrale manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.
 Ausführung
 Absperreinrichtung: ja
 Entsorgungsvariante: Mix Schredder-Mix-System: ja
 Schauglas: nein
 Nenngröße -NS-: 10,00 SonicControl: nein
 Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja
 Entsorgungsart: manuelles Reinigungssystem Wasserversorgung: 1 Schraubventil 1"
 Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3
 Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004
Einbausituation: freie Aufstellung
Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind
bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss
Abmessungen
Gewicht netto: 243,5 kg
Gewicht brutto: 286,5 kg
Aufstellfläche Länge: 2822 mm
Aufstellfläche Breite: 1108 mm
Aufstellfläche Höhe: 1932 mm
Einbringmaß Länge: 2590 mm
Einbringmaß Breite: 940 mm
Einbringmaß Höhe: 1678 mm
Verpackungsmaß Länge: 2850 mm
Verpackungsmaß Breite: 1150 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1700 mm
Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm
Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1185 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1255 mm
Auslauf
Nennweite -DA-: 160 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 160 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP
oder AS Wartungsöffnung: 420 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: violett
Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:
900 l
Fabrikat/Type: 93010.01/DS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K341D + Fettabsch. EasyClean free NS 10, Auto Mix

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 10, Auto Mix Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Für die geruchsneutrale manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Der vollautomatische Programmablauf wird durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät mit mehrzeiliger Displayanzeige gesteuert, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Über eine optional erhältliche Fernbedienung kann die Reinigung und Entsorgung von einer entfernten Stelle aus gestartet werden. Durch das individualisierbare Reinigungsprogramm mit Schnellwahlfunktion kann die Reinigung bedarfsgerecht an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Mithilfe einer vollautomatisierten Spülung der Trinkwasserleitungen kann die Einhaltung der Trinkwasser-Hygiene-Verordnung gewährleistet werden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.
Ausführung
Absperreinrichtung: ja
Entsorgungsvariante: Auto Mix Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: ja
 Nenngröße -NS-: 10,00 SonicControl: nein
 Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja
 Entsorgungsart: automatisches Reinigungssystem Wasserversorgung: 2 Magnetventile 1"
 Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3
 Allgemeine Merkmale
 Material: PE Norm: EN 1825: 2004
 Einbausituation: freie Aufstellung
 Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss
 Abmessungen
 Gewicht netto: 265 kg
 Gewicht brutto: 300 kg
 Aufstellfläche Länge: 2822 mm
 Aufstellfläche Breite: 1108 mm
 Aufstellfläche Höhe: 1932 mm
 Einbringmaß Länge: 2590 mm
 Einbringmaß Breite: 940 mm
 Einbringmaß Höhe: 1678 mm
 Verpackungsmaß Länge: 2850 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1150 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 1700 mm
 Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

 Fabrikat/Type: 93010.01/DSP oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K341E + Fettabsch. EasyClean free NS 10, Mix & Pump

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 10, Mix & Pump Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung und geruchsneutrale Entsorgung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe mit 2-Wege-Ventil und Umschalthebel, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Die manuelle Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.
 Ausführung
 Absperrereinrichtung: ja
 Entsorgungsvariante: Mix & Pump Schredder-Mix-System: ja
 Schauglas: ja
 Nenngröße -NS-: 10,00 SonicControl: nein
 Entsorgungseinrichtung: Entsorgungspumpe Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja
 Entsorgungsart: manuelles Entsorgungs- und Reinigungssystem Wasserversorgung: 1 Schraubventil 1" Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3
 Allgemeine Merkmale
 Material: PE Norm: EN 1825: 2004
 Einbausituation: freie Aufstellung
 Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss
 Abmessungen
 Gewicht netto: 260 kg
 Gewicht brutto: 295 kg
 Aufstellfläche Länge: 2822 mm
 Aufstellfläche Breite: 1108 mm

Aufstellfläche Höhe: 1932 mm
Einbringmaß Länge: 2590 mm
Einbringmaß Breite: 940 mm
Einbringmaß Höhe: 1678 mm
Verpackungsmaß Länge: 2850 mm
Verpackungsmaß Breite: 1150 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1700 mm
Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm
Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1185 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1255 mm
Auslauf
Nennweite -DA-: 160 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 160 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: violett
Verriegelung:
Fabrikat/Type: 93010.01/MS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K341F + Fettabsch. EasyClean free NS 10, Auto Mix & Pump

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 10, Auto Mix & Pump Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerhacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung und geruchsneutrale Entsorgung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe mit 2-Wege-Ventil und Stellmotor, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Der vollautomatische Programmablauf wird durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät mit mehrzeiliger Displayanzeige gesteuert, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Über eine optional erhältliche Fernbedienung kann die Reinigung und Entsorgung von einer entfernten Stelle aus gestartet werden. Durch das individualisierbare Reinigungsprogramm mit Schnellwahlfunktion kann die Reinigung bedarfsgerecht an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Mithilfe einer vollautomatisierten Spülung der Trinkwasserleitungen kann die Einhaltung der Trinkwasser-Hygiene-Verordnung gewährleistet werden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperrereinrichtung: ja

Entsorgungsvariante: Auto Mix & Pump Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 10,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungspumpe Füllereinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: automatisches Entsorgungs- und Reinigungssystem Wasserversorgung: 2

Magnetventile 1" Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 260 kg

Gewicht brutto: 295 kg

Aufstellfläche Länge: 2822 mm

Aufstellfläche Breite: 1108 mm

Aufstellfläche Höhe: 1932 mm

Einbringmaß Länge: 2590 mm

Einbringmaß Breite: 940 mm

Einbringmaß Höhe: 1678 mm

Verpackungsmaß Länge: 2850 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1700 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Fabrikat/Type: 93010.01/PVS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K341G + Fettabsch. EasyClean free NS 10, Std., SonicControl

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 10, Standard, SonicControl Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 10,00 SonicControl: ja

Füllereinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 195,5 kg

Gewicht brutto: 238,5 kg

Aufstellfläche Länge: 2822 mm

Aufstellfläche Breite: 951 mm

Aufstellfläche Höhe: 1653 mm

Einbringmaß Länge: 2590 mm

Einbringmaß Breite: 951 mm

Einbringmaß Höhe: 1653 mm

Verpackungsmaß Länge: 2850 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1700 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1185 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1255 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff

Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:

900 l Gesamtvolumen: 1900 l Schlammfanginhalt: 1000 l Speichermenge an Fett: 400 l

Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93010.02 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K341H + Fettabsch. EasyClean free NS 10, Direct, SonicControl

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 10, Direct, SonicControl Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Direct Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 10,00 SonicControl: ja

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 200 kg

Gewicht brutto: 235 kg

Aufstellfläche Länge: 2822 mm

Aufstellfläche Breite: 973 mm

Aufstellfläche Höhe: 1653 mm

Einbringmaß Länge: 2590 mm

Einbringmaß Breite: 940 mm

Einbringmaß Höhe: 1653 mm

Verpackungsmaß Länge: 2850 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1700 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1185 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1255 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:

900 l Gesamtvolumen: 1900 l Schlammfanginhalt: 1000 l Speichermenge an Fett: 400 l
Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93010.02/D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K341l + Fettabsch. EasyClean free NS 10, Mix, SonicControl

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 10, Mix, SonicControl Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Für die geruchsneutrale manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperreinrichtung: ja

Entsorgungsvariante: Mix Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 10,00 SonicControl: ja

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuelles Reinigungssystem Wasserversorgung: 1 Schraubventil 1"

Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 249 kg

Gewicht brutto: 292 kg

Aufstellfläche Länge: 2822 mm

Aufstellfläche Breite: 1108 mm

Aufstellfläche Höhe: 1932 mm

Einbringmaß Länge: 2590 mm

Einbringmaß Breite: 940 mm

Einbringmaß Höhe: 1678 mm

Verpackungsmaß Länge: 2850 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1700 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1185 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1255 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:
900 l

Fabrikat/Type: 93010.02/DS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K341J + Fettabsch. EasyClean free NS 10, Auto Mix, SonicControl

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 10, Auto Mix, SonicControl Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Für die geruchsneutrale manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Der vollautomatische Programmablauf wird durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät mit mehrzeiliger Displayanzeige gesteuert, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Über eine optional erhältliche Fernbedienung kann die Reinigung und Entsorgung von einer entfernten Stelle aus gestartet werden. Durch das individualisierbare Reinigungsprogramm mit Schnellwahlfunktion kann die Reinigung bedarfsgerecht an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Mithilfe einer vollautomatisierten Spülung der Trinkwasserleitungen kann die Einhaltung der Trinkwasser-Hygiene-Verordnung gewährleistet werden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperrereinrichtung: ja

Entsorgungsvariante: Auto Mix Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 10,00 SonicControl: ja

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: automatisches Reinigungssystem Wasserversorgung: 2 Magnetventile 1"

Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 253 kg

Gewicht brutto: 296 kg

Aufstellfläche Länge: 2822 mm

Aufstellfläche Breite: 1108 mm

Aufstellfläche Höhe: 1932 mm

Einbringmaß Länge: 2590 mm

Einbringmaß Breite: 940 mm

Einbringmaß Höhe: 1678 mm

Verpackungsmaß Länge: 2850 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1700 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Fabrikat/Type: 93010.02/DSP oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K341K + Fettabsch. EasyClean free NS 10, Mix & Pump, SonicControl

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 10, Mix & Pump, SonicControl Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung und geruchsneutrale Entsorgung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe mit 2-Wege-Ventil und Umschalthebel, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Die manuelle Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperrereinrichtung: ja

Entsorgungsvariante: Mix & Pump Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 10,00 SonicControl: ja

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungspumpe Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuelles Entsorgungs- und Reinigungssystem Wasserversorgung: 1

Schraubventil 1" Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind

bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 270 kg

Gewicht brutto: 305 kg

Aufstellfläche Länge: 2822 mm

Aufstellfläche Breite: 1108 mm

Aufstellfläche Höhe: 1932 mm

Einbringmaß Länge: 2590 mm

Einbringmaß Breite: 940 mm

Einbringmaß Höhe: 1678 mm

Verpackungsmaß Länge: 2850 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1700 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1185 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1255 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung:

Fabrikat/Type: 93010.02/MS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K341L + Fettabsch. EasyClean free NS 10, Auto Mix & Pump, SonicC

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 10, Auto Mix & Pump, SonicControl Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung und geruchsneutrale Entsorgung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe mit 2-Wege-Ventil und Stellmotor, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Der vollautomatische Programmablauf wird durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät mit mehrzeiliger Displayanzeige gesteuert, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Über eine optional erhältliche Fernbedienung kann die Reinigung und Entsorgung von einer entfernten Stelle aus gestartet werden. Durch das individualisierbare Reinigungsprogramm mit Schnellwahlfunktion kann die Reinigung bedarfsgerecht an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Mithilfe einer vollautomatisierten Spülung der Trinkwasserleitungen kann die Einhaltung der Trinkwasser-Hygiene-Verordnung gewährleistet werden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperrereinrichtung: ja

Entsorgungsvariante: Auto Mix & Pump Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 10,00 SonicControl: ja

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungspumpe Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: automatisches Entsorgungs- und Reinigungssystem Wasserversorgung: 2

Magnetventile 1" Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 270 kg

Gewicht brutto: 305 kg

Aufstellfläche Länge: 2822 mm

Aufstellfläche Breite: 1108 mm

Aufstellfläche Höhe: 1932 mm

Einbringmaß Länge: 2590 mm

Einbringmaß Breite: 940 mm

Einbringmaß Höhe: 1678 mm

Verpackungsmaß Länge: 2850 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1700 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Fabrikat/Type: 93010.02/PVS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K341M + Fettabsch. EasyClean free NS 10, Std., Fülleinrichtung

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 10, Standard, Fülleinrichtung Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und

Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 10,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 191 kg

Gewicht brutto: 234 kg

Aufstellfläche Länge: 2822 mm

Aufstellfläche Breite: 951 mm

Aufstellfläche Höhe: 1653 mm

Einbringmaß Länge: 2590 mm

Einbringmaß Breite: 951 mm

Einbringmaß Höhe: 1653 mm

Verpackungsmaß Länge: 2850 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1700 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1185 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1255 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP

oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff

Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:

900 l Gesamtvolumen: 1900 l Schlammfanginhalt: 1000 l Speichermenge an Fett: 400 l

Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93010.11 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K341N + Fettabsch. EasyClean free NS 10, Direct, Fülleinrichtung

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 10, Direct, Fülleinrichtung Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Direct Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 10,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja
Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3
Allgemeine Merkmale
Material: PE Norm: EN 1825: 2004
Einbausituation: freie Aufstellung
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss
Abmessungen
Gewicht netto: 195 kg
Gewicht brutto: 230 kg
Aufstellfläche Länge: 2822 mm
Aufstellfläche Breite: 973 mm
Aufstellfläche Höhe: 1653 mm
Einbringmaß Länge: 2590 mm
Einbringmaß Breite: 940 mm
Einbringmaß Höhe: 1653 mm
Verpackungsmaß Länge: 2850 mm
Verpackungsmaß Breite: 1150 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1700 mm
Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm
Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1185 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1255 mm
Auslauf
Nennweite -DA-: 160 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 160 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung Farbe: violett
Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 900 l Gesamtvolumen: 1900 l Schlammfanginhalt: 1000 l Speichermenge an Fett: 400 l
Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93010.11/D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K3410 + Fettabsch. EasyClean free NS 10, Std., Fülleinr.,SonicC

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 10, Standard, Fülleinr., SonicControl Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung
Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein
Schauglas: nein
Nenngröße -NS-: 10,00 SonicControl: ja
Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja
Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3
Allgemeine Merkmale
Material: PE
Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 202 kg

Gewicht brutto: 245 kg

Aufstellfläche Länge: 2822 mm

Aufstellfläche Breite: 951 mm

Aufstellfläche Höhe: 1653 mm

Einbringmaß Länge: 2590 mm

Einbringmaß Breite: 951 mm

Einbringmaß Höhe: 1653 mm

Verpackungsmaß Länge: 2850 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1700 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1185 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1255 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff

Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:

900 l Gesamtvolumen: 1900 l Schlammfanginhalt: 1000 l Speichermenge an Fett: 400 l

Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93010.12 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K341P + Fettabsch. EasyClean free NS 10, Direct, Fülleintr., SonicC

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 10, Direct, Fülleintr., SonicControl Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Direct Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 10,00 SonicControl: ja

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 199,5 kg

Gewicht brutto: 242,5 kg

Aufstellfläche Länge: 2822 mm

Aufstellfläche Breite: 973 mm
Aufstellfläche Höhe: 1653 mm
Einbringmaß Länge: 2590 mm
Einbringmaß Breite: 940 mm
Einbringmaß Höhe: 1653 mm
Verpackungsmaß Länge: 2850 mm
Verpackungsmaß Breite: 1150 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1700 mm
Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm
Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1185 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1255 mm
Auslauf
Nennweite -DA-: 160 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 160 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung Farbe: violett
Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 900 l Gesamtvolumen: 1900 l Schlammfanginhalt: 1000 l Speichermenge an Fett: 400 l
Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93010.12/D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K341Q + Fettabsch. EasyClean free NS 10, Std., Schauglas

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 10, Standard, Schauglas Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 10,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 190,5 kg

Gewicht brutto: 233,5 kg

Aufstellfläche Länge: 2822 mm

Aufstellfläche Breite: 951 mm

Aufstellfläche Höhe: 1653 mm

Einbringmaß Länge: 2590 mm

Einbringmaß Breite: 951 mm

Einbringmaß Höhe: 1653 mm

Verpackungsmaß Länge: 2850 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 1700 mm
 Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1185 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1255 mm
 Auslauf
 Nennweite -DA-: 160 mm
 Auslauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 160 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff
 Abdeckung
 Farbe: violett
 Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 900 l Gesamtvolumen: 1900 l Schlammfanginhalt: 1000 l Speichermenge an Fett: 400 l
 Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93010.21 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K341R + Fettabsch. EasyClean free NS 10, Direct, Schauglas

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 10, Direct, Schauglas Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Direct Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 10,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 200 kg

Gewicht brutto: 235 kg

Aufstellfläche Länge: 2822 mm

Aufstellfläche Breite: 973 mm

Aufstellfläche Höhe: 1653 mm

Einbringmaß Länge: 2590 mm

Einbringmaß Breite: 940 mm

Einbringmaß Höhe: 1653 mm

Verpackungsmaß Länge: 2850 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1700 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1185 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1255 mm

Auslauf
Nennweite -DA-: 160 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 160 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP
oder AS Wartungsöffnung: 420 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: violett
Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:
900 l Gesamtvolumen: 1900 l Schlammfanginhalt: 1000 l Speichermenge an Fett: 400 l
Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93010.21/D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K341S + Fettabsch. EasyClean free NS 10, Std., Schauglas, SC

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 10, Standard, Schauglas, SonicControl Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 10,00 SonicControl: ja

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 201,5 kg

Gewicht brutto: 244,5 kg

Aufstellfläche Länge: 2822 mm

Aufstellfläche Breite: 951 mm

Aufstellfläche Höhe: 1653 mm

Einbringmaß Länge: 2590 mm

Einbringmaß Breite: 951 mm

Einbringmaß Höhe: 1653 mm

Verpackungsmaß Länge: 2850 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1700 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1185 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1255 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff

Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:

900 l Gesamtvolumen: 1900 l Schlammfanginhalt: 1000 l Speichermenge an Fett: 400 l

Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93010.22 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K341T + Fettabsch. EasyClean free NS 10, Direct, Schauglas, SonicC

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 10, Direct, Schauglas, SonicControl Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Direct Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 10,00 SonicControl: ja

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Füllereinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 199 kg

Gewicht brutto: 242 kg

Aufstellfläche Länge: 2822 mm

Aufstellfläche Breite: 973 mm

Aufstellfläche Höhe: 1653 mm

Einbringmaß Länge: 2590 mm

Einbringmaß Breite: 940 mm

Einbringmaß Höhe: 1653 mm

Verpackungsmaß Länge: 2850 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1700 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1185 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1255 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: violett
Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:
900 l Gesamtvolumen: 1900 l Schlammfanginhalt: 1000 l Speichermenge an Fett: 400 l
Steuerung Schaltgerät: nein
Netzfrequenz: 50 Hz
Fabrikat/Type: 93010.22/D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K341U + Fettabsch. EasyClean free NS 10, Std., Fülleintr.,Schaugl.

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 10, Standard, Fülleintr., Schauglas Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 10,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 191,5 kg

Gewicht brutto: 234,5 kg

Aufstellfläche Länge: 2822 mm

Aufstellfläche Breite: 951 mm

Aufstellfläche Höhe: 1653 mm

Einbringmaß Länge: 2590 mm

Einbringmaß Breite: 951 mm

Einbringmaß Höhe: 1653 mm

Verpackungsmaß Länge: 2850 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1700 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1185 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1255 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff

Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:
900 l Gesamtvolumen: 1900 l Schlammfanginhalt: 1000 l Speichermenge an Fett: 400 l

Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93010.31 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K341V + Fettabsch. EasyClean free NS 10,Direct,Fülleintr.,Schaugl.

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 10, Direct, Fülleintr., Schauglas Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Direct Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 10,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 195 kg

Gewicht brutto: 230 kg

Aufstellfläche Länge: 2822 mm

Aufstellfläche Breite: 973 mm

Aufstellfläche Höhe: 1653 mm

Einbringmaß Länge: 2590 mm

Einbringmaß Breite: 940 mm

Einbringmaß Höhe: 1653 mm

Verpackungsmaß Länge: 2850 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1700 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1185 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1255 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:

900 l Gesamtvolumen: 1900 l Schlammfanginhalt: 1000 l Speichermenge an Fett: 400 l

Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93010.31/D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K341W + Fettabsch. EasyClean free NS 10, Mix, Schauglas

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 10, Mix, Schauglas Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Für die geruchsneutrale manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden.

Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperrereinrichtung: ja

Entsorgungsvariante: Mix Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 10,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuelles Reinigungssystem Wasserversorgung: 1 Schraubventil 1"

Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind

bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 244 kg

Gewicht brutto: 287 kg

Aufstellfläche Länge: 2822 mm

Aufstellfläche Breite: 1108 mm

Aufstellfläche Höhe: 1932 mm

Einbringmaß Länge: 2590 mm

Einbringmaß Breite: 940 mm

Einbringmaß Höhe: 1678 mm

Verpackungsmaß Länge: 2850 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1700 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1185 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1255 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:

900 l
Fabrikat/Type: 93010.31/DS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K341X + Fettabsch. EasyClean free NS 10, Std., Fülleintr.,Schaugl.,SC

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 10, Standard, Fülleintr., Schaugl., SC Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 10,00 SonicControl: ja

Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Abmessungen

Gewicht netto: 208,5 kg

Gewicht brutto: 251,5 kg

Aufstellfläche Länge: 2822 mm

Aufstellfläche Breite: 951 mm

Aufstellfläche Höhe: 1653 mm

Einbringmaß Länge: 2590 mm

Einbringmaß Breite: 951 mm

Einbringmaß Höhe: 1653 mm

Verpackungsmaß Länge: 2850 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1700 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1185 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1255 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff

Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:

900 l Gesamtvolumen: 1900 l Schlammfanginhalt: 1000 l Speichermenge an Fett: 400 l

Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93010.32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K341Y + Fettabsch. EasyClean free NS 10,Direct,Fülleintr.,Schaugl.,SC

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 10, Direct, Fülleintr., Schauglas, SC Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Direct Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 10,00 SonicControl: ja

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 200 kg

Gewicht brutto: 235 kg

Aufstellfläche Länge: 2822 mm

Aufstellfläche Breite: 973 mm

Aufstellfläche Höhe: 1653 mm

Einbringmaß Länge: 2590 mm

Einbringmaß Breite: 940 mm

Einbringmaß Höhe: 1653 mm

Verpackungsmaß Länge: 2850 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1700 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1185 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1255 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:

900 l Gesamtvolumen: 1900 l Schlammfanginhalt: 1000 l Speichermenge an Fett: 400 l

Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93010.32/D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K341Z + Fettabsch. EasyClean free NS 10, Mix, Schauglas,SonicControl

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 10, Mix, Schauglas, SonicControl Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerhacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Für die geruchsneutrale manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden.

Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperreinrichtung: ja

Entsorgungsvariante: Mix Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 10,00 SonicControl: ja

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuelles Reinigungssystem Wasserversorgung: 1 Schraubventil 1"

Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 249,5 kg

Gewicht brutto: 292,5 kg

Aufstellfläche Länge: 2822 mm

Aufstellfläche Breite: 1108 mm

Aufstellfläche Höhe: 1932 mm

Einbringmaß Länge: 2590 mm

Einbringmaß Breite: 940 mm

Einbringmaß Höhe: 1678 mm

Verpackungsmaß Länge: 2850 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1700 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1185 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1255 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 900 l

Fabrikat/Type: 93010.32/DS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K342 + Fettabscheider EasyClean ground NS 10

61K342A + Fettabsch. EasyClean ground NS 10, Standard, 740-1175 mm,A/B

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 10, Standard, 740-1175 mm, Kl. A/B Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre. Ausführung

Hinweis Einbau: Erdbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Schachtsystem: Zisterne Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 10,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen-
Abmessungen

Gewicht netto: 330 kg

Gewicht brutto: 345 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 1320 mm

Durchmesser: 648 mm

TEÜ: 700 - 1.800 T-TEÜ: 220 Länge max.: 3062 mm

Einbautiefe: 740 - 1175 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 2910 mm

Einbringmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 4200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1800 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1030 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1100 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 95 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 1600 l Gesamtvolumen: 2600 l

Schlammfanginhalt: 1000 l Speichermenge an Fett: 400 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93010/120B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K342B + Fettabsch. EasyClean ground NS 10, Standard, 740-1175 mm, D

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 10, Standard, 740-1175 mm, Klasse D Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Schachtsystem: Zisterne Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 10,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 408 kg

Gewicht brutto: 415 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 1320 mm

Durchmesser: 659 mm

TEÜ: 700 - 1.500 T-TEÜ: 220 Länge max.: 3062 mm

Einbautiefe: 740 - 1175 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 2910 mm

Einbringmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 2860 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2050 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1030 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1100 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 121 mm

Verriegelung: verriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 1600 l Gesamtvolumen: 2600 l

Schlammfanginhalt: 1000 l Speichermenge an Fett: 400 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93010/120D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K342C + Fettabsch. EasyClean ground NS 10, Standard, 1120-1740mm,A/B

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 10, Standard, 1120-1740 mm, Kl. A/B Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre. Ausführung

Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau Schachtsystem: Zisterne Entsorgungsvariante:

Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 10,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Abmessungen

Gewicht netto: 387 kg

Gewicht brutto: 420 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 1320 mm

Durchmesser: 648 mm

TEÜ: 700 - 1.800 T-TEÜ: 220 Länge max.: 3062 mm

Einbautiefe: 1120 - 1740 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 2910 mm

Einbringmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 3062 mm

Verpackungsmaß Breite: 2150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1787 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1030 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1100 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 95 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 1600 l Gesamtvolumen: 2600 l

Schlammfanginhalt: 1000 l Speichermenge an Fett: 400 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93010/170B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K342D + Fettabsch. EasyClean ground NS 10, Standard, 1120-1740mm, D

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 10, Standard, 1120-1740 mm, Klasse D Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die

Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau Schachtsystem: Zisterne Entsorgungsvariante:

Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 10,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 488 kg

Gewicht brutto: 510 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 1320 mm

Durchmesser: 659 mm

TEÜ: 700 - 1.500 T-TEÜ: 220 Länge max.: 3062 mm

Einbautiefe: 1120 - 1740 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 2910 mm

Einbringmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 3062 mm

Verpackungsmaß Breite: 2150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1787 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1030 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1100 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 121 mm

Verriegelung: verriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 1600 l Gesamtvolumen: 2600 l

Schlammfanginhalt: 1000 l Speichermenge an Fett: 400 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93010/170D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K343 + Fettabscheider EasyClean ground NS 15

61K343A + **Fettabsch. EasyClean ground NS 15, Std., 765-1200 mm, A/B**

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 15, Standard, 765-1200 mm, Klasse A/B Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Schachtsystem: Zisterne Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein
Schauglas: nein
Nenngröße -NS-: 15,00 SonicControl: nein
Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein
Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2
Allgemeine Merkmale
Material: PE Norm: EN 1825: 2004
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Abmessungen
Gewicht netto: 449 kg
Gewicht brutto: 455 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 1810 mm
Durchmesser: 648 mm
TEÜ: 700 - 1.800 T-TEÜ: 185 Länge max.: 2790 mm
Einbautiefe: 765 - 1200 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 2590 mm
Einbringmaß Breite: 1720 mm
Verpackungsmaß Länge: 2300 mm
Verpackungsmaß Breite: 1760 mm
Verpackungsmaß Höhe: 2630 mm
Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1550 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1620 mm
Auslauf
Nennweite -DA-: 200 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 200 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 200 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 200 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 95 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 2800 l Gesamtvolumen: 4300 l
Schlammfanginhalt: 1500 l Speichermenge an Fett: 600 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93015/120B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K343B + Fettabsch. EasyClean ground NS 15, Std., 765-1200 mm, D

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 15, Standard, 765-1200 mm, Klasse D Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.
Ausführung
Hinweis Einbau: Erdbau frostfreie Tiefe 1200 mm
Schachtsystem: Zisterne Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein
Schauglas: nein
Nenngröße -NS-: 15,00 SonicControl: nein
Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein
Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale
Material: PE Norm: EN 1825: 2004
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Abmessungen
Gewicht netto: 569 kg
Gewicht brutto: 576 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 1810 mm
Durchmesser: 659 mm
TEÜ: 700 - 1.500 T-TEÜ: 185 Länge max.: 2790 mm
Einbautiefe: 765 - 1200 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 2590 mm
Einbringmaß Breite: 1720 mm
Verpackungsmaß Länge: 2300 mm
Verpackungsmaß Breite: 1760 mm
Verpackungsmaß Höhe: 2630 mm
Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1550 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1620 mm
Auslauf
Nennweite -DA-: 200 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 200 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 200 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 200 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 121 mm
Verriegelung: verriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 2800 l Gesamtvolumen: 4300 l Schlammfanginhalt: 1500 l Speichermenge an Fett: 600 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93015/120D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K343C + Fettabsch. EasyClean ground NS 15, Std., 1130-1755 mm, A/B

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 15, Standard, 1130-1755 mm, Kl. A/B Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.
Ausführung
Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau Schachtsystem: Zisterne Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein
Schauglas: nein
Nenngröße -NS-: 15,00 SonicControl: nein
Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein
Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2
Allgemeine Merkmale
Material: PE Norm: EN 1825: 2004
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Abmessungen

Gewicht netto: 483 kg
 Gewicht brutto: 517 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 1810 mm
 Durchmesser: 648 mm
 TEÜ: 700 - 1.800 T-TEÜ: 185 Länge max.: 2780 mm
 Einbautiefe: 1130 - 1755 mm
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 2590 mm
 Einbringmaß Breite: 1720 mm
 Verpackungsmaß Länge: 2780 mm
 Verpackungsmaß Breite: 2670 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 2340 mm
 Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1550 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1620 mm
 Auslauf
 Nennweite -DA-: 200 mm
 Auslauf
 Nennweite -DN-: 200 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 200 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 200 mm
 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung
 Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 95 mm
 Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 2800 l Gesamtvolumen: 4300 l
 Schlammfanginhalt: 1500 l Speichermenge an Fett: 600 l Steuerung Schaltgerät: nein

 Fabrikat/Type: 93015/170B oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K343D + Fettabsch. EasyClean ground NS 15, Std., 1130-1755 mm, D

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 15, Standard, 1130-1755 mm, Klasse D Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.
 Ausführung
 Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau Schachtsystem: Zisterne Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein
 Schauglas: nein
 Nenngröße -NS-: 15,00 SonicControl: nein
 Füllereinrichtung nach DIN 1988: nein
 Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4
 Allgemeine Merkmale
 Material: PE Norm: EN 1825: 2004
 Einbausituation: Einbau ins Erdreich
 Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
 Abmessungen
 Gewicht netto: 628 kg
 Gewicht brutto: 661 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 1810 mm
 Durchmesser: 659 mm
 TEÜ: 700 - 1.500 T-TEÜ: 185 Länge max.: 2780 mm

Einbautiefe: 1130 - 1755 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 2590 mm
Einbringmaß Breite: 1720 mm
Verpackungsmaß Länge: 2780 mm
Verpackungsmaß Breite: 2670 mm
Verpackungsmaß Höhe: 2340 mm
Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1550 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1620 mm
Auslauf
Nennweite -DA-: 200 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 200 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 200 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 200 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 121 mm
Verriegelung: verriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 2800 l Gesamtvolumen: 4300 l Schlammfanginhalt: 1500 l Speichermenge an Fett: 600 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93015/170D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K344 + Fettabscheider EasyClean free NS 15

61K344A + Fettabsch. EasyClean free NS 15, Direct, links

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 15, Direct, links Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.
Ausführung
Fließrichtung: links Schredder-Mix-System: nein
Schauglas: nein
Nenngröße -NS-: 15,00 SonicControl: nein
Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein
Entsorgungsart: manuell
Allgemeine Merkmale
Material: PE
Einbausituation: freie Aufstellung
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss
Abmessungen
Gewicht netto: 360 kg
Gewicht brutto: 435 kg
Aufstellfläche Länge: 3530 mm
Aufstellfläche Breite: 1490 mm
Aufstellfläche Höhe: 1950 mm
Verpackungsmaß Länge: 3530 mm
Verpackungsmaß Breite: 1490 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2085 mm
 Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm
 Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1130 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1200 mm
 Auslauf
 Nennweite -DA-: 200 mm
 Auslauf
 Nennweite -DN-: 200 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 200 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 200 mm
 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung Farbe: violett
 Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 2230 l Gesamtvolumen: 3730 l Speichermenge an Fett: 600 l Steuerung Schaltgerät: nein

 Fabrikat/Type: 93015-01-D-L oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K344B + Fettabsch. EasyClean free NS 15, Direct, rechts

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 15, Direct, rechts Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre. Ausführung
 Fließrichtung: rechts Schredder-Mix-System: nein
 Schauglas: nein
 Nenngröße -NS-: 15,00 SonicControl: nein
 Füllereinrichtung nach DIN 1988: nein
 Entsorgungsart: manuell
 Allgemeine Merkmale
 Material: PE
 Einbausituation: freie Aufstellung
 Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
 Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss
 Abmessungen
 Gewicht netto: 360 kg
 Gewicht brutto: 435 kg
 Aufstellfläche Länge: 3530 mm
 Aufstellfläche Breite: 1490 mm
 Aufstellfläche Höhe: 1950 mm
 Verpackungsmaß Länge: 3530 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1490 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 2085 mm
 Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm
 Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1130 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1200 mm
 Auslauf
 Nennweite -DA-: 200 mm
 Auslauf
 Nennweite -DN-: 200 mm

Zulauf
 Nennweite -DA-: 200 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 200 mm
 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung Farbe: violett
 Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 2230 l Gesamtvolumen: 3730 l Speichermenge an Fett: 600 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93015-01-D-R oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K344C + Fettabsch. EasyClean free NS 15, Mix, links

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 15, Mix, links Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Für die geruchsneutrale manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperrereinrichtung: ja

Fließrichtung: links Entsorgungsvariante: Mix Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 15,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Füllereinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuelles Reinigungssystem Wasserversorgung: 1 Schraubventil 1"

Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 410 kg

Gewicht brutto: 485 kg

Aufstellfläche Länge: 3530 mm

Aufstellfläche Breite: 1680 mm

Aufstellfläche Höhe: 1950 mm

Verpackungsmaß Länge: 3530 mm

Verpackungsmaß Breite: 1680 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2085 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1130 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1200 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 200 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung Farbe: violett
Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 2230 l Gesamtvolumen: 3730 l Schlammfanginhalt: 1500 l Speichermenge an Fett: 600 l
Fabrikat/Type: 93015-01-DS-L oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K344D + Fettabsch. EasyClean free NS 15, Auto Mix, links

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 15, Auto Mix, links Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Für die geruchsneutrale manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Der vollautomatische Programmablauf wird durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät mit mehrzeiliger Displayanzeige gesteuert, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Über eine optional erhältliche Fernbedienung kann die Reinigung und Entsorgung von einer entfernten Stelle aus gestartet werden. Durch das individualisierbare Reinigungsprogramm mit Schnellwahlfunktion kann die Reinigung bedarfsgerecht an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Mithilfe einer vollautomatisierten Spülung der Trinkwasserleitungen kann die Einhaltung der Trinkwasser-Hygiene-Verordnung gewährleistet werden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperrereinrichtung: ja

Fließrichtung: links Entsorgungsvariante: Auto Mix Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 15,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Füllereinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: automatisches Reinigungssystem Wasserversorgung: 2 Magnetventile 1"

Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss Abmessungen

Gewicht netto: 410 kg

Gewicht brutto: 485 kg

Aufstellfläche Länge: 3530 mm

Aufstellfläche Breite: 1680 mm

Aufstellfläche Höhe: 1950 mm

Verpackungsmaß Länge: 3530 mm

Verpackungsmaß Breite: 1680 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2085 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1130 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu
Fabrikat/Type: 93015-01-DSP-L oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K344E + Fettabsch. EasyClean free NS 15, Auto Mix, rechts

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 15, Auto Mix, rechts Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Für die geruchsneutrale manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Der vollautomatische Programmablauf wird durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät mit mehrzeiliger Displayanzeige gesteuert, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Über eine optional erhältliche Fernbedienung kann die Reinigung und Entsorgung von einer entfernten Stelle aus gestartet werden. Durch das individualisierbare Reinigungsprogramm mit Schnellwahlfunktion kann die Reinigung bedarfsgerecht an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Mithilfe einer vollautomatisierten Spülung der Trinkwasserleitungen kann die Einhaltung der Trinkwasser-Hygiene-Verordnung gewährleistet werden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperreinrichtung: ja

Fließrichtung: rechts Entsorgungsvariante: Auto Mix Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 15,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: automatisches Reinigungssystem Wasserversorgung: 2 Magnetventile 1"

Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 410 kg

Gewicht brutto: 485 kg

Aufstellfläche Länge: 3530 mm

Aufstellfläche Breite: 1680 mm

Aufstellfläche Höhe: 1950 mm

Verpackungsmaß Länge: 3530 mm

Verpackungsmaß Breite: 1680 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2085 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1130 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu

Fabrikat/Type: 93015-01-DSP-R oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K344F + Fettabsch. EasyClean free NS 15, Mix, rechts

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 15, Mix, rechts Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Für die geruchsneutrale manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden.

Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperreinrichtung: ja

Fließrichtung: rechts Entsorgungsvariante: Mix Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 15,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Füllereinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuelles Reinigungssystem Wasserversorgung: 1 Schraubventil 1"

Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 410 kg

Gewicht brutto: 485 kg

Aufstellfläche Länge: 3530 mm

Aufstellfläche Breite: 1680 mm

Aufstellfläche Höhe: 1950 mm

Verpackungsmaß Länge: 3530 mm

Verpackungsmaß Breite: 1680 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2085 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1130 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1200 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:

2230 l Gesamtvolumen: 3730 l Schlammfanginhalt: 1500 l Speichermenge an Fett: 600 l

Fabrikat/Type: 93015-01-DS-R oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K344G + Fettabsch. EasyClean free NS 15, Standard, links

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 15, Standard, links Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Fließrichtung: links Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Nenngröße -NS-: 15,00 SonicControl: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch

Allgemeine Merkmale

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 355 kg

Gewicht brutto: 430 kg

Aufstellfläche Länge: 3530 mm

Aufstellfläche Breite: 1680 mm

Aufstellfläche Höhe: 1950 mm

Einbringmaß Länge: 3530 mm

Einbringmaß Breite: 1490 mm

Einbringmaß Höhe: 1950 mm

Verpackungsmaß Länge: 3530 mm

Verpackungsmaß Breite: 1490 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2085 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1130 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1200 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: violett Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 2230 l Fettschichtdicke max.: 180 mm

Gesamtvolumen: 3730 l Schlammfanginhalt: 1500 l Speichermenge an Fett: 600 l

Fabrikat/Type: 93015-01-L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K344H + Fettabsch. EasyClean free NS 15, Mix & Pump, links

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 15, Mix & Pump, links Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung und geruchsneutrale Entsorgung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe mit 2-Wege-Ventil und Umschalthebel, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Nach der Entsorgung sind

nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Die manuelle Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperrereinrichtung: ja

Fließrichtung: links Entsorgungsvariante: Mix & Pump Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 15,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungspumpe Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuelles Entsorgungs- und Reinigungssystem Wasserversorgung: 1

Schraubventil 1" Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind

bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 415 kg

Gewicht brutto: 490 kg

Aufstellfläche Länge: 3530 mm

Aufstellfläche Breite: 1680 mm

Aufstellfläche Höhe: 1950 mm

Verpackungsmaß Länge: 3530 mm

Verpackungsmaß Breite: 1680 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2085 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1130 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1200 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht

Fabrikat/Type: 93015-01-MS-L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K344I + Fettabsch. EasyClean free NS 15, Mix & Pump, rechts

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 15, Mix & Pump, rechts Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung und geruchsneutrale Entsorgung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe mit 2-Wege-Ventil und Umschalthebel, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Die manuelle Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperreinrichtung: ja
Fließrichtung: rechts Entsorgungsvariante: Mix & Pump Schredder-Mix-System: ja
Schauglas: ja
Nenngröße -NS-: 15,00 SonicControl: nein
Entsorgungseinrichtung: Entsorgungspumpe Füllereinrichtung nach DIN 1988: ja
Entsorgungsart: manuelles Entsorgungs- und Reinigungssystem Wasserversorgung: 1
Schraubventil 1" Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3
Allgemeine Merkmale
Material: PE
Einbausituation: freie Aufstellung
Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss
Abmessungen
Gewicht netto: 415 kg
Gewicht brutto: 490 kg
Aufstellfläche Länge: 3530 mm
Aufstellfläche Breite: 1680 mm
Aufstellfläche Höhe: 1950 mm
Verpackungsmaß Länge: 3530 mm
Verpackungsmaß Breite: 1680 mm
Verpackungsmaß Höhe: 2085 mm
Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm
Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1130 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1200 mm
Auslauf
Nennweite -DA-: 200 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 200 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 200 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 200 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung Farbe: violett
Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht
Fabrikat/Type: 93015-01-MS-R oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K344J + Fettabsch. EasyClean free NS 15, Auto Mix & Pump, links

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 15, Auto Mix & Pump, links Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung und geruchsneutrale Entsorgung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe mit 2-Wege-Ventil und Stellmotor, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Der vollautomatische Programmablauf wird durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät mit mehrzeiliger Displayanzeige gesteuert, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Über eine optional erhältliche Fernbedienung kann die Reinigung und Entsorgung von einer entfernten Stelle aus gestartet werden. Durch das individualisierbare Reinigungsprogramm mit Schnellwahlfunktion kann die Reinigung bedarfsgerecht an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Mithilfe einer vollautomatisierten Spülung der Trinkwasserleitungen kann die Einhaltung der Trinkwasser-Hygiene-Verordnung gewährleistet

werden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperrereinrichtung: ja

Fließrichtung: links Entsorgungsvariante: Auto Mix & Pump Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 15,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungspumpe Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: automatisches Entsorgungs- und Reinigungssystem Wasserversorgung: 2

Magnetventile 1" Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind

bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 420 kg

Gewicht brutto: 495 kg

Aufstellfläche Länge: 3530 mm

Aufstellfläche Breite: 1680 mm

Aufstellfläche Höhe: 1950 mm

Verpackungsmaß Länge: 3530 mm

Verpackungsmaß Breite: 1680 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2085 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1130 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu

Fabrikat/Type: 93015-01-PVS-L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K344K + Fettabsch. EasyClean free NS 15, Auto Mix & Pump, rechts

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 15, Auto Mix & Pump, rechts Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung und geruchsneutrale Entsorgung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe mit 2-Wege-Ventil und Stellmotor, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Der vollautomatische Programmablauf wird durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät mit mehrzeiliger Displayanzeige gesteuert, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Über eine optional erhältliche Fernbedienung kann die Reinigung und Entsorgung von einer entfernten Stelle aus gestartet werden. Durch das individualisierbare Reinigungsprogramm mit Schnellwahlfunktion kann die Reinigung bedarfsgerecht an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Mithilfe einer vollautomatisierten Spülung der Trinkwasserleitungen kann die Einhaltung der Trinkwasser-Hygiene-Verordnung gewährleistet werden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperrereinrichtung: ja

Fließrichtung: rechts Entsorgungsvariante: Auto Mix & Pump Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 15,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungspumpe Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: automatisches Entsorgungs- und Reinigungssystem Wasserversorgung: 2

Magnetventile 1" Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: freie Aufstellung
Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss
Abmessungen
Gewicht netto: 420 kg
Gewicht brutto: 495 kg
Aufstellfläche Länge: 3530 mm
Aufstellfläche Breite: 1680 mm
Aufstellfläche Höhe: 1950 mm
Verpackungsmaß Länge: 3530 mm
Verpackungsmaß Breite: 1680 mm
Verpackungsmaß Höhe: 2085 mm
Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm
Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1130 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu
Fabrikat/Type: 93015-01-PVS-R oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K344L + Fettabsch. EasyClean free NS 15, Standard, rechts

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 15, Standard, rechts Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Fließrichtung: rechts Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Nenngröße -NS-: 15,00 SonicControl: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch

Allgemeine Merkmale

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 355 kg

Gewicht brutto: 430 kg

Aufstellfläche Länge: 3530 mm

Aufstellfläche Breite: 1680 mm

Aufstellfläche Höhe: 1950 mm

Einbringmaß Länge: 3530 mm

Einbringmaß Breite: 1490 mm

Einbringmaß Höhe: 1950 mm

Verpackungsmaß Länge: 3530 mm

Verpackungsmaß Breite: 1490 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2085 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1130 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1200 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: violett Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 2230 l Fettschichtdicke

max.: 180 mm

Gesamtvolumen: 3730 l Schlammfanginhalt: 1500 l Speichermenge an Fett: 600 l

Fabrikat/Type: 93015-01-R oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K344M + Fettabsch. EasyClean free NS 15, Auto Mix & Pump, SonicC, li

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 15, Auto Mix & Pump, SonicControl, li Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung und geruchsneutrale Entsorgung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe mit 2-Wege-Ventil und Stellmotor, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Der vollautomatische Programmablauf wird durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät mit mehrzeiliger Displayanzeige gesteuert, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Über eine optional erhältliche Fernbedienung kann die Reinigung und Entsorgung von einer entfernten Stelle aus gestartet werden. Durch das individualisierbare Reinigungsprogramm mit Schnellwahlfunktion kann die Reinigung bedarfsgerecht an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Mithilfe einer vollautomatisierten Spülung der Trinkwasserleitungen kann die Einhaltung der Trinkwasser-Hygiene-Verordnung gewährleistet werden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperrereinrichtung: ja

Fließrichtung: links Entsorgungsvariante: Auto Mix & Pump Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 15,00 SonicControl: ja

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungspumpe Füllereinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: automatisches Entsorgungs- und Reinigungssystem Wasserversorgung: 2

Magnetventile 1" Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 425 kg

Gewicht brutto: 500 kg

Aufstellfläche Länge: 3530 mm

Aufstellfläche Breite: 1680 mm

Aufstellfläche Höhe: 1950 mm

Verpackungsmaß Länge: 3530 mm

Verpackungsmaß Breite: 1680 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2085 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1130 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu

Fabrikat/Type: 93015-02-PVS-L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K344N + Fettabsch. EasyClean free NS 15, Auto Mix & Pump, SonicC, re

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 15, Auto Mix & Pump, SonicControl, re Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung und geruchsneutrale Entsorgung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe mit 2-Wege-Ventil und Stellmotor, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Der vollautomatische Programmablauf wird durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät mit mehrzeiliger Displayanzeige gesteuert, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Über eine optional erhältliche Fernbedienung kann die Reinigung und Entsorgung von einer entfernten Stelle aus gestartet werden. Durch das individualisierbare Reinigungsprogramm mit Schnellwahlfunktion kann die Reinigung bedarfsgerecht an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Mithilfe einer vollautomatisierten Spülung der Trinkwasserleitungen kann die Einhaltung der Trinkwasser-Hygiene-Verordnung gewährleistet werden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperrereinrichtung: ja

Fließrichtung: rechts Entsorgungsvariante: Auto Mix & Pump Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 15,00 SonicControl: ja

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungspumpe Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: automatisches Entsorgungs- und Reinigungssystem Wasserversorgung: 2

Magnetventile 1" Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 425 kg

Gewicht brutto: 500 kg

Aufstellfläche Länge: 3530 mm

Aufstellfläche Breite: 1680 mm

Aufstellfläche Höhe: 1950 mm

Verpackungsmaß Länge: 3530 mm

Verpackungsmaß Breite: 1680 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2085 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1130 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu

Fabrikat/Type: 93015-02-PVS-R oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K344O + Fettabsch. EasyClean free NS 15, Standard, DZ

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 15, Standard, DZ Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter mit Durchzügen aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt Schrägen im Behälterboden für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung
Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein
Schauglas: nein
Nenngröße -NS-: 15,00 SonicControl: nein
Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein
Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3
Allgemeine Merkmale
Material: PE Norm: EN 1825: 2004
Einbausituation: freie Aufstellung
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Abmessungen
Gewicht netto: 330 kg
Gewicht brutto: 330 kg
Durchmesser: 630 mm
Aufstellfläche Länge: 3755 mm
Aufstellfläche Breite: 1280 mm
Aufstellfläche Höhe: 1625 mm
Einbringmaß Länge: 3755 mm
Einbringmaß Breite: 1280 mm
Einbringmaß Höhe: 1625 mm
Länge: 3755 mm
Breite: 1600 mm
Höhe: 1625 mm
Verpackungsmaß Länge: 3755 mm
Verpackungsmaß Breite: 1280 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1625 mm
Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1130 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1200 mm
Auslauf
Nennweite -DA-: 200 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 200 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 200 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 200 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff
Abdeckung
Farbe: schwarz
Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 2020 l Gesamtvolumen: 3520 l Schlammfanginhalt: 1500 l Speichermenge an Fett: 600 l
Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93015-06 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K344P + Fettabsch. EasyClean free NS 15, Direct, DZ

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 15, Direct, DZ Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter mit Durchzügen aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt Schrägen im Behälterboden für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.
Ausführung
Entsorgungsvariante: Direct Schredder-Mix-System: nein
Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 15,00 SonicControl: nein
Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein
Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3
Allgemeine Merkmale
Material: PE Norm: EN 1825: 2004
Einbausituation: freie Aufstellung
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss
Abmessungen
Gewicht netto: 380 kg
Gewicht brutto: 380 kg
Aufstellfläche Länge: 3755 mm
Aufstellfläche Breite: 1280 mm
Aufstellfläche Höhe: 1625 mm
Einbringmaß Länge: 3755 mm
Einbringmaß Breite: 1280 mm
Einbringmaß Höhe: 1625 mm
Länge: 3755 mm
Breite: 1600 mm
Höhe: 1625 mm
Verpackungsmaß Länge: 3755 mm
Verpackungsmaß Breite: 1280 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1625 mm
Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm
Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1130 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1200 mm
Auslauf
Nennweite -DA-: 200 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 200 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 200 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 200 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff
Abdeckung
Farbe: schwarz
Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 2020 l Gesamtvolumen: 3520 l Schlammfanginhalt: 1500 l Speichermenge an Fett: 600 l
Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93015-06-D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K344Q + Fettabsch. EasyClean free NS 15, Mix, DZ

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 15, Mix, DZ Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter mit Durchzügen aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt Schrägen im Behälterboden für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Für die geruchsneutrale manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden.
Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.
Ausführung
Absperreinrichtung: ja

Entsorgungsvariante: Mix Schredder-Mix-System: ja
Schauglas: nein
Nenngröße -NS-: 15,00 SonicControl: nein
Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja
Entsorgungsart: manuelles Reinigungssystem Wasserversorgung: 1 Schraubventil 1"
Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3
Allgemeine Merkmale
Material: PE Norm: EN 1825: 2004
Einbausituation: freie Aufstellung
Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss
Abmessungen
Gewicht netto: 450 kg
Gewicht brutto: 450 kg
Durchmesser: 630 mm
Aufstellfläche Länge: 3755 mm
Aufstellfläche Breite: 1600 mm
Aufstellfläche Höhe: 1625 mm
Einbringmaß Länge: 3755 mm
Einbringmaß Breite: 1280 mm
Einbringmaß Höhe: 1625 mm
Länge: 3755 mm
Breite: 1600 mm
Höhe: 1625 mm
Verpackungsmaß Länge: 3755 mm
Verpackungsmaß Breite: 1600 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1625 mm
Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm
Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1130 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1200 mm
Auslauf
Nennweite -DA-: 200 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 200 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 200 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 200 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff
Abdeckung
Farbe: schwarz
Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt
Fabrikat/Type: 93015-06-DS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K344R + Fettabsch. EasyClean free DZ NS 15, Auto Mix, DZ

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free DZ NS 15, Auto Mix, DZ Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter mit Durchzügen aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt Schrägen im Behälterboden für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Für die geruchsneutrale manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Der vollautomatische Programmablauf wird durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät mit mehrzeiliger Displayanzeige gesteuert, das über einen potentialfreien Kontakt in die

Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Über eine optional erhältliche Fernbedienung kann die Reinigung und Entsorgung von einer entfernten Stelle aus gestartet werden. Durch das individualisierbare Reinigungsprogramm mit Schnellwahlfunktion kann die Reinigung bedarfsgerecht an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Mithilfe einer vollautomatisierten Spülung der Trinkwasserleitungen kann die Einhaltung der Trinkwasser-Hygiene-Verordnung gewährleistet werden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperrereinrichtung: ja

Entsorgungsvariante: Auto Mix Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 15,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: automatisches Reinigungssystem Wasserversorgung: 2 Magnetventile 1"

Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 450 kg

Gewicht brutto: 450 kg

Durchmesser: 630 mm

Aufstellfläche Länge: 3755 mm

Aufstellfläche Breite: 1600 mm

Aufstellfläche Höhe: 1625 mm

Einbringmaß Länge: 3755 mm

Einbringmaß Breite: 1280 mm

Einbringmaß Höhe: 1625 mm

Länge: 3755 mm

Breite: 1600 mm

Höhe: 1625 mm

Verpackungsmaß Länge: 3755 mm

Verpackungsmaß Breite: 1600 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1625 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10

Fabrikat/Type: 93015-06-DSP oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K344S + Fettabsch. EasyClean free NS 15, Mix & Pump, DZ

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 15, Mix & Pump, DZ Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter mit Durchzügen aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt Schrägen im Behälterboden für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerhacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung und geruchsneutrale Entsorgung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe mit 2-Wege-Ventil und Umschalthebel, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Die manuelle Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperrereinrichtung: ja

Entsorgungsvariante: Mix & Pump Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 15,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungspumpe Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuelles Entsorgungs- und Reinigungssystem Wasserversorgung: 1
Schraubventil 1" Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3
Allgemeine Merkmale
Material: PE Norm: EN 1825: 2004
Einbausituation: freie Aufstellung
Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind
bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss
Abmessungen
Gewicht netto: 450 kg
Gewicht brutto: 450 kg
Durchmesser: 630 mm
Aufstellfläche Länge: 3755 mm
Aufstellfläche Breite: 1600 mm
Aufstellfläche Höhe: 1625 mm
Einbringmaß Länge: 3755 mm
Einbringmaß Breite: 1280 mm
Einbringmaß Höhe: 1625 mm
Länge: 3755 mm
Breite: 1600 mm
Höhe: 1625 mm
Verpackungsmaß Länge: 3755 mm
Verpackungsmaß Breite: 1600 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1625 mm
Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm
Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1130 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1200 mm
Auslauf
Nennweite -DA-: 200 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 200 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 200 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 200 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP
oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff
Abdeckung
Farbe: schwarz
Fabrikat/Type: 93015-06-MS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K344T + Fettabsch. EasyClean free DZ NS 15, Auto Mix & Pump, DZ

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free DZ NS 15, Auto Mix & Pump, DZ Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter mit Durchzügen aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt Schrägen im Behälterboden für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerhacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung und geruchsneutrale Entsorgung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe mit 2-Wege-Ventil und Stellmotor, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Der vollautomatische Programmablauf wird durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät mit mehrzeiliger Displayanzeige gesteuert, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Über eine optional erhältliche Fernbedienung kann die Reinigung und Entsorgung von einer entfernten Stelle aus gestartet werden. Durch das individualisierbare Reinigungsprogramm mit Schnellwahlfunktion kann die Reinigung bedarfsgerecht an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Mithilfe einer vollautomatisierten Spülung der Trinkwasserleitungen kann die Einhaltung der

Trinkwasser-Hygiene-Verordnung gewährleistet werden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.
Ausführung
Absperreinrichtung: ja
Entsorgungsvariante: Auto Mix & Pump Schredder-Mix-System: ja
Schauglas: ja
Nenngröße -NS-: 15,00 SonicControl: nein
Entsorgungseinrichtung: Entsorgungspumpe Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja
Entsorgungsart: automatisches Entsorgungs- und Reinigungssystem Wasserversorgung: 2
Magnetventile 1" Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3
Allgemeine Merkmale
Material: PE Norm: EN 1825: 2004
Einbausituation: freie Aufstellung
Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss
Abmessungen
Gewicht netto: 450 kg
Gewicht brutto: 450 kg
Durchmesser: 630 mm
Aufstellfläche Länge: 3755 mm
Aufstellfläche Breite: 1600 mm
Aufstellfläche Höhe: 1625 mm
Einbringmaß Länge: 3755 mm
Einbringmaß Breite: 1280 mm
Einbringmaß Höhe: 1625 mm
Länge: 3755 mm
Breite: 1600 mm
Höhe: 1625 mm
Verpackungsmaß Länge: 3755 mm
Verpackungsmaß Breite: 1600 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1625 mm
Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10
Fabrikat/Type: 93015-06-PVS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K345 + Fettabscheider EasyClean ground NS 20

61K345A + Fettabsch. EasyClean ground NS 20, Standard, 765-1200 mm,A/B

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 20, Standard, 765-1200 mm, Kl. A/B Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.
Ausführung
Hinweis Einbau: Erdbau frostfreie Tiefe 1200 mm
Schachtsystem: Zisterne Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein
Schauglas: nein
Nenngröße -NS-: 20,00 SonicControl: nein
Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein
Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2
Allgemeine Merkmale
Material: PE Norm: EN 1825: 2004
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen-
Abmessungen
Gewicht netto: 467 kg

Gewicht brutto: 473 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 1810 mm
 Durchmesser: 648 mm
 TEÜ: 700 - 1.800 T-TEÜ: 185 Länge max.: 3310 mm
 Einbautiefe: 765 - 1200 mm
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 3110 mm
 Einbringmaß Breite: 1720 mm
 Verpackungsmaß Länge: 3060 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1760 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 2630 mm
 Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1550 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1620 mm
 Auslauf
 Nennweite -DA-: 200 mm
 Auslauf
 Nennweite -DN-: 200 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 200 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 200 mm
 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 95 mm
 Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 3800 l Gesamtvolumen: 5800 l Schlammfanginhalt: 2000 l Speichermenge an Fett: 800 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93020/120B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K345B + Fettabsch. EasyClean ground NS 20, Standard, 765-1200 mm, D

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 20, Standard, 765-1200 mm, Klasse D Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Schachtsystem: Zisterne Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 20,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 595 kg

Gewicht brutto: 601 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 1810 mm

Durchmesser: 659 mm

TEÜ: 700 - 1.500 T-TEÜ: 185 Länge max.: 3310 mm

Einbautiefe: 765 - 1200 mm

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 3110 mm
 Einbringmaß Breite: 1720 mm
 Verpackungsmaß Länge: 3060 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1760 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 2630 mm
 Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1550 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1620 mm
 Auslauf
 Nennweite -DA-: 200 mm
 Auslauf
 Nennweite -DN-: 200 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 200 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 200 mm
 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 121 mm
 Verriegelung: verriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 3800 l Gesamtvolumen: 5800 l Schlammfanginhalt: 2000 l Speichermenge an Fett: 800 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93020/120D oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K345C + Fettabsch. EasyClean ground NS 20, Standard, 1130-1755mm,A/B

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 20, Standard, 1130-1755 mm, Kl. A/B Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung
 Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau Schachtsystem: Zisterne Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein
 Schauglas: nein
 Nenngröße -NS-: 20,00 SonicControl: nein
 Füllereinrichtung nach DIN 1988: nein
 Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2
 Allgemeine Merkmale
 Material: PE Norm: EN 1825: 2004
 Einbausituation: Einbau ins Erdreich
 Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen-
 Abmessungen
 Gewicht netto: 539 kg
 Gewicht brutto: 572 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 1810 mm
 Durchmesser: 648 mm
 TEÜ: 700 - 1.800 T-TEÜ: 185 Länge max.: 3300 mm
 Einbautiefe: 1130 - 1755 mm
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 3110 mm
 Einbringmaß Breite: 1720 mm
 Verpackungsmaß Länge: 3300 mm
 Verpackungsmaß Breite: 2670 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2340 mm
Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1550 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1620 mm
Auslauf
Nennweite -DA-: 200 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 200 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 200 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 200 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 95 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 3800 l Gesamtvolumen: 5800 l
Schlammfanginhalt: 2000 l Speichermenge an Fett: 800 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93020/170B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K345D + Fettabsch. EasyClean ground NS 20, Standard, 1130-1755mm, D

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 20, Standard, 1130-1755 mm, Klasse D Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.
Ausführung
Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau Schachtsystem: Zisterne Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein
Schauglas: nein
Nenngröße -NS-: 20,00 SonicControl: nein
Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein
Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4
Allgemeine Merkmale
Material: PE Norm: EN 1825: 2004
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Abmessungen
Gewicht netto: 668 kg
Gewicht brutto: 701 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 1810 mm
Durchmesser: 659 mm
TEÜ: 700 - 1.500 T-TEÜ: 185 Länge max.: 3300 mm
Einbautiefe: 1130 - 1755 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 3110 mm
Einbringmaß Breite: 1720 mm
Verpackungsmaß Länge: 3300 mm
Verpackungsmaß Breite: 2670 mm
Verpackungsmaß Höhe: 2340 mm
Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1550 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1620 mm
Auslauf
Nennweite -DA-: 200 mm

Auslauf
Nennweite -DN-: 200 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 200 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 200 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 121 mm
Verriegelung: verriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 3800 l Gesamtvolumen: 5800 l
Schlammfanginhalt: 2000 l Speichermenge an Fett: 800 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93020/170D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K346 + Fettabscheider EasyClean free NS 20

61K346A + Fettabsch. EasyClean free NS 20, Direct, links

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 20, Direct, links Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre. Ausführung

Fließrichtung: links Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 20,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 360 kg

Gewicht brutto: 435 kg

Aufstellfläche Länge: 3530 mm

Aufstellfläche Breite: 1490 mm

Aufstellfläche Höhe: 1950 mm

Verpackungsmaß Länge: 3530 mm

Verpackungsmaß Breite: 1490 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2085 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1130 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1200 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:

1730 l Gesamtvolumen: 3730 l Speichermenge an Fett: 800 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93020-01-D-L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K346B + Fettabsch. EasyClean free NS 20, Direct, rechts

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 20, Direct, rechts Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Fließrichtung: rechts Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 20,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 360 kg

Gewicht brutto: 435 kg

Aufstellfläche Länge: 3530 mm

Aufstellfläche Breite: 1490 mm

Aufstellfläche Höhe: 1950 mm

Verpackungsmaß Länge: 3530 mm

Verpackungsmaß Breite: 1490 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2085 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1130 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1200 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:

1730 l Gesamtvolumen: 3730 l Speichermenge an Fett: 800 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93020-01-D-R oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K346C + Fettabsch. EasyClean free NS 20, Mix, links

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 20, Mix, links Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Für die geruchsneutrale manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperrereinrichtung: ja

Fließrichtung: links Entsorgungsvariante: Mix Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 20,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuelles Reinigungssystem Wasserversorgung: 1 Schraubventil 1"

Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 410 kg

Gewicht brutto: 485 kg

Aufstellfläche Länge: 3530 mm

Aufstellfläche Breite: 1680 mm

Aufstellfläche Höhe: 1950 mm

Verpackungsmaß Länge: 3530 mm

Verpackungsmaß Breite: 1680 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2085 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1130 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1200 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:

1730 l Gesamtvolumen: 3730 l Schlammfanginhalt: 2000 l Speichermenge an Fett: 800 l
Fabrikat/Type: 93020-01-DS-L oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K346D + Fettabsch. EasyClean free NS 20, Auto Mix, links

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 20, Auto Mix, links Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Für die geruchsneutrale manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Der vollautomatische Programmablauf wird durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät mit mehrzeiliger Displayanzeige gesteuert, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Über eine optional erhältliche Fernbedienung kann die Reinigung und Entsorgung von einer entfernten Stelle aus gestartet werden. Durch das individualisierbare Reinigungsprogramm mit Schnellwahlfunktion kann die Reinigung bedarfsgerecht an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Mithilfe einer vollautomatisierten Spülung der Trinkwasserleitungen kann die Einhaltung der Trinkwasser-Hygiene-Verordnung gewährleistet werden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperreinrichtung: ja

Fließrichtung: links Entsorgungsvariante: Auto Mix Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 20,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: automatisches Reinigungssystem Wasserversorgung: 2 Magnetventile 1"

Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 410 kg

Gewicht brutto: 485 kg

Aufstellfläche Länge: 3530 mm

Aufstellfläche Breite: 1680 mm

Aufstellfläche Höhe: 1950 mm

Verpackungsmaß Länge: 3530 mm

Verpackungsmaß Breite: 1680 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2085 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1130 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu

Fabrikat/Type: 93020-01-DSP-L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K346E + Fettabsch. EasyClean free NS 20, Auto Mix, rechts

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 20, Auto Mix, rechts Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Für die geruchsneutrale manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Der vollautomatische Programmablauf wird durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät mit mehrzeiliger Displayanzeige gesteuert, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Über eine optional erhältliche Fernbedienung kann die Reinigung und Entsorgung von einer entfernten Stelle aus gestartet werden. Durch das individualisierbare Reinigungsprogramm mit Schnellwahlfunktion kann die Reinigung bedarfsgerecht an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Mithilfe einer vollautomatisierten Spülung der Trinkwasserleitungen kann die Einhaltung der Trinkwasser-Hygiene-Verordnung gewährleistet werden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperrereinrichtung: ja

Fließrichtung: rechts Entsorgungsvariante: Auto Mix Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 20,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Füllereinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: automatisches Reinigungssystem Wasserversorgung: 2 Magnetventile 1"

Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 410 kg

Gewicht brutto: 485 kg

Aufstellfläche Länge: 3530 mm

Aufstellfläche Breite: 1680 mm

Aufstellfläche Höhe: 1950 mm

Verpackungsmaß Länge: 3530 mm

Verpackungsmaß Breite: 1680 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2085 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1130 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu

Fabrikat/Type: 93020-01-DSP-R oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K346F + Fettabsch. EasyClean free NS 20, Mix, rechts

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 20, Mix, rechts Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung erfolgt dabei über eine

außenliegende Pumpe, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Für die geruchsneutrale manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Abspereinrichtung: ja

Fließrichtung: rechts Entsorgungsvariante: Mix Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 20,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Füllereinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuelles Reinigungssystem Wasserversorgung: 1 Schraubventil 1"

Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 410 kg

Gewicht brutto: 485 kg

Aufstellfläche Länge: 3530 mm

Aufstellfläche Breite: 1680 mm

Aufstellfläche Höhe: 1950 mm

Verpackungsmaß Länge: 3530 mm

Verpackungsmaß Breite: 1680 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2085 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1130 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1200 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:

1730 l Gesamtvolumen: 3730 l Schlammfanginhalt: 2000 l Speichermenge an Fett: 800 l

Fabrikat/Type: 93020-01-DS-R oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K346G + Fettabsch. EasyClean free NS 20, Standard, links

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 20, Standard, links Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Fließrichtung: links Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Nenngröße -NS-: 20,00 SonicControl: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch

Allgemeine Merkmale

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 355 kg

Gewicht brutto: 430 kg

Aufstellfläche Länge: 3530 mm

Aufstellfläche Breite: 1730 mm

Aufstellfläche Höhe: 1950 mm

Einbringmaß Länge: 3530 mm

Einbringmaß Breite: 1490 mm

Einbringmaß Höhe: 1950 mm

Verpackungsmaß Länge: 3530 mm

Verpackungsmaß Breite: 1490 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2085 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1130 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1200 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: violett Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 1730 l Fettschichtdicke max.: 235 mm

Gesamtvolumen: 3730 l Schlammfanginhalt: 2000 l Speichermenge an Fett: 800 l

Fabrikat/Type: 93020-01-L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K346H + Fettabsch. EasyClean free NS 20, Mix & Pump, links

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 20, Mix & Pump, links Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung und geruchsneutrale Entsorgung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe mit 2-Wege-Ventil und Umschalthebel, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Die manuelle Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperrereinrichtung: ja

Fließrichtung: links Entsorgungsvariante: Mix & Pump Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 20,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungspumpe Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuelles Entsorgungs- und Reinigungssystem Wasserversorgung: 1

Schraubventil 1" Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungssteile sind

bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss
Abmessungen
Gewicht netto: 415 kg
Gewicht brutto: 490 kg
Aufstellfläche Länge: 3530 mm
Aufstellfläche Breite: 1680 mm
Aufstellfläche Höhe: 1950 mm
Verpackungsmaß Länge: 3530 mm
Verpackungsmaß Breite: 1680 mm
Verpackungsmaß Höhe: 2085 mm
Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm
Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1130 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1200 mm
Auslauf
Nennweite -DA-: 200 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 200 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 200 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 200 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP
oder AS Wartungsöffnung: 420 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: violett
Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht
Fabrikat/Type: 93020-01-MS-L oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K3461 + Fettabsch. EasyClean free NS 20, Mix & Pump, rechts

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 20, Mix & Pump, rechts Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung und geruchsneutrale Entsorgung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe mit 2-Wege-Ventil und Umschalthebel, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Die manuelle Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.
Ausführung
Absperreinrichtung: ja
Fließrichtung: rechts Entsorgungsvariante: Mix & Pump Schredder-Mix-System: ja
Schauglas: ja
Nenngröße -NS-: 20,00 SonicControl: nein
Entsorgungseinrichtung: Entsorgungspumpe Füllereinrichtung nach DIN 1988: ja
Entsorgungsart: manuelles Entsorgungs- und Reinigungssystem Wasserversorgung: 1
Schraubventil 1" Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3
Allgemeine Merkmale
Material: PE
Einbausituation: freie Aufstellung
Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss
Abmessungen
Gewicht netto: 415 kg
Gewicht brutto: 490 kg

Aufstellfläche Länge: 3530 mm
 Aufstellfläche Breite: 1680 mm
 Aufstellfläche Höhe: 1950 mm
 Verpackungsmaß Länge: 3530 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1680 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 2085 mm
 Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm
 Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1130 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1200 mm
 Auslauf
 Nennweite -DA-: 200 mm
 Auslauf
 Nennweite -DN-: 200 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 200 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 200 mm
 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Wartungsöffnung: 420 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung Farbe: violett
 Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht
 Fabrikat/Type: 93020-01-MS-R oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K346J + Fettabsch. EasyClean free NS 20, Auto Mix & Pump, links

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 20, Auto Mix & Pump, links Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung und geruchsneutrale Entsorgung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe mit 2-Wege-Ventil und Stellmotor, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Der vollautomatische Programmablauf wird durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät mit mehrzeiliger Displayanzeige gesteuert, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Über eine optional erhältliche Fernbedienung kann die Reinigung und Entsorgung von einer entfernten Stelle aus gestartet werden. Durch das individualisierbare Reinigungsprogramm mit Schnellwahlfunktion kann die Reinigung bedarfsgerecht an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Mithilfe einer vollautomatisierten Spülung der Trinkwasserleitungen kann die Einhaltung der Trinkwasser-Hygiene-Verordnung gewährleistet werden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperrereinrichtung: ja

Fließrichtung: links Entsorgungsvariante: Auto Mix & Pump Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 20,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungspumpe Füllereinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: automatisches Entsorgungs- und Reinigungssystem Wasserversorgung: 2

Magnetventile 1" Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss Abmessungen

Gewicht netto: 420 kg
 Gewicht brutto: 495 kg
 Aufstellfläche Länge: 3530 mm
 Aufstellfläche Breite: 1680 mm
 Aufstellfläche Höhe: 1950 mm
 Verpackungsmaß Länge: 3530 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1680 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 2085 mm
 Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm
 Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1130 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu
 Fabrikat/Type: 93020-01-PVS-L oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K346K + Fettabsch. EasyClean free NS 20, Auto Mix & Pump, rechts

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 20, Auto Mix & Pump, rechts Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung und geruchsneutrale Entsorgung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe mit 2-Wege-Ventil und Stellmotor, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Der vollautomatische Programmablauf wird durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät mit mehrzeiliger Displayanzeige gesteuert, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Über eine optional erhältliche Fernbedienung kann die Reinigung und Entsorgung von einer entfernten Stelle aus gestartet werden. Durch das individualisierbare Reinigungsprogramm mit Schnellwahlfunktion kann die Reinigung bedarfsgerecht an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Mithilfe einer vollautomatisierten Spülung der Trinkwasserleitungen kann die Einhaltung der Trinkwasser-Hygiene-Verordnung gewährleistet werden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperrereinrichtung: ja

Fließrichtung: rechts Entsorgungsvariante: Auto Mix & Pump Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 20,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungspumpe Füllereinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: automatisches Entsorgungs- und Reinigungssystem Wasserversorgung: 2

Magnetventile 1" Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 420 kg

Gewicht brutto: 495 kg

Aufstellfläche Länge: 3530 mm

Aufstellfläche Breite: 1680 mm

Aufstellfläche Höhe: 1950 mm

Verpackungsmaß Länge: 3530 mm

Verpackungsmaß Breite: 1680 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2085 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1130 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu
Fabrikat/Type: 93020-01-PVS-R oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K346L + Fettabsch. EasyClean free NS 20, Standard, rechts

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 20, Standard, rechts Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Fließrichtung: rechts Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Nenngröße -NS-: 20,00 SonicControl: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch

Allgemeine Merkmale

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 355 kg

Gewicht brutto: 430 kg

Aufstellfläche Länge: 3530 mm

Aufstellfläche Breite: 1730 mm

Aufstellfläche Höhe: 1950 mm

Einbringmaß Länge: 3530 mm

Einbringmaß Breite: 1490 mm

Einbringmaß Höhe: 1950 mm

Verpackungsmaß Länge: 3530 mm

Verpackungsmaß Breite: 1490 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2085 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1130 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1200 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: violett Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 1730 l Fettschichtdicke max.: 235 mm

Gesamtvolumen: 3730 l Schlammfanginhalt: 2000 l Speichermenge an Fett: 800 l

Fabrikat/Type: 93020-01-R oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K346M + Fettabsch. EasyClean free NS 20, Auto Mix & Pump, SonicC, li

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 20, Auto Mix & Pump, SonicControl, li Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft

beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung und geruchsneutrale Entsorgung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe mit 2-Wege-Ventil und Stellmotor, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Der vollautomatische Programmablauf wird durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät mit mehrzeiliger Displayanzeige gesteuert, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Über eine optional erhältliche Fernbedienung kann die Reinigung und Entsorgung von einer entfernten Stelle aus gestartet werden. Durch das individualisierbare Reinigungsprogramm mit Schnellwahlfunktion kann die Reinigung bedarfsgerecht an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Mithilfe einer vollautomatisierten Spülung der Trinkwasserleitungen kann die Einhaltung der Trinkwasser-Hygiene-Verordnung gewährleistet werden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperrereinrichtung: ja

Fließrichtung: links Entsorgungsvariante: Auto Mix & Pump Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 20,00 SonicControl: ja

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungspumpe Füllereinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: automatisches Entsorgungs- und Reinigungssystem Wasserversorgung: 2

Magnetventile 1" Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 425 kg

Gewicht brutto: 500 kg

Aufstellfläche Länge: 3530 mm

Aufstellfläche Breite: 1680 mm

Aufstellfläche Höhe: 1950 mm

Verpackungsmaß Länge: 3530 mm

Verpackungsmaß Breite: 1680 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2085 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1130 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu

Fabrikat/Type: 93020-02-PVS-L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K346N + Fettabsch. EasyClean free NS 20, Auto Mix & Pump, SonicC, re

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 20, Auto Mix & Pump, SonicControl, re Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein konisch zulaufendes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung und geruchsneutrale Entsorgung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe mit 2-Wege-Ventil und Stellmotor, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Der vollautomatische Programmablauf wird durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät mit mehrzeiliger Displayanzeige gesteuert, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Über eine optional erhältliche Fernbedienung kann die Reinigung und Entsorgung von einer entfernten Stelle aus gestartet werden. Durch das individualisierbare

Reinigungsprogramm mit Schnellwahlfunktion kann die Reinigung bedarfsgerecht an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Nach der Entsorgung sind nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen im Behälter vorhanden. Mithilfe einer vollautomatisierten Spülung der Trinkwasserleitungen kann die Einhaltung der Trinkwasser-Hygiene-Verordnung gewährleistet werden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperreinrichtung: ja

Fließrichtung: rechts Entsorgungsvariante: Auto Mix & Pump Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 20,00 SonicControl: ja

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungspumpe Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: automatisches Entsorgungs- und Reinigungssystem Wasserversorgung: 2

Magnetventile 1" Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 425 kg

Gewicht brutto: 500 kg

Aufstellfläche Länge: 3530 mm

Aufstellfläche Breite: 1680 mm

Aufstellfläche Höhe: 1950 mm

Verpackungsmaß Länge: 3530 mm

Verpackungsmaß Breite: 1680 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2085 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1130 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu

Fabrikat/Type: 93020-02-PVS-R oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K3460 + Fettabsch. EasyClean free NS 20, Standard, DZ

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 20, Standard, DZ Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter mit Durchzügen aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt Schrägen im Behälterboden für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 20,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 407 kg

Gewicht brutto: 407 kg

Durchmesser: 630 mm

Aufstellfläche Länge: 4760 mm

Aufstellfläche Breite: 1280 mm

Aufstellfläche Höhe: 1625 mm

Einbringmaß Länge: 4760 mm
 Einbringmaß Breite: 1280 mm
 Einbringmaß Höhe: 1625 mm
 Länge: 4760 mm
 Breite: 1600 mm
 Höhe: 1625 mm
 Verpackungsmaß Länge: 4760 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1280 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 1625 mm
 Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1030 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1100 mm
 Auslauf
 Nennweite -DA-: 200 mm
 Auslauf
 Nennweite -DN-: 200 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 200 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 200 mm
 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff
 Abdeckung
 Farbe: schwarz
 Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 2230 l Gesamtvolumen: 4230 l Schlammfanginhalt: 2000 l Speichermenge an Fett: 800 l
 Steuerung Schaltgerät: nein

 Fabrikat/Type: 93020-06 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K346P + Fettabsch. EasyClean free NS 20, Direct, DZ

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 20, Direct, DZ Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter mit Durchzügen aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt Schrägen im Behälterboden für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.
 Ausführung
 Entsorgungsvariante: Direct Schredder-Mix-System: nein
 Schauglas: nein
 Nenngröße -NS-: 20,00 SonicControl: nein
 Füllereinrichtung nach DIN 1988: nein
 Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3
 Allgemeine Merkmale
 Material: PE Norm: EN 1825: 2004
 Einbausituation: freie Aufstellung
 Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
 Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss
 Abmessungen
 Gewicht netto: 470 kg
 Gewicht brutto: 470 kg
 Aufstellfläche Länge: 4760 mm
 Aufstellfläche Breite: 1280 mm
 Aufstellfläche Höhe: 1625 mm
 Einbringmaß Länge: 4760 mm
 Einbringmaß Breite: 1280 mm
 Einbringmaß Höhe: 1625 mm

Länge: 4760 mm
 Breite: 1600 mm
 Höhe: 1625 mm
 Verpackungsmaß Länge: 4760 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1280 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 1625 mm
 Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm
 Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1030 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1100 mm
 Auslauf
 Nennweite -DA-: 200 mm
 Auslauf
 Nennweite -DN-: 200 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 200 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 200 mm
 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff
 Abdeckung
 Farbe: schwarz
 Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 2230 l Gesamtvolumen: 4230 l Schlammfanginhalt: 2000 l Speichermenge an Fett: 800 l
 Steuerung Schaltgerät: nein

 Fabrikat/Type: 93020-06-D oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K346Q + Fettabsch. EasyClean free NS 20, Mix, DZ

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 20, Mix, DZ Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter mit Durchzügen aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt Schrägen im Behälterboden für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkleinerer übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Für die geruchsneutrale manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperrereinrichtung: ja

Entsorgungsvariante: Mix Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 20,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Füllereinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuelles Reinigungssystem Wasserversorgung: 1 Schraubventil 1"

Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 570 kg

Gewicht brutto: 570 kg

Durchmesser: 630 mm

Aufstellfläche Länge: 4760 mm

Aufstellfläche Breite: 1600 mm

Aufstellfläche Höhe: 1625 mm
Einbringmaß Länge: 4760 mm
Einbringmaß Breite: 1280 mm
Einbringmaß Höhe: 1625 mm
Länge: 4760 mm
Breite: 1600 mm
Höhe: 1625 mm
Verpackungsmaß Länge: 4760 mm
Verpackungsmaß Breite: 1600 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1625 mm
Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm
Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1030 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1100 mm
Auslauf
Nennweite -DA-: 200 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 200 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 200 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 200 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff
Abdeckung
Farbe: schwarz
Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt
Fabrikat/Type: 93020-06-DS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K346R + Fettabsch. EasyClean free DZ NS 20, Auto Mix, DZ

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free DZ NS 20, Auto Mix, DZ Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter mit Durchzügen aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt Schrägen im Behälterboden für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Für die geruchsneutrale manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Der vollautomatische Programmablauf wird durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät mit mehrzeiliger Displayanzeige gesteuert, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Über eine optional erhältliche Fernbedienung kann die Reinigung und Entsorgung von einer entfernten Stelle aus gestartet werden. Durch das individualisierbare Reinigungsprogramm mit Schnellwahlfunktion kann die Reinigung bedarfsgerecht an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Mithilfe einer vollautomatisierten Spülung der Trinkwasserleitungen kann die Einhaltung der Trinkwasser-Hygiene-Verordnung gewährleistet werden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung
Absperrereinrichtung: ja
Entsorgungsvariante: Auto Mix Schredder-Mix-System: ja
Schauglas: ja
Nenngröße -NS-: 20,00 SonicControl: nein
Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Füllereinrichtung nach DIN 1988: ja
Entsorgungsart: automatisches Reinigungssystem Wasserversorgung: 2 Magnetventile 1"
Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3
Allgemeine Merkmale
Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung
 Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss
 Abmessungen
 Gewicht netto: 605 kg
 Gewicht brutto: 605 kg
 Durchmesser: 630 mm
 Aufstellfläche Länge: 4760 mm
 Aufstellfläche Breite: 1600 mm
 Aufstellfläche Höhe: 1625 mm
 Einbringmaß Länge: 4760 mm
 Einbringmaß Breite: 1280 mm
 Einbringmaß Höhe: 1625 mm
 Länge: 4760 mm
 Breite: 1600 mm
 Höhe: 1625 mm
 Verpackungsmaß Länge: 4760 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1600 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 1625 mm
 Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10
 Fabrikat/Type: 93020-06-DSP oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K346S + Fettabsch. EasyClean free NS 20, Mix & Pump, DZ

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 20, Mix & Pump, DZ Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter mit Durchzügen aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt Schrägen im Behälterboden für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung und geruchsneutrale Entsorgung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe mit 2-Wege-Ventil und Umschalthebel, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Die manuelle Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperrereinrichtung: ja

Entsorgungsvariante: Mix & Pump Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 20,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungspumpe Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuelles Entsorgungs- und Reinigungssystem Wasserversorgung: 1

Schraubventil 1" Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 605 kg

Gewicht brutto: 605 kg

Durchmesser: 630 mm

Aufstellfläche Länge: 4760 mm

Aufstellfläche Breite: 1600 mm

Aufstellfläche Höhe: 1625 mm

Einbringmaß Länge: 4760 mm

Einbringmaß Breite: 1280 mm

Einbringmaß Höhe: 1625 mm

Länge: 4760 mm
 Breite: 1600 mm
 Höhe: 1625 mm
 Verpackungsmaß Länge: 4760 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1600 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 1625 mm
 Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm
 Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1030 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1100 mm
 Auslauf
 Nennweite -DA-: 200 mm
 Auslauf
 Nennweite -DN-: 200 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 200 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 200 mm
 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff
 Abdeckung
 Farbe: schwarz
 Fabrikat/Type: 93020-06-MS oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K346T + Fettabsch. EasyClean free DZ NS 20, Auto Mix & Pump, DZ

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free DZ NS 20, Auto Mix & Pump, DZ Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter mit Durchzügen aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt Schrägen im Behälterboden für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerhacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung und geruchsneutrale Entsorgung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe mit 2-Wege-Ventil und Stellmotor, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Der vollautomatische Programmablauf wird durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät mit mehrzeiliger Displayanzeige gesteuert, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Über eine optional erhältliche Fernbedienung kann die Reinigung und Entsorgung von einer entfernten Stelle aus gestartet werden. Durch das individualisierbare Reinigungsprogramm mit Schnellwahlfunktion kann die Reinigung bedarfsgerecht an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Mithilfe einer vollautomatisierten Spülung der Trinkwasserleitungen kann die Einhaltung der Trinkwasser-Hygiene-Verordnung gewährleistet werden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperrereinrichtung: ja

Entsorgungsvariante: Auto Mix & Pump Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 20,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungspumpe Füllereinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: automatisches Entsorgungs- und Reinigungssystem Wasserversorgung: 2

Magnetventile 1" Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 605 kg

Gewicht brutto: 605 kg
 Durchmesser: 630 mm
 Aufstellfläche Länge: 4760 mm
 Aufstellfläche Breite: 1600 mm
 Aufstellfläche Höhe: 1625 mm
 Einbringmaß Länge: 4760 mm
 Einbringmaß Breite: 1280 mm
 Einbringmaß Höhe: 1625 mm
 Länge: 4760 mm
 Breite: 1600 mm
 Höhe: 1625 mm
 Verpackungsmaß Länge: 4760 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1600 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 1625 mm
 Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10
 Fabrikat/Type: 93020-06-PVS oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K347 + Fettabscheider EasyClean free NS 25

61K347A + Fettabsch. EasyClean free NS 25, Standard, DZ

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 25, Standard, DZ Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter mit Durchzügen aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt Schrägen im Behälterboden für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 25,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 445 kg

Gewicht brutto: 445 kg

Durchmesser: 630 mm

Aufstellfläche Länge: 5140 mm

Aufstellfläche Breite: 1280 mm

Aufstellfläche Höhe: 1625 mm

Einbringmaß Länge: 5140 mm

Einbringmaß Breite: 1280 mm

Einbringmaß Höhe: 1625 mm

Länge: 5140 mm

Breite: 1600 mm

Höhe: 1625 mm

Verpackungsmaß Länge: 5140 mm

Verpackungsmaß Breite: 1280 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1625 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1030 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1100 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Auslauf
 Nennweite -DN-: 200 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 200 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 200 mm
 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff
 Abdeckung
 Farbe: schwarz
 Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 2050 l Gesamtvolumen: 4550 l Schlammfanginhalt: 2500 l Speichermenge an Fett: 1000 l
 Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93025-06 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K347B + Fettabsch. EasyClean free NS 25, Direct, DZ

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 25, Direct, DZ Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter mit Durchzügen aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt Schrägen im Behälterboden für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Direct Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 25,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 517 kg

Gewicht brutto: 517 kg

Aufstellfläche Länge: 5140 mm

Aufstellfläche Breite: 1280 mm

Aufstellfläche Höhe: 1625 mm

Einbringmaß Länge: 5140 mm

Einbringmaß Breite: 1280 mm

Einbringmaß Höhe: 1625 mm

Länge: 5140 mm

Breite: 1600 mm

Höhe: 1625 mm

Verpackungsmaß Länge: 5140 mm

Verpackungsmaß Breite: 1280 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1835 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1030 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1100 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Zulauf
Nennweite -DA-: 200 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 200 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP
oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff
Abdeckung
Farbe: schwarz
Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:
2050 l Gesamtvolumen: 4550 l Schlammfanginhalt: 2500 l Speichermenge an Fett: 1000 l
Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93025-06-D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K347C + Fettabsch. EasyClean free NS 25, Mix, DZ

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 25, Mix, DZ Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter mit Durchzügen aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt Schrägen im Behälterboden für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Für die geruchsneutrale manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperrereinrichtung: ja

Entsorgungsvariante: Mix Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 25,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Füllereinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuelles Reinigungssystem Wasserversorgung: 1 Schraubventil 1"

Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 616 kg

Gewicht brutto: 616 kg

Durchmesser: 630 mm

Aufstellfläche Länge: 5140 mm

Aufstellfläche Breite: 1600 mm

Aufstellfläche Höhe: 1625 mm

Einbringmaß Länge: 5140 mm

Einbringmaß Breite: 1280 mm

Einbringmaß Höhe: 1625 mm

Länge: 5140 mm

Breite: 1600 mm

Höhe: 1625 mm

Verpackungsmaß Länge: 5140 mm

Verpackungsmaß Breite: 1600 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1625 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1030 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1100 mm

Auslauf
 Nennweite -DA-: 200 mm
 Auslauf
 Nennweite -DN-: 200 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 200 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 200 mm
 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP
 oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff
 Abdeckung
 Farbe: schwarz
 Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt
 Fabrikat/Type: 93025-06-DS oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K347D + Fettabsch. EasyClean free DZ NS 25, Auto Mix, DZ

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free DZ NS 25, Auto Mix, DZ Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter mit Durchzügen aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt Schrägen im Behälterboden für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerhacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Für die geruchsneutrale manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Der vollautomatische Programmablauf wird durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät mit mehrzeiliger Displayanzeige gesteuert, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Über eine optional erhältliche Fernbedienung kann die Reinigung und Entsorgung von einer entfernten Stelle aus gestartet werden. Durch das individualisierbare Reinigungsprogramm mit Schnellwahlfunktion kann die Reinigung bedarfsgerecht an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Mithilfe einer vollautomatisierten Spülung der Trinkwasserleitungen kann die Einhaltung der Trinkwasser-Hygiene-Verordnung gewährleistet werden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperrereinrichtung: ja

Entsorgungsvariante: Auto Mix Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 25,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Füllereinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: automatisches Reinigungssystem Wasserversorgung: 2 Magnetventile 1"

Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 650 kg

Gewicht brutto: 650 kg

Durchmesser: 630 mm

Aufstellfläche Länge: 5140 mm

Aufstellfläche Breite: 1600 mm

Aufstellfläche Höhe: 1625 mm

Einbringmaß Länge: 5140 mm

Einbringmaß Breite: 1280 mm

Einbringmaß Höhe: 1625 mm

Länge: 5140 mm
 Breite: 1600 mm
 Höhe: 1625 mm
 Verpackungsmaß Länge: 5140 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1600 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 1625 mm
 Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10
 Fabrikat/Type: 93025-06-DSP oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K347E + Fettabsch. EasyClean free NS 25, Mix & Pump, DZ

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 25, Mix & Pump, DZ Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter mit Durchzügen aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt Schrägen im Behälterboden für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung und geruchsneutrale Entsorgung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe mit 2-Wege-Ventil und Umschalthebel, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Die manuelle Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre. Ausführung

Absperrereinrichtung: ja

Entsorgungsvariante: Mix & Pump Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 25,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungspumpe Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuelles Entsorgungs- und Reinigungssystem Wasserversorgung: 1

Schraubventil 1" Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 650 kg

Gewicht brutto: 650 kg

Durchmesser: 630 mm

Aufstellfläche Länge: 5140 mm

Aufstellfläche Breite: 1600 mm

Aufstellfläche Höhe: 1625 mm

Einbringmaß Länge: 5140 mm

Einbringmaß Breite: 1280 mm

Einbringmaß Höhe: 1625 mm

Länge: 5140 mm

Breite: 1600 mm

Höhe: 1625 mm

Verpackungsmaß Länge: 5140 mm

Verpackungsmaß Breite: 1600 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1835 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1030 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1100 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Zulauf
Nennweite -DA-: 200 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 200 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP
oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff
Abdeckung
Farbe: schwarz
Fabrikat/Type: 93025-06-MS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K347F + Fettabsch. EasyClean free DZ NS 25, Auto Mix & Pump, DZ

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free DZ NS 25, Auto Mix & Pump, DZ Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter mit Durchzügen aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt Schrägen im Behälterboden für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung und geruchsneutrale Entsorgung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe mit 2-Wege-Ventil und Stellmotor, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Der vollautomatische Programmablauf wird durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät mit mehrzeiliger Displayanzeige gesteuert, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Über eine optional erhältliche Fernbedienung kann die Reinigung und Entsorgung von einer entfernten Stelle aus gestartet werden. Durch das individualisierbare Reinigungsprogramm mit Schnellwahlfunktion kann die Reinigung bedarfsgerecht an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Mithilfe einer vollautomatisierten Spülung der Trinkwasserleitungen kann die Einhaltung der Trinkwasser-Hygiene-Verordnung gewährleistet werden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperrereinrichtung: ja

Entsorgungsvariante: Auto Mix & Pump Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 25,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungspumpe Füllereinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: automatisches Entsorgungs- und Reinigungssystem Wasserversorgung: 2

Magnetventile 1" Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 650 kg

Gewicht brutto: 650 kg

Durchmesser: 630 mm

Aufstellfläche Länge: 5140 mm

Aufstellfläche Breite: 1600 mm

Aufstellfläche Höhe: 1625 mm

Einbringmaß Länge: 5140 mm

Einbringmaß Breite: 1280 mm

Einbringmaß Höhe: 1625 mm

Länge: 5140 mm

Breite: 1600 mm

Höhe: 1625 mm

Verpackungsmaß Länge: 4800 mm

Verpackungsmaß Breite: 1800 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1960 mm
 Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10
 Fabrikat/Type: 93025-06-PVS oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K348 + Fettabscheider EasyClean free NS 30

61K348A + Fettabsch. EasyClean free NS 30, Standard, DZ

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 30, Standard, DZ Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter mit Durchzügen aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt Schrägen im Behälterboden für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 30,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 500 kg

Gewicht brutto: 500 kg

Durchmesser: 630 mm

Aufstellfläche Länge: 5160 mm

Aufstellfläche Breite: 1280 mm

Aufstellfläche Höhe: 1625 mm

Einbringmaß Länge: 5160 mm

Einbringmaß Breite: 1280 mm

Einbringmaß Höhe: 1625 mm

Länge: 5160 mm

Breite: 1600 mm

Höhe: 1625 mm

Verpackungsmaß Länge: 5160 mm

Verpackungsmaß Breite: 1280 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1625 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1170 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1240 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 250 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 250 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 250 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 250 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff

Abdeckung

Farbe: schwarz

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:

2250 l Gesamtvolumen: 5250 l Schlammfanginhalt: 3000 l Speichermenge an Fett: 1200 l

Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93030-06 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K348B + Fettabsch. EasyClean free NS 30, Direct, DZ

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 30, Direct, DZ Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter mit Durchzügen aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt Schrägen im Behälterboden für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Direct Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 30,00 SonicControl: nein

Füllereinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 570 kg

Gewicht brutto: 570 kg

Aufstellfläche Länge: 5160 mm

Aufstellfläche Breite: 1280 mm

Aufstellfläche Höhe: 1625 mm

Einbringmaß Länge: 5160 mm

Einbringmaß Breite: 1280 mm

Einbringmaß Höhe: 1625 mm

Länge: 5160 mm

Breite: 1600 mm

Höhe: 1625 mm

Verpackungsmaß Länge: 5160 mm

Verpackungsmaß Breite: 1280 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2000 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1170 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1240 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 250 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 250 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 250 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 250 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff

Abdeckung

Farbe: schwarz

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:

2250 l Gesamtvolumen: 5250 l Schlammfanginhalt: 3000 l Speichermenge an Fett: 1200 l

Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93030-06-D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K348C + Fettabsch. EasyClean free NS 30, Mix, DZ

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 30, Mix, DZ Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter mit Durchzügen aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt Schrägen im Behälterboden für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Für die geruchsneutrale manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperreinrichtung: ja

Entsorgungsvariante: Mix Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 30,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuelles Reinigungssystem Wasserversorgung: 1 Schraubventil 1"

Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 670 kg

Gewicht brutto: 670 kg

Durchmesser: 630 mm

Aufstellfläche Länge: 5160 mm

Aufstellfläche Breite: 1600 mm

Aufstellfläche Höhe: 1625 mm

Einbringmaß Länge: 5160 mm

Einbringmaß Breite: 1280 mm

Einbringmaß Höhe: 1625 mm

Länge: 5160 mm

Breite: 1600 mm

Höhe: 1625 mm

Verpackungsmaß Länge: 5160 mm

Verpackungsmaß Breite: 1600 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1625 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1170 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1240 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 250 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 250 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 250 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 250 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff

Abdeckung

Farbe: schwarz
Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt
Fabrikat/Type: 93030-06-DS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K348D + Fettabsch. EasyClean free DZ NS 30, Auto Mix, DZ

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free DZ NS 30, Auto Mix, DZ Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter mit Durchzügen aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt Schrägen im Behälterboden für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Für die geruchsneutrale manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Der vollautomatische Programmablauf wird durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät mit mehrzeiliger Displayanzeige gesteuert, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Über eine optional erhältliche Fernbedienung kann die Reinigung und Entsorgung von einer entfernten Stelle aus gestartet werden. Durch das individualisierbare Reinigungsprogramm mit Schnellwahlfunktion kann die Reinigung bedarfsgerecht an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Mithilfe einer vollautomatisierten Spülung der Trinkwasserleitungen kann die Einhaltung der Trinkwasser-Hygiene-Verordnung gewährleistet werden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperreinrichtung: ja

Entsorgungsvariante: Auto Mix Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 30,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: automatisches Reinigungssystem Wasserversorgung: 2 Magnetventile 1"

Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 700 kg

Gewicht brutto: 700 kg

Durchmesser: 630 mm

Aufstellfläche Länge: 5160 mm

Aufstellfläche Breite: 1600 mm

Aufstellfläche Höhe: 1625 mm

Einbringmaß Länge: 5160 mm

Einbringmaß Breite: 1280 mm

Einbringmaß Höhe: 1625 mm

Länge: 5160 mm

Breite: 1600 mm

Höhe: 1625 mm

Verpackungsmaß Länge: 5160 mm

Verpackungsmaß Breite: 1600 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1625 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10
 Fabrikat/Type: 93030-06-DSP oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K348E + Fettabsch. EasyClean free NS 30, Mix & Pump, DZ

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 30, Mix & Pump, DZ Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter mit Durchzügen aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt Schrägen im Behälterboden für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung und geruchsneutrale Entsorgung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe mit 2-Wege-Ventil und Umschalthebel, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Die manuelle Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperrereinrichtung: ja

Entsorgungsvariante: Mix & Pump Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 30,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungspumpe Füllereinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuelles Entsorgungs- und Reinigungssystem Wasserversorgung: 1

Schraubventil 1" Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 700 kg

Gewicht brutto: 700 kg

Durchmesser: 630 mm

Aufstellfläche Länge: 5160 mm

Aufstellfläche Breite: 1600 mm

Aufstellfläche Höhe: 1625 mm

Einbringmaß Länge: 5160 mm

Einbringmaß Breite: 1280 mm

Einbringmaß Höhe: 1625 mm

Länge: 5160 mm

Breite: 1600 mm

Höhe: 1625 mm

Verpackungsmaß Länge: 5160 mm

Verpackungsmaß Breite: 1600 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1625 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1170 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1240 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 250 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 250 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 250 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 250 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff

Abdeckung
Farbe: schwarz
Fabrikat/Type: 93030-06-MS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K348F + Fettabsch. EasyClean free DZ NS 30, Auto Mix & Pump, DZ

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free DZ NS 30, Auto Mix & Pump, DZ Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter mit Durchzügen aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt Schrägen im Behälterboden für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerhacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung und geruchsneutrale Entsorgung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe mit 2-Wege-Ventil und Stellmotor, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Der vollautomatische Programmablauf wird durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät mit mehrzeiliger Displayanzeige gesteuert, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Über eine optional erhältliche Fernbedienung kann die Reinigung und Entsorgung von einer entfernten Stelle aus gestartet werden. Durch das individualisierbare Reinigungsprogramm mit Schnellwahlfunktion kann die Reinigung bedarfsgerecht an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Mithilfe einer vollautomatisierten Spülung der Trinkwasserleitungen kann die Einhaltung der Trinkwasser-Hygiene-Verordnung gewährleistet werden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperreinrichtung: ja

Entsorgungsvariante: Auto Mix & Pump Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 30,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungspumpe Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: automatisches Entsorgungs- und Reinigungssystem Wasserversorgung: 2

Magnetventile 1" Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 700 kg

Gewicht brutto: 700 kg

Durchmesser: 630 mm

Aufstellfläche Länge: 5160 mm

Aufstellfläche Breite: 1600 mm

Aufstellfläche Höhe: 1625 mm

Einbringmaß Länge: 5160 mm

Einbringmaß Breite: 1280 mm

Einbringmaß Höhe: 1625 mm

Länge: 5160 mm

Breite: 1600 mm

Höhe: 1625 mm

Verpackungsmaß Länge: 5160 mm

Verpackungsmaß Breite: 1600 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1625 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10
 Fabrikat/Type: 93030-06-PVS oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K349 + Fettabscheider EasyClean free NS 35

61K349A + Fettabsch. EasyClean free NS 35, Standard

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 35, Standard Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt Schrägen im Behälterboden für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 35,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 615 kg

Gewicht brutto: 615 kg

Aufstellfläche Länge: 6480 mm

Aufstellfläche Breite: 1500 mm

Aufstellfläche Höhe: 1662 mm

Einbringmaß Länge: 6000 mm

Einbringmaß Breite: 1500 mm

Einbringmaß Höhe: 1662 mm

Verpackungsmaß Länge: 6000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1500 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1662 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1130 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1200 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 250 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 250 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 250 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 250 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff

Abdeckung

Farbe: schwarz

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:

4500 l Gesamtvolumen: 8000 l Schlammfanginhalt: 3500 l Speichermenge an Fett: 1400 l

Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93035.01 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K349B + Fettabsch. EasyClean free NS 35, Direct

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 35, Direct Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt Schrägen im Behälterboden für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Direct Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 35,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Aufstellfläche Länge: 6480 mm

Aufstellfläche Breite: 1500 mm

Aufstellfläche Höhe: 1662 mm

Einbringmaß Länge: 6000 mm

Einbringmaß Breite: 1500 mm

Einbringmaß Höhe: 1662 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1130 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1200 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 250 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 250 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 250 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 250 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP

oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff

Abdeckung

Farbe: schwarz

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:

4500 l Gesamtvolumen: 8000 l Schlammfanginhalt: 3500 l Speichermenge an Fett: 1400 l

Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93035.01/D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K349C + Fettabsch. EasyClean free NS 35, Mix

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 35, Mix Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt Schrägen im Behälterboden für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Für die geruchsneutrale manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperrereinrichtung: ja

Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 35,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Füllereinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuelles Reinigungssystem Wasserversorgung: 1 Schraubventil 1"

Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind

bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Aufstellfläche Länge: 6480 mm

Aufstellfläche Breite: 1620 mm

Aufstellfläche Höhe: 1655 mm

Einbringmaß Länge: 6000 mm

Einbringmaß Breite: 1500 mm

Einbringmaß Höhe: 1662 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1130 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1200 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 250 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 250 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 250 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 250 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff

Abdeckung

Farbe: schwarz

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:

4500 l Gesamtvolumen: 8000 l Schlammfahinhalt: 3500 l Speichermenge an Fett: 1400 l

Fördereinrichtung Pumpe: SPF 300 KE 2.0 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 44 kg

Anschlusstyp: Direktanschluss Nennstrom: 6,2 A

Fabrikat/Type: 93035.01/DS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K349D + Fettabsch. EasyClean free IL NS 35, Auto Mix

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free IL NS 35, Auto Mix Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf

metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt Schrägen im Behälterboden für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Für die geruchsneutrale manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Der vollautomatische Programmablauf wird durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät mit mehrzeiliger Displayanzeige gesteuert, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Über eine optional erhältliche Fernbedienung kann die Reinigung und Entsorgung von einer entfernten Stelle aus gestartet werden. Durch das individualisierbare Reinigungsprogramm mit Schnellwahlfunktion kann die Reinigung bedarfsgerecht an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Mithilfe einer vollautomatisierten Spülung der Trinkwasserleitungen kann die Einhaltung der Trinkwasser-Hygiene-Verordnung gewährleistet werden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperrereinrichtung: ja

Entsorgungsvariante: Auto Mix Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 35,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Füllereinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: automatisches Reinigungssystem Wasserversorgung: 2 Magnetventile 1"

Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Aufstellfläche Länge: 6480 mm

Aufstellfläche Breite: 1770 mm

Aufstellfläche Höhe: 1662 mm

Einbringmaß Länge: 6000 mm

Einbringmaß Breite: 1500 mm

Einbringmaß Höhe: 1662 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1130 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1200 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 250 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 250 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 250 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 250 mm

Fabrikat/Type: 93035.01/DSP oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K349E + Fettabsch. EasyClean free NS 35, Mix & Pump

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 35, Mix & Pump Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt Schrägen im Behälterboden für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und

Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung und geruchsneutrale Entsorgung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe mit 2-Wege-Ventil und Umschalthebel, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Die manuelle Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperrereinrichtung: ja

Entsorgungsvariante: Mix & Pump Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 35,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungspumpe Füllereinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuelles Entsorgungs- und Reinigungssystem Wasserversorgung: 1

Schraubventil 1" Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind

bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 560 kg

Gewicht brutto: 560 kg

Aufstellfläche Länge: 6480 mm

Aufstellfläche Breite: 1770 mm

Aufstellfläche Höhe: 1662 mm

Einbringmaß Länge: 6000 mm

Einbringmaß Breite: 1500 mm

Einbringmaß Höhe: 1662 mm

Verpackungsmaß Länge: 6000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1500 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1662 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1130 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1200 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 250 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 250 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 250 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 250 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP

oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff

Abdeckung

Farbe: schwarz

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:

4500 l

Fabrikat/Type: 93035.01/MS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K349F + Fettabsch. EasyClean free IL NS 35, Auto Mix & Pump

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free IL NS 35, Auto Mix & Pump Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt Schrägen im Behälterboden für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung und geruchsneutrale

Entsorgung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe mit 2-Wege-Ventil und Stellmotor, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Der vollautomatische Programmlauf wird durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät mit mehrzeiliger Displayanzeige gesteuert, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Über eine optional erhältliche Fernbedienung kann die Reinigung und Entsorgung von einer entfernten Stelle aus gestartet werden. Durch das individualisierbare Reinigungsprogramm mit Schnellwahlfunktion kann die Reinigung bedarfsgerecht an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Mithilfe einer vollautomatisierten Spülung der Trinkwasserleitungen kann die Einhaltung der Trinkwasser-Hygiene-Verordnung gewährleistet werden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperrereinrichtung: ja

Entsorgungsvariante: Auto Mix & Pump Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 35,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungspumpe Füllereinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: automatisches Entsorgungs- und Reinigungssystem Wasserversorgung: 2

Magnetventile 1" Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 570 kg

Gewicht brutto: 570 kg

Aufstellfläche Länge: 6480 mm

Aufstellfläche Breite: 1770 mm

Aufstellfläche Höhe: 1662 mm

Einbringmaß Länge: 6000 mm

Einbringmaß Breite: 1500 mm

Einbringmaß Höhe: 1662 mm

Verpackungsmaß Länge: 6000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1500 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1662 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1130 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu

Fabrikat/Type: 93035.01/PVS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K350 + Fettabscheider EasyClean free NS 40

61K350A + Fettabsch. EasyClean free NS 40, Standard

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 40, Standard Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt Schrägen im Behälterboden für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 40,00 SonicControl: nein

Füllereinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004
 Einbausituation: freie Aufstellung
 Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
 Abmessungen
 Aufstellfläche Länge: 6680 mm
 Aufstellfläche Breite: 1600 mm
 Aufstellfläche Höhe: 1622 mm
 Einbringmaß Länge: 6200 mm
 Einbringmaß Breite: 1600 mm
 Einbringmaß Höhe: 1622 mm
 Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1130 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1200 mm
 Auslauf
 Nennweite -DA-: 250 mm
 Auslauf
 Nennweite -DN-: 250 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 250 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 250 mm
 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff
 Abdeckung
 Farbe: schwarz
 Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 5000 l Gesamtvolumen: 9000 l Schlammfanginhalt: 4000 l Speichermenge an Fett: 1600 l
 Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93040.01 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K350B + Fettabsch. EasyClean free NS 40, Direct

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 40, Direct Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt Schrägen im Behälterboden für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Direct Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 40,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Aufstellfläche Länge: 6680 mm

Aufstellfläche Breite: 1600 mm

Aufstellfläche Höhe: 1622 mm

Einbringmaß Länge: 6200 mm

Einbringmaß Breite: 1600 mm

Einbringmaß Höhe: 1622 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1130 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1200 mm
Auslauf
Nennweite -DA-: 250 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 250 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 250 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 250 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff
Abdeckung
Farbe: schwarz
Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 5000 l Gesamtvolumen: 9000 l Schlammfanginhalt: 4000 l Speichermenge an Fett: 1600 l
Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93040.01/D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K350C + Fettabsch. EasyClean free NS 40, Mix

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 40, Mix Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt Schrägen im Behälterboden für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerhacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Für die geruchsneutrale manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperrereinrichtung: ja

Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 40,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Füllereinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuelles Reinigungssystem Wasserversorgung: 1 Schraubventil 1"

Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Aufstellfläche Länge: 6680 mm

Aufstellfläche Breite: 1870 mm

Aufstellfläche Höhe: 1662 mm

Einbringmaß Länge: 6200 mm

Einbringmaß Breite: 1600 mm

Einbringmaß Höhe: 1662 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1130 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1200 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 250 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 250 mm

Zulauf
 Nennweite -DA-: 250 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 250 mm
 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff
 Abdeckung
 Farbe: schwarz
 Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 5000 l Gesamtvolumen: 9000 l Schlammfanginhalt: 4000 l Speichermenge an Fett: 1600 l
 Fördereinrichtung Pumpe: SPF 300 KE 2.0 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 44 kg
 Anschlusstyp: Direktanschluss Nennstrom: 6,2 A
 Fabrikat/Type: 93040.01/DS oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K350D + Fettabsch. EasyClean free IL NS 40, Auto Mix

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free IL NS 40, Auto Mix Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt Schrägen im Behälterboden für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Für die geruchsneutrale manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Der vollautomatische Programmablauf wird durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät mit mehrzeiliger Displayanzeige gesteuert, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Über eine optional erhältliche Fernbedienung kann die Reinigung und Entsorgung von einer entfernten Stelle aus gestartet werden. Durch das individualisierbare Reinigungsprogramm mit Schnellwahlfunktion kann die Reinigung bedarfsgerecht an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Mithilfe einer vollautomatisierten Spülung der Trinkwasserleitungen kann die Einhaltung der Trinkwasser-Hygiene-Verordnung gewährleistet werden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Abspereinrichtung: ja

Entsorgungsvariante: Auto Mix Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 40,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Füllereinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: automatisches Reinigungssystem Wasserversorgung: 2 Magnetventile 1"

Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss Abmessungen

Aufstellfläche Länge: 6680 mm

Aufstellfläche Breite: 1870 mm

Aufstellfläche Höhe: 1662 mm

Einbringmaß Länge: 6200 mm

Einbringmaß Breite: 1600 mm

Einbringmaß Höhe: 1662 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1130 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1200 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 250 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 250 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 250 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 250 mm

Fabrikat/Type: 93040.01/DSP oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K350E + Fettabsch. EasyClean free NS 40, Mix & Pump

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 40, Mix & Pump Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt Schrägen im Behälterboden für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung und geruchsneutrale Entsorgung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe mit 2-Wege-Ventil und Umschalthebel, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Die manuelle Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre. Ausführung

Absperrereinrichtung: ja

Entsorgungsvariante: Mix & Pump Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 40,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungspumpe Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuelles Entsorgungs- und Reinigungssystem Wasserversorgung: 1

Schraubventil 1" Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 665 kg

Gewicht brutto: 665 kg

Aufstellfläche Länge: 6680 mm

Aufstellfläche Breite: 1870 mm

Aufstellfläche Höhe: 1662 mm

Einbringmaß Länge: 6200 mm

Einbringmaß Breite: 1600 mm

Einbringmaß Höhe: 1662 mm

Verpackungsmaß Länge: 6200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1600 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1662 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1130 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1200 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 250 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 250 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 250 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 250 mm

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: schwarz

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 5000 l

Fabrikat/Type: 93040.01/MS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K350F + Fettabsch. EasyClean free IL NS 40, Auto Mix & Pump

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free IL NS 40, Auto Mix & Pump Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt Schrägen im Behälterboden für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung und geruchsneutrale Entsorgung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe mit 2-Wege-Ventil und Stellmotor, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Der vollautomatische Programmablauf wird durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät mit mehrzeiliger Displayanzeige gesteuert, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Über eine optional erhältliche Fernbedienung kann die Reinigung und Entsorgung von einer entfernten Stelle aus gestartet werden. Durch das individualisierbare Reinigungsprogramm mit Schnellwahlfunktion kann die Reinigung bedarfsgerecht an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Mithilfe einer vollautomatisierten Spülung der Trinkwasserleitungen kann die Einhaltung der Trinkwasser-Hygiene-Verordnung gewährleistet werden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperrereinrichtung: ja

Entsorgungsvariante: Auto Mix & Pump Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 40,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungspumpe Füllereinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: automatisches Entsorgungs- und Reinigungssystem Wasserversorgung: 2

Magnetventile 1" Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Gewicht netto: 675 kg

Gewicht brutto: 675 kg

Aufstellfläche Länge: 6680 mm

Aufstellfläche Breite: 1870 mm

Aufstellfläche Höhe: 1662 mm

Einbringmaß Länge: 6200 mm

Einbringmaß Breite: 1600 mm

Einbringmaß Höhe: 1662 mm

Verpackungsmaß Länge: 6200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1600 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1662 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1130 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu
Fabrikat/Type: 93040.01/PVS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K351 + Fettabscheider EasyClean free NS 50

61K351A + Fettabsch. EasyClean free NS 50, Standard

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 50, Standard Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt Schrägen im Behälterboden für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 50,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Aufstellfläche Länge: 6680 mm

Aufstellfläche Breite: 1800 mm

Aufstellfläche Höhe: 1882 mm

Einbringmaß Länge: 6200 mm

Einbringmaß Breite: 1800 mm

Einbringmaß Höhe: 1882 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1350 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1420 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 250 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 250 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 250 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 250 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP

oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff

Abdeckung

Farbe: schwarz

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:

6200 l Gesamtvolumen: 11200 l Schlammfanginhalt: 5000 l Speichermenge an Fett: 2240 l

Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93050.01 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K351B + Fettabsch. EasyClean free NS 50, Direct

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 50, Direct Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt Schrägen im Behälterboden für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Entsorgungsvariante: Direct Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 50,00 SonicControl: nein

Füllereinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Aufstellfläche Länge: 6680 mm

Aufstellfläche Breite: 1800 mm

Aufstellfläche Höhe: 1882 mm

Einbringmaß Länge: 6200 mm

Einbringmaß Breite: 1800 mm

Einbringmaß Höhe: 1882 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1350 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1420 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 250 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 250 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 250 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 250 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP

oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff

Abdeckung

Farbe: schwarz

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:

6200 l Gesamtvolumen: 11200 l Schlammfanginhalt: 5000 l Speichermenge an Fett: 2240 l

Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93050.01/D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K351C + Fettabsch. EasyClean free NS 50, Mix

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 50, Mix Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt Schrägen im Behälterboden für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkleinerer übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe,

die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Für die geruchsneutrale manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperreinrichtung: ja

Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 50,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuelles Reinigungssystem Wasserversorgung: 1 Schraubventil 1"

Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Aufstellfläche Länge: 6680 mm

Aufstellfläche Breite: 2070 mm

Aufstellfläche Höhe: 1882 mm

Einbringmaß Länge: 6200 mm

Einbringmaß Breite: 1800 mm

Einbringmaß Höhe: 1882 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1350 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1420 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 250 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 250 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 250 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 250 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff

Abdeckung

Farbe: schwarz

Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:

6200 l Gesamtvolumen: 112000 l Schlammfanginhalt: 5000 l Speichermenge an Fett: 2240 l

Fördereinrichtung Pumpe: SPF 300 KE 2.0 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 44 kg

Anschlussstyp: Direktanschluss Nennstrom: 6,2 A

Fabrikat/Type: 93050.01/DS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K351D + Fettabsch. EasyClean free IL NS 50, Auto Mix

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free IL NS 50, Auto Mix Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt Schrägen im Behälterboden für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Für die geruchsneutrale manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Der vollautomatische Programmablauf wird durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät mit mehrzeiliger Displayanzeige gesteuert, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Über eine optional erhältliche Fernbedienung

kann die Reinigung und Entsorgung von einer entfernten Stelle aus gestartet werden. Durch das individualisierbare Reinigungsprogramm mit Schnellwahlfunktion kann die Reinigung bedarfsgerecht an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Mithilfe einer vollautomatisierten Spülung der Trinkwasserleitungen kann die Einhaltung der Trinkwasser-Hygiene-Verordnung gewährleistet werden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperrereinrichtung: ja

Entsorgungsvariante: Auto Mix Schredder-Mix-System: ja

Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 50,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Füllereinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: automatisches Reinigungssystem Wasserversorgung: 2 Magnetventile 1"

Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss

Abmessungen

Aufstellfläche Länge: 6680 mm

Aufstellfläche Breite: 2070 mm

Aufstellfläche Höhe: 1882 mm

Einbringmaß Länge: 6200 mm

Einbringmaß Breite: 1800 mm

Einbringmaß Höhe: 1882 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1350 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1420 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 250 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 250 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 250 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 250 mm

Fabrikat/Type: 93050.01/DSP oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K351E + Fettabsch. EasyClean free NS 50, Mix & Pump

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free NS 50, Mix & Pump Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt Schrägen im Behälterboden für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspannverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerhacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung und geruchsneutrale Entsorgung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe mit 2-Wege-Ventil und Umschalthebel, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Die manuelle Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Absperrereinrichtung: ja

Entsorgungsvariante: Mix & Pump Schauglas: ja

Nenngröße -NS-: 50,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungspumpe Füllereinrichtung nach DIN 1988: ja

Entsorgungsart: manuelles Entsorgungs- und Reinigungssystem Wasserversorgung: 1
Schraubventil 1" Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3
Allgemeine Merkmale
Material: PE Norm: EN 1825: 2004
Einbausituation: freie Aufstellung
Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind
bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss
Abmessungen
Gewicht netto: 985 kg
Gewicht brutto: 985 kg
Aufstellfläche Länge: 6680 mm
Aufstellfläche Breite: 2070 mm
Aufstellfläche Höhe: 1882 mm
Einbringmaß Länge: 6200 mm
Einbringmaß Breite: 1800 mm
Einbringmaß Höhe: 1882 mm
Verpackungsmaß Länge: 6200 mm
Verpackungsmaß Breite: 1800 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1882 mm
Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm
Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1350 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1420 mm
Auslauf
Nennweite -DA-: 250 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 250 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 250 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 250 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre nach DIN 19560, PP
oder AS Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung Material: Kunststoff
Abdeckung
Farbe: schwarz
Verriegelung: Schnellspanverschluss Dichtheit: geruchsdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt:
6200 l
Fabrikat/Type: 93050.01/MS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K351F + Fettabsch. EasyClean free IL NS 50, Auto Mix & Pump

KESSEL-Fettabscheider EasyClean free IL NS 50, Auto Mix & Pump Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt Schrägen im Behälterboden für eine schnelle und saubere Entsorgung. Zwei geruchsdichte Deckel mit Schnellspanverschlüssen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Das innovative Schredder-Mix-System mit integriertem Zerkacker übernimmt die Homogenisierung und Umwälzung des Behälterinhaltes. Die Reinigung und geruchsneutrale Entsorgung erfolgt dabei über eine außenliegende Pumpe mit 2-Wege-Ventil und Stellmotor, die mit einem Absperrschieber vom Behälter getrennt werden kann. Der vollautomatische Programmablauf wird durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät mit mehrzeiliger Displayanzeige gesteuert, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann. Über eine optional erhältliche Fernbedienung kann die Reinigung und Entsorgung von einer entfernten Stelle aus gestartet werden. Durch das individualisierbare Reinigungsprogramm mit Schnellwahlfunktion kann die Reinigung bedarfsgerecht an die örtlichen Gegebenheiten angepasst werden. Mithilfe einer vollautomatisierten Spülung der Trinkwasserleitungen kann die Einhaltung der Trinkwasser-Hygiene-Verordnung gewährleistet werden. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.
Ausführung

Absperreinrichtung: ja
Entsorgungsvariante: Auto Mix & Pump Schredder-Mix-System: ja
Schauglas: ja
Nenngröße -NS-: 50,00 SonicControl: nein
Entsorgungseinrichtung: Entsorgungspumpe Fülleinrichtung nach DIN 1988: ja
Entsorgungsart: automatisches Entsorgungs- und Reinigungssystem Wasserversorgung: 2
Magnetventile 1" Tragfähigkeit -DIN 19901-: F3
Allgemeine Merkmale
Material: PE Norm: EN 1825: 2004
Einbausituation: freie Aufstellung
Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Lieferumfang: Storz-B-Kupplung R 2 1/2 " für Saugwagenanschluss
Abmessungen
Gewicht netto: 995 kg
Gewicht brutto: 995 kg
Aufstellfläche Länge: 6680 mm
Aufstellfläche Breite: 1882 mm
Aufstellfläche Höhe: 1882 mm
Einbringmaß Länge: 6200 mm
Einbringmaß Breite: 1800 mm
Einbringmaß Höhe: 1882 mm
Verpackungsmaß Länge: 6200 mm
Verpackungsmaß Breite: 1800 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1882 mm
Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 65 Druckabgang -DA-: 75 mm
Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1350 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu
Fabrikat/Type: 93050.01/PVS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K352 + Fettabscheider EasyClean ground NS 25

61K352A + Fettabsch. EasyClean ground NS 25, Standard, 800-1235 mm,A/B

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 25, Standard, 800-1235 mm, Klasse A/B Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.
Ausführung
Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm
Schachtsystem: Zisterne Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein
Schauglas: nein
Nenngröße -NS-: 25,00 SonicControl: nein
Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein
Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2
Allgemeine Merkmale
Material: PE Norm: EN 1825: 2004
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen-
Abmessungen
Gewicht netto: 659 kg
Gewicht brutto: 666 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2130 mm
Durchmesser: 648 mm
TEÜ: 700 - 1.800 T-TEÜ: 480 Länge max.: 3670 mm
Einbautiefe: 800 - 1235 mm

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 3470 mm
 Einbringmaß Breite: 2010 mm
 Verpackungsmaß Länge: 4600 mm
 Verpackungsmaß Breite: 2010 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 2450 mm
 Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1550 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1650 mm
 Auslauf
 Nennweite -DA-: 200 mm
 Auslauf
 Nennweite -DN-: 200 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 200 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 200 mm
 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 95 mm
 Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 5300 l Gesamtvolumen: 7800 l Schlammfanginhalt: 2500 l Speichermenge an Fett: 2000 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93925/120B oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K352B + Fettabsch. EasyClean ground NS 25, Standard, 800-1235 mm, D

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 25, Standard, 800-1235 mm, Klasse D Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung
 Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm
 Schachtsystem: Zisterne Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein
 Schauglas: nein
 Nenngröße -NS-: 25,00 SonicControl: nein
 Füllereinrichtung nach DIN 1988: nein
 Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4
 Allgemeine Merkmale
 Material: PE Norm: EN 1825: 2004
 Einbausituation: Einbau ins Erdreich
 Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen-
 Abmessungen
 Gewicht netto: 711 kg
 Gewicht brutto: 718 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2130 mm
 Durchmesser: 659 mm
 TEÜ: 700 - 1.500 T-TEÜ: 480 Länge max.: 3670 mm
 Einbautiefe: 800 - 1235 mm
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 3470 mm
 Einbringmaß Breite: 2010 mm
 Verpackungsmaß Länge: 3740 mm
 Verpackungsmaß Breite: 2010 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2430 mm
 Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1550 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1650 mm
 Auslauf
 Nennweite -DA-: 200 mm
 Auslauf
 Nennweite -DN-: 200 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 200 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 200 mm
 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung
 Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 121 mm
 Verriegelung: verriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 5300 l Gesamtvolumen: 7800 l
 Schlammfanginhalt: 2500 l Speichermenge an Fett: 2000 l Steuerung Schaltgerät: nein

 Fabrikat/Type: 93925/120D oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K352C + Fettabsch. EasyClean ground NS 25, Standard, 1155-1775mm,A/B

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 25, Standard, 1155-1775 mm, Kl. A/B Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.
 Ausführung
 Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau Schachtsystem: Zisterne Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein
 Schauglas: nein
 Nenngröße -NS-: 25,00 SonicControl: nein
 Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein
 Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2
 Allgemeine Merkmale
 Material: PE Norm: EN 1825: 2004
 Einbausituation: Einbau ins Erdreich
 Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
 Abmessungen
 Gewicht netto: 720 kg
 Gewicht brutto: 744 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2130 mm
 Durchmesser: 648 mm
 TEÜ: 700 - 1.800 T-TEÜ: 480 Länge max.: 3660 mm
 Einbautiefe: 1155 - 1775 mm
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 3470 mm
 Einbringmaß Breite: 2010 mm
 Verpackungsmaß Länge: 2010 mm
 Verpackungsmaß Breite: 4610 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 2382 mm
 Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1550 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1650 mm
 Auslauf
 Nennweite -DA-: 200 mm

Auslauf
Nennweite -DN-: 200 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 200 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 200 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 95 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 5300 l Gesamtvolumen: 7800 l
Schlammfanginhalt: 2500 l Speichermenge an Fett: 2000 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93925/170B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K352D + Fettabsch. EasyClean ground NS 25, Standard, 1155-1775mm, D

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 25, Standard, 1155-1775 mm, Klasse D Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau Schachtsystem: Zisterne Entsorgungsvariante:

Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 25,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 658 kg

Gewicht brutto: 692 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2130 mm

Durchmesser: 659 mm

TEÜ: 700 - 1.500 T-TEÜ: 480 Länge max.: 3660 mm

Einbautiefe: 1155 - 1775 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 3470 mm

Einbringmaß Breite: 2010 mm

Verpackungsmaß Länge: 2010 mm

Verpackungsmaß Breite: 4610 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2382 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1550 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1650 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 121 mm

Verriegelung: verriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 5300 l Gesamtvolumen: 7800 l

Schlammfanginhalt: 2500 l Speichermenge an Fett: 2000 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93925/170D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K353 + Fettabscheider EasyClean ground NS 30

61K353A + Fettabsch. EasyClean ground NS 30, Standard, 800-1235 mm,A/B

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 30, Standard, 800-1235 mm, Kl. A/B Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Schachtsystem: Zisterne Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 30,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 713 kg

Gewicht brutto: 722 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2130 mm

Durchmesser: 648 mm

TEÜ: 700 - 1.800 T-TEÜ: 480 Länge max.: 3660 mm

Einbautiefe: 800 - 1235 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 3470 mm

Einbringmaß Breite: 2010 mm

Verpackungsmaß Länge: 3740 mm

Verpackungsmaß Breite: 2010 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2430 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1550 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1650 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 250 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 250 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 250 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 250 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 95 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und
tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 4800 l Gesamtvolumen: 7800 l
Schlammfanginhalt: 3000 l Speichermenge an Fett: 2000 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93930/120B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K353B + Fettabsch. EasyClean ground NS 30, Standard, 800-1235 mm, D

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 30, Standard, 800-1235 mm, Klasse D Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Schachtsystem: Zisterne Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 30,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 723 kg

Gewicht brutto: 730 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2130 mm

Durchmesser: 659 mm

TEÜ: 700 - 1.500 T-TEÜ: 480 Länge max.: 3660 mm

Einbautiefe: 800 - 1235 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 3470 mm

Einbringmaß Breite: 2010 mm

Verpackungsmaß Länge: 3740 mm

Verpackungsmaß Breite: 2010 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2430 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1550 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1650 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 250 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 250 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 250 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 250 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 121 mm

Verriegelung: verriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 4800 l Gesamtvolumen: 7800 l

Schlammfanginhalt: 3000 l Speichermenge an Fett: 2000 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93930/120D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K353C + Fettabsch. EasyClean ground NS 30, Standard, 1155-1775mm,A/B

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 30, Standard, 1155-1775 mm, Kl. A/B Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau Schachtsystem: Zisterne Entsorgungsvariante:

Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 30,00 SonicControl: nein

Füllereinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 731 kg

Gewicht brutto: 740 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2130 mm

Durchmesser: 648 mm

TEÜ: 700 - 1.800 T-TEÜ: 480 Länge max.: 3660 mm

Einbautiefe: 1155 - 1775 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 3470 mm

Einbringmaß Breite: 2010 mm

Verpackungsmaß Länge: 2010 mm

Verpackungsmaß Breite: 4610 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2382 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1550 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1650 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 250 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 250 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 250 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 250 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 95 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 4800 l Gesamtvolumen: 7800 l

Schlammfanginhalt: 3000 l Speichermenge an Fett: 2000 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93930/170B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K353D + Fettabsch. EasyClean ground NS 30, Standard, 1155-1775mm, D

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 30, Standard, 1155-1775 mm, Klasse D Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau Schachtsystem: Zisterne Entsorgungsvariante:

Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 30,00 SonicControl: nein

Füllereinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 656 kg

Gewicht brutto: 691 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2130 mm

Durchmesser: 659 mm

TEÜ: 700 - 1.500 T-TEÜ: 480 Länge max.: 3660 mm

Einbautiefe: 1155 - 1775 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 3470 mm

Einbringmaß Breite: 2010 mm

Verpackungsmaß Länge: 2010 mm

Verpackungsmaß Breite: 4610 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2382 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1550 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1650 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 250 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 250 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 250 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 250 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 121 mm

Verriegelung: verriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 4800 l Gesamtvolumen: 7800 l

Schlammfanginhalt: 3000 l Speichermenge an Fett: 2000 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93930/170D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K354 + Fettabscheider EasyClean ground NS 35

61K354A + Fettabsch. EasyClean ground NS 35, Standard, 650-1085 mm,A/B

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 35, Standard, 650-1085 mm, Klasse A/B Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre. Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Schachtsystem: Zisterne Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 35,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 678 kg

Gewicht brutto: 685 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2130 mm

Durchmesser: 648 mm

TEÜ: 700 - 1.800 T-TEÜ: 330 Länge max.: 3660 mm

Einbautiefe: 650 - 1085 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 3470 mm

Einbringmaß Breite: 2010 mm

Verpackungsmaß Länge: 3740 mm

Verpackungsmaß Breite: 2010 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2430 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1700 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1800 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 250 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 250 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 250 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 250 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 95 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 4800 l Gesamtvolumen: 8300 l

Schlammfanginhalt: 3500 l Speichermenge an Fett: 2000 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93935/120B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K354B + Fettabsch. EasyClean ground NS 35, Standard, 650-1085 mm, D

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 35, Standard, 650-1085 mm, Klasse D Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Schachtsystem: Zisterne Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 35,00 SonicControl: nein

Füllereinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 725 kg

Gewicht brutto: 735 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2130 mm

Durchmesser: 659 mm

TEÜ: 700 - 1.500 T-TEÜ: 330 Länge max.: 3660 mm

Einbautiefe: 650 - 1085 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 3470 mm

Einbringmaß Breite: 2010 mm

Verpackungsmaß Länge: 3740 mm

Verpackungsmaß Breite: 2010 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2430 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1700 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1800 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 250 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 250 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 250 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 250 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 121 mm

Verriegelung: verriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 4800 l Gesamtvolumen: 8300 l

Schlammfanginhalt: 3500 l Speichermenge an Fett: 2000 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93935/120D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K354C + Fettabsch. EasyClean ground NS 35, Standard, 1005-1625mm,A/B

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 35, Standard, 1005-1625 mm, Kl. A/B Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau Schachtsystem: Zisterne Entsorgungsvariante:

Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 35,00 SonicControl: nein

Füllereinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 608 kg

Gewicht brutto: 642 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2130 mm

Durchmesser: 648 mm

TEÜ: 700 - 1.800 T-TEÜ: 330 Länge max.: 3660 mm

Einbautiefe: 1005 - 1625 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 3470 mm

Einbringmaß Breite: 2010 mm

Verpackungsmaß Länge: 2010 mm

Verpackungsmaß Breite: 4610 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2382 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1700 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1800 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 250 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 250 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 250 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 250 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 95 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 4800 l Gesamtvolumen: 8300 l

Schlammfanginhalt: 3500 l Speichermenge an Fett: 2000 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93935/170B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K354D + Fettabsch. EasyClean ground NS 35, Standard, 1005-1625mm, D

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 35, Standard, 1005-1625 mm, Klasse D Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau Schachtsystem: Zisterne Entsorgungsvariante:

Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 35,00 SonicControl: nein

Füllereinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 658 kg

Gewicht brutto: 691 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2130 mm

Durchmesser: 659 mm

TEÜ: 700 - 1.500 T-TEÜ: 330 Länge max.: 3660 mm

Einbautiefe: 1005 - 1625 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 3470 mm

Einbringmaß Breite: 2010 mm

Verpackungsmaß Länge: 2010 mm

Verpackungsmaß Breite: 4610 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2382 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1700 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1800 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 250 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 250 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 250 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 250 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 121 mm

Verriegelung: verriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 4800 l Gesamtvolumen: 8300 l

Schlammfanginhalt: 3500 l Speichermenge an Fett: 2000 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 93935/170D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K355 + Fettabscheider EasyClean ground NS 1

61K355A + Fettabsch. EasyClean ground NS 1, Standard, 690-1190 mm, A/B

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 1, Standard, 690-1190 mm, Klasse A/B Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 1,00 SonicControl: nein

Füllereinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 215 kg

Gewicht brutto: 215 kg

Einbautiefe: 690 - 1190 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Länge: 1700 mm

Breite: 1090 mm

Höhe: 1515 mm

Verpackungsmaß Länge: 1300 mm

Verpackungsmaß Breite: 2200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1665 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 800 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 870 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung Farbe: schwarz

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 550 l Fettschichtdicke max.: 42 mm

Gesamtvolumen: 650 l Schlammfanginhalt: 100 l Speichermenge an Fett: 40 l Steuerung

Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 95010-120B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K355B + Fettabsch. EasyClean ground NS 1, Direct, 690-1190 mm,A/B,Ii

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 1, Direct, 690-1190 mm, A/B, links Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Fließrichtung: links Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 1,00 Entsorgungseinrichtung:

Entsorgungsrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 220 kg

Gewicht brutto: 220 kg

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 690 - 1190 mm

Länge: 1700 mm

Breite: 1090 mm

Höhe: 1515 mm

Verpackungsmaß Länge: 1300 mm

Verpackungsmaß Breite: 2200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1665 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 800 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 870 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534,

PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 550 l Fettschichtdicke max.: 42 mm

Gesamtvolumen: 650 l Schlammfanginhalt: 100 l Speichermenge an Fett: 40 l

Fabrikat/Type: 95010-120B-DL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K355C + Fettabsch. EasyClean ground NS 1, Direct, 690-1190 mm,A/B,re

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 1, Direct, 690-1190 mm, A/B, rechts Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Fließrichtung: rechts Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 1,00 Entsorgungseinrichtung:

Entsorgungsrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 220 kg

Gewicht brutto: 220 kg

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 690 - 1190 mm

Länge: 1700 mm

Breite: 1090 mm

Höhe: 1515 mm

Verpackungsmaß Länge: 1300 mm

Verpackungsmaß Breite: 2200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1665 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 800 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 870 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534,

PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 550 l Fettschichtdicke max.: 42 mm

Gesamtvolumen: 650 l Schlammfanginhalt: 100 l Speichermenge an Fett: 40 l

Fabrikat/Type: 95010-120B-DR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K355D + Fettabsch. EasyClean ground NS 1, Standard, 900-1190 mm, D

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 1, Standard, 900-1190 mm, Klasse D Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine

Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.
Ausführung
Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm
Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein
Schauglas: nein
Nenngröße -NS-: 1,00 SonicControl: nein
Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein
Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4
Allgemeine Merkmale
Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Abmessungen
Gewicht netto: 215 kg
Gewicht brutto: 215 kg
Einbautiefe: 900 - 1190 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Länge: 1700 mm
Breite: 1090 mm
Höhe: 1515 mm
Verpackungsmaß Länge: 1300 mm
Verpackungsmaß Breite: 2200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1665 mm
Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 800 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 870 mm
Auslauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung Farbe: schwarz
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 550 l Fettschichtdicke max.: 42 mm
Gesamtvolumen: 650 l Schlammfanginhalt: 100 l Speichermenge an Fett: 40 l Steuerung
Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 95010-120D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K355E + Fettabsch. EasyClean ground NS 1, Direct, 900-1190 mm, D, li

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 1, Direct, 900-1190 mm, D, links Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.
Ausführung
Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm
Fließrichtung: links Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 1,00 Entsorgungseinrichtung:

Entsorgungsrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 220 kg

Gewicht brutto: 220 kg

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 900 - 1190 mm

Länge: 1700 mm

Breite: 1090 mm

Höhe: 1515 mm

Verpackungsmaß Länge: 1300 mm

Verpackungsmaß Breite: 2200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1665 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 800 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 870 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534,

PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 550 l Fettschichtdicke max.: 42 mm

Gesamtvolumen: 650 l Schlammfanginhalt: 100 l Speichermenge an Fett: 40 l

Fabrikat/Type: 95010-120D-DL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K355F + Fettabsch. EasyClean ground NS 1, Direct, 900-1190 mm, D, re

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 1, Direct, 900-1190 mm, D, rechts Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Fließrichtung: rechts Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 1,00 Entsorgungseinrichtung:

Entsorgungsrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 220 kg

Gewicht brutto: 220 kg

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 900 - 1190 mm

Länge: 1700 mm

Breite: 1090 mm
 Höhe: 1515 mm
 Verpackungsmaß Länge: 1300 mm
 Verpackungsmaß Breite: 2200 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 1665 mm
 Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 800 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 870 mm
 Auslauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 110 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung Farbe: schwarz
 Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 550 l Fettschichtdicke max.: 42 mm
 Gesamtvolumen: 650 l Schlammfanginhalt: 100 l Speichermenge an Fett: 40 l
 Fabrikat/Type: 95010-120D-DR oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K355G + Fettabsch. EasyClean ground NS 1, Standard, 1040-1740 mm,A/B

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 1, Standard, 1040-1740 mm, Klasse A/B Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm

Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 1,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen- Abmessungen

Gewicht netto: 240 kg

Gewicht brutto: 240 kg

Einbautiefe: 1040 - 1740 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Länge: 1700 mm

Breite: 1090 mm

Höhe: 1515 mm

Verpackungsmaß Länge: 1300 mm

Verpackungsmaß Breite: 2200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1665 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 800 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 870 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 550 l Fettschichtdicke max.: 42 mm
Gesamtvolumen: 650 l Schlammfangeinhalt: 100 l Speichermenge an Fett: 40 l Steuerung
Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 95010-170B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K355H + Fettabsch. EasyClean ground NS 1, Direct,1040-1740 mm,A/B,li

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 1, Direct, 1040-1740 mm, A/B, links Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm
Fließrichtung: links Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 1,00 Entsorgungseinrichtung:
Entsorgungsröhr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 245 kg

Gewicht brutto: 245 kg

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 1040 - 1740 mm

Länge: 1700 mm

Breite: 1090 mm

Höhe: 1515 mm

Verpackungsmaß Länge: 1300 mm

Verpackungsmaß Breite: 2200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1665 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 800 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 870 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 550 l Fettschichtdicke max.: 42 mm
Gesamtvolumen: 650 l Schlammfanginhalt: 100 l Speichermenge an Fett: 40 l
Fabrikat/Type: 95010-170B-DL oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K355I + Fettabsch. EasyClean ground NS 1, Direct,1040-1740 mm,A/B,re

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 1, Direct, 1040-1740 mm, A/B, rechts Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm

Fließrichtung: rechts Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 1,00 Entsorgungseinrichtung:

Entsorgungsrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 245 kg

Gewicht brutto: 245 kg

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 1040 - 1740 mm

Länge: 1700 mm

Breite: 1090 mm

Höhe: 1515 mm

Verpackungsmaß Länge: 1300 mm

Verpackungsmaß Breite: 2200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1665 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 800 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 870 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 550 l Fettschichtdicke max.: 42 mm

Gesamtvolumen: 650 l Schlammfanginhalt: 100 l Speichermenge an Fett: 40 l

Fabrikat/Type: 95010-170B-DR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K355J + Fettabsch. EasyClean ground NS 1, Standard, 1190-1740 mm, D

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 1, Standard, 1190-1740 mm, Klasse D Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm

Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 1,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 240 kg

Gewicht brutto: 240 kg

Einbautiefe: 1190 - 1740 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Länge: 1700 mm

Breite: 1090 mm

Höhe: 1515 mm

Verpackungsmaß Länge: 1300 mm

Verpackungsmaß Breite: 2200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1665 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 800 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 870 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung Farbe: schwarz

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 550 l Fettschichtdicke max.: 42 mm

Gesamtvolumen: 650 l Schlammfanginhalt: 100 l Speichermenge an Fett: 40 l Steuerung

Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 95010-170D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K355K + Fettabsch. EasyClean ground NS 1, Direct, 1190-1740 mm, D,li

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 1, Direct, 1190-1740 mm, D, links Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im

Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm

Fließrichtung: links Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 1,00 Entsorgungseinrichtung:

Entsorgungsrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 245 kg

Gewicht brutto: 245 kg

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 1190 - 1740 mm

Länge: 1700 mm

Breite: 1090 mm

Höhe: 1515 mm

Verpackungsmaß Länge: 1300 mm

Verpackungsmaß Breite: 2200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1665 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 800 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 870 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung Farbe: schwarz

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 550 l Fettschichtdicke max.: 42 mm

Gesamtvolumen: 650 l Schlammfanginhalt: 100 l Speichermenge an Fett: 40 l

Fabrikat/Type: 95010-170D-DL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K355L + Fettabsch. EasyClean ground NS 1, Direct, 1190-1740 mm, D,re

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 1, Direct, 1190-1740 mm, D, rechts Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm

Fließrichtung: rechts Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 1,00 Entsorgungseinrichtung:

Entsorgungsrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4
Allgemeine Merkmale
Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Abmessungen
Gewicht netto: 245 kg
Gewicht brutto: 245 kg
Durchmesser: 648 mm
Einbautiefe: 1190 - 1740 mm
Länge: 1700 mm
Breite: 1090 mm
Höhe: 1515 mm
Verpackungsmaß Länge: 1300 mm
Verpackungsmaß Breite: 2200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1665 mm
Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 800 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 870 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung Farbe: schwarz
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 550 l Fettschichtdicke max.: 42 mm
Gesamtvolumen: 650 l Schlammfanginhalt: 100 l Speichermenge an Fett: 40 l
Fabrikat/Type: 95010-170D-DR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K356 + Fettabscheider EasyClean ground NS 2

61K356A + Fettabsch. EasyClean ground NS 2, Standard, 690-1190 mm, A/B

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 2, Standard, 690-1190 mm, Klasse A/B Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 2,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Abmessungen

Gewicht netto: 215 kg
Gewicht brutto: 215 kg
Einbautiefe: 690 - 1190 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Länge: 1700 mm
Breite: 1090 mm
Höhe: 1515 mm
Verpackungsmaß Länge: 1300 mm
Verpackungsmaß Breite: 2200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1665 mm
Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 800 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 870 mm
Auslauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung Farbe: schwarz
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 450 l Fettschichtdicke max.: 84 mm
Gesamtvolumen: 650 l Schlammfanginhalt: 200 l Speichermenge an Fett: 80 l Steuerung
Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 95020-120B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K356B + Fettabsch. EasyClean ground NS 2, Direct, 690-1190 mm,A/B,li

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 2, Direct, 690-1190 mm, A/B, links Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm
Fließrichtung: links Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 2,00 Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Abmessungen

Gewicht netto: 220 kg
Gewicht brutto: 220 kg
Durchmesser: 648 mm
Einbautiefe: 690 - 1190 mm
Länge: 1700 mm
Breite: 1090 mm
Höhe: 1515 mm
Verpackungsmaß Länge: 1300 mm

Verpackungsmaß Breite: 2200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1655 mm
Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 800 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 870 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung Farbe: schwarz
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 450 l Fettschichtdicke max.: 84 mm
Gesamtvolumen: 650 l Schlammfanginhalt: 200 l Speichermenge an Fett: 40 l
Fabrikat/Type: 95020-120B-DL oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K356C + Fettabsch. EasyClean ground NS 2, Direct, 690-1190 mm,A/B,re

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 2, Direct, 690-1190 mm, A/B, rechts Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Fließrichtung: rechts Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 2,00 Entsorgungseinrichtung:

Entsorgungsrrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 220 kg

Gewicht brutto: 220 kg

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 690 - 1190 mm

Länge: 1700 mm

Breite: 1090 mm

Höhe: 1515 mm

Verpackungsmaß Länge: 1300 mm

Verpackungsmaß Breite: 2200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1665 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 800 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 870 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534,

PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung
 Farbe: schwarz
 Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und
 tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 450 l Fettschichtdicke max.: 84 mm
 Gesamtvolumen: 650 l Schlammfanginhalt: 200 l Speichermenge an Fett: 40 l
 Fabrikat/Type: 95020-120B-DR oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K356D + Fettabsch. EasyClean ground NS 2, Standard, 900-1190 mm, D

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 2, Standard, 900-1190 mm, Klasse D Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 2,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 215 kg

Gewicht brutto: 215 kg

Einbautiefe: 900 - 1190 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Länge: 1700 mm

Breite: 1090 mm

Höhe: 1515 mm

Verpackungsmaß Länge: 1300 mm

Verpackungsmaß Breite: 2200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1665 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 800 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 870 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534,

PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 450 l Fettschichtdicke max.: 84 mm

Gesamtvolumen: 650 l Schlammfanginhalt: 200 l Speichermenge an Fett: 80 l Steuerung

Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 95020-120D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K356E + Fettabsch. EasyClean ground NS 2, Direct, 900-1190 mm, D, li

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 2, Direct, 900-1190 mm, D, links Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Fließrichtung: links Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 2,00 Entsorgungseinrichtung:

Entsorgungsrrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 220 kg

Gewicht brutto: 220 kg

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 900 - 1190 mm

Länge: 1700 mm

Breite: 1090 mm

Höhe: 1515 mm

Verpackungsmaß Länge: 1300 mm

Verpackungsmaß Breite: 2200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1970 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 800 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 870 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534,

PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 450 l Fettschichtdicke max.: 84 mm

Gesamtvolumen: 650 l Schlammfanginhalt: 200 l Speichermenge an Fett: 40 l

Fabrikat/Type: 95020-120D-DL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K356F + Fettabsch. EasyClean ground NS 2, Direct, 900-1190 mm, D, re

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 2, Direct, 900-1190 mm, D, rechts Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Fließrichtung: rechts Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 2,00 Entsorgungseinrichtung:

Entsorgungsrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 220 kg

Gewicht brutto: 220 kg

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 900 - 1190 mm

Länge: 1700 mm

Breite: 1090 mm

Höhe: 1515 mm

Verpackungsmaß Länge: 1300 mm

Verpackungsmaß Breite: 2200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1665 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 800 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 870 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534,

PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 450 l Fettschichtdicke max.: 84 mm

Gesamtvolumen: 650 l Schlammfanginhalt: 200 l Speichermenge an Fett: 40 l

Fabrikat/Type: 95020-120D-DR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K356G + Fettabsch. EasyClean ground NS 2, Standard, 1040-1740 mm,A/B

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 2, Standard, 1040-1740 mm, Klasse A/B Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine

Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.
Ausführung
Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm
Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein
Schauglas: nein
Nenngröße -NS-: 2,00 SonicControl: nein
Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein
Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4
Allgemeine Merkmale
Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Abmessungen
Gewicht netto: 236 kg
Gewicht brutto: 261 kg
Einbautiefe: 1040 - 1740 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Länge: 1700 mm
Breite: 1090 mm
Höhe: 1515 mm
Verpackungsmaß Länge: 1300 mm
Verpackungsmaß Breite: 2200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1665 mm
Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 800 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 870 mm
Auslauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung Farbe: schwarz
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 450 l Fettschichtdicke max.: 84 mm
Gesamtvolumen: 650 l Schlammfanginhalt: 200 l Speichermenge an Fett: 80 l Steuerung
Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 95020-170B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K356H + Fettabsch. EasyClean ground NS 2, Direct, 1040-1740 mm,A/B,I

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 2, Direct, 1040-1740 mm, A/B, links Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.
Ausführung
Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm
Fließrichtung: links Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 2,00 Entsorgungseinrichtung:

Entsorgungsrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 245 kg

Gewicht brutto: 245 kg

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 1040 - 1740 mm

Länge: 1700 mm

Breite: 1090 mm

Höhe: 1515 mm

Verpackungsmaß Länge: 1300 mm

Verpackungsmaß Breite: 2200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1665 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 800 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 870 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534,

PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 450 l Fettschichtdicke max.: 84 mm

Gesamtvolumen: 650 l Schlammfanginhalt: 200 l Speichermenge an Fett: 40 l

Fabrikat/Type: 95020-170B-DL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K356I + Fettabsch. EasyClean ground NS 2, Direct, 1040-1740 mm,A/B,r

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 2, Direct, 1040-1740 mm, A/B, rechts Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm

Fließrichtung: rechts Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 2,00 Entsorgungseinrichtung:

Entsorgungsrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 245 kg

Gewicht brutto: 245 kg

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 1040 - 1740 mm

Länge: 1700 mm

Breite: 1090 mm
 Höhe: 1515 mm
 Verpackungsmaß Länge: 1300 mm
 Verpackungsmaß Breite: 2200 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 1665 mm
 Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 800 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 870 mm
 Auslauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 110 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung Farbe: schwarz
 Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 450 l Fettschichtdicke max.: 84 mm
 Gesamtvolumen: 650 l Schlammfanginhalt: 200 l Speichermenge an Fett: 40 l
 Fabrikat/Type: 95020-170B-DR oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K356J + Fettabsch. EasyClean ground NS 2, Standard, 1190-1740 mm, D

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 2, Standard, 1190-1740 mm, Klasse D Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm

Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 2,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen- Abmessungen

Gewicht netto: 240 kg

Gewicht brutto: 240 kg

Einbautiefe: 1190 - 1740 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Länge: 1700 mm

Breite: 1090 mm

Höhe: 1515 mm

Verpackungsmaß Länge: 1300 mm

Verpackungsmaß Breite: 2200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1665 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 800 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 870 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 450 l Fettschichtdicke max.: 84 mm
Gesamtvolumen: 650 l Schlammfanginhalt: 200 l Speichermenge an Fett: 80 l Steuerung
Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 95020-170D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K356K + Fettabsch. EasyClean ground NS 2, Direct, 1190-1740 mm, D,li

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 2, Direct, 1190-1740 mm, D, links Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdbau frostfreie Tiefe 1700 mm
Fließrichtung: links Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 2,00 Entsorgungseinrichtung:
Entsorgungrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 245 kg

Gewicht brutto: 245 kg

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 1190 - 1740 mm

Länge: 1700 mm

Breite: 1090 mm

Höhe: 1515 mm

Verpackungsmaß Länge: 1300 mm

Verpackungsmaß Breite: 2200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1665 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 800 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 870 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 450 l Fettschichtdicke max.: 84 mm
Gesamtvolumen: 650 l Schlammfanginhalt: 200 l Speichermenge an Fett: 40 l
Fabrikat/Type: 95020-170D-DL oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K356L + Fettabsch. EasyClean ground NS 2, Direct, 1190-1740 mm, D,re

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 2, Direct, 1190-1740 mm, D, rechts Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm

Fließrichtung: rechts Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 2,00 Entsorgungseinrichtung:

Entsorgungsrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 245 kg

Gewicht brutto: 245 kg

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 1190 - 1740 mm

Länge: 1700 mm

Breite: 1090 mm

Höhe: 1515 mm

Verpackungsmaß Länge: 1300 mm

Verpackungsmaß Breite: 2200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1665 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 800 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 870 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534,

PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 450 l Fettschichtdicke max.: 84 mm

Gesamtvolumen: 650 l Schlammfanginhalt: 200 l Speichermenge an Fett: 40 l

Fabrikat/Type: 95020-170D-DR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K357 + Fettabscheider EasyClean ground NS 3

61K357A + Fettabsch. EasyClean ground NS 3, Standard, 690-1190 mm, A/B

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 3, Standard, 690-1190 mm, Klasse A/B Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 3,00 SonicControl: nein

Füllereinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen-
Abmessungen

Gewicht netto: 230 kg

Gewicht brutto: 230 kg

Einbautiefe: 690 - 1190 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Länge: 1700 mm

Breite: 1090 mm

Höhe: 1820 mm

Verpackungsmaß Länge: 1300 mm

Verpackungsmaß Breite: 2200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1970 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1105 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1175 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und
tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 615 l Fettschichtdicke max.: 125 mm

Gesamtvolumen: 915 l Schlammfanginhalt: 300 l Speichermenge an Fett: 120 l Steuerung

Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 95030-120B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K357B + Fettabsch. EasyClean ground NS 3, Direct, 690-1190 mm,A/B,li

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 3, Direct, 690-1190 mm, A/B, links Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Fließrichtung: links Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 3,00 Entsorgungseinrichtung:

Entsorgungsrrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 218 kg

Gewicht brutto: 235 kg

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 690 - 1190 mm

Länge: 1700 mm

Breite: 1090 mm

Höhe: 1820 mm

Verpackungsmaß Länge: 1300 mm

Verpackungsmaß Breite: 2200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1970 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1105 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1175 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534,

PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 615 l Fettschichtdicke max.: 125 mm

Gesamtvolumen: 915 l Schlammfanginhalt: 300 l Speichermenge an Fett: 120 l

Fabrikat/Type: 95030-120B-DL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K357C + Fettabsch. EasyClean ground NS 3, Direct, 690-1190 mm,A/B,re

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 3, Direct, 690-1190 mm, A/B, rechts Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über

eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.
Ausführung
Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm
Fließrichtung: rechts Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 3,00 Entsorgungseinrichtung:
Entsorgungsrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4
Allgemeine Merkmale
Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Abmessungen
Gewicht netto: 235 kg
Gewicht brutto: 235 kg
Durchmesser: 648 mm
Einbautiefe: 690 - 1190 mm
Länge: 1700 mm
Breite: 1090 mm
Höhe: 1820 mm
Verpackungsmaß Länge: 1300 mm
Verpackungsmaß Breite: 2200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1970 mm
Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1105 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1175 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung Farbe: schwarz
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 615 l Fettschichtdicke max.: 125 mm
Gesamtvolumen: 915 l Schlammfahinhalt: 300 l Speichermenge an Fett: 120 l
Fabrikat/Type: 95030-120B-DR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K357D + Fettabsch. EasyClean ground NS 3, Standard, 900-1190mm, D

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 3, Standard, 900-1190mm, Klasse D Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.
Ausführung
Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm
Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein
Schauglas: nein
Nenngröße -NS-: 3,00 SonicControl: nein
Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein
Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4
Allgemeine Merkmale
Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich
 Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
 Abmessungen
 Gewicht netto: 230 kg
 Gewicht brutto: 230 kg
 Einbautiefe: 900 - 1190 mm
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Länge: 1700 mm
 Breite: 1090 mm
 Höhe: 1820 mm
 Verpackungsmaß Länge: 1300 mm
 Verpackungsmaß Breite: 2200 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 1970 mm
 Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1105 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1175 mm
 Auslauf
 Nennweite -DA-: 110 mm
 Auslauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 110 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung
 Farbe: schwarz
 Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 615 l Fettschichtdicke max.: 125 mm
 Gesamtvolumen: 915 l Schlammfanginhalt: 300 l Speichermenge an Fett: 120 l Steuerung
 Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 95030-120D oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K357E + Fettabsch. EasyClean ground NS 3, Direct, 900-1190 mm, D, li

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 3, Direct, 900-1190 mm, D, links Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm
 Fließrichtung: links Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 3,00 Entsorgungseinrichtung:
 Entsorgungsrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100
 Einbausituation: Einbau ins Erdreich
 Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
 Abmessungen
 Gewicht netto: 235 kg
 Gewicht brutto: 235 kg
 Durchmesser: 648 mm
 Einbautiefe: 900 - 1190 mm
 Länge: 1700 mm

Breite: 1090 mm
 Höhe: 1820 mm
 Verpackungsmaß Länge: 1300 mm
 Verpackungsmaß Breite: 2200 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 1970 mm
 Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1105 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1175 mm
 Auslauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 110 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung Farbe: schwarz
 Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 615 l Fettschichtdicke max.: 125 mm
 Gesamtvolumen: 915 l Schlammfanginhalt: 300 l Speichermenge an Fett: 120 l
 Fabrikat/Type: 95030-120D-DL oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K357F + Fettabsch. EasyClean ground NS 3, Direct, 900-1190 mm, D, re

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 3, Direct, 900-1190 mm, D, rechts Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Fließrichtung: rechts Entsorgungsvariante: Direct Nenngroße -NS-: 3,00 Entsorgungseinrichtung:

Entsorgungsrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 235 kg

Gewicht brutto: 235 kg

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 900 - 1190 mm

Länge: 1700 mm

Breite: 1090 mm

Höhe: 1820 mm

Verpackungsmaß Länge: 1300 mm

Verpackungsmaß Breite: 220 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1970 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1105 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1175 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534,
PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und
tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 615 l Fettschichtdicke max.: 125 mm
Gesamtvolumen: 915 l Schlammfanginhalt: 300 l Speichermenge an Fett: 120 l
Fabrikat/Type: 95030-120D-DR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K357G + Fettabsch. EasyClean ground NS 3, Standard, 1040-1740 mm,A/B

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 3, Standard, 1040-1740 mm, Klasse A/B Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm

Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 3,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen-
Abmessungen

Gewicht netto: 255 kg

Gewicht brutto: 255 kg

Einbautiefe: 1040 - 1740 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Länge: 1700 mm

Breite: 1090 mm

Höhe: 1820 mm

Verpackungsmaß Länge: 1300 mm

Verpackungsmaß Breite: 2200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1970 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1105 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1175 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534,
PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 615 l Fettschichtdicke max.: 125 mm
Gesamtvolumen: 915 l Schlammfanginhalt: 300 l Speichermenge an Fett: 120 l Steuerung
Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 95030-170B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K357H + Fettabsch. EasyClean ground NS 3, Direct, 1040-1740mm,A/B,li

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 3, Direct,1040-1740 mm, A/B, links Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm

Fließrichtung: links Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 3,00 Entsorgungseinrichtung:

Entsorgungsrrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 260 kg

Gewicht brutto: 260 kg

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 1040 - 1740 mm

Länge: 1700 mm

Breite: 1090 mm

Höhe: 1820 mm

Verpackungsmaß Länge: 1300 mm

Verpackungsmaß Breite: 2200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1970 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1105 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1175 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung Farbe: schwarz

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 615 l Fettschichtdicke max.: 125 mm

Gesamtvolumen: 915 l Schlammfanginhalt: 300 l Speichermenge an Fett: 120 l

Fabrikat/Type: 95030-170B-DL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K357I + Fettabsch. EasyClean ground NS 3, Direct, 1040-1740mm,A/B,re

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 3, Direct, 1040-1740 mm, A/B, rechts Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm

Fließrichtung: rechts Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 3,00 Entsorgungseinrichtung:

Entsorgungsrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 260 kg

Gewicht brutto: 260 kg

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 1040 - 1740 mm

Länge: 1700 mm

Breite: 1090 mm

Höhe: 1820 mm

Verpackungsmaß Länge: 1300 mm

Verpackungsmaß Breite: 2200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1970 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1105 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1175 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534,

PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 615 l Fettschichtdicke max.: 125 mm

Gesamtvolumen: 915 l Schlammfanginhalt: 300 l Speichermenge an Fett: 120 l

Fabrikat/Type: 95030-170B-DR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K357J + Fettabsch. EasyClean ground NS 3, Standard, 1190-1740 mm, D

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 3, Standard, 1190-1740 mm, Klasse D Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm

Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 3,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 255 kg

Gewicht brutto: 255 kg

Einbautiefe: 1190 - 1740 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Länge: 1700 mm

Breite: 1090 mm

Höhe: 1820 mm

Verpackungsmaß Länge: 1300 mm

Verpackungsmaß Breite: 2200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1970 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1105 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1175 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534,

PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 615 l Fettschichtdicke max.: 125 mm

Gesamtvolumen: 915 l Schlammfahginhalt: 300 l Speichermenge an Fett: 120 l Steuerung

Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 95030-170D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K357K + Fettabsch. EasyClean ground NS 3, Direct, 1190-1740mm, D,li

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 3, Direct, 1190-1740 mm, D, links Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm

Fließrichtung: links Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 3,00 Entsorgungseinrichtung:

Entsorgungsrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 260 kg

Gewicht brutto: 260 kg

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 1190 - 1740 mm

Länge: 1700 mm

Breite: 1090 mm

Höhe: 1820 mm

Verpackungsmaß Länge: 1300 mm

Verpackungsmaß Breite: 2200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1970 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1105 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1175 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534,

PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 615 l Fettschichtdicke max.: 125 mm

Gesamtvolumen: 915 l Schlammfanginhalt: 300 l Speichermenge an Fett: 120 l

Fabrikat/Type: 95030-170D-DL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K357L + Fettabsch. EasyClean ground NS 3, Direct, 1190-1740mm, D,re

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 3, Direct, 1190-1740 mm, D, rechts Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm

Fließrichtung: rechts Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 3,00 Entsorgungseinrichtung:

Entsorgungsrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 260 kg

Gewicht brutto: 260 kg

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 1190 - 1740 mm

Länge: 1700 mm

Breite: 1090 mm
 Höhe: 1820 mm
 Verpackungsmaß Länge: 1300 mm
 Verpackungsmaß Breite: 2200 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 1970 mm
 Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1105 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1175 mm
 Auslauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 110 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung Farbe: schwarz
 Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 615 l Fettschichtdicke max.: 125 mm
 Gesamtvolumen: 915 l Schlammfanginhalt: 300 l Speichermenge an Fett: 120 l
 Fabrikat/Type: 95030-170D-DR oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K358 + Fettabscheider EasyClean ground NS 4

61K358A + Fettabsch. EasyClean ground NS 4, Standard, 690-1190 mm, A/B

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 4, Standard, 690-1190 mm, Klasse A/B Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 4,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 213 kg

Gewicht brutto: 238 kg

Einbautiefe: 690 - 1190 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Länge: 1700 mm

Breite: 1090 mm

Höhe: 1820 mm

Verpackungsmaß Länge: 1300 mm

Verpackungsmaß Breite: 2200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1970 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1105 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1175 mm

Auslauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 515 l Fettschichtdicke max.: 165 mm
Gesamtvolumen: 915 l Schlammfangeinhalt: 400 l Speichermenge an Fett: 160 l Steuerung
Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 95040-120B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K358B + Fettabsch. EasyClean ground NS 4, Direct, 690-1190 mm,A/B,li

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 4, Direct, 690-1190 mm, A/B, links Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm
Fließrichtung: links Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 4,00 Entsorgungseinrichtung:
Entsorgungsrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Abmessungen

Gewicht netto: 235 kg
Gewicht brutto: 235 kg
Durchmesser: 648 mm
Einbautiefe: 690 - 1190 mm
Länge: 1700 mm
Breite: 1090 mm
Höhe: 1820 mm

Verpackungsmaß Länge: 1300 mm
Verpackungsmaß Breite: 2200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1970 mm
Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1105 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1175 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534,

PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und
tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 515 l Fettschichtdicke max.: 165 mm
Gesamtvolumen: 915 l Schlammfanginhalt: 400 l Speichermenge an Fett: 160 l
Fabrikat/Type: 95040-120B-DL oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K358C + Fettabsch. EasyClean ground NS 4, Direct, 690-1190 mm,A/B,re

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 4, Direct, 690-1190 mm, A/B, Rechts Der
Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische
Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit
einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine
schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über
eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen
vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die
Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über
eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff
PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Fließrichtung: rechts Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 4,00 Entsorgungseinrichtung:

Entsorgungsrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 235 kg

Gewicht brutto: 235 kg

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 690 - 1190 mm

Länge: 1700 mm

Breite: 1090 mm

Höhe: 1820 mm

Verpackungsmaß Länge: 1300 mm

Verpackungsmaß Breite: 2200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1970 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1105 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1175 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534,

PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 515 l Fettschichtdicke max.: 165 mm

Gesamtvolumen: 915 l Schlammfanginhalt: 400 l Speichermenge an Fett: 160 l

Fabrikat/Type: 95040-120B-DR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K358D + Fettabsch. EasyClean ground NS 4, Standard, 900-1190 mm, D

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 4, Standard, 900-1190 mm, Klasse D Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 4,00 SonicControl: nein

Füllereinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 230 kg

Gewicht brutto: 230 kg

Einbautiefe: 900 - 1190 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Länge: 1700 mm

Breite: 1090 mm

Höhe: 1820 mm

Verpackungsmaß Länge: 1300 mm

Verpackungsmaß Breite: 2200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1970 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1105 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1175 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534,

PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 515 l Fettschichtdicke max.: 165 mm

Gesamtvolumen: 915 l Schlammfanginhalt: 400 l Speichermenge an Fett: 160 l Steuerung

Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 95040-120D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K358E + Fettabsch. EasyClean ground NS 4, Direct, 900-1190 mm, D, li

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 4, Direct, 900-1190 mm, D, links Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Fließrichtung: links Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 4,00 Entsorgungseinrichtung:

Entsorgungsrrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 235 kg

Gewicht brutto: 235 kg

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 900 - 1190 mm

Länge: 1700 mm

Breite: 1090 mm

Höhe: 1820 mm

Verpackungsmaß Länge: 1300 mm

Verpackungsmaß Breite: 2200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1970 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1105 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1175 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534,

PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 515 l Fettschichtdicke max.: 165 mm

Gesamtvolumen: 915 l Schlammfanginhalt: 400 l Speichermenge an Fett: 160 l

Fabrikat/Type: 95040-120D-DL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K358F + Fettabsch. EasyClean ground NS 4, Direct, 900-1190 mm, D, re

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 4, Direct, 900-1190 mm, D, rechts Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über

eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.
Ausführung
Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm
Fließrichtung: rechts Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 4,00 Entsorgungseinrichtung:
Entsorgungsrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4
Allgemeine Merkmale
Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Abmessungen
Gewicht netto: 235 kg
Gewicht brutto: 235 kg
Durchmesser: 648 mm
Einbautiefe: 900 - 1190 mm
Länge: 1700 mm
Breite: 1090 mm
Höhe: 1820 mm
Verpackungsmaß Länge: 1300 mm
Verpackungsmaß Breite: 2200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1970 mm
Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1105 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1175 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung Farbe: schwarz
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 515 l Fettschichtdicke max.: 165 mm
Gesamtvolumen: 915 l Schlammfahinhalt: 400 l Speichermenge an Fett: 160 l
Fabrikat/Type: 95040-120D-DR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K358G + Fettabsch. EasyClean ground NS 4, Standard, 1040-1740 mm,A/B

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 4, Standard, 1040-1740 mm, Klasse A/B Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.
Ausführung
Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm
Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein
Schauglas: nein
Nenngröße -NS-: 4,00 SonicControl: nein
Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein
Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4
Allgemeine Merkmale
Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich
 Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
 Abmessungen
 Gewicht netto: 255 kg
 Gewicht brutto: 255 kg
 Einbautiefe: 1040 - 1740 mm
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Länge: 1700 mm
 Breite: 1090 mm
 Höhe: 1820 mm
 Verpackungsmaß Länge: 1300 mm
 Verpackungsmaß Breite: 2200 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 1970 mm
 Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1105 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1175 mm
 Auslauf
 Nennweite -DA-: 110 mm
 Auslauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 110 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung
 Farbe: schwarz
 Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 515 l Fettschichtdicke max.: 165 mm
 Gesamtvolumen: 915 l Schlammfanginhalt: 400 l Speichermenge an Fett: 160 l Steuerung
 Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 95040-170B oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K358H + Fettabsch. EasyClean ground NS 4, Direct, 900-1190 mm,A/B,Ii

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 4, Direct, 900-1190 mm, A/B, links Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm
 Fließrichtung: links Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 4,00 Entsorgungseinrichtung:
 Entsorgungsrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4
 Allgemeine Merkmale
 Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100
 Einbausituation: Einbau ins Erdreich
 Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
 Abmessungen
 Gewicht netto: 260 kg
 Gewicht brutto: 260 kg
 Durchmesser: 648 mm
 Einbautiefe: 1040 - 1740 mm
 Länge: 1700 mm

Breite: 1090 mm
 Höhe: 1820 mm
 Verpackungsmaß Länge: 1300 mm
 Verpackungsmaß Breite: 2200 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 1970 mm
 Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1105 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1175 mm
 Auslauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 110 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung Farbe: schwarz
 Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 515 l Fettschichtdicke max.: 165 mm
 Gesamtvolumen: 915 l Schlammfanginhalt: 400 l Speichermenge an Fett: 160 l
 Fabrikat/Type: 95040-170B-DL oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K358I + Fettabsch. EasyClean ground NS 4, Direct, 1040-1740mm,A/B,re

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 4, Direct, 1040-1740 mm, A/B, rechts Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm

Fließrichtung: rechts Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 4,00 Entsorgungseinrichtung:

Entsorgungsrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 260 kg

Gewicht brutto: 260 kg

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 1040 - 1740 mm

Länge: 1700 mm

Breite: 1090 mm

Höhe: 1820 mm

Verpackungsmaß Länge: 1300 mm

Verpackungsmaß Breite: 2200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1970 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1105 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1175 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534,
PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und
tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 515 l Fettschichtdicke max.: 165 mm
Gesamtvolumen: 915 l Schlammfanginhalt: 400 l Speichermenge an Fett: 160 l
Fabrikat/Type: 95040-170B-DR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K358J + Fettabsch. EasyClean ground NS 4, Standard, 1190-1740 mm, D

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 4, Standard, 1190-1740 mm, Klasse D Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm

Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 4,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 259 kg

Gewicht brutto: 284 kg

Einbautiefe: 1190 - 1740 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Länge: 1700 mm

Breite: 1090 mm

Höhe: 1820 mm

Verpackungsmaß Länge: 1300 mm

Verpackungsmaß Breite: 2200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1970 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1105 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1175 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534,
PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 515 l Fettschichtdicke max.: 165 mm
Gesamtvolumen: 915 l Schlammfanginhalt: 400 l Speichermenge an Fett: 160 l Steuerung
Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 95040-170D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K358K + Fettabsch. EasyClean ground NS 4, Direct, 1190-1740mm, D,li

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 4, Direct, 1190-1740 mm, D, links Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm

Fließrichtung: links Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 4,00 Entsorgungseinrichtung:

Entsorgungsröhr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 260 kg

Gewicht brutto: 260 kg

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 1190 - 1740 mm

Länge: 1700 mm

Breite: 1090 mm

Höhe: 1820 mm

Verpackungsmaß Länge: 1300 mm

Verpackungsmaß Breite: 2200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1970 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1105 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1175 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung Farbe: schwarz

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 515 l Fettschichtdicke max.: 165 mm

Gesamtvolumen: 915 l Schlammfanginhalt: 400 l Speichermenge an Fett: 160 l

Fabrikat/Type: 95040-170D-DL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K358L + Fettabsch. EasyClean ground NS 4, Direct, 1190-1740 mm, D,re

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 4, Direct, 1190-1740 mm, D, rechts Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm

Fließrichtung: rechts Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 4,00 Entsorgungseinrichtung:

Entsorgungsrrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 260 kg

Gewicht brutto: 260 kg

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 1190 - 1740 mm

Länge: 1700 mm

Breite: 1090 mm

Höhe: 1820 mm

Verpackungsmaß Länge: 1300 mm

Verpackungsmaß Breite: 2200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1970 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1105 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1175 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534,

PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 515 l Fettschichtdicke max.: 165 mm

Gesamtvolumen: 915 l Schlammfanginhalt: 400 l Speichermenge an Fett: 160 l

Fabrikat/Type: 95040-170D-DR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K359 + Fettabscheider EasyClean ground NS 7

61K359A + Fettabsch. EasyClean ground NS 7, Standard, 715-1215 mm, A/B

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 7, Standard, 715-1215 mm, Klasse A/B Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne

sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 7,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 305 kg

Gewicht brutto: 310 kg

Einbautiefe: 715 - 1215 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Länge: 1870 mm

Breite: 1090 mm

Höhe: 2375 mm

Verpackungsmaß Länge: 3000 mm

Verpackungsmaß Breite: 2900 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1240 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1635 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1705 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534,

PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 930 l Fettschichtdicke max.: 270 mm

Gesamtvolumen: 1630 l Schlammfanginhalt: 700 l Speichermenge an Fett: 280 l Steuerung

Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 95070-120B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K359B + Fettabsch. EasyClean ground NS 7, Direct, 715-1215 mm,A/B,Ii

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 7, Direct, 715-1215 mm, A/B, links Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Fließrichtung: links Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 7,00 Entsorgungseinrichtung:
Entsorgungsrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4
Allgemeine Merkmale
Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Abmessungen
Gewicht netto: 288 kg
Gewicht brutto: 360 kg
Durchmesser: 648 mm
Einbautiefe: 715 - 1215 mm
Länge: 1870 mm
Breite: 1090 mm
Höhe: 2375 mm
Verpackungsmaß Länge: 3000 mm
Verpackungsmaß Breite: 2900 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1240 mm
Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1635 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1705 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 160 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534,
PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und
tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 930 l Fettschichtdicke max.: 270 mm
Gesamtvolumen: 1630 l Schlammfanginhalt: 700 l Speichermenge an Fett: 280 l
Fabrikat/Type: 95070-120B-DL oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K359C + Fettabsch. EasyClean ground NS 7, Direct, 715-1215 mm,A/B,re

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 7, Direct, 715-1215 mm, A/B, rechts Der
Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische
Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit
einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine
schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über
eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen
vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die
Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über
eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff
PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm
Fließrichtung: rechts Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 7,00 Entsorgungseinrichtung:
Entsorgungsrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4
Allgemeine Merkmale
Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Abmessungen
Gewicht netto: 310 kg
Gewicht brutto: 315 kg
Durchmesser: 648 mm
Einbautiefe: 715 - 1215 mm

Länge: 1870 mm
 Breite: 1090 mm
 Höhe: 2375 mm
 Verpackungsmaß Länge: 3000 mm
 Verpackungsmaß Breite: 2900 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 1240 mm
 Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1635 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1705 mm
 Auslauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 160 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung Farbe: schwarz
 Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 930 l Fettschichtdicke max.: 270 mm
 Gesamtvolumen: 1630 l Schlammfanginhalt: 700 l Speichermenge an Fett: 280 l
 Fabrikat/Type: 95070-120B-DR oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K359D + Fettabsch. EasyClean ground NS 7, Standard, 925-1215 mm, D

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 7, Standard, 925-1215 mm, Klasse D Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 7,00 SonicControl: nein

Füllereinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 315 kg

Gewicht brutto: 380 kg

Einbautiefe: 925 - 1215 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Länge: 1870 mm

Breite: 1090 mm

Höhe: 2375 mm

Verpackungsmaß Länge: 3000 mm

Verpackungsmaß Breite: 2900 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1240 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1635 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1705 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 160 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 930 l Fettschichtdicke max.: 270 mm
Gesamtvolumen: 1630 l Schlammfanginhalt: 700 l Speichermenge an Fett: 280 l Steuerung
Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 95070-120D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K359E + Fettabsch. EasyClean ground NS 7, Direct, 925-1215 mm, D, li

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 7, Direct, 925-1215 mm, D, links Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Fließrichtung: links Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 7,00 Entsorgungseinrichtung:

Entsorgungsröhr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 310 kg

Gewicht brutto: 310 kg

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 925 - 1215 mm

Länge: 1870 mm

Breite: 1090 mm

Höhe: 2375 mm

Verpackungsmaß Länge: 3000 mm

Verpackungsmaß Breite: 2900 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1240 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1635 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1705 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und
tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 930 l Fettschichtdicke max.: 270 mm
Gesamtvolumen: 1630 l Schlammfanginhalt: 700 l Speichermenge an Fett: 280 l
Fabrikat/Type: 95070-120D-DL oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K359F + Fettabsch. EasyClean ground NS 7, Direct, 925-1215 mm, D, re

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 7, Direct, 925-1215 mm, D, rechts Der
Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische
Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit
einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine
schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über
eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen
vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die
Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über
eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff
PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Fließrichtung: rechts Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 7,00 Entsorgungseinrichtung:

Entsorgungsröhr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 315 kg

Gewicht brutto: 315 kg

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 925 - 1215 mm

Länge: 1870 mm

Breite: 1090 mm

Höhe: 2375 mm

Verpackungsmaß Länge: 3000 mm

Verpackungsmaß Breite: 2900 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1240 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1635 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1705 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534,
PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und
tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 930 l Fettschichtdicke max.: 270 mm

Gesamtvolumen: 1630 l Schlammfanginhalt: 700 l Speichermenge an Fett: 280 l

Fabrikat/Type: 95070-120D-DR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K359G + Fettabsch. EasyClean ground NS 7, Standard, 1065-1765 mm,A/B

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 7, Standard, 1065-1765 mm, Klasse A/B Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdbau frostfreie Tiefe 1700 mm

Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 7,00 SonicControl: nein

Füllrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 330 kg

Gewicht brutto: 335 kg

Einbautiefe: 1065 - 1765 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Länge: 1870 mm

Breite: 1090 mm

Höhe: 2375 mm

Verpackungsmaß Länge: 3000 mm

Verpackungsmaß Breite: 2900 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1240 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1635 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1705 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 930 l Fettschichtdicke max.: 270 mm

Gesamtvolumen: 1630 l Schlammfanginhalt: 700 l Speichermenge an Fett: 280 l Steuerung

Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 95070-170B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K359H + Fettabsch. EasyClean ground NS 7, Direct, 1065-1765mm,A/B,li

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 7, Direct, 1065- 1765 mm, A/B, links Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm

Fließrichtung: links Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 7,00 Entsorgungseinrichtung:

Entsorgungsrrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 335 kg

Gewicht brutto: 340 kg

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 1065 - 1765 mm

Länge: 1870 mm

Breite: 1090 mm

Höhe: 2375 mm

Verpackungsmaß Länge: 3000 mm

Verpackungsmaß Breite: 2900 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1240 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1635 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1705 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534,

PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 930 l Fettschichtdicke max.: 270 mm

Gesamtvolumen: 1630 l Schlammfanginhalt: 700 l Speichermenge an Fett: 280 l

Fabrikat/Type: 95070-170B-DL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K359I + Fettabsch. EasyClean ground NS 7, Direct, 1065-1755mm,A/B,re

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 7, Direct, 1065-1755 mm, A/B, rechts Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über

eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.
Ausführung
Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm
Fließrichtung: rechts Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 7,00 Entsorgungseinrichtung:
Entsorgungsrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4
Allgemeine Merkmale
Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Abmessungen
Gewicht netto: 335 kg
Gewicht brutto: 340 kg
Durchmesser: 648 mm
Einbautiefe: 1065 - 1765 mm
Länge: 1870 mm
Breite: 1090 mm
Höhe: 2375 mm
Verpackungsmaß Länge: 3000 mm
Verpackungsmaß Breite: 2900 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1240 mm
Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1635 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1705 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 160 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung Farbe: schwarz
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 930 l Fettschichtdicke max.: 270 mm
Gesamtvolumen: 1630 l Schlammfanginhalt: 700 l Speichermenge an Fett: 280 l
Fabrikat/Type: 95070-170B-DR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K359J + Fettabsch. EasyClean ground NS 7, Standard, 1215-1765 mm, D

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 7, Standard, 1215-1765 mm, Klasse D Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.
Ausführung
Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm
Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein
Schauglas: nein
Nenngröße -NS-: 7,00 SonicControl: nein
Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein
Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4
Allgemeine Merkmale
Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich
 Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
 Abmessungen
 Gewicht netto: 334 kg
 Gewicht brutto: 400 kg
 Einbautiefe: 1215 - 1765 mm
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Länge: 1870 mm
 Breite: 1090 mm
 Höhe: 2375 mm
 Verpackungsmaß Länge: 3000 mm
 Verpackungsmaß Breite: 2900 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 1240 mm
 Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1635 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1705 mm
 Auslauf
 Nennweite -DA-: 160 mm
 Auslauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 160 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung
 Farbe: schwarz
 Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 930 l Fettschichtdicke max.: 270 mm
 Gesamtvolumen: 1630 l Schlammfanginhalt: 700 l Speichermenge an Fett: 280 l Steuerung
 Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 95070-170D oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K359K + Fettabsch. EasyClean ground NS 7, Direct, 1215-1765 mm, D,li

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 7, Direct, 1215-1765 mm, D, links Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm
 Fließrichtung: links Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 7,00 Entsorgungseinrichtung:
 Entsorgungsrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 335 kg

Gewicht brutto: 340 kg

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 1215 - 1765 mm

Länge: 1870 mm

Breite: 1090 mm
 Höhe: 2375 mm
 Verpackungsmaß Länge: 3000 mm
 Verpackungsmaß Breite: 2900 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 1240 mm
 Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1635 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1705 mm
 Auslauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 160 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung Farbe: schwarz
 Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 930 l Fettschichtdicke max.: 270 mm
 Gesamtvolumen: 1630 l Schlammfanginhalt: 700 l Speichermenge an Fett: 280 l
 Fabrikat/Type: 95070-170D-DL oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K359L + Fettabsch. EasyClean ground NS 7, Direct, 1215-1765 mm, D,re

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 7, Direct, 1215-1765 mm, D, rechts Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm

Fließrichtung: rechts Entsorgungsvariante: Direct Nenngroße -NS-: 7,00 Entsorgungseinrichtung:

Entsorgungsrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 335 kg

Gewicht brutto: 340 kg

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 1215 - 1765 mm

Länge: 1870 mm

Breite: 1090 mm

Höhe: 2375 mm

Verpackungsmaß Länge: 3000 mm

Verpackungsmaß Breite: 2900 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1240 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1635 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1705 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung Farbe: schwarz

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 930 l Fettschichtdicke max.: 270 mm

Gesamtvolumen: 1630 l Schlammfanginhalt: 700 l Speichermenge an Fett: 280 l

Fabrikat/Type: 95070-170D-DR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K360 + Fettabscheider EasyClean ground NS 8,5

61K360A + **Fettabsch. EasyClean ground NS 8,5, Std., 665-1165 mm, A/B**

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 8,5, Standard, 665-1165 mm, Kl. A/B Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 8,50 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 303 kg

Gewicht brutto: 340 kg

Einbautiefe: 665 - 1165 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Länge: 1870 mm

Breite: 1090 mm

Höhe: 2375 mm

Verpackungsmaß Länge: 3000 mm

Verpackungsmaß Breite: 2900 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1240 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1685 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1755 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 850 l Fettschichtdicke max.: 325 mm

Gesamtvolumen: 1700 l Schlammfanginhalt: 850 l Speichermenge an Fett: 340 l Steuerung

Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 95085-120B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K360B + Fettabsch. EasyClean ground NS 8,5, Direct,665-1165mm,A/B,li

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 8,5, Direct, 665-1165 mm, A/B, links Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Fließrichtung: links Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 8,50 Entsorgungseinrichtung:

Entsorgungsrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 310 kg

Gewicht brutto: 315 kg

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 665 - 1165 mm

Länge: 1870 mm

Breite: 1150 mm

Höhe: 2375 mm

Verpackungsmaß Länge: 3000 mm

Verpackungsmaß Breite: 2900 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1240 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1685 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1755 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 850 l Fettschichtdicke max.: 325 mm

Gesamtvolumen: 1700 l Schlammfanginhalt: 850 l Speichermenge an Fett: 340 l

Fabrikat/Type: 95085-120B-DL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K360C + Fettabsch. EasyClean ground NS 8,5, Direct,665-1165mm,A/B,re

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 8,5, Direct, 665-1165 mm, A/B, rechts Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Fließrichtung: rechts Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 8,50 Entsorgungseinrichtung:

Entsorgungsrrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Abmessungen

Gewicht netto: 310 kg

Gewicht brutto: 315 kg

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 665 - 1165 mm

Länge: 1870 mm

Breite: 1150 mm

Höhe: 2375 mm

Verpackungsmaß Länge: 3000 mm

Verpackungsmaß Breite: 2900 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1240 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1685 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1755 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 850 l Fettschichtdicke max.: 325 mm

Gesamtvolumen: 1700 l Schlammfanginhalt: 850 l Speichermenge an Fett: 340 l

Fabrikat/Type: 95085-120B-DR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K360D + Fettabsch. EasyClean ground NS 8,5, Std., 875-1165 mm, D

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 8,5, Standard, 875-1165 mm, Klasse D Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über

eine Revisionsöffnung möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 8,50 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 305 kg

Gewicht brutto: 305 kg

Einbautiefe: 875 - 1165 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Länge: 1870 mm

Breite: 1090 mm

Höhe: 2375 mm

Verpackungsmaß Länge: 3000 mm

Verpackungsmaß Breite: 2900 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1240 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1685 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1755 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534,

PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 850 l Fettschichtdicke max.: 325 mm

Gesamtvolumen: 1700 l Schlammfanginhalt: 850 l Speichermenge an Fett: 340 l Steuerung

Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 95085-120D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K360E + Fettabsch. EasyClean ground NS 8,5, Direct, 875-1165 mm,D,li

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 8,5, Direct, 875-1165 mm, D, links Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Fließrichtung: links Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 8,50 Entsorgungseinrichtung:

Entsorgungsröhr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 310 kg

Gewicht brutto: 315 kg

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 875 - 1165 mm

Länge: 1870 mm

Breite: 1150 mm

Höhe: 2375 mm

Verpackungsmaß Länge: 3000 mm

Verpackungsmaß Breite: 2900 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1240 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1685 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1755 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534,

PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 850 l Fettschichtdicke max.: 325 mm

Gesamtvolumen: 1700 l Schlammfanginhalt: 850 l Speichermenge an Fett: 340 l

Fabrikat/Type: 95085-120D-DL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K360F + Fettabsch. EasyClean ground NS 8,5, Direct, 875-1165 mm,D,re

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 8,5, Direct, 875-1165 mm, D, rechts Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Fließrichtung: rechts Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 8,50 Entsorgungseinrichtung:

Entsorgungsröhr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 310 kg

Gewicht brutto: 315 kg

Durchmesser: 648 mm
Einbautiefe: 875 - 1165 mm
Länge: 1870 mm
Breite: 1150 mm
Höhe: 2375 mm
Verpackungsmaß Länge: 3000 mm
Verpackungsmaß Breite: 2900 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1240 mm
Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1685 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1755 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 160 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung Farbe: schwarz
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 850 l Fettschichtdicke max.: 325 mm
Gesamtvolumen: 1700 l Schlammfanginhalt: 850 l Speichermenge an Fett: 340 l
Fabrikat/Type: 95085-120D-DR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K360G + Fettabsch. EasyClean ground NS 8,5, Std., 1015-1715 mm, A/B

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 8,5, Standard, 1015-1715 mm, Kl. A/B Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm

Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 8,50 SonicControl: nein

Füllereinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Abmessungen

Gewicht netto: 330 kg

Gewicht brutto: 335 kg

Einbautiefe: 1015 - 1715 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Länge: 1870 mm

Breite: 1090 mm

Höhe: 2375 mm

Verpackungsmaß Länge: 3000 mm

Verpackungsmaß Breite: 2900 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1240 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1685 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1755 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 850 l Fettschichtdicke max.: 325 mm

Gesamtvolumen: 1700 l Schlammfanginhalt: 850 l Speichermenge an Fett: 340 l Steuerung

Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 95085-170B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K360H + Fettabsch. EasyClean ground NS 8,5, Direct,1015-1715mm,A/B,I

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 8,5, Direct, 1015-1715 mm, A/B, links Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm

Fließrichtung: links Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 8,50 Entsorgungseinrichtung:

Entsorgungsrrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 335 kg

Gewicht brutto: 340 kg

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 1015 - 1715 mm

Länge: 1870 mm

Breite: 1150 mm

Höhe: 2375 mm

Verpackungsmaß Länge: 3000 mm

Verpackungsmaß Breite: 2900 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1240 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1685 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1755 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung Farbe: schwarz
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 850 l Fettschichtdicke max.: 325 mm
Gesamtvolumen: 1700 l Schlammfanginhalt: 850 l Speichermenge an Fett: 340 l
Fabrikat/Type: 95085-170B-DL oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K360I + Fettabsch. EasyClean ground NS 8,5, Direct,1015-1715mm,A/B,r

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 8,5, Direct, 1015-1715mm, A/B, rechts Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm

Fließrichtung: rechts Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 8,50 Entsorgungseinrichtung:

Entsorgungsrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 335 kg

Gewicht brutto: 340 kg

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 1015 - 1715 mm

Länge: 1870 mm

Breite: 1150 mm

Höhe: 2375 mm

Verpackungsmaß Länge: 3000 mm

Verpackungsmaß Breite: 2900 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1240 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1685 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1755 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung Farbe: schwarz

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 850 l Fettschichtdicke max.: 325 mm

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

Gesamtvolumen: 1700 l Schlammfanginhalt: 850 l Speichermenge an Fett: 340 l

Fabrikat/Type: 95085-170B-DR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K360J + Fettabsch. EasyClean ground NS 8,5, Std., 1165-1715 mm, D

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 8,5, Standard, 1165-1715 mm, Klasse D Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdbau frostfreie Tiefe 1700 mm

Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 8,50 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 330 kg

Gewicht brutto: 335 kg

Einbautiefe: 1165 - 1715 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Länge: 1870 mm

Breite: 1090 mm

Höhe: 2375 mm

Verpackungsmaß Länge: 3000 mm

Verpackungsmaß Breite: 2900 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1240 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1685 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1755 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534,

PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 850 l Fettschichtdicke max.: 325 mm

Gesamtvolumen: 1700 l Schlammfanginhalt: 850 l Speichermenge an Fett: 340 l Steuerung

Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 95085-170D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K360K + Fettabsch. EasyClean ground NS 8,5, Direct, 1165-1715mm,D,Ii

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 8,5, Direct, 1165-1715 mm, D, links Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm

Fließrichtung: links Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 8,50 Entsorgungseinrichtung:

Entsorgungsrrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 335 kg

Gewicht brutto: 340 kg

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 1165 - 1715 mm

Länge: 1870 mm

Breite: 1150 mm

Höhe: 2375 mm

Verpackungsmaß Länge: 3000 mm

Verpackungsmaß Breite: 2900 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1240 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1685 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1755 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534,

PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 850 l Fettschichtdicke max.: 325 mm

Gesamtvolumen: 1700 l Schlammfanginhalt: 850 l Speichermenge an Fett: 340 l

Fabrikat/Type: 95085-170D-DL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K360L + Fettabsch. EasyClean ground NS 8,5, Direct, 1165-1715mm,D,re

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 8,5, Direct, 1165-1715 mm, D, rechts Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm

Fließrichtung: rechts Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 8,50 Entsorgungseinrichtung:

Entsorgungsrührer Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 335 kg

Gewicht brutto: 340 kg

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 1165 - 1715 mm

Länge: 1870 mm

Breite: 1150 mm

Höhe: 2375 mm

Verpackungsmaß Länge: 3000 mm

Verpackungsmaß Breite: 2900 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1240 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1685 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1755 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534,

PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 850 l Fettschichtdicke max.: 325 mm

Gesamtvolumen: 1700 l Schlammfanginhalt: 850 l Speichermenge an Fett: 340 l

Fabrikat/Type: 95085-170D-DR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K361 + Fettabscheider EasyClean ground NS 10

61K361A + Fettabsch. EasyClean ground NS 10, Standard, 670-1170 mm,A/B

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 10, Standard, 670-1170 mm, Klasse A/B Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne

sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 10,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 307 kg

Gewicht brutto: 379 kg

Einbautiefe: 670 - 1170 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Länge: 1870 mm

Breite: 1090 mm

Höhe: 2795 mm

Verpackungsmaß Länge: 3000 mm

Verpackungsmaß Breite: 2900 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1240 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 2100 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 2170 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534,

PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 1100 l Fettschichtdicke max.: 385 mm

Gesamtvolumen: 2100 l Schlammfanginhalt: 1000 l Speichermenge an Fett: 400 l Steuerung

Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 95100-120B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K361B + Fettabsch. EasyClean ground NS 10, Direct, 670-1170mm,A/B,Ii

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 10, Direct, 670-1170 mm, A/B, links Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

Fließrichtung: links Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 10,00 Entsorgungseinrichtung:
 Entsorgungsrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4
 Allgemeine Merkmale
 Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100
 Einbausituation: Einbau ins Erdreich
 Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
 Abmessungen
 Gewicht netto: 350 kg
 Gewicht brutto: 355 kg
 Durchmesser: 648 mm
 Einbautiefe: 670 - 1170 mm
 Länge: 1870 mm
 Breite: 1150 mm
 Höhe: 2795 mm
 Verpackungsmaß Länge: 3000 mm
 Verpackungsmaß Breite: 2900 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 1240 mm
 Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 2100 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 2170 mm
 Auslauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 160 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534,
 PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung
 Farbe: schwarz
 Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und
 tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 1100 l Fettschichtdicke max.: 385 mm
 Gesamtvolumen: 2100 l Schlammfanginhalt: 1000 l Speichermenge an Fett: 400 l
 Fabrikat/Type: 95100-120B-DL oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K361C + Fettabsch. EasyClean ground NS 10, Direct, 670-1170mm,A/B,re

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 10, Direct, 670-1170 mm, A/B, rechts Der
 Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische
 Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit
 einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine
 schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über
 eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen
 vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die
 Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über
 eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff
 PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Fließrichtung: rechts Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 10,00

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 350 kg

Gewicht brutto: 355 kg

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 670 - 1170 mm

Länge: 1870 mm
 Breite: 1150 mm
 Höhe: 2795 mm
 Verpackungsmaß Länge: 3000 mm
 Verpackungsmaß Breite: 2900 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 1240 mm
 Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 2100 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 2170 mm
 Auslauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 160 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung Farbe: schwarz
 Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 1100 l Fettschichtdicke max.: 385 mm
 Gesamtvolumen: 2100 l Schlammfanginhalt: 1000 l Speichermenge an Fett: 400 l
 Fabrikat/Type: 95100-120B-DR oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K361D + Fettabsch. EasyClean ground NS 10, Standard, 880-1170 mm, D

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 10, Standard, 880-1170 mm, Klasse D Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 10,00 SonicControl: nein

Füllereinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 345 kg

Gewicht brutto: 350 kg

Einbautiefe: 880 - 1170 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Länge: 1870 mm

Breite: 1090 mm

Höhe: 2795 mm

Verpackungsmaß Länge: 3000 mm

Verpackungsmaß Breite: 2900 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1240 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 2100 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 2170 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 160 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 1100 l Fettschichtdicke max.: 385 mm
Gesamtvolumen: 2100 l Schlammfanginhalt: 1000 l Speichermenge an Fett: 400 l Steuerung
Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 95100-120D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K361E + Fettabsch. EasyClean ground NS 10, Direct, 880-1170 mm, D,li

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 10, Direct, 880-1170 mm, D, links Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm
Fließrichtung: links Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 10,00 Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Abmessungen

Gewicht netto: 350 kg

Gewicht brutto: 355 kg

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 880 - 1170 mm

Länge: 1870 mm

Breite: 1150 mm

Höhe: 2795 mm

Verpackungsmaß Länge: 3000 mm

Verpackungsmaß Breite: 2900 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1240 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 2100 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 2170 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und
tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 1100 l Fettschichtdicke max.: 385 mm
Gesamtvolumen: 2100 l Schlammfanginhalt: 1000 l Speichermenge an Fett: 400 l
Fabrikat/Type: 95100-120D-DL oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K361F + Fettabsch. EasyClean ground NS 10, Direct, 880-1170 mm, D,re

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 10, Direct, 880-1170 mm, D, rechts Der
Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische
Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit
einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine
schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über
eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen
vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die
Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über
eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff
PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Fließrichtung: rechts Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 10,00

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 350 kg

Gewicht brutto: 355 kg

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 880 - 1170 mm

Länge: 1870 mm

Breite: 1150 mm

Höhe: 2795 mm

Verpackungsmaß Länge: 3000 mm

Verpackungsmaß Breite: 2900 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1240 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 2100 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 2170 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534,

PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 1100 l Fettschichtdicke max.: 385 mm

Gesamtvolumen: 2100 l Schlammfanginhalt: 1000 l Speichermenge an Fett: 400 l

Fabrikat/Type: 95100-120D-DR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K361G + Fettabsch. EasyClean ground NS 10, Standard, 1020-1720mm,A/B

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 10, Standard, 1020-1720mm, Klasse A/B Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdbau frostfreie Tiefe 1700 mm

Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 10,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 370 kg

Gewicht brutto: 375 kg

Einbautiefe: 1020 - 1720 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Länge: 1870 mm

Breite: 1090 mm

Höhe: 2795 mm

Verpackungsmaß Länge: 3000 mm

Verpackungsmaß Breite: 2900 mm

Verpackungsmaß Höhe: 12400 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 2100 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 2170 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung Farbe: schwarz

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 1100 l Fettschichtdicke max.: 385 mm

Gesamtvolumen: 2100 l Schlammfanginhalt: 1000 l Speichermenge an Fett: 400 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 95100-170B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K361H + Fettabsch. EasyClean ground NS 10, Direct,1020-1720mm,A/B,li

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 10, Direct, 1020-1720 mm, A/B, links Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm

Fließrichtung: links Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 10,00 Entsorgungseinrichtung:

Entsorgungsrührer Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 375 kg

Gewicht brutto: 380 kg

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 1020 - 1720 mm

Länge: 1870 mm

Breite: 1150 mm

Höhe: 2795 mm

Verpackungsmaß Länge: 3000 mm

Verpackungsmaß Breite: 2900 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1240 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 2100 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 2170 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534,

PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 1100 l Fettschichtdicke max.: 385 mm

Gesamtvolumen: 2100 l Schlammfanginhalt: 1000 l Speichermenge an Fett: 400 l

Fabrikat/Type: 95100-170B-DL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K361I + Fettabsch. EasyClean ground NS 10, Direct,1020-1720mm,A/B,re

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 10, Direct, 1020-1720 mm, A/B, rechts Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über

eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.
Ausführung
Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm
Fließrichtung: rechts Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 10,00
Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsrrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4
Allgemeine Merkmale
Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Abmessungen
Gewicht netto: 375 kg
Gewicht brutto: 380 kg
Durchmesser: 648 mm
Einbautiefe: 1020 - 1720 mm
Länge: 1870 mm
Breite: 1150 mm
Höhe: 2795 mm
Verpackungsmaß Länge: 3000 mm
Verpackungsmaß Breite: 2900 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1240 mm
Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 2100 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 2170 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 160 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung Farbe: schwarz
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 1100 l Fettschichtdicke max.: 385 mm
Gesamtvolumen: 2100 l Schlammfanginhalt: 1000 l Speichermenge an Fett: 400 l
Fabrikat/Type: 95100-170B-DR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K361J + Fettabsch. EasyClean ground NS 10, Standard, 1170-1720mm, D

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 10, Standard, 1170-1720 mm, Klasse D Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.
Ausführung
Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm
Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein
Schauglas: nein
Nenngröße -NS-: 10,00 SonicControl: nein
Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein
Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4
Allgemeine Merkmale
Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich
 Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
 Abmessungen
 Gewicht netto: 370 kg
 Gewicht brutto: 370 kg
 Einbautiefe: 1170 - 1720 mm
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Länge: 1870 mm
 Breite: 1090 mm
 Höhe: 2795 mm
 Verpackungsmaß Länge: 3000 mm
 Verpackungsmaß Breite: 2900 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 1240 mm
 Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 2100 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 2170 mm
 Auslauf
 Nennweite -DA-: 160 mm
 Auslauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 160 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung Farbe: schwarz
 Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 1100 l Fettschichtdicke max.: 385 mm
 Gesamtvolumen: 2100 l Schlammfanginhalt: 1000 l Speichermenge an Fett: 400 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 95100-170D oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K361K + Fettabsch. EasyClean ground NS 10, Direct, 1170-1720 mm,D,Ii

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 10, Direct, 1170-1720 mm, D, links Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm
 Fließrichtung: links Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 10,00 Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4
 Allgemeine Merkmale
 Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100
 Einbausituation: Einbau ins Erdreich
 Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
 Abmessungen
 Gewicht netto: 375 kg
 Gewicht brutto: 380 kg
 Durchmesser: 648 mm
 Einbautiefe: 1170 - 1720 mm
 Länge: 1870 mm

Breite: 1150 mm
 Höhe: 2795 mm
 Verpackungsmaß Länge: 3000 mm
 Verpackungsmaß Breite: 2900 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 1240 mm
 Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 2100 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 2170 mm
 Auslauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 160 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung Farbe: schwarz
 Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 1100 l Fettschichtdicke max.: 385 mm
 Gesamtvolumen: 2100 l Schlammfanginhalt: 1000 l Speichermenge an Fett: 400 l
 Fabrikat/Type: 95100-170D-DL oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K361L + Fettabsch. EasyClean ground NS 10, Direct, 1170-1720 mm,D,re

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 10, Direct, 1170-1720 mm, D, rechts Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm

Fließrichtung: rechts Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 10,00

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 375 kg

Gewicht brutto: 380 kg

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 1170 - 1720 mm

Länge: 1870 mm

Breite: 1150 mm

Höhe: 2795 mm

Verpackungsmaß Länge: 3000 mm

Verpackungsmaß Breite: 2900 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1240 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 2100 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 2170 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung Farbe: schwarz
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 1100 l Fettschichtdicke max.: 385 mm
Gesamtvolumen: 2100 l Schlammfanginhalt: 1000 l Speichermenge an Fett: 400 l
Fabrikat/Type: 95100-170D-DR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K362 + Fettabscheider EasyClean ground NS 12,5

61K362A + Fettabsch. EasyClean ground NS 12,5, Std., 645-1145 mm, A/B

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 12,5, Standard, 645-1145 mm, Kl. A/B Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 12,50 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 333 kg

Gewicht brutto: 395 kg

Einbautiefe: 645 - 1145 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Länge: 1870 mm

Breite: 1090 mm

Höhe: 2795 mm

Verpackungsmaß Länge: 3000 mm

Verpackungsmaß Breite: 2900 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1240 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 2125 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 2195 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 880 l Fettschichtdicke max.: 475 mm

Gesamtvolumen: 2130 l Schlammfanginhalt: 1250 l Speichermenge an Fett: 500 l Steuerung

Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 95125-120B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K362B + Fettabsch. EasyClean ground NS 12,5, Direct,645-1145mm,A/B,I

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 12,5, Direct, 645-1145 mm, A/B, links Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Fließrichtung: links Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 12,50 Entsorgungseinrichtung:

Entsorgungsrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 335 kg

Gewicht brutto: 360 kg

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 645 - 1145 mm

Länge: 1870 mm

Breite: 1150 mm

Höhe: 2795 mm

Verpackungsmaß Länge: 3000 mm

Verpackungsmaß Breite: 2900 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1240 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 2125 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 2195 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 880 l Fettschichtdicke max.: 475 mm

Gesamtvolumen: 2130 l Schlammfanginhalt: 1250 l Speichermenge an Fett: 500 l

Fabrikat/Type: 95125-120B-DL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K362C + Fettabsch. EasyClean ground NS 12,5, Direct,645-1145mm,A/B,r

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 12,5, Direct, 645-1145 mm,A/B, rechts Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Fließrichtung: rechts Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 12,50

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Abmessungen

Gewicht netto: 335 kg

Gewicht brutto: 360 kg

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 645 - 1145 mm

Länge: 1870 mm

Breite: 1090 mm

Höhe: 2795 mm

Verpackungsmaß Länge: 3000 mm

Verpackungsmaß Breite: 2900 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1240 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 2125 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 2195 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung Farbe: schwarz

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 880 l Fettschichtdicke max.: 475 mm

Gesamtvolumen: 2130 l Schlammfanginhalt: 1250 l Speichermenge an Fett: 500 l

Fabrikat/Type: 95125-120B-DR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K362D + Fettabsch. EasyClean ground NS 12,5, Std., 855-1145 mm, D

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 12,5, Standard, 855-1145 mm, Klasse D Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über

eine Revisionsöffnung möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 12,50 SonicControl: nein

Füllereinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen-
Abmessungen

Gewicht netto: 350 kg

Gewicht brutto: 350 kg

Einbautiefe: 855 - 1145 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Länge: 1870 mm

Breite: 1090 mm

Höhe: 2795 mm

Verpackungsmaß Länge: 3000 mm

Verpackungsmaß Breite: 2900 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1665 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 2125 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 2195 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung Farbe: schwarz

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 880 l Fettschichtdicke max.: 475 mm

Gesamtvolumen: 2130 l Schlammfanginhalt: 1250 l Speichermenge an Fett: 500 l Steuerung

Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 95125-120D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K362E + Fettabsch. EasyClean ground NS 12,5, Direct,855-1145mm, D,Ii

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 12,5, Direct, 855-1145 mm, D, links Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Fließrichtung: links Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 12,50 Entsorgungseinrichtung:

Entsorgungsröhr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 335 kg

Gewicht brutto: 360 kg

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 855 - 1145 mm

Länge: 1870 mm

Breite: 1090 mm

Höhe: 2795 mm

Verpackungsmaß Länge: 3000 mm

Verpackungsmaß Breite: 2900 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1240 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 2125 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 2195 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534,

PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 880 l Fettschichtdicke max.: 475 mm

Gesamtvolumen: 2130 l Schlammfanginhalt: 1250 l Speichermenge an Fett: 500 l

Fabrikat/Type: 95125-120D-DL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K362F + Fettabsch. EasyClean ground NS 12,5, Direct,855-1145mm, D,re

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 12,5, Direct, 855-1145 mm, D, rechts Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm

Fließrichtung: rechts Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 12,50

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsröhr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 335 kg

Gewicht brutto: 360 kg

Durchmesser: 648 mm
Einbautiefe: 855 - 1145 mm
Länge: 1870 mm
Breite: 1090 mm
Höhe: 2795 mm
Verpackungsmaß Länge: 3000 mm
Verpackungsmaß Breite: 2900 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1240 mm
Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 2125 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 2195 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 200 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 200 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 200 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung Farbe: schwarz
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 880 l Fettschichtdicke max.: 475 mm
Gesamtvolumen: 2130 l Schlammfanginhalt: 1250 l Speichermenge an Fett: 500 l
Fabrikat/Type: 95125-120D-DR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K362G + Fettabsch. EasyClean ground NS 12,5, Std., 995-1170 mm, A/B

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 12,5, Standard, 995-1170 mm, Kl. A/B Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm
Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein
Schauglas: nein
Nenngröße -NS-: 12,50 SonicControl: nein
Füllereinrichtung nach DIN 1988: nein
Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4
Allgemeine Merkmale
Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Abmessungen
Gewicht netto: 382 kg
Gewicht brutto: 450 kg
Einbautiefe: 995 - 1170 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Länge: 1870 mm
Breite: 1090 mm
Höhe: 2795 mm
Verpackungsmaß Länge: 3000 mm
Verpackungsmaß Breite: 2900 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1240 mm
Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 2125 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 2195 mm
Auslauf
Nennweite -DA-: 200 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 200 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 200 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 200 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung Farbe: schwarz
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 880 l Fettschichtdicke max.: 475 mm
Gesamtvolumen: 2130 l Schlammfanginhalt: 1250 l Speichermenge an Fett: 500 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 95125-170B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K362H + Fettabsch. EasyClean ground NS 12,5, Direct,995-1740mm,A/B,I

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 12,5, Direct, 995-1740 mm, A/B, links Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm
Fließrichtung: links Entsorgungsvariante: Direct Nenngroße -NS-: 12,50 Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 380 kg

Gewicht brutto: 385 kg

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 995 - 1740 mm

Länge: 1870 mm

Breite: 1090 mm

Höhe: 2795 mm

Verpackungsmaß Länge: 3000 mm

Verpackungsmaß Breite: 2900 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1240 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 2125 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 2195 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung Farbe: schwarz
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 880 l Fettschichtdicke max.: 475 mm
Gesamtvolumen: 2130 l Schlammfanginhalt: 1250 l Speichermenge an Fett: 500 l
Fabrikat/Type: 95125-170B-DL oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K362I + Fettabsch. EasyClean ground NS 12,5, Direct,995-1740mm,A/B,r

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 12,5, Direct, 995-1740 mm,A/B, rechts Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm

Fließrichtung: rechts Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 12,50

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 380 kg

Gewicht brutto: 380 kg

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 995 - 1740 mm

Länge: 1870 mm

Breite: 1090 mm

Höhe: 2795 mm

Verpackungsmaß Länge: 3000 mm

Verpackungsmaß Breite: 2900 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1240 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 2125 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 2195 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung Farbe: schwarz

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 880 l Fettschichtdicke max.: 475 mm

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

Gesamtvolumen: 2130 l Schlammfanginhalt: 1250 l Speichermenge an Fett: 500 l

Fabrikat/Type: 95125-170B-DR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K362J + Fettabsch. EasyClean ground NS 12,5, Std., 1145-1695 mm, D

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 12,5, Standard, 1145-1695 mm, Kl. D Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdbau frostfreie Tiefe 1700 mm

Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 12,50 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 375 kg

Gewicht brutto: 380 kg

Einbautiefe: 1145 - 1695 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Länge: 1870 mm

Breite: 1090 mm

Höhe: 2795 mm

Verpackungsmaß Länge: 3000 mm

Verpackungsmaß Breite: 2900 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1240 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 2125 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 2195 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534,

PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 880 l Fettschichtdicke max.: 475 mm

Gesamtvolumen: 2130 l Schlammfanginhalt: 1250 l Speichermenge an Fett: 500 l Steuerung

Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 95125-170D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K362K + Fettabsch. EasyClean ground NS 12,5, Direct,1145-1695mm,D,li

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 12,5, Direct, 1145-1695 mm, D, links Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdbau frostfreie Tiefe 1700 mm

Fließrichtung: links Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 12,50 Entsorgungseinrichtung:

Entsorgungsrührer Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 380 kg

Gewicht brutto: 385 kg

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 1145 - 1695 mm

Länge: 1870 mm

Breite: 1090 mm

Höhe: 2795 mm

Verpackungsmaß Länge: 3000 mm

Verpackungsmaß Breite: 2900 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1240 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 2125 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 2195 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534,

PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 880 l Fettschichtdicke max.: 475 mm

Gesamtvolumen: 2130 l Schlammfanginhalt: 1250 l Speichermenge an Fett: 500 l

Fabrikat/Type: 95125-170D-DL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K362L + Fettabsch. EasyClean ground NS 12,5, Direct,1145-1695mm,D,re

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground NS 12,5, Direct, 1145-1695 mm, D, rechts Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante -GOK-. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Hinweis Einbau: Erdeinbau frostfreie Tiefe 1700 mm

Fließrichtung: rechts Entsorgungsvariante: Direct Nenngröße -NS-: 12,50

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsrohr Entsorgungsart: manuell Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: EN 1825: 2004, DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 380 kg

Gewicht brutto: 385 kg

Durchmesser: 648 mm

Einbautiefe: 1145 - 1695 mm

Länge: 1870 mm

Breite: 1090 mm

Höhe: 2795 mm

Verpackungsmaß Länge: 3000 mm

Verpackungsmaß Breite: 2900 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1240 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 2125 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 2195 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534,

PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 880 l Fettschichtdicke max.: 475 mm

Gesamtvolumen: 2130 l Schlammfanginhalt: 1250 l Speichermenge an Fett: 500 l

Fabrikat/Type: 95125-170D-DR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K363 + Fettabscheider EasyClean ground Multi, NS 4

61K363A + Fettabsch. EasyClean ground Multi, NS 4,Std.,790-1200mm,B

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground Multi, NS 4, Standard, 790-1200 mm, B Die Anlage zum Einbau ins Erdreich besteht aus einer Kombination aus einem Abscheider für fetthaltiges Abwasser inkl. Schlammfang, einer Probenahmeeinrichtung sowie einer Pumpstation. Der Behälter aller Anlagenteile ist aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- gefertigt. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten zu den einzelnen Anlagenteilen ist über zwei Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Die Pumpstation ist mit zwei überflutbaren Pumpen inklusive Rückflussverhinderer ausgestattet. Die

Tauchpumpen werden über Führungsstangen in den Behälter eingebracht. Die Ansteuerung der Pumpen erfolgt über eine Pegelsonde. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder optional Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Schachtsystem: Wickelrohrschacht Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Nenngröße -NS-: 4,00 SonicControl: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Allgemeine Merkmale

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Abmessungen

Gewicht netto: 1070 kg

Gewicht brutto: 1124 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2325 mm

Einbautiefe: 790 - 1200 mm

Länge: 2160 mm

Breite: 2505 mm

Verpackungsmaß Länge: 3400 mm

Verpackungsmaß Breite: 2250 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2075 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 90 Druckabgang -DA-: 90 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 830 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1125 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf Anzahl: 1 Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung

Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 95 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 1000 l Fettschichtdicke max.: 110 mm Gesamtvolumen: 1400 l Schlammfanginhalt: 400 l Speichermenge an Fett: 160 l

Fördereinrichtung

Fabrikat/Type: 96004.120B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K363B + Fettabsch. EasyClean ground Multi,NS4,Direct,790-1200mm,B,li

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground Multi, NS 4, Direct, 790-1200 mm, B, li Die Anlage zum Einbau ins Erdreich besteht aus einer Kombination aus einem Abscheider für fetthaltiges Abwasser inkl. Schlammfang, einer Probenahmeeinrichtung sowie einer Pumpstation. Der Behälter aller Anlagenteile ist aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- gefertigt. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten zu den einzelnen Anlagenteilen ist über zwei Revisionsöffnungen möglich. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Die Pumpstation ist mit zwei überflutbaren Pumpen inklusive Rückflussverhinderer ausgestattet. Die Tauchpumpen werden über Führungsstangen in den Behälter eingebracht. Die Ansteuerung der Pumpen erfolgt über eine Pegelsonde. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder optional Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich.

Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Fließrichtung: links Schachtsystem: Wickelrohrschacht Entsorgungsvariante: Direct

Schredder-Mix-System: nein

Nenngröße -NS-: 4,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch

Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Abmessungen

Gewicht netto: 1070 kg

Gewicht brutto: 1124 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2325 mm

Einbautiefe: 790 - 1200 mm

Länge: 2160 mm

Breite: 2505 mm

Verpackungsmaß Länge: 3400 mm

Verpackungsmaß Breite: 2250 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2075 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 90 Druckabgang -DA-: 90 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 830 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1125 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf Anzahl: 1 Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre

nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung

Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 95 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 1000 l Fettschichtdicke max.: 110 mm

Gesamtvolumen: 1400 l Schlammfanginhalt: 400 l Speichermenge an Fett: 160 l

Fördereinrichtung

Fabrikat/Type: 96004.120B-DL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K363C + Fettabsch. EasyClean ground Multi,NS4,Direct,790-1200mm,B,re

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground Multi, NS 4, Direct, 790-1200 mm, B, re Die Anlage zum Einbau ins Erdreich besteht aus einer Kombination aus einem Abscheider für fetthaltiges Abwasser inkl. Schlammfang, einer Probenahmeeinrichtung sowie einer Pumpstation. Der Behälter aller Anlagenteile ist aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- gefertigt. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten zu den einzelnen Anlagenteilen ist über zwei Revisionsöffnungen möglich. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Die Pumpstation ist mit zwei überflutbaren Pumpen inklusive Rückflussverhinderer ausgestattet. Die Tauchpumpen werden über Führungsstangen in den Behälter eingebracht. Die Ansteuerung der Pumpen erfolgt über eine Pegelsonde. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder optional Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Fließrichtung: rechts Schachtsystem: Wickelrohrschacht Entsorgungsvariante: Direct

Schredder-Mix-System: nein

Nenngröße -NS-: 4,00 SonicControl: nein

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch
 Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2
 Abmessungen
 Gewicht netto: 1070 kg
 Gewicht brutto: 1124 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2325 mm
 Einbautiefe: 790 - 1200 mm
 Länge: 2160 mm
 Breite: 2505 mm
 Verpackungsmaß Länge: 3400 mm
 Verpackungsmaß Breite: 2250 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 2075 mm
 Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 90 Druckabgang -DA-: 90 mm
 Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 830 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1125 mm
 Auslauf
 Nennweite -DA-: 110 mm
 Auslauf Anzahl: 1 Auslauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 110 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Zulauf Anzahl: 1 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung
 Material: Grauguss Abdeckung
 Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 95 mm
 Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 1000 l Fettschichtdicke max.: 110 mm
 Gesamtvolumen: 1400 l Schlammfanginhalt: 400 l Speichermenge an Fett: 160 l
 Fördereinrichtung
 Fabrikat/Type: 96004.120B-DR oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K363D + Fettabsch. EasyClean ground Multi, NS 4,Std., 960-1200mm,D

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground Multi, NS 4, Standard, 960-1200 mm, D Die Anlage zum Einbau ins Erdreich besteht aus einer Kombination aus einem Abscheider für fetthaltiges Abwasser inkl. Schlammfang, einer Probenahmeeinrichtung sowie einer Pumpstation. Der Behälter aller Anlagenteile ist aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- gefertigt. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten zu den einzelnen Anlagenteilen ist über zwei Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Die Pumpstation ist mit zwei überflutbaren Pumpen inklusive Rückflussverhinderer ausgestattet. Die Tauchpumpen werden über Führungsstangen in den Behälter eingebracht. Die Ansteuerung der Pumpen erfolgt über eine Pegelsonde. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder optional Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.
 Ausführung
 Schachtsystem: Wickelrohrschacht Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein
 Nenngröße -NS-: 4,00 SonicControl: nein
 Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2
 Allgemeine Merkmale
 Einbausituation: Einbau ins Erdreich
 Abmessungen
 Gewicht netto: 1100 kg
 Gewicht brutto: 1154 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2325 mm

Einbautiefe: 960 - 1200 mm
Länge: 2160 mm
Breite: 2505 mm
Verpackungsmaß Länge: 3400 mm
Verpackungsmaß Breite: 2250 mm
Verpackungsmaß Höhe: 2075 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 90 Druckabgang -DA-: 90 mm
Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 830 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1125 mm
Auslauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Auslauf Anzahl: 1 Auslauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf Anzahl: 1 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung
Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 95 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 1000 l Fettschichtdicke max.: 110 mm
Gesamtvolumen: 1400 l Schlammfanginhalt: 400 l Speichermenge an Fett: 160 l
Fördereinrichtung
Fabrikat/Type: 96004.120D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K363E + Fettabsch. EasyClean ground Multi,NS4,Direct,960-1200mm,D,Ii

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground Multi, NS 4, Direct, 960-1200 mm, D, Ii Die Anlage zum Einbau ins Erdreich besteht aus einer Kombination aus einem Abscheider für fetthaltiges Abwasser inkl. Schlammfang, einer Probenahmeeinrichtung sowie einer Pumpstation. Der Behälter aller Anlagenteile ist aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- gefertigt. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten zu den einzelnen Anlagenteilen ist über zwei Revisionsöffnungen möglich. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Die Pumpstation ist mit zwei überflutbaren Pumpen inklusive Rückflussverhinderer ausgestattet. Die Tauchpumpen werden über Führungsstangen in den Behälter eingebracht. Die Ansteuerung der Pumpen erfolgt über eine Pegelsonde. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder optional Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Fließrichtung: links Schachtsystem: Wickelrohrschacht Entsorgungsvariante: Direct

Schredder-Mix-System: nein

Nenngröße -NS-: 4,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch

Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Abmessungen

Gewicht netto: 1100 kg

Gewicht brutto: 1154 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2325 mm

Einbautiefe: 960 - 1200 mm

Länge: 2160 mm

Breite: 2505 mm

Verpackungsmaß Länge: 3400 mm

Verpackungsmaß Breite: 2250 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2075 mm
 Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 90 Druckabgang -DA-: 90 mm
 Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 830 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1125 mm
 Auslauf
 Nennweite -DA-: 110 mm
 Auslauf Anzahl: 1 Auslauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 110 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Zulauf Anzahl: 1 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung
 Material: Grauguss Abdeckung
 Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 95 mm
 Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 1000 l Fettschichtdicke max.: 110 mm
 Gesamtvolumen: 1400 l Schlammfanginhalt: 400 l Speichermenge an Fett: 160 l
 Fördereinrichtung
 Fabrikat/Type: 96004.120D-DL oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K363F + Fettabsch. EasyClean ground Multi,NS4,Direct,960-1200mm,D,re

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground Multi, NS 4, Direct, 960-1200 mm, D, re Die Anlage zum Einbau ins Erdreich besteht aus einer Kombination aus einem Abscheider für fetthaltiges Abwasser inkl. Schlammfang, einer Probenahmeeinrichtung sowie einer Pumpstation. Der Behälter aller Anlagenteile ist aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- gefertigt. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten zu den einzelnen Anlagenteilen ist über zwei Revisionsöffnungen möglich. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Die Pumpstation ist mit zwei überflutbaren Pumpen inklusive Rückflussverhinderer ausgestattet. Die Tauchpumpen werden über Führungsstangen in den Behälter eingebracht. Die Ansteuerung der Pumpen erfolgt über eine Pegelsonde. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder optional Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Fließrichtung: rechts Schachtsystem: Wickelrohrschacht Entsorgungsvariante: Direct

Schredder-Mix-System: nein

Nenngröße -NS-: 4,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch

Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Abmessungen

Gewicht netto: 1100 kg

Gewicht brutto: 1154 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2325 mm

Einbautiefe: 960 - 1200 mm

Länge: 2160 mm

Breite: 2505 mm

Verpackungsmaß Länge: 3400 mm

Verpackungsmaß Breite: 2250 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2075 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 90 Druckabgang -DA-: 90 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 830 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1125 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm
 Auslauf Anzahl: 1 Auslauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 110 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Zulauf Anzahl: 1 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung
 Material: Grauguss Abdeckung
 Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 95 mm
 Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 1000 l Fettschichtdicke max.: 110 mm
 Gesamtvolumen: 1400 l Schlammfanginhalt: 400 l Speichermenge an Fett: 160 l
 Fördereinrichtung
 Fabrikat/Type: 96004.120D-DR oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K363G + Fettabsch. EasyClean ground Multi, NS 4,Std., 550-960mm,B

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground Multi, NS 4, Standard, 550-960 mm, B Die Anlage zum Einbau ins Erdreich besteht aus einer Kombination aus einem Abscheider für fetthaltiges Abwasser inkl. Schlammfang, einer Probenahmeeinrichtung sowie einer Pumpstation. Der Behälter aller Anlagenteile ist aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- gefertigt. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten zu den einzelnen Anlagenteilen ist über zwei Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Die Pumpstation ist mit zwei überflutbaren Pumpen inklusive Rückflussverhinderer ausgestattet. Die Tauchpumpen werden über Führungsstangen in den Behälter eingebracht. Die Ansteuerung der Pumpen erfolgt über eine Pegelsonde. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder optional Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Schachtsystem: Wickelrohrschacht Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Nenngröße -NS-: 4,00 SonicControl: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Allgemeine Merkmale

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Abmessungen

Gewicht netto: 1030 kg

Gewicht brutto: 1084 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2085 mm

Einbautiefe: 550 - 960 mm

Länge: 2160 mm

Breite: 2505 mm

Verpackungsmaß Länge: 3400 mm

Verpackungsmaß Breite: 2250 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1835 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 90 Druckabgang -DA-: 90 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 830 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1125 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf Anzahl: 1 Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung

Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 95 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 1000 l Fettschichtdicke max.: 110 mm

Gesamtvolumen: 1400 l Schlammfanginhalt: 400 l Speichermenge an Fett: 160 l

Fördereinrichtung

Fabrikat/Type: 96004.80B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K363H + Fettabsch. EasyClean ground Multi,NS4,Direct,550-960mm,B,li

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground Multi, NS 4, Direct, 550-960 mm, B, li Die Anlage zum Einbau ins Erdreich besteht aus einer Kombination aus einem Abscheider für fetthaltiges Abwasser inkl. Schlammfang, einer Probenahmeeinrichtung sowie einer Pumpstation. Der Behälter aller Anlagenteile ist aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- gefertigt. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten zu den einzelnen Anlagenteilen ist über zwei Revisionsöffnungen möglich. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Die Pumpstation ist mit zwei überflutbaren Pumpen inklusive Rückflussverhinderer ausgestattet. Die Tauchpumpen werden über Führungsstangen in den Behälter eingebracht. Die Ansteuerung der Pumpen erfolgt über eine Pegelsonde. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder optional Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Fließrichtung: links Schachtsystem: Wickelrohrschacht Entsorgungsvariante: Direct

Schredder-Mix-System: nein

Nenngröße -NS-: 4,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch

Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Abmessungen

Gewicht netto: 1030 kg

Gewicht brutto: 1084 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2085 mm

Einbautiefe: 550 - 960 mm

Länge: 2160 mm

Breite: 2505 mm

Verpackungsmaß Länge: 3400 mm

Verpackungsmaß Breite: 2250 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1835 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 90 Druckabgang -DA-: 90 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 830 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1125 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf Anzahl: 1 Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung

Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 95 mm
 Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 1000 l Fettschichtdicke max.: 110 mm
 Gesamtvolumen: 1400 l Schlammfanginhalt: 400 l Speichermenge an Fett: 160 l
 Fördereinrichtung
 Fabrikat/Type: 96004.80B-DL oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K363I + Fettabsch. EasyClean ground Multi,NS4,Direct,550-960mm,B,re

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground Multi, NS 4, Direct, 550-960 mm, B, re Die Anlage zum Einbau ins Erdreich besteht aus einer Kombination aus einem Abscheider für fetthaltiges Abwasser inkl. Schlammfang, einer Probenahmeeinrichtung sowie einer Pumpstation. Der Behälter aller Anlagenteile ist aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- gefertigt. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten zu den einzelnen Anlagenteilen ist über zwei Revisionsöffnungen möglich. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Die Pumpstation ist mit zwei überflutbaren Pumpen inklusive Rückflussverhinderer ausgestattet. Die Tauchpumpen werden über Führungsstangen in den Behälter eingebracht. Die Ansteuerung der Pumpen erfolgt über eine Pegelsonde. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder optional Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Fließrichtung: rechts Schachtsystem: Wickelrohrschacht Entsorgungsvariante: Direct

Schredder-Mix-System: nein

Nenngröße -NS-: 4,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch

Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Abmessungen

Gewicht netto: 1030 kg

Gewicht brutto: 1084 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2085 mm

Einbautiefe: 550 - 960 mm

Länge: 2160 mm

Breite: 2505 mm

Verpackungsmaß Länge: 3400 mm

Verpackungsmaß Breite: 2250 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1835 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 90 Druckabgang -DA-: 90 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 830 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1125 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf Anzahl: 1 Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung

Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 95 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 1000 l Fettschichtdicke max.: 110 mm

Gesamtvolumen: 1400 l Schlammfanginhalt: 400 l Speichermenge an Fett: 160 l

Fördereinrichtung

Fabrikat/Type: 96004.80B-DR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K363J + Fettabsch. EasyClean ground Multi, NS 4,Std., 720-960mm,D

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground Multi, NS 4, Standard, 720-960 mm, D Die Anlage zum Einbau ins Erdreich besteht aus einer Kombination aus einem Abscheider für fetthaltiges Abwasser inkl. Schlammfang, einer Probenahmeeinrichtung sowie einer Pumpstation. Der Behälter aller Anlagenteile ist aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- gefertigt. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten zu den einzelnen Anlagenteilen ist über zwei Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Die Pumpstation ist mit zwei überflutbaren Pumpen inklusive Rückflussverhinderer ausgestattet. Die Tauchpumpen werden über Führungsstangen in den Behälter eingebracht. Die Ansteuerung der Pumpen erfolgt über eine Pegelsonde. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder optional Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre. Ausführung

Schachtsystem: Wickelrohrschacht Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein
Nenngröße -NS-: 4,00 SonicControl: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Allgemeine Merkmale

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Abmessungen

Gewicht netto: 1060 kg

Gewicht brutto: 1114 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2085 mm

Einbautiefe: 720 - 960 mm

Länge: 2160 mm

Breite: 2505 mm

Verpackungsmaß Länge: 3400 mm

Verpackungsmaß Breite: 2250 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1835 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 90 Druckabgang -DA-: 90 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 830 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1125 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf Anzahl: 1 Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung

Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 95 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 1000 l Fettschichtdicke max.: 110 mm

Gesamtvolumen: 1400 l Schlammfanginhalt: 400 l Speichermenge an Fett: 160 l

Fördereinrichtung

Fabrikat/Type: 96004.80D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K363K + Fettabsch. EasyClean ground Multi,NS4,Direct,720-960mm,D,li

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground Multi, NS 4, Direct, 720-960 mm, D, li Die Anlage zum Einbau ins Erdreich besteht aus einer Kombination aus einem Abscheider für fetthaltiges Abwasser inkl. Schlammfang, einer Probenahmeeinrichtung sowie einer Pumpstation. Der Behälter aller Anlagenteile ist aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- gefertigt. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten zu den einzelnen Anlagenteilen ist über zwei Revisionsöffnungen möglich. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Die Pumpstation ist mit zwei überflutbaren Pumpen inklusive Rückflussverhinderer ausgestattet. Die Tauchpumpen werden über Führungsstangen in den Behälter eingebracht. Die Ansteuerung der Pumpen erfolgt über eine Pegelsonde. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder optional Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Fließrichtung: links Schachtsystem: Wickelrohrschacht Entsorgungsvariante: Direct

Schredder-Mix-System: nein

Nenngröße -NS-: 4,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch

Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Abmessungen

Gewicht netto: 1060 kg

Gewicht brutto: 1114 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2085 mm

Einbautiefe: 720 - 960 mm

Länge: 2160 mm

Breite: 2505 mm

Verpackungsmaß Länge: 3400 mm

Verpackungsmaß Breite: 2250 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1835 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 90 Druckabgang -DA-: 90 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 830 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1125 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf Anzahl: 1 Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung

Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 95 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 1000 l Fettschichtdicke max.: 110 mm

Gesamtvolumen: 1400 l Schlammfanginhalt: 400 l Speichermenge an Fett: 160 l

Fördereinrichtung

Fabrikat/Type: 96004.80D-DL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K363L + Fettabsch. EasyClean ground Multi,NS4,Direct,720-960mm,D,re

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground Multi, NS 4, Direct, 720-960 mm, D, re Die Anlage zum Einbau ins Erdreich besteht aus einer Kombination aus einem Abscheider für fetthaltiges Abwasser inkl. Schlammfang, einer Probenahmeeinrichtung sowie einer Pumpstation. Der Behälter aller Anlagenteile ist aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- gefertigt. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten zu den einzelnen Anlagenteilen ist über zwei Revisionsöffnungen möglich. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Die Pumpstation ist mit zwei überflutbaren Pumpen inklusive Rückflussverhinderer ausgestattet. Die Tauchpumpen werden über Führungsstangen in den Behälter eingebracht. Die Ansteuerung der Pumpen erfolgt über eine Pegelsonde. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder optional Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Fließrichtung: rechts Schachtsystem: Wickelrohrschacht Entsorgungsvariante: Direct

Schredder-Mix-System: nein

Nenngröße -NS-: 4,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch

Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Abmessungen

Gewicht netto: 1060 kg

Gewicht brutto: 1114 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2085 mm

Einbautiefe: 720 - 960 mm

Länge: 2160 mm

Breite: 2505 mm

Verpackungsmaß Länge: 3400 mm

Verpackungsmaß Breite: 2250 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1835 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 90 Druckabgang -DA-: 90 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 830 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1125 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf Anzahl: 1 Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre

nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung

Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 95 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 1000 l Fettschichtdicke max.: 110 mm

Gesamtvolumen: 1400 l Schlammfanginhalt: 400 l Speichermenge an Fett: 160 l

Fördereinrichtung

Fabrikat/Type: 96004.80D-DR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K364 + Fettabscheider EasyClean ground Multi, NS 7

61K364A + Fettabsch. EasyClean ground Multi, NS 7,Std., 790-1200mm,B

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground Multi, NS 7, Standard, 790-1200 mm, B Die Anlage zum Einbau ins Erdreich besteht aus einer Kombination aus einem Abscheider für fetthaltiges Abwasser inkl. Schlammfang, einer Probenahmeeinrichtung sowie einer Pumpstation. Der Behälter aller Anlagenteile ist aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- gefertigt. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten zu den einzelnen Anlagenteilen ist über zwei Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Die Pumpstation ist mit zwei überflutbaren Pumpen inklusive Rückflussverhinderer ausgestattet. Die Tauchpumpen werden über Führungsstangen in den Behälter eingebracht. Die Ansteuerung der Pumpen erfolgt über eine Pegelsonde. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder optional Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung
Schachtsystem: Wickelrohrschacht Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein
Nenngröße -NS-: 7,00 SonicControl: nein
Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Allgemeine Merkmale
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Abmessungen
Gewicht netto: 1180 kg
Gewicht brutto: 1234 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2800 mm
Einbautiefe: 790 - 1200 mm
Länge: 2160 mm
Breite: 2505 mm
Verpackungsmaß Länge: 3400 mm
Verpackungsmaß Breite: 2250 mm
Verpackungsmaß Höhe: 2550 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 90 Druckabgang -DA-: 90 mm
Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1330 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1600 mm

Auslauf
Nennweite -DA-: 160 mm
Auslauf Anzahl: 1 Auslauf
Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf
Nennweite -DA-: 160 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf Anzahl: 1 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung
Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 95 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 1440 l Fettschichtdicke max.: 195 mm
Gesamtvolumen: 2140 l Schlammfanginhalt: 700 l Speichermenge an Fett: 280 l
Fördereinrichtung
Fabrikat/Type: 96007.120B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K364B + Fettabsch. EasyClean ground Multi,NS7,Direct,790-1200mm,B,li

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground Multi, NS 7, Direct, 790-1200 mm, B, li Die Anlage zum Einbau ins Erdreich besteht aus einer Kombination aus einem Abscheider für fetthaltiges Abwasser inkl. Schlammfang, einer Probenahmeeinrichtung sowie einer Pumpstation. Der

Behälter aller Anlagenteile ist aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- gefertigt. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten zu den einzelnen Anlagenteilen ist über zwei Revisionsöffnungen möglich. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Die Pumpstation ist mit zwei überflutbaren Pumpen inklusive Rückflussverhinderer ausgestattet. Die Tauchpumpen werden über Führungsstangen in den Behälter eingebracht. Die Ansteuerung der Pumpen erfolgt über eine Pegelsonde. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder optional Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Fließrichtung: links Schachtsystem: Wickelrohrschacht Entsorgungsvariante: Direct

Schredder-Mix-System: nein

Nenngröße -NS-: 7,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch

Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Abmessungen

Gewicht netto: 1180 kg

Gewicht brutto: 1234 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2800 mm

Einbautiefe: 790 - 1200 mm

Länge: 2160 mm

Breite: 2505 mm

Verpackungsmaß Länge: 3400 mm

Verpackungsmaß Breite: 2250 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2550 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 90 Druckabgang -DA-: 90 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1330 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1600 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Auslauf Anzahl: 1 Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung

Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 95 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 1440 l Fettschichtdicke max.: 195 mm

Gesamtvolumen: 2140 l Schlammfanginhalt: 700 l Speichermenge an Fett: 280 l

Fördereinrichtung

Fabrikat/Type: 96007.120B-DL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K364C + Fettabsch. EasyClean ground Multi,NS7,Direct,790-1200mm,B,re

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground Multi, NS 7, Direct, 790-1200 mm, B, re Die Anlage zum Einbau ins Erdreich besteht aus einer Kombination aus einem Abscheider für fetthaltiges Abwasser inkl. Schlammfang, einer Probenahmeeinrichtung sowie einer Pumpstation. Der Behälter aller Anlagenteile ist aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- gefertigt. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten zu den einzelnen Anlagenteilen ist über zwei Revisionsöffnungen möglich. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Die Pumpstation ist mit zwei überflutbaren Pumpen inklusive Rückflussverhinderer ausgestattet. Die Tauchpumpen werden über Führungsstangen in

den Behälter eingebracht. Die Ansteuerung der Pumpen erfolgt über eine Pegelsonde. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder optional Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Fließrichtung: rechts Schachtsystem: Wickelrohrschacht Entsorgungsvariante: Direct

Schredder-Mix-System: nein

Nenngröße -NS-: 7,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch

Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Abmessungen

Gewicht netto: 1180 kg

Gewicht brutto: 1234 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2800 mm

Einbautiefe: 790 - 1200 mm

Länge: 2160 mm

Breite: 2505 mm

Verpackungsmaß Länge: 3400 mm

Verpackungsmaß Breite: 2250 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2550 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 90 Druckabgang -DA-: 90 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1330 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1600 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Auslauf Anzahl: 1 Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung

Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 95 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 1440 l Fettschichtdicke max.: 195 mm Gesamtvolumen: 2140 l Schlammfanginhalt: 700 l Speichermenge an Fett: 280 l

Fördereinrichtung

Fabrikat/Type: 96007.120B-DR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K364D + Fettabsch. EasyClean ground Multi, NS 7,Std., 960-1200mm,D

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground Multi, NS 7, Standard, 960-1200 mm, D Die Anlage zum Einbau ins Erdreich besteht aus einer Kombination aus einem Abscheider für fetthaltiges Abwasser inkl. Schlammfang, einer Probenahmeeinrichtung sowie einer Pumpstation. Der Behälter aller Anlagenteile ist aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- gefertigt. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten zu den einzelnen Anlagenteilen ist über zwei Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Die Pumpstation ist mit zwei überflutbaren Pumpen inklusive Rückflussverhinderer ausgestattet. Die Tauchpumpen werden über Führungsstangen in den Behälter eingebracht. Die Ansteuerung der Pumpen erfolgt über eine Pegelsonde. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder optional Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung
Schachtsystem: Wickelrohrschacht Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein
Nenngröße -NS-: 7,00 SonicControl: nein
Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2
Allgemeine Merkmale
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Abmessungen
Gewicht netto: 1210 kg
Gewicht brutto: 1264 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2800 mm
Einbautiefe: 960 - 1200 mm
Länge: 2160 mm
Breite: 2505 mm
Verpackungsmaß Länge: 3400 mm
Verpackungsmaß Breite: 2250 mm
Verpackungsmaß Höhe: 2550 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 90 Druckabgang -DA-: 90 mm
Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1330 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1600 mm
Auslauf
Nennweite -DA-: 160 mm
Auslauf Anzahl: 1 Auslauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 160 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf Anzahl: 1 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung
Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 95 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 1440 l Fettschichtdicke max.: 195 mm
Gesamtvolumen: 2140 l Schlammfanginhalt: 700 l Speichermenge an Fett: 280 l
Fördereinrichtung
Fabrikat/Type: 96007.120D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K364E + Fettabsch. EasyClean ground Multi,NS7,Direct,960-1200mm,D,li

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground Multi, NS 7, Direct, 960-1200 mm, D, li Die Anlage zum Einbau ins Erdreich besteht aus einer Kombination aus einem Abscheider für fetthaltiges Abwasser inkl. Schlammfang, einer Probenahmeeinrichtung sowie einer Pumpstation. Der Behälter aller Anlagenteile ist aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- gefertigt. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten zu den einzelnen Anlagenteilen ist über zwei Revisionsöffnungen möglich. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Die Pumpstation ist mit zwei überflutbaren Pumpen inklusive Rückflussverhinderer ausgestattet. Die Tauchpumpen werden über Führungsstangen in den Behälter eingebracht. Die Ansteuerung der Pumpen erfolgt über eine Pegelsonde. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder optional Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.
Ausführung
Fließrichtung: links Schachtsystem: Wickelrohrschacht Entsorgungsvariante: Direct Schredder-Mix-System: nein
Nenngröße -NS-: 7,00 SonicControl: nein
Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch

Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2
Abmessungen
Gewicht netto: 1210 kg
Gewicht brutto: 1264 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2800 mm
Einbautiefe: 960 - 1200 mm
Länge: 2160 mm
Breite: 2505 mm
Verpackungsmaß Länge: 3400 mm
Verpackungsmaß Breite: 2250 mm
Verpackungsmaß Höhe: 2550 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 90 Druckabgang -DA-: 90 mm
Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1330 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1600 mm
Auslauf
Nennweite -DA-: 160 mm
Auslauf Anzahl: 1 Auslauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 160 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf Anzahl: 1 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung
Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 95 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 1440 l Fettschichtdicke max.: 195 mm
Gesamtvolumen: 2140 l Schlammfanginhalt: 700 l Speichermenge an Fett: 280 l
Fördereinrichtung
Fabrikat/Type: 96007.120D-DL oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K364F + Fettabsch. EasyClean ground Multi,NS7,Direct,960-1200mm,D,re

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground Multi, NS 7, Direct, 960-1200 mm, D, re Die Anlage zum Einbau ins Erdreich besteht aus einer Kombination aus einem Abscheider für fetthaltiges Abwasser inkl. Schlammfang, einer Probenahmeeinrichtung sowie einer Pumpstation. Der Behälter aller Anlagenteile ist aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- gefertigt. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten zu den einzelnen Anlagenteilen ist über zwei Revisionsöffnungen möglich. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Die Pumpstation ist mit zwei überflutbaren Pumpen inklusive Rückflussverhinderer ausgestattet. Die Tauchpumpen werden über Führungsstangen in den Behälter eingebracht. Die Ansteuerung der Pumpen erfolgt über eine Pegelsonde. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder optional Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Fließrichtung: rechts Schachtsystem: Wickelrohrschacht Entsorgungsvariante: Direct
Schredder-Mix-System: nein
Nenngröße -NS-: 7,00 SonicControl: nein
Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch
Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2
Abmessungen
Gewicht netto: 1182 kg
Gewicht brutto: 1270 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2800 mm

Einbautiefe: 960 - 1200 mm
 Länge: 2160 mm
 Breite: 2505 mm
 Verpackungsmaß Länge: 3400 mm
 Verpackungsmaß Breite: 2250 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 2550 mm
 Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 90 Druckabgang -DA-: 90 mm
 Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1330 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1600 mm
 Auslauf
 Nennweite -DA-: 160 mm
 Auslauf Anzahl: 1 Auslauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 160 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Zulauf Anzahl: 1 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung
 Material: Grauguss Abdeckung
 Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 95 mm
 Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 1440 l Fettschichtdicke max.: 195 mm
 Gesamtvolumen: 2140 l Schlammfanginhalt: 700 l Speichermenge an Fett: 280 l
 Fördereinrichtung
 Fabrikat/Type: 96007.120D-DR oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K364G + Fettabsch. EasyClean ground Multi, NS 7,Std., 550-960mm,B

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground Multi, NS 7, Standard, 550-960 mm, B Die Anlage zum Einbau ins Erdreich besteht aus einer Kombination aus einem Abscheider für fetthaltiges Abwasser inkl. Schlammfang, einer Probenahmereinrichtung sowie einer Pumpstation. Der Behälter aller Anlagenteile ist aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- gefertigt. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten zu den einzelnen Anlagenteilen ist über zwei Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Die Pumpstation ist mit zwei überflutbaren Pumpen inklusive Rückflussverhinderer ausgestattet. Die Tauchpumpen werden über Führungsstangen in den Behälter eingebracht. Die Ansteuerung der Pumpen erfolgt über eine Pegelsonde. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder optional Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung
 Aufstellung: Nassaufstellung Schachtsystem: Wickelrohrschacht Entsorgungsvariante: Standard
 Schredder-Mix-System: nein
 Nenngröße -NS-: 7,00 SonicControl: nein
 Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Probenahmereinrichtung: integriert Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Allgemeine Merkmale
 Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Abmessungen
 Gewicht netto: 1140 kg
 Gewicht brutto: 1194 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2560 mm
 Einbautiefe: 550 - 960 mm
 Länge: 2160 mm
 Breite: 2505 mm
 Verpackungsmaß Länge: 3400 mm

Verpackungsmaß Breite: 2250 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 2310 mm
 Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 90 Druckabgang -DA-: 90 mm
 Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1330 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1600 mm
 Auslauf
 Nennweite -DA-: 160 mm
 Auslauf Anzahl: 1 Auslauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 160 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Zulauf Anzahl: 1 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung
 Material: Grauguss Abdeckung
 Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 95 mm
 Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 1440 l Fettschichtdicke max.: 195 mm
 Gesamtvolumen: 2140 l Schlammfanginhalt: 700 l Speichermenge an Fett: 280 l
 Fabrikat/Type: 96007.80B oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K364H + Fettabsch. EasyClean ground Multi,NS7,Direct,550-960mm,B,li

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground Multi, NS 7, Direct, 550-960 mm, B, li Die Anlage zum Einbau ins Erdreich besteht aus einer Kombination aus einem Abscheider für fetthaltiges Abwasser inkl. Schlammfang, einer Probenahmeeinrichtung sowie einer Pumpstation. Der Behälter aller Anlagenteile ist aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- gefertigt. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten zu den einzelnen Anlagenteilen ist über zwei Revisionsöffnungen möglich. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Die Pumpstation ist mit zwei überflutbaren Pumpen inklusive Rückflussverhinderer ausgestattet. Die Tauchpumpen werden über Führungsstangen in den Behälter eingebracht. Die Ansteuerung der Pumpen erfolgt über eine Pegelsonde. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder optional Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Fließrichtung: links Schachtsystem: Wickelrohrschacht Entsorgungsvariante: Direct

Schredder-Mix-System: nein

Nenngröße -NS-: 7,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch

Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Abmessungen

Gewicht netto: 1140 kg

Gewicht brutto: 1194 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2560 mm

Einbautiefe: 550 - 960 mm

Länge: 2160 mm

Breite: 2505 mm

Verpackungsmaß Länge: 3400 mm

Verpackungsmaß Breite: 2250 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2310 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 90 Druckabgang -DA-: 90 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1130 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1600 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm
 Auslauf Anzahl: 1 Auslauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 160 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Zulauf Anzahl: 1 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung
 Material: Grauguss Abdeckung
 Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 95 mm
 Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 1440 l Fettschichtdicke max.: 195 mm
 Gesamtvolumen: 2140 l Schlammfanginhalt: 700 l Speichermenge an Fett: 280 l
 Fördereinrichtung
 Fabrikat/Type: 96007.80B-DL oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K364I + Fettabsch. EasyClean ground Multi,NS7,Direct,550-960mm,B,re

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground Multi, NS 7, Direct, 550-960 mm, B, re Die Anlage zum Einbau ins Erdreich besteht aus einer Kombination aus einem Abscheider für fetthaltiges Abwasser inkl. Schlammfang, einer Probenahmeeinrichtung sowie einer Pumpstation. Der Behälter aller Anlagenteile ist aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- gefertigt. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten zu den einzelnen Anlagenteilen ist über zwei Revisionsöffnungen möglich. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Die Pumpstation ist mit zwei überflutbaren Pumpen inklusive Rückflussverhinderer ausgestattet. Die Tauchpumpen werden über Führungsstangen in den Behälter eingebracht. Die Ansteuerung der Pumpen erfolgt über eine Pegelsonde. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder optional Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Fließrichtung: rechts Schachtsystem: Wickelrohrschacht Entsorgungsvariante: Direct
 Schredder-Mix-System: nein
 Nenngröße -NS-: 7,00 SonicControl: nein
 Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch
 Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Abmessungen

Gewicht netto: 1140 kg
 Gewicht brutto: 1194 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2560 mm
 Einbautiefe: 550 - 960 mm
 Länge: 2160 mm
 Breite: 2505 mm
 Verpackungsmaß Länge: 3400 mm
 Verpackungsmaß Breite: 2250 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 2310 mm
 Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 90 Druckabgang -DA-: 90 mm
 Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1330 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1600 mm
 Auslauf
 Nennweite -DA-: 160 mm
 Auslauf Anzahl: 1 Auslauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf Anzahl: 1 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung
Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 95 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 1440 l Fettschichtdicke max.: 195 mm
Gesamtvolumen: 2140 l Schlammfanginhalt: 700 l Speichermenge an Fett: 280 l
Fördereinrichtung
Fabrikat/Type: 96007.80B-DR oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K364J + Fettabsch. EasyClean ground Multi, NS 7,Std., 720-960mm,D

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground Multi, NS 7, Standard, 720-960 mm, D Die Anlage zum Einbau ins Erdreich besteht aus einer Kombination aus einem Abscheider für fetthaltiges Abwasser inkl. Schlammfang, einer Probenahmeeinrichtung sowie einer Pumpstation. Der Behälter aller Anlagenteile ist aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- gefertigt. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten zu den einzelnen Anlagenteilen ist über zwei Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Die Pumpstation ist mit zwei überflutbaren Pumpen inklusive Rückflussverhinderer ausgestattet. Die Tauchpumpen werden über Führungsstangen in den Behälter eingebracht. Die Ansteuerung der Pumpen erfolgt über eine Pegelsonde. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder optional Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Schachtsystem: Wickelrohrschacht Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein
Nenngröße -NS-: 7,00 SonicControl: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Allgemeine Merkmale

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Abmessungen

Gewicht netto: 1170 kg

Gewicht brutto: 1224 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2560 mm

Einbautiefe: 720 - 960 mm

Länge: 2160 mm

Breite: 2505 mm

Verpackungsmaß Länge: 3400 mm

Verpackungsmaß Breite: 2250 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2310 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 90 Druckabgang -DA-: 90 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1330 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1600 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Auslauf Anzahl: 1 Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung

Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 95 mm
 Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 1440 l Fettschichtdicke max.: 195 mm
 Gesamtvolumen: 2140 l Schlammfanginhalt: 700 l Speichermenge an Fett: 280 l
 Fördereinrichtung
 Fabrikat/Type: 96007.80D oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K364K + Fettabsch. EasyClean ground Multi,NS7,Direct,720-960mm,D,li

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground Multi, NS 7, Direct, 720-960 mm, D, li Die Anlage zum Einbau ins Erdreich besteht aus einer Kombination aus einem Abscheider für fetthaltiges Abwasser inkl. Schlammfang, einer Probenahmeeinrichtung sowie einer Pumpstation. Der Behälter aller Anlagenteile ist aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- gefertigt. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten zu den einzelnen Anlagenteilen ist über zwei Revisionsöffnungen möglich. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Die Pumpstation ist mit zwei überflutbaren Pumpen inklusive Rückflussverhinderer ausgestattet. Die Tauchpumpen werden über Führungsstangen in den Behälter eingebracht. Die Ansteuerung der Pumpen erfolgt über eine Pegelsonde. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder optional Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Fließrichtung: links Schachtsystem: Wickelrohrschacht Entsorgungsvariante: Direct

Schredder-Mix-System: nein

Nenngröße -NS-: 7,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch

Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Abmessungen

Gewicht netto: 1170 kg

Gewicht brutto: 1224 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2560 mm

Einbautiefe: 720 - 960 mm

Länge: 2160 mm

Breite: 2505 mm

Verpackungsmaß Länge: 3400 mm

Verpackungsmaß Breite: 2250 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2310 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 90 Druckabgang -DA-: 90 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1330 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1600 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Auslauf Anzahl: 1 Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung

Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 95 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 1440 l Fettschichtdicke max.: 195 mm

Gesamtvolumen: 2140 l Schlammfanginhalt: 700 l Speichermenge an Fett: 280 l

Fördereinrichtung
Fabrikat/Type: 96007.80D-DL oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K364L + Fettabsch. EasyClean ground Multi,NS7,Direct,720-960mm,D,re

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground Multi, NS 7, Direct, 720-960 mm, D, re Die Anlage zum Einbau ins Erdreich besteht aus einer Kombination aus einem Abscheider für fetthaltiges Abwasser inkl. Schlammfang, einer Probenahmeeinrichtung sowie einer Pumpstation. Der Behälter aller Anlagenteile ist aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- gefertigt. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten zu den einzelnen Anlagenteilen ist über zwei Revisionsöffnungen möglich. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Die Pumpstation ist mit zwei überflutbaren Pumpen inklusive Rückflussverhinderer ausgestattet. Die Tauchpumpen werden über Führungsstangen in den Behälter eingebracht. Die Ansteuerung der Pumpen erfolgt über eine Pegelsonde. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder optional Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Fließrichtung: rechts Schachtsystem: Wickelrohrschacht Entsorgungsvariante: Direct

Schredder-Mix-System: nein

Nenngröße -NS-: 7,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch

Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Abmessungen

Gewicht netto: 1170 kg

Gewicht brutto: 1224 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2560 mm

Einbautiefe: 720 - 960 mm

Länge: 2160 mm

Breite: 2505 mm

Verpackungsmaß Länge: 3400 mm

Verpackungsmaß Breite: 2250 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2310 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 90 Druckabgang -DA-: 90 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1330 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1600 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Auslauf Anzahl: 1 Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre

nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung

Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 95 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 1440 l Fettschichtdicke max.: 195 mm

Gesamtvolumen: 2140 l Schlammfanginhalt: 700 l Speichermenge an Fett: 280 l

Fördereinrichtung
 Fabrikat/Type: 96007.80D-DR oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K365 + Fettabscheider EasyClean ground Multi, NS 10

61K365A + Fettabsch. EasyClean ground Multi, NS 10,Std.,790-1200mm,B

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground Multi, NS 10, Standard, 790-1200 mm, B Die Anlage zum Einbau ins Erdreich besteht aus einer Kombination aus einem Abscheider für fetthaltiges Abwasser inkl. Schlammfang, einer Probenahmeeinrichtung sowie einer Pumpstation. Der Behälter aller Anlagenteile ist aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- gefertigt. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten zu den einzelnen Anlagenteilen ist über zwei Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Die Pumpstation ist mit zwei überflutbaren Pumpen inklusive Rückflussverhinderer ausgestattet. Die Tauchpumpen werden über Führungsstangen in den Behälter eingebracht. Die Ansteuerung der Pumpen erfolgt über eine Pegelsonde. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltergerät, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder optional Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre. Ausführung

Schachtsystem: Wickelrohrschacht Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein
 Nenngröße -NS-: 10,00 SonicControl: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Allgemeine Merkmale

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Abmessungen

Gewicht netto: 1220 kg

Gewicht brutto: 1262 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2970 mm

Einbautiefe: 790 - 1200 mm

Länge: 2160 mm

Breite: 2505 mm

Verpackungsmaß Länge: 3420 mm

Verpackungsmaß Breite: 2500 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2250 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 90 Druckabgang -DA-: 90 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1500 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1770 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Auslauf Anzahl: 1 Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung

Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 95 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 1400 l Fettschichtdicke max.: 270 mm

Gesamtvolumen: 2400 l Schlammfanginhalt: 1000 l Speichermenge an Fett: 400 l

Fördereinrichtung
Fabrikat/Type: 96010.120B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K365B + Fettabsch. EasyClean ground Multi,NS10,Direct,790-1200mm,B,I

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground Multi, NS 10, Direct, 790-1200 mm, B, li Die Anlage zum Einbau ins Erdreich besteht aus einer Kombination aus einem Abscheider für fetthaltiges Abwasser inkl. Schlammfang, einer Probenahmeeinrichtung sowie einer Pumpstation. Der Behälter aller Anlagenteile ist aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- gefertigt. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten zu den einzelnen Anlagenteilen ist über zwei Revisionsöffnungen möglich. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Die Pumpstation ist mit zwei überflutbaren Pumpen inklusive Rückflussverhinderer ausgestattet. Die Tauchpumpen werden über Führungsstangen in den Behälter eingebracht. Die Ansteuerung der Pumpen erfolgt über eine Pegelsonde. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder optional Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Fließrichtung: links Schachtsystem: Wickelrohrschacht Entsorgungsvariante: Direct

Schredder-Mix-System: nein

Nenngröße -NS-: 10,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch

Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Abmessungen

Gewicht netto: 1220 kg

Gewicht brutto: 1262 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2970 mm

Einbautiefe: 790 - 1200 mm

Länge: 2160 mm

Breite: 2505 mm

Verpackungsmaß Länge: 3420 mm

Verpackungsmaß Breite: 2500 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2250 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 90 Druckabgang -DA-: 90 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1500 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1770 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Auslauf Anzahl: 1 Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre

nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung

Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 95 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 1400 l Fettschichtdicke max.: 270 mm

Gesamtvolumen: 2400 l Schlammfanginhalt: 1000 l Speichermenge an Fett: 400 l

Fördereinrichtung
Fabrikat/Type: 96010.120B-DL oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K365C + Fettabsch. EasyClean ground Multi,NS10,Direct,790-1200mm,B,r

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground Multi, NS 10, Direct, 790-1200 mm, B, re Die Anlage zum Einbau ins Erdreich besteht aus einer Kombination aus einem Abscheider für fetthaltiges Abwasser inkl. Schlammfang, einer Probenahmeeinrichtung sowie einer Pumpstation. Der Behälter aller Anlagenteile ist aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- gefertigt. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten zu den einzelnen Anlagenteilen ist über zwei Revisionsöffnungen möglich. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Die Pumpstation ist mit zwei überflutbaren Pumpen inklusive Rückflussverhinderer ausgestattet. Die Tauchpumpen werden über Führungsstangen in den Behälter eingebracht. Die Ansteuerung der Pumpen erfolgt über eine Pegelsonde. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder optional Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Fließrichtung: rechts Schachtsystem: Wickelrohrschacht Entsorgungsvariante: Direct

Schredder-Mix-System: nein

Nenngröße -NS-: 10,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch

Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Abmessungen

Gewicht netto: 1220 kg

Gewicht brutto: 1262 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2970 mm

Einbautiefe: 790 - 1200 mm

Länge: 2160 mm

Breite: 2505 mm

Verpackungsmaß Länge: 3420 mm

Verpackungsmaß Breite: 2500 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2250 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 90 Druckabgang -DA-: 90 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1500 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1770 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Auslauf Anzahl: 1 Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre

nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung

Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 95 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 1400 l Fettschichtdicke max.: 270 mm

Gesamtvolumen: 2400 l Schlammfanginhalt: 1000 l Speichermenge an Fett: 400 l

Fördereinrichtung

Fabrikat/Type: 96010.120B-DR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K365D + Fettabsch. EasyClean ground Multi, NS 10,Std.,960-1200mm,D

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground Multi, NS 10, Standard, 960-1200 mm, D Die Anlage zum Einbau ins Erdreich besteht aus einer Kombination aus einem Abscheider für fetthaltiges Abwasser inkl. Schlammfang, einer Probenahmeeinrichtung sowie einer Pumpstation. Der Behälter aller Anlagenteile ist aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- gefertigt. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten zu den einzelnen Anlagenteilen ist über zwei Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Die Pumpstation ist mit zwei überflutbaren Pumpen inklusive Rückflussverhinderer ausgestattet. Die Tauchpumpen werden über Führungsstangen in den Behälter eingebracht. Die Ansteuerung der Pumpen erfolgt über eine Pegelsonde. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder optional Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Schachtsystem: Wickelrohrschacht Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Nenngröße -NS-: 10,00 SonicControl: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Allgemeine Merkmale

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Abmessungen

Gewicht netto: 1250 kg

Gewicht brutto: 1292 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2970 mm

Einbautiefe: 960 - 1200 mm

Länge: 2160 mm

Breite: 2505 mm

Verpackungsmaß Länge: 3420 mm

Verpackungsmaß Breite: 2500 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2250 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 90 Druckabgang -DA-: 90 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1500 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1770 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Auslauf Anzahl: 1 Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung

Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 95 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 1400 l Fettschichtdicke max.: 270 mm

Gesamtvolumen: 2400 l Schlammfanginhalt: 1000 l Speichermenge an Fett: 400 l

Fördereinrichtung

Fabrikat/Type: 96010.120D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K365E + Fettabsch. EasyClean ground Multi,NS10,Direct,960-1200mm,D,I

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground Multi, NS 10, Direct, 960-1200 mm, D, I Die Anlage zum Einbau ins Erdreich besteht aus einer Kombination aus einem Abscheider für fetthaltiges Abwasser inkl. Schlammfang, einer Probenahmeeinrichtung sowie einer Pumpstation. Der Behälter aller Anlagenteile ist aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- gefertigt. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten zu den einzelnen Anlagenteilen ist über zwei Revisionsöffnungen möglich. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Die Pumpstation ist mit zwei überflutbaren Pumpen inklusive Rückflussverhinderer ausgestattet. Die Tauchpumpen werden über Führungsstangen in den Behälter eingebracht. Die Ansteuerung der Pumpen erfolgt über eine Pegelsonde. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder optional Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Fließrichtung: links Schachtsystem: Wickelrohrschacht Entsorgungsvariante: Direct

Schredder-Mix-System: nein

Nenngröße -NS-: 10,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch

Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Abmessungen

Gewicht netto: 1250 kg

Gewicht brutto: 1292 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2970 mm

Einbautiefe: 960 - 1200 mm

Länge: 2160 mm

Breite: 2505 mm

Verpackungsmaß Länge: 3420 mm

Verpackungsmaß Breite: 2500 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2250 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 90 Druckabgang -DA-: 90 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1500 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1770 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Auslauf Anzahl: 1 Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung

Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 95 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 1400 l Fettschichtdicke max.: 270 mm

Gesamtvolumen: 2400 l Schlammfanginhalt: 1000 l Speichermenge an Fett: 400 l

Fördereinrichtung

Fabrikat/Type: 96010.120D-DL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K365F + Fettabsch. EasyClean ground Multi, NS10, Direct, 960-1200mm, D, r

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground Multi, NS 10, Direct, 960-1200 mm, D, re Die Anlage zum Einbau ins Erdreich besteht aus einer Kombination aus einem Abscheider für fetthaltiges Abwasser inkl. Schlammfang, einer Probenahmeeinrichtung sowie einer Pumpstation. Der Behälter aller Anlagenteile ist aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- gefertigt. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten zu den einzelnen Anlagenteilen ist über zwei Revisionsöffnungen möglich. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Die Pumpstation ist mit zwei überflutbaren Pumpen inklusive Rückflussverhinderer ausgestattet. Die Tauchpumpen werden über Führungsstangen in den Behälter eingebracht. Die Ansteuerung der Pumpen erfolgt über eine Pegelsonde. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder optional Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Fließrichtung: rechts Schachtsystem: Wickelrohrschacht Entsorgungsvariante: Direct

Schredder-Mix-System: nein

Nenngröße -NS-: 10,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch

Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Abmessungen

Gewicht netto: 1250 kg

Gewicht brutto: 1292 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2970 mm

Einbautiefe: 960 - 1200 mm

Länge: 2160 mm

Breite: 2505 mm

Verpackungsmaß Länge: 3420 mm

Verpackungsmaß Breite: 2500 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2250 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 90 Druckabgang -DA-: 90 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1500 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1770 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Auslauf Anzahl: 1 Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre

nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung

Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 95 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 1400 l Fettschichtdicke max.: 270 mm

Gesamtvolumen: 2400 l Schlammfanginhalt: 1000 l Speichermenge an Fett: 400 l

Fördereinrichtung

Fabrikat/Type: 96010.120D-DR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K365G + Fettabsch. EasyClean ground Multi, NS 10, Std., 550-960mm, B

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground Multi, NS 10, Standard, 550-960 mm, B Die Anlage zum Einbau ins Erdreich besteht aus einer Kombination aus einem Abscheider für fetthaltiges

Abwasser inkl. Schlammfang, einer Probenahmeeinrichtung sowie einer Pumpstation. Der Behälter aller Anlagenteile ist aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- gefertigt. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten zu den einzelnen Anlagenteilen ist über zwei Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Die Pumpstation ist mit zwei überflutbaren Pumpen inklusive Rückflussverhinderer ausgestattet. Die Tauchpumpen werden über Führungsstangen in den Behälter eingebracht. Die Ansteuerung der Pumpen erfolgt über eine Pegelsonde. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder optional Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung
Schachtsystem: Wickelrohrschacht Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein
Nenngröße -NS-: 10,00 SonicControl: nein
Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Allgemeine Merkmale
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Abmessungen
Gewicht netto: 1180 kg
Gewicht brutto: 1234 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2730 mm
Einbautiefe: 550 - 960 mm
Länge: 2160 mm
Breite: 2505 mm
Verpackungsmaß Länge: 3400 mm
Verpackungsmaß Breite: 2250 mm
Verpackungsmaß Höhe: 2480 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 90 Druckabgang -DA-: 90 mm
Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1500 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1770 mm
Auslauf
Nennweite -DA-: 160 mm
Auslauf Anzahl: 1 Auslauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 160 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf Anzahl: 1 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung
Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 95 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 1400 l Fettschichtdicke max.: 270 mm
Gesamtvolumen: 2400 l Schlammfanginhalt: 1000 l Speichermenge an Fett: 400 l
Fördereinrichtung
Fabrikat/Type: 96010.80B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K365H + Fettabsch. EasyClean ground Multi,NS10,Direct,550-960mm,B,li

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground Multi, NS 10, Direct, 550-960 mm, B, li Die Anlage zum Einbau ins Erdreich besteht aus einer Kombination aus einem Abscheider für fetthaltiges Abwasser inkl. Schlammfang, einer Probenahmeeinrichtung sowie einer Pumpstation. Der Behälter aller Anlagenteile ist aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- gefertigt. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten zu den einzelnen Anlagenteilen ist über zwei Revisionsöffnungen möglich. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Die Pumpstation ist mit zwei überflutbaren Pumpen inklusive Rückflussverhinderer ausgestattet. Die Tauchpumpen werden über Führungsstangen in

den Behälter eingebracht. Die Ansteuerung der Pumpen erfolgt über eine Pegelsonde. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder optional Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Fließrichtung: links Schachtsystem: Wickelrohrschacht Entsorgungsvariante: Direct

Schredder-Mix-System: nein

Nenngröße -NS-: 10,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch

Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Abmessungen

Gewicht netto: 1180 kg

Gewicht brutto: 1234 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2730 mm

Einbautiefe: 550 - 960 mm

Länge: 2160 mm

Breite: 2505 mm

Verpackungsmaß Länge: 3400 mm

Verpackungsmaß Breite: 2250 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2480 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 90 Druckabgang -DA-: 90 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1500 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1770 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Auslauf Anzahl: 1 Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung

Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 95 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 1400 l Fettschichtdicke max.: 270 mm

Gesamtvolumen: 2400 l Schlammfanginhalt: 1000 l Speichermenge an Fett: 400 l

Fördereinrichtung

Fabrikat/Type: 96010.80B-DL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K3651 + Fettabsch. EasyClean ground Multi,NS10,Direct,550-960mm,B,re

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground Multi, NS 10, Direct, 550-960 mm, B, re Die Anlage zum Einbau ins Erdreich besteht aus einer Kombination aus einem Abscheider für fetthaltiges Abwasser inkl. Schlammfang, einer Probenahmeeinrichtung sowie einer Pumpstation. Der Behälter aller Anlagenteile ist aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- gefertigt. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten zu den einzelnen Anlagenteilen ist über zwei Revisionsöffnungen möglich. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Die Pumpstation ist mit zwei überflutbaren Pumpen inklusive Rückflussverhinderer ausgestattet. Die Tauchpumpen werden über Führungsstangen in den Behälter eingebracht. Die Ansteuerung der Pumpen erfolgt über eine Pegelsonde. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder optional Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich.

Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Fließrichtung: rechts Schachtsystem: Wickelrohrschacht Entsorgungsvariante: Direct

Schredder-Mix-System: nein

Nenngröße -NS-: 10,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch

Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Abmessungen

Gewicht netto: 1180 kg

Gewicht brutto: 1234 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2730 mm

Einbautiefe: 550 - 960 mm

Länge: 2160 mm

Breite: 2505 mm

Verpackungsmaß Länge: 3400 mm

Verpackungsmaß Breite: 2250 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2480 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 90 Druckabgang -DA-: 90 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1500 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1770 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Auslauf Anzahl: 1 Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre

nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung

Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 95 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 1400 l Fettschichtdicke max.: 270 mm

Gesamtvolumen: 2400 l Schlammfanginhalt: 1000 l Speichermenge an Fett: 400 l

Fördereinrichtung

Fabrikat/Type: 96010.80B-DR oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K365J + Fettabsch. EasyClean ground Multi, NS 10,Std.,720-960mm,D

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground Multi, NS 10, Standard, 720-960 mm, D Die Anlage zum Einbau ins Erdreich besteht aus einer Kombination aus einem Abscheider für fetthaltiges Abwasser inkl. Schlammfang, einer Probenahmeeinrichtung sowie einer Pumpstation. Der Behälter aller Anlagenteile ist aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- gefertigt. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten zu den einzelnen Anlagenteilen ist über zwei Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Die Pumpstation ist mit zwei überflutbaren Pumpen inklusive Rückflussverhinderer ausgestattet. Die Tauchpumpen werden über Führungsstangen in den Behälter eingebracht. Die Ansteuerung der Pumpen erfolgt über eine Pegelsonde. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder optional Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Schachtsystem: Wickelrohrschacht Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Nenngröße -NS-: 10,00 SonicControl: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Allgemeine Merkmale

Einbausituation: Einbau ins Erdreich
 Abmessungen
 Gewicht netto: 1210 kg
 Gewicht brutto: 1264 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2730 mm
 Einbautiefe: 720 - 960 mm
 Länge: 2160 mm
 Breite: 2505 mm
 Verpackungsmaß Länge: 3400 mm
 Verpackungsmaß Breite: 2250 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 2480 mm
 Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 90 Druckabgang -DA-: 90 mm
 Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1500 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1770 mm
 Auslauf
 Nennweite -DA-: 160 mm
 Auslauf Anzahl: 1 Auslauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 160 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Zulauf Anzahl: 1 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung
 Material: Grauguss Abdeckung
 Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 95 mm
 Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 1400 l Fettschichtdicke max.: 270 mm
 Gesamtvolumen: 2400 l Schlammfanginhalt: 1000 l Speichermenge an Fett: 400 l
 Fördereinrichtung
 Fabrikat/Type: 96010.80D oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K365K + Fettabsch. EasyClean ground Multi,NS10,Direct,720-960mm,D,li

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground Multi, NS 10, Direct, 720-960 mm, D, li Die Anlage zum Einbau ins Erdreich besteht aus einer Kombination aus einem Abscheider für fetthaltiges Abwasser inkl. Schlammfang, einer Probenahmeeinrichtung sowie einer Pumpstation. Der Behälter aller Anlagenteile ist aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- gefertigt. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten zu den einzelnen Anlagenteilen ist über zwei Revisionsöffnungen möglich. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Die Pumpstation ist mit zwei überflutbaren Pumpen inklusive Rückflussverhinderer ausgestattet. Die Tauchpumpen werden über Führungsstangen in den Behälter eingebracht. Die Ansteuerung der Pumpen erfolgt über eine Pegelsonde. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder optional Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Fließrichtung: links Schachtsystem: Wickelrohrschacht Entsorgungsvariante: Direct
 Schredder-Mix-System: nein
 Nenngröße -NS-: 10,00 SonicControl: nein
 Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch
 Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2
 Abmessungen
 Gewicht netto: 1210 kg
 Gewicht brutto: 1264 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2730 mm

Einbautiefe: 720 - 960 mm
Länge: 2160 mm
Breite: 2505 mm
Verpackungsmaß Länge: 3400 mm
Verpackungsmaß Breite: 2250 mm
Verpackungsmaß Höhe: 2480 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 90 Druckabgang -DA-: 90 mm
Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1500 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1770 mm
Auslauf
Nennweite -DA-: 160 mm
Auslauf Anzahl: 1 Auslauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 160 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf Anzahl: 1 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung
Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 95 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 1400 l Fettschichtdicke max.: 270 mm
Gesamtvolumen: 2400 l Schlammfanginhalt: 1000 l Speichermenge an Fett: 400 l
Fördereinrichtung
Fabrikat/Type: 96010.80D-DL oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K365L + Fettabsch. EasyClean ground Multi,NS10,Direct,720-960mm,D,re

KESSEL-Fettabscheider EasyClean ground Multi, NS 10, Direct, 720-960 mm, D, re Die Anlage zum Einbau ins Erdreich besteht aus einer Kombination aus einem Abscheider für fetthaltiges Abwasser inkl. Schlammfang, einer Probenahmeeinrichtung sowie einer Pumpstation. Der Behälter aller Anlagenteile ist aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- gefertigt. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten zu den einzelnen Anlagenteilen ist über zwei Revisionsöffnungen möglich. Für die geruchsreduzierte manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Die Pumpstation ist mit zwei überflutbaren Pumpen inklusive Rückflussverhinderer ausgestattet. Die Tauchpumpen werden über Führungsstangen in den Behälter eingebracht. Die Ansteuerung der Pumpen erfolgt über eine Pegelsonde. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder optional Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Fließrichtung: rechts Schachtsystem: Wickelrohrschacht Entsorgungsvariante: Direct

Schredder-Mix-System: nein

Nenngröße -NS-: 10,00 SonicControl: nein

Entsorgungseinrichtung: Entsorgungsanschluss Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch

Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Abmessungen

Gewicht netto: 1210 kg

Gewicht brutto: 1264 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2730 mm

Einbautiefe: 720 - 960 mm

Länge: 2160 mm

Breite: 2505 mm

Verpackungsmaß Länge: 3400 mm

Verpackungsmaß Breite: 2250 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2480 mm
 Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 90 Druckabgang -DA-: 90 mm
 Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1500 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1770 mm
 Auslauf
 Nennweite -DA-: 160 mm
 Auslauf Anzahl: 1 Auslauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 160 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Zulauf Anzahl: 1 Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung
 Material: Grauguss Abdeckung
 Farbe: schwarz Abdeckung Höhe: 95 mm
 Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 1400 l Fettschichtdicke max.: 270 mm
 Gesamtvolumen: 2400 l Schlammfanginhalt: 1000 l Speichermenge an Fett: 400 l
 Fördereinrichtung
 Fabrikat/Type: 96010.80D-DR oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K366 + Sinkstoffabscheider EasySink, NS 1

61K366A + Sinkstoffabsch. EasySink free, NS 1

KESSEL-Sinkstoffabscheider EasySink free, NS 1 Der Abscheider für Sinkstoffe ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem herausnehmbaren Sinkstoffbehälter -NS 2 mit zwei Sinkstoffbehältern- aus Kunststoff ausgestattet. Im Auslauf ist ein Geruchsverschluss verbaut. Ein geruchsdichter Deckel mit Schnellspannverschluss ermöglicht einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Nenngröße -NS-: 1,00 Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abwasserbeständig: beständig gegen aggressive Abwässer Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 19 kg

Gewicht brutto: 23 kg

Aufstellfläche Länge: 660 mm

Aufstellfläche Breite: 400 mm

Aufstellfläche Höhe: 470 mm

Einbringmaß Länge: 570 mm

Einbringmaß Breite: 400 mm

Verpackungsmaß Länge: 645 mm

Verpackungsmaß Breite: 530 mm

Verpackungsmaß Höhe: 570 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 195 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 305 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 50 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 50 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 50 mm

Zulauf
Nennweite -DN-: 50 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 305 mm
Volumen Auffangbehälter: 13 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 370 mm
Abdeckung Länge: 370 mm
Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 97201/000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K366B + Sinkstoffabsch. EasySink ground, NS 1, Klasse A

KESSEL-Sinkstoffabscheider EasySink ground, NS 1, Klasse A Der Abscheider für Sinkstoffe ist für den Einbau ins Erdreich geeignet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem herausnehmbaren Sinkstoffbehälter -NS 2 mit zwei Sinkstoffbehältern- aus Edelstahl mit einem Lochdurchmesser von 5 mm ausgestattet. Im Auslauf ist ein Geruchsverschluss verbaut. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre. Optionen: Lochdurchmesser Sinkstoffbehälter: 3, 6, 8, 10, 12, 15 mm Mehrpreis für zusätzliches Feinsieb -Maschenweite 1,0 mm-
Ausführung
Nenngröße -NS-: 1,00 Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch
Allgemeine Merkmale
Material: PE
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 25 kg
Gewicht brutto: 31,67 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 500 mm
Einbautiefe: 55 - 405 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 1100 mm
Einbringmaß Breite: 532 mm
Verpackungsmaß Länge: 800 mm
Verpackungsmaß Breite: 700 mm
Verpackungsmaß Höhe: 875 mm
Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 380 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 528 mm
Auslauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 400 mm
Volumen Auffangbehälter: 12 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 364 mm
Abdeckung Höhe: 46 mm
Abdeckung Länge: 364 mm
Verriegelung: verriegelt Belastungsklasse: A 15 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 97201/00A oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K366C + Sinkstoffabsch. EasySink ground, NS 1, Klasse B

KESSEL-Sinkstoffabscheider EasySink ground, NS 1, Klasse B Der Abscheider für Sinkstoffe ist für den Einbau ins Erdreich geeignet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem herausnehmbaren Sinkstoffbehälter -NS 2 mit zwei Sinkstoffbehältern- aus Edelstahl mit einem Lochdurchmesser von 5 mm ausgestattet. Im Auslauf ist ein Geruchsverschluss verbaut. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre. Optionen: Lochdurchmesser Sinkstoffbehälter: 3, 6, 8, 10, 12, 15 mm Mehrpreis für zusätzliches Feinsieb -Maschenweite 1,0 mm-

Ausführung

Nenngröße -NS-: 1,00 Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen-

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 25 kg

Gewicht brutto: 31,67 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 500 mm

Einbautiefe: 55 - 405 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 1100 mm

Einbringmaß Breite: 532 mm

Verpackungsmaß Länge: 800 mm

Verpackungsmaß Breite: 700 mm

Verpackungsmaß Höhe: 875 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 380 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 528 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 400 mm

Volumen Auffangbehälter: 12 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung

Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 364 mm

Abdeckung Höhe: 94 mm

Abdeckung Länge: 364 mm

Verriegelung: verriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 97201/00B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K366D + Sinkstoffabsch. EasySink ground, NS 1, Klasse D

KESSEL-Sinkstoffabscheider EasySink ground, NS 1, Klasse D Der Abscheider für Sinkstoffe ist für den Einbau ins Erdreich geeignet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem herausnehmbaren Sinkstoffbehälter -NS 2 mit zwei Sinkstoffbehältern- aus Edelstahl mit einem Lochdurchmesser von 5 mm ausgestattet. Im Auslauf ist ein Geruchverschluss verbaut. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre. Optionen: Lochdurchmesser Sinkstoffbehälter: 3, 6, 8, 10, 12, 15 mm Mehrpreis für zusätzliches Feinsieb -Maschenweite 1,0 mm-

Ausführung

Nenngröße -NS-: 1,00 Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Geruchverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 25 kg

Gewicht brutto: 31,67 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 500 mm

Einbautiefe: 55 - 405 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 1100 mm

Einbringmaß Breite: 532 mm

Verpackungsmaß Länge: 800 mm

Verpackungsmaß Breite: 700 mm

Verpackungsmaß Höhe: 875 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 380 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 528 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 400 mm

Volumen Auffangbehälter: 12 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung

Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 395 mm

Abdeckung Höhe: 52 mm

Abdeckung Länge: 395 mm

Verriegelung: verriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 97201/00D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K367 + Sinkstoffabscheider EasySink, NS 2

61K367A + Sinkstoffabsch. EasySink free, NS 2

KESSEL-Sinkstoffabscheider EasySink free, NS 2 Der Abscheider für Sinkstoffe ist für die freie Aufstellung in frostgeschützten Räumen geeignet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem herausnehmbaren Sinkstoffbehälter -NS 2 mit zwei Sinkstoffbehältern- aus Kunststoff ausgestattet. Im Auslauf ist ein Geruchverschluss verbaut. Ein geruchsdichter Deckel mit Schnellspannverschluss ermöglicht einen einfachen Zugang für

Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Nenngröße -NS-: 2,00 Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abwasserbeständig: beständig gegen aggressive Abwässer Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 50,65 kg

Gewicht brutto: 59,45 kg

Aufstellfläche Länge: 985 mm

Aufstellfläche Breite: 650 mm

Aufstellfläche Höhe: 598 mm

Einbringmaß Länge: 800 mm

Einbringmaß Breite: 650 mm

Verpackungsmaß Länge: 800 mm

Verpackungsmaß Breite: 650 mm

Verpackungsmaß Höhe: 500 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 255 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 373 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 75 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 70 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 75 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 70 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534,

PP oder AS Volumen Auffangbehälter: 51 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel

Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 630 mm

Abdeckung Länge: 630 mm

Verriegelung: Schnellspanverschluss Dichtheit: geruchsdicht Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 97202/000 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K367B + Sinkstoffabsch. EasySink ground, NS 2, Klasse A

KESSEL-Sinkstoffabscheider EasySink ground, NS 2, Klasse A Der Abscheider für Sinkstoffe ist für den Einbau ins Erdreich geeignet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem herausnehmbaren Sinkstoffbehälter -NS 2 mit zwei Sinkstoffbehältern- aus Edelstahl mit einem Lochdurchmesser von 5 mm

ausgestattet. Im Auslauf ist ein Geruchsverschluss verbaut. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre. Optionen: Lochdurchmesser Sinkstoffbehälter: 3, 6, 8, 10, 12, 15 mm Mehrpreis für zusätzliches Feinsieb -Maschenweite 1,0 mm-

Ausführung

Nenngröße -NS-: 2,00 Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Geruchsverschluss: inklusive

Abmessungen

Gewicht netto: 45 kg

Gewicht brutto: 54 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 500 mm

Einbautiefe: 55 - 405 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 1100 mm
Einbringmaß Breite: 532 mm
Verpackungsmaß Länge: 1200 mm
Verpackungsmaß Breite: 800 mm
Verpackungsmaß Höhe: 875 mm
Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 380 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 528 mm
Auslauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 400 mm
Volumen Auffangbehälter: 32 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 364 mm
Abdeckung Höhe: 46 mm
Abdeckung Länge: 364 mm
Verriegelung: verriegelt Belastungsklasse: A 15 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht
Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 97202/00A oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K367C + Sinkstoffabsch. EasySink ground, NS 2, Klasse B

KESSEL-Sinkstoffabscheider EasySink ground, NS 2, Klasse B Der Abscheider für Sinkstoffe ist für den Einbau ins Erdreich geeignet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem herausnehmbaren Sinkstoffbehälter -NS 2 mit zwei Sinkstoffbehältern- aus Edelstahl mit einem Lochdurchmesser von 5 mm ausgestattet. Im Auslauf ist ein Geruchsverschluss verbaut. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre. Optionen: Lochdurchmesser Sinkstoffbehälter: 3, 6, 8, 10, 12, 15 mm Mehrpreis für zusätzliches Feinsieb -Maschenweite 1,0 mm-
Ausführung
Nenngröße -NS-: 2,00 Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2
Allgemeine Merkmale
Material: PE
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 45 kg
Gewicht brutto: 54 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 500 mm
Einbautiefe: 55 - 405 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 1100 mm
Einbringmaß Breite: 532 mm
Verpackungsmaß Länge: 1200 mm
Verpackungsmaß Breite: 800 mm
Verpackungsmaß Höhe: 875 mm
Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 380 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 528 mm

Auslauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 400 mm
Volumen Auffangbehälter: 32 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung
Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 364 mm
Abdeckung Höhe: 94 mm
Abdeckung Länge: 364 mm
Verriegelung: verriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 97202/00B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K367D + Sinkstoffabsch. EasySink ground, NS 2, Klasse D

KESSEL-Sinkstoffabscheider EasySink ground, NS 2, Klasse D Der Abscheider für Sinkstoffe ist für den Einbau ins Erdreich geeignet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem herausnehmbaren Sinkstoffbehälter -NS 2 mit zwei Sinkstoffbehältern- aus Edelstahl mit einem Lochdurchmesser von 5 mm ausgestattet. Im Auslauf ist ein Geruchsverschluss verbaut. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre. Optionen: Lochdurchmesser Sinkstoffbehälter: 3, 6, 8, 10, 12, 15 mm Mehrpreis für zusätzliches Feinsieb -Maschenweite 1,0 mm-
Ausführung
Nenngröße -NS-: 2,00 Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4
Allgemeine Merkmale
Material: PE
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Geruchsverschluss: inklusive
Abmessungen
Gewicht netto: 91 kg
Gewicht brutto: 100 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 500 mm
Einbautiefe: 55 - 405 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 1100 mm
Einbringmaß Breite: 532 mm
Verpackungsmaß Länge: 1200 mm
Verpackungsmaß Breite: 800 mm
Verpackungsmaß Höhe: 875 mm
Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 380 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 528 mm
Auslauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534,

PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 400 mm
 Volumen Auffangbehälter: 32 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung
 Material: Grauguss Abdeckung
 Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 395 mm
 Abdeckung Höhe: 52 mm
 Abdeckung Länge: 395 mm
 Verriegelung: verriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und
 tagwasserdicht Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 97202/00D oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K368 + Fettabscheider EasyClean Modular ground

61K368A + Fettabsch. EasyClean Modular ground, NS 1, Standard, Kl. B

KESSEL-Fettabscheider EasyClean Modular ground, NS 1, Standard, Klasse B Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang -NS 4 mit separatem Schlammfangbehälter- ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich.

Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Schachtsystem: modularer Schacht Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein
 Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 1,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 140 kg

Gewicht brutto: 140 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 500 mm

Länge max.: 1055 mm

Höhe Behälterboden bis Zwischenstück: 650 mm

Höhe Zwischenstück bis Behälteroberkante: 720 mm

Einbautiefe: 330 - 480 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 1020 mm

Einbringmaß Breite: 1020 mm

Verpackungsmaß Länge: 1055 mm

Verpackungsmaß Breite: 1020 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1770 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1020 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1120 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534,

PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung
 Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 648 mm
 Abdeckung Höhe: 95 mm
 Abdeckung Länge: 648 mm
 Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und
 tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 415 l Gesamtvolumen: 520 l
 Schlammfanginhalt: 105 l Speichermenge an Fett: 40 l
 Fabrikat/Type: 98201/00B oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K368B + Fettabsch. EasyClean Modular ground, NS 1, Standard, Kl. D

KESSEL-Fettabscheider EasyClean Modular ground, NS 1, Standard, Klasse D Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang -NS 4 mit separatem Schlammfangbehälter- ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Schachtsystem: modularer Schacht Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein
 Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 1,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 145 kg

Gewicht brutto: 145 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 500 mm

Länge max.: 1055 mm

Höhe Behälterboden bis Zwischenstück: 650 mm

Höhe Zwischenstück bis Behälteroberkante: 720 mm

Einbautiefe: 330 - 480 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 1020 mm

Einbringmaß Breite: 1020 mm

Verpackungsmaß Länge: 1055 mm

Verpackungsmaß Breite: 1020 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1770 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1020 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1120 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534,

PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 659 mm

Abdeckung Höhe: 121 mm
Abdeckung Länge: 659 mm
Verriegelung: verriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und
tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 415 l Gesamtvolumen: 520 l
Schlammfanginhalt: 105 l Speichermenge an Fett: 40 l
Fabrikat/Type: 98201/00D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K368C + Fettabsch. EasyClean Modular ground, NS 2, Standard, Kl. B

KESSEL-Fettabscheider EasyClean Modular ground, NS 2, Standard, Klasse B Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang -NS 4 mit separatem Schlammfangbehälter- ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Schachtsystem: modularer Schacht Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein
Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 2,00 SonicControl: nein

Füllleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 167 kg

Gewicht brutto: 180 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 500 mm

Länge max.: 1355 mm

Höhe Behälterboden bis Zwischenstück: 750 mm

Höhe Zwischenstück bis Behälteroberkante: 750 mm

Einbautiefe: 330 - 480 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 1300 mm

Einbringmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Länge: 1340 mm

Verpackungsmaß Breite: 1450 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1880 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1136 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1236 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 648 mm

Abdeckung Höhe: 95 mm

Abdeckung Länge: 648 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 945 l Gesamtvolumen: 1145 l

Schlammfanginhalt: 200 l Speichermenge an Fett: 80 l

Fabrikat/Type: 98202/00B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K368D + Fettabsch. EasyClean Modular ground, NS 2, Standard, Kl. D

KESSEL-Fettabscheider EasyClean Modular ground, NS 2, Standard, Klasse D Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang -NS 4 mit separatem Schlammfangbehälter- ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Schachtsystem: modularer Schacht Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 2,00 SonicControl: nein

Fülleinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 190 kg

Gewicht brutto: 190 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 500 mm

Länge max.: 1355 mm

Höhe Behälterboden bis Zwischenstück: 750 mm

Höhe Zwischenstück bis Behälteroberkante: 750 mm

Einbautiefe: 330 - 480 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 1300 mm

Einbringmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Länge: 2300 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1580 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1136 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1236 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 659 mm

Abdeckung Höhe: 121 mm

Abdeckung Länge: 659 mm

Verriegelung: verriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 945 l Gesamtvolumen: 1145 l

Schlammfanginhalt: 200 l Speichermenge an Fett: 80 l
Fabrikat/Type: 98202/00D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K368E + Fettabsch. EasyClean Modular ground, NS 4, Standard, Kl. B

KESSEL-Fettabscheider EasyClean Modular ground, NS 4, Standard, Klasse B Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang -NS 4 mit separatem Schlammfangbehälter- ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Schachtsystem: modularer Schacht Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein
Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 4,00 SonicControl: nein

Füllereinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Abmessungen

Gewicht netto: 330 kg

Gewicht brutto: 330 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 500 mm

Länge max.: 2635 mm

Höhe Behälterboden bis Zwischenstück: 750 mm

Höhe Zwischenstück bis Behälteroberkante: 750 mm

Einbautiefe: 330 - 480 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 1300 mm

Einbringmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Länge: 2300 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1580 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1136 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1236 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 648 mm

Abdeckung Höhe: 95 mm

Abdeckung Länge: 648 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 1150 l Gesamtvolumen: 1750 l

Schlammfanginhalt: 600 l Speichermenge an Fett: 160 l

Fabrikat/Type: 98204/00B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K368F + Fettabsch. EasyClean Modular ground, NS 4, Standard, Kl. D

KESSEL-Fettabscheider EasyClean Modular ground, NS 4, Standard, Klasse D Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang -NS 4 mit separatem Schlammfangbehälter- ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine oder mehrere Revisionsöffnungen möglich. Die manuelle Entsorgung erfolgt bei geöffnetem Behälter. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Schachtsystem: modularer Schacht Entsorgungsvariante: Standard Schredder-Mix-System: nein

Schauglas: nein

Nenngröße -NS-: 4,00 SonicControl: nein

Füllereinrichtung nach DIN 1988: nein

Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE Norm: DIN 4040-100

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 271 kg

Gewicht brutto: 300 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 500 mm

Länge max.: 2635 mm

Höhe Behälterboden bis Zwischenstück: 750 mm

Höhe Zwischenstück bis Behälteroberkante: 750 mm

Einbautiefe: 330 - 480 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 1300 mm

Einbringmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Länge: 2300 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1580 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1136 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1236 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 659 mm

Abdeckung Höhe: 121 mm

Abdeckung Länge: 659 mm

Verriegelung: verriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Abscheiderinhalt: 1150 l Gesamtvolumen: 1750 l

Schlammfanginhalt: 600 l Speichermenge an Fett: 160 l

Fabrikat/Type: 98204/00D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K369 + Öl-/Benzinabscheider EasyOil ground, NS 3, Sys. B

61K369A + **Öl-/Benzinabsch. EasyOil ground, NS 3, Sys. B, 1800 l, Kl. B**

KESSEL-Öl-/Benzinabscheider EasyOil ground, NS 3, Sys. B, 1800 l, Bel.Kl. B Der Abscheider für Leichtflüssigkeiten ist für den Erdeinbau geeignet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang und einer selbsttätigen Verschlusseinrichtung ausgestattet. Eine oder mehrere tagwasserdichte Abdeckungen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Bauseitiger Anschluss an Zu- und Auslauf mit PE-HD-Rohren nach DIN 19537, PVC-KG-Rohren nach DIN 19534, PP oder AS an werksseitigen Edelstahlrohrstützen möglich. Bei der Wahl der passenden Dichtungen und Rohrmaterialien sind die gültigen Normen zu beachten. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Nenngröße -NS-: 3,00 Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Koaleszenzeinsatz: nein

Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Zulassung: Z-83.8-55 Abscheiderklasse: System B -ehemals Klasse II- Anwendungsspektrum für Leichtflüssigkeiten: von 0,85 bis 0,95 g/cm³

Abmessungen

Gewicht netto: 388 kg

Gewicht brutto: 395 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 1320 mm

Überstand: 90 mm

TEÜ: 700 - 1.800 T-TEÜ: 155 Länge max.: 2642 mm

Einbautiefe: 840 - 1240 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 2390 mm

Einbringmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 2080 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2300 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1070 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1100 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 648 mm

Abdeckung Höhe: 95 mm

Abdeckung Länge: 648 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Gesamtvolumen: 1800 l Schlammfanginhalt: 1000 l

Speichermenge an Leichtflüssigkeit: 215 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 99403.10B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K369B + Öl-/Benzinabsch. EasyOil ground, NS 3, Sys. B, 1800 l, Kl. D

KESSEL-Öl-/Benzinabscheider EasyOil ground, NS 3, Sys. B, 1800 l, Bel.Kl. D Der Abscheider für Leichtflüssigkeiten ist für den Erdeinbau geeignet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang und einer selbsttätigen Verschlusseinrichtung ausgestattet. Eine oder mehrere tagwasserdichte Abdeckungen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Bauseitiger Anschluss an Zu- und Auslauf mit PE-HD-Rohren nach DIN 19537, PVC-KG-Rohren nach DIN 19534, PP oder AS an werksseitigen Edelstahlrohrstutzen möglich. Bei der Wahl der passenden Dichtungen und Rohrmaterialien sind die gültigen Normen zu beachten. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Nenngröße -NS-: 3,00 Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Koaleszenzeinsatz: nein
Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Zulassung: Z-83.8-55 Abscheiderklasse: System B -ehemals Klasse II- Anwendungsspektrum für Leichtflüssigkeiten: von 0,85 bis 0,95 g/cm³

Abmessungen

Gewicht netto: 651 kg

Gewicht brutto: 651 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 1320 mm

Überstand: 90 mm

TEÜ: 700 - 1.500 T-TEÜ: 155 Länge max.: 2642 mm

Einbautiefe: 840 - 1240 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 2390 mm

Einbringmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 2080 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2300 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1070 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1100 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 680 mm

Abdeckung Höhe: 50 mm

Abdeckung Länge: 680 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Gesamtvolumen: 1800 l Schlammfanginhalt: 1000 l

Speichermenge an Leichtflüssigkeit: 215 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 99403.10D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K370 + Koaleszenzabscheider EasyOil ground, NS 3, Sys. A

61K370A + Koaleszenzabsch. EasyOil ground, NS 3, Sys. A, 1800 l, Kl. B

KESSEL-Koaleszenzabscheider EasyOil ground, NS 3, Sys. A, 1800 l, Bel.Kl. B Der Abscheider für Leichtflüssigkeiten ist für den Erdbau geeignet und mit einem herausnehmbaren Koaleszenzeinsatz ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- enthält einen integrierten Schlammfang sowie eine selbsttätige Verschlusseinrichtung. Zwei tagwasserdichte Abdeckungen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Bauseitiger Anschluss an Zu- und Auslauf mit PE-HD-Rohren nach DIN 19537, PVC-KG-Rohren nach DIN 19534, PP oder AS an werksseitigen Edelstahlrohrstutzen möglich. Bei der Wahl der passenden Dichtungen und Rohrmaterialien sind die gültigen Normen zu beachten. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Nenngröße -NS-: 3,00 Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Koaleszenzeinsatz: ja

Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Zulassung: Z-83.8-54 Abscheiderklasse: System A -ehemals Klasse I- Anwendungsspektrum für Leichtflüssigkeiten: von 0,85 bis 0,95 g/cm³

Abmessungen

Gewicht netto: 438 kg

Gewicht brutto: 445 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 1320 mm

Überstand: 90 mm

TEÜ: 700 - 1.800 T-TEÜ: 155 Länge max.: 2642 mm

Einbautiefe: 840 - 1240 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 2390 mm

Einbringmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 2080 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2300 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1070 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1100 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 648 mm

Abdeckung Höhe: 95 mm

Abdeckung Länge: 648 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Gesamtvolumen: 1800 l Schlammfanginhalt: 1000 l

Speichermenge an Leichtflüssigkeit: 215 l Steuerung Schaltgerät:

Fabrikat/Type: 99503.10B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K370B + Koaleszenzabsch. EasyOil ground, NS 3, Sys. A, 1800 l, Kl. D

KESSEL-Koaleszenzabscheider EasyOil ground, NS 3, Sys. A, 1800 l, Bel.Kl. D Der Abscheider für Leichtflüssigkeiten ist für den Erdbau geeignet und mit einem herausnehmbaren Koaleszenzeinsatz ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- enthält einen integrierten Schlammfang sowie eine selbsttätige Verschlusseinrichtung. Zwei tagwasserdichte Abdeckungen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Bauseitiger Anschluss an Zu- und Auslauf mit PE-HD-Rohren nach DIN 19537, PVC-KG-Rohren nach DIN 19534, PP oder AS an werksseitigen Edelstahlrohrstützen möglich. Bei der Wahl der passenden Dichtungen und Rohrmaterialien sind die gültigen Normen zu beachten. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Nenngröße -NS-: 3,00 Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Koaleszenzeinsatz: ja

Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen-

Zulassung: Z-83.8-54 Abscheiderklasse: System A -ehemals Klasse I- Anwendungsspektrum für Leichtflüssigkeiten: von 0,85 bis 0,95 g/cm³

Abmessungen

Gewicht netto: 576 kg

Gewicht brutto: 591 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 1320 mm

Überstand: 90 mm

TEÜ: 700 - 1.500 T-TEÜ: 155 Länge max.: 2642 mm

Einbautiefe: 840 - 1240 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 2390 mm

Einbringmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 2080 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2300 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1070 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1100 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 680 mm

Abdeckung Höhe: 50 mm

Abdeckung Länge: 680 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Gesamtvolumen: 1800 l Schlammfanginhalt: 1000 l

Speichermenge an Leichtflüssigkeit: 215 l Steuerung Schaltgerät:

Fabrikat/Type: 99503.10D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K371 + Öl-/Benzinabscheider EasyOil ground, NS 1,5

61K371A + Öl-/Benzinabsch. EasyOil ground, LW 400, NS 1,5, Kl. II, B

KESSEL-Öl-/Benzinabscheider EasyOil ground, LW 400, NS 1,5, Klasse II, B Der Abscheider für Leichtflüssigkeiten ist für den Erdeinbau geeignet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang und einer selbsttätigen Verschlusseinrichtung ausgestattet. Die tagwasserdichte Abdeckplatte ermöglicht einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre. Hinweis: vor Bestellung ist die Genehmigung bei der zuständigen Behörde einzuholen.

Ausführung

Nenngröße -NS-: 1,50 Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Koaleszenzeinsatz: nein

Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen-

Abscheiderklasse: II Anwendungsspektrum für Leichtflüssigkeiten: von 0,85 bis 0,95 g/cm3

Abmessungen

Gewicht netto: 23 kg

Gewicht brutto: 28 kg

Überstand: 50 mm

Einbautiefe: 231 - 324 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 582 mm

Einbringmaß Breite: 520 mm

Verpackungsmaß Länge: 800 mm

Verpackungsmaß Breite: 700 mm

Verpackungsmaß Höhe: 850 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 342 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 389 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Behälter -LW-: 400 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 361 mm

Abdeckung Höhe: 46 mm

Abdeckung Länge: 361 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Gesamtvolumen: 43 l Schlammfanginhalt: 17 l Speichermenge an Leichtflüssigkeit: 18 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 99601.002B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K371B + Öl-/Benzinabsch. EasyOil ground, LW 800, NS 1,5, Kl. II, B

KESSEL-Öl-/Benzinabscheider EasyOil ground, LW 800, NS 1,5, Klasse II, B Der Abscheider für Leichtflüssigkeiten ist für den Erdeinbau geeignet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang und einer selbsttätigen Verschlusseinrichtung ausgestattet. Die tagwasserdichte Abdeckplatte ermöglicht einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre. Hinweis: vor Bestellung ist die Genehmigung bei der zuständigen Behörde einzuholen.

Ausführung

Nenngröße -NS-: 1,50 Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Koaleszenzeinsatz: nein

Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abscheiderklasse: II Anwendungsspektrum für Leichtflüssigkeiten: von 0,85 bis 0,95 g/cm3

Abmessungen

Gewicht netto: 108 kg

Gewicht brutto: 119 kg

Überstand: 50 mm

Einbautiefe: 518 - 942 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 1091 mm

Einbringmaß Breite: 1012 mm

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1000 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1450 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 461 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 508 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Behälter -LW-: 800 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 648 mm

Abdeckung Höhe: 95 mm

Abdeckung Länge: 648 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Gesamtvolumen: 230 l Schlammfanginhalt: 130 l Speichermenge an Leichtflüssigkeit: 70 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 99601.016B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K371C + Öl-/Benzinabsch. EasyOil ground, LW 800, NS 1,5, Kl. II, D

KESSEL-Öl-/Benzinabscheider EasyOil ground, LW 800, NS 1,5, Klasse II, D Der Abscheider für Leichtflüssigkeiten ist für den Erdeinbau geeignet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang und einer selbsttätigen Verschlusseinrichtung ausgestattet. Die tagwasserdichte Abdeckplatte ermöglicht einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre. Hinweis: vor Bestellung ist die Genehmigung bei der zuständigen Behörde einzuholen.

Ausführung

Nenngröße -NS-: 1,50 Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Koaleszenzeinsatz: nein

Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abscheiderklasse: II Anwendungsspektrum für Leichtflüssigkeiten: von 0,85 bis 0,95 g/cm3

Abmessungen

Gewicht netto: 150 kg

Gewicht brutto: 161 kg

Überstand: 50 mm

Einbautiefe: 518 - 942 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 1091 mm

Einbringmaß Breite: 1012 mm

Verpackungsmaß Länge: 1100 mm

Verpackungsmaß Breite: 1050 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1500 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 461 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 508 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Behälter -LW-: 800 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 680 mm

Abdeckung Höhe: 50 mm

Abdeckung Länge: 680 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Gesamtvolumen: 230 l Schlammfanginhalt: 130 l Speichermenge an Leichtflüssigkeit: 70 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 99601.016D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K371D + Öl-/Benzinabsch. EasyOil ground, LW 1000, NS 1,5, Kl. II, D

KESSEL-Öl-/Benzinabscheider EasyOil ground, LW 1000, NS 1,5, Klasse II, D Der Abscheider für Leichtflüssigkeiten ist für den Erdbau geeignet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang und einer selbsttätigen Verschlusseinrichtung ausgestattet. Die tagwasserdichte Abdeckplatte ermöglicht einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre. Hinweis: vor Bestellung ist die Genehmigung bei der zuständigen Behörde einzuholen.

Ausführung

Nenngröße -NS-: 1,50 Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Koaleszenzeinsatz: nein

Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4
Allgemeine Merkmale
Material: PE
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Abscheiderklasse: II Anwendungsspektrum für Leichtflüssigkeiten: von 0,85 bis 0,95 g/cm³
Abmessungen
Gewicht netto: 198 kg
Gewicht brutto: 216 kg
Überstand: 70 mm
Einbautiefe: 570 - 995 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 1425 mm
Einbringmaß Breite: 1300 mm
Verpackungsmaß Länge: 2270 mm
Verpackungsmaß Breite: 1300 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1200 mm
Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 583 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 630 mm
Auslauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 680 mm
Abdeckung Höhe: 50 mm
Abdeckung Länge: 680 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Gesamtvolumen: 580 l Schlammfanginhalt: 360 l Speichermenge an Leichtflüssigkeit: 110 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 99601.041D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K372 + Öl-/Benzinabscheider EasyOil ground, NS 6

61K372A + **Öl-/Benzinabsch. EasyOil ground, NS 6, Sys. B, 4300 l, Kl. B**

KESSEL-Öl-/Benzinabscheider EasyOil ground, NS 6, Sys. B, 4300 l, Bel.Kl. B Der Abscheider für Leichtflüssigkeiten ist für den Erdeinbau geeignet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang und einer selbsttätigen Verschlusseinrichtung ausgestattet. Eine oder mehrere tagwasserdichte Abdeckungen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Bauseitiger Anschluss an Zu- und Auslauf mit PE-HD-Rohren nach DIN 19537, PVC-KG-Rohren nach DIN 19534, PP oder AS an werksseitigen Edelstahlrohrstutzen möglich. Bei der Wahl der passenden Dichtungen und Rohrmaterialien sind die gültigen Normen zu beachten. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Nenngröße -NS-: 6,00 Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Koaleszenzeinsatz: nein

Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Zulassung: Z-83.8-55 Abscheiderklasse: System B -ehemals Klasse II- Anwendungsspektrum für
Leichtflüssigkeiten: von 0,85 bis 0,95 g/cm3
Abmessungen
Gewicht netto: 515 kg
Gewicht brutto: 515 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 1810 mm
Überstand: 120 mm
TEÜ: 700 - 1.800 T-TEÜ: 180 Länge max.: 2940 mm
Einbautiefe: 850 - 1230 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge:
2590 mm
Einbringmaß Breite: 1760 mm
Verpackungsmaß Länge: 2300 mm
Verpackungsmaß Breite: 1760 mm
Verpackungsmaß Höhe: 2300 mm
Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1600 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1630 mm
Auslauf
Nennweite -DA-: 200 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 200 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 200 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 200 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 648 mm
Abdeckung Höhe: 95 mm
Abdeckung Länge: 648 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und
tagwasserdicht Abwasserinhalt Gesamtvolumen: 4300 l Schlammfanginhalt: 2500 l
Speichermenge an Leichtflüssigkeit: 380 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 99606.30B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K372B + Öl-/Benzinabsch. EasyOil ground, NS 6, Sys. B, 4300 l, Kl. D

KESSEL-Öl-/Benzinabscheider EasyOil ground, NS 6, Sys. B, 4300 l, Bel.Kl. D Der Abscheider für Leichtflüssigkeiten ist für den Erdbau geeignet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang und einer selbsttätigen Verschlusseinrichtung ausgestattet. Eine oder mehrere tagwasserdichte Abdeckungen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Bauseitiger Anschluss an Zu- und Auslauf mit PE-HD-Rohren nach DIN 19537, PVC-KG-Rohren nach DIN 19534, PP oder AS an werksseitigen Edelstahlrohrstutzen möglich. Bei der Wahl der passenden Dichtungen und Rohrmaterialien sind die gültigen Normen zu beachten. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Nenngröße -NS-: 6,00 Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Koaleszenzeinsatz: nein

Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Zulassung: Z-83.8-55 Abscheiderklasse: System B -ehemals Klasse II- Anwendungsspektrum für
Leichtflüssigkeiten: von 0,85 bis 0,95 g/cm3

Abmessungen

Gewicht netto: 775 kg
 Gewicht brutto: 775 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 1810 mm
 Überstand: 120 mm
 TEÜ: 700 - 1.500 T-TEÜ: 180 Länge max.: 2940 mm
 Einbautiefe: 850 - 1230 mm
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 2590 mm
 Einbringmaß Breite: 1760 mm
 Verpackungsmaß Länge: 2300 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1760 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 2300 mm
 Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1600 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1630 mm
 Auslauf
 Nennweite -DA-: 200 mm
 Auslauf
 Nennweite -DN-: 200 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 200 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 200 mm
 Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung
 Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 680 mm
 Abdeckung Höhe: 50 mm
 Abdeckung Länge: 680 mm
 Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Gesamtvolumen: 4300 l Schlammfanginhalt: 2500 l
 Speichermenge an Leichtflüssigkeit: 380 l Steuerung Schaltgerät: nein

 Fabrikat/Type: 99606.30D oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K372C + Öl-/Benzinabsch. EasyOil ground, NS 6, Sys. B, 5800 l, Kl. B

KESSEL-Öl-/Benzinabscheider EasyOil ground, NS 6, Sys. B, 5800 l, Bel.Kl. B Der Abscheider für Leichtflüssigkeiten ist für den Erdbau geeignet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang und einer selbsttätigen Verschlusseinrichtung ausgestattet. Eine oder mehrere tagwasserdichte Abdeckungen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Bauseitiger Anschluss an Zu- und Auslauf mit PE-HD-Rohren nach DIN 19537, PVC-KG-Rohren nach DIN 19534, PP oder AS an werksseitigen Edelstahlrohrstützen möglich. Bei der Wahl der passenden Dichtungen und Rohrmaterialien sind die gültigen Normen zu beachten. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Nenngröße -NS-: 6,00 Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Koaleszenzeinsatz: nein

Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Zulassung: Z-83.8-55 Abscheiderklasse: System B -ehemals Klasse II- Anwendungsspektrum für

Leichtflüssigkeiten: von 0,85 bis 0,95 g/cm³

Abmessungen

Gewicht netto: 595 kg

Gewicht brutto: 595 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 1810 mm

Überstand: 130 mm

TEÜ: 700 - 1.800 T-TEÜ: 180 Länge max.: 3460 mm
Einbautiefe: 870 - 1250 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 3110 mm
Einbringmaß Breite: 1760 mm
Verpackungsmaß Länge: 3060 mm
Verpackungsmaß Breite: 1760 mm
Verpackungsmaß Höhe: 2300 mm
Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1600 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1630 mm
Auslauf
Nennweite -DA-: 200 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 200 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 200 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 200 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 648 mm
Abdeckung Höhe: 95 mm
Abdeckung Länge: 648 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Gesamtvolumen: 5800 l Schlammfanginhalt: 5000 l
Speichermenge an Leichtflüssigkeit: 470 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 99606.80B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K372D + Öl-/Benzinabsch. EasyOil ground, NS 6, Sys. B, 5800 l, Kl. D

KESSEL-Öl-/Benzinabscheider EasyOil ground, NS 6, Sys. B, 5800 l, Bel.Kl. D Der Abscheider für Leichtflüssigkeiten ist für den Erdbau geeignet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang und einer selbsttätigen Verschlusseinrichtung ausgestattet. Eine oder mehrere tagwasserdichte Abdeckungen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Bauseitiger Anschluss an Zu- und Auslauf mit PE-HD-Rohren nach DIN 19537, PVC-KG-Rohren nach DIN 19534, PP oder AS an werksseitigen Edelstahlrohrstutzen möglich. Bei der Wahl der passenden Dichtungen und Rohrmaterialien sind die gültigen Normen zu beachten. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.
Ausführung
Nenngröße -NS-: 6,00 Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Koaleszenzeinsatz: nein
Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4
Allgemeine Merkmale
Material: PE
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen-
Zulassung: Z-83.8-55 Abscheiderklasse: System B -ehemals Klasse II- Anwendungsspektrum für Leichtflüssigkeiten: von 0,85 bis 0,95 g/cm³
Abmessungen
Gewicht netto: 850 kg
Gewicht brutto: 850 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 1810 mm
Überstand: 130 mm
TEÜ: 700 - 1.500 T-TEÜ: 180 Länge max.: 3460 mm
Einbautiefe: 870 - 1250 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 3110 mm

Einbringmaß Breite: 1760 mm
Verpackungsmaß Länge: 3060 mm
Verpackungsmaß Breite: 1760 mm
Verpackungsmaß Höhe: 2300 mm
Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1600 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1630 mm
Auslauf
Nennweite -DA-: 200 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 200 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 200 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 200 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 680 mm
Abdeckung Höhe: 50 mm
Abdeckung Länge: 680 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und
tagwasserdicht Abwasserinhalt Gesamtvolumen: 5800 l Schlammfanginhalt: 5000 l
Speichermenge an Leichtflüssigkeit: 470 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 99606.80D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K373 + Öl-/Benzinabscheider EasyOil ground, NS 10

61K373A + Öl-/Benzinabsch. EasyOil ground, NS 10, Sys. B, 2600 l, Kl. B

KESSEL-Öl-/Benzinabscheider EasyOil ground, NS 10, Sys. B, 2600 l, Bel.Kl. B Der Abscheider für Leichtflüssigkeiten ist für den Erdbau geeignet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang und einer selbsttätigen Verschlusseinrichtung ausgestattet. Eine oder mehrere tagwasserdichte Abdeckungen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Bauseitiger Anschluss an Zu- und Auslauf mit PE-HD-Rohren nach DIN 19537, PVC-KG-Rohren nach DIN 19534, PP oder AS an werksseitigen Edelstahlrohrstutzen möglich. Bei der Wahl der passenden Dichtungen und Rohrmaterialien sind die gültigen Normen zu beachten. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Nenngröße -NS-: 10,00 Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Koaleszenzeinsatz: nein
Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Zulassung: Z-83.8-55 Abscheiderklasse: System B -ehemals Klasse II- Anwendungsspektrum für Leichtflüssigkeiten: von 0,85 bis 0,95 g/cm3

Abmessungen

Gewicht netto: 420 kg

Gewicht brutto: 420 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 1320 mm

Überstand: 100 mm

TEÜ: 700 - 1.800 T-TEÜ: 155 Länge max.: 3162 mm

Einbautiefe: 840 - 1240 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 2910 mm

Einbringmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 2860 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 2300 mm
 Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1070 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1110 mm
 Auslauf
 Nennweite -DA-: 160 mm
 Auslauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 160 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung
 Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 648 mm
 Abdeckung Höhe: 95 mm
 Abdeckung Länge: 648 mm
 Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Gesamtvolumen: 2600 l Schlammfanginhalt: 1500 l
 Speichermenge an Leichtflüssigkeit: 267 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 99610.15B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K373B + Öl-/Benzinabsch. EasyOil ground, NS 10, Sys. B, 2600 l, Kl. D

KESSEL-Öl-/Benzinabscheider EasyOil ground, NS 10, Sys. B, 2600 l, Bel.Kl. D Der Abscheider für Leichtflüssigkeiten ist für den Erdbau geeignet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang und einer selbsttätigen Verschlusseinrichtung ausgestattet. Eine oder mehrere tagwasserdichte Abdeckungen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Bauseitiger Anschluss an Zu- und Auslauf mit PE-HD-Rohren nach DIN 19537, PVC-KG-Rohren nach DIN 19534, PP oder AS an werksseitigen Edelstahlrohrstutzen möglich. Bei der Wahl der passenden Dichtungen und Rohrmaterialien sind die gültigen Normen zu beachten. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Nenngröße -NS-: 10,00 Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Koaleszenzeinsatz: nein

Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Zulassung: Z-83.8-55 Abscheiderklasse: System B -ehemals Klasse II- Anwendungsspektrum für Leichtflüssigkeiten: von 0,85 bis 0,95 g/cm3

Abmessungen

Gewicht netto: 328 kg

Gewicht brutto: 335 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 1320 mm

Überstand: 100 mm

TEÜ: 700 - 1.500 T-TEÜ: 155 Länge max.: 3162 mm

Einbautiefe: 840 - 1240 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 2910 mm

Einbringmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 2860 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2300 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1070 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1110 mm

Auslauf
Nennweite -DA-: 160 mm
Auslauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 160 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 680 mm
Abdeckung Höhe: 50 mm
Abdeckung Länge: 680 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und
tagwasserdicht Abwasserinhalt Gesamtvolumen: 2600 l Schlammfanginhalt: 1500 l
Speichermenge an Leichtflüssigkeit: 267 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 99610.15D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K373C + Öl-/Benzinabsch. EasyOil ground, NS 10, Sys. B, 4300 l, Kl. B

KESSEL-Öl-/Benzinabscheider EasyOil ground, NS 10, Sys. B, 4300 l, Bel.Kl. B Der Abscheider für Leichtflüssigkeiten ist für den Erdeinbau geeignet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang und einer selbsttätigen Verschlusseinrichtung ausgestattet. Eine oder mehrere tagwasserdichte Abdeckungen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Bauseitiger Anschluss an Zu- und Auslauf mit PE-HD-Rohren nach DIN 19537, PVC-KG-Rohren nach DIN 19534, PP oder AS an werksseitigen Edelstahlrohrstutzen möglich. Bei der Wahl der passenden Dichtungen und Rohrmaterialien sind die gültigen Normen zu beachten. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Nenngröße -NS-: 10,00 Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Koaleszenzeinsatz: nein
Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Zulassung: Z-83.8-55 Abscheiderklasse: System B -ehemals Klasse II- Anwendungsspektrum für Leichtflüssigkeiten: von 0,85 bis 0,95 g/cm³

Abmessungen

Gewicht netto: 519 kg

Gewicht brutto: 519 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 1810 mm

Überstand: 100 mm

TEÜ: 700 - 1.800 T-TEÜ: 180 Länge max.: 2940 mm

Einbautiefe: 850 - 1230 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 2590 mm

Einbringmaß Breite: 1760 mm

Verpackungsmaß Länge: 2300 mm

Verpackungsmaß Breite: 1760 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2300 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1600 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1630 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Zulauf
Nennweite -DA-: 200 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 200 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 648 mm
Abdeckung Höhe: 95 mm
Abdeckung Länge: 648 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und
tagwasserdicht Abwasserinhalt Gesamtvolumen: 4300 l Schlammfanginhalt: 2500 l
Speichermenge an Leichtflüssigkeit: 380 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 99610.30B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K373D + Öl-/Benzinabsch. EasyOil ground, NS 10, Sys. B, 4300 l, Kl. D

KESSEL-Öl-/Benzinabscheider EasyOil ground, NS 10, Sys. B, 4300 l, Bel.Kl. D Der Abscheider für Leichtflüssigkeiten ist für den Erdeinbau geeignet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang und einer selbsttätigen Verschlusseinrichtung ausgestattet. Eine oder mehrere tagwasserdichte Abdeckungen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Bauseitiger Anschluss an Zu- und Auslauf mit PE-HD-Rohren nach DIN 19537, PVC-KG-Rohren nach DIN 19534, PP oder AS an werksseitigen Edelstahlrohrstutzen möglich. Bei der Wahl der passenden Dichtungen und Rohrmaterialien sind die gültigen Normen zu beachten. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Nenngröße -NS-: 10,00 Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Koaleszenzeinsatz: nein
Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen-

Zulassung: Z-83.8-55 Abscheiderklasse: System B -ehemals Klasse II- Anwendungsspektrum für Leichtflüssigkeiten: von 0,85 bis 0,95 g/cm³

Abmessungen

Gewicht netto: 695 kg

Gewicht brutto: 710 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 1810 mm

Überstand: 100 mm

TEÜ: 700 - 1.500 T-TEÜ: 180 Länge max.: 2940 mm

Einbautiefe: 850 - 1230 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 2590 mm

Einbringmaß Breite: 1760 mm

Verpackungsmaß Länge: 2300 mm

Verpackungsmaß Breite: 1760 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2300 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1600 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1630 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung
 Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 680 mm
 Abdeckung Höhe: 50 mm
 Abdeckung Länge: 680 mm
 Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und
 tagwasserdicht Abwasserinhalt Gesamtvolumen: 4300 l Schlammfanginhalt: 2500 l
 Speichermenge an Leichtflüssigkeit: 380 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 99610.30D oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K373E + Öl-/Benzinabsch. EasyOil ground, NS 10, Sys. B, 5800 l, Kl. B

KESSEL-Öl-/Benzinabscheider EasyOil ground, NS 10, Sys. B, 5800 l, Bel.Kl. B Der Abscheider für Leichtflüssigkeiten ist für den Erdeinbau geeignet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang und einer selbsttätigen Verschlusseinrichtung ausgestattet. Eine oder mehrere tagwasserdichte Abdeckungen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Bauseitiger Anschluss an Zu- und Auslauf mit PE-HD-Rohren nach DIN 19537, PVC-KG-Rohren nach DIN 19534, PP oder AS an werksseitigen Edelstahlrohrstutzen möglich. Bei der Wahl der passenden Dichtungen und Rohrmaterialien sind die gültigen Normen zu beachten. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Nenngröße -NS-: 10,00 Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Koaleszenzeinsatz: nein

Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Zulassung: Z-83.8-55 Abscheiderklasse: System B -ehemals Klasse II- Anwendungsspektrum für Leichtflüssigkeiten: von 0,85 bis 0,95 g/cm³

Abmessungen

Gewicht netto: 595 kg

Gewicht brutto: 595 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 1810 mm

Überstand: 120 mm

TEÜ: 700 - 1.800 T-TEÜ: 180 Länge max.: 3460 mm

Einbautiefe: 870 - 1250 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 3110 mm

Einbringmaß Breite: 1760 mm

Verpackungsmaß Länge: 3060 mm

Verpackungsmaß Breite: 1760 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2300 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1600 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1630 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 648 mm

Abdeckung Höhe: 95 mm

Abdeckung Länge: 648 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Gesamtvolumen: 5800 l Schlammfanginhalt: 5000 l
Speichermenge an Leichtflüssigkeit: 470 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 99610.80B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K373F + Öl-/Benzinabsch. EasyOil ground, NS 10, Sys. B, 5800 l, Kl. D

KESSEL-Öl-/Benzinabscheider EasyOil ground, NS 10, Sys. B, 5800 l, Bel.Kl. D Der Abscheider für Leichtflüssigkeiten ist für den Erdeinbau geeignet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang und einer selbsttätigen Verschlusseinrichtung ausgestattet. Eine oder mehrere tagwasserdichte Abdeckungen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Bauseitiger Anschluss an Zu- und Auslauf mit PE-HD-Rohren nach DIN 19537, PVC-KG-Rohren nach DIN 19534, PP oder AS an werksseitigen Edelstahlrohrstutzen möglich. Bei der Wahl der passenden Dichtungen und Rohrmaterialien sind die gültigen Normen zu beachten. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Nenngröße -NS-: 10,00 Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Koaleszenzeinsatz: nein
Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Zulassung: Z-83.8-55 Abscheiderklasse: System B -ehemals Klasse II- Anwendungsspektrum für Leichtflüssigkeiten: von 0,85 bis 0,95 g/cm³

Abmessungen

Gewicht netto: 850 kg

Gewicht brutto: 850 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 1810 mm

Überstand: 120 mm

TEÜ: 700 - 1.500 T-TEÜ: 180 Länge max.: 3460 mm

Einbautiefe: 870 - 1250 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 3110 mm

Einbringmaß Breite: 1760 mm

Verpackungsmaß Länge: 3060 mm

Verpackungsmaß Breite: 1760 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2300 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1600 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1630 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 680 mm

Abdeckung Höhe: 50 mm

Abdeckung Länge: 680 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Gesamtvolumen: 5800 l Schlammfanginhalt: 5000 l
Speichermenge an Leichtflüssigkeit: 470 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 99610.80D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K374 + Öl-/Benzinabscheider EasyOil ground, NS 15

61K374A + Öl-/Benzinabsch. EasyOil ground, NS 15, Sys. B, 5800 l, Kl. B

KESSEL-Öl-/Benzinabscheider EasyOil ground, NS 15, Sys. B, 5800 l, Bel.Kl. B Der Abscheider für Leichtflüssigkeiten ist für den Erdeinbau geeignet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang und einer selbsttätigen Verschlusseinrichtung ausgestattet. Eine oder mehrere tagwasserdichte Abdeckungen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Bauseitiger Anschluss an Zu- und Auslauf mit PE-HD-Rohren nach DIN 19537, PVC-KG-Rohren nach DIN 19534, PP oder AS an werksseitigen Edelstahlrohrstutzen möglich. Bei der Wahl der passenden Dichtungen und Rohrmaterialien sind die gültigen Normen zu beachten. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Nenngröße -NS-: 15,00 Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Koaleszenzeinsatz: nein

Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Zulassung: Z-83.8-55 Abscheiderklasse: System B -ehemals Klasse II- Anwendungsspektrum für Leichtflüssigkeiten: von 0,85 bis 0,95 g/cm³

Abmessungen

Gewicht netto: 595 kg

Gewicht brutto: 595 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 1810 mm

Überstand: 130 mm

TEÜ: 700 - 1.800 T-TEÜ: 180 Länge max.: 3460 mm

Einbautiefe: 870 - 1250 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 3110 mm

Einbringmaß Breite: 1760 mm

Verpackungsmaß Länge: 3060 mm

Verpackungsmaß Breite: 1760 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2300 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1600 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1630 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 648 mm

Abdeckung Höhe: 95 mm

Abdeckung Länge: 648 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Gesamtvolumen: 5800 l Schlammfanginhalt: 5000 l

Speichermenge an Leichtflüssigkeit: 470 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 99615.80B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K374B + Öl-/Benzinabsch. EasyOil ground, NS 15, Sys. B, 5800 I,Kl. D

KESSEL-Öl-/Benzinabscheider EasyOil ground, NS 15, Sys. B, 5800 I, Bel.Kl. D Der Abscheider für Leichtflüssigkeiten ist für den Erdeinbau geeignet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang und einer selbsttätigen Verschlusseinrichtung ausgestattet. Eine oder mehrere tagwasserdichte Abdeckungen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilerplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Bauseitiger Anschluss an Zu- und Auslauf mit PE-HD-Rohren nach DIN 19537, PVC-KG-Rohren nach DIN 19534, PP oder AS an werksseitigen Edelstahlrohrstutzen möglich. Bei der Wahl der passenden Dichtungen und Rohrmaterialien sind die gültigen Normen zu beachten. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Nenngröße -NS-: 15,00 Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Koaleszenzeinsatz: nein
Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Zulassung: Z-83.8-55 Abscheiderklasse: System B -ehemals Klasse II- Anwendungsspektrum für Leichtflüssigkeiten: von 0,85 bis 0,95 g/cm³

Abmessungen

Gewicht netto: 850 kg

Gewicht brutto: 850 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 1810 mm

Überstand: 130 mm

TEÜ: 700 - 1.500 T-TEÜ: 180 Länge max.: 3460 mm

Einbautiefe: 870 - 1250 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 3110 mm

Einbringmaß Breite: 1760 mm

Verpackungsmaß Länge: 3060 mm

Verpackungsmaß Breite: 1760 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2300 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1600 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1630 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 680 mm

Abdeckung Höhe: 50 mm

Abdeckung Länge: 680 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Gesamtvolumen: 5800 I Schlammfanginhalt: 5000 I

Speichermenge an Leichtflüssigkeit: 470 I Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 99615.80D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K375 + Öl-/Benzinabscheider EasyOil ground, NS 20

61K375A + Öl-/Benzinabsch. EasyOil ground, NS 20, Sys. B, 5800 l, Kl. B

KESSEL-Öl-/Benzinabscheider EasyOil ground, NS 20, Sys. B, 5800 l, Bel.Kl. B Der Abscheider für Leichtflüssigkeiten ist für den Erdeinbau geeignet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang und einer selbsttätigen Verschlusseinrichtung ausgestattet. Eine oder mehrere tagwasserdichte Abdeckungen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Bauseitiger Anschluss an Zu- und Auslauf mit PE-HD-Rohren nach DIN 19537, PVC-KG-Rohren nach DIN 19534, PP oder AS an werksseitigen Edelstahlrohrstutzen möglich. Bei der Wahl der passenden Dichtungen und Rohrmaterialien sind die gültigen Normen zu beachten. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Nenngröße -NS-: 20,00 Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Koaleszenzeinsatz: nein

Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Zulassung: Z-83.8-55 Abscheiderklasse: System B -ehemals Klasse II- Anwendungsspektrum für Leichtflüssigkeiten: von 0,85 bis 0,95 g/cm³

Abmessungen

Gewicht netto: 595 kg

Gewicht brutto: 595 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 1810 mm

Überstand: 130 mm

TEÜ: 700 - 1.800 T-TEÜ: 180 Länge max.: 3460 mm

Einbautiefe: 870 - 1250 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 3110 mm

Einbringmaß Breite: 1760 mm

Verpackungsmaß Länge: 3060 mm

Verpackungsmaß Breite: 1760 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2300 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1600 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1630 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 648 mm

Abdeckung Höhe: 95 mm

Abdeckung Länge: 648 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Gesamtvolumen: 5800 l Schlammfanginhalt: 4000 l

Speichermenge an Leichtflüssigkeit: 470 l Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 99620.80B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K375B + Öl-/Benzinabsch. EasyOil ground, NS 20, Sys. B, 5800 I, Kl. D

KESSEL-Öl-/Benzinabscheider EasyOil ground, NS 20, Sys. B, 5800 I, Bel.Kl. D Der Abscheider für Leichtflüssigkeiten ist für den Erdeinbau geeignet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- ist mit einem integrierten Schlammfang und einer selbsttätigen Verschlusseinrichtung ausgestattet. Eine oder mehrere tagwasserdichte Abdeckungen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilerplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Bauseitiger Anschluss an Zu- und Auslauf mit PE-HD-Rohren nach DIN 19537, PVC-KG-Rohren nach DIN 19534, PP oder AS an werksseitigen Edelstahlrohrstutzen möglich. Bei der Wahl der passenden Dichtungen und Rohrmaterialien sind die gültigen Normen zu beachten. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Nenngröße -NS-: 20,00 Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Koaleszenzeinsatz: nein
Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen-

Zulassung: Z-83.8-55 Abscheiderklasse: System B -ehemals Klasse II- Anwendungsspektrum für Leichtflüssigkeiten: von 0,85 bis 0,95 g/cm³

Abmessungen

Gewicht netto: 735 kg

Gewicht brutto: 745 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 1810 mm

Überstand: 130 mm

TEÜ: 700 - 1.500 T-TEÜ: 180 Länge max.: 3460 mm

Einbautiefe: 870 - 1250 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 3110 mm

Einbringmaß Breite: 1760 mm

Verpackungsmaß Länge: 3060 mm

Verpackungsmaß Breite: 1760 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2300 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1600 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1630 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 680 mm

Abdeckung Höhe: 50 mm

Abdeckung Länge: 680 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Gesamtvolumen: 5800 I Schlammfanginhalt: 4000 I

Speichermenge an Leichtflüssigkeit: 470 I Steuerung Schaltgerät: nein

Fabrikat/Type: 99620.80D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K376 + Koaleszenzabscheider EasyOil ground, NS 6

61K376A + Koaleszenzabsch. EasyOil ground, NS 6, Sys. A, 4300 l, Kl. B

KESSEL-Koaleszenzabscheider EasyOil ground, NS 6, Sys. A, 4300 l, Bel.Kl. B Der Abscheider für Leichtflüssigkeiten ist für den Erdeinbau geeignet und mit einem herausnehmbaren Koaleszenzeinsatz ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- enthält einen integrierten Schlammfang sowie eine selbsttätige Verschlusseinrichtung. Zwei tagwasserdichte Abdeckungen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Bauseitiger Anschluss an Zu- und Auslauf mit PE-HD-Rohren nach DIN 19537, PVC-KG-Rohren nach DIN 19534, PP oder AS an werksseitigen Edelstahlrohrstutzen möglich. Bei der Wahl der passenden Dichtungen und Rohrmaterialien sind die gültigen Normen zu beachten. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Nenngröße -NS-: 6,00 Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Koaleszenzeinsatz: ja

Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Zulassung: Z-83.8-54 Abscheiderklasse: System A -ehemals Klasse I- Anwendungsspektrum für Leichtflüssigkeiten: von 0,85 bis 0,95 g/cm³

Abmessungen

Gewicht netto: 535 kg

Gewicht brutto: 535 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 1810 mm

Überstand: 120 mm

TEÜ: 700 - 1.800 T-TEÜ: 180 Länge max.: 2940 mm

Einbautiefe: 850 - 1230 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 2590 mm

Einbringmaß Breite: 1760 mm

Verpackungsmaß Länge: 2300 mm

Verpackungsmaß Breite: 1760 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2300 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1600 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1630 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 648 mm

Abdeckung Höhe: 95 mm

Abdeckung Länge: 648 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Gesamtvolumen: 4300 l Schlammfanginhalt: 2500 l

Speichermenge an Leichtflüssigkeit: 380 l Steuerung Schaltgerät:
Fabrikat/Type: 99706.30B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K376B + Koaleszenzabsch. EasyOil ground, NS 6, Sys. A, 4300 l, Kl. D

KESSEL-Koaleszenzabscheider EasyOil ground, NS 6, Sys. A, 4300 l, Bel.Kl. D Der Abscheider für Leichtflüssigkeiten ist für den Erdbau geeignet und mit einem herausnehmbaren Koaleszenzeinsatz ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- enthält einen integrierten Schlammfang sowie eine selbsttätige Verschlusseinrichtung. Zwei tagwasserdichte Abdeckungen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Bauseitiger Anschluss an Zu- und Auslauf mit PE-HD-Rohren nach DIN 19537, PVC-KG-Rohren nach DIN 19534, PP oder AS an werksseitigen Edelstahlrohrstützen möglich. Bei der Wahl der passenden Dichtungen und Rohrmaterialien sind die gültigen Normen zu beachten. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Nenngröße -NS-: 6,00 Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Koaleszenzeinsatz: ja
Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen-

Zulassung: Z-83.8-54 Abscheiderklasse: System A -ehemals Klasse I- Anwendungsspektrum für Leichtflüssigkeiten: von 0,85 bis 0,95 g/cm³

Abmessungen

Gewicht netto: 703 kg

Gewicht brutto: 710 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 1810 mm

Überstand: 120 mm

TEÜ: 700 - 1.500 T-TEÜ: 180 Länge max.: 2940 mm

Einbautiefe: 850 - 1230 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 2590 mm

Einbringmaß Breite: 1760 mm

Verpackungsmaß Länge: 2300 mm

Verpackungsmaß Breite: 1760 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2300 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1600 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1630 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 680 mm

Abdeckung Höhe: 50 mm

Abdeckung Länge: 680 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Gesamtvolumen: 4300 l Schlammfanginhalt: 2500 l

Speichermenge an Leichtflüssigkeit: 380 l Steuerung Schaltgerät:
Fabrikat/Type: 99706.30D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K376C + Koaleszenzabsch. EasyOil ground, NS 6, Sys. A, 5800 l, Kl. B

KESSEL-Koaleszenzabscheider EasyOil ground, NS 6, Sys. A, 5800 l, Bel.Kl. B Der Abscheider für Leichtflüssigkeiten ist für den Erdbau geeignet und mit einem herausnehmbaren Koaleszenzeinsatz ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- enthält einen integrierten Schlammfang sowie eine selbsttätige Verschlusseinrichtung. Zwei tagwasserdichte Abdeckungen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Bauseitiger Anschluss an Zu- und Auslauf mit PE-HD-Rohren nach DIN 19537, PVC-KG-Rohren nach DIN 19534, PP oder AS an werksseitigen Edelstahlrohrstützen möglich. Bei der Wahl der passenden Dichtungen und Rohrmaterialien sind die gültigen Normen zu beachten. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Nenngröße -NS-: 6,00 Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Koaleszenzeinsatz: ja
Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen-

Zulassung: Z-83.8-54 Abscheiderklasse: System A -ehemals Klasse I- Anwendungsspektrum für Leichtflüssigkeiten: von 0,85 bis 0,95 g/cm³

Abmessungen

Gewicht netto: 610 kg

Gewicht brutto: 610 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 1810 mm

Überstand: 130 mm

TEÜ: 700 - 1.800 T-TEÜ: 180 Länge max.: 3460 mm

Einbautiefe: 870 - 1250 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 3110 mm

Einbringmaß Breite: 1760 mm

Verpackungsmaß Länge: 3060 mm

Verpackungsmaß Breite: 1760 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2300 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1600 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1630 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 648 mm

Abdeckung Höhe: 95 mm

Abdeckung Länge: 648 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Gesamtvolumen: 5800 l Schlammfanginhalt: 5000 l

Speichermenge an Leichtflüssigkeit: 470 l Steuerung Schaltgerät:
Fabrikat/Type: 99706.80B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K376D + Koaleszenzabsch. EasyOil ground, NS 6, Sys. A, 5800 l, Kl. D

KESSEL-Koaleszenzabscheider EasyOil ground, NS 6, Sys. A, 5800 l, Bel.Kl. D Der Abscheider für Leichtflüssigkeiten ist für den Erdbau geeignet und mit einem herausnehmbaren Koaleszenzeinsatz ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- enthält einen integrierten Schlammfang sowie eine selbsttätige Verschlusseinrichtung. Zwei tagwasserdichte Abdeckungen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Bauseitiger Anschluss an Zu- und Auslauf mit PE-HD-Rohren nach DIN 19537, PVC-KG-Rohren nach DIN 19534, PP oder AS an werksseitigen Edelstahlrohrstützen möglich. Bei der Wahl der passenden Dichtungen und Rohrmaterialien sind die gültigen Normen zu beachten. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Nenngröße -NS-: 6,00 Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Koaleszenzeinsatz: ja
Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen-

Zulassung: Z-83.8-54 Abscheiderklasse: System A -ehemals Klasse I- Anwendungsspektrum für Leichtflüssigkeiten: von 0,85 bis 0,95 g/cm³

Abmessungen

Gewicht netto: 870 kg

Gewicht brutto: 870 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 1810 mm

Überstand: 130 mm

TEÜ: 700 - 1.500 T-TEÜ: 180 Länge max.: 3460 mm

Einbautiefe: 870 - 1250 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 3110 mm

Einbringmaß Breite: 1760 mm

Verpackungsmaß Länge: 3060 mm

Verpackungsmaß Breite: 1760 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2300 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1600 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1630 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 680 mm

Abdeckung Höhe: 50 mm

Abdeckung Länge: 680 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Gesamtvolumen: 5800 l Schlammfanginhalt: 5000 l

Speichermenge an Leichtflüssigkeit: 470 l Steuerung Schaltgerät:

Fabrikat/Type: 99706.80D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K377 + Koaleszenzabscheider EasyOil ground, NS 10

61K377A + Koaleszenzabsch. EasyOil ground, NS 10, Sys. A, 2600 l, Kl. B

KESSEL-Koaleszenzabscheider EasyOil ground, NS 10, Sys. A, 2600 l, Bel.Kl. B Der Abscheider für Leichtflüssigkeiten ist für den Erdeinbau geeignet und mit einem herausnehmbaren Koaleszenzeinsatz ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- enthält einen integrierten Schlammfang sowie eine selbsttätige Verschlusseinrichtung. Zwei tagwasserdichte Abdeckungen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Bauseitiger Anschluss an Zu- und Auslauf mit PE-HD-Rohren nach DIN 19537, PVC-KG-Rohren nach DIN 19534, PP oder AS an werksseitigen Edelstahlrohrstutzen möglich. Bei der Wahl der passenden Dichtungen und Rohrmaterialien sind die gültigen Normen zu beachten. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Nenngröße -NS-: 10,00 Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Koaleszenzeinsatz: ja

Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Zulassung: Z-83.8-54 Abscheiderklasse: System A -ehemals Klasse I- Anwendungsspektrum für

Leichtflüssigkeiten: von 0,85 bis 0,95 g/cm³

Abmessungen

Gewicht netto: 463 kg

Gewicht brutto: 470 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 1320 mm

Überstand: 100 mm

TEÜ: 700 - 1.800 T-TEÜ: 155 Länge max.: 3162 mm

Einbautiefe: 840 - 1240 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 2910 mm

Einbringmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 2860 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2300 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1070 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1110 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 648 mm

Abdeckung Höhe: 95 mm

Abdeckung Länge: 648 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Gesamtvolumen: 2600 l Schlammfanginhalt: 1500 l

Speichermenge an Leichtflüssigkeit: 267 l Steuerung Schaltgerät:
Fabrikat/Type: 99710.15B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K377B + Koaleszenzabsch. EasyOil ground, NS 10, Sys. A, 2600 l, Kl. D

KESSEL-Koaleszenzabscheider EasyOil ground, NS 10, Sys. A, 2600 l, Bel.Kl. D Der Abscheider für Leichtflüssigkeiten ist für den Erdbau geeignet und mit einem herausnehmbaren Koaleszenzeinsatz ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- enthält einen integrierten Schlammfang sowie eine selbsttätige Verschlusseinrichtung. Zwei tagwasserdichte Abdeckungen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Bauseitiger Anschluss an Zu- und Auslauf mit PE-HD-Rohren nach DIN 19537, PVC-KG-Rohren nach DIN 19534, PP oder AS an werksseitigen Edelstahlrohrstützen möglich. Bei der Wahl der passenden Dichtungen und Rohrmaterialien sind die gültigen Normen zu beachten. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Nenngröße -NS-: 10,00 Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Koaleszenzeinsatz: ja
Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen-

Zulassung: Z-83.8-54 Abscheiderklasse: System A -ehemals Klasse I- Anwendungsspektrum für Leichtflüssigkeiten: von 0,85 bis 0,95 g/cm³

Abmessungen

Gewicht netto: 556 kg

Gewicht brutto: 564 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 1320 mm

Überstand: 100 mm

TEÜ: 700 - 1.500 T-TEÜ: 155 Länge max.: 3162 mm

Einbautiefe: 840 - 1240 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 2910 mm

Einbringmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 2860 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2300 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1070 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1110 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 680 mm

Abdeckung Höhe: 50 mm

Abdeckung Länge: 680 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Gesamtvolumen: 2600 l Schlammfanginhalt: 1500 l

Speichermenge an Leichtflüssigkeit: 267 l Steuerung Schaltgerät:
Fabrikat/Type: 99710.15D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K377C + Koaleszenzabsch. EasyOil ground, NS 10, Sys. A, 4300 l, Kl. B

KESSEL-Koaleszenzabscheider EasyOil ground, NS 10, Sys. A, 4300 l, Bel.Kl. B Der Abscheider für Leichtflüssigkeiten ist für den Erdbau geeignet und mit einem herausnehmbaren Koaleszenzeinsatz ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- enthält einen integrierten Schlammfang sowie eine selbsttätige Verschlusseinrichtung. Zwei tagwasserdichte Abdeckungen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Bauseitiger Anschluss an Zu- und Auslauf mit PE-HD-Rohren nach DIN 19537, PVC-KG-Rohren nach DIN 19534, PP oder AS an werksseitigen Edelstahlrohrstützen möglich. Bei der Wahl der passenden Dichtungen und Rohrmaterialien sind die gültigen Normen zu beachten. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Nenngröße -NS-: 10,00 Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Koaleszenzeinsatz: ja
Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen-

Zulassung: Z-83.8-54 Abscheiderklasse: System A -ehemals Klasse I- Anwendungsspektrum für Leichtflüssigkeiten: von 0,85 bis 0,95 g/cm³

Abmessungen

Gewicht netto: 638 kg

Gewicht brutto: 650 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 1810 mm

Überstand: 120 mm

TEÜ: 700 - 1.800 T-TEÜ: 180 Länge max.: 2940 mm

Einbautiefe: 850 - 1230 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 2590 mm

Einbringmaß Breite: 1760 mm

Verpackungsmaß Länge: 2300 mm

Verpackungsmaß Breite: 1760 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2300 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1600 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1630 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 648 mm

Abdeckung Höhe: 95 mm

Abdeckung Länge: 648 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Gesamtvolumen: 4300 l Schlammfanginhalt: 2500 l

Speichermenge an Leichtflüssigkeit: 380 l Steuerung Schaltgerät:
Fabrikat/Type: 99710.30B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K377D + Koaleszenzabsch. EasyOil ground, NS 10, Sys. A, 4300 l, Kl. D

KESSEL-Koaleszenzabscheider EasyOil ground, NS 10, Sys. A, 4300 l, Bel.Kl. D Der Abscheider für Leichtflüssigkeiten ist für den Erdbau geeignet und mit einem herausnehmbaren Koaleszenzeinsatz ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- enthält einen integrierten Schlammfang sowie eine selbsttätige Verschlusseinrichtung. Zwei tagwasserdichte Abdeckungen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Bauseitiger Anschluss an Zu- und Auslauf mit PE-HD-Rohren nach DIN 19537, PVC-KG-Rohren nach DIN 19534, PP oder AS an werksseitigen Edelstahlrohrstützen möglich. Bei der Wahl der passenden Dichtungen und Rohrmaterialien sind die gültigen Normen zu beachten. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Nenngröße -NS-: 10,00 Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Koaleszenzeinsatz: ja
Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen-

Zulassung: Z-83.8-54 Abscheiderklasse: System A -ehemals Klasse I- Anwendungsspektrum für Leichtflüssigkeiten: von 0,85 bis 0,95 g/cm³

Abmessungen

Gewicht netto: 795 kg

Gewicht brutto: 795 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 1810 mm

Überstand: 120 mm

TEÜ: 700 - 1.500 T-TEÜ: 180 Länge max.: 2940 mm

Einbautiefe: 850 - 1230 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 2590 mm

Einbringmaß Breite: 1760 mm

Verpackungsmaß Länge: 2300 mm

Verpackungsmaß Breite: 1760 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2300 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1600 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1630 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 680 mm

Abdeckung Höhe: 50 mm

Abdeckung Länge: 680 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Gesamtvolumen: 4300 l Schlammfanginhalt: 2500 l

Speichermenge an Leichtflüssigkeit: 380 l Steuerung Schaltgerät:
Fabrikat/Type: 99710.30D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K377E + Koaleszenzabsch. EasyOil ground, NS 10, Sys. A, 5800 l, Kl. B

KESSEL-Koaleszenzabscheider EasyOil ground, NS 10, Sys. A, 5800 l, Bel.Kl. B Der Abscheider für Leichtflüssigkeiten ist für den Erdbau geeignet und mit einem herausnehmbaren Koaleszenzeinsatz ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- enthält einen integrierten Schlammfang sowie eine selbsttätige Verschlusseinrichtung. Zwei tagwasserdichte Abdeckungen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Bauseitiger Anschluss an Zu- und Auslauf mit PE-HD-Rohren nach DIN 19537, PVC-KG-Rohren nach DIN 19534, PP oder AS an werksseitigen Edelstahlrohrstützen möglich. Bei der Wahl der passenden Dichtungen und Rohrmaterialien sind die gültigen Normen zu beachten. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Nenngröße -NS-: 10,00 Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Koaleszenzeinsatz: ja
Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen-

Zulassung: Z-83.8-54 Abscheiderklasse: System A -ehemals Klasse I- Anwendungsspektrum für Leichtflüssigkeiten: von 0,85 bis 0,95 g/cm³

Abmessungen

Gewicht netto: 610 kg

Gewicht brutto: 610 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 1810 mm

Überstand: 130 mm

TEÜ: 700 - 1.800 T-TEÜ: 180 Länge max.: 3460 mm

Einbautiefe: 870 - 1250 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 3110 mm

Einbringmaß Breite: 1760 mm

Verpackungsmaß Länge: 3060 mm

Verpackungsmaß Breite: 1760 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2300 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1600 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1630 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 648 mm

Abdeckung Höhe: 95 mm

Abdeckung Länge: 648 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Gesamtvolumen: 5800 l Schlammfanginhalt: 5000 l

Speichermenge an Leichtflüssigkeit: 470 l Steuerung Schaltgerät:

Fabrikat/Type: 99710.80B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K377F + Koaleszenzabsch. EasyOil ground, NS 10, Sys. A, 5800 l, Kl. D

KESSEL-Koaleszenzabscheider EasyOil ground, NS 10, Sys. A, 5800 l, Bel.Kl. D Der Abscheider für Leichtflüssigkeiten ist für den Erdbau geeignet und mit einem herausnehmbaren Koaleszenzeinsatz ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- enthält einen integrierten Schlammfang sowie eine selbsttätige Verschlusseinrichtung. Zwei tagwasserdichte Abdeckungen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Bauseitiger Anschluss an Zu- und Auslauf mit PE-HD-Rohren nach DIN 19537, PVC-KG-Rohren nach DIN 19534, PP oder AS an werksseitigen Edelstahlrohrstützen möglich. Bei der Wahl der passenden Dichtungen und Rohrmaterialien sind die gültigen Normen zu beachten. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Nenngröße -NS-: 10,00 Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Koaleszenzeinsatz: ja

Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen-

Zulassung: Z-83.8-54 Abscheiderklasse: System A -ehemals Klasse I- Anwendungsspektrum für Leichtflüssigkeiten: von 0,85 bis 0,95 g/cm³

Abmessungen

Gewicht netto: 870 kg

Gewicht brutto: 870 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 1810 mm

Überstand: 130 mm

TEÜ: 700 - 1.500 T-TEÜ: 180 Länge max.: 3460 mm

Einbautiefe: 870 - 1250 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 3110 mm

Einbringmaß Breite: 1760 mm

Verpackungsmaß Länge: 3060 mm

Verpackungsmaß Breite: 1760 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2300 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1600 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1630 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 680 mm

Abdeckung Höhe: 50 mm

Abdeckung Länge: 680 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Gesamtvolumen: 5800 l Schlammfanginhalt: 5000 l

Speichermenge an Leichtflüssigkeit: 470 l Steuerung Schaltgerät:

Fabrikat/Type: 99710.80D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K378 + Koaleszenzabscheider EasyOil ground, NS 15

61K378A + Koaleszenzabsch. EasyOil ground, NS 15, Sys. A, 5800 l, Kl. B

KESSEL-Koaleszenzabscheider EasyOil ground, NS 15, Sys. A, 5800 l, Bel.Kl. B Der Abscheider für Leichtflüssigkeiten ist für den Erdbau geeignet und mit einem herausnehmbaren Koaleszenzeinsatz ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- enthält einen integrierten Schlammfang sowie eine selbsttätige Verschlusseinrichtung. Zwei tagwasserdichte Abdeckungen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Bauseitiger Anschluss an Zu- und Auslauf mit PE-HD-Rohren nach DIN 19537, PVC-KG-Rohren nach DIN 19534, PP oder AS an werksseitigen Edelstahlrohrstutzen möglich. Bei der Wahl der passenden Dichtungen und Rohrmaterialien sind die gültigen Normen zu beachten. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Nenngröße -NS-: 15,00 Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Koaleszenzeinsatz: ja

Tragfähigkeit -DIN 19901-: E2

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Zulassung: Z-83.8-54 Abscheiderklasse: System A -ehemals Klasse I- Anwendungsspektrum für

Leichtflüssigkeiten: von 0,85 bis 0,95 g/cm³

Abmessungen

Gewicht netto: 663 kg

Gewicht brutto: 670 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 1810 mm

Überstand: 130 mm

TEÜ: 700 - 1.800 T-TEÜ: 180 Länge max.: 3460 mm

Einbautiefe: 870 - 1250 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 3110 mm

Einbringmaß Breite: 1760 mm

Verpackungsmaß Länge: 3060 mm

Verpackungsmaß Breite: 1760 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2300 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1600 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1630 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 648 mm

Abdeckung Höhe: 95 mm

Abdeckung Länge: 648 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht Abwasserinhalt Gesamtvolumen: 5800 l Schlammfanginhalt: 5000 l

Speichermenge an Leichtflüssigkeit: 470 l Steuerung Schaltgerät:

Fabrikat/Type: 99715.80B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K378B + Koaleszenzabsch. EasyOil ground, NS 15, Sys. A, 5800 l, Kl. D

KESSEL-Koaleszenzabscheider EasyOil ground, NS 15, Sys. A, 5800 l, Bel.Kl. D Der Abscheider für Leichtflüssigkeiten ist für den Erdbau geeignet und mit einem herausnehmbaren Koaleszenzeinsatz ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- enthält einen integrierten Schlammfang sowie eine selbsttätige Verschlusseinrichtung. Zwei tagwasserdichte Abdeckungen ermöglichen einen einfachen Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich. Bauseitiger Anschluss an Zu- und Auslauf mit PE-HD-Rohren nach DIN 19537, PVC-KG-Rohren nach DIN 19534, PP oder AS an werksseitigen Edelstahlrohrstützen möglich. Bei der Wahl der passenden Dichtungen und Rohrmaterialien sind die gültigen Normen zu beachten. Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

Ausführung

Nenngröße -NS-: 15,00 Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch Koaleszenzeinsatz: ja

Tragfähigkeit -DIN 19901-: E4

Allgemeine Merkmale

Material: PE

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen-

Zulassung: Z-83.8-54 Abscheiderklasse: System A -ehemals Klasse I- Anwendungsspektrum für Leichtflüssigkeiten: von 0,85 bis 0,95 g/cm³

Abmessungen

Gewicht netto: 743 kg

Gewicht brutto: 750 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 1810 mm

Überstand: 130 mm

TEÜ: 700 - 1.500 T-TEÜ: 180 Länge max.: 3460 mm

Einbautiefe: 870 - 1250 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar Einbringmaß Länge: 3110 mm

Einbringmaß Breite: 1760 mm

Verpackungsmaß Länge: 3060 mm

Verpackungsmaß Breite: 1760 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2300 mm

Behälter/Grundkörper Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1600 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1630 mm

Auslauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 200 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 680 mm

Abdeckung Höhe: 50 mm

Abdeckung Länge: 680 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: geruchs- und

tagwasserdicht Abwasserinhalt Gesamtvolumen: 5800 l Schlammfanginhalt: 5000 l

Speichermenge an Leichtflüssigkeit: 470 l Steuerung Schaltgerät:
Fabrikat/Type: 99715.80D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K4 + Schächte (KESSEL)

Version: 2025-03

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

61K401 + Kabelbefestigung Set für Technischacht

KESSEL-Kabelbefestigung Set für Technischacht Kabelbefestigungsset für Technischacht bestehend aus 3 Kabelbefestigungsklips und 3 Schrauben

Abmessungen

Gewicht netto: 0,11 kg

Gewicht brutto: 0,13 kg

Verpackungsmaß Länge: 340 mm

Verpackungsmaß Breite: 245 mm

Verpackungsmaß Höhe: 5 mm

Fabrikat/Type: 28076 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K402 + Abdeckung LW 400, freie Aufstellung

KESSEL-Abdeckung LW 400, freie Aufstellung Abdeckung für Behälter LW 400 zur freien Aufstellung

Ausführung

Dichtung: nein

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,89 kg

Gewicht brutto: 1,8 kg

Verpackungsmaß Länge: 440 mm

Verpackungsmaß Breite: 440 mm

Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Abdeckungsmerkmale

Verriegelung: verschraubt

Fabrikat/Type: 680031 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K403 + Dichtungen

61K403A + Dichtung für Zwischenstück

KESSEL-Dichtung für Zwischenstück Dichtung für Zwischenstück
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 3,2 kg
Gewicht brutto: 3,64 kg
Verpackungsmaß Länge: 390 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Fabrikat/Type: 680125 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K403B + Dichtung für Aufsatzstück LW 600

KESSEL-Dichtung für Aufsatzstück LW 600 Profillippendichtung für Aufsatzstück LW 600
Abmessungen
Gewicht netto: 0,56 kg
Gewicht brutto: 0,93 kg
Verpackungsmaß Länge: 390 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Fabrikat/Type: 680277 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K403C + Dichtung für Schachtsystem LW 400

KESSEL-Dichtung für Schachtsystem LW 400 Profillippendichtung für Schachtsystem LW 400
Abmessungen
Gewicht netto: 0,22 kg
Gewicht brutto: 0,25 kg
Verpackungsmaß Länge: 250 mm
Verpackungsmaß Breite: 340 mm
Verpackungsmaß Höhe: 30 mm

Fabrikat/Type: 680315 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K403D + Dichtung für Abdeckplatte verriegelt

KESSEL-Dichtung für Abdeckplatte verriegelt Lippendichtung inkl. Dichtfett für verriegelbare
Abdeckplatte, ab Baujahr 2010
Abmessungen
Gewicht netto: 0,19 kg
Gewicht brutto: 0,27 kg
Verpackungsmaß Länge: 400 mm
Verpackungsmaß Breite: 500 mm

Verpackungsmaß Höhe: 30 mm

Fabrikat/Type: 680323 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K404 + Aufsatzstück für LW 400, mit Klemmring

KESSEL-Aufsatzstück für LW 400, mit Klemmring Aufsatzstück für LW 400, inkl. Klemmring
Abmessungen
Gewicht netto: 3,94 kg
Gewicht brutto: 4,93 kg
Länge: 400 mm
Breite: 400 mm
Höhe: 440 mm
Verpackungsmaß Länge: 586 mm
Verpackungsmaß Breite: 386 mm
Verpackungsmaß Höhe: 400 mm

Fabrikat/Type: 680311 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K405 + Abdeckplatten

61K405A + Abdeckplatte Klasse A, Grauguss, mit Ventilation

KESSEL-Abdeckplatte Klasse A, Grauguss, mit Ventilation Abdeckplatte für Schachtsysteme zum
Erdeinbau mit Ventilation
Allgemeine Merkmale
Material: Grauguss
Abmessungen
Gewicht netto: 43,5 kg
Gewicht brutto: 48 kg
Durchmesser: 648 mm
Verpackungsmaß Länge: 700 mm
Verpackungsmaß Breite: 800 mm
Verpackungsmaß Höhe: 250 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: A 15 -EN 124-
Fabrikat/Type: 860134 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K405B + Abdeckplatte Klasse A, Grauguss, verschraubt

KESSEL-Abdeckplatte Klasse A, Grauguss, verschraubt Abdeckplatte für Schachtsysteme zum
Erdeinbau inklusive Dichtungsset und Aushebeschlüssel
Allgemeine Merkmale
Material: Grauguss
Abmessungen
Gewicht netto: 51 kg
Gewicht brutto: 56 kg
Durchmesser: 648 mm

Verpackungsmaß Länge: 700 mm
Verpackungsmaß Breite: 800 mm
Verpackungsmaß Höhe: 250 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: A 15 -EN 124-
Fabrikat/Type: 860132 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K405C + Abdeckplatte Klasse A, mit Dichtung

KESSEL-Abdeckplatte Klasse A, mit Dichtung Abdeckplatte passend für Aufsatzstück LW 400 und Hof- und Parkdeckabläufe, inkl. Dichtung
Ausführung
Dichtung: ja
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 2,45 kg
Gewicht brutto: 2,77 kg
Durchmesser: 362 mm
Verpackungsmaß Länge: 397 mm
Verpackungsmaß Breite: 386 mm
Verpackungsmaß Höhe: 50 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung Material: Kunststoff
Abdeckung
Farbe: schwarz Belastungsklasse: A 15 -EN 124- Dichtheit: tagwasserdicht
Fabrikat/Type: 680312 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K405D + Abdeckplatte Klasse A/B, Grauguss, unverriegelt

KESSEL-Abdeckplatte Klasse A/B, Grauguss, unverriegelt Abdeckplatte für Aufsatzstück LW 600
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Grauguss
Abmessungen
Gewicht netto: 46 kg
Gewicht brutto: 51 kg
Durchmesser: 648 mm
Verpackungsmaß Länge: 700 mm
Verpackungsmaß Breite: 800 mm
Verpackungsmaß Höhe: 250 mm
Abdeckungsmerkmale Belastungsklasse: B 125 -EN 124-
Fabrikat/Type: 860130 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K405E + Abdeckplatte Kunststoff, Klasse A

KESSEL-Abdeckplatte Kunststoff, Klasse A Abdeckplatte passend für Aufsatzstücke
Allgemeine Merkmale

Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 1,9 kg
Gewicht brutto: 1,9 kg
Verpackungsmaß Länge: 360 mm
Verpackungsmaß Breite: 360 mm
Verpackungsmaß Höhe: 47 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: schwarz
Verriegelung: verriegelt Belastungsklasse: A 15 -EN 124-
Fabrikat/Type: 850132 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K405F + Abdeckplatte Grauguss, Klasse B

KESSEL-Abdeckplatte Grauguss, Klasse B Abdeckplatte passend für Aufsatzstücke
Allgemeine Merkmale
Material: Grauguss
Abmessungen
Gewicht netto: 2,43 kg
Gewicht brutto: 2,43 kg
Verpackungsmaß Länge: 360 mm
Verpackungsmaß Breite: 360 mm
Verpackungsmaß Höhe: 47 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz
Verriegelung: verriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124-
Fabrikat/Type: 850131 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K405G + Abdeckplatte Klasse B, Grauguss

KESSEL-Abdeckplatte Klasse B, Grauguss Abdeckplatte für Schachtsysteme zum Erdeinbau,
inkl. Dichtung und Dichtfett
Ausführung
Dichtung: ja
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Grauguss
Abmessungen
Gewicht netto: 42 kg
Gewicht brutto: 51 kg
Durchmesser: 642 mm
Verpackungsmaß Länge: 648 mm
Verpackungsmaß Breite: 648 mm
Verpackungsmaß Höhe: 94 mm
Abdeckungsmerkmale
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: tagwasserdicht
Fabrikat/Type: 860118 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K405H + Abdeckplatte Klasse B, Grauguss mit Betonfüllung

KESSEL-Abdeckplatte Klasse B, Grauguss mit Betonfüllung Abdeckplatte für Schachtsysteme zum Erdeinbau
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz/grau
Material: Grauguss mit Betonfüllung
Abmessungen
Gewicht netto: 53,5 kg
Gewicht brutto: 53,5 kg
Verpackungsmaß Länge: 700 mm
Verpackungsmaß Breite: 800 mm
Verpackungsmaß Höhe: 250 mm
Abdeckungsmerkmale
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124-
Fabrikat/Type: 860131 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K405I + Abdeckplatte Klasse B, Grauguss, Lock & Lift

KESSEL-Abdeckplatte Klasse B, Grauguss, Lock & Lift Abdeckplatte für Schachtsysteme zum Erdeinbau inklusive Deckeldichtung und Aushebeschlüssel
Allgemeine Merkmale
Material: Grauguss
Abmessungen
Gewicht netto: 31,5 kg
Gewicht brutto: 31,5 kg
Durchmesser: 648 mm
Verpackungsmaß Länge: 647,5 mm
Verpackungsmaß Breite: 658,9 mm
Verpackungsmaß Höhe: 75 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: B 125 -EN 124-
Fabrikat/Type: 860161 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K405J + Abdeckplatte Klasse B, Grauguss, mit Dichtung

KESSEL-Abdeckplatte Klasse B, Grauguss, mit Dichtung Abdeckplatte inkl. Dichtung und Dichtfett
Ausführung
Dichtung: ja
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Grauguss
Abmessungen
Gewicht netto: 42 kg
Gewicht brutto: 51 kg
Durchmesser: 648 mm
Verpackungsmaß Länge: 648 mm
Verpackungsmaß Breite: 648 mm
Verpackungsmaß Höhe: 94 mm

Abdeckungsmerkmale Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: tagwasserdicht
Fabrikat/Type: 860119 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K405K + Abdeckplatte Klasse B, Grauguss, mit Ventilation

KESSEL-Abdeckplatte Klasse B, Grauguss, mit Ventilation Abdeckplatte für Schachtsysteme zum Erdeinbau mit Ventilation
Allgemeine Merkmale
Material: Grauguss
Abmessungen
Gewicht netto: 44 kg
Gewicht brutto: 48 kg
Durchmesser: 648 mm
Verpackungsmaß Länge: 700 mm
Verpackungsmaß Breite: 800 mm
Verpackungsmaß Höhe: 250 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung Farbe: schwarz
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124-
Fabrikat/Type: 860135 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K405L + Abdeckplatte Klasse D, Betonguss

KESSEL-Abdeckplatte Klasse D, Betonguss Abdeckplatte passend für Schachtsysteme
Allgemeine Merkmale
Material: Grauguss mit Betonfüllung
Abmessungen
Gewicht netto: 93 kg
Gewicht brutto: 93 kg
Durchmesser: 680 mm
Verpackungsmaß Länge: 680 mm
Verpackungsmaß Breite: 680 mm
Verpackungsmaß Höhe: 50 mm

Fabrikat/Type: 680059 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K405M + Abdeckplatte Klasse D, Grauguss

KESSEL-Abdeckplatte Klasse D, Grauguss Abdeckplatte passend für Aufsatzstück LW 400 und Hof- und Parkdeckabläufe
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Grauguss
Abmessungen
Gewicht netto: 20 kg
Gewicht brutto: 20 kg
Durchmesser: 395 mm
Verpackungsmaß Länge: 395 mm
Verpackungsmaß Breite: 395 mm

Verpackungsmaß Höhe: 50 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung Material: Grauguss
Abdeckung
Farbe: schwarz Belastungsklasse: D 400 -EN 124-
Fabrikat/Type: 680313 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K405N + Abdeckplatte Klasse D, Grauguss, Lock & Lift

KESSEL-Abdeckplatte Klasse D, Grauguss, Lock & Lift Abdeckplatte für Schachtsysteme zum Erdeinbau inklusive Deckeldichtung und Aushebeschlüssel
Allgemeine Merkmale
Material: Grauguss
Abmessungen
Gewicht netto: 49,5 kg
Gewicht brutto: 49,5 kg
Durchmesser: 648 mm
Verpackungsmaß Länge: 647,5 mm
Verpackungsmaß Breite: 658,9 mm
Verpackungsmaß Höhe: 75 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: D 400 -EN 124-
Fabrikat/Type: 860160 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K405O + Abdeckplatte aus GG, Klasse D

KESSEL-Abdeckplatte aus GG, Klasse D Abdeckplatte passend für Aufsatzstücke
Allgemeine Merkmale
Material: Grauguss
Abmessungen
Gewicht netto: 23 kg
Gewicht brutto: 29 kg
Verpackungsmaß Länge: 800 mm
Verpackungsmaß Breite: 700 mm
Verpackungsmaß Höhe: 177 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz
Verriegelung: verriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124-
Fabrikat/Type: 850136 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K405P + Abdeckplatte Kl. D, Grauguss, Lock&Lift, Ventilation

KESSEL-Abdeckplatte Kl. D, Grauguss, Lock&Lift, Ventilation Ventilierte Abdeckplatte für Schachtsysteme zum Erdeinbau bei Abscheideanlagen inklusive Aushebeschlüssel
Allgemeine Merkmale
Material: Grauguss
Abmessungen
Gewicht netto: 50,3 kg
Gewicht brutto: 50,3 kg

Durchmesser: 648 mm
Verpackungsmaß Länge: 647,5 mm
Verpackungsmaß Breite: 658,9 mm
Verpackungsmaß Höhe: 75 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: D 400 -EN 124-
Fabrikat/Type: 860164 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K406 + Klemmring für Schachtsystem LW 400

KESSEL-Klemmring für Schachtsystem LW 400 Klemmring für Aufsatzstück Schachtsystem LW 400
Abmessungen
Gewicht netto: 0,23 kg
Gewicht brutto: 0,6 kg
Durchmesser: 400 mm
Verpackungsmaß Länge: 390 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Fabrikat/Type: 680314 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K408 + Aufsatzstücke

61K408A + Aufsatzstück d: 630 mm, tagwasserdicht

KESSEL-Aufsatzstück d: 630 mm, tagwasserdicht Aufsatzstück Durchmesser 600/500 mm, Tagwasserdicht
Abmessungen
Gewicht netto: 20 kg
Gewicht brutto: 20 kg
Höhe: 636 mm
Verpackungsmaß Länge: 880 mm
Verpackungsmaß Breite: 880 mm
Verpackungsmaß Höhe: 790 mm

Fabrikat/Type: 680324 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K408B + Aufsatzstück d: 630 mm, mit Klemmring

KESSEL-Aufsatzstück d: 630 mm, mit Klemmring Aufsatzstück mit Klemmring, stufenlos höhenverstellbar
Abmessungen
Gewicht netto: 18 kg
Gewicht brutto: 23 kg
Breite: 875 mm
Höhe: 636 mm
Verpackungsmaß Länge: 700 mm

Verpackungsmaß Breite: 800 mm
Verpackungsmaß Höhe: 840 mm

Fabrikat/Type: 860141 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K409 + Klemmring für Aufsatzstücke d: 800 mm

KESSEL-Klemmring für Aufsatzstücke d: 800 mm
Klemmring für Aufsatzstücke
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 1,6 kg
Gewicht brutto: 2,02 kg
Durchmesser: 800 mm
Verpackungsmaß Länge: 580 mm
Verpackungsmaß Breite: 380 mm
Verpackungsmaß Höhe: 190 mm

Fabrikat/Type: 680568 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K410 + Einsatz für Lock & Lift für Aufsatzstück LW 600

KESSEL-Einsatz für Lock & Lift für Aufsatzstück LW 600 Einsatz für Lock & Lift inklusive drei Schrauben
Farbe: Schwarz
Abmessungen
Gewicht netto: 0,23 kg
Gewicht brutto: 0,24 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm

Fabrikat/Type: 681032 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K411 + Drehverschluss für Aufsatzstück LW 600

KESSEL-Drehverschluss für Aufsatzstück LW 600 Drehverschluss für Aufsatzstück LW 600 inklusive Vierkantschraube und drei Schrauben.
Farbe: schwarz
Allgemeine Merkmale
Farbe: violett
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 1,6 kg
Gewicht brutto: 1,6 kg
Verpackungsmaß Länge: 235 mm
Verpackungsmaß Breite: 235 mm
Verpackungsmaß Höhe: 170 mm

Fabrikat/Type: 681033 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K412 + Aufsatzstück LW 800

61K412A + Aufsatzstück LW 800 rund, verschraubt, V2a

KESSEL-Aufsatzstück LW 800 rund, verschraubt, V2a Aufsatzstück LW 800 rund, verschraubt
Abmessungen
Gewicht netto: 12 kg
Gewicht brutto: 12 kg
Verpackungsmaß Länge: 986 mm
Verpackungsmaß Breite: 986 mm
Verpackungsmaß Höhe: 405 mm

Fabrikat/Type: 681089 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K412B + Aufsatzstück LW 800 rund, V2a

KESSEL-Aufsatzstück LW 800 rund, V2a Aufsatzstück LW 800 rund
Abmessungen
Gewicht netto: 11,9 kg
Gewicht brutto: 11,9 kg
Verpackungsmaß Länge: 986 mm
Verpackungsmaß Breite: 986 mm
Verpackungsmaß Höhe: 400 mm

Fabrikat/Type: 681090 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K413 + Abdeckplatte LW 600 Lock&Lift

61K413A + Abdeckplatte LW 600 Lock&Lift, Klasse B, Abscheider

KESSEL-Abdeckplatte LW 600 Lock&Lift, Klasse B, Abscheider KESSEL-Abdeckplatte LW 600, Lock & Lift, Klasse B, Abscheider
Allgemeine Merkmale
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 30,8 kg
Gewicht brutto: 30,8 kg
Lichte Weite -LW-: 600 mm
Verpackungsmaß Länge: 648 mm
Verpackungsmaß Breite: 711 mm
Verpackungsmaß Höhe: 75 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund
Fabrikat/Type: 681102 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K413B + Abdeckplatte LW 600 Lock&Lift, Klasse D, Abscheider

KESSEL-Abdeckplatte LW 600 Lock&Lift, Klasse D, Abscheider KESSEL-Abdeckplatte LW 600, Lock & Lift, Klasse D, Abscheider
Allgemeine Merkmale
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 49,3 kg
Gewicht brutto: 49,3 kg
Verpackungsmaß Länge: 648 mm
Verpackungsmaß Breite: 706 mm
Verpackungsmaß Höhe: 75 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: D 400 -EN 124-
Fabrikat/Type: 681104 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K414 + Grundkörper Hof-/Regenablauf

61K414A + Grundkörper Hof-/Regenablauf geschlossen, d: 450 mm

KESSEL-Grundkörper Hof-/Regenablauf geschlossen, d: 450 mm
Der Grundkörper für Hof- und Regenabläufe besteht aus Kunststoff und beinhaltet in dieser Ausführung
keinen Geruchsverschluss.
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: -
Abmessungen
Gewicht netto: 3,9 kg
Gewicht brutto: 3,9 kg
Länge: 518 mm
Breite: 518 mm
Höhe: 308 mm
Verpackungsmaß Länge: 700 mm
Verpackungsmaß Breite: 800 mm
Verpackungsmaß Höhe: 330 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Material Grundkörper: Kunststoff Stutzen Ausführung:
optional
Fabrikat/Type: 850008 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K414B + Grundkörper Hof-/Regenablauf mit Auslauf, DN 100, d: 450 mm

KESSEL-Grundkörper Hof-/Regenablauf mit Auslauf, DN 100, d: 450 mm
Der Grundkörper für Hof- und Regenabläufe besteht aus Kunststoff und beinhaltet in dieser Ausführung
keinen Geruchsverschluss.
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 3,5 kg
Gewicht brutto: 3,5 kg

Länge: 518 mm
Breite: 518 mm
Höhe: 308 mm
Verpackungsmaß Länge: 450 mm
Verpackungsmaß Breite: 450 mm
Verpackungsmaß Höhe: 308 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Auslauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Material Grundkörper: Kunststoff Stutzen Ausführung: waagrecht
Fabrikat/Type: 850009 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K414C + Grundkörper Hof-/Regenablauf mit Auslauf, DN 150, d: 450 mm

KESSEL-Grundkörper Hof-/Regenablauf mit Auslauf, DN 150, d: 450 mm
Der Grundkörper für Hof- und Regenabläufe besteht aus Kunststoff und beinhaltet in dieser Ausführung
keinen Geruchsverschluss.
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 150 Außendurchmesser -DA-: 160 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 3,5 kg
Gewicht brutto: 3,5 kg
Länge: 518 mm
Breite: 518 mm
Höhe: 308 mm
Verpackungsmaß Länge: 450 mm
Verpackungsmaß Breite: 450 mm
Verpackungsmaß Höhe: 308 mm
Behälter/Grundkörper Auslauf Anzahl: 1 Auslauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Material Grundkörper: Kunststoff Stutzen Ausführung: waagrecht
Fabrikat/Type: 850010 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K415 + Verlängerungsstück System 400, Kunststoff

KESSEL-Verlängerungsstück System 400, Kunststoff Verlängerungsstück System 400 passend für Hof- und Regenabläufe
Allgemeine Merkmale
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 3,5 kg
Gewicht brutto: 3,5 kg
Durchmesser: 450 mm
Verpackungsmaß Länge: 700 mm
Verpackungsmaß Breite: 800 mm
Verpackungsmaß Höhe: 350 mm

Fabrikat/Type: 850101 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K416 + Übergangsstück mit Dichtung

61K416A + Übergangsstück d: 450 mm, mit Dichtung

KESSEL-Übergangsstück d: 450 mm, mit Dichtung Übergangsstück passend für System 400,
inklusive Dichtung

Ausführung

System: 400

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff Außendurchmesser -DA-: 450 mm

Abmessungen

Gewicht netto: 1,5 kg

Gewicht brutto: 1,5 kg

Durchmesser: 330 mm

Verpackungsmaß Länge: 450 mm

Verpackungsmaß Breite: 450 mm

Verpackungsmaß Höhe: 36 mm

Fabrikat/Type: 850102 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K416B + Übergangsstück d: 358 mm, mit Dichtung

KESSEL-Übergangsstück d: 358 mm, mit Dichtung Übergangsstück passend für System 400,
inklusive Dichtung

Ausführung

System: 400

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff Außendurchmesser -DA-: 358 mm

Abmessungen

Gewicht netto: 0,94 kg

Gewicht brutto: 1 kg

Durchmesser: 330 mm

Verpackungsmaß Länge: 360 mm

Verpackungsmaß Breite: 360 mm

Verpackungsmaß Höhe: 36 mm

Fabrikat/Type: 850103 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K417 + Verbindungskeil Kunststoff, 4 Stück

KESSEL-Verbindungskeil Kunststoff, 4 Stück 4 Verbindungskeile passend für System 400

Allgemeine Merkmale

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,09 kg
Gewicht brutto: 0,11 kg
Verpackungsmaß Länge: 150 mm
Verpackungsmaß Breite: 220 mm
Verpackungsmaß Höhe: 50 mm

Fabrikat/Type: 850111 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K418 + Dichtungen

61K418A + Dichtung d: 368 mm

KESSEL-Dichtung d: 368 mm
Profildichtung passend für System 400
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,2 kg
Gewicht brutto: 0,24 kg
Durchmesser: 368 mm
Verpackungsmaß Länge: 250 mm
Verpackungsmaß Breite: 340 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1 mm

Fabrikat/Type: 850112 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K418B + Dichtung d: 458 mm

KESSEL-Dichtung d: 458 mm
Profildichtung passend für System 400
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,27 kg
Gewicht brutto: 0,3 kg
Durchmesser: 458 mm
Verpackungsmaß Länge: 250 mm
Verpackungsmaß Breite: 340 mm
Verpackungsmaß Höhe: 30 mm

Fabrikat/Type: 850113 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K418C + Dichtung d: 630 mm, ab 01/2015

KESSEL-Dichtung d: 630 mm, ab 01/2015 Domdichtung inkl. Dichtfett
Abmessungen
Gewicht netto: 1,59 kg

Gewicht brutto: 1,96 kg
Verpackungsmaß Länge: 390 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Fabrikat/Type: 860104 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K418D + Dichtung d: 1200 mm

KESSEL-Dichtung d: 1200 mm
Dichtung für Schachtsystem LW 1000
Abmessungen
Gewicht netto: 1,3 kg
Gewicht brutto: 1,3 kg
Verpackungsmaß Länge: 600 mm
Verpackungsmaß Breite: 600 mm
Verpackungsmaß Höhe: 30 mm

Fabrikat/Type: 860113 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K419 + Dichtung für Rohrdurchführung

61K419A + Dichtung für Rohrdurchführung, DN 50

KESSEL-Dichtung für Rohrdurchführung, DN 50 Dichtung für Rohrdurchführung, Bohrgröße 60 mm
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 50 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 0,06 kg
Gewicht brutto: 0,06 kg
Breite: 22 mm
Verpackungsmaß Länge: 70 mm
Verpackungsmaß Breite: 70 mm
Verpackungsmaß Höhe: 23 mm

Fabrikat/Type: 850114 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K419B + Dichtung für Rohrdurchführung, DN 70

KESSEL-Dichtung für Rohrdurchführung, DN 70 Dichtung für Rohrdurchführung, Bohrgröße 90 mm
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 75 mm
Abmessungen

Gewicht netto: 0,1 kg
Gewicht brutto: 0,1 kg
Breite: 22 mm
Verpackungsmaß Länge: 110 mm
Verpackungsmaß Breite: 110 mm
Verpackungsmaß Höhe: 20 mm

Fabrikat/Type: 850116 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K419C + Dichtung für Rohrdurchführung, DN 100

KESSEL-Dichtung für Rohrdurchführung, DN 100 Dichtung für Rohrdurchführung, Bohrgröße 118 mm

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 0,11 kg
Gewicht brutto: 0,12 kg
Breite: 22 mm
Verpackungsmaß Länge: 140 mm
Verpackungsmaß Breite: 140 mm
Verpackungsmaß Höhe: 22 mm

Fabrikat/Type: 850117 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K419D + Dichtung für Rohrdurchführung, DN 125

KESSEL-Dichtung für Rohrdurchführung, DN 125 Dichtung für Rohrdurchführung, Bohrgröße 134 mm

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Nennweite -DN-: 125 Außendurchmesser -DA-: 125 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 0,11 kg
Gewicht brutto: 0,11 kg
Breite: 22 mm
Verpackungsmaß Länge: 158 mm
Verpackungsmaß Breite: 158 mm
Verpackungsmaß Höhe: 23 mm

Fabrikat/Type: 850118 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K419E + Dichtung für Rohrdurchführung, DN 150

KESSEL-Dichtung für Rohrdurchführung, DN 150 Dichtung für Rohrdurchführung, Bohrgröße 170 mm

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Nennweite -DN-: 150 Außendurchmesser -DA-: 160 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 0,12 kg
Gewicht brutto: 0,14 kg
Breite: 22 mm
Verpackungsmaß Länge: 202 mm
Verpackungsmaß Breite: 202 mm
Verpackungsmaß Höhe: 22 mm

Fabrikat/Type: 850119 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K419F + Dichtung für Rohrdurchführung, DN 200

KESSEL-Dichtung für Rohrdurchführung, DN 200 Dichtung für Rohrdurchführung, Bohrgröße 212 mm

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Nennweite -DN-: 200 Außendurchmesser -DA-: 200 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 0,24 kg
Gewicht brutto: 0,27 kg
Breite: 22 mm
Verpackungsmaß Länge: 250 mm
Verpackungsmaß Breite: 340 mm
Verpackungsmaß Höhe: 30 mm

Fabrikat/Type: 850123 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K420 + Aufsatzstücke höhenverstellbar

61K420A + Aufsatzstück höhenverstellbar, Klasse A/B

KESSEL-Aufsatzstück höhenverstellbar, Klasse A/B Das Aufsatzstück aus Kunststoff ist passend für Schachtsysteme LW 400 und ist mit einem Klemmring sowie einer Einhängung für Schlammemeier ausgestattet. Stufenlos höhenverstellbar um 440 mm. Bei Überschreitung des zulässigen Differenzmaßes zwischen Oberkante Schachtabdeckung und der ersten Trittstufe ist der Einbau eines Steigkastens erforderlich.

Ausführung
System: 400
Abmessungen
Gewicht netto: 3,5 kg
Gewicht brutto: 3,5 kg
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 400 mm
Breite: 400 mm
Höhe: 440 mm
Verpackungsmaß Länge: 400 mm
Verpackungsmaß Breite: 400 mm
Verpackungsmaß Höhe: 440 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckung
Farbe: schwarz Oberfläche: erodiert Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Rahmen Breite: 400 mm

Rahmen Länge: 400 mm
Aufsatzstück
Material: Kunststoff
Fabrikat/Type: 850120 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K420B + Aufsatzstück höhenverstellbar, Klasse D

KESSEL-Aufsatzstück höhenverstellbar, Klasse D Das Aufsatzstück aus Kunststoff ist passend für Schachtsysteme LW 400 und ist mit einem Klemmring sowie einer Einhängung für Schlammemeier ausgestattet. Stufenlos höhenverstellbar um 440 mm. Bei Einbau in Fahrstraßen, Parkflächen und vergleichbar befestigten Verkehrsflächen für LKW-Fahrverkehr -Klasse D-, ist das Aufsatzstück mit einer ca. 15 cm starken armierten Trageplatte mit mind. 0,75 x 0,75 m aus Beton B35 bauseitig zu unterfüttern. Die konkrete

Ausführung

der Betonplatte muss entsprechend den örtlichen Gegebenheiten statisch berechnet sein. Ein Standard Schal- und Bewehrungsplan kann zur Verfügung gestellt werden. Ausführung System: 400

Abmessungen

Gewicht netto: 16 kg

Gewicht brutto: 16 kg

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 450 mm

Breite: 450 mm

Höhe: 450 mm

Verpackungsmaß Länge: 450 mm

Verpackungsmaß Breite: 450 mm

Verpackungsmaß Höhe: 460 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckung

Farbe: schwarz Oberfläche: erodiert Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Rahmen Breite: 450 mm

Rahmen Länge: 450 mm

Aufsatzstück

Material: Kunststoff

Fabrikat/Type: 850121 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K421 + Steigkasten mit Bohrschablone

KESSEL-Steigkasten mit Bohrschablone Steigkasten -Einbauset- bestehend aus Steigkasten, Trittschiene, Haltestab, Verschraubungen -8-fach- und Bohrschablone. Ermöglicht einen zusätzlichen Auftritt und Halt im Aufsatzsystem ohne den Einstiegsquerschnitt zu verkleinern. Befestigung erfolgt außerhalb am ausgezogenen Aufsatzstück. Gegen Aufpreis kann der Steigkasten werksseitig am Aufsatzstück montiert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 1,87 kg

Gewicht brutto: 1,87 kg

Verpackungsmaß Länge: 250 mm

Verpackungsmaß Breite: 250 mm

Verpackungsmaß Höhe: 180 mm

Fabrikat/Type: 860109 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K422 + Steighilfe aus Kunststoff, mit Sicherungsbolzen

KESSEL-Steighilfe aus Kunststoff, mit Sicherungsbolzen Steighilfen mit Sicherheitsbolzen, aus Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,6 kg

Gewicht brutto: 0,6 kg

Verpackungsmaß Länge: 173 mm

Verpackungsmaß Breite: 170 mm

Verpackungsmaß Höhe: 168 mm

Fabrikat/Type: 860110 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K423 + Schlitzrost rund

61K423A + Schlitzrost rund, d: 362 mm, Kunststoff

KESSEL-Schlitzrost rund, d: 362 mm, Kunststoff Schlitzrost passend für Hof- und Parkdeckabläufe

Allgemeine Merkmale

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 1,6 kg

Gewicht brutto: 1,6 kg

Durchmesser: 362 mm

Verpackungsmaß Länge: 360 mm

Verpackungsmaß Breite: 360 mm

Verpackungsmaß Höhe: 47 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost rund Abdeckung Material: Kunststoff

Verriegelung: verriegelbar Belastungsklasse: A 15 -EN 124- Rost

Farbe: schwarz Rost Rost

Farbe: schwarz

Fabrikat/Type: 850134 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K423B + Schlitzrost rund, d: 362 mm, Grauguss

KESSEL-Schlitzrost rund, d: 362 mm, Grauguss Schlitzrost passend für Hof- und Parkdeckabläufe

Allgemeine Merkmale

Material: Grauguss

Abmessungen

Gewicht netto: 13 kg

Gewicht brutto: 13 kg

Durchmesser: 362 mm

Verpackungsmaß Länge: 360 mm

Verpackungsmaß Breite: 360 mm

Verpackungsmaß Höhe: 47 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost rund Abdeckung Material: Grauguss
Verriegelung: verriegelbar Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Rost
Farbe: schwarz Rost Rost
Farbe: schwarz
Fabrikat/Type: 850135 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K423C + Schlitzrost rund, d: 395 mm, Grauguss

KESSEL-Schlitzrost rund, d: 395 mm, Grauguss Schlitzrost passend für Aufsatzstück LW 400 und Hof- und Parkdeckabläufe, kompatibel mit Art.-Nr. 850121
Allgemeine Merkmale
Material: Grauguss
Abmessungen
Gewicht netto: 23 kg
Gewicht brutto: 23 kg
Durchmesser: 395 mm
Verpackungsmaß Länge: 395 mm
Verpackungsmaß Breite: 395 mm
Verpackungsmaß Höhe: 50 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Schlitzrost rund Abdeckung Material: Grauguss
Verriegelung: verriegelbar Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Rost
Farbe: schwarz Rost Rost
Farbe: schwarz
Fabrikat/Type: 850137 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K424 + Aushebevorrichtung

61K424A + Aushebevorrichtung für Geruchsverschluss System 400

KESSEL-Aushebevorrichtung für Geruchsverschluss System 400 Aushebevorrichtung für Entnahme des Geruchsverschlusses bei vertieftem Einbau
Allgemeine Merkmale
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,7 kg
Gewicht brutto: 0,7 kg
Länge: 600 mm
Verpackungsmaß Länge: 700 mm
Verpackungsmaß Breite: 140 mm
Verpackungsmaß Höhe: 108 mm

Fabrikat/Type: 850143 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K424B + Aushebevorrichtung für Geruchsverschluss System 200

KESSEL-Aushebevorrichtung für Geruchsverschluss System 200 Aushebevorrichtung für Entnahme des Geruchsverschlusses bei vertieftem Einbau
Allgemeine Merkmale

Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,48 kg
Gewicht brutto: 0,48 kg
Länge: 840 mm
Verpackungsmaß Länge: 152 mm
Verpackungsmaß Breite: 152 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1000 mm

Fabrikat/Type: 850144 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K425 + Verbindungskeile 12 Stück

KESSEL-Verbindungskeile 12 Stück Verbindungskeile für Komfortschacht LW 1000
Abmessungen
Gewicht netto: 0,35 kg
Gewicht brutto: 0,46 kg
Verpackungsmaß Länge: 218 mm
Verpackungsmaß Breite: 218 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 860111 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K426 + Aufsatzstück mit Klemmring, A/B, unverriegelt

KESSEL-Aufsatzstück mit Klemmring, A/B, unverriegelt Aufsatzstück mit Klemmring für unverschraubte -Klasse A / B- Abdeckungen von Schachtsystemen, mit Schlammeimereinhängung -Zubehör Art. Nr. 860115-, stufenlos höhenverstellbar um 500 mm -Komfort-Schachtsystem- bzw. 450 mm -Standard-Schachtsystem-. Bei Einbau in Fahrstraßen, Parkflächen und vergleichbar befestigten Verkehrsflächen für LKW-Fahrverkehr -Klasse D- ist das Aufsatzstück mit einer 18 cm starken armierten Trageplatte mit 2,30 x 2,30 m aus Beton B25 bauseits zu unterfüttern. Die konkrete Ausführung der Betonplatte muss entsprechend den örtlichen Gegebenheiten statisch berechnet sein. Ein Standard-Schal- und Bewehrungsplan kann zur Verfügung gestellt werden. Bei Überschreitung des zulässigen Differenzmaßes zwischen Oberkante Schachtabdeckung und der ersten Trittstufe ist der Einbau eines Steigkastens -Art. Nr. 860109- erforderlich.
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 27 kg
Gewicht brutto: 27 kg
Durchmesser: 875 mm
Verstellbereich: 100 Höhe: 637 mm
Verpackungsmaß Länge: 700 mm
Verpackungsmaß Breite: 800 mm
Verpackungsmaß Höhe: 840 mm

Fabrikat/Type: 860120 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K427 + Dichtung für Aufsatzstücke d: 600 mm

KESSEL-Dichtung für Aufsatzstücke d: 600 mm
Profillippendichtung für Aufsatzstücke d: 600 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 1,45 kg
Gewicht brutto: 1,45 kg
Verpackungsmaß Länge: 700 mm
Verpackungsmaß Breite: 700 mm
Verpackungsmaß Höhe: 42 mm

Fabrikat/Type: 860116 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K428 + Einstiegshilfe mit Haltestange und Hülse

KESSEL-Einstiegshilfe mit Haltestange und Hülse Mehrpreis für eine versenkbare Einstiegshilfe mit Befestigungseinheit für das Aufsatzstück zur bauseitigen Montage. Bestehend aus: - Einstiegshilfe, absenkbar aus Edelstahl V4A, rund, mit Schutzgriff - Befestigungseinheit zur Montage der Einstiegshilfe an das KESSEL-Aufsatzstück
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl 1.4404 -V4A-
Abmessungen
Gewicht netto: 5,5 kg
Gewicht brutto: 5,5 kg
Verpackungsmaß Länge: 40,6 mm
Verpackungsmaß Breite: 40,6 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1600 mm

Fabrikat/Type: 860126 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K429 + Aufsatzstück LW 600

61K429A + Aufsatzstück LW 600 Kunststoff, höhenverstellbar 65 - 579 mm

KESSEL-Aufsatzstück LW 600 Kunststoff, höhenverstellbar 65 - 579 mm
Aufsatzstück mit Klemmring passend für Schachtsystem LW 1000/800/600 für tagwasserdichte Abdeckungen Klasse A/B oder D mit Lock & Lift, stufenlos höhenverstellbar um 514 mm
-Komfort- und Technik-Schachtsystem- bzw. 500 mm
-Standard-Schachtsystem-. Bei Einbau in Fahrstraßen, Parkflächen und vergleichbar befestigten Verkehrsflächen für LKW-Fahrverkehr -Klasse D- ist das Aufsatzstück mit einer armierten Trageplatte aus Beton bauseits zu unterfüttern. Ein Standard-Schal- und Bewehrungsplan kann zur Verfügung gestellt werden. Bei Überschreitung des zulässigen Differenzmaßes zwischen Oberkante Schachtabdeckung und der ersten Trittstufe ist der Einbau einer Steighilfe -Art.-Nr. 860109- erforderlich. Minimale Einstecktiefe: 80 mm
-Komfort- und Technik-Schachtsystem- bzw. 94 mm
-Standard-Schachtsystem und Zisternen-.
Abmessungen
Gewicht netto: 15,3 kg
Gewicht brutto: 15,3 kg
Durchmesser: 785 mm

Verstellbereich: 65 - 579 Höhe: 659 mm
Verpackungsmaß Länge: 785 mm
Verpackungsmaß Breite: 785 mm
Verpackungsmaß Höhe: 659 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckung
Material: PP Abdeckung
Farbe: schwarz
Fabrikat/Type: 860152 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K429B + Aufsatzstück LW 600 Kunststoff, höhenverstellbar 65 - 329 mm

KESSEL-Aufsatzstück LW 600 Kunststoff, höhenverstellbar 65 - 329 mm
Aufsatzstück mit Klemmring passend für Schachtsystem LW 1000/800/600 für tagwasserdichte Abdeckungen Klasse A/B oder D mit Lock & Lift, stufenlos höhenverstellbar um 264 mm
-Komfort- und Technik-Schachtsystem- bzw. 250 mm
-Standard-Schachtsystem-. Bei Einbau in Fahrstraßen, Parkflächen und vergleichbar befestigten Verkehrsflächen für LKW-Fahrverkehr -Klasse D- ist das Aufsatzstück mit einer armierten Trageplatte aus Beton bauseits zu unterfüttern. Ein Standard-Schal- und Bewehrungsplan kann zur Verfügung gestellt werden. Bei Überschreitung des zulässigen Differenzmaßes zwischen Oberkante Schachtabdeckung und der ersten Trittstufe ist der Einbau einer Steighilfe -Art.-Nr. 860109- erforderlich. Minimale Einstecktiefe: 80 mm
-Komfort- und Technik-Schachtsystem- bzw. 94 mm
-Standard-Schachtsystem und Zisternen-.
Abmessungen
Gewicht netto: 11,77 kg
Gewicht brutto: 11,77 kg
Durchmesser: 785 mm
Verstellbereich: 65 - 329 Höhe: 409 mm
Verpackungsmaß Länge: 785 mm
Verpackungsmaß Breite: 785 mm
Verpackungsmaß Höhe: 409 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckung
Material: PP Abdeckung
Farbe: schwarz
Fabrikat/Type: 860153 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K429C + Aufsatzstück LW 600 Begu, höhenverstellbar 79 - 579 mm

KESSEL-Aufsatzstück LW 600 Begu, höhenverstellbar 79 - 579 mm
Aufsatzstück mit Klemmring passend für Schachtsystem LW 1000/800/600 für Abdeckungen aus Betonguss Klasse A/B oder D, stufenlos höhenverstellbar um 500 mm
-Komfort- und Technik-Schachtsystem- bzw. 486 mm
-Standard-Schachtsystem-. Bei Einbau in Fahrstraßen, Parkflächen und vergleichbar befestigten Verkehrsflächen für LKW-Fahrverkehr -Klasse D- ist das Aufsatzstück mit einer armierten Trageplatte aus Beton bauseits zu unterfüttern. Ein Standard-Schal- und Bewehrungsplan kann zur Verfügung gestellt werden. Bei Überschreitung des zulässigen Differenzmaßes zwischen Oberkante Schachtabdeckung und der ersten Trittstufe ist der Einbau einer Steighilfe -Art.-Nr. 860109- erforderlich. Minimale Einstecktiefe: 80 mm
-Komfort- und Technik-Schachtsystem- bzw. 94 mm
-Standard-Schachtsystem und Zisternen-.
Abmessungen
Gewicht netto: 16,39 kg
Gewicht brutto: 16,39 kg
Durchmesser: 850 mm

Verstellbereich: 79 - 579 Höhe: 659 mm
Verpackungsmaß Länge: 850 mm
Verpackungsmaß Breite: 850 mm
Verpackungsmaß Höhe: 659 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckung
Material: PP Abdeckung
Farbe: schwarz
Fabrikat/Type: 860154 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K429D + Aufsatzstück LW 600 Begu, höhenverstellbar 79 - 329 mm

KESSEL-Aufsatzstück LW 600 Begu, höhenverstellbar 79 - 329 mm
Aufsatzstück mit Klemmring passend für Schachtsystem LW 1000/800/600 für Abdeckungen aus
Betonguss Klasse A/B oder D, stufenlos höhenverstellbar um 250 mm
-Komfort- und Technik-Schachtsystem- bzw. 236 mm
-Standard-Schachtsystem-. Bei Einbau in Fahrstraßen, Parkflächen und vergleichbar befestigten
Verkehrsflächen für LKW-Fahrverkehr -Klasse D- ist das Aufsatzstück mit einer armierten
Trageplatte aus Beton bauseits zu unterfüttern. Ein Standard-Schal- und Bewehrungsplan kann
zur Verfügung gestellt werden. Bei Überschreitung des zulässigen Differenzmaßes zwischen
Oberkante Schachtabdeckung und der ersten Trittstufe ist der Einbau einer Steighilfe -Art.-Nr.
860109- erforderlich. Minimale Einstecktiefe: 80 mm
-Komfort- und Technik-Schachtsystem- bzw. 94 mm
-Standard-Schachtsystem und Zisternen-.
Abmessungen
Gewicht netto: 12,86 kg
Gewicht brutto: 12,86 kg
Durchmesser: 850 mm
Verstellbereich: 79 - 329 Höhe: 409 mm
Verpackungsmaß Länge: 850 mm
Verpackungsmaß Breite: 850 mm
Verpackungsmaß Höhe: 409 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckung
Material: PP Abdeckung
Farbe: schwarz
Fabrikat/Type: 860155 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K429E + Aufsatzstück LW 600 Kunststoff, höhenverstellbar 79 - 579 mm

KESSEL-Aufsatzstück LW 600 Kunststoff, höhenverstellbar 79 - 579 mm
Aufsatzstück mit Klemmring passend für Schachtsystem LW 1000/800/600 für Abdeckungen
Klasse A/B oder D, stufenlos höhenverstellbar um 500 mm
-Komfort- und Technik-Schachtsystem- bzw. 486 mm
-Standard-Schachtsystem-. Bei Einbau in Fahrstraßen, Parkflächen und vergleichbar befestigten
Verkehrsflächen für LKW-Fahrverkehr -Klasse D- ist das Aufsatzstück mit einer armierten
Trageplatte aus Beton bauseits zu unterfüttern. Ein Standard-Schal- und Bewehrungsplan kann
zur Verfügung gestellt werden. Bei Überschreitung des zulässigen Differenzmaßes zwischen
Oberkante Schachtabdeckung und der ersten Trittstufe ist der Einbau einer Steighilfe -Art.-Nr.
860109- erforderlich. Minimale Einstecktiefe: 80 mm
-Komfort- und Technik-Schachtsystem- bzw. 94 mm
-Standard-Schachtsystem und Zisternen-. Einlegetiefe: 50 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 16,34 kg
Gewicht brutto: 16,34 kg
Durchmesser: 825 mm

Verstellbereich: 79 - 579 Höhe: 659 mm
 Verpackungsmaß Länge: 825 mm
 Verpackungsmaß Breite: 825 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 659 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckung
 Material: PP Abdeckung
 Farbe: schwarz
 Fabrikat/Type: 860156 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K430 + Standardschacht GT LW1000, H: 1040 mm

61K430A + Standardschacht GT LW1000 H: 1040, DN100/125, 3 Zuläufe

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 1040, DN100/125, 3 Zuläufe Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -3-Fach- mit zwei Zuläufen seitlich 45Grad -, zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 100/125

Abmessungen

Gewicht netto: 42 kg

Gewicht brutto: 42 kg

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1100 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1300 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 1040 mm

Zulauf Anzahl: 2 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 881002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K431 + Standardschacht GT LW1000, H: 1070 mm

61K431A + Standardschacht GT LW1000 H: 1070, DN 200, Bogen 90 Grad lin

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 1070, DN 200, Bogen 90 Grad links Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, gekrümmtes Gerinne -90Grad - abgewinkelt rechts oder links.

Zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 200 links

Abmessungen

Gewicht netto: 42 kg

Gewicht brutto: 42 kg

Verpackungsmaß Länge: 1150 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1150 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 1070 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 881060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K431B + Standardschacht GT LW1000 H: 1070, DN 200, Bogen 90 Grad rec

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 1070, DN 200, Bogen 90 Grad rechts
Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, gekrümmtes Gerinne -90Grad - abgewinkelt
rechts oder links. Zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit
Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch
höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich
einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 200 rechts

Abmessungen

Gewicht netto: 41 kg

Gewicht brutto: 41 kg

Verpackungsmaß Länge: 1150 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1150 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 1070 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 881070 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K431C + Standardschacht GT LW1000 H: 1070, DN150/200

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 1070, DN150/200 Standardschacht LW 1000 mit
offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -1-fach-, zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in
monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer,
mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im
Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 150/200

Abmessungen

Gewicht netto: 42 kg

Gewicht brutto: 42 kg

Verpackungsmaß Länge: 1150 mm

Verpackungsmaß Breite: 1600 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1150 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 1070 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 881010 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K431D + Standardschacht GT LW1000 H: 1070, DN150/200, 1Zulauf,re.,90

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 1070, DN150/200, 1 Zulauf,re.,90 Grad
Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -DN200- mit einem Zulauf
seitlich -90Grad - in DN 150 rechts oder links, Zulauf DN 200 auf Anfrage. Zum Einbau ins
Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig
gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus
Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 150/200 rechts

Abmessungen

Gewicht netto: 42 kg

Gewicht brutto: 42 kg

Verpackungsmaß Länge: 1150 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1150 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 1070 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 881040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K431E + Standardschacht GT LW1000 H: 1070, DN150/200, 3 Zuläufe

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 1070, DN150/200, 3 Zuläufe Standardschacht LW
1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -3-Fach- mit zwei Zuläufen seitlich 45Grad -,
zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen,
wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer
Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 150/200

Abmessungen

Gewicht netto: 43 kg

Gewicht brutto: 43 kg

Verpackungsmaß Länge: 1600 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1150 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 1070 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 2 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 881000 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K431F + Standardschacht GT LW1000 H: 1070, DN150/200,1 Zulauf,li.,90

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 1070, DN150/200,1 Zulauf,li.,90 Grad
Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -DN200- mit einem Zulauf
seitlich -90Grad - in DN 150 rechts oder links, Zulauf DN 200 auf Anfrage. Zum Einbau ins
Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig
gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus
Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 150/200 links

Abmessungen

Gewicht netto: 42 kg

Gewicht brutto: 42 kg

Verpackungsmaß Länge: 1150 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1150 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 1070 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 881050 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K431G + Standardschacht GT LW1000 H: 1070,DN150/200,1 Zulauf,li.,45

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 1070,DN150/200,1 Zulauf,li.,45 Grad Standardschacht
LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -2-fach- mit einem Zuflauf seitlich -45Grad -
rechts oder links, zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit
Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch
höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich
einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 150/200 links

Abmessungen

Gewicht netto: 43 kg

Gewicht brutto: 43 kg

Verpackungsmaß Länge: 1600 mm

Verpackungsmaß Breite: 1250 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1150 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 1070 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 881030 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K431H + Standardschacht GT LW1000 H: 1070,DN150/200,1 Zulauf,re.,45

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 1070,DN150/200,1 Zulauf,re.,45 Grad
Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -2-fach- mit einem Zuflauf
seitlich -45Grad - rechts oder links, zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 150/200 rechts

Abmessungen

Gewicht netto: 57 kg

Gewicht brutto: 57 kg

Verpackungsmaß Länge: 1600 mm

Verpackungsmaß Breite: 1250 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1150 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 1070 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 881020 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K432 + Standardschacht GT LW1000, H: 1225 mm

61K432A + **Standardschacht GT LW1000 H: 1225 mm, geschlossenes Bodenteil**

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 1225 mm, geschlossenes Bodenteil Standardschacht LW 1000 mit geschlossenem Bodenteil, zum Einbau ins Erdreich, aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: geschlossen

Abmessungen

Gewicht netto: 61,15 kg

Gewicht brutto: 61,15 kg

Verpackungsmaß Länge: 1300 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1330 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 1225 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 8801008 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K433 + Standardschacht GT LW1000, H: 1245 mm

61K433A + **Standardschacht GT LW1000 H: 1245, DN 200, Bogen 90 Grad lin**

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 1245, DN 200, Bogen 90 Grad links Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, gekrümmtes Gerinne -90Grad - abgewinkelt rechts oder links.

Zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 200 links

Abmessungen
Gewicht netto: 61 kg
Gewicht brutto: 61 kg
Verpackungsmaß Länge: 1310 mm
Verpackungsmaß Breite: 1310 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1300 mm
Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 1245 mm
Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 8801060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K433B + Standardschacht GT LW1000 H: 1245, DN 200, Bogen 90 Grad rec

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 1245, DN 200, Bogen 90 Grad rechts
Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, gekrümmtes Gerinne -90Grad - abgewinkelt
rechts oder links. Zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit
Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch
höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich
einsetzbar-.

Ausführung
Bodenteil: offen
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 200 rechts
Abmessungen
Gewicht netto: 61 kg
Gewicht brutto: 61 kg
Verpackungsmaß Länge: 1310 mm
Verpackungsmaß Breite: 1310 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1300 mm
Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 1245 mm
Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 8801070 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K433C + Standardschacht GT LW1000 H: 1245, DN150/200, 1 Zulauf, link

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 1245, DN150/200, 1 Zulauf, links Standardschacht LW
1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -2-fach- mit einem Zulauf seitlich -45Grad -
rechts oder links, zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit
Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch
höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich
einsetzbar-.

Ausführung
Bodenteil: offen
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 150/200 links
Abmessungen
Gewicht netto: 62 kg
Gewicht brutto: 62 kg
Verpackungsmaß Länge: 1600 mm
Verpackungsmaß Breite: 1330 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1300 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 1245 mm
 Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
 Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 8801030 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K433D + Standardschacht GT LW1000 H: 1245, DN150/200, 1 Zulauf, rech

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 1245, DN150/200, 1 Zulauf, rechts Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -2-fach- mit einem Zuflauf seitlich -45Grad - rechts oder links, zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 150/200 rechts

Abmessungen

Gewicht netto: 62,5 kg

Gewicht brutto: 62,5 kg

Verpackungsmaß Länge: 1600 mm

Verpackungsmaß Breite: 1330 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1300 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 1245 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 8801020 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K433E + Standardschacht GT LW1000 H: 1245, DN150/200, 1 Zulauf,90 re

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 1245, DN150/200, 1 Zulauf,90 Grad,re.

Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -DN200- mit einem Zulauf seitlich -90Grad - in DN 150 rechts oder links, Zulauf DN 200 auf Anfrage. Zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 150/200 rechts

Abmessungen

Gewicht netto: 61 kg

Gewicht brutto: 61 kg

Verpackungsmaß Länge: 1310 mm

Verpackungsmaß Breite: 1310 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1300 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 1245 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 8801040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K433F + Standardschacht GT LW1000 H: 1245, DN150/200, 1 Zulauf,90 li

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 1245, DN150/200, 1 Zulauf,90 Grad,li.
Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -DN200- mit einem Zulauf seitlich -90Grad - in DN 150 rechts oder links, Zulauf DN 200 auf Anfrage. Zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 150/200 links

Abmessungen

Gewicht netto: 61 kg

Gewicht brutto: 61 kg

Verpackungsmaß Länge: 1310 mm

Verpackungsmaß Breite: 1310 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1300 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 1245 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 8801050 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K433G + Standardschacht GT LW1000 H: 1245, DN150/200, 3 Zuläufe

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 1245, DN150/200, 3 Zuläufe Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -3-Fach- mit zwei Zuläufen seitlich 45Grad -, zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 150/200

Abmessungen

Gewicht netto: 62,5 kg

Gewicht brutto: 62,5 kg

Verpackungsmaß Länge: 1600 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1300 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 1245 mm

Zulauf Anzahl: 2 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 8801000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K433H + Standardschacht GT LW1000 H: 1245, DN150/200, Durchgangsgeri

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 1245, DN150/200, Durchgangsgerinne
Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -1-fach-, zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Abmessungen

Gewicht netto: 65,5 kg

Gewicht brutto: 65,5 kg

Verpackungsmaß Länge: 1600 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1420 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 1245 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 8801010 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K434 + Standardschacht GT LW1000, H: 1250 mm

61K434A + Standardschacht GT LW1000 H: 1250, DN 400

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 1250, DN 400 Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -1-fach-, zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 400

Abmessungen

Gewicht netto: 53 kg

Gewicht brutto: 53 kg

Verpackungsmaß Länge: 1550 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1400 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 1250 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 881012 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K434B + Standardschacht GT LW1000 H: 1250, DN250/300

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 1250, DN250/300 Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -1-fach-, zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung
Bodenteil: offen
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 250/300
Abmessungen
Gewicht netto: 46 kg
Gewicht brutto: 46 kg
Verpackungsmaß Länge: 1600 mm
Verpackungsmaß Breite: 1150 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1350 mm
Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 1250 mm
Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 881011 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K434C + Standardschacht GT LW1000 H: 1250, DN250/300, 3 Zuläufe

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 1250, DN250/300, 3 Zuläufe Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -3-Fach- mit zwei Zuläufen seitlich 45Grad -, zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung
Bodenteil: offen
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 250/300
Abmessungen
Gewicht netto: 53 kg
Gewicht brutto: 53 kg
Verpackungsmaß Länge: 1600 mm
Verpackungsmaß Breite: 1600 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1350 mm
Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 1250 mm
Zulauf Anzahl: 2 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 881001 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K435 + Standardschacht GT LW1000, H: 1425 mm

61K435A + Standardschacht GT LW1000 H: 1425, DN 400

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 1425, DN 400 Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -1-fach-, zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung
Bodenteil: offen
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 400
Abmessungen
Gewicht netto: 66 kg

Gewicht brutto: 66 kg
Verpackungsmaß Länge: 1550 mm
Verpackungsmaß Breite: 1310 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1550 mm
Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 1425 mm
Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 8801012 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K435B + Standardschacht GT LW1000 H: 1425, DN250/300

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 1425, DN250/300 Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -1-fach-, zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 250/300

Abmessungen

Gewicht netto: 66 kg

Gewicht brutto: 66 kg

Verpackungsmaß Länge: 1600 mm

Verpackungsmaß Breite: 1310 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1500 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 1425 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 8801011 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K435C + Standardschacht GT LW1000 H: 1425, DN250/300, 3 Zuläufe

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 1425, DN250/300, 3 Zuläufe Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -3-Fach- mit zwei Zuläufen seitlich 45Grad -, zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 250/300

Abmessungen

Gewicht netto: 73 kg

Gewicht brutto: 73 kg

Verpackungsmaß Länge: 1600 mm

Verpackungsmaß Breite: 1600 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1500 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 1425 mm

Zulauf Anzahl: 2 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 8801001 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K436 + Standardschacht GT LW1000, H: 1540 mm

61K436A + Standardschacht GT LW1000 H: 1540, DN100/125, 3 Zuläufe

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 1540, DN100/125, 3 Zuläufe Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -3-Fach- mit zwei Zuläufen seitlich 45Grad -, zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 100/125

Abmessungen

Gewicht netto: 59 kg

Gewicht brutto: 59 kg

Verpackungsmaß Länge: 1618 mm

Verpackungsmaß Breite: 1480 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1100 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 1540 mm

Zulauf Anzahl: 2 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 881502 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K437 + Standardschacht GT LW1000, H: 1570 mm

61K437A + Standardschacht GT LW1000 H: 1570, DN 200, Bogen 90 Grad lin

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 1570, DN 200, Bogen 90 Grad links Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, gekrümmtes Gerinne -90Grad - abgewinkelt rechts oder links. Zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 200 links

Abmessungen

Gewicht netto: 57 kg

Gewicht brutto: 57 kg

Verpackungsmaß Länge: 1150 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1650 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 1570 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 881560 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K437B + Standardschacht GT LW1000 H: 1570, DN 200, Bogen 90 Grad rec

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 1570, DN 200, Bogen 90 Grad rechts
Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, gekrümmtes Gerinne -90Grad - abgewinkelt
rechts oder links. Zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit
Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch
höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich
einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 200 rechts

Abmessungen

Gewicht netto: 57 kg

Gewicht brutto: 57 kg

Verpackungsmaß Länge: 1150 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1650 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 1570 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 881570 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K437C + Standardschacht GT LW1000 H: 1570, DN150/200

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 1570, DN150/200 Standardschacht LW 1000 mit
offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -1-fach-, zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in
monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer,
mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im
Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 150/200

Abmessungen

Gewicht netto: 57 kg

Gewicht brutto: 57 kg

Verpackungsmaß Länge: 1150 mm

Verpackungsmaß Breite: 1600 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1650 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 1570 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 881510 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K437D + Standardschacht GT LW1000 H: 1570, DN150/200, 1Zulauf,re.,90

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 1570, DN150/200, 1 Zulauf,re.,90 Grad
Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -DN200- mit einem Zulauf
seitlich -90Grad - in DN 150 rechts oder links, Zulauf DN 200 auf Anfrage. Zum Einbau ins
Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig
gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus
Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 150/200 rechts

Abmessungen

Gewicht netto: 58 kg

Gewicht brutto: 58 kg

Verpackungsmaß Länge: 1150 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1650 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 1570 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 881540 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K437E + Standardschacht GT LW1000 H: 1570, DN150/200, 3 Zulaufe

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 1570, DN150/200, 3 Zulaufe Standardschacht LW
1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -3-Fach- mit zwei Zulaufen seitlich 45Grad -,
zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen,
wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer
Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 150/200

Abmessungen

Gewicht netto: 58 kg

Gewicht brutto: 58 kg

Verpackungsmaß Länge: 1530 mm

Verpackungsmaß Breite: 1180 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1700 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 1570 mm

Zulauf Anzahl: 2 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 881500 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K437F + Standardschacht GT LW1000 H: 1570, DN150/200,1 Zulauf,li.,90

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 1570, DN150/200,1 Zulauf,li.,90 Grad
Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -DN200- mit einem Zulauf
seitlich -90Grad - in DN 150 rechts oder links, Zulauf DN 200 auf Anfrage. Zum Einbau ins
Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig

gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 150/200 links

Abmessungen

Gewicht netto: 58 kg

Gewicht brutto: 58 kg

Verpackungsmaß Länge: 1150 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1650 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 1570 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 881550 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K437G + Standardschacht GT LW1000 H: 1570,DN150/200,1 Zulauf,li.,45

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 1570,DN150/200,1 Zulauf,li.,45 Grad Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -2-fach- mit einem Zuflauf seitlich -45Grad - rechts oder links, zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 150/200 links

Abmessungen

Gewicht netto: 58 kg

Gewicht brutto: 58 kg

Verpackungsmaß Länge: 1600 mm

Verpackungsmaß Breite: 1250 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1650 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 1570 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 881530 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K437H + Standardschacht GT LW1000 H: 1570,DN150/200,1 Zulauf,re.,45

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 1570,DN150/200,1 Zulauf,re.,45 Grad Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -2-fach- mit einem Zuflauf seitlich -45Grad - rechts oder links, zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 150/200 rechts

Abmessungen
Gewicht netto: 60 kg
Gewicht brutto: 60 kg
Verpackungsmaß Länge: 1600 mm
Verpackungsmaß Breite: 1250 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1650 mm
Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 1570 mm
Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 881520 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K438 + Standardschacht GT LW1000, H: 1725 mm

61K438A + Standardschacht GT LW1000 H: 1725 mm, geschlossenes Bodenteil

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 1725 mm, geschlossenes Bodenteil Standardschacht LW 1000 mit geschlossenem Bodenteil, zum Einbau ins Erdreich, aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung
Bodenteil: geschlossen
Abmessungen
Gewicht netto: 83,85 kg
Gewicht brutto: 83,85 kg
Verpackungsmaß Länge: 1200 mm
Verpackungsmaß Breite: 1200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1780 mm
Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 1725 mm
Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 8801508 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K439 + Standardschacht GT LW1000, H: 1745 mm

61K439A + Standardschacht GT LW1000 H: 1745, DN 200, Bogen 90 Grad lin

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 1745, DN 200, Bogen 90 Grad links Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, gekrümmtes Gerinne -90Grad - abgewinkelt rechts oder links. Zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung
Bodenteil: offen
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 200 links
Abmessungen
Gewicht netto: 78 kg
Gewicht brutto: 78 kg
Verpackungsmaß Länge: 1310 mm
Verpackungsmaß Breite: 1310 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1800 mm
Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 1745 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 8801560 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K439B + Standardschacht GT LW1000 H: 1745, DN 200, Bogen 90 Grad rec

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 1745, DN 200, Bogen 90 Grad rechts
Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, gekrümmtes Gerinne -90Grad - abgewinkelt
rechts oder links. Zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit
Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch
höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich
einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 200 rechts

Abmessungen

Gewicht netto: 78 kg

Gewicht brutto: 78 kg

Verpackungsmaß Länge: 1310 mm

Verpackungsmaß Breite: 1310 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1800 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 1745 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 8801570 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K439C + Standardschacht GT LW1000 H: 1745, DN150/200, 1 Zulauf, link

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 1745, DN150/200, 1 Zulauf, links Standardschacht LW
1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -2-fach- mit einem Zufluss seitlich -45Grad -
rechts oder links, zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit
Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch
höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich
einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 150/200 links

Abmessungen

Gewicht netto: 79 kg

Gewicht brutto: 79 kg

Verpackungsmaß Länge: 1600 mm

Verpackungsmaß Breite: 1330 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1800 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 1745 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 8801530 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K439D + Standardschacht GT LW1000 H: 1745, DN150/200, 1 Zulauf, rech

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 1745, DN150/200, 1 Zulauf, rechts Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -2-fach- mit einem Zuflauf seitlich -45Grad - rechts oder links, zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 150/200 rechts

Abmessungen

Gewicht netto: 79 kg

Gewicht brutto: 79 kg

Verpackungsmaß Länge: 1600 mm

Verpackungsmaß Breite: 1330 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1800 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 1745 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 8801520 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K439E + Standardschacht GT LW1000 H: 1745, DN150/200, 1 Zulauf,90 re

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 1745, DN150/200, 1 Zulauf,90 Grad,re.

Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -DN200- mit einem Zulauf seitlich -90Grad - in DN 150 rechts oder links, Zulauf DN 200 auf Anfrage. Zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 150/200 rechts

Abmessungen

Gewicht netto: 78 kg

Gewicht brutto: 78 kg

Verpackungsmaß Länge: 1310 mm

Verpackungsmaß Breite: 1310 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1800 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 1745 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 8801540 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K439F + Standardschacht GT LW1000 H: 1745, DN150/200, 1 Zulauf,90 li

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 1745, DN150/200, 1 Zulauf,90 Grad,li.
Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -DN200- mit einem Zulauf seitlich -90Grad - in DN 150 rechts oder links, Zulauf DN 200 auf Anfrage. Zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 150/200 links

Abmessungen

Gewicht netto: 78 kg

Gewicht brutto: 78 kg

Verpackungsmaß Länge: 1310 mm

Verpackungsmaß Breite: 1310 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1800 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 1745 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 8801550 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K439G + Standardschacht GT LW1000 H: 1745, DN150/200, 3 Zuläufe

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 1745, DN150/200, 3 Zuläufe Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -3-Fach- mit zwei Zuläufen seitlich 45Grad -, zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 150/200

Abmessungen

Gewicht netto: 83,5 kg

Gewicht brutto: 83,5 kg

Verpackungsmaß Länge: 1600 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1800 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 1745 mm

Zulauf Anzahl: 2 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 8801500 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K439H + Standardschacht GT LW1000 H: 1745, DN150/200, Durchgangsgeri

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 1745, DN150/200, Durchgangsgerinne
Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -1-fach-, zum Einbau ins
Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig
gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus
Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 150/200

Abmessungen

Gewicht netto: 84 kg

Gewicht brutto: 84 kg

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1600 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1800 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 1745 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 8801510 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K440 + Standardschacht GT LW1000, H: 1750 mm

61K440A + Standardschacht GT LW1000 H: 1750, DN 400

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 1750, DN 400 Standardschacht LW 1000 mit offenem
Bodenteil, Durchgangsgerinne -1-fach-, zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in
monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer,
mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im
Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 400

Abmessungen

Gewicht netto: 69 kg

Gewicht brutto: 69 kg

Verpackungsmaß Länge: 1550 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1900 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 1750 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 881512 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K440B + Standardschacht GT LW1000 H: 1750, DN250/300

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 1750, DN250/300 Standardschacht LW 1000 mit
offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -1-fach-, zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in
monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer,
mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im

Grünbereich einsetzbar-
Ausführung
Bodenteil: offen
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 250/300
Abmessungen
Gewicht netto: 62 kg
Gewicht brutto: 62 kg
Verpackungsmaß Länge: 1600 mm
Verpackungsmaß Breite: 1150 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1850 mm
Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 1750 mm
Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 881511 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K440C + Standardschacht GT LW1000 H: 1750, DN250/300, 3 Zuläufe

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 1750, DN250/300, 3 Zuläufe Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -3-Fach- mit zwei Zuläufen seitlich 45Grad -, zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung
Bodenteil: offen
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 250/300
Abmessungen
Gewicht netto: 69 kg
Gewicht brutto: 69 kg
Verpackungsmaß Länge: 1600 mm
Verpackungsmaß Breite: 1600 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1850 mm
Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 1750 mm
Zulauf Anzahl: 2 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 881501 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K441 + Standardschacht GT LW1000, H: 1925 mm

61K441A + Standardschacht GT LW1000 H: 1925, DN 400

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 1925, DN 400 Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -1-fach-, zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung
Bodenteil: offen
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 400
Abmessungen

Gewicht netto: 84 kg
Gewicht brutto: 84 kg
Verpackungsmaß Länge: 1550 mm
Verpackungsmaß Breite: 1310 mm
Verpackungsmaß Höhe: 2050 mm
Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 1925 mm
Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 8801512 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K441B + Standardschacht GT LW1000 H: 1925, DN250/300

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 1925, DN250/300 Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -1-fach-, zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 250/300

Abmessungen

Gewicht netto: 88,75 kg

Gewicht brutto: 88,75 kg

Verpackungsmaß Länge: 1540 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2000 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 1925 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 8801511 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K441C + Standardschacht GT LW1000 H: 1925, DN250/300, 3 Zuläufe

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 1925, DN250/300, 3 Zuläufe Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -3-Fach- mit zwei Zuläufen seitlich 45Grad -, zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 250/300

Abmessungen

Gewicht netto: 91 kg

Gewicht brutto: 91 kg

Verpackungsmaß Länge: 1600 mm

Verpackungsmaß Breite: 1600 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2000 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 1925 mm

Zulauf Anzahl: 2 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 8801501 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K442 + Standardschacht GT LW1000, H: 2040 mm

61K442A + Standardschacht GT LW1000 H: 2040, DN100/125, 3 Zuläufe

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 2040, DN100/125, 3 Zuläufe Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -3-Fach- mit zwei Zuläufen seitlich 45Grad -, zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 100/125

Abmessungen

Gewicht netto: 68,5 kg

Gewicht brutto: 68,52 kg

Verpackungsmaß Länge: 1500 mm

Verpackungsmaß Breite: 1500 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2100 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 2040 mm

Zulauf Anzahl: 2 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 882002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K443 + Standardschacht GT LW1000, H: 2070 mm

61K443A + Standardschacht GT LW1000 H: 2070, DN 200, Bogen 90 Grad lin

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 2070, DN 200, Bogen 90 Grad links Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, gekrümmtes Gerinne -90Grad - abgewinkelt rechts oder links. Zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 200 links

Abmessungen

Gewicht netto: 72 kg

Gewicht brutto: 72 kg

Verpackungsmaß Länge: 1150 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2150 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 2070 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 882060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K443B + Standardschacht GT LW1000 H: 2070, DN 200, Bogen 90 Grad rec

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 2070, DN 200, Bogen 90 Grad rechts
Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, gekrümmtes Gerinne -90Grad - abgewinkelt
rechts oder links. Zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit
Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch
höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich
einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 200 rechts

Abmessungen

Gewicht netto: 72 kg

Gewicht brutto: 72 kg

Verpackungsmaß Länge: 1150 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2150 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 2070 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 882070 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K443C + Standardschacht GT LW1000 H: 2070, DN150/200

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 2070, DN150/200 Standardschacht LW 1000 mit
offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -1-fach-, zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in
monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer,
mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im
Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 150/200

Abmessungen

Gewicht netto: 74 kg

Gewicht brutto: 74 kg

Verpackungsmaß Länge: 1150 mm

Verpackungsmaß Breite: 1600 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2150 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 2070 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 882010 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K443D + Standardschacht GT LW1000 H: 2070, DN150/200, 1 Zulauf, re., 9

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 2070, DN150/200, 1 Zulauf, re., 90 Grad
Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -DN200- mit einem Zulauf
seitlich -90Grad - in DN 150 rechts oder links, Zulauf DN 200 auf Anfrage. Zum Einbau ins
Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig
gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus
Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 150/200 rechts

Abmessungen

Gewicht netto: 73 kg

Gewicht brutto: 73 kg

Verpackungsmaß Länge: 1150 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2150 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 2070 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 882040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K443E + Standardschacht GT LW1000 H: 2070, DN150/200, 3 Zuläufe

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 2070, DN150/200, 3 Zuläufe Standardschacht LW
1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -3-Fach- mit zwei Zuläufen seitlich 45Grad -,
zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen,
wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer
Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 150/200

Abmessungen

Gewicht netto: 73 kg

Gewicht brutto: 73 kg

Verpackungsmaß Länge: 1600 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2150 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 2070 mm

Zulauf Anzahl: 2 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 882000 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K443F + Standardschacht GT LW1000 H: 2070, DN150/200, 1 Zulauf, li., 90

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 2070, DN150/200, 1 Zulauf, li., 90 Grad
Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -DN200- mit einem Zulauf
seitlich -90Grad - in DN 150 rechts oder links, Zulauf DN 200 auf Anfrage. Zum Einbau ins
Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig

gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 150/200 links

Abmessungen

Gewicht netto: 73 kg

Gewicht brutto: 73 kg

Verpackungsmaß Länge: 1150 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2150 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 2070 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 882050 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K443G + Standardschacht GT LW1000 H: 2070,DN150/200,1 Zulauf,li.,45

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 2070,DN150/200,1 Zulauf,li.,45 Grad Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -2-fach- mit einem Zuflauf seitlich -45Grad - rechts oder links, zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 150/200 links

Abmessungen

Gewicht netto: 90 kg

Gewicht brutto: 90 kg

Verpackungsmaß Länge: 1600 mm

Verpackungsmaß Breite: 1250 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2150 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 2070 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 882030 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K443H + Standardschacht GT LW1000 H: 2070,DN150/200,1 Zulauf,re.,45

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 2070,DN150/200,1 Zulauf,re.,45 Grad Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -2-fach- mit einem Zuflauf seitlich -45Grad - rechts oder links, zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 150/200 rechts

Abmessungen
Gewicht netto: 123 kg
Gewicht brutto: 123 kg
Verpackungsmaß Länge: 1600 mm
Verpackungsmaß Breite: 1250 mm
Verpackungsmaß Höhe: 2150 mm
Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 2070 mm
Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 882020 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K444 + Standardschacht GT LW1000, H: 2225 mm

61K444A + Standardschacht GT LW1000 H: 2225 mm, geschlossenes Bodenteil

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 2225 mm, geschlossenes Bodenteil Standardschacht LW 1000 mit geschlossenem Bodenteil, zum Einbau ins Erdreich, aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung
Bodenteil: geschlossen
Abmessungen
Gewicht netto: 100 kg
Gewicht brutto: 100 kg
Verpackungsmaß Länge: 1310 mm
Verpackungsmaß Breite: 1310 mm
Verpackungsmaß Höhe: 2280 mm
Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 2225 mm
Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 8802008 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K445 + Standardschacht GT LW1000, H: 2245 mm

61K445A + Standardschacht GT LW1000 H: 2245, DN 200, Bogen 90 Grad lin

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 2245, DN 200, Bogen 90 Grad links Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, gekrümmtes Gerinne -90Grad - abgewinkelt rechts oder links. Zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung
Bodenteil: offen
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 200 links
Abmessungen
Gewicht netto: 94,5 kg
Gewicht brutto: 94,5 kg
Verpackungsmaß Länge: 1310 mm
Verpackungsmaß Breite: 1310 mm
Verpackungsmaß Höhe: 2300 mm
Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 2245 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 8802060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K445B + Standardschacht GT LW1000 H: 2245, DN 200, Bogen 90 Grad rec

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 2245, DN 200, Bogen 90 Grad rechts
Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, gekrümmtes Gerinne -90Grad - abgewinkelt
rechts oder links. Zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit
Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch
höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich
einsetzbar-.

Ausführung
Bodenteil: offen
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 200 rechts
Abmessungen
Gewicht netto: 95,5 kg
Gewicht brutto: 95,5 kg
Verpackungsmaß Länge: 1310 mm
Verpackungsmaß Breite: 1310 mm
Verpackungsmaß Höhe: 2300 mm
Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 2245 mm
Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 8802070 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K445C + Standardschacht GT LW1000 H: 2245, DN150/200, 1 Zulauf, link

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 2245, DN150/200, 1 Zulauf, links Standardschacht LW
1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -2-fach- mit einem Zufluss seitlich -45Grad -
rechts oder links, zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit
Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch
höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich
einsetzbar-.

Ausführung
Bodenteil: offen
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 150/200 links
Abmessungen
Gewicht netto: 98 kg
Gewicht brutto: 98 kg
Verpackungsmaß Länge: 1600 mm
Verpackungsmaß Breite: 1330 mm
Verpackungsmaß Höhe: 2300 mm
Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 2245 mm
Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 8802030 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K445D + Standardschacht GT LW1000 H: 2245, DN150/200, 1 Zulauf, rech

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 2245, DN150/200, 1 Zulauf, rechts Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -2-fach- mit einem Zuflauf seitlich -45Grad - rechts oder links, zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 150/200 rechts

Abmessungen

Gewicht netto: 98 kg

Gewicht brutto: 98 kg

Verpackungsmaß Länge: 1600 mm

Verpackungsmaß Breite: 1330 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2300 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 2245 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 8802020 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K445E + Standardschacht GT LW1000 H: 2245, DN150/200, 1 Zulauf,90 re

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 2245, DN150/200, 1 Zulauf,90 Grad,re.

Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -DN200- mit einem Zulauf seitlich -90Grad - in DN 150 rechts oder links, Zulauf DN 200 auf Anfrage. Zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 150/200 rechts

Abmessungen

Gewicht netto: 97 kg

Gewicht brutto: 97 kg

Verpackungsmaß Länge: 1310 mm

Verpackungsmaß Breite: 1310 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2300 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 2245 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 8802040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K445F + Standardschacht GT LW1000 H: 2245, DN150/200, 1 Zulauf,90 li

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 2245, DN150/200, 1 Zulauf,90 Grad,li.
Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -DN200- mit einem Zulauf seitlich -90Grad - in DN 150 rechts oder links, Zulauf DN 200 auf Anfrage. Zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 150/200 links

Abmessungen

Gewicht netto: 97 kg

Gewicht brutto: 97 kg

Verpackungsmaß Länge: 1310 mm

Verpackungsmaß Breite: 1310 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2300 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 2245 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 8802050 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K445G + Standardschacht GT LW1000 H: 2245, DN150/200, 3 Zuläufe

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 2245, DN150/200, 3 Zuläufe Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -3-Fach- mit zwei Zuläufen seitlich 45Grad -, zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 150/200

Abmessungen

Gewicht netto: 102,5 kg

Gewicht brutto: 102,5 kg

Verpackungsmaß Länge: 1400 mm

Verpackungsmaß Breite: 1400 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2300 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 2245 mm

Zulauf Anzahl: 2 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 8802000 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K445H + Standardschacht GT LW1000 H: 2245, DN150/200, Durchgangsgeri

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 2245, DN150/200, Durchgangsgerinne
Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -1-fach-, zum Einbau ins
Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig
gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus
Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 150/200

Abmessungen

Gewicht netto: 103 kg

Gewicht brutto: 103 kg

Verpackungsmaß Länge: 1250 mm

Verpackungsmaß Breite: 1550 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2700 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 2245 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 8802010 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K446 + Standardschacht GT LW1000, H: 2250 mm

61K446A + Standardschacht GT LW1000 H: 2250, DN 400

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 2250, DN 400 Standardschacht LW 1000 mit offenem
Bodenteil, Durchgangsgerinne -1-fach-, zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in
monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer,
mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im
Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 400

Abmessungen

Gewicht netto: 84 kg

Gewicht brutto: 84 kg

Verpackungsmaß Länge: 1550 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2400 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 2250 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 882012 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K446B + Standardschacht GT LW1000 H: 2250, DN250/300

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 2250, DN250/300 Standardschacht LW 1000 mit
offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -1-fach-, zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in
monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer,
mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im

Grünbereich einsetzbar-
Ausführung
Bodenteil: offen
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 250/300
Abmessungen
Gewicht netto: 77 kg
Gewicht brutto: 77 kg
Verpackungsmaß Länge: 1600 mm
Verpackungsmaß Breite: 1150 mm
Verpackungsmaß Höhe: 2350 mm
Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 2250 mm
Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 882011 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K446C + Standardschacht GT LW1000 H: 2250, DN250/300, 3 Zuläufe

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 2250, DN250/300, 3 Zuläufe Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -3-Fach- mit zwei Zuläufen seitlich 45Grad -, zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung
Bodenteil: offen
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 250/300
Abmessungen
Gewicht netto: 84 kg
Gewicht brutto: 84 kg
Verpackungsmaß Länge: 1600 mm
Verpackungsmaß Breite: 1600 mm
Verpackungsmaß Höhe: 2350 mm
Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 2250 mm
Zulauf Anzahl: 2 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 882001 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K447 + Standardschacht GT LW1000, H: 2425 mm

61K447A + Standardschacht GT LW1000 H: 2425, DN 400

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 2425, DN 400 Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -1-fach-, zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung
Bodenteil: offen
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 400
Abmessungen

Gewicht netto: 102 kg
Gewicht brutto: 102 kg
Verpackungsmaß Länge: 1550 mm
Verpackungsmaß Breite: 1310 mm
Verpackungsmaß Höhe: 2550 mm
Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 2425 mm
Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 8802012 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K447B + Standardschacht GT LW1000 H: 2425, DN250/300

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 2425, DN250/300 Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -1-fach-, zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 250/300

Abmessungen

Gewicht netto: 99 kg

Gewicht brutto: 99 kg

Verpackungsmaß Länge: 1600 mm

Verpackungsmaß Breite: 1310 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2500 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 2425 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 8802011 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K447C + Standardschacht GT LW1000 H: 2425, DN250/300, 3 Zuläufe

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 2425, DN250/300, 3 Zuläufe Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -3-Fach- mit zwei Zuläufen seitlich 45Grad -, zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 250/300

Abmessungen

Gewicht netto: 110 kg

Gewicht brutto: 110 kg

Verpackungsmaß Länge: 1600 mm

Verpackungsmaß Breite: 1600 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2500 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 2425 mm

Zulauf Anzahl: 2 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 8802001 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K448 + Standardschacht GT LW1000, H: 2540 mm

61K448A + Standardschacht GT LW1000 H: 2540, DN100/125, 3 Zuläufe

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 2540, DN100/125, 3 Zuläufe Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -3-Fach- mit zwei Zuläufen seitlich 45Grad -, zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 100/125

Abmessungen

Gewicht netto: 94 kg

Gewicht brutto: 94 kg

Verpackungsmaß Länge: 2618 mm

Verpackungsmaß Breite: 1480 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1100 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 2540 mm

Zulauf Anzahl: 2 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 882502 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K449 + Standardschacht GT LW1000, H: 2570 mm

61K449A + Standardschacht GT LW1000 H: 2570, DN 200, Bogen 90 Grad lin

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 2570, DN 200, Bogen 90 Grad links Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, gekrümmtes Gerinne -90Grad - abgewinkelt rechts oder links. Zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 200 links

Abmessungen

Gewicht netto: 92 kg

Gewicht brutto: 92 kg

Verpackungsmaß Länge: 1150 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2650 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 2570 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 882560 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K449B + Standardschacht GT LW1000 H: 2570, DN 200, Bogen 90 Grad rec

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 2570, DN 200, Bogen 90 Grad rechts
Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, gekrümmtes Gerinne -90Grad - abgewinkelt
rechts oder links. Zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit
Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch
höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich
einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 200 rechts

Abmessungen

Gewicht netto: 92 kg

Gewicht brutto: 92 kg

Verpackungsmaß Länge: 1150 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2650 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 2570 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 882570 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K449C + Standardschacht GT LW1000 H: 2570, DN150/200

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 2570, DN150/200 Standardschacht LW 1000 mit
offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -1-fach-, zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in
monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer,
mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im
Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 150/200

Abmessungen

Gewicht netto: 90 kg

Gewicht brutto: 90 kg

Verpackungsmaß Länge: 1150 mm

Verpackungsmaß Breite: 1600 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2650 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 2570 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 882510 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K449D + Standardschacht GT LW1000 H: 2570, DN150/200, 1Zulauf, re., 90

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 2570, DN150/200, 1 Zulauf, re., 90 Grad
Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -DN200- mit einem Zulauf
seitlich -90Grad - in DN 150 rechts oder links, Zulauf DN 200 auf Anfrage. Zum Einbau ins
Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig
gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus
Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 150/200 rechts

Abmessungen

Gewicht netto: 93 kg

Gewicht brutto: 93 kg

Verpackungsmaß Länge: 1150 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2650 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 2570 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 882540 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K449E + Standardschacht GT LW1000 H: 2570, DN150/200, 3 Zuläufe

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 2570, DN150/200, 3 Zuläufe Standardschacht LW
1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -3-Fach- mit zwei Zuläufen seitlich 45Grad -,
zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen,
wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer
Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 150/200

Abmessungen

Gewicht netto: 90 kg

Gewicht brutto: 90 kg

Verpackungsmaß Länge: 1600 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2650 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 2570 mm

Zulauf Anzahl: 2 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 882500 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K449F + Standardschacht GT LW1000 H: 2570, DN150/200, 1 Zulauf, li., 90

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 2570, DN150/200, 1 Zulauf, li., 90 Grad
Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -DN200- mit einem Zulauf
seitlich -90Grad - in DN 150 rechts oder links, Zulauf DN 200 auf Anfrage. Zum Einbau ins
Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig

gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 150/200 links

Abmessungen

Gewicht netto: 93 kg

Gewicht brutto: 93 kg

Verpackungsmaß Länge: 1150 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2650 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 2570 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 882550 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K449G + Standardschacht GT LW1000 H: 2570,DN150/200,1 Zulauf,li.,45

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 2570,DN150/200,1 Zulauf,li.,45 Grad Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -2-fach- mit einem Zuflauf seitlich -45Grad - rechts oder links, zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 150/200 links

Abmessungen

Gewicht netto: 95 kg

Gewicht brutto: 95 kg

Verpackungsmaß Länge: 1600 mm

Verpackungsmaß Breite: 1250 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2650 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 2570 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 882530 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K449H + Standardschacht GT LW1000 H: 2570,DN150/200,1 Zulauf,re.,45

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 2570,DN150/200,1 Zulauf,re.,45 Grad Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -2-fach- mit einem Zuflauf seitlich -45Grad - rechts oder links, zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 150/200 rechts

Abmessungen

Gewicht netto: 90 kg

Gewicht brutto: 90 kg

Verpackungsmaß Länge: 1600 mm

Verpackungsmaß Breite: 1250 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2650 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 2750 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 882520 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K450 + Standardschacht GT LW1000, H: 2725 mm

61K450A + **Standardschacht GT LW1000 H: 2725 mm, geschlossenes Bodenteil**

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 2725 mm, geschlossenes Bodenteil Standardschacht LW 1000 mit geschlossenem Bodenteil, zum Einbau ins Erdreich, aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: geschlossen

Abmessungen

Gewicht netto: 120 kg

Gewicht brutto: 120 kg

Verpackungsmaß Länge: 1310 mm

Verpackungsmaß Breite: 1310 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2780 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 2725 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 8802508 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K451 + Standardschacht GT LW1000, H: 2745 mm

61K451A + **Standardschacht GT LW1000 H: 2745, DN 200, Bogen 90 Grad lin**

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 2745, DN 200, Bogen 90 Grad links Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, gekrümmtes Gerinne -90Grad - abgewinkelt rechts oder links.

Zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 200 links

Abmessungen

Gewicht netto: 114 kg

Gewicht brutto: 114 kg

Verpackungsmaß Länge: 1310 mm

Verpackungsmaß Breite: 1310 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2800 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 2745 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 8802560 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K451B + Standardschacht GT LW1000 H: 2745, DN 200, Bogen 90 Grad rec

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 2745, DN 200, Bogen 90 Grad rechts
Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, gekrümmtes Gerinne -90Grad - abgewinkelt
rechts oder links. Zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit
Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch
höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich
einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 200 rechts

Abmessungen

Gewicht netto: 115 kg

Gewicht brutto: 115 kg

Verpackungsmaß Länge: 1310 mm

Verpackungsmaß Breite: 1310 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2800 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 2745 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 8802570 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K451C + Standardschacht GT LW1000 H: 2745, DN150/200, 1 Zulauf, link

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 2745, DN150/200, 1 Zulauf, links Standardschacht LW
1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -2-fach- mit einem Zufluss seitlich -45Grad -
rechts oder links, zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit
Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch
höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich
einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 150/200 links

Abmessungen

Gewicht netto: 116 kg

Gewicht brutto: 116 kg

Verpackungsmaß Länge: 1600 mm

Verpackungsmaß Breite: 1330 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2800 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 2745 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 8802530 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K451D + Standardschacht GT LW1000 H: 2745, DN150/200, 1 Zulauf, rech

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 2745, DN150/200, 1 Zulauf, rechts Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -2-fach- mit einem Zuflauf seitlich -45Grad - rechts oder links, zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 150/200 rechts

Abmessungen

Gewicht netto: 116 kg

Gewicht brutto: 116 kg

Verpackungsmaß Länge: 1600 mm

Verpackungsmaß Breite: 1330 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2800 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 2745 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 8802520 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K451E + Standardschacht GT LW1000 H: 2745, DN150/200, 1 Zulauf,90 re

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 2745, DN150/200, 1 Zulauf,90 Grad,re.

Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -DN200- mit einem Zulauf seitlich -90Grad - in DN 150 rechts oder links, Zulauf DN 200 auf Anfrage. Zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 150/200 rechts

Abmessungen

Gewicht netto: 115 kg

Gewicht brutto: 115 kg

Verpackungsmaß Länge: 1310 mm

Verpackungsmaß Breite: 1310 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2800 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 2745 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 8802540 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K451F + Standardschacht GT LW1000 H: 2745, DN150/200, 1 Zulauf,90 li

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 2745, DN150/200, 1 Zulauf,90 Grad,li.
Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -DN200- mit einem Zulauf seitlich -90Grad - in DN 150 rechts oder links, Zulauf DN 200 auf Anfrage. Zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 150/200 links

Abmessungen

Gewicht netto: 115 kg

Gewicht brutto: 115 kg

Verpackungsmaß Länge: 1310 mm

Verpackungsmaß Breite: 1310 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2800 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 2745 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 8802550 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K451G + Standardschacht GT LW1000 H: 2745, DN150/200, 3 Zuläufe

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 2745, DN150/200, 3 Zuläufe Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -3-Fach- mit zwei Zuläufen seitlich 45Grad -, zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 150/200

Abmessungen

Gewicht netto: 120,5 kg

Gewicht brutto: 120,5 kg

Verpackungsmaß Länge: 1600 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2800 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 2745 mm

Zulauf Anzahl: 2 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 8802500 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K451H + Standardschacht GT LW1000 H: 2745, DN150/200, Durchgangsgeri

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 2745, DN150/200, Durchgangsgerinne
Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -1-fach-, zum Einbau ins
Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig
gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus
Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 150/200

Abmessungen

Gewicht netto: 118 kg

Gewicht brutto: 118 kg

Verpackungsmaß Länge: 1310 mm

Verpackungsmaß Breite: 1600 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2800 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 2745 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 8802510 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K452 + Standardschacht GT LW1000, H: 2750 mm

61K452A + Standardschacht GT LW1000 H: 2750, DN 400

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 2750, DN 400 Standardschacht LW 1000 mit offenem
Bodenteil, Durchgangsgerinne -1-fach-, zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in
monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer,
mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im
Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 400

Abmessungen

Gewicht netto: 104 kg

Gewicht brutto: 104 kg

Verpackungsmaß Länge: 1550 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2900 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 2750 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 882512 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K452B + Standardschacht GT LW1000 H: 2750, DN250/300

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 2750, DN250/300 Standardschacht LW 1000 mit
offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -1-fach-, zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in
monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer,
mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im

Grünbereich einsetzbar-
 Ausführung
 Bodenteil: offen
 Allgemeine Merkmale
 Nennweite -DN-: 250/300
 Abmessungen
 Gewicht netto: 97 kg
 Gewicht brutto: 97 kg
 Verpackungsmaß Länge: 1600 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1150 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 2850 mm
 Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 2750 mm
 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
 Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 882511 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K452C + Standardschacht GT LW1000 H: 2750, DN250/300, 3 Zuläufe

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 2750, DN250/300, 3 Zuläufe Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -3-Fach- mit zwei Zuläufen seitlich 45Grad -, zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung
 Bodenteil: offen
 Allgemeine Merkmale
 Nennweite -DN-: 250/300
 Abmessungen
 Gewicht netto: 104 kg
 Gewicht brutto: 104 kg
 Verpackungsmaß Länge: 1600 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1600 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 2850 mm
 Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 2750 mm
 Zulauf Anzahl: 2 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
 Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 882501 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K453 + Standardschacht GT LW1000, H: 3040 mm

61K453A + Standardschacht GT LW1000 H: 3040, DN100/125, 3 Zuläufe

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 3040, DN100/125, 3 Zuläufe Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -3-Fach- mit zwei Zuläufen seitlich 45Grad -, zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung
 Bodenteil: offen
 Allgemeine Merkmale
 Nennweite -DN-: 100/125
 Abmessungen

Gewicht netto: 112 kg
Gewicht brutto: 112 kg
Verpackungsmaß Länge: 3118 mm
Verpackungsmaß Breite: 1480 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1100 mm
Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 3040 mm
Zulauf Anzahl: 2 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 883002 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K454 + Standardschacht GT LW1000, H: 3070 mm

61K454A + Standardschacht GT LW1000 H: 3070, DN 200, Bogen 90 Grad lin

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 3070, DN 200, Bogen 90 Grad links Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, gekrümmtes Gerinne -90Grad - abgewinkelt rechts oder links. Zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 200 links

Abmessungen

Gewicht netto: 107 kg

Gewicht brutto: 107 kg

Verpackungsmaß Länge: 1150 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 3150 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 3070 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 883060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K454B + Standardschacht GT LW1000 H: 3070, DN 200, Bogen 90 Grad rec

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 3070, DN 200, Bogen 90 Grad rechts Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, gekrümmtes Gerinne -90Grad - abgewinkelt rechts oder links. Zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 200 rechts

Abmessungen

Gewicht netto: 107 kg

Gewicht brutto: 107 kg

Verpackungsmaß Länge: 1150 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 3150 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 3070 mm
 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
 Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 883070 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K454C + Standardschacht GT LW1000 H: 3070, DN150/200

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 3070, DN150/200 Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -1-fach-, zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 150/200

Abmessungen

Gewicht netto: 105 kg

Gewicht brutto: 105 kg

Verpackungsmaß Länge: 1150 mm

Verpackungsmaß Breite: 1600 mm

Verpackungsmaß Höhe: 3150 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 3070 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 883010 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K454D + Standardschacht GT LW1000 H: 3070, DN150/200, 1Zulauf,re.,90

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 3070, DN150/200, 1 Zulauf,re.,90 Grad Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -DN200- mit einem Zulauf seitlich -90Grad - in DN 150 rechts oder links, Zulauf DN 200 auf Anfrage. Zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 150/200 rechts

Abmessungen

Gewicht netto: 108 kg

Gewicht brutto: 108 kg

Verpackungsmaß Länge: 1150 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 3150 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 3070 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 883040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K454E + Standardschacht GT LW1000 H: 3070, DN150/200, 3 Zulaufe

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 3070, DN150/200, 3 Zulaufe Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -3-Fach- mit zwei Zulaufen seitlich 45Grad -, zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 150/200

Abmessungen

Gewicht netto: 110 kg

Gewicht brutto: 110 kg

Verpackungsmaß Länge: 1600 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 3150 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 3070 mm

Zulauf Anzahl: 2 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 883000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K454F + Standardschacht GT LW1000 H: 3070, DN150/200,1 Zulauf,li.,90

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 3070, DN150/200,1 Zulauf,li.,90 Grad Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -DN200- mit einem Zulauf seitlich -90Grad - in DN 150 rechts oder links, Zulauf DN 200 auf Anfrage. Zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 150/200 links

Abmessungen

Gewicht netto: 108 kg

Gewicht brutto: 108 kg

Verpackungsmaß Länge: 1150 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 3150 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 3070 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 883050 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K454G + Standardschacht GT LW1000 H: 3070, DN150/200, 1 Zulauf, li., 45

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 3070, DN150/200, 1 Zulauf, li., 45 Grad Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -2-fach- mit einem Zuflauf seitlich -45Grad - rechts oder links, zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 150/200 links

Abmessungen

Gewicht netto: 108 kg

Gewicht brutto: 108 kg

Verpackungsmaß Länge: 1600 mm

Verpackungsmaß Breite: 1250 mm

Verpackungsmaß Höhe: 3150 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 3070 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 883030 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K454H + Standardschacht GT LW1000 H: 3070, DN150/200, 1 Zulauf, re., 45

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 3070, DN150/200, 1 Zulauf, re., 45 Grad Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -2-fach- mit einem Zuflauf seitlich -45Grad - rechts oder links, zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 150/200 rechts

Abmessungen

Gewicht netto: 108 kg

Gewicht brutto: 108 kg

Verpackungsmaß Länge: 1600 mm

Verpackungsmaß Breite: 1250 mm

Verpackungsmaß Höhe: 3150 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 3070 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 883020 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K455 + Standardschacht GT LW1000, H: 3225 mm

61K455A + Standardschacht GT LW1000 H: 3225 mm, geschlossenes Bodenteil

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 3225 mm, geschlossenes Bodenteil Standardschacht LW 1000 mit geschlossenem Bodenteil, zum Einbau ins Erdreich, aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: geschlossen

Abmessungen

Gewicht netto: 180 kg

Gewicht brutto: 180 kg

Verpackungsmaß Länge: 1100 mm

Verpackungsmaß Breite: 1100 mm

Verpackungsmaß Höhe: 3225 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 3225 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 8803008 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K456 + Standardschacht GT LW1000, H: 3245 mm

61K456A + Standardschacht GT LW1000 H: 3245, DN150/200, 1 Zulauf, link

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 3245, DN150/200, 1 Zulauf, links Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -2-fach- mit einem Zuflauf seitlich -45Grad - rechts oder links, zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Bodenteil: offen

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 150/200 links

Abmessungen

Gewicht netto: 140,26 kg

Gewicht brutto: 140,26 kg

Verpackungsmaß Länge: 1600 mm

Verpackungsmaß Breite: 1600 mm

Verpackungsmaß Höhe: 3245 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 3245 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 8803030 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K456B + Standardschacht GT LW1000 H: 3245, DN150/200, 1 Zulauf, rech

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 3245, DN150/200, 1 Zulauf, rechts Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -2-fach- mit einem Zuflauf seitlich -45Grad - rechts oder links, zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

einsetzbar-
Ausführung
Bodenteil: offen
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 150/200 rechts
Abmessungen
Gewicht netto: 140,26 kg
Gewicht brutto: 140,26 kg
Verpackungsmaß Länge: 1600 mm
Verpackungsmaß Breite: 1600 mm
Verpackungsmaß Höhe: 3245 mm
Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 3245 mm
Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 8803020 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K456C + Standardschacht GT LW1000 H: 3245, DN150/200, 3 Zulaufe

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 3245, DN150/200, 3 Zulaufe Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -3-Fach- mit zwei Zulaufen seitlich 45Grad -, zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung
Bodenteil: offen
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 150/200
Abmessungen
Gewicht netto: 140,9 kg
Gewicht brutto: 140,9 kg
Verpackungsmaß Länge: 1600 mm
Verpackungsmaß Breite: 1600 mm
Verpackungsmaß Höhe: 3245 mm
Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 3245 mm
Zulauf Anzahl: 2 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 8803000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K456D + Standardschacht GT LW1000 H: 3245, DN150/200, Durchgangsgeri

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 H: 3245, DN150/200, Durchgangsgerinne Standardschacht LW 1000 mit offenem Bodenteil, Durchgangsgerinne -1-fach-, zum Einbau ins Erdreich. Aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung
Bodenteil: offen
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 150/200
Abmessungen
Gewicht netto: 136,6 kg
Gewicht brutto: 136,6 kg

Verpackungsmaß Länge: 1575 mm
Verpackungsmaß Breite: 3312 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1220 mm
Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 3245 mm
Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 8803010 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K457 + Standardschacht GT LW1000

61K457A + Standardschacht GT LW1000 Höhe 1050 mm, geschlossenes Bodent

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 Höhe 1050 mm, geschlossenes Bodenteil
Standardschacht LW 1000 mit geschlossenem Bodenteil, zum Einbau ins Erdreich, aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Schachtsystem: Standard-Schachtsystem Bodenteil: geschlossen

Abmessungen

Gewicht netto: 43 kg

Gewicht brutto: 43 kg

Verpackungsmaß Länge: 1150 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1130 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 1050 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 881008 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K457B + Standardschacht GT LW1000 Höhe 1150 mm, geschlossenes Bodent

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 Höhe 1150 mm, geschlossenes Bodenteil
Standardschacht LW 1000 mit geschlossenem Bodenteil, zum Einbau ins Erdreich, aus Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Schachtsystem: Standard-Schachtsystem Bodenteil: geschlossen

Abmessungen

Gewicht netto: 58 kg

Gewicht brutto: 58 kg

Verpackungsmaß Länge: 1100 mm

Verpackungsmaß Breite: 1100 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1700 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 1150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 881508 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K457C + Standardschacht GT LW1000 Höhe 2050 mm, geschlossenes Bodent

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 Höhe 2050 mm, geschlossenes Bodenteil
Standardschacht LW 1000 mit geschlossenem Bodenteil, zum Einbau ins Erdreich, aus
Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen
aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus
Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Schachtsystem: Standard-Schachtsystem Bodenteil: geschlossen

Abmessungen

Gewicht netto: 72 kg

Gewicht brutto: 72 kg

Verpackungsmaß Länge: 1100 mm

Verpackungsmaß Breite: 1100 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2150 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 2050 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 882008 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K457D + Standardschacht GT LW1000 Höhe 2550 mm, geschlossenes Bodent

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 Höhe 2550 mm, geschlossenes Bodenteil
Standardschacht LW 1000 mit geschlossenem Bodenteil, zum Einbau ins Erdreich, aus
Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen
aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus
Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Schachtsystem: Standard-Schachtsystem Bodenteil: geschlossen

Abmessungen

Gewicht netto: 95 kg

Gewicht brutto: 95 kg

Verpackungsmaß Länge: 1150 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2630 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 2550 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 882508 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K457E + Standardschacht GT LW1000 Höhe 3050 mm, geschlossenes Bodent

KESSEL-Standardschacht GT LW1000 Höhe 3050 mm, geschlossenes Bodenteil
Standardschacht LW 1000 mit geschlossenem Bodenteil, zum Einbau ins Erdreich, aus

Polyethylen, in monolithischer Bauweise, mit Steighilfen, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer, mit teleskopisch höhenverstellbarer Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff -als Abdeckung im Grünbereich einsetzbar-.

Ausführung

Schachtsystem: Standard-Schachtsystem Bodenteil: geschlossen

Abmessungen

Gewicht netto: 110 kg

Gewicht brutto: 110 kg

Verpackungsmaß Länge: 1150 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 3130 mm

Behälter/Grundkörper Schachthöhe: 3050 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Fabrikat/Type: 883008 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K5 + Pumpentechnik (KESSEL)

Version: 2025-03

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

61K501 + Hebeanlage Aqualift F XL, SPF 1400

61K501A + Hebeanlage Aqualift F XL 200 I Mono, SPF 1400-S3

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F XL 200 I Mono, SPF 1400-S3 Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.

Ausführung

Anlagenart: Einzelanlage Absperreinrichtung: ohne Schieber Haltewinkel für die

Auftriebssicherung: ja

Schalldämmmatte: ja

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: senkrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Anlagen Typ: Mono

Abmessungen

Gewicht netto: 65,23 kg

Gewicht brutto: 85,23 kg

Länge: 980 mm

Breite: 760 mm

Höhe: 770 mm

Verpackungsmaß Länge: 1650 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 890 mm

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm
 Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Zulauf max.
 Anbohrung -DN-: 200 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 110 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 120 l Behältervolumen: 200 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 1400-S3 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 25 kg
 Anschlusstyp: codierter Stecker Nennstrom: 7,3 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
 Leistungsfaktor: 0,98 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert
 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 38 m3/h Förderhöhe max.: 7 m Drehzahl: 1370 U/min Leistung P1: 1,6 kW Leistung P2: 1,1 kW Betriebsart: S3 - 50 %
 Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 40 mm
 Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung: pneumatisch Schutzart
 Schaltgerät: IP 54 Betriebsspannung: 230 V Anschlusstyp: codierter Stecker Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional GSM-Schnittstelle: ja
 USB-Schnittstelle: ja
 Logbuchfunktion: ja
 Mehrzeilige Displayanzeige: ja
 Batteriepufferung: ja
 Selbstdiagnosesystem -SDS-:
 Fabrikat/Type: 11000 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K501B + Hebeanlage Aqualift F XL 200 I Duo, SPF 1400-S3

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F XL 200 I Duo, SPF 1400-S3 Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.
 Ausführung
 Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: ohne Schieber Haltewinkel für die Auftriebssicherung: ja
 Schalldämmmatte: ja
 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: senkrecht
 Allgemeine Merkmale
 Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1
 Abwasserart: fäkalienhaltig
 Einbausituation: freie Aufstellung
 Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Anlagen Typ: Duo
 Abmessungen
 Gewicht netto: 99,13 kg
 Gewicht brutto: 119,13 kg
 Länge: 980 mm
 Breite: 760 mm
 Höhe: 770 mm
 Verpackungsmaß Länge: 1650 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1150 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 890 mm
 Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm
 Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Zulauf max.
 Anbohrung -DN-: 200 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 110 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 120 l Behältervolumen: 200 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 1400-S3 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 25 kg
Anschlussart: codierter Stecker Nennstrom: 7,3 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
Leistungsfaktor: 0,98 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 38 m3/h Förderhöhe max.: 7 m Drehzahl: 1370 U/min Leistung P1: 1,6 kW Leistung P2: 1,1 kW Betriebsart: S3 - 50 %
Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufgrad Typ: Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 40 mm
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung: pneumatisch Schutzart
Schaltgerät: IP 54 Betriebsspannung: 230 V Anschlussart: codierter Stecker Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional GSM-Schnittstelle: ja
USB-Schnittstelle: ja
Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: ja
Batteriepufferung: ja
Selbstdiagnosesystem -SDS-:
Fabrikat/Type: 11001 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K501C + Hebeanlage Aqualift F XL 200 l Mono, SPF 1400-S3, Schieber

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F XL 200 l Mono, SPF 1400-S3, Schieber Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.
Ausführung
Anlagenart: Einzelanlage Absperrereinrichtung: Schieber aus Kunststoff Haltewinkel für die Auftriebssicherung: ja
Schalldämmmatte: ja
Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1
Abwasserart: fäkalienhaltig
Einbausituation: freie Aufstellung
Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Anlagen Typ: Mono
Abmessungen
Gewicht netto: 66,03 kg
Gewicht brutto: 86,03 kg
Länge: 980 mm
Breite: 760 mm
Höhe: 807 mm
Verpackungsmaß Länge: 1650 mm
Verpackungsmaß Breite: 1150 mm
Verpackungsmaß Höhe: 890 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm
Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 610 mm
Zulauf max. Anbohrung -DN-: 200 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 120 l Behältervolumen: 200 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 1400-S3 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 25 kg
Anschlussart: codierter Stecker Nennstrom: 7,3 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
Leistungsfaktor: 0,98 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 38 m3/h Förderhöhe

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

max.: 7 m Drehzahl: 1370 U/min Leistung P1: 1,6 kW Leistung P2: 1,1 kW Betriebsart: S3 - 50 %
 Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm² Laufrad Typ: Freistromrad Freier
 Kugeldurchgang: 40 mm
 Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: Tauchrohr
 Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung: pneumatisch Schutzart
 Schaltgerät: IP 54 Betriebsspannung: 230 V Anschlusstyp: codierter Stecker Länge
 Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional GSM-Schnittstelle: ja
 USB-Schnittstelle: ja
 Logbuchfunktion: ja

Fabrikat/Type: 11002 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K501D + Hebeanlage Aqualift F XL 200 I Duo, SPF 1400-S3, Schieber

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F XL 200 I Duo, SPF 1400-S3, Schieber Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.
 Ausführung
 Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Haltewinkel für die Auftriebssicherung: ja
 Schalldämmmatte: ja
 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht
 Allgemeine Merkmale
 Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1
 Abwasserart: fäkalienhaltig
 Einbausituation: freie Aufstellung
 Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Anlagen Typ: Duo
 Abmessungen
 Gewicht netto: 99,93 kg
 Gewicht brutto: 119,93 kg
 Länge: 980 mm
 Breite: 760 mm
 Höhe: 807 mm
 Verpackungsmaß Länge: 1650 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1150 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 890 mm
 Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm
 Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmittle
 Auslauf zu Behälterboden: 610 mm
 Zulauf max. Anbohrung -DN-: 200 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 110 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 120 l Behältervolumen: 200 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 1400-S3 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 25 kg
 Anschlusstyp: codierter Stecker Nennstrom: 7,3 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
 Leistungsfaktor: 0,98 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert
 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 38 m³/h Förderhöhe max.: 7 m Drehzahl: 1370 U/min Leistung P1: 1,6 kW Leistung P2: 1,1 kW Betriebsart: S3 - 50 %
 Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm² Laufrad Typ: Freistromrad Freier
 Kugeldurchgang: 40 mm
 Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: Tauchrohr
 Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung: pneumatisch Schutzart
 Schaltgerät: IP 54 Betriebsspannung: 230 V Anschlusstyp: codierter Stecker Länge
 Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional GSM-Schnittstelle: ja

USB-Schnittstelle: ja
Logbuchfunktion: ja

Fabrikat/Type: 11003 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K501E + Hebeanlage Aqualift F XL 300 I Duo, SPF 1400-S3

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F XL 300 I Duo, SPF 1400-S3 Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: ohne Schieber Haltewinkel für die

Auftriebssicherung: ja

Schalldämmmatte: ja

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: senkrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 110,79 kg

Gewicht brutto: 130,79 kg

Länge: 1260 mm

Breite: 760 mm

Höhe: 770 mm

Verpackungsmaß Länge: 1650 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 890 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm

Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Zulauf max.

Anbohrung -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 175 l Behältervolumen: 300 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 1400-S3 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 25 kg

Anschlussyp: codierter Stecker Nennstrom: 7,3 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,98 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 38 m3/h Förderhöhe

max.: 7 m Drehzahl: 1370 U/min Leistung P1: 1,6 kW Leistung P2: 1,1 kW Betriebsart: S3 - 50 %

Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier

Kugeldurchgang: 40 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: Tauchrohr

Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung: pneumatisch Schutzart

Schaltgerät: IP 54 Betriebsspannung: 230 V Anschlussyp: codierter Stecker Länge

Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional GSM-Schnittstelle: ja

USB-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Selbstdiagnosesystem -SDS-:
 Fabrikat/Type: 11010 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K501F + Hebeanlage Aqualift F XL 300 I Duo, SPF 1400-S3, Schieber

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F XL 300 I Duo, SPF 1400-S3, Schieber Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.
 Ausführung
 Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Haltewinkel für die Auftriebssicherung: ja
 Schalldämmmatte: ja
 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht
 Allgemeine Merkmale
 Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1
 Abwasserart: fäkalienhaltig
 Einbausituation: freie Aufstellung
 Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Anlagen Typ: Duo
 Abmessungen
 Gewicht netto: 111,59 kg
 Gewicht brutto: 131,59 kg
 Länge: 1260 mm
 Breite: 760 mm
 Höhe: 806 mm
 Verpackungsmaß Länge: 1650 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1150 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 890 mm
 Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm
 Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmitte
 Auslauf zu Behälterboden: 609 mm
 Zulauf max. Anbohrung -DN-: 200 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 110 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 175 l Behältervolumen: 300 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 1400-S3 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 25 kg
 Anschlusstyp: codierter Stecker Nennstrom: 7,3 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi - Leistungsfaktor: 0,98 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 38 m3/h Förderhöhe max.: 7 m Drehzahl: 1370 U/min Leistung P1: 1,6 kW Leistung P2: 1,1 kW Betriebsart: S3 - 50 % Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 40 mm
 Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung: pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Betriebsspannung: 230 V Anschlusstyp: codierter Stecker Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional GSM-Schnittstelle: ja USB-Schnittstelle: ja Logbuchfunktion: ja

Fabrikat/Type: 11012 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K501G + Hebeanlage Aqualift F XL 200 I Duo, SPF 1400-S1

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F XL 200 I Duo, SPF 1400-S1 Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.

Ausführung
Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: ohne Schieber Haltewinkel für die
Auftriebssicherung: ja
Schalldämmmatte: ja
Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: senkrecht
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1
Abwasserart: fäkalienhaltig
Einbausituation: freie Aufstellung
Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind
bauseits anzuschließen- Anlagen Typ: Duo
Abmessungen
Gewicht netto: 115 kg
Gewicht brutto: 135 kg
Länge: 980 mm
Breite: 760 mm
Höhe: 788 mm
Verpackungsmaß Länge: 1650 mm
Verpackungsmaß Breite: 1150 mm
Verpackungsmaß Höhe: 890 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm
Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Zulauf max.
Anbohrung -DN-: 200 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 120 l Behältervolumen: 200 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 1400-S1 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 28 kg
Anschlussstyp: codierter Stecker Nennstrom: 7,3 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
Leistungsfaktor: 0,99 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 38 m3/h Förderhöhe max.: 7 m Drehzahl: 1420 U/min Leistung P1: 1,6 kW Leistung P2: 1,1 kW Betriebsart: S1 Typ
Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier
Kugeldurchgang: 40 mm
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: Tauchrohr
Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung: pneumatisch Schutzart
Schaltgerät: IP 54 Betriebsspannung: 230 V Anschlussstyp: codierter Stecker Länge
Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional GSM-Schnittstelle: ja
USB-Schnittstelle: ja
Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: ja
Batteriepufferung: ja
Selbstdiagnosesystem -SDS-:
Fabrikat/Type: 11085 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K501H + Hebeanlage Aqualift F XL 200 I Duo, SPF 1400-S1, Schieber

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F XL 200 I Duo, SPF 1400-S1, Schieber Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem

Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.
Ausführung
Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Haltewinkel für die Auftriebssicherung: ja
Schalldämmmatte: ja
Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1
Abwasserart: fäkalienhaltig
Einbausituation: freie Aufstellung
Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Anlagen Typ: Duo
Abmessungen
Gewicht netto: 105 kg
Gewicht brutto: 125 kg
Länge: 980 mm
Breite: 760 mm
Höhe: 807 mm
Verpackungsmaß Länge: 1650 mm
Verpackungsmaß Breite: 1150 mm
Verpackungsmaß Höhe: 890 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm
Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmitte
Auslauf zu Behälterboden: 610 mm
Zulauf max. Anbohrung -DN-: 200 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 120 l Behältervolumen: 200 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 1400-S1 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 28 kg
Anschlusstyp: codierter Stecker Nennstrom: 7,3 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi - Leistungsfaktor: 0,99 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 38 m3/h Förderhöhe max.: 7 m Drehzahl: 1420 U/min Leistung P1: 1,6 kW Leistung P2: 1,1 kW Betriebsart: S1 Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 40 mm
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung: pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Betriebsspannung: 230 V Anschlusstyp: codierter Stecker Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional GSM-Schnittstelle: ja USB-Schnittstelle: ja Logbuchfunktion: ja

Fabrikat/Type: 11086 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K5011 + Hebeanlage Aqualift F XL 300 I Duo, SPF 1400-S1

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F XL 300 I Duo, SPF 1400-S1 Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.
Ausführung
Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: ohne Schieber Haltewinkel für die Auftriebssicherung: ja
Schalldämmmatte: ja
Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: senkrecht
Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1
 Abwasserart: fäkalienhaltig
 Einbausituation: freie Aufstellung
 Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind
 bauseits anzuschließen- Anlagen Typ: Duo
 Abmessungen
 Gewicht netto: 110,79 kg
 Gewicht brutto: 130,79 kg
 Länge: 1260 mm
 Breite: 760 mm
 Höhe: 770 mm
 Verpackungsmaß Länge: 1650 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1150 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 890 mm
 Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm
 Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Zulauf max.
 Anbohrung -DN-: 200 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 110 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 175 l Behältervolumen: 300 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF
 1400-S1 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 28 kg
 Anschlusstyp: codierter Stecker Nennstrom: 7,3 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
 Leistungsfaktor: 0,99 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert
 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 38 m3/h Förderhöhe
 max.: 7 m Drehzahl: 1420 U/min Leistung P1: 1,6 kW Leistung P2: 1,1 kW Betriebsart: S1 Typ
 Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier
 Kugeldurchgang: 40 mm
 Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: Tauchrohr
 Instrument Niveauefassung: Tauchrohr Art Niveauefassung: pneumatisch Schutzart
 Schaltgerät: IP 54 Betriebsspannung: 230 V Anschlusstyp: codierter Stecker Länge
 Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional GSM-Schnittstelle: ja
 USB-Schnittstelle: ja
 Logbuchfunktion: ja
 Mehrzeilige Displayanzeige: ja
 Batteriepufferung: ja
 Selbstdiagnosesystem -SDS-:
 Fabrikat/Type: 11090 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K501J + Hebeanlage Aqualift F XL 300 I Duo, SPF 1400-S1, Schieber

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F XL 300 I Duo, SPF 1400-S1, Schieber Die Hebeanlage für
 fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie
 einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem
 Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte
 Reinigungsöffnung.
 Ausführung
 Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Haltewinkel für die
 Auftriebssicherung: ja
 Schalldämmmatte: ja
 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht
 Allgemeine Merkmale
 Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1
 Abwasserart: fäkalienhaltig
 Einbausituation: freie Aufstellung
 Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind
 bauseits anzuschließen- Anlagen Typ: Duo
 Abmessungen

Gewicht netto: 126 kg
Gewicht brutto: 146 kg
Länge: 1260 mm
Breite: 760 mm
Höhe: 806 mm
Verpackungsmaß Länge: 1650 mm
Verpackungsmaß Breite: 1150 mm
Verpackungsmaß Höhe: 890 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm
Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmittle
Auslauf zu Behälterboden: 609 mm
Zulauf max. Anbohrung -DN-: 200 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 175 l Behältervolumen: 300 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF
1400-S1 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 28 kg
Anschlusstyp: codierter Stecker Nennstrom: 7,3 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
Leistungsfaktor: 0,99 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 38 m3/h Förderhöhe
max.: 7 m Drehzahl: 1420 U/min Leistung P1: 1,6 kW Leistung P2: 1,1 kW Betriebsart: S1 Typ
Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier
Kugeldurchgang: 40 mm
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: Tauchrohr
Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung: pneumatisch Schutzart
Schaltgerät: IP 54 Betriebsspannung: 230 V Anschlusstyp: codierter Stecker Länge
Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional GSM-Schnittstelle: ja
USB-Schnittstelle: ja
Logbuchfunktion: ja

Fabrikat/Type: 11091 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K502 + Hebeanlage Aqualift F XL, SPF 1500

61K502A + Hebeanlage Aqualift F XL 200 I Mono, SPF 1500-S3

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F XL 200 I Mono, SPF 1500-S3 Die Hebeanlage für
fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie
einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem
Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte
Reinigungsöffnung.
Ausführung
Anlagenart: Einzelanlage Absperreinrichtung: ohne Schieber Haltewinkel für die
Auftriebssicherung: ja
Schalldämmmatte: ja
Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: senkrecht
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1
Abwasserart: fäkalienhaltig
Einbausituation: freie Aufstellung
Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind
bauseits anzuschließen- Anlagen Typ: Mono
Abmessungen
Gewicht netto: 64,23 kg
Gewicht brutto: 84,23 kg
Länge: 980 mm
Breite: 760 mm
Höhe: 788 mm

Verpackungsmaß Länge: 1650 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1150 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 890 mm
 Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm
 Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Zulauf max.
 Anbohrung -DN-: 200 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 110 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 120 l Behältervolumen: 200 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 1500-S3 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 24 kg
 Anschlusstyp: Direktanschluss Nennstrom: 2,7 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
 Leistungsfaktor: 0,77 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert
 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 40 m3/h Förderhöhe max.: 8 m Drehzahl: 1415 U/min Leistung P1: 1,4 kW Leistung P2: 1,1 kW Betriebsart: S3 - 50 %
 Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 40 mm
 Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Motorschutz Schalter: ja
 Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung: pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Betriebsspannung: 400 V Anschlusstyp: Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja
 GSM-Schnittstelle: ja
 Logbuchfunktion: ja
 Mehrzeilige Displayanzeige: ja
 Batteriepufferung: ja
 Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Fabrikat/Type: 11018 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K502B + Hebeanlage Aqualift F XL 200 I Duo, SPF 1500-S3

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F XL 200 I Duo, SPF 1500-S3 Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: ohne Schieber Haltewinkel für die

Auftriebssicherung: ja

Schalldämmmatte: ja

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: senkrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 105 kg

Gewicht brutto: 125 kg

Länge: 980 mm

Breite: 760 mm

Höhe: 788 mm

Verpackungsmaß Länge: 1650 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 890 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm

Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Zulauf max.

Anbohrung -DN-: 200 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 110 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 120 l Behältervolumen: 200 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 1500-S3 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 24 kg
 Anschlusstyp: Direktanschluss Nennstrom: 2,7 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi - Leistungsfaktor: 0,77 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 40 m3/h Förderhöhe max.: 8 m Drehzahl: 1415 U/min Leistung P1: 1,4 kW Leistung P2: 1,1 kW Betriebsart: S3 - 50 % Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 40 mm
 Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Motorschutz Schalter: ja
 Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung: pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Betriebsspannung: 400 V Anschlusstyp: Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja
 GSM-Schnittstelle: ja
 Logbuchfunktion: ja
 Mehrzeilige Displayanzeige: ja
 Batteriepufferung: ja
 Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

 Fabrikat/Type: 11019 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K502C + Hebeanlage Aqualift F XL 200 l Mono, SPF 1500-S3, Schieber

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F XL 200 l Mono, SPF 1500-S3, Schieber Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.
 Ausführung
 Anlagenart: Einzelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Haltewinkel für die Auftriebssicherung: ja
 Schalldämmmatte: ja
 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht
 Allgemeine Merkmale
 Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1
 Abwasserart: fäkalienhaltig
 Einbausituation: freie Aufstellung
 Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Anlagen Typ: Mono
 Abmessungen
 Gewicht netto: 82 kg
 Gewicht brutto: 92 kg
 Länge: 980 mm
 Breite: 760 mm
 Höhe: 807 mm
 Verpackungsmaß Länge: 1650 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1150 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 890 mm
 Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm
 Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 610 mm
 Zulauf max. Anbohrung -DN-: 200 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 120 l Behältervolumen: 200 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 1500-S3 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 24 kg
Anschlussstyp: Direktanschluss Nennstrom: 2,7 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi - Leistungsfaktor: 0,77 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 40 m3/h Förderhöhe max.: 8 m Drehzahl: 1415 U/min Leistung P1: 1,4 kW Leistung P2: 1,1 kW Betriebsart: S3 - 50 % Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 40 mm
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Motorschutz Schalter: ja
Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung: pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Betriebsspannung: 400 V Anschlussstyp: Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja
GSM-Schnittstelle: ja
Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: ja
Batteriepufferung: ja

Fabrikat/Type: 11020 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K502D + Hebeanlage Aqualift F XL 200 l Duo, SPF 1500-S3, Schieber

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F XL 200 l Duo, SPF 1500-S3, Schieber Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.
Ausführung
Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Haltewinkel für die Auftriebssicherung: ja
Schalldämmmatte: ja
Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1
Abwasserart: fäkalienhaltig
Einbausituation: freie Aufstellung
Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen- Anlagen Typ: Duo
Abmessungen
Gewicht netto: 109 kg
Gewicht brutto: 132 kg
Länge: 980 mm
Breite: 760 mm
Höhe: 807 mm
Verpackungsmaß Länge: 1650 mm
Verpackungsmaß Breite: 1150 mm
Verpackungsmaß Höhe: 890 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm
Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 610 mm
Zulauf max. Anbohrung -DN-: 200 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 120 l Behältervolumen: 200 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 1500-S3 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 24 kg

Anschlussstyp: Direktanschluss Nennstrom: 2,7 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
Leistungsfaktor: 0,77 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 40 m3/h Förderhöhe
max.: 8 m Drehzahl: 1415 U/min Leistung P1: 1,4 kW Leistung P2: 1,1 kW Betriebsart: S3 - 50 %
Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier
Kugeldurchgang: 40 mm
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Motorschutz Schalter:
ja
Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung:
pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Betriebsspannung: 400 V Anschlussstyp:
Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja
GSM-Schnittstelle: ja
Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: ja
Batteriepufferung: ja

Fabrikat/Type: 11021 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K502E + Hebeanlage Aqualift F XL 200 I Duo, SPF 1500-S3, Gusschiebe

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F XL 200 I Duo, SPF 1500-S3, Gusschieber Die Hebeanlage für
fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie
einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem
Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte
Reinigungsöffnung.
Ausführung
Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Guss Haltewinkel für die
Auftriebssicherung: ja
Schalldämmmatte: ja
Aufstellung: Trockenaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert
Druckabgang: senkrecht
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1
Abwasserart: fäkalienhaltig
Einbausituation: freie Aufstellung
Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind
bauseits anzuschließen- Anlagen Typ: Duo
Abmessungen
Gewicht netto: 188 kg
Gewicht brutto: 208 kg
Länge: 980 mm
Breite: 760 mm
Höhe: 807 mm
Verpackungsmaß Länge: 1650 mm
Verpackungsmaß Breite: 1150 mm
Verpackungsmaß Höhe: 890 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm
Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmitte
Auslauf zu Behälterboden: 610 mm
Zulauf max. Anbohrung -DN-: 200 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 120 l Behältervolumen: 200 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF
1500-S3 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 24 kg
Anschlussstyp: Direktanschluss Nennstrom: 2,7 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
Leistungsfaktor: 0,77 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 40 m3/h Förderhöhe

max.: 8 m Drehzahl: 1415 U/min Leistung P1: 1,4 kW Leistung P2: 1,1 kW Betriebsart: S3 - 50 %
Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm² Laufrad Typ: Freistromrad Freier
Kugeldurchgang: 40 mm
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Funktion Schaltgerät:
mit Alarmmeldung Motorschutz Schalter: ja
Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung:
pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Betriebsspannung: 400 V Anschlusstyp:
Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja
GSM-Schnittstelle: ja

Fabrikat/Type: 11025 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K502F + Hebeanlage Aqualift F XL 300 I Duo, SPF 1500-S3

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F XL 300 I Duo, SPF 1500-S3 Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: ohne Schieber Haltewinkel für die

Auftriebssicherung: ja

Schalldämmmatte: ja

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: senkrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 108,79 kg

Gewicht brutto: 128,79 kg

Länge: 1260 mm

Breite: 760 mm

Höhe: 770 mm

Verpackungsmaß Länge: 1650 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 890 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm

Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Zulauf max.

Anbohrung -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 175 l Behältervolumen: 300 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF

1500-S3 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 24 kg

Anschlusstyp: Direktanschluss Nennstrom: 2,7 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,77 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 40 m³/h Förderhöhe

max.: 8 m Drehzahl: 1415 U/min Leistung P1: 1,4 kW Leistung P2: 1,1 kW Betriebsart: S3 - 50 %

Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm² Laufrad Typ: Freistromrad Freier

Kugeldurchgang: 40 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Motorschutz Schalter: ja

Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung:

pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Betriebsspannung: 400 V Anschlusstyp:

Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja

GSM-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: ja
Batteriepufferung: ja
Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Fabrikat/Type: 11028 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K502G + Hebeanlage Aqualift F XL 300 I Duo, SPF 1500-S3, Schieber

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F XL 300 I Duo, SPF 1500-S3, Schieber Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Haltewinkel für die

Auftriebssicherung: ja

Schalldämmmatte: ja

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 109,59 kg

Gewicht brutto: 129,59 kg

Länge: 1260 mm

Breite: 760 mm

Höhe: 806 mm

Verpackungsmaß Länge: 1650 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 890 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm

Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmitte

Auslauf zu Behälterboden: 609 mm

Zulauf max. Anbohrung -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 175 l Behältervolumen: 300 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF

1500-S3 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 24 kg

Anschlussart: Direktanschluss Nennstrom: 2,7 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,77 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 40 m3/h Förderhöhe

max.: 8 m Drehzahl: 1415 U/min Leistung P1: 1,4 kW Leistung P2: 1,1 kW Betriebsart: S3 - 50 %

Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier

Kugeldurchgang: 40 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Motorschutz Schalter: ja

Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung:

pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Betriebsspannung: 400 V Anschlussart:

Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja

GSM-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Fabrikat/Type: 11030 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K502H + Hebeanlage Aqualift F XL 300 I Duo, SPF 1500-S3, Gussschiebe

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F XL 300 I Duo, SPF 1500-S3, Gussschieber Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Guss Haltewinkel für die

Auftriebssicherung: ja

Schalldämmmatte: ja

Aufstellung: Trockenaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert

Druckabgang: senkrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 196,52 kg

Gewicht brutto: 216,52 kg

Länge: 1260 mm

Breite: 760 mm

Höhe: 806 mm

Verpackungsmaß Länge: 1650 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 890 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm

Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmitte

Auslauf zu Behälterboden: 609 mm

Zulauf max. Anbohrung -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 175 l Behältervolumen: 300 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 1500-S3 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 24 kg

Anschlussart: Direktanschluss Nennstrom: 2,7 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,77 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 40 m3/h Förderhöhe max.: 8 m Drehzahl: 1415 U/min Leistung P1: 1,4 kW Leistung P2: 1,1 kW Betriebsart: S3 - 50 %

Laufart Typ: Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 40 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Funktion Schaltgerät: mit Alarmmeldung Motorschutz Schalter: ja

Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung: pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Betriebsspannung: 400 V Anschlussart: Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja

GSM-Schnittstelle: ja

USB-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Fabrikat/Type: 11034 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K502I + Hebeanlage Aqualift F XL 200 I Duo, SPF 1500-S1

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F XL 200 I Duo, SPF 1500-S1 Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: ohne Schieber Haltewinkel für die

Auftriebssicherung: ja

Schalldämmmatte: ja

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: senkrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 97,13 kg

Gewicht brutto: 117,13 kg

Länge: 980 mm

Breite: 760 mm

Höhe: 788 mm

Verpackungsmaß Länge: 1650 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 890 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm

Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Zulauf max.

Anbohrung -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 120 l Behältervolumen: 200 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF

1500-S1 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 27 kg

Anschlusstyp: Direktanschluss Nennstrom: 2,7 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,77 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 40 m3/h Förderhöhe

max.: 8 m Drehzahl: 1415 U/min Leistung P1: 1,4 kW Leistung P2: 1,1 kW Betriebsart: S1 Typ

Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier

Kugeldurchgang: 40 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Motorschutz Schalter:

ja

Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung:

pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Betriebsspannung: 400 V Anschlusstyp:

Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja

GSM-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Fabrikat/Type: 11095 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K502J + Hebeanlage Aqualift F XL 200 I Duo, SPF 1500-S1, Schieber

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F XL 200 I Duo, SPF 1500-S1, Schieber Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Haltewinkel für die

Auftriebssicherung: ja

Schalldämmmatte: ja

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind

bauseits anzuschließen- Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 115 kg

Gewicht brutto: 135 kg

Länge: 980 mm

Breite: 760 mm

Höhe: 807 mm

Verpackungsmaß Länge: 1650 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 890 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm

Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmittle

Auslauf zu Behälterboden: 610 mm

Zulauf max. Anbohrung -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 120 l Behältervolumen: 200 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF

1500-S1 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 27 kg

Anschlussart: Direktanschluss Nennstrom: 2,7 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,77 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 40 m3/h Förderhöhe

max.: 8 m Drehzahl: 1415 U/min Leistung P1: 1,4 kW Leistung P2: 1,1 kW Betriebsart: S1 Typ

Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier

Kugeldurchgang: 40 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Motorschutz Schalter:

ja

Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung:

pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Betriebsspannung: 400 V Anschlussart:

Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja

GSM-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Fabrikat/Type: 11096 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K502K + Hebeanlage Aqualift F XL 300 I Duo, SPF 1500-S1

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F XL 300 I Duo, SPF 1500-S1 Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: ohne Schieber Haltewinkel für die

Auftriebssicherung: ja

Schalldämmmatte: ja

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: senkrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 108,79 kg

Gewicht brutto: 128,79 kg

Länge: 1260 mm

Breite: 760 mm

Höhe: 770 mm

Verpackungsmaß Länge: 1650 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 890 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm

Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Zulauf max.

Anbohrung -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 175 l Behältervolumen: 300 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 1500-S1 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 27 kg

Anschlussart: Direktanschluss Nennstrom: 2,7 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,77 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 40 m3/h Förderhöhe

max.: 8 m Drehzahl: 1415 U/min Leistung P1: 1,4 kW Leistung P2: 1,1 kW Betriebsart: S1 Typ

Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier

Kugeldurchgang: 40 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Motorschutz Schalter: ja

Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung:

pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Betriebsspannung: 400 V Anschlussart:

Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja

GSM-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Fabrikat/Type: 11100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K502L + Hebeanlage Aqualift F XL 300 I Duo, SPF 1500-S1, Schieber

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F XL 300 I Duo, SPF 1500-S1, Schieber Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Haltewinkel für die

Auftriebssicherung: ja

Schalldämmmatte: ja

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind

bauseits anzuschließen- Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 109,59 kg

Gewicht brutto: 129,59 kg

Länge: 1260 mm

Breite: 760 mm

Höhe: 806 mm

Verpackungsmaß Länge: 1650 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 890 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm

Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmittle

Auslauf zu Behälterboden: 609 mm

Zulauf max. Anbohrung -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 175 l Behältervolumen: 300 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF

1500-S1 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 27 kg

Anschlussart: Direktanschluss Nennstrom: 2,7 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,77 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 40 m3/h Förderhöhe

max.: 8 m Drehzahl: 1415 U/min Leistung P1: 1,4 kW Leistung P2: 1,1 kW Betriebsart: S1 Typ

Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier

Kugeldurchgang: 40 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Motorschutz Schalter:

ja

Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung:

pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Betriebsspannung: 400 V Anschlussart:

Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja

GSM-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Fabrikat/Type: 11101 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K503 + Hebeanlage Aqualift F XL, SPF 3000

61K503A + Hebeanlage Aqualift F XL 200 I Mono, SPF 3000-S3

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F XL 200 I Mono, SPF 3000-S3 Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.

Ausführung

Anlagenart: Einzelanlage Absperreinrichtung: ohne Schieber Haltewinkel für die

Auftriebssicherung: ja

Schalldämmmatte: ja

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: senkrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Anlagen Typ: Mono

Abmessungen

Gewicht netto: 73 kg

Gewicht brutto: 93 kg

Länge: 980 mm

Breite: 760 mm

Höhe: 788 mm

Verpackungsmaß Länge: 1650 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 890 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm

Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Zulauf max.

Anbohrung -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 120 l Behältervolumen: 200 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF

3000-S3 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 24 kg

Anschlussyp: Direktanschluss Nennstrom: 5,4 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,89 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 47 m3/h Förderhöhe

max.: 16 m Drehzahl: 2845 U/min Leistung P1: 3,2 kW Leistung P2: 2,7 kW Betriebsart: S3 - 50

% Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier

Kugeldurchgang: 40 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Motorschutz Schalter: ja

Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung:

pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Betriebsspannung: 400 V Anschlussyp:

Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja

GSM-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Fabrikat/Type: 11036 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K503B + Hebeanlage Aqualift F XL 200 I Duo, SPF 3000-S3

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F XL 200 I Duo, SPF 3000-S3 Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: ohne Schieber Haltewinkel für die

Auftriebssicherung: ja

Schalldämmmatte: ja

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: senkrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 102 kg

Gewicht brutto: 125 kg

Länge: 980 mm

Breite: 760 mm

Höhe: 788 mm

Verpackungsmaß Länge: 1650 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 890 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm

Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Zulauf max.

Anbohrung -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 120 l Behältervolumen: 200 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF

3000-S3 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 24 kg

Anschlussart: Direktanschluss Nennstrom: 5,4 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,89 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 47 m3/h Förderhöhe

max.: 16 m Drehzahl: 2845 U/min Leistung P1: 3,2 kW Leistung P2: 2,7 kW Betriebsart: S3 - 50

% Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier

Kugeldurchgang: 40 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Motorschutz Schalter:

ja

Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung:

pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Betriebsspannung: 400 V Anschlussart:

Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja

GSM-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Fabrikat/Type: 11037 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K503C + Hebeanlage Aqualift F XL 200 I Mono, SPF 3000-S3, Schieber

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F XL 200 I Mono, SPF 3000-S3, Schieber Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.

Ausführung

Anlagenart: Einzelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Haltewinkel für die

Auftriebssicherung: ja

Schalldämmmatte: ja

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind

bauseits anzuschließen- Anlagen Typ: Mono

Abmessungen

Gewicht netto: 65,03 kg

Gewicht brutto: 85,03 kg

Länge: 980 mm

Breite: 760 mm

Höhe: 807 mm

Verpackungsmaß Länge: 1650 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 890 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm

Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmittle

Auslauf zu Behälterboden: 610 mm

Zulauf max. Anbohrung -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 120 l Behältervolumen: 200 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF

3000-S3 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 24 kg

Anschlussstyp: Direktanschluss Nennstrom: 5,4 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,89 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 47 m3/h Förderhöhe

max.: 16 m Drehzahl: 2845 U/min Leistung P1: 3,2 kW Leistung P2: 2,7 kW Betriebsart: S3 - 50

% Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier

Kugeldurchgang: 40 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Motorschutz Schalter:

ja

Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung:

pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Betriebsspannung: 400 V Anschlussstyp:

Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja

GSM-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Fabrikat/Type: 11038 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K503D + Hebeanlage Aqualift F XL 200 I Duo, SPF 3000-S3, Schieber

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F XL 200 I Duo, SPF 3000-S3, Schieber Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Haltewinkel für die

Auftriebssicherung: ja

Schalldämmmatte: ja

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind

bauseits anzuschließen- Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 106 kg

Gewicht brutto: 129 kg

Länge: 980 mm

Breite: 760 mm

Höhe: 807 mm

Verpackungsmaß Länge: 1650 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 890 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm

Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmitte

Auslauf zu Behälterboden: 610 mm

Zulauf max. Anbohrung -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 120 l Behältervolumen: 200 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF

3000-S3 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 24 kg

Anschlussstyp: Direktanschluss Nennstrom: 5,4 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,89 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 47 m3/h Förderhöhe

max.: 16 m Drehzahl: 2845 U/min Leistung P1: 3,2 kW Leistung P2: 2,7 kW Betriebsart: S3 - 50

% Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier

Kugeldurchgang: 40 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Motorschutz Schalter:

ja

Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung:

pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Betriebsspannung: 400 V Anschlussstyp:

Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja

GSM-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Fabrikat/Type: 11039 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K503E + Hebeanlage Aqualift F XL 200 I Duo, SPF 3000-S3, Gussschiebe

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F XL 200 I Duo, SPF 3000-S3, Gussschieber Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Guss Haltewinkel für die

Auftriebssicherung: ja

Schalldämmmatte: ja

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: senkrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind

bauseits anzuschließen- Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 200 kg

Gewicht brutto: 220 kg

Länge: 1109 mm

Breite: 760 mm

Höhe: 1027 mm

Verpackungsmaß Länge: 1650 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 890 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Zulauf max.

Anbohrung -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 120 l Behältervolumen: 200 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF

3000-S3 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 24 kg

Anschlusstyp: Direktanschluss Nennstrom: 5,4 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,89 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 47 m3/h Förderhöhe

max.: 16 m Drehzahl: 2845 U/min Leistung P1: 3,2 kW Leistung P2: 2,7 kW Betriebsart: S3 - 50

% Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier

Kugeldurchgang: 40 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Motorschutz Schalter:

ja

Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung:

pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Betriebsspannung: 400 V Anschlusstyp:

Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja

GSM-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Fabrikat/Type: 11043 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K503F + Hebeanlage Aqualift F XL 300 I Duo, SPF 3000-S3

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F XL 300 I Duo, SPF 3000-S3 Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: ohne Schieber Haltewinkel für die

Auftriebssicherung: ja

Schalldämmmatte: ja

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: senkrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 108,79 kg

Gewicht brutto: 128,79 kg

Länge: 1260 mm

Breite: 760 mm

Höhe: 770 mm

Verpackungsmaß Länge: 1650 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 890 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm

Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Zulauf max.

Anbohrung -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 175 l Behältervolumen: 300 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF

3000-S3 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 24 kg

Anschlusstyp: Direktanschluss Nennstrom: 5,4 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,89 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 47 m3/h Förderhöhe

max.: 16 m Drehzahl: 2845 U/min Leistung P1: 3,2 kW Leistung P2: 2,7 kW Betriebsart: S3 - 50

% Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier

Kugeldurchgang: 40 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Motorschutz Schalter:

ja

Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung:

pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Betriebsspannung: 400 V Anschlusstyp:

Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja

GSM-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Fabrikat/Type: 11046 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K503G + Hebeanlage Aqualift F XL 300 I Duo, SPF 3000-S3, Schieber

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F XL 300 I Duo, SPF 3000-S3, Schieber Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Haltewinkel für die

Auftriebssicherung: ja

Schalldämmmatte: ja

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind

bauseits anzuschließen- Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 109,59 kg

Gewicht brutto: 129,59 kg

Länge: 1260 mm

Breite: 760 mm

Höhe: 806 mm

Verpackungsmaß Länge: 1650 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 890 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm

Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmitte

Auslauf zu Behälterboden: 609 mm

Zulauf max. Anbohrung -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 175 l Behältervolumen: 300 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF

3000-S3 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 24 kg

Anschlussstyp: Direktanschluss Nennstrom: 5,4 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,89 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 47 m3/h Förderhöhe

max.: 16 m Drehzahl: 2845 U/min Leistung P1: 3,2 kW Leistung P2: 2,7 kW Betriebsart: S3 - 50

% Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier

Kugeldurchgang: 40 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Motorschutz Schalter:

ja

Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung:

pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Betriebsspannung: 400 V Anschlussstyp:

Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja

GSM-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Fabrikat/Type: 11048 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K503H + Hebeanlage Aqualift F XL 300 I Duo, SPF 3000-S3, Gussschiebe

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F XL 300 I Duo, SPF 3000-S3, Gussschieber Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Guss Haltewinkel für die

Auftriebssicherung: ja

Schalldämmmatte: ja

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: senkrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind

bauseits anzuschließen- Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 196 kg

Gewicht brutto: 216 kg

Länge: 1260 mm

Breite: 889 mm

Höhe: 1042 mm

Verpackungsmaß Länge: 1650 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 890 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Zulauf max.

Anbohrung -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 175 l Behältervolumen: 300 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF

3000-S3 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 24 kg

Anschlusstyp: Direktanschluss Nennstrom: 5,4 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,89 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 47 m3/h Förderhöhe

max.: 16 m Drehzahl: 2845 U/min Leistung P1: 3,2 kW Leistung P2: 2,7 kW Betriebsart: S3 - 50

% Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier

Kugeldurchgang: 40 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Motorschutz Schalter:

ja

Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung:

pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Betriebsspannung: 400 V Anschlusstyp:

Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja

GSM-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Fabrikat/Type: 11052 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K503I + Hebeanlage Aqualift F XL 450 I Duo, SPF 3000-S3

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F XL 450 I Duo, SPF 3000-S3 Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: ohne Schieber Haltewinkel für die

Auftriebssicherung: ja

Schalldämmmatte: ja

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: senkrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 120 kg

Gewicht brutto: 140 kg

Länge: 1260 mm

Breite: 1000 mm

Höhe: 770 mm

Verpackungsmaß Länge: 1650 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 890 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm

Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Zulauf max.

Anbohrung -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 250 l Behältervolumen: 450 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF

3000-S3 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 24 kg

Anschlusstyp: Direktanschluss Nennstrom: 5,4 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,89 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 47 m3/h Förderhöhe

max.: 16 m Drehzahl: 2845 U/min Leistung P1: 3,2 kW Leistung P2: 2,7 kW Betriebsart: S3 - 50

% Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier

Kugeldurchgang: 40 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Motorschutz Schalter:

ja

Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung:

pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Betriebsspannung: 400 V Anschlusstyp:

Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja

GSM-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Fabrikat/Type: 11054 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K503J + Hebeanlage Aqualift F XL 450 I Duo, SPF 3000-S3, Schieber

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F XL 450 I Duo, SPF 3000-S3, Schieber Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Haltewinkel für die

Auftriebssicherung: ja

Schalldämmmatte: ja

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind

bauseits anzuschließen- Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 125 kg

Gewicht brutto: 145 kg

Länge: 1260 mm

Breite: 1000 mm

Höhe: 806 mm

Verpackungsmaß Länge: 1650 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 890 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm

Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmitte

Auslauf zu Behälterboden: 609 mm

Zulauf max. Anbohrung -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 250 l Behältervolumen: 450 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF

3000-S3 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 24 kg

Anschlussart: Direktanschluss Nennstrom: 5,4 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,89 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 47 m3/h Förderhöhe

max.: 16 m Drehzahl: 2845 U/min Leistung P1: 3,2 kW Leistung P2: 2,7 kW Betriebsart: S3 - 50

% Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier

Kugeldurchgang: 40 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Motorschutz Schalter:

ja

Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung:

pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Betriebsspannung: 400 V Anschlussart:

Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja

GSM-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Fabrikat/Type: 11055 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K503K + Hebeanlage Aqualift F XL 450 I Duo, SPF 3000-S3, Gussschiebe

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F XL 450 I Duo, SPF 3000-S3, Gussschieber Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Guss Haltewinkel für die

Auftriebssicherung: ja

Schalldämmmatte: ja

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: senkrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind

bauseits anzuschließen- Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 202 kg

Gewicht brutto: 225 kg

Länge: 1260 mm

Breite: 1089 mm

Höhe: 1027 mm

Verpackungsmaß Länge: 1650 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 890 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Zulauf max.

Anbohrung -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 250 l Behältervolumen: 450 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF

3000-S3 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 24 kg

Anschlusstyp: Direktanschluss Nennstrom: 5,4 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,89 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 47 m3/h Förderhöhe

max.: 16 m Drehzahl: 2845 U/min Leistung P1: 3,2 kW Leistung P2: 2,7 kW Betriebsart: S3 - 50

% Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier

Kugeldurchgang: 40 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Motorschutz Schalter:

ja

Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung:

pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Betriebsspannung: 400 V Anschlusstyp:

Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja

GSM-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Fabrikat/Type: 11057 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K503L + Hebeanlage Aqualift F XL 200 I Duo, SPF 3000-S1

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F XL 200 I Duo, SPF 3000-S1 Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: ohne Schieber Haltewinkel für die

Auftriebssicherung: ja

Schalldämmmatte: ja

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: senkrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 110 kg

Gewicht brutto: 130 kg

Länge: 980 mm

Breite: 760 mm

Höhe: 788 mm

Verpackungsmaß Länge: 1650 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 890 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm

Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Zulauf max.

Anbohrung -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 120 l Behältervolumen: 200 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF

3000-S1 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 26 kg

Anschlusstyp: Direktanschluss Nennstrom: 5,4 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,77 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 47 m3/h Förderhöhe

max.: 16 m Drehzahl: 2890 U/min Leistung P1: 3,2 kW Leistung P2: 2,7 kW Betriebsart: S1 Typ

Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier

Kugeldurchgang: 40 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Motorschutz Schalter: ja

Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung:

pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Betriebsspannung: 400 V Anschlusstyp:

Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja

GSM-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Fabrikat/Type: 11105 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K503M + Hebeanlage Aqualift F XL 200 I Duo, SPF 3000-S1, Schieber

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F XL 200 I Duo, SPF 3000-S1, Schieber Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Haltewinkel für die

Auftriebssicherung: ja

Schalldämmmatte: ja

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind

bauseits anzuschließen- Anlagen Typ: Mono

Abmessungen

Gewicht netto: 110 kg

Gewicht brutto: 130 kg

Länge: 980 mm

Breite: 760 mm

Höhe: 807 mm

Verpackungsmaß Länge: 1650 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 890 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm

Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmitte

Auslauf zu Behälterboden: 610 mm

Zulauf max. Anbohrung -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 120 l Behältervolumen: 200 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF

3000-S1 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 26 kg

Anschlussart: Direktanschluss Nennstrom: 5,4 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,77 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 47 m3/h Förderhöhe

max.: 16 m Drehzahl: 2890 U/min Leistung P1: 3,2 kW Leistung P2: 2,7 kW Betriebsart: S1 Typ

Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier

Kugeldurchgang: 40 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Motorschutz Schalter:

ja

Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung:

pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Betriebsspannung: 400 V Anschlussart:

Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja

GSM-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Fabrikat/Type: 11106 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K503N + Hebeanlage Aqualift F XL 200 I Duo, SPF 3000-S1, Gussschiebe

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F XL 200 I Duo, SPF 3000-S1, Gussschieber Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Guss Haltewinkel für die

Auftriebssicherung: ja

Schalldämmmatte: ja

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: senkrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 188,86 kg

Gewicht brutto: 208,86 kg

Länge: 1109 mm

Breite: 760 mm

Höhe: 1027 mm

Verpackungsmaß Länge: 1650 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 890 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Zulauf max.

Anbohrung -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 120 l Behältervolumen: 200 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF

3000-S1 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 26 kg

Anschlussart: Direktanschluss Nennstrom: 5,4 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,77 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 47 m3/h Förderhöhe

max.: 16 m Drehzahl: 2890 U/min Leistung P1: 3,2 kW Leistung P2: 2,7 kW Betriebsart: S1 Typ

Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier

Kugeldurchgang: 40 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Motorschutz Schalter: ja

Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung: pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Betriebsspannung: 400 V Anschlussart:

Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja

GSM-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Fabrikat/Type: 11108 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K503O + Hebeanlage Aqualift F XL 300 I Duo, SPF 3000-S1

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F XL 300 I Duo, SPF 3000-S1 Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: ohne Schieber Haltewinkel für die

Auftriebssicherung: ja

Schalldämmmatte: ja

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: senkrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 127 kg

Gewicht brutto: 147 kg

Länge: 1260 mm

Breite: 760 mm

Höhe: 770 mm

Verpackungsmaß Länge: 1650 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 890 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm

Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Zulauf max.

Anbohrung -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 175 l Behältervolumen: 300 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF

3000-S1 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 26 kg

Anschlusstyp: Direktanschluss Nennstrom: 5,4 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,77 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 47 m3/h Förderhöhe

max.: 16 m Drehzahl: 2890 U/min Leistung P1: 3,2 kW Leistung P2: 2,7 kW Betriebsart: S1 Typ

Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier

Kugeldurchgang: 40 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Motorschutz Schalter:

ja

Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung:

pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Betriebsspannung: 400 V Anschlusstyp:

Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja

GSM-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Fabrikat/Type: 11110 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K503P + Hebeanlage Aqualift F XL 300 I Duo, SPF 3000-S1, Schieber

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F XL 300 I Duo, SPF 3000-S1, Schieber Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Haltewinkel für die

Auftriebssicherung: ja

Schalldämmmatte: ja

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind

bauseits anzuschließen- Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 120 kg

Gewicht brutto: 140 kg

Länge: 1260 mm

Breite: 760 mm

Höhe: 806 mm

Verpackungsmaß Länge: 1650 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 890 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm

Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmitte

Auslauf zu Behälterboden: 609 mm

Zulauf max. Anbohrung -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 175 l Behältervolumen: 300 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF

3000-S1 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 26 kg

Anschlussart: Direktanschluss Nennstrom: 5,4 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,77 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 47 m3/h Förderhöhe

max.: 16 m Drehzahl: 2890 U/min Leistung P1: 3,2 kW Leistung P2: 2,7 kW Betriebsart: S1 Typ

Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier

Kugeldurchgang: 40 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Motorschutz Schalter:

ja

Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung:

pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Betriebsspannung: 400 V Anschlussart:

Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja

GSM-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Fabrikat/Type: 11111 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K503Q + Hebeanlage Aqualift F XL 300 I Duo, SPF 3000-S1, Gussschiebe

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F XL 300 I Duo, SPF 3000-S1, Gussschieber Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Guss Haltewinkel für die

Auftriebssicherung: ja

Schalldämmmatte: ja

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: senkrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind

bauseits anzuschließen- Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 205 kg

Gewicht brutto: 225 kg

Länge: 1260 mm

Breite: 889 mm

Höhe: 1042 mm

Verpackungsmaß Länge: 1650 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 890 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Zulauf max.

Anbohrung -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 175 l Behältervolumen: 300 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF

3000-S1 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 26 kg

Anschlusstyp: Direktanschluss Nennstrom: 5,4 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,77 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 47 m3/h Förderhöhe

max.: 16 m Drehzahl: 2890 U/min Leistung P1: 3,2 kW Leistung P2: 2,7 kW Betriebsart: S1 Typ

Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier

Kugeldurchgang: 40 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Motorschutz Schalter:

ja

Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung:

pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Betriebsspannung: 400 V Anschlusstyp:

Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja

GSM-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Fabrikat/Type: 11113 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K503R + Hebeanlage Aqualift F XL 450 I Duo, SPF 3000-S1

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F XL 450 I Duo, SPF 3000-S1 Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: ohne Schieber Haltewinkel für die

Auftriebssicherung: ja

Schalldämmmatte: ja

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: senkrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 130 kg

Gewicht brutto: 150 kg

Länge: 1260 mm

Breite: 1000 mm

Höhe: 770 mm

Verpackungsmaß Länge: 1650 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 890 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm

Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Zulauf max.

Anbohrung -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 250 l Behältervolumen: 450 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 3000-S1 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 26 kg

Anschlusstyp: Direktanschluss Nennstrom: 5,4 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,77 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 47 m3/h Förderhöhe

max.: 16 m Drehzahl: 2890 U/min Leistung P1: 3,2 kW Leistung P2: 2,7 kW Betriebsart: S1 Typ

Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier

Kugeldurchgang: 40 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Motorschutz Schalter: ja

Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung:

pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Betriebsspannung: 400 V Anschlusstyp:

Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja

GSM-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Fabrikat/Type: 11115 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K503S + Hebeanlage Aqualift F XL 450 I Duo, SPF 3000-S1, Schieber

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F XL 450 I Duo, SPF 3000-S1, Schieber Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Haltewinkel für die

Auftriebssicherung: ja

Schalldämmmatte: ja

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 130 kg

Gewicht brutto: 150 kg

Länge: 1260 mm

Breite: 1000 mm

Höhe: 806 mm

Verpackungsmaß Länge: 1650 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 890 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm

Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmitte

Auslauf zu Behälterboden: 609 mm

Zulauf max. Anbohrung -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 250 l Behältervolumen: 450 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 3000-S1 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 24 kg

Anschlussart: Direktanschluss Nennstrom: 5,4 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,89 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 47 m3/h Förderhöhe

max.: 16 m Drehzahl: 2845 U/min Leistung P1: 3,2 kW Leistung P2: 2,7 kW Betriebsart: S1 Typ

Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier

Kugeldurchgang: 40 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Motorschutz Schalter: ja

Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung:

pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Betriebsspannung: 400 V Anschlussart:

Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja

GSM-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Fabrikat/Type: 11116 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K504 + Hebeanlage Aqualift F XL, SPF 4500

61K504A + Hebeanlage Aqualift F XL 200 I Duo, SPF 4500-S3, Gussschiebe

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F XL 200 I Duo, SPF 4500-S3, Gussschieber Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Guss Haltewinkel für die

Auftriebssicherung: ja

Schalldämmmatte: ja

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: senkrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 200 kg

Gewicht brutto: 220 kg

Länge: 1109 mm

Breite: 760 mm

Höhe: 1027 mm

Verpackungsmaß Länge: 1650 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 890 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Zulauf max.

Anbohrung -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 120 l Behältervolumen: 200 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF

4500-S3 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 26 kg

Anschlussstyp: Direktanschluss Nennstrom: 7,5 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,85 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 55 m3/h Förderhöhe

max.: 20 m Drehzahl: 2850 U/min Leistung P1: 4,2 kW Leistung P2: 3,5 kW Betriebsart: S3 - 50

% Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: 3 x C 25 A Typ Anschlussleitung Pumpe:

H07RN-F 7G 1,5 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 40 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Motorschutz Schalter: ja

Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung:

pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Betriebsspannung: 400 V Anschlussstyp:

Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja

GSM-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Fabrikat/Type: 11062 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K504B + Hebeanlage Aqualift F XL 300 I Duo, SPF 4500-S3, Gussschiebe

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F XL 300 I Duo, SPF 4500-S3, Gussschieber Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Guss Haltewinkel für die

Auftriebssicherung: ja

Schalldämmmatte: ja

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: senkrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind

bauseits anzuschließen- Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 200,52 kg

Gewicht brutto: 220,52 kg

Länge: 1260 mm

Breite: 889 mm

Höhe: 1042 mm

Verpackungsmaß Länge: 1650 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 890 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Zulauf max.

Anbohrung -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 175 l Behältervolumen: 300 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF

4500-S3 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 26 kg

Anschlussart: Direktanschluss Nennstrom: 7,5 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,85 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 55 m3/h Förderhöhe

max.: 20 m Drehzahl: 2850 U/min Leistung P1: 4,2 kW Leistung P2: 3,5 kW Betriebsart: S3 - 50

% Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: 3 x C 25 A Typ Anschlussleitung Pumpe:

H07RN-F 7G 1,5 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 40 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Motorschutz Schalter:

ja

Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung:

pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Betriebsspannung: 400 V Anschlussart:

Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja

GSM-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Fabrikat/Type: 11067 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K504C + Hebeanlage Aqualift F XL 450 I Duo, SPF 4500-S3, Gussschiebe

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F XL 450 I Duo, SPF 4500-S3, Gussschieber Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Guss Haltewinkel für die

Auftriebssicherung: ja

Schalldämmmatte: ja

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: senkrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 213 kg

Gewicht brutto: 233 kg

Länge: 1260 mm

Breite: 1089 mm

Höhe: 1027 mm

Verpackungsmaß Länge: 1650 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 890 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Zulauf max.

Anbohrung -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 250 l Behältervolumen: 450 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF

4500-S3 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 26 kg

Anschlussart: Direktanschluss Nennstrom: 7,5 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,85 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 55 m3/h Förderhöhe

max.: 20 m Drehzahl: 2850 U/min Leistung P1: 4,2 kW Leistung P2: 3,5 kW Betriebsart: S3 - 50

% Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: 3 x C 25 A Typ Anschlussleitung Pumpe:

H07RN-F 7G 1,5 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 40 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Motorschutz Schalter:

ja

Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung:

pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Betriebsspannung: 400 V Anschlussart:

Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja

GSM-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Fabrikat/Type: 11070 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K504D + Hebeanlage Aqualift F XL 200 I Duo, SPF 4500-S1, Gussschiebe

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F XL 200 I Duo, SPF 4500-S1, Gussschieber Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Guss Haltewinkel für die

Auftriebssicherung: ja

Schalldämmmatte: ja

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: senkrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 210 kg

Gewicht brutto: 230 kg

Länge: 1109 mm

Breite: 760 mm

Höhe: 1027 mm

Verpackungsmaß Länge: 1650 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 890 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Zulauf max.

Anbohrung -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 120 l Behältervolumen: 200 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF

4500-S1 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 31 kg

Anschlussart: Direktanschluss Nennstrom: 7,5 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,88 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 55 m3/h Förderhöhe

max.: 20 m Drehzahl: 2850 U/min Leistung P1: 4,2 kW Leistung P2: 3,5 kW Betriebsart: S1

Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: 3 x C 25 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F

7G 1,5 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 40 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Motorschutz Schalter:

ja

Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung:

pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Betriebsspannung: 400 V Anschlussart:

Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja

GSM-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Fabrikat/Type: 11121 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K504E + Hebeanlage Aqualift F XL 300 I Duo, SPF 4500-S1, Gussschiebe

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F XL 300 I Duo, SPF 4500-S1, Gussschieber Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Guss Haltewinkel für die

Auftriebssicherung: ja

Schalldämmmatte: ja

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: senkrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind

bauseits anzuschließen- Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 212 kg

Gewicht brutto: 232 kg

Länge: 1260 mm

Breite: 889 mm

Höhe: 1042 mm

Verpackungsmaß Länge: 1650 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 890 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Zulauf max.

Anbohrung -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 175 l Behältervolumen: 300 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF

4500-S1 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 31 kg

Anschlussart: Direktanschluss Nennstrom: 7,5 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,88 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 55 m3/h Förderhöhe

max.: 20 m Drehzahl: 2850 U/min Leistung P1: 4,2 kW Leistung P2: 3,5 kW Betriebsart: S1

Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: 3 x C 25 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F

7G 1,5 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 40 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Motorschutz Schalter:

ja

Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung:

pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Betriebsspannung: 400 V Anschlussart:

Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja

GSM-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Fabrikat/Type: 11124 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K504F + Hebeanlage Aqualift F XL 450 I Duo, SPF 4500-S1, Gussschiebe

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F XL 450 I Duo, SPF 4500-S1, Gussschieber Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Guss Haltewinkel für die

Auftriebssicherung: ja

Schalldämmmatte: ja

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: senkrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind

bauseits anzuschließen- Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 230 kg

Gewicht brutto: 250 kg

Länge: 1260 mm

Breite: 1089 mm

Höhe: 1027 mm

Verpackungsmaß Länge: 1650 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 890 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Zulauf max.

Anbohrung -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 250 l Behältervolumen: 450 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF

4500-S1 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 26 kg

Anschlusstyp: Direktanschluss Nennstrom: 7,5 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,85 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 55 m3/h Förderhöhe

max.: 20 m Drehzahl: 2850 U/min Leistung P1: 4,2 kW Leistung P2: 3,5 kW Betriebsart: S1

Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: 3 x C 25 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F

7G 1,5 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 40 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Motorschutz Schalter:

ja

Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung:

pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Betriebsspannung: 400 V Anschlusstyp:

Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja

GSM-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Fabrikat/Type: 11127 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K505 + Hebeanlage Aqualift F XL, SPF 5500

61K505A + Hebeanlage Aqualift F XL 200 I Duo, SPF 5500-S3, Gussschiebe

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F XL 200 I Duo, SPF 5500-S3, Gussschieber Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Guss Haltewinkel für die

Auftriebssicherung: ja

Schalldämmmatte: ja

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: senkrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 192 kg

Gewicht brutto: 212 kg

Länge: 1109 mm

Breite: 760 mm

Höhe: 1027 mm

Verpackungsmaß Länge: 1650 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 890 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Zulauf max.

Anbohrung -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 120 l Behältervolumen: 200 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 5500

Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 38 kg

Anschlusstyp: Direktanschluss Nennstrom: 9,1 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Schutzart

Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft-

max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 60 m3/h Förderhöhe max.: 28 m Drehzahl: 2800 U/min

Leistung P1: 5,7 kW Leistung P2: 4,8 kW Betriebsart: S3 - 30 % Typ Anschlussleitung Pumpe:

H07RN8-F 6G 1 mm2 Laufgrad Typ: Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 40 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Motorschutz Schalter: ja

Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung:

pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Betriebsspannung: 400 V Anschlusstyp:

Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja

GSM-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Fabrikat/Type: 11075 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K505B + Hebeanlage Aqualift F XL 300 I Duo, SPF 5500-S3, Gussschiebe

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F XL 300 I Duo, SPF 5500-S3, Gussschieber Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Guss Haltewinkel für die

Auftriebssicherung: ja

Schalldämmmatte: ja

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: senkrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind

bauseits anzuschließen- Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 248 kg

Gewicht brutto: 268 kg

Länge: 1260 mm

Breite: 889 mm

Höhe: 1042 mm

Verpackungsmaß Länge: 1650 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 890 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Zulauf max.

Anbohrung -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 175 l Behältervolumen: 300 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 5500

Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 38 kg

Anschlussstyp: Direktanschluss Nennstrom: 9,1 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Schutzart

Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft-

max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 60 m³/h Förderhöhe max.: 28 m Drehzahl: 2800 U/min

Leistung P1: 5,7 kW Leistung P2: 4,8 kW Betriebsart: S3 - 30 % Typ Anschlussleitung Pumpe:

H07RN8-F 6G 1 mm² Laufrad Typ: Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 40 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Motorschutz Schalter:

ja

Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung:

pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Betriebsspannung: 400 V Anschlussstyp:

Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja

GSM-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Fabrikat/Type: 11080 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K505C + Hebeanlage Aqualift F XL 450 I Duo, SPF 5500- S3, Gussschieb

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F XL 450 I Duo, SPF 5500-S3, Gussschieber Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Guss Haltewinkel für die

Auftriebssicherung: ja

Schalldämmmatte: ja

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: senkrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind

bauseits anzuschließen- Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 220 kg

Gewicht brutto: 240 kg

Länge: 1260 mm

Breite: 1089 mm

Höhe: 1027 mm

Verpackungsmaß Länge: 1650 mm

Verpackungsmaß Breite: 1150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 890 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Zulauf max.

Anbohrung -DN-: 200 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 250 l Behältervolumen: 450 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 5500

Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 38 kg

Anschlussart: Direktanschluss Nennstrom: 9,1 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Schutzart

Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft-

max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 60 m³/h Förderhöhe max.: 28 m Drehzahl: 2800 U/min

Leistung P1: 5,7 kW Leistung P2: 4,8 kW Betriebsart: S3 - 30 % Typ Anschlussleitung Pumpe:

H07RN8-F 6G 1 mm² Laufzeit Typ: Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 40 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Motorschutz Schalter:

ja

Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung:

pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Betriebsspannung: 400 V Anschlussart:

Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja

GSM-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Fabrikat/Type: 11083 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K506 + Hebeanlage Aqualift F Duo Standard

61K506A + Hebeanlage Aqualift F Duo Standard, SPF 1500-S1

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F Duo Standard, SPF 1500-S1 Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: ohne Schieber Haltewinkel für die

Auftriebssicherung: ja

Schalldämmmatte: ja

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: senkrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 58,83 kg

Gewicht brutto: 84 kg

Länge: 773 mm

Breite: 780 mm

Höhe: 539 mm

Verpackungsmaß Länge: 773 mm

Verpackungsmaß Breite: 780 mm

Verpackungsmaß Höhe: 539 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm

Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle

Zulauf zu Behälterboden: 245 mm

Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 300 mm

Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 2 Nutzvolumen: 50 l Behältervolumen: 120 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF

1500-S1 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 27 kg

Anschlusstyp: Direktanschluss Nennstrom: 2,7 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,77 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 40 m3/h Förderhöhe

max.: 8 m Drehzahl: 1415 U/min Leistung P1: 1,4 kW Leistung P2: 1,1 kW Betriebsart: S1 Typ

Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier

Kugeldurchgang: 40 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Standard Motorschutz Schalter:

ja

Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr mit Druckwächter Art

Niveauerfassung: pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz

Betriebsspannung: 400 V Anschlusstyp: Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: nein

Batteriepufferung: ja

Selbstdiagnosesystem -SDS-:
Fabrikat/Type: 11600 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K506B + Hebeanlage Aqualift F Duo Standard, SPF 3000-S1

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F Duo Standard, SPF 3000-S1 Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: ohne Schieber Haltewinkel für die

Auftriebssicherung: ja

Schalldämmmatte: ja

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: senkrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 58,83 kg

Gewicht brutto: 84 kg

Länge: 773 mm

Breite: 780 mm

Höhe: 539 mm

Verpackungsmaß Länge: 773 mm

Verpackungsmaß Breite: 780 mm

Verpackungsmaß Höhe: 539 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm

Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle

Zulauf zu Behälterboden: 245 mm

Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 300 mm

Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 2 Nutzvolumen: 50 l Behältervolumen: 120 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF

3000-S1 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 26 kg

Anschlussstyp: Direktanschluss Nennstrom: 5,4 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,77 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 47 m3/h Förderhöhe

max.: 16 m Drehzahl: 2890 U/min Leistung P1: 3,2 kW Leistung P2: 2,7 kW Betriebsart: S1 Typ

Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier

Kugeldurchgang: 40 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Standard Motorschutz Schalter: ja

Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr mit Druckwächter Art

Niveauerfassung: pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz

Betriebsspannung: 400 V Anschlussstyp: Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: nein

Batteriepufferung: ja

Selbstdiagnosesystem -SDS-:
Fabrikat/Type: 11601 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K506C + Hebeanlage Aqualift F Duo Standard, SPF 1500-S1, Schieber

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F Duo Standard, SPF 1500-S1, Schieber Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Haltewinkel für die

Auftriebssicherung: ja

Schalldämmmatte: ja

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 58,83 kg

Gewicht brutto: 84 kg

Länge: 773 mm

Breite: 780 mm

Höhe: 788 mm

Verpackungsmaß Länge: 773 mm

Verpackungsmaß Breite: 780 mm

Verpackungsmaß Höhe: 788 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm

Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmitte

Auslauf zu Behälterboden: 590 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 245 mm

Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 300 mm

Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 2 Nutzvolumen: 50 l Behältervolumen: 120 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF

1500-S1 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 27 kg

Anschlusstyp: Direktanschluss Nennstrom: 2,7 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,77 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 40 m3/h Förderhöhe

max.: 8 m Drehzahl: 1415 U/min Leistung P1: 1,4 kW Leistung P2: 1,1 kW Betriebsart: S1 Typ

Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier

Kugeldurchgang: 40 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Standard Motorschutz Schalter: ja

Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr mit Druckwächter Art

Niveauerfassung: pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz

Betriebsspannung: 400 V Anschlusstyp: Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja

Logbuchfunktion: ja

Fabrikat/Type: 11602 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K506D + Hebeanlage Aqualift F Duo Standard, SPF 3000-S1, Schieber

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F Duo Standard, SPF 3000-S1, Schieber Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.

Ausführung
Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Haltewinkel für die Auftriebssicherung: ja
Schalldämmmatte: ja
Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1
Abwasserart: fäkalienhaltig
Einbausituation: freie Aufstellung
Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen
Gewicht netto: 58,83 kg
Gewicht brutto: 84 kg
Länge: 773 mm
Breite: 780 mm
Höhe: 788 mm
Verpackungsmaß Länge: 773 mm
Verpackungsmaß Breite: 780 mm
Verpackungsmaß Höhe: 788 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm
Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmittle
Auslauf zu Behälterboden: 590 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 245 mm
Abstand Rohrmittle Zulauf zu Behälterboden: 300 mm
Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf Anzahl: 2 Nutzvolumen: 50 l Behältervolumen: 120 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 3000-S1 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 26 kg
Anschlusstyp: Direktanschluss Nennstrom: 5,4 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi - Leistungsfaktor: 0,77 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 47 m3/h Förderhöhe max.: 16 m Drehzahl: 2890 U/min Leistung P1: 3,2 kW Leistung P2: 2,7 kW Betriebsart: S1 Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 40 mm
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Standard Motorschutz Schalter: ja
Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveaufassung: Tauchrohr mit Druckwächter Art Niveaufassung: pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 400 V Anschlusstyp: Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja Logbuchfunktion: ja

Fabrikat/Type: 11603 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K507 + Hebeanlage Aqualift F Duo Comfort

61K507A + Hebeanlage Aqualift F Duo Comfort, SPF 1500-S1

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F Duo Comfort, SPF 1500-S1 Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: ohne Schieber Haltewinkel für die

Auftriebssicherung: ja

Schalldämmmatte: ja

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: senkrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 96 kg

Gewicht brutto: 102 kg

Länge: 773 mm

Breite: 780 mm

Höhe: 539 mm

Verpackungsmaß Länge: 773 mm

Verpackungsmaß Breite: 780 mm

Verpackungsmaß Höhe: 539 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm

Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle

Zulauf zu Behälterboden: 245 mm

Abstand Rohrmittel Zulauf zu Behälterboden: 300 mm

Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 2 Nutzvolumen: 50 l Behältervolumen: 120 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF

1500-S1 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 27 kg

Anschlussstyp: Direktanschluss Nennstrom: 2,7 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,77 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 40 m3/h Förderhöhe

max.: 8 m Drehzahl: 1415 U/min Leistung P1: 1,4 kW Leistung P2: 1,1 kW Betriebsart: S1 Typ

Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier

Kugeldurchgang: 40 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Motorschutz Schalter:

ja

Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr mit Druckwächter Art

Niveauerfassung: pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz

Betriebsspannung: 400 V Anschlussstyp: Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja

GSM-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Fabrikat/Type: 11604 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K507B + Hebeanlage Aqualift F Duo Comfort, SPF 1400-S1

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F Duo Comfort, SPF 1400-S1 Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.

Ausführung
Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: ohne Schieber Haltewinkel für die
Auftriebssicherung: ja
Schalldämmmatte: ja
Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: senkrecht
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1
Abwasserart: fäkalienhaltig
Einbausituation: freie Aufstellung
Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen-
Abmessungen
Gewicht netto: 58,83 kg
Gewicht brutto: 84 kg
Länge: 773 mm
Breite: 780 mm
Höhe: 539 mm
Verpackungsmaß Länge: 773 mm
Verpackungsmaß Breite: 780 mm
Verpackungsmaß Höhe: 539 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm
Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle
Zulauf zu Behälterboden: 245 mm
Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 300 mm
Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf Anzahl: 2 Nutzvolumen: 50 l Behältervolumen: 120 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 1400-S1 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 28 kg
Anschlusstyp: codierter Stecker Nennstrom: 7,3 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
Leistungsfaktor: 0,99 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 38 m3/h Förderhöhe max.: 7 m Drehzahl: 1420 U/min Leistung P1: 1,6 kW Leistung P2: 1,1 kW Betriebsart: S1 Typ
Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier
Kugeldurchgang: 40 mm
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: Tauchrohr
Instrument Niveaue Erfassung: Tauchrohr mit Druckwächter Art Niveaue Erfassung: pneumatisch
Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Anschlusstyp:
codierter Stecker Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional
GSM-Schnittstelle: ja
USB-Schnittstelle: ja
Logbuchfunktion: ja

Fabrikat/Type: 11605 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K507C + Hebeanlage Aqualift F Duo Comfort, SPF 3000-S1

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F Duo Comfort, SPF 3000-S1 Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff

-PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.
Ausführung
Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: ohne Schieber Haltewinkel für die
Auftriebssicherung: ja
Schalldämmmatte: ja
Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: senkrecht
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1
Abwasserart: fäkalienhaltig
Einbausituation: freie Aufstellung
Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind
bauseits anzuschließen-
Abmessungen
Gewicht netto: 58,83 kg
Gewicht brutto: 84 kg
Länge: 773 mm
Breite: 780 mm
Höhe: 539 mm
Verpackungsmaß Länge: 773 mm
Verpackungsmaß Breite: 780 mm
Verpackungsmaß Höhe: 539 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm
Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle
Zulauf zu Behälterboden: 245 mm
Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 300 mm
Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf Anzahl: 2 Nutzvolumen: 50 l Behältervolumen: 120 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF
3000-S1 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 26 kg
Anschlussyp: Direktanschluss Nennstrom: 5,4 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
Leistungsfaktor: 0,77 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 47 m3/h Förderhöhe
max.: 16 m Drehzahl: 2890 U/min Leistung P1: 3,2 kW Leistung P2: 2,7 kW Betriebsart: S1 Typ
Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier
Kugeldurchgang: 40 mm
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Motorschutz Schalter:
ja
Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveaufassung: Tauchrohr mit Druckwächter Art
Niveaufassung: pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz
Betriebsspannung: 400 V Anschlussyp: Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja
GSM-Schnittstelle: ja
Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: ja
Batteriepufferung: ja

Fabrikat/Type: 11606 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K507D + Hebeanlage Aqualift F Duo Comfort, SPF 1500-S1, Schieber

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F Duo Comfort, SPF 1500-S1, Schieber Die Hebeanlage für
fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei überflutbaren Pumpen sowie einem
Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff
-PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.
Ausführung
Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Haltewinkel für die
Auftriebssicherung: ja

Schalldämmmatte: ja
Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1
Abwasserart: fäkalienhaltig
Einbausituation: freie Aufstellung
Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen-
Abmessungen
Gewicht netto: 58,83 kg
Gewicht brutto: 84 kg
Länge: 773 mm
Breite: 780 mm
Höhe: 788 mm
Verpackungsmaß Länge: 773 mm
Verpackungsmaß Breite: 780 mm
Verpackungsmaß Höhe: 788 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm
Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmitte
Auslauf zu Behälterboden: 590 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 245 mm
Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 300 mm
Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf Anzahl: 2 Nutzvolumen: 50 l Behältervolumen: 120 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 1500-S1 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 27 kg
Anschlussyp: Direktanschluss Nennstrom: 2,7 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
Leistungsfaktor: 0,77 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 40 m3/h Förderhöhe max.: 8 m Drehzahl: 1415 U/min Leistung P1: 1,4 kW Leistung P2: 1,1 kW Betriebsart: S1 Typ
Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier
Kugeldurchgang: 40 mm
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Motorschutz Schalter: ja
Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr mit Druckwächter Art
Niveauerfassung: pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz
Betriebsspannung: 400 V Anschlussyp: Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja
GSM-Schnittstelle: ja

Fabrikat/Type: 11607 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K507E + Hebeanlage Aqualift F Duo Comfort, SPF 1400-S1, Schieber

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F Duo Comfort, SPF 1400-S1, Schieber Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.
Ausführung
Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Haltewinkel für die Auftriebssicherung: ja
Schalldämmmatte: ja
Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1
Abwasserart: fäkalienhaltig
Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind
 bauseits anzuschließen-
 Abmessungen
 Gewicht netto: 67,99 kg
 Gewicht brutto: 93,82 kg
 Länge: 773 mm
 Breite: 780 mm
 Höhe: 788 mm
 Verpackungsmaß Länge: 773 mm
 Verpackungsmaß Breite: 780 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 539 mm
 Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm
 Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmitte
 Auslauf zu Behälterboden: 590 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 245 mm
 Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 300 mm
 Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 110 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Zulauf Anzahl: 2 Nutzvolumen: 50 l Behältervolumen: 120 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF
 1400-S1 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 28 kg
 Anschlusstyp: codierter Stecker Nennstrom: 7,3 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
 Leistungsfaktor: 0,99 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert
 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 38 m3/h Förderhöhe
 max.: 7 m Drehzahl: 1420 U/min Leistung P1: 1,6 kW Leistung P2: 1,1 kW Betriebsart: S1 Typ
 Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier
 Kugeldurchgang: 40 mm
 Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: Tauchrohr
 Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr mit Druckwächter Art Niveauerfassung: pneumatisch
 Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Anschlusstyp:
 codierter Stecker Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional
 Fabrikat/Type: 11608 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K507F + Hebeanlage Aqualift F Duo Comfort, SPF 3000-S1, Schieber

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F Duo Comfort, SPF 3000-S1, Schieber Die Hebeanlage für
 fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei überflutbaren Pumpen sowie einem
 Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff
 -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.
 Ausführung
 Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Haltewinkel für die
 Auftriebssicherung: ja
 Schalldämmmatte: ja
 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht
 Allgemeine Merkmale
 Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1
 Abwasserart: fäkalienhaltig
 Einbausituation: freie Aufstellung
 Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind
 bauseits anzuschließen-
 Abmessungen
 Gewicht netto: 58,83 kg
 Gewicht brutto: 84 kg
 Länge: 773 mm
 Breite: 780 mm
 Höhe: 788 mm
 Verpackungsmaß Länge: 773 mm

Verpackungsmaß Breite: 780 mm
Verpackungsmaß Höhe: 788 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm
Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmitte
Auslauf zu Behälterboden: 590 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 245 mm
Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 300 mm
Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf Anzahl: 2 Nutzvolumen: 50 l Behältervolumen: 120 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF
3000-S1 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 26 kg
Anschlussstyp: Direktanschluss Nennstrom: 5,4 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
Leistungsfaktor: 0,77 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 47 m3/h Förderhöhe
max.: 16 m Drehzahl: 2890 U/min Leistung P1: 3,2 kW Leistung P2: 2,7 kW Betriebsart: S1 Typ
Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier
Kugeldurchgang: 40 mm
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Motorschutz Schalter:
ja
Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr mit Druckwächter Art
Niveauerfassung: pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz
Betriebsspannung: 400 V Anschlussstyp: Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja
GSM-Schnittstelle: ja

Fabrikat/Type: 11609 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K508 + Diverse Einzelgeräte und Zubehör

61K508A + Technikkit für Ecolift und Pumpfix F

KESSEL-Technikkit für Ecolift und Pumpfix F Technikkit für Ecolift und Pumpfix F Bestehend aus
Schaltgerät, Pumpe, Motor und 2 optischen Sonden.
Kabellänge: 5 m
Abmessungen
Gewicht netto: 15 kg
Gewicht brutto: 15,45 kg
Verpackungsmaß Länge: 420 mm
Verpackungsmaß Breite: 420 mm
Verpackungsmaß Höhe: 340 mm
Fördereinrichtung Pumpe: SPZ 1000 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg
Anschlussstyp: codierter Stecker Nennstrom: 5,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
Leistungsfaktor: 0,97 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 11,5 m3/h Förderhöhe
max.: 10 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 1,2 kW Leistung P2: 0,69 kW Betriebsart: S3 - 50
% Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F
3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Schneidwerk Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung
Schaltgerät: Comfort Leistung Standby: 5 W Alarmgeber: optischer Sonde Instrument
Niveauerfassung: optische Sonde Art Niveauerfassung: optisch Schutzart Schaltgerät: IP 54
Betriebsspannung: 230 V Anschlussstyp: codierter Stecker Länge Netzanschlussleitung
Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: ja
GSM-Schnittstelle: nein
USB-Schnittstelle: nein
Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: ja
Batteriepufferung: ja
Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A
Fabrikat/Type: 20000-TK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K508B + Fernsignalgeber 20 m Leitung, 2x0,75 qmm

KESSEL-Fernsignalgeber 20 m Leitung, 2x0,75 qmm Fernsignalgeber passend für Schaltgeräte mit Selbstdiagnosefunktion mit 20 m Anschlussleitung -freies Drahtende- Stromaufnahme: 5-25 mA Signalton: 4,7 kHz, 90 dB Spannungsbereich: 9-24 V -DC-

Allgemeine Merkmale

Kabellänge: 20 m

Abmessungen

Gewicht netto: 0,88 kg

Gewicht brutto: 1,16 kg

Länge: 31 mm

Breite: 50 mm

Verpackungsmaß Länge: 302 mm

Verpackungsmaß Breite: 302 mm

Verpackungsmaß Höhe: 61 mm

Fabrikat/Type: 20162 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K508C + Warngerät Basic mit Elektrodensonde

KESSEL-Warngerät Basic mit Elektrodensonde Warngerät Basic mit Elektrodensonde für leitende Flüssigkeiten, Überwachung und Meldung von Überschwemmungen durch Defekte an Rohrleitungen, Kellerabläufen oder Waschmaschinen. Mit optischer und akustischer Alarmmeldung, integrierter Batteriepufferung für Alarmgebung, mit Logbuch -Tagebuchfunktion- zum Auslesen der vergangenen Betriebszustände, Anschlussmöglichkeit für Fernsignalgeber oder nachrüstbar mit potentialfreiem Kontakt.

Abmessungen

Gewicht netto: 1,15 kg

Gewicht brutto: 1,3 kg

Verpackungsmaß Länge: 320 mm

Verpackungsmaß Breite: 200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 110 mm

Fördereinrichtung Anschlusstyp: Schuko 2-polig Steuerung Schutzart Schaltgerät: IP 54

Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Anschlusstyp: Schuko 2-polig Länge

Netzanschlussleitung Schaltgerät: 5 m

Fabrikat/Type: 20222 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K508D + Warngerät Basic mit optischer Sonde

KESSEL-Warngerät Basic mit optischer Sonde Warngerät Basic mit optischer Sonde für nicht leitende und leitende Flüssigkeiten, Überwachung und Meldung von Überschwemmungen durch Defekte an Rohrleitungen, Kellerabläufen oder Waschmaschinen. Mit optischer und akustischer Alarmmeldung, integrierter Batteriepufferung für Alarmgebung, mit Logbuch -Tagebuchfunktion- zum Auslesen der vergangenen Betriebszustände, Anschlussmöglichkeit für Fernsignalgeber oder nachrüstbar mit potentialfreiem Kontakt. Kabel verlängerbar bis 30 m.

Abmessungen

Gewicht netto: 1,27 kg
Gewicht brutto: 1,27 kg
Verpackungsmaß Länge: 152 mm
Verpackungsmaß Breite: 68 mm
Verpackungsmaß Höhe: 145 mm
Fördereinrichtung Anschlusstyp: Schuko 2-polig Steuerung Schutzart Schaltgerät: IP 54
Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Anschlusstyp: Schuko 2-polig Länge
Netzanschlussleitung Schaltgerät: 5 m
Fabrikat/Type: 20223 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K508E + Warngerät Basic mit optischer Sonde 10 m

KESSEL-Warngerät Basic mit optischer Sonde 10 m Warngerät Basic für nicht leitende und leitende Flüssigkeiten, Überwachung und Meldung von Überschwemmungen durch Defekte an Rohrleitungen, Kellerabläufen oder Waschmaschinen. Mit optischer und akustischer Alarmmeldung, integrierter Batteriepufferung für Alarmgebung, mit Logbuch -Tagebuchfunktion- zum Auslesen der vergangenen Betriebszustände, Anschlussmöglichkeit für Fernsignalgeber -Art. Nr. 20162- oder nachrüstbar mit potentialfreiem Kontakt -Art. Nr. 80074-. Inklusive Spritzschutz-Set für optische Sonde. Kabel verlängerbar bis 30 m.

Allgemeine Merkmale

Kabellänge: 10 m

Abmessungen

Gewicht netto: 1,5 kg

Gewicht brutto: 2,1 kg

Verpackungsmaß Länge: 360 mm

Verpackungsmaß Breite: 360 mm

Verpackungsmaß Höhe: 250 mm

Fördereinrichtung Anschlusstyp: Schuko 2-polig Steuerung Schutzart Schaltgerät: IP 54

Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Anschlusstyp: Schuko 2-polig Potentialfreier

Kontakt: optional Logbuchfunktion: ja

Batteriepufferung: ja

Fabrikat/Type: 20224 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K508F + Umrüstsatz für zweite Pumpe

KESSEL-Umrüstsatz für zweite Pumpe Umrüstsatz von einer Mono- auf eine Duo Anlage.

Inklusive Kabel und Anschluss an den Druckabgang und an das Duo Schaltgerät

Abmessungen

Gewicht netto: 13,5 kg

Gewicht brutto: 13,5 kg

Verpackungsmaß Länge: 625 mm

Verpackungsmaß Breite: 403 mm

Verpackungsmaß Höhe: 490 mm

Fördereinrichtung Pumpe: SPF 1350 Betriebsspannung: 230 V Nennstrom: 6 A Schutzart Pumpe:

IP 68 -3m/48h- Förderleistung max.: 26 m³/h Förderhöhe max.: 10 m Leistung P1: 0,86 kW

Leistung P2: 1,35 kW Steuerung Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V

Fabrikat/Type: 22201 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K508G + Aktivkohlefilter für DN 70 Rohrleitung

KESSEL-Aktivkohlefilter für DN 70 Rohrleitung Zur Be- und Entlüftung der Anlage wenn ein Entlüftungsröhr nicht verlegt werden kann. Aktivkohlefilter mit auswechselbarer Kartusche mit Aktivkohle. Kompatibel mit Rohrleitungen DN 70. Luftausgleich 6 l/sec. Inklusive Rückschlagkugel Die Aktivkohleeinheit sollte alle 6 Monate ausgetauscht werden, um eine ausreichende Funktion zu gewährleisten.

Allgemeine Merkmale

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,6 kg

Gewicht brutto: 0,6 kg

Durchmesser: 90 mm

Höhe: 50 mm

Verpackungsmaß Länge: 215 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 22202 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K508H + Druckwächter Mono, mit Dichtung

KESSEL-Druckwächter Mono, mit Dichtung Druckwächter mit Dichtungen für Monoanlagen

Ausführung

Baureihe: bis 12/2009

Abmessungen

Gewicht netto: 0,14 kg

Gewicht brutto: 0,21 kg

Verpackungsmaß Länge: 200 mm

Verpackungsmaß Breite: 100 mm

Verpackungsmaß Höhe: 100 mm

Fabrikat/Type: 28045 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K508I + Druckwächter Duo, mit Dichtung, bis 12/2009

KESSEL-Druckwächter Duo, mit Dichtung, bis 12/2009 Druckwächter mit Dichtungen für

Duoanlagen

Ausführung

Baureihe: bis 12/2009

Abmessungen

Gewicht netto: 0,14 kg

Gewicht brutto: 0,2 kg

Verpackungsmaß Länge: 200 mm

Verpackungsmaß Breite: 100 mm

Verpackungsmaß Höhe: 100 mm

Fabrikat/Type: 28046 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K508J + Kompressor-Set zur Lufteinperlung

KESSEL-Kompressor-Set zur Lufteinperlung Kompressor-Set zur Lufteinperlung zur Verwendung in Kombination mit Hebeanlagen und Pumpstationen mit Drucksteuerung. Inklusive Druckschlauch 20 m und Anschlussstück. Dient der Verhinderung von Verschmutzungen, Kompensierung von Undichtheiten und Vermeidung von Kondensatbildung in Druckschläuchen über 10 m Länge.

Allgemeine Merkmale

Kabellänge: 2,5 m

Abmessungen

Gewicht netto: 1,43 kg

Gewicht brutto: 1,61 kg

Verpackungsmaß Länge: 360 mm

Verpackungsmaß Breite: 360 mm

Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 28048 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K508K + Tauchrohr 5 m Schlauch, inkl. Schrauben

KESSEL-Tauchrohr 5 m Schlauch, inkl. Schrauben Tauchrohr zur pneumatischen Niveauerfassung, für eine Drucksteuerung, inklusive Schrauben

Ausführung

Baureihe: ab 04/2013

Allgemeine Merkmale

Farbe: grau

Material: Kunststoff Schlauch: 5 m

Abmessungen

Gewicht netto: 0,5 kg

Gewicht brutto: 0,5 kg

Verpackungsmaß Länge: 490 mm

Verpackungsmaß Breite: 275 mm

Verpackungsmaß Höhe: 495 mm

Fabrikat/Type: 28050 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K508L + Verriegelungsdeckel Ecolift Auslaufseite

KESSEL-Verriegelungsdeckel Ecolift Auslaufseite Verriegelungsdeckel mit eingelegter Dichtung Ausführung

Baureihe: ab 01/2011 Dichtung: ja

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,61 kg

Gewicht brutto: 0,61 kg

Verpackungsmaß Länge: 247 mm

Verpackungsmaß Breite: 247 mm

Verpackungsmaß Höhe: 180 mm

Abdeckungsmerkmale

Verriegelung Deckel: Schnellverschluss
Fabrikat/Type: 21056 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K508N + Austauschset Pumpenflansch mit Schraubenset, Flanschdichtung

KESSEL-Austauschset Pumpenflansch mit Schraubenset, Flanschdichtung Austauschset,
bestehend aus Pumpenflansch, Schraubenset -14 Stück- und Flanschdichtung
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 7,07 kg
Gewicht brutto: 7,07 kg
Verpackungsmaß Länge: 500 mm
Verpackungsmaß Breite: 370 mm
Verpackungsmaß Höhe: 210 mm

Fabrikat/Type: 28051 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K508O + Verriegelungsdeckel Zulaufseite

KESSEL-Verriegelungsdeckel Zulaufseite Verriegelungsdeckel mit eingelegter Dichtung und
Pumpenaufnahme
Ausführung
Baureihe: ab 01/2011 Dichtung: ja
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,58 kg
Gewicht brutto: 0,8 kg
Verpackungsmaß Länge: 247 mm
Verpackungsmaß Breite: 247 mm
Verpackungsmaß Höhe: 180 mm
Abdeckungsmerkmale
Verriegelung Deckel: Schnellverschluss
Fabrikat/Type: 28052 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K508P + Verriegelungsdeckel Pumpfix F Auslaufseite

KESSEL-Verriegelungsdeckel Pumpfix F Auslaufseite Verriegelungsdeckel mit eingelegter
Dichtung
Ausführung
Baureihe: ab 01/2011 Dichtung: ja
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,61 kg

Gewicht brutto: 0,82 kg
Verpackungsmaß Länge: 25 mm
Verpackungsmaß Breite: 25,3 mm
Verpackungsmaß Höhe: 19 mm
Abdeckungsmerkmale
Verriegelung Deckel: Schnellverschluss
Fabrikat/Type: 28053 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K508Q + Verriegelungsdeckel Comfort Zulaufseite, mit Ablaufanschluss

KESSEL-Verriegelungsdeckel Comfort Zulaufseite, mit Ablaufanschluss Verriegelungsdeckel mit eingelegter Dichtung und Pumpenaufnahme
Ausführung
Baureihe: ab 01/2011 Dichtung: ja
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,69 kg
Gewicht brutto: 0,94 kg
Verpackungsmaß Länge: 25 mm
Verpackungsmaß Breite: 25,3 mm
Verpackungsmaß Höhe: 19 mm
Abdeckungsmerkmale
Verriegelung Deckel: Schnellverschluss
Fabrikat/Type: 28054 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K508R + Verriegelungsdeckel Comfort Auslaufseite

KESSEL-Verriegelungsdeckel Comfort Auslaufseite Comfort Deckel Auslauf passend für Variante Komfort
Ausführung
Baureihe: ab 01/2011 Dichtung: ja
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,62 kg
Gewicht brutto: 0,85 kg
Verpackungsmaß Länge: 247 mm
Verpackungsmaß Breite: 247 mm
Verpackungsmaß Höhe: 180 mm
Abdeckungsmerkmale
Verriegelung Deckel: Schnellverschluss
Fabrikat/Type: 28056 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K508X + Entlüfter mit Aktivkohlefilter

KESSEL-Entlüfter mit Aktivkohlefilter Entlüfter mit Aktivkohlefilter für Pumpfix und Ecolift

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,07 kg

Gewicht brutto: 0,15 kg

Verpackungsmaß Länge: 21 mm

Verpackungsmaß Breite: 11 mm

Verpackungsmaß Höhe: 11 mm

Fabrikat/Type: 28060 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K508Y + Aktivkohlefilter 5 Stück

KESSEL-Aktivkohlefilter 5 Stück Aktivkohlefilter zur Vermeidung von Geruchsbeeinträchtigungen

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Aktivkohle

Abmessungen

Gewicht netto: 0,01 kg

Gewicht brutto: 0,07 kg

Verpackungsmaß Länge: 215 mm

Verpackungsmaß Breite: 100 mm

Verpackungsmaß Höhe: 100 mm

Fabrikat/Type: 28061 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K508Z + Druckleitungsset mit 5 m Druckleitungsschlauch, DA 50 mm

KESSEL-Druckleitungsset mit 5 m Druckleitungsschlauch, DA 50 mm

Druckleitungsset mit 5 m Druckleitungsschlauch zum Anschluss an Hebeanlagen für den Einbau in die Bodenplatte, bestehend aus einem flexiblen PVC-Druckschlauch mit Verstärkungsspiralen sowie einem Adapter zum Anschluss an die Hebeanlage. Druckstufe: PN 2,5

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 40 Außendurchmesser -DA-: 50 mm

Abmessungen

Gewicht netto: 5 kg

Gewicht brutto: 5,24 kg

Länge: 500 mm

Verpackungsmaß Länge: 590 mm

Verpackungsmaß Breite: 590 mm

Verpackungsmaß Höhe: 234 mm

Fabrikat/Type: 28062 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K509 + Rückstauhebeanlage Ecolift

61K509A + Rückstauhebeanl. Ecolift DN 100, freiliegend

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift DN 100, freiliegend Die Rückstauhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer Pumpe und einem motorischen Verschlussystem ausgestattet. Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei geöffnet und die Entwässerung erfolgt über das natürliche Gefälle zum Kanal. Rückstau wird durch eine optische Sonde erkannt, wodurch das motorische Verschlussystem automatisch geschlossen wird. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser über die Rückstauenebene führt und in den Kanal fördert. Anschlussbohrung im Grundkörper für den Erdeinbau, inkl. Dichtung für Druckleitung und Kabelleerrohr. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann.

Ausführung

Notverschluss: ja

Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 50 Pumpensteuerung: Schaltgerät Schutzart Sonde: IP 68 -3m/48h- Motorische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Nennweite -DN-: 100 Ausendurchmesser -DA-: 110 mm

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Zulassung: Z-53.2-487

Motor Typ: KSM 140

Schutzart Motor: IP 68 -3m/48h-

Abmessungen

Gewicht netto: 20 kg

Gewicht brutto: 25,5 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2000 mm

Gefällesprung: 9 mm

Länge: 642 mm

Breite: 243 mm

Höhe: 405 mm

Verpackungsmaß Länge: 785 mm

Verpackungsmaß Breite: 385 mm

Verpackungsmaß Höhe: 465 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 6 Druckabgang -DA-: 40 mm

Stutzen Ausführung: inklusive Spitzende und Muffe Fördereinrichtung Pumpe: SPZ 1000 Anzahl

Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg

Anschlussyp: codierter Stecker Nennstrom: 5,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,97 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 11,5 m3/h Förderhöhe

max.: 10 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 1,2 kW Leistung P2: 0,69 kW Betriebsart: S3 - 50

% Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F

3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Schneidwerk Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m

Fabrikat/Type: 21100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K509B + Rückstauhebeanl. Ecolift DN 100, Bodenpl., schwarz

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift DN 100, Bodenplatte, schwarz Die Rückstauhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer Pumpe und einem motorischen Verschlussystem ausgestattet. Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei geöffnet und die Entwässerung erfolgt über das natürliche Gefälle zum Kanal. Rückstau wird durch eine optische Sonde erkannt, wodurch das motorische Verschlussystem automatisch geschlossen wird. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser über die Rückstauenebene führt und in den Kanal fördert. Anschlussbohrung im Grundkörper für

den Erdeinbau, inkl. Dichtung für Druckleitung und Kabelleerrohr. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann.

Ausführung

Notverschluss: ja

Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 50 Pumpensteuerung: Schaltgerät Schutzart Sonde: IP 68 -3m/48h- Motorische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Zulassung: Z-53.2-487

Motor Typ: KSM 140

Schutzart Motor: IP 68 -3m/48h- Geruchsverschluss: Multistop

Abmessungen

Gewicht netto: 28 kg

Gewicht brutto: 32,26 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Aussparungsmaß Breite: 750 mm

Aussparungsmaß Länge: 750 mm

Gefällesprung: 9 mm

Einbautiefe: 516 - 669 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 642 mm

Breite: 590 mm

Verpackungsmaß Länge: 785 mm

Verpackungsmaß Breite: 615 mm

Verpackungsmaß Höhe: 550 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 6 Druckabgang -DA-: 40 mm

Stutzen Ausführung: inklusive Spitzende und Muffe Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:

Abdeckplatte mit Schlitzrost Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm

Abdeckung Länge: 366 mm

Ablauffunktion: ja

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Fördereinrichtung Pumpe: SPZ

1000 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg

Anschlussstyp: codierter Stecker Nennstrom: 5,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,97 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Fabrikat/Type: 21100S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K509C + Rückstauhebeanl. Ecolift DN 100, Bodenpl., befliesbar

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift DN 100, Bodenplatte, befliesbar Die Rückstauhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer Pumpe und einem motorischen Verschlussystem ausgestattet. Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei geöffnet und die Entwässerung erfolgt über das natürliche Gefälle zum Kanal. Rückstau wird durch eine optische Sonde erkannt, wodurch das motorische Verschlussystem automatisch geschlossen wird. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser über die Rückstauenebene führt und in den Kanal fördert. Anschlussbohrung im Grundkörper für den Erdeinbau, inkl. Dichtung für Druckleitung und Kabelleerrohr. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann.

Ausführung

Notverschluss: ja

Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 50 Pumpensteuerung: Schaltgerät Schutzart Sonde:

IP 68 -3m/48h- Motorische Rückstauklappen: 1
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Nennweite -DN-: 100 Ausendurchmesser -DA-: 110 mm
Abwasserart: fäkalienhaltig
Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Zulassung: Z-53.2-487
Motor Typ: KSM 140
Schutzart Motor: IP 68 -3m/48h- Geruchsverschluss: Multistop
Abmessungen
Gewicht netto: 28 kg
Gewicht brutto: 33,5 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Aussparungsmaß Breite: 750 mm
Aussparungsmaß Länge: 750 mm
Gefällesprung: 9 mm
Einbautiefe: 516 - 669 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 642 mm
Breite: 590 mm
Verpackungsmaß Länge: 785 mm
Verpackungsmaß Breite: 615 mm
Verpackungsmaß Höhe: 550 mm
Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 6 Druckabgang -DA-: 40 mm
Stutzen Ausführung: inklusive Spitzende und Muffe Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Ablaufunktion: ja
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 16 mm
Fördereinrichtung Pumpe: SPZ 1000 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg
Anschlusstyp: codierter Stecker Nennstrom: 5,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
Leistungsfaktor: 0,97 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert
Fabrikat/Type: 21100X oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K509D + Rückstauhebeanl. Ecolift DN 125, freiliegend

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift DN 125, freiliegend Die Rückstauhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer Pumpe und einem motorischen Verschlussystem ausgestattet. Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei geöffnet und die Entwässerung erfolgt über das natürliche Gefälle zum Kanal. Rückstau wird durch eine optische Sonde erkannt, wodurch das motorische Verschlussystem automatisch geschlossen wird. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser über die Rückstauenebene führt und in den Kanal fördert. Anschlussbohrung im Grundkörper für den Erdeinbau, inkl. Dichtung für Druckleitung und Kabelleerrohr. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann.

Ausführung

Notverschluss: ja

Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 50 Pumpensteuerung: Schaltgerät Schutzart Sonde:

IP 68 -3m/48h- Motorische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Nennweite -DN-: 125 Ausendurchmesser -DA-: 125 mm

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Zulassung: Z-53.2-487

Motor Typ: KSM 140
 Schutzart Motor: IP 68 -3m/48h-
 Abmessungen
 Gewicht netto: 20 kg
 Gewicht brutto: 25,5 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2000 mm
 Gefällesprung: 9 mm
 Länge: 645 mm
 Breite: 243 mm
 Höhe: 405 mm
 Verpackungsmaß Länge: 785 mm
 Verpackungsmaß Breite: 385 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 465 mm
 Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 6 Druckabgang -DA-: 40 mm
 Putzen Ausführung: inklusive Spitzende und Muffe Fördereinrichtung Pumpe: SPZ 1000 Anzahl
 Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg
 Anschlusstyp: codierter Stecker Nennstrom: 5,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
 Leistungsfaktor: 0,97 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert
 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 11,5 m3/h Förderhöhe
 max.: 10 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 1,2 kW Leistung P2: 0,69 kW Betriebsart: S3 - 50
 % Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F
 3G 1,0 mm2 Laufgrad Typ: Schneidwerk Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m
 Fabrikat/Type: 21125 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K509E + Rückstauhebeanl. Ecolift DN 125, Bodenpl., schwarz

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift DN 125, Bodenplatte, schwarz Die Rückstauhebeanlage für
 fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer Pumpe und einem motorischen
 Verschlussystem ausgestattet. Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei geöffnet und die
 Entwässerung erfolgt über das natürliche Gefälle zum Kanal. Rückstau wird durch eine optische
 Sonde erkannt, wodurch das motorische Verschlussystem automatisch geschlossen wird. Die
 Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser
 über die Rückstauenebene führt und in den Kanal fördert. Anschlussbohrung im Grundkörper für
 den Erdeinbau, inkl. Dichtung für Druckleitung und Kabelleerrohr. Die Steuerung erfolgt durch ein
 anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die
 Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine
 GSM-Schnittstelle ausgeben kann.

Ausführung

Notverschluss: ja

Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 50 Pumpensteuerung: Schaltgerät Schutzart Sonde:

IP 68 -3m/48h- Motorische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Nennweite -DN-: 125 Ausendurchmesser -DA-: 125 mm

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind
 bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Zulassung: Z-53.2-487

Motor Typ: KSM 140

Schutzart Motor: IP 68 -3m/48h- Geruchsverschluss: Multistop

Abmessungen

Gewicht netto: 28 kg

Gewicht brutto: 33,5 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Aussparungsmaß Breite: 750 mm

Aussparungsmaß Länge: 750 mm

Gefällesprung: 9 mm

Einbautiefe: 516 - 669 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 645 mm

Breite: 590 mm
Verpackungsmaß Länge: 785 mm
Verpackungsmaß Breite: 615 mm
Verpackungsmaß Höhe: 550 mm
Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 6 Druckabgang -DA-: 40 mm
Stutzen Ausführung: inklusive Spitzende und Muffe Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:
Abdeckplatte mit Schlitzrost Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Ablauffunktion: ja
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Fördereinrichtung Pumpe: SPZ
1000 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg
Anschlusstyp: codierter Stecker Nennstrom: 5,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
Leistungsfaktor: 0,97 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert
Fabrikat/Type: 21125S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K509F + Rückstauhebeanl. Ecolift DN 125, Bodenpl., befliedbar

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift DN 125, Bodenplatte, befliedbar Die Rückstauhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer Pumpe und einem motorischen Verschlussystem ausgestattet. Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei geöffnet und die Entwässerung erfolgt über das natürliche Gefälle zum Kanal. Rückstau wird durch eine optische Sonde erkannt, wodurch das motorische Verschlussystem automatisch geschlossen wird. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser über die Rückstauenebene führt und in den Kanal fördert. Anschlussbohrung im Grundkörper für den Erdeinbau, inkl. Dichtung für Druckleitung und Kabelleerrohr. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann.

Ausführung

Notverschluss: ja

Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 50 Pumpensteuerung: Schaltgerät Schutzart Sonde: IP 68 -3m/48h- Motorische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Nennweite -DN-: 125 Ausendurchmesser -DA-: 125 mm

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Zulassung: Z-53.2-487

Motor Typ: KSM 140

Schutzart Motor: IP 68 -3m/48h- Geruchsverschluss: Multistop

Abmessungen

Gewicht netto: 28 kg

Gewicht brutto: 33,5 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Aussparungsmaß Breite: 750 mm

Aussparungsmaß Länge: 750 mm

Gefällesprung: 9 mm

Einbautiefe: 516 - 669 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 645 mm

Breite: 590 mm

Verpackungsmaß Länge: 785 mm

Verpackungsmaß Breite: 615 mm

Verpackungsmaß Höhe: 550 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 6 Druckabgang -DA-: 40 mm

Stutzen Ausführung: inklusive Spitzende und Muffe Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:
befliedbare Abdeckplatte Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung Breite: 366 mm

Abdeckung Länge: 366 mm

Ablauffunktion: ja

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Fördereinrichtung Pumpe: SPZ 1000 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg

Anschlussyp: codierter Stecker Nennstrom: 5,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,97 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Fabrikat/Type: 21125X oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K509G + Rückstauhebeanl. Ecolift DN 150, freiliegend

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift DN 150, freiliegend Die Rückstauhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer Pumpe und einem motorischen Verschlussystem ausgestattet. Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei geöffnet und die Entwässerung erfolgt über das natürliche Gefälle zum Kanal. Rückstau wird durch eine optische Sonde erkannt, wodurch das motorische Verschlussystem automatisch geschlossen wird. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser über die Rückstauheebene führt und in den Kanal fördert. Anschlussbohrung im Grundkörper für den Erdbau, inkl. Dichtung für Druckleitung und Kabelleerrohr. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann.

Ausführung

Notverschluss: ja

Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 50 Pumpensteuerung: Schaltgerät Schutzart Sonde:

IP 68 -3m/48h- Motorische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Nennweite -DN-: 150 Außendurchmesser -DA-: 160 mm

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Zulassung: Z-53.2-487

Motor Typ: KSM 140

Schutzart Motor: IP 68 -3m/48h-

Abmessungen

Gewicht netto: 20 kg

Gewicht brutto: 25,5 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2000 mm

Gefällesprung: 9 mm

Länge: 656 mm

Breite: 243 mm

Höhe: 405 mm

Verpackungsmaß Länge: 785 mm

Verpackungsmaß Breite: 385 mm

Verpackungsmaß Höhe: 465 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 6 Druckabgang -DA-: 40 mm

Stutzen Ausführung: inklusive Spitzende und Muffe Fördereinrichtung Pumpe: SPZ 1000 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg

Anschlussyp: codierter Stecker Nennstrom: 5,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,97 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 11,5 m³/h Förderhöhe

max.: 10 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 1,2 kW Leistung P2: 0,69 kW Betriebsart: S3 - 50

% Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F

3G 1,0 mm² Laufrad Typ: Schneidwerk Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m
Fabrikat/Type: 21150 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K509H + Rückstauhebeanl. Ecolift DN 150, Bodenpl., schwarz

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift DN 150, Bodenplatte, schwarz Die Rückstauhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer Pumpe und einem motorischen Verschlusssystem ausgestattet. Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei geöffnet und die Entwässerung erfolgt über das natürliche Gefälle zum Kanal. Rückstau wird durch eine optische Sonde erkannt, wodurch das motorische Verschlusssystem automatisch geschlossen wird. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser über die Rückstauenebene führt und in den Kanal fördert. Anschlussbohrung im Grundkörper für den Erdbau, inkl. Dichtung für Druckleitung und Kabelleerrohr. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann.

Ausführung

Notverschluss: ja

Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 50 Pumpensteuerung: Schaltgerät Schutzart Sonde:

IP 68 -3m/48h- Motorische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Nennweite -DN-: 150 Außendurchmesser -DA-: 160 mm

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Zulassung: Z-53.2-487

Motor Typ: KSM 140

Schutzart Motor: IP 68 -3m/48h- Geruchsverschluss: Multistop

Abmessungen

Gewicht netto: 28 kg

Gewicht brutto: 33,5 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Aussparungsmaß Breite: 750 mm

Aussparungsmaß Länge: 750 mm

Gefällesprung: 9 mm

Einbautiefe: 516 - 669 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 656 mm

Breite: 590 mm

Verpackungsmaß Länge: 785 mm

Verpackungsmaß Breite: 615 mm

Verpackungsmaß Höhe: 550 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 6 Druckabgang -DA-: 40 mm

Stützen Ausführung: inklusive Spitze und Muffe Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:

Abdeckplatte mit Schlitzrost Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm

Abdeckung Länge: 366 mm

Ablaufsfunktion: ja

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Fördereinrichtung Pumpe: SPZ

1000 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg

Anschlussyp: codierter Stecker Nennstrom: 5,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,97 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Fabrikat/Type: 21150S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K509I + Rückstauhebeanl. Ecolift DN 150, Bodenpl., befliedbar

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift DN 150, Bodenplatte, befliedbar Die Rückstauhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer Pumpe und einem motorischen Verschlussystem ausgestattet. Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei geöffnet und die Entwässerung erfolgt über das natürliche Gefälle zum Kanal. Rückstau wird durch eine optische Sonde erkannt, wodurch das motorische Verschlussystem automatisch geschlossen wird. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser über die Rückstauenebene führt und in den Kanal fördert. Anschlussbohrung im Grundkörper für den Erdeinbau, inkl. Dichtung für Druckleitung und Kabelleerrohr. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann.

Ausführung

Notverschluss: ja

Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 50 Pumpensteuerung: Schaltgerät Schutzart Sonde:

IP 68 -3m/48h- Motorische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Nennweite -DN-: 150 Ausendurchmesser -DA-: 160 mm

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Zulassung: Z-53.2-487

Motor Typ: KSM 140

Schutzart Motor: IP 68 -3m/48h- Geruchsverschluss: Multistop

Abmessungen

Gewicht netto: 28 kg

Gewicht brutto: 33,5 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Aussparungsmaß Breite: 750 mm

Aussparungsmaß Länge: 750 mm

Gefällesprung: 9 mm

Einbautiefe: 516 - 669 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 656 mm

Breite: 590 mm

Verpackungsmaß Länge: 785 mm

Verpackungsmaß Breite: 615 mm

Verpackungsmaß Höhe: 550 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 6 Druckabgang -DA-: 40 mm

Stützen Ausführung: inklusive Spitze und Muffe Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: befliedbare Abdeckplatte Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung Breite: 366 mm

Abdeckung Länge: 366 mm

Ablauffunktion: ja

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Fördereinrichtung Pumpe: SPZ 1000 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg

Anschlussstyp: codierter Stecker Nennstrom: 5,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,97 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Fabrikat/Type: 21150X oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K509J + Rückstauhebeanl. Ecolift DN 200, freiliegend

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift DN 200, freiliegend Die Rückstauhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer Pumpe und einem motorischen Verschlussystem ausgestattet. Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei geöffnet und die Entwässerung erfolgt über das natürliche Gefälle zum Kanal. Rückstau wird durch eine optische

Sonde erkannt, wodurch das motorische Verschlussystem automatisch geschlossen wird. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser über die Rückstauenebene führt und in den Kanal fördert. Anschlussbohrung im Grundkörper für den Erdbau, inkl. Dichtung für Druckleitung und Kabelleerrohr. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann.

Ausführung

Notverschluss: ja

Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 50 Pumpensteuerung: Schaltgerät Schutzart Sonde: IP 68 -3m/48h- Motorische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Nennweite -DN-: 200 Ausendurchmesser -DA-: 200 mm

Hinweis

Nennweite: Hydraulik entspricht DN 150

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Zulassung: Z-53.2-487

Motor Typ: KSM 140

Schutzart Motor: IP 68 -3m/48h-

Abmessungen

Gewicht netto: 20 kg

Gewicht brutto: 25,5 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2000 mm

Gefällesprung: 9 mm

Länge: 720 mm

Breite: 243 mm

Höhe: 405 mm

Verpackungsmaß Länge: 785 mm

Verpackungsmaß Breite: 385 mm

Verpackungsmaß Höhe: 465 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 6 Druckabgang -DA-: 40 mm

Stutzen Ausführung: inklusive Spitzende und Muffe Fördereinrichtung Pumpe: SPZ 1000 Anzahl

Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg

Anschlussyp: codierter Stecker Nennstrom: 5,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,97 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 11,5 m3/h Förderhöhe

max.: 10 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 1,2 kW Leistung P2: 0,69 kW Betriebsart: S3 - 50

% Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F

3G 1,0 mm2 Laufzeit Typ: Schneidwerk Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5

Fabrikat/Type: 21200 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K509K + Rückstauhebeanl. Ecolift DN 200, Bodenpl., schwarz

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift DN 200, Bodenplatte, schwarz Die Rückstauhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer Pumpe und einem motorischen Verschlussystem ausgestattet. Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei geöffnet und die Entwässerung erfolgt über das natürliche Gefälle zum Kanal. Rückstau wird durch eine optische Sonde erkannt, wodurch das motorische Verschlussystem automatisch geschlossen wird. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser über die Rückstauenebene führt und in den Kanal fördert. Anschlussbohrung im Grundkörper für den Erdbau, inkl. Dichtung für Druckleitung und Kabelleerrohr. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann.

Ausführung

Notverschluss: ja

Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 50 Pumpensteuerung: Schaltgerät Schutzart Sonde:
IP 68 -3m/48h- Motorische Rückstauklappen: 1
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Nennweite -DN-: 200 Ausendurchmesser -DA-: 200 mm
Hinweis
Nennweite: Hydraulik entspricht DN 150
Abwasserart: fäkalienhaltig
Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind
bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Zulassung: Z-53.2-487
Motor Typ: KSM 140
Schutzart Motor: IP 68 -3m/48h- Geruchsverschluss: Multistop
Abmessungen
Gewicht netto: 28 kg
Gewicht brutto: 33,5 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Aussparungsmaß Breite: 750 mm
Aussparungsmaß Länge: 750 mm
Gefällesprung: 9 mm
Einbautiefe: 516 - 669 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 720 mm
Breite: 590 mm
Verpackungsmaß Länge: 785 mm
Verpackungsmaß Breite: 615 mm
Verpackungsmaß Höhe: 550 mm
Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 6 Druckabgang -DA-: 40 mm
Stützen Ausführung: inklusive Spitze und Muffe Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:
Abdeckplatte mit Schlitzrost Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Ablauffunktion: ja
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Fördereinrichtung Pumpe: SPZ
1000 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg
Anschlussyp: codierter Stecker Nennstrom: 5,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
Leistungsfaktor: 0,97
Fabrikat/Type: 21200S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K509L + Rückstauhebeanl. Ecolift DN 200, Bodenpl., befliesbar

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift DN 200, Bodenplatte, befliesbar Die Rückstauhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer Pumpe und einem motorischen Verschlussystem ausgestattet. Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei geöffnet und die Entwässerung erfolgt über das natürliche Gefälle zum Kanal. Rückstau wird durch eine optische Sonde erkannt, wodurch das motorische Verschlussystem automatisch geschlossen wird. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser über die Rückstauhebeanlage führt und in den Kanal fördert. Anschlussbohrung im Grundkörper für den Erdbau, inkl. Dichtung für Druckleitung und Kabelleerrohr. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann.

Ausführung

Notverschluss: ja

Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 50 Pumpensteuerung: Schaltgerät Schutzart Sonde:
IP 68 -3m/48h- Motorische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Nennweite -DN-: 200 Ausendurchmesser -DA-: 200 mm

Hinweis
Nennweite: Hydraulik entspricht DN 150
Abwasserart: fäkalienhaltig
Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Zulassung: Z-53.2-487
Motor Typ: KSM 140
Schutzart Motor: IP 68 -3m/48h- Geruchsverschluss: Multistop
Abmessungen
Gewicht netto: 28 kg
Gewicht brutto: 33,5 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Aussparungsmaß Breite: 750 mm
Aussparungsmaß Länge: 750 mm
Gefällesprung: 9 mm
Einbautiefe: 516 - 669 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 720 mm
Breite: 590 mm
Verpackungsmaß Länge: 785 mm
Verpackungsmaß Breite: 615 mm
Verpackungsmaß Höhe: 550 mm
Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 6 Druckabgang -DA-: 40 mm
Stutzen Ausführung: inklusive Spitzende und Muffe Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Ablaufunktion: ja
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 16 mm
Fördereinrichtung Pumpe: SPZ 1000 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg
Anschlussyp: codierter Stecker Nennstrom: 5,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
Leistungsfaktor: 0,97
Fabrikat/Type: 21200X oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K510 + Hybridhebeanlage Ecolift L

61K510A + Hybridhebeanlage Ecolift L Mono, SWA, SPF 1350-S3

KESSEL-Hybridhebeanlage Ecolift L Mono, SWA, SPF 1350-S3 Die Alternative zu einer Fäkalienhebeanlage. Für fäkalienfreies Abwasser, Bodenteil aus PE-LD, zum Einbau in eine freiliegende Abwasserleitung, Entwässerung über die Gefälleleitung zum Kanal. Hebefunktion mit einer oder zwei Pumpe-n- und bei Rückstau zwei verschließbare Pendelklappen. Die Entwässerung während der Rückstauzeit erfolgt über eine anschließbare bauseitige Druckleitung, über Rückstauenebene. Inklusive Rückflussverhinderer und Absperrschieber für die Druckleitung. Inklusive Durchgangsdichtungen DN 70 für bauseitige Entlüftungsleitung. Verschlussystem für die Abwasserleitung aus Kunststoff zum sicheren Verschluss der Abwasserleitung bei Rückstau. Schaltgerät mit integriertem Selbstdiagnosesystem -SDS-, Displayanzeige der Betriebszustände und integrierter Batteriepufferung für Alarmgebung. Anwenderfreundliche Menüführung im mehrzeiligen Display. Mit Selbstdiagnosesystem -SDS- und Erinnerungsfunktion für nächste Wartung. Anzeige der aktuellen Messwerte. Einfache Einstellung der funktionsrelevanten Parameter, inklusive Betriebsstundenzähler und potentialfreiem Kontakt. Optionale Weiterleitung von Alarm- und Sammelstörmeldung über GSM Schnittstelle. Schaltgerät mit Volltextanzeige in sechs Sprachen.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung Zulassung: Z-53.2-493

Schutzart Motor: IP 68

Abmessungen

Gewicht netto: 36,68 kg

Gewicht brutto: 62,4 kg
 Länge: 700 mm
 Breite: 850 mm
 Höhe: 736 mm
 Verpackungsmaß Länge: 855 mm
 Verpackungsmaß Breite: 775 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 640 mm
 Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 50 Druckabgang -DA-: 63 mm
 Auslauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Nutzvolumen: 20 l Abwasserinhalt Gesamtvolumen: 66 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 1350
 Anzahl Pumpen: 1 Betriebsspannung: 230 V Nennstrom: 6 A Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h-
 Förderleistung max.: 26 m³/h Förderhöhe max.: 10 m Leistung P1: 1,35 kW Leistung P2: 0,86
 kW Betriebsart: S3 - 50 % Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Laufrad Typ:
 Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 40 mm
 Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Instrument
 Niveaufassung: Tauchrohr Art Niveaufassung: pneumatisch Netzfrequenz: 50 Hz
 Betriebsspannung: 230 V Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1 m Erforderliche
 Absicherung -Leitungsschutz-: C 16
 Fabrikat/Type: 22000 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K510B + Hybridhebeanlage Ecolift L Duo, SWA, SPF 1350-S3

KESSEL-Hybridhebeanlage Ecolift L Duo, SWA, SPF 1350-S3 Die Alternative zu einer
 Fäkalienhebeanlage. Für fäkalienfreies Abwasser, Bodenteil aus PE-LD, zum Einbau in eine
 freiliegende Abwasserleitung, Entwässerung über die Gefälleleitung zum Kanal. Hebefunktion mit
 einer oder zwei Pumpe-n- und bei Rückstau zwei verschließbare Pendelklappen. Die
 Entwässerung während der Rückstauzeit erfolgt über eine anschließbare bauseitige Druckleitung,
 über Rückstauenebene. Inklusive Rückflussverhinderer und Absperrschieber für die Druckleitung.
 Inklusive Durchgangsdichtungen DN 70 für bauseitige Entlüftungsleitung. Verschlussystem für
 die Abwasserleitung aus Kunststoff zum sicheren Verschluss der Abwasserleitung bei Rückstau.
 Schaltgerät mit integriertem Selbstdiagnosesystem -SDS-, Displayanzeige der Betriebszustände
 und integrierter Batteriepufferung für Alarmgebung. Anwenderfreundliche Menüführung im
 mehrzeiligen Display. Mit Selbstdiagnosesystem -SDS- und Erinnerungsfunktion für nächste
 Wartung. Anzeige der aktuellen Messwerte. Einfache Einstellung der funktionsrelevanten
 Parameter, inklusive Betriebsstundenzähler und potentialfreiem Kontakt. Optionale Weiterleitung
 von Alarm- und Sammelstörmeldung über GSM Schnittstelle. Schaltgerät mit Volltextanzeige in
 sechs Sprachen.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung Zulassung: Z-53.2-493

Schutzart Motor: IP 68

Abmessungen

Gewicht netto: 46,74 kg

Gewicht brutto: 72,47 kg

Länge: 700 mm

Breite: 850 mm

Höhe: 736 mm

Verpackungsmaß Länge: 855 mm

Verpackungsmaß Breite: 775 mm

Verpackungsmaß Höhe: 640 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 50 Druckabgang -DA-: 63 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Nutzvolumen: 20 l Abwasserinhalt Gesamtvolumen: 66 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 1350

Anzahl Pumpen: 2 Betriebsspannung: 230 V Nennstrom: 6 A Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h-

Förderleistung max.: 26 m³/h Förderhöhe max.: 10 m Leistung P1: 1,35 kW Leistung P2: 0,86

kW Betriebsart: S3 - 50 % Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Laufrad Typ:

Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 40 mm
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Instrument
Niveaufassung: Tauchrohr Art Niveaufassung: pneumatisch Netzfrequenz: 50 Hz
Betriebsspannung: 230 V Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1 m Erforderliche
Absicherung -Leitungsschutz-: C 16
Fabrikat/Type: 22001 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K510C + Hybridhebeanlage Ecolift L Mono, FKA, SPF 1350-S3

KESSEL-Hybridhebeanlage Ecolift L Mono, FKA, SPF 1350-S3 Die Alternative zu einer Fäkalienhebeanlage. Für fäkalienhaltiges Abwasser, Bodenteil aus PE-LD, zum Einbau in eine freiliegende Abwasserleitung, Entwässerung über die Gefälleleitung zum Kanal. Hebefunktion mit einer oder zwei Pumpe-n-, nur bei Rückstau, motorisch verschließbare Rückstauklappe mit einer zusätzlichen Pendelklappe. Die Entwässerung während der Rückstauzeit erfolgt über eine anschließbare bauseitige Druckleitung, über Rückstauenebene. Inklusive Rückflussverhinderer und Absperrschieber für die Druckleitung. Inklusive Durchgangsdichtungen DN 70 für bauseitige Entlüftungsleitung. Verschlussystem für die Abwasserleitung aus Kunststoff zum sicheren Verschluss der Abwasserleitung bei Rückstau. Bestehend aus einer Pendelklappe inkl. Notverschluss -um bei Bedarf manuell zu verriegeln- und einem elektromotorisch betriebenen Verschlussmechanismus inkl. drahtbruchsicherer Sonde zur Erkennung von Rückstau. Schaltgeräte mit integriertem Selbstdiagnosesystem -SDS-, Displayanzeige der Betriebszustände und integrierter Batteriepufferung für Alarmgebung. Anwenderfreundliche Menüführung im mehrzeiligen Display. Mit Selbstdiagnosesystem -SDS- und Erinnerungsfunktion für nächste Wartung. Anzeige der aktuellen Messwerte. Einfache Einstellung der funktionsrelevanten Parameter, inklusive Betriebsstundenzähler und potentialfreiem Kontakt. Optionale Weiterleitung von Alarm- und Sammelstörmeldung über GSM Schnittstelle. Schaltgerät mit Volltextanzeige in sechs Sprachen.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung Zulassung: Z-53.2-493

Schutzart Motor: IP 68

Abmessungen

Gewicht netto: 39,53 kg

Gewicht brutto: 65,25 kg

Länge: 700 mm

Breite: 850 mm

Höhe: 736 mm

Verpackungsmaß Länge: 855 mm

Verpackungsmaß Breite: 775 mm

Verpackungsmaß Höhe: 640 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 50 Druckabgang -DA-: 63 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Nutzvolumen: 20 l Abwasserinhalt Gesamtvolumen: 66 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 1350

Anzahl Pumpen: 1 Betriebsspannung: 230 V Nennstrom: 6 A Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h-

Förderleistung max.: 26 m³/h Förderhöhe max.: 10 m Leistung P1: 1,35 kW Leistung P2: 0,86

kW Betriebsart: S3 - 50 % Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Laufrad Typ:

Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 40 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Länge Netzanschlussleitung Klappenmotor: 5 m

Fabrikat/Type: 22002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K510D + Hybridhebeanlage Ecolift L Duo, FKA, SPF 1350-S3

KESSEL-Hybridhebeanlage Ecolift L Duo, FKA, SPF 1350-S3 Die Alternative zu einer Fäkalienhebeanlage. Für fäkalienhaltiges Abwasser, Bodenteil aus PE-LD, zum Einbau in eine freiliegende Abwasserleitung, Entwässerung über die Gefälleleitung zum Kanal. Hebefunktion mit einer oder zwei Pumpe-n-, nur bei Rückstau, motorisch verschließbare Rückstauklappe mit einer zusätzlichen Pendelklappe. Die Entwässerung während der Rückstauzeit erfolgt über eine anschließbare bauseitige Druckleitung, über Rückstauenebene. Inklusive Rückflussverhinderer und Absperrschieber für die Druckleitung. Inklusive Durchgangsdichtungen DN 70 für bauseitige Entlüftungsleitung. Verschlussystem für die Abwasserleitung aus Kunststoff zum sicheren Verschluss der Abwasserleitung bei Rückstau. Bestehend aus einer Pendelklappe inkl. Notverschluss -um bei Bedarf manuell zu verriegeln- und einem elektromotorisch betriebenen Verschlussmechanismus inkl. drahtbruchsicherer Sonde zur Erkennung von Rückstau. Schaltgeräte mit integriertem Selbstdiagnosesystem -SDS-, Displayanzeige der Betriebszustände und integrierter Batteriepufferung für Alarmgebung. Anwenderfreundliche Menüführung im mehrzeiligen Display. Mit Selbstdiagnosesystem -SDS- und Erinnerungsfunktion für nächste Wartung. Anzeige der aktuellen Messwerte. Einfache Einstellung der funktionsrelevanten Parameter, inklusive Betriebsstundenzähler und potentialfreiem Kontakt. Optionale Weiterleitung von Alarm- und Sammelstörmeldung über GSM Schnittstelle. Schaltgerät mit Volltextanzeige in sechs Sprachen.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung Zulassung: Z-53.2-493

Schutzart Motor: IP 68

Abmessungen

Gewicht netto: 49,59 kg

Gewicht brutto: 75,31 kg

Länge: 700 mm

Breite: 850 mm

Höhe: 736 mm

Verpackungsmaß Länge: 855 mm

Verpackungsmaß Breite: 775 mm

Verpackungsmaß Höhe: 640 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 50 Druckabgang -DA-: 63 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Nutzvolumen: 20 l Abwasserinhalt Gesamtvolumen: 66 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 1350

Anzahl Pumpen: 2 Betriebsspannung: 230 V Nennstrom: 6 A Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h-

Förderleistung max.: 26 m³/h Förderhöhe max.: 10 m Leistung P1: 1,35 kW Leistung P2: 0,86

kW Betriebsart: S3 - 50 % Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Laufrad Typ:

Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 40 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Länge Netzanschlussleitung Klappenmotor: 5 m

Fabrikat/Type: 22003 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K510E + Hybridhebeanlage Ecolift L Mono, SWA, SPF 1350-S3, Direkt

KESSEL-Hybridhebeanlage Ecolift L Mono, SWA, SPF 1350-S3, Direkt Die Alternative zu einer Fäkalienhebeanlage. Für fäkalienfreies Abwasser, Bodenteil aus PE-LD, zum Einbau in eine freiliegende Abwasserleitung, Entwässerung über die Gefälleleitung zum Kanal. Hebefunktion mit einer oder zwei Pumpe-n- und bei Rückstau zwei verschließbare Pendelklappen. Die Entwässerung, während der Rückstauzeit, erfolgt über eine anschließbare integrierte Druckleitung. Inklusive Rückflussverhinderer und Absperrschieber für die Druckleitung. Inklusive Durchgangsdichtungen DN 70 für bauseitige Entlüftungsleitung. Verschlussystem für die Abwasserleitung aus Kunststoff zum sicheren Verschluss der Abwasserleitung bei Rückstau. Bestehend aus zwei Pendelklappen inkl. Notverschluss -um bei Bedarf manuell zu verriegeln-. Schaltgerät mit integriertem Selbstdiagnosesystem -SDS-, Displayanzeige der Betriebszustände und integrierter Batteriepufferung für Alarmgebung. Anwenderfreundliche Menüführung im

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

mehrzeiligen Display. Mit Selbstdiagnosesystem -SDS- und Erinnerungsfunktion für nächste Wartung. Anzeige der aktuellen Messwerte. Einfache Einstellung der funktionsrelevanten Parameter, inklusive Betriebsstundenzähler und potentialfreiem Kontakt. Optionale Weiterleitung von Alarm- und Sammelstörmeldung über GSM Schnittstelle. Schaltgerät mit Volltextanzeige in sechs Sprachen.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung Zulassung: Z-53.2-493

Schutzart Motor: IP 68 Anlagen Typ: Mono

Abmessungen

Gewicht netto: 37,56 kg

Gewicht brutto: 63,28 kg

Länge: 700 mm

Breite: 850 mm

Höhe: 839 mm

Verpackungsmaß Länge: 855 mm

Verpackungsmaß Breite: 775 mm

Verpackungsmaß Höhe: 640 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 50 Druckabgang -DA-: 63 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Nutzvolumen: 20 l Abwasserinhalt Gesamtvolumen: 66 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 1350

Anzahl Pumpen: 1 Betriebsspannung: 230 V Nennstrom: 6 A Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h-

Förderleistung max.: 26 m³/h Förderhöhe max.: 10 m Leistung P1: 1,35 kW Leistung P2: 0,86

kW Betriebsart: S3 - 50 % Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Laufrad Typ:

Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 40 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Instrument

Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung: pneumatisch Netzfrequenz: 50 Hz

Betriebsspannung: 230 V

Fabrikat/Type: 22004 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K510F + Hybridhebeanlage Ecolift L Duo, SWA, SPF 1350-S3, Direkt

KESSEL-Hybridhebeanlage Ecolift L Duo, SWA, SPF 1350-S3, Direkt Die Alternative zu einer Fäkalienhebeanlage. Für fäkalienfreies Abwasser, Bodenteil aus PE-LD, zum Einbau in eine freiliegende Abwasserleitung, Entwässerung über die Gefälleleitung zum Kanal. Hebefunktion mit einer oder zwei Pumpe-n- und bei Rückstau zwei verschließbare Pendelklappen. Die Entwässerung, während der Rückstauzeit, erfolgt über eine anschließbare integrierte Druckleitung. Inklusive Rückflussverhinderer und Absperrschieber für die Druckleitung. Inklusive Durchgangsdichtungen DN 70 für bauseitige Entlüftungsleitung. Verschlussystem für die Abwasserleitung aus Kunststoff zum sicheren Verschluss der Abwasserleitung bei Rückstau. Bestehend aus zwei Pendelklappen inkl. Notverschluss -um bei Bedarf manuell zu verriegeln-. Schaltgerät mit integriertem Selbstdiagnosesystem -SDS-, Displayanzeige der Betriebszustände und integrierter Batteriepufferung für Alarmgebung. Anwenderfreundliche Menüführung im mehrzeiligen Display. Mit Selbstdiagnosesystem -SDS- und Erinnerungsfunktion für nächste Wartung. Anzeige der aktuellen Messwerte. Einfache Einstellung der funktionsrelevanten Parameter, inklusive Betriebsstundenzähler und potentialfreiem Kontakt. Optionale Weiterleitung von Alarm- und Sammelstörmeldung über GSM Schnittstelle. Schaltgerät mit Volltextanzeige in sechs Sprachen.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung Zulassung: Z-53.2-493

Schutzart Motor: IP 68 Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 47,62 kg

Gewicht brutto: 73,34 kg

Länge: 700 mm

Breite: 850 mm
 Höhe: 839 mm
 Verpackungsmaß Länge: 855 mm
 Verpackungsmaß Breite: 775 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 640 mm
 Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 50 Druckabgang -DA-: 63 mm
 Auslauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Nutzvolumen: 20 l Abwasserinhalt Gesamtvolumen: 66 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 1350
 Anzahl Pumpen: 2 Betriebsspannung: 230 V Nennstrom: 6 A Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h-
 Förderleistung max.: 26 m³/h Förderhöhe max.: 10 m Leistung P1: 1,35 kW Leistung P2: 0,86
 kW Betriebsart: S3 - 50 % Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Laufrad Typ:
 Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 40 mm
 Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Instrument
 Niveaufassung: Tauchrohr Art Niveaufassung: pneumatisch Netzfrequenz: 50 Hz
 Betriebsspannung: 230 V
 Fabrikat/Type: 22005 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K510G + Hybridhebeanlage Ecolift L Mono, FKA, SPF 1350-S3, Direkt

KESSEL-Hybridhebeanlage Ecolift L Mono, FKA, SPF 1350-S3, Direkt Die Alternative zu einer
 Fäkalienhebeanlage. Für fäkalienhaltiges Abwasser, Bodenteil aus PE-LD, zum Einbau in eine
 freiliegende Abwasserleitung, Entwässerung über die Gefälleleitung zum Kanal. Hebefunktion mit
 einer oder zwei Pumpe-n-, nur bei Rückstau motorisch verschließbare Rückstauklappe mit einer
 zusätzlichen Pendelklappe. Die Entwässerung, während der Rückstauzeit, erfolgt über eine
 anschließbare integrierte Druckleitung. Inklusive Rückflussverhinderer und Absperrschieber für
 die Druckleitung. Inklusive Durchgangsdichtungen DN 70 für bauseitige Entlüftungsleitung.
 Verschlussystem für die Abwasserleitung aus Kunststoff zum sicheren Verschluss der
 Abwasserleitung bei Rückstau. Bestehend aus einer Pendelklappe inkl. Notverschluss -um bei
 Bedarf manuell zu verriegeln- und einem elektromotorisch betriebenen Verschlussmechanismus
 inkl. drahtbruchsicherer Sonde zur Erkennung von Rückstau. Schaltgeräte mit integriertem
 Selbstdiagnosesystem -SDS-, Displayanzeige der Betriebszustände und integrierter
 Batteriepufferung für Alarmgebung. Anwenderfreundliche Menüführung im mehrzeiligen Display.
 Mit Selbstdiagnosesystem -SDS- und Erinnerungsfunktion für nächste Wartung. Anzeige der
 aktuellen Messwerte. Einfache Einstellung der funktionsrelevanten Parameter, inklusive
 Betriebsstundenzähler und potentialfreiem Kontakt. Optionale Weiterleitung von Alarm- und
 Sammelstörmeldung über GSM Schnittstelle. Schaltgerät mit Volltextanzeige in sechs Sprachen.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung Zulassung: Z-53.2-493

Schutzart Motor: IP 68

Abmessungen

Gewicht netto: 40,4 kg

Gewicht brutto: 66,13 kg

Länge: 700 mm

Breite: 850 mm

Höhe: 839 mm

Verpackungsmaß Länge: 855 mm

Verpackungsmaß Breite: 775 mm

Verpackungsmaß Höhe: 640 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 50 Druckabgang -DA-: 63 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Nutzvolumen: 20 l Abwasserinhalt Gesamtvolumen: 66 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 1350

Anzahl Pumpen: 1 Betriebsspannung: 230 V Nennstrom: 6 A Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h-

Förderleistung max.: 26 m³/h Förderhöhe max.: 10 m Leistung P1: 1,35 kW Leistung P2: 0,86

kW Betriebsart: S3 - 50 % Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Laufrad Typ:

Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 40 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Länge Netzanschlussleitung Klappenmotor: 5 m
Fabrikat/Type: 22006 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K510H + Hybridhebeanlage Ecolift L Duo, FKA, SPF 1350-S3, Direkt

KESSEL-Hybridhebeanlage Ecolift L Duo, FKA, SPF 1350-S3, Direkt Die Alternative zu einer Fäkalienhebeanlage. Für fäkalienhaltiges Abwasser, Bodenteil aus PE-LD, zum Einbau in eine freiliegende Abwasserleitung, Entwässerung über die Gefälleleitung zum Kanal. Hebefunktion mit einer oder zwei Pumpe-n-, nur bei Rückstau motorisch verschließbare Rückstauklappe mit einer zusätzlichen Pendelklappe. Die Entwässerung, während der Rückstauzeit, erfolgt über eine anschließbare integrierte Druckleitung. Inklusive Rückflussverhinderer und Absperrschieber für die Druckleitung. Inklusive Durchgangsdichtungen DN 70 für bauseitige Entlüftungsleitung. Verschlussystem für die Abwasserleitung aus Kunststoff zum sicheren Verschluss der Abwasserleitung bei Rückstau. Bestehend aus einer Pendelklappe inkl. Notverschluss -um bei Bedarf manuell zu verriegeln- und einem elektromotorisch betriebenen Verschlussmechanismus inkl. drahtbruchsicherer Sonde zur Erkennung von Rückstau. Schaltgeräte mit integriertem Selbstdiagnosesystem -SDS-, Displayanzeige der Betriebszustände und integrierter Batteriepufferung für Alarmgebung. Anwenderfreundliche Menüführung im mehrzeiligen Display. Mit Selbstdiagnosesystem -SDS- und Erinnerungsfunktion für nächste Wartung. Anzeige der aktuellen Messwerte. Einfache Einstellung der funktionsrelevanten Parameter, inklusive Betriebsstundenzähler und potentialfreiem Kontakt. Optionale Weiterleitung von Alarm- und Sammelstörmeldung über GSM Schnittstelle. Schaltgerät mit Volltextanzeige in sechs Sprachen.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung Zulassung: Z-53.2-493

Schutzart Motor: IP 68

Abmessungen

Gewicht netto: 50,47 kg

Gewicht brutto: 76,19 kg

Länge: 700 mm

Breite: 850 mm

Höhe: 839 mm

Verpackungsmaß Länge: 855 mm

Verpackungsmaß Breite: 775 mm

Verpackungsmaß Höhe: 640 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 50 Druckabgang -DA-: 63 mm

Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Nutzvolumen: 20 l Abwasserinhalt Gesamtvolumen: 66 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 1350

Anzahl Pumpen: 2 Betriebsspannung: 230 V Nennstrom: 6 A Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h-

Förderleistung max.: 26 m³/h Förderhöhe max.: 10 m Leistung P1: 1,35 kW Leistung P2: 0,86

kW Betriebsart: S3 - 50 % Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Laufrad Typ:

Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 40 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Länge Netzanschlussleitung Klappenmotor: 5 m

Fabrikat/Type: 22007 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K511 + Zubehör für Ecolift L

61K511A + Wandkonsole für Ecolift L

KESSEL-Wandkonsole für Ecolift L Zum erhöhten Aufstellen der Anlage um freies Gefälle zum Kanal besser zu realisieren. Mit Befestigungswinkeln für die Wand.
Abmessungen

Gewicht netto: 25 kg
Gewicht brutto: 25 kg
Verpackungsmaß Länge: 900 mm
Verpackungsmaß Breite: 900 mm
Verpackungsmaß Höhe: 191 mm

Fabrikat/Type: 22200 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K511D + Pegelsonde für Ecolift L

KESSEL-Pegelsonde für Ecolift L Umrüstsatz Pegelsonde 5 m. Umrüstsatz, bestehend aus Pegelsonde.

Abmessungen

Gewicht netto: 1,05 kg
Gewicht brutto: 1,05 kg
Verpackungsmaß Länge: 300 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 107 mm

Fabrikat/Type: 22203 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K511E + Umrüstsatz für Ecolift L

KESSEL-Umrüstsatz für Ecolift L Zur Umrüstung von einer Ecolift L zu einer Ecolift L mit integrierter Druckleitung Verrohrung mit Absperrschieber.

Abmessungen

Gewicht netto: 3 kg
Gewicht brutto: 3 kg
Verpackungsmaß Länge: 625 mm
Verpackungsmaß Breite: 403 mm
Verpackungsmaß Höhe: 490 mm

Fabrikat/Type: 22204 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K511F + Optischer Alarmgeber für Ecolift L

KESSEL-Optischer Alarmgeber für Ecolift L Optische Sonde, inkl. Adapter und Schutzrohr.
Ausführung

Schutzart Sonde: IP 68 -3m/48h-

Abmessungen

Gewicht netto: 0,7 kg
Gewicht brutto: 0,7 kg
Verpackungsmaß Länge: 215 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Steuerung Steuerleitung: 5,00
Fabrikat/Type: 22205 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K512 + Rückstauumpfanlage Pumpfix F und Rohbaukit für Pumpfix F, ohne Stutzen

61K512A + Rückstauumpfanlage Pumpfix F ohne Stutzen, freiliegend

KESSEL-Rückstauumpfanlage Pumpfix F ohne Stutzen, freiliegend Die Premium-Rückstauumpfanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer Pumpe und einem motorischen Verschlussystem ausgestattet. Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei geöffnet. Bei Rückstau wird das motorische Verschlussystem automatisch geschlossen. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über die Pumpe mit integrierter Schneideinrichtung. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann.

Ausführung

Notverschluss: ja

Pumpensteuerung: Schaltgerät Schutzart Sonde: IP 68 -3m/48h- Motorische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Zulassung: Z-53.2-388

Motor Typ: KSM 140

Schutzart Motor: IP 68 -3m/48h-

Abmessungen

Gewicht netto: 20,5 kg

Gewicht brutto: 22 kg

Gefällesprung: 9 mm

Einbautiefe: 500 - 640 mm

Länge: 542 mm

Breite: 350 mm

Höhe: 422 mm

Verpackungsmaß Länge: 785 mm

Verpackungsmaß Breite: 385 mm

Verpackungsmaß Höhe: 465 mm

Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: optional Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:

Schutzhaube Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: transparent Abdeckung Breite: 350 mm

Abdeckung Höhe: 165 mm

Abdeckung Länge: 542 mm

Verriegelung: Klipverschluss Fördereinrichtung Pumpe: SPZ 1000 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg

Anschlussyp: codierter Stecker Nennstrom: 5,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,97 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 11,5 m3/h Förderhöhe

max.: 10 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 1,2 kW Leistung P2: 0,69 kW Betriebsart: S3 - 50

% Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F

3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Schneidwerk Typ Anschlussleitung Motor: ÖPVC-JB/OB 300/500 V/3 x

0,75 mm2 mm2 Typ Anschlussleitung Sonde: ÖPVC-JB/OB 300/500 V/3 x 0,75 mm2 mm2

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung

Fabrikat/Type: 24000 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K512B + Rohbaukit für Pumpfix F, ohne Stutzen

KESSEL-Rohbaukit für Pumpfix F, ohne Stutzen KESSEL-Rohbaukit für Pumpfix F, ohne Stutzen. Rohbaukit bestehend aus Grundkörper und Aufsatzstück. Die Zu- und Auslaufstutzen sind nicht enthalten. Zur Kombination mit einem KESSEL-Technikkit zur Erstellung einer Rückstauumpfanlage Pumpfix F.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Zulassung: Z-53.2-388

Motor Typ: KSM 140

Schutzart Motor: IP 68 -3m/48h-

Abmessungen

Gewicht netto: 8,06 kg

Gewicht brutto: 9,59 kg

Verpackungsmaß Länge: 785 mm

Verpackungsmaß Breite: 385 mm

Verpackungsmaß Höhe: 465 mm

Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: optional Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:

Schutzhaube Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: transparent Abdeckung Breite: 350 mm

Abdeckung Höhe: 165 mm

Abdeckung Länge: 542 mm

Verriegelung: Klipverschluss

Fabrikat/Type: 24000-RBK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K512C + Rückstauumpfanlage Pumpfix F ohne Stutzen, Bodenpl., schw

KESSEL-Rückstauumpfanlage Pumpfix F ohne Stutzen, Bodenplatte, schwarz Die Premium-Rückstauumpfanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer Pumpe und einem motorischen Verschlussystem ausgestattet. Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei geöffnet. Bei Rückstau wird das motorische Verschlussystem automatisch geschlossen. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über die Pumpe mit integrierter Schneideinrichtung. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann.

Ausführung

Notverschluss: ja

Pumpensteuerung: Schaltgerät Schutzart Sonde: IP 68 -3m/48h- Motorische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Zulassung: Z-53.2-388

Motor Typ: KSM 140

Schutzart Motor: IP 68 -3m/48h- Geruchsverschluss: Multistop

Abmessungen

Gewicht netto: 28,2 kg

Gewicht brutto: 31 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Aussparungsmaß Breite: 750 mm
 Aussparungsmaß Länge: 750 mm
 Gefällesprung: 9 mm
 Einbautiefe: 516 - 669 mm
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 590 mm
 Breite: 590 mm
 Verpackungsmaß Länge: 785 mm
 Verpackungsmaß Breite: 615 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 550 mm
 Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: optional Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:
 Abdeckplatte mit Schlitzrost Abdeckung
 Material: Kunststoff Abdeckung
 Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm
 Abdeckung Länge: 366 mm
 Ablauffunktion: ja
 Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Fördereinrichtung Pumpe: SPZ
 1000 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg
 Anschlussstyp: codierter Stecker Nennstrom: 5,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
 Leistungsfaktor: 0,97 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert
 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 11,5 m3/h Förderhöhe
 max.: 10 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 1,2 kW Leistung P2: 0,69 kW Betriebsart: S3 - 50
 % Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F
 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Schneidwerk Typ Anschlussleitung Motor: ÖPVC-JB/OB 300/500 V/3 x
 0,75 mm2
 Fabrikat/Type: 24000S oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K512D + Rohbaukit für Pumpfix F, o. Stutzen, schwarze Abd.

KESSEL-Rohbaukit für Pumpfix F, o. Stutzen, schwarze Abd. KESSEL-Rohbaukit für Pumpfix F,
 ohne Stutzen, schwarze Abdeckung. Rohbaukit bestehend aus Grundkörper, Aufsatzstück und
 Flansch zur Abdichtung im Verbund. Die Zu- und Auslaufstutzen sind nicht enthalten. Zur
 Kombination mit einem KESSEL-Technikkit zur Erstellung einer Rückstauumpfanlage Pumpfix F.
 Allgemeine Merkmale
 Farbe: schwarz
 Abwasserart: fäkalienhaltig
 Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
 Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind
 bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Zulassung: Z-53.2-388
 Motor Typ: KSM 140
 Schutzart Motor: IP 68 -3m/48h- Geruchsverschluss: Multistop
 Abmessungen
 Gewicht netto: 15,2 kg
 Gewicht brutto: 18 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
 Aussparungsmaß Breite: 750 mm
 Aussparungsmaß Länge: 750 mm
 Gefällesprung: 9 mm
 Einbautiefe: 516 - 669 mm
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Verpackungsmaß Länge: 785 mm
 Verpackungsmaß Breite: 615 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 550 mm
 Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: optional Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:
 Abdeckplatte mit Schlitzrost Abdeckung
 Material: Kunststoff Abdeckung
 Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm
 Abdeckung Länge: 366 mm
 Ablauffunktion: ja

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 24000S-RBK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K512E + Rückstauumpfanlage Pumpfix F ohne Stutzen, Bodenpl., befl

KESSEL-Rückstauumpfanlage Pumpfix F ohne Stutzen, Bodenplatte, befließbar Die Premium-Rückstauumpfanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer Pumpe und einem motorischen Verschlussystem ausgestattet. Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei geöffnet. Bei Rückstau wird das motorische Verschlussystem automatisch geschlossen. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über die Pumpe mit integrierter Schneideinrichtung. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann.

Ausführung

Notverschluss: ja

Pumpensteuerung: Schaltgerät Schutzart Sonde: IP 68 -3m/48h- Motorische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Zulassung: Z-53.2-388

Motor Typ: KSM 140

Schutzart Motor: IP 68 -3m/48h- Geruchsverschluss: Multistop

Abmessungen

Gewicht netto: 28,2 kg

Gewicht brutto: 31 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Aussparungsmaß Breite: 750 mm

Aussparungsmaß Länge: 750 mm

Gefällesprung: 9 mm

Einbautiefe: 516 - 669 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 590 mm

Breite: 590 mm

Verpackungsmaß Länge: 785 mm

Verpackungsmaß Breite: 615 mm

Verpackungsmaß Höhe: 550 mm

Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: optional Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: befließbare Abdeckplatte Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung Breite: 366 mm

Abdeckung Länge: 366 mm

Ablauffunktion: ja

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Fördereinrichtung Pumpe: SPZ 1000 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg

Anschlussyp: codierter Stecker Nennstrom: 5,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,97 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 11,5 m3/h Förderhöhe

max.: 10 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 1,2 kW Leistung P2: 0,69 kW Betriebsart: S3 - 50

% Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F

3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Schneidwerk Typ Anschlussleitung Motor: ÖPVC-JB/OB 300/500 V/3 x 0,75 mm2

Fabrikat/Type: 24000X oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K512F + Rohbaukit für Pumpfix F, ohne Stutzen, befl.

KESSEL-Rohbaukit für Pumpfix F, ohne Stutzen, befl. KESSEL-Rohbaukit für Pumpfix F, ohne Stutzen. Befliesbares Rohbaukit bestehend aus Grundkörper, Aufsatzstück und Flansch zur Abdichtung im Verbund. Die Zu- und Auslaufstutzen sind nicht enthalten. Zur Kombination mit einem KESSEL-Technikkit zur Erstellung einer Rückstauumpfanlage Pumpfix F.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Zulassung: Z-53.2-388

Motor Typ: KSM 140

Schutzart Motor: IP 68 -3m/48h- Geruchsverschluss: Multistop

Abmessungen

Gewicht netto: 13,74 kg

Gewicht brutto: 16,55 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Aussparungsmaß Breite: 750 mm

Aussparungsmaß Länge: 750 mm

Gefällesprung: 9 mm

Einbautiefe: 516 - 669 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Verpackungsmaß Länge: 785 mm

Verpackungsmaß Breite: 615 mm

Verpackungsmaß Höhe: 550 mm

Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: optional Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung Breite: 366 mm

Abdeckung Länge: 366 mm

Ablauffunktion: ja

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Fabrikat/Type: 24000X-RBK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K513 + Rückstauumpfanlage Pumpfix F

61K513A + Rückstauumpfanlage Pumpfix F DN 100, freiliegend

KESSEL-Rückstauumpfanlage Pumpfix F DN 100, freiliegend Die Premium-Rückstauumpfanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer Pumpe und einem motorischen Verschlussystem ausgestattet. Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei geöffnet. Bei Rückstau wird das motorische Verschlussystem automatisch geschlossen. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über die Pumpe mit integrierter Schneideinrichtung. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann.

Ausführung

Notverschluss: ja

Pumpensteuerung: Schaltgerät Schutzart Sonde: IP 68 -3m/48h- Motorische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Nennweite -DN-: 100 Ausendurchmesser -DA-: 110 mm

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Zulassung: Z-53.2-388

Motor Typ: KSM 140

Schutzart Motor: IP 68 -3m/48h-

Abmessungen
Gewicht netto: 21,5 kg
Gewicht brutto: 23 kg
Gefällesprung: 9 mm
Einbautiefe: 500 - 640 mm
Länge: 643 mm
Breite: 350 mm
Höhe: 422 mm
Verpackungsmaß Länge: 785 mm
Verpackungsmaß Breite: 385 mm
Verpackungsmaß Höhe: 465 mm
Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: inklusive Spitzende und Muffe Abdeckungsmerkmale
Abdeckungsart: Schutzhaube Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: transparent Abdeckung Breite: 350 mm
Abdeckung Höhe: 165 mm
Abdeckung Länge: 542 mm
Verriegelung: Klipverschluss Fördereinrichtung Pumpe: SPZ 1000 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht
Pumpe: 10 kg
Anschlussart: codierter Stecker Nennstrom: 5,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
Leistungsfaktor: 0,97 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 11,5 m3/h Förderhöhe
max.: 10 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 1,2 kW Leistung P2: 0,69 kW Betriebsart: S3 - 50
% Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F
3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Schneidwerk Typ Anschlussleitung Motor: ÖPVC-JB/OB 300/500 V/3 x
0,75 mm2 mm2 Typ Anschlussleitung Sonde: ÖPVC-JB/OB 300/500 V/3 x 0,75 mm2 mm2
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5
Fabrikat/Type: 24100 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K513B + Rückstauumpfanlage Pumpfix F DN 100, Bodenpl., schwarz

KESSEL-Rückstauumpfanlage Pumpfix F DN 100, Bodenplatte, schwarz Die
Premium-Rückstauumpfanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer
Pumpe und einem motorischen Verschlussystem ausgestattet. Im Normalzustand ist der
Rohrquerschnitt frei geöffnet. Bei Rückstau wird das motorische Verschlussystem automatisch
geschlossen. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über die Pumpe mit
integrierter Schneideinrichtung. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches
Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik
eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle
ausgeben kann.
Ausführung
Notverschluss: ja
Pumpensteuerung: Schaltgerät Schutzart Sonde: IP 68 -3m/48h- Motorische Rückstauklappen: 1
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
Abwasserart: fäkalienhaltig
Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind
bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Zulassung: Z-53.2-388
Motor Typ: KSM 140
Schutzart Motor: IP 68 -3m/48h- Geruchsverschluss: Multistop
Abmessungen
Gewicht netto: 29,2 kg
Gewicht brutto: 32 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Aussparungsmaß Breite: 750 mm
Aussparungsmaß Länge: 750 mm
Gefällesprung: 9 mm

Einbautiefe: 516 - 669 mm
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 642 mm
 Breite: 590 mm
 Verpackungsmaß Länge: 785 mm
 Verpackungsmaß Breite: 615 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 550 mm
 Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: inklusive Spitze und Muffe Abdeckungsmerkmale
 Abdeckungsart: Abdeckplatte mit Schlitzrost Abdeckung
 Material: Kunststoff Abdeckung
 Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm
 Abdeckung Länge: 366 mm
 Ablauffunktion: ja
 Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Fördereinrichtung Pumpe: SPZ
 1000 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg
 Anschlusstyp: codierter Stecker Nennstrom: 5,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
 Leistungsfaktor: 0,97 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert
 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 11,5 m3/h Förderhöhe
 max.: 10 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 1,2 kW Leistung P2: 0,69 kW Betriebsart: S3 - 50
 % Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F
 3G 1,0 mm2
 Fabrikat/Type: 24100S oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K513C + Rückstauumpfanlage Pumpfix F DN 100, Bodenpl., befliesbar

KESSEL-Rückstauumpfanlage Pumpfix F DN 100, Bodenplatte, befliesbar Die Premium-Rückstauumpfanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer Pumpe und einem motorischen Verschlusssystem ausgestattet. Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei geöffnet. Bei Rückstau wird das motorische Verschlusssystem automatisch geschlossen. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über die Pumpe mit integrierter Schneideinrichtung. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann.

Ausführung

Notverschluss: ja

Pumpensteuerung: Schaltgerät Schutzart Sonde: IP 68 -3m/48h- Motorische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Nennweite -DN-: 100 Ausendurchmesser -DA-: 110 mm

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Zulassung: Z-53.2-388

Motor Typ: KSM 140

Schutzart Motor: IP 68 -3m/48h- Geruchsverschluss: Multistop

Abmessungen

Gewicht netto: 28,2 kg

Gewicht brutto: 31 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Aussparungsmaß Breite: 750 mm

Aussparungsmaß Länge: 750 mm

Gefällesprung: 9 mm

Einbautiefe: 516 - 669 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 642 mm

Breite: 590 mm

Verpackungsmaß Länge: 785 mm

Verpackungsmaß Breite: 615 mm

Verpackungsmaß Höhe: 550 mm

Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: inklusive Spitze und Muffe Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte Abdeckung
 Material: Kunststoff Abdeckung Breite: 366 mm
 Abdeckung Länge: 366 mm
 Ablauffunktion: ja
 Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 16 mm
 Fördereinrichtung Pumpe: SPZ 1000 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg
 Anschlussart: codierter Stecker Nennstrom: 5,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
 Leistungsfaktor: 0,97 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert
 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 11,5 m3/h Förderhöhe
 max.: 10 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 1,2 kW Leistung P2: 0,69 kW Betriebsart: S3 - 50
 % Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F
 3G 1,0 mm2
 Fabrikat/Type: 24100X oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K513D + Rückstaupumpanlage Pumpfix F DN 125, freiliegend

KESSEL-Rückstaupumpanlage Pumpfix F DN 125, freiliegend Die
 Premium-Rückstaupumpanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer
 Pumpe und einem motorischen Verschlussystem ausgestattet. Im Normalzustand ist der
 Rohrquerschnitt frei geöffnet. Bei Rückstau wird das motorische Verschlussystem automatisch
 geschlossen. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über die Pumpe mit
 integrierter Schneideinrichtung. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches
 Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik
 eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle
 ausgeben kann.
 Ausführung
 Notverschluss: ja
 Pumpensteuerung: Schaltgerät Schutzart Sonde: IP 68 -3m/48h- Motorische Rückstauklappen: 1
 Allgemeine Merkmale
 Farbe: schwarz
 Nennweite -DN-: 125 Ausendurchmesser -DA-: 125 mm
 Abwasserart: fäkalienhaltig
 Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung
 Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind
 bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Zulassung: Z-53.2-388
 Motor Typ: KSM 140
 Schutzart Motor: IP 68 -3m/48h-
 Abmessungen
 Gewicht netto: 20 kg
 Gewicht brutto: 25,5 kg
 Gefällesprung: 9 mm
 Einbautiefe: 500 - 640 mm
 Länge: 645 mm
 Breite: 350 mm
 Höhe: 422 mm
 Verpackungsmaß Länge: 785 mm
 Verpackungsmaß Breite: 385 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 465 mm
 Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: inklusive Spitze und Muffe Abdeckungsmerkmale
 Abdeckungsart: Schutzhaube Abdeckung
 Material: Kunststoff Abdeckung
 Farbe: transparent Abdeckung Breite: 350 mm
 Abdeckung Höhe: 165 mm
 Abdeckung Länge: 542 mm
 Verriegelung: Klipverschluss Fördereinrichtung Pumpe: SPZ 1000 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht
 Pumpe: 10 kg
 Anschlussart: codierter Stecker Nennstrom: 5,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
 Leistungsfaktor: 0,97 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert
 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 11,5 m3/h Förderhöhe

max.: 10 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 1,2 kW Leistung P2: 0,69 kW Betriebsart: S3 - 50
% Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F
3G 1,0 mm2 Lauftrad Typ: Schneidwerk Typ Anschlussleitung Motor: ÖPVC-JB/OB 300/500 V/3 x
0,75 mm2 mm2 Typ Anschlussleitung Sonde: ÖPVC-JB/OB 300/500 V/3 x 0,75 mm2 mm2
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5
Fabrikat/Type: 24125 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K513E + Rückstaupumpanlage Pumpfix F DN 125, Bodenpl., schwarz

KESSEL-Rückstaupumpanlage Pumpfix F DN 125, Bodenplatte, schwarz Die
Premium-Rückstaupumpanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer
Pumpe und einem motorischen Verschlussystem ausgestattet. Im Normalzustand ist der
Rohrquerschnitt frei geöffnet. Bei Rückstau wird das motorische Verschlussystem automatisch
geschlossen. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über die Pumpe mit
integrierter Schneideinrichtung. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches
Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik
eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle
ausgeben kann.
Ausführung
Notverschluss: ja
Pumpensteuerung: Schaltgerät Schutzart Sonde: IP 68 -3m/48h- Motorische Rückstauklappen: 1
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Nennweite -DN-: 125 Ausendurchmesser -DA-: 125 mm
Abwasserart: fäkalienhaltig
Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind
bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Zulassung: Z-53.2-388
Motor Typ: KSM 140
Schutzart Motor: IP 68 -3m/48h- Geruchsverschluss: Multistop
Abmessungen
Gewicht netto: 28 kg
Gewicht brutto: 33,5 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Aussparungsmaß Breite: 750 mm
Aussparungsmaß Länge: 750 mm
Gefällesprung: 9 mm
Einbautiefe: 516 - 669 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 645 mm
Breite: 590 mm
Verpackungsmaß Länge: 785 mm
Verpackungsmaß Breite: 615 mm
Verpackungsmaß Höhe: 550 mm
Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: inklusive Spitzende und Muffe Abdeckungsmerkmale
Abdeckungsart: Abdeckplatte mit Schlitzrost Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Ablauffunktion: ja
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Fördereinrichtung Pumpe: SPZ
1000 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg
Anschlussyp: codierter Stecker Nennstrom: 5,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
Leistungsfaktor: 0,97 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 11,5 m3/h Förderhöhe
max.: 10 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 1,2 kW Leistung P2: 0,69 kW Betriebsart: S3 - 50
% Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F

3G 1,0 mm2
Fabrikat/Type: 24125S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K513F + Rückstauumpfanlage Pumpfix F DN 125, Bodenpl., befliesbar

KESSEL-Rückstauumpfanlage Pumpfix F DN 125, Bodenplatte, befliesbar Die Premium-Rückstauumpfanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer Pumpe und einem motorischen Verschlussystem ausgestattet. Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei geöffnet. Bei Rückstau wird das motorische Verschlussystem automatisch geschlossen. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über die Pumpe mit integrierter Schneideinrichtung. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann.

Ausführung

Notverschluss: ja

Pumpensteuerung: Schaltgerät Schutzart Sonde: IP 68 -3m/48h- Motorische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Nennweite -DN-: 125 Ausendurchmesser -DA-: 125 mm

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Zulassung: Z-53.2-388

Motor Typ: KSM 140

Schutzart Motor: IP 68 -3m/48h- Geruchsverschluss: Multistop

Abmessungen

Gewicht netto: 30,2 kg

Gewicht brutto: 33 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Aussparungsmaß Breite: 750 mm

Aussparungsmaß Länge: 750 mm

Gefällesprung: 9 mm

Einbautiefe: 516 - 669 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 645 mm

Breite: 590 mm

Verpackungsmaß Länge: 785 mm

Verpackungsmaß Breite: 615 mm

Verpackungsmaß Höhe: 550 mm

Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: inklusive Spitze und Muffe Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung Breite: 366 mm

Abdeckung Länge: 366 mm

Ablaufunktion: ja

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Fördereinrichtung Pumpe: SPZ 1000 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg

Anschlussyp: codierter Stecker Nennstrom: 5,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,97 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 11,5 m3/h Förderhöhe

max.: 10 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 1,2 kW Leistung P2: 0,69 kW Betriebsart: S3 - 50

% Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F

3G 1,0 mm2

Fabrikat/Type: 24125X oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K513G + Rückstaupumpanlage Pumpfix F DN 150, freiliegend

KESSEL-Rückstaupumpanlage Pumpfix F DN 150, freiliegend Die Premium-Rückstaupumpanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer Pumpe und einem motorischen Verschlussystem ausgestattet. Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei geöffnet. Bei Rückstau wird das motorische Verschlussystem automatisch geschlossen. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über die Pumpe mit integrierter Schneideinrichtung. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann.

Ausführung
Notverschluss: ja
Pumpensteuerung: Schaltgerät Schutzart Sonde: IP 68 -3m/48h- Motorische Rückstauklappen: 1
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Nennweite -DN-: 150 Außendurchmesser -DA-: 160 mm
Abwasserart: fäkalienhaltig
Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung
Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Zulassung: Z-53.2-388
Motor Typ: KSM 140
Schutzart Motor: IP 68 -3m/48h-
Abmessungen
Gewicht netto: 22,27 kg
Gewicht brutto: 22,41 kg
Gefällesprung: 9 mm
Einbautiefe: 500 - 640 mm
Länge: 656 mm
Breite: 350 mm
Höhe: 422 mm
Verpackungsmaß Länge: 785 mm
Verpackungsmaß Breite: 385 mm
Verpackungsmaß Höhe: 465 mm
Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: inklusive Spitze und Muffe Abdeckungsmerkmale
Abdeckungsart: Schutzhaube Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: transparent Abdeckung Breite: 350 mm
Abdeckung Höhe: 165 mm
Abdeckung Länge: 542 mm
Verriegelung: Klipverschluss Fördereinrichtung Pumpe: SPZ 1000 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg
Anschlussstyp: codierter Stecker Nennstrom: 5,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi - Leistungsfaktor: 0,97 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 11,5 m3/h Förderhöhe max.: 10 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 1,2 kW Leistung P2: 0,69 kW Betriebsart: S3 - 50 % Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufzeit Typ: Schneidwerk Typ Anschlussleitung Motor: ÖPVC-JB/OB 300/500 V/3 x 0,75 mm2 mm2 Typ Anschlussleitung Sonde: ÖPVC-JB/OB 300/500 V/3 x 0,75 mm2 mm2 Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5
Fabrikat/Type: 24150 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K513H + Rückstaupumpanlage Pumpfix F DN 150, Bodenpl., schwarz

KESSEL-Rückstaupumpanlage Pumpfix F DN 150, Bodenplatte, schwarz Die Premium-Rückstaupumpanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer Pumpe und einem motorischen Verschlussystem ausgestattet. Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei geöffnet. Bei Rückstau wird das motorische Verschlussystem automatisch

geschlossen. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über die Pumpe mit integrierter Schneideinrichtung. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann.

Ausführung
Notverschluss: ja
Pumpensteuerung: Schaltgerät Schutzart Sonde: IP 68 -3m/48h- Motorische Rückstauklappen: 1
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Nennweite -DN-: 150 Außendurchmesser -DA-: 160 mm
Abwasserart: fäkalienhaltig
Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Zulassung: Z-53.2-388
Motor Typ: KSM 140
Schutzart Motor: IP 68 -3m/48h- Geruchsverschluss: Multistop
Abmessungen
Gewicht netto: 28 kg
Gewicht brutto: 33,5 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Aussparungsmaß Breite: 750 mm
Aussparungsmaß Länge: 750 mm
Gefällesprung: 9 mm
Einbautiefe: 516 - 669 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 656 mm
Breite: 590 mm
Verpackungsmaß Länge: 290 mm
Verpackungsmaß Breite: 196 mm
Verpackungsmaß Höhe: 102 mm
Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: inklusive Spitze und Muffe Abdeckungsmerkmale
Abdeckungsart: Abdeckplatte mit Schlitzrost Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Ablauffunktion: ja
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Fördereinrichtung Pumpe: SPZ
1000 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg
Anschlusstyp: codierter Stecker Nennstrom: 5,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
Leistungsfaktor: 0,97 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 11,5 m3/h Förderhöhe
max.: 10 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 1,2 kW Leistung P2: 0,69 kW Betriebsart: S3 - 50
% Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F
3G 1,0 mm2
Fabrikat/Type: 24150S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K513I + Rückstaupumpanlage Pumpfix F DN 150, Bodenpl., befliedbar

KESSEL-Rückstaupumpanlage Pumpfix F DN 150, Bodenplatte, befliedbar Die Premium-Rückstaupumpanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer Pumpe und einem motorischen Verschlussystem ausgestattet. Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei geöffnet. Bei Rückstau wird das motorische Verschlussystem automatisch geschlossen. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über die Pumpe mit integrierter Schneideinrichtung. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann.

Ausführung
Notverschluss: ja

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

Pumpensteuerung: Schaltgerät Schutzart Sonde: IP 68 -3m/48h- Motorische Rückstauklappen: 1
 Allgemeine Merkmale
 Farbe: schwarz
 Nennweite -DN-: 150 Ausendurchmesser -DA-: 160 mm
 Abwasserart: fäkalienhaltig
 Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
 Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Zulassung: Z-53.2-388
 Motor Typ: KSM 140
 Schutzart Motor: IP 68 -3m/48h- Geruchsverschluss: Multistop
 Abmessungen
 Gewicht netto: 28 kg
 Gewicht brutto: 33,5 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
 Aussparungsmaß Breite: 750 mm
 Aussparungsmaß Länge: 750 mm
 Gefällesprung: 9 mm
 Einbautiefe: 516 - 669 mm
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 656 mm
 Breite: 590 mm
 Verpackungsmaß Länge: 785 mm
 Verpackungsmaß Breite: 615 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 550 mm
 Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: inklusive Spitze und Muffe Abdeckungsmerkmale
 Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte Abdeckung
 Material: Kunststoff Abdeckung Breite: 366 mm
 Abdeckung Länge: 366 mm
 Ablauffunktion: ja
 Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 16 mm
 Fördereinrichtung Pumpe: SPZ 1000 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg
 Anschlussyp: codierter Stecker Nennstrom: 5,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
 Leistungsfaktor: 0,97 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert
 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 11,5 m3/h Förderhöhe max.: 10 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 1,2 kW Leistung P2: 0,69 kW Betriebsart: S3 - 50 % Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2
 Fabrikat/Type: 24150X oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K513J + Rückstaupumpanlage Pumpfix F DN 200, freiliegend

KESSEL-Rückstaupumpanlage Pumpfix F DN 200, freiliegend Die Premium-Rückstaupumpanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer Pumpe und einem motorischen Verschlussystem ausgestattet. Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei geöffnet. Bei Rückstau wird das motorische Verschlussystem automatisch geschlossen. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über die Pumpe mit integrierter Schneideinrichtung. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann.

Ausführung

Notverschluss: ja

Pumpensteuerung: Schaltgerät Schutzart Sonde: IP 68 -3m/48h- Motorische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Nennweite -DN-: 200 Ausendurchmesser -DA-: 200 mm

Hinweis

Nennweite: Hydraulik entspricht DN 150

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Zulassung: Z-53.2-388
 Motor Typ: KSM 140
 Schutzart Motor: IP 68 -3m/48h-
 Abmessungen
 Gewicht netto: 20 kg
 Gewicht brutto: 25,5 kg
 Gefällesprung: 9 mm
 Einbautiefe: 500 - 640 mm
 Länge: 720 mm
 Breite: 350 mm
 Höhe: 422 mm
 Verpackungsmaß Länge: 785 mm
 Verpackungsmaß Breite: 385 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 465 mm
 Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: inklusive Spitzende und Muffe Abdeckungsmerkmale
 Abdeckungsart: Schutzhaube Abdeckung
 Material: Kunststoff Abdeckung
 Farbe: transparent Abdeckung Breite: 350 mm
 Abdeckung Höhe: 165 mm
 Abdeckung Länge: 542 mm
 Verriegelung: Klipverschluss Fördereinrichtung Pumpe: SPZ 1000 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg
 Anschlusstyp: codierter Stecker Nennstrom: 5,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi - Leistungsfaktor: 0,97 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert
 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 11,5 m3/h Förderhöhe max.: 10 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 1,2 kW Leistung P2: 0,69 kW Betriebsart: S3 - 50 % Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Schneidwerk Typ Anschlussleitung Motor: ÖPVC-JB/OB 300/500 V/3 x 0,75 mm2 mm2 Typ Anschlussleitung Sonde: ÖPVC-JB/OB 300/500 V/3 x 0,75 mm2
 Fabrikat/Type: 24200 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K513K + Rückstaupumpanlage Pumpfix F DN 200, Bodenpl., schwarz

KESSEL-Rückstaupumpanlage Pumpfix F DN 200, Bodenplatte, schwarz Die Premium-Rückstaupumpanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer Pumpe und einem motorischen Verschlussystem ausgestattet. Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei geöffnet. Bei Rückstau wird das motorische Verschlussystem automatisch geschlossen. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über die Pumpe mit integrierter Schneideinrichtung. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann.
 Ausführung
 Notverschluss: ja
 Pumpensteuerung: Schaltgerät Schutzart Sonde: IP 68 -3m/48h- Motorische Rückstauklappen: 1
 Allgemeine Merkmale
 Farbe: schwarz
 Nennweite -DN-: 200 Ausendurchmesser -DA-: 200 mm
 Hinweis
 Nennweite: Hydraulik entspricht DN 150
 Abwasserart: fäkalienhaltig
 Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
 Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Zulassung: Z-53.2-388
 Motor Typ: KSM 140
 Schutzart Motor: IP 68 -3m/48h- Geruchsverschluss: Multistop
 Abmessungen
 Gewicht netto: 28 kg

Gewicht brutto: 33,5 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
 Aussparungsmaß Breite: 750 mm
 Aussparungsmaß Länge: 750 mm
 Gefällesprung: 9 mm
 Einbautiefe: 516 - 669 mm
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 720 mm
 Breite: 590 mm
 Verpackungsmaß Länge: 785 mm
 Verpackungsmaß Breite: 615 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 550 mm
 Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: inklusive Spitzende und Muffe Abdeckungsmerkmale
 Abdeckungsart: Abdeckplatte mit Schlitzrost Abdeckung
 Material: Kunststoff Abdeckung
 Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm
 Abdeckung Länge: 366 mm
 Ablauffunktion: ja
 Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Fördereinrichtung Pumpe: SPZ
 1000 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg
 Anschlusstyp: codierter Stecker Nennstrom: 5,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
 Leistungsfaktor: 0,97 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert
 Förderguttertemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 11,5 m3/h Förderhöhe
 max.: 10 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 1,2 kW Leistung P2: 0,69 kW Betriebsart: S3 - 50
 % Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A
 Fabrikat/Type: 24200S oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K513L + Rückstauumpfanlage Pumpfix F DN 200, Bodenpl., befliesbar

KESSEL-Rückstauumpfanlage Pumpfix F DN 200, Bodenplatte, befliesbar Die
 Premium-Rückstauumpfanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer
 Pumpe und einem motorischen Verschlusssystem ausgestattet. Im Normalzustand ist der
 Rohrquerschnitt frei geöffnet. Bei Rückstau wird das motorische Verschlusssystem automatisch
 geschlossen. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über die Pumpe mit
 integrierter Schneideinrichtung. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches
 Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik
 eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle
 ausgeben kann.
 Ausführung
 Notverschluss: ja
 Pumpensteuerung: Schaltgerät Schutzart Sonde: IP 68 -3m/48h- Motorische Rückstauklappen: 1
 Allgemeine Merkmale
 Farbe: schwarz
 Nennweite -DN-: 200 Ausendurchmesser -DA-: 200 mm
 Hinweis
 Nennweite: Hydraulik entspricht DN 150
 Abwasserart: fäkalienhaltig
 Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
 Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind
 bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Zulassung: Z-53.2-388
 Motor Typ: KSM 140
 Schutzart Motor: IP 68 -3m/48h- Geruchsverschluss: Multistop
 Abmessungen
 Gewicht netto: 28 kg
 Gewicht brutto: 33,5 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
 Aussparungsmaß Breite: 750 mm
 Aussparungsmaß Länge: 750 mm
 Gefällesprung: 9 mm
 Einbautiefe: 516 - 669 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 720 mm
Breite: 590 mm
Verpackungsmaß Länge: 785 mm
Verpackungsmaß Breite: 615 mm
Verpackungsmaß Höhe: 550 mm
Behälter/Grundkörper Stutzen Ausführung: inklusive Spitze und Muffe Abdeckungsmerkmale
Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Ablauf Funktion: ja
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 16 mm
Fördereinrichtung Pumpe: SPZ 1000 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg
Anschlussart: codierter Stecker Nennstrom: 5,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
Leistungsfaktor: 0,97 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 11,5 m3/h Förderhöhe
max.: 10 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 1,2 kW Leistung P2: 0,69 kW Betriebsart: S3 - 50
% Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A
Fabrikat/Type: 24200X oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K514 + Diverse Einzelgeräte und Zubehör

61K514A + Rückschlagklappe Aqualift S, Minilift

KESSEL-Rückschlagklappe Aqualift S, Minilift Rückschlagklappe für Aqualift S ab 01/1996 und
Minilift
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,01 kg
Gewicht brutto: 0,01 kg
Verpackungsmaß Länge: 40 mm
Verpackungsmaß Breite: 40 mm
Verpackungsmaß Höhe: 5 mm

Fabrikat/Type: 27207 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K514B + Aktivkohlefilter mit Spannklemme

KESSEL-Aktivkohlefilter mit Spannklemme Aktivkohlefilter zur Vermeidung von
Geruchsbeeinträchtigungen
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Aktivkohle
Abmessungen
Gewicht netto: 0,01 kg
Gewicht brutto: 0,01 kg
Verpackungsmaß Länge: 65 mm
Verpackungsmaß Breite: 50 mm
Verpackungsmaß Höhe: 16 mm

Fabrikat/Type: 27208 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K514C + Korbmutter mit Schlossschraube, Schraubverbindung

KESSEL-Korbmutter mit Schlossschraube, Schraubverbindung Korbmutter mit einer Schlossschraube, zwei Schraubverbindungen und einer Scheibe

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Abmessungen

Gewicht netto: 0,1 kg

Gewicht brutto: 0,1 kg

Verpackungsmaß Länge: 200 mm

Verpackungsmaß Breite: 175 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1 mm

Fabrikat/Type: 28011 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K514D + Schwimmerschalter für KTP 500

KESSEL-Schwimmerschalter für KTP 500 Schwimmerschalter für KTP 500

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Abmessungen

Gewicht netto: 0,1 kg

Gewicht brutto: 0,1 kg

Verpackungsmaß Länge: 160 mm

Verpackungsmaß Breite: 240 mm

Verpackungsmaß Höhe: 38 mm

Fabrikat/Type: 28012 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K514E + Nachrüstset Alarmschwimmer für Hebeanlagen

KESSEL-Nachrüstset Alarmschwimmer für Hebeanlagen Nachrüstset Alarmschwimmer für Hebeanlagen Aqualift F XL, bestehend aus Schwimmerschalter, Schwimmerhalter, Abdeckung und 5 m Anschlusskabel

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Kabellänge: 5 m

Abmessungen

Gewicht netto: 4 kg

Gewicht brutto: 5 kg

Verpackungsmaß Länge: 247 mm

Verpackungsmaß Breite: 247 mm

Verpackungsmaß Höhe: 180 mm

Fabrikat/Type: 28014 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K514F + Nachrüstsatz Alarmschwimmer, Aqualift F und F Duo

KESSEL-Nachrüstsatz Alarmschwimmer, Aqualift F und F Duo Nachrüstsatz Alarmschwimmer passend für Hebeanlagen Aqualift F und F Duo. Kombinierbar mit den Comfort Schaltgeräten 230 V und 400 V, verwendbar für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser. Bestehend aus Schwimmerschalter, Schwimmerhalter, Abdeckung und 5 m Anschlusskabel.

Allgemeine Merkmale
Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei
Kabellänge: 5 m
Abmessungen
Gewicht netto: 4 kg
Gewicht brutto: 5 kg
Verpackungsmaß Länge: 247 mm
Verpackungsmaß Breite: 247 mm
Verpackungsmaß Höhe: 180 mm

Fabrikat/Type: 28015 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K514G + Nachrüstsatz Alarmschwimmer

KESSEL-Nachrüstsatz Alarmschwimmer Nachrüstsatz Alarmschwimmer passend für Hebeanlagen. Kombinierbar mit den Comfort Schaltgeräten 230 V, verwendbar für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser. Bestehend aus Schwimmerschalter, Halterung und 5 m Anschlusskabel.

Allgemeine Merkmale
Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei
Kabellänge: 5 m
Abmessungen
Gewicht netto: 0,7 kg
Gewicht brutto: 0,7 kg
Verpackungsmaß Länge: 247 mm
Verpackungsmaß Breite: 247 mm
Verpackungsmaß Höhe: 180 mm

Fabrikat/Type: 28016 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K514H + Übergangsmanschette für SML Rohr DN80

KESSEL-Übergangsmanschette für SML Rohr DN80 Zur Verwendung als Übergang von Rohraußendurchmesser SML DA=83mm auf HD-PE DA=90mm in Verbindung mit elastischer Schlauchverbindung DN80 -28662-

Allgemeine Merkmale
Material: EPDM
Abmessungen
Gewicht netto: 0,1 kg
Gewicht brutto: 0,14 kg

Verpackungsmaß Länge: 180 mm
Verpackungsmaß Breite: 115 mm
Verpackungsmaß Höhe: 92 mm

Fabrikat/Type: 28017 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K514I + Anschlussadapter Flanschmuffe DN 100, Druckleitungen PE

KESSEL-Anschlussadapter Flanschmuffe DN 100, Druckleitungen PE Anschlussadapter zum Übergang vom Druckabgang bei Hebeanlagen auf die Druckleitung. Passend für Druckleitungen aus PE und SML. Mit Flansch nach DIN 2501 inklusive einer Flachdichtung.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Grauguss

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Abmessungen

Gewicht netto: 6,1 kg

Gewicht brutto: 6,67 kg

Höhe: 140 mm

Verpackungsmaß Länge: 155 mm

Verpackungsmaß Breite: 110 mm

Verpackungsmaß Höhe: 110 mm

Fabrikat/Type: 28020 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K514J + Rückflussverhinderer DN 80, Grauguss

KESSEL-Rückflussverhinderer DN 80, Grauguss Rückflussverhinderer mit Flansch nach DIN 2501, Klappe und Anlüftvorrichtung

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Grauguss

Nennweite -DN-: 80

Abmessungen

Gewicht netto: 18,8 kg

Gewicht brutto: 19 kg

Verpackungsmaß Länge: 230 mm

Verpackungsmaß Breite: 310 mm

Verpackungsmaß Höhe: 285 mm

Fabrikat/Type: 28021 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K514K + Sondenklemmen-Set Mutter, Sondenklemme, Schraube

KESSEL-Sondenklemmen-Set Mutter, Sondenklemme, Schraube Sondenklammerset für die Befestigung von Elektrodensonden von Schmutzwasserhebeanlagen

Abmessungen

Gewicht netto: 0,1 kg

Gewicht brutto: 0,1 kg

Verpackungsmaß Länge: 150 mm
Verpackungsmaß Breite: 220 mm
Verpackungsmaß Höhe: 25 mm

Fabrikat/Type: 28030 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K514L + Pumpenverriegelungsset Mono, mit Einhandverschluss

KESSEL-Pumpenverriegelungsset Mono, mit Einhandverschluss Pumpenverriegelungsset für Aqualift S und Minilift mit Pumpenverriegelung, Rückschlagklappe, Gumminippel und Einhandverschluss

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,25 kg

Gewicht brutto: 0,31 kg

Verpackungsmaß Länge: 200 mm

Verpackungsmaß Breite: 100 mm

Verpackungsmaß Höhe: 100 mm

Fabrikat/Type: 28031 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K514M + Pumpenverriegelungsset Duo, mit Einhandverschlüssen

KESSEL-Pumpenverriegelungsset Duo, mit Einhandverschlüssen Pumpenverriegelungsset bestehend aus Pumpenverriegelung, Rückschlagklappen, Gumminippel und Einhandverschlüssen

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,37 kg

Gewicht brutto: 0,57 kg

Verpackungsmaß Länge: 218 mm

Verpackungsmaß Breite: 218 mm

Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 28032 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K514N + Abdeckung Minilift freien Aufstellung

KESSEL-Abdeckung Minilift freien Aufstellung Abdeckung für Minilift zur freien Aufstellung mit Kunststoffschrauben und Rändelmuttern

Allgemeine Merkmale

Farbe: weiß

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,64 kg

Gewicht brutto: 1,01 kg
Verpackungsmaß Länge: 390 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Fabrikat/Type: 28036 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K514Q + Druckleitungsset 5 m Druckleitungsschlauch, DA 40 mm

KESSEL-Druckleitungsset 5 m Druckleitungsschlauch, DA 40 mm
Druckleitungsset zum Anschluss an Hebeanlage Aqualift F, Aqualift S und Minilift, für den Einbau in die Bodenplatte, bestehend aus einem flexiblen PVC-Druckschlauch mit Verstärkungsspiralen sowie einer Übergangsverschraubung zum Anschluss an die Hebeanlage. Druckstufe: PN 2,5

Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 32 Außendurchmesser -DA-: 40 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 2,75 kg
Gewicht brutto: 3,66 kg
Länge: 5000 mm
Verpackungsmaß Länge: 440 mm
Verpackungsmaß Breite: 440 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 28040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K515 + Pumpenantrieb SPF, 230 V

61K515A + Pumpenantrieb SPF 1400 230 V, S1, 10 m Kabel, mit Kondensato

KESSEL-Pumpenantrieb SPF 1400 230 V, S1, 10 m Kabel, mit Kondensator Pumpenantrieb mit Freistromrad für fäkalienhaltiges Abwasser

Allgemeine Merkmale
Abwasserart: fäkalienhaltig
Abmessungen
Gewicht netto: 22,2 kg
Gewicht brutto: 25 kg
Verpackungsmaß Länge: 585 mm
Verpackungsmaß Breite: 350 mm
Verpackungsmaß Höhe: 380 mm
Fördereinrichtung Pumpe: SPF 1400 Anschlussstyp: Direktanschluss Nennstrom: 7,3 A
Schutzklasse: I Trockenlaufsicher: ja
Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderhöhe max.: 7 m Drehzahl: 1370 U/min Leistung P1: 1,6 kW Leistung P2: 1,1 kW Betriebsart: S1 Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m Steuerung Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Anschlussstyp: Direktanschluss
Fabrikat/Type: 680219 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K515B + Pumpenantrieb SPF 1400 230 V, S1, 5 m Kabel, mit Kondensator

KESSEL-Pumpenantrieb SPF 1400 230 V, S1, 5 m Kabel, mit Kondensator Pumpenantrieb mit Freistromrad für fäkalienhaltiges Abwasser
Allgemeine Merkmale
Abwasserart: fäkalienhaltig
Abmessungen
Gewicht netto: 30 kg
Gewicht brutto: 32 kg
Verpackungsmaß Länge: 182 mm
Verpackungsmaß Breite: 182 mm
Verpackungsmaß Höhe: 313 mm
Fördereinrichtung Pumpe: SPF 1400 Anschlussstyp: Direktanschluss Nennstrom: 7,3 A
Schutzklasse: I Trockenlaufsicher: ja
Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderhöhe max.: 7 m Drehzahl: 1370 U/min Leistung P1: 1,6 kW Leistung P2: 1,1 kW Betriebsart: S1 Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Anschlussstyp: Direktanschluss
Fabrikat/Type: 28066 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K515C + Pumpenantrieb SPF 1400 230 V, S1, 5 m Kabel, ohne Kondensator

KESSEL-Pumpenantrieb SPF 1400 230 V, S1, 5 m Kabel, ohne Kondensator Pumpenantrieb mit Freistromrad für fäkalienhaltiges Abwasser
Ausführung
Baureihe: ab 04/2013
Allgemeine Merkmale
Abwasserart: fäkalienhaltig
Abmessungen
Gewicht netto: 28 kg
Gewicht brutto: 31 kg
Verpackungsmaß Länge: 585 mm
Verpackungsmaß Breite: 350 mm
Verpackungsmaß Höhe: 380 mm
Fördereinrichtung Pumpe: SPF 1400 Anschlussstyp: Direktanschluss Nennstrom: 7,3 A
Schutzklasse: I Trockenlaufsicher: ja
Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderhöhe max.: 7 m Drehzahl: 1370 U/min Leistung P1: 1,6 kW Leistung P2: 1,1 kW Betriebsart: S1 Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Anschlussstyp: Direktanschluss
Fabrikat/Type: 680095 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K515D + Pumpenantrieb SPF 1400 230 V, S3, 10 m Kabel, mit Kondensator

KESSEL-Pumpenantrieb SPF 1400 230 V, S3, 10 m Kabel, mit Kondensator Pumpenantrieb mit Freistromrad für fäkalienhaltiges Abwasser
Allgemeine Merkmale
Abwasserart: fäkalienhaltig
Abmessungen
Gewicht netto: 27,2 kg
Gewicht brutto: 30 kg
Verpackungsmaß Länge: 585 mm
Verpackungsmaß Breite: 350 mm

Verpackungsmaß Höhe: 380 mm
Fördereinrichtung Pumpe: SPF 1400 Anschlussstyp: Direktanschluss Nennstrom: 7,3 A
Schutzklasse: I Trockenlaufsicher: ja
Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur
-dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderhöhe max.: 7 m Drehzahl: 1370 U/min Leistung P1: 1,6 kW
Leistung P2: 1,1 kW Betriebsart: S3 - 50 % Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m Steuerung
Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Anschlussstyp: Direktanschluss
Fabrikat/Type: 680218 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K515E + Pumpenantrieb SPF 1400 230 V, S3, 5 m Kabel, mit Kondensator

KESSEL-Pumpenantrieb SPF 1400 230 V, S3, 5 m Kabel, mit Kondensator Pumpenantrieb mit
Freistromrad für fäkalienhaltiges Abwasser
Allgemeine Merkmale
Abwasserart: fäkalienhaltig
Abmessungen
Gewicht netto: 25 kg
Gewicht brutto: 27 kg
Verpackungsmaß Länge: 182 mm
Verpackungsmaß Breite: 182 mm
Verpackungsmaß Höhe: 313 mm
Fördereinrichtung Pumpe: SPF 1400 Anschlussstyp: Direktanschluss Nennstrom: 7,3 A
Schutzklasse: I Trockenlaufsicher: ja
Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur
-dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderhöhe max.: 7 m Drehzahl: 1370 U/min Leistung P1: 1,6 kW
Leistung P2: 1,1 kW Betriebsart: S3 - 50 % Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung
Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Anschlussstyp: Direktanschluss
Fabrikat/Type: 28029 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K516 + Pumpenantrieb SPF, 400 V

61K516A + Pumpenantrieb SPF 1500 400 V, S1, 10 m Kabel

KESSEL-Pumpenantrieb SPF 1500 400 V, S1, 10 m Kabel Pumpenantrieb mit Freistromrad für
fäkalienhaltiges Abwasser
Allgemeine Merkmale
Abwasserart: fäkalienhaltig
Abmessungen
Gewicht netto: 30 kg
Gewicht brutto: 39,78 kg
Verpackungsmaß Länge: 585 mm
Verpackungsmaß Breite: 350 mm
Verpackungsmaß Höhe: 380 mm
Fördereinrichtung Pumpe: SPF 1500-S1 Anschlussstyp: Direktanschluss Nennstrom: 2,7 A
Schutzklasse: I Trockenlaufsicher: ja
Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: über Schaltgerät gesteuert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderhöhe max.: 8 m Drehzahl: 1415 U/min
Leistung P1: 1,4 kW Leistung P2: 1,1 kW Betriebsart: S1 Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F
7G 1,5 mm² Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m Steuerung Netzfrequenz: 50 Hz

Betriebsspannung: 400 V Anschlussstyp: Direktanschluss
Fabrikat/Type: 680445 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K516B + Pumpenantrieb SPF 1500 400 V, S1, 5 m Kabel

KESSEL-Pumpenantrieb SPF 1500 400 V, S1, 5 m Kabel Pumpenantrieb mit Freistromrad für
fäkalienhaltiges Abwasser
Allgemeine Merkmale
Abwasserart: fäkalienhaltig
Abmessungen
Gewicht netto: 27 kg
Gewicht brutto: 29 kg
Verpackungsmaß Länge: 182 mm
Verpackungsmaß Breite: 182 mm
Verpackungsmaß Höhe: 313 mm
Fördereinrichtung Pumpe: SPF 1500-S1 Anschlussstyp: Direktanschluss Nennstrom: 2,7 A
Schutzklasse: I Trockenlaufsicher: ja
Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: über Schaltgerät gesteuert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderhöhe max.: 8 m Drehzahl: 1415 U/min
Leistung P1: 1,4 kW Leistung P2: 1,1 kW Betriebsart: S1 Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F
7G 1,5 mm² Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Netzfrequenz: 50 Hz
Betriebsspannung: 400 V Anschlussstyp: Direktanschluss
Fabrikat/Type: 28065 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K516C + Pumpenantrieb SPF 1500 400 V, S3, 10 m Kabel

KESSEL-Pumpenantrieb SPF 1500 400 V, S3, 10 m Kabel Pumpenantrieb mit Freistromrad für
fäkalienhaltiges Abwasser
Ausführung
Baureihe: ab 03/2003
Allgemeine Merkmale
Abwasserart: fäkalienhaltig
Abmessungen
Gewicht netto: 26 kg
Gewicht brutto: 28,2 kg
Verpackungsmaß Länge: 585 mm
Verpackungsmaß Breite: 350 mm
Verpackungsmaß Höhe: 380 mm
Fördereinrichtung Pumpe: SPF 1500-S1 Anschlussstyp: Direktanschluss Nennstrom: 2,7 A
Schutzklasse: I Trockenlaufsicher: ja
Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: über Schaltgerät gesteuert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderhöhe max.: 8 m Drehzahl: 1415 U/min
Leistung P1: 1,4 kW Leistung P2: 1,1 kW Betriebsart: S3 - 50 % Typ Anschlussleitung Pumpe:
H07RN-F 7G 1,5 mm² Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m Steuerung Netzfrequenz: 50 Hz
Betriebsspannung: 400 V Anschlussstyp: Direktanschluss
Fabrikat/Type: 680098 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K516D + Pumpenantrieb SPF 1500 400 V, S3, 5 m Kabel

KESSEL-Pumpenantrieb SPF 1500 400 V, S3, 5 m Kabel Pumpenantrieb mit Freistromrad für
fäkalienhaltiges Abwasser
Allgemeine Merkmale
Abwasserart: fäkalienhaltig
Abmessungen
Gewicht netto: 24 kg
Gewicht brutto: 27,03 kg
Verpackungsmaß Länge: 585 mm
Verpackungsmaß Breite: 350 mm
Verpackungsmaß Höhe: 380 mm
Fördereinrichtung Pumpe: SPF 1500-S1 Anschlussstyp: Direktanschluss Nennstrom: 2,7 A
Schutzklasse: I Trockenlaufsicher: ja
Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: über Schaltgerät gesteuert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderhöhe max.: 8 m Drehzahl: 1415 U/min
Leistung P1: 1,4 kW Leistung P2: 1,1 kW Betriebsart: S3 - 50 % Typ Anschlussleitung Pumpe:
H07RN-F 7G 1,5 mm² Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Netzfrequenz: 50 Hz
Betriebsspannung: 400 V Anschlussstyp: Direktanschluss
Fabrikat/Type: 28028 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K516E + Pumpenantrieb SPF 3000 400 V, S1, 10 m Kabel

KESSEL-Pumpenantrieb SPF 3000 400 V, S1, 10 m Kabel Pumpenantrieb Typ SPF 3000-S1 für
Pumpstation Aqualift F XL, trockene Aufstellung
Abmessungen
Gewicht netto: 27,5 kg
Gewicht brutto: 30,3 kg
Verpackungsmaß Länge: 585 mm
Verpackungsmaß Breite: 350 mm
Verpackungsmaß Höhe: 380 mm
Fördereinrichtung Pumpe: SPF 3000 Anschlussstyp: Direktanschluss Betriebsspannung: 400 V
Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 5,4 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
Leistungsfaktor: 0,89 Schutzart Pumpe: IP 68 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C
Förderhöhe max.: 16 m Drehzahl: 2845 U/min Leistung P1: 3,2 kW Leistung P2: 2,7 kW
Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: Absicherung über Schaltgerät 400 V
Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm² Steuerung Anschlussstyp: Direktanschluss
Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: Absicherung über Schaltgerät 400 V
Fabrikat/Type: 680532 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K516F + Pumpenantrieb SPF 3000 400 V, S1, 10 m Kabellänge

KESSEL-Pumpenantrieb SPF 3000 400 V, S1, 10 m Kabellänge Pumpenantrieb mit Freistromrad
für fäkalienhaltiges Abwasser
Allgemeine Merkmale
Abwasserart: fäkalienhaltig
Abmessungen
Gewicht netto: 27 kg
Gewicht brutto: 30,3 kg
Verpackungsmaß Länge: 585 mm
Verpackungsmaß Breite: 350 mm
Verpackungsmaß Höhe: 380 mm
Fördereinrichtung Pumpe: SPF 3000 Anschlussstyp: Direktanschluss Nennstrom: 5,4 A

Schutzklasse: I Trockenlaufsicher: ja
Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: über Schaltgerät gesteuert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderhöhe max.: 16 m Drehzahl: 2845 U/min
Leistung P1: 3,2 kW Leistung P2: 2,7 kW Betriebsart: S1 Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F
7G 1,5 mm2 Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m Steuerung Netzfrequenz: 50 Hz
Betriebsspannung: 400 V Anschlusstyp: Direktanschluss
Fabrikat/Type: 680444 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K516G + Pumpenantrieb SPF 3000 400 V, S1, 5 m Kabel

KESSEL-Pumpenantrieb SPF 3000 400 V, S1, 5 m Kabel Pumpenantrieb mit Freistromrad für
fäkalienhaltiges Abwasser
Allgemeine Merkmale
Abwasserart: fäkalienhaltig
Abmessungen
Gewicht netto: 26 kg
Gewicht brutto: 28 kg
Verpackungsmaß Länge: 182 mm
Verpackungsmaß Breite: 182 mm
Verpackungsmaß Höhe: 313 mm
Fördereinrichtung Pumpe: SPF 3000 Anschlusstyp: Direktanschluss Nennstrom: 5,4 A
Schutzklasse: I Trockenlaufsicher: nein
Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: über Schaltgerät gesteuert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderhöhe max.: 16 m Drehzahl: 2845 U/min
Leistung P1: 3,2 kW Leistung P2: 2,7 kW Betriebsart: S1 Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F
7G 1,5 mm2 Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Netzfrequenz: 50 Hz
Betriebsspannung: 400 V Anschlusstyp: Direktanschluss
Fabrikat/Type: 28064 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K516H + Pumpenantrieb SPF 3000 400 V, S3, 10 m Kabel

KESSEL-Pumpenantrieb SPF 3000 400 V, S3, 10 m Kabel Pumpenantrieb mit Freistromrad für
fäkalienhaltiges Abwasser
Allgemeine Merkmale
Abwasserart: fäkalienhaltig
Abmessungen
Gewicht netto: 25,2 kg
Gewicht brutto: 28 kg
Verpackungsmaß Länge: 585 mm
Verpackungsmaß Breite: 350 mm
Verpackungsmaß Höhe: 380 mm
Fördereinrichtung Pumpe: SPF 3000 Anschlusstyp: Direktanschluss Nennstrom: 5,4 A
Schutzklasse: I Trockenlaufsicher: nein
Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: über Schaltgerät gesteuert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderhöhe max.: 16 m Drehzahl: 2845 U/min
Leistung P1: 3,2 kW Leistung P2: 2,7 kW Betriebsart: S3 - 50 % Typ Anschlussleitung Pumpe:
H07RN-F 7G 1,5 mm2 Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Netzfrequenz: 50 Hz
Betriebsspannung: 400 V Anschlusstyp: Direktanschluss
Fabrikat/Type: 680221 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K516I + Pumpenantrieb SPF 3000 400 V, S3, 10 m Kabellänge

KESSEL-Pumpenantrieb SPF 3000 400 V, S3, 10 m Kabellänge Pumpenantrieb mit Freistromrad für fäkalienhaltiges Abwasser
Allgemeine Merkmale
Abwasserart: fäkalienhaltig
Abmessungen
Gewicht netto: 25,2 kg
Gewicht brutto: 28 kg
Verpackungsmaß Länge: 585 mm
Verpackungsmaß Breite: 350 mm
Verpackungsmaß Höhe: 380 mm
Fördereinrichtung Pumpe: SPF 3000 Anschlussstyp: Direktanschluss Nennstrom: 5,4 A
Schutzklasse: I Trockenlaufsicher: ja
Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: über Schaltgerät gesteuert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderhöhe max.: 16 m Drehzahl: 2845 U/min
Leistung P1: 3,2 kW Leistung P2: 2,7 kW Betriebsart: S3 - 50 % Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm² Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Netzfrequenz: 50 Hz
Betriebsspannung: 400 V Anschlussstyp: Direktanschluss
Fabrikat/Type: 680524 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K516J + Pumpenantrieb SPF 3000 400 V, S3, 5 m Kabel

KESSEL-Pumpenantrieb SPF 3000 400 V, S3, 5 m Kabel Pumpenantrieb mit Freistromrad für fäkalienhaltiges Abwasser
Allgemeine Merkmale
Abwasserart: fäkalienhaltig
Abmessungen
Gewicht netto: 24 kg
Gewicht brutto: 27,04 kg
Verpackungsmaß Länge: 585 mm
Verpackungsmaß Breite: 350 mm
Verpackungsmaß Höhe: 380 mm
Fördereinrichtung Pumpe: SPF 3000 Anschlussstyp: Direktanschluss Nennstrom: 5,4 A
Schutzklasse: I Trockenlaufsicher: nein
Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: über Schaltgerät gesteuert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderhöhe max.: 16 m Drehzahl: 2845 U/min
Leistung P1: 3,2 kW Leistung P2: 2,7 kW Betriebsart: S3 - 50 % Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm² Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Netzfrequenz: 50 Hz
Betriebsspannung: 400 V Anschlussstyp: Direktanschluss
Fabrikat/Type: 28027 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K516K + Pumpenantrieb SPF 4500 400 V, S1, 10 m Kabel

KESSEL-Pumpenantrieb SPF 4500 400 V, S1, 10 m Kabel Pumpenantrieb mit Freistromrad für fäkalienhaltiges Abwasser
Allgemeine Merkmale
Abwasserart: fäkalienhaltig
Abmessungen
Gewicht netto: 32 kg
Gewicht brutto: 35,3 kg
Verpackungsmaß Länge: 585 mm
Verpackungsmaß Breite: 350 mm

Verpackungsmaß Höhe: 380 mm
Fördereinrichtung Pumpe: SPF 4500 Anschlussstyp: Direktanschluss Nennstrom: 7,7 A
Schutzklasse: I Trockenlaufsicher: ja
Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: über Schaltgerät gesteuert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderhöhe max.: 20 m Drehzahl: 2845 U/min
Leistung P1: 4,5 kW Leistung P2: 3,7 kW Betriebsart: S1 Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F
7G 1,5 mm2 Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m Steuerung Netzfrequenz: 50 Hz
Betriebsspannung: 400 V Anschlussstyp: Direktanschluss
Fabrikat/Type: 680443 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K516L + Pumpenantrieb SPF 4500 400 V, S1, 5 m Kabel

KESSEL-Pumpenantrieb SPF 4500 400 V, S1, 5 m Kabel Pumpenantrieb mit Freistromrad für
fäkalienhaltiges Abwasser
Allgemeine Merkmale
Abwasserart: fäkalienhaltig
Abmessungen
Gewicht netto: 32 kg
Gewicht brutto: 34 kg
Verpackungsmaß Länge: 182 mm
Verpackungsmaß Breite: 182 mm
Verpackungsmaß Höhe: 313 mm
Fördereinrichtung Pumpe: SPF 4500 Anschlussstyp: Direktanschluss Nennstrom: 7,7 A
Schutzklasse: I Trockenlaufsicher: nein
Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: über Schaltgerät gesteuert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderhöhe max.: 20 m Drehzahl: 2845 U/min
Leistung P1: 4,5 kW Leistung P2: 3,7 kW Betriebsart: S1 Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F
7G 1,5 mm2 Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Netzfrequenz: 50 Hz
Betriebsspannung: 400 V Anschlussstyp: Direktanschluss
Fabrikat/Type: 28063 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K516M + Pumpenantrieb SPF 4500 400 V, S3, 10 m Kabel

KESSEL-Pumpenantrieb SPF 4500 400 V, S3, 10 m Kabel Pumpenantrieb mit Freistromrad für
fäkalienhaltiges Abwasser
Allgemeine Merkmale
Abwasserart: fäkalienhaltig
Abmessungen
Gewicht netto: 26 kg
Gewicht brutto: 29,3 kg
Verpackungsmaß Länge: 585 mm
Verpackungsmaß Breite: 350 mm
Verpackungsmaß Höhe: 380 mm
Fördereinrichtung Pumpe: SPF 4500 Anschlussstyp: Direktanschluss Nennstrom: 7,5 A
Schutzklasse: I Trockenlaufsicher: ja
Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: über Schaltgerät gesteuert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderhöhe max.: 20 m Drehzahl: 2850 U/min
Leistung P1: 4,5 kW Leistung P2: 3,5 kW Betriebsart: S3 - 50 % Typ Anschlussleitung Pumpe:
H07RN-F 7G 1,5 mm2 Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m Steuerung Netzfrequenz: 50 Hz

Betriebsspannung: 400 V Anschlussstyp: Direktanschluss
Fabrikat/Type: 680442 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K516N + Pumpenantrieb SPF 4500 400 V, S3, 5 m Kabel

KESSEL-Pumpenantrieb SPF 4500 400 V, S3, 5 m Kabel Pumpenantrieb mit Freistromrad für
fäkalienhaltiges Abwasser
Allgemeine Merkmale
Abwasserart: fäkalienhaltig
Abmessungen
Gewicht netto: 26 kg
Gewicht brutto: 28 kg
Verpackungsmaß Länge: 585 mm
Verpackungsmaß Breite: 350 mm
Verpackungsmaß Höhe: 380 mm
Fördereinrichtung Pumpe: SPF 4500 Anschlussstyp: Direktanschluss Nennstrom: 7,5 A
Schutzklasse: I Trockenlaufsicher: nein
Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: über Schaltgerät gesteuert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderhöhe max.: 20 m Drehzahl: 2850 U/min
Leistung P1: 4,5 kW Leistung P2: 3,5 kW Betriebsart: S3 - 50 % Typ Anschlussleitung Pumpe:
H07RN-F 7G 1,5 mm² Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Netzfrequenz: 50 Hz
Betriebsspannung: 400 V Anschlussstyp: Direktanschluss
Fabrikat/Type: 28026 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K516O + Pumpenantrieb SPF 5500 400 V, S3, 5 m Kabel

KESSEL-Pumpenantrieb SPF 5500 400 V, S3, 5 m Kabel Pumpenantrieb mit Freistromrad für
fäkalienhaltiges Abwasser
Allgemeine Merkmale
Abwasserart: fäkalienhaltig
Abmessungen
Gewicht netto: 37,12 kg
Gewicht brutto: 40 kg
Verpackungsmaß Länge: 182 mm
Verpackungsmaß Breite: 182 mm
Verpackungsmaß Höhe: 313 mm
Fördereinrichtung Pumpe: SPF 5500 Anschlussstyp: Direktanschluss Nennstrom: 9,1 A
Schutzklasse: I Trockenlaufsicher: nein
Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: über Schaltgerät gesteuert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderhöhe max.: 28 m Drehzahl: 2850 U/min
Leistung P1: 5,7 kW Leistung P2: 4,7 kW Betriebsart: S3 - 30 % Typ Anschlussleitung Pumpe:
H07RN-F 7G 1,5 mm² Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Netzfrequenz: 50 Hz
Betriebsspannung: 400 V Anschlussstyp: Direktanschluss
Fabrikat/Type: 28025 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K516P + Pumpenantrieb SPF 5500 E 400 V, S3, 5 m Kabel

KESSEL-Pumpenantrieb SPF 5500 E 400 V, S3, 5 m Kabel Pumpenantrieb mit Freistromrad für
fäkalienhaltiges Abwasser

Abmessungen
Gewicht netto: 38 kg
Gewicht brutto: 40 kg
Verpackungsmaß Länge: 585 mm
Verpackungsmaß Breite: 350 mm
Verpackungsmaß Höhe: 380 mm
Fördereinrichtung Pumpe: SPF 5500 E Anschlussstyp: Direktanschluss Nennstrom: 9,1 A
Schutzklasse: I Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad
C Förderhöhe max.: 27 m Drehzahl: 2840 U/min Leistung P1: 5,6 kW Leistung P2: 4,7 kW Typ
Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2 Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m
Steuerung Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 400 V Anschlussstyp: Direktanschluss
Fabrikat/Type: 680727 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K517 + Absperrschieber, Hosenrohr und Dichtung

61K517A + Absperrschieber DN 80, Grauguss, mit Handrad

KESSEL-Absperrschieber DN 80, Grauguss, mit Handrad Absperrschieber mit Handrad und Anschlussflansch nach DIN 2501
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Grauguss
Nennweite -DN-: 80 Außendurchmesser -DA-: 90 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 14,3 kg
Gewicht brutto: 15,07 kg
Verpackungsmaß Länge: 400 mm
Verpackungsmaß Breite: 300 mm
Verpackungsmaß Höhe: 400 mm

Fabrikat/Type: 28041 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K517B + Hosenrohr DN 80

KESSEL-Hosenrohr DN 80 Hosenrohr mit Flansch nach DIN 2501
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Grauguss Norm: DIN 2501
Abmessungen
Gewicht netto: 11,6 kg
Gewicht brutto: 12,1 kg
Verpackungsmaß Länge: 410 mm
Verpackungsmaß Breite: 80 mm
Verpackungsmaß Höhe: 265 mm

Fabrikat/Type: 28042 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K517C + Dichtung DN 80, für Flansch

KESSEL-Dichtung DN 80, für Flansch Flachdichtung für Flansch nach DIN 2501 für
Druckverrohrung
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Nennweite -DN-: 80
Abmessungen
Gewicht netto: 0,17 kg
Gewicht brutto: 0,2 kg
Lochkreis: 160 mm
Verpackungsmaß Länge: 250 mm
Verpackungsmaß Breite: 340 mm
Verpackungsmaß Höhe: 3 mm

Fabrikat/Type: 28043 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K517D + Dichtung DN 100, für Flansch

KESSEL-Dichtung DN 100, für Flansch Flachdichtung passend für Flansch nach DIN 2501 für
Druckverrohrung
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Nennweite -DN-: 100
Abmessungen
Gewicht netto: 0,1 kg
Gewicht brutto: 0,2 kg
Verpackungsmaß Länge: 250 mm
Verpackungsmaß Breite: 350 mm
Verpackungsmaß Höhe: 100 mm

Fabrikat/Type: 28044 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K518 + Rückstauumpfanlage und Technikkit/Rohbaukit Pumpfix S, DN 100

61K518A + Rückstauumpfanlage Pumpfix S DN 100, niedrigster Einbau, Sch

KESSEL-Rückstauumpfanlage Pumpfix S DN 100, niedrigster Einbau, Schlitzrost Die
Rückstauumpfanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer Pumpe und zwei mechanischen
Rückstauverschlüssen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Im Normalzustand
erfolgt die Entwässerung über das natürliche Gefälle zum Kanal. Die Entwässerung während der
Rückstauphase erfolgt über die integrierte Pumpe gegen den Rückstaudruck direkt in den
Abwasserkanal. - Variante für den niedrigsten Einbau, nur 50 mm
von Oberkante Rost bis zur Rohrsohle des Auslaufs - Rückstauschutz nach EN 13564 Typ 5 -
inklusive Durchgangsdichtungen 2x DN 50 und 1x DN 100 für Zuläufe und Kabelleerrohr -
dauerlauffähige Pumpe mit Freistromrad für höchste Betriebssicherheit - inklusive
Schwimmerschalter zur Niveauerfassung
Ausführung
Hinweis Einbau: Variante niedrigster Einbau Abdichtung am Grundkörper: Klebeflansch -geeignet
für Feuchtigkeitssperren- Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 1,6 Mechanische Rückstauklappen: 2 Anlagenverbau: WU-Beton
Allgemeine Merkmale Norm: EN 13564

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
 Abwasserart: fäkalienfrei
 Auslieferungszustand: steckerfertig Rückstauschutz: Typ 5
 Abmessungen
 Gewicht netto: 13,7 kg
 Gewicht brutto: 15 kg
 Aussparungsmaß Breite: 350 mm
 Aussparungsmaß Länge: 550 mm
 Einbautiefe: 0 - 270 mm
 Länge: 510 mm
 Breite: 332 mm
 Höhe: 270 mm
 Verpackungsmaß Länge: 590 mm
 Verpackungsmaß Breite: 390 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 310 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte mit Schlitzrost Abdeckung
 Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 290 mm
 Abdeckung Länge: 396 mm
 Ablauffunktion: ja
 Belastungsklasse: A 15 -EN 124- Rahmen Breite: 290 mm
 Rahmen Länge: 396 mm
 Form Aufsatzstück: eckig Fördereinrichtung Pumpe: GTF 500 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht
 Pumpe: 6 kg
 Anschlussyp: Schuko 2-polig Nennstrom: 2,7 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
 Leistungsfaktor: 0,91 Schutzart Pumpe: IP 68 Temperaturüberwachung: integriert
 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderhöhe max.: 8 m Drehzahl: 2800 U/min
 Leistung P1: 0,6 kW Leistung P2: 0,36 kW Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung
 -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Lauftrad Typ:
 Freistromrad Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung
 Fabrikat/Type: 280450 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K518B + Rückstaupumpanlage Pumpfix S DN 100, mit schwarzer Abdeckpla

KESSEL-Rückstaupumpanlage Pumpfix S DN 100, mit schwarzer Abdeckplatte Die
 Rückstaupumpanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer Pumpe und zwei mechanischen
 Rückstauverschlüssen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Im Normalzustand
 erfolgt die Entwässerung über das natürliche Gefälle zum Kanal. Die Entwässerung während der
 Rückstauphase erfolgt über die integrierte Pumpe gegen den Rückstaudruck direkt in den
 Abwasserkanal. - mit teleskopischem Aufsatzstück für stufenlosen Höhen- und Niveausgleich
 und integriertem Bodenablauf - Anlage für Verbau in WU-Beton geeignet,
 Grundwasserbeständigkeit von 3 m - Rückstauschutz nach EN 13564 Typ 5 - inklusive Stutzen
 DN 50 für Zulauf und Kabelleerrohr - dauerlauffähige Pumpe mit Freistromrad für höchste
 Betriebssicherheit - inklusive Schwimmerschalter zur Niveauerfassung
 Ausführung
 Hinweis Einbau: Anlage für Verbau in WU-Beton geeignet Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
 Aufstau: 1,6 Mechanische Rückstauklappen: 2 Anlagenverbau: WU-Beton
 Allgemeine Merkmale Norm: EN 13564
 Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm
 Abwasserart: fäkalienfrei
 Auslieferungszustand: steckerfertig Rückstauschutz: Typ 5
 Abmessungen
 Gewicht netto: 10,8 kg
 Gewicht brutto: 12,1 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
 Aussparungsmaß Breite: 600 mm
 Aussparungsmaß Länge: 600 mm
 Einbautiefe: 330 - 460 mm
 Länge: 485 mm
 Breite: 380 mm

Verpackungsmaß Länge: 445 mm
 Verpackungsmaß Breite: 445 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 466 mm
 Behälter/Grundkörper Anschluss Kabelleerrohr -DN-: 50 Zulauf
 Nennweite -DN-: 50 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung
 Material: Kunststoff Abdeckung
 Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm
 Abdeckung Länge: 366 mm
 Ablauffunktion: ja
 Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 380 mm
 Rahmen Länge: 380 mm
 Bodenbelaghöhe max.: 16 mm
 Form Aufsatzstück: eckig Fördereinrichtung Pumpe: GTF 500 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht
 Pumpe: 6 kg
 Anschlussstyp: Schuko 2-polig Nennstrom: 2,7 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
 Leistungsfaktor: 0,91 Schutzart Pumpe: IP 68 Temperaturüberwachung: integriert
 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderhöhe max.: 8 m Drehzahl: 2800 U/min
 Leistung P1: 0,6 kW Leistung P2: 0,36 kW Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung
 -Leitungsschutz-: C 16 A
 Fabrikat/Type: 280451S oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K518C + Rückstauumpfanlage Pumpfix S DN 100, mit befliesbarer Abdeck

KESSEL-Rückstauumpfanlage Pumpfix S DN 100, mit befliesbarer Abdeckplatte Die
 Rückstauumpfanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer Pumpe und zwei mechanischen
 Rückstauverschlüssen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Im Normalzustand
 erfolgt die Entwässerung über das natürliche Gefälle zum Kanal. Die Entwässerung während der
 Rückstauphase erfolgt über die integrierte Pumpe gegen den Rückstaudruck direkt in den
 Abwasserkanal. - mit teleskopischem Aufsatzstück für stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich
 und integriertem Bodenablauf - Anlage für Verbau in WU-Beton geeignet,
 Grundwasserbeständigkeit von 3 m - Rückstauschutz nach EN 13564 Typ 5 - inklusive Stutzen
 DN 50 für Zulauf und Kabelleerrohr - dauerlauffähige Pumpe mit Freistromrad für höchste
 Betriebssicherheit - inklusive Schwimmerschalter zur Niveauefassung
 Ausführung
 Hinweis Einbau: Anlage für Verbau in WU-Beton geeignet Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
 Aufstau: 1,6 Mechanische Rückstauklappen: 2 Anlagenverbau: WU-Beton
 Allgemeine Merkmale Norm: EN 13564
 Nennweite -DN-: 100 Ausendurchmesser -DA-: 110 mm
 Abwasserart: fäkalienfrei
 Auslieferungszustand: steckerfertig Rückstauschutz: Typ 5
 Abmessungen
 Gewicht netto: 10,8 kg
 Gewicht brutto: 12,1 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
 Aussparungsmaß Breite: 600 mm
 Aussparungsmaß Länge: 600 mm
 Einbautiefe: 330 - 460 mm
 Länge: 485 mm
 Breite: 380 mm
 Verpackungsmaß Länge: 445 mm
 Verpackungsmaß Breite: 445 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 466 mm
 Behälter/Grundkörper Anschluss Kabelleerrohr -DN-: 50 Zulauf
 Nennweite -DN-: 50 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte Abdeckung
 Material: Kunststoff Abdeckung
 Farbe: wählbar Abdeckung Breite: 366 mm
 Abdeckung Länge: 366 mm

Ablauffunktion: ja
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 380 mm
Rahmen Länge: 380 mm
Bodenbelaghöhe max.: 16 mm
Form Aufsatzstück: eckig Fördereinrichtung Pumpe: GTF 500 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht
Pumpe: 6 kg
Anschlussstyp: Schuko 2-polig Nennstrom: 2,7 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
Leistungsfaktor: 0,91 Schutzart Pumpe: IP 68 Temperaturüberwachung: integriert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderhöhe max.: 8 m Drehzahl: 2800 U/min
Leistung P1: 0,6 kW Leistung P2: 0,36 kW Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung
Fabrikat/Type: 280451X oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K518D + Technikkit Pumpfix S DN100

KESSEL-Technikkit Pumpfix S DN100 Zur Kombination mit einem KESSEL-Rohbaukit zur Erstellung einer Rückstaupumpanlage Pumpfix S. Die Rückstaupumpanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer Pumpe und zwei mechanischen Rückstauverschlüssen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Im Normalzustand erfolgt die Entwässerung über das natürliche Gefälle zum Kanal. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über die integrierte Pumpe gegen den Rückstaudruck direkt in den Abwasserkanal. KESSEL-Technikkit bestehend aus: - dauerlauffähige Pumpe mit Freistromrad für höchste Betriebssicherheit - inklusive Schwimmerschalter zur Niveauerfassung
Ausführung
Anlagenart: Einzelanlage Pumpensteuerung: Schwimmerschalter
Abmessungen
Gewicht netto: 5,5 kg
Gewicht brutto: 6,3 kg
Verpackungsmaß Länge: 276 mm
Verpackungsmaß Breite: 241 mm
Verpackungsmaß Höhe: 265 mm
Fördereinrichtung Pumpe: GTF 500 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 6 kg
Anschlussstyp: Schuko 2-polig Nennstrom: 2,7 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Schutzart
Pumpe: IP 68 Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 8 m³/h Förderhöhe max.: 8 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 0,36 kW Leistung P2: 0,6 kW Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ
Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm² Laufrad Typ: Freistromrad Länge
Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V
Anschlussstyp: Schuko 2-polig Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A
Fabrikat/Type: 280451-TK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K518E + Rohbaukit für Pumpfix S DN100 schwarz Abdeckung

KESSEL-Rohbaukit für Pumpfix S DN100 schwarz Abdeckung Zur Kombination mit einem KESSEL-Technikkit zur Erstellung einer Rückstaupumpanlage Pumpfix S. Die Rückstaupumpanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer Pumpe und zwei mechanischen Rückstauverschlüssen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Im Normalzustand erfolgt die Entwässerung über das natürliche Gefälle zum Kanal. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über die integrierte Pumpe gegen den Rückstaudruck direkt in den Abwasserkanal. KESSEL-Rohbaukit bestehend aus: - Grundkörper mit teleskopischem Aufsatzstück für stufenlosen Höhen- und Niveaue Ausgleich und integriertem Bodenablauf - Anlage für Verbau in WU-Beton geeignet, Grundwasserbeständigkeit von 3 m - Rückstauschutz nach EN 13564 Typ 5 - inklusive Stutzen DN 50 für Zulauf und Kabelleerrohr
Ausführung
Hinweis Einbau: Anlage für Verbau in WU-Beton geeignet Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm

Aufstau: 1,6
Allgemeine Merkmale Norm: EN 13564
Nennweite -DN-: 100 Ausendurchmesser -DA-: 110 mm
Abwasserart: fäkalienfrei
Auslieferungszustand: steckerfertig Rückstauschutz: Typ 5
Abmessungen
Gewicht netto: 6,61 kg
Gewicht brutto: 6,61 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Aussparungsmaß Breite: 600 mm
Aussparungsmaß Länge: 600 mm
Einbautiefe: 330 - 460 mm
Länge: 485 mm
Breite: 380 mm
Verpackungsmaß Länge: 445 mm
Verpackungsmaß Breite: 445 mm
Verpackungsmaß Höhe: 446 mm
Behälter/Grundkörper Anschluss Kabelleerrohr -DN-: 50 Zulauf
Nennweite -DN-: 50 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: wählbar Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Ablauffunktion: ja
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 380 mm
Rahmen Länge: 380 mm
Bodenbelaghöhe max.: 16 mm
Form Aufsatzstück: eckig
Fabrikat/Type: 280451S-RBK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K518F + Rohbaukit für Pumpfix S DN100 befliesbar

KESSEL-Rohbaukit für Pumpfix S DN100 befliesbar Zur Kombination mit einem KESSEL-Technikkit zur Erstellung einer Rückstauumpfanlage Pumpfix S. Die Rückstauumpfanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer Pumpe und zwei mechanischen Rückstauverschlüssen ausgestattet, die bei Rückstau selbsttätig schließen. Im Normalzustand erfolgt die Entwässerung über das natürliche Gefälle zum Kanal. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über die integrierte Pumpe gegen den Rückstaudruck direkt in den Abwasserkanal. KESSEL-Rohbaukit bestehend aus: - Grundkörper mit teleskopischem Aufsatzstück für stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich und integriertem Bodenablauf - Anlage für Verbau in WU-Beton geeignet, Grundwasserbeständigkeit von 3 m - Rückstauschutz nach EN 13564 Typ 5 - inklusive Stutzen DN 50 für Zulauf und Kabelleerrohr
Ausführung
Hinweis Einbau: Anlage für Verbau in WU-Beton geeignet Ablaufleistung -l/s- mit 20 mm
Aufstau: 1,6
Allgemeine Merkmale Norm: EN 13564
Nennweite -DN-: 100 Ausendurchmesser -DA-: 110 mm
Abwasserart: fäkalienfrei
Auslieferungszustand: steckerfertig Rückstauschutz: Typ 5
Abmessungen
Gewicht netto: 6,61 kg
Gewicht brutto: 6,61 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Aussparungsmaß Breite: 600 mm
Aussparungsmaß Länge: 600 mm
Einbautiefe: 330 - 460 mm
Länge: 485 mm
Breite: 380 mm
Verpackungsmaß Länge: 445 mm

Verpackungsmaß Breite: 445 mm
Verpackungsmaß Höhe: 466 mm
Behälter/Grundkörper Anschluss Kabellerohr -DN-: 50 Zulauf
Nennweite -DN-: 50 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: wählbar Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Ablauffunktion: ja
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Rahmen Breite: 380 mm
Rahmen Länge: 380 mm
Bodenbelaghöhe max.: 16 mm
Form Aufsatzstück: eckig
Fabrikat/Type: 280451X-RBK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K519 + Hebeanlage und Technikkit Aqualift S Compact, GTF 500 Mono

61K519A + Technikkit Aqualift S Comp GTF500 Res Mon Schwimmer

KESSEL-Technikkit Aqualift S Comp GTF500 Res Mon Schwimmer Zur Kombination mit einem KESSEL-Rohbaukit zur Erstellung einer Monohebeanlage für fäkalienfreies Abwasser mit GTF500 Abwasserpumpe. Die steckerfertige Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer überflutbaren Pumpe sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist vormontiert zur bauseitigen Endmontage. KESSEL-Technikkit bestehend aus: - Pumpe mit Freistromrad für höchste Betriebssicherheit - Beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen - inklusive Schwimmerschalter zur Niveauerfassung
Ausführung
Anlagenart: Einzelanlage Resistant: beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen
Pumpensteuerung: Schwimmerschalter
Abmessungen
Gewicht netto: 6,62 kg
Gewicht brutto: 6,62 kg
Verpackungsmaß Länge: 281 mm
Verpackungsmaß Breite: 246 mm
Verpackungsmaß Höhe: 397 mm
Behälter/Grundkörper Nutzvolumen: 16 l Fördereinrichtung Pumpe: GTF 500 resistant Anzahl Pumpen: 1 Anschluss: Schuko 2-polig Betriebsspannung: 230 V Nennstrom: 2,7 A Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig -2 Min.-: 80 Grad C Förderleistung max.: 10 m3/h Förderhöhe max.: 8 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 0,6 kW Leistung P2: 0,36 kW Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 10 mm Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Instrument Niveauerfassung: Schwimmerschalter Art Niveauerfassung: mechanisch Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Anschluss: Schuko 2-polig Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Fabrikat/Type: 280500C-TK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K519B + Hebeanlage Aqualift S Compact Mono, GTF 500, Bodenpl.

KESSEL-Hebeanlage Aqualift S Compact Mono, GTF 500, Bodenplatte Die Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie integriertem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist vormontiert zur bauseitigen Endmontage.

Ausführung
Anlagenart: Einzelanlage Pumpensteuerung: Schwimmerschalter Rückflussverhinderer: integriert
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2
Abwasserart: fäkalienfrei
Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen- Anlagen Typ: Mono
Abmessungen
Gewicht netto: 25,61 kg
Gewicht brutto: 27 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Einbautiefe: 490 - 620 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 617 mm
Breite: 585 mm
Verpackungsmaß Länge: 590 mm
Verpackungsmaß Breite: 590 mm
Verpackungsmaß Höhe: 675 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Nutzvolumen: 16 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte mit Schlitzrost
Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Ablauffunktion: ja
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 16 mm
Fördereinrichtung Pumpe: GTF 500 Anzahl Pumpen: 1 Anschlussyp: Schuko 2-polig Nennstrom: 2,7 A Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig -2 Min.-: 80 Grad C
Förderleistung max.: 10 m3/h Förderhöhe max.: 8 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 0,6 kW Leistung P2: 0,36 kW Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 10 mm
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Instrument Niveauerfassung: Schwimmerschalter Art Niveauerfassung: mechanisch Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Anschlussyp: Schuko 2-polig Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Fabrikat/Type: 280500S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K519C + Hebeanlage Aqualift S Compact Mono, GTF 500, res., Bodenpl.

KESSEL-Hebeanlage Aqualift S Compact Mono, GTF 500, resistant, Bodenplatte Die Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie integriertem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist vormontiert zur bauseitigen Endmontage.

Ausführung
Anlagenart: Einzelanlage Resistant: beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus

Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen
Pumpensteuerung: Schwimmerschalter Rückflussverhinderer: integriert
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2
Abwasserart: fäkalienfrei
Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen- Anlagen
Typ: Mono
Abmessungen
Gewicht netto: 16,17 kg
Gewicht brutto: 19,45 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Einbautiefe: 490 - 620 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 617 mm
Breite: 585 mm
Verpackungsmaß Länge: 590 mm
Verpackungsmaß Breite: 590 mm
Verpackungsmaß Höhe: 675 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Nutzvolumen: 16 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte mit Schlitzrost
Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Fördereinrichtung Pumpe: GTF 500
resistent Anzahl Pumpen: 1 Anschlussstyp: Schuko 2-polig Nennstrom: 2,7 A Schutzart Pumpe: IP
68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C
Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig -2 Min.-: 80 Grad C Förderleistung max.: 10 m3/h Förderhöhe
max.: 8 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 0,6 kW Leistung P2: 0,36 kW Betriebsart: S1
Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G
1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 10 mm
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Instrument Niveauerfassung:
Schwimmerschalter Art Niveauerfassung: mechanisch Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung:
230 V Anschlussstyp: Schuko 2-polig
Fabrikat/Type: 280500SC oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K519E + Technikkit Aqualift S Compact GTF500 Mono Schwimmer

KESSEL-Technikkit Aqualift S Compact GTF500 Mono Schwimmer Zur Kombination mit einem KESSEL-Rohbaukit zur Erstellung einer Monohebeanlage für fäkalienfreies Abwasser mit GTF500 Abwasserpumpe. Die steckerfertige Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer überflutbaren Pumpe sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist vormontiert zur bauseitigen Endmontage. KESSEL-Technikkit bestehend aus: - Pumpe mit Freistromrad für höchste Betriebssicherheit - inklusive Schwimmerschalter zur Niveauerfassung
Ausführung
Anlagenart: Einzelanlage Pumpensteuerung: Schwimmerschalter
Abmessungen
Gewicht netto: 6,68 kg
Gewicht brutto: 6,68 kg
Verpackungsmaß Länge: 281 mm
Verpackungsmaß Breite: 246 mm
Verpackungsmaß Höhe: 397 mm
Behälter/Grundkörper Nutzvolumen: 16 l Fördereinrichtung Pumpe: GTF 500 Anzahl Pumpen: 1
Anschlussstyp: Schuko 2-polig Betriebsspannung: 230 V Nennstrom: 2,7 A Schutzart Pumpe: IP

68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C
Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig -2 Min.-: 80 Grad C Förderleistung max.: 10 m3/h Förderhöhe
max.: 8 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 0,6 kW Leistung P2: 0,36 kW Betriebsart: S1
Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G
1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 10 mm
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Instrument Niveauerfassung:
Schwimmerschalter Art Niveauerfassung: mechanisch Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung:
230 V Anschlusstyp: Schuko 2-polig Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A
Fabrikat/Type: 280500-TK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K519F + Hebeanlage Aqualift S Compact Mono, GTF 500, Bodenpl., befl.

KESSEL-Hebeanlage Aqualift S Compact Mono, GTF 500, Bodenplatte, befliesbar Die
Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie
integriertem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem
Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die
einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist
vormontiert zur bauseitigen Endmontage.

Ausführung

Anlagenart: Einzelanlage Pumpensteuerung: Schwimmerschalter Rückflussverhinderer: integriert
Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen- Anlagen

Typ: Mono

Abmessungen

Gewicht netto: 22,5 kg

Gewicht brutto: 23,4 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 490 - 620 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 617 mm

Breite: 585 mm

Verpackungsmaß Länge: 590 mm

Verpackungsmaß Breite: 590 mm

Verpackungsmaß Höhe: 675 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Nutzvolumen: 16 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: silbergrau Abdeckung Breite: 366 mm

Abdeckung Länge: 366 mm

Ablauffunktion: ja

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Fördereinrichtung Pumpe: GTF 500 Anzahl Pumpen: 1 Anschlusstyp: Schuko 2-polig Nennstrom:

2,7 A Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur

-dauerhaft- max.: 40 Grad C Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig -2 Min.-: 80 Grad C

Förderleistung max.: 10 m3/h Förderhöhe max.: 8 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 0,6 kW

Leistung P2: 0,36 kW Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ

Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier

Kugeldurchgang: 10 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Instrument Niveauerfassung:

Schwimmerschalter Art Niveauerfassung: mechanisch Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung:

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

230 V Anschlussstyp: Schuko 2-polig Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A

Fabrikat/Type: 280500X oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K519G + Hebeanlage Aqualift S Compact Mono, GTF 500, res.,Bpl.,befl.

KESSEL-Hebeanlage Aqualift S Compact Mono, GTF500, resistant, Bodenpl., befl. Die Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie integriertem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist vormontiert zur bauseitigen Endmontage.

Ausführung

Anlagenart: Einzelanlage Resistant: beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen

Pumpensteuerung: Schwimmerschalter Rückflussverhinderer: integriert

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen- Anlagen

Typ: Mono

Abmessungen

Gewicht netto: 23,1 kg

Gewicht brutto: 24 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 490 - 620 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 617 mm

Breite: 585 mm

Verpackungsmaß Länge: 590 mm

Verpackungsmaß Breite: 590 mm

Verpackungsmaß Höhe: 675 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Nutzvolumen: 16 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: silbergrau Abdeckung Breite: 366 mm

Abdeckung Länge: 366 mm

Ablauffunktion: ja

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Fördereinrichtung Pumpe: GTF 500 resistant Anzahl Pumpen: 1 Anschlussstyp: Schuko 2-polig

Nennstrom: 2,7 A Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig -2 Min.-: 80

Grad C Förderleistung max.: 10 m3/h Förderhöhe max.: 8 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1:

0,6 kW Leistung P2: 0,36 kW Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A

Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier

Kugeldurchgang: 10 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Instrument Niveauerfassung:

Schwimmerschalter Art Niveauerfassung: mechanisch Netzfrequenz: 50 Hz

Fabrikat/Type: 280500XC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K520 + Rohbaukit für Aqualift S Compact

61K520A + Rohbaukit für Aqualift S Compact schw. GTF500 Mono

KESSEL-Rohbaukit für Aqualift S Compact schw. GTF500 Mono Zur Kombination mit einem KESSEL-Technikkit zur Erstellung einer Monohebeanlage für fäkalienfreies Abwasser mit GTF500 Abwasserpumpe. Die steckerfertige Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer überflutbaren Pumpe sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist vormontiert zur bauseitigen Endmontage. KESSEL-Rohbaukit bestehend aus: - mit teleskopischem Aufsatzstück für stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich und integriertem Bodenablauf - Sammelbehälter aus PE, beständig gegen aggressive Abwässer und 3 m Grundwasser - inklusive Rückflussverhinderer für die Druckleitung - inklusive Stutzen für Zulauf und Kabelleerrohr

Ausführung

Anlagenart: Einzelanlage Pumpensteuerung: Schwimmerschalter Rückflussverhinderer: integriert

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 21 kg

Gewicht brutto: 21 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 490 - 620 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 617 mm

Breite: 585 mm

Verpackungsmaß Länge: 590 mm

Verpackungsmaß Breite: 590 mm

Verpackungsmaß Höhe: 676 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Nutzvolumen: 16 l Behältervolumen: 65 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte mit

Schlitzrost Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm

Abdeckung Länge: 366 mm

Ablauffunktion: ja

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Fördereinrichtung Pumpe: GTF 500 Anzahl Pumpen: 1 Betriebsspannung: 230 V Förderhöhe

max.: 8 m Steuerung Betriebsspannung: 230 V

Fabrikat/Type: 280500S-RBK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K520B + Rohbaukit für Aqualift S Compact befl. GTF500 Mono

KESSEL-Rohbaukit für Aqualift S Compact befl. GTF500 Mono Zur Kombination mit einem KESSEL-Technikkit zur Erstellung einer Monohebeanlage für fäkalienfreies Abwasser mit GTF500 Abwasserpumpe. Die steckerfertige Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer überflutbaren Pumpe sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist vormontiert zur bauseitigen Endmontage. KESSEL-Rohbaukit bestehend aus: - mit teleskopischem Aufsatzstück für stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich und integriertem Bodenablauf - Sammelbehälter aus PE, beständig gegen aggressive Abwässer und 3 m Grundwasser - inklusive Rückflussverhinderer für die Druckleitung - inklusive Stutzen für Zulauf und Kabelleerrohr

Ausführung

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

Anlagenart: Einzelanlage Pumpensteuerung: Schwimmerschalter Rückflussverhinderer: integriert
 Allgemeine Merkmale
 Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2
 Abwasserart: fäkalienfrei
 Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
 Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
 Abmessungen
 Gewicht netto: 17,4 kg
 Gewicht brutto: 17,4 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
 Einbautiefe: 490 - 620 mm
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 617 mm
 Breite: 585 mm
 Verpackungsmaß Länge: 590 mm
 Verpackungsmaß Breite: 590 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 675 mm
 Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Nutzvolumen: 16 l Behältervolumen: 65 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: befliesbare
 Abdeckplatte Abdeckung
 Material: Kunststoff Abdeckung
 Farbe: grau Abdeckung Breite: 366 mm
 Abdeckung Länge: 366 mm
 Ablauffunktion: ja
 Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 16 mm
 Fördereinrichtung Pumpe: GTF 500 Anzahl Pumpen: 1 Betriebsspannung: 230 V Förderhöhe
 max.: 8 m Steuerung Betriebsspannung: 230 V
 Fabrikat/Type: 280500X-RBK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K520C + Rohbaukit für Aqualift S Compact schw GTF1200 Mono

KESSEL-Rohbaukit für Aqualift S Compact schw GTF1200 Mono Zur Kombination mit einem KESSEL-Technikkit zur Erstellung einer Monohebeanlage für fäkalienfreies Abwasser mit GTF1200 Abwasserpumpe. Die steckerfertige Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer überflutbaren Pumpe sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist vormontiert zur bauseitigen Endmontage. KESSEL-Rohbaukit bestehend aus: - mit teleskopischem Aufsatzstück für stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich und integriertem Bodenablauf - Sammelbehälter aus PE, beständig gegen aggressive Abwässer und 3 m Grundwasser - inklusive Rückflussverhinderer für die Druckleitung - inklusive Stutzen für Zulauf und Kabelleerrohr
 Ausführung
 Anlagenart: Einzelanlage Pumpensteuerung: Schwimmerschalter Rückflussverhinderer: integriert
 Allgemeine Merkmale
 Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2
 Abwasserart: fäkalienfrei
 Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
 Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
 Abmessungen
 Gewicht netto: 15,7 kg
 Gewicht brutto: 15,7 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
 Einbautiefe: 490 - 620 mm
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 617 mm
 Breite: 585 mm
 Verpackungsmaß Länge: 590 mm
 Verpackungsmaß Breite: 590 mm

Verpackungsmaß Höhe: 675 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Nutzvolumen: 16 l Behältervolumen: 65 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte mit Schlitzrost Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Ablauffunktion: ja
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 16 mm
Fördereinrichtung Pumpe: GTF 1200 Anzahl Pumpen: 1 Förderhöhe max.: 9 m
Fabrikat/Type: 280501S-RBK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K520D + Rohbaukit für Aqualift S Compact befl GTF1200 Mono

KESSEL-Rohbaukit für Aqualift S Compact befl GTF1200 Mono Zur Kombination mit einem KESSEL-Technikkit zur Erstellung einer Monohebeanlage für fäkalienfreies Abwasser mit GTF1200 Abwasserpumpe. Die steckerfertige Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer überflutbaren Pumpe sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist vormontiert zur bauseitigen Endmontage. KESSEL-Rohbaukit bestehend aus: - mit teleskopischem Aufsatzstück für stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich und integriertem Bodenablauf - Sammelbehälter aus PE, beständig gegen aggressive Abwässer und 3 m Grundwasser - inklusive Rückflussverhinderer für die Druckleitung - inklusive Stutzen für Zulauf und Kabelleerrohr
Ausführung
Anlagenart: Einzelanlage Pumpensteuerung: Schwimmerschalter Rückflussverhinderer: integriert
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2
Abwasserart: fäkalienfrei
Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Abmessungen
Gewicht netto: 15,2 kg
Gewicht brutto: 15,2 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Einbautiefe: 490 - 620 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 617 mm
Breite: 585 mm
Verpackungsmaß Länge: 590 mm
Verpackungsmaß Breite: 590 mm
Verpackungsmaß Höhe: 675 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Nutzvolumen: 16 l Behältervolumen: 65 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: grau Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Ablauffunktion: ja
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Fördereinrichtung Pumpe: GTF 1200 Anzahl Pumpen: 1 Förderhöhe max.: 9 m
Fabrikat/Type: 280501X-RBK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K520E + Rohbaukit für Aqualift S Compact schw. GTF500 Duo

KESSEL-Rohbaukit für Aqualift S Compact schw. GTF500 Duo Zur Kombination mit einem KESSEL-Technikkit zur Erstellung einer Duohebeanlage für fäkalienfreies Abwasser mit GTF500 Abwasserpumpe. Die steckerfertige Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer überflutbaren Pumpe sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist vormontiert zur bauseitigen Endmontage. KESSEL-Rohbaukit bestehend aus: - mit teleskopischem Aufsatzstück für stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich und integriertem Bodenablauf - Sammelbehälter aus PE, beständig gegen aggressive Abwässer und 3 m Grundwasser - inklusive Rückflussverhinderer für die Druckleitung - inklusive Stutzen für Zulauf und Kabelleerrohr

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Pumpensteuerung: Schwimmerschalter

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 15,7 kg

Gewicht brutto: 15,7 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 490 - 620 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 617 mm

Breite: 585 mm

Verpackungsmaß Länge: 590 mm

Verpackungsmaß Breite: 590 mm

Verpackungsmaß Höhe: 675 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Nutzvolumen: 16 l Behältervolumen: 65 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte mit Schlitzrost Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm

Abdeckung Länge: 366 mm

Ablauffunktion: ja

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Fördereinrichtung Pumpe: GTF 500 Anzahl Pumpen: 2 Betriebsspannung: 230 V Förderhöhe

max.: 8 m Steuerung Betriebsspannung: 230 V

Fabrikat/Type: 280510S-RBK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K520F + Rohbaukit für Aqualift S Compact befl. GTF500 Duo

KESSEL-Rohbaukit für Aqualift S Compact befl. GTF500 Duo Zur Kombination mit einem KESSEL-Technikkit zur Erstellung einer Duohebeanlage für fäkalienfreies Abwasser mit GTF500 Abwasserpumpe. Die steckerfertige Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer überflutbaren Pumpe sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse

ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist vormontiert zur bauseitigen Endmontage. KESSEL-Rohbaukit bestehend aus: - mit teleskopischem Aufsatzstück für stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich und integriertem Bodenablauf - Sammelbehälter aus PE, beständig gegen aggressive Abwässer und 3 m Grundwasser - inklusive Rückflussverhinderer für die Druckleitung - inklusive Stutzen für Zulauf und Kabelleerrohr
Ausführung
Anlagenart: Doppelanlage Pumpensteuerung: Schwimmerschalter
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2
Abwasserart: fäkalienfrei
Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Abmessungen
Gewicht netto: 16,2 kg
Gewicht brutto: 16,2 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Einbautiefe: 490 - 620 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 617 mm
Breite: 585 mm
Verpackungsmaß Länge: 590 mm
Verpackungsmaß Breite: 590 mm
Verpackungsmaß Höhe: 675 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Nutzvolumen: 16 l Behältervolumen: 65 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: befließbare Abdeckplatte Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: grau Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Ablauffunktion: ja
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 16 mm
Fördereinrichtung Pumpe: GTF 500 Anzahl Pumpen: 2 Betriebsspannung: 230 V Förderhöhe max.: 8 m Steuerung Betriebsspannung: 230 V
Fabrikat/Type: 280510X-RBK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K520G + Rohbaukit für Aqualift S Compact schw. GTF1200 Duo

KESSEL-Rohbaukit für Aqualift S Compact schw. GTF1200 Duo Zur Kombination mit einem KESSEL-Technikkit zur Erstellung einer Duohebeanlage für fäkalienfreies Abwasser mit GTF1200 Abwasserpumpe. Die steckerfertige Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer überflutbaren Pumpe sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist vormontiert zur bauseitigen Endmontage. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. KESSEL-Rohbaukit bestehend aus: - mit teleskopischem Aufsatzstück für stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich und integriertem Bodenablauf - Sammelbehälter aus PE, beständig gegen aggressive Abwässer und 3 m Grundwasser - inklusive Rückflussverhinderer für die Druckleitung - inklusive Stutzen für Zulauf und Kabelleerrohr
Ausführung
Anlagenart: Doppelanlage Pumpensteuerung: Schwimmerschalter
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2
Abwasserart: fäkalienfrei
Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Abmessungen
Gewicht netto: 17 kg
Gewicht brutto: 17 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Einbautiefe: 490 - 620 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 617 mm
Breite: 585 mm
Verpackungsmaß Länge: 590 mm
Verpackungsmaß Breite: 590 mm
Verpackungsmaß Höhe: 675 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Nutzvolumen: 20 l Behältervolumen: 65 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte mit Schlitzrost Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Ablauffunktion: ja
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 16 mm
Fördereinrichtung Pumpe: GTF 1200 Anzahl Pumpen: 2 Förderhöhe max.: 9 m
Fabrikat/Type: 280511S-RBK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K520H + Rohbaukit für Aqualift S Compact befl. GTF1200 Duo

KESSEL-Rohbaukit für Aqualift S Compact befl. GTF1200 Duo Zur Kombination mit einem KESSEL-Technikkit zur Erstellung einer Duohebeanlage für fäkalienfreies Abwasser mit GTF1200 Abwasserpumpe. Die steckerfertige Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer überflutbaren Pumpe sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist vormontiert zur bauseitigen Endmontage. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. KESSEL-Rohbaukit bestehend aus: - mit teleskopischem Aufsatzstück für stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich und integriertem Bodenablauf - Sammelbehälter aus PE, beständig gegen aggressive Abwässer und 3 m Grundwasser - inklusive Rückflussverhinderer für die Druckleitung - inklusive Stutzen für Zulauf und Kabelleerrohr
Ausführung
Anlagenart: Doppelanlage Pumpensteuerung: Schwimmerschalter
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2
Abwasserart: fäkalienfrei
Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-
Abmessungen
Gewicht netto: 16,5 kg
Gewicht brutto: 16,5 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Einbautiefe: 490 - 620 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 617 mm
Breite: 585 mm
Verpackungsmaß Länge: 590 mm
Verpackungsmaß Breite: 590 mm
Verpackungsmaß Höhe: 675 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm
Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm
 Nutzvolumen: 20 l Behältervolumen: 65 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte mit Schlitzrost Abdeckung
 Material: Kunststoff Abdeckung
 Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm
 Abdeckung Länge: 366 mm
 Ablauffunktion: ja
 Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 16 mm
 Fördereinrichtung Pumpe: GTF 1200 Anzahl Pumpen: 2 Förderhöhe max.: 9 m
 Fabrikat/Type: 280511X-RBK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K521 + Hebeanlage und Technikkit Aqualift S Compact, GTF 500 Duo und Tronic

61K521A + Technikkit Aqualift S Comp GTF500 Res Duo Tronic

KESSEL-Technikkit Aqualift S Comp GTF500 Res Duo Tronic Zur Kombination mit einem KESSEL-Rohbaukit zur Erstellung einer Duohebeanlage für fäkalienfreies Abwasser mit GTF500 Abwasserpumpe. Die steckerfertige Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer überflutbaren Pumpe sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist vormontiert zur bauseitigen Endmontage. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. KESSEL-Technikkit bestehend aus: - Pumpen mit Freistromrad für höchste Betriebssicherheit - Beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen - Comfort Schaltgerät 230V - Optische Alarmsonde - Drucksteuerung zur Niveauerfassung
 Ausführung
 Anlagenart: Doppelanlage Resistant: beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen
 Abmessungen
 Gewicht netto: 17 kg
 Gewicht brutto: 17 kg
 Verpackungsmaß Länge: 586 mm
 Verpackungsmaß Breite: 386 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 400 mm
 Fördereinrichtung Pumpe: GTF 500 resistant Anzahl Pumpen: 2 Anschlussstyp: codierter Stecker Betriebsspannung: 230 V Nennstrom: 2,7 A Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig -2 Min.-: 80 Grad C Förderleistung max.: 10 m3/h Förderhöhe max.: 8 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 0,6 kW Leistung P2: 0,36 kW Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 10 mm Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: optischer Sonde Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung: pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Anschlussstyp: codierter Stecker Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional GSM-Schnittstelle: ja USB-Schnittstelle: ja Logbuchfunktion: ja

Fabrikat/Type: 280530C-TK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K521B + Hebeanlage Aqualift S Compact Duo, GTF 500, Bodenpl.

KESSEL-Hebeanlage Aqualift S Compact Duo, GTF 500, Bodenplatte Die Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie integriertem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist vormontiert zur bauseitigen Endmontage.

Ausführung
Anlagenart: Doppelanlage Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2
Abwasserart: fäkalienfrei
Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen- Anlagen Typ: Duo
Abmessungen
Gewicht netto: 31,2 kg
Gewicht brutto: 33 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Einbautiefe: 490 - 620 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 617 mm
Breite: 585 mm
Verpackungsmaß Länge: 600 mm
Verpackungsmaß Breite: 600 mm
Verpackungsmaß Höhe: 480 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Nutzvolumen: 20 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte mit Schlitzrost
Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Fördereinrichtung Pumpe: GTF 500
Anzahl Pumpen: 2 Anschlussart: codierter Stecker Nennstrom: 2,7 A Schutzart Pumpe: IP 68
-3m- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C
Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig -2 Min.-: 80 Grad C Förderleistung max.: 10 m3/h Förderhöhe max.: 8 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 0,6 kW Leistung P2: 0,36 kW Betriebsart: S1
Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufzeit Typ: Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 10 mm
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: optischer Sonde Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung: pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Anschlussart: codierter Stecker Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m
Fabrikat/Type: 280530S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K521C + Hebeanlage Aqualift S Compact Duo, GTF 500, res., Bodenpl.

KESSEL-Hebeanlage Aqualift S Compact Duo, GTF 500, resistent, Bodenplatte Die Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie integriertem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist vormontiert zur bauseitigen Endmontage.

Ausführung
Anlagenart: Doppelanlage Resistent: beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert
 Allgemeine Merkmale
 Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2
 Abwasserart: fäkalienfrei
 Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
 Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen- Anlagen
 Typ: Duo
 Abmessungen
 Gewicht netto: 19,73 kg
 Gewicht brutto: 21,23 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
 Einbautiefe: 490 - 620 mm
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 617 mm
 Breite: 585 mm
 Verpackungsmaß Länge: 600 mm
 Verpackungsmaß Breite: 600 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 480 mm
 Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Nutzvolumen: 20 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte mit Schlitzrost
 Abdeckung
 Material: Kunststoff Abdeckung
 Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm
 Abdeckung Länge: 366 mm
 Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Fördereinrichtung Pumpe: GTF 500
 resistent Anzahl Pumpen: 2 Anschlussstyp: codierter Stecker Nennstrom: 2,7 A Schutzart Pumpe:
 IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C
 Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig -2 Min.-: 80 Grad C Förderleistung max.: 10 m3/h Förderhöhe
 max.: 8 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 0,6 kW Leistung P2: 0,36 kW Betriebsart: S1
 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G
 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 10 mm
 Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: optischer
 Sonde Instrument Niveaufassung: Tauchrohr Art Niveaufassung: pneumatisch Schutzart
 Schaltgerät: IP 54
 Fabrikat/Type: 280530SC oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K521D + Technikkit Aqualift S Compact GTF500 Duo Tronic

KESSEL-Technikkit Aqualift S Compact GTF500 Duo Tronic Zur Kombination mit einem
 KESSEL-Rohbaukit zur Erstellung einer Duohebeanlage für fäkalienfreies Abwasser mit GTF500
 Abwasserpumpe. Die steckerfertige Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer
 überflutbaren Pumpe sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus
 dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse
 ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Anlage zum Einbau in die
 Bodenplatte ist vormontiert zur bauseitigen Endmontage. Die Steuerung erfolgt durch ein
 anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die
 Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine
 GSM-Schnittstelle ausgeben kann. KESSEL-Technikkit bestehend aus: - Pumpen mit
 Freistromrad für höchste Betriebssicherheit - Comfort Schaltgerät 230V - Optische Alarmsonde -
 Drucksteuerung zur Niveaufassung
 Ausführung
 Anlagenart: Doppelanlage
 Abmessungen
 Gewicht netto: 17 kg
 Gewicht brutto: 17 kg
 Verpackungsmaß Länge: 586 mm
 Verpackungsmaß Breite: 386 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 400 mm

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

Fördereinrichtung Pumpe: GTF 500 Anzahl Pumpen: 2 Anschlussstyp: codierter Stecker
 Betriebsspannung: 230 V Nennstrom: 2,7 A Schutzart Pumpe: IP 68 -3m-
 Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C
 Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig -2 Min.-: 80 Grad C Förderleistung max.: 10 m3/h Förderhöhe
 max.: 8 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 0,6 kW Leistung P2: 0,36 kW Betriebsart: S1
 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G
 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 10 mm
 Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: optischer
 Sonde Instrument Niveaufassung: Tauchrohr Art Niveaufassung: pneumatisch Schutzart
 Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Anschlussstyp: codierter Stecker
 Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional
 GSM-Schnittstelle: ja
 USB-Schnittstelle: ja
 Logbuchfunktion: ja
 Mehrzeilige Displayanzeige: ja
 Batteriepufferung: ja
 Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja
 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A
 Fabrikat/Type: 280530-TK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K521E + Hebeanlage Aqualift S Compact Duo, GTF 500, Bodenpl., befl.

KESSEL-Hebeanlage Aqualift S Compact Duo, GTF 500, Bodenplatte, befliesbar Die Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie integriertem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist vormontiert zur bauseitigen Endmontage.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen- Anlagen

Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 30,22 kg

Gewicht brutto: 33,2 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 490 - 620 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 617 mm

Breite: 585 mm

Verpackungsmaß Länge: 600 mm

Verpackungsmaß Breite: 600 mm

Verpackungsmaß Höhe: 480 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Nutzvolumen: 20 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: silbergrau Abdeckung Breite: 366 mm

Abdeckung Länge: 366 mm

Ablauffunktion: ja

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Fördereinrichtung Pumpe: GTF 500 Anzahl Pumpen: 2 Anschlussstyp: codierter Stecker

Nennstrom: 2,7 A Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig -2 Min.-: 80

Grad C Förderleistung max.: 10 m3/h Förderhöhe max.: 8 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1:

0,6 kW Leistung P2: 0,36 kW Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A
Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm² Laufrad Typ: Freistromrad Freier
Kugeldurchgang: 10 mm
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: optischer
Sonde Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung: pneumatisch Schutzart
Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Anschlussstyp: codierter Stecker
Fabrikat/Type: 280530X oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K521F + Hebeanlage Aqualift S Compact Duo, GTF 500, res., Bpl.,befl.

KESSEL-Hebeanlage Aqualift S Compact Duo, GTF 500, resistant, Bodenpl., befl. Die Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie integriertem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist vormontiert zur bauseitigen Endmontage.

Ausführung
Anlagenart: Doppelanlage Resistant: beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen
Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2
Abwasserart: fäkalienfrei
Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen- Anlagen
Typ: Duo

Abmessungen
Gewicht netto: 19,28 kg
Gewicht brutto: 20,78 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Einbautiefe: 490 - 620 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 617 mm
Breite: 585 mm
Verpackungsmaß Länge: 600 mm
Verpackungsmaß Breite: 600 mm
Verpackungsmaß Höhe: 480 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Nutzvolumen: 20 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: silbergrau Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Ablauffunktion: ja
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 16 mm
Fördereinrichtung Pumpe: GTF 500 resistant Anzahl Pumpen: 2 Anschlussstyp: codierter Stecker
Nennstrom: 2,7 A Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig -2 Min.-: 80 Grad C Förderleistung max.: 10 m³/h Förderhöhe max.: 8 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 0,6 kW Leistung P2: 0,36 kW Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A
Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm² Laufrad Typ: Freistromrad Freier
Kugeldurchgang: 10 mm
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: optischer
Sonde Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr
Fabrikat/Type: 280530XC oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K521H + Technikkit Aqualift S Comp GTF500 Res Mono Tronic

KESSEL-Technikkit Aqualift S Comp GTF500 Res Mono Tronic Zur Kombination mit einem KESSEL-Rohbaukit zur Erstellung einer Monohebeanlage für fäkalienfreies Abwasser mit GTF500 Abwasserpumpe. Die steckerfertige Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer überflutbaren Pumpe sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist vormontiert zur bauseitigen Endmontage. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. KESSEL-Technikkit bestehend aus: - Pumpe mit Freistromrad für höchste Betriebssicherheit - Beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen - Comfort Schaltgerät 230V - Optische Alarmsonde - Drucksteuerung zur Niveauerfassung

Ausführung

Anlagenart: Einzelanlage Resistent: beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen

Abmessungen

Gewicht netto: 10,5 kg

Gewicht brutto: 10,5 kg

Verpackungsmaß Länge: 420 mm

Verpackungsmaß Breite: 420 mm

Verpackungsmaß Höhe: 340 mm

Fördereinrichtung Pumpe: GTF 500 resistant Anzahl Pumpen: 1 Anschlussstyp: codierter Stecker

Betriebsspannung: 230 V Nennstrom: 2,7 A Schutzart Pumpe: IP 68 -3m-

Temperaturüberwachung: integriert Förderguttertemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C

Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig -2 Min.-: 80 Grad C Förderleistung max.: 10 m3/h Förderhöhe

max.: 8 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 0,6 kW Leistung P2: 0,36 kW Betriebsart: S1

Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G

1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 10 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: optischer

Sonde Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung: pneumatisch Schutzart

Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Anschlussstyp: codierter Stecker

Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional

GSM-Schnittstelle: ja

USB-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Fabrikat/Type: 280550C-TK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K521I + Hebeanlage Aqualift S Compact Tronic, GTF 500,Bodenpl.

KESSEL-Hebeanlage Aqualift S Compact Tronic, GTF 500, Bodenplatte Die Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie integriertem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist vormontiert zur bauseitigen Endmontage.

Ausführung

Anlagenart: Einzelanlage Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
 Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen- Anlagen
 Typ: Tronic
 Abmessungen
 Gewicht netto: 25,6 kg
 Gewicht brutto: 27 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
 Einbautiefe: 490 - 620 mm
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 617 mm
 Breite: 585 mm
 Verpackungsmaß Länge: 600 mm
 Verpackungsmaß Breite: 600 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 480 mm
 Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Nutzvolumen: 20 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte mit Schlitzrost
 Abdeckung
 Material: Kunststoff Abdeckung
 Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm
 Abdeckung Länge: 366 mm
 Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Fördereinrichtung Pumpe: GTF 500
 Anzahl Pumpen: 1 Anschlussart: codierter Stecker Nennstrom: 2,7 A Schutzart Pumpe: IP 68
 -3m- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C
 Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig -2 Min.-: 80 Grad C Förderleistung max.: 10 m³/h Förderhöhe
 max.: 8 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 0,6 kW Leistung P2: 0,36 kW Betriebsart: S1
 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G
 1,0 mm² Laufzeit Typ: Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 10 mm
 Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: optischer
 Sonde Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung: pneumatisch Schutzart
 Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Anschlussart: codierter Stecker
 Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m
 Fabrikat/Type: 280550S oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K521J + Hebeanlage Aqualift S Compact Tronic,GTF500,resist,Bpl.

KESSEL-Hebeanlage Aqualift S Compact Tronic, GTF 500, resistent, Bodenplatte Die Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie integriertem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist vormontiert zur bauseitigen Endmontage.

Ausführung

Anlagenart: Einzelanlage Resistent: beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen- Anlagen

Typ: Tronic

Abmessungen

Gewicht netto: 17,31 kg

Gewicht brutto: 18,81 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 490 - 620 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 617 mm

Breite: 585 mm

Verpackungsmaß Länge: 600 mm
 Verpackungsmaß Breite: 600 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 480 mm
 Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Nutzvolumen: 20 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte mit Schlitzrost
 Abdeckung
 Material: Kunststoff Abdeckung
 Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm
 Abdeckung Länge: 366 mm
 Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Fördereinrichtung Pumpe: GTF 500
 resistent Anzahl Pumpen: 1 Anschlusstyp: codierter Stecker Nennstrom: 2,7 A Schutzart Pumpe:
 IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C
 Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig -2 Min.-: 80 Grad C Förderleistung max.: 10 m3/h Förderhöhe
 max.: 8 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 0,6 kW Leistung P2: 0,36 kW Betriebsart: S1
 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G
 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 10 mm
 Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: optischer
 Sonde Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung: pneumatisch Schutzart
 Schaltgerät: IP 54
 Fabrikat/Type: 280550SC oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K521K + Technikkit Aqualift S Compact GTF500 Mono Tronic

KESSEL-Technikkit Aqualift S Compact GTF500 Mono Tronic Zur Kombination mit einem
 KESSEL-Rohbaukit zur Erstellung einer Monohebeanlage für fäkalienfreies Abwasser mit
 GTF500 Abwasserpumpe. Die steckerfertige Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer
 überflutbaren Pumpe sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus
 dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse
 ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Anlage zum Einbau in die
 Bodenplatte ist vormontiert zur bauseitigen Endmontage. Die Steuerung erfolgt durch ein
 anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die
 Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine
 GSM-Schnittstelle ausgeben kann. KESSEL-Technikkit bestehend aus: - Pumpe mit Freistromrad
 für höchste Betriebssicherheit - Comfort Schaltgerät 230V - Optische Alarmsonde -
 Drucksteuerung zur Niveauerfassung
 Ausführung
 Anlagenart: Einzelanlage
 Abmessungen
 Gewicht netto: 10,5 kg
 Gewicht brutto: 10,5 kg
 Verpackungsmaß Länge: 420 mm
 Verpackungsmaß Breite: 420 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 340 mm
 Fördereinrichtung Pumpe: GTF 500 Anzahl Pumpen: 1 Anschlusstyp: codierter Stecker
 Betriebsspannung: 230 V Nennstrom: 2,7 A Schutzart Pumpe: IP 68 -3m-
 Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C
 Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig -2 Min.-: 80 Grad C Förderleistung max.: 10 m3/h Förderhöhe
 max.: 8 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 0,6 kW Leistung P2: 0,36 kW Betriebsart: S1
 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G
 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 10 mm
 Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: optischer
 Sonde Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung: pneumatisch Schutzart
 Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Anschlusstyp: codierter Stecker
 Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional
 GSM-Schnittstelle: ja
 USB-Schnittstelle: ja
 Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja
Batteriepufferung: ja
Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja
Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A
Fabrikat/Type: 280550-TK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K521L + Hebeanlage Aqualift S Compact Tronic, GTF 500,Bodenpl.,befl.

KESSEL-Hebeanlage Aqualift S Compact Tronic, GTF 500, Bodenplatte, befliesbar Die Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie integriertem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist vormontiert zur bauseitigen Endmontage.

Ausführung

Anlagenart: Einzelanlage Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen- Anlagen Typ: Tronic

Abmessungen

Gewicht netto: 25,61 kg

Gewicht brutto: 27 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 490 - 620 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 617 mm

Breite: 585 mm

Verpackungsmaß Länge: 600 mm

Verpackungsmaß Breite: 600 mm

Verpackungsmaß Höhe: 480 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Nutzvolumen: 20 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: silbergrau Abdeckung Breite: 366 mm

Abdeckung Länge: 366 mm

Ablauffunktion: ja

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Fördereinrichtung Pumpe: GTF 500 Anzahl Pumpen: 1 Anschlusstyp: codierter Stecker

Nennstrom: 2,7 A Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig -2 Min.-: 80

Grad C Förderleistung max.: 10 m3/h Förderhöhe max.: 8 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1:

0,6 kW Leistung P2: 0,36 kW Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A

Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier

Kugeldurchgang: 10 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: optischer

Sonde Instrument Niveaufassung: Tauchrohr Art Niveaufassung: pneumatisch Schutzart

Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Anschlusstyp: codierter Stecker

Fabrikat/Type: 280550X oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K521M + Hebeanlage Aqualift S Compact Tronic,GTF500,resist,Bpl.,befl

KESSEL-Hebeanlage Aqualift S Compact Tronic, GTF500, resist., Bodenpl., befl. Die Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie integriertem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist vormontiert zur bauseitigen Endmontage.

Ausführung
Anlagenart: Einzelanlage Resistent: beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen
Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2
Abwasserart: fäkalienfrei
Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen- Anlagen Typ: Tronic
Abmessungen
Gewicht netto: 16,85 kg
Gewicht brutto: 18,35 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Einbautiefe: 490 - 620 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 617 mm
Breite: 585 mm
Verpackungsmaß Länge: 600 mm
Verpackungsmaß Breite: 600 mm
Verpackungsmaß Höhe: 480 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Nutzvolumen: 20 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: silbergrau Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Ablauffunktion: ja
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 16 mm
Fördereinrichtung Pumpe: GTF 500 resistant Anzahl Pumpen: 1 Anschlussstyp: codierter Stecker
Nennstrom: 2,7 A Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig -2 Min.-: 80 Grad C Förderleistung max.: 10 m3/h Förderhöhe max.: 8 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 0,6 kW Leistung P2: 0,36 kW Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 10 mm
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: optischer Sonde Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr
Fabrikat/Type: 280550XC oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K522 + Dichtungssets

61K522A + Dichtungsset DN 70, DN 100

KESSEL-Dichtungsset DN 70, DN 100 Dichtungsset mit je einer Lippendichtung DN 70 und DN 100
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,12 kg

Gewicht brutto: 0,12 kg
Verpackungsmaß Länge: 150 mm
Verpackungsmaß Breite: 220 mm
Verpackungsmaß Höhe: 100 mm

Fabrikat/Type: 28608 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K522I + Dichtungsset Pumpenflansch

KESSEL-Dichtungsset Pumpenflansch Dichtungsset mit zwei Dichtungen für Pumpenflansch, einer Lippendichtung DN 150 und einer Lippendichtung DN 70

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,6 kg
Gewicht brutto: 0,66 kg
Verpackungsmaß Länge: 320 mm
Verpackungsmaß Breite: 455 mm
Verpackungsmaß Höhe: 25 mm

Fabrikat/Type: 680422 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K522J + Dichtungsset Mono, Pumpenflansch

KESSEL-Dichtungsset Mono, Pumpenflansch Dichtungsset bestehend aus Dichtungen, Druckanschluss, Rückschlagklappe und Dichtung Pumpenflansch

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,14 kg
Gewicht brutto: 0,17 kg
Verpackungsmaß Länge: 340 mm
Verpackungsmaß Breite: 250 mm
Verpackungsmaß Höhe: 25 mm

Fabrikat/Type: 28737 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K522K + Dichtungsset Pumpfix F und Ecolift

KESSEL-Dichtungsset Pumpfix F und Ecolift Dichtungsset bestehend aus Dichtungen und Rückschlagklappe

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,35 kg
Gewicht brutto: 0,35 kg

Verpackungsmaß Länge: 450 mm
Verpackungsmaß Breite: 315 mm
Verpackungsmaß Höhe: 50 mm

Fabrikat/Type: 70319 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K522L + Dichtungsset Ecolift XL

KESSEL-Dichtungsset Ecolift XL Dichtungsset bestehend aus zwei Dichtungen für
Pumpenflansch, vier O-Ringen, zwei Rückschlagklappen inkl. Dichtungen, einer Lippendichtung
DN 50 und einer Lippendichtung DN 70

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,55 kg

Gewicht brutto: 0,61 kg

Verpackungsmaß Länge: 320 mm

Verpackungsmaß Breite: 455 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1 mm

Fabrikat/Type: 680418 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K522M + Dichtungsset Aqualift F Compact Mono

KESSEL-Dichtungsset Aqualift F Compact Mono Dichtungsset bestehend aus Dichtungen
Druckanschluss, Rückschlagklappe und Dichtung Pumpenflansch

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,19 kg

Gewicht brutto: 0,22 kg

Verpackungsmaß Länge: 250 mm

Verpackungsmaß Breite: 340 mm

Verpackungsmaß Höhe: 30 mm

Fabrikat/Type: 680453 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K522N + Dichtungsset Aqualift F Compact Duo

KESSEL-Dichtungsset Aqualift F Compact Duo Dichtungsset bestehend aus Dichtungen
Druckanschluss, Rückschlagklappen und Dichtungen Pumpenflansch

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,21 kg

Gewicht brutto: 0,25 kg

Verpackungsmaß Länge: 250 mm
Verpackungsmaß Breite: 340 mm
Verpackungsmaß Höhe: 30 mm

Fabrikat/Type: 680454 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K522O + Dichtungsset Rückschlagklappe, Dichtungen

KESSEL-Dichtungsset Rückschlagklappe, Dichtungen Dichtungsset bestehend aus einer Rückschlagklappe und zwei Dichtungen

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,02 kg

Gewicht brutto: 0,04 kg

Verpackungsmaß Länge: 200 mm

Verpackungsmaß Breite: 175 mm

Verpackungsmaß Höhe: 40 mm

Fabrikat/Type: 680490 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K522P + Dichtungsset 2 Rückschlagklappen, 4 Dichtungen

KESSEL-Dichtungsset 2 Rückschlagklappen, 4 Dichtungen Dichtungsset bestehend aus zwei Rückschlagklappen und vier Dichtungen

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,54 kg

Gewicht brutto: 0,55 kg

Verpackungsmaß Länge: 200 mm

Verpackungsmaß Breite: 175 mm

Verpackungsmaß Höhe: 40 mm

Fabrikat/Type: 680491 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K522Q + Dichtungsset 3 x DN 100, 1 x DN 125, 2 O-Ringe

KESSEL-Dichtungsset 3 x DN 100, 1 x DN 125, 2 O-Ringe Dichtungsset bestehend aus 2 Lippendichtungen DN 100, 1 Rollring DN 100, 1 Rollring DN 125 und 2 O-Ringen

Allgemeine Merkmale

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,12 kg

Gewicht brutto: 0,17 kg

Verpackungsmaß Länge: 320 mm

Verpackungsmaß Breite: 455 mm

Verpackungsmaß Höhe: 10 mm

Fabrikat/Type: 680540 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K523 + diverse Einzelgeräte und Zubehör

61K523A + Anschlussadapter Flanschmuffe DN 80, Druckleitungen PE

KESSEL-Anschlussadapter Flanschmuffe DN 80, Druckleitungen PE Anschlussadapter zum Übergang vom Druckabgang bei Hebeanlagen auf die Druckleitung. Passend für Druckleitungen aus PE und SML. Mit Flansch nach DIN 2501 inklusive einer Flachdichtung.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Grauguss

Nennweite -DN-: 80 Außendurchmesser -DA-: 90 mm

Abmessungen

Gewicht netto: 5,1 kg

Gewicht brutto: 5,25 kg

Höhe: 140 mm

Verpackungsmaß Länge: 140 mm

Verpackungsmaß Breite: 90 mm

Verpackungsmaß Höhe: 90 mm

Fabrikat/Type: 28067 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K523B + Flanschadapter DN 80 auf DN 100, Grauguss

KESSEL-Flanschadapter DN 80 auf DN 100, Grauguss Flanschadapter von DN 80 auf DN 100 mit Flansch nach DIN 2501 passend für Druckleitungen aus Grauguss

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Grauguss

Abmessungen

Gewicht netto: 8,28 kg

Gewicht brutto: 8,28 kg

Höhe: 200 mm

Verpackungsmaß Länge: 200 mm

Verpackungsmaß Breite: 200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 200 mm

Fabrikat/Type: 28068 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K523E + Rückschlagklappe aus Kunststoff, DN 80

KESSEL-Rückschlagklappe aus Kunststoff, DN 80 Rückschlagklappe mit integrierter Dichtung Ausführung

Baureihe: ab 04/2013

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff
Nennweite -DN-: 80
Abmessungen
Gewicht netto: 0,8 kg
Gewicht brutto: 0,8 kg
Verpackungsmaß Länge: 250 mm
Verpackungsmaß Breite: 185 mm
Verpackungsmaß Höhe: 25 mm

Fabrikat/Type: 28074 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K523F + Messeraustausch-Set für KTP 1000 / SPZ 1000

KESSEL-Messeraustausch-Set für KTP 1000 / SPZ 1000 Messeraustauschset bestehend aus einem Messer, Spiralgehäuse, Zentrierdorn, Schneidplatte, 3 Schrauben mit Flansch, Sechskantschraube, 6 Zylinderkopfschrauben, 3 Fächerscheiben
Abmessungen
Gewicht netto: 0,69 kg
Gewicht brutto: 0,85 kg
Verpackungsmaß Länge: 247 mm
Verpackungsmaß Breite: 247 mm
Verpackungsmaß Höhe: 180 mm

Fabrikat/Type: 28075 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K523G + Schraubenset für Guss-Formteile DN 80/DN 100, M16x65

KESSEL-Schraubenset für Guss-Formteile DN 80/DN 100, M16x65 Schraubenset bestehend aus 4 Schrauben M16x65, 4 Sechskantmuttern M16 und 8 Scheiben.
Abmessungen
Gewicht netto: 0,71 kg
Gewicht brutto: 0,72 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 50 mm

Fabrikat/Type: 28078 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K523H + Adapter für Druckanschluss, DN 32, PE

KESSEL-Adapter für Druckanschluss, DN 32, PE Adapter passend für Druckanschluss
Allgemeine Merkmale
Material: PE
Nennweite -DN-: 32 Außendurchmesser -DA-: 40 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 0,04 kg
Gewicht brutto: 0,05 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm

Verpackungsmaß Höhe: 70 mm

Fabrikat/Type: 28086 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K523I + Nachrüstsatz Potentialausgleich Schiene für Mono-Anlagen

KESSEL-Nachrüstsatz Potentialausgleich Schiene für Mono-Anlagen Nachrüstsatz für bestehende Pumpstationen Mono für fäkalienhaltiges Abwasser im ATEX-Bereich bestehend aus einer Potentialausgleichsschiene und einer Anschlussader 20 m

Abmessungen

Gewicht netto: 0,45 kg

Gewicht brutto: 0,47 kg

Verpackungsmaß Länge: 188 mm

Verpackungsmaß Breite: 44,5 mm

Verpackungsmaß Höhe: 52 mm

Fabrikat/Type: 28088 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K523J + Nachrüstsatz Potentialausgleich Schiene für Duo-Anlagen

KESSEL-Nachrüstsatz Potentialausgleich Schiene für Duo-Anlagen Nachrüstsatz für bestehende Pumpstationen Duo für fäkalienhaltiges Abwasser im ATEX-Bereich bestehend aus einer Potentialausgleichsschiene und zwei Anschlussadern 20 m

Abmessungen

Gewicht netto: 0,88 kg

Gewicht brutto: 0,89 kg

Verpackungsmaß Länge: 188 mm

Verpackungsmaß Breite: 44,5 mm

Verpackungsmaß Höhe: 52 mm

Fabrikat/Type: 28089 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K523K + Rückflussverhinderer zum Einstecken, für Zulauf DN 50

KESSEL-Rückflussverhinderer zum Einstecken, für Zulauf DN 50 Rückflussverhinderer zum Einstecken in einen Zulauf DN 50. Verhindert einen möglichen Rückstau in die Zulaufleitung.

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 50 Außendurchmesser -DA-: 55 mm

Abmessungen

Gewicht netto: 0,04 kg

Gewicht brutto: 0,05 kg

Verpackungsmaß Länge: 200 mm

Verpackungsmaß Breite: 175 mm

Verpackungsmaß Höhe: 100 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckung Höhe: 68 mm

Abdeckung Länge: 50 mm

Fabrikat/Type: 28093 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K523L + Adapter Set für Druckleitung, 2 Zoll

KESSEL-Adapter Set für Druckleitung, 2 Zoll Adapter-Umrüstset für Druckleitung zum Anschluss mit 2 Zoll Innengewinde oder Klemmanschluss DN 50 -DA 63mm-.

Abmessungen

Gewicht netto: 0,83 kg

Gewicht brutto: 0,83 kg

Verpackungsmaß Länge: 260 mm

Verpackungsmaß Breite: 205 mm

Verpackungsmaß Höhe: 180 mm

Fabrikat/Type: 28097 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K523N + Schraubenset für Pumpe

KESSEL-Schraubenset für Pumpe Schraubenset zur Befestigung einer Pumpe bestehend aus 4 Zylinderschrauben M8x20 DIN 912-A2 und 4 Federringen M8

Abmessungen

Gewicht netto: 0,07 kg

Gewicht brutto: 0,07 kg

Verpackungsmaß Länge: 200 mm

Verpackungsmaß Breite: 175 mm

Verpackungsmaß Höhe: 10 mm

Fabrikat/Type: 28609 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K523O + Klemmverbinder für Druckleitung, DN 32/32

KESSEL-Klemmverbinder für Druckleitung, DN 32/32 Klemmverbinder zum bauseitigen Anschluss von Druckleitungen, DN 32/32

Abmessungen

Gewicht netto: 0,31 kg

Gewicht brutto: 0,64 kg

Verpackungsmaß Länge: 386 mm

Verpackungsmaß Breite: 163 mm

Verpackungsmaß Höhe: 198 mm

Fabrikat/Type: 28094 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K523P + Klemmverbinder für Druckleitung, DN 32/50

KESSEL-Klemmverbinder für Druckleitung, DN 32/50 Klemmverbinder zum bauseitigen Anschluss von Druckleitungen, DN 32/50
Abmessungen
Gewicht netto: 0,55 kg
Gewicht brutto: 0,88 kg
Verpackungsmaß Länge: 386 mm
Verpackungsmaß Breite: 163 mm
Verpackungsmaß Höhe: 198 mm

Fabrikat/Type: 28095 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K523Q + Klemmverbinder für Druckleitung, DN 50/50

KESSEL-Klemmverbinder für Druckleitung, DN 50/50 Klemmverbinder zum bauseitigen Anschluss von Druckleitungen, DN 50/50
Abmessungen
Gewicht netto: 0,74 kg
Gewicht brutto: 0,84 kg
Verpackungsmaß Länge: 250 mm
Verpackungsmaß Breite: 165 mm
Verpackungsmaß Höhe: 171 mm

Fabrikat/Type: 28091 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K523R + Klemmverbinder für Druckleitung, DN 50/80

KESSEL-Klemmverbinder für Druckleitung, DN 50/80 Klemmverbinder zum bauseitigen Anschluss von Druckleitungen, DN 50/80
Abmessungen
Gewicht netto: 1,4 kg
Gewicht brutto: 1,55 kg
Verpackungsmaß Länge: 298 mm
Verpackungsmaß Breite: 168 mm
Verpackungsmaß Höhe: 208 mm

Fabrikat/Type: 28092 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K523S + Klemmverbinder für Druckleitung, DN 80/80

KESSEL-Klemmverbinder für Druckleitung, DN 80/80 Klemmverbinder zum bauseitigen Anschluss von Druckleitungen, DN 80/80
Abmessungen
Gewicht netto: 1,93 kg
Gewicht brutto: 2,25 kg
Verpackungsmaß Länge: 386 mm
Verpackungsmaß Breite: 163 mm

Verpackungsmaß Höhe: 198 mm

Fabrikat/Type: 28090 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K524 + Umrüstsatz Pumpfix F

61K524B + Umrüstsatz Pumpfix F DN 100, bis 12/2010, 5 m Kabel

KESSEL-Umrüstsatz Pumpfix F DN 100, bis 12/2010, 5 m Kabel Der Umrüstsatz ist mit einer Pumpe und einer Pendelklappe ausgestattet. Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei geöffnet. Bei Rückstau wird die Pendelklappe mechanisch geschlossen. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über die Pumpe mit integrierter Schneideinrichtung. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät. Mit dem Umrüstsatz können Staufix FKA, Staufix SWA und Controfix zur Rückstaupumpenanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 100

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei Zulassung: Z-53.2-388

Kabellänge: 5 m

Abmessungen

Gewicht netto: 15,13 kg

Gewicht brutto: 16,01 kg

Verpackungsmaß Länge: 670 mm

Verpackungsmaß Breite: 310 mm

Verpackungsmaß Höhe: 365 mm

Fördereinrichtung Pumpe: SPZ 1000 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg

Anschlussstyp: codierter Stecker Nennstrom: 5,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,97 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 35 Grad C Förderhöhe max.: 10 m Drehzahl: 2800 U/min

Leistung P1: 1,2 kW Leistung P2: 0,69 kW Betriebsart: S3 - 50 % Erforderliche Absicherung

-Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ:

Schneidwerk Steuerung Schaltgerät: Standard Schutzart Schaltgerät: IP 54 Anschlussstyp:

codierter Stecker Logbuchfunktion: ja

Batteriepufferung: ja

Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A

Fabrikat/Type: 28079 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K524C + Umrüstsatz Pumpfix F DN 125, bis 12/2010, 5 m Kabel

KESSEL-Umrüstsatz Pumpfix F DN 125, bis 12/2010, 5 m Kabel Der Umrüstsatz ist mit einer Pumpe und einer Pendelklappe ausgestattet. Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei geöffnet. Bei Rückstau wird die Pendelklappe mechanisch geschlossen. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über die Pumpe mit integrierter Schneideinrichtung. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät. Mit dem Umrüstsatz können Staufix FKA, Staufix SWA und Controfix zur Rückstaupumpenanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 125

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei Zulassung: Z-53.2-388

Kabellänge: 5 m

Abmessungen

Gewicht netto: 15,13 kg

Gewicht brutto: 16,01 kg

Verpackungsmaß Länge: 670 mm
 Verpackungsmaß Breite: 310 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 365 mm
 Fördereinrichtung Pumpe: SPZ 1000 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg
 Anschlusstyp: codierter Stecker Nennstrom: 5,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
 Leistungsfaktor: 0,97 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert
 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 35 Grad C Förderhöhe max.: 10 m Drehzahl: 2800 U/min
 Leistung P1: 1,2 kW Leistung P2: 0,69 kW Betriebsart: S3 - 50 % Erforderliche Absicherung
 -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ:
 Schneidwerk Steuerung Schaltgerät: Standard Schutzart Schaltgerät: IP 54 Anschlusstyp:
 codierter Stecker Logbuchfunktion: ja
 Batteriepufferung: ja
 Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja
 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A
 Fabrikat/Type: 28080 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K524D + Umrüstsatz Pumpfix F DN 150, bis 12/2010, 5 m Kabel

KESSEL-Umrüstsatz Pumpfix F DN 150, bis 12/2010, 5 m Kabel Der Umrüstsatz ist mit einer Pumpe und einer Pendelklappe ausgestattet. Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei geöffnet. Bei Rückstau wird die Pendelklappe mechanisch geschlossen. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über die Pumpe mit integrierter Schneideinrichtung. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät. Mit dem Umrüstsatz können Staufix FKA, Staufix SWA und Controfix zur Rückstaupumpenanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 150

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei Zulassung: Z-53.2-388

Kabellänge: 5 m

Abmessungen

Gewicht netto: 13,84 kg

Gewicht brutto: 14,72 kg

Verpackungsmaß Länge: 670 mm

Verpackungsmaß Breite: 310 mm

Verpackungsmaß Höhe: 365 mm

Fördereinrichtung Pumpe: SPZ 1000 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg

Anschlusstyp: codierter Stecker Nennstrom: 5,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,97 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 35 Grad C Förderhöhe max.: 10 m Drehzahl: 2800 U/min

Leistung P1: 1,2 kW Leistung P2: 0,69 kW Betriebsart: S3 - 50 % Erforderliche Absicherung

-Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ:

Schneidwerk Steuerung Schaltgerät: Standard Schutzart Schaltgerät: IP 54 Anschlusstyp:

codierter Stecker Logbuchfunktion: ja

Batteriepufferung: ja

Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A

Fabrikat/Type: 28081 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K524F + Umrüstsatz Pumpfix F DN 100, bis 12/2010, 15 m Kabel

KESSEL-Umrüstsatz Pumpfix F DN 100, bis 12/2010, 15 m Kabel Der Umrüstsatz ist mit einer Pumpe und einer Pendelklappe ausgestattet. Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei geöffnet. Bei Rückstau wird die Pendelklappe mechanisch geschlossen. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über die Pumpe mit integrierter Schneideinrichtung. Die

Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät. Mit dem Umrüstsatz können Staufix FKA, Staufix SWA und Controfix zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 100

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei Zulassung: Z-53.2-388

Kabellänge: 15 m

Abmessungen

Gewicht netto: 21,25 kg

Gewicht brutto: 23,1 kg

Verpackungsmaß Länge: 785 mm

Verpackungsmaß Breite: 385 mm

Verpackungsmaß Höhe: 465 mm

Fördereinrichtung Pumpe: SPZ 1000 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg

Anschlussstyp: codierter Stecker Nennstrom: 5,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,97 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 35 Grad C Förderhöhe max.: 10 m Drehzahl: 2800 U/min

Leistung P1: 1,2 kW Leistung P2: 0,69 kW Betriebsart: S3 - 50 % Erforderliche Absicherung

-Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm² Laufrad Typ:

Schneidwerk Steuerung Schaltgerät: Standard Schutzart Schaltgerät: IP 54 Anschlussstyp:

codierter Stecker Logbuchfunktion: ja

Batteriepufferung: ja

Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A

Fabrikat/Type: 28083 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K524G + Umrüstsatz Pumpfix F DN 125, bis 12/2010, 15 m Kabel

KESSEL-Umrüstsatz Pumpfix F DN 125, bis 12/2010, 15 m Kabel Der Umrüstsatz ist mit einer Pumpe und einer Pendelklappe ausgestattet. Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei geöffnet. Bei Rückstau wird die Pendelklappe mechanisch geschlossen. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über die Pumpe mit integrierter Schneideinrichtung. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät. Mit dem Umrüstsatz können Staufix FKA, Staufix SWA und Controfix zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 125

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei Zulassung: Z-53.2-388

Kabellänge: 15 m

Abmessungen

Gewicht netto: 21,25 kg

Gewicht brutto: 23,1 kg

Verpackungsmaß Länge: 785 mm

Verpackungsmaß Breite: 385 mm

Verpackungsmaß Höhe: 465 mm

Fördereinrichtung Pumpe: SPZ 1000 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg

Anschlussstyp: codierter Stecker Nennstrom: 5,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,97 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 35 Grad C Förderhöhe max.: 10 m Drehzahl: 2800 U/min

Leistung P1: 1,2 kW Leistung P2: 0,69 kW Betriebsart: S3 - 50 % Erforderliche Absicherung

-Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm² Laufrad Typ:

Schneidwerk Steuerung Schaltgerät: Standard Schutzart Schaltgerät: IP 54 Anschlussstyp:

codierter Stecker Logbuchfunktion: ja

Batteriepufferung: ja

Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A
Fabrikat/Type: 28084 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K524H + Umrüstsatz Pumpfix F DN 150, bis 12/2010, 15 m Kabel

KESSEL-Umrüstsatz Pumpfix F DN 150, bis 12/2010, 15 m Kabel Der Umrüstsatz ist mit einer Pumpe und einer Pendelklappe ausgestattet. Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei geöffnet. Bei Rückstau wird die Pendelklappe mechanisch geschlossen. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über die Pumpe mit integrierter Schneideinrichtung. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät. Mit dem Umrüstsatz können Staufix FKA, Staufix SWA und Controfix zur Rückstaupumpanlage Pumpfix F umgerüstet werden.

Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 150
Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei Zulassung: Z-53.2-388
Kabellänge: 15 m
Abmessungen
Gewicht netto: 16,21 kg
Gewicht brutto: 18,06 kg
Verpackungsmaß Länge: 685 mm
Verpackungsmaß Breite: 325 mm
Verpackungsmaß Höhe: 385 mm
Fördereinrichtung Pumpe: SPZ 1000 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg
Anschlusstyp: codierter Stecker Nennstrom: 5,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
Leistungsfaktor: 0,97 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 35 Grad C Förderhöhe max.: 10 m Drehzahl: 2800 U/min
Leistung P1: 1,2 kW Leistung P2: 0,69 kW Betriebsart: S3 - 50 % Erforderliche Absicherung
-Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ:
Schneidwerk Steuerung Schaltgerät: Standard Schutzart Schaltgerät: IP 54 Anschlusstyp:
codierter Stecker Logbuchfunktion: ja
Batteriepufferung: ja
Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja
Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A
Fabrikat/Type: 28085 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K525 + Hebeanlage und Technikkit Aqualift S Compact

61K525A + Technikkit Aqualift S Comp GTF1200Res Mon Schwimmer

KESSEL-Technikkit Aqualift S Comp GTF1200Res Mon Schwimmer Zur Kombination mit einem KESSEL-Rohbaukit zur Erstellung einer Monohebeanlage für fäkalienfreies Abwasser mit GTF1200 Abwasserpumpe. Die steckerfertige Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer überflutbaren Pumpe sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist vormontiert zur bauseitigen Endmontage. KESSEL-Technikkit bestehend aus: - Pumpe mit Freistromrad für höchste Betriebssicherheit - Beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen inklusive Schwimmerschalter zur Niveauerfassung

Ausführung
Anlagenart: Einzelanlage Resistant: beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen
Pumpensteuerung: Schwimmerschalter
Abmessungen

Gewicht netto: 9,75 kg
 Gewicht brutto: 10,54 kg
 Verpackungsmaß Länge: 379 mm
 Verpackungsmaß Breite: 326 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 293 mm
 Behälter/Grundkörper Nutzvolumen: 16 l Fördereinrichtung Pumpe: GTF 1200 resistent Anzahl
 Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg
 Anschlussart: Schuko 2-polig Nennstrom: 6,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Schutzart
 Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40
 Grad C Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig -2 Min.-: 80 Grad C Förderleistung max.: 15,5 m³/h
 Förderhöhe max.: 9 m Drehzahl: 2650 U/min Leistung P1: 1,4 kW Leistung P2: 0,84 kW
 Betriebsart: S3 - 10 % Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung
 Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm² Laufrad Typ: Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 30 mm
 Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Instrument Niveauerfassung:
 Schwimmerschalter Art Niveauerfassung: mechanisch Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung:
 230 V Anschlussart: Schuko 2-polig Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A
 Fabrikat/Type: 281200C-TK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K525B + Hebeanlage Aqualift S Compact Mono, GTF 1200, Bpl., schw.

KESSEL-Hebeanlage Aqualift S Compact Mono, GTF 1200, Bodenplatte, schwarz Die
 Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie
 integriertem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem
 Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die
 einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist
 vormontiert zur bauseitigen Endmontage.

Ausführung

Anlagenart: Einzelanlage Pumpensteuerung: Schwimmerschalter Rückflussverhinderer: integriert

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen- Anlagen

Typ: Mono

Abmessungen

Gewicht netto: 17,92 kg

Gewicht brutto: 21,2 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 490 - 620 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 617 mm

Breite: 585 mm

Verpackungsmaß Länge: 590 mm

Verpackungsmaß Breite: 590 mm

Verpackungsmaß Höhe: 675 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Nutzvolumen: 16 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte mit Schlitzrost

Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm

Abdeckung Länge: 366 mm

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Fördereinrichtung Pumpe: GTF
 1200 Anzahl Pumpen: 1 Anschlussart: Schuko 2-polig Nennstrom: 6,2 A Schutzart Pumpe: IP 68
 -3m- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C
 Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig -2 Min.-: 80 Grad C Förderleistung max.: 15,5 m³/h
 Förderhöhe max.: 9 m Drehzahl: 2650 U/min Leistung P1: 1,4 kW Leistung P2: 0,84 kW
 Betriebsart: S3 - 10 % Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung
 Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm² Laufrad Typ: Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 30 mm

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Instrument Niveauerfassung:
 Schwimmerschalter Art Niveauerfassung: mechanisch Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung:
 230 V Anschlussstyp: Schuko 2-polig Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A
 Fabrikat/Type: 281200S oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K525C + Hebeanlage Aqualift S Compact Mono, GTF 1200,res.,Bpl.,schw.

KESSEL-Hebeanlage Aqualift S Compact Mono, GTF 1200, resist., Bodenpl, schw. Die Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie integriertem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist vormontiert zur bauseitigen Endmontage.

Ausführung

Anlagenart: Einzelanlage Resistant: beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus

Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen

Pumpensteuerung: Schwimmerschalter Rückflussverhinderer: integriert

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen- Anlagen

Typ: Mono

Abmessungen

Gewicht netto: 17,92 kg

Gewicht brutto: 21,2 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 490 - 620 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 617 mm

Breite: 585 mm

Verpackungsmaß Länge: 590 mm

Verpackungsmaß Breite: 590 mm

Verpackungsmaß Höhe: 675 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Nutzvolumen: 16 l Behältervolumen: 65 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte

Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm

Abdeckung Länge: 366 mm

Ablauffunktion: ja

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Fördereinrichtung Pumpe: GTF

1200 resistant Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg

Anschlussstyp: Schuko 2-polig Nennstrom: 6,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Schutzart

Pumpe: IP 68 -3m- Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Heißwasserbeständigkeit

kurzzeitig -2 Min.-: 80 Grad C Förderleistung max.: 15,5 m3/h Förderhöhe max.: 9 m Drehzahl:

2650 U/min Leistung P1: 1,4 kW Leistung P2: 0,84 kW Betriebsart: S3 - 10 % Erforderliche

Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2

Lauftrad Typ: Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 30 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Motorschutz Schalter: ja

Instrument Niveauerfassung: Schwimmerschalter

Fabrikat/Type: 281200SC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K525D + Technikkit Aqualift S Compact GTF1200 Mon Schwimmer

KESSEL-Technikkit Aqualift S Compact GTF1200 Mon Schwimmer Zur Kombination mit einem KESSEL-Rohbaukit zur Erstellung einer Monohebeanlage für fäkalienfreies Abwasser mit GTF1200 Abwasserpumpe. Die steckerfertige Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer überflutbaren Pumpe sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist vormontiert zur bauseitigen Endmontage. KESSEL-Technikkit bestehend aus: - Pumpe mit Freistromrad für höchste Betriebssicherheit - inklusive Schwimmerschalter zur Niveauerfassung

Ausführung
Anlagenart: Einzelanlage Pumpensteuerung: Schwimmerschalter
Abmessungen
Gewicht netto: 10,5 kg
Gewicht brutto: 11,5 kg
Verpackungsmaß Länge: 379 mm
Verpackungsmaß Breite: 362 mm
Verpackungsmaß Höhe: 293 mm
Behälter/Grundkörper Nutzvolumen: 16 l Fördereinrichtung Pumpe: GTF 1200 Anzahl Pumpen: 1
Gewicht Pumpe: 10 kg
Anschlussart: Schuko 2-polig Nennstrom: 6,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Schutzart
Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig -2 Min.-: 80 Grad C Förderleistung max.: 15,5 m3/h Förderhöhe max.: 9 m Drehzahl: 2650 U/min Leistung P1: 1,4 kW Leistung P2: 0,84 kW
Betriebsart: S3 - 10 % Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung
Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 30 mm
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Instrument Niveauerfassung:
Schwimmerschalter Art Niveauerfassung: mechanisch Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung:
230 V Anschlussart: Schuko 2-polig Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A
Fabrikat/Type: 281200-TK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K525E + Hebeanlage Aqualift S Compact Mono, GTF 1200, Bpl., befl.

KESSEL-Hebeanlage Aqualift S Compact Mono, GTF 1200, Bodenplatte, befliesbar Die Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie integriertem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist vormontiert zur bauseitigen Endmontage.

Ausführung
Anlagenart: Einzelanlage Pumpensteuerung: Schwimmerschalter Rückflussverhinderer: integriert
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2
Abwasserart: fäkalienfrei
Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen- Anlagen
Typ: Mono
Abmessungen
Gewicht netto: 17,47 kg
Gewicht brutto: 28 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Einbautiefe: 490 - 620 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 617 mm
Breite: 585 mm
Verpackungsmaß Länge: 590 mm
Verpackungsmaß Breite: 590 mm
Verpackungsmaß Höhe: 675 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Nutzvolumen: 16 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte Abdeckung
 Material: Kunststoff Abdeckung
 Farbe: silbergrau Abdeckung Breite: 366 mm
 Abdeckung Länge: 366 mm
 Ablauffunktion: ja
 Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 16 mm
 Fördereinrichtung Pumpe: GTF 1200 Anzahl Pumpen: 1 Anschlussyp: Schuko 2-polig
 Nennstrom: 6,2 A Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert
 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig -2 Min.-: 80
 Grad C Förderleistung max.: 15,5 m³/h Förderhöhe max.: 9 m Drehzahl: 2650 U/min Leistung
 P1: 1,4 kW Leistung P2: 0,84 kW Betriebsart: S3 - 10 % Erforderliche Absicherung
 -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm² Laufgrad Typ:
 Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 30 mm
 Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Instrument Niveaue Erfassung:
 Schwimmerschalter Art Niveaue Erfassung: mechanisch Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung:
 230 V Anschlussyp: Schuko 2-polig Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A
 Fabrikat/Type: 281200X oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K525F + Hebeanlage Aqualift S Compact Mono, GTF 1200,res.,Bpl.,befl.

KESSEL-Hebeanlage Aqualift S Compact Mono, GTF 1200, resist., Bodenpl., befl. Die
 Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie
 integriertem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem
 Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die
 einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist
 vormontiert zur bauseitigen Endmontage.

Ausführung

Anlagenart: Einzelanlage Resistent: beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus

Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen

Pumpensteuerung: Schwimmerschalter Rückflussverhinderer: integriert

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen- Anlagen

Typ: Mono

Abmessungen

Gewicht netto: 17,47 kg

Gewicht brutto: 20,75 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 490 - 620 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 617 mm

Breite: 585 mm

Verpackungsmaß Länge: 590 mm

Verpackungsmaß Breite: 590 mm

Verpackungsmaß Höhe: 675 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Nutzvolumen: 16 l Behältervolumen: 65 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: befliesbare

Abdeckplatte Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: silbergrau Abdeckung Breite: 366 mm

Abdeckung Länge: 366 mm

Ablauffunktion: ja

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Fördereinrichtung Pumpe: GTF 1200 resistant Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg
Anschlussstyp: Schuko 2-polig Nennstrom: 6,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Schutzart
Pumpe: IP 68 -3m- Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Heißwasserbeständigkeit
kurzzeitig -2 Min.-: 80 Grad C Förderleistung max.: 15,5 m3/h Förderhöhe max.: 9 m Drehzahl:
2650 U/min Leistung P1: 1,4 kW Leistung P2: 0,84 kW Betriebsart: S3 - 10 % Erforderliche
Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2
Laufgrad Typ: Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 30 mm
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Motorschutz Schalter: ja

Fabrikat/Type: 281200XC oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K525G + Technikkit Aqualift S Comp GTF1200Res Duo Tronic

KESSEL-Technikkit Aqualift S Comp GTF1200Res Duo Tronic Zur Kombination mit einem
KESSEL-Rohbaukit zur Erstellung einer Duohebeanlage für fäkalienfreies Abwasser mit
GTF1200 Abwasserpumpe. Die steckerfertige Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit
einer überflutbaren Pumpe sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter
aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum.
Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die
Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist vormontiert zur bauseitigen Endmontage. Die
Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen
potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und
Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. KESSEL-Technikkit
bestehend aus: - Pumpen mit Freistromrad für höchste Betriebssicherheit - Beständig gegen
salzhaltige Medien, Abwasser aus Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges Abwasser aus
Heizungsanlagen - Comfort Schaltgerät 230V - Optische Alarmsonde - Drucksteuerung zur
Niveauerfassung

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Resistant: beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus
Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen
Pumpensteuerung: Schaltgerät

Abmessungen

Gewicht netto: 25 kg

Gewicht brutto: 25 kg

Verpackungsmaß Länge: 785 mm

Verpackungsmaß Breite: 385 mm

Verpackungsmaß Höhe: 465 mm

Fördereinrichtung Pumpe: GTF 1200 resistant Anzahl Pumpen: 2 Anschlussstyp: codierter Stecker
Nennstrom: 6,2 A Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig -2 Min.-: 80
Grad C Förderleistung max.: 15,5 m3/h Förderhöhe max.: 9 m Drehzahl: 2650 U/min Leistung
P1: 1,4 kW Leistung P2: 0,84 kW Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C
16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufgrad Typ: Freistromrad Freier
Kugeldurchgang: 30 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: optischer
Sonde Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung: pneumatisch Schutzart
Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Anschlussstyp: codierter Stecker
Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional
GSM-Schnittstelle: ja
USB-Schnittstelle: ja
Logbuchfunktion: ja

Fabrikat/Type: 281230C-TK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K525H + Hebeanlage Aqualift S Compact Duo, GTF 1200, Bpl., schw.

KESSEL-Hebeanlage Aqualift S Compact Duo, GTF 1200, Bodenplatte, schwarz Die Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie integriertem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist vormontiert zur bauseitigen Endmontage.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen- Anlagen

Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 40,2 kg

Gewicht brutto: 43 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 490 - 620 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 617 mm

Breite: 585 mm

Verpackungsmaß Länge: 600 mm

Verpackungsmaß Breite: 600 mm

Verpackungsmaß Höhe: 600 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Nutzvolumen: 20 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte mit Schlitzrost

Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm

Abdeckung Länge: 366 mm

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Fördereinrichtung Pumpe: GTF

1200 Anzahl Pumpen: 2 Anschlussart: codierter Stecker Nennstrom: 6,2 A Schutzart Pumpe: IP

68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C

Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig -2 Min.-: 80 Grad C Förderleistung max.: 15,5 m3/h

Förderhöhe max.: 9 m Drehzahl: 2650 U/min Leistung P1: 1,4 kW Leistung P2: 0,84 kW

Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 30 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: optischer

Sonde Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung: pneumatisch Schutzart

Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Anschlussart: codierter Stecker

Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m

Fabrikat/Type: 281230S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K525I + Hebeanlage Aqualift S Compact Duo, GTF 1200,res.,Bpl.,schw.

KESSEL-Hebeanlage Aqualift S Compact Duo, GTF 1200, resist., Bodenpl., schw. Die Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie integriertem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist vormontiert zur bauseitigen Endmontage.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Resistant: beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2
Abwasserart: fäkalienfrei
Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen- Anlagen
Typ: Duo
Abmessungen
Gewicht netto: 22,8 kg
Gewicht brutto: 24,3 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Einbautiefe: 490 - 620 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 617 mm
Breite: 585 mm
Verpackungsmaß Länge: 600 mm
Verpackungsmaß Breite: 600 mm
Verpackungsmaß Höhe: 600 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Nutzvolumen: 20 l Behältervolumen: 65 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte
Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Ablauffunktion: ja
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Fördereinrichtung Pumpe: GTF
1200 resistent Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 10 kg
Anschlussstyp: codierter Stecker Nennstrom: 6,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Schutzart
Pumpe: IP 68 -3m- Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Heißwasserbeständigkeit
kurzzeitig -2 Min.-: 80 Grad C Förderleistung max.: 15,5 m3/h Förderhöhe max.: 9 m Drehzahl:
2650 U/min Leistung P1: 1,4 kW Leistung P2: 0,84 kW Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung
-Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ:
Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 30 mm
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Funktion Schaltgerät:
mit Alarmmeldung
Fabrikat/Type: 281230SC oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K525J + Technikkit Aqualift S Compact GTF1000 Duo Tronic

KESSEL-Technikkit Aqualift S Compact GTF1000 Duo Tronic Zur Kombination mit einem KESSEL-Rohbaukit zur Erstellung einer Duohebeanlage für fäkalienfreies Abwasser mit GTF1200 Abwasserpumpe. Die steckerfertige Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer überflutbaren Pumpe sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist vormontiert zur bauseitigen Endmontage. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. KESSEL-Technikkit bestehend aus: - Pumpen mit Freistromrad für höchste Betriebssicherheit - Comfort Schaltgerät 230V - Optische Alarmsonde - Drucksteuerung zur Niveauerfassung
Ausführung
Anlagenart: Doppelanlage Pumpensteuerung: Schaltgerät
Abmessungen
Gewicht netto: 25 kg
Gewicht brutto: 25 kg
Verpackungsmaß Länge: 785 mm
Verpackungsmaß Breite: 385 mm

Verpackungsmaß Höhe: 465 mm
 Fördereinrichtung Pumpe: GTF 1200 Anzahl Pumpen: 2 Anschlussstyp: codierter Stecker
 Nennstrom: 6,2 A Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert
 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig -2 Min.-: 80
 Grad C Förderleistung max.: 15,5 m3/h Förderhöhe max.: 9 m Drehzahl: 2650 U/min Leistung
 P1: 1,4 kW Leistung P2: 0,84 kW Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C
 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier
 Kugeldurchgang: 30 mm
 Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: optischer
 Sonde Instrument Niveaufassung: Tauchrohr Art Niveaufassung: pneumatisch Schutzart
 Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Anschlussstyp: codierter Stecker
 Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional
 GSM-Schnittstelle: ja
 USB-Schnittstelle: ja
 Logbuchfunktion: ja
 Mehrzeilige Displayanzeige: ja
 Batteriepufferung: ja
 Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja
 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A
 Fabrikat/Type: 281230-TK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K525K + Hebeanlage Aqualift S Compact Duo, GTF 1200, Bpl., befl.

KESSEL-Hebeanlage Aqualift S Compact Duo, GTF 1200, Bodenplatte, befliesbar Die
 Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie
 integriertem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem
 Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die
 einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist
 vormontiert zur bauseitigen Endmontage.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen- Anlagen

Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 22,34 kg

Gewicht brutto: 23,84 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 490 - 620 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 617 mm

Breite: 585 mm

Verpackungsmaß Länge: 600 mm

Verpackungsmaß Breite: 600 mm

Verpackungsmaß Höhe: 480 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Nutzvolumen: 20 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: silbergrau Abdeckung Breite: 366 mm

Abdeckung Länge: 366 mm

Ablauffunktion: ja

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Fördereinrichtung Pumpe: GTF 1200 Anzahl Pumpen: 2 Anschlussstyp: codierter Stecker

Nennstrom: 6,2 A Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig -2 Min.-: 80

Grad C Förderleistung max.: 15,5 m³/h Förderhöhe max.: 9 m Drehzahl: 2650 U/min Leistung
P1: 1,4 kW Leistung P2: 0,84 kW Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C
16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm² Laufrad Typ: Freistromrad Freier
Kugeldurchgang: 30 mm
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: optischer
Sonde Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung: pneumatisch Schutzart
Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Anschlusstyp: codierter Stecker
Fabrikat/Type: 281230X oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K525L + Hebeanlage Aqualift S Compact Duo, GTF 1200,res.,Bpl.,befl.

KESSEL-Hebeanlage Aqualift S Compact Duo, GTF 1200, resist., Bodenpl., befl. Die Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie integriertem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist vormontiert zur bauseitigen Endmontage.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Resistent: beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen- Anlagen

Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 22,34 kg

Gewicht brutto: 23,84 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 490 - 620 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 617 mm

Breite: 585 mm

Verpackungsmaß Länge: 600 mm

Verpackungsmaß Breite: 600 mm

Verpackungsmaß Höhe: 480 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Nutzvolumen: 20 l Behältervolumen: 65 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: befließbare

Abdeckplatte Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: silbergrau Abdeckung Breite: 366 mm

Abdeckung Länge: 366 mm

Ablauffunktion: ja

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Fördereinrichtung Pumpe: GTF 1200 resistent Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 10 kg

Anschlusstyp: codierter Stecker Nennstrom: 6,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Schutzart

Pumpe: IP 68 -3m- Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Heißwasserbeständigkeit

kurzzeitig -2 Min.-: 80 Grad C Förderleistung max.: 15,5 m³/h Förderhöhe max.: 9 m Drehzahl:

2650 U/min Leistung P1: 1,4 kW Leistung P2: 0,84 kW Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung

-Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm² Laufrad Typ:

Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 30 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort
Fabrikat/Type: 281230XC oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K525M + Technikkit Aqualift S Comp GTF1200Res Mono Tronic

KESSEL-Technikkit Aqualift S Comp GTF1200Res Mono Tronic Zur Kombination mit einem KESSEL-Rohbaukit zur Erstellung einer Monohebeanlage für fäkalienfreies Abwasser mit GTF1200 Abwasserpumpe. Die steckerfertige Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer überflutbaren Pumpe sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist vormontiert zur bauseitigen Endmontage. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. KESSEL-Technikkit bestehend aus: - Pumpe mit Freistromrad für höchste Betriebssicherheit - Beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen - Comfort Schaltgerät 230V - Optische Alarmsonde - Drucksteuerung zur Niveauerfassung

Ausführung

Anlagenart: Einzelanlage Resistant: beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen

Pumpensteuerung: Schaltgerät

Abmessungen

Gewicht netto: 14,8 kg

Gewicht brutto: 14,8 kg

Verpackungsmaß Länge: 420 mm

Verpackungsmaß Breite: 420 mm

Verpackungsmaß Höhe: 340 mm

Fördereinrichtung Pumpe: GTF 1200 resistant Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg

Anschlusstyp: codierter Stecker Nennstrom: 6,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Schutzart

Pumpe: IP 68 -3m- Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Heißwasserbeständigkeit

kurzzeitig -2 Min.-: 80 Grad C Förderleistung max.: 15,5 m3/h Förderhöhe max.: 9 m Drehzahl:

2650 U/min Leistung P1: 1,4 kW Leistung P2: 0,84 kW Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung

-Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ:

Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 30 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Funktion Schaltgerät: mit Alarmmeldung Motorschutz Schalter: ja

Alarmgeber: optischer Sonde Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung:

pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V

Anschlusstyp: codierter Stecker Länge Netzanschlussleitung

Fabrikat/Type: 281250C-TK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K525N + Hebeanlage Aqualift S Compact Tronic, GTF 1200, Bpl., schw.

KESSEL-Hebeanlage Aqualift S Compact Tronic, GTF 1200, Bodenplatte, schwarz Die Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie integriertem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist vormontiert zur bauseitigen Endmontage.

Ausführung

Anlagenart: Einzelanlage Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2
 Abwasserart: fäkalienfrei
 Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
 Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen- Anlagen
 Typ: Tronic
 Abmessungen
 Gewicht netto: 29,8 kg
 Gewicht brutto: 30 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
 Einbautiefe: 490 - 620 mm
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 617 mm
 Breite: 585 mm
 Verpackungsmaß Länge: 600 mm
 Verpackungsmaß Breite: 600 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 480 mm
 Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Nutzvolumen: 20 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte mit Schlitzrost
 Abdeckung
 Material: Kunststoff Abdeckung
 Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm
 Abdeckung Länge: 366 mm
 Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Fördereinrichtung Pumpe: GTF
 1200 Anzahl Pumpen: 1 Anschlusstyp: codierter Stecker Nennstrom: 6,2 A Schutzart Pumpe: IP
 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C
 Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig -2 Min.-: 80 Grad C Förderleistung max.: 15,5 m³/h
 Förderhöhe max.: 9 m Drehzahl: 2650 U/min Leistung P1: 1,4 kW Leistung P2: 0,84 kW
 Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe:
 H07RN-F 3G 1,0 mm² Laufrad Typ: Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 30 mm
 Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: optischer
 Sonde Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung: pneumatisch Schutzart
 Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Anschlusstyp: codierter Stecker
 Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m
 Fabrikat/Type: 281250S oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K5250 + Hebeanlage Aqualift S Compact Tronic, GTF 1200,res.,Bpl.,sch

KESSEL-Hebeanlage Aqualift S Compact Tronic, GTF 1200, res., Bodenpl., schw. Die
 Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie
 integriertem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem
 Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die
 einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist
 vormontiert zur bauseitigen Endmontage.

Ausführung

Anlagenart: Einzelanlage Resistant: beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus
 Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen- Anlagen

Typ: Tronic

Abmessungen

Gewicht netto: 18,27 kg

Gewicht brutto: 19,77 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 490 - 620 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 617 mm
Breite: 585 mm
Verpackungsmaß Länge: 600 mm
Verpackungsmaß Breite: 600 mm
Verpackungsmaß Höhe: 480 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Nutzvolumen: 20 l Behältervolumen: 65 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte
Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Ablauffunktion: ja
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Fördereinrichtung Pumpe: GTF
1200 resistent Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg
Anschlussstyp: codierter Stecker Nennstrom: 6,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Schutzart
Pumpe: IP 68 -3m- Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Heißwasserbeständigkeit
kurzzeitig -2 Min.-: 80 Grad C Förderleistung max.: 15,5 m³/h Förderhöhe max.: 9 m Drehzahl:
2650 U/min Leistung P1: 1,4 kW Leistung P2: 0,84 kW Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung
-Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm² Laufrad Typ:
Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 30 mm
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Funktion Schaltgerät:
mit Alarmmeldung
Fabrikat/Type: 281250SC oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K525P + Technikkit Aqualift S Compact GTF1200 Mono Tronic

KESSEL-Technikkit Aqualift S Compact GTF1200 Mono Tronic Zur Kombination mit einem KESSEL-Rohbaukit zur Erstellung einer Monohebeanlage für fäkalienfreies Abwasser mit GTF1200 Abwasserpumpe. Die steckerfertige Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer überflutbaren Pumpe sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist vormontiert zur bauseitigen Endmontage. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. KESSEL-Technikkit bestehend aus: - Pumpe mit Freistromrad für höchste Betriebssicherheit - Comfort Schaltgerät 230V - Optische Alarmsonde - Drucksteuerung zur Niveauerfassung
Ausführung
Anlagenart: Einzelanlage Pumpensteuerung: Schaltgerät
Abmessungen
Gewicht netto: 14,8 kg
Gewicht brutto: 14,8 kg
Verpackungsmaß Länge: 420 mm
Verpackungsmaß Breite: 420 mm
Verpackungsmaß Höhe: 340 mm
Fördereinrichtung Pumpe: GTF 1200 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg
Anschlussstyp: codierter Stecker Nennstrom: 6,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Schutzart
Pumpe: IP 68 -3m- Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Heißwasserbeständigkeit
kurzzeitig -2 Min.-: 80 Grad C Förderleistung max.: 15,5 m³/h Förderhöhe max.: 9 m Drehzahl:
2650 U/min Leistung P1: 1,4 kW Leistung P2: 0,84 kW Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung
-Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm² Laufrad Typ:
Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 30 mm
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Funktion Schaltgerät:
mit Alarmmeldung Motorschutz Schalter: ja
Alarmgeber: pneumatischer Sonde Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung:
pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V

Anschlussstyp: codierter Stecker Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier
Kontakt: optional GSM-Schnittstelle: ja
USB-Schnittstelle: ja
Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: ja
Batteriepufferung: ja
Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja
Variante der Warneinrichtung: akustische und optische Meldung
Fabrikat/Type: 281250-TK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K525Q + Hebeanlage Aqualift S Compact Tronic, GTF 1200, Bpl., befl.

KESSEL-Hebeanlage Aqualift S Compact Tronic, GTF1200, Bodenplatte, befliesbar Die Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie integriertem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist vormontiert zur bauseitigen Endmontage.

Ausführung
Anlagenart: Einzelanlage Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2
Abwasserart: fäkalienfrei
Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen- Anlagen Typ: Tronic
Abmessungen
Gewicht netto: 17,82 kg
Gewicht brutto: 19,32 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Einbautiefe: 490 - 620 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 617 mm
Breite: 585 mm
Verpackungsmaß Länge: 600 mm
Verpackungsmaß Breite: 600 mm
Verpackungsmaß Höhe: 480 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Nutzvolumen: 20 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: silbergrau Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Ablauffunktion: ja
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 16 mm
Fördereinrichtung Pumpe: GTF 1200 Anzahl Pumpen: 1 Anschlussstyp: codierter Stecker
Nennstrom: 6,2 A Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig -2 Min.-: 80 Grad C Förderleistung max.: 15,5 m3/h Förderhöhe max.: 9 m Drehzahl: 2650 U/min Leistung
P1: 1,4 kW Leistung P2: 0,84 kW Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 30 mm
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: optischer Sonde Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung: pneumatisch Schutzart

Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Anschlussstyp: codierter Stecker
Fabrikat/Type: 281250X oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K525R + Hebeanlage Aqualift S Compact Tronic, GTF 1200,res.,Bpl.,bef

KESSEL-Hebeanlage Aqualift S Compact Tronic, GTF 1200, res., Bodenpl., befl. Die Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie integriertem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist vormontiert zur bauseitigen Endmontage.

Ausführung

Anlagenart: Einzelanlage Resistant: beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen- Anlagen

Typ: Tronic

Abmessungen

Gewicht netto: 17,82 kg

Gewicht brutto: 19,32 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 490 - 620 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 617 mm

Breite: 585 mm

Verpackungsmaß Länge: 600 mm

Verpackungsmaß Breite: 600 mm

Verpackungsmaß Höhe: 480 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Nutzvolumen: 20 l Behältervolumen: 65 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: befliesbare

Abdeckplatte Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: silbergrau Abdeckung Breite: 366 mm

Abdeckung Länge: 366 mm

Ablauffunktion: ja

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Fördereinrichtung Pumpe: GTF 1200 resistant Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg

Anschlussstyp: codierter Stecker Nennstrom: 6,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Schutzart

Pumpe: IP 68 -3m- Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Heißwasserbeständigkeit

kurzzeitig -2 Min.-: 80 Grad C Förderleistung max.: 15,5 m3/h Förderhöhe max.: 9 m Drehzahl:

2650 U/min Leistung P1: 1,4 kW Leistung P2: 0,84 kW Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung

-Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ:

Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 30 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort

Fabrikat/Type: 281250XC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K526 + Austauschpumpe und Tauchmotorpumpe, KTP/SPZ, TPF

61K526A + Austauschpumpe KTP/SPZ 1000 230 V, mit Schwimmer

KESSEL-Austauschpumpe KTP/SPZ 1000 230 V, mit Schwimmer Austauschpumpe mit Schneideinrichtung und Schwimmer inkl. Halterung für fäkalienhaltiges Abwasser
Ausführung
Pumpensteuerung: Schwimmerschalter
Allgemeine Merkmale Norm: EN 12050-1
Abwasserart: fäkalienhaltig
Abmessungen
Gewicht netto: 10,47 kg
Gewicht brutto: 10,8 kg
Verpackungsmaß Länge: 379 mm
Verpackungsmaß Breite: 326 mm
Verpackungsmaß Höhe: 293 mm
Fördereinrichtung Pumpe: SPZ 1000 Anschlusstyp: Schuko 2-polig Betriebsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 5,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
Leistungsfaktor: 0,97 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 35 Grad C Förderhöhe max.: 10 m Drehzahl: 2800 U/min
Leistung P1: 1,2 kW Leistung P2: 0,7 kW Betriebsart: S3 - 50 % Erforderliche Absicherung
-Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Länge
Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Anschlusstyp: Schuko 2-polig Erforderliche
Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A
Fabrikat/Type: 28301 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K526B + Austauschpumpe KTP/SPZ 1000 230 V, Kabellänge 5 m

KESSEL-Austauschpumpe KTP/SPZ 1000 230 V, Kabellänge 5 m Austauschpumpe mit Schneideinrichtung für fäkalienhaltiges Abwasser
Ausführung
Pumpensteuerung: Schaltgerät
Allgemeine Merkmale Norm: EN 12050-1
Abwasserart: fäkalienhaltig
Abmessungen
Gewicht netto: 10,29 kg
Gewicht brutto: 10,62 kg
Verpackungsmaß Länge: 379 mm
Verpackungsmaß Breite: 326 mm
Verpackungsmaß Höhe: 293 mm
Fördereinrichtung Pumpe: SPZ 1000 Anschlusstyp: codierter Stecker Betriebsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 5,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
Leistungsfaktor: 0,97 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 35 Grad C Förderhöhe max.: 10 m Drehzahl: 2800 U/min
Leistung P1: 1,2 kW Leistung P2: 0,7 kW Betriebsart: S3 - 50 % Erforderliche Absicherung
-Leitungsschutz-: Absicherung über Schaltgerät 230 V Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Schneidwerk Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung
Anschlusstyp: codierter Stecker Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: Absicherung über Schaltgerät 230 V
Fabrikat/Type: 28351 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K526C + Austauschpumpe KTP/SPZ 1000 230 V, mit verlängertem Druckabg

KESSEL-Austauschpumpe KTP/SPZ 1000 230 V, mit verlängertem Druckabgang
Austauschpumpe mit verlängertem Druckabgang und Schneideinrichtung für fäkalienhaltiges

Abwasser, anschlussfertig mit codiertem Stecker
 Allgemeine Merkmale Norm: EN 12050-1
 Abwasserart: fäkalienhaltig
 Abmessungen
 Gewicht netto: 9,67 kg
 Gewicht brutto: 10,37 kg
 Verpackungsmaß Länge: 379 mm
 Verpackungsmaß Breite: 326 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 293 mm
 Fördereinrichtung Pumpe: SPZ 1000 Anschlussstyp: codierter Stecker Betriebsspannung: 230 V
 Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 5,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
 Leistungsfaktor: 0,97 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert
 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 35 Grad C Förderhöhe max.: 10 m Drehzahl: 2800 U/min
 Leistung P1: 1,2 kW Leistung P2: 0,7 kW Betriebsart: S3 - 50 % Erforderliche Absicherung
 -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ:
 Schneidwerk Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Anschlussstyp: codierter
 Stecker Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A
 Fabrikat/Type: 28739 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K526D + Austauschpumpe TPF 1,3 400 V, 1,3 kW

KESSEL-Austauschpumpe TPF 1,3 400 V, 1,3 kW Austauschpumpe mit Schneideinrichtung für
 fäkalienhaltiges Abwasser
 Ausführung
 Baureihe: ab 11/2006
 Allgemeine Merkmale Norm: EN 12050-1
 Abwasserart: fäkalienhaltig
 Kabellänge: 10 m
 Abmessungen
 Gewicht netto: 49 kg
 Gewicht brutto: 49 kg
 Verpackungsmaß Länge: 420 mm
 Verpackungsmaß Breite: 310 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 500 mm
 Fördereinrichtung Pumpe: TPF 1,3 Anschlussstyp: Direktanschluss Betriebsspannung: 400 V
 Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 3,56 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
 Leistungsfaktor: 0,71 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: über
 Schaltgerät gesteuert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderhöhe max.: 16,6
 m Drehzahl: 2885 U/min Leistung P1: 1,75 kW Leistung P2: 1,3 kW Betriebsart: S1 Erforderliche
 Absicherung -Leitungsschutz-: Absicherung über Schaltgerät 400 V Typ Anschlussleitung Pumpe:
 H07RN-F 7G 1,5 mm2 Laufrad Typ: Schneidwerk Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m
 Steuerung Anschlussstyp: Direktanschluss Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-:
 Absicherung über Schaltgerät 400 V
 Fabrikat/Type: 28380 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K526E + Austauschpumpe TPF 120 400 V, 1,3 kW

KESSEL-Austauschpumpe TPF 120 400 V, 1,3 kW Austauschpumpe mit Schneideinrichtung für
 fäkalienhaltiges Abwasser, Anschlussadapter für TPF120 enthalten
 Ausführung
 Baureihe: bis 10/2006
 Allgemeine Merkmale Norm: EN 12050-1
 Abwasserart: fäkalienhaltig
 Abmessungen

Gewicht netto: 53,33 kg
 Gewicht brutto: 60 kg
 Verpackungsmaß Länge: 700 mm
 Verpackungsmaß Breite: 800 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 620 mm
 Fördereinrichtung Pumpe: TPF 120 Anschlussstyp: Direktanschluss Betriebsspannung: 400 V
 Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 3,56 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
 Leistungsfaktor: 0,71 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: über
 Schaltgerät gesteuert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderhöhe max.: 16,6
 m Drehzahl: 2885 U/min Leistung P1: 1,75 kW Leistung P2: 1,3 kW Betriebsart: S1 Erforderliche
 Absicherung -Leitungsschutz-: Absicherung über Schaltgerät 400 V Typ Anschlussleitung Pumpe:
 H07RN-F 7G 1,5 mm² Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m Steuerung Anschlussstyp:
 Direktanschluss Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: Absicherung über Schaltgerät 400 V
 Fabrikat/Type: 680410 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K526F + Austauschpumpe TPF 154 400 V, 1,9 kW

KESSEL-Austauschpumpe TPF 154 400 V, 1,9 kW Austauschpumpe mit Schneideinrichtung für
 fäkalienhaltiges Abwasser, Anschlussadapter für TPF154 enthalten
 Ausführung
 Baureihe: bis 10/2006
 Allgemeine Merkmale Norm: EN 12050-1
 Abwasserart: fäkalienhaltig
 Abmessungen
 Gewicht netto: 53,9 kg
 Gewicht brutto: 53,9 kg
 Verpackungsmaß Länge: 420 mm
 Verpackungsmaß Breite: 300 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 500 mm
 Fördereinrichtung Pumpe: TPF 154 Gewicht Pumpe: 47 kg
 Anschlussstyp: Direktanschluss Betriebsspannung: 400 V Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 4,5 A
 Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi - Leistungsfaktor: 0,83 Schutzart Pumpe: IP 68
 Temperaturüberwachung: über Schaltgerät gesteuert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40
 Grad C Förderhöhe max.: 32 m Drehzahl: 2885 U/min Leistung P1: 2,6 kW Leistung P2: 1,9 kW
 Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: Absicherung über Schaltgerät 400 V
 Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm² Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m
 Steuerung Anschlussstyp: Direktanschluss Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-:
 Absicherung über Schaltgerät 400 V
 Fabrikat/Type: 680411 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K526G + Tauchmotorpumpe Aquadive TPF 1,9, 10m

KESSEL-Tauchmotorpumpe Aquadive TPF 1,9, 10m Austauschpumpe mit Schneideinrichtung
 für fäkalienhaltiges Abwasser
 Ausführung
 Baureihe: ab 11/2006
 Allgemeine Merkmale Norm: EN 12050-1
 Abwasserart: fäkalienhaltig
 Kabellänge: 10 m
 Abmessungen
 Gewicht netto: 49 kg
 Gewicht brutto: 49 kg
 Verpackungsmaß Länge: 420 mm
 Verpackungsmaß Breite: 310 mm

Verpackungsmaß Höhe: 500 mm
 Fördereinrichtung Pumpe: TPF 1,9 Anschlusstyp: Direktanschluss Betriebsspannung: 400 V
 Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 4,5 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
 Leistungsfaktor: 0,83 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: über
 Schaltgerät gesteuert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderhöhe max.: 32 m
 Drehzahl: 2885 U/min Leistung P1: 2,6 kW Leistung P2: 1,9 kW Betriebsart: S1 Erforderliche
 Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2
 Laufrad Typ: Schneidwerk Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m Steuerung Anschlusstyp:
 Direktanschluss Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A
 Fabrikat/Type: 28390 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K527 + Hebeanlage Aqualift S

61K527A + Hebeanlage Aqualift S 100 Mono, GTF 600, freie Aufstellung

KESSEL-Hebeanlage Aqualift S 100 Mono, GTF 600, freie Aufstellung Die Hebeanlage für
 fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie integriertem
 Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff
 -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache
 Entnahme der integrierten Komponenten.

Ausführung

Anlagenart: Einzelanlage Pumpensteuerung: Schwimmerschalter Rückflussverhinderer: integriert

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind
 bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Mono

Abmessungen

Gewicht netto: 28,25 kg

Gewicht brutto: 28,25 kg

Länge: 670 mm

Breite: 530 mm

Höhe: 650 mm

Verpackungsmaß Länge: 800 mm

Verpackungsmaß Breite: 700 mm

Verpackungsmaß Höhe: 779 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 50 Druckabgang -DA-: 63 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Nutzvolumen: 25 l Behältervolumen: 120 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel

Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspanverschluss Dichtheit: geruchsdicht Fördereinrichtung Pumpe: GTF
 600 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 6 kg

Anschlusstyp: Schuko 2-polig Nennstrom: 2,9 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Schutzart

Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40
 Grad C Förderleistung max.: 12 m3/h Förderhöhe max.: 8 m Drehzahl: 2750 U/min Leistung P1:

0,65 kW Leistung P2: 0,4 kW Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A

Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier

Kugeldurchgang: 10 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Motorschutz Schalter: ja

Instrument Niveauerfassung: Schwimmerschalter Art Niveauerfassung: mechanisch

Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Anschlusstyp: Schuko 2-polig Erforderliche

Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A
Fabrikat/Type: 28511 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K527B + Hebeanlage Aqualift S 100 Mono, GTF 1250, freie Aufstellung

KESSEL-Hebeanlage Aqualift S 100 Mono, GTF 1250, freie Aufstellung Die Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie integriertem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten.
Ausführung
Anlagenart: Einzelanlage Pumpensteuerung: Schwimmerschalter Rückflussverhinderer: integriert
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2
Abwasserart: fäkalienfrei
Einbausituation: freie Aufstellung
Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Mono
Abmessungen
Gewicht netto: 31,95 kg
Gewicht brutto: 31,95 kg
Länge: 670 mm
Breite: 530 mm
Höhe: 650 mm
Verpackungsmaß Länge: 700 mm
Verpackungsmaß Breite: 800 mm
Verpackungsmaß Höhe: 779 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 50 Druckabgang -DA-: 63 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Nutzvolumen: 25 l Behältervolumen: 120 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel
Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: violett
Verriegelung: Schnellspanverschluss Dichtheit: geruchsdicht Fördereinrichtung Pumpe: GTF 1250 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg
Anschlussyp: Schuko 2-polig Nennstrom: 5,4 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 20 m3/h Förderhöhe max.: 11 m Drehzahl: 2700 U/min Leistung P1: 1,3 kW Leistung P2: 0,8 kW Betriebsart: S3 - 50 % Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 10 mm
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Motorschutz Schalter: ja
Instrument Niveauerfassung: Schwimmerschalter Art Niveauerfassung: mechanisch
Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Anschlussyp: Schuko 2-polig Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A
Fabrikat/Type: 28512 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K527C + Hebeanlage Aqualift S 100 Tronic, GTF 600, freie Aufstellung

KESSEL-Hebeanlage Aqualift S 100 Tronic, GTF 600, freie Aufstellung Die Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie integriertem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache

Entnahme der integrierten Komponenten.
Ausführung
Anlagenart: Einzelanlage Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2
Abwasserart: fäkalienfrei
Einbausituation: freie Aufstellung
Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Tronic
Abmessungen
Gewicht netto: 29,9 kg
Gewicht brutto: 29,9 kg
Länge: 670 mm
Breite: 530 mm
Höhe: 650 mm
Verpackungsmaß Länge: 700 mm
Verpackungsmaß Breite: 800 mm
Verpackungsmaß Höhe: 779 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 50 Druckabgang -DA-: 63 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Nutzvolumen: 50 l Behältervolumen: 120 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel
Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: violett
Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Fördereinrichtung Pumpe: GTF
600 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 6 kg
Anschlussstyp: codierter Stecker Nennstrom: 2,9 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Schutzart
Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttertemperatur -dauerhaft- max.: 40
Grad C Förderleistung max.: 12 m³/h Förderhöhe max.: 8 m Drehzahl: 2750 U/min Leistung P1:
0,65 kW Leistung P2: 0,4 kW Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A
Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm² Laufrad Typ: Freistromrad Freier
Kugeldurchgang: 10 mm
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Funktion Schaltgerät:
mit Alarmmeldung Motorschutz Schalter: ja
Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung: pneumatisch Schutzart
Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Anschlussstyp: codierter Stecker
Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional
GSM-Schnittstelle: ja
USB-Schnittstelle: ja
Logbuchfunktion: ja

Fabrikat/Type: 28513 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K527D + Hebeanlage Aqualift S 100 Tronic, GTF 1250, freie Aufstell.

KESSEL-Hebeanlage Aqualift S 100 Tronic, GTF 1250, freie Aufstellung Die Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie integriertem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten.
Ausführung
Anlagenart: Einzelanlage Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2
Abwasserart: fäkalienfrei
Einbausituation: freie Aufstellung
Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Tronic

Abmessungen
 Gewicht netto: 34,05 kg
 Gewicht brutto: 34,05 kg
 Länge: 670 mm
 Breite: 530 mm
 Höhe: 650 mm
 Verpackungsmaß Länge: 700 mm
 Verpackungsmaß Breite: 800 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 779 mm
 Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 50 Druckabgang -DA-: 63 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Nutzvolumen: 50 l Behältervolumen: 120 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel
 Abdeckung
 Material: Kunststoff Abdeckung
 Farbe: violett
 Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Fördereinrichtung Pumpe: GTF
 1250 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg
 Anschlusstyp: codierter Stecker Nennstrom: 5,4 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Schutzart
 Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40
 Grad C Förderleistung max.: 20 m³/h Förderhöhe max.: 11 m Drehzahl: 2700 U/min Leistung P1:
 1,3 kW Leistung P2: 0,8 kW Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A
 Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm² Laufrad Typ: Freistromrad Freier
 Kugeldurchgang: 10 mm
 Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Funktion Schaltgerät:
 mit Alarmmeldung Motorschutz Schalter: ja
 Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung: pneumatisch Schutzart
 Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Anschlusstyp: codierter Stecker
 Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional
 GSM-Schnittstelle: ja
 USB-Schnittstelle: ja
 Logbuchfunktion: ja

 Fabrikat/Type: 28514 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K527E + Hebeanlage Aqualift S 100 Duo, GTF 600, freie Aufstellung

KESSEL-Hebeanlage Aqualift S 100 Duo, GTF 600, freie Aufstellung Die Hebeanlage für
 fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie integriertem
 Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff
 -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache
 Entnahme der integrierten Komponenten.
 Ausführung
 Anlagenart: Doppelanlage Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert
 Probenahmeeinrichtung: integriert
 Allgemeine Merkmale
 Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2
 Abwasserart: fäkalienfrei
 Einbausituation: freie Aufstellung
 Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind
 bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Duo
 Abmessungen
 Gewicht netto: 23 kg
 Gewicht brutto: 29 kg
 Länge: 670 mm
 Breite: 530 mm
 Höhe: 650 mm
 Verpackungsmaß Länge: 700 mm
 Verpackungsmaß Breite: 800 mm

Verpackungsmaß Höhe: 779 mm
 Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 50 Druckabgang -DA-: 63 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Nutzvolumen: 50 l Behältervolumen: 120 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel
 Abdeckung
 Material: Kunststoff Abdeckung
 Farbe: violett
 Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Fördereinrichtung Pumpe: GTF
 600 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 6 kg
 Anschlusstyp: codierter Stecker Nennstrom: 2,9 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Schutzart
 Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40
 Grad C Förderleistung max.: 12 m³/h Förderhöhe max.: 8 m Drehzahl: 2750 U/min Leistung P1:
 0,65 kW Leistung P2: 0,4 kW Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A
 Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm² Laufrad Typ: Freistromrad Freier
 Kugeldurchgang: 30 mm
 Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Funktion Schaltgerät:
 mit Alarmmeldung Motorschutz Schalter: ja
 Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung: pneumatisch Schutzart
 Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Anschlusstyp: codierter Stecker
 Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional
 GSM-Schnittstelle: ja
 USB-Schnittstelle: ja

 Fabrikat/Type: 28515 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K527F + Hebeanlage Aqualift S 100 Duo, GTF 1250, freie Aufstellung

KESSEL-Hebeanlage Aqualift S 100 Duo, GTF 1250, freie Aufstellung Die Hebeanlage für
 fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie integriertem
 Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff
 -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache
 Entnahme der integrierten Komponenten.
 Ausführung
 Anlagenart: Doppelanlage Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert
 Probenahmeeinrichtung: integriert
 Allgemeine Merkmale
 Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2
 Abwasserart: fäkalienfrei
 Einbausituation: freie Aufstellung
 Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind
 bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Duo
 Abmessungen
 Gewicht netto: 45,8 kg
 Gewicht brutto: 45,8 kg
 Länge: 670 mm
 Breite: 530 mm
 Höhe: 650 mm
 Verpackungsmaß Länge: 900 mm
 Verpackungsmaß Breite: 900 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 779 mm
 Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 50 Druckabgang -DA-: 63 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Nutzvolumen: 50 l Behältervolumen: 120 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel
 Abdeckung
 Material: Kunststoff Abdeckung
 Farbe: violett
 Verriegelung: Schnellspannverschluss Dichtheit: geruchsdicht Fördereinrichtung Pumpe: GTF

1250 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 10 kg
 Anslusstyp: codierter Stecker Nennstrom: 5,4 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Schutzart
 Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttertemperatur -dauerhaft- max.: 40
 Grad C Förderleistung max.: 20 m³/h Förderhöhe max.: 11 m Drehzahl: 2700 U/min Leistung P1:
 1,3 kW Leistung P2: 0,8 kW Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A
 Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm² Laufrad Typ: Freistromrad Freier
 Kugeldurchgang: 30 mm
 Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Funktion Schaltgerät:
 mit Alarmmeldung Motorschutz Schalter: ja
 Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung: pneumatisch Schutzart
 Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Anschlusstyp: codierter Stecker
 Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional
 GSM-Schnittstelle: ja
 USB-Schnittstelle: ja

Fabrikat/Type: 28516 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K527G + Hebeanlage Aqualift S 200 Duo, GTF 600, freie Aufstellung

KESSEL-Hebeanlage Aqualift S 200 Duo, GTF 600, freie Aufstellung Die Hebeanlage für
 fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie integriertem
 Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff
 -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache
 Entnahme der integrierten Komponenten.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind
 bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 43,85 kg

Gewicht brutto: 43,85 kg

Länge: 670 mm

Breite: 655 mm

Höhe: 815 mm

Verpackungsmaß Länge: 900 mm

Verpackungsmaß Breite: 900 mm

Verpackungsmaß Höhe: 939 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 50 Druckabgang -DA-: 63 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Nutzvolumen: 100 l Behältervolumen: 220 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel

Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspanverschluss Dichtheit: geruchsdicht Fördereinrichtung Pumpe: GTF

600 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 6 kg

Anslusstyp: codierter Stecker Nennstrom: 2,9 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Schutzart

Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttertemperatur -dauerhaft- max.: 40

Grad C Förderleistung max.: 12 m³/h Förderhöhe max.: 8 m Drehzahl: 2750 U/min Leistung P1:

0,65 kW Leistung P2: 0,4 kW Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A

Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm² Laufrad Typ: Freistromrad Freier

Kugeldurchgang: 30 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Funktion Schaltgerät:

mit Alarmmeldung Motorschutz Schalter: ja

Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung: pneumatisch Schutzart

Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Anschlusstyp: codierter Stecker
Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional
GSM-Schnittstelle: ja
USB-Schnittstelle: ja
Logbuchfunktion: ja

Fabrikat/Type: 28517 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K527H + Hebeanlage Aqualift S 200 Duo, GTF 1250, freie Aufstellung

KESSEL-Hebeanlage Aqualift S 200 Duo, GTF 1250, freie Aufstellung Die Hebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie integriertem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 42 kg

Gewicht brutto: 49 kg

Länge: 670 mm

Breite: 655 mm

Höhe: 815 mm

Verpackungsmaß Länge: 900 mm

Verpackungsmaß Breite: 900 mm

Verpackungsmaß Höhe: 939 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 50 Druckabgang -DA-: 63 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Nutzvolumen: 100 l Behältervolumen: 220 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel

Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: violett

Verriegelung: Schnellspanverschluss Dichtheit: geruchsdicht Fördereinrichtung Pumpe: GTF 1250 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 10 kg

Anschlusstyp: codierter Stecker Nennstrom: 5,4 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Schutzart

Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40

Grad C Förderleistung max.: 20 m³/h Förderhöhe max.: 11 m Drehzahl: 2700 U/min Leistung P1:

1,3 kW Leistung P2: 0,8 kW Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A

Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm² Laufrad Typ: Freistromrad Freier

Kugeldurchgang: 30 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Funktion Schaltgerät: mit Alarmmeldung Motorschutz Schalter: ja

Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung: pneumatisch Schutzart

Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Anschlusstyp: codierter Stecker

Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional

GSM-Schnittstelle: ja

USB-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Fabrikat/Type: 28518 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K528 + (Klein-)Hebeanlage Minilift

61K528A + Kleinhebeanlage Minilift F freie Aufstellung

KESSEL-Kleinhebeanlage Minilift F freie Aufstellung Die steckerfertige Kleinhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist geeignet für die Abwasserentsorgung von Einzeltoiletten. Der Sammelbehälter aus Kunststoff -ABS- ist mit einem Rückflussverhinderer, einem Aktivkohlefilter, einer Alarmfunktion sowie einem waagerechten Zulauf DN 100 und zwei seitlichen Zuläufen DN 40 ausgestattet. Das integrierte Schaltgerät steuert die Kleinhebeanlage über eine pneumatische Niveauerfassung.

Ausführung

Anlagenart: Einzelanlage Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: weiß Norm: EN 12050-3

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: steckerfertig

Abmessungen

Gewicht netto: 7,33 kg

Gewicht brutto: 7,53 kg

Länge: 488 mm

Breite: 237 mm

Höhe: 285 mm

Verpackungsmaß Länge: 600 mm

Verpackungsmaß Breite: 240 mm

Verpackungsmaß Höhe: 330 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DA-: 28 mm

Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 108 mm

Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 180 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 3 Nutzvolumen: 4 l Behältervolumen: 11 l Fördereinrichtung Anzahl Pumpen: 1

Anschlusstyp: Schuko 2-polig Nennstrom: 2,8 A Schutzklasse: I Schutzart Pumpe: IP 44

Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 35 Grad C

Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig -2 Min.-: 80 Grad C Förderhöhe max.: 6,4 m Drehzahl: 2900

U/min Leistung P1: 0,65 kW Leistung P2: 0,35 kW Betriebsart: S3 - 30 % Typ Anschlussleitung

Pumpe: H03 VV-F 3G 0,75 mm² Laufrad Typ: Schneidwerk Länge Netzanschlussleitung Pumpe:

1,6 m Steuerung Art Niveauerfassung: pneumatisch Betriebsspannung: 230 V Anschlusstyp:

Schuko 2-polig

Fabrikat/Type: 28520 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K528B + Hebeanlage Minilift L KTP 300-S1, freie Aufstellung

KESSEL-Hebeanlage Minilift L KTP 300-S1, freie Aufstellung Die steckerfertige Kleinhebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist geeignet für die Abwasserentsorgung einzelner Entwässerungsgegenstände. Die überflutbare Pumpe mit Schwimmerschalter kann mit Hilfe von Einhandverschlüssen einfach entnommen werden. Der Sammelbehälter aus Kunststoff -ABS- ist mit einem Rückflussverhinderer sowie einem Aktivkohlefilter ausgestattet.

Ausführung

Anlagenart: Einzelanlage Pumpensteuerung: Schwimmerschalter Rückflussverhinderer: integriert
Druckabgang: waagrecht
Allgemeine Merkmale
Farbe: weiß Norm: EN 12050-2
Abwasserart: fäkalienfrei
Einbausituation: freie Aufstellung
Auslieferungszustand: steckerfertig
Abmessungen
Gewicht netto: 8,56 kg
Gewicht brutto: 9,21 kg
Länge: 426 mm
Breite: 297 mm
Höhe: 340 mm
Verpackungsmaß Länge: 445 mm
Verpackungsmaß Breite: 355 mm
Verpackungsmaß Höhe: 305 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm
Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 175 mm
Zulauf max. Anbohrung -DN-: 50 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 40 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 40 mm
Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 7 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel
Fördereinrichtung Pumpe: KTP 300 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 4 kg
Anschlusstyp: Schuko 2-polig Betriebsspannung: 230 V Nennstrom: 1,6 A Schutzklasse: I
Isolationsklasse: F Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 8 m³/h Förderhöhe max.:
6 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 0,34 kW Leistung P2: 0,21 kW Betriebsart: S1
Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G
1,0 mm² Laufrad Typ: Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 10 mm
Schaltniveau Schwimmerschalter AUS: 190 Schaltniveau Schwimmerschalter EIN: 75 Länge
Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Instrument Niveauerfassung: Schwimmerschalter
Art Niveauerfassung: mechanisch Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Anschlusstyp:
Schuko 2-polig Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A
Fabrikat/Type: 28560 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K528C + Hebeanlage Minilift L KTP 300-S1, resistant, freie Aufstell.

KESSEL-Hebeanlage Minilift L KTP 300-S1, resistant, freie Aufstellung Die steckerfertige Kleinhebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist geeignet für die Abwasserentsorgung einzelner Entwässerungsgegenstände. Die überflutbare Pumpe mit Schwimmerschalter kann mit Hilfe von Einhandverschlüssen einfach entnommen werden. Der Sammelbehälter aus Kunststoff -ABS- ist mit einem Rückflussverhinderer sowie einem Aktivkohlefilter ausgestattet.
Ausführung
Anlagenart: Einzelanlage Resistant: beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen
Pumpensteuerung: Schwimmerschalter Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht
Allgemeine Merkmale
Farbe: weiß Norm: EN 12050-2
Abwasserart: fäkalienfrei
Einbausituation: freie Aufstellung
Auslieferungszustand: steckerfertig
Abmessungen
Gewicht netto: 8,16 kg
Gewicht brutto: 8,87 kg
Länge: 426 mm
Breite: 297 mm
Höhe: 340 mm

Verpackungsmaß Länge: 445 mm
 Verpackungsmaß Breite: 355 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 305 mm
 Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm
 Abstand Rohrmittle Auslauf zu Behälterboden: 175 mm
 Zulauf max. Anbohrung -DN-: 50 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 50 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 40 mm
 Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 7 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Deckel Abdeckung
 Farbe: weiß Abdeckung Breite: 297 mm
 Abdeckung Länge: 426 mm
 Fördereinrichtung Pumpe: KTP 300 resistent Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 4 kg
 Anschlusstyp: codierter Stecker Nennstrom: 1,9 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Schutzart
 Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40
 Grad C Förderleistung max.: 8 m³/h Förderhöhe max.: 6 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1:
 0,34 kW Leistung P2: 0,21 kW Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16
 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm² Laufrad Typ: Freistromrad Freier
 Kugeldurchgang: 10 mm
 Schaltniveau Schwimmerschalter AUS: 190 Schaltniveau Schwimmerschalter EIN: 75 Länge
 Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Motorschutz Schalter: ja
 Instrument Niveauerfassung: Schwimmerschalter Art Niveauerfassung: mechanisch
 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Anschlusstyp: codierter Stecker Erforderliche
 Absicherung -Leitungsschutz-: C 16
 Fabrikat/Type: 28560C oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K528D + Hebeanlage Minilift L KTP 300, freie Aufstellung

KESSEL-Hebeanlage Minilift L KTP 300, freie Aufstellung Die steckerfertige Kleinhebeanlage
 Minilift L ist geeignet für die Abwasserentsorgung von häuslichem Schmutzwasser, ideal zum
 Anschluss von Dusche, Badewanne, Waschbecken, Spülbecken, Geschirrspül- oder
 Waschmaschine. Die überflutbare Pumpe mit Schwimmerschalter kann mithilfe von
 Einhandverschlüssen einfach entnommen werden. Der Sammelbehälter aus Kunststoff besitzt
 einen offenen Pumpenraum und ist beständig gegen aggressive Abwässer. Die Anlage bietet
 durch ihre zahlreichen Zuläufe -4x DN 50 waagrecht, 1x DN 40 senkrecht- und anpassbaren
 Abgänge flexible und einfache Möglichkeiten zur bauseitigen Installation. - Heißwasserbeständig -
 Druckseitiger Rückflussverhinderer werkseitig integriert - Leistungsstarke Pumpe mit
 Freistromrad für höchste Betriebssicherheit - Werkzeuglose Wartung
 Ausführung
 Anlagenart: Einzelanlage Pumpensteuerung: Schwimmerschalter Rückflussverhinderer: integriert
 Druckabgang: waagrecht
 Allgemeine Merkmale
 Farbe: weiß Norm: EN 12050-2
 Abwasserart: fäkalienfrei
 Einbausituation: freie Aufstellung
 Auslieferungszustand: steckerfertig
 Abmessungen
 Gewicht netto: 10 kg
 Gewicht brutto: 10,33 kg
 Länge: 425 mm
 Breite: 300 mm
 Höhe: 340 mm
 Verpackungsmaß Länge: 455 mm
 Verpackungsmaß Breite: 380 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 350 mm
 Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm
 Zulauf Anzahl: 5 Behältervolumen: 30 l Zulauf senkrecht -DN-: 40 Zulauf waagrecht -DN-: 50
 Fördereinrichtung Pumpe: KTP 300 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 4,5 kg

Anschlussart: Schuko 2-polig Betriebsspannung: 230 V Nennstrom: 1,6 A Schutzklasse: I
Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur
-dauerhaft- max.: 40 Grad C Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig -2 Min.-: 80 Grad C
Förderleistung max.: 8 m3/h Förderhöhe max.: 6 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 0,34 kW
Leistung P2: 0,21 kW Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ
Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier
Kugeldurchgang: 10 mm
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Instrument Niveauerfassung:
Schwimmerschalter Art Niveauerfassung: mechanisch Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung:
230 V
Fabrikat/Type: 28561 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K528E + Hebeanlage Minilift L KTP 300, resistant, freie Aufstellung

KESSEL-Hebeanlage Minilift L KTP 300, resistant, freie Aufstellung Die steckerfertige
Kleinhebeanlage Minilift L ist geeignet für die Abwasserentsorgung von häuslichem
Schmutzwasser, ideal zum Anschluss von Dusche, Badewanne, Waschbecken, Spülbecken,
Geschirrspül- oder Waschmaschine. Die überflutbare Pumpe mit Schwimmerschalter kann
mithilfe von Einhandverschlüssen einfach entnommen werden. Der Sammelbehälter aus
Kunststoff besitzt einen offenen Pumpenraum und ist beständig gegen aggressive Abwässer. Die
Anlage bietet durch ihre zahlreichen Zuläufe -4x DN 50 waagrecht, 1x DN 40 senkrecht- und
anpassbaren Abgänge flexible und einfache Möglichkeiten zur bauseitigen Installation. -
Heißwasserbeständig - Druckseitiger Rückflussverhinderer werkseitig integriert -
Leistungsstarke Pumpe mit Freistromrad für höchste Betriebssicherheit - Werkzeuglose Wartung
Ausführung
Anlagenart: Einzelanlage Resistent: beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus
Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen
Pumpensteuerung: Schwimmerschalter Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht
Allgemeine Merkmale
Farbe: weiß Norm: EN 12050-2
Abwasserart: fäkalienfrei
Einbausituation: freie Aufstellung
Auslieferungszustand: steckerfertig
Abmessungen
Gewicht netto: 10,3 kg
Gewicht brutto: 10,3 kg
Länge: 425 mm
Breite: 300 mm
Höhe: 340 mm
Verpackungsmaß Länge: 455 mm
Verpackungsmaß Breite: 380 mm
Verpackungsmaß Höhe: 350 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm
Zulauf Anzahl: 5 Behältervolumen: 30 l Zulauf senkrecht -DN-: 40 Zulauf waagrecht -DN-: 50
Fördereinrichtung Pumpe: KTP 300 resistant Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 4,5 kg
Anschlussart: Schuko 2-polig Nennstrom: 1,6 A Schutzklasse: I Schutzart Pumpe: IP 68 -3m-
Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C
Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig -2 Min.-: 80 Grad C Förderleistung max.: 8 m3/h Förderhöhe
max.: 6 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 0,34 kW Leistung P2: 0,21 kW Betriebsart: S1
Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G
1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 10 mm
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Instrument Niveauerfassung:
Fabrikat/Type: 28561C oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K528F + Hebeanlage Minilift L GTF 500, freie Aufstellung

KESSEL-Hebeanlage Minilift L GTF 500, freie Aufstellung Die steckerfertige Kleinhebeanlage Minilift L ist geeignet für die Abwasserentsorgung von häuslichem Schmutzwasser, ideal zum Anschluss von Dusche, Badewanne, Waschbecken, Spülbecken, Geschirrspül- oder Waschmaschine. Die überflutbare Pumpe mit Schwimmerschalter kann mithilfe von Einhandverschlüssen einfach entnommen werden. Der Sammelbehälter aus Kunststoff besitzt einen offenen Pumpenraum und ist beständig gegen aggressive Abwässer. Die Anlage bietet durch ihre zahlreichen Zulaufe -4x DN 50 waagrecht, 1x DN 40 senkrecht- und anpassbaren Abgänge flexible und einfache Möglichkeiten zur bauseitigen Installation. - Heißwasserbeständig - Druckseitiger Rückflussverhinderer werkseitig integriert - Leistungsstarke Pumpe mit Freistromrad für höchste Betriebssicherheit - Werkzeuglose Wartung

Ausführung

Anlagenart: Einzelanlage Pumpensteuerung: Schwimmerschalter Rückflussverhinderer: integriert

Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: weiß Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: steckerfertig

Abmessungen

Gewicht netto: 12,1 kg

Gewicht brutto: 12,1 kg

Länge: 425 mm

Breite: 300 mm

Höhe: 340 mm

Verpackungsmaß Länge: 455 mm

Verpackungsmaß Breite: 380 mm

Verpackungsmaß Höhe: 350 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm

Zulauf Anzahl: 5 Behältervolumen: 30 l Zulauf senkrecht -DN-: 40 Zulauf waagrecht -DN-: 50

Fördereinrichtung Pumpe: GTF 500 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 6 kg

Anschlussart: Schuko 2-polig Betriebsspannung: 230 V Nennstrom: 2,7 A Schutzklasse: I

Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur

-dauerhaft- max.: 40 Grad C Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig -2 Min.-: 80 Grad C

Förderleistung max.: 10 m³/h Förderhöhe max.: 8 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 0,6 kW

Leistung P2: 0,36 kW Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ

Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm² Laufrad Typ: Freistromrad Freier

Kugeldurchgang: 10 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Instrument Niveauerfassung:

Schwimmerschalter Art Niveauerfassung: mechanisch Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V

Fabrikat/Type: 28562 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K528G + Hebeanlage Minilift L GTF 500, resistant, freie Aufstellung

KESSEL-Hebeanlage Minilift L GTF 500, resistant, freie Aufstellung Die steckerfertige Kleinhebeanlage Minilift L ist geeignet für die Abwasserentsorgung von häuslichem Schmutzwasser, ideal zum Anschluss von Dusche, Badewanne, Waschbecken, Spülbecken, Geschirrspül- oder Waschmaschine. Die überflutbare Pumpe mit Schwimmerschalter kann mithilfe von Einhandverschlüssen einfach entnommen werden. Der Sammelbehälter aus Kunststoff besitzt einen offenen Pumpenraum und ist beständig gegen aggressive Abwässer. Die Anlage bietet durch ihre zahlreichen Zulaufe -4x DN 50 waagrecht, 1x DN 40 senkrecht- und anpassbaren Abgänge flexible und einfache Möglichkeiten zur bauseitigen Installation. - Heißwasserbeständig - Druckseitiger Rückflussverhinderer werkseitig integriert - Leistungsstarke Pumpe mit Freistromrad für höchste Betriebssicherheit - Werkzeuglose Wartung

Ausführung

Anlagenart: Einzelanlage Resistant: beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus

Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen
 Pumpensteuerung: Schwimmerschalter Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht
 Allgemeine Merkmale
 Farbe: weiß Norm: EN 12050-2
 Abwasserart: fäkalienfrei
 Einbausituation: freie Aufstellung
 Auslieferungszustand: steckerfertig
 Abmessungen
 Gewicht netto: 12,1 kg
 Gewicht brutto: 12,1 kg
 Länge: 425 mm
 Breite: 300 mm
 Höhe: 340 mm
 Verpackungsmaß Länge: 455 mm
 Verpackungsmaß Breite: 380 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 350 mm
 Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm
 Zulauf Anzahl: 5 Behältervolumen: 30 l Zulauf senkrecht -DN-: 40 Zulauf waagrecht -DN-: 50
 Fördereinrichtung Pumpe: GTF 500 resistant Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 6 kg
 Anschlusstyp: Schuko 2-polig Betriebsspannung: 230 V Nennstrom: 2,7 A Schutzklasse: I
 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur
 -dauerhaft- max.: 40 Grad C Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig -2 Min.-: 80 Grad C
 Förderleistung max.: 10 m³/h Förderhöhe max.: 8 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 0,6 kW
 Leistung P2: 0,36 kW Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ
 Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm² Laufrad Typ: Freistromrad Freier
 Kugeldurchgang: 10 mm
 Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung
 Fabrikat/Type: 28562C oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K528H + Hebeanlage Minilift L GTF 1000, freie Aufstellung

KESSEL-Hebeanlage Minilift L GTF 1000, freie Aufstellung Die steckerfertige Kleinhebeanlage Minilift L ist geeignet für die Abwasserentsorgung von häuslichem Schmutzwasser, ideal zum Anschluss von Dusche, Badewanne, Waschbecken, Spülbecken, Geschirrspül- oder Waschmaschine. Die überflutbare Pumpe mit Schwimmerschalter kann mithilfe von Einhandverschlüssen einfach entnommen werden. Der Sammelbehälter aus Kunststoff besitzt einen offenen Pumpenraum und ist beständig gegen aggressive Abwässer. Die Anlage bietet durch ihre zahlreichen Zuläufe -4x DN 50 waagrecht, 1x DN 40 senkrecht- und anpassbaren Abgänge flexible und einfache Möglichkeiten zur bauseitigen Installation. - Heißwasserbeständig - Druckseitiger Rückflussverhinderer werkseitig integriert - Leistungsstarke Pumpe mit Freistromrad für höchste Betriebssicherheit - Werkzeuglose Wartung
 Ausführung
 Anlagenart: Einzelanlage Pumpensteuerung: Schwimmerschalter Rückflussverhinderer: integriert
 Druckabgang: waagrecht
 Allgemeine Merkmale
 Farbe: weiß Norm: EN 12050-2
 Abwasserart: fäkalienfrei
 Einbausituation: freie Aufstellung
 Auslieferungszustand: steckerfertig
 Abmessungen
 Gewicht netto: 16 kg
 Gewicht brutto: 16,35 kg
 Länge: 425 mm
 Breite: 300 mm
 Höhe: 340 mm
 Verpackungsmaß Länge: 455 mm
 Verpackungsmaß Breite: 380 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 350 mm
 Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

Zulauf Anzahl: 5 Nutzvolumen: 7 l Behältervolumen: 30 l Zulauf senkrecht -DN-: 40 Zulauf waagrecht -DN-: 50 Fördereinrichtung Pumpe: GTF 1000 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg

Anschlussstyp: Schuko 2-polig Nennstrom: 5,6 A Schutzklasse: I Schutzart Pumpe: IP 68 -3m-

Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C

Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig -2 Min.-: 80 Grad C Förderleistung max.: 14,5 m³/h

Förderhöhe max.: 10 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 1,27 kW Leistung P2: 0,73 kW

Betriebsart: S3 - 50 % Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung

Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm² Laufrad Typ: Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 10 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Instrument Niveauerfassung:

Schwimmerschalter Art Niveauerfassung: mechanisch Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V

Fabrikat/Type: 28563 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K528I + Hebeanlage Minilift L GTF 1000, resistant, freie Aufstellung

KESSEL-Hebeanlage Minilift L GTF 1000, resistant, freie Aufstellung Die steckerfertige Kleinhebeanlage Minilift L ist geeignet für die Abwasserentsorgung von häuslichem Schmutzwasser, ideal zum Anschluss von Dusche, Badewanne, Waschbecken, Spülbecken, Geschirrspül- oder Waschmaschine. Die überflutbare Pumpe mit Schwimmerschalter kann mithilfe von Einhandverschlüssen einfach entnommen werden. Der Sammelbehälter aus Kunststoff besitzt einen offenen Pumpenraum und ist beständig gegen aggressive Abwässer. Die Anlage bietet durch ihre zahlreichen Zuläufe -4x DN 50 waagrecht, 1x DN 40 senkrecht- und anpassbaren Abgänge flexible und einfache Möglichkeiten zur bauseitigen Installation. - Heißwasserbeständig - Druckseitiger Rückflussverhinderer werkseitig integriert - Leistungsstarke Pumpe mit Freistromrad für höchste Betriebssicherheit - Werkzeuglose Wartung Ausführung

Anlagenart: Einzelanlage Resistent: beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen

Pumpensteuerung: Schwimmerschalter Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Allgemeine Merkmale

Farbe: weiß Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: steckerfertig

Abmessungen

Gewicht netto: 16,35 kg

Gewicht brutto: 16,35 kg

Länge: 425 mm

Breite: 300 mm

Höhe: 340 mm

Verpackungsmaß Länge: 455 mm

Verpackungsmaß Breite: 380 mm

Verpackungsmaß Höhe: 350 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm

Zulauf Anzahl: 5 Nutzvolumen: 7 l Behältervolumen: 30 l Zulauf senkrecht -DN-: 40 Zulauf waagrecht -DN-: 50 Fördereinrichtung Pumpe: GTF 1000 resistant Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg

Anschlussstyp: Schuko 2-polig Nennstrom: 5,6 A Schutzklasse: I Schutzart Pumpe: IP 68 -3m-

Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C

Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig -2 Min.-: 80 Grad C Förderleistung max.: 14,5 m³/h

Förderhöhe max.: 10 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 1,27 kW Leistung P2: 0,73 kW

Betriebsart: S3 - 50 % Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung

Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm² Laufrad Typ: Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 10 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung
 Fabrikat/Type: 28563C oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K529 + Hebeanlage Aqualift F

61K529A + Hebeanlage Aqualift F Duo Comfort, SPF 1400-S3

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F Duo Comfort, SPF 1400-S3 Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: ohne Schieber Haltewinkel für die

Auftriebssicherung: ja

Schalldämmmatte: ja

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: senkrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 108 kg

Gewicht brutto: 108 kg

Länge: 773 mm

Breite: 780 mm

Höhe: 539 mm

Verpackungsmaß Länge: 855 mm

Verpackungsmaß Breite: 775 mm

Verpackungsmaß Höhe: 640 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm

Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle

Zulauf zu Behälterboden: 245 mm

Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 300 mm

Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 2 Nutzvolumen: 50 l Behältervolumen: 120 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF

1400-S3 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 25 kg

Anschlusstyp: codierter Stecker Nennstrom: 7,3 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,98 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 38 m3/h Förderhöhe

max.: 7 m Drehzahl: 1370 U/min Leistung P1: 1,6 kW Leistung P2: 1,1 kW Betriebsart: S3 - 50 %

Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier

Kugeldurchgang: 40 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: Tauchrohr

Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr mit Druckwächter Art Niveauerfassung: pneumatisch

Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Anschlusstyp:

codierter Stecker Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional

GSM-Schnittstelle: ja

USB-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Fabrikat/Type: 28628-C oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K529B + Hebeanlage Aqualift F Duo Comfort, SPF 1400-S3, Schieber

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F Duo Comfort, SPF 1400-S3, Schieber Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.

Ausführung
Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Haltewinkel für die Auftriebssicherung: ja
Schalldämmmatte: ja
Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1
Abwasserart: fäkalienhaltig
Einbausituation: freie Aufstellung
Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen
Gewicht netto: 108 kg
Gewicht brutto: 108 kg
Länge: 773 mm
Breite: 780 mm
Höhe: 788 mm
Verpackungsmaß Länge: 855 mm
Verpackungsmaß Breite: 775 mm
Verpackungsmaß Höhe: 640 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm
Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 590 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 245 mm
Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 300 mm
Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf Anzahl: 2 Nutzvolumen: 50 l Behältervolumen: 120 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 1400-S3 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 25 kg
Anschlusstyp: codierter Stecker Nennstrom: 7,3 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi - Leistungsfaktor: 0,98 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 38 m3/h Förderhöhe max.: 7 m Drehzahl: 1370 U/min Leistung P1: 1,6 kW Leistung P2: 1,1 kW Betriebsart: S3 - 50 % Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 40 mm
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr mit Druckwächter Art Niveauerfassung: pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Anschlusstyp: codierter Stecker Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional Fabrikat/Type: 28629-C oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K529C + Hebeanlage Aqualift F Duo Standard, SPF 3000-S3, Schieber

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F Duo Standard, SPF 3000-S3, Schieber Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.

Ausführung
Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Haltewinkel für die Auftriebssicherung: ja
Schalldämmmatte: ja
Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1
Abwasserart: fäkalienhaltig
Einbausituation: freie Aufstellung
Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen-
Abmessungen
Gewicht netto: 91,55 kg
Gewicht brutto: 95,15 kg
Länge: 773 mm
Breite: 780 mm
Höhe: 788 mm
Verpackungsmaß Länge: 855 mm
Verpackungsmaß Breite: 775 mm
Verpackungsmaß Höhe: 570 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm
Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 590 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 245 mm
Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 300 mm
Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf Anzahl: 2 Nutzvolumen: 50 l Behältervolumen: 120 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 3000-S3 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 24 kg
Anschlusstyp: Direktanschluss Nennstrom: 5,4 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi - Leistungsfaktor: 0,89 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 47 m3/h Förderhöhe max.: 16 m Drehzahl: 2845 U/min Leistung P1: 3,2 kW Leistung P2: 2,7 kW Betriebsart: S3 - 50 % Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 40 mm
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Standard Motorschutz Schalter: ja
Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr mit Druckwächter Art Niveauerfassung: pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 400 V Anschlusstyp: Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja Logbuchfunktion: ja

Fabrikat/Type: 28631 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K529D + Hebeanlage Aqualift F Duo Standard, SPF 3000-S3

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F Duo Standard, SPF 3000-S3 Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff

-PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.
 Ausführung
 Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: ohne Schieber Haltewinkel für die
 Auftriebssicherung: ja
 Schalldämmmatte: ja
 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: senkrecht
 Allgemeine Merkmale
 Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1
 Abwasserart: fäkalienhaltig
 Einbausituation: freie Aufstellung
 Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind
 bauseits anzuschließen-
 Abmessungen
 Gewicht netto: 90,25 kg
 Gewicht brutto: 109 kg
 Länge: 773 mm
 Breite: 780 mm
 Höhe: 539 mm
 Verpackungsmaß Länge: 855 mm
 Verpackungsmaß Breite: 775 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 570 mm
 Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm
 Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle
 Zulauf zu Behälterboden: 245 mm
 Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 300 mm
 Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 110 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Zulauf Anzahl: 2 Nutzvolumen: 50 l Behältervolumen: 120 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF
 3000-S3 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 24 kg
 Anschlusstyp: Direktanschluss Nennstrom: 5,4 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
 Leistungsfaktor: 0,89 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert
 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 47 m3/h Förderhöhe
 max.: 16 m Drehzahl: 2845 U/min Leistung P1: 3,2 kW Leistung P2: 2,7 kW Betriebsart: S3 - 50
 % Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier
 Kugeldurchgang: 40 mm
 Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Standard Motorschutz Schalter:
 ja
 Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveaue erfassung: Tauchrohr mit Druckwächter Art
 Niveaue erfassung: pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz
 Betriebsspannung: 400 V Anschlusstyp: Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja
 Logbuchfunktion: ja
 Mehrzeilige Displayanzeige: nein
 Batteriepufferung: ja
 Selbstdiagnosesystem -SDS-:
 Fabrikat/Type: 28634 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K529E + Hebeanlage Aqualift F Mono, Standard, SPF 1500-S3, Schieber

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F Mono, Standard, SPF 1500-S3, Schieber Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer überflutbaren Pumpe sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.
 Ausführung
 Anlagenart: Einzelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Haltewinkel für die
 Auftriebssicherung: ja
 Schalldämmmatte: ja

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht
 Allgemeine Merkmale
 Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1
 Abwasserart: fäkalienhaltig
 Einbausituation: freie Aufstellung
 Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Anlagen Typ: Mono
 Abmessungen
 Gewicht netto: 42 kg
 Gewicht brutto: 47,5 kg
 Länge: 564 mm
 Breite: 525 mm
 Höhe: 664 mm
 Verpackungsmaß Länge: 645 mm
 Verpackungsmaß Breite: 530 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 570 mm
 Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm
 Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 466 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 125 mm
 Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 180 mm
 Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 110 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 20 l Behältervolumen: 50 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 1500-S3 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 24 kg
 Anschlussstyp: Direktanschluss Nennstrom: 2,7 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi - Leistungsfaktor: 0,77 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 40 m3/h Förderhöhe max.: 8 m Drehzahl: 1415 U/min Leistung P1: 1,4 kW Leistung P2: 1,1 kW Betriebsart: S3 - 50 % Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 40 mm
 Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Standard Motorschutz Schalter: ja
 Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung: pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Betriebsspannung: 400 V Anschlussstyp: Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja
 Logbuchfunktion: ja
 Fabrikat/Type: 28644 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K529F + Hebeanlage Aqualift F Mono, Standard, SPF 1500-S3

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F Mono, Standard, SPF 1500-S3 Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer überflutbaren Pumpe sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.
 Ausführung
 Anlagenart: Einzelanlage Absperreinrichtung: ohne Schieber Haltewinkel für die Auftriebssicherung: ja
 Schalldämmmatte: ja
 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: senkrecht
 Allgemeine Merkmale
 Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1
 Abwasserart: fäkalienhaltig
 Einbausituation: freie Aufstellung
 Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind

bauseits anzuschließen- Anlagen Typ: Mono
Abmessungen
Gewicht netto: 48,2 kg
Gewicht brutto: 48,2 kg
Länge: 564 mm
Breite: 525 mm
Höhe: 539 mm
Verpackungsmaß Länge: 645 mm
Verpackungsmaß Breite: 530 mm
Verpackungsmaß Höhe: 570 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm
Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle
Zulauf zu Behälterboden: 125 mm
Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 180 mm
Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 20 l Behältervolumen: 50 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF
1500-S3 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 24 kg
Anschlussart: Direktanschluss Nennstrom: 2,7 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
Leistungsfaktor: 0,77 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 40 m3/h Förderhöhe
max.: 8 m Drehzahl: 1415 U/min Leistung P1: 1,4 kW Leistung P2: 1,1 kW Betriebsart: S3 - 50 %
Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier
Kugeldurchgang: 40 mm
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Standard Motorschutz Schalter:
ja
Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveaue Erfassung: Tauchrohr Art Niveaue Erfassung:
pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Betriebsspannung: 400 V Anschlussart:
Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja
Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: nein
Batteriepufferung: ja
Selbstdiagnosesystem -SDS-:
Fabrikat/Type: 28645 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K529G + Hebeanlage Aqualift F Mono, Comfort, SPF 1400-S3

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F Mono, Comfort, SPF 1400-S3 Die Hebeanlage für
fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer überflutbaren Pumpe sowie einem
Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff
-PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.
Ausführung
Anlagenart: Einzelanlage Absperreinrichtung: ohne Schieber Haltewinkel für die
Auftriebssicherung: ja
Schalldämmmatte: ja
Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: senkrecht
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1
Abwasserart: fäkalienhaltig
Einbausituation: freie Aufstellung
Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind
bauseits anzuschließen- Anlagen Typ: Mono
Abmessungen
Gewicht netto: 46,75 kg
Gewicht brutto: 48,4 kg
Länge: 564 mm

Breite: 525 mm
Höhe: 539 mm
Verpackungsmaß Länge: 645 mm
Verpackungsmaß Breite: 530 mm
Verpackungsmaß Höhe: 370 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm
Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle
Zulauf zu Behälterboden: 125 mm
Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 180 mm
Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 20 l Behältervolumen: 50 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF
1400-S3 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 25 kg
Anschlusstyp: codierter Stecker Nennstrom: 7,3 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
Leistungsfaktor: 0,98 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 38 m3/h Förderhöhe
max.: 7 m Drehzahl: 1370 U/min Leistung P1: 1,6 kW Leistung P2: 1,1 kW Betriebsart: S3 - 50 %
Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier
Kugeldurchgang: 40 mm
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: Tauchrohr
Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung: pneumatisch Schutzart
Schaltgerät: IP 54 Betriebsspannung: 230 V Anschlusstyp: codierter Stecker Länge
Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional GSM-Schnittstelle: ja
USB-Schnittstelle: ja
Logbuchfunktion: ja

Fabrikat/Type: 28646-C oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K529H + Hebeanlage Aqualift F Mono, Standard, SPF 3000-S3

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F Mono, Standard, SPF 3000-S3 Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer überflutbaren Pumpe sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.

Ausführung

Anlagenart: Einzelanlage Absperreinrichtung: ohne Schieber Haltewinkel für die

Auftriebssicherung: ja

Schalldämmmatte: ja

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: senkrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Anlagen Typ: Mono

Abmessungen

Gewicht netto: 48,1 kg

Gewicht brutto: 49,4 kg

Länge: 564 mm

Breite: 525 mm

Höhe: 539 mm

Verpackungsmaß Länge: 645 mm

Verpackungsmaß Breite: 530 mm

Verpackungsmaß Höhe: 570 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm

Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle

Zulauf zu Behälterboden: 125 mm
 Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 180 mm
 Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 110 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 20 l Behältervolumen: 50 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF
 3000-S3 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 24 kg
 Anschlusstyp: Direktanschluss Nennstrom: 5,4 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
 Leistungsfaktor: 0,89 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert
 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 47 m3/h Förderhöhe
 max.: 16 m Drehzahl: 2845 U/min Leistung P1: 3,2 kW Leistung P2: 2,7 kW Betriebsart: S3 - 50
 % Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier
 Kugeldurchgang: 40 mm
 Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Standard Motorschutz Schalter:
 ja
 Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung:
 pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Betriebsspannung: 400 V Anschlusstyp:
 Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja
 Logbuchfunktion: ja
 Mehrzeilige Displayanzeige: nein
 Batteriepufferung: ja
 Selbstdiagnosesystem -SDS-:
 Fabrikat/Type: 28647 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K529I + Hebeanlage Aqualift F Mono, Comfort, SPF 1400-S3, Schieber

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F Mono, Comfort, SPF 1400-S3, Schieber Die Hebeanlage für
 fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer überflutbaren Pumpe sowie einem
 Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff
 -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.
 Ausführung
 Anlagenart: Einzelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Haltewinkel für die
 Auftriebssicherung: ja
 Schalldämmmatte: ja
 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht
 Allgemeine Merkmale
 Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1
 Abwasserart: fäkalienhaltig
 Einbausituation: freie Aufstellung
 Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind
 bauseits anzuschließen- Anlagen Typ: Mono
 Abmessungen
 Gewicht netto: 48,31 kg
 Gewicht brutto: 50 kg
 Länge: 564 mm
 Breite: 525 mm
 Höhe: 664 mm
 Verpackungsmaß Länge: 645 mm
 Verpackungsmaß Breite: 530 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 370 mm
 Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm
 Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmitte
 Auslauf zu Behälterboden: 466 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 125 mm
 Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 180 mm
 Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm
 Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 20 l Behältervolumen: 50 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF

1400-S3 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 25 kg

Anschlusstyp: codierter Stecker Nennstrom: 7,3 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,98 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 38 m3/h Förderhöhe

max.: 7 m Drehzahl: 1370 U/min Leistung P1: 1,6 kW Leistung P2: 1,1 kW Betriebsart: S3 - 50 %

Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier

Kugeldurchgang: 40 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: Tauchrohr

Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung: pneumatisch Schutzart

Schaltgerät: IP 54 Betriebsspannung: 230 V Anschlusstyp: codierter Stecker Länge

Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional

Fabrikat/Type: 28648-C oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K529J + Hebeanlage Aqualift F Mono, Standard, SPF 3000-S3, Schieber

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F Mono, Standard, SPF 3000-S3, Schieber Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer überflutbaren Pumpe sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.

Ausführung

Anlagenart: Einzelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Haltewinkel für die

Auftriebssicherung: ja

Schalldämmmatte: ja

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind

bauseits anzuschließen- Anlagen Typ: Mono

Abmessungen

Gewicht netto: 49,16 kg

Gewicht brutto: 50,45 kg

Länge: 564 mm

Breite: 525 mm

Höhe: 664 mm

Verpackungsmaß Länge: 645 mm

Verpackungsmaß Breite: 530 mm

Verpackungsmaß Höhe: 570 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm

Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmitte

Auslauf zu Behälterboden: 466 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 125 mm

Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 180 mm

Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 20 l Behältervolumen: 50 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF

3000-S3 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 24 kg

Anschlusstyp: Direktanschluss Nennstrom: 5,4 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,89 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 47 m3/h Förderhöhe

max.: 16 m Drehzahl: 2845 U/min Leistung P1: 3,2 kW Leistung P2: 2,7 kW Betriebsart: S3 - 50

% Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm² Laufrad Typ: Freistromrad Freier
Kugeldurchgang: 40 mm
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Standard Motorschutz Schalter:
ja
Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung:
pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Betriebsspannung: 400 V Anschlusstyp:
Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja
Logbuchfunktion: ja

Fabrikat/Type: 28649 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K529K + Hebeanlage Aqualift F Duo Standard, SPF 1500-S3

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F Duo Standard, SPF 1500-S3 Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.

Ausführung
Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: ohne Schieber Haltewinkel für die
Auftriebssicherung: ja
Schalldämmmatte: ja
Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: senkrecht

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1
Abwasserart: fäkalienhaltig
Einbausituation: freie Aufstellung
Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen
Gewicht netto: 82,7 kg
Gewicht brutto: 108,3 kg
Länge: 773 mm
Breite: 780 mm
Höhe: 539 mm
Verpackungsmaß Länge: 855 mm
Verpackungsmaß Breite: 775 mm
Verpackungsmaß Höhe: 570 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm
Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle
Zulauf zu Behälterboden: 245 mm
Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 300 mm
Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf Anzahl: 2 Nutzvolumen: 50 l Behältervolumen: 120 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 1500-S3 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 24 kg
Anschlusstyp: Direktanschluss Nennstrom: 2,7 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
Leistungsfaktor: 0,77 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 40 m³/h Förderhöhe max.: 8 m Drehzahl: 1415 U/min Leistung P1: 1,4 kW Leistung P2: 1,1 kW Betriebsart: S3 - 50 %
Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm² Laufrad Typ: Freistromrad Freier
Kugeldurchgang: 40 mm
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Standard Motorschutz Schalter:
ja
Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr mit Druckwächter Art
Niveauerfassung: pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz
Betriebsspannung: 400 V Anschlusstyp: Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja

Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: nein
Batteriepufferung: ja
Selbstdiagnosesystem -SDS-:
Fabrikat/Type: 28652 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K529L + Hebeanlage Aqualift F Duo Standard, SPF 1500-S3, Schieber

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F Duo Standard, SPF 1500-S3, Schieber Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.

Ausführung
Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Haltewinkel für die Auftriebssicherung: ja
Schalldämmmatte: ja
Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1
Abwasserart: fäkalienhaltig
Einbausituation: freie Aufstellung
Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen
Gewicht netto: 79 kg
Gewicht brutto: 104,6 kg
Länge: 773 mm
Breite: 780 mm
Höhe: 788 mm
Verpackungsmaß Länge: 855 mm
Verpackungsmaß Breite: 775 mm
Verpackungsmaß Höhe: 570 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm
Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 590 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 245 mm
Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 300 mm
Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf Anzahl: 2 Nutzvolumen: 50 l Behältervolumen: 120 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 1500-S3 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 24 kg
Anschlussyp: Direktanschluss Nennstrom: 2,7 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi - Leistungsfaktor: 0,77 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 40 m3/h Förderhöhe max.: 8 m Drehzahl: 1415 U/min Leistung P1: 1,4 kW Leistung P2: 1,1 kW Betriebsart: S3 - 50 % Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 40 mm
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Standard Motorschutz Schalter: ja
Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr mit Druckwächter Art Niveauerfassung: pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 400 V Anschlussyp: Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja
Logbuchfunktion: ja

Fabrikat/Type: 28659 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K530 + Verbindungsschlauch, Absperrschieber und Zubehör

61K530A + Verbindungsschlauch DN 32, L: 200 mm

KESSEL-Verbindungsschlauch DN 32, L: 200 mm
Gummigewebeschauch mit zwei Schlauchschellen zum Anschluss von Rohrleitungen, für
Handmembranpumpe
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 32 Außendurchmesser -DA-: 40 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 2,84 kg
Gewicht brutto: 2,9 kg
Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 100 mm
Verpackungsmaß Höhe: 100 mm

Fabrikat/Type: 28660 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K530B + Verbindungsschlauch DN 70, L: 200 mm

KESSEL-Verbindungsschlauch DN 70, L: 200 mm
Gummigewebeschauch mit zwei Schlauchschellen zum Anschluss von Rohrleitungen, für
Entlüftung
Allgemeine Merkmale
Nennweite -DN-: 70 Außendurchmesser -DA-: 75 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 0,64 kg
Gewicht brutto: 0,73 kg
Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Länge: 215 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 28661 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K530C + Verbindungsschlauch DN 80, L: 200 mm

KESSEL-Verbindungsschlauch DN 80, L: 200 mm
Gummigewebeschauch mit zwei Schlauchschellen, für Anschlussadapter und Druckleitungen
aus PE
Allgemeine Merkmale
Material: Kunststoff
Nennweite -DN-: 80 Außendurchmesser -DA-: 90 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 0,61 kg

Gewicht brutto: 0,72 kg
Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Länge: 218 mm
Verpackungsmaß Breite: 120 mm
Verpackungsmaß Höhe: 218 mm

Fabrikat/Type: 28662 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K530D + Verbindungsschlauch DN 100, für Druckleitungen aus PE

KESSEL-Verbindungsschlauch DN 100, für Druckleitungen aus PE Elastischer
Verbindungsschlauch, Gummigewebes Schlauch inkl. zwei Schlauchschellen, für Anschlussadapter
und Druckleitungen aus PE

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Nennweite -DN-: 100
Abmessungen
Gewicht netto: 0,81 kg
Gewicht brutto: 0,92 kg
Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 28663 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K530E + Klappengehäuse Set Mono, DN 100

KESSEL-Klappengehäuse Set Mono, DN 100 Austauschset, bestehend aus Druckschlauch mit
Schellen, Klappengehäuse, Rückstauklappe, Rollring und Klappenhalter

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 1,83 kg
Gewicht brutto: 2 kg
Verpackungsmaß Länge: 220 mm
Verpackungsmaß Breite: 180 mm
Verpackungsmaß Höhe: 390 mm

Fabrikat/Type: 28676 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K530F + Klappengehäuse mit Druckschlauch, DN 100

KESSEL-Klappengehäuse mit Druckschlauch, DN 100 Austauschset bestehend aus
Druckschlauch mit Schellen, Klappengehäuse, Rückstauklappe, Rollring und Klappenhalter

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff

Abmessungen
Gewicht netto: 3,43 kg
Gewicht brutto: 3,84 kg
Verpackungsmaß Länge: 420 mm
Verpackungsmaß Breite: 340 mm
Verpackungsmaß Höhe: 220 mm

Fabrikat/Type: 28677 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K530G + Handmembranpumpe zur manuellen Abwasserförderung

KESSEL-Handmembranpumpe zur manuellen Abwasserförderung Handmembranpumpe zur manuellen Abwasserförderung mit zu- und auslaufseitigem Kugelventil

Allgemeine Merkmale
Material: Guss
Abmessungen
Gewicht netto: 13,75 kg
Gewicht brutto: 14,09 kg
Verpackungsmaß Länge: 440 mm
Verpackungsmaß Breite: 270 mm
Verpackungsmaß Höhe: 195 mm

Fabrikat/Type: 28680 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K530H + Absperrschieber DN 80, Kunststoff, waagrecht

KESSEL-Absperrschieber DN 80, Kunststoff, waagrecht Absperrschieber mit waagrechtem Druckabgang

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Nennweite -DN-: 80 Außendurchmesser -DA-: 90 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 1,03 kg
Gewicht brutto: 1,31 kg
Verpackungsmaß Länge: 390 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Fabrikat/Type: 28682 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K530I + Absperrschieber DN 80, Kunststoff, senkrecht

KESSEL-Absperrschieber DN 80, Kunststoff, senkrecht Absperrschieber mit senkrechtem Druckabgang für die Druckleitung von Hebeanlagen mit Kunststoffarmatur, inklusive Dichtung und Schrauben. Zum Anschluss an die Druckleitung ist ein Flanschanschluss oder Flanschadapter einzusetzen.

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz

Material: Kunststoff
Nennweite -DN-: 80 Außendurchmesser -DA-: 90 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 1,07 kg
Gewicht brutto: 1,23 kg
Lochkreis: 115 mm
Breite: 130 mm
Höhe: 210 mm
Verpackungsmaß Länge: 247 mm
Verpackungsmaß Breite: 247 mm
Verpackungsmaß Höhe: 180 mm

Fabrikat/Type: 28715 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K530J + Absperrschieber DN 80, Kunststoff, senkrecht mit Flansch

KESSEL-Absperrschieber DN 80, Kunststoff, senkrecht mit Flansch Absperrschieber mit senkrechtem Druckabgang für die Druckleitung von Hebeanlagen mit Kunststoffarmatur. Inklusive verschraubtem Flanschadapter DN 80 nach DIN 2501.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Nennweite -DN-: 80 Außendurchmesser -DA-: 90 mm

Abmessungen

Gewicht netto: 1,54 kg

Gewicht brutto: 1,83 kg

Höhe: 230 mm

Verpackungsmaß Länge: 280 mm

Verpackungsmaß Breite: 280 mm

Verpackungsmaß Höhe: 260 mm

Fabrikat/Type: 28716 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K530K + Absperrschieber DN 100, Kunststoff, waagrecht

KESSEL-Absperrschieber DN 100, Kunststoff, waagrecht Absperrschieber aus Kunststoff mit waagrechtem Druckabgang

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Abmessungen

Gewicht netto: 1,15 kg

Gewicht brutto: 1,36 kg

Verpackungsmaß Länge: 390 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Fabrikat/Type: 28683 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K530L + Absperrschieber DN 100, Kunststoff

KESSEL-Absperrschieber DN 100, Kunststoff Absperrschieber für zulaufseitige -drucklose- Installation

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Abmessungen

Gewicht netto: 3,35 kg

Gewicht brutto: 4 kg

Verpackungsmaß Länge: 420 mm

Verpackungsmaß Breite: 360 mm

Verpackungsmaß Höhe: 220 mm

Fabrikat/Type: 28698 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K530M + Absperrschieber DN 150, Kunststoff

KESSEL-Absperrschieber DN 150, Kunststoff Absperrschieber für zulaufseitige -drucklose- Installation

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Nennweite -DN-: 150 Außendurchmesser -DA-: 160 mm

Abmessungen

Gewicht netto: 9,07 kg

Gewicht brutto: 9,07 kg

Verpackungsmaß Länge: 450 mm

Verpackungsmaß Breite: 262 mm

Verpackungsmaß Höhe: 485 mm

Fabrikat/Type: 28699 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K530N + Spritzschutzset für optische Sonde

KESSEL-Spritzschutzset für optische Sonde Spritzschutzset für Ecolift XL und Aqualift F Compact

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 1,57 kg

Gewicht brutto: 1,63 kg

Verpackungsmaß Länge: 200 mm

Verpackungsmaß Breite: 100 mm

Verpackungsmaß Höhe: 100 mm

Fabrikat/Type: 28706 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K5300 + Flanschanschluss DN 100, für Kunststoffarmaturen

KESSEL-Flanschanschluss DN 100, für Kunststoffarmaturen Flanschanschluss zum Übergang von Kunststoffarmaturen mit Lochkreis 115 mm auf Spitzende 110 mm, geeignet für Hebeanlagen. Lieferumfang ohne Dichtung und Schrauben.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Abmessungen

Gewicht netto: 0,21 kg

Gewicht brutto: 0,3 kg

Verpackungsmaß Länge: 215 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 28712 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K530P + Flanschanschluss DN 80, für Kunststoffarmaturen

KESSEL-Flanschanschluss DN 80, für Kunststoffarmaturen Flanschanschluss zum Übergang von Kunststoffarmaturen mit Lochkreis 115 mm auf Spitzende 98 mm, geeignet für Hebeanlagen. Lieferumfang ohne Dichtung und Schrauben.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Nennweite -DN-: 80 Außendurchmesser -DA-: 90 mm

Abmessungen

Gewicht netto: 0,17 kg

Gewicht brutto: 0,26 kg

Höhe: 80 mm

Verpackungsmaß Länge: 215 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 28713 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K530Q + Flanschadapter DN 80, für Kunststoffarmatur

KESSEL-Flanschadapter DN 80, für Kunststoffarmatur Flanschadapter zum Übergang von Kunststoffarmaturen mit Lochkreis 115 mm innen -160 mm

außen- auf Flansch DN 80 nach DIN 2501. Lieferumfang ohne Dichtung und Schrauben

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Nennweite -DN-: 80

Abmessungen

Gewicht netto: 0,49 kg

Gewicht brutto: 0,53 kg

Lochkreis: 160 mm
Höhe: 80 mm
Verpackungsmaß Länge: 250 mm
Verpackungsmaß Breite: 340 mm
Verpackungsmaß Höhe: 30 mm

Fabrikat/Type: 28714 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K530R + Schaltgerät Ecolift XL Typ 6 für Redundanzverschluss

KESSEL-Schaltgerät Ecolift XL Typ 6 für Redundanzverschluss steckerfertiges Schaltgerät mit optischer und akustischer Warneinrichtung zur gegenseitigen Ausfallüberwachung
Allgemeine Merkmale
Farbe: grau
Abmessungen
Gewicht netto: 1,29 kg
Gewicht brutto: 2,03 kg
Verpackungsmaß Länge: 390 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 310 mm
Steuerung Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Länge
Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,9 m Potentialfreier Kontakt: optional GSM-Schnittstelle: nein
USB-Schnittstelle: ja
Logbuchfunktion: nein
Mehrzeilige Displayanzeige: nein
Batteriepufferung: ja
Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja
Leistung max.: 5 kW
Fabrikat/Type: 28791 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K530S + Schaltgerät Connect Mono, 230 V

KESSEL-Schaltgerät Connect Mono, 230 V Schaltgerät Aqualift F Connect Mono 230 V
Abmessungen
Gewicht netto: 0,47 kg
Gewicht brutto: 0,91 kg
Verpackungsmaß Länge: 390 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 310 mm
Steuerung Schaltgerät: Connect Leistung Standby: 1,25 W Schutzart Schaltgerät: IP 54
Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: nein
Batteriepufferung: ja

Fabrikat/Type: 680541 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K530T + Schaltgerät Standard Mono, 230 V, mit Kondensator

KESSEL-Schaltgerät Standard Mono, 230 V, mit Kondensator Schaltgerät mit optischer und akustischer Warnmeldung, passend für Hebeanlagen Aqualift F Mono. Das Schaltgerät ist ausschließlich mit dem Tauchrohr Art. Nr. 680055 kompatibel.

Ausführung

Baureihe: ab 11/2009

Allgemeine Merkmale

Farbe: grau

Abmessungen

Gewicht netto: 1,57 kg

Gewicht brutto: 1,92 kg

Verpackungsmaß Länge: 390 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Steuerung Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Länge

Netzanschlussleitung Schaltgerät: 2,5 m Potentialfreier Kontakt: optional GSM-Schnittstelle: nein

USB-Schnittstelle: nein

Logbuchfunktion: nein

Mehrzeilige Displayanzeige: nein

Batteriepufferung: ja

Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Fabrikat/Type: 680062 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K531 + Hebeanlage und Technikkit/Rohbaukit Aqualift F Compact

61K531A + Rohbaukit für Aqualift F Compact schwarz Abdeckung

KESSEL-Rohbaukit für Aqualift F Compact schwarz Abdeckung Zur Kombination mit einem KESSEL-Technikkit zur Erstellung einer Mono- oder Duohebeanlage für fäkalienhaltiges Abwasser. Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer überflutbaren Pumpe sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. KESSEL-Rohbaukit bestehend aus: - mit teleskopischem Aufsatzstück für stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich und integriertem Bodenablauf - Sammelbehälter aus PE, beständig gegen aggressive Abwässer und 3 m Grundwasser - inklusive Rückflussverhinderer für die Druckleitung - inklusive Stutzen für Zulauf und Kabelleerrohr

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Zulassung: Z-53.2-484

Geruchsverschluss: Multistop

Abmessungen

Gewicht netto: 23,75 kg

Gewicht brutto: 23,75 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Aussparungsmaß Breite: 800 mm

Aussparungsmaß Länge: 800 mm

Einbautiefe: 490 - 600 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 670 mm

Breite: 590 mm

Verpackungsmaß Länge: 590 mm

Verpackungsmaß Breite: 590 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 675 mm
 Behälter/Grundkörper Anschluss Kabelleerrohr -DN-: 50 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand
 Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 351 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 152 mm
 Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 207 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 110 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 20 l Behältervolumen: 40 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:
 Abdeckplatte mit Schlitzrost Abdeckung
 Material: Kunststoff Abdeckung
 Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm
 Abdeckung Länge: 366 mm
 Ablauffunktion: ja
 Verriegelung: Lock & Lift
 Fabrikat/Type: 28700S-RBK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K531B + Rohbaukit für Aqualift F Compact befliesbar

KESSEL-Rohbaukit für Aqualift F Compact befliesbar Zur Kombination mit einem KESSEL-Technikkit zur Erstellung einer Mono- oder Duohebeanlage für fäkalienhaltiges Abwasser. Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer überflutbaren Pumpe sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. KESSEL-Rohbaukit bestehend aus: - mit teleskopischem Aufsatzstück für stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich und integriertem Bodenablauf - Sammelbehälter aus PE, beständig gegen aggressive Abwässer und 3 m Grundwasser - inklusive Rückflussverhinderer für die Druckleitung - inklusive Stutzen für Zulauf und Kabelleerrohr

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Zulassung: Z-53.2-484

Geruchsverschluss: Multistop

Abmessungen

Gewicht netto: 22,5 kg

Gewicht brutto: 22,5 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Aussparungsmaß Breite: 800 mm

Aussparungsmaß Länge: 800 mm

Einbautiefe: 490 - 600 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 670 mm

Breite: 590 mm

Verpackungsmaß Länge: 590 mm

Verpackungsmaß Breite: 590 mm

Verpackungsmaß Höhe: 675 mm

Behälter/Grundkörper Anschluss Kabelleerrohr -DN-: 50 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand

Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 351 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 152 mm

Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 207 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 20 l Behältervolumen: 40 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:
befliesbare Abdeckplatte Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: silbergrau Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Ablauf Funktion: ja
Verriegelung: Lock & Lift
Fabrikat/Type: 28700X-RBK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K531C + Technikkit für Aqualift F Compact Mono Resistant

KESSEL-Technikkit für Aqualift F Compact Mono Resistant Zur Kombination mit einem KESSEL-Rohbaukit zur Erstellung einer Monohebeanlage für fäkalienhaltiges Abwasser mit SPZ1000 Abwasserpumpe. Die steckerfertige Hebeanlage für fäkalienhaltiges Abwasser ist mit einer überflutbaren Pumpe sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist vormontiert zur bauseitigen Endmontage. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. KESSEL-Technikkit bestehend aus: - Pumpe mit Schneidwerk und Freistromrad für höchste Betriebssicherheit - Beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen - Comfort Schaltgerät 230V - Optische Alarmsonde - Drucksteuerung zur Niveauerfassung
Ausführung
Anlagenart: Einzelanlage Resistant: beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen
Pumpensteuerung: Schaltgerät
Abmessungen
Gewicht netto: 13,5 kg
Gewicht brutto: 13,5 kg
Verpackungsmaß Länge: 420 mm
Verpackungsmaß Breite: 420 mm
Verpackungsmaß Höhe: 340 mm
Fördereinrichtung Pumpe: SPZ 1000 resistant Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg
Anschlussstyp: codierter Stecker Nennstrom: 5,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi - Leistungsfaktor: 0,97 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig -2 Min.-: 80 Grad C Förderleistung max.: 11,5 m3/h Förderhöhe max.: 10 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 1,2 kW Leistung P2: 0,69 kW Betriebsart: S3 - 50 % Erforderliche Absicherung
-Leitungsschutz-: Absicherung über Schaltgerät 230 V Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufgrad Typ: Schneidwerk Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung
Schaltgerät: Comfort Funktion Schaltgerät: mit Alarmmeldung Motorschutz Schalter: ja
Alarmgeber: optischer Sonde Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung: pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz
Fabrikat/Type: 28701C-TK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K531D + Hebeanlage Aqualift F Compact Mono, SPZ 1000, Bpl., schw.

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F Compact Mono, SPZ 1000, Bodenplatte, schwarz Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten.

Ausführung

Anlagenart: Einzelanlage Absperreinrichtung: ohne Schieber Pumpensteuerung: Schaltgerät

Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Zulassung: Z-53.2-484 Anlagen Typ:

Mono Geruchsverschluss: Multistop

Abmessungen

Gewicht netto: 33,4 kg

Gewicht brutto: 37 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Aussparungsmaß Breite: 800 mm

Aussparungsmaß Länge: 800 mm

Einbautiefe: 490 - 600 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 670 mm

Breite: 590 mm

Verpackungsmaß Länge: 620 mm

Verpackungsmaß Breite: 620 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1030 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm

Anschluss Kabellerrohr -DN-: 50 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmittte Auslauf zu Behälterboden: 351 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 351 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 152 mm

Abstand Rohrmittte Zulauf zu Behälterboden: 207 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 20 l Behältervolumen: 40 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:

Abdeckplatte mit Schlitzrost Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm

Abdeckung Länge: 366 mm

Ablauffunktion: ja

Verriegelung: Lock & Lift Fördereinrichtung Pumpe: SPZ 1000 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht

Pumpe: 10 kg

Anschlussyp: codierter Stecker Nennstrom: 5,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,97 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig -2 Min.-: 80

Grad C Förderleistung max.: 11,5 m³/h Förderhöhe max.: 10 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung

P1: 1,2 kW Leistung P2: 0,69 kW Betriebsart: S3 - 50 %

Fabrikat/Type: 28701S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K531E + Hebeanlage Aqualift F Compact Mono, SPZ 1000,res.,Bpl.,schw.

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F Compact Mono, SPZ 1000, resist., Bodenpl., schw. Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten.

Ausführung

Anlagenart: Einzelanlage Absperreinrichtung: ohne Schieber Resistant: beständig gegen

salzhaltige Medien, Abwasser aus Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Abwasserart: fäkalienhaltig
Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Zulassung: Z-53.2-484 Anlagen Typ: Mono Geruchsverschluss: Multistop
Abmessungen
Gewicht netto: 32,5 kg
Gewicht brutto: 37,5 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Aussparungsmaß Breite: 800 mm
Aussparungsmaß Länge: 800 mm
Einbautiefe: 490 - 600 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 670 mm
Breite: 590 mm
Verpackungsmaß Länge: 620 mm
Verpackungsmaß Breite: 620 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1030 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm
Anschluss Kabelleerrohr -DN-: 50 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 351 mm
Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 351 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 152 mm
Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 207 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 20 l Behältervolumen: 40 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Ablauffunktion: ja
Verriegelung: Lock & Lift Fördereinrichtung Pumpe: SPZ 1000 resistant Anzahl Pumpen: 1
Gewicht Pumpe: 10 kg
Anschlussstyp: codierter Stecker Nennstrom: 5,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi - Leistungsfaktor: 0,97 Schutzart Pumpe: IP 68 Temperaturüberwachung: integriert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig -2 Min.-: 80 Grad C Förderleistung max.: 11,5 m3/h Förderhöhe max.: 10 m
Fabrikat/Type: 28701SC oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K531F + Technikkit für Aqualift F Compact Mono

KESSEL-Technikkit für Aqualift F Compact Mono Zur Kombination mit einem KESSEL-Rohbaukit zur Erstellung einer Monohebeanlage für fäkalienhaltiges Abwasser mit SPZ1000 Abwasserpumpe. Die steckerfertige Hebeanlage für fäkalienhaltiges Abwasser ist mit einer überflutbaren Pumpe sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist vormontiert zur bauseitigen Endmontage. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. KESSEL-Technikkit bestehend aus: - Pumpe mit Schneidwerk und Freistromrad für höchste Betriebssicherheit - Comfort Schaltgerät 230V - Optische

Alarmsonde - Drucksteuerung zur Niveauerfassung
 Ausführung
 Anlagenart: Einzelanlage Pumpensteuerung: Schaltgerät
 Abmessungen
 Gewicht netto: 13,5 kg
 Gewicht brutto: 13,5 kg
 Verpackungsmaß Länge: 420 mm
 Verpackungsmaß Breite: 420 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 340 mm
 Fördereinrichtung Pumpe: SPZ 1000 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg
 Anschlussyp: codierter Stecker Nennstrom: 5,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
 Leistungsfaktor: 0,97 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert
 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig -2 Min.-: 80
 Grad C Förderleistung max.: 11,5 m3/h Förderhöhe max.: 10 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung
 P1: 1,2 kW Leistung P2: 0,69 kW Betriebsart: S3 - 50 % Erforderliche Absicherung
 -Leitungsschutz-: Absicherung über Schaltgerät 230 V Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F
 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Schneidwerk Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung
 Schaltgerät: Comfort Funktion Schaltgerät: mit Alarmmeldung Motorschutz Schalter: ja
 Alarmgeber: optischer Sonde Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung:
 pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V
 Anschlussyp: codierter Stecker Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier
 Kontakt: optional GSM-Schnittstelle: ja
 USB-Schnittstelle: ja
 Logbuchfunktion: ja
 Mehrzeilige Displayanzeige: ja
 Batteriepufferung: ja

 Fabrikat/Type: 28701-TK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K531G + Hebeanlage Aqualift F Compact Mono, SPZ 1000, Bpl., befl.

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F Compact Mono, SPZ 1000, Bodenpl., befliesbar Die Hebeanlage
 für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen
 sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem
 Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen
 die einfache Entnahme der integrierten Komponenten.

Ausführung

Anlagenart: Einzelanlage Absperreinrichtung: ohne Schieber Pumpensteuerung: Schaltgerät

Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind

bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Zulassung: Z-53.2-484 Anlagen Typ:

Mono Geruchsverschluss: Multistop

Abmessungen

Gewicht netto: 34,2 kg

Gewicht brutto: 36 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Aussparungsmaß Breite: 800 mm

Aussparungsmaß Länge: 800 mm

Einbautiefe: 490 - 600 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 670 mm

Breite: 590 mm

Verpackungsmaß Länge: 620 mm

Verpackungsmaß Breite: 620 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1030 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm

Anschluss Kabelleerrohr -DN-: 50 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 351 mm
Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 351 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 152 mm
Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 207 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 20 l Behältervolumen: 40 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: befliebare Abdeckplatte Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Ablauffunktion: ja
Verriegelung: Lock & Lift Bodenbelaghöhe max.: 16 mm
Fördereinrichtung Pumpe: SPZ 1000 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg
Anschlusstyp: codierter Stecker Nennstrom: 5,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi - Leistungsfaktor: 0,97 Schutzart Pumpe: IP 68 Temperaturüberwachung: integriert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig -2 Min.-: 80 Grad C Förderleistung max.: 11,5 m³/h Förderhöhe max.: 10 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 1,2 kW Leistung P2: 0,69 kW Betriebsart: S3 - 50 %
Fabrikat/Type: 28701X oder Gleichwertiges.
Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K531H + Hebeanlage Aqualift F Compact Mono, SPZ 1000,res.,Bpl.,befl.

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F Compact Mono, SPZ 1000, resist., Bodenpl., befl. Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten.

Ausführung

Anlagenart: Einzelanlage Absperreinrichtung: ohne Schieber Resistant: beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Zulassung: Z-53.2-484 Anlagen Typ:

Mono Geruchsverschluss: Multistop

Abmessungen

Gewicht netto: 32,5 kg

Gewicht brutto: 37,5 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Aussparungsmaß Breite: 800 mm

Aussparungsmaß Länge: 800 mm

Einbautiefe: 490 - 600 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 670 mm

Breite: 590 mm

Verpackungsmaß Länge: 620 mm

Verpackungsmaß Breite: 620 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1030 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm

Anschluss Kabelleerrohr -DN-: 50 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 351 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 351 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 152 mm

Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 207 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 20 l Behältervolumen: 40 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:
befliesbare Abdeckplatte Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Ablaufunktion: ja
Verriegelung: Lock & Lift Bodenbelaghöhe max.: 16 mm
Fördereinrichtung Pumpe: SPZ 1000 resistant Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg
Anschlussyp: codierter Stecker Nennstrom: 5,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
Leistungsfaktor: 0,97 Schutzart Pumpe: IP 68 Temperaturüberwachung: integriert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig -2 Min.-: 80
Grad C Förderleistung max.: 11,5 m3/h
Fabrikat/Type: 28701XC oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K531I + Technikkit für Aqualift F Compact Duo Resistant

KESSEL-Technikkit für Aqualift F Compact Duo Resistant Zur Kombination mit einem KESSEL-Rohbaukit zur Erstellung einer Duohebeanlage für fäkalienhaltiges Abwasser mit SPZ1000 Abwasserpumpe. Die steckerfertige Hebeanlage für fäkalienhaltiges Abwasser ist mit einer überflutbaren Pumpe sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist vormontiert zur bauseitigen Endmontage. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. KESSEL-Technikkit bestehend aus: - Pumpen mit Schneidwerk und Freistromrad für höchste Betriebssicherheit - Beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen - Comfort Schaltgerät 230V - Optische Alarmsonde - Drucksteuerung zur Niveauerfassung
Ausführung
Anlagenart: Doppelanlage Resistant: beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen
Pumpensteuerung: Schaltgerät
Abmessungen
Gewicht netto: 25 kg
Gewicht brutto: 25 kg
Verpackungsmaß Länge: 785 mm
Verpackungsmaß Breite: 385 mm
Verpackungsmaß Höhe: 465 mm
Fördereinrichtung Pumpe: SPZ 1000 resistant Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 10 kg
Anschlussyp: codierter Stecker Nennstrom: 5,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
Leistungsfaktor: 0,97 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig -2 Min.-: 80
Grad C Förderleistung max.: 11,5 m3/h Förderhöhe max.: 10 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung
P1: 1,2 kW Leistung P2: 0,69 kW Betriebsart: S3 - 50 % Erforderliche Absicherung
-Leitungsschutz-: Absicherung über Schaltgerät 230 V Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufgrad Typ: Schneidwerk Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung
Schaltgerät: Comfort Funktion Schaltgerät: mit Alarmmeldung Motorschutz Schalter: ja
Alarmgeber: optischer Sonde Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung:

pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz
 Fabrikat/Type: 28704C-TK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K531J + Hebeanlage Aqualift F Compact Duo, SPZ 1000, Bodenpl., schw.

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F Compact Duo, SPZ 1000, Bodenplatte, schwarz Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: ohne Schieber Pumpensteuerung: Schaltgerät

Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind

bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Zulassung: Z-53.2-484 Anlagen Typ:

Duo Geruchsverschluss: Multistop

Abmessungen

Gewicht netto: 42,5 kg

Gewicht brutto: 47,4 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Aussparungsmaß Breite: 800 mm

Aussparungsmaß Länge: 800 mm

Einbautiefe: 490 - 600 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 670 mm

Breite: 590 mm

Verpackungsmaß Länge: 620 mm

Verpackungsmaß Breite: 620 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1030 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm

Anschluss Kabelleerrohr -DN-: 50 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmitte Auslauf zu

Behälterboden: 351 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 351 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 152 mm

Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 207 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 20 l Behältervolumen: 40 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:

Abdeckplatte mit Schlitzrost Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm

Abdeckung Länge: 366 mm

Ablauffunktion: ja

Verriegelung: Lock & Lift Fördereinrichtung Pumpe: SPZ 1000 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht

Pumpe: 10 kg

Anschlusstyp: codierter Stecker Nennstrom: 5,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,97 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig -2 Min.-: 80

Grad C Förderleistung max.: 11,5 m3/h Förderhöhe max.: 10 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

P1: 1,2 kW Leistung P2: 0,69 kW Betriebsart: S3 - 50 %

Fabrikat/Type: 28704S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K531K + Hebeanlage Aqualift F Compact Duo, SPZ 1000, res.,Bpl.,schw.

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F Compact Duo, SPZ 1000, resist., Bodenpl., schw. Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: ohne Schieber Resistent: beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Zulassung: Z-53.2-484 Anlagen Typ: Duo Geruchsverschluss: Multistop

Duo Geruchsverschluss: Multistop

Abmessungen

Gewicht netto: 42,5 kg

Gewicht brutto: 47,5 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Aussparungsmaß Breite: 800 mm

Aussparungsmaß Länge: 800 mm

Einbautiefe: 490 - 600 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 670 mm

Breite: 590 mm

Verpackungsmaß Länge: 620 mm

Verpackungsmaß Breite: 620 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1030 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm

Anschluss Kabelleerrohr -DN-: 50 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmittte Auslauf zu

Behälterboden: 351 mm

Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 351 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 152 mm

Abstand Rohrmittte Zulauf zu Behälterboden: 207 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 20 l Behältervolumen: 40 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart:

Abdeckplatte mit Schlitzrost Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm

Abdeckung Länge: 366 mm

Ablauffunktion: ja

Verriegelung: Lock & Lift Fördereinrichtung Pumpe: SPZ 1000 resistant Anzahl Pumpen: 2

Gewicht Pumpe: 10 kg

Anschlussstyp: codierter Stecker Nennstrom: 5,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,97 Schutzart Pumpe: IP 68 Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig -2 Min.-: 80

Grad C Förderleistung max.: 11,5 m³/h
Fabrikat/Type: 28704SC oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K531L + Technikkit für Aqualift F Compact Duo

KESSEL-Technikkit für Aqualift F Compact Duo Zur Kombination mit einem KESSEL-Rohbaukit zur Erstellung einer Duohebeanlage für fäkalienhaltiges Abwasser mit SPZ1000 Abwasserpumpe. Die steckerfertige Hebeanlage für fäkalienhaltiges Abwasser ist mit einer überflutbaren Pumpe sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist vormontiert zur bauseitigen Endmontage. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. KESSEL-Technikkit bestehend aus: - Pumpen mit Schneidwerk und Freistromrad für höchste Betriebssicherheit - Comfort Schaltgerät 230V - Optische Alarmsonde - Drucksteuerung zur Niveauerfassung

Ausführung

Anlagenart: Einzelanlage Pumpensteuerung: Schaltgerät

Abmessungen

Gewicht netto: 25 kg

Gewicht brutto: 25 kg

Verpackungsmaß Länge: 785 mm

Verpackungsmaß Breite: 385 mm

Verpackungsmaß Höhe: 465 mm

Fördereinrichtung Pumpe: SPZ 1000 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 10 kg

Anschlussyp: codierter Stecker Nennstrom: 5,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,97 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig -2 Min.-: 80

Grad C Förderleistung max.: 11,5 m³/h Förderhöhe max.: 10 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung

P1: 1,2 kW Leistung P2: 0,69 kW Betriebsart: S3 - 50 % Erforderliche Absicherung

-Leitungsschutz-: Absicherung über Schaltgerät 230 V Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F

3G 1,0 mm² Laufad Typ: Schneidwerk Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung

Schaltgerät: Comfort Funktion Schaltgerät: mit Alarmmeldung Motorschutz Schalter: ja

Alarmgeber: optischer Sonde Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung:

pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V

Anschlussyp: codierter Stecker Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier

Kontakt: optional GSM-Schnittstelle: ja

USB-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Fabrikat/Type: 28704-TK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K531M + Hebeanlage Aqualift F Compact Duo, SPZ 1000, Bodenpl., befl.

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F Compact Duo, SPZ 1000, Bodenpl., befliesbar Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: ohne Schieber Pumpensteuerung: Schaltgerät

Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht
 Allgemeine Merkmale
 Farbe: schwarz
 Abwasserart: fäkalienhaltig
 Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
 Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Zulassung: Z-53.2-484 Anlagen Typ: Duo Geruchsverschluss: Multistop
 Abmessungen
 Gewicht netto: 44,2 kg
 Gewicht brutto: 46 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
 Aussparungsmaß Breite: 800 mm
 Aussparungsmaß Länge: 800 mm
 Einbautiefe: 490 - 600 mm
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 670 mm
 Breite: 590 mm
 Verpackungsmaß Länge: 620 mm
 Verpackungsmaß Breite: 620 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 1030 mm
 Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm
 Anschluss Kabelleerrohr -DN-: 50 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 351 mm
 Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 351 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 152 mm
 Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 207 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 110 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 20 l Behältervolumen: 40 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte Abdeckung
 Material: Kunststoff Abdeckung Breite: 366 mm
 Abdeckung Länge: 366 mm
 Ablauffunktion: ja
 Verriegelung: Lock & Lift Bodenbelaghöhe max.: 16 mm
 Fördereinrichtung Pumpe: SPZ 1000 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 10 kg
 Anschlusstyp: codierter Stecker Nennstrom: 5,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi - Leistungsfaktor: 0,97 Schutzart Pumpe: IP 68 Temperaturüberwachung: integriert
 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig -2 Min.-: 80 Grad C Förderleistung max.: 11,5 m³/h Förderhöhe max.: 10 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 1,2 kW Leistung P2: 0,69 kW Betriebsart: S3 - 50 %
 Fabrikat/Type: 28704X oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K531N + Hebeanlage Aqualift F Compact Duo, SPZ 1000, res.,Bpl.,befl.

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F Compact Duo, SPZ 1000, resist., Bodenpl., befl. Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: ohne Schieber Resistant: beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
 Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Zulassung: Z-53.2-484 Anlagen Typ: Duo Geruchsverschluss: Multistop
 Abmessungen
 Gewicht netto: 42,5 kg
 Gewicht brutto: 47,5 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
 Aussparungsmaß Breite: 800 mm
 Aussparungsmaß Länge: 800 mm
 Einbautiefe: 490 - 600 mm
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 670 mm
 Breite: 590 mm
 Verpackungsmaß Länge: 620 mm
 Verpackungsmaß Breite: 620 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 1030 mm
 Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm
 Anschluss Kabelleerrohr -DN-: 50 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 351 mm
 Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 351 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 152 mm
 Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 207 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 110 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 20 l Behältervolumen: 40 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: befließbare Abdeckplatte Abdeckung
 Material: Kunststoff Abdeckung Breite: 366 mm
 Abdeckung Länge: 366 mm
 Ablauffunktion: ja
 Verriegelung: Lock & Lift Bodenbelaghöhe max.: 16 mm
 Fördereinrichtung Pumpe: SPZ 1000 resistant Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 10 kg
 Anschlussart: codierter Stecker Nennstrom: 5,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
 Leistungsfaktor: 0,97 Schutzart Pumpe: IP 68 Temperaturüberwachung: integriert
 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig -2 Min.-: 80 Grad C Förderleistung max.: 11,5 m3/h
 Fabrikat/Type: 28704XC oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K531O + Hebeanlage Aqualift F Compact Mono, SPZ 1000, fr. Aufstell.

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F Compact Mono, SPZ 1000, freie Aufstellung Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten.

Ausführung

Anlagenart: Einzelanlage Absperreinrichtung: ohne Schieber Haltewinkel für die

Auftriebssicherung: ja

Schalldämmmatte: ja

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Zulassung: Z-53.2-484 Anlagen Typ: Mono

Abmessungen

Gewicht netto: 24 kg
Gewicht brutto: 26,5 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Länge: 670 mm
Breite: 580 mm
Höhe: 395 mm
Verpackungsmaß Länge: 620 mm
Verpackungsmaß Breite: 620 mm
Verpackungsmaß Höhe: 515 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm
Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 350 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 152 mm
Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 207 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 20 l Behältervolumen: 40 l Fördereinrichtung Pumpe: SPZ 1000
Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg
Anschlusstyp: codierter Stecker Nennstrom: 5,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
Leistungsfaktor: 0,97 Schutzart Pumpe: IP 68 Temperaturüberwachung: integriert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 11,5 m3/h Förderhöhe
max.: 10 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 1,2 kW Leistung P2: 0,69 kW Betriebsart: S3 - 50
% Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: Absicherung über Schaltgerät 230 V Typ
Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Schneidwerk Länge
Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Funktion Schaltgerät: mit
Alarmmeldung Motorschutz Schalter: ja
Alarmgeber: optischer Sonde Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung:
pneumatisch
Fabrikat/Type: 28717 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K531P + Hebeanlage Aqualift F Compact Mono, SPZ 1000,res., fr.Aufst.

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F Compact Mono, SPZ 1000, resistent, freie Aufst. Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten.

Ausführung

Anlagenart: Einzelanlage Absperrereinrichtung: ohne Schieber Haltewinkel für die

Auftriebssicherung: ja

Schalldämmmatte: ja

Resistent: beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus Enthärtungsanlagen sowie

kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen Pumpensteuerung: Schaltgerät

Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Zulassung: Z-53.2-484 Anlagen Typ:

Mono

Abmessungen

Gewicht netto: 24 kg

Gewicht brutto: 26,5 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Länge: 670 mm

Breite: 580 mm

Höhe: 395 mm

Verpackungsmaß Länge: 620 mm
 Verpackungsmaß Breite: 620 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 515 mm
 Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm
 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 350 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 152 mm
 Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 207 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 110 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 20 l Behältervolumen: 40 l Fördereinrichtung Pumpe: SPZ 1000
 resistent Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg
 Anschlusstyp: codierter Stecker Nennstrom: 5,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
 Leistungsfaktor: 0,97 Schutzart Pumpe: IP 68 Temperaturüberwachung: integriert
 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 11,5 m³/h Förderhöhe
 max.: 10 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 1,2 kW Leistung P2: 0,69 kW Betriebsart: S3 - 50
 % Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: Absicherung über Schaltgerät 230 V Typ
 Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm² Laufzeit Typ: Schneidwerk Länge
 Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Funktion Schaltgerät: mit
 Alarmmeldung
 Fabrikat/Type: 28717C oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K531Q + Hebeanlage Aqualift F Compact Duo, SPZ 1000, freie Aufstell.

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F Compact Duo, SPZ 1000, freie Aufstellung Die Hebeanlage für
 fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie
 einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem
 Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen
 die einfache Entnahme der integrierten Komponenten.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: ohne Schieber Haltewinkel für die

Auftriebssicherung: ja

Schalldämmmatte: ja

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind
 bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Zulassung: Z-53.2-484 Anlagen Typ:
 Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 34 kg

Gewicht brutto: 36,5 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Länge: 670 mm

Breite: 580 mm

Höhe: 395 mm

Verpackungsmaß Länge: 610 mm

Verpackungsmaß Breite: 610 mm

Verpackungsmaß Höhe: 490 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm

Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 350 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 152 mm

Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 207 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 20 l Behältervolumen: 40 l Fördereinrichtung Pumpe: SPZ 1000

Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 10 kg

Anschlussart: codierter Stecker Nennstrom: 5,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
Leistungsfaktor: 0,97 Schutzart Pumpe: IP 68 Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 11,5 m³/h Förderhöhe
max.: 10 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 1,2 kW Leistung P2: 0,69 kW Betriebsart: S3 - 50

% Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: Absicherung über Schaltgerät 230 V Typ

Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm² Laufrad Typ: Schneidwerk Länge

Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Funktion Schaltgerät: mit

Alarmmeldung Motorschutz Schalter: ja

Alarmgeber: optischer Sonde Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung:
pneumatisch

Fabrikat/Type: 28718 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K531R + Hebeanlage Aqualift F Compact Duo, SPZ 1000, res.,fr. Aufst.

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F Compact Duo, SPZ 1000, resistant, freie Aufst. Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Einhandverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: ohne Schieber Haltewinkel für die

Auftriebssicherung: ja

Schalldämmmatte: ja

Resistant: beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus Enthärtungsanlagen sowie

kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen Pumpensteuerung: Schaltgerät

Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind
bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Zulassung: Z-53.2-484 Anlagen Typ:
Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 34 kg

Gewicht brutto: 36,5 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Länge: 670 mm

Breite: 580 mm

Höhe: 395 mm

Verpackungsmaß Länge: 620 mm

Verpackungsmaß Breite: 620 mm

Verpackungsmaß Höhe: 515 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm

Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 350 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 152 mm

Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 207 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 20 l Behältervolumen: 40 l Fördereinrichtung Pumpe: SPZ 1000

resistant Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 10 kg

Anschlussart: codierter Stecker Nennstrom: 5,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
Leistungsfaktor: 0,97 Schutzart Pumpe: IP 68 Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 11,5 m³/h Förderhöhe

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

max.: 10 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 1,2 kW Leistung P2: 0,69 kW Betriebsart: S3 - 50
 % Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: Absicherung über Schaltgerät 230 V Typ
 Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Schneidwerk Länge
 Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Funktion Schaltgerät: mit
 Alarmmeldung
 Fabrikat/Type: 28718C oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K532 + Tauchpumpen Aquadive

61K532A + Tauchpumpe Aquadive KTP 300 ohne Schwimmerschalter,10 m

KESSEL-Tauchpumpe Aquadive KTP 300 ohne Schwimmerschalter,10 m Tauchpumpe KTP 300
 ohne Schwimmerschalter, mit Rückschlagklappe, schwenkbarer Anschluss, Ansaugkorb
 abnehmbar, Absenkung des Wasserspiegels auf 8 mm
 möglich.

Allgemeine Merkmale

Material: Kunststoff Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Kabellänge: 10 m

Abmessungen

Gewicht netto: 4,33 kg

Gewicht brutto: 4,69 kg

Länge: 275 mm

Breite: 390 mm

Höhe: 216 mm

Verpackungsmaß Länge: 260 mm

Verpackungsmaß Breite: 260 mm

Verpackungsmaß Höhe: 260 mm

Fördereinrichtung Pumpe: KTP 300 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 4 kg

Anschlussyp: Schuko 2-polig Betriebsspannung: 230 V Nennstrom: 1,6 A Schutzklasse: I

Isolationsklasse: F Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig -2 Min.-: 80

Grad C Förderhöhe max.: 6 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 0,34 kW Leistung P2: 0,21 kW

Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe:

H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 10 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m Steuerung Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung:

230 V Anschlussyp: Schuko 2-polig Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A

Fabrikat/Type: 28740 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K532B + Tauchpumpe Aquadive KTP 300 resistant, ohne Schwimmerschalter

KESSEL-Tauchpumpe Aquadive KTP 300 resistant, ohne Schwimmerschalter, 10 m

Tauchpumpe KTP 300 ohne Schwimmerschalter, mit Rückschlagklappe, schwenkbarer

Anschluss, Ansaugkorb abnehmbar, Absenkung des Wasserspiegels auf 8 mm

möglich.

Ausführung

Resistant: beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus Enthärtungsanlagen sowie

kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen Rückflussverhinderer: integriert

Allgemeine Merkmale

Abwasserart: fäkalienfrei

Abmessungen

Gewicht netto: 4,33 kg

Gewicht brutto: 4,69 kg

Länge: 275 mm

Breite: 390 mm
Höhe: 216 mm
Verpackungsmaß Länge: 260 mm
Verpackungsmaß Breite: 260 mm
Verpackungsmaß Höhe: 260 mm
Fördereinrichtung Pumpe: KTP 300 resistant Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 4 kg
Anschlussyp: Schuko 2-polig Nennstrom: 1,9 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Schutzart
Pumpe: IP 68 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Heißwasserbeständigkeit
kurzzeitig -2 Min.-: 80 Grad C Förderhöhe max.: 6 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 0,34 kW
Leistung P2: 0,21 kW Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ
Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier
Kugeldurchgang: 10 mm
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m Steuerung Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung:
230 V Anschlussyp: Schuko 2-polig Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A
Fabrikat/Type: 28740C oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K532C + Tauchpumpe Aquadive KTP 300 mit Schwimmerschalter,10 m

KESSEL-Tauchpumpe Aquadive KTP 300 mit Schwimmerschalter,10 m Tauchpumpe KTP 300
mit Schwimmerschalter, mit Rückschlagklappe, schwenkbarer Anschluss, Ansaugkorb
abnehmbar, Absenkung des Wasserspiegels auf 8 mm
möglich.
Ausführung
Pumpensteuerung: Schwimmerschalter
Allgemeine Merkmale
Material: Kunststoff Norm: EN 12050-2
Abwasserart: fäkalienfrei
Kabellänge: 10 m
Abmessungen
Gewicht netto: 4,61 kg
Gewicht brutto: 4,89 kg
Länge: 275 mm
Breite: 390 mm
Höhe: 216 mm
Verpackungsmaß Länge: 276 mm
Verpackungsmaß Breite: 241 mm
Verpackungsmaß Höhe: 265 mm
Fördereinrichtung Pumpe: KTP 300 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 4 kg
Anschlussyp: Schuko 2-polig Betriebsspannung: 230 V Nennstrom: 1,6 A Schutzklasse: I
Isolationsklasse: F Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig -2 Min.-: 80
Grad C Förderhöhe max.: 6 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 0,34 kW Leistung P2: 0,21 kW
Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe:
H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 10 mm
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m Steuerung Art Niveauefassung: mechanisch
Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Anschlussyp: Schuko 2-polig Erforderliche
Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A
Fabrikat/Type: 28840 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K532D + Tauchpumpe Aquadive KTP 300 resistant, mit Schwimmerschalter

KESSEL-Tauchpumpe Aquadive KTP 300 resistant, mit Schwimmerschalter, 10 m Tauchpumpe
KTP 300 mit Schwimmerschalter, mit Rückschlagklappe, schwenkbarer Anschluss, Ansaugkorb
abnehmbar, Absenkung des Wasserspiegels auf 8 mm

möglich.
 Ausführung
 Resistent: beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen Pumpensteuerung: Schwimmerschalter
 Rückflussverhinderer: integriert
 Allgemeine Merkmale
 Abwasserart: fäkalienfrei
 Abmessungen
 Gewicht netto: 4,45 kg
 Gewicht brutto: 4,81 kg
 Länge: 275 mm
 Breite: 390 mm
 Höhe: 216 mm
 Verpackungsmaß Länge: 260 mm
 Verpackungsmaß Breite: 260 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 260 mm
 Fördereinrichtung Pumpe: KTP 300 resistent Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 4 kg
 Anschlussstyp: Schuko 2-polig Nennstrom: 1,9 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Schutzart Pumpe: IP 68 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig -2 Min.-: 80 Grad C Förderhöhe max.: 6 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 0,34 kW Leistung P2: 0,21 kW Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 10 mm Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m Steuerung Art Niveauerfassung: mechanisch Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Anschlussstyp: Schuko 2-polig Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Fabrikat/Type: 28840C oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K532E + Tauchpumpe Aquadive GTF 500 ohne Schwimmer, 10 m

KESSEL-Tauchpumpe Aquadive GTF 500 ohne Schwimmer, 10 m Tauchpumpe GTF 500 für fäkalienfreies Abwasser - Gehäuse aus Kunststoff/Edelstahl - mit längswasserdicht vergossener Anschlussleitung - mit abnehmbarem Ansaugkorb und Tragegriff - mit senkrechtem Druckabgang - mit Freistromrad für höchste Betriebssicherheit - mit integrierter Flachabsaugung
 Ausführung
 Pumpensteuerung: ohne Schwimmerschalter Druckabgang: senkrecht
 Allgemeine Merkmale
 Material: Kunststoff Norm: EN 12050-2
 Abwasserart: fäkalienfrei
 Kabellänge: 10 m
 Abmessungen
 Gewicht netto: 6,71 kg
 Gewicht brutto: 7 kg
 Länge: 185 mm
 Breite: 120 mm
 Höhe: 220 mm
 Verpackungsmaß Länge: 276 mm
 Verpackungsmaß Breite: 241 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 265 mm
 Fördereinrichtung Pumpe: GTF 500 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 6 kg
 Anschlussstyp: codierter Stecker Betriebsspannung: 230 V Nennstrom: 2,5 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi - Leistungsfaktor: 0,91 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig -2 Min.-: 80 Grad C Förderhöhe max.: 8 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 0,5 kW Leistung P2: 0,36 kW Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 10 mm Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m Steuerung Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung:

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

230 V Anschlussstyp: codierter Stecker Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A

Fabrikat/Type: 280710 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K532F + Tauchpumpe Aquadive GTF 500 resistant, ohne Schwimmerschalter

KESSEL-Tauchpumpe Aquadive GTF 500 resistant, ohne Schwimmerschalter, 10 m
 Tauchpumpe GTF 500 resistant für fäkalienfreies Abwasser - Gehäuse aus korrosions- und
 säurebeständigem Kunststoff/Edelstahl - beständig gegen salzhaltige Medien und Kondensat aus
 Brennwertgeräten - mit längswasserdicht vergossener Anschlussleitung - mit abnehmbarem
 Ansaugkorb und Tragegriff - mit senkrechtem Druckabgang - mit Freistromrad für höchste
 Betriebssicherheit - mit integrierter Flachabsaugung

Ausführung

Resistant: beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus Enthärtungsanlagen sowie
 kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen Pumpensteuerung: ohne Schwimmerschalter

Druckabgang: senkrecht

Allgemeine Merkmale

Material: Kunststoff Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Kabellänge: 10 m

Abmessungen

Gewicht netto: 6,58 kg

Gewicht brutto: 6,87 kg

Länge: 185 mm

Breite: 120 mm

Höhe: 220 mm

Verpackungsmaß Länge: 276 mm

Verpackungsmaß Breite: 241 mm

Verpackungsmaß Höhe: 265 mm

Fördereinrichtung Pumpe: GTF 500 resistant Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 6 kg

Anschlussstyp: Schuko 2-polig Betriebsspannung: 230 V Nennstrom: 2,5 A Schutzklasse: I

Isolationsklasse: F Cos phi - Leistungsfaktor: 0,91 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m-

Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C

Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig -2 Min.-: 80 Grad C Förderhöhe max.: 8 m Drehzahl: 2800

U/min Leistung P1: 0,5 kW Leistung P2: 0,36 kW Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung

-Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm² Laufgrad Typ:

Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 10 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m Steuerung Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung:

230 V Anschlussstyp: Schuko 2-polig Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A

Fabrikat/Type: 280750 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K532G + Tauchpumpe Aquadive GTF 500 mit Schwimmer, 10 m

KESSEL-Tauchpumpe Aquadive GTF 500 mit Schwimmer, 10 m Tauchpumpe GTF 500 für
 fäkalienfreies Abwasser - Gehäuse aus Kunststoff/Edelstahl - mit längswasserdicht vergossener
 Anschlussleitung - mit Schwimmerschalter zur Niveauerfassung - mit abnehmbarem Ansaugkorb
 und Tragegriff - mit senkrechtem Druckabgang - mit Freistromrad für höchste Betriebssicherheit -
 mit integrierter Flachabsaugung

Ausführung

Pumpensteuerung: Schwimmerschalter Druckabgang: senkrecht

Allgemeine Merkmale

Material: Kunststoff Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Kabellänge: 10 m

Abmessungen

Gewicht netto: 6,09 kg
Gewicht brutto: 6,97 kg
Länge: 185 mm
Breite: 120 mm
Höhe: 220 mm
Verpackungsmaß Länge: 276 mm
Verpackungsmaß Breite: 241 mm
Verpackungsmaß Höhe: 265 mm
Fördereinrichtung Pumpe: GTF 500 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 6 kg
Anschlusstyp: Schuko 2-polig Betriebsspannung: 230 V Nennstrom: 2,5 A Schutzklasse: I
Isolationsklasse: F Cos phi - Leistungsfaktor: 0,91 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m-
Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C
Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig -2 Min.-: 80 Grad C Förderhöhe max.: 8 m Drehzahl: 2800
U/min Leistung P1: 0,5 kW Leistung P2: 0,36 kW Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung
-Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ:
Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 10 mm
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m Steuerung Art Niveauerfassung: mechanisch
Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Anschlusstyp: Schuko 2-polig Erforderliche
Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A
Fabrikat/Type: 280810 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K532H + Tauchpumpe Aquadive GTF 500 resistant, mit Schwimmerschalter

KESSEL-Tauchpumpe Aquadive GTF 500 resistant, mit Schwimmerschalter, 10 m Tauchpumpe
GTF 500 resistant für fäkalienfreies Abwasser - Gehäuse aus korrosions- und säurebeständigem
Kunststoff/Edelstahl - beständig gegen salzhaltige Medien und Kondensat aus Brennwertgeräten
- mit längswasserdicht vergossener Anschlussleitung - mit Schwimmerschalter zur
Niveauerfassung - mit abnehmbarem Ansaugkorb und Tragegriff - mit senkrechtem Druckabgang
- mit Freistromrad für höchste Betriebssicherheit - mit integrierter Flachabsaugung
Ausführung
Resistant: beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus Enthärtungsanlagen sowie
kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen Pumpensteuerung: Schwimmerschalter
Druckabgang: senkrecht
Allgemeine Merkmale
Material: Kunststoff Norm: EN 12050-2
Abwasserart: fäkalienfrei
Kabellänge: 10 m
Abmessungen
Gewicht netto: 6,76 kg
Gewicht brutto: 7,8 kg
Länge: 185 mm
Breite: 120 mm
Höhe: 220 mm
Verpackungsmaß Länge: 276 mm
Verpackungsmaß Breite: 241 mm
Verpackungsmaß Höhe: 265 mm
Fördereinrichtung Pumpe: GTF 500 resistant Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 6 kg
Anschlusstyp: Schuko 2-polig Betriebsspannung: 230 V Nennstrom: 2,5 A Schutzklasse: I
Isolationsklasse: F Cos phi - Leistungsfaktor: 0,91 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m-
Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C
Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig -2 Min.-: 80 Grad C Förderhöhe max.: 8 m Drehzahl: 2800
U/min Leistung P1: 0,5 kW Leistung P2: 0,36 kW Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung
-Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ:
Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 10 mm
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m Steuerung Art Niveauerfassung: mechanisch
Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Anschlusstyp: Schuko 2-polig Erforderliche

Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A
Fabrikat/Type: 280850 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K532I + Tauchpumpe Aquadive GTF 1000 mit Schwimmerschalter, 10 m

KESSEL-Tauchpumpe Aquadive GTF 1000 mit Schwimmerschalter, 10 m Tauchpumpe für
fäkalienfreies Abwasser, Typ KTP 1000, neue Bezeichnung: GTF 1000
Ausführung
Pumpensteuerung: Schwimmerschalter
Allgemeine Merkmale
Material: Kunststoff Norm: EN 12050-2
Abwasserart: fäkalienfrei
Kabellänge: 10 m
Abmessungen
Gewicht netto: 10 kg
Gewicht brutto: 11,19 kg
Länge: 195 mm
Breite: 195 mm
Höhe: 290 mm
Verpackungsmaß Länge: 379 mm
Verpackungsmaß Breite: 326 mm
Verpackungsmaß Höhe: 293 mm
Fördereinrichtung Pumpe: GTF 1000 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg
Anschlussyp: codierter Stecker Nennstrom: 5,6 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
Leistungsfaktor: 0,97 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig -2 Min.-: 80
Grad C Förderhöhe max.: 10 m Drehzahl: 2700 U/min Leistung P1: 1,3 kW Leistung P2: 0,75 kW
Betriebsart: S3 - 50 % Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung
Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 10 mm
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m Steuerung Art Niveauerfassung: mechanisch
Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Anschlussyp: codierter Stecker Erforderliche
Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A
Fabrikat/Type: 28860 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K532J + Tauchpumpe Aquadive GTF 1000 resistant, mit Schwimmerschalter

KESSEL-Tauchpumpe Aquadive GTF 1000 resistant, mit Schwimmerschalter, 10 m Tauchpumpe
für fäkalienfreies Abwasser
Ausführung
Resistant: beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus Enthärtungsanlagen sowie
kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen Pumpensteuerung: Schwimmerschalter
Allgemeine Merkmale
Abwasserart: fäkalienfrei
Abmessungen
Gewicht netto: 10 kg
Gewicht brutto: 10,5 kg
Länge: 195 mm
Breite: 195 mm
Höhe: 290 mm
Verpackungsmaß Länge: 379 mm
Verpackungsmaß Breite: 326 mm
Verpackungsmaß Höhe: 293 mm
Fördereinrichtung Pumpe: GTF 1000 resistant Gewicht Pumpe: 10 kg
Anschlussyp: codierter Stecker Nennstrom: 5,6 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Schutzart

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

Pumpe: IP 68 -3m- Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig -2 Min.-: 80 Grad C Förderhöhe max.: 10 m Drehzahl: 2700 U/min Leistung P1: 1,3 kW Leistung P2: 0,75 kW Betriebsart: S3 - 50 % Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm² Laufrad Typ: Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 10 mm Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m Steuerung Art Niveauerfassung: mechanisch Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Anschlusstyp: codierter Stecker Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Fabrikat/Type: 28860C oder Gleichwertiges. Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K532K + Tauchpumpe Aquadive GTF 1000 ohne Schwimmerschalter,10m

KESSEL-Tauchpumpe Aquadive GTF 1000 ohne Schwimmerschalter,10m Tauchpumpe für fäkalienfreies Abwasser, Typ KTP 1000, neue Bezeichnung: GTF 1000 Ausführung Pumpensteuerung: ohne Schwimmerschalter Allgemeine Merkmale Norm: EN 12050-2 Abwasserart: fäkalienfrei Abmessungen Gewicht netto: 11,05 kg Gewicht brutto: 11,38 kg Länge: 195 mm Verpackungsmaß Länge: 379 mm Verpackungsmaß Breite: 326 mm Verpackungsmaß Höhe: 293 mm Fördereinrichtung Pumpe: GTF 1000 Anschlusstyp: codierter Stecker Nennstrom: 5,6 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi - Leistungsfaktor: 0,97 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 35 Grad C Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig -2 Min.-: 80 Grad C Förderhöhe max.: 10 m Drehzahl: 2700 U/min Leistung P1: 1,3 kW Leistung P2: 0,75 kW Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm² Laufrad Typ: Freistromrad Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m Steuerung Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Anschlusstyp: codierter Stecker Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Fabrikat/Type: 28760 oder Gleichwertiges. Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K532L + Tauchpumpe Aquadive GTF 1000 resistant, ohne Schwimmerschalt

KESSEL-Tauchpumpe Aquadive GTF 1000 resistant, ohne Schwimmerschalter,10 m Tauchpumpe für fäkalienfreies Abwasser Ausführung Resistant: beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen Pumpensteuerung: ohne Schwimmerschalter Allgemeine Merkmale Norm: EN 12050-2 Abwasserart: fäkalienfrei Abmessungen Gewicht netto: 9,7 kg Gewicht brutto: 10 kg Länge: 195 mm Breite: 195 mm Höhe: 290 mm Verpackungsmaß Länge: 379 mm Verpackungsmaß Breite: 326 mm Verpackungsmaß Höhe: 293 mm

Fördereinrichtung Pumpe: GTF 1000 resistent Anschlussstyp: codierter Stecker Nennstrom: 5,6 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig -2 Min.-: 80 Grad C Förderhöhe max.: 10 m Drehzahl: 2700 U/min Leistung P1: 1,3 kW Leistung P2: 0,75 kW Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 10 mm Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m Steuerung Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Anschlussstyp: codierter Stecker Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Fabrikat/Type: 28760C oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K533 + Schaltgerät Comfort, 230 V

61K533A + Schaltgerät Comfort Mono, 230 V

KESSEL-Schaltgerät Comfort Mono, 230 V steckerfertiges Schaltgerät mit optischer und akustischer Warneinrichtung
Ausführung
Anlagenart: Einzelanlage
Allgemeine Merkmale
Farbe: grau
Abmessungen
Gewicht netto: 2,03 kg
Gewicht brutto: 2,4 kg
Verpackungsmaß Länge: 390 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 310 mm
Steuerung Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional GSM-Schnittstelle: ja USB-Schnittstelle: ja Logbuchfunktion: ja Mehrzeilige Displayanzeige: ja Batteriepufferung: ja Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Fabrikat/Type: 28731 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K533B + Schaltgerät Comfort Mono, 230 V, mit Drucksensor

KESSEL-Schaltgerät Comfort Mono, 230 V, mit Drucksensor Schaltgerät Comfort für Hebeanlagen oder Pumpstationen ohne ATEX Anforderungen. Passend für 230 V Einzelanlagen. Anschlussfertig durch codierte Stecker für Pumpen, optische Alarmsonde und Drucksensor. Optionale Anschlussmöglichkeit für Schwimmerschalter, Leitwertsonden und Pegelsonde auf der Klemmleiste. Anwenderfreundliche Menüführung im mehrzeiligen Display. Menüführung in sechs Sprachen. Inklusive USB-Anschluss zum Auslesen des elektronischen Logbuchs und zum Aus- und Einlesen betriebsrelevanter Parameter. Einfache Auswahl der anzuschließenden Anlage mit voreingestellten, anlagenspezifischen Betriebsparametern. Anzeige der aktuellen Messwerte. Einfache Anpassung der funktionsrelevanten Parameter, mit integriertem Betriebsstundenzähler. Mit Selbstdiagnosesystem -SDS- zur Überwachung von Pumpe, Sensorik und Batteriepufferung. Bei unsachgemäßer Installation oder Betriebsstörung erfolgt eine optische und akustische Alarmmeldung. Weiterleitung einer Sammelstör- und Alarmmeldung über optionalen potentialfreien Kontakt oder integrierte serielle Schnittstelle für GSM Modem.
Ausführung
Anlagenart: Einzelanlage
Allgemeine Merkmale Anlagen Typ: Mono

Abmessungen
Gewicht netto: 2,1 kg
Gewicht brutto: 2,45 kg
Verpackungsmaß Länge: 390 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 310 mm
Fördereinrichtung Anschlusstyp: codierter Stecker Steuerung Schaltgerät: Comfort Leistung
Standby: 2,7 W Alarmgeber: ohne extra Alarmsonde Instrument Niveauerfassung: Drucksensor
Art Niveauerfassung: pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz
Betriebsspannung: 230 V Anschlusstyp: codierter Stecker Länge Netzanschlussleitung
Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional GSM-Schnittstelle: ja
USB-Schnittstelle: ja
Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: ja
Batteriepufferung: ja
Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja
Leistung max.: 1,6 kW
Fabrikat/Type: 28731D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K533C + Schaltgerät Comfort Mono, 230V, m. Drucksensor/Leitwertsonde

KESSEL-Schaltgerät Comfort Mono, 230V, m. Drucksensor/Leitwertsonde Schaltgerät Comfort für Hebeanlagen oder Pumpstationen ohne ATEX Anforderungen. Passend für 230 V Einzelanlagen. Anschlussfertig durch codierte Stecker für Pumpen, optische Alarmsonde und Drucksensor. Optionale Anschlussmöglichkeit für Schwimmerschalter, Leitwertsonden und Pegelsonde auf der Klemmleiste. Anwenderfreundliche Menüführung im mehrzeiligen Display. Menüführung in sechs Sprachen. Inklusive USB-Anschluss zum Auslesen des elektronischen Logbuchs und zum Aus- und Einlesen betriebsrelevanter Parameter. Einfache Auswahl der anzuschließenden Anlage mit voreingestellten, anlagenspezifischen Betriebsparametern. Anzeige der aktuellen Messwerte. Einfache Anpassung der funktionsrelevanten Parameter, mit integriertem Betriebsstundenzähler. Mit Selbstdiagnosesystem -SDS- zur Überwachung von Pumpe, Sensorik und Batteriepufferung. Bei unsachgemäßer Installation oder Betriebsstörung erfolgt eine optische und akustische Alarmmeldung. Weiterleitung einer Sammelstör- und Alarmmeldung über optionalen potentialfreien Kontakt oder integrierte serielle Schnittstelle für GSM Modem.

Ausführung

Anlagenart: Einzelanlage

Allgemeine Merkmale Anlagen Typ: Mono

Abmessungen

Gewicht netto: 2,1 kg

Gewicht brutto: 2,61 kg

Verpackungsmaß Länge: 360 mm

Verpackungsmaß Breite: 360 mm

Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fördereinrichtung Anschlusstyp: codierter Stecker Steuerung Schaltgerät: Comfort Leistung

Standby: 2,7 W Alarmgeber: Leitwertsonde Instrument Niveauerfassung: Drucksensor Art

Niveauerfassung: pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz

Betriebsspannung: 230 V Anschlusstyp: codierter Stecker Länge Netzanschlussleitung

Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional GSM-Schnittstelle: ja

USB-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Leistung max.: 1,6 kW
Fabrikat/Type: 28731DL oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K533D + Schaltgerät Comfort Mono, 230 V, Drucksensor/optische Sonde

KESSEL-Schaltgerät Comfort Mono, 230 V, Drucksensor/optische Sonde Schaltgerät Comfort für Hebeanlagen oder Pumpstationen ohne ATEX Anforderungen. Passend für 230 V Einzelanlagen. Anschlussfertig durch codierte Stecker für Pumpen, optische Alarmsonde und Drucksensor. Optionale Anschlussmöglichkeit für Schwimmerschalter, Leitwertsonden und Pegelsonde auf der Klemmleiste. Anwenderfreundliche Menüführung im mehrzeiligen Display. Menüführung in sechs Sprachen. Inklusive USB-Anschluss zum Auslesen des elektronischen Logbuchs und zum Aus- und Einlesen betriebsrelevanter Parameter. Einfache Auswahl der anzuschließenden Anlage mit voreingestellten, anlagenspezifischen Betriebsparametern. Anzeige der aktuellen Messwerte. Einfache Anpassung der funktionsrelevanten Parameter, mit integriertem Betriebsstundenzähler. Mit Selbstdiagnosesystem -SDS- zur Überwachung von Pumpe, Sensorik und Batteriepufferung. Bei unsachgemäßer Installation oder Betriebsstörung erfolgt eine optische und akustische Alarmmeldung. Weiterleitung einer Sammelstör- und Alarmmeldung über optionalen potentialfreien Kontakt oder integrierte serielle Schnittstelle für GSM Modem.

Ausführung

Anlagenart: Einzelanlage

Allgemeine Merkmale Anlagen Typ: Mono

Abmessungen

Gewicht netto: 3,93 kg

Gewicht brutto: 4,64 kg

Verpackungsmaß Länge: 386 mm

Verpackungsmaß Breite: 286 mm

Verpackungsmaß Höhe: 300 mm

Fördereinrichtung Anschlussstyp: codierter Stecker Steuerung Schaltgerät: Comfort Leistung

Standby: 2,7 W Alarmgeber: optischer Sonde Instrument Niveauerfassung: Drucksensor Art

Niveauerfassung: pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz

Betriebsspannung: 230 V Anschlussstyp: codierter Stecker Länge Netzanschlussleitung

Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional GSM-Schnittstelle: ja

USB-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Leistung max.: 1,6 kW

Fabrikat/Type: 28731DO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K533E + Schaltgerät Comfort Mono, 230 V, m. Drucksensor/Schwimmer

KESSEL-Schaltgerät Comfort Mono, 230 V, m. Drucksensor/Schwimmer Schaltgerät Comfort für Hebeanlagen oder Pumpstationen ohne ATEX Anforderungen. Passend für 230 V Einzelanlagen. Anschlussfertig durch codierte Stecker für Pumpen, optische Alarmsonde und Drucksensor. Optionale Anschlussmöglichkeit für Schwimmerschalter, Leitwertsonden und Pegelsonde auf der Klemmleiste. Anwenderfreundliche Menüführung im mehrzeiligen Display. Menüführung in sechs Sprachen. Inklusive USB-Anschluss zum Auslesen des elektronischen Logbuchs und zum Aus- und Einlesen betriebsrelevanter Parameter. Einfache Auswahl der anzuschließenden Anlage mit voreingestellten, anlagenspezifischen Betriebsparametern. Anzeige der aktuellen Messwerte. Einfache Anpassung der funktionsrelevanten Parameter, mit integriertem Betriebsstundenzähler. Mit Selbstdiagnosesystem -SDS- zur Überwachung von Pumpe, Sensorik und Batteriepufferung. Bei unsachgemäßer Installation oder Betriebsstörung erfolgt eine optische und akustische Alarmmeldung. Weiterleitung einer Sammelstör- und Alarmmeldung über optionalen

potentialfreien Kontakt oder integrierte serielle Schnittstelle für GSM Modem.
 Ausführung
 Anlagenart: Einzelanlage
 Allgemeine Merkmale Anlagen Typ: Mono
 Abmessungen
 Gewicht netto: 3,93 kg
 Gewicht brutto: 4,43 kg
 Verpackungsmaß Länge: 360 mm
 Verpackungsmaß Breite: 360 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 175 mm
 Fördereinrichtung Anschlussstyp: codierter Stecker Steuerung Schaltgerät: Comfort Leistung
 Standby: 2,7 W Alarmgeber: Schwimmerschalter Instrument Niveaufassung: Drucksensor Art
 Niveaufassung: pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz
 Betriebsspannung: 230 V Anschlussstyp: codierter Stecker Länge Netzanschlussleitung
 Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional GSM-Schnittstelle: ja
 USB-Schnittstelle: ja
 Logbuchfunktion: ja
 Mehrzeilige Displayanzeige: ja
 Batteriepufferung: ja
 Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja
 Leistung max.: 1,6 kW
 Fabrikat/Type: 28731DS oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K533F + Schaltgerät Comfort Mono, 230 V, mit 2 Leitwertsonden

KESSEL-Schaltgerät Comfort Mono, 230 V, mit 2 Leitwertsonden Schaltgerät Comfort für Hebeanlagen oder Pumpstationen ohne ATEX Anforderungen. Passend für 230 V Einzelanlagen. Anschlussfertig durch codierte Stecker für Pumpen, optische Alarmsonde und Drucksensor. Optionale Anschlussmöglichkeit für Schwimmerschalter, Leitwertsonden und Pegelsonde auf der Klemmleiste. Anwenderfreundliche Menüführung im mehrzeiligen Display. Menüführung in sechs Sprachen. Inklusive USB-Anschluss zum Auslesen des elektronischen Logbuchs und zum Aus- und Einlesen betriebsrelevanter Parameter. Einfache Auswahl der anzuschließenden Anlage mit voreingestellten, anlagenspezifischen Betriebsparametern. Anzeige der aktuellen Messwerte. Einfache Anpassung der funktionsrelevanten Parameter, mit integriertem Betriebsstundenzähler. Mit Selbstdiagnosesystem -SDS- zur Überwachung von Pumpe, Sensorik und Batteriepufferung. Bei unsachgemäßer Installation oder Betriebsstörung erfolgt eine optische und akustische Alarmmeldung. Weiterleitung einer Sammelstör- und Alarmmeldung über optionalen potentialfreien Kontakt oder integrierte serielle Schnittstelle für GSM Modem.
 Ausführung
 Anlagenart: Einzelanlage
 Allgemeine Merkmale Anlagen Typ: Mono
 Abmessungen
 Gewicht netto: 2,5 kg
 Gewicht brutto: 3,07 kg
 Verpackungsmaß Länge: 360 mm
 Verpackungsmaß Breite: 360 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 175 mm
 Fördereinrichtung Anschlussstyp: codierter Stecker Steuerung Schaltgerät: Comfort Leistung
 Standby: 2,7 W Alarmgeber: Leitwertsonde Instrument Niveaufassung: Leitwertsonde Art
 Niveaufassung: leitfähig Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Anschlussstyp: codierter Stecker Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m
 Potentialfreier Kontakt: optional GSM-Schnittstelle: ja
 USB-Schnittstelle: ja
 Logbuchfunktion: ja
 Mehrzeilige Displayanzeige: ja
 Batteriepufferung: ja
 Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Leistung max.: 1,6 kW
Fabrikat/Type: 28731LL oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K533G + Schaltgerät Comfort Mono, 230 V, mit Pegelsonde

KESSEL-Schaltgerät Comfort Mono, 230 V, mit Pegelsonde Schaltgerät Comfort für Hebeanlagen oder Pumpstationen ohne ATEX Anforderungen. Passend für 230 V Einzelanlagen. Anschlussfertig durch codierte Stecker für Pumpen, optische Alarmsonde und Drucksensor. Optionale Anschlussmöglichkeit für Schwimmerschalter, Leitwertsonden und Pegelsonde auf der Klemmleiste. Anwenderfreundliche Menüführung im mehrzeiligen Display. Menüführung in sechs Sprachen. Inklusive USB-Anschluss zum Auslesen des elektronischen Logbuchs und zum Aus- und Einlesen betriebsrelevanter Parameter. Einfache Auswahl der anzuschließenden Anlage mit voreingestellten, anlagenspezifischen Betriebsparametern. Anzeige der aktuellen Messwerte. Einfache Anpassung der funktionsrelevanten Parameter, mit integriertem Betriebsstundenzähler. Mit Selbstdiagnosesystem -SDS- zur Überwachung von Pumpe, Sensorik und Batteriepufferung. Bei unsachgemäßer Installation oder Betriebsstörung erfolgt eine optische und akustische Alarmmeldung. Weiterleitung einer Sammelstör- und Alarmmeldung über optionalen potentialfreien Kontakt oder integrierte serielle Schnittstelle für GSM Modem.

Ausführung

Anlagenart: Einzelanlage

Allgemeine Merkmale Anlagen Typ: Mono

Abmessungen

Gewicht netto: 2,1 kg

Gewicht brutto: 2,61 kg

Verpackungsmaß Länge: 360 mm

Verpackungsmaß Breite: 360 mm

Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fördereinrichtung Anschlussstyp: codierter Stecker Steuerung Schaltgerät: Comfort Leistung

Standby: 2,7 W Alarmgeber: ohne extra Alarmsonde Instrument Niveauerfassung: Pegelsonde

Art Niveauerfassung: pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz

Betriebsspannung: 230 V Anschlussstyp: codierter Stecker Länge Netzanschlussleitung

Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional GSM-Schnittstelle: ja

USB-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Leistung max.: 1,6 kW

Fabrikat/Type: 28731P oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K533H + Schaltgerät Comfort Mono, 230 V, m. Pegelsonde/Schwimmer

KESSEL-Schaltgerät Comfort Mono, 230 V, m. Pegelsonde/Schwimmer Schaltgerät Comfort für Hebeanlagen oder Pumpstationen ohne ATEX Anforderungen. Passend für 230 V Einzelanlagen. Anschlussfertig durch codierte Stecker für Pumpen, optische Alarmsonde und Drucksensor. Optionale Anschlussmöglichkeit für Schwimmerschalter, Leitwertsonden und Pegelsonde auf der Klemmleiste. Anwenderfreundliche Menüführung im mehrzeiligen Display. Menüführung in sechs Sprachen. Inklusive USB-Anschluss zum Auslesen des elektronischen Logbuchs und zum Aus- und Einlesen betriebsrelevanter Parameter. Einfache Auswahl der anzuschließenden Anlage mit voreingestellten, anlagenspezifischen Betriebsparametern. Anzeige der aktuellen Messwerte. Einfache Anpassung der funktionsrelevanten Parameter, mit integriertem Betriebsstundenzähler. Mit Selbstdiagnosesystem -SDS- zur Überwachung von Pumpe, Sensorik und Batteriepufferung. Bei unsachgemäßer Installation oder Betriebsstörung erfolgt eine optische und akustische Alarmmeldung. Weiterleitung einer Sammelstör- und Alarmmeldung über optionalen

potentialfreien Kontakt oder integrierte serielle Schnittstelle für GSM Modem.

Ausführung

Anlagenart: Einzelanlage

Allgemeine Merkmale Anlagen Typ: Mono

Abmessungen

Gewicht netto: 3,93 kg

Gewicht brutto: 4,43 kg

Verpackungsmaß Länge: 360 mm

Verpackungsmaß Breite: 360 mm

Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Steuerung Schaltgerät: Comfort Leistung Standby: 2,7 W Alarmgeber: Schwimmerschalter

Instrument Niveauerfassung: Pegelsonde Art Niveauerfassung: pneumatisch Schutzart

Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Länge Netzanschlussleitung

Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional GSM-Schnittstelle: ja

USB-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Leistung max.: 1,6 kW

Fabrikat/Type: 28731PS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K533I + Schaltgerät Comfort Mono, 230 V, mit 2 Schwimmerschaltern

KESSEL-Schaltgerät Comfort Mono, 230 V, mit 2 Schwimmerschaltern Schaltgerät Comfort für Hebeanlagen oder Pumpstationen ohne ATEX Anforderungen. Passend für 230 V Einzelanlagen. Anschlussfertig durch codierte Stecker für Pumpen, optische Alarmsonde und Drucksensor.

Optionale Anschlussmöglichkeit für Schwimmerschalter, Leitwertsonden und Pegelsonde auf der Klemmleiste. Anwenderfreundliche Menüführung im mehrzeiligen Display. Menüführung in sechs Sprachen. Inklusive USB-Anschluss zum Auslesen des elektronischen Logbuchs und zum Aus- und Einlesen betriebsrelevanter Parameter. Einfache Auswahl der anzuschließenden Anlage mit voreingestellten, anlagenspezifischen Betriebsparametern. Anzeige der aktuellen Messwerte.

Einfache Anpassung der funktionsrelevanten Parameter, mit integriertem Betriebsstundenzähler. Mit Selbstdiagnosesystem -SDS- zur Überwachung von Pumpe, Sensorik und Batteriepufferung.

Bei unsachgemäßer Installation oder Betriebsstörung erfolgt eine optische und akustische Alarmmeldung. Weiterleitung einer Sammelstör- und Alarmmeldung über optionalen potentialfreien Kontakt oder integrierte serielle Schnittstelle für GSM Modem.

Ausführung

Anlagenart: Einzelanlage

Allgemeine Merkmale Anlagen Typ: Mono

Abmessungen

Gewicht netto: 2,7 kg

Gewicht brutto: 3 kg

Verpackungsmaß Länge: 390 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Fördereinrichtung Anschluss typ: codierter Stecker Steuerung Schaltgerät: Comfort Leistung

Standby: 2,7 W Alarmgeber: ohne extra Alarmsonde Instrument Niveauerfassung:

Schwimmerschalter Art Niveauerfassung: mechanisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz:

50 Hz Betriebsspannung: 230 V Anschluss typ: codierter Stecker Länge Netzanschlussleitung

Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional GSM-Schnittstelle: ja

USB-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Leistung max.: 1,6 kW
Fabrikat/Type: 28731S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K533J + Schaltgerät Comfort Mono, 230 V, mit 3 Schwimmerschaltern

KESSEL-Schaltgerät Comfort Mono, 230 V, mit 3 Schwimmerschaltern Schaltgerät Comfort für Hebeanlagen oder Pumpstationen ohne ATEX Anforderungen. Passend für 230 V Einzelanlagen. Anschlussfertig durch codierte Stecker für Pumpen, optische Alarmsonde und Drucksensor. Optionale Anschlussmöglichkeit für Schwimmerschalter, Leitwertsonden und Pegelsonde auf der Klemmleiste. Anwenderfreundliche Menüführung im mehrzeiligen Display. Menüführung in sechs Sprachen. Inklusive USB-Anschluss zum Auslesen des elektronischen Logbuchs und zum Aus- und Einlesen betriebsrelevanter Parameter. Einfache Auswahl der anzuschließenden Anlage mit voreingestellten, anlagenspezifischen Betriebsparametern. Anzeige der aktuellen Messwerte. Einfache Anpassung der funktionsrelevanten Parameter, mit integriertem Betriebsstundenzähler. Mit Selbstdiagnosesystem -SDS- zur Überwachung von Pumpe, Sensorik und Batteriepufferung. Bei unsachgemäßer Installation oder Betriebsstörung erfolgt eine optische und akustische Alarmmeldung. Weiterleitung einer Sammelstör- und Alarmmeldung über optionalen potentialfreien Kontakt oder integrierte serielle Schnittstelle für GSM Modem.

Ausführung

Anlagenart: Einzelanlage

Allgemeine Merkmale Anlagen Typ: Mono

Abmessungen

Gewicht netto: 5,15 kg

Gewicht brutto: 5,66 kg

Verpackungsmaß Länge: 360 mm

Verpackungsmaß Breite: 360 mm

Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fördereinrichtung Anschlussyp: codierter Stecker Steuerung Schaltgerät: Comfort Leistung

Standby: 2,7 W Alarmgeber: Schwimmerschalter Instrument Niveauerfassung:

Schwimmerschalter Art Niveauerfassung: mechanisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz:

50 Hz Betriebsspannung: 230 V Anschlussyp: codierter Stecker Länge Netzanschlussleitung

Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional GSM-Schnittstelle: ja

USB-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Leistung max.: 1,6 kW

Fabrikat/Type: 28731SX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K533K + Schaltgerät Comfort Duo, 230 V

KESSEL-Schaltgerät Comfort Duo, 230 V steckerfertiges Schaltgerät mit optischer und akustischer Warneinrichtung

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage

Allgemeine Merkmale

Farbe: grau

Abmessungen

Gewicht netto: 2,34 kg

Gewicht brutto: 2,71 kg

Verpackungsmaß Länge: 390 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Steuerung Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Länge
Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional GSM-Schnittstelle: ja
USB-Schnittstelle: ja
Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: ja
Batteriepufferung: ja
Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Fabrikat/Type: 28746 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K533L + Schaltgerät Comfort Duo, 230 V, m. Drucksensor/Leitwertsonde

KESSEL-Schaltgerät Comfort Duo, 230 V, m. Drucksensor/Leitwertsonde Schaltgerät Comfort für Hebeanlagen oder Pumpstationen ohne ATEX Anforderungen. Passend für 230 V Doppelanlagen. Anschlussfertig durch codierte Stecker für Pumpen, optische Alarmsonde und Drucksensor. Optionale Anschlussmöglichkeit für Schwimmerschalter, Leitwertsonden und Pegelsonde auf der Klemmleiste. Anwenderfreundliche Menüführung im mehrzeiligen Display. Menüführung in sechs Sprachen. Inklusive USB-Anschluss zum Auslesen des elektronischen Logbuchs und zum Aus- und Einlesen betriebsrelevanter Parameter. Einfache Auswahl der anzuschließenden Anlage mit voreingestellten, anlagenspezifischen Betriebsparametern. Anzeige der aktuellen Messwerte. Einfache Anpassung der funktionsrelevanten Parameter, mit integriertem Betriebsstundenzähler. Mit Selbstdiagnosesystem -SDS- zur Überwachung von Pumpe, Sensorik und Batteriepufferung. Bei unsachgemäßer Installation oder Betriebsstörung erfolgt eine optische und akustische Alarmmeldung. Weiterleitung einer Sammelstör- und Alarmmeldung über optionalen potentialfreien Kontakt oder integrierte serielle Schnittstelle für GSM Modem.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage

Allgemeine Merkmale Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 3,64 kg

Gewicht brutto: 4,16 kg

Verpackungsmaß Länge: 360 mm

Verpackungsmaß Breite: 360 mm

Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fördereinrichtung Anschlusstyp: codierter Stecker Steuerung Schaltgerät: Comfort Leistung

Standby: 2,7 W Alarmgeber: Leitwertsonde Instrument Niveauerfassung: Drucksensor Art

Niveauerfassung: pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz

Betriebsspannung: 230 V Anschlusstyp: codierter Stecker Länge Netzanschlussleitung

Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional GSM-Schnittstelle: ja

USB-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Leistung max.: 3,2 kW

Fabrikat/Type: 28746DL oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K533M + Schaltgerät Comfort Duo, 230V, m. Drucksensor/optische Sonde

KESSEL-Schaltgerät Comfort Duo, 230V, m. Drucksensor/optische Sonde Schaltgerät Comfort für Hebeanlagen oder Pumpstationen ohne ATEX Anforderungen. Passend für 230 V Doppelanlagen. Anschlussfertig durch codierte Stecker für Pumpen, optische Alarmsonde und Drucksensor. Optionale Anschlussmöglichkeit für Schwimmerschalter, Leitwertsonden und

Pegelsonde auf der Klemmleiste. Anwenderfreundliche Menüführung im mehrzeiligen Display. Menüführung in sechs Sprachen. Inklusive USB-Anschluss zum Auslesen des elektronischen Logbuchs und zum Aus- und Einlesen betriebsrelevanter Parameter. Einfache Auswahl der anzuschließenden Anlage mit voreingestellten, anlagenspezifischen Betriebsparametern. Anzeige der aktuellen Messwerte. Einfache Anpassung der funktionsrelevanten Parameter, mit integriertem Betriebsstundenzähler. Mit Selbstdiagnosesystem -SDS- zur Überwachung von Pumpe, Sensorik und Batteriepufferung. Bei unsachgemäßer Installation oder Betriebsstörung erfolgt eine optische und akustische Alarmmeldung. Weiterleitung einer Sammelstör- und Alarmmeldung über optionalen potentialfreien Kontakt oder integrierte serielle Schnittstelle für GSM Modem.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage

Allgemeine Merkmale Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 3,64 kg

Gewicht brutto: 4,16 kg

Verpackungsmaß Länge: 386 mm

Verpackungsmaß Breite: 286 mm

Verpackungsmaß Höhe: 300 mm

Fördereinrichtung Anschlusstyp: codierter Stecker Steuerung Schaltgerät: Comfort Leistung

Standby: 2,7 W Alarmgeber: optischer Sonde Instrument Niveaufassung: Drucksensor Art

Niveaufassung: pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz

Betriebsspannung: 230 V Anschlusstyp: codierter Stecker Länge Netzanschlussleitung

Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional GSM-Schnittstelle: ja

USB-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Leistung max.: 3,2 kW

Fabrikat/Type: 28746DO oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K533N + Schaltgerät Comfort Duo, 230 V, m. Drucksensor/Schwimmer

KESSEL-Schaltgerät Comfort Duo, 230 V, m. Drucksensor/Schwimmer Schaltgerät Comfort für Hebeanlagen oder Pumpstationen ohne ATEX Anforderungen. Passend für 230 V Doppelanlagen. Anschlussfertig durch codierte Stecker für Pumpen, optische Alarmsonde und Drucksensor. Optionale Anschlussmöglichkeit für Schwimmerschalter, Leitwertsonden und Pegelsonde auf der Klemmleiste. Anwenderfreundliche Menüführung im mehrzeiligen Display. Menüführung in sechs Sprachen. Inklusive USB-Anschluss zum Auslesen des elektronischen Logbuchs und zum Aus- und Einlesen betriebsrelevanter Parameter. Einfache Auswahl der anzuschließenden Anlage mit voreingestellten, anlagenspezifischen Betriebsparametern. Anzeige der aktuellen Messwerte. Einfache Anpassung der funktionsrelevanten Parameter, mit integriertem Betriebsstundenzähler. Mit Selbstdiagnosesystem -SDS- zur Überwachung von Pumpe, Sensorik und Batteriepufferung. Bei unsachgemäßer Installation oder Betriebsstörung erfolgt eine optische und akustische Alarmmeldung. Weiterleitung einer Sammelstör- und Alarmmeldung über optionalen potentialfreien Kontakt oder integrierte serielle Schnittstelle für GSM Modem.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage

Allgemeine Merkmale Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 3,64 kg

Gewicht brutto: 4,16 kg

Verpackungsmaß Länge: 360 mm

Verpackungsmaß Breite: 360 mm

Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fördereinrichtung Anschlusstyp: codierter Stecker Steuerung Schaltgerät: Comfort Leistung

Standby: 2,7 W Alarmgeber: Schwimmerschalter Instrument Niveaufassung: Drucksensor Art

Niveauerfassung: pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz
Betriebsspannung: 230 V Anschlussstyp: codierter Stecker Länge Netzanschlussleitung
Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional GSM-Schnittstelle: ja
USB-Schnittstelle: ja
Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: ja
Batteriepufferung: ja
Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja
Leistung max.: 3,2 kW
Fabrikat/Type: 28746DS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K533O + Schaltgerät Comfort Duo, 230 V, 2 Leitwertsonden EIN 1 fix

KESSEL-Schaltgerät Comfort Duo, 230 V, 2 Leitwertsonden EIN 1 fix Schaltgerät Comfort für Hebeanlagen oder Pumpstationen ohne ATEX Anforderungen. Passend für 230 V Doppelanlagen. Anschlussfertig durch codierte Stecker für Pumpen, optische Alarmsonde und Drucksensor. Optionale Anschlussmöglichkeit für Schwimmerschalter, Leitwertsonden und Pegelsonde auf der Klemmleiste. Anwenderfreundliche Menüführung im mehrzeiligen Display. Menüführung in sechs Sprachen. Inklusive USB-Anschluss zum Auslesen des elektronischen Logbuchs und zum Aus- und Einlesen betriebsrelevanter Parameter. Einfache Auswahl der anzuschließenden Anlage mit voreingestellten, anlagenspezifischen Betriebsparametern. Anzeige der aktuellen Messwerte. Einfache Anpassung der funktionsrelevanten Parameter, mit integriertem Betriebsstundenzähler. Mit Selbstdiagnosesystem -SDS- zur Überwachung von Pumpe, Sensorik und Batteriepufferung. Bei unsachgemäßer Installation oder Betriebsstörung erfolgt eine optische und akustische Alarmmeldung. Weiterleitung einer Sammelstör- und Alarmmeldung über optionalen potentialfreien Kontakt oder integrierte serielle Schnittstelle für GSM Modem.
Ausführung
Anlagenart: Doppelanlage
Allgemeine Merkmale Anlagen Typ: Duo
Abmessungen
Gewicht netto: 3,07 kg
Gewicht brutto: 3,44 kg
Verpackungsmaß Länge: 390 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 310 mm
Fördereinrichtung Anschlussstyp: codierter Stecker Steuerung Schaltgerät: Comfort Leistung
Standby: 2,7 W Alarmgeber: Leitwertsonde, EIN 1 fix/EIN 2 variabel Instrument Niveauerfassung:
Leitwertsonde Art Niveauerfassung: leitfähig Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz
Betriebsspannung: 230 V Anschlussstyp: codierter Stecker Länge Netzanschlussleitung
Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional GSM-Schnittstelle: ja
USB-Schnittstelle: ja
Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: ja
Batteriepufferung: ja
Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja
Leistung max.: 3,2 kW
Fabrikat/Type: 28746LLF oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K533P + Schaltgerät Comfort Duo, 230 V, 2 Leitwertsonden variabel

KESSEL-Schaltgerät Comfort Duo, 230 V, 2 Leitwertsonden variabel Schaltgerät Comfort für Hebeanlagen oder Pumpstationen ohne ATEX Anforderungen. Passend für 230 V Einzelanlagen. Anschlussfertig durch codierte Stecker für Pumpen, optische Alarmsonde und Drucksensor.

Optionale Anschlussmöglichkeit für Schwimmerschalter, Leitwertsonden und Pegelsonde auf der Klemmleiste. Anwenderfreundliche Menüführung im mehrzeiligen Display. Menüführung in sechs Sprachen. Inklusive USB-Anschluss zum Auslesen des elektronischen Logbuchs und zum Aus- und Einlesen betriebsrelevanter Parameter. Einfache Auswahl der anzuschließenden Anlage mit voreingestellten, anlagenspezifischen Betriebsparametern. Anzeige der aktuellen Messwerte. Einfache Anpassung der funktionsrelevanten Parameter, mit integriertem Betriebsstundenzähler. Mit Selbstdiagnosesystem -SDS- zur Überwachung von Pumpe, Sensorik und Batteriepufferung. Bei unsachgemäßer Installation oder Betriebsstörung erfolgt eine optische und akustische Alarmmeldung. Weiterleitung einer Sammelstör- und Alarmmeldung über optionalen potentialfreien Kontakt oder integrierte serielle Schnittstelle für GSM Modem.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage

Allgemeine Merkmale Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 3,64 kg

Gewicht brutto: 4,16 kg

Verpackungsmaß Länge: 360 mm

Verpackungsmaß Breite: 360 mm

Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fördereinrichtung Anschlusstyp: codierter Stecker Steuerung Schaltgerät: Comfort Leistung

Standby: 2,7 W Alarmgeber: Leitwertsonde, EIN 1 variabel/EIN 2 fix Instrument Niveauerfassung:

Leitwertsonde Art Niveauerfassung: leitfähig Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz

Betriebsspannung: 230 V Anschlusstyp: codierter Stecker Länge Netzanschlussleitung

Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional GSM-Schnittstelle: ja

USB-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Leistung max.: 1,6 kW

Fabrikat/Type: 28746LLV oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K533Q + Schaltgerät Comfort Duo, 230 V, mit Pegelsonde

KESSEL-Schaltgerät Comfort Duo, 230 V, mit Pegelsonde Schaltgerät Comfort für Hebeanlagen oder Pumpstationen ohne ATEX Anforderungen. Passend für 230 V Doppelanlagen.

Anschlussfertig durch codierte Stecker für Pumpen, optische Alarmsonde und Drucksensor.

Optionale Anschlussmöglichkeit für Schwimmerschalter, Leitwertsonden und Pegelsonde auf der Klemmleiste. Anwenderfreundliche Menüführung im mehrzeiligen Display. Menüführung in sechs Sprachen. Inklusive USB-Anschluss zum Auslesen des elektronischen Logbuchs und zum Aus- und Einlesen betriebsrelevanter Parameter. Einfache Auswahl der anzuschließenden Anlage mit voreingestellten, anlagenspezifischen Betriebsparametern. Anzeige der aktuellen Messwerte.

Einfache Anpassung der funktionsrelevanten Parameter, mit integriertem Betriebsstundenzähler. Mit Selbstdiagnosesystem -SDS- zur Überwachung von Pumpe, Sensorik und Batteriepufferung.

Bei unsachgemäßer Installation oder Betriebsstörung erfolgt eine optische und akustische Alarmmeldung. Weiterleitung einer Sammelstör- und Alarmmeldung über optionalen

potentialfreien Kontakt oder integrierte serielle Schnittstelle für GSM Modem.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage

Allgemeine Merkmale Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 3,03 kg

Gewicht brutto: 3,4 kg

Verpackungsmaß Länge: 360 mm

Verpackungsmaß Breite: 360 mm

Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fördereinrichtung Anschlusstyp: codierter Stecker Steuerung Schaltgerät: Comfort Leistung

Standby: 2,7 W Alarmgeber: ohne extra Alarmsonde Instrument Niveauerfassung: Pegelsonde

Art Niveauerfassung: pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz

Betriebsspannung: 230 V Anschlussstyp: codierter Stecker Länge Netzanschlussleitung
Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional GSM-Schnittstelle: ja
USB-Schnittstelle: ja
Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: ja
Batteriepufferung: ja
Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja
Leistung max.: 3,2 kW
Fabrikat/Type: 28746P oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K533R + Schaltgerät Comfort Duo, 230 V, m. Pegelsonde/Schwimmer

KESSEL-Schaltgerät Comfort Duo, 230 V, m. Pegelsonde/Schwimmer Schaltgerät Comfort für Hebeanlagen oder Pumpstationen ohne ATEX Anforderungen. Passend für 230 V Doppelanlagen. Anschlussfertig durch codierte Stecker für Pumpen, optische Alarmsonde und Drucksensor. Optionale Anschlussmöglichkeit für Schwimmerschalter, Leitwertsonden und Pegelsonde auf der Klemmleiste. Anwenderfreundliche Menüführung im mehrzeiligen Display. Menüführung in sechs Sprachen. Inklusive USB-Anschluss zum Auslesen des elektronischen Logbuchs und zum Aus- und Einlesen betriebsrelevanter Parameter. Einfache Auswahl der anzuschließenden Anlage mit voreingestellten, anlagenspezifischen Betriebsparametern. Anzeige der aktuellen Messwerte. Einfache Anpassung der funktionsrelevanten Parameter, mit integriertem Betriebsstundenzähler. Mit Selbstdiagnosesystem -SDS- zur Überwachung von Pumpe, Sensorik und Batteriepufferung. Bei unsachgemäßer Installation oder Betriebsstörung erfolgt eine optische und akustische Alarmmeldung. Weiterleitung einer Sammelstör- und Alarmmeldung über optionalen potentialfreien Kontakt oder integrierte serielle Schnittstelle für GSM Modem.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage

Allgemeine Merkmale Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 3,64 kg

Gewicht brutto: 4,16 kg

Verpackungsmaß Länge: 360 mm

Verpackungsmaß Breite: 360 mm

Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fördereinrichtung Anschlussstyp: codierter Stecker Steuerung Schaltgerät: Comfort Leistung

Standby: 2,7 W Alarmgeber: Schwimmerschalter Instrument Niveauerfassung: Pegelsonde Art

Niveauerfassung: pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz

Betriebsspannung: 230 V Anschlussstyp: codierter Stecker Länge Netzanschlussleitung

Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional GSM-Schnittstelle: ja

USB-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Leistung max.: 3,2 kW

Fabrikat/Type: 28746PS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K533S + Schaltgerät Comfort Duo, 230 V, mit 3 Schwimmerschaltern

KESSEL-Schaltgerät Comfort Duo, 230 V, mit 3 Schwimmerschaltern Schaltgerät Comfort für Hebeanlagen oder Pumpstationen ohne ATEX Anforderungen. Passend für 230 V Doppelanlagen. Anschlussfertig durch codierte Stecker für Pumpen, optische Alarmsonde und Drucksensor. Optionale Anschlussmöglichkeit für Schwimmerschalter, Leitwertsonden und

Pegelsonde auf der Klemmleiste. Anwenderfreundliche Menüführung im mehrzeiligen Display. Menüführung in sechs Sprachen. Inklusive USB-Anschluss zum Auslesen des elektronischen Logbuchs und zum Aus- und Einlesen betriebsrelevanter Parameter. Einfache Auswahl der anzuschließenden Anlage mit voreingestellten, anlagenspezifischen Betriebsparametern. Anzeige der aktuellen Messwerte. Einfache Anpassung der funktionsrelevanten Parameter, mit integriertem Betriebsstundenzähler. Mit Selbstdiagnosesystem -SDS- zur Überwachung von Pumpe, Sensorik und Batteriepufferung. Bei unsachgemäßer Installation oder Betriebsstörung erfolgt eine optische und akustische Alarmmeldung. Weiterleitung einer Sammelstör- und Alarmmeldung über optionalen potentialfreien Kontakt oder integrierte serielle Schnittstelle für GSM Modem.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage

Allgemeine Merkmale Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 3,03 kg

Gewicht brutto: 3,4 kg

Verpackungsmaß Länge: 360 mm

Verpackungsmaß Breite: 360 mm

Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fördereinrichtung Anschlusstyp: codierter Stecker Steuerung Schaltgerät: Comfort Leistung

Standby: 2,7 W Alarmgeber: ohne extra Alarmsonde Instrument Niveaufassung:

Schwimmerschalter Art Niveaufassung: mechanisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz:

50 Hz Betriebsspannung: 230 V Anschlusstyp: codierter Stecker Länge Netzanschlussleitung

Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional GSM-Schnittstelle: ja

USB-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Leistung max.: 3,2 kW

Fabrikat/Type: 28746S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K533T + Schaltgerät Comfort Duo, 230 V, mit 4 Schwimmerschaltern

KESSEL-Schaltgerät Comfort Duo, 230 V, mit 4 Schwimmerschaltern Schaltgerät Comfort für Hebeanlagen oder Pumpstationen ohne ATEX Anforderungen. Passend für 230 V Doppelanlagen. Anschlussfertig durch codierte Stecker für Pumpen, optische Alarmsonde und Drucksensor. Optionale Anschlussmöglichkeit für Schwimmerschalter, Leitwertsonden und Pegelsonde auf der Klemmleiste. Anwenderfreundliche Menüführung im mehrzeiligen Display. Menüführung in sechs Sprachen. Inklusive USB-Anschluss zum Auslesen des elektronischen Logbuchs und zum Aus- und Einlesen betriebsrelevanter Parameter. Einfache Auswahl der anzuschließenden Anlage mit voreingestellten, anlagenspezifischen Betriebsparametern. Anzeige der aktuellen Messwerte. Einfache Anpassung der funktionsrelevanten Parameter, mit integriertem Betriebsstundenzähler. Mit Selbstdiagnosesystem -SDS- zur Überwachung von Pumpe, Sensorik und Batteriepufferung. Bei unsachgemäßer Installation oder Betriebsstörung erfolgt eine optische und akustische Alarmmeldung. Weiterleitung einer Sammelstör- und Alarmmeldung über optionalen potentialfreien Kontakt oder integrierte serielle Schnittstelle für GSM Modem.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage

Allgemeine Merkmale Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 6,46 kg

Gewicht brutto: 6,97 kg

Verpackungsmaß Länge: 360 mm

Verpackungsmaß Breite: 360 mm

Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fördereinrichtung Anschlusstyp: codierter Stecker Steuerung Schaltgerät: Comfort Leistung

Standby: 2,7 W Alarmgeber: Schwimmerschalter Instrument Niveaufassung:

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

Schwimmerschalter Art Niveauerfassung: mechanisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Anschlusstyp: codierter Stecker Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional GSM-Schnittstelle: ja
 USB-Schnittstelle: ja
 Logbuchfunktion: ja
 Mehrzeilige Displayanzeige: ja
 Batteriepufferung: ja
 Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja
 Leistung max.: 3,2 kW
 Fabrikat/Type: 28746SX oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K533U + Schaltgerät Comfort 230 V, Ecolift

KESSEL-Schaltgerät Comfort 230 V, Ecolift Steckerfertiges Schaltgerät mit optischer und akustischer Warneinrichtung
 Allgemeine Merkmale
 Farbe: grau
 Abmessungen
 Gewicht netto: 1,87 kg
 Gewicht brutto: 2,38 kg
 Verpackungsmaß Länge: 390 mm
 Verpackungsmaß Breite: 190 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 310 mm
 Steuerung Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,45 m Potentialfreier Kontakt: optional GSM-Schnittstelle: nein
 USB-Schnittstelle: nein
 Logbuchfunktion: ja
 Mehrzeilige Displayanzeige: ja
 Batteriepufferung: ja
 Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

 Fabrikat/Type: 21071 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K533V + Schaltgerät 230 V, Pumpfix F, bis 12/2010

KESSEL-Schaltgerät 230 V, Pumpfix F, bis 12/2010 Schaltgerät mit optischer und akustischer Warneinrichtung
 Ausführung
 Baureihe: bis 12/2010
 Allgemeine Merkmale
 Farbe: grau
 Abmessungen
 Gewicht netto: 1,73 kg
 Gewicht brutto: 2,1 kg
 Verpackungsmaß Länge: 390 mm
 Verpackungsmaß Breite: 190 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 310 mm
 Steuerung Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 2,3 m Potentialfreier Kontakt: optional GSM-Schnittstelle: nein
 USB-Schnittstelle: nein
 Logbuchfunktion: nein
 Mehrzeilige Displayanzeige: nein
 Batteriepufferung: ja
 Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Fabrikat/Type: 28070 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K533W + Schaltgerät Comfort 230 V, Ecolift, Pumpfix F ab 01/2011

KESSEL-Schaltgerät Comfort 230 V, Ecolift, Pumpfix F ab 01/2011 Steckerfertiges Schaltgerät mit optischer und akustischer Warneinrichtung
Ausführung
Baureihe: ab 01/2011
Allgemeine Merkmale
Farbe: grau
Abmessungen
Gewicht netto: 1,87 kg
Gewicht brutto: 2,38 kg
Verpackungsmaß Länge: 390 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 310 mm
Steuerung Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,45 m Potentialfreier Kontakt: optional GSM-Schnittstelle: ja
USB-Schnittstelle: ja
Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: ja
Batteriepufferung: ja
Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Fabrikat/Type: 28071 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K533X + Schaltgerät Comfort Plus Mono/Duo, 230 V, 6,3-10 A

KESSEL-Schaltgerät Comfort Plus Mono/Duo, 230 V, 6,3-10 A Steckerfertiges Schaltgerät mit optischer und akustischer Warneinrichtung
Allgemeine Merkmale
Farbe: grau
Abmessungen
Gewicht netto: 5,5 kg
Gewicht brutto: 6,35 kg
Verpackungsmaß Länge: 650 mm
Verpackungsmaß Breite: 405 mm
Verpackungsmaß Höhe: 220 mm
Fördereinrichtung Nennstrom: 6,3 - 10 A Steuerung Schaltgerät: Comfort Plus Schutzart Schaltgerät: IP 54 Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,6 m Potentialfreier Kontakt: ja
GSM-Schnittstelle: ja
USB-Schnittstelle: ja
Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: ja
Batteriepufferung: ja
Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Fabrikat/Type: 28790 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K534 + Zubehör für Pumpen

61K534A + Abdeckung für Pumpenöffnung

KESSEL-Abdeckung für Pumpenöffnung Abdeckung zum dauerhaften und dichten Verschluss von Pumpenaufnahmeöffnungen

Ausführung

Dichtung: nein

Allgemeine Merkmale

Farbe: violett

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,12 kg

Gewicht brutto: 0,15 kg

Verpackungsmaß Länge: 250 mm

Verpackungsmaß Breite: 350 mm

Verpackungsmaß Höhe: 40 mm

Abdeckungsmerkmale

Verriegelung: nein

Fabrikat/Type: 28732 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K534B + Pumpenplatte für Aqualift F Compact

KESSEL-Pumpenplatte für Aqualift F Compact Pumpenplatte inkl. Dichtungen, Montageschrauben, Stütze für Druckstutzen und 6 Sicherungshebeln

Ausführung

Dichtung: ja

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 1,22 kg

Gewicht brutto: 1,93 kg

Verpackungsmaß Länge: 440 mm

Verpackungsmaß Breite: 440 mm

Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 28733 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K534C + Anschlussstück Tauchrohr

KESSEL-Anschlussstück Tauchrohr Anschlussstück für Rückstauverschlüsse und Hebeanlagen mit telekopischem Aufsatzstück zum Einbau in die Bodenplatte

Ausführung

Dichtung: ja

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Nennweite -DN-: -

Abmessungen

Gewicht netto: 0,18 kg

Gewicht brutto: 0,29 kg

Verpackungsmaß Länge: 218 mm
Verpackungsmaß Breite: 218 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm
Abwasserinhalt Anschluss: Tauchrohr
Fabrikat/Type: 28734 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K534F + Tauchrohr Aqualift F Compact, 5 m Schlauch

KESSEL-Tauchrohr Aqualift F Compact, 5 m Schlauch Tauchrohr zur pneumatischen Niveauerfassung für eine Drucksteuerung, mit waagerechtem Abgang, zum Anschluss an Aqualift F Compact Schaltgeräte mit integriertem Druckschalter
Allgemeine Merkmale
Farbe: grau
Material: Kunststoff Schlauch: 5 m
Abmessungen
Gewicht netto: 0,18 kg
Gewicht brutto: 0,35 kg
Verpackungsmaß Länge: 302 mm
Verpackungsmaß Breite: 302 mm
Verpackungsmaß Höhe: 61 mm

Fabrikat/Type: 28744 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K534G + Tragegriff für Tauchpumpe KTP 500

KESSEL-Tragegriff für Tauchpumpe KTP 500 Tragegriff zur Entnahme von Tauchpumpen KTP 500
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,03 kg
Gewicht brutto: 0,04 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1 mm

Fabrikat/Type: 680007 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K535 + Schaltgerät Comfort, 400 V

61K535A + Schaltgerät Comfort Mono, 400 V, 2,5-4,0 A

KESSEL-Schaltgerät Comfort Mono, 400 V, 2,5-4,0 A Schaltgerät Comfort für Hebeanlagen oder Pumpstationen. Passend für 400 V Einzelanlagen. Optionale Anschlussmöglichkeit für Schwimmerschalter, Leitwertsonden und Pegelsonde auf der Klemmleiste. Anwenderfreundliche Menüführung im mehrzeiligen Display. Menüführung in sechs Sprachen. Einfache Auswahl der anzuschließenden Anlage mit voreingestellten, anlagenspezifischen Betriebsparametern. Anzeige der aktuellen Messwerte. Einfache Anpassung der funktionsrelevanten Parameter, mit

integriertem Betriebsstundenzähler. Mit Selbstdiagnosesystem -SDS- zur Überwachung von Pumpe, Sensorik und Batteriepufferung. Bei unsachgemäßer Installation oder Betriebsstörung erfolgt eine optische und akustische Alarmmeldung. Weiterleitung einer Sammelstör- und Alarmmeldung über optionalen potentialfreien Kontakt oder integrierte serielle Schnittstelle für GSM Modem.

Ausführung
Baureihe: ab 03/2010 Anlagenart: Einzelanlage
Allgemeine Merkmale
Farbe: grau Anlagen Typ: Mono
Abmessungen
Gewicht netto: 2,47 kg
Gewicht brutto: 3,19 kg
Verpackungsmaß Länge: 330 mm
Verpackungsmaß Breite: 250 mm
Verpackungsmaß Höhe: 190 mm
Fördereinrichtung Nennstrom: 2,5 - 4 A Steuerung Schaltgerät: Comfort Motorschutz Schalter: ja
Schutzart Schaltgerät: IP 54 Potentialfreier Kontakt: ja
GSM-Schnittstelle: ja
USB-Schnittstelle: nein
Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: ja
Batteriepufferung: ja
Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Fabrikat/Type: 28755 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K535B + Schaltgerät Comfort Mono, 400 V, 4,0-6,3 A

KESSEL-Schaltgerät Comfort Mono, 400 V, 4,0-6,3 A Schaltgerät Comfort für Hebeanlagen oder Pumpstationen. Passend für 400 V Einzelanlagen. Optionale Anschlussmöglichkeit für Schwimmerschalter, Leitwertsonden und Pegelsonde auf der Klemmleiste. Anwenderfreundliche Menüführung im mehrzeiligen Display. Menüführung in sechs Sprachen. Einfache Auswahl der anzuschließenden Anlage mit voreingestellten, anlagenspezifischen Betriebsparametern. Anzeige der aktuellen Messwerte. Einfache Anpassung der funktionsrelevanten Parameter, mit integriertem Betriebsstundenzähler. Mit Selbstdiagnosesystem -SDS- zur Überwachung von Pumpe, Sensorik und Batteriepufferung. Bei unsachgemäßer Installation oder Betriebsstörung erfolgt eine optische und akustische Alarmmeldung. Weiterleitung einer Sammelstör- und Alarmmeldung über optionalen potentialfreien Kontakt oder integrierte serielle Schnittstelle für GSM Modem.

Ausführung
Baureihe: ab 03/2010 Anlagenart: Einzelanlage
Allgemeine Merkmale
Farbe: grau Anlagen Typ: Mono
Abmessungen
Gewicht netto: 2,47 kg
Gewicht brutto: 3,19 kg
Verpackungsmaß Länge: 330 mm
Verpackungsmaß Breite: 250 mm
Verpackungsmaß Höhe: 190 mm
Fördereinrichtung Nennstrom: 4 - 6,3 A Steuerung Schaltgerät: Comfort Motorschutz Schalter: ja
Schutzart Schaltgerät: IP 54 Potentialfreier Kontakt: ja
GSM-Schnittstelle: ja
USB-Schnittstelle: nein
Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: ja
Batteriepufferung: ja
Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Fabrikat/Type: 28756 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K535C + Schaltgerät Comfort Duo, 400 V, 2x2,5-4,0 A

KESSEL-Schaltgerät Comfort Duo, 400 V, 2x2,5-4,0 A Schaltgerät Comfort für Hebeanlagen oder Pumpstationen. Passend für 400 V Doppelanlagen. Optionale Anschlussmöglichkeit für Schwimmerschalter, Leitwertsonden und Pegelsonde auf der Klemmleiste. Anwenderfreundliche Menüführung im mehrzeiligen Display. Menüführung in sechs Sprachen. Einfache Auswahl der anzuschließenden Anlage mit voreingestellten, anlagenspezifischen Betriebsparametern. Anzeige der aktuellen Messwerte. Einfache Anpassung der funktionsrelevanten Parameter, mit integriertem Betriebsstundenzähler. Mit Selbstdiagnosesystem -SDS- zur Überwachung von Pumpe, Sensorik und Batteriepufferung. Bei unsachgemäßer Installation oder Betriebsstörung erfolgt eine optische und akustische Alarmmeldung. Weiterleitung einer Sammelstör- und Alarmmeldung über optionalen potentialfreien Kontakt oder integrierte serielle Schnittstelle für GSM Modem.

Ausführung

Baureihe: ab 03/2010 Anlagenart: Doppelanlage

Allgemeine Merkmale

Farbe: grau Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 3,17 kg

Gewicht brutto: 3,83 kg

Verpackungsmaß Länge: 400 mm

Verpackungsmaß Breite: 250 mm

Verpackungsmaß Höhe: 190 mm

Fördereinrichtung Nennstrom: 2,5 - 4 A Steuerung Schaltgerät: Comfort Motorschutz Schalter: ja

Schutzart Schaltgerät: IP 54 Potentialfreier Kontakt: ja

GSM-Schnittstelle: ja

USB-Schnittstelle: nein

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Fabrikat/Type: 28757 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K535D + Schaltgerät Comfort Duo, 400 V, 2x4,0-6,3 A

KESSEL-Schaltgerät Comfort Duo, 400 V, 2x4,0-6,3 A Schaltgerät Comfort für Hebeanlagen oder Pumpstationen. Passend für 400 V Doppelanlagen. Optionale Anschlussmöglichkeit für Schwimmerschalter, Leitwertsonden und Pegelsonde auf der Klemmleiste. Anwenderfreundliche Menüführung im mehrzeiligen Display. Menüführung in sechs Sprachen. Einfache Auswahl der anzuschließenden Anlage mit voreingestellten, anlagenspezifischen Betriebsparametern. Anzeige der aktuellen Messwerte. Einfache Anpassung der funktionsrelevanten Parameter, mit integriertem Betriebsstundenzähler. Mit Selbstdiagnosesystem -SDS- zur Überwachung von Pumpe, Sensorik und Batteriepufferung. Bei unsachgemäßer Installation oder Betriebsstörung erfolgt eine optische und akustische Alarmmeldung. Weiterleitung einer Sammelstör- und Alarmmeldung über optionalen potentialfreien Kontakt oder integrierte serielle Schnittstelle für GSM Modem.

Ausführung

Baureihe: ab 03/2010 Anlagenart: Doppelanlage

Allgemeine Merkmale

Farbe: grau Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 3,17 kg

Gewicht brutto: 3,83 kg

Verpackungsmaß Länge: 400 mm

Verpackungsmaß Breite: 250 mm

Verpackungsmaß Höhe: 190 mm

Fördereinrichtung Nennstrom: 4 - 6,3 A Steuerung Schaltgerät: Comfort Motorschutz Schalter: ja

Schutzart Schaltgerät: IP 54 Potentialfreier Kontakt: ja

GSM-Schnittstelle: ja

USB-Schnittstelle: nein

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Fabrikat/Type: 28758 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K535E + Schaltgerät Comfort Mono, 400 V, 2,5-4,0 A, Direktanschluss

KESSEL-Schaltgerät Comfort Mono, 400 V, 2,5-4,0 A, Direktanschluss Schaltgerät Comfort für Hebeanlagen oder Pumpstationen. Passend für 400 V Einzelanlagen. Optionale Anschlussmöglichkeit für Schwimmerschalter, Leitwertsonden und Pegelsonde auf der Klemmleiste. Anwenderfreundliche Menüführung im mehrzeiligen Display. Menüführung in sechs Sprachen. Einfache Auswahl der anzuschließenden Anlage mit voreingestellten, anlagenspezifischen Betriebsparametern. Anzeige der aktuellen Messwerte. Einfache Anpassung der funktionsrelevanten Parameter, mit integriertem Betriebsstundenzähler. Mit Selbstdiagnosesystem -SDS- zur Überwachung von Pumpe, Sensorik und Batteriepufferung. Bei unsachgemäßer Installation oder Betriebsstörung erfolgt eine optische und akustische Alarmmeldung. Weiterleitung einer Sammelstör- und Alarmmeldung über optionalen potentialfreien Kontakt oder integrierte serielle Schnittstelle für GSM Modem.

Ausführung

Baureihe: ab 03/2010 Anlagenart: Einzelanlage

Allgemeine Merkmale

Farbe: grau Anlagen Typ: Mono

Abmessungen

Gewicht netto: 2,47 kg

Gewicht brutto: 3,19 kg

Verpackungsmaß Länge: 330 mm

Verpackungsmaß Breite: 250 mm

Verpackungsmaß Höhe: 190 mm

Fördereinrichtung Anschlusstyp: Direktanschluss Nennstrom: 2,5 - 4 A Steuerung Schaltgerät:

Comfort Motorschutz Schalter: ja

Schutzart Schaltgerät: IP 54 Anschlusstyp: Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja

GSM-Schnittstelle: ja

USB-Schnittstelle: nein

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Fabrikat/Type: 28759 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K535F + Schaltgerät Comfort Mono, 400 V, 4,0-6,3 A, Direktanschluss

KESSEL-Schaltgerät Comfort Mono, 400 V, 4,0-6,3 A, Direktanschluss Schaltgerät Comfort für Hebeanlagen oder Pumpstationen. Passend für 400 V Einzelanlagen. Optionale Anschlussmöglichkeit für Schwimmerschalter, Leitwertsonden und Pegelsonde auf der Klemmleiste. Anwenderfreundliche Menüführung im mehrzeiligen Display. Menüführung in sechs Sprachen. Einfache Auswahl der anzuschließenden Anlage mit voreingestellten, anlagenspezifischen Betriebsparametern. Anzeige der aktuellen Messwerte. Einfache Anpassung der funktionsrelevanten Parameter, mit integriertem Betriebsstundenzähler. Mit Selbstdiagnosesystem -SDS- zur Überwachung von Pumpe, Sensorik und Batteriepufferung. Bei unsachgemäßer Installation oder Betriebsstörung erfolgt eine optische und akustische Alarmmeldung. Weiterleitung einer Sammelstör- und Alarmmeldung über optionalen potentialfreien Kontakt oder integrierte serielle Schnittstelle für GSM Modem.

Ausführung

Baureihe: ab 03/2010 Anlagenart: Einzelanlage

Allgemeine Merkmale

Farbe: grau Anlagen Typ: Mono

Abmessungen

Gewicht netto: 2,47 kg

Gewicht brutto: 3,19 kg

Verpackungsmaß Länge: 330 mm

Verpackungsmaß Breite: 250 mm

Verpackungsmaß Höhe: 190 mm

Fördereinrichtung Anschlusstyp: Direktanschluss Nennstrom: 4 - 6,3 A Steuerung Schaltgerät:

Comfort Motorschutz Schalter: ja

Schutzart Schaltgerät: IP 54 Anschlusstyp: Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja

GSM-Schnittstelle: ja

USB-Schnittstelle: nein

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Fabrikat/Type: 28761 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K535G + Schaltgerät Comfort Duo, 400 V, 2x2,5-4,0 A, Direktanschluss

KESSEL-Schaltgerät Comfort Duo, 400 V, 2x2,5-4,0 A, Direktanschluss Schaltgerät Comfort für Hebeanlagen oder Pumpstationen. Passend für 400 V Doppelanlagen. Optionale Anschlussmöglichkeit für Schwimmerschalter, Leitwertsonden und Pegelsonde auf der Klemmleiste. Anwenderfreundliche Menüführung im mehrzeiligen Display. Menüführung in sechs Sprachen. Einfache Auswahl der anzuschließenden Anlage mit voreingestellten, anlagenspezifischen Betriebsparametern. Anzeige der aktuellen Messwerte. Einfache Anpassung der funktionsrelevanten Parameter, mit integriertem Betriebsstundenzähler. Mit Selbstdiagnosesystem -SDS- zur Überwachung von Pumpe, Sensorik und Batteriepufferung. Bei unsachgemäßer Installation oder Betriebsstörung erfolgt eine optische und akustische Alarmmeldung. Weiterleitung einer Sammelstör- und Alarmmeldung über optionalen potentialfreien Kontakt oder integrierte serielle Schnittstelle für GSM Modem.

Ausführung

Baureihe: ab 03/2010 Anlagenart: Doppelanlage

Allgemeine Merkmale

Farbe: grau Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 3,17 kg

Gewicht brutto: 3,83 kg

Verpackungsmaß Länge: 400 mm

Verpackungsmaß Breite: 250 mm

Verpackungsmaß Höhe: 190 mm

Fördereinrichtung Anschlussstyp: Direktanschluss Nennstrom: 2,5 - 4 A Steuerung Schaltgerät:
Comfort Motorschutz Schalter: ja
Schutzart Schaltgerät: IP 54 Anschlussstyp: Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja
GSM-Schnittstelle: ja
USB-Schnittstelle: nein
Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: ja
Batteriepufferung: ja
Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Fabrikat/Type: 28762 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K535H + Schaltgerät Comfort Duo, 400 V, 2x4,0-6,3 A, Direktanschluss

KESSEL-Schaltgerät Comfort Duo, 400 V, 2x4,0-6,3 A, Direktanschluss Schaltgerät Comfort für Hebeanlagen oder Pumpstationen. Passend für 400 V Doppelanlagen. Optionale Anschlussmöglichkeit für Schwimmerschalter, Leitwertsonden und Pegelsonde auf der Klemmleiste. Anwenderfreundliche Menüführung im mehrzeiligen Display. Menüführung in sechs Sprachen. Einfache Auswahl der anzuschließenden Anlage mit voreingestellten, anlagenspezifischen Betriebsparametern. Anzeige der aktuellen Messwerte. Einfache Anpassung der funktionsrelevanten Parameter, mit integriertem Betriebsstundenzähler. Mit Selbstdiagnosesystem -SDS- zur Überwachung von Pumpe, Sensorik und Batteriepufferung. Bei unsachgemäßer Installation oder Betriebsstörung erfolgt eine optische und akustische Alarmmeldung. Weiterleitung einer Sammelstör- und Alarmmeldung über optionalen potentialfreien Kontakt oder integrierte serielle Schnittstelle für GSM Modem.

Ausführung

Baureihe: ab 03/2010 Anlagenart: Doppelanlage

Allgemeine Merkmale

Farbe: grau Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 5,06 kg

Gewicht brutto: 5,39 kg

Verpackungsmaß Länge: 390 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Fördereinrichtung Anschlussstyp: Direktanschluss Nennstrom: 4 - 6,3 A Steuerung Schaltgerät:

Comfort Motorschutz Schalter: ja

Schutzart Schaltgerät: IP 54 Anschlussstyp: Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja

GSM-Schnittstelle: ja

USB-Schnittstelle: nein

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Fabrikat/Type: 28763 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K535I + Schaltgerät Comfort Mono, 400 V, 6,3-10,0 A

KESSEL-Schaltgerät Comfort Mono, 400 V, 6,3-10,0 A Schaltgerät Comfort für Hebeanlagen oder Pumpstationen. Passend für 400 V Einzelanlagen. Optionale Anschlussmöglichkeit für Schwimmerschalter, Leitwertsonden und Pegelsonde auf der Klemmleiste. Anwenderfreundliche Menüführung im mehrzeiligen Display. Menüführung in sechs Sprachen. Einfache Auswahl der anzuschließenden Anlage mit voreingestellten, anlagenspezifischen Betriebsparametern. Anzeige

der aktuellen Messwerte. Einfache Anpassung der funktionsrelevanten Parameter, mit integriertem Betriebsstundenzähler. Mit Selbstdiagnosesystem -SDS- zur Überwachung von Pumpe, Sensorik und Batteriepufferung. Bei unsachgemäßer Installation oder Betriebsstörung erfolgt eine optische und akustische Alarmmeldung. Weiterleitung einer Sammelstör- und Alarmmeldung über optionalen potentialfreien Kontakt oder integrierte serielle Schnittstelle für GSM Modem.

Ausführung
Baureihe: ab 03/2010 Anlagenart: Einzelanlage
Allgemeine Merkmale
Farbe: grau Anlagen Typ: Mono
Abmessungen
Gewicht netto: 3,17 kg
Gewicht brutto: 3,83 kg
Verpackungsmaß Länge: 400 mm
Verpackungsmaß Breite: 250 mm
Verpackungsmaß Höhe: 190 mm
Fördereinrichtung Nennstrom: 6,3 - 10 A Steuerung Schaltgerät: Comfort Motorschutz Schalter: ja
Schutzart Schaltgerät: IP 54 Potentialfreier Kontakt: ja
GSM-Schnittstelle: ja
USB-Schnittstelle: nein
Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: ja
Batteriepufferung: ja
Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Fabrikat/Type: 28781 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K535J + Schaltgerät Comfort Duo, 400V, 2x6,3-10,0 A

KESSEL-Schaltgerät Comfort Duo, 400V, 2x6,3-10,0 A Schaltgerät Comfort für Hebeanlagen oder Pumpstationen. Passend für 400 V Doppelanlagen. Optionale Anschlussmöglichkeit für Schwimmerschalter, Leitwertsonden und Pegelsonde auf der Klemmleiste. Anwenderfreundliche Menüführung im mehrzeiligen Display. Menüführung in sechs Sprachen. Einfache Auswahl der anzuschließenden Anlage mit voreingestellten, anlagenspezifischen Betriebsparametern. Anzeige der aktuellen Messwerte. Einfache Anpassung der funktionsrelevanten Parameter, mit integriertem Betriebsstundenzähler. Mit Selbstdiagnosesystem -SDS- zur Überwachung von Pumpe, Sensorik und Batteriepufferung. Bei unsachgemäßer Installation oder Betriebsstörung erfolgt eine optische und akustische Alarmmeldung. Weiterleitung einer Sammelstör- und Alarmmeldung über optionalen potentialfreien Kontakt oder integrierte serielle Schnittstelle für GSM Modem.

Ausführung
Baureihe: ab 03/2010 Anlagenart: Doppelanlage
Allgemeine Merkmale
Farbe: grau Anlagen Typ: Duo
Abmessungen
Gewicht netto: 3,17 kg
Gewicht brutto: 3,83 kg
Verpackungsmaß Länge: 400 mm
Verpackungsmaß Breite: 250 mm
Verpackungsmaß Höhe: 190 mm
Fördereinrichtung Nennstrom: 6,3 - 10 A Steuerung Schaltgerät: Comfort Motorschutz Schalter: ja
Schutzart Schaltgerät: IP 54 Potentialfreier Kontakt: ja
GSM-Schnittstelle: ja
USB-Schnittstelle: nein
Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: ja
Batteriepufferung: ja
Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Fabrikat/Type: 28783 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K535K + Schaltgerät Comfort Plus Mono/Duo, 400 V, (2x)2,5-4,0 A

KESSEL-Schaltgerät Comfort Plus Mono/Duo, 400 V, (2x)2,5-4,0 A Schaltgerät mit optischer und akustischer Warneinrichtung
Allgemeine Merkmale
Farbe: grau
Abmessungen
Gewicht netto: 5,5 kg
Gewicht brutto: 6,65 kg
Verpackungsmaß Länge: 650 mm
Verpackungsmaß Breite: 405 mm
Verpackungsmaß Höhe: 220 mm
Fördereinrichtung Anschlusstyp: Direktanschluss Nennstrom: 2,5 - 4 A Steuerung Schaltgerät: Comfort Plus Motorschutz Schalter: ja
Leistung Standby: 5 W Erforderliche Absicherung -RCD-: 30 mA Schutzart Schaltgerät: IP 54
Anschlusstyp: Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja
GSM-Schnittstelle: ja
USB-Schnittstelle: ja
Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: ja
Batteriepufferung: ja
Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Fabrikat/Type: 28786 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K535L + Schaltgerät Comfort Plus Mono/Duo, 400 V, (2x)4,0-6,3 A

KESSEL-Schaltgerät Comfort Plus Mono/Duo, 400 V, (2x)4,0-6,3 A Schaltgerät mit optischer und akustischer Warneinrichtung. Je nach Anschluss an eine Einzel- oder Doppelanlage ist eine erforderliche Absicherung von C 16 A oder C 20 A zu beachten.
Allgemeine Merkmale
Farbe: grau
Abmessungen
Gewicht netto: 5,12 kg
Gewicht brutto: 5,47 kg
Verpackungsmaß Länge: 395 mm
Verpackungsmaß Breite: 195 mm
Verpackungsmaß Höhe: 320 mm
Fördereinrichtung Anschlusstyp: Direktanschluss Nennstrom: 4 - 6,3 A Steuerung Schaltgerät: Comfort Plus Motorschutz Schalter: ja
Leistung Standby: 5 W Erforderliche Absicherung -RCD-: 30 mA Schutzart Schaltgerät: IP 54
Anschlusstyp: Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja
GSM-Schnittstelle: ja
USB-Schnittstelle: ja
Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: ja
Batteriepufferung: ja
Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Fabrikat/Type: 28787 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K535M + Schaltgerät Comfort Plus Mono/Duo, 400 V, (2x) 6,3-10,0 A

KESSEL-Schaltgerät Comfort Plus Mono/Duo, 400 V, (2x)6,3-10,0 A Schaltgerät mit optischer und akustischer Warneinrichtung. Je nach Anschluss an eine Einzel- oder Doppelanlage ist eine erforderliche Absicherung von C 20 A oder C 32 A zu beachten.

Allgemeine Merkmale

Farbe: grau

Abmessungen

Gewicht netto: 5,5 kg

Gewicht brutto: 6 kg

Verpackungsmaß Länge: 650 mm

Verpackungsmaß Breite: 405 mm

Verpackungsmaß Höhe: 220 mm

Fördereinrichtung Anschlusstyp: Direktanschluss Nennstrom: 6,3 - 10 A Steuerung Schaltgerät: Comfort Plus Motorschutz Schalter: ja

Leistung Standby: 5 W Erforderliche Absicherung -RCD-: 30 mA Schutzart Schaltgerät: IP 54

Anschlusstyp: Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja

GSM-Schnittstelle: ja

USB-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Fabrikat/Type: 28788 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K536 + Hebeanlage Aqualift F

61K536A + Hebeanlage Aqualift F Mono, Comfort, SPF 1500-S3

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F Mono, Comfort, SPF 1500-S3 Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer überflutbaren Pumpe sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.

Ausführung

Anlagenart: Einzelanlage Absperreinrichtung: ohne Schieber Haltewinkel für die

Auftriebssicherung: ja

Schalldämmmatte: ja

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: senkrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen- Anlagen Typ: Mono

Abmessungen

Gewicht netto: 45,35 kg

Gewicht brutto: 49 kg

Länge: 564 mm

Breite: 525 mm

Höhe: 539 mm

Verpackungsmaß Länge: 645 mm
Verpackungsmaß Breite: 530 mm
Verpackungsmaß Höhe: 570 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm
Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle
Zulauf zu Behälterboden: 125 mm
Abstand Rohrmittle Zulauf zu Behälterboden: 180 mm
Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 20 l Behältervolumen: 50 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF
1500-S3 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 24 kg
Anschlussart: Direktanschluss Nennstrom: 2,7 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
Leistungsfaktor: 0,77 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 40 m3/h Förderhöhe
max.: 8 m Drehzahl: 1415 U/min Leistung P1: 1,4 kW Leistung P2: 1,1 kW Betriebsart: S3 - 50 %
Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2 Laufzeit Typ: Freistromrad Freier
Kugeldurchgang: 40 mm
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Motorschutz Schalter:
ja
Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung:
pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Betriebsspannung: 400 V Anschlussart:
Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja
GSM-Schnittstelle: ja
Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: ja
Batteriepufferung: ja

Fabrikat/Type: 28751 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K536B + Hebeanlage Aqualift F Mono, Comfort, SPF 3000-S3

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F Mono, Comfort, SPF 3000-S3 Die Hebeanlage für
fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer überflutbaren Pumpe sowie einem
Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff
-PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.
Ausführung
Anlagenart: Einzelanlage Absperreinrichtung: ohne Schieber Haltewinkel für die
Auftriebssicherung: ja
Schalldämmmatte: ja
Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: senkrecht
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1
Abwasserart: fäkalienhaltig
Einbausituation: freie Aufstellung
Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind
bauseits anzuschließen- Anlagen Typ: Mono
Abmessungen
Gewicht netto: 48,1 kg
Gewicht brutto: 49,4 kg
Länge: 564 mm
Breite: 525 mm
Höhe: 539 mm
Verpackungsmaß Länge: 645 mm
Verpackungsmaß Breite: 530 mm
Verpackungsmaß Höhe: 570 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle
 Zulauf zu Behälterboden: 125 mm
 Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 180 mm
 Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 110 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 20 l Behältervolumen: 50 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF
 3000-S3 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 24 kg
 Anschlusstyp: Direktanschluss Nennstrom: 5,4 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
 Leistungsfaktor: 0,89 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert
 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 47 m3/h Förderhöhe
 max.: 16 m Drehzahl: 2845 U/min Leistung P1: 3,2 kW Leistung P2: 2,7 kW Betriebsart: S3 - 50
 % Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier
 Kugeldurchgang: 40 mm
 Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Motorschutz Schalter:
 ja
 Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung:
 pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Betriebsspannung: 400 V Anschlusstyp:
 Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja
 GSM-Schnittstelle: ja
 Logbuchfunktion: ja
 Mehrzeilige Displayanzeige: ja
 Batteriepufferung: ja

 Fabrikat/Type: 28752 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K536C + Hebeanlage Aqualift F Mono, Comfort, SPF 1500-S3, Schieber

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F Mono, Comfort, SPF 1500-S3, Schieber Die Hebeanlage für
 fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer überflutbaren Pumpe sowie einem
 Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff
 -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.
 Ausführung
 Anlagenart: Einzelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Haltewinkel für die
 Auftriebssicherung: ja
 Schalldämmmatte: ja
 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht
 Allgemeine Merkmale
 Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1
 Abwasserart: fäkalienhaltig
 Einbausituation: freie Aufstellung
 Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind
 bauseits anzuschließen- Anlagen Typ: Mono
 Abmessungen
 Gewicht netto: 42 kg
 Gewicht brutto: 49,8 kg
 Länge: 564 mm
 Breite: 525 mm
 Höhe: 664 mm
 Verpackungsmaß Länge: 645 mm
 Verpackungsmaß Breite: 530 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 570 mm
 Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm
 Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmitte
 Auslauf zu Behälterboden: 466 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 125 mm
 Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 180 mm

Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 20 l Behältervolumen: 50 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF

1500-S3 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 24 kg

Anschlusstyp: Direktanschluss Nennstrom: 2,7 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,77 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 40 m3/h Förderhöhe

max.: 8 m Drehzahl: 1415 U/min Leistung P1: 1,4 kW Leistung P2: 1,1 kW Betriebsart: S3 - 50 %

Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier

Kugeldurchgang: 40 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Motorschutz Schalter:

ja

Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung:

pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Betriebsspannung: 400 V Anschlusstyp:

Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja

GSM-Schnittstelle: ja

Fabrikat/Type: 28753 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K536D + Hebeanlage Aqualift F Mono, Comfort, SPF 3000-S3, Schieber

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F Mono, Comfort, SPF 3000-S3, Schieber Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer überflutbaren Pumpe sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.

Ausführung

Anlagenart: Einzelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Haltewinkel für die

Auftriebssicherung: ja

Schalldämmmatte: ja

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind

bauseits anzuschließen- Anlagen Typ: Mono

Abmessungen

Gewicht netto: 49,16 kg

Gewicht brutto: 50,45 kg

Länge: 564 mm

Breite: 525 mm

Höhe: 664 mm

Verpackungsmaß Länge: 645 mm

Verpackungsmaß Breite: 530 mm

Verpackungsmaß Höhe: 570 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm

Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmitte

Auslauf zu Behälterboden: 466 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 125 mm

Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 180 mm

Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Nutzvolumen: 20 l Behältervolumen: 50 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF

3000-S3 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 24 kg
 Anschlussstyp: Direktanschluss Nennstrom: 5,4 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
 Leistungsfaktor: 0,89 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert
 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 47 m3/h Förderhöhe
 max.: 16 m Drehzahl: 2845 U/min Leistung P1: 3,2 kW Leistung P2: 2,7 kW Betriebsart: S3 - 50
 % Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier
 Kugeldurchgang: 40 mm
 Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Motorschutz Schalter:
 ja
 Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr Art Niveauerfassung:
 pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Betriebsspannung: 400 V Anschlussstyp:
 Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja
 GSM-Schnittstelle: ja

Fabrikat/Type: 28754 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K536E + Hebeanlage Aqualift F Duo Comfort, SPF 1500-S3

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F Duo Comfort, SPF 1500-S3 Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.

Ausführung
 Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: ohne Schieber Haltewinkel für die
 Auftriebssicherung: ja
 Schalldämmmatte: ja
 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: senkrecht

Allgemeine Merkmale
 Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1
 Abwasserart: fäkalienhaltig
 Einbausituation: freie Aufstellung
 Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen
 Gewicht netto: 76 kg
 Gewicht brutto: 98 kg
 Länge: 773 mm
 Breite: 780 mm
 Höhe: 539 mm
 Verpackungsmaß Länge: 855 mm
 Verpackungsmaß Breite: 775 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 570 mm
 Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm
 Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle
 Zulauf zu Behälterboden: 245 mm
 Abstand Rohrmittle Zulauf zu Behälterboden: 300 mm
 Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 110 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Zulauf Anzahl: 2 Nutzvolumen: 50 l Behältervolumen: 120 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF
 1500-S3 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 24 kg
 Anschlussstyp: Direktanschluss Nennstrom: 2,7 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
 Leistungsfaktor: 0,77 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert
 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 40 m3/h Förderhöhe
 max.: 8 m Drehzahl: 1415 U/min Leistung P1: 1,4 kW Leistung P2: 1,1 kW Betriebsart: S3 - 50 %
 Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier
 Kugeldurchgang: 40 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Motorschutz Schalter:
ja
Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveaufassung: Tauchrohr mit Druckwächter Art
Niveaufassung: pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz
Betriebsspannung: 400 V Anschlusstyp: Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja
GSM-Schnittstelle: ja
Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: ja
Batteriepufferung: ja

Fabrikat/Type: 28764 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K536F + Hebeanlage Aqualift F Duo Comfort, SPF 3000-S3

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F Duo Comfort, SPF 3000-S3 Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.

Ausführung
Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: ohne Schieber Haltewinkel für die
Auftriebssicherung: ja
Schalldämmmatte: ja
Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: senkrecht

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1
Abwasserart: fäkalienhaltig
Einbausituation: freie Aufstellung
Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen
Gewicht netto: 78 kg
Gewicht brutto: 100 kg
Länge: 773 mm
Breite: 780 mm
Höhe: 539 mm
Verpackungsmaß Länge: 855 mm
Verpackungsmaß Breite: 775 mm
Verpackungsmaß Höhe: 570 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm
Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 245 mm
Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 300 mm
Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf Anzahl: 2 Nutzvolumen: 50 l Behältervolumen: 120 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 3000-S3 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 24 kg
Anschlusstyp: Direktanschluss Nennstrom: 5,4 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi - Leistungsfaktor: 0,89 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 47 m3/h Förderhöhe max.: 16 m Drehzahl: 2845 U/min Leistung P1: 3,2 kW Leistung P2: 2,7 kW Betriebsart: S3 - 50 % Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 40 mm
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Motorschutz Schalter: ja
Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveaufassung: Tauchrohr mit Druckwächter Art
Niveaufassung: pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz

Betriebsspannung: 400 V Anschlussstyp: Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja
GSM-Schnittstelle: ja
Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: ja
Batteriepufferung: ja

Fabrikat/Type: 28765 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K536G + Hebeanlage Aqualift F Duo Comfort, SPF 1500-S3, Schieber

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F Duo Comfort, SPF 1500-S3, Schieber Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.

Ausführung
Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Haltewinkel für die Auftriebssicherung: ja
Schalldämmmatte: ja
Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1
Abwasserart: fäkalienhaltig
Einbausituation: freie Aufstellung
Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen
Gewicht netto: 76 kg
Gewicht brutto: 98 kg
Länge: 773 mm
Breite: 780 mm
Höhe: 788 mm
Verpackungsmaß Länge: 855 mm
Verpackungsmaß Breite: 775 mm
Verpackungsmaß Höhe: 570 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm
Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 245 mm
Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 300 mm
Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf Anzahl: 2 Nutzvolumen: 50 l Behältervolumen: 120 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 1500-S3 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 24 kg
Anschlussstyp: Direktanschluss Nennstrom: 2,7 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi - Leistungsfaktor: 0,77 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 40 m3/h Förderhöhe max.: 8 m Drehzahl: 1415 U/min Leistung P1: 1,4 kW Leistung P2: 1,1 kW Betriebsart: S3 - 50 % Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 40 mm
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Motorschutz Schalter: ja
Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr mit Druckwächter Art Niveauerfassung: pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 400 V Anschlussstyp: Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja GSM-Schnittstelle: ja Logbuchfunktion: ja Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Fabrikat/Type: 28766 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K536H + Hebeanlage Aqualift F Duo Comfort, SPF 3000-S3, Schieber

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F Duo Comfort, SPF 3000-S3, Schieber Die Hebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- bietet universale Anschlussmöglichkeiten und hat eine verschraubte Reinigungsöffnung.

Ausführung
Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Haltewinkel für die Auftriebssicherung: ja
Schalldämmmatte: ja
Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1
Abwasserart: fäkalienhaltig
Einbausituation: freie Aufstellung
Auslieferungszustand: installationsfertig -elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen
Gewicht netto: 78 kg
Gewicht brutto: 100 kg
Länge: 773 mm
Breite: 780 mm
Höhe: 788 mm
Verpackungsmaß Länge: 855 mm
Verpackungsmaß Breite: 775 mm
Verpackungsmaß Höhe: 570 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 100 Druckabgang -DA-: 110 mm
Anschluss für Handmembranpumpe -DN-: 32 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 245 mm
Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 300 mm
Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf Anzahl: 2 Nutzvolumen: 50 l Behältervolumen: 120 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 3000-S3 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 24 kg
Anschlussstyp: Direktanschluss Nennstrom: 5,4 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi - Leistungsfaktor: 0,89 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 47 m3/h Förderhöhe max.: 16 m Drehzahl: 2845 U/min Leistung P1: 3,2 kW Leistung P2: 2,7 kW Betriebsart: S3 - 50 % Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 40 mm
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Motorschutz Schalter: ja
Alarmgeber: Tauchrohr Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr mit Druckwächter Art Niveauerfassung: pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 400 V Anschlussstyp: Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja
GSM-Schnittstelle: ja
Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Fabrikat/Type: 28767 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K537 + diverse Einzelgeräte und Zubehör

61K537B + **Steckerset für Schaltgeräte, Aqualift, Aquapump**

KESSEL-Steckerset für Schaltgeräte, Aqualift, Aquapump Steckerset passend für Schaltgeräte der Hebeanlagen Aqualift S und Aqualift F Compact, sowie Aqualift F mit Pumpe SPF 1400. Erforderlich zum Anschluss von Sonde und Pumpe/n an 230 V Schaltgeräte mit codierten Steckern.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Abmessungen

Gewicht netto: 0,05 kg

Gewicht brutto: 0,06 kg

Verpackungsmaß Länge: 200 mm

Verpackungsmaß Breite: 175 mm

Verpackungsmaß Höhe: 10 mm

Fabrikat/Type: 28777 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K537C + **Gehäusebuchse USB für Comfort Schaltgeräte**

KESSEL-Gehäusebuchse USB für Comfort Schaltgeräte Gehäusebuchse zum Herausführen des USB-Anschlusses der Schaltgeräte Comfort -Art.-Nr. 28731, 28746- an die Gehäuseunterseite.

Mit Abdeckkappe IP 54.

Abmessungen

Gewicht netto: 0,2 kg

Gewicht brutto: 0,2 kg

Verpackungsmaß Länge: 200 mm

Verpackungsmaß Breite: 175 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1 mm

Fabrikat/Type: 28785 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K537D + **GSM Modem TeleControl für Comfort Schaltgeräte 230V/400V**

KESSEL-GSM Modem TeleControl für Comfort Schaltgeräte 230V/400V GSM Modem TeleControl zur Verwendung mit Comfort Schaltgeräten, zur Signalweiterleitung auf bis zu drei Mobiltelefone inkl. Gehäuse, Netzteil und interner Antenne, ohne SIM Karte. Quad-Band GSM 850/900/1800/1900 MHz 230 V / 50 Hz

Abmessungen

Gewicht netto: 0,98 kg

Gewicht brutto: 1,6 kg

Verpackungsmaß Länge: 360 mm

Verpackungsmaß Breite: 360 mm

Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 28792 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K537E + Magnetfußantenne für TeleControl Modem, Kabel 2,5 m

KESSEL-Magnetfußantenne für TeleControl Modem, Kabel 2,5 m Magnetfußantenne für TeleControl Modem zur Verbesserung des Empfangs bei unzureichendem Empfang der internen Antenne

Allgemeine Merkmale

Kabellänge: 2,5 m

Abmessungen

Gewicht netto: 0,06 kg

Gewicht brutto: 0,09 kg

Verpackungsmaß Länge: 250 mm

Verpackungsmaß Breite: 350 mm

Verpackungsmaß Höhe: 30 mm

Fabrikat/Type: 28793 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K537F + Verlängerungskabel für Magnetfußantenne, L: 2 m

KESSEL-Verlängerungskabel für Magnetfußantenne, L: 2 m Verlängerungskabel passend für Magnetfußantenne

Allgemeine Merkmale

Kabellänge: 2 m

Abmessungen

Gewicht netto: 0,11 kg

Gewicht brutto: 0,14 kg

Verpackungsmaß Länge: 250 mm

Verpackungsmaß Breite: 350 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1 mm

Fabrikat/Type: 28794 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K537G + Klemmdose für Verlängerung Pegelsonde

KESSEL-Klemmdose für Verlängerung Pegelsonde Klemmdose zur Verlängerung der Pegelsonde Verschraubung: 2x M16x1 Verlängerbar bis 30 m -bis 150 m mit geschirmtem Kabel-Schutzart: IP 67

Abmessungen

Gewicht netto: 0,18 kg

Gewicht brutto: 0,23 kg

Länge: 80 mm

Breite: 82 mm

Höhe: 55 mm

Verpackungsmaß Länge: 180 mm

Verpackungsmaß Breite: 115 mm

Verpackungsmaß Höhe: 92 mm

Fabrikat/Type: 28799 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K539 + diverses Zubehör

61K539A + Verlängerungsstück Größe 3, H: 220 mm

KESSEL-Verlängerungsstück Größe 3, H: 220 mm
Verlängerungsstück Größe 3 ohne Abdeckplatten
Allgemeine Merkmale
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 1,13 kg
Gewicht brutto: 1,13 kg
Länge: 396 mm
Breite: 290 mm
Höhe: 220 mm
Verpackungsmaß Länge: 438 mm
Verpackungsmaß Breite: 332 mm
Verpackungsmaß Höhe: 238 mm

Fabrikat/Type: 32500 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K539B + Dichtung Rollring, DN 100

KESSEL-Dichtung Rollring, DN 100 Rollring, für Kellerablauf Drehfix und Aqualif S
Einbaubodenplatte
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Nennweite -DN-: 100
Abmessungen
Gewicht netto: 0,01 kg
Gewicht brutto: 0,02 kg
Verpackungsmaß Länge: 150 mm
Verpackungsmaß Breite: 220 mm
Verpackungsmaß Höhe: 0,05 mm

Fabrikat/Type: 680001 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K539C + Dichtung Rollring, DN 125

KESSEL-Dichtung Rollring, DN 125 Rollring
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Nennweite -DN-: 125
Abmessungen
Gewicht netto: 0,02 kg

Gewicht brutto: 0,03 kg
Verpackungsmaß Länge: 150 mm
Verpackungsmaß Breite: 220 mm
Verpackungsmaß Höhe: 0,05 mm

Fabrikat/Type: 680002 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K539D + Dichtung DN 150

KESSEL-Dichtung DN 150 Profillippendichtung
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Nennweite -DN-: 150
Abmessungen
Gewicht netto: 0,05 kg
Gewicht brutto: 0,08 kg
Verpackungsmaß Länge: 250 mm
Verpackungsmaß Breite: 340 mm
Verpackungsmaß Höhe: 30 mm

Fabrikat/Type: 680003 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K539E + Ansaugkorb mit Steckverschluss, für KTP 500

KESSEL-Ansaugkorb mit Steckverschluss, für KTP 500 Ansaugkorb als Schmutzschutz für
Tauchpumpen
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,09 kg
Gewicht brutto: 0,27 kg
Verpackungsmaß Länge: 215 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 680004 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K539F + Schraubenset für Druckschalter, 4 Stück

KESSEL-Schraubenset für Druckschalter, 4 Stück Schrauben -4 Stück- M6x25
Abmessungen
Gewicht brutto: 0,01 kg
Verpackungsmaß Länge: 150 mm
Verpackungsmaß Breite: 220 mm
Verpackungsmaß Höhe: 0,05 mm

Fabrikat/Type: 680006 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K539H + Stabsonde 4-fach Sonde, Mono

KESSEL-Stabsonde 4-fach Sonde, Mono Sonde für Monoanlagen
Abmessungen
Gewicht netto: 0,54 kg
Gewicht brutto: 0,54 kg
Verpackungsmaß Länge: 250 mm
Verpackungsmaß Breite: 340 mm
Verpackungsmaß Höhe: 30 mm

Fabrikat/Type: 680010 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K539I + Stabsonde 2-fach Alarmsonde, Duo, senkrecht

KESSEL-Stabsonde 2-fach Alarmsonde, Duo, senkrecht Alarmsonde für Duoanlagen
Abmessungen
Gewicht netto: 0,26 kg
Gewicht brutto: 0,26 kg
Verpackungsmaß Länge: 320 mm
Verpackungsmaß Breite: 220 mm
Verpackungsmaß Höhe: 20 mm

Fabrikat/Type: 680011 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K539J + Stabsonde 3-fach Schaltsonde, Duo, senkrecht

KESSEL-Stabsonde 3-fach Schaltsonde, Duo, senkrecht Schaltsonde für Duoanlagen
Abmessungen
Gewicht netto: 0,38 kg
Gewicht brutto: 0,41 kg
Verpackungsmaß Länge: 250 mm
Verpackungsmaß Breite: 340 mm
Verpackungsmaß Höhe: 30 mm

Fabrikat/Type: 680012 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K539K + Ansaugkorb mit Steckverschluss, für KTP 300

KESSEL-Ansaugkorb mit Steckverschluss, für KTP 300 Ansaugkorb als Schmutzschutz für
Tauchpumpen
Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,06 kg
Gewicht brutto: 0,1 kg
Verpackungsmaß Länge: 250 mm
Verpackungsmaß Breite: 340 mm
Verpackungsmaß Höhe: 30 mm

Fabrikat/Type: 680013 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K539L + Dichtung O-Ring für Druckabgang

KESSEL-Dichtung O-Ring für Druckabgang Dichtring für Druckabgang der Austauschpumpe

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,01 kg

Gewicht brutto: 0,01 kg

Verpackungsmaß Länge: 220 mm

Verpackungsmaß Breite: 150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 0,05 mm

Fabrikat/Type: 680014 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K539M + Druckabgang für Pumpe, Minilift

KESSEL-Druckabgang für Pumpe, Minilift Druckabgang für Minilift

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,06 kg

Gewicht brutto: 0,12 kg

Verpackungsmaß Länge: 200 mm

Verpackungsmaß Breite: 100 mm

Verpackungsmaß Höhe: 100 mm

Abwasserinhalt Anschluss: Pumpe

Fabrikat/Type: 680017 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K539N + Einhandverschluss für Rückflussverhinderer

KESSEL-Einhandverschluss für Rückflussverhinderer Einhandverschluss für

Rückflussverhinderer

Allgemeine Merkmale

Farbe: violett

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,02 kg
Gewicht brutto: 0,03 kg
Verpackungsmaß Länge: 220 mm
Verpackungsmaß Breite: 150 mm
Verpackungsmaß Höhe: 0,05 mm

Fabrikat/Type: 680018 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K539O + Dichtung für Abdeckung Minilift

KESSEL-Dichtung für Abdeckung Minilift Dichtung für Abdeckung Minilift

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,24 kg

Gewicht brutto: 0,27 kg

Länge: 385 mm

Breite: 279 mm

Verpackungsmaß Länge: 250 mm

Verpackungsmaß Breite: 340 mm

Verpackungsmaß Höhe: 30 mm

Fabrikat/Type: 680019 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K539P + Gumminippel DN 40

KESSEL-Gumminippel DN 40 Gumminippel für Druckleitungen

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Nennweite -DN-: 40

Abmessungen

Gewicht netto: 0,01 kg

Gewicht brutto: 0,02 kg

Verpackungsmaß Länge: 150 mm

Verpackungsmaß Breite: 220 mm

Verpackungsmaß Höhe: 0,05 mm

Fabrikat/Type: 680020 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K539Q + Kabelzubehör Dichtung für Minilift

KESSEL-Kabelzubehör Dichtung für Minilift Kabeldichtung Schmutzwasserhebeanlage Minilift

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,05 kg

Gewicht brutto: 0,06 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1 mm

Fabrikat/Type: 680021 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K539R + Schwimmerschalter Typ EHZ 6.3, 10 m Kabel, AX

KESSEL-Schwimmerschalter Typ EHZ 6.3, 10 m Kabel, AX Schwimmerschalter für Pumpstation im Komfortschacht LW 1000

Allgemeine Merkmale

Farbe: blau

Kabellänge: 10 m

Abmessungen

Gewicht netto: 1,03 kg

Gewicht brutto: 1,23 kg

Verpackungsmaß Länge: 218 mm

Verpackungsmaß Breite: 218 mm

Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 680027 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K539S + Schwimmerschalter Typ EHZ 6.3, 20 m Kabel, AX

KESSEL-Schwimmerschalter Typ EHZ 6.3, 20 m Kabel, AX Schwimmerschalter für Pumpstationen im Komfortschacht LW 1000

Allgemeine Merkmale

Farbe: blau

Kabellänge: 20 m

Abmessungen

Gewicht netto: 2,04 kg

Gewicht brutto: 2,2 kg

Verpackungsmaß Länge: 247 mm

Verpackungsmaß Breite: 247 mm

Verpackungsmaß Höhe: 180 mm

Fabrikat/Type: 680028 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K539T + Schwimmerschalter Typ EHZ 6.3, 30 m Kabel, AX

KESSEL-Schwimmerschalter Typ EHZ 6.3, 30 m Kabel, AX Schwimmerschalter für Pumpstationen im Komfortschacht LW 1000

Allgemeine Merkmale

Farbe: blau

Kabellänge: 30 m

Abmessungen

Gewicht netto: 3,14 kg

Gewicht brutto: 3,3 kg

Verpackungsmaß Länge: 247 mm
Verpackungsmaß Breite: 247 mm
Verpackungsmaß Höhe: 180 mm

Fabrikat/Type: 680029 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K539U + Dichtung 60x6

KESSEL-Dichtung 60x6 Flanschdichtung
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,01 kg
Gewicht brutto: 0,02 kg
Verpackungsmaß Länge: 220 mm
Verpackungsmaß Breite: 150 mm
Verpackungsmaß Höhe: 0,05 mm

Fabrikat/Type: 680030 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K539V + Halterung Tauchrohr

KESSEL-Halterung Tauchrohr Halterung für Tauchrohr
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,29 kg
Gewicht brutto: 0,38 kg
Verpackungsmaß Länge: 215 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 680032 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K539W + Druckabgang Winkelstück 90 Grad

KESSEL-Druckabgang Winkelstück 90 Grad Druckabgang mit Winkel 90 Grad für Tauchpumpen
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,07 kg
Gewicht brutto: 0,13 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 100 mm
Verpackungsmaß Höhe: 100 mm

Fabrikat/Type: 680033 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K539Y + Einschiebeteil mit Rückstau- und Rückschlagklappe

KESSEL-Einschiebeteil mit Rückstau- und Rückschlagklappe Einschiebeteil mit Rückstau- und Rückschlagklappe
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,28 kg
Gewicht brutto: 0,38 kg
Verpackungsmaß Länge: 215 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 680038 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K540 + Austauschpumpen Pumpfix F

61K540A + Austauschpumpe Pumpfix F DN 150, 5 m Kabel

KESSEL-Austauschpumpe Pumpfix F DN 150, 5 m Kabel Austauschpumpe mit Abdeckung, Motor, Laufrad, Messer und Pumpengehäuse für fäkalienhaltiges Abwasser
Ausführung
Pumpensteuerung: Schaltgerät
Allgemeine Merkmale Norm: EN 12050-1
Abwasserart: fäkalienhaltig
Abmessungen
Gewicht netto: 13,92 kg
Gewicht brutto: 15,45 kg
Verpackungsmaß Länge: 386 mm
Verpackungsmaß Breite: 286 mm
Verpackungsmaß Höhe: 300 mm
Fördereinrichtung Pumpe: SPZ 1000 Anschlusstyp: Schuko 2-polig Betriebsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 5,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
Leistungsfaktor: 0,97 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 35 Grad C Förderhöhe max.: 10 m Drehzahl: 2800 U/min
Leistung P1: 1,2 kW Leistung P2: 0,7 kW Betriebsart: S3 - 30 % Erforderliche Absicherung
-Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ:
Schneidwerk Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Anschlusstyp: Schuko 2-polig
Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A
Fabrikat/Type: 680039 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K540B + Austauschpumpe Pumpfix F DN 100/125, 5 m Kabel

KESSEL-Austauschpumpe Pumpfix F DN 100/125, 5 m Kabel Austauschpumpe mit Abdeckung, Motor, Laufrad, Messer und Pumpengehäuse für fäkalienhaltiges Abwasser

Ausführung
Pumpensteuerung: Schaltgerät
Allgemeine Merkmale Norm: EN 12050-1
Abwasserart: fäkalienhaltig
Abmessungen
Gewicht netto: 13,59 kg
Gewicht brutto: 15,14 kg
Verpackungsmaß Länge: 286 mm
Verpackungsmaß Breite: 286 mm
Verpackungsmaß Höhe: 300 mm
Fördereinrichtung Pumpe: SPZ 1000 Gewicht Pumpe: 10 kg
Anschlussart: Schuko 2-polig Betriebsspannung: 230 V Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 5,2 A
Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi - Leistungsfaktor: 0,97 Schutzart Pumpe: IP 68
-3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 35 Grad C
Förderhöhe max.: 10 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 1,2 kW Leistung P2: 0,7 kW
Betriebsart: S3 - 30 % Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung
Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm² Laufrad Typ: Schneidwerk Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5
m Steuerung Anschlussart: Schuko 2-polig Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A
Fabrikat/Type: 680040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K540C + Austauschpumpe Pumpfix F DN 100/125, 15 m Kabel

KESSEL-Austauschpumpe Pumpfix F DN 100/125, 15 m Kabel Austauschpumpe mit Abdeckung,
Motor, Laufrad, Messer und Pumpengehäuse für fäkalienhaltiges Abwasser

Ausführung
Pumpensteuerung: Schwimmerschalter
Allgemeine Merkmale Norm: EN 12050-1
Abwasserart: fäkalienhaltig
Kabellänge: 15 m
Abmessungen
Gewicht netto: 17,24 kg
Gewicht brutto: 17,24 kg
Verpackungsmaß Länge: 785 mm
Verpackungsmaß Breite: 385 mm
Verpackungsmaß Höhe: 465 mm
Fördereinrichtung Betriebsspannung: 230 V Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 5,2 A Schutzklasse:
I Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur
-dauerhaft- max.: 35 Grad C Förderhöhe max.: 10 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 1,2 kW
Leistung P2: 0,7 kW Betriebsart: S3 - 30 % Laufrad Typ: Schneidwerk Länge
Netzanschlussleitung Pumpe: 15 m
Fabrikat/Type: 680041 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K540D + Austauschpumpe Pumpfix F DN 150, 15 m Kabel

KESSEL-Austauschpumpe Pumpfix F DN 150, 15 m Kabel Austauschpumpe mit Abdeckung,
Motor, Laufrad, Messer und Pumpengehäuse für fäkalienhaltiges Abwasser

Ausführung
Pumpensteuerung: Schaltgerät
Allgemeine Merkmale Norm: EN 12050-1
Abwasserart: fäkalienhaltig
Abmessungen
Gewicht netto: 16 kg
Gewicht brutto: 16 kg
Verpackungsmaß Länge: 785 mm

Verpackungsmaß Breite: 385 mm
Verpackungsmaß Höhe: 465 mm
Fördereinrichtung Pumpe: SPZ 1000 Anschlussstyp: Schuko 2-polig Betriebsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 5,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
Leistungsfaktor: 0,97 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 35 Grad C Förderhöhe max.: 10 m Drehzahl: 2800 U/min
Leistung P1: 1,2 kW Leistung P2: 0,7 kW Betriebsart: S3 - 30 % Erforderliche Absicherung
-Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ:
Schneidwerk Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 15 m Steuerung Anschlussstyp: Schuko 2-polig
Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A
Fabrikat/Type: 680042 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K541 + diverses Zubehör

61K541A + Pumpengehäuse Unterteil mit Messer und Laufrad

KESSEL-Pumpengehäuse Unterteil mit Messer und Laufrad Pumpengehäuse Unterteil mit
Messer und Laufrad
Abmessungen
Gewicht netto: 0,5 kg
Gewicht brutto: 0,5 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 680043 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K541B + Reinigungsdeckel verschraubt, 160x140 mm

KESSEL-Reinigungsdeckel verschraubt, 160x140 mm
Reinigungsdeckel inklusive Schrauben, passend für Aqualift F Mono und Duo Anlagen
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,07 kg
Gewicht brutto: 0,08 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1 mm

Fabrikat/Type: 680044 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K541C + Dichtung Pumpenflansch

KESSEL-Dichtung Pumpenflansch Dichtung für Pumpenflansch
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff

Abmessungen
Gewicht netto: 0,27 kg
Gewicht brutto: 0,29 kg
Verpackungsmaß Länge: 250 mm
Verpackungsmaß Breite: 340 mm
Verpackungsmaß Höhe: 30 mm

Fabrikat/Type: 680045 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K541D + Befestigungswinkel mit Schrauben (2 Stück)

KESSEL-Befestigungswinkel mit Schrauben (2 Stück) Befestigungswinkel zur Fixierung frei aufgestellter Hebeanlagen

Abmessungen
Gewicht netto: 0,36 kg
Gewicht brutto: 0,42 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 100 mm
Verpackungsmaß Höhe: 100 mm

Fabrikat/Type: 680046 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K541E + Schraubenset verzinkt, 14 Stück

KESSEL-Schraubenset verzinkt, 14 Stück Schraubenset für Pumpenflansch, 14 Stück

Abmessungen
Gewicht netto: 0,01 kg
Gewicht brutto: 0,02 kg
Verpackungsmaß Länge: 150 mm
Verpackungsmaß Breite: 220 mm
Verpackungsmaß Höhe: 0,05 mm

Fabrikat/Type: 680047 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K541F + Tauchrohr Mono, 10 m Kabel

KESSEL-Tauchrohr Mono, 10 m Kabel Tauchrohr zur pneumatischen Niveauerfassung für eine Drucksteuerung, inklusive Schrauben und Kabel mit Luftführung

Ausführung
Baureihe: bis 12/2009
Allgemeine Merkmale
Farbe: grau
Material: Kunststoff
Kabellänge: 10 m
Abmessungen
Gewicht netto: 1,26 kg
Gewicht brutto: 1,83 kg
Verpackungsmaß Länge: 360 mm
Verpackungsmaß Breite: 360 mm

Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 680048 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K541G + Tauchrohr mit Druckwächter, Duo, 10 m, bis 12/2009

KESSEL-Tauchrohr mit Druckwächter, Duo, 10 m, bis 12/2009 Tauchrohr zur pneumatischen Niveauerfassung inklusive Druckwächter

Ausführung

Baureihe: bis 12/2009

Allgemeine Merkmale

Farbe: grau

Material: Kunststoff

Nennweite -DN-: 63

Kabellänge: 10 m

Abmessungen

Gewicht netto: 1,38 kg

Gewicht brutto: 1,89 kg

Verpackungsmaß Länge: 360 mm

Verpackungsmaß Breite: 360 mm

Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 680049 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K541H + Pumpenflansch SPF 1400 - SPF 4500

KESSEL-Pumpenflansch SPF 1400 - SPF 4500 Pumpenflansch passend für Pumpen SPF 1400 - 4500

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Abmessungen

Gewicht netto: 6,8 kg

Gewicht brutto: 7 kg

Verpackungsmaß Länge: 490 mm

Verpackungsmaß Breite: 275 mm

Verpackungsmaß Höhe: 495 mm

Fabrikat/Type: 680050 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K541I + Dichtung für SPF 1400 - SPF 4500

KESSEL-Dichtung für SPF 1400 - SPF 4500 Flanschdichtung passend für Pumpen SPF 1400-4500

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,01 kg

Gewicht brutto: 0,02 kg

Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1 mm

Fabrikat/Type: 680052 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K541J + Klappenset Rollring, Klappe, Klappenhalter

KESSEL-Klappenset Rollring, Klappe, Klappenhalter Klappenset bestehend aus einem Rollring, einer Rückstauklappe aus Kunststoff und einem Klappenhalter

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Nennweite -DN-: 125

Abmessungen

Gewicht netto: 1 kg

Gewicht brutto: 1 kg

Verpackungsmaß Länge: 200 mm

Verpackungsmaß Breite: 100 mm

Verpackungsmaß Höhe: 100 mm

Fabrikat/Type: 680053 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K541K + Tauchrohr Mono, 5 m Schlauch

KESSEL-Tauchrohr Mono, 5 m Schlauch Tauchrohr zur pneumatischen Niveauerfassung, für eine Drucksteuerung, inklusive Schrauben

Ausführung

Baureihe: ab 01/2010

Allgemeine Merkmale

Farbe: grau

Material: Kunststoff Schlauch: 5 m

Abmessungen

Gewicht netto: 0,49 kg

Gewicht brutto: 0,61 kg

Verpackungsmaß Länge: 390 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Fabrikat/Type: 680055 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K541L + Tauchrohr Duo, 5 m, ab 01/2010

KESSEL-Tauchrohr Duo, 5 m, ab 01/2010 Tauchrohr zur pneumatischen Niveauerfassung für eine Drucksteuerung

Ausführung

Baureihe: ab 01/2010

Allgemeine Merkmale

Farbe: grau

Material: Kunststoff Schlauch: 5 m
Abmessungen
Gewicht netto: 0,35 kg
Gewicht brutto: 0,64 kg
Verpackungsmaß Länge: 390 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Fabrikat/Type: 680056 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K541M + Klappengehäuse für Mono-Anlagen, ohne Absperrschieber

KESSEL-Klappengehäuse für Mono-Anlagen, ohne Absperrschieber Klappengehäuse passend für Mono-Anlagen, ohne Absperrschieber

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Abmessungen

Gewicht netto: 1,03 kg

Gewicht brutto: 1,25 kg

Verpackungsmaß Länge: 390 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Fabrikat/Type: 680060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K541N + Klappengehäuse für Duo-Anlagen, ohne Absperrschieber

KESSEL-Klappengehäuse für Duo-Anlagen, ohne Absperrschieber Klappengehäuse für Duo-Anlagen ohne Absperrschieber

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Abmessungen

Gewicht netto: 2,02 kg

Gewicht brutto: 2,67 kg

Verpackungsmaß Länge: 420 mm

Verpackungsmaß Breite: 360 mm

Verpackungsmaß Höhe: 220 mm

Fabrikat/Type: 680061 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K541P + Pumpenverbindung passend für Pumpstationen, bis 12/2015

KESSEL-Pumpenverbindung passend für Pumpstationen, bis 12/2015 Pumpenverbindung passend für Pumpstationen, bis 12/2015

Ausführung

Baureihe: bis 12/2015

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,06 kg
Gewicht brutto: 0,08 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1 mm

Fabrikat/Type: 680065 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K541Q + Dichtung für Druckabgang

KESSEL-Dichtung für Druckabgang Dichtung für die Verbindung des Druckabgangs.

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Nennweite -DN-: 32
Abmessungen
Gewicht netto: 0,01 kg
Gewicht brutto: 0,02 kg
Verpackungsmaß Länge: 150 mm
Verpackungsmaß Breite: 220 mm
Verpackungsmaß Höhe: 0,05 mm

Fabrikat/Type: 680067 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K541R + Tauchrohr 5 m Schlauch, waagrechter Abgang

KESSEL-Tauchrohr 5 m Schlauch, waagrechter Abgang Tauchrohr zur pneumatischen
Niveaufassung, für eine Drucksteuerung
Ausführung

Baureihe: ab 01/2010
Allgemeine Merkmale
Farbe: grau
Material: Kunststoff Schlauch: 5 m
Abmessungen
Gewicht netto: 0,13 kg
Gewicht brutto: 0,33 kg
Verpackungsmaß Länge: 302 mm
Verpackungsmaß Breite: 302 mm
Verpackungsmaß Höhe: 61 mm

Fabrikat/Type: 680069 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K541S + Drehverschluss für Pumpen

KESSEL-Drehverschluss für Pumpen Drehverschluss für Pumpen
Allgemeine Merkmale

Farbe: violett
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht brutto: 0,01 kg
Verpackungsmaß Länge: 150 mm
Verpackungsmaß Breite: 220 mm
Verpackungsmaß Höhe: 0,05 mm

Fabrikat/Type: 680070 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K541T + Druckschlauch Meterware, 6x4 mm 100 natur

KESSEL-Druckschlauch Meterware, 6x4 mm
100 natur PE-Druckschlauch zum Anschluss einer Drucksteuerung
Allgemeine Merkmale
Farbe: weiß
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,01 kg
Gewicht brutto: 0,01 kg
Verpackungsmaß Länge: 10 mm
Verpackungsmaß Breite: 20 mm
Verpackungsmaß Höhe: 5 mm

Fabrikat/Type: 680071 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

61K541U + Tauchrohr 310mm, 5 m Schlauch

KESSEL-Tauchrohr 310mm, 5 m Schlauch Tauchrohr zur pneumatischen Niveauerfassung für eine Drucksteuerung
Ausführung
Baureihe: bis 03/2010
Allgemeine Merkmale
Farbe: grau
Material: Kunststoff Schlauch: 5 m
Abmessungen
Gewicht netto: 0,2 kg
Gewicht brutto: 0,36 kg
Verpackungsmaß Länge: 302 mm
Verpackungsmaß Breite: 302 mm
Verpackungsmaß Höhe: 61 mm

Fabrikat/Type: 680072 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K541V + Tauchrohr 250 mm, 5 m Schlauch

KESSEL-Tauchrohr 250 mm, 5 m Schlauch Tauchrohr zur pneumatischen Niveauerfassung für eine Drucksteuerung
Ausführung

Baureihe: ab 04/2010
Allgemeine Merkmale
Farbe: grau
Material: Kunststoff Schlauch: 5 m
Abmessungen
Gewicht netto: 0,17 kg
Gewicht brutto: 0,34 kg
Verpackungsmaß Länge: 302 mm
Verpackungsmaß Breite: 302 mm
Verpackungsmaß Höhe: 61 mm

Fabrikat/Type: 680074 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K541W + Deckel mit Dichtung

KESSEL-Deckel mit Dichtung Verschlussdeckel mit eingelegter Dichtung für nicht benötigte Anschlüsse
Allgemeine Merkmale
Farbe: violett
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,04 kg
Gewicht brutto: 0,05 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1 mm

Fabrikat/Type: 680076 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K542 + diverses Pumpenzubehör

61K542A + Schneidradset für TPF 120/154, bis 10/2006

KESSEL-Schneidradset für TPF 120/154, bis 10/2006 Schneidradset für Pumpstation Aqualift F Mono/Duo im Komfortschacht LW 1000
Ausführung
Baureihe: bis 10/2006
Abmessungen
Gewicht netto: 1,41 kg
Gewicht brutto: 1,51 kg
Verpackungsmaß Länge: 215 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 680083 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K542B + Schneidradset für TPF 1,3/1,9, ab 11/2006

KESSEL-Schneidradset für TPF 1,3/1,9, ab 11/2006 Schneidradset für Pumpstation Aqualift F
Mono/Duo im Komfortschacht LW 1000
Ausführung
Baureihe: ab 11/2006
Abmessungen
Gewicht netto: 0,68 kg
Gewicht brutto: 0,68 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 60 mm

Fabrikat/Type: 680084 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K542C + Kabelzubehör Knickschutz mit Gegenmutter

KESSEL-Kabelzubehör Knickschutz mit Gegenmutter Kabelknickschutz mit Gegenmutter für
Schwimmerschalter
Allgemeine Merkmale
Farbe: grau
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,02 kg
Gewicht brutto: 0,03 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 10 mm

Fabrikat/Type: 680085 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K542D + Schaltgerät Standard Mono, 400 V, 5,5 A

KESSEL-Schaltgerät Standard Mono, 400 V, 5,5 A Schaltgerät mit optischer und akustischer
Warnmeldung
Abmessungen
Gewicht netto: 2,47 kg
Gewicht brutto: 3,19 kg
Verpackungsmaß Länge: 330 mm
Verpackungsmaß Breite: 250 mm
Verpackungsmaß Höhe: 200 mm

Fabrikat/Type: 680087 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K542E + Druckabgang Ecolift, Einbau freiliegende Leitung

KESSEL-Druckabgang Ecolift, Einbau freiliegende Leitung Druckabgang für Pumpe
Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Nennweite -DN-: 32
Abmessungen
Gewicht netto: 0,22 kg
Gewicht brutto: 0,42 kg
Verpackungsmaß Länge: 218 mm
Verpackungsmaß Breite: 218 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 680102 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K542F + Druckabgang mit Rückflussverhinderer

KESSEL-Druckabgang mit Rückflussverhinderer Druckabgang an Deckel Auslaufseite Pumpfix F
inkl. Rückflussverhinderer und Einhandverschluss

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,16 kg
Gewicht brutto: 0,22 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 100 mm
Verpackungsmaß Höhe: 100 mm

Fabrikat/Type: 680104 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K542G + Druckabgang Ecolift, Einbau Bodenpl.

KESSEL-Druckabgang Ecolift, Einbau Bodenplatte Druckabgang für Pumpe

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Nennweite -DN-: 32
Abmessungen
Gewicht netto: 0,17 kg
Gewicht brutto: 0,27 kg
Verpackungsmaß Länge: 215 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 680105 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K542H + Ansaugkorb mit Steckverschluss, für KTP 1000

KESSEL-Ansaugkorb mit Steckverschluss, für KTP 1000 Ansaugkorb als Schmutzschutz für
Tauchpumpen
Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,18 kg
Gewicht brutto: 0,27 kg
Verpackungsmaß Länge: 215 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 680106 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K542I + Tauchglocke ohne Schlauch

KESSEL-Tauchglocke ohne Schlauch Tauchglocke zur Messung des Staudrucks in
Druckleitungen
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl
Abmessungen
Gewicht netto: 0,6 kg
Gewicht brutto: 0,68 kg
Verpackungsmaß Länge: 180 mm
Verpackungsmaß Breite: 115 mm
Verpackungsmaß Höhe: 92 mm

Fabrikat/Type: 680108 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K542J + Pumpenanschluss Aqualift S, Mono, bis 01/2016

KESSEL-Pumpenanschluss Aqualift S, Mono, bis 01/2016 Pumpenanschluss für Druckleitungen
im Schacht
Ausführung
Baureihe: bis 01/2016
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,03 kg
Gewicht brutto: 0,13 kg
Verpackungsmaß Länge: 210 mm
Verpackungsmaß Breite: 164 mm
Verpackungsmaß Höhe: 365 mm

Fabrikat/Type: 680109 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K542K + Pumpenanschluss Aqualift S, Duo, bis 01/2016

KESSEL-Pumpenanschluss Aqualift S, Duo, bis 01/2016 Pumpenanschluss für Druckleitungen im
Schacht
Ausführung

Baureihe: bis 01/2016
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,51 kg
Gewicht brutto: 0,84 kg
Verpackungsmaß Länge: 390 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Fabrikat/Type: 680110 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K542L + Steigleitung KTP 500/1000, passend für T1

KESSEL-Steigleitung KTP 500/1000, passend für T1 Steigleitung für Tauchpumpen zur Montage im Schacht

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz/grau
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,39 kg
Gewicht brutto: 0,56 kg
Verpackungsmaß Länge: 260 mm
Verpackungsmaß Breite: 205 mm
Verpackungsmaß Höhe: 180 mm

Fabrikat/Type: 680112 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K542M + Steigleitung KTP 500/1000, passend für T2

KESSEL-Steigleitung KTP 500/1000, passend für T2 Steigleitung für Tauchpumpen zur Montage im Schacht

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz/grau
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,61 kg
Gewicht brutto: 0,96 kg
Verpackungsmaß Länge: 700 mm
Verpackungsmaß Breite: 300 mm
Verpackungsmaß Höhe: 113 mm

Fabrikat/Type: 680113 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K542N + Steigleitung KTP 500/1000, passend für T3

KESSEL-Steigleitung KTP 500/1000, passend für T3 Steigleitung für Tauchpumpen zur Montage im Schacht

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz/grau
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,86 kg
Gewicht brutto: 1,84 kg
Verpackungsmaß Länge: 1265 mm
Verpackungsmaß Breite: 255 mm
Verpackungsmaß Höhe: 140 mm

Fabrikat/Type: 680114 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K542O + Spiralgehäuse KTP 1000

KESSEL-Spiralgehäuse KTP 1000 Spiralgehäuse für KTP 1000

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,23 kg
Gewicht brutto: 0,33 kg
Verpackungsmaß Länge: 215 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 680118 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K542P + Halterung Druckabgang

KESSEL-Halterung Druckabgang Halterung Druckabgang für Aqualift F Compact freie
Aufstellung

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,2 kg
Gewicht brutto: 0,2 kg
Verpackungsmaß Länge: 390 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Fabrikat/Type: 680119 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K542Q + Dichtung für SPF 5500

KESSEL-Dichtung für SPF 5500 Flanschdichtung für SPF 5500

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff

Abmessungen
Gewicht netto: 0,02 kg
Gewicht brutto: 0,03 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1 mm

Fabrikat/Type: 680120 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K542R + Ablaufanschluss DN 70, mit Dichtung

KESSEL-Ablaufanschluss DN 70, mit Dichtung Ablaufanschluss passend für
Rückstauverschlüsse und Hebeanlagen mit telekopischem Aufsatzstück zum Einbau in die
Bodenplatte

Ausführung

Dichtung: ja

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Nennweite -DN-: 70

Abmessungen

Gewicht netto: 0,19 kg

Gewicht brutto: 0,29 kg

Verpackungsmaß Länge: 215 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Abwasserinhalt Anschluss: Bodenablauf

Fabrikat/Type: 680215 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K544 + diverses Zubehör

61K544A + Absperrschieber DN 100, Kunststoff, waagerecht

KESSEL-Absperrschieber DN 100, Kunststoff, waagerecht Absperrschieber mit waagerechtem
Druckabgang, für Homogenisatorpumpe

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Nennweite -DN-: 100 Außendurchmesser -DA-: 110 mm

Abmessungen

Gewicht netto: 1,43 kg

Gewicht brutto: 1,89 kg

Verpackungsmaß Länge: 280 mm

Verpackungsmaß Breite: 280 mm

Verpackungsmaß Höhe: 260 mm

Fabrikat/Type: 680329 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K544B + Ansaugkorb für fäkalienfreies Abwasser, 10 mm

KESSEL-Ansaugkorb für fäkalienfreies Abwasser, 10 mm
Ansaugkorb für fäkalienfreies Abwasser, 10 mm
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,18 kg
Gewicht brutto: 0,28 kg
Verpackungsmaß Länge: 218 mm
Verpackungsmaß Breite: 193 mm
Verpackungsmaß Höhe: 125 mm

Fabrikat/Type: 680361 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K544C + Pumpenfuß für Pumpstationen

KESSEL-Pumpenfuß für Pumpstationen Pumpenfuß passend für Pumpstationen
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,24 kg
Gewicht brutto: 0,4 kg
Verpackungsmaß Länge: 247 mm
Verpackungsmaß Breite: 247 mm
Verpackungsmaß Höhe: 180 mm

Fabrikat/Type: 680362 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K544D + Spiralgehäuse für Kugeldurchgang 30 mm

KESSEL-Spiralgehäuse für Kugeldurchgang 30 mm
Spiralgehäuse für Kugeldurchgang 30 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 0,24 kg
Gewicht brutto: 0,24 kg
Verpackungsmaß Länge: 177 mm
Verpackungsmaß Breite: 150 mm
Verpackungsmaß Höhe: 72 mm

Fabrikat/Type: 680363 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K544E + Spiralgehäuse für Kugeldurchgang 10 mm

KESSEL-Spiralgehäuse für Kugeldurchgang 10 mm
Spiralgehäuse für Kugeldurchgang 10 mm

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,15 kg
Gewicht brutto: 0,26 kg
Verpackungsmaß Länge: 218 mm
Verpackungsmaß Breite: 193 mm
Verpackungsmaß Höhe: 125 mm

Fabrikat/Type: 680364 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K544G + Höhenadapter für optische Sonde Ecolift XL

KESSEL-Höhenadapter für optische Sonde Ecolift XL Höhenadapter für optische Sonde
Allgemeine Merkmale
Farbe: gelb
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,04 kg
Gewicht brutto: 0,05 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1 mm

Fabrikat/Type: 680379 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K544H + Einhandverschluss DN 63

KESSEL-Einhandverschluss DN 63 Einhandverschluss für die Verbindung der Pumpe mit dem Druckabgang
Allgemeine Merkmale
Farbe: violett
Material: Kunststoff
Nennweite -DN-: 63
Abmessungen
Gewicht netto: 0,05 kg
Gewicht brutto: 0,11 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 100 mm
Verpackungsmaß Höhe: 100 mm

Fabrikat/Type: 680380 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K544I + Rückflussverhinderer links, mit Rückschlagklappe

KESSEL-Rückflussverhinderer links, mit Rückschlagklappe Rückflussverhinderer mit Rückschlagklappe in Fließrichtung links
Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,51 kg
Gewicht brutto: 0,61 kg
Verpackungsmaß Länge: 192 mm
Verpackungsmaß Breite: 192 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 680381 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K544J + Rückflussverhinderer rechts, mit Rückschlagklappe

KESSEL-Rückflussverhinderer rechts, mit Rückschlagklappe Rückflussverhinderer mit Rückschlagklappe in Fließrichtung rechts
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,51 kg
Gewicht brutto: 0,61 kg
Verpackungsmaß Länge: 192 mm
Verpackungsmaß Breite: 192 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 680382 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K544K + Druckleitung mit Absperrschieber Ausführung links

KESSEL-Druckleitung mit Absperrschieber Ausführung
links Druckleitung mit Absperrschieber für Ecolift XL
Allgemeine Merkmale
Farbe: grau
Material: Kunststoff
Nennweite -DN-: 63
Abmessungen
Gewicht netto: 1,44 kg
Gewicht brutto: 1,73 kg
Verpackungsmaß Länge: 280 mm
Verpackungsmaß Breite: 280 mm
Verpackungsmaß Höhe: 260 mm

Fabrikat/Type: 680383 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K544L + Druckleitung mit Absperrschieber Ausführung rechts

KESSEL-Druckleitung mit Absperrschieber Ausführung

rechts Druckleitung mit Absperrschieber für Ecolift XL

Allgemeine Merkmale

Farbe: grau

Material: Kunststoff

Nennweite -DN-: 63

Abmessungen

Gewicht netto: 1,44 kg

Gewicht brutto: 1,68 kg

Verpackungsmaß Länge: 390 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Fabrikat/Type: 680384 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K544M + Tauchrohr für Aqualift F XL, 280 mm

KESSEL-Tauchrohr für Aqualift F XL, 280 mm

Tauchrohr, zur pneumatischen Niveauerfassung, für eine Drucksteuerung, passend für Pumpstationen, trockene Aufstellung

Allgemeine Merkmale

Farbe: grau

Material: Kunststoff Schlauch: 10 m

Abmessungen

Gewicht netto: 0,32 kg

Gewicht brutto: 0,44 kg

Verpackungsmaß Länge: 200 mm

Verpackungsmaß Breite: 200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 680388 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K546 + Zubehör Ecolift XL

61K546A + Druckschlauch Ecolift XL

KESSEL-Druckschlauch Ecolift XL Druckschlauch für Ecolift XL

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Nennweite -DN-: 63

Abmessungen

Gewicht netto: 1,62 kg

Gewicht brutto: 1,84 kg

Verpackungsmaß Länge: 390 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Fabrikat/Type: 680385 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K546B + Verriegelungsdeckel Ecolift XL Zulaufseite

KESSEL-Verriegelungsdeckel Ecolift XL Zulaufseite Verriegelungsdeckel mit eingelegter
Dichtung
Ausführung
Dichtung: ja
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,69 kg
Gewicht brutto: 0,85 kg
Verpackungsmaß Länge: 247 mm
Verpackungsmaß Breite: 247 mm
Verpackungsmaß Höhe: 180 mm
Abdeckungsmerkmale
Verriegelung Deckel: Schnellverschluss
Fabrikat/Type: 680390 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K546C + Verriegelungsdeckel Ecolift XL Auslaufseite

KESSEL-Verriegelungsdeckel Ecolift XL Auslaufseite Verriegelungsdeckel mit eingelegter
Dichtung
Ausführung
Dichtung: ja
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,58 kg
Gewicht brutto: 0,74 kg
Verpackungsmaß Länge: 247 mm
Verpackungsmaß Breite: 247 mm
Verpackungsmaß Höhe: 180 mm
Abdeckungsmerkmale
Verriegelung Deckel: Schnellverschluss
Fabrikat/Type: 680391 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K546D + Deckel Zulauf Ecolift XL

KESSEL-Deckel Zulauf Ecolift XL Deckel für Zulauf der mechanischen Klappen bei Ecolift XL
Fabrikat/Type: 680394 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K546E + Pumpenflansch Ecolift XL, inkl. Dichtung

KESSEL-Pumpenflansch Ecolift XL, inkl. Dichtung Pumpenflansch passend für Ecolift XL, inkl.
Dichtung
Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz
Abmessungen
Gewicht netto: 2,26 kg
Gewicht brutto: 3,15 kg
Länge: 372 mm
Breite: 267 mm
Höhe: 218 mm
Verpackungsmaß Länge: 386 mm
Verpackungsmaß Breite: 286 mm
Verpackungsmaß Höhe: 300 mm

Fabrikat/Type: 680398 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K546F + Pumpenplatte Ecolift XL

KESSEL-Pumpenplatte Ecolift XL Pumpenplatte für Technikbodenteil des Ecolift XL
Ausführung
Dichtung: nein
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 5,85 kg
Gewicht brutto: 5,85 kg
Verpackungsmaß Länge: 897,5 mm
Verpackungsmaß Breite: 553 mm
Verpackungsmaß Höhe: 215 mm

Fabrikat/Type: 680399 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K547 + Diverse Einzelgeräte und Pumpenzubehör

61K547A + Sicherungsbügel für Absperrschieber DN 63

KESSEL-Sicherungsbügel für Absperrschieber DN 63 Sicherungsbügel für Absperrschieber für Ecolift XL
Allgemeine Merkmale
Farbe: violett
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,01 kg
Gewicht brutto: 0,02 kg
Verpackungsmaß Länge: 150 mm
Verpackungsmaß Breite: 220 mm
Verpackungsmaß Höhe: 30 mm

Fabrikat/Type: 680386 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K547B + Sicherungsbügel für Absperrschieber DN 50

KESSEL-Sicherungsbügel für Absperrschieber DN 50 Sicherungsbügel für Absperrschieber für Ecolift XL
Allgemeine Merkmale
Farbe: rot
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,01 kg
Gewicht brutto: 0,02 kg
Verpackungsmaß Länge: 150 mm
Verpackungsmaß Breite: 220 mm
Verpackungsmaß Höhe: 25 mm

Fabrikat/Type: 680387 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K547C + Stützrippe für Absperrschieber, gerade Auflage

KESSEL-Stützrippe für Absperrschieber, gerade Auflage Stützrippe für Ecolift XL
Allgemeine Merkmale
Farbe: grau
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,07 kg
Gewicht brutto: 0,11 kg
Verpackungsmaß Länge: 182 mm
Verpackungsmaß Breite: 117 mm
Verpackungsmaß Höhe: 96 mm

Fabrikat/Type: 680397 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K547D + Druckschlauch DN 63, L: 367 mm

KESSEL-Druckschlauch DN 63, L: 367 mm
Set bestehend aus 2 Druckschläuchen und 4 Schlauchschellen
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Nennweite -DN-: 63
Abmessungen
Gewicht netto: 0,56 kg
Gewicht brutto: 0,78 kg
Verpackungsmaß Länge: 390 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Fabrikat/Type: 680400 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K547E + Druckleitung mit Absperrschieber Ausführung links, schräg

KESSEL-Druckleitung mit Absperrschieber
Ausführung
links, schräg Druckleitung mit Absperrschieber für Ecolift XL
Allgemeine Merkmale
Farbe: grau
Material: Kunststoff
Nennweite -DN-: 63
Abmessungen
Gewicht netto: 0,78 kg
Gewicht brutto: 1,07 kg
Verpackungsmaß Länge: 280 mm
Verpackungsmaß Breite: 280 mm
Verpackungsmaß Höhe: 260 mm

Fabrikat/Type: 680401 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K547F + Druckleitung mit Absperrschieber Ausführung rechts, schräg

KESSEL-Druckleitung mit Absperrschieber
Ausführung
rechts, schräg Druckleitung mit Absperrschieber für Ecolift XL
Allgemeine Merkmale
Farbe: grau
Material: Kunststoff
Nennweite -DN-: 63
Abmessungen
Gewicht netto: 0,78 kg
Gewicht brutto: 1,91 kg
Verpackungsmaß Länge: 280 mm
Verpackungsmaß Breite: 280 mm
Verpackungsmaß Höhe: 260 mm

Fabrikat/Type: 680402 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K547G + Stützrippe für Absperrschieber, schräge Auflage

KESSEL-Stützrippe für Absperrschieber, schräge Auflage Stützrippe für Ecolift XL
Allgemeine Merkmale
Farbe: grau
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,15 kg
Gewicht brutto: 0,15 kg
Verpackungsmaß Länge: 115 mm
Verpackungsmaß Breite: 146,5 mm
Verpackungsmaß Höhe: 30 mm

Fabrikat/Type: 680403 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K547J + Klappengehäuse für Duo-Anlagen, mit 2 Absperrschiebern

KESSEL-Klappengehäuse für Duo-Anlagen, mit 2 Absperrschiebern Klappengehäuse für Duo-Anlagen mit zwei Absperrschiebern

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Abmessungen

Gewicht netto: 3,59 kg

Gewicht brutto: 3,59 kg

Verpackungsmaß Länge: 400 mm

Verpackungsmaß Breite: 300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 400 mm

Fabrikat/Type: 680419 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K547K + Reinigungsdeckel verschraubt, DN 160

KESSEL-Reinigungsdeckel verschraubt, DN 160 Reinigungsdeckel inklusive Schrauben, passend für Aqualift F XL

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Nennweite -DN-: 160

Abmessungen

Gewicht netto: 0,35 kg

Gewicht brutto: 0,5 kg

Verpackungsmaß Länge: 215 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 680421 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K547M + Druckverrohrung DN 90

KESSEL-Druckverrohrung DN 90 Druckverrohrung DN 90

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Nennweite -DN-: 90

Abmessungen

Gewicht netto: 2,3 kg

Gewicht brutto: 2,65 kg

Länge: 387 mm

Verpackungsmaß Länge: 390 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Fabrikat/Type: 680423 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K547N + Druckverrohrung DN 90, kurzer Einbau

KESSEL-Druckverrohrung DN 90, kurzer Einbau Druckverrohrung DN 90 kurzer Einbau
Abmessungen
Gewicht netto: 1,03 kg
Gewicht brutto: 1,45 kg
Länge: 426 mm
Verpackungsmaß Länge: 580 mm
Verpackungsmaß Breite: 380 mm
Verpackungsmaß Höhe: 190 mm

Fabrikat/Type: 680446 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K547O + Befestigung für Tauchrohr

KESSEL-Befestigung für Tauchrohr Befestigung für Tauchrohr
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,02 kg
Gewicht brutto: 0,02 kg
Verpackungsmaß Länge: 220 mm
Verpackungsmaß Breite: 150 mm
Verpackungsmaß Höhe: 0,05 mm

Fabrikat/Type: 680424 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K547P + Steigleitung 800-1250 mm, ab 02/2016

KESSEL-Steigleitung 800-1250 mm, ab 02/2016 Steigleitung für Tauchpumpen zur Montage im Schacht
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz/grau
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,39 kg
Gewicht brutto: 0,56 kg
Verpackungsmaß Länge: 260 mm
Verpackungsmaß Breite: 205 mm
Verpackungsmaß Höhe: 180 mm

Fabrikat/Type: 680449 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K547Q + Steigleitung 1300 - 1750 mm

KESSEL-Steigleitung 1300 - 1750 mm
Steigleitung für Tauchpumpen zur Montage im Schacht
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz/grau
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,61 kg
Gewicht brutto: 0,96 kg
Verpackungsmaß Länge: 700 mm
Verpackungsmaß Breite: 300 mm
Verpackungsmaß Höhe: 113 mm

Fabrikat/Type: 680450 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K547R + Steigleitung 1800-2250 mm, ab 02/2016

KESSEL-Steigleitung 1800-2250 mm, ab 02/2016 Steigleitung für Tauchpumpen zur Montage im Schacht
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz/grau
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,9 kg
Gewicht brutto: 1,88 kg
Verpackungsmaß Länge: 1265 mm
Verpackungsmaß Breite: 255 mm
Verpackungsmaß Höhe: 140 mm

Fabrikat/Type: 680451 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K547S + Ersatzteilset optische Sonde 10 m Kabel

KESSEL-Ersatzteilset optische Sonde 10 m Kabel Ersatzteilset optische Sonde
Ausführung
Schutzart Sonde: IP 68 -3m/48h-
Abmessungen
Gewicht netto: 1,26 kg
Gewicht brutto: 1,45 kg
Verpackungsmaß Länge: 302 mm
Verpackungsmaß Breite: 302 mm
Verpackungsmaß Höhe: 61 mm

Fabrikat/Type: 680455 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K547T + Rückflussverhinderer mit Rückschlagklappe

KESSEL-Rückflussverhinderer mit Rückschlagklappe Rückflussverhinderer mit integrierter Rückschlagklappe
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,16 kg
Gewicht brutto: 0,22 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 100 mm
Verpackungsmaß Höhe: 100 mm

Fabrikat/Type: 680457 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K547U + Abdeckung für Pumpenflansch, d: 220 mm

KESSEL-Abdeckung für Pumpenflansch, d: 220 mm
Abdeckung als Blindflansch zum Verschließen des Pumpenflansches bei entfernter Pumpe, inkl. O-Ring
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,82 kg
Gewicht brutto: 0,99 kg
Durchmesser: 220 mm
Verpackungsmaß Länge: 302 mm
Verpackungsmaß Breite: 302 mm
Verpackungsmaß Höhe: 61 mm

Fabrikat/Type: 680460 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K548 + Diverse Einzelgeräte und Zubehör

61K548B + Pumpenflansch mit Dichtung und Schrauben

KESSEL-Pumpenflansch mit Dichtung und Schrauben Pumpenflansch mit Dichtung und Schrauben
Abmessungen
Gewicht netto: 0,4 kg
Gewicht brutto: 0,57 kg
Lochkreis: 216 mm
Verpackungsmaß Länge: 302 mm
Verpackungsmaß Breite: 302 mm

Verpackungsmaß Höhe: 61 mm

Fabrikat/Type: 680537 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K548C + Reinigungsdeckel mit Dichtung

KESSEL-Reinigungsdeckel mit Dichtung Reinigungsdeckel für Hebeanlagen, inkl. Dichtung

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,1 kg

Gewicht brutto: 0,11 kg

Durchmesser: 150 mm

Verpackungsmaß Länge: 200 mm

Verpackungsmaß Breite: 175 mm

Verpackungsmaß Höhe: 30 mm

Fabrikat/Type: 680538 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K548D + Schwimmerschalter-Set mit Dichtung

KESSEL-Schwimmerschalter-Set mit Dichtung Schwimmerschalter-Set mit Dichtung

Abmessungen

Gewicht netto: 0,67 kg

Gewicht brutto: 1,12 kg

Verpackungsmaß Länge: 390 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Fabrikat/Type: 680539 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K548F + Rückflussverhinderer mit Druckabgang

KESSEL-Rückflussverhinderer mit Druckabgang Rückflussverhinderer mit Druckabgang

Abmessungen

Gewicht netto: 0,07 kg

Gewicht brutto: 0,12 kg

Verpackungsmaß Länge: 204 mm

Verpackungsmaß Breite: 96 mm

Verpackungsmaß Höhe: 63 mm

Fabrikat/Type: 680542 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K548G + Zulaufset DN 40, mit Rückschlagklappe

KESSEL-Zulaufset DN 40, mit Rückschlagklappe Kit Zulauf für Minilift F, mit Rückschlagklappe, mit Überwurfmutter und mit Dichtring

Abmessungen

Gewicht netto: 0,03 kg

Gewicht brutto: 0,08 kg

Verpackungsmaß Länge: 204 mm

Verpackungsmaß Breite: 96 mm

Verpackungsmaß Höhe: 63 mm

Fabrikat/Type: 680543 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K548H + Aktivkohlefilter für Minilift F

KESSEL-Aktivkohlefilter für Minilift F Aktivkohlefilter für Minilift F zur Vermeidung von Geruchsbeeinträchtigungen

Abmessungen

Gewicht brutto: 0,05 kg

Verpackungsmaß Länge: 204 mm

Verpackungsmaß Breite: 96 mm

Verpackungsmaß Höhe: 63 mm

Fabrikat/Type: 680544 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K548I + Dichtung für Pumpe Minilift F

KESSEL-Dichtung für Pumpe Minilift F Dichtung passend für Pumpe Minilift F

Abmessungen

Gewicht netto: 0,01 kg

Gewicht brutto: 0,06 kg

Verpackungsmaß Länge: 204 mm

Verpackungsmaß Breite: 96 mm

Verpackungsmaß Höhe: 63 mm

Fabrikat/Type: 680545 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K548J + Kondensator für Minilift F

KESSEL-Kondensator für Minilift F Kondensator passend für Minilift F

Abmessungen

Gewicht netto: 0,03 kg

Gewicht brutto: 0,08 kg

Verpackungsmaß Länge: 204 mm

Verpackungsmaß Breite: 96 mm

Verpackungsmaß Höhe: 63 mm

Fabrikat/Type: 680547 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K548K + Rückschlagklappe mit Halterung

KESSEL-Rückschlagklappe mit Halterung Rückschlagklappe mit Halterung
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff Außendurchmesser -DA-: 87 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 0,08 kg
Gewicht brutto: 0,44 kg
Verpackungsmaß Länge: 215 mm
Verpackungsmaß Breite: 100 mm
Verpackungsmaß Höhe: 100 mm

Fabrikat/Type: 680548 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K548L + Dichtung für Flansch, d: 236 mm

KESSEL-Dichtung für Flansch, d: 236 mm
Flanschdichtung, d: 236 mm
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff Außendurchmesser -DA-: 236 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 0,09 kg
Gewicht brutto: 0,12 kg
Verpackungsmaß Länge: 250 mm
Verpackungsmaß Breite: 340 mm
Verpackungsmaß Höhe: 30 mm

Fabrikat/Type: 680549 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K548M + Pumpenflansch passend für Pumpe SPF 5500

KESSEL-Pumpenflansch passend für Pumpe SPF 5500 Pumpenflansch für Pumpen SPF 5500
Abmessungen
Gewicht netto: 6,45 kg
Gewicht brutto: 7,09 kg
Verpackungsmaß Länge: 400 mm
Verpackungsmaß Breite: 300 mm
Verpackungsmaß Höhe: 400 mm

Fabrikat/Type: 680550 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K548N + Dichtung für Pumpenkralle, 2,0 Zoll

KESSEL-Dichtung für Pumpenkralle, 2,0 Zoll Dichtung für Pumpenkralle Verwendbar für folgende Pumpen: STZ 1300, STZ 2500, STZ 3700, STZ 4400, STZ 5200, GTF 1400

Abmessungen

Gewicht netto: 0,01 kg

Gewicht brutto: 0,03 kg

Verpackungsmaß Länge: 200 mm

Verpackungsmaß Breite: 175 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1 mm

Fabrikat/Type: 680596 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K548O + Dichtung für Pumpenkralle, 2,5 Zoll

KESSEL-Dichtung für Pumpenkralle, 2,5 Zoll Dichtung für Pumpenkralle Verwendbar für folgende Pumpen: GTF 1600, GTF 2600, GTF 4000, GTF 5200, GTK 1300, GTK 2600, GTK 3700, GTK 5200

Abmessungen

Gewicht netto: 0,03 kg

Gewicht brutto: 0,04 kg

Verpackungsmaß Länge: 200 mm

Verpackungsmaß Breite: 175 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1 mm

Fabrikat/Type: 680597 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K548P + Pumpenkralle 2 Zoll, mit Dichtung

KESSEL-Pumpenkralle 2 Zoll, mit Dichtung Pumpenkralle 2 Zoll, mit Dichtung Verwendbar für folgende Pumpen: STZ 1300, STZ 2500, STZ 3700, STZ 4400, STZ 5200, GTF 1400

Abmessungen

Gewicht netto: 3,2 kg

Gewicht brutto: 3,3 kg

Verpackungsmaß Länge: 192 mm

Verpackungsmaß Breite: 192 mm

Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 680598 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K548Q + Pumpenkralle 2,5 Zoll, mit Dichtung

KESSEL-Pumpenkralle 2,5 Zoll, mit Dichtung Pumpenkralle 2,5 Zoll, mit Dichtung Verwendbar für folgende Pumpen: GTF 1600, GTF 2600, GTF 4000, GTF 5200, GTK 1300, GTK 2600, GTK 3700, GTK 5200

Abmessungen

Gewicht netto: 0,32 kg

Gewicht brutto: 0,42 kg

Verpackungsmaß Länge: 192 mm

Verpackungsmaß Breite: 192 mm

Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 680599 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K548R + Pegelsonde mit Sondenklemme

KESSEL-Pegelsonde mit Sondenklemme Pegelsonde mit Sondenklemme

Abmessungen

Gewicht netto: 0,72 kg

Gewicht brutto: 0,82 kg

Verpackungsmaß Länge: 192 mm

Verpackungsmaß Breite: 192 mm

Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 680600 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K548S + Pegelsonde ATEX, mit Sondenklemme

KESSEL-Pegelsonde ATEX, mit Sondenklemme Pegelsonde ATEX mit Sondenklemme

Abmessungen

Gewicht netto: 0,72 kg

Gewicht brutto: 0,82 kg

Verpackungsmaß Länge: 192 mm

Verpackungsmaß Breite: 192 mm

Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 680601 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K548T + Klappengehäuse für Mono-Anlagen, mit Rückschlagklappe

KESSEL-Klappengehäuse für Mono-Anlagen, mit Rückschlagklappe Klappengehäuse für Mono-Anlagen, mit Absperreinrichtung, Rückschlagklappe, Klappenhalterung und Dichtungen

Abmessungen

Gewicht netto: 1,52 kg

Gewicht brutto: 2,1 kg

Verpackungsmaß Länge: 420 mm

Verpackungsmaß Breite: 420 mm

Verpackungsmaß Höhe: 340 mm

Fabrikat/Type: 680602 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K548U + Schutzrohr für Pegelsonde, geschlitzt

KESSEL-Schutzrohr für Pegelsonde, geschlitzt Schutzrohr für Pegelsonde, geschlitzt

Abmessungen

Gewicht netto: 0,28 kg

Gewicht brutto: 1,25 kg

Verpackungsmaß Länge: 590 mm

Verpackungsmaß Breite: 386 mm

Verpackungsmaß Höhe: 277 mm

Fabrikat/Type: 680603 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K548V + Klemmkasten für Verlängerung, ATEX Pumpe

KESSEL-Klemmkasten für Verlängerung, ATEX Pumpe Klemmkasten für Verlängerung passend für ATEX Pumpe mit einer Kabelverschraubung M32, Gehäuse aus Polyesterharz, glasfaserverstärkt

Abmessungen

Gewicht netto: 0,5 kg

Gewicht brutto: 0,6 kg

Verpackungsmaß Länge: 215 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 680631 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K549 + Austauschketten für Pumpstationen

61K549A + Austauschketten für Pumpstationen Edelstahl, Länge 2 m

KESSEL-Austauschkette für Pumpstationen Edelstahl, Länge 2 m Geprüfte Kette aus Edelstahl V4A für Pumpstationen, mit Prüfplakette, inkl. Schäkel 10 mm gerade

Ausführung

Allgemeine Merkmale

Material: Edelstahl 1.4404 -V4A-

Abmessungen

Gewicht netto: 0,86 kg

Gewicht brutto: 1 kg

Verpackungsmaß Länge: 215 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 125 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckung Länge: 2 mm

Fabrikat/Type: 680528 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K549B + Austauschketten für Pumpstationen Edelstahl, Länge 3 m

KESSEL-Austauschkette für Pumpstationen Edelstahl, Länge 3 m Geprüfte Kette aus Edelstahl
V4A für Pumpstationen, mit Prüfplakette, inkl. Schäkel 10 mm
gerade

Ausführung

Allgemeine Merkmale

Material: Edelstahl 1.4404 -V4A-

Abmessungen

Gewicht netto: 1,22 kg

Gewicht brutto: 1,36 kg

Verpackungsmaß Länge: 215 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 125 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckung Länge: 3 mm

Fabrikat/Type: 680529 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K549C + Austauschketten für Pumpstationen Edelstahl, Länge 4 m

KESSEL-Austauschkette für Pumpstationen Edelstahl, Länge 4 m Geprüfte Kette aus Edelstahl
V4A für Pumpstationen, mit Prüfplakette, inkl. Schäkel 10 mm
gerade

Ausführung

Allgemeine Merkmale

Material: Edelstahl 1.4404 -V4A-

Abmessungen

Gewicht netto: 1,55 kg

Gewicht brutto: 1,7 kg

Verpackungsmaß Länge: 215 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 125 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckung Länge: 4 mm

Fabrikat/Type: 680530 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K549D + Austauschketten für Pumpstationen Edelstahl, Länge 5 m

KESSEL-Austauschkette für Pumpstationen Edelstahl, Länge 5 m Geprüfte Kette aus Edelstahl
V4A für Pumpstationen, mit Prüfplakette, inkl. Schäkel 10 mm
gerade

Ausführung

Allgemeine Merkmale

Material: Edelstahl 1.4404 -V4A-

Abmessungen

Gewicht netto: 1,96 kg

Gewicht brutto: 2,1 kg

Verpackungsmaß Länge: 215 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 125 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckung Länge: 5 mm

Fabrikat/Type: 680531 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K550 + Pumpenanschlüsse

61K550A + Pumpenverbindung passend für Pumpstationen, ab 01/2016

KESSEL-Pumpenverbindung passend für Pumpstationen, ab 01/2016 Pumpenverbindung
passend für Pumpstationen, ab 01/2016

Ausführung

Baureihe: ab 01/2016

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,03 kg

Gewicht brutto: 0,04 kg

Verpackungsmaß Länge: 200 mm

Verpackungsmaß Breite: 175 mm

Verpackungsmaß Höhe: 30 mm

Fabrikat/Type: 680476 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K550B + Pumpenanschluss mit Dichtung und Klappe

KESSEL-Pumpenanschluss mit Dichtung und Klappe Pumpenanschluss mit Dichtung und Klappe
Abmessungen

Gewicht netto: 0,01 kg

Gewicht brutto: 0,02 kg

Verpackungsmaß Länge: 200 mm

Verpackungsmaß Breite: 175 mm

Verpackungsmaß Höhe: 15 mm

Fabrikat/Type: 680475 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K550C + Pumpenanschluss Mono, passend für Pumpstationen

KESSEL-Pumpenanschluss Mono, passend für Pumpstationen Pumpenanschluss für
Druckleitungen im Schacht

Ausführung

Baureihe: ab 02/2016

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,4 kg

Gewicht brutto: 0,49 kg

Verpackungsmaß Länge: 215 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 680479 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K550D + Pumpenanschluss Duo, passend für Pumpstationen

KESSEL-Pumpenanschluss Duo, passend für Pumpstationen Pumpenanschluss für
Druckleitungen im Schacht
Ausführung
Baureihe: ab 02/2016
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,59 kg
Gewicht brutto: 0,69 kg
Verpackungsmaß Länge: 215 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 680480 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K550E + Pumpenanschluss Aqualift F Compact, Mono, ab 01/2016

KESSEL-Pumpenanschluss Aqualift F Compact, Mono, ab 01/2016 Pumpenanschluss für
Druckleitungen im Bodenteil, mit Einhandverschluss
Ausführung
Baureihe: ab 01/2016
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,21 kg
Gewicht brutto: 0,31 kg
Verpackungsmaß Länge: 215 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 680486 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K550F + Pumpenanschluss Aqualift F Compact, Duo, ab 01/2016

KESSEL-Pumpenanschluss Aqualift F Compact, Duo, ab 01/2016 Pumpenanschluss für
Druckleitungen im Bodenteil, mit Einhandverschluss
Ausführung
Baureihe: ab 01/2016
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff

Abmessungen
Gewicht netto: 0,22 kg
Gewicht brutto: 0,32 kg
Verpackungsmaß Länge: 215 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 680487 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K551 + Austauschpumpen

61K551A + Austauschpumpe für Pumpstation trockene Aufstell. SPF4500-S3

KESSEL-Austauschpumpe für Pumpstation trockene Aufstellung SPF 4500-S3 Austauschpumpe
Typ SPF 4500-S3 für Pumpstation Aqualift F XL, trockene Aufstellung
Ausführung
Pumpensteuerung: Schaltgerät
Allgemeine Merkmale
Kabellänge: 10 m
Abmessungen
Gewicht netto: 26,5 kg
Gewicht brutto: 29,3 kg
Verpackungsmaß Länge: 585 mm
Verpackungsmaß Breite: 350 mm
Verpackungsmaß Höhe: 380 mm
Fördereinrichtung Pumpe: SPF 4500 Anschlussstyp: Direktanschluss Betriebsspannung: 400 V
Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 7,5 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
Leistungsfaktor: 0,85 Schutzart Pumpe: IP 68 Temperaturüberwachung: über Schaltgerät
gesteuert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderhöhe max.: 20 m Drehzahl:
2850 U/min Leistung P1: 4,2 kW Leistung P2: 3,5 kW Betriebsart: S3 - 50 % Erforderliche
Absicherung -Leitungsschutz-: Absicherung über Schaltgerät 400 V Typ Anschlussleitung Pumpe:
H07RN-F 7G 1,5 mm² Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m Steuerung Anschlussstyp:
Direktanschluss Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: Absicherung über Schaltgerät 400 V
Fabrikat/Type: 680533 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K551B + Austauschpumpe für Pumpstation trockene Aufstell. SPF4500-S1

KESSEL-Austauschpumpe für Pumpstation trockene Aufstellung SPF 4500-S1 Austauschpumpe
Typ SPF 4500-S1 für Pumpstation Aqualift FXL, trockene Aufstellung
Ausführung
Pumpensteuerung: Schaltgerät
Allgemeine Merkmale
Kabellänge: 10 m
Abmessungen
Gewicht netto: 33,2 kg
Gewicht brutto: 36 kg
Verpackungsmaß Länge: 585 mm
Verpackungsmaß Breite: 350 mm
Verpackungsmaß Höhe: 380 mm
Fördereinrichtung Pumpe: SPF 4500 Anschlussstyp: Direktanschluss Betriebsspannung: 400 V
Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 7,5 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
Leistungsfaktor: 0,85 Schutzart Pumpe: IP 68 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C
Förderhöhe max.: 20 m Drehzahl: 2850 U/min Leistung P1: 4,2 kW Leistung P2: 3,5 kW
Betriebsart: S3 - 50 % Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: Absicherung über Schaltgerät

400 V Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2 Länge Netzanschlussleitung Pumpe:
10 m Steuerung Anschlusstyp: Direktanschluss Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-:
Absicherung über Schaltgerät 400 V
Fabrikat/Type: 680534 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K551C + Austauschpumpe Minilift F mit Dichtungsüberwachung

KESSEL-Austauschpumpe Minilift F mit Dichtungsüberwachung Austauschpumpe für Minilift F
Abmessungen
Gewicht netto: 3,89 kg
Gewicht brutto: 4,89 kg
Verpackungsmaß Länge: 407 mm
Verpackungsmaß Breite: 169 mm
Verpackungsmaß Höhe: 260 mm
Fördereinrichtung Anzahl Pumpen: 1 Anschlusstyp: Schuko 2-polig Betriebsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 2,8 A Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur
-dauerhaft- max.: 35 Grad C Förderhöhe max.: 6,4 m Drehzahl: 2900 U/min Leistung P1: 0,65
kW Leistung P2: 0,35 kW Betriebsart: S3 - 30 % Typ Anschlussleitung Pumpe: H03 VV-F 3G
0,75 mm2 Laufrad Typ: Schneidwerk Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 1,6 m Steuerung
Anschlusstyp: Schuko 2-polig
Fabrikat/Type: 680546 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K551D + Austauschpumpe KTP 300 für Minilift

KESSEL-Austauschpumpe KTP 300 für Minilift Austauschpumpe für fäkalienfreies Abwasser
Ausführung
Pumpensteuerung: Schwimmerschalter
Allgemeine Merkmale Norm: EN 12050-2
Abwasserart: fäkalienfrei
Kabellänge: 5 m
Abmessungen
Gewicht netto: 4,21 kg
Gewicht brutto: 4,49 kg
Verpackungsmaß Länge: 276 mm
Verpackungsmaß Breite: 241 mm
Verpackungsmaß Höhe: 265 mm
Fördereinrichtung Pumpe: KTP 300 Anschlusstyp: Schuko 2-polig Betriebsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 1,9 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Schutzart Pumpe: IP
68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 35 Grad C
Förderhöhe max.: 6 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 0,34 kW Leistung P2: 0,21 kW
Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe:
H07RN-F 3G 1,0 mm2 Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Betriebsspannung:
230 V Anschlusstyp: Schuko 2-polig Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A
Fabrikat/Type: 28836 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K551E + Austauschpumpe KTP 300 resistant für Minilift L freie Aufst.

KESSEL-Austauschpumpe KTP 300 resistant für Minilift L freie Aufstellung Austauschpumpe
beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges

Abwasser aus Heizungsanlagen.
Abmessungen
Gewicht netto: 4,48 kg
Gewicht brutto: 4,48 kg
Verpackungsmaß Länge: 281 mm
Verpackungsmaß Breite: 246 mm
Verpackungsmaß Höhe: 273 mm
Fördereinrichtung Pumpe: KTP 300 Anschlussstyp: Schuko 2-polig Betriebsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 1,9 A Schutzklasse: I Schutzart Pumpe: IP 68 -3m-
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 35 Grad C Förderhöhe max.: 6 m Drehzahl: 2800 U/min
Leistung P1: 0,34 kW Leistung P2: 0,21 kW Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung
-Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Länge
Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Betriebsspannung: 230 V Anschlussstyp: Schuko
2-polig Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A
Fabrikat/Type: 680954 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K551F + Austauschpumpe KTP 300 resistant für Minilift L Einbau Boden

KESSEL-Austauschpumpe KTP 300 resistant für Minilift L Einbau Bodenplatte Austauschpumpe
beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges
Abwasser aus Heizungsanlagen.
Abmessungen
Gewicht netto: 4,05 kg
Gewicht brutto: 4,34 kg
Verpackungsmaß Länge: 281 mm
Verpackungsmaß Breite: 246 mm
Verpackungsmaß Höhe: 273 mm
Fördereinrichtung Pumpe: KTP 300 Anschlussstyp: Schuko 2-polig Betriebsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 1,9 A Schutzklasse: I Schutzart Pumpe: IP 68 -3m-
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 35 Grad C Förderhöhe max.: 6 m Drehzahl: 2800 U/min
Leistung P1: 0,34 kW Leistung P2: 0,21 kW Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung
-Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Länge
Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Betriebsspannung: 230 V Anschlussstyp: Schuko
2-polig Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A
Fabrikat/Type: 680955 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K552 + Austauschpumpen Aquadive

61K552A + Austauschpumpe Aquadive GTF 500 mit Schwimmerschalter

KESSEL-Austauschpumpe Aquadive GTF 500 mit Schwimmerschalter Austauschpumpe
Aquadive mit Schwimmerschalter für fäkalienfreies Abwasser
Allgemeine Merkmale
Abwasserart: fäkalienfrei
Abmessungen
Gewicht netto: 6,25 kg
Gewicht brutto: 6,64 kg
Verpackungsmaß Länge: 276 mm
Verpackungsmaß Breite: 241 mm
Verpackungsmaß Höhe: 382 mm
Fördereinrichtung Pumpe: GTF 500 Betriebsspannung: 230 V Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom:
2,7 A Schutzklasse: I Schutzart Pumpe: IP 68 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C
Förderhöhe max.: 8 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 0,6 kW Leistung P2: 0,36 kW
Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe:

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

H07RN-F 3G 1,0 mm² Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Betriebsspannung:
 230 V Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A
 Fabrikat/Type: 680878 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K552B + Austauschpumpe Aquadive GTF 500 m. Schwimmerschalter

KESSEL-Austauschpumpe Aquadive GTF 500 mit Schwimmerschalter, Größe 3
 Austauschpumpe Aquadive GTF 500, steckerfertig montiert, mit Schwimmerschalter, für
 fäkalienfreies Abwasser.
 Abmessungen
 Gewicht netto: 5,95 kg
 Gewicht brutto: 6,3 kg
 Verpackungsmaß Länge: 276 mm
 Verpackungsmaß Breite: 241 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 265 mm
 Fördereinrichtung Pumpe: GTF 500 Betriebsspannung: 230 V Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom:
 2,7 A Schutzklasse: I Schutzart Pumpe: IP 68 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C
 Förderhöhe max.: 8 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 0,6 kW Leistung P2: 0,36 kW
 Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe:
 H07RN-F 3G 1,0 mm² Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Betriebsspannung:
 230 V Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A
 Fabrikat/Type: 680828 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K552C + Austauschpumpe Aquadive GTF 500 ohne Schwimmerschalter

KESSEL-Austauschpumpe Aquadive GTF 500 ohne Schwimmerschalter Austauschpumpe
 Aquadive, ohne Schwimmerschalter, für fäkalienfreies Abwasser
 Allgemeine Merkmale
 Abwasserart: fäkalienfrei
 Abmessungen
 Gewicht netto: 5,99 kg
 Gewicht brutto: 6,49 kg
 Verpackungsmaß Länge: 276 mm
 Verpackungsmaß Breite: 241 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 382 mm
 Fördereinrichtung Pumpe: GTF 500 Betriebsspannung: 230 V Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom:
 2,7 A Schutzklasse: I Schutzart Pumpe: IP 68 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C
 Förderhöhe max.: 8 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 0,6 kW Leistung P2: 0,36 kW
 Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe:
 H07RN-F 3G 1,0 mm² Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Betriebsspannung:
 230 V Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A
 Fabrikat/Type: 680877 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K552D + Austauschpumpe Aquadive GTF 500 o. Schwimmerschalter

KESSEL-Austauschpumpe Aquadive GTF 500 ohne Schwimmerschalter, Größe 3
 Austauschpumpe Aquadive, für fäkalienfreies Abwasser
 Allgemeine Merkmale
 Abwasserart: fäkalienfrei

Abmessungen
Gewicht netto: 5,1 kg
Gewicht brutto: 6 kg
Verpackungsmaß Länge: 281 mm
Verpackungsmaß Breite: 246 mm
Verpackungsmaß Höhe: 273 mm
Fördereinrichtung Pumpe: GTF 500 Betriebsspannung: 230 V Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 2,7 A Schutzklasse: I Schutzart Pumpe: IP 68 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C
Förderhöhe max.: 8 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 0,6 kW Leistung P2: 0,36 kW
Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm² Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Betriebsspannung: 230 V Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A
Fabrikat/Type: 680879 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K552E + Austauschpumpe Aquadive GTF 600 ohne Schwimmerschalter, 5 m

KESSEL-Austauschpumpe Aquadive GTF 600 ohne Schwimmerschalter, 5 m Austauschpumpe Aquadive mit Schwimmerschalter für fäkalienfreies Abwasser.
Allgemeine Merkmale
Abwasserart: fäkalienfrei
Abmessungen
Gewicht netto: 6,35 kg
Gewicht brutto: 6,35 kg
Verpackungsmaß Länge: 276 mm
Verpackungsmaß Breite: 241 mm
Verpackungsmaß Höhe: 265 mm
Fördereinrichtung Pumpe: GTF 600 Anschlusstyp: Schuko 2-polig Betriebsspannung: 230 V Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 2,9 A Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderhöhe max.: 8 m Drehzahl: 2750 U/min Leistung P1: 0,65 kW Leistung P2: 0,4 kW Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm² Laufrad Typ: Freistromrad Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m Steuerung Anschlusstyp: Schuko 2-polig Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A
Fabrikat/Type: 680977 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K552F + Austauschpumpe Aquadive GTF 1200 mit Schwimmerschalter, 10 m

KESSEL-Austauschpumpe Aquadive GTF 1200 mit Schwimmerschalter, 10 m Austauschpumpe Aquadive GTF 1200 mit Schwimmer für Pumpstation
Ausführung
Pumpensteuerung: Schwimmerschalter
Allgemeine Merkmale
Kabellänge: 10 m
Abmessungen
Gewicht netto: 11,44 kg
Gewicht brutto: 11,44 kg
Verpackungsmaß Länge: 379 mm
Verpackungsmaß Breite: 326 mm
Verpackungsmaß Höhe: 293 mm
Fördereinrichtung Pumpe: GTF 1200 Anschlusstyp: Schuko 2-polig Betriebsspannung: 230 V Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 6,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi - Leistungsfaktor: 0,98 Schutzart Pumpe: IP 68 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 35 Grad C Förderhöhe max.: 9 m Drehzahl: 2650 U/min Leistung P1: 1,4 kW Leistung P2: 0,84 kW Betriebsart: S3 - 50 % Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung

Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm² Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m Steuerung
Anschlussstyp: Schuko 2-polig Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A
Fabrikat/Type: 680594 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K552G + Austauschpumpe Aquadive GTF 1200 ohne Schwimmerschalter, 10m

KESSEL-Austauschpumpe Aquadive GTF 1200 ohne Schwimmerschalter, 10 m
Austauschpumpe Aquadive GTF 1200 ohne Schwimmer für Pumpstation
Ausführung
Pumpensteuerung: Schaltgerät
Allgemeine Merkmale
Kabellänge: 10 m
Abmessungen
Gewicht netto: 11,19 kg
Gewicht brutto: 11,19 kg
Verpackungsmaß Länge: 379 mm
Verpackungsmaß Breite: 326 mm
Verpackungsmaß Höhe: 293 mm
Fördereinrichtung Pumpe: GTF 1200 Anschlussstyp: Schuko 2-polig Betriebsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 6,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
Leistungsfaktor: 0,98 Schutzart Pumpe: IP 68 Temperaturüberwachung: integriert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 35 Grad C Förderhöhe max.: 9 m Drehzahl: 2650 U/min
Leistung P1: 1,4 kW Leistung P2: 0,84 kW Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung
-Leitungsschutz-: Absicherung über Schaltgerät 230 V Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F
3G 1,0 mm² Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Anschlussstyp: Schuko 2-polig
Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: Absicherung über Schaltgerät 230 V
Fabrikat/Type: 680595 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K552H + Austauschpumpe Aquadive GTF 1200 resistant, ohne Schwimmer

KESSEL-Austauschpumpe Aquadive GTF 1200 resistant, ohne Schwimmerschalter
Austauschpumpe Aquadive, beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus
Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen.
Abmessungen
Gewicht netto: 9,5 kg
Gewicht brutto: 10,29 kg
Verpackungsmaß Länge: 379 mm
Verpackungsmaß Breite: 326 mm
Verpackungsmaß Höhe: 293 mm
Fördereinrichtung Pumpe: GTF 1200 Gewicht Pumpe: 10 kg
Betriebsspannung: 230 V Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 5,6 A Schutzklasse: I Schutzart
Pumpe: IP 68 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 35 Grad C Förderhöhe max.: 9 m Leistung
P1: 1,27 kW Leistung P2: 0,73 kW Betriebsart: S1 Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m
Fabrikat/Type: 680952 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K552I + Austauschpumpe Aquadive GTF 1250 ohne Schwimmerschalter, 5 m

KESSEL-Austauschpumpe Aquadive GTF 1250 ohne Schwimmerschalter, 5 m Austauschpumpe
Aquadive für fäkalienfreies Abwasser.

Allgemeine Merkmale
Abwasserart: fäkalienfrei
Abmessungen
Gewicht netto: 10,5 kg
Gewicht brutto: 10,5 kg
Verpackungsmaß Länge: 276 mm
Verpackungsmaß Breite: 241 mm
Verpackungsmaß Höhe: 382 mm
Fördereinrichtung Pumpe: GTF 1250 Anschlussart: Schuko 2-polig Betriebsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 5,4 A Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Förderguttemperatur
-dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderhöhe max.: 11 m Drehzahl: 2700 U/min Leistung P1: 1,3 kW
Leistung P2: 0,8 kW Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ
Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Länge
Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Anschlussart: Schuko 2-polig Erforderliche
Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A
Fabrikat/Type: 680979 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K552J + Austauschpumpe Aquadive GTF 1600 ohne Schwimmer, 10 m

KESSEL-Austauschpumpe Aquadive GTF 1600 ohne Schwimmerschalter, 10 m
Austauschpumpe Aquadive, GTF 1600, ohne Schwimmer, für Pumpstation, nasse Aufstellung
Abmessungen
Gewicht netto: 29 kg
Gewicht brutto: 31 kg
Verpackungsmaß Länge: 380 mm
Verpackungsmaß Breite: 260 mm
Verpackungsmaß Höhe: 600 mm

Fabrikat/Type: 680607 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K552K + Austauschpumpe Aquadive GTF 2600 ohne Schwimmer, 10 m

KESSEL-Austauschpumpe Aquadive GTF 2600 ohne Schwimmerschalter, 10 m
Austauschpumpe Aquadive, GTF 2600, ohne Schwimmer, für Pumpstation, nasse Aufstellung
Abmessungen
Gewicht netto: 35 kg
Gewicht brutto: 38 kg
Verpackungsmaß Länge: 260 mm
Verpackungsmaß Breite: 370 mm
Verpackungsmaß Höhe: 610 mm

Fabrikat/Type: 680608 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K552L + Austauschpumpe Aquadive GTF 4000 ohne Schwimmer, 10 m

KESSEL-Austauschpumpe Aquadive GTF 4000 ohne Schwimmerschalter, 10 m
Austauschpumpe Aquadive, GTF 4000, ohne Schwimmer, für Pumpstation, nasse Aufstellung
Abmessungen
Gewicht netto: 44 kg

Gewicht brutto: 47 kg
Verpackungsmaß Länge: 260 mm
Verpackungsmaß Breite: 370 mm
Verpackungsmaß Höhe: 610 mm

Fabrikat/Type: 680609 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K552M + Austauschpumpe Aquadive GTK 1300 ohne Schwimmer, 10 m

KESSEL-Austauschpumpe Aquadive GTK 1300 ohne Schwimmerschalter, 10 m
Austauschpumpe Aquadive, GTK 1300, ohne Schwimmer, für Pumpstation, nasse Aufstellung
Abmessungen
Gewicht netto: 27 kg
Gewicht brutto: 30 kg
Verpackungsmaß Länge: 260 mm
Verpackungsmaß Breite: 370 mm
Verpackungsmaß Höhe: 610 mm
Fördereinrichtung Pumpe: GTK 1300
Fabrikat/Type: 680610 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K552N + Austauschpumpe Aquadive GTK 2600 ohne Schwimmer, 10 m

KESSEL-Austauschpumpe Aquadive GTK 2600 ohne Schwimmerschalter, 10 m
Austauschpumpe Aquadive, GTK 2600, ohne Schwimmer, für Pumpstation, nasse Aufstellung
Abmessungen
Gewicht netto: 37 kg
Gewicht brutto: 40 kg
Verpackungsmaß Länge: 260 mm
Verpackungsmaß Breite: 370 mm
Verpackungsmaß Höhe: 610 mm
Fördereinrichtung Pumpe: GTK 2600
Fabrikat/Type: 680611 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K552O + Austauschpumpe Aquadive GTK 3700 ohne Schwimmer, 10 m

KESSEL-Austauschpumpe Aquadive GTK 3700 ohne Schwimmerschalter, 10 m
Austauschpumpe Aquadive, GTK 3700, ohne Schwimmer, für Pumpstation, nasse Aufstellung
Abmessungen
Gewicht netto: 46 kg
Gewicht brutto: 49 kg
Verpackungsmaß Länge: 260 mm
Verpackungsmaß Breite: 370 mm
Verpackungsmaß Höhe: 610 mm
Fördereinrichtung Pumpe: GTK 3700
Fabrikat/Type: 680612 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K552P + Austauschpumpe Aquadive SPF 1300 230 V

KESSEL-Austauschpumpe Aquadive SPF 1300 230 V Austauschpumpe Aquadive, SPF 1300 für fäkalienhaltiges Abwasser
Ausführung
Pumpensteuerung: Schaltgerät
Allgemeine Merkmale
Abwasserart: fäkalienhaltig
Abmessungen
Gewicht netto: 9,39 kg
Gewicht brutto: 10,3 kg
Verpackungsmaß Länge: 379 mm
Verpackungsmaß Breite: 326 mm
Verpackungsmaß Höhe: 293 mm
Fördereinrichtung Pumpe: SPF 1300 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 9,39 kg
Anschlusstyp: Direktanschluss Betriebsspannung: 230 V Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 6,4 A
Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi - Leistungsfaktor: 0,98 Schutzart Pumpe: IP 68
Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 35 Grad C
Förderhöhe max.: 9,2 m Drehzahl: 2600 U/min Leistung P1: 1,5 kW Leistung P2: 0,91 kW
Betriebsart: S3 - 10 % Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Länge
Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Betriebsspannung: 230 V Anschlusstyp:
Direktanschluss
Fabrikat/Type: 680535 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K552Q + Austauschpumpe Aquadive SPZ 1000 resistant

KESSEL-Austauschpumpe Aquadive SPZ 1000 resistant Austauschpumpe Aquadive, beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen.
Abmessungen
Gewicht netto: 9,67 kg
Gewicht brutto: 10,37 kg
Verpackungsmaß Länge: 379 mm
Verpackungsmaß Breite: 326 mm
Verpackungsmaß Höhe: 293 mm
Fördereinrichtung Pumpe: SPZ 1000 Anschlusstyp: codierter Stecker Betriebsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 5,2 A Schutzklasse: I Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h-
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 35 Grad C Förderhöhe max.: 10 m Drehzahl: 2800 U/min
Leistung P1: 1,2 kW Leistung P2: 0,7 kW Betriebsart: S3 - 50 % Erforderliche Absicherung
-Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Länge
Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Anschlusstyp: codierter Stecker Erforderliche
Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A
Fabrikat/Type: 680951 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K552R + Austauschpumpe Aquadive STZ 1300 ohne Schwimmer, 10 m

KESSEL-Austauschpumpe Aquadive STZ 1300 ohne Schwimmerschalter, 10 m, ATEX,
Austauschpumpe Aquadive STZ 1300, ATEX, ohne Schwimmer, für Pumpstation, nasse
Aufstellung
Ausführung

Pumpensteuerung: Schaltgerät
Allgemeine Merkmale
Kabellänge: 10 m
Abmessungen
Gewicht netto: 27 kg
Gewicht brutto: 30 kg
Verpackungsmaß Länge: 260 mm
Verpackungsmaß Breite: 370 mm
Verpackungsmaß Höhe: 610 mm
Fördereinrichtung Pumpe: STZ 1300 Gewicht Pumpe: 27 kg
Anschlussstyp: Direktanschluss Betriebsspannung: 400 V Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 2,5 A
Schutzklasse: I Isolationsklasse: H Cos phi - Leistungsfaktor: 0,8 Schutzart Pumpe: IP 68
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderhöhe max.: 21 m Drehzahl: 2900 U/min
Leistung P1: 1,3 kW Leistung P2: 0,9 kW Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung
-Leitungsschutz-: Absicherung über Schaltgerät 400 V Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN8-F
6G 1,5 mm2 Laufgrad Typ: Schneidwerk Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m Steuerung
Anschlussstyp: Direktanschluss Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: Absicherung über
Schaltgerät 400 V
Fabrikat/Type: 680604 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K552S + Austauschpumpe Aquadive STZ 2500 ohne Schwimmer, 10 m

KESSEL-Austauschpumpe Aquadive STZ 2500 ohne Schwimmerschalter, 10 m, ATEX
Austauschpumpe Aquadive, STZ 2500, ATEX, ohne Schwimmer, für Pumpstation, nasse
Aufstellung
Ausführung
Pumpensteuerung: Schaltgerät
Allgemeine Merkmale
Kabellänge: 10 m
Abmessungen
Gewicht netto: 37 kg
Gewicht brutto: 39 kg
Verpackungsmaß Länge: 380 mm
Verpackungsmaß Breite: 260 mm
Verpackungsmaß Höhe: 600 mm
Fördereinrichtung Pumpe: STZ 2500 Gewicht Pumpe: 33 kg
Anschlussstyp: Direktanschluss Betriebsspannung: 400 V Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 4,4 A
Schutzklasse: I Isolationsklasse: H Cos phi - Leistungsfaktor: 0,83 Schutzart Pumpe: IP 68
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderhöhe max.: 33 m Drehzahl: 2900 U/min
Leistung P1: 2,5 kW Leistung P2: 1,9 kW Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung
-Leitungsschutz-: Absicherung über Schaltgerät 400 V Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN8-F
6G 1,5 mm2 Laufgrad Typ: Schneidwerk Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m Steuerung
Anschlussstyp: Direktanschluss Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: Absicherung über
Schaltgerät 400 V
Fabrikat/Type: 680605 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K552T + Austauschpumpe Aquadive STZ 3700 ohne Schwimmer, 10 m

KESSEL-Austauschpumpe Aquadive STZ 3700 ohne Schwimmerschalter, 10 m, ATEX
Austauschpumpe Aquadive, STZ 3700, ATEX, ohne Schwimmer, für Pumpstation, nasse
Aufstellung
Ausführung
Pumpensteuerung: Schaltgerät
Allgemeine Merkmale

Kabellänge: 10 m
Abmessungen
Gewicht netto: 43 kg
Gewicht brutto: 46 kg
Verpackungsmaß Länge: 260 mm
Verpackungsmaß Breite: 370 mm
Verpackungsmaß Höhe: 610 mm
Fördereinrichtung Pumpe: STZ 3700 Gewicht Pumpe: 44 kg
Anschlusstyp: Direktanschluss Betriebsspannung: 400 V Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 6,4 A
Schutzklasse: I Isolationsklasse: H Cos phi - Leistungsfaktor: 0,82 Schutzart Pumpe: IP 68
Temperaturüberwachung: über Schaltgerät gesteuert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40
Grad C Förderhöhe max.: 35 m Drehzahl: 2900 U/min Leistung P1: 3,7 kW Leistung P2: 3,1 kW
Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: Absicherung über Schaltgerät 400 V
Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN8-F 6G 1,5 mm2 Laufrad Typ: Schneidwerk Länge
Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m Steuerung Anschlusstyp: Direktanschluss Erforderliche
Absicherung -Leitungsschutz-: Absicherung über Schaltgerät 400 V
Fabrikat/Type: 680606 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K553 + Austauschpumpe GTF und GTK

61K553A + Austauschpumpe GTF 500 mit Klappengehäuse, mit Schwimmer

KESSEL-Austauschpumpe GTF 500 mit Klappengehäuse, mit Schwimmer Austauschpumpe mit
Schwimmerschalter inklusive Klappengehäuse für Gr. 3 -382mm x 276mm-
Abmessungen
Gewicht netto: 6 kg
Gewicht brutto: 7,5 kg
Verpackungsmaß Länge: 386 mm
Verpackungsmaß Breite: 286 mm
Verpackungsmaß Höhe: 300 mm
Fördereinrichtung Pumpe: GTF 500 Gewicht Pumpe: 6 kg
Betriebsspannung: 230 V Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 2,7 A Schutzklasse: I Schutzart
Pumpe: IP 68 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderhöhe max.: 8 m Drehzahl:
2800 U/min Leistung P1: 0,65 kW Leistung P2: 0,4 kW Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung
-Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Länge
Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Betriebsspannung: 230 V Erforderliche Absicherung
-Leitungsschutz-: C 16 A
Fabrikat/Type: 680896 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K553B + Austauschpumpe GTF 500 mit Schwimmerschalter

KESSEL-Austauschpumpe GTF 500 mit Schwimmerschalter Austauschpumpe mit
Schwimmerschalter mit Anschluss an Druckleitung R 1 1/4", senkrechtem Druckabgang,
integrierter Flachabsaugung, abnehmbarem Ansaugkorb und Tragegriff.
Abmessungen
Gewicht netto: 5,8 kg
Gewicht brutto: 6,7 kg
Verpackungsmaß Länge: 281 mm
Verpackungsmaß Breite: 246 mm
Verpackungsmaß Höhe: 397 mm
Fördereinrichtung Pumpe: GTF 500 Betriebsspannung: 230 V Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom:
2,5 A Trockenlaufsicher: ja
Schutzart Pumpe: IP 68 Förderhöhe max.: 8 m Leistung P1: 0,5 kW Leistung P2: 0,36 kW

Betriebsart: S1 Laufrad Typ: Freistromrad Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m
Fabrikat/Type: 680764 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K553C + Austauschpumpe GTF 500 ohne Schwimmerschalter

KESSEL-Austauschpumpe GTF 500 ohne Schwimmerschalter Austauschpumpe ohne Schwimmerschalter mit Anschluss an Druckleitung R 1 1/4", senkrechtem Druckabgang, integrierter Flachabsaugung, abnehmbarem Ansaugkorb und Tragegriff.
Abmessungen
Gewicht netto: 5,12 kg
Gewicht brutto: 6 kg
Verpackungsmaß Länge: 276 mm
Verpackungsmaß Breite: 241 mm
Verpackungsmaß Höhe: 382 mm
Fördereinrichtung Pumpe: GTF 500 Betriebsspannung: 230 V Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 2,5 A Trockenlaufsicher: ja
Schutzart Pumpe: IP 68 Förderhöhe max.: 8 m Leistung P1: 0,5 kW Leistung P2: 0,36 kW
Betriebsart: S1 Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m
Fabrikat/Type: 680773 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K553D + Austauschpumpe GTF 500 resistant, mit Schwimmerschalter

KESSEL-Austauschpumpe GTF 500 resistant, mit Schwimmerschalter Austauschpumpe mit Schwimmerschalter mit Anschluss an Druckleitung R 1 1/4", senkrechtem Druckabgang, integrierter Flachabsaugung, abnehmbarem Ansaugkorb und Tragegriff. Beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen.
Abmessungen
Gewicht netto: 5,5 kg
Gewicht brutto: 6 kg
Verpackungsmaß Länge: 281 mm
Verpackungsmaß Breite: 246 mm
Verpackungsmaß Höhe: 397 mm
Fördereinrichtung Pumpe: GTF 500 Betriebsspannung: 230 V Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 2,5 A Trockenlaufsicher: ja
Schutzart Pumpe: IP 68 Förderhöhe max.: 8 m Leistung P1: 0,5 kW Leistung P2: 0,36 kW
Betriebsart: S1 Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m Steuerung Betriebsspannung: 230 V
Fabrikat/Type: 680765 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K553E + Austauschpumpe GTF 500 resistant, ohne Schwimmerschalter

KESSEL-Austauschpumpe GTF 500 resistant, ohne Schwimmerschalter Austauschpumpe ohne Schwimmerschalter mit Anschluss an Druckleitung R 1 1/4", senkrechtem Druckabgang, integrierter Flachabsaugung, abnehmbarem Ansaugkorb und Tragegriff. Beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen.
Abmessungen
Gewicht netto: 5,12 kg
Gewicht brutto: 6 kg

Verpackungsmaß Länge: 276 mm
Verpackungsmaß Breite: 241 mm
Verpackungsmaß Höhe: 382 mm
Fördereinrichtung Pumpe: GTF 500 Betriebsspannung: 230 V Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 2,5 A Trockenlaufsicher: ja
Schutzart Pumpe: IP 68 Förderhöhe max.: 8 m Leistung P1: 0,5 kW Leistung P2: 0,36 kW
Betriebsart: S1 Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m
Fabrikat/Type: 680774 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K553F + Austauschpumpe GTF 500 Tronic mit Klappengehäuse, o.Schwimm.

KESSEL-Austauschpumpe GTF 500 Tronic mit Klappengehäuse, ohne Schwimmer
Austauschpumpe ohne Schwimmerschalter inklusive Klappengehäuse Pumpfix S mit 2
Rückstauklappen und Notverschluss.
Abmessungen
Gewicht netto: 6 kg
Gewicht brutto: 7 kg
Verpackungsmaß Länge: 463 mm
Verpackungsmaß Breite: 363 mm
Verpackungsmaß Höhe: 321 mm
Fördereinrichtung Pumpe: GTF 500 Gewicht Pumpe: 6 kg
Betriebsspannung: 230 V Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 2,7 A Schutzklasse: I Schutzart
Pumpe: IP 68 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderhöhe max.: 8 m Drehzahl:
2800 U/min Leistung P1: 0,65 kW Leistung P2: 0,4 kW Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung
-Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Länge
Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Betriebsspannung: 230 V Erforderliche Absicherung
-Leitungsschutz-: C 16 A
Fabrikat/Type: 680895 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K553G + Austauschpumpe GTF 600 m. Schwimmer für Aqualift S 100/200

KESSEL-Austauschpumpe GTF 600 m. Schwimmer für Aqualift S 100/200, 5m Austauschpumpe
mit Schwimmerschalter für fäkalienfreies Abwasser.
Ausführung
Pumpensteuerung: Schwimmerschalter
Allgemeine Merkmale
Abwasserart: fäkalienfrei
Abmessungen
Gewicht netto: 6,8 kg
Gewicht brutto: 6,8 kg
Verpackungsmaß Länge: 276 mm
Verpackungsmaß Breite: 241 mm
Verpackungsmaß Höhe: 265 mm
Fördereinrichtung Pumpe: GTF 600 Anschlusstyp: Schuko 2-polig Betriebsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 2,9 A Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Förderguttemperatur
-dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderhöhe max.: 8 m Drehzahl: 2750 U/min Leistung P1: 0,65 kW
Leistung P2: 0,4 kW Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ
Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Länge
Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Anschlusstyp: Schuko 2-polig Erforderliche

Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A
Fabrikat/Type: 680976 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K553H + Austauschpumpe GTF 600 mit Schwimmerschalter

KESSEL-Austauschpumpe GTF 600 mit Schwimmerschalter Austauschpumpe mit Schwimmerschalter für fäkalienfreies Abwasser
Allgemeine Merkmale
Abwasserart: fäkalienfrei
Abmessungen
Gewicht netto: 6,7 kg
Gewicht brutto: 7,08 kg
Verpackungsmaß Länge: 276 mm
Verpackungsmaß Breite: 241 mm
Verpackungsmaß Höhe: 382 mm
Fördereinrichtung Pumpe: GTF 600 Betriebsspannung: 230 V Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 2,9 A Schutzklasse: I Schutzart Pumpe: IP 68 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C
Förderhöhe max.: 8 m Drehzahl: 2750 U/min Leistung P1: 0,65 kW Leistung P2: 0,4 kW
Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Erforderliche
Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A
Fabrikat/Type: 680880 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K553I + Austauschpumpe GTF 600 ohne Schwimmerschalter

KESSEL-Austauschpumpe GTF 600 ohne Schwimmerschalter Austauschpumpe ohne Schwimmerschalter für fäkalienfreies Abwasser
Allgemeine Merkmale
Abwasserart: fäkalienfrei
Abmessungen
Gewicht netto: 6,55 kg
Gewicht brutto: 6,94 kg
Verpackungsmaß Länge: 276 mm
Verpackungsmaß Breite: 241 mm
Verpackungsmaß Höhe: 382 mm
Fördereinrichtung Pumpe: GTF 600 Betriebsspannung: 230 V Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 2,9 A Schutzklasse: I Schutzart Pumpe: IP 68 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C
Förderhöhe max.: 8 m Drehzahl: 2750 U/min Leistung P1: 0,65 kW Leistung P2: 0,4 kW
Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Steuerung Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A
Fabrikat/Type: 680881 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K553J + Austauschpumpe GTF 1200 mit Schwimmerschalter

KESSEL-Austauschpumpe GTF 1200 mit Schwimmerschalter Austauschpumpe mit Schwimmerschalter für Hebeanlage Aqualift S Compact zum Einbau in die Bodenplatte.
Abmessungen
Gewicht netto: 10,5 kg
Gewicht brutto: 11,5 kg

Verpackungsmaß Länge: 379 mm
Verpackungsmaß Breite: 326 mm
Verpackungsmaß Höhe: 293 mm
Fördereinrichtung Pumpe: GTF 1200 Betriebsspannung: 230 V Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom:
5,6 A Trockenlaufsicher: ja
Schutzart Pumpe: IP 68 Förderhöhe max.: 9 m Leistung P1: 1,27 kW Leistung P2: 0,73 kW
Betriebsart: S3 - 50 % Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m
Fabrikat/Type: 680766 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K553K + Austauschpumpe GTF 1200 ohne Schwimmerschalter

KESSEL-Austauschpumpe GTF 1200 ohne Schwimmerschalter Austauschpumpe ohne
Schwimmerschalter für Hebeanlage Aqualift S Compact zum Einbau in die Bodenplatte.
Abmessungen
Gewicht netto: 9,5 kg
Gewicht brutto: 10,29 kg
Verpackungsmaß Länge: 290 mm
Verpackungsmaß Breite: 260 mm
Verpackungsmaß Höhe: 300 mm
Fördereinrichtung Pumpe: GTF 1200 Betriebsspannung: 230 V Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom:
5,6 A Trockenlaufsicher: ja
Schutzart Pumpe: IP 68 Förderhöhe max.: 9 m Leistung P1: 1,27 kW Leistung P2: 0,73 kW
Betriebsart: S1 Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m
Fabrikat/Type: 680775 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K553L + Austauschpumpe GTF 1250 m. Schwimmer für Aqualift S 100/200

KESSEL-Austauschpumpe GTF 1250 m. Schwimmer für Aqualift S 100/200, 5 m
Austauschpumpe mit Schwimmerschalter für fäkalienfreies Abwasser.
Ausführung
Pumpensteuerung: Schwimmerschalter
Allgemeine Merkmale
Abwasserart: fäkalienfrei
Abmessungen
Gewicht netto: 10,5 kg
Gewicht brutto: 10,5 kg
Verpackungsmaß Länge: 379 mm
Verpackungsmaß Breite: 326 mm
Verpackungsmaß Höhe: 293 mm
Fördereinrichtung Pumpe: GTF 1250 Anschlusstyp: Schuko 2-polig Betriebsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 5,4 A Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Förderguttemperatur
-dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderhöhe max.: 11 m Drehzahl: 2700 U/min Leistung P1: 1,3 kW
Leistung P2: 0,8 kW Betriebsart: S3 - 50 % Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A
Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Länge
Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Anschlusstyp: Schuko 2-polig Erforderliche
Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A
Fabrikat/Type: 680978 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K553M + Austauschpumpe GTF 5200 ohne Schwimmerschalter

KESSEL-Austauschpumpe GTF 5200 ohne Schwimmerschalter Austauschpumpe ohne Schwimmerschalter für Pumpstation Nassaufstellung
Ausführung
Pumpensteuerung: Schaltgerät
Abmessungen
Gewicht netto: 55 kg
Gewicht brutto: 58 kg
Verpackungsmaß Länge: 380 mm
Verpackungsmaß Breite: 260 mm
Verpackungsmaß Höhe: 720 mm
Fördereinrichtung Pumpe: GTF 5200 Gewicht Pumpe: 56 kg
Anschlussart: Direktanschluss Betriebsspannung: 400 V Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 8,7 A
Schutzklasse: I Isolationsklasse: H Cos phi - Leistungsfaktor: 0,85 Schutzart Pumpe: IP 68
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderhöhe max.: 21 m Drehzahl: 2835 U/min
Leistung P1: 5,2 kW Leistung P2: 4,4 kW Betriebsart: S3 - 30 % Erforderliche Absicherung
-Leitungsschutz-: Absicherung über Schaltgerät 400 V Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN8-F
PLU 10G 1,5 mm2 Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m Steuerung Anschlussart:
Direktanschluss Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: Absicherung über Schaltgerät 400 V
Fabrikat/Type: 680707 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K553N + Austauschpumpe GTK 5200 ohne Schwimmerschalter

KESSEL-Austauschpumpe GTK 5200 ohne Schwimmerschalter Austauschpumpe GTK 5200 ohne Schwimmerschalter, für Pumpstation Nassaufstellung
Ausführung
Pumpensteuerung: Schaltgerät
Allgemeine Merkmale
Abwasserart: fäkalienfrei
Abmessungen
Gewicht netto: 57 kg
Gewicht brutto: 59 kg
Verpackungsmaß Länge: 380 mm
Verpackungsmaß Breite: 260 mm
Verpackungsmaß Höhe: 720 mm
Fördereinrichtung Pumpe: GTK 5200 Gewicht Pumpe: 56 kg
Anschlussart: Direktanschluss Betriebsspannung: 400 V Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 8,7 A
Schutzklasse: I Isolationsklasse: H Cos phi - Leistungsfaktor: 0,85 Schutzart Pumpe: IP 68
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderhöhe max.: 31,6 m Drehzahl: 2840 U/min
Leistung P1: 5,2 kW Leistung P2: 4,4 kW Betriebsart: S3 - 30 % Erforderliche Absicherung
-Leitungsschutz-: Absicherung über Schaltgerät 400 V Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN8-F
PLU 10G 1,5 mm2 Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m Steuerung Anschlussart:
Direktanschluss Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: Absicherung über Schaltgerät 400 V
Fabrikat/Type: 680708 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K554 + Austauschpumpe STZ

61K554A + Austauschpumpe STZ 4400 ohne Schwimmerschalter, ATEX

KESSEL-Austauschpumpe STZ 4400 ohne Schwimmerschalter, ATEX Austauschpumpe ohne Schwimmerschalter für Pumpstation Nassaufstellung
Ausführung
Pumpensteuerung: Schaltgerät

Allgemeine Merkmale
Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei
Abmessungen
Gewicht netto: 55 kg
Gewicht brutto: 57 kg
Verpackungsmaß Länge: 380 mm
Verpackungsmaß Breite: 260 mm
Verpackungsmaß Höhe: 600 mm
Fördereinrichtung Pumpe: STZ 4400 Gewicht Pumpe: 56 kg
Anschlussstyp: Direktanschluss Betriebsspannung: 400 V Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 7,5 A
Schutzklasse: I Isolationsklasse: H Cos phi - Leistungsfaktor: 0,89 Schutzart Pumpe: IP 68
Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C
Förderhöhe max.: 46,7 m Drehzahl: 2840 U/min Leistung P1: 4,4 kW Leistung P2: 3,7 kW
Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: Absicherung über Schaltgerät 400 V
Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN8-F PLU 7G 1,5 mm2 Laufrad Typ: Schneidwerk Länge
Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m Steuerung Anschlussstyp: Direktanschluss Erforderliche
Absicherung -Leitungsschutz-: Absicherung über Schaltgerät 400 V
Fabrikat/Type: 680703 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K554B + Austauschpumpe STZ 5200 ohne Schwimmerschalter, ATEX

KESSEL-Austauschpumpe STZ 5200 ohne Schwimmerschalter, ATEX Austauschpumpe ohne
Schwimmerschalter für Pumpstation Nassaufstellung
Ausführung
Pumpensteuerung: Schaltgerät
Allgemeine Merkmale
Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei
Abmessungen
Gewicht netto: 58 kg
Gewicht brutto: 60 kg
Verpackungsmaß Länge: 380 mm
Verpackungsmaß Breite: 260 mm
Verpackungsmaß Höhe: 600 mm
Fördereinrichtung Pumpe: STZ 5200 Gewicht Pumpe: 56 kg
Anschlussstyp: Direktanschluss Betriebsspannung: 400 V Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 8,7 A
Schutzklasse: I Isolationsklasse: H Cos phi - Leistungsfaktor: 0,89 Schutzart Pumpe: IP 68
Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C
Förderhöhe max.: 52 m Drehzahl: 2840 U/min Leistung P1: 5,2 kW Leistung P2: 4,4 kW
Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: Absicherung über Schaltgerät 400 V
Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN8-F PLU 10G 1,5 mm2 Laufrad Typ: Schneidwerk Länge
Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m Steuerung Anschlussstyp: Direktanschluss Erforderliche
Absicherung -Leitungsschutz-: Absicherung über Schaltgerät 400 V
Fabrikat/Type: 680704 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K554C + Austauschpumpe STZ 7500 ohne Schwimmerschalter, ATEX

KESSEL-Austauschpumpe STZ 7500 ohne Schwimmerschalter, ATEX Austauschpumpe ohne
Schwimmerschalter für Pumpstation Nassaufstellung
Ausführung
Pumpensteuerung: Schaltgerät
Allgemeine Merkmale
Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei
Abmessungen
Gewicht netto: 105 kg

Gewicht brutto: 113 kg
 Verpackungsmaß Länge: 550 mm
 Verpackungsmaß Breite: 450 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 900 mm
 Fördereinrichtung Pumpe: STZ 7500 Gewicht Pumpe: 104 kg
 Anschlusstyp: Direktanschluss Betriebsspannung: 400 V Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 13 A
 Schutzklasse: I Isolationsklasse: H Cos phi - Leistungsfaktor: 0,88 Schutzart Pumpe: IP 68
 Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C
 Förderhöhe max.: 42 m Drehzahl: 2900 U/min Leistung P1: 7,5 kW Leistung P2: 6,4 kW
 Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: Absicherung über Schaltgerät 400 V
 Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN8-F PLU 10G 1,5 mm² Laufrad Typ: Schneidwerk Länge
 Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m Steuerung Anschlusstyp: Direktanschluss Erforderliche
 Absicherung -Leitungsschutz-: Absicherung über Schaltgerät 400 V
 Fabrikat/Type: 680705 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K554D + Austauschpumpe STZ 11000 ohne Schwimmerschalter, ATEX

KESSEL-Austauschpumpe STZ 11000 ohne Schwimmerschalter, ATEX Austauschpumpe ohne
 Schwimmerschalter für Pumpstation Nassaufstellung
 Ausführung
 Pumpensteuerung: Schaltgerät
 Allgemeine Merkmale
 Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei
 Kabellänge: 10 m
 Abmessungen
 Gewicht netto: 113 kg
 Gewicht brutto: 121 kg
 Verpackungsmaß Länge: 550 mm
 Verpackungsmaß Breite: 450 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 900 mm
 Fördereinrichtung Pumpe: STZ 11000 Gewicht Pumpe: 107 kg
 Anschlusstyp: Direktanschluss Betriebsspannung: 400 V Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 18,8 A
 Schutzklasse: I Isolationsklasse: H Cos phi - Leistungsfaktor: 0,89 Schutzart Pumpe: IP 68
 Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C
 Förderhöhe max.: 68 m Drehzahl: 2900 U/min Leistung P1: 11 kW Leistung P2: 9,5 kW
 Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: Absicherung über Schaltgerät 400 V
 Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN8-F PLU 10G 1,5 mm² Laufrad Typ: Schneidwerk Länge
 Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m Steuerung Anschlusstyp: Direktanschluss Erforderliche
 Absicherung -Leitungsschutz-: Absicherung über Schaltgerät 400 V
 Fabrikat/Type: 680706 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K555 + Laufräder

61K555A + Laufrad für Kugeldurchgang 30 mm

KESSEL-Laufrad für Kugeldurchgang 30 mm
 Freistromrad passend für GTF 1200, ohne Spiralgehäuse
 Abmessungen
 Gewicht netto: 0,07 kg
 Gewicht brutto: 0,07 kg
 Verpackungsmaß Länge: 200 mm
 Verpackungsmaß Breite: 175 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 30 mm
 Fördereinrichtung Freier Kugeldurchgang: 30 mm

Fabrikat/Type: 680366 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K555B + Laufrad GTF 600, freier Kugeldurchgang 30 mm

KESSEL-Laufrad GTF 600, freier Kugeldurchgang 30 mm
Laufrad passend für Pumpe GTF 600
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Abmessungen
Gewicht netto: 0,05 kg
Gewicht brutto: 0,06 kg
Durchmesser: 87 mm
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 40 mm
Fördereinrichtung Freier Kugeldurchgang: 30 mm

Fabrikat/Type: 680887 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K555C + Laufrad KTP 300, mit Ansaugdeckel

KESSEL-Laufrad KTP 300, mit Ansaugdeckel Laufrad mit Ansaugdeckel
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,19 kg
Gewicht brutto: 0,3 kg
Verpackungsmaß Länge: 218 mm
Verpackungsmaß Breite: 218 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 28039 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K555D + Laufrad KTP 500, mit Ansaugdeckel

KESSEL-Laufrad KTP 500, mit Ansaugdeckel Laufrad mit Ansaugdeckel
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,13 kg
Gewicht brutto: 0,14 kg
Verpackungsmaß Länge: 225 mm
Verpackungsmaß Breite: 310 mm
Verpackungsmaß Höhe: 125 mm

Fabrikat/Type: 28038 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K555E + Laufrad KTP/SPZ 1000, ohne Ansaugdeckel

KESSEL-Laufrad KTP/SPZ 1000, ohne Ansaugdeckel Laufrad ohne Ansaugdeckel, passend für
KTP/SPZ 1000
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,06 kg
Gewicht brutto: 0,07 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1 mm

Fabrikat/Type: 680035 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K555F + Laufrad SPF 1300

KESSEL-Laufrad SPF 1300 Laufrad für Pumpe SPF 1300
Abmessungen
Gewicht netto: 0,08 kg
Gewicht brutto: 0,09 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 26 mm
Fördereinrichtung Pumpe: SPF 1300 Betriebsspannung: 230 V Steuerung Betriebsspannung: 230
V
Fabrikat/Type: 680536 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K555G + Laufrad SPF 1400/1500, für Aqualift Hebeanlagen

KESSEL-Laufrad SPF 1400/1500, für Aqualift Hebeanlagen Laufrad SPF 1400/1500, für Aqualift
Hebeanlagen
Allgemeine Merkmale
Material: Grauguss
Abmessungen
Gewicht netto: 1,8 kg
Gewicht brutto: 1,85 kg
Durchmesser: 162 mm
Verpackungsmaß Länge: 340 mm
Verpackungsmaß Breite: 250 mm
Verpackungsmaß Höhe: 40 mm

Fabrikat/Type: 680643 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K555H + Laufrad SPF 3000, für Aqualift Hebeanlagen

KESSEL-Laufrad SPF 3000, für Aqualift Hebeanlagen Laufrad SPF 3000, für Aqualift
Hebeanlagen
Allgemeine Merkmale
Material: Grauguss
Abmessungen
Gewicht netto: 1,9 kg
Gewicht brutto: 2 kg
Durchmesser: 162 mm
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 180 mm

Fabrikat/Type: 680642 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K555I + Laufrad SPF 4500, für Aqualift Hebeanlagen

KESSEL-Laufrad SPF 4500, für Aqualift Hebeanlagen Laufrad SPF 4500, für Aqualift
Hebeanlagen
Allgemeine Merkmale
Material: Grauguss
Abmessungen
Gewicht netto: 1,9 kg
Gewicht brutto: 2 kg
Durchmesser: 162 mm
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 180 mm

Fabrikat/Type: 680641 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K555J + Laufrad SPF 5500, für Aqualift Hebeanlagen

KESSEL-Laufrad SPF 5500, für Aqualift Hebeanlagen Laufrad für Pumpe SPF 5500, passend für
Aqualift Hebeanlagen
Abmessungen
Gewicht netto: 1,84 kg
Gewicht brutto: 2 kg
Verpackungsmaß Länge: 215 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 680716 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K555K + Laufrad SPF 5500E

KESSEL-Laufrad SPF 5500E Laufrad passend für Pumpe SPF 5500E. Laufrad Typ: Freistromrad
Durchmesser: 160 mm
Höhe: 42,5 mm
Freier Kugeldurchgang: 40 mm

Fabrikat/Type: 681039 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K556 + Schaltgerät Comfort, 400 V

61K556A + Schaltgerät Comfort Mono, 400 V, 1x2,5-4,0 A

KESSEL-Schaltgerät Comfort Mono, 400 V, 1x2,5-4,0 A Schaltgerät Comfort 400 V Mono 2,5-4,0 A
Abmessungen
Gewicht netto: 2,5 kg
Gewicht brutto: 2,85 kg
Verpackungsmaß Länge: 395 mm
Verpackungsmaß Breite: 195 mm
Verpackungsmaß Höhe: 320 mm

Fabrikat/Type: 680613 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K556B + Schaltgerät Comfort Mono, 400 V, 1x2,5-4,0 A,

KESSEL-Schaltgerät Comfort Mono, 400 V, 1x2,5-4,0 A, Schaltgerät Comfort 400 V Mono 2,5-4,0 A
Allgemeine Merkmale Anlagen Typ: Mono
Abmessungen
Gewicht netto: 2,63 kg
Gewicht brutto: 2,98 kg
Verpackungsmaß Länge: 395 mm
Verpackungsmaß Breite: 195 mm
Verpackungsmaß Höhe: 320 mm
Fördereinrichtung Anschlusstyp: Direktanschluss Steuerung Schaltgerät: Comfort Motorschutz
Schalter: nein
Schutzart Schaltgerät: IP 54 Anschlusstyp: Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja
USB-Schnittstelle: ja
Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: ja
Batteriepufferung: ja
Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Fabrikat/Type: 680614 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K556C + Schaltgerät Comfort Mono, 400 V, 1x4,0-6,3 A

KESSEL-Schaltgerät Comfort Mono, 400 V, 1x4,0-6,3 A Schaltgerät Comfort 400 V Mono 4,0-6,3 A

Abmessungen

Gewicht netto: 2,53 kg

Gewicht brutto: 2,88 kg

Verpackungsmaß Länge: 395 mm

Verpackungsmaß Breite: 195 mm

Verpackungsmaß Höhe: 320 mm

Fabrikat/Type: 680615 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K556D + Schaltgerät Comfort Mono, 400 V, 1x4,0-6,3A, Direktanschluss

KESSEL-Schaltgerät Comfort Mono, 400 V, 1x4,0-6,3A, Direktanschluss Schaltgerät Comfort 400 V Mono 4,0-6,3 A

Allgemeine Merkmale Anlagen Typ: Mono

Abmessungen

Gewicht netto: 2,63 kg

Gewicht brutto: 2,98 kg

Verpackungsmaß Länge: 395 mm

Verpackungsmaß Breite: 195 mm

Verpackungsmaß Höhe: 320 mm

Fördereinrichtung Anschlussstyp: Direktanschluss Steuerung Schaltgerät: Comfort Motorschutz

Schalter: ja

Schutzart Schaltgerät: IP 54 Anschlussstyp: Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja

USB-Schnittstelle: nein

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Fabrikat/Type: 680616 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K556E + Schaltgerät Comfort Mono, 400 V, 6,3-10 A

KESSEL-Schaltgerät Comfort Mono, 400 V, 6,3-10 A Schaltgerät Comfort 400 V Mono 6,3-10 A

Abmessungen

Gewicht netto: 2,53 kg

Gewicht brutto: 2,88 kg

Verpackungsmaß Länge: 395 mm

Verpackungsmaß Breite: 195 mm

Verpackungsmaß Höhe: 320 mm

Fabrikat/Type: 680617 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K556F + Schaltgerät Comfort Mono, 400 V, 6,3-10,0 A, Direktanschluss

KESSEL-Schaltgerät Comfort Mono, 400 V, 6,3-10,0 A, Direktanschluss Schaltgerät Comfort 400 V Mono 6,3-10 A

Allgemeine Merkmale Anlagen Typ: Mono
Abmessungen

Gewicht netto: 2,63 kg

Gewicht brutto: 2,98 kg

Verpackungsmaß Länge: 395 mm

Verpackungsmaß Breite: 195 mm

Verpackungsmaß Höhe: 320 mm

Fördereinrichtung Anschlusstyp: Direktanschluss Steuerung Schaltgerät: Comfort Motorschutz

Schalter: ja

Schutzart Schaltgerät: IP 54 Anschlusstyp: Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja

USB-Schnittstelle: nein

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Fabrikat/Type: 680618 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K556G + Schaltgerät Comfort Duo, 400 V, 2x2,5-4 A

KESSEL-Schaltgerät Comfort Duo, 400 V, 2x2,5-4 A Schaltgerät Comfort 400 V Duo 2,5-4 A
Abmessungen

Gewicht netto: 2,53 kg

Gewicht brutto: 2,88 kg

Verpackungsmaß Länge: 395 mm

Verpackungsmaß Breite: 195 mm

Verpackungsmaß Höhe: 320 mm

Fabrikat/Type: 680619 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K556H + Schaltgerät Comfort Duo, 400 V, 2,5-4,0 A

KESSEL-Schaltgerät Comfort Duo, 400 V, 2,5-4,0 A Schaltgerät Comfort 400 V Duo 2,5-4 A
Allgemeine Merkmale Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 2,63 kg

Gewicht brutto: 2,98 kg

Verpackungsmaß Länge: 395 mm

Verpackungsmaß Breite: 195 mm

Verpackungsmaß Höhe: 320 mm

Fördereinrichtung Anschlusstyp: Direktanschluss Steuerung Schaltgerät: Comfort Motorschutz

Schalter: ja

Schutzart Schaltgerät: IP 54 Anschlussstyp: Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja
USB-Schnittstelle: nein
Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: ja
Batteriepufferung: ja
Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Fabrikat/Type: 680620 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K556I + Schaltgerät Comfort Duo, 400 V, 4,0-6,3 A

KESSEL-Schaltgerät Comfort Duo, 400 V, 4,0-6,3 A Schaltgerät Comfort 400 V Duo 4,0-6,3 A
Abmessungen
Gewicht netto: 2,53 kg
Gewicht brutto: 2,88 kg
Verpackungsmaß Länge: 395 mm
Verpackungsmaß Breite: 195 mm
Verpackungsmaß Höhe: 320 mm
Steuerung Schaltgerät: Comfort Schutzart Schaltgerät: IP 54 USB-Schnittstelle: nein

Fabrikat/Type: 680621 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K556J + Schaltgerät Comfort Duo, 400 V, 4,0-6,3A, Direktanschluss

KESSEL-Schaltgerät Comfort Duo, 400 V, 4,0-6,3A, Direktanschluss Schaltgerät Comfort 400 V
Duo 4,0-6,3 A, Direktanschluss
Allgemeine Merkmale Anlagen Typ: Duo
Abmessungen
Gewicht netto: 3,3 kg
Gewicht brutto: 3,65 kg
Verpackungsmaß Länge: 395 mm
Verpackungsmaß Breite: 195 mm
Verpackungsmaß Höhe: 320 mm
Fördereinrichtung Anschlussstyp: Direktanschluss Steuerung Schaltgerät: Comfort Motorschutz
Schalter: ja
Schutzart Schaltgerät: IP 54 Anschlussstyp: Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja
USB-Schnittstelle: nein
Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: ja
Batteriepufferung: ja
Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Fabrikat/Type: 680622 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K556K + Schaltgerät Comfort Duo, 400 V, 2x6,3-10 A

KESSEL-Schaltgerät Comfort Duo, 400 V, 2x6,3-10 A Schaltgerät Comfort 400 V Duo 6,3-10 A
Abmessungen
Gewicht netto: 2,8 kg

Gewicht brutto: 3,15 kg
Verpackungsmaß Länge: 395 mm
Verpackungsmaß Breite: 195 mm
Verpackungsmaß Höhe: 320 mm

Fabrikat/Type: 680623 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K556L + Schaltgerät Comfort Duo, 400V, 2x6,3-10,0 A, Direktanschluss

KESSEL-Schaltgerät Comfort Duo, 400V, 2x6,3-10,0 A, Direktanschluss Schaltgerät Comfort 400 V Duo 6,3-10 A

Allgemeine Merkmale Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 2,63 kg

Gewicht brutto: 2,98 kg

Verpackungsmaß Länge: 395 mm

Verpackungsmaß Breite: 195 mm

Verpackungsmaß Höhe: 320 mm

Fördereinrichtung Anschlussstyp: Direktanschluss Steuerung Schaltgerät: Comfort Motorschutz

Schalter: ja

Schutzart Schaltgerät: IP 54 Anschlussstyp: Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja

USB-Schnittstelle: nein

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Fabrikat/Type: 680624 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K556M + Schaltgerät Comfort Plus Mono/Duo, 400 V, (2x)6,3-10,0 A

KESSEL-Schaltgerät Comfort Plus Mono/Duo, 400 V, (2x)6,3-10,0 A, Direkt Schaltgerät Comfort Plus Mono/Duo, 400 V, -2x-6,3-10,0 A. Anwenderfreundliches Schaltgerät mit optischer und akustischer Warnmeldung.

Allgemeine Merkmale Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 3,5 kg

Gewicht brutto: 5 kg

Verpackungsmaß Länge: 420 mm

Verpackungsmaß Breite: 365 mm

Verpackungsmaß Höhe: 230 mm

Fördereinrichtung Anschlussstyp: Direktanschluss Nennstrom: 6,3 - 10 A Steuerung Schaltgerät:

Comfort Plus Motorschutz Schalter: ja

Leistung Standby: 5 W Erforderliche Absicherung -RCD-: 30 mA Schutzart Schaltgerät: IP 54

Anschlussstyp: Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja

GSM-Schnittstelle: ja

USB-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Fabrikat/Type: 680637 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K556N + Schaltgerät Comfort Plus SD Mono/Duo, 400 V, (2x)9,0-14,0 A

KESSEL-Schaltgerät Comfort Plus SD Mono/Duo, 400 V, (2x)9,0-14,0 A Anwenderfreundliches
Schaltgerät mit Zenerbarriere
Allgemeine Merkmale Anlagen Typ: Duo
Abmessungen
Gewicht netto: 15 kg
Gewicht brutto: 15 kg
Verpackungsmaß Länge: 640 mm
Verpackungsmaß Breite: 463 mm
Verpackungsmaß Höhe: 270 mm
Fördereinrichtung Anschlussstyp: Direktanschluss Nennstrom: 9 - 14 A Steuerung Schaltgerät:
Comfort Plus SD Motorschutz Schalter: ja
Leistung Standby: 7 W Erforderliche Absicherung -RCD-: 30 mA Schutzart Schaltgerät: IP 54
Anschlussstyp: Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja
GSM-Schnittstelle: ja
USB-Schnittstelle: ja
Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: ja
Batteriepufferung: ja
Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Fabrikat/Type: 680638 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K556O + Schaltgerät Comfort Plus SD Mono/Duo, 400 V, (2x)17,0-23,0 A

KESSEL-Schaltgerät Comfort Plus SD Mono/Duo, 400 V, (2x)17,0-23,0 A Anwenderfreundliches
Schaltgerät mit Zenerbarriere
Allgemeine Merkmale Anlagen Typ: Duo
Abmessungen
Gewicht netto: 15 kg
Gewicht brutto: 15 kg
Verpackungsmaß Länge: 640 mm
Verpackungsmaß Breite: 463 mm
Verpackungsmaß Höhe: 270 mm
Fördereinrichtung Anschlussstyp: Direktanschluss Nennstrom: 17 - 23 A Steuerung Schaltgerät:
Comfort Plus SD Motorschutz Schalter: ja
Leistung Standby: 7 W Erforderliche Absicherung -RCD-: 30 mA Schutzart Schaltgerät: IP 54
Anschlussstyp: Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja
GSM-Schnittstelle: ja
USB-Schnittstelle: ja
Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: ja
Batteriepufferung: ja
Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Fabrikat/Type: 680639 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K556P + Schaltgerät Comfort Plus Mono/Duo, 400 V, 2x6,3-10,0 A

KESSEL-Schaltgerät Comfort Plus Mono/Duo, 400 V, 2x6,3-10,0 A Schaltgerät Comfort Plus Mono/Duo, 400 V, 2x6,3-10,0 A . Anwenderfreundliches Schaltgerät mit optischer und akustischer Warnmeldung.
Allgemeine Merkmale Anlagen Typ: Duo
Abmessungen
Gewicht netto: 3,5 kg
Gewicht brutto: 5 kg
Verpackungsmaß Länge: 420 mm
Verpackungsmaß Breite: 365 mm
Verpackungsmaß Höhe: 230 mm
Fördereinrichtung Anschlusstyp: Direktanschluss Nennstrom: 6,3 - 10 A Steuerung Schaltgerät: Comfort Plus Motorschutz Schalter: ja
Leistung Standby: 5 W Erforderliche Absicherung -RCD-: 30 mA Schutzart Schaltgerät: IP 54
Anschlusstyp: Direktanschluss Potentialfreier Kontakt: ja
GSM-Schnittstelle: ja
USB-Schnittstelle: ja
Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: ja
Batteriepufferung: ja
Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Fabrikat/Type: 680640 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K559 + Diverse Einzelgeräte und Zubehör

61K559A + Pumpenkralle KK50-50, inkl. Dichtung

KESSEL-Pumpenkralle KK50-50, inkl. Dichtung Pumpenkralle KK50-50, inkl. Dichtung
Verwendbar für folgende Pumpen: STZ 7500, STZ 11000
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 2,5 kg
Gewicht brutto: 2,6 kg
Verpackungsmaß Länge: 264 mm
Verpackungsmaß Breite: 209 mm
Verpackungsmaß Höhe: 188 mm

Fabrikat/Type: 680709 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K559B + Dichtung für Flansch, d: 90 mm, SDR 11

KESSEL-Dichtung für Flansch, d: 90 mm, SDR 11 Dichtung für Flansch
Abmessungen
Gewicht netto: 0,03 kg
Gewicht brutto: 0,05 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm

Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 7 mm

Fabrikat/Type: 680710 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K559C + Zulaufdichtung DN 100, für Minilift F

KESSEL-Zulaufdichtung DN 100, für Minilift F Zulaufdichtung passend für Minilift F

Allgemeine Merkmale

Material: Kunststoff

Nennweite -DN-: 100

Abmessungen

Gewicht netto: 0,08 kg

Gewicht brutto: 0,08 kg

Verpackungsmaß Länge: 220 mm

Verpackungsmaß Breite: 200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 130 mm

Fabrikat/Type: 680673 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K559D + Schneidwerkset für STZ 1300 / 2500

KESSEL-Schneidwerkset für STZ 1300 / 2500 Schneidwerkset passend für Pumpe STZ 1300 / 2500

Abmessungen

Gewicht netto: 0,5 kg

Gewicht brutto: 0,6 kg

Verpackungsmaß Länge: 204 mm

Verpackungsmaß Breite: 96 mm

Verpackungsmaß Höhe: 63 mm

Fabrikat/Type: 680717 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K559E + Schneidwerkset für STZ 3700

KESSEL-Schneidwerkset für STZ 3700 Schneidwerkset passend für Pumpe STZ 3700

Abmessungen

Gewicht netto: 0,5 kg

Gewicht brutto: 0,6 kg

Verpackungsmaß Länge: 204 mm

Verpackungsmaß Breite: 96 mm

Verpackungsmaß Höhe: 63 mm

Fabrikat/Type: 680718 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K559F + Schneidwerkset für STZ 4400 / 5200

KESSEL-Schneidwerkset für STZ 4400 / 5200 Schneidwerkset passend für Pumpe STZ 4400 / 5200

Abmessungen

Gewicht netto: 0,5 kg

Gewicht brutto: 0,6 kg

Verpackungsmaß Länge: 204 mm

Verpackungsmaß Breite: 96 mm

Verpackungsmaß Höhe: 63 mm

Fabrikat/Type: 680719 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K559G + Schneidwerkset für STZ 7500 / 11000

KESSEL-Schneidwerkset für STZ 7500 / 11000 Schneidwerkset passend für Pumpen STZ 7500 / 11000

Abmessungen

Gewicht netto: 0,6 kg

Gewicht brutto: 0,7 kg

Verpackungsmaß Länge: 204 mm

Verpackungsmaß Breite: 96 mm

Verpackungsmaß Höhe: 63 mm

Fabrikat/Type: 680898 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K559H + Sondenklemme für Pegelsonde und Tauchglocke

KESSEL-Sondenklemme für Pegelsonde und Tauchglocke Sondenklemme passend für Pegelsonde und Tauchglocke

Abmessungen

Gewicht netto: 0,32 kg

Gewicht brutto: 0,33 kg

Verpackungsmaß Länge: 200 mm

Verpackungsmaß Breite: 175 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1 mm

Fabrikat/Type: 680729 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K559I + Steigleitung Höhe T1, für Pumpstation Technischacht

KESSEL-Steigleitung Höhe T1, für Pumpstation Technischacht Steigleitung Höhe T1, für Pumpstation Technischacht

Abmessungen

Gewicht netto: 0,41 kg

Gewicht brutto: 0,99 kg

Einstecktiefe min.: 22 mm

Verpackungsmaß Länge: 368 mm

Verpackungsmaß Breite: 167 mm
Verpackungsmaß Höhe: 218 mm

Fabrikat/Type: 680742 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K559J + Druckanschluss mit Dichtung und Schrauben

KESSEL-Druckanschluss mit Dichtung und Schrauben Druckanschluss für die Hebeanlage Minilift und Aqualift S Compact zum Einbau in die Bodenplatte.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,09 kg

Gewicht brutto: 0,14 kg

Länge: 52 mm

Breite: 78 mm

Verpackungsmaß Länge: 203 mm

Verpackungsmaß Breite: 203 mm

Verpackungsmaß Höhe: 180 mm

Fabrikat/Type: 680758 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K559K + Druckabgang KTP 300

KESSEL-Druckabgang KTP 300 Druckabgang für die Pumpe KTP 300

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PP

Abmessungen

Gewicht netto: 0,1 kg

Gewicht brutto: 0,15 kg

Länge: 87 mm

Breite: 40 mm

Verpackungsmaß Länge: 200 mm

Verpackungsmaß Breite: 175 mm

Verpackungsmaß Höhe: 80 mm

Fabrikat/Type: 680759 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K559L + Pumpenverbindung Minilift L, Aqualift S

KESSEL-Pumpenverbindung Minilift L, Aqualift S Pumpenverbindung für die Hebeanlage Minilift L und Aqualift S Compact

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,04 kg

Gewicht brutto: 0,05 kg
Länge: 29 mm
Breite: 56 mm
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 80 mm

Fabrikat/Type: 680760 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K559M + Klappengehäuse Mono, mit Pumpenverbindung

KESSEL-Klappengehäuse Mono, mit Pumpenverbindung Klappengehäuse für Mono-Anlagen, inklusive Dichtung, Klappe, Pumpenverbindung und Drehverschluss.

Allgemeine Merkmale
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,25 kg
Gewicht brutto: 0,35 kg
Verpackungsmaß Länge: 203 mm
Verpackungsmaß Breite: 203 mm
Verpackungsmaß Höhe: 180 mm

Fabrikat/Type: 680761 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K559N + Drehverschluss für Verriegelung Pumpenverbindung

KESSEL-Drehverschluss für Verriegelung Pumpenverbindung Drehverschluss zur Verriegelung der Pumpenverbindung

Allgemeine Merkmale
Farbe: violett
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,01 kg
Gewicht brutto: 0,02 kg
Verpackungsmaß Länge: 20 mm
Verpackungsmaß Breite: 37,1 mm
Verpackungsmaß Höhe: 24 mm

Fabrikat/Type: 680762 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K559O + Stabsonde 2-fach, Duo, waagerecht

KESSEL-Stabsonde 2-fach, Duo, waagerecht Stabsonde 2-fach, Duo, waagerecht

Abmessungen
Gewicht netto: 0,26 kg
Gewicht brutto: 0,46 kg
Verpackungsmaß Länge: 218 mm
Verpackungsmaß Breite: 218 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 680674 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K559P + Stabsonde 3-fach, Duo, waagerecht

KESSEL-Stabsonde 3-fach, Duo, waagerecht Stabsonde 3-fach, Duo, waagerecht
Abmessungen
Gewicht netto: 0,32 kg
Gewicht brutto: 0,53 kg
Verpackungsmaß Länge: 218 mm
Verpackungsmaß Breite: 218 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 680675 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K559Q + Gewindeanschluss für Aqualift F Compact

KESSEL-Gewindeanschluss für Aqualift F Compact Gewindeanschluss zum Anschluss der
Druckleitung bei Aqualift F Compact.
Allgemeine Merkmale
Material: Kunststoff
Nennweite -DN-: 32 Außendurchmesser -DA-: 40 mm
Abmessungen
Gewicht netto: 0,05 kg
Gewicht brutto: 0,13 kg
Verpackungsmaß Länge: 180 mm
Verpackungsmaß Breite: 115 mm
Verpackungsmaß Höhe: 92 mm

Fabrikat/Type: 680676 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K559R + Einhandverschluss für Gewindeanschluss

KESSEL-Einhandverschluss für Gewindeanschluss Einhandverschluss schwarz, für
Klappenhalter
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,03 kg
Gewicht brutto: 0,11 kg
Verpackungsmaß Länge: 180 mm
Verpackungsmaß Breite: 115 mm
Verpackungsmaß Höhe: 92 mm

Fabrikat/Type: 680698 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K561 + Pumpenzubehör

61K561A + Freistromrad für GTF 500

KESSEL-Freistromrad für GTF 500 Freistromrad passend für Pumpe GTF 500

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Abmessungen

Gewicht netto: 0,04 kg

Gewicht brutto: 0,06 kg

Durchmesser: 92 mm

Verpackungsmaß Länge: 200 mm

Verpackungsmaß Breite: 175 mm

Verpackungsmaß Höhe: 15 mm

Fabrikat/Type: 680767 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K561B + Spiralgehäuse für GTF 500

KESSEL-Spiralgehäuse für GTF 500 Spiralgehäuse passend für Pumpe GTF 500

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,06 kg

Gewicht brutto: 0,09 kg

Durchmesser: 110 mm

Verpackungsmaß Länge: 250 mm

Verpackungsmaß Breite: 340 mm

Verpackungsmaß Höhe: 30 mm

Fabrikat/Type: 680768 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K561C + Schraubenset für Ansaugkorb, GTF 500

KESSEL-Schraubenset für Ansaugkorb, GTF 500 Schraubenset bestehend aus 7 PT-Schrauben K50x40 passend für Ansaugkorb der Pumpe GTF 500.

Allgemeine Merkmale

Material: Edelstahl

Abmessungen

Gewicht netto: 0,03 kg

Gewicht brutto: 0,04 kg

Verpackungsmaß Länge: 200 mm

Verpackungsmaß Breite: 175 mm

Verpackungsmaß Höhe: 10 mm

Fabrikat/Type: 680769 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K561D + Ansaugkorb für GTF 500

KESSEL-Ansaugkorb für GTF 500 Ansaugkorb passend für Pumpe GTF 500
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: PP
Abmessungen
Gewicht netto: 0,04 kg
Gewicht brutto: 0,08 kg
Länge: 140 mm
Breite: 120 mm
Verpackungsmaß Länge: 250 mm
Verpackungsmaß Breite: 340 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1 mm

Fabrikat/Type: 680770 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K563 + Pumpenzubehör

61K563A + Tauchrohr zur Niveauerfassung für Aqualift S Compact

KESSEL-Tauchrohr zur Niveauerfassung für Aqualift S Compact Tauchrohr zur Niveauerfassung für Hebeanlage Aqualift S Compact
Allgemeine Merkmale Schlauch: 5 m
Abmessungen
Gewicht netto: 0,16 kg
Gewicht brutto: 0,33 kg
Durchmesser: 70 mm
Verpackungsmaß Länge: 302 mm
Verpackungsmaß Breite: 302 mm
Verpackungsmaß Höhe: 61 mm

Fabrikat/Type: 680776 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K563B + Befestigung für Tauchrohr für Aqualift S, Sicherungsklip

KESSEL-Befestigung für Tauchrohr für Aqualift S, Sicherungsklip, Schraube Befestigung für das Tauchrohr der Hebeanlage Aqualift S Compact bestehend aus einem Sicherungsklip und einer PT-Schraube
Allgemeine Merkmale
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,01 kg
Gewicht brutto: 0,02 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm

Verpackungsmaß Höhe: 10 mm

Fabrikat/Type: 680777 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K563C + Befestigung für Sonde für Aqualift S, Sicherungsklip

KESSEL-Befestigung für Sonde für Aqualift S, Sicherungsklip, Schraube Befestigung für die Sonde der Hebeanlage Aqualift S Compact, bestehend aus einem Sicherungsklip und einer PT-Schraube

Abmessungen

Gewicht netto: 0,01 kg

Gewicht brutto: 0,03 kg

Verpackungsmaß Länge: 200 mm

Verpackungsmaß Breite: 175 mm

Verpackungsmaß Höhe: 10 mm

Fabrikat/Type: 680778 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K563F + Klappengehäuse Duo, mit Pumpenverbindung

KESSEL-Klappengehäuse Duo, mit Pumpenverbindung Klappengehäuse für Duo-Anlagen, inklusive Dichtung, Klappen, Pumpenverbindung und Drehverschlüssen.

Allgemeine Merkmale

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,4 kg

Gewicht brutto: 0,5 kg

Länge: 145 mm

Breite: 175 mm

Höhe: 95 mm

Verpackungsmaß Länge: 203 mm

Verpackungsmaß Breite: 203 mm

Verpackungsmaß Höhe: 180 mm

Fabrikat/Type: 680781 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K563G + Verbindungsschlauch mit Schellen

KESSEL-Verbindungsschlauch mit Schellen Verbindungsschlauch bestehend aus Druckschlauch D90x6 und zwei Schellen.

Allgemeine Merkmale Außendurchmesser -DA-: 102 mm

Abmessungen

Gewicht netto: 0,7 kg

Gewicht brutto: 0,8 kg

Durchmesser: 90 mm

Länge: 102 mm

Verpackungsmaß Länge: 182 mm

Verpackungsmaß Breite: 117 mm

Verpackungsmaß Höhe: 96 mm

Fabrikat/Type: 680783 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K563H + Schraubenset für Gussarmaturen Pumpstation, M16x90

KESSEL-Schraubenset für Gussarmaturen Pumpstation, M16x90 Schraubenset für Gussarmaturen bei Pumpstationen inklusive 8 Sechskantschrauben M16x90, A2.

Allgemeine Merkmale

Material: Edelstahl

Abmessungen

Gewicht netto: 0,1 kg

Gewicht brutto: 0,6 kg

Verpackungsmaß Länge: 218 mm

Verpackungsmaß Breite: 103 mm

Verpackungsmaß Höhe: 106 mm

Fabrikat/Type: 680784 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K563I + Schraubenset für Gussarmaturen Pumpstation, M16x70

KESSEL-Schraubenset für Gussarmaturen Pumpstation, M16x70 Schraubenset für Gussarmaturen bei Pumpstationen inklusive 8 Sechskantschrauben M16x70.

Abmessungen

Gewicht netto: 0,1 kg

Gewicht brutto: 0,6 kg

Verpackungsmaß Länge: 218 mm

Verpackungsmaß Breite: 103 mm

Verpackungsmaß Höhe: 106 mm

Fabrikat/Type: 680785 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K563J + Pumpendeckel GTF 500 Kabellänge 5 m, codierter Stecker

KESSEL-Pumpendeckel GTF 500 Kabellänge 5 m, codierter Stecker GTF 500 Kabellänge 5 m, codierter Stecker, Pumpendeckel passend für Pumpe GTF 500 mit codiertem Stecker.

Allgemeine Merkmale

Kabellänge: 5 m

Abmessungen

Gewicht netto: 0,7 kg

Gewicht brutto: 0,8 kg

Verpackungsmaß Länge: 203 mm

Verpackungsmaß Breite: 203 mm

Verpackungsmaß Höhe: 180 mm

Fördereinrichtung Pumpe: GTF 500 Anschlusstyp: codierter Stecker Steuerung Anschlusstyp:

codierter Stecker
Fabrikat/Type: 680786 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K563K + Pumpendeckel GTF 500 Kabellänge 10 m, codierter Stecker

KESSEL-Pumpendeckel GTF 500 Kabellänge 10 m, codierter Stecker Pumpendeckel GTF 500 Kabellänge 10 m, codierter Stecker, Pumpendeckel passend für Pumpe GTF 500 mit codiertem Stecker
Allgemeine Merkmale
Kabellänge: 10 m
Abmessungen
Gewicht netto: 1,2 kg
Gewicht brutto: 1,3 kg
Verpackungsmaß Länge: 203 mm
Verpackungsmaß Breite: 203 mm
Verpackungsmaß Höhe: 180 mm
Fördereinrichtung Pumpe: GTF 500 Anschlusstyp: codierter Stecker Steuerung Anschlusstyp: codierter Stecker
Fabrikat/Type: 680787 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K563L + Pumpendeckel GTF 500 Kabellänge 5 m, mit Schwimmer

KESSEL-Pumpendeckel GTF 500 Kabellänge 5 m, mit Schwimmer Pumpendeckel GTF 500 Kabellänge 5 m, mit Schwimmer, Pumpendeckel passend für Pumpe GTF 500 mit Schwimmerschalter
Ausführung
Pumpensteuerung: Schwimmerschalter
Allgemeine Merkmale
Kabellänge: 5 m
Abmessungen
Gewicht netto: 0,82 kg
Gewicht brutto: 0,92 kg
Verpackungsmaß Länge: 203 mm
Verpackungsmaß Breite: 203 mm
Verpackungsmaß Höhe: 180 mm
Fördereinrichtung Pumpe: GTF 500
Fabrikat/Type: 680788 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K563M + Pumpendeckel GTF 500 Kabellänge 10 m, mit Schwimmer

KESSEL-Pumpendeckel GTF 500 Kabellänge 10 m, mit Schwimmer Pumpendeckel GTF 500 Kabellänge 10 m, mit Schwimmer, Pumpendeckel passend für Pumpe GTF 500 mit Schwimmerschalter
Ausführung
Pumpensteuerung: Schwimmerschalter
Allgemeine Merkmale
Kabellänge: 10 m
Abmessungen
Gewicht netto: 1,34 kg

Gewicht brutto: 1,44 kg
Verpackungsmaß Länge: 203 mm
Verpackungsmaß Breite: 203 mm
Verpackungsmaß Höhe: 180 mm
Fördereinrichtung Pumpe: GTF 500 Anschlussstyp: Schuko 2-polig Steuerung Anschlussstyp:
Schuko 2-polig
Fabrikat/Type: 680789 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K563N + Druckabgang für GTF 500, Aqualift S Compact

KESSEL-Druckabgang für GTF 500, Aqualift S Compact Druckabgang passend für Pumpe GTF 500
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Abmessungen
Gewicht netto: 0,08 kg
Gewicht brutto: 0,44 kg
Länge: 130 mm
Verpackungsmaß Länge: 215 mm
Verpackungsmaß Breite: 100 mm
Verpackungsmaß Höhe: 100 mm

Fabrikat/Type: 680792 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K563O + Druckabgang schwenkbar für GTF 1200 und SPZ 1000

KESSEL-Druckabgang schwenkbar für GTF 1200 und SPZ 1000 Schwenkbarer Druckabgang
passend für Pumpe GTF 1200 und SPZ 1000
Allgemeine Merkmale
Farbe: violett
Abmessungen
Gewicht netto: 0,04 kg
Gewicht brutto: 0,4 kg
Länge: 90 mm
Verpackungsmaß Länge: 215 mm
Verpackungsmaß Breite: 100 mm
Verpackungsmaß Höhe: 100 mm

Fabrikat/Type: 680793 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K563P + Ablaufkörper für Abdeckplatte für Geruchsverschluss 50 mm, s

KESSEL-Ablaufkörper für Abdeckplatte für Geruchsverschluss 50 mm, schwarz Ablaufkörper für
Abdeckplatte für Geruchsverschluss 50 mm.
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Abmessungen
Gewicht netto: 0,17 kg
Gewicht brutto: 0,27 kg

Durchmesser: 145 mm
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 680795 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K563Q + Ablaufkörper für Abdeckplatte für Multistop, schwarz

KESSEL-Ablaufkörper für Abdeckplatte für Multistop, schwarz Ablaufkörper für Abdeckplatte für Multistop

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Abmessungen

Gewicht netto: 0,13 kg

Gewicht brutto: 0,23 kg

Durchmesser: 145 mm

Verpackungsmaß Länge: 200 mm

Verpackungsmaß Breite: 200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckung Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 680796 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K563R + Ablaufkörper für Abdeckplatte für Geruchsverschluss 50 mm, g

KESSEL-Ablaufkörper für Abdeckplatte für Geruchsverschluss 50 mm, grau Ablaufkörper für Abdeckplatte für Geruchsverschluss 50 mm

Allgemeine Merkmale

Farbe: grau

Abmessungen

Gewicht netto: 0,15 kg

Gewicht brutto: 0,25 kg

Durchmesser: 145 mm

Verpackungsmaß Länge: 200 mm

Verpackungsmaß Breite: 200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 680797 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K563S + Ablaufkörper für Abdeckplatte für Multistop, grau

KESSEL-Ablaufkörper für Abdeckplatte für Multistop, grau Ablaufkörper für Abdeckplatte für Multistop

Allgemeine Merkmale

Farbe: grau

Abmessungen

Gewicht netto: 0,13 kg

Gewicht brutto: 0,23 kg

Durchmesser: 145 mm
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckung Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 680798 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K563T + Pegelsonde mit Kabelverschraubung

KESSEL-Pegelsonde mit Kabelverschraubung Pegelsonde "Typ 135" inkl. Sondenklemme für
Einsatz in Pumpstationen
Allgemeine Merkmale
Kabellänge: 30 m
Abmessungen
Gewicht netto: 1,9 kg
Gewicht brutto: 2,4 kg
Verpackungsmaß Länge: 368 mm
Verpackungsmaß Breite: 368 mm
Verpackungsmaß Höhe: 191 mm

Fabrikat/Type: 680799 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K563U + Pegelsonde ATEX, mit Kabelverschraubung

KESSEL-Pegelsonde ATEX, mit Kabelverschraubung Pegelsonde "Typ 135 ATEX" inkl.
Sondenklemme für Einsatz in KESSEL-Pumpstationen
Allgemeine Merkmale
Kabellänge: 30 m
Abmessungen
Gewicht netto: 1,9 kg
Gewicht brutto: 2,23 kg
Verpackungsmaß Länge: 395 mm
Verpackungsmaß Breite: 195 mm
Verpackungsmaß Höhe: 320 mm

Fabrikat/Type: 680800 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K563V + Freistromrad für STF 1300

KESSEL-Freistromrad für STF 1300 Freistromrad passend für Pumpe STF 1300.
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Abmessungen
Gewicht netto: 0,1 kg
Gewicht brutto: 0,1 kg
Durchmesser: 120 mm

Fabrikat/Type: 680804 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K563W + Tauchrohr für Ecolift XL, 180 mm

KESSEL-Tauchrohr für Ecolift XL, 180 mm
Tauchrohr zur pneumatischen Niveauerfassung bei Rückstauhebeanlagen Ecolift XL. Inklusive kompletter Schottverschraubung zum Anschluss des Druckschlauchs.

Allgemeine Merkmale

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,18 kg

Gewicht brutto: 0,47 kg

Länge: 180 mm

Verpackungsmaß Länge: 280 mm

Verpackungsmaß Breite: 280 mm

Verpackungsmaß Höhe: 260 mm

Fabrikat/Type: 680827 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K563X + Klappengehäuse Pumpfix S mit 2 Rückstauklappen und Notversch

KESSEL-Klappengehäuse Pumpfix S mit 2 Rückstauklappen und Notverschluss Klappengehäuse zur Montage in Rückstaupumpenanlagen Pumpfix S. Mit 2 Rückstauklappen -Typ 5 Rückstauverschluss nach EN 13564-, Aufnahme für die Pumpe und Notverschluss. Inklusive 2 Flügelmutter M8 für Art. Nr. 280451S, 280451X sowie 2 Sechskantmutter M10 für Art. Nr. 280450, 28450, 28451.

Ausführung

Notverschluss: ja

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Rückstauschutz: Typ 5

Abmessungen

Gewicht netto: 0,44 kg

Gewicht brutto: 0,52 kg

Verpackungsmaß Länge: 218 mm

Verpackungsmaß Breite: 193 mm

Verpackungsmaß Höhe: 130 mm

Fabrikat/Type: 680829 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K563Y + Flügel- und Sechskantmutter Set aus 2 x M8 und 2 x M10

KESSEL-Flügel- und Sechskantmutter Set aus 2 x M8 und 2 x M10 Set bestehend aus 2 Flügelmutter M8 sowie 2 Sechskantmutter M10 passend zu Klappengehäuse Pumpfix S

Abmessungen

Gewicht brutto: 0,01 kg

Verpackungsmaß Länge: 200 mm

Verpackungsmaß Breite: 175 mm

Verpackungsmaß Höhe: 10 mm

Fabrikat/Type: 680830 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K563Z + Druckabgang GTF 500 für Schachtsystem LW 400

KESSEL-Druckabgang GTF 500 für Schachtsystem LW 400 Druckabgang passend zu GTF 500 für Schachtsystem LW 400

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,09 kg

Gewicht brutto: 0,1 kg

Durchmesser: 40 mm

Verpackungsmaß Länge: 250 mm

Verpackungsmaß Breite: 340 mm

Verpackungsmaß Höhe: 50 mm

Fabrikat/Type: 680897 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K564 + Pumpenzubehör

61K564C + Notverschlusshebel für Klappengehäuse, inkl. Dichtungen

KESSEL-Notverschlusshebel für Klappengehäuse, inkl. Dichtungen Notverschlusshebel Lift & Lock für Rückstauumpfanlage Pumpfix S und Hebeanlage Aqualift S -bis Bj. 12/1995-, inklusive O-Ringe

Allgemeine Merkmale

Farbe: violett

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht brutto: 0,01 kg

Länge: 77 mm

Breite: 32 mm

Höhe: 49 mm

Verpackungsmaß Länge: 200 mm

Verpackungsmaß Breite: 175 mm

Verpackungsmaß Höhe: 10 mm

Fabrikat/Type: 680883 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K564D + Einschiebeteil mit 2 Rückstauklappen

KESSEL-Einschiebeteil mit 2 Rückstauklappen Einschiebeteil mit 2 Rückstauklappen mit angespritzten Dichtungen, für Klappengehäuse, zum schnellen Wechseln der Rückstauklappen

Allgemeine Merkmale

Material: Kunststoff Außendurchmesser -DA-: 122 mm

Abmessungen

Gewicht netto: 0,04 kg

Gewicht brutto: 0,05 kg
Verpackungsmaß Länge: 202 mm
Verpackungsmaß Breite: 105 mm
Verpackungsmaß Höhe: 116 mm

Fabrikat/Type: 680884 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K564E + Adapter Gewindeanschluss für Druckleitungsset DN 32 und DN 4

KESSEL-Adapter Gewindeanschluss für Druckleitungsset DN 32 und DN 40 Adapter
Gewindeanschluss für Druckleitungsset DN 32 und DN 40, für Hebeanlagen Aqualift S Compact
und Aqualift F Compact

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Abmessungen

Gewicht netto: 0,15 kg

Gewicht brutto: 0,18 kg

Durchmesser: 70 mm

Verpackungsmaß Länge: 250 mm

Verpackungsmaß Breite: 340 mm

Verpackungsmaß Höhe: 80 mm

Fabrikat/Type: 680885 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K564G + Spiralgehäuse GTF 600, freier Kugeldurchgang 30 mm

KESSEL-Spiralgehäuse GTF 600, freier Kugeldurchgang 30 mm

Spiralgehäuse passend für Pumpe GTF 600

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Abmessungen

Gewicht netto: 0,1 kg

Gewicht brutto: 0,12 kg

Durchmesser: 110 mm

Verpackungsmaß Länge: 340 mm

Verpackungsmaß Breite: 250 mm

Verpackungsmaß Höhe: 65 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckung Länge: 145 mm

Fördereinrichtung Freier Kugeldurchgang: 30 mm

Fabrikat/Type: 680888 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K564H + Pumpenfuß GTF 600, freier Kugeldurchgang 30 mm

KESSEL-Pumpenfuß GTF 600, freier Kugeldurchgang 30 mm

Pumpenfuß passend für Pumpe GTF 600

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Abmessungen

Gewicht netto: 0,1 kg
Gewicht brutto: 1,2 kg
Durchmesser: 192 mm
Länge: 220 mm
Höhe: 75 mm
Verpackungsmaß Länge: 221 mm
Verpackungsmaß Breite: 221 mm
Verpackungsmaß Höhe: 126 mm
Fördereinrichtung Freier Kugeldurchgang: 30 mm

Fabrikat/Type: 680889 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K564I + Halterung für Druckleitung, Mono

KESSEL-Halterung für Druckleitung, Mono Halterung für Druckleitung, Mono
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,03 kg
Gewicht brutto: 0,04 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 10 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckung Breite: 84 mm
Abdeckung Höhe: 18 mm
Abdeckung Länge: 112 mm

Fabrikat/Type: 680969 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K564J + Halterung für Druckleitung, Duo

KESSEL-Halterung für Druckleitung, Duo Halterung für Druckleitung, Duo
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,05 kg
Gewicht brutto: 0,08 kg
Verpackungsmaß Länge: 250 mm
Verpackungsmaß Breite: 340 mm
Verpackungsmaß Höhe: 30 mm

Fabrikat/Type: 680972 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K564K + Spannverschluss für Deckel 450 mm

KESSEL-Spannverschluss für Deckel 450 mm
Spannverschluss passend für Deckel d: 450 mm

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,33 kg
Gewicht brutto: 1,24 kg
Verpackungsmaß Länge: 440 mm
Verpackungsmaß Breite: 440 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 680975 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K566 + Pumpeneinhang

61K566A + Pumpeneinhang Mono, GTF 600

KESSEL-Pumpeneinhang Mono, GTF 600 Pumpenhalter passend für GTF 600 Mono inklusive Entkopplungsstück und drei PT-Schrauben zur Befestigung.

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,14 kg
Gewicht brutto: 0,17 kg
Verpackungsmaß Länge: 250 mm
Verpackungsmaß Breite: 340 mm
Verpackungsmaß Höhe: 30 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckung Breite: 105 mm
Abdeckung Höhe: 43 mm
Abdeckung Länge: 120 mm

Fabrikat/Type: 680967 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K566B + Pumpeneinhang GTF 600, Duo

KESSEL-Pumpeneinhang GTF 600, Duo Pumpenhalter passend für GTF 600 Duo inklusive zwei Entkopplungsstücken und drei PT-Schrauben zur Befestigung.

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,21 kg
Gewicht brutto: 0,24 kg
Verpackungsmaß Länge: 250 mm
Verpackungsmaß Breite: 340 mm
Verpackungsmaß Höhe: 30 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckung Breite: 232 mm
Abdeckung Höhe: 43 mm
Abdeckung Länge: 152 mm

Fabrikat/Type: 680973 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K566C + Pumpeneinhang GTF 1250, Mono

KESSEL-Pumpeneinhang GTF 1250, Mono Pumpenhalter passend für GTF 1250 Mono, inklusive drei PT-Schrauben zur Befestigung.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,11 kg

Gewicht brutto: 0,15 kg

Verpackungsmaß Länge: 250 mm

Verpackungsmaß Breite: 340 mm

Verpackungsmaß Höhe: 30 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckung Breite: 127 mm

Abdeckung Höhe: 52 mm

Abdeckung Länge: 123 mm

Fabrikat/Type: 680968 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K566D + Pumpeneinhang GTF 1250, Duo, inkl. Schrauben

KESSEL-Pumpeneinhang GTF 1250, Duo, inkl. Schrauben Pumpenhalter passend für GTF 1250 Duo, inklusive drei PT-Schrauben zur Befestigung.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,19 kg

Gewicht brutto: 0,22 kg

Verpackungsmaß Länge: 250 mm

Verpackungsmaß Breite: 340 mm

Verpackungsmaß Höhe: 30 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckung Breite: 249 mm

Abdeckung Höhe: 45 mm

Abdeckung Länge: 152 mm

Fabrikat/Type: 680974 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K566E + Pumpeneinhang für Aqualift S Compact, Mono, GTF 500

KESSEL-Pumpeneinhang für Aqualift S Compact, Mono, GTF 500 Pumpeneinhang für Hebeanlage Aqualift S Compact Mono, Pumpe GTF 500.

Abmessungen

Gewicht netto: 0,82 kg

Gewicht brutto: 0,85 kg

Verpackungsmaß Länge: 250 mm

Verpackungsmaß Breite: 340 mm
Verpackungsmaß Höhe: 10 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckung Breite: 255 mm
Abdeckung Höhe: 130 mm
Abdeckung Länge: 150 mm

Fabrikat/Type: 680771 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K566F + Pumpeneinhang für Aqualift S Compact, Duo, GTF 500

KESSEL-Pumpeneinhang für Aqualift S Compact, Duo, GTF 500 Pumpeneinhang passend für für
Aqualift S Compact Duo, Pumpe GTF 500
Abmessungen
Gewicht netto: 0,65 kg
Gewicht brutto: 1,05 kg
Länge: 320 mm
Breite: 170 mm
Höhe: 130 mm
Verpackungsmaß Länge: 344 mm
Verpackungsmaß Breite: 344 mm
Verpackungsmaß Höhe: 223 mm
Fördereinrichtung Betriebsspannung: 230 V Steuerung Betriebsspannung: 230 V
Fabrikat/Type: 680779 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K566G + Pumpeneinhang für Aqualift S Compact, Mono, GTF 1200

KESSEL-Pumpeneinhang für Aqualift S Compact, Mono, GTF 1200 Pumpeneinhang für
Hebeanlage Aqualift S Compact Mono, Pumpe GTF 1200.
Abmessungen
Gewicht netto: 0,82 kg
Gewicht brutto: 0,85 kg
Verpackungsmaß Länge: 529 mm
Verpackungsmaß Breite: 227 mm
Verpackungsmaß Höhe: 275 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckung Breite: 195 mm
Abdeckung Höhe: 95 mm
Abdeckung Länge: 425 mm

Fabrikat/Type: 680772 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K566H + Pumpeneinhang für Aqualift S Compact, Duo, GTF 1200

KESSEL-Pumpeneinhang für Aqualift S Compact, Duo, GTF 1200 Pumpeneinhang passend für
Aqualift S Compact Duo, Pumpe GTF 1200
Abmessungen
Gewicht netto: 0,85 kg
Gewicht brutto: 1,55 kg
Länge: 478 mm
Breite: 217 mm

Höhe: 96 mm
Verpackungsmaß Länge: 529 mm
Verpackungsmaß Breite: 227 mm
Verpackungsmaß Höhe: 275 mm

Fabrikat/Type: 680780 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K568 + Zubehör für Aqualift S

61K568A + Blinddeckel für Hebeanlage Aqualift S 100/200

KESSEL-Blinddeckel für Hebeanlage Aqualift S 100/200 Blinddeckel zum Verschließen eines Zulaufes oder der Probenahme bei Hebeanlage Aqualift S 100/200.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PP

Abmessungen

Gewicht netto: 0,23 kg

Gewicht brutto: 0,27 kg

Verpackungsmaß Länge: 250 mm

Verpackungsmaß Breite: 340 mm

Verpackungsmaß Höhe: 30 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckung Breite: 160 mm

Abdeckung Länge: 160 mm

Fabrikat/Type: 680980 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K568B + Kabeldurchführung für Aqualift S 100/200

KESSEL-Kabeldurchführung für Aqualift S 100/200 Kabeldurchführung für Hebeanlagen Aqualift S 100/200 inklusive drei PT-Schrauben zur Befestigung.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,3 kg

Gewicht brutto: 0,31 kg

Verpackungsmaß Länge: 200 mm

Verpackungsmaß Breite: 175 mm

Verpackungsmaß Höhe: 10 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckung Breite: 74 mm

Abdeckung Höhe: 10 mm

Abdeckung Länge: 67 mm

Fabrikat/Type: 680981 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K568C + Entlüftungsstutzen DN 50 für Hebeanlage Aqualift S 100

KESSEL-Entlüftungsstutzen DN 50 für Hebeanlage Aqualift S 100 Entlüftungsstutzen für Hebeanlagen Aqualift S 100 inklusive Lippendichtung und drei PT-Schrauben zur Befestigung.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PP

Nennweite -DN-: 50

Abmessungen

Gewicht netto: 0,35 kg

Gewicht brutto: 0,36 kg

Verpackungsmaß Länge: 200 mm

Verpackungsmaß Breite: 175 mm

Verpackungsmaß Höhe: 10 mm

Fabrikat/Type: 680982 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K568D + Druckleitung DN 32 für Aqualift S 100 GTF 600

KESSEL-Druckleitung DN 32 für Aqualift S 100 GTF 600 Druckleitung für Hebeanlage Aqualift S 100 GTF 600 inklusive Schrauben zur Befestigung.

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 32

Abmessungen

Gewicht netto: 0,24 kg

Gewicht brutto: 0,59 kg

Länge: 315 mm

Verpackungsmaß Länge: 395 mm

Verpackungsmaß Breite: 195 mm

Verpackungsmaß Höhe: 320 mm

Fabrikat/Type: 680983 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K568E + Druckleitung DN 32 für Aqualift S 100 GTF 1250

KESSEL-Druckleitung DN 32 für Aqualift S 100 GTF 1250 Druckleitung für Hebeanlage Aqualift S 100 GTF 1250 inklusive Schrauben zur Befestigung.

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 32

Abmessungen

Gewicht netto: 0,25 kg

Gewicht brutto: 0,6 kg

Länge: 262 mm

Verpackungsmaß Länge: 395 mm

Verpackungsmaß Breite: 195 mm

Verpackungsmaß Höhe: 320 mm

Fabrikat/Type: 680984 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K568F + Anschlussadapter für Verriegelung Aqualift S 100/200

KESSEL-Anschlussadapter für Verriegelung Aqualift S 100/200 Anschlussadapter für Verriegelung Hebeanlage Aqualift S 100/200.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: ABS

Abmessungen

Gewicht netto: 0,94 kg

Gewicht brutto: 0,94 kg

Durchmesser: 50 mm

Verpackungsmaß Länge: 182 mm

Verpackungsmaß Breite: 117 mm

Verpackungsmaß Höhe: 96 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckung Höhe: 55 mm

Fabrikat/Type: 680985 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K568G + Zulaufstutzen DN 100 für Aqualift S 100/200

KESSEL-Zulaufstutzen DN 100 für Aqualift S 100/200 Zulaufstutzen für Aqualift S 100/200 inklusive Lippendichtung und drei PT-Schrauben zur Befestigung.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PP

Nennweite -DN-: 100

Abmessungen

Gewicht netto: 0,31 kg

Gewicht brutto: 0,41 kg

Verpackungsmaß Länge: 203 mm

Verpackungsmaß Breite: 203 mm

Verpackungsmaß Höhe: 108 mm

Fabrikat/Type: 680986 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K568H + Zulaufstutzen DN 150 für Aqualift S 100/200

KESSEL-Zulaufstutzen DN 150 für Aqualift S 100/200 Zulaufstutzen für Aqualift S 100/200 inklusive Lippendichtung und drei PT-Schrauben zur Befestigung.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PP

Nennweite -DN-: 150

Abmessungen

Gewicht netto: 0,34 kg

Gewicht brutto: 0,44 kg

Verpackungsmaß Länge: 203 mm

Verpackungsmaß Breite: 203 mm

Verpackungsmaß Höhe: 180 mm

Fabrikat/Type: 680987 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K568I + Tauchrohr für Hebeanlage Aqualift S 100

KESSEL-Tauchrohr für Hebeanlage Aqualift S 100 Tauchrohr zur pneumatischen Niveaufassung bei Hebeanlagen Aqualift S 100 inklusive Dichtung, Schnellverschluss und Druckschlauch 5 m.

Allgemeine Merkmale Schlauch: 481 m
Abmessungen
Durchmesser: 40 mm
Verpackungsmaß Länge: 730 mm
Verpackungsmaß Breite: 310 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 680988 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K568J + Tauchrohr für Hebeanlage Aqualift S 200

KESSEL-Tauchrohr für Hebeanlage Aqualift S 200 Tauchrohr zur pneumatischen Niveaufassung bei Hebeanlagen Aqualift S 200 inklusive Dichtung, Schnellverschluss und Druckschlauch 5 m.

Allgemeine Merkmale Schlauch: 598 m
Abmessungen
Gewicht netto: 0,35 kg
Gewicht brutto: 0,35 kg
Durchmesser: 63 mm
Verpackungsmaß Länge: 703 mm
Verpackungsmaß Breite: 303 mm
Verpackungsmaß Höhe: 119 mm

Fabrikat/Type: 680989 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K568K + Schalldämmmatte für Hebeanlage Aqualift S 100

KESSEL-Schalldämmmatte für Hebeanlage Aqualift S 100 Schalldämmmatte für Hebeanlage Aqualift S 100

Allgemeine Merkmale
Material: Polyethylenschaum
Abmessungen
Gewicht netto: 0,06 kg
Gewicht brutto: 0,41 kg
Verpackungsmaß Länge: 395 mm
Verpackungsmaß Breite: 195 mm
Verpackungsmaß Höhe: 320 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckung Breite: 200 mm
Abdeckung Länge: 500 mm

Fabrikat/Type: 680990 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K568L + Schalldämmmatte für Hebeanlage Aqualift S 200

KESSEL-Schalldämmmatte für Hebeanlage Aqualift S 200 Schalldämmmatte für Hebeanlage Aqualift S 200

Allgemeine Merkmale

Material: Polyethylenschaum

Abmessungen

Gewicht netto: 0,06 kg

Gewicht brutto: 0,41 kg

Verpackungsmaß Länge: 703 mm

Verpackungsmaß Breite: 303 mm

Verpackungsmaß Höhe: 119 mm

Fabrikat/Type: 680991 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K568M + Druckleitung DN 32 für Aqualift S 200 GTF 600

KESSEL-Druckleitung DN 32 für Aqualift S 200 GTF 600 Druckleitung für Hebeanlage Aqualift S 200 GTF 600 inklusive Schrauben zur Befestigung.

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 32

Abmessungen

Gewicht netto: 0,28 kg

Gewicht brutto: 0,63 kg

Länge: 418 mm

Verpackungsmaß Länge: 703 mm

Verpackungsmaß Breite: 303 mm

Verpackungsmaß Höhe: 119 mm

Fabrikat/Type: 680992 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K568N + Druckleitung DN 32 für Aqualift S 200 GTF 1250

KESSEL-Druckleitung DN 32 für Aqualift S 200 GTF 1250 Druckleitung für Hebeanlage Aqualift S 200 GTF 1250 inklusive Schrauben zur Befestigung.

Allgemeine Merkmale

Nennweite -DN-: 32

Abmessungen

Gewicht netto: 0,28 kg

Gewicht brutto: 0,63 kg

Länge: 378 mm

Verpackungsmaß Länge: 703 mm

Verpackungsmaß Breite: 303 mm

Verpackungsmaß Höhe: 119 mm

Fabrikat/Type: 680993 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K568O + Entlüftungsstutzen DN 70 für Aqualift S 200

KESSEL-Entlüftungsstutzen DN 70 für Aqualift S 200 Entlüftungsstutzen für Hebeanlagen Aqualift S 200 inklusive Lippendichtung und vier PT-Schrauben zur Befestigung.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PP

Nennweite -DN-: 70

Abmessungen

Gewicht netto: 0,37 kg

Gewicht brutto: 0,47 kg

Verpackungsmaß Länge: 218 mm

Verpackungsmaß Breite: 193 mm

Verpackungsmaß Höhe: 125 mm

Fabrikat/Type: 680994 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K568P + Anschlussstück für Tauchrohr Aqualift S 200

KESSEL-Anschlussstück für Tauchrohr Aqualift S 200 Aufnahme für das Tauchrohr der Hebeanlage Aqualift S 200 bestehend aus Anschlussstück Tauchrohr, Lippendichtung und vier PT-Schrauben.

Ausführung

Dichtung: Lippendichtung

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PP

Abmessungen

Gewicht netto: 0,12 kg

Gewicht brutto: 0,16 kg

Höhe: 44 mm

Verpackungsmaß Länge: 250 mm

Verpackungsmaß Breite: 340 mm

Verpackungsmaß Höhe: 30 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckung Breite: 116 mm

Abdeckung Länge: 116 mm

Abwasserinhalt Anschluss: Tauchrohr

Fabrikat/Type: 680995 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K568Q + Schlauchanschlussset für Tauchrohre, Länge 5 m

KESSEL-Schlauchanschlussset für Tauchrohre, Länge 5 m Schlauchanschlussset bestehend aus PE-Schlauch 5 m und Schnellverschluss.

Abmessungen

Gewicht netto: 0,04 kg

Gewicht brutto: 0,07 kg

Länge: 5000 mm
Verpackungsmaß Länge: 250 mm
Verpackungsmaß Breite: 340 mm
Verpackungsmaß Höhe: 30 mm

Fabrikat/Type: 680996 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K568R + Spiralgehäuse GTF 1250, freier Kugeldurchgang 30 mm

KESSEL-Spiralgehäuse GTF 1250, freier Kugeldurchgang 30 mm
Spiralgehäuse passend für Pumpe GTF 1250.
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Abmessungen
Gewicht netto: 0,28 kg
Gewicht brutto: 0,37 kg
Verpackungsmaß Länge: 218 mm
Verpackungsmaß Breite: 193 mm
Verpackungsmaß Höhe: 125 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckung Länge: 223 mm
Fördereinrichtung Freier Kugeldurchgang: 30 mm

Fabrikat/Type: 680998 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K569 + Umrüstsatz Pegelsonde

61K569A + Umrüstsatz Pegelsonde 10 m, mit Tauchrohr 433 mm

KESSEL-Umrüstsatz Pegelsonde 10 m, mit Tauchrohr 433 mm
Umrüstsatz bestehend aus Pegelsonde und Tauchrohr zur hydrostatischen Niveauerfassung für Hebeanlage Aqualift F XL trockene Aufstellung.
Abmessungen
Gewicht netto: 2,85 kg
Gewicht brutto: 2,95 kg
Verpackungsmaß Länge: 280 mm
Verpackungsmaß Breite: 280 mm
Verpackungsmaß Höhe: 260 mm

Fabrikat/Type: 681040 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K569B + Umrüstsatz Pegelsonde 30 m, mit Tauchrohr 433 mm

KESSEL-Umrüstsatz Pegelsonde 30 m, mit Tauchrohr 433 mm
Umrüstsatz bestehend aus Pegelsonde und Tauchrohr zur hydrostatischen Niveauerfassung für Hebeanlage Aqualift F XL trockene Aufstellung.
Abmessungen
Gewicht brutto: 3,95 kg
Verpackungsmaß Länge: 280 mm
Verpackungsmaß Breite: 280 mm

Verpackungsmaß Höhe: 260 mm

Fabrikat/Type: 681041 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K569C + Umrüstsatz Pegelsonde 10 m, mit Tauchrohr 288 mm

KESSEL-Umrüstsatz Pegelsonde 10 m, mit Tauchrohr 288 mm
Umrüstsatz bestehend aus Pegelsonde und Tauchrohr zur hydrostatischen Niveauerfassung
Abmessungen
Gewicht netto: 1,5 kg
Gewicht brutto: 1,7 kg
Verpackungsmaß Länge: 280 mm
Verpackungsmaß Breite: 280 mm
Verpackungsmaß Höhe: 260 mm

Fabrikat/Type: 681042 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K569D + Umrüstsatz Pegelsonde 30 m, mit Tauchrohr 288 mm

KESSEL-Umrüstsatz Pegelsonde 30 m, mit Tauchrohr 288 mm
Umrüstsatz bestehend aus Pegelsonde und Tauchrohr zur hydrostatischen Niveauerfassung
Abmessungen
Gewicht netto: 2,6 kg
Gewicht brutto: 2,7 kg
Verpackungsmaß Länge: 280 mm
Verpackungsmaß Breite: 280 mm
Verpackungsmaß Höhe: 260 mm

Fabrikat/Type: 681043 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K569E + Umrüstsatz Pegelsonde 10 m, für nasse Aufstellung

KESSEL-Umrüstsatz Pegelsonde 10 m, für nasse Aufstellung Umrüstsatz bestehend aus
Pegelsonde und Tauchrohr zur hydrostatischen Niveauerfassung
Abmessungen
Gewicht netto: 2,2 kg
Gewicht brutto: 2,4 kg
Verpackungsmaß Länge: 302 mm
Verpackungsmaß Breite: 302 mm
Verpackungsmaß Höhe: 61 mm

Fabrikat/Type: 681044 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K569F + Umrüstsatz Pegelsonde 30 m, für nasse Aufstellung

KESSEL-Umrüstsatz Pegelsonde 30 m, für nasse Aufstellung Umrüstsatz bestehend aus Pegelsonde und Tauchrohr zur hydrostatischen Niveauerfassung
Abmessungen
Gewicht netto: 3,3 kg
Gewicht brutto: 3,4 kg
Verpackungsmaß Länge: 302 mm
Verpackungsmaß Breite: 302 mm
Verpackungsmaß Höhe: 61 mm

Fabrikat/Type: 681045 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K569G + Umrüstsatz Pegelsonde 10 m, mit Tauchrohr 181 mm

KESSEL-Umrüstsatz Pegelsonde 10 m, mit Tauchrohr 181 mm
Umrüstsatz bestehend aus Pegelsonde und Tauchrohr zur hydrostatischen Niveauerfassung für Hebeanlage Aqualift F Mono und Hybrid-Hebeanlage Ecolift XL.
Abmessungen
Gewicht netto: 1,52 kg
Gewicht brutto: 1,7 kg
Verpackungsmaß Länge: 280 mm
Verpackungsmaß Breite: 280 mm
Verpackungsmaß Höhe: 260 mm

Fabrikat/Type: 681046 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K569H + Umrüstsatz Pegelsonde 30 m, mit Tauchrohr 181 mm

KESSEL-Umrüstsatz Pegelsonde 30 m, mit Tauchrohr 181 mm
Umrüstsatz bestehend aus Pegelsonde und Tauchrohr zur hydrostatischen Niveauerfassung für Hebeanlage Aqualift F Mono und Hybrid-Hebeanlage Ecolift XL.
Abmessungen
Gewicht netto: 2,7 kg
Gewicht brutto: 2,7 kg
Verpackungsmaß Länge: 280 mm
Verpackungsmaß Breite: 280 mm
Verpackungsmaß Höhe: 260 mm

Fabrikat/Type: 681047 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K570 + Minilift L und Zubehör

61K570A + Minilift L Deckel

KESSEL-Minilift L Deckel Deckel Minilift L
Abmessungen
Verpackungsmaß Länge: 440 mm
Verpackungsmaß Breite: 440 mm

Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 681060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K570B + Minilift L Abdeckung Zulauf DN40 inkl. Dichtung

KESSEL-Minilift L Abdeckung Zulauf DN40 inkl. Dichtung Abdeckung Zulauf DN40 inkl. Dichtung
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz, silbergrau
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,05 kg
Gewicht brutto: 0,06 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 100 mm

Fabrikat/Type: 681061 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K570C + Minilift L Rückflussverhinderer DN32

KESSEL-Minilift L Rückflussverhinderer DN32 Rückflussverhinderer DN32
Abmessungen
Gewicht netto: 0,02 kg
Gewicht brutto: 0,02 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 43 mm

Fabrikat/Type: 681062 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K570D + Minilift L Verschlusshebel

KESSEL-Minilift L Verschlusshebel Verschlusshebel
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: ABS
Abmessungen
Gewicht netto: 0,03 kg
Gewicht brutto: 0,03 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 80 mm

Fabrikat/Type: 681063 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K570E + Minilift L Pumpenverbinder

KESSEL-Minilift L Pumpenverbinder Minilift L Pumpenverbinder
Abmessungen
Gewicht netto: 0,03 kg
Gewicht brutto: 0,04 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 75 mm

Fabrikat/Type: 681064 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K570F + Minilift L Druckabgang

KESSEL-Minilift L Druckabgang Druckabgang
Abmessungen
Gewicht netto: 0,24 kg
Gewicht brutto: 0,29 kg
Verpackungsmaß Länge: 215 mm
Verpackungsmaß Breite: 100 mm
Verpackungsmaß Höhe: 100 mm

Fabrikat/Type: 681065 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K570G + Minilift L Abdeckung Druckabgang

KESSEL-Minilift L Abdeckung Druckabgang Abdeckung Druckabgang
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz, silbergrau
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,05 kg
Gewicht brutto: 0,06 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 75 mm

Fabrikat/Type: 681066 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K570H + Minilift L Deckel KTP 500 mit Schwimmer

KESSEL-Minilift L Deckel KTP 500 mit Schwimmer Deckel KTP 500 mit Schwimmer
Abmessungen
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 681067 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K570I + Minilift L Schwimmerschiene mit -befestigung

KESSEL-Minilift L Schwimmerschiene mit -befestigung Schwimmerschiene mit -befestigung
Abmessungen
Gewicht netto: 0,15 kg
Gewicht brutto: 0,16 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 100 mm

Fabrikat/Type: 681068 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K570J + Minilift L Schwimmerkörper

KESSEL-Minilift L Schwimmerkörper Schwimmerkörper
Fabrikat/Type: 681069 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K570K + Minilift L Filtereinsatz 5 St.

KESSEL-Minilift L Filtereinsatz 5 St. Filtereinsatz 5 Stück
Abmessungen
Gewicht netto: 0,07 kg
Gewicht brutto: 0,07 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 50 mm

Fabrikat/Type: 681070 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K570L + Minilift L Entlüftungsventil

KESSEL-Minilift L Entlüftungsventil Entlüftungsventil
Abmessungen
Gewicht netto: 0,05 kg
Gewicht brutto: 0,05 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 129 mm

Fabrikat/Type: 681071 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K570M + Minilift L Verriegelungsset

KESSEL-Minilift L Verriegelungsset Verriegelungsset
Abmessungen
Gewicht netto: 0,01 kg
Gewicht brutto: 0,02 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 75 mm

Fabrikat/Type: 681072 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K570N + Minilift L Ausstauschpumpe KTP300

KESSEL-Minilift L Ausstauschpumpe KTP300 Ausstauschpumpe KTP300
Abmessungen
Gewicht netto: 5,1 kg
Gewicht brutto: 5,1 kg
Verpackungsmaß Länge: 279 mm
Verpackungsmaß Breite: 249 mm
Verpackungsmaß Höhe: 288 mm
Fördereinrichtung Pumpe: KTP 300 Betriebsspannung: 230 V Steuerung Betriebsspannung: 230 V
Fabrikat/Type: 681073 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K570O + Minilift L Austauschpumpe KTP300 resistant

KESSEL-Minilift L Austauschpumpe KTP300 resistant Austauschpumpe KTP300 resistant
Abmessungen
Gewicht netto: 3 kg
Gewicht brutto: 4 kg
Verpackungsmaß Länge: 279 mm
Verpackungsmaß Breite: 249 mm
Verpackungsmaß Höhe: 288 mm
Fördereinrichtung Pumpe: KTP 300 Betriebsspannung: 230 V Steuerung Betriebsspannung: 230 V
Fabrikat/Type: 681074 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K570P + Minilift L Austauschpumpe GTF500

KESSEL-Minilift L Austauschpumpe GTF500 Austauschpumpe GTF500

Abmessungen

Gewicht netto: 6,06 kg

Gewicht brutto: 6,65 kg

Verpackungsmaß Länge: 276 mm

Verpackungsmaß Breite: 241 mm

Verpackungsmaß Höhe: 382 mm

Fördereinrichtung Pumpe: GTF 500 Betriebsspannung: 230 V Steuerung Betriebsspannung: 230 V

Fabrikat/Type: 681075 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K570Q + Minilift L Austauschpumpe GTF500 resistant

KESSEL-Minilift L Austauschpumpe GTF500 resistant Austauschpumpe GTF500 resistant

Abmessungen

Gewicht netto: 9,6 kg

Gewicht brutto: 10,5 kg

Verpackungsmaß Länge: 276 mm

Verpackungsmaß Breite: 241 mm

Verpackungsmaß Höhe: 382 mm

Fördereinrichtung Pumpe: GTF 500 Betriebsspannung: 230 V Steuerung Betriebsspannung: 230 V

Fabrikat/Type: 681076 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K570R + Minilift L Austauschpumpe GTF1000

KESSEL-Minilift L Austauschpumpe GTF1000 Austauschpumpe GTF1000

Abmessungen

Gewicht netto: 9,6 kg

Gewicht brutto: 10,5 kg

Verpackungsmaß Länge: 379 mm

Verpackungsmaß Breite: 326 mm

Verpackungsmaß Höhe: 293 mm

Fabrikat/Type: 681077 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K570S + Minilift L Austauschpumpe GTF1000 resistant

KESSEL-Minilift L Austauschpumpe GTF1000 resistant Austauschpumpe GTF1000 resistant

Abmessungen

Verpackungsmaß Länge: 379 mm

Verpackungsmaß Breite: 326 mm

Verpackungsmaß Höhe: 293 mm

Fabrikat/Type: 681078 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K570T + Minilift L Abdeckung Zulauf DN50

KESSEL-Minilift L Abdeckung Zulauf DN50 Abdeckung Zulauf DN50
Allgemeine Merkmale
Farbe: silbergrau
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,07 kg
Gewicht brutto: 0,08 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 85 mm

Fabrikat/Type: 681079 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K570U + Minilift L Pumpenanschluss für GTF500 ab 03/23

KESSEL-Minilift L Pumpenanschluss für GTF500 ab 03/23 Pumpenanschluss für GTF500
Abmessungen
Gewicht netto: 0,06 kg
Gewicht brutto: 0,07 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 72 mm
Fördereinrichtung Pumpe: GTF 500 Betriebsspannung: 230 V Steuerung Betriebsspannung: 230 V
Fabrikat/Type: 681080 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K570V + Minilift L Spiralgehäuse für GTF500

KESSEL-Minilift L Spiralgehäuse für GTF500 Spiralgehäuse
Abmessungen
Gewicht netto: 0,08 kg
Gewicht brutto: 0,11 kg
Verpackungsmaß Länge: 250 mm
Verpackungsmaß Breite: 340 mm
Verpackungsmaß Höhe: 144 mm

Fabrikat/Type: 681081 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K570W + Minilift L Ansaugkorb für GTF500

KESSEL-Minilift L Ansaugkorb für GTF500 Ansaugkorb
Allgemeine Merkmale
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,05 kg
Gewicht brutto: 0,08 kg
Verpackungsmaß Länge: 250 mm
Verpackungsmaß Breite: 340 mm
Verpackungsmaß Höhe: 145 mm

Fabrikat/Type: 681082 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K571 + Diverses Zubehör

61K571A + Übergangsstück DN 40/50

KESSEL-Übergangsstück DN 40/50 Übergangsstück DN 40/50 inklusive Dichtung
Allgemeine Merkmale
Farbe: weiß
Material: PP
Abmessungen
Gewicht netto: 0,04 kg
Gewicht brutto: 0,05 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 60 mm

Fabrikat/Type: 681111 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K571B + Pumpenanschlusset vor BJ 95 GTF, Behälter Gr. 3

KESSEL-Pumpenanschlusset vor BJ 95 GTF, Behälter Gr. 3 Pumpenanschlusset vor BJ 95 GTF, Behälter Gr. 3
Abmessungen
Gewicht netto: 0,73 kg
Gewicht brutto: 0,77 kg
Verpackungsmaß Länge: 180 mm
Verpackungsmaß Breite: 115 mm
Verpackungsmaß Höhe: 92 mm

Fabrikat/Type: 681118 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K571C + Schwenkanschluss-Set passend für Pumpe SPZ 1000

KESSEL-Schwenkanschluss-Set passend für Pumpe SPZ 1000 Schwenkanschluss-Set passend für Pumpe SPZ 1000
Abmessungen

Gewicht netto: 0,16 kg
Gewicht brutto: 0,52 kg
Verpackungsmaß Länge: 215 mm
Verpackungsmaß Breite: 100 mm
Verpackungsmaß Höhe: 100 mm

Fabrikat/Type: 681133 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K571D + Kühlgeräteset für Freiluftsäulen, seitliche Montage

KESSEL-Kühlgeräteset für Freiluftsäulen, seitliche Montage Peltier-Kühlgeräteset für FLS zur seitlichen Montage bestehend aus Peltier-Kühler, Schaltnetzteil, Thermostat zur Montage auf Tragschiene und Kondensatablaufrinne. Betriebsspannung: 24V DC Stromaufnahme: 5,2 A
Vorsicherung: 10 A -T- Kühlleistung bei delta t = 0 Kelvin: 100 W Nenneleistung: 125 W
Schutzart: IP 67 Gewicht: 7,2 kg
Einsatztemperatur: -20Grad C - +70Grad C
Abmessungen
Gewicht netto: 8,53 kg
Gewicht brutto: 8,53 kg
Verpackungsmaß Länge: 370 mm
Verpackungsmaß Breite: 370 mm
Verpackungsmaß Höhe: 274 mm

Fabrikat/Type: 681148 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K571E + Verriegelungsdeckel für Ecolift L SWA

KESSEL-Verriegelungsdeckel für Ecolift L SWA Verriegelungsdeckel für Ecolift L SWA
Abmessungen
Gewicht netto: 0,71 kg
Gewicht brutto: 0,88 kg
Verpackungsmaß Länge: 260 mm
Verpackungsmaß Breite: 205 mm
Verpackungsmaß Höhe: 180 mm

Fabrikat/Type: 681154 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K571F + Verriegelungsdeckel für Ecolift L FKA

KESSEL-Verriegelungsdeckel für Ecolift L FKA Verriegelungsdeckel für Ecolift L FKA
Abmessungen
Gewicht netto: 0,61 kg
Gewicht brutto: 0,78 kg
Verpackungsmaß Länge: 260 mm
Verpackungsmaß Breite: 205 mm
Verpackungsmaß Höhe: 180 mm

Fabrikat/Type: 681155 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K571G + Zulaufstutzen mit Dichtung und Schrauben

KESSEL-Zulaufstutzen mit Dichtung und Schrauben Zulaufstutzen mit Dichtung und Schrauben
Abmessungen
Gewicht netto: 0,34 kg
Gewicht brutto: 0,45 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 681156 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K571H + Auslaufstutzen für Ecolift L

KESSEL-Auslaufstutzen für Ecolift L Auslaufstutzen für Ecolift L
Abmessungen
Gewicht netto: 0,56 kg
Gewicht brutto: 0,73 kg
Verpackungsmaß Länge: 260 mm
Verpackungsmaß Breite: 205 mm
Verpackungsmaß Höhe: 180 mm

Fabrikat/Type: 681157 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K571I + Befestigungsset mit Winkel und Schrauben

KESSEL-Befestigungsset mit Winkel und Schrauben Befestigungsset mit Winkel und Schrauben
Abmessungen
Gewicht netto: 0,41 kg
Gewicht brutto: 0,46 kg
Verpackungsmaß Länge: 180 mm
Verpackungsmaß Breite: 115 mm
Verpackungsmaß Höhe: 92 mm

Fabrikat/Type: 681158 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K571J + Aktivkohlefilter ohne Gehäuse

KESSEL-Aktivkohlefilter ohne Gehäuse Aktivkohlefilter ohne Gehäuse
Abmessungen
Gewicht netto: 0,19 kg

Gewicht brutto: 0,2 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 78 mm

Fabrikat/Type: 681160 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K571K + Verriegelung für Klappengehäuse

KESSEL-Verriegelung für Klappengehäuse Verriegelung für Klappengehäuse
Abmessungen
Gewicht netto: 0,02 kg
Gewicht brutto: 0,04 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 65 mm

Fabrikat/Type: 681163 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K571L + Tauchrohr inkl. Verschlusskappe, 5m Schlauch

KESSEL-Tauchrohr inkl. Verschlusskappe, 5m Schlauch Tauchrohr inkl Verschlusskappe, mit 5
m Schlauch
Abmessungen
Verpackungsmaß Länge: 365 mm
Verpackungsmaß Breite: 164 mm
Verpackungsmaß Höhe: 210 mm

Fabrikat/Type: 681164 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K571M + Druckanschluss für Ablaufstutzen

KESSEL-Druckanschluss für Ablaufstutzen Druckanschluss für Ablaufstutzen
Abmessungen
Gewicht netto: 0,2 kg
Gewicht brutto: 0,3 kg
Verpackungsmaß Länge: 215 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 681165 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K571O + Connect Pro Modul LTE für SG mit Connect Pro Schnittstelle

KESSEL-Connect Pro Modul LTE für SG mit Connect Pro Schnittstelle Zur Montage in KESSEL Schaltgeräte mit Connect Pro Schnittstelle -FKA, Pumpfix, Ecolift und SonicControl für Fettabscheider ab Bj. 2022-. Weiterleitung von Meldungen an bis zu drei Mobiltelefone

Abmessungen

Gewicht netto: 0,09 kg

Gewicht brutto: 0,1 kg

Verpackungsmaß Länge: 200 mm

Verpackungsmaß Breite: 175 mm

Verpackungsmaß Höhe: 10 mm

Fabrikat/Type: 72300 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K571P + Connect Pro Modul LoRa für SG mit Connect Pro Schnittstelle

KESSEL-Connect Pro Modul LoRa für SG mit Connect Pro Schnittstelle Erweiterungsplatine LoRa für SonicControl ab Baujahr 10/2021 Für den drahtlosen Datentransfer zwischen SonicControl Schaltgerät und der Gebäudeleittechnik oder einem Portal mittels LoRa WAN -bauseits-.

Abmessungen

Gewicht netto: 0,08 kg

Gewicht brutto: 0,1 kg

Verpackungsmaß Länge: 220 mm

Verpackungsmaß Breite: 150 mm

Verpackungsmaß Höhe: 10 mm

Fabrikat/Type: 72999 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K571Q + Potentialfreier Kontakt Erweiterungsset für Schaltgeräte Bas

KESSEL-Potentialfreier Kontakt Erweiterungsset für Schaltgeräte Basic Erweiterungsset mit einem potentialfreien Kontakt zum Anschluss des Schaltgerätes an die zentrale Gebäudeleittechnik passend für 230 V Warn- und Schaltgeräte Basic Wechsler: max. 230 V / 10,0 A

Abmessungen

Gewicht netto: 0,25 kg

Gewicht brutto: 0,35 kg

Verpackungsmaß Länge: 182 mm

Verpackungsmaß Breite: 117 mm

Verpackungsmaß Höhe: 96 mm

Fabrikat/Type: 80074 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K571R + Kabelzubehör Verlängerung für Pumpe

KESSEL-Kabelzubehör Verlängerung für Pumpe Kabelverlängerungsset mit Schutzart IP 67 -Schutz gegen zeitweiliges Eintauchen- passend für Pumpe

Allgemeine Merkmale
Kabellänge: 10 m
Abmessungen
Gewicht netto: 1,83 kg
Gewicht brutto: 2 kg
Verpackungsmaß Länge: 302 mm
Verpackungsmaß Breite: 302 mm
Verpackungsmaß Höhe: 61 mm

Fabrikat/Type: 80891 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K571S + Aufsatzstück System 400 verriegelbar, silbergrau

KESSEL-Aufsatzstück System 400 verriegelbar, silbergrau Aufsatzstück System 400 passend für Anlagen zum Einbau in die Bodenplatte ab Baujahr 02/2020 Verstellbereich: 130 mm
Maße für Abdeckplatte: 380 mm
x 380 mm
Maße Anschlussrand: 444 mm
x 444 mm
Ausführung
System: 400
Allgemeine Merkmale
Farbe: silbergrau
Abmessungen
Gewicht netto: 2,2 kg
Gewicht brutto: 2,5 kg
Durchmesser: 414 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Höhe: 220 mm
Verpackungsmaß Länge: 490 mm
Verpackungsmaß Breite: 275 mm
Verpackungsmaß Höhe: 495 mm

Fabrikat/Type: 830065 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K571T + WU-Einbauset DA: 40 mm, für Bauunternehmer

KESSEL-WU-Einbauset DA: 40 mm, für Bauunternehmer WU-Einbauset für Bauunternehmer zur Verwendung bei KESSEL-Hebeanlagen Aqualift Compact und Rückstauhebeanlagen Ecolift im Verbau mit WU-Betonplatten, bestehend aus Verlängerungsstück -zur Verlängerung um max. 360 mm, inkl. verschraubter elastomerer Sperrbahn aus NK/SBR, Dichtung für Aufsatzstück und Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff-, mittigem WU-Flansch, Druckleitungsset, Mauerkragen, Futterrohr inkl. Ringraumdichtung für Druckschlauch und Übergangsstück für Entlüftungsleitung. Muss bei Aqualift S bauseitig angebohrt werden.
Allgemeine Merkmale Außendurchmesser -DA-: 40 mm
Futterrohr: inkl. Ringraumdichtung für Druckschlauch DN 32 Verlängerungsstück: mittiger WU-Flansch System 400 Mauerkragen -DN-: 100 Druckleitungsset -DN-: 32 Übergangsstück -DN-: 70/100
Abmessungen
Gewicht netto: 21,16 kg
Gewicht brutto: 21,16 kg
Verpackungsmaß Länge: 710 mm
Verpackungsmaß Breite: 710 mm
Verpackungsmaß Höhe: 405 mm

Fabrikat/Type: 83077 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K571U + WU-Einbauset DA: 50 mm, für Bauunternehmer

KESSEL-WU-Einbauset DA: 50 mm, für Bauunternehmer WU-Einbauset für Bauunternehmer zur Verwendung bei KESSEL-Hebeanlagen Aqualift Compact und Rückstauhebeanlagen Ecolift im Verbau mit WU-Betonplatten, bestehend aus Verlängerungsstück -zur Verlängerung um max. 360 mm, inkl. verschraubter elastomerer Sperrbahn aus NK/SBR, Dichtung für Aufsatzstück und Bauzeitschutzabdeckung aus Kunststoff-, mittigem WU-Flansch, Druckleitungsset, Mauerkragen, Futterrohr inkl. Ringraumdichtung für Druckschlauch und Übergangsstück für Entlüftungsleitung. Muss bei Aqualift S bauseitig angebohrt werden.
Allgemeine Merkmale Außendurchmesser -DA-: 50 mm
Verlängerungsstück: mittiger WU-Flansch System 400 Druckleitungsset -DN-: 40
Übergangsstück -DN-: 70/100
Abmessungen
Gewicht netto: 21,16 kg
Gewicht brutto: 21,16 kg
Verpackungsmaß Länge: 710 mm
Verpackungsmaß Breite: 710 mm
Verpackungsmaß Höhe: 405 mm

Fabrikat/Type: 83079 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K572 + Pumpstation Aquapump Medium, GTF 600

61K572A + Pumpstation Aquapump Med. Duo, GTF 600, 800-1250 mm, Kl. B

KESSEL-Pumpstation Aquapump Medium Duo, GTF 600, 800-1250 mm, Klasse B Die Pumpstation für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Als Sammelbehälter dient ein Schachtsystem LW 600 aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE-LLD- mit offenem Pumpenraum und universalen Anschlussmöglichkeiten. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Schachtsystem: LW 600

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: Modulbausatz zur bauseitigen Montage Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 130 kg

Gewicht brutto: 142 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2000 mm

Einbautiefe: 800 - 1250 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 806 mm

Breite: 806 mm

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 800 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1220 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm

Anschluss Kabelleerrohr -DN-: 100 Entlüftungsanschluss -DN-: 100 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 482 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 400 mm
 Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 455 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 110 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 600 mm
 Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung
 Material: Grauguss Abdeckung
 Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 648 mm
 Abdeckung Höhe: 103 mm
 Abdeckung Länge: 648 mm
 Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Fördereinrichtung Pumpe: GTF 600
 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 6 kg
 Anschlussart: codierter Stecker Nennstrom: 2,7 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
 Leistungsfaktor: 0,91 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert
 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 12 m³/h Förderhöhe max.: 8 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 0,6 kW Leistung P2: 0,36 kW Betriebsart: S1 Typ
 Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm² Laufzeit Typ: Freistromrad Länge
 Netzanschlussleitung Pumpe:
 Fabrikat/Type: 824811B oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K572B + Pumpstation Aquapump Med. Duo, GTF 600, 800-1250 mm, Kl. D

KESSEL-Pumpstation Aquapump Medium Duo, GTF 600, 800-1250 mm, Klasse D Die Pumpstation für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Als Sammelbehälter dient ein Schachtsystem LW 600 aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE-LLD- mit offenem Pumpenraum und universalen Anschlussmöglichkeiten. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Schachtsystem: LW 600

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: Modulbausatz zur bauseitigen Montage Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 155 kg

Gewicht brutto: 167 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2000 mm

Einbautiefe: 800 - 1250 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 806 mm

Breite: 806 mm

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 800 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1220 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm

Anschluss Kabelleerrohr -DN-: 100 Entlüftungsanschluss -DN-: 100 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 482 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 400 mm

Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 455 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 600 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung
Material: Grauguss mit Betonfüllung Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 680 mm
Abdeckung Höhe: 50 mm
Abdeckung Länge: 680 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Fördereinrichtung Pumpe: GTF 600
Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 6 kg
Anschluss typ: codierter Stecker Nennstrom: 2,7 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
Leistungsfaktor: 0,91 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 12 m3/h Förderhöhe
max.: 8 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 0,6 kW Leistung P2: 0,36 kW Betriebsart: S1 Typ
Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad
Fabrikat/Type: 824811D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K572C + Pumpstation Aquapump Med. Duo, GTF 600, 1300-1750 mm, Kl. B

KESSEL-Pumpstation Aquapump Medium Duo, GTF 600, 1300-1750 mm, Klasse B Die Pumpstation für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Als Sammelbehälter dient ein Schachtsystem LW 600 aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE-LLD- mit offenem Pumpenraum und universalen Anschlussmöglichkeiten. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Schachtsystem: LW 600

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: Modulbausatz zur bauseitigen Montage Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 133 kg

Gewicht brutto: 145 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2000 mm

Einbautiefe: 1300 - 1750 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 806 mm

Breite: 806 mm

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 800 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1720 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm

Anschluss Kabelleerrohr -DN-: 100 Entlüftungsanschluss -DN-: 100 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 894 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 400 mm

Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 455 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 600 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung

Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 648 mm

Abdeckung Höhe: 103 mm
 Abdeckung Länge: 648 mm
 Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Fördereinrichtung Pumpe: GTF 600
 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 6 kg
 Anschlusstyp: codierter Stecker Nennstrom: 2,7 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
 Leistungsfaktor: 0,91 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert
 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 12 m3/h Förderhöhe
 max.: 8 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 0,6 kW Leistung P2: 0,36 kW Betriebsart: S1 Typ
 Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Länge
 Netzanschlussleitung Pumpe:
 Fabrikat/Type: 824821B oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K572D + Pumpstation Aquapump Med. Duo, GTF 600, 1300-1750 mm, Kl. D

KESSEL-Pumpstation Aquapump Medium Duo, GTF 600, 1300-1750 mm, Klasse D Die
 Pumpstation für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie
 einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Als Sammelbehälter dient ein Schachtsystem LW 600
 aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE-LLD- mit offenem Pumpenraum und universalen
 Anschlussmöglichkeiten. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten
 Komponenten.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung
 für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät
 Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Schachtsystem: LW 600

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: Modulbausatz zur bauseitigen Montage Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 158 kg

Gewicht brutto: 170 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2000 mm

Einbautiefe: 1300 - 1750 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 806 mm

Breite: 806 mm

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 800 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1720 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm

Anschluss Kabelleerrohr -DN-: 100 Entlüftungsanschluss -DN-: 100 Abstand Rohrmittle Auslauf
 zu Behälterboden: 894 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 400 mm

Abstand Rohrmittle Zulauf zu Behälterboden: 455 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 600 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung

Material: Grauguss mit Betonfüllung Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 680 mm

Abdeckung Höhe: 50 mm

Abdeckung Länge: 680 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Fördereinrichtung Pumpe: GTF 600

Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 6 kg

Anschlusstyp: codierter Stecker Nennstrom: 2,7 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,91 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 12 m3/h Förderhöhe max.: 8 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 0,6 kW Leistung P2: 0,36 kW Betriebsart: S1 Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Fabrikat/Type: 824821D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K572E + Pumpstation Aquapump Med. Duo, GTF 600, 1800-2250 mm, Kl. B

KESSEL-Pumpstation Aquapump Medium Duo, GTF 600, 1800-2250 mm, Klasse B Die Pumpstation für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Als Sammelbehälter dient ein Schachtsystem LW 600 aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE-LLD- mit offenem Pumpenraum und universalen Anschlussmöglichkeiten. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Durchgangsdichtung für Kabellerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Schachtsystem: LW 600

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: Modulbausatz zur bauseitigen Montage Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 142 kg

Gewicht brutto: 149 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2000 mm

Einbautiefe: 1800 - 2250 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 806 mm

Breite: 806 mm

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 800 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2220 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm

Anschluss Kabellerrohr -DN-: 100 Entlüftungsanschluss -DN-: 100 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 1394 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 400 mm

Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 455 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 600 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung

Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 648 mm

Abdeckung Höhe: 103 mm

Abdeckung Länge: 648 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Fördereinrichtung Pumpe: GTF 600

Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 6 kg

Anschlusstyp: codierter Stecker Nennstrom: 2,7 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,91 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 12 m3/h Förderhöhe

max.: 8 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 0,6 kW Leistung P2: 0,36 kW Betriebsart: S1 Typ

Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Länge

Netzanschlussleitung Pumpe:
Fabrikat/Type: 824831B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K572F + Pumpstation Aquapump Med. Duo, GTF 600, 1800-2250 mm, Kl. D

KESSEL-Pumpstation Aquapump Medium Duo, GTF 600, 1800-2250 mm, Klasse D Die Pumpstation für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Als Sammelbehälter dient ein Schachtsystem LW 600 aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE-LLD- mit offenem Pumpenraum und universalen Anschlussmöglichkeiten. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Schachtsystem: LW 600

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: Modulbausatz zur bauseitigen Montage Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 176 kg

Gewicht brutto: 183 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2000 mm

Einbautiefe: 1800 - 2250 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 806 mm

Breite: 806 mm

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 800 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2220 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm

Anschluss Kabelleerrohr -DN-: 100 Entlüftungsanschluss -DN-: 100 Abstand Rohrmittle Auslauf zu Behälterboden: 1394 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 400 mm

Abstand Rohrmittle Zulauf zu Behälterboden: 455 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 600 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung

Material: Grauguss mit Betonfüllung Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 680 mm

Abdeckung Höhe: 50 mm

Abdeckung Länge: 680 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Fördereinrichtung Pumpe: GTF 600

Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 6 kg

Anschlusstyp: codierter Stecker Nennstrom: 2,7 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,91 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 12 m3/h Förderhöhe

max.: 8 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 0,6 kW Leistung P2: 0,36 kW Betriebsart: S1 Typ

Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufgrad Typ: Freistromrad

Fabrikat/Type: 824831D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K572G + Pumpstation Aquapump Med. Mono, GTF 600, 800-1250 mm, Kl. B

KESSEL-Pumpstation Aquapump Medium Mono, GTF 600, 800-1250 mm, Klasse B Die Pumpstation für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Als Sammelbehälter dient ein Schachtsystem LW 600 aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE-LLD- mit offenem Pumpenraum und universalen Anschlussmöglichkeiten. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten.

Ausführung

Anlagenart: Einzelanlage Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung Pumpensteuerung:

Schwimmerschalter Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Schachtsystem: LW 600

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: Modulbausatz zur bauseitigen Montage Anlagen Typ: Mono

Abmessungen

Gewicht netto: 123 kg

Gewicht brutto: 135 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2000 mm

Einbautiefe: 800 - 1250 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 806 mm

Breite: 806 mm

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 800 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1220 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm

Anschluss Kabelleerrohr -DN-: 100 Entlüftungsanschluss -DN-: 100 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 482 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 400 mm

Abstand Rohrmittel Zulauf zu Behälterboden: 455 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 600 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung

Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 648 mm

Abdeckung Höhe: 103 mm

Abdeckung Länge: 648 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Fördereinrichtung Pumpe: GTF 600

Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 6 kg

Anschlussart: Schuko 2-polig Nennstrom: 2,7 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,91 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 12 m3/h Förderhöhe

max.: 8 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 0,6 kW Leistung P2: 0,36 kW Betriebsart: S1

Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2

Fabrikat/Type: 825810B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K572H + Pumpstation Aquapump Med. Mono, GTF 600, 800-1250 mm, Kl. D

KESSEL-Pumpstation Aquapump Medium Mono, GTF 600, 800-1250 mm, Klasse D Die Pumpstation für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Als Sammelbehälter dient ein Schachtsystem LW 600 aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE-LLD- mit offenem Pumpenraum und universalen Anschlussmöglichkeiten. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten.

Ausführung

Anlagenart: Einzelanlage Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung Pumpensteuerung:

Schwimmerschalter Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Schachtsystem: LW 600

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: Modulbausatz zur bauseitigen Montage Anlagen Typ: Mono

Abmessungen

Gewicht netto: 148 kg

Gewicht brutto: 160 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2000 mm

Einbautiefe: 800 - 1250 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 806 mm

Breite: 806 mm

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 800 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1220 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm

Anschluss Kabelleerrohr -DN-: 100 Entlüftungsanschluss -DN-: 100 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 482 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 400 mm

Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 455 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 600 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung

Material: Grauguss mit Betonfüllung Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 680 mm

Abdeckung Höhe: 50 mm

Abdeckung Länge: 680 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Fördereinrichtung Pumpe: GTF 600

Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 6 kg

Anschlussart: Schuko 2-polig Nennstrom: 2,7 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,91 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 12 m3/h Förderhöhe

max.: 8 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 0,6 kW Leistung P2: 0,36 kW Betriebsart: S1

Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F

Fabrikat/Type: 825810D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K572I + Pumpstation Aquapump Med. Tronic, GTF 600, 800-1250 mm, Kl. B

KESSEL-Pumpstation Aquapump Medium Tronic, GTF 600, 800-1250 mm, Klasse B Die Pumpstation für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Als Sammelbehälter dient ein Schachtsystem LW 600

aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE-LLD- mit offenem Pumpenraum und universalen Anschlussmöglichkeiten. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten.

Ausführung

Anlagenart: Einzelanlage Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung

für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät

Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Schachtsystem: LW 600

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: Modulbausatz zur bauseitigen Montage Anlagen Typ: Tronic

Abmessungen

Gewicht netto: 111 kg

Gewicht brutto: 118 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2000 mm

Einbautiefe: 800 - 1250 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 810 mm

Breite: 810 mm

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 800 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1220 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm

Anschluss Kabelleerrohr -DN-: 100 Entlüftungsanschluss -DN-: 100 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 482 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 400 mm

Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 455 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 600 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung

Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 648 mm

Abdeckung Höhe: 103 mm

Abdeckung Länge: 648 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Fördereinrichtung Pumpe: GTF 600

Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 6 kg

Anschlussyp: codierter Stecker Nennstrom: 2,7 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,91 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 12 m3/h Förderhöhe

max.: 8 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 0,6 kW Leistung P2: 0,36 kW Betriebsart: S1 Typ

Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Länge

Netzanschlussleitung Pumpe:

Fabrikat/Type: 825811B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K572J + Pumpstation Aquapump Med. Tronic, GTF 600, 800-1250 mm,Kl. D

KESSEL-Pumpstation Aquapump Medium Tronic, GTF 600, 800-1250 mm, Klasse D Die Pumpstation für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Als Sammelbehälter dient ein Schachtsystem LW 600 aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE-LLD- mit offenem Pumpenraum und universalen Anschlussmöglichkeiten. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten.

Ausführung

Anlagenart: Einzelanlage Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung

für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät

Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Schachtsystem: LW 600
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2
Abwasserart: fäkalienfrei
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand: Modulbausatz zur bauseitigen Montage Anlagen Typ: Tronic
Abmessungen
Gewicht netto: 151 kg
Gewicht brutto: 163 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2000 mm
Einbautiefe: 800 - 1250 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 806 mm
Breite: 806 mm
Verpackungsmaß Länge: 1200 mm
Verpackungsmaß Breite: 800 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1220 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm
Anschluss Kabelleerrohr -DN-: 100 Entlüftungsanschluss -DN-: 100 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 482 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 400 mm
Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 455 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 600 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung
Material: Grauguss mit Betonfüllung Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 680 mm
Abdeckung Höhe: 50 mm
Abdeckung Länge: 680 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Fördereinrichtung Pumpe: GTF 600
Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 6 kg
Anschlussyp: codierter Stecker Nennstrom: 2,7 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
Leistungsfaktor: 0,91 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 12 m3/h Förderhöhe
max.: 8 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 0,6 kW Leistung P2: 0,36 kW Betriebsart: S1 Typ
Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad
Fabrikat/Type: 825811D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K572K + Pumpstation Aquapump Med. Mono, GTF 600, 1300-1750 mm, Kl. B

KESSEL-Pumpstation Aquapump Medium Mono, GTF 600, 1300-1750 mm, Klasse B Die Pumpstation für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Als Sammelbehälter dient ein Schachtsystem LW 600 aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE-LLD- mit offenem Pumpenraum und universalen Anschlussmöglichkeiten. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten.

Ausführung

Anlagenart: Einzelanlage Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung

für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung Pumpensteuerung:

Schwimmerschalter Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Schachtsystem:

LW 600

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: Modulbausatz zur bauseitigen Montage Anlagen Typ: Mono

Abmessungen
Gewicht netto: 117 kg
Gewicht brutto: 124 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2000 mm
Einbautiefe: 1300 - 1750 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 806 mm
Breite: 806 mm
Verpackungsmaß Länge: 1200 mm
Verpackungsmaß Breite: 800 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1720 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm
Anschluss Kabelleerrohr -DN-: 100 Entlüftungsanschluss -DN-: 100 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 894 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 400 mm
Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 455 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 600 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung
Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 648 mm
Abdeckung Höhe: 103 mm
Abdeckung Länge: 648 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Fördereinrichtung Pumpe: GTF 600
Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 6 kg
Anschlussstyp: Schuko 2-polig Nennstrom: 2,7 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
Leistungsfaktor: 0,91 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 12 m3/h Förderhöhe
max.: 8 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 0,6 kW Leistung P2: 0,36 kW Betriebsart: S1
Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G
1,0 mm2
Fabrikat/Type: 825820B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K572L + Pumpstation Aquapump Med. Mono, GTF 600, 1300-1750 mm, Kl. D

KESSEL-Pumpstation Aquapump Medium Mono, GTF 600, 1300-1750 mm, Klasse D Die Pumpstation für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Als Sammelbehälter dient ein Schachtsystem LW 600 aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE-LLD- mit offenem Pumpenraum und universalen Anschlussmöglichkeiten. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten.

Ausführung

Anlagenart: Einzelanlage Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung Pumpensteuerung: Schwimmerschalter Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Schachtsystem: LW 600

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: Modulbausatz zur bauseitigen Montage Anlagen Typ: Mono

Abmessungen

Gewicht netto: 155 kg

Gewicht brutto: 167 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2000 mm

Einbautiefe: 1300 - 1750 mm

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 806 mm
 Breite: 806 mm
 Verpackungsmaß Länge: 1200 mm
 Verpackungsmaß Breite: 800 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 1720 mm
 Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm
 Anschluss Kabelleerrohr -DN-: 100 Entlüftungsanschluss -DN-: 100 Abstand Rohrmittle Auslauf zu Behälterboden: 894 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 400 mm
 Abstand Rohrmittle Zulauf zu Behälterboden: 455 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 110 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 100 mm
 Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 600 mm
 Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung
 Material: Grauguss mit Betonfüllung Abdeckung
 Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 680 mm
 Abdeckung Höhe: 50 mm
 Abdeckung Länge: 680 mm
 Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Fördereinrichtung Pumpe: GTF 600
 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 6 kg
 Anschlussstyp: Schuko 2-polig Nennstrom: 2,7 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
 Leistungsfaktor: 0,91 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert
 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 12 m3/h Förderhöhe max.: 8 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 0,6 kW Leistung P2: 0,36 kW Betriebsart: S1
 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F
 Fabrikat/Type: 825820D oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K572M + Pumpstation Aquapump Med. Tronic, GTF 600, 1300-1750 mm,KI.B

KESSEL-Pumpstation Aquapump Medium Tronic, GTF 600, 1300-1750 mm, Klasse B Die Pumpstation für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Als Sammelbehälter dient ein Schachtsystem LW 600 aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE-LLD- mit offenem Pumpenraum und universalen Anschlussmöglichkeiten. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten.

Ausführung

Anlagenart: Einzelanlage Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Schachtsystem: LW 600

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: Modulbausatz zur bauseitigen Montage Anlagen Typ: Tronic

Abmessungen

Gewicht netto: 131 kg

Gewicht brutto: 143 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2000 mm

Einbautiefe: 1300 - 1750 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 806 mm

Breite: 806 mm

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 800 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1720 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm

Anschluss Kabelleerrohr -DN-: 100 Entlüftungsanschluss -DN-: 100 Abstand Rohrmittle Auslauf

zu Behälterboden: 894 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 400 mm
Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 455 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 100 mm
Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 600 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung
Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 648 mm
Abdeckung Höhe: 103 mm
Abdeckung Länge: 648 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Fördereinrichtung Pumpe: GTF 600
Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 6 kg
Anschlusstyp: codierter Stecker Nennstrom: 2,7 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
Leistungsfaktor: 0,91 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 12 m3/h Förderhöhe
max.: 8 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 0,6 kW Leistung P2: 0,36 kW Betriebsart: S1 Typ
Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Länge
Netzanschlussleitung Pumpe:
Fabrikat/Type: 825821B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K572N + Pumpstation Aquapump Med. Tronic, GTF 600, 1300-1750 mm,KI.D

KESSEL-Pumpstation Aquapump Medium Tronic, GTF 600, 1300-1750 mm, Klasse D Die Pumpstation für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Als Sammelbehälter dient ein Schachtsystem LW 600 aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE-LLD- mit offenem Pumpenraum und universalen Anschlussmöglichkeiten. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten.
Ausführung
Anlagenart: Einzelanlage Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Schachtsystem: LW 600
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2
Abwasserart: fäkalienfrei
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand: Modulbausatz zur bauseitigen Montage Anlagen Typ: Tronic
Abmessungen
Gewicht netto: 156 kg
Gewicht brutto: 168 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2000 mm
Einbautiefe: 1300 - 1750 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 806 mm
Breite: 806 mm
Verpackungsmaß Länge: 1200 mm
Verpackungsmaß Breite: 800 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1720 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm
Anschluss Kabelleerrohr -DN-: 100 Entlüftungsanschluss -DN-: 100 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 894 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 400 mm
Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 455 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 110 mm
Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm
 Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 600 mm
 Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung
 Material: Grauguss mit Betonfüllung Abdeckung
 Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 680 mm
 Abdeckung Höhe: 50 mm
 Abdeckung Länge: 680 mm
 Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Fördereinrichtung Pumpe: GTF 600
 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 6 kg
 Anschlussstyp: codierter Stecker Nennstrom: 2,7 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
 Leistungsfaktor: 0,91 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert
 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 12 m3/h Förderhöhe
 max.: 8 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 0,6 kW Leistung P2: 0,36 kW Betriebsart: S1 Typ
 Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad
 Fabrikat/Type: 825821D oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K5720 + Pumpstation Aquapump Med. Mono, GTF 600, 1800-2250 mm, Kl. B

KESSEL-Pumpstation Aquapump Medium Mono, GTF 600, 1800-2250 mm, Klasse B Die
 Pumpstation für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie
 einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Als Sammelbehälter dient ein Schachtsystem LW 600
 aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE-LLD- mit offenem Pumpenraum und universalen
 Anschlussmöglichkeiten. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten
 Komponenten.

Ausführung

Anlagenart: Einzelanlage Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung
 für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung Pumpensteuerung:

Schwimmerschalter Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Schachtsystem:
 LW 600

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: Modulbausatz zur bauseitigen Montage Anlagen Typ: Mono

Abmessungen

Gewicht netto: 136 kg

Gewicht brutto: 148 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2000 mm

Einbautiefe: 1800 - 2250 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 806 mm

Breite: 806 mm

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 800 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2220 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm

Anschluss Kabelleerrohr -DN-: 100 Entlüftungsanschluss -DN-: 100 Abstand Rohrmittle Auslauf
 zu Behälterboden: 1394 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 400 mm

Abstand Rohrmittle Zulauf zu Behälterboden: 455 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 600 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung

Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 648 mm

Abdeckung Höhe: 103 mm
 Abdeckung Länge: 648 mm
 Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Fördereinrichtung Pumpe: GTF 600
 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 6 kg
 Anschlusstyp: Schuko 2-polig Nennstrom: 2,7 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
 Leistungsfaktor: 0,91 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert
 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 12 m3/h Förderhöhe
 max.: 8 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 0,6 kW Leistung P2: 0,36 kW Betriebsart: S1
 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G
 1,0 mm2
 Fabrikat/Type: 825830B oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K572P + Pumpstation Aquapump Med. Mono, GTF 600, 1800-2250 mm, Kl. D

KESSEL-Pumpstation Aquapump Medium Mono, GTF 600, 1800-2250 mm, Klasse D Die
 Pumpstation für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie
 einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Als Sammelbehälter dient ein Schachtsystem LW 600
 aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE-LLD- mit offenem Pumpenraum und universalen
 Anschlussmöglichkeiten. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten
 Komponenten.

Ausführung

Anlagenart: Einzelanlage Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung
 für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung Pumpensteuerung:

Schwimmerschalter Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Schachtsystem:
 LW 600

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: Modulbausatz zur bauseitigen Montage Anlagen Typ: Mono

Abmessungen

Gewicht netto: 161 kg

Gewicht brutto: 173 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2000 mm

Einbautiefe: 1800 - 2250 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 806 mm

Breite: 806 mm

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 800 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2220 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm

Anschluss Kabelleerrohr -DN-: 100 Entlüftungsanschluss -DN-: 100 Abstand Rohrmitte Auslauf
 zu Behälterboden: 1394 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 400 mm

Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 455 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 600 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung

Material: Grauguss mit Betonfüllung Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 680 mm

Abdeckung Höhe: 50 mm

Abdeckung Länge: 680 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Fördereinrichtung Pumpe: GTF 600

Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 6 kg

Anschlusstyp: Schuko 2-polig Nennstrom: 2,7 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,91 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 12 m3/h Förderhöhe
max.: 8 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 0,6 kW Leistung P2: 0,36 kW Betriebsart: S1
Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F
Fabrikat/Type: 825830D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K572Q + Pumpstation Aquapump Med. Tronic, GTF 600, 1800-2250 mm,KI.B

KESSEL-Pumpstation Aquapump Medium Tronic, GTF 600, 1800-2250 mm, Klasse B Die Pumpstation für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Als Sammelbehälter dient ein Schachtsystem LW 600 aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE-LLD- mit offenem Pumpenraum und universalen Anschlussmöglichkeiten. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten.

Ausführung

Anlagenart: Einzelanlage Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät

Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Schachtsystem: LW 600

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: Modulbausatz zur bauseitigen Montage Anlagen Typ: Tronic

Abmessungen

Gewicht netto: 138 kg

Gewicht brutto: 150 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2000 mm

Einbautiefe: 1800 - 2250 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 806 mm

Breite: 806 mm

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 800 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2220 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm

Anschluss Kabelleerrohr -DN-: 100 Entlüftungsanschluss -DN-: 100 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 1394 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 400 mm

Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 455 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 600 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung

Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 648 mm

Abdeckung Höhe: 103 mm

Abdeckung Länge: 648 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Fördereinrichtung Pumpe: GTF 600

Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 6 kg

Anschlussyp: codierter Stecker Nennstrom: 2,7 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,91 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 12 m3/h Förderhöhe

max.: 8 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 0,6 kW Leistung P2: 0,36 kW Betriebsart: S1 Typ

Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Länge

Netzanschlussleitung Pumpe:
Fabrikat/Type: 825831B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K572R + Pumpstation Aquapump Med. Tronic, GTF 600, 1800-2250 mm,KI.D

KESSEL-Pumpstation Aquapump Medium Tronic, GTF 600, 1800-2250 mm, Klasse D Die Pumpstation für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Als Sammelbehälter dient ein Schachtsystem LW 600 aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE-LLD- mit offenem Pumpenraum und universalen Anschlussmöglichkeiten. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten.

Ausführung

Anlagenart: Einzelanlage Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Schachtsystem: LW 600

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: Modulbausatz zur bauseitigen Montage Anlagen Typ: Tronic

Abmessungen

Gewicht netto: 163 kg

Gewicht brutto: 175 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2000 mm

Einbautiefe: 1800 - 2250 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 806 mm

Breite: 806 mm

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 800 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2220 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm

Anschluss Kabelleerrohr -DN-: 100 Entlüftungsanschluss -DN-: 100 Abstand Rohrmittle Auslauf zu Behälterboden: 1394 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 400 mm

Abstand Rohrmittle Zulauf zu Behälterboden: 455 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 110 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 100 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 600 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung

Material: Grauguss mit Betonfüllung Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 680 mm

Abdeckung Höhe: 50 mm

Abdeckung Länge: 680 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Fördereinrichtung Pumpe: GTF 600

Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 6 kg

Anschlussart: codierter Stecker Nennstrom: 2,7 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,91 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 12 m3/h Förderhöhe

max.: 8 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 0,6 kW Leistung P2: 0,36 kW Betriebsart: S1 Typ

Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufgrad Typ: Freistromrad

Fabrikat/Type: 825831D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K573 + Pumpstation Aquapump Medium, GTF 1200

61K573A + Pumpstation Aquapump Med. Duo, GTF 1200, 800-1250 mm, Kl. B

KESSEL-Pumpstation Aquapump Medium Duo, GTF 1200, 800-1250 mm, Klasse B Die Pumpstation für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Als Sammelbehälter dient ein Schachtsystem LW 600 aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE-LLD- mit offenem Pumpenraum und universalen Anschlussmöglichkeiten. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät

Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Schachtsystem: LW 600

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: Modulbausatz zur bauseitigen Montage Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 130 kg

Gewicht brutto: 142 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2000 mm

Einbautiefe: 800 - 1250 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 806 mm

Breite: 806 mm

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 800 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1220 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm

Anschluss Kabelleerrohr -DN-: 100 Entlüftungsanschluss -DN-: 100 Abstand Rohrmittle Auslauf zu Behälterboden: 482 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 400 mm

Abstand Rohrmittle Zulauf zu Behälterboden: 455 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 600 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung

Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 648 mm

Abdeckung Höhe: 103 mm

Abdeckung Länge: 648 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Fördereinrichtung Pumpe: GTF

1200 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 10 kg

Anschlussart: codierter Stecker Nennstrom: 6,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,98 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 15,5 m3/h Förderhöhe

max.: 9 m Drehzahl: 2650 U/min Leistung P1: 1,4 kW Leistung P2: 0,84 kW Betriebsart: S1 Typ

Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Länge

Netzanschlussleitung Pumpe:

Fabrikat/Type: 826811B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K573B + Pumpstation Aquapump Med. Duo, GTF 1200, 800-1250 mm, Kl. D

KESSEL-Pumpstation Aquapump Medium Duo, GTF 1200, 800-1250 mm, Klasse D Die Pumpstation für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Als Sammelbehälter dient ein Schachtsystem LW 600 aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE-LLD- mit offenem Pumpenraum und universalen Anschlussmöglichkeiten. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Schachtsystem: LW 600

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: Modulbausatz zur bauseitigen Montage Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 167 kg

Gewicht brutto: 174 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2000 mm

Einbautiefe: 800 - 1250 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 806 mm

Breite: 806 mm

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 800 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1220 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm

Anschluss Kabelleerrohr -DN-: 100 Entlüftungsanschluss -DN-: 100 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 482 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 400 mm

Abstand Rohrmittel Zulauf zu Behälterboden: 455 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 600 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung

Material: Grauguss mit Betonfüllung Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 680 mm

Abdeckung Höhe: 50 mm

Abdeckung Länge: 680 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Fördereinrichtung Pumpe: GTF

1200 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 10 kg

Anschlusstyp: codierter Stecker Nennstrom: 6,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,98 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 15,5 m3/h Förderhöhe

max.: 9 m Drehzahl: 2650 U/min Leistung P1: 1,4 kW Leistung P2: 0,84 kW Betriebsart: S1 Typ

Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad

Fabrikat/Type: 826811D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K573C + Pumpstation Aquapump Med. Duo, GTF 1200, 1300-1750 mm, Kl. B

KESSEL-Pumpstation Aquapump Medium Duo, GTF 1200, 1300-1750 mm, Klasse B Die Pumpstation für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Als Sammelbehälter dient ein Schachtsystem LW 600 aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE-LLD- mit offenem Pumpenraum und universalen

Anschlussmöglichkeiten. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten.
Ausführung
Anlagenart: Doppelanlage Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Schachtsystem: LW 600
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2
Abwasserart: fäkalienfrei
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand: Modulbausatz zur bauseitigen Montage Anlagen Typ: Duo
Abmessungen
Gewicht netto: 139 kg
Gewicht brutto: 146 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2000 mm
Einbautiefe: 1300 - 1750 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 806 mm
Breite: 806 mm
Verpackungsmaß Länge: 1200 mm
Verpackungsmaß Breite: 800 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1720 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm
Anschluss Kabelleerrohr -DN-: 100 Entlüftungsanschluss -DN-: 100 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 894 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 400 mm
Abstand Rohrmittel Zulauf zu Behälterboden: 455 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 160 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 600 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung
Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 648 mm
Abdeckung Höhe: 103 mm
Abdeckung Länge: 648 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Fördereinrichtung Pumpe: GTF 1200 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 10 kg
Anschlussyp: codierter Stecker Nennstrom: 6,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi - Leistungsfaktor: 0,98 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 15,5 m3/h Förderhöhe max.: 9 m Drehzahl: 2650 U/min Leistung P1: 1,4 kW Leistung P2: 0,84 kW Betriebsart: S1 Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Länge Netzanschlussleitung Pumpe:
Fabrikat/Type: 826821B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K573D + Pumpstation Aquapump Med. Duo, GTF 1200, 1300-1750 mm, Kl. D

KESSEL-Pumpstation Aquapump Medium Duo, GTF 1200, 1300-1750 mm, Klasse D Die Pumpstation für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Als Sammelbehälter dient ein Schachtsystem LW 600 aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE-LLD- mit offenem Pumpenraum und universalen Anschlussmöglichkeiten. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten.
Ausführung
Anlagenart: Doppelanlage Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Schachtsystem: LW 600

Allgemeine Merkmale
 Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2
 Abwasserart: fäkalienfrei
 Einbausituation: Einbau ins Erdreich
 Auslieferungszustand: Modulbausatz zur bauseitigen Montage Anlagen Typ: Duo
 Abmessungen
 Gewicht netto: 126 kg
 Gewicht brutto: 143 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2000 mm
 Einbautiefe: 1300 - 1750 mm
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 806 mm
 Breite: 806 mm
 Verpackungsmaß Länge: 1200 mm
 Verpackungsmaß Breite: 800 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 1720 mm
 Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm
 Anschluss Kabelleerrohr -DN-: 100 Entlüftungsanschluss -DN-: 100 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 894 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 400 mm
 Abstand Rohrmittel Zulauf zu Behälterboden: 455 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 160 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 600 mm
 Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung
 Material: Grauguss mit Betonfüllung Abdeckung
 Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 680 mm
 Abdeckung Höhe: 50 mm
 Abdeckung Länge: 680 mm
 Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Fördereinrichtung Pumpe: GTF 1200 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 10 kg
 Anschlussart: codierter Stecker Nennstrom: 6,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi - Leistungsfaktor: 0,98 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 15,5 m3/h Förderhöhe max.: 9 m Drehzahl: 2650 U/min Leistung P1: 1,4 kW Leistung P2: 0,84 kW Betriebsart: S1 Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad
 Fabrikat/Type: 826821D oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K573E + Pumpstation Aquapump Med. Duo, GTF 1200, 1800-2250 mm, Kl. B

KESSEL-Pumpstation Aquapump Medium Duo, GTF 1200, 1800-2250 mm, Klasse B Die Pumpstation für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Als Sammelbehälter dient ein Schachtsystem LW 600 aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE-LLD- mit offenem Pumpenraum und universalen Anschlussmöglichkeiten. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Schachtsystem: LW 600

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2
 Abwasserart: fäkalienfrei
 Einbausituation: Einbau ins Erdreich
 Auslieferungszustand: Modulbausatz zur bauseitigen Montage Anlagen Typ: Duo
 Abmessungen
 Gewicht netto: 142 kg

Gewicht brutto: 154 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2000 mm
 Einbautiefe: 1800 - 2250 mm
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 806 mm
 Breite: 806 mm
 Verpackungsmaß Länge: 1200 mm
 Verpackungsmaß Breite: 800 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 2220 mm
 Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm
 Anschluss Kabelleerrohr -DN-: 100 Entlüftungsanschluss -DN-: 100 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 1394 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 400 mm
 Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 455 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 160 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 600 mm
 Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung
 Material: Grauguss Abdeckung
 Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 648 mm
 Abdeckung Höhe: 103 mm
 Abdeckung Länge: 648 mm
 Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Fördereinrichtung Pumpe: GTF 1200 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 10 kg
 Anschlussart: codierter Stecker Nennstrom: 6,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi - Leistungsfaktor: 0,98 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 15,5 m3/h Förderhöhe max.: 9 m Drehzahl: 2650 U/min Leistung P1: 1,4 kW Leistung P2: 0,84 kW Betriebsart: S1 Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Länge Netzanschlussleitung Pumpe:
 Fabrikat/Type: 826831B oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K573F + Pumpstation Aquapump Med. Duo, GTF 1200, 1800-2250 mm, Kl. D

KESSEL-Pumpstation Aquapump Medium Duo, GTF 1200, 1800-2250 mm, Klasse D Die Pumpstation für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Als Sammelbehälter dient ein Schachtsystem LW 600 aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE-LLD- mit offenem Pumpenraum und universalen Anschlussmöglichkeiten. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Schachtsystem: LW 600

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: Modulbausatz zur bauseitigen Montage Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 167 kg

Gewicht brutto: 179 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2000 mm

Einbautiefe: 1800 - 2250 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 806 mm

Breite: 806 mm

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 800 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 2220 mm
 Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm
 Anschluss Kabelleerrohr -DN-: 100 Entlüftungsanschluss -DN-: 100 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 1394 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 400 mm
 Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 455 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 160 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 600 mm
 Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung
 Material: Grauguss mit Betonfüllung Abdeckung
 Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 680 mm
 Abdeckung Höhe: 50 mm
 Abdeckung Länge: 680 mm
 Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Fördereinrichtung Pumpe: GTF 1200 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 10 kg
 Anschlussart: codierter Stecker Nennstrom: 6,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi - Leistungsfaktor: 0,98 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert
 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 15,5 m3/h Förderhöhe max.: 9 m Drehzahl: 2650 U/min Leistung P1: 1,4 kW Leistung P2: 0,84 kW Betriebsart: S1 Typ
 Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad
 Fabrikat/Type: 826831D oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K573G + Pumpstation Aquapump Med. Mono, GTF 1200, 800-1250 mm, Kl. B

KESSEL-Pumpstation Aquapump Medium Mono, GTF 1200, 800-1250 mm, Klasse B Die Pumpstation für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Als Sammelbehälter dient ein Schachtsystem LW 600 aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE-LLD- mit offenem Pumpenraum und universalen Anschlussmöglichkeiten. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten.

Ausführung

Anlagenart: Einzelanlage Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung Pumpensteuerung:

Schwimmerschalter Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Schachtsystem: LW 600

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: Modulbausatz zur bauseitigen Montage Anlagen Typ: Mono

Abmessungen

Gewicht netto: 127 kg

Gewicht brutto: 139 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2000 mm

Einbautiefe: 800 - 1250 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 806 mm

Breite: 806 mm

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 800 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1220 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm

Anschluss Kabelleerrohr -DN-: 100 Entlüftungsanschluss -DN-: 100 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 482 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 400 mm

Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 455 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 160 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 600 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung
Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 648 mm
Abdeckung Höhe: 103 mm
Abdeckung Länge: 648 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Fördereinrichtung Pumpe: GTF
1200 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg
Anschlussart: Schuko 2-polig Nennstrom: 6,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
Leistungsfaktor: 0,98 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 15,5 m3/h Förderhöhe
max.: 9 m Drehzahl: 2650 U/min Leistung P1: 1,4 kW Leistung P2: 0,84 kW Betriebsart: S3 - 50
% Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F
3G 1,0 mm2
Fabrikat/Type: 827810B oder Gleichwertiges.
Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K573H + Pumpstation Aquapump Med. Mono, GTF 1200, 800-1250 mm, Kl. D

KESSEL-Pumpstation Aquapump Medium Mono, GTF 1200, 800-1250 mm, Klasse D Die Pumpstation für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Als Sammelbehälter dient ein Schachtsystem LW 600 aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE-LLD- mit offenem Pumpenraum und universalen Anschlussmöglichkeiten. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten.

Ausführung

Anlagenart: Einzelanlage Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung Pumpensteuerung:

Schwimmerschalter Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Schachtsystem: LW 600

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: Modulbausatz zur bauseitigen Montage Anlagen Typ: Mono

Abmessungen

Gewicht netto: 152 kg

Gewicht brutto: 164 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2000 mm

Durchmesser: 680 mm

Einbautiefe: 800 - 1250 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 806 mm

Breite: 806 mm

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 800 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1220 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm

Anschluss Kabelleerrohr -DN-: 100 Entlüftungsanschluss -DN-: 100 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 482 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 400 mm

Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 455 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm
 Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 600 mm
 Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung
 Material: Grauguss mit Betonfüllung Abdeckung
 Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 680 mm
 Abdeckung Höhe: 50 mm
 Abdeckung Länge: 680 mm
 Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Fördereinrichtung Pumpe: GTF
 1200 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg
 Anschlusstyp: Schuko 2-polig Nennstrom: 6,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
 Leistungsfaktor: 0,98 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert
 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 15,5 m3/h Förderhöhe
 max.: 9 m Drehzahl: 2650 U/min Leistung P1: 1,4 kW Leistung P2: 0,84 kW Betriebsart: S3 - 50
 % Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A
 Fabrikat/Type: 827810D oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K573I + Pumpstation Aquapump Med. Tronic, GTF 1200, 800-1250 mm,KI.B

KESSEL-Pumpstation Aquapump Medium Tronic,GTF 1200, 800-1250 mm, Klasse B Die
 Pumpstation für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie
 einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Als Sammelbehälter dient ein Schachtsystem LW 600
 aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE-LLD- mit offenem Pumpenraum und universalen
 Anschlussmöglichkeiten. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten
 Komponenten.

Ausführung

Anlagenart: Einzelanlage Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung
 für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät
 Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Schachtsystem: LW 600

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: Modulbausatz zur bauseitigen Montage Anlagen Typ: Tronic

Abmessungen

Gewicht netto: 130 kg

Gewicht brutto: 142 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2000 mm

Einbautiefe: 800 - 1250 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 806 mm

Breite: 806 mm

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 800 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1220 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm

Anschluss Kabelleerrohr -DN-: 100 Entlüftungsanschluss -DN-: 100 Abstand Rohrmitte Auslauf
 zu Behälterboden: 482 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 400 mm

Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 455 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 600 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung

Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 648 mm

Abdeckung Höhe: 103 mm

Abdeckung Länge: 648 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Fördereinrichtung Pumpe: GTF
1200 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg
Anschlussstyp: codierter Stecker Nennstrom: 6,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
Leistungsfaktor: 0,98 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 15,5 m3/h Förderhöhe
max.: 9 m Drehzahl: 2650 U/min Leistung P1: 1,4 kW Leistung P2: 0,84 kW Betriebsart: S1 Typ
Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Länge
Netzanschlussleitung Pumpe:
Fabrikat/Type: 827811B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K573J + Pumpstation Aquapump Med. Tronic, GTF 1200, 800-1250 mm,KI.D

KESSEL-Pumpstation Aquapump Medium Tronic, GTF 1200, 800-1250 mm, Klasse D Die
Pumpstation für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie
einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Als Sammelbehälter dient ein Schachtsystem LW 600
aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE-LLD- mit offenem Pumpenraum und universalen
Anschlussmöglichkeiten. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten
Komponenten.
Ausführung
Anlagenart: Einzelanlage Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung
für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät
Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Schachtsystem: LW 600
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2
Abwasserart: fäkalienfrei
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand: Modulbausatz zur bauseitigen Montage Anlagen Typ: Tronic
Abmessungen
Gewicht netto: 153 kg
Gewicht brutto: 160 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2000 mm
Einbautiefe: 800 - 1250 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 806 mm
Breite: 806 mm
Verpackungsmaß Länge: 1200 mm
Verpackungsmaß Breite: 800 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1220 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm
Anschluss Kabelleerrohr -DN-: 100 Entlüftungsanschluss -DN-: 100 Abstand Rohrmitte Auslauf
zu Behälterboden: 482 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 400 mm
Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 455 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 160 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 600 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung
Material: Grauguss mit Betonfüllung Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 680 mm
Abdeckung Höhe: 50 mm
Abdeckung Länge: 680 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Fördereinrichtung Pumpe: GTF
1200 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg
Anschlussstyp: codierter Stecker Nennstrom: 6,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
Leistungsfaktor: 0,98 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 15,5 m3/h Förderhöhe

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

max.: 9 m Drehzahl: 2650 U/min Leistung P1: 1,4 kW Leistung P2: 0,84 kW Betriebsart: S1 Typ
 Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm² Laufrad Typ: Freistromrad
 Fabrikat/Type: 827811D oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K573K + Pumpstation Aquapump Med. Mono, GTF 1200, 1300-1750 mm,Kl. B

KESSEL-Pumpstation Aquapump Medium Mono, GTF1200, 1300-1750 mm, Klasse B Die Pumpstation für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Als Sammelbehälter dient ein Schachtsystem LW 600 aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE-LLD- mit offenem Pumpenraum und universalen Anschlussmöglichkeiten. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten.

Ausführung

Anlagenart: Einzelanlage Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung Pumpensteuerung:

Schwimmerschalter Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Schachtsystem: LW 600

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: Modulbausatz zur bauseitigen Montage Anlagen Typ: Mono

Abmessungen

Gewicht netto: 121 kg

Gewicht brutto: 128 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2000 mm

Einbautiefe: 1300 - 1750 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 806 mm

Breite: 806 mm

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 800 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1720 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm

Anschluss Kabelleerrohr -DN-: 100 Entlüftungsanschluss -DN-: 100 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 894 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 400 mm

Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 455 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 600 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung

Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 648 mm

Abdeckung Höhe: 103 mm

Abdeckung Länge: 648 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Fördereinrichtung Pumpe: GTF

1200 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg

Anschlussart: Schuko 2-polig Nennstrom: 6,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,98 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 15,5 m³/h Förderhöhe

max.: 9 m Drehzahl: 2650 U/min Leistung P1: 1,4 kW Leistung P2: 0,84 kW Betriebsart: S3 - 50

% Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F

3G 1,0 mm2
Fabrikat/Type: 827820B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K573L + Pumpstation Aquapump Med. Mono, GTF 1200, 1300-1750 mm,Kl. D

KESSEL-Pumpstation Aquapump Medium Mono, GTF 1200, 1300-1750 mm, Klasse D Die Pumpstation für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Als Sammelbehälter dient ein Schachtsystem LW 600 aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE-LLD- mit offenem Pumpenraum und universalen Anschlussmöglichkeiten. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten.

Ausführung

Anlagenart: Einzelanlage Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung Pumpensteuerung:

Schwimmerschalter Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Schachtsystem:

LW 600

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: Modulbausatz zur bauseitigen Montage Anlagen Typ: Mono

Abmessungen

Gewicht netto: 159 kg

Gewicht brutto: 171 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2000 mm

Einbautiefe: 1300 - 1750 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 806 mm

Breite: 806 mm

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 800 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1720 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm

Anschluss Kabelleerrohr -DN-: 100 Entlüftungsanschluss -DN-: 100 Abstand Rohrmittle Auslauf zu Behälterboden: 894 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 400 mm

Abstand Rohrmittle Zulauf zu Behälterboden: 455 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 600 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung

Material: Grauguss mit Betonfüllung Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 680 mm

Abdeckung Höhe: 50 mm

Abdeckung Länge: 680 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Fördereinrichtung Pumpe: GTF 1200 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg

Anschlussart: Schuko 2-polig Nennstrom: 6,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,98 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 15,5 m3/h Förderhöhe

max.: 9 m Drehzahl: 2650 U/min Leistung P1: 1,4 kW Leistung P2: 0,84 kW Betriebsart: S3 - 50

% Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F

Fabrikat/Type: 827820D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K573M + Pumpstation Aquapump Med. Tronic, GTF 1200, 1300-1750mm,KI.B

KESSEL-Pumpstation Aquapump Medium Tronic, GTF 1200, 1300-1750 mm, Klasse B Die Pumpstation für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Als Sammelbehälter dient ein Schachtsystem LW 600 aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE-LLD- mit offenem Pumpenraum und universalen Anschlussmöglichkeiten. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten.

Ausführung

Anlagenart: Einzelanlage Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Schachtsystem: LW 600

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: Modulbausatz zur bauseitigen Montage Anlagen Typ: Tronic

Abmessungen

Gewicht netto: 116 kg

Gewicht brutto: 125 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2000 mm

Einbautiefe: 1300 - 1750 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 806 mm

Breite: 806 mm

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 800 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1720 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm

Anschluss Kabelleerrohr -DN-: 100 Entlüftungsanschluss -DN-: 100 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 894 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 400 mm

Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 455 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 600 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung

Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 648 mm

Abdeckung Höhe: 103 mm

Abdeckung Länge: 648 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Fördereinrichtung Pumpe: GTF

1200 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg

Anschlussstyp: codierter Stecker Nennstrom: 6,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,98 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 15,5 m3/h Förderhöhe

max.: 9 m Drehzahl: 2650 U/min Leistung P1: 1,4 kW Leistung P2: 0,84 kW Betriebsart: S1 Typ

Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Länge

Netzanschlussleitung Pumpe:

Fabrikat/Type: 827821B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K573N + Pumpstation Aquapump Med. Tronic, GTF 1200, 1300-1750mm,Kl.D

KESSEL-Pumpstation Aquapump Medium Tronic, GTF 1200, 1300-1750 mm, Klasse D Die Pumpstation für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Als Sammelbehälter dient ein Schachtsystem LW 600 aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE-LLD- mit offenem Pumpenraum und universalen Anschlussmöglichkeiten. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten.

Ausführung

Anlagenart: Einzelanlage Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Schachtsystem: LW 600

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: Modulbausatz zur bauseitigen Montage Anlagen Typ: Tronic

Abmessungen

Gewicht netto: 155 kg

Gewicht brutto: 167 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2000 mm

Einbautiefe: 1300 - 1750 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 806 mm

Breite: 806 mm

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 800 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1720 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm

Anschluss Kabelleerrohr -DN-: 100 Entlüftungsanschluss -DN-: 100 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 894 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 400 mm

Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 455 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 600 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung

Material: Grauguss mit Betonfüllung Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 680 mm

Abdeckung Höhe: 50 mm

Abdeckung Länge: 680 mm

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Fördereinrichtung Pumpe: GTF

1200 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg

Anschlusstyp: codierter Stecker Nennstrom: 6,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,98 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 15,5 m3/h Förderhöhe

max.: 9 m Drehzahl: 2650 U/min Leistung P1: 1,4 kW Leistung P2: 0,84 kW Betriebsart: S1 Typ

Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad

Fabrikat/Type: 827821D oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K573O + Pumpstation Aquapump Med. Mono, GTF 1200, 1800-2250 mm,Kl. B

KESSEL-Pumpstation Aquapump Medium Mono, GTF 1200, 1800-2250 mm, Klasse B Die Pumpstation für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Als Sammelbehälter dient ein Schachtsystem LW 600 aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE-LLD- mit offenem Pumpenraum und universalen

Anschlussmöglichkeiten. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten.
Ausführung
Anlagenart: Einzelanlage Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung Pumpensteuerung:
Schwimmerschalter Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Schachtsystem: LW 600
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2
Abwasserart: fäkalienfrei
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand: Modulbausatz zur bauseitigen Montage Anlagen Typ: Mono
Abmessungen
Gewicht netto: 140 kg
Gewicht brutto: 152 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2000 mm
Einbautiefe: 1800 - 2250 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 806 mm
Breite: 806 mm
Verpackungsmaß Länge: 1200 mm
Verpackungsmaß Breite: 800 mm
Verpackungsmaß Höhe: 2220 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm
Anschluss Kabelleerrohr -DN-: 100 Entlüftungsanschluss -DN-: 100 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 1394 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 400 mm
Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 455 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 160 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 600 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung
Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 648 mm
Abdeckung Höhe: 103 mm
Abdeckung Länge: 648 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Fördereinrichtung Pumpe: GTF 1200 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg
Anschlussstyp: Schuko 2-polig Nennstrom: 6,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi - Leistungsfaktor: 0,98 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 15,5 m3/h Förderhöhe max.: 9 m Drehzahl: 2650 U/min Leistung P1: 1,4 kW Leistung P2: 0,84 kW Betriebsart: S3 - 50 % Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2
Fabrikat/Type: 827830B oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K573P + Pumpstation Aquapump Med. Mono, GTF 1200, 1800-2250 mm,Kl. D

KESSEL-Pumpstation Aquapump Medium Mono, GTF 1200, 1800-2250 mm, Klasse D Die Pumpstation für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Als Sammelbehälter dient ein Schachtsystem LW 600 aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE-LLD- mit offenem Pumpenraum und universalen Anschlussmöglichkeiten. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten.
Ausführung
Anlagenart: Einzelanlage Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung Pumpensteuerung:

Schwimmerschalter Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Schachtsystem:
LW 600
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2
Abwasserart: fäkalienfrei
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand: Modulbausatz zur bauseitigen Montage Anlagen Typ: Mono
Abmessungen
Gewicht netto: 165 kg
Gewicht brutto: 177 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2000 mm
Einbautiefe: 1800 - 2250 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 806 mm
Breite: 806 mm
Verpackungsmaß Länge: 1200 mm
Verpackungsmaß Breite: 800 mm
Verpackungsmaß Höhe: 2220 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm
Anschluss Kabelleerrohr -DN-: 100 Entlüftungsanschluss -DN-: 100 Abstand Rohrmitte Auslauf
zu Behälterboden: 1394 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 400 mm
Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 455 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 160 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 600 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung
Material: Grauguss mit Betonfüllung Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 680 mm
Abdeckung Höhe: 50 mm
Abdeckung Länge: 680 mm
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Fördereinrichtung Pumpe: GTF
1200 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg
Anschlussyp: Schuko 2-polig Nennstrom: 6,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
Leistungsfaktor: 0,98 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 15,5 m3/h Förderhöhe
max.: 9 m Drehzahl: 2650 U/min Leistung P1: 1,4 kW Leistung P2: 0,84 kW Betriebsart: S3 - 50
% Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F
Fabrikat/Type: 827830D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K573Q + Pumpstation Aquapump Med. Tronic, GTF 1200, 1800-2250mm,KI.B

KESSEL-Pumpstation Aquapump Medium Tronic, GTF 1200, 1800-2250 mm, Klasse B Die Pumpstation für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Als Sammelbehälter dient ein Schachtsystem LW 600 aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE-LLD- mit offenem Pumpenraum und universalen Anschlussmöglichkeiten. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten.
Ausführung
Anlagenart: Einzelanlage Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät
Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Schachtsystem: LW 600
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2
Abwasserart: fäkalienfrei
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand: Modulbausatz zur bauseitigen Montage Anlagen Typ: Tronic

Abmessungen
 Gewicht netto: 142 kg
 Gewicht brutto: 154 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2000 mm
 Einbautiefe: 1800 - 2250 mm
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 806 mm
 Breite: 806 mm
 Verpackungsmaß Länge: 1200 mm
 Verpackungsmaß Breite: 800 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 2220 mm
 Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm
 Anschluss Kabelleerrohr -DN-: 100 Entlüftungsanschluss -DN-: 100 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 1394 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 400 mm
 Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 455 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 160 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 600 mm
 Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung
 Material: Grauguss Abdeckung
 Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 648 mm
 Abdeckung Höhe: 103 mm
 Abdeckung Länge: 648 mm
 Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Fördereinrichtung Pumpe: GTF
 1200 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg
 Anschlussstyp: codierter Stecker Nennstrom: 6,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
 Leistungsfaktor: 0,98 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert
 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 15,5 m3/h Förderhöhe
 max.: 9 m Drehzahl: 2650 U/min Leistung P1: 1,4 kW Leistung P2: 0,84 kW Betriebsart: S1 Typ
 Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Länge
 Netzanschlussleitung Pumpe:
 Fabrikat/Type: 827831B oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K573R + Pumpstation Aquapump Med. Tronic, GTF 1200, 1800-2250mm,KI.D

KESSEL-Pumpstation Aquapump Medium Tronic, GTF 1200, 1800-2250 mm, Klasse D Die Pumpstation für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Als Sammelbehälter dient ein Schachtsystem LW 600 aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE-LLD- mit offenem Pumpenraum und universalen Anschlussmöglichkeiten. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten.

Ausführung

Anlagenart: Einzelanlage Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Schachtsystem: LW 600

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: Modulbausatz zur bauseitigen Montage Anlagen Typ: Tronic

Abmessungen

Gewicht netto: 167 kg

Gewicht brutto: 179 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2000 mm

Einbautiefe: 1800 - 2250 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 806 mm

Breite: 806 mm
 Verpackungsmaß Länge: 1200 mm
 Verpackungsmaß Breite: 800 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 2220 mm
 Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm
 Anschluss Kabelleerrohr -DN-: 100 Entlüftungsanschluss -DN-: 100 Abstand Rohrmittle Auslauf zu Behälterboden: 1394 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 400 mm
 Abstand Rohrmittle Zulauf zu Behälterboden: 455 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 160 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 600 mm
 Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung
 Material: Grauguss mit Betonfüllung Abdeckung
 Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 680 mm
 Abdeckung Höhe: 50 mm
 Abdeckung Länge: 680 mm
 Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Fördereinrichtung Pumpe: GTF
 1200 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg
 Anschlusstyp: codierter Stecker Nennstrom: 6,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
 Leistungsfaktor: 0,98 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert
 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 15,5 m3/h Förderhöhe max.: 9 m Drehzahl: 2650 U/min Leistung P1: 1,4 kW Leistung P2: 0,84 kW Betriebsart: S1 Typ
 Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad
 Fabrikat/Type: 827831D oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K574 + Abdeckplatten

61K574A + Abdeckplatte schwarz mit Schlitzrost

KESSEL-Abdeckplatte schwarz mit Schlitzrost Abdeckplatte aus Kunststoff mit integriertem Schlitzrost, inkl. Dichtung und Entriegelungsschlüssel für Lock & Lift, für teleskopische Aufsatzstücke bei Einbau in der Bodenplatte.
 Ausführung
 Dichtung: ja
 Allgemeine Merkmale
 Farbe: steingrau
 Material: Kunststoff
 Abmessungen
 Gewicht netto: 1,86 kg
 Gewicht brutto: 2 kg
 Länge: 367 mm
 Breite: 367 mm
 Verpackungsmaß Länge: 400 mm
 Verpackungsmaß Breite: 400 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 70 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte mit Schlitzrost Abdeckung Material:
 Kunststoff Abdeckung
 Farbe: schwarz
 Verriegelung: Lock & Lift
 Fabrikat/Type: 830053 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K574B + Abdeckplatte befliesbar mit Ablauffunktion

KESSEL-Abdeckplatte befliesbar mit Ablauffunktion Abdeckplatte, befliesbar mit Ablauffunktion, aus Kunststoff für teleskopische Aufsatzstücke bei Einbau in der Bodenplatte.

Allgemeine Merkmale

Farbe: silbergrau

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 1,72 kg

Gewicht brutto: 1,72 kg

Länge: 367 mm

Breite: 367 mm

Verpackungsmaß Länge: 368,1 mm

Verpackungsmaß Breite: 368,1 mm

Verpackungsmaß Höhe: 45,5 mm

Fabrikat/Type: 830054 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K574C + Abdeckplatte schwarz, mit Schlitzrost

KESSEL-Abdeckplatte schwarz, mit Schlitzrost Abdeckplatte für Rückstauverschlüsse und Hebeanlagen mit teleskopischem Aufsatzstück zum Einbau in die Bodenplatte

Ausführung

Dichtung: ja

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff Geruchsverschluss: nein

Abmessungen

Gewicht netto: 2,19 kg

Gewicht brutto: 2,43 kg

Verpackungsmaß Länge: 397 mm

Verpackungsmaß Breite: 386 mm

Verpackungsmaß Höhe: 50 mm

Abdeckungsmerkmale Ausführung: mit Ablauf Abdeckungsart: Schlitzrost Belastungsklasse: A 15 -EN 124- / L 15 -EN 1253-1-

Fabrikat/Type: 83053 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K574D + Abdeckplatte befliesbar, mit Ablauf

KESSEL-Abdeckplatte befliesbar, mit Ablauf Abdeckplatte für Rückstauverschlüsse und Hebeanlagen mit teleskopischem Aufsatzstück zum Einbau in die Bodenplatte

Ausführung

Baureihe: bis 12/2010 Dichtung: ja

Allgemeine Merkmale

Farbe: steingrau

Material: Kunststoff Geruchsverschluss: nein

Abmessungen

Gewicht netto: 2,43 kg

Gewicht brutto: 2,44 kg

Verpackungsmaß Länge: 440 mm

Verpackungsmaß Breite: 440 mm

Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Abdeckungsmerkmale Ausführung: mit Ablauf Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte

Ablauffunktion: ja

Oberfläche: befliesbar Belastungsklasse: A 15 -EN 124- / L 15 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe
max.: 16 mm

Fabrikat/Type: 83055 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K575 + Dichtset Kabelleerrohr

61K575A + Dichtset Kabelleerrohr 230V zur gebäudeseitigen Abdichtung

KESSEL-Dichtset Kabelleerrohr 230V zur gebäudeseitigen Abdichtung Bestehend aus Einsparten-Hauseinführung Quadro-Secura Quick/H mit Injektionssystem zum Einsatz in allen gängigen Wandarten mit Wandstärke 200-550 mm. Inklusive Dichteinsatz DN100 zur Durchführung und Abdichtung von Durchdringungen aller benötigten Kabel für Kessel Systemlösungen mit Netzspannung in 230V. Technische Daten Doyma Quadro Secura Quick/H - Abmessung: Hülsrohr L= 760mm, D= 250mm - Abmessung: Dichtflansch D= 250mm - Einsatz in gängigste Wandarten mit Abdichtung nach DIN 18533 W2.1-E -schwarze Wanne- oder WU-Betonkernbohrung -weiße Wanne- - für Wandstärken 200 - 550 mm
- zum Einbau in Futterrohr / Kernbohrung DN 150 von 149 mm bis 153 mm

- Anschlussmöglichkeit von starren bzw. flexiblen Mantelrohren DN 110 - mit Injektionssystem, zur gas- und druckwasserdichten Abdichtung von Rohren und Kabeln, mit integriertem Hülsrohr zur Aufnahme von Kessel Dichteinsatz in D100. - Abdichtung und Fixierung mittels Harzinjektion - mit integrierter Weglaufsperr für den einzubringenden Expansionsharz - Anspannen der Außenabdichtung mit integrierter Drehmomentkontrolle durch selbstabscherende Spezialmuttern - auch geeignet für gängige Hohlsteine - mit geprüfter Radondichtigkeit Technische Daten Dichteinsatz - Abmessung: D100 -für 99-104mm-, L= 65mm - 7 Kabelöffnungen: 4x D:7mm, 1 x D:8mm, 2x D:10mm - Nicht genutzte Öffnungen mit Blindstopfen verschlossen - Dichtheit bis 0,5 bar Wasserdruck

Abmessungen

Gewicht netto: 6,61 kg

Gewicht brutto: 6,31 kg

Verpackungsmaß Länge: 950 mm

Verpackungsmaß Breite: 265 mm

Verpackungsmaß Höhe: 265 mm

Fabrikat/Type: 85401 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K575B + Dichtset Kabelleerrohr 400V zur gebäudeseitigen Abdichtung

KESSEL-Dichtset Kabelleerrohr 400V zur gebäudeseitigen Abdichtung Bestehend aus Einsparten-Hauseinführung Quadro-Secura Quick/H mit Injektionssystem zum Einsatz in allen gängigen Wandarten mit Wandstärke 200-550 mm. Inklusive Dichteinsatz DN100 zur Durchführung und Abdichtung von Durchdringungen aller benötigten Kabel für Kessel Systemlösungen mit Netzspannung in 400V. Technische Daten Doyma Quadro Secura Quick/H - Abmessung: Hülsrohr L= 760mm, D= 250mm - Abmessung: Dichtflansch D= 250mm - Einsatz in gängigsten Wandarten mit Abdichtung nach DIN 18533 W2.1-E -schwarze Wanne- oder WU-Betonkernbohrung -weiße Wanne- - für Wandstärken 200 - 550 mm
- zum Einbau in Futterrohr / Kernbohrung DN 150 von 149 mm bis 153 mm

- Anschlussmöglichkeit von starren bzw. flexiblen Mantelrohren DN 110 - mit Injektionssystem, zur gas- und druckwasserdichten Abdichtung von Rohren und Kabeln, mit integriertem Hülsrohr zur Aufnahme von Kessel Dichteinsatz in D100. - Abdichtung und Fixierung mittels Harzinjektion - mit integrierter Weglaufsperr für den einzubringenden Expansionsharz - Anspannen der

Außenabdichtung mit integrierter Drehmomentkontrolle durch selbstabscherende Spezialmuttern
- auch geeignet für gängige Hohlsteine - mit geprüfter Radondichtigkeit Technische Daten
Dichteinsatz - Abmessung: D100 -für 99-104mm-, L= 65mm - 9 Kabelöffnungen: 4x D:7mm, 1 x
D:8mm, 2x D:17mm, 2x D:10mm - Nicht genutzte Öffnungen mit Blindstopfen verschlossen -
Dichtheit bis 0,5 bar Wasserdruck

Abmessungen

Gewicht netto: 6,02 kg

Gewicht brutto: 6,02 kg

Verpackungsmaß Länge: 950 mm

Verpackungsmaß Breite: 265 mm

Verpackungsmaß Höhe: 265 mm

Fabrikat/Type: 85402 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K575C + Dichtset Kabelleerrohr 230V zur schachtseitigen Abdichtung

KESSEL-Dichtset Kabelleerrohr 230V zur schachtseitigen Abdichtung Bestehend aus
Hülsrohr/Aufnahmerohr, Inklusive Dichteinsatz DN100 zur Durchführung und Abdichtung von
Durchdringungen aller benötigten Kabel für Kessel Systemlösungen mit Netzspannung in 230V.
Technische Daten Hülsrohr - Abmessung: D110mm x 760mm - Einsatz schachtseitig in Kessel
Rohrdurchführung DN100 - Weitere Anschlussmöglichkeit von starren bzw. flexiblen
Mantelrohren in DN 110 - Zur Aufnahme von Kessel Dichteinsatz D100 Technische Daten
Dichteinsatz - Abmessung: D100 -für 99-104mm-, L= 65mm - 7 Kabelöffnungen: 4x D:7mm, 1 x
D:8mm, 2x D:10mm - Nicht genutzte Öffnungen mit Blindstopfen verschlossen - Dichtheit bis 0,5
bar Wasserdruck

Abmessungen

Gewicht netto: 3,7 kg

Gewicht brutto: 3,7 kg

Verpackungsmaß Länge: 950 mm

Verpackungsmaß Breite: 265 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2 mm

Fabrikat/Type: 85403 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K575D + Dichtset Kabelleerrohr 400V zur schachtseitigen Abdichtung

KESSEL-Dichtset Kabelleerrohr 400V zur schachtseitigen Abdichtung Bestehend aus
Hülsrohr/Aufnahmerohr, Inklusive Dichteinsatz DN100 zur Durchführung und Abdichtung von
Durchdringungen aller benötigten Kabel für Kessel Systemlösungen in 400V.
Technische Daten Hülsrohr - Abmessung: D110mm x 760mm - Einsatz schachtseitig in Kessel
Rohrdurchführung DN100 - Weitere Anschlussmöglichkeit von starren bzw. flexiblen
Mantelrohren in DN 110 - Zur Aufnahme von Kessel Dichteinsatz D100 Technische Daten
Dichteinsatz - Abmessung: D100 -für 99-104mm-, L= 65mm - 9 Kabelöffnungen: 4x D:7mm, 1 x
D:8mm, 2x D:17mm, 2x D:10mm - Nicht genutzte Öffnungen mit Blindstopfen verschlossen -
Dichtheit bis 0,5 bar Wasserdruck

Abmessungen

Gewicht netto: 3,6 kg

Gewicht brutto: 3,6 kg

Verpackungsmaß Länge: 950 mm

Verpackungsmaß Breite: 265 mm

Verpackungsmaß Höhe: 265 mm

Fabrikat/Type: 85404 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K576 + Rückstauhebeanlage Ecolift XL Mono

61K576A + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Mono, 2 mech. Klappen,SPF1400-S3

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Mono, 2 mech. Klappen, SPF 1400-S3 Die Rückstauhebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer/zwei überflutbaren Pumpe/n, zwei mechanischen Verschlusssystemen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Im Normalzustand erfolgt die Entwässerung über das natürliche Gefälle zum Kanal. Bei Rückstau wird das Verschlusssystem durch das zurückdrückende Wasser geschlossen. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technikschaft-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau Anlagenart: Einzelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501

Abwasserart: fäkalienfrei

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 2 Zulassung: Z-53.2-493

Abmessungen

Gewicht netto: 110,83 kg

Gewicht brutto: 133,61 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Gefällesprung: 15 mm

Länge: 1245 mm

Breite: 1200 mm

Höhe: 657 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 950 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle

Auslauf zu Behälterboden: 120 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm

Auslauf Anzahl: 1 Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Nutzvolumen: 20 l Behältervolumen: 65 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 1400-S3 EcoXL

Fabrikat/Type: 8741002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K576B + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Mono, 2 mech. Klappen,SPF1500-S3

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Mono, 2 mech. Klappen, SPF 1500-S3 Die Rückstauhebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer/zwei überflutbaren Pumpe/n, zwei mechanischen Verschlussystemen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Im Normalzustand erfolgt die Entwässerung über das natürliche Gefälle zum Kanal. Bei Rückstau wird das Verschlussystem durch das zurückdrückende Wasser geschlossen. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technikschaft-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau Anlagenart: Einzelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501

Abwasserart: fäkalienfrei

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 2 Zulassung: Z-53.2-493

Abmessungen

Gewicht netto: 111,83 kg

Gewicht brutto: 133,61 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Gefällesprung: 15 mm

Länge: 1245 mm

Breite: 1200 mm

Höhe: 657 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 950 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle

Auslauf zu Behälterboden: 120 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm

Auslauf Anzahl: 1 Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Nutzvolumen: 20 l Behältervolumen: 65 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 1500-S1

Fabrikat/Type: 8741003 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K576C + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Mono, 2 mech. Klappen,SPF3000-S3

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Mono, 2 mech. Klappen, SPF 3000-S3 Die Rückstauhebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer/zwei überflutbaren Pumpe/n, zwei

mechanischen Verschlusssystemen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Im Normalzustand erfolgt die Entwässerung über das natürliche Gefälle zum Kanal. Bei Rückstau wird das Verschlusssystem durch das zurückdrückende Wasser geschlossen. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technikschaft-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau Anlagenart: Einzelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501

Abwasserart: fäkalienfrei

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 2 Zulassung: Z-53.2-493

Abmessungen

Gewicht netto: 110,83 kg

Gewicht brutto: 133,61 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Gefällesprung: 15 mm

Länge: 1245 mm

Breite: 1200 mm

Höhe: 657 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 950 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle

Auslauf zu Behälterboden: 120 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm

Auslauf Anzahl: 1 Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Nutzvolumen: 20 l Behältervolumen: 65 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 3000-S3 EcoXL

Fabrikat/Type: 8741004 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K576D + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Mono, 2 mech. Klappen,SPF4500-S3

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Mono, 2 mech. Klappen, SPF 4500-S3 Die Rückstauhebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer/zwei überflutbaren Pumpe/n, zwei mechanischen Verschlusssystemen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Im Normalzustand erfolgt die Entwässerung über das natürliche Gefälle zum Kanal. Bei Rückstau wird das Verschlusssystem durch das zurückdrückende Wasser geschlossen. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Die Steuerung

erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau Anlagenart: Einzelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501

Abwasserart: fäkalienfrei

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 2 Zulassung: Z-53.2-493

Abmessungen

Gewicht netto: 113,83 kg

Gewicht brutto: 133,61 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Gefällesprung: 15 mm

Länge: 1245 mm

Breite: 1200 mm

Höhe: 657 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 950 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle

Auslauf zu Behälterboden: 120 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm

Auslauf Anzahl: 1 Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Nutzvolumen: 20 l Behältervolumen: 65 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 4500-S3 EcoXL

Fabrikat/Type: 8741005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K576E + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Mono, 1 mot. Klappe, SPF1400-S3

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Mono, 1 mot. Klappe, SPF 1400-S3 Die Rückstauhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer überflutbaren Pumpe, einem motorischen und einem mechanischen Verschlussystem sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Im Normalzustand erfolgt die Entwässerung über das natürliche Gefälle zum Kanal. Rückstau wird durch eine optische Sonde erkannt, wodurch das motorische Verschlussystem automatisch geschlossen wird und somit kein freier Durchgang zum Kanal mehr besteht. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau Anlagenart: Einzelanlage Absperreinrichtung: Schieber

aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für
 Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert
 Druckabgang: waagrecht Motorische Rückstauklappen: 1 Mechanische Rückstauklappen: 1
 Allgemeine Merkmale
 Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501
 Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei
 Einbausituation: freie Aufstellung
 Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind
 bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 3 Zulassung:
 Z-53.2-493
 Abmessungen
 Gewicht netto: 111,86 kg
 Gewicht brutto: 134,64 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
 Gefällesprung: 15 mm
 Länge: 1384 mm
 Breite: 1200 mm
 Höhe: 695 mm
 Verpackungsmaß Länge: 2000 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1300 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 950 mm
 Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm
 Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle
 Auslauf zu Behälterboden: 120 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm
 Auslauf Anzahl: 1 Auslauf
 Nennweite -DN-: 150 mm

Fabrikat/Type: 8741006 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K576F + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Mono, 1 mot. Klappe, SPF1500-S3

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Mono, 1 mot. Klappe, SPF 1500-S3 Die Rückstauhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer überflutbaren Pumpe, einem motorischen und einem mechanischen Verschlusssystem sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Im Normalzustand erfolgt die Entwässerung über das natürliche Gefälle zum Kanal. Rückstau wird durch eine optische Sonde erkannt, wodurch das motorische Verschlusssystem automatisch geschlossen wird und somit kein freier Durchgang zum Kanal mehr besteht. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau Anlagenart: Einzelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Motorische Rückstauklappen: 1 Mechanische Rückstauklappen: 1 Allgemeine Merkmale
 Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501
 Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei
 Einbausituation: freie Aufstellung
 Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 3 Zulassung:

Z-53.2-493

Abmessungen

Gewicht netto: 112,86 kg

Gewicht brutto: 134,64 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Gefällesprung: 15 mm

Länge: 1384 mm

Breite: 1200 mm

Höhe: 695 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 950 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle

Auslauf zu Behälterboden: 120 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm

Auslauf Anzahl: 1 Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Fabrikat/Type: 8741007 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K576G + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Mono, 1 mot. Klappe, SPF3000-S3

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Mono, 1 mot. Klappe, SPF 3000-S3 Die Rückstauhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer überflutbaren Pumpe, einem motorischen und einem mechanischen Verschlusssystem sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Im Normalzustand erfolgt die Entwässerung über das natürliche Gefälle zum Kanal. Rückstau wird durch eine optische Sonde erkannt, wodurch das motorische Verschlusssystem automatisch geschlossen wird und somit kein freier Durchgang zum Kanal mehr besteht. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau Anlagenart: Einzelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Motorische Rückstauklappen: 1 Mechanische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 3 Zulassung:

Z-53.2-493

Abmessungen

Gewicht netto: 111,86 kg

Gewicht brutto: 134,72 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Gefällesprung: 15 mm

Länge: 1384 mm

Breite: 1200 mm

Höhe: 695 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm
Verpackungsmaß Breite: 1300 mm
Verpackungsmaß Höhe: 950 mm
Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm
Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle
Auslauf zu Behälterboden: 120 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm
Auslauf Anzahl: 1 Auslauf
Nennweite -DN-: 150 mm

Fabrikat/Type: 8741008 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K576H + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Mono, 1 mot. Klappe, SPF4500-S3

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Mono, 1 mot. Klappe, SPF 4500-S3 Die Rückstauhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer überflutbaren Pumpe, einem motorischen und einem mechanischen Verschlusssystem sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Im Normalzustand erfolgt die Entwässerung über das natürliche Gefälle zum Kanal. Rückstau wird durch eine optische Sonde erkannt, wodurch das motorische Verschlusssystem automatisch geschlossen wird und somit kein freier Durchgang zum Kanal mehr besteht. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau Anlagenart: Einzelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Motorische Rückstauklappen: 1 Mechanische Rückstauklappen: 1 Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 3 Zulassung: Z-53.2-493

Abmessungen

Gewicht netto: 114,86 kg

Gewicht brutto: 134,64 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Gefällesprung: 15 mm

Länge: 1384 mm

Breite: 1200 mm

Höhe: 695 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 950 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle

Auslauf zu Behälterboden: 120 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm

Auslauf Anzahl: 1 Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Fabrikat/Type: 8741009 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K576I + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Mono, 2 mot. Klappen, SPF1400-S3

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Mono, 2 mot. Klappen, SPF 1400-S3 Die Rückstauhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer überflutbaren Pumpe, zwei motorischen Verschlusssystemen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei geöffnet und die Entwässerung erfolgt über das natürliche Gefälle zum Kanal. Rückstau wird durch eine optische Sonde erkannt, wodurch die Verschlusssysteme automatisch geschlossen werden und somit kein freier Durchgang zum Kanal mehr besteht. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Ein Redundanz-Schaltgerät sorgt zudem für zusätzliche Sicherheit. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technikschaft-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau Anlagenart: Einzelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Motorische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 6 Zulassung: Z-53.2-493

Abmessungen

Gewicht netto: 112,94 kg

Gewicht brutto: 137,05 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Gefällesprung: 15 mm

Länge: 1384 mm

Breite: 1200 mm

Höhe: 695 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 950 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle

Auslauf zu Behälterboden: 120 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm

Auslauf Anzahl: 1

Fabrikat/Type: 8741010 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K576J + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Mono, 2 mot. Klappen, SPF1500-S3

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Mono, 2 mot. Klappen, SPF 1500-S3 Die Rückstauhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer überflutbaren Pumpe, zwei motorischen Verschlussystemen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei geöffnet und die Entwässerung erfolgt über das natürliche Gefälle zum Kanal. Rückstau wird durch eine optische Sonde erkannt, wodurch die Verschlussysteme automatisch geschlossen werden und somit kein freier Durchgang zum Kanal mehr besteht. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Ein Redundanz-Schaltgerät sorgt zudem für zusätzliche Sicherheit. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau Anlagenart: Einzelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Motorische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 6 Zulassung: Z-53.2-493

Abmessungen

Gewicht netto: 113,94 kg

Gewicht brutto: 136,26 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Gefällesprung: 15 mm

Länge: 1384 mm

Breite: 1200 mm

Höhe: 695 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 950 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle

Auslauf zu Behälterboden: 120 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm

Auslauf Anzahl: 1

Fabrikat/Type: 8741011 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K576K + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Mono, 2 mot. Klappen, SPF3000-S3

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Mono, 2 mot. Klappen, SPF 3000-S3 Die Rückstauhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer überflutbaren Pumpe, zwei motorischen Verschlussystemen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei geöffnet und die Entwässerung erfolgt über das natürliche Gefälle zum Kanal. Rückstau wird durch eine optische Sonde erkannt,

wodurch die Verschlusssysteme automatisch geschlossen werden und somit kein freier Durchgang zum Kanal mehr besteht. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Ein Redundanz-Schaltgerät sorgt zudem für zusätzliche Sicherheit. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau Anlagenart: Einzelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Motorische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 6 Zulassung: Z-53.2-493

Abmessungen

Gewicht netto: 124 kg

Gewicht brutto: 146 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Gefällesprung: 15 mm

Länge: 1384 mm

Breite: 1200 mm

Höhe: 695 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 950 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle

Auslauf zu Behälterboden: 120 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm

Auslauf Anzahl: 1

Fabrikat/Type: 8741012 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K576L + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Mono, 2 mot. Klappen, SPF4500-S3

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Mono, 2 mot. Klappen, SPF 4500-S3 Die Rückstauhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer überflutbaren Pumpe, zwei motorischen Verschlusssystemen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei geöffnet und die Entwässerung erfolgt über das natürliche Gefälle zum Kanal. Rückstau wird durch eine optische Sonde erkannt, wodurch die Verschlusssysteme automatisch geschlossen werden und somit kein freier Durchgang zum Kanal mehr besteht. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Ein Redundanz-Schaltgerät sorgt zudem für zusätzliche Sicherheit. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau Anlagenart: Einzelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Motorische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 6 Zulassung: Z-53.2-493

Abmessungen

Gewicht netto: 115,94 kg

Gewicht brutto: 137,01 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Gefällesprung: 15 mm

Länge: 1384 mm

Breite: 1200 mm

Höhe: 695 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 950 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle

Auslauf zu Behälterboden: 120 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm

Auslauf Anzahl: 1

Fabrikat/Type: 8741013 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K577 + Rückstauhebeanlage Ecolift XL Duo

61K577A + **Rückstauhebeanl. Ecolift XL Duo, 2 mech. Klappen, SPF1400-S3**

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Duo, 2 mech. Klappen, SPF 1400-S3 Die Rückstauhebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer/zwei überflutbaren Pumpe/n, zwei mechanischen Verschlussystemen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Im Normalzustand erfolgt die Entwässerung über das natürliche Gefälle zum Kanal. Bei Rückstau wird das Verschlussystem durch das zurückdrückende Wasser geschlossen. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technikschaft-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung:

Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert

Druckabgang: waagrecht Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501

Abwasserart: fäkalienfrei

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 2 Zulassung:

Z-53.2-493
Abmessungen
Gewicht netto: 135,89 kg
Gewicht brutto: 161,59 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Gefällesprung: 15 mm
Länge: 1245 mm
Breite: 1200 mm
Höhe: 657 mm
Verpackungsmaß Länge: 2000 mm
Verpackungsmaß Breite: 1300 mm
Verpackungsmaß Höhe: 950 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm
Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle
Auslauf zu Behälterboden: 120 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm
Auslauf Anzahl: 1 Auslauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
Nutzvolumen: 20 l Behältervolumen: 65 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 1400-S3 EcoXL
Fabrikat/Type: 8741014 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K577B + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Duo, 2 mech. Klappen, SPF1500-S3

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Duo, 2 mech. Klappen, SPF 1500-S3 Die Rückstauhebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer/zwei überflutbaren Pumpe/n, zwei mechanischen Verschlussystemen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Im Normalzustand erfolgt die Entwässerung über das natürliche Gefälle zum Kanal. Bei Rückstau wird das Verschlussystem durch das zurückdrückende Wasser geschlossen. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung
Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501
Abwasserart: fäkalienfrei
Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 2 Zulassung:

Z-53.2-493
Abmessungen
Gewicht netto: 137,89 kg
Gewicht brutto: 161,67 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Gefällesprung: 15 mm
Länge: 1245 mm
Breite: 1200 mm

Höhe: 657 mm
 Verpackungsmaß Länge: 2000 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1300 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 950 mm
 Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm
 Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle
 Auslauf zu Behälterboden: 120 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm
 Auslauf Anzahl: 1 Auslauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
 Nutzvolumen: 20 l Behältervolumen: 65 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 1500-S3
 Fabrikat/Type: 8741015 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K577C + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Duo, 2 mech. Klappen, SPF3000-S3

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Duo, 2 mech. Klappen, SPF 3000-S3 Die Rückstauhebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer/zwei überflutbaren Pumpe/n, zwei mechanischen Verschlussystemen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Im Normalzustand erfolgt die Entwässerung über das natürliche Gefälle zum Kanal. Bei Rückstau wird das Verschlussystem durch das zurückdrückende Wasser geschlossen. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501

Abwasserart: fäkalienfrei

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 2 Zulassung: Z-53.2-493

Abmessungen

Gewicht netto: 135,89 kg

Gewicht brutto: 161,67 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Gefällesprung: 15 mm

Länge: 1245 mm

Breite: 1200 mm

Höhe: 657 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 950 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle

Auslauf zu Behälterboden: 120 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm

Auslauf Anzahl: 1 Auslauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
Nutzvolumen: 20 l Behältervolumen: 65 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 3000-S3 EcoXL
Fabrikat/Type: 8741016 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K577D + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Duo, 2 mech. Klappen, SPF4500-S3

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Duo, 2 mech. Klappen, SPF 4500-S3 Die Rückstauhebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer/zwei überflutbaren Pumpe/n, zwei mechanischen Verschlusssystemen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Im Normalzustand erfolgt die Entwässerung über das natürliche Gefälle zum Kanal. Bei Rückstau wird das Verschlusssystem durch das zurückdrückende Wasser geschlossen. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technikschaft-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung
Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Mechanische Rückstauklappen: 2
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501
Abwasserart: fäkalienfrei
Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 2 Zulassung: Z-53.2-493
Abmessungen
Gewicht netto: 141,89 kg
Gewicht brutto: 161,67 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Gefällesprung: 15 mm
Länge: 1245 mm
Breite: 1200 mm
Höhe: 657 mm
Verpackungsmaß Länge: 2000 mm
Verpackungsmaß Breite: 1300 mm
Verpackungsmaß Höhe: 950 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm
Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 120 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm
Auslauf Anzahl: 1 Auslauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

Nutzvolumen: 20 l Behältervolumen: 65 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 4500-S3 EcoXL

Fabrikat/Type: 8741017 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K577E + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Duo, 2 mech. Klappen, SPF1400-S1

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Duo, 2 mech. Klappen, SPF 1400-S1 Die Rückstauhebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer/zwei überflutbaren Pumpe/n, zwei mechanischen Verschlusssystemen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Im Normalzustand erfolgt die Entwässerung über das natürliche Gefälle zum Kanal. Bei Rückstau wird das Verschlusssystem durch das zurückdrückende Wasser geschlossen. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technikschaft-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501

Abwasserart: fäkalienfrei

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 2 Zulassung: Z-53.2-493

Abmessungen

Gewicht netto: 145,89 kg

Gewicht brutto: 165,67 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Gefällesprung: 15 mm

Länge: 1245 mm

Breite: 1200 mm

Höhe: 657 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 950 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle

Auslauf zu Behälterboden: 120 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm

Auslauf Anzahl: 1 Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Nutzvolumen: 20 l Behältervolumen: 65 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 1400-S1 EcoXL

Fabrikat/Type: 8741018 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K577F + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Duo, 2 mech. Klappen, SPF1500-S1

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Duo, 2 mech. Klappen, SPF 1500-S1 Die Rückstauhebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer/zwei überflutbaren Pumpe/n, zwei mechanischen Verschlussystemen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Im Normalzustand erfolgt die Entwässerung über das natürliche Gefälle zum Kanal. Bei Rückstau wird das Verschlussystem durch das zurückdrückende Wasser geschlossen. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert

Druckabgang: waagrecht Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501

Abwasserart: fäkalienfrei

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 2 Zulassung: Z-53.2-493

Abmessungen

Gewicht netto: 141,89 kg

Gewicht brutto: 165,67 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Gefällesprung: 15 mm

Länge: 1245 mm

Breite: 1200 mm

Höhe: 657 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 950 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle

Auslauf zu Behälterboden: 120 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm

Auslauf Anzahl: 1 Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Nutzvolumen: 20 l Behältervolumen: 65 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 1500-S1

Fabrikat/Type: 8741019 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K577G + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Duo, 2 mech. Klappen, SPF3000-S1

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Duo, 2 mech. Klappen, SPF 3000-S1 Die Rückstauhebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer/zwei überflutbaren Pumpe/n, zwei mechanischen Verschlussystemen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten

Komponenten. Im Normalzustand erfolgt die Entwässerung über das natürliche Gefälle zum Kanal. Bei Rückstau wird das Verschlusssystem durch das zurückdrückende Wasser geschlossen. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501

Abwasserart: fäkalienfrei

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 2 Zulassung: Z-53.2-493

Abmessungen

Gewicht netto: 139,89 kg

Gewicht brutto: 159,61 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Gefällesprung: 15 mm

Länge: 1245 mm

Breite: 1200 mm

Höhe: 657 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 950 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle

Auslauf zu Behälterboden: 120 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm

Auslauf Anzahl: 1 Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Nutzvolumen: 20 l Behältervolumen: 65 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 3000-S1 EcoXL

Fabrikat/Type: 8741020 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K577H + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Duo, 2 mech. Klappen, SPF4500-S1

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Duo, 2 mech. Klappen, SPF 4500-S1 Die Rückstauhebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer/zwei überflutbaren Pumpe/n, zwei mechanischen Verschlusssystemen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Im Normalzustand erfolgt die Entwässerung über das natürliche Gefälle zum Kanal. Bei Rückstau wird das Verschlusssystem durch das zurückdrückende Wasser geschlossen. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem

stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.
Ausführung
Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Mechanische Rückstauklappen: 2
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501
Abwasserart: fäkalienfrei
Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 2 Zulassung: Z-53.2-493
Abmessungen
Gewicht netto: 153,89 kg
Gewicht brutto: 173,61 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Gefällesprung: 15 mm
Länge: 1245 mm
Breite: 1200 mm
Höhe: 657 mm
Verpackungsmaß Länge: 2000 mm
Verpackungsmaß Breite: 1300 mm
Verpackungsmaß Höhe: 950 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm
Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 120 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm
Auslauf Anzahl: 1 Auslauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
Nutzvolumen: 20 l Behältervolumen: 65 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 4500-S1 EcoXL
Fabrikat/Type: 8741021 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K577I + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Duo, 1 mot. Klappe, SPF1400-S3

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Duo, 1 mot. Klappe, SPF 1400-S3 Die Rückstauhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei überflutbaren Pumpen, einem motorischen und einem mechanischen Verschlussystem sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Im Normalzustand erfolgt die Entwässerung über das natürliche Gefälle zum Kanal. Rückstau wird durch eine optische Sonde erkannt, wodurch das motorische Verschlussystem automatisch geschlossen wird und somit kein freier Durchgang zum Kanal mehr besteht. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.
Ausführung
Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Motorische Rückstauklappen: 1 Mechanische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 3 Zulassung: Z-53.2-493

Abmessungen

Gewicht netto: 136,92 kg

Gewicht brutto: 162,7 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Gefällesprung: 15 mm

Länge: 1384 mm

Breite: 1200 mm

Höhe: 695 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 950 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle

Auslauf zu Behälterboden: 120 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm

Auslauf Anzahl: 1 Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Fabrikat/Type: 8741022 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K577J + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Duo, 1 mot. Klappe, SPF1500-S3

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Duo, 1 mot. Klappe, SPF 1500-S3 Die Rückstauhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei überflutbaren Pumpen, einem motorischen und einem mechanischen Verschlusssystem sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Im Normalzustand erfolgt die Entwässerung über das natürliche Gefälle zum Kanal. Rückstau wird durch eine optische Sonde erkannt, wodurch das motorische Verschlusssystem automatisch geschlossen wird und somit kein freier Durchgang zum Kanal mehr besteht. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung:

Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für

Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert

Druckabgang: waagrecht Motorische Rückstauklappen: 1 Mechanische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 3 Zulassung: Z-53.2-493

Abmessungen
 Gewicht netto: 152 kg
 Gewicht brutto: 175 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
 Gefällesprung: 15 mm
 Länge: 1384 mm
 Breite: 1200 mm
 Höhe: 695 mm
 Verpackungsmaß Länge: 2000 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1300 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 950 mm
 Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm
 Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle
 Auslauf zu Behälterboden: 120 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm
 Auslauf Anzahl: 1 Auslauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 150 mm

Fabrikat/Type: 8741023 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K577K + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Duo, 1 mot. Klappe, SPF3000-S3

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Duo, 1 mot. Klappe, SPF 3000-S3 Die Rückstauhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei überflutbaren Pumpen, einem motorischen und einem mechanischen Verschlusssystem sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Im Normalzustand erfolgt die Entwässerung über das natürliche Gefälle zum Kanal. Rückstau wird durch eine optische Sonde erkannt, wodurch das motorische Verschlusssystem automatisch geschlossen wird und somit kein freier Durchgang zum Kanal mehr besteht. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Motorische Rückstauklappen: 1 Mechanische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 3 Zulassung: Z-53.2-493

Abmessungen

Gewicht netto: 152 kg

Gewicht brutto: 176 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Gefällesprung: 15 mm

Länge: 1384 mm

Breite: 1200 mm

Höhe: 695 mm
 Verpackungsmaß Länge: 2000 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1300 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 950 mm
 Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm
 Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle
 Auslauf zu Behälterboden: 120 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm
 Auslauf Anzahl: 1 Auslauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 150 mm

Fabrikat/Type: 8741024 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K577L + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Duo, 1 mot. Klappe, SPF4500-S3

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Duo, 1 mot. Klappe, SPF 4500-S3 Die Rückstauhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei überflutbaren Pumpen, einem motorischen und einem mechanischen Verschlussystem sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Im Normalzustand erfolgt die Entwässerung über das natürliche Gefälle zum Kanal. Rückstau wird durch eine optische Sonde erkannt, wodurch das motorische Verschlussystem automatisch geschlossen wird und somit kein freier Durchgang zum Kanal mehr besteht. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Motorische Rückstauklappen: 1 Mechanische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 3 Zulassung: Z-53.2-493

Abmessungen

Gewicht netto: 164 kg

Gewicht brutto: 182 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Gefällesprung: 15 mm

Länge: 1384 mm

Breite: 1200 mm

Höhe: 695 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 950 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle

Auslauf zu Behälterboden: 120 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm
Auslauf Anzahl: 1 Auslauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 150 mm

Fabrikat/Type: 8741025 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K577M + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Duo, 1 mot. Klappe, SPF1400-S1

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Duo, 1 mot. Klappe, SPF 1400-S1 Die Rückstauhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei überflutbaren Pumpen, einem motorischen und einem mechanischen Verschlusssystem sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Im Normalzustand erfolgt die Entwässerung über das natürliche Gefälle zum Kanal. Rückstau wird durch eine optische Sonde erkannt, wodurch das motorische Verschlusssystem automatisch geschlossen wird und somit kein freier Durchgang zum Kanal mehr besteht. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Motorische Rückstauklappen: 1 Mechanische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 3 Zulassung: Z-53.2-493

Abmessungen

Gewicht netto: 163 kg

Gewicht brutto: 187 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Gefällesprung: 15 mm

Länge: 1384 mm

Breite: 1200 mm

Höhe: 695 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 950 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle

Auslauf zu Behälterboden: 120 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm

Auslauf Anzahl: 1 Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Fabrikat/Type: 8741026 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K577N + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Duo, 1 mot. Klappe, SPF1500-S1

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Duo, 1 mot. Klappe, SPF 1500-S1 Die Rückstauhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei überflutbaren Pumpen, einem motorischen und einem mechanischen Verschlusssystem sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Im Normalzustand erfolgt die Entwässerung über das natürliche Gefälle zum Kanal. Rückstau wird durch eine optische Sonde erkannt, wodurch das motorische Verschlusssystem automatisch geschlossen wird und somit kein freier Durchgang zum Kanal mehr besteht. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Motorische Rückstauklappen: 1 Mechanische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 3 Zulassung: Z-53.2-493

Abmessungen

Gewicht netto: 160 kg

Gewicht brutto: 184 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Gefällesprung: 15 mm

Länge: 1384 mm

Breite: 1200 mm

Höhe: 695 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 950 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle

Auslauf zu Behälterboden: 120 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm

Auslauf Anzahl: 1 Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Fabrikat/Type: 8741027 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K577O + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Duo, 1 mot. Klappe, SPF3000-S1

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Duo, 1 mot. Klappe, SPF 3000-S1 Die Rückstauhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei überflutbaren Pumpen, einem motorischen und einem mechanischen Verschlusssystem sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Im Normalzustand erfolgt die Entwässerung über das natürliche Gefälle zum Kanal. Rückstau wird durch eine optische Sonde erkannt, wodurch das motorische Verschlusssystem automatisch geschlossen wird und somit kein freier Durchgang zum Kanal mehr besteht. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabellerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Motorische Rückstauklappen: 1 Mechanische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 3 Zulassung:

Z-53.2-493

Abmessungen

Gewicht netto: 140,92 kg

Gewicht brutto: 160,7 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Gefällesprung: 15 mm

Länge: 1384 mm

Breite: 1200 mm

Höhe: 695 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 950 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle

Auslauf zu Behälterboden: 120 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm

Auslauf Anzahl: 1 Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Fabrikat/Type: 8741028 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K577P + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Duo, 1 mot. Klappe, SPF4500-S1

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Duo, 1 mot. Klappe, SPF 4500-S1 Die Rückstauhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei überflutbaren Pumpen, einem motorischen und einem mechanischen Verschlusssystem sowie einem

Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Im Normalzustand erfolgt die Entwässerung über das natürliche Gefälle zum Kanal. Rückstau wird durch eine optische Sonde erkannt, wodurch das motorische Verschlussystem automatisch geschlossen wird und somit kein freier Durchgang zum Kanal mehr besteht. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Motorische Rückstauklappen: 1 Mechanische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 3 Zulassung: Z-53.2-493

Abmessungen

Gewicht netto: 168 kg

Gewicht brutto: 192 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Gefällesprung: 15 mm

Länge: 1384 mm

Breite: 1200 mm

Höhe: 695 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 950 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle

Auslauf zu Behälterboden: 120 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm

Auslauf Anzahl: 1 Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Fabrikat/Type: 8741029 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K577Q + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Duo, 2 mot. Klappen, SPF1400-S3

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Duo, 2 mot. Klappen, SPF 1400-S3 Die Rückstauhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei überflutbaren Pumpen, zwei motorischen Verschlussystemen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei geöffnet und die Entwässerung erfolgt über das natürliche Gefälle zum Kanal. Rückstau wird durch eine optische Sonde erkannt, wodurch die Verschlussysteme automatisch geschlossen werden und somit kein freier Durchgang zum Kanal mehr besteht. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem

geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Ein Redundanz-Schaltgerät sorgt zudem für zusätzliche Sicherheit. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung
Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Motorische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501
Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei
Einbausituation: freie Aufstellung
Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 6 Zulassung: Z-53.2-493

Abmessungen
Gewicht netto: 158 kg
Gewicht brutto: 182 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Gefällesprung: 15 mm
Länge: 1384 mm
Breite: 1200 mm
Höhe: 695 mm
Verpackungsmaß Länge: 2000 mm
Verpackungsmaß Breite: 1300 mm
Verpackungsmaß Höhe: 950 mm
Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm
Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 120 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm
Auslauf Anzahl: 1 Auslauf
Nennweite -DN-: 150 mm

Fabrikat/Type: 8741030 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K577R + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Duo, 2 mot. Klappen, SPF1500-S3

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Duo, 2 mot. Klappen, SPF 1500-S3 Die Rückstauhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei überflutbaren Pumpen, zwei motorischen Verschlussystemen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei geöffnet und die Entwässerung erfolgt über das natürliche Gefälle zum Kanal. Rückstau wird durch eine optische Sonde erkannt, wodurch die Verschlussysteme automatisch geschlossen werden und somit kein freier Durchgang zum Kanal mehr besteht. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Ein Redundanz-Schaltgerät sorgt zudem für zusätzliche Sicherheit. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung:
Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für
Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert
Druckabgang: waagrecht Motorische Rückstauklappen: 2
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501
Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei
Einbausituation: freie Aufstellung
Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind
bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 6 Zulassung:
Z-53.2-493
Abmessungen
Gewicht netto: 155 kg
Gewicht brutto: 179 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Gefällesprung: 15 mm
Länge: 1384 mm
Breite: 1200 mm
Höhe: 695 mm
Verpackungsmaß Länge: 2000 mm
Verpackungsmaß Breite: 1300 mm
Verpackungsmaß Höhe: 950 mm
Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm
Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle
Auslauf zu Behälterboden: 120 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm
Auslauf Anzahl: 1 Auslauf
Nennweite -DN-: 150 mm

Fabrikat/Type: 8741031 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K577S + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Duo, 2 mot. Klappen, SPF3000-S3

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Duo, 2 mot. Klappen, SPF 3000-S3 Die Rückstauhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei überflutbaren Pumpen, zwei motorischen Verschlussystemen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei geöffnet und die Entwässerung erfolgt über das natürliche Gefälle zum Kanal. Rückstau wird durch eine optische Sonde erkannt, wodurch die Verschlussysteme automatisch geschlossen werden und somit kein freier Durchgang zum Kanal mehr besteht. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Ein Redundanz-Schaltgerät sorgt zudem für zusätzliche Sicherheit. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung:
Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für
Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert
Druckabgang: waagrecht Motorische Rückstauklappen: 2
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501
Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei
Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 6 Zulassung: Z-53.2-493

Abmessungen

Gewicht netto: 155 kg

Gewicht brutto: 179 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Gefällesprung: 15 mm

Länge: 1384 mm

Breite: 1200 mm

Höhe: 695 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 950 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle

Auslauf zu Behälterboden: 120 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm

Auslauf Anzahl: 1 Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Fabrikat/Type: 8741032 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K577T + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Duo, 2 mot. Klappen, SPF4500-S3

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Duo, 2 mot. Klappen, SPF 4500-S3 Die Rückstauhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei überflutbaren Pumpen, zwei motorischen Verschlussystemen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei geöffnet und die Entwässerung erfolgt über das natürliche Gefälle zum Kanal. Rückstau wird durch eine optische Sonde erkannt, wodurch die Verschlussysteme automatisch geschlossen werden und somit kein freier Durchgang zum Kanal mehr besteht. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Ein Redundanz-Schaltgerät sorgt zudem für zusätzliche Sicherheit. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung:

Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für

Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert

Druckabgang: waagrecht Motorische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind

bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 6 Zulassung:

Z-53.2-493

Abmessungen

Gewicht netto: 116 kg

Gewicht brutto: 165,07 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Gefällesprung: 15 mm

Länge: 1384 mm
 Breite: 1200 mm
 Höhe: 695 mm
 Verpackungsmaß Länge: 2000 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1300 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 950 mm
 Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm
 Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle
 Auslauf zu Behälterboden: 120 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm
 Auslauf Anzahl: 1 Auslauf
 Nennweite -DN-: 150 mm

Fabrikat/Type: 8741033 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K577U + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Duo, 2 mot. Klappen, SPF1400-S1

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Duo, 2 mot. Klappen, SPF 1400-S1 Die Rückstauhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei überflutbaren Pumpen, zwei motorischen Verschlussystemen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei geöffnet und die Entwässerung erfolgt über das natürliche Gefälle zum Kanal. Rückstau wird durch eine optische Sonde erkannt, wodurch die Verschlussysteme automatisch geschlossen werden und somit kein freier Durchgang zum Kanal mehr besteht. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Ein Redundanz-Schaltgerät sorgt zudem für zusätzliche Sicherheit. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technikschaft-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Motorische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 6 Zulassung: Z-53.2-493

Abmessungen

Gewicht netto: 168 kg

Gewicht brutto: 190 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Gefällesprung: 15 mm

Länge: 1384 mm

Breite: 1200 mm

Höhe: 695 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 950 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle

Auslauf zu Behälterboden: 120 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm
Auslauf Anzahl: 1 Auslauf
Nennweite -DN-: 150 mm

Fabrikat/Type: 8741034 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K577V + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Duo, 2 mot. Klappen, SPF1500-S1

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Duo, 2 mot. Klappen, SPF 1500-S1 Die Rückstauhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei überflutbaren Pumpen, zwei motorischen Verschlussystemen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei geöffnet und die Entwässerung erfolgt über das natürliche Gefälle zum Kanal. Rückstau wird durch eine optische Sonde erkannt, wodurch die Verschlussysteme automatisch geschlossen werden und somit kein freier Durchgang zum Kanal mehr besteht. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Ein Redundanz-Schaltgerät sorgt zudem für zusätzliche Sicherheit. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technikschaft-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Motorische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 6 Zulassung: Z-53.2-493

Abmessungen

Gewicht netto: 144 kg

Gewicht brutto: 169,07 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Gefällesprung: 15 mm

Länge: 1384 mm

Breite: 1200 mm

Höhe: 695 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 950 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle

Auslauf zu Behälterboden: 120 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm

Auslauf Anzahl: 1 Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Fabrikat/Type: 8741035 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K577W + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Duo, 2 mot. Klappen, SPF3000-S1

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Duo, 2 mot. Klappen, SPF 3000-S1 Die Rückstauhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei überflutbaren Pumpen, zwei motorischen Verschlusssystemen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei geöffnet und die Entwässerung erfolgt über das natürliche Gefälle zum Kanal. Rückstau wird durch eine optische Sonde erkannt, wodurch die Verschlusssysteme automatisch geschlossen werden und somit kein freier Durchgang zum Kanal mehr besteht. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Ein Redundanz-Schaltgerät sorgt zudem für zusätzliche Sicherheit. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Motorische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 6 Zulassung: Z-53.2-493

Abmessungen

Gewicht netto: 141,89 kg

Gewicht brutto: 163,06 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Gefällesprung: 15 mm

Länge: 1384 mm

Breite: 1200 mm

Höhe: 695 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 950 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle

Auslauf zu Behälterboden: 120 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm

Auslauf Anzahl: 1 Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Fabrikat/Type: 8741036 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K577X + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Duo, 2 mot. Klappen, SPF4500-S1

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Duo, 2 mot. Klappen, SPF 4500-S1 Die Rückstauhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei überflutbaren Pumpen, zwei motorischen Verschlusssystemen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei geöffnet und die Entwässerung erfolgt über das natürliche Gefälle zum Kanal. Rückstau wird durch eine optische Sonde erkannt, wodurch die Verschlusssysteme automatisch geschlossen werden und somit kein freier Durchgang zum Kanal mehr besteht. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Ein Redundanz-Schaltgerät sorgt zudem für zusätzliche Sicherheit. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Motorische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: freie Aufstellung

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 6 Zulassung: Z-53.2-493

Abmessungen

Gewicht netto: 156 kg

Gewicht brutto: 177,07 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Gefällesprung: 15 mm

Länge: 1384 mm

Breite: 1200 mm

Höhe: 695 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 950 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle

Auslauf zu Behälterboden: 120 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm

Auslauf Anzahl: 1 Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Fabrikat/Type: 8741037 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K578 + Rückstauhebeanlage Ecolift XL Mono, Konus

61K578A + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Mono, 2mech.Klap.,SPF1400-S3

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Mono, 2 mech.Klappen, SPF 1400-S3, Konus Die Rückstauhebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer/zwei überflutbaren Pumpe/n, zwei mechanischen Verschlusssystemen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen

Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Im Normalzustand erfolgt die Entwässerung über das natürliche Gefälle zum Kanal. Bei Rückstau wird das Verschlussystem durch das zurückdrückende Wasser geschlossen. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante niedrigster Einbau Anlagenart: Einzelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501

Abwasserart: fäkalienfrei

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 2 Zulassung: Z-53.2-493

Abmessungen

Gewicht netto: 112,28 kg

Gewicht brutto: 132,68 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Gefällesprung: 15 mm

Länge: 1379 mm

Breite: 1200 mm

Höhe: 785 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 950 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle

Auslauf zu Behälterboden: 120 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 645 mm

Auslauf Anzahl: 1 Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Nutzvolumen: 20 l Behältervolumen: 65 l

Fabrikat/Type: 8741040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K578B + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Mono, 2mech.Klap.,SPF1500-S3

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Mono, 2 mech.Klappen, SPF 1500-S3, Konus Die Rückstauhebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer/zwei überflutbaren Pumpe/n, zwei mechanischen Verschlussystemen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Im Normalzustand erfolgt die Entwässerung über das natürliche Gefälle zum Kanal. Bei Rückstau wird das Verschlussystem durch das zurückdrückende Wasser geschlossen. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Die Steuerung

erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante niedrigster Einbau Anlagenart: Einzelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501

Abwasserart: fäkalienfrei

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 2 Zulassung: Z-53.2-493

Abmessungen

Gewicht netto: 113,28 kg

Gewicht brutto: 132,68 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Gefällesprung: 15 mm

Länge: 1245 mm

Breite: 1200 mm

Höhe: 780 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 950 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle

Auslauf zu Behälterboden: 120 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 645 mm

Auslauf Anzahl: 1 Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Nutzvolumen: 20 l Behältervolumen: 65 l

Fabrikat/Type: 8741041 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K578C + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Mono, 2mech.Klap.,SPF3000-S3

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Mono, 2 mech.Klappen, SPF 3000-S3, Konus Die Rückstauhebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer/zwei überflutbaren Pumpe/n, zwei mechanischen Verschlusssystemen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Im Normalzustand erfolgt die Entwässerung über das natürliche Gefälle zum Kanal. Bei Rückstau wird das Verschlusssystem durch das zurückdrückende Wasser geschlossen. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante niedrigster Einbau Anlagenart: Einzelanlage Absperreinrichtung:
 Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für
 Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert
 Druckabgang: waagrecht Mechanische Rückstauklappen: 2
 Allgemeine Merkmale
 Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501
 Abwasserart: fäkalienfrei
 Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind
 bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 2 Zulassung:
 Z-53.2-493
 Abmessungen
 Gewicht netto: 112,28 kg
 Gewicht brutto: 132,68 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
 Gefällesprung: 15 mm
 Länge: 1245 mm
 Breite: 1200 mm
 Höhe: 780 mm
 Verpackungsmaß Länge: 2000 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1300 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 950 mm
 Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm
 Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle
 Auslauf zu Behälterboden: 120 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 645 mm
 Auslauf Anzahl: 1 Auslauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
 Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm
 Nutzvolumen: 20 l Behältervolumen: 65 l
 Fabrikat/Type: 8741042 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K578D + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Mono, 2mech.Klap.,SPF4500-S3

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Mono, 2 mech.Klappen, SPF 4500-S3, Konus Die Rückstauhebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer/zwei überflutbaren Pumpe/n, zwei mechanischen Verschlusssystemen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Im Normalzustand erfolgt die Entwässerung über das natürliche Gefälle zum Kanal. Bei Rückstau wird das Verschlusssystem durch das zurückdrückende Wasser geschlossen. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante niedrigster Einbau Anlagenart: Einzelanlage Absperreinrichtung:
 Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für
 Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert
 Druckabgang: waagrecht Mechanische Rückstauklappen: 2
 Allgemeine Merkmale
 Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501

Abwasserart: fäkalienfrei
Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 2 Zulassung: Z-53.2-493
Abmessungen
Gewicht netto: 115,28 kg
Gewicht brutto: 132,68 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Gefällesprung: 15 mm
Länge: 1245 mm
Breite: 1200 mm
Höhe: 780 mm
Verpackungsmaß Länge: 2000 mm
Verpackungsmaß Breite: 1300 mm
Verpackungsmaß Höhe: 950 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm
Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 120 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 645 mm
Auslauf Anzahl: 1 Auslauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm
Nutzvolumen: 20 l Behältervolumen: 65 l
Fabrikat/Type: 8741043 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K578E + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Mono, 1mot.Klappe,SPF1400-S3

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Mono, 1 mot. Klappe, SPF 1400-S3, Konus Die Rückstauhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer überflutbaren Pumpe, einem motorischen und einem mechanischen Verschlussystem sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Im Normalzustand erfolgt die Entwässerung über das natürliche Gefälle zum Kanal. Rückstau wird durch eine optische Sonde erkannt, wodurch das motorische Verschlussystem automatisch geschlossen wird und somit kein freier Durchgang zum Kanal mehr besteht. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante niedrigster Einbau Anlagenart: Einzelanlage Absperrereinrichtung: Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Motorische Rückstauklappen: 1 Mechanische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 3 Zulassung: Z-53.2-493

Abmessungen
Gewicht netto: 113,3 kg
Gewicht brutto: 133,7 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Gefällesprung: 15 mm
Länge: 1379 mm
Breite: 1200 mm
Höhe: 785 mm
Verpackungsmaß Länge: 2000 mm
Verpackungsmaß Breite: 1300 mm
Verpackungsmaß Höhe: 950 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm
Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle
Auslauf zu Behälterboden: 120 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 645 mm

Fabrikat/Type: 8741044 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K578F + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Mono, 1mot.Klappe,SPF1500-S3

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Mono, 1 mot. Klappe, SPF 1500-S3, Konus Die Rückstauhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer überflutbaren Pumpe, einem motorischen und einem mechanischen Verschlussystem sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Im Normalzustand erfolgt die Entwässerung über das natürliche Gefälle zum Kanal. Rückstau wird durch eine optische Sonde erkannt, wodurch das motorische Verschlussystem automatisch geschlossen wird und somit kein freier Durchgang zum Kanal mehr besteht. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante niedrigster Einbau Anlagenart: Einzelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Motorische Rückstauklappen: 1 Mechanische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 3 Zulassung: Z-53.2-493

Abmessungen

Gewicht netto: 114,3 kg
Gewicht brutto: 133,7 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Gefällesprung: 15 mm
Länge: 1379 mm
Breite: 1200 mm
Höhe: 785 mm
Verpackungsmaß Länge: 2000 mm
Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 950 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle

Auslauf zu Behälterboden: 120 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu

Fabrikat/Type: 8741045 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K578G + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Mono, 1mot.Klappe,SPF3000-S3

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Mono, 1 mot. Klappe, SPF 3000-S3, Konus Die Rückstauhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer überflutbaren Pumpe, einem motorischen und einem mechanischen Verschlusssystem sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Im Normalzustand erfolgt die Entwässerung über das natürliche Gefälle zum Kanal. Rückstau wird durch eine optische Sonde erkannt, wodurch das motorische Verschlusssystem automatisch geschlossen wird und somit kein freier Durchgang zum Kanal mehr besteht. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante niedrigster Einbau Anlagenart: Einzelanlage Absperreinrichtung:

Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für

Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert

Druckabgang: waagrecht Motorische Rückstauklappen: 1 Mechanische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind

bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 3 Zulassung:

Z-53.2-493

Abmessungen

Gewicht netto: 113,3 kg

Gewicht brutto: 133,7 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Gefällesprung: 15 mm

Länge: 1379 mm

Breite: 1200 mm

Höhe: 785 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 950 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle

Auslauf zu Behälterboden: 120 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu

Fabrikat/Type: 8741046 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K578H + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Mono, 1mot.Klappe,SPF4500-S3

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Mono, 1 mot. Klappe, SPF 4500-S3, Konus Die Rückstauhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer überflutbaren Pumpe, einem motorischen und einem mechanischen Verschlusssystem sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Im Normalzustand erfolgt die Entwässerung über das natürliche Gefälle zum Kanal. Rückstau wird durch eine optische Sonde erkannt, wodurch das motorische Verschlusssystem automatisch geschlossen wird und somit kein freier Durchgang zum Kanal mehr besteht. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischschacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante niedrigster Einbau Anlagenart: Einzelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Motorische Rückstauklappen: 1 Mechanische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 3 Zulassung: Z-53.2-493

Abmessungen

Gewicht netto: 116,3 kg

Gewicht brutto: 133,7 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Gefällesprung: 15 mm

Länge: 1379 mm

Breite: 1200 mm

Höhe: 785 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 950 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle

Auslauf zu Behälterboden: 120 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu

Fabrikat/Type: 8741047 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K578I + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Mono, 2 mot.Klap.,SPF1400-S3

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Mono, 2 mot. Klappen, SPF 1400-S3, Konus Die Rückstauhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer überflutbaren Pumpe, zwei motorischen Verschlusssystemen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten

Komponenten. Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei geöffnet und die Entwässerung erfolgt über das natürliche Gefälle zum Kanal. Rückstau wird durch eine optische Sonde erkannt, wodurch die Verschlussysteme automatisch geschlossen werden und somit kein freier Durchgang zum Kanal mehr besteht. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Ein Redundanz-Schaltgerät sorgt zudem für zusätzliche Sicherheit. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante niedrigster Einbau Anlagenart: Einzelanlage Absperrereinrichtung: Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Motorische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 6 Zulassung: Z-53.2-493

Abmessungen

Gewicht netto: 114,37 kg
Gewicht brutto: 136,07 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Gefällesprung: 15 mm

Länge: 1379 mm

Breite: 1200 mm

Höhe: 785 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 950 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle

Auslauf zu Behälterboden: 120 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm

Fabrikat/Type: 8741048 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K578J + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Mono, 2 mot.Klap.,SPF1500-S3

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Mono, 2 mot. Klappen, SPF 1500-S3, Konus Die Rückstauhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer überflutbaren Pumpe, zwei motorischen Verschlussystemen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei geöffnet und die Entwässerung erfolgt über das natürliche Gefälle zum Kanal. Rückstau wird durch eine optische Sonde erkannt, wodurch die Verschlussysteme automatisch geschlossen werden und somit kein freier Durchgang zum Kanal mehr besteht. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Ein Redundanz-Schaltgerät sorgt zudem für zusätzliche Sicherheit. Durch das

modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante niedrigster Einbau Anlagenart: Einzelanlage Absperreinrichtung:

Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für

Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert

Druckabgang: waagrecht Motorische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind

bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 6 Zulassung:

Z-53.2-493

Abmessungen

Gewicht netto: 115,37 kg

Gewicht brutto: 136,07 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Gefällesprung: 15 mm

Länge: 1379 mm

Breite: 1200 mm

Höhe: 785 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 950 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle

Auslauf zu Behälterboden: 120 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm

Fabrikat/Type: 8741049 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K578K + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Mono, 2 mot.Klap.,SPF3000-S3

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Mono, 2 mot. Klappen, SPF 3000-S3, Konus Die Rückstauhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer überflutbaren Pumpe, zwei motorischen Verschlusssystemen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei geöffnet und die Entwässerung erfolgt über das natürliche Gefälle zum Kanal. Rückstau wird durch eine optische Sonde erkannt, wodurch die Verschlusssysteme automatisch geschlossen werden und somit kein freier Durchgang zum Kanal mehr besteht. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Ein Redundanz-Schaltgerät sorgt zudem für zusätzliche Sicherheit. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante niedrigster Einbau Anlagenart: Einzelanlage Absperreinrichtung:

Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für

Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert

Druckabgang: waagrecht Motorische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 6 Zulassung: Z-53.2-493

Abmessungen

Gewicht netto: 114,37 kg

Gewicht brutto: 136,07 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Gefällesprung: 15 mm

Länge: 1379 mm

Breite: 1200 mm

Höhe: 785 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 950 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle

Auslauf zu Behälterboden: 120 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm

Fabrikat/Type: 8741050 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K578L + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Mono, 2 mot.Klap.,SPF4500-S3

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Mono, 2 mot. Klappen, SPF 4500-S3, Konus Die Rückstauhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer überflutbaren Pumpe, zwei motorischen Verschlussystemen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei geöffnet und die Entwässerung erfolgt über das natürliche Gefälle zum Kanal. Rückstau wird durch eine optische Sonde erkannt, wodurch die Verschlussysteme automatisch geschlossen werden und somit kein freier Durchgang zum Kanal mehr besteht. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Ein Redundanz-Schaltgerät sorgt zudem für zusätzliche Sicherheit. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante niedrigster Einbau Anlagenart: Einzelanlage Absperreinrichtung:

Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert

Druckabgang: waagrecht Motorische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind

bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 6 Zulassung:

Z-53.2-493

Abmessungen

Gewicht netto: 117,4 kg

Gewicht brutto: 136,07 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Gefällesprung: 15 mm

Länge: 1379 mm

Breite: 1200 mm
Höhe: 785 mm
Verpackungsmaß Länge: 2000 mm
Verpackungsmaß Breite: 1300 mm
Verpackungsmaß Höhe: 950 mm
Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm
Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle
Auslauf zu Behälterboden: 120 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm

Fabrikat/Type: 8741051 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K579 + Rückstauhebeanlage Ecolift XL Duo, Konus

61K579A + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Duo, 2 mech.Klap.,SPF1400-S3

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Duo, 2 mech. Klappen, SPF 1400-S3, Konus Die Rückstauhebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer/zwei überflutbaren Pumpe/n, zwei mechanischen Verschlusssystemen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Im Normalzustand erfolgt die Entwässerung über das natürliche Gefälle zum Kanal. Bei Rückstau wird das Verschlusssystem durch das zurückdrückende Wasser geschlossen. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante niedrigster Einbau Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501

Abwasserart: fäkalienfrei

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 2 Zulassung: Z-53.2-493

Abmessungen

Gewicht netto: 137,34 kg

Gewicht brutto: 160,74 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Gefällesprung: 15 mm

Länge: 1245 mm

Breite: 1200 mm

Höhe: 780 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 950 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle

Auslauf zu Behälterboden: 120 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 645 mm

Auslauf Anzahl: 1 Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm
Nutzvolumen: 20 l Behältervolumen: 65 l
Fabrikat/Type: 8741052 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K579B + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Duo, 2 mech.Klap.,SPF1500-S3

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Duo, 2 mech. Klappen, SPF 1500-S3, Konus Die Rückstauhebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer/zwei überflutbaren Pumpe/n, zwei mechanischen Verschlusssystemen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Im Normalzustand erfolgt die Entwässerung über das natürliche Gefälle zum Kanal. Bei Rückstau wird das Verschlusssystem durch das zurückdrückende Wasser geschlossen. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung
Hinweis Einbau: Variante niedrigster Einbau Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501
Abwasserart: fäkalienfrei
Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 2 Zulassung: Z-53.2-493

Abmessungen
Gewicht netto: 139,34 kg
Gewicht brutto: 160,74 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Gefällesprung: 15 mm
Länge: 1245 mm
Breite: 1200 mm
Höhe: 780 mm
Verpackungsmaß Länge: 2000 mm
Verpackungsmaß Breite: 1300 mm
Verpackungsmaß Höhe: 950 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm
Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 120 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 645 mm
Auslauf Anzahl: 1 Auslauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Nutzvolumen: 20 l Behältervolumen: 65 l
Fabrikat/Type: 8741053 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K579C + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Duo, 2 mech.Klap.,SPF3000-S3

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Duo, 2 mech. Klappen, SPF 3000-S3, Konus Die Rückstauhebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer/zwei überflutbaren Pumpe/n, zwei mechanischen Verschlusssystemen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Im Normalzustand erfolgt die Entwässerung über das natürliche Gefälle zum Kanal. Bei Rückstau wird das Verschlusssystem durch das zurückdrückende Wasser geschlossen. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technikschaft-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante niedrigster Einbau Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501

Abwasserart: fäkalienfrei

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 2 Zulassung: Z-53.2-493

Abmessungen

Gewicht netto: 137,34 kg

Gewicht brutto: 160,66 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Gefällesprung: 15 mm

Länge: 1245 mm

Breite: 1200 mm

Höhe: 780 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 950 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle

Auslauf zu Behälterboden: 120 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 645 mm

Auslauf Anzahl: 1 Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Nutzvolumen: 20 l Behältervolumen: 65 l

Fabrikat/Type: 8741054 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K579D + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Duo, 2 mech.Klap.,SPF4500-S3

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Duo, 2 mech. Klappen, SPF 4500-S3, Konus Die Rückstauhebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer/zwei überflutbaren Pumpe/n, zwei mechanischen Verschlusssystemen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Im Normalzustand erfolgt die Entwässerung über das natürliche Gefälle zum Kanal. Bei Rückstau wird das Verschlusssystem durch das zurückdrückende Wasser geschlossen. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante niedrigster Einbau Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501

Abwasserart: fäkalienfrei

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 2 Zulassung: Z-53.2-493

Abmessungen

Gewicht netto: 143,34 kg

Gewicht brutto: 160,74 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Gefällesprung: 15 mm

Länge: 1245 mm

Breite: 1200 mm

Höhe: 780 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 950 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle

Auslauf zu Behälterboden: 120 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 645 mm

Auslauf Anzahl: 1 Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Nutzvolumen: 20 l Behältervolumen: 65 l

Fabrikat/Type: 8741055 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K579E + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Duo, 2 mech.Klap.,SPF1400-S1

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Duo, 2 mech. Klappen, SPF 1400-S1, Konus Die Rückstauhebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer/zwei überflutbaren Pumpe/n, zwei mechanischen Verschlussystemen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Im Normalzustand erfolgt die Entwässerung über das natürliche Gefälle zum Kanal. Bei Rückstau wird das Verschlussystem durch das zurückdrückende Wasser geschlossen. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante niedrigster Einbau Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501

Abwasserart: fäkalienfrei

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 2 Zulassung: Z-53.2-493

Abmessungen

Gewicht netto: 147,34 kg

Gewicht brutto: 164,66 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Gefällesprung: 15 mm

Länge: 1245 mm

Breite: 1200 mm

Höhe: 780 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 950 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle

Auslauf zu Behälterboden: 120 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 645 mm

Auslauf Anzahl: 1 Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Nutzvolumen: 20 l Behältervolumen: 65 l

Fabrikat/Type: 8741056 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K579F + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Duo, 2 mech.Klap.,SPF1500-S1

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Duo, 2 mech. Klappen, SPF 1500-S1, Konus Die Rückstauhebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer/zwei überflutbaren Pumpe/n, zwei mechanischen Verschlussystemen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der

Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Im Normalzustand erfolgt die Entwässerung über das natürliche Gefälle zum Kanal. Bei Rückstau wird das Verschlusssystem durch das zurückdrückende Wasser geschlossen. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technikschaft-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung
Hinweis Einbau: Variante niedrigster Einbau Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung:
Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert
Druckabgang: waagrecht Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501
Abwasserart: fäkalienfrei
Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 2 Zulassung: Z-53.2-493

Abmessungen
Gewicht netto: 143,34 kg
Gewicht brutto: 164,66 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Gefällesprung: 15 mm
Länge: 1245 mm
Breite: 1200 mm
Höhe: 780 mm
Verpackungsmaß Länge: 2000 mm
Verpackungsmaß Breite: 1300 mm
Verpackungsmaß Höhe: 950 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm
Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 120 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 645 mm
Auslauf Anzahl: 1 Auslauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm
Nutzvolumen: 20 l Behältervolumen: 65 l
Fabrikat/Type: 8741057 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K579G + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Duo, 2 mech.Klap.,SPF3000-S1

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Duo, 2 mech. Klappen, SPF 3000-S1, Konus Die Rückstauhebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer/zwei überflutbaren Pumpe/n, zwei mechanischen Verschlusssystemen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Im Normalzustand erfolgt die Entwässerung über das natürliche Gefälle zum Kanal. Bei Rückstau wird das Verschlusssystem durch das zurückdrückende Wasser geschlossen. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der

Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante niedrigster Einbau Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501

Abwasserart: fäkalienfrei

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 2 Zulassung: Z-53.2-493

Abmessungen

Gewicht netto: 141,34 kg

Gewicht brutto: 158,74 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Gefällesprung: 15 mm

Länge: 1245 mm

Breite: 1200 mm

Höhe: 780 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 950 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 120 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 645 mm

Auslauf Anzahl: 1 Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Nutzvolumen: 20 l Behältervolumen: 65 l

Fabrikat/Type: 8741058 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K579H + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Duo, 2 mech.Klap.,SPF4500-S1

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Duo, 2 mech. Klappen, SPF 4500-S1, Konus Die Rückstauhebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist mit einer/zwei überflutbaren Pumpe/n, zwei mechanischen Verschlussystemen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Im Normalzustand erfolgt die Entwässerung über das natürliche Gefälle zum Kanal. Bei Rückstau wird das Verschlussystem durch das zurückdrückende Wasser geschlossen. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante niedrigster Einbau Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung:
Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für
Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert
Druckabgang: waagrecht Mechanische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501

Abwasserart: fäkalienfrei

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind
bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 2 Zulassung:

Z-53.2-493

Abmessungen

Gewicht netto: 155,34 kg

Gewicht brutto: 172,66 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Gefällesprung: 15 mm

Länge: 1245 mm

Breite: 1200 mm

Höhe: 780 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 950 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle

Auslauf zu Behälterboden: 120 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 645 mm

Auslauf Anzahl: 1 Auslauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Nutzvolumen: 20 l Behältervolumen: 65 l

Fabrikat/Type: 8741059 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K579I + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Duo, 1 mot.Klappe,SPF1400-S3

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Duo, 1 mot. Klappe, SPF 1400-S3, Konus Die Rückstauhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei überflutbaren Pumpen, einem motorischen und einem mechanischen Verschlussystem sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Im Normalzustand erfolgt die Entwässerung über das natürliche Gefälle zum Kanal. Rückstau wird durch eine optische Sonde erkannt, wodurch das motorische Verschlussystem automatisch geschlossen wird und somit kein freier Durchgang zum Kanal mehr besteht. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante niedrigster Einbau Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung:
Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für
Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert
Druckabgang: waagrecht Motorische Rückstauklappen: 1 Mechanische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501
Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 3 Zulassung: Z-53.2-493
Abmessungen
Gewicht netto: 138,36 kg
Gewicht brutto: 161,76 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Gefällesprung: 15 mm
Länge: 1379 mm
Breite: 1200 mm
Höhe: 785 mm
Verpackungsmaß Länge: 2000 mm
Verpackungsmaß Breite: 1300 mm
Verpackungsmaß Höhe: 950 mm
Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm
Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 120 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 645 mm

Fabrikat/Type: 8741060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K579J + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Duo, 1 mot.Klappe,SPF1500-S3

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Duo, 1 mot. Klappe, SPF 1500-S3, Konus Die Rückstauhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei überflutbaren Pumpen, einem motorischen und einem mechanischen Verschlussystem sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Im Normalzustand erfolgt die Entwässerung über das natürliche Gefälle zum Kanal. Rückstau wird durch eine optische Sonde erkannt, wodurch das motorische Verschlussystem automatisch geschlossen wird und somit kein freier Durchgang zum Kanal mehr besteht. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technikschaft-Varianten als Zubehör zur Verfügung.
Ausführung
Hinweis Einbau: Variante niedrigster Einbau Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Motorische Rückstauklappen: 1 Mechanische Rückstauklappen: 1
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501
Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 3 Zulassung: Z-53.2-493
Abmessungen
Gewicht netto: 140,36 kg
Gewicht brutto: 161,76 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Gefällesprung: 15 mm
Länge: 1379 mm
Breite: 1200 mm
Höhe: 785 mm
Verpackungsmaß Länge: 2000 mm
Verpackungsmaß Breite: 1300 mm
Verpackungsmaß Höhe: 950 mm
Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm
Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle
Auslauf zu Behälterboden: 120 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 645 mm

Fabrikat/Type: 8741061 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K579K + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Duo, 1 mot.Klappe,SPF3000-S3

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Duo, 1 mot. Klappe, SPF 3000-S3, Konus Die Rückstauhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei überflutbaren Pumpen, einem motorischen und einem mechanischen Verschlusssystem sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Im Normalzustand erfolgt die Entwässerung über das natürliche Gefälle zum Kanal. Rückstau wird durch eine optische Sonde erkannt, wodurch das motorische Verschlusssystem automatisch geschlossen wird und somit kein freier Durchgang zum Kanal mehr besteht. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante niedrigster Einbau Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Motorische Rückstauklappen: 1 Mechanische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 3 Zulassung: Z-53.2-493

Abmessungen

Gewicht netto: 138,36 kg

Gewicht brutto: 161,76 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Gefällesprung: 15 mm

Länge: 1379 mm

Breite: 1200 mm

Höhe: 785 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 950 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle

Auslauf zu Behälterboden: 120 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 645 mm

Fabrikat/Type: 8741062 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K579L + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Duo, 1 mot.Klappe,SPF4500-S3

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Duo, 1 mot. Klappe, SPF 4500-S3, Konus Die Rückstauhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei überflutbaren Pumpen, einem motorischen und einem mechanischen Verschlussystem sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Im Normalzustand erfolgt die Entwässerung über das natürliche Gefälle zum Kanal. Rückstau wird durch eine optische Sonde erkannt, wodurch das motorische Verschlussystem automatisch geschlossen wird und somit kein freier Durchgang zum Kanal mehr besteht. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante niedrigster Einbau Anlagenart: Doppelanlage Absperrereinrichtung: Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Motorische Rückstauklappen: 1 Mechanische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 3 Zulassung: Z-53.2-493

Abmessungen

Gewicht netto: 144,28 kg

Gewicht brutto: 161,76 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Gefällesprung: 15 mm

Länge: 1379 mm

Breite: 1200 mm

Höhe: 785 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 950 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle

Auslauf zu Behälterboden: 120 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 645 mm

Fabrikat/Type: 8741063 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K579M + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Duo, 1 mot.Klappe,SPF1400-S1

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Duo, 1 mot. Klappe, SPF 1400-S1, Konus Die Rückstauhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei überflutbaren Pumpen, einem motorischen und einem mechanischen Verschlussystem sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Im Normalzustand erfolgt die Entwässerung über das natürliche Gefälle zum Kanal. Rückstau wird durch eine optische Sonde erkannt, wodurch das motorische Verschlussystem automatisch geschlossen wird und somit kein freier Durchgang zum Kanal mehr besteht. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante niedrigster Einbau Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Motorische Rückstauklappen: 1 Mechanische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 3 Zulassung: Z-53.2-493

Abmessungen

Gewicht netto: 164 kg

Gewicht brutto: 188 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Gefällesprung: 15 mm

Länge: 1379 mm

Breite: 1200 mm

Höhe: 785 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 950 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle

Auslauf zu Behälterboden: 120 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 645 mm

Fabrikat/Type: 8741064 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K579N + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Duo, 1 mot.Klappe,SPF1500-S1

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Duo, 1 mot. Klappe, SPF 1500-S1, Konus Die Rückstauhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei überflutbaren Pumpen, einem motorischen und einem mechanischen Verschlussystem sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches

Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Im Normalzustand erfolgt die Entwässerung über das natürliche Gefälle zum Kanal. Rückstau wird durch eine optische Sonde erkannt, wodurch das motorische Verschlusssystem automatisch geschlossen wird und somit kein freier Durchgang zum Kanal mehr besteht. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante niedrigster Einbau Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Motorische Rückstauklappen: 1 Mechanische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 3 Zulassung: Z-53.2-493

Abmessungen

Gewicht netto: 161 kg

Gewicht brutto: 185 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Gefällesprung: 15 mm

Länge: 1379 mm

Breite: 1200 mm

Höhe: 785 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 950 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle

Auslauf zu Behälterboden: 120 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 645 mm

Fabrikat/Type: 8741065 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K5790 + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Duo, 1 mot.Klappe,SPF3000-S1

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Duo, 1 mot. Klappe, SPF 3000-S1, Konus Die Rückstauhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei überflutbaren Pumpen, einem motorischen und einem mechanischen Verschlusssystem sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Im Normalzustand erfolgt die Entwässerung über das natürliche Gefälle zum Kanal. Rückstau wird durch eine optische Sonde erkannt, wodurch das motorische Verschlusssystem automatisch geschlossen wird und somit kein freier Durchgang zum Kanal mehr besteht. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante niedrigster Einbau Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung:
Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für
Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert
Druckabgang: waagrecht Motorische Rückstauklappen: 1 Mechanische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind
bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 3 Zulassung:
Z-53.2-493

Abmessungen

Gewicht netto: 142,36 kg

Gewicht brutto: 159,76 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Gefällesprung: 15 mm

Länge: 1379 mm

Breite: 1200 mm

Höhe: 785 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 950 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle

Auslauf zu Behälterboden: 120 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 645 mm

Fabrikat/Type: 8741066 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K579P + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Duo, 1 mot.Klappe,SPF4500-S1

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Duo, 1 mot. Klappe, SPF 4500-S1, Konus Die Rückstauhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei überflutbaren Pumpen, einem motorischen und einem mechanischen Verschlussystem sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Im Normalzustand erfolgt die Entwässerung über das natürliche Gefälle zum Kanal. Rückstau wird durch eine optische Sonde erkannt, wodurch das motorische Verschlussystem automatisch geschlossen wird und somit kein freier Durchgang zum Kanal mehr besteht. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante niedrigster Einbau Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung:

Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für

Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert

Druckabgang: waagrecht Motorische Rückstauklappen: 1 Mechanische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind

bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 3 Zulassung:
Z-53.2-493
Abmessungen
Gewicht netto: 156,28 kg
Gewicht brutto: 173,76 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Gefällesprung: 15 mm
Länge: 1379 mm
Breite: 1200 mm
Höhe: 785 mm
Verpackungsmaß Länge: 2000 mm
Verpackungsmaß Breite: 1300 mm
Verpackungsmaß Höhe: 950 mm
Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm
Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle
Auslauf zu Behälterboden: 120 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 645 mm

Fabrikat/Type: 8741067 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K579Q + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Duo, 2 mot. Klap.,SPF1400-S3

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Duo, 2 mot. Klappen, SPF 1400-S3, Konus Die Rückstauhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei überflutbaren Pumpen, zwei motorischen Verschlussystemen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei geöffnet und die Entwässerung erfolgt über das natürliche Gefälle zum Kanal. Rückstau wird durch eine optische Sonde erkannt, wodurch die Verschlussysteme automatisch geschlossen werden und somit kein freier Durchgang zum Kanal mehr besteht. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Ein Redundanz-Schaltgerät sorgt zudem für zusätzliche Sicherheit. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technikschaft-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante niedrigster Einbau Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Motorische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 6 Zulassung:
Z-53.2-493

Abmessungen

Gewicht netto: 139,43 kg

Gewicht brutto: 164,05 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Gefällesprung: 15 mm

Länge: 1379 mm

Breite: 1200 mm

Höhe: 785 mm
Verpackungsmaß Länge: 2000 mm
Verpackungsmaß Breite: 1300 mm
Verpackungsmaß Höhe: 950 mm
Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm
Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle
Auslauf zu Behälterboden: 120 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu
Fabrikat/Type: 8741068 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K579R + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Duo, 2 mot. Klap.,SPF1500-S3

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Duo, 2 mot. Klappen, SPF 1500-S3, Konus Die Rückstauhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei überflutbaren Pumpen, zwei motorischen Verschlussystemen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei geöffnet und die Entwässerung erfolgt über das natürliche Gefälle zum Kanal. Rückstau wird durch eine optische Sonde erkannt, wodurch die Verschlussysteme automatisch geschlossen werden und somit kein freier Durchgang zum Kanal mehr besteht. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Ein Redundanz-Schaltgerät sorgt zudem für zusätzliche Sicherheit. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante niedrigster Einbau Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Motorische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 6 Zulassung: Z-53.2-493

Abmessungen

Gewicht netto: 156 kg

Gewicht brutto: 179 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Gefällesprung: 15 mm

Länge: 1379 mm

Breite: 1200 mm

Höhe: 785 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 950 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle

Auslauf zu Behälterboden: 120 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu
Fabrikat/Type: 8741069 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K579S + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Duo, 2 mot. Klap.,SPF3000-S3

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Duo, 2 mot. Klappen, SPF 3000-S3, Konus Die Rückstauhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei überflutbaren Pumpen, zwei motorischen Verschlusssystemen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei geöffnet und die Entwässerung erfolgt über das natürliche Gefälle zum Kanal. Rückstau wird durch eine optische Sonde erkannt, wodurch die Verschlusssysteme automatisch geschlossen werden und somit kein freier Durchgang zum Kanal mehr besteht. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Ein Redundanz-Schaltgerät sorgt zudem für zusätzliche Sicherheit. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technikschaft-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante niedrigster Einbau Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabellerohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Motorische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 6 Zulassung: Z-53.2-493

Abmessungen

Gewicht netto: 139,43 kg

Gewicht brutto: 163,75 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Gefällesprung: 15 mm

Länge: 1379 mm

Breite: 1200 mm

Höhe: 785 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 950 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle

Auslauf zu Behälterboden: 120 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu

Fabrikat/Type: 8741070 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K579T + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Duo, 2 mot. Klap.,SPF4500-S3

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Duo, 2 mot. Klappen, SPF 4500-S3, Konus Die Rückstauhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei überflutbaren Pumpen, zwei motorischen Verschlussystemen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei geöffnet und die Entwässerung erfolgt über das natürliche Gefälle zum Kanal. Rückstau wird durch eine optische Sonde erkannt, wodurch die Verschlussysteme automatisch geschlossen werden und somit kein freier Durchgang zum Kanal mehr besteht. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Ein Redundanz-Schaltgerät sorgt zudem für zusätzliche Sicherheit. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante niedrigster Einbau Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Motorische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 6 Zulassung:

Z-53.2-493

Abmessungen

Gewicht netto: 145,43 kg

Gewicht brutto: 164,13 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Gefällesprung: 15 mm

Länge: 1379 mm

Breite: 1200 mm

Höhe: 785 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 950 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle

Auslauf zu Behälterboden: 120 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu

Fabrikat/Type: 8741071 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K579U + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Duo, 2 mot. Klap.,SPF1400-S1

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Duo, 2 mot. Klappen, SPF 1400-S1, Konus Die Rückstauhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei überflutbaren Pumpen, zwei motorischen Verschlussystemen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei geöffnet und die Entwässerung erfolgt über das natürliche Gefälle zum Kanal. Rückstau wird durch eine optische Sonde erkannt,

wodurch die Verschlusssysteme automatisch geschlossen werden und somit kein freier Durchgang zum Kanal mehr besteht. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Ein Redundanz-Schaltgerät sorgt zudem für zusätzliche Sicherheit. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante niedrigster Einbau Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Motorische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 6 Zulassung: Z-53.2-493

Abmessungen

Gewicht netto: 166 kg

Gewicht brutto: 190 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Gefällesprung: 15 mm

Länge: 1379 mm

Breite: 1200 mm

Höhe: 785 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 950 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle

Auslauf zu Behälterboden: 120 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu

Fabrikat/Type: 8741072 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K579V + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Duo, 2 mot. Klapp.,SPF1500-S1

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Duo, 2 mot. Klappen, SPF 1500-S1, Konus Die Rückstauhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei überflutbaren Pumpen, zwei motorischen Verschlusssystemen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei geöffnet und die Entwässerung erfolgt über das natürliche Gefälle zum Kanal. Rückstau wird durch eine optische Sonde erkannt, wodurch die Verschlusssysteme automatisch geschlossen werden und somit kein freier Durchgang zum Kanal mehr besteht. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Ein Redundanz-Schaltgerät sorgt zudem für zusätzliche Sicherheit. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante niedrigster Einbau Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung:
Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für
Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert
Druckabgang: waagrecht Motorische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind
bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 6 Zulassung:
Z-53.2-493

Abmessungen

Gewicht netto: 163 kg

Gewicht brutto: 187 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Gefällesprung: 15 mm

Länge: 1379 mm

Breite: 1200 mm

Höhe: 785 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 950 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle

Auslauf zu Behälterboden: 120 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu

Fabrikat/Type: 8741073 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K579W + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Duo, 2 mot. Klap.,SPF3000-S1

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Duo, 2 mot. Klappen, SPF 3000-S1, Konus Die Rückstauhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei überflutbaren Pumpen, zwei motorischen Verschlusssystemen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei geöffnet und die Entwässerung erfolgt über das natürliche Gefälle zum Kanal. Rückstau wird durch eine optische Sonde erkannt, wodurch die Verschlusssysteme automatisch geschlossen werden und somit kein freier Durchgang zum Kanal mehr besteht. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Ein Redundanz-Schaltgerät sorgt zudem für zusätzliche Sicherheit. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante niedrigster Einbau Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung:

Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für

Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert

Druckabgang: waagrecht Motorische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind

bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 6 Zulassung:

Z-53.2-493

Abmessungen

Gewicht netto: 159 kg

Gewicht brutto: 183 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Gefällesprung: 15 mm

Länge: 1379 mm

Breite: 1200 mm

Höhe: 785 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 950 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle

Auslauf zu Behälterboden: 120 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu

Fabrikat/Type: 8741074 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K579X + Rückstauhebeanl. Ecolift XL Duo, 2 mot. Klap.,SPF4500-S1

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift XL Duo, 2 mot. Klappen, SPF 4500-S1, Konus Die Rückstauhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei überflutbaren Pumpen, zwei motorischen Verschlussystemen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei geöffnet und die Entwässerung erfolgt über das natürliche Gefälle zum Kanal. Rückstau wird durch eine optische Sonde erkannt, wodurch die Verschlussysteme automatisch geschlossen werden und somit kein freier Durchgang zum Kanal mehr besteht. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser in den Kanal fördert. Die Druckleitung ist in einem geschweißten PE-Rohr, bei der Pumpe SPF 4500 zusätzlich in einen Druckentspannungsschacht, auszuführen. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Ein Redundanz-Schaltgerät sorgt zudem für zusätzliche Sicherheit. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante niedrigster Einbau Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung:

Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Durchgangsdichtung für

Entlüftungsleitung -DN-: 70 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert

Druckabgang: waagrecht Motorische Rückstauklappen: 2

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: ÖNORM B 2501

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind

bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Rückstauschutz: Typ 6 Zulassung:

Z-53.2-493

Abmessungen

Gewicht netto: 157,35 kg

Gewicht brutto: 176,13 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Gefällesprung: 15 mm

Länge: 1379 mm

Breite: 1200 mm

Höhe: 785 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm
Verpackungsmaß Breite: 1300 mm
Verpackungsmaß Höhe: 950 mm
Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 10 Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm
Gerinne: geschlossenes Durchgangsgerinne Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrsohle
Auslauf zu Behälterboden: 120 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 135 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu
Fabrikat/Type: 8741075 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K580 + Pumpstation Aquapump XL, Tronic & Duo, SPF

61K580A + Pumpstation Aquapump XL Tronic, SPF 1400-S3

KESSEL-Pumpstation Aquapump XL Tronic, SPF 1400-S3 Die Pumpstation für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen, einem Rückflussverhinderer sowie einem Absperrschieber für die Druckleitung ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum -Trockenaufstellung- mit einer verschraubten Reinigungsöffnung. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technikschaft-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau Anlagenart: Einzelanlage Absperrereinrichtung: Schieber aus Kunststoff Steighilfen: ja

Aufstellung: Trockenaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert

Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Tronic

Abmessungen

Gewicht netto: 177 kg

Gewicht brutto: 200 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Länge: 1295 mm

Breite: 1295 mm

Höhe: 1403 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1435 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 1300 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 753 mm

Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 833 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 650 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Nutzvolumen: 160 l Behältervolumen: 335 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 1400-S3 Anzahl

Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 25 kg

Anschlusstyp: codierter Stecker Nennstrom: 7,3 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
Leistungsfaktor: 0,98 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 38 m3/h Förderhöhe
max.: 7 m Drehzahl: 1370 U/min
Fabrikat/Type: 8742000 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K580B + Pumpstation Aquapump XL Tronic, SPF 1500-S3

KESSEL-Pumpstation Aquapump XL Tronic, SPF 1500-S3 Die Pumpstation für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen, einem Rückflussverhinderer sowie einem Absperrschieber für die Druckleitung ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum -Trockenaufstellung- mit einer verschraubten Reinigungsöffnung. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technikschaft-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau Anlagenart: Einzelanlage Absperrereinrichtung: Schieber aus Kunststoff Steighilfen: ja

Aufstellung: Trockenaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert

Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Tronic

Abmessungen

Gewicht netto: 174 kg

Gewicht brutto: 198 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Länge: 1295 mm

Breite: 1295 mm

Höhe: 1403 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1435 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 1300 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 753 mm

Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 833 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 650 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Nutzvolumen: 160 l Behältervolumen: 335 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 1500-S3 Anzahl

Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 24 kg

Anschlussyp: Direktanschluss Nennstrom: 2,7 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,77 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 40 m3/h Förderhöhe
max.: 8 m Drehzahl: 1415 U/min

Fabrikat/Type: 8742001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K580C + Pumpstation Aquapump XL Tronic, SPF 3000-S3

KESSEL-Pumpstation Aquapump XL Tronic, SPF 3000-S3 Die Pumpstation für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen, einem Rückflussverhinderer sowie einem Absperrschieber für die Druckleitung ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum -Trockenaufstellung- mit einer verschraubten Reinigungsöffnung. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau Anlagenart: Einzelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Steighilfen: ja

Aufstellung: Trockenaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Tronic

Abmessungen

Gewicht netto: 107,47 kg

Gewicht brutto: 128,19 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Länge: 1295 mm

Breite: 1295 mm

Höhe: 1403 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1435 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmittle Auslauf zu Behälterboden: 1300 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 753 mm

Abstand Rohrmittle Zulauf zu Behälterboden: 833 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 650 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Nutzvolumen: 160 l Behältervolumen: 335 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 3000-S3 Anzahl

Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 24 kg

Anschlussyp: Direktanschluss Nennstrom: 5,4 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,89 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 47 m3/h Förderhöhe

max.: 16 m Drehzahl: 2845 U/min

Fabrikat/Type: 8742002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K580D + Pumpstation Aquapump XL Tronic, SPF 4500-S3

KESSEL-Pumpstation Aquapump XL Tronic, SPF 4500-S3 Die Pumpstation für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen, einem Rückflussverhinderer sowie einem Absperrschieber für die Druckleitung ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen

Pumpenraum -Trockenaufstellung- mit einer verschraubten Reinigungsöffnung. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau Anlagenart: Einzelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Steighilfen: ja

Aufstellung: Trockenaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert

Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Tronic

Abmessungen

Gewicht netto: 108 kg

Gewicht brutto: 125 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Länge: 1295 mm

Breite: 1295 mm

Höhe: 1403 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1435 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 1300 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 753 mm

Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 833 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 650 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Nutzvolumen: 160 l Behältervolumen: 335 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 4500-S3 Anzahl

Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 26 kg

Anschlussstyp: Direktanschluss Nennstrom: 7,5 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,85 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 55 m3/h Förderhöhe

max.: 20 m Drehzahl: 2850 U/min

Fabrikat/Type: 8742003 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K580E + Pumpstation Aquapump XL Duo, SPF 1400-S3

KESSEL-Pumpstation Aquapump XL Duo, SPF 1400-S3 Die Pumpstation für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen, einem Rückflussverhinderer sowie einem Absperrschieber für die Druckleitung ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum -Trockenaufstellung- mit einer verschraubten Reinigungsöffnung. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung:

Schieber aus Kunststoff Steighilfen: ja
 Aufstellung: Trockenaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert
 Druckabgang: waagrecht
 Allgemeine Merkmale
 Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1
 Abwasserart: fäkalienhaltig
 Einbausituation: Einbau ins Erdreich
 Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Duo
 Abmessungen
 Gewicht netto: 204 kg
 Gewicht brutto: 228 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
 Länge: 1295 mm
 Breite: 1295 mm
 Höhe: 1403 mm
 Verpackungsmaß Länge: 2000 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1300 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 1435 mm
 Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm
 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 1300 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 753 mm
 Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 833 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 650 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 160 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
 Nutzvolumen: 160 l Behältervolumen: 335 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 1400 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 25 kg
 Anschlussart: codierter Stecker Nennstrom: 7,3 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
 Leistungsfaktor: 0,98 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert
 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 38 m³/h Förderhöhe max.: 7 m Drehzahl: 1370 U/min
 Fabrikat/Type: 8742004 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K580F + Pumpstation Aquapump XL Duo, SPF 1500-S3

KESSEL-Pumpstation Aquapump XL Duo, SPF 1500-S3 Die Pumpstation für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen, einem Rückflussverhinderer sowie einem Absperrschieber für die Druckleitung ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum -Trockenaufstellung- mit einer verschraubten Reinigungsöffnung. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung:
 Schieber aus Kunststoff Steighilfen: ja
 Aufstellung: Trockenaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert
 Druckabgang: waagrecht
 Allgemeine Merkmale
 Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1
 Abwasserart: fäkalienhaltig
 Einbausituation: Einbau ins Erdreich
 Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind

bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Duo
 Abmessungen
 Gewicht netto: 204 kg
 Gewicht brutto: 228 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
 Länge: 1295 mm
 Breite: 1295 mm
 Höhe: 1403 mm
 Verpackungsmaß Länge: 2000 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1300 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 1435 mm
 Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm
 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 1300 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 753 mm
 Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 833 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 650 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 160 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
 Nutzvolumen: 160 l Behältervolumen: 335 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 1500-S1 Anzahl
 Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 24 kg
 Anschlusstyp: Direktanschluss Nennstrom: 2,7 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
 Leistungsfaktor: 0,77 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert
 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 40 m3/h Förderhöhe
 max.: 8 m Drehzahl: 1415 U/min
 Fabrikat/Type: 8742005 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K580G + Pumpstation Aquapump XL Duo, SPF 3000-S3

KESSEL-Pumpstation Aquapump XL Duo, SPF 3000-S3 Die Pumpstation für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen, einem Rückflussverhinderer sowie einem Absperrschieber für die Druckleitung ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum -Trockenaufstellung- mit einer verschraubten Reinigungsöffnung. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau Anlagenart: Doppelanlage Absperrereinrichtung:

Schieber aus Kunststoff Steighilfen: ja

Aufstellung: Trockenaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert

Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind

bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 203 kg

Gewicht brutto: 227 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Länge: 1295 mm

Breite: 1295 mm

Höhe: 1403 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1300 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 1435 mm
 Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm
 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 1300 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 753 mm
 Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 833 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 650 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 160 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
 Nutzvolumen: 160 l Behältervolumen: 335 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 3000-S3 Anzahl
 Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 24 kg
 Anschlussstyp: Direktanschluss Nennstrom: 5,4 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
 Leistungsfaktor: 0,89 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert
 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 47 m3/h Förderhöhe
 max.: 16 m Drehzahl: 2845 U/min
 Fabrikat/Type: 8742006 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K580H + Pumpstation Aquapump XL Duo, SPF 4500-S3

KESSEL-Pumpstation Aquapump XL Duo, SPF 4500-S3 Die Pumpstation für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen, einem Rückflussverhinderer sowie einem Absperrschieber für die Druckleitung ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum -Trockenaufstellung- mit einer verschraubten Reinigungsöffnung. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technikschaft-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau Anlagenart: Doppelanlage Absperrereinrichtung:

Schieber aus Kunststoff Steighilfen: ja

Aufstellung: Trockenaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert

Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 208 kg

Gewicht brutto: 232 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Länge: 1295 mm

Breite: 1295 mm

Höhe: 1403 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1435 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 1300 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 753 mm

Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 833 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 650 mm

Zulauf
 Nennweite -DA-: 160 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
 Nutzvolumen: 160 l Behältervolumen: 335 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 4500-S3 Anzahl
 Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 26 kg
 Anschlusstyp: Direktanschluss Nennstrom: 7,5 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
 Leistungsfaktor: 0,85 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert
 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 55 m3/h Förderhöhe
 max.: 20 m Drehzahl: 2850 U/min
 Fabrikat/Type: 8742007 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K580I + Pumpstation Aquapump XL Duo, SPF 1400-S1

KESSEL-Pumpstation Aquapump XL Duo, SPF 1400-S1 Die Pumpstation für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen, einem Rückflussverhinderer sowie einem Absperrschieber für die Druckleitung ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum -Trockenaufstellung- mit einer verschraubten Reinigungsöffnung. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technikschaft-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung:

Schieber aus Kunststoff Steighilfen: ja

Aufstellung: Trockenaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert

Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 141,5 kg

Gewicht brutto: 159,2 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Länge: 1295 mm

Breite: 1295 mm

Höhe: 1403 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1435 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 1300 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 753 mm

Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 833 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 650 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Nutzvolumen: 160 l Behältervolumen: 335 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 1400 Anzahl Pumpen:

2 Gewicht Pumpe: 28 kg

Anschlusstyp: codierter Stecker Nennstrom: 7,3 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

Leistungsfaktor: 0,99 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert
 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 38 m3/h Förderhöhe
 max.: 7 m Drehzahl: 1420 U/min
 Fabrikat/Type: 8742008 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K580J + Pumpstation Aquapump XL Duo, SPF 1500-S1

KESSEL-Pumpstation Aquapump XL Duo, SPF 1500-S1 Die Pumpstation für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen, einem Rückflussverhinderer sowie einem Absperrschieber für die Druckleitung ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum -Trockenaufstellung- mit einer verschraubten Reinigungsöffnung. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technikschaft-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Steighilfen: ja

Aufstellung: Trockenaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 211 kg

Gewicht brutto: 235 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Länge: 1295 mm

Breite: 1295 mm

Höhe: 1403 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1435 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 1300 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 753 mm

Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 833 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 650 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Nutzvolumen: 160 l Behältervolumen: 335 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 1500-S1 Anzahl

Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 27 kg

Anschlussstyp: Direktanschluss Nennstrom: 2,7 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,77 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 40 m3/h Förderhöhe

max.: 8 m Drehzahl: 1415 U/min

Fabrikat/Type: 8742009 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K580K + Pumpstation Aquapump XL Duo, SPF 3000-S1

KESSEL-Pumpstation Aquapump XL Duo, SPF 3000-S1 Die Pumpstation für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen, einem Rückflussverhinderer sowie einem Absperrschieber für die Druckleitung ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum -Trockenaufstellung- mit einer verschraubten Reinigungsöffnung. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technikschaft-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung:

Schieber aus Kunststoff Steighilfen: ja

Aufstellung: Trockenaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert

Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 212 kg

Gewicht brutto: 236 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Länge: 1295 mm

Breite: 1295 mm

Höhe: 1403 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1435 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 1300 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 753 mm

Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 833 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 650 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Nutzvolumen: 160 l Behältervolumen: 335 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 3000-S1 Anzahl

Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 26 kg

Anschlussstyp: Direktanschluss Nennstrom: 5,4 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,77 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 47 m3/h Förderhöhe

max.: 16 m Drehzahl: 2890 U/min

Fabrikat/Type: 8742010 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K580L + Pumpstation Aquapump XL Duo, SPF 4500-S1

KESSEL-Pumpstation Aquapump XL Duo, SPF 4500-S1 Die Pumpstation für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen, einem

Rückflussverhinderer sowie einem Absperrschieber für die Druckleitung ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum -Trockenaufstellung- mit einer verschraubten Reinigungsöffnung. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technikschaft-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante vertiefter Einbau Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung:

Schieber aus Kunststoff Steighilfen: ja

Aufstellung: Trockenaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert

Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 151,17 kg

Gewicht brutto: 168,83 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Länge: 1295 mm

Breite: 1295 mm

Höhe: 1403 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1435 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 1300 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 753 mm

Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 833 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 650 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Nutzvolumen: 160 l Behältervolumen: 335 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 4500-S1 Anzahl

Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 31 kg

Anschlussyp: Direktanschluss Nennstrom: 7,5 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,88 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 55 m3/h Förderhöhe

max.: 20 m Drehzahl: 2850 U/min

Fabrikat/Type: 8742011 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K581 + Pumpstation Aquapump XL, Tronic, SPF, niedrigster Einbau

61K581A + Pumpstation Aquapump XL Tronic, SPF 1400-S3, niedrig. Einbau

KESSEL-Pumpstation Aquapump XL Tronic, SPF 1400-S3, niedrigster Einbau Die Pumpstation für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen, einem Rückflussverhinderer sowie einem Absperrschieber für die Druckleitung ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum -Trockenaufstellung- mit einer verschraubten Reinigungsöffnung. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem

stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.
Ausführung
Hinweis Einbau: Variante niedrigster Einbau Anlagenart: Einzelanlage Absperreinrichtung:
Schieber aus Kunststoff Steighilfen: ja
Aufstellung: Trockenaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert
Druckabgang: waagrecht
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1
Abwasserart: fäkalienhaltig
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Tronic
Abmessungen
Gewicht netto: 106,3 kg
Gewicht brutto: 127 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Länge: 1295 mm
Breite: 1295 mm
Höhe: 1500 mm
Verpackungsmaß Länge: 2000 mm
Verpackungsmaß Breite: 1300 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1435 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm
Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 1343 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 753 mm
Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 833 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 747 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 160 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm
Nutzvolumen: 160 l Behältervolumen: 335 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 1400 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 25 kg
Anschlusstyp: codierter Stecker Nennstrom: 7,3 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
Leistungsfaktor: 0,98 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 38 m3/h Förderhöhe max.: 7 m
Fabrikat/Type: 8742012 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K581B + Pumpstation Aquapump XL Tronic, SPF 1500-S3, niedrig. Einbau

KESSEL-Pumpstation Aquapump XL Tronic, SPF 1500-S3, niedrigster Einbau Die Pumpstation für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen, einem Rückflussverhinderer sowie einem Absperrschieber für die Druckleitung ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum -Trockenaufstellung- mit einer verschraubten Reinigungsöffnung. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.
Ausführung
Hinweis Einbau: Variante niedrigster Einbau Anlagenart: Einzelanlage Absperreinrichtung:
Schieber aus Kunststoff Steighilfen: ja
Aufstellung: Trockenaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert
Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Tronic

Abmessungen

Gewicht netto: 177 kg

Gewicht brutto: 200 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Länge: 1295 mm

Breite: 1295 mm

Höhe: 1500 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1435 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 1343 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 753 mm

Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 833 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 747 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Nutzvolumen: 160 l Behältervolumen: 335 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 1500-S1 Anzahl

Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 24 kg

Anschlussyp: Direktanschluss Nennstrom: 2,7 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,77 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 40 m3/h Förderhöhe max.: 8 m

Fabrikat/Type: 8742013 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K581C + Pumpstation Aquapump XL Tronic, SPF 3000-S3, niedrig. Einbau

KESSEL-Pumpstation Aquapump XL Tronic, SPF 3000-S3, niedrigster Einbau Die Pumpstation für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen, einem Rückflussverhinderer sowie einem Absperrschieber für die Druckleitung ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum -Trockenaufstellung- mit einer verschraubten Reinigungsöffnung. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technikschaft-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante niedrigster Einbau Anlagenart: Einzelanlage Absperrereinrichtung:

Schieber aus Kunststoff Steighilfen: ja

Aufstellung: Trockenaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert

Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Tronic

Abmessungen

Gewicht netto: 177 kg
 Gewicht brutto: 201 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
 Länge: 1295 mm
 Breite: 1295 mm
 Höhe: 1500 mm
 Verpackungsmaß Länge: 2000 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1300 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 1435 mm
 Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm
 Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 1343 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 753 mm
 Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 833 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 747 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 160 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
 Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm
 Nutzvolumen: 160 l Behältervolumen: 335 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 3000-S3 Anzahl
 Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 24 kg
 Anschlusstyp: Direktanschluss Nennstrom: 5,4 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
 Leistungsfaktor: 0,89 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert
 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 47 m3/h Förderhöhe
 max.: 16 m
 Fabrikat/Type: 8742014 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K581D + Pumpstation Aquapump XL Tronic, SPF 4500-S3, niedrig. Einbau

KESSEL-Pumpstation Aquapump XL Tronic, SPF 4500-S3, niedrigster Einbau Die Pumpstation für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen, einem Rückflussverhinderer sowie einem Absperrschieber für die Druckleitung ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum -Trockenaufstellung- mit einer verschraubten Reinigungsöffnung. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante niedrigster Einbau Anlagenart: Einzelanlage Absperrereinrichtung:

Schieber aus Kunststoff Steighilfen: ja

Aufstellung: Trockenaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert

Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Tronic

Abmessungen

Gewicht netto: 108 kg

Gewicht brutto: 125 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Länge: 1295 mm

Breite: 1295 mm

Höhe: 1500 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1435 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm
Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 1343 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 753 mm
Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 833 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 747 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 160 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm
Nutzvolumen: 160 l Behältervolumen: 335 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 4500-S3 Anzahl
Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 26 kg
Anschlussstyp: Direktanschluss Nennstrom: 7,5 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
Leistungsfaktor: 0,85 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 55 m3/h Förderhöhe
max.: 20 m
Fabrikat/Type: 8742015 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K582 + Pumpstation Aquapump XL, Duo, SPF, niedrigster Einbau

61K582A + Pumpstation Aquapump XL Duo, SPF 1400-S3, niedrigster Einbau

KESSEL-Pumpstation Aquapump XL Duo, SPF 1400-S3, niedrigster Einbau Die Pumpstation für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen, einem Rückflussverhinderer sowie einem Absperrschieber für die Druckleitung ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum -Trockenaufstellung- mit einer verschraubten Reinigungsöffnung. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technikschaft-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante niedrigster Einbau Anlagenart: Doppelanlage Absperrereinrichtung:

Schieber aus Kunststoff Steighilfen: ja

Aufstellung: Trockenaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert

Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 212 kg

Gewicht brutto: 235 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Länge: 1295 mm

Breite: 1295 mm

Höhe: 1500 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1435 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 1343 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 753 mm

Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 833 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 747 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 160 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm
Nutzvolumen: 160 l Behältervolumen: 335 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 1400 Anzahl Pumpen:
2 Gewicht Pumpe: 25 kg
Anschlussyp: codierter Stecker Nennstrom: 7,3 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
Leistungsfaktor: 0,98 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 38 m3/h Förderhöhe
max.: 7 m
Fabrikat/Type: 8742016 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K582B + Pumpstation Aquapump XL Duo, SPF 1500-S3, niedrigster Einbau

KESSEL-Pumpstation Aquapump XL Duo, SPF 1500-S3, niedrigster Einbau Die Pumpstation für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen, einem Rückflussverhinderer sowie einem Absperrschieber für die Druckleitung ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum -Trockenaufstellung- mit einer verschraubten Reinigungsöffnung. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante niedrigster Einbau Anlagenart: Doppelanlage Absperrereinrichtung:
Schieber aus Kunststoff Steighilfen: ja
Aufstellung: Trockenaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert
Druckabgang: waagrecht
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1
Abwasserart: fäkalienhaltig
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 204 kg
Gewicht brutto: 227 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Länge: 1295 mm
Breite: 1295 mm
Höhe: 1500 mm
Verpackungsmaß Länge: 2000 mm
Verpackungsmaß Breite: 1300 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1435 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm
Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 1343 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 753 mm
Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 833 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 747 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 160 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm
 Nutzvolumen: 160 l Behältervolumen: 335 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 1500-S1 Anzahl
 Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 24 kg
 Anschlussstyp: Direktanschluss Nennstrom: 2,7 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
 Leistungsfaktor: 0,77 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert
 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 40 m3/h Förderhöhe
 max.: 8 m
 Fabrikat/Type: 8742017 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K582C + Pumpstation Aquapump XL Duo, SPF 3000-S3, niedrigster Einbau

KESSEL-Pumpstation Aquapump XL Duo, SPF 3000-S3, niedrigster Einbau Die Pumpstation für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen, einem Rückflussverhinderer sowie einem Absperrschieber für die Druckleitung ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum -Trockenaufstellung- mit einer verschraubten Reinigungsöffnung. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technikschaft-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante niedrigster Einbau Anlagenart: Doppelanlage Absperrereinrichtung:

Schieber aus Kunststoff Steighilfen: ja

Aufstellung: Trockenaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert

Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 202 kg

Gewicht brutto: 226 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Länge: 1295 mm

Breite: 1295 mm

Höhe: 1500 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1435 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 1343 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 753 mm

Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 833 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 747 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Nutzvolumen: 160 l Behältervolumen: 335 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 3000-S3 Anzahl

Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 24 kg

Anschlussstyp: Direktanschluss Nennstrom: 5,4 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,89 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 47 m3/h Förderhöhe

max.: 16 m
Fabrikat/Type: 8742018 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K582D + Pumpstation Aquapump XL Duo, SPF 4500-S3, niedrigster Einbau

KESSEL-Pumpstation Aquapump XL Duo, SPF 4500-S3, niedrigster Einbau Die Pumpstation für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen, einem Rückflussverhinderer sowie einem Absperrschieber für die Druckleitung ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum -Trockenaufstellung- mit einer verschraubten Reinigungsöffnung. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante niedrigster Einbau Anlagenart: Doppelanlage Absperrereinrichtung:

Schieber aus Kunststoff Steighilfen: ja

Aufstellung: Trockenaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert

Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 111,17 kg

Gewicht brutto: 128,83 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Länge: 1295 mm

Breite: 1295 mm

Höhe: 1500 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1435 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 1343 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 753 mm

Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 833 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 747 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Nutzvolumen: 160 l Behältervolumen: 335 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 4500-S3 Anzahl

Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 26 kg

Anschlussyp: Direktanschluss Nennstrom: 7,5 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,85 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 55 m3/h Förderhöhe max.: 20 m

Fabrikat/Type: 8742019 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K582E + Pumpstation Aquapump XL Duo, SPF 1400-S1, niedrigster Einbau

KESSEL-Pumpstation Aquapump XL Duo, SPF 1400-S1, niedrigster Einbau Die Pumpstation für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen, einem Rückflussverhinderer sowie einem Absperrschieber für die Druckleitung ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum -Trockenaufstellung- mit einer verschraubten Reinigungsöffnung. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Techniksacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante niedrigster Einbau Anlagenart: Doppelanlage Absperrereinrichtung:

Schieber aus Kunststoff Steighilfen: ja

Aufstellung: Trockenaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 208 kg

Gewicht brutto: 232 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Länge: 1295 mm

Breite: 1295 mm

Höhe: 1500 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1435 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmittle Auslauf zu Behälterboden: 1343 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 753 mm

Abstand Rohrmittle Zulauf zu Behälterboden: 833 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 747 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Nutzvolumen: 160 l Behältervolumen: 335 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 1400 Anzahl Pumpen:

2 Gewicht Pumpe: 28 kg

Anschlussyp: codierter Stecker Nennstrom: 7,3 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,99 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 38 m3/h Förderhöhe max.: 7 m

Fabrikat/Type: 8742020 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K582F + Pumpstation Aquapump XL Duo, SPF 1500-S1, niedrigster Einbau

KESSEL-Pumpstation Aquapump XL Duo, SPF 1500-S1, niedrigster Einbau Die Pumpstation für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen, einem Rückflussverhinderer sowie einem Absperrschieber für die Druckleitung ausgestattet. Der

Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum -Trockenaufstellung- mit einer verschraubten Reinigungsöffnung. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante niedrigster Einbau Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung:

Schieber aus Kunststoff Steighilfen: ja

Aufstellung: Trockenaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert

Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 237 kg

Gewicht brutto: 259 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Länge: 1295 mm

Breite: 1295 mm

Höhe: 1500 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1435 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 1343 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 753 mm

Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 833 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 747 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Nutzvolumen: 160 l Behältervolumen: 335 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 1500-S1 Anzahl

Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 27 kg

Anschlussyp: Direktanschluss Nennstrom: 2,7 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,77 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 40 m3/h Förderhöhe max.: 8 m

Fabrikat/Type: 8742021 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K582G + Pumpstation Aquapump XL Duo, SPF 3000-S1, niedrigster Einbau

KESSEL-Pumpstation Aquapump XL Duo, SPF 3000-S1, niedrigster Einbau Die Pumpstation für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen, einem Rückflussverhinderer sowie einem Absperrschieber für die Druckleitung ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum -Trockenaufstellung- mit einer verschraubten Reinigungsöffnung. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante niedrigster Einbau Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung:

Schieber aus Kunststoff Steighilfen: ja

Aufstellung: Trockenaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert

Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 110,17 kg

Gewicht brutto: 127,83 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Länge: 1295 mm

Breite: 1295 mm

Höhe: 1500 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1435 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 1343 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 753 mm

Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 833 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 747 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Nutzvolumen: 160 l Behältervolumen: 335 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 3000-S1 Anzahl

Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 26 kg

Anschlussyp: Direktanschluss Nennstrom: 5,4 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,77 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 47 m3/h Förderhöhe max.: 16 m

Fabrikat/Type: 8742022 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K582H + Pumpstation Aquapump XL Duo, SPF 4500-S1, niedrigster Einbau

KESSEL-Pumpstation Aquapump XL Duo, SPF 4500-S1, niedrigster Einbau Die Pumpstation für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen, einem Rückflussverhinderer sowie einem Absperrschieber für die Druckleitung ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen abgeschlossenen Pumpenraum -Trockenaufstellung- mit einer verschraubten Reinigungsöffnung. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Aufsatzstücke oder Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: Variante niedrigster Einbau Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung:

Schieber aus Kunststoff Steighilfen: ja

Aufstellung: Trockenaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert

Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Duo
Abmessungen
Gewicht netto: 117,17 kg
Gewicht brutto: 134,83 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Länge: 1295 mm
Breite: 1295 mm
Höhe: 1500 mm
Verpackungsmaß Länge: 2000 mm
Verpackungsmaß Breite: 1300 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1435 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm
Entlüftungsanschluss -DN-: 70 Abstand Rohrmittle Auslauf zu Behälterboden: 1343 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 753 mm
Abstand Rohrmittle Zulauf zu Behälterboden: 833 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 747 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 160 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm
Nutzvolumen: 160 l Behältervolumen: 335 l Fördereinrichtung Pumpe: SPF 4500-S1 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 31 kg
Anschlussstyp: Direktanschluss Nennstrom: 7,5 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi - Leistungsfaktor: 0,88 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 55 m3/h Förderhöhe max.: 20 m
Fabrikat/Type: 8742023 oder Gleichwertiges.
Angebotes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K583 + Pumpstation Aquapump XL, GTF 600-S1

61K583A + Pumpstation Aquapump XL Mono, GTF 600-S1, Schwimmer

KESSEL-Pumpstation Aquapump XL Mono, GTF 600-S1, Schwimmer Die Pumpstation ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum mit universalen Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: in Kombination mit Schachtmodul Anlagenart: Einzelanlage Absperreinrichtung: ohne Schieber Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Steighilfen: ja

Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung

Pumpensteuerung: Schwimmerschalter Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Mono

Abmessungen

Gewicht netto: 87 kg

Gewicht brutto: 105 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Länge: 1330 mm

Breite: 1240 mm

Höhe: 914 mm
 Verpackungsmaß Länge: 1300 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1300 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 1050 mm
 Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm
 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 780 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 607 mm
 Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 687 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 281 mm
 Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 160 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
 Nutzvolumen: 90 l Fördereinrichtung Pumpe: GTF 600 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 6 kg
 Anschlusstyp: Schuko 2-polig Nennstrom: 2,7 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
 Leistungsfaktor: 0,91 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert
 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 12 m³/h Förderhöhe
 max.: 8 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 0,6 kW Leistung P2: 0,36 kW Betriebsart: S1
 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G
 1,0 mm² Laufzeit Typ: Freistromrad Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m
 Fabrikat/Type: 8743004 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K583B + Pumpstation Aquapump XL Tronic, GTF 600-S1, Tauchglocke

KESSEL-Pumpstation Aquapump XL Tronic, GTF 600-S1, Tauchglocke Die Pumpstation ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum mit universalen Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Technikschaft-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: in Kombination mit Schachtmodul Anlagenart: Einzelanlage Absperreinrichtung:

ohne Schieber Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Steighilfen: ja

Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind

bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Tronic

Abmessungen

Gewicht netto: 92 kg

Gewicht brutto: 107 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Länge: 1330 mm

Breite: 1240 mm

Höhe: 914 mm

Verpackungsmaß Länge: 1300 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1050 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm

Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 780 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 607 mm

Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 687 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 281 mm

Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
Nutzvolumen: 90 l Fördereinrichtung Pumpe: GTF 600 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 6 kg
Anschlussstyp: codierter Stecker Nennstrom: 2,7 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
Leistungsfaktor: 0,91 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 12 m³/h Förderhöhe
max.: 8 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 0,6 kW Leistung P2: 0,36 kW Betriebsart: S1
Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G
1,0 mm² Laufrad Typ: Freistromrad Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m
Fabrikat/Type: 8743005 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K583C + Pumpstation Aquapump XL Duo, GTF 600-S1, Tauchglocke

KESSEL-Pumpstation Aquapump XL Duo, GTF 600-S1, Tauchglocke Die Pumpstation ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum mit universalen Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Technikschaft-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: in Kombination mit Schachtmodul Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: ohne Schieber Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Steighilfen: ja

Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 97 kg

Gewicht brutto: 120 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Länge: 1330 mm

Breite: 1240 mm

Höhe: 914 mm

Verpackungsmaß Länge: 1300 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1050 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm

Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 780 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 607 mm

Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 687 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 281 mm

Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Nutzvolumen: 90 l Fördereinrichtung Pumpe: GTF 600 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 6 kg

Anschlussstyp: codierter Stecker Nennstrom: 2,7 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,91 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 12 m³/h Förderhöhe

max.: 8 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 0,6 kW Leistung P2: 0,36 kW Betriebsart: S1

Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

1,0 mm² Laufrad Typ: Freistromrad Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m

Fabrikat/Type: 8743007 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K584 + Pumpstation Aquapump XL, GTF 1200-S3

61K584A + Pumpstation Aquapump XL Mono, GTF 1200-S3, Schwimmer

KESSEL-Pumpstation Aquapump XL Mono, GTF 1200-S3, Schwimmer Die Pumpstation ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum mit universalen Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: in Kombination mit Schachtmodul Anlagenart: Einzelanlage Absperreinrichtung: ohne Schieber Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Steighilfen: ja

Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung

Pumpensteuerung: Schwimmerschalter Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Mono

Abmessungen

Gewicht netto: 98 kg

Gewicht brutto: 113 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Länge: 1330 mm

Breite: 1240 mm

Höhe: 914 mm

Verpackungsmaß Länge: 1300 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1050 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm

Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 780 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 607 mm

Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 687 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 281 mm

Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Nutzvolumen: 100 l Fördereinrichtung Pumpe: GTF 1200 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg

Anschlussyp: codierter Stecker Nennstrom: 6,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,98 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 15,5 m³/h Förderhöhe

max.: 9 m Drehzahl: 2650 U/min Leistung P1: 1,4 kW Leistung P2: 0,84 kW Betriebsart: S3 - 50

% Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F

3G 1,0 mm² Laufrad Typ: Freistromrad Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m

Fabrikat/Type: 8743009 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K584B + Pumpstation Aquapump XL Tronic, GTF 1200-S3, Tauchglocke

KESSEL-Pumpstation Aquapump XL Tronic, GTF 1200-S3, Tauchglocke Die Pumpstation ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum mit universalen Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: in Kombination mit Schachtmodul Anlagenart: Einzelanlage Absperreinrichtung: ohne Schieber Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Steighilfen: ja

Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Tronic

Abmessungen

Gewicht netto: 96 kg

Gewicht brutto: 111 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Länge: 1330 mm

Breite: 1240 mm

Höhe: 914 mm

Verpackungsmaß Länge: 1300 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1050 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm

Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 780 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 607 mm

Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 687 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 281 mm

Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Nutzvolumen: 100 l Fördereinrichtung Pumpe: GTF 1200 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg

Anschlussyp: codierter Stecker Nennstrom: 6,4 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi - Leistungsfaktor: 0,98 Schutzart Pumpe: IP 68 Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 15,5 m3/h Förderhöhe

max.: 9 m Drehzahl: 2650 U/min Leistung P1: 1,4 kW Leistung P2: 0,84 kW Betriebsart: S3

Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G

1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m

Fabrikat/Type: 8743010 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K584C + Pumpstation Aquapump XL Duo, GTF 1200-S3, Tauchglocke

KESSEL-Pumpstation Aquapump XL Duo, GTF 1200-S3, Tauchglocke Die Pumpstation ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum mit universalen Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung.

Ausführung

Hinweis Einbau: in Kombination mit Schachtmodul Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung:

ohne Schieber Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Steighilfen: ja
 Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung
 Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht
 Allgemeine Merkmale
 Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2
 Abwasserart: fäkalienfrei
 Einbausituation: Einbau ins Erdreich
 Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Duo
 Abmessungen
 Gewicht netto: 105 kg
 Gewicht brutto: 123 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
 Länge: 1330 mm
 Breite: 1240 mm
 Höhe: 914 mm
 Verpackungsmaß Länge: 1300 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1300 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 1050 mm
 Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm
 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 780 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 607 mm
 Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 687 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 281 mm
 Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 160 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
 Nutzvolumen: 100 l Fördereinrichtung Pumpe: GTF 1200 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 10 kg
 Anschlussyp: codierter Stecker Nennstrom: 6,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
 Leistungsfaktor: 0,98 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert
 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 15,5 m3/h Förderhöhe max.: 9 m Drehzahl: 2650 U/min Leistung P1: 1,4 kW Leistung P2: 0,84 kW Betriebsart: S3
 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufgrad Typ: Freistromrad Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m
 Fabrikat/Type: 8743012 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K585 + Pumpstation Aquapump XL, STZ

61K585A + Pumpstation Aquapump XL Tronic, STZ 1300-S1

KESSEL-Pumpstation Aquapump XL Tronic, STZ 1300-S1 Die Pumpstation für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer, bzw. zwei überflutbaren Pumpen mit Rückflussverhinderer sowie einem Absperrschieber für die Druckleitung ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum -Nassaufstellung- mit universalen Anschlussmöglichkeiten. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Technikschaft-Varianten als Zubehör zur Verfügung. Zugkette aus Edelstahl zur Entnahme pro Pumpe ist je nach Einbautiefe optional zu bestellen mit Art.-Nr: 680 528 = Länge 2 m 680 529 = Länge 3 m 680 530 = Länge 4 m 680 531 = Länge 5 m Ausführung
 Hinweis Einbau: in Kombination mit Schachtmodul Anlagenart: Einzelanlage Absperrereinrichtung: Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Steighilfen: ja Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht
 Allgemeine Merkmale
 Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1
 Abwasserart: fäkalienhaltig
 Einbausituation: Einbau ins Erdreich
 Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Tronic
 Abmessungen
 Gewicht netto: 172 kg
 Gewicht brutto: 196 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
 Länge: 1240 mm
 Breite: 1240 mm
 Höhe: 1416 mm
 Verpackungsmaß Länge: 2000 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1300 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 1550 mm
 Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 50 Druckabgang -DA-: 63 mm
 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 1134 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1054 mm
 Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 1134 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 330 mm
 Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 160 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
 Nutzvolumen: 310 l Fördereinrichtung Pumpe: STZ 1300 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 27 kg
 Anschlusstyp: Direktanschluss Betriebsspannung: 400 V Nennstrom: 2,5 A Schutzklasse: I
 Isolationsklasse: H
 Fabrikat/Type: 8743014 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K585B + Pumpstation Aquapump XL Tronic, STZ 2500-S1

KESSEL-Pumpstation Aquapump XL Tronic, STZ 2500-S1 Die Pumpstation für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer, bzw. zwei überflutbaren Pumpen mit Rückflussverhinderer sowie einem Absperrschieber für die Druckleitung ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum -Nassaufstellung- mit universalen Anschlussmöglichkeiten. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Technikschaft-Varianten als Zubehör zur Verfügung. Zugkette aus Edelstahl zur Entnahme pro Pumpe ist je nach Einbautiefe optional zu bestellen mit Art.-Nr: 680 528 = Länge 2 m 680 529 = Länge 3 m 680 530 = Länge 4 m 680 531 = Länge 5 m Ausführung
 Hinweis Einbau: in Kombination mit Schachtmodul Anlagenart: Einzelanlage Absperrereinrichtung: Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Steighilfen: ja Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Allgemeine Merkmale
 Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1
 Abwasserart: fäkalienhaltig
 Einbausituation: Einbau ins Erdreich
 Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Tronic
 Abmessungen

Gewicht netto: 173 kg
 Gewicht brutto: 197 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
 Länge: 1240 mm
 Breite: 1240 mm
 Höhe: 1416 mm
 Verpackungsmaß Länge: 2000 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1300 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 1550 mm
 Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 50 Druckabgang -DA-: 63 mm
 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 1134 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1054 mm
 Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 1134 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 330 mm
 Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 160 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
 Nutzvolumen: 310 l Fördereinrichtung Pumpe: STZ 2500 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 33 kg
 Anschlusstyp: Direktanschluss Betriebsspannung: 400 V Nennstrom: 4,4 A Schutzklasse: I
 Isolationsklasse: H
 Fabrikat/Type: 8743015 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K585C + Pumpstation Aquapump XL Tronic, STZ 3700-S1

KESSEL-Pumpstation Aquapump XL Tronic, STZ 3700-S1 Die Pumpstation für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer, bzw. zwei überflutbaren Pumpen mit Rückflussverhinderer sowie einem Absperrschieber für die Druckleitung ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum -Nassaufstellung- mit universalen Anschlussmöglichkeiten. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung. Zugkette aus Edelstahl zur Entnahme pro Pumpe ist je nach Einbautiefe optional zu bestellen mit Art.-Nr: 680 528 = Länge 2 m 680 529 = Länge 3 m 680 530 = Länge 4 m 680 531 = Länge 5 m Ausführung
 Hinweis Einbau: in Kombination mit Schachtmodul Anlagenart: Einzelanlage Absperrereinrichtung: Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Steighilfen: ja Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Allgemeine Merkmale
 Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1
 Abwasserart: fäkalienhaltig
 Einbausituation: Einbau ins Erdreich
 Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Tronic
 Abmessungen
 Gewicht netto: 168 kg
 Gewicht brutto: 191 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
 Länge: 1240 mm
 Breite: 1240 mm
 Höhe: 1416 mm
 Verpackungsmaß Länge: 2000 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1550 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 50 Druckabgang -DA-: 63 mm
Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 1134 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1054 mm
Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 1134 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 330 mm
Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 160 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
Nutzvolumen: 310 l Fördereinrichtung Pumpe: STZ 3700 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 44 kg
Anschlussyp: Direktanschluss Betriebsspannung: 400 V Nennstrom: 6,4 A Schutzklasse: I
Isolationsklasse: H
Fabrikat/Type: 8743016 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K585D + Pumpstation Aquapump XL Duo, STZ 1300-S1

KESSEL-Pumpstation Aquapump XL Duo, STZ 1300-S1 Die Pumpstation für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer, bzw. zwei überflutbaren Pumpen mit Rückflussverhinderer sowie einem Absperrschieber für die Druckleitung ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum -Nassaufstellung- mit universalen Anschlussmöglichkeiten. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Technikschaft-Varianten als Zubehör zur Verfügung. Zugkette aus Edelstahl zur Entnahme pro Pumpe ist je nach Einbautiefe optional zu bestellen mit Art.-Nr: 680 528 = Länge 2 m 680 529 = Länge 3 m 680 530 = Länge 4 m 680 531 = Länge 5 m

Ausführung

Hinweis Einbau: in Kombination mit Schachtmodul Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung:

Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Steighilfen: ja

Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 228 kg

Gewicht brutto: 252 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Länge: 1240 mm

Breite: 1240 mm

Höhe: 1416 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1550 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 50 Druckabgang -DA-: 63 mm

Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 1134 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1054 mm

Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 1134 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 330 mm

Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Nutzvolumen: 300 l Fördereinrichtung Pumpe: STZ 1300 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 27 kg

Anschlussstyp: Direktanschluss Betriebsspannung: 400 V Nennstrom: 2,5 A Schutzklasse: I

Isolationsklasse: H

Fabrikat/Type: 8743017 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K585E + Pumpstation Aquapump XL Duo, STZ 2500-S1

KESSEL-Pumpstation Aquapump XL Duo, STZ 2500-S1 Die Pumpstation für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer, bzw. zwei überflutbaren Pumpen mit Rückflussverhinderer sowie einem Absperrschieber für die Druckleitung ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum -Nassaufstellung- mit universalen Anschlussmöglichkeiten. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Technikschaft-Varianten als Zubehör zur Verfügung. Zugkette aus Edelstahl zur Entnahme pro Pumpe ist je nach Einbautiefe optional zu bestellen mit Art.-Nr: 680 528 = Länge 2 m 680 529 = Länge 3 m 680 530 = Länge 4 m 680 531 = Länge 5 m

Ausführung

Hinweis Einbau: in Kombination mit Schachtmodul Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung:

Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Steighilfen: ja

Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 240 kg

Gewicht brutto: 263 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Länge: 1240 mm

Breite: 1240 mm

Höhe: 1416 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1550 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 50 Druckabgang -DA-: 63 mm

Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 1134 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1054 mm

Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 1134 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 330 mm

Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Nutzvolumen: 300 l Fördereinrichtung Pumpe: STZ 2500 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 33 kg

Anschlussstyp: Direktanschluss Betriebsspannung: 400 V Nennstrom: 4,4 A Schutzklasse: I

Isolationsklasse: H
Fabrikat/Type: 8743018 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K585F + Pumpstation Aquapump XL Duo, STZ 3700-S1

KESSEL-Pumpstation Aquapump XL Duo, STZ 3700-S1 Die Pumpstation für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer, bzw. zwei überflutbaren Pumpen mit Rückflussverhinderer sowie einem Absperrschieber für die Druckleitung ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum -Nassaufstellung- mit universalen Anschlussmöglichkeiten. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung. Zugkette aus Edelstahl zur Entnahme pro Pumpe ist je nach Einbautiefe optional zu bestellen mit Art.-Nr: 680 528 = Länge 2 m 680 529 = Länge 3 m 680 530 = Länge 4 m 680 531 = Länge 5 m

Ausführung

Hinweis Einbau: in Kombination mit Schachtmodul Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung:

Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Steighilfen: ja

Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 250 kg

Gewicht brutto: 274 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Länge: 1240 mm

Breite: 1240 mm

Höhe: 1416 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1550 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 50 Druckabgang -DA-: 63 mm

Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 1134 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1054 mm

Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 1134 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 330 mm

Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Nutzvolumen: 300 l Fördereinrichtung Pumpe: STZ 3700 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 44 kg

Anschlussyp: Direktanschluss Betriebsspannung: 400 V Nennstrom: 6,4 A Schutzklasse: I

Isolationsklasse: H

Fabrikat/Type: 8743019 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K586 + Pumpstation Aquapump XL, GTF

61K586A + Pumpstation Aquapump XL Tronic, GTF 1600-S1

KESSEL-Pumpstation Aquapump XL Tronic, GTF 1600-S1 Die Pumpstation ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum mit universalen Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung. Zugkette aus Edelstahl zur Entnahme pro Pumpe ist je nach Einbautiefe optional zu bestellen mit Art.-Nr.: 680528 = Länge 2 m 680529 = Länge 3 m 680530 = Länge 4 m 680531 = Länge 5 m

Ausführung

Hinweis Einbau: in Kombination mit Schachtmodul Anlagenart: Einzelanlage Absperreinrichtung:

Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Steighilfen: ja

Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2 sowie EN 12050-1 -ohne ATEX Anforderungen-

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Tronic

Abmessungen

Gewicht netto: 151 kg

Gewicht brutto: 174 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Länge: 1370 mm

Breite: 1240 mm

Höhe: 1416 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1550 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 1134 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1054 mm

Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 1134 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 330 mm

Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Nutzvolumen: 350 l Fördereinrichtung Pumpe: GTF 1600 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 27 kg

Anschlussyp: Direktanschluss Nennstrom: 2,9 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: H Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,72 Schutzart Pumpe: IP 68 -20m- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 49 m3/h Förderhöhe

max.: 9,3 m Drehzahl: 2900 U/min Leistung P1: 1,6 kW Leistung P2: 1,2 kW Betriebsart: S1

Fabrikat/Type: 8743020 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K586B + Pumpstation Aquapump XL Tronic, GTF 2600-S1

KESSEL-Pumpstation Aquapump XL Tronic, GTF 2600-S1 Die Pumpstation ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum mit universalen Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung. Zugkette aus Edelstahl zur Entnahme pro Pumpe ist je nach Einbautiefe optional zu bestellen mit Art.-Nr.:

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

680528 = Länge 2 m 680529 = Länge 3 m 680530 = Länge 4 m 680531 = Länge 5 m

Ausführung

Hinweis Einbau: in Kombination mit Schachtmodul Anlagenart: Einzelanlage Absperreinrichtung:

Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Steighilfen: ja

Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2 sowie EN 12050-1 -ohne ATEX Anforderungen-

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind

bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Tronic

Abmessungen

Gewicht netto: 160 kg

Gewicht brutto: 183 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Länge: 1370 mm

Breite: 1240 mm

Höhe: 1416 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1550 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 1134 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1054 mm

Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 1134 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 330 mm

Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Nutzvolumen: 350 l Fördereinrichtung Pumpe: GTF 2600 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 40 kg

Anschlussyp: Direktanschluss Nennstrom: 4,5 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: H Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,83 Schutzart Pumpe: IP 68 -20m- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 46 m³/h Förderhöhe

max.: 13,6 m Drehzahl: 2900 U/min Leistung P1: 2,6 kW Leistung P2: 2,1 kW Betriebsart: S1

Fabrikat/Type: 8743021 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K586C + Pumpstation Aquapump XL Tronic, GTF 4000-S1

KESSEL-Pumpstation Aquapump XL Tronic, GTF 4000-S1 Die Pumpstation ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum mit universalen Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Technikschaft-Varianten als Zubehör zur Verfügung. Zugkette aus Edelstahl zur Entnahme pro Pumpe ist je nach Einbautiefe optional zu bestellen mit Art.-Nr.: 680528 = Länge 2 m 680529 = Länge 3 m 680530 = Länge 4 m 680531 = Länge 5 m

Ausführung

Hinweis Einbau: in Kombination mit Schachtmodul Anlagenart: Einzelanlage Absperreinrichtung:

Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Steighilfen: ja

Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2 sowie EN 12050-1 -ohne ATEX Anforderungen-

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Tronic

Abmessungen

Gewicht netto: 169 kg

Gewicht brutto: 192 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Länge: 1370 mm

Breite: 1240 mm

Höhe: 1416 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1550 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 1134 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1054 mm

Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 1134 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 330 mm

Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Nutzvolumen: 350 l Fördereinrichtung Pumpe: GTF 4000 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 45 kg

Anschlussyp: Direktanschluss Nennstrom: 6,6 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: H Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,87 Schutzart Pumpe: IP 68 -20m- Temperaturüberwachung: integriert

Fördertemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 53 m³/h Förderhöhe

max.: 18 m Drehzahl: 2900 U/min Leistung P1: 4 kW Leistung P2: 3,4 kW Betriebsart: S1

Fabrikat/Type: 8743022 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K586D + Pumpstation Aquapump XL Duo, GTF 1600-S1

KESSEL-Pumpstation Aquapump XL Duo, GTF 1600-S1 Die Pumpstation ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum mit universalen Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung. Zugkette aus Edelstahl zur Entnahme pro Pumpe ist je nach Einbautiefe optional zu bestellen mit Art.-Nr.: 680528 = Länge 2 m 680529 = Länge 3 m 680530 = Länge 4 m 680531 = Länge 5 m

Ausführung

Hinweis Einbau: in Kombination mit Schachtmodul Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung:

Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Steighilfen: ja

Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2 sowie EN 12050-1 -ohne ATEX Anforderungen-

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind

bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 224 kg

Gewicht brutto: 248 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Länge: 1370 mm

Breite: 1240 mm

Höhe: 1416 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1550 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm
Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 1134 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1054 mm
Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 1134 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 330 mm
Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 160 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
Nutzvolumen: 340 l Fördereinrichtung Pumpe: GTF 1600 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 27 kg
Anschlussstyp: Direktanschluss Nennstrom: 2,9 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: H Cos phi -
Leistungsfaktor: 0,72 Schutzart Pumpe: IP 68 -20m- Temperaturüberwachung: integriert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 49 m3/h Förderhöhe max.: 9,3 m Drehzahl: 2900 U/min Leistung P1: 1,6 kW Leistung P2: 1,2 kW Betriebsart: S1
Fabrikat/Type: 8743023 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K586E + Pumpstation Aquapump XL Duo, GTF 2600-S1

KESSEL-Pumpstation Aquapump XL Duo, GTF 2600-S1 Die Pumpstation ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum mit universalen Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung. Zugkette aus Edelstahl zur Entnahme pro Pumpe ist je nach Einbautiefe optional zu bestellen mit Art.-Nr.: 680528 = Länge 2 m 680529 = Länge 3 m 680530 = Länge 4 m 680531 = Länge 5 m
Ausführung
Hinweis Einbau: in Kombination mit Schachtmodul Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Steighilfen: ja Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2 sowie EN 12050-1 -ohne ATEX Anforderungen- Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Duo
Abmessungen
Gewicht netto: 240 kg
Gewicht brutto: 264 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Länge: 1370 mm
Breite: 1240 mm
Höhe: 1416 mm
Verpackungsmaß Länge: 2000 mm
Verpackungsmaß Breite: 1300 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1550 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm
Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 1134 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1054 mm
Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 1134 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 330 mm
Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Nutzvolumen: 340 l Fördereinrichtung Pumpe: GTF 2600 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 40 kg

Anschlussstyp: Direktanschluss Nennstrom: 4,5 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: H Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,83 Schutzart Pumpe: IP 68 -20m- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 46 m³/h Förderhöhe

max.: 13,6 m Drehzahl: 2900 U/min Leistung P1: 2,6 kW Leistung P2: 2,1 kW Betriebsart: S1

Fabrikat/Type: 8743024 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K586F + Pumpstation Aquapump XL Duo, GTF 4000-S1

KESSEL-Pumpstation Aquapump XL Duo, GTF 4000-S1 Die Pumpstation ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum mit universalen Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung. Zugkette aus Edelstahl zur Entnahme pro Pumpe ist je nach Einbautiefe optional zu bestellen mit Art.-Nr.: 680528 = Länge 2 m 680529 = Länge 3 m 680530 = Länge 4 m 680531 = Länge 5 m

Ausführung

Hinweis Einbau: in Kombination mit Schachtmodul Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung:

Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Steighilfen: ja

Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2 sowie EN 12050-1 -ohne ATEX Anforderungen-

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind

bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 255 kg

Gewicht brutto: 279 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Länge: 1370 mm

Breite: 1240 mm

Höhe: 1416 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1550 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 1134 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1054 mm

Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 1134 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 330 mm

Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Nutzvolumen: 340 l Fördereinrichtung Pumpe: GTF 4000 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 45 kg

Anschlussstyp: Direktanschluss Nennstrom: 6,6 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: H Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,87 Schutzart Pumpe: IP 68 -20m- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 53 m³/h Förderhöhe

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

max.: 18 m Drehzahl: 2900 U/min Leistung P1: 4 kW Leistung P2: 3,4 kW Betriebsart: S1

Fabrikat/Type: 8743025 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K587 + Pumpstation Aquapump XL, GTK

61K587A + Pumpstation Aquapump XL Tronic, GTK 1300-S1

KESSEL-Pumpstation Aquapump XL Tronic, GTK 1300-S1 Die Pumpstation ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum mit universalen Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung. Zugkette aus Edelstahl zur Entnahme pro Pumpe ist je nach Einbautiefe optional zu bestellen mit Art.-Nr.: 680528 = Länge 2 m 680529 = Länge 3 m 680530 = Länge 4 m 680531 = Länge 5 m

Ausführung

Hinweis Einbau: in Kombination mit Schachtmodul Anlagenart: Einzelanlage Absperreinrichtung:

Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Steighilfen: ja

Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2 sowie EN 12050-1 -ohne ATEX Anforderungen-

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind

bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Tronic

Abmessungen

Gewicht netto: 152 kg

Gewicht brutto: 175 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Länge: 1370 mm

Breite: 1240 mm

Höhe: 1416 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1550 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 1134 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1054 mm

Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 1134 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 330 mm

Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Nutzvolumen: 350 l Fördereinrichtung Pumpe: GTK 1300 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 27 kg

Anschlussyp: Direktanschluss Nennstrom: 2,5 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: H Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,8 Schutzart Pumpe: IP 68 -20m- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 57 m³/h Förderhöhe

max.: 12,4 m Drehzahl: 2900 U/min Leistung P1: 1,3 kW Leistung P2: 1 kW Betriebsart: S1

Fabrikat/Type: 8743026 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K587B + Pumpstation Aquapump XL Tronic, GTK 2600-S1

KESSEL-Pumpstation Aquapump XL Tronic, GTK 2600-S1 Die Pumpstation ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum mit universalen Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung. Zugkette aus Edelstahl zur Entnahme pro Pumpe ist je nach Einbautiefe optional zu bestellen mit Art.-Nr.: 680528 = Länge 2 m 680529 = Länge 3 m 680530 = Länge 4 m 680531 = Länge 5 m

Ausführung

Hinweis Einbau: in Kombination mit Schachtmodul Anlagenart: Einzelanlage Absperreinrichtung:

Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Steighilfen: ja

Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2 sowie EN 12050-1 -ohne ATEX Anforderungen-

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Tronic

Abmessungen

Gewicht netto: 162 kg

Gewicht brutto: 185 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Länge: 1370 mm

Breite: 1240 mm

Höhe: 1416 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1550 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 1134 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1054 mm

Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 1134 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 330 mm

Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Nutzvolumen: 350 l Fördereinrichtung Pumpe: GTK 2600 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 40 kg

Anschlussyp: Direktanschluss Nennstrom: 4,5 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: H Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,81 Schutzart Pumpe: IP 68 -20m- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 71 m³/h Förderhöhe

max.: 19,6 m Drehzahl: 2900 U/min Leistung P1: 2,6 kW Leistung P2: 2,1 kW Betriebsart: S1

Fabrikat/Type: 8743027 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K587C + Pumpstation Aquapump XL Tronic, GTK 3700-S1

KESSEL-Pumpstation Aquapump XL Tronic, GTK 3700-S1 Die Pumpstation ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum mit universalen Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung. Zugkette aus Edelstahl zur Entnahme pro Pumpe ist je nach Einbautiefe optional zu bestellen mit Art.-Nr.: 680528 = Länge 2 m 680529 = Länge 3 m 680530 = Länge 4 m 680531 = Länge 5 m

Ausführung

Hinweis Einbau: in Kombination mit Schachtmodul Anlagenart: Einzelanlage Absperreinrichtung:
Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Steighilfen: ja
Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung
Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2 sowie EN 12050-1 -ohne ATEX Anforderungen-

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind
bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Tronic

Abmessungen

Gewicht netto: 171 kg

Gewicht brutto: 194 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Länge: 1370 mm

Breite: 1240 mm

Höhe: 1416 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1550 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 1134 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1054 mm

Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 1134 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 330 mm

Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Nutzvolumen: 350 l Fördereinrichtung Pumpe: GTK 3700 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 45 kg

Anschlussstyp: Direktanschluss Nennstrom: 6,5 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: H Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,8 Schutzart Pumpe: IP 68 -20m- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 82 m3/h Förderhöhe

max.: 23,5 m Drehzahl: 2900 U/min Leistung P1: 3,7 kW Leistung P2: 3,1 kW Betriebsart: S1

Fabrikat/Type: 8743028 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K587D + Pumpstation Aquapump XL Duo, GTK 1300-S1

KESSEL-Pumpstation Aquapump XL Duo, GTK 1300-S1 Die Pumpstation ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum mit universalen Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung. Zugkette aus Edelstahl zur Entnahme pro Pumpe ist je nach Einbautiefe optional zu bestellen mit Art.-Nr.: 680528 = Länge 2 m 680529 = Länge 3 m 680530 = Länge 4 m 680531 = Länge 5 m

Ausführung

Hinweis Einbau: in Kombination mit Schachtmodul Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung:

Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Steighilfen: ja

Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2 sowie EN 12050-1 -ohne ATEX Anforderungen-

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind

bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Duo
 Abmessungen
 Gewicht netto: 197 kg
 Gewicht brutto: 220 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
 Länge: 1370 mm
 Breite: 1240 mm
 Höhe: 1416 mm
 Verpackungsmaß Länge: 2000 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1300 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 1550 mm
 Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm
 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 1134 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1054 mm
 Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 1134 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 330 mm
 Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 160 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
 Nutzvolumen: 340 l Fördereinrichtung Pumpe: GTK 1300 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 27 kg
 Anschlusstyp: Direktanschluss Nennstrom: 2,5 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: H Cos phi -
 Leistungsfaktor: 0,8 Schutzart Pumpe: IP 68 -20m- Temperaturüberwachung: integriert
 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 57 m³/h Förderhöhe max.: 12,4 m Drehzahl: 2900 U/min Leistung P1: 1,3 kW Leistung P2: 1 kW Betriebsart: S1
 Fabrikat/Type: 8743029 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K587E + Pumpstation Aquapump XL Duo, GTK 2600-S1

KESSEL-Pumpstation Aquapump XL Duo, GTK 2600-S1 Die Pumpstation ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum mit universalen Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung. Zugkette aus Edelstahl zur Entnahme pro Pumpe ist je nach Einbautiefe optional zu bestellen mit Art.-Nr.: 680528 = Länge 2 m 680529 = Länge 3 m 680530 = Länge 4 m 680531 = Länge 5 m
 Ausführung
 Hinweis Einbau: in Kombination mit Schachtmodul Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Steighilfen: ja Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht
 Allgemeine Merkmale
 Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2 sowie EN 12050-1 -ohne ATEX Anforderungen-
 Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei
 Einbausituation: Einbau ins Erdreich
 Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Duo
 Abmessungen
 Gewicht netto: 240 kg
 Gewicht brutto: 264 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
 Länge: 1370 mm
 Breite: 1240 mm
 Höhe: 1416 mm
 Verpackungsmaß Länge: 2000 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1550 mm
 Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm
 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 1134 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1054 mm
 Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 1134 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 330 mm
 Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 160 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
 Nutzvolumen: 340 l Fördereinrichtung Pumpe: GTK 2600 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 40 kg
 Anschlussstyp: Direktanschluss Nennstrom: 4,5 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: H Cos phi -
 Leistungsfaktor: 0,81 Schutzart Pumpe: IP 68 -20m- Temperaturüberwachung: integriert
 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 71 m³/h Förderhöhe
 max.: 19,6 m Drehzahl: 2900 U/min Leistung P1: 2,6 kW Leistung P2: 2,1 kW Betriebsart: S1
 Fabrikat/Type: 8743030 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K587F + Pumpstation Aquapump XL Duo, GTK 3700-S1

KESSEL-Pumpstation Aquapump XL Duo, GTK 3700-S1 Die Pumpstation ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum mit universalen Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung. Zugkette aus Edelstahl zur Entnahme pro Pumpe ist je nach Einbautiefe optional zu bestellen mit Art.-Nr.: 680528 = Länge 2 m 680529 = Länge 3 m 680530 = Länge 4 m 680531 = Länge 5 m
 Ausführung
 Hinweis Einbau: in Kombination mit Schachtmodul Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Steighilfen: ja Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht
 Allgemeine Merkmale
 Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2 sowie EN 12050-1 -ohne ATEX Anforderungen-
 Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei
 Einbausituation: Einbau ins Erdreich
 Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Duo
 Abmessungen
 Gewicht netto: 235 kg
 Gewicht brutto: 258 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
 Länge: 1370 mm
 Breite: 1240 mm
 Höhe: 1416 mm
 Verpackungsmaß Länge: 2000 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1300 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 1550 mm
 Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm
 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 1134 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1054 mm
 Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 1134 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 330 mm
 Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 160 mm
 Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Nutzvolumen: 340 l Fördereinrichtung Pumpe: GTK 3700 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 45 kg

Anschlussstyp: Direktanschluss Nennstrom: 6,5 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: H Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,8 Schutzart Pumpe: IP 68 -20m- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 82 m3/h Förderhöhe

max.: 23,5 m Drehzahl: 2900 U/min Leistung P1: 3,7 kW Leistung P2: 3,1 kW Betriebsart: S1

Fabrikat/Type: 8743031 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K588 + Pumpstation Aquapump XL, GTF 1400-S1

61K588A + Pumpstation Aquapump XL Tronic, GTF 1400-S1

KESSEL-Pumpstation Aquapump XL Tronic, GTF 1400-S1 Die Pumpstation ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum mit universalen Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Technikschaft-Varianten als Zubehör zur Verfügung. Zugkette aus Edelstahl zur Entnahme pro Pumpe ist je nach Einbautiefe optional zu bestellen mit Art.-Nr.: 680528 = Länge 2 m 680529 = Länge 3 m 680530 = Länge 4 m 680531 = Länge 5 m

Ausführung

Anlagenart: Einzelanlage Absperrereinrichtung: Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für

Kabelleerrohr -DN-: 100 Steighilfen: ja

Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2 sowie EN 12050-1 -ohne ATEX Anforderungen-

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Tronic

Abmessungen

Gewicht netto: 153 kg

Gewicht brutto: 177 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Länge: 1300 mm

Breite: 1300 mm

Höhe: 1416 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1550 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Nutzvolumen: 350 l Fördereinrichtung Pumpe: GTF 1400 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 22 kg

Anschlussstyp: Direktanschluss Nennstrom: 6,5 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: H Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,99 Schutzart Pumpe: IP 68 -20m- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 31 m3/h Förderhöhe

max.: 10,5 m Drehzahl: 2900 U/min Leistung P1: 1,5 kW Leistung P2: 1,1 kW Betriebsart: S1 Typ

Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Länge

Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Funktion Schaltgerät: mit

Alarmmeldung Motorschutz Schalter: ja

Alarmgeber: Pegelsonde Instrument Niveauerfassung:
Fabrikat/Type: 8743033 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K588B + Pumpstation Aquapump XL Duo, GTF 1400-S1

KESSEL-Pumpstation Aquapump XL Duo, GTF 1400-S1 Die Pumpstation ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum mit universalen Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Technikschaft-Varianten als Zubehör zur Verfügung. Zugkette aus Edelstahl zur Entnahme pro Pumpe ist je nach Einbautiefe optional zu bestellen mit Art.-Nr.: 680528 = Länge 2 m 680529 = Länge 3 m 680530 = Länge 4 m 680531 = Länge 5 m

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Steighilfen: ja

Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2 sowie EN 12050-1 -ohne ATEX Anforderungen-

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 193 kg

Gewicht brutto: 217 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Länge: 1300 mm

Breite: 1300 mm

Höhe: 1416 mm

Verpackungsmaß Länge: 2000 mm

Verpackungsmaß Breite: 1300 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1550 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Nutzvolumen: 340 l Fördereinrichtung Pumpe: GTF 1400 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 22 kg

Anschlussyp: Direktanschluss Nennstrom: 6,5 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: H Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,99 Schutzart Pumpe: IP 68 -20m- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 31 m3/h Förderhöhe

max.: 10,5 m Drehzahl: 2900 U/min Leistung P1: 1,5 kW Leistung P2: 1,1 kW Betriebsart: S1 Typ

Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Länge

Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Funktion Schaltgerät: mit

Alarmmeldung Motorschutz Schalter: ja

Alarmgeber: Pegelsonde Instrument Niveauerfassung:

Fabrikat/Type: 8743034 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K589 + Pumpstation Aquapump XXL, STZ

61K589A + Pumpstation Aquapump XXL Tronic, STZ 4400-S1

KESSEL-Pumpstation Aquapump XXL Tronic, STZ 4400-S1 Die Pumpstation ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum mit universalen Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung. Zugkette aus Edelstahl zur Entnahme pro Pumpe ist je nach Einbautiefe optional zu bestellen mit Art.-Nr.: 680528 = Länge 2 m 680529 = Länge 3 m 680530 = Länge 4 m 680531 = Länge 5 m
Ausführung
Hinweis Einbau: in Kombination mit Schachtmodul Anlagenart: Einzelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Guss Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Steighilfen: ja Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Schachtsystem: Wickelrohrschacht
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1
Abwasserart: fäkalienhaltig
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Tronic
Abmessungen
Gewicht netto: 609,7 kg
Gewicht brutto: 677,7 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Länge: 1880 mm
Breite: 1880 mm
Höhe: 2440 mm
Verpackungsmaß Länge: 3200 mm
Verpackungsmaß Breite: 1800 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1760 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm
Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 1735 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1320 mm
Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 1400 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 1090 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 160 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1600 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 1000 mm
Nutzvolumen: 820 l Fördereinrichtung Pumpe: STZ 4400 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 56 kg
Anschlussyp: Direktanschluss Nennstrom: 7,5 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: H Cos phi - Leistungsfaktor: 0,89 Schutzart Pumpe: IP 68 -20m- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 21,3 m3/h Förderhöhe max.: 46,7 m Drehzahl: 2840 U/min Leistung P1: 4,4 kW Leistung P2: 3,7 kW Betriebsart: S1 Typ
Anschlussleitung Pumpe:
Fabrikat/Type: 8743035 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K589B + Pumpstation Aquapump XXL Tronic, STZ 5200-S1

KESSEL-Pumpstation Aquapump XXL Tronic, STZ 5200-S1 Die Pumpstation ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum mit universalen Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung. Zugkette

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

aus Edelstahl zur Entnahme pro Pumpe ist je nach Einbautiefe optional zu bestellen mit Art.-Nr.:
680528 = Länge 2 m 680529 = Länge 3 m 680530 = Länge 4 m 680531 = Länge 5 m

Ausführung

Hinweis Einbau: in Kombination mit Schachtmodul Anlagenart: Einzelanlage Absperreinrichtung:

Schieber aus Guss Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Steighilfen: ja

Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht

Schachtsystem: Wickelrohrschacht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Tronic

Abmessungen

Gewicht netto: 580,7 kg

Gewicht brutto: 648,7 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Länge: 1880 mm

Breite: 1880 mm

Höhe: 2440 mm

Verpackungsmaß Länge: 3200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1800 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1760 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 1735 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1320 mm

Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 1400 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 1090 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1600 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 1000 mm

Nutzvolumen: 820 l Fördereinrichtung Pumpe: STZ 5200 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 56 kg

Anschlussyp: Direktanschluss Nennstrom: 8,7 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: H Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,89 Schutzart Pumpe: IP 68 -20m- Temperaturüberwachung: integriert

Fördertemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 21,3 m3/h Förderhöhe

max.: 52 m Drehzahl: 2840 U/min Leistung P1: 5,2 kW Leistung P2: 4,4 kW Betriebsart: S1 Typ

Anschlussleitung Pumpe:

Fabrikat/Type: 8743036 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K589C + Pumpstation Aquapump XXL Tronic, STZ 7500-S1

KESSEL-Pumpstation Aquapump XXL Tronic, STZ 7500-S1 Die Pumpstation ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum mit universalen Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung. Zugkette aus Edelstahl zur Entnahme pro Pumpe ist je nach Einbautiefe optional zu bestellen mit Art.-Nr.: 680528 = Länge 2 m 680529 = Länge 3 m 680530 = Länge 4 m 680531 = Länge 5 m

Ausführung

Hinweis Einbau: in Kombination mit Schachtmodul Anlagenart: Einzelanlage Absperreinrichtung:

Schieber aus Guss Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Steighilfen: ja

Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht

Schachtsystem: Wickelrohrschacht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Tronic

Abmessungen

Gewicht netto: 668,7 kg

Gewicht brutto: 736,7 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Länge: 1880 mm

Breite: 1880 mm

Höhe: 2440 mm

Verpackungsmaß Länge: 3400 mm

Verpackungsmaß Breite: 1800 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1760 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 1735 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1320 mm

Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 1400 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 1090 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1600 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 1000 mm

Nutzvolumen: 820 l Fördereinrichtung Pumpe: STZ 7500 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 104 kg

Anschlussyp: Direktanschluss Nennstrom: 13 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: H Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,88 Schutzart Pumpe: IP 68 -20m- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 30,7 m³/h Förderhöhe

max.: 42 m Drehzahl: 2900 U/min Leistung P1: 7,5 kW Leistung P2: 6,4 kW Betriebsart: S1 Typ

Anschlussleitung Pumpe:

Fabrikat/Type: 8743037 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K589D + Pumpstation Aquapump XXL Tronic, STZ 11000-S1

KESSEL-Pumpstation Aquapump XXL Tronic, STZ 11000-S1 Die Pumpstation ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum mit universalen Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung. Zugkette aus Edelstahl zur Entnahme pro Pumpe ist je nach Einbautiefe optional zu bestellen mit Art.-Nr.: 680528 = Länge 2 m 680529 = Länge 3 m 680530 = Länge 4 m 680531 = Länge 5 m

Ausführung

Hinweis Einbau: in Kombination mit Schachtmodul Anlagenart: Einzelanlage Absperreinrichtung:

Schieber aus Guss Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Steighilfen: ja

Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht

Schachtsystem: Wickelrohrschacht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Tronic

Abmessungen

Gewicht netto: 671,7 kg

Gewicht brutto: 739,7 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
 Länge: 1880 mm
 Breite: 1880 mm
 Höhe: 2440 mm
 Verpackungsmaß Länge: 3400 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1800 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 1760 mm
 Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm
 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 1735 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1320 mm
 Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 1400 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 1090 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 160 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1600 mm
 Lichte Weite Einstieg -LW-: 1000 mm
 Nutzvolumen: 820 l Fördereinrichtung Pumpe: STZ 11000 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 107 kg
 Anschlusstyp: Direktanschluss Nennstrom: 18,8 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: H Cos phi -
 Leistungsfaktor: 0,89 Schutzart Pumpe: IP 68 -20m- Temperaturüberwachung: integriert
 Förderguttertemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 30,6 m³/h Förderhöhe max.: 68 m Drehzahl: 2900 U/min Leistung P1: 11 kW Leistung P2: 9,5 kW Betriebsart: S1 Typ
 Anschlussleitung Pumpe:
 Fabrikat/Type: 8743038 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K589E + Pumpstation Aquapump XXL Duo, STZ 4400-S1

KESSEL-Pumpstation Aquapump XXL Duo, STZ 4400-S1 Die Pumpstation ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum mit universalen Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung. Zugkette aus Edelstahl zur Entnahme pro Pumpe ist je nach Einbautiefe optional zu bestellen mit Art.-Nr.: 680528 = Länge 2 m 680529 = Länge 3 m 680530 = Länge 4 m 680531 = Länge 5 m
 Ausführung
 Hinweis Einbau: in Kombination mit Schachtmodul Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Guss Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Steighilfen: ja Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Schachtsystem: Wickelrohrschacht
 Allgemeine Merkmale
 Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1
 Abwasserart: fäkalienhaltig
 Einbausituation: Einbau ins Erdreich
 Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Duo
 Abmessungen
 Gewicht netto: 732,9 kg
 Gewicht brutto: 800,9 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
 Länge: 1880 mm
 Breite: 1880 mm
 Höhe: 2440 mm
 Verpackungsmaß Länge: 3200 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1800 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 1760 mm

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm
 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 1735 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1320 mm
 Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 1400 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 1090 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 160 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1600 mm
 Lichte Weite Einstieg -LW-: 1000 mm
 Nutzvolumen: 800 l Fördereinrichtung Pumpe: STZ 4400 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 56 kg
 Anschlussyp: Direktanschluss Nennstrom: 7,5 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: H Cos phi -
 Leistungsfaktor: 0,89 Schutzart Pumpe: IP 68 -20m- Temperaturüberwachung: integriert
 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 21,3 m³/h Förderhöhe max.: 46,7 m Drehzahl: 2840 U/min Leistung P1: 4,4 kW Leistung P2: 3,7 kW Betriebsart: S1 Typ
 Anschlussleitung Pumpe:
 Fabrikat/Type: 8743039 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K589F + Pumpstation Aquapump XXL Duo, STZ 5200-S1

KESSEL-Pumpstation Aquapump XXL Duo, STZ 5200-S1 Die Pumpstation ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum mit universalen Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung. Zugkette aus Edelstahl zur Entnahme pro Pumpe ist je nach Einbautiefe optional zu bestellen mit Art.-Nr.: 680528 = Länge 2 m 680529 = Länge 3 m 680530 = Länge 4 m 680531 = Länge 5 m
 Ausführung
 Hinweis Einbau: in Kombination mit Schachtmodul Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Guss Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Steighilfen: ja Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Schachtsystem: Wickelrohrschacht
 Allgemeine Merkmale
 Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1
 Abwasserart: fäkalienhaltig
 Einbausituation: Einbau ins Erdreich
 Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Duo
 Abmessungen
 Gewicht netto: 674,9 kg
 Gewicht brutto: 742,9 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
 Länge: 1880 mm
 Breite: 1880 mm
 Höhe: 2440 mm
 Verpackungsmaß Länge: 3200 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1800 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 1760 mm
 Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm
 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 1735 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1320 mm
 Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 1400 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 1090 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 160 mm
 Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm
 Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1600 mm
 Lichte Weite Einstieg -LW-: 1000 mm
 Nutzvolumen: 800 l Fördereinrichtung Pumpe: STZ 5200 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 56 kg
 Anschlusstyp: Direktanschluss Nennstrom: 8,7 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: H Cos phi -
 Leistungsfaktor: 0,89 Schutzart Pumpe: IP 68 -20m- Temperaturüberwachung: integriert
 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 21,3 m³/h Förderhöhe max.: 52 m Drehzahl: 2840 U/min Leistung P1: 5,2 kW Leistung P2: 4,4 kW Betriebsart: S1 Typ
 Anschlussleitung Pumpe:
 Fabrikat/Type: 8743040 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K589G + Pumpstation Aquapump XXL Duo, STZ 7500-S1

KESSEL-Pumpstation Aquapump XXL Duo, STZ 7500-S1 Die Pumpstation ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum mit universalen Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung. Zugkette aus Edelstahl zur Entnahme pro Pumpe ist je nach Einbautiefe optional zu bestellen mit Art.-Nr.: 680528 = Länge 2 m 680529 = Länge 3 m 680530 = Länge 4 m 680531 = Länge 5 m
 Ausführung

Hinweis Einbau: in Kombination mit Schachtmodul Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Guss Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Steighilfen: ja Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Schachtsystem: Wickelrohrschacht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 839,9 kg

Gewicht brutto: 907,9 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Länge: 1880 mm

Breite: 1880 mm

Höhe: 2440 mm

Verpackungsmaß Länge: 3400 mm

Verpackungsmaß Breite: 1800 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1760 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 1735 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1320 mm

Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 1400 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 1090 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1600 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 1000 mm

Nutzvolumen: 800 l Fördereinrichtung Pumpe: STZ 7500 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 104 kg

Anschlusstyp: Direktanschluss Nennstrom: 13 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: H Cos phi -
 Leistungsfaktor: 0,88 Schutzart Pumpe: IP 68 -20m- Temperaturüberwachung: integriert
 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 30,7 m³/h Förderhöhe

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

max.: 42 m Drehzahl: 2900 U/min Leistung P1: 7,5 kW Leistung P2: 6,4 kW Betriebsart: S1 Typ
 Anschlussleitung Pumpe:
 Fabrikat/Type: 8743041 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K589H + Pumpstation Aquapump XXL Duo, STZ 11000-S1

KESSEL-Pumpstation Aquapump XXL Duo, STZ 11000-S1 Die Pumpstation ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum mit universalen Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung. Zugkette aus Edelstahl zur Entnahme pro Pumpe ist je nach Einbautiefe optional zu bestellen mit Art.-Nr.: 680528 = Länge 2 m 680529 = Länge 3 m 680530 = Länge 4 m 680531 = Länge 5 m

Ausführung

Hinweis Einbau: in Kombination mit Schachtmodul Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung:

Schieber aus Guss Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Steighilfen: ja

Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht

Schachtsystem: Wickelrohrschacht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind

bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 845,9 kg

Gewicht brutto: 913,9 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Länge: 1880 mm

Breite: 1880 mm

Höhe: 2440 mm

Verpackungsmaß Länge: 3400 mm

Verpackungsmaß Breite: 1800 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1760 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 1735 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1320 mm

Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 1400 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 1090 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1600 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 1000 mm

Nutzvolumen: 800 l Fördereinrichtung Pumpe: STZ 11000 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 107 kg

Anschlussstyp: Direktanschluss Nennstrom: 18,8 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: H Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,89 Schutzart Pumpe: IP 68 -20m- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 30,6 m3/h Förderhöhe

max.: 68 m Drehzahl: 2900 U/min Leistung P1: 11 kW Leistung P2: 9,5 kW Betriebsart: S1 Typ

Anschlussleitung Pumpe:

Fabrikat/Type: 8743042 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K590 + Pumpstation Aquapump XXL, GTF 5200

61K590A + Pumpstation Aquapump XXL Tronic, GTF 5200-S1

KESSEL-Pumpstation Aquapump XXL Tronic, GTF 5200-S1 Die Pumpstation ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum mit universalen Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung. Zugkette aus Edelstahl zur Entnahme pro Pumpe ist je nach Einbautiefe optional zu bestellen mit Art.-Nr.: 680528 = Länge 2 m 680529 = Länge 3 m 680530 = Länge 4 m 680531 = Länge 5 m

Ausführung

Hinweis Einbau: in Kombination mit Schachtmodul Anlagenart: Einzelanlage Absperreinrichtung:

Schieber aus Guss Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Steighilfen: ja

Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht

Schachtsystem: Wickelrohrschacht

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2 sowie EN 12050-1 -ohne ATEX Anforderungen-

Abwasserart: fäkalienfrei oder fäkalienhaltig -in Einbausituationen ohne ATEX Anforderungen-

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Tronic

Abmessungen

Gewicht netto: 609,5 kg

Gewicht brutto: 677,5 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Länge: 1880 mm

Breite: 1880 mm

Höhe: 2440 mm

Verpackungsmaß Länge: 3200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1800 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1760 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm

Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 1735 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1320 mm

Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 1400 mm

Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 1090 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 160 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 150 mm

Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1600 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 1000 mm

Nutzvolumen: 900 l Fördereinrichtung Pumpe: GTF 5200 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 56 kg

Anschlussyp: Direktanschluss Nennstrom: 8,7 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: H Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,85 Schutzart Pumpe: IP 68 -20m- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 52,8 m3/h Förderhöhe max.: 21 m Drehzahl: 2835 U/min

Fabrikat/Type: 8743043 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K590B + Pumpstation Aquapump XXL Duo, GTF 5200-S1

KESSEL-Pumpstation Aquapump XXL Duo, GTF 5200-S1 Die Pumpstation ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum mit universalen Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

weiteren Aufbau verschiedene Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung. Zugkette aus Edelstahl zur Entnahme pro Pumpe ist je nach Einbautiefe optional zu bestellen mit Art.-Nr.: 680528 = Länge 2 m 680529 = Länge 3 m 680530 = Länge 4 m 680531 = Länge 5 m

Ausführung
Hinweis Einbau: in Kombination mit Schachtmodul Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Guss Durchgangsdichtung für Kabellerohr -DN-: 100 Steighilfen: ja Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht Schachtsystem: Wickelrohrschacht

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2 sowie EN 12050-1 -ohne ATEX Anforderungen- Abwasserart: fäkalienfrei oder fäkalienhaltig -in Einbausituationen ohne ATEX Anforderungen- Einbausituation: Einbau ins Erdreich Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Duo

Abmessungen
Gewicht netto: 710 kg
Gewicht brutto: 760 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Länge: 1880 mm
Breite: 1880 mm
Höhe: 2440 mm
Verpackungsmaß Länge: 3200 mm
Verpackungsmaß Breite: 1800 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1760 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm
Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 1735 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1320 mm
Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 1400 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 1090 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 160 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1600 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 1000 mm
Nutzvolumen: 880 l Fördereinrichtung Pumpe: GTF 5200 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 56 kg
Anschlussyp: Direktanschluss Nennstrom: 8,7 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: H Cos phi - Leistungsfaktor: 0,85 Schutzart Pumpe: IP 68 -20m- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 52,8 m3/h Förderhöhe max.: 21 m Drehzahl: 2835 U/min
Fabrikat/Type: 8743044 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K591 + Pumpstation Aquapump XXL, GTK 5200

61K591A + Pumpstation Aquapump XXL Tronic, GTK 5200-S1

KESSEL-Pumpstation Aquapump XXL Tronic, GTK 5200-S1 Die Pumpstation ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum mit universalen Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Technischacht-Varianten als Zubehör zur Verfügung. Zugkette aus Edelstahl zur Entnahme pro Pumpe ist je nach Einbautiefe optional zu bestellen mit Art.-Nr.: 680528 = Länge 2 m 680529 = Länge 3 m 680530 = Länge 4 m 680531 = Länge 5 m

Ausführung
Hinweis Einbau: in Kombination mit Schachtmodul Anlagenart: Einzelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Guss Durchgangsdichtung für Kabellerohr -DN-: 100 Steighilfen: ja Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung

Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht
Schachtsystem: Wickelrohrschacht
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2 sowie EN 12050-1 -ohne ATEX Anforderungen-
Abwasserart: fäkalienfrei oder fäkalienhaltig -in Einbausituationen ohne ATEX Anforderungen-
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Tronic
Abmessungen
Gewicht netto: 609,5 kg
Gewicht brutto: 677,5 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Länge: 1880 mm
Breite: 1880 mm
Höhe: 2440 mm
Verpackungsmaß Länge: 3200 mm
Verpackungsmaß Breite: 1800 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1760 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm
Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 1735 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1320 mm
Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 1400 mm
Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 1090 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 160 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 150 mm
Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1600 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 1000 mm
Nutzvolumen: 900 l Fördereinrichtung Pumpe: GTK 5200 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 56 kg
Anschlussyp: Direktanschluss Nennstrom: 8,7 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: H Cos phi -
Leistungsfaktor: 0,85 Schutzart Pumpe: IP 68 -20m- Temperaturüberwachung: integriert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 51,6 m3/h Förderhöhe max.: 31,6 m Drehzahl: 2840 U/min
Fabrikat/Type: 8743045 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K591B + Pumpstation Aquapump XXL Duo, GTK 5200-S1

KESSEL-Pumpstation Aquapump XXL Duo, GTK 5200-S1 Die Pumpstation ist mit einer oder zwei überflutbaren Pumpen sowie einem Rückflussverhinderer ausgestattet. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzt einen offenen Pumpenraum mit universalen Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem stehen für den weiteren Aufbau verschiedene Technikschaft-Varianten als Zubehör zur Verfügung. Zugkette aus Edelstahl zur Entnahme pro Pumpe ist je nach Einbautiefe optional zu bestellen mit Art.-Nr.: 680528 = Länge 2 m 680529 = Länge 3 m 680530 = Länge 4 m 680531 = Länge 5 m
Ausführung
Hinweis Einbau: in Kombination mit Schachtmodul Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: Schieber aus Guss Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 100 Steighilfen: ja Durchgangsdichtung für Entlüftungsleitung -DN-: 100 Aufstellung: Nassaufstellung
Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert Druckabgang: waagrecht
Schachtsystem: Wickelrohrschacht
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz Norm: EN 12050-2 sowie EN 12050-1 -ohne ATEX Anforderungen-
Abwasserart: fäkalienfrei oder fäkalienhaltig -in Einbausituationen ohne ATEX Anforderungen-
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Anlagen Typ: Duo
Abmessungen

Gewicht netto: 732,5 kg
 Gewicht brutto: 800,5 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
 Länge: 1880 mm
 Breite: 1880 mm
 Höhe: 2440 mm
 Verpackungsmaß Länge: 3200 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1800 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 1760 mm
 Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm
 Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 1735 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1320 mm
 Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 1400 mm
 Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälteroberkante: 1090 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 160 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Zulauf Anzahl: 1 Lichte Weite Behälter -LW-: 1600 mm
 Lichte Weite Einstieg -LW-: 1000 mm
 Nutzvolumen: 880 l Fördereinrichtung Pumpe: GTK 5200 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 56 kg
 Anschlussstyp: Direktanschluss Nennstrom: 8,7 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: H Cos phi -
 Leistungsfaktor: 0,85 Schutzart Pumpe: IP 68 -20m- Temperaturüberwachung: integriert
 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 51,6 m³/h Förderhöhe max.: 31,6 m Drehzahl: 2840 U/min
 Fabrikat/Type: 8743046 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K592 + Pumpanlage Aquapump Retrofit Duo

61K592A + Pumpanlage Aquapump Retrofit Duo, GTF 600, Tauchglocke

KESSEL-Pumpanlage Aquapump Retrofit Duo, GTF 600, Tauchglocke Die Pumpanlage zum Einbau in bestehende Sammelbehälter für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei überflutbaren Pumpen, einem Rückflussverhinderer sowie einer Handverriegelung ausgestattet. Das Halteprofil aus Kunststoff -PE- dient zur Montage und Fixierung der Pumpanlage. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der Pumpen. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM- Schnittstelle ausgeben kann.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert

Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in bauseitigen Sammelbehälter

Auslieferungszustand: Modulbausatz zur bauseitigen Montage Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 24 kg

Gewicht brutto: 24 kg

Verpackungsmaß Länge: 654 mm

Verpackungsmaß Breite: 550 mm

Verpackungsmaß Höhe: 600 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm

Fördereinrichtung Pumpe: GTF 600 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 6 kg

Anschlussstyp: Schuko 2-polig Betriebsspannung: 230 V Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 2,9 A

Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi - Leistungsfaktor: 0,92 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m-

Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C

Förderleistung max.: 12 m³/h Förderhöhe max.: 8 m Drehzahl: 2750 U/min Leistung P1: 0,65 kW

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

Leistung P2: 0,4 kW Betriebsart: S1 Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm²
 Laufrad Typ: Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 30 mm
 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m
 Steuerung Schaltgerät: Comfort Motorschutz Schalter: ja
 Alarmgeber: optischer Sonde Instrument Niveauerfassung: Tauchglocke Art Niveauerfassung: pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V
 Anschlusstyp: Schuko 2-polig Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional GSM-Schnittstelle: ja
 USB-Schnittstelle: ja
 Logbuchfunktion: ja
 Mehrzeilige Displayanzeige: ja
 Batteriepufferung: ja
 Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja
 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A
 Fabrikat/Type: 8744000 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K592B + Pumpanlage Aquapump Retrofit Duo, GTF 600, Schwimmer

KESSEL-Pumpanlage Aquapump Retrofit Duo, GTF 600, Schwimmer Die Pumpanlage zum Einbau in bestehende Sammelbehälter für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei überflutbaren Pumpen, einem Rückflussverhinderer sowie einer Handverriegelung ausgestattet. Das Halteprofil aus Kunststoff -PE- dient zur Montage und Fixierung der Pumpanlage. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der Pumpen. Die Steuerung erfolgt mittels Schwimmerschalter durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert

Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in bauseitigen Sammelbehälter

Auslieferungszustand: Modulbausatz zur bauseitigen Montage Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 26 kg

Gewicht brutto: 26 kg

Verpackungsmaß Länge: 654 mm

Verpackungsmaß Breite: 900 mm

Verpackungsmaß Höhe: 745 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm

Fördereinrichtung Pumpe: GTF 600 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 6 kg

Anschlusstyp: Schuko 2-polig Betriebsspannung: 230 V Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 2,9 A

Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi - Leistungsfaktor: 0,92 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m-

Temperaturüberwachung: integriert Förderguttertemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C

Förderleistung max.: 12 m³/h Förderhöhe max.: 8 m Drehzahl: 2750 U/min Leistung P1: 0,65 kW

Leistung P2: 0,4 kW Betriebsart: S1 Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm²

Laufrad Typ: Freistromrad Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Länge

Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Motorschutz Schalter: ja

Alarmgeber: Schwimmerschalter Instrument Niveauerfassung: Schwimmerschalter Art

Niveauerfassung: mechanisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz

Betriebsspannung: 230 V Anschlusstyp: Schuko 2-polig Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät:

1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional GSM-Schnittstelle: ja

USB-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A
 Fabrikat/Type: 8744001 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K592C + Pumpanlage Aquapump Retrofit Duo, GTF 1000, Tauchglocke

KESSEL-Pumpanlage Aquapump Retrofit Duo, GTF 1000, Tauchglocke Die Pumpanlage zum Einbau in bestehende Sammelbehälter für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei überflutbaren Pumpen, einem Rückflussverhinderer sowie einer Handverriegelung ausgestattet. Das Halteprofil aus Kunststoff -PE- dient zur Montage und Fixierung der Pumpanlage. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der Pumpen. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM- Schnittstelle ausgeben kann.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert

Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in bauseitigen Sammelbehälter

Auslieferungszustand: Modulbausatz zur bauseitigen Montage Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 18,5 kg

Gewicht brutto: 18,5 kg

Verpackungsmaß Länge: 654 mm

Verpackungsmaß Breite: 550 mm

Verpackungsmaß Höhe: 600 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm

Fördereinrichtung Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 10 kg

Anschlusstyp: codierter Stecker Betriebsspannung: 230 V Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 5,6 A

Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi - Leistungsfaktor: 0,97 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m-

Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C

Förderleistung max.: 14,5 m³/h Förderhöhe max.: 10 m Drehzahl: 2700 U/min Leistung P1: 1,27

kW Leistung P2: 0,73 kW Betriebsart: S1 Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm²

Laufgrad Typ: Freistromrad Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Länge

Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: optischer Sonde

Instrument Niveauerfassung: Tauchglocke Art Niveauerfassung: pneumatisch Schutzart

Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Anschlusstyp: codierter Stecker

Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional

GSM-Schnittstelle: ja

USB-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A

Fabrikat/Type: 8744002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K592D + Pumpanlage Aquapump Retrofit Duo, GTF 1000, Schwimmer

KESSEL-Pumpanlage Aquapump Retrofit Duo, GTF 1000, Schwimmer Die Pumpanlage zum Einbau in bestehende Sammelbehälter für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei überflutbaren Pumpen, einem Rückflussverhinderer sowie einer Handverriegelung ausgestattet. Das Halteprofil aus Kunststoff -PE- dient zur Montage und Fixierung der Pumpanlage. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der Pumpen. Die Steuerung erfolgt mittels

Schwimmerschalter durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann.

Ausführung
Anlagenart: Doppelanlage Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert
Druckabgang: waagrecht
Allgemeine Merkmale Norm: EN 12050-2
Abwasserart: fäkalienfrei
Einbausituation: Einbau in bauseitigen Sammelbehälter
Auslieferungszustand: Modulbausatz zur bauseitigen Montage Anlagen Typ: Duo
Abmessungen
Gewicht netto: 19,5 kg
Gewicht brutto: 19,5 kg
Verpackungsmaß Länge: 800 mm
Verpackungsmaß Breite: 700 mm
Verpackungsmaß Höhe: 910 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm
Fördereinrichtung Pumpe: GTF 1000 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 10 kg
Anschlussstyp: codierter Stecker Betriebsspannung: 230 V Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 5,6 A
Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi - Leistungsfaktor: 0,97 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m-
Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C
Förderleistung max.: 14,5 m3/h Förderhöhe max.: 10 m Drehzahl: 2700 U/min Leistung P1: 1,27 kW Leistung P2: 0,73 kW Betriebsart: S1 Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2
Lauftrad Typ: Freistromrad Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Länge
Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber:
Schwimmerschalter Instrument Niveauerfassung: Schwimmerschalter Art Niveauerfassung:
mechanisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V
Anschlussstyp: codierter Stecker Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier
Kontakt: optional GSM-Schnittstelle: ja
USB-Schnittstelle: ja
Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: ja
Batteriepufferung: ja
Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja
Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A
Fabrikat/Type: 8744003 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K592E + Pumpanlage Aquapump Retrofit Duo, GTF 1200, Tauchglocke

KESSEL-Pumpanlage Aquapump Retrofit Duo, GTF 1200, Tauchglocke Die Pumpanlage zum Einbau in bestehende Sammelbehälter für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei überflutbaren Pumpen, einem Rückflussverhinderer sowie einer Handverriegelung ausgestattet. Das Halteprofil aus Kunststoff -PE- dient zur Montage und Fixierung der Pumpanlage. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der Pumpen. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM- Schnittstelle ausgeben kann.

Ausführung
Anlagenart: Doppelanlage Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert
Druckabgang: waagrecht
Allgemeine Merkmale Norm: EN 12050-2
Abwasserart: fäkalienfrei
Einbausituation: Einbau in bauseitigen Sammelbehälter
Auslieferungszustand: Modulbausatz zur bauseitigen Montage Anlagen Typ: Duo
Abmessungen
Gewicht netto: 22 kg
Gewicht brutto: 22 kg
Verpackungsmaß Länge: 684 mm
Verpackungsmaß Breite: 630 mm

Verpackungsmaß Höhe: 745 mm
 Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm
 Fördereinrichtung Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 10 kg
 Anschlussstyp: codierter Stecker Betriebsspannung: 230 V Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 6,2 A
 Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi - Leistungsfaktor: 0,98 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m-
 Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C
 Förderleistung max.: 15,5 m3/h Förderhöhe max.: 9 m Drehzahl: 2650 U/min Leistung P1: 1,4 kW
 Leistung P2: 0,84 kW Betriebsart: S1 Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2
 Laufrad Typ: Freistromrad Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Länge
 Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: optischer Sonde
 Instrument Niveauerfassung: Tauchglocke Art Niveauerfassung: pneumatisch Schutzart
 Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Anschlussstyp: codierter Stecker
 Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional
 GSM-Schnittstelle: ja
 USB-Schnittstelle: ja
 Logbuchfunktion: ja
 Mehrzeilige Displayanzeige: ja
 Batteriepufferung: ja
 Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja
 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A
 Fabrikat/Type: 8744004 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K592F + Pumpanlage Aquapump Retrofit Duo, GTF 1200, Schwimmer

KESSEL-Pumpanlage Aquapump Retrofit Duo, GTF 1200, Schwimmer Die Pumpanlage zum Einbau in bestehende Sammelbehälter für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei überflutbaren Pumpen, einem Rückflussverhinderer sowie einer Handverriegelung ausgestattet. Das Halteprofil aus Kunststoff -PE- dient zur Montage und Fixierung der Pumpanlage. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der Pumpen. Die Steuerung erfolgt mittels Schwimmerschalter durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert

Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in bauseitigen Sammelbehälter

Auslieferungszustand: Modulbausatz zur bauseitigen Montage Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 21 kg

Gewicht brutto: 21 kg

Verpackungsmaß Länge: 800 mm

Verpackungsmaß Breite: 700 mm

Verpackungsmaß Höhe: 910 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm

Fördereinrichtung Pumpe: GTF 1200 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 10 kg

Anschlussstyp: codierter Stecker Betriebsspannung: 230 V Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 6,2 A

Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi - Leistungsfaktor: 0,98 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m-

Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C

Förderleistung max.: 15,5 m3/h Förderhöhe max.: 9 m Drehzahl: 2650 U/min Leistung P1: 1,4 kW

Leistung P2: 0,84 kW Betriebsart: S1 Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2

Laufrad Typ: Freistromrad Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Länge

Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber:

Schwimmerschalter Instrument Niveauerfassung: Schwimmerschalter Art Niveauerfassung:

mechanisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V

Anschlussstyp: codierter Stecker Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier

Kontakt: optional GSM-Schnittstelle: ja

USB-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: ja
Batteriepufferung: ja
Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja
Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A
Fabrikat/Type: 8744005 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K592G + Pumpanlage Aquapump Retrofit Duo, GTF 1250, Tauchglocke

KESSEL-Pumpanlage Aquapump Retrofit Duo, GTF 1250, Tauchglocke Die Pumpanlage zum Einbau in bestehende Sammelbehälter für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei überflutbaren Pumpen, einem Rückflussverhinderer sowie einer Handverriegelung ausgestattet. Das Halteprofil aus Kunststoff -PE- dient zur Montage und Fixierung der Pumpanlage. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der Pumpen. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM- Schnittstelle ausgeben kann.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert

Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in bauseitigen Sammelbehälter

Auslieferungszustand: Modulbausatz zur bauseitigen Montage Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 26 kg

Gewicht brutto: 26 kg

Verpackungsmaß Länge: 800 mm

Verpackungsmaß Breite: 700 mm

Verpackungsmaß Höhe: 875 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm

Fördereinrichtung Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 10 kg

Anschlusstyp: codierter Stecker Betriebsspannung: 230 V Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 5,4 A

Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung:

integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 20 m3/h

Förderhöhe max.: 11 m Drehzahl: 2700 U/min Leistung P1: 1,3 kW Leistung P2: 0,8 kW

Betriebsart: S1 Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad

Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m

Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: optischer Sonde Instrument Niveauerfassung:

Tauchglocke Art Niveauerfassung: pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50

Hz Betriebsspannung: 230 V Anschlusstyp: codierter Stecker Länge Netzanschlussleitung

Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional GSM-Schnittstelle: ja

USB-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A

Fabrikat/Type: 8744006 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K592H + Pumpanlage Aquapump Retrofit Duo, GTF 1250, Schwimmer

KESSEL-Pumpanlage Aquapump Retrofit Duo, GTF 1250, Schwimmer Die Pumpanlage zum Einbau in bestehende Sammelbehälter für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei überflutbaren

Pumpen, einem Rückflussverhinderer sowie einer Handverriegelung ausgestattet. Das Halteprofil aus Kunststoff -PE- dient zur Montage und Fixierung der Pumpanlage. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der Pumpen. Die Steuerung erfolgt mittels Schwimmerschalter durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert

Druckabgang: waagrecht

Allgemeine Merkmale Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in bauseitigen Sammelbehälter

Auslieferungszustand: Modulbausatz zur bauseitigen Montage Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 27 kg

Gewicht brutto: 27 kg

Verpackungsmaß Länge: 800 mm

Verpackungsmaß Breite: 700 mm

Verpackungsmaß Höhe: 910 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm

Fördereinrichtung Pumpe: GTF 1250 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 10 kg

Anschlussart: codierter Stecker Betriebsspannung: 230 V Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 5,4 A

Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung:

integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 20 m³/h

Förderhöhe max.: 11 m Drehzahl: 2700 U/min Leistung P1: 1,3 kW Leistung P2: 0,8 kW

Betriebsart: S1 Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm² Laufrad Typ: Freistromrad

Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Länge Netzananschlussleitung Pumpe: 10 m

Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: Schwimmerschalter Instrument Niveaue Erfassung:

Schwimmerschalter Art Niveaue Erfassung: mechanisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz:

50 Hz Betriebsspannung: 230 V Anschlussart: codierter Stecker Länge Netzananschlussleitung

Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional GSM-Schnittstelle: ja

USB-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja

Batteriepufferung: ja

Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A

Fabrikat/Type: 8744007 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K592I + Pumpanlage Aquapump Retrofit Duo, STZ 1300, Pegelsonde

KESSEL-Pumpanlage Aquapump Retrofit Duo, STZ 1300, Pegelsonde Doppelpumpanlage zum Einbau in einen bauseitigen Schacht. Erforderlicher Mindestdurchmesser bauseitiger Schacht: 1000 mm

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: ja

Aufstellung: Nassaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert

Druckabgang: vertikal -Sonderausführung, auf Wunsch-, waagrecht -Standardausführung-

Allgemeine Merkmale Norm: EN 12050-1

Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in bauseitigen Sammelbehälter

Auslieferungszustand: Modulbausatz zur bauseitigen Montage Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 119,7 kg

Gewicht brutto: 119,7 kg

Verpackungsmaß Länge: 1180 mm

Verpackungsmaß Breite: 571 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1062 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 50 Druckabgang -DA-: 63 mm

Fördereinrichtung Pumpe: STZ 1300 Anzahl Pumpen: 2 Anschlussstyp: codierter Stecker
Betriebsspannung: 400 V Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 2,5 A Schutzklasse: I Schutzart
Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40
Grad C Förderleistung max.: 20 m³/h Förderhöhe max.: 21 m Drehzahl: 2900 U/min Leistung P1:
1,3 kW Leistung P2: 0,9 kW Betriebsart: S1 Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN8-F 6G 1,5
mm² Laufgrad Typ: Schneidwerk Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: 3 x C 16 A Länge
Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: Pegelsonde
Instrument Niveauerfassung: Pegelsonde Art Niveauerfassung: pneumatisch Schutzart
Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 400 V Anschlussstyp: codierter Stecker
Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional
GSM-Schnittstelle: ja
USB-Schnittstelle: ja
Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: ja
Batteriepufferung: ja
Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja
Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: 3 x C 16 A
Fabrikat/Type: 8744010 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K592J + Pumpanlage Aquapump Retrofit Duo, STZ 2500, Pegelsonde

KESSEL-Pumpanlage Aquapump Retrofit Duo, STZ 2500, Pegelsonde Doppelpumpanlage zum
Einbau in einen bauseitigen Schacht. Erforderlicher Mindestdurchmesser bauseitiger Schacht:
1000 mm
Ausführung
Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: ja
Aufstellung: Nassaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert
Druckabgang: vertikal -Sonderausführung, auf Wunsch-, waagrecht -Standardausführung-
Allgemeine Merkmale Norm: EN 12050-1
Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei
Einbausituation: Einbau in bauseitigen Sammelbehälter Anlagen Typ: Duo
Abmessungen
Gewicht netto: 135,6 kg
Gewicht brutto: 135,6 kg
Verpackungsmaß Länge: 1243 mm
Verpackungsmaß Breite: 618 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1062 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 50 Druckabgang -DA-: 63 mm
Fördereinrichtung Pumpe: STZ 2500 Anzahl Pumpen: 2 Anschlussstyp: codierter Stecker
Betriebsspannung: 400 V Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 4,4 A Schutzklasse: I Schutzart
Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40
Grad C Förderleistung max.: 21 m³/h Förderhöhe max.: 33 m Drehzahl: 2900 U/min Leistung P1:
2,5 kW Leistung P2: 1,9 kW Betriebsart: S1 Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN8-F 6G 1 mm²
Laufgrad Typ: Schneidwerk Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: 3 x C 20 A Länge
Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: Pegelsonde
Instrument Niveauerfassung: Pegelsonde Art Niveauerfassung: hydrostatisch Schutzart
Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 400 V Anschlussstyp: codierter Stecker
Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional
GSM-Schnittstelle: ja
USB-Schnittstelle: ja
Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: ja
Batteriepufferung: ja
Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: 3 x C 20 A
Fabrikat/Type: 8744012 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K592K + Pumpanlage Aquapump Retrofit Duo, STZ 3700, Pegelsonde

KESSEL-Pumpanlage Aquapump Retrofit Duo, STZ 3700, Pegelsonde Doppelpumpanlage zum Einbau in einen bauseitigen Schacht. Erforderlicher Mindestdurchmesser bauseitiger Schacht: 1000 mm
Ausführung
Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: ja
Aufstellung: Nassaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert
Druckabgang: vertikal -Sonderausführung, auf Wunsch-, waagrecht -Standardausführung-
Allgemeine Merkmale Norm: EN 12050-1
Abwasserart: fäkalienhaltig und fäkalienfrei
Einbausituation: Einbau in bauseitigen Sammelbehälter Anlagen Typ: Duo
Abmessungen
Gewicht netto: 149,6 kg
Gewicht brutto: 149,6 kg
Verpackungsmaß Länge: 1232 mm
Verpackungsmaß Breite: 618 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1062 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 50 Druckabgang -DA-: 63 mm
Fördereinrichtung Pumpe: STZ 3700 Anzahl Pumpen: 2 Anschlussstyp: codierter Stecker
Betriebsspannung: 400 V Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 6,4 A Schutzklasse: I Schutzart
Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 28 m3/h Förderhöhe max.: 35 m Drehzahl: 2900 U/min Leistung P1: 3,7 kW Leistung P2: 3,1 kW Betriebsart: S1 Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN8-F 6G 1,5 mm2 Laufrad Typ: Schneidwerk Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: 3 x C 63 A Länge
Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: Pegelsonde
Instrument Niveauerfassung: Pegelsonde Art Niveauerfassung: hydrostatisch Schutzart
Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 400 V Anschlussstyp: codierter Stecker
Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional
GSM-Schnittstelle: ja
USB-Schnittstelle: ja
Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: ja
Batteriepufferung: ja
Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja
Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: 3 x C 63 A
Fabrikat/Type: 8744014 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K592L + Pumpanlage Aquapump Retrofit Duo, GTF 1400, Pegelsonde

KESSEL-Pumpanlage Aquapump Retrofit Duo, GTF 1400, Pegelsonde Doppelpumpanlage zum Einbau in einen bauseitigen Schacht. Erforderlicher Mindestdurchmesser bauseitiger Schacht: 1000 mm
Ausführung
Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: ja
Aufstellung: Nassaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert
Druckabgang: vertikal -Sonderausführung, auf Wunsch-, waagrecht -Standardausführung-
Allgemeine Merkmale Norm: EN 12050-2 sowie EN 12050-1 -ohne ATEX Anforderungen-
Abwasserart: fäkalienfrei oder fäkalienhaltig -in Einbausituationen ohne ATEX Anforderungen-
Einbausituation: Einbau in bauseitigen Sammelbehälter Anlagen Typ: Duo
Abmessungen

Gewicht netto: 103,6 kg
 Gewicht brutto: 103,6 kg
 Verpackungsmaß Länge: 1090 mm
 Verpackungsmaß Breite: 564 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 1062 mm
 Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 150 mm
 Fördereinrichtung Pumpe: GTF 1400 Anzahl Pumpen: 2 Anschlussstyp: codierter Stecker
 Betriebsspannung: 230 V Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 6,5 A Schutzklasse: I Schutzart
 Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttertemperatur -dauerhaft- max.: 40
 Grad C Förderleistung max.: 31 m³/h Förderhöhe max.: 10,5 m Drehzahl: 2900 U/min Leistung
 P1: 1,5 kW Leistung P2: 1,1 kW Betriebsart: S1 Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0
 mm² Laufrad Typ: Freistromrad Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Länge
 Netzananschlussleitung Pumpe: 10 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: Pegelsonde
 Instrument Niveauerfassung: Pegelsonde Art Niveauerfassung: hydrostatisch Schutzart
 Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Anschlussstyp: codierter Stecker
 Länge Netzananschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional
 GSM-Schnittstelle: ja
 USB-Schnittstelle: ja
 Logbuchfunktion: ja
 Mehrzeilige Displayanzeige: ja
 Batteriepufferung: ja
 Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja
 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A
 Fabrikat/Type: 8744020 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K592M + Pumpanlage Aquapump Retrofit Duo, GTF 1600, Pegelsonde

KESSEL-Pumpanlage Aquapump Retrofit Duo, GTF 1600, Pegelsonde Doppelpumpanlage zum
 Einbau in einen bauseitigen Schacht. Erforderlicher Mindestdurchmesser bauseitiger Schacht:
 1000 mm
 Ausführung
 Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: ja
 Aufstellung: Nassaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert
 Druckabgang: vertikal -Sonderausführung, auf Wunsch-, waagrecht -Standardausführung-
 Allgemeine Merkmale Norm: EN 12050-2 sowie EN 12050-1 -ohne ATEX Anforderungen-
 Abwasserart: fäkalienfrei oder fäkalienhaltig -in Einbausituationen ohne ATEX Anforderungen-
 Einbausituation: Einbau in bauseitigen Sammelbehälter Anlagen Typ: Duo
 Abmessungen
 Gewicht netto: 119,6 kg
 Gewicht brutto: 119,6 kg
 Verpackungsmaß Länge: 1068 mm
 Verpackungsmaß Breite: 603 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 1062 mm
 Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm
 Fördereinrichtung Pumpe: GTF 1600 Anzahl Pumpen: 2 Anschlussstyp: codierter Stecker
 Betriebsspannung: 400 V Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 2,9 A Schutzklasse: I Schutzart
 Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttertemperatur -dauerhaft- max.: 40
 Grad C Förderleistung max.: 49 m³/h Förderhöhe max.: 9,3 m Drehzahl: 2900 U/min Leistung
 P1: 1,6 kW Leistung P2: 1,2 kW Betriebsart: S1 Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0
 mm² Laufrad Typ: Freistromrad Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: 3 x C 16 A Länge
 Netzananschlussleitung Pumpe: 10 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: Pegelsonde
 Instrument Niveauerfassung: Pegelsonde Art Niveauerfassung: hydrostatisch Schutzart
 Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 400 V Anschlussstyp: codierter Stecker
 Länge Netzananschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional
 GSM-Schnittstelle: ja
 USB-Schnittstelle: ja
 Logbuchfunktion: ja

Mehrzeilige Displayanzeige: ja
Batteriepufferung: ja
Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja
Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: 3 x C 16 A
Fabrikat/Type: 8744022 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K592N + Pumpanlage Aquapump Retrofit Duo, GTF 2600, Pegelsonde

KESSEL-Pumpanlage Aquapump Retrofit Duo, GTF 2600, Pegelsonde Doppelpumpanlage zum Einbau in einen bauseitigen Schacht. Erforderlicher Mindestdurchmesser bauseitiger Schacht: 1000 mm
Ausführung
Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: ja
Aufstellung: Nassaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert
Druckabgang: vertikal -Sonderausführung, auf Wunsch-, waagrecht -Standardausführung-
Allgemeine Merkmale Norm: EN 12050-2 sowie EN 12050-1 -ohne ATEX Anforderungen-
Abwasserart: fäkalienfrei oder fäkalienhaltig -in Einbausituationen ohne ATEX Anforderungen-
Einbausituation: Einbau in bauseitigen Sammelbehälter Anlagen Typ: Duo
Abmessungen
Gewicht netto: 133,6 kg
Gewicht brutto: 133,6 kg
Verpackungsmaß Länge: 1090 mm
Verpackungsmaß Breite: 615 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1062 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm
Fördereinrichtung Pumpe: GTF 2600 Anzahl Pumpen: 2 Anschlussyp: codierter Stecker
Betriebsspannung: 400 V Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 4,5 A Schutzklasse: I Schutzart
Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 46 m3/h Förderhöhe max.: 13,6 m Drehzahl: 2900 U/min Leistung P1: 2,6 kW Leistung P2: 2,1 kW Betriebsart: S1 Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: 3 x C 20 A Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: Pegelsonde Instrument Niveauerfassung: Pegelsonde Art Niveauerfassung: hydrostatisch Schutzart
Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 400 V Anschlussyp: codierter Stecker Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional
GSM-Schnittstelle: ja
USB-Schnittstelle: ja
Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: ja
Batteriepufferung: ja
Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja
Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: 3 x C 20 A
Fabrikat/Type: 8744024 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K592O + Pumpanlage Aquapump Retrofit Duo, GTF 4000, Pegelsonde

KESSEL-Pumpanlage Aquapump Retrofit Duo, GTF 4000, Pegelsonde Doppelpumpanlage zum Einbau in einen bauseitigen Schacht. Erforderlicher Mindestdurchmesser bauseitiger Schacht: 1000 mm
Ausführung
Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: ja
Aufstellung: Nassaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert
Druckabgang: vertikal -Sonderausführung, auf Wunsch-, waagrecht -Standardausführung-
Allgemeine Merkmale Norm: EN 12050-2 sowie EN 12050-1 -ohne ATEX Anforderungen-

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

Abwasserart: fäkalienfrei oder fäkalienhaltig -in Einbausituationen ohne ATEX Anforderungen-
 Einbausituation: Einbau in bauseitigen Sammelbehälter Anlagen Typ: Duo
 Abmessungen
 Gewicht netto: 151,6 kg
 Gewicht brutto: 151,6 kg
 Verpackungsmaß Länge: 1082 mm
 Verpackungsmaß Breite: 615 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 1062 mm
 Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm
 Fördereinrichtung Pumpe: GTF 4000 Anzahl Pumpen: 2 Anschlussyp: codierter Stecker
 Betriebsspannung: 400 V Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 6,6 A Schutzklasse: I Schutzart
 Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40
 Grad C Förderleistung max.: 53 m3/h Förderhöhe max.: 18 m Drehzahl: 2900 U/min Leistung P1:
 4 kW Leistung P2: 3,4 kW Betriebsart: S1 Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2
 Laufrad Typ: Freistromrad Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: 3 x C 32 A Länge
 Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: Pegelsonde
 Instrument Niveaue Erfassung: Pegelsonde Art Niveaue Erfassung: hydrostatisch Schutzart
 Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 400 V Anschlussyp: codierter Stecker
 Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional
 GSM-Schnittstelle: ja
 USB-Schnittstelle: ja
 Logbuchfunktion: ja
 Mehrzeilige Displayanzeige: ja
 Batteriepufferung: ja
 Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja
 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: 3 x C 32 A
 Fabrikat/Type: 8744026 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K592P + Pumpanlage Aquapump Retrofit Duo, GTK 1300, Pegelsonde

KESSEL-Pumpanlage Aquapump Retrofit Duo, GTK 1300, Pegelsonde Doppelpumpanlage zum
 Einbau in einen bauseitigen Schacht. Erforderlicher Mindestdurchmesser bauseitiger Schacht:
 1000 mm
 Ausführung
 Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: ja
 Aufstellung: Nassaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert
 Druckabgang: vertikal -Sonderausführung, auf Wunsch-, waagrecht -Standardausführung-
 Allgemeine Merkmale Norm: EN 12050-2 sowie EN 12050-1 -ohne ATEX Anforderungen-
 Abwasserart: fäkalienfrei oder fäkalienhaltig -in Einbausituationen ohne ATEX Anforderungen-
 Einbausituation: Einbau in bauseitigen Sammelbehälter Anlagen Typ: Duo
 Abmessungen
 Gewicht netto: 117,6 kg
 Gewicht brutto: 117,6 kg
 Verpackungsmaß Länge: 1073 mm
 Verpackungsmaß Breite: 605 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 1062 mm
 Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm
 Fördereinrichtung Pumpe: GTK 1300 Anzahl Pumpen: 2 Anschlussyp: codierter Stecker
 Betriebsspannung: 400 V Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 2,5 A Schutzklasse: I Schutzart
 Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40
 Grad C Förderleistung max.: 57 m3/h Förderhöhe max.: 12,4 m Drehzahl: 2900 U/min Leistung
 P1: 1,3 kW Leistung P2: 1 kW Betriebsart: S1 Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0
 mm2 Laufrad Typ: Einkanalrad Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: 3 x C 16 A Länge
 Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: Pegelsonde
 Instrument Niveaue Erfassung: Pegelsonde Art Niveaue Erfassung: hydrostatisch Schutzart
 Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 400 V Anschlussyp: codierter Stecker
 Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional
 GSM-Schnittstelle: ja
 USB-Schnittstelle: ja

Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: ja
Batteriepufferung: ja
Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja
Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: 3 x C 16 A
Fabrikat/Type: 8744030 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K592Q + Pumpanlage Aquapump Retrofit Duo, GTK 2600, Pegelsonde

KESSEL-Pumpanlage Aquapump Retrofit Duo, GTK 2600, Pegelsonde Doppelpumpanlage zum Einbau in einen bauseitigen Schacht. Erforderlicher Mindestdurchmesser bauseitiger Schacht: 1000 mm
Ausführung
Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: ja
Aufstellung: Nassaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert
Druckabgang: vertikal -Sonderausführung, auf Wunsch-, waagrecht -Standardausführung-
Allgemeine Merkmale Norm: EN 12050-2 sowie EN 12050-1 -ohne ATEX Anforderungen-
Abwasserart: fäkalienfrei oder fäkalienhaltig -in Einbausituationen ohne ATEX Anforderungen-
Einbausituation: Einbau in bauseitigen Sammelbehälter Anlagen Typ: Duo
Abmessungen
Gewicht netto: 137,6 kg
Gewicht brutto: 137,6 kg
Verpackungsmaß Länge: 1090 mm
Verpackungsmaß Breite: 615 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1062 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm
Fördereinrichtung Pumpe: GTK 2600 Anzahl Pumpen: 2 Anschlussyp: codierter Stecker
Betriebsspannung: 400 V Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 4,5 A Schutzklasse: I Schutzart
Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 71 m3/h Förderhöhe max.: 19,6 m Drehzahl: 2900 U/min Leistung P1: 2,6 kW Leistung P2: 2,1 kW Betriebsart: S1 Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2 Laufgrad Typ: Einkanalrad Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: 3 x C 16 A Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: Pegelsonde
Instrument Niveauerfassung: Pegelsonde Art Niveauerfassung: hydrostatisch Schutzart
Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 400 V Anschlussyp: codierter Stecker
Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional
GSM-Schnittstelle: ja
USB-Schnittstelle: ja
Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: ja
Batteriepufferung: ja
Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja
Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: 3 x C 16 A
Fabrikat/Type: 8744032 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K592R + Pumpanlage Aquapump Retrofit Duo, GTK 3700, Pegelsonde

KESSEL-Pumpanlage Aquapump Retrofit Duo, GTK 3700, Pegelsonde Doppelpumpanlage zum Einbau in einen bauseitigen Schacht. Erforderlicher Mindestdurchmesser bauseitiger Schacht: 1000 mm
Ausführung
Anlagenart: Doppelanlage Absperreinrichtung: ja
Aufstellung: Nassaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät Rückflussverhinderer: integriert
Druckabgang: vertikal -Sonderausführung, auf Wunsch-, waagrecht -Standardausführung-

Allgemeine Merkmale Norm: EN 12050-2 sowie EN 12050-1 -ohne ATEX Anforderungen-
Abwasserart: fäkalienfrei oder fäkalienhaltig -in Einbausituationen ohne ATEX Anforderungen-
Einbausituation: Einbau in bauseitigen Sammelbehälter Anlagen Typ: Duo
Abmessungen
Gewicht netto: 155,6 kg
Gewicht brutto: 155,6 kg
Verpackungsmaß Länge: 1090 mm
Verpackungsmaß Breite: 615 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1062 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 80 Druckabgang -DA-: 90 mm
Fördereinrichtung Pumpe: GTK 3700 Anzahl Pumpen: 2 Anschlussstyp: Direktanschluss
Betriebsspannung: 400 V Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 6,5 A Schutzklasse: I Schutzart
Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40
Grad C Förderleistung max.: 82 m3/h Förderhöhe max.: 23,5 m Drehzahl: 2900 U/min Leistung
P1: 3,7 kW Leistung P2: 3,1 kW Betriebsart: S1 Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5
mm2 Laufgrad Typ: Einkanalrad Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: 3 x C 32 A Länge
Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m Steuerung Schaltgerät: Comfort Alarmgeber: Pegelsonde
Instrument Niveauefassung: Pegelsonde Art Niveauefassung: hydrostatisch Schutzart
Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 400 V Anschlussstyp: Direktanschluss
Potentialfreier Kontakt: optional GSM-Schnittstelle: ja
USB-Schnittstelle: ja
Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: ja
Batteriepufferung: ja
Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja
Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: 3 x C 32 A
Fabrikat/Type: 8744034 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K593 + Pumpen-Einbausatz Retrofit S Duo

61K593A + Pumpen-Einbausatz Retrofit S Duo, GTF 500-S1, 230V

KESSEL-Pumpen-Einbausatz Retrofit S Duo, GTF 500-S1, 230V Die Pumpanlage zum Einbau in bestehende Sammelbehälter für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei dauerlauffähigen, überflutbaren Pumpen und zwei Rückflussverhinderern ausgestattet. Die kompakte Konsole aus Kunststoff -PU- dient zur variablen Aufnahme der Komponenten für verschiedene Einsatzszenarien und zur Befestigung der Pumpanlage auch an engen Einsatzorten. Über den mitgelieferten 90Grad Schnellverbinder lassen sich alle gängigen Druckrohrarten verbinden. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Komponenten sind vormontiert zur bauseitigen Endmontage. Die Steuerung erfolgt mittels Niveauschwimmer über ein anwenderfreundliches 230V Connect Duo Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Aufstellung: Nassaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät

Rückflussverhinderer: integriert

Allgemeine Merkmale Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in bauseitigen Sammelbehälter

Auslieferungszustand: Modulbausatz zur bauseitigen Montage Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 17,5 kg

Gewicht brutto: 21,29 kg

Länge: 403 mm

Breite: 380 mm

Höhe: 448 mm

Verpackungsmaß Länge: 586 mm

Verpackungsmaß Breite: 386 mm

Verpackungsmaß Höhe: 400 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 40 Druckabgang -DA-: 50 mm

Fördereinrichtung Pumpe: GTF 500 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 6 kg
Anschlussstyp: Schuko 2-polig Nennstrom: 2,5 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
Leistungsfaktor: 0,91 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert
Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig -2 Min.-: 80
Grad C Förderhöhe max.: 8 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 0,6 kW Leistung P2: 0,36 kW
Betriebsart: S1 Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad
Freier Kugeldurchgang: 10 mm
Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m
Steuerung Schaltgerät: Connect Duo Funktion Schaltgerät: mit Alarmmeldung Motorschutz
Schalter: ja
Alarmgeber: Schwimmerschalter Instrument Niveauerfassung: Schwimmerschalter Art
Niveauerfassung: mechanisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz
Betriebsspannung: 230 V
Fabrikat/Type: 8744050 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K593B + Pumpen-Einbausatz Retrofit S Duo, GTF 1000-S1, 230V

KESSEL-Pumpen-Einbausatz Retrofit S Duo, GTF 1000-S1, 230V Die Pumpanlage zum Einbau in bestehende Sammelbehälter für fäkalienfreies Abwasser ist mit zwei dauerlauffähigen, überflutbaren Pumpen und zwei Rückflussverhinderern ausgestattet. Die kompakte Konsole aus Kunststoff -PU- dient zur variablen Aufnahme der Komponenten für verschiedene Einsatzszenarien und zur Befestigung der Pumpanlage auch an engen Einsatzorten. Über den mitgelieferten 90Grad Schnellverbinder lassen sich alle gängigen Druckrohrarten verbinden. Schnellverschlüsse ermöglichen die einfache Entnahme der integrierten Komponenten. Die Komponenten sind vormontiert zur bauseitigen Endmontage. Die Steuerung erfolgt mittels Niveauschwimmer über ein anwenderfreundliches 230V Connect Duo Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden kann.

Ausführung

Anlagenart: Doppelanlage Aufstellung: Nassaufstellung Pumpensteuerung: Schaltgerät

Rückflussverhinderer: integriert

Allgemeine Merkmale Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in bauseitigen Sammelbehälter

Auslieferungszustand: Modulbausatz zur bauseitigen Montage Anlagen Typ: Duo

Abmessungen

Gewicht netto: 26 kg

Gewicht brutto: 30,59 kg

Länge: 403 mm

Breite: 380 mm

Höhe: 448 mm

Verpackungsmaß Länge: 785 mm

Verpackungsmaß Breite: 385 mm

Verpackungsmaß Höhe: 465 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 40 Druckabgang -DA-: 50 mm

Fördereinrichtung Pumpe: GTF 1000 Anzahl Pumpen: 2 Gewicht Pumpe: 11 kg

Anschlussstyp: Schuko 2-polig Nennstrom: 5,6 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,97 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderhöhe max.: 10 m Drehzahl: 2700 U/min

Leistung P1: 1,3 kW Leistung P2: 0,75 kW Betriebsart: S1 Typ Anschlussleitung Pumpe:

H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 10 mm

Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m

Steuerung Schaltgerät: Connect Duo Funktion Schaltgerät: mit Alarmmeldung Motorschutz

Schalter: ja

Alarmgeber: Schwimmerschalter Instrument Niveauerfassung: Schwimmerschalter Art

Niveauerfassung: mechanisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz

Betriebsspannung: 230 V Anschlussstyp: Schuko 2-polig Länge Netzanschlussleitung
Fabrikat/Type: 8744051 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K594 + Freiluftsäulen, für Einbau Schaltgeräte

61K594A + Freiluftsäule B: 590 mm, für Einbau Schaltgeräte

KESSEL-Freiluftsäule B: 590 mm, für Einbau Schaltgeräte Freiluftsäule zum Einbau von Heizung und Druckleitung außerhalb von Gebäuden, bestehend aus Sockel, Schrankaufsatz sowie Montageplatte.

Abmessungen

Gewicht netto: 38 kg

Gewicht brutto: 45 kg

Breite: 590 mm

Höhe: 1740 mm

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 800 mm

Verpackungsmaß Höhe: 715 mm

Fabrikat/Type: 97714 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K594B + Freiluftsäule B: 785 mm, für Einbau Schaltgeräte

KESSEL-Freiluftsäule B: 785 mm, für Einbau Schaltgeräte Freiluftsäule zum Einbau von Schaltgerät, Modem, Heizung und Warnleuchte außerhalb von Gebäuden, bestehend aus Sockel, Schrankaufsatz sowie Montageplatte.

Abmessungen

Gewicht netto: 39,7 kg

Gewicht brutto: 46,7 kg

Breite: 785 mm

Höhe: 1740 mm

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 800 mm

Verpackungsmaß Höhe: 910 mm

Fabrikat/Type: 97723 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K594C + Freiluftsäule B: 1115 mm, für Einbau Schaltgeräte

KESSEL-Freiluftsäule B: 1115 mm, für Einbau Schaltgeräte Freiluftsäule zum Einbau von Schaltgerät, Modem, Heizung, Warnleuchte und Druckleitung außerhalb von Gebäuden, bestehend aus Sockel, Schrankaufsatz sowie Montageplatte.

Abmessungen

Gewicht netto: 70,6 kg

Gewicht brutto: 77,6 kg

Breite: 1115 mm

Höhe: 1790 mm

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 800 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1240 mm

Fabrikat/Type: 97724 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K595 + Rückstauhebeanlage Ecolift und Rohbaukit für Ecolift

61K595A + Rückstauhebeanl. Ecolift ohne Stutzen, freiliegend

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift ohne Stutzen, freiliegend Die Rückstauhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer Pumpe und einem motorischen Verschlussystem ausgestattet. Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei geöffnet und die Entwässerung erfolgt über das natürliche Gefälle zum Kanal. Rückstau wird durch eine optische Sonde erkannt, wodurch das motorische Verschlussystem automatisch geschlossen wird. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser über die Rückstauenebene führt und in den Kanal fördert. Anschlussbohrung im Grundkörper für den Erdeinbau, inkl. Dichtung für Druckleitung und Kabelleerrohr. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann.

Ausführung

Notverschluss: ja

Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 50 Pumpensteuerung: Schaltgerät Schutzart Sonde: IP 68 -3m/48h- Motorische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Zulassung: Z-53.2-487

Motor Typ: KSM 140

Schutzart Motor: IP 68 -3m/48h-

Abmessungen

Gewicht netto: 19,6 kg

Gewicht brutto: 25,1 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2000 mm

Gefällesprung: 9 mm

Einbautiefe: 516 - 669 mm

Länge: 405 mm

Breite: 243 mm

Höhe: 405 mm

Verpackungsmaß Länge: 785 mm

Verpackungsmaß Breite: 385 mm

Verpackungsmaß Höhe: 465 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 6 Druckabgang -DA-: 40 mm

Stutzen Ausführung: optional Fördereinrichtung Pumpe: SPZ 1000 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg

Anschlussyp: codierter Stecker Nennstrom: 5,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,97 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 11,5 m3/h Förderhöhe

max.: 10 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 1,2 kW Leistung P2: 0,69 kW Betriebsart: S3 - 50

% Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F

3G 1,0 mm2 Laufgrad Typ: Schneidwerk Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung

Schaltgerät: Comfort

Fabrikat/Type: 21000 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K595B + Rohbaukit für Ecolift, ohne Stutzen

KESSEL-Rohbaukit für Ecolift, ohne Stutzen KESSEL-Rohbaukit für Ecolift, ohne Stutzen
Rohbaukit bestehend aus Grundkörper und Aufsatzstück. Die Zu- und Auslaufstutzen sind nicht
enthalten. Zur Kombination mit einem KESSEL-Technikkit, zur Erstellung einer
Rückstauhebeanlage Ecolift.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind
bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Zulassung: Z-53.2-487

Motor Typ: KSM 140

Schutzart Motor: IP 68 -3m/48h-

Abmessungen

Gewicht netto: 8 kg

Gewicht brutto: 8,36 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 2000 mm

Einbautiefe: 516 - 669 mm

Länge: 405 mm

Breite: 243 mm

Höhe: 405 mm

Verpackungsmaß Länge: 785 mm

Verpackungsmaß Breite: 385 mm

Verpackungsmaß Höhe: 465 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 6 Druckabgang -DA-: 40 mm

Stutzen Ausführung: optional

Fabrikat/Type: 21000-RBK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K595C + Rückstauhebeanl. Ecolift ohne Stutzen, Bodenpl., schwarz

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift ohne Stutzen, Bodenplatte, schwarz Die
Rückstauhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer Pumpe und
einem motorischen Verschlusssystem ausgestattet. Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei
geöffnet und die Entwässerung erfolgt über das natürliche Gefälle zum Kanal. Rückstau wird
durch eine optische Sonde erkannt, wodurch das motorische Verschlusssystem automatisch
geschlossen wird. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung,
die das Abwasser über die Rückstauenebene führt und in den Kanal fördert. Anschlussbohrung im
Grundkörper für den Erdeinbau, inkl. Dichtung für Druckleitung und Kabelleerrohr. Die Steuerung
erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien
Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen
über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann.

Ausführung

Notverschluss: ja

Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 50 Pumpensteuerung: Schaltgerät Schutzart Sonde:

IP 68 -3m/48h- Motorische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Nennweite -DN-: -

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind
bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Zulassung: Z-53.2-487

Motor Typ: KSM 140

Schutzart Motor: IP 68 -3m/48h- Geruchsverschluss: Multistop

Abmessungen

Gewicht netto: 28 kg

Gewicht brutto: 33,5 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
 Aussparungsmaß Breite: 750 mm
 Aussparungsmaß Länge: 750 mm
 Gefällesprung: 9 mm
 Einbautiefe: 516 - 669 mm
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 590 mm
 Breite: 590 mm
 Verpackungsmaß Länge: 785 mm
 Verpackungsmaß Breite: 615 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 550 mm
 Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 6 Druckabgang -DA-: 40 mm
 Stutzen Ausführung: optional Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte mit Schlitzrost
 Abdeckung
 Material: Kunststoff Abdeckung
 Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm
 Abdeckung Länge: 366 mm
 Ablauffunktion: ja
 Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1- Fördereinrichtung Pumpe: SPZ
 1000 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg
 Anschluss typ: codierter Stecker Nennstrom: 5,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -
 Leistungsfaktor: 0,97 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert
 Förderguttertemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C
 Fabrikat/Type: 21000S oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K595D + Rohbaukit für Ecolift, ohne Stutzen, schwarze Abd.

KESSEL-Rohbaukit für Ecolift, ohne Stutzen, schwarze Abd. KESSEL-Rohbaukit für Ecolift, ohne
 Stutzen, schwarze Abdeckung. Rohbaukit bestehend aus Grundkörper, Aufsatzstück und Flansch
 zur Abdichtung im Verbund. Die Zu- und Auslaufstutzen sind nicht enthalten. Zur Kombination mit
 einem KESSEL-Technikkit zur Erstellung einer Rückstauhebeanlage Ecolift.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind
 bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Zulassung: Z-53.2-487

Motor Typ: KSM 140

Schutzart Motor: IP 68 -3m/48h- Geruchsverschluss: Multistop

Abmessungen

Gewicht netto: 25 kg

Gewicht brutto: 30,5 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 516 - 669 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 590 mm

Breite: 590 mm

Verpackungsmaß Länge: 785 mm

Verpackungsmaß Breite: 615 mm

Verpackungsmaß Höhe: 550 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 6 Druckabgang -DA-: 40 mm

Stutzen Ausführung: optional Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte mit Schlitzrost
 Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm

Abdeckung Länge: 366 mm

Ablauffunktion: ja

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 21000S-RBK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K595E + Rückstauhebeanl. Ecolift ohne Stutzen, Bodenpl., beflie

KESSEL-Rückstauhebeanlage Ecolift ohne Stutzen, Bodenplatte, befliesbar Die Rückstauhebeanlage für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser ist mit einer Pumpe und einem motorischen Verschlussystem ausgestattet. Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei geöffnet und die Entwässerung erfolgt über das natürliche Gefälle zum Kanal. Rückstau wird durch eine optische Sonde erkannt, wodurch das motorische Verschlussystem automatisch geschlossen wird. Die Entwässerung während der Rückstauphase erfolgt über eine Druckleitung, die das Abwasser über die Rückstauenebene führt und in den Kanal fördert. Anschlussbohrung im Grundkörper für den Erdeinbau, inkl. Dichtung für Druckleitung und Kabelleerrohr. Die Steuerung erfolgt durch ein anwenderfreundliches Schaltgerät, das optional über einen potentialfreien Kontakt in die Gebäudeleittechnik eingebunden werden oder Alarm- und Sammelstörmeldungen über eine GSM-Schnittstelle ausgeben kann.

Ausführung

Notverschluss: ja

Durchgangsdichtung für Kabelleerrohr -DN-: 50 Pumpensteuerung: Schaltgerät Schutzart Sonde:

IP 68 -3m/48h- Motorische Rückstauklappen: 1

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Nennweite -DN-: -

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Zulassung: Z-53.2-487

Motor Typ: KSM 140

Schutzart Motor: IP 68 -3m/48h- Geruchsverschluss: Multistop

Abmessungen

Gewicht netto: 28 kg

Gewicht brutto: 33,5 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Aussparungsmaß Breite: 750 mm

Aussparungsmaß Länge: 750 mm

Gefällesprung: 9 mm

Einbautiefe: 516 - 669 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 590 mm

Breite: 590 mm

Verpackungsmaß Länge: 785 mm

Verpackungsmaß Breite: 615 mm

Verpackungsmaß Höhe: 550 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 6 Druckabgang -DA-: 40 mm

Stutzen Ausführung: optional Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte

Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung Breite: 366 mm

Abdeckung Länge: 366 mm

Ablauffunktion: ja

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Fördereinrichtung Pumpe: SPZ 1000 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 10 kg

Anschlussyp: codierter Stecker Nennstrom: 5,2 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Cos phi -

Leistungsfaktor: 0,97 Schutzart Pumpe: IP 68 -3m/48h- Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C

Fabrikat/Type: 21000X oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K595F + Rohbaukit für Ecolift, ohne Stutzen, befließbar

KESSEL-Rohbaukit für Ecolift, ohne Stutzen, befl. KESSEL-Rohbaukit für Ecolift, ohne Stutzen. Befließbares Rohbaukit bestehend aus Grundkörper, Aufsatzstück und Flansch zur Abdichtung im Verbund. Die Zu- und Auslaufstutzen sind nicht enthalten. Zur Kombination mit einem KESSEL-Technikkit zur Erstellung einer Rückstauhebeanlage Ecolift.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Abwasserart: fäkalienhaltig

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage -Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen- Zulassung: Z-53.2-487

Motor Typ: KSM 140

Schutzart Motor: IP 68 -3m/48h- Geruchsverschluss: Multistop

Abmessungen

Gewicht netto: 25 kg

Gewicht brutto: 30,5 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 516 - 669 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 590 mm

Breite: 590 mm

Verpackungsmaß Länge: 785 mm

Verpackungsmaß Breite: 615 mm

Verpackungsmaß Höhe: 550 mm

Behälter/Grundkörper Nenndruck -PN-: 6 Druckabgang -DA-: 40 mm

Stutzen Ausführung: optional Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: befließbare Abdeckplatte Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung Breite: 366 mm

Abdeckung Länge: 366 mm

Ablauffunktion: ja

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Fabrikat/Type: 21000X-RBK oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K596 + Hebeanlage und Technikkit/Rohbaukit Minilift L

61K596A + Technikkit für Minilift L Unterfl. KTP300 Resistant

KESSEL-Technikkit für Minilift L Unterfl. KTP300 Resistant Zur Kombination mit einem KESSEL-Rohbaukit zur Erstellung Kleinhebeanlage für fäkalienfreies Abwasser Minilift L. Die steckerfertige Kleinhebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist geeignet für die Abwasserentsorgung einzelner Entwässerungsgegenstände. Die überflutbare Pumpe mit Schwimmerschalter kann mit Hilfe von Einhandverschlüssen einfach entnommen werden. Der Sammelbehälter aus Kunststoff -PP- besitzt einen offenen Pumpenraum und ist beständig gegen aggressive Abwässer. Die Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist vormontiert zur bauseitigen Endmontage. KESSEL-Technikkit bestehend aus: - Pumpe mit Freistromrad für höchste Betriebssicherheit - Beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen - inklusive Schwimmerschalter zur Niveauerfassung

Ausführung

Anlagenart: Einzelanlage Resistant: beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen

Pumpensteuerung: Schwimmerschalter Rückflussverhinderer: integriert

Abmessungen

Gewicht netto: 4,05 kg

Gewicht brutto: 4,34 kg

Verpackungsmaß Länge: 281 mm

Verpackungsmaß Breite: 246 mm

Verpackungsmaß Höhe: 273 mm
Fördereinrichtung Pumpe: KTP 300 resistent Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 4 kg
Anschlussart: Schuko 2-polig Nennstrom: 1,6 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Schutzart
Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40
Grad C Förderleistung max.: 8 m3/h Förderhöhe max.: 6 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1:
0,34 kW Leistung P2: 0,21 kW Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16
A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Länge
Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V
Anschlussart: Schuko 2-polig Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A
Fabrikat/Type: 280570C-TK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K596B + Hebeanlage Minilift L KTP 300-S1, Bodenpl., schwarz

KESSEL-Hebeanlage Minilift L KTP 300-S1, Bodenplatte, schwarz Die steckerfertige
Kleinhebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist geeignet für die Abwasserentsorgung einzelner
Entwässerungsgegenstände. Die überflutbare Pumpe mit Schwimmerschalter kann mit Hilfe von
Einhandverschlüssen einfach entnommen werden. Der Sammelbehälter aus Kunststoff -PP-
besitzt einen offenen Pumpenraum und ist beständig gegen aggressive Abwässer. Die Anlage
zum Einbau in die Bodenplatte ist vormontiert zur bauseitigen Endmontage.
Ausführung
Anlagenart: Einzelanlage Pumpensteuerung: Schwimmerschalter Rückflussverhinderer: integriert
Allgemeine Merkmale
Farbe: grau Norm: EN 12050-2
Abwasserart: fäkalienfrei
Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungsstücke sind bauseits anzuschließen-
Abmessungen
Gewicht netto: 10,97 kg
Gewicht brutto: 12,1 kg
Einbautiefe: 330 - 460 mm
Länge: 460 mm
Breite: 380 mm
Verpackungsmaß Länge: 445 mm
Verpackungsmaß Breite: 445 mm
Verpackungsmaß Höhe: 466 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 60 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 50 mm
Nutzvolumen: 7 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte mit Schlitzrost Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Fördereinrichtung Pumpe: KTP 300
Anzahl Pumpen: 1 Anschlussart: Schuko 2-polig Betriebsspannung: 230 V Nennstrom: 1,6 A
Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur
-dauerhaft- max.: 40 Grad C Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig -2 Min.-: 80 Grad C
Förderleistung max.: 8 m3/h Förderhöhe max.: 6 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 0,34 kW
Leistung P2: 0,21 kW Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ
Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier
Kugeldurchgang: 10 mm
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230
V Anschlussart: Schuko 2-polig Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A
Fabrikat/Type: 280570S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K596C + Hebeanlage Minilift L KTP 300, resistant, Bodenpl., schwarz

KESSEL-Hebeanlage Minilift L KTP 300, resistant, Bodenplatte, schwarz Die steckerfertige Kleinhebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist geeignet für die Abwasserentsorgung einzelner Entwässerungsgegenstände. Die überflutbare Pumpe mit Schwimmerschalter kann mit Hilfe von Einhandverschlüssen einfach entnommen werden. Der Sammelbehälter aus Kunststoff -PP- besitzt einen offenen Pumpenraum und ist beständig gegen aggressive Abwässer. Die Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist vormontiert zur bauseitigen Endmontage.

Ausführung

Anlagenart: Einzelanlage Resistant: beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen

Pumpensteuerung: Schwimmerschalter Rückflussverhinderer: integriert

Allgemeine Merkmale

Farbe: grau Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 10,8 kg

Gewicht brutto: 11,8 kg

Einbautiefe: 330 - 460 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 460 mm

Breite: 380 mm

Verpackungsmaß Länge: 460 mm

Verpackungsmaß Breite: 460 mm

Verpackungsmaß Höhe: 500 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 50 mm

Nutzvolumen: 7 l Behältervolumen: 26 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte mit Schlitzrost Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: silbergrau Abdeckung Breite: 366 mm

Abdeckung Länge: 366 mm

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Fördereinrichtung Pumpe: KTP 300 resistant Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 4 kg

Anschlussyp: Schuko 2-polig Nennstrom: 1,6 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Schutzart

Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40

Grad C Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig -2 Min.-: 80 Grad C Förderleistung max.: 8 m3/h

Förderhöhe max.: 6 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 0,34 kW Leistung P2: 0,21 kW

Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe:

H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 10 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Motorschutz Schalter: ja

Instrument Niveauerfassung: Schwimmerschalter Art Niveauerfassung: mechanisch

Fabrikat/Type: 280570SC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K596D + Rohbaukit für Minilift L, Bodenpl., schwarz

KESSEL-Rohbaukit für Minilift L, Bodenplatte, schwarz Zur Kombination mit einem KESSEL-Technikkit zur Erstellung Kleinhebeanlage für fäkalienfreies Abwasser Minilift S. Die steckerfertige Kleinhebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist geeignet für die Abwasserentsorgung einzelner Entwässerungsgegenstände. Die überflutbare Pumpe mit Schwimmerschalter kann mit Hilfe von Einhandverschlüssen einfach entnommen werden. Der Sammelbehälter aus Kunststoff -PP- besitzt einen offenen Pumpenraum und ist beständig gegen aggressive Abwässer. Die Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist vormontiert zur bauseitigen

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

Endmontage. KESSEL-Rohbaukit bestehend aus: - mit teleskopischem Aufsatzstück für stufenlosen Höhen- und Niveaueingleich und integriertem Bodenablauf - inklusive Rückflussverhinderer für die Druckleitung - inklusive Stutzen DN 50 für Zulauf und Kabelleerrohr

Allgemeine Merkmale
 Farbe: grau Norm: EN 12050-2
 Abwasserart: fäkalienfrei
 Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
 Abmessungen
 Gewicht netto: 7,61 kg
 Gewicht brutto: 7,61 kg
 Einbautiefe: 330 - 460 mm
 Länge: 460 mm
 Breite: 380 mm
 Verpackungsmaß Länge: 445 mm
 Verpackungsmaß Breite: 445 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 466 mm
 Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm
 Zulauf
 Nennweite -DA-: 60 mm
 Zulauf
 Nennweite -DN-: 50 mm
 Nutzvolumen: 7 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte mit Schlitzrost Abdeckung
 Material: Kunststoff Abdeckung
 Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 366 mm
 Abdeckung Länge: 366 mm
 Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
 Fabrikat/Type: 280570S-RBK oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K596E + Technikkit für Minilift L Unterfl. KTP300

KESSEL-Technikkit für Minilift L Unterfl. KTP300 Zur Kombination mit einem KESSEL-Rohbaukit zur Erstellung Kleinhebeanlage für fäkalienfreies Abwasser Minilift S. Die steckerfertige Kleinhebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist geeignet für die Abwasserentsorgung einzelner Entwässerungsgegenstände. Die überflutbare Pumpe mit Schwimmerschalter kann mit Hilfe von Einhandverschlüssen einfach entnommen werden. Der Sammelbehälter aus Kunststoff -PP- besitzt einen offenen Pumpenraum und ist beständig gegen aggressive Abwässer. Die Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist vormontiert zur bauseitigen Endmontage. KESSEL-Technikkit bestehend aus: - Pumpe mit Freistromrad für höchste Betriebssicherheit - inklusive Schwimmerschalter zur Niveauefassung

Ausführung
 Anlagenart: Einzelanlage Pumpensteuerung: Schwimmerschalter Rückflussverhinderer: integriert
 Abmessungen
 Gewicht netto: 4,21 kg
 Gewicht brutto: 4,49 kg
 Verpackungsmaß Länge: 280 mm
 Verpackungsmaß Breite: 250 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 280 mm
 Fördereinrichtung Pumpe: KTP 300 Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 4 kg
 Anschlussyp: Schuko 2-polig Betriebsspannung: 230 V Nennstrom: 1,6 A Schutzklasse: I
 Isolationsklasse: F Schutzart Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert
 Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Förderleistung max.: 8 m3/h Förderhöhe max.: 6 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 0,34 kW Leistung P2: 0,21 kW Betriebsart: S1
 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung
 Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230 V Anschlussyp: Schuko 2-polig Erforderliche

Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A
Fabrikat/Type: 280570-TK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K596F + Hebeanlage Minilift L KTP 300-S1, Bodenpl., befliesbar

KESSEL-Hebeanlage Minilift L KTP 300-S1, Bodenplatte, befliesbar Die steckerfertige Kleinhebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist geeignet für die Abwasserentsorgung einzelner Entwässerungsgegenstände. Die überflutbare Pumpe mit Schwimmerschalter kann mit Hilfe von Einhandverschlüssen einfach entnommen werden. Der Sammelbehälter aus Kunststoff -PP- besitzt einen offenen Pumpenraum und ist beständig gegen aggressive Abwässer. Die Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist vormontiert zur bauseitigen Endmontage.

Ausführung

Anlagenart: Einzelanlage Pumpensteuerung: Schwimmerschalter Rückflussverhinderer: integriert

Allgemeine Merkmale

Farbe: grau Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 10,52 kg

Gewicht brutto: 11,66 kg

Einbautiefe: 330 - 460 mm

Länge: 460 mm

Breite: 380 mm

Verpackungsmaß Länge: 445 mm

Verpackungsmaß Breite: 445 mm

Verpackungsmaß Höhe: 466 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm

Zulauf

Nennweite -DA-: 60 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 50 mm

Nutzvolumen: 7 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: silbergrau Abdeckung Breite: 366 mm

Abdeckung Länge: 366 mm

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Fördereinrichtung Pumpe: KTP 300 Anzahl Pumpen: 1 Anschlussyp: Schuko 2-polig

Betriebsspannung: 230 V Nennstrom: 1,6 A Schutzart Pumpe: IP 68 -3m-

Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C

Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig -2 Min.-: 80 Grad C Förderleistung max.: 8 m3/h Förderhöhe

max.: 6 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 0,34 kW Leistung P2: 0,21 kW Betriebsart: S1

Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G

1,0 mm2 Laufad Typ: Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 10 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Netzfrequenz: 50 Hz Betriebsspannung: 230

V Anschlussyp: Schuko 2-polig Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A

Fabrikat/Type: 280570X oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K596G + Hebeanlage Minilift L KTP 300, resistant,Bodenpl.,befliesbar

KESSEL-Hebeanlage Minilift L KTP 300, resistant, Bodenpl., befliesbar Die steckerfertige Kleinhebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist geeignet für die Abwasserentsorgung einzelner Entwässerungsgegenstände. Die überflutbare Pumpe mit Schwimmerschalter kann mit Hilfe von Einhandverschlüssen einfach entnommen werden. Der Sammelbehälter aus Kunststoff -PP-

besitzt einen offenen Pumpenraum und ist beständig gegen aggressive Abwässer. Die Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist vormontiert zur bauseitigen Endmontage.

Ausführung

Anlagenart: Einzelanlage Resistent: beständig gegen salzhaltige Medien, Abwasser aus Enthärtungsanlagen sowie kondensathaltiges Abwasser aus Heizungsanlagen

Pumpensteuerung: Schwimmerschalter Rückflussverhinderer: integriert

Allgemeine Merkmale

Farbe: grau Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: installationsfertig -Verbindungssteile sind bauseits anzuschließen-

Abmessungen

Gewicht netto: 10,8 kg

Gewicht brutto: 11,8 kg

Einbautiefe: 330 - 460 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 460 mm

Breite: 380 mm

Verpackungsmaß Länge: 460 mm

Verpackungsmaß Breite: 460 mm

Verpackungsmaß Höhe: 500 mm

Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm

Zulauf

Nennweite -DN-: 50 mm

Nutzvolumen: 7 l Behältervolumen: 26 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: befliesbare

Abdeckplatte Abdeckung

Material: Kunststoff Abdeckung

Farbe: silbergrau Abdeckung Breite: 366 mm

Abdeckung Länge: 366 mm

Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Bodenbelaghöhe max.: 16 mm

Fördereinrichtung Pumpe: KTP 300 resistant Anzahl Pumpen: 1 Gewicht Pumpe: 4 kg

Anschlussstyp: Schuko 2-polig Nennstrom: 1,6 A Schutzklasse: I Isolationsklasse: F Schutzart

Pumpe: IP 68 -3m- Temperaturüberwachung: integriert Förderguttemperatur -dauerhaft- max.: 40 Grad C Heißwasserbeständigkeit kurzzeitig -2 Min.-: 80 Grad C Förderleistung max.: 8 m3/h

Förderhöhe max.: 6 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 0,34 kW Leistung P2: 0,21 kW

Betriebsart: S1 Erforderliche Absicherung -Leitungsschutz-: C 16 A Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 Laufrad Typ: Freistromrad Freier Kugeldurchgang: 10 mm

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m Steuerung Motorschutz Schalter: ja

Instrument Niveaufassung: Schwimmerschalter

Fabrikat/Type: 280570XC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K596H + Rohbaukit für Minilift L Unterfl. befliesbar

KESSEL-Rohbaukit für Minilift L Unterfl. befliesbar Zur Kombination mit einem KESSEL-Technikkit zur Erstellung Kleinhebeanlage für fäkalienfreies Abwasser Minilift L. Die steckerfertige Kleinhebeanlage für fäkalienfreies Abwasser ist geeignet für die Abwasserentsorgung einzelner Entwässerungsgegenstände. Die überflutbare Pumpe mit Schwimmerschalter kann mit Hilfe von Einhandverschlüssen einfach entnommen werden. Der Sammelbehälter aus Kunststoff -PP- besitzt einen offenen Pumpenraum und ist beständig gegen aggressive Abwässer. Die Anlage zum Einbau in die Bodenplatte ist vormontiert zur bauseitigen Endmontage. KESSEL-Rohbaukit bestehend aus: - mit teleskopischem Aufsatzstück für stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich und integriertem Bodenablauf - inklusive Rückflussverhinderer für die Druckleitung - inklusive Stutzen DN 50 für Zulauf und Kabelleerrohr

Allgemeine Merkmale

Farbe: grau Norm: EN 12050-2

Abwasserart: fäkalienfrei

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Abmessungen

Gewicht netto: 7,17 kg

Gewicht brutto: 7,17 kg

Einbautiefe: 330 - 460 mm
Länge: 460 mm
Breite: 380 mm
Verpackungsmaß Länge: 445 mm
Verpackungsmaß Breite: 445 mm
Verpackungsmaß Höhe: 466 mm
Behälter/Grundkörper Druckabgang -DN-: 32 Druckabgang -DA-: 40 mm
Zulauf
Nennweite -DA-: 60 mm
Zulauf
Nennweite -DN-: 50 mm
Nutzvolumen: 7 l Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: befliesbare Abdeckplatte Abdeckung
Material: Kunststoff Abdeckung
Farbe: grau Abdeckung Breite: 366 mm
Abdeckung Länge: 366 mm
Verriegelung: Lock & Lift Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 280570X-RBK oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K6 + Regenwassernutzung (KESSEL)

Version: 2025-03

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

61K601 + Schwimmerventil Quickstop 3/4 Zoll, Stand 07/09

KESSEL-Schwimmerventil Quickstop 3/4 Zoll, Stand 07/09 Schwimmerventil Quickstop passend für KESSEL-Regenwassernutzungsanlagen

Abmessungen

Gewicht netto: 0,55 kg

Gewicht brutto: 0,66 kg

Verpackungsmaß Länge: 386 mm

Verpackungsmaß Breite: 163 mm

Verpackungsmaß Höhe: 198 mm

Fabrikat/Type: 680051 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K602 + Schlauchschelle für 1/2" Schlauch

KESSEL-Schlauchschelle für 1/2" Schlauch Schlauchschelle für 1/2" Schlauch für Nachrüstsatz InnoClean

Abmessungen

Gewicht netto: 0,01 kg

Gewicht brutto: 0,01 kg

Verpackungsmaß Länge: 150 mm

Verpackungsmaß Breite: 220 mm

Verpackungsmaß Höhe: 0,05 mm

Fabrikat/Type: 680082 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K603 + Rohrklemme mit Bügel

KESSEL-Rohrklemme mit Bügel Rohrklemme mit Bügel
Allgemeine Merkmale
Material: PE
Abmessungen
Gewicht netto: 0,11 kg
Gewicht brutto: 0,14 kg
Durchmesser: 110 mm
Verpackungsmaß Länge: 340 mm
Verpackungsmaß Breite: 250 mm
Verpackungsmaß Höhe: 30 mm

Fabrikat/Type: 680369 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K604 + Filterdichtung rund, für Regenwasserfilter

KESSEL-Filterdichtung rund, für Regenwasserfilter Filterdichtung rund passend für
Regenwasserfilter
Allgemeine Merkmale
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,13 kg
Gewicht brutto: 0,16 kg
Verpackungsmaß Länge: 340 mm
Verpackungsmaß Breite: 250 mm
Verpackungsmaß Höhe: 30 mm

Fabrikat/Type: 680415 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K605 + Filtereinsätze

61K605A + Filtereinsatz Maschenweite 0,200 mm, Edelstahl

KESSEL-Filtereinsatz Maschenweite 0,200 mm, Edelstahl Filtereinsatz 200 Mikrometer aus
Edelstahl
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl
Abmessungen
Gewicht netto: 0,24 kg
Gewicht brutto: 0,7 kg
Verpackungsmaß Länge: 280 mm
Verpackungsmaß Breite: 280 mm
Verpackungsmaß Höhe: 260 mm

Fabrikat/Type: 680416 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K605B + Filtereinsatz eckig, Maschenweite 0,200 mm

KESSEL-Filtereinsatz eckig, Maschenweite 0,200 mm
Filtereinsatz aus Edelstahl, eckig, Maschenweite 0,200 mm
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl
Abmessungen
Gewicht netto: 0,94 kg
Gewicht brutto: 1,16 kg
Verpackungsmaß Länge: 390 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Fabrikat/Type: 680488 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K605C + Filtereinsatz eckig, Maschenweite 0,500 mm

KESSEL-Filtereinsatz eckig, Maschenweite 0,500 mm
Filtereinsatz aus Edelstahl, eckig, Maschenweite 0,500 mm
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl
Abmessungen
Gewicht netto: 1 kg
Gewicht brutto: 1,24 kg
Verpackungsmaß Länge: 390 mm
Verpackungsmaß Breite: 310 mm
Verpackungsmaß Höhe: 190 mm

Fabrikat/Type: 680489 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K606 + Austauschpumpe 230 V, Typ 25 / 5, f. Regenwassernutzung

KESSEL-Austauschpumpe 230 V, Typ 25 / 5, f. Regenwassernutzung Austauschpumpe Typ 25 / 5 für Regenwassernutzung
Allgemeine Merkmale
Abwasserart: Regenwasser
Abmessungen
Gewicht netto: 20 kg
Gewicht brutto: 25 kg
Verpackungsmaß Länge: 800 mm
Verpackungsmaß Breite: 700 mm
Verpackungsmaß Höhe: 545 mm
Fördereinrichtung Betriebsspannung: 230 V Nennstrom: 7,4 A Schutzart Pumpe: IP 55 Leistung

P1: 1,7 kW
Fabrikat/Type: 680819 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K607 + Druckschaltautomat KIT 02-4 Aquabull

KESSEL-Druckschaltautomat KIT 02-4 Aquabull Druckschaltautomat KIT 02-4
Abmessungen
Gewicht netto: 1,29 kg
Gewicht brutto: 1,75 kg
Verpackungsmaß Länge: 280 mm
Verpackungsmaß Breite: 280 mm
Verpackungsmaß Höhe: 260 mm

Fabrikat/Type: 85002 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K608 + KTP 800 Edelstahl Aqadive Austauschpumpe

KESSEL-KTP 800 Edelstahl Aqadive Austauschpumpe Passend für
KESSEL-Regenwasserpumpenanlagen Aqadive. Normalsaugende, mehrstufige Tauchpumpe aus
Edelstahl zur Aufstellung in der Zisterne/Behälter, Trageseil mit Karabinerhaken, mit
standsicherer Bodenplatte.
Abmessungen
Gewicht netto: 18 kg
Gewicht brutto: 18 kg
Verpackungsmaß Länge: 615 mm
Verpackungsmaß Breite: 205 mm
Verpackungsmaß Höhe: 205 mm
Fördereinrichtung Betriebsspannung: 230 V Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom: 3,4 A Förderhöhe
max.: 32,5 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 0,8 kW Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 20
m
Fabrikat/Type: 85003A oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K609 + Austauschpumpe KTP 1000, für Aqadive

KESSEL-Austauschpumpe KTP 1000, für Aqadive Passend für
KESSEL-Regenwasserpumpenanlagen Aqadive normalsaugende, mehrstufige Tauchpumpe aus
Edelstahl zur Aufstellung in der Zisterne/Behälter, Trageseil mit Karabinerhaken, mit
standsicherer Bodenplatte.
Abmessungen
Gewicht netto: 10 kg
Gewicht brutto: 10 kg
Verpackungsmaß Länge: 790 mm
Verpackungsmaß Breite: 330 mm
Verpackungsmaß Höhe: 240 mm
Fördereinrichtung Pumpe: KTP 1000 Betriebsspannung: 230 V Netzfrequenz: 50 Hz Nennstrom:
3,4 A Förderhöhe max.: 32,5 m Drehzahl: 2800 U/min Leistung P1: 0,8 kW Länge

Netzanschlussleitung Pumpe: 20 m Steuerung Betriebsspannung: 230 V
Fabrikat/Type: 85004A oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K610 + Austauschpumpe Multipla 800-Pumpe

KESSEL-Austauschpumpe Multipla 800-Pumpe Austauschpumpe Multipla 800
Abmessungen
Gewicht netto: 9 kg
Gewicht brutto: 9,5 kg
Verpackungsmaß Länge: 380 mm
Verpackungsmaß Breite: 295 mm
Verpackungsmaß Höhe: 257 mm

Fabrikat/Type: 85005A oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K611 + Rückspülfilter für Rückspülfeinfilter

KESSEL-Rückspülfilter für Rückspülfeinfilter
Abmessungen
Gewicht netto: 0,12 kg
Gewicht brutto: 0,12 kg
Verpackungsmaß Länge: 180 mm
Verpackungsmaß Breite: 120 mm
Verpackungsmaß Höhe: 100 mm

Fabrikat/Type: 85035 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K612 + Schwimmerschalter für Füllen von Zistern

KESSEL-Schwimmerschalter für Füllen von Zistern
Abmessungen
Gewicht netto: 2,44 kg
Gewicht brutto: 2,65 kg
Verpackungsmaß Länge: 247 mm
Verpackungsmaß Breite: 247 mm
Verpackungsmaß Höhe: 180 mm

Fabrikat/Type: 85043 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K613 + Austauschset 3-Wege-Ventil Set

KESSEL-Austauschset 3-Wege-Ventil Set Austauschset 3-Wege-Ventil -Set-
Abmessungen
Gewicht netto: 1,89 kg

Gewicht brutto: 2 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 85044 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K614 + Magnetventile

61K614A + Magnetventil Aqadive 1/2 Zoll

KESSEL-Magnetventil Aqadive 1/2 Zoll Magnetventil 1/2 Zoll passend für
KESSEL-Regenwasserpumpenanlagen druckschlaggedämpft, DVGW-geprüft
Abmessungen
Gewicht netto: 0,52 kg
Gewicht brutto: 0,57 kg
Verpackungsmaß Länge: 215 mm
Verpackungsmaß Breite: 100 mm
Verpackungsmaß Höhe: 100 mm

Fabrikat/Type: 85045 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K614B + Magnetventil Aqadive 3/4 Zoll

KESSEL-Magnetventil Aqadive 3/4 Zoll Magnetventil 3/4 Zoll passend für
KESSEL-Regenwasserpumpenanlagen, druckschlaggedämpft, DVGW-geprüft
Abmessungen
Gewicht netto: 1,09 kg
Gewicht brutto: 1,16 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 100 mm
Verpackungsmaß Höhe: 100 mm

Fabrikat/Type: 85046 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K614C + Magnetventil 1 Zoll

KESSEL-Magnetventil 1 Zoll Magnetventil, druckschlaggedämpft, DVGW-geprüft
Abmessungen
Gewicht netto: 1,09 kg
Gewicht brutto: 1,2 kg
Verpackungsmaß Länge: 218 mm
Verpackungsmaß Breite: 218 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 85047 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K615 + Ansaugfilter

61K615A + Ansaug-Feinfilter mit Rückflussverhinderer

KESSEL-Ansaug-Feinfilter mit Rückflussverhinderer Ansaug-Feinfilter mit Rückflussverhinderer
Abmessungen
Gewicht netto: 1,97 kg
Gewicht brutto: 2,35 kg
Verpackungsmaß Länge: 420 mm
Verpackungsmaß Breite: 360 mm
Verpackungsmaß Höhe: 220 mm

Fabrikat/Type: 85050 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K615B + Ansaugfilter mit Rückschlagventil und Grobfilter

KESSEL-Ansaugfilter mit Rückschlagventil und Grobfilter Ansaugfilter passend für
KESSEL-Regenwasserpumpenanlagen, zum Ansaugen von bereits vorgefiltertem Regenwasser
aus Zisternen und Behältern, schwimmende
Ausführung
mit Schwimmkugel aus PE, mit Saugschlauch -3 m Länge- und Schlauchtülle, Filterkörper mit
Filtergewebe aus Edelstahl, Maschenweite 1,2 mm, alle Anschlüsse R 1, mit Rückschlagventil.
Abmessungen
Gewicht netto: 1,91 kg
Gewicht brutto: 2,27 kg
Verpackungsmaß Länge: 420 mm
Verpackungsmaß Breite: 360 mm
Verpackungsmaß Höhe: 220 mm

Fabrikat/Type: 85051 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K616 + Abdichtungsset Kabelleerrohr, DN 100

KESSEL-Abdichtungsset Kabelleerrohr, DN 100 Abdichtungsset Kabelleerrohr passend für
Rückstauschächte LW 1000 und Rückstau-Modulschächte LW 1000 bestehend aus Dichtung für
Rohrdurchführung, Blindstopfen, Doppelmuffe DN 100, HT-Muffenstopfen, Verschraubungen für
die Kabeldurchgänge und Sicherungsbügel mit Schrauben.
Allgemeine Merkmale
Material: Kunststoff
Nennweite -DN-: 100
Abmessungen
Gewicht netto: 0,75 kg
Gewicht brutto: 0,86 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 85410 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K7 + Abwasserbehandlung (KESSEL)

Version: 2025-03

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

61K701 + Schlauch d: 50 mm, InnoClean PLUS

KESSEL-Schlauch d: 50 mm, InnoClean PLUS Spiralschlauch für InnoClean PLUS
Allgemeine Merkmale
Material: PVC
Abmessungen
Gewicht netto: 0,39 kg
Gewicht brutto: 0,83 kg
Durchmesser: 50 mm
Verpackungsmaß Länge: 390 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Fabrikat/Type: 680073 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K702 + Kugelhahn InnoClean, 2 x 16 mm

KESSEL-Kugelhahn InnoClean, 2 x 16 mm
Kugelhahn für InnoClean
Abmessungen
Gewicht netto: 0,9 kg
Gewicht brutto: 1 kg
Durchmesser: 16 mm
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 20 mm

Fabrikat/Type: 680122 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K703 + Verschlusshebel Dual, InnoClean PLUS

KESSEL-Verschlusshebel Dual, InnoClean PLUS Dual-Verschlusshebel für InnoClean PLUS
Allgemeine Merkmale

Farbe: violett
Material: ABS
Abmessungen
Gewicht netto: 0,07 kg
Gewicht brutto: 0,12 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 100 mm
Verpackungsmaß Höhe: 100 mm

Fabrikat/Type: 680139 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K704 + Belüfterkerze InnoClean PLUS, mit Klärturm, verschiedene Längen

61K704A + Belüfterkerze InnoClean PLUS, mit Klärturm, L: 620 mm

KESSEL-Belüfterkerze InnoClean PLUS, mit Klärturm, L: 620 mm
Belüfterkerze für InnoClean PLUS, inkl. Klärturm
Abmessungen
Gewicht netto: 4,36 kg
Gewicht brutto: 6,26 kg
Durchmesser: 66 mm
Länge: 620 mm
Verpackungsmaß Länge: 136 mm
Verpackungsmaß Breite: 27 mm
Verpackungsmaß Höhe: 32,5 mm

Fabrikat/Type: 680140 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K704B + Belüfterkerze InnoClean PLUS, mit Klärturm, L: 820 mm

KESSEL-Belüfterkerze InnoClean PLUS, mit Klärturm, L: 820 mm
Belüfterkerze für InnoClean PLUS, inkl. Klärturm
Abmessungen
Gewicht netto: 5,2 kg
Gewicht brutto: 6,2 kg
Durchmesser: 66 mm
Länge: 820 mm
Verpackungsmaß Länge: 1220 mm
Verpackungsmaß Breite: 300 mm
Verpackungsmaß Höhe: 270 mm

Fabrikat/Type: 680141 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K704C + Belüfterkerze InnoClean PLUS, mit Klärturm, L: 1170 mm

KESSEL-Belüfterkerze InnoClean PLUS, mit Klärturm, L: 1170 mm
Belüfterkerze für InnoClean PLUS, inkl. Klärturm
Abmessungen
Gewicht netto: 5,5 kg

Gewicht brutto: 7,4 kg
Durchmesser: 66 mm
Länge: 1170 mm
Verpackungsmaß Länge: 1360 mm
Verpackungsmaß Breite: 270 mm
Verpackungsmaß Höhe: 325 mm

Fabrikat/Type: 680158 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K704D + Belüfterkerze InnoClean PLUS, mit Klärturm, L: 1370 mm

KESSEL-Belüfterkerze InnoClean PLUS, mit Klärturm, L: 1370 mm
Belüfterkerze für InnoClean PLUS, inkl. Klärturm
Abmessungen
Gewicht netto: 6,17 kg
Gewicht brutto: 7,87 kg
Durchmesser: 66 mm
Länge: 1370 mm
Verpackungsmaß Länge: 1360 mm
Verpackungsmaß Breite: 270 mm
Verpackungsmaß Höhe: 325 mm

Fabrikat/Type: 680160 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K705 + Ventilblock mit Schwimmerschalter, InnoClean PLUS

KESSEL-Ventilblock mit Schwimmerschalter, InnoClean PLUS Ventilblock mit
Schwimmerschalter für InnoClean PLUS
Abmessungen
Gewicht netto: 3,49 kg
Gewicht brutto: 4,4 kg
Breite: 140 mm
Verpackungsmaß Länge: 440 mm
Verpackungsmaß Breite: 440 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 680161 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K706 + Muffe DN 150, Überschiebmuffe

KESSEL-Muffe DN 150, Überschiebmuffe Überschiebmuffe
Abmessungen
Gewicht netto: 0,62 kg
Gewicht brutto: 0,62 kg
Verpackungsmaß Länge: 180 mm
Verpackungsmaß Breite: 180 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 680166 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K707 + Ersatzmembrane InnoClean

61K707A + Ersatzmembrane InnoClean, EL 100/150/200

KESSEL-Ersatzmembrane InnoClean, EL 100/150/200 Ersatzmembrane für InnoClean bei EL 100 -1 Paar-, EL 150 und EL 200 -2 Paar-
Abmessungen
Gewicht netto: 0,14 kg
Gewicht brutto: 0,17 kg
Verpackungsmaß Länge: 250 mm
Verpackungsmaß Breite: 340 mm
Verpackungsmaß Höhe: 30 mm

Fabrikat/Type: 680177 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K707B + Ersatzmembrane InnoClean, EL 120/250

KESSEL-Ersatzmembrane InnoClean, EL 120/250 Ersatzmembrane für InnoClean bei EL 120 -1 Paar- und EL 250 -2 Paar-
Abmessungen
Gewicht netto: 0,18 kg
Gewicht brutto: 0,21 kg
Verpackungsmaß Länge: 250 mm
Verpackungsmaß Breite: 340 mm
Verpackungsmaß Höhe: 30 mm

Fabrikat/Type: 680178 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K708 + Wartungsset InnoClean

61K708A + Wartungsset InnoClean, EL 100/150/200

KESSEL-Wartungsset InnoClean, EL 100/150/200 Wartungsset bestehend aus 2 Membranen, 2 Ventilen und 1 Filterelement. Für Membrankompressor EL 100 -1 Set-, EL 150 und EL 200 -2 Sets-
Abmessungen
Gewicht netto: 0,46 kg
Gewicht brutto: 0,56 kg
Verpackungsmaß Länge: 215 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 680179 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K708B + Wartungsset InnoClean, EL 120/250

KESSEL-Wartungsset InnoClean, EL 120/250 Wartungsset bestehend aus 2 Membranen, 2 Ventilen und 1 Filterelement. Für Membrankompressor EL 120 -1 Set-, EL 250 -2 Sets-
Abmessungen
Gewicht netto: 0,6 kg
Gewicht brutto: 0,7 kg
Verpackungsmaß Länge: 215 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 680180 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K709 + Bogen für InnoClean PLUS, Luftanschlussbogen

KESSEL-Bogen für InnoClean PLUS, Luftanschlussbogen Luftanschlussbogen für InnoClean PLUS, inkl. Dichtung
Allgemeine Merkmale
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,07 kg
Gewicht brutto: 0,19 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 680181 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K710 + Belüfterkerze InnoClean, verschiedene Längen

61K710A + Belüfterkerze InnoClean, L: 700 mm

KESSEL-Belüfterkerze InnoClean, L: 700 mm
Belüftereinheit für InnoClean
Abmessungen
Gewicht netto: 3,04 kg
Gewicht brutto: 3,04 kg
Länge: 700 mm
Verpackungsmaß Länge: 1360 mm
Verpackungsmaß Breite: 270 mm
Verpackungsmaß Höhe: 325 mm

Fabrikat/Type: 680188 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K710B + Belüfterkerze InnoClean, L: 1100 mm

KESSEL-Belüfterkerze InnoClean, L: 1100 mm
Belüftereinheit für InnoClean
Abmessungen
Gewicht netto: 4,6 kg
Gewicht brutto: 5,6 kg
Länge: 1100 mm
Verpackungsmaß Länge: 1220 mm
Verpackungsmaß Breite: 300 mm
Verpackungsmaß Höhe: 270 mm

Fabrikat/Type: 680189 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K711 + Halterungen

61K711A + Halterung Wandkonsole Adapterplatte

KESSEL-Halterung Wandkonsole Adapterplatte Wandkonsole für Adapterplatte mit Stützen
Abmessungen
Gewicht netto: 0,6 kg
Gewicht brutto: 0,6 kg
Verpackungsmaß Länge: 215 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 680193 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K711B + Halterung für Schwimmerschalter Nachrüstsatz

KESSEL-Halterung für Schwimmerschalter Nachrüstsatz Halterung für Schwimmer
Abmessungen
Gewicht netto: 0,16 kg
Gewicht brutto: 0,17 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1 mm

Fabrikat/Type: 680197 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K711C + Halterung Leiste für Schwimmerschalter

KESSEL-Halterung Leiste für Schwimmerschalter Halterung Leiste für Schwimmerschalter
Abmessungen
Gewicht brutto: 0,37 kg
Verpackungsmaß Länge: 1128 mm
Verpackungsmaß Breite: 48 mm
Verpackungsmaß Höhe: 17 mm

Fabrikat/Type: 680199 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K711D + Halterung mit Rohrklemmen, für Nachrüstsatz

KESSEL-Halterung mit Rohrklemmen, für Nachrüstsatz Halterung mit Rohrklemmen für
Nachrüstsatz InnoClean
Abmessungen
Gewicht netto: 1,18 kg
Gewicht brutto: 1,42 kg
Verpackungsmaß Länge: 280 mm
Verpackungsmaß Breite: 280 mm
Verpackungsmaß Höhe: 260 mm

Fabrikat/Type: 680211 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K712 + Ventilblock für InnoClean

KESSEL-Ventilblock für InnoClean Ventilblock für InnoClean 1. Generation
Abmessungen
Gewicht netto: 2,72 kg
Gewicht brutto: 3,58 kg
Breite: 140 mm
Verpackungsmaß Länge: 276 mm
Verpackungsmaß Breite: 241 mm
Verpackungsmaß Höhe: 165 mm

Fabrikat/Type: 680194 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K713 + Verbindungsstück für Drucküberwachung, InnoClean

KESSEL-Verbindungsstück für Drucküberwachung, InnoClean Verbindungselement zwischen
Druckleitung und Steuergerät zur Überwachung der Funktionstüchtigkeit des Kompressors
Abmessungen
Gewicht netto: 0,15 kg
Gewicht brutto: 0,15 kg
Verpackungsmaß Länge: 210 mm
Verpackungsmaß Breite: 155 mm
Verpackungsmaß Höhe: 60 mm

Fabrikat/Type: 680195 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K714 + Befestigung für Rohrklemmen

KESSEL-Befestigung für Rohrklemmen Befestigung für Rohrklemmen

Abmessungen

Gewicht netto: 0,12 kg

Gewicht brutto: 0,12 kg

Verpackungsmaß Länge: 140 mm

Verpackungsmaß Breite: 30 mm

Verpackungsmaß Höhe: 30 mm

Fabrikat/Type: 680201 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K715 + Bauzeitschutzabdeckung für Adapterplatte

KESSEL-Bauzeitschutzabdeckung für Adapterplatte Bauzeitschutzabdeckung für Adapterplatte

Allgemeine Merkmale

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,04 kg

Gewicht brutto: 0,1 kg

Verpackungsmaß Länge: 110 mm

Verpackungsmaß Breite: 110 mm

Verpackungsmaß Höhe: 38 mm

Fabrikat/Type: 680213 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K716 + Belüfterkerze InnoClean Nachrüstsatz, verschiedene Längen

61K716A + Belüfterkerze InnoClean Nachrüstsatz, L: 1100 mm

KESSEL-Belüfterkerze InnoClean Nachrüstsatz, L: 1100 mm

Belüftereinheit für InnoClean Nachrüstsatz

Abmessungen

Gewicht netto: 6 kg

Gewicht brutto: 6,54 kg

Länge: 1100 mm

Verpackungsmaß Länge: 793 mm

Verpackungsmaß Breite: 333 mm

Verpackungsmaß Höhe: 246 mm

Fabrikat/Type: 680404 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K716B + Belüfterkerze InnoClean Nachrüstsatz, L: 1600 mm

KESSEL-Belüfterkerze InnoClean Nachrüstsatz, L: 1600 mm

Belüftereinheit für InnoClean Nachrüstsatz

Abmessungen

Gewicht netto: 6 kg

Gewicht brutto: 6 kg

Länge: 1600 mm
Verpackungsmaß Länge: 1104 mm
Verpackungsmaß Breite: 143 mm
Verpackungsmaß Höhe: 150 mm

Fabrikat/Type: 680405 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K717 + Schlauch DN 16, Meterware

KESSEL-Schlauch DN 16, Meterware Luftschlauch für Heber Nachrüstsatz InnoClean
Abmessungen
Gewicht netto: 0,16 kg
Gewicht brutto: 0,16 kg
Länge: 1 mm
Verpackungsmaß Länge: 320 mm
Verpackungsmaß Breite: 455 mm
Verpackungsmaß Höhe: 20 mm

Fabrikat/Type: 680406 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K718 + Dichtung für Heber Nachrüstsatz

KESSEL-Dichtung für Heber Nachrüstsatz Flachdichtung für Heber Nachrüstsatz InnoClean
Abmessungen
Gewicht netto: 0,01 kg
Gewicht brutto: 0,02 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 10 mm

Fabrikat/Type: 680407 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K719 + Dichtung O-Ring

KESSEL-Dichtung O-Ring O-Ring NBR 70 Shore 52x2,5 für Nachrüstsatz InnoClean
Abmessungen
Gewicht brutto: 0,01 kg
Verpackungsmaß Länge: 52 mm
Verpackungsmaß Breite: 52 mm
Verpackungsmaß Höhe: 2,5 mm

Fabrikat/Type: 680408 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K720 + Filtermatte InnoClean

61K720A + Filtermatte InnoClean, JDK 60-120

KESSEL-Filtermatte InnoClean, JDK 60-120 Filtermatte für Membrankompressor
Abmessungen
Gewicht netto: 0,01 kg
Gewicht brutto: 0,01 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1 mm

Fabrikat/Type: 680461 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K720B + Filtermatte InnoClean, JDK 150-500

KESSEL-Filtermatte InnoClean, JDK 150-500 Filtermatte für Membrankompressor
Abmessungen
Gewicht netto: 0,01 kg
Gewicht brutto: 0,01 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1 mm

Fabrikat/Type: 680462 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K721 + Wartungsset InnoClean

61K721A + Wartungsset InnoClean, JDK 100-120

KESSEL-Wartungsset InnoClean, JDK 100-120 Wartungsset bestehend aus 2 Membranen, 2 Ventilen und 1 Filterelement. Für Membrankompressor JDK 100-120
Abmessungen
Gewicht netto: 0,46 kg
Gewicht brutto: 0,56 kg
Verpackungsmaß Länge: 215 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 680463 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K721B + Wartungsset InnoClean, JDK 150-500

KESSEL-Wartungsset InnoClean, JDK 150-500 Wartungsset bestehend aus 2 Membranen, 2 Ventilen und 1 Filterelement. Für Membrankompressor JDK 150-500
Abmessungen
Gewicht netto: 0,6 kg
Gewicht brutto: 0,77 kg
Verpackungsmaß Länge: 302 mm
Verpackungsmaß Breite: 302 mm
Verpackungsmaß Höhe: 61 mm

Fabrikat/Type: 680464 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K722 + Ersatzmembrane InnoClean

61K722A + Ersatzmembrane InnoClean, JDK 60-120

KESSEL-Ersatzmembrane InnoClean, JDK 60-120 Ersatzmembrane für InnoClean bei JDK 60-120

Abmessungen

Gewicht netto: 0,15 kg

Gewicht brutto: 0,18 kg

Verpackungsmaß Länge: 250 mm

Verpackungsmaß Breite: 340 mm

Verpackungsmaß Höhe: 30 mm

Fabrikat/Type: 680465 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K722B + Ersatzmembrane InnoClean, JDK 150-500

KESSEL-Ersatzmembrane InnoClean, JDK 150-500 Ersatzmembrane für InnoClean bei JDK 150-500

Abmessungen

Gewicht netto: 0,18 kg

Gewicht brutto: 0,21 kg

Verpackungsmaß Länge: 250 mm

Verpackungsmaß Breite: 340 mm

Verpackungsmaß Höhe: 30 mm

Fabrikat/Type: 680466 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K723 + Halterung Wandkonsole für InnoClean

KESSEL-Halterung Wandkonsole für InnoClean Wandkonsole für Membrankompressor InnoClean

Abmessungen

Gewicht netto: 2,18 kg

Gewicht brutto: 2,51 kg

Verpackungsmaß Länge: 380 mm

Verpackungsmaß Breite: 295 mm

Verpackungsmaß Höhe: 257 mm

Fabrikat/Type: 680467 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K724 + Membrankompressor InnoClean PLUS

61K724A + Membrankompressor InnoClean PLUS, JDK 100

KESSEL-Membrankompressor InnoClean PLUS, JDK 100 Membrankompressor für InnoClean PLUS

Abmessungen

Gewicht netto: 6,5 kg

Gewicht brutto: 7 kg

Verpackungsmaß Länge: 290 mm

Verpackungsmaß Breite: 225 mm

Verpackungsmaß Höhe: 235 mm

Fabrikat/Type: 680469 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K724B + Membrankompressor InnoClean PLUS, JDK 150

KESSEL-Membrankompressor InnoClean PLUS, JDK 150 Membrankompressor für InnoClean PLUS

Abmessungen

Gewicht netto: 10,07 kg

Gewicht brutto: 11,2 kg

Verpackungsmaß Länge: 386 mm

Verpackungsmaß Breite: 286 mm

Verpackungsmaß Höhe: 300 mm

Fabrikat/Type: 680471 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K724C + Membrankompressor InnoClean PLUS, JDK 200

KESSEL-Membrankompressor InnoClean PLUS, JDK 200 Membrankompressor für InnoClean PLUS

Abmessungen

Gewicht netto: 10 kg

Gewicht brutto: 10,5 kg

Verpackungsmaß Länge: 330 mm

Verpackungsmaß Breite: 220 mm

Verpackungsmaß Höhe: 255 mm

Fabrikat/Type: 680472 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K724D + Membrankompressor InnoClean PLUS, JDK 250

KESSEL-Membrankompressor InnoClean PLUS, JDK 250 Membrankompressor für InnoClean PLUS

Abmessungen

Gewicht netto: 10 kg

Gewicht brutto: 10,5 kg

Verpackungsmaß Länge: 330 mm

Verpackungsmaß Breite: 220 mm
Verpackungsmaß Höhe: 255 mm

Fabrikat/Type: 680473 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K725 + Belüfterkerze InnoClean PLUS, verschiedene Längen

61K725A + **Belüfterkerze InnoClean PLUS, L: 820 mm**

KESSEL-Belüfterkerze InnoClean PLUS, L: 820 mm
Belüfterkerze für InnoClean PLUS
Abmessungen
Gewicht netto: 1,3 kg
Gewicht brutto: 2,09 kg
Länge: 820 mm
Verpackungsmaß Länge: 1200 mm
Verpackungsmaß Breite: 375 mm
Verpackungsmaß Höhe: 110 mm

Fabrikat/Type: 680562 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K725B + **Belüfterkerze InnoClean PLUS, L: 1170 mm**

KESSEL-Belüfterkerze InnoClean PLUS, L: 1170 mm
Belüfterkerze für InnoClean PLUS
Abmessungen
Gewicht netto: 1,83 kg
Gewicht brutto: 2,61 kg
Länge: 1170 mm
Verpackungsmaß Länge: 1200 mm
Verpackungsmaß Breite: 375 mm
Verpackungsmaß Höhe: 110 mm

Fabrikat/Type: 680563 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K725C + **Belüfterkerze InnoClean PLUS, L: 1370 mm**

KESSEL-Belüfterkerze InnoClean PLUS, L: 1370 mm
Belüfterkerze für InnoClean PLUS
Abmessungen
Gewicht netto: 2 kg
Gewicht brutto: 3,9 kg
Länge: 1370 mm
Verpackungsmaß Länge: 1360 mm
Verpackungsmaß Breite: 270 mm
Verpackungsmaß Höhe: 325 mm

Fabrikat/Type: 680564 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K726 + Schwimmerschalter InnoClean, 30 m

KESSEL-Schwimmerschalter InnoClean, 30 m Schwimmerschalter für InnoClean
Abmessungen
Gewicht netto: 3,74 kg
Gewicht brutto: 3,9 kg
Länge: 30 mm
Verpackungsmaß Länge: 247 mm
Verpackungsmaß Breite: 247 mm
Verpackungsmaß Höhe: 180 mm

Fabrikat/Type: 680565 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K727 + Bogen InnoClean, PP, 90 Grad

KESSEL-Bogen InnoClean, PP, 90 Grad PP-Bogen 90 Grad 3/4" x 20
Allgemeine Merkmale
Material: PP
Abmessungen
Gewicht netto: 0,01 kg
Gewicht brutto: 0,02 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 33 mm

Fabrikat/Type: 680566 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K728 + Verbindungsstück für InnoClean PLUS

KESSEL-Verbindungsstück für InnoClean PLUS Verbindungsstück D25X3/4" IG für InnoClean
Klarwasser-, Beschickungs- und Schlammheber
Abmessungen
Gewicht netto: 0,06 kg
Gewicht brutto: 0,16 kg
Länge: 78 mm
Breite: 52 mm
Verpackungsmaß Länge: 192 mm
Verpackungsmaß Breite: 192 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 680567 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K729 + Anschlussstück für Membrankompressor

KESSEL-Anschlussstück für Membrankompressor Anschlusswinkel in L-Form für Durchmesser 19 mm, für Kompressoertyp JDK/EL 100-120, inkl. Befestigungsklammern.

Abmessungen

Gewicht netto: 0,01 kg

Gewicht brutto: 0,25 kg

Verpackungsmaß Länge: 200 mm

Verpackungsmaß Breite: 175 mm

Verpackungsmaß Höhe: 10 mm

Fabrikat/Type: 680634 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K730 + Aufsatzstück Kunststoff, tagwasserdicht

KESSEL-Aufsatzstück Kunststoff, tagwasserdicht Aufsatzstück für InnoClean PLUS für Abdeckungen Klasse A/B oder D verriegelt, stufenlos höhenverstellbar von 100 mm bis 500 mm.

Abmessungen

Gewicht netto: 20 kg

Gewicht brutto: 20 kg

Verpackungsmaß Länge: 880 mm

Verpackungsmaß Breite: 880 mm

Verpackungsmaß Höhe: 790 mm

Fabrikat/Type: 860150 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K731 + Einbauset Thermostat, Hygrostat

KESSEL-Einbauset Thermostat, Hygrostat Einbauset Thermostat / Hygrostat für den Einbau im Freiluftsäule zur Reduzierung von Kondensatbildung. Modul bestehend aus Heizung, Thermostat und Hygrostat inkl. Montageplatte. Heizleistung: 30 W Anschlusswerte: 110-240V AC 50/60 Hz

Abmessungen

Gewicht netto: 1,25 kg

Gewicht brutto: 1,43 kg

Verpackungsmaß Länge: 302 mm

Verpackungsmaß Breite: 302 mm

Verpackungsmaß Höhe: 61 mm

Fabrikat/Type: 97713 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K732 + Warnleuchte für Freiluftsäule

KESSEL-Warnleuchte für Freiluftsäule Warnleuchte inklusive Warngerät zur zusätzlichen optischen Anzeige von Störungen, für die Montage auf der Freiluftsäule, für den Anschluss an Schaltgeräte mit potentialfreiem Kontakt. Anschlusstyp: EU Stecker flach, 2-polig

Allgemeine Merkmale

Kabellänge: 2 m

Abmessungen
Gewicht netto: 1,22 kg
Gewicht brutto: 1,78 kg
Verpackungsmaß Länge: 370 mm
Verpackungsmaß Breite: 370 mm
Verpackungsmaß Höhe: 200 mm

Fabrikat/Type: 97715 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K733 + Freiluftsäule B: 460 mm, für Einbau Schaltgeräte

KESSEL-Freiluftsäule B: 460 mm, für Einbau Schaltgeräte Freiluftsäule zum Einbau von Schaltgerät, Heizung und Warnleuchte außerhalb von Gebäuden, bestehend aus Sockel, Schrankaufsatz sowie Montageplatte.

Abmessungen
Gewicht netto: 33,3 kg
Gewicht brutto: 42 kg
Breite: 460 mm
Höhe: 1740 mm
Verpackungsmaß Länge: 1200 mm
Verpackungsmaß Breite: 800 mm
Verpackungsmaß Höhe: 620 mm

Fabrikat/Type: 97716 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K734 + Filtermatte für Membrankompressor, InnoClean

KESSEL-Filtermatte für Membrankompressor, InnoClean Filtermatte für Membrankompressor
Hinweis für benötigte Menge: Für EL-100, EL-120 jeweils 1 Stück Für EL-150, EL-200, EL-250 jeweils 2 Stück

Abmessungen
Gewicht netto: 0,01 kg
Gewicht brutto: 0,01 kg
Verpackungsmaß Länge: 110 mm
Verpackungsmaß Breite: 110 mm
Verpackungsmaß Höhe: 13 mm

Fabrikat/Type: 97719 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K735 + Schaltgerät 400 V, InnoClean

KESSEL-Schaltgerät 400 V, InnoClean Schaltgerät für InnoClean

Abmessungen
Gewicht netto: 1,48 kg
Gewicht brutto: 1,48 kg
Verpackungsmaß Länge: 310 mm
Verpackungsmaß Breite: 185 mm
Verpackungsmaß Höhe: 125 mm
Steuerung Schutzart Schaltgerät: IP 54 Potentialfreier Kontakt: ja

GSM-Schnittstelle: ja
USB-Schnittstelle: nein
Mehrzeilige Displayanzeige: ja
Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja

Fabrikat/Type: 97727 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K736 + Schlauch 19 x 25 mm, 15 m

KESSEL-Schlauch 19 x 25 mm, 15 m Druckluftschlauch für InnoClean
Abmessungen
Gewicht netto: 6,5 kg
Gewicht brutto: 7,41 kg
Länge: 15 mm
Verpackungsmaß Länge: 490 mm
Verpackungsmaß Breite: 275 mm
Verpackungsmaß Höhe: 495 mm

Fabrikat/Type: 97738 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K737 + Umrüstsatz Schaltgerät InnoClean

KESSEL-Umrüstsatz Schaltgerät InnoClean Umrüstset bestehend aus Schaltgerät und
Magnetventilblock mit Halterung als Austauschgerät für Kleinkläranlagen InnoClean Baujahr
2004-2009
Abmessungen
Gewicht netto: 6,54 kg
Gewicht brutto: 7,06 kg
Verpackungsmaß Länge: 386 mm
Verpackungsmaß Breite: 286 mm
Verpackungsmaß Höhe: 300 mm

Fabrikat/Type: 97740 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K738 + Stützhülse für InnoClean

KESSEL-Stützhülse für InnoClean Stützhülse für InnoClean
Abmessungen
Gewicht netto: 0,08 kg
Gewicht brutto: 0,09 kg
Verpackungsmaß Länge: 215 mm
Verpackungsmaß Breite: 100 mm
Verpackungsmaß Höhe: 100 mm

Fabrikat/Type: 97742 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K739 + Verbindungsstück für Drucküberwachung, InnoClean PLUS

KESSEL-Verbindungsstück für Drucküberwachung, InnoClean PLUS Verbindungselement zwischen Druckleitung und Steuergerät zur Überwachung der Funktionstüchtigkeit des Kompressors

Abmessungen

Gewicht netto: 0,16 kg

Gewicht brutto: 0,26 kg

Verpackungsmaß Länge: 215 mm

Verpackungsmaß Breite: 190 mm

Verpackungsmaß Höhe: 120 mm

Fabrikat/Type: 97743 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K8 + Technikträger (KESSEL)

Version: 2025-03

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

61K801 + Zwischenstücke für Schachtmodul LW 1000

61K801A + Zwischenstück 250 mm, für Schachtmodul LW 1000

KESSEL-Zwischenstück 250 mm, für Schachtmodul LW 1000 Zwischenstück mit Steighilfen für Schachtmodul LW1000 Zum Anbohren für DN 70er Durchgangsdichtung Anmerkung: ohne Dichtung und Verbindungsbolzen

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 15,98 kg

Gewicht brutto: 34,48 kg

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 427 mm

Fabrikat/Type: 680370 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K801B + Zwischenstück 500 mm, für Schachtmodul LW 1000

KESSEL-Zwischenstück 500 mm, für Schachtmodul LW 1000 Zwischenstück mit Steighilfen für Schachtmodul LW1000

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 25,7 kg
Gewicht brutto: 44,2 kg
Verpackungsmaß Länge: 1200 mm
Verpackungsmaß Breite: 1200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 677 mm

Fabrikat/Type: 680371 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K802 + Zubehör für Schachtmodul

61K802A + **Verbindungsbolzen-Set 10 Stück**

KESSEL-Verbindungsbolzen-Set 10 Stück Verbindungsbolzen für Schachtmodul LW 1000

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,37 kg
Gewicht brutto: 0,43 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 100 mm
Verpackungsmaß Höhe: 100 mm

Fabrikat/Type: 680373 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K802B + **Steighilfe für Schachtmodul**

KESSEL-Steighilfe für Schachtmodul Steighilfe mit Sicherung für Schachtmodul

Allgemeine Merkmale
Farbe: beige
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,65 kg
Gewicht brutto: 0,87 kg
Verpackungsmaß Länge: 390 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Fabrikat/Type: 680376 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K802C + **WU-Verlängerungsstück für Schachtmodul**

KESSEL-WU-Verlängerungsstück für Schachtmodul WU-Verlängerungsstück mit Dichtmatte

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz

Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 25,79 kg
Gewicht brutto: 34,39 kg
Lichte Weite -LW-: 800 mm
Verpackungsmaß Länge: 1200 mm
Verpackungsmaß Breite: 825 mm
Verpackungsmaß Höhe: 564 mm

Fabrikat/Type: 680378 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K803 + Dichtungen

61K803A + Dichtung für Schachtmodul

KESSEL-Dichtung für Schachtmodul Profillippendichtung für Aufsatzstück Schachtmodul
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 0,53 kg
Gewicht brutto: 0,63 kg
Lichte Weite -LW-: 600 mm
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 175 mm

Fabrikat/Type: 680374 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K803B + Dichtung für Schachtmodul LW 1000

KESSEL-Dichtung für Schachtmodul LW 1000 Dichtung für Schachtmodul
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 1,96 kg
Gewicht brutto: 2,4 kg
Verpackungsmaß Länge: 390 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 310 mm

Fabrikat/Type: 680375 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K803C + Dichtung für Abdeckplatte, d: 840 mm

KESSEL-Dichtung für Abdeckplatte, d: 840 mm
Lippendichtung für Abdeckplatte Aufsatzstück.
Abmessungen

Gewicht netto: 0,49 kg
Gewicht brutto: 0,69 kg
Verpackungsmaß Länge: 285 mm
Verpackungsmaß Breite: 285 mm
Verpackungsmaß Höhe: 105 mm

Fabrikat/Type: 680653 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K803D + Dichtung für Aufsatzstück, d: 870 mm

KESSEL-Dichtung für Aufsatzstück, d: 870 mm
Dichtung für Aufsatzstück
Abmessungen
Gewicht netto: 0,1 kg
Gewicht brutto: 0,3 kg
Verpackungsmaß Länge: 285 mm
Verpackungsmaß Breite: 285 mm
Verpackungsmaß Höhe: 105 mm

Fabrikat/Type: 680655 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K804 + Schachtkonus für Zugang Schachtmodul

61K804A + Schachtkonus LW 800 Zugang Schachtmodul

KESSEL-Schachtkonus LW 800 Zugang Schachtmodul Schachtkonus als Zugang für
Technikschächte LW 1000 für Aufsatzstück LW 800, inkl. Steighilfe sowie 2 Sicherungen für
Steighilfe
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 17,2 kg
Gewicht brutto: 26,2 kg
Verpackungsmaß Länge: 1240 mm
Verpackungsmaß Breite: 1240 mm
Verpackungsmaß Höhe: 361 mm

Fabrikat/Type: 680430 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K804B + Schachtkonus LW 600 Zugang Schachtmodul

KESSEL-Schachtkonus LW 600 Zugang Schachtmodul Schachtkonus als Zugang für
Technikschächte LW 1000 für Aufsatzstück LW 600, inkl. Steighilfe sowie 2 Sicherungen für
Steighilfe
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen

Gewicht netto: 16,5 kg
Gewicht brutto: 33 kg
Verpackungsmaß Länge: 1240 mm
Verpackungsmaß Breite: 1240 mm
Verpackungsmaß Höhe: 361 mm

Fabrikat/Type: 680431 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K805 + Schraubensets

61K805A + Schraubenset 4 Stück, Senkkopfschrauben, M10x35, A4

KESSEL-Schraubenset 4 Stück, Senkkopfschrauben, M10x35, A4 Schraubenset für Aufsatzstücke, 4 Stück
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl
Abmessungen
Gewicht netto: 0,02 kg
Gewicht brutto: 0,03 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1 mm

Fabrikat/Type: 680593 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K805B + Schraubenset 24 Stück, für Aufsatzstück, K80x22, A2

KESSEL-Schraubenset 24 Stück, für Aufsatzstück, K80x22, A2 Schraubenset für Aufsatzstück bestehend aus 24 PT-Schrauben.
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl
Abmessungen
Gewicht netto: 0,04 kg
Gewicht brutto: 0,04 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1 mm

Fabrikat/Type: 680654 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K805C + Schraubenset 2 Stück Senkkopfschrauben, M8x12, A4

KESSEL-Schraubenset 2 Stück Senkkopfschrauben, M8x12, A4 Schraubenset bestehend aus 2 Senkkopfschrauben
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl
Abmessungen
Gewicht netto: 0,01 kg
Gewicht brutto: 0,02 kg

Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1 mm

Fabrikat/Type: 680661 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K805D + Schraubenset 4 Stück Senkkopfschrauben, M10x20, A4

KESSEL-Schraubenset 4 Stück Senkkopfschrauben, M10x20, A4 Schraubenset bestehend aus 4 Senkkopfschrauben
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl
Abmessungen
Gewicht netto: 0,02 kg
Gewicht brutto: 0,03 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1 mm

Fabrikat/Type: 680663 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K805E + Schraubenset 8 Stück, für Aufsatzstück, K80x22, A2

KESSEL-Schraubenset 8 Stück, für Aufsatzstück, K80x22, A2 Schraubenset bestehend aus 8 PT-Schrauben
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl
Abmessungen
Gewicht netto: 0,04 kg
Gewicht brutto: 0,05 kg
Verpackungsmaß Länge: 200 mm
Verpackungsmaß Breite: 175 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1 mm

Fabrikat/Type: 680664 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K806 + Abdeckplatten

61K806A + Abdeckplatte Rahmen, K 3, 24 Schrauben, Dichtung

KESSEL-Abdeckplatte Rahmen, K 3, 24 Schrauben, Dichtung Befliesbare Abdeckplatte inkl. 24 Schrauben und Dichtung
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl
Abmessungen
Gewicht netto: 8,9 kg
Gewicht brutto: 19,9 kg
Verpackungsmaß Länge: 1200 mm
Verpackungsmaß Breite: 1000 mm

Verpackungsmaß Höhe: 125 mm
Abdeckungsmerkmale Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 680656 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K806B + Abdeckplatte K 3, inkl. 4 Schrauben, Dichtung

KESSEL-Abdeckplatte K 3, inkl. 4 Schrauben, Dichtung Befliesbare Abdeckplatte inkl. 4
Schrauben und Dichtung
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl
Abmessungen
Gewicht netto: 30 kg
Gewicht brutto: 37 kg
Verpackungsmaß Länge: 900 mm
Verpackungsmaß Breite: 900 mm
Verpackungsmaß Höhe: 125 mm
Abdeckungsmerkmale Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 680657 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K806C + Abdeckplatte L 15, inkl. 30 Schrauben, Dichtung

KESSEL-Abdeckplatte L 15, inkl. 30 Schrauben, Dichtung Set bestehend aus Aufsatzrahmen und
Abdeckplatte inkl. 30 Schrauben und 2 Dichtungen
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl
Abmessungen
Gewicht netto: 36 kg
Gewicht brutto: 47 kg
Verpackungsmaß Länge: 1200 mm
Verpackungsmaß Breite: 1000 mm
Verpackungsmaß Höhe: 125 mm
Abdeckungsmerkmale Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 680658 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K806D + Abdeckplatte rund, K 3, inkl. 10 Schrauben, Dichtung

KESSEL-Abdeckplatte rund, K 3, inkl. 10 Schrauben, Dichtung Runde Abdeckplatte inkl. 10
Schrauben und Dichtung
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl
Abmessungen
Gewicht netto: 24 kg
Gewicht brutto: 35 kg
Durchmesser: 960 mm
Verpackungsmaß Länge: 1200 mm
Verpackungsmaß Breite: 1000 mm
Verpackungsmaß Höhe: 125 mm

Abdeckungsmerkmale Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 680659 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K806E + Abdeckplatte rund, K 3, inkl. 2 Schrauben

KESSEL-Abdeckplatte rund, K 3, inkl. 2 Schrauben Runde Abdeckplatte inkl. 2 Schrauben
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl
Abmessungen
Gewicht netto: 24 kg
Gewicht brutto: 35 kg
Durchmesser: 960 mm
Verpackungsmaß Länge: 1200 mm
Verpackungsmaß Breite: 1000 mm
Verpackungsmaß Höhe: 125 mm
Abdeckungsmerkmale Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 680660 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K806F + Abdeckplatte L 15, inkl. 6 Schrauben, Dichtung

KESSEL-Abdeckplatte L 15, inkl. 6 Schrauben, Dichtung Abdeckplatte inkl. 6 Schrauben und
Dichtung
Allgemeine Merkmale
Material: Edelstahl
Abmessungen
Gewicht netto: 28 kg
Gewicht brutto: 35 kg
Verpackungsmaß Länge: 900 mm
Verpackungsmaß Breite: 900 mm
Verpackungsmaß Höhe: 125 mm
Abdeckungsmerkmale Belastungsklasse: L 15 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 680662 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K807 + Zusätzliches für Hailo Deckel

61K807A + Dichtung für Hailo Deckel aus Silikon

KESSEL-Dichtung für Hailo Deckel aus Silikon Dichtung mit Vierkantprofil für Hailo-Deckel
Länge: 10 m
Abmessungen
Verpackungsmaß Länge: 302 mm
Verpackungsmaß Breite: 302 mm
Verpackungsmaß Höhe: 61 mm

Fabrikat/Type: 680836 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K807B + Klebstoff für Hailo Deckel

KESSEL-Klebstoff für Hailo Deckel Klebstoff passend für Hailo Deckel

Abmessungen

Verpackungsmaß Länge: 200 mm

Verpackungsmaß Breite: 175 mm

Verpackungsmaß Höhe: 10 mm

Fabrikat/Type: 680940 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K808 + Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 600, Klasse A/B

61K808A + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 600, 380-629 mm,A/B

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 600, 380-629 mm, Klasse A/B Das Schachtmodul für die Nassaufstellung ist mit allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 65,5 kg

Gewicht brutto: 82 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 380 - 629 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 648 mm

Abdeckung Höhe: 95 mm

Abdeckung Länge: 648 mm

Oberfläche: Grauguss

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: tagwasserdicht

Fabrikat/Type: 8740000 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K808B + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 600, 630-879 mm,A/B

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 600, 630-879 mm, Klasse A/B Das Schachtmodul für die Nassaufstellung ist mit allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die

Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: PE-HD Norm: EN 13598-2
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen
Gewicht netto: 87,05 kg
Gewicht brutto: 102 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Einbautiefe: 630 - 879 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm
Breite: 1200 mm
Verpackungsmaß Länge: 1200 mm
Verpackungsmaß Breite: 1200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm
Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm
Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung Material: Grauguss
Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 648 mm
Abdeckung Höhe: 95 mm
Abdeckung Länge: 648 mm
Oberfläche: Grauguss
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: tagwasserdicht
Fabrikat/Type: 8740006 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K808C + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 600, 880-1129 mm,A/B

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 600, 880-1129 mm, Klasse A/B Das Schachtmodul für die Nassaufstellung ist mit allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: PE-HD Norm: EN 13598-2
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen
Gewicht netto: 89,5 kg
Gewicht brutto: 106 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Einbautiefe: 880 - 1129 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm
Breite: 1200 mm
Verpackungsmaß Länge: 1200 mm
Verpackungsmaß Breite: 1200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm
Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm
Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung Material: Grauguss

Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 648 mm
Abdeckung Höhe: 95 mm
Abdeckung Länge: 648 mm
Oberfläche: Grauguss
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: tagwasserdicht
Fabrikat/Type: 8740012 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K808D + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 600, 1130-1379mm,A/B

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 600, 1130-1379 mm, Klasse A/B Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 100 kg

Gewicht brutto: 123 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 1130 - 1379 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung Material: Grauguss

Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 648 mm

Abdeckung Höhe: 95 mm

Abdeckung Länge: 648 mm

Oberfläche: Grauguss

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: tagwasserdicht

Fabrikat/Type: 8740018 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K808E + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 600, 1380-1629mm,A/B

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 600, 1380-1629 mm, Klasse A/B Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: PE-HD Norm: EN 13598-2
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527
Abmessungen
Gewicht netto: 93,5 kg
Gewicht brutto: 110 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Einbautiefe: 1380 - 1629 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm
Breite: 1200 mm
Verpackungsmaß Länge: 1200 mm
Verpackungsmaß Breite: 1200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm
Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm
Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung Material: Grauguss
Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 648 mm
Abdeckung Höhe: 95 mm
Abdeckung Länge: 648 mm
Oberfläche: Grauguss
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: tagwasserdicht
Fabrikat/Type: 8740024 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K808F + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 600, 1630-1879mm,A/B

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 600, 1630-1879 mm, Klasse A/B Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: PE-HD Norm: EN 13598-2
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527
Abmessungen
Gewicht netto: 133,5 kg
Gewicht brutto: 150 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Einbautiefe: 1630 - 1879 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm
Breite: 1200 mm
Verpackungsmaß Länge: 1200 mm
Verpackungsmaß Breite: 1200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm
Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm
Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung Material: Grauguss
Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 648 mm

Abdeckung Höhe: 95 mm
Abdeckung Länge: 648 mm
Oberfläche: Grauguss
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: tagwasserdicht
Fabrikat/Type: 8740030 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K808G + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 600, 1880-2129mm,A/B

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 600, 1880-2129 mm, Klasse A/B Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 153,19 kg

Gewicht brutto: 172,67 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 1880 - 2129 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung Material: Grauguss

Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 648 mm

Abdeckung Höhe: 95 mm

Abdeckung Länge: 648 mm

Oberfläche: Grauguss

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: tagwasserdicht

Fabrikat/Type: 8740036 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K808H + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 600, 2130-2379mm,A/B

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 600, 2130-2379 mm, Klasse A/B Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2
 Einbausituation: Einbau ins Erdreich
 Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527
 Abmessungen
 Gewicht netto: 163 kg
 Gewicht brutto: 196 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
 Einbautiefe: 2130 - 2379 mm
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm
 Breite: 1200 mm
 Verpackungsmaß Länge: 2400 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1200 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm
 Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm
 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
 Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung Material: Grauguss
 Abdeckung
 Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 648 mm
 Abdeckung Höhe: 95 mm
 Abdeckung Länge: 648 mm
 Oberfläche: Grauguss
 Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: tagwasserdicht
 Fabrikat/Type: 8740042 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K808I + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 600, 2380-2629mm,A/B

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 600, 2380-2629 mm, Klasse A/B Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig

vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 170 kg

Gewicht brutto: 203 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 2380 - 2629 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 2400 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung Material: Grauguss

Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 648 mm

Abdeckung Höhe: 95 mm

Abdeckung Länge: 648 mm

Oberfläche: Grauguss

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: tagwasserdicht

Fabrikat/Type: 8740048 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K808J + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 600, 2630-2879mm,A/B

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 600, 2630-2879 mm, Klasse A/B Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 188 kg

Gewicht brutto: 221 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 2630 - 2879 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 2400 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung Material: Grauguss

Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 648 mm

Abdeckung Höhe: 95 mm

Abdeckung Länge: 648 mm

Oberfläche: Grauguss

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: tagwasserdicht

Fabrikat/Type: 8740054 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K808K + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 600, 2880-3129mm,A/B

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 600, 2880-3129 mm, Klasse A/B Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527
Abmessungen
Gewicht netto: 194 kg
Gewicht brutto: 227 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Einbautiefe: 2880 - 3129 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm
Breite: 1200 mm
Verpackungsmaß Länge: 2400 mm
Verpackungsmaß Breite: 1200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm
Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm
Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 648 mm
Abdeckung Höhe: 95 mm
Abdeckung Länge: 648 mm
Oberfläche: Grauguss
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: tagwasserdicht
Fabrikat/Type: 8740060 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K808L + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 600, 3130-3379mm,A/B

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 600, 3130-3379 mm, Klasse A/B Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Ausführung

Hinweis Einbau: maximale Einbautiefe 5000 mm
in Kombination mit Technikmodul beachten

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 213 kg

Gewicht brutto: 246 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 3130 - 3379 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 2400 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 648 mm

Abdeckung Höhe: 95 mm

Abdeckung Länge: 648 mm

Oberfläche: Grauguss

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: tagwasserdicht

Fabrikat/Type: 8740066 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K808M + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 600, 3380-3629mm,A/B

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 600, 3380-3629 mm, Klasse A/B Das Schachtmodul für die Nass- oder Trocken aufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Ausführung

Hinweis Einbau: maximale Einbautiefe 5000 mm

in Kombination mit Technikmodul beachten

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig

vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 221 kg

Gewicht brutto: 254 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 3380 - 3629 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung Material: Grauguss

Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 648 mm

Abdeckung Höhe: 95 mm

Abdeckung Länge: 648 mm

Oberfläche: Grauguss

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: tagwasserdicht

Fabrikat/Type: 8740072 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K808N + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 600, 3630-3879mm,A/B

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 600, 3630-3879 mm, Klasse A/B Das Schachtmodul für die Nass- oder Trocken aufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Ausführung

Hinweis Einbau: maximale Einbautiefe 5000 mm
in Kombination mit Technikmodul beachten

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 242 kg

Gewicht brutto: 275 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 3630 - 3897 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 2400 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung Material: Grauguss

Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 648 mm

Abdeckung Höhe: 95 mm

Abdeckung Länge: 648 mm

Oberfläche: Grauguss

Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: tagwasserdicht

Fabrikat/Type: 8740078 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K8080 + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 600, 3880-4129mm,A/B

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 600, 3880-4129 mm, Klasse A/B Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Ausführung

Hinweis Einbau: maximale Einbautiefe 5000 mm
in Kombination mit Technikmodul beachten

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 266,55 kg

Gewicht brutto: 304,62 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 3880 - 4129 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 2400 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm
Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung Material: Grauguss
Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 648 mm
Abdeckung Höhe: 95 mm
Abdeckung Länge: 648 mm
Oberfläche: Grauguss
Verriegelung: unverriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: tagwasserdicht
Fabrikat/Type: 8740084 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K809 + Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 600, Klasse D

61K809A + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 600, 380-629 mm, D

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 600, 380-629 mm, Klasse D Das Schachtmodul für die Nassaufstellung ist mit allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 89 kg

Gewicht brutto: 105 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 380 - 629 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung Material: Grauguss
Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 659 mm

Abdeckung Höhe: 122 mm

Abdeckung Länge: 659 mm

Oberfläche: Grauguss

Verriegelung: verriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: tagwasserdicht

Fabrikat/Type: 8740001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K809B + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 600, 630-879 mm, D

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 600, 630-879 mm, Klasse D Das Schachtmodul für die Nassaufstellung ist mit allen erforderlichen Dichtungen und

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Ausführung

Hinweis Einbau: bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilungsplatte zu verbauen

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 135,95 kg

Gewicht brutto: 155,43 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 630 - 879 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung Material: Grauguss Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 659 mm

Abdeckung Höhe: 122 mm

Abdeckung Länge: 659 mm

Oberfläche: Grauguss

Verriegelung: verriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: tagwasserdicht

Fabrikat/Type: 8740007 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K809C + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 600, 880-1129 mm, D

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 600, 880-1129 mm, Klasse D Das Schachtmodul für die Nassaufstellung ist mit allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Ausführung

Hinweis Einbau: bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilungsplatte zu verbauen

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 108,5 kg

Gewicht brutto: 125 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 880 - 1129 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm
Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm
Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung Material: Grauguss
Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 659 mm
Abdeckung Höhe: 122 mm
Abdeckung Länge: 659 mm
Oberfläche: Grauguss
Verriegelung: verriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: tagwasserdicht
Fabrikat/Type: 8740013 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K809D + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 600, 1130-1379mm, D

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 600, 1130-1379 mm, Klasse D Das Schachtmodul für die Nass- oder Trocken aufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: PE-HD Norm: EN 13598-2
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527
Abmessungen
Gewicht netto: 123 kg
Gewicht brutto: 155 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Einbautiefe: 1130 - 1379 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm
Breite: 1200 mm
Verpackungsmaß Länge: 1200 mm
Verpackungsmaß Breite: 1200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm
Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm
Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung Material: Grauguss
Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 659 mm
Abdeckung Höhe: 122 mm
Abdeckung Länge: 659 mm
Oberfläche: Grauguss
Verriegelung: verriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: tagwasserdicht
Fabrikat/Type: 8740019 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K809E + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 600, 1380-1629mm, D

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 600, 1380-1629 mm, Klasse D Das Schachtmodul für die Nass- oder Trocken aufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN

13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Ausführung

Hinweis Einbau: bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilungsplatte zu verbauen

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig

vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 133,5 kg

Gewicht brutto: 150 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 1380 - 1629 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung Material: Grauguss

Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 659 mm

Abdeckung Höhe: 122 mm

Abdeckung Länge: 659 mm

Oberfläche: Grauguss

Verriegelung: verriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: tagwasserdicht

Fabrikat/Type: 8740025 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K809F + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 600, 1630-1879mm, D

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 600, 1630-1879 mm, Klasse D Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Ausführung

Hinweis Einbau: bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilungsplatte zu verbauen

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig

vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 192,63 kg

Gewicht brutto: 212,12 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 1630 - 1879 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1200 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm
 Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm
 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
 Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung Material: Grauguss
 Abdeckung
 Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 659 mm
 Abdeckung Höhe: 122 mm
 Abdeckung Länge: 659 mm
 Oberfläche: Grauguss
 Verriegelung: verriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: tagwasserdicht
 Fabrikat/Type: 8740031 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K809G + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 600, 1880-2129mm, D

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 600, 1880-2129 mm, Klasse D Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Ausführung

Hinweis Einbau: bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilungsplatte zu verbauen

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig

vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 162,5 kg

Gewicht brutto: 179 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 1880 - 2129 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung Material: Grauguss

Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 659 mm

Abdeckung Höhe: 122 mm

Abdeckung Länge: 659 mm

Oberfläche: Grauguss

Verriegelung: verriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: tagwasserdicht

Fabrikat/Type: 8740037 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K809H + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 600, 2130-2379mm, D

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 600, 2130-2379 mm, Klasse D Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 220,98 kg

Gewicht brutto: 259,04 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 2130 - 2379 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 2400 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung Material: Grauguss

Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 659 mm

Abdeckung Höhe: 122 mm

Abdeckung Länge: 659 mm

Oberfläche: Grauguss

Verriegelung: verriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: tagwasserdicht

Fabrikat/Type: 8740043 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K809I + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 600, 2380-2629mm, D

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 600, 2380-2629 mm, Klasse D Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 191 kg

Gewicht brutto: 224 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 2380 - 2629 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm
 Verpackungsmaß Länge: 2400 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1200 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm
 Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm
 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
 Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung Material: Grauguss
 Abdeckung
 Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 659 mm
 Abdeckung Höhe: 122 mm
 Abdeckung Länge: 659 mm
 Oberfläche: Grauguss
 Verriegelung: verriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: tagwasserdicht
 Fabrikat/Type: 8740049 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K809J + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 600, 2630-2879mm, D

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 600, 2630-2879 mm, Klasse D Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Ausführung

Hinweis Einbau: bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilungsplatte zu verbauen

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 209 kg

Gewicht brutto: 242 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 2630 - 2879 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 2400 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung Material: Grauguss

Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 659 mm

Abdeckung Höhe: 122 mm

Abdeckung Länge: 659 mm

Oberfläche: Grauguss

Verriegelung: verriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: tagwasserdicht

Fabrikat/Type: 8740055 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K809K + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 600, 2880-3129mm, D

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 600, 2880-3129 mm, Klasse D Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Ausführung

Hinweis Einbau: bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilungsplatte zu verbauen

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 214 kg

Gewicht brutto: 247 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 2880 - 3129 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 2400 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung Material: Grauguss

Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 659 mm

Abdeckung Höhe: 122 mm

Abdeckung Länge: 659 mm

Oberfläche: Grauguss

Verriegelung: verriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: tagwasserdicht

Fabrikat/Type: 8740061 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K809L + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 600, 3130-3379mm, D

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 600, 3130-3379 mm, Klasse D Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Ausführung

Hinweis Einbau: maximale Einbautiefe 5000 mm

in Kombination mit Technikmodul beachten

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen
 Gewicht netto: 233 kg
 Gewicht brutto: 266 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
 Einbautiefe: 3130 - 3379 mm
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm
 Breite: 1200 mm
 Verpackungsmaß Länge: 2400 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1200 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm
 Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm
 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
 Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung Material: Grauguss
 Abdeckung
 Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 659 mm
 Abdeckung Höhe: 122 mm
 Abdeckung Länge: 659 mm
 Oberfläche: Grauguss
 Verriegelung: verriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: tagwasserdicht
 Fabrikat/Type: 8740067 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K809M + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 600, 3380-3629mm, D

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 600, 3380-3629 mm, Klasse D Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Ausführung

Hinweis Einbau: maximale Einbautiefe 5000 mm
 in Kombination mit Technikmodul beachten

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 287,11 kg

Gewicht brutto: 325,17 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 3380 - 3629 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 2400 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung Material: Grauguss

Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 659 mm

Abdeckung Höhe: 122 mm

Abdeckung Länge: 659 mm

Oberfläche: Grauguss

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

Verriegelung: verriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: tagwasserdicht

Fabrikat/Type: 8740073 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K809N + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 600, 3630-3879mm, D

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 600, 3630-3879 mm, Klasse D Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Ausführung

Hinweis Einbau: maximale Einbautiefe 5000 mm

in Kombination mit Technikmodul beachten

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 306 kg

Gewicht brutto: 344,06 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 3630 - 3897 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 2400 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung Material: Grauguss

Abdeckung

Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 659 mm

Abdeckung Höhe: 122 mm

Abdeckung Länge: 659 mm

Oberfläche: Grauguss

Verriegelung: verriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: tagwasserdicht

Fabrikat/Type: 8740079 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K809O + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 600, 3880-4129mm, D

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 600, 3880-4129 mm, Klasse D Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Ausführung

Hinweis Einbau: maximale Einbautiefe 5000 mm

in Kombination mit Technikmodul beachten
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: PE-HD Norm: EN 13598-2
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527
Abmessungen
Gewicht netto: 268 kg
Gewicht brutto: 301 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Einbautiefe: 3880 - 4129 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm
Breite: 1200 mm
Verpackungsmaß Länge: 2400 mm
Verpackungsmaß Breite: 1200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm
Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm
Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 600 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung Material: Grauguss
Abdeckung
Farbe: schwarz Abdeckung Breite: 659 mm
Abdeckung Höhe: 122 mm
Abdeckung Länge: 659 mm
Oberfläche: Grauguss
Verriegelung: verriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: tagwasserdicht
Fabrikat/Type: 8740085 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K810 + Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, Klasse K 3, befliesbar

61K810A + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 411-660 mm

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 411-660 mm, Klasse K 3 Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: PE-HD Norm: EN 13598-2
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527
Abmessungen
Gewicht netto: 84,3 kg
Gewicht brutto: 105,17 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Einbautiefe: 411 - 660 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm
Breite: 1200 mm
Verpackungsmaß Länge: 1200 mm
Verpackungsmaß Breite: 1200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm
Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm
Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte eckig Abdeckung Material: Edelstahl
Abdeckung Breite: 860 mm
Abdeckung Höhe: 79 mm
Abdeckung Länge: 860 mm
Oberfläche: befliessbar
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
Bodenbelaghöhe max.: 14 mm

Fabrikat/Type: 8740002 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K810B + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 668-917 mm

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 668-917 mm, Klasse K 3 Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 121,5 kg

Gewicht brutto: 138 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 668 - 917 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 2400 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte eckig Abdeckung Material: Edelstahl

Abdeckung Breite: 860 mm

Abdeckung Höhe: 79 mm

Abdeckung Länge: 860 mm

Oberfläche: befliessbar

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht

Bodenbelaghöhe max.: 14 mm

Fabrikat/Type: 8740003 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K810C + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 661-910 mm

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 661-910 mm, Klasse K 3 Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig

vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 103,19 kg

Gewicht brutto: 124,06 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 661 - 910 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte eckig Abdeckung Material: Edelstahl

Abdeckung Breite: 860 mm

Abdeckung Höhe: 79 mm

Abdeckung Länge: 860 mm

Oberfläche: befliessbar

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht

Bodenbelaghöhe max.: 14 mm

Fabrikat/Type: 8740008 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K810D + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 918-1167 mm

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 918-1167 mm, Klasse K 3 Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig

vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 130,49 kg

Gewicht brutto: 166,6 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 918 - 1167 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 2400 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte eckig Abdeckung Material: Edelstahl
Abdeckung Breite: 860 mm
Abdeckung Höhe: 79 mm
Abdeckung Länge: 860 mm
Oberfläche: beflietbar
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
Bodenbelaghöhe max.: 14 mm

Fabrikat/Type: 8740009 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K810E + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 911-1160 mm

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 911-1160 mm, Klasse K 3 Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 112,65 kg

Gewicht brutto: 133,51 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 911 - 1160 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte eckig Abdeckung Material: Edelstahl

Abdeckung Breite: 860 mm

Abdeckung Höhe: 79 mm

Abdeckung Länge: 860 mm

Oberfläche: beflietbar

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht

Bodenbelaghöhe max.: 14 mm

Fabrikat/Type: 8740014 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K810F + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 1168-1417 mm

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 1168-1417 mm, Klasse K 3 Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig

vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 139,94 kg

Gewicht brutto: 176,05 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 1168 - 1417 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 2400 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte eckig Abdeckung Material: Edelstahl

Abdeckung Breite: 860 mm

Abdeckung Höhe: 79 mm

Abdeckung Länge: 860 mm

Oberfläche: befliesbar

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht

Bodenbelaghöhe max.: 14 mm

Fabrikat/Type: 8740015 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K810G + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 1161-1410 mm

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 1161-1410 mm, Klasse K 3 Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig

vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 129,5 kg

Gewicht brutto: 146 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 1161 - 1410 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte eckig Abdeckung Material: Edelstahl
Abdeckung Breite: 860 mm
Abdeckung Höhe: 79 mm
Abdeckung Länge: 860 mm
Oberfläche: befliedbar
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
Bodenbelaghöhe max.: 14 mm

Fabrikat/Type: 8740020 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K810H + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 1418-1667 mm

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 1418-1667 mm, Klasse K 3 Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 162,5 kg

Gewicht brutto: 179 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 1418 - 1667 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 2400 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte eckig Abdeckung Material: Edelstahl

Abdeckung Breite: 860 mm

Abdeckung Höhe: 79 mm

Abdeckung Länge: 860 mm

Oberfläche: befliedbar

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht

Bodenbelaghöhe max.: 14 mm

Fabrikat/Type: 8740021 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K810I + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 1411-1660 mm

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 1411-1660 mm, Klasse K 3 Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN

13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 140,99 kg

Gewicht brutto: 161,85 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 1411 - 1660 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte eckig Abdeckung Material: Edelstahl

Abdeckung Breite: 860 mm

Abdeckung Höhe: 79 mm

Abdeckung Länge: 860 mm

Oberfläche: befliesbar

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht

Bodenbelaghöhe max.: 14 mm

Fabrikat/Type: 8740026 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K810J + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 1668-1917 mm

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 1668-1917 mm, Klasse K 3 Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 168,28 kg

Gewicht brutto: 204,39 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 1668 - 1917 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 2400 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm
Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte eckig Abdeckung Material: Edelstahl
Abdeckung Breite: 860 mm
Abdeckung Höhe: 79 mm
Abdeckung Länge: 860 mm
Oberfläche: befliesbar
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
Bodenbelaghöhe max.: 14 mm

Fabrikat/Type: 8740027 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K810K + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 1661-1910 mm

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 1661-1910 mm, Klasse K 3 Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 159,88 kg

Gewicht brutto: 180,74 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 1661 - 1910 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte eckig Abdeckung Material: Edelstahl

Abdeckung Breite: 860 mm

Abdeckung Höhe: 79 mm

Abdeckung Länge: 860 mm

Oberfläche: befliesbar

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht

Bodenbelaghöhe max.: 14 mm

Fabrikat/Type: 8740032 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K810L + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 1911-2160 mm

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 1911-2160 mm, Klasse K 3 Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 169,33 kg

Gewicht brutto: 190,19 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 1911 - 2160 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte eckig Abdeckung Material: Edelstahl

Abdeckung Breite: 860 mm

Abdeckung Höhe: 79 mm

Abdeckung Länge: 860 mm

Oberfläche: beflietbar

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht

Bodenbelaghöhe max.: 14 mm

Fabrikat/Type: 8740038 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K810M + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 2161-2410 mm

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 2161-2410 mm, Klasse K 3 Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 188,22 kg

Gewicht brutto: 227,66 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 2161 - 2410 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm
Breite: 1200 mm
Verpackungsmaß Länge: 2400 mm
Verpackungsmaß Breite: 1200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm
Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm
Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte eckig Abdeckung Material: Edelstahl
Abdeckung Breite: 860 mm
Abdeckung Höhe: 79 mm
Abdeckung Länge: 860 mm
Oberfläche: befliesbar
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
Bodenbelaghöhe max.: 14 mm

Fabrikat/Type: 8740044 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K810N + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 2411-2660 mm

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 2411-2660 mm, Klasse K 3 Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 197,67 kg

Gewicht brutto: 237,11 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 2411 - 2660 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 2400 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte eckig Abdeckung Material: Edelstahl

Abdeckung Breite: 860 mm

Abdeckung Höhe: 79 mm

Abdeckung Länge: 860 mm

Oberfläche: befliesbar

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht

Bodenbelaghöhe max.: 14 mm

Fabrikat/Type: 8740050 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K8100 + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 2661-2910 mm

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 2661-2910 mm, Klasse K 3 Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 216,56 kg

Gewicht brutto: 256 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 2661 - 2910 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 2400 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte eckig Abdeckung Material: Edelstahl

Abdeckung Breite: 860 mm

Abdeckung Höhe: 79 mm

Abdeckung Länge: 860 mm

Oberfläche: befliessbar

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht

Bodenbelaghöhe max.: 14 mm

Fabrikat/Type: 8740056 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K810P + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 2911-3160 mm

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 2911-3160 mm, Klasse K 3 Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 226,01 kg

Gewicht brutto: 265,45 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
 Einbautiefe: 2911 - 3160 mm
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm
 Breite: 1200 mm
 Verpackungsmaß Länge: 2400 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1200 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm
 Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm
 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
 Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte eckig Abdeckung Material: Edelstahl
 Abdeckung Breite: 860 mm
 Abdeckung Höhe: 79 mm
 Abdeckung Länge: 860 mm
 Oberfläche: befliesbar
 Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
 Bodenbelaghöhe max.: 14 mm

Fabrikat/Type: 8740062 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K810Q + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 3161-3410 mm

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 3161-3410 mm, Klasse K 3 Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 244,9 kg

Gewicht brutto: 284,35 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 3161 - 3410 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 2400 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte eckig Abdeckung Material: Edelstahl

Abdeckung Breite: 860 mm

Abdeckung Höhe: 79 mm

Abdeckung Länge: 860 mm

Oberfläche: befliesbar

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht

Bodenbelaghöhe max.: 14 mm

Fabrikat/Type: 8740068 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K810R + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 3411-3660 mm

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 3411-3660 mm, Klasse K 3 Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 254,36 kg

Gewicht brutto: 293,8 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 3411 - 3660 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 2400 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte eckig Abdeckung Material: Edelstahl

Abdeckung Breite: 860 mm

Abdeckung Höhe: 79 mm

Abdeckung Länge: 860 mm

Oberfläche: beflietbar

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht

Bodenbelaghöhe max.: 14 mm

Fabrikat/Type: 8740074 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K810S + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 3661-3910 mm

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 3661-3910 mm, Klasse K 3 Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527
 Abmessungen
 Gewicht netto: 273,25 kg
 Gewicht brutto: 312,69 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
 Einbautiefe: 3661 - 3910 mm
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm
 Breite: 1200 mm
 Verpackungsmaß Länge: 2400 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1200 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm
 Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm
 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
 Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte eckig Abdeckung Material: Edelstahl
 Abdeckung Breite: 860 mm
 Abdeckung Höhe: 79 mm
 Abdeckung Länge: 860 mm
 Oberfläche: befliedbar
 Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
 Bodenbelaghöhe max.: 14 mm

Fabrikat/Type: 8740080 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K810T + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 3911-4160 mm

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 3911-4160 mm, Klasse K 3 Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 282,7 kg

Gewicht brutto: 322,14 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 3911 - 4160 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 2400 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte eckig Abdeckung Material: Edelstahl

Abdeckung Breite: 860 mm

Abdeckung Höhe: 79 mm

Abdeckung Länge: 860 mm

Oberfläche: befliedbar

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht

Bodenbelaghöhe max.: 14 mm

Fabrikat/Type: 8740086 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K811 + Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, Klasse K 3, rutschhemmend

61K811A + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 375-624 mm

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 375-624 mm, Klasse K 3 Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 64,5 kg

Gewicht brutto: 81 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 375 - 624 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung Material: Edelstahl

Abdeckung Breite: 960 mm

Abdeckung Höhe: 19 mm

Abdeckung Länge: 960 mm

Oberfläche: rutschhemmend

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht

Fabrikat/Type: 8740122 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K811B + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 625-874 mm

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 625-874 mm, Klasse K 3 Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich
 Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527
 Abmessungen
 Gewicht netto: 83 kg
 Gewicht brutto: 99 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
 Einbautiefe: 625 - 874 mm
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm
 Breite: 1200 mm
 Verpackungsmaß Länge: 1200 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1200 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm
 Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm
 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
 Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung Material: Edelstahl
 Abdeckung Breite: 960 mm
 Abdeckung Höhe: 19 mm
 Abdeckung Länge: 960 mm
 Oberfläche: rutschhemmend
 Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
 Fabrikat/Type: 8740123 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K811C + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 875-1124 mm

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 875-1124 mm, Klasse K 3 Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 85 kg

Gewicht brutto: 107 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 875 - 1124 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung Material: Edelstahl

Abdeckung Breite: 960 mm

Abdeckung Höhe: 19 mm

Abdeckung Länge: 960 mm

Oberfläche: rutschhemmend

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht

Fabrikat/Type: 8740124 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K811D + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 1125-1374 mm

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 1125-1374 mm, Klasse K 3 Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig

vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 117,53 kg

Gewicht brutto: 137,59 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 1125 - 1374 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung Material: Edelstahl

Abdeckung Breite: 960 mm

Abdeckung Höhe: 19 mm

Abdeckung Länge: 960 mm

Oberfläche: rutschhemmend

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht

Fabrikat/Type: 8740125 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K811E + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 1375-1624 mm

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 1375-1624 mm, Klasse K 3 Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig

vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 126,98 kg

Gewicht brutto: 147,04 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 1375 - 1624 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung Material: Edelstahl

Abdeckung Breite: 960 mm

Abdeckung Höhe: 19 mm

Abdeckung Länge: 960 mm

Oberfläche: rutschhemmend

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht

Fabrikat/Type: 8740126 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K811F + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 1625-1874 mm

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 1625-1874 mm, Klasse K 3 Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 145,87 kg

Gewicht brutto: 165,93 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 1625 - 1874 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung Material: Edelstahl

Abdeckung Breite: 960 mm

Abdeckung Höhe: 19 mm

Abdeckung Länge: 960 mm

Oberfläche: rutschhemmend

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht

Fabrikat/Type: 8740127 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K811G + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 1875-2124 mm

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 1875-2124 mm, Klasse K 3 Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig

vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 155,32 kg

Gewicht brutto: 193,32 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 1875 - 2124 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 2400 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung Material: Edelstahl

Abdeckung Breite: 960 mm

Abdeckung Höhe: 19 mm

Abdeckung Länge: 960 mm

Oberfläche: rutschhemmend

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht

Fabrikat/Type: 8740128 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K811H + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 2125-2374 mm

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 2125-2374 mm, Klasse K 3 Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig

vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 174,22 kg

Gewicht brutto: 212,86 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 2125 - 2374 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 2400 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung Material: Edelstahl

Abdeckung Breite: 960 mm

Abdeckung Höhe: 19 mm

Abdeckung Länge: 960 mm

Oberfläche: rutschhemmend

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht

Fabrikat/Type: 8740129 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K811I + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 2375-2624 mm

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 2375-2624 mm, Klasse K 3 Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 183,67 kg

Gewicht brutto: 222,31 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 2375 - 2624 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 2400 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung Material: Edelstahl

Abdeckung Breite: 960 mm

Abdeckung Höhe: 19 mm

Abdeckung Länge: 960 mm

Oberfläche: rutschhemmend

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht

Fabrikat/Type: 8740130 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K811J + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 2625-2874 mm

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 2625-2874 mm, Klasse K 3 Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig

vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 202,56 kg

Gewicht brutto: 241,2 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 2625 - 2874 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 2400 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung Material: Edelstahl

Abdeckung Breite: 960 mm

Abdeckung Höhe: 19 mm

Abdeckung Länge: 960 mm

Oberfläche: rutschhemmend

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht

Fabrikat/Type: 8740131 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K811K + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 2875-3124 mm

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 2875-3124 mm, Klasse K 3 Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig

vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 212,01 kg

Gewicht brutto: 250,65 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 2875 - 3124 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 2400 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung Material: Edelstahl

Abdeckung Breite: 960 mm

Abdeckung Höhe: 19 mm

Abdeckung Länge: 960 mm

Oberfläche: rutschhemmend

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht

Fabrikat/Type: 8740132 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K811L + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 3125-3374 mm

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 3125-3374 mm, Klasse K 3 Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Ausführung

Hinweis Einbau: maximale Einbautiefe 5000 mm

in Kombination mit Technikmodul beachten

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig

vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 230,9 kg

Gewicht brutto: 269,54 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 3125 - 3374 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 2400 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung Material: Edelstahl

Abdeckung Breite: 960 mm

Abdeckung Höhe: 19 mm

Abdeckung Länge: 960 mm

Oberfläche: rutschhemmend

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht

Fabrikat/Type: 8740133 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K811M + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 3375-3624 mm

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 3375-3624 mm, Klasse K 3 Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Ausführung

Hinweis Einbau: maximale Einbautiefe 5000 mm

in Kombination mit Technikmodul beachten

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 240,35 kg

Gewicht brutto: 278,99 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 3375 - 3624 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 2400 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung Material: Edelstahl

Abdeckung Breite: 960 mm

Abdeckung Höhe: 19 mm

Abdeckung Länge: 960 mm

Oberfläche: rutschhemmend

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht

Fabrikat/Type: 8740134 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K811N + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 3625-3874 mm

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 3625-3874 mm, Klasse K 3 Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Ausführung

Hinweis Einbau: maximale Einbautiefe 5000 mm

in Kombination mit Technikmodul beachten

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: PE-HD Norm: EN 13598-2
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527
Abmessungen
Gewicht netto: 259,24 kg
Gewicht brutto: 297,88 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Einbautiefe: 3625 - 3874 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm
Breite: 1200 mm
Verpackungsmaß Länge: 2400 mm
Verpackungsmaß Breite: 1200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm
Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm
Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung Material: Edelstahl
Abdeckung Breite: 960 mm
Abdeckung Höhe: 19 mm
Abdeckung Länge: 960 mm
Oberfläche: rutschhemmend
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
Fabrikat/Type: 8740135 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K8110 + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 3875-4124 mm

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 3875-4124 mm, Klasse K 3 Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Ausführung

Hinweis Einbau: maximale Einbautiefe 5000 mm
in Kombination mit Technikmodul beachten

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz
Material: PE-HD Norm: EN 13598-2
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 268,69 kg
Gewicht brutto: 307,33 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Einbautiefe: 3875 - 4124 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm
Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 2400 mm
Verpackungsmaß Breite: 1200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm
Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm
Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung Material: Edelstahl

Abdeckung Breite: 960 mm
 Abdeckung Höhe: 19 mm
 Abdeckung Länge: 960 mm
 Oberfläche: rutschhemmend
 Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
 Fabrikat/Type: 8740136 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K812 + Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, Klasse A 15

61K812A + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 396-645 mm

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 396-645 mm, Klasse A 15 Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig

vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 78,5 kg

Gewicht brutto: 95 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 396 - 645 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte eckig Abdeckung Material: Edelstahl

Abdeckung Breite: 950 mm

Abdeckung Höhe: 44 mm

Abdeckung Länge: 950 mm

Oberfläche: rutschhemmend

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: A 15 -EN 124- Dichtheit: tagwasserdicht

Fabrikat/Type: 8740004 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K812B + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 646-895 mm

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 646-895 mm, Klasse A 15 Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: PE-HD Norm: EN 13598-2
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527
Abmessungen
Gewicht netto: 91,5 kg
Gewicht brutto: 108 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Einbautiefe: 646 - 895 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm
Breite: 1200 mm
Verpackungsmaß Länge: 1200 mm
Verpackungsmaß Breite: 1200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm
Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm
Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte eckig Abdeckung Material: Edelstahl
Abdeckung Breite: 950 mm
Abdeckung Höhe: 44 mm
Abdeckung Länge: 950 mm
Oberfläche: rutschhemmend
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: A 15 -EN 124- Dichtheit: tagwasserdicht
Fabrikat/Type: 8740010 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K812C + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 896-1145 mm

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 896-1145 mm, Klasse A 15 Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: PE-HD Norm: EN 13598-2
Einbausituation: Einbau ins Erdreich
Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527
Abmessungen
Gewicht netto: 100,5 kg
Gewicht brutto: 117 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Einbautiefe: 896 - 1145 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm
Breite: 1200 mm
Verpackungsmaß Länge: 1200 mm
Verpackungsmaß Breite: 1200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm
Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm
Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte eckig Abdeckung Material: Edelstahl
Abdeckung Breite: 950 mm
Abdeckung Höhe: 44 mm
Abdeckung Länge: 950 mm

Oberfläche: rutschhemmend

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: A 15 -EN 124- Dichtheit: tagwasserdicht

Fabrikat/Type: 8740016 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K812D + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 1146-1395 mm

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 1146-1395 mm, Klasse A 15 Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 119,5 kg

Gewicht brutto: 136 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 1146 - 1395 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte eckig Abdeckung Material: Edelstahl

Abdeckung Breite: 950 mm

Abdeckung Höhe: 44 mm

Abdeckung Länge: 950 mm

Oberfläche: rutschhemmend

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: A 15 -EN 124- Dichtheit: tagwasserdicht

Fabrikat/Type: 8740022 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K812E + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 1396-1645 mm

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 1396-1645 mm, Klasse A 15 Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig

vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527
 Abmessungen
 Gewicht netto: 138,08 kg
 Gewicht brutto: 157,74 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
 Einbautiefe: 1396 - 1645 mm
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm
 Breite: 1200 mm
 Verpackungsmaß Länge: 1200 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1200 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm
 Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm
 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
 Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte eckig Abdeckung Material: Edelstahl
 Abdeckung Breite: 950 mm
 Abdeckung Höhe: 44 mm
 Abdeckung Länge: 950 mm
 Oberfläche: rutschhemmend
 Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: A 15 -EN 124- Dichtheit: tagwasserdicht
 Fabrikat/Type: 8740028 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K812F + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 1646-1895 mm

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 1646-1895 mm, Klasse A 15 Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig

vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 144,5 kg

Gewicht brutto: 161 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 1646 - 1895 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte eckig Abdeckung Material: Edelstahl

Abdeckung Breite: 950 mm

Abdeckung Höhe: 44 mm

Abdeckung Länge: 950 mm

Oberfläche: rutschhemmend

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: A 15 -EN 124- Dichtheit: tagwasserdicht

Fabrikat/Type: 8740034 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K812G + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 1896-2145 mm

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 1896-2145 mm, Klasse A 15 Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig

vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 166,43 kg

Gewicht brutto: 205,87 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 1896 - 2145 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 2400 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte eckig Abdeckung Material: Edelstahl

Abdeckung Breite: 950 mm

Abdeckung Höhe: 44 mm

Abdeckung Länge: 950 mm

Oberfläche: rutschhemmend

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: A 15 -EN 124- Dichtheit: tagwasserdicht

Fabrikat/Type: 8740040 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K812H + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 2146-2395 mm

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 2146-2395 mm, Klasse A 15 Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig

vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen
Gewicht netto: 185,31 kg
Gewicht brutto: 224,76 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Einbautiefe: 2146 - 2395 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm
Breite: 1200 mm
Verpackungsmaß Länge: 2400 mm
Verpackungsmaß Breite: 1200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm
Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm
Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte eckig Abdeckung Material: Edelstahl
Abdeckung Breite: 950 mm
Abdeckung Höhe: 44 mm
Abdeckung Länge: 950 mm
Oberfläche: rutschhemmend
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: A 15 -EN 124- Dichtheit: tagwasserdicht
Fabrikat/Type: 8740046 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K812I + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 2396-2645 mm

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 2396-2645 mm, Klasse A 15 Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 194,77 kg

Gewicht brutto: 234,21 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 2396 - 2645 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 2400 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte eckig Abdeckung Material: Edelstahl

Abdeckung Breite: 950 mm

Abdeckung Höhe: 44 mm

Abdeckung Länge: 950 mm

Oberfläche: rutschhemmend

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: A 15 -EN 124- Dichtheit: tagwasserdicht

Fabrikat/Type: 8740052 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K812J + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 2646-2895 mm

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 2646-2895 mm, Klasse A 15 Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 213,54 kg

Gewicht brutto: 252,98 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 2646 - 2895 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 2400 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte eckig Abdeckung Material: Edelstahl

Abdeckung Breite: 950 mm

Abdeckung Höhe: 44 mm

Abdeckung Länge: 950 mm

Oberfläche: rutschhemmend

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: A 15 -EN 124- Dichtheit: tagwasserdicht

Fabrikat/Type: 8740058 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K812K + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 2896-3145 mm

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 2896-3145 mm, Klasse A 15 Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 209 kg

Gewicht brutto: 242 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 2896 - 3145 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 2400 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte eckig Abdeckung Material: Edelstahl

Abdeckung Breite: 950 mm

Abdeckung Höhe: 44 mm

Abdeckung Länge: 950 mm

Oberfläche: rutschhemmend

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: A 15 -EN 124- Dichtheit: tagwasserdicht

Fabrikat/Type: 8740064 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K812L + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 3146-3395 mm

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 3146-3395 mm, Klasse A 15 Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 242 kg

Gewicht brutto: 281,44 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 3146 - 3395 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 2400 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte eckig Abdeckung Material: Edelstahl

Abdeckung Breite: 950 mm

Abdeckung Höhe: 44 mm

Abdeckung Länge: 950 mm

Oberfläche: rutschhemmend

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: A 15 -EN 124- Dichtheit: tagwasserdicht

Fabrikat/Type: 8740070 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K812M + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 3396-3645 mm

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 3396-3645 mm, Klasse A 15 Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig

vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 251,34 kg

Gewicht brutto: 290,78 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 3396 - 3645 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 2400 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte eckig Abdeckung Material: Edelstahl

Abdeckung Breite: 950 mm

Abdeckung Höhe: 44 mm

Abdeckung Länge: 950 mm

Oberfläche: rutschhemmend

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: A 15 -EN 124- Dichtheit: tagwasserdicht

Fabrikat/Type: 8740076 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K812N + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 3646-3895 mm

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 3646-3895 mm, Klasse A 15 Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig

vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen
 Gewicht netto: 252 kg
 Gewicht brutto: 285 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
 Einbautiefe: 3646 - 3895 mm
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm
 Breite: 1200 mm
 Verpackungsmaß Länge: 2400 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1200 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm
 Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm
 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
 Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte eckig Abdeckung Material: Edelstahl
 Abdeckung Breite: 950 mm
 Abdeckung Höhe: 44 mm
 Abdeckung Länge: 950 mm
 Oberfläche: rutschhemmend
 Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: A 15 -EN 124- Dichtheit: tagwasserdicht
 Fabrikat/Type: 8740082 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K812O + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 3896-4145 mm

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 3896-4145 mm, Klasse A 15 Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 279,79 kg

Gewicht brutto: 319,23 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 3896 - 4145 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 2400 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte eckig Abdeckung Material: Edelstahl

Abdeckung Breite: 950 mm

Abdeckung Höhe: 44 mm

Abdeckung Länge: 950 mm

Oberfläche: rutschhemmend

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: A 15 -EN 124- Dichtheit: tagwasserdicht
Fabrikat/Type: 8740088 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K813 + Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, Klasse L 15

61K813A + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 653-902 mm

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 653-902 mm, Klasse L 15 Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 112,5 kg

Gewicht brutto: 129 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 653 - 902 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 2400 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte eckig Abdeckung Material: Edelstahl

Abdeckung Breite: 950 mm

Abdeckung Höhe: 44 mm

Abdeckung Länge: 950 mm

Oberfläche: rutschhemmend

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: A 15 -EN 124- / L 15 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht

Fabrikat/Type: 8740005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K813B + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 903-1152 mm

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 903-1152 mm, Klasse L 15 Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
 Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527
 Abmessungen
 Gewicht netto: 127,58 kg
 Gewicht brutto: 163,69 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
 Einbautiefe: 903 - 1152 mm
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm
 Breite: 1200 mm
 Verpackungsmaß Länge: 2400 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1200 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm
 Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm
 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
 Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte eckig Abdeckung Material: Edelstahl
 Abdeckung Breite: 950 mm
 Abdeckung Höhe: 44 mm
 Abdeckung Länge: 950 mm
 Oberfläche: rutschhemmend
 Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: A 15 -EN 124- / L 15 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
 Fabrikat/Type: 8740011 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K813C + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 1153-1402 mm

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 1153-1402 mm, Klasse L 15 Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 137,03 kg

Gewicht brutto: 173,14 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 1153 - 1402 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 2400 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte eckig Abdeckung Material: Edelstahl

Abdeckung Breite: 950 mm

Abdeckung Höhe: 44 mm

Abdeckung Länge: 950 mm

Oberfläche: rutschhemmend

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: A 15 -EN 124- / L 15 -EN 1253-1- Dichtheit:

tagwasserdicht
Fabrikat/Type: 8740017 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K813D + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 1403-1652 mm

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 1403-1652 mm, Klasse L 15 Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 155,92 kg

Gewicht brutto: 192,03 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 1403 - 1652 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 2400 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte eckig Abdeckung Material: Edelstahl

Abdeckung Breite: 950 mm

Abdeckung Höhe: 44 mm

Abdeckung Länge: 950 mm

Oberfläche: rutschhemmend

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: A 15 -EN 124- / L 15 -EN 1253-1- Dichtheit:

tagwasserdicht

Fabrikat/Type: 8740023 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K813E + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 1653-1902 mm

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 1653-1902 mm, Klasse L 15 Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig

vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527
 Abmessungen
 Gewicht netto: 165,37 kg
 Gewicht brutto: 201,49 kg
 Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
 Einbautiefe: 1653 - 1902 mm
 Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm
 Breite: 1200 mm
 Verpackungsmaß Länge: 2400 mm
 Verpackungsmaß Breite: 1200 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm
 Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm
 Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
 Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm
 Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte eckig Abdeckung Material: Edelstahl
 Abdeckung Breite: 950 mm
 Abdeckung Höhe: 44 mm
 Abdeckung Länge: 950 mm
 Oberfläche: rutschhemmend
 Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: A 15 -EN 124- / L 15 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
 Fabrikat/Type: 8740029 oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K814 + Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, Klasse B

61K814A + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 620-869 mm, B

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 620-869 mm, Klasse B Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig

vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 200 kg

Gewicht brutto: 215 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 620 - 869 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte eckig Abdeckung Material: Edelstahl

Abdeckung Breite: 1005 mm

Abdeckung Höhe: 245 mm

Abdeckung Länge: 1096 mm

Oberfläche: rutschhemmend

Verriegelung: verriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: tagwasserdicht
Fabrikat/Type: 8740141 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K814B + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 870-1119 mm, B

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 870-1119 mm, Klasse B Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 168,6 kg

Gewicht brutto: 188,46 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 870 - 1119 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte eckig Abdeckung Material: Edelstahl

Abdeckung Breite: 1005 mm

Abdeckung Höhe: 245 mm

Abdeckung Länge: 1096 mm

Oberfläche: rutschhemmend

Verriegelung: verriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: tagwasserdicht

Fabrikat/Type: 8740142 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K814C + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 1120-1369 mm, B

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 1120-1369 mm, Klasse B Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 178,05 kg

Gewicht brutto: 198,11 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 1120 - 1369 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte eckig Abdeckung Material: Edelstahl

Abdeckung Breite: 1005 mm

Abdeckung Höhe: 245 mm

Abdeckung Länge: 1096 mm

Oberfläche: rutschhemmend

Verriegelung: verriegelt Belastungsklasse: B 125 -EN 124- Dichtheit: tagwasserdicht

Fabrikat/Type: 8740143 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K815 + Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, Klasse D

61K815A + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 620-869 mm, D

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 620-869 mm, Klasse D Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 169,71 kg

Gewicht brutto: 189,77 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 620 - 869 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte eckig Abdeckung Material: Edelstahl

Abdeckung Breite: 1005 mm

Abdeckung Höhe: 245 mm

Abdeckung Länge: 1096 mm

Oberfläche: rutschhemmend

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

Verriegelung: verriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: tagwasserdicht

Fabrikat/Type: 8740158 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K815B + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 870-1119 mm, D

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 870-1119 mm, Klasse D Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Ausführung

Hinweis Einbau: bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilungsplatte zu verbauen

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 188,6 kg

Gewicht brutto: 208,66 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Einbautiefe: 870 - 1119 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte eckig Abdeckung Material: Edelstahl

Abdeckung Breite: 1005 mm

Abdeckung Höhe: 245 mm

Abdeckung Länge: 1096 mm

Oberfläche: rutschhemmend

Verriegelung: verriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: tagwasserdicht

Fabrikat/Type: 8740159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K815C + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 1120-1369 mm, D

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 1120-1369 mm, Klasse D Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau ins Erdreich

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527
Abmessungen
Gewicht netto: 198,05 kg
Gewicht brutto: 218,11 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Einbautiefe: 1120 - 1369 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm
Breite: 1200 mm
Verpackungsmaß Länge: 1200 mm
Verpackungsmaß Breite: 1200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm
Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm
Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte eckig Abdeckung Material: Edelstahl
Abdeckung Breite: 1005 mm
Abdeckung Höhe: 245 mm
Abdeckung Länge: 1096 mm
Oberfläche: rutschhemmend
Verriegelung: verriegelt Belastungsklasse: D 400 -EN 124- Dichtheit: tagwasserdicht
Fabrikat/Type: 8740160 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K816 + Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, Klasse K 3, WU

61K816A + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 638-887 mm

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 638-887 mm, Kl. K 3, WU Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 92,25 kg

Gewicht brutto: 108,75 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Durchmesser: 960 mm

Einbautiefe: 638 - 887 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1400 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung Material: Edelstahl

Abdeckung Höhe: 19 mm

Oberfläche: rutschhemmend

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht

Fabrikat/Type: 8740222 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K816B + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 888-1137 mm

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 888-1137 mm, Kl. K 3, WU Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig

vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 117,54 kg

Gewicht brutto: 136,91 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Durchmesser: 960 mm

Einbautiefe: 888 - 1137 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2700 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung Material: Edelstahl

Abdeckung Höhe: 19 mm

Oberfläche: rutschhemmend

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht

Fabrikat/Type: 8740223 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K816C + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 1138-1387 mm

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 1138-1387 mm, Kl. K 3, WU Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig

vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 112,75 kg
Gewicht brutto: 134,75 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm
Durchmesser: 960 mm
Einbautiefe: 1138 - 1387 mm
Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm
Breite: 1200 mm
Verpackungsmaß Länge: 1200 mm
Verpackungsmaß Breite: 1200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 1450 mm
Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm
Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm
Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm
Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung Material: Edelstahl
Abdeckung Höhe: 19 mm
Oberfläche: rutschhemmend
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht
Fabrikat/Type: 8740224 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K816D + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 1388-1637 mm

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 1388-1637 mm, Kl. K 3, WU Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 145,29 kg

Gewicht brutto: 165,35 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Durchmesser: 960 mm

Einbautiefe: 1388 - 1637 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2700 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung Material: Edelstahl

Abdeckung Höhe: 19 mm

Oberfläche: rutschhemmend

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht

Fabrikat/Type: 8740225 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K816E + Schachtmodul LW 1000 Bodenpl. Zugang LW 800, 1638-1887 mm

KESSEL-Schachtmodul LW 1000 Bodenplatte Zugang LW 800, 1638-1887 mm, Kl. K 3, WU Das Schachtmodul für die Nass- oder Trockenaufstellung ist mit montierten Steighilfen nach DIN EN 13101 und BGR 177, allen erforderlichen Dichtungen und Verbindungskeilen sowie einem Konus mit teleskopischem Aufsatzstück ausgestattet. Die Zwischenstücke aus dauerhaft beständigem Kunststoff -PE- besitzen universale Anschlussmöglichkeiten. Durch das modulare KESSEL-Baukastensystem kann der Aufbau mit Zwischenstücken, Konus, Aufsatzstück und Abdeckung flexibel kombiniert werden.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD Norm: EN 13598-2

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte

Auslieferungszustand: in Teilen zur bauseitigen Montage -Steighilfen sind werksseitig vormontiert- Zulassung: Z-42.1-527

Abmessungen

Gewicht netto: 154,74 kg

Gewicht brutto: 174,8 kg

Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3000 mm

Durchmesser: 960 mm

Einbautiefe: 1638 - 1887 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück Länge: 1200 mm

Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2700 mm

Behälter/Grundkörper Zulauf max. Anbohrung -DN-: 150 mm

Lichte Weite Behälter -LW-: 1000 mm

Lichte Weite Einstieg -LW-: 800 mm

Abdeckungsmerkmale Abdeckungsart: Abdeckplatte rund Abdeckung Material: Edelstahl

Abdeckung Höhe: 19 mm

Oberfläche: rutschhemmend

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1- Dichtheit: tagwasserdicht

Fabrikat/Type: 8740226 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K817 + Aufsatzstücke Abdeckplatte

61K817A + Aufsatzstück mit Abdeckplatte LW 800, Klasse K 3, befliessbar

KESSEL-Aufsatzstück mit Abdeckplatte LW 800, Klasse K 3, befliessbar Aufsatzstück für stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich für Schacht LW 1000, bestehend aus einer Abdeckplatte sowie Dichtungen und Verbindungskeilen

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 68,5 kg

Gewicht brutto: 85 kg

Lichte Weite -LW-: 800 mm

Verstellbereich: 65 - 314 Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm

Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm

Abdeckungsmerkmale Ausführung: tagwasserdicht Oberfläche: befliessbar

Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-

Fabrikat/Type: 8740175 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K817B + Aufsatzstück mit Abdeckplatte LW 800, Kl. K3 mit WU-Flansch

KESSEL-Aufsatzstück mit Abdeckplatte LW 800, Klasse K 3 mit WU-Flansch Aufsatzstück für stufenlosen Höhen- und Niveausgleich für Schacht LW 1000, bestehend aus einer Abdeckplatte sowie Dichtungen und Verbindungskeilen
Ausführung
WU-Flansch: ja
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 104,5 kg
Gewicht brutto: 121 kg
Lichte Weite -LW-: 800 mm
Verstellbereich: 282 - 531 Verpackungsmaß Länge: 1200 mm
Verpackungsmaß Breite: 1200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm
Abdeckungsmerkmale Ausführung: tagwasserdicht Oberfläche: befliessbar
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 8740176 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K817C + Aufsatzstück mit Abdeckplatte LW 800, Klasse A/L15

KESSEL-Aufsatzstück mit Abdeckplatte LW 800, Klasse A/L15 Aufsatzstück für stufenlosen Höhen- und Niveausgleich für Schacht LW 1000, bestehend aus einer Abdeckplatte sowie Dichtungen und Verbindungskeilen
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 60,5 kg
Gewicht brutto: 77 kg
Lichte Weite -LW-: 800 mm
Verstellbereich: 50 - 299 Verpackungsmaß Länge: 1200 mm
Verpackungsmaß Breite: 1200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm
Abdeckungsmerkmale Ausführung: tagwasserdicht Oberfläche: Edelstahl geriffelt
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: A 15 -EN 124- / L 15 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 8740177 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K817D + Aufsatzstück mit Abdeckplatte LW 800, Klasse A/L15 m. WU-Fl.

KESSEL-Aufsatzstück mit Abdeckplatte LW 800, Klasse A/L15 mit WU-Flansch Aufsatzstück für stufenlosen Höhen- und Niveausgleich für Schacht LW 1000, inklusive Abdeckplatte, Dichtungen und Aushebeschlüssel
Ausführung
WU-Flansch: ja
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff

Einbausituation: Einbau in die Bodenplatte
Abmessungen
Gewicht netto: 94,5 kg
Gewicht brutto: 111 kg
Lichte Weite -LW-: 800 mm
Verstellbereich: 267 - 516 Verpackungsmaß Länge: 2400 mm
Verpackungsmaß Breite: 1200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm
Abdeckungsmerkmale Ausführung: tagwasserdicht Abdeckungsart: Abdeckplatte eckig
Abdeckung Breite: 860 mm
Abdeckung Länge: 860 mm
Oberfläche: Edelstahl geriffelt
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: A 15 -EN 124- / L 15 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 8740178 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K817E + Aufsatzstück mit Abdeckplatte LW 800, Klasse B

KESSEL-Aufsatzstück mit Abdeckplatte LW 800, Klasse B Aufsatzstück für stufenlosen Höhen- und Niveausgleich für Schacht LW 1000, bestehend aus Abdeckung bodengleiche Ausführung
zum einbetonieren, mit innenliegenden Gelenken, umlaufender frost- und witterungsbeständiger Dichtung, Gasdruckfeder als Öffnungshilfe inkl. selbstwirksamer Feststelleinrichtung. Passend für Konus mit Zugang 800 mm.
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 132,37 kg
Gewicht brutto: 150,1 kg
Lichte Weite -LW-: 800 mm
Verstellbereich: 274 - 523 Verpackungsmaß Länge: 1200 mm
Verpackungsmaß Breite: 1200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm
Abdeckungsmerkmale Ausführung: tagwasserdicht Oberfläche: Edelstahl
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: B 125 -EN 124-
Fabrikat/Type: 8740179 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K817F + Aufsatzstück Abdeckplatte eckig, LW 800, Klasse D

KESSEL-Aufsatzstück Abdeckplatte eckig, LW 800, Klasse D Aufsatzstück für stufenlosen Höhen- und Niveausgleich für Schacht LW 1000, bestehend aus befahrbarer Abdeckung in bodengleicher Ausführung
zum Einbetonieren, mit innenliegenden Gelenken, umlaufender frost- und witterungsbeständiger Dichtung, Gasdruckfeder als Öffnungshilfe inkl. selbstwirksamer Feststelleinrichtung. Ein umlaufender Betonring ist bauseitig zu erstellen. Passend für Konus mit Zugang 800 mm.
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 152,37 kg
Gewicht brutto: 170,1 kg
Lichte Weite -LW-: 800 mm
Verstellbereich: 274 - 523 Verpackungsmaß Länge: 1200 mm

Verpackungsmaß Breite: 1200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 2200 mm
Abdeckungsmerkmale Ausführung: tagwasserdicht Oberfläche: Edelstahl
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: D 400 -EN 124-
Fabrikat/Type: 8740180 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K817G + Aufsatzstück mit Abdeckplatte LW 800, Klasse K 3

KESSEL-Aufsatzstück mit Abdeckplatte LW 800, Klasse K 3 Aufsatzstück für stufenlosen Höhen- und Niveaueausgleich für Schacht LW 1000, bestehend aus einer Abdeckplatte sowie Dichtungen und Verbindungskeilen
Allgemeine Merkmale
Farbe: schwarz
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 46 kg
Gewicht brutto: 62 kg
Durchmesser: 986 mm
Lichte Weite -LW-: 800 mm
Verstellbereich: 35 - 284 Verpackungsmaß Länge: 1200 mm
Verpackungsmaß Breite: 1200 mm
Verpackungsmaß Höhe: 130 mm
Abdeckungsmerkmale Ausführung: tagwasserdicht Oberfläche: Edelstahl geriffelt
Verriegelung: verschraubt Belastungsklasse: K 3 -EN 1253-1-
Fabrikat/Type: 8740181 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K9 + Produktionsmaterial, Sonstiges und Dienstleistungen (KESSEL)

Version: 2025-03

Kommentar

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

61K901 + Schaltgerät Comfort Duo, 230 V, mit Drucksensor

KESSEL-Schaltgerät Comfort Duo, 230 V, mit Drucksensor Schaltgerät Comfort für Hebeanlagen oder Pumpstationen ohne ATEX Anforderungen. Passend für 230 V Doppelanlagen.
Anschlussfertig durch codierte Stecker für Pumpen, optische Alarmsonde und Drucksensor.
Optionale Anschlussmöglichkeit für Schwimmerschalter, Leitwertsonden und Pegelsonde auf der Klemmleiste. Anwenderfreundliche Menüführung im mehrzeiligen Display. Menüführung in sechs Sprachen. Inklusive USB-Anschluss zum Auslesen des elektronischen Logbuchs und zum Aus- und Einlesen betriebsrelevanter Parameter. Einfache Auswahl der anzuschließenden Anlage mit voreingestellten, anlagenspezifischen Betriebsparametern. Anzeige der aktuellen Messwerte.
Einfache Anpassung der funktionsrelevanten Parameter, mit integriertem Betriebsstundenzähler.
Mit Selbstdiagnosesystem -SDS- zur Überwachung von Pumpe, Sensorik und Batteriepufferung.
Bei unsachgemäßer Installation oder Betriebsstörung erfolgt eine optische und akustische Alarmmeldung. Weiterleitung einer Sammelstör- und Alarmmeldung über optionalen potentialfreien Kontakt oder integrierte serielle Schnittstelle für GSM Modem.

Ausführung
Anlagenart: Doppelanlage
Allgemeine Merkmale Anlagen Typ: Duo
Abmessungen
Gewicht netto: 3,03 kg
Gewicht brutto: 3,4 kg
Verpackungsmaß Länge: 390 mm
Verpackungsmaß Breite: 190 mm
Verpackungsmaß Höhe: 310 mm
Fördereinrichtung Anschlusstyp: codierter Stecker Steuerung Schaltgerät: Comfort Leistung
Standby: 2,7 W Alarmgeber: ohne extra Alarmsonde Instrument Niveauerfassung: Drucksensor
Art Niveauerfassung: pneumatisch Schutzart Schaltgerät: IP 54 Netzfrequenz: 50 Hz
Betriebsspannung: 230 V Anschlusstyp: codierter Stecker Länge Netzanschlussleitung
Schaltgerät: 1,4 m Potentialfreier Kontakt: optional GSM-Schnittstelle: ja
USB-Schnittstelle: ja
Logbuchfunktion: ja
Mehrzeilige Displayanzeige: ja
Batteriepufferung: ja
Selbstdiagnosesystem -SDS-: ja
Leistung max.: 3,2 kW
Fabrikat/Type: 28746D oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K902 + Betriebstagebuch für Fettabscheider

KESSEL-Betriebstagebuch für Fettabscheider Sammelmappe mit Checklisten und Formblättern zur Dokumentation der Eigenkontrolle, Wartung und Entsorgung der Anlage gemäß DIN 4040-100
Abmessungen
Gewicht netto: 0,64 kg
Gewicht brutto: 0,64 kg
Verpackungsmaß Länge: 320 mm
Verpackungsmaß Breite: 260 mm
Verpackungsmaß Höhe: 50 mm

Fabrikat/Type: 917409 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K903 + Verbindungsset für erdverbaute Abscheider

KESSEL-Verbindungsset für erdverbaute Abscheider Verbindungs- und Anschluss-Set zur Verbindung des Fettabscheiders -NS 1 - NS 20- mit dem Technischacht bei den Varianten Fettabscheider Auto Mix & Pump, Auto Mix und Mix im Erdverbau, bestehend aus PE-Rohr DN 100 -SDR 11- Länge 1 m, PE-Rohr DN 65 -SDR 17- Länge 1 m, PE-Rohr DN 100 -Abfluss- Länge 1 m, Übergangskupplung MSC 100-115 -2 Stück-, PP Kupplung DN 75 -2 Stück-, inkl. Rohrschellen
Allgemeine Merkmale
Material: Kunststoff
Abmessungen
Gewicht netto: 25 kg
Gewicht brutto: 25 kg
Verpackungsmaß Länge: 1200 mm
Verpackungsmaß Breite: 1000 mm
Verpackungsmaß Höhe: 400 mm

Fabrikat/Type: 917421 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K904 + Betriebstagebuch für Leichtflüssigkeitsabsch.

KESSEL-Betriebstagebuch für Leichtflüssigkeitsabscheider Sammelmappe mit Checklisten und Formblättern zur Dokumentation der Eigenkontrolle, Wartung und Entsorgung der Anlage gemäß DIN 1999-100 und EN 858. Die Vorlage erleichtert die Einhaltung dieser Anforderungen.

Abmessungen

Gewicht netto: 0,72 kg

Gewicht brutto: 0,72 kg

Verpackungsmaß Länge: 320 mm

Verpackungsmaß Breite: 260 mm

Verpackungsmaß Höhe: 50 mm

Fabrikat/Type: 917812 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K920 + Verriegelungsschlüssel für Schlitzroste Ecoguss, Lock & Lift

KESSEL-Verriegelungsschlüssel für Schlitzroste Ecoguss, Lock & Lift Verriegelungsschlüssel für Schlitzroste aus Ecoguss mit Lock & Lift System

Allgemeine Merkmale

Farbe: violett

Material: Kunststoff

Abmessungen

Gewicht netto: 0,01 kg

Gewicht brutto: 0,01 kg

Verpackungsmaß Länge: 200 mm

Verpackungsmaß Breite: 175 mm

Verpackungsmaß Höhe: 8 mm

Fabrikat/Type: 67007 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K950 + Inbetriebnahme und Einweisung Staufix

61K950A + Inbetriebnahme und Einweisung Staufix FKA

KESSEL-Inbetriebnahme und Einweisung Staufix FKA Inbetriebnahme und Einweisung Rückstauautomat Staufix FKA

Leistungsumfang:

- Überprüfung gemäß Inspektionskarte - Einweisung in die Funktionalität der Anlage - Erläuterung der monatlichen Überprüfung durch den Betreiber - Hinweis auf Wartungspflicht für den Betreiber
- Optional Wartungsvertrag mit dem Bauherrn abschließen -die regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz-
- Schaltgerät an der Wand befestigen - Elektrokomponenten an der Anlage montieren - Elektroleitungen durch das Leerrohr zum Schaltgerät führen und dort anschließen -max. 5 m Kabellänge-
- Anlage wird in einem betriebssicheren Zustand übergeben
- Hausseitige Voraussetzungen: - Ansprechpartner muss vor Ort sein - Zugänglichkeit zur Anlage und Schaltgerät - Schlauchwasseranschluss muss in der Nähe gegeben sein - Abwasserabfluss angeschlossen - Der Rückstauverschluss muss sich im

gereinigten Zustand befinden - Zulaufleitungen müssen gespült sein - Anlagenkomponenten, Kleinteile und Bedienungsanleitung müssen vollständig auf der Baustelle vorhanden sein - Fest installierte Steckdose an der Wand, i.d.R eine Dose neben dem Schaltgerät max. 2 m von der Kabellerohrdurchführung entfernt Hinweise: - Der angegebene Preis ist ein Nettopreis und ist damit nicht rabattfähig. - Der Rückstauverschluss muss halbjährlich durch einen Fachbetrieb gewartet werden - Inbetriebnahmepauschale beinhaltet max. 1,5 Montagestunden vor Ort. - Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet - Von der Beauftragung bis hin zur Ausführung
der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen - Preis inkl. An- und Abfahrt in Deutschland
Fabrikat/Type: 80111 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K950B + Inbetriebnahme und Einweisung Staufix FKA im Schacht

KESSEL-Inbetriebnahme und Einweisung Staufix FKA im Schacht Einweisung/Inbetriebnahme Rückstauautomat Staufix FKA im Schacht
Leistungsumfang:
- Überprüfung gemäß Inspektionskarte - Einweisung in die Funktionalität der Anlage - Erläuterung der monatlichen Überprüfung durch den Betreiber - Hinweis auf Wartungspflicht für den Betreiber
- Optional Wartungsvertrag mit dem Bauherrn abschließen -die regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz- - Schaltgerät an der Wand befestigen - Elektrokomponenten an der Anlage montieren - Elektroleitungen durch das Leerrohr zum Schaltgerät führen und dort anschließen -max. 15 m Kabellänge- - Anlage wird in einem betriebssicheren Zustand übergeben Hausseitige Voraussetzungen: - Ansprechpartner muss vor Ort sein - Zugänglichkeit zur Anlage und Schaltgerät - Schacht komplett eingebaut und verfüllt. - Schlauchwasseranschluss muss in der Nähe gegeben sein - Abwasserabfluss angeschlossen - Der Rückstauverschluss muss sich im gereinigten Zustand befinden - Zulaufleitungen müssen gespült sein - Anlagenkomponenten, Kleinteile und Bedienungsanleitung müssen vollständig auf der Baustelle vorhanden sein - Fest installierte Steckdose an der Wand, i.d.R eine Dose neben dem Schaltgerät, max. 2 m von der Kabellerohrdurchführung entfernt - Zugfähiges Kabellerohr Schachtanlagen: - Beim Service-Einsatz an Schachtanlagen ist lt. BGV C5 ? 34, BGR 236 eine Freimessung von Kanalgasen sowie der Einsatz einer Absturzsicherung sowie ein zusätzlicher Sicherungsposten aus Sicherheitsgründen erforderlich. - Der Sicherungsposten ist vom Auftraggeber zu stellen und muss während der gesamten Inbetriebnahmedauer anwesend sein. Hinweise: - Der angegebene Preis ist ein Nettopreis und ist damit nicht rabattfähig. - Der Rückstauverschluss muss halbjährlich durch einen Fachbetrieb gewartet werden - Inbetriebnahmepauschale beinhaltet max. 2 Montagestunden vor Ort. - Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet - Von der Beauftragung bis hin zur Ausführung
der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen - Preis inkl. An- und Abfahrt in Deutschland
Fabrikat/Type: 80111S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K951 + Inbetriebnahme und Einweisung Pumpfix

61K951A + Inbetriebnahme und Einweisung Pumpfix F

KESSEL-Inbetriebnahme und Einweisung Pumpfix F Inbetriebnahme und Einweisung Rückstaupumpanlage Pumpfix F
Leistungsumfang:
- Überprüfung gemäß Inspektionskarte - Einweisung in die Funktionalität der Anlage - Erläuterung der monatlichen Überprüfung durch den Betreiber - Hinweis auf Wartungspflicht für den Betreiber
- Optional Wartungsvertrag mit dem Bauherrn abschließen -die regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz- - Schaltgerät an der Wand

befestigen - Elektrokomponenten an der Anlage montieren - Elektroleitungen durch das Leerrohr zum Schaltgerät führen und dort anschließen - max. 5 m Kabellänge- - Anlage wird in einem betriebssicheren Zustand übergeben Hausseitige Voraussetzungen: - Ansprechpartner muss vor Ort sein - Zugänglichkeit zur Anlage und Schaltgerät - Schlauchwasseranschluss muss in der Nähe gegeben sein - Abwasserabfluss angeschlossen - Der Rückstauverschluss muss sich im gereinigten Zustand befinden - Zulaufleitungen müssen gespült sein - Anlagenkomponenten, Kleinteile und Bedienungsanleitung müssen vollständig auf der Baustelle vorhanden sein - Fest installierte Steckdose an der Wand, i.d.R eine Dose neben dem Schaltgerät, max. 2 m von der Kabelleerrohrdurchführung entfernt Hinweise: - Der angegebene Preis ist ein Nettopreis und ist damit nicht rabattfähig. - Der Rückstauverschluss muss halbjährlich durch einen Fachbetrieb gewartet werden - Inbetriebnahmepauschale beinhaltet max. 1,5 Montagestunden vor Ort. - Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet - Von der Beauftragung bis hin zur Ausführung der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen - Preis inkl. An- und Abfahrt in Deutschland
Fabrikat/Type: 80112 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K951B + Inbetriebnahme und Einweisung Pumpfix F im Schacht

KESSEL-Inbetriebnahme und Einweisung Pumpfix F im Schacht Einweisung/Inbetriebnahme Rückstaupumpanlage Pumpfix F im Schacht

Leistungsumfang:

- Überprüfung gemäß Inspektionskarte - Einweisung in die Funktionalität der Anlage - Erläuterung der monatlichen Überprüfung durch den Betreiber - Hinweis auf Wartungspflicht für den Betreiber - Optional Wartungsvertrag mit dem Bauherrn abschließen -die regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz- - Schaltgerät an der Wand befestigen - Elektrokomponenten an der Anlage montieren - Elektroleitungen durch das Leerrohr zum Schaltgerät führen und dort anschließen -max. 15 m Kabellänge- - Anlage ist in einem betriebssicheren Zustand zu übergeben Hausseitige Voraussetzungen: - Ansprechpartner muss vor Ort sein - Zugänglichkeit zur Anlage und Schaltgerät - Schlauchwasseranschluss muss in der Nähe gegeben sein - Abwasserabfluss angeschlossen - Der Rückstauverschluss muss sich im gereinigten Zustand befinden - Zulaufleitungen müssen gespült sein - Anlagenkomponenten, Kleinteile und Bedienungsanleitung müssen vollständig auf der Baustelle vorhanden sein - Fest installierte Steckdose an der Wand, i.d.R eine Dose neben dem Schaltgerät, max. 2 m von der Kabelleerrohrdurchführung entfernt - Zugfähiges Kabelleerrohr Schachtanlagen: - Beim Service-Einsatz an Schachtanlagen ist lt. BGV C5 ? 34, BGR 236 eine Freimessung von Kanalgasen sowie der Einsatz einer Absturzsicherung sowie ein zusätzlicher Sicherungsposten aus Sicherheitsgründen erforderlich. - Der Sicherungsposten ist vom Auftraggeber zu stellen und muss während der gesamten Inbetriebnahmedauer anwesend sein. Hinweise: - Der angegebene Preis ist ein Nettopreis und ist damit nicht rabattfähig. - Rückstauverschlüsse müssen gemäß DIN 1986-3 halbjährlich durch einen Fachbetrieb gewartet werden - Inbetriebnahmepauschale beinhaltet max. 1,5 Montagestunden vor Ort - Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet - Von der Beauftragung bis hin zur Ausführung

der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen - Preis inkl. An- und Abfahrt in Deutschland

Fabrikat/Type: 80112S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K952 + Wartung Staufix

61K952A + Wartung Staufix FKA

KESSEL-Wartung Staufix FKA Wartung Rückstauautomat Staufix FKA freie Aufstellung / Einbau in die Bodenplatte

Leistungsumfang

-alle Arbeiten werden gemäß Inspektionskarte durchgeführt:- Funktionskontrolle - Entnahme des Verriegelungsdeckels und Prüfung der Deckeldichtung - Entnahme der Klappen, Prüfung der Klappendichtung, Reinigung der Komponenten - Prüfung der elektrischen Anlagenkomponenten - Einfetten der beweglichen Teile - Zusammenbauen der Anlage - Dichtheitsprüfung - Schließen des Notverschlusses -beide Klappen zu- - Anlage ist in einem betriebssicheren Zustand zu übergeben - Die aufgenommenen Werte werden in einem Wartungsbericht festgehalten
Hausseitige Voraussetzungen: - Ansprechpartner muss vor Ort sein - Zugänglichkeit zur Anlage und zum Schaltgerät - Schlauchwasseranschluss muss in der Nähe gegeben sein Hinweis: - Die regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz - Preis inkl. An- und Abfahrt in Deutschland Nicht enthalten sind Kosten für: - Materialaufwendungen über 20 Euro - Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet - Erschwerte Bedingungen, Reparaturleistungen, zusätzliche Arbeitsleistungen - Vergebliche Anfahrten trotz vorheriger Ankündigung Rückstauverschlüsse müssen gemäß DIN 1986-3 halbjährlich durch einen Fachbetrieb gewartet werden. Der angegebene Preis versteht sich pro Wartung. Von der Beauftragung bis hin zur

Ausführung

der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen.

Fabrikat/Type: 80117 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K952B + Wartung Staufix FKA im Schacht

KESSEL-Wartung Staufix FKA im Schacht Wartung Rückstauautomat Staufix FKA im Schacht
Leistungsumfang

-alle Arbeiten werden gemäß Inspektionskarte durchgeführt:- Funktionskontrolle - Entnahme des Verriegelungsdeckels und Prüfung der Deckeldichtung - Entnahme der Klappen, Prüfung der Klappendichtung, Reinigung der Komponenten - Einfetten der beweglichen Teile - Zusammenbauen der Anlage - Dichtheitsprüfung - Schließen des Notverschlusses -beide Klappen zu- - Anlage ist in einem betriebssicheren Zustand zu übergeben - Die aufgenommenen Werte werden in einem Wartungsbericht festgehalten Schachtanlagen: - Beim Service-Einsatz an Schachtanlagen ist lt. BGV C5 ? 34, BGR 236 die Freimessung von Kanalgasen, der Einsatz einer Absturzsicherung und aus Sicherheitsgründen ein zusätzlicher Sicherungsposten erforderlich - Der Sicherungsposten ist vom Auftraggeber zu stellen und muss während der gesamten Arbeitsdauer anwesend sein Hausseitige Voraussetzungen: - Ansprechpartner muss vor Ort sein - Zugänglichkeit zur Anlage und zum Schaltgerät - Schlauchwasseranschluss muss in der Nähe gegeben sein Hinweis: - Die regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz - Preis inkl. An- und Abfahrt in Deutschland Nicht enthalten sind Kosten für: - Materialaufwendungen über 20 Euro - Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet - Erschwerte Bedingungen, Reparaturleistungen, zusätzliche Arbeitsleistungen - Vergebliche Anfahrten trotz vorheriger Ankündigung Rückstauverschlüsse müssen gemäß DIN 1986-3 halbjährlich durch einen Fachbetrieb gewartet werden. Der angegebene Preis versteht sich pro Wartung. Von der Beauftragung bis hin zur Ausführung

der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen.

Fabrikat/Type: 80117S oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K953 + Wartung Pumpfix

61K953A + Wartung Pumpfix F

KESSEL-Wartung Pumpfix F Wartung Rückstaupumpanlage Pumpfix F freie Aufstellung / Einbau in die Bodenplatte

Leistungsumfang

-alle Arbeiten werden gemäß Inspektionskarte durchgeführt:- Funktionskontrolle - Entnahme

des Verriegelungsdeckels und Prüfung der Deckeldichtungen - Entnahme der Klappe, Prüfung der Klappendichtung, Reinigung der Komponenten - Prüfung der elektrischen Anlagenkomponenten - Einfetten der beweglichen Teile - Zusammenbauen der Anlage - Anlage ist in einem betriebs sicheren Zustand zu übergeben - Die aufgenommenen Werte werden in einem Wartungsbericht festgehalten Hausseitige Voraussetzungen: - Ansprechpartner muss vor Ort sein - Zugänglichkeit zur Anlage und zum Schaltgerät - Schlauchwasseranschluss muss in der Nähe gegeben sein Hinweis: - Die regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz Nicht enthalten sind Kosten für: - Materialaufwendungen über 20 Euro - Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet - Erschwerte Bedingungen, Reparaturleistungen, zusätzliche Arbeitsleistungen - Vergebliche Anfahrten trotz vorheriger Ankündigung Rückstauverschlüsse müssen gemäß DIN 1986-3 halbjährlich durch einen Fachbetrieb gewartet werden. Der angegebene Preis versteht sich pro Wartung. Von der Beauftragung bis hin zur Ausführung der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen. Preis inkl. An- und Abfahrt in Deutschland
Fabrikat/Type: 80118 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K953B + Wartung Pumpfix F im Schacht

KESSEL-Wartung Pumpfix F im Schacht Wartung Rückstaupumpanlage Pumpfix F im Schacht Leistungsumfang
-alle Arbeiten werden gemäß Inspektionskarte durchgeführt:- Funktionskontrolle - Entnahme des Verriegelungsdeckels und Prüfung der Deckeldichtung - Entnahme der Klappen, Prüfung der Klappendichtung, Reinigung der Komponenten - Einfetten der beweglichen Teile - Zusammenbauen der Anlage - Dichtheitsprüfung - Schließen des Notverschlusses -beide Klappen zu- - Anlage ist in einem betriebs sicheren Zustand zu übergeben - Die aufgenommenen Werte werden in einem Wartungsbericht festgehalten Schachtanlagen: - Beim Service-Einsatz an Schachtanlagen ist lt. BGV C5 ? 34, BGR 236 die Freimessung von Kanalgasen, der Einsatz einer Absturzsicherung und aus Sicherheitsgründen ein zusätzlicher Sicherungsposten erforderlich. - Der Sicherungsposten ist vom Auftraggeber zu stellen und muss während der gesamten Arbeitsdauer anwesend sein. Hausseitige Voraussetzungen: - Ansprechpartner muss vor Ort sein - Zugänglichkeit zur Anlage und zum Schaltgerät - Schlauchwasseranschluss muss in der Nähe gegeben sein Hinweis: - Die regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz Nicht enthalten sind Kosten für: - Materialaufwendungen über 20 Euro - Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet - Erschwerte Bedingungen, Reparaturleistungen, zusätzliche Arbeitsleistungen - Vergebliche Anfahrten trotz vorheriger Ankündigung Rückstauverschlüsse müssen gemäß DIN 1986-3 halbjährlich durch einen Fachbetrieb gewartet werden. Der angegebene Preis versteht sich pro Wartung. Von der Beauftragung bis hin zur Ausführung der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen. Preis inkl. An- und Abfahrt in Deutschland
Fabrikat/Type: 80118S oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K954 + Inbetriebnahme und Einweisung Hebeanlage Aqualift

61K954A + Inbetriebnahme und Einweisung Hebeanlage Aqualift S

KESSEL-Inbetriebnahme und Einweisung Hebeanlage Aqualift S Inbetriebnahme und Einweisung Hebeanlage Aqualift S freie Aufstellung / Einbau Bodenplatte
Leistungsumfang:
- Überprüfung gemäß Inspektionskarte - Einweisung Funktionalität der Anlage - Erläuterung der monatlichen Überprüfung durch den Betreiber - Hinweis auf Wartungspflicht für den Betreiber -

Optional Wartungsvertrag mit dem Bauherrn abschließen -die regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz- - Schaltgerät an der Wand befestigen - Elektrokomponenten an der Anlage montieren - Elektroleitungen durch das Leerrohr zum Schaltgerät führen und dort anschließen -max. 5 m Kabellänge- - Anlage wird in einem betriebssicheren Zustand übergeben Hausseitige Voraussetzungen: - Ansprechpartner muss mit vor Ort sein - Zugänglichkeit zur Anlage und Schaltgerät - Schlauchanschluss muss vorhanden sein - Abwasserabfluss ist angeschlossen - Elektrische Komponenten und Kleinteile müssen vollständig auf der Baustelle vorhanden sein - Pumpenraum muss sich im gereinigten Zustand befinden - Zulaufleitungen müssen gespült sein - Lüftungsleitung der Hebeanlage ist angeschlossen - Druckleitung vollständig installiert Hinweis: - Die Inbetriebnahmepauschale beinhaltet max. 2 Montagesunden vor Ort. - Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet. - Der angegebene Preis ist ein Nettopreis und ist damit nicht rabattfähig. Hebeanlagen müssen gemäß DIN EN 12056-4 regelmäßig durch einen Fachbetrieb gewartet werden. Folgende Zeitabstände dürfen nicht überschritten werden: - 1/4 Jahr bei Anlagen in gewerblichen Betrieben - 1/2 Jahr bei Anlagen in Mehrfamilienhäusern - 1 Jahr bei Anlagen in Einfamilienhäusern Von der Beauftragung bis hin zur

Ausführung

der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen. Preis inkl. An- und Abfahrt in Deutschland

Fabrikat/Type: 80201 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K954B + Inbetriebnahme und Einweisung Hebeanlage Aqualift F Compact

KESSEL-Inbetriebnahme und Einweisung Hebeanlage Aqualift F Compact Inbetriebnahme Hebeanlage Aqualift F Compact freie Aufstellung / Einbau Bodenplatte

Leistungsumfang:

- Überprüfung gemäß Inspektionskarte - Einweisung Funktionalität der Anlage - Erläuterung der monatlichen Überprüfung durch den Betreiber - Hinweis auf Wartungspflicht für den Betreiber - Optional Wartungsvertrag mit dem Bauherrn abschließen -die regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz- - Schalt-/Warngerät an der Wand befestigen - Elektrokomponenten an der Anlage montieren - Elektroleitungen und Luftschlauch durch das Leerrohr zum Schaltgerät führen und dort anschließen -max. 5 m Kabellänge- - Anlage wird in einem betriebssicheren Zustand übergeben Hausseitige Voraussetzungen: - Ansprechpartner muss mit vor Ort sein - Zugänglichkeit zur Anlage und Schaltgerät - Schlauchanschluss muss vorhanden sein - Abwasserabfluss ist angeschlossen - Elektrische Komponenten und Kleinteile müssen vollständig auf der Baustelle vorhanden sein - Pumpenraum muss sich im gereinigten Zustand befinden - Zulaufleitungen müssen gespült sein - Lüftungsleitung der Hebeanlage ist angeschlossen - Druckleitung vollständig installiert Hinweis: - Die Inbetriebnahmepauschale beinhaltet max. 2 Montagesunden vor Ort. - Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet. - Der angegebene Preis ist ein Nettopreis und ist damit nicht rabattfähig. Hebeanlagen müssen gemäß DIN EN 12056-4 regelmäßig durch einen Fachbetrieb gewartet werden. Folgende Zeitabstände dürfen nicht überschritten werden: - 1/4 Jahr bei Anlagen in gewerblichen Betrieben - 1/2 Jahr bei Anlagen in Mehrfamilienhäusern - 1 Jahr bei Anlagen in Einfamilienhäusern Von der Beauftragung bis hin zur

Ausführung

der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen. Preis inkl. An- und Abfahrt in Deutschland

Fabrikat/Type: 80202 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K954C + Inbetriebnahme und Einweisung Hebeanlage Aqualift F Mono

KESSEL-Inbetriebnahme und Einweisung Hebeanlage Aqualift F Mono Inbetriebnahme Hebeanlage Aqualift F Mono

Leistungsumfang:

- Überprüfung gemäß Inspektionskarte - Einweisung Funktionalität der Anlage - Erläuterung der monatlichen Überprüfung durch den Betreiber - Hinweis auf Wartungspflicht für den Betreiber - Optional Wartungsvertrag mit dem Bauherrn abschließen -die regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz- - Anlage wird in einem betriebssicheren Zustand übergeben Hausseitige Voraussetzungen: - Ansprechpartner muss mit vor Ort sein - Zugänglichkeit zur Anlage und Schaltgerät - Schalt-/Warngerät ist an der Wand befestigt - Elektrokomponenten und Niveaugeber sind an der Anlage montiert und am Schaltgerät angeschlossen - Pumpen müssen eingehängt sein - Schlauchanschluss muss vorhanden sein - Abwasserabfluss ist angeschlossen - Elektrische Komponenten und Kleinteile müssen vollständig auf der Baustelle vorhanden sein - Pumpenraum muss sich im gereinigten Zustand befinden - Zulaufleitungen müssen gespült sein - Lüftungsleitung der Hebeanlage ist angeschlossen - Druckleitung vollständig installiert Hinweis: - Die Inbetriebnahmepauschale beinhaltet max. 2 Montagesunden vor Ort. - Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet. - Der angegebene Preis ist ein Nettopreis und ist damit nicht rabattfähig. Hebeanlagen müssen gemäß DIN EN 12056-4 regelmäßig durch einen Fachbetrieb gewartet werden. Folgende Zeitabstände dürfen nicht überschritten werden: - 1/4 Jahr bei Anlagen in gewerblichen Betrieben - 1/2 Jahr bei Anlagen in Mehrfamilienhäusern - 1 Jahr bei Anlagen in Einfamilienhäusern Von der Beauftragung bis hin zur Ausführung der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen Preis inkl. An- und Abfahrt in Deutschland Fabrikat/Type: 80204 oder Gleichwertiges. Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K954D + Inbetriebnahme und Einweisung Hebeanlage Aqualift F Duo

KESSEL-Inbetriebnahme und Einweisung Hebeanlage Aqualift F Duo Inbetriebnahme Hebeanlage Aqualift F Duo

Leistungsumfang:

- Überprüfung gemäß Inspektionskarte - Einweisung Funktionalität der Anlage - Erläuterung der monatlichen Überprüfung durch den Betreiber - Hinweis auf Wartungspflicht für den Betreiber - Optional Wartungsvertrag mit dem Bauherrn abschließen -die regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz- - Anlage wird in einem betriebssicheren Zustand übergeben Hausseitige Voraussetzungen: - Ansprechpartner muss mit vor Ort sein - Zugänglichkeit zur Anlage und Schaltgerät - Schalt-/Warngerät ist an der Wand befestigt - Elektrokomponenten und Niveaugeber sind an der Anlage montiert und am Schaltgerät angeschlossen - Pumpen müssen eingehängt sein - Schlauchanschluss muss vorhanden sein - Abwasserabfluss ist angeschlossen - Elektrische Komponenten und Kleinteile müssen vollständig auf der Baustelle vorhanden sein - Pumpenraum muss sich im gereinigten Zustand befinden - Zulaufleitungen müssen gespült sein - Lüftungsleitung der Hebeanlage ist angeschlossen - Druckleitung vollständig installiert Hinweis: - Die Inbetriebnahmepauschale beinhaltet max. 2 Montagesunden vor Ort. - Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet. - Der angegebene Preis ist ein Nettopreis und ist damit nicht rabattfähig. Hebeanlagen müssen gemäß DIN EN 12056-4 regelmäßig durch einen Fachbetrieb gewartet werden. Folgende Zeitabstände dürfen nicht überschritten werden: - 1/4 Jahr bei Anlagen in gewerblichen Betrieben - 1/2 Jahr bei Anlagen in Mehrfamilienhäusern - 1 Jahr bei Anlagen in Einfamilienhäusern Von der Beauftragung bis hin zur Ausführung der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen Preis inkl. An- und Abfahrt in Deutschland Fabrikat/Type: 80205 oder Gleichwertiges. Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K954E + Inbetriebnahme und Einweisung Hebeanlage Aqualift F XL/XXL

KESSEL-Inbetriebnahme und Einweisung Hebeanlage Aqualift F XL/XXL Inbetriebnahme
Hebeanlage Aqualift F XL / XXL

Leistungsumfang:

- Überprüfung gemäß Inspektionskarte - Einweisung Funktionalität der Anlage - Erläuterung der monatlichen Überprüfung durch den Betreiber - Hinweis auf Wartungspflicht für den Betreiber - Optional Wartungsvertrag mit dem Bauherrn abschließen -die regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz- - Anlage wird in einem betriebssicheren Zustand übergeben Hausseitige Voraussetzungen: - Ansprechpartner muss mit vor Ort sein - Zugänglichkeit zur Anlage und Schaltgerät - Schalt-/Warngerät ist an der Wand befestigt - Elektrokomponenten und Niveaugeber sind an der Anlage montiert und am Schaltgerät angeschlossen - Pumpen müssen eingehängt sein - Schlauchanschluss muss vorhanden sein - Abwasserabfluss ist angeschlossen - Elektrische Komponenten und Kleinteile müssen vollständig auf der Baustelle vorhanden sein - Pumpenraum muss sich im gereinigten Zustand befinden - Zulaufleitungen müssen gespült sein - Lüftungsleitung der Hebeanlage ist angeschlossen - Druckleitung vollständig installiert Hinweis: - Die Inbetriebnahmepauschale beinhaltet max. 2 Montagestunden vor Ort. - Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet. - Der angegebene Preis ist ein Nettopreis und ist damit nicht rabattfähig. Hebeanlagen müssen gemäß DIN EN 12056-4 regelmäßig durch einen Fachbetrieb gewartet werden. Folgende Zeitabstände dürfen nicht überschritten werden: - 1/4 Jahr bei Anlagen in gewerblichen Betrieben - 1/2 Jahr bei Anlagen in Mehrfamilienhäusern - 1 Jahr bei Anlagen in Einfamilienhäusern Von der Beauftragung bis hin zur

Ausführung

der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen Preis inkl. An- und Abfahrt in Deutschland

Fabrikat/Type: 80206 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K955 + Inbetriebnahme und Einweisung Rückstauhebeanlage

61K955A + Inbetriebnahme und Einweisung Rückstauhebeanl. Ecolift

KESSEL-Inbetriebnahme und Einweisung Rückstauhebeanlage Ecolift Inbetriebnahme
Rückstauhebeanlage Ecolift freiliegend / Einbau Bodenplatte

Leistungsumfang:

- Überprüfung gemäß Inspektionskarte - Einweisung in die Funktionalität der Anlage - Erläuterung der monatlichen Überprüfung durch den Betreiber - Hinweis auf Wartungspflicht für den Betreiber - Optional Wartungsvertrag mit dem Bauherrn abschließen -die regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz- - Schaltgerät an der Wand befestigen - Elektrokomponenten an der Anlage montieren - Elektroleitungen durch das Leerrohr zum Schaltgerät führen und dort anschließen -max. 5m Kabellänge- - Anlage wird in einem betriebssicheren Zustand übergeben Hausseitige Voraussetzungen: - Ansprechpartner muss vor Ort sein - Zugänglichkeit zur Anlage und Schaltgerät - Schlauchwasseranschluss muss in der Nähe gegeben sein - Abwasserabfluss angeschlossen - Der Rückstauverschluss muss sich im gereinigten Zustand befinden - Zulaufleitungen müssen gespült sein - Anlagenkomponenten, Kleinteile und Bedienungsanleitung müssen vollständig auf der Baustelle vorhanden sein - Fest installierte Steckdose an der Wand, i.d.R. eine Dose neben dem Schaltgerät, max. 2 m von der Kabelleerrohrdurchführung entfernt Hinweise: - Der angegebene Preis ist ein Nettopreis und ist damit nicht rabattfähig. - Die Hebeanlage muss halbjährlich durch einen Fachbetrieb gewartet werden. - Inbetriebnahmepauschale beinhaltet max. 1,5 Montagestunden vor Ort. - Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet. - Von der Beauftragung bis hin zur

Ausführung

der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen. - Preis inkl. An- und Abfahrt in Deutschland

Fabrikat/Type: 80203 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K956 + Inbetriebnahme und Einweisung Pumpstation Aquapump

61K956A + Inbetriebnahme und Einweisung Pumpstation Aquapump Med. Mono

KESSEL-Inbetriebnahme und Einweisung Pumpstation Aquapump Medium Mono, S Einweisung und Inbetriebnahme Aquapump Medium Mono S

Leistungsumfang:

- Überprüfung gemäß Inspektionskarte - Einweisung Funktionalität der Anlage - Erläuterung der monatlichen Überprüfung durch den Betreiber - Hinweis auf Wartungspflicht für den Betreiber - Optional Wartungsvertrag mit dem Bauherrn abschließen -die regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz- - Anlage wird in einem betriebssicheren Zustand übergeben Hausseitige Voraussetzungen: - Ansprechpartner muss mit vor Ort sein - Zugänglichkeit zur Anlage und Schaltgerät - Schalt-/Warngerät ist an der Wand befestigt - Elektrokomponenten und Niveaugeber sind an der Anlage montiert und am Schaltgerät angeschlossen - Pumpe muss eingehängt sein - Schlauchanschluss muss vorhanden sein - Abwasserabfluss ist angeschlossen - Elektrische Komponenten und Kleinteile müssen vollständig auf der Baustelle vorhanden sein - Pumpenraum muss sich im gereinigten Zustand befinden - Zulaufleitungen müssen gespült sein - Lüftungsleitung der Hebeanlage ist angeschlossen - Druckleitung vollständig installiert Schachtanlagen: - Beim Service-Einsatz an Schachtanlagen ist lt. BGV C5 ? 34, BGR 236 eine Freimessung von Kanalgasen sowie der Einsatz einer Absturzsicherung sowie ein zusätzlicher Sicherungsposten aus Sicherheitsgründen erforderlich. - Der Sicherungsposten ist vom Auftraggeber zu stellen und muss während der gesamten Inbetriebnahmepauschale anwesend sein. Hinweis: - Die Inbetriebnahmepauschale beinhaltet max. 2 Montagestunden vor Ort. - Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet. - Der angegebene Preis ist ein Nettopreis und ist damit nicht rabattfähig. Hebeanlagen müssen gemäß DIN EN 12056-4 regelmäßig durch einen Fachbetrieb gewartet werden. Folgende Zeitabstände dürfen nicht überschritten werden: - 1/4 Jahr bei Anlagen in gewerblichen Betrieben - 1/2 Jahr bei Anlagen in Mehrfamilienhäusern - 1 Jahr bei Anlagen in Einfamilienhäusern Von der Beauftragung bis hin zur

Ausführung

der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen

Fabrikat/Type: 80207 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K956B + Inbetriebnahme und Einweisung Pumpstation Aquapump Med. Duo

KESSEL-Inbetriebnahme und Einweisung Pumpstation Aquapump Medium Duo, S Einweisung und Inbetriebnahme Aquapump Medium Duo, S

Leistungsumfang:

- Überprüfung gemäß Inspektionskarte - Einweisung Funktionalität der Anlage - Erläuterung der monatlichen Überprüfung durch den Betreiber - Hinweis auf Wartungspflicht für den Betreiber - Optional Wartungsvertrag mit dem Bauherrn abschließen -die regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz- - Anlage wird in einem betriebssicheren Zustand übergeben Hausseitige Voraussetzungen: - Ansprechpartner muss mit vor Ort sein - Zugänglichkeit zur Anlage und Schaltgerät - Schalt-/Warngerät ist an der Wand befestigt - Elektrokomponenten und Niveaugeber sind an der Anlage montiert und am Schaltgerät angeschlossen - Pumpen müssen eingehängt sein - Schlauchanschluss muss vorhanden sein - Abwasserabfluss ist angeschlossen - Elektrische Komponenten und Kleinteile müssen vollständig auf der Baustelle vorhanden sein - Pumpenraum muss sich im gereinigten Zustand befinden - Zulaufleitungen müssen gespült sein - Lüftungsleitung der Hebeanlage ist angeschlossen - Druckleitung vollständig installiert Schachtanlagen: - Beim Service-Einsatz an Schachtanlagen ist lt. BGV C5 ? 34, BGR 236 eine Freimessung von Kanalgasen sowie der Einsatz einer Absturzsicherung sowie ein zusätzlicher Sicherungsposten aus Sicherheitsgründen erforderlich. - Der Sicherungsposten ist vom Auftraggeber zu stellen und muss während der gesamten Inbetriebnahmepauschale anwesend sein. Hinweis: - Die Inbetriebnahmepauschale beinhaltet max. 2 Montagestunden vor Ort. - Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet. -

Der angegebene Preis ist ein Nettopreis und ist damit nicht rabattfähig. Hebeanlagen müssen gemäß DIN EN 12056-4 regelmäßig durch einen Fachbetrieb gewartet werden. Folgende Zeitabstände dürfen nicht überschritten werden: - 1/4 Jahr bei Anlagen in gewerblichen Betrieben - 1/2 Jahr bei Anlagen in Mehrfamilienhäusern - 1 Jahr bei Anlagen in Einfamilienhäusern Von der Beauftragung bis hin zur Ausführung der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen
Fabrikat/Type: 80208 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K956C + Inbetriebnahme und Einweisung Pumpstation Aquapump XL Mono,

KESSEL-Inbetriebnahme und Einweisung Pumpstation Aquapump XL Mono, S Einweisung und Inbetriebnahme Aquapump XL Mono, S

Leistungsumfang:

- Überprüfung gemäß Inspektionskarte - Einweisung Funktionalität der Anlage - Erläuterung der monatlichen Überprüfung durch den Betreiber - Hinweis auf Wartungspflicht für den Betreiber - Optional Wartungsvertrag mit dem Bauherrn abschließen -die regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz- - Anlage wird in einem betriebssicheren Zustand übergeben Hausseitige Voraussetzungen: - Ansprechpartner muss mit vor Ort sein - Zugänglichkeit zur Anlage und Schaltgerät - Schalt-/Warngerät ist an der Wand befestigt - Elektrokomponenten und Niveaugeber sind an der Anlage montiert und am Schaltgerät angeschlossen - Pumpe muss eingehängt sein - Schlauchanschluss muss vorhanden sein - Abwasserabfluss ist angeschlossen - Elektrische Komponenten und Kleinteile müssen vollständig auf der Baustelle vorhanden sein - Pumpenraum muss sich im gereinigten Zustand befinden - Zulaufleitungen müssen gespült sein - Lüftungsleitung der Hebeanlage ist angeschlossen - Druckleitung vollständig installiert Schachtanlagen: - Beim Service-Einsatz an Schachtanlagen ist lt. BGV C5 ? 34, BGR 236 eine Freimessung von Kanalgasen sowie der Einsatz einer Absturzsicherung sowie ein zusätzlicher Sicherungsposten aus Sicherheitsgründen erforderlich. - Der Sicherungsposten ist vom Auftraggeber zu stellen und muss während der gesamten Inbetriebnahmepause anwesend sein. Hinweis: - Die Inbetriebnahmepauschale beinhaltet max. 2 Montagesunden vor Ort. - Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet. - Der angegebene Preis ist ein Nettopreis und ist damit nicht rabattfähig. Hebeanlagen müssen gemäß DIN EN 12056-4 regelmäßig durch einen Fachbetrieb gewartet werden. Folgende Zeitabstände dürfen nicht überschritten werden: - 1/4 Jahr bei Anlagen in gewerblichen Betrieben - 1/2 Jahr bei Anlagen in Mehrfamilienhäusern - 1 Jahr bei Anlagen in Einfamilienhäusern Von der Beauftragung bis hin zur Ausführung

der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen Preis inkl. An- und Abfahrt in Deutschland

Fabrikat/Type: 80209 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K956D + Inbetriebnahme und Einweisung Pumpstation Aquapump XL Duo, S

KESSEL-Inbetriebnahme und Einweisung Pumpstation Aquapump XL Duo, S Einweisung und Inbetriebnahme Aquapump XL Duo

Leistungsumfang:

- Überprüfung gemäß Inspektionskarte - Hinweisung Funktionalität der Anlage - Erläuterung der monatlichen Überprüfung durch den Betreiber - Hinweis auf Wartungspflicht für den Betreiber - Optional Wartungsvertrag mit dem Bauherrn abschließen -die regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz- - Anlage wird in einem betriebssicheren Zustand übergeben Hausseitige Voraussetzungen: - Ansprechpartner muss mit vor Ort sein - Zugänglichkeit zur Anlage und Schaltgerät - Schalt-/Warngerät ist an der Wand befestigt - Elektrokomponenten und Niveaugeber sind an der Anlage montiert und am Schaltgerät angeschlossen - Pumpen müssen eingehängt sein - Schlauchanschluss muss vorhanden sein -

Abwasserabfluss ist angeschlossen - Elektrische Komponenten und Kleinteile müssen vollständig auf der Baustelle vorhanden sein - Pumpenraum muss sich im gereinigten Zustand befinden - Zulaufleitungen müssen gespült sein - Lüftungsleitung der Hebeanlage ist angeschlossen - Druckleitung vollständig installiert Schachtanlagen: - Beim Service-Einsatz an Schachtanlagen ist lt. BGV C5 ? 34, BGR 236 eine Freimessung von Kanalgasen sowie der Einsatz einer Absturzsicherung sowie ein zusätzlicher Sicherungsposten aus Sicherheitsgründen erforderlich. - Der Sicherungsposten ist vom Auftraggeber zu stellen und muss während der gesamten Inbetriebnahmedauer anwesend sein. Hinweis: - Die Inbetriebnahmepauschale beinhaltet max. 2 Montagestunden vor Ort. - Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet. - Der angegebene Preis ist ein Nettopreis und ist damit nicht rabattfähig. Hebeanlagen müssen gemäß DIN EN 12056-4 regelmäßig durch einen Fachbetrieb gewartet werden. Folgende Zeitabstände dürfen nicht überschritten werden: - 1/4 Jahr bei Anlagen in gewerblichen Betrieben - 1/2 Jahr bei Anlagen in Mehrfamilienhäusern - 1 Jahr bei Anlagen in Einfamilienhäusern Von der Beauftragung bis hin zur Ausführung der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen Preis inkl. An- und Abfahrt in Deutschland
Fabrikat/Type: 80210 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K956E + Inbetriebnahme und Einweisung Pumpstation Aquapump XL, XXL M

KESSEL-Inbetriebnahme und Einweisung Pumpstation Aquapump XL, XXL Mono, F Einweisung und Inbetriebnahme Aquapump XL, XXL Mono,F
Leistungsumfang:
- Überprüfung gemäß Inspektionskarte - Einweisung Funktionalität der Anlage - Erläuterung der monatlichen Überprüfung durch den Betreiber - Hinweis auf Wartungspflicht für den Betreiber - Optional Wartungsvertrag mit dem Bauherrn abschließen -die regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz- - Anlage wird in einem betriebssicheren Zustand übergeben Hausseitige Voraussetzungen: - Ansprechpartner muss mit vor Ort sein - Zugänglichkeit zur Anlage und Schaltgerät - Schalt-/Warngerät ist an der Wand befestigt - Elektrokomponenten und Niveaugeber sind an der Anlage montiert und am Schaltgerät angeschlossen - Pumpe muss eingehängt sein - Schlauchanschluss muss vorhanden sein - Abwasserabfluss ist angeschlossen - Elektrische Komponenten und Kleinteile müssen vollständig auf der Baustelle vorhanden sein - Pumpenraum muss sich im gereinigten Zustand befinden - Zulaufleitungen müssen gespült sein - Lüftungsleitung der Hebeanlage ist angeschlossen - Druckleitung vollständig installiert Schachtanlagen: - Beim Service-Einsatz an Schachtanlagen ist lt. BGV C5 ? 34, BGR 236 eine Freimessung von Kanalgasen sowie der Einsatz einer Absturzsicherung sowie ein zusätzlicher Sicherungsposten aus Sicherheitsgründen erforderlich. - Der Sicherungsposten ist vom Auftraggeber zu stellen -muss während der gesamten Inbetriebnahmedauer anwesend sein- Hinweis: - Die Inbetriebnahmepauschale beinhaltet max. 2 Montagestunden vor Ort. - Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet. - Der angegebene Preis ist ein Nettopreis und ist damit nicht rabattfähig. Hebeanlagen müssen gemäß DIN EN 12056-4 regelmäßig durch einen Fachbetrieb gewartet werden. Folgende Zeitabstände dürfen nicht überschritten werden: - 1/4 Jahr bei Anlagen in gewerblichen Betrieben - 1/2 Jahr bei Anlagen in Mehrfamilienhäusern - 1 Jahr bei Anlagen in Einfamilienhäusern Von der Beauftragung bis hin zur Ausführung der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen Preis inkl. An- und Abfahrt in Deutschland
Fabrikat/Type: 80211 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K956F + Inbetriebnahme und Einweisung Pumpstation Aquapump XL, XXL D

KESSEL-Inbetriebnahme und Einweisung Pumpstation Aquapump XL, XXL Duo, F Einweisung und Inbetriebnahme Aquapump XL, XXL Duo, F

Leistungsumfang:

- Überprüfung gemäß Inspektionskarte - Einweisung Funktionalität der Anlage - Erläuterung der monatlichen Überprüfung durch den Betreiber - Hinweis auf Wartungspflicht für den Betreiber - Optional Wartungsvertrag mit dem Bauherrn abschließen -die regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz- - Anlage wird in einem betriebssicheren Zustand übergeben Hausseitige Voraussetzungen: - Ansprechpartner muss mit vor Ort sein - Zugänglichkeit zur Anlage und Schaltgerät - Schalt-/Warngerät ist an der Wand befestigt - Elektrokomponenten und Niveaugeber sind an der Anlage montiert und am Schaltgerät angeschlossen - Pumpen müssen eingehängt sein - Schlauchanschluss muss vorhanden sein - Abwasserabfluss ist angeschlossen - Elektrische Komponenten und Kleinteile müssen vollständig auf der Baustelle vorhanden sein - Pumpenraum muss sich im gereinigten Zustand befinden - Zulaufleitungen müssen gespült sein - Lüftungsleitung der Hebeanlage ist angeschlossen - Druckleitung vollständig installiert Schachtanlagen: - Beim Service-Einsatz an Schachtanlagen ist lt. BGV C5 ? 34, BGR 236 eine Freimessung von Kanalgasen sowie der Einsatz einer Absturzsicherung sowie ein zusätzlicher Sicherungsposten aus Sicherheitsgründen erforderlich. - Der Sicherungsposten ist vom Auftraggeber zu stellen -muss während der gesamten Inbetriebnahmepauschale anwesend sein- Hinweis: - Die Inbetriebnahmepauschale beinhaltet max. 2 Montagesunden vor Ort. - Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet. - Der angegebene Preis ist ein Nettopreis und ist damit nicht rabattfähig. Hebeanlagen müssen gemäß DIN EN 12056-4 regelmäßig durch einen Fachbetrieb gewartet werden. Folgende Zeitabstände dürfen nicht überschritten werden: - 1/4 Jahr bei Anlagen in gewerblichen Betrieben - 1/2 Jahr bei Anlagen in Mehrfamilienhäusern - 1 Jahr bei Anlagen in Einfamilienhäusern Von der Beauftragung bis hin zur

Ausführung

der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen Preis inkl. An- und Abfahrt in Deutschland

Fabrikat/Type: 80212 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K956G + Inbetriebnahme und Einweisung Pumpstation Aquapump XL Mono S

KESSEL-Inbetriebnahme und Einweisung Pumpstation Aquapump XL Mono SPF Einweisung und Inbetriebnahme Aquapump XL Mono, SPF

Leistungsumfang:

- Überprüfung gemäß Inspektionskarte - Einweisung Funktionalität der Anlage - Erläuterung der monatlichen Überprüfung durch den Betreiber - Hinweis auf Wartungspflicht für den Betreiber - Optional Wartungsvertrag mit dem Bauherrn abschließen -die regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz- - Anlage wird in einem betriebssicheren Zustand übergeben Hausseitige Voraussetzungen: - Ansprechpartner muss mit vor Ort sein - Zugänglichkeit zur Anlage und Schaltgerät - Schalt-/Warngerät ist an der Wand befestigt - Elektrokomponenten und Niveaugeber sind an der Anlage montiert und am Schaltgerät angeschlossen - Pumpe ist montiert - Schlauchanschluss muss vorhanden sein - Abwasserabfluss ist angeschlossen - Elektrische Komponenten und Kleinteile müssen vollständig auf der Baustelle vorhanden sein - Pumpenraum muss sich im gereinigten Zustand befinden - Zulaufleitungen müssen gespült sein - Lüftungsleitung der Hebeanlage ist angeschlossen - Druckleitung vollständig installiert Schachtanlagen: - Beim Service-Einsatz an Schachtanlagen ist lt. BGV C5 ? 34, BGR 236 eine Freimessung von Kanalgasen sowie der Einsatz einer Absturzsicherung sowie ein zusätzlicher Sicherungsposten aus Sicherheitsgründen erforderlich. - Der Sicherungsposten ist vom Auftraggeber zu stellen -muss während der gesamten Inbetriebnahmepauschale anwesend sein- Hinweis: - Die Inbetriebnahmepauschale beinhaltet max. 2 Montagesunden vor Ort. - Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet. - Der angegebene Preis ist ein Nettopreis und ist damit nicht rabattfähig. Hebeanlagen müssen gemäß DIN EN 12056-4 regelmäßig durch einen Fachbetrieb gewartet werden. Folgende Zeitabstände dürfen nicht überschritten werden: - 1/4 Jahr bei Anlagen in gewerblichen Betrieben - 1/2 Jahr bei Anlagen in Mehrfamilienhäusern - 1 Jahr bei Anlagen in Einfamilienhäusern Von der

Beauftragung bis hin zur

Ausführung

der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen Preis inkl. An- und Abfahrt in Deutschland

Fabrikat/Type: 80213 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K956H + Inbetriebnahme und Einweisung Pumpstation Aquapump XL Duo SP

KESSEL-Inbetriebnahme und Einweisung Pumpstation Aquapump XL Duo SPF Einweisung und Inbetriebnahme Aquapump XL Duo, SPF

Leistungsumfang:

- Überprüfung gemäß Inspektionskarte - Einweisung Funktionalität der Anlage - Erläuterung der monatlichen Überprüfung durch den Betreiber - Hinweis auf Wartungspflicht für den Betreiber - Optional Wartungsvertrag mit dem Bauherrn abschließen -die regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz- - Anlage wird in einem betriebssicheren Zustand übergeben Hausseitige Voraussetzungen: - Ansprechpartner muss mit vor Ort sein - Zugänglichkeit zur Anlage und Schaltgerät - Schalt-/Warngerät ist an der Wand befestigt - Elektrokomponenten und Niveaugeber sind an der Anlage montiert und am Schaltgerät angeschlossen - Pumpen sind montiert - Schlauchanschluss muss vorhanden sein - Abwasserabfluss ist angeschlossen - Elektrische Komponenten und Kleinteile müssen vollständig auf der Baustelle vorhanden sein - Pumpenraum muss sich im gereinigten Zustand befinden - Zulaufleitungen müssen gespült sein - Lüftungsleitung der Hebeanlage ist angeschlossen - Druckleitung vollständig installiert Schachtanlagen: - Beim Service-Einsatz an Schachtanlagen ist lt. BGV C5 ? 34, BGR 236 eine Freimessung von Kanalgasen sowie der Einsatz einer Absturzsicherung sowie ein zusätzlicher Sicherungsposten aus Sicherheitsgründen erforderlich. - Der Sicherungsposten ist vom Auftraggeber zu stellen -muss während der gesamten Inbetriebnahmepausen anwesend sein- Hinweis: - Die Inbetriebnahmepausen beinhalten max. 2 Montagestunden vor Ort. Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet. - Der angegebene Preis ist ein Nettopreis und ist damit nicht rabattfähig. Hebeanlagen müssen gemäß DIN EN 12056-4 regelmäßig durch einen Fachbetrieb gewartet werden. Folgende Zeitabstände dürfen nicht überschritten werden: - 1/4 Jahr bei Anlagen in gewerblichen Betrieben - 1/2 Jahr bei Anlagen in Mehrfamilienhäusern - 1 Jahr bei Anlagen in Einfamilienhäusern Von der Beauftragung bis hin zur

Ausführung

der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen Preis inkl. An- und Abfahrt in Deutschland

Fabrikat/Type: 80214 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K957 + Inbetriebnahme und Einweisung Ecolift**61K957A + Inbetriebnahme und Einweisung Ecolift XL im Schacht**

KESSEL-Inbetriebnahme und Einweisung Ecolift XL im Schacht Einweisung und Inbetriebnahme Rückstauhebeanlage Ecolift XL

Leistungsumfang:

- Überprüfung gemäß Inspektionskarte - Einweisung Funktionalität der Anlage - Erläuterung der monatlichen Überprüfung durch den Betreiber - Hinweis auf Wartungspflicht für den Betreiber - Optional Wartungsvertrag mit dem Bauherrn abschließen -die regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz- - Anlage wird in einem betriebssicheren Zustand übergeben Hausseitige Voraussetzungen: - Ansprechpartner muss mit vor Ort sein - Zugänglichkeit zur Anlage und Schaltgerät - Schalt-/Warngerät ist an der Wand befestigt - Elektrokomponenten und Niveaugeber sind an der Anlage montiert und am Schaltgerät angeschlossen - Pumpe-n- müssen eingebaut sein - Schlauchanschluss muss vorhanden sein - Abwasserabfluss ist angeschlossen - Elektrische Komponenten und Kleinteile müssen vollständig

auf der Baustelle vorhanden sein - Pumpenraum muss sich im gereinigten Zustand befinden - Zulaufleitungen müssen gespült sein - Lüftungsleitung der Hybrid-Hebeanlage ist angeschlossen - Druckleitung vollständig installiert Schachtanlagen: - Beim Service-Einsatz an Schachtanlagen ist lt. BGV C5 ? 34, BGR 236 eine Freimessung von Kanalgasen sowie der Einsatz einer Absturzsicherung sowie ein zusätzlicher Sicherungsposten aus Sicherheitsgründen erforderlich. - Der Sicherungsposten ist vom Auftraggeber zu stellen und muss während der gesamten Inbetriebnahmedauer anwesend sein. Hinweis: - Die Inbetriebnahmepauschale beinhaltet max. 2 Montagestunden vor Ort. - Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet. - Der angegebene Preis ist ein Nettopreis und ist damit nicht rabattfähig. Die Hybrid-Hebeanlage muss regelmäßig durch einen hierfür Fachkundigen gewartet werden. Die Zeitabstände dürfen nicht größer sein als: - 1/2 Jahr bei Anlagen in gewerblichen Betrieben - 1 Jahr bei Anlagen in privaten Bereichen Von der Beauftragung bis hin zur Ausführung der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen. Preis inkl. An- und Abfahrt in Deutschland
Fabrikat/Type: 80220 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K957B + Inbetriebnahme und Einweisung Ecolift XL, freie Aufstellung

KESSEL-Inbetriebnahme und Einweisung Ecolift XL, freie Aufstellung Einweisung und Inbetriebnahme Rückstauhebeanlage Ecolift XL freie Aufstellung

Leistungsumfang:

- Überprüfung gemäß Inspektionskarte - Einweisung Funktionalität der Anlage - Erläuterung der monatlichen Überprüfung durch den Betreiber - Hinweis auf Wartungspflicht für den Betreiber - Optional Wartungsvertrag mit dem Bauherrn abschließen -die regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz- - Anlage wird in einem betriebssicheren Zustand übergeben Hausseitige Voraussetzungen: - Ansprechpartner muss mit vor Ort sein - Zugänglichkeit zur Anlage und Schaltgerät - Schalt-/Warngerät ist an der Wand befestigt - Elektrokomponenten und Niveaugeber sind an der Anlage montiert und am Schaltgerät angeschlossen - Pumpe-n- müssen eingebaut sein - Schlauchanschluss muss vorhanden sein - Abwasserabfluss ist angeschlossen - Elektrische Komponenten und Kleinteile müssen vollständig auf der Baustelle vorhanden sein - Pumpenraum muss sich im gereinigten Zustand befinden - Zulaufleitungen müssen gespült sein - Lüftungsleitung der Hybrid-Hebeanlage ist angeschlossen - Druckleitung vollständig installiert Hinweis: - Die Inbetriebnahmepauschale beinhaltet max. 2 Montagestunden vor Ort. - Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet. - Der angegebene Preis ist ein Nettopreis und ist damit nicht rabattfähig. Die Rückstauhebeanlage muss regelmäßig durch einen hierfür Fachkundigen gewartet werden. Die Zeitabstände dürfen nicht größer sein als: - 1/2 Jahr bei Anlagen in gewerblichen Betrieben - 1 Jahr bei Anlagen in privaten Bereichen Von der Beauftragung bis hin zur Ausführung

der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen Preis inkl. An- und Abfahrt in Deutschland

Fabrikat/Type: 80221 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K958 + Inbetriebnahme und Einweisung Schneckenpumpe

61K958A + Inbetriebnahme und Einweisung Schneckenpumpe

KESSEL-Inbetriebnahme und Einweisung Schneckenpumpe Inbetriebnahme Schneckenpumpe Leistungsumfang:

- Überprüfung gemäß Inspektionskarte - Einweisung Funktionalität der Anlage - Erläuterung der monatlichen Überprüfung durch den Betreiber - Hinweis auf Wartungspflicht für den Betreiber - Optional Wartungsvertrag mit dem Bauherrn abschließen -die regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz- - Anlage wird in einem

betriebssicheren Zustand übergeben Hausseitige Voraussetzungen: - Ansprechpartner muss mit vor Ort sein - Zugänglichkeit zur Anlage und Schaltgerät - Schalt-/Warngerät ist an der Wand befestigt - Elektrokomponenten und Niveaugeber sind an der Anlage montiert und am Schaltgerät angeschlossen - Pumpen müssen montiert sein - Anschluss Wasserschlauch muss vorhanden sein - Abwasserabfluss ist angeschlossen - Elektrische Komponenten und Kleinteile müssen vollständig auf der Baustelle vorhanden sein - Pumpenraum muss sich im gereinigten Zustand befinden - Zulaufleitungen müssen gespült sein - Lüftungsleitung der Hebeanlage ist angeschlossen - Druckleitung vollständig installiert Hinweis: - Die Inbetriebnahmepauschale beinhaltet max. 2 Montagestunden vor Ort. - Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet. - Der angegebene Preis ist ein Nettopreis und ist damit nicht rabattfähig. Hebeanlagen müssen gemäß DIN EN 12056-4 regelmäßig durch einen Fachbetrieb gewartet werden. Folgende Zeitabstände dürfen nicht überschritten werden: - 1/4 Jahr bei Anlagen in gewerblichen Betrieben - 1/2 Jahr bei Anlagen in Mehrfamilienhäusern - 1 Jahr bei Anlagen in Einfamilienhäusern Von der Beauftragung bis hin zur

Ausführung

der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen Preis inkl. An- und Abfahrt in Deutschland

Fabrikat/Type: 80215 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K959 + Einbau und Anschluss elektrischer Anlagenkomponenten

Einbau und Anschluss elektrischer Anlagenkomponenten elektrischer Anlagenkomponenten
Einbau und Anschluss elektrischer Anlagenkomponenten

Leistungsumfang:

- Elektrische Anlagenkomponenten im Schacht montieren - Elektrische Leitungen durch das Leerrohr ziehen und am Schaltgerät anschließen - Kleinmaterial- An- und Abfahrt

Folgende hausseitige Voraussetzungen müssen immer bauseitig ausgeführt werden: - Schachtmodule sind komplett fertig aufgebaut- Anlage ist mit Schachtabdeckung auf endgültiges Endhöheniveau eingebaut, DIN-konform verfüllt und verdichtet- Druckleitung fertig angeschlossen- Entlüftungsleitung komplett installiert - Zugfähiges Kabelleerrohr in mind.DN 100 und max. 45 Grad Bögen am Schacht angeschlossen und stetig steigend bis zum Schaltgerät geführt - Schaltgerät ist an der Wandmontiert- Zugdraht ist im Kabelleerrohr verlegt- Elektrische Zuleitung zum Schaltgerät vorhanden - Elektrische Anlagenkomponenten vollständig und funktionsfähig auf der Baustelle vorhanden - Bei erforderlichen Kabellängen über 10 Meter ist die Entfernung vom Schacht zum Schaltgerät-benötigte Kabellänge - bei Bestellung unbedingt anzugeben.

Schachtanlagen: Beim Service-Einsatz an Schachtanlagen ist lt. BGV C5 ? 34,BGR 236 eine Freimessung von Kanalgasen sowie der Einsatz einer Absturzsicherung sowie ein zusätzlicher Sicherungsposten aus Sicherheitsgründen erforderlich. Der Sicherungsposten ist vom Auftraggeber zu stellen -muss während der gesamten Arbeitszeit anwesend sein-.

Ergänzende Hinweise: - Die Pauschale beinhaltet max. 4 Montagestunden vor Ort. Ein evtl.anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet. - Eventuell notwendige Kabelverlängerungen werden gemäß aktuell gültiger Listenpreise verrechnet. - Der angegebene Preis ist ein Nettopreis und ist damit nicht rabattfähig. - Preis gilt nur in Verbindung mit Beauftragung einer Inbetriebnahme

Von der Beauftragung bis hin zur

Ausführung

der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen. Preis inkl. An- und Abfahrt in Deutschland

Fabrikat/Type: 80220.10 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K960 + Wartung Hebeanlage Aqualift

61K960A + Wartung Hebeanlage Aqualift S

KESSEL-Wartung Hebeanlage Aqualift S Wartung Hebeanlage Aqualift S

Leistungsumfang

-alle Arbeiten werden gemäß Inspektionskarte durchgeführt:- Visuelle Kontrolle auf Funktionsfähigkeit - Reinigung der Anlage - Überprüfung der Rückschlagklappen - Überprüfung der Pumpenfunktion - Überprüfung des Schaltgeräts - Hinweis auf Wartungspflicht für den Betreiber, optional - Anlage ist in einem betriebssicheren Zustand zu übergeben - Die aufgenommenen Werte werden in einem Wartungsbericht festgehalten Hausseitige Voraussetzungen: - Ansprechpartner muss vor Ort sein - Zugänglichkeit zur Anlage und zum Schaltgerät - Schlauchwasseranschluss muss in der Nähe gegeben sein Hinweis: - Die regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz - Preis inkl. An- und Abfahrt in Deutschland Nicht enthalten sind Kosten für: - Materialaufwendungen über 20 Euro - Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet - Erschwerte Bedingungen, Reparaturleistungen, zusätzliche Arbeitsleistungen - Vergebliche Anfahrten trotz vorheriger Ankündigung Hebeanlagen müssen gemäß EN 12056-4 regelmäßig durch einen Fachbetrieb gewartet werden. Folgende Zeitabstände dürfen nicht überschritten werden: - 1/4 Jahr bei Anlagen in gewerblichen Betrieben - 1/2 Jahr bei Anlagen in Mehrfamilienhäusern - 1 Jahr bei Anlagen in Einfamilienhäusern Der angegebene Preis versteht sich pro Wartung.

Fabrikat/Type: 80301 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K960B + Wartung Hebeanlage Aqualift F Compact

KESSEL-Wartung Aqualift F Compact Wartung Hebeanlage Aqualift F Compact

Leistungsumfang

-alle Arbeiten werden gemäß Inspektionskarte durchgeführt:- Visuelle Kontrolle auf Funktionsfähigkeit - Reinigung der Anlage - Überprüfung der Rückschlagklappen - Überprüfung der Pumpenfunktion - Überprüfung des Schaltgeräts - Hinweis auf Wartungspflicht für den Betreiber, optional - Anlage ist in einem betriebssicheren Zustand zu übergeben - Die aufgenommenen Werte werden in einem Wartungsbericht festgehalten Hausseitige Voraussetzungen: - Ansprechpartner muss vor Ort sein - Zugänglichkeit zur Anlage und zum Schaltgerät - Schlauchwasseranschluss muss in der Nähe gegeben sein Hinweis: - Die regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz - Preis inkl. An- und Abfahrt in Deutschland Nicht enthalten sind Kosten für: - Materialaufwendungen über 20 Euro - Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet - Erschwerte Bedingungen, Reparaturleistungen, zusätzliche Arbeitsleistungen - Vergebliche Anfahrten trotz vorheriger Ankündigung Hebeanlagen müssen gemäß EN 12056-4 regelmäßig durch einen Fachbetrieb gewartet werden. Folgende Zeitabstände dürfen nicht überschritten werden: - 1/4 Jahr bei Anlagen in gewerblichen Betrieben - 1/2 Jahr bei Anlagen in Mehrfamilienhäusern - 1 Jahr bei Anlagen in Einfamilienhäusern Der angegebene Preis versteht sich pro Wartung.

Fabrikat/Type: 80302 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K960C + Wartung Hebeanlage Aqualift F Mono

KESSEL-Wartung Hebeanlage Aqualift F Mono Wartung Hebeanlage Aqualift F Mono

Leistungsumfang

-alle Arbeiten werden gemäß Inspektionskarte durchgeführt:- Visuelle Kontrolle auf Funktionsfähigkeit - Reinigung der Anlage - Überprüfung der Rückschlagklappen - Überprüfung der Pumpenfunktion - Überprüfung des Schaltgeräts - Hinweis auf Wartungspflicht für den Betreiber, optional - Anlage ist in einem betriebssicheren Zustand zu übergeben - Die aufgenommenen Werte werden in einem Wartungsbericht festgehalten Hausseitige

Voraussetzungen: - Ansprechpartner muss vor Ort sein - Zugänglichkeit zur Anlage und zum Schaltgerät - Schlauchwasseranschluss muss in der Nähe gegeben sein Hinweis: - Die regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz - Preis inkl. An- und Abfahrt in Deutschland Nicht enthalten sind Kosten für: - Materialaufwendungen über 20 Euro - Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet - Erschwerte Bedingungen, Reparaturleistungen, zusätzliche Arbeitsleistungen - Vergebliche Anfahrten trotz vorheriger Ankündigung Hebeanlagen müssen gemäß DIN EN 12056-4 regelmäßig durch einen Fachbetrieb gewartet werden. Folgende Zeitabstände dürfen nicht überschritten werden: - 1/4 Jahr bei Anlagen in gewerblichen Betrieben - 1/2 Jahr bei Anlagen in Mehrfamilienhäusern - 1 Jahr bei Anlagen in Einfamilienhäusern Der angegebene Preis versteht sich pro Wartung.
Fabrikat/Type: 80304 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K960D + Wartung Hebeanlage Aqualift F Duo

KESSEL-Wartung Hebeanlage Aqualift F Duo Wartung Hebeanlage Aqualift F Duo
Leistungsumfang:
- Überprüfung gemäß Inspektionskarte - Anlage wird in einem betriebssicheren Zustand übergeben Hausseitige Voraussetzungen: - Ansprechpartner muss vor Ort sein - Zugänglichkeit zur Anlage und Schaltgerät - Schlauchwasseranschluss muss in der Nähe gegeben sein Hinweis: - Der angegebene Preis ist ein Nettopreis und ist damit nicht rabattfähig. - Die Wartung ersetzt nicht die regelmäßige Inspektion durch den Auftraggeber. - Die Abrechnung erfolgt jeweils nach der erbrachten Wartungsleistung. Hebeanlagen müssen gemäß DIN EN 12056-4 regelmäßig durch einen Fachbetrieb gewartet werden. Folgende Zeitabstände dürfen nicht überschritten werden: - 1/4 Jahr bei Anlagen in gewerblichen Betrieben - 1/2 Jahr bei Anlagen in Mehrfamilienhäusern - 1 Jahr bei Anlagen in Einfamilienhäusern Der angegebene Preis versteht sich pro Wartung. Nicht enthalten sind Kosten für: - Materialaufwendungen über 20 EUR - Wartezeiten und Gebühren - Erschwerte Bedingungen, Reparaturleistungen, zusätzliche Arbeitsleistungen -z.B. zusätzlicher Reinigungsaufwand aufgrund extremer Verschmutzungen - Von der Beauftragung bis hin zur Ausführung
der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen
Fabrikat/Type: 80305 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K960E + Wartung Hebeanlage Aqualift F XL/XXL

KESSEL-Wartung Hebeanlage Aqualift F XL/XXL Wartung Hebeanlage Aqualift F XL / Aqualift F XXL
Leistungsumfang
-alle Arbeiten werden gemäß Inspektionskarte durchgeführt:- - Visuelle Kontrolle auf Funktionsfähigkeit - Reinigung der Anlage - Überprüfung der Rückschlagklappen - Überprüfung der Pumpenfunktion - Überprüfung des Schaltgeräts - Hinweis auf Wartungspflicht für den Betreiber, optional - Anlage ist in einem betriebssicheren Zustand zu übergeben - Die aufgenommenen Werte werden in einem Wartungsbericht festgehalten Hausseitige Voraussetzungen: - Ansprechpartner muss vor Ort sein - Zugänglichkeit zur Anlage und zum Schaltgerät - Schlauchwasseranschluss muss in der Nähe gegeben sein Hinweis: - Die regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz - Preis inkl. An- und Abfahrt in Deutschland Nicht enthalten sind Kosten für: - Materialaufwendungen über 20 Euro - Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet - Erschwerte Bedingungen, Reparaturleistungen, zusätzliche Arbeitsleistungen - Vergebliche Anfahrten trotz vorheriger Ankündigung Hebeanlagen müssen gemäß DIN EN 12056-4 regelmäßig durch einen Fachbetrieb gewartet werden. Folgende Zeitabstände dürfen nicht überschritten werden: - 1/4 Jahr bei Anlagen in gewerblichen Betrieben - 1/2 Jahr bei Anlagen in Mehrfamilienhäusern - 1 Jahr bei Anlagen in Einfamilienhäusern Der angegebene

Preis versteht sich pro Wartung. Von der Beauftragung bis hin zur Ausführung
der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen Preis inkl. An- und Abfahrt in Deutschland
Fabrikat/Type: 80306 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K961 + Wartung Ecolift

61K961A + **Wartung Ecolift**

KESSEL-Wartung Ecolift Wartung Rückstauhebeanlage Ecolift freiliegend / Einbau in die Bodenplatte
Leistungsumfang
-alle Arbeiten werden gemäß Inspektionskarte durchgeführt:- Visuelle Kontrolle auf Funktionsfähigkeit - Reinigung der Anlage - Überprüfung der Rückschlagklappen - Überprüfung der Pumpenfunktion - Überprüfung des Schaltgeräts - Hinweis auf Wartungspflicht für den Betreiber, optional - Anlage ist in einem betriebssicheren Zustand zu übergeben - Die aufgenommenen Werte werden in einem Wartungsbericht festgehalten Hausseitige Voraussetzungen: - Ansprechpartner muss vor Ort sein - Zugänglichkeit zur Anlage und Schaltgerät - Schlauchwasseranschluss muss in der Nähe gegeben sein Schachtanlagen: - Beim Service-Einsatz an Schachtanlagen ist lt. BGV C5 ? 34, BGR 236 die Freimessung von Kanalgasen, der Einsatz einer Absturzsicherung und aus Sicherheitsgründen ein zusätzlicher Sicherungsposten erforderlich - Der Sicherungsposten ist vom Auftraggeber zu stellen und muss während der gesamten Arbeitsdauer anwesend sein Hinweis: - Die regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz - Preis inkl. An- und Abfahrt in Deutschland Nicht enthalten sind Kosten für: - Materialaufwendungen über 20 Euro - Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet - Erschwerte Bedingungen, Reparaturleistungen, zusätzliche Arbeitsleistungen - Vergebliche Anfahrten trotz vorheriger Ankündigung Die Rückstauhebeanlage Ecolift muss gemäß DIN 1986-3 halbjährlich durch einen Fachbetrieb gewartet werden. Der angegebene Preis versteht sich pro Wartung.
Fabrikat/Type: 80303 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K962 + Wartung Ecolift L und XL

61K962A + **Wartung Ecolift XL, im Schacht**

KESSEL-Wartung Ecolift XL, im Schacht Wartung Rückstauhebeanlage Ecolift XL im Schacht
Leistungsumfang:
- Überprüfung gemäß Inspektionskarte - Einsatzteile bis zu einem Materialwert von 20 EUR sind im Wartungsumfang enthalten. - Anlage wird in einem betriebssicheren Zustand übergeben Hausseitige Voraussetzungen: - Ansprechpartner muss vor Ort sein - Zugänglichkeit zur Anlage und Schaltgerät - Schlauchwasseranschluss muss in der Nähe gegeben sein Schachtanlagen: - Beim Service-Einsatz an Schachtanlagen ist lt. BGV C5 ? 34, BGR 236 sowie ein zusätzlicher Sicherungsposten aus Sicherheitsgründen erforderlich. - Der Sicherungsposten ist vom Auftraggeber zu stellen und muss während der gesamten Wartungsdauer anwesend sein. Hinweis: - Der angegebene Preis ist ein Nettopreis und ist damit nicht rabattfähig. - Die Wartung ersetzt nicht die regelmäßige Inspektion durch den Auftraggeber. - Die Abrechnung erfolgt jeweils nach der erbrachten Wartungsleistung. Die Rückstauhebeanlage muss regelmäßig durch einen hierfür Fachkundigen gewartet werden. Die Zeitabstände dürfen nicht größer sein als: - 1/2 Jahr bei Anlagen in gewerblichen Betrieben - 1 Jahr bei Anlagen in privaten Bereichen Der angegebene Preis versteht sich pro Wartung. Nicht enthalten sind Kosten für: - Materialaufwendungen über 20 EUR - Wartezeiten und Gebühren - Erschwerte Bedingungen, Reparaturleistungen, zusätzliche Arbeitsleistungen - z.B. zusätzlicher Reinigungsaufwand aufgrund extremer Verschmutzungen- Von der Beauftragung bis hin zur Ausführung

der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen Preis inkl. An- und Abfahrt in Deutschland
Fabrikat/Type: 80320 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K962B + Wartung Ecolift XL, freie Aufstellung

KESSEL-Wartung Ecolift XL, freie Aufstellung Wartung Rückstauhebeanlage Ecolift XL freie Aufstellung

Leistungsumfang:

- Überprüfung gemäß Inspektionskarte - Einsatzteile bis zu einem Materialwert von 20 EUR sind im Wartungsumfang enthalten - Anlage wird in einem betriebssicheren Zustand übergeben
Hausseitige Voraussetzungen: - Ansprechpartner muss vor Ort sein - Zugänglichkeit zur Anlage und Schaltgerät - Schlauchwasseranschluss muss in der Nähe gegeben sein Hinweis: - Der angegebene Preis ist ein Nettopreis und ist damit nicht rabattfähig. - Die Wartung ersetzt nicht die regelmäßige Inspektion durch den Auftraggeber. - Die Abrechnung erfolgt jeweils nach der erbrachten Wartungsleistung. Die Rückstauhebeanlage muss regelmäßig durch einen hierfür Fachkundigen gewartet werden. Die Zeitabstände dürfen nicht größer sein als: - 1/2 Jahr bei Anlagen in gewerblichen Betrieben - 1 Jahr bei Anlagen in privaten Bereichen Der angegebene Preis versteht sich pro Wartung. Nicht enthalten sind Kosten für: - Materialaufwendungen über 20 EUR - Wartezeiten und Gebühren - Erschwerte Bedingungen, Reparaturleistungen, zusätzliche Arbeitsleistungen -z.B. zusätzlicher Reinigungsaufwand aufgrund extremer Verschmutzungen- Von der Beauftragung bis hin zur

Ausführung

der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen Preis inkl. An- und Abfahrt in Deutschland
Fabrikat/Type: 80321 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K962C + Wartung Ecolift L

KESSEL-Wartung Ecolift L Wartung Rückstauhebeanlage Ecolift L

Leistungsumfang:

- Überprüfung gemäß Inspektionskarte - Einsatzteile bis zu einem Materialwert von 20 EUR sind im Wartungsumfang enthalten - Anlage wird in einem betriebssicheren Zustand übergeben
Hausseitige Voraussetzungen: - Ansprechpartner muss vor Ort sein - Zugänglichkeit zur Anlage und Schaltgerät - Schlauchwasseranschluss muss in der Nähe gegeben sein Hinweis: - Der angegebene Preis ist ein Nettopreis und ist damit nicht rabattfähig. - Die Wartung ersetzt nicht die regelmäßige Inspektion durch den Auftraggeber. - Die Abrechnung erfolgt jeweils nach der erbrachten Wartungsleistung. Die Rückstauhebeanlage muss regelmäßig durch einen hierfür Fachkundigen gewartet werden. Die Zeitabstände dürfen nicht größer sein als: - 1/2 Jahr bei Anlagen in gewerblichen Betrieben - 1 Jahr bei Anlagen in privaten Bereichen Der angegebene Preis versteht sich pro Wartung. Nicht enthalten sind Kosten für: - Materialaufwendungen über 20 EUR - Wartezeiten und Gebühren - Erschwerte Bedingungen, Reparaturleistungen, zusätzliche Arbeitsleistungen -z.B. zusätzlicher Reinigungsaufwand aufgrund Verschmutzungen- Von der Beauftragung bis hin zur

Ausführung

der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen Preis inkl. An- und Abfahrt in Deutschland
Fabrikat/Type: 80325 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K963 + Wartung Schneckenpumpe

61K963A + Wartung Schneckenpumpe

KESSEL-Wartung Schneckenpumpe Wartung Schneckenpumpe

Leistungsumfang

-alle Arbeiten werden gemäß Inspektionskarte durchgeführt:- Visuelle Kontrolle auf Funktionsfähigkeit - Reinigung der Anlage - Überprüfung der Rückschlagklappen - Überprüfung der Pumpenfunktion - Überprüfung des Schaltgeräts - Hinweis auf Wartungspflicht für den Betreiber, optional - Anlage ist in einem betriebssicheren Zustand zu übergeben - Die aufgenommenen Werte werden in einem Wartungsbericht festgehalten Hausseitige Voraussetzungen: - Ansprechpartner muss vor Ort sein - Zugänglichkeit zur Anlage und zum Schaltgerät - Schlauchwasseranschluss muss in der Nähe gegeben sein Hinweis: - Die regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz - Preis inkl. An- und Abfahrt in Deutschland Nicht enthalten sind Kosten für: - Materialaufwendungen über 20 Euro - Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet - Erschwerte Bedingungen, Reparaturleistungen, zusätzliche Arbeitsleistungen - Vergebliche Anfahrten trotz vorheriger Ankündigung Hebeanlagen müssen gemäß DIN EN 12056-4 regelmäßig durch einen Fachbetrieb gewartet werden. Folgende Zeitabstände dürfen nicht überschritten werden: - 1/4 Jahr bei Anlagen in gewerblichen Betrieben - 1/2 Jahr bei Anlagen in Mehrfamilienhäusern - 1 Jahr bei Anlagen in Einfamilienhäusern Der angegebene Preis versteht sich pro Wartung. Von der Beauftragung bis hin zur

Ausführung

der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen

Fabrikat/Type: 80315 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K964 + Wartung Pumpstation Aquapump

61K964A + Wartung Pumpstation Aquapump Med. Mono, S

KESSEL-Wartung Pumpstation Aquapump Medium Mono, S Wartung Aquapump Medium Mono, S

Leistungsumfang

-alle Arbeiten werden gemäß Inspektionskarte durchgeführt:- Visuelle Kontrolle auf Funktionsfähigkeit - Reinigung der Anlage - Überprüfung der Rückschlagklappen - Überprüfung der Pumpenfunktion - Überprüfung des Schaltgeräts - Hinweis auf Wartungspflicht für den Betreiber, optional - Anlage ist in einem betriebssicheren Zustand zu übergeben - Die aufgenommenen Werte werden in einem Wartungsbericht festgehalten Hausseitige Voraussetzungen: - Ansprechpartner muss vor Ort sein - Zugänglichkeit zur Anlage und Schaltgerät - Schlauchwasseranschluss muss in der Nähe gegeben sein Hinweis: - Die regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz - Preis inkl. An- und Abfahrt in Deutschland Nicht enthalten sind Kosten für: - Materialaufwendungen über 20 Euro - Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet - Erschwerte Bedingungen, Reparaturleistungen, zusätzliche Arbeitsleistungen - Vergebliche Anfahrten trotz vorheriger Ankündigung Hebeanlagen müssen gemäß DIN EN 12056-4 regelmäßig durch einen Fachbetrieb gewartet werden. Folgende Zeitabstände dürfen nicht überschritten werden: - 1/4 Jahr bei Anlagen in gewerblichen Betrieben - 1/2 Jahr bei Anlagen in Mehrfamilienhäusern - 1 Jahr bei Anlagen in Einfamilienhäusern Der angegebene Preis versteht sich pro Wartung. Von der Beauftragung bis hin zur

Ausführung

der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen

Fabrikat/Type: 80307 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K964B + Wartung Pumpstation Aquapump Med. Duo, S

KESSEL-Wartung Pumpstation Aquapump Medium Duo, S Wartung Aquapump Medium Duo, S
Leistungsumfang
-alle Arbeiten werden gemäß Inspektionskarte durchgeführt:- Visuelle Kontrolle auf
Funktionsfähigkeit - Reinigung der Anlage - Überprüfung der Rückschlagklappen - Überprüfung
der Pumpenfunktion - Überprüfung des Schaltgeräts - Hinweis auf Wartungspflicht für den
Betreiber, optional - Anlage ist in einem betriebssicheren Zustand zu übergeben - Die
aufgenommenen Werte werden in einem Wartungsbericht festgehalten Hausseitige
Voraussetzungen: - Ansprechpartner muss vor Ort sein - Zugänglichkeit zur Anlage und
Schaltgerät - Schlauchwasseranschluss muss in der Nähe gegeben sein Hinweis: - Die
regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz -
Preis inkl. An- und Abfahrt in Deutschland Nicht enthalten sind Kosten für: -
Materialaufwendungen über 20 Euro - Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand
verrechnet - Erschwerte Bedingungen, Reparaturleistungen, zusätzliche Arbeitsleistungen -
Vergebliche Anfahrten trotz vorheriger Ankündigung Hebeanlagen müssen gemäß DIN EN
12056-4 regelmäßig durch einen Fachbetrieb gewartet werden. Folgende Zeitabstände dürfen
nicht überschritten werden: - 1/4 Jahr bei Anlagen in gewerblichen Betrieben - 1/2 Jahr bei
Anlagen in Mehrfamilienhäusern - 1 Jahr bei Anlagen in Einfamilienhäusern Der angegebene
Preis versteht sich pro Wartung. Von der Beauftragung bis hin zur
Ausführung
der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen
Fabrikat/Type: 80308 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K964C + Wartung Pumpstation Aquapump XL Mono, S

KESSEL-Wartung Pumpstation Aquapump XL Mono, S Wartung Aquapump XL Mono, S
Leistungsumfang
-alle Arbeiten werden gemäß Inspektionskarte durchgeführt:- Visuelle Kontrolle auf
Funktionsfähigkeit - Reinigung der Anlage - Überprüfung der Rückschlagklappen - Überprüfung
der Pumpenfunktion - Überprüfung des Schaltgeräts - Hinweis auf Wartungspflicht für den
Betreiber, optional - Anlage ist in einem betriebssicheren Zustand zu übergeben - Die
aufgenommenen Werte werden in einem Wartungsbericht festgehalten Hausseitige
Voraussetzungen: - Ansprechpartner muss vor Ort sein - Zugänglichkeit zur Anlage und
Schaltgerät - Schlauchwasseranschluss muss in der Nähe gegeben sein Schachtanlagen: - Beim
Service-Einsatz an Schachtanlagen ist lt. BGV C5 ? 34, BGR 236 die Freimessung von
Kanalgasen, der Einsatz einer Absturzsicherung und aus Sicherheitsgründen ein zusätzlicher
Sicherungsposten erforderlich - Der Sicherungsposten ist vom Auftraggeber zu stellen und muss
während der gesamten Arbeitsdauer anwesend sein Hinweis: - Die regelmäßige Wartung ist
Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz - Preis inkl. An- und Abfahrt
in Deutschland - Bei den Wartungen im Schacht LW 1000 ist der Auftraggeber verpflichtet bei
Bedarf zum Wartungstermin einen Entsorger zu bestellen Nicht enthalten sind Kosten für: -
Materialaufwendungen über 20 Euro - Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand
verrechnet - Erschwerte Bedingungen, Reparaturleistungen, zusätzliche Arbeitsleistungen -
Vergebliche Anfahrten trotz vorheriger Ankündigung Hebeanlagen müssen gemäß DIN EN
12056-4 regelmäßig durch einen Fachbetrieb gewartet werden. Folgende Zeitabstände dürfen
nicht überschritten werden: - 1/4 Jahr bei Anlagen in gewerblichen Betrieben - 1/2 Jahr bei
Anlagen in Mehrfamilienhäusern - 1 Jahr bei Anlagen in Einfamilienhäusern Der angegebene
Preis versteht sich pro Wartung. Von der Beauftragung bis hin zur
Ausführung
der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen
Fabrikat/Type: 80309 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K964D + Wartung Pumpstation Aquapump XL Duo, S

KESSEL-Wartung Pumpstation Aquapump XL Duo, S Wartung Aquapump XL Duo, S
Leistungsumfang

-alle Arbeiten werden gemäß Inspektionskarte durchgeführt:- Visuelle Kontrolle auf Funktionsfähigkeit - Reinigung der Anlage - Überprüfung der Rückschlagklappen - Überprüfung der Pumpenfunktion - Überprüfung des Schaltgeräts - Hinweis auf Wartungspflicht für den Betreiber, optional - Anlage ist in einem betriebssicheren Zustand zu übergeben - Die aufgenommenen Werte werden in einem Wartungsbericht festgehalten Hausseitige Voraussetzungen: - Ansprechpartner muss vor Ort sein - Zugänglichkeit zur Anlage und Schaltgerät - Schlauchwasseranschluss muss in der Nähe gegeben sein Schachtanlagen: - Beim Service-Einsatz an Schachtanlagen ist lt. BGV C5 ? 34, BGR 236 die Freimessung von Kanalgasen, der Einsatz einer Absturzsicherung und aus Sicherheitsgründen ein zusätzlicher Sicherungsposten erforderlich - Der Sicherungsposten ist vom Auftraggeber zu stellen und muss während der gesamten Arbeitsdauer anwesend sein Hinweis: - Die regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz - Preis inkl. An- und Abfahrt in Deutschland - Bei den Wartungen im Schacht LW 1000 ist der Auftraggeber verpflichtet bei Bedarf zum Wartungstermin einen Entsorger zu bestellen Nicht enthalten sind Kosten für: - Materialaufwendungen über 20 Euro - Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet - Erschwerte Bedingungen, Reparaturleistungen, zusätzliche Arbeitsleistungen - Vergebliche Anfahrten trotz vorheriger Ankündigung Hebeanlagen müssen gemäß DIN EN 12056-4 regelmäßig durch einen Fachbetrieb gewartet werden. Folgende Zeitabstände dürfen nicht überschritten werden: - 1/4 Jahr bei Anlagen in gewerblichen Betrieben - 1/2 Jahr bei Anlagen in Mehrfamilienhäusern - 1 Jahr bei Anlagen in Einfamilienhäusern Der angegebene Preis versteht sich pro Wartung. Von der Beauftragung bis hin zur Ausführung

der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen

Fabrikat/Type: 80310 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K964E + Wartung Pumpstation Aquapump XL, XXL Mono, F

KESSEL-Wartung Pumpstation Aquapump XL, XXL Mono, F Wartung Aquapump XL, XXL Mono,F

Leistungsumfang

-alle Arbeiten werden gemäß Inspektionskarte durchgeführt:- Visuelle Kontrolle auf Funktionsfähigkeit - Reinigung der Anlage - Überprüfung der Rückschlagklappen - Überprüfung der Pumpenfunktion - Überprüfung des Schaltgeräts - Hinweis auf Wartungspflicht für den Betreiber, optional - Anlage ist in einem betriebssicheren Zustand zu übergeben - Die aufgenommenen Werte werden in einem Wartungsbericht festgehalten Hausseitige Voraussetzungen: - Ansprechpartner muss vor Ort sein - Zugänglichkeit zur Anlage und Schaltgerät - Schlauchwasseranschluss muss in der Nähe gegeben sein Schachtanlagen: - Beim Service-Einsatz an Schachtanlagen ist lt. BGV C5 ? 34, BGR 236 die Freimessung von Kanalgasen, der Einsatz einer Absturzsicherung und aus Sicherheitsgründen ein zusätzlicher Sicherungsposten erforderlich - Der Sicherungsposten ist vom Auftraggeber zu stellen und muss während der gesamten Arbeitsdauer anwesend sein Hinweis: - Die regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz - Preis inkl. An- und Abfahrt in Deutschland - Bei den Wartungen im Schacht LW 1000 Schacht ist der Auftraggeber verpflichtet bei Bedarf zum Wartungstermin einen Entsorger zu bestellen Nicht enthalten sind Kosten für: - Materialaufwendungen über 20 Euro - Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet - Erschwerte Bedingungen, Reparaturleistungen, zusätzliche Arbeitsleistungen - Vergebliche Anfahrten trotz vorheriger Ankündigung Hebeanlagen müssen gemäß DIN EN 12056-4 regelmäßig durch einen Fachbetrieb gewartet werden. Folgende Zeitabstände dürfen nicht überschritten werden: - 1/4 Jahr bei Anlagen in gewerblichen Betrieben - 1/2 Jahr bei Anlagen in Mehrfamilienhäusern - 1 Jahr bei Anlagen in Einfamilienhäusern Der angegebene Preis versteht sich pro Wartung. Von der Beauftragung bis hin zur Ausführung

der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen
Fabrikat/Type: 80311 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K964F + Wartung Pumpstation Aquapump XL, XXL Duo, F

KESSEL-Wartung Pumpstation Aquapump XL, XXL Duo, F Wartung Aquapump XL, XXL Duo, F Leistungsumfang
-alle Arbeiten werden gemäß Inspektionskarte durchgeführt:- Visuelle Kontrolle auf Funktionsfähigkeit - Reinigung der Anlage - Überprüfung der Rückschlagklappen - Überprüfung der Pumpenfunktion - Überprüfung des Schaltgeräts - Hinweis auf Wartungspflicht für den Betreiber, optional - Anlage ist in einem betriebssicheren Zustand zu übergeben - Die aufgenommenen Werte werden in einem Wartungsbericht festgehalten Hausseitige Voraussetzungen: - Ansprechpartner muss vor Ort sein - Zugänglichkeit zur Anlage und Schaltgerät - Schlauchwasseranschluss muss in der Nähe gegeben sein Schachtanlagen: - Beim Service-Einsatz an Schachtanlagen ist lt. BGV C5 ? 34, BGR 236 die Freimessung von Kanalgasen, der Einsatz einer Absturzsicherung und aus Sicherheitsgründen ein zusätzlicher Sicherungsposten erforderlich - Der Sicherungsposten ist vom Auftraggeber zu stellen und muss während der gesamten Arbeitsdauer anwesend sein Hinweis: - Die regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz - Preis inkl. An- und Abfahrt in Deutschland - Bei den Wartungen im Schacht LW 1000 ist der Auftraggeber verpflichtet bei Bedarf zum Wartungstermin einen Entsorger zu bestellen Nicht enthalten sind Kosten für: - Materialaufwendungen über 20 Euro - Erschwerte Bedingungen, Reparaturleistungen, zusätzliche Arbeitsleistungen - Vergebliche Anfahrten trotz vorheriger Ankündigung - Die Wartungspauschale beinhaltet max. 2 Arbeitsstunden vor Ort - Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet Hebeanlagen müssen gemäß DIN EN 12056-4 regelmäßig durch einen Fachbetrieb gewartet werden. Folgende Zeitabstände dürfen nicht überschritten werden: - 1/4 Jahr bei Anlagen in gewerblichen Betrieben - 1/2 Jahr bei Anlagen in Mehrfamilienhäusern - 1 Jahr bei Anlagen in Einfamilienhäusern Der angegebene Preis versteht sich pro Wartung. Von der Beauftragung bis hin zur Ausführung
der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen
Fabrikat/Type: 80312 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K964G + Wartung Pumpstation Aquapump XL Mono LW1000

KESSEL-Wartung Pumpstation Aquapump XL Mono LW1000 Wartung Aquapump XL Mono LW1000 Leistungsumfang
-alle Arbeiten werden gemäß Inspektionskarte durchgeführt:- Visuelle Kontrolle auf Funktionsfähigkeit - Reinigung der Anlage - Überprüfung der Rückschlagklappen - Überprüfung der Pumpenfunktion - Überprüfung des Schaltgeräts - Hinweis auf Wartungspflicht für den Betreiber, optional - Anlage ist in einem betriebssicheren Zustand zu übergeben - Die aufgenommenen Werte werden in einem Wartungsbericht festgehalten Hausseitige Voraussetzungen: - Ansprechpartner muss vor Ort sein - Zugänglichkeit zur Anlage und Schaltgerät - Schlauchwasseranschluss muss in der Nähe gegeben sein Schachtanlagen: - Beim Service-Einsatz an Schachtanlagen ist lt. BGV C5 ? 34, BGR 236 die Freimessung von Kanalgasen, der Einsatz einer Absturzsicherung und aus Sicherheitsgründen ein zusätzlicher Sicherungsposten erforderlich - Der Sicherungsposten ist vom Auftraggeber zu stellen und muss während der gesamten Arbeitsdauer anwesend sein Hinweis: - Die regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz - Preis inkl. An- und Abfahrt in Deutschland Nicht enthalten sind Kosten für: - Materialaufwendungen über 20 Euro - Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet - Erschwerte Bedingungen, Reparaturleistungen, zusätzliche Arbeitsleistungen - Vergebliche Anfahrten trotz vorheriger Ankündigung Hebeanlagen müssen gemäß DIN EN 12056-4 regelmäßig durch einen Fachbetrieb

gewartet werden. Folgende Zeitabstände dürfen nicht überschritten werden: - 1/4 Jahr bei Anlagen in gewerblichen Betrieben - 1/2 Jahr bei Anlagen in Mehrfamilienhäusern - 1 Jahr bei Anlagen in Einfamilienhäusern Der angegebene Preis versteht sich pro Wartung. Von der Beauftragung bis hin zur Ausführung der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen
Fabrikat/Type: 80313 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K964H + Wartung Pumpstation Aquapump XL Duo LW1000

KESSEL-Wartung Pumpstation Aquapump XL Duo LW1000 Wartung Aquapump XL Duo LW1000

Leistungsumfang

-alle Arbeiten werden gemäß Inspektionskarte durchgeführt:- Visuelle Kontrolle auf Funktionsfähigkeit - Reinigung der Anlage - Überprüfung der Rückschlagklappen - Überprüfung der Pumpenfunktion - Überprüfung des Schaltgeräts - Hinweis auf Wartungspflicht für den Betreiber, optional - Anlage ist in einem betriebssicheren Zustand zu übergeben - Die aufgenommenen Werte werden in einem Wartungsbericht festgehalten Hausseitige Voraussetzungen: - Ansprechpartner muss vor Ort sein - Zugänglichkeit zur Anlage und Schaltgerät - Schlauchwasseranschluss muss in der Nähe gegeben sein Schachtanlagen: - Beim Service-Einsatz an Schachtanlagen ist lt. BGV C5 ? 34, BGR 236 die Freimessung von Kanalgasen, der Einsatz einer Absturzsicherung und aus Sicherheitsgründen ein zusätzlicher Sicherungsposten erforderlich - Der Sicherungsposten ist vom Auftraggeber zu stellen und muss während der gesamten Arbeitsdauer anwesend sein Hinweis: - Die regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz - Preis inkl. An- und Abfahrt in Deutschland Nicht enthalten sind Kosten für: - Materialaufwendungen über 20 Euro - Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet - Erschwerte Bedingungen, Reparaturleistungen, zusätzliche Arbeitsleistungen - Vergebliche Anfahrten trotz vorheriger Ankündigung Hebeanlagen müssen gemäß DIN EN 12056-4 regelmäßig durch einen Fachbetrieb gewartet werden. Folgende Zeitabstände dürfen nicht überschritten werden: - 1/4 Jahr bei Anlagen in gewerblichen Betrieben - 1/2 Jahr bei Anlagen in Mehrfamilienhäusern - 1 Jahr bei Anlagen in Einfamilienhäusern Der angegebene Preis versteht sich pro Wartung. Von der Beauftragung bis hin zur Ausführung

der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen

Fabrikat/Type: 80314 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K965 + Generalinspektion Abscheider

61K965A + Generalinspektion Fettabsch. EasyClean free, mit Dichthe

KESSEL-Generalinspektion Fettabscheider EasyClean free, mit Dichtheitsprüfung Generalinspektion für Fettabscheider EasyClean free, mit Dichtheitsprüfung Der Betreiber einer Abscheideranlage ist nach den geltenden gesetzlichen Grundlagen, sowie nach DIN EN 1825 / DIN 4040-100 verpflichtet, die Anlage vor Inbetriebnahme, sowie wiederkehrend alle 5 Jahre einer Generalinspektion mit Dichtheitsprüfung zu unterziehen. Diese Prüfung darf nur von einer fachkundigen Person durchgeführt werden. Zum Prüftermin müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein: Grundvoraussetzung ist eine in allen Belangen fertige und betriebsbereite Anlage - Anlage ist gemäß den Richtlinien des Herstellers verbaut und installiert - Typenschild am Abscheider montiert - Anlage vollständig entleert und gereinigt - Optionales Schichtdicken-Messgerät für Fette -SonicControl- ist installiert und betriebsbereit - Kabeleinbindung ist flüssigkeitsdicht ausgeführt - DIN-konforme Durchlüftung eingehalten Folgende Unterlagen müssen zur Verfügung gestellt werden: Entwässerungsplan, Betriebsanleitung, Wartungsanleitung, Prüfbericht des DIBT, Entwässerungsgenehmigung der

Behörde, baurechtliche Genehmigung, Betriebstagebuch. Standortbedingungen: -
Anlagenbemessener Wasseranschluss zur Befüllung des Abscheiders - Elektrische Versorgung
230 V für externe Prüfeinrichtung zum Abnahmetest - Zugänglichkeit der Anlage an die
angeschlossenen Betriebsräume Während der Prüfung kann die Anlage nicht betrieben werden.
Sollten o.g. Voraussetzungen zum Zeitpunkt der Prüfung nicht erfüllt sein und auf Grund dessen
die Generalinspektion vor Inbetriebnahme nicht im vollen Umfang durchzuführen ist, werden die
vollen Kosten in Rechnung gestellt. Eine Nachprüfung ist nicht im Preis enthalten. Diese muss
erneut beauftragt werden und wird gesondert gemäß Prüfpauschale berechnet. Die Durchführung
der Prüfung erfolgt nach den Richtlinien der DIN 4040-100: Das Ergebnis der Prüfung der
Fettabscheideranlage wird in einem Prüfbericht mit Fotodokumentation festgehalten. Die
Bemessung der Fettabscheideranlage nach DIN EN 4040-100 wird durchgeführt und dem
Prüfbericht zusammen mit den Messwertausdrucken beigelegt. Undichtigkeiten bei der
Generalinspektion: Sollten bei der Prüfung Undichtigkeiten festgestellt werden, wird automatisch
nach DIN 4040-100 eine Schadenserkundung zur Lokalisierung der Schäden Prüfung/Anlage
durchgeführt. Die Kosten werden nach Aufwand verrechnet. Dichtheitsprüfung für Rohrleitungen,
Senkkästen, Einläufe, Schächte werden getrennt
Fabrikat/Type: 917411/F oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K965B + Generalinspektion Fettabsch. EasyClean ground, mit Dicht

KESSEL-Generalinspektion Fettabscheider EasyClean ground, mit Dichtheitsprüfung
Generalinspektion für Fettabscheider EasyClean ground, mit Dichtheitsprüfung Der Betreiber
einer Abscheideranlage ist nach den geltenden gesetzlichen Grundlagen, sowie nach EN 1825 /
DIN 4040-100 verpflichtet, die Anlage vor Inbetriebnahme, sowie wiederkehrend alle 5 Jahre
einer Generalinspektion mit Dichtheitsprüfung zu unterziehen. Diese Prüfung darf nur von einer
fachkundigen Person durchgeführt werden. Zum Prüftermin müssen die folgenden
Voraussetzungen erfüllt sein: - Alle Komponenten der Anlage müssen vollständig installiert sein,
sodass die Abscheideranlage voll funktionsfähig und betriebsbereit ist. - Am Prüftag muss der
Abscheider vollständig entleert und gereinigt sein. Eine ausreichende Wasserversorgung zum
Befüllen der Anlage ist zu gewährleisten -mindestens C-Schlauch-. - Folgende Unterlagen
müssen zur Verfügung gestellt werden: Entwässerungsplan, Betriebsanleitung,
Wartungsanleitung, Prüfbericht des DIBT, Entwässerungsgenehmigung der Behörde,
baurechtliche Genehmigung, Betriebstagebuch - Während der Prüfung der Abscheideranlage
muss der Abwasserzufluss unterbunden werden. Sollten o.g. Voraussetzungen zum Zeitpunkt der
Prüfung nicht erfüllt sein, werden die Kosten nach Aufwand verrechnet und separat in Rechnung
gestellt. Eine Nachprüfung ist nicht im Preis enthalten, sondern wird gesondert angeboten und
berechnet. Die Durchführung der Prüfung erfolgt nach den Richtlinien der DIN 4040-100:
Überprüfung der Bemessung der Abscheideranlage, Überprüfung des baulichen Zustandes der
Anlage, Verschließen des Fettabscheiderauslaufs, Verschließen des Fettabscheiderzulaufs
-soweit möglich-, Befüllung der Fettabscheideranlage mit Wasser und Einstau bis 20 mm
unter Bodeneinlauf bzw. max. 20 mm
unterhalb der Abscheideroberkante, Sättigung der Anlagenkomponenten über einen Zeitraum von
1 Stunde, Die Anlage wird nach DIN 4040-100 auf Dichtheit geprüft, Prüfung des
Betriebstagebuchs, Prüfung der Zulaufleitung der Abscheideranlage als Lüftungsleitung. Das
Ergebnis der Prüfung der Fettabscheideranlage wird in einem Prüfbericht mit Fotodokumentation
festgehalten. Die Bemessung der Fettabscheideranlage nach EN 4040-100 wird durchgeführt und
dem Prüfbericht zusammen mit den Messwertausdrucken beigelegt. Undichtigkeiten bei der
Generalinspektion: Sollten bei der Prüfung Undichtigkeiten festgestellt werden, wird automatisch
nach DIN 4040-100 eine Schadenserkundung zur Lokalisierung der Schäden Prüfung/Anlage
durchgeführt. Die Kosten werden nach Aufwand verrechnet. Dichtheitsprüfung für Rohrleitungen,
Senkkästen,
Fabrikat/Type: 917411/G oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K965C + Generalinspektion Leichtflüssigkeitsabsch.

KESSEL-Generalinspektion Leichtflüssigkeitsabscheider Generalinspektion für Leichtflüssigkeitsabscheider Der Betreiber einer Abscheideranlage ist nach den geltenden gesetzlichen Grundlagen, sowie nach EN 858-2/DIN 1999-100 / ATV 781 verpflichtet, die Anlage vor Inbetriebnahme, sowie wiederkehrend alle 5 Jahre einer Generalinspektion mit Dichtheitsprüfung zu unterziehen. Diese Prüfung darf nur von einer fachkundigen Person durchgeführt werden. Zum Prüftermin müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein: - Alle Komponenten der Anlage müssen vollständig installiert sein, sodass die Abscheideranlage voll funktionsfähig und betriebsbereit ist. - Am Prüftag muss der Abscheider vollständig entleert und gereinigt sein. Eine ausreichende Wasserversorgung zum Befüllen der Anlage ist zu gewährleisten -mindestens C-Schlauch-. - Folgende Unterlagen müssen zur Verfügung gestellt werden: Entwässerungsplan, Betriebsanleitung, Wartungsanleitung, Prüfbericht des DIBT, Entwässerungsgenehmigung der Behörde, baurechtliche Genehmigung, Betriebstagebuch - Während der Prüfung der Abscheideranlage muss der Abwasserzufluss unterbunden werden. Sollten o.g. Voraussetzungen zum Zeitpunkt der Prüfung nicht erfüllt sein, werden die Kosten nach Aufwand verrechnet und separat in Rechnung gestellt. Eine Nachprüfung ist nicht im Preis enthalten, sondern wird gesondert angeboten und berechnet. Die Durchführung der Prüfung erfolgt nach den Richtlinien der zuständigen Unteren Wasserbehörde bzw. nach DIN 1999-100 sowie in Anlehnung an EN 1610: Verschließen des Abscheiderauslaufs, Befüllung der Abwasserbehandlungsanlagen mit Wasser und stufenweiser Einstau bis 20 mm unter Bodeneinlauf bzw. max. 20 mm unterhalb der Abscheideroberkante, Sättigung der Anlagenkomponenten über einen Zeitraum von 1 Stunde, Die Anlage wird auf Dichtheit geprüft. Bei größeren Oberflächen wird das Prüfintervall nach DIN 1999-100 berechnet und angepasst. Beträgt der Wasserverlust innerhalb des Prüfintervalls nicht mehr als 0,5 l je Stunde Prüfzeit nach DIN 1999-100, wird die geprüfte Abwasserbehandlungsanlage als dicht bezeichnet. Ist die aufgestaute Schachtfäche größer als 1 m², so wird die Wasserverlustmenge nach den Kriterien der UWB bzw. nach DIN 1999-100 berechnet und die Prüfzeit verlängert. Wir führen die Generalinspektion mit Dichtheitsprüfung als Pauschalleistung mit folgendem Umfang je Leichtflüssigkeitsanlage -Schlammfang, Öl-/Koaleszenzabscheider- durch: 1- Sichtprüfung der Anlage mit Fotodokumentation 2- Absperrern der Anlage -Setzen der Absperrblasen- 3- Abschnittsweise Prüfung zur Schadenseingrenzung 4- Dichtheitsprüfung gem. Vorgabe Pflichtenheft der zuständigen Unteren Wasserbehörde -Sachverständigenprüfung- bzw. gem. Fabrikat/Type: 917411/L oder Gleichwertiges. Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K966 + Wartung Abscheider

61K966A + Wartung Fettabsch. Typ G oder D

KESSEL-Wartung Fettabscheider Typ G oder D Wartung für Fettabscheider Erdeinbau oder freie Aufstellung, für Abscheideranlagen Typ G und D
Leistungsumfang
-alle Arbeiten werden gemäß Inspektionskarte durchgeführt:- Visuelle Kontrolle auf Funktionsfähigkeit - Überprüfung Sonic Control, wenn vorhanden - Einstellung der Anlage auf höchste Wirtschaftlichkeit - Hinweis auf Wartungspflicht für den Betreiber, optional - Anlage ist in einem betriebssicheren Zustand zu übergeben - Die aufgenommenen Werte werden in einem Wartungsbericht festgehalten Hausseitige Voraussetzungen: - Ansprechpartner muss vor Ort sein - Zugänglichkeit zur Anlage und zum Schaltgerät - Entsorger muss bereitgestellt werden - Die Beauftragung und Terminabstimmung mit dem Entsorgungsunternehmen erfolgt durch den Auftraggeber Hinweis: - Die regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz - Preis inkl. An- und Abfahrt in Deutschland Nicht enthalten sind Kosten für: - Materialaufwendungen über 20 Euro - Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet - Erschwerte Bedingungen, Reparaturleistungen, zusätzliche Arbeitsleistungen - Nicht freiem Zugang zur Abscheideranlage - Vergebliche Anfahrten trotz vorheriger Ankündigung - Beseitigung von Störungen oder Schäden an der Anlage durch Stromunterbrechung, defekte Sicherungen oder Zuleitungen, fehlerhafte Bedienung oder unsachgemäße Eingriffe Dritter oder starke Verschmutzungen durch nicht durchgeführte Entsorgungen -Entsorgungsintervall gem. DIN 4040-100- Die Abscheideranlage ist jährlich durch einen Sachkundigen zu warten. Der

angegebene Preis versteht sich pro Wartung. Von der Beauftragung bis hin zur Ausführung der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen.
Fabrikat/Type: 917412 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K966B + Wartung Leichtflüssigkeitsabsch.

KESSEL-Wartung Leichtflüssigkeitsabscheider Wartung für Leichtflüssigkeitsabscheider
Leistungsumfang
-alle Arbeiten werden gemäß Inspektionskarte durchgeführt:- Visuelle Kontrolle des Anlagen-Zustandes -innen/außen- Elektrische und mechanische Funktionskontrolle - Überprüfung Sonic Control, wenn vorhanden - Koaleszenzfilter reinigen bzw. ersetzen - Hinweis auf Wartungspflicht für den Betreiber, optional - Anlage ist in einem betriebssicheren Zustand zu übergeben - Die aufgenommenen Werte werden in einem Wartungsbericht festgehalten
Hausseitige Voraussetzungen: - Ansprechpartner muss vor Ort sein - Zugänglichkeit zur Anlage und zum Schaltgerät Hinweis: - Die regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz - Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet - Preis inkl. An- und Abfahrt in Deutschland Nicht enthalten sind Kosten für: - Materialaufwendungen über 20 Euro - Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet - Erschwerte Bedingungen, Reparaturleistungen, zusätzliche Arbeitsleistungen - Nicht freiem Zugang zur Abscheideranlage - Vergebliche Anfahrten trotz vorheriger Ankündigung - Behälterreinigung und die Beseitigung von Störungen oder Schäden an der Anlage durch Stromunterbrechung, defekte Sicherungen oder Zuleitungen, fehlerhafte Bedienung oder unsachgemäße Eingriffe Dritter oder starke Verschmutzungen durch nicht durchgeführte Entsorgungen -Entsorgungsintervall gem. DIN 4040-100- Die Abscheideranlage ist halbjährlich durch einen Sachkundigen zu warten. Der angegebene Preis versteht sich pro Wartung. Von der Beauftragung bis hin zur Ausführung der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen.
Fabrikat/Type: 917412/L oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K966C + Wartung Fettabsch. D+S, M, PV bis NS 10

KESSEL-Wartung Fettabscheider D+S, M, PV bis NS 10 Wartung für Fettabscheider bis NS 10 freie Aufstellung, für Abscheideranlagen Typ D+S,M und PV
Leistungsumfang
-alle Arbeiten werden gemäß Inspektionskarte durchgeführt:- Visuelle Kontrolle auf Funktionsfähigkeit - Überprüfung Sonic Control, wenn vorhanden - Einstellung der Anlage auf höchste Wirtschaftlichkeit - Hinweis auf Wartungspflicht für den Betreiber, optional - Anlage ist in einem betriebssicheren Zustand zu übergeben - Die aufgenommenen Werte werden in einem Wartungsbericht festgehalten Hausseitige Voraussetzungen: - Ansprechpartner muss vor Ort sein - Zugänglichkeit zur Anlage und zum Schaltgerät - Entsorger muss bereitgestellt werden - Die Beauftragung und Terminabstimmung mit dem Entsorgungsunternehmen erfolgt durch den Auftraggeber Hinweis: - Die regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz - Preis inkl. An- und Abfahrt in Deutschland Nicht enthalten sind Kosten für: - Materialaufwendungen über 20 Euro - Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet - Erschwerte Bedingungen, Reparaturleistungen, zusätzliche Arbeitsleistungen - Nicht freiem Zugang zur Abscheideranlage - Vergebliche Anfahrten trotz vorheriger Ankündigung - Beseitigung von Störungen oder Schäden an der Anlage durch Stromunterbrechung, defekte Sicherungen oder Zuleitungen, fehlerhafte Bedienung oder unsachgemäße Eingriffe Dritter oder starke Verschmutzungen durch nicht durchgeführte Entsorgungen -Entsorgungsintervall gem. DIN 4040-100- Die Abscheideranlage ist jährlich durch einen Sachkundigen zu warten. Der angegebene Preis versteht sich pro Wartung. Von der Beauftragung bis hin zur Ausführung

der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen.
Fabrikat/Type: 917412/P1 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K966D + Wartung Fettabsch. D+S, M, PV NS 15, 20

KESSEL-Wartung Fettabscheider D+S, M, PV NS 15, 20 Wartung für Fettabscheider bis NS 20 freie Aufstellung, für Abscheideranlagen Typ D+S, M und PV
Leistungsumfang
-alle Arbeiten werden gemäß Inspektionskarte durchgeführt:- Visuelle Kontrolle auf Funktionsfähigkeit - Überprüfung Sonic Control, wenn vorhanden - Einstellung der Anlage auf höchste Wirtschaftlichkeit - Hinweis auf Wartungspflicht für den Betreiber, optional - Anlage ist in einem betriebssicheren Zustand zu übergeben - Die aufgenommenen Werte werden in einem Wartungsbericht festgehalten Hausseitige Voraussetzungen: - Ansprechpartner muss vor Ort sein - Zugänglichkeit zur Anlage und zum Schaltgerät - Entsorger muss bereitgestellt werden - Die Beauftragung und Terminabstimmung mit dem Entsorgungsunternehmen erfolgt durch den Auftraggeber Hinweis: - Die regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz - Preis inkl. An- und Abfahrt in Deutschland Nicht enthalten sind Kosten für: - Materialaufwendungen über 20 Euro - Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet - Erschwerte Bedingungen, Reparaturleistungen, zusätzliche Arbeitsleistungen - Nicht freiem Zugang zur Abscheideranlage - Vergebliche Anfahrten trotz vorheriger Ankündigung - Beseitigung von Störungen oder Schäden an der Anlage durch Stromunterbrechung, defekte Sicherungen oder Zuleitungen, fehlerhafte Bedienung oder unsachgemäße Eingriffe Dritter oder starke Verschmutzungen durch nicht durchgeführte Entsorgungen -Entsorgungsintervall gem. DIN 4040-100- Die Abscheideranlage ist jährlich durch einen Sachkundigen zu warten. Der angegebene Preis versteht sich pro Wartung. Von der Beauftragung bis hin zur Ausführung
der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen.
Fabrikat/Type: 917412/P2 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K966E + Wartung Fettabsch. SE

KESSEL-Wartung Fettabscheider SE Wartung für Fettabscheider freie Aufstellung, für Abscheideranlagen Typ SE
Leistungsumfang
-alle Arbeiten werden gemäß Inspektionskarte durchgeführt:- Überprüfung der Anlagenfunktion -elektrische und mechanische Funktion- - Einweisung Abscheider - Messung der Schlammmenge und Fettschichtdicke - Überprüfung der Pumpe-n- -Dichtheit, Funktion etc.- - Überprüfung der Umschalt-Ventile -2/3 Wege Ventil- - Überprüfung der Heizhaube - Kontrolle der Probenahmeeinrichtung - Kontrolle Verteilerbox -Zulauf Doppel-Anlage- - Die aufgenommenen Werte werden in einem Wartungsbericht festgehalten - Hinweis auf Wartungspflicht für den Betreiber - Anlage ist in einem betriebssicheren Zustand zu übergeben Hausseitige Voraussetzungen: - Ansprechpartner muss vor Ort sein - Zugänglichkeit zur Anlage und zum Schaltgerät - Anlage muss vor der Zuführung von fetthaltigem Abwasser vollständig gereinigt sein, Fest- und Grobstoffe entfernen - Anlage bis zum Anlagenüberlauf mit kaltem Wasser füllen Hinweis: - Die regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz - Preis inkl. An- und Abfahrt in Deutschland - Entsorger muss bereitgestellt werden - Die Beauftragung und Terminabstimmung mit dem Entsorgungsunternehmen erfolgt durch den Auftraggeber Nicht enthalten sind Kosten für: - Materialaufwendungen über 20 Euro - Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet - Erschwerte Bedingungen, Reparaturleistungen, zusätzliche Arbeitsleistungen - Nicht freiem Zugang zur Abscheideranlage - Vergebliche Anfahrten trotz vorheriger Ankündigung - Behälterreinigung und die Beseitigung von Störungen oder Schäden an der Anlage durch Stromunterbrechung, defekte Sicherungen oder Zuleitungen, fehlerhafte Bedienung oder unsachgemäße Eingriffe Dritter oder starke Verschmutzungen durch nicht durchgeführte Entsorgungen -Entsorgungsintervall gem. DIN

4040-100- Die Abscheideranlage ist halbjährlich durch einen Sachkundigen zu warten. Der angegebene Preis versteht sich pro Wartung. Von der Beauftragung bis hin zur Ausführung der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen. Fabrikat/Type: 917412/SE oder Gleichwertiges. Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K967 + Inbetriebnahme und Einweisung Abscheider

61K967A + Inbetriebnahme und Einweisung für Fettabsch.

KESSEL-Inbetriebnahme und Einweisung für Fettabscheider Einweisung/Inbetriebnahme Fettabscheider
Leistungsumfang:
- Einweisung Abscheider - Erläuterung der monatlichen Überprüfung durch den Betreiber - Einstellen Parameter auf Gegebenheiten vor Ort -Einstellen von Sonic Control- - Hinweis auf Wartungspflicht für den Betreiber - Optional Wartungsvertrag mit dem Bauherrn abschließen -die regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz- - Anlage wird in einem betriebs sicheren Zustand übergeben Hausseitige Voraussetzungen: - Ansprechpartner muss vor Ort sein - Zugänglichkeit zur Anlage und Schaltgerät - Generalinspektion sollte durchgeführt sein - Einbau nach Einbauanleitung - Waagrechte Aufstellung der Anlage auf einem tragfähigen Untergrund - Montage aller erforderlichen Komponenten - Anschluss der Zu-, Auslauf- und Entlüftungsleitung - Installation der Entsorgungsleitung sowie des Wasseranschlusses an der Füllereinheit - Schlauchanschluss in der Nähe des Fettabscheiders muss vorhanden sein - Montage und Anschluss der Pumpen und des Schaltgeräts mit erforderlicher Elektroverdrahtung - Bei Varianten mit Pumpe sollte die Einweisung in Verbindung mit der Entsorgung stattfinden -Entsorger ist bereitzustellen- - Bei Variante ohne Technik muss der Abscheider mit Wasser gefüllt sein - Bei zusätzlicher Fernbedienung muss diese montiert, das Steuerkabel bauseitig verlegt und im Steuerschrank an der Anlage sowie in der Fernbedienung angeklemt sein. - Einbau- und Betriebsanleitung muss vor Ort vorhanden sein Schachtanlagen: - Beim Service-Einsatz an Schachtanlagen ist lt. BGV C5 ? 34, BGR 236 sowie ein zusätzlicher Sicherungsposten aus Sicherheitsgründen erforderlich. - Der Sicherungsposten ist vom Auftraggeber zu stellen und muss während der gesamten Inbetriebnahmepauschale anwesend sein. Hinweise: - Der angegebene Preis ist ein Nettopreis und ist damit nicht rabattfähig. - Der Fettabscheider muss jährlich durch einen Sachkundigen gewartet werden - Inbetriebnahmepauschale beinhaltet max. 1,5 Montagestunden vor Ort. - Bei der Variante PV, D+S und M erfolgt die Einweisung und Inbetriebnahme bei der Erstentsorgung des Fettabscheiders - Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet - Von der Beauftragung bis hin zur Ausführung der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen - Preis inkl. An- und Abfahrt in Deutschland
Fabrikat/Type: 917415 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K967B + Inbetriebnahme und Einweisung Leichtflüssigkeitsabsch.

KESSEL-Inbetriebnahme und Einweisung Leichtflüssigkeitsabscheider
Einweisung/Inbetriebnahme Leichtflüssigkeitsabscheider
Leistungsumfang:
- Einweisung Abscheider - Erläuterung der monatlichen Überprüfung durch den Betreiber - Einstellen Parameter auf Gegebenheiten vor Ort -Einstellen von Sonic Control- - Hinweis auf Wartungspflicht für den Betreiber - Optional Wartungsvertrag mit dem Bauherrn abschließen -die regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz- - Anlage wird in einem betriebs sicheren Zustand übergeben Hausseitige Voraussetzungen: - Ansprechpartner muss vor Ort sein - Zugänglichkeit zur Anlage und Schaltgerät -

Generalinspektion sollte durchgeführt sein - Einbau nach Einbauanleitung - Waagrechte Aufstellung der Anlage auf einem tragfähigen Untergrund - Montage aller erforderlichen Komponenten - Anschluss der Zu-, Auslaufleitung - Montage- und Bedienungsanleitung muss vor Ort vorhanden sein Schachtanlagen: - Beim Service-Einsatz an Schachtanlagen ist lt. BGV C5 ? 34, BGR 236 sowie ein zusätzlicher Sicherungsposten aus Sicherheitsgründen erforderlich. - Der Sicherungsposten ist vom Auftraggeber zu stellen -muss während der gesamten Inbetriebnahmedauer anwesend sein- Hinweise: - Der angegebene Preis ist ein Nettopreis und ist damit nicht rabattfähig. - Leichtflüssigkeitsabscheider müssen halbjährlich durch einen Sachkundigen gewartet werden - Inbetriebnahmepauschale beinhaltet max. 1,5 Montagesunden vor Ort. - Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet - Von der Beauftragung bis hin zur Ausführung der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen - Preis inkl. An- und Abfahrt in Deutschland
Fabrikat/Type: 917415/L oder Gleichwertiges.
Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K968 + Einbau SonicControl für Abscheider

61K968A + Einbau SonicControl für Abscheider freie Aufstellung

KESSEL-Einbau SonicControl für Abscheider freie Aufstellung Einbau SonicControl für Fettabscheider freie Aufstellung

Leistungsumfang:

- Schaltgerät an der Wand befestigen - Elektroleitungen von Sonde zum Schaltgerät führen und dort anschließen - Kalibrierung des Sensors auf den Abscheidertyp - Einstellen Parameter auf Gegebenheiten vor Ort - Überprüfung mit anschließendem Funktionstest - Übergabe Bedienungsanleitung, Einweisung Funktionalität - Erläuterung optischer Anzeigen - Einweisung für den Betreiber - Hinweis auf Wartungspflicht für den Betreiber - Optional Wartungsvertrag mit dem Bauherrn abschließen -die regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz- - Anlage ist in einem betriebssicheren Zustand zu übergeben
Hausseitige Voraussetzungen: - Ansprechpartner muss mit vor Ort sein - Abscheider muss vollständig entleert und gereinigt sein - Fest installierte Steckdose an der Wand, i.d.R. eine Dose neben dem Schaltgerät - Schaltgerät, Sonde und Kleinteile müssen vollständig auf der Baustelle vorhanden sein - Sonde ist im Abscheider montiert Hinweis: - Sonic Control muss jährlich durch einen Sachkundigen gewartet werden - Der angegebene Preis ist ein Nettopreis und ist damit nicht rabattfähig - Die Einbaupauschale beinhaltet max. 2 Montagesunden vor Ort. - Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet. Preis inkl. An- und Abfahrt in Deutschland. Von der Beauftragung bis hin zur Ausführung

der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen.

Fabrikat/Type: 917416/F oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K968B + Einbau SonicControl Fettabsch. Erdeinbau

KESSEL-Einbau SonicControl Fettabscheider Erdeinbau Einbau Sonic Control für Fettabscheider Erdeinbau

Leistungsumfang:

- Schaltgerät an der Wand befestigen - Elektroleitungen von Sonde zum Schaltgerät führen und dort anschließen - Montage des Sensors im Abscheider gemäß Einbauvorschriften - Kalibrierung des Sensors auf den Abscheidertyp - Einstellen Parameter auf Gegebenheiten vor Ort - Überprüfung mit anschließendem Funktionstest - Visuelle Kontrolle auf Funktionsfähigkeit - Hinweis auf Wartungspflicht für den Betreiber - Optional Wartungsvertrag mit dem Bauherrn abschließen -die regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz- - Anlage ist in einem betriebssicheren Zustand zu übergeben Hausseitige

Voraussetzungen: - Ansprechpartner muss mit vor Ort sein - Zugänglichkeit zur Anlage und zum Schaltgerät - Fest installierte Steckdose an der Wand, i.d.R. eine Dose neben dem Schaltgerät, Zugdraht im Kabelleerrohr verlegt - Schaltgerät, Sonde und Kleinteile müssen vollständig auf der Baustelle vorhanden sein - Abscheider auf Bodenendniveau verfüllt und verdichtet - Am Tag des Einbaus muss der Abscheider vollständig entleert und gereinigt sein. - Der Entsorger muss vom Auftraggeber organisiert werden. Schachtanlagen: - Beim Service-Einsatz an Schachtanlagen ist lt. BGV C5 ? 34, BGR 236 eine Freimessung von Kanalgasen sowie der Einsatz einer Absturzsicherung sowie ein zusätzlicher Sicherungsposten aus Sicherheitsgründen erforderlich. - Der Sicherungsposten ist vom Auftraggeber zu stellen und muss während der gesamten Inbetriebnahmedauer anwesend sein. Hinweis: Sonic Control muss jährlich durch einen Sachkundigen gewartet werden. Der angegebene Preis ist ein Nettopreis und ist damit nicht rabattfähig. Die Einbaupauschale beinhaltet max. 2 Montagestunden vor Ort. Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet. Preis inkl. An- und Abfahrt in Deutschland. Von der Beauftragung bis hin zur

Ausführung

der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen.

Fabrikat/Type: 917417/F oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....) (KESSEL)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K968C + Einbau SonicControl Leichtflüssigkeitsabsch. Erdeinbau

KESSEL-Einbau SonicControl Leichtflüssigkeitsabscheider Erdeinbau Einbau Sonic Control für Leichtflüssigkeitsabscheider Erdeinbau

Leistungsumfang:

- Montage des Sensors im Abscheider gemäß Einbauvorschriften - Visuelle Kontrolle auf Funktionsfähigkeit - Hinweis auf Wartungspflicht für den Betreiber - Optional Wartungsvertrag mit dem Bauherrn abschließen -die regelmäßige Wartung ist Voraussetzung für die Gewährleistung und den Versicherungsschutz- - Anlage ist in einem betriebssicheren Zustand zu übergeben
Hausseitige Voraussetzungen: - Ansprechpartner muss mit vor Ort sein - Zugänglichkeit zur Anlage und zum Schaltgerät - Fest installierte Steckdose an der Wand, i.d.R. eine Dose neben dem Schaltgerät, Zugdraht im Kabelleerrohr verlegt - Kabelleerrohr ist am Abscheider montiert - Schaltgerät, Sonde und Kleinteile müssen vollständig auf der Baustelle vorhanden sein - Abscheider auf Bodenendniveau verfüllt und verdichtet - Am Tag des Einbaus muss der Abscheider vollständig entleert und gereinigt sein. - Der Entsorger muss vom Auftraggeber organisiert werden. Hinweis: Sonic Control muss jährlich durch einen Sachkundigen gewartet werden. Der angegebene Preis ist ein Nettopreis und ist damit nicht rabattfähig. Die Einbaupauschale beinhaltet max. 2 Montagestunden vor Ort. Ein evtl. anfallender Mehraufwand wird nach Aufwand verrechnet. Preis inkl. An- und Abfahrt in Deutschland. Von der Beauftragung bis hin zur

Ausführung

der Dienstleistung ist mit einer Bearbeitungszeit von 10 Arbeitstagen zu rechnen.

Fabrikat/Type: 917417/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

61K969 + Generalinsp. Zusatzpr. Dichtheit Rohrstränge Fett-/Leichtfl.

KESSEL-Generalinsp. Zusatzpr. Dichtheit Rohrstränge Fett-/Leichtfl.-Abscheider
Dichtheitsprüfungen für Rohrleitungen, Senkkästen, Einläufe, Schächte werden jeweils mit dem gleichen Prüfumfang nach DIN 4040-100 bzw. DIN 1999-100 je Strang/Prüfung durchgeführt. Die Preise für die Rohrleitungsprüfung gelten nur im Zusammenhang mit der Dichtheitsprüfung an einer Fett- bzw. Leichtflüssigkeitsabscheideanlage. Ansonsten fallen separate Fahrtkosten an. Vor Prüfbeginn sollte uns eine Anlagenbeschreibung -Lieferschein- inkl. Entwässerungsplan -mit Profilzeichnung- zur Verfügung gestellt werden. Serviceleistung: nach Vereinbarung Hinweis: Der

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

angegebene Preis ist ein Nettopreis -je Strang- und damit nicht rabattfähig.

Fabrikat/Type: 917417 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Fabrikat/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Schlussblatt

Bezeichnung

Gesamt

Summe LV **EUR**

Summe Nachlässe/Aufschläge **EUR**

Gesamtpreis **EUR**

zuzüglich % USt. **EUR**

Angebotspreis **EUR**

Inhaltsverzeichnis

LG	BEZEICHNUNG	Seite
	Ständige Vorbemerkung der LB	1
61	Abwasseranlagen	2
	Schlussblatt	1936

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
Zuordnungskennzeichen (ZZ)
Variantennummer (V)
V: Vorbemerkungskennzeichen
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“