

Ständige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Haustechnik, Version 013 (2021-12), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen das Liefern, Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle und Verarbeiten oder Versetzen/Montieren der Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

11. Verwerten, Deponieren oder Entsorgen

Sofern nicht anders festgelegt, gehen Materialien die z.B. abgebrochen werden, in das Eigentum des Auftragnehmers über, welcher somit explizit zum umweltgerechten Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen beauftragt ist.

12. Arbeitshöhen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 4 m in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländeniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

Kommentar:

Leistungsumfang:

In den ÖNORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. über Ausführungen, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt.

Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zulässig.

Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):

Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergänzungs-LB mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.

Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.

Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverändert übernommenen untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem Vorbemerkungskennzeichen "V" gemäß ÖNORM gekennzeichnet.

63

Sanitäre Einrichtungen

Version 013 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Nichtrostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nichtrostender Stahl (z.B. nichtrostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

1.2 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNID angegeben. DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in mm.

2. Qualitäts- und Leistungsangaben:

2.1 Qualitätsanforderungen allgemein:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

Die Qualitäts- und Leistungsmerkmale der angebotenen Erzeugnisse/Typen sind mindestens gleich oder besser.

2.2 Kennzeichnung:

Alle Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind so gekennzeichnet, dass der Hersteller eindeutig identifiziert werden kann.

2.3 Geräuschverhalten:

Das Geräuschverhalten der Armaturen entspricht Gruppe I gemäß ÖNORM EN 200.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Bemusterung

Auf Verlangen des Auftraggebers wird vor Bestellung und Montage eine Bemusterung aller sanitären Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie von Armaturen und Zubehör durchgeführt. Erst nach Freigabe durch den Auftraggeber werden die Gegenstände geliefert und montiert.

3.2 In die Einheitspreise der Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind folgende Leistungen einkalkuliert:

- Montage auf Fliesen oder eingebaut entsprechend der beschriebenen Bauart
- Klein - Dicht- und Befestigungsmaterial
- Schraubenrosetten und Abdeckrossetten
- Einregulierung von Temperaturbegrenzungen auf 38 bis 45 °C

Kommentar:

Elektrohängespeicher und Flachspeicher, einschließlich Zubehör sind in eigenen Positionen zu beschreiben.

63AA + Badarmaturen I (KLUDI)

Version: 2023-06

1. Oberfläche:

Wenn nicht anders angegeben sind Oberflächen von Armaturen und anderen Sichtteilen verchromt.

2. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

3. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63AA01 + Modell-Design "OBJEKTA" Waschtisch-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- PCA s-Pointer Eco Luftsprudler M 24 x 1
- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem.

63AA01A + OBJEKTA Waschtisch-Einhandmischer DN15 AbIG

- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante 80 mm
- Ausladung: 105 mm.

z.B. OBJEKTA Waschtisch-Einhandmischer DN15 322330575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA01B + OBJEKTA Waschtisch-Einhandmischer DN15

- Auslaufhöhe Unterkante 80 mm
- Ausladung: 105 mm.

z.B. OBJEKTA Waschtisch-Einhandmischer DN15 321260575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA01C + OBJEKTA Waschtisch-Einhandmischer XL DN15 AbIG

- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante 100 mm
- Ausladung: 115 mm.

z.B. OBJEKTA Waschtisch-Einhandmischer XL DN15 322600575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA02 + Modell-Design "OBJEKTA" Waschtisch-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche K-35 mit Heißwasserbegrenzung
- Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Schnell-Montagesystem
- flexible Anschlüsse G 3/8
- für drucklose Speicher
- Auslaufhöhe Unterkante 80 mm.

63AA02A + OBJEKTA Waschtisch-Einhandmischer DN15 AbIG drucklos

- Ausladung: 105 mm.

z.B. OBJEKTA Waschtisch-Einhandmischer DN15 Niederdruck 322340575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63AA03 + Modell-Design "OBJEKTA" Waschtisch-Einhandmischer DN 15.
 - geschlossener Hebel
 - Einlochmontage
 - Durchflussmenge 4,5 l/min bei 3 bar
 - Strahlregler M 18 x 1
 - Keramik-Kartusche
 - schwenkbarer Auslauf
 - Schnell-Montagesystem
 - flexible Anschlüsse G 3/8
 - Geräuschklasse I
 - Auslaufhöhe Unterkante 205 mm.
- 63AA03A + **OBJEKTA Waschtisch-Einhandmischer DN15 AbIG schwenkbar**
 - Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
 - Ausladung: 155 mm.

z.B. OBJEKTA Waschtisch-Einhandmischer DN15 320230575 von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA03B + **OBJEKTA Waschtisch-Einhandmischer DN15 schwenkbar**
 - Ausladung: 152 mm.

z.B. OBJEKTA Waschtisch-Einhandmischer DN15 320240575 von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA05 + Modell-Design "OBJEKTA" Bidet-Einhandmischer DN 15.
 - geschlossener Hebel
 - Einlochmontage
 - Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
 - Kugelgelenk-Caché-Luftsprudler M 18,5 x 1
 - Durchflussmenge 7,4 l/min bei 3 bar
 - Schnell-Montagesystem
 - flexible Anschlüsse G 3/8
 - Ablaufgarnitur G 1 1/4. (AbIG)

63AA05A + **OBJEKTA Bidet-Einhandmischer DN15 AbIG**
 - Ausladung: 115 mm.

z.B. OBJEKTA Bidet-Einhandmischer DN15 324160575 von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA06 + Modell-Design "OBJEKTA" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15.
 - geschlossener Hebel
 - Wandmontage
 - Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
 - s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
 - Durchflussklasse C/B
 - Automatische Umstellung: Brause/Wanne
 - Brauseabgang G 1/2

- eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4
- ohne Brausegarnitur.

63AA06A + OBJEKTA Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 Wandmontage

- Ausladung: 160 mm.

z.B. OBJEKTA Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15 326530575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA07 + Modell-Design "OBJEKTA" Thermostat Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15.

- Wandmontage
- Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 38 °C
- mit Keramik-Absperrventil als Drehventil 90°/90°
- Brauseabgang G 1/2
- Wanne: Drehventil nach hinten
- Brause: Drehventil nach vorne
- Strahlregler M 28 x 1
- Durchflussmenge Wanne 23,8 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge Brause 18,7 l/min bei 3 bar
- eigensicher gegen Rückfließen
- Schmutzfangsiebe
- S-Anschlüsse.

63AA07A + OBJEKTA Thermostat Wannenfüll- und Brausearmatur DN15

- Ausladung: 160 mm.

z.B. OBJEKTA Thermostat Wannenfüll- und Brausearmatur DN15 352010538 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA09 + Modell-Design "SPEZIAL OBJEKTA" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15.

- geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Luftsprudler M 24 x 1
- Durchflussklasse B/B
- automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Brauseabgang G 1/2
- eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4
- schwenkbarer Auslauf. (schw.)

63AA09A + SPEZIAL OBJEKTA Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 schw.

- Ausladung: 310 mm

z.B. SPEZIAL OBJEKTA Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15 324910575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63AA10 + Modell-Design "OBJEKTA" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer.
 - geschlossener Hebel
 - Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
 - automatische Umstellung: Brause/Wanne
 - Brauseabgang G 1/2
 - eigensicher gegen Rückfließen.

63AA10B + OBJEKTA Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 vertikal

- vertikale Blockarmatur
- Wandmontage
- Luftsprudler M 28 x 1
- Durchflussklasse B/B
- S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4
- Stichmaß 75 mm
- Ausladung: 185 mm

z.B. OBJEKTA Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15 364890575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63AA11 + Modell-Design "OBJEKTA" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer, aus Messing verchromt, Betätigungslement aus Metall verchromt.
 - Feinbau-Set mit Funktionseinheit
 - geschlossener Hebel
 - Wandmontage
 - Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
 - automatische Umstellung: Brause/Wanne
 - FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position
 - Abdeckrosette aus Kunststoff verchromt Ø 170 mm.

63AA11A + OBJEKTA UP-Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer

- Durchflussklasse D/C

z.B. OBJEKTA Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 326500575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63AA13 + Modell-Design "OBJEKTA" Brause-Einhandmischer DN 15.
 - geschlossener Hebel
 - Wandmontage
 - Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
 - Brauseabgang G 1/2
 - eigensicher gegen Rückfließen
 - S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4
 - Ohne Brausegarnitur.

63AA13A + OBJEKTA Brause-Einhandmischer DN15

- Durchflussklasse C

z.B. OBJEKTA Brause-Einhandmischer DN15 327640575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA13B + OBJEKTA Brause-Einhandmischer DN15 vertikal

- vertikale Blockarmatur
- Durchflussklasse B
- Stichmaß 75 mm.

z.B. OBJEKTA Brause-Einhandmischer DN15 366510575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA14 + Modell-Design "OBJEKTA" Thermostat Brausearmatur DN15

- Wandmontage
- Durchflussklasse B
- Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 38 °C
- mit Temperaturendanschlag bei 43°C
- mit Absperrventil
- 50 % Wassermengenbegrenzung
- eigensicher gegen Rückfließen
- Brauseabgang G 1/2
- S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4
- Schmutzfangsiebe.

63AA14A + OBJEKTA Thermostat Brausearmatur DN15

z.B. OBJEKTA Thermostat Brausearmatur DN15 352000538 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA15 + Modell-Design "OBJEKTA" Unterputz-Brause-Einhandmischer.

- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussklasse C
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position
- Abdeckrosette aus Kunststoff verchromt Ø 171 mm.

63AA15A + OBJEKTA UP-Brause-Einhandmischer

z.B. OBJEKTA Unterputz-Brause-Einhandmischer 326550575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA21 + Modell-Design "AMBA" Waschtisch-Einhandmischer DN 15.

- Einlochmontage
- Geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche Ø 28 mm
- Cachè s-pointer Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussmenge 5 l/min bei 3,0 bar
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem
- Geräuschklasse I.

63AA21A + **AMBA Waschtisch-Einhandmischer DN15 137mm Ablaufgarnitur**

- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 und Zugstange
- Auslaufhöhe Unterkante: 100 mm
- Ausladung: 137 mm.

z.B. AMBA Waschtisch-Einhandmischer DN15 530230575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA21B + **AMBA Waschtisch-Einhandmischer DN15 137mm**

- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante: 100 mm
- Ausladung: 137 mm.

z.B. AMBA Waschtisch-Einhandmischer DN15 530260575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA21C + **AMBA Waschtisch-Einhandmischer DN15 105mm Ablaufgarnitur**

- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 und Zugstange
- Auslaufhöhe Unterkante: 75 mm
- Ausladung: 105 mm.

z.B. AMBA Waschtisch-Einhandmischer DN15 530290575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA21D + **AMBA Waschtisch-Einhandmischer DN15 105mm**

- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante: 75 mm
- Ausladung: 105 mm.

z.B. AMBA Waschtisch-Einhandmischer DN15 530280575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA21E + AMBA Waschtisch-Einhandmischer DN15 137mm Ablaufgarnitur WR

- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3,0 bar (WR)
- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 und Zugstange
- Auslaufhöhe Unterkante: 100 mm
- Ausladung: 137 mm.

z.B. AMBA Waschtisch-Einhandmischer DN15 530230575R von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA22 + Modell-Design "AMBA" Waschschüssel-Einhandmischer DN 15.

- Einlochmontage
- Geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche Ø 28 mm
- Ohne Ablaufgarnitur
- Cachè s-pointer Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussmenge 4,3 l/min bei 3,0 bar
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem
- Geräuschklasse I.

63AA22A + AMBA Waschschüssel-Einhandmischer DN15 180mm H215mm

- Auslaufhöhe Unterkante: 215 mm
- Ausladung: 180 mm.

z.B. AMBA Waschschüssel-Einhandmischer DN15 532960575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA22B + AMBA Waschschüssel-Einhandmischer DN15 180mm H275mm

- Auslaufhöhe Unterkante: 275 mm
- Ausladung: 180 mm.

z.B. AMBA Waschschüssel-Einhandmischer DN15 532980575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA22C + AMBA Waschschüssel-Einhandmischer DN15 180mm H275mm WR

- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3,0 bar (WR)
- Auslaufhöhe Unterkante: 275 mm
- Ausladung: 180 mm.

z.B. AMBA Waschschüssel-Einhandmischer DN15 532980575R von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA23 + Modell-Design "AMBA" Unterputz 2-Loch-Waschtisch-Wand-Einhandmischer DN 15.

- Feinbauset

- Wandmontage
- Geschlossener Hebel
- Cachè s-pointer Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussmenge 5 l/min bei 3,0 bar
- Verdeckte Wandanschlüsse
- Schnell-Montagesystem
- Geräuschklasse I.

63AA23A + AMBA 2-Loch-Waschtisch-Wand-Einhandmischer DN15 230mm

- Unterputz-Rohbauset in eigener Position
- Wandauslauf Ausladung: 230 mm.

z.B. AMBA 2-Loch-Waschtisch-Wand-Einhandmischer DN15 532450575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA23B + AMBA 2-Loch-Waschtisch-Wand-Einhandmischer DN15 190mm

- Unterputz-Rohbauset in eigener Position
- Wandauslauf Ausladung: 190 mm.

z.B. AMBA 2-Loch-Waschtisch-Wand-Einhandmischer DN15 532440575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA24 + Modell-Design "AMBA" Bidet-Einhandmischer DN15.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche K-35 mit Heißwasserbegrenzung
- Cachè s-pointer Strahlregler M 24 x 1 mit Kugelgelenk
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 und Zugstange
- Geräuschklasse I
- Auslaufhöhe Unterkante: 100 mm

63AA24A + AMBA Bidet-Einhandmischer DN15 Ablaufgarnitur 140mm

- Durchflussmenge 7,3 l/min bei 3,0 bar
- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 und Zugstange
- Ausladung: 140 mm.

z.B. AMBA Bidet-Einhandmischer DN15 532160575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA24B + AMBA Bidet-Einhandmischer DN15 Ablaufgarnitur 140mm WR

- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3,0 bar (WR)
- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 und Zugstange
- Ausladung: 140 mm.

z.B. AMBA Bidet-Einhandmischer DN15 532160575WR5 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA25 + Modell-Design "AMBA" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15.

- Wandmontage
- Geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche K-41 mit Heißwasserbegrenzung
- Cachè s-pointer Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussmenge Wanne: 27,3 l/min bei 3,0 bar
- Durchflussmenge Brause: 27 l/min bei 3,0 bar
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Brauseabgang G 1/2
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Verdeckte Wandanschlüsse
- S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4
- Ohne Brausegarnitur
- Geräuschklasse I.

63AA25A + AMBA Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 140mm

- Ausladung: 140 mm.

z.B. AMBA Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15 534450575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA27 + Modell-Design "AMBA" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15.

- Standmontage für freistehende Wannen
- Geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche K-41 mit Heißwasserbegrenzung
- Cachè s-pointer Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussmenge Wanne: 22,5 l/min bei 3,0 bar
- Durchflussmenge Brause: 18,1 l/min bei 3,0 bar
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Brauseabgang G 1/2
- Eigensicher gegen Rückfließen
- SUPARAFLEX SILVER-Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm, verdrehsicher
- FIZZ 1 S Handbrause
- Rohbau-Set für freistehende Wannen in eigener Position.

63AA27A + AMBA Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 215mm H750-820mm

- Ausladung: 215 mm
- Auslaufhöhe: 750 - 820 mm.

z.B. AMBA Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer Standmontage DN15 535900575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA28 + Modell-Design "AMBA" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15.

- Standmontage, Geschlossener Hebel

- Dreiloch-Fliesenrandmontage
- Durchflussklasse DB
- Cachè s-pointer Strahlregler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Herausziehbare Handbrause, Geräuschklasse I
- Für Wannenrand-Montageeinheit 7466200-00 oder Montageplatte 7614946-00 (in eigener Position).

63AA28A + AMBA Wannenfüll/Brause-Einhandmischer DN15 Fliesenrand 223mm

- Ausladung: 223 mm.

z.B. AMBA Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15 534470575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA30 + Modell-Design "AMBA" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer.

- Feinbau-Set mit Funktionseinheit für FLEXX.BOX 88011
- Wandmontage
- Geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche K-41 mit Heißwasserbegrenzung
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Durchflussmenge Wanne 31 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge Brause 29 l/min bei 3 bar
- Ohne Unterputz-Rohbau-Set
- Wandabdeckplatte aus Kunststoff verchromt 170/170 mm.

63AA30A + AMBA UP-Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer (88011)

- Durchflussklasse DC

z.B. AMBA Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 536500575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA31 + Modell-Design "AMBA" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur.

- Feinbau-Set mit Funktionseinheit für FLEXX.BOX 88011
- Wandmontage
- Mit Keramik-Absperrventil und Umstellung als Drehventil
- Heißwassersperre 38 °C
- Durchflussklasse B
- Ohne Unterputz-Rohbau-Set
- Wandabdeckplatte aus Kunststoff verchromt 170/170 mm.

63AA31A + AMBA UP-Wannenfüll-/Brause-Thermostatarmatur (88011)

z.B. AMBA Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur 538300575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63AA32 + Modell-Design "AMBA" Brause-Einhandmischer DN 15.
- Wandmontage
 - Geschlossener Hebel
 - Keramik-Kartusche K-41 mit Heißwasserbegrenzung
 - Durchflussklasse B
 - Brauseabgang G 1/2
 - Eigensicher gegen Rückfließen
 - Verdeckte Excenter-Wandanschlüsse
 - Ohne Brausegarnitur.

63AA32A + AMBA Brause-Einhandmischer DN15

z.B. AMBA Brause-Einhandmischer DN15 537100575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63AA33 + Modell-Design "AMBA" Unterputz-Brause-Einhandmischer.

- Feinbau-Set mit Funktionseinheit für FLEXX.BOX 88011
- Wandmontage
- Geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche K-41 mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussklasse D/C
- Ohne Unterputz-Rohbau-Set
- Wandabdeckplatte aus Kunststoff verchromt 170/170 mm.

63AA33A + AMBA UP-Brause-Einhandmischer (88011)

z.B. AMBA Unterputz-Brause-Einhandmischer 536550575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63AA59 + Modell-Design "BINGO STAR" Waschtisch-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussklasse Z
- PCA Cache-Luftsprudler M 16,5 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- schwenbarer Auslauf
- Ablaufgarnitur G 1 1/4
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem
- Auslaufhöhe Unterkante 190 mm.

63AA59A + BINGO STAR Waschtisch-Einhandmischer DN15

- schwenbarer Auslauf (360°)

z.B. BINGO STAR Waschtisch-Einhandmischer 420230578 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63AA61 + Modell-Design "AMEO" Waschtisch-Einhandmischer DN15.

- Geschlossener Hebel

- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Flexible Anschlüsse G 3/8.

63AA61A + AMEO Waschtisch-Einhandmischer DN15 125mm AbIG

- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Schnell-Montagesystem
- Auslaufhöhe Unterkante 75 mm
- Ausladung: 125 mm.

z.B. AMEO Waschtisch-Einhandmischer 410290575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA61B + AMEO Waschtisch-Einhandmischer DN15 125mm

- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Ohne Ablaufgarnitur
- Schnell-Montagesystem
- Auslaufhöhe Unterkante 75 mm
- Ausladung: 125 mm.

z.B. AMEO Waschtisch-Einhandmischer 410280575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA61C + AMEO Waschtisch-Einhandmischer XL DN15 135mm AbIG

- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante 95 mm
- Ausladung: 135 mm.

z.B. AMEO Waschtisch-Einhandmischer XL 410230575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA61D + AMEO Waschtisch-Einhandmischer XL DN15 135mm

- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Ohne Ablaufgarnitur
- Schnell-Montagesystem
- Auslaufhöhe Unterkante 95 mm
- Ausladung: 135 mm.

z.B. AMEO Waschtisch-Einhandmischer XL 410260575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA61E + AMEO Waschtisch-Einhandmischer XL DN15 135mm AbIG WR

- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante 95 mm
- Ausladung: 135 mm.

z.B. AMEO Waschtisch-Einhandmischer XL 410230575R von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA61F + AMEO Waschtisch-Einhandmischer DN15 170mm

- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante 195 mm
- Ausladung: 170 mm.

z.B. AMEO Waschtisch-Einhandmischer 410240575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA61G + AMEO Waschtisch-Einhandmischer DN15 170mm Push Open

- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- PUSH OPEN Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Auslaufhöhe Unterkante 195 mm
- Ausladung: 170 mm.

z.B. AMEO Waschtisch-Einhandmischer 410250575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA62 + Modell-Design "AMEO" Waschschüssel-Einhandmischer DN15.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Ohne Ablaufgarnitur
- Schnell-Montagesystem
- Flexible Anschlüsse G 3/8.

63AA62A + AMEO Waschschüssel-Einhandmischer DN15 170mm h=270mm

- Auslaufhöhe Unterkante: 270 mm
- Ausladung: 170 mm.

z.B. AMEO Waschschüssel-Einhandmischer 412980575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA62B + AMEO Waschschüssel-Einhandmischer DN15 170mm h=270mm WR

- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Auslaufhöhe Unterkante: 270 mm
- Ausladung: 170 mm.

z.B. AMEO Waschschüssel-Einhandmischer 412980575R von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA62C + AMEO Waschschüssel-Einhandmischer DN15 170mm h=205mm

- Auslaufhöhe Unterkante: 205 mm
- Ausladung: 170 mm.

z.B. AMEO Waschschüssel-Einhandmischer 412960575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA63 + Modell-Design "AMEO" Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer DN15.

- Feinbau-Set
(Rohbau-Set (38242) DN15 in eigener Position)
- Geschlossener Hebel
- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Rosette 200 x 70 mm.

63AA63A + AMEO UP-Waschtisch-2-Loch-Wand-Einhandmischer DN15 235mm

- Ausladung Wandauslauf: 235 mm

z.B. AMEO Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 412450575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA63B + AMEO UP-Waschtisch-2-Loch-Wand-Einhandmischer DN15 185mm

- Ausladung Wandauslauf: 185 mm

z.B. AMEO Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 412440575 von KLUIDI oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA64 + Modell-Design "AMEO" Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer DN15.

- Dreiloch-Montage
- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
- PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Fester Auslauf
- Keramik-Oberteile 90°
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Schnell-Montagesystem
- Flexible Anschlüsse G 1/2.

63AA64A + AMEO Waschtisch-Dreilocharmatur DN15 Hebel 145mm AbIG

- Geschlossener Hebel
- Ausladung: 145 mm

z.B. AMEO Waschtisch-Dreilocharmatur 413930575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA64B + AMEO Waschtisch-Dreilocharmatur DN15 Monogriff 145mm AbIG

- Monogriff
- Ausladung: 145 mm

z.B. AMEO Waschtisch-Dreilocharmatur 413930530 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA65 + Modell-Design "AMEO" Bidet-Einhandmischer DN15.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
- PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Schnell-Montagesystem
- Flexible Anschlüsse G 3/8.

63AA65A + AMEO Bidet-Einhandmischer DN15 125mm AbIG

- Ausladung: 125 mm.

z.B. AMEO Bidet-Einhandmischer 412160575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA66 + Modell-Design "AMEO" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15.

- Geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Brauseabgang 1/2
- S-Anschlüsse.

63AA66A + **AMEO Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 155mm**

- Ausladung: 155 mm.

z.B. AMEO Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 414450575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA66B + **AMEO Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 170mm seitlich**

- Seitliche Betätigung
- Ausladung: 170 mm.

z.B. AMEO Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 416710575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA68 + Modell-Design "AMEO" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15.

- Standmontage, Geschlossener Hebel
- Dreiloch-Fiesenrandmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Herausziehbare Handbrause
- Für Wannenrand-Montageeinheit 7480200-00 oder Montageplatte 7614946-00 (in eigenen Positionen).

63AA68A + **AMEO Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 3-Loch 220mm**

- Ausladung: 220 mm.

z.B. AMEO Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 414470575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA68B + **AMEO Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 3-Loch**

- Anschluss-Druckschläuche G 1/2 x G 1/2 x 600 mm
- Ohne Wanneneinlauf
- Zubehör: Ein-, Ab- und Überlaufgarnitur Rotexa Multi in eigener Position (7182605-00).

z.B. AMEO Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 414480575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA69 + Modell-Design "AMEO" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15.

- Standmontage
- Vierloch-Fliesenrandmontage (4-L.)
- Keramik-Oberteile 90°
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Herausziehbare Handbrause
- Anschluss-Druckschläuche G 1/2 x G 1/2 x 600 mm.

63AA69A + AMEO Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 4-L./Hebel 221mm

- Geschlossener Hebel
- Ausladung: 221 mm.

z.B. AMEO Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 414240575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA69B + AMEO Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 4-L./Mono221mm

- Monogriff (Mono)
- Ausladung: 221 mm.

z.B. AMEO Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 414240530 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA71 + Modell-Design "AMEO" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer.

- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- automatische Umstellung: Brause/Wanne
- mit Druckumstellung PUSH & SWITCH
- Wandabdeckplatte aus Kunststoff verchromt 170/170 mm.
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position.

63AA71B + AMEO UP-Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer PUSH&SWITCH

- Durchflussmenge 29 l/min bei 3 bar.

z.B. AMEO Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 416590575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA71C + AMEO UP-Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer PUSH&SWITCH eigens

- Durchflussmenge 25 l/min bei 3 bar
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717 (eigens).

z.B. AMEO Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 416630575 von KLUDI oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA72 + Modell-Design "AMEO" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur.

- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- Monogriff (Mono)
- Wandmontage
- Mit Keramik-Absperrventil und Umstellung als Drehventil
- Heißwassersperre 38 °C
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position
- Wandabdeckplatte aus Kunststoff verchromt 170/170 mm.

63AA72A + AMEO UP-Wannenfüll-/Brause-Thermostatarmatur (88011) Mono

z.B. AMEO Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur. 418300575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA73 + Modell-Design "AMEO" Wanneneinlauf DN20.

- Wandmontage
- Durchflussklasse C
- s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Separater Anschlussstutzen G 3/4 zur Vormontage.

63AA73A + AMEO Wanneneinlauf DN20 170mm

- Ausladung 170 mm.

z.B. AMEO Wanneneinlauf 4150505 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA74 + Modell-Design "AMEO" Brause-Einhandmischer DN15.

- Geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Durchflussklasse B
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Brauseabgang G 1/2
- Eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse
- Brausegarnitur in eigener Position.

63AA74A + AMEO Brause-Einhandmischer DN15

z.B. AMEO Brause-Einhandmischer 417100575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA74B + AMEO Brause-Einhandmischer DN15 seitlich

- Seitliche Betätigung

z.B. AMEO Brause-Einhandmischer 416750575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA75 + Modell-Design "AMEO" Brause-Einhandmischer, DN15.

- Feinbau-Set
- Geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Wandabdeckplatte aus Kunststoff verchromt 170/170 mm.

63AA75B + AMEO UP-Brause-Einhandmischer (88011)

- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussklasse DC
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position.

z.B. AMEO Unterputz-Brause-Einhandmischer 416550575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA76 + Modell-Design "AMEO" Unterputz-Thermostatarmatur DN20.

- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- Wandmontage
- Mit Keramik-Absperrventil
- Heißwassersperre 38 °C
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position
- Wandabdeckplatte aus Kunststoff verchromt 170/170 mm.

63AA76A + AMEO UP-Thermostatarmatur DN20 (88011)

z.B. AMEO Unterputz-Thermostatarmatur 418350575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA81 + Modell-Design "PURE&EASY" Waschtisch-Einhandmischer DN15.

- Einlochmontage
- Geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem.

63AA81A + PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 60 DN15 110mm AbIGaK

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Kunststoff (AbIGaK)
- Auslaufhöhe Unterkante: 60 mm
- Ausladung: 110 mm.

z.B. KLUDI PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 60 DN15 372850565 von KLUDI oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA81B + PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 60 DN15 110mm AbIG

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante: 60 mm
- Ausladung: 110 mm.

z.B. KLUDI PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 60 DN15 373850565 von KLUDI oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA81C + PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 60 DN15 110mm

- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante: 60 mm
- Ausladung: 110 mm.

z.B. KLUDI PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 60 DN15 373870565 von KLUDI oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA81D + PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 120mm AbIGaK

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Kunststoff (AbIGaK)
- Auslaufhöhe Unterkante: 70 mm
- Ausladung: 120 mm.

z.B. KLUDI PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 372820565 von KLUDI oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA81E + PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 120mm AbIG

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante: 70 mm
- Ausladung: 120 mm.

z.B. KLUDI PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 373820565 von KLUDI oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA81F + PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 120mm AbIG (91)

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante: 70 mm
- Ausladung: 120 mm
- Oberfläche: weiß / chrom (91).

z.B. KLUIDI PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 373829165 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA81G + PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 120mm

- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante: 70 mm
- Ausladung: 120 mm
- Oberfläche: weiß / chrom (91).

z.B. KLUIDI PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 370280565 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA81H + PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 120mm (91)

- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante: 70 mm
- Ausladung: 120 mm
- Oberfläche: weiß / chrom (91).

z.B. KLUIDI PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 370289165 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA81I + PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 120mm AbIG WR

- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante: 70 mm
- Ausladung: 120 mm.

z.B. KLUIDI PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 373820565WR5 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA81J + PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 120mm AbIGaK WR

- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Kunststoff (AbIGaK)

- Auslaufhöhe Unterkante: 70 mm
- Ausladung: 120 mm.

z.B. KLUIDI PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 372820565R von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA81K + PURE&EASY Waschtisch-Einhandm. 70 DN15 120mm AbIG EcoPlus

- Mittelstellung Kaltwasser (EcoPlus)
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante: 70 mm
- Ausladung: 120 mm.

z.B. KLUIDI PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 372890565 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA81L + PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 120mm AbIG drl.

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante: 70 mm
- Ausladung: 120 mm
- Für drucklose Speicher (drl.).

z.B. KLUIDI PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 372760565 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA81M + PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 120mm drl.

- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante: 70 mm
- Ausladung: 120 mm
- Für drucklose Speicher (drl.).

z.B. KLUIDI PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 372750565 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA81N + PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 120mm AbIGaK

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Kunststoff (AbIGaK)
- Auslaufhöhe Unterkante: 100 mm
- Ausladung: 120 mm.

z.B. KLUIDI PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 371900565 von KLUIDI oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA81O + PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 120mm AbIG

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante: 100 mm
- Ausladung: 120 mm.

z.B. KLUIDI PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 372900565 von KLUIDI oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA81P + PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 120mm AbIG (91)

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante: 100 mm
- Ausladung: 120 mm
- Oberfläche: weiß / chrom (91).

z.B. KLUIDI PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 372909165 von KLUIDI oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA81Q + PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 120mm

- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante: 100 mm
- Ausladung: 120 mm
- Oberfläche: weiß / chrom (91).

z.B. KLUIDI PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 372920565 von KLUIDI oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA81R + PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 120mm (91)

- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante: 100 mm
- Ausladung: 120 mm
- Oberfläche: weiß / chrom (91).

z.B. KLUIDI PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 372929165 von KLUIDI oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA81S + PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 120mm AbIGaK WR

- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Kunststoff (AbIGaK)
- Auslaufhöhe Unterkante: 100 mm
- Ausladung: 120 mm.

z.B. KLUIDI PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 371900565WR5 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA81T + PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 120mm AbIG WR

- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante: 100 mm
- Ausladung: 120 mm.

z.B. KLUIDI PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 372900565WR5 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA81U + PURE&EASY WT-Einhandmischer 100 DN15 120mm AbIG EcoPlus WR

- Mittelstellung Kaltwasser (EcoPlus)
- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante: 100 mm
- Ausladung: 120 mm.

z.B. KLUIDI PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 372930565WR4 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA81V + PURE&EASY WT-Einhandmischer 100 DN15 120mm EcoPlus WR

- Mittelstellung Kaltwasser (EcoPlus)
- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante: 100 mm
- Ausladung: 120 mm.

z.B. KLUIDI PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 371980565WR4 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA82 + Modell-Design "PURE&EASY" Waschtisch-Einhandmischer DN15.

- Einlochmontage
- Geschlossener Hebel
- Mittelstellung Kaltwasser (EcoPlus)
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- PCA Luftsprudler M 24 x 1
- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem
- Auslaufhöhe Unterkante: 70 mm.

63AA82L + **PURE&EASY Waschtisch-Einhandm. 70 DN15 120mm AbIG EcoPlus WR**

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung: 120 mm.

z.B. KLUDI PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 373880565WR4 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA82M + **PURE&EASY Waschtisch-Einhandm. 70 DN15 120mm EcoPlus WR**

- Ausladung: 120 mm.

z.B. KLUDI PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 373890565WR4 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA83 + Modell-Design "PURE&EASY CARE" Waschtisch-Einhandmischer DN15.

- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- Strahlregler M 24 x 1
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Schnell-Montagesystem
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Auslaufhöhe Unterkante: 70 mm.

63AA83A + **PURE&EASY CARE Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 AbIG Public**

- Public-Armhebel 120 mm
- Ausladung: 120 mm.

z.B. KLUDI PURE&EASY CARE Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 372840565 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA83B + **PURE&EASY CARE Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 AbIG Klinik**

- Klinik-Armhebel 180 mm
- Ausladung: 120 mm.

z.B. KLUIDI PURE&EASY CARE Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 372870565 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA83C + PURE&EASY CARE WT-Einhandmischer 70 DN15 AbIG Klinik WR

- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Klinik-Armhebel 180 mm
- Ausladung: 120 mm.

z.B. KLUIDI PURE&EASY CARE Waschtisch-Einhandmischer 70 DN15 372870565WR5 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA84 + Modell-Design "PURE&EASY" Waschtisch-Einhandmischer DN15.

- Einlochmontage
- Geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- PCA Strahlregler M 18 x 1
- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- Schwenkbarer Auslauf
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem
- Auslaufhöhe Unterkante: 205 mm.

63AA84A + PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer DN15 155mm AbIG

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung: 155 mm.

z.B. KLUIDI PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer DN15 370230565 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA84B + PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer DN15 155mm

- Ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung: 155 mm.

z.B. KLUIDI PURE&EASY Waschtisch-Einhandmischer DN15 370240565 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA85 + Modell-Design "PURE&EASY" Bidet-Einhandmischer DN15.

- Einlochmontage
- Geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung

- PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem
- Auslaufhöhe Unterkante: 65 mm.

63AA85A + PURE&EASY Bidet-Einhandmischer DN 15 110mm AbIG

- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung: 110 mm.

z.B. KLUDI PURE&EASY Bidet-Einhandmischer DN15 375330565 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA85B + PURE&EASY Bidet-Einhandmischer DN 15 110mm AbIG (91)

- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung: 110 mm
- Oberfläche: weiß / chrom (91).

z.B. KLUDI PURE&EASY Bidet-Einhandmischer DN15 375339165 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA85C + PURE&EASY Bidet-Einhandmischer DN 15 110mm AbIG WR

- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung: 110 mm.

z.B. KLUDI PURE&EASY Bidet-Einhandmischer DN15 375330565R von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA86 + Modell-Design "PURE&EASY" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15.

- Wandmontage
- Geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussklasse C/B
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Brauseabgang G 1/2
- Eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse.

63AA86A + PURE&EASY Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 145mm

- Ausladung: 145 mm.

z.B. KLUDI PURE&EASY Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 376810565 von KLUDI oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA86B + PURE&EASY Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 145mm (91)

- Ausladung: 145 mm
- Oberfläche: weiß / chrom (91).

z.B. KLUIDI PURE&EASY Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 376819165 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA87 + Modell-Design "PURE&EASY" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15.

- Wandmontage
- Geschlossener Hebel
- Stichmaß 45 mm
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Schwenkbarer Auslauf 250 mm
- Strahlregler M 24 x 1/B
- Durchflussklasse B/A
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Brauseabgang G 1/2
- Eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse.

63AA87A + PURE&EASY Wannenfüll-/Brause-Einhandm. DN15 335mm Handbrause

- Mit Tele-Handbrause DN 15 weiß
- Kunststoffschlauch weiß, G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm
- Tele-Wandhalter transparent
- Ausladung: 335 mm.

z.B. KLUIDI PURE&EASY Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 375920565 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA87B + PURE&EASY Wannenfüll-/Brause-Einhandm. DN15 335mm

- Ausladung: 335 mm.

z.B. KLUIDI PURE&EASY Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 375910565 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA88 + Modell-Design "PURE&EASY" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15.

- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- geschlossener Hebel

- Wandmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Abdeckrosette aus Kunststoff verchromt Ø 170 mm
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position.

63AA88B + PURE&EASY UP-Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer PUSH&SWITCH

- Durchflussmenge 29 l/min bei 3 bar
- mit Druckumstellung PUSH & SWITCH.

z.B. KLUDI PURE&EASY Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 376590565 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA88C + PURE&EASY UP-Wannenfüll-/Brause-Eh.mi. PUSH&SWITCH eigens.

- Durchflussmenge 25 l/min bei 3 bar
- mit Druckumstellung PUSH & SWITCH
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717 (eigens.)

z.B. KLUDI PURE&EASY Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 376630565 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA89 + Modell-Design "PURE&EASY" Brause-Einhandmischer DN 15.

- Wandmontage
- geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussklasse B
- Brauseabgang G 1/2
- eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse.

63AA89A + PURE&EASY Brause-Einhandmischer DN15

z.B. KLUDI PURE&EASY Brause-Einhandmischer DN15 378410565 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AA89B + PURE&EASY Brause-Einhandmischer DN15 (91)

- Oberfläche: weiß / chrom (91).

z.B. KLUDI PURE&EASY Brause-Einhandmischer DN15 378419165 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63AA90 + Modell-Design "PURE&EASY" Unterputz-Brause-Einhandmischer.
 - Feinbau-Set mit Funktionsteil
 - Geschlossener Hebel
 - Wandmontage
 - Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
 - Durchflussklasse D/C
 - Abdeckrosette aus Kunststoff verchromt Ø 170 mm
 - FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position.
- 63AA90A + **PURE&EASY UP-Brause-Einhandmischer (DC)**
z.B. KLUDI PURE&EASY Unterputz-Brause-Einhandmischer 376550565 von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63AB + **Badarmaturen II (KLUDI)**
Version: 2023-06
- 1. Oberfläche:**
Wenn nicht anders angegeben sind Oberflächen von Armaturen und anderen Sichtteilen verchromt.
- 2. Aufzahlungen / Zubehör:**
Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.
- 3. Leistungsumfang:**
Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.
- Kommentar:*
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.
Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).
- 63AB01 + Modell-Design "NOVA FONTE Puristic" Waschtisch-Dreilocharmatur DN 15.
 - Flügelgriffe, Metall
 - Dreilochmontage
 - Strahlregler M 18,5 x 1 PCA Laminar
 - Soft-Start Keramik-Oberteile 90°
 - Durchflussmenge 5,6 l/min bei 3 bar
 - schwenkbarer (150° / 360°) oder arretierbarer Auslauf
 - flexible Druckschläuche G 3/8
 - mit Schaftbefestigung
 - Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Metall
 - Auslaufhöhe Unterkante 185 mm.

63AB01A + NOVA FONTE Puristic Waschtisch-Dreilocharmatur

z.B. NOVA FONTE Puristic Waschtisch-Dreilocharmatur DN15 201430515 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB01B + NOVA FONTE Puristic Waschtisch-Dreilocharmatur (39)

- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. NOVA FONTE Puristic Waschtisch-Dreilocharmatur DN15 201433915 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB02 + Modell-Design "NOVA FONTE Puristic" Waschtischarmatur DN 15.

- Flügelgriffe, Metall
- Einlochmontage
- Strahlregler M 18,5 x 1 PCA Laminar
- Soft-Start Keramik-Oberteile 90°
- Durchflussmenge 5,6 l/min bei 3 bar
- schwenkbarer (150° / 360°) oder arretierbarer Auslauf
- flexible Druckschläuche G 3/8
- mit Schaftbefestigung
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Metall
- Auslaufhöhe Unterkante 185 mm.

63AB02A + NOVA FONTE Puristic Waschtischarmatur

z.B. NOVA FONTE Puristic Waschtischarmatur DN15 201180515 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB02B + NOVA FONTE Puristic Waschtischarmatur (39)

- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. NOVA FONTE Puristic Waschtischarmatur DN15 201180515 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB03 + Modell-Design "NOVA FONTE Puristic" Waschtisch-Wandarmatur DN 15.

- für Unterputz-Montage
- Flügelgriffe, Metall
- Strahlregler M 18,5 x 1 PCA Laminar

- Soft-Start Keramik-Oberteile 90°
- Durchflussmenge 5,6 l/min bei 3 bar
- Rohbau- und Feinbau-Komplettset.

63AB03A + NOVA FONTE Puristic Waschtisch-Wandarmatur 180mm

- Ausladung Wandauslauf 180 mm.

z.B. NOVA FONTE Puristic Waschtisch-Wandarmatur DN15 201440515 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB03B + NOVA FONTE Puristic Waschtisch-Wandarmatur 180mm (39)

- Ausladung Wandauslauf 180 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. NOVA FONTE Puristic Waschtisch-Wandarmatur DN15 201443915 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB03C + NOVA FONTE Puristic Waschtisch-Wandarmatur 240mm

- Ausladung Wandauslauf 240 mm.

z.B. NOVA FONTE Puristic Waschtisch-Wandarmatur DN15 201460515 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB03D + NOVA FONTE Puristic Waschtisch-Wandarmatur 240mm (39)

- Ausladung Wandauslauf 240 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. NOVA FONTE Puristic Waschtisch-Wandarmatur DN15 201463915 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB04 + Modell-Design "NOVA FONTE Puristic" Bidetharmatur DN 15.

- Einlochmontage
- Flügelgriffe, Metall
- Soft-Start Keramik-Oberteile 90°
- Strahlregler M 18,5 x 1 PCA Laminar
- mit Kugelgelenk
- Durchflussmenge 6,2 l/min bei 3 bar
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Metall

- flexible Anschlüsse G 3/8
- mit Schaftbefestigung
- Auslaufhöhe Unterkante 165 mm.

63AB04A + NOVA FONTE Puristic Bidetarmatur

z.B. NOVA FONTE Puristic Bidetarmatur DN15 203130515 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB04B + NOVA FONTE Puristic Bidetarmatur (39)

- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. NOVA FONTE Puristic Bidetarmatur DN15 203133915 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB05 + Modell-Design "NOVA FONTE Puristic" Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15.

- Flügelgriffe, Metall
- Soft-Start Keramik-Oberteile 90°
- automatische Umstellung: Brause/Wanne
- eigensicher gegen Rückfließen
- Strahlregler s-pointer M 24 X 1.

63AB05A + NOVA FONTE Puristic Wannenfüll- und Brausearmatur

- Wandmontage
- Durchflussmenge 23 l/min bei 3 bar
- Brauseabgang G 1/2
- S-Anschlüsse.

z.B. NOVA FONTE Puristic Wannenfüll- und Brausearmatur DN15 205400515 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB05B + NOVA FONTE Puristic Wannenfüll- und Brausearmatur (39)

- Wandmontage
- Durchflussmenge 23 l/min bei 3 bar
- Brauseabgang G 1/2
- S-Anschlüsse
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. NOVA FONTE Puristic Wannenfüll- und Brausearmatur DN15 205403915 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB05C + NOVA FONTE Puristic Wannenfüll-/Brausearmatur freisteh.

- Standmontage für freistehende Wannen
- Durchflussmenge 27 l/min bei 3 bar
- verdrehsicherer SUPARAFLEX SILVER- Brauseschlauch
- G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm
- Handbrause NOVA FONTE
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88088) in eigener Position..

z.B. NOVA FONTE Puristic Wannenfüll- und Brausearmatur DN15 205900515 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB05D + NOVA FONTE Puristic Wannenfüll-/Brausearmatur freisteh. (39)

- Standmontage für freistehende Wannen
- Durchflussmenge 27 l/min bei 3 bar
- verdrehsicherer SUPARAFLEX SILVER- Brauseschlauch
- G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm
- Handbrause NOVA FONTE
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88088) in eigener Position
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. NOVA FONTE Puristic Wannenfüll- und Brausearmatur DN15 205903915 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB06 + Modell-Design "NOVA FONTE Puristic" Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15.

- Vierloch-Fliesenrandmontage
- Standmontage
- Flügelgriffe, Metall
- Soft-Start Keramik-Oberteile 90°
- Strahlregler s-pointer M 24 X 1
- Durchflussmenge 27 l/min bei 3 bar
- automatische Umstellung: Brause/Wanne
- eigensicher gegen Rückfließen
- herausziehbare Handbrause
- Brauseschlauch 1500 mm
- Anschluss-Druckschläuche G 1/2 x G 1/2 x 400 mm.

63AB06A + NOVA FONTE Puristic Wannenfüll- u. Brausearmatur 4-Loch

- Ausladung 215 mm

z.B. NOVA FONTE Puristic Wannenfüll- und Brausearmatur DN15 204250515 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB06B + NOVA FONTE Puristic Wannenfüll- u. Brausearmatur 4-Loch (39)

- Ausladung 215 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. NOVA FONTE Puristic Wannenfüll- und Brausearmatur DN15 204253915 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63AB07** + Modell-Design "NOVA FONTE Puristic" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer (Eh.mi.).
- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
 - geschlossener Hebel
 - Wandmontage
 - Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
 - automatische Umstellung: Brause/Wanne
 - mit Druckumstellung PUSH & SWITCH
 - Abdeckrosette aus Kunststoff verchromt Ø 170 mm
 - FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position.

- 63AB07A** + **NOVA FONTE Puristic UP-Wannenfüll-/Brause-Eh.mischer**

- Durchflussmenge 29 l/min bei 3 bar

z.B. NOVA FONTE Puristic Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 206590515 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63AB07B** + **NOVA FONTE Puristic UP-Wannenfüll-/Brause-Eh.mischer (39)**

- Durchflussmenge 29 l/min bei 3 bar
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. NOVA FONTE Puristic Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 206593915 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63AB07C** + **NOVA FONTE Puristic UP-Wannenfüll-/Brause-Eh.mischer (53)**

- Durchflussmenge 29 l/min bei 3 bar
- Oberfläche: mattweiß (53).

z.B. NOVA FONTE Puristic Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 206595315 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63AB07D** + **NOVA FONTE Puristic UP-Wannenfüll-/Brause-Eh.mischer eigens.**

- Durchflussmenge 25 l/min bei 3 bar
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717 (eigens.)

z.B. NOVA FONTE Puristic Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 206630515 von

KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB07E + NOVA FONTE Puristic UP-Wannenfüll-/Brause-Eh.mi.eigens. (39)

- Durchflussmenge 25 l/min bei 3 bar
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717 (eigens.)
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. NOVA FONTE Puristic Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 206633915 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB07F + NOVA FONTE Puristic UP-Wannenfüll-/Brause-Eh.mi.eigens. (53)

- Durchflussmenge 25 l/min bei 3 bar
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717 (eigens.)
- Oberfläche: mattweiß (53).

z.B. NOVA FONTE Puristic Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 206635315 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB08 + Modell-Design "NOVA FONTE Puristic" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur.

- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- mit Keramik-Absperrventil und Umstellung als Drehventil
- Heißwassersperre 38 °C
- Durchflussklasse B
- Abdeckrossette aus Kunststoff verchromt Ø 170 mm
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position.

63AB08A + NOVA FONTE Puristic UP-Wannenfüll-/Brause-Thermostatarmatur

z.B. NOVA FONTE Puristic Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur 208300515 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB08B + NOVA FONTE Puristic UP-Wannenfüll-/Brause-Thermostatarm.(39)

- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. NOVA FONTE Puristic Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur 208303915 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB08C + NOVA FONTE Puristic UP-Wannenfüll-/Brause-Thermostatarm.(53)

- Oberfläche: mattweiß (53).

z.B. NOVA FONTE Puristic Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur 208305315 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB09 + Modell-Design "NOVA FONTE Puristic" Brausearmatur DN 15.

- Flügelgriffe, Metall
- Soft-Start Keramik-Oberteile 90°
- Wandmontage
- eigensicher gegen Rückfließen
- Durchflussmenge 21 l/min bei 3 bar
- Brauseabgang G 1/2
- S-Anschlüsse.

63AB09A + NOVA FONTE Puristic Brausearmatur

z.B. NOVA FONTE Puristic Brausearmatur DN15 207100515 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB09B + NOVA FONTE Puristic Brausearmatur (39)

- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. NOVA FONTE Puristic Brausearmatur DN15 207103915 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB09C + NOVA FONTE Puristic Brausearmatur (53)

- Oberfläche: mattweiß (53).

z.B. NOVA FONTE Puristic Brausearmatur DN15 207105315 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB10 + Modell-Design "NOVA FONTE Puristic" Unterputz-Brause-Einhandmischer.

- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Abdeckrossette aus Kunststoff verchromt Ø 170 mm
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position.

63AB10A + NOVA FONTE Puristic UP-Brause-Einhandmischer

z.B. NOVA FONTE Puristic Unterputz-Brause-Einhandmischer 206550515 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB10B + NOVA FONTE Puristic UP-Brause-Einhandmischer (39)

- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. NOVA FONTE Puristic Unterputz-Brause-Einhandmischer 206553915 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB10C + NOVA FONTE Puristic UP-Brause-Einhandmischer (53)

- Oberfläche: mattweiß (53).

z.B. NOVA FONTE Puristic Unterputz-Brause-Einhandmischer 206555315 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB11 + Modell-Design "NOVA FONTE Puristic" Unterputz-Brause-Thermostatarmatur.

- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- mit Keramik-Absperrventil
- Heißwassersperre 38 °C
- Abdeckrossette aus Kunststoff verchromt Ø 170 mm
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position.

63AB11A + NOVA FONTE Puristic UP-Brause-Thermostatarmatur

z.B. NOVA FONTE Puristic Unterputz-Brause-Thermostatarmatur 208350515 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB11B + NOVA FONTE Puristic UP-Brause-Thermostatarmatur (39)

- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. NOVA FONTE Puristic Unterputz-Brause-Thermostatarmatur 208353915 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB11C + NOVA FONTE Puristic UP-Brause-Thermostatarmatur (53)

- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. NOVA FONTE Puristic Unterputz-Brause-Thermostatarmatur 208350515 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB12 + Modell-Design "NOVA FONTE Classic" Waschtisch-Dreilocharmatur DN 15.

- Kreuzgriffe, Metall
- Dreilochmontage
- Strahlregler M 18,5 x 1 PCA Laminar
- Soft-Start Keramik-Oberteile 90°
- Durchflussmenge 5,6 l/min bei 3 bar
- schwenkbarer (150° / 360°) oder arretierbarer Auslauf
- flexible Druckschlüssele G 3/8
- mit Schafftbefestigung
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Metall
- Auslaufhöhe Unterkante 185 mm.

63AB12A + NOVA FONTE Classic Waschtisch-Dreilocharmatur

z.B. NOVA FONTE Classic Waschtisch-Dreilocharmatur DN15 201430520 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB13 + Modell-Design "NOVA FONTE Classic" Waschtischarmatur DN 15.

- Kreuzgriffe, Metall
- Einlochmontage
- Strahlregler M 18,5 x 1 PCA Laminar
- Soft-Start Keramik-Oberteile 90°
- Durchflussmenge 5,6 l/min bei 3 bar
- schwenkbarer (150° / 360°) oder arretierbarer Auslauf
- flexible Druckschlüssele G 3/8
- mit Schafftbefestigung
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Metall
- Auslaufhöhe Unterkante 185 mm.

63AB13A + NOVA FONTE Classic Waschtischarmatur

z.B. NOVA FONTE Classic Waschtischarmatur DN15 201180520 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB14 + Modell-Design "NOVA FONTE Classic" Waschtisch-Wandarmatur DN 15.

- für Unterputz-Montage
- Kreuzgriffe, Metall
- Strahlregler M 18,5 x 1 PCA Laminar

- Soft-Start Keramik-Oberteile 90°
- Durchflussmenge 5,6 l/min bei 3 bar
- Rohbau- und Feinbau-Komplettset.

63AB14A + NOVA FONTE Classic Waschtisch-Wandarmatur 180mm

- Ausladung Wandauslauf 180 mm.

z.B. NOVA FONTE Classic Waschtisch-Wandarmatur DN15 201440520 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB14C + NOVA FONTE Classic Waschtisch-Wandarmatur 240mm

- Ausladung Wandauslauf 240 mm.

z.B. NOVA FONTE Classic Waschtisch-Wandarmatur DN15 201460520 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB15 + Modell-Design "NOVA FONTE Classic" Bidetarmatur DN 15.

- Einlochmontage
- Kreuzgriffe, Metall
- Soft-Start Keramik-Oberteile 90°
- Strahlregler M 18,5 x 1 PCA Laminar
- mit Kugelgelenk
- Durchflussklasse Z
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Metall
- flexible Anschlüsse G 3/8
- mit Schaffbefestigung
- Auslaufhöhe Unterkante 165 mm.

63AB15A + NOVA FONTE Classic Bidetarmatur

z.B. NOVA FONTE Classic Bidetarmatur DN15 203130520 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB16 + Modell-Design "NOVA FONTE Classic" Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15.

- Kreuzgriffe, Metall
- Soft-Start Keramik-Oberteile 90°
- automatische Umstellung: Brause/Wanne
- eigensicher gegen Rückfließen
- Strahlregler s-pointer M 24 X 1.

63AB16A + NOVA FONTE Classic Wannenfüll- und Brausearmatur

- Wandmontage
- Durchflussmenge 23 l/min bei 3 bar
- Brauseabgang G 1/2
- S-Anschlüsse.

z.B. NOVA FONTE Classic Wannenfüll- und Brausearmatur DN15 205400520 von KLUDI oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB16C + NOVA FONTE Classic Wannenfüll- und Brausearmatur freistehend

- Standmontage für freistehende Wannen
- Durchflussmenge 27 l/min bei 3 bar
- verdrehsicherer SUPARAFLEX SILVER-Brauseschlauch
- G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm
- Handbrause NOVA FONTE
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88088) in eigener Position.

z.B. NOVA FONTE Classic Wannenfüll- und Brausearmatur DN15 205900520 von KLUDI oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB17 + Modell-Design "NOVA FONTE Classic" Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15.

- Vierloch-Fliesenrandmontage
- Standmontage
- Flügelgriffe, Metall
- Soft-Start Keramik-Oberteile 90°
- Strahlregler s-pointer M 24 X 1
- Durchflussmenge 27 l/min bei 3 bar
- automatische Umstellung: Brause/Wanne
- eigensicher gegen Rückfließen
- herausziehbare Handbrause
- Brauseschlauch 1500 mm
- Anschluss-Druckschläuche G 1/2 x G 1/2 x 400 mm.

63AB17A + NOVA FONTE Classic Wannenfüll- u. Brausearmatur 4-Loch

- Ausladung 215 mm

z.B. NOVA FONTE Classic Wannenfüll- und Brausearmatur DN15 204250520 von KLUDI oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB18 + Modell-Design "NOVA FONTE Classic" Brausearmatur DN 15.

- Kreuzgriffe, Metall
- Soft-Start Keramik-Oberteile 90°
- Wandmontage
- eigensicher gegen Rückfließen
- Durchflussmenge 21 l/min bei 3 bar
- S-Anschlüsse.

63AB18A + NOVA FONTE Classic Brausearmatur

z.B. NOVA FONTE Classic Brausearmatur DN15 207100520 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB19 + Modell-Design "NOVA FONTE Déco" Waschtisch-Dreilocharmatur DN 15.

- Sterngriffe, Metall
- Dreilochmontage
- Strahlregler M 18,5 x 1 PCA Laminar
- Soft-Start Keramik-Oberteile 90°
- Durchflussmenge 5,6 l/min bei 3 bar
- schwenkbarer (150° / 360°) oder arretierbarer Auslauf
- flexible Druckschlüüche G 3/8
- mit Schaftbefestigung
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Metall
- Auslaufhöhe Unterkante 185 mm.

63AB19A + NOVA FONTE Déco Waschtisch-Dreilocharmatur

z.B. NOVA FONTE Déco Waschtisch-Dreilocharmatur DN15 201430539 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB20 + Modell-Design "NOVA FONTE Déco" Waschtischarmatur DN 15.

- Sterngriffe, Metall
- Einlochmontage
- Strahlregler M 18,5 x 1 PCA Laminar
- Soft-Start Keramik-Oberteile 90°
- Durchflussmenge 5,6 l/min bei 3 bar
- schwenkbarer (150° / 360°) oder arretierbarer Auslauf
- flexible Druckschlüüche G 3/8
- mit Schaftbefestigung
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Metall
- Auslaufhöhe Unterkante 185 mm.

63AB20A + NOVA FONTE Déco Waschtischarmatur

z.B. NOVA FONTE Déco Waschtischarmatur DN15 201180539 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB21 + Modell-Design "NOVA FONTE Déco" Waschtisch-Wandarmatur DN 15.

- für Unterputz-Montage
- Sterngriffe, Metall
- Strahlregler M 18,5 x 1 PCA Laminar
- Soft-Start Keramik-Oberteile 90°
- Durchflussmenge 5,6 l/min bei 3 bar
- Rohbau- und Feinbau-Komplettset.

63AB21A + NOVA FONTE Déco Waschtisch-Wandarmatur 180mm

- Ausladung Wandauslauf 180 mm.

z.B. NOVA FONTE Déco Waschtisch-Wandarmatur DN15 201440539 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB21C + NOVA FONTE Déco Waschtisch-Wandarmatur 240mm

- Ausladung Wandauslauf 240 mm.

z.B. NOVA FONTE Déco Waschtisch-Wandarmatur DN15 201460539 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB22 + Modell-Design "NOVA FONTE Déco" Bidetarmatur DN 15.

- Einlochmontage
- Sterngriffe, Metall
- Soft-Start Keramik-Oberteile 90°
- Strahlregler M 18,5 x 1 PCA Laminar
- mit Kugelgelenk
- Durchflussklasse Z
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Metall
- flexible Anschlüsse G 3/8
- mit Schaffbefestigung
- Auslaufhöhe Unterkante 165 mm.

63AB22A + NOVA FONTE Déco Bidetarmatur

z.B. NOVA FONTE Déco Bidetarmatur DN15 203130539 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB23 + Modell-Design "NOVA FONTE Déco" Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15.

- Sterngriffe, Metall
- Soft-Start Keramik-Oberteile 90°
- automatische Umstellung: Brause/Wanne
- eigensicher gegen Rückfließen
- Strahlregler s-pointer M 24 X 1.

63AB23A + NOVA FONTE Déco Wannenfüll- und Brausearmatur

- Wandmontage
- Durchflussmenge 23 l/min bei 3 bar
- Brauseabgang G 1/2
- S-Anschlüsse.

z.B. NOVA FONTE Déco Wannenfüll- und Brausearmatur DN15 205400539 von KLUDI oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB23C + NOVA FONTE Déco Wannenfüll- und Brausearmatur freistehend

- Standmontage für freistehende Wannen
- Durchflussmenge 27 l/min bei 3 bar
- verdrehsicherer SUPARAFLEX SILVER-Brauseschlauch
- G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm
- Handbrause NOVA FONTE
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88088) in eigener Position.

z.B. NOVA FONTE Déco Wannenfüll- und Brausearmatur DN15 205900539 von KLUDI oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB24 + Modell-Design "NOVA FONTE Déco" Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15.

- Vierloch-Fliesenrandmontage
- Standmontage
- Sterngriffe, Metall
- Soft-Start Keramik-Oberteile 90°
- Strahlregler s-pointer M 24 X 1
- Durchflussmenge 27 l/min bei 3 bar
- automatische Umstellung: Brause/Wanne
- eigensicher gegen Rückfließen
- herausziehbare Handbrause
- Brauseschlauch 1500 mm
- Anschluss-Druckschläuche G 1/2 x G 1/2 x 400 mm.

63AB24A + NOVA FONTE Déco Wannenfüll- u. Brausearmatur 4-Loch

- Ausladung 215 mm

z.B. NOVA FONTE Déco Wannenfüll- und Brausearmatur DN15 204250539 von KLUDI oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB25 + Modell-Design "NOVA FONTE Déco" Brausearmatur DN 15.

- Sterngriffe, Metall
- Soft-Start Keramik-Oberteile 90°
- Wandmontage
- eigensicher gegen Rückfließen
- Durchflussmenge 21 l/min bei 3 bar
- S-Anschlüsse.

63AB25A + NOVA FONTE Déco Brausearmatur

z.B. NOVA FONTE Déco Brausearmatur DN15 207100539 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB26 + Modell-Design "NOVA FONTE Pura" Waschtisch-Einhandmischer DN 15.

- Flügelgriff, Metall
- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche
- Caché s-pointer Luftsprudler M 18,5 x 1
- Durchflussmenge 4,5 l/min bei 3 bar
- flexible Anschlüsse G 3/8
- mit Schaftbefestigung.

63AB26A + NOVA FONTE Pura Waschtisch-Einhandmischer 75 PUSH-OPEN

- PUSH-OPEN Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Auslaufhöhe Unterkante 75 mm
- Ausladung: 130 mm.

.B. NOVA FONTE Pura Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 202660515 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB26B + NOVA FONTE Pura Waschtisch-Einhandmischer 75 PUSH-OPEN (39)

- PUSH-OPEN Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Auslaufhöhe Unterkante 75 mm
- Ausladung: 130 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39).

.B. NOVA FONTE Pura Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 202663915 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB26C + NOVA FONTE Pura Waschtisch-Einhandmischer 75 PUSH-OPEN (53)

- PUSH-OPEN Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Auslaufhöhe Unterkante 75 mm
- Ausladung: 130 mm
- Oberfläche: mattweiß (53).

.B. NOVA FONTE Pura Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 202665315 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB26D + NOVA FONTE Pura Waschtisch-Einhandmischer 75

- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante 75 mm
- Ausladung: 130 mm.

.B. NOVA FONTE Pura Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 200280515 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB26E + NOVA FONTE Pura Waschtisch-Einhandmischer 75 (39)

- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante 75 mm
- Ausladung: 130 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39).

.B. NOVA FONTE Pura Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 200283915 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB26F + NOVA FONTE Pura Waschtisch-Einhandmischer 100 PUSH-OPEN

- PUSH-OPEN Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Auslaufhöhe Unterkante 100 mm
- Ausladung: 130 mm.

.B. NOVA FONTE Pura Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 202880515 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB26G + NOVA FONTE Pura Waschtisch-Einhandmischer 100 PUSH-OPEN (39)

- PUSH-OPEN Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Auslaufhöhe Unterkante 100 mm
- Ausladung: 130 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39).

.B. NOVA FONTE Pura Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 202883915 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB26H + NOVA FONTE Pura Waschtisch-Einhandmischer 100 PUSH-OPEN (53)

- PUSH-OPEN Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Auslaufhöhe Unterkante 100 mm
- Ausladung: 130 mm
- Oberfläche: mattweiß (53).

.B. NOVA FONTE Pura Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 202885315 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB26I + NOVA FONTE Pura WT-Einhandmischer 100 EcoPlus PUSH-OPEN

- EcoPlus Mittelstellung Kaltwasser
- Caché Eco s-pointer Luftsprudler M 18,5 x 1
- PUSH-OPEN Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Auslaufhöhe Unterkante 100 mm
- Ausladung: 130 mm.

.B. NOVA FONTE Pura Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 202890515 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB26J + NOVA FONTE Pura WT-Einhandmischer 100 EcoPlus PUSH-OPEN (39)

- EcoPlus Mittelstellung Kaltwasser
- Caché Eco s-pointer Luftsprudler M 18,5 x 1
- PUSH-OPEN Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Auslaufhöhe Unterkante 100 mm
- Ausladung: 130 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39).

.B. NOVA FONTE Pura Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 202893915 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB26K + NOVA FONTE Pura WT-Einhandmischer 100 EcoPlus PUSH-OPEN (53)

- EcoPlus Mittelstellung Kaltwasser
- Caché Eco s-pointer Luftsprudler M 18,5 x 1
- PUSH-OPEN Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Auslaufhöhe Unterkante 100 mm
- Ausladung: 130 mm
- Oberfläche: mattweiß (53).

.B. NOVA FONTE Pura Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 202895315 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB26L + NOVA FONTE Pura Waschtisch-Einhandmischer 100

- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante 100 mm
- Ausladung: 130 mm.

.B. NOVA FONTE Pura Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 200260515 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB26M + NOVA FONTE Pura Waschtisch-Einhandmischer 100 (39)

- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante 100 mm
- Ausladung: 130 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39).

.B. NOVA FONTE Pura Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 200263915 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB27 + Modell-Design "NOVA FONTE Pura" Waschschüssel-Einhandmischer DN 15.

- Flügelgriff, Metall
- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche
- Caché Eco s-pointer Luftsprudler M 18,5 x 1
- Durchflussmenge 4,5 l/min bei 3 bar
- ohne Ablaufgarnitur
- flexible Anschlüsse G 3/8
- mit Schaftbefestigung
- Auslaufhöhe Unterkante 240 mm.

63AB27A + NOVA FONTE Pura Waschschüssel-Einhandmischer

- Ausladung: 130 mm.

.B. NOVA FONTE Pura Waschschüssel-Einhandmischer DN15 202980515 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB27B + NOVA FONTE Pura Waschschüssel-Einhandmischer (39)

- Ausladung: 130 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39).

.B. NOVA FONTE Pura Waschschüssel-Einhandmischer DN15 202983915 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB27C + NOVA FONTE Pura Waschschüssel-Einhandmischer (53)

- Ausladung: 130 mm
- Oberfläche: mattweiß (53).

.B. NOVA FONTE Pura Waschschüssel-Einhandmischer DN15 202985315 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63AB28** + Modell-Design "NOVA FONTE Pura" Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer.
- Feinbau-Set
 - Flügelgriff, Metall
 - Caché s-pointer Strahlregler M 18,5 x 1
 - Durchflussmenge 4,5 l/min bei 3 bar
 - Rohbau-Set DN 15 (38242) in eigener Position.

- 63AB28A** + **NOVA FONTE Pura UP-Waschtisch-Zweiloch-Eh.mischer 220mm**

- Ausladung Wandauslauf 220 mm.

.B. NOVA FONTE Pura Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer DN15 202450515 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63AB28B** + **NOVA FONTE Pura UP-Waschtisch-Zweiloch-Eh.mischer 220mm (39)**

- Ausladung Wandauslauf 220 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39).

.B. NOVA FONTE Pura Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer DN15 202453915 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63AB28C** + **NOVA FONTE Pura UP-Waschtisch-Zweiloch-Eh.mischer 220mm (53)**

- Ausladung Wandauslauf 220 mm
- Oberfläche: mattweiß(53).

.B. NOVA FONTE Pura Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer DN15 202455315 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63AB28D** + **NOVA FONTE Pura UP-Waschtisch-Zweiloch-Eh.mischer 180mm**

- Ausladung Wandauslauf 180 mm.

.B. NOVA FONTE Pura Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer DN15 202440515 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB28E + NOVA FONTE Pura UP-Waschtisch-Zweiloch-Eh.mischer 180mm (39)

- Ausladung Wandauslauf 180 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39).

.B. NOVA FONTE Pura Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer DN15 202443915 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB28F + NOVA FONTE Pura UP-Waschtisch-Zweiloch-Eh.mischer 180mm (53)

- Ausladung Wandauslauf 180 mm
- Oberfläche: mattweiß (53).

.B. NOVA FONTE Pura Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer DN15 202445315 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB29 + Modell-Design "NOVA FONTE Pura" Bidet-Einhandmischer DN 15.

- Flügelgriff, Metall
- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche
- Caché s-pointer Strahlregler M 18,5 x 1
- Durchflussmenge 4,5 l/min bei 3 bar
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Metall
- flexible Anschlüsse G 3/8
- mit Schafbefestigung
- Auslaufhöhe Mitte 80 mm.

63AB29A + NOVA FONTE Pura Bidet-Einhandmischer

- Ausladung: 125 mm.

.B. NOVA FONTE Pura Bidet-Einhandmischer DN15 202160515 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB29B + NOVA FONTE Pura Bidet-Einhandmischer (39)

- Ausladung: 125 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39).

.B. NOVA FONTE Pura Bidet-Einhandmischer DN15 202163915 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB29C + NOVA FONTE Pura Bidet-Einhandmischer (53)

- Ausladung: 125 mm
- Oberfläche: mattweiß (53).

.B. NOVA FONTE Pura Bidet-Einhandmischer DN15 202165315 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB31 + Modell-Design "PUSH" Unterputz-Brause-Thermostatarmatur.

- Heißwassersperre 38 °C
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position.

63AB31A + PUSH UP-Brause-Thermostatarmatur soft edge für 1 Verbraucher

- mit Drucktaste für Ansteuerung von einem Verbraucher
- soft-edge Rosette 150 x 150 mm.

z.B. PUSH Unterputz-Brause-Thermostatarmatur 389010538 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB31B + PUSH UP-Brause-Thermostatarmatur rund für 1 Verbraucher

- mit Drucktaste für Ansteuerung von einem Verbraucher
- runde Rosette Ø 150 mm.

z.B. PUSH Unterputz-Brause-Thermostatarmatur 389020538 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB31C + PUSH UP-Brause-Thermostatarmatur soft edge für 2 Verbraucher

- mit Drucktaste für Ansteuerung von zwei Verbrauchern
- soft-edge Rosette 150 x 150 mm

z.B. PUSH Unterputz-Brause-Thermostatarmatur 389110538 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB31D + PUSH UP-Brause-Thermostatarmatur rund für 2 Verbraucher

- mit Drucktaste für Ansteuerung von zwei Verbrauchern
- runde Rosette Ø 150 mm.

z.B. PUSH Unterputz-Brause-Thermostatarmatur 389120538 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63AB32** + Modell-Design "PUSH" Unterputz-Armatur.
 - Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
 - Drehgriff aus Metall
 - FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position.**63AB32A** + **PUSH UP-Armatur soft edge für 2 Verbraucher**
 - mit Drucktaste für Ansteuerung von einem Verbraucher
 - soft-edge Rosette 150 x 150 mm.
 z.B. PUSH Unterputz-Armatur 387110538 von KLUDI oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB32B + **PUSH UP-Armatur rund für 2 Verbraucher**
 - mit Drucktaste für Ansteuerung von einem Verbraucher
 - runde Rosette Ø 150 mm.
 z.B. PUSH Unterputz-Armatur 387120538 von KLUDI oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB41 + Modell-Design "BALANCE" Waschtisch-Einhandmischer DN 15.
 - Einlochmontage
 - geschlossener Hebel
 - Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
 - Durchflussklasse Z
 - Caché s-pointer Laminar-Strahlregler M 24 x 1
 - Schnell-Montagesystem
 - Flexible Anschlüsse G 3/8
 - Geräuschklasse I
 - Auslaufhöhe Unterkante 100 mm.**63AB41A** + **BALANCE Waschtisch-Einhandmischer DN15 Ablaufgarnitur**
 - Durchflussmenge 5 l/min. bei 3 bar
 - Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 und Zugstange
 - Ausladung: 125 mm.
 z.B. BALANCE Waschtisch-Einhandmischer DN15 520230575 von KLUDI oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB41B + **BALANCE Waschtisch-Einhandmischer DN15 Ablaufgarnitur (91)**
 - Oberfläche: chrom / weiß (91)
 - Durchflussmenge 5 l/min. bei 3 bar
 - Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 und Zugstange
 - Ausladung: 125 mm.
 z.B. BALANCE WHITE Waschtisch-Einhandmischer DN15 520239175 von KLUDI oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB41C + BALANCE Waschtisch-Einhandmischer DN15 Ablaufgarnitur (87)

- Oberfläche:mattschwarz / chrom (87)
- Durchflussmenge 5 l/min. bei 3 bar
- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 und Zugstange
- Ausladung: 125 mm.

z.B. BALANCE WHITE Waschtisch-Einhandmischer DN15 520238775 von KLUDI oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB41D + BALANCE Waschtisch-Einhandmischer DN15 AbIG WR

- Durchflussmenge 3,8 l/min. bei 3 bar (WR)
- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 und Zugstange
- Ausladung: 125 mm.

z.B. BALANCE Waschtisch-Einhandmischer DN15 520230575WR5 von KLUDI oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB41E + BALANCE Waschtisch-Einhandmischer DN15 AbIG WR (91)

- Oberfläche: chrom / weiß (91)
- Durchflussmenge 3,8 l/min. bei 3 bar (WR)
- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 und Zugstange
- Ausladung: 125 mm.

z.B. BALANCE WHITE Waschtisch-Einhandmischer DN15 520239175WR5 von KLUDI oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB41F + BALANCE Waschtisch-Einhandmischer DN15 AbIG WR (87)

- Oberfläche:mattschwarz / chrom (87)
- Durchflussmenge 3,8 l/min. bei 3 bar (WR)
- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 und Zugstange
- Ausladung: 125 mm.

z.B. BALANCE WHITE Waschtisch-Einhandmischer DN15 520238775WR5 von KLUDI oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB41G + BALANCE Waschtisch-Einhandmischer DN15

- Durchflussmenge 5 l/min. bei 3 bar
- Ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung: 125 mm.

z.B. BALANCE Waschtisch-Einhandmischer DN15 520260575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB41H + BALANCE Waschtisch-Einhandmischer DN15 (91)

- Oberfläche: chrom / weiß (91)
- Durchflussmenge 5 l/min. bei 3 bar
- Ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung: 125 mm.

z.B. BALANCE WHITE Waschtisch-Einhandmischer DN15 520269175 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB41I + BALANCE Waschtisch-Einhandmischer DN15 (87)

- Oberfläche:mattschwarz / chrom (87)
- Durchflussmenge 5 l/min. bei 3 bar
- Ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung: 125 mm.

z.B. BALANCE WHITE Waschtisch-Einhandmischer DN15 520269175 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB42 + Modell-Design "BALANCE" Waschschüssel-Einhandmischer DN 15.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Caché s-pointer Laminar-Strahlregler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Ohne Ablaufgarnitur
- Schnell-Montagesystem
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Geräuschklasse I.

63AB42A + BALANCE Waschschüssel-Einhandmischer DN15 H=210mm

- Durchflussmenge 5 l/min. bei 3 bar
- Ausladung: 175 mm
- Auslaufhöhe Unterkante: 210 mm (H)

z.B. BALANCE Waschschüssel-Einhandmischer DN15 522960575 von KLUDI oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB42B + BALANCE Waschschüssel-Einhandmischer DN15 H=210mm (91)

- Oberfläche: chrom / weiß (91)
- Durchflussmenge 5 l/min. bei 3 bar
- Ausladung: 175 mm
- Auslaufhöhe Unterkante: 210 mm (H)

z.B. BALANCE WHITE Waschschüssel-Einhandmischer DN15 522969175 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB42C + BALANCE Waschschüssel-Einhandmischer DN15 H=210mm (87)

- Oberfläche:mattschwarz / chrom (87)
- Durchflussmenge 5 l/min. bei 3 bar
- Ausladung: 175 mm
- Auslaufhöhe Unterkante: 210 mm (H)

z.B. BALANCE WHITE Waschschüssel-Einhandmischer DN15 522968775 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB42D + BALANCE Waschschüssel-Einhandmischer DN15 H=270mm

- Durchflussmenge 5 l/min. bei 3 bar
- Ausladung: 175 mm
- Auslaufhöhe Unterkante: 270 mm (H)

z.B. BALANCE Waschschüssel-Einhandmischer DN15 522980575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB42E + BALANCE Waschschüssel-Einhandmischer DN15 H=270mm (91)

- Oberfläche: chrom / weiß (91)
- Durchflussmenge 5 l/min. bei 3 bar
- Ausladung: 175 mm
- Auslaufhöhe Unterkante: 270 mm (H)

z.B. BALANCE WHITE Waschschüssel-Einhandmischer DN15 522989175 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB42F + BALANCE Waschschüssel-Einhandmischer DN15 H=270mm (87)

- Oberfläche:mattschwarz / chrom (87)
- Durchflussmenge 5 l/min. bei 3 bar
- Ausladung: 175 mm
- Auslaufhöhe Unterkante: 270 mm (H)

z.B. BALANCE WHITE Waschschüssel-Einhandmischer DN15 522988775 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB42G + BALANCE Waschschüssel-Einhandmischer DN15 H=270mm WR

- Durchflussmenge 3,8 l/min. bei 3 bar (WR)
- Ausladung: 175 mm
- Auslaufhöhe Unterkante: 270 mm (H)

z.B. BALANCE Waschschüssel-Einhandmischer DN15 522980575WR5 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB42H + BALANCE Waschschüssel-Einhandmischer DN15 H=270mm WR (91)

- Oberfläche: chrom / weiß (91)
- Durchflussmenge 3,8 l/min. bei 3 bar (WR)
- Ausladung: 175 mm
- Auslaufhöhe Unterkante: 270 mm (H)

z.B. BALANCE WHITE Waschschüssel-Einhandmischer DN15 522989175WR5 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB42I + BALANCE Waschschüssel-Einhandmischer DN15 H=270mm WR (87)

- Oberfläche:mattschwarz / chrom (87)
- Durchflussmenge 3,8 l/min. bei 3 bar (WR)
- Ausladung: 175 mm
- Auslaufhöhe Unterkante: 270 mm (H)

z.B. BALANCE WHITE Waschschüssel-Einhandmischer DN15 522988775WR5 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB43 + Modell-Design "BALANCE E" elektronische Waschtischarmatur DN 15.

- Einlochmontage
- Durchflussmenge 5 l/min. bei 3 bar
- Diebstahlsicherer PCA Cascade-Luftsprudler M 24 x 1
- mit Kartuschenventil
- mit voreinstellbarer Mischwelle und Temperaturwahlgriff
- mit optischer Gegenstandserfassung
- optionale Hygienespülung alle 12 oder 24 Stunden
- Rückflussverhinderer
- ohne Ablaufgarnitur
- Schnell-Montagesystem
- flexible Anschlüsse mit Schmutzfangsieben G 3/8
- Geräuschklasse I
- Vandalensicher
- Auslaufhöhe Unterkante 105 mm.

63AB43A + **BALANCE E Elektronische Waschtischarmatur DN15 6V**

- Elektronikmodul mit Batteriezustandsanzeige
- 6 V Lithium Batterie CR-P2, diebstahlsicher
- Ausladung: 125 mm.

z.B. BALANCE E Elektronische Waschtischarmatur DN15 5210005 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB43B + **BALANCE E Elektronische Waschtischarmatur DN15 6V (91)**

- Oberfläche: chrom / weiß (91)
- Elektronikmodul mit Batteriezustandsanzeige
- 6 V Lithium Batterie CR-P2, diebstahlsicher
- Ausladung: 125 mm.

z.B. BALANCE E Elektronische Waschtischarmatur DN15 5210091 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB43C + **BALANCE E Elektronische Waschtischarmatur DN15 6V WR**

- Durchflussmenge 1,9 l/min. bei 3 bar (WR)
- Elektronikmodul mit Batteriezustandsanzeige
- 6 V Lithium Batterie CR-P2, diebstahlsicher
- Ausladung: 125 mm.

z.B. BALANCE E Elektronische Waschtischarmatur DN15 5210005WR von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB43D + **BALANCE E Elektronische Waschtischarmatur DN15 230V**

- Elektronikmodul mit Zustandsanzeige
- Stromversorgung über 230 V Netzgerät

- Ausladung: 125 mm.

z.B. BALANCE E Elektronische Waschtischarmatur DN15 5220005 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB43E + BALANCE E Elektronische Waschtischarmatur DN15 230V (91)

- Oberfläche: chrom / weiß (91)
- Elektronikmodul mit Zustandsanzeige
- Stromversorgung über 230 V Netzgerät
- Ausladung: 125 mm.

z.B. BALANCE E Elektronische Waschtischarmatur DN15 5220091 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB43F + BALANCE E Elektronische Waschtischarmatur DN15 230V WR

- Durchflussmenge 1,9 l/min. bei 3 bar (WR)
- Elektronikmodul mit Zustandsanzeige
- Stromversorgung über 230 V Netzgerät
- Ausladung: 125 mm.

z.B. BALANCE E Elektronische Waschtischarmatur DN15 5220005WR von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB44 + Modell-Design "BALANCE E" elektronische Waschtischarmatur DN 15.

- Einlochmontage
- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- diebstahlsicherer Strahlregler M 24 x 1 mit Kartuschenventil
- mit voreinstellbarer Mischwelle
- und Temperaturwahlgriff
- mit optischer Gegenstandserfassung
- optionale Hygienespülung alle 12 oder 24 Stunden
- Elektronikmodul mit Zustandsanzeige
- Stromversorgung über 230 V Netzgerät
- ohne Ablaufgarnitur
- Schnell-Montagesystem
- flexible Anschlüsse
- mit Schmutzfangsieben G 3/8 Geräuschklasse I
- vandalensicher
- für drucklose Speicher
- Auslaufhöhe Unterkante 105 mm.

63AB44A + BALANCE E Elektronische Waschtischarmatur DN15 drucklos 230V

- Ausladung: 125 mm.

z.B. BALANCE E Elektronische Waschtischarmatur DN15 5220205 von KLUIDI oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB45 + Modell-Design "BALANCE E" elektronisches Standventil DN 15.

- Einlochmontage
- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- diebstahlsicherer Cascade-Strahlregler M 24 x 1 mit Kartuschenventil
- mit optischer Gegenstandserfassung
- optionale Hygienespülung alle 12 oder 24 Stunden
- Elektronikmodul mit Batteriezustandsanzeige
- 6 V Lithium Batterie CR-P2, diebstahlsicher
- Rückflussverhinderer
- ohne Ablaufgarnitur
- Schnell-Montagesystem
- flexible Anschlüsse
- mit Schmutzfangsieben G 3/8
- Geräuschklasse I
- vandalensicher
- Auslaufhöhe Unterkante 105 mm.

63AB45A + BALANCE E Elektronisches Standventil DN15 - 6V

- Ausladung: 125 mm.

z.B. BALANCE E Elektronisches Standventil DN15 5210505 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB46 + Modell-Design "BALANCE" Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer.

- Feinbau-Set
- Geschlossener Hebel
- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
- s-pointer Eco-Luftsprudler M 24 x 1
- Rosettendurchmesser 70 mm
- Rohbau-Set in eigener Position.

63AB46A + BALANCE UP-Waschtisch-2-Loch-Wand-Einhandmischer 235mm

- Ausladung Wandauslauf: 235 mm.

z.B. BALANCE Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 522470575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB46C + BALANCE UP-Waschtisch-2-Loch-Wand-Einhandmischer 235mm (87)

- Oberfläche:mattschwarz / chrom (87)
- Ausladung Wandauslauf: 235 mm.

z.B. BALANCE WHITE Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 522478775 von

KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB46D + BALANCE UP-Waschtisch-2-Loch-Wand-Einhandmischer 185mm

- Ausladung Wandauslauf: 185 mm.

z.B. BALANCE Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 522460575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB46E + BALANCE UP-Waschtisch-2-Loch-Wand-Einhandmischer 185mm (91)

- Oberfläche: chrom / weiß (91)
- Ausladung Wandauslauf: 185 mm.

z.B. BALANCE WHITE Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 522469175 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB46F + BALANCE UP-Waschtisch-2-Loch-Wand-Einhandmischer 185mm (87)

- Oberfläche:mattschwarz / chrom (87)
- Ausladung Wandauslauf: 185 mm.

z.B. BALANCE WHITE Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 522468775 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB47 + Modell-Design "BALANCE" Waschtisch-Einhandmischer DN 15.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussklasse Z
- Ohne Kugelgelenk
- s-pointer Eco Luftsprudler M 24 x 1Z
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Schnell-Montagesystem
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Geräuschklasse I.

63AB47A + BALANCE Bidet-Einhandmischer DN15 Ablaufgarnitur

- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4.

z.B. BALANCE Bidet-Einhandmischer DN15 522160575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB47B + BALANCE Bidet-Einhandmischer DN15 Ablaufgarnitur (91)

- Oberfläche: chrom / weiß (91)
- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4.

z.B. BALANCE WHITE Bidet-Einhandmischer DN15 522169175 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB47C + BALANCE Bidet-Einhandmischer DN15 Ablaufgarnitur (87)

- Oberfläche:mattschwarz / chrom (87)
- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4.

z.B. BALANCE WHITE Bidet-Einhandmischer DN15 522168775 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB48 + Modell-Design "BALANCE" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15.

- Geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Durchflussklasse D/B
- s-pointer Luftsprudler M 24 x 1D
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung Ø 35 mm
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Brauseabgang G 1/2
- Eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse
- Geräuschklasse I.

63AB48A + BALANCE Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 Wandm.

- Ausladung: 167 mm.

z.B. BALANCE Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15 524450575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB48B + BALANCE Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 Wandm. (91)

- Oberfläche: chrom / weiß (91)
- Ausladung: 167 mm.

z.B. BALANCE Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15 524459175 von KLUDI oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB48C + BALANCE Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 Wandm. (87)

- Oberfläche:mattschwarz / chrom (87)
- Ausladung: 167 mm.

z.B. BALANCE Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15 524458775 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB49 + Modell-Design "BALANCE" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15.

- Standmontage für freistehende Wannen
- Geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Caché s-pointer Laminar-Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussklasse B/B
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Verdrehsicherer Suparaflex-Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm
- Mit FIZZ 1S Handbrause 6760005-00
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88088) in eigener Position.

63AB49A + BALANCE Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 freist.

- Ausladung: 210 mm.

z.B. BALANCE Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15 525900575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB49B + BALANCE Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 freist. (91)

- Oberfläche: chrom / weiß (91)
- Ausladung: 210 mm.

z.B. BALANCE WHITE Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15 525909175 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB49C + BALANCE Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 freist. (87)

- Oberfläche:mattschwarz / chrom (87)
- Ausladung: 210 mm.

z.B. BALANCE WHITE Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15 525908775 von KLUIDI

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB50 + Modell-Design "BALANCE" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15.

- Standmontage
- Geschlossener Hebel
- Dreiloch-Fliesenrandmontage
- Durchflussklasse D/B
- Anschluss-Druckschläuche G 1/2 x G 1/2 x 600 mm
- s-pointer Luftsprudler M 24 x I
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung Ø 41 mm
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- eigensicher gegen Rückfließen
- versenkbarer Handbrause
- Brauseschlauch 1500 mm
- Anschluss-Druckschlauch 500 mm
- Geräuschklasse I.

63AB50A + BALANCE Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 Fliesen

- Ausladung: 220 mm.

z.B. BALANCE Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15 524470575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB52 + Modell-Design "BALANCE" Wanneneinlauf DN 20.

- Wandmontage
- Ausladung: 170 mm
- Durchflussklasse C
- s-pointer Luftsprudler M 24 x ID
- separater Anschlussstutzen G 3/4
- zur Vormontage.

63AB52A + BALANCE Wanneneinlauf DN20

z.B. BALANCE Wanneneinlauf DN20 5250305 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB52B + BALANCE Wanneneinlauf DN20 (91)

- Oberfläche: chrom / weiß (91).

z.B. BALANCE Wanneneinlauf DN20 5250391 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB52C + BALANCE Wanneneinlauf DN20 (87)

- Oberfläche:mattschwarz / chrom (87)

z.B. BALANCE Wanneneinlauf DN20 5250387 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB53 + Modell-Design "BALANCE" Brause-Einhandmischer DN 15.

- Geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Durchflussklasse B
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung Ø 35 mm
- Brauseabgang G 1/2
- Eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse
- Geräuschklasse I.

63AB53A + BALANCE Brause-Einhandmischer DN15

z.B. BALANCE Brause-Einhandmischer DN15 527100575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB53B + BALANCE Brause-Einhandmischer DN15 (91)

- Oberfläche: chrom / weiß (91).

z.B. BALANCE WHITE Brause-Einhandmischer DN15 527109175 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB53C + BALANCE Brause-Einhandmischer DN15 (87)

- Oberfläche:mattschwarz / chrom (87)

z.B. BALANCE WHITE Brause-Einhandmischer DN15 527108775 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB55 + Modell-Design "BALANCE" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer.

- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- geschlossener Hebel
- Wandmontage
- automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Abdeckrosette aus Kunststoff verchromt Ø 170 mm
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position.

63AB55D + BALANCE UP-Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer PUSH&SWITCH

- Durchflussmenge 29 l/min bei 3 bar
- mit Druckumstellung PUSH & SWITCH.

z.B. BALANCE Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 526590575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB55E + BALANCE UP-Wannenfüll-/Brause-Eh.mischer PUSH&SWITCH eigens.

- Durchflussmenge 29 l/min bei 3 bar
- mit Druckumstellung PUSH & SWITCH
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717 (eigens.).

z.B. BALANCE Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 526630575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB56 + Modell-Design "BALANCE" Unterputz-Brause-Einhandmischer.

- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- Geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussklasse D/C
- Abdeckrosette aus Kunststoff verchromt Ø 170 mm
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position.

63AB56A + BALANCE UP-Brause-Einhandmischer

z.B. BALANCE Unterputz-Brause-Einhandmischer 526550575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB56B + BALANCE UP-Brause-Einhandmischer (91)

- Oberfläche: chrom / weiß (91).

z.B. BALANCE WHITE Unterputz-Brause-Einhandmischer 526559175 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB56C + BALANCE UP-Brause-Einhandmischer (87)

- Oberfläche:mattschwarz / chrom (87).

z.B. BALANCE WHITE Unterputz-Brause-Einhandmischer 526558775 von KLUDI oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB57 + Modell-Design "BALANCE" Unterputz-Wanne/Brause-Thermostatarmatur.

- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- mit Keramik-Absperrventil und Umstellung als Drehventil
- Zylindergriff, Metall
- Heißwassersperre 38°C
- Durchflussklasse B
- Abdeckrosette aus Kunststoff verchromt Ø 170 mm
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position.

63AB57A + **BALANCE UP-Wanne/Brause-Thermostatarmatur**

z.B. BALANCE Unterputz-Wanne/Brause-Thermostatarmatur 528300575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB57B + **BALANCE UP-Wanne/Brause-Thermostatarmatur (91)**

- Oberfläche: chrom / weiß (91).

z.B. BALANCE WHITE Unterputz-Wanne/Brause-Thermostatarmatur 528309175 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB57C + **BALANCE UP-Wanne/Brause-Thermostatarmatur (87)**

- Oberfläche:mattschwarz / chrom (87).

z.B. BALANCE WHITE Unterputz-Wanne/Brause-Thermostatarmatur 528308775 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB59 + Modell-Design "BALANCE" Unterputz-Thermostatarmatur.

- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- ohne Absperrventil
- Zylindergriff, Metall
- Heißwassersperre 38°C
- Durchflussmenge 40 l/min bei 3 bar
- Abdeckrosette aus Kunststoff verchromt Ø 170 mm
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position.

63AB59A + BALANCE UP-Thermostatarmatur DN20

z.B. BALANCE Unterputz-Thermostatarmatur DN20 - 527290575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB61 + Modell-Design "BALANCE" Drei-Wege-Umstellung DN15.

- Feinbau-Set
- Bausatz 2 - Fertigmontage
- Bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette
- Zylindergriff
- Ohne Bausatz 1 - Vormontage 29747 (in eigener Position).
- Abmessungen Schubrosette: Ø 100 mm.

63AB61A + BALANCE Drei-Wege-Umstellung Bausatz 2 - Feinbau-Set

z.B. BALANCE Drei-Wege-Umstellung 528460575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB62 + Modell-Design "BALANCE" Zwei-Wege-Umstellung DN15.

- Feinbau-Set
- Bausatz 2 - Fertigmontage
- Bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette
- Zylindergriff
- Ohne Bausatz 1 - Vormontage 29747 (in eigener Position).
- Abmessungen Schubrosette: Ø 100 mm.

63AB62A + BALANCE Zwei-Wege-Umstellung Bausatz 2 - Feinbau-Set

z.B. BALANCE Zwei-Wege-Umstellung 528470575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB63 + Modell-Design "BALANCE" Unterputzventil DN15.

- Feinbau-Set
- Bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette
- Ohne Unterputzventil - 53811 (in eigener Position).
- Abmessungen Schubrosette: Ø 100 mm.

63AB63A + BALANCE Unterputzventil - Feinbau-Set

z.B. BALANCE Unterputzventil 528150575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AB68 + Modell-Design "BASIC" Thermostat Brausearmatur DN15.

- Wandmontage
- Durchflussmenge 25 l/min bei 3 bar

- Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 38 °C
- Keramik-Oberteil 180°
- eigensicher gegen Rückfließen
- Brauseabgang G 1/2
- S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4.

63AB68A + BASIC Thermostat-Brausearmatur DN15

z.B. BASIC Thermostat-Brausearmatur 350020538 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC + Badarmaturen III (KLUDI)

Version: 2023-06

1. Oberfläche:

Wenn nicht anders angegeben sind Oberflächen von Armaturen und anderen Sichtteilen verchromt.

2. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

3. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63AC01 + Modell-Design "ZENTA SL" Waschtisch-Einhandmischer 75 DN 15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem
- Auslaufhöhe Unterkante 75 mm.

63AC01A + ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 AbIG

- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung 95 mm.

z.B. ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 75 - 482600565 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC01B + ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15

- Ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung 95 mm.

z.B. ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 75 - 482620565 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC01C + ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 AbIG drucklos

- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- für drucklose Speicher
- Ausladung 95 mm.

z.B. ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 75 - 482770565 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC01D + ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 PUSH-OPEN

- Mit PUSH-OPEN Ablaufventil
- Ausladung 95 mm.

z.B. ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 75 - 482660565 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC01E + ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 AbIG EcoPlus

- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Mittelstellung Kaltwasser (EcoPlus)
- Ausladung 95 mm.

z.B. ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 75 - 482630565 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC01F + ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 AbIG EcoPlus (39)

- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Mittelstellung Kaltwasser (EcoPlus)
- Ausladung 95 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39)

z.B. ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 75 - 482633965 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC01G + ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 EcoPlus WR

- Mittelstellung Kaltwasser (EcoPlus)
- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung 95 mm.

z.B. ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 75 - 483890565WR4 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC01H + ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 EcoPlus WR (39)

- Mittelstellung Kaltwasser (EcoPlus)
- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung 95 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 75 - 483893965 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC02 + Modell-Design "ZENTA SL" Waschtisch-Einhandmischer 100 DN 15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem
- Auslaufhöhe Unterkante 100 mm.

63AC02A + ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 AbIG

- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung 110 mm.

z.B. ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 100 - 482900565 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC02B + ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 AbIG (39)

- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung 110 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 100 - 482903965 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC02C + ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15

- Ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung 110 mm.

z.B. ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 100 - 482920565 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC02D + ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 PUSH-OPEN

- Mit PUSH-OPEN Ablaufventil
- Ausladung 110 mm.

z.B. ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 100 - 482980565 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC02E + ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 PUSH-OPEN (39)

- Mit PUSH-OPEN Ablaufventil
- Ausladung 110 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 100 - 482983965 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC02F + ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 AbIG EcoPlus WR

- Mittelstellung Kaltwasser (EcoPlus)
- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung 110 mm.

z.B. ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 100 - 482930565WR4 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC02G + ZENTA SL Waschtisch-Einhandmi. 100 DN15 AbIG EcoPlus WR (39)

- Mittelstellung Kaltwasser (EcoPlus)
- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung 110 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 100 - 482933965 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC02H + ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 EcoPlus WR

- Mittelstellung Kaltwasser (EcoPlus)
- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung 110 mm.

z.B. ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 100 - 481980565WR4 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC02I + ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 EcoPlus WR (39)

- Mittelstellung Kaltwasser (EcoPlus)
- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung 110 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 100 - 481983965 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC02J + ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 AbIG WR

- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung 110 mm.

z.B. ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer 100 - 482900565WR5 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC03 + Modell-Design "ZENTA SL" Waschtisch-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- schwenkbarer Auslauf (360°)
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem.

63AC03A + ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer DN15 AbIG

- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung 160 mm.

z.B. ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer - 480270565 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC03B + ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer DN15 AbIG (39)

- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung 160 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer - 480273965 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC03C + ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer DN15

- Ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung 160 mm.

z.B. ZENTA SL Waschtisch-Einhandmischer - 480280565 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC04 + Modell-Design "ZENTA SL" Waschschüssel-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- ohne Ablaufgarnitur
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem.

63AC04A + ZENTA SL Waschschüssel-Einhandmischer DN15

- Auslaufhöhe Unterkante 240 mm
- Ausladung 180 mm.

z.B. ZENTA SL Waschschüssel-Einhandmischer - 482560565 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC04B + ZENTA SL Waschschüssel-Einhandmischer DN15 (39)

- Auslaufhöhe Unterkante 240 mm
- Ausladung 180 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. ZENTA SL Waschschüssel-Einhandmischer - 482563965 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC04C + ZENTA SL Waschschüssel-Einhandmischer DN15 WR

- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Auslaufhöhe Unterkante 240 mm
- Ausladung 180 mm.

z.B. ZENTA SL Waschschüssel-Einhandmischer - 482560565WR5 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC05 + Modell-Design "ZENTA SL" Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer.

- Feinbau-Set (Rohbau-Set 38242 oder 38243 in eigener Position)
- geschlossener Hebel
- Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar.

63AC05A + ZENTA SL UP-Waschtisch-2-Loch-Wand-Einhandmischer 1tlg.180mm

- Einteilige Rosette (1tlg).
- Ausladung Wandauslauf 180 mm.

z.B. ZENTA SL Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer - 482470565 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC05B + ZENTA SL UP-Waschtisch-2-Loch-Wand-Einhandmi.1tlg.180mm (39)

- Einteilige Rosette (1tlg).
- Ausladung Wandauslauf 180 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. ZENTA SL Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer - 482473965 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC05C + ZENTA SL UP-Waschtisch-2-Loch-Wand-Einhandmischer 1tlg.230mm

- Einteilige Rosette (1tlg).
- Ausladung Wandauslauf 230 mm.

z.B. ZENTA SL Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer - 482480565 von KLUDI

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC05D + ZENTA SL UP-Waschtisch-2-Loch-Wand-Einhandmischer 2tlg.180mm

- Zweiteilige Rosette (2tlg).
- Ausladung Wandauslauf 180 mm.

z.B. ZENTA SL Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer - 482440565 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC05E + ZENTA SL UP-Waschtisch-2-Loch-Wand-Einhandmischer 2tlg.230mm

- Zweiteilige Rosette (2tlg).
- Ausladung Wandauslauf 230 mm.

z.B. ZENTA SL Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer - 482450565 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC06 + Modell-Design "ZENTA SL" Waschtischarmatur DN15.

- Dreilochmontage
- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- fester Auslauf
- Keramik-Oberteile 90°
- Schnell-Montagesystem
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Auslaufhöhe Unterkante 155 mm

63AC06A + ZENTA SL Waschtischarmatur 3-Loch DN15

- Ausladung: 145 mm.

z.B. ZENTA SL Waschtischarmatur - 483930565 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC07 + Modell-Design "ZENTA SL" Bidet-Einhandmischer DN 10.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
- s-pointer Eco-Luftsprudler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Metall

- Schnell-Montagesystem
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Auslaufhöhe Unterkante 70 mm.

63AC07A + ZENTA SL Bidet-Einhandmischer DN15

- Ausladung: 108 mm.

z.B. ZENTA SL Bidet-Einhandmischer 485300565 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC07B + ZENTA SL Bidet-Einhandmischer DN15 (39)

- Ausladung: 108 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. ZENTA SL Bidet-Einhandmischer 485303965 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC08 + Modell-Design "ZENTA SL" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussmenge 21 l/min bei 3 bar
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- eigensicher gegen Rückfließen
- automatische Umstellung: Brause/Wanne
- S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4.

63AC08A + ZENTA SL Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15

- Ausladung 145 mm.

z.B. ZENTA SL Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer - 486700565 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC08B + ZENTA SL Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15 (39)

- Ausladung 145 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. ZENTA SL Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer - 486703965 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC09 + Modell-Design "ZENTA SL" Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15.

- Standmontage für freistehende Wannen

- geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Strahlregler s-pointer M 24 X 1
- Durchflussmenge 22 l/min bei 3 bar
- automatische Umstellung: Brause/Wanne
- eigensicher gegen Rückfließen
- verdrehsicherer SUPARAFLEX SILVER- Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm
- Handbrause A-QA 3910005-00
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88088) in eigener Position.

63AC09A + ZENTA SL Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15 freistehend

- Ausladung 235 mm.

z.B. ZENTA SL Wannenfüll- und Brausearmatur - 485900565 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC10 + Modell-Design "ZENTA SL" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15.

- Standmontage
- Dreiloch-Fliesenrandmontage
- geschlossener Hebel
- Durchflussmenge 24 l/min bei 3 bar
- s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- automatische Umstellung: Brause/Wanne
- versenkbarer Handbrause
- Anschluss-Druckschlauch G 1/2 x G 1/2 x 600 mm
- eigensicher gegen Rückfließen
- Montageplatte (Rohbau-Set) und ROTEXA MULTI Wannenrand-Montageeinheit in eigener Position.

63AC10A + ZENTA SL Wannenfüll- und Brause-3-Loch-Einhandmischer DN 15

- Ausladung 220 mm.

z.B. ZENTA SL Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer - 484480565 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC11 + Modell-Design "ZENTA SL" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN 15.

- Vierloch-Fliesenrandmontage
- Standmontage
- geschlossener Hebel
- Durchflussmenge 27 l/min bei 3 bar
- s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Keramik-Oberteile 90°
- automatische Umstellung: Brause/Wanne
- versenkbarer Handbrause
- eigensicher gegen Rückfließen
- Anschluss-Druckschlauch G 1/2 x G 1/2 x 400 mm
- Montageplatte (Rohbau-Set für 4-Loch-Armaturen) und ROTEXA Wannenrand-Montageeinheit in eigener Position.

63AC11A + ZENTA SL Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15 4-Loch

- Ausladung 220 mm.

z.B. ZENTA SL Wannenfüll- und Brausearmatur - 484240565 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC12 + Modell-Design "ZENTA SL" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer. Wanneneinlauf in eigener Position (als Aufzählung)

- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- geschlossener Hebel
- Wandmontage
- automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position.

63AC12A + ZENTA SL UP-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer

- Durchflussmenge 31 l/min bei 3 bar.

z.B. ZENTA SL Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer - 486500565 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC12B + ZENTA SL UP-Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer PUSH&SWITCH

- Durchflussmenge 25 l/min bei 3 bar
- mit Druckumstellung PUSH & SWITCH.

z.B. ZENTA SL Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer - 486590565 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC12C + ZENTA SL UP-Wannenfüll/Brause-Einhandmischer PUSH&SWITCH(39)

- Durchflussmenge 25 l/min bei 3 bar
- mit Druckumstellung PUSH & SWITCH
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. ZENTA SL Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer - 486593965 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC12D + ZENTA SL UP-Wannenfüll-/Brause-Eh.mischer PUSH&SWITCH eigens

- Durchflussmenge 25 l/min bei 3 bar
- mit Druckumstellung PUSH & SWITCH
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717 (eigens).

z.B. ZENTA SL Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer - 486630565 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC12E + ZENTA SL UP-Wannenfüll-/Brause-Eh.mi.PUSH&SWITCH eigens (39)

- Durchflussmenge 25 l/min bei 3 bar
- mit Druckumstellung PUSH & SWITCH
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717 (eigens)
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. ZENTA SL Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer - 486633965 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC12F + Az ZENTA SL Wanneneinlauf DN15

- Wanneneinlauf DN 15
- Wandmontage
- Ausladung 170 mm
- Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussmenge 28 l/min bei 3 bar
- fester Auslauf
- Gewindeanschluss G 1/2
- mit Rosette.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC13 + Modell-Design "ZENTA SL" Brause-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Durchflussmenge 28 l/min bei 3 bar
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- eigensicher gegen Rückfließen
- Brauseabgang G 1/2
- S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4.

63AC13A + ZENTA SL Brause-Einhandmischer DN 15

z.B. ZENTA SL Brause-Einhandmischer - 488700565 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC13B + ZENTA SL Brause-Einhandmischer DN 15 (39)

- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. ZENTA SL Brause-Einhandmischer - 488703965 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC14 + Modell-Design "ZENTA SL" Unterputz-Brause-Einhandmischer.

- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge 25 l/min bei 3 bar
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position.

63AC14A + ZENTA SL UP-Brause-Einhandmischer

z.B. ZENTA SL Unterputz-Brause-Einhandmischer - 486550565 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC14B + ZENTA SL UP-Brause-Einhandmischer (39)

- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. ZENTA SL Unterputz-Brause-Einhandmischer - 486553965 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC21 + Modell-Design "ZENTA" Waschtisch-Einhandmischer DN15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
- PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Schnell-Montagesystem
- Flexible Anschlüsse G 3/8.

63AC21A + ZENTA Waschtisch-Einhandmischer DN15 105mm AbIG

- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante 65 mm
- Ausladung: 105 mm.

z.B. ZENTA Waschtisch-Einhandmischer 382500575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC21C + ZENTA Waschtisch-Einhandmischer DN15 105mm

- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante 65 mm
- Ausladung: 105 mm.

z.B. ZENTA Waschtisch-Einhandmischer 382510575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC21E + ZENTA Waschtisch-Einhandmischer XL DN15 120mm AbIG

- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante 75 mm
- Ausladung: 120 mm.

z.B. ZENTA Waschtisch-Einhandmischer XL 382600575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC21G + ZENTA Waschtisch-Einhandmischer DN15 120mm

- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante 75 mm
- Ausladung: 120 mm.

z.B. ZENTA Waschtisch-Einhandmischer 382620575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC21H + ZENTA Waschtisch-Einhandmischer XXL DN15 130mm AbIG

- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante 120 mm
- Ausladung: 130 mm
- Auslaufhöhe Unterkante 120 mm.

z.B. ZENTA Waschtisch-Einhandmischer XXL 382640575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC21I + ZENTA Waschtisch-Einhandmischer XXL DN15 130mm

- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante 120 mm
- Ausladung: 130 mm.

z.B. ZENTA Waschtisch-Einhandmischer XXL 382650575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC22 + Modell-Design "ZENTA E" Elektronische Waschtischarmatur DN15.

- Einlochmontage
- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- PCA Cascade-Luftsprudler M 24 x 1
- mit Kartuschenventil
- mit optischer Gegenstandserfassung
- Elektronikmodul
- Rückflussverhinderer
- Schnell-Montagesystem
- flexible Anschlüsse mit Schmutzfangsieben G 3/8
- Auslaufhöhe Unterkante 75 mm.

63AC22A + **ZENTA E Elektr.Waschtischarmatur DN15 230V**

- Mit Mischwelle ohne Temperaturwahlgriff
- Stromversorgung über 230 V Netzgerät
- Ausladung: 120 mm.

z.B. ZENTA E Elektronische Waschtischarmatur 3820205 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC22B + **ZENTA E Elektr.Waschtischarmatur DN15 6V(CR-P2)**

- Mit Mischwelle ohne Temperaturwahlgriff
- 6 V Lithium Batterie CR-P2
- Ausladung: 120 mm.

z.B. ZENTA E Elektronische Waschtischarmatur 3810205 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC22C + **ZENTA E Elektr.Waschtischarmatur DN15 230V Temp.**

- Mit Mischwelle und Temperaturwahlgriff (Temp.)
- Stromversorgung über 230 V Netzgerät
- Ausladung: 120 mm.

z.B. ZENTA E Elektronische Waschtischarmatur 3820005 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC22D + **ZENTA E Elektr.Waschtischarmatur DN15 230V Temp. (39)**

- Mit Mischwelle und Temperaturwahlgriff (Temp.)
- Stromversorgung über 230 V Netzgerät
- Ausladung: 120 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. ZENTA E Elektronische Waschtischarmatur 3820039 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC22E + ZENTA E Elektr.Waschtischarmatur DN15 6V(CR-P2) Temp.

- Mit Mischwelle und Temperaturwahlgriff (Temp.)
- 6 V Lithium Batterie CR-P2
- Ausladung: 120 mm.

z.B. ZENTA E Elektronische Waschtischarmatur 3810005 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC22F + ZENTA E Elektr.Waschtischarmatur DN15 6V(CR-P2) Temp.(39)

- Mit Mischwelle und Temperaturwahlgriff (Temp.)
- 6 V Lithium Batterie CR-P2
- Ausladung: 120 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. ZENTA E Elektronische Waschtischarmatur 3810039 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC22G + ZENTA E Elektr.Waschtischarmatur DN15 230V Temp. WR

- Durchflussmenge 1,9 l/min bei 3 bar (WR)
- Mit Mischwelle und Temperaturwahlgriff (Temp.)
- Stromversorgung über 230 V Netzgerät
- Ausladung: 120 mm.

z.B. ZENTA E Elektronische Waschtischarmatur 3820005WR von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC22H + ZENTA E Elektr.Waschtischarmatur DN15 6V(CR-P2) Temp. WR

- Durchflussmenge 1,9 l/min bei 3 bar (WR)
- Mit Mischwelle und Temperaturwahlgriff (Temp.)
- 6 V Lithium Batterie CR-P2
- Ausladung: 120 mm.

z.B. ZENTA E Elektronische Waschtischarmatur 3810005WR von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC22I + ZENTA E Elektr.Waschtischarmatur DN15 6V(CR-P2) Temp.WR (39)

- Durchflussmenge 1,9 l/min bei 3 bar (WR)
- Mit Mischwelle und Temperaturwahlgriff (Temp.)
- 6 V Lithium Batterie CR-P2

- Ausladung: 120 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. ZENTA E Elektronische Waschtischarmatur 3810039WR von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC22J + ZENTA E Elektr.Waschtischarmatur DN15 6V(CR-P2) Temp. R

- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (R)
- Mit Mischwelle und Temperaturwahlgriff (Temp.)
- 6 V Lithium Batterie CR-P2
- Ausladung: 120 mm.

z.B. ZENTA E Elektronische Waschtischarmatur 3810005R von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC23 + Modell-Design "ZENTA E" Elektronisches Standventil DN15.

- Einlochmontage
- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- PCA Cascade-Luftsprudler M 24 x 1
- mit Kartuschenventil
- mit optischer Gegenstandserfassung
- Elektronikmodul
- Rückflussverhinderer
- Schnell-Montagesystem
- Flexible Anschlüsse mit Schmutzfangsieben G 3/8
- Auslaufhöhe Unterkante 75 mm.

63AC23A + ZENTA E Elektr.Standventil DN15 230V 119mm

- Stromversorgung über 230 V Netzgerät
- Ausladung: 120 mm.

z.B. ZENTA E Elektronisches Standventil 3820505 von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC23B + ZENTA E Elektr.Standventil DN15 6V(CR-P2)

- 6 V Lithium Batterie CR-P2
- Ausladung: 120 mm.

z.B. ZENTA E Elektronisches Standventil 3810505 von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC24 + Modell-Design "ZENTA E" Elektronische Waschschüsselarmatur DN 15.

- Einlochmontage
- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- PCA Cascade-Luftsprudler M 24 x 1

- mit Kartuschenventil
- mit Mischwelle und Temperaturwählgriff
- mit optischer Gegenstandserfassung
- Elektronikmodul
- 6 V Lithium Batterie CR-P2
- Rückflussverhinderer
- Schnell-Montagesystem
- flexible Anschlüsse mit Schmutzfangsieben G 3/8
- Auslaufhöhe Unterkante 230 mm.

63AC24A + ZENTA E Elektr.Waschschüsselarmatur DN15 6V(CR-P2)

- Ausladung: 120 mm.

z.B. ZENTA E Elektronische Waschschüsselarmatur 3810605 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC24B + ZENTA E Elektr.Waschschüsselarmatur DN15 6V(CR-P2) WR

- Durchflussmenge 1,9 l/min bei 3 bar (WR)
- Ausladung: 120 mm.

z.B. ZENTA E Elektronische Waschschüsselarmatur 3810605WR von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC25 + Modell-Design "ZENTA" Waschtisch-Einhandmischer DN 10.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- schwenkbarer Auslauf
- Schnell-Montagesystem
- flexible Anschlüsse G 3/8.

63AC25A + ZENTA Waschtisch-Einhandmischer DN15 130mm AbIG

- Durchflussmenge 7 l/min bei 3 bar
- PCA Caché-Luftsprudler M 16,5 x 1
- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Metall (AbIG)
- Geräuschklasse I
- Auslaufhöhe Unterkante 235 mm
- Ausladung: 130 mm.

z.B. ZENTA Waschtisch-Einhandmischer 382940575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC25B + ZENTA Waschtisch-Einhandmischer DN15 160mm AbIG h220mm

- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
- PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Metall (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante 220 mm (h220mm)

- Ausladung: 160 mm.

z.B. ZENTA Waschtisch-Einhandmischer 420250575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC25C + ZENTA Waschtisch-Einhandmischer DN15 160mm

- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
- PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante 220 mm
- Ausladung: 160 mm.

z.B. ZENTA Waschtisch-Einhandmischer 420260575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC25D + ZENTA Waschtisch-Einhandmischer DN15 160mm AbIG h190mm

- Durchflussmenge 7 l/min bei 3 bar
- PCA Caché-Luftsprudler M 16,5 x 1
- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Metall (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante 190 mm (h190mm)
- Ausladung: 160 mm.

z.B. ZENTA Waschtisch-Einhandmischer 382550575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC26 + Modell-Design "ZENTA" Waschschüssel-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
- PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- ohne Ablaufgarnitur
- Schnell-Montagesystem
- Flexible Anschlüsse G 3/8.

63AC26A + ZENTA Waschschüssel-Einhandmischer DN15 175mm

- Auslaufhöhe Unterkante 260 mm
- Ausladung: 175 mm.

z.B. ZENTA Waschtisch-Einhandmischer 382570575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC27 + Modell-Design "ZENTA" Waschtischarmatur DN15.

- geschlossener Hebel
- Dreilochmontage

- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
- PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- fester Auslauf
- Keramik-Oberteile 90°
- Schnell-Montagesystem
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Geräuschklasse I
- Auslaufhöhe Unterkante 135 mm.

63AC27A + ZENTA Waschtischarmatur 3-Loch DN15 130mm AbIG

- Ausladung: 130 mm.

z.B. ZENTA Waschtischarmatur 383930575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC28 + Modell-Design "ZENTA" Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer.

- Feinbau-Set
- geschlossener Hebel
- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
- PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Rosette Ø 70 mm
- Rohbau-Set (38243) in eigener Position.

63AC28A + ZENTA UP-Waschtisch-2-Loch-Wand-Einhandmischer 230mm

- Ausladung Wandauslauf 230 mm.

z.B. ZENTA Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 382450575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC28B + ZENTA UP-Waschtisch-2-Loch-Wand-Einhandmischer 180mm

- Ausladung Wandauslauf 180 mm.

z.B. ZENTA Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 382440575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC29 + Modell-Design "ZENTA E" Elektronische Waschtischarmatur DN15.

- Feinbau-Set
- soft-edge Rosette 140 x 180 mm
- mit Stromversorgung über 230 V Netzgerät oder 6 V Batterie CR-P2
- Wandmontage
- Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- mit optischer Gegenstandserfassung
- Unterputz-Elektronik-Körper DN15 für die Stromversorgung (3800..) in eigener Position.

63AC29A + ZENTA E Elektr.Waschtischarmatur DN15 soft-edge Temp. 240mm

- Mit Temperaturwahlgriff (Temp.)
- Ausladung: 240 mm.

z.B. ZENTA E Elektronische Waschtischarmatur 3840005 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC29B + ZENTA E Elektr.WT-Armatur DN15 soft-edge Temp. 240mm (39)

- Mit Temperaturwahlgriff (Temp.)
- Ausladung: 240 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. ZENTA E Elektronische Waschtischarmatur 3840039 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC29C + ZENTA E Elektr.Waschtischarmatur DN15 soft-edge Temp. 190mm

- Mit Temperaturwahlgriff (Temp.)
- Ausladung: 190 mm.

z.B. ZENTA E Elektronische Waschtischarmatur 3850005 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC29D + ZENTA E Elektr.Waschtischarmatur DN15 soft-edge 240mm

- Ausladung: 240 mm.

z.B. ZENTA E Elektronische Waschtischarmatur 3840205 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC29E + ZENTA E Elektr.Waschtischarmatur DN15 soft-edge 190mm

- Ausladung: 190 mm.

z.B. ZENTA E Elektronische Waschtischarmatur 3850205 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC29F + ZENTA E Elektr.WT-Armatur DN15 soft-edge Temp. 240mm WR

- Mit Temperaturwahlgriff (Temp.)
- Durchflussmenge 1,9 l/min bei 3 bar (WR)
- Ausladung: 240 mm.

z.B. ZENTA E Elektronische Waschtischarmatur 3840005WR von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC30 + Modell-Design "ZENTA E" Elektronische Waschtischarmatur DN15.

- Feinbau-Set
- runde Rosette Ø 180 mm
- mit Stromversorgung über 230 V Netzgerät oder 6 V Batterie CR-P2
- Wandmontage
- Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- mit optischer Gegenstandserfassung
- Unterputz-Elektronik-Körper DN15 für die Stromversorgung (3800..) in eigener Position.

63AC30A + ZENTA E Elektr.Waschtischarmatur DN15 rund Temp. 240mm

- Mit Temperaturwahlgriff (Temp.)
- Ausladung: 240 mm.

z.B. ZENTA E Elektronische Waschtischarmatur 3840105 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC30B + ZENTA E Elektr.Waschtischarmatur DN15 rund Temp. 190mm

- Mit Temperaturwahlgriff (Temp.)
- Ausladung: 190 mm.

z.B. ZENTA E Elektronische Waschtischarmatur 3850105 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC30C + ZENTA E Elektr.Waschtischarmatur DN15 rund 240mm

- Ausladung: 240 mm.

z.B. ZENTA E Elektronische Waschtischarmatur 3840305 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC30D + ZENTA E Elektr.Waschtischarmatur DN15 rund 190mm

- Ausladung: 190 mm.

z.B. ZENTA E Elektronische Waschtischarmatur 3850305 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC30E + ZENTA E Elektr.Waschtischarmatur DN15 rund Temp. 240mm WR

- Mit Temperaturwahlgriff (Temp.)
- Durchflussmenge 1,9 l/min bei 3 bar (WR)
- Ausladung: 240 mm.

z.B. ZENTA E Elektronische Waschtischarmatur 3840105WR von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC30F + ZENTA E Elektr.Waschtischarmatur DN15 rund 190mm WR

- Durchflussmenge 1,9 l/min bei 3 bar (WR)
- Ausladung: 190 mm.

z.B. ZENTA E Elektronische Waschtischarmatur 3850305WR von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC31 + Service-Fernbedienung als Zubehör zu elektronischen Armaturen.

- z.B. für KLUDI ZENTA 3840005, 3850005, 3840205, 3850205, 3840105, 3850105, 3840305, 3850305
- Funktionen:
 - einstellbarer Bereich des Sensors (100 - 350 mm)
 - Regulierung der Wasserabflusszeit nach der Objekteinnahme aus dem Arbeitsbereich des Sensors (0 - 10 s)
 - Ausschalten der Batterie, z. B. beim Waschen des Beckens
 - Test der Armatureneinstellungen
 - Armatureinstellungen zurücksetzen.

63AC31A + Service-Fernbedienung für elektronische Armaturen

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC32 + Modell-Design "ZENTA" Bidet-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussmenge 7,4 l/min bei 3 bar
- Kugelgelenk-Cascade-Luftsprudler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Metall
- Schnell-Montagesystem
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Auslaufhöhe Unterkante 70 mm.

63AC32A + ZENTA Bidet-Einhandmischer DN15 110mm

- Ausladung: 110 mm.

z.B. ZENTA Bidet-Einhandmischer 385300575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC33 + Modell-Design "ZENTA" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15.

- geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Durchflussklasse C/B
- Luftsprudler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Brausegarnitur in eigener Position
- eigensicher gegen Rückfließen
- automatische Umstellung: Brause/Wanne
- S-Anschlüsse.

63AC33A + **ZENTA Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 155mm**

- Ausladung: 155 mm.

z.B. ZENTA Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 386700575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC34 + Modell-Design "ZENTA SL" Thermostat Wannenfüll- und Brausearmatur DN15.

- Wandmontage
- Durchflussklasse B
- Luftsprudler M 24 x 1/B
- Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 38 °C
- Keramik-Oberteile 90°
- eigensicher gegen Rückfließen
- automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Brauseabgang G 1/2
- S-Anschlüsse
- Schmutzfangsziebe.

63AC34A + **ZENTA SL Thermostat Wannenfüll-/Brausearmatur DN15**

- Ausladung: 185 mm.

z.B. ZENTA SL Thermostat Wannenfüll- und Brausearmatur 351010538 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC34B + **ZENTA SL Thermostat Wannenfüll-/Brausearmatur DN15 (39)**

- Ausladung: 185 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. ZENTA SL Thermostat Wannenfüll- und Brausearmatur 351013938 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC35 + Modell-Design "ZENTA" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer.

- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- geschlossener Hebel
- automatische Umstellung: Brause/Wanne

- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussklasse D/C
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position.
- Abdeckrosette aus Kunststoff Ø 170 mm.

63AC35A + ZENTA UP-Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer

z.B. ZENTA Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 386500575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC36 + Modell-Design "ZENTA SL" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur.

- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- mit Keramik-Absperrventil
- und Umstellung als Drehventil
- Heißwassersperre 38 °C
- mit optionalem Temperaturendanschlag bei 43°C
- Durchflussklasse B
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position.
- Abdeckrosette aus Kunststoff Ø 170 mm.

63AC36A + ZENTA SL UP-Wannenfüll-/Brause-Thermostatarmatur

z.B. ZENTA SL Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur 388300545 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC36B + ZENTA SL UP-Wannenfüll-/Brause-Thermostatarmatur (39)

- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. ZENTA SL Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Thermostatarmatur 388303945 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC38 + Modell-Design "ZENTA" Brause-Einhandmischer DN15.

- geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar
- S-Anschlüsse
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- eigensicher gegen Rückfließen
- Brauseabgang G 1/2.

63AC38A + ZENTA Brause-Einhandmischer DN15

z.B. ZENTA Brause-Einhandmischer 388700575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC39 + Modell-Design "ZENTA SL" Thermostat Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15, aus Messing.

- Wandmontage
- Durchflussklasse B
- Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 38 °C
- mit Absperrventil
- eigensicher gegen Rückfließen
- Brauseabgang G 1/2
- S-Anschlüsse
- Schmutzfangsiebe.

63AC39A + ZENTA SL Thermostat-Brausearmatur DN15

z.B. ZENTA SL Thermostat-Brausearmatur 351000538 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC39B + ZENTA SL Thermostat-Brausearmatur DN15 (39)

- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. ZENTA SL Thermostat-Brausearmatur 351003938 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC40 + Modell-Design "ZENTA" Unterputz-Brause-Einhandmischer.

- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussklasse B
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position
- Abdeckrosette aus Kunststoff Ø 170 mm.

63AC40A + ZENTA UP-Brause-Einhandmischer

z.B. ZENTA Unterputz-Brause-Einhandmischer 386550575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC41 + Modell-Design "ZENTA SL" Unterputz-Brause-Thermostatarmatur.

- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- mit Keramik-Absperrventil
- Heißwassersperre 38 °C
- mit Temperaturendanschlag bei 43°C
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position
- Abdeckrosette aus Kunststoff Ø 170 mm.

63AC41A + ZENTA SL UP-Brause-Thermostatarmatur

z.B. ZENTA SL Unterputz-Brause-Thermostatarmatur 388350545 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC41B + ZENTA SL UP-Brause-Thermostatarmatur (39)

- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. ZENTA SL Unterputz-Brause-Thermostatarmatur 388353945 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC42 + Unterputz-Elektronik-Körper DN15 für elektronische Waschtischarmaturen.

- Rohbau-Set
- Feinbau-Set in eigener Position
- Wandeinbau
- Keramik-Kartusche
- Schmutzfangsiebe
- Mit Rückflussverhinderer.

63AC42A + Unterputz-Elektronik-Körper DN 15 (38001) 230V

- Mit Stromversorgung über 230 V Netzgerät.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC42B + Unterputz-Elektronik-Körper DN 15 (38002) 6V

- Mit Stromversorgung über 6 V Batterie.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC43 + Unterputz-Elektronik-Körper DN15 für elektronische Waschtischarmaturen.

- Rohbau-Set
- Feinbau-Set in eigener Position
- Wandeinbau
- Für Kalt- oder Mischwasser-Anschluss (KW).

63AC43A + Unterputz-Elektronik-Körper DN 15 für KW (38003) 230V

- Mit Stromversorgung über 230 V Netzgerät.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC43B + Unterputz-Elektronik-Körper DN 15 für KW (38004) 6V

- Mit Stromversorgung über 6 V Batterie.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC47 Aufzahlung (Az) auf ZENTA Armaturen für Zubehör.

63AC47A + Az ZENTA Sockelausgleichsrosette

- Sockelausgleichsrosette für:
38250, 38251, 38256, 38260, 38262, 38530, 38100, 38102, 38105, 38200, 38202, 38205

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC51 + Modell-Design "BOZZ" Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- Caché s-pointer Strahlregler M 18,5 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem
- Auslaufhöhe Unterkante 75 mm

63AC51A + BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 AbIG

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Metall (AbIG)
- Ausladung: 125 mm.

z.B. BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 382700576 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC51B + BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 PUSH-OPEN

- PUSH-OPEN Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Ausladung: 125 mm.

z.B. BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 382660576 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC51C + BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 PUSH-OPEN (39)

- PUSH-OPEN Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Ausladung: 125 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 382663976 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC51D + BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 PUSH-OPEN (53)

- PUSH-OPEN Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Ausladung: 125 mm
- Oberfläche: mattweiß (53).

z.B. BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 382665376 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC51E + BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15

- Ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung: 125 mm.

z.B. BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 382720576 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC51F + BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 (39)

- Ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung: 125 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 382723976 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC51G + BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 AbIG drucklos

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Metall (AbIG)
- für drucklose Speicher
- Ausladung: 125 mm.

z.B. BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 382770576 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC51H + BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 AbIG EcoPlus

- Mittelstellung Kaltwasser (EcoPlus)
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Metall (AbIG)
- Ausladung: 125 mm.

z.B. BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 382630576 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC51I + BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 AbIG EcoPlus (39)

- Mittelstellung Kaltwasser (EcoPlus)
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Metall (AbIG)
- Ausladung: 125 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 382633976 von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC51J + BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 EcoPlus WR

- Mittelstellung Kaltwasser (EcoPlus)
- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung: 125 mm.

z.B. BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 383890576WR4 von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC51K + BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 EcoPlus WR (39)

- Mittelstellung Kaltwasser (EcoPlus)
- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung: 125 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 383893976 von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC52 + Modell-Design "BOZZ" Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- Caché s-pointer Strahlregler M 18,5 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem
- Auslaufhöhe Unterkante 100 mm

63AC52A + BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 AbIG

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Metall (AbIG)
- Ausladung: 135 mm.

z.B. BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 382800576 von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC52B + BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 PUSH-OPEN

- PUSH-OPEN Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Ausladung: 135 mm.

z.B. BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 382880576 von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC52C + BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 PUSH-OPEN (39)

- PUSH-OPEN Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Ausladung: 135 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 382883976 von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC52D + BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 PUSH-OPEN (53)

- PUSH-OPEN Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Ausladung: 135 mm
- Oberfläche: mattweiß (53).

z.B. BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 382885376 von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC52E + BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15

- Ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung: 135 mm.

z.B. BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 382820576 von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC52F + BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 (39)

- Ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung: 135 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 382823976 von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC52G + BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 EcoPlus WR

- Mittelstellung Kaltwasser (EcoPlus)
- Ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung: 135 mm.

z.B. BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 381980576 von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC52H + BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 EcoPlus WR (39)

- Mittelstellung Kaltwasser (EcoPlus)
- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung: 135 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 381983976 von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC52I + BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 AbIG EcoPlus WR

- Mittelstellung Kaltwasser (EcoPlus)
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Metall (AbIG)
- Ausladung: 135 mm.

z.B. BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 382930576 von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC52J + BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 AbIG EcoPlus WR (39)

- Mittelstellung Kaltwasser (EcoPlus)
- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Metall (AbIG)
- Ausladung: 135 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 382933976 von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC53 + Modell-Design "BOZZ" Waschtisch-Einhandmischer DN15.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- schwenbarer Auslauf
- Schnell-Montagesystem
- mit Schafbefestigung
- flexibler Anschluss G 3/8
- Auslaufhöhe Unterkante 185 mm

63AC53A + BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 185 DN15 AbIG

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Metall (AbIG)
- Ausladung: 165 mm.

z.B. BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 380270576 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC53B + BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 185 DN15

- Ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung: 165 mm.

z.B. BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 380280576 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC53C + BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 185 DN15 (39)

- Ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung: 165 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 380283976 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC53D + BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 185 DN15 (53)

- Ohne Ablaufgarnitur
- Ausladung: 165 mm
- Oberfläche: mattweiß (53).

z.B. BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 380285376 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC54 + Modell-Design "BOZZ" Waschtisch-Einhandmischer DN15.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage

- Durchflussklasse Z
- PCA Caché-Luftsprudler M 16,5 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Schwenkbarer Auslauf
- Schnell-Montagesystem
- Ablaufgarnitur G 1 1/4
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Geräuschklasse I
- Auslaufhöhe Unterkante 235 mm

63AC54A + BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 235 DN15 AbIG

- Ausladung: 130 mm.

z.B. BOZZ Waschtisch-Einhandmischer 382940576 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC56 + Modell-Design "BOZZ" Waschschüssel-Einhandmischer DN15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- Caché s-pointer Strahlregler M 18,5 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem
- Auslaufhöhe Unterkante 240 mm.

63AC56A + BOZZ Waschschüssel-Einhandmischer DN15 170mm

- Ausladung: 170 mm.

z.B. BOZZ Waschschüssel-Einhandmischer 382860576 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC56B + BOZZ Waschschüssel-Einhandmischer DN15 170mm (39)

- Ausladung: 170 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. BOZZ Waschschüssel-Einhandmischer 382863976 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC56C + BOZZ Waschschüssel-Einhandmischer DN15 170mm (53)

- Ausladung: 170 mm
- Oberfläche: mattweiß (53).

z.B. BOZZ Waschschüssel-Einhandmischer 382865376 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC58 + Modell-Design "BOZZ" Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer.

- Feinbau-Set
- Unterputz-Rohbauset DN15 (38243) in eigener Position
- geschlossener Hebel
- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- Caché s-pointer Strahlregler M 24 x 1
- Rosette Ø 70 mm.

63AC58A + **BOZZ UP-Waschtisch-2-Loch-Wand-Einhandmischer 230mm**

- Ausladung Wandauslauf 230 mm.

z.B. BOZZ Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 382450576 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC58B + **BOZZ UP-Waschtisch-2-Loch-Wand-Einhandmischer 230mm (39)**

- Ausladung Wandauslauf 230 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. BOZZ Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 382453976 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC58C + **BOZZ UP-Waschtisch-2-Loch-Wand-Einhandmischer 230mm (53)**

- Ausladung Wandauslauf 230 mm
- Oberfläche: mattweiß (53).

z.B. BOZZ Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 382455376 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC58D + **BOZZ UP-Waschtisch-2-Loch-Wand-Einhandmischer 180mm**

- Ausladung Wandauslauf 180 mm.

z.B. BOZZ Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 382440576 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC58E + **BOZZ UP-Waschtisch-2-Loch-Wand-Einhandmischer 180mm (39)**

- Ausladung Wandauslauf 180 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. BOZZ Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 382443976 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC58F + BOZZ UP-Waschtisch-2-Loch-Wand-Einhandmischer 180mm (53)

- Ausladung Wandauslauf 180 mm
- Oberfläche: mattweiß (53).

z.B. BOZZ Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 382445376 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC60 + Modell-Design "BOZZ" Standventil DN15.

- Einlochmontage
- Schaftbefestigung G 1/2
- Ohne Ablaufgarnitur.

63AC60A + BOZZ Standventil DN15

- Auslaufhöhe Unterkante 75 mm
- Ausladung: 120 mm.

z.B. BOZZ Standventil 381180576 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC60B + BOZZ Standventil DN15 (39)

- Auslaufhöhe Unterkante 75 mm
- Ausladung: 120 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. BOZZ Standventil 381183976 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC60C + BOZZ Standventil mit Kopfsteuerung DN15

- Kopfsteuerung Betätigung mit Pinn
- Spezialoberteil mit Spindeldurchlass
- Strahlregler M 21,5 x 1
- Durchflussmenge 4,3 l/min bei 3,0 bar
- Auslaufhöhe Unterkante 102 mm
- Ausladung: 100 mm.

z.B. BOZZ Standventil mit Kopfsteuerung 380160530 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC61 + Modell-Design "BOZZ" Bidet-Einhandmischer DN15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
- Kugelgelenk-Cascade-Luftsprudler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Metall
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem.

63AC61A + BOZZ Bidet-Einhandmischer DN15 AbIG

- Ausladung: 110 mm.

z.B. BOZZ Bidet-Einhandmischer 385330576 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC61B + BOZZ Bidet-Einhandmischer DN15 AbIG (39)

- Ausladung: 110 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. BOZZ Bidet-Einhandmischer 385333976 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC61C + BOZZ Bidet-Einhandmischer DN15 AbIG (53)

- Ausladung: 110 mm
- Oberfläche: mattweiß (53).

z.B. BOZZ Bidet-Einhandmischer 385335376 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC62 + Modell-Design "BOZZ" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15.

- geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Luftsprudler M 24 x 1
- Durchflussmenge 22 l/min bei 3 bar
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- automatische Umstellung: Brause/Wanne
- eigensicher gegen Rückfließen
- Brauseabgang G 1/2
- S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4.

63AC62A + BOZZ Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15

- Ausladung: 170 mm.

z.B. BOZZ Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 386910576 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC62B + BOZZ Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15 (39)

- Ausladung: 170 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. BOZZ Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 386913976 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC62C + BOZZ Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15 (53)

- Ausladung: 170 mm
- Oberfläche: mattweiß (53).

z.B. BOZZ Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 386915376 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC63 + Modell-Design "BOZZ" Wannenfüll- und Brausearmatur DN15.

- Standmontage für freistehende Wannen
- geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Strahlregler s-pointer M 24 X 1
- Durchflussmenge 22 l/min bei 3 bar
- automatische Umstellung: Brause/Wanne
- eigensicher gegen Rückfließen
- verdrehsicherer SUPARAFLEX SILVER-Brauseschlauch
- G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm
- mit Handbrause 1S.

63AC63A + BOZZ Wannenfüll- und Brausearmatur DN15 freistehend

- Ausladung: 225 mm.

z.B. BOZZ Wannenfüll- und Brausearmatur 385900576 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC63B + BOZZ Wannenfüll- und Brausearmatur DN15 freistehend (39)

- Ausladung: 225 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. BOZZ Wannenfüll- und Brausearmatur 385903976 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC64 + Modell-Design "BOZZ" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15.

- Standmontage
- Dreiloch-Fliesenrandmontage
- geschlossener Hebel
- Durchflussmenge 24 l/min bei 3 bar
- s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- automatische Umstellung: Brause/Wanne
- versenkbarer Handbrause
- Anschluss-Druckschlauch
- G 1/2 x G 1/2 x 600 mm
- eigensicher gegen Rückfließen.

63AC64A + BOZZ Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15 3-Loch

- Ausladung: 220 mm.

z.B. BOZZ Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 384480576 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC65 + Modell-Design "BOZZ" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer.

- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- automatische Umstellung: Brause/Wanne
- mit Druckumstellung PUSH & SWITCH
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position.
- Abdeckrossette aus Kunststoff Ø 170 mm.

63AC65A + BOZZ UP-Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer PUSH&SWITCH

- Durchflussmenge 29 l/min bei 3 bar.

z.B. BOZZ Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 386590576 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC65B + BOZZ UP-Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer PUSH&SWITCH (39)

- Durchflussmenge 29 l/min bei 3 bar.
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. BOZZ Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 386593976 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC65C + BOZZ UP-Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer PUSH&SWITCH (53)

- Durchflussmenge 29 l/min bei 3 bar
- Oberfläche: mattweiß (53).

z.B. BOZZ Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 386595376 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC65D + BOZZ UP-Wannenfüll-/Brause-Eh.mischer PUSH&SWITCH eigens.

- Durchflussmenge 25 l/min bei 3 bar
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717 (eigens.).

z.B. BOZZ Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 386630576 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC65E + BOZZ UP-Wannenfüll-/Brause-Eh.mischer PUSH&SWITCH eigens(39)

- Durchflussmenge 25 l/min bei 3 bar
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717 (eigens)
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. BOZZ Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 386633976 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC65F + BOZZ UP-Wannenfüll-/Brause-Eh.mischer PUSH&SWITCH eigens(53)

- Durchflussmenge 25 l/min bei 3 bar
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717 (eigens)
- Oberfläche: mattweiß (53).

z.B. BOZZ Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 386635376 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC66 + Modell-Design "BOZZ" Wanneneinlauf DN20.

- Wandmontage
- s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Durchflussmenge 25 l/min bei 3 bar
- mit Schubrosette.

63AC66A + BOZZ Wanneneinlauf DN20 160mm

- Ausladung: 160 mm.

z.B. BOZZ Wanneneinlauf 3850505 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC66B + BOZZ Wanneneinlauf DN20 160mm (39)

- Ausladung: 160 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. BOZZ Wanneneinlauf 3850539 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC66C + BOZZ Wanneneinlauf DN20 160mm (53)

- Ausladung: 160 mm
- Oberfläche: mattweiß (53).

z.B. BOZZ Wanneneinlauf 3850553 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC67 + Modell-Design "BOZZ" Brause-Einhandmischer DN15.

- Geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Durchflussmenge 28 l/min bei 3 bar
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- eigensicher gegen Rückfließen
- Brauseabgang G 1/2
- S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4.

63AC67A + BOZZ Brause-Einhandmischer DN15

z.B. BOZZ Brause-Einhandmischer 388310576 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC67B + BOZZ Brause-Einhandmischer DN15 (39)

- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. BOZZ Brause-Einhandmischer 388313976 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC67C + BOZZ Brause-Einhandmischer DN15 (53)

- Oberfläche: mattweiß (53).

z.B. BOZZ Brause-Einhandmischer 388315376 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC68 + Modell-Design "BOZZ" Thermostat Brausearmatur DN15.

- Wandmontage
- Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 38 °C
- mit optionalem Temperaturendanschlag bei 43 °C
- mit Absperrventil
- Durchflussmenge 22 l/min bei 3 bar
- eigensicher gegen Rückfließen
- Brauseabgang G 1/2
- S-Anschlüsse G 1/2 x G 3/4
- Schmutzfangsiebe.

63AC68A + BOZZ Thermostat Brausearmatur DN15

z.B. BOZZ Thermostat Brausearmatur 352030538 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC68B + BOZZ Thermostat Brausearmatur DN15 (39)

- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. BOZZ Thermostat Brausearmatur 352033938 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC68C + BOZZ Thermostat Brausearmatur DN15 (53)

- Oberfläche: mattweiß (53).

z.B. BOZZ Thermostat Brausearmatur 352035338 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC69 + Modell-Design "BOZZ" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer.

- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge 25 l/min bei 3 bar
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position.
- Abdeckrosette aus Kunststoff Ø 170 mm.

63AC69A + BOZZ UP-Brause-Einhandmischer

z.B. BOZZ Unterputz-Brause-Einhandmischer 386550576 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC69B + BOZZ UP-Brause-Einhandmischer (39)

- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. BOZZ Unterputz-Brause-Einhandmischer 386553976 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC69C + BOZZ UP-Brause-Einhandmischer (53)

- Oberfläche: mattweiß (53).

z.B. BOZZ Unterputz-Brause-Einhandmischer 386555376 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC71 + Modell-Design "PURE&STYLE" Waschtisch-Einhandmischer DN15.

- Einlochmontage
- Geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem.

63AC71A + PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 60 DN15 110mm AbIG

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante: 60 mm
- Ausladung: 110 mm.

z.B. KLUDI PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 60 DN15 403850575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC71B + PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 110mm AbIG

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante: 75 mm
- Ausladung: 110 mm.

z.B. KLUDI PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 403820575 von KLUDI oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC71C + PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 110mm AbIG (39)

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante: 75 mm
- Ausladung: 110 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. KLUIDI PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 403823975 von KLUIDI oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC71D + PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 110mm

- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante: 75 mm
- Ausladung: 110 mm.

z.B. KLUIDI PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 400280575 von KLUIDI oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC71E + PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 110mm (39)

- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante: 75 mm
- Ausladung: 110 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. KLUIDI PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 400283975 von KLUIDI oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC71F + PURE&STYLE WT-Einhandmi. 75 DN15 110mm AbIG EcoPlus WR

- Mittelstellung Kaltwasser (EcoPlus)
- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante: 75 mm
- Ausladung: 110 mm.

z.B. KLUIDI PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 403880575WR4 von KLUIDI

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC71G + PURE&STYLE WT-Einhandmi. 75 DN15 110mm AblG EcoPlus WR (39)

- Mittelstellung Kaltwasser (EcoPlus)
- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AblG)
- Auslaufhöhe Unterkante: 75 mm
- Ausladung: 110 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. KLUDI PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 403883975 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC71H + PURE&STYLE WT-Einhandmi. 75 DN15 110mm EcoPlus WR

- Mittelstellung Kaltwasser (EcoPlus)
- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante: 75 mm
- Ausladung: 110 mm.

z.B. KLUDI PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 403890575WR4 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC71I + PURE&STYLE WT-Einhandmi. 75 DN15 110mm EcoPlus WR (39)

- Mittelstellung Kaltwasser (EcoPlus)
- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante: 75 mm
- Ausladung: 110 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. KLUDI PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 403893975 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC71J + PURE&STYLE WT-Einhandmi. 75 DN15 110mm AblG WR

- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AblG)
- Auslaufhöhe Unterkante: 75 mm
- Ausladung: 110 mm.

z.B. KLUIDI PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 403820575WR5 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC71K + PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 120mm AbIG

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante: 100 mm
- Ausladung: 120 mm.

z.B. KLUIDI PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 402900575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC71L + PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 120mm AbIG(39)

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante: 100 mm
- Ausladung: 120 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. KLUIDI PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 402903975 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC71M + PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 120mm

- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante: 100 mm
- Ausladung: 120 mm.

z.B. KLUIDI PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 402920575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC71N + PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 120mm (39)

- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante: 100 mm
- Ausladung: 120 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. KLUIDI PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 402923975 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC71O + PURE&STYLE WT-Einhandmi. 100 DN15 120mm AbIG EcoPlus WR

- Mittelstellung Kaltwasser (EcoPlus)
- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante: 100 mm
- Ausladung: 120 mm.

z.B. KLUDI PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 402930575WR4 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC71P + PURE&STYLE WT-Einhandmi. 100 DN15 120mm AbIG EcoPlus WR (39)

- Mittelstellung Kaltwasser (EcoPlus)
- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante: 100 mm
- Ausladung: 120 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. KLUDI PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 402933975 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC71Q + PURE&STYLE WT-Einhandmi. 100 DN15 120mm EcoPlus WR

- Mittelstellung Kaltwasser (EcoPlus)
- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante: 100 mm
- Ausladung: 120 mm.

z.B. KLUDI PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 401980575WR4 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC71R + PURE&STYLE WT-Einhandmi. 100 DN15 120mm EcoPlus WR (39)

- Mittelstellung Kaltwasser (EcoPlus)
- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante: 100 mm
- Ausladung: 120 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. KLUDI PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 401983975 von KLUDI oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC71S + PURE&STYLE WT-Einhandmi. 100 DN15 120mm AbIG WR

- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante: 100 mm
- Ausladung: 120 mm.

z.B. KLUDI PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 402900575WR5 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC72 + Modell-Design "PURE&STYLE" Waschschüssel-Einhandmischer DN15.

- Einlochmontage
- Geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussmenge 7 l/min bei 3 bar
- Ohne Ablaufgarnitur
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem
- Auslaufhöhe Unterkante 215 mm

63AC72A + PURE&STYLE Waschschüssel-Einhandmischer DN15 180mm

- Ausladung: 180 mm.

z.B. KLUDI PURE&STYLE Waschschüssel-Einhandmischer DN15 402960575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC72B + PURE&STYLE Waschschüssel-Einhandmischer DN15 180mm (39)

- Ausladung: 180 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. KLUDI PURE&STYLE Waschschüssel-Einhandmischer DN15 402963975 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC72C + PURE&STYLE Waschschüssel-Einhandmischer DN15 180mm WR

- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Ausladung: 180 mm.

z.B. KLUDI PURE&STYLE Waschschüssel-Einhandmischer DN15 402960575WR5 von KLUDI

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC73 + Modell-Design "PURE&STYLE" Waschtisch-Einhandmischer DN15.

- Einlochmontage
- Geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Strahlregler M 18 x 1
- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- Schwenkbarer Auslauf
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem.

63AC73A + PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer DN15 150mm

- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe: 220 mm
- Ausladung: 150 mm.

z.B. KLUDI PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer DN15 400240575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC73B + PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer DN15 150mm (39)

- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe: 220 mm
- Ausladung: 150 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. KLUDI PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer DN15 400243975 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC73C + PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer DN15 150mm AbIG

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Metall (AbIG)
- Auslaufhöhe: 220 mm
- Ausladung: 150 mm.

z.B. KLUDI PURE&STYLE Waschtisch-Einhandmischer DN15 400250575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC75 + Modell-Design "PURE&STYLE" Bidet-Einhandmischer DN15.

- Einlochmontage
- Geschlossener Hebel

- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 aus Metall
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem
- Auslaufhöhe Unterkante 65 mm.

63AC75A + PURE&STYLE Bidet-Einhandmischer DN 15 110mm AbIG

- Ausladung: 110 mm.

z.B. KLUDI PURE&STYLE Bidet-Einhandmischer DN15 402160575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC76 + Modell-Design "PURE&STYLE" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15.

- Wandmontage
- Geschlossener Hebel
- Durchflussklasse C/B
- Strahlregler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Brauseabgang G 1/2
- Eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse.

63AC76A + PURE&STYLE Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 160mm

- Ausladung: 160 mm.

z.B. KLUDI PURE&STYLE Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 406810575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC76B + PURE&STYLE Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer DN15 160mm (39)

- Ausladung: 160 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. KLUDI PURE&STYLE Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 406813975 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC78 + Modell-Design "PURE&STYLE" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer (Eh.mi.).

- Feinbau-Set mit Funktionseinheit für FLEXX.BOX 88011
- Geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Abdeckrossette aus Kunststoff verchromt 170 x 170 mm
- FLEXX-BBOX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position.

63AC78B + PURE&STYLE UP-Wannenfüll-/Brause-Eh.mischer PUSH&SWITCH

- Durchflussmenge 29 l/min bei 3 bar
- mit Druckumstellung PUSH & SWITCH.

z.B. KLUDI PURE&STYLE Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 406590575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC78C + PURE&STYLE UP-Wannenfüll-/Brause-Eh.mischer PUSH&SWITCH (39)

- Durchflussmenge 29 l/min bei 3 bar
- mit Druckumstellung PUSH & SWITCH
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. KLUDI PURE&STYLE Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 406593975 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC78D + PURE&STYLE UP-Wannenfüll-/Brause-Eh.mi. PUSH&SWITCH eig.

- Durchflussmenge 25 l/min bei 3 bar
- mit Druckumstellung PUSH & SWITCH
- Eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717 (eig.).

z.B. KLUDI PURE&STYLE Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 406630575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC78E + PURE&STYLE UP-Wannenfüll-/Brause-Eh.mi. PUSH&SWITCH eig.(39)

- Durchflussmenge 25 l/min bei 3 bar
- mit Druckumstellung PUSH & SWITCH
- Eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717 (eig.)
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. KLUDI PURE&STYLE Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 406633975 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC79 + Modell-Design "PURE&STYLE" Brause-Einhandmischer DN 15.

- Wandmontage
- geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge 28 l/min bei 3 bar

- Brauseabgang G 1/2
- eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse.

63AC79A + PURE&STYLE Brause-Einhandmischer DN15

z.B. KLUIDI PURE&STYLE Brause-Einhandmischer DN15 408410575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC79B + PURE&STYLE Brause-Einhandmischer DN15 (39)

- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. KLUIDI PURE&STYLE Brause-Einhandmischer DN15 408413975 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC80 + Modell-Design "PURE&STYLE" Unterputz-Brause-Einhandmischer.

- Feinbau-Set mit Funktionsteil für FLEXX.BOX 88011
- Geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussklasse D/C
- Abdeckrosette aus Kunststoff verchromt 170 x 170 mm
- FLEXX-BOX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position.

63AC80A + PURE&STYLE UP-Brause-Einhandmischer (DC)

z.B. KLUIDI PURE&STYLE Unterputz-Brause-Einhandmischer 406550575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC80B + PURE&STYLE UP-Brause-Einhandmischer (DC) (39)

- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. KLUIDI PURE&STYLE Unterputz-Brause-Einhandmischer 406553975 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC84 + Modell-Design "PURE&SOLID" Waschtisch-Einhandmischer DN15.

- Einlochmontage
- Geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Strahlregler M 24 x 1

- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem.

63AC84A + PURE&SOLID Waschtisch-Einhandmischer 60 DN15 100mm AbIG

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante: 60 mm
- Ausladung: 100 mm.

z.B. KLUIDI PURE&SOLID Waschtisch-Einhandmischer 60 DN15 343850575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC84B + PURE&SOLID Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 100mm AbIG

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante: 75 mm
- Ausladung: 100 mm.

z.B. KLUIDI PURE&SOLID Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 343820575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC84C + PURE&SOLID Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 100mm AbIG drl.

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante: 75 mm
- Ausladung: 100 mm
- Für drucklose Speicher (drl.)

z.B. KLUIDI PURE&SOLID Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 342760575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC84D + PURE&SOLID Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 100mm

- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante: 75 mm
- Ausladung: 100 mm.

z.B. KLUIDI PURE&SOLID Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 340280575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC84E + PURE&SOLID Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 100mm AbIG WR

- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)

- Auslaufhöhe Unterkante: 75 mm
- Ausladung: 100 mm.

z.B. KLUIDI PURE&SOLID Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 343820575WR5 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC84F + PURE&SOLID WT-Einhandmischer 75 DN15 100mm AbIG EcoPlus WR

- Mittelstellung Kaltwasser (EcoPlus)
- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante: 75 mm
- Ausladung: 100 mm.

z.B. KLUIDI PURE&SOLID Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 343880575WR4 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC84G + PURE&SOLID WT-Einhandmischer 75 DN15 100mm EcoPlus WR

- Mittelstellung Kaltwasser (EcoPlus)
- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante: 75 mm
- Ausladung: 100 mm.

z.B. KLUIDI PURE&SOLID Waschtisch-Einhandmischer 75 DN15 343890575WR4 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC84H + PURE&SOLID Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 115mm AbIG

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante: 100 mm
- Ausladung: 115 mm.

z.B. KLUIDI PURE&SOLID Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 342900575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC84I + PURE&SOLID Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 115mm

- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante: 100 mm
- Ausladung: 115 mm.

z.B. KLUIDI PURE&SOLID Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 342920575 von KLUIDI oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC84J + PURE&SOLID WT-Einhandmischer 100 DN15 115mm AbIG EcoPlus WR

- Mittelstellung Kaltwasser (EcoPlus)
- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante: 100 mm
- Ausladung: 115 mm.

z.B. KLUDI PURE&SOLID Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 342930575WR4 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC84K + PURE&SOLID WT-Einhandmischer 100 DN15 115mm EcoPlus WR

- Mittelstellung Kaltwasser (EcoPlus)
- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante: 100 mm
- Ausladung: 115 mm.

z.B. KLUDI PURE&SOLID Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 341980575WR4 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC84L + PURE&SOLID WT-Einhandmischer 100 DN15 115mm AbIG WR

- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante: 100 mm
- Ausladung: 115 mm.

z.B. KLUDI PURE&SOLID Waschtisch-Einhandmischer 100 DN15 342900575WR5 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC85 + Modell-Design "PURE&SOLID" Waschtisch-Einhandmischer DN15.

- Einlochmontage
- Geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Strahlregler M 18 x 1
- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- Schwenkbarer Auslauf
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem.

63AC85A + PURE&SOLID Waschtisch-Einhandmischer DN15 155mm

- Ohne Ablaufgarnitur
- Auslaufhöhe Unterkante: 205 mm
- Ausladung: 155 mm.

z.B. KLUIDI PURE&SOLID Waschtisch-Einhandmischer DN15 340240575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC85B + PURE&SOLID Waschtisch-Einhandmischer DN15 155mm AbIG

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Auslaufhöhe Unterkante: 205 mm
- Ausladung: 155 mm.

z.B. KLUIDI PURE&SOLID Waschtisch-Einhandmischer DN15 340250575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC86 + Modell-Design "PURE&SOLID" Waschtischarmatur DN15.

- Drehgriff
- Dreiloch-Montage
- Geschlossener Hebel
- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- Strahlregler M 24 x 1
- Fester Auslauf
- Keramik-Oberteil 90°
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem
- Auslaufhöhe Unterkante: 135 mm.

63AC86A + PURE&SOLID Waschtischarmatur Dreiloch DN15 130mm AbIG

- Ausladung: 130 mm.

z.B. KLUIDI PURE&SOLID Waschtischarmatur DN15 343940575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC87 + Modell-Design "PURE&SOLID" Bidet-Einhandmischer DN15.

- Einlochmontage
- Geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- PCA s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem
- Auslaufhöhe Unterkante: 65 mm

63AC87A + PURE&SOLID Bidet-Einhandmischer DN 15 110mm AbIG

- Ausladung: 110 mm.

z.B. KLUDI PURE&SOLID Bidet-Einhandmischer DN15 342160575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC88 + Modell-Design "PURE&SOLID" Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15.

- Wandmontage
- Geschlossener Hebel
- Durchflussklasse C/B
- Strahlregler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Brauseabgang G 1/2
- Eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse.

63AC88A + PURE&SOLID Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer DN15 150mm

- Ausladung: 150 mm.

z.B. KLUDI PURE&SOLID Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 346810575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC89 + Modell-Design "PURE&SOLID" Wannenfüll- und Brausearmatur DN15.

- Standmontage
- Vierloch-Fliesenrandmontage
- Geschlossene Griffe
- Durchfluss bei 3 bar: Wanne 22,5 l/min. / Brause 13,5 l/min.
- Cascade-Luftsprudler M 24 x 1
- Keramik-Oberteile 90°
- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Versenkbare Handbrause
- Anschluss-Druckschläuche G 1/2 x G 1/2 x 340 mm.

63AC89A + PURE&SOLID Wannenfüll- und Brausearmatur DN15 220mm

- Ausladung: 220 mm.

z.B. KLUDI PURE&SOLID Wannenfüll- und Brausearmatur 344230575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC90 + Modell-Design "PURE&SOLID" Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer (Eh.mi.).

- Feinbau-Set mit Funktionseinheit
- Geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung

- Automatische Umstellung: Brause/Wanne
- Abdeckrossette aus Kunststoff verchromt Ø 170 mm
- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position.

63AC90B + PURE&SOLID UP-Wannenfüll-/Brause-Einhandmischer PURE&SWITCH

- Durchflussmenge 29 l/min bei 3 bar
- mit Druckumstellung PUSH & SWITCH.

z.B. KLUDI PURE&SOLID Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 346590575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC90C + PURE&SOLID UP-Wannenfüll-/Brause-Eh.mi. PURE&SWITCH eigens.

- Durchflussmenge 29 l/min bei 3 bar
- mit Druckumstellung PUSH & SWITCH
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717 (eigens.)

z.B. KLUDI PURE&SOLID Unterputz-Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer 346630575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC92 + Modell-Design "PURE&SOLID" Brause-Einhandmischer DN 15.

- Wandmontage
- Geschlossener Hebel
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussklasse B
- Brauseabgang G 1/2
- Eigensicher gegen Rückfließen
- S-Anschlüsse.

63AC92A + PURE&SOLID Brause-Einhandmischer DN15

z.B. KLUDI PURE&SOLID Brause-Einhandmischer DN15 348410575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AC93 + Modell-Design "PURE&SOLID" Unterputz-Brause-Einhandmischer.

- Feinbau-Set mit Funktionsteil für FLEXX.BOX 88011
- Geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussklasse D/C
- Abdeckrossette aus Kunststoff verchromt Ø 170 mm.

63AC93A + PURE&SOLID UP-Brause-Einhandmischer (DC)

- FLEXX-BOXX Unterputz-Einheitskörper DN20 (88011) in eigener Position.

z.B. KLUDI PURE&SOLID Unterputz-Brause-Einhandmischer 346550575 von KLUDI oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AE + Standardarmaturen (KLUDI)

Version: 2023-06

1. Oberfläche:

Wenn nicht anders angegeben sind Oberflächen von Armaturen und anderen Sichtteilen verchromt.

2. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

3. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63AE01 + Standventil DN 15 aus Messing verchromt und Betätigungsselement aus Metall.

- Zylindergriff
- Einlochmontage
- Durchflussklasse Z
- Caché Eco s-pointer Luftsprudler M 18,5 x 1
- Keramik-Oberteil 90°
- Ohne Ablaufgarnitur.

63AE01A + Standventil (38116) DN15 mit Zylindergriff 113mm

- Ausladung 113 mm.

z.B. KLUDI Standventil 381160530 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AE05 + Standard Standventil DN15.

- Einlochmontage
- Durchflussklasse A
- Schwenkbarer Rohrauslauf (360°)
- Luftsprudler M 22 x 1
- Auslaufverschraubung G 3/4
- Markierung: blau/rot wechselbar.

63AE05A + Standard Standventil (20407) DN15 MetallIG 135mm

- Terraluxgriff Metall verchromt (MetallIG)
- Ausladung: 135 mm.

z.B. KLUDI-STANDARD Standventil 204070508 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AE05B + Standard Standventil (20407) DN15 KunststG 135mm

- Terraluxgriff Metall verchromt (KunststG)
- Ausladung: 135 mm.

z.B. KLUDI-STANDARD Standventil 204070515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AE06 + Standard Standventil DN 15.

- Einlochmontage
- Durchflussklasse A
- Gussauslauf
- Luftsprudler M 24 x 1
- Markierung: blau/rot wechselbar.

63AE06A + Standard Standventil (20013) DN15 MetallG 85mm

- Terraluxgriff Metall verchromt (MetallG)
- Ausladung: 85 mm.

z.B. KLUDI-STANDARD Standventil 200130508 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AE09 + Standard Wannenfüll- und Brausearmatur DN 15.

- Wandmontage
- Luftsprudler M 22 x 1
- S-Anschlüsse
- manuelle Umstellung: Brause/Wanne
- eigensicher gegen Rückfließen.

63AE09B + Standard Wannenfüll-/Brausearmatur DN15 KunststG 200mm G3/4

- Stichmaß 150 mm
- Durchflussklasse B/A
- schwenkbarer Rohrauslauf 200 mm
- Terraluxgriff Kunststoff verchromt (KunststG)
- Brauseabgang G 3./4.

z.B. KLUDI-STANDARD Wannenfüll- und Brausearmatur 251010515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AE09C + Standard Wannenfüll-/Brausearmatur DN15 KunststG 250mm G3/4

- Stichmaß 150 mm
- Durchflussklasse B/A
- schwenkbarer Rohrauslauf 250 mm
- Terraluxgriff Kunststoff verchromt (KunststG)
- Brauseabgang G 3/4.

z.B. KLUDI-STANDARD Wannenfüll- und Brausearmatur 251110515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AE09D + Standard Wannenfüll-/Brausearmatur DN15 KunststG 250mm G1/2

- Stichmaß 45 mm
- Durchflussklasse B/A
- schwenkbarer Rohrauslauf 250 mm
- Terraluxgriff Kunststoff verchromt (KunststG)
- Brauseabgang G 1/2.

z.B. KLUDI-STANDARD Wannenfüll- und Brausearmatur 254110515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AE09E + Standard Wannenfüll-/Brausearm.DN15 KunststG 250mm G1/2 LOGO

- Stichmaß 45 mm
- Durchflussklasse B/A
- schwenkbarer Rohrauslauf 250 mm
- Terraluxgriff Kunststoff verchromt (KunststG)
- Tele-Handbrause DN 15 weiß
- mit LOGOFLEX-Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm
- Brauseabgang G 1/2.

z.B. KLUDI-STANDARD Wannenfüll- und Brausearmatur 254130515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AE10 + Standard Brausearmatur DN15.

- Wandmontage
- Durchflussklasse B
- S-Anschlüsse
- Eigensicher gegen Rückfließen.

63AE10A + Standard Brausermatur DN15 MetallG G3/4

- Stichmaß 150 mm
- Terraluxgriff Metall verchromt (MetallG)
- Brauseabgang G 3/4.

z.B. KLUDI-STANDARD Brausearmatur 262020508 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AE10B + Standard Brausermatur DN15 KunststG G3/4

- Stichmaß 150 mm
- Terraluxgriff Kunststoff verchromt (KunststG)
- Brauseabgang G 3/4.

z.B. KLUDI-STANDARD Brausearmatur 262020515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AE10C + Standard Brausermatur DN15 MetallG G1/2

- Stichmaß 120 mm
- Terraluxgriff Metall verchromt (MetallG)
- Brauseabgang G 1/2.

z.B. KLUDI-STANDARD Brausearmatur 261010508 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AE11 + Standard Unterputzventil, Feinbau-Set.

- Bausatz 2 – Fertigmontage
- Bestehend aus: Griff, Hülse, Rosette
- Verstellbare Verlängerung
- Markierung: blau/rot.

63AE11A + Standard Unterputzventil Feinbau-Set MetallG

- Terraluxgriff Metall verchromt (MetallG).

z.B. KLUDI-STANDARD Standard Unterputzventil, Feinbau-Set 143030508 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AE11B + Standard Unterputzventil Feinbau-Set KunststG

- Terraluxgriff Kunststoff verchromt (KunststG)

z.B. KLUDI-STANDARD Standard Unterputzventil, Feinbau-Set 143030515 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AE11C + Standard Unterputzventil Feinbau-Set Steckschlüssel

- Mit Steckschlüssel.

z.B. KLUDI-STANDARD Standard Unterputzventil, Feinbau-Set 142030519 von KLUDI oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AE15 + Unterputzventil (UP-V) aus Messing, Bausatz 1 für die Vormontage, mit Gewindeanschluss und Schutzhülse. Verlängerung in eigener Position (als Aufzahlung).

63AE15A + **Unterputzventil Bausatz 1 DN15 G1/2**

z.B. Unterputzventil 29209 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AE15B + **Unterputzventil Bausatz 1 DN20 G3/4**

z.B. Unterputzventil 29211 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AE15E + **Unterputzventil Bausatz 1 DN15 G1/2 (Keramik-O) K.I.I**

- Keramik-Oberteil 90°
- Geräuschklasse I

z.B. Unterputzventil 29809 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AE15F + **Unterputzventil Bausatz 1 DN20 G3/4 (Keramik-O) K.I.I**

- Keramik-Oberteil 90°
- Geräuschklasse I

z.B. Unterputzventil 29811 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AE15G + **Unterputzventil Bausatz 1 DN20 G3/4 (Keramik-O)**

- Keramik-Oberteil 90°
- Für Feinbau-Set AMBA, E2.

z.B. Unterputzventil DN20 53811 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AE15I + Az UP-V Verlängerung für G 1/2 - G 1 1/4 40 mm lang

- Verlängerung für Unterputzventil G 1/2 - G 1 1/4
- 40 mm lang.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AE16 + Unterputzventil aus Messing (Ms) als Bausatz 1 für die Vormontage, mit Lötanschluss. und Schutzhülse

63AE16A + Unterputzventil Bausatz 1 DN12 Lötanschluss 15mm

z.B. Unterputzventil 29509 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AE16C + Unterputzventil Bausatz 1 DN20 Lötanschluss 22mm

z.B. Unterputzventil 29511 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AE16E + Unterputzventil Bausatz 1 DN20 Lötanschluss 22mm (Keramik-O)

- Mit Keramik-Oberteil 90°

z.B. Unterputzventil 29911 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AE22 + Standard Auslaufventil DN15.

- Wandmontage
- Durchflussklasse A
- Luftsprudler M 22 x 1.

63AE22B + Standard Auslaufventil DN15 KunststG blau/rot 100mm

- Markierung: blau/rot wechselbar.
- Terraluxgriff Kunststoff verchromt (KunststG)
- Ausladung 100 mm.

z.B. KLUDI STANDARD Standard Auslaufventil 300150515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI + Küchenarmaturen (KLUDI)

Version: 2023-06

1. Oberfläche:

Wenn nicht anders angegeben sind Oberflächen von Armaturen und anderen Sichtteilen verchromt.

2. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

3. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 63AI01 + Modell-Design "E-GO" elektronischer Spültisch-Einhandmischer DN 15.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Caché-Luftsprudler M 21,5 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge manuelle Betätigung 10,5 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge elektronische Auslösung ca. 4,5 l/min bei 3 bar
- voreinstellbare Auslauftemperatur über Hebeleinstellung
- mit optischer Gegenstandserfassung
- automatische Sensoreinmessung
- mit Magnetkartuschenventil
- schwenkbarer Auslauf (360°)
- Rückflussverhinderer mit Schmutzfangsieben
- optionale Hygienespülung alle 12 oder 24 Stunden
- Schnell-Montagesystem
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Geräuschklasse I.

- 63AI01A + E-GO Elektron. Spültisch-Einhandmischer DN15 195mm 230V

- Stromversorgung über 230 V Netzgerät
- Ausladung: 195 mm.

z.B. E-GO Elektronischer Spültisch-Einhandmischer DN15 422200575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63AI01B + E-GO Elektron. Spültisch-Einhandmischer DN15 195mm 230V (66)

- Stromversorgung über 230 V Netzgerät
- Ausladung: 195 mm.

z.B. E-GO Elektronischer Spültisch-Einhandmischer DN15 422206675 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI01C + E-GO Elektron. Spültisch-Einhandmischer DN15 195mm 6V

- Elektronikmodul mit Batteriezustandsanzeige, 6 V Lithium Batterie CR-P2
- Ausladung: 195 mm.

z.B. E-GO Elektronischer Spültisch-Einhandmischer DN15 422300575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI01D + E-GO Elektron. Spültisch-Einhandmischer DN15 195mm 6V (66)

- Stromversorgung über 230 V Netzgerät
- Ausladung: 195 mm
- Oberfläche: tiefmattschwarz (66)

z.B. E-GO Elektronischer Spültisch-Einhandmischer DN15 422306675 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI02 + Modell-Design "E-GO" elektronischer Spültisch-Einhandmischer DN 15.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Caché-Luftsprudler M 21,5 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Durchflussmenge manuelle Betätigung 10,5 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge elektronische Auslösung ca. 4,5 l/min bei 3 bar
- voreinstellbare Auslauftemperatur über Hebeleinstellung
- mit optischer Gegenstandserfassung
- automatische Sensoreinmessung
- mit Magnetkartuschenventil
- schwenkbarer Auslauf (360°)
- Rückflussverhinderer mit Schmutzfangsieben
- optionale Hygienespülung alle 12 oder 24 Stunden
- Schnell-Montagesystem
- Flexible Anschlüsse G 3/8
- Geräuschklasse I.

63AI02A + E-GO Elektron. Spültisch-Einhandmischer DN15 215mm 230V

- Stromversorgung über 230 V Netzgerät
- Ausladung: 215 mm.

z.B. E-GO Elektronischer Spültisch-Einhandmischer DN15 422000575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI02B + E-GO Elektron. Spültisch-Einhandmischer DN15 215mm 230V (66)

- Stromversorgung über 230 V Netzgerät
- Ausladung: 215 mm
- Oberfläche: tiefmattschwarz (66)

z.B. E-GO Elektronischer Spültisch-Einhandmischer DN15 422006675 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI02C + E-GO Elektron. Spültisch-Einhandmischer DN15 215mm 6V

- Elektronikmodul mit Batteriezustandsanzeige, 6 V Lithium Batterie CR-P2
- Ausladung: 215 mm.

z.B. KLUDI E-GO Elektronischer Spültisch-Einhandmischer DN15 422100575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI02D + E-GO Elektron. Spültisch-Einhandmischer DN15 215mm 6V (66)

- Elektronikmodul mit Batteriezustandsanzeige, 6 V Lithium Batterie CR-P2
- Ausladung: 215 mm
- Oberfläche: tiefmattschwarz (66)

z.B. KLUDI E-GO Elektronischer Spültisch-Einhandmischer DN15 422106675 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI03 + Modell-Design "STEEL" Spültisch-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Material: Edelstahl
- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche
- schwenkbarer Auslauf (360°)
- flexible Anschlüsse G 3/8
- mit Schaftbefestigung
- Farbe / Oberfläche: edelstahl gebürstet.

63AI03A + STEEL Spültisch-Einhandmischer DN15 210mm

- Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussmenge 12 l/min bei 3 bar
- Ausladung: 210 mm.

z.B. KLUDI STEEL Spültisch-Einhandmischer 44850F860 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI03B + L STEEL Spültisch-Einhandmischer DN15 220mm

- Auslauf: L-Form
- Strahlregler M 18 x 1
- Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar
- Ausladung: 220 mm.

z.B. KLUDI L STEEL Spültisch-Einhandmischer 45803F877 von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI04 + Modell-Design "STEEL" Spültisch-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Material: Edelstahl
- Einlochmontage
- Strahlregler M 18 x 1
- schwenkbarer Auslauf (110°)
- Keramik-Kartusche
- eigensicher gegen Rückfließen
- flexible Anschlüsse G 3/8
- mit Schaffbefestigung
- Farbe / Oberfläche: edelstahl gebürstet.

63AI04A + STEEL Spültisch-Einhandmischer DN15 215mm ziehbar

- Durchflussmenge 8,1 l/min bei 3 bar
- mit herausziehbarer Geschirrbrause
- automatische Umstellung: Brause/Strahl
- Ausladung: 215 mm.

z.B. KLUDI STEEL Spültisch-Einhandmischer 44851F860 von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI04B + L STEEL Spültisch-Einhandmischer DN15 220mm ziehbar

- Auslauf: L-Form
- Durchflussmenge 8 l/min bei 3 bar
- schwenkbarer, herausziehbarer Auslauf
- Ausladung: 220 mm.

z.B. KLUDI STEEL Spültisch-Einhandmischer 44851F877 von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI11 + Modell-Design "L-INE" Spültisch-Einhandmischer DN15.

- Geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- schwenkbarer Auslauf (360°)
- Schnell-Montagesystem
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Geräuschklasse I.

63AI11A + L-INE Spültisch-Einhandmischer DN15 210mm

- Durchflussmenge 7,6 l/min bei 3 bar
- PCA Caché-Laminar-Strahlregler M 16,5 x 1
- Ausladung: 210 mm.

z.B. KLUIDI L-INE Spültisch-Einhandmischer DN15 428140577 von KLUIDI oder Gleichwertiges.
Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI11B + L-INE Spültisch-Einhandmischer DN15 210mm (39)

- Durchflussmenge 7,6 l/min bei 3 bar
- PCA Caché-Laminar-Strahlregler M 16,5 x 1
- Ausladung: 210 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. KLUIDI L-INE Spültisch-Einhandmischer DN15 428143977 von KLUIDI oder Gleichwertiges.
Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI11C + L-INE Spültisch-Einhandmischer DN15 210mm drucklos

- Durchfluss 5 l/min
- Caché-Strahlregler M 16,5 x 1
- für drucklose Speicher
- Ausladung: 210 mm.

z.B. KLUIDI L-INE Spültisch-Einhandmischer DN15 428190577 von KLUIDI oder Gleichwertiges.
Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI11D + L-INE Spültisch-Multi-Einhandmischer DN15 210mm

- Durchflussmenge 7,6 l/min bei 3 bar
- PCA Caché-Laminar-Strahlregler M 16,5 x 1
- ein Anschluss für Wasch-/Spülmaschine
- Ausladung: 210 mm.

z.B. KLUIDI L-INE Spültisch-Multi-Einhandmischer DN15 428160577 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI11E + L-INE Spültisch-Bajonett-Einhandmischer DN15 210mm

- Durchflussmenge 7,6 l/min bei 3 bar
- PCA Caché-Laminar-Strahlregler M 16,5 x 1
- für Unterfenstermontage
- verbleibende Sockelhöhe: 25 mm
- mit Schaffbefestigung
- Ausladung: 210 mm.

z.B. KLUIDI L-INE Spültisch-Bajonett-Einhandmischer DN15 428170577 von KLUIDI oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI12 + Modell-Design "L-INE" Spültisch-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Caché Laminar-Strahlregler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- schwenkbarer (220°), herausziehbarer Teleskopauslauf (von 315 bis max. 760 mm)
- mit horizontaler Führung (245 - 315 mm)
- eigensicher gegen Rückfließen
- mit Schaffbefestigung
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Geräuschklasse I.

63AI12A + L-INE Spültisch-Einhandmischer DN15 245mm ziehbar

- Durchflussmenge 7,6 l/min bei 3 bar
- Ausladung: 245 mm.

z.B. KLUIDI L-INE Spültisch-Einhandmischer DN15 428210577 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI12B + L-INE Spültisch-Einhandmischer DN15 245mm ziehbar WR

- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Ausladung: 245 mm.

z.B. KLUIDI L-INE Spültisch-Einhandmischer DN15 428210577WR5 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI14 + Modell-Design "L-INE S" Spültisch-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche
- flexible Anschlüsse G 3/8
- mit Schaffbefestigung.

63AI14A + L-INE S Spültisch-Einhandmischer DN15 210mm

- Laminar-Strahlregler M 18 x 1
- Durchflussmenge 7,1 l/min bei 3 bar
- schwenkbarer Auslauf (360°)
- Ausladung: 210 mm.

z.B. KLUIDI L-INE S Spültisch-Einhandmischer DN15 408030575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI14B + L-INE S Spültisch-Einhandmischer DN15 210mm (39)

- Laminar-Strahlregler M 18 x 1
- Durchflussmenge 7,1 l/min bei 3 bar
- schwenkbarer Auslauf (360°)
- Ausladung: 210 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. KLUIDI L-INE S Spültisch-Einhandmischer DN15 408033975 von KLUIDI oder Gleichwertiges.
Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI14C + L-INE S Spültisch-Einhandmischer DN15 220mm ziehbar

- Strahlregler M 16 x 1
- Durchflussmenge 8,2 l/min bei 3 bar
- Schwenkbarer (360°), herausziehbarer Auslauf
- eigensicher gegen Rückfließen
- Ausladung: 220 mm.

z.B. KLUIDI L-INE S Spültisch-Einhandmischer DN15 408510575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.
Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI14D + L-INE S Spültisch-Einhandmischer DN15 220mm ziehbar (39)

- Strahlregler M 16 x 1
- Durchflussmenge 8,2 l/min bei 3 bar
- Schwenkbarer (360°), herausziehbarer Auslauf
- eigensicher gegen Rückfließen
- Ausladung: 220 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. KLUIDI L-INE S Spültisch-Einhandmischer DN15 408513975 von KLUIDI oder Gleichwertiges.
Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI14E + L-INE S Spültisch-EinhandmischerDN15 220mm ziehbar (87)

- Strahlregler M 16 x 1
- Durchflussmenge 8,2 l/min bei 3 bar
- schwenkbarer (360°), herausziehbarer Auslauf
- eigensicher gegen Rückfließen
- Ausladung: 220 mm
- Oberfläche: mattschwarz / chrom (87).

z.B. KLUIDI L-INE S Spültisch-Einhandmischer DN15 408518775 von KLUIDI oder Gleichwertiges.
Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI14F + L-INE S Spültisch-Einhandmischer DN15 220mm ziehbar (93)

- Strahlregler M 16 x 1
- Durchflussmenge 8,2 l/min bei 3 bar
- Schwenkbarer (360°), herausziehbarer Auslauf
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Ausladung: 220 mm
- Oberfläche: mattweiß / chrom (93).

z.B. KLUIDI L-INE S Spültisch-Einhandmischer DN15 408519375 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI14G + L-INE S Spültisch-Einhandmischer DN15 220mm ziehbar WR

- Strahlregler M 16 x 1
- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Schwenkbarer (360°), herausziehbarer Auslauf
- eigensicher gegen Rückfließen
- Ausladung: 220 mm.

z.B. KLUIDI L-INE S Spültisch-Einhandmischer DN15 408510575WR5 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI14H + L-INE S Spültisch-EinhandmischerDN15 220mm ziehbar WR (87)

- Strahlregler M 16 x 1
- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- schwenkbarer (360°), herausziehbarer Auslauf
- eigensicher gegen Rückfließen
- Ausladung: 220 mm
- Oberfläche: mattschwarz / chrom (87).

z.B. KLUIDI L-INE S Spültisch-Einhandmischer DN15 408518775WR5 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI21 + Modell-Design "BINGO STAR" Waschtisch-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussmenge 7,6 l/min bei 3 bar
- PCA Caché-Laminar-Strahlregler M 16,5 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Schwenkbarer Auslauf (360°)
- Schnell-Montagesystem
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Ausladung: 215 mm..

63AI21A + BINGO STAR Spültisch-Einhandmischer DN15 215mm

z.B. BINGO STAR Spültisch-Einhandmischer 428030578 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI21B + BINGO STAR Spültisch-Einhandmischer DN15 215mm (39)

- Oberfläche mattschwarz (39).

z.B. BINGO STAR Spültisch-Einhandmischer 428033978 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI21C + BINGO STAR Spültisch-Einhandmischer DN15 215mm (96)

- Oberfläche: edelstahlfinish (96)

z.B. BINGO STAR Spültisch-Einhandmischer 428039678 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI21D + BINGO STAR Spültisch-Einhandmischer DN15 215mm WR

- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)

z.B. BINGO STAR Spültisch-Einhandmischer 428030578WR5 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI21E + BINGO STAR Spültisch-Multi-Einhandmischer DN15 215mm

- ein Anschluss für Wasch-/Spülmaschine.

z.B. BINGO STAR Spültisch-Multi-Einhandmischer 428360578 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI21F + BINGO STAR Spültisch-Bajonett-Einhandmischer DN15 215mm

- Für Unterfenstermontage (ohne Schnellmontagesystem)
- Verbleibende Sockelhöhe: 25 mm.

z.B. BINGO STAR Spültisch-Bajonett-Einhandmischer 428570578 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI21G + BINGO STAR Spültisch-Bajonett-Einhandm. DN15 215mm (96)

- Für Unterfenstermontage (ohne Schnellmontagesystem)
- Verbleibende Sockelhöhe: 25 mm
- Oberfläche: edelstahlfinish (96).

z.B. BINGO STAR Spültisch-Bajonett-Einhandmischer 428579678 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI22 + Modell-Design "BINGO STAR" Waschtisch-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchfluss 5 l/min
- Caché-Strahlregler M 16,5 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- schwenkbarer Auslauf (360°)
- Schnell-Montagesystem
- flexible Anschlüsse G 3/8
- für drucklose Speicher
- Ausladung: 215 mm..

63AI22A + BINGO STAR Spültisch-Einhandmischer DN15 217mm drucklos

z.B. BINGO STAR Spültisch-Einhandmischer 428090578 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI22B + BINGO STAR Spültisch-Einhandm. DN15 217mm drucklos (96)

- Oberfläche: edelstahlfinish (96)

z.B. BINGO STAR Spültisch-Einhandmischer 428099678 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI23 + Modell-Design "BINGO STAR" Waschtisch-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussmenge 12 l/min bei 3 bar
- PCA Caché-Laminar-Strahlregler M 16,5 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- schwenkbarer (230°), herausziehbarer Auslauf
- flexible Anschlüsse G 3/8
- eigensicher gegen Rückfließen
- Ausladung: 215 mm..

63AI23A + BINGO STAR Spültisch-Einhandmischer DN15 215mm ziehbar

z.B. BINGO STAR Spültisch-Einhandmischer 428510578 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI23B + BINGO STAR Spültisch-Einhandm. DN15 215mm ziehbar (39)

- Oberfläche mattschwarz (39).

z.B. BINGO STAR Spültisch-Einhandmischer 428513978 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI23C + BINGO STAR Spültisch-Einhandm. DN15 215mm ziehbar (96)

- Oberfläche: edelstahlfinish (96)

z.B. BINGO STAR Spültisch-Einhandmischer 428519678 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI23D + BINGO STAR Spültisch-Einhandmischer DN15 215mm ziehbar WR

- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)

z.B. BINGO STAR Spültisch-Einhandmischer 428510578WR5 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI24 + Modell-Design "BINGO STAR" Waschtisch-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- herausziehbare Geschirrbrause
- automatische Umstellung: Brause/Strahl
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- schwenkbarer Auslauf (230°)
- mit Schaftbefestigung
- flexible Anschlüsse G 3/8
- eigensicher gegen Rückfließen.

63AI24A + BINGO STAR Spültisch-EinhandmischerDN15 219mm ziehbar

- Durchflussmenge 7,7 l/min bei 3 bar
- Ausladung: 220 mm..

z.B. BINGO STAR Spültisch-Einhandmischer 428520578 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI24B + BINGO STAR Spültisch-EinhandmischerDN15 219mm ziehbar WR

- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar (WR)
- Ausladung: 220 mm..

z.B. BINGO STAR Spültisch-Einhandmischer 428520578WR5 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI25 + Modell-Design "BINGO STAR" Waschtisch-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussmenge 8 l/min bei 3 bar
- PCA Caché-Laminar-Strahlregler M 16,5 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- schwenkbarer Auslauf (360°)
- herausnehmbares Mundstück
- eigensicher gegen Rückfließen
- Schnell-Montagesystem
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Geräuschklasse I
- Ausladung: 230 mm..

63AI25A + BINGO STAR Spültisch-Einhandmischer DN15 231mm

z.B. BINGO STAR Spültisch-Einhandmischer 428590578 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI26 + Modell-Design "BINGO STAR" Waschtisch-Einhandmischer DN 15.

- Semi-Profi-Ausführung
- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Cascade-Luftsprudler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- schwenkbarer (220°), herausziehbarer Auslauf
- flexible Anschlüsse G 3/8
- eigensicher gegen Rückfließen
- Ausladung: 215 mm..

63AI26A + BINGO STAR Spültisch-Einhandmischer DN15 215mm Semi-Profi

- Durchflussmenge 9,4 l/min bei 3 bar

z.B. BINGO STAR Spültisch-Einhandmischer 428550578 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI26B + BINGO STAR Spültisch-Einhandmischer DN15 215mm Semi-Profi WR

- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)

z.B. BINGO STAR Spültisch-Einhandmischer 428550578WR5 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI27 + Modell-Design "BINGO STAR XS" Waschtisch-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussmenge 7,6 l/min bei 3 bar
- PCA Caché-Laminar-Strahlregler M 16,5 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Schwenkbarer Auslauf (360°)
- Schnell-Montagesystem
- Flexible Anschlüsse G 3/8.

63AI27A + BINGO STAR XS Spültisch-Einhandmischer DN15 200mm

- Ausladung: 200 mm.

z.B. BINGO STAR XS Spültisch-Einhandmischer 468030578 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI27B + BINGO STAR XS Spültisch-Einhandmischer DN15 200mm (39)

- Ausladung: 200 mm
- Oberfläche mattschwarz (39).

z.B. BINGO STAR XS Spültisch-Einhandmischer 468033978 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI28 + Modell-Design "BINGO STAR XS" Waschtisch-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar
- PCA Caché-Laminar-Strahlregler M 16,5 x 1
- Keramik-Kartusche
- schwenkbarer (230°), herausziehbarer Auslauf
- flexible Anschlüsse G 3/8
- eigensicher gegen Rückfließen.

63AI28A + BINGO STAR XS Spültisch-Einhandmischer DN15 205mm ziehb.

- Oberfläche: chrom
- Ausladung: 205 mm.

z.B. BINGO STAR XS Spültisch-Einhandmischer 468510578 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI28B + BINGO STAR XS Spültisch-Einhandmischer DN15 205mm ziehb.(39)

- Oberfläche: chrom
- Ausladung: 205 mm
- Oberfläche mattschwarz (39).

z.B. BINGO STAR XS Spültisch-Einhandmischer 468513978 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI28C + BINGO STAR XS Spültisch-Einhandmischer DN15 205mm ziehb.(93)

- Oberfläche: mattweiß / chrom (93)
- Ausladung: 205 mm.

z.B. BINGO STAR XS Spültisch-Einhandmischer 468518778 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI28D + BINGO STAR XS Spültisch-Einhandmischer DN15 205mm ziehb.(87)

- Oberfläche: mattschwarz / chrom (87)
- Ausladung: 205 mm.

z.B. BINGO STAR XS Spültisch-Einhandmischer 468518778 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI28E + BINGO STAR XS Spültisch-Einhandmischer DN15 205mm ziehb. WR

- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar (WR)
- Oberfläche: chrom
- Ausladung: 205 mm.

z.B. BINGO STAR XS Spültisch-Einhandmischer 468510578WR5 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI34 + Modell-Design "ZENTA" Spültisch-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussmenge 11 l/min bei 3 bar
- Luftsprudler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche
- schwenkbarer Auslauf (360°)
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Geräuschklasse I.

63AI34A + ZENTA Spültisch-Einhandmischer DN15

- Durchflussmenge 11 l/min bei 3 bar
- Oberfläche: chrom
- Ausladung: 195 mm.

z.B. KLUIDI ZENTA Spültisch-Einhandmischer DN15 389730575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.
Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI34B + ZENTA Spültisch-Einhandmischer DN15 WR

- Durchflussmenge 3,8 l/min bei 3 bar (WR)
- Oberfläche: chrom
- Ausladung: 195 mm.

z.B. KLUIDI ZENTA Spültisch-Einhandmischer DN15 389730575WR5 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI34D + ZENTA Sockelausgleichsrosette

- Sockelausgleichsrosette für ZENTA 38973
- Oberfläche: chrom.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI41 + Modell-Design "OBJEKTA" Spültisch-Bajonett-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussmenge 13,3 l/min bei 3 bar
- schwenkbarer Auslauf (360°)
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem.

63AI41A + OBJEKTA Spültisch-Einhandmischer DN15 205mm

- Ausladung: 205 mm.

z.B. KLUIDI OBJEKTA Spültisch-Einhandmischer 325740575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.
Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI41B + OBJEKTA Spültisch-Multi-Einhandmischer DN15 205mm

- ein Anschluss für Wasch-/Spülmaschine
- Ausladung: 205 mm.

z.B. KLUIDI OBJEKTA Spültisch-Multi-Einhandmischer 325760575 von KLUIDI oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI41C + OBJEKTA Spültisch-Bajonett-Einhandmischer DN15 205mm

- für Unterfenster-Montage (ohne Schnell-Montagesystem)
- verbleibende Sockelhöhe: 25 mm
- Ausladung: 205 mm.

z.B. KLUIDI OBJEKTA Spültisch-Bajonett-Einhandmischer 325780575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI42 + Modell-Design "OBJEKTA" Spültisch-Bajonett-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussmenge 5 l/min
- schwenkbarer Auslauf (360°)
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Schnell-Montagesystem
- für drucklose Speicher.

63AI42A + OBJEKTA Spültisch-Einhandmischer DN15 205mm drucklos

- Ausladung: 205 mm.

z.B. KLUIDI OBJEKTA Spültisch-Einhandmischer 325750575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI42B + OBJEKTA Spültisch-Multi-Einhandmischer DN15 205mm drucklos

- ein Anschluss für Wasch-/Spülmaschine
- Ausladung: 205 mm.

z.B. KLUIDI OBJEKTA Spültisch-Multi-Einhandmischer 325770575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI43 + Modell-Design "OBJEKTA" Spültisch-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Durchflussmenge Brause 8,2 / Strahl 9,0 l/min bei 3 bar
- schwenkbare (110°),

- herausziehbare Geschirrbrause
- automatische Umstellung: Brause/Strahl
- eigensicher gegen Rückfließen
- flexible Anschlüsse G 3/8
- mit Schafbefestigung.

63AI43A + OBJEKTA Spültisch-Einhandmischer DN15 210mm ziehbar

- Ausladung: 210 mm.

z.B. KLUIDI OBJEKTA Spültisch-Einhandmischer 325810575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI44 + Modell-Design "OBJEKTA" Spültisch-Wand-Einhandmischer DN15.

- geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Cascade-Luftsprudler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- schwenkbarer oder arretierbarer Auslauf
- S-Anschlüsse

63AI44A + OBJEKTA Spültisch-Wand-Einhandmischer DN15 115mm

- Durchflussmenge 13 l/min bei 3 bar
- Ausladung: 115 mm.

z.B. KLUIDI OBJEKTA Spültisch-Wand-Einhandmischer 328810575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI44B + OBJEKTA Spültisch-Wand-Einhandmischer DN15 180mm

- Durchflussmenge 12 l/min bei 3 bar
- Ausladung: 180 mm.

z.B. KLUIDI OBJEKTA Spültisch-Wand-Einhandmischer 328820575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI51 + Modell-Design "SCOPE") Spültisch-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussmenge 13 l/min bei 3 bar
- Caché-Luftsprudler M 16,5 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- schwenkbarer Auslauf (360°)
- Schnell-Montagesystem
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Geräuschklasse I.

63AI51A + SCOPE Spültisch-Einhandmischer DN15

- Oberfläche: chrom
- Ausladung: 200 mm
- Auslaufhöhe: 105/135 mm.

z.B. KLUIDI SCOPE Spültisch-Einhandmischer DN15 339330575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI51B + SCOPE XL Spültisch-Einhandmischer DN15

- Oberfläche: chrom
- Ausladung: 200 mm
- Auslaufhöhe: 145/175 mm (XL).

z.B. KLUIDI SCOPE XL Spültisch-Einhandmischer DN15 339300575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI51C + SCOPE Spültisch-Bajonett-Einhandmischer DN15

- für Unterfenster-Montage
- verbleibende Sockelhöhe: 25 mm
- ohne Schnell-Montagesystem
- Oberfläche: chrom
- Ausladung: 200 mm.

z.B. KLUIDI SCOPE Spültisch-Bajonett-Einhandmischer DN15 339380575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI52 + Modell-Design "SCOPE" Spültisch-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussmenge 5 l/min
- Caché-Strahlregler M 16,5 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- schwenbarer Auslauf (360°)
- Schnell-Montagesystem
- flexible Anschlüsse G 3/8
- für drucklose Speicher
- Geräuschklasse I

63AI52A + SCOPE Spültisch-Einhandmischer DN15 drucklos

- Oberfläche: chrom
- Ausladung: 200 mm.

z.B. KLUDI SCOPE Spültisch-Einhandmischer DN15 339390575 von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63AI53 + Modell-Design "SCOPE" (im Stichwort abgekürzt SCOPE) Spültisch-Einhandmischer DN 8, aus Messing und Betätigungsselement aus Metall.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussmenge 12,2 l/min bei 3 bar
- Luftsprudler M 22 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- schwenkbarer (110°), herausziehbarer Auslauf
- eigensicher gegen Rückfließen
- mit Schafftbefestigung
- Kupferrohre 10 mm
- Geräuschklasse I

- 63AI53A + **SCOPE Spültisch-Einhandmischer DN15 (110°)**

- Oberfläche: chrom
- Ausladung: 197-700 mm.

z.B. KLUDI SCOPE Spültisch-Einhandmischer DN15 339310575 von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63AI54 + Modell-Design "SCOPE" Spültisch-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussmenge 5 l/min
- Strahlregler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- schwenkbarer (110°), herausziehbarer Auslauf
- mit Schafftbefestigung
- Kupferrohre 8 mm
- für drucklose Speicher.

- 63AI54A + **SCOPE Spültisch-Einhandmischer DN15 (110°) drucklos**

- Ausladung: 197-700 mm.

z.B. KLUDI SCOPE Spültisch-Einhandmischer DN15 339320575 von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63AI56 + Modell-Design "LOGO NEO" Spültisch-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Luftsprudler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- schwenkbarer Auslauf (360°)
- Schnell-Montagesystem
- flexible Anschlüsse G 3/8
- Geräuschklasse I

63AI56A + LOGO NEO Spültisch-Einhandmischer DN15 210mm

- Durchflussmenge 12 l/min bei 3 bar
- Ausladung: 200 mm.

z.B. KLUIDI LOGO NEO Spültisch-Einhandmischer 379130575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI56B + LOGO NEO Spültisch-Einhandmischer DN15 210mm drucklos

- für drucklose Speicher
- Durchflussmenge 5 l/min
- Ausladung: 200 mm.

z.B. KLUIDI LOGO NEO Spültisch-Einhandmischer 379190575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI57 + Modell-Design "LOGO NEO" Spültisch-Wand-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Wandmontage
- Durchflussmenge 12,2 l/min bei 3 bar
- Luftsprudler M 22 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- schwenkbarer (360°) Auslauf 200 mm
- S-Anschlüsse
- Geräuschklasse I.

63AI57A + LOGO NEO Spültisch-Wand-Einhandmischer DN15 225mm (150 mm)

- Stichmaß 150 mm
- Ausladung: 225 mm.

z.B. KLUIDI LOGO NEO Spültisch-Wand-Einhandmischer 379240575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI57B + LOGO NEO Spültisch-Wand-Einhandmischer DN15 275mm (45 mm)

- Stichmaß 45 mm
- Ausladung: 275 mm.

z.B. KLUIDI LOGO NEO Spültisch-Wand-Einhandmischer 379140575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI61 + STANDARD Spültischarmatur DN 15.

- Einlochmontage
- Durchflussklasse A

- schwenkbarer Gussauslauf (360°)
- Luftsprudler M 24 x 1
- Kupferrohre 10 mm
- Griff 15 = Terraluxgriff Kunststoff verchromt.

63AI61B + STANDARD Spültisch-Multi-Armatur DN15 200mm (1xWM)

- ein Anschluss für Wasch-/Spülmaschine (1xWM)
- Ausladung: 200 mm.

z.B. KLUDI-STANDARD Spültisch-Multi-Armatur 317100515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI61C + STANDARD Spültisch-Multi-Armatur DN15 200mm (2xWM)

- zwei Anschlüsse für Wasch- und Spülmaschine (2xWM)
- Ausladung: 200 mm.

z.B. KLUDI-STANDARD Spültisch-Multi-Armatur 317110515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI62 + STANDARD Spültischarmatur DN 15.

- Einlochmontage
- Durchflussmenge 5 l/min
- schwenkbarer Gussauslauf (360°)
- Strahlregler M 24 x 1
- ein Anschluss für Wasch-/Spülmaschine
- für drucklose Speicher
- Kupferrohre 8/10 mm
- Griff 15 = Terraluxgriff Kunststoff verchromt.

63AI62A + STANDARD Spültisch-Multi-Armatur DN15 200mm drucklos

- Ausladung: 200 mm.

z.B. KLUDI-STANDARD Spültisch-Multi-Armatur 317300515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI65 + STANDARD Spültisch-Wandarmatur DN 15.

- Einlochmontage
- Durchflussklasse A
- schwenkbarer Rohrauslauf (360°)
- Luftsprudler M 24 x 1
- Auslaufverschraubung G 3/4
- S-Anschlüsse.

63AI65A + STANDARD Spültisch-Wandarmatur DN15 210mm (08)

- Griff 08 = Terraluxgriff Metall verchromt
- Ausladung: 210 mm.

z.B. KLUDI-STANDARD Spültisch-Wandarmatur 310520508 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI65B + STANDARD Spültisch-Wandarmatur DN15 210mm (15)

- Griff 15 = Terraluxgriff Kunststoff verchromt
- Ausladung: 210 mm.

z.B. KLUDI-STANDARD Spültisch-Wandarmatur 310520515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI65C + STANDARD Spültisch-Wandarmatur DN15 260mm (08)

- Griff 08 = Terraluxgriff Metall verchromt
- Ausladung: 260 mm.

z.B. KLUDI-STANDARD Spültisch-Wandarmatur 310530508 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI65D + STANDARD Spültisch-Wandarmatur DN15 260mm (15)

- Griff 15 = Terraluxgriff Kunststoff verchromt
- Ausladung: 260 mm.

z.B. KLUDI-STANDARD Spültisch-Wandarmatur 310530515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI65E + STANDARD Spültisch-Wandarmatur DN15 260mm (08) oben

- Auslauf nach oben abgehend
- Griff 08 = Terraluxgriff Metall verchromt
- Ausladung: 260 mm.

z.B. KLUDI-STANDARD Spültisch-Wandarmatur 310550508 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI65F + STANDARD Spültisch-Wandarmatur DN15 263mm (15)

- Stichmaß 45 mm (ohne S-Anschlüsse)
- Griff 15 = Terraluxgriff Kunststoff verchromt
- Ausladung: 263 mm.

z.B. KLUDI-STANDARD Spültisch-Wandarmatur 314530515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI66 + STANDARD Spültisch-Schwenkventil DN 15.

- Wandmontage
- Durchflussklasse A
- schwenkbarer Rohrauslauf (360°)
- Luftsprudler M 22 x 1
- Auslaufverschraubung G 3/4
- Markierung: blau/rot wechselbar
- Griff 15 = Terraluxgriff Kunststoff verchromt.

63AI66A + STANDARD Spültisch-Schwenkventil DN15 225mm (15)

- Ausladung: 225 mm.

z.B. KLUDI-STANDARD Spültisch-Schwenkventil 304050515 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI71 + Modell-Design "MIX" Spültisch-Einhandmischer DN 15.

- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussmenge 12 l/min bei 3 bar
- schwenkbarer Auslauf (360°)
- mit Schafftbefestigung
- flexible Anschlüsse G 3/8.

63AI71A + MIX Spültisch-Einhandmischer DN15 220mm Bügelh.

- Bügelhebel
- Ausladung: 220 mm.

z.B. KLUDI MIX Spültisch-Einhandmischer 329040562 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI71B + MIX Spültisch-Einhandmischer DN15 220mm geschlH.

- Geschlossener Hebel
- Ausladung: 220 mm.

z.B. KLUDI MIX Spültisch-Einhandmischer 329040575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI71C + MIX Spültisch-Einhandmischer DN15 220mm geschlH (39)

- Geschlossener Hebel
- Ausladung: 220 mm

- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. KLUDI MIX Spültisch-Einhandmischer 329043975 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI71D + MIX Spültisch-Multi-Einhandmischer DN15 220mm Bügelh.

- Bügelhebel
- ein Anschluss für Wasch-/Spülmaschine (Multi)
- Ausladung: 220 mm.

z.B. KLUDI MIX Spültisch-Multi-Einhandmischer 329060562 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI71E + MIX Spültisch-Multi-Einhandmischer DN15 220mm geschlH

- Geschlossener Hebel
- ein Anschluss für Wasch-/Spülmaschine (Multi)
- Ausladung: 220 mm.

z.B. KLUDI MIX Spültisch-Multi-Einhandmischer 329060575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI71F + MIX Spültisch-Multi-Einhandmischer DN15 220mm geschlH (39)

- Geschlossener Hebel
- ein Anschluss für Wasch-/Spülmaschine (Multi)
- Ausladung: 220 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. KLUDI MIX Spültisch-Multi-Einhandmischer 329063975 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI72 + Modell-Design "MIX" Spültisch-Einhandmischer DN 15.

- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- schwenkbarer Auslauf (360°)
- mit Schaftbefestigung
- flexible Anschlüsse G 3/8
- für drucklose Speicher (druckl.).

63AI72A + MIX Spültisch-Einhandmischer DN15 220mm druckl.Bügelh.

- Bügelhebel
- Ausladung: 220 mm.

z.B. KLUDI MIX Spültisch-Einhandmischer 329050562 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI72B + MIX Spültisch-Einhandmischer DN15 220mm druckl.geschlH

- Geschlossener Hebel
- Ausladung: 220 mm.

z.B. KLUDI MIX Spültisch-Einhandmischer 329050575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI72C + MIX Spültisch-Multi-Einhandmischer DN15 220mm druckl.BügelH

- Bügelhebel
- ein Anschluss für Wasch-/Spülmaschine (Multi)
- Ausladung: 220 mm.

z.B. KLUDI MIX Spültisch-Einhandmischer 329070562 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI72D + MIX Spültisch-Multi-Einhandmischer DN15 220mm druckl.geschlH

- Geschlossener Hebel
- ein Anschluss für Wasch-/Spülmaschine (Multi)
- Ausladung: 220 mm.

z.B. KLUDI MIX Spültisch-Einhandmischer 329070575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI73 + Modell-Design "MIX" Spültisch-Bajonett-Einhandmischer DN 15.

- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar
- schwenbarer Auslauf (360°)
- für Unterfenster-Montage
- verbleibende Sockelhöhe: 25 mm
- mit Schafbefestigung
- flexible Anschlüsse G 3/8.

63AI73A + MIX Spültisch-Bajonett-Einhandmischer DN15 220mm Bügelh.

- Bügelhebel
- Ausladung: 220 mm.

z.B. KLUDI MIX Spültisch-Bajonett-Einhandmischer 329340562 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI73B + MIX Spültisch-Bajonett-Einhandmischer DN15 220mm geschlH.

- Geschlossener Hebel
- Ausladung: 220 mm.

z.B. KLUDI MIX Spültisch-Bajonett-Einhandmischer 329340575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI74 + Modell-Design "MIX" Spültisch-Einhandmischer DN 15.

- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar
- schwenkbarer (110°), herausziehbarer Auslauf (ziehb.)
- mit Schnellkupplung
- eigensicher gegen Rückfließen
- mit Schaftbefestigung
- flexible Anschlüsse G 3/8.

63AI74A + MIX Spültisch-Einhandmischer DN15 220mm ziehb.Bügelh.

- Bügelhebel
- Ausladung: 220 mm.

z.B. KLUDI MIX Spültisch-Einhandmischer 329430562 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI74B + MIX Spültisch-Einhandmischer DN15 220mm ziehb.geschlH.

- Geschlossener Hebel
- Ausladung: 220 mm.

z.B. KLUDI MIX Spültisch-Einhandmischer 329430575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI74C + MIX Spültisch-Einhandmischer DN15 220mm ziehb.geschlH (39)

- Geschlossener Hebel
- Ausladung: 220 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. KLUDI MIX Spültisch-Einhandmischer 329433975 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI74D + MIX Spültisch-Einhandmischer DN15 235mm ziehGBr.Bügelh.

- Bügelhebel
- herausziehbare Geschirrbrause (ziehbGBr.)
- automatische Umstellung: Brause/Strahl
- Ausladung: 235 mm.

z.B. KLUDI MIX Spültisch-Einhandmischer 329410562 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI74E + MIX Spültisch-Einhandmischer DN15 235mm ziehGBr.geschlH.

- Geschlossener Hebel
- herausziehbare Geschirrbrause (ziehGBr.)
- automatische Umstellung: Brause/Strahl
- Ausladung: 235 mm.

z.B. KLUDI MIX Spültisch-Einhandmischer 329410575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI74F + MIX Spültisch-Einhandmischer DN15 235mm ziehGBr.geschlH (39)

- Geschlossener Hebel
- herausziehbare Geschirrbrause (ziehGBr.)
- automatische Umstellung: Brause/Strahl
- Ausladung: 235 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. KLUDI MIX Spültisch-Multi-Einhandmischer 329413975 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI75 + Modell-Design "MIX" Spültisch-Einhandmischer DN 15.

- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- schwenkbarer (110°), herausziehbarer Auslauf (ziehb.)
- mit Schaftbefestigung
- flexible Anschlüsse G 3/8
- für drucklose Speicher (druckl.).

63AI75A + MIX Spültisch-Einhandmischer DN15 220mm ziehb.druckl.Bügelh.

- Bügelhebel
- Ausladung: 220 mm.

z.B. KLUDI MIX Spültisch-Einhandmischer 329440562 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI75B + MIX Spültisch-Einhandmischer DN15 220mm ziehb.druckl.geschlH

- Geschlossener Hebel
- Ausladung: 220 mm.

z.B. KLUDI MIX Spültisch-Einhandmischer 329440575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI75C + MIX Spültisch-Eh.mischer DN15 235mm ziehGBr.druckl.Bügelh.

- Bügelhebel
- herausziehbare Geschirrbrause (ziehGBr.)
- automatische Umstellung: Brause/Strahl
- Ausladung: 235 mm.

z.B. KLUDI MIX Spültisch-Einhandmischer 329420562 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI75D + MIX Spültisch-Eh.mischer DN15 235mm ziehGBr.druckl.geschlH

- Geschlossener Hebel
- herausziehbare Geschirrbrause (ziehGBr.)
- automatische Umstellung: Brause/Strahl
- Ausladung: 235 mm.

z.B. KLUDI MIX Spültisch-Einhandmischer 329420575 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI76 + Modell-Design "MIX" Spültisch-Einhandmischer DN 15.

- Einlochmontage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Strahlregler M 24 x 1
- Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar
- schwenkbarer Auslauf (110°)
- herausziehbare Geschirrbrause (ziehGBr.)
- automatische Umstellung: Brause/Strahl
- mit Schnellkupplung
- ein Anschluss für Wasch-/Spülmaschine (Multi)
- eigensicher gegen Rückfließen
- mit Schafbefestigung
- Kupferrohre 10 mm.

63AI76A + MIX Spültisch-Multi-Eh.mischer DN15 235mm ziehGBr.Bügelh.

- Bügelhebel
- Ausladung: 235 mm.

z.B. KLUIDI MIX Spültisch-Einhandmischer 329450562 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI76B + MIX Spültisch-Multi-Eh.mischer DN15 235mm ziehGBr.geschlH.

- Geschlossener Hebel
- Ausladung: 235 mm.

z.B. KLUIDI MIX Spültisch-Einhandmischer 329450575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI81 + Modell-Design "M2" Spültisch-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussmenge 12 l/min bei 3 bar
- Strahlregler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- schwenbarer Auslauf (360°)
- mit Schafbefestigung
- flexible Anschlüsse G 3/8.

63AI81A + M2 Spültisch-Einhandmischer DN15 220mm

- Ausladung: 220 mm.

z.B. KLUIDI M2 Spültisch-Einhandmischer 595740575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI82 + Modell-Design "M2" Spültisch-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussmenge 5 l/min
- Strahlregler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- schwenbarer Auslauf (360°)
- mit Schafbefestigung
- flexible Anschlüsse G 3/8
- für drucklose Speicher.

63AI82A + M2 Spültisch-Einhandmischer DN15 220mm drucklos

- Ausladung: 220 mm.

z.B. KLUIDI M2 Spültisch-Einhandmischer 595750575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AI83 + Modell-Design "M2" Spültisch-Bajonett-Einhandmischer DN 15.

- geschlossener Hebel
- Einlochmontage
- Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar
- Strahlregler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- schwenkbarer Auslauf (360°)
- eigensicher gegen Rückfließen
- für Unterfenster-Montage
- verbleibende Sockelhöhe: 25 mm
- flexible Anschlüsse G 3/8
- mit Schafbefestigung.

63AI83A + M2 Spültisch-Bajonett-Einhandmischer DN15 220mm

- Ausladung: 220 mm.

z.B. KLUIDI M2 Spültisch-Bajonett-Einhandmischer 595780575 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL + Klinik- und Care-Armaturen (KLUIDI)

Version: 2023-06

1. Oberfläche:

Wenn nicht anders angegeben sind Oberflächen von Armaturen und anderen Sichtteilen verchromt.

2. Öko-Funktion:

Handbrausen mit Öko-Funktion haben eine Ökorasterung mit einer Durchfluss-Literleistung von 7 l/min.

3. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

4. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63AL01 + Standard CARE Wandarmatur 180mm

Modell-Design "Standard CARE" Wandarmatur DN15 mit Griffen nach Wahl, für Wandmontage mit S-Anschlüssen und mit Gussauslauf.

Durchfluss: 8 l/min.

Care-Strahlregler: M 24 x 1,

z.B. KLUDI-STANDARD 32004 05.. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL07 + Modell-Design "MEDI-CARE" Spültisch-Einhandmischer DN15.

- Einlochmontage
- Durchfluss 8 l/min
- Care-Strahlregler M 24 x 1
- Sicherheits-Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Schwenkbarer Auslauf
- Schnell-Montagesystem
- Kupferrohre 10 mm.

63AL07A + MEDI-CARE Spültisch-Einhandmischer DN15 200mm (Care)

- Care-Armhebel
- Ausladung 200 mm

z.B. KLUDI MEDI-CARE Spültisch-Einhandmischer 349080534 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL07B + MEDI-CARE Spültisch-Einhandmischer DN15 200mm (Klinik)

- Klinik-Armhebel
- Ausladung 200 mm

z.B. KLUDI MEDI-CARE Spültisch-Einhandmischer 349080524 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL08 + Modell-Design "MEDI-CARE" Waschtisch-Einhandmischer DN15.

- Einlochmontage
- Durchfluss 8 l/min
- Care-Strahlregler M 24 x 1
- Sicherheits-Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Schnell-Montagesystem
- Kupferrohre 10 mm.

63AL08A + MEDI-CARE WT-Einhandmischer DN15 (Klinik) 150mm AbIG starr

- Klinik-Armhebel
- Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Starrer Auslauf
- Ausladung: 150 mm.

z.B. KLUDI MEDI-CARE Waschtisch-Einhandmischer 341150524 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL08B + MEDI-CARE WT-Einhandmischer DN15 (Klinik) 150mm starr

- Klinik-Armhebel
- Starrer Auslauf
- Ausladung: 150 mm.

z.B. KLUDI MEDI-CARE Waschtisch-Einhandmischer 341120524 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL08C + MEDI-CARE WT-Einhandmischer DN15 (Klinik) 150mm schwenkbar

- Klinik-Armhebel
- Schwenkbarer Auslauf
- Ausladung: 150 mm.

z.B. KLUDI MEDI-CARE Waschtisch-Einhandmischer 341130524 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL08E + MEDI-CARE WT-Einhandmischer DN15 (Care) 150mm starr

- Care-Armhebel
- Starrer Auslauf
- Ausladung: 150 mm.

z.B. KLUDI MEDI-CARE Waschtisch-Einhandmischer 341120534 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL08F + MEDI-CARE WT-Einhandmischer DN15 (Care) 150mm schwenkbar

- Care-Armhebel
- Schwenkbarer Auslauf
- Ausladung: 150 mm.

z.B. KLUDI MEDI-CARE Waschtisch-Einhandmischer 341130534 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL09 + Modell-Design "MEDI-CARE" Wand-Einhandmischer DN15

- Klinik-Armhebel
- Wandmontage
- Durchfluss 8 l/min
- Care-Strahlregler M 24 x 1

- Sicherheits-Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Schwenkbarer oder arretierbarer Auslauf
- S-Anschlüsse.

63AL09A + MEDI-CARE Wand-Einhandmischer DN15 (Klinik) 180mm

- Ausladung: 180 mm.

z.B. KLUDI MEDI-CARE Wand-Einhandmischer 349220524 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL09B + MEDI-CARE Wand-Einhandmischer DN15 (Klinik) 245mm

- Ausladung: 245 mm.

z.B. KLUDI MEDI-CARE Wand-Einhandmischer 349200524 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL09E + MEDI-CARE Wand-Einhandmischer DN15 (Klinik) 250mm absperrbar

- Absperrbare S-Anschlüsse
- Ausladung: 250 mm.

z.B. KLUDI MEDI-CARE Wand-Einhandmischer 349210524 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL10 + Modell-Design "MEDI-CARE" Thermostat-Klinikarmatur DN15.

- Wandmontage
- Durchfluss 8 l/min
- Care-Strahlregler M 24 x 1
- Temperaturwählgriff
- Mit Heißwassersperre 40 °C
- Klinik-Armhebel-Absperrventil
- Schmutzfangsiebe
- Absperrbare S-Anschlüsse.

63AL10A + MEDI-CARE Thermostat-Klinikarmatur DN15 265mm

- Ausladung: 265 mm.

z.B. KLUDI MEDI-CARE Thermostat-Klinikarmatur 350850564 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL11 + Modell-Design "MEDI CARE" Thermostat-Brausearmatur DN15.

- Wandmontage
- Durchflussklasse B
- Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 38°C
- Entriegelung über Inbusschlüssel durch den Sperrknopf

- Mit Keramik-Absperrventil 180°
- Brauseabgang G 1/2
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Schmutzfangsiebe
- Absperrbare S-Anschlüsse.

63AL11A + MEDI CARE Thermostat-Brausearmatur absperrbar

z.B. MEDI CARE Thermostat-Brausearmatur 353300538 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL21 + Modell-Design "SIRENA-CARE" barrierefreie Brausestange.

- L = 900 mm
- Integrierte Haltegriffe
- 50 mm Wandabstand
- Befestigungssatz mit Spezial-Dübeln
- Stufenlos verstellbarer Schieber am Brauseschlauch herabziehbar
- Seitlich schwenkbare und in der Neigung verstellbarer Brausehalter
- Verdreh sicherer Suparaflex-Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm mit konischen Muttern.

63AL21A + SIRENA-CARE Barrierefreie Brausestange 250mm/90° + 300mm/45°

- Grifflänge 250 mm und 90° Winkel
- Grifflänge 300 mm und 45° Winkel
- Links und rechts verwendbar.

z.B. SIRENA CARE Barrierefreie Brausestange 6150205-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL21C + SIRENA-CARE Barrierefreie Brausestange 250mm/90°

- Grifflänge 250 mm und 90° Winkel
- Links und rechts verwendbar.

z.B. SIRENA CARE Barrierefreie Brausestange 6150305-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL22 + Modell-Design "SIRENA-CARE" barrierefreie Wannengriff.

- 50 mm Wandabstand
- Befestigungssatz mit Spezial-Dübeln.

63AL22B + SIRENA-CARE Barrierefreier Wannengriff 300mm

- Grifflänge 300 mm.

z.B. SIRENA CARE Barrierefreie Wannengriff 6150605-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63AL31 + Modell-Design "PROVITA" Waschtisch-Einhandmischer DN15.
- Wahlweise für KLINIK- oder PUBLIC-Hebel (in eigener Position)
 - Einlochmontage
 - Durchflussklasse Z
 - Durchfluss 7,6 l/min
 - PCA Care-Strahlregler M 24 x 1
 - Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
 - Schnell-Montagesystem
 - Starrer Auslauf
 - Kupferrohre 10 mm.

63AL31A + PROVITA Waschtisch-Einhandmischer DN15 AbIG 134mm

- Mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 (AbIG)
- Ausladung: 134 mm.

z.B. PROVITA Waschtisch-Einhandmischer 333300500 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL31B + PROVITA Waschtisch-Einhandmischer DN15 134mm

- Ausladung: 134 mm.

z.B. PROVITA Waschtisch-Einhandmischer 333360500 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL32 + Modell-Design "PROVITA" Wand-Einhandmischer DN15.

- Wahlweise für KLINIK- oder PUBLIC-Hebel (in eigener Position)
- Wandmontage
- Durchflussklasse Z
- Durchfluss 7,6 l/min
- PCA Care-Strahlregler M 24 x 1
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Schwenkbarer oder arretierbarer Auslauf
- S-Anschlüsse.

63AL32A + PROVITA Waschtisch-Einhandmischer DN15 AbIG 183mm

- Ausladung: 183 mm.

z.B. PROVITA Wand-Einhandmischer 335300500 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL32B + PROVITA Waschtisch-Einhandmischer DN15 AbIG 247mm

- Ausladung: 247 mm.

z.B. PROVITA Wand-Einhandmischer 335320500 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL32C + PROVITA Waschtisch-Einhandmischer DN15 AbIG 317mm

- Ausladung: 317 mm.

z.B. PROVITA Wand-Einhandmischer 335360500 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL32D + PROVITA Waschtisch-Einhandmischer DN15 AbIG 191mm absperrbar

- Absperrbare S-Anschlüsse
- Ausladung: 191 mm.

z.B. PROVITA Wand-Einhandmischer 335310500 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL32E + PROVITA Waschtisch-Einhandmischer DN15 AbIG 255mm absperrbar

- Absperrbare S-Anschlüsse
- Ausladung: 255 mm.

z.B. PROVITA Wand-Einhandmischer 335330500 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL32F + PROVITA Waschtisch-Einhandmischer DN15 AbIG 325mm absperrbar

- Absperrbare S-Anschlüsse
- Ausladung: 325 mm.

z.B. PROVITA Wand-Einhandmischer 335370500 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL34 + Bedienhebel als Zubehör zu "PROVITA" Armaturen.

63AL34A + PROVITA Klinik-Armhebel 180mm

- Klinik-Armhebel aus Metall verchromt
- auch zur Armbetätigung
- Ausladung: 180 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AL34B + PROVITA Public-Hebel 120mm

- Public-Armhebel aus Metall verchromt (Patientenhebel)
- Ausladung: 120 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM + Brausen (KLUDI)

Version: 2023-06

1. Oberfläche:

Wenn nicht anders angegeben sind Oberflächen von Armaturen und anderen Sichtteilen verchromt.

2. Öko-Funktion:

Handbrausen mit Öko-Funktion haben eine Ökorasterung mit einer Durchfluss-Literleistung von 7 l/min.

3. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

4. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63AM01 + Modell-Design "NOVA FONTE" Brause-Set 1S.

- L = 900 mm
- Metall-Wandstange
- Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar
- Handbrause DN 15
- mit einer Strahlart: Volumen
- Durchflussmenge 15 l/min bei 3 bar
- mit Kalk-Schnellreinigung
- verdreh sicherer SUPARAFLEX SILVER- Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm kunststoffummantelt
- mit konischen Muttern
- mit Schmutzfangsieb
- mit Befestigungsmaterial.

63AM01A + NOVA FONTE Puristic Brause-Set 1S

- Ausführung: Puristic

z.B. KLUDI NOVA FONTE Puristic Brause-Set 1S 2084005-15 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM01B + NOVA FONTE Puristic Brause-Set 1S (39)

- Ausführung: Puristic
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. KLUDI NOVA FONTE Puristic Brause-Set 1S 2084039-15 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM01C + NOVA FONTE Puristic Brause-Set 1S (53)

- Ausführung: Puristic
- Oberfläche: mattweiß (53).

z.B. KLUDI NOVA FONTE Puristic Brause-Set 1S 2084053-15 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM01D + NOVA FONTE Classic Brause-Set 1S

- Ausführung: Classic

z.B. KLUDI NOVA FONTE Classic Brause-Set 1S 2084005-25 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM01E + NOVA FONTE Déco Brause-Set 1S

- Ausführung: Déco

z.B. KLUDI NOVA FONTE Decò Brause-Set 1S 2084005-35 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM02 + Modell-Design "NOVA FONTE" Handbrause 1S DN15.

- mit einer Strahlart: Volumen
- mit Kalkschnellreinigung
- Durchflussmenge 11 l/min bei 3 bar
- Gewindeanschluss G 1/2.

63AM02A + NOVA FONTE Handbrause 1S DN15

z.B. KLUDI NOVA FONTE Handbrause 1S 3912005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM02B + NOVA FONTE Handbrause 1S DN15 (39)

- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. KLUDI NOVA FONTE Handbrause 1S 3912039-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM02C + NOVA FONTE Handbrause 1S DN15 (53)

- Oberfläche: mattweiß (53).

z.B. KLUDI NOVA FONTE Handbrause 1S 3912053-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM03 + Modell-Design "NOVA FONTE" Wannen-Brause-Set 1S.

- Handbrause DN 15
- mit einer Strahlart: Volumen
- Durchflussmenge 15 l/min bei 3 bar
- mit Kalk-Schnellreinigung
- verdreh sicherer KLUDI SUPARAFLEX SILVER- Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm
- kunststoffummantelt
- mit konischen Muttern
- starrer Wand-Brausehalter
- mit Schrauben und Dübeln
- Wandmontage.

63AM03A + NOVA FONTE Puristic Wannen-Brause-Set 1S

- Ausführung: Puristic

z.B. KLUDI NOVA FONTE Puristic Wannen-Brause-Set 1S 2085005-15 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM03B + NOVA FONTE Puristic Wannen-Brause-Set 1S (39)

- Ausführung: Puristic
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. KLUDI NOVA FONTE Puristic Wannen-Brause-Set 1S 2085039-15 von KLUDI oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM03C + NOVA FONTE Puristic Wannen-Brause-Set 1S (53)

- Ausführung: Puristic
- Oberfläche: mattweiß (53).

z.B. KLUDI NOVA FONTE Puristic Wannen-Brause-Set 1S 2085053-15 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM03D + NOVA FONTE Classic Wannen-Brause-Set 1S

- Ausführung: Classic

z.B. KLUDI NOVA FONTE Classic Wannen-Brause-Set 1S 2085005-25 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM03E + NOVA FONTE Déco Wannen-Brause-Set 1S

- Ausführung: Déco

z.B. KLUDI NOVA FONTE Déco Wannen-Brause-Set 1S 2085005-35 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM04 + Zubehör zu Modell-Design "NOVA FONTE" Brausen.

63AM04A + NOVA FONTE Puristic Schlauch-Anschlussbogen DN 15

- NOVA FONTE Puristic Schlauch-Anschlussbogen DN 15
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- Gewindeanschluss G 1/2
- zur starren Wandmontage.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM04B + NOVA FONTE Puristic Schlauch-Anschlussbogen DN 15 (39)

- NOVA FONTE Puristic Schlauch-Anschlussbogen DN 15
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717

- Gewindeanschluss G 1/2
- zur starren Wandmontage
- Oberfläche: mattschwarz (39).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM04C + NOVA FONTE Puristic Schlauch-Anschlussbogen DN 15 (53)

- NOVA FONTE Puristic Schlauch-Anschlussbogen DN 15
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- Gewindeanschluss G 1/2
- zur starren Wandmontage
- Oberfläche: mattweiß (53).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM04D + NOVA FONTE Puristic Wand-Brausehalter

- NOVA FONTE Puristic Wand-Brausehalter
- für Schläuche mit konischer Mutter
- mit Befestigungsmaterial
- zur starren Wandmontage.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM04E + NOVA FONTE Puristic Wand-Brausehalter (39)

- NOVA FONTE Puristic Wand-Brausehalter
- für Schläuche mit konischer Mutter
- mit Befestigungsmaterial
- zur starren Wandmontage
- Oberfläche: mattschwarz (39).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM04F + NOVA FONTE Puristic Wand-Brausehalter (53)

- NOVA FONTE Puristic Wand-Brausehalter
- für Schläuche mit konischer Mutter
- mit Befestigungsmaterial
- zur starren Wandmontage
- Oberfläche: mattweiß (53).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM04G + NOVA FONTE Classic Schlauch-Anschlussbogen DN 15

- NOVA FONTE Classic Schlauch-Anschlussbogen DN 15
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- Gewindeanschluss G 1/2
- zur starren Wandmontage.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM04H + NOVA FONTE Classic Wand-Brausehalter

- NOVA FONTE Classic Wand-Brausehalter
- für Schläuche mit konischer Mutter
- mit Befestigungsmaterial
- zur starren Wandmontage.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM04I + NOVA FONTE Déco Schlauch-Anschlussbogen DN 15

- NOVA FONTE Déco Schlauch-Anschlussbogen DN 15
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- Gewindeanschluss G 1/2
- zur starren Wandmontage.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM04K + NOVA FONTE Déco Wand-Brausehalter

- NOVA FONTE Déco Wand-Brausehalter
- für Schläuche mit konischer Mutter
- mit Befestigungsmaterial
- zur starren Wandmontage.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM05 + Modell-Design "FIZZ" Thermostat Dual Shower System DN15.

- Wandmontage
- mit horizontal und vertikal verstellbarem Rohr
- Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 38 °C
- mit Keramik-Absperrventil als Drehventil 90°/90°
- Brauseabgang unten G 1/2
- Kopfbrause Drehventil nach vorne
- eigensicher gegen Rückfließen
- Schmutzfangsiebe
- SUPRAFLEX SILVER-Brauseschlauch 6107205-00
- mit FIZZ Kopfbrause 6757805-00
- mit drei Brausekartuschen, mit einer Strahlart: Volumen
- Durchflussmenge 20 l/min bei 3 bar
- mit Befestigungsmaterial

63AM05A + FIZZ Thermostat Dual Shower System DN15 (3S)

- mit FIZZ Handbrause 3S 6770005-00 (3S)
- Durchflussmenge 11,6 l/min (Booster) / 11,7 l/min (Smooth) / 15,5 l/min (Volumen) bei 3 bar
- mit Entleerungsfunktion.

z.B. KLUDI FIZZ Thermostat Dual Shower System DN15 6709605-00 von KLUDI oder
Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63AM06 + Modell-Design "FIZZ" Dual Shower System DN15.
- Wandmontage
 - mit horizontal und vertikal verstellbarem Rohr
 - Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar
 - 2 Wege Keramik-Umstellkartusche
 - Wasserversorgung über Anschlusschlauch G 1/2 x 800 mm
 - SUPRAFLEX SILVER-Brauseschlauch 6107205-00
 - mit FIZZ Handbrause 3S 6770005-00
 - umstellbar auf drei Strahlarten: Booster, Smooth, Volumen
 - Durchflussmenge 10 l/min (Booster) / 8,5 l/min (Smooth) / 11 l/min (Volumen) bei 3 bar
 - mit Entleerungsfunktion
 - mit Befestigungsmaterial
 - ohne Brausearmatur

63AM06A + FIZZ Dual Shower System DN15 - 3 Brausekartuschen

- mit FIZZ Kopfbrause 6757805-00
- mit drei Brausekartuschen, mit einer Strahlart: Volumen
- Durchflussmenge 15 l/min bei 3 bar

z.B. KLUDI FIZZ Dual Shower System DN15 6709305-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM07 + Modell-Design "FIZZ" Brausen und Brausen-Sets

63AM07A + FIZZ Kopfbrause DN15 - 3 Brausekartuschen

- Durchmesser 340 mm mit 3 Brausekartuschen
- mit einer Strahlart: Volumen
- Durchflussmenge 35 l/min bei 3 bar
- mit Kalk-Schnellreinigung
- mit Kugelgelenk
- Anschluss G 1/2
- ohne Brausearm.

z.B. KLUDI FIZZ Kopfbrause DN15 6757805-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM07B + FIZZ Kopfbrause DN15 - 3 Brausekartuschen WR

- Durchmesser 340 mm mit 3 Brausekartuschen
- mit einer Strahlart: Volumen
- Durchflussmenge 8 l/min bei 3 bar (WR)
- mit Kalk-Schnellreinigung
- mit Kugelgelenk
- Anschluss G 1/2
- ohne Brausearm.

z.B. KLUDI FIZZ Kopfbrause DN15 6757805-00WR9 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM07D + FIZZ Seitenbrause DN15

- Seitenbrause DN 15
- Wandmontage
- schwenkbar
- Normalstrahl
- Durchflussmenge 4 l/min bei 3 bar
- mit Rosette
- für Durchlauferhitzer bei einer Durchfluss-Literleistung von mind. 13 l/min
- mit Kugelgelenk.

z.B. KLUDI FIZZ Seitenbrause DN15 6708305-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM07E + FIZZ Brause-Set 3S L=900mm

Brause-Set 3S, bestehend aus:

- Wandstange
 - L = 900 mm, mit Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar
- FIZZ Handbrause DN15 3S
 - umstellbar auf drei Strahlarten: Booster, Smooth, Volumen
 - Durchflussmenge 14 l/min (Booster) / 11 l/min (Smooth) / 16 l/min (Volumen) bei 3 bar
 - mit Entleerungsfunktion
- SUPRAFLEX-Brauseschlauch
 - G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
 - kunststoffummantelt mit konischen Muttern

z.B. KLUDI FIZZ Brause-Set 3S 6774005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM07F + FIZZ Brause-Set 3S L=900mm (91)

Brause-Set 3S, bestehend aus:

- Wandstange
 - L = 900 mm, mit Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar
- FIZZ Handbrause DN15 3S
 - umstellbar auf drei Strahlarten: Booster, Smooth, Volumen
 - Durchflussmenge 14 l/min (Booster) / 11 l/min (Smooth) / 16 l/min (Volumen) bei 3 bar
 - mit Entleerungsfunktion
- SUPRAFLEX-Brauseschlauch
 - G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
 - kunststoffummantelt mit konischen Muttern
- Oberfläche: weiß / chrom (91).

z.B. KLUDI FIZZ Brause-Set 3S 6774091-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM07G + FIZZ Brause-Set 3S L=900mm (87)

Brause-Set 3S, bestehend aus:

- Wandstange
 - L = 900 mm, mit Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar
- FIZZ Handbrause DN15 3S
 - umstellbar auf drei Strahlarten: Booster, Smooth, Volumen
 - Durchflussmenge 14 l/min (Booster) / 11 l/min (Smooth) / 16 l/min (Volumen) bei 3 bar
 - mit Entleerungsfunktion
- SUPRAFLEX-Brauseschlauch
 - G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
 - kunststoffummantelt mit konischen Muttern
- Oberfläche: mattschwarz / chrom (87).

z.B. KLUDI FIZZ Brause-Set 3S 6774087-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM07H + FIZZ Brause-Set 3S L=900mm WR

Brause-Set 3S, bestehend aus:

- Wandstange
 - L = 900 mm, mit Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar
- FIZZ Handbrause DN15 3S
 - umstellbar auf drei Strahlarten: Booster, Smooth, Volumen
 - Durchflussmenge 8 l/min bei 3 bar (WR)
 - mit Entleerungsfunktion
- SUPRAFLEX-Brauseschlauch
 - G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
 - kunststoffummantelt mit konischen Muttern

z.B. KLUDI FIZZ Brause-Set 3S 6774005-00WR9 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM07I + FIZZ Brause-Set 3S L=900mm WR (91)

Brause-Set 3S, bestehend aus:

- Wandstange
 - L = 900 mm, mit Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar
- FIZZ Handbrause DN15 3S
 - umstellbar auf drei Strahlarten: Booster, Smooth, Volumen
 - Durchflussmenge 8 l/min bei 3 bar (WR)
 - mit Entleerungsfunktion
- SUPRAFLEX-Brauseschlauch
 - G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
 - kunststoffummantelt mit konischen Muttern
- Oberfläche: weiß / chrom (91).

z.B. KLUDI FIZZ Brause-Set 3S 6774091-00WR9 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM07J + FIZZ Brause-Set 3S L=900mm WR (87)

Brause-Set 3S, bestehend aus:

- Wandstange

- L = 900 mm, mit Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar
- FIZZ Handbrause DN15 3S
 - umstellbar auf drei Strahlarten: Booster, Smooth, Volumen
 - Durchflussmenge 8 l/min bei 3 bar (WR)
 - mit Entleerungsfunktion
- SUPRAFLEX-Brauseschlauch
 - G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
 - kunststoffummantelt mit konischen Muttern
- Oberfläche: mattschwarz / chrom (87).

z.B. KLUDI FIZZ Brause-Set 3S 6774087-00WR9 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM07K + FIZZ Brause-Set 1S L=900mm

Brause-Set 1S, bestehend aus:

- Wandstange
 - L = 900 mm, mit Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar
- FIZZ Handbrause DN15 1S
 - mit einer Strahlart: Volumen
 - Durchflussmenge 29 l/min bei 3 bar
- SUPRAFLEX-Brauseschlauch
 - G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
 - kunststoffummantelt mit konischen Muttern

z.B. KLUDI FIZZ Brause-Set 1S 6764005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM07L + FIZZ Brause-Set 1S L=900mm (91)

Brause-Set 1S, bestehend aus:

- Wandstange
 - L = 900 mm, mit Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar
- FIZZ Handbrause DN15 1S
 - mit einer Strahlart: Volumen
 - Durchflussmenge 29 l/min bei 3 bar
- SUPRAFLEX-Brauseschlauch
 - G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
 - kunststoffummantelt mit konischen Muttern
- Oberfläche: weiß / chrom (91).

z.B. KLUDI FIZZ Brause-Set 1S 6764091-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM07M + FIZZ Brause-Set 1S L=900mm (87)

Brause-Set 1S, bestehend aus:

- Wandstange
 - L = 900 mm, mit Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar
- FIZZ Handbrause DN15 1S
 - mit einer Strahlart: Volumen

- Durchflussmenge 29 l/min bei 3 bar
- SUPRAFLEX-Brauseschlauch
 - G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
 - kunststoffummantelt mit konischen Muttern
 - Oberfläche: mattschwarz / chrom (87).

z.B. KLUDI FIZZ Brause-Set 1S 6764087-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM07N + FIZZ Handbrause DN15 3S

- umstellbar auf drei Strahlarten: Booster, Smooth, Volumen (3S)
Durchflussmenge 15 l/min (Booster) / 11,5 l/min (Smooth) / 19 l/min (Volumen) bei 3 bar
- mit Kalk-Schnellreinigung
- mit Entleerungsfunktion
- Anschluss G 1/2.

z.B. KLUDI FIZZ Handbrause 3S DN15 6770005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM07O + FIZZ Handbrause DN15 3S (43)

- umstellbar auf drei Strahlarten: Booster, Smooth, Volumen (3S)
Durchflussmenge 15 l/min (Booster) / 11,5 l/min (Smooth) / 19 l/min (Volumen) bei 3 bar
- mit Kalk-Schnellreinigung
- mit Entleerungsfunktion
- Anschluss G 1/2
- Oberfläche: weiß (43).

z.B. KLUDI FIZZ Handbrause 3S DN15 6770043-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM07P + FIZZ Handbrause DN15 3S (39)

- umstellbar auf drei Strahlarten: Booster, Smooth, Volumen (3S)
Durchflussmenge 15 l/min (Booster) / 11,5 l/min (Smooth) / 19 l/min (Volumen) bei 3 bar
- mit Kalk-Schnellreinigung
- mit Entleerungsfunktion
- Anschluss G 1/2
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. KLUDI FIZZ Handbrause 3S DN15 6770039-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM07Q + FIZZ Handbrause DN15 3S WR

- umstellbar auf drei Strahlarten: Booster, Smooth, Volumen (3S)
Durchflussmenge 8 l/min bei 3 bar

- mit Kalk-Schnellreinigung
- mit Entleerungsfunktion
- Anschluss G 1/2.

z.B. KLUDI FIZZ Handbrause 3S DN15 6770005-00WR von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM07R + FIZZ Handbrause DN15 1S

- mit einer Strahlart: Volumen Durchflussmenge 19,2 l/min bei 3 bar
- mit Kalk-Schnellreinigung
- Anschluss G 1/2.

z.B. KLUDI FIZZ Handbrause 1S DN15 6760005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM07S + FIZZ Handbrause DN15 1S (39)

- mit einer Strahlart: Volumen Durchflussmenge 19,2 l/min bei 3 bar
- mit Kalk-Schnellreinigung
- Anschluss G 1/2
- Oberfläche: mattschwarz (39)

z.B. KLUDI FIZZ Handbrause 1S DN15 6760039-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM07T + FIZZ Handbrause DN15 1S WR

- mit einer Strahlart: Volumen Durchflussmenge 8 l/min bei 3 bar
- mit Kalk-Schnellreinigung
- Anschluss G 1/2.

z.B. KLUDI FIZZ Handbrause 1S DN15 6760005-00WR9 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM08 + Modell-Design "FIZZ" Brausen und Brausen-Sets

63AM08A + FIZZ Wannen-Brause-Set DN15 3S

Wannen-Brause-Set 3S, bestehend aus:

- FIZZ Handbrause DN15 3S
 - mit Kalk-Schnellreinigung
 - umstellbar auf drei Strahlarten: Booster, Smooth, Volumen
 - Durchflussmenge 14 l/min (Booster) / 11 l/min (Smooth) / 16 l/min (Volumen) bei 3 bar
 - mit Entleerungsfunktion

- Anschluss G 1/2
- Starrer Wand-Brausehalter
 - mit Schrauben und Dübeln
- SUPRAFLEX-Brauseschlauch
 - G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
 - kunststoffummantelt mit konischen Muttern
- mit Befestigungsmaterial.

z.B. KLUDI FIZZ Wannen-Brause-Set 3S 6775005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM08B + FIZZ Wannen-Brause-Set DN15 3S (91)

Wannen-Brause-Set 3S, bestehend aus:

- FIZZ Handbrause DN15 3S
 - mit Kalk-Schnellreinigung
 - umstellbar auf drei Strahlarten: Booster, Smooth, Volumen
 - Durchflussmenge 14 l/min (Booster) / 11 l/min (Smooth) / 16 l/min (Volumen) bei 3 bar
 - mit Entleerungsfunktion
 - Anschluss G 1/2
- Starrer Wand-Brausehalter
 - mit Schrauben und Dübeln
- SUPRAFLEX-Brauseschlauch
 - G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
 - kunststoffummantelt mit konischen Muttern
- mit Befestigungsmaterial
- Oberfläche: weiß / chrom (91).

z.B. KLUDI FIZZ Wannen-Brause-Set 3S 6775091-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM08C + FIZZ Wannen-Brause-Set DN15 3S (87)

Wannen-Brause-Set 3S, bestehend aus:

- FIZZ Handbrause DN15 3S
 - mit Kalk-Schnellreinigung
 - umstellbar auf drei Strahlarten: Booster, Smooth, Volumen
 - Durchflussmenge 14 l/min (Booster) / 11 l/min (Smooth) / 16 l/min (Volumen) bei 3 bar
 - mit Entleerungsfunktion
 - Anschluss G 1/2
- Starrer Wand-Brausehalter
 - mit Schrauben und Dübeln
- SUPRAFLEX-Brauseschlauch
 - G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
 - kunststoffummantelt mit konischen Muttern
- mit Befestigungsmaterial
- Oberfläche: mattschwarz / chrom (87).

z.B. KLUDI FIZZ Wannen-Brause-Set 3S 6775087-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM08D + FIZZ Wannen-Brause-Set DN15 1S

Wannen-Brause-Set 1S, bestehend aus:

- FIZZ Handbrause DN15 1S
 - mit einer Strahlart: Volumen
 - Durchflussmenge 29 l/min bei 3 bar
 - Anschluss G 1/2
- Starrer Wand-Brausehalter
 - mit Schrauben und Dübeln
- SUPRAFLEX-Brauseschlauch
 - G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
 - kunststoffummantelt mit konischen Muttern
- mit Befestigungsmaterial.

z.B. KLUDI FIZZ Wannen-Brause-Set 1S 6765005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM08E + FIZZ Wannen-Brause-Set DN15 1S (91)

Wannen-Brause-Set 1S, bestehend aus:

- FIZZ Handbrause DN15 1S
 - mit einer Strahlart: Volumen
 - Durchflussmenge 29 l/min bei 3 bar
 - Anschluss G 1/2
- Starrer Wand-Brausehalter
 - mit Schrauben und Dübeln
- SUPRAFLEX-Brauseschlauch
 - G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
 - kunststoffummantelt mit konischen Muttern
- mit Befestigungsmaterial
- Oberfläche: weiß / chrom (91).

z.B. KLUDI FIZZ Wannen-Brause-Set 1S 6765091-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM08F + FIZZ Wannen-Brause-Set DN15 1S (87)

Wannen-Brause-Set 1S, bestehend aus:

- FIZZ Handbrause DN15 1S
 - mit einer Strahlart: Volumen
 - Durchflussmenge 29 l/min bei 3 bar
 - Anschluss G 1/2
- Starrer Wand-Brausehalter
 - mit Schrauben und Dübeln
- SUPRAFLEX-Brauseschlauch
 - G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
 - kunststoffummantelt mit konischen Muttern
- mit Befestigungsmaterial
- Oberfläche: mattschwarz / chrom (87).

z.B. KLUDI FIZZ Wannen-Brause-Set 1S 6765087-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM08G + FIZZ Wannen-Brause-Set DN15 1S Wandanschlussbogen

Wannen-Brause-Set 1S, bestehend aus:

- FIZZ Handbrause DN15 1S
 - mit einer Strahlart: Volumen
 - mit Kalk-Schnellreinigung
 - Durchflussmenge 19 l/min bei 3 bar
- SUPRAFLEX-Brauseschlauch
 - G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
 - kunststoffummantelt mit konischen Muttern
- Wandanschlussbogen mit Brausehalter DN15
 - eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
 - mit Schrauben und Dübeln
 - Brauseabgang 1/2.

z.B. KLUDI FIZZ Wannen-Brause-Set 1S 6767005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM08J + FIZZ Wannen-Brause-Set DN15 1S Wandanschlussbogen (91)

Wannen-Brause-Set 1S, bestehend aus:

- FIZZ Handbrause DN15 1S
 - mit einer Strahlart: Volumen
 - mit Kalk-Schnellreinigung
 - Durchflussmenge 19 l/min bei 3 bar
- SUPRAFLEX-Brauseschlauch
 - G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
 - kunststoffummantelt mit konischen Muttern
- Wandanschlussbogen mit Brausehalter DN15
 - eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
 - mit Schrauben und Dübeln
 - Brauseabgang 1/2
- Oberfläche: weiß / chrom (91).

z.B. KLUDI FIZZ Wannen-Brause-Set 1S 6767091-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM11 + Modell-Design "FRESHLINE" Thermostat Dual-Shower-System DN 15.

- Wandmontage
- mit horizontal und vertikal verstellbarem Rohr
- Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar
- Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 38 °C
- mit Temperaturendanschlag bei 43°C
- mit Keramik-Absperrventil als Drehventil 90°/90°
- Brauseabgang unten G 1/2
- Handbrause Drehventil nach hinten
- Brauseabgang oben

- Tellerkopfbrause Drehventil nach vorne
- eigensicher gegen Rückfließen
- mit SUPARAFLEX SILVER Brauseschlauch 6107205-00
- mit Entleerungsfunktion
- mit Befestigungsmaterial.

63AM11A + FRESHLINE Thermostat Dual-Shower-System DN15

- mit FRESHLINE Kopfbrause 6751105-00
Durchflussmenge 16,4 l/min bei 3 bar
- Mit FRESHLINE Handbrause RL 3S 6790005-00
umstellbar auf drei Strahlarten: Booster, Smooth, Volumen
Durchflussmenge 13,6 l/min (Booster) / 10,9 l/min (Smooth) / 17,1 l/min (Volumen) bei 3 bar

z.B. KLUDI FRESHLINE Thermostat Dual-Shower-System 6709205-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM11B + FRESHLINE Thermostat Dual-Shower-System DN15 WR

- mit KLUDI FRESHLINE Kopfbrause 6751105-00 (WR)
Durchflussmenge 8 l/min bei 3 bar
- mit KLUDI FRESHLINE Handbrause RL 3S 6790005-00
Durchflussmenge 8 l/min bei 3 bar

z.B. KLUDI FRESHLINE Thermostat Dual-Shower-System 6709205-00WR9 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM12 + Modell-Design "FRESHLINE" Dual-Shower-System DN 15.

- Wandmontage
- mit horizontal und vertikal verstellbarem Rohr
- 2 Wege Keramik-Umstellkartusche
- Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar
- Wasserversorgung über Anschlusschlauch G 1/2 x G 1/2 x 800 mm
- mit SUPARAFLEX SILVER Brauseschlauch 6107205-00
- mit Entleerungsfunktion
- mit Befestigungsmaterial
- ohne Brausearmatur.

63AM12A + FRESHLINE Dual-Shower-System DN15

- mit FRESHLINE Kopfbrause 6751105-00
Durchflussmenge 14 l/min bei 3 bar
- mit FRESHLINE 3S Handbrause RL 3S 6790005-00
umstellbar auf drei Strahlarten: Booster, Smooth, Volumen
Durchflussmenge 10 l/min (Booster) / 9 l/min (Smooth) / 12 l/min (Volumen) bei 3 bar.

z.B. KLUDI FRESHLINE Dual-Shower-System 6709005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM12B + FRESHLINE Dual-Shower-System DN15 WR

- mit FRESHLINE Kopfbrause 6751105-00
Durchflussmenge 8 l/min bei 3 bar (WR)
- mit FRESHLINE 3S Handbrause RL 3S 6790005-00
umstellbar auf drei Strahlarten: Booster, Smooth, Volumen
Durchflussmenge 8 bei 3 bar.

z.B. KLUDI FRESHLINE Dual-Shower-System 6709005-00WR9 von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angetenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM13 + Modell-Design "FRESHLINE" Brausen und Brausen-Set.

63AM13A + FRESHLINE Kopfbrause DN15 - 400x260mm

- Kopfbrause DN 15, 400 x 260 mm
- mit einer Strahlart: Volumen
- Durchflussmenge 34 l/min bei 3 bar
- mit Kalk-Schnellreinigung
- mit vormontierter Siebdichtung
- ohne Brausearm
- Anschluss G 1/2

z.B. KLUDI FRESHLINE Kopfbrause DN15 6440005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angetenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM13B + FRESHLINE Kopfbrause DN15 - 300x220mm

- Kopfbrause DN 15, 300 x 220 mm
- mit einer Strahlart: Volumen
- Durchflussmenge 34 l/min bei 3 bar
- mit Kalk-Schnellreinigung
- mit vormontierter Siebdichtung
- ohne Brausearm
- Anschluss G 1/2

z.B. KLUDI FRESHLINE Kopfbrause DN15 6445005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angetenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM13C + FRESHLINE Tellerkopfbrause DN15 - Ø250mm

- Tellerkopfbrause DN 15, Ø 250 mm
- Durchflussmenge 23 l/min bei 3 bar
- mit Kalk-Schnellreinigung
- mit Kugelgelenk
- ohne Brausearm
- Anschluss G 1/2.

z.B. KLUDI FRESHLINE Tellerkopfbrause 6751105-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM13D + FRESHLINE Brause-Set 3S DN15 L=900mm

Brause-Set 3S, bestehend aus:

- Wandstange
 - L = 900 mm, mit Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar
- FRESHLINE Handbrause RL 3S
 - umstellbar auf drei Strahlarten: Booster, Smooth, Volumen
 - Durchflussmenge 15 l/min (Booster) / 10 l/min (Smooth) / 18,8 l/min (Volumen) bei 3 bar
 - mit Kalk-Schnellreinigung
 - mit Entleerungsfunktion
- SUPRAFLEX-Brauseschlauch
 - G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
 - kunststoffummantelt mit konischen Muttern
- mit Schmutzfangsieb
- mit Befestigungsmaterial.

z.B. KLUDI FRESHLINE Brause-Set 3S 6794005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM13E + FRESHLINE Brause-Set 3S DN15 L=900mm (91)

Brause-Set 3S, bestehend aus:

- Wandstange
 - L = 900 mm, mit Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar
- FRESHLINE Handbrause RL 3S
 - umstellbar auf drei Strahlarten: Booster, Smooth, Volumen
 - Durchflussmenge 15 l/min (Booster) / 10 l/min (Smooth) / 18,8 l/min (Volumen) bei 3 bar
 - mit Kalk-Schnellreinigung
 - mit Entleerungsfunktion
- SUPRAFLEX-Brauseschlauch
 - G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
 - kunststoffummantelt mit konischen Muttern
- mit Schmutzfangsieb
- mit Befestigungsmaterial
- Oberfläche: weiß / chrom (91).

z.B. KLUDI FRESHLINE Brause-Set 3S 6794091-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM13F + FRESHLINE Brause-Set 3S DN15 L=600mm

Brause-Set 3S, bestehend aus:

- Wandstange
 - L = 600 mm, mit Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar
- FRESHLINE Handbrause RL 3S
 - umstellbar auf drei Strahlarten: Booster, Smooth, Volumen
 - Durchflussmenge 15 l/min (Booster) / 10 l/min (Smooth) / 18,8 l/min (Volumen) bei 3 bar

- mit Kalk-Schnellreinigung
- mit Entleerungsfunktion
- SUPRAFLEX-Brauseschlauch
 - G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
 - kunststoffummantelt mit konischen Muttern
- mit Schmutzfangsieb
- mit Befestigungsmaterial.

z.B. KLUDI FRESHLINE Brause-Set 3S 6793005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM13G + FRESHLINE Brause-Set 3S DN15 L=600mm WR

Brause-Set 3S, bestehend aus:

- Wandstange
 - L = 600 mm, mit Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar
- FRESHLINE Handbrause RL 3S
 - umstellbar auf drei Strahlarten: Booster, Smooth, Volumen
 - Durchflussmenge 8 l/min bei 3 bar (WR)
 - mit Kalk-Schnellreinigung
 - mit Entleerungsfunktion
- SUPRAFLEX-Brauseschlauch
 - G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
 - kunststoffummantelt mit konischen Muttern
- mit Schmutzfangsieb
- mit Befestigungsmaterial.

z.B. KLUDI FRESHLINE Brause-Set 3S 6793005-00WR9 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM13H + FRESHLINE Brause-Set 1S DN15 L=900mm

Brause-Set 1S, bestehend aus:

- Wandstange
 - L = 900 mm, mit Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar
- FRESHLINE Handbrause RL 1S
 - mit einer Strahlart: Volumen
 - Durchflussmenge 23 l/min bei 3 bar
 - mit Kalk-Schnellreinigung
- SUPRAFLEX-Brauseschlauch
 - G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
 - kunststoffummantelt mit konischen Muttern
- mit Schmutzfangsieb
- mit Befestigungsmaterial.

z.B. KLUDI FRESHLINE Brause-Set 1S 6784005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM13I + FRESHLINE Brause-Set 1S DN15 L=900mm (91)

Brause-Set 1S, bestehend aus:

- Wandstange
 - L = 900 mm, mit Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar
- FRESHLINE Handbrause RL 1S
 - mit einer Strahlart: Volumen
 - Durchflussmenge 23 l/min bei 3 bar
 - mit Kalk-Schnellreinigung
- SUPRAFLEX-Brauseschlauch
 - G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
 - kunststoffummantelt mit konischen Muttern
- mit Schmutzfangsieb
- mit Befestigungsmaterial
- Oberfläche: weiß / chrom (91).

z.B. KLUDI FRESHLINE Brause-Set 1S 6784091-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM13J + FRESHLINE Brause-Set 1S DN15 L=600mm

Brause-Set 1S, bestehend aus:

- Wandstange
 - L = 600 mm, mit Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar
- FRESHLINE Handbrause RL 1S
 - mit einer Strahlart: Volumen
 - Durchflussmenge 23 l/min bei 3 bar
 - mit Kalk-Schnellreinigung
- SUPRAFLEX-Brauseschlauch
 - G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
 - kunststoffummantelt mit konischen Muttern
- mit Schmutzfangsieb
- mit Befestigungsmaterial.

z.B. KLUDI FRESHLINE Brause-Set 1S 6783005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM13K + FRESHLINE Handbrause CL 1S

- mit einer Strahlart: Volumen
Durchflussmenge 22 l/min bei 3 bar
- mit Kalk-Schnellreinigung
- Anschluss G 1/2.

z.B. KLUDI FRESHLINE Handbrause CL 1S 6450005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM13L + FRESHLINE Handbrause CL 1S WR

- mit einer Strahlart: Volumen
Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar

- mit Kalk-Schnellreinigung
- Anschluss G 1/2.

z.B. KLUDI FRESHLINE Handbrause CL 1S 6450005-00WR9 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM13M + FRESHLINE Handbrause RS 1S

- mit einer Strahlart: Volumen Durchflussmenge 29 l/min bei 3 bar
- mit Kalk-Schnellreinigung
- Anschluss G 1/2.

z.B. KLUDI FRESHLINE Handbrause RS 1S 6780005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM13N + FRESHLINE Handbrause RS 1S (43)

- mit einer Strahlart: Volumen Durchflussmenge 29 l/min bei 3 bar
- mit Kalk-Schnellreinigung
- Anschluss G 1/2
- Oberfläche: weiß (43).

z.B. KLUDI FRESHLINE Handbrause RS 1S 6780043-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM13O + FRESHLINE Handbrause RS 1S WR

- mit einer Strahlart: Volumen Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar
- mit Kalk-Schnellreinigung
- Anschluss G 1/2.

z.B. KLUDI FRESHLINE Handbrause RS 1S 6780005-00WR9 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM13P + FRESHLINE Handbrause RS 1S R

- mit einer Strahlart: Volumen Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar
- mit Kalk-Schnellreinigung
- Anschluss G 1/2.

z.B. KLUDI FRESHLINE Handbrause RS 1S 6780005R-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM13Q + FRESHLINE Handbrause RL 3S

- umstellbar auf drei Strahlarten: Booster, Smooth, Volumen Durchflussmenge 19 l/min (Booster) / 11 l/min (Smooth) / 26 l/min (Volumen) bei 3 bar
- mit Kalk-Schnellreinigung
- mit Entleerungsfunktion
- Anschluss G 1/2.

z.B. KLUDI FRESHLINE Handbrause RL 3S 6790005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM13R + FRESHLINE Handbrause RL 3S (43)

- umstellbar auf drei Strahlarten: Booster, Smooth, Volumen Durchflussmenge 19 l/min (Booster) / 11 l/min (Smooth) / 26 l/min (Volumen) bei 3 bar
- mit Kalk-Schnellreinigung
- mit Entleerungsfunktion
- Anschluss G 1/2
- Oberfläche: weiß (43)..

z.B. KLUDI FRESHLINE Handbrause RL 3S 6790043-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM13S + FRESHLINE Handbrause RL 3S WR

- umstellbar auf drei Strahlarten: Booster, Smooth, Volumen Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar
- mit Kalk-Schnellreinigung
- mit Entleerungsfunktion
- Anschluss G 1/2.

z.B. KLUDI FRESHLINE Handbrause RL 3S 6790005-00WR9 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM14 + Modell-Design "FRESHLINE" Brausen und Brausen-Sets

63AM14A + FRESHLINE Wannen-Brause-Set 3S

Wannen-Brause-Set 3S, Wandmontage, bestehend aus:

- FRESHLINE Handbrause RL 3S
 - umstellbar auf drei Strahlarten: Booster, Smooth, Volumen
 - Durchflussmenge 15 l/min (Booster) / 10 l/min (Smooth) / 18,8 l/min (Volumen) bei 3 bar
 - mit Kalk-Schnellreinigung
 - mit Entleerungsfunktion
- Starrer Wand-Brausehalter

- mit Schrauben und Dübeln
- SUPRAFLEX-Brauseschlauch
 - G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm
 - kunststoffummantelt mit konischen Muttern
- mit Befestigungsmaterial.

z.B. KLUDI FRESHLINE Wannen-Brause-Set 6795005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM14B + FRESHLINE Wannen-Brause-Set 3S (91)

Wannen-Brause-Set 3S, Wandmontage, bestehend aus:

- FRESHLINE Handbrause RL 3S
 - umstellbar auf drei Strahlarten: Booster, Smooth, Volumen
 - Durchflussmenge 15 l/min (Booster) / 10 l/min (Smooth) / 18,8 l/min (Volumen) bei 3 bar
 - mit Kalk-Schnellreinigung
 - mit Entleerungsfunktion
- Starrer Wand-Brausehalter
 - mit Schrauben und Dübeln
- SUPRAFLEX-Brauseschlauch
 - G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm
 - kunststoffummantelt mit konischen Muttern
- mit Befestigungsmaterial
- Oberfläche: weiß / chrom (91).

z.B. KLUDI FRESHLINE Wannen-Brause-Set 6795091-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM14C + FRESHLINE Wannen-Brause-Set 1S DN15

Wannen-Brause-Set 1S, Wandmontage, bestehend aus:

- FRESHLINE Handbrause RS 1S
 - mit einer Strahlart: Volumen
 - Durchflussmenge 23 l/min bei 3 bar
 - mit Kalk-Schnellreinigung
- Starrer Wand-Brausehalter
 - mit Schrauben und Dübeln
- SUPRAFLEX-Brauseschlauch
 - G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm
 - kunststoffummantelt mit konischen Muttern
- mit Befestigungsmaterial.

z.B. KLUDI FRESHLINE Wannen-Brause-Set 6785005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM14D + FRESHLINE Wannen-Brause-Set 1S DN15 (91)

Wannen-Brause-Set 1S, Wandmontage, bestehend aus:

- FRESHLINE Handbrause RS 1S
 - mit einer Strahlart: Volumen
 - Durchflussmenge 23 l/min bei 3 bar

- mit Kalk-Schnellreinigung
- Starrer Wand-Brausehalter
 - mit Schrauben und Dübeln
- SUPRAFLEX-Brauseschlauch
 - G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm
 - kunststoffummantelt mit konischen Muttern
- mit Befestigungsmaterial
- Oberfläche: weiß / chrom (91).

z.B. KLUDI FRESHLINE Wannen-Brause-Set 6785091-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM14E + FRESHLINE Wannen-Brause-Set 1S DN15 Wandanschlussbogen

Wannen-Brause-Set 1S, Wandmontage, bestehend aus:

- FRESHLINE Handbrause RS 1S
 - mit einer Strahlart: Volumen
 - Durchflussmenge 19 l/min bei 3 bar
 - mit Kalk-Schnellreinigung
- SUPRAFLEX-Brauseschlauch
 - G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm
 - kunststoffummantelt mit konischen Muttern
- Wandanschlussbogen mit Brausehalter DN15
 - eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
 - mit Schrauben und Dübeln
 - Brauseabgang 1/2
- Geräuschklasse I.

z.B. KLUDI FRESHLINE Wannen-Brause-Set 6787005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM14F + FRESHLINE Wannen-Brause-Set 1S DN15 Wandanschlussbogen (91)

Wannen-Brause-Set 1S, Wandmontage, bestehend aus:

- FRESHLINE Handbrause RS 1S
 - mit einer Strahlart: Volumen
 - Durchflussmenge 19 l/min bei 3 bar
 - mit Kalk-Schnellreinigung
- SUPRAFLEX-Brauseschlauch
 - G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm
 - kunststoffummantelt mit konischen Muttern
- Wandanschlussbogen mit Brausehalter DN15
 - eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
 - mit Schrauben und Dübeln
 - Brauseabgang 1/2
- Geräuschklasse I
- Oberfläche: weiß / chrom (91).

z.B. KLUDI FRESHLINE Wannen-Brause-Set 6787091-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM14G + FRESHLINE Wand-Brausehalter

- Wand-Brausehalter
- für Schläuche mit konischer Mutter mit Schrauben und Dübeln

z.B. KLUDI FRESHLINE Wand-Brausehalter 6455205-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM21 + Modell-Design "DIVE" Thermostat Dual-Shower-System 3 S, DN 15.

- Thermostat-Brause-Armatur
- Wandmontage
- mit Keramik-Absperrventil als Drehventil 90°/90°
- Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 38°C
- Brauseabgang G1/2
- eigensicher gegen Rückfließen
- mit integrierten Rückflussverhinderern
- S-Anschlüsse G1/2 x G3/4
- mit vormontierten Schmutzfangsieben
- mit Befestigungsmaterial
- höhenverstellbare Handbrausehalterung
- mit horizontal und vertikal verstellbarem Rohr
- mit Brauseschlauch G1/2 x G1/2 x 1600 mm
kunststoffummantelt mit Metalleffekt
mit konischen Muttern, verdrehsicher
- mit Kopfbrause 1 S, Ø 200 mm
Durchflussmenge bei 3 bar 15 l/min
mit einer Strahlart
mit Kalkschnellreinigung
Anschlussgewinde G1/2
mit Kugelgelenk und Siebdichtung.

63AM21A + xDIVE Thermostat Dual-Shower-System 3 S DN15

- mit xDIVE Handbrause 3 S - 6983005-00
Durchflussmenge 15 l/min bei 3 bar
(mit Möglichkeit zur Begrenzung auf 9 l/min.)
mit 3 Strahlarten: Body/Hair/Skin
mit Drucktastenumstellung
Ø 117 mm
mit Kalkschnellreinigung
Anschlussgewinde G1/2
Siebdichtung.

z.B. KLUDI xDIVE Thermostat Dual-Shower-System 6907905-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM21B + sDIVE Thermostat Dual-Shower-System 3 S DN15

- mit xDIVE Handbrause 3 S - 6883005-00
Durchflussmenge 15 l/min bei 3 bar
(mit Möglichkeit zur Begrenzung auf 9 l/min.)
mit 3 Strahlarten: Body/Hair/Skin
Ø 107 mm
mit Kalkschnellreinigung
Anschlussgewinde G1/2
Siebdichtung.

z.B. KLUDI sDIVE Thermostat Dual-Shower-System 6807905-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM22 + Modell-Design "DIVE" Dual-Shower-System DN 15.

- Wandmontage
- mit horizontal und vertikal verstellbarem Rohr
- eigensicher gegen Rückfließen
- höhenverstellbare Handbrausehalterung
- mit Befestigungsmaterial
- Wasserversorgung über Anschlussbrauseschlauch
- 2-Wege Keramik-Umstellkartusche.
- Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar
- Wasserversorgung über Anschlusschlauch G 1/2 x G 1/2 x 800 mm
- mit Brauseschlauch G1/2 x G1/2 x 1600 mm
kunststoffummantelt mit Metalleffekt
mit konischen Muttern, verdrehsicher
- mit Kopfbrause 1 S, Ø 200 mm
Durchflussmenge bei 3 bar 15 l/min
mit einer Strahlart
mit Kalkschnellreinigung
Anschlussgewinde G1/2
mit Kugelgelenk und Siebdichtung.

63AM22A + xDIVE Dual-Shower-System DN15

- mit xDIVE Handbrause 3 S - 6983005-00
Durchflussmenge 15 l/min bei 3 bar
(mit Möglichkeit zur Begrenzung auf 9 l/min.)
mit 3 Strahlarten: Body/Hair/Skin
mit Drucktastenumstellung
Ø 117 mm
mit Kalkschnellreinigung
Anschlussgewinde G1/2
Siebdichtung.

z.B. KLUDI xDIVE Dual-Shower-System 6908005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM22B + sDIVE Dual-Shower-System DN15

- mit xDIVE Handbrause 3 S - 6883005-00
Durchflussmenge 15 l/min bei 3 bar
(mit Möglichkeit zur Begrenzung auf 9 l/min.)
mit 3 Strahlarten: Body/Hair/Skin
Ø 107 mm
mit Kalkschnellreinigung
Anschlussgewinde G1/2
Siebdichtung.

z.B. KLUDI sDIVE Dual-Shower-System 6808005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM23 + Modell-Design "DIVE" Brausen und Brausen-Set.

63AM23A + **xDIVE Brause-Set 1 S DN15 L=600mm**

Brause-Set 1 S, bestehend aus:

- xDIVE Handbrause 1 S - 6981005-00
Durchflussmenge bei 3 bar 15 l/min
(mit Möglichkeit zur Begrenzung auf 9 l/ min.)
mit einer Strahlart
Ø 117 mm
mit Kalkschnellreinigung
Anschlussgewinde G1/2
Siebdichtung
- Brauseschlauch G1/2 x G1/2 x 1600 mm
kunststoffummantelt mit Metalleffekt
mit konischen Muttern, verdreh sicher
- Wandstange 600 mm
höhenverstellbare Handbrausehalterung
mit Befestigungsmaterial
zur starren Wandmontage.

z.B. KLUDI xDIVE Brause-Set 1 S - 6961005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM23B + **xDIVE Brause-Set 1 S DN15 L=900mm**

Brause-Set 1 S, bestehend aus:

- xDIVE Handbrause 1 S - 6981005-00
Durchflussmenge bei 3 bar 15 l/min
(mit Möglichkeit zur Begrenzung auf 9 l/ min.)
mit einer Strahlart
Ø 117 mm
mit Kalkschnellreinigung
Anschlussgewinde G1/2
Siebdichtung
- Brauseschlauch G1/2 x G1/2 x 1600 mm
kunststoffummantelt mit Metalleffekt
mit konischen Muttern, verdreh sicher
- Wandstange 900 mm
höhenverstellbare Handbrausehalterung
mit Befestigungsmaterial
zur starren Wandmontage.

z.B. KLUDI xDIVE Brause-Set 1 S - 6991005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM23C + **xDIVE Brause-Set 3 S DN15 L=600mm**

Brause-Set 3 S, bestehend aus:

- xDIVE Handbrause 3 S - 6983005-00
Durchflussmenge bei 3 bar 15 l/min
(mit Möglichkeit zur Begrenzung auf 9 l/ min.)
mit 3 Strahlarten: Body/Hair/Skin
mit Drucktastenumstellung

- Ø 117 mm
mit Kalkschnellreinigung
Anschlussgewinde G1/2
Siebdichtung
- Brauseschlauch G1/2 x G1/2 x 1600 mm
kunststoffummantelt mit Metalleffekt
mit konischen Muttern, verdrehsicher
 - Wandstange 600 mm
höhenverstellbare Handbrausehalterung
mit Befestigungsmaterial
zur starren Wandmontage.

z.B. KLUDI xDIVE Brause-Set 3 S - 6963005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM23D + xDIVE Brause-Set 3 S DN15 L=900mm

Brause-Set 3 S, bestehend aus:

- xDIVE Handbrause 3 S - 6983005-00
Durchflussmenge bei 3 bar 15 l/min
(mit Möglichkeit zur Begrenzung auf 9 l/min.)
mit 3 Strahlarten: Body/Hair/Skin
mit Drucktastenumstellung
Ø 117 mm
mit Kalkschnellreinigung
Anschlussgewinde G1/2
Siebdichtung
- Brauseschlauch G1/2 x G1/2 x 1600 mm
kunststoffummantelt mit Metalleffekt
mit konischen Muttern, verdrehsicher
- Wandstange 900 mm
höhenverstellbare Handbrausehalterung
mit Befestigungsmaterial
zur starren Wandmontage.

z.B. KLUDI xDIVE Brause-Set 3 S - 6993005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM23E + xDIVE Handbrause 1 S DN15

- xDIVE Handbrause 1 S
Durchflussmenge bei 3 bar 15 l/min
(mit Möglichkeit zur Begrenzung auf 9 l/min.)
mit einer Strahlart
Ø 117 mm
mit Kalkschnellreinigung
Anschlussgewinde G1/2
Siebdichtung

z.B. KLUDI xDIVE Handbrause 1 S - 6981005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM23F + xDIVE Handbrause 3 S DN15

- xDIVE Handbrause 3 S
Durchflussmenge bei 3 bar 15 l/min
(mit Möglichkeit zur Begrenzung auf 9 l/min.)
mit 3 Strahlarten: Body/Hair/Skin
mit Drucktastenumstellung
Ø 117 mm
mit Kalkschnellreinigung
Anschlussgewinde G1/2
Siebdichtung

z.B. KLUDI xDIVE Handbrause 3 S - 6983005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM23G + xDIVE Wannen-Brause-Set 1 S DN15

Wannen-Brause-Set 1 S, bestehend aus:

- xDIVE Handbrause 1 S - 6981005-00
Durchflussmenge bei 3 bar 15 l/min
(mit Möglichkeit zur Begrenzung auf 9 l/min.)
mit einer Strahlart
Ø 117 mm
mit Kalkschnellreinigung
Anschlussgewinde G1/2
Siebdichtung
- Brauseschlauch G1/2 x G1/2 x 1600 mm
kunststoffummantelt mit Metalleffekt
mit konischen Muttern, verdreh sicher
- Wand-Brausehalter
für Brauseschläuche mit konischer Mutter
mit Befestigungsmaterial
zur starren Wandmontage.

z.B. KLUDI xDIVE Wannen-Brause-Set 1 S - 6985005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM23H + xDIVE Wannen-Brause-Set 3 S DN15

Wannen-Brause-Set 1 S, bestehend aus:

- xDIVE Handbrause 3 S - 6983005-00
Durchflussmenge bei 3 bar 15 l/min
(mit Möglichkeit zur Begrenzung auf 9 l/min.)
mit 3 Strahlarten: Body/Hair/Skin
mit Drucktastenumstellung
Ø 117 mm
mit Kalkschnellreinigung
Anschlussgewinde G1/2
Siebdichtung
- Brauseschlauch G1/2 x G1/2 x 1600 mm
kunststoffummantelt mit Metalleffekt
mit konischen Muttern, verdreh sicher
- Wand-Brausehalter
für Brauseschläuche mit konischer Mutter
mit Befestigungsmaterial

zur starren Wandmontage.

z.B. KLUDI xDIVE Wannen-Brause-Set 3 S - 6995005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM23J + sDIVE Brause-Set 1 S DN15 L=600mm

Brause-Set 1 S, bestehend aus:

- sDIVE Handbrause 1 S - 6881005-00
Durchflussmenge bei 3 bar 15 l/min
(mit Möglichkeit zur Begrenzung auf 9 l/min.)
mit einer Strahlart
Ø 107 mm
mit Kalkschnellreinigung
Anschlussgewinde G1/2
Siebdichtung
- Brauseschlauch G1/2 x G1/2 x 1600 mm
kunststoffummantelt mit Metalleffekt
mit konischen Muttern, verdrehsicher
- Wandstange 600 mm
höhenverstellbare Handbrausehalterung
mit Befestigungsmaterial
zur starren Wandmontage.

z.B. KLUDI sDIVE Brause-Set 1 S - 6861005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM23K + sDIVE Brause-Set 1 S DN15 L=900mm

Brause-Set 1 S, bestehend aus:

- sDIVE Handbrause 1 S - 6881005-00
Durchflussmenge bei 3 bar 15 l/min
(mit Möglichkeit zur Begrenzung auf 9 l/min.)
mit einer Strahlart
Ø 107 mm
mit Kalkschnellreinigung
Anschlussgewinde G1/2
Siebdichtung
- Brauseschlauch G1/2 x G1/2 x 1600 mm
kunststoffummantelt mit Metalleffekt
mit konischen Muttern, verdrehsicher
- Wandstange 900 mm
höhenverstellbare Handbrausehalterung
mit Befestigungsmaterial
zur starren Wandmontage.

z.B. KLUDI sDIVE Brause-Set 1 S - 6891005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM23L + sDIVE Brause-Set 3 S DN15 L=600mm

Brause-Set 3 S, bestehend aus:

- sDIVE Handbrause 3 S - 6883005-00
Durchflussmenge bei 3 bar 15 l/min
(mit Möglichkeit zur Begrenzung auf 9 l/min.)
mit 3 Strahlarten: Body/Hair/Skin
mit Drucktastenumstellung
Ø 107 mm
mit Kalkschnellreinigung
Anschlussgewinde G1/2
Siebdichtung
- Brauseschlauch G1/2 x G1/2 x 1600 mm
kunststoffummantelt mit Metalleffekt
mit konischen Muttern, verdreh sicher
- Wandstange 600 mm
höhenverstellbare Handbrausehalterung
mit Befestigungsmaterial
zur starren Wandmontage.

z.B. KLUDI sDIVE Brause-Set 3 S - 6863005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM23M + sDIVE Brause-Set 3 S DN15 L=900mm

Brause-Set 3 S, bestehend aus:

- sDIVE Handbrause 3 S - 6883005-00
Durchflussmenge bei 3 bar 15 l/min
(mit Möglichkeit zur Begrenzung auf 9 l/min.)
mit 3 Strahlarten: Body/Hair/Skin
mit Drucktastenumstellung
Ø 107 mm
mit Kalkschnellreinigung
Anschlussgewinde G1/2
Siebdichtung
- Brauseschlauch G1/2 x G1/2 x 1600 mm
kunststoffummantelt mit Metalleffekt
mit konischen Muttern, verdreh sicher
- Wandstange 900 mm
höhenverstellbare Handbrausehalterung
mit Befestigungsmaterial
zur starren Wandmontage.

z.B. KLUDI sDIVE Brause-Set 3 S - 6893005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM23N + sDIVE Handbrause 1 S DN15

- sDIVE Handbrause 1 S
Durchflussmenge bei 3 bar 15 l/min
(mit Möglichkeit zur Begrenzung auf 9 l/min.)
mit einer Strahlart
Ø 107 mm
mit Kalkschnellreinigung
Anschlussgewinde G1/2

Siebdichtung

z.B. KLUIDI sDIVE Handbrause 1 S - 6881005-00 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM23O + sDIVE Handbrause 3 S DN15

- sDIVE Handbrause 3 S
Durchflussmenge bei 3 bar 15 l/min
(mit Möglichkeit zur Begrenzung auf 9 l/min.)
mit 3 Strahlarten: Body/Hair/Skin
mit Drucktastenumstellung
Ø 107 mm
mit Kalkschnellreinigung
Anschlussgewinde G1/2
Siebdichtung

z.B. KLUIDI sDIVE Handbrause 3 S - 6883005-00 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM23P + sDIVE Wannen-Brause-Set 1 S DN15

Wannen-Brause-Set 1 S, bestehend aus:

- sDIVE Handbrause 1 S - 6881005-00
Durchflussmenge bei 3 bar 15 l/min
(mit Möglichkeit zur Begrenzung auf 9 l/min.)
mit einer Strahlart
Ø 107 mm
mit Kalkschnellreinigung
Anschlussgewinde G1/2
Siebdichtung
- Brauseschlauch G1/2 x G1/2 x 1600 mm
kunststoffummantelt mit Metalleffekt
mit konischen Muttern, verdreh sicher
- Wand-Brausehalter
für Brauseschläuche mit konischer Mutter
mit Befestigungsmaterial
zur starren Wandmontage.

z.B. KLUIDI sDIVE Wannen-Brause-Set 1 S - 6885005-00 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM23Q + sDIVE Wannen-Brause-Set 3 S DN15

Wannen-Brause-Set 1 S, bestehend aus:

- sDIVE Handbrause 3 S - 6883005-00
Durchflussmenge bei 3 bar 15 l/min
(mit Möglichkeit zur Begrenzung auf 9 l/min.)
mit 3 Strahlarten: Body/Hair/Skin
mit Drucktastenumstellung
Ø 107 mm

- mit Kalkschnellreinigung
Anschlussgewinde G1/2
Siebdichtung
• Brauseschlauch G1/2 x G1/2 x 1600 mm
kunststoffummantelt mit Metalleffekt
mit konischen Muttern, verdreh sicher
• Wand-Brausehalter
für Brauseschlüche mit konischer Mutter
mit Befestigungsmaterial
zur starren Wandmontage.

z.B. KLUDI sDIVE Wannen-Brause-Set 3 S - 6895005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM25 + Modell-Design "A-QA" Brausen und Brausezubehör.

63AM25A + A-QA Kopfbrause DN15 Ø250mm

- Metall-Kopfbrause
- Wandmontage
- Brausekopf 600 x 250 / Ø 250 mm
- mit Volumenstrahl
- mit Kalk-Schnellreinigung
- Durchflussmenge 24,5 l/min bei 3 bar.

z.B. KLUDI A-QA Kopfbrause DN15 6487005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM25B + A-QA Kopfbrause DN15 Ø250mm WR

- Metall-Kopfbrause
- Wandmontage
- Brausekopf 600 x 250 / Ø 250 mm
- mit Volumenstrahl
- mit Kalk-Schnellreinigung
- Durchflussmenge 8 l/min bei 3 bar (WR).

z.B. KLUDI A-QA Kopfbrause DN15 6487005-00WR9 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM25C + A-QA Kopfbrause DN15 Ø250mm 2 Strahlarten

- Metall-Kopfbrause
- Wandmontage
- Brausekopf 600 x 250 / Ø 250 mm
- mit Volumenstrahl
- mit Schwallstrahl
- mit Kalk-Schnellreinigung
- Durchflussmenge Volumenstrahl: 24,5 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge Schwall: 27 l/min bei 3 bar
- Ansteuerung der 2 Strahlarten über 2 Ventile oder ein Umstellventil (in eigener Position).

z.B. KLUDI A-QA Kopfbrause DN15 6488005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM25D + A-QA Kopfbrause DN15 Ø250mm 2 Strahlarten (91)

- Metall-Kopfbrause
- Wandmontage
- Brausekopf 600 x 250 / Ø 250 mm
- mit Volumenstrahl
- mit Schwallstrahl
- mit Kalk-Schnellreinigung
- Durchflussmenge Volumenstrahl: 24,5 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge Schwall: 27 l/min bei 3 bar
- Ansteuerung der 2 Strahlarten über 2 Ventile oder ein Umstellventil (in eigener Position)
- Oberfläche: weiß / chrom (91).

z.B. KLUDI A-QA Kopfbrause DN15 6488091-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM25E + A-QA Kopfbrause DN15 Ø250mm 2 Strahlarten (87)

- Metall-Kopfbrause
- Wandmontage
- Brausekopf 600 x 250 / Ø 250 mm
- mit Volumenstrahl
- mit Schwallstrahl
- mit Kalk-Schnellreinigung
- Durchflussmenge Volumenstrahl: 24,5 l/min bei 3 bar
- Durchflussmenge Schwall: 27 l/min bei 3 bar
- Ansteuerung der 2 Strahlarten über 2 Ventile oder ein Umstellventil (in eigener Position)
- Oberfläche: mattschwarz / chrom (87).

z.B. KLUDI A-QA Kopfbrause DN15 6488087-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM25F + A-QA Tellerkopfbrause DN15 Ø200mm (Metall)

- Metall-Kopfbrause
- Brausekopf Ø 200 mm
- mit Volumenstrahl
- Durchflussmenge 23 l/min bei 3 bar
- mit Kalk-Schnellreinigung
- mit Kugelgelenk
- Anschluss G 1/2
- ohne Brausearm.

z.B. KLUDI A-QA Tellerkopfbrause DN15 6432005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM25G + A-QA Tellerkopfbrause DN15 Ø200mm (Metall) WR

- Metall-Kopfbrause
- Brausekopf Ø 200 mm
- mit Volumenstrahl
- Durchflussmenge 8 l/min bei 3 bar (WR)
- mit Kalk-Schnellreinigung
- mit Kugelgelenk
- Anschluss G 1/2
- ohne Brausearm.

z.B. KLUDI A-QA Tellerkopfbrause DN15 6432005-00WR9 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM25H + A-QA Tellerkopfbrause DN15 Ø250mm (Metall)

- Metall-Kopfbrause
- Brausekopf Ø 250 mm
- mit Volumenstrahl
- Durchflussmenge 23 l/min bei 3 bar
- mit Kalk-Schnellreinigung
- mit Kugelgelenk
- Anschluss G 1/2
- ohne Brausearm.

z.B. KLUDI A-QA Tellerkopfbrause DN15 6432505-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM25I + A-QA Tellerkopfbrause DN15 Ø250mm (Metall) (91)

- Metall-Kopfbrause
- Brausekopf Ø 250 mm
- mit Volumenstrahl
- Durchflussmenge 23 l/min bei 3 bar
- mit Kalk-Schnellreinigung
- mit Kugelgelenk
- Anschluss G 1/2
- ohne Brausearm
- Oberfläche: weiß / chrom (91).

z.B. KLUDI A-QA Tellerkopfbrause DN15 6432591-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM25J + A-QA Tellerkopfbrause DN15 Ø250mm (Metall) (87)

- Metall-Kopfbrause
- Brausekopf Ø 250 mm
- mit Volumenstrahl
- Durchflussmenge 23 l/min bei 3 bar
- mit Kalk-Schnellreinigung
- mit Kugelgelenk

- Anschluss G 1/2
- ohne Brausearm
- Oberfläche: mattschwarz / chrom (87).

z.B. KLUIDI A-QA Tellerkopfbrause DN15 6432587-00 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM25K + A-QA Tellerkopfbrause DN15 Ø250mm (Metall) WR

- Metall-Kopfbrause
- Brausekopf Ø 250 mm
- mit Volumenstrahl
- Durchflussmenge 8 l/min bei 3 bar
- mit Kalk-Schnellreinigung
- mit Kugelgelenk
- Anschluss G 1/2
- ohne Brausearm.

z.B. KLUIDI A-QA Tellerkopfbrause DN15 6432505-00WR9 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM25L + A-QA Tellerkopfbrause DN15 Ø300mm (Metall)

- Metall-Kopfbrause
- Brausekopf Ø 300 mm
- mit Volumenstrahl
- Durchflussmenge 23 l/min bei 3 bar
- mit Kalk-Schnellreinigung
- mit Kugelgelenk
- Anschluss G 1/2
- ohne Brausearm.

z.B. KLUIDI A-QA Tellerkopfbrause DN15 6433005-00 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM25M + A-QA Tellerkopfbrause DN15 Ø300mm (Metall) (91)

- Metall-Kopfbrause
- Brausekopf Ø 300 mm
- mit Volumenstrahl
- Durchflussmenge 23 l/min bei 3 bar
- mit Kalk-Schnellreinigung
- mit Kugelgelenk
- Anschluss G 1/2
- ohne Brausearm
- Oberfläche: weiß / chrom (91).

z.B. KLUIDI A-QA Tellerkopfbrause DN15 6433091-00 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM25N + A-QA Tellerkopfbrause DN15 Ø300mm (Metall) (53)

- Metall-Kopfbrause
- Brausekopf Ø 300 mm
- mit Volumenstrahl
- Durchflussmenge 23 l/min bei 3 bar
- mit Kalk-Schnellreinigung
- mit Kugelgelenk
- Anschluss G 1/2
- ohne Brausearm
- Oberfläche: mattweiß (53).

z.B. KLUDI A-QA Tellerkopfbrause DN15 6433053-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM25O + A-QA Tellerkopfbrause DN15 Ø300mm (Metall) (87)

- Metall-Kopfbrause
- Brausekopf Ø 300 mm
- mit Volumenstrahl
- Durchflussmenge 23 l/min bei 3 bar
- mit Kalk-Schnellreinigung
- mit Kugelgelenk
- Anschluss G 1/2
- ohne Brausearm
- Oberfläche: mattschwarz / chrom (87).

z.B. KLUDI A-QA Tellerkopfbrause DN15 6433087-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM25P + A-QA Tellerkopfbrause DN15 Ø300mm (Metall) WR

- Metall-Kopfbrause
- Brausekopf Ø 300 mm
- mit Volumenstrahl
- Durchflussmenge 8 l/min bei 3 bar (WR)
- mit Kalk-Schnellreinigung
- mit Kugelgelenk
- Anschluss G 1/2
- ohne Brausearm.

z.B. KLUDI A-QA Tellerkopfbrause DN15 6433005-00WR9 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM25Q + A-QA Kopfbrause DN15 Ø400mm (Metall)

- Metall-Kopfbrause
- Brausekopf Ø 400 mm
- mit Volumenstrahl
- Durchflussmenge 23 l/min bei 3 bar
- mit Kalk-Schnellreinigung

- mit Kugelgelenk
- Anschluss G 1/2
- ohne Brausearm.

z.B. KLUDI A-QA Kopfbrause DN15 6434005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM25R + A-QA Kopfbrause DN15 Ø400mm (Metall) (91)

- Metall-Kopfbrause
- Brausekopf Ø 400 mm
- mit Volumenstrahl
- Durchflussmenge 23 l/min bei 3 bar
- mit Kalk-Schnellreinigung
- mit Kugelgelenk
- Anschluss G 1/2
- ohne Brausearm
- Oberfläche: weiß / chrom (91).

z.B. KLUDI A-QA Kopfbrause DN15 6434091-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM25S + A-QA Kopfbrause DN15 Ø400mm (Metall) (87)

- Metall-Kopfbrause
- Brausekopf Ø 400 mm
- mit Volumenstrahl
- Durchflussmenge 23 l/min bei 3 bar
- mit Kalk-Schnellreinigung
- mit Kugelgelenk
- Anschluss G 1/2
- ohne Brausearm
- Oberfläche: mattschwarz / chrom (87).

z.B. KLUDI A-QA Kopfbrause DN15 6434087-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM25T + A-QA Kopfbrause DN15 Ø400mm (Metall) WR

- Metall-Kopfbrause
- Brausekopf Ø 400 mm
- mit Volumenstrahl
- Durchflussmenge 8 l/min bei 3 bar (WR)
- mit Kalk-Schnellreinigung
- mit Kugelgelenk
- Anschluss G 1/2
- ohne Brausearm.

z.B. KLUDI A-QA Kopfbrause DN15 6434005-00WR9 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM25U + A-QA Kopfbrause DN15 200x200mm (Metall)

- Metall-Kopfbrause
- Brausekopf 200 x 200 mm
- mit Volumenstrahl
- Durchflussmenge 11 l/min bei 3 bar
- mit Kalk-Schnellreinigung
- mit Kugelgelenk
- Anschluss G 1/2
- ohne Brausearm.

z.B. KLUDI A-QA Kopfbrause DN15 6442005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM25V + A-QA Kopfbrause DN15 200x200mm (Metall) WR

- Metall-Kopfbrause
- Brausekopf 200 x 200 mm
- mit Volumenstrahl
- Durchflussmenge 8 l/min bei 3 bar (WR)
- mit Kalk-Schnellreinigung
- mit Kugelgelenk
- Anschluss G 1/2
- ohne Brausearm.

z.B. KLUDI A-QA Kopfbrause DN15 6442005-00WR9 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM25W + A-QA Kopfbrause DN15 250x250mm (Metall)

- Metall-Kopfbrause
- Brausekopf 250 x 250 mm
- mit Volumenstrahl
- Durchflussmenge 23 l/min bei 3 bar
- mit Kalk-Schnellreinigung
- mit Kugelgelenk
- Anschluss G 1/2
- ohne Brausearm.

z.B. KLUDI A-QA Kopfbrause DN15 6442505-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM25X + A-QA Kopfbrause DN15 250x250mm (Metall) (91)

- Metall-Kopfbrause
- Brausekopf 250 x 250 mm
- mit Volumenstrahl
- Durchflussmenge 23 l/min bei 3 bar
- mit Kalk-Schnellreinigung
- mit Kugelgelenk
- Anschluss G 1/2
- ohne Brausearm
- Oberfläche: weiß / chrom (91).

z.B. KLUDI A-QA Kopfbrause DN15 6442591-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM25Y + A-QA Kopfbrause DN15 250x250mm (Metall) WR

- Metall-Kopfbrause
- Brausekopf 250 x 250 mm
- mit Volumenstrahl
- Durchflussmenge 8 l/min bei 3 bar (WR)
- mit Kalk-Schnellreinigung
- mit Kugelgelenk
- Anschluss G 1/2
- ohne Brausearm.

z.B. KLUDI A-QA Kopfbrause DN15 6442505-00WR9 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM26 + Modell-Design "A-QA" Brausen und Brausezubehör.

63AM26A + A-QA Kopfbrause DN15 300x300mm (Metall)

- Metall-Kopfbrause
- Brausekopf 300 x 300 mm
- mit Volumenstrahl
- Durchflussmenge 23 l/min bei 3 bar
- mit Kalk-Schnellreinigung
- mit Kugelgelenk
- Anschluss G 1/2
- ohne Brausearm.

z.B. KLUDI A-QA Kopfbrause DN15 6443005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM26B + A-QA Kopfbrause DN15 300x300mm (Metall) (91)

- Metall-Kopfbrause
- Brausekopf 300 x 300 mm
- mit Volumenstrahl
- Durchflussmenge 23 l/min bei 3 bar
- mit Kalk-Schnellreinigung

- mit Kugelgelenk
- Anschluss G 1/2
- ohne Brausearm
- Oberfläche: weiß / chrom (91).

z.B. KLUDI A-QA Kopfbrause DN15 6443091-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM26C + A-QA Kopfbrause DN15 300x300mm (Metall) WR

- Metall-Kopfbrause
- Brausekopf 300 x 300 mm
- mit Volumenstrahl
- Durchflussmenge 8 l/min bei 3 bar (WR)
- mit Kalk-Schnellreinigung
- mit Kugelgelenk
- Anschluss G 1/2
- ohne Brausearm.

z.B. KLUDI A-QA Kopfbrause DN15 6443005-00WR9 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM26D + A-QA Kopfbrause DN15 400x400mm (Metall)

- Metall-Kopfbrause
- Brausekopf 400 x 400 mm
- mit Volumenstrahl
- Durchflussmenge 23 l/min bei 3 bar
- mit Kalk-Schnellreinigung
- mit Kugelgelenk
- Anschluss G 1/2
- ohne Brausearm.

z.B. KLUDI A-QA Kopfbrause DN15 6444005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM26E + A-QA Kopfbrause DN15 400x400mm (Metall) (91)

- Metall-Kopfbrause
- Brausekopf 400 x 400 mm
- mit Volumenstrahl
- Durchflussmenge 23 l/min bei 3 bar
- mit Kalk-Schnellreinigung
- mit Kugelgelenk
- Anschluss G 1/2
- ohne Brausearm
- Oberfläche: weiß / chrom (91).

z.B. KLUIDI A-QA Kopfbrause DN15 6444091-00 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM26F + A-QA Kopfbrause DN15 400x400mm (Metall) WR

- Metall-Kopfbrause
- Brausekopf 400 x 400 mm
- mit Volumenstrahl
- Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar (WR)
- mit Kalk-Schnellreinigung
- mit Kugelgelenk
- Anschluss G 1/2
- ohne Brausearm.

z.B. KLUIDI A-QA Kopfbrause DN15 6444005-00WR9 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM26G + A-QA Kopfbrause DN15 200x200mm (Metall) Soft-edge

- Metall-Kopfbrause, Soft-edge
- Brausekopf 200 x 200 mm
- mit Volumenstrahl
- Durchflussmenge 19 l/min bei 3 bar
- mit Kalk-Schnellreinigung
- mit Kugelgelenk
- Anschluss G 1/2
- ohne Brausearm.

z.B. KLUIDI A-QA Kopfbrause DN15 6452005-00 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM26H + A-QA Kopfbrause DN15 300x300mm (Metall) Soft-edge

- Metall-Kopfbrause, Soft-edge
- Brausekopf 300 x 300 mm
- mit Volumenstrahl
- Durchflussmenge 19 l/min bei 3 bar
- mit Kalk-Schnellreinigung
- mit Kugelgelenk
- Anschluss G 1/2
- ohne Brausearm.

z.B. KLUIDI A-QA Kopfbrause DN15 6453005-00 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM26I + A-QA Kopfbrause DN15 300x300mm (Metall) Soft-edge (91)

- Metall-Kopfbrause, Soft-edge
- Brausekopf 300 x 300 mm
- mit Volumenstrahl
- Durchflussmenge 19 l/min bei 3 bar
- mit Kalk-Schnellreinigung
- mit Kugelgelenk
- Anschluss G 1/2
- ohne Brausearm
- Oberfläche: weiß / chrom (91).

z.B. KLUDI A-QA Kopfbrause DN15 6453091-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM26J + A-QA Kopfbrause DN15 300x300mm (Metall) Soft-edge WR

- Metall-Kopfbrause, Soft-edge
- Brausekopf 300 x 300 mm
- mit Volumenstrahl
- Durchflussmenge 8 l/min bei 3 bar (WR)
- mit Kalk-Schnellreinigung
- mit Kugelgelenk
- Anschluss G 1/2
- ohne Brausearm.

z.B. KLUDI A-QA Kopfbrause DN15 6453005-00WR9 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM26K + A-QA Tellerkopfbrause DN15 Ø245mm

- Tellerkopfbrause
- Brausekopf Ø 245 mm
- mit Volumenstrahl
- Durchflussmenge 38,4 l/min bei 3 bar
- mit Kalk-Schnellreinigung
- Anschluss G 1/2
- ohne Brausearm
- Geräuschklasse I.

z.B. KLUDI A-QA Tellerkopfbrause DN15 6651105-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM26L + A-QA Eco-Tellerkopfbrause DN15 Ø245mm

- Eco-Tellerkopfbrause
- Brausekopf Ø 245 mm
- mit Volumenstrahl
- Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar
- mit Kalk-Schnellreinigung
- Anschluss G 1/2
- ohne Brausearm

- Geräuschklasse I.

z.B. KLUIDI A-QA Eco-Tellerkopfbrause DN15 6652105-00 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM26M + A-QA Tellerkopfbrause DN15 Ø200mm

- Tellerkopfbrause
- Brausekopf Ø 200 mm
- mit Volumenstrahl
- Durchflussmenge 37 l/min bei 3 bar
- mit Kalk-Schnellreinigung
- mit Kugelgelenk
- Anschluss G 1/2
- ohne Brausearm
- Geräuschklasse I.

z.B. KLUIDI A-QA Tellerkopfbrause DN15 6651005-00 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM26N + A-QA Kopfbrause DN15 140x245mm

- Kopfbrause
- Brausekopf 140 x 245 mm
- mit Kalk-Schnellreinigung
- mit Kugelgelenk
- Durchflussmenge 22,5 l/min bei 3 bar
- mit vormontierter Siebdichtung
- Anschluss G 1/2
- ohne Brausearm.

z.B. KLUIDI A-QA Kopfbrause DN15 4940205-00 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM26O + A-QA Kopfbrause DN15 140x245mm WR

- Kopfbrause
- Brausekopf 140 x 245 mm
- mit Kalk-Schnellreinigung
- mit Kugelgelenk
- Durchflussmenge 8 l/min bei 3 bar (WR)
- mit vormontierter Siebdichtung
- Anschluss G 1/2
- ohne Brausearm.

z.B. KLUIDI A-QA Kopfbrause DN15 4940205-00WR9 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM26P + A-QA Kopfbrause DN15 250x250mm

- Kopfbrause
- Brausekopf 250 x 250 mm
- mit Volumenstrahl
- Durchflussmenge 25,8 l/min bei 3 bar
- mit Kalk-Schnellreinigung
- Anschluss G 1/2
- ohne Brausearm
- Geräuschklasse I.

z.B. KLUIDI A-QA Kopfbrause DN15 6653105-00 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM26Q + A-QA Kopfbrause DN15 250x250mm 9l/min

- Kopfbrause
- Brausekopf 250 x 250 mm
- mit Volumenstrahl
- Durchflussmenge 25,8 l/min bei 3 bar
- mit Kalk-Schnellreinigung
- Anschluss G 1/2
- ohne Brausearm
- Geräuschklasse I.

z.B. KLUIDI A-QA Kopfbrause DN15 6654105-00 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM26R + A-QA Kopfbrause DN15 200x200mm

- Kopfbrause
- Brausekopf 250 x 250 mm
- mit Volumenstrahl
- Durchflussmenge 25,8 l/min bei 3 bar
- mit Kalk-Schnellreinigung
- Anschluss G 1/2
- ohne Brausearm
- Geräuschklasse I.

z.B. KLUIDI A-QA Kopfbrause DN15 6653005-00 von KLUIDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM26S + A-QA Kopfbrause DN15 200x200mm WR

- Kopfbrause
- Brausekopf 250 x 250 mm
- mit Volumenstrahl
- Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar (WR)
- mit Kalk-Schnellreinigung
- Anschluss G 1/2
- ohne Brausearm
- Geräuschklasse I.

z.B. KLUDI A-QA Kopfbrause DN15 6653005-00WR9 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM26T + A-QA Kopfbrause DN15 Ø85mm

- Kopfbrause DN 15
- Brausekopf Ø 85 mm
- mit einer Strahlart: Brauseregen
- Durchflussmenge 18 l/min bei 3 bar
- für Durchlauferhitzer verwendbar
- bei einer Durchfluss-Literleistung von mind. 13 l/min
- ohne Brausearm
- mit Kugelgelenk

z.B. KLUDI A-QA Kopfbrause 6219105-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM26U + A-QA flexible Wandstange L=1100mm (mit Schlauch)

- flexible Wandstange, L = 1100 mm
- Konsolen-Anpassung an vorhandene Bohrlöcher bis 1020 mm
- Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar
- mit SUPARAFLEX SILVER-Brauseschlauch G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
- verdrehsicher
- mit konischen Muttern.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM26V + A-QA Wandstange L=955mm

- Wandstange, L = 955 mm
- Metall-Wandstange
- Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar
- mit Schrauben und Dübeln.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM27 + Modell-Design "A-QA" Brausen und Brausezubehör.

63AM27A + A-QA Wandanschlussbogen mit Brausehalter DN15

- Wandanschlussbogen mit Brausehalter DN 15
- für Schläuche mit konischer Mutter
- Brauseabgang G 1/2
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- mit Wandausgleichsring
- mit Befestigungsmaterial.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM27B + A-QA Wandanschlussbogen mit Brausehalter DN15 mit Absperrung

- Wandanschlussbogen mit Brausehalter DN 15 mit Keramik-Absperrventil
- Wandmontage
- für Schläuche mit konischer Mutter Brauseabgang G 1/2
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- mit Wandausgleichsring
- mit Befestigungsmaterial.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM27C + Az A-QA i Fliesenausgleichsscheibe

- Fliesen ausgleichsscheibe für Wandstange
- Abmessungen 52,3 x 24,7 x 5 mm
- für A-QA i.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM27D + Az A-QA s Fliesenausgleichsscheibe

- Fliesen ausgleichsscheibe für Wandstange
- Abmessungen 50 x 22(23) x 5 mm
- für A-QA s.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM31 + Modell-Design "LOGO" Thermostat-Dual-Shower-System DN15.

- Wandmontage
- Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar
- Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 38 °C
- mit optionalem Temperaturendanschlag bei 43°C
- mit Keramik-Absperrventil als Drehventil 90°/90°
- Brauseabgang unten G 1/2
- Handbrause Drehventil nach hinten
- Brauseabgang oben
- Tellerkopfbrause Drehventil nach vorne
- Schmutzfangsiebe
- eigensicher gegen Rückfließen
- mit SUPARAFLEX SILVER-Brauseschlauch 6107205-00
- G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
- mit Befestigungsmaterial.

63AM31A + LOGO Thermostat-Dual-Shower-System DN15 3S Handbr.

- mit horizontal und vertikal verstellbarem Rohr
- mit A-QA Tellerkopfbrause Ø 200 mm 6651005-00
- Durchflussmenge 16 l/min bei 3 bar
- mit LOGO 3S Handbrause DN 15 6830005-00
- umstellbar auf drei Strahlarten:
 - Booster, Smooth, Volumen
 - Durchflussmenge 13,5 l/min (Booster) / 10 l/min (Smooth) / 15 l/min (Volumen) bei 3 bar
- mit Entleerungsfunktion.

z.B. KLUDI LOGO Thermostat-Dual-Shower-System 6809205-00 von KLUDI oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM31B + LOGO Thermostat-Dual-Shower-System DN15 1S Handbr. (39)

- mit horizontal und vertikal verstellbarem Rohr
- mit A-QA Tellerkopfbrause Ø 245 mm
- Durchflussmenge 16 l/min bei 3 bar
- mit A-QA s Handbrause 3S DN 15
- umstellbar auf drei Strahlarten:
 - Booster, Smooth, Volumen
 - Durchflussmenge 13,5 l/min (Booster) / 10 l/min (Smooth) / 15 l/min (Volumen) bei 3 bar
- Oberfläche: mattschwarz (39)

z.B. KLUDI LOGO Thermostat-Dual-Shower-System 6808239-00 von KLUDI oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM31C + LOGO Thermostat-Dual-Shower-System DN15 1S Handbr.

- mit horizontal und vertikal verstellbarem Rohr
- mit A-QA Tellerkopfbrause Ø 200 mm 6651005-00
- Durchflussmenge 16 l/min bei 3 bar
- mit LOGO 1S Handbrause DN 15 6810005-00
- Durchflussmenge 21 l/min bei 3 bar.

z.B. KLUDI LOGO Thermostat-Dual-Shower-System 6809505-00 von KLUDI oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM32 + Modell-Design "LOGO" Dual-Shower-System DN15.

- Wandmontage
- mit horizontal und vertikal verstellbarem Rohr
- Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar
- 2 Wege Keramik-Umstellkartusche
- Wasserversorgung über Anschlusschlauch G 1/2 x G 1/2 x 800 mm
- SUPARAFLEX SILVER-Brauseschlauch 6107205-00
- G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
- mit A-QA Tellerkopfbrause Ø 200 mm 6651005-00
- Durchflussmenge 13 l/min bei 3 bar
- mit Befestigungsmaterial
- ohne Brausearmatur (in eigener Position).

63AM32A + LOGO Dual-Shower-System DN15 3S Handbrause

- mit LOGO 3S Handbrause DN 15 6830005-00
umstellbar auf drei Strahlarten: Booster, Smooth, Volumen
Durchflussmenge 10,5 l/min (Booster) / 10,7 l/min (Smooth) / 12,9 l/min (Volumen) bei 3
bar mit Entleerungsfunktion.

z.B. KLUDI LOGO Dual-Shower-System 6809105-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM32B + LOGO Dual-Shower-System DN15 1S Handbrause

- mit KLUDI LOGO 1S Handbrause DN 15 6810005-00
Durchflussmenge 16 l/min bei 3 bar.

z.B. KLUDI LOGO Dual-Shower-System 6809305-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM33 + Modell-Design "LOGO" Einhebelmischer Dual-Shower-System DN15.

- geschlossener Hebel
- Wandmontage
- mit horizontal und vertikal verstellbarem Rohr
- Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Brauseabgang unten G 1/2
- Brauseabgang oben
- eigensicher gegen Rückfließen
- SUPARAFLEX SILVER-Brauseschlauch 6107205-00
G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
- mit Entleerungsfunktion
- mit Befestigungsmaterial.

63AM33A + LOGO Einhebelmischer Dual-Shower-System DN15 3S Handbr.

- Drehventil 90° verstellbar, für Ansteuerung von Kopf- und Handbrause
- mit KLUDI A-QA Tellerkopfbrause Ø 200 mm 6651005-00
Durchflussmenge 18 l/min bei 3 bar
- mit KLUDI LOGO 3S Handbrause DN 15 6830005-00
umstellbar auf drei Strahlarten: Booster, Smooth, Volumen
Durchflussmenge 10,5 l/min (Booster) / 10,7 l/min (Smooth) / 17 l/min (Volumen) bei 3 bar.

z.B. KLUDI LOGO Einhebelmischer Dual-Shower-System 6808505-00 von KLUDI oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM33B + LOGO Einhebelmischer Dual-Shower-System DN15 3S Handbr. WR

- Drehventil 90° verstellbar, für Ansteuerung von Kopf- und Handbrause
- mit KLUDI A-QA Tellerkopfbrause Ø 200 mm 6651005-00
Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar (WR)
- mit KLUDI LOGO 3S Handbrause DN 15 6830005-00
umstellbar auf drei Strahlarten: Booster, Smooth, Volumen
Durchflussmenge 6 l/min bei 3 bar.

z.B. KLUDI LOGO Einhebelmischer Dual-Shower-System 6808505-00WR6 von KLUDI oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM33C + LOGO Einhebelmischer Dual-Shower-System DN15 3S Handbr.Wanne

- mit Wanneneinlauf, Ausladung: 170 mm
- Drehventil jeweils im 120° Winkel verstellbar, für Ansteuerung von Kopf-, Handbrause oder Wanneneinlauf
- mit KLUDI A-QA Tellerkopfbrause Ø 200 mm 6651005-00 Durchflussmenge 21 l/min bei 3 bar
- mit KLUDI LOGO 3S Handbrause DN 15 6830005-00 umstellbar auf drei Strahlarten: Booster, Smooth, Volumen Durchflussmenge 10,5 l/min (Booster) / 10,7 l/min (Smooth) / 17 l/min (Volumen) bei 3 bar.

z.B. KLUDI LOGO Einhebelmischer Dual-Shower-System 6808305-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM33D + LOGO Einhebelmischer Dual-Shower-System DN15 3S Hbr.Wanne WR

- mit Wanneneinlauf, Ausladung: 170 mm
- Drehventil jeweils im 120° Winkel verstellbar, für Ansteuerung von Kopf-, Handbrause oder Wanneneinlauf
- mit KLUDI A-QA Tellerkopfbrause Ø 200 mm 6651005-00 Durchflussmenge 8 l/min bei 3 bar (WR)
- mit KLUDI LOGO 3S Handbrause DN 15 6830005-00 (Hbr) umstellbar auf drei Strahlarten: Booster, Smooth, Volumen Durchflussmenge 8 l/min bei 3 bar.

z.B. KLUDI LOGO Einhebelmischer Dual-Shower-System 6808305-00WR9 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM34 + Modell-Design "LOGO" Thermostat-Dual-Shower-System DN15.

- Steigrohr schwenkbar in 6 vorgegebenen Stufen / nicht höhenverstellbar
- Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar
- Wandmontage
- Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 38 °C
- mit Keramik-Absperrventil als Drehventil 90°/90°
- Brauseabgang unten G 1/2
- Handbrause Drehventil nach vorne
- Brauseabgang oben
- Tellerkopfbrause Drehventil nach hinten
- Schmutzfangsiebe
- eigensicher gegen Rückfließen
- mit SUPARAFLEX SILVER-Brauseschlauch 6107205-00
- G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
- verdrehsicher
- mit konischen Muttern
- mit Befestigungsmaterial.

63AM34A + LOGO Thermostat-Dual-Shower-System DN15 1S SteigR schwenkbar

- mit A-QA Tellerkopfbrause Ø 200 mm 6651005-00
Durchflussmenge 16 l/min bei 3 bar
- mit LOGO 1S Handbrause DN 15 6810005-00
Durchflussmenge 21 l/min bei 3 bar.

z.B. KLUIDI LOGO Thermostat-Dual-Shower-System 6809405-00 von KLUIDI oder
Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM35 + Modell-Design "LOGO" SHOWER DUO Thermostat Brausearmatur DN15.

- Wandmontage
- mit Absperrventil
- Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 38 °C
- eigensicher gegen Rückfließen
- Schmutzfangsiebe
- Brauseabgang G 1/2
- mit LOGOFLEX-Brauseschlauch 6105605-00
- G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
- kunststoffummantelt
- mit Metalleffekt

63AM35C + LOGO SHOWER DUO BASIC Thermostat Brausearmatur 3S L=900mm

- LOGO Wandstange Ø 18 mm, L = 900 mm
- BASIC Thermostat Brausearmatur DN 15
- mit LOGO 1S Handbrause DN 15 6810005-00
mit einer Strahlart: Volumen.

z.B. KLUIDI LOGO SHOWER DUO Thermostat Brausearmatur 6857805-00 von KLUIDI oder
Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM35D + LOGO SHOWER DUO BASIC Thermostat Brausearmatur 3S L=600mm

- LOGO Wandstange Ø 18 mm, L = 600 mm
- BASIC Thermostat Brausearmatur DN 15
- mit LOGO 1S Handbrause DN 15 6810005-00
mit einer Strahlart: Volumen.

z.B. KLUIDI LOGO SHOWER DUO Thermostat Brausearmatur 6857505-00 von KLUIDI oder
Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM36 + Modell-Design "LOGO" Handbrause DN15.

- Mit Kalk-Schnellreinigung
- Gewindeanschluss G 1/2.

63AM36A + LOGO Handbrause 3S DN15

- Handbrause 3S DN 15
umstellbar auf drei Strahlarten: Booster, Smooth, Volumen
Durchflussmenge 13 l/min (Booster) / 10 l/min (Smooth) / 15 l/min (Volumen) bei 3 bar
- mit Entleerungsfunktion.

z.B. KLUDI LOGO Handbrause 3S 6830005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM36B + LOGO Handbrause 3S DN15 (39)

- Handbrause 3S DN 15
umstellbar auf drei Strahlarten: Booster, Smooth, Volumen
Durchflussmenge 13 l/min (Booster) / 10 l/min (Smooth) / 15 l/min (Volumen) bei 3 bar
- mit Entleerungsfunktion
- Oberfläche: mattschwarz (39).

z.B. KLUDI LOGO Handbrause 3S 6830039-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM36C + LOGO Handbrause 3S DN15 WR

- Handbrause 3S DN 15
umstellbar auf drei Strahlarten: Booster, Smooth, Volumen
Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar (WR)
- mit Entleerungsfunktion.

z.B. KLUDI LOGO Handbrause 3S 6830005-00WR9 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM36D + LOGO Handbrause 1S DN15

- Handbrause 1S DN 15 mit einer Strahlart: Volumen
Durchflussmenge 41 l/min bei 3 bar

z.B. KLUDI LOGO Handbrause 1S 6810005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM36E + LOGO Handbrause 1S DN15 WR

- Handbrause 1S DN 15 mit einer Strahlart: Volumen
Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar (WR).

z.B. KLUDI LOGO Handbrause 1S 6810005-00WR9 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM36F + LOGO Handbrause 1S DN15 R

- Handbrause 1S DN 15 mit einer Strahlart: Volumen Durchflussmenge 5 l/min bei 3 bar (R).

z.B. KLUDI LOGO Handbrause 1S 6810005R-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM37 + Modell-Design "LOGO" Brausen und Brausen-Sets.

63AM37B + LOGO Brause-Set 3S DN15 Ø23 L=900mm

Brause-Set 3S, bestehend aus:

- Wandstange
 - L = 900 mm, Ø 23 mm
- LOGO 3S Handbrause DN 15
 - umstellbar auf drei Strahlarten: Booster, Smooth, Volumen
 - Durchflussmenge 13 l/min (Booster) / 10 l/min (Smooth) / 15 l/min (Volumen) bei 3 bar
 - mit Kalk-Schnellreinigung
 - mit Entleerungsfunktion
- LOGOFLEX-Brauseschlauch
 - G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
 - kunststoffummantelt, mit Metalleffekt
 - mit konischen Muttern.

z.B. KLUDI LOGO Brause-Set 3S 6839305-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM37D + LOGO Brause-Set 3S DN15 Ø23 L=600mm

Brause-Set 3S, bestehend aus:

- Wandstange
 - L = 600 mm, Ø 23 mm
- LOGO 3S Handbrause DN 15
 - umstellbar auf drei Strahlarten: Booster, Smooth, Volumen
 - Durchflussmenge 13 l/min (Booster) / 10 l/min (Smooth) / 15 l/min (Volumen) bei 3 bar
 - mit Kalk-Schnellreinigung
 - mit Entleerungsfunktion
- LOGOFLEX-Brauseschlauch
 - G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
 - kunststoffummantelt, mit Metalleffekt
 - mit konischen Muttern.

z.B. KLUDI LOGO Brause-Set 3S 6836305-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM37E + LOGO Brause-Set 3S DN15 Ø23 L=600mm WR

Brause-Set 3S, bestehend aus:

- Wandstange
 - L = 600 mm, Ø 23 mm
- LOGO 3S Handbrause DN 15
 - umstellbar auf drei Strahlarten: Booster, Smooth, Volumen
 - Durchflussmenge 8 l/min bei 3 bar (WR)
 - mit Kalk-Schnellreinigung
 - mit Entleerungsfunktion
- LOGOFLEX-Brauseschlauch
 - G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
 - kunststoffummantelt, mit Metalleffekt
 - mit konischen Muttern.

z.B. KLUDI LOGO Brause-Set 3S 6836305-00WR9 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM37G + LOGO Brause-Set 1S DN15 Ø23 L=900mm

Brause-Set 1S, bestehend aus:

- LOGO Wandstange
 - L = 900 mm, Ø 23 mm
- LOGO 1S Handbrause DN 15
 - mit einer Strahlart: Volumen
 - Durchflussmenge 23 l/min bei 3 bar
 - mit Kalk-Schnellreinigung
- LOGOFLEX-Brauseschlauch
 - G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
 - kunststoffummantelt, mit Metalleffekt
 - mit konischen Muttern.

z.B. KLUDI LOGO Brause-Set 1S 6819005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM37H + LOGO Brause-Set 1S DN15 Ø23 L=600mm

Brause-Set 1S, bestehend aus:

- LOGO Wandstange
 - L = 600 mm, Ø 23 mm
- LOGO 1S Handbrause DN 15
 - mit einer Strahlart: Volumen
 - Durchflussmenge 23 l/min bei 3 bar
 - mit Kalk-Schnellreinigung
- LOGOFLEX-Brauseschlauch
 - G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
 - kunststoffummantelt, mit Metalleffekt
 - mit konischen Muttern.

z.B. KLUDI LOGO Brause-Set 6816005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM37I + LOGO Brause-Set 1S DN15 Ø21 L=955mm

Brause-Set 1S, bestehend aus:

- LOGO Wandstange
 - L = 955 mm, Ø 21 mm
- LOGO 1S Handbrause DN 15
 - mit einer Strahlart: Volumen Durchflussmenge 14 l/min bei 3 bar
 - mit Kalk-Schnellreinigung
- SUPARAFLEX SILVER-Brauseschlauch
 - G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
 - verdreh sicher
 - mit konischen Muttern.

z.B. KLUDI LOGO Brause-Set 3S 6864205-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM37L + LOGO Wannen-Brause-Set 3S DN15

Wannen-Brause-Set 3S, bestehend aus:

- LOGO 3S Handbrause DN 15
 - umstellbar auf drei Strahlarten: Booster, Smooth, Volumen
 - Durchflussmenge 13 l/min (Booster) / 10 l/min (Smooth) / 15 l/min (Volumen) bei 3 bar
 - mit Kalk-Schnellreinigung
 - mit Entleerungsfunktion
- LOGOFLEX-Brauseschlauch
 - G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm
 - kunststoffummantelt mit konischen Muttern.
- Starrer Wand-Brausehalter
 - mit Schrauben und Dübeln.

z.B. KLUDI LOGO Wannen-Brause-Set 3S 6803005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM37M + LOGO Wannen-Brause-Set 1S DN15

Wannen-Brause-Set 1S, bestehend aus:

- LOGO 1S Handbrause DN 15
 - mit einer Strahlart: Volumen
 - Durchflussmenge 23 l/min bei 3 bar
 - mit Kalk-Schnellreinigung
- LOGOFLEX-Brauseschlauch
 - G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm
 - kunststoffummantelt mit konischen Muttern.
- Starrer Wand-Brausehalter
 - mit Schrauben und Dübeln.

z.B. KLUDI LOGO Wannen-Brause-Set 1S 6801005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM37N + LOGO Wannen-Brause-Set 1S DN15 mit Wandanschlussbogen

Wannen-Brause-Set 1S, bestehend aus:

- LOGO 1S Handbrause DN 15
 - mit einer Strahlart: Volumen
 - Durchflussmenge 23 l/min bei 3 bar
 - mit Kalk-Schnellreinigung
- SUPARAFLEX SILVER-Brauseschlauch
 - G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm
 - mit konischen Muttern.
- Wandanschlussbogen mit Brausehalter DN 15
 - eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
 - mit Schrauben und Dübeln
 - Brauseabgang G 1/2.

z.B. KLUDI LOGO Wannen-Brause-Set 1S 6867005-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM41 + Modell-Design "COCKPIT Discovery" Thermostat-Dual-Shower-System DN15.

- Ablage 550 mm
- Wandmontage
- FRESHLINE Wand-Brausehalter 6455205-00
- im Neigungswinkel (75°) verstellbar
- Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 40 °C
- mit Keramik-Absperrventil
- Brauseabgang unten G 1/2
- Handbrause Drehventil links
- Brauseabgang oben
- Kopfbrause Drehventil rechts
- eigensicher gegen Rückfließen
- SUPARAFLEX SILVER-Brauseschlauch 6107205-00
- mit FRESHLINE Kopfbrause 6440005-00
- Durchflussmenge 17 l/min bei 3 bar
- mit FRESHLINE Handbrause CL 1S 6450005-00
- Durchflussmenge 14 l/min bei 3 bar
- mit Befestigungsmaterial.

63AM41A + COCKPIT Discovery Thermostat-Dual-Shower-System DN15 CL 1S

z.B. KLUDI COCKPIT Discovery Thermostat-Dual-Shower-System 8020091-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM42 + Modell-Design "COCKPIT Explorer" Thermostat-Dual-Shower-System DN15. Ablage in eigener Position (als Aufzählung).

- Wandmontage
- mit horizontal und vertikal verstellbarem Rohr

- Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar
- Temperaturwählgriff mit Heißwassersperre 40 °C
- mit Keramik-Absperrventil als Drehventil 90°/90°
- Brauseabgang unten G 1/2
- Handbrause Drehventil links
- Brauseabgang oben
- Kopfbrause Drehventil rechts
- eigensicher gegen Rückfließen
- Schmutzfangsiebe
- SUPARAFLEX SILVER-Brauseschlauch 6107205-00
- mit FRESHLINE Kopfbrause 6445005-00
Durchflussmenge Brause 20 l/min bei 3 bar
- mit FRESHLINE Handbrause CL 1S 6450005-00
- mit Befestigungsmaterial.

63AM42A + COCKPIT Explorer Thermostat-Dual-Shower-System DN15 CL 1S

z.B. KLUDI COCKPIT Explorer Thermostat-Dual-Shower-System 8005005-00 von KLUDI oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM42C + Az Explorer COCKPIT Ablage 100x200mm

- Aufzahlung für eine Ablage 100 x 200 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM45 + Zubehör für Sonderbrausen.

63AM45B + Schlauch-Anschlussbogen DN15

- Schlauch-Anschlussbogen DN 15
- mit Wandausgleichsring.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM45C + Schlauch-Anschlussbogen DN15 (43)

- Schlauch-Anschlussbogen DN 15
- mit Wandausgleichsring
- Oberfläche: weiß (43).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM45D + Schlauch-Anschlussbogen DN15 (39)

- Schlauch-Anschlussbogen DN 15
- mit Wandausgleichsring
- Oberfläche: mattschwarz (39).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM45E + Schlauch-Anschlussbogen DN15 eigensicher

- Schlauch-Anschlussbogen DN 15
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- mit Wandausgleichsring.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM45F + Schlauch-Anschlussbogen DN15 eigensicher (43)

- Schlauch-Anschlussbogen DN 15
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- mit Wandausgleichsring
- Oberfläche: weiß (43).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM45G + Schlauch-Anschlussbogen DN15 eigensicher (39)

- Schlauch-Anschlussbogen DN 15
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- mit Wandausgleichsring
- Oberfläche: mattschwarz (39).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM45H + Schlauch-Anschlussbogen DN15 mit Rosette

- Schlauch-Anschlussbogen DN 15
- mit Rosette., Ø 55 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM45I + Schlauch-Anschlussbogen mit Brausehalter DN15

- Schlauch-Anschlussbogen mit Brausehalter DN 15
- Wandmontage
- für Schläuche mit konischer Mutter
- Brauseabgang G 1/2
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM45J + Schlauch-Anschlussbogen mit Brausehalter DN15 (39)

- Schlauch-Anschlussbogen mit Brausehalter DN 15
- Wandmontage
- für Schläuche mit konischer Mutter
- Brauseabgang G 1/2
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- Oberfläche: mattschwarz (39).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM45K + Eckmontage-Set für Wandstange

- Eckmontage-Set für Wandstange
- 2 Eckstützen mit Schrauben und Dübeln
- für 68390, 68393, 68360, 68363, 68190, 68160, 68090, 68060, 68576, 68577
- für 60850, 60840, 60830, 60740, 60730, 60640, 60630, 60620, 60610, 60576, 60577.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM45M + Wand-Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter

- Wand-Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- mit Schrauben und Dübeln.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM45N + Wand-Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter (43)

- Wand-Brausehalter für Schläuche mit konischer Mutter
- mit Schrauben und Dübeln
- Oberfläche: weiß (43).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM45O + Universal-Brausehalter G 1/2

- Universal-Brausehalter G 1/2
- für Montage am Brauseanschluss
- für Brauseschläuche mit konischer Mutter.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM45P + Brausehalter G 1/2 mit Gelenkstück

- Brausehalter G 1/2 mit Gelenkstück.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM45Q + Aufsatzbrauseanschluss G 3/4 mit Gabelhaken

- Aufsatzbrauseanschluss G 3/4 mit Gabelhaken.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM47 + Brauseschlauch als Zubehör für Brausen.

63AM47A + SUPARAFLEX Brauseschlauch G1/2xG1/2x1600mm

- SUPARAFLEX Brauseschlauch DN 15
- kunststoffummantelt mit Metalleffekt
- mit konischen Muttern
- beidseitig verdrehsicher
- G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM47B + SUPARAFLEX Brauseschlauch G1/2xG1/2x1600mm (91)

- SUPARAFLEX Brauseschlauch DN 15
- kunststoffummantelt mit Metalleffekt
- mit konischen Muttern
- beidseitig verdrehsicher
- G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
- KLUDI SUPARAFLEX Brauseschlauch DN 15 kunststoffummantelt mit Metalleffekt
- mit konischen Muttern beidseitig verdrehsicher G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM47C + SUPARAFLEX Brauseschlauch G1/2xG1/2x1600mm (39)

- SUPARAFLEX Brauseschlauch DN 15
- kunststoffummantelt mit Metalleffekt
- mit konischen Muttern
- beidseitig verdrehsicher
- G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM47D + SUPARAFLEX Brauseschlauch G1/2xG1/2x1250mm

- SUPARAFLEX Brauseschlauch DN 15
- kunststoffummantelt mit Metalleffekt
- mit konischen Muttern
- beidseitig verdrehsicher
- G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM47E + SUPARAFLEX Brauseschlauch G1/2xG1/2x1250mm (91)

- SUPARAFLEX Brauseschlauch DN 15
- kunststoffummantelt mit Metalleffekt
- mit konischen Muttern
- beidseitig verdrehsicher
- G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm
- KLUDI SUPARAFLEX Brauseschlauch DN 15 kunststoffummantelt mit Metalleffekt
- mit konischen Muttern beidseitig verdrehsicher G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM47F + SUPARAFLEX Brauseschlauch G1/2xG1/2x1250mm (39)

- SUPARAFLEX Brauseschlauch DN 15
- kunststoffummantelt mit Metalleffekt
- mit konischen Muttern
- beidseitig verdrehsicher
- G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM47G + LOGOFLEX Brauseschlauch G1/2xG1/2x1250mm

- LOGOFLEX Brauseschlauch DN 15
- kunststoffummantelt mit Metalleffekt
- mit konischen Muttern
- G 1/2 x G 1/2 x 1250 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM47H + LOGOFLEX Brauseschlauch G1/2xG1/2x1600mm

- LOGOFLEX Brauseschlauch DN 15
- kunststoffummantelt mit Metalleffekt
- mit konischen Muttern
- G 1/2 x G 1/2 x 1600 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM47I + LOGOFLEX Brauseschlauch G1/2xG1/2x2000

- LOGOFLEX Brauseschlauch DN 15
- kunststoffummantelt mit Metalleffekt
- mit konischen Muttern
- G 1/2 x G 1/2 x 2000 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM51 + Serienübergreifendes Brausezubehör.

63AM51A + A-QA Brausearm DN15 L=400mm (Rosette 58x58)

- Brausearm DN 15
- für Tellerkopfbrause DN 15
- Ausladung 400 mm
- mit Schubrosette 58 x 58 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM51B + A-QA Brausearm DN15 L=250mm (Rosette 58x58)

- Brausearm DN 15
- für Tellerkopfbrause DN 15
- Ausladung 250 mm
- mit Schubrosette 58 x 58 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM51C + A-QA Deckenauslass DN15 L=150mm (Rosette 58x58)

- Deckenauslass DN 15
- für Tellerkopfbrause DN 15
- Ausladung 150 mm
- mit Schubrosette 58 x 58 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM51D + A-QA Brausearm DN15 L=400mm (Rosette Ø55)

- Brausearm DN 15
- für Tellerkopfbrause DN 15
- Ausladung 400 mm
- mit Schubrosette Ø 55 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM51E + A-QA Brausearm DN15 L=400mm (Rosette Ø55) (91)

- Brausearm DN 15
- für Tellerkopfbrause DN 15
- Ausladung 400 mm
- mit Schubrosette Ø 55 mm
- Oberfläche: weiß / chrom (91).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM51F + A-QA Brausearm DN15 L=400mm (Rosette Ø55) (39)

- Brausearm DN 15
- für Tellerkopfbrause DN 15
- Ausladung 400 mm
- mit Schubrosette Ø 55 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM51G + A-QA Brausearm DN15 L=400mm (Rosette Ø55) (53)

- Brausearm DN 15
- für Tellerkopfbrause DN 15

- Ausladung 400 mm
- mit Schubrosette Ø 55 mm
- Oberfläche: mattweiß (53).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM51H + A-QA Brausearm DN15 L=400mm (Rosette Ø55) (87)

- Brausearm DN 15
- für Tellerkopfbrause DN 15
- Ausladung 400 mm
- mit Schubrosette Ø 55 mm
- Oberfläche: mattschwarz / chrom (87).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM51I + A-QA Brausearm DN15 L=250mm (Rosette Ø55)

- Brausearm DN 15
- für Tellerkopfbrause DN 15
- Ausladung 250 mm
- mit Schubrosette Ø 55 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM51J + A-QA Brausearm DN15 L=400mm (Rosette 61x61)

- Brausearm DN 15
- für Tellerkopfbrause DN 15
- Ausladung 400 mm
- mit Schubrosette 61 x 61 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM51K + A-QA Brausearm DN15 L=400mm (Rosette 61x61) (91)

- Brausearm DN 15
- für Tellerkopfbrause DN 15
- Ausladung 400 mm
- mit Schubrosette 61 x 61 mm
- Oberfläche: weiß / chrom (91).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM51L + A-QA Brausearm DN15 L=250mm (Rosette 61x61)

- Brausearm DN 15
- für Tellerkopfbrause DN 15
- Ausladung 250 mm
- mit Schubrosette 61 x 61 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM51M + A-QA Brausearm DN15 L=130mm (Rosette Ø55)

- Brausearm DN 15
- für Kopfbrause 1S und 3S
- ohne Kugelgelenk
- Ausladung 130 mm
- mit Schubrosette Ø 55 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM51N + A-QA Deckenauslass DN15 L=150mm (Rosette Ø55)

- Deckenauslass DN 15
- für Tellerkopfbrause DN 15
- Ausladung 150 mm
- mit Schubrosette Ø 55 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM51O + A-QA Deckenauslass DN15 L=150mm (Rosette Ø55) (91)

- Deckenauslass DN 15
- für Tellerkopfbrause DN 15
- Ausladung 150 mm
- mit Schubrosette Ø 55 mm
- Oberfläche: weiß / chrom (91).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM51P + A-QA Deckenauslass DN15 L=150mm (Rosette Ø55) (39)

- Deckenauslass DN 15
- für Tellerkopfbrause DN 15
- Ausladung 150 mm
- mit Schubrosette Ø 55 mm
- Oberfläche: mattschwarz (39).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM51Q + A-QA Deckenauslass DN15 L=150mm (Rosette Ø55) (87)

- Deckenauslass DN 15
- für Tellerkopfbrause DN 15
- Ausladung 150 mm
- mit Schubrosette Ø 55 mm
- Oberfläche: mattschwarz / chrom (87).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM51R + A-QA Deckenauslass DN15 L=150mm (Rosette 61x61)

- Deckenauslass DN 15
- für Tellerkopfbrause DN 15
- Ausladung 150 mm
- mit Schubrosette 61 x 61 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM51S + A-QA Deckenauslass DN15 L=150mm (Rosette 61x61) (91)

- Deckenauslass DN 15
- für Tellerkopfbrause DN 15
- Ausladung 150 mm
- mit Schubrosette 61 x 61 mm
- Oberfläche: weiß / chrom (91).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM51T + A-QA starrer Wand-Brausehalter

- starrer Wand-Brausehalter
- für Schläuche mit konischer Mutter
- mit Schrauben und Dübeln.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM51U + A-QA starrer Wand-Brausehalter (43)

- starrer Wand-Brausehalter
- für Schläuche mit konischer Mutter
- mit Schrauben und Dübeln
- Oberfläche: weiß (43).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM51V + A-QA Schlauch-Anschlussbogen DN 15

- Schlauch-Anschlussbogen DN 15
- mit Wandausgleichsring.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AM51X + A-QA Schlauch-Anschlussbogen DN 15 eigensicher

- Schlauch-Anschlussbogen DN 15
- eigensicher gegen Rückfließen nach DIN EN 1717
- mit Wandausgleichsring.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP + Ab- und Überlaufgarnituren (KLUDI)

Version: 2023-06

1. Oberfläche:

Wenn nicht anders angegeben sind Oberflächen von Armaturen und anderen Sichtteilen verchromt.

2. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

3. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63AP01 + Waschtisch- und Bidetabläufe für Sanitärkeramiken.

63AP01A + PUSH-OPEN Ablaufventil G1 1/4 für WT mit ÜL

- PUSH-OPEN Ablaufventil G1 1/4
- Verschließbares Waschtischablaufventil G 1 1/4 für Waschtisch mit Überlauf
- Ablaufleistung >32 l/min
- Überlaufleistung ca. 20 l/min.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP01B + Schaftventil mit Ablaufkappe G 1 1/4 für WT ohne ÜL

- Schaftventil mit Ablaufkappe G 1 1/4 für Waschtisch ohne Überlauf
- nicht verschließbar.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP01C + Schaftventil G 1 1/4 mit Überlauf

- Schaftventil G 1 1/4 mit Überlauf
- ohne Kugelkette und Kettenhalter.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP01D + Universal-Stopfenventil G 1 1/4 - CrNi mit Kugelkette

- Universal-Stopfenventil G 1 1/4
- Ventilsieb aus Chromnickelstahl Ø 63 mm
- Gewindeunterteil Kunststoff weiß
- mit Kugelkette und Kettenhalter.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP01E + Universal-Stopfenventil G 1 1/4 - CrNi

- Universal-Stopfenventil G 1 1/4
- Ventilsieb aus Chromnickelstahl Ø 63 mm
- Gewindeunterteil Messing vernickelt

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP01G + DESIGN-Flaschen-Geruchverschluss G 1 1/4 - G 1 1/4 x 32 mm

- DESIGN-Flaschen-Geruchverschluss G 1 1/4 - G 1 1/4 x 32 mm
- mit Abgangsrohr Ø 32 x 290 mm
- mit Schubrosette Ø 65 mm
- verstellbares Tauchrohr bis 120 mm mit Reinigungsöffnung nach DIN EN 274.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP01H + DESIGN-Flaschen-Geruchverschluss G1 1/4 - G1 1/4 x 32mm (39)

- DESIGN-Flaschen-Geruchverschluss G 1 1/4 - G 1 1/4 x 32 mm
- mit Abgangsrohr Ø 32 x 290 mm
- mit Schubrosette Ø 65 mm
- verstellbares Tauchrohr bis 120 mm mit Reinigungsöffnung nach DIN EN 274
- Oberfläche: mattschwarz (39).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP01I + Flaschen-Geruchverschluss G 1 1/4 - G 1 1/4 x 32 mm

- Flaschen-Geruchverschluss G 1 1/4 - G 1 1/4 x 32 mm
- mit Abgangsrohr Ø 32 x 200 mm mit Rosette Ø 65 mm
- nach DIN EN 274

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP01J + Röhren-Geruchverschluss G1 1/4 (Standardmodell)

- Röhren-Geruchverschluss G 1 1/4 - G 1 1/4 x 32 mm
- Standardmodell mit Abgangsbogen Ø 32 x 200 mm mit Rosette Ø 65 mm
- nach DIN EN 274

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP01K + Röhren-Geruchverschluss G 1 1/4 - G 1 1/4 x 32 mm

- Röhren-Geruchverschluss G 1 1/4 - G 1 1/4 x 32 mm
- verstellbares Tauchrohr bis 120 mm
- mit Abgangsbogen Ø 32 x 220 mm mit Rosette Ø 80 mm
- nach DIN EN 274

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP01L + Raumspar-Geruchverschluss G1 1/4

- Raumspar-Geruchverschluss G 1 1/4
- mit Rosette Ø 65 mm
- mit Abgangsbogen Ø 32 mm nach DIN EN 274
- G 1 1/4 x 32 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP01N + Bidet-Röhren-Geruchverschluss G 1 1/4 x 32 mm

- Bidet-Röhren-Geruchverschluss G 1 1/4 x 32 mm
- mit Abgangsbogen Ø 32 x 200 mm mit Rosette Ø 65 mm
- nach DIN EN 274

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP01O + Rohrkupplung mit 2 Verschraubungen

- Rohrkupplung mit 2 Verschraubungen
- zum Verbinden von Rohren mit 32 mm Durchmesser.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP01P + Verstellrohr Schlauchverschraubung G 3/4

- Verstellrohr Schlauchverschraubung G 3/4
- für den Anschluss der Abwasser-Schläuche von Waschmaschinen
- G 1 1/4 x 200 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP01Q + Verlängerungsrohr mit O-Ring

- Verlängerungsrohr mit O-Ring zur Verlängerung von Verstell- und Abgangsrohren
- Ø 32 x 125 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP01R + Abgangsrohr gerade mit Bördelrand Ø 32 x 200 mm

- Abgangsrohr gerade mit Bördelrand Ø 32 x 200 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP01S + Abgangsrohr gerade mit Bördelrand Ø 32 x 250 mm

- Abgangsrohr gerade mit Bördelrand Ø 32 x 250 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP01T + Abgangsrohr gerade mit Bördelrand Ø 32 x 300 mm

- Abgangsrohr gerade mit Bördelrand Ø 32 x 300 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP01U + Abgangsrohr gerade ohne Bördelrand Ø 32 x 300 mm

- Abgangsrohr gerade ohne Bördelrand Ø 32 x 300 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP01V + Bodenrohr 90° DN 32 - G 1 1/4 x 220 x 680 mm

- Bodenrohr 90° DN 32 - G 1 1/4 x 220 x 680 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP01W + Hahn-Rosetten G 1/2 Höhe = 5 mm

- Hahn-Rosetten G 1/2 Höhe = 5 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP01Y + Verschlussstopfen G 1/2

- Verschlussstopfen G 1/2
- zum Abdichten nicht benutzter Anschlüsse in Verbindung mit Hahn-Rosette.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP11 + ROTEXA MULTI Ein-, Ab- und Überlaufgarnitur.

- Feinbau-Set:
- Durchflussklasse C
- s-pointer Luftsprudler M 24 x 1
- Einlassteil mit Befestigungsschrauben und Stopfen mit großem Ventilteller

- Geräuschklasse I.

Rohbau-Set, Druckschlauch und Rohrunterbrecher in eigener Position (als Aufzählung).

63AP11A + ROTEXA MULTI Ein-Ab-Überlaufgarnitur Feinbau-Set

z.B. ROTEXA MULTI Ein-, Ab- und Überlaufgarnitur Feinbauset 7182605-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP11B + Az ROTEXA MULTI Ein-, Ab- und Überlaufgarnitur Rohbau-Set

- Ein-, Ab- und Überlaufgarnitur Rohbau-Set G 1 1/2
- für Wasserzulauf
- Anschlüsse DN15
- mit Spülset
- mit festem Geruchverschluss
- 2 Drehgelenke
- 50 mm Wasserverschlusshöhe
- Geräuschklasse I
- Geprüft nach DIN 19545.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP11C + Az ROTEXA MULTI Nirosta-Druckschlauch G1/2 x G1/2 x 600mm

- Nirosta-Druckschlauch G1/2 x G1/2 x 600mm
- Heißwasserbeständig.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP12 + ROTEXA 2000 Ab- und Überlaufgarnitur G 1 1/2.

- Rohbauset
- Mit Bowdenzug für Badewannen und tiefe Brausewannen
- Mit unlösbarem Geruchverschluss
- 2 Drehgelenke
- 50 mm Wasserverschlusshöhe
- Oberfläche chrom.

Feinbau-Set und Verlängerungs-Set in eigener Position (als Aufzählung).

63AP12A + ROTEXA 2000 Ab-Überlaufgarnitur G1 1/2

z.B. ROTEXA 2000 Ab- und Überlaufgarnitur 2140605-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP12B + ROTEXA 2000 Ab-Überlaufgarnitur G1 1/2 flex.ÜL-Rohr

- Mit flexilem Überlaufrohr (flex.ÜL-Rohr).

z.B. ROTEXA 2000 Ab- und Überlaufgarnitur 2140705-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP12C + ROTEXA 2000 Ab-Überlaufgarnitur G1 1/2 rdG flex.ÜL-Rohr

- Mit rundem Geruchverschluss 2138510 (rdGV)
- Mit flexilem Überlaufrohr (flex.ÜL-Rohr)
- Für Einbaumaße bis 450 mm
- Mit Ventiloberteil.

z.B. ROTEXA 2000 Ab- und Überlaufgarnitur 2140805-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP12D + ROTEXA 2000 Ab-Überlaufgarnitur G1 1/2 flex.ÜL-Rohr SoW

- Bowdenzug 850 mm lang
- Mit flexilem Überlaufrohr (flex.ÜL-Rohr) 950 mm lang
- Für Sonderwannen (SoW)
- Mit Ventiloberteil.

z.B. ROTEXA 2000 Ab- und Überlaufgarnitur 2140905-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP12E + ROTEXA 2000 Ab-Überlaufgarnitur G1 1/2 - neutral

- Nach DIN EN 274
- Oberfläche neutral.

z.B. ROTEXA 2000 Ab- und Überlaufgarnitur 2108000-00 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP12H + Az ROTEXA 2000 Ab-Überlaufgarnitur Feinbau-Set

- Feinbau-Set
- Drehrosette und Stopfen
- Mit großem Ventilteller.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP15 + Modell-Design "TASSO 90" Ablaufgarnitur für flache Duschwannen mit 90 mm Ablaufloch-Durchmesser.

- mit herausnehmbarem Geruchverschluss reinigungsfähig

- Geprüft nach DIN 19545/274.

Feinbau-Set in eigener Position (als Aufzählung).

63AP15A + TASSO 90 Ablaufgarnitur - Rohbau-Set

z.B. KLUDI-TASSO 90 Ablaufgarnitur Rohbau-Set 2109100-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP15B + Az TASSO 90 Ablaufgarnitur - Feinbau-Set

- Feinbau-Set
- nach DIN EN 274.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP16 + Modell-Design "TASSO 50" Ablaufgarnitur für flache Duschwannen mit 52 mm Ablaufloch-Durchmesser.

- mit herausnehmbarem Geruchverschluss
- nach DIN EN 274.

Feinbau-Set in eigener Position (als Aufzählung).

63AP16A + TASSO 50 Ablaufgarnitur - Rohbau-Set

z.B. KLUDI-TASSO 50 Ablaufgarnitur Rohbau-Set 2152000-00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AP16B + Az TASSO 50 Ablaufgarnitur - Feinbau-Set

- Feinbau-Set
- nach DIN EN 274.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ + Badaccessoires (KLUDI)

Version: 2023-06

1. Oberfläche:

Wenn nicht anders angegeben sind Oberflächen von Armaturen und anderen Sichtteilen verchromt.

2. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

3. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63AQ01 + Modell Design "AMBA" Accessoires, Oberfläche: chrom.

63AQ01A + AMBA Glashalter

- Wandmontage
- Mundspülglas aus Porzellan/Keramik
- Mit Befestigungsmaterial

z.B. KLUDI AMBA Glashalter 5397505 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ01B + AMBA Flüssigseifenspender

- Wandmontage
- Behälter aus Porzellan/Keramik
- Mit Befestigungsmaterial

z.B. KLUDI AMBA Flüssigseifenspender 5397605 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ01C + AMBA Seifenschale

- Wandmontage
- Behälter aus Porzellan/Keramik
- Mit Befestigungsmaterial

z.B. KLUDI AMBA Seifenschale 5398505 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ01D + AMBA Haken

- Wandmontage
- Mit Befestigungsmaterial

z.B. KLUDI AMBA Haken 5398405 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ01E + AMBA Handtuchhalter

- Zweiarmig, feststehend
- Wandmontage
- Mit Befestigungsmaterial

z.B. KLUDI AMBA Handtuchhalter 5397705 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ01F + AMBA Badetuchhalter L=850mm

- Länge = 850 mm
- Wandmontage
- Mit Befestigungsmaterial

z.B. KLUDI AMBA Badetuchhalter 5397905 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ01G + AMBA Badetuchhalter L=650mm

- Länge = 650 mm
- Wandmontage
- Mit Befestigungsmaterial

z.B. KLUDI AMBA Badetuchhalter 5398005 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ01H + AMBA Wannengriff L=350mm

- Länge = 350 mm
- Wandmontage
- Mit Befestigungsmaterial

z.B. KLUDI AMBA Wannengriff 5398105 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ01I + AMBA Toilettenbürstengarnitur

- Wandmontage
- Behälter aus Porzellan/Keramik
- Mit Befestigungsmaterial

z.B. KLUDI AMBA Toilettenbürstengarnitur 5397405 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ01J + AMBA Papierhalter

- Wandmontage
- Mit Befestigungsmaterial

z.B. KLUDI AMBA Papierhalter 5397105 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AQ01K + AMBA Reserverollenhalter

- Wandmontage
- Mit Befestigungsmaterial
- Für eine Rolle

z.B. KLUDI AMBA Reserverollenhalter 5397205 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR + Zubehör für Armaturen, Sonstiges (KLUDI)

Version: 2023-06

1. Oberfläche:

Wenn nicht anders angegeben sind Oberflächen von Armaturen und anderen Sichtteilen verchromt.

2. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

3. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird. (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63AR01 + Rohbau-Set DN 15 für Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer.

- Für Unterputz-Montage
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung
- Mit Rohbau-Stopfen G 1/2
- Montagetiefenausgleich 30 mm
- Gewindeanschluss G 1/2
- Geräuschklasse I
- Feinbauset in eigener Position.

63AR01A + Rohbau-Set DN15 UP-WT-2-Loch-Wand-Einhandmischer (16l/min)

- Durchflussmenge 16 l/min bei 3 bar (16l/min)

z.B. Rohbau-Set DN15 für Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 38242 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR01B + Rohbau-Set DN15 UP-WT-2-Loch-Wand-Einhandmischer (S)

- Durchflussklasse S (S)

z.B. Rohbau-Set DN15 für Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer 38243 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR02 + Unterputz-Einheitskörper DN 20, passend für alle Unterputz Feinbau-Sets mit Funktionseinheit (in eigener Position).

- Unterputz-Rohbau-Set
- Für Wandebau
- Mit einteiligem Elastomere-Mantel
- Mit Rohbau-Schutzkappe
- Mit zusätzlicher Dichtmanschette
- Mit Spülanschluss-Set
- Aus entzinkungsbeständigem Messing.

Verlängerung in eigener Position (als Aufzählung).

63AR02A + FLEXX.BOX Unterputz-Einheitskörper (88011) DN20

z.B. Unterputz-Einheitskörper FLEXX.BOX 88011 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR02C + Az (88011) Unterputz-Verlängerung für Feinbau-Sets

- L = 30 mm
- Entzinkungsbeständiges Messing DIN 50930-6.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR02D + Az (88011) Adapter f.vertauschte Wasserwege (Einhandmischer)

- Adapter für vertauschte Wasserwege
- für KLUDI FLEXX.BOX Einhandmischer Varianten (Kalt- und Warmwasserzulauf vertauscht)
- aus entzinkungsbeständigem Messing.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR02E + Az (88011) Adapter f.vertauschte Wasserw.(Thermostat b.2/18)

- Adapter für vertauschte Wasserwege
- für KLUDI FLEXX.BOX Thermostat Varianten (Kalt- und Warmwasserzulauf vertauscht)
- aus entzinkungsbeständigem Messing
- für Feinbau-Sets bis Produktionsdatum 02/2018.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR02F + Az (88011) Adapter f.vertauschte Wasserw.(Thermostat ab3/18)

- Adapter für vertauschte Wasserwege
- für KLUDI FLEXX.BOX Thermostat Varianten (Kalt- und Warmwasserzulauf vertauscht)
- aus entzinkungsbeständigem Messing
- für Feinbau-Sets ab Produktionsdatum 03/2018.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR03 + Unterputz-Einheitskörper DN 20, für freistehende Wannenfüll- und Brause-Einhandmischer (Standarmatur in eigener Position).

- Unterputz-Rohbau-Set
- Für Bodenmontage
- Mit einteiligem Elastomere-Mantel
- Mit Rohbau-Schutzkappe
- Mit Klebemanschette
- Mit Spülanschluss-Set.

63AR03A + FLEXX.BOX Unterputz-Einheitskörper (88088) DN20

z.B. Unterputz-Einheitskörper FLEXX.BOX 88088 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR04 + Unterputz-Wannenfüll- und Brausekörper DN 15 Rohbau-Set. Feinbau-Set und Verlängerung in eigener Position.

- Wandebau
- Durchflussmenge 24 l/min bei 3 bar
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung.

63AR04A + Unterputz-Wannenfüll- und Brausekörper DN15

z.B. Unterputz-Wannenfüll- und Brausekörper 38636 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR05 + Unterputz-Brausekörper DN 15 Rohbau-Set. Feinbau-Set und Verlängerung in eigener Position.

- Wandebau
- Durchflussklasse B
- Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung.

63AR05A + Unterputz-Brausekörper DN15

z.B. Unterputz-Brausekörper 38828 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63AR06 + Aufzahlung (Az) auf Unterputz-Wannenfüll- und Brausekörper bzw. Unterputz-Brausekörper DN 15 Rohbau-Set (UP-EK) für Verlängerung.**

63AR06A + Az UP-EK Verlängerung L=30mm für (#38243)

- Verlängerung für Rohbau-Set 38243
- für Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer
- 30 mm lang

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR06B + Az UP-EK Verlängerung L=30mm für (#38242)

- Verlängerung für Rohbau-Set 38242
- für Unterputz-Waschtisch-Zweiloch-Wand-Einhandmischer
- 30 mm lang

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR06C + Az UP-EK Verlängerung L=30mm für (#38636 und #38828)

- Verlängerung für Rohbau-Set 38636 und 38828
- für Unterputz-Wannenfüll- und Brausekörper 38636
- für Unterputz-Brausekörper 38828
- 30 mm lang

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63AR07 + Rohbauset Thermostat Unterputz-Thermostatkörper. Feinbauset und Verlängerung (als Aufzählung) in eigener Position.**

63AR07A + Thermostat Unterputz-Thermostatkörper DN15 (B/mit AV)

- Wandeinbau
- Durchflussklasse B (B)
- mit Therm E-Kartusche
- mit Absperrventil (mit AV)
- Schmutzfangsieve.

z.B. Thermostat Unterputz-Thermostatkörper DN15 - 35156 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR07B + Thermostat Unterputz-Thermostatkörper DN15 (B/ohne AV)

- Wandeinbau
- Durchflussklasse B (B)
- mit Therm E-Kartusche
- ohne Absperrventil (ohne AV)
- Schmutzfangsiebe.

z.B. Thermostat Unterputz-Thermostatkörper DN15 - 35158 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR07D + Az Rohbauset DN15 (B/mit AV) für Verlängerung 30mm

- Verlängerung in chrom, 30 mm lang.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR07E + Az Rohbauset DN15 (B/ohne AV) für Verlängerung 30mm chrom

- Verlängerung in chrom, 30 mm lang.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR08 + Zubehör für Spültisch-Einhandmischer.

63AR08A + Verlängerung für Spültisch-Einhandmischer

- für Spültisch-Einhandmischer:
 - 389130575/389190575
 - 379130575/379190575
 - 389630575/389590575.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR11 + Wannenrand-Montageeinheit, Rohbau- und Feinbau-Komplettset als Zubehör zu 3- oder 4-Locharmaturen.

- Zum Überfliesen oder mit sichtbarer Montageplatte
- mit 2 Druckschlüuchen G 1/2 x G 1/2 x 400 mm
- zum Anschluss an Eckventile
- mit Leckwasserbehälter und Rückstausicherung
- mit Verbindungsschlauch und Schlauchschellen
- mit Tropfwasser-Anschluss

Schrauben-Set 76156..-00 und sichtbare Montageplatte in eigener Position.

63AR11A + ROTEXA MULTI Wannenrand-Montageeinheit für 4-Loch-Armaturen

- ROTEXA MULTI für 4-Loch-Armaturen
- Ein-, Ab- und Überlaufgarnitur G 1 1/2
- für Montageplatte 16021..

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR11B + ROTEXA Wannenrand-Montageeinheit für 4-Loch-Armaturen

- ROTEXA für 4-Loch-Armaturen
- Ab- und Überlaufgarnitur G 1 1/2
- für Montageplatte 16021..

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR11C + ROTEXA MULTI Wannenrand-Montageeinheit für 3-Loch-Armaturen

- ROTEXA MULTI für 3-Loch-Armaturen
- Ein-, Ab- und Überlaufgarnitur G 1 1/2
- für Montageplatte 1602405.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR11D + ROTEXA Wannenrand-Montageeinheit für 3-Loch-Armaturen

- ROTEXA für 3-Loch-Armaturen
- Ab- und Überlaufgarnitur G 1 1/2
- für Montageplatte 1602405.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR13 + Allgemeines Montagezubehör für Armaturen.

63AR13A + Montageplatte Rohbau-Set für 4-Loch-Armaturen

- Montageplatte Rohbau-Set für 4-Loch-Armaturen
- mit Rahmenanker
- zum Überfliesen
- mit 2 Druckschlüuchen
- G 1/2 x G 1/2 x 400 mm
- zum Anschluss an Eckventile
- ohne Schrauben-Set 76156..-00.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR13B + Sichtbare Montageplatte zur Kombination mit 76148

- Sichtbare Montageplatte zur Kombination mit Montageplatte 76148
- und Montageeinheit 74662, 74794
- Oberfläche: chrom.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR13C + Sichtbare Montageplatte zur Kombination mit 76148 (45)

- Sichtbare Montageplatte zur Kombination mit Montageplatte 76148
- und Montageeinheit 74662, 74794
- Oberfläche: vergoldet 24kt. (45)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR13D + Montageplatte Rohbau-Set für 3-Loch-Armaturen

- Montageplatte Rohbau-Set für 3-Loch-Armaturen
- mit Rahmenanker
- zum Überfliesen
- mit 2 Druckschlüuchen
- G 1/2 x G 1/2 x 400 mm
- zum Anschluss an Eckventile
- ohne Schrauben-Set 76156..-00.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR13E + Sichtbare Montageplatte zur Kombination mit 76149

- Sichtbare Montageplatte zur Kombination mit Montageplatte 76149
- und Montageeinheit 74802, 75802
- Oberfläche: chrom.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR13F + Schrauben-Set, Feinbau-Set

- Schrauben-Set, Feinbau-Set
- für Montageplatte 76148, 76149 und Montageeinheit 74662, 74802, 75802, 74794
- Oberfläche: chrom.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR18 + Wanneneinlauf DN20.

- Wandmontage
- Durchflussklasse B
- Luftsprudler M 28 x 1
- Mit Schubrosette.

63AR18B + Wanneneinlauf mit Umstellung DN20 - 170mmm

- Mit automatischer Umstellung: Brause/Wanne
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Ausladung: 170 mm.

z.B. Wanneneinlauf 1350105 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR18C + Wanneneinlauf DN20 - 150mmm

- Geräuschklasse I
- Ausladung: 150 mm.

z.B. Wanneneinlauf 1350205 von KLUDI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR21 + Mehrwegeumstellarmatur, Rohbau-Set DN15. Feinbau-Set in eigener Position.

- Bausatz 1 - Vormontage (Rohbau-Set)
- Wandeinbau
- aus Messing.

63AR21A + Drei-Wege-Umstellung DN15 - 1xG3/4, 3xG1/2 (AMBA)

- Drei-Wege-Umstellung:
 - 1 Anschlüsse G 3/4
 - 3 x Abgänge G 1/2
- Für KLUDI AMBA

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR21B + Zwei-Wege-Umstellung DN15 - 1xG1/2, 2xG1/2 (AMBA)

- Drei-Wege-Umstellung:
 - 1 Anschlüsse G 1/2
 - 2 x Abgänge G 1/2
- Für KLUDI AMBA

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63AR21D + Zwei-Wege-Umstellung DN15 - 2xG1/2, 1xG1/2, 1xG3/4 Keramik.

- Zwei-Wege-Umstellung:
 - 2 Anschlüsse G 1/2
 - Brauseabgang G 1/2
 - Wannenabgang G 3/4
- Keramik-Oberteil 180°

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Schlussblatt	Bezeichnung	Gesamt
Summe LV	 EUR
Summe Nachlässe/Aufschläge	 EUR
Gesamtpreis	 EUR
zuzüglich % USt.	 EUR
Angebotspreis	 EUR

Inhaltsverzeichnis

LG BEZEICHNUNG

Seite

Ständige Vorbemerkung der LB	1
63 Sanitäre Einrichtungen	2
Schlussblatt	253

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
Zuordnungskennzeichen (ZZ)
Variantennummer (V)
V: Vorbemerkungskennzeichen
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“