

Ständige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Haustechnik, Version 013 (2021-12), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

5. Beispielfhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen das Liefern, Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle und Verarbeiten oder Versetzen/Montieren der Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

11. Verwerten, Deponieren oder Entsorgen

Sofern nicht anders festgelegt, gehen Materialien die z.B. abgebrochen werden, in das Eigentum des Auftragnehmers über, welcher somit explizit zum umweltgerechten Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen beauftragt ist.

12. Arbeitshöhen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 4 m in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländeniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

Kommentar:

Leistungsumfang:

In den ÖNORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. über Ausführungen, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt.

Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zulässig.

Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):

Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergänzungs-LB mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.

Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.

Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverändert übernommenen untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem Vorbemerkungskennzeichen "V" gemäß ÖNORM gekennzeichnet.

63

Sanitäre Einrichtungen

Version 013 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

1.2 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNID angegeben. DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in mm.

2. Qualitäts- und Leistungsangaben:

2.1 Qualitätsanforderungen allgemein:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

Die Qualitäts- und Leistungsmerkmale der angebotenen Erzeugnisse/Typen sind mindestens gleich oder besser.

2.2 Kennzeichnung:

Alle Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind so gekennzeichnet, dass der Hersteller eindeutig identifiziert werden kann.

2.3 Geräuschverhalten:

Das Geräuschverhalten der Armaturen entspricht Gruppe I gemäß ÖNORM EN 200.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Bemusterung

Auf Verlangen des Auftraggebers wird vor Bestellung und Montage eine Bemusterung aller sanitären Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie von Armaturen und Zubehör durchgeführt. Erst nach Freigabe durch den Auftraggeber werden die Gegenstände geliefert und montiert.

3.2 In die Einheitspreise der Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind folgende Leistungen einkalkuliert:

- Montage auf Fliesen oder eingebaut entsprechend der beschriebenen Bauart
- Klein - Dicht- und Befestigungsmaterial
- Schraubenrosetten und Abdeckrosetten
- Einregulierung von Temperaturbegrenzungen auf 38 bis 45 °C

Kommentar:

Elektrohängespeicher und Flachspeicher, einschließlich Zubehör sind in eigenen Positionen zu beschreiben.

63FA + Waschplätze aus Edelstahl (KWC)

Version: 2025-09

1. Waschtische aus Edelstahl:

Waschtische aus Edelstahl werden aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 (AISI 304) nach DIN EN 10088 mit 18 % Chrom und bis zu 10 % Nickel hergestellt. Diese Verbindung verleiht dem Werkstoff seine besonderen Materialeigenschaften: Er ist unempfindlich gegen Feuchtigkeit und die meisten Säuren und zeichnet sich durch Härte, Zähigkeit, Hygiene sowie hohe Wärme- und Kälteverträglichkeit aus. Auf der glatten, porenfreien Oberfläche können Schmutz und Fett leicht abgewaschen werden. Kratzer und Rillen auf Abdeckungen verlieren nach kurzer Zeit die harten Konturen und gleichen sich der Oberfläche an.

2. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

3. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet. Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 63FA01 + Einzelwaschtisch für Wandmontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, fugenlos eingeschweißtes Rundbecken, Waschtisch aus einem Stück tiefgezogen, quadratische Form, für Rollstuhlbenutzer gemäß DIN 18040-1, abgerundete Kanten mit Beckenprägung, mit Armaturenbank, ohne Armaturenbohrung, ohne Überlauf, Ablauf mittig, mit fugenlos eingeschweißtem Siebventil G 1 1/4 B und Abgangsrohr DN 32, Unterputzsiphon in eigener Position, Waschtisch unten geschlossen mit Revisionsklappe, integrierte Konsolen für Montage

mit Stichmaß 280 mm gemäß EN 31, inklusive Chromnickelstahlschrauben und Dübel.

- Materialdicke 1,2 mm
- Muldenmaß 350 x 81 mm (D x H)
- Armaturenbank 75 mm (T)

63FA01A + ANIMA Einzelwaschtisch ANMX500

- Ohne Armaturenbohrung
- Abmessungen 500 x 105/160 x 500 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch ANMX500 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA01B + ANIMA Einzelwaschtisch ANMX501

- Mit Armaturenbohrung Ø 35 mm, mittig
- Abmessungen 500 x 105/160 x 500 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch ANMX501 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA01C + ANIMA Einzelwaschtisch ANMX600

- Ohne Armaturenbohrung
- Abmessungen 600 x 105/160 x 500 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch ANMX600 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA01D + ANIMA Einzelwaschtisch ANMX601

- Mit Armaturenbohrung Ø 35 mm, mittig
- Abmessungen 600 x 105/160 x 500 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch ANMX601 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA02 + Einzelwaschtisch für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, barrierefrei laut SIA 500, fugenlos eingeschweisstes Rund- becken, rechteckige Waschtischform mit vorne abgerundeten Ecken, ohne Armaturenbank, fugenlos integriertes Ablaufsieb und Abgangsrohr DN 32, Siphon Unterputzmontage - nicht beiliegend, integrierte, verstärkte Montageplatte mit Stichmass 280 mm, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Materialdicke 1,5 mm
- Ohne Armaturenbank.

63FA02A + ANIMA Einzelwaschtisch ANMX502

- Beckendurchmesser: 350 mm
- Abmessungen 500 x 105/160 x 500 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch ANMX502 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA03 + Einzelwaschtisch für Wandmontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, fugenlos eingeschweißtes Halbrundbecken, Waschtisch aus einem Stück tiefgezogen, halbrunde Form, abgerundete Kanten mit Becken- prägung, mit Armaturenbank, ohne Armaturenbohrung, ohne Überlauf, Ablauf mittig, mit fugenlos eingeschweißtem Siebventil DN 32 mit Siphon DN 40/50, Waschtisch unten geschlossen, Befestigung mit Montageplatte von vorn, inklusive Befestigungsmaterial. Der Waschtisch ist für vandalengefährdete Bereiche und für Rollstuhlbenutzer.

- Materialdicke 1,2 mm
- Waschtischform halbrund
- Muldenmaße 420 x 140 x 360 mm (B x H x T)
- Muldenform halbrund
- Armaturenbank 110 mm (T)

63FA03A + ANIMA Einzelwaschtisch ANMX460

- ohne Armaturenbohrung
- Abmessungen 460 x 170/230 x 490 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch ANMX460 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA03B + ANIMA Einzelwaschtisch ANMX461

- mit Armaturenbohrung 35 mm (D), mittig
- Abmessungen 460 x 170/230 x 490 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch ANMX461 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA03C + ANIMA Einzelwaschtisch ANMX462

- ohne Armaturenbank
- Abmessungen 460 x 170 x 410 mm

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch ANMX462 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA04 + Einzelwaschtisch für Wandmontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, fugenlos eingeschweißtes Ovalbecken, Waschtisch aus einem Stück tiefgezogen, konische Form, abgerundete Kanten mit Beckenprägung, durchgängig runde Kontur, umlaufender erhöhter Rand,

mit Armaturenbank, ohne Armaturenbohrung, ohne Überlauf, Siebablaufventil G 1 1/2 B mit Flachsieb, inklusive verdeckter Siphon G 1 1/4 B. Befestigung mit Montageplatte, Stichmaß für Befestigung laut EN 32, inklusive Befestigungsmaterial.

- Materialdicke 1,2 mm
- Muldenmaß 360 x 150 x 270 mm (B x H x T)
- Armaturenbank 40 mm (T)

63FA04A + ANIMA Einzelwaschtisch ANMX450

- Abmessungen 450 x 280 x 400 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch ANMX450 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA07 + Einzelwaschtisch für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, fugenlos eingeschweißtes Ovalbecken, rechteckige Waschtischform, mit Armaturenbank, ohne Armaturenbohrung, ohne Überlauf, G 1 1/4 B Siebventil, Ablauf mittig, Frontschürze mit 45° Ecken, mit eingeschweißten Wandkonsolen, Befestigung laut EN 31, inklusive Schrauben und Dübel.

- Materialdicke 1 mm
- Muldenmaß 290 x 121 x 155 mm (B x H x T)
- Armaturenbank 60 mm (T)

63FA07A + ANIMA Einzelwaschtisch WT360C

- Abmessungen 360 x 150 x 250 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch WT360C von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA08 + Einzelwaschtisch für Wand-Eckmontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, fugenlos eingeschweißtes Becken, rechteckige Waschtischform, mit Armaturenbank, ohne Armaturenbohrung, ohne Überlauf, Siebablaufventil G 1 1/4 B mit Flachsieb, Ablauf mittig, Frontschürze mit 45° Ecken, inklusive Befestigungsmaterial.

- Materialdicke 1 mm
- Muldenmaß 290 x 121 x 155 mm (B x H x T)
- Frontschürze 100 mm (H)

63FA08A + ANIMA Eckwaschtisch WT310E

- Abmessungen 310 x 121 x 310 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Eckwaschtisch WT310E von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA10 + Einzelwaschtisch für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, fugenlos eingeschweißtes Becken, rechteckige Waschtischform, mit Überlauf, Stopfenab- und Überlaufgarnitur G 1 1/4 B, Ablauf hinten mittig, Frontschürze links und rechts unter 45° abgeschrägt, mit eingeschweißten Wandkonsolen, Befestigung laut EN 32. Inklusive Schrauben und Dübel.

- Materialdicke 1 mm.

63FA10A + ANIMA Einzelwaschtisch WT400C

- Armaturenbank 120 mm (T)
- Ohne Armaturenbohrung
- Muldenmaße 340 x 142 x 305 mm (B x H x T)
- Abmessungen 400 x 150 x 452 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch WT400C von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA10B + ANIMA Einzelwaschtisch WT400C-M

- Armaturenbank 120 mm (T)
- Mit Armaturenbohrung Ø 35 mm
- Muldenmaße 340 x 142 x 305 mm (B x H x T)
- Abmessungen 400 x 150 x 452 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch WT400C-M von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA10C + ANIMA Einzelwaschtisch WT500C

- Armaturenbank 105 mm (T)
- Ohne Armaturenbohrung
- Muldenmaße 400 x 141 x 291 mm (B x H x T)
- Abmessungen 500 x 150 x 446 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch WT500C von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA10D + ANIMA Einzelwaschtisch WT500C-M

- Armaturenbank 105 mm (T)
- Mit Armaturenbohrung Ø 35 mm
- Muldenmaße 400 x 141 x 291 mm (B x H x T)
- Abmessungen 500 x 150 x 446 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch WT500C-M von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FA11 + Einzelwaschtisch für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, fugenlos eingeschweißtes Becken mit Muldenmaß 550 x 350 x 145 mm, rechteckige Waschtischform, mit Überlauf, 1 1/4 Stopfensieb, Ablauf hinten mittig, Frontpaneel mit 45° Ecken, mit eingeschweißten Wandkonsolen, Abstand zwischen den Achsen der Befestigungslöcher lt. EN 31, inklusive Schrauben und Dübel.**
- Materialdicke 1 mm

63FA11A + ANIMA Einzelwaschtisch WT600C

- Armaturenbank 90 mm
- Ohne Armaturenbohrung
- Muldenmaße 540 x 146 x 340 mm (B x H x T)
- Abmessungen 600 x 150 x 480 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch WT600C von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA11B + ANIMA Einzelwaschtisch WT600C-M

- Armaturenbank 90 mm
- Mit Armaturenbohrung Ø 35 mm
- Muldenmaße 540 x 146 x 340 mm (B x H x T)
- Abmessungen 600 x 150 x 480 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch WT600C-M von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FA12 + Einzelwaschtisch für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, fugenlos eingeschweißtes Becken, rechteckige Waschtischform, mit Überlauf, 1 1/4 Stopfensieb, Ablauf hinten mittig, mit eingeschweißten Wandkonsolen, inklusive Schrauben und Dübel.**
- Materialdicke 1 mm.

63FA12A + ANIMA Einzelwaschtisch WT400A

- Armaturenbank 80 mm (T)
- Ohne Armaturenbohrung
- Muldenmaße 340 x 142 x 305 mm (B x H x T)
- Abmessungen 400 x 200 x 412 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch WT400A von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA12B + ANIMA Einzelwaschtisch WT400A-M

- Armaturenbank 80 mm (T)
- Mit Armaturenbohrung Ø 35 mm
- Muldenmaße 340 x 142 x 305 mm (B x H x T)
- Abmessungen 400 x 200 x 412 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch WT400A-M von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA12C + ANIMA Einzelwaschtisch WT500A

- Armaturenbank 70 mm (T)
- Ohne Armaturenbohrung
- Muldenmaße 400 x 141 x 291 mm (B x H x T)
- Abmessungen 500 x 200 x 402 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch WT400A von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA12D + ANIMA Einzelwaschtisch WT500A-M

- Armaturenbank 70 mm (T)
- Mit Armaturenbohrung Ø 35 mm
- Muldenmaße 400 x 141 x 291 mm (B x H x T)
- Abmessungen 500 x 200 x 402 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch WT400A-M von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FA13 + Einzelwaschtisch für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, fugenlos eingeschweißtes Becken mit Muldenmaß 550 x 350 x 145 mm, rechteckige Waschtischform, mit Überlauf, Stopfenab- und Überlaufgarnitur G 1 1/4 B, Ablauf hinten mittig, mit eingeschweißten Wandkonsolen, inklusive Schrauben und Dübel.**
- Materialdicke 1 mm.

63FA13A + ANIMA Einzelwaschtisch WT600A

- Armaturenbank 75 mm
- Ohne Armaturenbohrung
- Muldenmaße 540 x 146 x 340 mm (B x H x T)
- Abmessungen 600 x 200 x 440 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch WT600A von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA13B + ANIMA Einzelwaschtisch WT600A-M

- Armaturenbank 75 mm
- Mit Armaturenbohrung Ø 35 mm
- Muldenmaße 540 x 146 x 340 mm (B x H x T)
- Abmessungen 600 x 200 x 440 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch WT600A-M von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FA14 + Einzelwaschtisch, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, zur Montage an der Wand, mit fugenlos eingeschweißter runder Mulde, Ablauf mittig, mit Überlauf und Stopfenab- und**

Überlaufgarnitur G 1 1/4 B, quadratische Waschtischform, mit umlaufender Schürze, ohne Armaturenbank, mit Armaturenbohrung rechts, hintere Aufkantung. Wandbefestigung inklusive Befestigungsmaterial.

- Materialdicke 0,9 mm.

63FA14A + ANIMA Einzelwaschtisch WT450

- Abmessungen 450 x 175 x 450 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 385 x 145 mm (D x H)
- Schürze 175 mm (H)
- Aufkantung 30 mm (H)
- Armaturenbohrung rechts 35 mm (D)

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch WT450 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA15 + Einzelwaschtisch, für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, halbrunde Waschtischform, fugenlos eingeschweißtes Rundbecken, mit umlaufender Schürze, ohne Überlauf, mit Armaturenbank 55 mm (T), Siebablaufventil G 1 1/4 B, Ablauf mittig, inklusive Befestigungsmaterial.

- Materialdicke 1 mm.

63FA15A + ANIMA Einzelwaschtisch WB260WM

- Abmessungen 345 x 118 x 350 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 260 x 118 mm (D x H)

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch WB260WM von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA16 + ANIMA Einzelwaschtisch mit Kniebetätigung, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, mit Siebablaufventil G 1 1/4 B, ohne Überlauf, Auslösung über Frontplatte, Wassertemperatur über integriertes Mischventil regulierbar, inklusive Wasserauslauf. Befestigungsmaterial in eigener Position.

- Materialdicke 0,9 mm.

63FA16A + ANIMA Einzelwaschtisch mit Kniebetätigung eckig - ANMX206

- Rechteckige Beckenform,
- Abmessungen 460 x 520 x 380 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 410 x 200 x 265 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch mit Kniebetätigung - ANMX206 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA16B + ANIMA Einzelwaschtisch mit Kniebetätigung rund - ANMX216

- Runde Beckenform,
- Abmessungen 305 x 501 x 268 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 240 x 125 mm (D x H)

z.B. ANIMA Einzelwaschtisch mit Kniebetätigung - ANMX216 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA17 + Handwaschbecken für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, fugenlos eingeschweisstes Becken, ovale Waschtischform, 90 mm Armaturenbank, mit eingeschweißten Wandkonsolen, geprägte Seifenablage, inklusive Schrauben und Dübel.

- Materialdicke 1 mm
- Muldenmaße 500 x 335 x 155 mm (B x H x T)
- Abmessungen 550 x 155 x 450 mm (B x H x T).

63FA17A + **ANIMA Handwaschbecken BS204**

- Ohne Armaturenbohrung
- Ohne Überlauf, mit 1 1/4 Siebventil.

z.B. ANIMA Handwaschbecken BS204 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA17B + **ANIMA Handwaschbecken BS204-M**

- Mit Armaturenbohrung Ø 35 mm
- Ohne Überlauf, mit 1 1/4 Siebventil.

z.B. ANIMA Handwaschbecken BS204-M von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA17C + **ANIMA Handwaschbecken BS205**

- Ohne Armaturenbohrung
- Mit Überlauf und 1 1/4 Stopfenventil.

z.B. ANIMA Handwaschbecken BS205 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA17D + **ANIMA Handwaschbecken BS205-M**

- Mit Armaturenbohrung Ø 35 mm
- Mit Überlauf und 1 1/4 Stopfenventil.

z.B. ANIMA Handwaschbecken BS205-M von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA21 + Einzelwaschtisch, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, mit fugenlos eingeschweißter runder Mulde, Ablauf mittig, ohne Überlauf, mit Sieb Ablaufventil G 1 1/4 B, rechteckige Waschtischform,

mit Armaturenbank 35 mm (T), mit Armaturenbohrung rechts 32 mm (D) und Wasserauslauf, hintere Aufkantung 30 mm (H), Frontschürze 204 mm (H) mit **Selbstschlussarmatur für Knie- oder Hüftbetätigung**, Wassertemperatur über Mischventil regulierbar, inklusive Befestigungsmaterial.

- Materialstärke 1,0 mm
- Abmessungen 450 x 204 x 451 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 380 x 150 mm (D x H)

63FA21A + Einzelwaschtisch mit Knie- oder Hüftbetätigung - LP20

z.B. Einzelwaschtisch mit Knie- oder Hüftbetätigung - LP20 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA22 + Einzelwaschtisch, bodenstehend, zur Befestigung an der Wand, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, fugenlos eingeschweisstes Rundbecken, Ablauf mittig, ohne Überlauf, mit Siebablaufventil G 1 1/4 B, rechteckige Waschtischform, ohne Armaturenbank, mit Armaturenbohrung 32 mm (D) rechts und lose beiliegendem Wasserauslauf, hintere Aufkantung 30 mm (H), bodenstehende Siphonabdeckung mit **Selbstschlussarmatur für Fußbetätigung ohne Laufzeitregulierung, Wassertemperatur über Mischventil regulierbar. Frontpaneel von vorne entnehmbar, inklusive Anschlußzubehör und Befestigungsmaterial.**

- Materialstärke 1,0 mm
- Abmessungen 450 x 880 x 451 mm (B x H x T)
- Beckenmaße 380 x 150 mm (D x H)

63FA22A + Einzelwaschtisch mit Fußbetätigung - LP21

z.B. Einzelwaschtisch mit Fußbetätigung - LP21 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA25 + Rückwand, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, aufsteckbar als Zubehör zu ANIMA Einzelwaschtischen, Ecken oben abgerundet. Inklusive Schrauben und Dübel.

- Materialdicke 1 mm.

63FA25A + ANIMA Rückwand SB400

- Passend zu Einzelwaschtisch WT400C und WT400A
- Abmessungen 400 x 200 mm (B x H).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA25B + ANIMA Rückwand SB500

- Passend zu Waschtischen WT500A und WT500C
- Abmessungen 500 x 200 mm (B x H).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA25C + ANIMA Rückwand SB600

- Passend zu Waschtischen WT600A und WT600C
- Abmessungen 600 x 250 mm (B x H).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FA26 +** Rückwand, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, aufsteckbar, als Zubehör zu Einzelwaschtisch LP20 und LP21, mit Befestigungslasche.
- Materialdicke 1,0 mm.

63FA26A + ANIMA Rückwand SB450

- Abmessungen 450 x 225 x 12 mm (B x H x T)
- Sichtgröße 450 x 210 x 12 mm (B x H x T)
- Befestigungslasche 370 x 15 x 0,9 mm (B x H x T).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FA27 +** Siphonabdeckung, für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, als Halbsäule, Abdeckung unten offen, inklusive Befestigungsmaterial.
- Materialdicke 1 mm.

63FA27A + ANIMA Siphonabdeckung ANMX210

- passend zu Einzelwaschtisch WT600C, mit Wandschienen
- Abmessungen 160 x 401 x 322 mm (B x H x T)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA27B + ANIMA Siphonabdeckung BS206

- passend zu Handwaschbecken BS204 und BS205
- Abmessungen 542 x 410 x 244 mm (B x H x T)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FA36 +** RONDO Rundbecken, montierbar als Einlegebecken oder Unterbaubecken, Chromnickelstahl, ohne Überlauf, Ablaufgarnitur G 1 1/2 B mit Stopfsieb, inklusive Edelstahlbügel für Einbau von unten.

- Materialdicke 1,0 mm
- Abmessungen 233 x 107 mm (Ø x H)
- Einbau von oben Ausschnitt 215 mm (Ø)
- Einbau von unten Ausschnitt 190 mm (Ø)

63FA36A + RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RDH200

- Oberfläche innen und außen hochglanzpoliert
- z.B. RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RDH200 von KWC oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA36B + RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RDX200

- Oberfläche innen und außen seidenmatt

z.B. RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RDX200 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA37 + RONDO Rundbecken, montierbar als Einlegebecken oder Unterbaubecken, Chromnickelstahl, Überlauf, Ab- und Überlaufgarnitur G 1 1/2 B mit Stopfensieb, inklusive Edelstahlbügel für Einbau von unten.

- Materialdicke 1,0 mm
- Abmessungen 295 x 119 mm (Ø x H)
- Muldenmaß 260 mm (Ø)
- Einbau von oben Ausschnitt 275 mm (Ø)
- Einbau von unten Ausschnitt 250 mm (Ø)

63FA37A + RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RDH260

- Oberfläche innen und außen hochglanzpoliert

z.B. RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RDH260 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA37B + RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RDX260

- Oberfläche innen und außen seidenmatt

z.B. RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RDX260 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA38 + RONDO Rundbecken, montierbar als Einlegebecken oder Unterbaubecken, Chromnickelstahl, Überlauf, Ab- und Überlaufgarnitur G 1 1/2 B mit Stopfensieb, inklusive Edelstahlbügel für Einbau von unten.

- Materialdicke 1,0 mm
- Abmessungen 340 x 142 mm (D x H)
- Muldenmaß 300 mm (Ø)
- Einbau von oben Ausschnitt 315 mm (D)
- Einbau von unten Ausschnitt 290 mm (D)

63FA38A + RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RDH300

- Oberfläche innen und außen hochglanzpoliert

z.B. RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RDH300 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA38B + RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RDX300

- Oberfläche innen und außen seidenmatt

z.B. RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RDX300 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA39 + RONDO Rundbecken, montierbar als Einlegebecken oder Unterbaubecken, Chromnickelstahl, Überlauf, Ab- und Überlaufgarnitur G 1 1/2 B mit Stopfensieb, inklusive Edelstahlbügel für Einbau von unten.

- Materialdicke 1,0 mm.

63FA39A + RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RDH360

- Oberfläche innen und außen hochglanzpoliert
- Abmessungen 387 x 155 mm (Ø x H)
- Muldenmaß 360 mm (Ø)
- Einbau von oben Ausschnitt 375 mm (Ø)
- Einbau von unten Ausschnitt 350 mm (Ø)

z.B. RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RDH360 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA39B + RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RDX360

- Oberfläche innen und außen seidenmatt
- Abmessungen 387 x 155 mm (Ø x H)
- Muldenmaß 360 mm (Ø)
- Einbau von oben Ausschnitt 375 mm (Ø)
- Einbau von unten Ausschnitt 350 mm (Ø)

z.B. RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RDX360 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA39C + RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RDH380

- Oberfläche innen und außen hochglanzpoliert
- Abmessungen 426 x 160 mm (Ø x H)
- Muldenmaß 380 mm (Ø)
- Einbau von oben Ausschnitt 395 mm (Ø)
- Einbau von unten Ausschnitt 370 mm (Ø)

z.B. RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RDH380 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA39D + RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RDX380

- Oberfläche innen und außen seidenmatt
- Abmessungen 426 x 160 mm (Ø x H)
- Muldenmaß 380 mm (Ø)
- Einbau von oben Ausschnitt 395 mm (Ø)
- Einbau von unten Ausschnitt 370 mm (Ø)

z.B. RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RDX380 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA39E + RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RDH420

- Oberfläche innen und außen hochglanzpoliert
- Abmessungen 456 x 165 mm (Ø x H)
- Muldenmaß 420 mm (Ø)
- Einbau von oben Ausschnitt 435 mm (Ø)
- Einbau von unten Ausschnitt 410 mm (Ø)

z.B. RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RDH420 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA39F + RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RDX420

- Oberfläche innen und außen seidenmatt
- Abmessungen 456 x 165 mm (Ø x H)
- Muldenmaß 420 mm (Ø)
- Einbau von oben Ausschnitt 435 mm (Ø)
- Einbau von unten Ausschnitt 410 mm (Ø)

z.B. RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RDH420 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA40 + Rundbecken, Chromnickelstahl, Oberfläche innen und außen hochglanzpoliert, Materialstärke 1,0 mm, montierbar als Einlegebecken oder Unterbaubecken, ohne Überlauf, mit Ablaufgarnitur G 1 1/4 B, mit Flach- und Stopfensieb, inklusive Edelstahlbügel für Einbau von unten.

- Materialdicke 1,0 mm
- Abmessungen 340 x 187 mm (Ø x H)
- Muldenmaß 300 x 180 mm (Ø x H)
- Einbau von oben Ausschnitt 320 mm (Ø)
- Einbau von unten Ausschnitt 290 mm (Ø)

63FA40A + RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken BR300OU

z.B. RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken BR300OU von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA41 + RONDO Ovalbecken, montierbar als Einlegebecken oder Unterbaubecken, Chromnickelstahl, Überlauf, Ab- und Überlaufgarnitur G 1 1/2 B mit Stopfsieb, inklusive Edelstahlbügel für Einbau von unten.

- Materialdicke 1,0 mm.

63FA41A + RONDO Einlege- und Unterbau-Ovalbecken RDHO450

- Oberfläche innen und außen hochglanzpoliert
- Abmessungen 510 x 155 x 390 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 450 x 155 x 330 mm (B x H x T)
- Einbau von oben Ausschnitt 492 x 372 mm (B x T)
- Einbau von unten Ausschnitt 440 x 320 mm (B x T)

z.B. RONDO Einlege- und Unterbau-Ovalbecken RDHO450 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA41B + RONDO Einlege- und Unterbau-Ovalbecken RDXO450

- Oberfläche innen und außen seidenmatt
- Abmessungen 510 x 155 x 390 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 450 x 155 x 330 mm (B x H x T)
- Einbau von oben Ausschnitt 492 x 372 mm (B x T)
- Einbau von unten Ausschnitt 440 x 320 mm (B x T)

z.B. RONDO Einlege- und Unterbau-Ovalbecken RDXO450 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA41C + RONDO Einlege- und Unterbau-Ovalbecken RDHO451

- mit Armaturenbank 94 mm (T), mit Armaturenbohrung 35 mm (Ø),
- Oberfläche innen und außen hochglanzpoliert
- Abmessungen 529 x 159 x 454 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 450 x 159 x 330 mm (B x H x T)
- Einbau von oben Ausschnitt 511 x 436 mm (B x T)
- Einbau von unten Ausschnitt 440 x 320 mm (B x T)

z.B. RONDO Einlege- und Unterbau-Ovalbecken RDHO451 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA41D + RONDO Einlege- und Unterbau-Ovalbecken RDXO451

- Mit Armaturenbank 94 mm (T), mit Armaturenbohrung 35 mm (Ø)
- Oberfläche innen und außen seidenmatt
- Abmessungen 529 x 159 x 454 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 450 x 159 x 330 mm (B x H x T)
- Einbau von oben Ausschnitt 511 x 436 mm (B x T)
- Einbau von unten Ausschnitt 440 x 320 mm (B x T)

z.B. RONDO Einlege- und Unterbau-Rundbecken RDXO451 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FA43 + Wandtrinkbrunnen, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1 mm, nahtlos eingeformte runde Mulde ohne Überlauf, mit umlaufender Schürze, Armaturenbank 55 mm mit Armaturenbohrung, Siebablaufventil G 1 1/4 B, inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 345 x 118 x 350 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 260 x 118 mm (D x H)

Trinkbrunnenarmatur oder Flaschenfüllarmatur in eigener Position.

63FA43A + ANIMA Wandtrinkbrunnen ANMX35L

- Abmessungen 345 x 118 x 350 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 260 x 118 mm (D x H)

z.B. ANIMA Wandtrinkbrunnen ANMX35L von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FA44 + Standtrinkbrunnen, zur freistehenden Montage auf dem Fertigfußboden, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, nahtlos eingeformte runde Mulde ohne Überlauf, mit Armaturenbohrung, umlaufende Schürze, Höhe 155 mm, mit runder Standsäule, Siebablaufventil G 1 1/2 B mit Siphon DN 40, inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 325 x 900 mm (D x H)
- Muldenmaße 235 x 62 mm (D x H)
- Bodenflansch 270 mm (D)

Trinkbrunnenarmatur oder Flaschenfüllarmatur in eigener Position.

63FA44A + ANIMA Standtrinkbrunnen ANMX32L

z.B. ANIMA Standtrinkbrunnen ANMX32L von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FA45 + Wandtrinkbrunnen, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, nahtlos eingeformte runde Mulde ohne Überlauf, mit Armaturenbohrung, geschlossene Bauform mit verschraubter Revisionsabdeckung und umlaufender Schürze, Siebablaufventil G 1 1/4 B mit Siphon DN 32, inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 305 x 320 x 350 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 220 x 33 mm (D x H)

Trinkbrunnenarmatur, Flaschenfüllarmatur und Schürze in eigener Position.

63FA45A + ANIMA Wandtrinkbrunnen ANMX33L

z.B. ANIMA Wandtrinkbrunnen ANMX33L von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA45C + Az ANMX33L Schürze ANMX-S2

Aufzahlung (Az) für eine Schürze zur Wandmontage (ANMX-S2)

- Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt
- Materialstärke 1,2 mm, bodenlang
- Abmessungen 288 x 680 x 343 mm (B x H x T).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63FA46 + Wandtrinkbrunnen, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, nahtlos
eingeformte flache Mulde ohne Überlauf, rechteckige Trinkbrunnenform mit abgerundeten
Kanten, zwei Armaturenbohrungen inklusive Abdeckungen, Siebablaufventil G 1 1/4 B, inklusive
Befestigungsmaterial.**

Trinkbrunnenarmatur und/oder Flaschenfüllarmatur in eigener Position.

63FA46A + ANIMA Wandtrinkbrunnen ANMX30U

- Abmessungen 310 x 200 x 260 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 256 x 20 x 210 mm (B x H x T)
- Schürze in eigener Position

z.B. ANIMA Wandtrinkbrunnen ANMX30U von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA46B + ANIMA Wandtrinkbrunnen ANMX21ES

- Mit umlaufender Schürze mit Materialstärke 1 mm
- Abmessungen 310 x 135 x 264 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 256 x 20 x 210 mm (B x H x T)

z.B. ANIMA Wandtrinkbrunnen ANMX21ES von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA46D + Az ANMX30U Schürze ANMX-S1

Aufzahlung (Az) auf ANMX30U für eine Schürze zur Wandmontage (ANMX-S1)

- Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt
- Materialstärke 1,2 mm, bodenlang
- Abmessungen 200 x 640 x 202 mm (B x H x T).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA46E + Az ANMX21ES Schürze ANMX-S3

Aufzahlung (Az) auf ANMX21ES für eine Schürze zur Wandmontage (ANMX-S3)

- Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt
- Materialstärke 1,2 mm, bodenlang
- Abmessungen 304 x 795 x 257 mm (B x H x T).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA49 + Zubehör für Waschtische aus Edelstahl.

63FA49K + Selbstschluss-Trinkbrunnenarmatur AQRM304

- Selbstschluss-Trinkbrunnenarmatur DN 15 (AQRM304)
- mit Kappendruckknopf und Verdrehsicherung
- Messing poliert verchromt
- Anschluss G 3/8 B.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA49L + verchromte Rosette für Trinkbrunnenarmatur AQRM940

- verchromte Rosette für Trinkbrunnenarmatur - (AQRM940)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA49M + ANIMA Trinkbrunnenarmatur ANMX-BU

- Trinkbrunnenarmatur (ANMX-BU)
- für Trinkbrunnen aus Edelstahl oder kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT
- mit Druckknopf, Wasserstrahl einstellbar
- Gehäuse Messing verchromt mit Verdrehsicherung
- Anschluss G 3/8 B.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA49N + ANIMA Flaschenfüllarmatur ANMX-BT

- Flaschenfüllarmatur (ANMX-BT)
- für Trinkbrunnen aus Edelstahl oder kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT
- mit Druckknopf
- Gehäuse Messing verchromt mit Verdrehsicherung
- Anschluss G 3/8 B.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA51 + PLANOX fugenlos verschweißte Waschrinne für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialdicke Waschrinne 0,8 mm / Seitenpaneele 1,2 mm, Seitenpaneele mit integrierten Wandkonsolen, ohne Armaturenbank, ohne Überlauf, 40 mm Wandzarge, Ablauf mittig, Siebventil G 1 1/2B, inklusive Befestigungsmaterial. Ab einer Länge von 1800 mm mit zusätzlicher Wandkonsole.

63FA51A + PLANOX Waschrinne PL6

- Abmessungen (B x H x T): 600 x 210 x 382 mm

z.B. PLANOX Waschrinne PL6 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA51B + PLANOX Waschrinne PL8

- Abmessungen (B x H x T): 800 x 210 x 382 mm

z.B. PLANOX Waschrinne PL8 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA51C + PLANOX Waschrinne PL10

- Abmessungen (B x H x T): 1000 x 210 x 382 mm

z.B. PLANOX Waschrinne PL10 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA51D + PLANOX Waschrinne PL12

- Abmessungen (B x H x T): 1200 x 210 x 382 mm

z.B. PLANOX Waschrinne PL12 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA51E + PLANOX Waschrinne PL14

- Abmessungen (B x H x T): 1400 x 210 x 382 mm

z.B. PLANOX Waschrinne PL14 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA51F + PLANOX Waschrinne PL16

- Abmessungen (B x H x T): 1600 x 210 x 382 mm

z.B. PLANOX Waschrinne PL16 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA51G + PLANOX Waschrinne PL18

- Abmessungen (B x H x T): 1800 x 210 x 382 mm

z.B. PLANOX Waschrinne PL18 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA51H + PLANOX Waschrinne PL21

- Abmessungen (B x H x T): 2100 x 210 x 382 mm

z.B. PLANOX Waschrinne PL21 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA51I + PLANOX Waschrinne PL24

- Abmessungen (B x H x T): 2400 x 210 x 382 mm

z.B. PLANOX Waschrinne PL24 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA51J + PLANOX Waschrinne PL28

- Abmessungen (B x H x T): 2800 x 210 x 382 mm

z.B. PLANOX Waschrinne PL28 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA51K + PLANOX Waschrinne PL30

- Abmessungen (B x H x T): 3000 x 210 x 382 mm

z.B. PLANOX Waschrinne PL30 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA52 + PLANOX fugenlos verschweißte Waschrinne für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialdicke Waschrinne 0,8 mm / Seitenpaneele 1,2 mm, Seitenpaneele mit integrierten Wandkonsolen, abgesenkte Armaturenbank 80 mm, ohne Armaturenbohrung, ohne Überlauf, 40 mm Wandzarge, Ablauf mittig, Siebventil G 1 1/2B, inklusive Befestigungsmaterial. Ab einer Länge von 1800 mm mit zusätzlicher Wandkonsole.

63FA52A + PLANOX Waschrinne PL6T

- Abmessungen (B x H x T): 600 x 210 x 442 mm

z.B. PLANOX Waschrinne PL6T von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA52B + PLANOX Waschrinne PL8T

- Abmessungen (B x H x T): 800 x 210 x 442 mm

z.B. PLANOX Waschrinne PL8T von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA52C + PLANOX Waschrinne PL10T

- Abmessungen (B x H x T): 1000 x 210 x 442 mm

z.B. PLANOX Waschrinne PL10T von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA52D + PLANOX Waschrinne PL12T

- Abmessungen (B x H x T): 1200 x 210 x 442 mm

z.B. PLANOX Waschrinne PL12T von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA52E + PLANOX Waschrinne PL14T

- Abmessungen (B x H x T): 1400 x 210 x 442 mm

z.B. PLANOX Waschrinne PL14

T von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA52F + PLANOX Waschrinne PL16T

- Abmessungen (B x H x T): 1600 x 210 x 442 mm

z.B. PLANOX Waschrinne PL16T von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA52G + PLANOX Waschrinne PL18T

- Abmessungen (B x H x T): 1800 x 210 x 442 mm

z.B. PLANOX Waschrinne PL18T von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA52H + PLANOX Waschrinne PL21T

- Abmessungen (B x H x T): 2100 x 210 x 442 mm

z.B. PLANOX Waschrinne PL21T von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA52I + PLANOX Waschrinne PL24T

- Abmessungen (B x H x T): 2400 x 210 x 442 mm

z.B. PLANOX Waschrinne PL24T von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA52J + PLANOX Waschrinne PL28T

- Abmessungen (B x H x T): 2800 x 210 x 442 mm

z.B. PLANOX Waschrinne PL28T von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA52K + PLANOX Waschrinne PL30T

- Abmessungen (B x H x T): 3000 x 210 x 442 mm

z.B. PLANOX Waschrinne PL30T von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA53 + PLANOX Waschplatzeinheit mit fugenlos verschweißter Rinne, für Wandmontage, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser von hinten rechts oder links. Gehäuse aus Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm. Ablauf mittig, Siebventil G 1 1/2 B, inklusive Befestigungsmaterial. Anschlussfertig, mit montierten **F5E-Mix Elektronik-Waschplatzbatterien**, opto-elektronisch gesteuert, Auslösung über Handreflexion. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Temperaturwahlhebel mit einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min.

Aktivierete Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

63FA53A + **PLANOX Waschplatzeinheit mit 1 x F5E-Mix - PL6UEM**

- Mit 1 Waschplatz
- Abmessungen 600 x 530 x 440 mm (B x H x T)
- Waschplatzbreite 600 mm.

.B. PLANOX Waschplatzeinheit - PL6UEM von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA53B + **PLANOX Waschplatzeinheit mit 2 x F5E-Mix - PL12UEM**

- Mit 2 Waschplätzen
- Abmessungen 1200 x 530 x 440 mm (B x H x T)
- Waschplatzbreite 600 mm.

.B. PLANOX Waschplatzeinheit - PL12UEM von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA53C + **PLANOX Waschplatzeinheit mit 3 x F5E-Mix - PL18UEM**

- Mit 3 Waschplätzen
- Abmessungen 1800 x 530 x 440 mm (B x H x T)
- Waschplatzbreite 600 mm.

.B. PLANOX Waschplatzeinheit - PL18UEM von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA53D + **PLANOX Waschplatzeinheit mit 4 x F5E-Mix - PL24UEM**

- Mit 4 Waschplätzen
- Abmessungen 2400 x 530 x 440 mm (B x H x T)
- Waschplatzbreite 600 mm.

.B. PLANOX Waschplatzeinheit - PL24UEM von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FA54 + PLANOX Waschplatzeinheit mit fugenlos verschweißter Rinne, für Wandmontage, zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser von hinten rechts oder links. Gehäuse aus Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm. Ablauf mittig, Siebventil G 1 1/2 B, inklusive Befestigungsmaterial. Anschlussfertig, mit montierten **F3E Wandventilen**, opto-elektronisch gesteuert, Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min.

Aktivierbare Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

63FA54A + PLANOX Waschplatzeinheit mit 1 x F3E - PL6UEV

- Mit 1 Waschplatz
- Abmessungen 600 x 530 x 440 mm (B x H x T)
- Waschplatzbreite 600 mm.

z.B. PLANOX Waschplatzeinheit - PL6UEV von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA54B + PLANOX Waschplatzeinheit mit 2 x F3E - PL12UEV

- Mit 2 Waschplätzen
- Abmessungen 1200 x 530 x 440 mm (B x H x T)
- Waschplatzbreite 600 mm.

z.B. PLANOX Waschplatzeinheit - PL12UEV von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA54C + PLANOX Waschplatzeinheit mit 3 x F3E - PL18UEV

- Mit 3 Waschplätzen
- Abmessungen 1800 x 530 x 440 mm (B x H x T)
- Waschplatzbreite 600 mm.

z.B. PLANOX Waschplatzeinheit - PL18UEV von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA54D + PLANOX Waschplatzeinheit mit 4 x F3E - PL24UEV

- Mit 4 Waschplätzen
- Abmessungen 2400 x 530 x 440 mm (B x H x T)
- Waschplatzbreite 600 mm.

z.B. PLANOX Waschplatzeinheit - PL24UEV von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FA55 + PLANOX Waschplatzeinheit mit fugenlos verschweißter Rinne, für Wandmontage, zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser von hinten rechts oder links. Gehäuse aus Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm. Ablauf mittig, Siebventil G 1 1/2 B, inklusive Befestigungsmaterial. Anschlussfertig, mit montierten **F3S Selbstschluss-Wandventilen**, hydraulisch gesteuert, kolbenlose Bauart, selbsttätig schließend, Fließzeit stufenlos einstellbar, Gehäuse Messing poliert verchromt. Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min.

63FA55A + PLANOX Waschplatzeinheit mit 1 x F3S - PL6USV

- Mit 1 Waschplatz
- Abmessungen 600 x 530 x 440 mm (B x H x T)
- Waschplatzbreite 600 mm.

z.B. PLANOX Waschplatzeinheit - PL6USV von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA55B + PLANOX Waschplatzeinheit mit 2 x F3S - PL12USV

- Mit 2 Waschplätzen
- Abmessungen 1200 x 530 x 440 mm (B x H x T)
- Waschplatzbreite 600 mm.

z.B. PLANOX Waschplatzeinheit - PL12USV von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA55C + PLANOX Waschplatzeinheit mit 3 x F3S - PL18USV

- Mit 3 Waschplätzen
- Abmessungen 1800 x 530 x 440 mm (B x H x T)
- Waschplatzbreite 600 mm.

z.B. PLANOX Waschplatzeinheit - PL18USV von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA55D + PLANOX Waschplatzeinheit mit 4 x F3S - PL24USV

- Mit 4 Waschplätzen
- Abmessungen 2400 x 530 x 440 mm (B x H x T)
- Waschplatzbreite 600 mm.

z.B. PLANOX Waschplatzeinheit - PL24USV von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA56 + Rückwand als Zubehör für PLANOX fugenlos verschweißte Waschrinnen, Chromnickelstahl, Oberfläche matt geschliffen, Materialdicke 0,8 mm, inklusive Befestigungsmaterial.

63FA56A + PLANOX Rückwand PL6SB

- Abmessungen (B x H x T): 600 x 390 x 3 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA56B + PLANOX Rückwand PL8SB

- Abmessungen (B x H x T): 800 x 390 x 3 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA56C + PLANOX Rückwand PL10SB

- Abmessungen (B x H x T): 1000 x 390 x 3 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA56D + PLANOX Rückwand PL12SB

- Abmessungen (B x H x T): 1200 x 390 x 3 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA56E + PLANOX Rückwand PL14SB

- Abmessungen (B x H x T): 1400 x 390 x 3 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA56F + PLANOX Rückwand PL16SB

- Abmessungen (B x H x T): 1600 x 390 x 3 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA56G + PLANOX Rückwand PL18SB

- Abmessungen (B x H x T): 1800 x 390 x 3 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA56H + PLANOX Rückwand PL21SB

- Abmessungen (B x H x T): 2100 x 390 x 3 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA56I + PLANOX Rückwand PL24SB

- Abmessungen (B x H x T): 2400 x 390 x 3 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA56J + PLANOX Rückwand PL28SB

- Abmessungen (B x H x T): 2800 x 390 x 3 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA56K + PLANOX Rückwand PL30SB

- Abmessungen (B x H x T): 3000 x 390 x 3 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA58 + SATURN Ablage für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialdicke 1 mm, Konsolen mit Ablage verschweißt, seitliche Abschlüsse mit verschraubten grauen Kunststoffteilen. Ab einer Länge von 1800 mm mit zusätzlicher Konsole.

63FA58A + SATURN Ablage BXS6

- Abmessungen (B x H x T): 600 x 138 x 142 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA58D + SATURN Ablage BXS12

- Abmessungen (B x H x T): 1200 x 138 x 142 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA58G + SATURN Ablage BXS16

- Abmessungen (B x H x T): 1600 x 138 x 142 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA58H + SATURN Ablage BXS18

- Abmessungen (B x H x T): 1800 x 138 x 142 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA58K + SATURN Ablage BXS24

- Abmessungen (B x H x T): 2400 x 138 x 142 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA58L + SATURN Ablage BXS30

- Abmessungen (B x H x T): 3000 x 138 x 142 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA58M + SATURN Ablage BXS8

- Abmessungen (B x H x T): 800 x 138 x 142 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA59 + Zubehör für Waschrinnen aus Edelstahl.

63FA59A + Konsole für PLANOX Waschrinnen PL18SU

- Wandmontage, Chromnickelstahl, Materialdicke 2 mm
- inklusive Befestigungsmaterial
- Abmessungen (B x H x T): 45 x 170 x 240 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA59B + SATURN Handtuchstangenset TB60

- SATURN Handtuchstangenset zu Waschrinnen
- Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt
- Materialdicke 8 mm (D)
- zur Montage unter Frontzarge
- Stange ist flexibel und nachrüstbar
- ein Set pro Waschplatz notwendig
- inklusive Befestigungsmaterial.
- Abmessungen (B x H): 478 x 119 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA59D + SATURN Handtuchstangenset TB80

- SATURN Handtuchstangenset zu Waschrinnen
- Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt
- Materialdicke 8 mm (D)

- zur Montage unter Frontzarge
- Stange ist flexibel und nachrüstbar
- ein Set pro Waschplatz notwendig
- inklusive Befestigungsmaterial.
- Abmessungen (B x H): 728 x 119 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA61 + Reihenwaschanlage PRESTIGE, zur einreihigen Montage an der Wand, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, Beckentiefe 570 mm, umlaufende Schürze 150 mm (H), gestanzter Sieb Ablauf, Ablaufventil G 1 1/2 B. Bedienhöhe 1100 mm, Beckenoberkante 700 mm. Befestigung mit Schrauben und Dübel. Ohne Verteilungsleitung, ohne Anschlusszubehör.

63FA61A + **PRESTIGE Reihenwaschanlage PRES212**

- mit 2 Waschplätzen, Waschplatzbreite 600 mm
- Abmessungen 1200 x 150 x 570 (B x H x T)

z.B. PRESTIGE Reihenwaschanlage PRES212 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA61B + **PRESTIGE Reihenwaschanlage PREL214**

- mit 2 Waschplätzen, Waschplatzbreite 700 mm
- Abmessungen 1400 x 150 x 570 (B x H x T)

z.B. PRESTIGE Reihenwaschanlage PREL214 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA61C + **PRESTIGE Reihenwaschanlage PRES318**

- mit 3 Waschplätzen, Waschplatzbreite 600 mm
- Abmessungen 1800 x 150 x 570 (B x H x T)

z.B. PRESTIGE Reihenwaschanlage PRES318 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA61D + **PRESTIGE Reihenwaschanlage PREL321**

- mit 3 Waschplätzen, Waschplatzbreite 700 mm
- Abmessungen 2100 x 150 x 570 (B x H x T)

z.B. PRESTIGE Reihenwaschanlage PREL321 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA63 + Reihenwaschtisch, für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, rechteckige Waschtischform, mit Armaturenbank 95 mm (T), ohne Armaturenbohrung, ohne Überlauf, je Becken 1 Siebventil G 1 1/2 B, Ablauf mittig, mit eingeschweißten Wandkonsolen, inklusive Schrauben und Dübel.

63FA63A + Reihenwaschtisch aus Edelstahl CM1400N

- Ausführung mit 2 fugenlos eingeschweißten Becken
- Abmessungen 1400 x 170 x 514 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 600 x 130 x 340 mm (B x H x T).

z.B. Reihenwaschtisch mit 2 Becken CM1400N von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FA63B + Reihenwaschtisch aus Edelstahl CM700N

- Ausführung mit einem fugenlos eingeschweißten Becken
- Abmessungen 700 x 170 x 514 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 600 x 130 x 340 mm (B x H x T).

z.B. Reihenwaschtisch mit 1 Becken CM700N von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB + Waschplätze aus Miranit (KWC)

Version: 2025-09

1. Waschtische aus Mitanit:

Waschtische aus Miranit werden aus einem Guss nahtlos gefertigt. Miranit steht für die stabile Verbindung aus circa 80 % natürlichen Mineralien, wie Marmormehl, Sandstein und Quarzsand und circa 20 % eines hochwertigen ungesättigten Polyesterharzes. Aufgrund seiner hervorragenden Fließfähigkeit lässt sich der kunstharzgebundene Mineralwerkstoff auch in geringer Materialdicke in nahezu jede Form bringen. Neben dem Farbton Alpenweiß sind auch andere Farben realisierbar.

Als Standard- oder maßgeschneiderte Lösung für optimale Raumausnutzung sind Mineralgranitprodukte in Waschräumen öffentlicher und halböffentlicher Institutionen wie Sportstätten, Hotels, Gastronomie, Schulen und Kindergärten bis hin zu Kliniken, Pflegeeinrichtungen sowie Industrie- und Gewerbebetrieben einsetzbar.

2. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

3. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63FB01 + Einzelwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), unterfahrbar, mit Ablageflächen, nahtlos eingeeformter Mulde, ohne Überlauf, mit Armaturenbohrung 35 mm (D). Befestigung an Beckenrückwand, inklusive Befestigungsmaterial.

- Farbton Alpinweiß.

63FB01A + **EXOS. Einzelwaschtisch ANMW0010N**

- Abmessungen 600 x 125 x 500 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 380 x 8 x 390 mm (B x H x T)

z.B. EXOS. Einzelwaschtisch ANMW0010N von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB01B + **EXOS. Einzelwaschtisch barrierefrei ANMW0001N**

- Mit integrierten Haltegriffen (barrierefrei)
- Abmessungen 600 x 125 x 500 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 380 x 98 x 390 mm (B x H x T)

z.B. EXOS. Einzelwaschtisch barrierefrei ANMW0001N von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB01C + **EXOS. Handwaschbecken barrierefrei ANMW0003N**

- Mit integrierten Haltegriffen (barrierefrei)
- Abmessungen 500 x 125 x 400 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 280 x 98 x 290 mm (B x H x T)

z.B. EXOS. Handwaschbecken barrierefrei ANMW0003N von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB05 + EXOS. Reihenwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C). Unterfahrbar, mit Ablageflächen, bis zu 6 nahtlos eingeeformten Mulden, ohne Überlauf, mit Armaturenbohrung 35 mm (D). Variabler Muldenabstand, Befestigung an Beckenrückwand, wahlweise mit Schürze und/oder Aufkantung bzw. Schwallkante, inklusive Befestigungsmaterial.

- Farbton Alpinweiß
- Abmessungen: 600-3600 x 125 x 500 mm (B x H x T)
- Muldenmaße: 380 x 98 x 390 mm (B x H x T).

Detailspezifikationen wie Einbauart und Muldenabstände etc. erfolgen mittels Fertigungsblättern (Muster vom Hersteller).

63FB05A + **EXOS. Reihenwaschtisch (600) - ANMW0061**

- Anzahl Mulden: (min. 1 Stück, max. 5 Stück)
- Waschtischlänge: mm (max. 3600 mm)
- Betrifft Beilage:

z.B. EXOS. Reihenwaschtisch - ANMW0061 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FB06 + Reihenwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. Unterfahrbar, mit integrierten Haltegriffen, Ablageflächen, bis zu 4 nahtlos eingeformten Mulden, ohne Überlauf, mit Armaturenbohrung 35 mm (D). Variabler Muldenabstand, Befestigung an Beckenrückwand, wahlweise mit Schürze und/oder Aufkantung bzw. Schwallkante, inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen: 780-3600 x 125 x 500 mm (B x H x T)
- Muldenmaße: 380 x 98 x 390 mm (B x H x T).

Detailspezifikationen wie Einbauart und Muldenabstände etc. erfolgen mittels Fertigungsblättern (Muster vom Hersteller).

63FB06A + EXOS. Reihenwaschtisch (780) - ANMW0062

- Anzahl Mulden: (.....) (min. 1 Stück, max. 5 Stück)
- Waschtischlänge: (.....) mm (max. 3600 mm)
- Betrifft Beilage: (.....)

z.B. EXOS. Reihenwaschtisch - ANMW0062 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FB11 + Reihenwaschplatz zur einreihigen Montage an der Wand, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, porenfreie, glatte Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß, Befestigung an Beckenrückwand, inklusive Armaturenbank, mit Überlauf, inklusive Befestigungsmaterial, Ablaufset und Montageschablone.

63FB11A + Reihenwaschrinne 2 Waschplätze ohne Lochbohr. - SOLX1200

- 2 Waschplätze, ohne Lochbohrung (Lochbohrung optional, Bohrpunkte markiert)
- Waschplatzbreite 600 mm
- Abmessungen 1200 x 170 x 480 mm (B x H x T)

z.B. Reihenwaschrinne - SOLX1200 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB11B + Reihenwaschrinne 2 Waschplätze mit Lochbohr. - SOLX1200T

- 2 Waschplätze, mit Armaturenbohrungen
- Waschplatzbreite 600 mm
- Abmessungen 1200 x 170 x 480 mm (B x H x T)

z.B. Reihenwaschrinne - SOLX1200T von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB11C + Reihenwaschrinne 3 Waschplätze ohne Lochbohr. - SOLX1800

- 3 Waschplätze, ohne Lochbohrung (Lochbohrung optional, Bohrpunkte markiert)
- Waschplatzbreite 600 mm
- Abmessungen 1800 x 170 x 480 mm (B x H x T)

z.B. Reihenwaschrinne - SOLX1800 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB11D + Reihenwaschrinne 3 Waschplätze mit Lochbohr. - SOLX1800T

- 3 Waschplätze, mit Armaturenbohrungen
- Waschplatzbreite 600 mm
- Abmessungen 1800 x 170 x 480 mm (B x H x T)

z.B. Reihenwaschrinne - SOLX1800T von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB13 + Werkraumbecken aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit glatter, porenfreier Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C). Große Beckeninnenradien, 2° Gefälle im Beckenboden. Farbton Alpinweiß. Standrohrventil DN 40 x 200 mm und Schutzsieb aus Chromnickelstahl. Unterbau als Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet in Beckenfarbe, Füße nivellierbar. Inklusive Befestigungsmaterial.

63FB13A + Werkraumbecken mit Armaturenbank und Standrohrventil SIRW770

- Becken mit angeformter Armaturenbank, ohne Armaturenbohrung, mit Kennzeichnung für Bohrungen auf der Unterseite der Armaturenbank
- Abmessungen 1100 x 300/800 x 700 mm (B x H x T)
- Beckenmaße 1060 x 283 x 555 mm (B x H x T)

z.B. Werkraumbecken mit Armaturenbank und Standrohrventil - SIRW770 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB13B + Werkraumbecken mit Armaturenbank und Standrohrventil SIRW772

- Becken mit angeformter Armaturenbank, ohne Armaturenbohrung, mit Kennzeichnung für Bohrungen auf der Unterseite der Armaturenbank
- Abmessungen 2000 x 300/800 x 700 mm (B x H x T)
- Beckenmaße 1960 x 283 x 555 mm (B x H x T)

z.B. Werkraumbecken mit Armaturenbank und Standrohrventil - SIRW772 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB13C + Werkraumbecken mit Standrohrventil SIRW774

- Ohne Armaturenbank
- Abmessungen 2000 x 300/800 x 600 mm (B x H x T)
- Beckenmaße 1960 x 283 x 560 mm (B x H x T)

z.B. Werkraumbecken mit Standrohrventil - SIRW774 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FB14 + Werkraumbecken aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit glatter, porenfreier Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C). Große Beckeninnenradien, 2° Gefälle im Beckenboden. Farbton Alpinweiß. Bodenablauf mit untergeschraubtem Ablaufkörper inklusive herausnehmbarem Schlammfangeimer, Überlauf DN 40 am Ablaufkörper und Entleerungsstutzen DN 25 aus Chromnickelstahl. Ablaufkörper mit Kugelabsperrrhahn DN 40 komplett verrohrt. Ablaufkörper um jeweils 90° drehbar. Unterbau als Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet in Beckenfarbe, Füße nivellierbar. Inklusive Befestigungsmaterial.**

63FB14A + Werkraumbecken mit Armaturenbank u. Schlammfangeimer SIRW771

- Becken mit angeformter Armaturenbank, ohne Armaturenbohrung, mit Kennzeichnung für Bohrungen auf der Unterseite der Armaturenbank
- Abmessungen 1100 x 300/800 x 700 mm (B x H x T)
- Beckenmaße 1060 x 283 x 555 mm (B x H x T)

z.B. Werkraumbecken mit Armaturenbank und Schlammfangeimer - SIRW771 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB14B + Werkraumbecken mit Armaturenbank u. Schlammfangeimer SIRW773

- Becken mit angeformter Armaturenbank, ohne Armaturenbohrung, mit Kennzeichnung für Bohrungen auf der Unterseite der Armaturenbank
- Abmessungen 2000 x 300/800 x 700 mm (B x H x T)
- Beckenmaße 1960 x 283 x 555 mm (B x H x T)

z.B. Werkraumbecken mit Armaturenbank und Schlammfangeimer - SIRW773 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB14C + Werkraumbecken mit Schlammfangeimer SIRW775

- Ohne Armaturenbank
- Abmessungen 2000 x 300/800 x 600 mm (B x H x T)
- Beckenmaße 1960 x 283 x 560 mm (B x H x T)

z.B. Werkraumbecken mit Armaturenbank und Schlammfangeimer - SIRW775 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FB15 + Schlammfangbecken aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit glatter, porenfreier Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C). Große Beckeninnenradien. Farbton Alpinweiß. Ausführung als 2-Kammersystem mit herausnehmbarer Trennwand aus Kunststoff, Überlauf zur kontrollierbaren Ableitung in einen Fußbodenablauf. Auf Rollen, arretierbar. Überlauf DN 50 mit PVC-Rohrbogen in der Seitenwand. PVC-Rohr und Rohrbögen, inklusive Befestigungsmaterial.
- Abmessungen 660 x 300/370 x 550 mm (B x H x T)
 - Beckenmaße 620 x 280 x 510 mm (B x H x T)
- 63FB15A + **Schlammfangbecken - SIRW759**
- z.B. Schlammfangbecken - SIRW759 von KWC oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FB16 + Fußwanne FLENSBURG aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche, Farbton Alpinweiß. Mit nahtlos eingestanzter rechteckiger Mulde, Ablauf mit Stopfenablaufventil G 1 1/4 B, Eckfüße aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff, inklusive Befestigungsmaterial.
- Abmessungen 570 x 320 x 570 mm (B x H x T)
- 63FB16A + **FLENSBURG Fußwanne - SIRW840**
- z.B. FLENSBURG Fußwanne - SIRW840 von KWC oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FB16B + **FLENSBURG Fußwanne mit Unterbau - SIRW841**
- Ausführung mit Vierkantrohr-Unterbau aus Stahl, pulverbeschichtet und mit nivellierbaren Füßen.
- z.B. FLENSBURG Fußwanne - SIRW841 von KWC oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FB17 + Schuh- und Stiefelreinigungsanlage aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit glatter, porenfreier Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Zur Montage an der Wand. Große Beckeninnenradien, 2° Gefälle im Beckenboden. Farbton Alpinweiß. Bodenablauf mit untergeschraubtem Ablaufkörper mit seitlichem Abgang DN 100 inklusive herausnehmbarem Schlammfangeimer aus Chromnickelstahl. Ablaufkörper um jeweils 90° drehbar. Je Reinigungsplatz ein klappbarer Gitterrost aus Chromnickelstahl. Unterbau als Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet in Beckenfarbe, Füße nivellierbar. Inklusive Befestigungsmaterial. Geräteanschlussventil, Aufhängehaken und SIRIUS Handbürste in eigenen Positionen.
- 63FB17A + **SIRIUS Schuh- und Stiefelreinigungsanlage (2 Pl.) - SIRW721A**
- Mit 2 Reinigungsplätzen (2 Pl.) und mit integriertem Siphon
 - Abmessungen 1400 x 175/500 x 510 mm (B x H x T)

z.B. SIRIUS Schuh- und Stiefelreinigungsanlage - SIRW721A von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB17B + SIRIUS Schuh- und Stiefelreinigungsanlage (2 Pl.) - SIRW721B

- Mit 2 Reinigungsplätzen (2 Pl.) (Siphon in eigener Position)
- Abmessungen 1400 x 175/500 x 510 mm (B x H x T)

z.B. SIRIUS Schuh- und Stiefelreinigungsanlage - SIRW721B von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB17C + SIRIUS Schuh- und Stiefelreinigungsanlage (3 Pl.) - SIRW731A

- Mit 3 Reinigungsplätzen (3 Pl.) und mit integriertem Siphon
- Abmessungen 2100 x 175/500 x 510 mm (B x H x T)

z.B. SIRIUS Schuh- und Stiefelreinigungsanlage - SIRW731A von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB17D + SIRIUS Schuh- und Stiefelreinigungsanlage (3 Pl.) - SIRW731B

- Mit 3 Reinigungsplätzen (3 Pl.) (Siphon in eigener Position)
- Abmessungen 2100 x 175/500 x 510 mm (B x H x T)

z.B. SIRIUS Schuh- und Stiefelreinigungsanlage - SIRW731B von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB20 + QUADRO-FX Einzelwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. Mit einer nahtlos eingeformten, rechteckigen Mulde, ohne Überlauf, ohne Armaturenbank. Befestigung an Beckenrückwand. Dreiseitige Schürze 60 mm (H). Hintere Schwallkante. Inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 800 x 150 x 470 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 560 x 90 x 400 mm (B x H x T)

63FB20A + QUADRO-FX Einzelwaschtisch - ANMW0036

z.B. QUADRO-FX Einzelwaschtisch - ANMW0036 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB21 + Einzelwaschtisch QUADRO aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Mit einer nahtlos eingeformten, rechteckigen Mulde, ohne Überlauf. Angeformte Rückwand mit integrierten Konsolen und Befestigungsbohrungen. Hintere Schwallkante. Schürze. Inklusive Befestigungsmaterial.

- Dreiseitige Schürze 60 mm
- Farbton Alpinweiß.

63FB21A + QUADRO Einzelwaschtisch ANMW410

- Ohne Armaturenbohrung
- Abmessungen 600 x 125 x 530 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 520 x 40/90 x 375 mm (B x H x T)

z.B. QUADRO Einzelwaschtisch ANMW410 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB21B + QUADRO Einzelwaschtisch ANMW411

- Mit Armaturenbohrung
- Abmessungen 600 x 125 x 530 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 520 x 40/90 x 375 mm (B x H x T)

z.B. QUADRO Einzelwaschtisch ANMW411 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB21C + QUADRO Einzelwaschtisch ANMW416

- Mit Armaturenbohrung
- Abmessungen 1000 x 125 x 530 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 580 x 40/90 x 360 mm (B x H x T)

z.B. QUADRO Einzelwaschtisch ANMW416 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB21D + QUADRO Einzelwaschtisch ANMW417

- Ohne Armaturenbohrung
- Abmessungen 1000 x 125 x 530 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 580 x 40/90 x 360 mm (B x H x T)

z.B. QUADRO Einzelwaschtisch ANMW417 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB22 + Doppelwaschtisch QUADRO aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Mit zwei nahtlos eingeformten, rechteckigen Mulden, ohne Überlauf. Angeformte Rückwand mit integrierten Konsolen und Befestigungsbohrungen. Hintere Schwallkante. Inklusive Befestigungsmaterial.

- Farbton Alpinweiß
- Abmessungen 1400 x 125 x 530 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 580 x 90 x 360 mm (B x H x T)
- Dreiseitige Schürze 60 mm.

63FB22A + QUADRO Doppelwaschtisch ANMW420

- Ohne Armaturenbohrung

z.B. QUADRO Doppelwaschtisch ANMW420 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB22B + QUADRO Doppelwaschtisch ANMW421

- Mit Armaturenbohrung

z.B. QUADRO Doppelwaschtisch ANMW421 von KWC

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB23 + Reihenwaschtisch QUADRO aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Mit drei nahtlos eingeformten, rechteckigen Mulden, ohne Überlauf. Angeformte Rückwand mit integrierten Konsolen und Befestigungsbohrungen. Hintere Schwallkante. Schürze. Inklusive Befestigungsmaterial.

- Farbton Alpinweiß
- Abmessungen 2100 x 125 x 530 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 580 x 90 x 360 mm (B x H x T)
- Dreiseitige Schürze 60 mm.

63FB23A + QUADRO Reihenwaschtisch ANMW430

- Ohne Armaturenbohrung

z.B. QUADRO Reihenwaschtisch ANMW430 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB23B + QUADRO Reihenwaschtisch ANMW431

- Mit Armaturenbohrung

z.B. QUADRO Reihenwaschtisch ANMW431 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB24 + QUADROtop Aufsatzwaschtisch zur Montage auf Waschtischplatte, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C). Rechteckige Waschtischform mit abgerundeten Kanten und nahtlosem Muldenübergang. Im Aufsatzrand integrierte, nicht sichtbare Dichtung. Inklusive Bohrschablone und Befestigungsmaterial.

- Farbton Alpinweiß
- Muldenmaße 535 x 100 x 355 mm (B x H x T)

63FB24A + QUADROtop Aufsatzwaschtisch ANMT4001

- Ohne Überlauf
- Abmessungen 550 x 140 x 370 mm (B x H x T)

z.B. QUADROtop Aufsatzwaschtisch ANMT4001 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB24B + QUADROtop Aufsatzwaschtisch ANMT4002

- Mit Überlauf
- Abmessungen 550 x 140 x 380 mm (B x H x T)

z.B. QUADROtop Aufsatzwaschtisch ANMT4002 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB26 + Einzelwaschtisch RONDA aus kunsthartzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Mit einer nahtlos eingeformten, runden Mulde, ohne Überlauf. Angeformte Rückwand mit integrierten Konsolen und Befestigungsbohrungen. Hintere Schwallkante. Inklusive Befestigungsmaterial.

- Farbton Alpinweiß
- Abmessungen 600 x 125 x 530 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 520 x 90 x 380 mm (B x H x T)
- Dreiseitige Schürze 60 mm

63FB26A + RONDA Einzelwaschtisch ANMW210

- Ohne Armaturenbohrung

z.B. RONDA Waschtisch ANMW210 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB26B + RONDA Einzelwaschtisch ANMW211

- Mit Armaturenbohrung

z.B. RONDA Waschtisch ANMW211 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB27 + Doppelwaschtisch RONDA aus kunsthartzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Mit zwei nahtlos eingeformten, runden Mulden, ohne Überlauf. Angeformte Rückwand mit integrierten Konsolen und Befestigungsbohrungen. Hintere Schwallkante. Schürze. Inklusive Befestigungsmaterial.

- Farbton Alpinweiß
- Abmessungen 1400 x 125 x 530 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 540 x 90 x 380 mm (B x H x T)
- Dreiseitige Schürze 60 mm

63FB27A + RONDA Doppelwaschtisch ANMW220

- Ohne Armaturenbohrung

z.B. RONDA Waschtisch ANMW220 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB27B + RONDA Doppelwaschtisch ANMW221

- Mit Armaturenbohrung

z.B. RONDA Waschtisch ANMW 221 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB28 + Reihenwaschtisch RONDA aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Mit drei nahtlos eingeformten, runden Mulden, ohne Überlauf. Angeformte Rückwand mit integrierten Konsolen und Befestigungsbohrungen. Hintere Schwallkante. Schürze. Inklusive Befestigungsmaterial.

- Farbton Alpinweiß
- Abmessungen 2100 x 125 x 530 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 540 x 90 x 380 mm (B x H x T)
- Dreiseitige Schürze 60 mm

63FB28A + RONDA Reihenwaschtisch ANMW230

- Ohne Armaturenbohrung

z.B. RONDA Waschtisch ANMW230 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB28B + RONDA Reihenwaschtisch ANMW231

- Mit Armaturenbohrung

z.B. RONDA Waschtisch ANMW231 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB29 + RONDAtop Aufsatzwaschtisch zur Montage auf Waschtischplatte, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C). Runde Waschtischform mit nahtlosem Muldenübergang, ohne Überlauf. Im Aufsatzrand integrierte, nicht sichtbare Dichtung. Inklusive Bohrschablone und Befestigungsmaterial.

- Farbton Alpinweiß

63FB29A + RONDAtop Aufsatzwaschtisch ANMT2001

- Abmessungen 370 x 140 mm (D x H)
- Muldenmaße 355 x 100 mm (D x H)

z.B. RONDAtop Aufsatzwaschtisch ANMT2001 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB29B + RONDAtop Aufsatzwaschtisch ANMT2002

- Mit angeformter Armaturenbank und Armaturenbohrung 35 mm (D) sowie umlaufende Schwallkante
- Abmessungen 370 x 140 x 460 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 355 x 100 mm (D x H)

z.B. RONDAtop Aufsatzwaschtisch ANMT2002 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB31 + Waschtisch – gerade Ausführung aus kunsthartzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit Gelcoatbeschichtung alpinweiß glanz, mit bis zu 5 nahtlos eingeformten Mulden, ohne Überlauf. Variabler Muldenabstand, wählbar mit/ohne Schürze oder Kanten mit Gelcoatbeschichtung. Individuelle Waschtischlänge, mit hinterer Schwallkante oder Spritzschutz. Waschtischstärke 25 mm (Mineralwerkstoff Miranit). Inkl. Konsolen und Befestigungsmaterial. Haubenablaufventil ZANMW900 bzw. Siebablaufventil ZANMW901 in eigener Position.

- Material: Miranit alpinweiß glanz
- Muldenform eckig (560 x 90 x 400 mm)

63FB31A + VARIUS Einzelwaschtisch Miranit eckig - 1

- Anzahl der Mulden: (min.1 Stück, max. 5 Stück)
- Waschtischlänge: mm (max. 3600 mm)
- Waschtischtiefe: mm Armaturenlochbohrung (ohne min. 470 mm / mit min. 550 mm)
- Abstand zwischen den Mulden: mm (min. 600 mm)
- Schürze: (rechts, links, vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Abwurfbohrung)

z.B. VARIUS Einzelwaschtisch aus Miranit, Muldenform eckig von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB32 + Waschtisch – gerade Ausführung aus kunsthartzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit Gelcoatbeschichtung alpinweiß glanz, mit bis zu 5 nahtlos eingeformten Mulden, ohne Überlauf. Variabler Muldenabstand, wählbar mit/ohne Schürze oder Kanten mit Gelcoatbeschichtung. Individuelle Waschtischlänge, mit hinterer Schwallkante oder Spritzschutz. Waschtischstärke 25 mm (Mineralwerkstoff Miranit). Inkl. Konsolen und Befestigungsmaterial. Haubenablaufventil ZANMW900 bzw. Siebablaufventil ZANMW901 in eigener Position.

- Material: Miranit alpinweiß glanz
- Muldenform oval (555 x 90 x 395 mm)

63FB32A + VARIUS Einzelwaschtisch Miranit oval - 1

- Anzahl der Mulden: (min.1 Stück, max. 5 Stück)
- Waschtischlänge: mm (max. 3600 mm)
- Waschtischtiefe: mm Armaturenlochbohrung

(ohne min. 470 mm / mit min. 550 mm)

- Abstand zwischen den Mulden: mm (min. 600 mm)
- Schürze: (rechts, links, vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Abwurfbohrung)

z.B. VARIUS Einzelwaschtisch aus Miranit, Muldenform oval von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FB33 + Waschtisch – gerade Ausführung aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit Gelcoatbeschichtung alpinweiß glanz, mit bis zu 5 nahtlos eingeformten Mulden, ohne Überlauf. Variabler Muldenabstand, wählbar mit/ohne Schürze oder Kanten mit Gelcoatbeschichtung. Individuelle Waschtischlänge, mit hinterer Schwallkante oder Spritzschutz. Waschtischstärke 25 mm (Mineralwerkstoff Miranit). Inkl. Konsolen und Befestigungsmaterial. Haubenablaufventil ZANMW900 bzw. Siebablaufventil ZANMW901 in eigener Position.

- Material: Miranit alpinweiß glanz
- Muldenform rund (410 x 90 mm)

63FB33A + VARIUS Einzelwaschtisch Miranit rund - 1

- Anzahl der Mulden: (min.1 Stück, max. 5 Stück)
- Waschtischlänge: mm (max. 3600 mm)
- Waschtischtiefe: mm Armaturenlochbohrung
(ohne bzw. mit seitlicher min. 470 mm / mit hinterer min. 550 mm)
- Abstand zwischen den Mulden: mm (min. 450 mm)
- Schürze: (rechts, links, vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Abwurfbohrung)

z.B. VARIUS Einzelwaschtisch aus Miranit, Muldenform rund von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FB35 + Waschtisch – gerade Ausführung aus Werkstoff Solid weiß matt, mit bis zu 5 nahtlos eingeformten Mulden, ohne Überlauf. Variabler Muldenabstand, wählbar mit/ohne Schürze oder Kanten mit Solid weiß. Individuelle Waschtischlänge, mit hinterer Schwallkante oder Spritzschutz. Waschtischstärke 18 mm (Werkstoff Solid). Inkl. Konsolen und Befestigungsmaterial. Haubenablaufventil ZANMW900 bzw. Siebablaufventil ZANMW901 in eigener Position.

- Material: Solid weiß matt
- Muldenform eckig (560 x 90 x 400 mm)

63FB35A + VARIUS Einzelwaschtisch Solid eckig - 1

- Anzahl der Mulden: (min.1 Stück, max. 5 Stück)
- Waschtischlänge: mm (max. 3600 mm)
- Waschtischtiefe: mm Armaturenlochbohrung
(ohne min. 470 mm / mit min. 550 mm)
- Abstand zwischen den Mulden: mm (min. 600 mm)
- Schürze: (rechts, links, vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Abwurfbohrung)

z.B. VARIUS Einzelwaschtisch aus Solid, Muldenform eckig von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FB36 + Waschtisch – gerade Ausführung aus Werkstoff Solid weiß matt, mit bis zu 5 nahtlos eingeformten Mulden, ohne Überlauf. Variabler Muldenabstand, wählbar mit/ohne Schürze oder Kanten mit Solid weiß. Individuelle Waschtischlänge, mit hinterer Schwallkante oder Spritzschutz. Waschtischstärke 18 mm (Werkstoff Solid). Inkl. Konsolen und Befestigungsmaterial. Haubenablaufventil ZANMW900 bzw. Siebablaufventil ZANMW901 in eigener Position.

- Material: Solid weiß matt
- Muldenform oval (555 x 90 x 395 mm)

63FB36A + VARIUS Einzelwaschtisch Solid oval - 1

- Anzahl der Mulden: (min.1 Stück, max. 5 Stück)
- Waschtischlänge: mm (max. 3600 mm)
- Waschtischtiefe: mm Armaturenlochbohrung
(ohne min. 470 mm / mit min. 550 mm)
- Abstand zwischen den Mulden: mm (min. 600 mm)
- Schürze: (rechts, links, vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Abwurfbohrung)

z.B. VARIUS Einzelwaschtisch aus Solid, Muldenform oval von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FB37 + Waschtisch – gerade Ausführung aus Werkstoff Solid weiß matt, mit bis zu 5 nahtlos eingeformten Mulden, ohne Überlauf. Variabler Muldenabstand, wählbar mit/ohne Schürze oder Kanten mit Solid weiß. Individuelle Waschtischlänge, mit hinterer Schwallkante oder Spritzschutz. Waschtischstärke 18 mm (Werkstoff Solid). Inkl. Konsolen und Befestigungsmaterial. Haubenablaufventil ZANMW900 bzw. Siebablaufventil ZANMW901 in eigener Position.

- Material: Solid weiß matt
- Muldenform rund (410 x 90 mm)

63FB37A + VARIUS Einzelwaschtisch Solid rund - 1

- Anzahl der Mulden: (min.1 Stück, max. 5 Stück)
- Waschtischlänge: mm (max. 3600 mm)
- Waschtischtiefe: mm Armaturenlochbohrung
(ohne bzw. mit seitlicher min. 470 mm / mit hinterer min. 550 mm)
- Abstand zwischen den Mulden: mm (min. 450 mm)
- Schürze: (rechts, links, vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Abwurfbohrung)

z.B. VARIUS Einzelwaschtisch aus Solid, Muldenform rund von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FB39 + Waschtisch – gerade Ausführung mit D-Form aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit Gelcoatbeschichtung alpinweiß glanz, mit bis zu 3 nahtlos eingeformten Mulden, ohne Überlauf. Variabler Muldenabstand, wählbar mit/ohne Schürze oder Kanten mit

Gelcoatbeschichtung. Individuelle Waschtischlänge, mit hinterer Schwallkante oder Spritzschutz. Waschtischstärke 25 mm (Mineralwerkstoff Miranit). Inkl. Konsolen und Befestigungsmaterial. Haubenablaufventil ZANMW900 bzw. Siebablaufventil ZANMW901 in eigener Position.

- Material: Miranit alpinweiß glanz
- Muldenform oval (555 x 90 x 395 mm)

63FB39A + VARIUS D-Form Waschtisch Miranit oval - 1

- Anzahl der Mulden: (min.1 Stück, max. 3 Stück)
- Waschtischlänge: mm (max. 3600 mm)
- Waschtischtiefe: mm Armaturenlochbohrung
(ohne 470 mm oder 640 mm / mit 640 mm)
- Abstand zwischen den Mulden: mm (min. 600 mm)
- Schürze: (rechts, links, vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Abwurfbohrung)

z.B. VARIUS D-Form Waschtisch aus Miranit, Muldenform oval von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB40 + Waschtisch – gerade Ausführung mit D-Form aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit Gelcoatbeschichtung alpinweiß glanz, mit bis zu 3 nahtlos eingeformten Mulden, ohne Überlauf. Variabler Muldenabstand, wählbar mit/ohne Schürze oder Kanten mit Gelcoatbeschichtung. Individuelle Waschtischlänge, mit hinterer Schwallkante oder Spritzschutz. Waschtischstärke 25 mm (Mineralwerkstoff Miranit). Inkl. Konsolen und Befestigungsmaterial. Haubenablaufventil ZANMW900 bzw. Siebablaufventil ZANMW901 in eigener Position.

- Material: Miranit alpinweiß glanz
- Muldenform rund (410 x 90 mm)

63FB40A + VARIUS D-Form Waschtisch Miranit rund - 1

- Anzahl der Mulden: (min.1 Stück, max. 3 Stück)
- Waschtischlänge: mm (max. 3600 mm)
- Waschtischtiefe: mm Armaturenlochbohrung
(ohne 470 mm oder 640 mm / mit 640 mm)
- Abstand zwischen den Mulden: mm (min. 450 mm)
- Schürze: (rechts, links, vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Abwurfbohrung)

z.B. VARIUS D-Form Waschtisch aus Miranit, Muldenform rund von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB42 + Waschtisch – gerade Ausführung mit D-Form aus Werkstoff Solid weiß matt, mit bis zu 3 nahtlos eingeformten Mulden, ohne Überlauf. Variabler Muldenabstand, wählbar mit/ohne Schürze oder Kanten mit Solid weiß. Individuelle Waschtischlänge, mit hinterer Schwallkante oder Spritzschutz. Waschtischstärke 18 mm (Werkstoff Solid). Inkl. Konsolen und Befestigungsmaterial. Haubenablaufventil ZANMW900 bzw. Siebablaufventil ZANMW901 in eigener Position.

- Material: Solid alpinweiß glanz
- Muldenform oval (555 x 90 x 395 mm)

63FB42A + VARIUS D-Form Waschtisch Solid oval - 1

- Anzahl der Mulden: (min.1 Stück, max. 3 Stück)
- Waschtischlänge: mm (max. 3600 mm)
- Waschtischtiefe: mm Armaturenlochbohrung
(ohne 470 mm oder 640 mm / mit 640 mm)
- Abstand zwischen den Mulden: mm (min. 600 mm)
- Schürze: (rechts, links, vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Abwurfbohrung)

z.B. VARIUS D-Form Waschtisch aus Solid, Muldenform oval von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FB43 + Waschtisch – gerade Ausführung mit D-Form aus Werkstoff Solid weiß matt, mit bis zu 3 nahtlos eingeformten Mulden, ohne Überlauf. Variabler Muldenabstand, wählbar mit/ohne Schürze oder Kanten mit Solid weiß. Individuelle Waschtischlänge, mit hinterer Schwallkante oder Spritzschutz. Waschtischstärke 18 mm (Werkstoff Solid). Inkl. Konsolen und Befestigungsmaterial. Haubenablaufventil ZANMW900 bzw. Siebablaufventil ZANMW901 in eigener Position.**

- Material: Solid alpinweiß glanz
- Muldenform rund (410 x 90 mm)

63FB43A + VARIUS D-Form Waschtisch Solid rund - 1

- Anzahl der Mulden: (min.1 Stück, max. 3 Stück)
- Waschtischlänge: mm (max. 3600 mm)
- Waschtischtiefe: mm Armaturenlochbohrung
(ohne 470 mm oder 640 mm / mit 640 mm)
- Abstand zwischen den Mulden: mm (min. 450 mm)
- Schürze: (rechts, links, vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Abwurfbohrung)

z.B. VARIUS D-Form Waschtisch aus Solid, Muldenform rund von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FB45 + Waschtisch – Eckausführung L-Form aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit Gelcoatbeschichtung alpinweiß glanz, eine nahtlos eingeformte Mulde, ohne Überlauf. Wählbar mit/ohne Schürze oder Kanten mit Gelcoatbeschichtung. Individuelle Waschtischlänge, mit hinterer Schwallkante oder Spritzschutz. Waschtischstärke 25 mm (Mineralwerkstoff Miranit). Inkl. Konsolen und Befestigungsmaterial. Haubenablaufventil ZANMW900 bzw. Siebablaufventil ZANMW901 in eigener Position.**

- Material: Miranit alpinweiß glanz
- Muldenform eckig (560 x 90 x 400 mm)

63FB45A + VARIUS L-Form Eckwaschtisch Miranit eckig - 1

- Waschtischlänge linke Seite: mm (min. 750 mm, max. 1500 mm)
- Waschtischlänge rechte Seite: mm (min. 750 mm, max. 1500 mm)
- Waschtischtiefe: 470 mm Armaturenlochbohrung (mit / ohne)
- Schürze: (rechts, links, vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Abwurfbohrung)

z.B. VARIUS L-Form Eckwaschtisch aus Miranit, Muldenform eckig von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FB46 + Waschtisch – Eckausführung L-Form aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit Gelcoatbeschichtung alpinweiß glanz, eine nahtlos eingeformte Mulde, ohne Überlauf. Wählbar mit/ohne Schürze oder Kanten mit Gelcoatbeschichtung. Individuelle Waschtischlänge, mit hinterer Schwallkante oder Spritzschutz. Waschtischstärke 25 mm (Mineralwerkstoff Miranit). Inkl. Konsolen und Befestigungsmaterial. Haubenablaufventil ZANMW900 bzw. Siebablaufventil ZANMW901 in eigener Position.

- Material: Miranit alpinweiß glanz
- Muldenform oval (555 x 90 x 395 mm)

63FB46A + VARIUS L-Form Eckwaschtisch Miranit oval - 1

- Waschtischlänge linke Seite: mm (min. 750 mm, max. 1500 mm)
- Waschtischlänge rechte Seite: mm (min. 750 mm, max. 1500 mm)
- Waschtischtiefe: 400 mm Armaturenlochbohrung (mit / ohne)
- Schürze: (rechts, links, vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Abwurfbohrung)

z.B. VARIUS L-Form Eckwaschtisch aus Miranit, Muldenform oval von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FB47 + Waschtisch – Eckausführung L-Form aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit Gelcoatbeschichtung alpinweiß glanz, eine nahtlos eingeformte Mulde, ohne Überlauf. Wählbar mit/ohne Schürze oder Kanten mit Gelcoatbeschichtung. Individuelle Waschtischlänge, mit hinterer Schwallkante oder Spritzschutz. Waschtischstärke 25 mm (Mineralwerkstoff Miranit). Inkl. Konsolen und Befestigungsmaterial. Haubenablaufventil ZANMW900 bzw. Siebablaufventil ZANMW901 in eigener Position.

- Material: Miranit alpinweiß glanz
- Muldenform rund (410 x 90 mm)

63FB47A + VARIUS L-Form Eckwaschtisch Miranit rund - 1

- Waschtischlänge linke Seite: mm (min. 750 mm, max. 1500 mm)
- Waschtischlänge rechte Seite: mm (min. 750 mm, max. 1500 mm)
- Waschtischtiefe: 400 mm Armaturenlochbohrung (mit / ohne)
- Schürze: (rechts, links, vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Abwurfbohrung)

z.B. VARIUS L-Form Eckwaschtisch aus Miranit, Muldenform rund von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FB49 + Waschtisch – Eckausführung L-Form aus Werkstoff Solid weiß matt, eine nahtlos eingeformte Mulde, ohne Überlauf. Wählbar mit/ohne Schürze oder Kanten mit Solid weiß. Individuelle

Waschtischlänge, mit hinterer Schwallkante oder Spritzschutz. Waschtischstärke 18 mm (Werkstoff Solid). Inkl. Konsolen und Befestigungsmaterial. Haubenablaufventil ZANMW900 bzw. Siebablaufventil ZANMW901 in eigener Position.

- Material: Solid weiß matt
- Muldenform eckig (560 x 90 x 400 mm)

63FB49A + VARIUS L-Form Eckwaschtisch Solid eckig - 1

- Waschtischlänge linke Seite: mm (min. 750 mm, max. 1500 mm)
- Waschtischlänge rechte Seite: mm (min. 750 mm, max. 1500 mm)
- Waschtischtiefe: 470 mm Armaturenlochbohrung (mit / ohne)
- Schürze: (rechts, links, vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Abwurfbohrung)

z.B. VARIUS L-Form Eckwaschtisch aus Solid, Muldenform eckig von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB50 + Waschtisch – Eckausführung L-Form aus Werkstoff Solid weiß matt, eine nahtlos eingeformte Mulde, ohne Überlauf. Wählbar mit/ohne Schürze oder Kanten mit Solid weiß. Individuelle Waschtischlänge, mit hinterer Schwallkante oder Spritzschutz. Waschtischstärke 18 mm (Werkstoff Solid). Inkl. Konsolen und Befestigungsmaterial. Haubenablaufventil ZANMW900 bzw. Siebablaufventil ZANMW901 in eigener Position.

- Material: Solid weiß matt
- Muldenform oval (555 x 90 x 395 mm)

63FB50A + VARIUS L-Form Eckwaschtisch Solid oval - 1

- Waschtischlänge linke Seite: mm (min. 750 mm, max. 1500 mm)
- Waschtischlänge rechte Seite: mm (min. 750 mm, max. 1500 mm)
- Waschtischtiefe: 400 mm Armaturenlochbohrung (mit / ohne)
- Schürze: (rechts, links, vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Abwurfbohrung)

z.B. VARIUS L-Form Eckwaschtisch aus Solid, Muldenform oval von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB51 + Waschtisch – Eckausführung L-Form aus Werkstoff Solid weiß matt, eine nahtlos eingeformte Mulde, ohne Überlauf. Wählbar mit/ohne Schürze oder Kanten mit Solid weiß. Individuelle Waschtischlänge, mit hinterer Schwallkante oder Spritzschutz. Waschtischstärke 18 mm (Werkstoff Solid). Inkl. Konsolen und Befestigungsmaterial. Haubenablaufventil ZANMW900 bzw. Siebablaufventil ZANMW901 in eigener Position.

- Material: Solid weiß matt
- Muldenform rund (410 x 90 mm)

63FB51A + VARIUS L-Form Eckwaschtisch Solid rund - 1

- Waschtischlänge linke Seite: mm (min. 750 mm, max. 1500 mm)
- Waschtischlänge rechte Seite: mm (min. 750 mm, max. 1500 mm)
- Waschtischtiefe: 400 mm Armaturenlochbohrung (mit / ohne)
- Schürze: (rechts, links, vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)

- Bohrungen für: (Seifenspender- / Abwurfbohrung)

z.B. VARIUS L-Form Eckwaschtisch aus Solid, Muldenform rund von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FB53 + Waschtisch – Eckausführung aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit Gelcoatbeschichtung alpinweiß glanz, eine nahtlos eingeformte Mulde, ohne Überlauf. Wählbar mit/ohne Schürze oder Kanten mit Gelcoatbeschichtung. Individuelle Waschtischlänge, mit hinterer Schwallkante oder Spritzschutz. Waschtischstärke 25 mm (Mineralwerkstoff Miranit). Inkl. Konsolen und Befestigungsmaterial. Haubenablaufventil ZANMW900 bzw. Siebablaufventil ZANMW901 in eigener Position.

- Material: Miranit alpinweiß glänzend
- Muldenform oval (555 x 90 x 395 mm)

63FB53A + VARIUS KONVEX Eckwaschtisch Miranit oval - 600 x 600 mm

- Fertigungsmaß Waschtisch: 600 x 600 mm
- Armaturenlochbohrung: (mit, ohne)
- Schürze: (vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Handtuchhalterung)

z.B. VARIUS KONVEX Eckwaschtisch aus Miranit, Muldenform oval von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB53B + VARIUS KONVEX Eckwaschtisch Miranit oval - 700 x 700 mm

- Fertigungsmaß Waschtisch: 700 x 700 mm
- Armaturenlochbohrung: (mit, ohne)
- Schürze: (vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Handtuchhalterung)

z.B. VARIUS KONVEX Eckwaschtisch aus Miranit, Muldenform oval von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB53C + VARIUS KONVEX Eckwaschtisch Miranit oval - 800 x 800 mm

- Fertigungsmaß Waschtisch: 800 x 800 mm
- Armaturenlochbohrung: (mit, ohne)
- Schürze: (vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Handtuchhalterung)

z.B. VARIUS KONVEX Eckwaschtisch aus Miranit, Muldenform oval von KWC oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB53D + VARIUS KONVEX Eckwaschtisch Miranit oval - 900 x 900 mm

- Fertigungsmaß Waschtisch: 900 x 900 mm
- Armaturenlochbohrung: (mit, ohne)
- Schürze: (vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Handtuchhalterung)

z.B. VARIUS KONVEX Eckwaschtisch aus Miranit, Muldenform oval von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB53E + VARIUS KONVEX Eckwaschtisch Miranit oval - 1000 x 1000 mm

- Fertigungsmaß Waschtisch: 1000 x 1000 mm
- Armaturenlochbohrung: (mit, ohne)
- Schürze: (vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Handtuchhalterung)

z.B. VARIUS KONVEX Eckwaschtisch aus Miranit, Muldenform oval von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB54 + Waschtisch – Eckausführung aus kunsthartzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit Gelcoatbeschichtung alpinweiß glanz, eine nahtlos eingeformte Mulde, ohne Überlauf. Wählbar mit/ohne Schürze oder Kanten mit Gelcoatbeschichtung. Individuelle Waschtischlänge, mit hinterer Schwallkante oder Spritzschutz. Waschtischstärke 25 mm (Mineralwerkstoff Miranit). Inkl. Konsolen und Befestigungsmaterial. Haubenablaufventil ZANMW900 bzw. Siebablaufventil ZANMW901 in eigener Position.

- Material: Miranit alpinweiß glänzend
- Muldenform rund (410 x 90 mm)

63FB54A + VARIUS KONVEX Eckwaschtisch Miranit rund - 500 x 500 mm

- Fertigungsmaß Waschtisch: 500 x 500 mm
- Armaturenlochbohrung: (mit, ohne)
- Schürze: (vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Handtuchhalterung)

z.B. VARIUS KONVEX Eckwaschtisch aus Miranit, Muldenform rund von KWC oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB54B + VARIUS KONVEX Eckwaschtisch Miranit rund - 600 x 600 mm

- Fertigungsmaß Waschtisch: 600 x 600 mm
- Armaturenlochbohrung: (mit, ohne)
- Schürze: (vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Handtuchhalterung)

z.B. VARIUS KONVEX Eckwaschtisch aus Miranit, Muldenform rund von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB54C + VARIUS KONVEX Eckwaschtisch Miranit rund - 700 x 700 mm

- Fertigungsmaß Waschtisch: 700 x 700 mm
- Armaturenlochbohrung: (mit, ohne)
- Schürze: (vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Handtuchhalterung)

z.B. VARIUS KONVEX Eckwaschtisch aus Miranit, Muldenform rund von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB54D + VARIUS KONVEX Eckwaschtisch Miranit rund - 800 x 800 mm

- Fertigungsmaß Waschtisch: 800 x 800 mm
- Armaturenlochbohrung: (mit, ohne)
- Schürze: (vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Handtuchhalterung)

z.B. VARIUS KONVEX Eckwaschtisch aus Miranit, Muldenform rund von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FB56 + Waschtisch – Eckausführung aus Werkstoff Solid weiß matt, eine nahtlos eingeformte Mulde, ohne Überlauf. Wählbar mit/ohne Schürze oder mit Kanten Solid weiß. Individuelle Waschtischlänge, mit hinterer Schwallkante oder Spritzschutz. Waschtischstärke 18 mm (Werkstoff Solid). Inkl. Konsolen und Befestigungsmaterial. Haubenablaufventil ZANMW900 bzw. Siebablaufventil ZANMW901 in eigener Position.**

- Material: Solid weiß matt
- Muldenform oval (555 x 90 x 395 mm)

63FB56A + VARIUS KONVEX Eckwaschtisch Solid oval - 600 x 600 mm

- Fertigungsmaß Waschtisch: 600 x 600 mm
- Armaturenlochbohrung: (mit, ohne)
- Schürze: (vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Handtuchhalterung)

z.B. VARIUS KONVEX Eckwaschtisch aus Solid, Muldenform oval von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB56B + VARIUS KONVEX Eckwaschtisch Solid oval - 700 x 700 mm

- Fertigungsmaß Waschtisch: 700 x 700 mm
- Armaturenlochbohrung: (mit, ohne)
- Schürze: (vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Handtuchhalterung)

z.B. VARIUS KONVEX Eckwaschtisch aus Solid, Muldenform oval von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB56C + VARIUS KONVEX Eckwaschtisch Solid oval - 800 x 800 mm

- Fertigungsmaß Waschtisch: 800 x 800 mm
- Armaturenlochbohrung: (mit, ohne)
- Schürze: (vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Handtuchhalterung)

z.B. VARIUS KONVEX Eckwaschtisch aus Solid, Muldenform oval von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB56D + VARIUS KONVEX Eckwaschtisch Solid oval - 900 x 900 mm

- Fertigungsmaß Waschtisch: 900 x 900 mm
- Armaturenlochbohrung: (mit, ohne)
- Schürze: (vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Handtuchhalterung)

z.B. VARIUS KONVEX Eckwaschtisch aus Solid, Muldenform oval von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB56E + VARIUS KONVEX Eckwaschtisch Solid oval - 1000 x 1000 mm

- Fertigungsmaß Waschtisch: 1000 x 1000 mm
- Armaturenlochbohrung: (mit, ohne)
- Schürze: (vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Handtuchhalterung)

z.B. VARIUS KONVEX Eckwaschtisch aus Solid, Muldenform oval von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB57 + Waschtisch – Eckausführung aus Werkstoff Solid weiß matt, eine nahtlos eingeformte Mulde, ohne Überlauf. Wählbar mit/ohne Schürze oder mit Kanten Solid weiß. Individuelle Waschtischlänge, mit hinterer Schwallkante oder Spritzschutz. Waschtischstärke 18 mm (Werkstoff Solid). Inkl. Konsolen und Befestigungsmaterial. Haubenablaufventil ZANMW900 bzw. Siebablaufventil ZANMW901 in eigener Position.

- Material: Solid weiß matt
- Muldenform rund (410 x 90 mm)

63FB57A + VARIUS KONVEX Eckwaschtisch Solid rund - 500 x 500 mm

- Fertigungsmaß Waschtisch: 500 x 500 mm
- Armaturenlochbohrung: (mit, ohne)
- Schürze: (vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Handtuchhalterung)

z.B. VARIUS KONVEX Eckwaschtisch aus Solid, Muldenform rund von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB57B + VARIUS KONVEX Eckwaschtisch Solid rund - 600 x 600 mm

- Fertigungsmaß Waschtisch: 600 x 600 mm
- Armaturenlochbohrung: (mit, ohne)
- Schürze: (vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Handtuchhalterung)

z.B. VARIUS KONVEX Eckwaschtisch aus Solid, Muldenform rund von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB57C + VARIUS KONVEX Eckwaschtisch Solid rund - 700 x 700 mm

- Fertigungsmaß Waschtisch: 700 x 700 mm
- Armaturenlochbohrung: (mit, ohne)
- Schürze: (vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Handtuchhalterung)

z.B. VARIUS KONVEX Eckwaschtisch aus Solid, Muldenform rund von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB57D + VARIUS KONVEX Eckwaschtisch Solid rund - 800 x 800 mm

- Fertigungsmaß Waschtisch: 800 x 800 mm
- Armaturenlochbohrung: (mit, ohne)
- Schürze: (vorne, ohne)
- Schürzenhöhe: mm (max. 150 mm)
- Spritzschutz hinten: mm (ohne / min. 10 mm, max. 100 mm)
- Bohrungen für: (Seifenspender- / Handtuchhalterung)

z.B. VARIUS KONVEX Eckwaschtisch aus Solid, Muldenform rund von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB61 + Kinder-Wasch- und Spielrinne WASHINO, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Farbton Alpinweiß. Mit bis zu 3 Waschplätzen, Becken wellenförmig mit reduzierter Ausladung zur besseren Erreichbarkeit der Armatur, große Außenradien zur Verminderung der Verletzungsgefahr, große Beckeninnenradien zur einfachen Reinigung, mit angeformter Schwallkante. Armaturenbank mit Armaturenbohrung je Waschplatz. Ab- und Überlaufventil G 1 1/2 B als Standrohrventil. Beckenausladung Armatur 410 mm, maximale Beckenhöhe innen 180 mm, Armaturenbank 70 / 110 mm tief, Armaturenabstand 500mm. Befestigung an angeformter Beckenrückwand. Inklusive Befestigungsmaterial.

63FB61A + WASHINO-3 Kinder-Wasch- und Spielrinne SANW215

- Mit 3 Waschplätzen
- Abmessungen 1600 x 207 x 450 mm (B x H x T)

z.B. WASHINO-3 Kinder-Wasch- und Spielrinne SANW215 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB61B + WASHINO-2 Kinder-Wasch- und Spielrinne SANW200

- Mit 2 Waschplätzen
- Abmessungen 1100 x 207 x 450 mm (B x H x T)

z.B. WASHINO-2 Kinder-Wasch- und Spielrinne SANW200 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FB62 + Kinder-Wasch- und Spielrinne WASHINO-4 aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, Farbton Alpinweiß. Mit 4 Waschplätzen, Becken wellenförmig, große Außen- und Beckeninnenradien, mit angeformter Schwallkante. Armaturenbank mit Armaturenbohrung je Waschplatz. Integrierte Trennwand mit Überlaufsfunktion aus MIRANIT, Farbton Blau (RAL 5002). Ab- und Überlaufventil als Standrohrventil für je 2 Waschplätze, je Becken 1 Ablauf (Abstand zwischen den Abläufen 1000 mm). Befestigung an angeformter Beckenrückwand. Inklusive Befestigungsmaterial.

63FB62A + WASHINO-4 Kinder-Wasch- und Spielrinne SANW205

- Abmessungen 2100 x 240 x 470 mm (B x H x T)

z.B. WASHINO-4 Kinder-Wasch- und Spielrinne SANW205 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FB63 + Kinder-Wasch- und Spielrinne WASHINO-Step, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Farbton Alpinweiß. Mit 4 Waschplätzen (je 2 Waschplätze mit 100 mm Höhenabstufung), Becken wellenförmig mit reduzierter Ausladung zur besseren Erreichbarkeit der Armatur, große Außenradien zur Verminderung der Verletzungsgefahr, große Beckeninnenradien zur einfachen Reinigung, mit angeformter Schwallkante. Ausführung Becken links oben, rechts unten oder rechts oben, links unten, Höhenversatz 100 mm. Armaturenbank mit Armaturenbohrung je Waschplatz. Integrierte Trennwand mit Überlaufsfunktion aus MIRANIT, Farbton Blau (RAL 5002). Ab- und Überlaufventil G1 1/2B als Standrohrventil für je 2 Waschplätze, je Becken 1 Ablauf (Abstand zwischen den Abläufen 1000 mm). Beckenausladung 410 mm, maximale Beckenhöhe innen 180 mm und außen 207 mm, Armaturenbank 70/100 mm tief, Armaturenabstand 500 mm, Breite je Becken 1035 mm. Befestigung an angeformter Beckenrückwand. Inklusive Befestigungsmaterial.

63FB63A + WASHINO-STEP Kinder-Wasch- und Spielrinne SANW211

- Version mit Becken links oben / rechts unten
- Abmessungen 2100 x 340 x 470 mm (B x H x T)

z.B. WASHINO-STEP Kinder-Wasch- und Spielrinne SANW211 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB63B + WASHINO-STEP Kinder-Wasch- und Spielrinne SANW212

- Version mit Becken rechts oben / links unten
- Abmessungen 2100 x 340 x 470 mm (B x H x T)

z.B. WASHINO-STEP Kinder-Wasch- und Spielrinne SANW212 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB65	+	Ausgussbecken aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff (temperaturbeständig bis 80°). Farbton Alpinweiß. Mit Sieb Ablaufventil DN 40, Wandkonsolen aus Stahl, pulverbeschichtet. Klapprost in eigener Position (als Aufzählung). • Abmessungen 500 x 215 x 400 mm (B x H x T).
63FB65A	+	Ausgussbecken SIRW810 z.B. Ausgussbecken SIRW810 von KWC oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63FB66	+	Wandtrinkbrunnen aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C). Mit einer nahtlos eingeformten runden Mulde, ohne Überlauf. Befestigung an Beckenrückwand. Umlaufende Schürze 110 mm (H). Mit Sieb Ablaufventil G 1 1/4 B, Siphon G 1 1/4 B, inklusive Befestigungsmaterial. • Farbton Alpinweiß • Abmessungen 400 x 110 x 400 mm (B x H x T) • Muldenmaße 290 x 80 mm (D x H) • Armaturenbohrung 18 mm (D) rechts
63FB66A	+	Wandtrinkbrunnen SIRW24D z.B. Wandtrinkbrunnen aus Miranit SIRW24D von KWC oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63FB67	+	Klassenzimmerbecken aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Farbton Alpinweiß. Mit nahtlos eingeformter Mulde, ohne Überlauf, mit Armaturenbank, Schwammablage links. Frontseite leicht gewölbt. Hintere Schwallkante. Sieb Ablaufventil DN32, Gewindeanschluss aus Kunststoff, inklusive Schrauben und Dübel. Unterbauschrank in eigener Position. • Abmessungen 600 x 150 x 450 mm (B x H x T) • Muldenmaße 440 x 280 mm (B x T)
63FB67A	+	Klassenzimmerbecken ANMW322 • mit Armaturenbohrung z.B. Klassenzimmerbecken aus Miranit ANMW322 von KWC oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63FB67B	+	Klassenzimmerbecken ANMW323 • ohne Armaturenbohrung z.B. Klassenzimmerbecken aus Miranit ANMW322 von KWC oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB67D + Az ANMW322/323 für Unterbauschrank WSPL0017 (links)

Aufzahlung (Az) für Unterbauschrank aus melaminharzbeschichteten Spanplatten, Farbe Weiß kristall

- Bodenstehend, 3-seitig geschlossen
- mit schwarzer Sockelleiste, nivellierbaren Sockelfüßen
- ohne Rückwand, Fronttür mit Bügelgriff und Zylinderschloss
- mit Befestigungsmaterial zur Fixierung an der Wand
- Türanschlag links
- Abmessungen 570 x 720 x 390 mm (B x H x T).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB67E + Az ANMW322/323 für Unterbauschrank WSPL0018 (rechts)

Aufzahlung (Az) für Unterbauschrank aus melaminharzbeschichteten Spanplatten, Farbe Weiß kristall

- Bodenstehend, 3-seitig geschlossen
- mit schwarzer Sockelleiste, nivellierbaren Sockelfüßen
- ohne Rückwand, Fronttür mit Bügelgriff und Zylinderschloss
- mit Befestigungsmaterial zur Fixierung an der Wand
- Türanschlag rechts
- Abmessungen 570 x 720 x 390 mm (B x H x T).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB68 + Waschbottich aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff mit porenfreier, glatter Oberfläche, (temperaturbeständig bis 80°C). Mit gewellter Waschfläche in schräger Vorderwand, Stopfenablaufventil DN 40, Vierkantrohr-Unterbau aus Stahl, pulverbeschichtet und nivellierbaren Füßen. Inklusive Wandbefestigung.

- Farbton Alpinweiß
- Abmessungen 720 x 350/750 x 650/380 mm (B x H x T)

63FB68A + Waschbottich - SIRW380

z.B. Waschbottich - SIRW380 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB71 + Putztischanlage, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80°C). Putztischplatte, Höhe 55 mm, mit Winkelstützen aus Stahl, pulverbeschichtet und nivellierbaren Füßen. Waschbottich mit gewellter Waschfläche in schräger Vorderwand, Stopfenablaufventil DN 40, Vierkantrohr-Unterbau aus Stahl, pulverbeschichtet und nivellierbaren Füßen. Inklusive Wandbefestigung.

- Farbton Alpinweiß.

63FB71A + Putztischanlage 2300 / 1600 mm - SIRW384

- Abmessungen 2300 x 805 x 650 mm (B x H x T)
- Breite Putztischplatte 1600 mm

z.B. Putztischanlage - SIRW384 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB71B + Putztischanlage 2700 / 2000 mm - SIRW385

- Abmessungen 2700 x 805 x 650 mm (B x H x T)
- Breite Putztischplatte 2000 mm

z.B. Putztischanlage - SIRW385 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB74 + FUTURA exklusiv Waschrinne zur Wandmontage oder freistehenden doppelreihigen Montage, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C). Armaturenbank 90 mm ohne Armaturenbohrungen, Befestigung an Beckenrückwand, umlaufende Schürze. Inklusive Haubenablaufventil(en) G 2 B und Befestigungsmaterial. Bei freistehender doppelreihiger Montage werden Brückenfüße benötigt (in eigener Position).

- Farbton Alpinweiß

63FB74A + FUTURA exklusiv Waschrinne SANW1200

- Mit 1 Haubenablaufventil
- Abmessungen 1200 x 170 x 570 mm (B x H x T)

z.B. FUTURA exklusiv Waschrinne SANW1200 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB74B + FUTURA exklusiv Waschrinne SANW1400

- Mit 1 Haubenablaufventil
- Abmessungen 1400 x 170 x 570 mm (B x H x T)

z.B. FUTURA exklusiv Waschrinne SANW1400 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB74C + FUTURA exklusiv Waschrinne SANW1600

- Mit 1 Haubenablaufventil
- Abmessungen 1600 x 170 x 570 mm (B x H x T)

z.B. FUTURA exklusiv Waschrinne SANW1600 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB74D + FUTURA exklusiv Waschrinne SANW1800

- Mit 2 Haubenablaufventilen
- Abmessungen 1800 x 170 x 570 mm (B x H x T)

z.B. FUTURA exklusiv Waschrinne SANW1800 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB74E + FUTURA exklusiv Waschrinne SANW2100

- Mit 2 Haubenablaufventilen
- Abmessungen 2100 x 170 x 570 mm (B x H x T)

z.B. FUTURA exklusiv Waschrinne SANW2100 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB74F + FUTURA exklusiv Waschrinne SANW2400

- Mit 2 Haubenablaufventilen
- Abmessungen 2400 x 170 x 570 mm (B x H x T)

z.B. FUTURA exklusiv Waschrinne SANW2400 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB75 + Winkelfuß zur Wandmontage, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff, Farbton Anthrazit, für Waschrinne FUTURA exklusiv.

63FB75A + Winkelfuß für OK=700mm SANW0117

- Für Beckenoberkante 700 mm
- Abmessungen 125 x 565 x 485 mm (B x H x T)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB75B + Winkelfuß für OK=800mm SANW0118

- Für Beckenoberkante 800 mm
- Abmessungen 125 x 665 x 485 mm (B x H x T)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB76 + Brückenfuß zur freistehenden doppelreihigen Montage, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff, Farbton Anthrazit, für Waschrinne FUTURA exklusiv.

63FB76A + Brückenfuß für OK=700mm SANW0119

- Für Beckenoberkante 700 mm
- Abmessungen 125 x 565 x 970 mm (B x H x T)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB76B + Brückenfuß für OK=800mm SANW0120

- Für Beckenoberkante 800 mm
- Abmessungen 125 x 665 x 970 mm (B x H x T)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB81 + VARIUSmed Reihenwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), allseitig beschichtet. Farbton Alpinweiß. Mit bis zu 3 nahtlos eingeformten Mulden ohne Überlauf. Variabler Muldenabstand, Mittenabstand der Mulden min. 700 mm. Ergonomische Muldenform mit grossen Innenradien, mit leichter Neigung zur Vermeidung von Tropfwasser.

Angeformte Rückwand mit integrierten Konsolen und Befestigungsbohrungen. Hintere Schwallkante. Inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen (B x H x T): 700 - 3200 x 230 x 550 mm
- Muldenmaße (B x H x T): 645 x 205 x 440 mm
- Materialdicke: 25 mm

Detailspezifikationen wie Einbauart und Muldenabstände etc. erfolgen auftragsbezogen mittels Fertigungsblättern vom Hersteller.

63FB81A + VARIUSmed Reihenwaschtisch - 1

- Anzahl nahtlos eingeformter Mulden:
- Mittenabstand der Mulden: mm (min. 700 mm)
- Breite des Reihenwaschtisches (B): (min. 700 bis max. 3200)

z.B. VARIUSmed Reihenwaschtisch von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB83 + VARIUSmed Mehrzweckbecken aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), allseitig beschichtet. Farbton Alpinweiß. Mit bis zu 2 nahtlos eingeformten Mulden mit großen Innenradien, ohne Überlauf. Variabler Muldenabstand. Schwallkante vorne und hinten.

Mit Standrohrventil DN 40x200 mm. Inklusive Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel, Wandwinkel, Konsolen).

- Muldenmaße (BxHxT): 600 x 50 x 500 mm
- Bei Verwendung von Edelstahlkonsolen:
 - Maße (BxHxT): 800 - 3200 x 375 x 600 mm
 - Mittenabstand der Mulden min. 800 mm
- Bei Verwendung von MIRANIT -Konsolen:
 - Maße (BxHxT): 950 - 3200 x 375 x 600 mm
 - Mittenabstand der Mulden min. 950 mm

Detailspezifikationen wie Einbauart und Muldenabstände etc. erfolgen auftragsbezogen mittels Fertigungsblättern vom Hersteller.

63FB83A + VARIUSmed Mehrzweckbecken (Edelstahlkonsolen) - ANMW0013

- Mit Edelstahlkonsolen
- Anzahl nahtlos eingeformter Mulden:
- Mittenabstand der Mulden: mm (min. 800 mm)
- Breite des Mehrzweckbeckens (B): (min. 800 bis max. 3200)

z.B. VARIUSmed Mehrzweckbecken von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB83B + VARIUSmed Mehrzweckbecken (MIRANIT-Konsolen) - ANMW0013

- Mit MIRANIT-Konsolen
- Anzahl nahtlos eingeformter Mulden:
- Mittenabstand der Mulden: mm (min. 950 mm)
- Breite des Mehrzweckbeckens (B): (min. 950 bis max. 3200)

z.B. VARIUSmed Mehrzweckbecken von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FB85 + Hygienewaschplatz für Wandmontage, Gehäuse aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Boden mit Revisionsöffnung, nahtlos eingeformte Mulde, ohne Überlauf, Sieb Ablaufventil G 1 1/4 B. Mit berührungslos, opto-elektronisch gesteuerter F5E-Waschplatzarmatur und Wandauslauf, Messing poliert verchromt. Mit verdecktem Thermostat DN 15, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Montierte Armhebelspender links und rechts. Wasser- und Elektroanschluss von unten, inklusive Befestigungsmaterial, mit Steckernetzteil 230 V AC.**

- Abmessungen 550 x 650 x 425 mm (B x H x T)

63FB85A + SATURN Hygienewaschplatz - HWTE0001

z.B. SATURN Hygienewaschplatz - HWTE0001 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FB87 + MEDCARE Einzelwaschtisch aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. Befestigung an Beckenrückwand. Hintere Schwallkante, inklusive Befestigungsmaterial.**

63FB87A + MEDCARE Einzelwaschtisch 650x550 Gr. umr. m.Ü. 35Ø - ANMW0038

- Unterfahrbar, mit integrierten Haltegriffen (Gr.), umrandet mit Farbstreifen in Basaltgrau (umr.)
- Mit nahtlos eingeformter Mulde, Überlauf (m.Ü.) und Armaturenbohrung 35 mm (35Ø)
- Abmessungen 650 x 150 x 550 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 450 x 117 x 415 mm (B x H x T)

z.B. MEDCARE Einzelwaschtisch barrierefrei - ANMW0038 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB87B + MEDCARE Einzelwaschtisch 650x550 Gr. m.Ü. 35Ø - ANMW0039

- Unterfahrbar, mit integrierten Haltegriffen (Gr.)
- Mit nahtlos eingefformter Mulde, Überlauf (m.Ü.) und Armaturenbohrung 35 mm (35Ø)
- Abmessungen 650 x 150 x 550 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 450 x 117 x 415 mm (B x H x T)

.B. MEDCARE Einzelwaschtisch barrierefrei - ANMW0039 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB87C + MEDCARE Einzelwaschtisch 650x550 Gr. m.Ü. - ANMW0040

- Unterfahrbar, mit integrierten Haltegriffen (Gr.)
- Mit nahtlos eingefformter Mulde, Überlauf (m.Ü.) und ohne Armaturenbohrung
- Abmessungen 650 x 150 x 550 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 450 x 117 x 415 mm (B x H x T)

.B. MEDCARE Einzelwaschtisch barrierefrei - ANMW0040 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB87D + MEDCARE Einzelwaschtisch 650x550 Gr. o.Ü. 35Ø - ANMW0041

- Unterfahrbar, mit integrierten Haltegriffen (Gr.)
- Mit nahtlos eingefformter Mulde, ohne Überlauf (o.Ü.) und mit Armaturenbohrung 35 mm (35Ø)
- Abmessungen 650 x 150 x 550 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 450 x 117 x 415 mm (B x H x T)

.B. MEDCARE Einzelwaschtisch barrierefrei - ANMW0041 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB87E + MEDCARE Einzelwaschtisch 650x550 Gr. umr. o.Ü. - ANMW0042

- Unterfahrbar, mit integrierten Haltegriffen (Gr.), umrandet mit Farbstreifen in Basaltgrau (umr.)
- Mit nahtlos eingefformter Mulde, ohne Überlauf (o.Ü.) und ohne Armaturenbohrung
- Abmessungen 650 x 150 x 550 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 450 x 117 x 415 mm (B x H x T)

.B. MEDCARE Einzelwaschtisch barrierefrei - ANMW0042 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB87F + MEDCARE Einzelwaschtisch 650x550 Gr. o.Ü. - ANMW0043

- Unterfahrbar, mit integrierten Haltegriffen (Gr.)
- Mit nahtlos eingefformter Mulde, ohne Überlauf (o.Ü.) und ohne Armaturenbohrung
- Abmessungen 650 x 150 x 550 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 450 x 117 x 415 mm (B x H x T)

.B. MEDCARE Einzelwaschtisch barrierefrei - ANMW0043 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB87G + MEDCARE Einzelwaschtisch 650x550 o.Ü. 35Ø - ANMW0044

- Unterfahrbar, mit nahtlos eingeformter Mulde
- ohne Überlauf (o.Ü.) und mit Armaturenbohrung 35 mm (35Ø)
- Abmessungen 650 x 150 x 550 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 450 x 117 x 415 mm (B x H x T)

.B. MEDCARE Einzelwaschtisch barrierefrei - ANMW0044 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB87H + MEDCARE Einzelwaschtisch 650x550 o.Ü. - ANMW0045

- Unterfahrbar, mit nahtlos eingeformter Mulde
- ohne Überlauf (o.Ü.) und ohne Armaturenbohrung
- Abmessungen 650 x 150 x 550 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 450 x 117 x 415 mm (B x H x T)

.B. MEDCARE Einzelwaschtisch barrierefrei - ANMW0045 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB87I + MEDCARE Einzelwaschtisch 850x550 Gr. umr. m.Ü. 35Ø - ANMW0046

- Unterfahrbar, mit integrierten Haltegriffen (Gr.), umrandet mit Farbstreifen in Basaltgrau (umr.)
- Mit Ablageflächen, nahtlos eingeformter Mulde, Überlauf (m.Ü.) und Armaturenbohrung 35 mm (35Ø)
- Abmessungen 850 x 150 x 550 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 500 x 117 x 415 mm (B x H x T)

.B. MEDCARE Einzelwaschtisch barrierefrei - ANMW0046 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB87J + MEDCARE Einzelwaschtisch 850x550 Gr. m.Ü. 35Ø - ANMW0047

- Unterfahrbar, mit integrierten Haltegriffen (Gr.)
- Mit Ablageflächen, nahtlos eingeformter Mulde, Überlauf (m.Ü.) und Armaturenbohrung 35 mm (35Ø)
- Abmessungen 850 x 150 x 550 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 500 x 117 x 415 mm (B x H x T)

.B. MEDCARE Einzelwaschtisch barrierefrei - ANMW0047 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB87K + MEDCARE Einzelwaschtisch 850x550 Gr. umr. m.Ü. - ANMW0048

- Unterfahrbar, mit integrierten Haltegriffen (Gr.), umrandet mit Farbstreifen in Basaltgrau (umr.)
- Mit Ablageflächen, nahtlos eingeformter Mulde, Überlauf (m.Ü.) und ohne Armaturenbohrung
- Abmessungen 850 x 150 x 550 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 500 x 117 x 415 mm (B x H x T)

.B. MEDCARE Einzelwaschtisch barrierefrei - ANMW0046 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB87L + MEDCARE Einzelwaschtisch 850x550 Gr. m.Ü. - ANMW0049

- Unterfahrbar, mit integrierten Haltegriffen (Gr.)
- Mit Ablageflächen, nahtlos eingeformter Mulde, Überlauf (m.Ü.) und ohne Armaturenbohrung
- Abmessungen 850 x 150 x 550 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 500 x 117 x 415 mm (B x H x T)

.B. MEDCARE Einzelwaschtisch barrierefrei - ANMW0049 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB87M + MEDCARE Einzelwaschtisch 850x550 Gr. umr. o.Ü. 35Ø - ANMW0050

- Unterfahrbar, mit integrierten Haltegriffen (Gr.), umrandet mit Farbstreifen in Basaltgrau (umr.)
- Mit Ablageflächen, nahtlos eingeformter Mulde, ohne Überlauf (o.Ü.) und mit Armaturenbohrung 35 mm (35Ø)
- Abmessungen 850 x 150 x 550 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 500 x 117 x 415 mm (B x H x T)

.B. MEDCARE Einzelwaschtisch barrierefrei - ANMW0050 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB87N + MEDCARE Einzelwaschtisch 850x550 Gr. o.Ü. 35Ø - ANMW0051

- Unterfahrbar, mit integrierten Haltegriffen (Gr.)
- Mit Ablageflächen, nahtlos eingeformter Mulde, ohne Überlauf (o.Ü.) und mit Armaturenbohrung 35 mm (35Ø)
- Abmessungen 850 x 150 x 550 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 500 x 117 x 415 mm (B x H x T)

.B. MEDCARE Einzelwaschtisch barrierefrei - ANMW0051 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB87O + MEDCARE Einzelwaschtisch 850x550 Gr. umr. o.Ü. - ANMW0052

- Unterfahrbar, mit integrierten Haltegriffen (Gr.), umrandet mit Farbstreifen in Basaltgrau (umr.)
- Mit Ablageflächen, nahtlos eingefformter Mulde, ohne Überlauf (o.Ü.) und ohne Armaturenbohrung
- Abmessungen 850 x 150 x 550 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 500 x 117 x 415 mm (B x H x T)

.B. MEDCARE Einzelwaschtisch barrierefrei - ANMW0052 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB87P + MEDCARE Einzelwaschtisch 850x550 Gr. o.Ü. - ANMW0053

- Unterfahrbar, mit integrierten Haltegriffen (Gr.)
- Mit Ablageflächen, nahtlos eingefformter Mulde, ohne Überlauf (o.Ü.) und ohne Armaturenbohrung
- Abmessungen 850 x 150 x 550 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 500 x 117 x 415 mm (B x H x T)

.B. MEDCARE Einzelwaschtisch barrierefrei - ANMW0053 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB87Q + MEDCARE Einzelwaschtisch 850x550 m.Ü. 35Ø - ANMW0054

- Unterfahrbar, mit Ablageflächen und nahtlos eingefformter Mulde
- mit Überlauf (m.Ü.) und mit Armaturenbohrung 35 mm (35Ø)
- Abmessungen 850 x 150 x 550 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 500 x 117 x 415 mm (B x H x T)

.B. MEDCARE Einzelwaschtisch barrierefrei - ANMW0054 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB87R + MEDCARE Einzelwaschtisch 850x550 m.Ü. - ANMW0055

- Unterfahrbar, mit Ablageflächen und nahtlos eingefformter Mulde
- mit Überlauf (m.Ü.) und ohne Armaturenbohrung
- Abmessungen 850 x 150 x 550 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 500 x 117 x 415 mm (B x H x T)

.B. MEDCARE Einzelwaschtisch barrierefrei - ANMW0055 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB87S + MEDCARE Einzelwaschtisch 850x550 o.Ü. 35Ø - ANMW0056

- Unterfahrbar, mit Ablageflächen und nahtlos eingefformter Mulde
- ohne Überlauf (o.Ü.) und mit Armaturenbohrung 35 mm (35Ø)

- Abmessungen 850 x 150 x 550 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 500 x 117 x 415 mm (B x H x T)

.B. MEDCARE Einzelwaschtisch barrierefrei - ANMW0056 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB87T + MEDCARE Einzelwaschtisch 850x550 o.Ü. - ANMW0057

- Unterfahrbar, mit Ablageflächen und nahtlos eingeformter Mulde
- ohne Überlauf (o.Ü.) und ohne Armaturenbohrung
- Abmessungen 850 x 150 x 550 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 500 x 117 x 415 mm (B x H x T)

.B. MEDCARE Einzelwaschtisch barrierefrei - ANMW0057 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FB91 + Allgemeines Zubehör für Waschtische aus Mineralwerkstoff MIRANIT.

63FB91B + Reparaturset in Farbausführung Alpinweiß - ZANMW904

- Reparaturset in Farbausführung Alpinweiß - (ZANMW904)
- Bestehend aus:
 - 125 ml Gelcoat
 - 125 ml Poliermittel
 - 2,5 ml Härter
 - A5-Bogen Schleifpapier (Korn 1200)
 - Dosierlöffel und Holzspachtel.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FC + Waschplätze für medizinische Einrichtungen (KWC)

Version: 2025-09

1. Waschtische aus Mitanit:

Waschtische aus Miranit werden aus einem Guss nahtlos gefertigt. Miranit steht für die stabile Verbindung aus circa 80 % natürlichen Mineralien, wie Marmormehl, Sandstein und Quarzsand und circa 20 % eines hochwertigen ungesättigten Polyesterharzes. Aufgrund seiner hervorragenden Fließfähigkeit lässt sich der kunstharzgebundene Mineralwerkstoff auch in geringer Materialdicke in nahezu jede Form bringen. Neben dem Farbton Alpinweiß sind auch andere Farben realisierbar.

Als Standard- oder maßgeschneiderte Lösung für optimale Raumausnutzung sind Mineralgranitprodukte in Waschräumen öffentlicher und halböffentlicher Institutionen wie Sportstätten, Hotels, Gastronomie, Schulen und Kindergärten bis hin zu Kliniken, Pflegeeinrichtungen sowie Industrie- und Gewerbebetrieben einsetzbar.

2. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

3. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 63FC06 + Einzelwaschtisch VARIUScare aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT. Unterfahrbar, mit integriertem Griffband. Mit nahtlos eingeformter Mulde ohne Überlauf. Mit Armaturenbohrung. Angeformte Rückwand mit integrierten Konsolen und Befestigungsbohrungen. Hintere Schwallkante. Inklusive Befestigungsmaterial.

63FC06A + VARIUSCARE Waschtisch barrierefrei ANMW500

- Farbton Alpinweiß mit Farbstreifen (RAL 7022)
- Abmessungen 650 x 120 x 550 mm (B x H x T)
- Muldenmasse 600 x 80 x 420 mm (B x H x T)

z.B. VARIUSCARE Waschtisch, barrierefrei ANMW500 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FC06B + VARIUSCARE Waschtisch barrierefrei ANMW502

- Farbton Alpinweiß mit Farbstreifen (RAL 7022)
- Abmessungen 550 x 120 x 450 mm (B x H x T)
- Muldenmasse 500 x 80 x 325 mm (B x H x T)

z.B. VARIUSCARE Waschtisch, barrierefrei ANMW502 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FC06C + VARIUSCARE Waschtisch barrierefrei ANMW504

- Farbton Alpinweiß mit Farbstreifen (RAL 7022)
- Abmessungen 450 x 120 x 350 mm (B x H x T)
- Muldenmasse 400 x 80 x 230 mm (B x H x T)

z.B. VARIUSCARE Waschtisch, barrierefrei ANMW504 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FC06E + VARIUSCARE Waschtisch barrierefrei ANMW501

- Farbton Alpinweiß
- Abmessungen 650 x 120 x 550 mm (B x H x T)
- Muldenmasse 600 x 80 x 420 mm (B x H x T)

z.B. VARIUSCARE Waschtisch, barrierefrei ANMW501 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FC06F + VARIUSCARE Waschtisch barrierefrei ANMW503

- Farbton Alpinweiß mit Farbstreifen (RAL 7022)
- Abmessungen 550 x 120 x 450 mm (B x H x T)
- Muldenmasse 500 x 80 x 325 mm (B x H x T)

z.B. VARIUSCARE Waschtisch, barrierefrei ANMW503 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FC06G + VARIUSCARE Waschtisch barrierefrei ANMW505

- Farbton Alpinweiß
- Abmessungen 450 x 120 x 350 mm (B x H x T)
- Muldenmasse 400 x 80 x 230 mm (B x H x T)

z.B. VARIUSCARE Waschtisch, barrierefrei ANMW505 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FC11 + Standausguss aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, fugenlos eingeschweißtes Becken mit umlaufenden Schwallrand, ohne Armaturenbank, mit hinterer Aufkantung, Ablauf hinten links, mit Standrohrventil DN 40 aus Chromnickelstahl, inklusive Klapprost aus Chromnickelstahl. Untergestell aus Chromnickelstahl mit komplett umgekanteter 4-seitiger Schürze, 4 Füße, höhenverstellbar auf 25 mm zum Ausgleich von Bodenunebenheiten, mit Querstrebe hinten.

- Materialdicke 1,0 mm
- Beckenmaße 450 x 250 x 450 mm (B x H x T)
- Schürzen 300 mm (H)
- Aufkantung 50 mm (H)
- Beckenoberkante 650 mm (H)
- Füße 40 x 40 mm (B x T)
- Klapprost 310 x 475 mm (B x T)

63FC11A + SIRIUS Standausguss F832V

- Standausguss und Untergestell verschraubt
- Abmessungen 600 x 700 x 598 mm (B x H x T)

z.B. SIRIUS Standausguss F832V von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FC11B + SIRIUS Standausguss F832V-F

- Standausguss mit Untergestell zusammen verschweißt
- Abmessungen 600 x 650 x 598 mm (B x H x T)

z.B. SIRIUS Standausguss F832V-F von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FC21 + F4LT-Med Thermostat-Einhebelmischer als Standbatterie DN 15, für Ärzte-Waschanlagen im Gesundheitswesen und Pflegebereich. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz, eigensicher gegen Rückfließen sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturschlag und Keramikscheibentechnik. Ohne Rückflussverhinderer für optimierte Trinkwasserhygiene. Hebelkappe ergonomisch gestaltet in geschlossener Bauform für handkontaktfreie Armhebelbetätigung. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen inklusive Sieben. Reinigungsoptimierte Armaturenform, Ganzmetallausführung, bleiarmes Messing (Bleianteil $\leq 0,2\%$) poliert verchromt, mit volumenreduzierter Wasserführung ohne Nickelbeschichtung. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 8,0 l/min.

63FC21A + F4LT-Med Thermostat-Einhebel-Standbatterie - F4LT1010

- Ohne Anschlussrohre (in eigener Position)
- Armhebellänge 172 mm
- Ausladung: 135 mm.

z.B. F4LT-Med Thermostat-Einhebel-Standbatterie - F4LT1010 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FC21B + F4LT-Med Thermostat-Einhebel-Standbatterie mRohre - F4LT1011

- Mit Anschlussrohren (mR.)
- Armhebellänge 172 mm
- Ausladung: 135 mm.

z.B. F4LT-Med Thermostat-Einhebel-Standbatterie - F4LT1011 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FC21C + F4LT-Med Thermostat-Einhebel-Standbatterie AbIG - F4LT1015

- Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur (AbIG)
- Ohne Anschlussrohre (in eigener Position)
- Armhebellänge 172 mm
- Ausladung: 135 mm.

z.B. F4LT-Med Thermostat-Einhebel-Standbatterie - F4LT1015 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FC21D + F4LT-Med Thermostat-Einhebel-Standbatterie mR.AbIG F4LT1016

- Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur (AbIG) und Anschlussrohren (mR.)
- Armhebellänge: 172 mm
- Ausladung: 135 mm.

z.B. F4LT-Med Thermostat-Einhebel-Standbatterie mit Zugstange - F4LT1016 von KWC oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FC23 + F4LT-Med Thermostat-Einhebelmischer als Wandbatterie DN 15, zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz, eigensicher gegen Rückfließen sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag, Keramikscheibentechnik und Durchflussmengenregler 9,0 l/min. Ohne Rückflussverhinderer für optimierte Trinkwasserhygiene. Hebelkappe ergonomisch gestaltet in geschlossener Bauform für handkontaktfreie Armhebelbetätigung. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Reinigungsoptimierte Armaturenform, verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse, Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Vom Armaturengehäuse entkoppelte, volumenreduzierte, glatte Wasserführungen aus bleiarmen Messing (Bleianteil $\leq 0,2\%$) und ohne Nickelbeschichtung. Mit thermischen Isolierbauteilen zur Reduzierung der Wärmeübertragung vom Armaturengehäuse auf die Kaltwasserleitung. Selbstentleerender Auslauf mit Laminarstrahlregler. Mit verstellbaren und absperzbaren Anschlüssen mit Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten.

63FC23A + F4LT-Med Thermostat-Einhebel-Wandbatterie Ärzte-WT- F4LT1024

- Ausführung für Ärzte-Waschanlagen im Gesundheitswesen und Pflegebereich (Ärzte-WT)
- Armhebellänge: 172 mm
- Ausladung: 200 mm.

z.B. F4LT-Med Thermostat-Einhebel-Wandbatterie - F4LT1024 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FC23B + F4LT-Med Thermostat-Einhebel-Wandbatterie OP-WT - F4LT1025

- Ausführung für OP-Waschanlagen und unreine Arbeitsräume im Gesundheitswesen (OP-WT)
- Armhebellänge: 251 mm
- Ausladung: 280 mm.

z.B. F4LT-Med Thermostat-Einhebelmischer als Wandbatterie - F4LT1025 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FC25 + F4ET-Med Thermostat-Wandbatterie DN 15, zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf. Opto-elektronisch gesteuert, Auslösung über Handreflexion mit nachfolgender automatischer Umschaltung auf Körperdetektion. Thermostat mit Metallgriff inklusive Hebel für berührungsreduzierte Bedienbarkeit und einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag. Mit Möglichkeit der manuellen thermischen Desinfektion. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Steuerelektronik, stagnationsfreie Hygiene-Magnetventilkartusche, Durchflussmengenregler 9,0 l/min, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Sensor im verbrühungssicheren Safe-Touch-Gehäuse, Messing poliert verchromt. Vom Armaturengehäuse entkoppelte, volumenreduzierte, glatte Wasserführungen aus bleiarmem Messing (Bleianteil $\leq 0,2\%$) und ohne Nickelbeschichtung. Mit thermischen Isolierbauteilen zur Reduzierung der Wärmeübertragung vom Armaturengehäuse auf die Kaltwasserleitung. Selbstentleerender Auslauf mit Laminarstrahlregler. Mit verstellbaren und absperzbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung,

Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

63FC25A + F4ET-Med Elektronik-Thermostat-Wandbatt. Ärzte-WT - F4ET1001

- Ausführung für Ärzte-Waschanlagen im Gesundheitswesen und Pflegebereich (Ärzte-WT)
- Ausladung: 210 mm.

z.B. F4ET-Med Elektronik-Thermostat-Wandbatterie - F4ET1001 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FC25B + F4ET-Med Elektronik-Thermostat-Wandbatt. OP-WT - F4ET1002

- Ausführung für OP-Waschanlagen und unreine Arbeitsräume im Gesundheitswesen (OP-WT)
- Ausladung: 296 mm.

z.B. F4ET-Med Elektronik-Thermostat-Wandbatterie - F4ET1002 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FC27 + F4MT-Med Thermostat-Wannenbatterie mit feststehendem Auslauf als 2-Griff-Wandbatterie DN 15, Armaturengruppe I, zur Aufputzmontage für Bäder im Gesundheitswesen und Pflegebereich, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Keramische Ventilkartusche mit Drehgriff für Mengenregulierung, Mischwasserabspernung sowie integrierter Wanne- und Handbrause-Umstellung. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz, eigensicher gegen Rückfließen sowie einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag, voreingestellt auf 38 °C und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Reinigungsoptimierte Armaturenform mit ergonomisch gestalteten Griffen, verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse mit Handbrauseanschluss 13 l/min, G 1/2 B, Wannenauslauf mit Laminarstrahlregler 20 l/min und Rückflussverhinderern. Ganzmetallausführung, poliert verchromt. Zweischaliges Armaturengehäuse zur Reduzierung der Wärmeübertragung vom Armaturengehäuse auf die Kaltwasserleitung, mit volumenreduzierten und glatten Wasserführungen. Mit verstellbaren Anschlüssen mit Sieben und Schraubrosetten.

63FC27A + F4MT-Med Thermostat-Wannenbatterie - F4MT2001

- Ausladung Wannenauslauf: 180 mm.

z.B. F4MT-Med Thermostat-Wannenbatterie - F4MT2001 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FC32 + MEDCARE Spender für Flüssigseifen und Desinfektionsmittel zur Aufputzmontage, Gehäuse aus Chromnickelstahl (spülmaschinengeeignet bis 60 °C), Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,25 mm, Auslaufblende aus Kunststoff in Basaltgrau, inklusive Wandhalter und Befestigungsmaterial. Einwegpumpe in eigener Position.

63FC32A + MEDCARE Spender f.Flüssigseifen/Desinfektionsmittel MEDC05L

- Für Standard-Euroflaschen 500 ml (in eigener Position)
- Mit Edelstahl-Bedienhebel 223 mm
- Abmessungen 82 x 287 x 223 mm (B x H x T)

z.B. MEDCARE Spender für Flüssigseifen und Desinfektionsmittel - MEDC05L von KWC oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FC32B + MEDCARE Spender f.Flüssigseifen/Desinfektionsmittel MEDC05S

- Für Standard-Euroflaschen 500 ml (in eigener Position)
- Mit Edelstahl-Bedienhebel 169 mm
- Abmessungen 82 x 305 x 169 mm (B x H x T)

z.B. MEDCARE Spender für Flüssigseifen und Desinfektionsmittel - MEDC05S von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FC32C + MEDCARE Spender f.Flüssigseifen/Desinfektionsmittel MEDC10L

- Für Standard-Euroflaschen 1000 ml (in eigener Position)
- Mit Edelstahl-Bedienhebel 230 mm
- Abmessungen 94 x 321 x 230 mm (B x H x T)

z.B. MEDCARE Spender für Flüssigseifen und Desinfektionsmittel - MEDC10L von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FC32D + MEDCARE Spender f.Flüssigseifen/Desinfektionsmittel MEDC10S

- Für Standard-Euroflaschen 1000 ml (in eigener Position)
- Mit Edelstahl-Bedienhebel 170 mm
- Abmessungen 94 x 341 x 170 mm (B x H x T)

z.B. MEDCARE Spender für Flüssigseifen und Desinfektionsmittel - MEDC10S von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FC34 + Zubehör für MEDCARE Spender für Flüssigseifen und Desinfektionsmittel.

63FC34A + MEDCARE Einwegpumpe für Spender 500 ml - CMEDC05P

- Einwegpumpe aus Kunststoff für MEDCARE Spender 500 ml - (CMEDC05P)
- Dosiermenge 1,5 ml/Hub, recycelbar, hygienisch einzelverpackt im Polybeutel
- Verrechnungseinheit (VE): Verpackung mit 250 Stück.

L: S: EP: 0,00 VE PP:

63FC34B + MEDCARE Tropfschale mit Halter für Spender 500 ml - CMEDC05T

- Tropfschale mit Halter für MEDCARE Spender 500 ml - (CMEDC05T)
- zum Hängen über das Spendergehäuse
- herausnehmbare eckige Kunststoffschale in grau
- Abmessungen 150 x 362 x 265 mm (B x H x T).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FC34C + MEDCARE Einwegpumpe für Spender 1000 ml - CMEDC10P

- Einwegpumpe aus Kunststoff für MEDCARE Spender 1000 ml - (CMEDC10P)
- Dosiermenge 1,5 ml/Hub, recycelbar, hygienisch einzelverpackt im Polybeutel
- Verrechnungseinheit (VE): Verpackung mit 200 Stück.

L: S: EP: 0,00 VE PP:

63FC34D + MEDCARE Tropfschale mit Halter f. Spender 1000 ml - CMEDC10T

- Tropfschale mit Halter für MEDCARE Spender 1000 ml - (CMEDC10T)
- zum Hängen über das Spendergehäuse
- herausnehmbare eckige Kunststoffschale in grau
- Abmessungen 150 x 408 x 265 mm (B x H x T).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD + Wascharmaturen (KWC)

Version: 2025-09

1. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

2. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 63FD01 + F5S Selbstschluss-Standventil DN 15 für Waschanlagen. FRAMIC Selbstschlusskartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser mittels Schlauch inklusive Siebdichtung. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt.**

- Ausladung: 125 mm

63FD01A + F5S Selbstschluss-Standventil F5SV1001

- Ausführung mit diebstahlhemmendem Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min.

z.B. F5S Selbstschluss-Standventil F5SV1001 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD01B + F5S Selbstschluss-Standventil F5SV1002

- Ausführung mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/ min.

z.B. F5S Selbstschluss-Standventil F5SV1002 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD02 + F5S-Mix Selbstschluss-Standbatterie DN 15 als Eingriffmischer für Waschanlagen. FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt.

- Ausladung: 125 mm

63FD02A + F5S-Mix Selbstschluss-Standbatterie F5SM1001

- Ausführung mit diebstahlhemmendem Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min.

z.B. F5S-Mix Selbstschluss-Standbatterie F5SM1001 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD02B + F5S-Mix Selbstschluss-Standbatterie F5SM1006

- Ausführung mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/ min.

z.B. F5S-Mix Selbstschluss-Standbatterie F5SM1006 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD03 + F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie DN 15 als Eingriffmischer zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren und absperzbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrossetten.

63FD03A + F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F5SM1004

- Ausführung mit Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min
- Ausladung: 195 mm.

z.B. F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F5SM1004 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD03B + F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F5SM1003

- Ausführung mit Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min
- Ausladung: 135 mm

z.B. F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F5SM1003 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD03C + F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F5SM1005

- Ausführung mit Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min
- Ausladung: 255 mm

z.B. F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F5SM1005 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD03D + F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F5SM1008

- Ausführung mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min
- Ausladung: 135 mm

z.B. F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F5SM1008 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD03E + F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F5SM1009

- Ausführung mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min
- Ausladung: 195 mm

z.B. F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F5SM1009 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD03F + F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F5SM1010

- Ausführung mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min
- Ausladung: 255 mm

z.B. F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F5SM1010 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD04 + F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. **Mit Vorrichtung für optionale Hygieneinheit** (in eigener Position) mit C-Modul zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und Auslesen von Statistikdaten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag, mit Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse, Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Mit verstellbaren und absperzbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrossetten.

63FD04A + **F5S-Therm Selbstschluss-Thermostatarmatur 135mm F5ST1101**

- Ausladung: 135 mm.

z.B. F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie F5ST1101 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD04B + **F5S-Therm Selbstschluss-Thermostatarmatur 195mm F5ST1102**

- Ausladung: 195 mm.

z.B. F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie F5ST1102 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD04C + **F5S-Therm Selbstschluss-Thermostatarmatur 255mm F5ST1103**

- Ausladung: 255 mm.

z.B. F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie F5ST1103 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD05 + F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. **Mit vormontierter Hygieneinheit** (mHyg.) mit C-Modul inklusive Steuerelektronik, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Magnetventilkartusche zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und Speicherung von Statistikdaten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar, Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und

verdrehssicherem Temperaturanschlag, mit Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse, Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Mit verstellbaren und absperzbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrossetten.

Aktivierbare Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der funkgesteuerten Parametrierung, Auslesen von Statistikdaten, Realisierung vordefinierter Kalenderfunktionen sowie Gruppierung der Armaturen zur Durchführung vordefinierter Steuerfunktionen über eine App.

63FD05A + F5S-Therm Selbstschluss-Thermostatarm. mHyg.135mm F5ST1104

- Ausladung: 135 mm.

z.B. F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie F5ST1104 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD05B + F5S-Therm Selbstschluss-Thermostatarm. mHyg.195mm F5ST1105

- Ausladung: 195 mm.

z.B. F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie F5ST1105 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD05C + F5S-Therm Selbstschluss-Thermostatarm. mHyg. 255mm F5ST1106

- Ausladung: 255 mm.

z.B. F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie F5ST1106 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD07 + F7E Standventil DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser mittels Schlauch und Sieb. Steuerelektronik, Magnetventil und Sensor im Edelstahlgehäuse, Oberfläche gebürstet. Winkelverstellbarer und diebstahlhemmender Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 5,7 l/min. Aktivierbare Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung oder optionales C-Modul mit notwendiger App (jeweils in eigener Position). Wahlweise für Batteriebetrieb mit Batteriefach inklusive 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur, zur Montage unterhalb des Waschtisches oder für separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör. Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel jeweils in eigener Position.

63FD07A + F7E Elektronik-Standventil F7EV1001

- Auslaufhöhe 115 mm und Ausladung 125 mm.

z.B. F7E Elektronik-Standventil F7EV1001 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD07B + F7E Elektronik-Standventil F7EV1002

- Auslaufhöhe 245 mm und Ausladung 180 mm.

z.B. F7E Elektronik-Standventil F7EV1002 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD08 + F7E-Mix Standbatterie DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Steuerelektronik, Magnetventil und Sensor im Edelstahlgehäuse, Oberfläche gebürstet. Temperaturwahlhebel aus Edelstahl mit einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag. Winkelverstellbarer und diebstahlhemmender Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 5,7 l/min. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung oder optionales C-Modul mit notwendiger App (jeweils in eigener Position). Wahlweise für Batteriebetrieb mit Batteriefach inklusive 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur zur Montage unterhalb des Waschtisches oder für separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör. Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel jeweils in eigener Position.

63FD08A + F7E-Mix Standbatterie F7EM1001

- Auslaufhöhe 115 mm und Ausladung 125 mm.

z.B. F7E-Mix Standbatterie F7EM1001 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD08B + F7E-Mix Standbatterie F7EM1002

- Auslaufhöhe 245 mm und Ausladung 180 mm.

z.B. F7E-Mix Standbatterie F7EM1002 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD11 + F5E Standventil DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser mittels Schlauch und Sieb. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

- Mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2)
- Ausladung: 125 mm.

63FD11A + F5E Elektronik-Standventil F5EV1001

- Ausführung mit diebstahlhemmendem Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min.

z.B. F5E Elektronik-Standventil F5EV1001 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD11B + F5E Elektronik-Standventil F5EV1005

- Ausführung mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min.

z.B. F5E Elektronik-Standventil F5EV1005 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD12 + F5E Standventil DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum *Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser* mittels Schlauch und Sieb. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

- Mit Steckernetzteil 100 - 240 V AC
- Ausladung: 125 mm.

63FD12A + F5E Elektronik-Standventil F5EV1002

- Ausführung mit diebstahlhemmendem Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min.

z.B. F5E Elektronik-Standventil F5EV1002 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD12B + F5E Elektronik-Standventil F5EV1006

- Ausführung mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min.

z.B. F5E Elektronik-Standventil F5EV1006 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD13 + F5E Standventil DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum *Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser* mittels Schlauch und Sieb. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

- Mit Wandeinbau-Netzteil 100 - 240 V AC
- Ausladung: 125 mm.

63FD13A + F5E Elektronik-Standventil F5EV1003

- Ausführung mit diebstahlhemmendem Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min.

z.B. F5E Elektronik-Standventil F5EV1003 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD13B + F5E Elektronik-Standventil F5EV1007

- Ausführung mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min.

z.B. F5E Elektronik-Standventil F5EV1007 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FD14 + F5E Standventil DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser** mittels Schlauch und Sieb. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).
- Für Separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör (jeweils in eigener Position)
 - Ausladung: 125 mm.

63FD14A + F5E Elektronik-Standventil F5EV1004

- Ausführung mit diebstahlhemmendem Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min.

z.B. F5E Elektronik-Standventil F5EV1004 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD14B + F5E Elektronik-Standventil F5EV1008

- Ausführung mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min.

z.B. F5E Elektronik-Standventil F5EV1008 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FD15 + F5E-Mix Standbatterie DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser** mittels Schläuchen mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Temperaturwahlhebel mit einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag sowie Verschlussblende für verdeckte Mischeinrichtung.

Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

- Mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2)
- Ausladung: 125 mm.

63FD15A + F5E-Mix Elektronik-Standbatterie F5EM1001

- Ausführung mit diebstahlhemmendem Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min.

z.B. F5E-Mix Elektronik-Standbatterie F5EM1001 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD15B + F5E-Mix Elektronik-Standbatterie F5EM1007

- Ausführung mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min.

z.B. F5E-Mix Elektronik-Standbatterie F5EM1007 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD16 + F5E-Mix Standbatterie DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Temperaturwahlhebel mit einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag sowie Verschlussblende für verdeckte Mischeinrichtung. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

- Mit Steckernetzteil 100 - 240 V AC
- Ausladung: 125 mm.

63FD16A + F5E-Mix Elektronik-Standbatterie F5EM1002

- Ausführung mit diebstahlhemmendem Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min.

z.B. F5E-Mix Elektronik-Standbatterie F5EM1002 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD16B + F5E-Mix Elektronik-Standbatterie F5EM1008

- Ausführung mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min.

z.B. F5E-Mix Elektronik-Standbatterie F5EM1008 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD17 + F5E-Mix Standbatterie DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum *Anschluss an Warm- und Kaltwasser* mittels Schläuchen mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Temperaturwahlhebel mit einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag sowie Verschlussblende für verdeckte Mischeinrichtung. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

- Mit Wandeinbau-Netzteil 100 - 240 V AC
- Ausladung: 125 mm.

63FD17A + F5E-Mix Elektronik-Standbatterie F5EM1003

- Ausführung mit diebstahlhemmendem Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min.

z.B. F5E-Mix Elektronik-Standbatterie F5EM1003 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD17B + F5E-Mix Elektronik-Standbatterie F5EM1009

- Ausführung mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min.

z.B. F5E-Mix Elektronik-Standbatterie F5EM1009 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD18 + F5E-Mix Standbatterie DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum *Anschluss an Warm- und Kaltwasser* mittels Schläuchen mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Temperaturwahlhebel mit einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag sowie Verschlussblende für verdeckte Mischeinrichtung. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

- Für Separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör (jeweils in eigener Position)
- Ausladung: 125 mm.

63FD18A + F5E-Mix Elektronik-Standbatterie F5EM1004

- Ausführung mit diebstahlhemmendem Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min.

z.B. F5E-Mix Elektronik-Standbatterie F5EM1004 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD18B + F5E-Mix Elektronik-Standbatterie F5EM1010

- Ausführung mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min.

z.B. F5E-Mix Elektronik-Standbatterie F5EM1010 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FD21 + F5E-Mix Standbatterie DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an offene Untertischspeicher** mittels Schläuchen. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Temperaturwahlhebel mit einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag sowie Verschlussblende für verdeckte Mischeinrichtung. Mit Strahlformer. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

- Mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2)
- Ausladung: 125 mm.

63FD21A + F5E-Mix Elektronik-Standbatterie F5EM1005

z.B. F5E-Mix Elektronik-Standbatterie F5EM1005 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FD22 + F5E-Mix Standbatterie DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an offene Untertischspeicher** mittels Schläuchen. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Temperaturwahlhebel mit einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag sowie Verschlussblende für verdeckte Mischeinrichtung. Mit Strahlformer. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

- Mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2)
- Ausladung: 125 mm.

63FD22A + F5E-Mix Elektronik-Standbatterie F5EM1006

z.B. F5E-Mix Elektronik-Standbatterie F5EM1006 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FD25 + F5LME Hybrid-Wascharmatur DN 15 als Standbatterie mit Schwenkauslauf, arretierbar in Mittelstellung.** Einstellbare Schwenkbereiche 50°, 120° und 360°. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen mit Sieben. Einhebelmischer mit Mischkartusche mit Keramikscheibentechnik und einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag. Alternative Betätigung mittels Handreflexion über opto-elektronischen Sensor zur zeitgesteuerten Wasserabgabe mit voreingestellter Mischwassertemperatur. Mischkartusche, Magnetventil und Sensor mit Steuerelektronik im Ganzmetallgehäuse, Edelstahl gebürstet. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 8,0 l/min.

Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung.

Wahlweise für Batteriebetrieb mit Batteriefach inklusive 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur zur Montage unterhalb des Waschtisches oder für separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör (jeweils in eigener Position).

63FD25A + F5LME Hybrid-Wascharmatur - F5LME005

- Ausladung: 175 mm.

z.B. F5LME Hybrid-Wascharmatur - F5LME005 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD26 + F5E-Therm Thermostatbatterie DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Waschanlagen. Opto-elektronisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Magnetventilkartusche, Thermostat und Vorrichtung für optionale Bypass-Magnetventilkartusche zur Durchführung einer programmgesteuerten thermischen Desinfektion. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Sichtbare Teile Messing poliert verchromt. Mit Halterahmen mit Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung inklusive Sensor mit Steuerelektronik, Rosette, Rückflussverhinderern und Sieben. Auslauf mit Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Ausladung 200 mm, Tiefenverstellbarkeit 25 mm.

Aktivierete Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

63FD26D + F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie F5ET1013

- Für separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör (in eigener Position).
- Ausladung: 140 mm.

z.B. F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie F5ET1013 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD26E + F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie F5ET1014

- Für separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör (in eigener Position).
- Ausladung: 200 mm.

z.B. F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie F5ET1014 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD26F + F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie F5ET1015

- Für separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör (in eigener Position).
- Ausladung: 260 mm.

z.B. F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie F5ET1015 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FD27 + F5LME Hybrid-Küchenarmatur DN 15 als Standbatterie mit Schwenkauslauf, arretierbar in Mittelstellung. Einstellbare Schwenkbereiche 50°, 120° und 360°. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen mit Sieben. Einhebelmischer mit Mischkartusche mit Keramikscheibentechnik und einstellbarem, verdrehsicheren Temperaturanschlag. Alternative Betätigung mittels Handreflexion über opto-elektronischen Sensor zur zeitgesteuerten Wasserabgabe mit voreingestellter Mischwassertemperatur. Mischkartusche, Magnetventil und Sensor mit Steuerelektronik im Ganzmetallgehäuse, Edelstahl gebürstet. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 8,0 l/min. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position). Wahlweise für Batteriebetrieb mit Batteriefach inklusive 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur zur Montage unterhalb der Küchenspüle oder für separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör. Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel jeweils in eigener Position.

63FD27A + F5LME Hybrid-Küchenarmatur F5LME001

- Ausladung: 220 mm.

z.B. F5LME Hybrid-Küchenarmatur F5LME001 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FD28 + F5LME Hybrid-Küchenarmatur DN 15 als Standbatterie mit Schwenkaus- lauf, arretierbar in Mittelstellung. Einstellbare Schwenkbereiche 50°, 120° und 360°. Zum Anschluss mittels Schläuchen an offene Untertischspeicher. Einhebelmischer mit Mischkartusche mit Keramikscheibentechnik und einstellbarem, verdrehsicheren Temperaturanschlag. Alternative Betätigung mittels Handreflexion über opto-elektronischen Sensor zur zeitgesteuerten Wasserabgabe mit voreingestellter Mischwassertemperatur. Mischkartusche, Magnetventil und Sensor mit Steuerelektronik im Ganzmetallgehäuse, Edelstahl gebürstet. Mit Strahlformer. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Wahlweise für Batteriebetrieb mit Batteriefach inklusive 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur zur Montage unterhalb der Küchenspüle oder für separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör. Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel jeweils in eigener Position.

63FD28A + F5LME Hybrid-Küchenarmatur für Speicher F5LME002

- Ausladung: 220 mm.

z.B. F5LME Hybrid-Küchenarmatur für Speicher F5LME002 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FD29 + F5E-Therm Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. Opto-elektronisch gesteuert, Auslösung über Handreflexion. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag. Mit Möglichkeit der manuellen thermischen Desinfektion. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Sensor im

Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Mit verstellbaren und absperzbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten.

Aktivierete Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung oder optionale C-Moduleinheit mit einer App (in eigener Position).

63FD29A + F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie 145mm F5ET1101

- Ausladung 145 mm.

z.B. F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie F5ET1101 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD29B + F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie 200mm F5ET1102

- Ausladung 200 mm.

z.B. F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie F5ET1102 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD29C + F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie 260mm F5ET1103

- Ausladung 260 mm.

z.B. F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie F5ET1103 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD30 + F5E-Therm Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. *Opto-elektronisch gesteuert*, Auslösung über Handreflexion. Vormontierte C-Moduleinheit zur funkgesteuerten Parametrierung, Auslesen von Statistikdaten, Realisierung vordefinierter Kalenderfunktionen sowie Gruppierung der Armaturen zur Durchführung vordefinierter Steuerfunktionen über notwendige App. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag. Mit Möglichkeit der manuellen thermischen Desinfektion. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Mit verstellbaren und absperzbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten.

Aktivierete Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten.

63FD30A + F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie 145mm F5ET1116

- Ausladung 145 mm.

z.B. F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie F5ET1116 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD30B + F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie 200mm F5ET1117

- Ausladung 200 mm.

z.B. F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie F5ET1117 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD30C + F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie 260mm F5ET1118

- Ausladung 260 mm.

z.B. F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie F5ET1118 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD31 + F4LT-Med Thermostat-Einhebelmischer als Standbatterie DN 15 für Waschanlagen im Gesundheitswesen und Pflegebereich, Hebellänge 148 mm. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement, eigensicher gegen Rückfließen, Sicherheitsabschaltung bei Kaltwasserausfall, einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Ohne Rückflussverhinderer für optimierte Trinkwasserhygiene. Hebelkappe ergonomisch gestaltet in Bügelform, im vorderen Bereich mit leichter Wölbung und Basaltgrau beschichtet, nach dem 2-Sinne-Prinzip (taktil und visuell). Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen inklusive Sieben. Reinigungsoptimierte Armaturenform, Ganzmetallausführung, bleiarmses Messing (Bleianteil ≤ 0,2%) poliert verchromt, mit volumenreduzierter Wasserführung ohne Nickelbeschichtung. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 8,0 l/min.

- Ausladung: 135 mm

63FD31A + F4LT-Med Thermostat-Einhebel-Standbatterie - F4LT1002

z.B. F4LT-Med Thermostat-Einhebel-Standbatterie - F4LT1002 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD31B + F4LT-Med Thermostat-Einhebelmischer Standb. AbIG - F4LT1003

- Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 verchromt (AbIG).

z.B. F4LT-Med Thermostat-Einhebelmischer als Standbatterie - F4LT1003 von KWC oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD31C + F4LT-Med Thermostat-Einhebel-Standbatterie - F4LT1008

- Ausführung mit Anschlussrohren

z.B. F4LT-Med Thermostat-Einhebel-Standbatterie - F4LT1008 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD31D + F4LT-Med Thermostat-Einhebelmischer Standb. AbIG - F4LT1009

- Ausführung mit Anschlussrohren
- Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 verchromt (AbIG).

z.B. F4LT-Med Thermostat-Einhebelmischer als Standbatterie - F4LT1009 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FD32 + F4LT-Med Thermostat-Einhebelmischer als Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmon- tage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen im Gesundheitswesen und Pflegebereich, Hebellänge 148 mm. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement, eigensicher gegen Rückfließen, Sicherheitsabschaltung bei Kaltwasserausfall, einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Ohne Rückflussverhinderer für optimierte Trinkwasserhygiene. Hebelkappe ergonomisch gestaltet in Bügelform, im vorderen Bereich mit leichter Wölbung und Basaltgrau beschichtet, nach dem 2-Sinne-Prinzip (taktil und visuell). Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Reinigungsoptimierte Armaturenform, verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse, Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Vom Armaturengehäuse entkoppelte, volumenreduzierte, glatte Wasserführungen aus bleiarmlen Messing (Bleianteil ≤ 0,2%) und ohne Nickelbeschichtung. Mit thermischen Isolierbauteilen zur Reduzierung der Wärmeübertragung vom Armaturengehäuse auf die Kaltwasserleitung. Selbstent- leerender Auslauf mit Durchflussmengenregler 9,0 l/min und Laminarstrahlregler. Mit verstellbaren und absperzbaren Anschlüssen mit Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrossetten.**

- Ausladung: 200 mm

63FD32A + F4LT-Med Thermostat-Einhebel-Wandbatterie - F4LT1005

z.B. F4LT-Med Thermostat-Einhebel-Wandbatterie - F4LT1005 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FD33 + F4LT-Med Thermostat-Einhebelmischer als Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmon- tage, für Duschanlagen im Gesundheitswesen und Pflegebereich, Hebellänge 118 mm. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement, eigensicher gegen Rückfließen, Sicherheitsabschaltung bei Kaltwasserausfall, einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Ohne Rückflussverhinderer für optimierte Trinkwasserhygiene. Hebelkappe ergonomisch gestaltet in Bügelform, im vorderen Bereich mit**

leichter Wölbung und Basaltgrau beschichtet, nach dem 2-Sinne-Prinzip (taktil und visuell). Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Reinigungsoptimierte Armaturenform, verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse mit Handbrauseanschluss, G 1/2 B. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Vom Armaturengehäuse entkoppelte, volumenreduzierte, glatte Wasserführungen aus bleiarmer Messing (Bleianteil $\leq 0,2\%$) und ohne Nickelbeschichtung. Mit thermischen Isolierbauteilen zur Reduzierung der Wärmeübertragung vom Armaturengehäuse auf die Kaltwasserleitung. Mit verstellbaren und absperzbaren Anschlüssen mit Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrossetten.

63FD33A + F4LT-Med Thermostat-Einhebel-Wandbatterie Handbr.- F4LT2003

z.B. F4LT-Med Thermostat-Einhebel-Wandbatterie mit Handbrauseanschluss - F4LT2003 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD35 + F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage, für Duschanlagen. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Mit vormontierter Hygieneinheit (mHyg.) mit C-Modul inklusive Steuerelektronik, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Magnetventilkartusche zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und Speicherung von Statistikdaten. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Vom Armaturengehäuse entkoppelte, volumenreduzierte, glatte Wasserführungen aus Messing und ohne Nickelbeschichtung. Mit thermischen Isolierbauteilen zur Reduzierung der Wärmeübertragung vom Armaturengehäuse auf die Kaltwasserleitung. Mit verstellbaren und absperzbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrossetten.

Aktivierbare Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der funkgesteuerten Parametrierung, Auslesen von Statistikdaten, Realisierung vordefinierter Kalenderfunktionen sowie Gruppierung der Armaturen zur Durchführung vordefinierter Steuerfunktionen über eine App.

63FD35A + F5L-Therm Thermostat-Wandbatterie mHyg. - F5LT2104

- Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse mit Abgang nach oben, G 3/4 B, zur Montage von Abgangsbogen oder Aufputzduschröhr.

z.B. F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie mit vormontierter Hygieneinheit - F5LT2104 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD35B + F5L-Therm Thermostat-Wandbatterie mHyg. Brausean. - F5LT2112

- Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse mit Handbrauseanschluss, G 1/2 B.

z.B. F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie mit Handbrauseanschluss und vormontierter Hygieneinheit - F5LT2112 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD36 + F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage, für Duschanlagen. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und

Keramikscheibentechnik. **Mit Vorrichtung für optionale Hygieneinheit** (in eigener Position) zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig - in eigener Position) und Speicherung von Statistikdaten. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrossetten.

63FD36A + F5L-Therm Thermostat-Wandbatterie - F5LT2101

- Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse mit Abgang nach oben, G 3/4 B, zur Montage von Abgangsbogen oder Aufputzduschröhr.

z.B. F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie - F5LT2101 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD36B + F5L-Therm Thermostat-Wandbatterie Brauseanschluss - F5LT2103

- Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse mit Handbrauseanschluss, G 1/2 B.

z.B. F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie mit Handbrauseanschluss - F5LT2103 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD37 + F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Thermostatkartusche und vormontierter Hygieneinheit inklusive Sensor und 6 V Lithium Batterie (CR-P2), zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig - in eigener Position) und Speicherung von Statistikdaten. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement, Sicherheitsabschaltung bei Kaltwasserausfall, einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Halterahmen inklusive Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung, verchromte Kunststoffrosette, Rückflussverhinderer und Sieben. Tiefenverstellbarkeit 25 mm.

Aktivierbare Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

63FD37A + F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Einbaubatterie - F5LT2007

z.B. F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Einbaubatterie - F5LT2007 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD38 + F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Thermostatkartusche und Vorrichtung für optionale Hygieneinheit (in eigener Position) zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig - in eigener Position) und Speicherung von Statistikdaten. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement, Sicherheitsabschaltung bei Kaltwasserausfall, einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert

verchromt. Halterahmen inklusive Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung, verchromte Kunststoffrosette, Rückflussverhinderer und Sieben. Tiefenverstellbarkeit 25 mm.

63FD38A + F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Einbaubatterie - F5LT2005

z.B. F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Einbaubatterie - F5LT2005 von KWC oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD41 + F3S Selbstschluss-Standventil DN 15 für Waschanlagen. Selbstschlusskartusche, hydraulisch gesteuert, kolbenlose Bauart, selbsttätig schließend, Fließzeit stufenlos einstellbar. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Gehäuse Messing poliert verchromt. Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min.

- Ausladung: 100 mm

63FD41A + F3S Selbstschluss-Standventil F3SV1101

z.B. F3S Selbstschluss-Standventil F3SV1101 von KWC oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD41B + F3S Selbstschluss-Standventil F3SV1004

- Mit Antiblockiersystem 2 (ABS2) für Sicherheitsabschaltung bei Dauerbetätigung.

z.B. F3S Selbstschluss-Standventil F3SV1004 von KWC oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD41D + Az F3SV1004 Verdrehsicherung - ACSV1001

- Aufzahlung (Az) für Verdrehsicherung - ACSV1001

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD42 + F3S Selbstschluss-Wandventil DN 15 zur Aufputzmontage für Waschanlagen. Selbstschlusskartusche, hydraulisch gesteuert, kolbenlose Bauart, selbsttätig schließend, Fließzeit stufenlos einstellbar. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Gehäuse Messing poliert verchromt. Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min.

63FD42A + F3S Selbstschluss-Wandventil F3SV1005

- Mit Antiblockiersystem 2 (ABS2) für Sicherheitsabschaltung bei Dauerbetätigung
- Ausladung: 100 mm

z.B. F3S Selbstschluss-Wandventil F3SV1005 von KWC oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD42B + F3S Selbstschluss-Wandventil F3SV1102

- Ausladung: 100 mm

z.B. F3S Selbstschluss-Wandventil F3SV1102 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD43 + F3S Selbstschluss-Durchgangsventil DN 15 zur Wandeinbaumontage mit schalldämmender Styropor-Ummantelung, für Waschanlagen. Selbstschluss-Funktionsteil, hydraulisch gesteuert, kolbenlose Bauart, selbsttätig schließend, Fließzeit stufenlos einstellbar. Zum *Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser*. Gehäuse inklusive Wechselventilsitz, mit Innengewinde G 1/2, sichtbare Teile Messing poliert verchromt. Mit Rosette, Tiefenverstellbarkeit 15 mm.

63FD43A + F3S Selbstschluss-Durchgangsventil F3SV1003

z.B. F3S Selbstschluss-Durchgangsventil F3SV1003 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD44 + F3S-Mix Selbstschluss-Standbatterie DN 15 für Waschanlagen. Selbstschlusskartusche, hydraulisch gesteuert, kolbenlose Bauart, selbsttätig schließend, Fließzeit stufenlos einstellbar. Zum *Anschluss an Warm- und Kaltwasser* mittels Schläuchen mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Temperaturwahlhebel mit einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag. Gehäuse Messing, poliert verchromt. Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min.

- Ausladung: 100 mm

63FD44A + F3S-Mix Selbstschluss-Standbatterie F3SM1101

z.B. F3S-Mix Selbstschluss-Standbatterie F3SM1101 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD44B + F3S-Mix Selbstschluss-Standbatterie F3SM1008

- Mit Antiblockiersystem 2 (ABS2) für Sicherheitsabschaltung bei Dauerbetätigung.

z.B. F3S-Mix Selbstschluss-Standbatterie F3SM1008 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD45 + F3S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie DN 15 als Eingriffsmischer zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, kolbenlose Bauart, selbsttätig schließend, Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag. Zum *Anschluss an Warm- und Kaltwasser*. Gehäuse Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren Anschlüssen, Rückflussverhinderern, Sieben und Schraubrosetten.

63FD45A + F3S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F3SM1003

- Mit Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min
- Ausladung: 160 mm

z.B. F3S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F3SM1003 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD45B + F3S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F3SM1002

- Mit Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min
- Ausladung: 100 mm

z.B. F3S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F3SM1002 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD45C + F3S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F3SM1004

- Mit Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min
- Ausladung: 220 mm

z.B. F3S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F3SM1004 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD45D + F3S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F3SM1005

- Ausführung mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min
- Ausladung: 100 mm

z.B. F3S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F3SM1005 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD45E + F3S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F3SM1006

- Ausführung mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min
- Ausladung: 160 mm

z.B. F3S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F3SM1006 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD45F + F3S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F3SM1007

- Ausführung mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min
- Ausladung: 220 mm

z.B. F3S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F3SM1007 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FD46 + F3E Standventil DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum *Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser* mittels Schlauch und Sieb. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

- Ausladung: 100 mm.

63FD46A + F3E Elektronik-Standventil Batt.unten - 6 l/min F3EV1001

- Mit Batteriefach inklusive 6 V Lithium Batterie (CR-P2) zur Montage unterhalb des Waschtisches
- Ausführung mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min.

z.B. F3E Elektronik-Standventil F3EV1001 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD46B + F3E Elektronik-Standventil Batt.unten - 3 l/min F3EV1006

- Mit Batteriefach inklusive 6 V Lithium Batterie (CR-P2) zur Montage unterhalb des Waschtisches
- Ausführung mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min.

z.B. F3E Elektronik-Standventil F3EV1006 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD46C + F3E Elektronik-Standventil 100-240 V - 6 l/min F3EV1002

- Mit Steckernetzteil 100 - 240 V AC
- Ausführung mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min.

z.B. F3E Elektronik-Standventil F3EV1002 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD46D + F3E Elektronik-Standventil 100-240 V - 3 l/min - F3EV1007

- Mit Steckernetzteil 100 - 240 V AC
- Ausführung mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min.

z.B. F3E Elektronik-Standventil F3EV1007 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD46E + F3E Elektronik-Standventil 100-240 V(UP) - 6 l/min F3EV1003

- Mit Wandeinbau-Netzteil 100 - 240 V AC
- Ausführung mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min.

z.B. F3E Elektronik-Standventil F3EV1003 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD46F + F3E Elektronik-Standventil 100-240 V(UP) - 3 l/min F3EV1008

- Mit Wandeinbau-Netzteil 100 - 240 V AC
- Ausführung mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min.

z.B. F3E Elektronik-Standventil F3EV1008 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD46G + F3E Elektronik-Standventil Batt.separt - 6 l/min F3EV1005

- Für separater Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC (in eigener Position)
- Ausführung mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min.

z.B. F3E Elektronik-Standventil F3EV1003 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD46H + F3E Elektronik-Standventil Batt.separat 3 l/min F3EV1009

- Für separater Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC (in eigener Position)
- Ausführung mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min.

z.B. F3E Elektronik-Standventil F3EV1009 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FD47 + F3E Wandventil DN 15 zur Aufputzmontage für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6V-Lithium-Batterie (CR-P2) und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).**
- Ausladung: 130 mm.

63FD47A + F3E Elektronik-Wandventil 6 l/min F3EV1004

- Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min.

z.B. F3E Elektronik-Wandventil F3EV1004 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD47B + F3E Elektronik-Wandventil 3 l/min F3EV1022

- Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min.

z.B. F3E Elektronik-Wandventil F3EV1022 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD52 + F3E-Mix Standbatterie DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt, mit Temperaturwahlhebel und einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung.

- Ausladung 100 mm.

63FD52A + F3E-Mix Elektronik-Standbatterie F3EM1001

- Mit Batteriefach inklusive 6 V Lithium Batterie (CR-P2) zur Montage unterhalb des Waschtisches.
- Ausführung mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min.

z.B. F3E-Mix Elektronik-Standbatterie F3EM1001 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD52B + F3E-Mix Elektronik-Standbatterie F3EM1006

- Mit Batteriefach inklusive 6 V Lithium Batterie (CR-P2) zur Montage unterhalb des Waschtisches
- Ausführung mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min.

z.B. F3E-Mix Elektronik-Standbatterie F3EM1006 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD52C + F3E-Mix Elektronik-Standbatterie F3EM1002

- Mit Steckernetzteil 100 - 240 V AC
- Ausführung mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min.

z.B. F3E-Mix Elektronik-Standbatterie F3EM1002 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD52D + F3E-Mix Elektronik-Standbatterie F3EM1007

- Mit Steckernetzteil 100 - 240 V AC
- Ausführung mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min.

z.B. F3E-Mix Elektronik-Standbatterie F3EM1007 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD52E + F3E-Mix Elektronik-Standbatterie F3EM1003

- Mit Wandeinbau-Netzteil 100 - 240 V AC
- Ausführung mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min.

z.B. F3E-Mix Elektronik-Standbatterie F3EM1003 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD52F + F3E-Mix Elektronik-Standbatterie F3EM1008

- Mit Wandeinbau-Netzteil 100 - 240 V AC
- Ausführung mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min.

z.B. F3E-Mix Elektronik-Standbatterie F3EM1008 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD52G + F3E-Mix Elektronik-Standbatterie F3EM1005

- Für separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75V / 12 V DC (in eigener Position)
- Ausführung mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min.

z.B. F3E-Mix Elektronik-Standbatterie F3EM1005 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD52H + F3E-Mix Elektronik-Standbatterie F3EM1009

- Für separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75V / 12 V DC (in eigener Position)
- Ausführung mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min.

z.B. F3E-Mix Elektronik-Standbatterie F3EM1009 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FD62 + AQUAMIX ZERO-Selbstschluss-Eingriffmischer DN 15 als Standbatterie für offene Untertischspeicher, zum Anschluss an Kaltwasser, Fließzeit einstellbar, Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt.
- Ausladung 90 mm.

63FD62C + AQUAMIX ZERO Selbstschluss-Standbatterie f. Speicher AQRM176

- Mit Griffkappe.

z.B. AQUAMIX ZERO Selbstschluss-Standbatterie für Speicher AQRM176 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FD64 + Anschlussfertige Armatureneinheit mit Waschplätzen, für Wandmontage, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser von hinten rechts oder links. Gehäuse aus Edelstahl, matt geschliffen mit vormontierten Armaturenanschlussblöcken und Anschlussmöglichkeiten für Spannungsversorgung von elektronischen Armaturen, Edelstahlverrohrung, Einhängeleiste und Befestigungsmaterial.

- Gehäuseabmessungen 173 x 72 mm (H x T).

63FD64A + Armatureneinheit für Wandmontage 2/1200mm- AQFU0216

- mit 2 Waschplätzen, Gehäusebreite 1200 mm
- Waschplatzbreite 600 mm

z.B. Armatureneinheit für Wandmontage - AQFU0216 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD64B + Armatureneinheit für Wandmontage 3/1800mm- AQFU0217

- mit 3 Waschplätzen, Gehäusebreite 1800 mm
- Waschplatzbreite 600 mm

z.B. Armatureneinheit für Wandmontage - AQFU0217 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD64C + Armatureneinheit für Wandmontage 4/2400mm- AQFU0218

- mit 4 Waschplätzen, Gehäusebreite 2400 mm
- Waschplatzbreite 600 mm

z.B. Armatureneinheit für Wandmontage - AQFU0218 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD64D + Armatureneinheit für Wandmontage 5/3000mm- AQFU0219

- mit 5 Waschplätzen, Gehäusebreite 3000 mm
- Waschplatzbreite 600 mm

z.B. Armatureneinheit für Wandmontage - AQFU0219 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD64E + Armatureneinheit für Wandmontage 6/3600mm- AQFU0220

- mit 6 Waschplätzen, Gehäusebreite 3600 mm
- Waschplatzbreite 600 mm

z.B. Armatureneinheit für Wandmontage - AQFU0220 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD64G + Armatureneinheit für Wandmontage 2/1400mm- AQFU0221

- mit 2 Waschplätzen, Gehäusebreite 1400 mm
- Waschplatzbreite 700 mm

z.B. Armatureneinheit für Wandmontage - AQFU0221 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD64H + Armatureneinheit für Wandmontage 3/2100mm- AQFU0222

- mit 3 Waschplätzen, Gehäusebreite 2100 mm
- Waschplatzbreite 700 mm

z.B. Armatureneinheit für Wandmontage - AQFU0222 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD64I + Armatureneinheit für Wandmontage 4/2800mm- AQFU0223

- mit 4 Waschplätzen, Gehäusebreite 2800 mm
- Waschplatzbreite 700 mm

z.B. Armatureneinheit für Wandmontage - AQFU0223 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD64J + Armatureneinheit für Wandmontage 5/3500mm- AQFU0224

- mit 5 Waschplätzen, Gehäusebreite 3500 mm
- Waschplatzbreite 700 mm

z.B. Armatureneinheit für Wandmontage - AQFU0224 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD64K + Armatureneinheit für Wandmontage 6/4200mm- AQFU0225

- mit 6 Waschplätzen, Gehäusebreite 4200 mm
- Waschplatzbreite 700 mm

z.B. Armatureneinheit für Wandmontage - AQFU0225 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD64M + Armatureneinheit für Wandmontage 2/1600mm- AQFU0226

- mit 2 Waschplätzen, Gehäusebreite 1600 mm
- Waschplatzbreite 800 mm

z.B. Armatureneinheit für Wandmontage - AQFU0226 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD64N + Armatureneinheit für Wandmontage 3/2400mm- AQFU0227

- mit 3 Waschplätzen, Gehäusebreite 2400 mm
- Waschplatzbreite 800 mm

z.B. Armatureneinheit für Wandmontage - AQFU0227 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD64O + Armatureneinheit für Wandmontage 4/3200mm- AQFU0228

- mit 4 Waschplätzen, Gehäusebreite 3200 mm
- Waschplatzbreite 800 mm

z.B. Armatureneinheit für Wandmontage - AQFU0228 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD64P + Armatureneinheit für Wandmontage 5/4000mm- AQFU0229

- mit 5 Waschplätzen, Gehäusebreite 4000 mm
- Waschplatzbreite 800 mm

z.B. Armatureneinheit für Wandmontage - AQFU0229 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD65 + Anschlussfertige Armatureneinheit mit Waschplätzen, für Montage als doppelreihige Reihenwaschanlagen, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser von unten über Leitrohrträger. Gehäuse aus Edelstahl, matt geschliffen mit vormontierten Armaturenanschlussblöcken, Anschlussmöglichkeiten für Spannungsversorgung von elektronischen Armaturen und Edelstahlverrohrung.

- Gehäuseabmessungen 173 x 72 mm (H x T).

63FD65A + Armatureneinheit doppelreih.Wandanlagen 4/1200mm- AQFU0230

- mit 4 Waschplätzen, Gehäusebreite 1200 mm
- Waschplatzbreite 600 mm

z.B. Armatureneinheit für doppelreihige Wandanlagen - AQFU0230 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD65B + Armatureneinheit doppelreih.Wandanlagen 6/1800mm- AQFU0231

- mit 6 Waschplätzen, Gehäusebreite 1800 mm
- Waschplatzbreite 600 mm

z.B. Armatureneinheit für doppelreihige Wandanlagen - AQFU0231 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD65C + Armatureneinheit doppelreih.Wandanlagen 8/2400mm- AQFU0232

- mit 8 Waschplätzen, Gehäusebreite 2400 mm
- Waschplatzbreite 600 mm

z.B. Armatureneinheit für doppelreihige Wandanlagen - AQFU0232 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD65D + Armatureneinheit doppelreih.Wandanlagen 10/3000mm- AQFU0233

- mit 10 Waschplätzen, Gehäusebreite 3000 mm
- Waschplatzbreite 600 mm

z.B. Armatureneinheit für doppelreihige Wandanlagen - AQFU0233 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD65E + Armatureneinheit doppelreih.Wandanlagen 12/3600mm- AQFU0234

- mit 12 Waschplätzen, Gehäusebreite 3600 mm
- Waschplatzbreite 600 mm

z.B. Armatureneinheit für doppelreihige Wandanlagen - AQFU0234 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD65G + Armatureneinheit doppelreih.Wandanlagen 4/1400mm- AQFU0235

- mit 4 Waschplätzen, Gehäusebreite 1400 mm
- Waschplatzbreite 700 mm

z.B. Armatureneinheit für doppelreihige Wandanlagen - AQFU0235 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD65H + Armatureneinheit doppelreih.Wandanlagen 6/2100mm- AQFU0236

- mit 6 Waschplätzen, Gehäusebreite 2100 mm
- Waschplatzbreite 700 mm

z.B. Armatureneinheit für doppelreihige Wandanlagen - AQFU0236 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD65I + Armatureneinheit doppelreih.Wandanlagen 8/2800mm- AQFU0237

- mit 8 Waschplätzen, Gehäusebreite 2800 mm
- Waschplatzbreite 700 mm

z.B. Armatureneinheit für doppelreihige Wandanlagen - AQFU0237 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD65J + Armatureneinheit doppelreih.Wandanlagen 10/3500mm- AQFU0238

- mit 10 Waschplätzen, Gehäusebreite 3500 mm
- Waschplatzbreite 700 mm

z.B. Armatureneinheit für doppelreihige Wandanlagen - AQFU0238 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD65K + Armatureneinheit doppelreih.Wandanlagen 12/4200mm- AQFU0239

- mit 12 Waschplätzen, Gehäusebreite 4200 mm
- Waschplatzbreite 700 mm

z.B. Armatureneinheit für doppelreihige Wandanlagen - AQFU0239 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD65M + Armatureneinheit doppelreih.Wandanlagen 4/1600mm- AQFU0240

- mit 4 Waschplätzen, Gehäusebreite 1600 mm
- Waschplatzbreite 800 mm

z.B. Armatureneinheit für doppelreihige Wandanlagen - AQFU0240 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD65N + Armatureneinheit doppelreih.Wandanlagen 6/2400mm- AQFU0241

- mit 6 Waschplätzen, Gehäusebreite 2400 mm
- Waschplatzbreite 800 mm

z.B. Armatureneinheit für doppelreihige Wandanlagen - AQFU0241 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD65O + Armatureneinheit doppelreih.Wandanlagen 8/3200mm- AQFU0242

- mit 8 Waschplätzen, Gehäusebreite 3200 mm
- Waschplatzbreite 800 mm

z.B. Armatureneinheit für doppelreihige Wandanlagen - AQFU0242 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD65P + Armatureneinheit doppelreih.Wandanlagen 10/4000mm- AQFU0243

- mit 10 Waschplätzen, Gehäusebreite 4000 mm
- Waschplatzbreite 800 mm

z.B. Armatureneinheit für doppelreihige Wandanlagen - AQFU0243 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD66 + F5S-Mix Selbstschluss-Eingriffmischer DN 15 mit Schrägauslauf zur Montage an Armatureneinheit oder separaten Wandflansch (in eigener Position), für Waschanlagen. FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min. Übereinander liegende Anschlüsse mit Rückflussverhinderern.

63FD66A + F5S-Mix Selbstschluss-Eingriffmischer - F5SM1011

z.B. F5S-Mix Selbstschluss-Eingriffmischer - F5SM1011 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD67 + F5E-Mix Waschplatzbatterie DN 15 mit Schrägauslauf zur Montage an Armatureneinheit oder separaten Wandflansch (in eigener Position), für Waschanlagen. Opto-elektronisch gesteuert, Auslösung über Handreflexion. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Temperaturwahlhebel mit einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min. Übereinander liegende Anschlüsse mit Rückflussverhinderern.

Aktivierete Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

63FD67A + F5E-Mix Elektronik-Waschplatzbatterie 6V-Batterie - F5EM1015

- Mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2).

z.B. F5E-Mix Elektronik-Waschplatzbatterie - F5EM1015 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD67B + F5E-Mix Elektronik-Waschplatzbatterie f. Netzteil- F5EM1018

- Separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör (in eigener Position)..

z.B. F5E-Mix Elektronik-Waschplatzbatterie - F5EM1018 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD67C + F5E-Mix Elektronik-Waschplatzbatterie Batt./Autom.- F5EM1022

- Mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2)
- Automobilausführung.

z.B. F5E-Mix Elektronik-Waschplatzbatterie - F5EM1022 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD68 + F5L-Therm Einhebel-Thermostat DN 15 mit Schrägauslauf zur Montage an Armatureneinheit oder separaten Wandflansch (in eigener Position), für Waschanlagen. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement, einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min. Übereinander liegende Anschlüsse mit Rückflussverhinderern.

63FD68A + F5L-Therm Einhebel-Thermostat - F5LT1033

- Mit aktivem Verbrühungsschutz

z.B. F5L-Therm Einhebel-Thermostat - F5LT1033 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD68B + F5L-Therm Einhebel-Thermostat Autom. - F5LT1034

- Sicherheitsabschaltung bei Kaltwasserausfall
- Automobilausführung

z.B. F5L-Therm Einhebel-Thermostat - F5LT1034 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD69 + Zubehör zu Armaturen zur Montage an Armatureneinheit oder separaten Wandflansch.

63FD69A + Wandflansch - ACXM1002

- Wandflansch für Waschbatterien mit übereinander liegenden Wasseranschlüssen - ACXM1002
- Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt
- verstellbare Wasseranschlüsse.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD69B + Einzelklemmbrücke - ACXM1003

- Einzelklemmbrücke zur Montage an übereinander liegende Verteilungsleitungen - ACXM1003

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD69C + Doppelklemmbrücke - ACXM1004

- Doppelklemmbrücke zur Montage an nebeneinander liegende Verteilungsleitungen - ACXM1004

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD69D + Distanzhülse - ZAQFU0002

- Distanzhülse - ZAQFU0002
- Verrechnungseinheit(VE): 2 Stück.

L: S: EP: 0,00 VE PP:

63FD69E + Montageadapter für mittlere Stützsäule - ZAQFU0001

- Montageadapter für mittlere Stützsäule - ZAQFU0001
- Messing poliert verchromt
- für Waschreihen PRESTIGE ab 8 Waschplätze

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FD71 + PROTRONIC-S netzunabhängige, opto-elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur DN 15, mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler, zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser, Messing poliert verchromt.**
- Ausladung 102 mm.

63FD71A + PROTRONIC-S Elektronik-Standventil AQUA131

- Armaturengruppe I
- Mit 6 Volt Batterie.

z.B. PROTRONIC-S Elektronik-Standventil AQUA131 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD71B + PROTRONIC-S Elektronik-Standventil PRTRS0011

- Armaturengruppe I
- Mit Steckernetzteil mit EU Anschluss, 230 V AC.

z.B. PROTRONIC-S Elektronik-Standventil PRTRS0011 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD71C + PROTRONIC-S Elektronik-Standventil AQUA135

- Mit Wandeinbau-Netzteil 230 V AC.

z.B. PROTRONIC-S Elektronik-Standventil AQUA135 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD72 + PROTRONIC-S netzunabhängige, opto-elektronisch gesteuerte Waschtisch-Mischbatterie DN 15, mit Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser, Messing poliert verchromt. Mit Temperaturwahlhebel und Verschlussblende für verdeckte Mischeinrichtung.

- Ausladung 102 mm.

63FD72A + PROTRONIC-S Elektronik-Standbatterie AQUA130

- Armaturengruppe I
- Mit 6 Volt Batterie.

z.B. PROTRONIC-S Elektronik-Standbatterie AQUA130 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD72B + PROTRONIC-S Elektronik-Standbatterie PRTRS0009

- Armaturengruppe I
- Mit Steckernetzteil mit EU Anschluss, 230 V AC.

z.B. PROTRONIC-S Elektronik-Standbatterie PRTRS0009 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD72C + PROTRONIC-S Elektronik-Standbatterie AQUA134

- Mit Wandeinbau-Netzteil 230 V AC.

z.B. PROTRONIC-S Elektronik-Standbatterie AQUA134 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD75 + FX-M Waschplatzeinheit Wasser-Seife-Luft zur Wandmontage, berührungslos opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Eckventilthermostat mit Anschlussset zur voreingestellten Abgabe von vorgemischtem Warmwasser, Seifenpumpe für Flüssigseife und Händetrockner. Aufleuchtende Piktogramme oberhalb der jeweiligen Sensorposition sowie Start der Waschplatz- beleuchtung signalisieren die Nutzererkennung. Das Piktogramm der aktiven Funk- tion wird maximal illuminiert dargestellt. Schrankgehäuse aus Edelstahl, pulverbeschichtet weiß, mit Spiegeltür, Anschlag links und Zylinderschloss.

- Mindestfließdruck 1,0 bar

- Volumenstrom 6 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Anschlussspannung 230 V AC, 50/60 Hz
- Gesamtleistung 1200 W
- Schutzart IP20
- Händetrockner Luftmenge 80 m³/h = 22 l/s
- Händetrockner Luftgeschwindigkeit 95-115 m/s
- Abmessungen 600 x 903 x 206 mm (B x H x T).

63FD75A + FX-M Waschplatzeinheit Wasser-Seife-Luft - FXCD1001M

z.B. FX-M Waschplatzeinheit Wasser-Seife-Luft - FXCD1001M von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FD76 + FX-M Waschplatzeinheit Wasser-Seife-Papierhandtuchspender zur Wandmontage, berührungslos opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Eckventilthermostat mit Anschlussset zur voreingestellten Abgabe von vorgemischtem Warmwasser, Seifenpumpe für Flüssigseife und Papierhandtuchspender. Aufleuchtende Piktogramme oberhalb der jeweiligen Sensorposition sowie Start der Waschplatzbeleuchtung signalisieren die Nutzererkennung. Das Piktogramm der aktiven Funktion wird maximal illuminiert dargestellt. Schrankgehäuse aus Edelstahl, pulverbeschichtet weiß, mit Spiegeltür, Anschlag links und Zylinderschloss.**

- Mindestfließdruck 1,0 bar
- Volumenstrom 6 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Anschlussspannung 230 V AC, 50/60 Hz
- Gesamtleistung 60 W
- Schutzart IP20
- Füllmenge Papierhandtuchspender 300 - 400 Stück (H2-Format mit Z-Faltung)
- Abmessungen 600 x 903 x 206 mm (B x H x T).

63FD76A + FX-M Waschplatzeinheit Wasser-Seife-Papierhandtuch.FXCT1001M

z.B. FX-M Waschplatzeinheit Wasser-Seife-Papierhandtuchspender - FXCT1001M von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FD81 + F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Standbatterie DN 15 für Waschanlagen. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement, Sicherheitsabschaltung bei Kaltwasserausfall, einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. *Mit Vorrichtung für die optionale Hygieneeinheit* zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung (in eigener Position) und programmgesteuerten thermischen Desinfektion und Speicherung von Statistikdaten. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen inklusive Sieben. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt.**

63FD81A + F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Standbatterie 100mm F5LT1001

- Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM
- mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min
- Ausladung: 100 mm.

z.B. F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Standbatterie - F5LT1001 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD81B + F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Standbatterie 125mm F5LT1002

- Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM
- mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min
- Ausladung: 125 mm.

z.B. F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Standbatterie - F5LT1002 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD81C + F5L-Therm Thermostat-Eh-Standbatterie barrierefrei F5LT1010

- Für barrierefreie Waschanlagen, Hebellänge 148 mm
- Hebelkappe ergonomisch gestaltet in Bügelform, im vorderen Bereich mit leichter Wölbung und Basaltgrau beschichtet, nach dem 2-Sinne-Prinzip (taktil und visuell)
- Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min
- Ausladung: 125 mm.

z.B. F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Standbatterie, barrierefrei - F5LT1002 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD81D + F5L-Therm Thermostat-Eh-Standbatterie barrierefrei F5LT1011

- Für barrierefreie Waschanlagen, Hebellänge 148 mm
- Hebelkappe ergonomisch gestaltet in Bügelform, im vorderen Bereich mit leichter Wölbung und Basaltgrau beschichtet, nach dem 2-Sinne-Prinzip (taktil und visuell)
- Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min
- mit Anschlussrohren
- Ausladung: 125 mm.

z.B. F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Standbatterie, barrierefrei - F5LT1011 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FD82 + F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Standbatterie DN 15 für Waschanlagen.**
Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement, Sicherheitsabschaltung bei Kaltwasserausfall, einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen inklusive Sieben. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min. Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 verchromt.

63FD82A + F5L-Therm Thermostat-Eh-Standbatterie Zugstange - F5LT1003

- Ausladung: 125 mm.

z.B. F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Standbatterie mit Zugstange - F5LT1003 von KWC oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD83 + F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Standbatterie DN 15 für Waschanlagen. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement, Sicherheitsabschaltung bei Kaltwasserausfall, einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. **Mit Vorrichtung für die optionale Hygieneinheit** zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung (in eigener Position) und programmgesteuerten thermischen Desinfektion und Speicherung von Statistikdaten. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen inklusive Sieben. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt.

63FD83A + **F5L-Mix Einhebel-Standbatterie 100mm - F5LM1033**

- Ausladung: 100 mm.

z.B. F5L-Mix Einhebel-Standbatterie - F5LM1033 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD83B + **F5L-Mix Einhebel-Standbatterie 125mm - F5LM1034**

- Ausladung: 125 mm.

z.B. F5L-Mix Einhebel-Standbatterie - F5LM1034 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD84 + F5L-Mix Einhebelmischer als Standbatterie DN 15 für Waschanlagen. Mischkartusche mit Keramikscheibentechnik und einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen inklusive Sieben. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Diebstahlhemmender Luftsprudler, Bauform SLIM, mit integriertem Durchflussmengenregler 5,0 l/min. Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1 1/4 verchromt.

63FD84A + **F5L-Mix Einhebel-Standbatterie Zugstange 125mm - F5LM1035**

- Ausladung: 125 mm.

z.B. F5L-Mix Einhebel-Standbatterie mit Zugstange - F5LM1035 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD85 + F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. **Mit Vorrichtung für optionale Hygieneinheit** mit C-Modul (in eigener Position) zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und Auslesen von Statistikdaten. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse, Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Vom Armaturengehäuse entkoppelte, volumenreduzierte, glatte Wasserführungen aus Messing und ohne Nickelbeschichtung. Mit thermischen Isolierbauteilen zur Reduzierung der

Wärmeübertragung vom Armaturengehäuse auf die Kaltwasserleitung. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Mit verstellbaren und absperzbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrossetten. Ausladung 135 mm.

63FD85A + F5L-Therm Thermostat-Wandbatterie 135mm - F5LT1104

- Ausladung: 135 mm.

z.B. F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie - F5LT1104 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD85B + F5L-Therm Thermostat-Wandbatterie 195mm - F5LT1105

- Ausladung: 195 mm.

z.B. F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie - F5LT1105 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD85C + F5L-Therm Thermostat-Wandbatterie 255mm - F5LT1106

- Ausladung: 255 mm.

z.B. F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie - F5LT1106 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD86 + F5L-Therm Thermostat-Einhebelmischer als Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage mit arretierbarem Schwenkauslauf, für Waschanlagen. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement und aktivem Verbrühungsschutz sowie einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. **Mit vormontierter Hygieneinheit (mHyg.) mit C-Modul inklusive Steuerelektronik, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Magnetventilkartusche zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung sowie Speicherung von Statistikdaten. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse, Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Vom Armaturengehäuse entkoppelte, volumenreduzierte, glatte Wasserführungen aus Messing und ohne Nickelbeschichtung. Mit thermischen Isolierbauteilen zur Reduzierung der Wärmeübertragung vom Armaturengehäuse auf die Kaltwasserleitung. Laminarstrahlregler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Mit verstellbaren und absperzbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrossetten.**

Aktivierbare Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der funkgesteuerten Parametrierung, Auslesen von Statistikdaten, Realisierung vordefinierter Kalenderfunktionen sowie Gruppierung der Armaturen zur Durchführung vordefinierter Steuerfunktionen über eine App.

63FD86A + F5L-Therm Thermostat-Wandbatterie mHyg. 135mm - F5LT1112

- Ausladung: 135 mm.

z.B. F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie - F5LT1112 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD86B + F5L-Therm Thermostat-Wandbatterie mHyg. 195mm - F5LT1113

- Ausladung: 195 mm.

z.B. F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie - F5LT1113 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD86C + F5L-Therm Thermostat-Wandbatterie mHyg. 255mm - F5LT1114

- Ausladung: 255 mm.

z.B. F5L-Therm Thermostat-Einhebel-Wandbatterie - F5LT1114 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD87 + PURETHERM - Thermostatische Mischeinrichtung zur temperaturkonstanten Bereitstellung von vorgemischtem warmen Trinkwasser, mit Anschlussverschraubungen inklusive Rückflussverhinderern und Siebdichtungen, mit Temperaturwahlgriff, einstellbar von 30 bis 65 °C und einstellbarem Temperaturanschlag aus Messing. Thermostat mit Dehnstoffelement (Wachs) und Befestigung aus Messing, Federn aus rostfreien Stahl, Gehäuse Messing roh..

63FD87A + PURETHERM Thermostatische Mischeinrichtung DN15 - PURE0025

- Volumenstrom 38 l/min bei 3 bar Fließdruck (freier Auslauf)
- Nennweite: DN 15

z.B. PURETHERM - Thermostatische Mischeinrichtung - PURE0025 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD87B + PURETHERM Thermostatische Mischeinrichtung DN20 - PURE0026

- Volumenstrom 49 l/min bei 3 bar Fließdruck (freier Auslauf)
- Nennweite: DN 20

z.B. PURETHERM - Thermostatische Mischeinrichtung - PURE0026 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FD87C + PURETHERM Thermostatische Mischeinrichtung DN25 - PURE0027

- Volumenstrom 84 l/min bei 3 bar Fließdruck (freier Auslauf)
- Nennweite: DN 25

z.B. PURETHERM - Thermostatische Mischeinrichtung - PURE0027 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FE + Installationselemente für Waschanlagen (KWC)

Version: 2025-09

1. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

2. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 63FE01 + AQUAFIX-Installationselement für Waschtische (WT) mit Stand- oder Wandarmaturen, selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, zur Einzelmontage für Trockenverkleidung, mit wasserfester, mehrfachverleimter Schichtholzplatte, höhenverstellbare Objektbefestigung sowie Armaturenanschlüsse und Ablaufhalterung, schallgedämmte Wanddurchführungen G 1/2, Universalablaufbogen DN 50, Bauschutz und Befestigungsmaterial.**

- Abmessungen 700 x 1120 mm (B x H)
- Höhenverstellung 0-200 mm
- Tiefenverstellung: 135-205 mm bei Verwendung des Wandwinkelsets für Vorwandmontage (in eigener Position).

63FE01A + AQUAFIX Montagegestell für Waschtische CMPX150

z.B. AQUAFIX Montagegestell für Waschtische CMPX150 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FE02 + AQUAFIX-Installationselement für Waschtische (WT) mit Standarmatur, selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, zur Einzelmontage für Trockenverkleidung, höhenverstellbare Objektbefestigung sowie Armaturenanschlüsse und Ablaufhalterung, schallgedämmte Wanddurchführungen 1/2, Haltebolzen für Waschtisch, Bauschutz und Befestigungsmaterial.**

- Abmessungen (B x H): 525 x 1120 mm.
- Höhenverstellung 0-200 mm.
- Tiefenverstellung: 135-205 mm bei Verwendung des Wandwinkelsets für Vorwandmontage (in eigener Position).

63FE02A + AQUAFIX Montagegestell für Waschtische CMPX152

- mit Universalablaufbogen DN 50,

z.B. AQUAFIX Montagegestell für Waschtische CMPX152 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FE02B + AQUAFIX Montagegestell für Waschtische barrierefrei CMPX151

- Ausführung barrierefreie
- mit Wandeinbau-Siphon DN 50 / DN 40

z.B. AQUAFIX Montagegestell für Waschtische, barrierefrei CMPX151 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FE11 + Zubehör zu AQUAFIX-Installationselemente.

63FE11A + AQUAFIX Wandwinkel-Set ZCMPX140

- Wandwinkel-Set für Vorwandmontage
- zur Befestigung von Installationselementen am Mauerwerk oder vor der Ständerwand
- stufenlos tiefenverstellbar
- für Einzelmontage
- Stahl verzinkt, mit Befestigungsmaterial.
- Verrechnungseinheit (VE): 2 Stück.

L: S: EP: 0,00 VE PP:

63FE11B + AQUAFIX Befestigungsmodul ZCMPX152-1

- Zur Montage von Aufputz-Wandarmaturen
- Stahl verzinkt
- ohne Wanddurchführungen, inklusive Befestigungsmaterial
- Abmessungen 444 x 72 x 30 mm (B x H x T)

L: S: EP: 0,00 VE PP:

63FF + Accessoires 1 (KWC)

Version: 2025-09

1. InoxPlus Oberflächenveredelung:

InoxPlus ist eine Oberflächenveredelung bei der sich Nano-Partikel mit den Molekülen der Oberfläche verzahnen und sich eng an die mikroskopisch kleinen Unebenheiten anschmiegen. Die entstehende Feinst-Struktur macht Fingerabdrücke fast unsichtbar.

2. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

3. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 63FF01 + EXOS Elektronischer Seifenspender für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, seitliche Sichtfenster, Zylinderschloss mit Schlüssel, mit berührungsloser opto-elektronisch gesteuerter Annäherungssensorik, LED-Anzeige für niedrigen Batteriestatus, benötigt vier 1,5 V (=6 V) Batterien Typ AA, geeignet für Flüssigseife oder Lotion, 800 ml Nachfüllbehälter, spendet je nach verwendeter Seife zwischen 0,6 und 1,1 ml, Montagehöhe mindestens 300 mm oberhalb des Waschtisches oder der Tischplatte, inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 120 x 325 x 120 mm (B x H x T)

63FF01A + **EXOS Elektronischer Seifenspender - EXO625X**

z.B. EXOS Elektronischer Seifenspender - EXO625X von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF01B + **EXOS Elektronischer Seifenspender - EXO625B**

- Front schwarzes ESG-Glas.

z.B. EXOS Elektronischer Seifenspender - EXO625B von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF01C + **EXOS Elektronischer Seifenspender - EXO625W**

- Front weißes ESG-Glas.

z.B. EXOS Elektronischer Seifenspender - EXO625W von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FF02 + EXOS Seifenspender für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, seitliche Sichtfenster, Zylinderschloss mit Schlüssel, geeignet für Flüssigseife oder Lotion (in eigener Position), 800 ml Nachfüllbehälter, mit Edelstahl Druckhebel, Befestigung Spendermechanismus an der Front für eine einfache Befüllung, inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 120 x 345 x 120 mm (B x H x T).

63FF02A + EXOS Seifenspender - EXO618X

z.B. EXOS Seifenspender - EXO618X von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF02B + EXOS Seifenspender - EXO618B

- Front schwarzes ESG-Glas.

z.B. EXOS Seifenspender - EXO618B von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF02C + EXOS Seifenspender - EXO618W

- Front weißes ESG-Glas.

z.B. EXOS Seifenspender - EXO618W von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF03 + EXOS Schaumseifenspender für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, seitliche Sichtfenster, Zylinderschloss mit Schlüssel, mit Edelstahlzughebel, geeignet für Schaumseife, inklusive Befestigungsmaterial und 650 ml Schaumseifenkartusche.

- Abmessungen 120 x 358 x 120 mm (B x H x T).

63FF03A + EXOS Schaumseifenspender - EXO616X

z.B. EXOS Schaumseifenspender - EXO616X von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF03B + EXOS Schaumseifenspender - EXO616B

- Front schwarzes ESG-Glas.

z.B. EXOS Schaumseifenspender - EXO616B von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF03C + EXOS Schaumseifenspender - EXO616W

- Front weißes ESG-Glas.

z.B. EXOS Schaumseifenspender - EXO616W von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF05 + EXOS Händetrockner für Aufputzmontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), Materialstärke 1,2 mm, mit berührungsloser opto-elektronisch gesteuerter Annäherungssensorik, verstellbare Warmluft-Temperatur, Sensorreichweite einstellbar von 10 - 25 cm, Dauerlaufschutz mit Selbstabschaltung nach 60 Sekunden, Luftgeschwindigkeit einstellbar.

- Anschlussspannung 230 V, 50-60 Hz, Leistung gesamt 1000 W
- Heizung 500 W, Motor 500 W
- Luftmenge 80 m³/h, Luftgeschwindigkeit 95-115 m/s
- Abmessungen 200 x 325 x 120 mm (B x H x T).

63FF05A + EXOS Händetrockner - EXOS220X

- Korpus und Front InoxPlus beschichtet.

z.B. EXOS Händetrockner - EXOS220X von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF05B + EXOS Händetrockner - EXOS220B

- Korpus InoxPlus beschichtet, Front schwarzes ESG-Glas.

z.B. EXOS Händetrockner - EXOS220B von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF05C + EXOS Händetrockner - EXOS220W

- Korpus InoxPlus beschichtet, Front weißes ESG-Glas.

z.B. EXOS Händetrockner - EXOS220W von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF06 + EXOS Papierhandtuchspender für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, Zylinderschloss mit Schlüssel, Kapazität eine Papierrolle, Papier wird automatisch befördert - mit den Händen zu ziehen, wartungsfreie Mechanik, es werden keine elektrischen Verbindungen oder Batterien benötigt, einfacher Rollenwechsel-Mechanismus für Rollen mit maximaler Breite 205 mm und maximalen Durchmesser 200 mm, feste Papierabrissslänge 260 mm, verstellbare Papierrollenhalterung für optimierte Papierausgabe, inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 300 x 425 x 210 mm (B x H x T)

63FF06A + EXOS Manueller Papierhandtuchspender - EXO637X

z.B. EXOS Papierhandtuchspender - EXO637X von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF06B + EXOS Manueller Papierhandtuchspender - EXO637B

- Front schwarzes ESG-Glas.

z.B. EXOS Papierhandtuchspender - EXO637B von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF06C + EXOS Manueller Papierhandtuchspender - EXO637W

- Front weißes ESG-Glas.

z.B. EXOS Papierhandtuchspender - EXO637W von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF07 + EXOS Papierhandtuchspender für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, seitliche Sichtfenster, Zylinderschloss mit Schlüssel, Fassungsvermögen 300-400 Stück bei Papier mit Z-Faltung, inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 300 x 325 x 120 mm (B x H x T).

63FF07A + EXOS Papierhandtuchspender - EXO600X

z.B. EXOS Papierhandtuchspender - EXO600X von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF07B + EXOS Papierhandtuchspender - EXO600B

- Front schwarzes ESG-Glas.

z.B. EXOS Papierhandtuchspender - EXO600B von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF07C + EXOS Papierhandtuchspender - EXO600W

- Front weißes ESG-Glas.

z.B. EXOS Papierhandtuchspender - EXO600W von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF07E + Az EXOS für Edelstahlfront - ZEXO600

- Aufzahlung (Az) für eine Edelstahlfront - (ZEXO600)
- aus Chromnickelstahl, inklusive Befestigungsmaterial.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FF09 + EXOS Abfallbehälter für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, Zylinderschloss mit Schlüssel, Fassungsvermögen zirka 30 Liter, integrierte Sackhalterung, inklusive Befestigungsmaterial.**
- Abmessungen 300 x 572 x 250 mm (B x H x T).

63FF09A + EXOS Abfallbehälter - EXO605X

z.B. EXOS Abfallbehälter - EXO605X von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF09B + EXOS Abfallbehälter - EXO605B

- Front schwarzes ESG-Glas.

z.B. EXOS Abfallbehälter - EXO605B von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF09C + EXOS Abfallbehälter - EXO605W

- Front weißes ESG-Glas.

z.B. EXOS Abfallbehälter - EXO605W von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FF11 + EXOS WC-Rollenhalter für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, für Rollen mit maximalem Durchmesser 120 mm, Edelstahlspindel mit integrierter Rollenstoppfunktion, inklusive Befestigungsmaterial.**
- Abmessungen 123 x 62 x 129 mm (B x H x T)

63FF11A + EXOS WC-Rollenhalter - EXO675X

z.B. EXOS WC-Rollenhalter - EXO675X von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF12 + EXOS WC-Doppelrollenhalter mit Spindelsystem für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, geschlossenes Gehäuse, Zylinderschloss mit Schlüssel, für zwei Rollen mit maximalem Durchmesser 120 mm, Freigabe der nicht sichtbaren Reserverolle nach Verbrauch der ersten Rolle, inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 280 x 193 x 147 mm (B x H x T)

63FF12A + EXOS WC-Doppelrollenhalter - EXO676X

z.B. EXOS WC-Doppelrollenhalter - EXO676X von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF12B + EXOS WC-Doppelrollenhalter - EXO676B

- Front schwarzes ESG-Glas.

z.B. EXOS WC-Doppelrollenhalter - EXO676B von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF12C + EXOS WC-Doppelrollenhalter - EXO676W

- Front weißes ESG-Glas.

z.B. EXOS WC-Doppelrollenhalter - EXO676W von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF13 + EXOS WC-Großrollenhalter für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, geschlossenes Gehäuse mit seitlichen Sichtfenstern, Papieraussgabe mit zwei gezahnten Abrisskanten, Zylinderschloss mit Schlüssel, für eine Großrolle mit maximalem Durchmesser 280 mm bei einem Kern von 40 mm, inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 325 x 364 x 130 mm (B x H x T)

63FF13A + EXOS WC-Großrollenhalter - EXO670X

z.B. EXOS WC-Großrollenhalter - EXO670X von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FF15 + XOS Hygieneabfallbehälter für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, Fassungsvermögen zirka 3,7 Liter, aufklappbare, selbstschließende Front, integrierter Kunststoffbehälter zur Entnahme der Abfälle, inklusive Befestigungsmaterial.
- Abmessungen 230 x 346 x 125 mm (B x H x T).
- 63FF15A + EXOS Hygieneabfallbehälter - EXO611X**
- z.B. EXOS Hygieneabfallbehälter - EXO611X von KWC oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FF15B + EXOS Hygieneabfallbehälter - EXO611B**
- Front schwarzes ESG-Glas.
- z.B. EXOS Hygieneabfallbehälter - EXO611B von KWC oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FF15C + EXOS Hygieneabfallbehälter - EXO611W**
- Front weißes ESG-Glas.
- z.B. EXOS Hygieneabfallbehälter - EXO611W von KWC oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FF16 + EXOS WC-Bürstenhalter für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, nach vorne geschlossenes Gehäuse, Bürste mit Edelstahlgriff und schwarzem Nylonbürstenkopf, Bürstenentnahme rechts, entnehmbare Kunststoffabtropfschale, inklusive Befestigungsmaterial.
- Abmessungen 110 x 533 x 97 mm (B x H x T)
- 63FF16A + EXOS WC-Bürstenhalter- EXO687X**
- z.B. EXOS WC-Bürstenhalter- EXO687X von KWC oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FF21 + EXOS Elektronischer Seifenspender für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, Zylinderschloss mit Schlüssel, mit berührungsloser opto-elektronisch gesteuerter Annäherungssensorik, LED-Anzeige für niedrigen Batteriestatus, benötigt vier 1,5 V (=6 V) Batterien Typ AA, geeignet für Flüssigseife oder Lotion, 800 ml Nachfüllbehälter, spendet je nach verwendeter Seife zwischen 0,6 und 1,1 ml, inklusive Befestigungsmaterial.
- Abmessungen 124 x 500 x 120 mm (B x H x T)

63FF21A + EXOS Elektronischer Seifenspender - EXO625EX

- Korpus und Front InoxPlus beschichtet.

z.B. EXOS Elektronischer Seifenspender - EXO625EX von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF21B + EXOS Elektronischer Seifenspender - EXO625EB

- Korpus InoxPlus beschichtet, Front schwarzes ESG-Glas.

z.B. EXOS Elektronischer Seifenspender - EXO625EB von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF21C + EXOS Elektronischer Seifenspender - EXO625EW

- Korpus InoxPlus beschichtet, Front weißes ESG-Glas.

z.B. EXOS Elektronischer Seifenspender - EXO625EW von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF22 + EXOS Seifenspender für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, Zylinderschloss mit Schlüssel, geeignet für Flüssigseife oder Lotion, 800 ml Nachfüllbehälter, mit Edelstahl Druckhebel, Befestigung Spendermechanismus an der Front für eine einfache Befüllung, inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 124 x 500 x 120 mm (B x H x T)

63FF22A + EXOS Seifenspender - EXO618EX

- Korpus und Front InoxPlus beschichtet.

z.B. EXOS Seifenspender - EXO618EX von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF22B + EXOS Seifenspender - EXO618EB

- Korpus InoxPlus beschichtet, Front schwarzes ESG-Glas.

z.B. EXOS Seifenspender - EXO618EB von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF22C + EXOS Seifenspender - EXO618EW

- Korpus InoxPlus beschichtet, Front weißes ESG-Glas.

z.B. EXOS Seifenspender - EXO618EW von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF23 + EXOS Schaumseifenspender für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, Zylinderschloss mit Schlüssel, mit Edelstahlzughebel, geeignet für KWC Schaumseife, inklusive Befestigungsmaterial und 650 ml KWC Schaumseifenkartusche.

- Abmessungen 124 x 500 x 120 mm (B x H x T).

63FF23A + EXOS Schaumseifenspender - EXO616EX

z.B. EXOS Schaumseifenspender - EXO616EX von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF23B + EXOS Schaumseifenspender - EXO616EB

- Front schwarzes ESG-Glas.

z.B. EXOS Schaumseifenspender - EXO616EB von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF23C + EXOS Schaumseifenspender - EXO616EW

- Front weißes ESG-Glas.

z.B. EXOS Schaumseifenspender - EXO616EW von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF25 + EXOS Papierhandtuchspender für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, Zylinderschloss mit Schlüssel, Fassungsvermögen 300-400 Stück bei Papier mit Z-Faltung, inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 304 x 500 x 120 mm (B x H x T).

63FF25A + EXOS Papierhandtuchspender - EXO600EX

z.B. EXOS Papierhandtuchspender - EXO600EX von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF25B + EXOS Papierhandtuchspender - EXO600EB

- Front schwarzes ESG-Glas.

z.B. EXOS Papierhandtuchspender - EXO600EB von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF25C + EXOS Papierhandtuchspender - EXO600EW

- Front weißes ESG-Glas.

z.B. EXOS Papierhandtuchspender - EXO600EW von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FF26 + EXOS Abfallbehälter für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, Zylinderschloss mit Schlüssel, Fassungsvermögen zirka 30 Liter, integrierte Sackhalterung, inklusive Montageleiste und Befestigungsmaterial.**
- Abmessungen 304 x 790 x 251 mm (B x H x T).

63FF26A + EXOS Abfallbehälter - EXO605EX

z.B. EXOS Abfallbehälter - EXO605EX von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF26B + EXOS Abfallbehälter - EXO605EB

- Front schwarzes ESG-Glas.

z.B. EXOS Abfallbehälter - EXO605EB von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF26C + EXOS Abfallbehälter - EXO605EW

- Front weißes ESG-Glas.

z.B. EXOS Abfallbehälter - EXO605EW von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FF27 + EXOS Papierhandtuchspender- und Abfallbehälter-Kombination für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, beide Teile mit Zylinderschloss und Schlüssel, Fassungsvermögen des Papierhandtuchspenders 300-400 Stück bei Papier mit Z-Faltung, Abfallbehälter mit zirka 30 Litern Fassungsvermögen, integrierte Sackhalterung,**

inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 304 x 1166 x 251 mm (B x H x T).

63FF27A + EXOS Papierhandtuchspender und Abfallbehälter - EXO602EX

z.B. EXOS Papierhandtuchspender und Abfallbehälter Kombination - EXO602EX von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF27B + EXOS Papierhandtuchspender und Abfallbehälter - EXO602EB

- Front schwarzes ESG-Glas.

z.B. EXOS Papierhandtuchspender und Abfallbehälter Kombination - EXO602EB von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF27C + EXOS Papierhandtuchspender und Abfallbehälter - EXO602EW

- Front weißes ESG-Glas.

z.B. EXOS Papierhandtuchspender und Abfallbehälter Kombination - EXO602EW von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF31 + EXOS WC-Doppelrollenhalter mit Spindelsystem für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, geschlossenes Gehäuse, Zylinderschloss mit Schlüssel, für zwei Rollen mit maximalem Durchmesser 120 mm, Freigabe der nicht sichtbaren Reserverolle nach Verbrauch der ersten Rolle, inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 284 x 350 x 147 mm (B x H x T)

63FF31A + EXOS WC-Doppelrollenhalter - EXO676EX

z.B. EXOS WC-Doppelrollenhalter - EXO676EX von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF31B + EXOS WC-Doppelrollenhalter - EXO676EB

- Front schwarzes ESG-Glas.

z.B. EXOS WC-Doppelrollenhalter - EXO676EB von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF31C + EXOS WC-Doppelrollenhalter - EXO676EW

- Front weißes ESG-Glas.

z.B. EXOS WC-Doppelrollenhalter - EXO676EW von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF32 + EXOS Hygieneabfallbehälter für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, Fassungsvermögen zirka 3,7 Liter, aufklappbare, selbstschließende Front, integrierter Kunststoffbehälter zur Entnahme der Abfälle, inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 234 x 332 x 125 mm (B x H x T).

63FF32A + EXOS Hygieneabfallbehälter - EXO611EX

z.B. EXOS Hygieneabfallbehälter - EXO611EX von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF32B + EXOS Hygieneabfallbehälter - EXO611EB

- Front schwarzes ESG-Glas.

z.B. EXOS Hygieneabfallbehälter - EXO611EB von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF32C + EXOS Hygieneabfallbehälter - EXO611EW

- Front weißes ESG-Glas.

z.B. EXOS Hygieneabfallbehälter - EXO611EW von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF33 + EXOS Desinfektionsmittelspender für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, seitliche Sichtfenster, Front mit Anwendungshinweis, Zylinderschloss mit Schlüssel, geeignet für flüssiges Händedesinfektionsmittel oder Lotion, 800 ml Nachfüllbehälter, mit Edelstahlzughebel, Befestigung Spendermechanismus an der Front für eine einfache Befüllung, inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 120 x 345 x 120 mm (B x H x T)

63FF33A + EXOS Desinfektionsmittelspender - EXO629X

z.B. EXOS Desinfektionsmittelspender - EXO629X von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF34	+	EXOS elektronischer Desinfektionsmittelspender für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, seitliche Sichtfenster, Front mit Bedienhinweis, Zylinderschloss mit Schlüssel, mit berührungsloser opto-elektronisch gesteuerter Annäherungssensorik, LED-Anzeige für niedrigen Batteriestatus, benötigt vier 1,5 V (=6 V) Batterien Typ AA, geeignet für flüssiges Händedesinfektionsmittel oder Lotion, 800 ml Nachfüllbehälter, spendet je nach verwendetem Mittel zwischen 0,6 und 1,1 ml, Montagehöhe mindestens 300 mm oberhalb des Waschtisches oder der Tischplatte, inklusive Befestigungsmaterial. • Abmessungen 120 x 325 x 120 mm (B x H x T)
63FF34A	+	EXOS Elektronischer Desinfektionsmittelspender - EXO627X z.B. EXOS elektronischer Desinfektionsmittelspender - EXO627X von KWC oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63FF36	+	Schaumseifenspender für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, Gehäuse mit gebogener Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), mit Sichtfenster, Zylinderschloss mit KWC Einheitsschlüssel, mit Edelstahl Zughebel, für Schaumseife, inklusive 650 ml Schaumseife, Edelstahlschrauben und Dübel. • Abmessungen 112 x 305 x 134 mm (B x H x T)
63FF36A	+	STRATOS Schaumseifenspender - STR616 z.B. STRATOS Schaumseifenspender - STR616 von KWC oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63FF37	+	Seifenspender, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), gebogene Front mit Sichtfenster, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, für Flüssigseife und Lotionen, 0,8-Liter-Nachfüllbehälter, mit Kunststoffzughebel, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel. • Abmessungen 100 x 304 x 134 mm (B x H x T)
63FF37A	+	STRATOS Seifenspender - STR618 z.B. STRATOS Seifenspender - STR618 von KWC oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63FF39	+	Elektronischer Seifenspender für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit Sichtfenster, Zylinderschloss mit Schlüssel, mit berührungsloser opto-elektronisch gesteuerter Annäherungssensorik, integrierte Abschaltung bei Gehäuseöffnung, LED-Anzeige für niedrigen Batteriestatus, inklusive sechs 1,5 V (=9 V) Batterien Typ AA, geeignet für Flüssigseife oder Lotion, 800 ml Nachfüllbehälter, spendet je nach verwendeter Seife zwischen 0,6 und 1,1 ml, Montagehöhe mindestens 300 mm oberhalb des Waschtisches oder der Tischplatte, inklusive Befestigungsmaterial. • Abmessungen 120 x 303 x 126 mm (B x H x T)

63FF39A + STRATOS Elektronischer Seifenspender - STR625

z.B. STRATOS Elektronischer Seifenspender - STR625 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF40 + STRATOS Papierhandtuch- und Seifenspender-Kombination, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit zwei Sichtfenstern, Zylinderschloss mit Schlüssel, Fassungsvermögen des Papierhandtuchspenders 300-400 Stück bei Papier mit Z-Faltung, Seifenspender geeignet für Flüssigseife oder Lotion, 800 ml Nachfüllbehälter, mit Kunststoffdruckhebel, inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 396 x 305 x 134 mm (B x H x T)

Papierhandtuchspender und Seifenspender Kombination, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), gebogene Front mit zwei Sichtfenstern, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, Papierhandtuchspender mit Fassungsvermögen 300 - 400 Stück bei Papier mit Z-Faltung, Seifenspender für Flüssigseife und Lotionen, 0,8-Liter-Nachfüllbehälter, mit Kunststoffdrückerhebel, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

63FF40A + STRATOS Papierhandtuch-Seifenspender-Kombination AP STR601

- Ausführung für Aufputzmontage (AP)
- Abmessungen 396 x 305 x 134 mm (B x H x T)

z.B. STRATOS Papierhandtuchspender-Seifenspender-Kombination STR601 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF41 + Papierhandtuchspender, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), mit Sichtfenster, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, Fassungsvermögen 300 - 400 Stück bei Papier mit Z-Faltung, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen 300 x 305 x 134 mm (B x H x T)

63FF41A + STRATOS Papierhandtuchspender - STR600

z.B. STRATOS Papierhandtuchspender - STR600 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF42 + Elektronischer Papiertuchspender für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit Sichtfenster, Zylinderschloss mit Schlüssel, berührungslose Papierausgabe über Infrarot-Sensor, integrierte Abrisskante, inklusive vier 1,5 V (=6 V) Batterien Typ D, einfacher Papierrollenwechsel, für Rollen mit einer Breite von 190-205 mm und einem Kern von 35 mm geeignet, maximaler Durchmesser zirka 200 mm, Papierlänge in drei Längen auf 200, 250 und 300 mm einstellbar, inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 300 x 385 x 234 mm (B x H x T)

63FF42A + STRATOS Elektronischer Papierhandtuchspender - STR630

z.B. STRATOS Elektronischer Papierhandtuchspender - STR630 von KWC oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF43 + Papierhandtuchspender für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit Sichtfenster, Zylinderschloss mit Schlüssel, Kapazität eine Papierrolle, Papier wird automatisch befördert - mit den Händen zu ziehen, wartungsfreie Mechanik, es werden keine elektrischen Verbindungen oder Batterien benötigt, einfacher Rollenwechsel-Mechanismus für Rollen mit maximaler Breite 205 mm und maximalen Durchmesser 200 mm, feste Papierabrislänge 260 mm, verstellbare Papierrollenhalterung für optimierte Papierausgabe, inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 294 x 385 x 227 mm (B x H x T)

63FF43A + STRATOS Papierhandtuchspender - STR637

z.B. STRATOS Papierhandtuchspender - STR637 von KWC oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF44 + Papierrollenbox für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front, Zylinderschloss mit Schlüssel, für Papierrollen mit maximalen Durchmesser 190 und maximaler Höhe 250 mm, nur geeignet für Papierrollen mit Abrollung aus der Mitte, integrierte Abrisskante und Zugentlastung gegen Papierabriss im Gehäuse, inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 205 x 343 x 241 mm (B x H x T)

63FF44A + STRATOS Papierrollenbox - STR635B

z.B. STRATOS Papierrollenbox - STR635B von KWC oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF45 + Abfallbehälter für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front, Zylinderschloss mit Schlüssel, integrierte Sackhalterung, Klappdeckelaufsatz (STR608 - in eigener Position), inklusive Befestigungsmaterial.

63FF45A + STRATOS Abfallbehälter - STR605

- Fassungsvermögen ca. 34 Liter
- Abmessungen 300 x 520 x 270 mm (B x H x T)

z.B. STRATOS Abfallbehälter - STR605 von KWC oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF45B + STRATOS Abfallbehälter - STR607

- Fassungsvermögen ca. 45 Liter
- Abmessungen 396 x 521 x 270 mm (B x H x T)

z.B. STRATOS Abfallbehälter - STR607 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF45C + Az STR607 Klappdeckelaufsatz - STR608

- Aufzahlung (Az) für Klappdeckelaufsatz - STR608
- Abmessungen 399 x 185 x 229 mm (B x H x T)
- für STR607

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF45D + Az STR607 Aufhängung unten - ESTRX0003

- Aufzahlung (Az) für Aufhängung unten zu STR607 - (ESTRX0003)
- Chromnickelstahl, Materialstärke 1,5 mm Oberfläche seidenmatt
- Kanten gebrochen
- Abmessungen: 385 x 30 x 58,5 mm (BxHxT).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF45E + Az STR605 Aufhängung unten - ESTRX0005

- Aufzahlung (Az) für Aufhängung unten zu STR605 - (ESTRX0005)
- Chromnickelstahl, Materialstärke 1,5 mm Oberfläche seidenmatt
- Kanten gebrochen
- Abmessungen: 289 x 30 x 58,5 mm (BxHxT).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FF46 +** Abfallbehälter für Damenbinden und Kleinabfälle, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), Fassungsvermögen zirka 3,8 Liter, aufklappbarer selbstschließender Deckel mit Klavierbandscharnier aus Chromnickelstahl, integrierter Kunststoffbehälter zur Entnahme der Abfälle, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.
- Abmessungen 205 x 305 x 134 mm (B x H x T)

63FF46A + STRATOS Hygieneabfallbehälter - STR611

z.B. STRATOS Hygieneabfallbehälter - STR611 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FF47 +** Hygienebeutelspender, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), mit Sichtfenster, inklusive Schrauben und Dübel.
- Abmessungen 156 x 250 x 90 mm (B x H x T)

63FF47A + STRATOS Hygienebeutelspender - STR615

- Abmessungen (BxHxT): 156 x 250 x 90 mm.

z.B. STRATOS Hygienebeutelspender - STR615 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FF48 + Hygienebeutelspender für Aufputzmontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, Ecken nicht verschweißt, innenliegende Haltetasche, Montage durch umseitig vormontiertes doppelseitiges Klebeband oder beiliegenden Schrauben und Dübeln, inklusive Acetontuch zur Reinigung der zu beklebenden Fläche, für Boxen mit einer maximaler Tiefe 17 mm.**

- Abmessungen 95 x 150 x 24 mm (B x H x T)

63FF48A + Hygienebeutelspender - HBD191

z.B. Hygienebeutelspender - HBD191 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FF49 + WC-Doppelrollenhalter ohne Spindelsystem für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, geschlossenes Gehäuse mit gebogener Front und Sichtfenster, Zylinderschloss mit Schlüssel, für zwei Rollen, zweite Rolle fällt beim Aufklappen der Lasche in Spenderposition, inklusive Befestigungsmaterial.**

63FF49A + STRATOS WC-Doppelrollenhalter ohne Spindelsystem - STR671

- Für 2 Rollen mit maximalem Durchmesser 120 mm
- Abmessungen 156 x 305 x 141 mm (B x H x T)

z.B. STRATOS WC-Rollenhalter - STR671L von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF49B + STRATOS WC-Doppelrollenhalter ohne Spindelsystem - STR671L

- Für 2 Rollen mit maximalem Durchmesser 140 mm
- Abmessungen 170 x 343 x 166 mm (B x H x T)

z.B. STRATOS WC-Rollenhalter - STR671L von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FF50 + WC-Doppelrollenhalter mit Spindelsystem für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, geschlossenes Gehäuse mit gebogener Front und Sichtfenster, Zylinderschloss mit Schlüssel, für zwei Rollen mit maximalem Durchmesser 120 mm, Freigabe der nicht sichtbaren Reserverolle nach Verbrauch der ersten Rolle, inklusive Befestigungsmaterial.**

- Abmessungen 156 x 303 x 141 mm (B x H x T)

63FF50A + STRATOS WC-Doppelrollenhalter mit Spindelsystem - STR672

z.B. STRATOS WC-Rollenhalter - STR672 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF52 + WC-Großrollenhalter für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, geschlossenes Gehäuse mit gebogener Front und Sichtfenster, Papieraufgabe mit zwei gezahnten Abrisskanten, Zylinderschloss mit Schlüssel, für eine Großrolle mit maximalem Durchmesser 295 mm und maximaler Tiefe 105 mm, inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 304 x 355 x 170 mm (B x H x T)

63FF52A + STRATOS WC-Großrollenhalter - STR670

z.B. STRATOS WC-Großrollenhalter - STR670 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF53 + Toilettensitzpapierspender für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit ovaler Öffnung, Zylinderschloss mit Schlüssel, für Sitzpapier E-STR680, inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 393 x 263 x 54 mm (B x H x T)

63FF53A + STRATOS Toilettensitzpapierspender - STR680

z.B. STRATOS Toilettensitzpapierspender STR680 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF54 + Kleiderhaken für Aufputzmontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Rohrdurchmesser 18 mm, eine Bohrung für Schraubbefestigung, inklusive Schrauben und Dübel.

63FF54A + STRATOS Kleiderhaken - STRX692

- Abmessungen 18 x 38 x 60 mm (B x H x T)

z.B. STRATOS Kleiderhaken - STRX692 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FF54B + STRATOS Doppel-Kleiderhaken - STRX694

- Abmessungen 69 x 18 x 60 mm (B x H x T)

z.B. STRATOS Kleiderhaken - STRX694 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FF55 + Ablage für Aufputzmontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 2 mm, gerundete Kanten, mit Schutzrand als Abstellsicherung, inklusive Befestigungsmaterial.
- Abmessungen 600 x 45 x 110 mm (B x H x T)
- 63FF55A + STRATOS Ablage - STR624**
- z.B. STRATOS Ablage - STR624 von KWC oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FF56 + WC-Bürstenhalter für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front, nach vorne geschlossenes Gehäuse, weiße Nylonbürste mit Randreiniger, Bürstenentnahmeöffnung links oder rechts je nach Montage, entnehmbare Kunststoffabtropfschale, inklusive Befestigungsmaterial.
- Abmessungen 110 x 397 x 110 mm (B x H x T)
- 63FF56A + STRATOS WC-Bürstenhalter - STR687**
- z.B. STRATOS WC-Bürstenhalter - STR687 von KWC oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FF57 + Seifenspender für Unterputzmontage (UP), Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit Sichtfenster und Druckknopf für Betätigung von vorne, Zylinderschloss mit Schlüssel, geeignet für Flüssigseife oder Lotion, 1000 ml Nachfüllbehälter, inklusive Befestigungsmaterial.
- Abmessungen 211 x 181 x 159 mm (B x H x T)
- 63FF57A + STRATOS Seifenspender UP - STR619EN**
- z.B. STRATOS Seifenspender - STR619EN von KWC oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FF58 + Seifenspender für Aufputzmontage (AP), Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit Sichtfenster und Druckknopf für Betätigung von vorne, Zylinderschloss mit Schlüssel, geeignet für Flüssigseife oder Lotion, 1000 ml Nachfüllbehälter, inklusive Befestigungsmaterial.
- Abmessungen 186 x 154 x 150 mm (B x H x T)
- 63FF58A + STRATOS Seifenspender AP - STR619N**
- z.B. STRATOS Seifenspender - STR619N von KWC oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FF59 + Abfallbehälter für Damenbinden und Kleinabfälle, für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), Fassungsvermögen zirka 3,8 Liter, aufklappbarer

selbstschliessender Deckel mit Klavierbandscharnier aus Chromnickelstahl, integrierter Kunststoffbehälter zur Entnahme der Abfälle, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen 232 x 331 x 135 mm (B x H x T)

63FF59E + STRATOS Hygieneabfallbehälter - STR611E

z.B. STRATOS Hygieneabfallbehälter - STR611E von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FF61 + Abfallbehälter zur Montage als Ersatzteil für Abfallbehälter-Kombination STRX602E und Abfallbehälter für Unterputzmontage STRX605E, Edelstahl, Oberfläche seidenmatt, Front mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und mit besseren Reinigungseigenschaften (easy to clean), Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front, Zylinderschloss und KWC Einheitsschlüssel, integrierte Sackhalterung, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.**

63FF61A + STRATOS Abfallbehälter - EACCS234

- Fassungsvermögen ca. 22 Liter
- Abmessungen 296 x 521 x 188 mm (B x H x T)

z.B. STRATOS Abfallbehälter - EACCS234 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FF62 + Papierhandtuchspender- und Abfallbehälter-Kombination für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit Sichtfenster, beide Teile mit Zylinderschloss und Schlüssel, Fassungsvermögen des Papierhandtuchspenders 300-400 Stück bei Papier mit Z-Faltung, Abfallbehälter mit zirka 22 Liter Fassungsvermögen, integrierte Sackhalterung, inklusive Befestigungsmaterial.**

- Abmessungen 328 x 1162 x 203 mm (B x H x T)

63FF62A + STRATOS Papierhandtuch-/Abfallbehälter-Kombination -STR602E

z.B. STRATOS Papierhandtuchspender- und Abfallbehälter-Kombination STR602E von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FF64 + WC-Doppelrollenhalter ohne Spindelsystem für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, geschlossenes Gehäuse mit gebogener Front und Sichtfenster, Zylinderschloss mit Schlüssel, für zwei Rollen mit maximalem Durchmesser 120 mm, zweite Rolle fällt beim Aufklappen der Lasche in Spenderposition, inklusive Befestigungsmaterial.**

- Abmessungen 183 x 331 x 142 mm (B x H x T)

63FF64A + STRATOS WC-Doppelrollenhalter ohne Spindelsystem - STR671E

z.B. STRATOS WC-Rollenhalter - STR671E von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FF65 + WC-Doppelrollenhalter mit Spindelsystem für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, geschlossenes Gehäuse mit gebogener Front und Sichtfenster, Zylinderschloss mit Schlüssel, für zwei Rollen mit maximalem Durchmesser 120 mm, Freigabe der nicht sichtbaren Reserverolle nach Verbrauch der ersten Rolle, inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 183 x 331 x 142 mm (B x H x T)

63FF65A + STRATOS WC-Doppelrollenhalter mit Spindelsystem - STR672E

z.B. STRATOS WC-Rollenhalter - STR672E von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FF66 + WC-Rollenhalter, für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, gebogener Klappdeckel, für eine Rolle bis maximal 130 mm Breite, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen 153 x 153 x 129 mm (B x H x T)

63FF66A + STRATOS WC-Rollenhalter - STRX673E

z.B. STRATOS WC-Rollenhalter - STRX673E von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FF68 + Desinfektionsmittelspender für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit Sichtfenster und Anwendungshinweis, Zylinderschloss mit Schlüssel, geeignet für flüssiges Händedesinfektionsmittel oder Lotion, 800 ml Nachfüllbehälter, mit Kunststoffzughebel, inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 100 x 323 x 134 mm (B x H x T)

63FF68A + STRATOS Desinfektionsmittelspender - STR629

z.B. STRATOS Desinfektionsmittelspender - STR629 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FF69 + Elektronischer Desinfektionsmittelspender für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front mit Sichtfenster und Bedienhinweis, Zylinderschloss mit Schlüssel, mit berührungsloser opto-elektronisch gesteuerter Annäherungssensorik, LED-Anzeige für niedrigen Batteriestatus, benötigt sechs 1,5 V (=9 V) Batterien Typ AA, geeignet für flüssiges Händedesinfektionsmittel oder Lotion, 800 ml Nachfüllbehälter, spendet je nach verwendetem Mittel zwischen 0,6 und 1,1 ml, Montagehöhe mindestens 300 mm oberhalb des Waschtisches oder der Tischplatte, inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 120 x 303 x 126 mm (B x H x T)

63FF69A + STRATOS Elektronischer Desinfektionsmittelspender - STR627

z.B. STRATOS elektronischer Desinfektionsmittelspender - STR627 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG + Accessoires 2 (KWC)

Version: 2025-09

1. InoxPlus Oberflächenveredelung:

InoxPlus ist eine Oberflächenveredelung bei der sich Nano-Partikel mit den Molekülen der Oberfläche verzahnen und sich eng an die mikroskopisch kleinen Unebenheiten anschmiegen. Die entstehende Feinst-Struktur macht Fingerabdrücke fast unsichtbar.

2. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

3. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet. Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63FG03 + Seifenspender, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, mit Sichtfenstern an den Seiten, gekantete Front, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, für Flüssigseife und Lotionen, 0,8 Liter-Nachfüllbehälter, mit Kunststoffzughebel, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen 116 x 321 x 143 mm (B x H x T)

63FG03A + RODAN Seifenspender - RODX618

z.B. RODAN Seifenspender - RODX618 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG04 + Schaumseifenspender, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, mit Sichtfenstern an den Seiten, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, für KWC Schaumseife, Edelstahlzughebel, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen 116 x 326 x 135 mm (B x H x T)

63FG04A + RODAN Schaumseifenspender - RODX616

z.B. RODAN Schaumseifenspender - RODX616 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG05 + Seifenspender, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, gekantete Front mit Druckknopf für Betätigung von vorne, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, für Flüssigseife und Lotionen, 1-Liter-Nachfüllbehälter, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen 200 x 140 x 132 mm (B x H x T)

63FG05A + RODAN Seifenspender - RODX619N

z.B. RODAN Seifenspender - RODX619N von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG06 + Elektronischer Seifenspender für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8mm, mit Sichtfenstern an den Seiten, gekantete Front, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, mit berührungsloser optoelektronisch gesteuerter Annäherungssensorik, LED-Anzeige für niedrigen Batteriestatus, benötigt vier 1,5V Batterien Typ AA, für Flüssigseife und Lotionen, 800ml Nachfüllbehälter, spendet je nach verwendeter Seife zwischen 0,6 und 1,1 ml, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen 120 x 296 x 107 mm (B x H x T)

63FG06A + RODAN Elektronischer Seifenspender - RODX625

z.B. RODAN Elektronischer Seifenspender - RODX625 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG07 + Papierhandtuchspender und Seifenspender Kombination, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, mit Sichtfenstern an den Seiten, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, Papierhandtuchspender mit Fassungsvermögen 300 - 400 Stück abhängig von Papiertyp und -faltung, Seifenspender für Flüssigseife und Lotionen, 0,8-Liter-Nachfüllbehälter, mit Kunststoffzughebel, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen 358 x 325 x 134 mm (B x H x T)

63FG07A + RODAN Papierhandtuch-, Seifenspender-Kombination - RODX601

z.B. RODAN Papierhandtuch-, Seifenspender-Kombination - RODX601 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG08 + Papierhandtuchspender und Abfallbehälter Kombination für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, gekantete Front, beide Teile mit Zylinderschloss und Einheitsschlüssel, Papierhandtuchspender mit Fassungsvermögen 500 - 800 Stück je nach Fabrikat und Faltung, Abfallbehälter mit Fassungsvermögen zirka 23 Liter, inklusive

Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen 411 x 1148 x 171 mm (B x H x T)

63FG08A + RODAN Papierhandtuchspender-, Abfallbehälter-Komb. - RODX602

z.B. RODAN Papierhandtuchspender-, Abfallbehälter-Kombination - RODX602 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG09 + Papierhandtuch-, Seifenspende und Abfallbehälter Kombination, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, Papierhandtuchspender mit Fassungsvermögen 300 - 400 Stück abhängig von Papiertyp und -faltung, Seifenspende für Flüssigseife und Lotionen, 0,8-Liter-Nachfüllbehälter, mit Kunststoffzughebel, Abfallbehälter mit Fassungsvermögen zrika 23 Liter, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen 413 x 1148 x 173 mm (B x H x T)

63FG09A + RODAN Papierhandtuch-Seifenspende-Abfallb-Komb. - RODX617

z.B. RODAN Papierhandtuch-, Seifenspende-, Abfallbehälter-Kombination - RODX617 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG11 + Papierhandtuchspender, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, gekantete Front, seitliche Sichtfenster, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, Fassungsvermögen 300 - 400 Stück je nach Fabrikat und Faltung, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen 275 x 355 x 112 mm (B x H x T)

63FG11A + RODAN Papierhandtuchspender - RODX600

z.B. RODAN Papierhandtuchspender - RODX600 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG12 + Elektronischer Papiertuchspender, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8mm, gekantete Front, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, berührungslose Papieraussgabe über Opto-Sensor, integrierte Abrisskante, benötigt vier 1 ,5V Batterien Typ D, wartungsfreie Mechanik und einfacher Papierrollenwechsel, für Rollen bis zu einer maximalen Breite von 205 mm und einem maximalen Durchmesser von 200mm, Papierlänge in drei Längen auf 200, 250 und 300mm einstellbar, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen 290 x 390 x 224 mm (B x H x T)

63FG12A + RODAN Elektronischer Papierhandtuchspender - RODX630

z.B. RODAN Elektronischer Papierhandtuchspender - RODX630 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG13 + Abfallbehälter, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, mit selbstschließendem Klappdeckel, mit integrierter Sackhalterung, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, Fassungsvermögen zirka 13 Liter, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

63FG13A + RODAN Abfallbehälter - RODX604

- Fassungsvermögen: ca. 13 Liter
- Abmessungen 355 x 540 x 110 mm (B x H x T)

z.B. RODAN Abfallbehälter - RODX604 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG13C + RODAN Abfallbehälter - RODX606

- Fassungsvermögen: ca. 45 Liter
- Abmessungen 495 x 710 x 153 mm (B x H x T)

z.B. RODAN Abfallbehälter - RODX606 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG14 + Abfallbehälter, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, Oberkanten gesäumt, Montage wahlweise mit Montageleiste oder direkt auf die Wand, Fassungsvermögen zirka 18 Liter, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel. Klappdeckelaufsatz und Sackhalterung zu Abfallbehälter RODX607 in eigener Position (als Aufzählung)

63FG14A + RODAN Abfallbehälter - RODX605S

- Fassungsvermögen: ca. 18 Liter
- Abmessungen 275 x 460 x 177 mm (B x H x T)

z.B. RODAN Abfallbehälter - RODX605S von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG14B + RODAN Abfallbehälter - RODX605

- Fassungsvermögen: ca. 23 Liter
- Abmessungen 355 x 460 x 168 mm (B x H x T)

z.B. RODAN Abfallbehälter - RODX605 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG14C + RODAN Abfallbehälter - RODX607

- Fassungsvermögen: ca. 60 Liter
- Abmessungen 480 x 620 x 210 mm (B x H x T)

z.B. RODAN Abfallbehälter - RODX607 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG14G + Az RODX607 Klappdeckelaufsatz - RODX608

Aufzählung (Az) für Klappdeckelaufsatz - RODX608

- Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt
- Materialstärke 0,8 mm
- Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG15 + Sackhalterung zu Abfallbehältern, zum Anschrauben, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm bzw. 6 mm, klappbar, inklusive Edelstahlschrauben und -mutter.

63FG15A + Sackhalterung für RODX605, RODX602, u.a. - E-RODX605N

- Sackhalterung zu Abfallbehälter RODX605, RODX605E, RODX605EE, RODX602, RODX602E, RODX617 und RODX617E.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG15B + Sackhalterung für RODX607 - E-RODX607

- Sackhalterung zu Abfallbehälter RODX607.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG16 + Abfallbehälter für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, abgeschrägter, selbstschliessender Klappdeckel, herausklappbare Sackhalterung, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, Fassungsvermögen ca. 30 Liter, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen 280 x 610 x 210 mm (B x H x T)

63FG16A + RODAN Abfallbehälter - RODX605SL

z.B. RODAN Abfallbehälter - RODX605SL von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG17 + Abfallbehälter für Damenbinden und Kleinabfälle, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, gekantete Front, Fassungsvermögen zirka 3,7 Liter, integrierter Kunststoffbehälter zur Entnahme der Abfälle, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen 200 x 295 x 165 mm (B x H x T)

63FG17A + RODAN Hygieneabfallbehälter - RODX611

z.B. Abfallbehälter für Damenbinden und Kleinabfälle - RODX611 von KWC oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG18 + Hygieneabfallbehälter, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, Fassungsvermögen zirka 6 Liter, mit integriertem Sackhalter, selbstschliessender Deckel, mit Vertiefung zur Ablage von Papierhygienebeuteln, kann mit RODX191 Hygienebeutelspender (in eigener Position) für Plastikhygienebeutel kombiniert werden, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen 350 x 469 x 130 mm (B x H x T)

63FG18A + RODAN Hygieneabfallbehälter - RODX612

- Für Aufputzmontage
- Fassungsvermögen: ca. 6 Liter
- Abmessungen (BxHxT): 350 x 469 x 130 mm.

z.B. RODAN Hygieneabfallbehälter RODX612 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG19 + Hygienebeutelspender, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, innenliegende Haltetasche, Entnahme der Hygienebeutel von vorne, Montage durch umseitig vormontiertes doppelseitiges Klebeband oder inkludiertem Befestigungsmaterial möglich, inklusive Reinigungstuch zur Reinigung der zu beklebenden Oberfläche.

- Abmessungen 93 x 150 x 21 mm (B x H x T)

63FG19A + RODAN Hygienebeutelspender - RODX191

z.B. RODAN Hygienebeutelspender RODX191 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG20 + Abfall-Abwurfklappe für Tischmontage, Chromnickelstahl, sichtbare Oberflächen seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, ohne Abfallbehälter (in eigener Position).

- Abmessungen 330 x 53 x 195 mm (B x H x T)

63FG20A + RODAN Abfall-Abwurfklappe - RODX605TTH

- Zum waagerechten Einbau
- federlos selbstschließende Abwurfklappe.

z.B. RODAN Abfall-Abwurfklappe - RODX605TTH von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG20B + RODAN Abfall-Abwurfklappe - RODX605TT

- Selbstschließende Abwurfklappe.

z.B. RODAN Abfall-Abwurfklappe - RODX605TT von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG21 + WC-Doppelrollenhalter mit Spindelsystem, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, geschlossenes Gehäuse mit gekanteter Front, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, für zwei Rollen bis maximal 120 mm (D), Reserverolle fällt nach Verbrauch der ersten Rolle automatisch in Spenderposition, Reserverolle nicht sichtbar, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen 144 x 301 x 138 mm (B x H x T)

63FG21A + RODAN WC-Doppelrollenhalter mit Spindelsystem - RODX672

- Für Aufputzmontage
- Abmessungen (BxHxT): 144 x 301 x 138 mm.

z.B. RODAN WC-Rollenhalter- RODX672 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG22 + WC-Rollenhalter für 4 Rollen für Aufputzmontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, mit Spindelsystem, Zylinderschloss mit KWC Einheitsschlüssel, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel. Manuelle Auslösung der Papiernachfüllung.

- Abmessungen 144 x 610 x 168 mm (B x H x T)

63FG22A + RODAN WC-Rollenhalter (4 Rollen) - RODX674B

z.B. RODAN WC-Rollenhalter - RODX674B von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG23 + WC-Rollenhalter für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, mit Klappdeckel, für eine Rolle bis maximal 130 mm Durchmesser, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen 135 x 130 x 25 mm (B x H x T)

63FG23A + RODAN WC-Rollenhalter - RODX678

z.B. RODAN WC-Rollenhalter - RODX678 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG24 + Toilettenpapierspender für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, geschlossenes Gehäuse mit gekanteter Front, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, seitliche Sichtfenster, Fassungsvermögen 450 - 500 Stück Toilettenpapier je

nach Faltung, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen 135 x 300 x 111 mm (B x H x T)

63FG24A + RODAN Toilettenpapierspender - Einzelblatt - RODX677

z.B. RODAN Toilettenpapierspender - Einzelblatt - RODX677 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG25 + WC-Bürstenhalter, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, gekantete Front, nach vorne geschlossenes Gehäuse, ausgelassene Öffnung zum Einhängen der Bürste, weiße Nylonbürste mit Randreiniger, Bürstenentnahmeöffnung links oder rechts je nach Montage, entnehmbare Kunststoffabtropfschale, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen 130 x 397 x 97 mm (B x H x T)

63FG25A + RODAN WC-Bürstenhalter - RODX687

z.B. RODAN WC-Bürstenhalter - RODX687 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG27 + Seifenspender, für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, gekantete Front, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, für Flüssigseife und Lotionen, 0,8 Liter-Nachfüllbehälter, mit Kunststoffzughebel, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen 154 x 463 x 143 mm (B x H x T)

63FG27B + RODAN Seifenspender - RODX618E

z.B. RODAN Seifenspender - RODX618E von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG28 + Seifenspender, für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, gekantete Front mit Druckknopf für Betätigung von vorne, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, für Flüssigseife und Lotionen, 1-Liter-Nachfüllbehälter, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen 241 x 243 x 132 mm (B x H x T)

63FG28B + RODAN Seifenspender 241- RODX619EN

z.B. RODAN Seifenspender - RODX619E von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG31 + Papierhandtuch-, Seifenspender und Abfallbehälter Kombination, für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, Papierhandtuchspender mit Fassungsvermögen 300 - 400 Stück abhängig von Papiertyp und -faltung, Seifenspender für Flüssigseife und Lotionen, 0,8-Liter-Nachfüllbehälter, mit Kunststoffzughebel, Abfallbehälter mit Fassungsvermögen zirka 23 Liter, inklusive

Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen 408 x 1145 x 169 mm (B x H x T)

63FG31A + RODAN Papierhandtuch-Seifenspender-Abfallb.-Komb. - RODX617E

z.B. RODAN Papierhandtuch-, Seifenspender-, Abfallbehälter-Kombination - RODX617E von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG32 + Papierhandtuchspender und Abfallbehälter Kombination, für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, gekantete Front, beide Teile mit Zylinderschloss und Einheitsschlüssel, Papierhandtuchspender mit Fassungsvermögen 500 - 800 Stück je nach Fabrikat und Faltung, Abfallbehälter mit Fassungsvermögen zirka 23 Liter, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen 410 x 1145 x 169 mm (B x H x T)

63FG32A + RODAN Papierhandtuchspender-, Abfallbehälter-Komb. - RODX602E

z.B. RODAN Papierhandtuchspender-, Abfallbehälter-Kombination - RODX602E von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG33 + Papierhandtuchspender für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, gekantete Front, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, Fassungsvermögen 500 - 800 Stück je nach Fabrikat und Faltung, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen 324 x 513 x 112 mm (B x H x T)

63FG33B + RODAN Papierhandtuchspender - RODX600E

z.B. RODAN Papierhandtuchspender - RODX600E von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG34 + Papierhandtuchspender, für den verdeckten Einbau hinter Wand und Spiegel, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, Fassungsvermögen für 600 Stück C-gefaltete oder 800 mehrfach gefaltete Papierhandtücher, Befüllung von unten, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

1. Abmessungen 342 x 464 x 113 mm (B x H x T)

63FG34A + RODAN Papierhandtuchspender - RODX600ME

z.B. RODAN Papierhandtuchspender - RODX600ME von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FG35 + Papierhandtuchspender, für Einbau von vorn oder oben, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1 mm, Fassungsvermögen 600 Stück einlagige Papierhandtücher in C-Faltung. Befüllung von oben oder vorn.
- Abmessungen 330 x 445 x 180 mm (B x H x T)
- 63FG35A + RODAN Papierhandtuchspender - RODX600TT**
- z.B. RODAN Papierhandtuchspender - RODX600TT von KWC oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FG36 + Abfallbehälter, für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, mit selbstschliessendem Klappdeckel, mit integrierter Sackhalterung, Zylinderschloss mit KWC Einheitsschlüssel, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.
- 63FG36A + RODAN Abfallbehälter - RODX604E**
- Fassungsvermögen: ca. 13 Liter
 - Abmessungen 395 x 580 x 110 mm (B x H x T)
- z.B. Abfallbehälter RODX604E von KWC oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FG37 + Abfallbehälter, für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, Oberkanten gesäumt, Zylinderschloss mit KWC Einheitschlüssel, Montage mit Unterputzrahmen, Fassungsvermögen: ca. 23 Liter, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.
- 63FG37A + RODAN Abfallbehälter - RODX605EE**
- flächenbündige Montage
 - Abmessungen 410 x 690 x 171 mm (B x H x T)
- z.B. RODAN Abfallbehälter - RODX605EE von KWC oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FG37B + RODAN Abfallbehälter - RODX605E**
- Abmessungen 408 x 690 x 169 mm (B x H x T)
- z.B. RODAN Abfallbehälter - RODX605E von KWC oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FG41 + Modell Design "RODAN" Abfall-Abwurfhülse für Tischmontage, Chromnickelstahl, sichtbare Oberflächen seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, ohne Abfallbehälter.

63FG41A + RODAN Abfall-Abwurfhülse RODX607TT

- Abmessungen (BxHxT): 175 x 121 x 175 mm.

z.B. RODAN Abfall-Abwurfhülse RODX607TT von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG42 + WC-Doppelrollenhalter mit Spindelsystem, für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, gesch lossenes Gehäuse mit gekanteter Front, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, für zwei Rollen bis maximal 120 mm (D), Reserverolle fällt nach Verbrauch der ersten Rolle automatisch in Spenderposition, Reserverolle nicht sichtbar, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen 184 x 341 x 138 mm (B x H x T)

63FG42A + RODAN WC-Doppelrollenhalter mit Spindelsystem RODX672E

z.B. RODAN WC-Rollenhalter - RODX672E von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG43 + Hygieneabfallbehälter für Unterputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, Fassungsvermögen zirka 6 Liter, mit integriertem Sackhalter, selbstschliessender Deckel, mit Vertiefung zur Ablage von Papierhygienebeuteln, kann mit RODX191 Hygienebeutelspender für Plastikhygienebeutel kombiniert werden, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen 401 x 659 x 130 mm (B x H x T)

63FG43A + RODAN Hygieneabfallbehälter - RODX612E

z.B. RODAN Hygieneabfallbehälter - RODX612E von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG44 + RODAN, Desinfektionsmittelspender, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, gekantete Front, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, seitliche Sichtfenster, Front mit Anwendungshinweis, für flüssiges Händedesinfektionsmittel und Lotionen, enthält 800 ml Nachfüllbehälter, mit Kunststoff-Zughebel, inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 116 x 320 x 142 mm (B x H x T)

63FG44A + RODAN Desinfektionsmittelspender - RODX629

z.B. RODAN Desinfektionsmittelspender - RODX629 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG45 + RODAN, Desinfektionsmittelspender, elektronisch, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, gekantete Front, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, seitliche Sichtfenster, Front mit Bedienhinweis, mit berührungsloser opto-elektronisch gesteuerter Annäherungssensorik, LED-Anzeige für niedrigen Batteriestatus,

für flüssiges Händedesinfektionsmittel und Lotionen, enthält 800 ml Nachfüllbehälter, spendet je nach verwendetem Mittel zwischen 0,6 und 1 ,1 ml, Montagehöhe mindestens 300 mm oberhalb des Waschtisches oder Tischplatte, inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 120 x 295 x 107 mm (B x H x T)

63FG45A + RODAN Elektronischer Desinfektionsmittelspender - RODX627H

- Für sechs 1,5 V Batterien Typ AA

z.B. RODAN elektronischer Desinfektionsmittelspender - RODX627H von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG45B + RODAN Elektronischer Desinfektionsmittelspender - RODX627

- Für vier 1,5 V Batterien Typ AA

z.B. RODAN elektronischer Desinfektionsmittelspender - RODX627 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG51 + Abfallbehälter freistehend oder zur Wandmontage, Chromnickelstahl, Drahtstärke 2 mm, viereckiger Lochmantel, inklusive Aufhängenhaken und Befestigungsmaterial.

63FG51A + Abfallbehälter - CHRX608

- Fassungsvermögen 31 Liter
- Abmessungen 350 x 505 x 252 mm (B x H x T)

z.B. Abfallbehälter - CHRX608 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG51B + Abfallbehälter - CHRX607

- Fassungsvermögen 61 Liter
- Abmessungen 440 x 628 x 315 mm (B x H x T)

z.B. Abfallbehälter - CHRX607 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG53 + Abwurfhülse, für Waschtischeinbau, Chromnickelstahl, sichtbare Oberfläche seidenmatt, mit gebördeltem Rand, Öffnung mit 127 mm Innen durchmesser, ohne Abfallbehälter.

- Abmessungen 150 x 120 mm (D x H)

63FG53A + Abfall-Abwurfhülse - E-BS602E

z.B. Abfall-Abwurfhülse - E-BS602E von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG57 + Elektronischer Seifenspenderauslauf zur Hinterwandmontage, opto-elektronisch gesteuert, zum Anschluss an bestimmungsgemäße Einheit. Mit Vorratsbehälter für Flüssigseife, Spannungsversorgung und Pumpeneinheit mit Einstellmöglichkeit von 4 unterschiedlichen Seifenabgabemengen pro Sensorauslösung. Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Netzabhängig mit Steckernetzteil 230 V AC inklusive optionaler Anschlussmöglichkeit einer Notfallbatterie zur Überbrückung eines Netzspannungsausfalls, oder netzunabhängig mit externer Batterie 6V DC (4 x AA - in eigener Position).

63FG57A + Elektronischer Seifenspender - SD99-009

- Zur Vor- oder Hinterwandmontage

z.B. Elektronischer Seifenspender - SD99-009 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG57B + Elektronischer Seifenspender - SD99-010

- Zur Vorwandmontage

z.B. Elektronischer Seifenspender - SD99-010 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG57C + Elektronischer Seifenspender - SD99-012

- Zur Vor- oder Hinterwandmontage
- mit vernickelt gebürsteter Oberfläche

z.B. Elektronischer Seifenspender - SD99-012 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG57D + Elektronischer Seifenspender - SD99-013

- Zur Vorwandmontage
- mit vernickelt gebürsteter Oberfläche

z.B. Elektronischer Seifenspender - SD99-013 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG58	+	Tischseifenspender für Waschtischeinbau mit max. Dicke von 45 mm, Messing verchromt, hochglanzpoliert, Bohrungsdurchmesser 22 mm, Anschlussgewinde 1/2 B, Gehäuselänge 85 mm, Auslauf nicht schwenkbar, Auslauflänge 140 mm, für Flüssigseife und Lotionen, 1-Liter-Nachfüllflasche mit Membrane für Druckausgleich, von oben befüllbar.
63FG58A	+	Tischseifenspender - SD80 z.B. Tischseifenspender - SD80 von KWC oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63FG59	+	Seifenspender für Wandmontage und Nachfüllung im Serviceräum hinter der Wand, Messing verchromt, hochglanzpoliert, Bohrungsdurchmesser 18 mm, 3/8 Anschlussgewinde, für Flüssigseife und Lotionen, ohne Seifentank (kann direkt mit Seifenkanister verbunden werden), zum Nachfüllen hinter der Wand.
63FG59A	+	Seifenspender - SD110 z.B. Seifenspender - SD110 von KWC oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63FG61	+	WC-Rollenhalter für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, mit Klappdeckel, für eine Rolle bis maximal 130 mm (D), inklusive Edelstahlschrauben und Dübel. • Abmessungen 145 x 130 x 25 mm (B x H x T)
63FG61A	+	WC-Rollenhalter - BS677 z.B. WC-Rollenhalter - BS677 von KWC oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63FG62	+	WC-Rollenhalter für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 3 mm, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, mit diebstahlsicherer Metallspindel für Rolle(n) bis max. 140 mm Durchmesser, kontrollierte Papierabgabe durch Spindelstopp, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel.
63FG62A	+	WC-Rollenhalter - CHR675 (1 Rolle) • Abmessungen 150 x 100 x 130 mm (B x H x T) z.B. WC-Rollenhalter CHR675 von KWC oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63FG62B	+	WC-Doppelrollenhalter - CHR676N (2 Rollen) • WC-Doppelrollenhalter (2 Rollen) • Abmessungen 335 x 98 x 132 mm (B x H x T)

z.B. WC-Doppelrollenhalter CHRX676N von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG63 + WC-Reserverollenhalter, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, Rohrdurchmesser 32 mm, für bis zu zwei WC-Rollen, mit Edelstahl Rosette für verdeckte Montage, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

63FG63A + WC-Reserverollenhalter - CHRX679 (2 Rollen)

- Abmessungen 81 x 280 x 124 mm (B x H x T)

z.B. WC-Reserverollenhalter CHRX679 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG64 + WC-Grossrollenhalter, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, geschlossenes rundes Gehäuse mit Sichtfenster, Papieraussgabe mit zwei gezahnten Abrisskanten links und rechts, Zylinderschloss mit Einheitsschlüssel, für eine Grossrolle bis maximal 260 mm (D), inklusive Befestigungsmaterial.

63FG64A + WC-Großrollenhalter CHRX669

- Abmessungen 269 x 269 x 116 mm (B x H x T)

z.B. WC-Großrollenhalter Jumbo CHRX669 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG65 + WC-Grossrollenhalter, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,9 mm, geschlossenes rundes Gehäuse mit Sichtfenster, Papieraussgabe mit zwei gezahnten Abrisskanten links und rechts, Verschluss durch Inbusschraube, für eine Grossrolle bis maximal 350 mm (D), inklusive Befestigungsmaterial und Inbusschlüssel für Sicherheitspin.

63FG65A + WC-Großrollenhalter CHRX670

- Abmessungen 369 x 369 x 108 mm (B x H x T)

z.B. WC-Großrollenhalter Jumbo CHRX670 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG66 + WC-Bürstenhalter, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt Materialstärke 0,9 mm, Haltebügel für Bürste, weiße Ny Ionbürste mit Randreiniger, mit nicht entnehmbarer integrierter Abtropfschale, inklusive Befestigungsmaterial.

63FG66A + WC-Bürstenhalter BS686

- Abmessungen 135 x 235 x 135 mm (B x H x T)

z.B. WC-Bürstenhalter BS686 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG67 + Doppel-Kleiderhaken, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 2,0 mm, zwei Bohrungen für Schraubbefestigung, inklusive Befestigungsmaterial.

63FG67A + Doppel-Kleiderhaken CHR690

- Abmessungen 30 x 158 x 100 mm (B x H x T)

z.B. Doppel-Kleiderhaken CHR690 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG68 + Seifenablage, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, tiefgezogene Seifenschale, mit Wasserablauf, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

63FG68A + Seifenablage BS646

- Abmessungen 125 x 22 x 90 mm (B x H x T)

z.B. Seifenablage BS646 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG69 + Ablageschale, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, mit Abflusslöchern, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

63FG69A + Seifenablage BS648

- Abmessungen 195 x 77 x 96 mm (B x H x T)

z.B. Seifenablage BS648 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG70 + Seifen- und Duschgelablage, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 2,0 mm, tiefgezogene Seifenschale mit Abflusslöchern, seitliche Ablagefläche, gerundete Kanten, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

63FG70A + Seifen- und Duschgelschale CHR644

- Abmessungen 180 x 40 x 100 mm (B x H x T)

z.B. Seifen- und Duschgelschale CHR644 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG71 + Kleiderhaken mit integriertem Türstopper, Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Türstopper aus Gummi, Wandrosette, inklusive Befestigungsmaterial.

63FG71A + Kleiderhaken mit integriertem Türstopper - FRK10233

- Abmessungen 80 x 42 x 39 mm (B x H x T)

z.B. Kleiderhaken mit integriertem Türstopper - FRK10233 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG75 + Spiegel, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert, Materialstärke 1,0 mm, vier sichtbare Bohrungen für Befestigung, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

63FG75A + Spiegel CHRH401

- Abmessungen 400 x 300 x 1 mm (B x H x T)

z.B. Spiegel CHRH401 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG75B + Spiegel CHRH501

- Abmessungen 500 x 400 x 1 mm (B x H x T)

z.B. Spiegel CHRH501 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG75C + Spiegel CHRH601

- Abmessungen 600 x 500 x 1 mm (B x H x T)

z.B. Spiegel CHRH601 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG77 + HEAVY-DUTY Edelstahl-Spiegel für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, hochglanzpoliert, Materialstärke 1 mm, Spiegel zum Nutzer hin geneigt, sechs sichtbare Bohrungen für Befestigung, inkl. Edelstahlschrauben und Dübel.

63FG77A + HEAVY-DUTY Spiegel M501HD

- Abmessungen 460 x 528 x 62 mm (B x H x T)

z.B. HEAVY-DUTY Spiegel M501HD von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG81 + MEDIUS Accessoires-Serie aus hochglanzpoliertem Edelstahl 1.4301, mit runden Abdeckungen zum Verbergen der Befestigung der Schrauben, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

63FG81A + MEDIUS Einzelhandtuchstange - MEDX001HP

- Einzelne Handtuchstange für Wandmontage
- Abmessungen 600 x 54 x 85 mm (B x H x T)

z.B. MEDIUS Einzelhandtuchstange - MEDX001HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG81B + MEDIUS Doppelhandtuchstange - MEDX002HP

- Doppelte Handtuchstange für Wandmontage
- Abmessungen 600 x 54 x 125 mm (B x H x T)

z.B. MEDIUS Doppelhandtuchstange - MEDX002HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG81C + MEDIUS Doppelhandtuchstange - MEDX012HP

- Doppelte Handtuchstange in Kombination mit Handtuchregal und Schiene für Wandmontage
- Abmessungen 600 x 120 x 220 mm (B x H x T)

z.B. MEDIUS Doppelhandtuchstange - MEDX012HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG81D + MEDIUS Handtucharm - MEDX004HP

- Handtucharm für Wandmontage
- Abmessungen 238 x 54 x 70 mm (B x H x T)

z.B. MEDIUS Handtucharm - MEDX004HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG81E + MEDIUS Handtuchring - MEDX104HP

- Handtuchring für Wandmontage
- Abmessungen 177 x 198 x 65 mm (B x H x T)

z.B. MEDIUS Handtuchring - MEDX104HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG81F + MEDIUS Becherhalter - MEDX006HP

- Becherhalter für Wandmontage, Glasbecher
- Abmessungen 70 x 100 x 105 mm (B x H x T)

z.B. MEDIUS Becherhalter - MEDX006HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG81G + MEDIUS Seifenablage - MEDX007HP

- Seifenablage für Wandmontage, Glasablage
- Abmessungen 110 x 55 x 125 mm (B x H x T)

z.B. MEDIUS Seifenablage - MEDX007HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG81H + MEDIUS Bademantelhaken - MEDX010HP

- Einzelner Bademantelhaken für Wandmontage
- Abmessungen 54 x 54 x 55 mm (B x H x T)

z.B. MEDIUS Bademantelhaken - MEDX010HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG81I + MEDIUS Doppelter Bademantelhaken - MEDX110HP

- Doppelter Bademantelhaken für Wandmontage
- Abmessungen 75 x 54 x 70 mm (B x H x T)

z.B. MEDIUS Doppelter Bademantelhaken - MEDX110HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG81J + MEDIUS WC-Rollenhalter - MEDX111HP

- WC-Rollenhalter für Wandmontage
- für 1 Rolle mit max. 130 mm (D)

- Edelstahl-Klappabdeckung
- Abmessungen 140 x 160 x 65 mm (B x H x T)

z.B. MEDIUS WC-Rollenhalter - MEDX111HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG81K + MEDIUS WC-Bürstenhalter - MEDX005HP

- WC-Bürstenhalter für Wandmontage
- Edelstahlgriff mit Nylonbürste, Glasbecher
- Abmessungen 115 x 340 x 140 mm (B x H x T)

z.B. MEDIUS WC-Rollenhalter - MEDX005HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG82 + FIRMUS Accessoires-Serie aus hochglanzpoliertem Edelstahl 1.4301, mit runden Abdeckungen zum Verbergen der Befestigung der Schrauben mit Bohrung auf Unterseite zur Anbringung, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

63FG82A + FIRMUS Einzelhandtuchstange - FIRX001HP

- Einzelne Handtuchstange für Wandmontage
- Abmessungen 600 x 80 x 80 mm (B x H x T)

z.B. FIRMUS Einzelhandtuchstange - FIRX001HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG82B + FIRMUS Doppelhandtuchstange - FIRX002HP

- Doppelte Handtuchstange für Wandmontage
- Abmessungen 600 x 60 x 120 mm (B x H x T)

z.B. FIRMUS Doppelhandtuchstange - FIRX002HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG82C + FIRMUS Doppelhandtuchstange - FIRX012HP

- Doppelte Handtuchstange in Kombination mit Handtuchregal und Schiene für Wandmontage
- Abmessungen 600 x 115 x 220 mm (B x H x T)

z.B. FIRMUS Doppelhandtuchstange - FIRX012HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG82D + FIRMUS Handtucharm - FIRX004HP

- Handtucharm für Wandmontage
- Abmessungen 260 x 60 x 65 mm (B x H x T)

z.B. FIRMUS Handtucharm - FIRX004HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG82E + FIRMUS Handtuchring - FIRX104HP

- Handtuchring für Wandmontage
- Abmessungen 187 x 210 x 65 mm (B x H x T)

z.B. FIRMUS Handtuchring - FIRX104HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG82F + FIRMUS Becherhalter - FIRX006HP

- Becherhalter für Wandmontage, Glasbecher
- Abmessungen 70 x 103 x 105 mm (B x H x T)

z.B. FIRMUS Becherhalter - FIRX006HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG82G + FIRMUS Seifenablage - FIRX107HP

- Seifenablage für Wandmontage, Glasablage
- Abmessungen 140 x 60 x 125 mm (B x H x T)

z.B. FIRMUS Seifenablage - FIRX107HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG82H + FIRMUS Bademantelhaken - FIRX010HP

- Einzelner Bademantelhaken für Wandmontage
- Abmessungen 60 x 60 x 54 mm (B x H x T)

z.B. FIRMUS Bademantelhaken - FIRX010HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG82I + FIRMUS Doppelter Bademantelhaken - FIRX110HP

- Doppelter Bademantelhaken für Wandmontage
- Abmessungen 75 x 60 x 69 mm (B x H x T)

z.B. FIRMUS Doppelter Bademantelhaken - FIRX110HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG82J + FIRMUS WC-Rollenhalter - FIRX111HP

- WC-Rollenhalter für Wandmontage
- für 1 Rolle mit max. 130 mm (D)
- Edelstahl-Klappabdeckung
- Abmessungen 140 x 162 x 65 mm (B x H x T)

z.B. FIRMUS WC-Rollenhalter - FIRX111HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG82K + FIRMUS WC-Bürstenhalter - FIRX005HP

- WC-Bürstenhalter für Wandmontage
- Edelstahlgriff mit Nylonbürste, Glasbecher
- Abmessungen 115 x 340 x 140 mm (B x H x T)

z.B. FIRMUS WC-Rollenhalter - FIRX005HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG82L + FIRMUS Ersatz-WC-Rollenhalter - FIRX211HP

- Ersatz-WC-Rollenhalter für Wandmontage
- Abmessungen 170 x 60 x 65 mm (B x H x T)

z.B. FIRMUS Ersatz-WC-Rollenhalter - FIRX211HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG83 + CUBUS Accessoires-Serie aus hochglanzpoliertem Edelstahl 1.4301, mit quadratischen Abdeckungen zum Verbergen der Befestigung der Schrauben mit Bohrung auf Unterseite zur Anbringung, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

63FG83A + CUBUS Einzelhandtuchstange - CUBX001HP

- Einzelne Handtuchstange für Wandmontage
- Abmessungen 600 x 54 x 80 mm (B x H x T)

z.B. CUBUS Einzelhandtuchstange - CUBX001HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG83B + CUBUS Doppelhandtuchstange - CUBX002HP

- Doppelte Handtuchstange für Wandmontage
- Abmessungen 600 x 54 x 125 mm (B x H x T)

z.B. CUBUS Doppelhandtuchstange - CUBX002HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG83C + CUBUS Doppelhandtuchstange - CUBX012HP

- Doppelte Handtuchstange in Kombination mit Handtuchregal und Schiene für Wandmontage
- Abmessungen 600 x 122 x 220 mm (B x H x T)

z.B. CUBUS Doppelhandtuchstange - CUBX012HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG83D + CUBUS Handtucharm - CUBX004HP

- Handtucharm für Wandmontage
- Abmessungen 262 x 54 x 85 mm (B x H x T)

z.B. CUBUS Handtucharm - CUBX004HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG83F + CUBUS Becherhalter - CUBX006HP

- Becherhalter für Wandmontage, quadratischer Glasbecher
- Abmessungen 127 x 85 x 115 mm (B x H x T)

z.B. CUBUS Becherhalter - CUBX006HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG83G + CUBUS Seifenablage - CUBX007HP

- Seifenablage für Wandmontage, Glasablage
- Abmessungen 147 x 54 x 135 mm (B x H x T)

z.B. CUBUS Seifenablage - CUBX007HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG83H + CUBUS Bademantelhaken - CUBX010HP

- Einzelner Bademantelhaken für Wandmontage
- Abmessungen 54 x 54 x 60 mm (B x H x T)

z.B. CUBUS Bademantelhaken - CUBX010HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG83J + CUBUS WC-Rollenhalter - CUBX111HP

- WC-Rollenhalter für Wandmontage
- für 1 Rolle mit max. 130 mm (D)
- Edelstahl-Klappabdeckung
- Abmessungen 165 x 54 x 179 mm (B x H x T)

z.B. CUBUS WC-Rollenhalter - CUBX111HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG83K + CUBUS WC-Bürstenhalter - CUBX005HP

- WC-Bürstenhalter für Wandmontage
- Edelstahlgriff mit Nylonbürste, quadratischer Glasbecher
- Abmessungen 147 x 340 x 135 mm (B x H x T)

z.B. CUBUS WC-Rollenhalter - CUBX005HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG83L + CUBUS Ersatz-WC-Rollenhalter - CUBX211HP

- Ersatz-WC-Rollenhalter für Wandmontage
- Abmessungen 165 x 54 x 85 mm (B x H x T)

z.B. CUBUS Ersatz-WC-Rollenhalter - CUBX211HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG84 + Accessoire in Korbbauweise aus Edelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

63FG84A + Eckkorb - MISX2009HP

- Eckkorb für Wandmontage
- Abmessungen 205 x 50 x 205 mm (B x H x T)

z.B. Eckkorb - MISX2009HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FG84B + Korb - MISX0009HP

- Korb für Wandmontage
- Abmessungen 150 x 50 x 95 mm (B x H x T)

z.B. Korb - MISX0009HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FI + Hände- und Haartrockner (KWC)

Version: 2025-09

1. InoxPlus Oberflächenveredelung:

InoxPlus ist eine Oberflächenveredelung bei der sich Nano-Partikel mit den Molekülen der Oberfläche verzahnen und sich eng an die mikroskopisch kleinen Unebenheiten anschmiegen. Die entstehende Feinst-Struktur macht Fingerabdrücke fast unsichtbar.

2. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

3. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63FI01 + Händetrockner für Aufputzmontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt mit InoxPlus Oberflächenveredelung zur Reduzierung von Fingerabdrücken und besseren Reinigungseigenschaft (easy to clean), Materialstärke 1,2 mm, mit berührungsloser opto-elektronisch gesteuerter Annäherungssensorik, verstellbare Warmluft-Temperatur, Sensorreichweite einstellbar von 10 - 25 cm, Dauerlaufschutz mit Selbstabschaltung nach 60 Sekunden, Luftgeschwindigkeit einstellbar. Kabel und Stecker in eigener Position.

- Anschlussspannung 230 V, 50-60 Hz
- Leistung gesamt 1000 W
- Heizung 500 W
- Motor 500 W
- Luftmenge 80 m³/h
- Luftgeschwindigkeit 95-115 m/s
- Geräuschpegel 76,2 dB(A)
- Schutzart IPX1
- Schutzklasse I
- Abmessungen 200 x 325 x 120 mm (B x H x T)

.

63FI01A + EXOS Händetrockner EXO220X

z.B. EXOS Händetrockner EXO220X von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FI01B + EXOS Händetrockner EXO220B

- Korpus InoxPlus beschichtet, Front schwarzes ESG-Glas

z.B. EXOS Händetrockner EXO220B von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FI01C + EXOS Händetrockner EXO220W

- Korpus InoxPlus beschichtet, Front weißes ESG-Glas

z.B. EXOS Händetrockner EXO220W von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FI03 + STRATOS Händetrockner für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, gebogene Front, mit berührungsloser opto-elektronisch gesteuerter Annäherungssensorik, verstellbare Warmluft-Temperatur, Sensorreichweite einstellbar von 10-25 cm, Dauerlaufschutz mit Selbstabschaltung nach 60 Sekunden, Luftgeschwindigkeit einstellbar, Kabel und Stecker in eigener Position.

- Anschlussspannung 230-240 V, 50-60 Hz
- Leistung gesamt 1000 W
- Heizung 500 W
- Motor 500 W
- Luftmenge 80 m³/h
- Luftgeschwindigkeit 95-115 m/s
- Geräuschpegel 76.2 dB(A)
- Schutzart IPX1
- Schutzklasse I
- Abmessungen 156 x 267 x 130 mm (B x H x T)

63FI03A + STRATOS Elektronischer Händetrockner STR220

z.B. STRATOS Elektronischer Händetrockner STR2200 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FI05 + Elektronischer Warmluft-Händetrockner für Aufputzmontage aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, mit berührungslosem Infrarot-Sensor, Sensorreichweite einstellbar von 10 - 30 cm. Kabel und Stecker in eigener Position.

- Anschlussspannung 230 V, 50 Hz
- Leistung gesamt 2200 W
- Heizung 2100 W
- Motor 100 W Motor mit 2850 U/min

- Luftmenge 274 m³/h
- Luftgeschwindigkeit 15,5 m/s
- Abmessungen 314 x 215 x 163 mm (B x H x T)

63FI05A + RODAN Elektronischer Händetrockner RODX310

z.B. RODAN Elektronischer Händetrockner RODX310 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FI07 + Elektronischer Warmluft Händetrockner, für Wandmontage, mit Kunststoffgehäuse, Materialstärke 3 mm, mit berührungslosem Infrarot-Sensor, Sensorreichweite einstellbar von 15 - 19 cm, Dauerlaufschutz mit Selbstabschaltung nach 60 Sekunden, inklusive Befestigungsmaterial. Kabel und Stecker in eigener Position.

- Anschlussspannung 220-240 V, 50-60 Hz
- Gesamtleistung 1800 W
- Heizung 1720 W
- Motor 80 W
- Geräuschpegel 64 dB(A)
- Luftgeschwindigkeit 14.5 m/s
- Luftmenge 255 m³/h
- Abmessungen 268 x 230 x 177 mm (B x H x T)

63FI07A + Elektronischer Händetrockner ARTW410

z.B. Elektronischer Händetrockner ARTW410 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FI11 + High Speed Händetrockner "Hands-in" für Aufputzmontage aus antibakteriellem ABS-Kunststoff, Farbe silber, Trocknungszeit 7-10 Sekunden, hygienisch dank berührungsloser opto-elektronisch gesteuerter Auslösung und integriertem HEPA Filter, Luftgeschwindigkeit einstellbar, optional Warm- oder Kaltluft, Selbstabschaltung nach 25 Sekunden, Wassertank- und Ablauf können separat gereinigt werden, Schutzart IPX4. HEPA Filter, Kabel und Stecker in eigener Position.

- Anschlussspannung 220-240 V, 50-60 Hz
- Gesamtleistung 1250-1650 W
- Heizleistung 550 W
- Geräuschpegel 65-69 dB(A)
- Luftgeschwindigkeit 75-100 m/s
- Wassertankkapazität 800 ml
- Abmessungen 300 x 699 x 230 mm (B x H x T).

63FI11A + Hands-In Händetrockner DRYX600

z.B. Hands-In Händetrockner DRYX600 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FI11D + Az DRYX600 für HEPA Filter - EDRYX503

- Aufzahlung (Az) für ein HEPA Filter - EDRYX503

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FI21 + F5 Hauben-Haartrockner für Wandmontage, opto-elektronisch gesteuert für berührungslose Auslösung, integrierte Ionentechnologie, bürstenloser und wartungsfreier EC-Motor. Sensorreichweite und Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion einstellbar über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position). Aus thermoplastischem Kunststoff, Gehäuse und Befestigung Farbton Hellgrau, Trockenmulde mit 4 Luftauslässen zur gleichmäßigen Warmluftverteilung.

- Anschlussspannung 230 V AC, 50 Hz
- Gesamtleistung 1350 W
- Heizleistung 1200 W
- Schutzart IP23
- Luftmenge 190 m³/h = 53 l/s
- Luftgeschwindigkeit 8 m/s
- Geräuschpegel 66 db (A)
- Abmessungen 280 x 331 x 307 mm (B x H x T).

63FI21A + F5 Hauben-Haartrockner F5DR2001 weiß

- Trockenmulde Farbton Weiß.

z.B. F5 Hauben-Haartrockner F5DR2001 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FI21B + F5 Hauben-Haartrockner F5DR2002 basaltgrau

- Trockenmulde Farbton Basaltgrau.

z.B. F5 Hauben-Haartrockner F5DR2002 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FI21C + F5 Hauben-Haartrockner F5DR2003 perlenzian

- Trockenmulde Farbton Perlenzian.

z.B. F5 Hauben-Haartrockner F5DR2003 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FI21D + F5 Hauben-Haartrockner F5DR2004 zitronengelb

- Trockenmulde Farbton Zitronengelb.

z.B. F5 Hauben-Haartrockner F5DR2004 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FI21E + F5 Hauben-Haartrockner F5DR2005 signalrot

- Trockenmulde Farbton Signalrot.

z.B. F5 Hauben-Haartrockner F5DR2005 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FI22 + Aufzahlung (Az) auf F5 Hauben-Haartrockner für eine Höhenverstellung zur Wandmontage, 600 mm stufenlos verstellbar, mit Konstantkraft-Rollbandfeder, Führungsschiene aus eloxiertem Aluminium, mit 4 mm starkem Kristallspiegel, vollflächig verklebt, verdeckter, vandalismushemmender Kabelführung, Farbkombination Silber/Endkappen Weiß.

- Abmessungen 250 x 1200 x 140 mm (B x H x T).

63FI22A + Az F5DR Höhenverstellung ACDR0001 silber / weiß

- Farbkombination Silber/Endkappen Weiß.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FI22B + Az F5DR Höhenverstellung ACDR0002 silber / basaltgrau

- Farbkombination Silber/Endkappen Basaltgrau.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FI22C + Az F5DR Höhenverstellung ACDR0003 silber / perlenzian

- Farbkombination Silber/Endkappen Perlenzian.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FI22D + Az F5DR Höhenverstellung ACDR0004 silber / zitronengelb

- Farbkombination Silber/Endkappen Zitronengelb.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FI22E + Az F5DR Höhenverstellung ACDR0005 silber / signalrot

- Farbkombination Silber/Endkappen Signalrot.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ + Duscharmaturen und -Ausstattungen (KWC)

Version: 2025-09

1. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

2. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 63FJ01 + F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie DN 15 als Eingriffsmischer zur Aufputzmontage, für Duschanlagen. FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrossetten.**

63FJ01A + F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F5SM2001

- Gehäuse mit Abgang nach oben, G 3/4 B, zur Montage von Abgangsbogen oder Aufputzduschröhr.

z.B. F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F5SM2001 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ01B + F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F5SM2002

- Gehäuse mit Abgang nach oben, G 3/4 B, zur Montage von Abgangsbogen oder Aufputzduschröhr
- Mit automatischer Brauserohrentleerung.

z.B. F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F5SM2002 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ01C + F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F5SM2003

- Gehäuse mit Handbrauseanschluss, G 1/2 B.

z.B. F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F5SM2003 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ02 + F5S-Mix Selbstschluss-Eingriffmischer DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Halterahmen inklusive Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung, verchromte Kunststoffrosette, Rückflussverhinderer und Sieben. Tiefenverstellbarkeit 25 mm. Verlängerungsset für Tiefenausgleich in eigener Position (als Aufzahlung).

63FJ02A + F5S-Mix Selbstschluss-Einbaubatterie F5SM2004

z.B. F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F5SM2004 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ02B + F5S-Mix Selbstschluss-Einbaubatterie F5SM2005

- Mit automatischer Brauserohrentleerung.

z.B. F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F5SM2005 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ05 + F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage, für Duschanlagen. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Mit vormontierter Hygieneinheit inklusive Sensor mit Steuerelektronik und 6 V Lithium Batterie (CR-P2) zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und Speicherung von Statistikdaten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag, mit Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren und absperzbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten. Aktivierte Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

63FJ05A + F5S-Therm Selbstschluss-Thermostatarmatur F5ST2109

- Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse mit Abgang nach oben, G 3/4 B, zur Montage von Abgangsbogen oder Aufputzduschröhr.

z.B. F5S-Therm Selbstschluss-Thermostatarmatur F5ST2109 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ05B + F5S-Therm Selbstschluss-Thermostatarmatur Brause. F5ST2111

- Verbrühungssicheres Safe- Touch-Gehäuse mit Handbrauseanschluss, G 1/2 B.

z.B. F5S-Therm Selbstschluss-Thermostatarmatur F5ST2111 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ06 + F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage, für Duschanlagen. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Mit Vorrichtung für optionale Hygieneeinheit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und Speicherung von Statistikdaten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag, mit Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren und absperzbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten.

63FJ06A + F5S-Therm Selbstschluss-Thermostatarmatur F5ST2101

- Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse mit Abgang nach oben, G 3/4 B, zur Montage von Abgangsbogen oder Aufputzduschrohr.

z.B. F5S-Therm Selbstschluss-Thermostatarmatur F5ST2101 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ06B + F5S-Therm Selbstschluss-Thermostatarmatur F5ST2102

- Verbrühungssicheres Safe-Touch-Gehäuse mit Abgang nach oben, G 3/4 B, zur Montage von Abgangsbogen oder Aufputzduschrohr
- Mit automatischer Brauserohrentleerung.

z.B. F5S-Therm Selbstschluss-Thermostatarmatur F5ST2102 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ06C + F5S-Therm Selbstschluss-Thermostatarmatur Brause F5ST2103

- Verbrühungssicheres Safe- Touch-Gehäuse mit Handbrauseanschluss, G 1/2 B.

z.B. F5S-Therm Selbstschluss-Thermostatarmatur F5ST2103 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ07	+	F5S-Therm Selbstschluss-Thermostatbatterie DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter FRAMIC Selbstschlusskartusche, Thermostat und vormontierter Hygieneeinheit inklusive Sensor mit Steuerelektronik und 6 V Lithium Batterie (CR-P2), zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig - in eigener Position) und Speicherung von Statistikdaten. Zusätzliche Vorrichtung für eine zweite Bypass-Magnetventilkartusche (in eigener Position) zur separaten Spülung der Kaltwasserleitung sowie zur getrennten Probenahme von Kalt- oder Warmwasser. FRAMIC Selbstschlusskartusche, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Halterahmen inklusive Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung, verchromte Kunststoffrosetten, Rückflussverhinderer und Sieben. Tiefenverstellbarkeit 25 mm.				
63FJ07A	+	F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Einbaubatterie F5ST2037 z.B. F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Einbaubatterie F5ST2037 von KWC oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:				
63FJ10	+	F5S-Therm Selbstschluss-Thermostatbatterie DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter FRAMIC Selbstschlusskartusche, Thermostat und Vorrichtung für optionale Hygieneeinheit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. Zusätzliche Vorrichtung für eine zweite Bypass-Magnetventilkartusche zur separaten Spülung der Kaltwasserleitung sowie zur getrennten Probenahme von Kalt- oder Warmwasser. FRAMIC Selbstschlusskartusche, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Halterahmen inklusive Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung, verchromte Kunststoffrosetten, Rückflussverhinderer und Sieben. Tiefenverstellbarkeit 25 mm.				
63FJ10A	+	F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Einbaubatterie F5ST2032 • Mit Vorrichtung für optionale Hygieneeinheit (in eigener Position) • zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig - in eigener Position) und Speicherung von Statistikdaten • Zusätzliche Vorrichtung für eine zweite Bypass-Magnetventilkartusche (in eigener Position) zur separaten Spülung der Kaltwasserleitung sowie zur getrennten Probenahme von Kalt- oder Warmwasser z.B. F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Einbaubatterie F5ST2032 von KWC oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:				

63FJ10B + F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Einbaubatterie F5ST2036

- Mit Vorrichtung für optionale Hygieneeinheit (in eigener Position)
- zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig - in eigener Position) und Speicherung von Statistikdaten
- Zusätzliche Vorrichtung für eine zweite Bypass-Magnetventilkartusche (in eigener Position) zur separaten Spülung der Kaltwasserleitung sowie zur getrennten Probenahme von Kalt- oder Warmwasser
- mit automatischer Brauserohrentleerung.

z.B. F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Einbaubatterie F5ST2036 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ10C + F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Einbaubatterie F5ST2034

z.B. F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Einbaubatterie F5ST2034 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ10D + F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Einbaubatterie F5ST2039

- Mit automatischer Brauserohrentleerung

z.B. F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Einbaubatterie F5ST2039 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FJ11 + F5E-Therm Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage, für Duschanlagen.**
Elektronisch gesteuert, zum *Anschluss an Warm- und Kaltwasser*. Thermostat mit Metallgriff und einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag. Mit Möglichkeit der thermischen Desinfektion, manuell oder automatisch über optionale Desinfektionseinheit (in eigener Position). Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Tast-Sensor im verbrühungssicheren Safe-Touch-Gehäuse, mit Abgang nach oben, G 3/4 B, zur Montage von Abgangsbogen oder Aufputzduschröhr. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten.

Aktivierete Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

63FJ11A + F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie F5ET2001

- Mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2).

z.B. F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie F5ET2001 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ11B + F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie F5ET2007

- Mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2)
- Ausführung mit vormontierter thermischer Desinfektionseinheit.

z.B. F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie F5ET2007 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ12 + F5E-Therm Thermostat-Wandbatterie DN 15 zur Aufputzmontage, für Duschanlagen. Elektronisch gesteuert, zum *Anschluss an Warm- und Kaltwasser*. Thermostat mit Metallgriff und einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturschlag. Mit Möglichkeit der thermischen Desinfektion, manuell oder automatisch über optionale Desinfektionseinheit (in eigener Position). Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Tast-Sensor im verbrühungssicheren Safe-Touch-Gehäuse, mit Handbrauseanschluss, G 1/2 B. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren und absperzbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten.
Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

63FJ12B + F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie F5ET2108

- Mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2)
- Mit thermischer Desinfektionseinheit.

z.B. F5E-Therm Elektronik-Thermostat-Wandbatterie F5ET2108 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ15 + F5E Durchgangsventil DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Mit Magnetventil, Halterahmen mit Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung inklusive Tast-Sensor mit Steuerelektronik, Start/Stopp-Funktion und Reinigungsabschaltung. Tiefenverstellbarkeit 25 mm. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung.
Wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör (jeweils in eigener Position).

63FJ15A + F5E Elektronik-Einbauventil F5EV2005

z.B. F5E Elektronik-Einbauventil F5EV2005 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ16 + F5E-Therm Thermostatbatterie DN 15 zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Magnetventilkartusche, Thermostat und Vorrichtung für zwei optionale Bypass-Magnetventilkartuschen (in eigener Position) zur separaten Spülung der Kaltwasserleitung und Durchführung einer programmgesteuerten thermischen Desinfektion sowie zur getrennten Probenahme von Kalt- oder Warmwasser. Thermostat mit Metallgriff mit

einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Mit Halterahmen mit Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte mit verdeckter Schraubbefestigung inklusive Tast-Sensor mit Steuerelektronik, Start/Stopp-Funktion und Reinigungsabschaltung, Rosette, Rückflussverhinderern und Sieben. Tiefenverstellbarkeit 25 mm.

Aktivierter Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

Wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör (jeweils in eigener Position).

63FJ16A + F5E-Therm Elektronik-Thermostatbatt. Fertigbauset F5ET2031

- Als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset
- Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm.

z.B. F5E-Therm Elektronik-Thermostatbatterie als Fertigbauset F5ET2031 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ16B + F5E-Therm Elektronik-Thermostatbatt. Umrüstset F5ET2032

- Als Umrüstset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset
- Edelstahlabdeckplatte 205 x 225 mm
- Passend für Wandeinbaukasten 195 x 215 mm Wasseranschlüsse seitlich unten (AQRM688 /698).

z.B. F5E-Therm Elektronik-Thermostatbatterie als Umrüstset F5ET2032 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ18 + F5E-Therm - A3000 open Thermostatbatterie DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Magnetventilkartusche, Thermostat und zwei Bypass-Magnetventilkartuschen zur separaten Spülung der Kaltwasserleitung und Durchführung einer programmgesteuerten thermischen Desinfektion sowie zur getrennten Probenahme von Kalt- oder Warmwasser. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Mit Halterahmen mit Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung inklusive Tast-Sensor mit Steuerelektronik, Start/ Stopp-Funktion, Rosette, wasserdichtem Elektronikmodul und Elektro-T- Verteiler zum Anschluss an Systemkabel, Rückflussverhinderern und Sieben. Tiefenverstellbarkeit 25 mm. Aktivierter Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung. Externe Steuerung, wie Armatureneinstellung, Reinigungsabschaltung, Speicherung von Statistikdaten und Kommunikation über ECC2 Funktionscontroller, 24 V DC (in eigener Position). R5 Systembox für Einbaubatterien in eigener Position.

63FJ18A	+	F5E-Therm A3000 open Elektronik-Thermost-Einbaubatt.F5ET2040 z.B. F5E-Therm - A3000 open Elektronik-Thermost-Einbaubatterie F5ET2040 von KWC oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63FJ26	+	F3S Selbstschluss-Durchgangsventil DN 15 zur Aufputzrohrmontage, für Duschanlagen. Selbstschluss-Funktionsteil, hydraulisch gesteuert, kolbenlose Bauart, selbsttätig schließend, Fließzeit stufenlos einstellbar. Zum <i>Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser</i> . Gehäuse aus Messing poliert verchromt.
63FJ26A	+	F3S Selbstschluss-Durchgangsventil F3SV2004 • Gehäuse inklusive Wechselventilsitz, mit Innengewinde G 1/2. z.B. F3S Selbstschluss-Durchgangsventil F3SV2004 von KWC oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63FJ26B	+	F3S Selbstschluss-Durchgangsventil F3SV2002 • Gehäuse inklusive Wechselventilsitz, mit Außengewinde G 3/4 B • Anschlussverschraubung in eigener Position. z.B. F3S Selbstschluss-Durchgangsventil F3SV2002 von KWC oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63FJ26C	+	F3S Selbstschluss-Wandventil F3SV2001 • Ausführung als Wandarmatur zur Aufputzmontage • Gehäuse inklusive Wechselventilsitz, mit Abgang nach oben, G 3/4 B • zur Montage von Abgangsbogen oder Aufputzduschrohr (in eigener Position). z.B. F3S Selbstschluss-Wandventil F3SV2001 von KWC oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63FJ26D	+	F3S Selbstschluss-Durchgangsventil F3SV2003 • Ausführung zur Wandeinbaumontage mit schalldämmender Styropor-Ummantelung • Gehäuse inklusive Wechselventilsitz, mit Innengewinde G 1/2. z.B. F3S Selbstschluss-Durchgangsventil F3SV2004 von KWC oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ26F + Az F3SV2002 für Anschlussverschraubung ACSV2001

Aufzahlung (Az) für Anschlussverschraubung ACSV2001

- Gehäuse inklusive Wechselventilsitz, mit Außengewinde G 3/4 B

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ27 + F3S Selbstschluss-Durchgangsventil DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Selbstschluss-Funktionsteil, hydraulisch gesteuert, kolbenlose Bauart, selbsttätig schließend, Fließzeit stufenlos einstellbar. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Gehäuse inklusive Wechselventilsitz, sichtbare Teile Messing poliert verchromt. Halterahmen inklusive Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung und Rosette. Tiefenverstellbarkeit 20 mm.

63FJ27A + F3S Selbstschluss-Einbauventil F3SV2005

- Gehäuse inklusive Wechselventilsitz, mit Innengewinde G 1/2.

z.B. F3S Selbstschluss-Einbauventil F3SV2004 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ28 + F3S Selbstschluss-Durchgangsventil DN 20 zur Wandeinbaumontage, für Duschanlagen. Selbstschluss-Funktionsteil, hydraulisch gesteuert, kolbenlose Bauart, selbsttätig schließend, Fließzeit einstellbar. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Gehäuse inklusive Wechselsitz, mit Innengewinde G 3/4, sichtbare Teile Messing poliert verchromt. Mit Rosette, Tiefenverstellbarkeit 15 mm.

63FJ28D + F3S Selbstschluss-Durchgangsventil DN20 - F3SV2009

z.B. F3S Selbstschluss-Durchgangsventil DN20 - F3SV2009 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ31 + F3S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie DN 15 als Eingriffmischer zur Aufputzmontage, für Duschanlagen. Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, kolbenlose Bauart, selbsttätig schließend, Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem Temperaturanschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Gehäuse aus Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern, Sieben und Schraubrosetten.

63FJ31A + F3S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F3SM2001

- Mit Abgang nach oben, G 3/4 B, zur Montage von Abgangsbogen oder Aufputzduschrohr (in eigener Position)

z.B. F3S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F3SM2001 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ31B + F3S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F3SM2002

- Mit Handbrauseanschluss, G 1/2 B.

z.B. F3S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie F3SM2002 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ32 + F3S-Mix Selbstschluss-Eingriffsmischer DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, kolbenlose Bauart, selbsttätig schließend, Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem Temperaturanschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Halterahmen inklusive Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung, verchromte Kunststoffrosette, Rückflussverhinderer und Sieben. Tiefenverstellbarkeit 25 mm.

63FJ32A + F3S-Mix Selbstschluss-Einbaubatterie F3SM2004

z.B. F3S-Mix Selbstschluss-Einbaubatterie F3SM2004 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ36 + F3E-Therm Thermostatbatterie DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an Warmund Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Magnetventilkartusche und Thermostat, mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Mit Halterahmen mit Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung inklusive Tast-Sensor mit Steuerelektronik, Rosette, Rückflussverhinderern und Sieben. Tiefenverstellbarkeit 25 mm.

Aktivierete Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

63FJ36C + F3E-Therm Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie F3ET2004

- Wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder
- separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC.v (in eigener Position).

z.B. F3E-Therm Elektronik-Thermostat-Einbaubatterie - F3ET2004 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ39 + F3S Standdusche aus Edelstahl zur freistehenden Montage, Werkstoff 1.4401, Oberfläche geschliffen, Materialstärke 3 mm, mit Montagesockel zur Montage auf dem Rohfußboden. Wasseranschluss von unten an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Standsäule mit integriertem Selbstschluss-Durchgangsventil DN 15, hydraulisch gesteuert, kolbenlose Bauart, selbsttätig schließend, Fließzeit stufenlos einstellbar, sichtbare Teile Messing poliert verchromt sowie Edelstahlbauseboden mit Antikalk-System, inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 207 x 2420 x 630 mm (B x H x T)
- Rohrdurchmesser 89 mm.

63FJ39A + F3S Standdusche aus Edelstahl F3SV2014

z.B. F3S Standdusche aus Edelstahl F3SV2014 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FJ48 + F5E-Therm Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit Thermostatbatterie und Umsteller zwischen Kopf- und Handbrause (Ko/Ha.). Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Magnetventilkartusche, Thermostat und Vorrichtung für optionale Bypass-Magnetventilkartusche zur Durchführung einer programmgesteuerten thermischen Desinfektion. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Anschlussstutzen für separat notwendigen KWC-Duschkopf DN 15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min (in eigener Position). Gehäuse aus Edelstahl mit erhabener Funktionsfläche und Abdeckkappen aus Kunststoff. Handbrauseanschluss links sowie Handbrausehalter aus Kunststoff verchromt rechts, jeweils seitlich vormontiert. Tast-Sensor inklusive Steuerelektronik mit Start/Stopp-Funktion und Reinigungsabschaltung. Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb.**

Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position). Wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör (in eigener Position).

Duschkopf, Handbrause mit Brauseschlauch sowie Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel in eigener Position.

63FJ48A + F5E-Therm Duschpaneel Edelstahl m. Umsteller Ko/Ha. F5ET2049

- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

z.B. F5S-Therm Duschpaneel aus Edelstahl mit Umsteller zwischen Kopf- und Handbrause F5ET2049 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FJ50 + F5S-Therm Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit Selbstschluss-Thermostatbatterie DN 15 und Umsteller zwischen Kopf- und Handbrause (Ko/Ha.). Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter FRAMIC Selbstschlusskartusche, Thermostat und vormontierter Hygieneeinheit inklusive Sensor mit Steuerelektronik zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig - in eigener Position) und Speicherung von Statistikdaten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Anschlussstutzen für separat notwendigen KWC Duschkopf DN 15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min (in eigener Position). Gehäuse aus Edelstahl mit erhabener Funktionsfläche und Abdeckkappen aus Kunststoff. Handbrauseanschluss links sowie Handbrausehalter aus Kunststoff verchromt rechts, jeweils seitlich vormontiert. Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb.**

Aktivierte Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position). Hygieneeinheit wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate

Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC.

Duschkopf, Handbrause mit Brauseschlauch sowie Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel in eigenen Positionen.

63FJ50A + F5S-Therm Duschpaneel mit Umsteller Kopf/Handbrause F5ST2046

- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

z.B. F5S-Therm Duschpaneel aus Edelstahl mit Umsteller zwischen Kopf- und Handbrause F5ST2046 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FJ51 + F5S-Therm Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit Selbstschluss-Thermostatbatterie DN 15. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter FRAMIC Selbstschlusskartusche, Thermostat und **vormontierter Hygieneinheit** inklusive Sensor mit Steuerelektronik zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche in eigener Position) und Speicherung von Statistikdaten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Gehäuse aus Edelstahl mit erhabener Funktionsfläche und Abdeckkappen aus Kunststoff. Anschlussschläuche mit absperzbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb.**

Aktivierte Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Hygieneinheit wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC.

Duschkopf und Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel in eigenen Positionen.

63FJ51A + F5S-Therm Duschpaneel Selbstschluss-Thermostatbatt. F5ST2020

- Mit Anschlussstutzen für Duschkopf DN15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

z.B. F5S-Therm Duschpaneel mit Selbstschluss-Thermostatbatterie F5ST2020 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ51B + F5S-Therm Duschpaneel Selbstschluss-Thermostatbatt. F5ST2021

- Mit Handbrausegarnitur, bestehend aus:
 - vormontierter Brausestange, Messing verchromt, mit höhenverstellbarem Handbrausehalter
 - Handbrause Kunststoff verchromt, Brauseboden mit Regenstrahl, Durchmesser 110 mm
 - Brauseschlauch 900 mm
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

z.B. F5S-Therm Duschpaneel mit Selbstschluss-Thermostatbatterie F5ST2021 von KWC oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FJ52 + F5S-Therm Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit Selbstschluss-Thermostatbatterie DN 15. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter FRAMIC Selbstschlusskartusche, Thermostat und **Vorrichtung für optionale Hygieneeinheit** (in eigener Position) zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche in eigener Position) und Speicherung von Statistikdaten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Gehäuse aus Edelstahl mit erhabener Funktionsfläche und Abdeckkappen aus Kunststoff. Anschlussschläuche mit absperzbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb.
- Duschkopf in eigener Position.

63FJ52A + **F5S-Therm Duschpaneel Selbstschluss-Thermostatbatt. F5ST2022**

- Mit Anschlussstutzen für Duschkopf DN15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

z.B. F5S-Therm Duschpaneel mit Selbstschluss-Thermostatbatterie F5ST2022 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ52B + **F5S-Therm Duschpaneel Selbstschluss-Thermostatbatt. F5ST2023**

- Mit Handbrausegarnitur, bestehend aus:
 - vormontierter Brausestange, Messing verchromt, mit höhenverstellbarem Handbrausehalter
 - Handbrause Kunststoff verchromt, Brauseboden mit Regenstrahl, Durchmesser 110 mm
 - Brauseschlauch 900 mm
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

z.B. F5S-Therm Duschpaneel mit Selbstschluss-Thermostatbatterie F5ST2023 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FJ53 + F5S-Therm Duschpaneel aus Mineralwerkstoff für Aufputzmontage mit Selbstschluss-Thermostatbatterie DN 15. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter FRAMIC Selbstschlusskartusche, Thermostat und **vormontierter Hygieneeinheit** inklusive Sensor mit Steuerelektronik zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche in eigener Position) und Speicherung von Statistikdaten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Gehäuse mit erhabener

Funktionsfläche, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb.

Aktivierbare Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Hygieneeinheit wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC.

Duschkopf und Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel in eigenen Positionen.

63FJ53A + F5S-Therm Duschpaneel Selbstschluss-Thermostatbatt. F5ST2024

- Mit Anschlussstutzen für Duschkopf DN15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

z.B. F5S-Therm Duschpaneel mit Selbstschluss-Thermostatbatterie F5ST2024 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ53B + F5S-Therm Duschpaneel MIRANIT Selbstschluss-Therm. F5ST2025

- Mit Handbrausegarnitur, bestehend aus:
 - vormontierter Brausestange, Messing verchromt, mit höhenverstellbarem Handbrausehalter
 - Handbrause Kunststoff verchromt, Brauseboden mit Regenstrahl, Durchmesser 110 mm
 - Brauseschlauch 900 mm
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

z.B. F5S-Therm Duschpaneel mit Selbstschluss-Thermostatbatterie F5ST2025 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ53C + F5S-Therm Duschpaneel MIRANIT Selbstschluss-Therm. F5ST2026

- Gehäuse mit fugenlos eingeformter Duschgelablage
- mit Anschlussstutzen für Duschkopf DN15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

z.B. F5S-Therm Duschpaneel mit Selbstschluss-Thermostatbatterie F5ST2026 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FJ54 + F5S-Therm Duschpaneel aus Mineralwerkstoff für Aufputzmontage mit Selbstschluss-Thermostatbatterie DN 15. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter FRAMIC Selbstschlusskartusche, Thermostat und **Vorrichtung für optionale Hygieneeinheit** (in eigener Position) zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche in eigener Position) und Speicherung von Statistikdaten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos**

einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Gehäuse mit erhabener Funktionsfläche, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb.

Duschkopf in eigener Position.

63FJ54A + F5S-Therm Duschpaneel MIRANIT Selbstschluss-Therm. F5ST2027

- Mit Anschlussstutzen für Duschkopf DN15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

z.B. F5S-Therm Duschpaneel mit Selbstschluss-Thermostatbatterie F5ST2027 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ54B + F5S-Therm Duschpaneel MIRANIT Selbstschluss-Therm. F5ST2028

- Mit Handbrausegarnitur, bestehend aus:
 - vormontierter Brausestange, Messing verchromt, mit höhenverstellbarem Handbrausehalter
 - Handbrause Kunststoff verchromt, Brauseboden mit Regenstrahl, Durchmesser 110 mm
 - Brauseschlauch 900 mm
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

z.B. F5S-Therm Duschpaneel mit Selbstschluss-Thermostatbatterie F5ST2028 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ54C + F5S-Therm Duschpaneel MIRANIT Selbstschluss-Therm. F5ST2029

- Gehäuse mit fugenlos eingeformter Duschgelablage
- mit Anschlussstutzen für Duschkopf DN15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

z.B. F5S-Therm Duschpaneel mit Selbstschluss-Thermostatbatterie F5ST2029 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FJ56 + F5S-Mix Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit Selbstschluss-Eingriffmischer DN 15. FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Gehäuse aus Edelstahl mit erhabener Funktionsfläche und Abdeckkappen aus Kunststoff. Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb.**
- Duschkopf in eigener Position.

63FJ56A + F5S-Mix Duschpaneel m.Selbstschluss-Eingriffmischer F5SM2014

- Mit Anschlussstutzen für Duschkopf DN15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min
- Ausführung mit automatischer Brauserohrentleerung
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

z.B. F5S-Mix Duschpaneel mit Selbstschluss-Eingriffmischer F5SM2014 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ56B + F5S-Mix Duschpaneel m.Selbstschluss-Eingriffmischer F5SM2020

- Mit Anschlussstutzen für Duschkopf DN15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

z.B. F5S-Mix Duschpaneel mit Selbstschluss-Eingriffmischer F5SM2020 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ56C + F5S-Mix Duschpaneel m.Selbstschluss-Eingriffmischer F5SM2021

- Mit Handbrausegarnitur, bestehend aus:
 - vormontierter Brausestange, Messing verchromt, mit höhenverstellbarem Handbrausehalter
 - Handbrause Kunststoff verchromt, Brauseboden mit Regenstrahl, Durchmesser 110 mm
 - Brauseschlauch 900 mm
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

z.B. F5S-Mix Duschpaneel mit Selbstschluss-Eingriffmischer F5SM2021 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FJ57 + F5S-Mix Duschpaneel aus Mineralwerkstoff für Aufputzmontage mit Selbstschluss-Eingriffmischer DN 15. FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Gehäuse mit erhabener Funktionsfläche, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. Anschlusschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb.**
- Duschkopf in eigener Position.

63FJ57A + F5S-Mix Duschpaneel MIRANIT Selbstschl.-Eingriffmi. F5SM2015

- Mit Anschlussstutzen für Duschkopf DN15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min
- Ausführung mit automatischer Brauserohrentleerung
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

z.B. F5S-Mix Duschpaneel mit Selbstschluss-Eingriffmischer F5SM2015 von KWC oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ57B + F5S-Mix Duschpaneel MIRANIT Selbstschl.-Eingriffmi. F5SM2016

- Gehäuse mit fugenlos eingeformter Duschgelablage
- mit Anschlussstutzen für Duschkopf DN15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min
- Ausführung mit automatischer Brauserohrentleerung
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

z.B. F5S-Mix Duschpaneel mit Selbstschluss-Eingriffmischer F5SM2016 von KWC oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ57C + F5S-Mix Duschpaneel MIRANIT Selbstschl.-Eingriffmi. F5SM2024

- Mit Anschlussstutzen für Duschkopf DN15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

z.B. F5S-Mix Duschpaneel mit Selbstschluss-Eingriffmischer F5SM2024 von KWC oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ57D + F5S-Mix Duschpaneel MIRANIT Selbstschl.-Eingriffmi. F5SM2025

- Mit Handbrausegarnitur, bestehend aus:
 - vormontierter Brausestange, Messing verchromt, mit höhenverstellbarem Handbrausehalter
 - Handbrause Kunststoff verchromt, Brauseboden mit Regenstrahl, Durchmesser 110 mm
 - Brauseschlauch 900 mm
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

z.B. F5S-Mix Duschpaneel mit Selbstschluss-Eingriffmischer F5SM2025 von KWC oder
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ57E + F5S-Mix Duschpaneel MIRANIT Selbstschl.-Eingriffmi. F5SM2026

- Gehäuse mit fugenlos eingeformter Duschgelablage
- mit Anschlussstutzen für Duschkopf DN15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

z.B. F5S-Mix Duschpaneel mit Selbstschluss-Eingriffmischer F5SM2026 von KWC oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FJ58 + F5S-Therm Duschpaneel aus Mineralwerkstoff für Aufputzmontage mit Selbstschluss-Thermostatbatterie DN 15 und Umsteller zwischen Kopf- und Handbrause. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter FRAMIC Selbstschlusskartusche, Thermostat und vormontierter Hygieneeinheit inklusive Sensor mit Steuerelektronik zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Anschlussstutzen für separat notwendigen KWC-Duschkopf DN 15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min. Gehäuse mit erhabener Funktionsfläche, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. Handbrauseanschluss links sowie Handbrausehalter aus Kunststoff verchromt rechts, jeweils seitlich vormontiert. Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb.

Aktivierte Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position). Hygieneeinheit wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC.

Duschkopf, Handbrause mit Brauseschlauch sowie Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel in eigenen Positionen.

63FJ58A + F5S-Mix Duschpaneel MIRANIT mit Umsteller Kopf/Hand.F5ST2047

- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

z.B. F5S-Therm Duschpaneel aus MIRANIT mit Umsteller zwischen Kopf- und Handbrause F5ST2047 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FJ59 + F5E-Therm Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit Thermostatbatterie. Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Magnetventilkartusche, Thermostat und Vorrichtung für optionale Bypass-Magnetventilkartusche zur Durchführung einer programmgesteuerten thermischen Desinfektion. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Gehäuse aus Edelstahl mit erhabener Funktionsfläche und Abdeckkappen aus Kunststoff. Tast-Sensor inklusive Steuerelektronik mit Start/Stopp-Funktion und Reinigungsabschaltung. Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb.

Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position). Wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör (in eigener Position).

Duschkopf und Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel in eigenen Positionen.

63FJ59A + F5E-Therm Elektron.Duschpaneel mThermostatbatterie F5ET2020

- Mit Anschlussstutzen für Duschkopf DN15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

z.B. F5E-Therm Elektronisches Duschpaneel mit Thermostatbatterie F5ET2020 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ59B + F5E-Therm Elektron.Duschpaneel mTherm.Batt.mHandbr. F5ET2021

- Mit Handbrausegarnitur (mHandbr.), bestehend aus:
 - vormontierter Brausestange, Messing verchromt, mit höhenverstellbarem Handbrausehalter
 - Handbrause Kunststoff verchromt, Brauseboden mit Regenstrahl, Durchmesser 110 mm
 - Brauseschlauch 900 mm
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

z.B. F5E-Therm Elektronisches Duschpaneel mit Thermostatbatterie F5ET2021 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FJ60 + F5E-Therm Duschpaneel aus Mineralwerkstoff für Aufputzmontage mit Thermostatbatterie.** Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Magnetventilkartusche, Thermostat und Vorrichtung für optionale Bypass-Magnetventilkartusche zur Durchführung einer programmgesteuerten thermischen Desinfektion. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Gehäuse mit erhabener Funktionsfläche, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. Tast-Sensor inklusive Steuerelektronik mit Start/Stopp-Funktion und Reinigungsabschaltung. Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb.

Aktivierete Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position). Wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör (in eigener Position).

Duschkopf und Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel in eigenen Positionen.

63FJ60A + F5E-Therm Elektron.Duschpaneel MIRANIT Thermostatb. F5ET2024

- Mit Anschlussstutzen für Duschkopf DN15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

z.B. F5E-Therm Elektronisches Duschpaneel mit Thermostatbatterie F5ET2024 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ60B + F5E-Therm Elektron.Duschpaneel MIRANIT Thermostatb. F5ET2025

- Mit Handbrausegarnitur, bestehend aus:
 - vormontierter Brausestange, Messing verchromt, mit höhenverstellbarem Handbrausehalter
 - Handbrause Kunststoff verchromt, Brauseboden mit Regenstrahl, Durchmesser 110 mm
 - Brauseschlauch 900 mm
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

z.B. F5E-Therm Elektronisches Duschpaneel mit Thermostatbatterie F5ET2025 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ60C + F5E-Therm Elektron.Duschpaneel MIRANIT Thermostatb. F5ET2026

- Gehäuse mit fugenlos eingefformter Duschgelablage
- mit Anschlussstutzen für Duschkopf DN15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

z.B. F5E-Therm Elektronisches Duschpaneel mit Thermostatbatterie F5ET2026 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FJ61 + F5E-Therm Duschpaneel aus Mineralwerkstoff für Aufputzmontage mit Thermostatbatterie und Umsteller zwischen Kopf- und Handbrause (Ko/Ha.). Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Magnetventilkartusche, Thermostat und Vorrichtung für optionale Bypass-Magnetventilkartusche zur Durchführung einer programmgesteuerten thermischen Desinfektion. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Anschlussstutzen für separat notwendigen KWC-Duschkopf DN 15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min. Gehäuse mit erhabener Funktionsfläche, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. Handbrauseanschluss links sowie Handbrausehalter aus Kunststoff verchromt rechts, jeweils seitlich vormontiert. Tast-Sensor inklusive Steuerelektronik mit Start/Stopp-Funktion und Reinigungsabschaltung. Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position). Wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör (in eigener Position).**

Duschkopf, Handbrause mit Brauseschlauch sowie Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel in eigenen Positionen.

63FJ61A + F5E-Therm Duschpaneel MIRANIT mit Umsteller Ko/Ha.- F5ET2050

- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

z.B. F5E-Therm Duschpaneel aus MIRANIT mit Umsteller zwischen Kopf- und Handbrause F5ET2050 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FJ62 + F5L-Therm Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit Einhebel-Thermostat DN 15 und Anschlussstutzen für Duschkopf. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Mischkartusche und **vormontierter Hygieneinheit** inklusive Sensor mit Steuerelektronik zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig - in eigener Position) und Speicherung von Statistikdaten. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement, Sicherheitsabschaltung bei Kaltwasserausfall, einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Anschlussstutzen für separat notwendigen Duschkopf DN 15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min. Gehäuse aus Edelstahl mit erhabener Funktionsfläche und Abdeckkappen aus Kunststoff. Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb.

Aktivierter Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position). Hygieneinheit wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC (in eigener Position).

Duschkopf und Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel in eigenen Positionen.

63FJ62A + F5L-Therm Duschpaneel mit Einhebel-Thermostat - F5LT2020

- Mit Anschlussstutzen für Duschkopf DN15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

z.B. F5L-Therm Duschpaneel aus Edelstahl mit Einhebel-Thermostat F5LT2020 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ62B + F5L-Therm Duschpaneel mit Einhebel-Thermostat - F5LT2021

- Mit Handbrausegarnitur, bestehend aus:
 - vormontierter Brausestange, Messing verchromt, mit höhenverstellbarem Handbrausehalter
 - Handbrause Kunststoff verchromt, Brauseboden mit Regenstrahl, Durchmesser 110 mm
 - Brauseschlauch 900 mm
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

z.B. F5L-Therm Duschpaneel aus Edelstahl mit Einhebel-Thermostat F5LT2021 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FJ63 + F5L-Therm Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit Einhebel-Thermostat DN 15 und Anschlussstutzen für Duschkopf. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Mischkartusche und **Vorrichtung für optionale Hygieneinheit** zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig - in eigener Position) und Speicherung von Statistikdaten. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement, Sicherheitsabschaltung bei Kaltwasserausfall, einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Kera mikscheibentechnik. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Gehäuse aus Edelstahl mit erhabener Funktionsfläche und Abdeckkappen aus Kunststoff. Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit

Rückflussverhinderer und Sieb.

Duschkopf in eigener Position.

63FJ63A + F5L-Therm Duschpaneel mit Einhebel-Thermostat - F5LT2022

- Mit Anschlussstutzen für Duschkopf DN15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

z.B. F5L-Therm Duschpaneel aus Edelstahl mit Einhebel-Thermostat F5LT2022 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ63B + F5L-Therm Duschpaneel mit Einhebel-Thermostat - F5LT2023

- Mit Handbrausegarnitur, bestehend aus:
 - vormontierter Brausestange, Messing verchromt, mit höhenverstellbarem Handbrausehalter
 - Handbrause Kunststoff verchromt, Brauseboden mit Regenstrahl, Durchmesser 110 mm
 - Brauseschlauch 900 mm
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

z.B. F5L-Therm Duschpaneel aus Edelstahl mit Einhebel-Thermostat F5LT2023 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FJ64 + F5L-Therm Duschpaneel aus MIRANIT für Aufputzmontage mit Einhebel-Thermostat DN 15 und Anschlussstutzen für Duschkopf.** Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Mischkartusche und **vormontierter Hygieneinheit** inklusive Sensor mit Steuerelektronik zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig - in eigener Position) und Speicherung von Statistikdaten. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement, Sicherheitsabschaltung bei Kaltwasserausfall, einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Gehäuse mit erhabener Funktionsfläche, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb.

Aktivierete Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position). Hygieneinheit wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC (in eigener Position).

Duschkopf und Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel in eigenen Positionen.

63FJ64A + F5L-Therm Duschpaneel MIRANIT Einhebel-Thermostat - F5LT2024

- Mit Anschlussstutzen für Duschkopf DN15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

z.B. F5L-Therm Duschpaneel aus MIRANIT mit Einhebel-Thermostat F5LT2024 von KWC oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ64B + F5L-Therm Duschpaneel MIRANIT Einhebel-Thermostat - F5LT2026

- Mit Anschlussstutzen für Duschkopf DN15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min
- Gehäuse mit fugenlos eingeformter Duschgelablage
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

z.B. F5L-Therm Duschpaneel aus MIRANIT mit Einhebel-Thermostat F5LT2026 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ64C + F5L-Therm Duschpaneel MIRANIT Einhebel-Thermostat - F5LT2025

- Mit Handbrausegarnitur, bestehend aus:
 - vormontierter Brausestange, Messing verchromt, mit höhenverstellbarem Handbrausehalter
 - Handbrause Kunststoff verchromt, Brauseboden mit Regenstrahl, Durchmesser 110 mm
 - Brauseschlauch 900 mm
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

z.B. F5L-Therm Duschpaneel aus MIRANIT mit Einhebel-Thermostat F5LT2025 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FJ65 + F5L-Therm Duschpaneel aus Mineralwerkstoff für Aufputzmontage mit Einhebel-Thermostat DN 15 und Anschlussstutzen für Duschkopf. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Mischkartusche und *Vorrichtung für optionale Hygieneinheit* zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten. Thermostatisch gesteuerte Mischkartusche mit Dehnstoffelement, Sicherheitsabschaltung bei Kaltwasserausfall, einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag und Keramikscheibentechnik. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Gehäuse mit erhabener Funktionsfläche, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb.**

Duschkopf in eigener Position..

63FJ65A + F5L-Therm Duschpaneel MIRANIT Einhebel-Thermostat - F5LT2027

- Mit Anschlussstutzen für Duschkopf DN15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

z.B. F5L-Therm Duschpaneel aus MIRANIT mit Einhebel-Thermostat F5LT2024 von KWC oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ65B + F5L-Therm Duschpaneel MIRANIT Einhebel-Thermostat - F5LT2029

- Mit Anschlussstutzen für Duschkopf DN15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min
- Gehäuse mit fugenlos eingeformter Duschgelablage
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

z.B. F5L-Therm Duschpaneel aus MIRANIT mit Einhebel-Thermostat F5LT2029 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ65C + F5L-Therm Duschpaneel MIRANIT Einhebel-Thermostat - F5LT2028

- Mit Handbrausegarnitur, bestehend aus:
 - vormontierter Brausestange, Messing verchromt, mit höhenverstellbarem Handbrausehalter
 - Handbrause Kunststoff verchromt, Brauseboden mit Regenstrahl, Durchmesser 110 mm
 - Brauseschlauch 900 mm
- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

z.B. F5L-Therm Duschpaneel aus MIRANIT mit Einhebel-Thermostat F5LT2028 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ67 + Aufzahlung (Az) auf F5 Duschpaneele für eine Gehäuseverlängerung aus Edelstahl, höhenverstellbar, zur Verkleidung von Aufputzrohrinstallationen, komplett mit Befestigungsmaterial.

63FJ67A + Az F5-Duschpaneel Gehäuseverlängerung ACXX2011

- Gehäusemaße ca. 200 x 110 bis 170 mm (B x H)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ67B + Az F5-Duschpaneel Gehäuseverlängerung ACXX2012

- Gehäusemaße ca. 200 x 160 bis 250 mm (B x H)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ67C	+	Az F5-Duschpaneel Gehäuseverlängerung ACXX2013				
		• Gehäusemaße ca. 200 x 240 bis 410 mm (B x H)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
63FJ67D	+	Az F5-Duschpaneel Gehäuseverlängerung ACXX2014				
		• Gehäusemaße ca. 200 x 400 bis 600 mm (B x H)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
63FJ67E	+	Az F5-Duschpaneel Gehäuseverlängerung ACXX2015				
		• Gehäusemaße ca. 200 x 650 bis 960 mm (B x H)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
63FJ67F	+	Az F5-Duschpaneel Gehäuseverlängerung ACXX2016				
		• pulverbeschichtet, Farbton Alpinweiß				
		• Gehäusemaße ca. 200 x 110 bis 170 mm (B x H)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
63FJ67G	+	Az F5-Duschpaneel Gehäuseverlängerung ACXX2017				
		• pulverbeschichtet, Farbton Alpinweiß				
		• Gehäusemaße ca. 200 x 160 bis 250 mm (B x H)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
63FJ67H	+	Az F5-Duschpaneel Gehäuseverlängerung ACXX2018				
		• pulverbeschichtet, Farbton Alpinweiß				
		• Gehäusemaße ca. 200 x 240 bis 410 mm (B x H)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
63FJ67I	+	Az F5-Duschpaneel Gehäuseverlängerung ACXX2019				
		• pulverbeschichtet, Farbton Alpinweiß				
		• Gehäusemaße ca. 200 x 400 bis 600 mm (B x H)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	

63FJ67J + Az F5-Duschpaneel Gehäuseverlängerung ACXX2020

- pulverbeschichtet, Farbton Alpinweiß
- Gehäusemaße ca. 200 x 650 bis 960 mm (B x H)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ74 + Babybadewanne, zur Einlegemontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seiden- matt, mit Gefälle zum Ablauf, kein Überlauf, Ventillochprägung außen 78 mm (D) - Bohrung innen 50 mm (D), Ventil in eigener Position.

- Materialstärke 1,2 mm
- Abmessungen 915 x 150 x 550 mm (B x H x T)
- Muldenabmessungen 695 x 150 x 385 mm (B x H x T).

63FJ74A + CAMPUS Babybadewanne CMPX403

z.B. CAMPUS Babybadewanne CMPX403 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ75 + AQUAJET-Slimline Duschkopf DN 15 mit Kunststoffstrahlboden mit Antikalk-System und geringer Aerosolbildung, für Wandanschluss, Messing poliert verchromt.

63FJ75A + AQUAJET-Slimline Duschkopf 19° - 9 l/min AQUA751

- Mit Strahlwinkel 19°
- Mit Durchflussmengenregler 9,0 l/min

z.B. AQUAJET-Slimline Duschkopf AQUA751 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ75B + AQUAJET-Slimline Duschkopf 16° - 6 l/min AQUA754

- Mit Strahlwinkel 16°
- Mit Durchflussmengenregler 6,0 l/min

z.B. AQUAJET-Slimline Duschkopf AQUA752 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ75C + AQUAJET-Slimline Duschkopf 16° - 9 l/min AQUA755

- Mit Strahlwinkel 16°
- Mit Durchflussmengenregler 9,0 l/min

z.B. AQUAJET-Slimline Duschkopf AQUA750 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ76 + AQUAJET-Slimline Duschkopf DN 15 mit Kunststoffstrahlboden mit Antikalk-System und geringer Aerosolbildung, für Aufputzrohrmontage, Messing poliert verchromt. Mit Durchflussmengenreglern 12,0 l/min und 9,0 l/min.

63FJ76A + **AQUAJET-Slimline Duschkopf 19° - 12+9 l/min AQUA757**

- Mit Strahlwinkel 19°
- Ausladung: 83 mm.

z.B. AQUAJET-Slimline Duschkopf AQUA757 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ77 + AQUAJET-Slimline Duschkopf mit Kunststoffstrahlboden mit Antikalk-System und geringer Aerosolbildung, zur Montage an Duschpaneele mit Anschlussstutzen DN 15, Durchmesser 26 mm, Messing poliert verchromt.

63FJ77A + **AQUAJET-Slimline Duschkopf für KWC Duschpaneele SHAS0011**

z.B. AQUAJET-Slimline Duschkopf für KWC Duschpaneele und -anlagen SHAS0011 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ78 + Duschkopf MÜNCHEN DN 15, aus Messing poliert und verchromt.

63FJ78C + **MÜNCHEN Duschkopf für KWC Duschpaneele und -anlagen SHMU0011**

- MÜNCHEN Duschkopf für KWC Duschpaneele und -anlagen
- mit stufenlos winkelverstellbarer Düsenbrause 9° - 21°
- zur Montage am Duschpaneele mit Anschlussstutzen DN 15
- Durchmesser 26 mm.

z.B. MÜNCHEN Duschkopf für KWC Duschpaneele und -anlagen SHMU0011 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ78D + **MÜNCHEN Duschkopf für Wandanschluss 9 l/min SHMU0012**

- Mit stufenlos winkelverstellbarer Düsenbrause 9° - 21°
- für Wandanschluss mit steckbarem Anschlussstutzen
- mit integriertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min.
- Durchmesser 26 mm.

z.B. MÜNCHEN Duschkopf für Wandanschluss SHMU0012 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ79 + Düsenbrause DN 15, Messing poliert verchromt, Anschluss G 1/2.

63FJ79A + Düsenbrause 9 l/min - AQRM706

- Mit Durchflussmengenregler 9,0 l/min
- Ausladung: 52 mm.

z.B. Düsenbrause - AQRM706 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ79B + Düsenbrause 12 l/min - AQRM707

- Mit Durchflussmengenregler 12,0 l/min
- Ausladung: 52 mm.

z.B. Düsenbrause - AQRM707 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ80 + AQUAJET-Comfort - Duschkopf DN 15 mit stufenlos winkelverstellbarem Kunststoffstrahlboden 13° - 23°, Antikalk-System und geringer Aerosolbildung.

- auch für Duschtassen, 800 x 800 mm.

63FJ80A + AQUAJET-Comfort Duschkopf für Aufputzrohrmontage SHAC0008

- Ausführung für Aufputzrohrmontage 18 mm
- mit Durchflussmengenreglern 6,0 l/min, 9,0 l/min und 12,0 l/min
- Gehäuse Messing poliert verchromt.
- Ausladung: 100 mm.

z.B. AQUAJET-Comfort Duschkopf für Aufputzrohrmontage SHAC0008 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ80B + AQUAJET-Comfort Duschkopf für Wandanschluss SHAC0013

- Für Wandanschluss mit steckbarem Anschlussstutzen
- Durchmesser 26 mm
- Gehäuse Messing poliert verchromt
- mit integriertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min
- vorbereitet für die Realisierung einer Verdrehsicherung (in eigener Position)
- Ausladung: 100 mm.

z.B. AQUAJET-Comfort Duschkopf für Wandanschluss SHAC0013 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ81 + AQUAJET-Comfort Duschkopf mit stufenlos winkelverstellbarem Kunststoffstrahlboden 13° - 23°, Antikalk-System und geringer Aerosolbildung. Zur Montage an Duschpaneele mit Anschlussstutzen DN 15, Durchmesser 26 mm. Gehäuse Messing poliert verchromt.

63FJ81A + AQUAJET-Comfort Duschkopf für KWC Duschpaneele SHAC0011

z.B. AQUAJET-Comfort Duschkopf für KWC Duschpaneele und -anlagen SHAC0011 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ82 + Schwallbrause DN 15 mit Kugelgelenk für Wandmontage. Mit Brausekopf, Ausladung 120 mm und Wandrosette. Verstellbarer Strahlneigungswinkel 28°. Messing poliert verchromt. Volumenstrom 61,8 l/min bei 3 bar Fließdruck.

63FJ82A + Schwallbrause 61,8 l/min SHHE0004

z.B. Schwallbrause SHHE0004 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ84 + CAMPUS Duschwanne, zur flächenbündigen Montage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, Ecken verschweißt, mit rutschhemmendem Bodenprofil und Gefälle zum Ablauf, Ventilprägung 90 mm (D), Erdungslasche.

63FJ84A + CAMPUS Duschwanne 800 x 800 mm CMPX401N

- Abmessungen 800 x 59 x 800 mm (B x H x T)

z.B. CAMPUS Duschwanne - CMPX401N von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ84B + CAMPUS Duschwanne 900 x 900 mm CMPX404N

- Abmessungen 900 x 59 x 900 mm (B x H x T)

z.B. CAMPUS Duschwanne - CMPX404N von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ84D + Az CMPX Duschwannenablauf 90mm - ECMPX018

- Aufzählung (Az) für einen Duschwannenablauf 90mm - (ECMPX018)
- aus Kunststoff, Siphonierhöhe 50 mm
- inklusive Tauchrohr und Siphon.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ85 + Zubehör für Duscharmaturen und -Ausstattungen.

63FJ85A + Handbrause ACXX2007

- Handbrause Ø 110 mm, aus Kunststoff verchromt
- mit Regenstrahl, eine Strahlart
- aerosolarm mit Antikalk-System
- Inklusive nylonverstärktem Brauseschlauch in Chromfarbe
- Mit verdrehbarem konischem Handbrauseanschluss G 1/2 und
- gerändeltem Armaturenanschluss G 1/2
- Länge 1500 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ85B + Brausestange ACXX2008

- Brausestange Messing verchromt
- mit zwei Wandhalterungen, obere höhenverstellbar
- Handbrausehalter mit Drucktaste zur Höhenverstellung aus verchromtem Kunststoff
- Länge 900 mm, Durchmesser 20 mm
- inklusive Befestigungsmaterial.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ85C + Umsteller für Handbrause ACXX2004

- Umsteller für Handbrause, für Aufputzrohrmontage
- zur Umstellung zwischen Kopf- und Handbrause
- Messing poliert verchromt.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ85D + Abgangsbogen ACXX2005

- Abgangsbogen 120 x 150 mm
- mit Reduziernippel G 1/2 B und
- 2 Quetschüberwurfmutter G 3/4 x 18 mm
- Messing poliert verchromt
- Montagemaß maximal 130 x 134 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ85E + Abgangsbogen ACXX2006

- Abgangsbogen 120 x 500 mm
- mit Reduziernippel G 1/2 B und
- 2 Quetschüberwurfmutter G 3/4 x 18 mm
- Messing poliert verchromt
- Montagemaß maximal 130 x 484 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ85F	+	Duschrohr ACSX2001 Duschrohr, Länge 1200 mm, Kröpfung 39 mm - ACSX2001	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63FJ85G	+	Duschrohr ACSX2002 Duschrohr, Länge 1200 mm, Kröpfung 75 mm - ACSX2002	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63FJ85H	+	Entleerungsventil für Brauseschlauchentleerung - ACXX2009 Entleerungsventil für Brauseschlauchentleerung - ACXX2009	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63FJ85I	+	Bypass-Magnetventilkartusche 24 V DC - ZCTRL0001 - Bypass-Magnetventilkartusche mit wasserdichtem Stecker und integriertem Sieb (ZCTRL0001) - als Nachrüstset für SMARTWAVE-Duschpaneel mit AQUALINE-Therm-Selbstschluss-Thermostatbatterie - zur Durchführung thermischer Desinfektionen 24 V DC.	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63FJ85J	+	Duschrohr ACXX2003 - Duschrohr für Aufputzmontage zum Anschluss an F5E-Therm Elektronik-Duscharmaturen und F5L Hebelmischer - ACXX2003 - Messing poliert verchromt, mit Überwurfmutter - Durchmesser 18 x 0,8 mm, Länge 1200 mm, Kröpfung 96 mm..	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63FJ85K	+	Verdrehsicherungsset - ZAQUA004 Verdrehsicherungsset - ZAQUA004	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63FJ85L	+	Klebeflansch für Duschköpfe DN 15 für Wandeinbau - ZAQUA701 Klebeflansch für Duschköpfe DN 15 für Wandeinbau - ZAQUA701	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

63FJ85M + Befestigungstraverse zur Duschkopfmontage - ZCMPX005

- Befestigungstraverse zur Duschkopfmontage in Leichtbauwände - ZCMPX005

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ85N + Wandarm mit festem Wandflansch - ZAQUA033

- Wandarm mit festem Wandflansch - ZAQUA033
- Messing poliert verchromt

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FJ85O + Anschluss-Set für Duschpaneel - ZSHOW0006

- Anschluss-Set für Duschpaneel - ZSHOW0006
- bei vorhandenen Wandeinbaukasten 195 x 215 mm

L: S: EP: 0,00 VE PP:

63FJ85P + Verlängerungsset für Tiefenausgleich 33 mm - ACSV2002

- Verlängerungsset für F3-Selbstschluss-Durchgangsventil DN 20 für Wandeinbau
- Tiefenausgleich 33 mm, maximal 1 x stapelbar.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK + Spülarmaturen (KWC)

Version: 2025-09

1. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

2. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 63FK01 + AQUALINE-Urinaldruckspüler DN 15 für Aufputzmontage, Spülmenge und Volumenstrom einstellbar, mit absperrender Wassermengenregulierung, Einlaufrohr und Verbinder. Messing poliert verchromt, Druckkappe und Verschraubung aus Kunststoff verchromt.**

63FK01A + AQUALINE Urinaldruckspüler AQRM460

z.B. AQUALINE Urinaldruckspüler AQRM460 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK01B + AQUALINE Urinaldruckspüler AQRM464

- Ganzmetallausführung

z.B. AQUALINE Urinaldruckspüler AQRM464 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK02 + F5E Urinalspülarmatur DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset (in eigener Position), opto-elektronisch gesteuert. Mit Selbstschluss-Magnetventilventilkartusche, Halterahmen, Edelstahlabdeckplatte 120 x 150 mm mit verdeckter Schraubbefestigung inklusive Sensor mit Steuerelektronik und Sieb.

Aktiviert Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

Wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör (jeweils in eigener Position).

63FK02A + F5E Elektronische Urinalspülarmatur Fertigbauset - F5EF3010

z.B. F5E Elektronische Urinalspülarmatur Fertigbauset - F5EF3010 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK02B + Rohbauset für F5E Urinalspülarmatur - AQLN0006

- Rohbauset für F5E Urinalspülarmatur - AQLN0006

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK03 + F5E Urinalspülarmatur DN 15 in Kombinationsbauweise für Hinterwandinstallation, opto-elektronisch gesteuert. Mit rundem Sensor (Durchmesser 55 mm), mit integrierter Steuerelektronik und Reinigungsabschaltung, Messing poliert verchromt, von hinten zu verschrauben, mit Verdrehsicherung, Magnetventil mit Verschraubungen G 1/2 B, Verlängerungskabel für Magnetventil und Anschlusskabel für Spannungsversorgung, Länge jeweils 5 m.

Aktiviert Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

Wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör (jeweils in eigener Position).

63FK03A + F5E Elektronische Urinalspülarmatur f.Hinterwand - F5EF3002

z.B. F5E Urinalspülarmatur für Hinterwandinstallation - F5EF3002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK05 + F5 Smart Urinal Sensor zur Deckenmontage für die zentrale Spülung von Urinalanlagen in einem Raum. Steuerungsmodul im runden Kunststoffgehäuse, zur mehrfachen gleichzeitigen Nutzerfassung und berührungslosen Auslösung von Spülprogrammen bei verbundenen F5 Smart Urinal Units mittels Drahtloskommunikation. Möglichkeit der Anbindung von bis zu 20 F5 Smart Urinal Units. Die Flächenabdeckung des Sensors ist abhängig von der Raumhöhe.

Aktivierte spülplatzabhängige Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung sowie Speicherung von Statistikdaten. Inbetriebnahme sowie Spülprogramm-Auswahl und Parametrierung je F5 Smart Urinal Unit mittels App, installiert auf Bluetooth-fähigem Mobilgerät ab Android 7 oder iOS 11.

- Anschlussspannung 110 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Schutzart IP20
- Flächenabdeckung 5 x 2,5 m bei Raumhöhe 3 m
- Gehäuseabmessung 160 x 35 mm (D x H).

63FK05A + F5 Smart Urinal Sensor zur Deckenmontage, weiß - F5EF3008

- Mit weißem Kunststoffgehäuse

z.B. F5 Smart Urinal Sensor zur Deckenmontage - F5EF3008 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK05B + F5 Smart Urinal Sensor zur Deckenmontage, schwarz - F5EF3009

- Mit schwarzem Kunststoffgehäuse

z.B. F5 Smart Urinal Sensor zur Deckenmontage - F5EF3009 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK06 + F5 Smart Urinal Unit zur Montage hinter Einzelurinalen. Wasserstrecke vormontiert mit Schläuchen, Absperrung und Magnetventil. Steuerungseinheit in geschlossener Kunststoffbox zur Drahtloskommunikation mit dem F5 Smart Urinal Sensor.

Wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Steuerungseinheit oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC (jeweils in eigener Position).

63FK06A + F5 Smart Urinal Unit für Einzelurinale aus Keramik- ACEF3002

- Zur Montage hinter Einzelurinalen aus Keramik
- Wasserstrecke zusätzlich mit Einlaufverbinder.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK06B + F5 Smart Urinal Unit für Einzelurinal aus Edelst.- ACEF3003

- Zur Montage hinter Einzelurinal aus Edelstahl CMPX539
- Wasserstrecke zusätzlich mit Schlauch für Wasseranschluss.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK07 + F5 Smart Urinal Unit zur Montage innerhalb des Wasserzulaufbereiches der CAMPUS Reihenuinale. Wasserstrecke vormontiert mit Rohrbögen für Wasseranschluss DN 15 und Spülrohr, Armaturenbaugruppe mit Wassermengenregulierung inklusive Sieb, Magnetventil und Schlauch. Steuerungseinheit in geschlossener Kunststoffbox zur Drahtloskommunikation mit dem F5 Smart Urinal Sensor.

Wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Steuerungseinheit oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC (jeweils in eigener Position).

63FK07A + F5 Smart Urinal Unit für Reihenuinale aus Edelst.- ACEF3004

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK08 + Elektronische Siphonsteuerung zur unsichtbaren Installation, für die berührungslose Spülung von KWC eihenuinalen aus Edelstahl. Mit Anschlussschläuchen, Magnetventil, Elektronikmodul und Siphon mit außen montiertem Sensor ohne Wasserkontakt, Hygienespülung, 24 Stunden nach letzter Auslösung, 230 V AC.

63FK08A + Elektronische Siphonsteuerung für KWC Reihenuinale AQUA422N

- Ausführung für KWC Reihenuinale

z.B. Elektronische Siphonsteuerung für KWC Reihenuinale AQUA422 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK09 + Zubehör für Urinalanlagen.

63FK09A + Spülrohr für AQUALINE Länge 200 mm Kröpfung 35 mm - AQRM913

- Spülrohr für AQUALINE-Urinalspülarmaturen - (AQRM913)
- zur Aufputzmontage, Länge 200 mm, mit Kröpfung 35 mm
- Messing poliert verchromt..

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK09B + Spülrohrverlängerung Länge 350 mm gerade - AQRM914

- Spülrohrverlängerung mit O-Ring-Dichtung für Urinalspüler - (AQRM914)
- Länge 350 mm, gerade
- Messing poliert verchromt.
-
- Spülrohrverlängerung, Länge 350 mm, gerade - AQRM914

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK09C + Spülrohrverlängerung Länge 350 mm Kröpfung 25 mm - AQRM916

- Spülrohrverlängerung mit O-Ring-Dichtung für Urinalspüler - (AQRM916)
- Länge 350 mm, mit Kröpfung 25 mm
- Messing poliert verchromt.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK09D + Spülrohrverlängerung Länge 350 mm Kröpfung 30 mm - AQRM917

- Spülrohrverlängerung mit O-Ring-Dichtung für Urinalspüler - (AQRM917)
- Länge 350 mm, mit Kröpfung 30 mm
- Messing poliert verchromt.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK09E + Spülrohrverlängerung Länge 350 mm Kröpfung 35 mm - AQRM918

- Spülrohrverlängerung mit O-Ring-Dichtung für Urinalspüler - (AQRM918)
- Länge 350 mm, mit Kröpfung 35 mm
- Messing poliert verchromt.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK09F + Spülrohr für AQUALINE Länge 200 mm gerade - AQRM912

- Spülrohr für AQUALINE-Urinalspülarmaturen - (AQRM912)
- zur Aufputzmontage, Länge 200 mm, gerade
- Messing poliert verchromt..

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK09G + Wandeinbau-Spülrohr f.Wandeinbau-Druckspüler DN20 - AQRM920

- Wandeinbau-Spülrohr, höhenverstellbar - (AQRM920)
- zum Anschluss von Wandeinbau-Druckspülern DN 20 an Klosettbecken.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK09H + Oberteil für WC-Druckspüler DN 20 - AQRM924

- Oberteil für WC-Druckspüler DN 20 mit Armaturengruppe I, Modell AQUAREX - (AQRM924)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK09J + Urinalspülkopf DN 15 - 20mm - ACXF3001

- Urinalspülkopf DN 15, mit schmalem Spülschlitz - (ACXF3001)
- Ganzmetallausführung aus Edelstahl
- Mit Gewindestutzen 20 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK09K + Urinalspülkopf DN 15 - 60mm - ACXF3002

- Urinalspülkopf DN 15, mit schmalem Spülschlitz - (ACXF3002)
- Ganzmetallausführung aus Edelstahl
- Mit Gewindestutzen 60 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK11 + AQUALINE-WC-Druckspüler DN 15 für Aufputzmontage, Spülmenge und Volumenstrom einstellbar. Messing poliert verchromt, Betätigung und Verschraubung aus Kunststoff verchromt.

63FK11A + AQUALINE WC-Druckspüler DN15 AQRM551

- DN 15

z.B. AQUALINE WC-Druckspüler AQRM551 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK11B + AQUALINE WC-Druckspüler DN20 AQRM552

- DN 20

z.B. AQUALINE WC-Druckspüler AQRM552 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK11C + AQUALINE WC-Druckspüler DN20 AQRM559

- Ganzmetallausführung, DN 20

z.B. AQUALINE WC-Druckspüler AQRM559 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK12 + AQUAREX-WC-Druckspüler DN 20, Armaturengruppe I, für Aufputzmontage, mit automatischer Volumenstromregulierung und einstellbarem Spülwasservolumen, Messing poliert verchromt, Betätigung und Verschraubung aus Metall.

63FK12A + AQUAREX WC-Druckspüler DN20 AQRM550

z.B. AQUAREX WC-Druckspüler AQRM550 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK15 + F3E Urinalspülarmatur DN 15 für Aufputzmontage, opto-elektronisch gesteuert. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6 V Lithium-Batterie (CR-P2) und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Mit absperbarer Wassermengenregulierung, Urinalverbinder, Spülrohr und Rosette.

Aktiviert Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

63FK15A + F3E elektronische Urinalspülarmatur für AP-Montage F3EF3001

z.B. F5E Urinalspülarmatur für Hinterwandinstallation - F5EF3002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK21 + AQUALINE - WC-Druckspüler DN 20, mit Fernbetätigung, besonders für vandalismusgefährdete Bereiche, Druck spülermontage außerhalb des Benutzerraumes, Fernbetätigung in Wandeinbaudose mit Edelstahlabdeckplatte und Druckknopfbetätigung aus Metall.

63FK21A + AQUALINE WC-Druckspüler AQRM554C

- Ausführung Armaturengruppe I

z.B. AQUALINE WC-Druckspüler AQRM554C von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK21B + AQUALINE WC-Druckspüler AQRM553C

z.B. AQUALINE WC-Druckspüler AQRM553C von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK23 + F5E WC-Spülarmatur DN 20 in Kombinationsbauweise für Hinterwandinstallation, opto-elektronisch gesteuert. Mit rundem Sensor (Durchmesser 55 mm), mit integrierter Steuerelektronik und Reinigungsabschaltung, Messing poliert verchromt, von hinten zu verschrauben, mit Verdrehsicherung, Magnetdruckspüler mit Verlängerungskabel für Magnetventil, Länge 5 m.

Aktiviert Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

Wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör (jeweils in eigener Position).

63FK23A + F5E Elektronische WC-Spülarmatur f.Hinterwand - F5EF4002

z.B. F5E WC-Spülarmatur für Hinterwandinstallation - F5EF4002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK25 + Betätigungsplatte aus Edelstahl für Wandeinbau-Spülkasten im AQUAFIX-Installationselement, mit Tasten- und Einhängerahmen, Befestigungsbolzen sowie Sicherungsschraube.

- Abmessungen 207 x 148 mm (B x H)

63FK25A + Betätigungsplatte mit 2 Tasten AQUA555

- Mit 2 Betätigungstasten für 2-Mengen-Spülung oder Start/Stopp- Spülung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FK25B + Betätigungsplatte mit 1 Taste AQUA557

- Mit 1 Betätigungstaste.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL + Urinale und WCs (KWC)

Version: 2025-09

1. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

2. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63FL01 + Wandhängendes Tiefspül-WC, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, Spülverhalten nach EN 997 zertifiziert, W asserspülmengende mindestens 4 Liter, Abgang hinten waagrecht mit Geruchverschluss in Edelstahl DN 100, Sitzfläche mit nach innen abfallender Prägung, allseits gerundet, Montage mit inkludierter Montageplatte nach EN 33, mit diebstahlsicherer Verschraubung.

- Abmessungen 360 x 353 x 500 mm (B x H x T)

63FL01A + CAMPUS WC-Becken CMPX592

- Ohne WC-Sitz

z.B. CAMPUS WC-Becken CMPX592 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL01B + CAMPUS WC-Becken CMPX592S

- Mit WC-Sitzhalbschalen

z.B. CAMPUS WC-Becken CMPX592S von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL01C + CAMPUS WC-Becken CMPX592BN

- Mit WC-Sitz schwarz

z.B. CAMPUS WC-Becken CMPX592BN von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL01D + CAMPUS WC-Becken CMPX592GN

- Mit WC-Sitz grau

z.B. CAMPUS WC-Becken CMPX592GN von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL01E + CAMPUS WC-Becken CMPX592WN

- Mit WC-Sitz weiß

z.B. CAMPUS WC-Becken CMPX592WN von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL02 + Behindertengerechtes wandhängendes Tiefspül-WC, Chromnickelstahl, Materialstärke 1,5 mm, sichtbare Flächen seidenmatt, Spülverhalten nach EN 997 zertifiziert, Wasserspülmenge mindestens 4 Liter, Abgang hinten waagrecht mit Geruchverschluss in Edelstahl DN 100, Sitzfläche mit nach innen abfallender Prägung, allseits gerundet, vandalensicher, Montage mit inkludierter Montageplatte nach EN 33, mit diebstahlsicherer Verschraubung.

- Abmessungen 360 x 351 x 700 mm (B x H x T)

63FL02A + CAMPUS WC-Becken, barrierefrei CMPX594

- Ohne WC-Sitz

z.B. CAMPUS WC-Becken, barrierefrei CMPX594 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL02B + CAMPUS WC-Becken, barrierefrei CMPX594S

- Mit 2 WC-Sitzhalbschalen

z.B. CAMPUS WC-Becken, barrierefrei CMPX594 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL02C + CAMPUS WC-Becken, barrierefrei CMPX594BN

- Mit WC-Sitz schwarz

z.B. CAMPUS WC-Becken, barrierefrei CMPX594BN von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL02D + CAMPUS WC-Becken, barrierefrei CMPX594GN

- Mit WC-Sitz grau

z.B. CAMPUS WC-Becken, barrierefrei CMPX594GN von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL02E + CAMPUS WC-Becken, barrierefrei CMPX594WN

- Mit WC-Sitz weiß

z.B. CAMPUS WC-Becken, barrierefrei CMPX594WN von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL03 + Wandhängendes Tiefspül-WC mit bodenlanger Schürze, Chromnickelstahl, Oberflächen seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, Spülverhalten nach EN 997 zertifiziert, Wasserspülmenge mindestens 4 Liter, Abgang hinten waagerecht mit Siphon DN 100 in Chromnickelstahl, Sitzfläche mit nach innen abfallender Prägung, inklusive Montageplatte nach EN 33 mit diebstahlhemmender Verschraubung.

- Abmessungen 360 x 400 x 500 mm (B x H x T)

63FL03A + CAMPUS WC-Becken CMPX597

- Ohne WC-Sitz

z.B. CAMPUS WC-Becken CMPX597 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL03B + CAMPUS WC-Becken CMPX597S

- Mit 2 WC-Sitzhalbschalen

z.B. CAMPUS WC-Becken CMPX597S von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL03C + CAMPUS WC-Becken CMPX597BN

- Mit WC-Sitz schwarz

z.B. CAMPUS WC-Becken CMPX597BN von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL03D + CAMPUS WC-Becken CMPX597GN

- Mit grauem WC-Sitz grau

z.B. CAMPUS WC-Becken CMPX597GN von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL03E + CAMPUS WC-Becken CMPX597WN

- Mit WC-Sitz weiß

z.B. CAMPUS WC-Becken CMPX597WN von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FL05 + Hock-WC, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1 mm, passend für Wandeinbau-Druckspüler DN 20, Wasserspülmenge 9 Liter, mit umlaufender Abkantung (22 mm) und umlaufenden Spülrand. Anschluss hinten senkrecht mit Verschraubung Durchmesser 28 mm, Abgang innen senkrecht DN 100, inklusive Befestigungsmaterial und Höhennivellierung.**
- Abmessungen 755 x 200 x 755 mm (B x H x T)

63FL05A + CAMPUS Hock-WC CMPX504

- Mit Spritzkopf für Ø 40 mm Anschluss

z.B. CAMPUS Hock-WC CMPX 504 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL06 + Hock-WC zur flächenbündigen Einlege- oder Auflegemontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, Ablauf DN100, Abgang nach unten, Stehfläche mit Profil für besseren Halt.

- Abmessungen 700 x 235 x 700 mm (B x H x T)

63FL06A + CAMPUS Hock-WC CMPX502N

- Mit Spritzkopf für Ø 40 mm Anschluss

z.B. CAMPUS Hock-WC CMPX 502N von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL06B + CAMPUS Hock-WC CMPX503N

- Ausführung ohne Spritzkopf

z.B. CAMPUS Hock-WC CMPX 503N von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL07 + Zubehör für Hock-WCs.

63FL07A + Anschlussset für Hock-WC für Druckspüler - ZCMPX0007

- Anschlussset für Hock-WC - ZCMPX0007
- bestehend aus: Einschraubverbinder und Adapter, für Druckspüler
- mit Verschraubung 28 mm (D)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL07B + Montageträger aus Polysterol 730x150x730mm - ZCMPX0004

- Montageträger aus Polysterol - ZCMPX0004
- mit Wandanschlusselementen und Kunststoff-Befestigungsstiften
- Abmessungen 730 x 150 x 730 mm (B x H x T)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL07C + Montageträger aus Polysterol 680x200x680mm - ZCMPX0011

- Montageträger aus Polysterol - ZCMPX0011
- Abmessungen 680 x 200 x 680 mm (B x H x T)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL07D + Anschlussset für Hock-WC für Spülkasten - ZCMPX0012

- Anschlussset für Hock-WC - ZCMPX0012
- bestehend aus: Einschraubverbinder und Adapter, für Spülkasten
- mit Verschraubung 28 mm (D)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FL11 + Wandurinal, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, ovale Beckenform, Abgang horizontal nach hinten, Montage und Befestigung nach EN 80, Befestigungen verdeckt, inklusive Siphon DN 50, Montageleiste und Siebventil.**
- Abmessungen 313 x 733 x 341 mm (B x H x T)

63FL11A + CAMPUS Wandurinal CMPX538

- Mit Edelstahlspritzkopf G 1/2 B

z.B. CAMPUS Wandurinal CMPX538 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL11B + CAMPUS Wandurinal CMPX538WF

- Ausführung als wasserloses Wandurinal mit Abgangsbogen DN 50
- Montageleiste und Edelstahlventil mit Gummimembrane als Siphon.

z.B. CAMPUS Wandurinal CMPX538WF von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL11C + CAMPUS Wandurinal CMPX538E

- Mit Edelstahlspritzkopf G 1/2 B, für Aufputzmontage
- für Spülkästen und Abflussrohre mit Aufputzmontage
- Urinalspüler mit Spülrohr in eigener Position (als Aufzahlung)

z.B. CAMPUS Wandurinal CMPX538E von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL11D + CAMPUS Wandurinal CMPX538RS

- Ausführung als Wandurinal mit unsichtbarer Spülsteuerung
- Ausführung für Montage von vorn

- mit Montageleiste und verdeckter Befestigung.

z.B. CAMPUS Wandurinal CMPX538RS von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FL12 + CAMPUS Wandurinal aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke Becken 1,2 mm, Schürze 0,9 mm, ovale Beckenform, Edelstahlspritzkopf mit Anschlussschlauch G 1/2, gestanzter Siebablauf, inklusive Siphon DN 40, Montageleiste und Befestigungsmaterial.
- Abmessungen 313 x 627 x 342 mm (B x H x T)

63FL12A + CAMPUS Wandurinal CMPX539

z.B. CAMPUS Wandurinal CMPX539 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FL15 + Urinalstand, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, Siebventil G 1 1/2 B, mit je einem Spritzkopf G 1/2 B pro 600 mm Länge, Ablauf mittig.

63FL15A + CAMPUS Urinalstand BS550

- Abmessungen 600 x 1076 x 260 mm (B x H x T)

z.B. CAMPUS Urinalstand BS550 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL15B + CAMPUS Urinalstand BS551

- Abmessungen 1200 x 1076 x 260 mm (B x H x T)

z.B. CAMPUS Urinalstand BS551 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL15C + CAMPUS Urinalstand BS552

- Abmessungen 1800 x 1076 x 260 mm (B x H x T)

z.B. CAMPUS Urinalstand BS552 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FL16 + Urinaltrennwand, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, Rohrdurchmesser 32 mm, mit zwei Edelstahl Rosetten für verdeckte Montage, inklusive Befestigungsmaterial.
- Abmessungen 60 x 760 x 397 mm (B x H x T)

63FL16A + CAMPUS Urinaltrennwand CMPX560

z.B. CAMPUS Urinaltrennwand CMPX560 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL21 + CAMPUS Reihenurinal, zur Wandmontage, Chromnickelstahl V4A, Oberfläche innen und außen seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, Spülwasserbedarf 0,15 l/sm, mit verdecktem Spülrohr, Rinne mit beiderseitiger Neigung zu mittigem gestanzten Siebablauf G 1 1/2 B zum Anschluss an bereitgestelltem (in eigener Position) Siphon, inklusive Befestigungsset und Wasseranschluss.

63FL21A + CAMPUS Reihenurinal - CMPX551GE

- Abmessungen 1200 x 515 x 235 mm (B x H x T)

z.B. CAMPUS Reihenurinal CMP551GE von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL21B + CAMPUS Reihenurinal - CMPX552GE

- Abmessungen 1400 x 515 x 235 mm (B x H x T)

z.B. CAMPUS Reihenurinal CMP552GE von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL21C + CAMPUS Reihenurinal - CMPX553GE

- Abmessungen 1800 x 515 x 235 mm (B x H x T)

z.B. CAMPUS Reihenurinal CMP553GE von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL21D + CAMPUS Reihenurinal - CMPX554GE

- Abmessungen 2100 x 515 x 235 mm (B x H x T)

z.B. CAMPUS Reihenurinal CMP554GE von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL21E + CAMPUS Reihenorinal - CMPX555GE

- Abmessungen 2400 x 515 x 235 mm (B x H x T)

z.B. CAMPUS Reihenorinal CMP555GE von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL22 + CAMPUS Reihenorinal für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, Wassereinlass von hinten, oben, oder seitlich mit G 1/2 B Verschraubung, inklusive Panzerschlauch zum Anschluss an verdecktes Stahlspülrohr, Rinne mit beiderseitiger Neigung zu mittigem gestanzten Siebablauf G 1 1/2 B, Siphon in eigener Position, inklusive Befestigungsset und Anschlusszubehör Wasseranschluss.

63FL22A + CAMPUS Reihenorinal - CMPX551

- Abmessungen 1200 x 515 x 235 mm (B x H x T)

z.B. CAMPUS Reihenorinal CMP551 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL22B + CAMPUS Reihenorinal - CMPX552

- Abmessungen 1400 x 515 x 235 mm (B x H x T)

z.B. CAMPUS Reihenorinal CMP552 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL22C + CAMPUS Reihenorinal - CMPX553

- Abmessungen 1800 x 515 x 235 mm (B x H x T)

z.B. CAMPUS Reihenorinal CMP553 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL22E + CAMPUS Reihenorinal - CMPX555

- Abmessungen 2400 x 515 x 235 mm (B x H x T)

z.B. CAMPUS Reihenorinal CMP555 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL25 + Zubehör für Urinale und Reihenorinale.

63FL25A + Verbindungsstück für Reihenurinale - ZCMPX0002

- Verbindungsstück für Reihenurinale - ZCMPX0002

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL25B + Verbindungsstück für Reihenurinale - ZCMPX0008

- Verbindungsstück für Reihenurinale - ZCMPX0008

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL25C + Siphonverkleidung für Reihenurinale - ZCMPX0010

- Siphonverkleidung für Reihenurinale - ZCMPX0010

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL25D + 90° Eckverbindungsstück f.Niagara CMPX Reihenuri.- ZCMPX0099

- 90° Eckverbindungsstück für Niagara CMPX Reihenurinale - ZCMPX0099

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FL25E + MEMBRAN Wasserlose Membran - E-CMPX531

- MEMBRAN Wasserlose Membran - E-CMPX531
- Gummimembrane als Geruchverschluss für wasserlose Wandurinale.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FM + Installationselemente für Spülanlagen (KWC)

Version: 2025-09

1. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

2. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63FM01 + AQUAFIX-Installationselement für Keramik-Urinalbecken, mit vormontiertem Armaturen-Rohbauset für Wandeinbau-Urinalspülarmaturen FLUSH-S und FLUSH-C.

Selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, TÜV geprüft, zur Einzelmontage für Trockenverkleidung, höhenverstellbare Objektbefestigung sowie Armaturenanschluss und Ablaufhalterung, schallgedämmte Wanddurchführung mit Spülrohrverbinder, Universalablaufbogen DN 50, Urinalbefestigungsbolzen, Bauschutz und Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 525 x 1120 mm (B x H)

63FM01A + AQUAFIX Montagegestell für Keramik-Urinalbecken AQFX0001

z.B. AQUAFIX Installationselement für Keramik-Urinalbecken AQFX0001 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FM02 + AQUAFIX-Installationselement für Edelstahl-Urinalbecken, mit vormontiertem Armaturen-Rohbauset für Wandeinbau-Urinalspülarmaturen FLUSH-S und FLUSH-C.
 Selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, TÜV geprüft, zur Einzelmontage für Trockenverkleidung, höhenverstellbare Objektbefestigung sowie Armaturenanschluss und Ablaufhalterung, vormontiert für Urinal CMPX538, schallgedämmte Wanddurchführung G 1/2, Universalablaufbogen DN 50, Urinalbefestigungsbolzen, Bauschutz und Befestigungsmaterial.

63FM02A + AQUAFIX Montagegestell für Edelstahl-Urinalbecken AQFX0002

- Mit vormontiertem Armaturen-Rohbauset für Wandeinbau-Urinalspülarmaturen FLUSH-S und FLUSH-C
- Abmessungen 525 x 1440 mm (B x H)

z.B. AQUAFIX Installationselement für Edelstahl-Urinalbecken AQFX0002 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FM02C + AQUAFIX Montagegestell für Edelstahl-Urinalbecken CMPX136

- Mit Siphonsteuerung
- Abmessungen 525 x 1120 mm (B x H)

z.B. AQUAFIX Installationselement für Edelstahl-Urinalbecken CMPX136 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FM03 + AQUAFIX-Installationselement für wasserlose Urinale, selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, TÜV geprüft, zur Einzelmontage für Trockenverkleidung, höhenverstellbare Objektbefestigung und Ablaufhalterung, vormontiert für Urinal CMPX538WF, Universalablaufbogen DN 50, Urinalbefestigungsbolzen, Bauschutz und Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 525 x 1120 mm (B x H)

63FM03A + AQUAFIX Montagegestell für wasserlose Urinalbecken CMPX137

z.B. AQUAFIX Installationselement für wasserlose Urinalbecken CMPX137 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FM07 + AQUAFIX-Installationselement für wandhängende WC-Becken, mit Wandeinbauspülkasten.
Selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, TÜV geprüft, zur Einzelmontage für Trockenverkleidung. Wandeinbauspülkasten schwitzwasserisoliert, mit 2-Mengenspülung (7,5-4,5 l oder 4-2 l) oder Start / Stopp-Spülung, Übertragung der Auslösefunktion über flexible Druckspiralen, Füllventil Armaturengruppe I, Befestigungsschelle 4-fach verstellbar für WC-Anschlussbogen DN 90 / DN 100, komplett mit flexiblem Anschlussschlauch, WC-Anschlussbogen, Haltebolzen für WC, Bauschutz und Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 450 x 1120 mm (B x H)

63FM07A + AQUAFIX Montagegestell für WC mit Spülkasten AQFX0006

z.B. AQUAFIX-Installationselement für WC-Becken mit Einbauspülkasten AQFX0006 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FM07B + AQUAFIX Montagegestell f.barrfr.WC mit Spülkasten AQFX0007

- Für barrierefreie WC-Becken (f.barrfr.WC)

z.B. Montagegestell CMPX140 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FM08 + AQUAFIX-Installationselement für wandhängende WC-Becken, mit vormontiertem Rohbauset für KWC Wandeinbau-WC-Spülarmaturen (Spülarm.). Selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion, TÜV geprüft, zur Einzelmontage für Trockenverkleidung, Befestigungsschelle 4-fach verstellbar für WC-Anschlussbogen DN 90 / DN 100, komplett mit Zu- und Ablaufgarnitur, Haltebolzen für WC, Bauschutz und Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 450 x 1120 mm (B x H)

63FM08A + AQUAFIX Montagegestell f.WC m.Rohbauset Spülarm. AQFX0012

z.B. AQUAFIX-Installationselement für WC-Becken mit Einbauspülkasten AQFX0006 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FM08B + AQUAFIX Montagegestell barrfr.WC Rohbauset Spülarm. AQFX0013

- Für barrierefreie WC-Becken (barrfr.WC)

z.B. AQUAFIX-Installationselement für WC-Becken mit Einbauspülkasten AQFX0006 von KWC

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FM11 + Zubehör zu AQUAFIX-Installationselemente für Spülanlagen.

63FM11A + AQUAFIX Befestigungselement AQFX0003

- AQUAFIX-Befestigungselement für Griff- und Haltesysteme
- zur Montage am Installationselement
- selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion
- TÜV geprüft, zur Einzelmontage für Trockenverkleidung
- 2 Befestigungspunkte, komplett vormontiert
- mit wasserfester, mehrfach verleimter Schichtholzplatte
- universell höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial
- Abmessungen 300 x 1120 mm (B x H)
- Höhenverstellung: 0 - 200 mm
- Ausführung zur rechtsseitigen Montage.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FM11B + AQUAFIX Befestigungselement AQFX0004

- AQUAFIX-Befestigungselement für Griff- und Haltesysteme
- zur Montage am Installationselement
- selbsttragende, pulverbeschichtete Stahlrahmenkonstruktion
- TÜV geprüft, zur Einzelmontage für Trockenverkleidung
- 2 Befestigungspunkte, komplett vormontiert
- mit wasserfester, mehrfach verleimter Schichtholzplatte
- universell höhenverstellbar, inklusive Befestigungsmaterial
- Abmessungen 300 x 1120 mm (B x H)
- Höhenverstellung: 0 - 200 mm
- Ausführung zur linksseitigen Montage.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FM11C + AQUAFIX Wandwinkelset ZCMPX140

- Wandwinkelset für Vorwandmontage
- zur Befestigung von Installationselementen am Mauerwerk oder vor der Ständerwand
- stufenlos tiefenverstellbar
- für Einzelmontage
- Stahl verzinkt, mit Befestigungsmaterial.
- Verrechnungseinheit (VE): 2 Stück.

L: S: EP: 0,00 VE PP:

63FM11D + AQUAFIX Installationselement für WC-Becken AQFX0011

- Installationselement für WC-Becken, mit Spülkasten (AQFX0011)
- für Vandalismus gefährdete Einrichtungen

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN + AQUA 3000 OPEN Wassermanagementsystem (KWC)

Version: 2025-09

1. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

2. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 63FN21 + AQUATIMER - A3000 open elektronisch, zeitgesteuerte WC-Steuerung für Wandeinbauspülkasten, mit Möglichkeit der externen Steuerung, wie Armatureneinstellung und Kommunikation über ECC-Funktionscontroller. Bestehend aus wasserdichtem Elektronikmodul mit zusätzlichem Eingang für beigestellte Sensoren (TASTER), maximale Entfernung zum Elektronikmodul 5 m, Stellmotoreinheit, zwei wasserdichte Elektro-T-Verteiler zum Anschluss an Systemkabel, Halterahmen und Edelstahlabdeckplatte mit integriertem Piezo-Taster und verdeckter Schraubbefestigung, 24 V DC.

63FN21A + AQUATIMER - A3000 OPEN Elektronische WC-Steuerung AT3O0051

z.B. AQUATIMER - A3000 OPEN Elektronische WC-Steuerung AT3O0051 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FN24 + EXOS - A3000 open berührungslos, opto-elektronisch gesteuerte WC-Steuerung für Wandeinbauspülkasten, mit Möglichkeit der externen Steuerung, wie Armatureneinstellung und Kommunikation über ECC-Funktionscontroller oder optionaler bidirektionaler Fernbedienung. Mit wasserdichtem Elektronikmodul mit zusätzlichem Eingang für bauseits zu stellende Sensoren (z.B. Taster an Stützgriffen), maximale Entfernung zum Elektronikmodul 5 m, Stellmotoreinheit, zwei wasserdichte Elektro-T-Verteiler zum Anschluss an Systemkabel, Halterahmen und Edelstahlabdeckplatte mit integriertem Sensor und verdeckter Schraubbefestigung. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Separate Spannungsversorgung 24 V DC über AQUA 3000 open Systemzubehör.

63FN24A + EXOS - A3000 OPEN WC-Spülkastensteuerung EXOS0027

z.B. AQUATIMER - A3000 OPEN WC-Spülkastensteuerung EXOS0027 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FN31 + ECC2 Funktionscontroller - A3000 open mit Ethernet- und CAN-Busanschluss für die Armaturenebene sowie mit integriertem Netzteil, Echtzeituhr mit Kalenderfunktion und WEB -

Server. Zum Anschluss von 32 AQUA 3000 open Armaturen/Systemelektronikmodulen beziehungsweise bis zu 200 m Kabellänge zwecks Spannungsversorgung und externer Steuerung wie Armatureneinstellung und Kommunikation, 230 V AC / 24 V DC.

63FN31A + ECC2 Funktionscontroller ZA3OP0011

- ECC2 Funktionscontroller (ZA3OP0011)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN31B + ECC2 Funktionscontroller (GLT) ZA3OP0022

- Ausführung inklusive GLT - Datenprotokolle BacNet - IP, KNX - IP und ModBus - TCP (ZA3OP0022)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN31C + Steuerschrank mit ECC2 Funktionscontroller ZA3OP0035

- Steuerschrank mit ECC2 Funktionscontroller - A3000 open (ZA3OP0035)
- zur Aufputzmontage, aus Kunststoff (ABS)
- Farbton Lichtgrau
- Türanschlag links
- verschließbar mittels Dreikantschlüssel
- komplett verdrahtet, inklusive Hauptschalter.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN31D + Steuerschrank mit ECC2 Funktionscontroller (GLT) ZA3OP0036

- Steuerschrank mit ECC2 Funktionscontroller - A3000 open (ZA3OP0036)
- zur Aufputzmontage, aus Kunststoff (ABS)
- Farbton Lichtgrau
- Türanschlag links
- verschließbar mittels Dreikantschlüssel
- komplett verdrahtet, inklusive Hauptschalter
- Ausführung inklusive GLT - Datenprotokolle für BacNet - TCP/IP, KNX - TCP/ IP und ModBus - TCP/IP.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN31H + Az ECC2 Bedienbox für digitale Ein- und Ausgänge - ZA3OP0034

- Aufzählung (Az) für Bedienbox für digitale Ein- und Ausgänge des ECC2 Funktionscontrollers (ZA3OP0034)
- Auslösung und Anzeige mittels Taster, Schalter und LEDs
- Gehäuse für Aufputzmontage aus Kunststoff, mit Anschlusskabel und Schlüsseln, 24 V DC
- Gehäuseabmessungen 80 x 120 x 55 mm (B x H x T).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN42 + Systemzubehör für Wassermanagementsystem AQUA 3000 OPEN.

63FN42A + Unterbrechungsfreie Stromversorgung ZAQUA006

- Unterbrechungsfreie Stromversorgung - (ZAQUA006)
- zum Anschluss an ECC Funktionscontroller, 24 V DC / 3.2 Ah.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN42B + Kompakt-Systemnetzteil - A3000 open ZAQUA007

- Netzteil im wasserdichtem Gehäuse für Wandmontage - (ZAQUA007)
- zur Stromversorgung von AQUA 3000 open Armaturen
- Kabellänge maximal 100 m, 230 V AC / 24 V DC, 12 W.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN42D + Systemkabel ZAQUA077

- Systemkabel zur Verbindung von AQUA 3000 open Armaturen/System-Elektronikmodulen - (ZAQUA077)
- Für Spannungsversorgung und Kommunikation
- 24 V DC. Länge 100 m, nur für die Verlegung im Leerrohr.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN42E + Systemkabel ZAQUA078

- Systemkabel zur Verbindung von AQUA 3000 open Armaturen/System-Elektronikmodulen - (ZAQUA078)
- Für Spannungsversorgung und Kommunikation
- 24 V DC. Länge 25 m, nur für die Verlegung im Leerrohr.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN42F + Systemkabel ZAQUA012

- Systemkabel zur Verbindung von AQUA 3000 open Armaturen/System-Elektronikmodulen - (ZAQUA012)
- Für Spannungsversorgung und Kommunikation
- 24 V DC. Länge 25 m, nur für die Verlegung im Leerrohr
- Halogenfrei.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN42G + Systemkabel ZAQUA011

- Systemkabel zur Verbindung von AQUA 3000 open Armaturen/System-Elektronikmodulen - (ZAQUA011)
- Für Spannungsversorgung und Kommunikation
- 24 V DC. Länge 100 m, nur für die Verlegung im Leerrohr
- Halogenfrei.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN42H + Abschlusswiderstand ZAQUA014

- Abschlusswiderstand - (ZAQUA014)
- zum beidseitigen Endanschluss an das Systemkabel zur Sicherstellung der Datenkommunikation.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN42I + Kupplung für Systemkabel ZAQUA013

- Kupplung für Systemkabel - (ZAQUA013)
- Verrechnungseinheit (VE): 5 Stück.

L: S: EP: 0,00 VE PP:

63FN42J + Elektro-T-Verteiler ZAQUA075

- Elektro-T-Verteiler mit Schutzkappe - (ZAQUA075)
- zur Verbindung von Elektronikmodul und Systemkabel.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN42K + Verlängerungskabel ZAQUA073

- Verlängerungskabel für Elektronikmodule - (ZAQUA073)
- bei Montage des Elektro-T-Verteilers außerhalb des Wandeinbaukastens
- Länge 5 m

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN42L + Einschraub-Temperaturfühler für Funktionsblock ZAQUA017

- Einschraub-Temperaturfühler für den Einsatz bei Thermostatbatterien - (ZAQUA017)
- zur Erfassung von Temperaturen mit PT1000 Messelement
- Ausführung für Funktionsblock, zur überwachten thermischen Desinfektion an der Entnahmearmatur.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN42M + Anschlusskabel in Y-Form 24 V DC - ZA3OP0027

- Anschlusskabel in Y-Form - (ZA3OP0027)
- für zweifache Spannungsversorgung von A3000 open Armaturen in Verbindung mit Kompakt-Systemnetzteil, 24 V DC.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN42R + Edelstahlabdeckplatte rund ZAQUA084

- Edelstahlabdeckplatte rund, Durchmesser 136 mm - (ZAQUA084)
- für verchromte Sensoraufnahme mit opto elektronischem Sensormodul A3000 open
- mit Schrauben und Dübeln, für beigestellte Schalterdose.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN42S + Elektronikmodul EM1 ID 07060 - ACET2006

- Elektronikmodul EM1 mit ID 07080 und Elektro-T-Verteiler - (ACET2006)
- Zur Einbindung eines Münzkontaktgeber
- für eine Duscharmatur, 24 V DC.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN42T + Elektronikmodul EM5 für F5 Duscharmaturen - ACET2001

- Elektronikmodul EM5 mit ID 07040 und Elektro-T-Verteiler - (ACET2001)
- Zur Einbindung in das Wassermanagementsystem AQUA 3000 open, 24 V DC.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN42U + Elektronikmodul für Zirkulationsleitung - ZAQUA030

- Elektronikmodul - A3000 open für Zirkulationsleitung - (ZAQUA030)
- Zur Sicherstellung einer thermischen Behandlung der Zirkulationsleitung
- Zeit- und Temperaturwerte objektspezifisch über Servicesoftware parametrierbar
- Inklusive Elektro-T-Verteiler und 2 Anlege-Temperaturfühlern
- mit 1,5 Meter Verlängerungskabel, 24 V DC.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN42V + Elektronikmodul für Trinkwassererwärmer- ZAQUA031

- Elektronikmodul - A3000 open für Trinkwassererwärmer - (ZAQUA031)
- Zur Sicherstellung einer thermischen Behandlung von Rohrleitungssystemen und Armaturen
- Ansteuerung des Trinkwassererwärmers zur Erhöhung der Speichertemperatur bei thermischen Behandlungen
- Inklusive Elektro-T-Verteiler und einem Anlege-Temperaturfühler
- mit 1,5 Meter Verlängerungskabel, 24 V DC.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN42W + Magnetdurchgangsventil - ZAQUA032

- Magnetdurchgangsventil – A3000 open - (ZAQUA032)
- zur Kombination mit Elektronikmodul für Zirkulationsleitung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN42X + Anlege-Temperaturfühler für Warmwasserleitung - ZAQUA020

- Anlege-Temperaturfühler für den Einsatz bei A3000 open Armaturen - (ZAQUA020)
- zur Erfassung von Temperaturen mit PT1000 Messelement.
- Ausführung für Warmwasserleitung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN42Y + Anlege-Temperaturfühler für Kaltwasserleitung - ZAQUA021

- Anlege-Temperaturfühler für den Einsatz bei A3000 open Armaturen - (ZAQUA021)
- zur Erfassung von Temperaturen mit PT1000 Messelement.
- Ausführung für Kaltwasserleitung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN42Z + Elektronikmodul EM1 für F5 Wascharmaturen - ACEV2005

- Elektronikmodul EM1 mit ID 07110 - (ACEV2005)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN43 + Systemzubehör für Wassermanagementsystem AQUA 3000 OPEN.

63FN43A + Elektronikmodul EM5 für F5 Wascharmaturen - ACEX1002

- Elektronikmodul EM5 mit ID 02010 und Elektro-T-Verteiler - (ACEX1002)
- Zur Einbindung in das Wassermanagementsystem AQUA 3000 open, 24 V DC.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN43B + Elektronikmodul EM5 für F5 Wascharmaturen - ACEX1004

- Elektronikmodul EM5 mit ID 02010, mit Wandeinbaudose - (ACEX1004)
- für F5EV1004/1008 und F5EM1004/1010
- Zur Einbindung in das Wassermanagementsystem AQUA 3000 open, 24 V DC.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN43D + Elektronikmodul EM5 für F5 Wascharmaturen - ACET1002

- Elektronikmodul EM5 mit ID 02020 für F5ET1013 - (ACET1002)
- Zur Einbindung in das Wassermanagementsystem AQUA 3000 open, 24 V DC.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN43E + Elektronikmodul EM5 für F5 Wascharmaturen - ACET1003

- Elektronikmodul EM5 mit ID 02030 für F5ET1014 - (ACET1003)
- Zur Einbindung in das Wassermanagementsystem AQUA 3000 open, 24 V DC.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN43F + Elektronikmodul EM5 für F5 Wascharmaturen - ACET1004

- Elektronikmodul EM5 mit ID 02040 für F5ET1015 - (ACET1004)
- Zur Einbindung in das Wassermanagementsystem AQUA 3000 open, 24 V DC.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN43G + Elektronikmodul EM5 für F5 Wascharmaturen - ACEV1002

- Elektronikmodul EM5 mit ID 02090 für F5EV1013 - (ACEV1002)
- Zur Einbindung in das Wassermanagementsystem AQUA 3000 open, 24 V DC.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN43I + Elektronikmodul EM5 für F5 Urinalspülarmatur - ACEF3001

- Elektronikmodul EM5 mit ID 09010 und Elektro-T-Verteiler (ACEF3001)
- Für F5 Urinalspülarmatur
- Zur Einbindung in das Wassermanagementsystem AQUA 3000 open, 24 V DC.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN43J + Elektronikmodul für Systemspülung - ZAQUA029

- Elektronikmodul A3000 open für Systemspülung Kaltwasser (Hygienespülung) und Warmwasser (thermische Desinfektion) über ECC Funktionscontroller
- Mit wasserdichtem Elektro-T-Verteiler
- 2 Anlege-Temperaturfühlern mit 1 ,5 Meter Verlängerungskabel und
- 2 Magnetventil-Armaturengruppen DN 15. 24 V DC.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN43K + Netzteil für Schaltanlagenmontage (TS35) - ASEX1031

- Netzteil für Schaltanlagenmontage (TS35) - (ASEX1031)
- zur Spannungsversorgung von AQUA 3000 open Armaturen auf einer Kabellänge von maximal 100 m, 100 V AC - 240 V AC/24 V DC, 60 W.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN43L + Elektronikmodul EM5 für F5 WC-Spülarmatur - ACEF4003

- Elektronikmodul für F5 WC-Spülarmatur - (ACEF4003)
- Elektronikmodul EM5 mit ID 13020 und Elektro-T-Verteiler
- Zur Einbindung in das Wassermanagementsystem AQUA 3000 open, 24 V DC.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN43M + Elektronikmodul EM5 für F5 Hybrid-Küchenarmatur - ACEM1001

- Elektronikmodul für F5 Hybrid-Küchenarmatur - (ACEM1001)
- Elektronikmodul EM5 mit ID 02160 und Elektro-T-Verteiler
- Zur Einbindung in das Wassermanagementsystem AQUA 3000 open, 24 V DC.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN43N + Elektronikmodul für F5 Hybrid-Küchenarmatur Wand. - ACEM1002

- Elektronikmodul für F5 Hybrid-Küchenarmatur - (ACEM1002)
- Elektronikmodul EM5 mit ID 02160, mit Wandeinbaudose (Wand.)
- Zur Einbindung in das Wassermanagementsystem AQUA 3000 open, 24 V DC.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN43O + Elektronikmodul EM5 für F5E Elektronik-Einbauvent - ACEV2004

- Elektronikmodul EM5 mit ID 07120 und Elektro-T-Verteiler - - (ACEV2004)
- Zur Einbindung in das Wassermanagementsystem AQUA 3000 open, 24 V DC.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN43P + Elektronikmodul EM5 mit ID 02140 - ACEX1008

- Elektronikmodul EM5 mit ID 02140 und Elektro-T-Verteiler - (ACEX1008)
- Zur Einbindung in das Wassermanagementsystem AQUA 3000 open, 24 V DC.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN43Q + Elektronikmodul EM5 mit ID 02140 Wandeinbau - ACEX1009

- Elektronikmodul EM5 mit ID 02140 und Elektro-T-Verteiler - (ACEX1009)
- zur Wandeinbaumontage mit Wandeinbaudose und Abdeckung aus Kunststoff 150 x 80 mm
- Zur Einbindung in das Wassermanagementsystem AQUA 3000 open, 24 V DC.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN43S + Netzteil 230 V AC / 24 V DC, 12 W - ZAQUA094

- Netzteil 230 V AC / 24 V DC, 12 W - (ZAQUA094)
- im wasserdichtem Gehäuse für Wandmontage

- zur Stromversorgung von AQUA 3000 OPEN Armaturen auf einer Kabellänge von max. 100 m
- mit Aderendhülsen.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN43T + Elektronikmodul EM5 mit ID 02130 - ACEV1004

- Elektronikmodul EM5 mit ID 02130 und Elektro-T-Verteiler - (ACEV1004)
- Zur Einbindung in das Wassermanagementsystem AQUA 3000 open, 24 V DC.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN43U + Elektronikmodul EM5 mit ID 02130 Wandeinbau - ACEX1007

- Elektronikmodul EM5 mit ID 02130 und Elektro-T-Verteiler - (ACEX1007)
- zur Wandeinbaumontage mit Wandeinbaudose und Abdeckung aus Kunststoff 150 x 80 mm
- Zur Einbindung in das Wassermanagementsystem AQUA 3000 open, 24 V DC.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN43V + Stirnlochschlüssel, einstellbar - ZAQUA093

- Stirnlochschlüssel, einstellbar - ('ZAQUA093)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FN44 + Strangspülmodul für die zeitgesteuerte oder manuelle Systemspülung von einer Wasserleitung, zur Wandmontage. Armaturengruppe mit absperrender Wassermengenregulierung, T-Stück für die Montage eines Probenentnahmeventils (in eigener Position), Magnetventil DN 15, Sieb und Laminarstrahlregler 10,0 l/min. Mit wasserdichtem Elektronikmodul und Elektro-T-Verteiler. Abwassergarnitur mit Einlauftrichter, einstellbarer Füllstandssensor zum Überlaufschutz und Ablauf DN 50 nach unten für einen Siphon (in eigener Position). Montiert im Gehäuse aus Kunststoff (ABS), Farbton Lichtgrau, Türanschlag links, verschließbar mittels Dreikantschlüssel. Wasser- und Elektroanschluss von oben, außerhalb des Gehäuses. Voreingestellte Spülung, fixe Intervallzeit alle 24 Stunden für 3 Minuten, maximale Wassertemperatur 70 °C. Mit Möglichkeit der Einbindung in das AQUA 3000 open Wassermanagementsystem sowie Parametrierung, Statistikaufzeichnungen und Kommunikation über ECC-Funktionscontroller, 24 V DC.**

- Gehäuseabmessungen 300 x 400 x 170 mm (B x H x T)

63FN44A + Strangspülmodul für eine Wasserleitung - A3OP0003

- Für eine Wasserleitung (A3OP0003)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN44B + Strangspülmodul für zwei Wasserleitungen - A3OP0004

- Für zwei Wasserleitungen (A3OP0004)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN45 + AQUAPAY Münzkontaktgeber für bezahlte Wasserabgabe zur Steuerung einer A3000 open Duscharmatur. Duschzeit pro Münze in Sekundenschritten bis 8 min einstellbar, voreingestellt auf 3 min. Automatische Duschzeitunterbrechung bei Nichtentnahme von Wasser. Stabiles Edelstahlgehäuse zur Wandmontage mit Sicherheitsschloss.

- Abmessungen 240 x 220 x 130 mm (B x H x T).

63FN45A + **AQUAPAY Münzkontaktgeber - AQUA800**

- Ausführung für Wertmarken, 24 V DC.

z.B. AQUAPAY Münzkontaktgeber - AQUA800 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN46 + AQUAPAY Münzkontaktgeber für bezahlte Wasserabgabe zur Steuerung von 2 - 31 A3000 open Duscharmaturen. Display für Benutzerführung und Anzeige freier Duschplätze, Auswahl über Taster. Duschzeit pro Münze in Sekundenschritten bis 8 min einstellbar, voreingestellt auf 3 min. Automatische Duschzeitunterbrechung bei Nichtentnahme von Wasser. Stabiles Edelstahlgehäuse zur Wandmontage mit Sicherheitsschloss.

- Abmessungen 240 x 220 x 130 mm (B x H x T).

63FN46A + **AQUAPAY Münzkontaktgeber - AQUA802**

- Ausführung für Wertmarken, 24 V DC.

z.B. AQUAPAY Münzkontaktgeber - AQUA802 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN46B + **AQUAPAY Münzkontaktgeber - AQUA803**

- Ausführung für Münzen EURO 0,50, 24 V DC.

z.B. AQUAPAY Münzkontaktgeber - AQUA803 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FN47 + Wertmarke für AQUAPAY-Münzkontaktgeber.

63FN47A + **Wertmarke für AQUAPAY-Münzkontaktgeber - ZAQR001**

- Verrechnungseinheit (VE): 50 Stück.

L: S: EP: 0,00 VE PP:

63FO + **Barrierefreie Ausstattungselemente (KWC)**

Version: 2025-09

1. Bewegungshilfen:

Die rutschfesten Oberflächen der Stütz- und Haltegriffe (Bewegungshilfen) sind aus geschliffenen Edelstahlrohren (FFG-Oberfläche) und haben einen ergonomisch angenehmen Durchmesser von ca. 32 mm. Die Montageplatten und die Edelstahlrosetten in Chromnickelstahl sind

montagefreundlich angebracht. Die Bewegungshilfen sind von der LGA in Offenbach (BRD) getestet und besitzen das "GS-Prüfzeichen" für geprüfte Sicherheit. Als Edelstahl wird Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301 mit 18 Cr / 10 Ni verwendet.

2. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

3. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 63FO01 + Winkelgriff 135° für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Schliff mit rutschhemmender Wirkung, Rohrdurchmesser 32 mm, Materialstärke 1,2 mm, Wandabstand 82 mm, geprüft und zertifiziert (LGA), mit zwei Edelstahl Rosetten für verdeckte Montage, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel. Befestigung nur für Beton-Mauerwerk.

63FO01A + **CONTINA Winkelgriff 135° - CNTX700WA**

- Abmessungen 696 x 334 x 82 mm (B x H x T)

z.B. CONTINA Winkelgriff 135° - CNTX700WA von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FO02 + Haltegriff für Aufputzmontage, für barrierefreie Anforderungen, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Schliff mit rutschhemmender Wirkung, Rohrdurchmesser 32 mm, Materialstärke 1,2 mm, Wandabstand 82 mm, geprüft und zertifiziert (LGA), mit zwei Edelstahl Rosetten für verdeckte Montage, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel. Befestigung nur für Beton-Mauerwerk.

63FO02A + **CONTINA Haltegriff 300mm - CNTX300W**

- Abmessungen 378 x 78 x 82 mm (B x H x T)

z.B. CONTINA Haltegriff - CNTX300W von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO02B + **CONTINA Haltegriff 400mm - CNTX400W**

- Abmessungen 478 x 78 x 82 mm (B x H x T)

z.B. CONTINA Haltegriff - CNTX400W von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO02C + CONTINA Haltegriff 450mm - CNTX450W

- Abmessungen 528 x 78 x 82 mm (B x H x T)

z.B. CONTINA Haltegriff - CNTX450W von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO02E + CONTINA Haltegriff 600mm - CNTX600W

- Abmessungen 678 x 78 x 82 mm (B x H x T)

z.B. CONTINA Haltegriff - CNTX600W von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO02G + CONTINA Haltegriff 750mm - CNTX750W

- Abmessungen 828 x 78 x 82 mm (B x H x T)

z.B. CONTINA Haltegriff - CNTX750W von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO02I + CONTINA Haltegriff 900mm - CNTX900W

- Abmessungen 978 x 78 x 82 mm (B x H x T)

z.B. CONTINA Haltegriff - CNTX900W von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO02K + CONTINA Haltegriff 1050mm - CNTX1050W

- Abmessungen 1128 x 78 x 82 mm (B x H x T)

z.B. CONTINA Haltegriff - CNTX1050W von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO02L + CONTINA Haltegriff 1100mm - CNTX1100W

- Abmessungen 1078 x 78 x 82 mm (B x H x T)

z.B. CONTINA Haltegriff - CNTX1000W von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO03 + Winkelgriff 90° für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Schliff mit rutschhemmender Wirkung, Rohrdurchmesser 32 mm, Materialstärke 1,2 mm, Wandabstand 82 mm, geprüft und zertifiziert (LGA), mit zwei Edelstahl Rosetten für verdeckte Montage, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel. Befestigung nur für Beton-Mauerwerk.

63FO03A + **CONTINA Winkelgriff 90° - CNTX21W**

- Abmessungen 493 x 493 x 82 mm (B x H x T)

z.B. CONTINA Winkelgriff 90° - CNTX21W von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO04 + Winkelgriff 90° für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Schliff mit rutschhemmender Wirkung, Rohrdurchmesser 32 mm, Materialstärke 1,2 mm, Wandabstand 82 mm, geprüft und zertifiziert (LGA), mit drei Edelstahl Rosetten für verdeckte Montage, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel. Befestigung nur für Beton-Mauerwerk.

63FO04A + **CONTINA Winkelgriff 90° Ausführung links - CNTX20WL**

- Ausführung links
- Abmessungen 678 x 1328 x 82 mm (B x H x T)

z.B. CONTINA Winkelgriff 90° Ausführung links - CNTX20WL von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO04B + **CONTINA Winkelgriff 90° Ausführung rechts - CNTX20WR**

- Ausführung rechts
- Abmessungen 678 x 1328 x 82 mm (B x H x T)

z.B. CONTINA Winkelgriff 90° Ausführung rechts - CNTX20WR von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO04C + **CONTINA Winkelgriff 90° Ausführung links - CNTX22WL**

- Ausführung links
- Abmessungen 493 x 828 x 82 mm (B x H x T)

z.B. CONTINA Winkelgriff 90° Ausführung links - CNTX22WL von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO04D + **CONTINA Winkelgriff 90° Ausführung rechts - CNTX22WR**

- Ausführung rechts
- Abmessungen 493 x 828 x 82 mm (B x H x T)

z.B. CONTINA Winkelgriff 90° Ausführung rechts - CNTX22WR von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FO05 + Wandhandlauf für Ecken mit waagrechter Stangenführung, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Schliff mit rutschhemmender Wirkung, Rohrdurchmesser 32 mm, Wandstärke 1,2 mm, Wandabstand 82 mm, geprüft und zertifiziert (LGA), mit drei Edelstahl Rosetten für verdeckte Montage, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel. Befestigung nur für Beton-Mauerwerk.

63FO05A + CONTINA Wandhandlauf für Ecken - CNTX52W

- Abmessungen 726 × 78 × 726 mm (B x H x T)

z.B. CONTINA Wandhandlauf für Ecken - CNTX52W von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FO06 + Wandhandlauf für Ecken mit waagrechter Stangenführung, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Schliff mit rutschhemmender Wirkung, Rohrdurchmesser 32 mm, Wandstärke 1,2 mm, Wandabstand 82 mm, geprüft und zertifiziert (LGA), mit drei Edelstahl Rosetten für verdeckte Montage, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel. Befestigung nur für Beton-Mauerwerk.

63FO06A + CONTINA Wandhandlauf für Ecken - links - CNTX50WL

- Ausführung links
- Abmessungen 806 × 983 × 726 mm (B x H x T)

z.B. CONTINA Wandhandlauf für Ecken - links - CNTX52WL von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO06B + CONTINA Wandhandlauf für Ecken - rechts - CNTX50WR

- Ausführung rechts
- Abmessungen 806 × 983 × 726 mm (B x H x T)

z.B. CONTINA Wandhandlauf für Ecken - rechts - CNTX50WR von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FO12 + Stützklappgriff mit WC-Rollenhalter für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Schliff mit rutschhemmender Wirkung, Rohrdurchmesser 32 mm, Wandstärke 1,2 mm, in Bügelform, mit WC-Rollenhalter, Schutz gegen ungewolltes Herunterklappen, Anschlagdämpfer aus Gummi, geprüft und zertifiziert (LGA), 4 mm starke Montageplatte mit drei Befestigungslöchern, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel. Befestigung nur für Beton-Mauerwerk.

63FO12A + CONTINA Stützklappgriff mit WC-Rollenhalter - CNTX73A

- Entsprechend Norm ÖNORM B 1600:2017
(Griff ragt hochgeklappt max. 20 cm in den Raum)

- Abmessungen 100 x 250 x 850 mm (B x H x T)

z.B. CONTINA Stützklappgriff mit WC-Rollenhalter - CNTX73A von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO12B + CONTINA Stützklappgriff mit WC-Rollenhalter - CNTX70C

- Abmessungen 100 x 249 x 700 mm (B x H x T)

z.B. CONTINA Stützklappgriff mit WC-Rollenhalter - CNTX70C von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO13 + Stützklappgriff ohne WC-Rollenhalter für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Schliff mit rutschhemmender Wirkung, Rohrdurchmesser 32 mm, Wandstärke 1,2 mm, in Bügelform, Schutz gegen ungewolltes Herunterklappen, Anschlagdämpfer aus Gummi, geprüft und zertifiziert (LGA), 4 mm starke Montageplatte mit drei Befestigungslöchern, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel. Befestigung nur für Beton-Mauerwerk.

63FO13A + CONTINA Stützklappgriff ohne WC-Rollenhalter - CNTX73B

- Entsprechend Norm ÖNORM B 1600:2017
(Griff ragt hochgeklappt max. 20 cm in den Raum)
- Abmessungen 100 x 250 x 850 mm (B x H x T)

z.B. CONTINA Stützklappgriff ohne WC-Rollenhalter - CNTX73B von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO13B + CONTINA Stützklappgriff ohne WC-Rollenhalter - CNTX70E

- Abmessungen 100 x 250 x 600 mm (B x H x T)

z.B. CONTINA Stützklappgriff ohne WC-Rollenhalter - CNTX70E von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO13C + CONTINA Stützklappgriff ohne WC-Rollenhalter - CNTX70D

- Abmessungen 100 x 250 x 700 mm (B x H x T)

z.B. CONTINA Stützklappgriff ohne WC-Rollenhalter - CNTX70D von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO14 + Stützklappgriff mit Spülauslösung für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Schliff mit rutschhemmender Wirkung, Rohrdurchmesser 32 mm, Wandstärke 1,2 mm, in Bügelform, mit Rollenhalter, mit pneumatischer Spülauslösung im vorderen Griffbereich, Spülauslösung wahlweise links oder rechts montierbar, Schutz gegen ungewolltes

Herunterklappen, Anschlagdämpfer aus Gummi, 4 mm starke Montageplatte mit drei Befestigungslöchern, Spülauslöserset beinhaltet 2 m Pneumatikschlauch und Pneumatikheber für Umbau von Geberit Spülkästen, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel. Befestigung nur für Beton-Mauerwerk geeignet.

63FO14A + CONTINA Stützklappgriff mit Spülauslösung - CNTX70G

- Abmessungen 100 x 250 x 850 mm (B x H x T)

z.B. CONTINA Stützklappgriff mit Spülauslösung - CNTX70G von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO22 + Klappsitz, für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, Rohrdurchmesser 32 mm, Montage mit acht Befestigungslöchern, zwei verschraubte Sitzauflagen aus Polyethylen, Farbe weiß, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel. Befestigung nur für Beton-Mauerwerk.

63FO22A + CONTINA Duschklappsitz - CNTX400A

- Abmessungen 484 x 115 x 526 mm (B x H x T)

z.B. CONTINA Duschklappsitz - CNTX400A von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO25 + CONTINA Einhänge-Duschsitz, Rahmen Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, Rohrdurchmesser 32 mm, Sitzfläche und Rückenlehne aus Polyethylen, Farbe weiß, empfohlen zur Aufhängung an CONTINA Haltegriffen oder Wandhandläufen, mit Diebstahlsicherung zur Befestigung des Duschsitzes an dem Haltegriff, inklusive Befestigungsmaterial.

63FO25A + CONTINA Duschsitz einhängbar - CNTX400WB

- Abmessungen 484 x 460 x 508 mm (B x H x T)

z.B. CONTINA Duschsitz einhängbar - CNTX400WB von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO26 + Duschkopfhalter zur Montage an Stützgriffen mit 32 mm Durchmesser, verchromter ABS-Kunststoff, zur Nachrüstung.

63FO26A + CONTINA Duschkopfhalter - CNTX26B

- Abmessungen 183 x 65 x 66 mm (B x H x T)

z.B. CONTINA Duschkopfhalter - CNTX26B von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO27 + Ablage für Wandmontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, ohne Befestigungsmaterial.

63FO27A + CONTINA Ablage - CNTX007

- Abmessungen 140 x 370 x 50 mm (B x H x T)

z.B. CONTINA Ablage - CNTX007 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FO28 + Rückenlehne für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, Rohrdurchmesser 32 mm, Wandabstand 150 mm, verschraubte Rückenlehne aus Polyethylen, Farbe weiß, mit vier Edelstahl Rosetten für verdeckte Montage, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.**

63FO28A + CONTINA Rückenlehne - CNTX400WE

- Abmessungen 586 x 328 x 153 mm (B x H x T)

z.B. CONTINA Rückenlehne - CNTX400WE von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FO31 + Kippspiegel, für Aufputzmontage, Spiegel und Halterung komplett aus Chromnickelstahl, Spiegel hochglanzpoliert, Halterung seidenmatt, Materialstärke Spiegel 8,0 mm, Materialstärke Halterung 4,0 mm, Spiegel mit unterlegter Polystyrolplatte mit versteckter Befestigung, zusätzliche Verstärkung durch umseitig angebrachte 1,5 mm Edelstahlstrebe, kippbar durch vormontierten Griff, Griff rechts oder links montierbar, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.**

63FO31A + CONTINA Kippspiegel CNTX91

- Abmessungen 600 x 500 x 74 mm (B x H x T)

z.B. CONTINA Kippspiegel CNTX91 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FO41 + MEDCARE Haltegriff für Wandmontage, für barrierefreie Anforderungen, Chromnickelstahl, Oberfläche Basaltgrau beschichtet, Rohrdurchmesser 32 mm, Materialstärke 1,5 mm, Wandabstand 84 mm, mit Endkappen aus Kunststoff, Befestigung mittels Edelstahlzylindern und Rosetten für verdeckte Montage, inklusive Befestigungsmaterial.**

63FO41A + MEDCARE Haltegriff 300mm - MEDC0001

- Abmessungen 306 x 72 x 84 mm (B x H x T)

z.B. MEDCARE Haltegriff - MEDC0001 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO41B + MEDCARE Haltegriff 600mm - MEDC0002

- Abmessungen 606 x 72 x 84 mm (B x H x T)

z.B. MEDCARE Haltegriff - MEDC0002 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO41C + MEDCARE Haltegriff 750mm - MEDC0003

- Abmessungen 756 x 72 x 84 mm (B x H x T)

z.B. MEDCARE Haltegriff - MEDC0003 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO41D + MEDCARE Haltegriff 900mm - MEDC0004

- Abmessungen 906 x 72 x 84 mm (B x H x T)

z.B. MEDCARE Haltegriff - MEDC0004 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO42 + MEDCARE Winkelgriff 90° für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche Basaltgrau beschichtet, Rohrdurchmesser 32 mm, Materialstärke 1,5 mm, Wandabstand 84 mm, mit Endkappen aus Kunststoff, Befestigung mittels Edelstahlzylindern und Rosetten für verdeckte Montage, inklusive Befestigungsmaterial.

63FO42A + MEDCARE Winkelgriff 90° rechts - MEDC0007

- Ausführung rechts
- Abmessungen 406 x 623 x 84 mm (B x H x T)

z.B. MEDCARE Winkelgriff 90° - MEDC0007 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO42B + MEDCARE Winkelgriff 90° links - MEDC0008

- Ausführung links
- Abmessungen 406 x 623 x 84 mm (B x H x T)

z.B. MEDCARE Winkelgriff 90° - MEDC0008 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO43 + MEDCARE Winkelgriff 90° mit Handbrausehalter, für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche Basaltgrau beschichtet, Rohrdurchmesser 32 mm, Materialstärke 1,5 mm,

Wandabstand 84 mm, mit Endkappen aus Kunststoff, Befestigung mittels Edelstahlzylindern und Rosetten für verdeckte Montage, ausgestattet mit Brausehalter aus Kunststoff, Farbton Alpinweiß, inklusive Befestigungsmaterial.

63FO43A + MEDCARE Winkelgriff 90° m.Handbrausehalter rechts - MEDC0005

- Ausführung rechts
- Abmessungen 606 x 1123 x 84 mm (B x H x T)

z.B. MEDCARE Winkelgriff 90° mit Handbrausehalter - MEDC0005 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO43B + MEDCARE Winkelgriff 90° m.Handbrausehalter links - MEDC0006

- Ausführung links
- Abmessungen 606 x 1123 x 84 mm (B x H x T)

z.B. MEDCARE Winkelgriff 90° mit Handbrausehalter - MEDC0006 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO44 + MEDCARE Vorhangstange, zur Wand- und Deckenbefestigung, Chromnickelstahl, Oberfläche Basaltgrau beschichtet, Rohrdurchmesser 27 mm, Materialstärke 1,5 mm, bestehend aus zwei rechtwinklig verbundenen waagerechten Stangen sowie einer Deckenbefestigung, Vorhangstange sowie Deckenbefestigung bei Bedarf bauseits kürzbar, Befestigungszyylinder aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, inklusive Vorhangringe, Farbton weiß, inklusive Befestigungsmaterial.

63FO44A + MEDCARE Vorhangstange für 800x800mm - MEDC0014

- Ausführung für Duschwanne 800 x 800 mm
- Abmessungen 832 x 680 x 832 mm (B x H x T)

z.B. MEDCARE Vorhangstange - MEDC0014 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO44B + MEDCARE Vorhangstange für 1500x1500mm - MEDC0015

- Ausführung für Duschwanne 1500 x 1500 mm
- Abmessungen 832 x 680 x 832 mm (B x H x T)

z.B. MEDCARE Vorhangstange - MEDC0014 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO44E + Az MEDCARE für abnehmbares Gelenk - ZMEDC0001

- Aufzahlung (Az) für ein MEDCARE Abnehmbares Gelenk - (ZMEDC0001)
- für die Deckenbefestigung von Vorhangstangen

- aus eloxiertem Aluminium
- geeignet zur Suizidprävention für eine Zugbelastung von circa 30 kg
- inklusive Expansionsbolzen.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO45 + MEDCARE Stützklappgriff mit elektronischer Spülbetätigung, für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche Basaltgrau beschichtet, zwei parallele Griffebenen, Oberholm 32 mm, Unterholm 27 mm, Materialstärke 1,5 mm, mit Endkappen aus Kunststoff und integriertem WC-Rollenhalter, Schutz gegen ungewolltes Herunterklappen, Befestigungsplatte aus Chromnickelstahl mit Abdeckung aus Polyamid in Basaltgrau, belastbar bis 150 kg.

63FO45A + **MEDCARE Stützklappgriff elektr.Spülbebetätig.700mm MEDC0011**

- Abmessungen 113 x 234 x 700 mm (B x H x T)

z.B. MEDCARE Stützklappgriff mit elektronischer Spülbetätigung - MEDC0011 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO45B + **MEDCARE Stützklappgriff elektr.Spülbebetätig.850mm MEDC0012**

- Abmessungen 113 x 234 x 850 mm (B x H x T)

z.B. MEDCARE Stützklappgriff mit elektronischer Spülbetätigung - MEDC0012 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO46 + MEDCARE Stützklappgriff mit WC-Rollenhalter für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche Basaltgrau beschichtet, zwei parallele Griffebenen, Oberholm 32 mm, Unterholm 27 mm, Materialstärke 1,5 mm, mit Endkappen aus Kunststoff, Schutz gegen ungewolltes Herunterklappen, Befestigungsplatte aus Chromnickelstahl mit Abdeckung aus Polyamid in Basaltgrau.

63FO46A + **MEDCARE Stützklappgriff 700mm MEDC0009**

- Belastbar bis 150 kg
- Abmessungen 113 x 234 x 700 mm (B x H x T)

z.B. MEDCARE Stützklappgriff 700 mm - MEDC0009 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FO46B + **MEDCARE Stützklappgriff 850mm MEDC0010**

- Belastbar bis 100 kg
- Abmessungen 113 x 234 x 850 mm (B x H x T)

z.B. MEDCARE Stützklappgriff 850 mm - MEDC0010 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FO48 + MEDCARE Duschklappsitz, zur Wandmontage, mit durchgehender, ergonomisch geformter Sitzfläche aus Polyurethan, Farbe Basaltgrau, mit integriertem Verstärkungsrahmen, Schutz gegen ungewolltes Herunterklappen, Wandkonsole aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, belastbar bis 150 kg.

63FO48A + MEDCARE Duschklappsitz MEDC0013

- Abmessungen 450 x 95 x 458 mm (B x H x T)

z.B. MEDCARE Duschklappsitz - MEDC0013 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FO49 + MEDCARE Bürstenspender aus Edelstahl gebürstet, für max. 16 sterile Handwaschbürsten, für Wandmontage, mit wechselbarem Magazin (autoklavierbar), mit Befestigungsmaterial. Ohne Erstfüllung.

- Abmessungen 60 x 370/406 x 150 mm (BxHxT)

63FO49A + MEDCARE Bürstenspender MEDC0016

z.B. MEDCARE Bürstenspender - MEDC0016 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP + Hochsicherheitsserie (KWC)

Version: 2025-09

1. Hochsicherheitsserie:

Sanitärausstattungen für extrem strapazierte Bereiche, wie öffentliche WCs und Raststätten, Gefängnisse, Polizeistationen, Anstalten, Campingplätze, etc. Das Gehäuse wird auf einer Montageplatte eingehängt und über ein Spindelschloss mit der Edelstahl-Gewindestange festgeschraubt, in diebstahlsicherer Ausführung.

2. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

3. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63FP05	+	Einzelwaschtisch, für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, fugenlos eingeschweißtes Ovalbecken, Waschtisch aus einem Stück tiefgezogen, konische Form, abgerundete Kanten mit Beckenprägung, durchgängig runde Kontur, umlaufender erhöhter Rand, mit Armaturenbank 40 mm (T), ohne Armaturenbohrung, ohne Überlauf, Sieb Ablaufventil G 1 1/2 B mit Flachsieb, inklusive verdeckter Siphon G 1 1/4 B. Befestigung mit 3 Gewindestangen für Vandalismus hemmende Montage über Serviceraum, inklusive Befestigungsmaterial. - Abmessungen 450 x 280 x 400 mm (B x H x T) - Muldenmaße 360 x 150 x 270 mm (B x H x T)				
63FP05A	+	HEAVY-DUTY Einzelwaschtisch - HDTX450 z.B. HEAVY-DUTY Einzelwaschtisch - HDTX450 von KWC oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:				
63FP06	+	Einzelwaschtisch für Wandmontage, Materialstärke 1,2 mm, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, fugenlos eingeschweißtes Rundbecken, Waschtisch aus einem Stück tiefgezogen, rechteckige Form, abgerundete Kanten mit Beckenprägung, ohne Armaturenbank, ohne Armaturenbohrung, ohne Überlauf, Ablauf mittig, mit fugenlos eingeschweißtem Siebventil G 1 1/4 B und Abgangsrohr DN 32, Montage des Siphon (in eigener Position) erfolgt im Serviceraum, Befestigung mit 4 Gewindestangen für Vandalismus hemmende Montage über Serviceraum, inklusive Befestigungsmaterial. - Abmessungen 500 x 105/160 x 425 mm (B x H x T) - Muldenmaße 347 x 81 mm (D x H)				
63FP06A	+	HEAVY-DUTY Einzelwaschtisch - HDTX455 z.B. HEAVY-DUTY Einzelwaschtisch - HDTX455 von KWC oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:				
63FP08	+	Handwaschbecken, für Wandmontage, aus glasfaserverstärktem, schlagfestem Kunststoff, mit pflegeleichter Gelcoatoberfläche, Materialstärke 8 mm, Farbton Weiß (RAL 9016), nahtlos gefertigt, ovale Mulde ohne Überlauf und ohne Armaturenbohrung, mit Gewindestangen M12 x 300 mm für Vandalismus hemmende Montage über Technikraum, Abgangsrohr DN 32, Montage des Siphons (auftraggeberseitig zu stellen) erfolgt im Technikraum. - Abmessungen 465 x 210 x 305 mm (B x H x T) - Muldenmaße 339 x 210 x 250 mm (B x H x T)				
63FP08A	+	Handwaschbecken - VR99-081 z.B. von KWC oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:				
63FP08D	+	Az VR99-081 Abflussgitter aus Chromnickelstahl - VR01-032 - Aufzahlung (Az) für ein Abflussgitter aus Chromnickelstahl - (VR01-032) - frontseitig nicht demontierbar.				
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:				

63FP08E + Az VR99-081 Verschlussstopfen aus Gummi - VR01-033

- Aufzahlung (Az) für einen Verschlussstopfen aus Gummi - (VR01-033)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP11 + Hock-WC, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1 mm, passend für Wandeinbau-Druckspüler DN 20, Wasserspülmenge 9 Liter, mit umlaufender Abkantung (22 mm), umlaufenden Spülrand und suizidhemmend. Anschluss hinten senkrecht mit Verschraubung Durchmesser 28 mm, Abgang innen senkrecht DN 100, inklusive Befestigungsmaterial und Höhennivellierung.

- Abmessungen 755 x 200 x 755 mm (B x H x T)

63FP11A + HEAVY-DUTY Hock-WC - HDTX504

z.B. HEAVY-DUTY Hock-WC - HDTX504 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP14 + Wandurinal, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, ovale Beckenform, Spritzkopf G 1/2 B aus Chromnickelstahl, Abgang horizontal nach hinten, komplett geschlossenes Gehäuse, mit Gewindestangen für Vandalismus hemmende Montage über Serviceraum. Inklusive Siphon DN 50 und Siebventil.

- Abmessungen: 313 x 732 x 342 mm (B x H x T)

63FP14A + HEAVY-DUTY Wandurinal - HDTX538

z.B. HEAVY-DUTY Wandurinal - HDTX538 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP14B + HEAVY-DUTY Wandurinal unsichtb.Spülsteuerung- HDTX538RS

- Ausführung als Wandurinal mit unsichtbarer Spülsteuerung

z.B. HEAVY-DUTY Wandurinal - HDTX538RS von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP15 + Wandhängendes Tiefspül-WC aus glasfaserverstärktem, schlagfestem Kunststoff, mit pflegeleichter Gelcoatoberfläche, nahtlos gefertigt, Materialstärke 8 mm, Farbton Weiß (RAL 9016), mit Gewindestangen M12 x 300 mm für Vandalismus hemmende Montage über Technikraum, Spülverhalten nach EN 997 zertifiziert, Wasserspülmenge mindestens 4 Liter, Zulauf von hinten Durchmesser 55 mm, Abgang hinten waagrecht mit Siphon DN 100. Wandhalterung zur Befestigung in eigener Position (als Aufzahlung).

- Abmessungen 400 x 370 x 510 mm (B x H x T)

63FP15A + Wandhängendes Tiefspül-WC VR99-017

z.B. Wandhängendes Tiefspül-WC - VR99-017 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP15B + Wandhängendes Tiefspül-WC (blau) VR99-036

- Sitzfläche Farbton Blau

z.B. Wandhängendes Tiefspül-WC - VR99-036 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP15D + Az VR99.. Wandhalterung - VR01-018

Aufzahlung (Az) für Wandhalterung - VR01-018.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FP16 +** Spülrandloses Tiefspül-WC, für Wandmontage, aus glasfaserverstärktem, schlagfestem Kunststoff, mit pflegeleichter Gelcoatoberfläche, Materialstärke 8 mm, Farbton Weiß (RAL 9016), nahtlos gefertigt, suizidhemmend und Vandalismus hemmend für den Einsatz in Hochsicherheitsbereichen, Spülverhalten nach EN 997 zertifiziert, Wasserspülmenge mindestens 4 Liter, Zulauf von hinten (Durchmesser 55 mm), Abgang hinten waagrecht mit Siphon (Durchmesser 100 mm), inklusive Edelstahlmontageplatte nach EN 33.

- Abmessungen 400 x 370 x 510 mm (B x H x T)

63FP16A + Wandhängendes Tiefspül-WC VR99-086

z.B. Wandhängendes Tiefspül-WC - VR99-086 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FP17 +** HEAVY-DUTY wandhängendes Tiefspül-WC, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,6 mm, nicht sichtbare Befestigung durch Montage mit Gewindestangen, Anschluss und Wartung über Serviceraum, Spülverhalten nach EN 997 zertifiziert, Wasserspülmenge mindestens 4 Liter, Abgang hinten waagrecht mit Geruchsverschluss in Edelstahl DN 100, Sitzfläche mit nach innen abfallender Prägung, ohne Sitz, allseits gerundet, vandalsicher, Montage mit 280 mm Gewindestangen aus Edelstahl.

63FP17A + HEAVY-DUTY Tiefspül-WC - HDTX592

- Abmessungen 360 x 350 x 500 mm (B x H x T)

z.B. HEAVY-DUTY Tiefspül-WC - HDTX592 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP17B + HEAVY-DUTY Tiefspül-WC behindertengerecht - HDTX594

- Ausführung: behindertengerecht
- Abmessungen 360 x 350 x 700 mm (B x H x T)

z.B. HEAVY-DUTY Tiefspül-WC - HDTX594 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP18 + HEAVY-DUTY wandhängendes Tiefspül-WC mit bodenlanger Schürze, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,6 mm, mit 4 Gewindestangen für Vandalismushemmende Montage über Serviceraum. Spülverhalten nach EN 997 zertifiziert, Wasserspülmenge mindestens 4 Liter, Abgang hinten waagrecht mit Siphon DN 100 in Chromnickelstahl, Sitzfläche mit nach innen abfallender Prägung, allseits gerundet. Nicht am Boden befestigt, ohne WC-Sitz.

63FP18A + HEAVY-DUTY Tiefspül-WC ohne Sitz - HDTX597

- Ohne Sitz
- Abmessungen 360 x 400 x 500 mm (B x H x T)

z.B. HEAVY-DUTY Tiefspül-WC - HDTX597 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP19 + WC-Waschtischkombination, zur Aufstellung vor einem von hinten zugänglichem Technikraum, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, mit fernbetätigt gesteuerten Armaturenkomponenten, zur Montage im Technikraum, Befestigung von hinten mit Gewindestangen. Standsäule, Materialstärke 2,0 mm, mit hochgezogener Rückwand inklusive Wandauslauf und Piezo-Taster mit Start/Stopp-Funktion, mit fugenlos eingeschweißtem WC-Papierrollenfach und fugenlos eingeformter Waschmulde, mit Siphon, Abgang DN 40. Tiefspül-WC, Materialstärke 1,6 mm, mit bodenlanger Schürze; Spülrand gegen Verbergen von Gegenständen geschützt, mit Piezo-Taster für WC-Spülung, Spülverhalten nach EN 997 zertifiziert, Abgang hinten waagrecht DN 100. Mit Magnetventil zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Wandeinbauspülkasten, mit Motor mit Einmengenspültechnik (9 oder 6 l), schwitzwasserisoliert. Anschlussspannung 24 V DC. Inklusive Befestigungsmaterial.

63FP19A + HEAVY-DUTY WC-Waschtischkombination links - HDtX806L

- Gesamtabmessungen 699 x 1000 x 669 mm (B x H x T)
- **WC Position links 45°**

z.B. HEAVY-DUTY WC-Waschtischkombination N - HDtX806L von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP19B + HEAVY-DUTY WC-Waschtischkombination mittig - HDTX806M

- Gesamtabmessungen 390 x 1000 x 780 mm (B x H x T)
- **WC Position mittig 90°**

z.B. HEAVY-DUTY WC-Waschtischkombination - HDTX806M von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP19C + HEAVY-DUtY WC-Waschtischkombination rechts - HDTX806R

- Gesamtabmessungen 699 x 1000 x 669 mm (B x H x T)
- **WC Position rechts 45°**

z.B. HEAVY-DUtY WC-Waschtischkombination - HDTX806R von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FP20 + WC-Waschtischkombination, zur Aufstellung vor der Wand, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, mit integrierten elektronischen Armaturenkomponenten. Nicht sichtbare Befestigung mit Stockschrauben, verschließbare Revisionsöffnung. Standsäule, Materialstärke 2,0 mm, mit hochgezogener Rückwand inklusive Wandauslauf und Piezo-Taster mit Start/Stopp-Funktion, mit fugenlos eingeschweisstem WC Papierrollenfach und fugenlos eingeformter Waschmulde, mit Siphon, aus Kunststoff. Tiefspül-WC, Materialstärke 1,6 mm, mit bodenlanger Schürze; Spülrand gegen Verbergen von Gegenständen geschützt, mit Piezo-Taster für WC-Spülung, Spülverhalten nach EN 997 zertifiziert, Abgang hinten waagrecht DN 100. Mit Magnetventil zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Wandeinbauspülkasten, schwitzwasserisoliert, mit Einmengenspültechnik (9 oder 6 l). Anschlussspannung 24 V DC. Inklusive Befestigungsmaterial.**

63FP20A + HEAVY-DUtY WC-Waschtischkombination links - HDTX816L

- Gesamtabmessungen 810 x 1050 x 780 mm (B x H x T)
- **WC Position links 45°**

z.B. HEAVY-DUtY WC-Waschtischkombination - HDTX816L von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP20B + HEAVY-DUtY WC-Waschtischkombination mittig - HDTX816M

- Gesamtabmessungen 500 x 1050 x 890 mm (B x H x T)
- **WC Position mittig 90°**

z.B. HEAVY-DUtY WC-Waschtischkombination - HDTX816M von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP20C + HEAVY-DUtY WC-Waschtischkombination rechts - HDTX816R

- Gesamtabmessungen 810 x 1050 x 780 mm (B x H x T)
- **WC Position rechts 45°**

z.B. HEAVY-DUtY WC-Waschtischkombination - HDTX816R von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FP21 + Ablage, für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 2,0 mm, gerundete Kanten, mit Schutzrand als Abstellsicherung, inklusive Befestigungsmaterial.**

63FP21A + HEAVY-DUTY Ablage AL300HD

- Abmessungen 300 x 30 x 80 mm (B x H x T)

z.B. HEAVY-DUTY Ablage AL300HD von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP21B + HEAVY-DUTY Ablage TA600HD

- Abmessungen 600 x 30 x 80 mm (B x H x T)

z.B. HEAVY-DUTY Ablage TA600HD von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP21C + HEAVY-DUTY Ablage TA500HD

- Abmessungen 500 x 30 x 80 mm (B x H x T)

z.B. HEAVY-DUTY Ablage TA500HD von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP22 + Ablage, für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche matt geschliffen, Materialstärke 2,0 mm, gerundete Kanten, mit Schutzrand als Abstellsicherung, inklusive Befestigungsmaterial.

63FP22A + HEAVY-DUTY Ablage für Wandmontage - HDTX644

- Abmessungen 213 x 60 x 80 mm (B x H x T)

z.B. HEAVY-DUTY Ablage für Wandmontage - HDTX644 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP23 + WC-Waschtischkombination, zur Aufstellung vor der Wand, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, nicht sichtbare Befestigung mit Stockschrauben, verschließbare Revisionsöffnung. Standsäule, Materialstärke 2,0 mm, mit hochgezogener Rückwand inklusive Wandauslauf und Druckknopfbetätigung, fugenlos eingeschweißtem WC-Papierrollenfach und fugenlos eingeformter ovaler Waschmulde mit Siphon aus Kunststoff. Tiefspül-WC, Materialstärke 1,6 mm, mit bodenlanger Schürze, Spülrand gegen Verbergen von Gegenständen geschützt, Spülverhalten nach EN 997 zertifiziert, Abgang hinten waagrecht DN 100. Selbstschluss-Durchgangsventil mit Fernbetätigung, zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser, selbsttätig und rückschlagfrei schließend. Wandeinbauspülkasten, schwitzwasserisoliert, mit Einmengen- spültechnik (9 oder 6 l). Inklusive Befestigungsmaterial.

63FP23A + HEAVY-DUTY WC-Waschtischkombination links - HDTX815L

- Gesamtabmessungen 809 x 1050 x 779 mm (B x H x T)
- **WC Position links 45°**

z.B. HEAVY-DUtY WC-Waschtischkombination - HDTX815L von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP23B + HEAVY-DUtY WC-Waschtischkombination mittig - HDTX815M

- Gesamtabmessungen 500 x 1050 x 890 mm (B x H x T)
- **WC Position mittig 90°**

z.B. HEAVY-DUtY WC-Waschtischkombination - HDTX815M von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP23C + HEAVY-DUtY WC-Waschtischkombination rechts - HDTX815R

- Gesamtabmessungen 809 x 1050 x 779 mm (B x H x T)
- **WC Position rechts 45°**

z.B. HEAVY-DUtY WC-Waschtischkombination - HDTX815R von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP24 + WC-Waschtischkombination, zur Aufstellung vor einem von hinten zugänglichem Technikraum, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, mit fernbetätigt gesteuerten Armaturenkomponenten, zur Montage im Technikraum, Befestigung von hinten mit Gewindestangen. Standsäule, Materialstärke 2,0 mm, mit hochgezogener Rückwand inklusive Wandauslauf und Druckknopfbetätigung, fugenlos eingeschweißtem WC Papierrol- lenfach und fugenlos eingestrichener Waschmulde, mit Siphon, Abgang DN 40. Tiefspül-WC, Materialstärke 1,6 mm, mit bodenlanger Schürze, Spülrand gegen Verbergen von Gegenständen geschützt, Spülverhalten nach EN 997 zertifiziert, Abgang hinten waagrecht DN 100. Selbstschluss-Durchgangsventil mit Fernbetätigung, zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser, selbsttätig und rückschlagfrei schließend. Wandeinbauspülkasten, schwitzwasserisoliert, mit Einmengenspültechnik (9 oder 6 l). Inklusive Befestigungsmaterial.

63FP24A + HEAVY-DUtY WC-Waschtischkombination links - HDTX805L

- Gesamtabmessungen 700 x 1000 x 670 mm (B x H x T)
- **WC Position links 45°**

z.B. HEAVY-DUtY WC-Waschtischkombination - HDTX805L von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP24B + HEAVY-DUtY WC-Waschtischkombination mittig - HDTX805M

- Gesamtabmessungen 500 x 1000 x 890 mm (B x H x T)
- **WC Position mittig 90°**

z.B. HEAVY-DUtY WC-Waschtischkombination - HDTX805M von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP24C + HEAVY-DUtY WC-Waschtischkombination rechts - HDTX805R

- Gesamtabmessungen 700 x 1000 x 670 mm (B x H x T)
- **WC Position rechts 45°**

z.B. HEAVY-DUtY WC-Waschtischkombination - HDTX805R von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP24D + HEAVY-DUtY WC-Waschtischkombination Drucksp. links HDTX0020

- Gesamtabmessungen 700 x 1000 x 670 mm (B x H x T)
- *Ausführung mit Druckspüler DN20 und **WC Position links 45° angeordnet***

z.B. HEAVY-DUtY WC-Waschtischkombination - HDTX0020 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP24E + HEAVY-DUtY WC-Waschtischkombination Drucksp. rechts HDTX0021

- Gesamtabmessungen 700 x 1000 x 670 mm (B x H x T)
- *Ausführung mit Druckspüler DN20 und **WC Position rechts 45° angeordnet***

z.B. HEAVY-DUtY WC-Waschtischkombination - HDTX0021 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP24F + HEAVY-DUtY WC-Waschtischkombination Drucksp. mittig HDTX0022

- Gesamtabmessungen 700 x 1000 x 670 mm (B x H x T)
- *Ausführung mit Druckspüler DN20 und **WC Position mittig angeordnet***

z.B. HEAVY-DUtY WC-Waschtischkombination - HDTX0022 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP25 + Zubehör für Hochsicherheitsserie.

63FP25A + Befestigungssystem HD aus Chromnickelstahl - BF22HD

- Befestigungssystem HD aus Chromnickelstahl - BF22HD
- 2 Sicherungsschrauben
- 2 Schwerlastdübel
- 1 Schlüssel = Set.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP26 + HEAVY-DUTY Spiegel, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche hochglanzpoliert, Materialstärke 1,0 mm, umlaufende Abkantung, diebstahlsicheres Vorwandmontageset durch unterlegte Polystyrolplatte mit versteckter Befestigung, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

63FP26A + HEAVY-DUTY Spiegel M400HD

- Abmessungen 390 x 290 x 8 mm (B x H x T)

z.B. HEAVY-DUTY Spiegel M400HD von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP26B + HEAVY-DUTY Spiegel M500HD

- Abmessungen 490 x 390 mm (B x H)

z.B. HEAVY-DUTY Spiegel M500HD von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP26C + HEAVY-DUTY Spiegel M600HD

- Abmessungen 590 x 490 mm (B x H)

z.B. HEAVY-DUTY Spiegel M600HD von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP27 + HEAVY-DUTY Spiegel für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, hochglanzpoliert, Materialstärke 1,0 mm, umlaufende Abkantung, aufliegend auf einer Kunststoffträgerplatte, diebstahlhemmende Befestigung, inklusive Befestigungsmaterial.

63FP27A + HEAVY-DUTY Spiegel 490x390mm - HDTX0010

- Abmessungen 490 x 390 x 7 mm (B x H x T)

z.B. HEAVY-DUTY Spiegel HDTX0010 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP27B + HEAVY-DUTY Spiegel 590x390mm - HDTX0011

- Abmessungen 590 x 390 x 7 mm (B x H x T)

z.B. HEAVY-DUTY Spiegel HDTX0011 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP27C + HEAVY-DUTY Spiegel 590x490mm - HDTX0012

- Abmessungen 590 x 490 x 7 mm (B x H x T)

z.B. HEAVY-DUTY Spiegel HDTX0012 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP27D + HEAVY-DUTY Spiegel 390x290mm - HDTX0013

- Diebstahlhemmendes Vorwandmontagesystem durch untergelegte Polystyrolplatte mit verdeckter Befestigung (Klebeband)
- inklusive Edelstahlschrauben und Dübel
- Abmessungen 390 x 290 x 7 mm (B x H x T)

z.B. HEAVY-DUTY Spiegel HDTX0012 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP27E + HEAVY-DUTY Spiegel 490x390mm - HDTX0014

- Diebstahlhemmendes Vorwandmontagesystem durch untergelegte Polystyrolplatte mit verdeckter Befestigung (Klebeband)
- inklusive Edelstahlschrauben und Dübel
- Abmessungen 490 x 390 x 7 mm (B x H x T)

z.B. HEAVY-DUTY Spiegel HDTX0014 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP27F + HEAVY-DUTY Spiegel 590x490mm - HDTX0015

- Diebstahlhemmendes Vorwandmontagesystem durch untergelegte Polystyrolplatte mit verdeckter Befestigung (Klebeband)
- inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.
- Abmessungen 590 x 490 x 7 mm (B x H x T)

z.B. HEAVY-DUTY Spiegel HDTX0015 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FP31 + ALL-IN-ONE Waschplatzeinheit für Wasser- und Seifenabgabe zum Wandeinbau, Vandalismus hemmend, speziell für öffentliche WC-Anlagen auf Parkplätzen und in Parkhäusern. Funktionskomponenten über Technikraum zugänglich. Kompletteinheit mit Gehäuse, Nutzungsraum und Becken aus Chromnickelstahl, Oberfläche gebürstet, verschweißt. Gehäuse wandbündig im Benutzerraum montiert. Becken mit fugenlos eingeformtem Siebablauf und Ablaufbogen DN 40. Manuell zu betätigender Seifenspender, Wandauslauf für Trinkwasser, Messing poliert verchromt, in der Rückwand des Nutzungsraumes. Mit 2 Bediensymbolen als Sensorschutz im Gehäuse für Steuerung Wasserabgabe und Seifenspender. Nicht sichtbare Befestigung mittels Gewindestangen und Stabilisierungsstreben im Technikraum.
- Notwendige Armaturenkomponenten und passender Seifentank in eigenen Positionen (als Aufzählung).
- 63FP31A + ALL-IN-ONE Waschplatzeinheit Wasser Seife - ALIO330**
- Abmessungen 475 x 530 x 390 mm (B x H x T)
 - Beckenausladung 125 mm
- z.B. ALL-IN-ONE Waschplatzeinheit, für Wasser, Seife - ALIO330 von KWC oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FP31B + ALL-IN-ONE Waschplatzeinheit barrfr.Wasser, Seife - ALIO335**
- Ausführung: barrierefreie
 - Abmessungen 475 x 530 x 470 mm (B x H x T)
 - Beckenausladung 310 mm
- z.B. ALL-IN-ONE Waschplatzeinheit, barrierefrei, für Wasser, Seife - ALIO335 von KWC oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FP31C + ALL-IN-ONE Waschplatzeinheit Wasser Seife Luft - ALIO320**
- Ausführung: für Wasser- und Seifenabgabe mit Folgesteuerung Händetrockner
 - Abmessungen 475 x 530 x 390 mm (B x H x T)
 - Beckenausladung 125 mm
- z.B. ALL-IN-ONE Waschplatzeinheit, für Wasser, Seife, Luft - ALIO320 von KWC oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FP31D + ALL-IN-ONE Waschplatzeinh.barrfr.Wasser Seife Luft - ALIO325**
- Ausführung: barrierefreie, für Wasser- und Seifenabgabe mit Folgesteuerung Händetrockner
 - Abmessungen 475 x 530 x 470 mm (B x H x T)
 - Beckenausladung 310 mm
- z.B. ALL-IN-ONE Waschplatzeinheit, barrierefrei, für Wasser, Seife, Luft - ALIO325 von KWC

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP31F + Az ALIO Elektronische Armaturenkomponenten - PWC3O0002

- Aufzahlung (Az) für Elektronische Armaturenkomponenten - PWC3O0002

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP31G + Az ALIO Elektronische Armaturenkomponenten - AQUA121

- Aufzahlung (Az) für Elektronische Armaturenkomponenten - AQUA121
- für Waschplatzeinheit zur berührungslosen Steuerung der Wasserabgabe.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP31H + Az ALIO Seifentank - ZAQUA083

- Aufzahlung (Az) für Seifentank - ZAQUA083
- zur wandseitigen Befestigung im Technikraum.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP41 + HEAVY-DUTY Seifenspender für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 2 mm, komplett geschlossenes Gehäuse, Gehäuse wird auf der Montageplatte eingehängt und über das Spindelschloss mit der Edelstahl Gewindestange festgeschraubt, mit Druckknopf für Betätigung von vorne, für Flüssigseife und Lotionen, 1-Liter-Nachfüllbehälter, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen 128 x 320 x 127 mm (B x H x T)

63FP41A + HEAVY-DUTY Seifenspender - SD300

z.B. HEAVY-DUTY Seifenspender - SD300 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP42 + HEAVY-DUTY Papierhandtuchspender, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 2,0 mm, komplett geschlossenes Gehäuse, Gehäuse wird auf der Montageplatte eingehängt und über das Spindelschloss mit der Edelstahl Gewindestange festgeschraubt, Fassungsvermögen 400 - 600 Stück je nach Papier und Faltung, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.

- Abmessungen 258 x 352 x 127 mm (B x H x T)

63FP42A + HEAVY-DUTY Papierhandtuchspender - TD350

z.B. HEAVY-DUTY Papierhandtuchspender - TD350 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FP43 + HEAVY-DUTY WC-Rollenhalter für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 2 mm, auswechselbare Spindel durch Heavy-duty Schloss gesichert, für eine Rolle bis maximal 130 mm Breite, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.
- Abmessungen 140 x 110 x 110 mm (B x H x T)

63FP43A + HEAVY-DUTY WC-Rollenhalter - HDTX0001

z.B. HEAVY-DUTY WC-Rollenhalter - HDTX0001 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FP44 + HEAVY-DUTY WC-Rollenhalter, für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 2,0 mm, Vandalismus hemmende Ausführung ohne Spindelsystem, abschließbar, für drei Papierrollen bis maximal 120 mm Breite und maximal 115 mm Durchmesser, Papieraussgabe erfolgt mit gezahnter Abrisskante. Das Gehäuse wird auf der Montageplatte eingehängt und über das Spindelschloss mit der Edelstahl-Gewindestange festgeschraubt, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.
- Abmessungen 130 x 415 x 150 mm (B x H x T)

63FP44A + HEAVY-DUTY WC-Rollenhalter - HDTX674

z.B. HEAVY-DUTY WC-Rollenhalter - HDTX674 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FP45 + HEAVY-DUTY WC-Dreifachrollenhalter mit Spindelsystem für Unterputzmontage und Befüllung über Serviceraum hinter der Wand, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, Montage mit Edelstahlgewindestangen durch die Wand, für drei Rollen bis max. 120 mm (D), alle 3 Rollen von der Frontseite bedienbar, inklusive Edelstahlgewindestangen und -mutter.
- Abmessungen 240 x 498 x 174 mm (B x H x T)

63FP45A + HEAVY-DUTY WC-Dreifachrollenhalter - HDTX675E

z.B. HEAVY-DUTY WC-Dreifachrollenhalter - HDTX675E von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FP46 + HEAVY-DUTY WC-Großrollenhalter, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 2,0 mm, mit robustem Spindelschloss. Papieraussgabe mit zwei gezahnten Abrisskanten links und rechts, für eine Großrolle bis maximal 300 mm (D). Das Gehäuse wird auf der Montageplatte eingehängt und über das Spindelschloss mit der Edelstahl-Gewindestange festgeschraubt, inklusive Edelstahlschrauben und Dübel.
- Abmessungen 320 x 322 x 130 mm (B x H x T)

63FP46A + HEAVY-DUTY WC-Großrollenhalter - RH320

z.B. HEAVY-DUTY WC-Großrollenhalter - RH320 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP47 + HEAVY-DUTY WC-Papierrollenfach für Wandeinbau, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 2 mm. Als rundes Einlegefach für eine WC-Papierrolle. Montage von vorn, mit vier Befestigungsbohrungen, inklusive Befestigungsmaterial (4 Torx- Schrauben).

- Abmessungen 180 x 180 x 105 mm (B x H x T)

63FP47A + HEAVY-DUTY WC-Papierrollenfach - HDTX673E

z.B. HEAVY-DUTY WC-Papierrollenfach - HDTX673E von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP48 + HEAVY-DUTY Kleiderhaken, für Aufputzmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 2,0 mm. Sicherheitshaken kippt bei Überlastung nach unten, steht 30 mm von der Wandplatte ab, suizidhemmend. Montage von vorn. Inklusive Befestigungsschrauben.

- Abmessungen 108 x 108 x 52 mm (B x H x T)

63FP48A + HEAVY-DUTY Kleiderhaken - HDTX692

z.B. HEAVY-DUTY Kleiderhaken - HDTX692 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP48B + HEAVY-DUTY Kleiderhaken - HDTX693

- Ausführung zur Montage von hinten mit Gewindestangen für Vandalismus hemmende Montage über Technikraum.

z.B. HEAVY-DUTY Kleiderhaken - HDTX693 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP51 + F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie DN 15 als Eingriffsmischer mit Schrägauslauf für Waschanlagen zur Hinterwandmontage. Speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen. FRAMIC Selbstschluss- Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengeschiedene Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag mit Rückflussverhinderern und Sieben. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Diebstahlhemmender Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Anschlussflansch mit übereinanderliegenden Wanddurchführungen für Wandstärken von 50 bis 240 mm.

63FP51A + F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie Hinterwandmont. F5SM1012

z.B. F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie für Hinterwandmontage - F5SM1012 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP52 + F3S Selbstschluss-Wandventil DN 15 mit Verdrehsicherung für Waschanlagen. Speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen. Selbstschlusskartusche, hydraulisch gesteuert, selbsttätig schließend, Fließzeit einstellbar und Antiblockiersystem 2 (ABS2) für Sicherheitsabschaltung bei Dauerbetätigung. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Rosette Durchmesser 90mm für sichtbare Befestigung vorn, mit Verdrehsicherung für Wandventil und Befestigungsmaterial. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Diebstahlhemmender Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min.

63FP52A + F3S Selbstschluss-Wandventil F3SV1011

z.B. F3S Selbstschluss-Wandventil - F3SV1011 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP53 + F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie DN 15 als Eingriffsmischer mit Schrägauslauf für Waschanlagen zur Hinterwandmontage. Speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen. FRAMIC Selbstschluss- Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag mit Rückflussverhinderern und Sieben. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Diebstahlhemmender Luftsprudler mit integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min. Anschlussflansch mit übereinanderliegenden Wanddurchführungen für Wandstärken von 50 bis 240 mm. KWC Wandauslauf DN 15 in eigener Position.

63FP53A + F5E - A3000 open Elektr.Waschpl.Arm.Hinterwandmont. F5EV1016

z.B. F5E - A3000 open Elektronik-Waschplatzarmatur für Hinterwandmontage - F5EV1016 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP54 + F3S Selbstschluss-Durchgangsventil DN 15 für Waschanlagen zur Hinterwandmontage mit Fernbetätigung. Speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen. Selbstschluss-Oberteil, hydraulisch gesteuert für Fernbetätigung, kolbenlose Bauart, selbsttätig schließend, zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 x 2 mm für nicht sichtbare Befestigung durch Montage mit Gewindestangen bis zu einer Wandstärke von 50 bis 500 mm, mit Bohrung für separat notwendigen KWC Wandauslauf DN 15 (in eigener Position), vormontierter Druckknopfbetätigung. Unterputzdose, hydraulische Steuerleitungen mit Leerrohr (2 m) und Befestigungsmaterial. Anschluss und Wartung über Serviceraum.

63FP54A + F3S Selbstschluss-Durchgangsventil Hinterwandmont. F3SV1009

z.B. F3S Selbstschluss-Durchgangsventil - F3SV1009 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP55 + F5E - A3000 open Waschplatzarmatur DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Waschanlagen. Speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen. Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Mit wasserdichtem Elektronikmodul und Elektro-T-Verteiler zum Anschluss an Systemkabel, Magnetventil, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 x 2 mm, Befestigung von vorn mit Sicherheitsschrauben, inklusive Piezo-Taster mit Start/Stop-Funktion und Bohrung für separat notwendigen KWC Wandauslauf DN 15 (in eigener Position). Tiefenverstellbarkeit 20 mm. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung. Mit Möglichkeit der Parametrierung, Reinigungsabschaltung und Kommunikation über ECC2 Funktionscontroller, 24 V DC (in eigener Position). KWC Wandauslauf DN 15 in eigener Position.

63FP55A + F5E - A3000 open Elektr.Waschpl.Armatur Wandeinbau F5EV1017

z.B. F5E - A3000 open Elektronik-Waschplatzarmatur für Wandeinbau - F5EV1017 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP56 + F3S Selbstschluss-Durchgangsventil DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Waschanlagen. Speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen. Selbstschluss-Oberteil, hydraulisch gesteuert für Fernbetätigung, kolbenlose Bauart, selbsttätig schließend und zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 x 2 mm, Befestigung von vorn mit Sicherheitsschrauben, mit Bohrung für notwendigen KWC Wandauslauf DN 15 (in eigener Position), vormontierter Druckknopf-Betätigung. Hydraulische Steuerleitungen, Verbindungsschlauch zum Durchgangsventil und Befestigungsmaterial. Tiefenverstellbarkeit 25 mm.

63FP56A + F3S Selbstschluss-Durchgangsventil Wandeinbau F3SV1010

z.B. F3S Selbstschluss-Durchgangsventil DN 15 - F3SV1010 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP57 + AQUATIMER - A3000 open elektronisch, zeitgesteuerte Thermostatbatterie DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Funktionsblock mit integrierter Magnetventilkartusche, Thermostat und Vorrichtung für zwei optionale Bypass-Magnetventilkartuschen zur separaten Spülung der Kaltwasserleitung und Durchführung einer programmgesteuerten thermischen Desinfektion sowie zur getrennten Probenahme von Kalt- oder Warmwasser. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Mit wasserdichtem Elektronikmodul, Halterahmen mit Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit Piezo-Taster mit Start/Stop-Funktion, verdeckter Schraubbefestigung, Rosette, Rückflussverhinderern, Sieben und wasserdichtem Elektro-T-Verteiler zum Anschluss an Systemkabel. Mit Möglichkeit zur bezahlten Wasserabgabe mit AQUAPAY-Münzkontaktgebern und der externen Steuerung, wie Armatureneinstellung und Kommunikation über ECC-Funktionscontroller, 24 V DC.

63FP57A + AQUATIMER - A3000 open Thermostatatterie - AT3O0091

z.B. AQUATIMER - A3000 open Thermostatatterie - AT3O0091 von KWC oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP58 + Wandauslauf DN 15 zur Montage an Wandeinbau-Wascharmaturen. Speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen.

63FP58A + Wandauslauf für Wandeinbau-Wascharmaturen - ACXX1009

- Suizidhemmendes Gehäuse mit Verdrehsicherung - (ACXX1009)
- Mit diebstahlhemmenden Luftsprudler und integriertem Durchflussmengenregler 3,8 l/min
- Neigungswinkel 50°, Ausladung 27 mm
- Messing poliert verchromt mit Befestigungsmaterial.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP58B + Wandauslauf für Wandeinbau-Wascharmaturen - ACXX1008

- Suizidhemmendes Gehäuse mit Verdrehsicherung - (ACXX1008)
- angeformter Rosette, mit Verdrehsicherung, Rosette
- Mit diebstahlhemmenden Luftsprudler und integriertem Durchflussmengenregler 6,0 l/min
- Neigungswinkel 45°, Ausladung 75 mm
- Messing poliert verchromt mit Befestigungsmaterial.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP58C + Wandauslauf für Wandeinbau-Wascharmaturen - ACXX1010

- Suizidhemmendes Gehäuse mit Verdrehsicherung - (ACXX1010)
- Mit diebstahlhemmenden Luftsprudler und integriertem Durchflussmengenregler 5,7 l/min
- Bauform SLIM, Neigungswinkel 45°, Ausladung 69 mm
- Edelstahl gebürstet mit Befestigungsmaterial.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP59 + F3S Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit Selbstschluss-Durchgangsventil DN 20 und Schwallbrause. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser von oben. Selbstschluss-Funktionsteil, kolbenlose Bauart, selbsttätig schließend und Fließzeit stufenlos einstellbar. Ventilgehäuse inklusive Wechselventilsitz, sichtbare Teile poliert verchromt. Schwallbrause DN 15 mit Kugelgelenk und Rosette. Verstellbarer Strahlneigungswinkel 28°. Messing poliert verchromt. Gehäuse aus Edelstahl mit erhabener Funktionsfläche und Abdeckkappen aus Kunststoff. Anschlussschlauch mit absperrrbarer Wassermengenregulierung und Sieb.

- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

63FP59A + F3S Duschpaneel aus Edelstahl mit Schwallbrause F3SV2015

z.B. F3S Duschpaneel aus Edelstahl mit Schwallbrause - F3SV2015 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP60 + F3S Duschpaneel aus Mineralwerkstoff für Aufputzmontage mit Selbstschluss-Durchgangsventil DN 20 und Schwallbrause. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser von oben. Selbstschluss-Funktionsteil, kolbenlose Bauart, selbsttätig schließend und Fließzeit stufenlos einstellbar. Ventilgehäuse inklusive Wechselventilsitz, sichtbare Teile poliert verchromt. Schwallbrause DN 15 mit Kugelgelenk und Rosette. Verstellbarer Strahlneigungswinkel 28°. Messing poliert verchromt. Gehäuse mit erhabener Funktionsfläche, aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff MIRANIT, mit porenfreier, glatter Oberfläche (temperaturbeständig bis 80 °C), Farbton Alpinweiß. Anschlussschlauch mit absperrbarer Wassermengenregulierung und Sieb.

- Gehäuseabmessung 235 x 1160 x 100 mm (B x H x T)

63FP60A + F3S Duschpaneel aus MIRANIT mit Schwallbrause F3SV2016

z.B. F3S Duschpaneel aus MIRANIT mit Schwallbrause - F3SV2016 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP61 + F5E - A3000 open Durchgangsventil DN 15 als Fertigbauset zur Wandein- baumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen. Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Mit wasserdichtem Elektronikmodul und Elektro-T-Verteiler zum Anschluss an Systemkabel, Magnetventil, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 x 2 mm, Befestigung von vorn mit Sicherheitsschrauben, inklusive Piezo-Taster mit Start/Stopp-Funktion. Tiefenverstellbarkeit 25 mm.

Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung. Mit Möglichkeit der Parametrierung, Reinigungsabschaltung und Kommunikation über ECC2 Funktionscontroller, 24 V DC (in eigener Position).

63FP61A + F5E - A3000 open Elektronik-Duscharmatur Wandeinbau F5EV2007

z.B. F5E - A3000 open Elektronik-Duscharmatur Wandeinbau - F5EV2007 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP62 + F5S-Mix Selbstschluss-Eingriffmischer DN 15 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen. FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 x 2 mm, Befestigung von vorn mit Sicherheitsschrauben, verchromte Rosette, Rückflussverhinderer und Sieben. Tiefenverstellbarkeit 20 mm.

63FP62A + F5S-Mix Selbstschluss-Duschbatterie für Wandeinbau F5SM2013

z.B. F5S-Mix Selbstschluss-Duschbatterie für Wandeinbau - F5SM2013 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP63 + F3S Selbstschluss-Durchgangsventil DN 15 als Fertigbauset zur Wandein- baumontage im Rohbauset, für Duschanlagen. Speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen. Selbstschluss-Funktionsteil, hydraulisch gesteuert, kolbenlose Bauart, selbsttätig schließend, Fließzeit stufenlos einstellbar. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Gehäuse inklusive Wechselventilsitz, Druckkappe mit Sicherheitsschrauben, sichtbare Teile Messing poliert verchromt. Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 x 2 mm Befestigung von vorn mit Sicherheitsschrauben und Rosette. Tiefenverstellbarkeit 20 mm.

63FP63A + F3S Selbstschluss-Duscharmatur für Wandeinbau F3SV2011

z.B. F3S Selbstschluss-Duscharmatur für Wandeinbau - F3SV2011 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP64 + F5E - A3000 open Durchgangsventil DN 15 für Duschanlagen zur Hinterwandmontage. Speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen. Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Mit wasserdichtem Elektronikmodul und Elektro-T-Verteiler zum Anschluss an Systemkabel, Magnetventil, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 x 2 mm für nicht sichtbare Befestigung durch Montage mit Gewindestangen bis zu einer Wandstärke von 50 bis 500 mm, inklusive Piezo-Taster mit Start/Stop-Funktion und Verlängerungskabel 2 m. Anschluss und Wartung über Serviceraum.
Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung. Mit Möglichkeit der Parametrierung, Reinigungsabschaltung und Kommunikation über ECC2 Funktionscontroller, 24 V DC (in eigener Position).

63FP64A + F5E - A3000 open Elektr.Duscharmatur Hinterwandmont.F5EV2006

z.B. F5E - A3000 open Elektronik-Duscharmatur für Hinterwandmontage - F5EV2006 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP65 + F3S Selbstschluss-Durchgangsventil DN 15 für Duschanlagen zur Hinterwandmontage, mit Fernbetätigung. Speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen. Selbstschluss-Oberteil, hydraulisch gesteuert für Fernbetätigung, kolbenlose Bauart, selbsttätig schließend, zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 x 2 mm für nicht sichtbare Befestigung durch Montage mit Gewindestangen bis zu einer Wandstärke von 50 bis 500 mm, vormontierter Druckknopfbetätigung. Unterputzdose, hydraulische Steuerleitungen mit Leerrohr (2 m) und Befestigungsmaterial. Anschluss und Wartung über Serviceraum.

63FP65A + F3S Selbstschluss-Duscharmatur Hinterwandmont. F3SV2010

z.B. F3S Selbstschluss-Duscharmatur für Hinterwandmontage - F3SV2010 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP66 + F5S-Therm Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit Selbstschluss-Thermostatbatterie DN 15 und Anschlussstutzen für Duschkopf. Speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser von hinten. Funktionsblock mit integrierter FRAMIC Selbstschlusskartusche, Thermostat und Vorrichtung für Hygieneeinheit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig - in eigener Position) und Speicherung von Statistikdaten. FRAMIC Selbstschlusskartusche, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Thermostat mit Metallgriff mit einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion, sichtbare Teile poliert verchromt. Anschlussstutzen für separat notwendigen KWC Duschkopf DN 15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min. Gehäuse aus Edelstahl, einteilig geschlossen inklusive Sicherheitsschrauben. Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb. Duschkopf in eigener Position.

- Gehäuseabmessung 232 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

63FP66A + F5S-Therm Duschpaneel aus Edelstahl F5ST2043

z.B. F5S-Therm Duschpaneel aus Edelstahl - F5ST2043 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP67 + F5E - A3000 open Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit Durchgangsventil und Anschlussstutzen für Duschkopf. Speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen. Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser von hinten. Anschlussstutzen für separat notwendigen KWC Duschkopf DN 15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min (in eigener Position). Gehäuse aus Edelstahl, einteilig geschlossen inklusive Sicherheitsschrauben. Mit Magnetventil, Piezo-Taster mit Start/Stopp-Funktion, wasserdichtem Elektronikmodul, Elektro-T-Verteiler zum Anschluss an Systemkabel, Anschlussschlauch mit absperrbarer Wassermengenregulierung und Sieb.
Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung. Mit Möglichkeit der Parametrierung, Reinigungsabschaltung und Kommunikation über ECC2 Funktionscontroller, 24 V DC (in eigener Position).

- Gehäuseabmessung 232 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

63FP67A + F5E - A3000 open Duschpaneel aus Edelst. Ventil F5EV2008

z.B. F5E - A3000 open Duschpaneel aus Edelstahl mit Durchgangsventil - F5EV2008 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP68 + F5E-Therm - A3000 open Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit Thermostatbatterie und Anschlussstutzen für Duschkopf. Speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen. Elektronisch gesteuert, zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser von hinten.

Funktionsblock mit integrierter Magnetventilkartusche, Thermostat und Vorrichtung für optionale Bypass-Magnetventilkartusche zur Durchführung einer programmgesteuerten thermischen Desinfektion. Thermostat mit diebstahlgesichertem Metallgriff, einstellbarem und verdrehsicherem Temperaturanschlag und Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Anschlussstutzen für separat notwendigen KWC Duschkopf DN 15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min (in eigener Position). Gehäuse aus Edelstahl, einteilig geschlossen inklusive Sicherheitsschrauben. Piezo-Taster mit Start/ Stopp-Funktion. Mit wasserdichtem Elektronikmodul, Elektro-T-Verteiler zum Anschluss an Systemkabel, Anschlussschläuche mit absperrbaren Wassermengenregulierungen mit Rückflussverhinderer und Sieb.

Aktivierbare Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung. Mit Möglichkeit der Parametrierung, Reinigungsabschaltung und Kommunikation über ECC2 Funktionscontroller, 24 V DC (in eigener Position).

- Gehäuseabmessung 232 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

63FP68A + F5E - A3000 open Duschpaneel aus Edelst. Thermostat F5ET2041

z.B. F5E - A3000 open Duschpaneel aus Edelstahl mit Thermostatbatterie - F5ET2041 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP68D + Az F5ET2041 für Set für Thermische Desinfektion - ACXT2003

- Aufzshlung (Az) für ein Set für Thermische Desinfektion.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP71 + F3S Duschpaneel aus Edelstahl für Aufputzmontage mit Selbstschluss-Durchgangsventil DN 15 und Anschlussstutzen für Duschkopf. Speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen. Hydraulisch gesteuert, zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser von hinten. Selbstschluss-Funktionsteil, kolbenlose Bauart, selbsttätig schließend und Fließzeit stufenlos einstellbar. Ventilgehäuse inklusive Wechselventilsitz, sichtbare Teile poliert verchromt. Anschlussstutzen für separat notwendigen KWC Duschkopf DN 15 mit vormontiertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min (in eigener Position). Gehäuse aus Edelstahl, einteilig geschlossen inklusive Sicherheitsschrauben. Anschlussschlauch mit absperrbarer Wassermengenregulierung und Sieb.

- Gehäuseabmessung 232 x 1160 x 90 mm (B x H x T)

63FP71A + F3S Duschpaneel aus Edelstahl F3SV2012

z.B. Duschpaneel aus Edelstahl - F3SV2012 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP73 + Montageplatte mit Anschlussstutzen für Duschkopf DN 15 zur Hinterwandmontage. Speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen. Edelstahlplatte 190 x 245 x 2 mm für nicht sichtbare Befestigung durch Montage mit Gewindestangen bis zu einer Wandstärke von 50 bis 500 mm, mit Anschlussstutzen mit integriertem Durchflussmengenregler 9,0 l/min, für separat notwendigen KWC Duschkopf DN 15 (in eigener Position).

63FP73A + Montageplatte mit Anschlussstutzen für Duschkopf ACXX2023

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP75 + F5E - A3000 open WC-Spülarmatur für Hinterwandmontage, elektronisch gesteuert. Speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen. Mit wasserdichtem Elektronikmodul mit zusätzlichem Eingang für Sensoren (TASTER - in eigener Position), maximale Entfernung zum Elektronikmodul 5 m, Magnetdruckspüler inklusive Drosseleinsatz zur Reduktion der Spülmenge, wasserdichtem Elektro-T-Verteiler zum Anschluss an Systemkabel. Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 x 2 mm für nicht sichtbare Befestigung durch Montage mit Gewindestangen bis zu einer Wandstärke von 50 bis 500 mm, inklusive Piezo-Taster und Verlängerungskabel 2 m.

Aktivierete Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung. Mit Möglichkeit der Parametrierung, Reinigungsabschaltung und Kommunikation über ECC2 Funktionscontroller, 24 V DC (in eigener Position).

63FP75A + F5E - A3000 open elektron.WC-Spüalarm.Hinterwandmont.F5EF4004

z.B. F5E - A3000 open elektronische WC-Spülarmatur für Hinterwandmontage - F5EF4004 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP75E + Az F5EF4004 für Spülrohr mit Bogen - ACXF4002

- Aufzahlung (Az) für ein Spülrohr mit Bogen für Anschluss an WC-Drückspüler (ACXF4002)
- Kunststoff, 28x1 x 700 x 250 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP75F + Az F5EF4004 für Spülrohrverlängerung 28x1x400mm - ACXF4003

- Aufzahlung (Az) für eine Spülrohrverlängerung aus Kunststoff 28 x 1 x 400 mm (ACXF4003)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP76 + F5E - A3000 open WC-Spülarmatur für Hinterwandmontage, elektronisch gesteuert. Speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen. Mit wasserdichtem Elektronikmodul mit zusätzlichem Eingang für Sensoren (TASTER - in eigener Position), maximale Entfernung zum Elektronikmodul 5 m, Magnetdruckspüler inklusive beiliegendem Drosseleinsatz zur Reduktion der Spülmenge, wasserdichtem Elektro-T-Verteiler zum Anschluss an Systemkabel.

Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 x 2 mm für nicht sichtbare Befestigung durch Montage mit Gewindestangen bis zu einer Wandstärke von 50 bis 500 mm, inklusive Piezo-Taster und Verlängerungskabel 2 m.

Aktivierete Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung. Mit Möglichkeit der Parametrierung, Reinigungsabschaltung und Kommunikation über ECC2 Funktionscontroller, 24 V DC (in eigener Position).

63FP76A + F3S WC-Druckspüler für Hinterwandmontage F3EF4001

z.B. F3S WC-Druckspüler für Hinterwandmontage - F3EF4001 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP77 + F5E - A3000 open WC-Spülarmatur DN 20 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, elektronisch gesteuert. Speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen. Mit wasserdichtem Elektronikmodul mit zusätzlichem Eingang für Sensoren (TASTER - in eigener Position), maximale Entfernung zum Elektronikmodul 5 m, Magnetdruckspüler inklusive beiliegendem Drosseleinsatz zur Reduktion der Spülmenge, wasserdichtem Elektro-T-Verteiler zum Anschluss an Systemkabel. Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 x 2 mm mit Belüftungsbohrungen, Befestigung von vorn mit Sicherheitsschrauben, inklusive Piezo-Taster. Tiefenverstellbarkeit 20 mm.

Aktivierter Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung. Mit Möglichkeit der Parametrierung, Reinigungsabschaltung und Kommunikation über ECC2 Funktionscontroller, 24 V DC (in eigener Position).

63FP77A + F5E - A3000 open elektron.WC-Spülarm.Wandeinbau F5EF4005

z.B. F5E - A3000 open elektronische WC-Spülarmatur für Wandeinbau - F5EF4005 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP78 + F3S WC-Druckspüler DN 20 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, für wandhängende WC-Becken, Armaturengruppe I. *Speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen.* Selbstschluss-Oberteil hydraulisch gesteuert, kolbenlose Bauart, selbsttätig und rückschlagfrei schließend. Automatische Spülstromregulierung und einstellbares Spülwasservolumen. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 x 2 mm mit Belüftungsbohrungen, Befestigung von vorn mit Sicherheitsschrauben, vormontierter Druckknopfbetätigung. Hydraulische Steuerleitungen und Befestigungsmaterial. Tiefenverstellbarkeit 20 mm.

63FP78A + F3S WC-Druckspüler f.Wandeinbau Vandalism.gefährdet F3SF4002

z.B. F3S WC-Druckspüler für Wandeinbau - F3SF4002 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP79 + R3 Rohbauset zur Wandeinbaumontage (F3BF4001) von Fertigbausets für WC-Druckspüler DN 20. Systembox aus Kunststoff, 174 x 225 mm, mit Anschlussverschraubungen, Spülrohrstutzen, Rohbauschutz, Spülstück zum Spülen und Dichtheitsprüfung, ohne Absperrventil.

63FP79A + R3 Systembox für WC-Druckspüler F3BF4001

- R3 Systembox - (F3BF4001)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP80 + F3S WC-Druckspüler DN 20 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, Armaturengruppe I. Selbstschluss-Oberteil hydraulisch gesteuert, kolbenlose Bauart, selbsttätig

und rückschlagfrei schließend. Automatische Spülstromregulierung und einstellbares Spülwasservolumen. Ganzmetallausführung, sichtbare Teile poliert verchromt. Halterahmen inklusive Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit verdeckter Schraubbefestigung, vormontierter Druckknopfbetätigung, hydraulischen Steuerleitungen und Befestigungsmaterial. Tiefenverstellbarkeit 20 mm.

63FP80A + F3S WC-Druckspüler für Wandeinbau F3SF4003

z.B. F3S WC-Druckspüler für Wandeinbau - F3SF4003 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP82 + F5E - A3000 open WC-Steuerung für Spülkasten zur Hinterwandmontage, elektronisch gesteuert. Speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen. Mit wasserdichtem Elektronikmodul mit zusätzlichem Eingang für Sensoren (TASTER - in eigener Position), maximale Entfernung zum Elektronikmodul 5 m, Stellmotoreinheit, zwei wasserdichte Elektro-T- Verteiler zum Anschluss an Systemkabel. Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 x 2 mm für nicht sichtbare Befestigung durch Montage mit Gewindestangen bis zu einer Wandstärke von 50 bis 500 mm, inklusive Piezo-Taster und Verlängerungskabel 2 m. Anschluss und Wartung über Serviceraum. Aktivierter Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung. Mit Möglichkeit der Parametrierung, Reinigungsabschaltung und Kommunikation über ECC2 Funktionscontroller, 24 V DC (in eigener Position).

63FP82A + F5E - A3000 open elektr.WC-Steuerung Spülkasten Hint.F5EF4003

z.B. F5E - A3000 open elektronische WC-Steuerung für Spülkasten zur Hinterwandmontage - F5EF4003 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP82D + Az F5EF4003 WC-Spülkasten zur Montage imServiceraum FLSY0003

- Aufzahlung (Az) für einen WC-Spülkasten zur Montage im Serviceraum (FLSY0003)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FP83 + F5E - A3000 open WC-Steuerung für Wandeinbauspülkasten, elektronisch gesteuert. Speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen. Mit wasserdichtem Elektronikmodul mit zusätzlichem Eingang für Sensoren (TASTER - in eigener Position), maximale Entfernung zum Elektronikmodul 5 m, Stellmotoreinheit, zwei wasserdichte Elektro-T-Verteiler zum Anschluss an Systemkabel. Edelstahlabdeckplatte 190 x 140 x 2 mm, Befestigung von vorn mit Sicherheitsschrauben, inklusive Piezo-Taster. Aktivierter Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung. Mit Möglichkeit der Parametrierung, Reinigungsabschaltung und Kommunikation über ECC2 Funktionscontroller, 24 V DC (in eigener Position).

63FP83A + F5E - A3000 open elektr.WC-Steuerung Wandein.Spülk.F5EF4006

z.B. F5E - A3000 open elektronische WC-Steuerung für Wandeinbauspülkasten - F5EF4006 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FP84 + Betätigungsplatte aus Edelstahl für Wandeinbauspülkasten (ACSF4001) im AQUAFIX-Installationselement. Speziell geeignet für Vandalismus gefährdete Einrichtungen. Betätigungstaste für Einmengen-Spülung mit Start /Stopp, Befestigung von vorn mit Sicherheitsschrauben.
- Abmessungen 195 x 135 x 2 mm (B x H x T)
- 63FP84A + Betätigungsplatte für Wandeinbau-Spülkasten ACSF4001**
- Betätigungsplatte - (ACSF4001)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FP86 + F5E - A3000 open WC-Spülarmatur DN 20 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, elektronisch gesteuert. Mit Magnetdruckspüler Armaturengruppe I inklusive beiliegendem Drosseleinsatz zur Reduktion der Spülmenge, Halterahmen mit Profildichtung und Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit integriertem Piezo-Taster und verdeckter Schraubbefestigung. Mit wasserdichtem Elektronikmodul mit zusätzlichem Eingang für Sensoren (TASTER - in eigener Position), maximale Entfernung zum Elektronikmodul 5 m und Elektro-T-Verteiler zum Anschluss an Systemkabel. Tiefenverstellbarkeit 20 mm.
- Aktivierete Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung. Mit Möglichkeit der Parametrierung, Reinigungsabschaltung und Kommunikation über ECC2 Funktionscontroller, 24 V DC (in eigener Position).
- 63FP86A + F5E - A3000 open elektron.WC-Spülarm.Wandeinbau F5EF4007**
- z.B. F5E - A3000 open elektronische WC-Spülarmatur für Wandeinbau - F5EF4007 von KWC oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FP87 + F5E WC-Spülarmatur DN 20 als Fertigbauset zur Wandeinbaumontage im Rohbauset, berührungslos, opto-elektronisch gesteuert. Mit Magnetdruckspüler Armaturengruppe I inklusive beiliegendem Drosseleinsatz zur Reduktion der Spülmenge, Halterahmen mit Profildichtung und Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm mit integriertem Sensor und verdeckter Schraubbefestigung. Tiefenverstellbarkeit 20 mm. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position). Wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör.
- Batteriefach inklusive Batterie oder Netzteil zuzüglich Verlängerungskabel oder AQUA 3000 open Systemzubehör in eigener Position.
- 63FP87A + F5E opto-elektron.WC-Spülarmatur Wandeinbau F5EF4008**
- z.B. F5E opto-elektronische WC-Spülarmatur für Wandeinbau - F5EF4008 von KWC oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63FP91 + Kommunikationssperre für Anwendung in Gefängnissen, Material Polyethylen (schweißbar), zur Verhinderung von Kommunikation zwischen den Zellen über die WC-Verrohrung, zum Anschluss an WC-Rohre DN 100, konform zu EN 997, EN 476 und DIN 1389.

63FP91A + Kommunikationsstopper - ZCMPX0001

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ + Reinigungsbecken (KWC)

Version: 2025-09

1. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben
Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden
nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition
angeboten bzw. ausgeführt.

2. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63FQ01 + SIRIUS Waschtrog für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialdicke Waschtrog 0,8 mm / Seitenpaneele 1,2 mm, Seitenpaneele mit integrierten Wandkonsolen, fugenlos verschweißt, Frontschürze mit Längsriffel, abgesenkte Armaturenbank 70 mm, ohne Überlauf, 40 mm Wandzarge, Standrohrventil G 1 1/2 B aus Kunststoff, entnehmbares Eckschutzblech, inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 750 x 360 x 500 mm (B x H x T)
- Beckenabmessungen 670 x 310 x 390 mm (B x H x T)

63FQ01A + SIRIUS Waschtrog BS313N

- Ablauf hinten links

z.B. SIRIUS Waschtrog BS313N von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ01B + SIRIUS Waschtrog BS314N

- Ablauf hinten rechts

z.B. SIRIUS Waschtrog BS314N von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ02 + SIRIUS Waschtrog für Wandmontage, Chromstahl, Oberfläche hochglanzpoliert, Materialdicke Waschtrog 0,8 mm / Seitenpaneele 1,2 mm, Seitenpaneele mit integrierten Wandkonsolen, fugenlos verschweißt, Frontschürze mit Längsriffel, abgesenkte Armaturenbank 70 mm, ohne Überlauf, 40 mm Wandzarge, Standrohrventil G 1 1/2 B aus Kunststoff, entnehmbares Eckschutzblech, inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 750 x 360 x 500 mm (B x H x T)
- Beckenabmessungen 670 x 310 x 390 mm (B x H x T)

63FQ02A + SIRIUS Waschtrog CA210/2N

- Ablauf hinten rechts

z.B. SIRIUS Waschtrog CA210/2N von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ02B + SIRIUS Waschtrog CA210/7N

- Ablauf hinten links

z.B. SIRIUS Waschtrog CA210/7N von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ03 + SIRIUS Waschtrog mit 2 Becken für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialdicke Waschtrog 0,8 mm / Seitenpaneele 1,2 mm, Seitenpaneele fugenlos verschweißt mit integrierten Wandkonsolen, fugenlos verschweißt, Frontschürze mit Längsgriffel, abgesenkte Armaturenbank 70 mm, ohne Überlauf, 40 mm Wandzarge, 2 Abläufe mittig, 2 Standrohrventile G 1 1/2 B aus Kunststoff, entnehmbare Eckschutzbleche, inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 1420 x 360 x 500 mm (B x H x T)
- Beckenabmessungen 670 x 310 x 390 mm (B x H x T)

63FQ03A + SIRIUS Waschtrog mit 2 Becken BS315N

z.B. SIRIUS Waschtrog BS315N von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ04 + SIRIUS Waschtrog für Einlegemontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialdicke Waschtrog 0,8 mm / Seitenpaneele 1,2 mm, fugenlos verschweißt, Frontschürze ohne Längsgriffel, Armaturenbank 75 mm, ohne Überlauf, Ablauf rechts, Standrohrventil G 1 1/2 B aus Kunststoff, inklusive Dichtung und Befestigungskralen zur Einlegemontage.

- Abmessungen 670 x 285 x 520 mm (B x H x T)
- Beckenabmessungen 620 x 285 x 420 mm (B x H x T)
- Ausschnittmaße 655 x 505 mm (B x T)

63FQ04A + SIRIUS Waschtrog für Einlegemontage BS323N

- mit Armaturenbohrung 35 mm

z.B. SIRIUS Waschtrog BS323N von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ04B + SIRIUS Waschtrog für Einlegemontage BS324N

- ohne Armaturenbohrung

z.B. SIRIUS Waschtrog BS324N von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ05 + SIRIUS Waschtrog für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialdicke Waschtrog 0,8 mm / Seitenpaneele 1,2 mm, Seitenpaneele mit integrierten Wandkonsolen, fugenlos verschweißt, Frontschürze mit Längsrieffel, ohne Armaturenbank, ohne Überlauf, mit grauem Kunststoffrahmen, 43 mm Wandzarge, Standrohrventil G 1 1/2 B aus Kunststoff, inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 700 x 328 x 460 mm (B x H x T)
- Beckenabmessungen 613 x 285 x 398 mm (B x H x T)

63FQ05A + SIRIUS Waschtrog BS311N

- Ablauf hinten links

z.B. SIRIUS Waschtrog BS311N von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ05B + SIRIUS Waschtrog BS312N

- Ablauf hinten rechts

z.B. SIRIUS Waschtrog BS312N von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ05D + Az BS311/BS312 Abdeckung für Mehrzweckbecken - ESIRX025

- Abdeckung für Mehrzweckbecken, Kunststoff, grau - ESIRX025

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ06 + Universalwaschtrog, zur Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,9 mm, Frontschürze mit Längsrieffel, ohne Armaturenbank, Ablauf mittig, Stopfenab- und Überlaufgarnitur G 1 1/2 B mit Überlauf, mit hinterer Aufkantung 30 mm (H), angeschweißten Konsolen, inklusive Befestigungsmaterial.

63FQ06A + SIRIUS Universalwaschtrog LTJ450

- Abmessungen 470 x 270 x 430 mm (B x H x T).

z.B. SIRIUS Universalwaschtrog LTJ450 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ06B + SIRIUS Universalwaschtrog LTJ500

- Abmessungen 520 x 270 x 490 mm (B x H x T).

z.B. SIRIUS Universalwaschtrog LTJ500 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ09 + Einlege-Mehrzweckbecken aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt. Frontschürze mit Längsriffel. Ohne Armaturenbank, Ablauf mittig, Sieb Ablaufventil DN 40, ohne Überlauf. Inklusive Dichtung und Befestigungskrallen zur Einlegemontage.

- Materialstärke 1,0 mm
- Abmessungen 500 x 241 x 450 mm (B x H x T)
- Innenmaße 450 x 240 x 400 mm (B x H x T)
- Ausschnittmaße 460 x 435 mm (B x T) gerundet.

63FQ09A + SIRIUS Einlege-Mehrzweckbecken SIRX342

z.B. SIRIUS Mehrzweckbecken SIRX342 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ10 + Mehrzweckbecken für Wandmontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, fugenlos eingeschweißtes Becken, abgerundete Kanten. Ohne Armaturenbank, mit Klapprost und Spritzwand, Ablauf mittig rechts, Stopfenab- und Überlaufgarnitur DN 40, mit Überlauf, mit hinterer Aufkantung. Mit Konsolen, inklusive Befestigungsmaterial.

- Materialstärke 1,5 mm
- Abmessungen 660 x 250 x 460 mm (B x H x T)
- Innenmaße 600 x 250 x 405 mm (B x H x T)
- Aufkantung 20 mm (H)
- Spritzwand 660 x 250 mm (B x H)

63FQ10A + SIRIUS Mehrzweckbecken SIRX355

z.B. SIRIUS Mehrzweckbecken SIRX355 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ11 + Mehrzweckbecken aus glasfaserverstärktem Polyester, Materialstärke 3,0 mm, Farbe weiß, Standrohrventil G 1 1/2 B, integrierte Laschen für Wandmontage, inklusive Standrohr, inklusive Standrohrventil, inklusive Befestigungsset.

63FQ11A + SIRIUS Mehrzweckbecken MB5040 weiß

- Farbe: weiß
- Abmessungen 500 x 220 x 400 mm (B x H x T)

z.B. SIRIUS Mehrzweckbecken MB5040 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ11B + SIRIUS Mehrzweckbecken MB5044 decorgrau

- Farbe: decorgrau
- Abmessungen 500 x 220 x 400 mm (B x H x T)

z.B. SIRIUS Mehrzweckbecken MB5044 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ11C + SIRIUS Mehrzweckbecken MB7050 weiß

- Farbe: weiß
- Abmessungen 700 x 320 x 495 mm (B x H x T)

z.B. SIRIUS Mehrzweckbecken MB7050 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ11D + SIRIUS Mehrzweckbecken MB7054 decorgrau

- Farbe: decorgrau
- Abmessungen 700 x 320 x 495 mm (B x H x T)

z.B. SIRIUS Mehrzweckbecken MB7054 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ12 + Mehrzweckbecken, für Auflage- oder Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, fugenlos eingeschweißtes Becken, mit abgerundeten Kanten, ohne Armaturenbank, Ablauf links, mit Standrohrventil G 1 1/2 B und Eckschutzblech. Abtropffläche links geriffelt 350 mm (B), mit Aufkantung 40 mm (H). Montage auf einem Untergestell oder zwei Konsolen aus Chromnickelstahl (in eigener Position).

- Muldenmaße 700 x 300 x 450 mm (B x H x T)

63FQ12A + SIRIUS Mehrzweckbecken BS351 Abtropffläche links

- 1 Becken, Abtropffläche links
- Abmessungen 1100 x 315 x 550 mm (B x H x T)

z.B. SIRIUS Mehrzweckbecken BS351 von KWC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ12B + SIRIUS Mehrzweckbecken BS352 Abtropffläche rechts

- 1 Becken, Abtropffläche rechts
- Abmessungen 1100 x 315 x 550 mm (B x H x T)

z.B. SIRIUS Mehrzweckbecken BS352 von KWC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ12C + SIRIUS Mehrzweckbecken BS353 2 Becken (mittig)

- 2 Becken (mittig), zwei Abtropfflächen
- Abmessungen 2200 x 357 x 550 mm (B x H x T)

z.B. SIRIUS Mehrzweckbecken BS353 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ13 + Zubehör zu Mehrzweckbecken aus Chromnickelstahl.

63FQ13A + SIRIUS Untergestell U701V

- Untergestell zu Mehrzweckbecken BS351 und BS352
- aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt
- Arbeitshöhe einschließlich Mehrzweckbecken 900 mm
- Allseits Schürzen 300 mm tief, Materialstärke Schürze 0,9 mm
- Mit vier verstellbaren Füßen, Materialstärke Füße 1,2 mm
- Abmessungen 1040 x 870 x 518 mm (B x H x T).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ13B + SIRIUS Untergestell U702V

- Untergestell zu Mehrzweckbecken BS353
- aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt
- Arbeitshöhe einschließlich Mehrzweckbecken 900 mm
- Allseits Schürzen 300 mm tief, Materialstärke Schürze 0,9 mm
- Mit vier verstellbaren Füßen, Materialstärke Füße 1,2 mm
- Abmessungen 2140 x 870 x 518 mm (B x H x T).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ13C + SIRIUS Konsole BS354

- Konsole für Wandmontage
- aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt
- Materialstärke 1,5 mm
- passend zu BS351, BS352 und BS353, inklusive Befestigungsmaterial
- Abmessungen 40 x 320 x 525 mm (B x H x T)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ16 + Mehrzweckbecken, zur Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, fugenlos eingeschweißtes Becken, ohne Überlauf, mit Standrohrventil G 1 1/2 B aus Kunststoff, Ablauf hinten mittig, mit Armaturenbank 70 mm, mit hinterer Aufkantung 40 mm, inklusive Befestigungsmaterial, inklusive Konsolen lose.

- Materialstärke 1,2 mm
- Abmessungen 600 x 271 x 500 (B x H x T)
- Beckenabmessung 500 x 231 x 380 mm (B x H x T).

63FQ16A + SIRIUS Mehrzweckbecken - BS330

z.B. SIRIUS Mehrzweckbecken - BS330 von KWC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ17 + Mehrzwecktrog, für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, fugenlos eingeschweißtes Becken, mit abgerundeten Kanten, mit Armaturenbank 70 mm (T), hintere Aufkantung 40 mm (H), Ablauf hinten mittig, Standrohrventil G 1 1/2 B aus Kunststoff. Ablagefläche links glatt 450 mm (B). Integrierte Konsolen, inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 1000 x 230 x 500 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 500 x 230 x 380 mm (B x H x T).

63FQ17A + SIRIUS Mehrzweckbecken BS332 - Ablage links

- Ablagefläche links

z.B. SIRIUS Mehrzweckbecken BS332 von KWC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ17B + SIRIUS Mehrzweckbecken BS333 - Ablage rechts

- Ablagefläche rechts

z.B. SIRIUS Mehrzweckbecken BS333 von KWC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ19 + Einlege-Mehrzwecktrog, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, fugenlos eingeschweißtes Becken, mit abgerundeten Kanten, ohne Armaturenbank, Ablauf hinten mittig, Standrohrventil DN 40 aus Kunststoff. Inklusive Dichtung und Befestigungsschrauben zur Einlegemontage.

- Abmessungen 560 x 230 x 470 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 500 x 230 x 380 mm (B x H x T)
- Einbau von oben Ausschnitt 540 x 450 mm (B x T)

63FQ19A + SIRIUS Ausgussbecken BS340

z.B. SIRIUS Ausgussbecken BS340 von KWC oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ21 + Ausgussbecken, zur Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, fugenlos eingeschweißtes Becken, ohne Überlauf, mit Standrohrventil G 1 1/2 B aus Kunststoff, Ablauf hinten rechts, ohne Armaturenbank, mit hinterer Aufkantung 40 mm, mit Klapprost, inklusive Befestigungsmaterial, inklusive Konsolen lose.

- Abmessungen: 500 x 215 x 400 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 420 x 170 x 320 mm (B x H x T).

63FQ21A + SIRIUS Ausgussbecken BS302 - mit Klapprost

- Mit Klapprost

z.B. SIRIUS Ausgussbecken BS302 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ21B + SIRIUS Ausgussbecken BS303 - ohne Klapprost

- Ohne Klapprost

z.B. SIRIUS Ausgussbecken BS303 von KWC oder Gleichwertiges.

#Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ22 + Wandausgussbecken für Wandmontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, fugenlos eingeschweißtes Becken, abgerundete Kanten. Ohne Armaturenbank, mit Klapprost und Spritzwand, Stopfenab- und Überlaufgarnitur DN 40, mit Überlauf, mit hinterer Aufkantung. Mit Konsolen, inklusive Befestigungsmaterial.

- Materialstärke 1,0 mm.

63FQ22A + SIRIUS Ausgussbecken 560x200x460mm - SIRX364

- Ablauf mittig links
- Abmessungen 560 x 200 x 460 mm (B x H x T)
- Innenmaße 500 x 200 x 400 mm (B x H x T)
- Aufkantung 20 mm (H)
- Spritzwand 560 x 250 mm (B x H)

z.B. SIRIUS Ausgussbecken SIRX364 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ22B + SIRIUS Ausgussbecken 460x135x405mm - SIRX368

- Ablauf mittig links
- Abmessungen 460 x 135 x 405 mm (B x H x T)
- Innenmaße 430 x 135 x 365 mm (B x H x T)
- Aufkantung 20 mm (H)
- Spritzwand 460 x 185 mm (B x H)

z.B. SIRIUS Ausgussbecken SIRX368 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ23 + SIRIUS Ausgussbecken für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1 mm, abgerundete Kanten, mit grauem Kunststoffrahmen, mit Klapprost, mit Standrohrventil G 1 1/2 B aus Kunststoff, Ablauf rechts, mit hinterer Aufkantung 44 mm, inklusive

Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 470 x 250 x 405 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 395 x 200 x 330 mm (B x H x T)

63FQ23A + SIRIUS Ausgussbecken - BS300N

- Mit Klapprost

z.B. SIRIUS Ausgussbecken - BS300N von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ23B + SIRIUS Ausgussbecken - BS301N

z.B. SIRIUS Ausgussbecken - BS301N von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ24 + Wandausgussbecken, für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm, fugenlos eingeschweißtes Becken, abgerundete Kanten. Ohne Armaturenbank, mit Klapprost aus Chromnickelstahl, Ablauf hinten links, mit Standrohrventil G 1 1/2 B, aus Kunststoff, mit hinterer Aufkantung 20 mm (H). Integrierte Konsolen, inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 500 x 180 x 500 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 340 x 160 x 370 mm (B x H x T)

63FQ24A + SIRIUS Ausgussbecken WB500GV

z.B. SIRIUS Ausgussbecken WB500GV von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ24D + Az WB500GV Rückwand F831

- Aufzählung (Az) für eine Rückwand, aufsteckbar
- Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt
- Materialstärke 0,8 mm
- mit Klemmlasche zum Aufstecken, Ecken oben abgerundet.
- Abmessungen 500 x 250 x 4 mm (B x H x T)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ25 + Wandausgussbecken, für Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,8 mm, fugenlos eingeschweißtes Becken, mit Klapprost und Spritzwand, Ablauf hinten mittig, Siebventil G 1 1/2 B, ohne Überlauf. Mit Wandwinkel als Ventilhalterung, inklusive Befestigungsmaterial.

- Abmessungen 436 x 190 x 339 mm (B x H x T)
- Beckenmaße 400 x 190 x 290 mm (B x H x T)
- Spritzwand 436 x 300 mm (B x H).

63FQ25A + SIRIUS Ausgussbecken WB440COP

z.B. SIRIUS Ausgussbecken WB440COP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63FQ26 + Rückwand, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 0,9 mm, aufsteckbar.
Passend zu Wandausgussbecken BS302, BS303 und WB500GV, mit Befestigungslasche.**

- Abmessungen 500 x 225 x 12 mm (B x H x T)
- Sichtgröße 500 x 210 x 12 mm (B x H x T)
- Befestigungslasche 420 x 15 x 0,9 mm (B x H x T).

63FQ26A + SIRIUS Rückwand BS304

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63FQ27 + Mehrzweckbecken für Wandmontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seiden- matt, fugenlos
eingeschweißtes Becken, abgerundete Kanten. Ohne Armaturenbank, mit Klapprost und
Spritzwand, Ablauf mittig links, Stopfenab- und Überlaufgarnitur DN 40, mit Überlauf, mit hinterer
Aufkantung. Mit Konsolen, inklusive Befestigungsmaterial.**

- Materialstärke 1,5 mm
- Abmessungen 560 x 310 x 460 mm (B x H x T)
- Innenmaße 500 x 310 x 400 mm (B x H x T)
- Aufkantung 20 mm (H)
- Spritzwand 560 x 250 mm (B x H)

63FQ27A + SIRIUS Mehrzweckbecken SIRX360

z.B. SIRIUS Mehrzweckbecken SIRX360 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63FQ28 + Mehrzweckbecken für Wandmontage, aus Chromnickelstahl, Oberfläche seiden- matt,
Materialstärke 1,5 mm, fugenlos eingeschweißtes Becken, abgerundete Kanten. Ohne
Armaturenbank, mit Klapprost und Spritzwand, Ablauf mittig links, Stopfenab- und
Überlaufgarnitur DN 40, mit Überlauf, ohne hintere Aufkantung. Mit Konsolen, inklusive
Befestigungsmaterial.**

- Abmessungen 800 x 260 x 450 mm (B x H x T)
- Innenmaße 730 x 260 x 380 mm (B x H x T)
- Spritzwand 600 x 250 mm (B x H)

63FQ28A + SIRIUS Mehrzweckbecken SIRX356

z.B. SIRIUS Mehrzweckbecken SIRX356 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63FQ31 + Werkraumbecken, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, mit
Standrohrventil G 1 1/2 und Schutzsieb, mit Vier kantrohr-Unterbau aus Chromnickelstahl,
höhenverstellbar.**

63FQ31A + SIRIUS Werkraumbecken SIRX751 mit Schmutzsieb

- Abmessungen 1000 x 800/300 x 600 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 920 x 300 x 520 mm (B x H x T).

z.B. Werkraumbecken SIRX751 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ31B + SIRIUS Werkraumbecken SIRX753 mit Schmutzsieb

- Abmessungen 2000 x 800 x 600 mm (B x H x T),
- Beckenabmessungen 1920 x 300 x 520 mm (B x H x T).

z.B. Werkraumbecken SIRX753 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ31C + SIRIUS Werkraumbecken SIRX752 mit Schmutzsieb

- Abmessungen 1500 x 800 x 600 mm (B x H x T),
- Beckenabmessungen 1420 x 300 x 520 mm (B x H x T).

z.B. Werkraumbecken SIRX752 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ32 + Werkraumbecken, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, Bodenablauföffnung mit angeschweißtem Ablaufkörper mit Schlammfangeimer aus Chromnickelstahl, Überlauf G 1 1/2 B und Ablaufstutzen G 1/2 B. Ablaufeinheit mit Kugelabsperrhahn G 1/2 B, komplett verrohrt, mit Vierkantrohr-Unterbau aus Chromnickelstahl, höhennivellierbar.

63FQ32A + SIRIUS Werkraumbecken SIRX754 - mit Schlasmmfangeimer

- Abmessungen 1000 x 800/300 x 600 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 920 x 300 x 520 mm (B x H x T)

z.B. SIRIUS Werkraumbecken SIRX754 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ32B + SIRIUS Werkraumbecken SIRX755 - mit Schlasmmfangeimer

- Abmessungen 1500 x 800 x 600 mm (B x H x T),
- Beckenabmessungen 1420 x 300 x 520 mm (B x H x T)

z.B. SIRIUS Werkraumbecken SIRX755 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ32C + SIRIUS Werkraumbekken SIRX756 - mit Schlasmmfangeimer

- Abmessungen 2000 x 800 x 600 mm (B x H x T),
- Beckenabmessungen 1920 x 300 x 520 mm (B x H x T)

z.B. SIRIUS Werkraumbekken SIRX756 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ33 + Schlammfangbecken, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, auf Rollen, arretierbar.

- Mit Überlaufventil 2 und PVC-Rohrbogen als Überlauf
- Abmessungen 600 x 360 x 550 mm (L x H x B).

63FQ33A + SIRIUS Schlammfangbecken SIRX757

z.B. SIRIUS Schlammfangbecken SIRX757 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ36 + Schuh- und Stiefelreinigungsanlage, zur Wandmontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,2 mm, mit Vierkantfüßen 40 x 40 mm, Ablauf drehbar, Geräteanschlussventile G 1/2 B. 1 Reinigungsplatz, inklusive Schlammfangeinsatz, Hebelventilhandbürste und Schlammfangeimer mit Siphon.

63FQ36A + SIRIUS Schuh- und Stiefelreinigungsanlage SIRX711C

- 1 Reinigungsplatz
- Abmessungen 700 x 500 x 600 mm (B x H x T)

z.B. Schuh- und Stiefelreinigungsanlage SIRX711C von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ36B + SIRIUS Schuh- und Stiefelreinigungsanlage SIRX721C

- 2 Reinigungsplätze
- Abmessungen 1400 x 500 x 600 mm (B x H x T)

z.B. Schuh- und Stiefelreinigungsanlage SIRX721C von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ36C + SIRIUS Schuh- und Stiefelreinigungsanlage SIRX731C

- 3 Reinigungsplätze
- Abmessungen 2100 x 500 x 600 mm (B x H x T)

z.B. Schuh- und Stiefelreinigungsanlage SIRX731C von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ36D + SIRIUS Schuh- und Stiefelreinigungsanlage SIRX741C

- 4 Reinigungsplätze
- Abmessungen 2800 x 500 x 600 mm (B x H x T)

z.B. Schuh- und Stiefelreinigungsanlage SIRX741C von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ41 + Stiefelreinigungsanlage aus kunstharzgebundenem Mineralwerkstoff mit glatter porenfreier Oberfläche, Farbton Anthrazit. Mit verzinktem Gitterrost, Handbürste mit Hebelventil, Handstützbügel, Sohlenreinigungsbürsten, Sprühleisten und Fußventil DN 15. Mit Ablaufkörper DN 100, Schlammfangeimer und Siphon.

63FQ41A + Stiefelwaschanlage SIRB714

- Mit nivellierbaren Füßen, Ablaufkörper DN 100, waagrecht
- Abmessungen 600 x 425-450 x 900 mm (B x H x T).

z.B. Stiefelwaschanlage SIRB714 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ41B + Stiefelwaschanlage SIRB712

- Mit nivellierbaren Füßen, Ablaufkörper DN 100, senkrecht
- Abmessungen 600 x 425-450 x 900 mm (B x H x T).

z.B. Stiefelwaschanlage SIRB712 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ41C + Stiefelwaschanlage SIRB711

- Ausführung ohne Füße, mit Ablaufkörper DN 100, waagrecht
- Abmessungen 600 x 205 x 900 mm (B x H x T)-.

z.B. Stiefelwaschanlage SIRB711 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ41D + Stiefelwaschanlage SIRB715

- Ausführung ohne Füße, mit Ablaufkörper DN 100, senkrecht
- Abmessungen 600 x 205 x 900 mm (B x H x T).

z.B. Stiefelwaschanlage SIRB712 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ43 + Zubehör für Stiefelreinigungsanlagen.

63FQ43A + Geräteanschlussventil DN 15 - ZSIRW001

- Geräteanschlussventil DN 15 für Wandmontage, mit - (ZSIRW001)
 - mit Rückflussverhinderer
 - Rohrbelüfter und
 - Schlauchverschraubung
- Messing poliert.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ43B + Aufhängehaken für Handbürste - ZSIRW002

- Aufhängehaken für Handbürste - (ZSIRW002)
- aus Chromnickelstahl.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ43C + Handbürste mit Hebelventil - ZSIRW003

- Handbürste mit - (ZSIRW003)
 - Hebelventil
 - Sprührohr mit 3 getrennt montierten Bürsten-Elementen
 - mit Anschlussschlauch DN 8, G 1/2, Länge 1400 mm und
 - Verdrehsicherung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ51 + Einlegebecken, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, mit Überlauf- und 38 mm Ablaufprägung, inklusive Befestigungsklammern. Ablauf, Stopfen, Kette und Überlaufgarnitur jeweils in eigener Position. Ablaufset in eigener Position (als Aufzahlung).

- Materialstärke 0,9 mm

63FQ51A + Einlegebecken - C20132W

- 20 mm umlaufender Rand, Ablauf hinten links
- Abmessungen 460 x 250 x 460 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 400 x 250 x 400 mm (B x H x T)
- Ausschnittsmaße 410 x 410 mm (B x T)

z.B. Einlegebecken - C20132W von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ51B + Einlegebecken - C20133W

- 20 mm umlaufender Rand, Ablauf hinten links
- Abmessungen 460 x 300 x 460 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 400 x 300 x 400 mm (B x H x T)
- Ausschnittsmaße 410 x 410 mm (B x T)

z.B. Einlegebecken - C20133W von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ51F + Einlegebecken - C20150W

- 20 mm umlaufender Rand, Ablauf mittig
- Abmessungen 565 x 300 x 465 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 500 x 300 x 400 mm (B x H x T)
- Ausschnittsmaße 510 x 410 mm (B x T)

z.B. Einlegebecken - C20150W von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ51J + Einlegebecken - C20137N

- 17 mm umlaufender Rand, Ablauf mittig
- Abmessungen 480 x 180 x 410 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 420 x 180 x 350 mm (B x H x T)

z.B. Einlegebecken - C20137N von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ51L + Az C201.. 38 mm Ablaufpaket mit Überlauf - F2119

- Aufzahlung (Az) für 38 mm Ablaufpaket für Wandausgussbecken mit Überlauf - (F2119)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ52 + Einlegebecken, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, 20 mm umlaufender Rand, mit 38 mm Ablaufprägung und Standrohrventilset, Erdungslasche an der Unterseite des Beckens, inklusive Standrohr und Befestigungsmaterial.

- Materialstärke 1,2 mm
- Abmessungen 635 x 300 x 485 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 600 x 300 x 450 mm (B x H x T)

63FQ52A + Einlegebecken mit Ablauf hinten rechts - C20136R

- Ablauf hinten rechts

z.B. Einlegebecken - C20136R von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ52B + Einlegebecken mit Ablauf hinten rechts - C20136L

- Ablauf hinten links

z.B. Einlegebecken - C20136L von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ62 + Gipsabscheider zur Auflagemontage, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialdicke 1,5 mm, fugenlos eingeschweißtes Becken, Becken und Abtropffläche mit umlaufendem Schwallrand, Abtropffläche links, Ablaufbohrung G 1 1/2 B mittig, entnehmbarer Gipsfangkorb mit abnehmbarem Deckel. Füße und Konsolen in eigener Position (als Aufzählung).

- Abmessungen 1000 x 420 x 600 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 450 x 500 x 150 mm (B x H x T)

63FQ62A + SIRIUS Gipsabscheider (links) SIRX835

- Abtropffläche links

z.B. SIRIUS Gipsabscheider SIRX835 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ62B + SIRIUS Gipsabscheider (rechts) SIRX836

- Abtropffläche links

z.B. SIRIUS Gipsabscheider SIRX835 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ62D + Az SIRX83.. Füße für Gipsabscheider, Edelstahl SIRX838

Aufzählung (Az) für Füße für Gipsabscheider, Edelstahl - (SIRX838)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ62E + Az SIRX83.. Konsole für Gipsabscheider SIRX837

Aufzahlung (Az) für Konsole für Gipsabscheider - (SIRX837)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ63 + Zubehör für Reinigungs- und Ausgussbecken aus Edelstahl und GFK.

63FQ63A + Klapprost (lose) aus Chromnickelstahl - ZSIRX001/ZSIRX004

- Klapprost (lose) aus Chromnickelstahl - (ZSIRX001)
- passend zu BS313N, BS314N, BS315N, LTJ500 und CA210
- Die Montage des Klapprosts ist im Einheitspreis einkalkuliert (ZSIRX004).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ63B + Rückwand aus Chromnickelstahl - ZSIRX0040

- Rückwand aus Chromnickelstahl - (ZSIRX0040)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ63C + Rückwand aus Chromstahl - ZSIRX0042

- Rückwand aus Chromstahl - (ZSIRX0042)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ63D + Kantenschutzprofil, aus Kunststoff - ESIRX0036

- Kantenschutzprofil, aus Kunststoff - (ESIRX0036)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ67 + Fäkalabguss aus Chromnickelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4571, Oberfläche seidenmatt, fugenlos eingeschweißtes Becken, für Wandmontage, umlaufender verdeckter Spülrand, Spülrohranschluss für auftraggeberseitigen Druckspüler, über Steckverschraubung. Ohne Armaturenbank, mit Klapprost aus Chromnickelstahl. Abgang senk- recht, mit herausnehmbarem Ablaufkreuz. Mit Wandkonsolen, inklusive Befestigungsmaterial.

- Materialstärke 1,5 mm
- Abmessungen 470 x 360 x 580 mm (B x H x T)
- Innenmaße 390 x 230 x 390 mm (B x H x T)
- Ablaufstutzen 100 x 100 mm (D x H)
- Spülwasserbedarf 6 l
- Volumenstrom 1 l/s
- Steckverschraubung 28 mm (D).

63FQ67A + SIRIUS Fäkalabguss SIRX370

z.B. SIRIUS Fäkalabguss SIRX370 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ70 + Standausguss - Waschtischkombination aus Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, freistehend oder Wandmontage, Waschbecken ohne Überlauf, Ablauf mittig hinten, mit Siebventil DN 32, mit Armaturenbohrung vorn rechts, Ausgussbecken mit umlaufenden Schwallrand, Ablauf mittig, mit Haubenablaufventil DN 40, inklusive Klapprost aus Chromnickelstahl, verschraubte Revisionsöffnung in der Rückwand. 4 Füße angeschraubt, höhenverstellbar auf 25 mm zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.

- Materialdicke 1,2 mm
- Abmessungen 500 x 880 x 570 mm (B x H x T)
- Waschbeckenmaße 500 x 135 x 320 mm (B x H x T)
- Beckeninnenmaße 360 x 135 x 272 mm (B x H x T)
- Armaturenbohrung 35 mm (D)
- Ausgussbeckenmaße 500 x 200 x 570 mm (B x H x T)
- Ausgussinnenmaße 420 x 180 x 350 mm (B x H x T)
- Oberkante Ausguss 410 mm (H)
- Füße 40 x 210 x 40 mm (B x H x T)
- Klapprost 420 x 310 mm (B x T)

63FQ70A + **SIRIUS Standausguss - Waschtischkombination SIRX832**

z.B. SIRIUS Standausguss - Waschtischkombination SIRX832 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ75 + Reinigungs- und Pflegemittel für Edelstahlprodukte.

63FQ75A + **Edelstahlpflege CHROMOL 0,5 I - ZWSPL0023**

- Edelstahlpflege CHROMOL 0,5 I - (ZWSPL0023)
- zur effektiven Entfernung von Verschmutzungen
- hinterlässt Pflegefilm, der eine einfache Reinigung bei regelmäßiger Anwendung garantiert
- säure- und alkalifrei, nicht reizend
- Pumpzerstäuber, 500 ml.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ75B + **Edelstahl-Pflegeset - ZWSPL0024**

- Edelstahl-Pflegeset - (ZWSPL0024)
- bestehend aus:
 - 1 Schleifschwamm grob
 - 1 Schleifschwamm fein
 - 1 Pumpzerstäuber Chromol Edelstahlpfleger.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FQ75C + **Poliermittel für Produkte aus MIRANIT / ROTOLITH - ZWSPL0025**

- Poliermittel für Produkte aus MIRANIT / ROTOLITH - (ZWSPL0025)
- mit Gelcoatoberfläche (glänzend) Inhalt 125 ml.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR + Gewerbespülen (KWC)

Version: 2025-09

1. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

2. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 63FR01 + Gewerbespüle, optional montierbar als Auflegespüle (Untergestell) oder für Wandmontage (Konsolen), Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, fugenlos eingeschweißtes Becken, mit G 1 1/2 B Ventilkörper und 2-teiligem Überlauf-Standrohr, umlaufender Schwallrand, Armaturenbank 80 mm (T), fugenlose Rückwand als Spritzschutz 100 mm (H), inklusive vorgefertigte Befestigungspunkte / Lochbohrungen für Untergestell / Konsolen. Untergestell und Konsolen in eigener Position (als Aufzählung).

- Abmessungen 600 x 382 x 600 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 450 x 250 x 400 mm (B x H x T).

63FR01A + MAXIMA Gewerbespüle MAXS100-60

z.B. MAXIMA Gewerbespüle MAXS100-60 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR01D + Az MAXS100 Untergestell verschraubt MAXF60-60

- Aufzählung (Az) für Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl - MAXF60-60
- Abmessungen 580 x 850 x 550 mm (B x H x T)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR01E + Az MAXS100 Ablage zu Untergestell MAXT60-60

- Aufzählung (Az) für Ablage zu Untergestell, aus Chromnickelstahl - MAXT60-60
- Abmessungen 586 x 555 mm (B x T)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FR02 + Gewerbespüle, optional montierbar als Auflegespüle (Untergestell) oder für Wandmontage (Konsolen), Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, fugenlos eingeschweißtes Becken, mit G 1 1/2 B Ventilkörper und 2-teiligem Überlauf-Standrohr, umlaufender Schwallrand, Armaturenbank 80 mm (T), fugenlose Rückwand als Spritzschutz 100 mm (H), inklusive vorgefertigte Befestigungspunkte / Lochbohrungen für Untergestell / Konsolen. Untergestell und Konsolen in eigener Position (als Aufzählung).

- Abmessungen 700 x 432 x 600 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 500 x 300 x 400 mm (B x H x T).

63FR02A + MAXIMA Gewerbspüle MAXS100-70

z.B. MAXIMA Gewerbspüle MAXS100-70 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR02D + Az MAXS100 Untergestell verschraubt MAXF70-60

- Aufzahlung (Az) für Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl - MAXF70-60
- Abmessungen 680 x 850 x 550 mm (B x H x T)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR02E + Az MAXS100 Ablage zu Untergestell MAXT70-60

- Aufzahlung (Az) für Ablage zu Untergestell, aus Chromnickelstahl - MAXT70-60
- Abmessungen 686 x 555 mm (B x T)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR03 + Gewerbspüle, optional montierbar als Auflegespüle (Untergestell) oder für Wandmontage (Konsolen), Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, 2 fugenlos eingeschweißte Becken, G 1 1/2 B Ventilkörper und 2-teiligem Überlauf-Standrohr, umlaufender Schwallrand, Armaturenbank 80 mm (T), fugenlose Rückwand als Spritzschutz 100 mm (H), inklusive vorgefertigter Befestigungspunkte/ Lochbohrungen für Untergestell / Konsolen. Untergestell und Konsolen in eigener Position (als Aufzahlung).

- Abmessungen 1200 x 432 x 600 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 500 x 300 x 400 mm (B x H x T).

63FR03A + MAXIMA Gewerbspüle MAXS200-120

z.B. MAXIMA Gewerbspüle MAXS200-120 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR03D + Az MAXS200 Untergestell verschraubt MAXF120-60

- Aufzahlung (Az) für Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl - MAXF120-60
- Abmessungen 1180 x 850 x 550 mm (B x H x T)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR03E + Az MAXS200 Ablage zu Untergestell MAXT120-60

- Aufzahlung (Az) für Ablage zu Untergestell, aus Chromnickelstahl - MAXT120-60
- Abmessungen 1186 x 555 mm (B x T)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR04 + Gewerbspüle, optional montierbar als Auflegespüle (Untergestell) oder für Wandmontage (Konsolen), Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, Becken links fugenlos eingeschweißt, G 1 1/2 B Ventilkörper und 2-teiligem Überlauf-Standrohr, umlaufender Schwallrand, Armaturenbank 80 mm (T), fugenlose Rückwand als Spritzschutz 100 mm (H), verstärkte Abtropffläche, mit Riffelung und Schwallrand zum Becken geneigt, inklusive vorgefertigter Befestigungspunkte / Lochbohrungen für Untergestell / Konsolen. Untergestell und Konsolen in eigener Position (als Aufzahlung).

- Abmessungen 1200 x 382 x 600 mm (B x H x T)
- Muldenmasse 450 x 250 x 400 mm (B x H x T).

63FR04A + MAXIMA Gewerbspüle MAXS112-120 - rechts

- Abtropffläche rechts

z.B. MAXIMA Gewerbspüle MAXS112-120 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR04B + MAXIMA Gewerbspüle MAXS117-120 - links

- Abtropffläche links

z.B. MAXIMA Gewerbspüle MAXS117-120 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR04E + Az MAXS112/7 Untergestell verschraubt MAXF120-60

- Aufzahlung (Az) für Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl - MAXF120-60
- Abmessungen 1180 x 850 x 550 mm (B x H x T)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR04F + Az MAXS112/7 Ablage zu Untergestell MAXT120-60

- Aufzahlung (Az) für Ablage zu Untergestell, aus Chromnickelstahl - MAXT120-60
- Abmessungen 1186 x 555 mm (B x T)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR05 + Gewerbspüle, optional montierbar als Auflegespüle (Untergestell) oder für Wandmontage (Konsolen), Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, Becken links fugenlos eingeschweißt, G 1 1/2 B Ventilkörper und 2-teiligem Überlauf-Standrohr, umlaufender Schwallrand, Armaturenbank 80 mm (T), fugenlose Rückwand als Spritzschutz 100 mm (H), verstärkte Abtropffläche rechts, mit Riffelung und Schwallrand zum Becken geneigt, inklusive

vorgefertigter Befestigungspunkte / Lochbohrungen für Untergestell / Konsolen. Untergestell und Konsolen in eigener Position (als Aufzahlung).

- Abmessungen 1400 x 432 x 600 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 500 x 300 x 400 mm (B x H x T).

63FR05A + MAXIMA Gewerbspüle MAXS112-140 - rechts

- Abtropffläche rechts

z.B. MAXIMA Gewerbspüle MAXS112-140 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR05B + MAXIMA Gewerbspüle MAXS117-140 - links

- Abtropffläche links

z.B. MAXIMA Gewerbspüle MAXS117-140 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR05E + Az MAXS112/7 Untergestell verschraubt MAXF140-60

- Aufzahlung (Az) für Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl - MAXF140-60
- Abmessungen 1380 x 850 x 550 mm (B x H x T)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR05F + Az MAXS112/7 Ablage zu Untergestell MAXT140-60

- Aufzahlung (Az) für Ablage zu Untergestell, aus Chromnickelstahl - MAXT140-60
- Abmessungen 1386 x 555 mm (B x T)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR06 + Gewerbspüle, optional montierbar als Auflegespüle (Untergestell) oder für Wandmontage (Konsolen), Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, zwei fugenlos eingeschweißte Becken, mit G 1 1/2 B Ventilkörper und 2-teiligem Überlauf-Standrohr, umlaufender Schwallrand, Armaturenbank 80 mm (T), fugenlose Rückwand als Spritzschutz 100 mm (H), verstärkte Abtropffläche rechts, mit Riffelung und Schwallrand zum Becken geneigt, inklusive vorgefertigter Befestigungspunkte / Lochbohrungen für Untergestell / Konsolen. Untergestell und Konsolen in eigener Position (als Aufzahlung).

- Abmessungen 1600 x 382 x 600 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 450 x 250 x 400 mm (B x H x T).

63FR06A + MAXIMA Gewerbspüle MAXS212-160 - rechts

- Abtropffläche rechts

z.B. MAXIMA Gewerbspüle MAXS212-160 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR06B + MAXIMA Gewerbspüle MAXS217-160 - links

- Abtropffläche links

z.B. MAXIMA Gewerbspüle MAXS217-160 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR06E + Az MAXS212/7 Untergestell verschraubt MAXF160-60

- Aufzahlung (Az) für Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl - MAXF160-60
- Abmessungen 1580 x 850 x 550 mm (B x H x T)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR06F + Az MAXS212/7 Ablage zu Untergestell MAXT160-60

- Aufzahlung (Az) für Ablage zu Untergestell, aus Chromnickelstahl - MAXT160-60
- Abmessungen 1586 x 555 mm (B x T)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR07 + Gewerbspüle, optional montierbar als Aufgospüle (Untergestell) oder für Wandmontage (Konsolen), Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, zwei fugenlos eingeschweißte Becken, mit G 1 1/2 B Ventilkörper und 2-teiligem Überlauf-Standrohr, umlaufender Schwallrand, Armaturenbank 80 mm (T), fugenlose Rückwand als Spritzschutz 100 mm (H), verstärkte Abtropffläche rechts, mit Riffelung und Schwallrand zum Becken geneigt, inklusive vorgefertigter Befestigungspunkte / Lochbohrungen für Untergestell / Konsolen. Untergestell und Konsolen in eigener Position (als Aufzahlung).

- Abmessungen 2000 x 432 x 600 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 500 x 300 x 400 mm (B x H x T).

63FR07A + MAXIMA Gewerbspüle MAXS212-200 - rechts

- Abtropffläche rechts

z.B. MAXIMA Gewerbspüle MAXS212-200 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR07B + MAXIMA Gewerbspüle MAXS217-200 - links

- Abtropffläche links

z.B. MAXIMA Gewerbspüle MAXS217-200 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR07E + Az MAXS212/7 Untergestell verschraubt MAXF200-60

- Aufzahlung (Az) für Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl - MAXF200-60
- Abmessungen 1980 x 850 x 550 mm (B x H x T)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR07F + Az MAXS212/7 Ablage zu Untergestell MAXT200-60

- Aufzahlung (Az) für Ablage zu Untergestell, aus Chromnickelstahl - MAXT200-60
- Abmessungen 1986 x 555 mm (B x T)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR08 + Gewerbspüle, optional montierbar als Auflegespüle (Untergestell) oder für Wandmontage (Konsolen), Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, zwei fugenlos eingeschweißte Becken, mit G 1 1/2 B Ventilkörper und 2-teiligem Überlauf-Standrohr, umlaufender Schwallrand, Armaturenbank 80 mm (T), fugenlose Rückwand als Spritzschutz 100 mm (H), verstärkte Abtropffläche rechts, mit Riffelung und Schwallrand zum Becken geneigt, inklusive vorgefertigter Befestigungspunkte / Lochbohrungen für Untergestell / Konsolen. Untergestell und Konsolen in eigener Position (als Aufzahlung).

- Abmessungen 2600 x 432 x 600 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 500 x 300 x 400 mm (B x H x T)

63FR08A + MAXIMA Gewerbspüle MAXS222-260 - rechts

- Abtropffläche rechts

z.B. MAXIMA Gewerbspüle MAXS222-260 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR08B + MAXIMA Gewerbspüle MAXS227-260 - links

- Abtropffläche links

z.B. MAXIMA Gewerbspüle MAXS227-260 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR08E + Az MAXS222/7 Untergestell verschraubt MAXF260-60

- Aufzahlung (Az) für Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl - MAXF260-60
- Abmessungen 2580 x 850 x 550 mm (B x H x T)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR08F + Az MAXS222/7 Ablage zu Untergestell MAXT260-60

- Aufzahlung (Az) für Ablage zu Untergestell, aus Chromnickelstahl - MAXT260-60
- Abmessungen 2586 x 555 mm (B x T)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR11 + Gewerbspüle, optional montierbar als Aufguespüle (Untergestell) oder für Wandmontage (Konsolen), Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, fugenlos eingeschweißtes Becken, mit G 1 1/2 B Ventilkörper und 2-teiligem Überlauf-Standrohr, umlaufender Schwallrand, Armaturenbank 80 mm (T), fugenlose Rückwand als Spritzschutz 100 mm (H), inklusive vorgefertigte Befestigungspunkte / Lochbohrungen für Untergestell / Konsolen. Untergestell und Konsolen in eigener Position (als Aufzahlung).

- Abmessungen 700 x 432 x 700 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 500 x 300 x 500 mm (B x H x T).

63FR11A + MAXIMA Gewerbspüle MAXL100-70

z.B. MAXIMA Gewerbspüle MAXL100-70 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR11D + Az MAXL100 Untergestell verschraubt MAXF70-70

- Aufzahlung (Az) für Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl - MAXF70-70
- Abmessungen 680 x 850 x 650 mm (B x H x T)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR11E + Az MAXL100 Ablage zu Untergestell MAXT70-70

- Aufzahlung (Az) für Ablage zu Untergestell, aus Chromnickelstahl - MAXT70-70
- Abmessungen 686 x 655 mm (B x T)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR13 + Gewerbspüle, optional montierbar als Aufguespüle (Untergestell) oder für Wandmontage (Konsolen), Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, 2 fugenlos eingeschweißte Becken, G 1 1/2 B Ventilkörper und 2-teiligem Überlauf-Standrohr, umlaufender Schwallrand, Armaturenbank 80 mm (T), fugenlose Rückwand als Spritzschutz 100 mm (H), inklusive vorgefertigter Befestigungspunkte / Lochbohrungen für Untergestell / Konsolen. Untergestell und Konsolen in eigener Position (als Aufzahlung).

- Abmessungen 1200 x 432 x 700 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 500 x 300 x 400 mm (B x H x T).

63FR13A + MAXIMA Gewerbspüle MAXL200-120

z.B. MAXIMA Gewerbspüle MAXL200-120 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR13D + Az MAXL200 Untergestell verschraubt MAXF120-70

- Aufzahlung (Az) für Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl - MAXF120-70
- Abmessungen 1180 x 850 x 650 mm (B x H x T)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR13E + Az MAXL200 Ablage zu Untergestell MAXT120-70

- Aufzahlung (Az) für Ablage zu Untergestell, aus Chromnickelstahl - MAXT120-70
- Abmessungen 1186 x 655 mm (B x T)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR15 + Gewerbspüle, optional montierbar als Aufguespüle (Untergestell) oder für Wandmontage (Konsolen), Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, Becken links fugenlos eingeschweißt, G 1 1/2 B Ventilkörper und 2-teiligem Überlauf-Standrohr, umlaufender Schwallrand, Armaturenbank 80 mm (T), fugenlose Rückwand als Spritzschutz 100 mm (H), verstärkte Abtropffläche rechts, mit Riffelung und Schwallrand zum Becken geneigt, inklusive vorgefertigter Befestigungspunkte / Lochbohrungen für Untergestell / Konsolen. Untergestell und Konsolen in eigener Position (als Aufzahlung).

- Abmessungen 1400 x 432 x 700 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 600 x 300 x 500 mm (B x H x T).

63FR15A + MAXIMA Gewerbspüle MAXL112-140 - rechts

- Abtropffläche rechts

z.B. MAXIMA Gewerbspüle MAXL112-140 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR15B + MAXIMA Gewerbspüle MAXL117-140 - links

- Abtropffläche links

z.B. MAXIMA Gewerbspüle MAXL117-140 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR15E + Az MAXL112/7 Untergestell verschraubt MAXF140-70

- Aufzahlung (Az) für Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl - MAXF140-70
- Abmessungen 1380 x 850 x 650 mm (B x H x T)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR15F + Az MAXL112/7 Ablage zu Untergestell MAXT140-70

- Aufzahlung (Az) für Ablage zu Untergestell, aus Chromnickelstahl - MAXT140-70
- Abmessungen 1386 x 655 mm (B x T)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR17 + Gewerbspüle, optional montierbar als Auflegespüle (Untergestell) oder für Wandmontage (Konsolen), Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, zwei fugenlos eingeschweißte Becken, mit G 1 1/2 B Ventilkörper und 2-teiligem Überlauf-Standrohr, umlaufender Schwallrand, Armaturenbank 80 mm (T), fugenlose Rückwand als Spritzschutz 100 mm (H), verstärkte Abtropffläche rechts, mit Riffelung und Schwallrand zum Becken geneigt, inklusive vorgefertigter Befestigungspunkte / Lochbohrungen für Untergestell / Konsolen. Untergestell und Konsolen in eigener Position (als Aufzahlung).

- Abmessungen 2000 x 432 x 700 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 600 x 300 x 500 mm (B x H x T).

63FR17A + MAXIMA Gewerbspüle MAXL212-200 - rechts

- Abtropffläche rechts

z.B. MAXIMA Gewerbspüle MAXL212-200 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR17B + MAXIMA Gewerbspüle MAXL217-200 - links

- Abtropffläche links

z.B. MAXIMA Gewerbspüle MAXL217-200 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR17E + Az MAXL212/7 Untergestell verschraubt MAXF200-70

- Aufzahlung (Az) für Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl - MAXF200-70
- Abmessungen 1980 x 850 x 650 mm (B x H x T)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR17F + Az MAXL212/7 Ablage zu Untergestell MAXT200-70

- Aufzahlung (Az) für Ablage zu Untergestell, aus Chromnickelstahl - MAXT200-70
- Abmessungen 1986 x 655 mm (B x T)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR18 + Gewerbspüle, optional montierbar als Auflegespüle (Untergestell) oder für Wandmontage (Konsolen), Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, zwei fugenlos eingeschweißte Becken, mit G 1 1/2 B Ventilkörper und 2-teiligem Überlauf-Standrohr, umlaufender Schwallrand, Armaturenbank 100 mm (T), fugenlose Rückwand als Spritzschutz 100 mm (H), verstärkte Abtropffläche links, mit Riffelung und Schwallrand zum Becken geneigt,

inklusive vorgefertigter Befestigungspunkte / Lochbohrungen für Untergestell / Konsolen.
Untergestell und Konsolen in eigener Position (als Aufzählung).

- Abmessungen 2600 x 432 x 700 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 600 x 300 x 500 mm (B x H x T).

63FR18A + MAXIMA Gewerbspüle MAXL227-260

z.B. MAXIMA Gewerbspüle MAXL227-260 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR18D + Az MAXL227 Untergestell verschraubt MAXF260-70

- Aufzählung (Az) für Untergestell zum Verschrauben aus Chromnickelstahl - MAXF260-70
- Abmessungen 2580 x 850 x 650 mm (B x H x T)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR18E + Az MAXL227 Ablage zu Untergestell MAXT260-70

- Aufzählung (Az) für Ablage zu Untergestell, aus Chromnickelstahl - MAXT260-70
- Abmessungen 2586 x 655 mm (B x T)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR21 + Gewerbspüle, mit Untergestell verschweißt, Chromnickelstahl, Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,0 mm, Becken links fugenlos eingeschweißt, G 1 1/2 B Ventilkörper und 2-teiligem Überlauf-Standrohr, umlaufender Schwallrand, Armaturenbank 80 mm (T), fugenlose Rückwand als Spritzschutz 100 mm (H), verstärkte Abtropffläche rechts, mit Riffelung und Schwallrand zum Becken geneigt, Untergestell mit 300 mm komplett umgekannten Schürzen, Schürze mit Ausnehmung für Geschirrspüler, Füße 40 x 40 mm und höhenverstellbar auf 25 mm, Querstrebe hinten zur besseren Stabilität, Lochbohrungen für Wandbefestigung vorhanden.

- Abmessungen 1400 x 1000 x 700 mm (B x H x T)
- Muldenmaße 600 x 300 x 500 mm (B x H x T).

63FR21A + MAXIMA Gewerbspüle mit Untergestell MAXL140-70FDW

z.B. MAXIMA Gewerbspüle mit Untergestell MAXL140-70FDW von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR26 + Zubehör für Gewerbspülen.

63FR26A + Einzelkonsole aus Chromnickelstahl - MAXB600

- Einzelkonsole, Chromnickelstahl - (MAXB600)
- Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm
- passend zu allen Maxima Gewerbspülen mit 600 mm Tiefe
- inklusive Befestigungsmaterial.
- Abmessungen 40 x 320 x 575 mm (B x H x T).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FR26B + Einzelkonsole aus Chromnickelstahl - MAXB700

- Einzelkonsolen, Chromnickelstahl - MAXB700
- Oberfläche seidenmatt, Materialstärke 1,5 mm
- passend zu allen Maxima Gewerbespülen mit 700 mm Tiefe
- inklusive Befestigungsmaterial.
- Abmessungen 40 x 320 x 675 mm (B x H x T).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FS + Notduschen (KWC)

Version: 2025-09

1. Aufzählungen / Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

2. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63FS01 + Augen- und Gesichtsdusche, mit Handdusche und edelstahummanteltem Anschlussschlauch, erfüllt die Anforderungen der EN 15154-2 und ANSI Z358.1 - 2014, Gehäuse aus Kunststoff grün, Schutzkappe mit Benutzerhinweis.

63FS01A + Augen- und Gesichtsdusche FAID100

- Für Tischmontage, mit Tischhalterung Messing EPS weiß beschichtet.

z.B. Augendusche FAID100 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FS01B + Augen- und Gesichtsdusche FAID101

- Für Wandmontage, mit Wandhalterung Kunststoff weiß.

z.B. Augen- und Gesichtsdusche FAID101 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FS01C + Augen- und Gesichtsdusche FAID103

- Mit Spiralschlauch zur Montage an Wänden oder Labormöbeln
- Mit Spiralschlauch und Wandhalterung Kunststoff weiß.

z.B. Augen- und Gesichtsdusche FAID103 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FS03 + Augen- und Gesichtsdusche mit Wasserauffangschale aus Kunststoff grün mit Konsole zur Wandmontage. Handdusche mit Schlauchanschluss, erfüllt die Anforderungen der EN 15154-2 und ANSI Z358.1-2014, Gehäuse aus Kunststoff grün, Schutzkappe mit Benutzerhinweis. Inklusive Befestigungsmaterial.

63FS03A + Augen- und Gesichtsdusche FAID108

- Mit Wasserauffangschale aus Kunststoff grün mit Konsole zur Wandmontage.

z.B. Augen- und Gesichtsdusche FAID108 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FS11 + Notdusche mit Zugstangenbetätigung, für Aufputzmontage im Türbereich. Ventil mit Wandarm und Notduschkopf über der Türmitte. Nicht selbsttätig schließend, Beendigung der Wasserabgabe durch Hochdrücken der Zugstange. EPS-beschichtet grün (RAL 6032), erfüllt die Anforderungen der EN 15154-1. Inklusive Sicherheitszeichen "Notdusche" als Klebefolie gemäß ISO 3864-1. Volumenstrom ca. 65 l/min bei 1 bar Fließdruck, ca. 110 l/min bei 3 bar Fließdruck.

63FS11A + Notdusche mit Zugstangenbetätigung FAID0003 - aus Decke

- Mit Wasserzuführung aus der Decke
- Betätigung mit Triangelgriff rechts oder
- Wasserzuführung von beiden Seiten mit Betätigung links oder rechts neben dem Ausgang
- Wasseranschluss G 3/4.

z.B. Notdusche mit Zugstangenbetätigung FAID0003 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FS11B + Notdusche mit Zugstangenbetätigung FAID0004 - aus Wand

- Mit Wasserzuführung aus der Wand
- Ventilbetätigung mit Triangelgriff rechts beziehungsweise links neben dem Ausgang
- Wasseranschluss G 3/4 B.

z.B. Notdusche mit Zugstangenbetätigung FAID0004 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FS13 + Notdusche mit Zugstangenbetätigung, für Aufputzmontage im Türbereich, Wasserzuführung von links oder rechts, Ventilbetätigung mit Triangelgriff rechts beziehungsweise links neben dem Ausgang. Ventilmontage seitlich, Notduschkopf und Wandarm über Türmitte. Nicht selbsttätig schließend, Beendigung der Wasserabgabe durch Hochdrücken der Zugstange. EPS-beschichtet grün (RAL 6032), erfüllt die Anforderungen der EN 15154-1. Inklusive Sicherheitszeichen "Notdusche" als Klebefolie gemäß ISO 3864-1. Volumenstrom ca. 65 l/min bei 1 bar Fließdruck, ca. 110 l/min bei 3 bar Fließdruck, Wasseranschluss G 3/4.

63FS13A + Notdusche mit Zugstangenbetätigung FAID0005 - links / rechts

z.B. Notdusche mit Zugstangenbetätigung FAID0005 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FS15 + Notdusche mit Zugstangenbetätigung, für Aufputzmontage neben Ausgängen, Ventilbetätigung mit Triangelgriff. Mit Wandarm und Notduschkopf. Nicht selbsttätig schließend, Beendigung der Wasserabgabe durch Hochdrücken der Zugstange. EPS-beschichtet grün (RAL 6032), erfüllt die Anforderungen der EN 15154-1. Inklusive Sicherheitszeichen "Notdusche" als Klebefolie gemäß ISO 3864-1. Volumenstrom ca. 65 l/min bei 1 bar Fließdruck, ca. 110 l/min bei 3 bar Fließdruck, Wasseranschluss G 3/4.

63FS15A + Notdusche mit Zugstangenbetätigung FAID0006 - aus Decke

- Mit Wasserzuführung aus der Decke oder von rechts
- Wasseranschluss G 3/4.

z.B. Notdusche mit Zugstangenbetätigung FAID0006 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FS15B + Notdusche mit Zugstangenbetätigung FAID0007 - aus Wand

- Mit Wasserzuführung aus der Wand und seitlichem Anschluss (mit Stopfen verschlossen) zur Anbindung einer Augendusche
- Wasseranschluss G 3/4 B.

z.B. Notdusche mit Zugstangenbetätigung FAID0007 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FS15C + Notdusche mit Zugstangenbetätigung FAID0008 - Rohrstutzen

- Für Anschluss an beigestelltem Rohrstutzen
- Wasseranschluss G 3/4 B.

z.B. Notdusche mit Zugstangenbetätigung FAID0008 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FS16 + Notdusche mit Zugstangenbetätigung, für Deckenmontage neben Ausgängen, mit Wasserzuführung aus der Decke. Ventilbetätigung mit Triangelgriff. Brauserohr mit horizontalem Versatz, damit Zugstange außerhalb des Wasserkegels. Mit Brausearm und Notduschkopf. Nicht selbsttätig schließend, Beendigung der Wasserabgabe durch Hochdrücken der Zugstange. EPS-beschichtet grün (RAL 6032), erfüllt die Anforderungen der EN 15154-1. Inklusive Sicherheitszeichen "Notdusche" als Klebefolie gemäß ISO 3864-1. Volumenstrom ca. 65 l/min bei 1 bar Fließdruck, ca. 110 l/min bei 3 bar Fließdruck, Wasseranschluss G 3/4 B.

63FS16A + Notdusche mit Zugstangenbetätigung FAID0009 - Deckenmontage

z.B. Notdusche mit Zugstangenbetätigung FAID0009 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FS21 + Notduschkombination als Körper und Augendusche für Aufputzmontage, mit Wasserzuführung aus der Decke. Benutzung unabhängig voneinander. Ventilbetätigung der Körperdusche mit Triangelgriff, Betätigung der Handdusche durch Druck auf die weiße Auslösetaste. Beide Funktionen nicht selbsttätig schließend. Beendigung der Wasserabgabe durch Hochdrücken der Zugstange beziehungsweise bei der Augendusche durch Druck auf die rote Wasserstopp-Taste. Brausearm und Notduschkopf. Augendusche mit Vorrichtung zur genauen Positionierung, 20° nach vorn geneigt, mit Spiralschlauch zur flexiblen beziehungsweise stationären Benutzung. Mit integriertem Durchflussmengenregler für gleichbleibende Wasserstrahlhöhe, Rückflussverhinderer, Sieb und Schutzkappe mit Benutzerhinweis. Oberfläche der Körperdusche EPS-beschichtet grün (RAL 6032). Augendusche aus Kunststoff grün mit weißer Auslösetaste. Erfüllt die Anforderungen der EN 15154-1 und -2. Inklusive Sicherheitszeichen "Notdusche" und "Augenspüleinrichtung" als Klebefolie gemäß ISO 3864-1. Volumenstrom Körperdusche: ca. 65 l/min bei 1 bar Fließdruck, ca. 110 l/min bei 3 bar Fließdruck Volumenstrom Augendusche: 9 l/min ab 1 bar Fließdruck Wasseranschluss: G 3/4.

63FS21A + Notduschkombination FAID0010 - aus Decke

- Mit Wasserzuführung aus der Decke
- Wasseranschluss G 3/4.

z.B. Notduschkombination FAID0010 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FS21B + Notduschkombination FAID0011 - aus Wand

- Mit Wasserzuführung aus der Wand
- Wasseranschluss G 3/4 B.

z.B. Notduschkombination FAID0010 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FS31 + Allgemeines Zubehör für Notduschen.

63FS31C + Notduschventil DN 20 für Aufputzmontage - FAID675

- Notduschventil DN 20 für Aufputzmontage - FAID675
- mit Entleerungsöffnung, durch Stopfen verschlossen
- Kipphebel mit Kugelgriff, nicht selbsttätig schließend
- Inklusive Sicherheitszeichen "Notdusche" als Klebefolie gemäß ISO 3864-1 und Benutzerhinweis
- Messing EPS-beschichtet grün (RAL 6032)
- Erfüllt die entsprechenden Anforderungen der EN 15154-1
- Volumenstrom bei freiem Auslauf ca. 60 l/min, bei 1 bar Fließdruck
- Anschlussgewinde G 3/4.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FS31D + Notduschventil DN 20 für Wandeinbau - FAID676

- Notduschventil DN 20 für Wandeinbau mit Schubrosette - FAID676
- Kipphebel mit Kugelgriff, nicht selbsttätig schließend
- Inklusive Sicherheitszeichen "Notdusche" als Klebefolie gemäß ISO 3864-1 und Benutzerhinweis
- Messing EPS-beschichtet grün (RAL 6032)
- Erfüllt die entsprechenden Anforderungen der EN 15154-1
- Volumenstrom bei freiem Auslauf ca. 60 l/min, bei 1 bar Fließdruck
- Anschlussgewinde G 3/4.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FS31E + Notduschventil DN 20 für Wandeinbau - FAID677

- Notduschventil DN 20 für Wandeinbau mit Schubrosette
- Kipphebel mit Kugelgriff, nicht selbsttätig schließend
- Inklusive Sicherheitszeichen "Notdusche" als Klebefolie gemäß ISO 3864-1 und Benutzerhinweis
- Messing EPS-beschichtet grün (RAL 6032)
- Erfüllt die entsprechenden Anforderungen der EN 15154-1
- Volumenstrom bei freiem Auslauf ca. 60 l/min, bei 1 bar Fließdruck
- Anschlussgewinde G 3/4
- Einbautiefe 35 - 95 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FS31F + Notduschkopf DN 20 - FAID0001

- Notduschkopf DN 20, mit selbsttätiger Entleerung - FAID0001
- Messing EPS -beschichtet grün (RAL 6032)
- erfüllt die Anforderungen der EN 15154-1
- Volumenstrom ca. 65 l/min bei 1 bar Fließdruck
- ca. 110 l/min bei 3 bar Fließdruck.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FS31G + Notduschkopf DN 20 mit Wandarm - FAID0002

- Notduschkopf DN 20 mit Wandarm und Rosette - FAID0002
- selbsttätige Entleerung
- Messing EPS-beschichtet grün (RAL 6032)
- erfüllt die entsprechenden Anforderungen der EN 15154-1
- Volumenstrom ca. 65 l/min bei 1 bar Fließdruck, ca. 110 l/min bei 3 bar Fließdruck.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FS31H + Wandarm mit Rosette - ZFAID0001

- Wandarm mit Rosette für Notduschkopf DN 20 - ZFAID0001
- Messing EPS-beschichtet grün (RAL 6032).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FS31J + Wandanschlussstück für Wandarm - ZFAID694

- Wandanschlussstück für Wandarm DN 20 - ZFAID694
- zur Wandarmbefestigung und Verbindung mit einem Notduschventil für Aufputzmontage
- 4-fache Schraubenbefestigung
- Messing EPS-beschichtet grün (RAL 6032)
- Anschluss G 3/4 x G 3/4.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FS31K + Sicherheitszeichen "Notdusche" - FAID904

- Sicherheitszeichen "Notdusche" - FAID904
- für Körperduschen als Klebefolie
- gemäß ISO 3864-1, Farbe grün weiß
- 105 x 130 mm (B x H).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FS31L + Sicherheitszeichen "Augenspüleinrichtung" - FAID903

- Sicherheitszeichen "Augenspüleinrichtung" - FAID903
- als Klebefolie gemäß ISO 3864-1, Farbe grün weiß
- 105 x 130 mm (B x H).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FS31N + Kuppel-/Zugstangenverlängerung - ZFAID0003

- Kuppel-/Zugstangenverlängerung - ZFAID0003
- für größere Türbreiten, Länge 500 mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FS31O + Wandarmhalterung für Notdusch-Wandarm DN 20 - ZFAID700

- Wandarmhalterung für Notdusch-Wandarm DN 20 - ZFAID700
- zum Einbau bei Leichtbauwänden oder als Vandalenschutz
- Stahlblech EPS-beschichtet grün (RAL 6032).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY + Zubehör, Sonstiges (KWC)

Version: 2025-09

1. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

2. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 63FY01 + CAMBRINO Baby-Wickeltisch horizontal für Wandmontage, aus Polypropylen mit antibakteriellem Biocote-Schutz, Farbton Weiß, klappbar, mit integriertem Stoßdämpfer für sicheres Öffnen und Schließen, Nylon-Sicherheitsgurt und Haken an beiden Seiten, abschließbares Spenderfach für Einweg-Papierauflagetücher in Interfold-Faltung mit maximaler Breite 260 mm. Zertifiziert nach EN 12221-1 und EN 12221-2. Inklusive Befestigungsmaterial und 80 Stück Einweg-Papierauflagetüchern.

63FY01A + **CAMBRINO Baby-Wickeltisch horizontal CAMB10HP**

- Abmessungen geschlossen 860 x 565 x 100 mm (B x H x T)
- Abmessungen geöffnet 860 x 480 x 570 mm (B x H x T)

z.B. CAMBRINO Baby-Wickeltisch horizontal CAMB10HP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY01B + **CAMBRINO Baby-Wickeltisch horizontal CAMB11HS**

- Frontplatte aus Edelstahl
- Abmessungen geschlossen 860 x 565 x 100 mm (B x H x T)
- Abmessungen geöffnet 860 x 480 x 570 mm (B x H x T)

z.B. CAMBRINO Baby-Wickeltisch horizontal CAMB11HS von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FY02 + CAMBRINO Baby-Wickeltisch vertikal für Wandmontage, aus Polypropylen mit antibakteriellem Biocote®-Schutz, Farbton Weiß, klappbar, mit integriertem Stoßdämpfer für sicheres Öffnen und Schließen, Nylon-Sicherheitsgurt und Haken an beiden Seiten, abschließbares Spenderfach für Einweg-Papierauflagetücher in Interfold-Faltung mit maximaler Breite 260 mm. Zertifiziert nach EN 12221-1 und EN 12221-2. Inklusive Befestigungsmaterial und 80 Stück Einweg-Papierauflagetüchern.

63FY02A + **CAMBRINO Baby-Wickeltisch vertikal CAMB20VP**

- Abmessungen geschlossen 550 x 890 x 100 mm (B x H x T)
- Abmessungen geöffnet 550 x 480 x 890 mm (B x H x T)

z.B. CAMBRINO Baby-Wickeltisch vertikal CAMB20VP von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY02B + CAMBRINO Baby-Wickeltisch vertikal CAMB21VS

- Frontplatte aus Edelstahl
- Abmessungen geschlossen 550 x 890 x 100 mm (B x H x T)
- Abmessungen geöffnet 550 x 480 x 890 mm (B x H x T)

z.B. CAMBRINO Baby-Wickeltisch vertikal CAMB21VS von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY03 + Verbrauchsmaterial für Accessoires.

63FY03A + Flüssigseife in Flaschen, 1 Liter - SO1LP

- Flüssigseife in Flaschen, 1 Liter
- Verrechnungseinheit (VE): 6 Flaschen

L: S: EP: 0,00 VE PP:

63FY03B + Flüssigseife in Kanister, 10 Liter - SO10L

- Flüssigseife, in Kanister, 10 Liter

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY03C + Faltpapierhandtücher, 225 Stück pro Paket - FH70P

- Faltpapierhandtücher, 225 Stück pro Paket (FH70P)
- Verrechnungseinheit (VE): 20 Pakete mit je 225 Stück

L: S: EP: 0,00 VE PP:

63FY03D + Schaumseifenkartusche: 650 ml - EXINX616FP

- Schaumseifenkartusche: 650 ml - EXINX616FP
- Verrechnungseinheit (VE): 9 Kartuschen.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY03E + Hygienebeutel (50 Boxen) - HBD191BP

- Hygienebeutel - HBD191BP
- Verrechnungseinheit (VE): 50 Boxen (je 30 Stück)

L: S: EP: 0,00 VE PP:

63FY03F + Hygienebeutel aus Papier - HB140P

- Hygienebeutel aus Papier - HB140P
- Verrechnungseinheit (VE): 10 Pakete (je 100 Stück)

L: S: EP: 0,00 VE PP:

63FY03G + WC-Sitzpapier - E-STRX680

- WC-Sitzpapier - E-STRX680
- Verrechnungseinheit (VE): Box mit 250 Stück

L: S: EP: 0,00 VE PP:

63FY03H + WC-Bürste - E-STRX687

- WC-Bürste - E-STRX687
- für WC-Bürstengarnitur RODX687, STRX687,
- Nylon schwarz, Griff in Edelstahl.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY03I + Einweg-Papierauflagetücher für Wickeltisch - ECAMB001

- Einweg-Papierauflagetücher für Wickeltisch - ECAMB001
- Verrechnungseinheit (VE): 25 Pakete (je 80 Stück)

L: S: EP: 0,00 VE PP:

63FY03L + WC-Bürste zu WC-Bürstenhaltern - E-BS686

- WC-Bürste, zu WC-Bürstenhaltern - E-BS686
- Nylon weiß.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FY05 + Fernbedienung für Wasch-, Dusch- und Spülarmaturen der Serien PROTRONIC / -C / -S / -T, AQUACONTACT und AQUAFIT Hygieneeinheit, zur Einstellung der Funktionsparameter.
- Abmessungen (BxHxT): 58 x 105 x 19 mm.

63FY05A + AQUA Fernbedienung ZAQUA091

z.B. AQUA Fernbedienung ZAQUA091 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FY09 + F5E Waschplatzarmatur DN 15 in Kombinationsbauweise für Hinterwandinstallation. Opto-elektronisch gesteuert, Auslösung über Handreflexion. Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser. Mit rundem Sensor (Durchmesser 55 mm), mit integrierter Steuerelektronik und Reinigungsabschaltung, Messing poliert verchromt, von hinten zu verschrauben, mit Verdrehsicherung, Magnetventil mit Verschraubungen G 1/2 B,

Verlängerungskabel für Magnetventil und Anschlusskabel für Spannungsversorgung, Länge jeweils 5 m.

Aktivierter Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position). Wahlweise für Batteriebetrieb mit 6 V Lithium Batterie (CR-P2) je Armatur oder separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör (in eigener Position).

63FY09A + F5E Waschplatzarmatur für Hinterwandinstallation - F5EV1013

z.B. F5E Waschplatzarmatur für Hinterwandinstallation - F5EV1013 von KWC oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY10 + Aufzahlung (Az) auf F5E-Therm Thermostat-Batterien für Wasch- und Duschanlagen für Zubehör.

63FY10A + Az F5E-Therm Thermische Desinfektionseinheit ACET9001

- Aufzahlung (Az) für Thermische Desinfektionseinheit - ACET9001
- zur Durchführung einer programmgesteuerten thermischen Desinfektion
- Funktionsblock inklusive Magnetventilkartusche.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY10B + Az F5E-Therm C-Moduleinheit ACET9003

- Aufzahlung (Az) für C-Moduleinheit - ACET9003
- C-Moduleinheit für kompatible KWC Elektronik-Wandbatterien, Funktionen:
 - funktgesteuerte Parametrierung
 - Auslesen von Statistikdaten
 - Realisierung vordefinierter Kalenderfunktionen sowie
 - Gruppierung der Armaturen zur Durchführung vordefinierter Steuerfunktionen über notwendige App
- Mit Gehäuseadapter Messing poliert verchromt.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY11 + Aufzahlung (Az) auf F5S-Therm Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterien für Wasch- und Duschanlagen für Zubehör.

63FY11B + Az F5L-Therm Hygieneinheit ACST2001

Aufzahlung (Az) für Hygieneinheit zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und einer programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig) und Speicherung von Statistikdaten

- Gehäuseadapter inklusive Sensor mit Steuerelektronik
- 6 V Lithium Batterie (CR-P2)
- Funktionsblock mit Magnetventilkartusche
- Aktivierter Hygienespülung (30 Sekunden), fixe Intervallzeit 24 Stunden und Speicherung von Statistikdaten
- Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY12 + R5 Rohbauset mit Schiebe-Klebeflansch zur Wandeinbaumontage von Fertigbausets DN 15. Systembox aus Kunststoff, 174 x 225 mm, mit absperzbaren Anschlussverschraubungen, Rohbauschutz, Spülstück zum Spülen und Dichtheitsprüfung. Stufenlos, verstellbarer Schiebe-Klebeflansch mit formschlüssig verbundener, flexibler, 70 mm breiter Dichtmanschette. Dichtmanschette aus wasserdichtem, dauerelastischem, alkalibeständigem und rissüberbrückendem thermoplastischen Elastomer mit Polypropylen-Vlies zum Anschluss an Verbundabdichtungen im Trocken- und Nassbau. Befestigungstraverse in eigener Position (als Aufzählung).

63FY12B + **R5 Systembox für Einbauventile - F5BV2002**

- Für Fertigbausets für Duschanlagen
- Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY12C + **R5 Systembox für Einbatterien - F5BX1001**

- Für Fertigbausets mit Mischeinrichtung, für Waschanlagen.
- Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY12D + **R5 Systembox für Einbatterien - F5BX2001**

- Für Fertigbausets mit Mischeinrichtung, für Duschanlagen.
- Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY12H + **Az R5 Befestigungstraverse - ZCMPX006**

- Aufzählung (Az) für Befestigungstraverse, tiefenverstellbar
- zur Montage von Duscharmaturen mit Wandeinbaukasten in Leichtbauwände
- Verrechnungseinheit (VE): 2 Stück.

L: S: EP: 0,00 VE PP:

63FY13 + R3 Rohbauset zur Wandeinbaumontage von Fertigbausets DN 15. Systembox aus Kunststoff, 174 x 225 mm, mit Anschlussverschraubungen, Rohbauschutz, Spülstück zum Spülen und Dichtheitsprüfung, ohne Absperrventile. Schiebe-Klebeflansch und Befestigungstraverse in eigener Position (als Aufzählung).

63FY13B + **R3 Systembox für Einbauventile Waschanlagen KW - F3BV1001**

- Für Fertigbausets ohne Mischeinrichtung, für Waschanlagen
- Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser (KW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY13C + R3 Systembox für Einbauventile KW - F3BV2001

- R3 Systembox für Einbauventile (F3BV2001)
- Für Fertigbausets mit Mischeinrichtung, für Duschanlagen
- Zum Anschluss an vorgemischtes Warmwasser oder Kaltwasser (KW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY13D + R3 Systembox für Einbatterien WW/KW- F3BX1001

- R3 Systembox für Einbatterien (F3BX1001)
- Für Fertigbausets mit Mischeinrichtung, für Waschanlagen
- Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser (WW/KW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY13E + R3 Systembox für Einbatterien Duschanl. WW/KW- F3BX2001

- R3 KWC-Systembox für Einbatterien (F3BX2001)
- Für Fertigbausets mit Mischeinrichtung, für Duschanlagen
- Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser (WW/KW).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY13G + Az R3 Schiebe-Klebeflansch - ACBX9002

Aufzahlung (Az) für einen Schiebe-Klebeflansch.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY13H + Az R3 Befestigungstraverse - ZCMPX006

Aufzahlung (Az) für Befestigungstraverse, tiefenverstellbar

- zur Montage von Duscharmaturen mit Wandeinbaukasten in Leichtbauwände
- Verrechnungseinheit (VE): 2 Stück.

L: S: EP: 0,00 VE PP:

63FY16 + Allgemeines Zubehör für Waschraumausstattungen..

63FY16A + Standsäule Premium - GLX2020

- Standsäule Premium - GLX2020
- für berührungslose Desinfektionsmittel- und Seifenspende

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY16B + Schlauch mit Auslaufventil für Desinfektionsmittel EACCS055

- Schlauch mit Auslaufventil für Desinfektionsmittel - EACCS055

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY16C + Schlauch mit Auslaufventil für Desinfektionsmittel EACCS057

- Schlauch mit Auslaufventil für Desinfektionsmittel - EACCS057

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY17 + Hygieneeinheit für kompatible KWC Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterien für Wasch- und Duschanlagen, zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und Speicherung von Statistikdaten. C-Modul inklusive Steuerelektronik und 6 V Lithium Batterie (CR-P2) sowie Magnetventilkartusche. Aktivierte Hygienespülung (30 Sekunden), fixe Intervallzeit 24 Stunden und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der funkgesteuerten Parametrierung, Auslesen von Statistikdaten, Realisierung vordefinierter Kalenderfunktionen sowie Gruppierung der Armaturen zur Durchführung vordefinierter Steuerfunktionen über eine App. Mit Gehäuseadapter Messing poliert verchromt.

63FY17A + Hygieneeinheit für Thermostat-Einhebel-Wandbatt. - ACST9002

- Hygieneeinheit für kompatible KWC Selbstschluss-Thermostat-Wandbatterie (ACST9002)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY18 + Hygieneeinheit für kompatible KWC Thermostat-Einhebel-Wandbatterien für Wasch- und Duschanlagen, zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und Speicherung von Statistikdaten. C-Modul inklusive Steuerelektronik und 6 V Lithium Batterie (CR-P2) sowie Magnetventilkartusche. Aktivierte Hygienespülung (30 Sekunden), fixe Intervallzeit 24 Stunden und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der funkgesteuerten Parametrierung, Auslesen von Statistikdaten, Realisierung vordefinierter Kalenderfunktionen sowie Gruppierung der Armaturen zur Durchführung vordefinierter Steuerfunktionen über notwendige App. Mit Gehäuseadapter Messing poliert verchromt.

63FY18A + Hygieneeinheit für Thermostat-Einhebel-Wandbatt. - ACLT9001

- Hygieneeinheit für kompatible KWC Thermostat-Einhebel-Wandbatterien (ACLT9001)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY19 + Hygieneeinheit für F5L Einhebelmischer als Wandeinbaubatterie für Duschanlagen, zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und programmgesteuerten thermischen Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche notwendig - in eigener Position) und Speicherung von Statistikdaten. Edelstahlabdeckplatte 190 x 245 mm inklusive Sensor mit Steuerelektronik und 6 V Lithium Batterie (CR-P2) sowie Magnetventilkartusche.
Aktivierte Hygienespülung (30 Sekunden), fixe Intervallzeit 24 Stunden und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

63FY19B + Hygieneeinheit inkl. 6 V Lithium Batterie - ACLM2001

- Hygieneeinheit inkl. 6 V Lithium Batterie - ACLM2001

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FY20 + Hygieneeinheit für F5L Einhebelmischer, zur Durchführung einer automatischen Hygienespülung und programmgesteuerten thermischen Desinfektion. Funktionsblock mit 2 Magnetventilkartuschen und elektronischer Steuereinheit im Gehäuse aus Kunststoff zur Aufputzmontage, für Batterie- oder Netzbetrieb, 6 V DC.
- Aktivierete Hygienespülung, fixe Intervallzeit 24 Stunden und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

63FY20A + Hygieneeinheit für F5L Einhebelmischer 100mm - ACLX1001

- Mit elektronischer Steuereinheit im Gehäuse aus Kunststoff zur Aufputzmontage
- für Ausladung 100 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY20B + Hygieneeinheit für F5L Einhebelmischer 125mm - ACLX1003

- Mit elektronischer Steuereinheit im Gehäuse aus Kunststoff zur Aufputzmontage
- für Ausladung 125 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY20C + Hygieneeinheit für F5L Einhebelmischer 100mm - ACLX1005

- Mit elektronischer Steuereinheit zur Wandeinbaumontage mit Wandeinbaudose
- mit Abdeckung aus Kunststoff 150 x 80 mm
- für Ausladung 100 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY20D + Hygieneeinheit für F5L Einhebelmischer 125mm - ACLX1007

- Mit elektronischer Steuereinheit zur Wandeinbaumontage mit Wandeinbaudose
- mit Abdeckung aus Kunststoff 150 x 80 mm
- für Ausladung 125 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY20E + Hygieneeinheit für F5L-Mix Einh.mischer Duschpanel ACLM2003

- Hygieneeinheit für F5L-Mix Einhebelmischer als Duschpanel.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63FY21 + Zubehör für elektronische Waschtisch- und Duscharmaturen, Selbstschlussventile und WC/Urinalanlagen.

63FY21B + Steckernetzteil 100-240 V AC - 6,75 V DC - ACEX9002

- Steckernetzteil 100-240 V AC - 6,75 V DC.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY21C + Wandeinbau-Netzteil 100-240 V AC - 6,75 V DC - ACEX9003

- Wandeinbau-Netzteil 100-240 V AC - 6,75 V DC.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY21D + Sensor-Verlängerungskabel 1 m - ACEX9006

- Sensor-Verlängerungskabel 1 m - ACEX9006

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY21E + Sensor-Verlängerungskabel 2 m - ACEX9007

- Sensor-Verlängerungskabel 2 m - ACEX9007

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY21F + Sensor-Verlängerungskabel 3 m - ACEX9013

- Sensor-Verlängerungskabel 3 m - ACEX9013

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY21G + Verlängerungskabel 5 m - ACEX9010

- Verlängerungskabel 5 m - ACEX9010

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY21H + Magnetventilkartusche DN 5 - ACXX9002

- Magnetventilkartusche DN 5, 6 V DC - ACXX9002

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY21I + Verlängerungsset für F5E/F3E-Therm Tiefenausgl.25mm ACET9002

- Verlängerungsset für F5E-Therm und F3E-Therm Thermostatbatterie DN 15, elektronisch gesteuert, zum Wandeinbau, für Tiefenausgleich 25 mm - ACET9002

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY21K + Verläng.Set f.F5S/F5E/F3E-Therm Tiefenausgl.25mm ACXT9001

- Verlängerungsset für F5S-Therm Selbstschluss-Thermostatbatterie DN 15, F5E-Therm und F3E-Therm Thermostatbatterie DN 15 - ACXT9001
- elektronisch gesteuert, zum Wandeinbau, für Tiefenausgleich 25 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY21L + Magnetventilkartusche DN 5, 6 V DC - EAQFU0001

- Magnetventilkartusche DN 5, 6 V DC - EAQFU0001
- bistabil, mit wasserdichtem Stecker und Sieb
- 6 V DC.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY21M + Verlängerungsset für F5L-Mix Tiefenausgleich 25mm - ACLM2002

- Verlängerungsset für F5L-Mix Einhebelmischer DN 15 zum Wandeinbau, für Tiefenausgleich 25 mm - ACLM2002

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY21N + Verlängerungsset für AQUALINE Tiefenausgleich 33mm - AQRM900

- Verlängerungsset für AQUALINE-Selbstschluss-Durchgangsventil DN 15 für Wandeinbau - AQRM900
- Tiefenausgleich 33 mm, maximal 1 x stapelbar.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY21O + Verlängerungsset für F5S-Mix Tiefenausgleich 25mm - ACSM2001

- Verlängerungsset für F5S-Mix Selbstschluss-Eingriffmischer DN 15 zum Wandeinbau, für Tiefenausgleich 25 mm - ACSM2001

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY21P + Verlängerungsset für F3S-Mix Tiefenausgleich 30mm - ACSM2002

- Verlängerungsset für F3S-Mix Selbstschluss-Eingriffmischer DN 15 zum Wandeinbau, für Tiefenausgleich 30 mm - ACSM2002.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY21Q + Montageschlüssel für Verlängerungsmontage - AQRM967

- Montageschlüssel für Verlängerungsmontage - AQRM967
- Ventilsitzschlüssel DN 15

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY21R + Verlängerungsset für F5S-Therm Tiefenausgl.25mm - ACST2002

- Verlängerungsset für F5S-Therm Selbstschluss-Thermostatbatterie DN 15 zum Wandeinbau,
- für Tiefenausgleich 25 mm - ACST2002

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY21S + Selbstschluss-Mischkartusche für F5S-Mix - ASSM9001

- Selbstschluss-Mischkartusche - ASSM9001
- Selbstschluss-Mischkartusche für F5S-Mix Selbstschluss-Wand- und Einbaubatterie.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY21T + Selbstschluss-Mischkartusche für F5S-Mix - ASSM1001

- Selbstschluss-Mischkartusche - ASSM1001
- Selbstschluss-Mischkartusche für F5S-Mix Selbstschluss-Standbatterie.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY21U + Funktionsteil für AQUALINE-WC-Druckspüler DN 20 - EAQLN0001

- Funktionsteil für AQUALINE-WC-Druckspüler DN 20 - EAQLN0001

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY21V + Funktionsteil für AQUALINE-Stand- und Wandventil - EAQLN0002

- Funktionsteil für AQUALINE-Stand- und Wandventile - EAQLN0002 (Ausführung bis 1998)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY21W + Funktionsteil für AQUALINE-WC-Druckspüler DN 15 - EAQLN0004

- Funktionsteil für AQUALINE-WC-Druckspüler DN 15 - EAQLN0004

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY21X + Oberteil für Selbstschlussventil DN 15 mit Fernb.- EAQLN0005

- Oberteil für Selbstschlussventil DN 15 mit Fernbetätigung - EAQLN0005

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY21Y + Funktionsteil f. AQUAMIX-Selbstschluss-Eingriffm.- EAQMX0001

- Funktionsteil für AQUAMIX-Selbstschluss-Eingriffmischer als Standbatterie (Ausführung bis 1994) - EAQMX0001

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY22 + Allgemeines Zubehör für Wascharmaturen.

63FY22A + PURETHERM-Untertisch-Thermostat - PURE0031

- Untertisch-Thermostat DN 10 als thermischer Verbrühungsschutz bei Kaltwasserausfall an Waschtischarmaturen
- mit Möglichkeit zur Durchführung einer manuellen thermischen Desinfektion
- Abgänge G 3/8 B, Überwurfmutter G 3/8
- zur Montage auf dem Warmwasser-Eckventil.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY22B + Anschluss-Set - ZPURE0003

- Für Untertisch-Thermostat DN 10.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY22C + Wandauslauf 234 mm - AQRM905

- Wandauslauf DN 15 mit diebstahlhemmendem Luftsprudler - (AQRM905)
- Messing poliert verchromt
- Ausladung 234 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY22D + Wandauslauf 165 mm - AQRM906

- Wandauslauf DN 15 mit diebstahlhemmendem Luftsprudler - (AQRM906)
- Messing poliert verchromt
- Ausladung 165 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY22E + Wandauslauf 78 mm - AQRM907

- Wandauslauf DN 15 mit diebstahlhemmendem Luftsprudler - (AQRM907)
- Messing poliert verchromt
- Ausladung 78 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY22F + Sockel für F5E - ACEX1001

- Sockel zur Erhöhung des Armaturengehäuses um 140 mm (ACEX1001)
- für F5E Elektronik-Standventile und Standbatterien
- Messing poliert verchromt.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY22G + Auslaufverlängerung mit M 24 x 1 - AQRM909

- Auslaufverlängerung mit Anschlussgewinde M 24 x 1 - (AQRM909)
- stapelbar, für Wascharmaturen
- Länge 30 mm
- Messing poliert verchromt.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY22H + Diebstahlhemmender Luftsprudler - ZAQUA087

- Diebstahlhemmender Luftsprudler - (ZAQUA087)
- mit integriertem Durchflussmengenregler 0,10 l/s
- mit Außengewinde M 24 x 1
- inklusive Spezialschlüssel.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY22I + Luftsprudler 3,0 l/min - ASXX1008

- Luftsprudler M 24 x 1, mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min - (ASXX1008)
- Verrechnungseinheit (VE) 10 Stück.

L: S: EP: 0,00 VE PP:

63FY22J + Luftsprudler 5,0 l/min - ACXX1002

- Luftsprudler M 24 x 1, mit integriertem Durchflussmengenregler 3,0 l/min - (ASXX1002)
- Verrechnungseinheit (VE) 10 Stück.

L: S: EP: 0,00 VE PP:

63FY22K + Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse - ZTAPS0005

- Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse (ZTAPS0005).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY22L + Netzteil umschaltbar- ACEX9001

- Netzteil, zur zentralen Spannungsversorgung (ACEX9001)
- Betriebsspannung 100-240 V AC
- Ausgangsspannung umschaltbar zwischen:
 - 7 V DC, 31,5 W oder 12 V DC, 50 W.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY22M + Schlüsselschalter ZAQUA022

- Schlüsselschalter, -taster zur Aufputzmontage - (ZAQUA022)
- in beiden Schalterstellungen verriegelbar
- Schlüssel abziehbar.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY22N + Wandauslauf 75 mm - AQRM908

- Wandauslauf DN 15 mit diebstahlhemmendem Luftsprudler und Rosette - (AQRM908)
- Messing poliert verchromt
- Ausladung 75 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY22O + Kleinspeicher, 5 Liter, drucklos - ACXM1001

- Kleinspeicher, 5 Liter, drucklos - (ACXM1001)

L: S: EP: 0,00 VE PP:

63FY22P + Wandauslauf 28 mm - ZTAPS0004

- Wandauslauf DN 15 - (ZTAPS0004)
- Messing poliert verchromt
- mit suizidhemmendem Gehäuse
- mit diebstahlhemmenden Luftsprudler 0,063 l/s
- Neigungswinkel 50°
- Ausladung 28 mm..

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY22Q + Sockel für F5S - ACSX1001

- Sockel für F5S Selbstschluss-Standventile und Standbatterien - ACSX1001

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY22R + Sockel für F5L - ACLM1010

- Sockel für F5L Einhebelmischer-Standbatterie - ACLM1010

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY22S + Verdrehsicherung - ACXX1001

- Verdrehsicherung - (ACXX1001)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY22T + Verdrehsicherung - ACLM1009

- Verdrehsicherung - (ACLM1009)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY22U + Leistungsschalter - ZAQUA026

- Leistungsschalter - A3000 open für Elektronikmodule - (ZAQUA026)
- Ermöglicht das Schalten externer Lasten, zum Beispiel von Lüftern
- Mit 2 Schaltausgängen zur Ansteuerung von 2 separaten Geräten
- mit maximaler Belastbarkeit von 10 A - 230 V AC.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY22V + Verlängerungsadapter - ZAQUA002

- Verlängerungsadapter, stapelbar (30 mm) - (ZAQUA002)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY22W + Verstellbare und absperrbare Anschlussverschraubung ACXX9001

- Verstellbare und absperrbare Anschlussverschraubung - (ACXX9001)
- Verrechnungseinheit (VE): 2 Stück.

L: S: EP: 0,00 VE PP:

63FY22X + Verlängerungsadapter - ACEV1001

- Verlängerungsadapter, 30 mm, 1x stapelbar - (ACEV1001)
- Messing poliert verchromt..

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY22Y + Wandauslauf 200 mm / 90° - AT99-102

- Wandauslauf DN 15 zur Hinterwandinstallation - (AT99-102)
- abnehmbar für Desinfektionszwecke
- aus Chromnickelstahl V4A
- mit Laminarstrahlregler 5 l/min
- Strahlwinkel 90°
- Ausladung 200 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY22Z + Wandauslauf 200 mm / 60° - AT99-103

- Wandauslauf DN 15 zur Hinterwandinstallation - (AT99-103)
- abnehmbar für Desinfektionszwecke
- aus Chromnickelstahl V4A
- mit Laminarstrahlregler 5 l/min
- Strahlwinkel 90°
- Ausladung 200 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY23 + Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen.

63FY23A + Bidirektionale Fernbedienung - ACEx9005

- Bidirektionale Fernbedienung - (ACEx9005)
- Zur Einstellung von Funktionsparametern, Speicherung von Armaturenprofilen und Statistikdaten
- Parameteranzeige auf menügeführten Farbdisplay
- Mit internem, wiederaufladbarem Akku
- USB-Schnittstelle zur Übertragung der armaturenspezifischen Statistikdaten als CSV-Datei auf PC
- Mit Möglichkeit des Einlesens von Firmware Dateien
- Inklusive Schutztasche und USB-Verbindungskabel.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY23B + 2-Tasten-Fernbedienung - ACEx9004

- 2-Tasten-Fernbedienung - (ACEx9004)
- Zur Aktivierung der Reinigungsabschaltung für 1 Minute und Deaktivierung/Aktivierung der Hygienespülung

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY24 + Allgemeines Zubehör für Wascharmaturen.

63FY24A + C-Modul ACEX9020

- C-Modul für kompatible KWC Elektronikarmaturen zur funkgesteuerten Parametrierung - (ACEX9020)
- Auslesen von Statistikdaten
- Realisierung vordefinierter Kalenderfunktionen
- Gruppierung der Armaturen zur Durchführung vordefinierter Steuerfunktionen über eine App.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY24B + Batteriefach mit Halterung und 6 V Lithium-Batterie ACEX9023

- Batteriefach - (ACEX9023)
- Batteriefach mit Halterung und 6 V Lithium-Batterie (CR-P2).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY24C + Steckernetzteil mit EU-Anschluss, 100-240 V AC- ACEX9022

- Steckernetzteil - (ACEX9022)
- Steckernetzteil mit EU-Anschluss, 100-240 V AC - 6,75 V DC
- mit Energiepuffer für Sicherheitsabschaltung angeschlossener Armaturentechnik im Falle eines Netzspannungsausfalles.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY24D + Montageschlüssel f.diebstahlhLuftsprudler M24x1 - ACXX1003

- Montageschlüssel für diebstahlhemmenden Luftsprudler M 24 x 1, Bauform SLIM - (ACXX1003)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY24F + C-Modul für Wandeinbau - ACEX9025

- C-Modul für kompatible KWC Elektronikarmaturen - (ACEX9025)
- zur Wandeinbaumontage mit Wandeinbaudose, Abdeckung aus Kunststoff 150 x 80 mm und 1 m Anschlusskabel
- Zur funkgesteuerten Parametrierung
 - Auslesen von Statistikdaten
 - Realisierung vordefinierter Kalenderfunktionen sowie
 - Gruppierung der Armaturen zur Durchführung vordefinierter Steuerfunktionen über notwendige App.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY24G + Umrüstset - ACXM1005

- Umrüstset - (ACXM1005)
- zur Montage von Armaturen ohne Bypass auf die letzte Zapfstelle bei hygiespülfähigen Armatureneinheiten
- Mit 2 Verschlussstopfen, 2 O-Ringen und weißem Stopfen.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY24J + Oberteil - ASSV1005

- Oberteil - (ASSV1005)
- Oberteil mit Antiblockiersystem 2 (ABS2) für Sicherheitsabschaltung bei Dauerbetätigung
- für AQUALINE-S Wascharmaturen und F3S Stand-, Wandventile und Standbatterien
- Fließzeit einstellbar.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY24K + Selbstschlusskartusche - ASSX1010

- Selbstschlusskartusche - (ASSX1010)
- Selbstschlusskartusche DN 15 als Ersatzteilset für F3 Stand-, Wandventile und Standbatterien (Ausführung 2017 - 2023) bestehend aus:
 - Funktionsteil
 - Gehäuseinnenteil und
 - Gewinding.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY24L + FRAMIC Selbstschlusskartusche - ASSX9001

- FRAMIC Selbstschlusskartusche - (ASSX9001)
- FRAMIC Selbstschluss-Kartusche für F5S Selbstschluss-Standventil und F5S-Therm Selbstschluss-Thermostatbatterie.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY24M + Laminarstrahlregler - ASXX1042

- Laminarstrahlregler - (ASXX1042)
(In Kombination mit F4-Wandbatterien entfällt die Funktion des selbstentleerenden Auslaufs.)
- Verrechnungseinheit (VE): 10 Stück.

L: S: EP: 0,00 VE PP:

63FY25 + Allgemeines Zubehör zu Waschplätzen.

63FY25A + Siphon - XINX140

- Siphon - (XINX140)
- Messing verchromt, Oberfläche hochglanzpoliert

- ausziehbar zur höhenverstellbaren Anpassung
- nach unten maximal 320 mm, nach hinten maximal 360 mm
- passend zu "Beauty Wash" Waschtischen und adaptierbar für andere Waschtische.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY25B + Siphon - E-RNDX-SIPHON

- Siphon - (E-RNDX-SIPHON)
- 5/4" für RONDO Waschtische, Messing verchromt, 32 mm (D)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY25C + RONDO Ablaufgarnitur - E-RNDX-UEL SET

- RONDO Ablaufgarnitur - (E-RNDX-UEL SET)
- für RONDO Waschtische
- Ablaufgarnitur 6/4, mit Reduktion auf 5/4
- Überlaufanschluss, chromiert
- Stopfensieb, Stopfen und Dichtungen.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY25D + RONDO Reduktion für Ablaufventil - E-REDUKTION

- RONDO Reduktion für Ablaufventil - (E-REDUKTION)
- Reduzierstück, verchromt
- Übergangsstück von G 1 1/2 auf G 1 1/4 B.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY25E + Ablaufgarnitur für Waschbecken - ERNDX003

- Ablaufgarnitur für Waschbecken - (ERNDX003)
- Ventilkörper mit Überlaufanschluss und Dichtungen
- vorgerichtet für Sieb
- Inklusive Reduktion

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY25G + Ablaufventil DN 32 - E-XINH VALVE

- Ablaufventil DN 32 - (E-XINH VALVE)
- mit runder Hochglanz-Klickverschlusshaube, verschließbar
- Nur für Waschtische mit Überlauf einsetzbar.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY25H + Ablaufgarnitur G 1 1/4 B für Waschbecken - EANMX002

- Ablaufgarnitur G 1 1/4 B für Waschbecken - (EANMX002)
- Stopfensieb, Körper Kunststoff, grau, Sieb Edelstahl
- inklusive Dichtung und schwarzem Kunststoffstopfen.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY25I + Überlaufset - EANMX010

- Überlaufset - (EANMX010)
- für RONDO Waschbecken RNDX und RNDH.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY25J + Haubenablaufventil, verchromt - ZANMW0030

- Haubenablaufventil, verchromt - (ZANMW0030)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY25K + Haubenablaufventil, pulverbeschichtet Weiß - ZANMW0031

- Haubenablaufventil, pulverbeschichtet Weiß - (ZANMW0031)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY25L + Siebablaufventil G 1 1/4 B- ZANMW901

- Siebablaufventil G 1 1/4 B - (ZANMW901)
- Ventilunterteil aus Kunststoff
- Siebplatte aus Edelstahl
- Durchmesser 55 mm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY25M + Haubenablaufventil G 1 1/4 B - ZANMW900

- Haubenablaufventil G 1 1/4 B - (ZANMW900)
- Schaftventil Edelstahl/Kunststoff
- Haube verchromt
- mit Siebplatte.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY25N + Exzenterab- und Überlaufgarnitur G 1 1/4 B - ZANMW902

- Exzenterab- und Überlaufgarnitur G 1 1/4 B - (ZANMW902)
- mit Haube, für Waschtischarmaturen mit Zugstange
- für Waschtische ohne Überlaufbohrung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY25O + Siphon, Abgang senkrecht DN 100 - ZCMPX002

- Siphon - (ZCMPX002)
- Abgang senkrecht DN 100.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY25P + Siphon, Abgang waagrecht DN 100 - ZCMPX003

- Siphon - (ZCMPX003)
- Abgang waagrecht DN 100.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY25R + Ablaufventil G 1 1/4 B - E-XINH-VALVE-SS

- Ablaufventil G 1 1/4 B - (E-XINH-VALVE-SS)
- Ventil Messing verchromt, verschleißbar
- Mit runder matt geschliffener-Clickverschlusshaube.
- Nur für Waschtische mit Überlauf einsetzbar.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY25S + Bypass-Magnetventilkartusche 6 V DC - ZAQCT0002

- Bypass-Magnetventilkartusche - (ZAQCT0002)
- bistabil mit wasserdichtem Stecker und Sieb als Nachrüst-/Ersatzteilset für Thermostatbatterien mit Funktionsblock
- zur Durchführung thermischer Desinfektionen
- 6 V DC.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY25T + Rosette zum AQUALINE-S Selbstschluss-Wandventil - ZAQUA003

- Rosette zum AQUALINE-S Selbstschluss-Wandventil - (ZAQUA003)
- zum Längenausgleich für Ventilausrichtungsfunktion sowie zur Spaltmaßabdeckung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY25U + Sicherheitstransformator 230/24 V AC, 100 VA - ZFLSY0003

- Sicherheitstransformator 230/24 V AC, 100 VA - (ZFLSY0003)
- kurzschlussfeste Ausführung nach VDE 0570, EN 61558

- Gekapselte, vergossene Bauform im Kunststoffgehäuse
- Zur Montage auf einer 35 mm Normschiene (TS 35) im Schaltschrank oder in einer Elektroverteilung gemäß den gültigen VDE-Vorschriften
- Ausführung 230/24 V AC, 100 VA.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY25V + Bypass-Magnetventilkartusche 24 V DC - ZAQUA015

- Bypass-Magnetventilkartusche - (ZAQUA015)
- mit wasserdichtem Stecker und Sieb als Nachrüst-/Ersatzteilset für Thermostatbatterien mit Funktionsblock
- zur Durchführung thermischer Desinfektionen
- 24 V DC.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY25X + Haubenablaufventil G 1 1/4 B mit Adapter - ZANMW0050

- Haubenablaufventil - (ZANMW0050)
- Schaftventil und Haube Edelstahl
- inklusive Adapter zur Umrüstung auf Klickverschlusshaube
- Anschluss G 1 1/4 B.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY26 + Allgemeines Zubehör für Duscharmaturen.

63FY26A + Durchflussmengenregler 6 l/min - ESHHE0004

- Durchflussmengenregler 6 l/min - (ESHHE0004)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY26B + Durchflussmengenregler 12 l/min - ESHHE0002

- Durchflussmengenregler 12 l/min - (ESHHE0002)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY26C + Duschgelschale zur Einsteck-Montage an F5-Duschp. - ACXX2021

- Duschgelschale zur Einsteck-Montage an F5-Duschpaneele aus Edelstahl - (ACXX2021)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY26D + Funktionsteil f. Duscharmaturen Farbkennung blau.- ESHOW0001

- Funktionsteil für Duscharmaturen, Farbkennung blau. - (ESHOW0001)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY26E + Anschlussadapter zum Schlauchanschluss - AQRM928

- Anschlussadapter zum Schlauchanschluss - (AQRM928)
- für Duschpaneele bei vorhandenem Wandeinbauventil DN 15.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY26F + Hygieneeinheit für F5S-Therm Duschpaneel - ACST2004

- Hygieneeinheit für F5S-Therm Duschpaneel - (ACST2004)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY26G + Set für thermische Desinfektion - ACXT2001

- Set für thermische Desinfektion - (ACXT2001)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY26H + Set für Spülung der Kaltwasserleitung - ACXT2005

- Set zur Durchführung einer automatischen Spülung der Kaltwasserleitung - (ACXT2005)
- Sensor mit Steuerelektronik und 6 V Lithium Batterie (CR-P2) sowie Magnetventilkartusche
- Aktivierte Hygienespülung (30 Sekunden), fixe Intervallzeit 24 Stunden und Speicherung von Statistikdaten
- Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung (in eigener Position).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY26I + Montageset für Wasser aus der Decke - ZSHOW0012

- Montageset für Wasser aus der Decke - (ZSHOW0012)
- Bestehend aus: absperrender Wassermengenregulierung und Schlauchadapter.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY26J + Montageset für Wasser aus der Wand - ZSHOW0013

- Montageset für Wasser aus der Wand direkt oberhalb des Duschpaneels - (ZSHOW0013)
- Bestehend aus: Wandwinkeln mit Vorabsperungen und Rosette.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY26K + Set Spülung - ACXT2005

- Set Spülung - (ACXT2005)
- Set zur Durchführung einer automatischen Spülung der Kaltwasserleitung
- Sensor mit Steuerelektronik und 6 V Lithium Batterie (CR-P2) sowie Magnetventilkartusche

- Aktivierte Hygienespülung (30 Sekunden), fixe Intervallzeit 24 Stunden und Speicherung von Statistikdaten
- Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY26L + Funktionsteil Farbkennung blau- ESHOW0001

- Funktionsteil für Duscharmaturen, Farbkennung blau. - (ESHOW0001)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY26M + Oberteil für Selbstschlussventile DN 15- ESHOW0002

- Oberteil für Selbstschlussventile DN 15 - (ESHOW0002)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY26N + Funktionsteil f.AQUAMIX-Selbstschluss-Eingriffsmi.- ESHOW0003

- Funktionsteil für AQUAMIX-Selbstschluss-Eingriffsmischer als Duschbatterie - (ESHOW0003
-)
- Ausführung bis 1996.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY26O + Oberteil für Selbstschlussventile DN 20- ESHOW0006

- Oberteil für Selbstschlussventile DN 20 - (ESHOW0006)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY27 + Zubehör für elektronische Waschtisch- und Duscharmaturen, Selbstschlussventile und WC/Urinalanlagen.

63FY27A + Oberteil für Magnet-Selbstschlussventil DN 15 - EFITG0007

- Oberteil für Magnet-Selbstschlussventil DN 15 - EFITG0007

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY27B + Oberteil für Urinaldruckspüler DN 15 - EFLSY0001

- Oberteil für Urinaldruckspüler DN 15 - EFLSY0001

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY27E + Oberteil für WC-Druckspüler DN 20 mit Fernb. - EFLSY0005

- Oberteil für WC-Druckspüler DN 20 - EFLSY0005
- mit Fernbetätigung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY27F + Oberteil für WC-Druckspüler AG I 24VDC - EFLSY0016

- Oberteil für WC-Druckspüler mit Armaturengruppe I (AG I) - EFLSY0016
- mit Magnetaufsatz und Anschlussadapter, 24 V DC.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY27G + Funktionsteil Selbstschluss-Kartuschelement - EFLSY0036

- Funktionsteil Selbstschluss-Kartuschelement komplett - EFLSY0036
- für AQUALINE-Urinalarmaturen mit Fernbetätigung ab 2002.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY27H + Thermoelement mit nicht steigender Spindel - ESHOW0065

- Thermoelement komplett, mit nicht steigender Spindel - ESHOW0065

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY27I + Funktionsteil DN 15 Farbkennung gelb - ETAPS0001

- Funktionsteil DN 15, Farbkennung gelb - ETAPS0001
 - für AQUALINE-Stand- und Wandventile (Ausführung ab 1999)
 - AQUAMIX-Selbstschluss-Eingriffmischer (Ausführung ab 1995) und
 - AQUALINE-Urinaldruckspüler.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY27J + Funktionsteil DN 15 - ETAPS0002

- Funktionsteil DN 15 - ETAPS0002
 - für AQUALINE-S und -C Selbstschluss-Stand- und Wandventile (Ausführung ab 2007) sowie
 - für AQUAMIX-S und -C Selbstschluss-Eingriffmischer (Ausführung ab 2007).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY27K + Oberteil für Selbstschlussventile DN 15 - ETAPS0003

- Oberteil für Selbstschlussventile DN 15 - ETAPS0003
- innenentleerend für Waschanlagen.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY27L + Oberteil für Selbstschlussventile DN15 Fernbetät.- ETAPS0007

- Oberteil für Selbstschlussventil DN 15 mit Fernbetätigung - ETAPS0007

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY27M + Oberteil für Selbstschlussventile DN 20 Fernbetät.-ETAPS0008

- Oberteil für Selbstschlussventil DN 20 mit Fernbetätigung - ETAPS0008

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY27N + Oberteil für Selbstschlussventile DN 15 - ETAPS0010

- Oberteil für Selbstschlussventile DN 15 - ETAPS0010
- für Waschventile mit Fußbetätigung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY27O + Oberteil DN 15 für Knieventil - ETAPS0011

- Oberteil DN 15 für Knieventil - ETAPS0011

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY27P + Oberteil für Selbstschlussventile DN 20 - ETAPS0013

- Oberteil für Selbstschlussventile DN 20 - ETAPS0013

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY28 + Ablaufabdeckung aus Edelstahl, passend zu Waschtisch Linie EXOS., Materialstärke 2 mm, mit integrierten Edelstahlnoppen für die genaue Positionierung im Waschtisch.

63FY28A + Ablaufabdeckung aus Edelstahl f.EXOS. Waschtische EANMW0015

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY31 + Diverses Werkzeug als Montagehilfe.

63FY31A + Schraubendreher, Klingenbreite 3 mm - ZFITG0001

- Schraubendreher, Klingenbreite 3 mm - (ZFITG0001)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY31B + Sechskant-Steckschlüssel 22 x 24 - ZFITG0003

- Sechskant-Steckschlüssel 22 x 24 - (ZFITG0003)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY31C + PC-Strip Abisolierer - ZFITG0004

- PC-Strip Abisolierer - (ZFITG0004)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY31D + Elektronik-Seitenschneider - ZFITG0005

- Elektronik-Seitenschneider - (ZFITG0005)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63FY31E + Inbus sw 1,5 mm - ZFITG0006

- Inbus sw 1,5 mm - (ZFITG0006)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Schlussblatt

Bezeichnung

Gesamt

Summe LV **EUR**

Summe Nachlässe/Aufschläge **EUR**

Gesamtpreis **EUR**

zuzüglich % USt. **EUR**

Angebotspreis **EUR**

Inhaltsverzeichnis

LG	BEZEICHNUNG	Seite
	Ständige Vorbemerkung der LB	1
63	Sanitäre Einrichtungen	2
	Schlussblatt	324

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
Zuordnungskennzeichen (ZZ)
Variantennummer (V)
V: Vorbemerkungskennzeichen
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“