

## **Ständige Vorbemerkung der LB**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

### **1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:**

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Haustechnik, Version 013 (2021-12), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

### **2. Unklarheiten, Widersprüche:**

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

### **3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:**

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

### **4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systeme:**

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

### **5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:**

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

### **6. Zulassungen:**

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

### **7. Leistungsumfang:**

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen das Liefern, Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle und Verarbeiten oder Versetzen/Montieren der Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

### **8. Nur Liefern:**

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

### **9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:**

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetzungsmöglichkeiten einkalkuliert.

### **10. Geschoße:**

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

### **11. Verwerten, Deponieren oder Entsorgen**

Sofern nicht anders festgelegt, gehen Materialien die z.B. abgebrochen werden, in das Eigentum des Auftragnehmers über, welcher somit explizit zum umweltgerechten Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen beauftragt ist.

### **12. Arbeitshöhen:**

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 4 m in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländeniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

*Kommentar:*

#### **Leistungsumfang:**

*In den ÖNORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. über Ausführungen, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt.*

#### **Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:**

*Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zulässig.*

#### **Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):**

*Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergänzungs-LB mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.*

*Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.*

*Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverändert übernommenen untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem Vorbemerkungskennzeichen "V" gemäß ÖNORM gekennzeichnet.*

63

## **Sanitäre Einrichtungen**

Version 013 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

### **1. Begriffe:**

#### **1.1 Nichtrostender Stahl:**

Im Folgenden ist unter NIRO nichtrostender Stahl (z.B. nichtrostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

#### **1.2 Nennweiten:**

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNID angegeben. DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in mm.

### **2. Qualitäts- und Leistungsangaben:**

#### **2.1 Qualitätsanforderungen allgemein:**

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

Die Qualitäts- und Leistungsmerkmale der angebotenen Erzeugnisse/Typen sind mindestens gleich oder besser.

## 2.2 Kennzeichnung:

Alle Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind so gekennzeichnet, dass der Hersteller eindeutig identifiziert werden kann.

## 2.3 Geräuschverhalten:

Das Geräuschverhalten der Armaturen entspricht Gruppe I gemäß ÖNORM EN 200.

## 3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

### 3.1 Bemusterung

Auf Verlangen des Auftraggebers wird vor Bestellung und Montage eine Bemusterung aller sanitären Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie von Armaturen und Zubehör durchgeführt. Erst nach Freigabe durch den Auftraggeber werden die Gegenstände geliefert und montiert.

3.2 In die Einheitspreise der Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind folgende Leistungen einkalkuliert:

- Montage auf Fliesen oder eingebaut entsprechend der beschriebenen Bauart
- Klein - Dicht- und Befestigungsmaterial
- Schraubenrosetten und Abdeckrosetten
- Einregulierung von Temperaturbegrenzungen auf 38 bis 45 °C

### Kommentar:

*Elektrohängespeicher und Flachspeicher, einschließlich Zubehör sind in eigenen Positionen zu beschreiben.*

## 63J1 + Bodenebene Duschsysteme BEDS (PORESTA)

Version: 2022-07

### **Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen beschrieben.**

### **Verarbeitungsrichtlinien:**

Es gelten die einschlägigen Bestimmungen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

### **Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:**

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

### **Aufzahlungen/Zubehör:**

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

### Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

## 63J101 + Duschsystem mit Punktablauf wasserdichtes, beschichtetes, befliesbares Hartschaum-Duschsystem mit integriertem vierseitigem Gefälle von ca. 2,0 - 2,5 %, sowie Sekundärentwässerung für sehr hohe Feuchtigkeitsbeanspruchung W5 lt. ÖNORM B 3407, bodeneben einsetzbar, rollstuhlfahrbar, zentriert (zen.) eingebauter und abgedichteter Ablaufteller für den Anschluss von einem waagerechtem (waagr.) Ablauf (AL) (im Lieferumfang enthalten) Rostrahmen für Fliesenstärke 7-8 mm inkl. Standard Edelstahlrost (im Lieferumfang enthalten).

Unter Berücksichtigung von Geometrie und Einbauhöhe kann das Duschsystem vor Ort gekürzt

werden.

- Mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis gem. MVV TB C lfd. Nr.: 3.27 (Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen)
- Mit Europäisch technischer Zulassung: ETA-13/0386

**63J101A + Duschsystem m.Punktablauf BF KMK zen.waagr.AL 800x800mm**

- Maße: 800 x 800 mm
- Elementdicke: 45 mm
- Mindesteinbautiefe: 114 mm

z.B. Punktablauf BF KMK (Artikelnummer: 22.000.001) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J101B + Duschsystem m.Punktablauf BF KMK zen.waagr.AL 900x750mm**

- Maße: 900 x 750 mm
- Elementdicke: 45 mm
- Mindesteinbautiefe: 115 mm

z.B. Punktablauf BF KMK (Artikelnummer: 22.000.002) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J101C + Duschsystem m.Punktablauf BF KMK zen.waagr.AL 900x800mm**

- Maße: 900 x 800 mm
- Elementdicke: 45 mm
- Mindesteinbautiefe: 116 mm

z.B. Punktablauf BF KMK (Artikelnummer: 22.000.003) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J101D + Duschsystem m.Punktablauf BF KMK zen.waagr.AL 900x900mm**

- Maße: 900 x 900 mm
- Elementdicke: 45 mm
- Mindesteinbautiefe: 116 mm

z.B. Punktablauf BF KMK (Artikelnummer: 22.000.004) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J101E + Duschsystem m.Punktablauf BF KMK zen.waagr.AL 1000x800mm**

- Maße: 1000 x 800 mm
- Elementdicke: 45 mm
- Mindesteinbautiefe: 116 mm

z.B. Punktablauf BF KMK (Artikelnummer: 22.000.005) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J101F + Duschsystem m.Punktablauf BF KMK zen.waagr.AL 1000x900mm**

- Maße: 1000 x 900 mm
- Elementdicke: 50 mm
- Mindesteinbautiefe: 115 mm

z.B. Punktablauf BF KMK (Artikelnummer: 22.000.006) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J101G + Duschsystem m.Punktablauf BF KMK zen.waagr.AL 1000x1000mm**

- Maße: 1000 x 1000 mm
- Elementdicke: 50 mm
- Mindesteinbautiefe: 117 mm

z.B. Punktablauf BF KMK (Artikelnummer: 22.000.007) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J101H + Duschsystem m.Punktablauf BF KMK zen.waagr.AL 1100x800mm**

- Maße: 1100 x 800 mm
- Elementdicke: 48 mm
- Mindesteinbautiefe: 116 mm

z.B. Punktablauf BF KMK (Artikelnummer: 22.000.008) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J101I + Duschsystem m.Punktablauf BF KMK zen.waagr.AL 1100x900mm**

- Maße: 1100 x 900 mm
- Elementdicke: 50 mm
- Mindesteinbautiefe: 119 mm

z.B. Punktablauf BF KMK (Artikelnummer: 22.000.009) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J101J + Duschsystem m.Punktablauf BF KMK zen.waagr.AL 1100x1000mm**

- Maße: 1100 x 1000 mm
- Elementdicke: 50 mm
- Mindesteinbautiefe: 119 mm

z.B. Punktablauf BF KMK (Artikelnummer: 22.000.010) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J101K + Duschsystem m.Punktablauf BF KMK zen.waagr.AL 1100x1100mm**

- Maße: 1100 x 1100 mm
- Elementdicke: 48 mm
- Mindesteinbautiefe: 119 mm

z.B. Punktablauf BF KMK (Artikelnummer: 22.000.011) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J101L + Duschsystem m.Punktablauf BF KMK zen.waagr.AL 1200x800mm**

- Maße: 1200 x 800 mm
- Elementdicke: 50 mm
- Mindesteinbautiefe: 119 mm

z.B. Punktablauf BF KMK (Artikelnummer: 22.000.012) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J101M + Duschsystem m.Punktablauf BF KMK zen.waagr.AL 1200x900mm**

- Maße: 1200 x 900 mm
- Elementdicke: 50 mm
- Mindesteinbautiefe: 119 mm

z.B. Punktablauf BF KMK (Artikelnummer: 22.000.013) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J101N + Duschsystem m.Punktablauf BF KMK zen.waagr.AL 1200x1000mm**

- Maße: 1200 x 1000 mm
- Elementdicke: 50 mm
- Mindesteinbautiefe: 119 mm

z.B. Punktablauf BF KMK (Artikelnummer: 22.000.014) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J101O + Duschsystem m.Punktablauf BF KMK zen.waagr.AL 1200x1200mm**

- Maße: 1200 x 1200 mm
- Elementdicke: 50 mm

- Mindesteinbautiefe: 121 mm

z.B. Punktablauf BF KMK (Artikelnummer: 22.000.015) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J101P + Duschsystem m.Punktablauf BF KMK zen.waagr.AL 1300x900mm**

- Maße: 1300 x 900 mm
- Elementdicke: 45 mm
- Mindesteinbautiefe: 120 mm

z.B. Punktablauf BF KMK (Artikelnummer: 22.000.022) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J101Q + Duschsystem m.Punktablauf BF KMK zen.waagr.AL 1300x1100mm**

- Maße: 1300 x 1100 mm
- Elementdicke: 48 mm
- Mindesteinbautiefe: 121 mm

z.B. Punktablauf BF KMK (Artikelnummer: 22.000.023) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J101R + Duschsystem m.Punktablauf BF KMK zen.waagr.AL 1400x900mm**

- Maße: 1400 x 900 mm
- Elementdicke: 45 mm
- Mindesteinbautiefe: 120 mm

z.B. Punktablauf BF KMK (Artikelnummer: 22.000.024) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J101S + Duschsystem m.Punktablauf BF KMK zen.waagr.AL 1400x1100mm**

- Maße: 1400 x 1100 mm
- Elementdicke: 48 mm
- Mindesteinbautiefe: 123 mm

z.B. Punktablauf BF KMK (Artikelnummer: 22.000.025) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J101T + Duschsystem m.Punktablauf BF KMK zen.waagr.AL 1500x900mm**

- Maße: 1500 x 900 mm

- Elementdicke: 50 mm
- Mindesteinbautiefe: 123 mm

z.B. Punktablauf BF KMK (Artikelnummer: 22.000.027) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J101U + Duschsystem m.Punktablauf BF KMK zen.waagr.AL 1500x1500mm**

- Maße: 1500 x 1500 mm
- Elementdicke: 51 mm
- Mindesteinbautiefe: 123 mm

z.B. Punktablauf BF KMK (Artikelnummer: 22.000.018) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J101V + Duschsystem m.Punktablauf BF KMK zen.waagr.AL 1800x1300mm**

- Maße: 1800 x 1300 mm
- Elementdicke: 54 mm
- Mindesteinbautiefe: 129 mm

z.B. Punktablauf BF KMK (Artikelnummer: 20.004.982) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J102 + Duschsystem mit Punktablauf wasserdichtes, beschichtetes, befliesbares Hartschaum-Duschsystem mit integriertem vierseitigem Gefälle von ca. 2,0 - 2,5 %, sowie Sekundärentwässerung für sehr hohe Feuchtigkeitsbeanspruchung W5 lt. ÖNORM B 3407, bodeneben einsetzbar, rollstuhlbefahrbar, dezentriert (dez.) eingebauter und abgedichteter Ablaufteller für den Anschluss von einem waagerechten (waagr.) Ablauf (AL) (im Lieferumfang enthalten) Rostrahmen für Fliesenstärke 7-8 mm inkl. Standard Edelstahlrost (im Lieferumfang enthalten).**

Unter Berücksichtigung von Geometrie und Einbauhöhe kann das Duschsystem vor Ort gekürzt werden.

- Mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis gem. MVV TB C lfd. Nr.: 3.27 (Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen)
- Mit Europäisch technischer Zulassung: ETA-13/0386

**63J102A + Duschsystem m.Punktablauf BF KMK dez.waagr.AL 900x900mm**

- Maße: 900 x 900 mm
- Elementdicke: 45 mm
- Mindesteinbautiefe: 116 mm

z.B. Punktablauf BF KMK (Artikelnummer: 22.000.019) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J102B + Duschsystem m.Punktablauf BF KMK dez.waagr.AL 1000x1000mm**

- Maße: 1000 x 1000 mm
- Elementdicke: 45 mm
- Mindesteinbautiefe: 117 mm

z.B. Punktablauf BF KMK (Artikelnummer: 22.000.020) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J102C + Duschsystem m.Punktablauf BF KMK dez.waagr.AL 1200x1200mm**

- Maße: 1200 x 1200 mm
- Elementdicke: 50 mm
- Mindesteinbautiefe: 121 mm

z.B. Punktablauf BF KMK (Artikelnummer: 22.000.021) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J103 + Duschsystem mit Punktablauf Viertelkreis (VK), wasserdichtes, beschichtetes, befliesbares Hartschaum-Duschsystem mit integriertem vierseitigem Gefälle von ca. 2,0 - 2,5 %, sowie Sekundärentwässerung für sehr hohe Feuchtigkeitsbeanspruchung W5 lt. ÖNORM B 3407, bodeneben einsetzbar, rollstuhlbefahrbar, zentriert (zen.) eingebauter und abgedichteter Ablaufteller für den Anschluss von einem waagerechtem (waagr.) Ablauf (AL) (im Lieferumfang enthalten) Rostrahmen für Fliesenstärke 7-8 mm inkl. Standard Edelstahlrost (im Lieferumfang enthalten).**

Unter Berücksichtigung von Geometrie und Einbauhöhe kann das Duschsystem vor Ort gekürzt werden.

- Mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis gem. MVV TB C lfd. Nr.: 3.27 (Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen)
- Mit Europäisch technischer Zulassung: ETA-13/0386

**63J103A + Duschsystem m.Punktablauf VK BF KMK zen.waagr.AL 900x900mm**

- Maße: 900 x 900 mm
- Elementdicke: 45 mm
- Mindesteinbautiefe: 116 mm

z.B. Punktablauf BF KMK (Artikelnummer: 22.000.068) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J103B + Duschsystem m.Punktablauf VK BF KMK zen.waagr.AL 1000x1000mm**

- Maße: 1000 x 1000 mm
- Elementdicke: 50 mm
- Mindesteinbautiefe: 117 mm

z.B. Punktablauf BF KMK (Artikelnummer: 22.000.069) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63J104 + Duschsystem mit Punktlauf wassererdichtes, beschichtetes, befliesbares Hartschaum-Duschsystem mit integriertem vierseitigem Gefälle von ca. 2,0 - 2,5 %, sowie Sekundärentwässerung für sehr hohe Feuchtigkeitsbeanspruchung W5 lt. ÖNORM B 3407, bodeneben einsetzbar, rollstuhlfahrbar, zentriert (zen.) eingebauter und abgedichteter Ablaufteller für den Anschluss von einem senkrechtem (senkr.) Ablauf (AL) (im Lieferumfang enthalten) Rostrahmen für Fliesenstärke 7-8 mm inkl. Standard Edelstahlrost (im Lieferumfang enthalten).

Unter Berücksichtigung von Geometrie und Einbauhöhe kann das Duschsystem vor Ort gekürzt werden:

- Mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis gem. MVV TB C lfd. Nr.: 3.27 (Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen)
- Mit Europäisch technischer Zulassung: ETA-13/0386

- 63J104A + **Duschsystem m.Punktlauf BF KMK zen.senkr.AL 800x800mm**

- Maße: 800 x 800 mm
- Elementdicke: 45 mm
- Mindesteinbautiefe: 50 mm

z.B. Punktlauf BF KMK (Artikelnummer: 22.000.034) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63J104B + **Duschsystem m.Punktlauf BF KMK zen.senkr.AL 900x750mm**

- Maße: 900 x 750 mm
- Elementdicke: 45 mm
- Mindesteinbautiefe: 50 mm

z.B. Punktlauf BF KMK (Artikelnummer: 22.000.035) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63J104C + **Duschsystem m.Punktlauf BF KMK zen.senkr.AL 900x800mm**

- Maße: 900 x 800 mm
- Elementdicke: 45 mm
- Mindesteinbautiefe: 50 mm

z.B. Punktlauf BF KMK (Artikelnummer: 22.000.036) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63J104D + **Duschsystem m.Punktlauf BF KMK zen.senkr.AL 900x900mm**

- Maße: 900 x 900 mm
- Elementdicke: 45 mm
- Mindesteinbautiefe: 50 mm

z.B. Punktablauf BF KMK (Artikelnummer: 22.000.037) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J104E + Duschsystem m.Punktablauf BF KMK zen.senkr.AL 1000x800mm**

- Maße: 1000 x 800 mm
- Elementdicke: 45 mm
- Mindesteinbautiefe: 50 mm

z.B. Punktablauf BF KMK (Artikelnummer: 22.000.038) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J104F + Duschsystem m.Punktablauf BF KMK zen.senkr.AL 1000x900mm**

- Maße: 1000 x 900 mm
- Elementdicke: 50 mm
- Mindesteinbautiefe: 55 mm

z.B. Punktablauf BF KMK (Artikelnummer: 22.000.039) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J104G + Duschsystem m.Punktablauf BF KMK zen.senkr.AL 1000x1000mm**

- Maße: 1000 x 1000 mm
- Elementdicke: 50 mm
- Mindesteinbautiefe: 55 mm

z.B. Punktablauf BF KMK (Artikelnummer: 22.000.040) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J104H + Duschsystem m.Punktablauf BF KMK zen.senkr.AL 1100x800mm**

- Maße: 1100 x 800 mm
- Elementdicke: 48 mm
- Mindesteinbautiefe: 53 mm

z.B. Punktablauf BF KMK (Artikelnummer: 22.000.041) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J104I + Duschsystem m.Punktablauf BF KMK zen.senkr.AL 1100x900mm**

- Maße: 1100 x 900 mm
- Elementdicke: 50 mm
- Mindesteinbautiefe: 55 mm

z.B. Punktablauf BF KMK (Artikelnummer: 22.000.042) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J104J + Duschsystem m.Punktablauf BF KMK zen.senkr.AL 1100x1000mm**

- Maße: 1100 x 1000 mm
- Elementdicke: 50 mm
- Mindesteinbautiefe: 53 mm

z.B. Punktablauf BF KMK (Artikelnummer: 22.000.043) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J104K + Duschsystem m.Punktablauf BF KMK zen.senkr.AL 1100x1100mm**

- Maße: 1100 x 1100 mm
- Elementdicke: 48 mm
- Mindesteinbautiefe: 53 mm

z.B. Punktablauf BF KMK (Artikelnummer: 22.000.044) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J104L + Duschsystem m.Punktablauf BF KMK zen.senkr.AL 1200x800mm**

- Maße: 1200 x 800 mm
- Elementdicke: 50 mm
- Mindesteinbautiefe: 55 mm

z.B. Punktablauf BF KMK (Artikelnummer: 22.000.045) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J104M + Duschsystem m.Punktablauf BF KMK zen.senkr.AL 1200x900mm**

- Maße: 1200 x 900 mm
- Elementdicke: 50 mm
- Mindesteinbautiefe: 55 mm

z.B. Punktablauf BF KMK (Artikelnummer: 22.000.046) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J104N + Duschsystem m.Punktablauf BF KMK zen.senkr.AL 1200x1000mm**

- Maße: 1200 x 1000 mm
- Elementdicke: 50 mm

- Mindesteinbautiefe: 55 mm

z.B. Punktablauf BF KMK (Artikelnummer: 22.000.047) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J104O + Duschsystem m.Punktablauf BF KMK zen.senkr.AL 1200x1200mm**

- Maße: 1200 x 1200 mm
- Elementdicke: 50 mm
- Mindesteinbautiefe: 55 mm

z.B. Punktablauf BF KMK (Artikelnummer: 22.000.048) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J104P + Duschsystem m.Punktablauf BF KMK zen.senkr.AL 1300x900mm**

- Maße: 1300 x 900 mm
- Elementdicke: 45 mm
- Mindesteinbautiefe: 50 mm

z.B. Punktablauf BF KMK (Artikelnummer: 22.000.056) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J104Q + Duschsystem m.Punktablauf BF KMK zen.senkr.AL 1300x1100mm**

- Maße: 1300 x 1100 mm
- Elementdicke: 48 mm
- Mindesteinbautiefe: 53 mm

z.B. Punktablauf BF KMK (Artikelnummer: 22.000.057) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J104R + Duschsystem m.Punktablauf BF KMK zen.senkr.AL 1400x900mm**

- Maße: 1400 x 900 mm
- Elementdicke: 45 mm
- Mindesteinbautiefe: 50 mm

z.B. Punktablauf BF KMK (Artikelnummer: 22.000.058) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J104S + Duschsystem m.Punktablauf BF KMK zen.senkr.AL 1400x1100mm**

- Maße: 1400 x 1100 mm

- Elementdicke: 48 mm
- Mindesteinbautiefe: 53 mm

z.B. Punktablauf BF KMK (Artikelnummer: 22.000.059) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J104T + Duschsystem m.Punktablauf BF KMK zen.senkr.AL 1500x900mm**

- Maße: 1500 x 900 mm
- Elementdicke: 50 mm
- Mindesteinbautiefe: 55 mm

z.B. Punktablauf BF KMK (Artikelnummer: 22.000.061) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J104U + Duschsystem m.Punktablauf BF KMK zen.senkr.AL 1500x1500mm**

- Maße: 1500 x 1500 mm
- Elementdicke: 51 mm
- Mindesteinbautiefe: 56 mm

z.B. Punktablauf BF KMK (Artikelnummer: 22.000.052) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J104V + Duschsystem m.Punktablauf BF KMK zen.senkr.AL 1800x1300mm**

- Maße: 1800 x 1300 mm
- Elementdicke: 54 mm
- Mindesteinbautiefe: 59 mm

z.B. Punktablauf BF KMK (Artikelnummer: 20.005.204) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J105 + Duschsystem mit Punktablauf Viertelkreis (VK) wasserdichtes, beschichtetes, befliesbares Hartschaum-Duschsystem mit integriertem vierseitigem Gefälle von ca. 2,0 - 2,5 %, sowie Sekundärentwässerung für sehr hohe Feuchtigkeitsbeanspruchung W5 lt. ÖNORM B 3407, bodeneben einsetzbar, rollstuhlfahrbar, dezentriert (dez.) eingebauter und abgedichteter Ablaufteller für den Anschluss von einem waagerechten (waagr.) Ablauf (AL) (im Lieferumfang enthalten) Rostrahmen für Fliesenstärke 7-8 mm inkl. Standard Edelstahlrost (im Lieferumfang enthalten).**

- Mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis gem. MVV TB C lfd. Nr.: 3.27 (Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen)
- Mit Europäisch technischer Zulassung: ETA-13/0386

**63J105A + Duschsystem m.Punktablauf VK BF KMK dez.waagr.AL 900x900mm**

- Maße: 900 x 900 mm
- Elementdicke: 45 mm

- Mindesteinbautiefe: 115 mm

z.B. Punktablauf BF KMK (Artikelnummer: 22.000.070) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J105B + Duschsystem m.Punktablauf VK BF KMK dez.waagr.AL 1000x1000mm**

- Maße: 1000 x 1000 mm
- Elementdicke: 45 mm
- Mindesteinbautiefe: 117 mm

z.B. Punktablauf BF KMK (Artikelnummer: 22.000.071) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J106 + Duschsystem mit Punktablauf wasserdichtes, beschichtetes, befliesbares Hartschaum-Duschsystem mit integriertem vierseitigem Gefälle von ca. 2,0 - 2,5 %, sowie Sekundärentwässerung für sehr hohe Feuchtigkeitsbeanspruchung W5 lt. ÖNORM B 3407, bodeneben einsetzbar, rollstuhlbefahrbar, dezentriert (dez.) eingebauter und abgedichteter Ablaufteller für den Anschluss von einem senkrechtem (senkr.) Ablauf (AL) (im Lieferumfang enthalten) Rostrahmen für Fliesenstärke 7-8 mm inkl. Standard Edelstahlrost (im Lieferumfang enthalten).**

Unter Berücksichtigung von Geometrie und Einbauhöhe kann das Duschsystem vor Ort gekürzt werden.

- Mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis gem. MVV TB C lfd. Nr.: 3.27 (Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen)
- Mit Europäisch technischer Zulassung: ETA-13/0386

**63J106A + Duschsystem m.Punktablauf BF KMK dez.senkr.AL 900x900mm**

- Maße: 900 x 900 mm
- Elementdicke: 45 mm
- Mindesteinbautiefe: 50 mm

z.B. Punktablauf BF KMK (Artikelnummer: 22.000.053) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J106B + Duschsystem m.Punktablauf BF KMK dez.senkr.AL 1000x1000mm**

- Maße: 1000 x 1000 mm
- Elementdicke: 45 mm
- Mindesteinbautiefe: 50 mm

z.B. Punktablauf BF KMK (Artikelnummer: 22.000.054) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J106C + Duschsystem m.Punktablauf BF KMK dez.senkr.AL 1200x1200mm**

- Maße: 1200 x 1200 mm
- Elementdicke: 50 mm
- Mindesteinbautiefe: 55 mm

z.B. Punktablauf BF KMK (Artikelnummer: 22.000.055) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J107 + Duschsystem mit Punktablauf Viertelkreis (VK) wasserdichtes, beschichtetes, befliesbares Hartschaum-Duschsystem mit integriertem vierseitigem Gefälle von ca. 2,0 - 2,5 %, sowie Sekundärentwässerung für sehr hohe Feuchtigkeitsbeanspruchung W5 lt. ÖNORM B 3407, bodeneben einsetzbar, rollstuhlbefahrbar, zentriert (zen.) eingebauter und abgedichteter Ablaufteller für den Anschluss von einem senkrechten (senkr.) Ablauf (AL) (im Lieferumfang enthalten) Rostrahmen für Fliesenstärke 7-8 mm inkl. Standard Edelstahlrost (im Lieferumfang enthalten).**

- Mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis gem. MVV TB C lfd. Nr.: 3.27 (Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen)
- Mit Europäisch technischer Zulassung: ETA-13/0386

**63J107A + Duschsystem m.Punktablauf VK BF KMK zen.senkr.AL 900x900mm**

- Maße: 900 x 900 mm
- Elementdicke: 45 mm
- Mindesteinbautiefe: 50 mm

z.B. Punktablauf BF KMK (Artikelnummer: 22.000.072) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J107B + Duschsystem m.Punktablauf VK BF KMK zen.senkr.AL 1000x1000mm**

- Maße: 1000 x 1000 mm
- Elementdicke: 45 mm
- Mindesteinbautiefe: 50 mm

z.B. Punktablauf BF KMK (Artikelnummer: 22.000.073) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J108 + Duschsystem mit Punktablauf Viertelkreis (VK) wasserdichtes, beschichtetes, befliesbares Hartschaum-Duschsystem mit integriertem vierseitigem Gefälle von ca. 2,0 - 2,5%, sowie Sekundärentwässerung für sehr hohe Feuchtigkeitsbeanspruchung W5 lt. ÖNORM B 3407, bodeneben einsetzbar, rollstuhlbefahrbar, dezentriert (dez.) eingebauter und abgedichteter Ablaufteller für den Anschluss von einem senkrechten (senkr.) Ablauf (AL) (im Lieferumfang enthalten) Rostrahmen für Fliesenstärke 7-8 mm inkl. Standard Edelstahlrost (im Lieferumfang enthalten).**

Unter Berücksichtigung von Geometrie und Einbauhöhe kann das Duschsystem vor Ort gekürzt werden.

- Mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis gem. MVV TB C lfd. Nr.: 3.27 (Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen)
- Mit Europäisch technischer Zulassung: ETA-13/0386

**63J108A + Duschsystem m.Punktablauf VK BF KMK dez.senkr.AL 900x900mm**

- Maße: 900 x 900 mm
- Elementdicke: 45 mm
- Mindesteinbautiefe: 50 mm

z.B. Punktablauf BF KMK (Artikelnummer: 22.000.074) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J108B + Duschsystem m.Punktablauf VK BF KMK dez.senkr.AL 1000x1000mm**

- Maße: 1000 x 1000 mm
- Elementdicke: 45 mm
- Mindesteinbautiefe: 50 mm

z.B. Punktablauf BF KMK (Artikelnummer: 22.000.075) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J109 + Ersatzablauf**

**63J109A + Ablauf waagerecht f.BF KMK**

- waagerecht
- Bodenablauf: DN 50 waagerecht
- Ablaufleistung Rost quadratisch: 33 l/min
- Bodenablauf Rohrdurchmesser: DN 50

z.B. Ablauf waagrecht (Artikelnummer: 18.300.319) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J109B + Ablauf senkrecht f.BF KMK**

- Bodenablauf: DN 50 senkrecht
- Ablaufleistung Rost quadratisch: 60 l/min
- Bodenablauf Rohrdurchmesser: DN 50

z.B. Ablauf senkrecht (Artikelnummer: 18.300.320) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J110 + Design-Edelstahlrost, quadratisch, aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl, Oberfläche glasperlengestrahlt**

**63J110A + Design-Edelstahlrost Line**

z.B. Design-Edelstahlrost Line (Artikelnummer: 18.300.325) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J110B + Design-Edelstahlrost Square**

z.B. Design-Edelstahlrost Square (Artikelnummer: 18.300.326) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J110C + Design-Edelstahlrost Flow**

z.B. Design-Edelstahlrost Flow (Artikelnummer: 18.300.327) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J110D + Design-Edelstahlrost Cube**

z.B. Design-Edelstahlrost Cube (Artikelnummer: 18.300.328) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J111 + Ablaufabdeckung****63J111A + Ablaufabdeckung befliesbar**

- ab einer Fliesengröße von 115 x 115 mm, für eine Fliesenstärke von 7 - 30 mm
- Ablaufleistung: 30 l/min

z.B. Ablaufabdeckung (Artikelnummer: 18.800.071) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J112 + Rosterhöhung 15 mm****63J112A + Rosterhöhung 15mm**

- für Fliesenstärke 10 - 12 mm als Ersatz für den Standardrostrahmen
- für Fliesenstärke 21- für 23 mm in Verbindung mit dem Standardrostrahmen

z.B. Rosterhöhung (Artikelnummer: 18.200.225) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63J113 + Aufstockelement 90 mm

**63J113A + Aufstockelement 90mm**

- quadratisch
- universell kürzbar
- für Fliesenstärke 10 - 83 mm

z.B. Aufstockelement (Artikelnummer: 18.200.221) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63J114 + Ersatzrostrahmen

**63J114A + Ersatzrostrahmen**

- quadratisch
- dreh- bzw. verschiebbar
- Höhe 9 mm
- inkl. Standard-Edelstahlrost
- für Fliesenstärke 7 - 8 mm

z.B. Rostrahmen (Artikelnummer: 18.300.321) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63J115 + Duschsystem mit Punktablauf wasserdichtes, beschichtetes, befliesbares Hartschaum-Duschsystem mit integriertem vierseitigem Gefälle von ca. 2 %, sowie Sekundärentwässerung für sehr hohe Feuchtigkeitsbeanspruchung W5 lt. ÖNORM B 3407, bodeneben einsetzbar, rollstuhlfahrbar, zentriert (bei Abmessung 1800 x 900 mm dezentriert) eingebauter und abgedichteter Ablaufteller für den Anschluss von waagerechtem Ablauf (im Lieferumfang enthalten) Rostrahmen für Fliesenstärke 7-8 mm inkl. Standard-Edelstahlrost (im Lieferumfang enthalten).

Unter Berücksichtigung von Geometrie und Einbauhöhe kann das Duschsystem vor Ort gekürzt werden.

- Mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis gem. MVV TB C lfd. Nr.: 3.27 (Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen)
- Mit Europäisch technischer Zulassung: ETA-13/0386

**63J115A + Duschsystem m.Punktablauf BF 70 1000x1000mm**

- Maße: 1000 x 1000 mm
- Elementdicke: 69 mm
- Mindesteinbautiefe: 74 mm

z.B. Punktablauf BF 70 (Artikelnummer: 22.000.294) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J115B + Duschsystem m.Punktablauf BF 70 1200x1200mm**

- Maße: 1200 x 1200 mm
- Elementdicke: 70 mm
- Mindesteinbautiefe: 75 mm

z.B. Punktablauf BF 70 (Artikelnummer: 22.002.300) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J115C + Duschsystem m.Punktablauf BF 70 1800x900mm**

- Maße: 1800 x 900 mm
- Elementdicke: 72 mm
- Mindesteinbautiefe: 77 mm

z.B. Punktablauf BF 70 (Artikelnummer: 22.000.295) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J116 + Erweiterungselement; wasserdichtes, beschichtetes, befliesbares Ergänzungselement, ohne Gefälle, für sehr hohe Feuchtigkeitsbeanspruchung W5 lt. ÖNORM B 3407, als Erweiterung für das System Poresta BF 70**

**63J116A + Erweiterungselement BF 70 1350x150mm**

- Maße: 1350 x 150 mm
- Elementdicke: 70 mm

Erweiterungselement BF 70 (Artikelnummer: 22.002.310)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J117 + Duschsystem mit Linienentwässerung (Li-entw.), wasserdichtes, beschichtetes, befliesbares Hartschaum-Duschsystem mit integriertem einseitigem Gefälle von ca. 2,0 – 2,5 %, für sehr hohe Feuchtigkeitsbeanspruchung W5 lt. ÖNORM B 3407 inkl. Sekundärentwässerung.**  
Bodeneben einsetzbar, rollstuhlbefahrbar, dezentriert eingebauter und abgedichteter Ablaufteller mit Ablauf waagerecht und mit einer um 180° drehbaren Rostaufnahme und einem integriertem Abdichtband zur Rostseite.

- Mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis gem. MVV TB C lfd. Nr.: 3.27 (Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen)
- Mit Europäisch technischer Zulassung: ETA-13/0386

**63J117A + Duschsystem m.Li-entw.LIMIT-S waagr.(RR:670x80) 900x900mm**

- Abmessung: 900 x 900 mm
- Elementdicke: 40 mm
- Rinnenrost (RR): 670 x 80 mm
- Mindestaufbauhöhe: 123 mm
- Bodenablauf: DN 50 waagerecht (waagr.)
- Sperrwasserhöhe: 50 mm nach DIN EN 274
- Ablaufleistung: 30 l/min

z.B. Linienentwässerung LIMIT-S (Artikelnummer: 22.000.500) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J117B + Duschsystem m.Li-entw.LIMIT-S waagr.(RR:670x80) 900x1000mm**

- Abmessung: 900 x 1000 mm
- Elementdicke: 44 mm
- Rinnenrost (RR): 670 x 80 mm
- Mindestaufbauhöhe ohne Verklebung: 125 mm
- Bodenablauf: DN 50 waagerecht (waagr.)
- Sperrwasserhöhe: 50 mm nach DIN EN 274
- Ablaufleistung: 30 l/min

z.B. Linienentwässerung LIMIT-S (Artikelnummer: 22.000.501) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J117C + Duschsystem m.Li-entw.LIMIT-S waagr.(RR:670x80) 900x1200mm**

- Abmessung: 900 x 1200 mm
- Elementdicke: 48 mm
- Rinnenrost (RR): 670 x 80 mm
- Mindestaufbauhöhe ohne Verklebung: 128 mm
- Bodenablauf: DN 50 waagerecht (waagr.)
- Sperrwasserhöhe: 50 mm nach DIN EN 274
- Ablaufleistung: 30 l/min

z.B. Linienentwässerung LIMIT-S (Artikelnummer: 22.000.502) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J117D + Duschsystem m.Li-entw.LIMIT-S waagr.(RR:670x80) 900x1500mm**

- Abmessung: 900 x 1500 mm
- Elementdicke: 54 mm
- Rinnenrost (RR): 670 x 80 mm
- Mindestaufbauhöhe ohne Verklebung: 135 mm
- Bodenablauf: DN 50 waagerecht (waagr.)
- Sperrwasserhöhe: 50 mm nach DIN EN 274
- Ablaufleistung: 30 l/min

z.B. Linienentwässerung LIMIT-S (Artikelnummer: 22.000.503) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J117E + Duschsystem m.Li-entw.LIMIT-S waagr.(RR:670x80) 900x1800mm**

- Abmessung: 900 x 1800 mm
- Elementdicke: 60 mm
- Rinnenrost (RR): 670 x 80 mm
- Mindestaufbauhöhe ohne Verklebung: 141 mm
- Bodenablauf: DN 50 waagerecht (waagr.)
- Sperrwasserhöhe: 50 mm nach DIN EN 274
- Ablaufleistung: 30 l/min

z.B. Linienentwässerung LIMIT-S (Artikelnummer: 22.000.504) von Porest oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J117F + Duschsystem m.Li-entw.LIMIT-S waagr.(RR:770x80) 900x900mm**

- Abmessung: 900 x 900 mm
- Elementdicke: 40 mm
- Rinnenrost (RR): 770 x 80 mm
- Mindestaufbauhöhe: 123 mm
- Bodenablauf: DN 50 waagerecht (waagr.)
- Sperrwasserhöhe: 50 mm nach DIN EN 274
- Ablaufleistung: 30 l/min

z.B. Linienentwässerung LIMIT-S (Artikelnummer: 22.000.150) von Porest oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J117G + Duschsystem m.Li-entw.LIMIT-S waagr.(RR:770x80) 900x1000mm**

- Abmessung: 900 x 1000 mm
- Elementdicke: 44 mm
- Rinnenrost (RR): 770 x 80 mm
- Mindestaufbauhöhe ohne Verklebung: 125 mm
- Bodenablauf: DN 50 waagerecht (waagr.)
- Sperrwasserhöhe: 50 mm nach DIN EN 274
- Ablaufleistung: 30 l/min

z.B. Linienentwässerung LIMIT-S (Artikelnummer: 22.000.153) von Porest oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J117H + Duschsystem m.Li-entw.LIMIT-S waagr.(RR:770x80) 900x1200mm**

- Abmessung: 900 x 1200 mm
- Elementdicke: 48 mm
- Rinnenrost (RR): 770 x 80 mm
- Mindestaufbauhöhe ohne Verklebung: 129 mm
- Bodenablauf: DN 50 waagerecht (waagr.)
- Sperrwasserhöhe: 50 mm nach DIN EN 274
- Ablaufleistung: 30 l/min

z.B. Linienentwässerung LIMIT-S (Artikelnummer: 22.000.154) von Porest oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J117I + Duschsystem m.Li-entw.LIMIT-S waagr.(RR:770x80) 900x1500mm**

- Abmessung: 900 x 1500 mm
- Elementdicke: 54 mm
- Rinnenrost (RR): 770 x 80 mm
- Mindestaufbauhöhe ohne Verklebung: 135 mm

- Bodenablauf: DN 50 waagerecht (waagr.)
- Sperrwasserhöhe: 50 mm nach DIN EN 274
- Ablaufleistung: 30 l/min

z.B. Linienentwässerung LIMIT-S (Artikelnummer: 22.000.155) von Porest oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J117J + Duschsystem m.Li-entw.LIMIT-S waagr.(RR:770x80) 900x1800mm**

- Abmessung: 900 x 1800 mm
- Elementdicke: 60 mm
- Rinnenrost (RR): 770 x 80 mm
- Mindestaufbauhöhe ohne Verklebung: 141 mm
- Bodenablauf: DN 50 waagerecht (waagr.)
- Sperrwasserhöhe: 50 mm nach DIN EN 274
- Ablaufleistung: 30 l/min

z.B. Linienentwässerung LIMIT-S (Artikelnummer: 22.000.159) von Porest oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J117K + Duschsystem m.Li-entw.LIMIT-S waagr.(RR:770x80) 900x2000mm**

- Abmessung: 900 x 2000 mm
- Elementdicke: 64 mm
- Rinnenrost (RR): 770 x 80 mm
- Mindestaufbauhöhe ohne Verklebung: 145 mm
- Bodenablauf: DN 50 waagerecht (waagr.)
- Sperrwasserhöhe: 50 mm nach DIN EN 274
- Ablaufleistung: 30 l/min

z.B. Linienentwässerung LIMIT-S (Artikelnummer: 20.000.625) von Porest oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J117L + Duschsystem m.Li-entw.LIMIT-S waagr.(RR:870x80) 1000x1000mm**

- Abmessung: 1000 x 1000 mm
- Elementdicke: 44 mm
- Rinnenrost (RR): 870 x 80 mm
- Mindestaufbauhöhe ohne Verklebung: 125 mm
- Bodenablauf: DN 50 waagerecht (waagr.)
- Sperrwasserhöhe: 50 mm nach DIN EN 274
- Ablaufleistung: 30 l/min

z.B. Linienentwässerung LIMIT-S (Artikelnummer: 22.000.151) von Porest oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J117M + Duschsystem m.Li-entw.LIMIT-S waagr.(RR:870x80) 1000x1200mm**

- Abmessung: 1000 x 1200 mm
- Elementdicke: 48 mm
- Rinnenrost (RR): 870 x 80 mm
- Mindestaufbauhöhe ohne Verklebung: 129 mm
- Bodenablauf: DN 50 waagerecht (waagr.)
- Sperrwasserhöhe: 50 mm nach DIN EN 274
- Ablaufleistung: 30 l/min

z.B. Linienentwässerung LIMIT-S (Artikelnummer: 22.000.156) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J117N + Duschsystem m.Li-entw.LIMIT-S waagr.(RR:870x80) 1000x1500mm**

- Abmessung: 1000 x 1500 mm
- Elementdicke: 54 mm
- Rinnenrost (RR): 870 x 80 mm
- Mindestaufbauhöhe ohne Verklebung: 135 mm
- Bodenablauf: DN 50 waagerecht (waagr.)
- Sperrwasserhöhe: 50 mm nach DIN EN 274
- Ablaufleistung: 30 l/min

z.B. Linienentwässerung LIMIT-S (Artikelnummer: 22.000.157) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J117O + Duschsystem m.Li-entw.LIMIT-S waagr.(RR:870x80) 1000x1800mm**

- Abmessung: 1000 x 1800 mm
- Elementdicke: 60 mm
- Rinnenrost (RR): 870 x 80 mm
- Mindestaufbauhöhe ohne Verklebung: 141 mm
- Bodenablauf: DN 50 waagerecht (waagr.)
- Sperrwasserhöhe: 50 mm nach DIN EN 274
- Ablaufleistung: 30 l/min

z.B. Linienentwässerung LIMIT-S (Artikelnummer: 22.000.160) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J117P + Duschsystem m.Li-entw.LIMIT-S waagr.(RR:870x80) 1000x2000mm**

- Abmessung: 1000 x 2000 mm
- Elementdicke: 64 mm
- Rinnenrost (RR): 870 x 80 mm
- Mindestaufbauhöhe ohne Verklebung: 145 mm
- Bodenablauf: DN 50 waagerecht (waagr.)
- Sperrwasserhöhe: 50 mm nach DIN EN 274
- Ablaufleistung: 30 l/min

z.B. Linienentwässerung LIMIT-S (Artikelnummer: 20.001.055) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J117Q + Duschsystem m.Li-entw.LIMIT-S waagr.(RR:1070x80) 1200x1200mm**

- Abmessung: 1200 x 1200 mm
- Elementdicke: 48 mm
- Rinnenrost (RR): 1070 x 80 mm
- Mindestaufbauhöhe ohne Verklebung: 129 mm
- Bodenablauf: DN 50 waagerecht (waagr.)
- Sperrwasserhöhe: 50 mm nach DIN EN 274
- Ablaufleistung: 30 l/min

z.B. Linienentwässerung LIMIT-S (Artikelnummer: 22.000.152) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J117R + Duschsystem m.Li-entw.LIMIT-S waagr.(RR:1070x80) 1200x1500mm**

- Abmessung: 1200 x 1500 mm
- Elementdicke: 54 mm
- Rinnenrost (RR): 1070 x 80 mm
- Mindestaufbauhöhe ohne Verklebung: 135 mm
- Bodenablauf: DN 50 waagerecht (waagr.)
- Sperrwasserhöhe: 50 mm nach DIN EN 274
- Ablaufleistung: 30 l/min

z.B. Linienentwässerung LIMIT-S (Artikelnummer: 22.000.158) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J117S + Duschsystem m.Li-entw.LIMIT-S waagr.(RR:1070x80) 1200x1800mm**

- Abmessung: 1200 x 1800 mm
- Elementdicke: 60 mm
- Rinnenrost (RR): 1070 x 80 mm
- Mindestaufbauhöhe ohne Verklebung: 147 mm
- Bodenablauf: DN 50 waagerecht (waagr.)
- Sperrwasserhöhe: 50 mm nach DIN EN 274
- Ablaufleistung: 30 l/min

z.B. Linienentwässerung LIMIT-S (Artikelnummer: 22.000.161) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J117T + Duschsystem m.Li-entw.LIMIT-S waagr.(RR:1070x80) 1200x2000mm**

- Abmessung: 1200 x 2000 mm
- Elementdicke: 64 mm
- Rinnenrost (RR): 1070 x 80 mm
- Mindestaufbauhöhe ohne Verklebung: 145 mm

- Bodenablauf: DN 50 waagerecht (waagr.)
- Sperrwasserhöhe: 50 mm nach DIN EN 274
- Ablaufleistung: 30 l/min

z.B. Linienentwässerung LIMIT-S (Artikelnummer: 20.000.899) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63J118 + Duschsystem mit Linienentwässerung (Li-entw.), wasserdichtes, beschichtetes, befliesbares Hartschaum-Duschsystem mit integriertem einseitigem Gefälle von ca. 2,0 – 2,5 %, für sehr hohe Feuchtigkeitsbeanspruchung W5 lt. ÖNORM B 3407 inkl. Sekundärentwässerung. Bodeneben einsetzbar, rollstuhlfahrbar, dezentriert eingebauter und abgedichteter Ablaufteller mit Ablauf waagerecht und mit einer um 180° drehbaren Rostaufnahme und einem integrierten Abdichtband zur Rostseite.
- Mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis gem. MVV TB C lfd. Nr.: 3.27 (Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen)
  - Mit Europäisch technischer Zulassung: ETA-13/0386

63J118A + **Duschsystem m.Li-entw.LIMIT-S senkr.(RR:670x80) 900x900mm**

- Abmessung: 900 x 900 mm
- Elementdicke: 40 mm
- Rinnenrost (RR): 670 x 80 mm
- Mindestaufbauhöhe: 45 mm
- Bodenablauf: DN 50 senkrecht (senkr.)
- Sperrwasserhöhe: 50 mm nach DIN EN 274
- Ablaufleistung: 30 l/min

z.B. Linienentwässerung LIMIT-S (Artikelnummer: 22.000.505) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63J118B + **Duschsystem m.Li-entw.LIMIT-S senkr.(RR:670x80) 900x1000mm**

- Abmessung: 900 x 1000 mm
- Elementdicke: 44 mm
- Rinnenrost (RR): 670 x 80 mm
- Mindestaufbauhöhe: 49 mm
- Bodenablauf: DN 50 senkrecht (senkr.)
- Sperrwasserhöhe: 50 mm nach DIN EN 274
- Ablaufleistung: 30 l/min

z.B. Linienentwässerung LIMIT-S (Artikelnummer: 22.000.506) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63J118C + **Duschsystem m.Li-entw.LIMIT-S senkr.(RR:670x80) 900x1200mm**

- Abmessung: 900 x 1200 mm
- Elementdicke: 48 mm
- Rinnenrost (RR): 670 x 80 mm
- Mindestaufbauhöhe: 53 mm
- Bodenablauf: DN 50 senkrecht (senkr.)
- Sperrwasserhöhe: 50 mm nach DIN EN 274
- Ablaufleistung: 30 l/min

z.B. Linienentwässerung LIMIT-S (Artikelnummer: 22.000.507) von Poresta oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J118D + Duschsystem m.Li-entw.LIMIT-S senkr.(RR:670x80) 900x1500mm**

- Abmessung: 900 x 1500 mm
- Elementdicke: 54 mm
- Rinnenrost (RR): 670 x 80 mm
- Mindestaufbauhöhe: 59 mm
- Bodenablauf: DN 50 senkrecht (senkr.)
- Sperrwasserhöhe: 50 mm nach DIN EN 274
- Ablaufleistung: 30 l/min

z.B. Linienentwässerung LIMIT-S (Artikelnummer: 22.000.508) von Poresta oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J118E + Duschsystem m.Li-entw.LIMIT-S senkr.(RR:670x80) 900x1800mm**

- Abmessung: 900 x 1800 mm
- Elementdicke: 60 mm
- Rinnenrost (RR): 670 x 80 mm
- Mindestaufbauhöhe: 65 mm
- Bodenablauf: DN 50 senkrecht (senkr.)
- Sperrwasserhöhe: 50 mm nach DIN EN 274
- Ablaufleistung: 30 l/min

z.B. Linienentwässerung LIMIT-S (Artikelnummer: 22.000.509) von Poresta oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J118F + Duschsystem m.Li-entw.LIMIT-S senkr.(RR:770x80) 900x900mm**

- Abmessung: 900 x 900 mm
- Elementdicke: 40 mm
- Rinnenrost (RR): 770 x 80 mm
- Mindestaufbauhöhe: 45 mm
- Bodenablauf: DN 50 senkrecht (senkr.)
- Sperrwasserhöhe: 50 mm nach DIN EN 274
- Ablaufleistung: 30 l/min

z.B. Linienentwässerung LIMIT-S (Artikelnummer: 22.000.265) von Poresta oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J118G + Duschsystem m.Li-entw.LIMIT-S senkr.(RR:770x80) 900x1000mm**

- Abmessung: 900 x 1000 mm
- Elementdicke: 44 mm
- Rinnenrost (RR): 770 x 80 mm

- Mindestaufbauhöhe: 49 mm
- Bodenablauf: DN 50 senkrecht (senkr.)
- Sperrwasserhöhe: 50 mm nach DIN EN 274
- Ablaufleistung: 30 l/min

z.B. Linienentwässerung LIMIT-S (Artikelnummer: 22.000.266) von Porest oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J118H + Duschsystem m.Li-entw.LIMIT-S senkr.(RR:770x80) 900x1200mm**

- Abmessung: 900 x 1200 mm
- Elementdicke: 48 mm
- Rinnenrost (RR): 770 x 80 mm
- Mindestaufbauhöhe: 54 mm
- Bodenablauf: DN 50 senkrecht (senkr.)
- Sperrwasserhöhe: 50 mm nach DIN EN 274
- Ablaufleistung: 30 l/min

z.B. Linienentwässerung LIMIT-S (Artikelnummer: 22.000.267) von Porest oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J118I + Duschsystem m.Li-entw.LIMIT-S senkr.(RR:770x80) 900x1500mm**

- Abmessung: 900 x 1500 mm
- Elementdicke: 54 mm
- Rinnenrost (RR): 770 x 80 mm
- Mindestaufbauhöhe: 59 mm
- Bodenablauf: DN 50 senkrecht (senkr.)
- Sperrwasserhöhe: 50 mm nach DIN EN 274
- Ablaufleistung: 30 l/min

z.B. Linienentwässerung LIMIT-S (Artikelnummer: 22.000.268) von Porest oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J118J + Duschsystem m.Li-entw.LIMIT-S senkr.(RR:770x80) 900x1800mm**

- Abmessung: 900 x 1800 mm
- Elementdicke: 60 mm
- Rinnenrost (RR): 770 x 80 mm
- Mindestaufbauhöhe: 65 mm
- Bodenablauf: DN 50 senkrecht (senkr.)
- Sperrwasserhöhe: 50 mm nach DIN EN 274
- Ablaufleistung: 30 l/min

z.B. Linienentwässerung LIMIT-S (Artikelnummer: 22.000.269) von Porest oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J118K + Duschsystem m.Li-entw.LIMIT-S senkr.(RR:770x80) 900x2000mm**

- Abmessung: 900 x 2000 mm
- Elementdicke: 64 mm
- Rinnenrost (RR): 770 x 80 mm
- Mindestaufbauhöhe: 69 mm
- Bodenablauf: DN 50 senkrecht (senkr.)
- Sperrwasserhöhe: 50 mm nach DIN EN 274
- Ablaufleistung: 30 l/min

z.B. Linienentwässerung LIMIT-S (Artikelnummer: 20.000.270) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J118L + Duschsystem m.Li-entw.LIMIT-S senkr.(RR:870x80) 1000x1000mm**

- Abmessung: 1000 x 1000 mm
- Elementdicke: 44 mm
- Rinnenrost (RR): 870 x 80 mm
- Mindestaufbauhöhe: 49 mm
- Bodenablauf: DN 50 senkrecht (senkr.)
- Sperrwasserhöhe: 50 mm nach DIN EN 274
- Ablaufleistung: 30 l/min

z.B. Linienentwässerung LIMIT-S (Artikelnummer: 22.000.271) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J118M + Duschsystem m.Li-entw.LIMIT-S senkr.(RR:870x80) 1000x1200mm**

- Abmessung: 1000 x 1200 mm
- Elementdicke: 48 mm
- Rinnenrost (RR): 870 x 80 mm
- Mindestaufbauhöhe: 53 mm
- Bodenablauf: DN 50 senkrecht (senkr.)
- Sperrwasserhöhe: 50 mm nach DIN EN 274
- Ablaufleistung: 30 l/min

z.B. Linienentwässerung LIMIT-S (Artikelnummer: 22.000.272) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J118N + Duschsystem m.Li-entw.LIMIT-S senkr.(RR:870x80) 1000x1500mm**

- Abmessung: 1000 x 1500 mm
- Elementdicke: 54 mm
- Rinnenrost (RR): 870 x 80 mm
- Mindestaufbauhöhe: 59 mm
- Bodenablauf: DN 50 senkrecht (senkr.)
- Sperrwasserhöhe: 50 mm nach DIN EN 274
- Ablaufleistung: 30 l/min

z.B. Linienentwässerung LIMIT-S (Artikelnummer: 22.000.273) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J118O + Duschsystem m.Li-entw.LIMIT-S senkr.(RR:870x80) 1000x1800mm**

- Abmessung: 1000 x 1800 mm
- Elementdicke: 60 mm
- Rinnenrost (RR): 870 x 80 mm
- Mindestaufbauhöhe: 65 mm
- Bodenablauf: DN 50 senkrecht (senkr.)
- Sperrwasserhöhe: 50 mm nach DIN EN 274
- Ablaufleistung: 30 l/min

z.B. Linienentwässerung LIMIT-S (Artikelnummer: 22.000.274) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J118P + Duschsystem m.Li-entw.LIMIT-S senkr.(RR:870x80) 1000x2000mm**

- Abmessung: 1000 x 2000 mm
- Elementdicke: 64 mm
- Rinnenrost (RR): 870 x 80 mm
- Mindestaufbauhöhe: 49 mm
- Bodenablauf: DN 50 senkrecht (senkr.)
- Sperrwasserhöhe: 50 mm nach DIN EN 274
- Ablaufleistung: 30 l/min

z.B. Linienentwässerung LIMIT-S (Artikelnummer: 20.000.278) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J118Q + Duschsystem m.Li-entw.LIMIT-S senkr.(RR:1070x80) 1200x1200mm**

- Abmessung: 1200 x 1200 mm
- Elementdicke: 48 mm
- Rinnenrost (RR): 1070 x 80 mm
- Mindestaufbauhöhe: 53 mm
- Bodenablauf: DN 50 senkrecht (senkr.)
- Sperrwasserhöhe: 50 mm nach DIN EN 274
- Ablaufleistung: 30 l/min

z.B. Linienentwässerung LIMIT-S (Artikelnummer: 22.000.275) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J118R + Duschsystem m.Li-entw.LIMIT-S senkr.(RR:1070x80) 1200x1500mm**

- Abmessung: 1200 x 1500 mm
- Elementdicke: 54 mm
- Rinnenrost (RR): 1070 x 80 mm
- Mindestaufbauhöhe: 59 mm

- Bodenablauf: DN 50 senkrecht (senkr.)
- Sperrwasserhöhe: 50 mm nach DIN EN 274
- Ablaufleistung: 30 l/min

z.B. Linienentwässerung LIMIT-S (Artikelnummer: 22.000.276) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J118S + Duschsystem m.Li-entw.LIMIT-S senkr.(RR:1070x80) 1200x1800mm**

- Abmessung: 1200 x 1800 mm
- Elementdicke: 60 mm
- Rinnenrost (RR): 1070 x 80 mm
- Mindestaufbauhöhe: 65 mm
- Bodenablauf: DN 50 senkrecht (senkr.)
- Sperrwasserhöhe: 50 mm nach DIN EN 274
- Ablaufleistung: 30 l/min

z.B. Linienentwässerung LIMIT-S (Artikelnummer: 22.000.277) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J118T + Duschsystem m.Li-entw.LIMIT-S senkr.(RR:1070x80) 1200x2000mm**

- Abmessung: 1200 x 2000 mm
- Elementdicke: 64 mm
- Rinnenrost (RR): 1070 x 80 mm
- Mindestaufbauhöhe: 69 mm
- Bodenablauf: DN 50 senkrecht (senkr.)
- Sperrwasserhöhe: 50 mm nach DIN EN 274
- Ablaufleistung: 30 l/min

z.B. Linienentwässerung LIMIT-S (Artikelnummer: 20.000.279) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J119 + Edelstahlrost,**

**63J119A + Edelstahlrost LIMIT-S 670x80x12mm**

- Designrost (Design C, D, E): \_\_\_\_\_
- Materialstärke: 1,5 mm
- Material: Edelstahl rostfrei
- Maße Länge x Breite x Höhe: 670 x 80 x 12 mm

z.B. Edelstahlrost LIMIT-S von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J119B + Edelstahlrost LIMIT-S 770x80x12mm**

- Designrost (Design C, D, E): \_\_\_\_\_
- Materialstärke: 1,5 mm

- Material: Edelstahl rostfrei
- Maße Länge x Breite x Höhe: 770 x 80 x 12 mm

z.B. Edelstahlrost LIMIT-S von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J119C + Edelstahlrost LIMIT-S 870x80x12mm**

- Designrost (Design C, D, E): \_\_\_\_\_
- Materialstärke: 1,5 mm
- Material: Edelstahl rostfrei
- Maße Länge x Breite x Höhe: 870 x 80 x 12 mm

z.B. Edelstahlrost LIMIT-S von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J119D + Edelstahlrost LIMIT-S 1070x80x12mm**

- Designrost (Design C, D, E): \_\_\_\_\_
- Materialstärke: 1,5 mm
- Material: Edelstahl rostfrei
- Maße Länge x Breite x Höhe: 1070 x 80 x 12 mm

z.B. Edelstahlrost LIMIT-S von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J120 + Ersatzablauf zu LIMIT-S**

**63J120A + Ersatzablauf waagrecht LIMIT-S**

- Ablaufleistung: 30 l/Min
- waagrecht

z.B. Edelstahlrost LIMIT-S (Artikelnummer: 18.800.001) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J120B + Ersatzablauf senkrecht LIMIT-S**

- Ablaufleistung: 30 l/Min
- senkrecht

z.B. Edelstahlrost LIMIT-S (Artikelnummer: 18.800.002) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J121 + Montageschaum zur Unterstützung des Duschsystems im Ablaufschachtbereich.**

**63J121A + Montageschaum LIMIT-S**

- Gebindegröße: 400 ml

z.B. Montageschaum LIMIT-S (Artikelnummer: 18.200.002) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J122 + Duschsystem mit Linienentwässerung (Linienentwäss.), wasserdichtes, beschichtetes, befliesbares Hartschaum-Duschsystem mit integriertem vierseitigem Gefälle von ca. 1,5 – 2,5 %, für sehr hohe Feuchtigkeitsbeanspruchung W5 lt. ÖNORM B 3407, bodeneben einsetzbar, rollstuhlfahrbar, werkseitig eingebaute und abgedichtete Rost mit Edelstahloberfläche, Element für den Anschluss von einem waagerechten Ablauf (DN 50 Ablauf im Lieferumfang enthalten)**

Unter Berücksichtigung von Geometrie und Einbauhöhe kann das Duschsystem vor Ort gekürzt werden.

- Mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis gem. MVV TB C lfd. Nr.: 3.27 (Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen).

**63J122A + Duschsystem m.Linienentwäss.LIMIT 900x900mm**

- Maße: 900 x 900 mm
- Elementdicke: 40 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 45 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm Kleber) waagrecht 123 mm

z.B. Linienentwässerung LIMIT (Artikelnummer: 20.005.500) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J122B + Duschsystem m.Linienentwäss.LIMIT 900x1000mm**

- Maße: 900 x 1000 mm
- Elementdicke: 40 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 45 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm Kleber) waagrecht 123 mm

z.B. Linienentwässerung LIMIT (Artikelnummer: 20.005.501) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J122C + Duschsystem m.Linienentwäss.LIMIT 900x1100mm**

- Maße: 900 x 1100 mm
- Elementdicke: 40 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 45 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm Kleber) waagrecht 123 mm

z.B. Linienentwässerung LIMIT (Artikelnummer: 20.005.504) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J122D + Duschsystem m.Linienentwäss.LIMIT 900x1200mm**

- Maße: 900 x 1200 mm
- Elementdicke: 40 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 45 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm Kleber) waagrecht 123 mm

z.B. Linienentwässerung LIMIT (Artikelnummer: 20.005.506) von Poresta oder Gleichwertiges.  
Angetenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J122E + Duschsystem m.Linienentwäss.LIMIT 900x1300mm**

- Maße: 900 x 1300 mm
- Elementdicke: 46 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 51 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm Kleber) waagrecht 126 mm

z.B. Linienentwässerung LIMIT (Artikelnummer: 20.005.509) von Poresta oder Gleichwertiges.  
Angetenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J122F + Duschsystem m.Linienentwäss.LIMIT 900x1400mm**

- Maße: 900 x 1400 mm
- Elementdicke: 43 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 48 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm Kleber) waagrecht 126 mm

z.B. Linienentwässerung LIMIT (Artikelnummer: 20.005.512) von Poresta oder Gleichwertiges.  
Angetenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J122G + Duschsystem m.Linienentwäss.LIMIT 900x1500mm**

- Maße: 900 x 1500 mm
- Elementdicke: 43 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 48 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm Kleber) waagrecht 126 mm

z.B. Linienentwässerung LIMIT (Artikelnummer: 20.005.515) von Poresta oder Gleichwertiges.  
Angetenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J122H + Duschsystem m.Linienentwäss.LIMIT 900x1600mm**

- Maße: 900 x 1600 mm
- Elementdicke: 47 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 52 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm Kleber) waagrecht 130 mm

z.B. Linienentwässerung LIMIT (Artikelnummer: 20.005.518) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J122I + Duschsystem m.Linienentwäss.LIMIT 900x1700mm**

- Maße: 900 x 1700 mm
- Elementdicke: 47 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 52 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm Kleber) waagrecht 130 mm

z.B. Linienentwässerung LIMIT (Artikelnummer: 20.005.519) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J122J + Duschsystem m.Linienentwäss.LIMIT 900x1800mm**

- Maße: 900 x 1700 mm
- Elementdicke: 47 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 52 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm Kleber) waagrecht 130 mm

z.B. Linienentwässerung LIMIT (Artikelnummer: 20.005.520) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J122K + Duschsystem m.Linienentwäss.LIMIT 1000x1000mm**

- Maße: 1000 x 1000 mm
- Elementdicke: 40 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 45 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm Kleber) waagrecht 123 mm

z.B. Linienentwässerung LIMIT (Artikelnummer: 20.005.502) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J122L + Duschsystem m.Linienentwäss.LIMIT 1000x1200mm**

- Maße: 1000 x 1200 mm
- Elementdicke: 40 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 45 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm Kleber) waagrecht 123 mm

z.B. Linienentwässerung LIMIT (Artikelnummer: 20.005.507) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J122M + Duschsystem m.Linienentwäss.LIMIT 1000x1300mm**

- Maße: 1000 x 1300 mm
- Elementdicke: 43 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 48 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm Kleber) waagrecht 126 mm

z.B. Linienentwässerung LIMIT (Artikelnummer: 20.005.510) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J122N + Duschsystem m.Linienentwäss.LIMIT 1000x1400mm**

- Maße: 1000 x 1400 mm
- Elementdicke: 43 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 48 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm Kleber) waagrecht 126 mm

z.B. Linienentwässerung LIMIT (Artikelnummer: 20.005.513) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J122O + Duschsystem m.Linienentwäss.LIMIT 1000x1500mm**

- Maße: 1000 x 1500 mm
- Elementdicke: 43 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 48 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm Kleber) waagrecht 126 mm

z.B. Linienentwässerung LIMIT (Artikelnummer: 20.005.516) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J122P + Duschsystem m.Linienentwäss.LIMIT 1000x1800mm**

- Maße: 1000 x 1800 mm
- Elementdicke: 47 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 52 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm Kleber) waagrecht 130 mm

z.B. Linienentwässerung LIMIT (Artikelnummer: 20.005.521) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J122Q + Duschsystem m.Linienentwäss.LIMIT 1200x1000mm**

- Maße: 1200 x 1000 mm
- Elementdicke: 40 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 45 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm Kleber) waagrecht 123 mm

z.B. Linienentwässerung LIMIT (Artikelnummer: 20.005.503) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J122R + Duschsystem m.Linienentwäss.LIMIT 1200x1100mm**

- Maße: 1200 x 1100 mm
- Elementdicke: 40 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 45 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm Kleber) waagrecht 123 mm

z.B. Linienentwässerung LIMIT (Artikelnummer: 20.005.505) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J122S + Duschsystem m.Linienentwäss.LIMIT 1200x1200mm**

- Maße: 1200 x 1200 mm
- Elementdicke: 40 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 45 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm Kleber) waagrecht 123 mm

z.B. Linienentwässerung LIMIT (Artikelnummer: 20.005.508) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J122T + Duschsystem m.Linienentwäss.LIMIT 1200x1300mm**

- Maße: 1200 x 1300 mm
- Elementdicke: 43 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 48 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm Kleber) waagrecht 126 mm

z.B. Linienentwässerung LIMIT (Artikelnummer: 20.005.511) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J122U + Duschsystem m.Linienentwäss.LIMIT 1200x1400mm**

- Maße: 1200 x 1400 mm
- Elementdicke: 43 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 48 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm Kleber) waagrecht 126 mm

z.B. Linienentwässerung LIMIT (Artikelnummer: 20.005.514) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J122V + Duschsystem m.Linienentwäss.LIMIT 1200x1500mm**

- Maße: 1200 x 1500 mm
- Elementdicke: 43 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 48 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm Kleber) waagrecht 126 mm

z.B. Linienentwässerung LIMIT (Artikelnummer: 20.005.517) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J123 + Ablauf****63J123B + Ersatzablauf waagerecht DN50 f.LIMIT**

- waagerecht
- Bodenablauf: DN 50
- Ablaufleistung: 30 l/min

z.B. Ablauf waagerecht (Artikelnummer: 18.800.371) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J123C + Ablauf senkrecht f.LIMIT**

- Bodenablauf: senkrecht
- Ablaufleistung: 30 l/min

z.B. Ablauf senkrecht (Artikelnummer: 18.800.373) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J124 + Duschsystem mit Linienentwässerung (Linienentwäss.) wasserfestes, beschichtetes, befliesbares Hartschaum-Duschsystem. Nach ÖNORM B 3407 auf Flächen mit häufigem Einwirken durch Wisch-, Spritz und Brauchwasser einsetzbar bis Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse W5. Bodenebenen einsetzbar, rollstuhlfahrbar, dezentriert eingebauter und eingedichteter Ablauf mit wechselseitig anschließbarem Ablauf waagerecht und mit einer um 180° drehbaren Rostaufnahme und einem integriertem Abdichtband.**

- Element mit integriertem einseitigem Gefälle von ca. 1,5%
- Mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis gem. MVV TB C lfd. Nr.: 3.27 (Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen).
- Mit Europäisch technischer Zulassung: ETA-13/0386

**63J124A + Duschsystem m.Linienentwäss.Limit S 95 1200x1200mm**

- Format: 1200 x 1200 mm
- Elementdicke: 103 mm (Elementdicke + 5 mm Kleber)
- Bodenablauf: DN 50 waagerecht
- Ablaufleistung Rost quadratisch: 54 l/min

z.B. Duschsystem Poresta Limit S 95 (Artikelnummer: 20.003.410) von Poresta oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63J125 + Erweiterungselement, wasserdichtes, beschichtetes Hartschaum-Erweiterungselement, bodeneben einsetzbar, rollstuhlbefahrbar, mit Gefälle, zur Erweiterung des Duschplatzes bis zu einer Größe von 1200 x 1800 mm.  
Element mit integriertem einseitigem Gefälle von ca. 1,5%

**63J125A + Erweiterungselement Limit S 95 1200x600mm**

- Maße: 1200 x 600 mm
- Elementdicke: 98/105 mm

Erweiterungselement Poresta Limit S 95 (Artikelnummer: 20.003.900)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63J126 + Verbreiterungselement, wasserdichtes, beschichtetes Hartschaum-Verbreiterungselement, bodeneben einsetzbar, rollstuhlbefahrbar, mit Gefälle, zur Erweiterung des Duschplatzes bis zu einer Breite von 1500 mm.  
Element mit integriertem einseitigem Gefälle von ca. 1,5%

**63J126A + Verbreitungselement Limit S 95 1200x600mm**

- Maße: 1200 x 300 mm
- Elementdicke: 98 mm

z.B. Verbreitungselement Poresta Limit S 95 (Artikelnummer: 20.005.624) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63J127 + Rinnensystem,

**63J127A + Rinnensystem Limit S 95 770x80x14,8mm**

- Designrost (Design C, D, E, F): \_\_\_\_\_
- Materialstärke: 1,5 mm
- Material: Edelstahl rostfrei
- Maße Länge x Breite x Höhe: 770 x 80 x 14,8 mm

z.B. Rinnensystem Poresta Limit S 95 von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J127B + Rinnensystem Limit S 95 870x80x14,8mm**

- Designrost (Design C, D, E, F): \_\_\_\_\_
- Materialstärke: 1,5 mm
- Material: Edelstahl rostfrei
- Maße Länge x Breite x Höhe: 870 x 80 x 14,8 mm

z.B. Rinnensystem Poresta Limit S 95 von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J127C + Rinnensystem Limit S 95 1070x80x14,8mm**

- Designrost (Design C, D, E, F): \_\_\_\_\_
- Materialstärke: 1,5 mm
- Material: Edelstahl rostfrei
- Maße Länge x Breite x Höhe: 1070 x 80 x 14,8 mm

z.B. Rinnensystem Poresta Limit S 95 von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J128 + Rostrahmenadapter zum Höhenausgleich**

- Höhe bis 28 mm
- flexibel kürzbar
- für Fliesenstärke 13 - 30 mm

**63J128A + Rostrahmenadapter Limit S 95 1200x1200mm**

z.B. Rostrahmenadapter Poresta Limit S 95 (Artikelnummer: 18.800.023) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J129 + Duschsystem mit Schattenfugenentwässerung (Scha-fu-entw.)**, wasserdichtes, beschichtetes, befliesbares Hartschaum-Duschsystem. Nach ÖNORM B 3407 auf Flächen mit häufigem Einwirken durch Wisch-, Spritz und Brauchwasser einsetzbar bis Wassereinwirkklasse W5. Mit zweiseitiger, vollständig an der Wand anliegender Schlitzentwässerung, werkseitig angedichtetes Dichtband an beiden Rinnenseiten; inkl. Ablauf, Reinigungsbürste, unterschiedliche Fliesenprofile für verschiedene Belagsstärken, herausnehmbare Eckfliese für Revisionszwecke am Ablauf. Mehrteiliges Element mit integriertem zweiseitigem Gefälle von ca. 1,0 %.

- Mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis gem. MVV TB C lfd. Nr.: 3.27 (Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen)
- Mit Europäisch technischer Zulassung: ETA-13/0386

**63J129A + Duschsystem m.Scha-fu-entw.Slot 1200x1200mm waagerecht 12mm**

- Abmessungen: 1200 x 1200 mm
- Elementdicke: 61 mm
- Ablauf: waagrecht
- Fliesenprofil 12 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 66 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm Kleber) waagrecht 128 mm
- Ablaufleistung: 36 l/Min.

z.B. Hartschaum-Duschsystem Slot (Artikelnummer: 20.000.250) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J129B + Duschsystem m.Scha-fu-entw.Slot 1200x1200mm waagerecht 22mm**

- Abmessungen: 1200 x 1200 mm
- Elementdicke: 61 mm
- Ablauf: waagerecht
- Fliesenprofil 22 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 66 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm Kleber) waagerecht 128 mm
- Ablaufleistung: 36 l/Min.

z.B. Hartschaum-Duschsystem Slot (Artikelnummer: 20.000.256) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J129C + Duschsystem m.Scha-fu-entw.Slot 1200x1200mm senkrecht 12mm**

- Abmessungen: 1200 x 1200 mm
- Elementdicke: 61 mm
- Ablauf: senkrecht
- Fliesenprofil 12 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 66 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm Kleber) waagerecht 128 mm
- Ablaufleistung: 36 l/Min.

z.B. Hartschaum-Duschsystem Slot (Artikelnummer: 20.000.251) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J129D + Duschsystem m.Scha-fu-entw.Slot 1200x1200mm senkrecht 22mm**

- Abmessungen: 1200 x 1200 mm
- Elementdicke: 61 mm
- Ablauf: senkrecht
- Fliesenprofil 22 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 66 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm Kleber) waagerecht 128 mm
- Ablaufleistung: 36 l/Min.

z.B. Hartschaum-Duschsystem Slot (Artikelnummer: 20.000.257) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J130 + wassererdichtes, beschichtetes, befliesbares Hartschaum-Erweiterungselement. Nach ÖNORM B 3407 auf Flächen mit häufigem Einwirken durch Wisch-, Spritz und Brauchwasser einsetzbar bis Wassereinwirkklasse W5.**

Rollstuhlbefahrbar, als Erweiterungselement für Duschbereiche < 1200 x 1200 mm für Poresta Slot.

Element mit integriertem einseitigem Gefälle von ca. 1,25 %.

**63J130A + Erweiterungselement Slot 1200x600mm**

- Abmessung: 1200 x 600 mm
- Elementdicke: 61 / 73 mm

Erweiterungselement Slot (Artikelnummer: 20.003.902)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

## 63J131 + Ablauf

**63J131A + Ersatzablauf waagerecht f.Slot**

- waagerecht
- Ablaufleistung: 36 l/min

z.B. Ablauf waagerecht (Artikelnummer: 18.200.229) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J131C + Ersatzablauf senkrecht f.Slot**

- Bodenablauf: senkrecht
- Ablaufleistung: 36 l/min

z.B. Ablauf senkrecht (Artikelnummer: 18.200.228) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63J132 + Duschsystem mit Schattenfugenentwässerung (Scha-fu-entw.), wasserdichtes, beschichtetes, befliesbares Hartschaum-Duschsystem mit integriertem einseitigem Gefälle von ca. 1,5 % mit einseitiger, vollständig an der Wand anliegender Schlitzentwässerung, werkseitig angedichtetes Dichtband an der Rinnenseite; inkl. Reinigungsbürste, herausnehmbare Eckfliese für Revisionszwecke am Ablauf.

Mehrteiliges Element für sehr hohe Feuchtigkeitsbeanspruchung W5 lt. ÖNORM B 3407, bodeneben einsetzbar, rollstuhlbefahrbar, dezentriert eingebauter und abgedichteter Ablaufteiler für den Anschluss von waagerechtem oder senkrechtem Ablauf

- Mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis gem. MVV TB C lfd. Nr.: 3.27 (Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen) Mit Europäisch technischer Zulassung: ETA-13/0386

**63J132A + Duschsystem m.Scha-fu-entw.SLOT-S re.waagr.12mm 1200x1200mm**

- Abmessung: 1200 x 1200 mm
- Elementdicke: 112 mm
- Fliesenprofil: 12 mm
- Ausführung: rechts (re.)
- Bodenablauf: waagerecht (waagr.) (Ablauf im Lieferumfang enthalten)
- Ablaufleistung: 42 l/min
- Bodenablauf Rohrdurchmesser: DN 50

z.B. Schattenfugenentwässerung SLOT-S (Artikelnummer: 20.001.401) von Poresta oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J132B + Duschsystem m.Scha-fu-entw.SLOT-S re.waagr.22mm 1200x1200mm**

- Abmessung: 1200 x 1200 mm
- Elementdicke: 112 mm
- Fliesenprofil: 22 mm
- Ausführung: rechts (re.)
- Bodenablauf: waagerecht (waagr.) (Ablauf im Lieferumfang enthalten)
- Ablaufleistung: 42 l/min
- Bodenablauf Rohrdurchmesser: DN 50

z.B. Schattenfugenentwässerung SLOT-S (Artikelnummer: 20.001.405) von Poresta oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J132C + Duschsystem m.Scha-fu-entw.SLOT-S re.waagr.12mm 2000x1200mm**

- Abmessung: 2000 x 1200 mm
- Elementdicke: 112 mm
- Fliesenprofil: 12 mm
- Ausführung: rechts (re.)
- Bodenablauf: waagerecht (waagr.) (Ablauf im Lieferumfang enthalten)
- Ablaufleistung: 42 l/min
- Bodenablauf Rohrdurchmesser: DN 50

z.B. Schattenfugenentwässerung SLOT-S (Artikelnummer: 20.001.409) von Poresta oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J132D + Duschsystem m.Scha-fu-entw.SLOT-S re.waagr.22mm 2000x1200mm**

- Abmessung: 2000 x 1200 mm
- Elementdicke: 112 mm
- Fliesenprofil: 22 mm
- Ausführung: rechts (re.)
- Bodenablauf: waagerecht (waagr.) (Ablauf im Lieferumfang enthalten)
- Ablaufleistung: 42 l/min
- Bodenablauf Rohrdurchmesser: DN 50

z.B. Schattenfugenentwässerung SLOT-S (Artikelnummer: 20.001.413) von Poresta oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J132E + Duschsystem m.Scha-fu-entw.SLOT-S re.senkr.12mm 1200x1200mm**

- Abmessung: 1200 x 1200 mm
- Elementdicke: 67 mm
- Fliesenprofil: 12 mm
- Ausführung: rechts (re.)
- Bodenablauf: senkrecht (senkr.) (Ablauf im Lieferumfang enthalten)
- Ablaufleistung: 42 l/min
- Bodenablauf Rohrdurchmesser: DN 50

z.B. Schattenfugenentwässerung SLOT-S (Artikelnummer: 20.001.403) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J132F + Duschsystem m.Scha-fu-entw.SLOT-S re.senkr.22mm 1200x1200mm**

- Abmessung: 1200 x 1200 mm
- Elementdicke: 67 mm
- Fliesenprofil: 22 mm
- Ausführung: rechts (re.)
- Bodenablauf: senkrecht (senkr.) (Ablauf im Lieferumfang enthalten)
- Ablaufleistung: 42 l/min
- Bodenablauf Rohrdurchmesser: DN 50

z.B. Schattenfugenentwässerung SLOT-S (Artikelnummer: 20.001.407) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J132G + Duschsystem m.Scha-fu-entw.SLOT-S re.senkr.12mm 2000x1200mm**

- Abmessung: 2000 x 1200 mm
- Elementdicke: 67 mm
- Fliesenprofil: 12 mm
- Ausführung: rechts (re.)
- Bodenablauf: senkrecht (senkr.) (Ablauf im Lieferumfang enthalten)
- Ablaufleistung: 42 l/min
- Bodenablauf Rohrdurchmesser: DN 50

z.B. Schattenfugenentwässerung SLOT-S (Artikelnummer: 20.001.411) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J132H + Duschsystem m.Scha-fu-entw.SLOT-S re.senkr.22mm 2000x1200mm**

- Abmessung: 2000 x 1200 mm
- Elementdicke: 67 mm
- Fliesenprofil: 22 mm
- Ausführung: rechts (re.)
- Bodenablauf: senkrecht (senkr.) (Ablauf im Lieferumfang enthalten)
- Ablaufleistung: 42 l/min
- Bodenablauf Rohrdurchmesser: DN 50

z.B. Schattenfugenentwässerung SLOT-S (Artikelnummer: 20.001.415) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J132I + Duschsystem m.Scha-fu-entw.SLOT-S li.waagr.12mm 1200x1200mm**

- Abmessung: 1200 x 1200 mm
- Elementdicke: 112 mm
- Fliesenprofil: 12 mm
- Ausführung: links (li.)
- Bodenablauf: waagerecht (waagr.) (Ablauf im Lieferumfang enthalten)
- Ablaufleistung: 42 l/min
- Bodenablauf Rohrdurchmesser: DN 50

z.B. Schattenfugenentwässerung SLOT-S (Artikelnummer: 20.001.400) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J132J + Duschsystem m.Scha-fu-entw.SLOT-S li.waagr.22mm 1200x1200mm**

- Abmessung: 1200 x 1200 mm
- Elementdicke: 112 mm
- Fliesenprofil: 22 mm
- Ausführung: links (li.)
- Bodenablauf: waagerecht (waagr.) (Ablauf im Lieferumfang enthalten)
- Ablaufleistung: 42 l/min
- Bodenablauf Rohrdurchmesser: DN 50

z.B. Schattenfugenentwässerung SLOT-S (Artikelnummer: 20.001.404) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J132K + Duschsystem m.Scha-fu-entw.SLOT-S li.waagr.12mm 2000x1200mm**

- Abmessung: 2000 x 1200 mm
- Elementdicke: 112 mm
- Fliesenprofil: 12 mm
- Ausführung: links (li.)
- Bodenablauf: waagerecht (waagr.) (Ablauf im Lieferumfang enthalten)
- Ablaufleistung: 42 l/min
- Bodenablauf Rohrdurchmesser: DN 50

z.B. Schattenfugenentwässerung SLOT-S (Artikelnummer: 20.001.408) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J132L + Duschsystem m.Scha-fu-entw.SLOT-S li.waagr.22mm 2000x1200mm**

- Abmessung: 2000 x 1200 mm
- Elementdicke: 112 mm
- Fliesenprofil: 22 mm
- Ausführung: links (li.)
- Bodenablauf: waagerecht (waagr.) (Ablauf im Lieferumfang enthalten)
- Ablaufleistung: 42 l/min
- Bodenablauf Rohrdurchmesser: DN 50

z.B. Schattenfugenentwässerung SLOT-S (Artikelnummer: 20.001.412) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J132M + Duschsystem m.Scha-fu-entw.SLOT-S li.senkr.12mm 1200x1200mm**

- Abmessung: 1200 x 1200 mm
- Elementdicke: 112 mm
- Fliesenprofil: 12 mm
- Ausführung: links (li.)
- Bodenablauf: senkrecht (senkr.) (Ablauf im Lieferumfang enthalten)
- Ablaufleistung: 42 l/min
- Bodenablauf Rohrdurchmesser: DN 50

z.B. Schattenfugenentwässerung SLOT-S (Artikelnummer: 20.001.402) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J132N + Duschsystem m.Scha-fu-entw.SLOT-S li.senkr.22mm 1200x1200mm**

- Abmessung: 1200 x 1200 mm
- Elementdicke: 67 mm
- Fliesenprofil: 22 mm
- Ausführung: links (li.)
- Bodenablauf: senkrecht (senkr.) (Ablauf im Lieferumfang enthalten)
- Ablaufleistung: 42 l/min
- Bodenablauf Rohrdurchmesser: DN 50

z.B. Schattenfugenentwässerung SLOT-S (Artikelnummer: 20.001.406) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J132O + Duschsystem m.Scha-fu-entw.SLOT-S li.senkr.12mm 2000x1200mm**

- Abmessung: 2000 x 1200 mm
- Elementdicke: 67 mm
- Fliesenprofil: 12 mm
- Ausführung: links (li.)
- Bodenablauf: senkrecht (senkr.) (Ablauf im Lieferumfang enthalten)
- Ablaufleistung: 42 l/min
- Bodenablauf Rohrdurchmesser: DN 50

z.B. Schattenfugenentwässerung SLOT-S (Artikelnummer: 20.001.410) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J132P + Duschsystem m.Scha-fu-entw.SLOT-S li.senkr.22mm 2000x1200mm**

- Abmessung: 2000 x 1200 mm
- Elementdicke: 67 mm
- Fliesenprofil: 22 mm
- Ausführung: links (li.)
- Bodenablauf: senkrecht (senkr.) (Ablauf im Lieferumfang enthalten)
- Ablaufleistung: 42 l/min
- Bodenablauf Rohrdurchmesser: DN 50

z.B. Schattenfugenentwässerung SLOT-S (Artikelnummer: 20.001.416) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J133 + Erweiterungselement, wasserdichtes, beschichtetes, befliesbares Hartschaum - für sehr hohe Feuchtigkeitsbeanspruchung W5 lt. ÖNORM B 3407, bodeneben einsetzbar, rollstuhlbefahrbar, als Erweiterungselement für Duschbereiche > 1200 x 1200 mm.**  
Element mit integriertem einseitigem Gefälle von ca. 1,25%.

**63J133A + Erweiterungselement SLOT S 112/118mm**

- für Duschelement Poresta Slot S mit waagerechtem Ablauf
- waagrechter Ablauf
- Länge x Breite x Höhe: 1200 x 600 x 112 / 118 mm

Erweiterungselement SLOT-S (Artikelnummer: 20.003.903)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J133B + Erweiterungselement SLOT S 67/73mm**

- für Duschelement Poresta Slot S mit senkrecht Ablauf
- waagrechter Ablauf
- Länge x Breite x Höhe: 1200 x 600 x 67 / 73 mm

Erweiterungselement SLOT-S (Artikelnummer: 20.003.902)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J134 + Ersatzablauf**

**63J134A + Ersatzablauf waagerecht f.Slot S**

- waagerecht
- Ablaufleistung: 42 l/min

z.B. Ablauf waagrecht (Artikelnummer: 18.200.335) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J134B + Ersatzablauf senkrecht f.Slot S**

- senkrecht
- Ablaufleistung: 36 l/min

z.B. Ablauf senkrecht (Artikelnummer: 18.200.229) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J135 + Duschsystem mit Punktablauf und werksseitig vorgefertigt mit Oberfläche aus Mineralwerkstoff d = 6 mm in Weiß, rechteckiger Ablaufabdeckung aus Mineralwerkstoff, zentriert eingebauter Ablauffeinheit und integrierter Abdichtmanschette zur Anschlussabdichtung mit vorgeprägten Ecken, rollstuhlfahrbar. Inklusive waagerechten, superflachen Ablauf, Duschsystem mit integriertem vierseitigem Gefälle von ca. 2,0 - 2,5 % für sehr hohe Feuchtigkeitsbeanspruchung W5 lt. ÖNORM B 3407.**

**63J135A + Duschsystem m.Punktablauf LOFT 800x800mm**

- Farbe: weiß
- Maße: 800 x 800 mm
- Elementdicke: 51 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 56 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm) bzw. waagrecht 97 mm

z.B. Punktentwässerung LOFT (Artikelnummer: 23.001.000) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J135B + Duschsystem m.Punktablauf LOFT 900x750mm**

- Farbe: weiß
- Maße: 900 x 750 mm
- Elementdicke: 51 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 56 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm) bzw. waagrecht 97 mm

z.B. Punktentwässerung LOFT (Artikelnummer: 23.001.001) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J135C + Duschsystem m.Punktablauf LOFT 900x800mm**

- Farbe: weiß
- Maße: 900 x 800 mm
- Elementdicke: 51 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 56 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm) bzw. waagrecht 97 mm

z.B. Punktentwässerung LOFT (Artikelnummer: 23.001.002) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J135D + Duschsystem m.Punktablauf LOFT 900x900mm**

- Farbe: weiß
- Maße: 900 x 900 mm
- Elementdicke: 51 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 56 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm) bzw. waagrecht 99 mm

z.B. Punktentwässerung LOFT (Artikelnummer: 23.001.003) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J135E + Duschsystem m.Punktablauf LOFT 1000x800mm**

- Farbe: weiß
- Maße: 1000 x 800 mm
- Elementdicke: 52 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 57 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm) bzw. waagrecht 99 mm

z.B. Punktentwässerung LOFT (Artikelnummer: 23.001.004) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J135F + Duschsystem m.Punktablauf LOFT 1000x900mm**

- Farbe: weiß
- Maße: 1000 x 900 mm
- Elementdicke: 55 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 60 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm) bzw. waagrecht 100 mm

z.B. Punktentwässerung LOFT (Artikelnummer: 23.001.005) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J135G + Duschsystem m.Punktablauf LOFT 1000x1000mm**

- Farbe: weiß
- Maße: 1000 x 1000 mm
- Elementdicke: 55 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 60 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm) bzw. waagrecht 100 mm

z.B. Punktentwässerung LOFT (Artikelnummer: 23.001.006) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J135H + Duschsystem m.Punktablauf LOFT 1100x800mm**

- Farbe: weiß
- Maße: 1100 x 800 mm
- Elementdicke: 53 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 58 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm) bzw. waagrecht 100 mm

z.B. Punktentwässerung LOFT (Artikelnummer: 23.001.007) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J135I + Duschsystem m.Punktablauf LOFT 1100x900mm**

- Farbe: weiß
- Maße: 1100 x 900 mm
- Elementdicke: 56 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 61 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm) bzw. waagrecht 101 mm

z.B. Punktentwässerung LOFT (Artikelnummer: 23.001.008) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J135J + Duschsystem m.Punktablauf LOFT 1100x1000mm**

- Farbe: weiß
- Maße: 1100 x 1000 mm
- Elementdicke: 56 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 61 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm) bzw. waagrecht 101 mm

z.B. Punktentwässerung LOFT (Artikelnummer: 23.001.009) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J135K + Duschsystem m.Punktablauf LOFT 1200x800mm**

- Farbe: weiß
- Maße: 1200 x 800 mm
- Elementdicke: 54 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 59 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm) bzw. waagrecht 101 mm

z.B. Punktentwässerung LOFT (Artikelnummer: 23.001.010) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J135L + Duschsystem m.Punktablauf LOFT 1200x900mm**

- Farbe: weiß
- Maße: 1200 x 900 mm
- Elementdicke: 56 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 61 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm) bzw. waagrecht 101 mm

z.B. Punktentwässerung LOFT (Artikelnummer: 23.001.011) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J135M + Duschsystem m.Punktablauf LOFT 1200x1000mm**

- Farbe: weiß
- Maße: 1200 x 1000 mm
- Elementdicke: 56 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 61 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm) bzw. waagrecht 102 mm

z.B. Punktentwässerung LOFT (Artikelnummer: 23.001.012) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J135N + Duschsystem m.Punktablauf LOFT 1200x1200mm**

- Farbe: weiß
- Maße: 1200 x 1200 mm
- Elementdicke: 56 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 61 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm) bzw. waagrecht 104 mm

z.B. Punktentwässerung LOFT (Artikelnummer: 23.001.013) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J135O + Duschsystem m.Punktablauf LOFT 1300x800mm**

- Farbe: weiß
- Maße: 1300 x 800 mm
- Elementdicke: 50 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 60 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm) bzw. waagrecht 102 mm

z.B. Punktentwässerung LOFT (Artikelnummer: 23.001.014) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J135P + Duschsystem m.Punktablauf LOFT 1300x900mm**

- Farbe: weiß
- Maße: 1300 x 900 mm
- Elementdicke: 52 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 57 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm) bzw. waagrecht 102 mm

z.B. Punktentwässerung LOFT (Artikelnummer: 23.001.015) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J135Q + Duschsystem m.Punktablauf LOFT 1300x1000mm**

- Farbe: weiß
- Maße: 1300 x 1000 mm
- Elementdicke: 52 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 57 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm) bzw. waagrecht 103 mm

z.B. Punktentwässerung LOFT (Artikelnummer: 23.001.016) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J135R + Duschsystem m.Punktablauf LOFT 1400x800mm**

- Farbe: weiß
- Maße: 1400 x 800 mm
- Elementdicke: 51 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 56 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm) bzw. waagrecht 103 mm

z.B. Punktentwässerung LOFT (Artikelnummer: 23.001.017) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J135S + Duschsystem m.Punktablauf LOFT 1400x900mm**

- Farbe: weiß
- Maße: 1400 x 900 mm
- Elementdicke: 52 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 57 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm) bzw. waagrecht 104 mm

z.B. Punktentwässerung LOFT (Artikelnummer: 23.001.018) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J135T + Duschsystem m.Punktablauf LOFT 1400x1000mm**

- Farbe: weiß
- Maße: 1400 x 1000 mm
- Elementdicke: 52 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 57 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm) bzw. waagrecht 104 mm

z.B. Punktentwässerung LOFT (Artikelnummer: 23.001.019) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J135U + Duschsystem m.Punktablauf LOFT 1500x800mm**

- Farbe: weiß
- Maße: 1500 x 800 mm
- Elementdicke: 55 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 60 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm) bzw. waagrecht 104 mm

z.B. Punktentwässerung LOFT (Artikelnummer: 23.001.020) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J135V + Duschsystem m.Punktablauf LOFT 1500x900mm**

- Farbe: weiß
- Maße: 1500 x 900 mm
- Elementdicke: 56 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 61 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm) bzw. waagrecht 104 mm

z.B. Punktentwässerung LOFT (Artikelnummer: 23.001.021) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J135W + Duschsystem m.Punktablauf LOFT 1500x1000mm**

- Farbe: weiß
- Maße: 1500 x 1000 mm
- Elementdicke: 57 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 62 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm) bzw. waagrecht 105 mm

z.B. Punktentwässerung LOFT (Artikelnummer: 23.001.022) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J135X + Duschsystem m.Punktablauf LOFT 1600x800mm**

- Farbe: weiß
- Maße: 1600 x 800 mm
- Elementdicke: 56 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 61 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm) bzw. waagrecht 105 mm

z.B. Punktentwässerung LOFT (Artikelnummer: 23.001.023) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J135Y + Duschsystem m.Punktablauf LOFT 1600x900mm**

- Farbe: weiß
- Maße: 1600 x 900 mm
- Elementdicke: 56 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 61 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm) bzw. waagrecht 106 mm

z.B. Punktentwässerung LOFT (Artikelnummer: 23.001.024) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J135Z + Duschsystem m.Punktablauf LOFT 1600x1000mm**

- Farbe: weiß
- Maße: 1600 x 1000 mm
- Elementdicke: 57 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 62 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm) bzw. waagrecht 106 mm

z.B. Punktentwässerung LOFT (Artikelnummer: 23.001.025) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J136 + Duschsystem mit Punktablauf werksseitig vorgefertigt mit Oberfläche aus Mineralwerkstoff d = 6 mm in Weiß, rechteckiger Ablaufabdeckung aus Mineralwerkstoff, zentriert eingebauter Ablaufeinheit und integrierter Abdichtmanschette zur Anschlussabdichtung mit vorgeprägten Ecken, rollstuhlfahrbar. Inklusive waagerechten, superflachen Ablauf, Duschsystem mit integriertem vierseitigen Gefälle von ca. 2,0 - 2,5 % für sehr hohe Feuchtigkeitsbeanspruchung W5 lt. ÖNORM B 3407.**

**63J136A + Duschsystem m.Punktablauf LOFT 1700x800mm**

- Farbe: weiß
- Maße: 1700 x 800 mm
- Elementdicke: 55 mm

- Mindesteinbautiefe: senkrecht 60 mm (entspricht Elementdicke + 5 cm) bzw. waagrecht 106 mm

z.B. Punktentwässerung LOFT (Artikelnummer: 23.001.026) von Poresta oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J136B + Duschsystem m.Punktablauf LOFT 1700x900mm**

- Farbe: weiß
- Maße: 1700 x 900 mm
- Elementdicke: 56 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 61 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm) bzw. waagrecht 107 mm

z.B. Punktentwässerung LOFT (Artikelnummer: 23.001.027) von Poresta oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J136C + Duschsystem m.Punktablauf LOFT 1700x1000mm**

- Farbe: weiß
- Maße: 1700 x 1000 mm
- Elementdicke: 57 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 62 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm) bzw. waagrecht 107 mm

z.B. Punktentwässerung LOFT (Artikelnummer: 23.001.028) von Poresta oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J136D + Duschsystem m.Punktablauf LOFT 1800x800mm**

- Farbe: weiß
- Maße: 1800 x 800 mm
- Elementdicke: 57 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 62 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm) bzw. waagrecht 107 mm

z.B. Punktentwässerung LOFT (Artikelnummer: 23.001.029) von Poresta oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J136E + Duschsystem m.Punktablauf LOFT 1800x900mm**

- Farbe: weiß
- Maße: 1800 x 900 mm
- Elementdicke: 57 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 62 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm) bzw. waagrecht 108 mm

z.B. Punktentwässerung LOFT (Artikelnummer: 23.001.030) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J136F + Duschsystem m.Punktablauf LOFT 1800x1000mm**

- Farbe: weiß
- Maße: 1800 x 1000 mm
- Elementdicke: 57 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 62 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm) bzw. waagrecht 108 mm

z.B. Punktentwässerung LOFT (Artikelnummer: 23.001.031) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J137 + Ablauf****63J137A + Ablauf waagrecht f.LOFT**

- waagrecht
- Ablaufleistung im System: 33 Liter
- Ablaufstutzen: DN 50

z.B. Ersatzablauf LOFT (Artikelnummer: 18.300.319) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J137B + Ablauf senkrecht f.LOFT**

- senkrecht
- Ablaufleistung im System: 30 Liter
- Ablaufstutzen: DN 50

z.B. Ersatzablauf LOFT (Artikelnummer: 18.300.320) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J138 + Ersatzablauf****63J138A + Ersatzablauf waagrecht superflach f.LOFT**

- superflach
- nicht in Kombination mit Montagerahmen BEDS
- Ablaufleistung: 30 l/Min

z.B. Ablauf (Artikelnummer: 18.800.167) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63J139 + Duschsystem mit Rinnenentwässerung (Rinnenentwäss.) und werksseitig vorgefertigt mit Oberfläche aus Mineralwerkstoff d = 6 mm in Weiß, Abdeckung der Entwässerungsrinne aus Mineralwerkstoff, dezentriert eingebaute Ablaufeinheit als Linienentwässerung und integrierter Abdichtmanschette zur Anschlussabdichtung mit vorgeprägten Ecken, rollstuhlbefahrbar. Inklusive waagerechtem Ablauf. Duschsystem mit integriertem vierseitigem Gefälle von ca. 1,5 - 2,5 % für sehr hohe Feuchtigkeitsbeanspruchung W5 lt. ÖNORM B 3407.

**63J139A + Duschsystem m.Rinnenentwäss.LOFT S 900x900mm**

- Farbe: weiß
- Maße: 900 x 900 mm
- Elementdicke: 47 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 53 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm) bzw. waagrecht 132 mm

z.B. Rinnenablauf Loft S (Artikelnummer: 23.001.032) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J139B + Duschsystem m.Rinnenentwäss.LOFT S 900x1000mm**

- Farbe: weiß
- Maße: 900 x 1000 mm
- Elementdicke: 47 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 53 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm) bzw. waagrecht 132 mm

z.B. Rinnenablauf Loft S (Artikelnummer: 23.001.033) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J139C + Duschsystem m.Rinnenentwäss.LOFT S 900x1100mm**

- Farbe: weiß
- Maße: 900 x 1100 mm
- Elementdicke: 47 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 53 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm) bzw. waagrecht 132 mm

z.B. Rinnenablauf Loft S (Artikelnummer: 23.001.034) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J139D + Duschsystem m.Rinnenentwäss.LOFT S 900x1200mm**

- Farbe: weiß
- Maße: 900 x 1200 mm
- Elementdicke: 47 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 53 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm) bzw. waagrecht 132 mm

z.B. Rinnenablauf LOFT S (Artikelnummer: 23.001.035) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J139E + Duschsystem m.Rinnenentwäss.LOFT S 900x1300mm**

- Farbe: weiß
- Maße: 900 x 1300 mm
- Elementdicke: 50 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 55 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm) bzw. waagrecht 135 mm

z.B. Rinnenablauf LOFT S (Artikelnummer: 23.001.036) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J139F + Duschsystem m.Rinnenentwäss.LOFT S 900x1400mm**

- Farbe: weiß
- Maße: 900 x 1400 mm
- Elementdicke: 50 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 55 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm) bzw. waagrecht 135 mm

z.B. Rinnenablauf LOFT S (Artikelnummer: 23.001.037) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J139G + Duschsystem m.Rinnenentwäss.LOFT S 900x1500mm**

- Farbe: weiß
- Maße: 900 x 1500 mm
- Elementdicke: 50 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 55 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm) bzw. waagrecht 135 mm

z.B. Rinnenablauf LOFT S (Artikelnummer: 23.001.038) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J139H + Duschsystem m.Rinnenentwäss.LOFT S 900x1600mm**

- Farbe: weiß
- Maße: 900 x 1600 mm
- Elementdicke: 54 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 59 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm) bzw. waagrecht 139 mm

z.B. Rinnenablauf LOFT S (Artikelnummer: 23.001.039) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J139I + Duschsystem m.Rinnenentwäss.LOFT S 900x1700mm**

- Farbe: weiß
- Maße: 900 x 1700 mm
- Elementdicke: 54 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 59 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm) bzw. waagrecht 139 mm

z.B. Rinnenablauf LOFT S (Artikelnummer: 23.001.040) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J139J + Duschsystem m.Rinnenentwäss.LOFT S 900x1800mm**

- Farbe: weiß
- Maße: 900 x 1800 mm
- Elementdicke: 54 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 59 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm) bzw. waagrecht 139 mm

z.B. Rinnenablauf LOFT S (Artikelnummer: 23.001.041) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J139K + Duschsystem m.Rinnenentwäss.LOFT S 1000x1000mm**

- Farbe: weiß
- Maße: 1000 x 1000 mm
- Elementdicke: 47 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 52 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm) bzw. waagrecht 132 mm

z.B. Rinnenablauf LOFT S (Artikelnummer: 23.001.042) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J139L + Duschsystem m.Rinnenentwäss.LOFT S 1000x1200mm**

- Farbe: weiß
- Maße: 1000 x 1200 mm
- Elementdicke: 47 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 52 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm) bzw. waagrecht 132 mm

z.B. Rinnenablauf LOFT S (Artikelnummer: 23.001.043) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J139M + Duschsystem m.Rinnenentwäss.LOFT S 1000x1300mm**

- Farbe: weiß
- Maße: 1000 x 1300 mm
- Elementdicke: 50 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 55 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm) bzw. waagrecht 135 mm

z.B. Rinnenablauf LOFT S (Artikelnummer: 23.001.044) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J139N + Duschsystem m.Rinnenentwäss.LOFT S 1000x1400mm**

- Farbe: weiß
- Maße: 1000 x 1400 mm
- Elementdicke: 50 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 55 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm) bzw. waagrecht 135 mm

z.B. Rinnenablauf LOFT S (Artikelnummer: 23.001.045) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J139O + Duschsystem m.Rinnenentwäss.LOFT S 1000x1500mm**

- Farbe: weiß
- Maße: 1000 x 1500 mm
- Elementdicke: 50 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 55 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm) bzw. waagrecht 135 mm

z.B. Rinnenablauf LOFT S (Artikelnummer: 23.001.046) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J139P + Duschsystem m.Rinnenentwäss.LOFT S 1000x1800mm**

- Farbe: weiß
- Maße: 1000 x 1800 mm
- Elementdicke: 54 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 59 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm) bzw. waagrecht 139 mm

z.B. Rinnenablauf LOFT S (Artikelnummer: 23.001.047) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J139Q + Duschsystem m.Rinnenentwäss.LOFT S 1200x1000mm**

- Farbe: weiß
- Maße: 1200 x 1000 mm
- Elementdicke: 47 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 52 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm) bzw. waagrecht 132 mm

z.B. Rinnenablauf LOFT S (Artikelnummer: 23.001.048) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J139R + Duschsystem m.Rinnenentwäss.LOFT S 1200x1100mm**

- Farbe: weiß
- Maße: 1200 x 1100 mm
- Elementdicke: 47 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 52 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm) bzw. waagrecht 132 mm

z.B. Rinnenablauf LOFT S (Artikelnummer: 23.001.049) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J139S + Duschsystem m.Rinnenentwäss.LOFT S 1200x1200mm**

- Farbe: weiß
- Maße: 1200 x 1200 mm
- Elementdicke: 47 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 52 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm) bzw. waagrecht 132 mm

z.B. Rinnenablauf LOFT S (Artikelnummer: 23.001.050) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J139T + Duschsystem m.Rinnenentwäss.LOFT S 1200x1300mm**

- Farbe: weiß
- Maße: 1200 x 1300 mm
- Elementdicke: 50 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 55 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm) bzw. waagrecht 135 mm

z.B. Rinnenablauf LOFT S (Artikelnummer: 23.001.051) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J139U + Duschsystem m.Rinnenentwäss.LOFT S 1200x1400mm**

- Farbe: weiß
- Maße: 1200 x 1400 mm
- Elementdicke: 50 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 55 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm) bzw. waagrecht 135 mm

z.B. Rinnenablauf LOFT S (Artikelnummer: 23.001.052) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J139V + Duschsystem m.Rinnenentwäss.LOFT S 1200x1500mm**

- Farbe: weiß
- Maße: 1200 x 1500 mm
- Elementdicke: 50 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 55 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm) bzw. waagrecht 135 mm

z.B. Rinnenablauf LOFT S (Artikelnummer: 23.001.053) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J140 + Ablauf**

**63J140A + Ersatzablauf waagrecht f.LOFT-S**

- waagrecht
- Ablaufleistung im System: 30 l/Min.

z.B. Ablauf LOFT-S (Artikelnummer: 18.800.001) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J140B + Ablauf senkrecht f.LOFT-S**

- senkrecht
- Ablaufleistung im System: 30 Liter
- Ablaufstutzen: DN 50

z.B. Ablauf LOFT-S (Artikelnummer: 18.300.002) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63J141 + Duschelement als Komplettsystem mit Punktentwässerung, werksseitig vorgefertigt mit Oberfläche aus HPL in verschiedenen Design- und Strukturvarianten, standardmäßig antibakterielle Oberfläche, hoch belastbar, stoß- bzw. kratzfest, runder Ablaufabdeckung aus dekorgleichem HPL-Material, zentriert eingebauter Ablaufeinheit, waagerechter oder senkrechter Ablauf (separates Zubehör), rollstuhlbefahrbar, Rutschhemmung dekorabhängig bis Klasse B Ö-Norm Z1261, umlaufenden Dichtmanschette mit vorgeprägten Ecken, Nach ONORM B 3407 auf Flächen mit häufigem Einwirken durch Wisch-, Spritz und Brauchwasser einsetzbar bis Wassereinwirkklassen W5.

Duschsystem mit vierseitig vorgeformtem Gefälle von ca. 2,0 - 2,5 %

- Bodenablauf: DN 50
- Ablaufleistung: 30 l/min
- Bodenablauf Rohrdurchmesser: DN 50

Oberflächenstruktur ÖNORM Z 1261:

- HANDMADE (HDM) Klasse 1
- PURE (PUR) Klasse 1
- REFLECT / WOOD (RFT) Klasse 1
- PUR / WOOD (PUW) Klasse 2

Bodenablauf: DN 50 senkrecht (ist in eigener Position beschrieben)

Abmessungen in mm Min. + Aufbauhöhe waagerecht / senkrecht:

- 800 x 800 x 49 mm + 119 / 49
- 900 x 900 x 49 mm + 120 / 49
- 1000 x 800 x 49 mm + 121 / 49
- 1000 x 1000 x 54 mm + 122 / 54
- 1200 x 800 x 54 mm + 123 / 54
- 1200 x 900 x 54 mm + 123 / 54
- 1200 x 1000 x 54 mm + 124 / 54
- 1200 x 1200 x 54 mm + 126 / 54
- 1400 x 900 x 50 mm + 127 / 50
- 1500 x 900 x 54 mm + 128 / 54
- 1500 x 1200 x 55 mm + 129 / 55
- 1700 x 750 x 54 mm + 124 / 54
- 1800 x 800 x 54 mm + 123 / 54
- 1800 x 900 x 54 mm + 130 / 54

- 63J141A + Select Duschelemente Sandstein

- Elementdicke: \_\_\_\_\_
- Mindesteinbauhöhe: \_\_\_\_\_
- Abmessungen in mm: \_\_\_\_\_

Dekorvariante

- Dekor: Sandstein
- Struktur: Pure
- Dekorgruppe: Stein

z.B. Select Duschelemente von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63J141B + Select Duschelemente Vulkanstein

- Elementdicke: \_\_\_\_\_
- Mindesteinbauhöhe: \_\_\_\_\_
- Abmessungen in mm: \_\_\_\_\_

Dekorvariante

- Dekor: Vulkanstein
- Struktur: Handmade

- Dekorgruppe: Stein

z.B. Select Duschelemente von Porest oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J141C + Select Duschelemente Kalkstein**

- Elementdicke: \_\_\_\_\_
- Mindesteinbauhöhe: \_\_\_\_\_
- Abmessungen in mm: \_\_\_\_\_

Dekorvariante

- Dekor: Kalkstein
- Struktur: Handmade
- Dekorgruppe: Stein

z.B. Select Duschelemente von Porest oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J141D + Select Duschelemente Schiefer**

- Elementdicke: \_\_\_\_\_
- Mindesteinbauhöhe: \_\_\_\_\_
- Abmessungen in mm: \_\_\_\_\_

Dekorvariante

- Dekor: Schiefer
- Struktur: Handmade
- Dekorgruppe: Stein

z.B. Select Duschelemente von Porest oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J141E + Select Duschelemente Zinkstahl**

- Elementdicke: \_\_\_\_\_
- Mindesteinbauhöhe: \_\_\_\_\_
- Abmessungen in mm: \_\_\_\_\_

Dekorvariante

- Dekor: Zinkstahl
- Struktur: Pure
- Dekorgruppe: Metall

z.B. Select Duschelemente von Porest oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J141F + Select Duschelemente Roststahl**

- Elementdicke: \_\_\_\_\_
- Mindesteinbauhöhe: \_\_\_\_\_
- Abmessungen in mm: \_\_\_\_\_

Dekorvariante

- Dekor: Roststahl
- Struktur: Pure
- Dekorgruppe: Metall

z.B. Select Duschelemente von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J141G + Select Duschelemente Oxidstahl**

- Elementdicke: \_\_\_\_\_
- Mindesteinbauhöhe: \_\_\_\_\_
- Abmessungen in mm: \_\_\_\_\_

Dekorvariante

- Dekor: Oxidstahl
- Struktur: Pure
- Dekorgruppe: Metall

z.B. Select Duschelemente von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J141H + Select Duschelemente Mattweiß**

- Elementdicke: \_\_\_\_\_
- Mindesteinbauhöhe: \_\_\_\_\_
- Abmessungen in mm: \_\_\_\_\_

Dekorvariante

- Dekor: Mattweiß
- Struktur: Handmade
- Dekorgruppe: Uni

z.B. Select Duschelemente von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J141I + Select Duschelemente Mattschwarz**

- Elementdicke: \_\_\_\_\_
- Mindesteinbauhöhe: \_\_\_\_\_
- Abmessungen in mm: \_\_\_\_\_

Dekorvariante

- Dekor: Mattschwarz
- Struktur: Handmade
- Dekorgruppe: Uni

z.B. Select Duschelemente von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

#### 63J141J + Select Duschelemente Silberkiefer

- Elementdicke: \_\_\_\_\_
- Mindesteinbauhöhe: \_\_\_\_\_
- Abmessungen in mm: \_\_\_\_\_

Dekorvariante

- Dekor: Silberkiefer
- Struktur: Reflect / Wood
- Dekorgruppe: Holz

z.B. Select Duschelemente von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

#### 63J141K + Select Duschelemente Landeiche

- Elementdicke: \_\_\_\_\_
- Mindesteinbauhöhe: \_\_\_\_\_
- Abmessungen in mm: \_\_\_\_\_

Dekorvariante

- Dekor: Landeiche
- Struktur: Reflect / Wood
- Dekorgruppe: Holz

z.B. Select Duschelemente von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

#### 63J141L + Select Duschelemente Nordesche

- Elementdicke: \_\_\_\_\_
- Mindesteinbauhöhe: \_\_\_\_\_
- Abmessungen in mm: \_\_\_\_\_

Dekorvariante

- Dekor: Nordesche
- Struktur: Reflect / Wood
- Dekorgruppe: Holz

z.B. Select Duschelemente von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J141M + Select Duschelemente Steineiche**

- Elementdicke: \_\_\_\_\_
- Mindesteinbauhöhe: \_\_\_\_\_
- Abmessungen in mm: \_\_\_\_\_

Dekorvariante

- Dekor: Steineiche
- Struktur: Reflect / Wood
- Dekorgruppe: Holz

z.B. Select Duschelemente von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J141N + Select Duschelemente Silbereiche**

- Elementdicke: \_\_\_\_\_
- Mindesteinbauhöhe: \_\_\_\_\_
- Abmessungen in mm: \_\_\_\_\_

Dekorvariante

- Dekor: Steineiche
- Struktur: Pure / Wood
- Dekorgruppe: Holz

z.B. Select Duschelemente von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J141O + Select Duschelemente Feldulme**

- Elementdicke: \_\_\_\_\_
- Mindesteinbauhöhe: \_\_\_\_\_
- Abmessungen in mm: \_\_\_\_\_

Dekorvariante

- Dekor: Feldulme
- Struktur: Pure / Wood
- Dekorgruppe: Holz

z.B. Select Duschelemente von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J141P + Select Duschelemente Monsunteak**

- Elementdicke: \_\_\_\_\_
- Mindesteinbauhöhe: \_\_\_\_\_
- Abmessungen in mm: \_\_\_\_\_

Dekorvariante

- Dekor: Monsunteak
- Struktur: Pure / Wood
- Dekorgruppe: Holz

z.B. Select Duschelemente von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63J142 + Duschsystem mit Rinnenentwässerung (Rinnenentwäss.), zweiteiliges wasserdicht beschichtetes, befliesbares Hartschaum-Duschsystem mit integriertem einseitigem Gefälle von ca. 2,0 - 2,5 %, für sehr hohe Feuchtigkeitsbeanspruchung W5 lt. ÖNORM B 3407, bodeneben einsetzbar, rollstuhlfahrbar. Dezentriert eingebauter und abgedichteter Ablaufteller für den Anschluss eines Ablaufs (Ablauf waagerecht DN 50 im Lieferumfang).

Unter Berücksichtigung von Geometrie und Einbauhöhe kann das Duschsystem vor Ort gekürzt werden.

- Mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis gem. MVV TB C lfd. Nr.: 3.27 (Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen)

Die Rinnenvarianten sind in eigenen Positionen beschrieben und müssen mit ausgeschrieben werden!

Varianten:

- Schattenfuge an der Wand: Länge 660 mm
- Schattenfuge am Boden: Länge 660 mm

- 63J142A + **Duschsystem m.Rinnenentwäss.Moduline 800x800mm**

- Maße: 800 x 800 mm
- Elementdicke: 38 mm
- Empfohlene Rinnenbreite: 660 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 43 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm Kleber) waagrecht 121 mm

z.B. Linienentwässerung Moduline (Artikelnummer: 20.005.800) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63J142B + **Duschsystem m.Rinnenentwäss.Moduline 800x900mm**

- Maße: 800 x 900 mm
- Elementdicke: 40 mm
- Empfohlene Rinnenbreite: 660 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 45 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm Kleber) waagrecht 123 mm

z.B. Linienentwässerung Moduline (Artikelnummer: 20.005.801) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63J142C + **Duschsystem m.Rinnenentwäss.Moduline 800x1000mm**

- Maße: 800 x 1000 mm
- Elementdicke: 42 mm
- Empfohlene Rinnenbreite: 660 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 47 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm Kleber) waagrecht 125 mm

z.B. Linienentwässerung Moduline (Artikelnummer: 20.005.802) von Poresta oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J142D + Duschsystem m.Rinnenentwäss.Moduline 800x1200mm**

- Maße: 800 x 1200 mm
- Elementdicke: 46 mm
- Empfohlene Rinnenbreite: 660 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 51 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm Kleber) waagrecht 129 mm

z.B. Linienentwässerung Moduline (Artikelnummer: 20.005.803) von Poresta oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J142E + Duschsystem m.Rinnenentwäss.Moduline 800x1400mm**

- Maße: 800 x 1400 mm
- Elementdicke: 50 mm
- Empfohlene Rinnenbreite: 660 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 55 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm Kleber) waagrecht 133 mm

z.B. Linienentwässerung Moduline (Artikelnummer: 20.005.804) von Poresta oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J142F + Duschsystem m.Rinnenentwäss.Moduline 800x1600mm**

- Maße: 800 x 1600 mm
- Elementdicke: 54 mm
- Empfohlene Rinnenbreite: 660 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 59 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm Kleber) waagrecht 137 mm

z.B. Linienentwässerung Moduline (Artikelnummer: 20.005.805) von Poresta oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J142G + Duschsystem m.Rinnenentwäss.Moduline 800x1800mm**

- Maße: 800 x 1800 mm
- Elementdicke: 58 mm
- Empfohlene Rinnenbreite: 660 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 63 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm Kleber) waagrecht 141 mm

z.B. Linienentwässerung Moduline (Artikelnummer: 20.005.806) von Poresta oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J142H + Duschsystem m.Rinnenentwäss.Moduline 800x2000mm**

- Maße: 800 x 2000 mm
- Elementdicke: 62 mm
- Empfohlene Rinnenbreite: 660 mm
- Mindesteinbautiefe: senkrecht 67 mm (entspricht Elementdicke + 5 mm Kleber) waagrecht 145 mm

z.B. Linienentwässerung Moduline (Artikelnummer: 20.005.807) von Poresta oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J143 + Duschsystem m.Rinnenentwässerung (Rinnenentwässe.), zweiteiliges wasserdicht beschichtetes, befliesbares Hartschaum-Duschsystem mit integriertem einseitigem Gefälle von ca. 2,0 - 2,5 %, für sehr hohe Feuchtigkeitsbeanspruchung W5 lt. ÖNORM B 3407, bodeneben einsetzbar, rollstuhlbefahrbar. Dezentriert eingebauter und abgedichteter Ablaufteller für den Anschluss eines Ablaufs (Ablauf waagerecht DN 50 im Lieferumfang).**

Unter Berücksichtigung von Geometrie und Einbauhöhe kann das Duschsystem vor Ort gekürzt werden.

- Mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis gem. MVV TB C lfd. Nr.: 3.27 (Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen)

Die Rinnenvarianten sind in eigenen Positionen beschrieben und müssen mit ausgeschrieben werden!

Varianten:

- Schattenfuge an der Wand: Länge 760 mm
- Schattenfuge am Boden: Länge 760 mm

**63J143A + Duschsystem m.Rinnenentwäss.Moduline 900x900mm**

- Maße: 900 x 900 mm
- Elementdicke: 40 mm
- Empfohlene Rinnenbreite: 760 mm
- Mindesteinbautiefe: 123 mm

z.B. Linienentwässerung Moduline (Artikelnummer: 20.005.808) von Poresta oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J143B + Duschsystem m.Rinnenentwäss.Moduline 900x1000mm**

- Maße: 900 x 1000 mm
- Elementdicke: 42 mm
- Empfohlene Rinnenbreite: 760 mm
- Mindesteinbautiefe: 125 mm

z.B. Linienentwässerung Moduline (Artikelnummer: 20.005.809) von Poresta oder Gleichwertiges.  
Angetriebenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J143C + Duschsystem m.Rinnenentwäss.Moduline 900x1200mm**

- Maße: 900 x 1200 mm
- Elementdicke: 46 mm
- Empfohlene Rinnenbreite: 760 mm
- Mindesteinbautiefe: 129 mm

z.B. Linienentwässerung Moduline (Artikelnummer: 20.005.810) von Poresta oder Gleichwertiges.  
Angetriebenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J143D + Duschsystem m.Rinnenentwäss.Moduline 900x1400mm**

- Maße: 900 x 1400 mm
- Elementdicke: 50 mm
- Empfohlene Rinnenbreite: 760 mm
- Mindesteinbautiefe: 133 mm

z.B. Linienentwässerung Moduline (Artikelnummer: 20.005.811) von Poresta oder Gleichwertiges.  
Angetriebenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J143E + Duschsystem m.Rinnenentwäss.Moduline 900x1600mm**

- Maße: 900 x 1600 mm
- Elementdicke: 54 mm
- Empfohlene Rinnenbreite: 760 mm
- Mindesteinbautiefe: 137 mm

z.B. Linienentwässerung Moduline (Artikelnummer: 20.005.812) von Poresta oder Gleichwertiges.  
Angetriebenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J143F + Duschsystem m.Rinnenentwäss.Moduline 900x1800mm**

- Maße: 900 x 1800 mm
- Elementdicke: 58 mm
- Empfohlene Rinnenbreite: 760 mm
- Mindesteinbautiefe: 141 mm

z.B. Linienentwässerung Moduline (Artikelnummer: 20.005.813) von Poresta oder Gleichwertiges.  
Angetriebenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J143G + Duschsystem m.Rinnenentwäss.Moduline 900x2000mm**

- Maße: 900 x 2000 mm
- Elementdicke: 62 mm
- Empfohlene Rinnenbreite: 760 mm
- Mindesteinbautiefe: 145 mm

z.B. Linienentwässerung Moduline (Artikelnummer: 20.005.814) von Poresta oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J144 + Duschsystem m.Rinnenentwässerung (Rinnenentwäss.), zweiteiliges wasserdicht beschichtetes, befliesbares Hartschaum-Duschsystem mit integriertem einseitigem Gefälle von ca. 2,0 - 2,5 %, für sehr hohe Feuchtigkeitsbeanspruchung W5 lt. ÖNORM B 3407, bodeneben einsetzbar, rollstuhlfahrbar. Dezentriert eingebauter und abgedichteter Ablaufteller für den Anschluss eines Ablaufs (Ablauf waagerecht DN 50 im Lieferumfang).**

Unter Berücksichtigung von Geometrie und Einbauhöhe kann das Duschsystem vor Ort gekürzt werden.

- Mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis gem. MVV TB C Ifd. Nr.: 3.27 (Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen)

Die Rinnenvarianten sind in eigenen Positionen beschrieben und müssen mit ausgeschrieben werden!

Varianten:

- Schattenfuge an der Wand: Länge 860 mm
- Schattenfuge am Boden: Länge 860 mm

**63J144A + Duschsystem m.Rinnenentwäss.Moduline 1000x1000mm**

- Maße: 1000 x 1000 mm
- Elementdicke: 42 mm
- Empfohlene Rinnenbreite: 860 mm
- Mindesteinbautiefe: 125 mm

z.B. Linienentwässerung Moduline (Artikelnummer: 20.005.815) von Poresta oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J144B + Duschsystem m.Rinnenentwäss.Moduline 1000x1200mm**

- Maße: 1000 x 1200 mm
- Elementdicke: 46 mm
- Empfohlene Rinnenbreite: 860 mm
- Mindesteinbautiefe: 129 mm

z.B. Linienentwässerung Moduline (Artikelnummer: 20.005.816) von Poresta oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J144C + Duschsystem m.Rinnenentwäss.Moduline 1000x1400mm**

- Maße: 1000 x 1400 mm
- Elementdicke: 50 mm
- Empfohlene Rinnenbreite: 860 mm

- Mindesteinbautiefe: 133 mm

z.B. Liniendetwässerung Moduline (Artikelnummer: 20.005.817) von Poresta oder Gleichwertiges.  
Angetriebenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J144D + Duschsystem m.Rinnenentwäss.Moduline 1000x1600mm**

- Maße: 1000 x 1600 mm
- Elementdicke: 54 mm
- Empfohlene Rinnenbreite: 860 mm
- Mindesteinbautiefe: 137 mm

z.B. Liniendetwässerung Moduline (Artikelnummer: 20.005.818) von Poresta oder Gleichwertiges.  
Angetriebenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J144E + Duschsystem m.Rinnenentwäss.Moduline 1000x1800mm**

- Maße: 1000 x 1800 mm
- Elementdicke: 58 mm
- Empfohlene Rinnenbreite: 860 mm
- Mindesteinbautiefe: 141 mm

z.B. Liniendetwässerung Moduline (Artikelnummer: 20.005.819) von Poresta oder Gleichwertiges.  
Angetriebenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J144F + Duschsystem m.Rinnenentwäss.Moduline 1000x2000mm**

- Maße: 1000 x 2000 mm
- Elementdicke: 62 mm
- Empfohlene Rinnenbreite: 860 mm
- Mindesteinbautiefe: 145 mm

z.B. Liniendetwässerung Moduline (Artikelnummer: 20.005.820) von Poresta oder Gleichwertiges.  
Angetriebenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J145 + Duschsystem m.Rinnenentwässerung (Rinnenentwäss.), zweiteiliges wasserdicht beschichtetes, befliesbares Hartschaum-Duschsystem mit integriertem einseitigem Gefälle von ca. 2,0 - 2,5 %, für sehr hohe Feuchtigkeitsbeanspruchung W5 lt. ÖNORM B 3407, bodeneben einsetzbar, rollstuhlfahrbar. Dezentriert eingebauter und abgedichteter Ablaufteller für den Anschluss eines Ablaufs (Ablauf waagerecht DN 50 im Lieferumfang).**

Unter Berücksichtigung von Geometrie und Einbauhöhe kann das Duschsystem vor Ort gekürzt werden.

- Mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis gem. MVV TB C lfd. Nr.: 3.27 (Abdichtung im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen)

Die Rinnenvarianten sind in eigenen Positionen beschrieben und müssen mit ausgeschrieben werden!

Varianten:

- Schattenfuge an der Wand: Länge 1060 mm
- Schattenfuge am Boden: Länge 1060 mm

**63J145A + Duschsystem m.Rinnenentwäss.Moduline 1200x1200mm**

- Maße: 1200 x 1200 mm
- Elementdicke: 46 mm
- Empfohlene Rinnenbreite: 1060 mm
- Mindesteinbautiefe: 129 mm

z.B. Linienentwässerung Moduline (Artikelnummer: 20.005.821) von Poresta oder Gleichwertiges.  
Angetenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J145B + Duschsystem m.Rinnenentwäss.Moduline 1200x1400mm**

- Maße: 1200 x 1400 mm
- Elementdicke: 50 mm
- Empfohlene Rinnenbreite: 1060 mm
- Mindesteinbautiefe: 133 mm

z.B. Linienentwässerung Moduline (Artikelnummer: 20.005.822) von Poresta oder Gleichwertiges.  
Angetenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J145C + Duschsystem m.Rinnenentwäss.Moduline 1200x1600mm**

- Maße: 1200 x 1600 mm
- Elementdicke: 54 mm
- Empfohlene Rinnenbreite: 1060 mm
- Mindesteinbautiefe: 137 mm

z.B. Linienentwässerung Moduline (Artikelnummer: 20.005.823) von Poresta oder Gleichwertiges.  
Angetenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J145D + Duschsystem m.Rinnenentwäss.Moduline 1200x1800mm**

- Maße: 1200 x 1800 mm
- Elementdicke: 58 mm
- Empfohlene Rinnenbreite: 1060 mm
- Mindesteinbautiefe: 141 mm

z.B. Linienentwässerung Moduline (Artikelnummer: 20.005.824) von Poresta oder Gleichwertiges.  
Angetenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J145E + Duschsystem m.Rinnenentwäss.Moduline 1200x2000mm**

- Maße: 1200 x 2000 mm
- Elementdicke: 62 mm
- Empfohlene Rinnenbreite: 1060 mm

- Mindesteinbautiefe: 145 mm

z.B. Liniendetwässerung Moduline (Artikelnummer: 20.005.825) von Poresta oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63J146 + Ablauf senkrecht

**63J146A + Ablauf senkrecht Moduline**

- Ablaufleistung: 30 l/Min.

z.B. Ablauf Moduline (Artikelnummer: 18.800.373) von Poresta oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63J147 + Ersatzablauf

**63J147A + Ersatzablauf waagerecht f.Moduline**

- waagerecht
- DN 50
- Ablaufleistung: 30 l/min

z.B. Ersatzablauf waagerecht (Artikelnummer: 18.800.371) von Poresta oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63J149 + Rinne für Duschsystem Moduline mit Schattenfuge an der Wand.

**63J149A + Rinne Moduline W 660mm**

- Länge: 660 mm

z.B. Rinnenelement Moduline W (Artikelnummer: 18.800.426) von Poresta oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J149B + Rinne Moduline W 760mm**

- Länge: 760 mm

z.B. Rinnenelement Moduline W (Artikelnummer: 18.800.427) von Poresta oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J149C + Rinne Moduline W 860mm**

- Länge: 860 mm

z.B. Rinnenelement Moduline W (Artikelnummer: 18.800.428) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J149D + Rinne Moduline W 1060mm**

- Länge: 1060 mm

z.B. Rinnenelement Moduline W (Artikelnummer: 18.800.429) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J150 + Rinne für Duschelement Moduline mit Schattenfuge auf dem Boden.****63J150A + Rinne Moduline B 660mm**

- Länge: 660 mm

z.B. Rinnenelement Moduline B (Artikelnummer: 18.800.430) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J150B + Rinne Moduline B 760mm**

- Länge: 760 mm

z.B. Rinnenelement Moduline B (Artikelnummer: 18.800.431) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J150C + Rinne Moduline B 860mm**

- Länge: 860 mm

z.B. Rinnenelement Moduline B (Artikelnummer: 18.800.432) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J150D + Rinne Moduline B 1060mm**

- Länge: 1060 mm

z.B. Rinnenelement Moduline B (Artikelnummer: 18.800.433) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63J151 + Dichtband aus querelastischem,vlieskaschiertem Fugendichtband (120 mm breit) zum Abdichten von Fugen unterhalb keramischer Beläge in Feucht- und Nassräumen.

**63J151A + Dichtband KMK T 120mm**

- Breite: 120 mm
- Länge: 5 m

z.B. Dichtband KMK T (Artikelnummer: 18.800.025) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63J152 + Ecke aus querelastischem,vlieskaschiertem Fugendichtband zum Abdichten von Ecken unterhalb keramischer Beläge in Feucht- und Nassräumen.

**63J152A + Innenecke KMK TI**

- Innenecke

z.B. Innenecke KMK TI (Artikelnummer: 18.800.026) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J152B + Innenecke KMK TA**

- Außenecke

z.B. Außenecke KMK TA (Artikelnummer: 18.800.027) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63J153 + Set als Systemzubehör für Poresta Duschsysteme, einkomponentig zur Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten, bestehend aus:

- Poresta KMK Dichtschlämme (2 kg), ausreichend für Abmessungen bis 1200 x 1200 mm
- Poresta BF KMK T Dichtband (VE 5 m)
- Poresta BF KMK TI Innenecke (VE 2 Stück)

Geeignet für die Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse W5 im Innenraum.

**63J153A + Set KMK einkomponentig z.Abdichtung**

- Gebindegröße: 500 ml (1,2 kg / m<sup>2</sup>)

z.B. Set KMK (Artikelnummer: 18.200.258) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J154 + Dichtschlämme als Systemzubehör für Poresta Duschsysteme, einkomponentig zur Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten.**

- Gebindegröße: 2 kg
- ausreichend für Abmessungen bis 1200 x 1200 mm.

Geeignet für die Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse W5 im Innenraum.

**63J154A + Dichtschlämme KMK f.BEDS**

z.B. Dichtschlämme KMK (Artikelnummer: 18.200.264) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J155 + zementärer Kleber zur Untergrundverklebung von Poresta Duschsystemen. Gebindegröße ausreichend bis 1,44m<sup>2</sup>**

- Gebindegröße: 10 kg Eimer

**63J155A + Kleber Profi Flex**

z.B. Kleber Profi Flex (Artikelnummer: 18.200.208) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J156 + Gebrauchsfertige elastische Abdichtung zur Erstellung einer wasserundurchlässigen Verbundabdichtung in Feucht- und Nassräumen. Zum Schutz von Trockenbaustoffen unter keramischen Belägen.**

Geeignet für die Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse W5 im Innenraum.

**63J156A + lösemittelfreie Dispersionsabdichtung BFA 500ml f.BEDS**

- Gebindegröße: 500 ml (1,2 kg / m<sup>2</sup>)

z.B. lösemittelfreie Dispersionsabdichtung BFA (Artikelnummer: 18.800.067) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J156B + lösemittelfreie Dispersionsabdichtung BFA 6kg f.BEDS**

- Gebindegröße: 6 kg Eimer (1,2 kg / m<sup>2</sup>)

z.B. lösemittelfreie Dispersionsabdichtung BFA (Artikelnummer: 18.200.203) von Poresta oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63J157 + Safety Belt  
Rundschnur zum Schutz gegen Beschädigungen der Abdichtung bei der Erneuerung der Anschluss- bzw. Wartungsfugen (Silikonfugen).

**63J157A + Rundschnur Safety Belt 10m**

- z.B. für Poresta 3D T Wannenrand-Dichtband, 3D TI Wannenrand-Dichtecke, 3D Multi-Dichteckenset, KMK T, KMK TI und KMK TA
- Durchmesser: 6 mm
- Reichweite: 10 m

z.B. Safety Belt (Artikelnummer: 18.800.336) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63J158 + Safety Cut  
Zum Schutz gegen Beschädigungen der Abdichtung bei der Erneuerung der Anschluss- bzw. Wartungsfugen (Silikonfugen). Streichbarer, einfach zu verarbeitender Flüssigschutz. Die dünne Auftragsschicht verursacht keine Aufdoppelung im Bereich der Fugenübergänge. Kein Zuschneiden oder aufwändiges Fixieren notwendig. Jede Fugenkontur ist leicht und flexibel nachzubilden (z.B. Innenecken, Außenecken, Übergänge).

Für Poresta 3D T Wannenrand-Dichtband, 3D TI Wannenrand-Dichtecke, 3D Multi-Dichteckenset, KMK T, KMK TI und KMK TA.

- Reichweite: 3,6 m

Set bestehend aus:

- 500 g Schutzkomponente
- 500 ml Flüssigkomponente
- Pinsel
- Rührstab

**63J158A + Flüssigschutz Safety Cut 3,6m**

z.B. Safety Cut (Artikelnummer: 18.800.161) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63J159 + Unterbauschüttung, mineralisch gebundene schnell abbindende Ausgleichsschüttung als Höhenausgleich passend zu allen befliesbaren BEDS von Poresta, sowie Poresta Loft, Loft S und Poresta Select  
Schallschutz nach ÖNORM B-8115 mit Schallschutz-zubehör erreichbar, Höhenausgleich ca. 50 mm/1m<sup>2</sup> pro Sack

**63J159A + Unterbauschüttung UBS**

- 50 Liter pro Sack

z.B. Unterbauschüttung UBS (Artikelnummer: 18.800.222) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**63J160 + Richtwinkel aus verzinktem Stahl zum genauen Abziehen der Poresta UBS-Ausgleichsschüttung.**

**63J160A + Richtwinkel RW 35x35x1000mm**

- Abmessungen: 35 x 35 x 1000 mm
- Verpackungseinheit: 2 Stück

z.B. Richtwinkel RW (Artikelnummer: 18.200.223) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J161 + Schallschutzset für Poresta UBS Unterbauschüttung für erhöhte Anforderung an den Schallschutz nach ÖNORM B-8115 für die bodenebenen Duschsysteme BF KMK, BF 70, Limit S und Limit.**

**63J161A + Schallschutzset BEDS-UBS**

z.B. Schallschutzset BEDS-UBS (Artikelnummer: 18.200.445) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J162 + Schallschutzset zum Erreichen der erhöhten Schallschutzanforderungen nach ÖNORM B 8115 für die bodenebenen Duschsysteme Loft, Loft S und SELECT**

**63J162A + Schallschutzset 3 / UBS**

z.B. Schallschutzset 3 / UBS (Artikelnummer: 18.800.446) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J163 + Montagerahmen BEDS zur Montage von rechteckigen und quadratischen bodengleichen Duschelementen, geeignet für z.B. Poresta® BF KMK, Limit, Limit S fe, LOFT, LOFT S und poresta Select. Montagefertiges verzinktes Stahl-Trägersystem, kürzbar, 4 Eckverbindern mit von oben höhenverstellbaren Füßen, verschiebbare höhenverstellbare Mittelfüße, für Bauhöhen 65 bis 145 mm, erfüllt den erhöhten Schallschutz nach ÖNORM B 8115 Teil 2.**

**63J163A + Montagerahmen BEDS 900x900mm**

- Maße: 900 x 900 mm
- Höhenverstellbereich 65 - 145 mm

z.B. Montagerahmen BEDS (Artikelnummer: 18.800.225) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J163B + Montagerahmen BEDS 1000x1000mm**

- Maße: 1000 x 1000 mm
- Höhenverstellbereich 65 - 145 mm

z.B. Montagerahmen BEDS (Artikelnummer: 18.800.226) von Poresta oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J163C + Montagerahmen BEDS 1200x800mm**

- Maße: 1200 x 800 mm
- Höhenverstellbereich 65 - 145 mm

z.B. Montagerahmen BEDS (Artikelnummer: 18.800.227) von Poresta oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J163D + Montagerahmen BEDS 1200x900mm**

- Maße: 1200 x 900 mm
- Höhenverstellbereich 65 - 145 mm

z.B. Montagerahmen BEDS (Artikelnummer: 18.800.228) von Poresta oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J163E + Montagerahmen BEDS 1200x1200mm**

- Maße: 1200 x 1200 mm
- Höhenverstellbereich 65 - 145 mm

z.B. Montagerahmen BEDS (Artikelnummer: 18.800.229) von Poresta oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J163F + Montagerahmen BEDS 1400x900mm**

- Maße: 1400 x 900 mm
- Höhenverstellbereich 65 - 145 mm

z.B. Montagerahmen BEDS (Artikelnummer: 18.800.297) von Poresta oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J163G + Montagerahmen BEDS 1600x900mm**

- Maße: 1600 x 900 mm
- Höhenverstellbereich 65 - 145 mm

z.B. Montagerahmen BEDS (Artikelnummer: 18.800.298) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J163H + Montagerahmen BEDS 1800x900mm**

- Maße: 1800 x 900 mm
- Höhenverstellbereich 65 - 145 mm

z.B. Montagerahmen BEDS (Artikelnummer: 18.800.299) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J163I + Montagerahmen BEDS 1400x1000mm**

- Maße: 1400 x 1000 mm
- Höhenverstellbereich 65 - 145 mm

z.B. Montagerahmen BEDS (Artikelnummer: 18.800.300) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J163J + Montagerahmen BEDS 1500x1000mm**

- Maße: 1500 x 1000 mm
- Höhenverstellbereich 65 - 145 mm

z.B. Montagerahmen BEDS (Artikelnummer: 18.800.301) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J163K + Montagerahmen BEDS 1800x1000mm**

- Maße: 1800 x 1000 mm
- Höhenverstellbereich 65 - 145 mm

z.B. Montagerahmen BEDS (Artikelnummer: 18.800.302) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J163L + Montagerahmen BEDS 1400x1200mm**

- Maße: 1400 x 1200 mm
- Höhenverstellbereich 65 - 145 mm

z.B. Montagerahmen BEDS (Artikelnummer: 18.800.303) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J163M + Montagerahmen BEDS 1500x1200mm**

- Maße: 1500 x 1200 mm
- Höhenverstellbereich 65 - 145 mm

z.B. Montagerahmen BEDS (Artikelnummer: 18.800.304) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J163N + Montagerahmen BEDS 1500x1500mm**

- Maße: 1500 x 1500 mm
- Höhenverstellbereich 65 - 145 mm

z.B. Montagerahmen BEDS (Artikelnummer: 18.800.322) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J164 + Montagerahmen Erhöhungsset** zur Erhöhung des Montagerahmens BEDS von 150 mm bis 185 mm (22 Füße).

**63J164A + Montagerahmen BEDS Erhöhungsset**

- Höhenverstellbereich 150 - 185 mm

z.B. Montagerahmen BEDS Erhöhungsset (Artikelnummer: 18.800.354) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J165 + Konstruktionskleber**, für die optimale Verklebung vom Montagerahmen mit den Poresta Duschelementen

**63J165A + Konstruktionskleber f.Montagerahmen m.Duschelement**

- Inhalt: 310 ml
- Verpackungseinheit: 12 Stk

z.B. Konstruktionskleber (Artikelnummer: 18.800.003) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J166 + Abschalhilfe** zum Erstellen einer Estrichaussparung

**63J166A + Abschalhilfe Estrichaussparung**

- Abmessungen: 1200 x 200 x 3,7 mm
- Verpackungseinheit: 50 Stk

z.B. Abschalhilfe (Artikelnummer: 18.800.351) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J167 + Schallschutzset für erhöhte Anforderung an den Schallschutz nach ÖNORM B-8115 z.B. für die Systeme Loft und Loft S**

**63J167A + Schallschutzset MR - BEDS 1200x1200mm**

- bis Duschplatzgröße 1200 x 1200 mm

Schallschutzset MR - BEDS (Artikelnummer: 18.800.269) von Poresta

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J167B + Schallschutzset MR - BEDS 1500x1500mm**

- bis Duschplatzgröße 1500 x 1500 mm

Schallschutzset MR - BEDS (Artikelnummer: 18.800.268) von Poresta.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J2 + Wandsysteme Select (PORESTA)**

Version: 2022-07

**Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen beschrieben.**

**Verarbeitungsrichtlinien:**

Es gelten die einschlägigen Bestimmungen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

**Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:**

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

**Aufzahlungen/Zubehör:**

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**Kommentar:**

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**63J201 + Wandelement als nichtragende Wandverkleidung, Nassraum geeignet, mit HPL-Oberfläche in 19 verschiedenen Dekoren, homogener und wasserdichter Kompositwerkstoff mit Nut und Feder als**

Abschlusskante, standardmäßig antibakterielle Oberfläche, lichtunempfindlich bei Verwendung im Innenausbau nach DIN EN 438-2, hoch belastbar und stoß- bzw. kratzfest inkl. Poresta Vorlegeband.

**63J201A + Wandelement Schiefer Nut/Feder 1200x2600x11mm**

- Abmessung: 1200 x 2600 x 11 mm
- Kantenauflösung links: Nut
- Kantenauflösung rechts: Feder

Dekorvariante

- Dekor: Schiefer
- Struktur: Handmade
- Dekorgruppe: Stein

z.B. Select Wandelement von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J201B + Wandelement Vulkanstein Nut/Feder 1200x2600x11mm**

- Abmessung: 1200 x 2600 x 11 mm
- Kantenauflösung links: Nut
- Kantenauflösung rechts: Feder

Dekorvariante

- Dekor: Vulkanstein
- Struktur: Handmade
- Dekorgruppe: Stein

z.B. Select Wandelement von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J201C + Wandelement Sandstein Nut/Feder 1200x2600x11mm**

- Abmessung: 1200 x 2600 x 11 mm
- Kantenauflösung links: Nut
- Kantenauflösung rechts: Feder

Dekorvariante

- Dekor: Sandstein
- Struktur: Pure
- Dekorgruppe: Stein

z.B. Select Wandelement von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J201D + Wandelement Kalkstein Nut/Feder 1200x2600x11mm**

- Abmessung: 1200 x 2600 x 11 mm
- Kantenauflösung links: Nut
- Kantenauflösung rechts: Feder

Dekorvariante

- Dekor: Kalkstein
- Struktur: Handmade
- Dekorgruppe: Stein

z.B. Select Wandelement von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J201E + Wandelement Zinkstahl Nut/Feder 1200x2600x11mm**

- Abmessung: 1200 x 2600 x 11 mm
- Kantenausführung links: Nut
- Kantenausführung rechts: Feder

Dekorvariante

- Dekor: Zinkstahl
- Struktur: Pure
- Dekorgruppe: Metall

z.B. Select Wandelement von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J201F + Wandelement Roststahl Nut/Feder 1200x2600x11mm**

- Abmessung: 1200 x 2600 x 11 mm
- Kantenausführung links: Nut
- Kantenausführung rechts: Feder

Dekorvariante

- Dekor: Roststahl
- Struktur: Pure
- Dekorgruppe: Metall

z.B. Select Wandelement von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J201G + Wandelement Oxidstahl Nut/Feder 1200x2600x11mm**

- Abmessung: 1200 x 2600 x 11 mm
- Kantenausführung links: Nut
- Kantenausführung rechts: Feder

Dekorvariante

- Dekor: Oxidstahl
- Struktur: Pure
- Dekorgruppe: Metall

z.B. Select Wandelement von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J201H + Wandelement Mattw.Handmade Nut/Feder 1200x2600x11mm**

- Abmessung: 1200 x 2600 x 11 mm
- Kantenausführung links: Nut
- Kantenausführung rechts: Feder

Dekorvariante

- Dekor: Mattweiß (Mattw.)
- Struktur: Handmade
- Dekorgruppe: Uni

z.B. Select Wandelement von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J201I + Wandelement Mattw.Reflect Nut/Feder 1200x2600x11mm**

- Abmessung: 1200 x 2600 x 11 mm
- Kantenausführung links: Nut
- Kantenausführung rechts: Feder

Dekorvariante

- Dekor: Mattweiß (Mattw.)
- Struktur: Reflect
- Dekorgruppe: Uni

z.B. Select Wandelement von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J201J + Wandelement Mattschwarz Nut/Feder 1200x2600x11mm**

- Abmessung: 1200 x 2600 x 11 mm
- Kantenausführung links: Nut
- Kantenausführung rechts: Feder

Dekorvariante

- Dekor: Mattschwarz
- Struktur: Handmade
- Dekorgruppe: Uni

z.B. Select Wandelement von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J201K + Wandelement Silberkiefer Nut/Feder 1200x2600x11mm**

- Abmessung: 1200 x 2600 x 11 mm
- Kantenausführung links: Nut
- Kantenausführung rechts: Feder

Dekorvariante

- Dekor: Silberkiefer
- Struktur: Reflect / Wood
- Dekorgruppe: Holz

z.B. Select Wandelement von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J201L + Wandelement Landeiche Nut/Feder 1200x2600x11mm**

- Abmessung: 1200 x 2600 x 11 mm
- Kantenausführung links: Nut
- Kantenausführung rechts: Feder

Dekorvariante

- Dekor: Landeiche
- Struktur: Reflect / Wood
- Dekorgruppe: Holz

z.B. Select Wandelement von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J201M + Wandelement Nordesche Nut/Feder 1200x2600x11mm**

- Abmessung: 1200 x 2600 x 11 mm
- Kantenausführung links: Nut
- Kantenausführung rechts: Feder

Dekorvariante

- Dekor: Nordesche
- Struktur: Reflect / Wood
- Dekorgruppe: Holz

z.B. Select Wandelement von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J201N + Wandelement Steineiche Nut/Feder 1200x2600x11mm**

- Abmessung: 1200 x 2600 x 11 mm
- Kantenausführung links: Nut
- Kantenausführung rechts: Feder

Dekorvariante

- Dekor: Steineiche
- Struktur: Reflect / Wood
- Dekorgruppe: Holz

z.B. Select Wandelement von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J201O + Wandelement Silbereiche Nut/Feder 1200x2600x11mm**

- Abmessung: 1200 x 2600 x 11 mm
- Kantenausführung links: Nut
- Kantenausführung rechts: Feder

Dekorvariante

- Dekor: Silbereiche
- Struktur: Pure / Wood
- Dekorgruppe: Holz

z.B. Select Wandelement von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J201P + Wandelement Feldulme Nut/Feder 1200x2600x11mm**

- Abmessung: 1200 x 2600 x 11 mm
- Kantenausführung links: Nut
- Kantenausführung rechts: Feder

Dekorvariante

- Dekor: Feldulme
- Struktur: Pure / Wood
- Dekorgruppe: Holz

z.B. Select Wandelement von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J201Q + Wandelement Monsunteak Nut/Feder 1200x2600x11mm**

- Abmessung: 1200 x 2600 x 11 mm
- Kantenausführung links: Nut
- Kantenausführung rechts: Feder

Dekorvariante

- Dekor: Monsunteak
- Struktur: Pure / Wood
- Dekorgruppe: Holz

z.B. Select Wandelement von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J201R + Wandelement Schneekiefer Nut/Feder 1200x2600x11mm**

- Abmessung: 1200 x 2600 x 11 mm
- Kantenausführung links: Nut
- Kantenausführung rechts: Feder

Dekorvariante

- Dekor: Schneekiefer
- Struktur: Pure / Wood
- Dekorgruppe: Holz

z.B. Select Wandelement von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J201S + Wandelement Meereiche Nut/Feder 1200x2600x11mm**

- Abmessung: 1200 x 2600 x 11 mm
- Kantenausführung links: Nut
- Kantenausführung rechts: Feder

Dekorvariante

- Dekor: Meereiche
- Struktur: Pure
- Dekorgruppe: Holz

z.B. Select Wandelement von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J202 + Wandelement als nichttragende Wandverkleidung, Nassraum geeignet, mit HPL-Oberfläche in 19 verschiedenen Dekoren, homogener und wasserdichter Kompositwerkstoff mit Nut und Feder als Abschlusskante, standardmäßig antibakterielle Oberfläche, lichtunempfindlich bei Verwendung im Innenausbau nach DIN EN 438-2, hoch belastbar und stoß- bzw. kratzfest inkl. Poresta Vorlegeband.**

**63J202A + Wandelement Schiefer Nut/Feder 600x2600x11mm**

- Abmessung: 600 x 2600 x 11 mm
- Kantenausführung links: Nut
- Kantenausführung rechts: Feder

Dekorvariante

- Dekor: Schiefer
- Struktur: Handmade
- Dekorgruppe: Stein

z.B. Select Wandelement von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J202B + Wandelement Vulkanstein Nut/Feder 600x2600x11mm**

- Abmessung: 600 x 2600 x 11 mm
- Kantenausführung links: Nut
- Kantenausführung rechts: Feder

Dekorvariante

- Dekor: Vulkanstein
- Struktur: Handmade
- Dekorgruppe: Stein

z.B. Select Wandelement von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J202C + Wandelement Sandstein Nut/Feder 600x2600x11mm**

- Abmessung: 600 x 2600 x 11 mm
- Kantenausführung links: Nut
- Kantenausführung rechts: Feder

Dekorvariante

- Dekor: Sandstein
- Struktur: Pure
- Dekorgruppe: Stein

z.B. Select Wandelement von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J202D + Wandelement Kalkstein Nut/Feder 600x2600x11mm**

- Abmessung: 600 x 2600 x 11 mm
- Kantenausführung links: Nut
- Kantenausführung rechts: Feder

Dekorvariante

- Dekor: Kalkstein
- Struktur: Handmade
- Dekorgruppe: Stein

z.B. Select Wandelement von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J202E + Wandelement Zinkstahl Nut/Feder 600x2600x11mm**

- Abmessung: 600 x 2600 x 11 mm
- Kantenausführung links: Nut
- Kantenausführung rechts: Feder

Dekorvariante

- Dekor: Zinkstahl
- Struktur: Pure
- Dekorgruppe: Metall

z.B. Select Wandelement von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J202F + Wandelement Roststahl Nut/Feder 600x2600x11mm**

- Abmessung: 600 x 2600 x 11 mm
- Kantenausführung links: Nut
- Kantenausführung rechts: Feder

Dekorvariante

- Dekor: Roststahl
- Struktur: Pure
- Dekorgruppe: Metall

z.B. Select Wandelement von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J202G + Wandelement Oxidstahl Nut/Feder 600x2600x11mm**

- Abmessung: 600 x 2600 x 11 mm
- Kantenausführung links: Nut
- Kantenausführung rechts: Feder

Dekorvariante

- Dekor: Oxidstahl
- Struktur: Pure
- Dekorgruppe: Metall

z.B. Select Wandelement von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J202H + Wandelement Mattw.Handmade Nut/Feder 600x2600x11mm**

- Abmessung: 600 x 2600 x 11 mm
- Kantenausführung links: Nut
- Kantenausführung rechts: Feder

Dekorvariante

- Dekor: Mattweiß (Mattw.)
- Struktur: Handmade
- Dekorgruppe: Uni

z.B. Select Wandelement von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J202I + Wandelement Mattw.Reflect Nut/Feder 600x2600x11mm**

- Abmessung: 600 x 2600 x 11 mm
- Kantenausführung links: Nut
- Kantenausführung rechts: Feder

Dekorvariante

- Dekor: Mattweiß (Mattw.)
- Struktur: Reflect
- Dekorgruppe: Uni

z.B. Select Wandelement von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J202J + Wandelement Mattschwarz Nut/Feder 600x2600x11mm**

- Abmessung: 600 x 2600 x 11 mm
- Kantenausführung links: Nut
- Kantenausführung rechts: Feder

Dekorvariante

- Dekor: Mattschwarz
- Struktur: Handmade
- Dekorgruppe: Uni

z.B. Select Wandelement von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J202K + Wandelement Silberkiefer Nut/Feder 600x2600x11mm**

- Abmessung: 600 x 2600 x 11 mm
- Kantenausführung links: Nut
- Kantenausführung rechts: Feder

Dekorvariante

- Dekor: Silberkiefer
- Struktur: Reflect / Wood
- Dekorgruppe: Holz

z.B. Select Wandelement von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J202L + Wandelement Landeiche Nut/Feder 600x2600x11mm**

- Abmessung: 600 x 2600 x 11 mm
- Kantenausführung links: Nut
- Kantenausführung rechts: Feder

Dekorvariante

- Dekor: Landeiche
- Struktur: Reflect / Wood
- Dekorgruppe: Holz

z.B. Select Wandelement von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J202M + Wandelement Nordesche Nut/Feder 600x2600x11mm**

- Abmessung: 600 x 2600 x 11 mm
- Kantenauflösung links: Nut
- Kantenauflösung rechts: Feder

Dekorvariante

- Dekor: Nordesche
- Struktur: Reflect / Wood
- Dekorgruppe: Holz

z.B. Select Wandelement von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J202N + Wandelement Steineiche Nut/Feder 600x2600x11mm**

- Abmessung: 600 x 2600 x 11 mm
- Kantenauflösung links: Nut
- Kantenauflösung rechts: Feder

Dekorvariante

- Dekor: Steineiche
- Struktur: Reflect / Wood
- Dekorgruppe: Holz

z.B. Select Wandelement von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J202O + Wandelement Silbereiche Nut/Feder 600x2600x11mm**

- Abmessung: 600 x 2600 x 11 mm
- Kantenauflösung links: Nut
- Kantenauflösung rechts: Feder

Dekorvariante

- Dekor: Silbereiche
- Struktur: Pure / Wood
- Dekorgruppe: Holz

z.B. Select Wandelement von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J202P + Wandelement Feldulme Nut/Feder 600x2600x11mm**

- Abmessung: 600 x 2600 x 11 mm
- Kantenauflösung links: Nut
- Kantenauflösung rechts: Feder

Dekorvariante

- Dekor: Feldulme
- Struktur: Pure / Wood
- Dekorgruppe: Holz

z.B. Select Wandelement von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J202Q + Wandelement Monsunteak Nut/Feder 600x2600x11mm**

- Abmessung: 600 x 2600 x 11 mm
- Kantenauflösung links: Nut
- Kantenauflösung rechts: Feder

Dekorvariante

- Dekor: Monsunteak
- Struktur: Pure / Wood
- Dekorgruppe: Holz

z.B. Select Wandelement von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J202R + Wandelement Schneekiefer Nut/Feder 600x2600x11mm**

- Abmessung: 600 x 2600 x 11 mm
- Kantenauflösung links: Nut
- Kantenauflösung rechts: Feder

Dekorvariante

- Dekor: Schneekiefer
- Struktur: Pure / Wood
- Dekorgruppe: Holz

z.B. Select Wandelement von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J202S + Wandelement Meereiche Nut/Feder 600x2600x11mm**

- Abmessung: 600 x 2600 x 11 mm
- Kantenauflösung links: Nut
- Kantenauflösung rechts: Feder

Dekorvariante

- Dekor: Meereiche
- Struktur: Pure
- Dekorgruppe: Holz

z.B. Select Wandelement von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J203 + Wandelement als nichttragende Wandverkleidung, Nassraum geeignet, mit HPL-Oberfläche in 19 verschiedenen Dekoren, homogener und wasserdichter Kompositwerkstoff mit Feder und**

Postforming Kante als Abschlusskante, standardmäßig antibakterielle Oberfläche, lichtunempfindlich bei Verwendung im Innenausbau nach DIN EN 438-2, hoch belastbar und stoß- bzw. kratzfest inkl. Poresta Vorlegeband.

**63J203A + Wandelement Schiefer Postforming/Feder 1200x2600x11mm**

- Abmessung: 1200 x 2600 x 11 mm
- Kantenauflösung links: Postforming
- Kantenauflösung rechts: Feder

Dekorvariante

- Dekor: Schiefer
- Struktur: Handmade
- Dekorgruppe: Stein

z.B. Select Wandelement von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J203B + Wandelement Vulkanstein Postforming/Feder 1200x2600x11mm**

- Abmessung: 1200 x 2600 x 11 mm
- Kantenauflösung links: Postforming
- Kantenauflösung rechts: Feder

Dekorvariante

- Dekor: Vulkanstein
- Struktur: Handmade
- Dekorgruppe: Stein

z.B. Select Wandelement von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J203C + Wandelement Sandstein Postforming/Feder 1200x2600x11mm**

- Abmessung: 1200 x 2600 x 11 mm
- Kantenauflösung links: Postforming
- Kantenauflösung rechts: Feder

Dekorvariante

- Dekor: Sandstein
- Struktur: Pure
- Dekorgruppe: Stein

z.B. Select Wandelement von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J203D + Wandelement Kalkstein Postforming/Feder 1200x2600x11mm**

- Abmessung: 1200 x 2600 x 11 mm
- Kantenauflösung links: Postforming
- Kantenauflösung rechts: Feder

Dekorvariante

- Dekor: Kalkstein
- Struktur: Handmade
- Dekorgruppe: Stein

z.B. Select Wandelement von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J203E + Wandelement Zinkstahl Postforming/Feder 1200x2600x11mm**

- Abmessung: 1200 x 2600 x 11 mm
- Kantenausführung links: Postforming
- Kantenausführung rechts: Feder

Dekorvariante

- Dekor: Zinkstahl
- Struktur: Pure
- Dekorgruppe: Metall

z.B. Select Wandelement von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J203F + Wandelement Roststahl Postforming/Feder 1200x2600x11mm**

- Abmessung: 1200 x 2600 x 11 mm
- Kantenausführung links: Postforming
- Kantenausführung rechts: Feder

Dekorvariante

- Dekor: Roststahl
- Struktur: Pure
- Dekorgruppe: Metall

z.B. Select Wandelement von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J203G + Wandelement Oxidstahl Postforming/Feder 1200x2600x11mm**

- Abmessung: 1200 x 2600 x 11 mm
- Kantenausführung links: Postforming
- Kantenausführung rechts: Feder

Dekorvariante

- Dekor: Oxidstahl
- Struktur: Pure
- Dekorgruppe: Metall

z.B. Select Wandelement von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J203H + Wandelement Mattw.Handmade Postforming/Feder 1200x2600x11mm**

- Abmessung: 1200 x 2600 x 11 mm
- Kantenausführung links: Postforming
- Kantenausführung rechts: Feder

Dekorvariante

- Dekor: Mattweiß (Mattw.)
- Struktur: Handmade
- Dekorgruppe: Uni

z.B. Select Wandelement von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J203I + Wandelement Mattw.Reflect Postforming/Feder 1200x2600x11mm**

- Abmessung: 1200 x 2600 x 11 mm
- Kantenausführung links: Postforming
- Kantenausführung rechts: Feder

Dekorvariante

- Dekor: Mattweiß (Mattw.)
- Struktur: Reflect
- Dekorgruppe: Uni

z.B. Select Wandelement von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J203J + Wandelement Mattschwarz Postforming/Feder 1200x2600x11mm**

- Abmessung: 1200 x 2600 x 11 mm
- Kantenausführung links: Postforming
- Kantenausführung rechts: Feder

Dekorvariante

- Dekor: Mattschwarz
- Struktur: Handmade
- Dekorgruppe: Uni

z.B. Select Wandelement von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J203K + Wandelement Silberkiefer Postforming/Feder 1200x2600x11mm**

- Abmessung: 1200 x 2600 x 11 mm
- Kantenausführung links: Postforming
- Kantenausführung rechts: Feder

Dekorvariante

- Dekor: Silberkiefer
- Struktur: Reflect / Wood
- Dekorgruppe: Holz

z.B. Select Wandelement von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J203L + Wandelement Landeiche Postforming/Feder 1200x2600x11mm**

- Abmessung: 1200 x 2600 x 11 mm
- Kantenausführung links: Postforming
- Kantenausführung rechts: Feder

Dekorvariante

- Dekor: Landeiche
- Struktur: Reflect / Wood
- Dekorgruppe: Holz

z.B. Select Wandelement von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J203M + Wandelement Nordesche Postforming/Feder 1200x2600x11mm**

- Abmessung: 1200 x 2600 x 11 mm
- Kantenausführung links: Postforming
- Kantenausführung rechts: Feder

Dekorvariante

- Dekor: Nordesche
- Struktur: Reflect / Wood
- Dekorgruppe: Holz

z.B. Select Wandelement von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J203N + Wandelement Steineiche Postforming/Feder 1200x2600x11mm**

- Abmessung: 1200 x 2600 x 11 mm
- Kantenausführung links: Postforming
- Kantenausführung rechts: Feder

Dekorvariante

- Dekor: Steineiche
- Struktur: Reflect / Wood
- Dekorgruppe: Holz

z.B. Select Wandelement von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J203O + Wandelement Silbereiche Postforming/Feder 1200x2600x11mm**

- Abmessung: 1200 x 2600 x 11 mm
- Kantenausführung links: Postforming
- Kantenausführung rechts: Feder

Dekorvariante

- Dekor: Silbereiche
- Struktur: Pure / Wood
- Dekorgruppe: Holz

z.B. Select Wandelement von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J203P + Wandelement Feldulme Postforming/Feder 1200x2600x11mm**

- Abmessung: 1200 x 2600 x 11 mm
- Kantenausführung links: Postforming
- Kantenausführung rechts: Feder

Dekorvariante

- Dekor: Feldulme
- Struktur: Pure / Wood
- Dekorgruppe: Holz

z.B. Select Wandelement von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J203Q + Wandelement Monsunteak Postforming/Feder 1200x2600x11mm**

- Abmessung: 1200 x 2600 x 11 mm
- Kantenausführung links: Postforming
- Kantenausführung rechts: Feder

Dekorvariante

- Dekor: Monsunteak
- Struktur: Pure / Wood
- Dekorgruppe: Holz

z.B. Select Wandelement von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J203R + Wandelement Schneekiefer Postforming/Feder 1200x2600x11mm**

- Abmessung: 1200 x 2600 x 11 mm
- Kantenausführung links: Postforming
- Kantenausführung rechts: Feder

Dekorvariante

- Dekor: Schneekiefer
- Struktur: Pure / Wood
- Dekorgruppe: Holz

z.B. Select Wandelement von Poresta oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J203S + Wandelement Meereiche 1200x2600x11mm**

- Abmessung: 1200 x 2600 x 11 mm
- Kantenausführung links: Postforming
- Kantenausführung rechts: Feder

Dekorvariante

- Dekor: Meereiche
- Struktur: Pure
- Dekorgruppe: Holz

z.B. Select Wandelement von Poresta oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J204 + Fugenkleber,**

Zum Verkleben von Plattenstöße der Poresta® SELECT Wandelemente (Nut- und Federverbindungen, stumpfe Stöße, Kantenausführungen).

**63J204A + Fugenkleber schwarz**

- Der Fugenkleber ist in 12 Farben erhältlich, aus denen die zum Dekor passende Farbe gewählt werden kann.
- Bedarf 0,1 Kartusche ausreichend für 2,6 m Fugenlänge.
- Verpackungseinheit (VE) = 1 Stk. á 290 ml

Farbe:

- Schwarz
- Passend zu Dekor: Mattschwarz - HANDMADE

z.B. Select Fugenkleber (Artikelnummer: 18.800.390) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J204B + Fugenkleber weiß**

- Der Fugenkleber ist in 12 Farben erhältlich, aus denen die zum Dekor passende Farbe gewählt werden kann.
- Bedarf 0,1 Kartusche ausreichend für 2,6 m Fugenlänge.
- Verpackungseinheit (VE) = 1 Stk. á 290 ml

Farbe:

- Weiß
- Passend zu Dekor: Mattweiß - HANDMADE, Mattweiß - REFLECT

z.B. Select Fugenkleber (Artikelnummer: 18.800.391) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angetriebenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J204C + Fugenkleber hellgelb**

- Der Fugenkleber ist in 12 Farben erhältlich, aus denen die zum Dekor passende Farbe gewählt werden kann.
- Bedarf 0,1 Kartusche ausreichend für 2,6 m Fugenlänge.
- Verpackungseinheit (VE) = 1 Stk. á 290 ml

Farbe:

- Hellgelb
- Passend zu Dekor: Nordesche - REFLECT / WOOD

z.B. Select Fugenkleber (Artikelnummer: 18.800.392) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J204D + Fugenkleber dunkelgrau**

- Der Fugenkleber ist in 12 Farben erhältlich, aus denen die zum Dekor passende Farbe gewählt werden kann.
- Bedarf 0,1 Kartusche ausreichend für 2,6 m Fugenlänge.
- Verpackungseinheit (VE) = 1 Stk. á 290 ml

Farbe:

- Dunkelgrau
- Passend zu Dekor: Vulkanstein - HANDMADE, Oxidstahl - PURE

z.B. Select Fugenkleber (Artikelnummer: 18.800.393) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J204E + Fugenkleber hellgrau**

- Der Fugenkleber ist in 12 Farben erhältlich, aus denen die zum Dekor passende Farbe gewählt werden kann.
- Bedarf 0,1 Kartusche ausreichend für 2,6 m Fugenlänge.
- Verpackungseinheit (VE) = 1 Stk. á 290 ml

Farbe:

- Hellgrau
- Passend zu Dekor: Kalkstein - HANDMADE, Zinnstahl - HANDMADE

z.B. Select Fugenkleber (Artikelnummer: 18.800.394) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J204F + Fugenkleber grau**

- Der Fugenkleber ist in 12 Farben erhältlich, aus denen die zum Dekor passende Farbe gewählt werden kann.
- Bedarf 0,1 Kartusche ausreichend für 2,6 m Fugenlänge.
- Verpackungseinheit (VE) = 1 Stk. á 290 ml

Farbe:

- Grau
- Passend zu Dekor: Steineiche - REFLECT / WOOD

z.B. Select Fugenkleber (Artikelnummer: 18.800.395) von Poresta oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J204G + Fugenkleber silbergrau**

- Der Fugenkleber ist in 12 Farben erhältlich, aus denen die zum Dekor passende Farbe gewählt werden kann.
- Bedarf 0,1 Kartusche ausreichend für 2,6 m Fugenlänge.
- Verpackungseinheit (VE) = 1 Stk. á 290 ml

Farbe:

- Silbergrau
- Passend zu Dekor: Schneekiefer - PURE

z.B. Select Fugenkleber (Artikelnummer: 18.800.396) von Poresta oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J204H + Fugenkleber beige**

- Der Fugenkleber ist in 12 Farben erhältlich, aus denen die zum Dekor passende Farbe gewählt werden kann.
- Bedarf 0,1 Kartusche ausreichend für 2,6 m Fugenlänge.
- Verpackungseinheit (VE) = 1 Stk. á 290 ml

Farbe:

- Beige
- Passend zu Dekor: Landeiche - REFLECT / WOOD

z.B. Select Fugenkleber (Artikelnummer: 18.800.397) von Poresta oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J204I + Fugenkleber grünbeige**

- Der Fugenkleber ist in 12 Farben erhältlich, aus denen die zum Dekor passende Farbe gewählt werden kann.
- Bedarf 0,1 Kartusche ausreichend für 2,6 m Fugenlänge.
- Verpackungseinheit (VE) = 1 Stk. á 290 ml

Farbe:

- Grünbeige
- Passend zu Dekor: Silberkiefer - REFLECT / WOOD, Silbereiche - PURE/WOOD, Sandstein - PURE, Meereiche - PURE, Feldulme - PURE

z.B. Select Fugenkleber (Artikelnummer: 18.800.398) von Poresta oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J204J + Fugenkleber graubeige**

- Der Fugenkleber ist in 12 Farben erhältlich, aus denen die zum Dekor passende Farbe gewählt werden kann.
- Bedarf 0,1 Kartusche ausreichend für 2,6 m Fugenlänge.
- Verpackungseinheit (VE) = 1 Stk. á 290 ml

Farbe:

- Graubeige
- Passend zu Dekor: Schiefer - HANDMADE

z.B. Select Fugenkleber (Artikelnummer: 18.800.399) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J204K + Fugenkleber rotbraun**

- Der Fugenkleber ist in 12 Farben erhältlich, aus denen die zum Dekor passende Farbe gewählt werden kann.
- Bedarf 0,1 Kartusche ausreichend für 2,6 m Fugenlänge.
- Verpackungseinheit (VE) = 1 Stk. á 290 ml

Farbe:

- Rotbraun
- Passend zu Dekor: Roststahl - HANDMADE

z.B. Select Fugenkleber (Artikelnummer: 18.800.400) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J204L + Fugenkleber dunkelbraun**

- Der Fugenkleber ist in 12 Farben erhältlich, aus denen die zum Dekor passende Farbe gewählt werden kann.
- Bedarf 0,1 Kartusche ausreichend für 2,6 m Fugenlänge.
- Verpackungseinheit (VE) = 1 Stk. á 290 ml

Farbe:

- Dunkelbraun
- Passend zu Dekor: Monsunteak - PURE /WOOD

z.B. Select Fugenkleber (Artikelnummer: 18.800.400) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J205 + Wandkleber**

Für die rückseitige Verklebung auf Wänden (siehe Einbauanleitung) mit dem geeigneten Untergrund.

**63J205A + Wandkleber 2Stk**

- Farbe Weiß, VE 2 Stk. á 290 ml
- Bedarf ca. 3 Kartuschen je Wandelemente 1200 x 2600 mm

z.B. Select Wandkleber (Artikelnummer: 18.200.208) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J205B + Wandkleber 4Stk**

- Farbe Weiß, VE 4 Stk. á 290 ml
- Bedarf ca. 3 Kartuschen je Wandelemente 1200 x 2600 mm

z.B. Select Wandkleber (Artikelnummer: 18.200.250) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J206 + Montageband zur einfachen und sicheren Montage der Poresta Select Wandelemente (je Platte 1 Stk beiliegend)**

**63J206A + Vorlegeband**

z.B. Select Vorlegeband (Artikelnummer: 18.800.356) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 kg PP: .....

**63J3 + Wannenmontagesysteme WMS (PORESTA)**

Version: 2022-07

**Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen beschrieben.**

**Verarbeitungsrichtlinien:**

Es gelten die einschlägigen Bestimmungen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

**Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:**

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

**Aufzahlungen/Zubehör:**

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**Kommentar:**

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**63J301 + Bade- und Duschwannenträger**

**63J301A + Badewannenträger Vario**

für verschiedene Stahlwannenmodelle der gleichen Abmessung. Mit einer senkrechten Längsseite und einer Längsseite mit 8° Schräge zur wahlweisen Ausbildung eines Untertritts von

75 mm sowie zwei Ablaufbereichen zum variablen Einbau, schräge oder senkrechte Seite vorn.  
Aus expandiertem Polystyrol, schall- und wärmedämmend einschließlich  
Wandanschlusselemente und Kunststoffbefestigungsstiften.

z.B. Badewannenträger Vario von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J301C + Badewannenträger Compact**

mit umlaufend senkrechten Seiten, passgenau für ein bestimmtes Wannenmodell aus Acryl oder Stahl. Aus expandiertem Polystyrol, schall- und wärmedämmend, einschließlich Wandanschlusselemente und Kunststoffbefestigungsstiften.

z.B. Badewannenträger Compact von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J301D + Badewannenträger o.Ablage f.Eckwannen**

ohne Ablage für Eckwannen, bündig mit Wannenrand, geeignet für bestimmte Eckwannen aus Acryl oder Stahl. Aus expandiertem Polystyrol, schall- und wärmedämmend einschließlich Wandanschlusselemente und Kunststoffbefestigungsstiften.

z.B. Badewannenträger ohne Ablage für Eckwannen von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J301E + Badewannenträger m.Ablage f.Eckwannen**

mit Ablage für Eckwannen

Trägerabmessung größer als die Wanne, geeignet für bestimmte Eckwannen aus Acryl oder Stahl. Frontgeometrie geeignet für großformatige Fliesen. Aus expandiertem Polystyrol, schall- und wärmedämmend einschließlich Wandanschlusselemente und Kunststoffbefestigungsstiften.

z.B. Badewannenträger mit Ablage für Eckwannen von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J302 + Badewannenträger für verschiedene Badewannenmodelle aus Stahl und Acryl.** Mit zwei senkrechten Längsseiten und Aussparung für die Rohrverlegung. Für Badewannen mit Fuß- und Mittelablauf. Drei Ablaufbereiche zum variablen Einbau der Wanne. Integrierter Systemboden mit Wannenbodenunterstützung durch flexible Bodenauflage. Wannenträger in der Länge und Breite 15 mm kleiner als die Wanne. Aus expandiertem Polystyrol, schall- und wärmedämmend einschließlich Wandabstandshaltern und Kunststoffbefestigungsstiften.

**63J302A + Badewannenträger 2.0 1700x750x570mm**

- Abmessung (Länge x Breite x Höhe): 1700 x 750 x 570 mm

z.B. Badewannenträger 2.0 (Artikelnummer: 17.155.925) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J302B + Badewannenträger 2.0 1700x750x545mm**

- Abmessung (Länge x Breite x Höhe): 1700 x 750 x 545 mm

z.B. Badewannenträger 2.0 (Artikelnummer: 17.155.900) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J302C + Badewannenträger 2.0 1800x800x570mm**

- Abmessung (Länge x Breite x Höhe): 1800 x 800 x 570 mm

z.B. Badewannenträger 2.0 (Artikelnummer: 17.156.125) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J302D + Badewannenträger 2.0 1800x800x545mm**

- Abmessung (Länge x Breite x Höhe): 1800 x 800 x 545 mm

z.B. Badewannenträger 2.0 (Artikelnummer: 17.156.100) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J303 + Bade- und Duschwannenträger**

**63J303A + Duschwannenträger**

geeignet für Duschen aus Acryl oder Stahl. Aus expandiertem Polystyrol, schall- und wärmedämmend einschließlich Wandabstandshalter und Kunststoffbefestigungsstifte.

z.B. Badewannenträger von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J304 + Wannenträger Spezialgarnitur, speziell abgestimmte, stufenlos in drei Achsen verstellbare Garnituren**

**63J304A + Fix Wannenträger Spezialgarnitur E**

passt in jeden Wannenträger ohne Mittelablauf, wenn keine andere Garnitur in der Preisliste vorgegeben ist, Ablaufleistung: 48 l/min., VE 5 Stück, mit Farbset verchromt

z.B. Fix Wannenträger Spezialgarnitur E (Artikelnummer: 18.800.117) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J304B + Fix Wannenträger Spezialgarnitur E „M“**

passt in jeden Wannenträger mit Mittelablauf der in der Preisliste mit „M“ gekennzeichnet ist, Ablaufleistung: 48 l/min., VE 1 Stück, mit Farbset verchromt.

z.B. Fix Wannenträger Spezialgarnitur E „M“ (Artikelnummer: 18.800.118) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J304C + Fix Wannenträger Spezialgarnitur Trio**

passt in jeden Wannenträger ohne Mittelablauf der in der Preisliste mit „T“ gekennzeichnet ist, Ablaufleistung: 48 l/min., VE 1 Stück, mit Farbset verchromt.

z.B. Fix Wannenträger Spezialgarnitur Trio (Artikelnummer: 18.800.119) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J304D + Fix Wannenträger Spezialgarnitur Trio „M“**

passt in jeden Wannenträger mit Mittelablauf der in der Preisliste mit „T“ / „M“ gekennzeichnet ist, Ablaufleistung: 48 l/min., VE 1 Stück, mit Farbset verchromt

z.B. Fix Wannenträger Spezialgarnitur Trio „M“ (Artikelnummer: 18.800.120) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J305 + Duschwannenträger Spezialgarnitur**

**63J305A + Fix Duschwannenträger Spezialgarnitur DF 52**

verchromt, für Duschwannen mit einem Ablaufdurchmesser von 52 mm, Ablaufleistung: 42 l/min, VE 10 Stück.

z.B. Fix Duschwannenträger Spezialgarnitur DF 52 (Artikelnummer: 18.200.077) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J305B + Fix Duschwannenträger Spezialgarnitur DF 90**

verchromt, für Duschwannen mit einem Ablaufdurchmesser von 90 mm, Ablaufleistung: 42 l/min, VE 10 Stück.

z.B. Fix Duschwannenträger Spezialgarnitur DF 90 (Artikelnummer: 18.200.082) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J306 + Duschwannenablauf**

**63J306A + Duschwannenablauf SFA**

verchromt, für Duschwannen mit einem Ablaufdurchmesser von 90 mm, passt für bestimmte Duschwannenträger, Ablaufleistung: 42 l/min. bei 15 mm Anstauhöhe, VE 1 Stück

z.B. Duschwannenablauf SFA (Artikelnummer: 18.800.021) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J307 + Konstruktionskleber (MDI-frei)**, geeignet, um die Gestaltungselemente mit den Poresta® Wannenträgern zu verkleben, 310 ml (VE 12 Stück im Karton)

**63J307A + Konstruktionskleber STP (MDI-frei)**

z.B. Konstruktionskleber STP (Artikelnummer: 18.800.003) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J308 + Wannenträger Montageschaum**; zur optimalen Befestigung der Wannenträger/Duschwannenträger auf jedem Untergrund und Ausgleich von Bodenunebenheiten bis ca. 1,5cm, 400 ml (VE 12 Stück im Karton)

**63J308A + Wannenträger Montageschaum**

z.B. Wannenträger Montageschaum (Artikelnummer: 18.200.024) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J309 + Schallschutzset,**

Zur Erreichung des erhöhten Schallschutzes nach ÖNORM B 8115 bei der Montage des Badewannenträgers auf dem Rohboden.

- Messwert mit KGN: L<sub>ln</sub> ≤ 25 dB(A) nach ÖNORM B 8115 im UG hinten

**63J309A + Schallschutzset f.Badewannenträger f.Acrylbadew.b.1800x800mm**

für Badewannenträger für Acrylbadewannen (Acrylbadew.).

- bis 1800 x 800 mm

bestehend aus

- 8 Stk. Poresta® Schalldämpfungsmatten
- 1 Rolle Poresta® Schallentkopplungsstreifen
- 32 Stk. Befestigungsstiften.

z.B. Schallschutzset (Artikelnummer: 18.800.015) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J309B + Schallschutzset f.Badewannenträger f.Stahlbadew.b.1800x800mm**

für Badewannenträger für Stahlbadewannen (Stahlbadew.).

- bis 1800 x 800 mm

bestehend aus

- 8 Stk. Poresta® Antidröhnmatten
- 8 Stk. Poresta® Schalldämpfungsmatten
- 1 Rolle Poresta® Schallentkopplungsstreifen
- 32 Stk. Befestigungsstiften.

z.B. Schallschutzset (Artikelnummer: 18.200.400) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J309C + Schallschutzset f.Duschwannentr.f.Acrylduschw.b.1200x1200mm**

für Duschwannenträger (Duschwannentr.) für Acrylduschwannen (Acrylduschw.).

- bis 1200 x 1200 mm

bestehend aus

- 4 Stk. Poresta® Schalldämpfungsmatten
- 1 Rolle Poresta® Schallentkopplungsstreifen
- 12 Stk. Befestigungsstiften.

z.B. Schallschutzset (Artikelnummer: 18.800.016) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J309D + Schallschutzset f.Duschwannentr.f.Stahlduschw.b.1200x1200mm**

für Duschwannenträger (Duschwannentr.) für Stahlduschwannen (Stahlduschw.).

- bis 1200 x 1200 mm

bestehend aus

- 2 Stk. Poresta® Antidröhnmatten
- 4 Stk. Poresta® Schalldämpfungsmatten
- 1 Rolle Poresta® Schallentkopplungsstreifen
- 12 Stk. Befestigungsstiften.

z.B. Schallschutzset (Artikelnummer: 18.200.401) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63J310 + Nischenfüllstücke zum stirnseitigen Ausfüllen von Nischen zwischen Wanne und Wand.  
Aus expandiertem Polystyrol, schall- und wärmedämmend.

**63J310A + Nischenfüllstücke E 50**

- für Badewannen
- Tiefe 750 mm, (500 x 745 x 555 mm)

z.B. Nischenfüllstück E 50 (Artikelnummer: 17.004.508) von Poresta oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J310B + Nischenfüllstücke E 10**

- für Badewannen
- Tiefe 750 mm, (100 x 745 x 555 mm)

z.B. Nischenfüllstück E 10 (Artikelnummer: 17.704.855) von Poresta oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J310C + Nischenfüllstücke E 51**

- für Badewannen
- Tiefe 800 mm, (500 x 795 x 555 mm)

z.B. Nischenfüllstück E 51 (Artikelnummer: 17.034.508) von Poresta oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J310D + Nischenfüllstücke E 11**

- für Badewannen
- Tiefe 800 mm, (100 x 795 x 555 mm)

z.B. Nischenfüllstück E 11 (Artikelnummer: 17.720.260) von Poresta oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J310E + Nischenfüllstücke E 52**

- für flache Duschwannen
- Tiefe 900 mm, (500 x 900 x 295 mm)

z.B. Nischenfüllstück E 52 (Artikelnummer: 17.703.485) von Poresta oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J310F + Nischenfüllstücke E 12**

- für flache Duschwannen
- Tiefe 900 mm, (100 x 900 x 295 mm)

z.B. Nischenfüllstück E 12 (Artikelnummer: 17.703.486) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63J311 + Keil für senkrechte Schürze**; um eine senkrechte Frontseite (Vario) zu erhalten, wird der Keil mit Konstruktionskleber angeklebt, für Badewannen. Aus expandiertem Polystyrol, schall- und wärmedämmend.

**63J311A + Keil G 182**

- Abmessungen: 1820 x 523 x 73 - 0 mm

z.B. Keil G (Artikelnummer: 17.032.702) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J311B + Keil G 172**

- Abmessungen: 1720 x 523 x 73 - 0 mm

z.B. Keil G (Artikelnummer: 17.032.660) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J311C + Keil G 162**

- Abmessungen: 1620 x 523 x 73 - 0 mm

z.B. Keil G (Artikelnummer: 17.032.703) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63J312 + Ablage**, zur Gestaltung von rechteckigen Ablagen an den Front- und Stirnseiten eines Badewannenträgers. Aus expandiertem Polystyrol, schall- und wärmedämmend.

**63J312A + Ablage H 210**

- Abmessungen: 2100 x 150 x 600 mm

z.B. Ablage H 210 (Artikelnummer: 17.720.845) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J312B + Ablage H 190**

- Abmessungen: 1900 x 150 x 555 mm

z.B. Ablage H 190 (Artikelnummer: 17.720.846) von Porest oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J312C + Ablage H 172**

- Abmessungen: 1720 x 150 x 555 mm

z.B. Ablage H 172 (Artikelnummer: 17.048.746) von Porest oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J312D + Ablage H 75**

- Abmessungen: 750 x 150 x 555 mm

z.B. Ablage H 75 (Artikelnummer: 17.703.599) von Porest oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J312E + Ablage H 180**

- Abmessungen: 1820 x 150 x 555 mm

z.B. Ablage H 180 (Artikelnummer: 17.705.062) von Porest oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J312F + Ablage H 110**

- Abmessungen: 1100 x 150 x 600 mm

z.B. Ablage H 110 (Artikelnummer: 17.720.844) von Porest oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J312G + Ablage H 90**

- Abmessungen: 900 x 150 x 555 mm

z.B. Ablage H 90 (Artikelnummer: 17.720.847) von Porest oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J312H + Ablage H 80**

- Abmessungen: 800 x 150 x 555 mm

z.B. Ablage H 80 (Artikelnummer: 17.705.021) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J312I + Ablage-Winkelstück H 15**

- Winkelstück
- Abmessungen: 150 x 150 x 555 mm

z.B. Ablage-Winkelstück H 15 (Artikelnummer: 17.703.590) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J313 + Dämm- und Schutzband zur Körperschallentkopplung von Stahl- und Acrylwannen zur Wand, selbstklebend, VE 1 Rolle**

- Länge x Breite: 3300 x 70 mm

**63J313A + Dämm- und Schutzband DS 25**

z.B. Dämm- und Schutzband DS 25 (Artikelnummer: 002.040.025) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J314 + 3D Wannenrand Dichtset, zum Abdichten der Anschlussfugen zwischen Wand und Bade- / Duschwanne aus Acryl oder Stahl. In Kombination mit Abdichtsystemen auf Dispersions- oder mineralischer Basis.**

- Inkl. Prüfbericht über die Wasserdichtigkeit in Anlehnung an ETAG 022-2 (Anhang A).
- für sehr hohe Feuchtigkeitsbeanspruchung bis W5 lt. ÖNORM B 3407

beinhaltet:

- 1 Stück: querelastisches, vlieskaschiertes 3D T Wannenrand-Dichtband (120 mm breit) mit selbstklebenden Butylklebestreifen
- 1 Stück: 3D TI Wannenrand-Dichtecke (120 mm breit) vlieskaschiert, mit selbstklebendem Butylstreifen
- 1 Stück: Schalldämmband (30 mm breit) zur Körperschallentkopplung, selbstklebend und gewebeverstärkt

**63J314A + 3D Wannenrand Dichtset 3,0m**

- 3D Wannenrand-Dichtband: Länge: 3 m
- Schalldämmband: Länge 2 x 3,0 m

z.B. 3D Wannenrand Dichtset (Artikelnummer: 18.800.040) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J314B + 3D Wannenrand Dichtset 2,0m**

- 3D Wannenrand-Dichtband: Länge: 2 m
- Schalldämmband: Länge 2 x 2,0 m

z.B. 3D Wannenrand Dichtset (Artikelnummer: 18.800.041) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J314C + 3D Wannenrand Dichtset 20m**

- 3D Wannenrand-Dichtband: Länge: 20 m
- Schalldämmband: Länge 2 x 20 m

z.B. 3D Wannenrand Dichtset (Artikelnummer: 18.800.042) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J315 + 3D Wannenrand Dichtecke zum Abdichten der Anschlussfugen zwischen Wand und Bade- / Duschwanne aus Acryl oder Stahl. In Kombination mit Abdichtsystemen auf Dispersions- oder mineralischer Basis.**

Inkl. Prüfbericht über die Wasserdichtigkeit in Anlehnung an ETAG 022-2 (Anhang A).

für sehr hohe Feuchtigkeitsbeanspruchung bis W5 lt. ÖNORM B 3407

**63J315A + 3D Wannenrand Dichtecke (1 Stück)**

- 3D TI Wannenrand-Dichtecke (120 mm breit) vlieskaschiert, mit selbstklebendem Butylstreifen, 1 Stück

z.B. 3D Wannenrand Dichtecke (Artikelnummer: 18.800.043) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J315B + 3D Wannenrand Dichtecke (10 Stück)**

- 3D TI Wannenrand-Dichtecke (120 mm breit) vlieskaschiert, mit selbstklebendem Butylstreifen, 10 Stück

z.B. 3D Wannenrand Dichtecke (Artikelnummer: 18.800.114) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J316 + 3D Multi Dichteckenset zum Abdichten der Anschlussfugen zwischen Wand / Boden und bodeneben eingebauter Duschwanne aus Acryl oder Stahl. In Kombination mit Abdichtsystemen auf Dispersions- oder mineralischer Basis.**

Inkl. Prüfbericht über die Wasserdichtigkeit in Anlehnung an ETAG 022-2 (Anhang A).

für sehr hohe Feuchtigkeitsbeanspruchung bis W5 lt. ÖNORM B 3407

**63J316A + 3D Multi Dichteckenset (3 Stück)**

- 3D Multi Dichtecke (120 mm breit)vlieskaschiert, mit selbstklebendem Butylstreifen, 3 Stück

z.B. 3D Multi Dichteckenset (Artikelnummer: 18.800.072) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J317 + gebrauchsfertige elastische Abdichtung zur Erstellung einer wasserundurchlässigen Verbundabdichtung in Feucht- und Nassräumen. Zum Schutz von Trockenbaustoffen unter keramischen Belägen.**

Geeignet für die Wassereinwirkklasse W1-I im Innenraum.

**63J317A + lösemittelfreie Dispersionsabdichtung BFA 6kg f.WMS**

- Gebindegröße: 6 kg Eimer
- Verbrauch: 1,2 kg / m<sup>2</sup>

z.B. lösemittelfreie Dispersionsabdichtung BFA (Artikelnummer: 18.800.336) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J317B + lösemittelfreie Dispersionsabdichtung BFA 500ml f.WMS**

- Gebindegröße: 500 ml
- Verbrauch: 1,2 kg / m<sup>2</sup>

z.B. lösemittelfreie Dispersionsabdichtung BFA (Artikelnummer: 18.800.336) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J318 + Rundschnur zum Schutz gegen Beschädigungen der Abdichtung bei der Erneuerung der Anschluss- bzw. Wartungsfugen (Silikonfugen). F**

**63J318A + Rundschnur Safety Belt - Schnittschutz**

- z.B. für Poresta 3D T Wannenrand-Dichtband, 3D TI Wannenrand-Dichtecke, 3D Multi-Dichteckenset, KMK T, KMK TI und KMK TA.
- Durchmesser: 6 mm
- Länge: 10 m

z.B. Safety Belt - Schnittschutz (Artikelnummer: 18.800.336) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J319 + Safety Box, werkseitig abgedichtete Ablaufbox mit zwei Anschlussmöglichkeiten**

**63J319A + Safety Box 120 m.Ablauf**

und integriertem Ablauf Viega Tempoplex Typ 6961.1, sowie werkseitig angebrachte Dichtmanschette für die Einarbeitung in die Verbundabdichtung lt. ÖNORM B 3407. Ablaufleistung 38 l/min. Einbau in den Estrich lt. ÖNORM B 3732 möglich (Estrichüberdeckung).

- Anschluss DN 50
- Abmessungen (Länge x Breite x Höhe): 460 x 320 x 120 mm

z.B. Safety Box 120 (Artikelnummer: 17.906.535) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J319B + Safety Belt 120 o.Ablauf**

sowie werkseitig angebrachte Dichtmanschette für die Einarbeitung in die Verbundabdichtung lt. ÖNORM B 3407. Einbau in den Estrich lt. ÖNORM B 3732 möglich (Estrichüberdeckung).

- Anschluss DN 50
- Abmessungen (Länge x Breite x Höhe): 460 x 320 x 120 mm

z.B. Safety Box 120 (Artikelnummer: 17.906.591) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J319C + Safety Belt 75 o.Ablauf**

sowie werkseitig angebrachte Dichtmanschette für die Einarbeitung in die Verbundabdichtung lt. ÖNORM B 3407.

- Anschluss DN 40
- Abmessungen (Länge x Breite x Höhe): 460 x 320 x 75 mm

z.B. Safety Box 75 (Artikelnummer: 17.906.534) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J320 + Duschwannenträger für Stahlduschtassen mit einer Nutztiefe von <35 mm.**  
Geeignet für eine maximale Duschtassengröße von 1600 x 1000 mm.

**63J320A + Stahlduschwannenträger SLIGHT**

- Abmessung (Länge x Breite x Höhe): 1525 x 45 x 35 mm

z.B. Stahlduschwannenträger SLIGHT (Artikelnummer: 17.014.992) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J321 + Dichtschlämme, einkomponentig zur Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten, nach ÖNORM B 2207.**

**63J321A + Dichtschlämme KMK**

- Gebindegröße: 2 kg
- ausreichend für Abmessungen bis 1200 x 1200 mm

z.B. Dichtschlämme KMK (Artikelnummer: 18.200.264) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63J322 + Safety Cut - Schnittschutz-**

Zum Schutz gegen Beschädigungen der Abdichtung bei der Erneuerung der Anschluss- bzw. Wartungsfugen (Silikonfugen). Streichbarer, einfach zu verarbeitender Flüssigschutz. Die dünne Auftragsschicht verursacht keine Aufdopplung im Bereich der Fugenübergänge. Kein Zuschneiden oder aufwändiges Fixieren notwendig. Jede Fugenkontur ist leicht und flexibel nachzubilden (z.B. Innenecken, Außenecken, Übergänge).

**63J322A + Safety Cut - Schnittschutz**

- z.B. für Poresta 3D T Wannenrand-Dichtband, 3D TI Wannenrand-Dichtecke, 3D Multi-Dichteckenset, KMK T, KMK TI und KMK TA.
- Reichweite: ca. 3,6 Ifm

z.B. Safety Cut - Schnittschutz (Artikelnummer: 18.800.161) von Poresta oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

Schlussblatt	Bezeichnung	Gesamt
<b>Summe LV</b>		..... <b>EUR</b>
<b>Summe Nachlässe/Aufschläge</b>		..... <b>EUR</b>
<b>Gesamtpreis</b>		..... <b>EUR</b>
<b>zuzüglich .... % USt.</b>		..... <b>EUR</b>
<b>Angebotspreis</b>		..... <b>EUR</b>

**Inhaltsverzeichnis**

LG BEZEICHNUNG

Seite

Ständige Vorbemerkung der LB	1
63 Sanitäre Einrichtungen	2
Schlussblatt	119

Legende für Abkürzungen:

TA:	Kennzeichen „Teilangebot“
PU:	Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS:	Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV:	Kennzeichen für Positionsart (P) Zuordnungskennzeichen (ZZ) Variantennummer (V)
V:	Vorbemerkungskennzeichen
W:	Kennzeichen „Wesentliche Position“