

## **Ständige Vorbemerkung der LB**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

### **1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:**

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Haustechnik, Version 013 (2021-12), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

### **2. Unklarheiten, Widersprüche:**

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

### **3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:**

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

### **4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:**

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

### **5. Beispielfhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:**

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

### **6. Zulassungen:**

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

### **7. Leistungsumfang:**

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen das Liefern, Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle und Verarbeiten oder Versetzen/Montieren der Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

### **8. Nur Liefern:**

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

#### **9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:**

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

#### **10. Geschoße:**

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

#### **11. Verwerten, Deponieren oder Entsorgen**

Sofern nicht anders festgelegt, gehen Materialien die z.B. abgebrochen werden, in das Eigentum des Auftragnehmers über, welcher somit explizit zum umweltgerechten Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen beauftragt ist.

#### **12. Arbeitshöhen:**

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 4 m in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländenniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

*Kommentar:*

#### **Leistungsumfang:**

*In den ÖNORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. über Ausführungen, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt.*

#### **Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:**

*Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zulässig.*

#### **Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):**

*Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergänzungs-LB mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.*

*Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.*

*Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverändert übernommenen untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem Vorbemerkungskennzeichen "V" gemäß ÖNORM gekennzeichnet.*

## **36**

### **Wärmeverteilung**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

#### **1. Begriffe:**

##### **1.1 Nennweiten:**

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNID angegeben. DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in Millimeter.

#### **2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:**

2.1 Leitungen und Bauteile sind mindestens geeignet für einen Betriebsdruck von 6 bar.

2.2 Leitungen und Bauteile aus Stahl sind zweifach mit unterschiedlichen Rostschutzfarben beschichtet.

2.3 Unter Putz oder unterhalb der Fußbodenkonstruktion verlegte Leitungen sind mit einer reißfesten Schutzfolie, über der Wärmedämmung, ausgerüstet.

*Kommentar:*

*Frei zu formulieren (z.B.):*

- Filter für Heizungsanlagen

- Heizung füllen mit aufbereitetem Wasser

Literaturhinweis (z.B.):

- ÖNORM EN ISO 6708 Rohrleitungsteile - Definitionen und Auswahl von DN

**361R + Heizkörperanbindung aus Wand, Boden und Sockelleiste (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial beschrieben.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

- 361R01 + Heizkörper-Anschlussblock einsetzbar für Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex für den Anschluss von Ventilheizkörpern Unterputz aus der Wand und aus dem Boden, bestehend aus:  
Vorgebogenem Universalrohr RAUTITAN stabil 16,2 x 2,6 mm eingeschäumt in einen Block aus PU-Hartschaum mit beidseitig angebrachtem Befestigungsband.  
Vor- und Rücklaufleitung mit festem Mittenabstand von 50 mm im Heizkörper-Anschlussbereich.  
Variabel einstellbare Anschlusshöhe der Heizkörper durch manuelles Abbiegen der Universalrohre RAUTITAN stabil. Wärmedämmung 100 % nach Energieeinsparverordnung (EnEV) inkl. Gleichwertigkeitsnachweis der Wärmeabgabe durch das Fraunhofer Institut IBP für eine Montage in der Außenwand oder gegenüber Erdreich. Offene Anschlussrohre gegen den Eintrag von Schmutz während der Rohbauphase mit Kunststoff-Stopfen verschlossen.  
Anschluss von unten an Ventilheizkörper mit dem Kugelhahnblock Eckform (Mat.-Nr. 12407371001) und der Klemmringverschraubung RAUTITAN stabil 16,2 x 2,6 x G<sup>3/4</sup> (Mat.-Nr. 12664521001) von REHAU.  
Werkstoff Anschlussblock: PU-Schaum und halogenfrei, nicht nachhärtend, geschlossenzellige Oberfläche.  
Werkstoff Befestigungsband: Stahlblech verzinkt

**361R01A + Heizkörper-Anschlussblock RAUTITAN stabil 16,2 x 2,6**

REHAU Materialnummer: 11101981001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 361R02 + Heizkörper-Winkel-Anschlussgarnituren-Set RAUTITAN inkl. Fixiereinheit einsetzbar für Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex zum Anschluss von Heizkörpern in Ein- und Zweirohrsystemen, die Anschlussgarnituren sind für Anschlussvarianten aus dem Fußboden.  
Werkstoff Rohr: Edelstahl 15x1 mm  
Werkstoff Anschlussfitting: Edelstahl  
Werkstoff Fixiereinheit: Stahlblech verzinkt/PA  
Mittenabstand: 50 mm, mit Schallentkopplung, Dübel 10 mm, verzinkter Schlüsselschraube SW 13 und Unterlegscheibe.  
1 Stück Winkel-Anschlussgarnituren-Set besteht aus 2 Winkel-Anschlussgarnituren und 1 Fixiereinheit.  
z.B. Heizkörper-Winkel-Anschlussgarnituren-Set RAUTITAN inkl. Fixiereinheit von REHAU oder

Gleichwertiges.

Im Stichwort angegeben sind der Außendurchmesser des Anschlussrohres in mm sowie die Schenkellänge der Anschlussgarnitur in mm.

**361R02A + HK-Winkel-Anschlussgarnituren-Set inkl. Fixiereinheit 16/250**

REHAU Materialnummer: 12663721001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**361R02B + HK-Winkel-Anschlussgarnituren-Set inkl. Fixiereinheit 20/250**

REHAU Materialnummer: 12663921001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**361R03 + Heizkörper-Winkel-Anschlussgarnituren RAUTITAN**  
einsetzbar für Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex zum Anschluss von Heizkörpern in Ein- und Zweirohrsystemen, die Anschlussgarnituren sind für Anschlussvarianten aus dem Fußboden und aus der Wand, mit unterschiedlichen Schenkellängen.  
Werkstoff Rohr: Edelstahl 15x1 mm  
Werkstoff Anschlussfitting: Edelstahl  
Es werden 2 Winkel-Anschlussgarnituren zum Anschluss eines Heizkörpers benötigt.  
z.B. Heizkörper-Winkel-Anschlussgarnituren RAUTITAN von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben sind der Außendurchmesser des Anschlussrohres in mm sowie die Schenkellänge der Anschlussgarnitur in mm.

**361R03A + HK-Winkel-Anschlussgarnituren RAUTITAN 16/250**

REHAU Materialnummer: 12662421001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**361R03B + HK-Winkel-Anschlussgarnituren RAUTITAN 16/500**

REHAU Materialnummer: 12409311001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**361R03C + HK-Winkel-Anschlussgarnituren RAUTITAN 16/1000**

REHAU Materialnummer: 12662521001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**361R03D + HK-Winkel-Anschlussgarnituren RAUTITAN 20/250**

REHAU Materialnummer: 12662621001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**361R03E + HK-Winkel-Anschlussgarnituren RAUTITAN 20/500**

REHAU Materialnummer: 12409411001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**361R03F + HK-Winkel-Anschlussgarnituren RAUTITAN 20/1000**

REHAU Materialnummer: 12662721001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**361R04 +** Fixiereinheit einsetzbar für Heizungsinstallationen zur einfachen fachgerechten Fixierung der Winkel-Anschlussgarnituren auf dem Rohfußboden.  
Mittenabstand: 50 mm  
mit Schallentkopplung, Dübel 10 mm, verzinkter Schlüsselschraube SW 13 und Unterlegscheibe  
Werkstoff: Stahlblech verzinkt/PA  
z.B. Fixiereinheit von REHAU oder Gleichwertiges.

**361R04A + Fixiereinheit für HK-Winkelanschlussgarnituren**

REHAU Materialnummer: 12404571002

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**361R05 +** Heizkörper-T-Anschlussgarnituren RAUTITAN  
einsetzbar für Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex zum Anschluss von Heizkörpern in der Zweirohrsystem-Ringleitung, die Anschlussgarnituren sind für Anschlussvarianten aus dem Fußboden mit unterschiedlichen Schenkellängen.  
Werkstoff Rohr: Edelstahl 15x1 mm  
Werkstoff Anschlussfitting: Edelstahl  
Es werden 2 T-Anschlussgarnituren zum Anschluss eines Heizkörpers benötigt.  
z.B. Heizkörper-T-Anschlussgarnituren RAUTITAN von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben sind der Außendurchmesser des Anschlussrohres in mm sowie die Schenkellänge der Anschlussgarnitur in mm.

**361R05A + HK-T-Anschlussgarnituren RAUTITAN 16/250**

REHAU Materialnummer: 12662821001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**361R05B + HK-T-Anschlussgarnituren RAUTITAN 16/500**

REHAU Materialnummer: 12408511001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**361R05C + HK-T-Anschlussgarnituren RAUTITAN 16/1000**

REHAU Materialnummer: 12662921001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**361R05D + HK-T-Anschlussgarnituren RAUTITAN 20/250**

REHAU Materialnummer: 12663021001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**361R05E + HK-T-Anschlussgarnituren RAUTITAN 20/500**

REHAU Materialnummer: 12408611001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**361R05F + HK-T-Anschlussgarnituren RAUTITAN 20/1000**

REHAU Materialnummer: 12663121001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**361R06 + Heizkörper-Montageblock RAUTITAN stabil**  
aus PU-Integralschaum für die universelle Schlitzmontage, Anschlussabstand 50mm; inkl.  
RAUTITAN stabil 16,2 x 2,6. Anschlüsse schall- und wärmegeklämt. Rohre bis in den  
Fußbodenaufbau und vor Verunreinigungen geschützt.  
Abmessungen (HxBxT in mm): 300x105x50  
z.B. Heizkörper-Montageblock RAUTITAN stabil von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben sind der Außendurchmesser des Anschlussrohres in mm.

**361R06A + HK-Montageblock RAUTITAN stabil 16,2x2,6**

REHAU Materialnummer: 12348031900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**361R07 + Anschlussnippel-Set einsetzbar für Heizungsinstallationen, zur Verbindung von Heizkörpern bzw.**  
Ventilen mit Innengewinde 1/2" und Anschluss-Verschraubungen  
Ausführung: REHAU Eurokonus G 3/4 auf G 1/2 selbstdichtend mit O-Ring.

Oberfläche: Messing  
Werkstoff: Messing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
1 Stück entspricht 2 Anschlussnippeln  
z.B. Anschlussnippel-Set von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben sind die Gewinde.

**361R07A + Anschlussnippel-Set G1/2xG3/4**

REHAU Materialnummer: 12407111001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**361R08 + Anschlussverschraubungs-Set G 3/4-15 einsetzbar für Heizungsinstallationen, weichdichtende Anschlussverschraubungen als Verbindung zwischen Heizkörpern mit innenliegenden Ventilen bzw. Kugelhahnblock oder Anschlussnippel-Set (jeweils mit REHAU Eurokonus G 3/4) und Heizkörper-Anschlussgarnituren aus Edelstahl- oder Kupferrohr 15x1,0 mm**  
Werkstoff: Messing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Oberfläche: Messing vernickelt  
z.B. Anschlussverschraubungs-Set von REHAU oder Gleichwertiges.

**361R08A + Anschlussverschraubungs-Set G 3/4-15**

REHAU Materialnummer: 12406011003  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**361R09 + Kugelhahnblock mit Anschlussnippel einsetzbar für Heizungsinstallationen als Absperrorgan und Verbindung zwischen Heizkörpern mit innenliegenden Ventilen (Innengewinde 1/2") und Heizkörper-Anschluss-Systemen.**  
Werkstoff: Messing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Oberfläche: Messing vernickelt  
Bestehend aus: Kugelhahnblock mit Überwurfmutter G 3/4, 2 Anschlussnippeln G 3/4 x G 1/2  
z.B. Kugelhahnblock mit Anschlussnippel von REHAU oder Gleichwertiges.

**361R09A + Kugelhahnblock Durchgangform mit Anschlussnippel G1/2xG3/4**

REHAU Materialnummer: 12407271001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**361R09B + Kugelhahnblock Eckform mit Anschlussnippel G1/2xG3/4**

REHAU Materialnummer: 12407371001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**361R10 + Kreuzungsfitting RAUTITAN einsetzbar für Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex**  
Kreuzungsfitting: für die Anschlussmöglichkeiten von Vor- und Rücklaufleitungen weiterer Heizkörper ohne Stemmarbeiten im Kreuzungsbereich der Verteil- und Anschlussleitungen inkl. Dämmbox  
Werkstoff: Messing nach DIN EN 1982 / Oberfläche: Messing blank  
Dämmbox: zur schalltechnischen Entkopplung des Kreuzungsittings und gleichzeitiger



Wärmedämmung 13 mm. Bestehend aus Ober- und Unterteil  
 Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/(m x K)  
 Werkstoff: PS/PPO  
 Farbe: weiß  
 z.B. Kreuzungsfitting RAUTITAN von REHAU oder Gleichwertiges.  
 Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser des Rohres in mm.

**361R10A + Kreuzungsfitting RAUTITAN 16-16-16**

REHAU Materialnummer: 11777011001  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**361R10B + Kreuzungsfitting RAUTITAN 20-16-20**

REHAU Materialnummer: 11777021001  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**361R10C + Kreuzungsfitting RAUTITAN 20-16-16**

REHAU Materialnummer: 11777031001  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**361R11 + Montageeinheit Heizung RAUTITAN für den Anschluss von Ventil-Kompaktheizkörpern aus der Wand, zwei Wandwinkel 16 – Rp 1/2, 28 mm, kurz (Art.-Nr. 132501-402) auf Halter O 50 (Art.-Nr. 265899-001) montiert, schallentkoppelt, Mittenabstand der Wandwinkel 50 mm, Werkstoff Halter: verzinkter Stahl Werkstoff Wandwinkel: entzinkungsbeständiges Sondermessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168 z.B. Montageeinheit Heizung RAUTITAN von REHAU oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.**

**361R11A + Montageeinheit Heizung RAUTITAN 16x2,2-Rp 1/2**

REHAU Materialnummer: 12409211401  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**361R12 + Heizkörper-Anschlussrohr einsetzbar für Heizungsinstallationen als Verbindungsstück zwischen den Wandwinkeln Rp 1/2 oder der Montageeinheit Heizung 16x2,2-Rp 1/2 und Heizkörperventilen. Werkstoff: Edelstahl 15x1 mm nach DIN EN 10088 Gesamtlänge: 150 mm z.B. Heizkörper-Anschlussrohr von REHAU oder Gleichwertiges.**



**361R12A + Heizkörper-Anschlussrohr R1/2x15**

REHAU Materialnummer: 12613131001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**361R13 + Heizleitungsverteiler einsetzbar für Heizungsinstallationen zum Verteilen und Sammeln von Heizungswasser für Heizkörper-Anschlussleitungen**  
Werkstoff: Edelstahl  
bestehend aus: Vor- und Rücklauf-Verteilerbalken, für wechselseitigen Anschluss, Außengewinde G1 flachdichtend, Anschlussnippel REHAU Eurokonus G3/4 für Klemmringverschraubungen RAUTITAN, Endkappe G1 mit integriertem Entlüftungsventil und Dichtung, montiert auf schallgedämmten, verzinkten Konsolen  
z.B. Heizleitungsverteiler von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben ist die Anzahl der Heizkreise.

**361R13A + Heizleitungsverteiler HLV 2 (Edelstahl)**

REHAU Materialnummer: 11102021001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**361R13B + Heizleitungsverteiler HLV 3 (Edelstahl)**

REHAU Materialnummer: 11102041001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**361R13C + Heizleitungsverteiler HLV 4 (Edelstahl)**

REHAU Materialnummer: 11102061001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**361R13D + Heizleitungsverteiler HLV 5 (Edelstahl)**

REHAU Materialnummer: 11102071001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**361R13E + Heizleitungsverteiler HLV 6 (Edelstahl)**

REHAU Materialnummer: 11102081001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**361R13F + Heizleitungsverteiler HLV 7 (Edelstahl)**

REHAU Materialnummer: 11102091001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**361R13G + Heizleitungsverteiler HLV 8 (Edelstahl)**

REHAU Materialnummer: 11102121001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**361R13H + Heizleitungsverteiler HLV 9 (Edelstahl)**

REHAU Materialnummer: 11102141001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**361R13I + Heizleitungsverteiler HLV 10 (Edelstahl)**

REHAU Materialnummer: 11102161001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**361R13J + Heizleitungsverteiler HLV 11 (Edelstahl)**

REHAU Materialnummer: 11102171001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**361R13K + Heizleitungsverteiler HLV 12 (Edelstahl)**

REHAU Materialnummer: 11102181001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**361R14 + Verschraubung zum direkten Anschluss der Universalrohre RAUTITAN flex an den Heizkörper in Verbindung mit dem Anschlussnippel, dem Kugelhahnblock oder an den Heizleitungs-/Heizkreisverteiler mit REHAU Eurokonus G  $\frac{3}{4}$**   
Werkstoff: Messing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Oberfläche: Vernickelt (nur Überwurfmutter)  
Bestehend aus Tülle (mit Werkstofftrennscheibe für die Abmessung 20), Klemmring, Überwurfmutter und Kappe.  
Kennzeichnung: Blaue Kappe  
z.B. Klemmringverschraubung RAUTITAN flex von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben sind der Außendurchmesser und Wandstärke des Rohres in mm.

**361R14A + Klemmringverschraubung RAUTITAN flex 16x2,2**

REHAU Materialnummer: 12663521003

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**361R14B + Klemmringverschraubung RAUTITAN flex 20x2,8**

REHAU Materialnummer: 12663621003

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**361R15 + Verschraubung zum direkten Anschluss der Universalrohre RAUTITAN stabil 16,2x2,6 und 20x2,9 an den Heizkörper in Verbindung mit dem Anschlussnippel, dem Kugelhahnblock oder an den Heizleitungs-/Heizkreisverteiler mit REHAU Eurokonus G3/4**  
Werkstoff: Messing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Oberfläche: vernickelt (nur Überwurfmutter)  
Bestehend aus Tülle (mit Werkstofftrennscheibe für die Abmessung 20), Klemmring, Überwurfmutter und Kappe  
Kennzeichnung: Grüne Kappe  
z.B. Klemmringverschraubung RAUTITAN stabil von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben sind der Außendurchmesser und Wandstärke des Rohres in mm.

**361R15A + Klemmringverschraubung RAUTITAN stabil 16,2x2,6xG 3/4**

REHAU Materialnummer: 12664521003

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**361R15B + Klemmringverschraubung RAUTITAN stabil 20x2,9xG 3/4**

REHAU Materialnummer: 12664621003

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**361R16 + Kugelhahn-Set zum absperzbaren Anschluss des Heizleitungsverteilers aus Edelstahl**  
Werkstoff: vernickeltes Messing  
Kugelhahn G1 rot mit Überwurfmutter und Dichtung  
Kugelhahn G1 blau mit Überwurfmutter und Dichtung  
für Außengewinde G1  
z.B. Kugelhahn-Set von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben sind der Außendurchmesser und Wandstärke des Rohres in mm.

**361R16A + Kugelhahn-Set für HLV Edelstahl**

REHAU Materialnummer: 12081221001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

|         |   |                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |           |  |
|---------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------|--|
| 361R20  | + | Dübelhaken zur Befestigung der Universalrohre RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex (jeweils auch vorisoliert) auf dem Rohfußboden<br>Werkstoff: PA<br>z.B. Dübelhaken von REHAU oder Gleichwertiges.                                   |      |     |           |  |
| 361R20A | + | <b>Dübelhaken für 1 Rohr</b><br>REHAU Materialnummer: 12573781002<br>Angebotenes Erzeugnis: (.....)                                                                                                                                 |      |     |           |  |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                         | 0,00 | Stk | PP: ..... |  |
| 361R20B | + | <b>Dübelhaken für 2 Rohre</b><br>REHAU Materialnummer: 12573881002<br>Angebotenes Erzeugnis: (.....)                                                                                                                                |      |     |           |  |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                         | 0,00 | Stk | PP: ..... |  |
| 361R20C | + | <b>Dübelhaken für 2 Rohre (vorisoliert)</b><br>REHAU Materialnummer: 12657091001<br>Angebotenes Erzeugnis: (.....)                                                                                                                  |      |     |           |  |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                         | 0,00 | Stk | PP: ..... |  |
| 361R21  | + | Doppelrosette für die Abdeckung von Heizkörper-Anschlussrohren aus dem Fußboden oder aus der Wand, zweiteilig<br>Mittenabstand: 50 mm<br>Werkstoff: ABS / Farbe: weiß RAL 9010<br>z.B. Doppelrosette von REHAU oder Gleichwertiges. |      |     |           |  |
| 361R21A | + | <b>Doppelrosette 15 mm</b><br>REHAU Materialnummer: 12686741001<br>Angebotenes Erzeugnis: (.....)                                                                                                                                   |      |     |           |  |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                         | 0,00 | Stk | PP: ..... |  |
| 361R21B | + | <b>Doppelrosette 16/20 mm</b><br>REHAU Materialnummer: 12407771001<br>Angebotenes Erzeugnis: (.....)                                                                                                                                |      |     |           |  |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                         | 0,00 | Stk | PP: ..... |  |
| 361R22  | + | Werkstoff: Stahl verzinkt<br>Biegeradius: 5 x d<br>z.B. Rohrführungsbogen Sanitär/Heizung 90 Grad von REHAU oder Gleichwertiges.<br>Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie der Winkel in Grad.       |      |     |           |  |

**361R22A + Rohrführungsbogen Sanitär/Heizung 16/17-90**

REHAU Materialnummer: 12584081002

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**361R22B + Rohrführungsbogen Sanitär/Heizung 20-90**

REHAU Materialnummer: 12587981002

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**361R22C + Rohrführungsbogen Sanitär/Heizung 25-90**

REHAU Materialnummer: 12572491002

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**361R22D + Rohrführungsbogen Sanitär/Heizung 32-90**

REHAU Materialnummer: 12611531001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**361R23 + Werkstoff: Stahl verzinkt**  
Biegeradius: 5 x d  
z.B. Rohrführungsbogen Sanitär/Heizung 45 Grad von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie der Winkel in Grad.

**361R23A + Rohrführungsbogen Sanitär/Heizung 16/17-45**

REHAU Materialnummer: 12657291001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**361R23B + Rohrführungsbogen Sanitär/Heizung 20-45**

REHAU Materialnummer: 12686241001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**361R23C + Rohrführungsbogen Sanitär/Heizung 25-45**

REHAU Materialnummer: 12686341001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**361R23D + Rohrführungsbogen Sanitär/Heizung 32-45**

REHAU Materialnummer: 12686441001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**361R30 + SL-Anschlussgarnitur-Set RAUTITAN**  
für den Anschluss von Heizleitungen nur mit Universalrohr RAUTITAN stabil an Ventil-Heizkörper (Rechts-, Mitten- und Linksanschluss)  
Abgang 12 mm für Anschluss über das Teleskop-Eckverschraubungs-Set  
Material:  
Fitting Durchgang: Messing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168, vernickelt  
Fitting Abgang: Kupfer nach DIN EN 1057, vernickelt  
Schiebehülsen: Thermisch entspanntes Standard Messing CuZn 39 Pb3/F43 nach DIN EN 12168  
z.B. SL-Anschlussgarnitur-Set RAUTITAN von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben sind der Außendurchmesser der Anschlussrohre in mm.

**361R30A + SL-Anschlussgarnitur-Set RAUTITAN 16-12-16**

REHAU Materialnummer: 11372381003

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**361R30B + SL-Anschlussgarnitur-Set RAUTITAN 20-12-20**

REHAU Materialnummer: 11372391003

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**361R31 + SL-Endgarnitur-Set RAUTITAN links**  
für den Anschluss von Heizleitungen nur mit Universalrohr RAUTITAN stabil an den letzten Ventil-Heizkörper (Leitung von links anschließend)  
Abgang 12 mm für Anschluss über das Teleskop-Eckverschraubungs-Set  
Bestandteil:  
1 Vorlauf- und 1 Rücklauf-Anschluss  
2 Schiebehülsen RAUTITAN MX  
Material:  
Fitting Grundkörper: Messing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168, vernickelt  
Fitting Abgang: Kupfer nach DIN EN 1057, vernickelt  
Schiebehülsen: Thermisch entspanntes Standard Messing CuZn 39 Pb3/F43 nach DIN EN 12168  
z.B. SL-Endgarnitur-Set RAUTITAN links von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben sind der Außendurchmesser der Anschlussrohre in mm.

**361R31A + SL-Endgarnitur-Set RAUTITAN 16-12, links**

REHAU Materialnummer: 11372481003

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**361R32 + SL-Endgarnitur-Set RAUTITAN rechts**

für den Anschluss von Heizleitungen nur mit Universalrohr RAUTITAN stabil an den letzten Ventil-Heizkörper (Leitung von rechts anschließend)

Abgang 12 mm für Anschluss über das Teleskop-Eckverschraubungs-Set

Bestandteil:

1 Vorlauf- und 1 Rücklauf-Anschluss

2 Schiebehülsen RAUTITAN MX

Material:

Fitting Grundkörper: Messing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168, vernickelt

Fitting Abgang: Kupfer nach DIN EN 1057, vernickelt

Schiebehülsen: Thermisch entspanntes Standard Messing CuZn 39 Pb3/F43 nach DIN EN 12168 z.B. SL-Endgarnitur-Set RAUTITAN rechts von REHAU oder Gleichwertiges.

Im Stichwort angegeben sind der Außendurchmesser der Anschlussrohre in mm.

**361R32A + SL-Endgarnitur-Set RAUTITAN 16-12, rechts**

REHAU Materialnummer: 11372471003

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**361R33 + Teleskop-Eckverschraubungs-Set**

absperrbare und regulierbare Anschlussverschraubung für Heizkörper mit eingebauter Ventilgarnitur mit stufenloser Höhen- und Tiefenverstellung 25 mm zur spannungsfreien Montage.

Eigenschaft:

mit Konusteilen für den Übergang von Eurokonuskontur auf flachdichtenden Anschluss G 3/4

flachdichtende Nippel G 1/2 x G 3/4

Anschluss zur SL-Anschlussgarnitur/SL-Endgarnitur mit Klemmringverschraubung für

Kupferrohre 12 x 1,0 mm integriert

Tiefenausgleich in der Kupferrohraufnahme

Klemmringverschraubung sowie Absperr- und Regulierventil von vorn zugänglich

mit Abdeckkappe PVC weiss

Material:

Messing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168, Oberfläche vernickelt

z.B. Teleskop-Eckverschraubungs-Set von REHAU oder Gleichwertiges.

Im Stichwort angegeben ist das Anschlussgewinde.

**361R33A + Teleskop-Eckverschraubungs-Set Eurokonus G 3/4**

REHAU Materialnummer: 12406071001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**362R + Rohre/Rohrzubehör für Heizung (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial beschrieben.

Systembeschreibung:

RAUTITAN flex



Universalsystem für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation in den Abmessungen 16-40 mm, bestehend aus:

Rohre:

Flexibles, peroxidisch hochdruckvernetztes Polyethylenrohr (PE-Xa) nach ÖNORM EN ISO 15875 (Anwendungsklasse 1 bis 5) und DVGW-Arbeitsblatt W 544, rückstellfähig nach Verformung (Memory-Effekt).

Als Universalrohr geeignet für den Einsatz in der Trinkwasserinstallation gemäß Trinkwasserverordnung sowie der Richtlinie (EU) 2020/2184 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2020 über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch.

Die DVGW-Baumusterprüfzertifikate bescheinigen die trinkwasserhygienischen und technischen Anforderungen (Prüfgrundlagen)

z. B. die Anforderungen der KTW-Bewertungsgrundlage (KTW-BWGL).

Für die Installation innerhalb von Gebäuden gemäß ÖNORM EN 806, ÖNORM B 2531 und DIN 1988.

Betriebstemperaturen und -drücke für Trinkwasser kalt und erwärmt gemäß ÖVGW und ISO 10508

(Anwendungsklasse 1 und 2), Dauerbetriebstemperatur 70 GradC (kurzfristige Störfalltemperatur T<sub>mal</sub> 95 GradC (100 h), Dauerbetriebsdruck 10 bar, ausgelegt für eine Betriebsdauer von 50 Jahren.

Ebenfalls einsetzbar in der Heizungsinstallation mit Betriebsparametern gemäß ISO 10508 (Anwendungsklasse 3 bis 5) mit einer maximalen, kurzfristigen Auslegungstemperatur T<sub>max</sub> von 90 GradC (kurzfristige Störfalltemperatur T<sub>mal</sub> 100 GradC (100 h) bei einem maximalen Betriebsdruck von 8 bar oder Dauerbetriebstemperatur TD 70 GradC bei einem maximalen Betriebsdruck von 10 bar, ausgelegt für eine Betriebsdauer von 50 Jahren.

Sauerstoffdicht gemäß DIN 4726 durch äußere Sperrschicht, mit DIN-Certco-Registriernummer.

Rohrabmessung 16 - 40 mm als Stange, mittels Stopfen verschlossene Rohrenden,

Rohrabmessung 16 - 32 mm im Ringbund, mittels Stopfen verschlossene Rohrenden,

optional als 16 - 25 mm im Ringbund vorkonfektioniert in schwarzem Schutzrohr aus PE für den mechanischen

Schutz bzw. Schutz vor Tauwasserbildung,

16 bis 25 mm mit runder Rohrdämmung vorgedämmt in verschiedenen Dämmdicken gemäß ÖNORM H 5155.

Rohrdämmung aus geschlossenzelligem PE-Schaum mit reißfester und feuchtigkeitsperrender Außenhaut als Schutz kaltgehender Leitungen vor Erwärmung, Schutz vor Tauwasserbildung, Reduzierung von Wärmeverlusten, Begrenzung der Wärmeabgabe warmgehender Leitungen und Reduzierung der

Schallübertragung (Trennung der Rohrleitung vom Baukörper) in unterschiedlichen Ausführungen.

- Farbe der Rohre: silber RAL 9006 (weißaluminium)

- Farbe der Rohrdämmung: silber RAL 9006 (weißaluminium)

- Baustoffklasse der Rohre und Dämmung: E nach ÖNORM EN 13501-1

Durch Verwendung von Cliphalschalen 16 - 40 mm ist eine Reduzierung der temperaturbedingten Längenänderung bis auf 0,04 mm/(mK) sowie größere, abmessungsunabhängige Befestigungsabstände (2 m) möglich.

Schiebehülsenverbindungstechnik mit folgenden Eigenschaften:

- O-Ringfrei

- dauerhaft dicht

- totraumfrei

- druckverlustoptimiert durch Aufweittechnik,

- hergestellte Verbindung einfach optisch kontrollierbar

- sofort nach der Verbindungsherstellung druck- und temperaturbelastbar

- verarbeitbar von -10°C bis +50°C

- beidseitig aufschiebbare Schiebehülsen aus PVDF

- Verbindungsherstellung mit zugelassenem Systemwerkzeug RAUTOOL

Fittings und Verbindungsteile:

- Gewindefittings aus bleifreier Rotguss

- Gewindefittings aus Edelstahl

- Gewindelose Fittings aus PPSU (Farbe: schwarz) mit Zentriernocken zum präzisen Ansetzen des Montagewerkzeugs RAUTOOL
- Schiebehülsen aus PVDF (Farbe: schwarz) bzw. thermisch entspanntem Messing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165 und DIN EN 12168

**Aufzahlungen/Zubehör:**

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**Kommentar:**

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

- 362R01 + für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation  
Hochdruckvernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892, ÖNORM EN ISO 15875 und DVGW Arbeitsblatt W 544.  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.094 (Systemzulassung)  
DIN Certco Registrierung: 3V257 PE-Xa / Sauerstoffdicht nach DIN 4726 /  
Farbe: silber RAL 9006 (weißaluminium) / Baustoffklasse: E, normal entflammbar  
z.B. Universalrohr RAUTITAN flex von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben sind der Außendurchmesser und Wandstärke in mm sowie die Länge (Bund / Stange in m).

**362R01A + Universalrohr RAUTITAN flex 16 x 2,2 (100 m Bund)**

REHAU Materialnummer: 11303701100  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**362R01B + Universalrohr RAUTITAN flex 20 x 2,8 (100 m Bund)**

REHAU Materialnummer: 11303801100  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**362R01C + Universalrohr RAUTITAN flex 25 x 3,5 (50 m Bund)**

REHAU Materialnummer: 11303901050  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**362R01D + Universalrohr RAUTITAN flex 32 x 4,4 (50 m Bund)**

REHAU Materialnummer: 11304001050  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**362R01E + Universalrohr RAUTITAN flex 16 x 2,2 (6 m Stange)**

REHAU Materialnummer: 11303701006

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**362R01F + Universalrohr RAUTITAN flex 20 x 2,8 (6 m Stange)**

REHAU Materialnummer: 11303801006

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**362R01G + Universalrohr RAUTITAN flex 25 x 3,5 (6 m Stange)**

REHAU Materialnummer: 11303901006

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**362R01H + Universalrohr RAUTITAN flex 32 x 4,4 (6 m Stange)**

REHAU Materialnummer: 11304001006

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**362R01I + Universalrohr RAUTITAN flex 40 x 5,5 (6 m Stange)**

REHAU Materialnummer: 11304101006

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

- 362R02 +** für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation  
Hochdruckvernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892, ÖNORM EN ISO 15875 und  
DVGW Arbeitsblatt W 544.  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.094 (Systemzulassung)  
DIN Certco Registrierung: 3V257 PE-Xa / Sauerstoffdicht nach DIN 4726 /  
Farbe Rohr: silber RAL 9006 (weißaluminium) / Baustoffklasse: E, normal entflammbar  
Rohrdämmung: Rundextrudierte Dämmung aus PE-Schaum mit coextrudierter,  
feuchtigkeitssperrender PE-Folie. Alterungs-, formbeständig und FCKW-frei. Schutz gegen  
Wärmeabgabe, Tauwasser, Korrosion und Körperschallübertragung.  
Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/(m x K)  
Farbe: Dämmung: silber RAL 9006 (weißaluminium)  
z.B. Universalrohr RAUTITAN flex vorgedämmt von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben sind der Außendurchmesser und Wandstärke sowie die Dämmstärke in  
mm.

**362R02A + Universalrohr RAUTITAN flex vorgedämmt 16 x 2,2 / 4 mm**

REHAU Materialnummer: 11304601050

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**362R02B + Universalrohr RAUTITAN flex vorgedämmt 20 x 2,8 / 4 mm**

REHAU Materialnummer: 11304701050

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**362R02C + Universalrohr RAUTITAN flex vorgedämmt 25 x 3,5 / 4 mm**

REHAU Materialnummer: 11315071025

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**362R02D + Universalrohr RAUTITAN flex vorgedämmt 16 x 2,2 / 9 mm**

REHAU Materialnummer: 11304801050

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**362R02E + Universalrohr RAUTITAN flex vorgedämmt 20 x 2,8 / 9 mm**

REHAU Materialnummer: 11304901050

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**362R02F + Universalrohr RAUTITAN flex vorgedämmt 25 x 3,5 / 9 mm**

REHAU Materialnummer: 11315081025

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**362R02G + Universalrohr RAUTITAN flex vorgedämmt 16 x 2,2 / 13 mm**

REHAU Materialnummer: 11315091025

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

- 362R02H + Universalrohr RAUTITAN flex vorgedämmt 20 x 2,8 / 13 mm**  
REHAU Materialnummer: 11315151025  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 362R02I + Universalrohr RAUTITAN flex vorgedämmt 25 x 3,5 / 13 mm**  
REHAU Materialnummer: 11315171025  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 362R03 + für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation**  
Hochdruckvernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892, ÖNORM EN ISO 15875 und DVGW Arbeitsblatt W 544.  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.094 (Systemzulassung)  
DIN Certco Registrierung: 3V257 PE-Xa / Sauerstoffdicht nach DIN 4726 /  
Farbe Rohr: silber RAL 9006 (weißaluminium) / Baustoffklasse: E, normal entflammbar  
Rohrdämmung: Rundextrudierte Dämmung aus PE-Schaum mit coextrudierter, feuchtigkeitssperrender PE-Folie. Alterungs-, formbeständig und FCKW-frei. Schutz gegen Wärmeabgabe, Tauwasser, Korrosion und Körperschallübertragung.  
Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/(m x K)  
Farbe: Dämmung: silber RAL 9006 (weißaluminium)  
z.B. Universalrohr RAUTITAN flex vorgedämmt von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben sind der Außendurchmesser und Wandstärke sowie die Dämmstärke in mm.
- 362R03A + Universalrohr RAUTITAN flex vorgedämmt 16 x 2,2 / 26 mm**  
REHAU Materialnummer: 11315871025  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 362R03B + Universalrohr RAUTITAN flex vorgedämmt 20 x 2,8 / 26 mm**  
REHAU Materialnummer: 11315881025  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 362R03C + Universalrohr RAUTITAN flex vorgedämmt 25 x 3,5 / 26 mm**  
REHAU Materialnummer: 11316041025  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 362R05 + für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation**  
Hochdruckvernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892, ÖNORM EN ISO 15875 und DVGW Arbeitsblatt W 544.  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.094 (Systemzulassung)

DIN Certco Registrierung: 3V257 PE-Xa / Sauerstoffdicht nach DIN 4726 /  
Farbe Rohr: silber RAL 9006 (weißaluminium) /  
Baustoffklasse: E nach ÖNORM EN 13501-1, normal entflammbar  
Schutzrohr: als Schutz vor Tauwasserbildung und als mechanischer Schutz für  
Heizkörperanschlussleitungen, bei denen keine Anforderungen an die Dämmschichtdicke  
bestehen.  
Werkstoff: Polyethylen /  
Eigenschaften: Ausführung gemäß DIN 49019 eingestellt für Wärmefestigkeit bis +105 Grad  
Celsius  
Farbe Schutzrohr: schwarz  
Baustoffklasse: E nach ÖNORM EN 13501-1  
z.B. Universalrohr RAUTITAN flex im Schutzrohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben sind der Außendurchmesser und Wandstärke in mm.

**362R05A + Universalrohr RAUTITAN flex im Schutzrohr 16 x 2,2**

REHAU Materialnummer: 11304401050  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**362R05B + Universalrohr RAUTITAN flex im Schutzrohr 20 x 2,8**

REHAU Materialnummer: 11304501050  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**362R05C + Universalrohr RAUTITAN flex im Schutzrohr 25 x 3,5**

REHAU Materialnummer: 11305401051  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**362R10 +** zum Einziehen von Rohren als Schutz vor Tauwasserbildung und als mechanischer Schutz für  
Heizkörper-Anschlussleitungen, bei denen keine Anforderungen an die  
Dämmschichtdicke bestehen. Ebenfalls als Schutz im Bereich der Rohreinführungen zum  
Heizkreisverteiler sowie bei der Durchquerung von Dehnfugen im Estrich.  
Werkstoff: Polyethylen  
Eigenschaften: Ausführung gemäß DIN 49019 eingestellt für Wärmefestigkeit bis + 105 Grad  
Celsius.  
Farbe: schwarz  
z.B. Schutzrohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben ist der Außendurchmesser in mm.

**362R10A + Schutzrohr DN 19, schwarz, für Rohre 16/17 (50 m Bund)**

REHAU Materialnummer: 11374271050  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**362R10B + Schutzrohr DN 23, schwarz, für Rohre 20 (50 m Bund)**

REHAU Materialnummer: 11374281050

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**362R10C + Schutzrohr DN 29, schwarz, für Rohre 25 (25 m Bund)**

REHAU Materialnummer: 11371601025

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**362R10D + Schutzrohr DN 36, schwarz, für Rohre 32 (25 m Bund)**

REHAU Materialnummer: 11371701025

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**362R11 +** zur Unterstützung bzw. Halterung frei verlegter RAU-PE-Xa-Rohre.  
 Reduziert die temperaturbedingte Längenänderung bei RAU-PE-Xa-Rohren.  
 Selbsttragende Montage ohne zusätzliche Befestigung. Zur Erhöhung der Rohrschellenabstände.  
 Werkstoff: Stahl, verzinkt  
 z.B. Cliphalschale von REHAU oder Gleichwertiges.  
 Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm.

**362R11A + Cliphalschale für PE-Xa-Rohre 16/17**

REHAU Materialnummer: 11380331001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**362R11B + Cliphalschale für PE-Xa-Rohre 20**

REHAU Materialnummer: 11380431001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**362R11C + Cliphalschale für PE-Xa-Rohre 25**

REHAU Materialnummer: 11380531001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**362R11D + Cliphalschale für PE-Xa-Rohre 32**

REHAU Materialnummer: 11380631001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**362R11E + Cliphalschale für PE-Xa-Rohre 40**

REHAU Materialnummer: 11380731001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**363R + Verbundrohre für Heizung (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial beschrieben.

Systembeschreibung:

RAUTITAN stabil

Universalsystem für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation in den Abmessungen 16-63 mm, bestehend aus:

Rohre:

Biegesteifes und formstabiles Metall-Kunststoff-Verbundrohr (PE-X/AL/PE-RT Typ II) gemäß DIN EN ISO

21003 (Anwendungsklasse 1 bis 5) und den Prüfungen des DVGW-Arbeitsblattes W 542.

Die Abmessungen 16-40 bestehen aus einem selbsttragenden, druckstabilen PE-Xa Basisrohr (Inliner). Alle Abmessungen haben eine laserstumpfgeschweißte Aluminiumummantelung gemäß DIN EN 573-3 und eine Außenummantelung aus Polyethylen.

Die ÖVGW-Zertifizierung bescheinigt die trinkwasserhygienischen und technischen Anforderungen (Prüfgrundlagen) z. B. die Anforderungen der KTW-Bewertungsgrundlage (KTW-BWGL) sowie ÖNORM B 5014.

Als Universalrohr geeignet für den Einsatz in der Trinkwasserinstallation gemäß Trinkwasserverordnung sowie der Richtlinie (EU) 2020/2184 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2020 über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch.

Für die Installation innerhalb von Gebäuden gemäß ÖNORM EN 806, ÖNORM B 2531 und DIN 1988.

Betriebstemperaturen und -drücke für Trinkwasser kalt und erwärmt gemäß ÖVGW und ISO 10508 (Anwendungsklasse 1 und 2),

Dauerbetriebstemperatur 70 GradC (kurzfristige Störfalltemperatur Tmal 95 GradC (100 h)), Dauerbetriebsdruck 10 bar, ausgelegt für eine

Betriebsdauer von 50 Jahren. Ebenfalls einsetzbar in der Heizungsinstallation mit

Betriebsparametern gemäß ISO 10508 (Anwendungsklasse 3 bis 5) mit einer maximalen, kurzfristigen Auslegungstemperatur Tmax von 90 GradC bzw. Dauerbetriebstemperatur TD 70 GradC bei einem maximalen Betriebsdruck von 10 bar, kurzfristige Störfalltemperatur Tmal 100 GradC (100 h), ausgelegt für eine Betriebsdauer von 50 Jahren. Sauerstoffdicht durch Aluminiumummantelung.

Rohrabmessung 16 - 63 mm als Stange, mittels Stopfen verschlossene Rohrenden,

Rohrabmessung 16 - 32 mm im Ringbund, mittels Stopfen verschlossene Rohrenden,

optional als 16 - 25 mm im Ringbund vorkonfektioniert in schwarzem Schutzrohr aus PE für den mechanischen Schutz bzw. Schutz vor Tauwasserbildung,

16 bis 32 mm mit runder Rohrdämmung vorgedämmt in verschiedenen Dämmdicken gemäß ÖNORM B 5155.

Rohrdämmung aus geschlossenzelligem PE- Schaum mit reißfester und feuchtigkeitssperrender



Außenhaut als Schutz kaltgehender Leitungen vor Erwärmung, Schutz vor Tauwasserbildung, Reduzierung von Wärmeverlusten, Begrenzung der Wärmeabgabe warmgehender Leitungen und Reduzierung der Schallübertragung (Trennung der Rohrleitung vom Baukörper) in unterschiedlichen Ausführungen.

- Farbe der Rohre: silber RAL 9006 (weißaluminium)
- Farbe der Rohrdämmung: silber RAL 9006 (weißaluminium)
- Baustoffklasse der Rohre und Dämmung: E nach ÖNORM EN 13501-1

Schiebehülsenverbindungstechnik mit folgenden Eigenschaften:

- O-Ringfrei
- dauerhaft dicht
- totraumfrei
- druckverlustoptimiert durch Aufweittechnik,
- hergestellte Verbindung einfach optisch kontrollierbar
- sofort nach der Verbindungsherstellung druck- und temperaturbelastbar
- verarbeitbar von -10°C bis +50°C
- beidseitig aufschiebbare Schiebehülsen aus PVDF
- Verbindungsherstellung mit zugelassenem Systemwerkzeug RAUTOOL

Fittings und Verbindungsteile:

- Gewindefittings aus bleifreiem Rotguss
- Gewindefittings aus Edelstahl
- Gewindelose Fittings aus PPSU (Farbe: schwarz) mit Zentriernocken zum präzisen Ansetzen des Montagewerkzeugs RAUTOOL
- Schiebehülsen aus PVDF (Farbe: schwarz) bzw. thermisch entspanntem Messing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165 und DIN EN 12168

Aufzahlungen/Zubehör:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

363R01 + Metall-Kunststoff-Verbundrohr (PE-Xa/Al/PE) für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation nach ÖNORM EN ISO 21003 und DVGW-Arbeitsblatt W 542, Inliner gemäß DIN 16892 und Aluminiumschicht nach DIN EN 573-3  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.312 (Systemzulassung)  
Farbe: silber RAL 9006 (weißaluminium) / Baustoffklasse: E, normal entflammbar  
z.B. Universalrohr RAUTITAN stabil von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben sind der Außendurchmesser und Wandstärke in mm sowie die Länge (Bund / Stange in m).

363R01A + **Universalrohr RAUTITAN stabil 16,2 x 2,6 (100 m Bund)**

REHAU Materialnummer: 11301211100

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

363R01B + **Universalrohr RAUTITAN stabil 20 x 2,9 (100 m Bund)**

REHAU Materialnummer: 11301311100

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**363R01C + Universalrohr RAUTITAN stabil 25 x 3,7 (50 m Bund)**

REHAU Materialnummer: 11301411050

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**363R01D + Universalrohr RAUTITAN stabil 32 x 4,7 (25 m Bund)**

REHAU Materialnummer: 11301511025

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**363R01E + Universalrohr RAUTITAN stabil 16,2 x 2,6 (5 m Stange)**

REHAU Materialnummer: 11300711005

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**363R01F + Universalrohr RAUTITAN stabil 20 x 2,9 (5 m Stange)**

REHAU Materialnummer: 11300811005

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**363R01G + Universalrohr RAUTITAN stabil 25 x 3,7 (5 m Stange)**

REHAU Materialnummer: 11300911005

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**363R01H + Universalrohr RAUTITAN stabil 32 x 4,7 (5 m Stange)**

REHAU Materialnummer: 11301011005

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

- 363R01I** + **Universalrohr RAUTITAN stabil 40 x 6,0 (5 m Stange)**  
REHAU Materialnummer: 11301111005  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 363R02** + **Metall-Kunststoff-Verbundrohr (PE-Xa/Al/PE) für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation nach ÖNORM EN ISO 21003 und DVGW-Arbeitsblatt W 542, Inliner gemäß DIN 16892 und Aluminiumschicht nach DIN EN 573-3**  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.312 (Systemzulassung)  
Farbe Rohr: silber RAL 9006 (weißaluminium) / Baustoffklasse: E, normal entflammbar  
Rohrdämmung: Rundextrudierte Dämmung aus PE-Schaum mit coextrudierter, feuchtigkeitssperrender PE-Folie. Alterungs-, formbeständig und FCKW-frei. Schutz gegen Wärmeabgabe, Tauwasser, Korrosion und Körperschallübertragung.  
Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/(m x K)  
Farbe: Dämmung: silber RAL 9006 (weißaluminium)  
z.B. Universalrohr RAUTITAN stabil vorgedämmt von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben sind der Außendurchmesser und Wandstärke sowie die Dämmstärke in mm.
- 363R02A** + **Universalrohr RAUTITAN stabil vorgedämmt 16,2 x 2,6 / 4 mm**  
REHAU Materialnummer: 11302411050  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 363R02B** + **Universalrohr RAUTITAN stabil vorgedämmt 20 x 2,9 / 4 mm**  
REHAU Materialnummer: 11302711050  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 363R02C** + **Universalrohr RAUTITAN stabil vorgedämmt 25 x 3,7 / 4 mm**  
REHAU Materialnummer: 11314951025  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 363R02D** + **Universalrohr RAUTITAN stabil vorgedämmt 32 x 4,7 / 4 mm**  
REHAU Materialnummer: 11315751025  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**363R02E + Universalrohr RAUTITAN stabil vorgedämmt 16,2 x 2,6 / 9 mm**

REHAU Materialnummer: 11302511050

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**363R02F + Universalrohr RAUTITAN stabil vorgedämmt 20 x 2,9 / 9 mm**

REHAU Materialnummer: 11302811050

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**363R02G + Universalrohr RAUTITAN stabil vorgedämmt 25 x 3,7 / 9 mm**

REHAU Materialnummer: 11314971025

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**363R02H + Universalrohr RAUTITAN stabil vorgedämmt 32 x 4,7 / 9 mm**

REHAU Materialnummer: 11315851025

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**363R02I + Universalrohr RAUTITAN stabil vorgedämmt 16,2 x 2,6 / 13 mm**

REHAU Materialnummer: 11314981025

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**363R02J + Universalrohr RAUTITAN stabil vorgedämmt 20 x 2,9 / 13 mm**

REHAU Materialnummer: 11314991025

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**363R02K + Universalrohr RAUTITAN stabil vorgedämmt 25 x 3,7 / 13 mm**

REHAU Materialnummer: 11315051025

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**363R02L + Universalrohr RAUTITAN stabil vorgedämmt 16,2 x 2,6 / 26 mm**

REHAU Materialnummer: 11315781025

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**363R02M + Universalrohr RAUTITAN stabil vorgedämmt 20 x 2,9 / 26 mm**

REHAU Materialnummer: 11315791025

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**363R02N + Universalrohr RAUTITAN stabil vorgedämmt 25 x 3,7 / 26 mm**

REHAU Materialnummer: 11319631025

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**363R05 + Metall-Kunststoff-Verbundrohr (PE-Xa/Al/PE) für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation, werkseitig in Schutzrohr eingezogen, nach ÖNORM EN ISO 21003 und DVGW-Arbeitsblatt W 542, Inliner gemäß DIN 16892 und Aluminiumschicht nach DIN EN 573-3  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.312 (Systemzulassung)  
Farbe Rohr: silber RAL 9006 (weißaluminium) /  
Baustoffklasse: E nach ÖNORM EN 13501-1, normal entflammbar  
Schutzrohr: als Schutz vor Tauwasserbildung und als mechanischer Schutz für Heizkörperanschlussleitungen, bei denen keine Anforderungen an die Dämmschichtdicke bestehen.  
Werkstoff: Polyethylen  
Eigenschaften: Ausführung gemäß DIN 49019 eingestellt für Wärmefestigkeit bis +105 Grad Celsius  
Farbe Schutzrohr: schwarz  
Baustoffklasse: E nach ÖNORM EN 13501-1, normal entflammbar  
z.B. Universalrohr RAUTITAN stabil im Schutzrohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben sind der Außendurchmesser und Wandstärke in mm.**

**363R05A + Universalrohr RAUTITAN stabil im Schutzrohr 16,2 x 2,6**

REHAU Materialnummer: 11304911050

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**363R05B + Universalrohr RAUTITAN stabil im Schutzrohr 20 x 2,9**

REHAU Materialnummer: 11305011050

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**363R05C + Universalrohr RAUTITAN stabil im Schutzrohr 25 x 3,7**

REHAU Materialnummer: 11315191025

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**363R10 + Metall-Kunststoff-Verbundrohr (PE-Xc/Al/PE) für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation nach ÖNORM EN ISO 21003 und DVGW-Arbeitsblatt W 542, Aluminiumschicht nach DIN EN 573-3 ÖVGW-Registriernummer: W 1.312 (Systemzulassung) ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.1-20-16906 (MA 39 – WIEN ZERT) Farbe: silber RAL 9006 (weißaluminium) / Baustoffklasse: E nach ÖNORM EN 13501-1 z.B. Universalrohr RAUTITAN stabil von REHAU oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Außendurchmesser und Wandstärke in mm sowie die Länge (Bund / Stange in m).**

**363R10A + Universalrohr RAUTITAN stabil 50 x 4,5 (5 m Stange)**

REHAU Materialnummer: 14601211005

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**363R10B + Universalrohr RAUTITAN stabil 63 x 6,0 (5 m Stange)**

REHAU Materialnummer: 14601311005

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**364R + Universell einsetzbare Fittings RAUTITAN (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial beschrieben.

**Aufzahlungen/Zubehör:**

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**364R01 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für eine Schiebehülse RAUTITAN PX**  
beidseitig verwendbar zur Herstellung der dauerhaft dichten Verbindungstechnik Schiebehülse gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 534.  
In Verbindung mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex mit den entsprechenden Fittings RAUTITAN.  
Werkstoff: PVDF

Farbe: schwarz  
 Schiebehülse RAUTITAN PX von REHAU  
 Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm.

**364R01A + Az f. Schiebehülse RAUTITAN PX 16**

REHAU Materialnummer: 11600011001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R01B + Az f. Schiebehülse RAUTITAN PX 20**

REHAU Materialnummer: 11600021001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R01C + Az f. Schiebehülse RAUTITAN PX 25**

REHAU Materialnummer: 11600031001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R01D + Az f. Schiebehülse RAUTITAN PX 32**

REHAU Materialnummer: 11600041001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R01E + Az f. Schiebehülse RAUTITAN PX 40**

REHAU Materialnummer: 11600051001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R03 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für ein T-Stück RAUTITAN PX egal**  
 mit Zentriernocken, universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den  
 Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.  
 ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
 ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.1-20-16909 (MA 39 – WIEN ZERT)  
 Werkstoff: PPSU  
 Farbe: schwarz  
 T-Stück RAUTITAN PX egal von REHAU  
 Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser des Rohres in mm.

**364R03A + Az f. T-Stück RAUTITAN PX egal 16**

REHAU Materialnummer: 11600311001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>364R03B</b> | + | <b>Az f. T-Stück RAUTITAN PX egal 20</b><br>REHAU Materialnummer: 11600321001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>364R03C</b> | + | <b>Az f. T-Stück RAUTITAN PX egal 25</b><br>REHAU Materialnummer: 11600331001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>364R03D</b> | + | <b>Az f. T-Stück RAUTITAN PX egal 32</b><br>REHAU Materialnummer: 11600341001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>364R03E</b> | + | <b>Az f. T-Stück RAUTITAN PX egal 40</b><br>REHAU Materialnummer: 11600351001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>364R05</b>  | + | Aufzahlung (Az) auf Rohre für ein T-Stück RAUTITAN PX Abgang reduziert<br>mit Zentriernocken, universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den<br>Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.<br>ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)<br>ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.1-20-16909 (MA 39 – WIEN ZERT)<br>Werkstoff: PPSU<br>Farbe: schwarz<br>T-Stück RAUTITAN PX Abgang reduziert von REHAU<br>Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser des Rohres in mm. |
| <b>364R05A</b> | + | <b>Az f. T-Stück RAUTITAN PX Abgang reduziert 20-16-20</b><br>REHAU Materialnummer: 11600611001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>364R05B</b> | + | <b>Az f. T-Stück RAUTITAN PX Abgang reduziert 25-16-25</b><br>REHAU Materialnummer: 11600621001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>364R05C</b> | + | <b>Az f. T-Stück RAUTITAN PX Abgang reduziert 25-20-25</b><br>REHAU Materialnummer: 11600631001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



**364R05D + Az f. T-Stück RAUTITAN PX Abgang reduziert 32-16-32**

REHAU Materialnummer: 11600641001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R05E + Az f. T-Stück RAUTITAN PX Abgang reduziert 32-20-32**

REHAU Materialnummer: 11600651001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R05F + Az f. T-Stück RAUTITAN PX Abgang reduziert 32-25-32**

REHAU Materialnummer: 11600661001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R05G + Az f. T-Stück RAUTITAN PX Abgang reduziert 40-20-40**

REHAU Materialnummer: 11600671001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R05H + Az f. T-Stück RAUTITAN PX Abgang reduziert 40-25-40**

REHAU Materialnummer: 11600681001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R05I + Az f. T-Stück RAUTITAN PX Abgang reduziert 40-32-40**

REHAU Materialnummer: 11600691001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R07 + Aufzählung (Az) auf Rohre für ein T-Stück RAUTITAN PX Durchgang reduziert mit Zentriernocken, universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.  
ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.1-20-16909 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Werkstoff: PPSU  
Farbe: schwarz  
T-Stück RAUTITAN PX Durchgang reduziert von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser des Rohres in mm.**

|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>364R07A</b> | + | <b>Az f. T-Stück RAUTITAN PX Durchgang reduziert 20-20-16</b><br>REHAU Materialnummer: 11600711001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>364R07B</b> | + | <b>Az f. T-Stück RAUTITAN PX Durchgang reduziert 25-25-16</b><br>REHAU Materialnummer: 11600721001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>364R07C</b> | + | <b>Az f. T-Stück RAUTITAN PX Durchgang reduziert 25-25-20</b><br>REHAU Materialnummer: 11600731001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>364R07D</b> | + | <b>Az f. T-Stück RAUTITAN PX Durchgang reduziert 32-32-20</b><br>REHAU Materialnummer: 11600741001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>364R07E</b> | + | <b>Az f. T-Stück RAUTITAN PX Durchgang reduziert 32-32-25</b><br>REHAU Materialnummer: 11600751001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>364R08</b>  | + | Aufzahlung (Az) auf Rohre für ein T-Stück RAUTITAN PX Ab- u. Durchgang reduziert mit Zentriernocken, universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.<br>ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)<br>ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.1-20-16909 (MA 39 – WIEN ZERT)<br>Werkstoff: PPSU<br>Farbe: schwarz<br>T-Stück RAUTITAN PX Ab- u. Durchgang reduziert von REHAU<br>Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser des Rohres in mm. |
| <b>364R08A</b> | + | <b>Az f.T-Stück RAUTITAN PX Ab- u. Durchgang reduziert 20-16-16</b><br>REHAU Materialnummer: 11600811001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>364R08B</b> | + | <b>Az f.T-Stück RAUTITAN PX Ab- u. Durchgang reduziert 25-16-16</b><br>REHAU Materialnummer: 11600821001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**364R08C + Az f.T-Stück RAUTITAN PX Ab- u. Durchgang reduziert 25-16-20**

REHAU Materialnummer: 11600831001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R08D + Az f.T-Stück RAUTITAN PX Ab- u. Durchgang reduziert 25-20-16**

REHAU Materialnummer: 11600841001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R08E + Az f.T-Stück RAUTITAN PX Ab- u. Durchgang reduziert 25-20-20**

REHAU Materialnummer: 11600851001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R08F + Az f.T-Stück RAUTITAN PX Ab- u. Durchgang reduziert 32-20-20**

REHAU Materialnummer: 11600861001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R08G + Az f.T-Stück RAUTITAN PX Ab- u. Durchgang reduziert 32-20-25**

REHAU Materialnummer: 11600871001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R08H + Az f.T-Stück RAUTITAN PX Ab- u. Durchgang reduziert 32-25-20**

REHAU Materialnummer: 11600891001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R08I + Az f.T-Stück RAUTITAN PX Ab- u. Durchgang reduziert 32-25-25**

REHAU Materialnummer: 11600911001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R08J + Az f.T-Stück RAUTITAN PX Ab- u. Durchgang reduziert 40-32-32**

REHAU Materialnummer: 11600921001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |           |
|---------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------|
| 364R09  | + | Aufzahlung (Az) auf Rohre für ein T-Stück RAUTITAN PX Abgang erweitert mit Zentriernocken, universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.<br>ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)<br>ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.1-20-16909 (MA 39 – WIEN ZERT)<br>Werkstoff: PPSU<br>Farbe: schwarz<br>T-Stück RAUTITAN PX Abgang erweitert von REHAU<br>Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser des Rohres in mm.                              |      |     |           |
| 364R09A | + | <b>Az f. T-Stück RAUTITAN PX Abgang erweitert 16-20-16</b><br>REHAU Materialnummer: 11601011001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |           |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00 | Stk | PP: ..... |
| 364R09B | + | <b>Az f. T-Stück RAUTITAN PX Abgang erweitert 16-25-16</b><br>REHAU Materialnummer: 11601021001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |           |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00 | Stk | PP: ..... |
| 364R09C | + | <b>Az f. T-Stück RAUTITAN PX Abgang erweitert 20-25-16</b><br>REHAU Materialnummer: 11601031001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |           |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00 | Stk | PP: ..... |
| 364R09D | + | <b>Az f. T-Stück RAUTITAN PX Abgang erweitert 20-25-20</b><br>REHAU Materialnummer: 11601041001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |           |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00 | Stk | PP: ..... |
| 364R09E | + | <b>Az f. T-Stück RAUTITAN PX Abgang erweitert 25-32-25</b><br>REHAU Materialnummer: 11601061001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |           |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00 | Stk | PP: ..... |
| 364R10  | + | Aufzahlung (Az) auf Rohre für ein Bogen T-Stück RAUTITAN RX+ Ab- u. Durchgang reduziert universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.<br>ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)<br>ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)<br>Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701<br>Bogen T-Stück RAUTITAN RX+ Ab- u. Durchgang reduziert von REHAU<br>Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser des Rohres in mm. |      |     |           |

**364R10A + Az f.Bogen T-Stück RAUTITAN RX+ Ab-u.Durchgang red. 32-16-25**

REHAU Materialnummer: 14563971001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R10B + Az f.Bogen T-Stück RAUTITAN RX+ Ab-u.Durchgang red. 40-16-32**

REHAU Materialnummer: 14563981001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R10C + Az f.Bogen T-Stück RAUTITAN RX+ Ab-u.Durchgang red. 40-20-32**

REHAU Materialnummer: 14563991001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R11 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für ein T-Stück RAUTITAN RX+ Durchgang mit Außengewinde universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex, besonders zur Anbindung von Unterputz-Armaturen in Reihen- und Ringleitungen.**  
ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
T-Stück RAUTITAN RX+ Durchgang mit Außengewinde von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.

**364R11A + Az T-Stück RAUTITAN RX+ Durchgang mit AG 16-16-R1/2**

REHAU Materialnummer: 14564001001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R11B + Az T-Stück RAUTITAN RX+ Durchgang mit AG 20-20-R1/2**

REHAU Materialnummer: 14564011001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R11C + Az T-Stück RAUTITAN RX+ Durchgang mit AG 20-20-R3/4**

REHAU Materialnummer: 14564021001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R12 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für ein T-Stück RAUTITAN RX+ Abgang mit Innengewinde mit Befestigungsmöglichkeiten, universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den REHAU-Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.**  
ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)

Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
Wand-T-Stück RAUTITAN RX+ Abgang mit Innengewinde von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.

**364R12A + Az f. Wand-T-Stück RAUTITAN RX+ Abgang mit IG 16-Rp1/2-16**

REHAU Materialnummer: 14562911001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R12B + Az f. Wand-T-Stück RAUTITAN RX+ Abgang mit IG 20-Rp1/2-16**

REHAU Materialnummer: 14562931001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R12C + Az f. Wand-T-Stück RAUTITAN RX+ Abgang mit IG 20-Rp1/2-20**

REHAU Materialnummer: 14562941001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R13 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für ein T-Stück RAUTITAN RX+ Abgang mit Innengewinde universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.**  
ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
T-Stück RAUTITAN RX+ Abgang mit Innengewinde von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.

**364R13A + Az f. T-Stück RAUTITAN RX+ Abgang mit IG 25-Rp3/4-25**

REHAU Materialnummer: 14562961001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R13B + Az f. T-Stück RAUTITAN RX+ Abgang mit IG 32-Rp3/4-32**

REHAU Materialnummer: 14562971001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R13C + Az f. T-Stück RAUTITAN RX+ Abgang mit IG 32-Rp3/4-25**

REHAU Materialnummer: 14562981001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R13D + Az f. T-Stück RAUTITAN RX+ Abgang mit IG 32-Rp1-32**

REHAU Materialnummer: 14562991001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R13E + Az f. T-Stück RAUTITAN RX+ Abgang mit IG 40-Rp1-40**

REHAU Materialnummer: 14563001001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R13G + Az f. T-Stück RAUTITAN RX+ Abgang mit IG 25-Rp1/2-25**

REHAU Materialnummer: 14564141001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R14 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für ein T-Stück RAUTITAN RX+ Abgang und Durchgang reduziert universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.**  
ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
T-Stück RAUTITAN RX+ Abgang und Durchgang reduziert von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser des Rohres in mm.

**364R14A + Az f.T-Stück RAUTITAN RX+ Ab- u.Durchgang reduziert 50-32-40**

REHAU Materialnummer: 14562901001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R15 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für eine Kupplung RAUTITAN PX egal mit Zentriernocken, universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.**  
ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.1-20-16909 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Werkstoff: PPSU  
Farbe: schwarz  
Kupplung RAUTITAN PX egal von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser des Rohres in mm.

**364R15A + Az f. Kupplung RAUTITAN PX egal 16**

REHAU Materialnummer: 11600111001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R15B + Az f. Kupplung RAUTITAN PX egal 20**

REHAU Materialnummer: 11600121001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R15C + Az f. Kupplung RAUTITAN PX egal 25**

REHAU Materialnummer: 11600131001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R15D + Az f. Kupplung RAUTITAN PX egal 32**

REHAU Materialnummer: 11600141001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R15E + Az f. Kupplung RAUTITAN PX egal 40**

REHAU Materialnummer: 11600151001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R17 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für eine Kupplung RAUTITAN PX reduziert**  
 mit Zentriernocken, universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den  
 Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.  
 ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
 ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.1-20-16909 (MA 39 – WIEN ZERT)  
 Werkstoff: PPSU  
 Farbe: schwarz  
 Kupplung RAUTITAN PX reduziert von REHAU  
 Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser des Rohres in mm.

**364R17A + Az f. Kupplung RAUTITAN PX reduziert 20-16**

REHAU Materialnummer: 11600411001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R17B + Az f. Kupplung RAUTITAN PX reduziert 25-16**

REHAU Materialnummer: 11600421001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R17C + Az f. Kupplung RAUTITAN PX reduziert 25-20**

REHAU Materialnummer: 11600431001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**364R17D + Az f. Kupplung RAUTITAN PX reduziert 32-25**

REHAU Materialnummer: 11600441001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R17E + Az f. Kupplung RAUTITAN PX reduziert 40-32**

REHAU Materialnummer: 11600471001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R18 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für eine Kupplung RAUTITAN RX+ reduziert**  
universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren  
RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.  
ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
Kupplung RAUTITAN RX+ reduziert von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser des Rohres in mm.

**364R18A + Az f. Kupplung RAUTITAN RX+ reduziert 40-25**

REHAU Materialnummer: 14563951001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R19 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Löt-Pressübergang RAUTITAN RX+**  
universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren  
RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.  
Übergang vom System RAUTITAN auf Löt- und Metallpresssysteme.  
ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
Löt-Pressübergang RAUTITAN RX+ von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser der Rohre in mm.

**364R19A + Az f. Löt-Pressübergang RAUTITAN RX+ 16-L15**

REHAU Materialnummer: 14562731001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R19B + Az f. Löt-Pressübergang RAUTITAN RX+ 20-L15**

REHAU Materialnummer: 14562781001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R19C + Az f. Löt-Pressübergang RAUTITAN RX+ 20-L18**

REHAU Materialnummer: 14562741001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R19D + Az f. Löt-Pressübergang RAUTITAN RX+ 20-L22**

REHAU Materialnummer: 14562771001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R19G + Az f. Löt-Pressübergang RAUTITAN RX+ 25-L22**

REHAU Materialnummer: 14562751001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R19H + Az f. Löt-Pressübergang RAUTITAN RX+ 25-L28**

REHAU Materialnummer: 14562791001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R19J + Az f. Löt-Pressübergang RAUTITAN RX+ 32-L28**

REHAU Materialnummer: 14562761001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R20 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Übergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.**  
 ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
 ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
 Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
 Übergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde von REHAU  
 Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.

**364R20A + Az f. Übergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 16-R1/2**

REHAU Materialnummer: 14563111001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R20B + Az f. Übergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 16-R3/4**

REHAU Materialnummer: 14563121001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R20C + Az f. Übergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 16-R1**

REHAU Materialnummer: 14563131001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R20D + Az f. Übergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 20-R1/2**

REHAU Materialnummer: 14563141001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R20E + Az f. Übergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 20-R3/4**

REHAU Materialnummer: 14563151001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R20F + Az f. Übergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 20-R1**

REHAU Materialnummer: 14563161001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R20G + Az f. Übergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 25-R1/2**

REHAU Materialnummer: 14563171001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R20H + Az f. Übergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 25-R3/4**

REHAU Materialnummer: 14563181001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R20I + Az f. Übergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 25-R1**

REHAU Materialnummer: 14563191001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R20J + Az f. Übergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 32-R3/4**

REHAU Materialnummer: 14563201001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R20K + Az f. Übergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 32-R1**

REHAU Materialnummer: 14563211001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R20L + Az f. Übergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 32-R1 1/4**

REHAU Materialnummer: 14563221001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R20M + Az f. Übergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 40-R1 1/4**

REHAU Materialnummer: 14563231001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R21 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Übergang RAUTITAN RX+ mit Innengewinde universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.**  
ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
Übergang RAUTITAN RX+ mit Innengewinde von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.

**364R21A + Az f. Übergang RAUTITAN RX+ mit Innengewinde 16-Rp1/2**

REHAU Materialnummer: 14563271001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R21B + Az f. Übergang RAUTITAN RX+ mit Innengewinde 20-Rp1/2**

REHAU Materialnummer: 14563281001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R21C + Az f. Übergang RAUTITAN RX+ mit Innengewinde 20-Rp3/4**

REHAU Materialnummer: 14563291001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R21D + Az f. Übergang RAUTITAN RX+ mit Innengewinde 25-Rp1/2**

REHAU Materialnummer: 14563301001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>364R21E</b> | + | <b>Az f. Übergang RAUTITAN RX+ mit Innengewinde 25-Rp3/4</b><br>REHAU Materialnummer: 14563311001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>364R21F</b> | + | <b>Az f. Übergang RAUTITAN RX+ mit Innengewinde 25-Rp1</b><br>REHAU Materialnummer: 14564081001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>364R21G</b> | + | <b>Az f. Übergang RAUTITAN RX+ mit Innengewinde 32-Rp3/4</b><br>REHAU Materialnummer: 14563321001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>364R21H</b> | + | <b>Az f. Übergang RAUTITAN RX+ mit Innengewinde 32-Rp1</b><br>REHAU Materialnummer: 14563331001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>364R21I</b> | + | <b>Az f. Übergang RAUTITAN RX+ mit Innengewinde 40-Rp1 1/4</b><br>REHAU Materialnummer: 14563341001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>364R22</b>  | + | Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Übergang RAUTITAN RX+ mit Überwurfmutter universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.<br>ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)<br>ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)<br>Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701<br>Übergang RAUTITAN RX+ mit Überwurfmutter von REHAU<br>Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde. |
| <b>364R22A</b> | + | <b>Az f. Übergang RAUTITAN RX+ mit Überwurfmutter 16-G1/2</b><br>REHAU Materialnummer: 14563351001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>364R22B</b> | + | <b>Az f. Übergang RAUTITAN RX+ mit Überwurfmutter 16-G3/4</b><br>REHAU Materialnummer: 14563361001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                |   |                                                                                                                                                            |
|----------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>364R22C</b> | + | <b>Az f. Übergang RAUTITAN RX+ mit Überwurfmutter 20-G1/2</b><br>REHAU Materialnummer: 14563371001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....   |
| <b>364R22D</b> | + | <b>Az f. Übergang RAUTITAN RX+ mit Überwurfmutter 20-G3/4</b><br>REHAU Materialnummer: 14563381001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....   |
| <b>364R22E</b> | + | <b>Az f. Übergang RAUTITAN RX+ mit Überwurfmutter 25-G3/4</b><br>REHAU Materialnummer: 14563391001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....   |
| <b>364R22F</b> | + | <b>Az f. Übergang RAUTITAN RX+ mit Überwurfmutter 25-G1</b><br>REHAU Materialnummer: 14563401001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....     |
| <b>364R22G</b> | + | <b>Az f. Übergang RAUTITAN RX+ mit Überwurfmutter 32-G1</b><br>REHAU Materialnummer: 14563411001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....     |
| <b>364R22H</b> | + | <b>Az f. Übergang RAUTITAN RX+ mit Überwurfmutter 32-G1 1/4</b><br>REHAU Materialnummer: 14563421001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: ..... |
| <b>364R22I</b> | + | <b>Az f. Übergang RAUTITAN RX+ mit Überwurfmutter 32-G1 1/2</b><br>REHAU Materialnummer: 14563431001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: ..... |
| <b>364R22J</b> | + | <b>Az f. Übergang RAUTITAN RX+ mit Überwurfmutter 40-G1 1/2</b><br>REHAU Materialnummer: 14563441001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: ..... |

|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |           |  |
|---------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------|--|
| 364R23  | + | Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Winkel RAUTITAN PX mit Zentriernocken, universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.<br>ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)<br>ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)<br>Werkstoff: PPSU<br>Farbe: schwarz<br>Winkel RAUTITAN PX von REHAU<br>Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie der Winkel in Grad. |      |     |           |  |
| 364R23A | + | <b>Az f. Winkel RAUTITAN PX 16-90</b><br>REHAU Materialnummer: 11600211001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |           |  |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00 | Stk | PP: ..... |  |
| 364R23B | + | <b>Az f. Winkel RAUTITAN PX 20-90</b><br>REHAU Materialnummer: 11600221001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |           |  |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00 | Stk | PP: ..... |  |
| 364R23C | + | <b>Az f. Winkel RAUTITAN PX 25-90</b><br>REHAU Materialnummer: 11600231001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |           |  |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00 | Stk | PP: ..... |  |
| 364R23D | + | <b>Az f. Winkel RAUTITAN PX 32-90</b><br>REHAU Materialnummer: 11600241001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |           |  |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00 | Stk | PP: ..... |  |
| 364R23E | + | <b>Az f. Winkel RAUTITAN PX 40-90</b><br>REHAU Materialnummer: 11600251001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |           |  |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00 | Stk | PP: ..... |  |
| 364R25  | + | Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Winkel RAUTITAN PX mit Zentriernocken, universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.<br>ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)<br>ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)<br>Werkstoff: PPSU<br>Farbe: schwarz<br>Winkel RAUTITAN PX von REHAU<br>Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie der Winkel in Grad. |      |     |           |  |

|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>364R25A</b> | + | <b>Az f. Winkel RAUTITAN PX 20-45</b><br>REHAU Materialnummer: 11600521001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>364R25B</b> | + | <b>Az f. Winkel RAUTITAN PX 25-45</b><br>REHAU Materialnummer: 11600531001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>364R25C</b> | + | <b>Az f. Winkel RAUTITAN PX 32-45</b><br>REHAU Materialnummer: 11600541001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>364R25D</b> | + | <b>Az f. Winkel RAUTITAN PX 40-45</b><br>REHAU Materialnummer: 11600551001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>364R27</b>  | + | <b>Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Rohrführungsbogen Sanitär</b><br>Rohrführungsbogen Sanitär, bestehend aus Bogenblech und 2 Spannhülsen.<br>Werkstoff: Stahl verzinkt<br>Einsatz mit Universalrohr RAUTITAN flex<br>Rohrführungsbogen Sanitär von REHAU<br>Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie der Winkel in Grad. |
| <b>364R27A</b> | + | <b>Az f. Rohrführungsbogen Sanitär 16-90</b><br>REHAU Materialnummer: 11388811002<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>364R27B</b> | + | <b>Az f. Rohrführungsbogen Sanitär 20-90</b><br>REHAU Materialnummer: 11388911002<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>364R27C</b> | + | <b>Az f. Rohrführungsbogen Sanitär 25-90</b><br>REHAU Materialnummer: 11383511002<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                    |



**364R27D + Az f. Rohrführungsbogen Sanitär 32-90**

REHAU Materialnummer: 11386411002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R28 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Rohrführungsbogen Sanitär**  
Rohrführungsbogen Sanitär, bestehend aus Bogenblech und 2 Spannhülsen.  
Werkstoff: Stahl verzinkt  
Einsatz mit Universalrohr RAUTITAN flex  
Rohrführungsbogen Sanitär von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie der Winkel in Grad.

**364R28A + Az f. Rohrführungsbogen Sanitär 16-45**

REHAU Materialnummer: 11391211002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R28B + Az f. Rohrführungsbogen Sanitär 20-45**

REHAU Materialnummer: 11391311002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R28C + Az f. Rohrführungsbogen Sanitär 25-45**

REHAU Materialnummer: 11389111002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R28D + Az f. Rohrführungsbogen Sanitär 32-45**

REHAU Materialnummer: 11389211002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R29 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Winkelübergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde**  
universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren  
RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.  
ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
Winkelübergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.

**364R29A + Az f. Winkelübergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 16-R1/2**

REHAU Materialnummer: 14563471001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>364R29B</b> | + | <b>Az f. Winkelübergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 20-R1/2</b><br>REHAU Materialnummer: 14563481001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>364R29C</b> | + | <b>Az f. Winkelübergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 20-R3/4</b><br>REHAU Materialnummer: 14563491001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>364R29D</b> | + | <b>Az f. Winkelübergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 25-R3/4</b><br>REHAU Materialnummer: 14563501001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>364R29E</b> | + | <b>Az f. Winkelübergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 25-R1</b><br>REHAU Materialnummer: 14564821001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>364R29F</b> | + | <b>Az f. Winkelübergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 32-R3/4</b><br>REHAU Materialnummer: 14563511001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>364R29G</b> | + | <b>Az f. Winkelübergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 32-R1</b><br>REHAU Materialnummer: 14563521001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>364R29H</b> | + | <b>Az f. Winkelübergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 40-R1 1/4</b><br>REHAU Materialnummer: 14560121001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>364R30</b>  | + | Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Winkelübergang RAUTITAN RX+ mit Innengewinde universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.<br>ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)<br>ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)<br>Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701<br>Winkelübergang RAUTITAN RX+ mit Innengewinde von REHAU<br>Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde. |

|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>364R30A</b> | + | <b>Az f. Winkelübergang RAUTITAN RX+ mit Innengewinde 16-Rp1/2</b><br>REHAU Materialnummer: 14563531001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>364R30B</b> | + | <b>Az f. Winkelübergang RAUTITAN RX+ mit Innengewinde 16-Rp3/4</b><br>REHAU Materialnummer: 14563541001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>364R30C</b> | + | <b>Az f. Winkelübergang RAUTITAN RX+ mit Innengewinde 20-Rp1/2</b><br>REHAU Materialnummer: 14563551001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>364R30D</b> | + | <b>Az f. Winkelübergang RAUTITAN RX+ mit Innengewinde 20-Rp3/4</b><br>REHAU Materialnummer: 14563561001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>364R30E</b> | + | <b>Az f. Winkelübergang RAUTITAN RX+ mit Innengewinde 25-Rp1</b><br>REHAU Materialnummer: 14563571001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>364R30F</b> | + | <b>Az f. Winkelübergang RAUTITAN RX+ mit Innengewinde 32-Rp1</b><br>REHAU Materialnummer: 14560131001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>364R30G</b> | + | <b>Az f. Winkelübergang RAUTITAN RX+ mit Innengewinde 40-Rp11/4</b><br>REHAU Materialnummer: 14560141001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>364R34</b>  | + | Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Wandwinkel RAUTITAN RX+ für Vorwandinstallation zur Montage auf Vorwand-Montageelemente mit Befestigungsabstand 40 mm oder auf das Halterprogramm von REHAU, mit langem Gewindestutzen, zum wandbündigen Abfräsen. Universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.<br>ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)<br>ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT) |

Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
Wandwinkel RAUTITAN RX+ für Vorwandinstallation von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.

**364R34A + Az f. Wandwinkel RAUTITAN RX+ für Vorwand 16-Rp 1/2-57**

REHAU Materialnummer: 14563711001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R34B + Az f. Wandwinkel RAUTITAN RX+ für Vorwand 16-Rp 1/2-70**

REHAU Materialnummer: 14564181001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R34C + Az f. Wandwinkel RAUTITAN RX+ für Vorwand 20-Rp 1/2-57**

REHAU Materialnummer: 14563721001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R34D + Az f. Wandwinkel RAUTITAN RX+ für Vorwand 20-Rp 1/2-70**

REHAU Materialnummer: 14564201001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R35 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Wandwinkel RAUTITAN RX+ mit quadratischer Wandscheibe**  
für Aufputzmontage mit quadratischer Gummischeibe.  
Universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.  
ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
Wandwinkel RAUTITAN RX+ mit quadratischer Wandscheibe von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.

**364R35A + Az f. Wandwinkel RAUTITAN RX+ quadrat. Wandscheibe 16-Rp1/2**

REHAU Materialnummer: 14563671001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R35B + Az f. Wandwinkel RAUTITAN RX+ quadrat. Wandscheibe 20-Rp1/2**

REHAU Materialnummer: 14563691001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R36 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Wandwinkel RAUTITAN RX+ für UP-Spülkasten**  
für Montage an UP-Spülkasten, mit Flanschmutter und Scheiben.

Universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren  
RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.

ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)

ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)

Material Fitting: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701

Material Zubehör: Stahl verzinkt bzw. Gummi

Wandwinkel RAUTITAN RX+ für UP-Spülkasten von REHAU

Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.

**364R36A + Az f. Wandwinkel RAUTITAN RX+ für UP-Spülkasten 16-Rp1/2**

REHAU Materialnummer: 14563731001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R37 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Wandwinkel RAUTITAN RX+ für Gipskartonplatten für Montage an Gipskartonplatten, mit Scheiben, Druckring und Schrauben.**  
Universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren  
RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.

ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)

ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)

Material Fitting: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701

Material Zubehör: Stahl verzinkt bzw. Gummi

Scheiben aus Gummi, Druckring und Schrauben aus Stahl verzinkt.

Wandwinkel RAUTITAN RX+ für Gipskartonplatten von REHAU

Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.

**364R37A + Az f. Wandwinkel RAUTITAN RX+ für Gipskartonplatten 16-Rp1/2**

REHAU Materialnummer: 14563741001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R37B + Az f. Wandwinkel RAUTITAN RX+ für Gipskartonplatten 20-Rp1/2**

REHAU Materialnummer: 14563751001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R38 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Wandwinkel RAUTITAN RX+ für Holzspanplatten für Montage an Holzspanplatte, mit Flanschmutter und Scheiben.**  
Universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren  
RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.

ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)

ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)

Material Fitting: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701

Material Zubehör: Stahl verzinkt bzw. Gummi

Wandwinkel RAUTITAN RX+ für Holzspanplatten von REHAU

Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.

**364R38A + Az f. Wandwinkel RAUTITAN RX+ für Holzspanplatten 16-Rp1/2**

REHAU Materialnummer: 14563761001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R38B + Az f. Wandwinkel RAUTITAN RX+ für Holzspanplatten 20-Rp1/2**

REHAU Materialnummer: 14563771001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R39 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Wandwinkel RAUTITAN RX+ für Holzspanplatten für Montage an Holzspanplatte, mit Flanschmutter und Scheiben.**  
Universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.  
ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Material Fitting: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
Material Zubehör: Stahl verzinkt bzw. Gummi  
Wandwinkel RAUTITAN RX+ für Holzspanplatten von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.

**364R39A + Az f. Wandwinkel RAUTITAN RX+ f. Holzspanplatten 16-Rp1/2x35**

REHAU Materialnummer: 14564191001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R39B + Az f. Wandwinkel RAUTITAN RX+ f. Holzspanplatten 16-Rp1/2x55**

REHAU Materialnummer: 14563781001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R40 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Wandwinkel RAUTITAN RX+ für Anschluss an Montageelement**  
für Befestigung an Montageelement, mit 2 Flanschmutter und 2 Scheiben.  
Universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.  
ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Material Fitting: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
Material Zubehör: Stahl verzinkt bzw. Gummi  
Wandwinkel RAUTITAN RX+ für Anschluss an Montageelement von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.

**364R40A + Az f. Wandwinkel RAUTITAN RX+ f. Montageelement 16-Rp1/2x55**

REHAU Materialnummer: 14563791001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R41 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Wandwinkel RAUTITAN RX+ gerade mit Flanschmutter und Scheiben.**  
Universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.  
ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Material Fitting: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701

Material Zubehör: Stahl verzinkt bzw. Gummi  
Wandwinkel RAUTITAN RX+ gerade von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.

**364R41A + Az f. Wandwinkel RAUTITAN RX+ gerade 16-Rp1/2x28**

REHAU Materialnummer: 14563801001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R42 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Doppelwandwinkel RAUTITAN RX+ lang zur Montage auf das Halterprogramm von REHAU, mit langem Gewindestutzen und zwei Schiebehülsenabgängen.**  
Universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.  
ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
Doppelwandwinkel RAUTITAN RX+ lang von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.

**364R42A + Az f. Doppelwandwinkel RAUTITAN RX+ 16/16-Rp1/2 lang**

REHAU Materialnummer: 14562701001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R42B + Az f. Doppelwandwinkel RAUTITAN RX+ 20/20-Rp1/2 lang**

REHAU Materialnummer: 14562711001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R42C + Az f. Doppelwandwinkel RAUTITAN RX+ 25/25-Rp1/2 lang**

REHAU Materialnummer: 14564221001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R43 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Doppelwandwinkel RAUTITAN RX+ kurz zur Montage auf das Halterprogramm von REHAU, mit kurzem Gewindestutzen und zwei Schiebehülsenabgängen.**  
Universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.  
ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
Doppelwandwinkel RAUTITAN RX+ kurz von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.

**364R43A + Az f. Doppelwandwinkel RAUTITAN RX+ 16/16-Rp1/2 kurz**

REHAU Materialnummer: 14564031001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 364R43B + Az f. Doppelwandwinkel RAUTITAN RX+ 20/20-Rp1/2 kurz**  
REHAU Materialnummer: 14564041001  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 364R43C + Az f. Doppelwandwinkel RAUTITAN RX+ 25/25-Rp1/2 kurz**  
REHAU Materialnummer: 14564211001  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 364R44 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Doppelwandwinkel RAUTITAN RX+ kurz zur Montage auf das Halterprogramm von REHAU, mit kurzem Gewindestutzen und zwei Schiebehülsenabgängen.**  
Universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.  
ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Werkstoff: Rotguss nach DIN EN 1982  
Doppelwandwinkel RAUTITAN RX kurz von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.
- 364R44A + Az f. Doppelwandwinkel RAUTITAN RX+ 16/20-Rp1/2 kurz**  
REHAU Materialnummer: 14564161001  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 364R44B + Az f. Doppelwandwinkel RAUTITAN RX+ 20/16-Rp1/2 kurz**  
REHAU Materialnummer: 14564171001  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 364R45 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für eine Dämmbox für Wandwinkel kurz/lang Rp1/2 zur Dämmung der Wandwinkel RAUTITAN 16-Rp1/2 u.20-Rp1/2 kurz/lang.**  
Passend für das Halterprogramm von REHAU, zweiteilige Ausführung, bestehend aus Ober- u. Unterteil, einschließlich Nachweise der Wärmeabgabe und Schallpegelminderung des Fraunhofer Instituts  
Werkstoff: geschäumtes Polyethylen  
Farbe: anthrazit  
Dämmbox für Wandwinkel kurz/lang von REHAU
- 364R45A + Az f. Dämmbox für Wandwinkel kurz/lang Rp1/2**  
REHAU Materialnummer: 12069271001  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 364R46 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für eine Dämmbox für Doppelwandwinkel RAUTITAN RX.**  
Zur Dämmung der Doppelwandwinkel RAUTITAN 16/16 - Rp 1/2 und 20/20 - Rp 1/2  
Eigenschaften:  
- Passend für das Halterprogramm von REHAU  
- zweiteilige Ausführung



- bestehend aus Ober- und Unterteil  
 - Nachweis der Wärmeabgabe und Schallpegelminimierung durch Fraunhofer Institut  
 Material: geschäumtes Polyethylen  
 Farbe: Anthrazit  
 Dämmbox für Doppelwandwinkel RAUTITAN RX von REHAU

**364R46A + Az f. Dämmbox für Doppelwandwinkel**

REHAU Materialnummer: 12069281001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R47 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für eine Dämmbox für Wandwinkel quadratisch und Wand-T-Stück Rp 1/2.**

Zur Dämmung der Wandwinkel mit quadratischer Wandscheibe RAUTITAN 16/20 - Rp 1/2 und Wand-T-Stück 16/20 - Rp 1/2 -16/20. Passend für das Halterprogramm von REHAU, dreiteilige Ausführung bestehend aus Ober- und Unterteil sowie Verschlussstück, zur Wärmedämmung 50 % gemäß EnEV 2014/DIN 1988-200 und Schalldämmung  
 Material: geschäumtes Polyethylen  
 Farbe: Anthrazit  
 Dämmbox für Wandwinkel quadratisch und Wand-T-Stück RAUTITAN RX von REHAU

**364R47A + Az f. Dämmbox f. Wandwinkel quadratisch/Wand-T-Stück Rp 1/2**

REHAU Materialnummer: 13207751001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R48 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Doppelwandwinkel RAUTITAN RX+, mit Innengewinde, 90° für Reihen- und Ringleitungen sowie Zirkulationsanbindung.**

Universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.  
 ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
 ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
 Werkstoff: Rotguss nach DIN EN 1982  
 Doppelwandwinkel RAUTITAN RX+, mit Innengewinde, 90° von REHAU  
 Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.

**364R48A + Az f. Doppelwandwinkel RAUTITAN RX+, Innengewinde, 90 Grad**

REHAU Materialnummer: 14565011001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R54 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für eine Montageeinheit RAUTITAN RX+ für Unterputzinstallation Mit zwei Wandwinkeln 16 – Rp 1/2 kurz,**

vormontiert auf Halter O 75/150 für Doppelanschluss mit einem Mitte-Mitte-Abstand der Wandwinkel von 150 mm.  
 Universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.  
 ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
 ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
 Werkstoff Halter: Verzinkter Stahl  
 Werkstoff Wandwinkel: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
 Montageeinheit RAUTITAN RX+, für Unterputzinstallation von REHAU

**364R54A + Az f. Montageeinheit RAUTITAN RX+ für Unterputzinstallation**

REHAU Materialnummer: 14563891001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 364R55 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für eine Montageeinheit RAUTITAN RX+ für Vorwandinstallation**  
Mit zwei Wandwinkeln 16 – Rp ½ kurz,  
vormontiert auf Halter O 75/150 für Doppelanschluss mit einem Mitte-Mitte-Abstand der  
Wandwinkel von 150 mm.  
Universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren  
RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.  
ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Werkstoff Halter: Verzinkter Stahl  
Werkstoff Wandwinkel: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
Montageeinheit RAUTITAN RX+, für Vorwandinstallation von REHAU

**364R55A + Az f. Montageeinheit RAUTITAN RX+ für Vorwandinstallation**

REHAU Materialnummer: 14563901001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 364R56 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Flansch-Wandwinkel RAUTITAN RX+ mit Innengewinde**  
für Wandanschlussdose (Mat.Nr. 11370351001), mit zwei Befestigungsschrauben aus Edelstahl.  
Universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren  
RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.  
ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
Flansch-Wandwinkel RAUTITAN RX+ mit Innengewinde von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.

**364R56A + Az f. Flansch-Wandwinkel RAUTITAN RX+ mit IG 16-Rp1/2**

REHAU Materialnummer: 14563811001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R56B + Az f. Flansch-Wandwinkel RAUTITAN RX+ mit IG 20-Rp1/2**

REHAU Materialnummer: 14563821001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 364R57 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für eine Wandanschlussdose für Flansch-Wandwinkel RAUTITAN**  
mit 2 Innensechskantschrauben aus verzinktem Stahl zur Befestigung auf Halter.  
Zur Aufnahme von Universalrohren RAUTITAN stabil oder RAUTITAN flex, in den Abm. 16 und  
20, jeweils im Schutzrohr werkseitig eingezogen oder für Schutzrohr (Abm. 16 oder Abm. 20)  
Werkstoff Dose: Polyoxymethylen / Farbe: schwarz  
Wandanschlussdose für Flansch-Wandwinkel RAUTITAN von REHAU

**364R57A + Az f. Wandanschlussdose, 2-teilig für Flansch-Wandwinkel**

REHAU Materialnummer: 11370351001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R60 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Übergang RAUTITAN RX+, mit MeplaFix-Adapter einsetzbar in Trinkwasserinstallationen mit den REHAU Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex, zur werkzeuglosen Herstellung von Verbindungen mit Geberit - MeplaFix-Anschlüssen R 1/2, einschließlich blauer Schutzkappe aus PE. ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen) ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT) Werkstoff RAUTITAN RX+ Fitting-Grundkörper: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701 Werkstoff MeplaFix-Adapter: glasfaserverstärktes Polyamid Übergang RAUTITAN RX+, mit MeplaFix-Adapter von REHAU Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie MeplaFix.**

**364R60A + Az f. Übergang RAUTITAN RX+, MeplaFix - 16**

REHAU Materialnummer: 14564051001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R60B + Az f. Übergang RAUTITAN RX+, MeplaFix - 20**

REHAU Materialnummer: 14564101001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R61 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Übergang RAUTITAN RX+, mit MeplaFix-Adapter einsetzbar in Trinkwasserinstallationen mit den REHAU Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex, zur werkzeuglosen Herstellung von Verbindungen mit Geberit - MeplaFix-Anschlüssen R 1/2, einschließlich blauer Schutzkappe aus PE. ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen) ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT) Werkstoff RAUTITAN RX+ Fitting-Grundkörper: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701 Werkstoff MeplaFix-Adapter: glasfaserverstärktes Polyamid Übergang RAUTITAN RX+, mit MeplaFix-Adapter von REHAU Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie MeplaFix.**

**364R61A + Az f. Winkelübergang RAUTITAN RX+, MeplaFix - 16**

REHAU Materialnummer: 14564061001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R61B + Az f. Winkelübergang RAUTITAN RX+, MeplaFix - 20**

REHAU Materialnummer: 14564111001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R62 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Übergang RAUTITAN RX+, mit MeplaFix-Adapter einsetzbar in Trinkwasserinstallationen mit den REHAU Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex, zur werkzeuglosen Herstellung von Verbindungen mit Geberit -**

MeplaFix-Anschlüssen R ½, einschließlich blauer Schutzkappe aus PE.  
ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Werkstoff RAUTITAN RX+ Fitting-Grundkörper: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
Werkstoff MeplaFix-Adapter: glasfaserverstärktes Polyamid  
Übergang RAUTITAN RX+, mit MeplaFix-Adapter von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie MeplaFix.

**364R62A + Az f. T-Stück RAUTITAN RX+, 16 - MeplaFix - 16**

REHAU Materialnummer: 14564071001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R62B + Az f. T-Stück RAUTITAN RX+, 20 - MeplaFix - 20**

REHAU Materialnummer: 14564121001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R69 + Aufzählung (Az) auf Rohre für eine Montageeinheit RAUTITAN RX+, für Zirkulationsleitungen, mit Dämmbox**  
Bestehend aus bestehend aus einem Wandwinkel Rp 1/2 kurz, einem Doppelwandwinkel - Rp 1/2 kurz, zwei passenden Dämmboxen zur Wärme- und Schalldämmung, vormontiert auf Halter O 75/150 für Doppelanschluss.  
Mitte-Mitte-Abstand der Wandwinkel: 150 mm.  
Universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.  
ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Werkstoff Halter: Verzinkter Stahl  
Werkstoff Wandwinkel: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
Werkstoff Dämmbox: geschäumtes Polyethylen  
Montageeinheit RAUTITAN RX+, für Zirkulationsleitungen mit Dämmbox von REHAU

**364R69A + Az f. Montageeinheit RAUTITAN RX+ für Zirkulation 16**

REHAU Materialnummer: 14565551001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R69B + Az f. Montageeinheit RAUTITAN RX+ für Zirkulation 20**

REHAU Materialnummer: 14565561001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R70 + Aufzählung (Az) auf Rohre für einen Schiebehülsenverteiler RAUTITAN RX+ 2-fach universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den REHAU-Universalrohren**  
RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.  
ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
Schiebehülsenverteiler RAUTITAN RX+ 2-fach von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.

|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>364R70A</b> | <b>+</b> | <b>Az f. Schiebehülsenverteiler RAUTITAN RX+ 2-fach 16–R/Rp3/4</b><br>REHAU Materialnummer: 14563831001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>364R70B</b> | <b>+</b> | <b>Az f. Schiebehülsenverteiler RAUTITAN RX+ 2-fach 20–R/Rp3/4</b><br>REHAU Materialnummer: 14563841001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>364R71</b>  | <b>+</b> | Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Schiebehülsenverteiler RAUTITAN RX+ 3-fach universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den REHAU-Universalrohren<br>RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.<br>ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)<br>ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)<br>Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701<br>Schiebehülsenverteiler RAUTITAN RX+ 3-fach von REHAU<br>Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde. |
| <b>364R71A</b> | <b>+</b> | <b>Az f. Schiebehülsenverteiler RAUTITAN RX+ 3-fach 16–R/Rp3/4</b><br>REHAU Materialnummer: 14563851001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>364R71B</b> | <b>+</b> | <b>Az f. Schiebehülsenverteiler RAUTITAN RX+ 3-fach 20-R/Rp3/4</b><br>REHAU Materialnummer: 14563861001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>364R72</b>  | <b>+</b> | Aufzahlung (Az) auf Rohre für ein Halter-Set für Schiebehülsenverteiler zur Befestigung der Schiebehülsenverteiler auf der Wand oder in den Verteilerschränken.<br>Werkstoff: PPA / Versehen mit schallgedämmten Schellen 3/4“<br>1 Stück entspricht 2 Haltern für Schiebehülsenverteiler<br>Halter-Set für Schiebehülsenverteiler von REHAU                                                                                                                                                                                                              |
| <b>364R72A</b> | <b>+</b> | <b>Az f. Halter-Set für Schiebehülsenverteiler</b><br>REHAU Materialnummer: 12641211001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>364R73</b>  | <b>+</b> | Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Blindstopfen RAUTITAN RX+ universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den REHAU-Universalrohren<br>RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.<br>ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)<br>ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)                                                                                                                                                                                                                    |

Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
Blindstopfen RAUTITAN RX+ von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm.

**364R73A + Az f. Blindstopfen RAUTITAN RX+ 16**

REHAU Materialnummer: 14563871001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R73B + Az f. Blindstopfen RAUTITAN RX+ 20**

REHAU Materialnummer: 14563881001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R74 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Kappe RAUTITAN RX+**  
universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen.  
Zum Verschließen der Schiebehülsevenverteiler RAUTITAN RX 2- und 3-fach (R 3/4).  
ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
Kappe RAUTITAN RX+ von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist das Gewinde.

**364R74B + Az f. Kappe RAUTITAN RX+ Rp 3/4**

REHAU Materialnummer: 14563921001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R74C + Az f. Kappe RAUTITAN RX+ Rp 1/2**

REHAU Materialnummer: 14563911001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R75 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Winkelübergang RAUTITAN RX+ mit Überwurfmutter**  
universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren  
RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.  
ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
Winkelübergang RAUTITAN RX+ mit Überwurfmutter von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.

**364R75A + Az f. Winkelübergang RAUTITAN RX+ mit Überwurfmutter 16-G1/2**

REHAU Materialnummer: 14563961001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 364R75B + Az f. Winkelübergang RAUTITAN RX+ mit Überwurfmutter 20-G1/2**  
REHAU Materialnummer: 14564131001
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 364R75C + Az f. Winkelübergang RAUTITAN RX+ mit Überwurfmutter 25-G1**  
REHAU Materialnummer: 14564871001
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 364R76 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für eine Montageeinheit RAUTITAN RX+, für Unterputzinstallation, mit Dämmbox**  
Bestehend aus Wandwinkeln 16-Rp ½ kurz, zwei passenden Dämmboxen zur Wärme- und Schalldämmung, vormontiert auf Halter O 75/150 für Doppelanschluss.  
Mitte-Mitte-Abstand der Wandwinkel: 150 mm.  
Universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.  
ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Werkstoff Halter: Verzinkter Stahl  
Werkstoff Wandwinkel: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
Werkstoff Dämmbox: geschäumtes Polyethylen  
Montageeinheit RAUTITAN RX+, für Unterputzinstallation, mit Dämmbox von REHAU
- 364R76A + Az f. Montageeinheit RAUTITAN RX+ für UP, mit Dämmbox**  
REHAU Materialnummer: 14564231001
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 364R77 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für eine Montageeinheit RAUTITAN RX+, für durchgeschleifte Unterputzinstallation, mit Dämmbox**  
Bestehend aus zwei Doppelwandwinkel RAUTITAN RX+ 16/16 - Rp ½ kurz, zwei passenden Dämmboxen zur Wärme- und Schalldämmung, vormontiert auf Halter O 75/150 für Doppelanschluss.  
Mitte-Mitte-Abstand der Wandwinkel: 150 mm.  
Universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.  
ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Werkstoff Halter: Verzinkter Stahl  
Werkstoff Wandwinkel: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
Werkstoff Dämmbox: geschäumtes Polyethylen  
Montageeinheit RAUTITAN RX+, für durchgeschleifte Unterputzinstallation, mit Dämmbox von REHAU
- 364R77A + Az f. Montageeinheit RAUTITAN RX+ für UP DG-WW, mit Dämmbox**  
REHAU Materialnummer: 14564091001
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 364R78 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Halter O 75/150 für Wandanschlussdose**  
zur Befestigung eines Doppelanschlusses mit Einbautiefe 48 mm, für Wandanschlussdose und Schiebehülsen-Verpressung von hinten, mit Befestigungsschenkeln, Universallochbohrung und



zwei EPDM-Dämmscheiben und vier Schrauben M5.  
Werkstoff: verzinkter Stahl  
Halter O 75/150 für Wandanschlussdose von REHAU

**364R78A + Az f. Halter O 75/150 für Wandanschlussdose**

REHAU Materialnummer: 11055381008

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

364R79 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für eine Dämmscheibe für Halter  
zur Schallentkopplung zwischen Wandwinkel und Halter, mit zwei  
Schrauben M5.  
Werkstoff: EPDM  
Dämmscheibe für Halter von REHAU

**364R79A + Az f. Dämmscheibe für Halter**

REHAU Materialnummer: 13207361008

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

364R80 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für eine Schiebehülse RAUTITAN PX stabil  
beidseitig verwendbar zur Herstellung der dauerhaft dichten Verbindungstechnik Schiebehülse  
gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 534.  
In Verbindung mit den Universalrohren RAUTITAN stabil mit den entsprechenden Fittings  
RAUTITAN stabil.  
Werkstoff: PVDF  
Farbe: schwarz  
Schiebehülse RAUTITAN PX stabil von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm.

**364R80A + Az f. Schiebehülse RAUTITAN PX stabil 50**

REHAU Materialnummer: 11602061001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R80B + Az f. Schiebehülse RAUTITAN PX stabil 63**

REHAU Materialnummer: 11602071001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

364R81 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für ein T-Stück RAUTITAN RX+ stabil  
universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen.  
Passend für die REHAU-Rohre: RAUTITAN stabil 25 - 63 und RAUTITAN flex 25 - 40.  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.312 (Systemzulassung)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
T-Stück RAUTITAN RX+ stabil von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser des Rohres in mm.



**364R81A + Az f. T-Stück RAUTITAN RX+ stabil egal 50**

REHAU Materialnummer: 14600131001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R81B + Az f. T-Stück RAUTITAN RX+ stabil egal 63**

REHAU Materialnummer: 14600141001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R81C + Az f. T-Stück RAUTITAN RX+ stabil Abgang reduziert 50-25-50**

REHAU Materialnummer: 14600161001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R81D + Az f. T-Stück RAUTITAN RX+ stabil Abgang reduziert 50-32-50**

REHAU Materialnummer: 14600171001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R81E + Az f. T-Stück RAUTITAN RX+ stabil Abgang reduziert 50-40-50**

REHAU Materialnummer: 14600211001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R81F + Az f. T-Stück RAUTITAN RX+ stabil Abgang reduziert 63-25-63**

REHAU Materialnummer: 14600181001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R81G + Az f. T-Stück RAUTITAN RX+ stabil Abgang reduziert 63-32-63**

REHAU Materialnummer: 14600191001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R81H + Az f. T-Stück RAUTITAN RX+ stabil Abgang reduziert 63-40-63**

REHAU Materialnummer: 14600231001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 364R81I** + **Az f. T-Stück RAUTITAN RX+ stabil Abgang reduziert 63-50-63**  
REHAU Materialnummer: 14600221001  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 364R81J** + **Az f. T-Stück RAUTITAN RX+ stabil Abgang reduziert 50-25-40**  
REHAU Materialnummer: 14600281001  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 364R82** + Aufzahlung (Az) auf Rohre für ein T-Stück RAUTITAN RX+ stabil, Abgang mit Innengewinde universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen.  
Passend für die REHAU-Rohre: RAUTITAN stabil 50 + 63.  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.312 (Systemzulassung)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
T-Stück RAUTITAN RX+ stabil Abgang mit Innengewinde von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.
- 364R82A** + **Az f. T-Stück RAUTITAN RX+ stabil Abgang mit IG 50-Rp1/2-50**  
REHAU Materialnummer: 14600241001  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 364R82B** + **Az f. T-Stück RAUTITAN RX+ stabil Abgang mit IG 50-Rp1-50**  
REHAU Materialnummer: 14600251001  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 364R82C** + **Az f. T-Stück RAUTITAN RX+ stabil Abgang mit IG 63-Rp1/2-63**  
REHAU Materialnummer: 14600261001  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 364R82D** + **Az f. T-Stück RAUTITAN RX+ stabil Abgang mit IG 63-Rp1-63**  
REHAU Materialnummer: 14600271001  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 364R83** + Aufzahlung (Az) auf Rohre für ein Kupplung RAUTITAN RX+ stabil universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen.  
Passend für die REHAU-Rohre: RAUTITAN stabil 32 - 63 und RAUTITAN flex 32 - 40.  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.312 (Systemzulassung)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)

Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
Kupplung RAUTITAN RX+ stabil von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser des Rohres in mm.

**364R83A + Az f. Kupplung RAUTITAN RX+ stabil egal 50**

REHAU Materialnummer: 14600511001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R83B + Az f. Kupplung RAUTITAN RX+ stabil egal 63**

REHAU Materialnummer: 14600521001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R83C + Az f. Kupplung RAUTITAN RX+ stabil reduziert 50-32**

REHAU Materialnummer: 14600531001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R83D + Az f. Kupplung RAUTITAN RX+ stabil reduziert 50-40**

REHAU Materialnummer: 14600541001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R83E + Az f. Kupplung RAUTITAN RX+ stabil reduziert 63-50**

REHAU Materialnummer: 14600551001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R84 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für ein Bogen RAUTITAN RX+ stabil**  
universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen.  
Passend für die REHAU-Rohre: RAUTITAN stabil 50 + 63.  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.312 (Systemzulassung)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
Bogen RAUTITAN RX+ stabil von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser des Rohres in mm.

**364R84A + Az f. Bogen RAUTITAN RX+ stabil 50-90**

REHAU Materialnummer: 14600331001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R84B + Az f. Bogen RAUTITAN RX+ stabil 63-90**

REHAU Materialnummer: 14600341001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R84C + Az f. Bogen RAUTITAN RX+ stabil 50-45**

REHAU Materialnummer: 14600311001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R84D + Az f. Bogen RAUTITAN RX+ stabil 63-45**

REHAU Materialnummer: 14600321001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R85 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für ein Übergang RAUTITAN RX+ stabil, mit Außengewinde**  
universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen.  
Passend für die REHAU-Rohre: RAUTITAN stabil 50 + 63.  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.312 (Systemzulassung)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
Übergang RAUTITAN RX+ stabil, mit Außengewinde von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.

**364R85A + Az f. Übergang RAUTITAN RX+ stabil mit AG 50-R 1 1/2**

REHAU Materialnummer: 14600611001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R85B + Az f. Übergang RAUTITAN RX+ stabil mit AG 63-R 2**

REHAU Materialnummer: 14600621001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R86 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für ein Übergang RAUTITAN RX+ stabil, mit Innengewinde**  
universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen.  
Passend für die REHAU-Rohre: RAUTITAN stabil 50 + 63.  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.312 (Systemzulassung)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
Übergang RAUTITAN RX+ stabil, mit Innengewinde von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.

**364R86A + Az f. Übergang RAUTITAN RX+ stabil mit IG 50-Rp 1 1/2**

REHAU Materialnummer: 14600631001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R86B + Az f. Übergang RAUTITAN RX+ stabil mit IG 63-Rp 2**

REHAU Materialnummer: 14600631001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 364R87 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für ein Übergang RAUTITAN RX+ stabil, mit Überwurfmutter**  
universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen.  
Passend für die REHAU-Rohre: RAUTITAN stabil 50 + 63.  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.312 (Systemzulassung)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
Übergang RAUTITAN RX+ stabil, mit Überwurfmutter von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.

**364R87A + Az f. Übergang RAUTITAN RX+ stabil mit Überwurfm. 50-G 1 3/4**

REHAU Materialnummer: 14600651001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R87B + Az f. Übergang RAUTITAN RX+ stabil mit Überwurfm. 63-G 2 3/8**

REHAU Materialnummer: 14600661001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 364R88 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für ein Winkelübergang RAUTITAN RX+ stabil, mit Außengewinde**  
universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen.  
Passend für die REHAU-Rohre: RAUTITAN stabil 50 + 63.  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.312 (Systemzulassung)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
Winkelübergang RAUTITAN RX+ stabil, mit Außengewinde von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.

**364R88A + Az f. Winkelübergang RAUTITAN RX+ stabil mit AG 50-R 1 1/2**

REHAU Materialnummer: 14600431001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R88B + Az f. Winkelübergang RAUTITAN RX+ stabil mit AG 63-R 2**

REHAU Materialnummer: 14600441001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 364R89 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für ein Winkelübergang RAUTITAN RX+ stabil, mit Innengewinde**  
universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen.  
Passend für die REHAU-Rohre: RAUTITAN stabil 50 + 63.  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.312 (Systemzulassung)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)

Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
Winkelübergang RAUTITAN RX+ stabil, mit Innengewinde von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.

**364R89A + Az f. Winkelübergang RAUTITAN RX+ stabil mit IG 50-Rp 1 1/2**

REHAU Materialnummer: 14600411001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R89B + Az f. Winkelübergang RAUTITAN RX+ stabil mit IG 63-Rp 2**

REHAU Materialnummer: 14600421001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R90 + Aufzählung (Az) auf Rohre für einen Wandwinkel kurz RAUTITAN RX+ mit Innengewinde zur Montage auf das Halterprogramm von REHAU, mit kurzem Gewindestutzen, ohne Schrauben und Unterlegscheiben.**  
Universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.  
ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
Wandwinkel kurz RAUTITAN RX+ mit Innengewinde von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.

**364R90A + Az f. Wandwinkel kurz RAUTITAN RX+ mit Innengewinde 16-Rp1/2**

REHAU Materialnummer: 14563581001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R90B + Az f. Wandwinkel kurz RAUTITAN RX+ mit Innengewinde 20-Rp1/2**

REHAU Materialnummer: 14563591001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R90C + Az f. Wandwinkel kurz RAUTITAN RX+ mit Innengewinde 20-Rp3/4**

REHAU Materialnummer: 14563601001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R90D + Az f. Wandwinkel kurz RAUTITAN RX+ mit Innengewinde 25-Rp3/4**

REHAU Materialnummer: 14563611001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R91 + Aufzählung (Az) auf Rohre für einen Wandwinkel lang RAUTITAN RX+ mit Innengewinde zur Montage auf das Halterprogramm von REHAU, mit langem Gewindestutzen, ohne Schrauben**

und Unterlegscheiben zum wandbündigen Abfräsen.  
Universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.  
ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
Wandwinkel lang RAUTITAN RX+ mit Innengewinde von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.

**364R91A + Az f. Wandwinkel lang RAUTITAN RX+ mit Innengewinde 16-Rp1/2**

REHAU Materialnummer: 14563621001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R91B + Az f. Wandwinkel lang RAUTITAN RX+ mit Innengewinde 20-Rp1/2**

REHAU Materialnummer: 14563631001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R92 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Wandwinkel RAUTITAN RX+ mit Außengewinde zur Montage auf das Halterprogramm von REHAU und zum Anschluss von Unterputz-Armaturen ohne Schrauben und Unterlegscheiben.**  
Universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.  
ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
Wandwinkel RAUTITAN RX+ mit Außengewinde von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.

**364R92A + Az f. Wandwinkel RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 16-R1/2**

REHAU Materialnummer: 14563641001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R92B + Az f. Wandwinkel RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 20-R1/2**

REHAU Materialnummer: 14563651001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R92C + Az f. Wandwinkel RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 20-R3/4**

REHAU Materialnummer: 14563661001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**364R93 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Halter 75/150, O 100 für Doppelanschluss, mit Befestigungsschenkeln, Universallochbohrung und zwei EPDM-Dämmscheiben und vier Schrauben M5.**  
Werkstoff: verzinkter Stahl  
Halter 75/150 von REHAU

|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>364R93A</b> | + | <b>Az f. Halter O 75/150</b><br>REHAU Materialnummer: 11055291008<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                   |
| <b>364R93C</b> | + | <b>Az f. Halter O 100</b><br>REHAU Materialnummer: 11055311008<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                      |
| 364R94         | + | Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Halter Z<br>zur Befestigung eines Einzelanschlusses, mit Befestigungsschenkel, Universalbohrung und zwei EPDM-Dämmscheiben und vier Schrauben M5<br>Werkstoff: verzinkter Stahl<br>Halter Z von REHAU                 |
| <b>364R94A</b> | + | <b>Az f. Halter Z30</b><br>REHAU Materialnummer: 11055321008<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                        |
| <b>364R94B</b> | + | <b>Az f. Halter Z42</b><br>REHAU Materialnummer: 11055331008<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                        |
| 364R95         | + | Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Halter D<br>für Doppelanschluss zum Einstellen unterschiedlichster Anschlussabstände, mit Universallochbohrung und zwei EPDM-Dämmscheiben und vier Schrauben M5.<br>Werkstoff: verzinkter Stahl<br>Halter D von REHAU |
| <b>364R95A</b> | + | <b>Az f. Halter D</b><br>REHAU Materialnummer: 11055341008<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                          |
| 364R96         | + | Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Halter E<br>zur Befestigung eines Einzelanschlusses mit Universallochbohrung und einer EPDM-Dämmscheibe und zwei Schrauben M5.<br>Werkstoff: verzinkter Stahl<br>Halter E von REHAU                                   |
| <b>364R96A</b> | + | <b>Az f. Halter E</b><br>REHAU Materialnummer: 11055351008<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                          |



364R97 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Halter 75/150  
für Doppelanschluss, Universallochbohrung und zwei EPDM-Dämmscheiben und vier Schrauben  
M5.  
Werkstoff: verzinkter Stahl  
Halter 75/150 von REHAU

**364R97A + Az f. Halter 75/150**

REHAU Materialnummer: 11055361008

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

364R98 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Halter UA für Unterputzmontage  
für Einzelanschluss von UP-Armaturen mit Universallochbohrung und mit einer  
EPDM-Dämmscheibe und zwei Schrauben M5.  
Werkstoff: verzinkter Stahl  
Halter UA für Unterputzmontage von REHAU

**364R98A + Az f. Halter UA für Unterputzmontage**

REHAU Materialnummer: 11055371008

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

364R99 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Montageschiene  
zum individuellen Biegen und Ablängen von Haltern und Konsolen, mit Universallochbohrung  
Werkstoff: verzinkter Stahl  
Dämmscheiben (Mat.-Nr. 13207361008) sind separat zu bestellen.  
Montageschiene von REHAU

**364R99A + Az f. Montageschiene 2 m**

REHAU Materialnummer: 11056231008

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**365R + Verbundrohre FASTLOC für Heizung (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial  
beschrieben.

**Systembeschreibung:**

RAUTITAN STABIL

Universalsystem für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation in den Abmessungen 16-40 mm,  
bestehend aus:

Rohre:

Biegesteifes und formstabiles Metall-Kunststoff-Verbundrohr (PE-Xa / Al / PE), entsprechend den  
Güteanforderungen und Prüfungen des DVGW-Arbeitsblattes W 542, bestehend aus einem  
selbsttragenden PE-Xa Basisrohr nach DIN 16892, mit einer laserstumpfgeschweißten  
Aluminiumummantelung nach DIN EN 573-3 und einer Außenummantelung aus Polyethylen,  
einsetzbar in der Heizungsinstallation mit einer max. Wassertemperatur von 90°C bzw. einem  
max. Betriebsdruck von 10 bar , kurzfristige Störfalltemperatur 100°C, ausgelegt für eine  
Betriebsdauer von 50 Jahren, sauerstoffdicht durch Aluminiumummantelung.

Als Universalrohr ebenfalls für den Einsatz in der Trinkwasserinstallation für Trinkwasser gemäß  
Trinkwasserverordnung sowie der europäischen Richtlinie 98/83/EG des Rates vom 3.  
November 1998 über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch, entsprechend

den KTW-Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes. Für die Installation innerhalb von Gebäuden gemäß ÖNORM EN 806, ÖNORM B 2531 und DIN 1988.  
Dauerbetriebstemperatur: 70°C (kurzfristige Störfalltemperatur 100°C)  
Dauerbetriebsdruck: 10 bar  
Betriebsdauer: 50 Jahren  
Rohrabmessung 16 - 25 mm im Ringbund, und 16 und 20 mm im Ringbund mit runder Dämmhülse vorisoliert, Isolierung aus PE-Schaum mit reißfester und feuchtigkeitssperrender Außenhaut gegen Wärmeabgabe von Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen und als Schutz gegen Tauwasserbildung und Erwärmung von Kaltwasserleitungen mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,040W/(mK).  
Farbe der Rohre: silber RAL 9006 (weißaluminium)  
Baustoffklasse: E nach EN 13501, normal entflammbar

Schiebehülsenverbindungstechnik mit folgenden Eigenschaften:

- O-Ringfrei
- dauerhaft dicht
- tottraumfrei
- druckverlustoptimiert durch Aufweittechnik,
- hergestellte Verbindung einfach optisch kontrollierbar
- sofort nach der Verbindungsherstellung druck- und temperaturbelastbar
- verarbeitbar von -10°C bis +50°C
- beidseitig aufschiebbare Schiebehülsen aus PVDF
- Verbindungsherstellung mit zugelassenem Systemwerkzeug RAUTOOL

Fittings und Verbindungsteile:

- Gewindefittings aus Rotguss
- Gewindefittings aus Edelstahl
- Gewindelose Fittings aus PPSU (Farbe: schwarz) mit Zentriernocken zum präzisen Ansetzen des Montagewerkzeugs RAUTOOL
- Schiebehülsen aus PVDF (Farbe: schwarz) bzw. thermisch entspanntem Messing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165 und DIN EN 12168

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

- 365R01 + Biegesteifes und formstabiles Metall-Kunststoff-Verbundrohr (PE-RT Typ II / AL / PE-RT Typ II) für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation gemäß ÖNORM EN ISO 21003 und den Prüfungen des DVGW-Arbeitsblattes W 542 und laserstumpfgeschweißte Aluminiumummantelung gemäß DIN EN 573-3.  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.913 (Systemzulassung)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.1-24-18307 (MA 39 – WIEN ZERT)  
ÖNORM Zertifizierung Nr.: N 002156  
Farbe: Weiß (RAL 9010) / Baustoffklasse: E nach EN 13501-1  
z.B. Universalrohr FASTLOC ML von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben sind der Außendurchmesser und Wandstärke in mm sowie die Länge (Bund / Stange in m).

**365R01A + Universalrohr FASTLOC ML 16 x 2,0 (100 m Bund)**

REHAU Materialnummer: 13603011100  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**365R01B + Universalrohr FASTLOC ML 20 x 2,0 (100 m Bund)**

REHAU Materialnummer: 13603021100

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**365R01C + Universalrohr FASTLOC ML 25 x 2,5 (50 m Bund)**

REHAU Materialnummer: 13603031050

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**365R01D + Universalrohr FASTLOC ML 32 x 3,0 (25 m Bund)**

REHAU Materialnummer: 13603041025

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**365R01E + Universalrohr FASTLOC ML 16 x 2,0 (5 m Stange)**

REHAU Materialnummer: 13603011005

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**365R01F + Universalrohr FASTLOC ML 20 x 2,0 (5 m Stange)**

REHAU Materialnummer: 13603021005

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**365R01G + Universalrohr FASTLOC ML 25 x 2,5 (5 m Stange)**

REHAU Materialnummer: 13603031005

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**365R01H + Universalrohr FASTLOC ML 32 x 3,0 (5 m Stange)**

REHAU Materialnummer: 13603041005

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

|         |   | LB-HT-013+ABK-022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Preisangaben in EUR |  |
|---------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| 365R02  | + | <p>Biegesteifes und formstabiles Metall-Kunststoff-Verbundrohr (PE-RT Typ II / AL / PE-RT Typ II) für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation, werkseitig in Schutzrohr eingezogen, gemäß ÖNORM EN ISO 21003 und den Prüfungen des DVGW-Arbeitsblattes W 542 und laserstumpfgeschweißte Aluminiumummantelung gemäß DIN EN 573-3.<br/>ÖVGW-Registriernummer: W 1.913 (Systemzulassung)<br/>ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.1-24-18307 (MA 39 – WIEN ZERT)<br/>ÖNORM Zertifizierung Nr.: N 002156<br/>Farbe Rohr: Weiß (RAL 9010) / Baustoffklasse: E nach EN 13501-1<br/>Schutzrohr: als Schutz vor Tauwasserbildung und als mechanischer Schutz für Heizkörperanschlussleitungen, bei denen keine Anforderungen an die Dämmschichtdicke bestehen.<br/>Werkstoff: Polyethylen<br/>Eigenschaften: Ausführung gemäß DIN 49019 eingestellt für Wärmefestigkeit bis +105 Grad Celsius<br/>Farbe Schutzrohr: Rot<br/>z.B. Universalrohr FASTLOC ML im Schutzrohr von REHAU oder Gleichwertiges.</p> |                     |  |
| 365R02A | + | <p><b>Universalrohr FASTLOC ML im Schutzrohr rot 16 x 2,0</b><br/>REHAU Materialnummer: 13603221050<br/>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p> <p>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |  |
| 365R02B | + | <p><b>Universalrohr FASTLOC ML im Schutzrohr rot 20 x 2,0</b><br/>REHAU Materialnummer: 13603241050<br/>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p> <p>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |  |
| 365R02C | + | <p><b>Universalrohr FASTLOC ML im Schutzrohr rot 25 x 2,5</b><br/>REHAU Materialnummer: 13603261025<br/>Angebotenes Erzeugnis: (.....)</p> <p>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |  |
| 365R03  | + | <p>Biegesteifes und formstabiles Metall-Kunststoff-Verbundrohr (PE-RT Typ II / AL / PE-RT Typ II) für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation, werkseitig in Schutzrohr eingezogen, gemäß ÖNORM EN ISO 21003 und den Prüfungen des DVGW-Arbeitsblattes W 542 und laserstumpfgeschweißte Aluminiumummantelung gemäß DIN EN 573-3.<br/>ÖVGW-Registriernummer: W 1.913 (Systemzulassung)<br/>ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.1-24-18307 (MA 39 – WIEN ZERT)<br/>ÖNORM Zertifizierung Nr.: N 002156<br/>Farbe Rohr: Weiß (RAL 9010) / Baustoffklasse: E nach EN 13501-1<br/>Schutzrohr: als Schutz vor Tauwasserbildung und als mechanischer Schutz für Heizkörperanschlussleitungen, bei denen keine Anforderungen an die Dämmschichtdicke bestehen.<br/>Werkstoff: Polyethylen<br/>Eigenschaften: Ausführung gemäß DIN 49019 eingestellt für Wärmefestigkeit bis +105 Grad Celsius<br/>Farbe Schutzrohr: Blau<br/>z.B. Universalrohr FASTLOC ML von REHAU oder Gleichwertiges.</p>              |                     |  |

**365R03A + Universalrohr FASTLOC ML im Schutzrohr blau 16 x 2,0**

REHAU Materialnummer: 13603211050

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**365R03B + Universalrohr FASTLOC ML im Schutzrohr blau 20 x 2,0**

REHAU Materialnummer: 13603231050

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**365R03C + Universalrohr FASTLOC ML im Schutzrohr blau 25 x 2,5**

REHAU Materialnummer: 13603251025

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**365R04 + Biegesteifes und formstabiles Metall-Kunststoff-Verbundrohr (PE-RT Typ II / AL / PE-RT Typ II) für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation gemäß ÖNORM EN ISO 21003 und den Prüfungen des DVGW-Arbeitsblattes W 542 und laserstumpfgeschweißte Aluminiumummantelung gemäß DIN EN 573-3.**  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.913 (Systemzulassung)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.1-24-18307 (MA 39 – WIEN ZERT)  
ÖNORM Zertifizierung Nr.: N 002156  
Farbe Rohr: Weiß (RAL 9010) / Baustoffklasse: E nach EN 13501-1  
Rohrdämmung: Rundextrudierte Dämmung aus PE-Schaum mit coextrudierter, feuchtigkeitssperrender PE-Folie. Alterungs-, formbeständig und FCKW-frei. Schutz gegen Wärmeabgabe, Tauwasser, Korrosion und Körperschallübertragung.  
Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/(m x K)  
Farbe Dämmung: silber RAL 9006 (weißaluminium)  
z.B. Universalrohr FASTLOC ML vorgedämmt von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben sind der Außendurchmesser und Wandstärke in mm sowie die Länge (Bund / Stange in m).

**365R04A + Universalrohr FASTLOC ML vorgedämmt 16 x 2,0 / 4 mm**

REHAU Materialnummer: 13729861050

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**365R04B + Universalrohr FASTLOC ML vorgedämmt 16 x 2,0 / 9 mm**

REHAU Materialnummer: 13729871050

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**365R04C + Universalrohr FASTLOC ML vorgedämmt 16 x 2,0 / 13 mm**

REHAU Materialnummer: 13729881025

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**365R04D + Universalrohr FASTLOC ML vorgedämmt 20 x 2,0 / 4 mm**

REHAU Materialnummer: 13729891050

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**365R04E + Universalrohr FASTLOC ML vorgedämmt 20 x 2,0 / 9 mm**

REHAU Materialnummer: 13729901050

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**365R04F + Universalrohr FASTLOC ML vorgedämmt 20 x 2,0 / 13 mm**

REHAU Materialnummer: 13729911025

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**365R04G + Universalrohr FASTLOC ML vorgedämmt 25 x 2,5 / 4 mm**

REHAU Materialnummer: 13729921025

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**365R04H + Universalrohr FASTLOC ML vorgedämmt 25 x 2,5 / 9 mm**

REHAU Materialnummer: 13729931025

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**365R04I + Universalrohr FASTLOC ML vorgedämmt 25 x 2,5 / 13 mm**

REHAU Materialnummer: 13733781025

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**365R04J + Universalrohr FASTLOC ML vorgedämmt 32 x 3,0 / 9 mm**

REHAU Materialnummer: 13733791025

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**366R + Universell einsetzbare Fittings FASTLOC (REHAU)**

Version: 2025-03

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial beschrieben.

**Aufzählungen/Zubehör:**

Aufzählungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

- 366R01 + Aufzählung (Az) auf Rohre für eine Schiebehülse FASTLOC**  
beidseitig verwendbar zur Herstellung der dauerhaft dichten Verbindungstechnik Schiebehülse gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 534.  
In Verbindung mit den Universalrohren FASTLOC ML mit den entsprechenden Fittings FASTLOC.  
Werkstoff: PVDF  
Farbe: grau  
Schiebehülse FASTLOC von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm.

**366R01A + Az f. Schiebehülse FASTLOC 16**

REHAU Materialnummer: 13605011001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**366R01B + Az f. Schiebehülse FASTLOC 20**

REHAU Materialnummer: 13605021001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**366R01C + Az f. Schiebehülse FASTLOC 25**

REHAU Materialnummer: 13605031001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**366R01D + Az f. Schiebehülse FASTLOC 32**

REHAU Materialnummer: 13605041001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**366R03 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für ein T-Stück FASTLOC EX+ egal**  
mit werkseitig konfektionierten Innenhülsen und Halteelementen, universell einsetzbar für  
Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren FASTLOC ML und  
dazugehöriger Schiebehülse FASTLOC.  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.913 (Systemzulassung)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-24-18308 (MA 39 – WIEN ZERT)  
ÖNORM Zertifizierung Nr.: N 002155  
Werkstoff:  
Fittingkörper aus bleifreier siliziumhaltiger Kupferlegierung (CW724R)  
Innenhülse aus Polyvinylidenfluorid (PVDF)  
Halteelement aus Polyoxymethylen (POM)  
Farbe: Messing / Schwarz  
T-Stück FASTLOC EX+ egal von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser des Rohres in mm.

**366R03A + Az f. T-Stück FASTLOC EX+ egal 16**

REHAU Materialnummer: 13706531001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**366R03B + Az f. T-Stück FASTLOC EX+ egal 20**

REHAU Materialnummer: 13706541001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**366R03C + Az f. T-Stück FASTLOC EX+ egal 25**

REHAU Materialnummer: 13706551001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**366R03D + Az f. T-Stück FASTLOC EX+ egal 32**

REHAU Materialnummer: 13706561001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**366R05 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für ein T-Stück FASTLOC EX+ Abgang reduziert**  
mit werkseitig konfektionierten Innenhülsen und Halteelementen, universell einsetzbar für  
Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren FASTLOC ML und  
dazugehöriger Schiebehülse FASTLOC.  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.913 (Systemzulassung)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-24-18308 (MA 39 – WIEN ZERT)  
ÖNORM Zertifizierung Nr.: N 002155  
Werkstoff:  
Fittingkörper aus bleifreier siliziumhaltiger Kupferlegierung (CW724R)  
Innenhülse aus Polyvinylidenfluorid (PVDF)



|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |           |
|----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------|
|                |   | Halteelement aus Polyoxymethylen (POM)<br>Farbe: Messing / Schwarz<br>T-Stück FASTLOC EX+ Abgang reduziert von REHAU<br>Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser des Rohres in mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |           |
| <b>366R05A</b> | + | <b>Az f. T-Stück FASTLOC EX+ Abgang reduziert 20-16-20</b><br>REHAU Materialnummer: 13706571001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |           |
|                |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00 | Stk | PP: ..... |
| <b>366R05B</b> | + | <b>Az f. T-Stück FASTLOC EX+ Abgang reduziert 25-16-25</b><br>REHAU Materialnummer: 13706581001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |           |
|                |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00 | Stk | PP: ..... |
| <b>366R05C</b> | + | <b>Az f. T-Stück FASTLOC EX+ Abgang reduziert 25-20-25</b><br>REHAU Materialnummer: 13706591001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |           |
|                |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00 | Stk | PP: ..... |
| <b>366R05D</b> | + | <b>Az f. T-Stück FASTLOC EX+ Abgang reduziert 32-16-32</b><br>REHAU Materialnummer: 13706611001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |           |
|                |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00 | Stk | PP: ..... |
| <b>366R05E</b> | + | <b>Az f. T-Stück FASTLOC EX+ Abgang reduziert 32-20-32</b><br>REHAU Materialnummer: 13706631001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |           |
|                |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00 | Stk | PP: ..... |
| <b>366R05F</b> | + | <b>Az f. T-Stück FASTLOC EX+ Abgang reduziert 32-25-32</b><br>REHAU Materialnummer: 13706641001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |           |
|                |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00 | Stk | PP: ..... |
| <b>366R07</b>  | + | Aufzahlung (Az) auf Rohre für ein T-Stück FASTLOC EX+ Durchgang reduziert<br>mit werkseitig konfektionierte Innenhülsen und Halteelemente, universell einsetzbar für<br>Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren FASTLOC ML und<br>dazugehöriger Schiebehülse FASTLOC.<br>ÖVGW-Registriernummer: W 1.913 (Systemzulassung)<br>ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-24-18308 (MA 39 – WIEN ZERT)<br>ÖNORM Zertifizierung Nr.: N 002155<br>Werkstoff:<br>Fittingkörper aus bleifreier siliziumhaltiger Kupferlegierung (CW724R)<br>Innenhülse aus Polyvinylidenfluorid (PVDF)<br>Halteelement aus Polyoxymethylen (POM) |      |     |           |

Farbe: Messing / Schwarz  
T-Stück FASTLOC EX+ Durchgang reduziert von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser des Rohres in mm.

**366R07A + Az f. T-Stück FASTLOC EX+ Durchgang reduziert 20-20-16**

REHAU Materialnummer: 13706651001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**366R08 + Aufzählung (Az) auf Rohre für ein T-Stück FASTLOC EX+ Ab- u. Durchgang reduziert mit werkseitig konfektionierten Innenhülsen und Halteelementen, universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren FASTLOC ML und dazugehöriger Schiebehülse FASTLOC.**  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.913 (Systemzulassung)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-24-18308 (MA 39 – WIEN ZERT)  
ÖNORM Zertifizierung Nr.: N 002155

Werkstoff:  
Fittingkörper aus bleifreier siliziumhaltiger Kupferlegierung (CW724R)  
Innenhülse aus Polyvinylidenfluorid (PVDF)  
Halteelement aus Polyoxymethylen (POM)  
Farbe: Messing / Schwarz  
T-Stück FASTLOC EX+ Ab- u. Durchgang reduziert von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser des Rohres in mm.

**366R08A + Az f.T-Stück FASTLOC EX+ Ab- u. Durchgang reduziert 20-16-16**

REHAU Materialnummer: 13706661001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**366R08B + Az f.T-Stück FASTLOC EX+ Ab- u. Durchgang reduziert 25-16-16**

REHAU Materialnummer: 13706671001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**366R08C + Az f.T-Stück FASTLOC EX+ Ab- u. Durchgang reduziert 25-16-20**

REHAU Materialnummer: 13706681001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**366R08D + Az f.T-Stück FASTLOC EX+ Ab- u. Durchgang reduziert 25-20-20**

REHAU Materialnummer: 13706691001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**366R08E + Az f.T-Stück FASTLOC EX+ Ab- u. Durchgang reduziert 32-25-25**

REHAU Materialnummer: 13706711001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

366R09 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für ein T-Stück FASTLOC EX+ Abgang erweitert mit werkseitig konfektionierte Innenhülsen und Halteelemente, universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren FASTLOC ML und dazugehöriger Schiebehülse FASTLOC.  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.913 (Systemzulassung)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-24-18308 (MA 39 – WIEN ZERT)  
ÖNORM Zertifizierung Nr.: N 002155  
Werkstoff:  
Fittingkörper aus bleifreier siliziumhaltiger Kupferlegierung (CW724R)  
Innenhülse aus Polyvinylidenfluorid (PVDF)  
Halteelement aus Polyoxymethylen (POM)  
Farbe: Messing / Schwarz  
T-Stück FASTLOC EX+ Abgang erweitert von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser des Rohres in mm.

366R09A + **Az f. T-Stück FASTLOC EX+ Abgang erweitert 16-20-16**

REHAU Materialnummer: 13706731001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

366R09B + **Az f. T-Stück FASTLOC EX+ Abgang erweitert 20-25-20**

REHAU Materialnummer: 13707781001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

366R12 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für ein T-Stück FASTLOC EX+ Abgang mit Innengewinde mit werkseitig konfektionierten Innenhülsen und Halteelementen, universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren FASTLOC ML und dazugehöriger Schiebehülse FASTLOC.  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.913 (Systemzulassung)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-24-18308 (MA 39 – WIEN ZERT)  
ÖNORM Zertifizierung Nr.: N 002155  
Werkstoff:  
Fittingkörper aus bleifreier siliziumhaltiger Kupferlegierung (CW724R)  
Innenhülse aus Polyvinylidenfluorid (PVDF)  
Halteelement aus Polyoxymethylen (POM)  
Farbe: Messing / Schwarz  
T-Stück FASTLOC EX+ Abgang mit Innengewinde von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser des Rohres in mm.

366R12A + **Az f. T-Stück FASTLOC EX+ Abgang mit IG 16-Rp1/2-16**

REHAU Materialnummer: 13706761001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

366R12B + **Az f. T-Stück FASTLOC EX+ Abgang mit IG 20-Rp1/2-20**

REHAU Materialnummer: 13706771001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**366R12C + Az f. T-Stück FASTLOC EX+ Abgang mit IG 25-Rp3/4-25**

REHAU Materialnummer: 13706781001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**366R15 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für eine Kupplung FASTLOC EX+ egal**  
mit werkseitig konfektionierten Innenhülsen und Halteelementen, universell einsetzbar für  
Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren FASTLOC ML und  
dazugehöriger Schiebehülse FASTLOC.  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.913 (Systemzulassung)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-24-18308 (MA 39 – WIEN ZERT)  
ÖNORM Zertifizierung Nr.: N 002155  
Werkstoff:  
Fittingkörper aus bleifreier siliziumhaltiger Kupferlegierung (CW724R)  
Innenhülse aus Polyvinylidenfluorid (PVDF)  
Halteelement aus Polyoxymethylen (POM)  
Farbe: Messing / Schwarz  
Kupplung FASTLOC EX+ egal von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser des Rohres in mm.

**366R15A + Az f. Kupplung FASTLOC EX+ egal 16**

REHAU Materialnummer: 13706791001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**366R15B + Az f. Kupplung FASTLOC EX+ egal 20**

REHAU Materialnummer: 13706811001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**366R15C + Az f. Kupplung FASTLOC EX+ egal 25**

REHAU Materialnummer: 13706831001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**366R15D + Az f. Kupplung FASTLOC EX+ egal 32**

REHAU Materialnummer: 13706841001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**366R17 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für eine Kupplung FASTLOC EX+ reduziert**  
mit werkseitig konfektionierten Innenhülsen und Halteelementen, universell einsetzbar für  
Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren FASTLOC ML und  
dazugehöriger Schiebehülse FASTLOC.  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.913 (Systemzulassung)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-24-18308 (MA 39 – WIEN ZERT)  
ÖNORM Zertifizierung Nr.: N 002155  
Werkstoff:  
Fittingkörper aus bleifreier siliziumhaltiger Kupferlegierung (CW724R)  
Innenhülse aus Polyvinylidenfluorid (PVDF)

Halteelement aus Polyoxymethylen (POM)  
 Farbe: Messing / Schwarz  
 Kupplung FASTLOC EX+ reduziert von REHAU  
 Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser des Rohres in mm.

**366R17A + Az f. Kupplung FASTLOC EX+ reduziert 20-16**

REHAU Materialnummer: 13706851001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**366R17B + Az f. Kupplung FASTLOC EX+ reduziert 25-10**

REHAU Materialnummer: 13706861001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**366R17C + Az f. Kupplung FASTLOC EX+ reduziert 32-25**

REHAU Materialnummer: 13706871001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**366R19 + Aufzählung (Az) auf Rohre für einen Pressübergang FASTLOC RX+**  
 mit werkseitig konfektionierten Innenhülsen und Halteelementen, universell einsetzbar für  
 Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren FASTLOC ML und  
 dazugehöriger Schiebehülse FASTLOC.  
 Übergang vom System FASTLOC auf Metallpresssysteme nach DVGW-Arbeitsblatt W 534  
 ÖVGW-Registriernummer: W 1.913 (Systemzulassung)  
 ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-24-18309  
 ÖNORM Zertifizierung Nr.: N 002155  
 Werkstoff:  
 Fittingkörper aus bleifreiem Rotguss (CC470K)  
 Innenhülse aus Polyvinylidenfluorid (PVDF)  
 Halteelement aus Polyoxymethylen (POM)  
 Farbe: Rotguss / Schwarz  
 Pressübergang FASTLOC RX+ von REHAU  
 Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser des Rohres in mm.

**366R19A + Az f. Pressübergang FASTLOC RX+ 16-P15**

REHAU Materialnummer: 13707411001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**366R19B + Az f. Pressübergang FASTLOC RX+ 20-P18**

REHAU Materialnummer: 13707441001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**366R19C + Az f. Pressübergang FASTLOC RX+ 25-P22**

REHAU Materialnummer: 13707471001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**366R19D + Az f. Pressübergang FASTLOC RX+ 32-P28**

REHAU Materialnummer: 13707481001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**366R20 + Aufzählung (Az) auf Rohre für einen Übergang FASTLOC RX+ Abgang mit Außengewinde mit werkseitig konfektionierten Innenhülsen und Halteelementen, universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren FASTLOC ML und dazugehöriger Schiebehülse FASTLOC.**

ÖVGW-Registriernummer: W 1.913 (Systemzulassung)

ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-24-18309

ÖNORM Zertifizierung Nr.: N 002155

Werkstoff:

Fittingkörper aus bleifreiem Rotguss (CC470K)

Innenhülse aus Polyvinylidenfluorid (PVDF)

Halteelement aus Polyoxymethylen (POM)

Farbe: Rotguss / Schwarz

Übergang FASTLOC RX+ mit Außengewinde von REHAU

Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser des Rohres in mm.

**366R20A + Az f. Übergang FASTLOC RX+ mit Außengewinde 16-R1/2**

REHAU Materialnummer: 13706881001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**366R20B + Az f. Übergang FASTLOC RX+ mit Außengewinde 16-R3/4**

REHAU Materialnummer: 13706891001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**366R20C + Az f. Übergang FASTLOC RX+ mit Außengewinde 20-R1/2**

REHAU Materialnummer: 13706911001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**366R20D + Az f. Übergang FASTLOC RX+ mit Außengewinde 20-R3/4**

REHAU Materialnummer: 13706941001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**366R20E + Az f. Übergang FASTLOC RX+ mit Außengewinde 25-R3/4**

REHAU Materialnummer: 13706951001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**366R20F + Az f. Übergang FASTLOC RX+ mit Außengewinde 25-R1**

REHAU Materialnummer: 13706961001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**366R20G + Az f. Übergang FASTLOC RX+ mit Außengewinde 32-R1**

REHAU Materialnummer: 13706981001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**366R21 + Aufzählung (Az) auf Rohre für einen Übergang FASTLOC EX+ mit Innengewinde mit werkseitig konfektionierte Innenhülsen und Halteelemente, universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren FASTLOC ML und dazugehöriger Schiebehülse FASTLOC.**  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.913 (Systemzulassung)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-24-18308 (MA 39 – WIEN ZERT)  
ÖNORM Zertifizierung Nr.: N 002155  
Werkstoff:  
Fittingkörper aus bleifreier siliziumhaltiger Kupferlegierung (CW724R)  
Innenhülse aus Polyvinylidenfluorid (PVDF)  
Halteelement aus Polyoxymethylen (POM)  
Farbe: Messing / Schwarz  
Übergang FASTLOC EX+ mit Innengewinde von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser des Rohres in mm.

**366R21A + Az f. Übergang FASTLOC EX+ mit Innengewinde 16-Rp1/2**

REHAU Materialnummer: 13706991001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**366R21B + Az f. Übergang FASTLOC EX+ mit Innengewinde 20-Rp1/2**

REHAU Materialnummer: 13707011001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**366R21C + Az f. Übergang FASTLOC EX+ mit Innengewinde 20-Rp3/4**

REHAU Materialnummer: 13707031001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>366R21D</b> | <b>+</b> | <b>Az f. Übergang FASTLOC EX+ mit Innengewinde 25-Rp3/4</b><br>REHAU Materialnummer: 13707041001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>366R21E</b> | <b>+</b> | <b>Az f. Übergang FASTLOC EX+ mit Innengewinde 32-Rp1</b><br>REHAU Materialnummer: 13707051001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>366R22</b>  | <b>+</b> | Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Übergang FASTLOC EX+ mit Überwurfmutter mit werkseitig konfektionierten Innenhülsen und Halteelementen, universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren FASTLOC ML und dazugehöriger Schiebehülse FASTLOC.<br>ÖVGW-Registriernummer: W 1.913 (Systemzulassung)<br>ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-24-18308 (MA 39 – WIEN ZERT)<br>ÖNORM Zertifizierung Nr.: N 002155<br>Werkstoff:<br>Fittingkörper aus bleifreier siliziumhaltiger Kupferlegierung (CW724R)<br>Innenhülse aus Polyvinylidenfluorid (PVDF)<br>Halteelement aus Polyoxymethylen (POM)<br>Überwurfmutter: Messing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168<br>Farbe: Messing / Schwarz<br>Übergang FASTLOC EX+ mit Überwurfmutter von REHAU<br>Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser des Rohres in mm. |
| <b>366R22A</b> | <b>+</b> | <b>Az f. Übergang FASTLOC EX+ mit Überwurfmutter 16-G3/4</b><br>REHAU Materialnummer: 13707151001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>366R22B</b> | <b>+</b> | <b>Az f. Übergang FASTLOC EX+ mit Überwurfmutter 20-G3/4</b><br>REHAU Materialnummer: 13707161001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>366R22C</b> | <b>+</b> | <b>Az f. Übergang FASTLOC EX+ mit Überwurfmutter 25-G1</b><br>REHAU Materialnummer: 13707171001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>366R22D</b> | <b>+</b> | <b>Az f. Übergang FASTLOC EX+ mit Überwurfmutter 32-G1 1/4</b><br>REHAU Materialnummer: 13707181001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |           |
|---------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------|
| 366R23  | + | Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Winkel FASTLOC EX+<br>mit werkseitig konfektionierten Innenhülsen und Halteelementen, universell einsetzbar für<br>Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren FASTLOC ML und<br>dazugehöriger Schiebehülse FASTLOC.<br>ÖVGW-Registriernummer: W 1.913 (Systemzulassung)<br>ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-24-18308 (MA 39 – WIEN ZERT)<br>ÖNORM Zertifizierung Nr.: N 002155<br>Werkstoff:<br>Fittingkörper aus bleifreier siliziumhaltiger Kupferlegierung (CW724R)<br>Innenhülse aus Polyvinylidenfluorid (PVDF)<br>Halteelement aus Polyoxymethylen (POM)<br>Farbe: Messing / Schwarz<br>Winkel FASTLOC EX+ von REHAU<br>Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie der Winkel in Grad. |      |     |           |
| 366R23A | + | <b>Az f. Winkel FASTLOC EX+ 16-90</b><br>REHAU Materialnummer: 13707081001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |     |           |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00 | Stk | PP: ..... |
| 366R23B | + | <b>Az f. Winkel FASTLOC EX+ 20-90</b><br>REHAU Materialnummer: 13707091001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |     |           |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00 | Stk | PP: ..... |
| 366R23C | + | <b>Az f. Winkel FASTLOC EX+ 25-90</b><br>REHAU Materialnummer: 13707111001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |     |           |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00 | Stk | PP: ..... |
| 366R23D | + | <b>Az f. Winkel FASTLOC EX+ 32-90</b><br>REHAU Materialnummer: 13707141001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |     |           |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00 | Stk | PP: ..... |
| 366R27  | + | Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Rohrführungsbogen Sanitär<br>Rohrführungsbogen Sanitär, bestehend aus Bogenblech und 2 Spannhülsen.<br>Werkstoff: Stahl verzinkt<br>Einsatz mit Universalrohr FASTLOC ML<br>Rohrführungsbogen Sanitär von REHAU<br>Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie der Winkel in Grad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |           |
| 366R27A | + | <b>Az f. Rohrführungsbogen Sanitär 16-90</b><br>REHAU Materialnummer: 11388811002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |           |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00 | Stk | PP: ..... |

**366R27B + Az f. Rohrführungsbogen Sanitär 20-90**

REHAU Materialnummer: 11388911002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**366R27C + Az f. Rohrführungsbogen Sanitär 25-90**

REHAU Materialnummer: 11383511002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**366R27D + Az f. Rohrführungsbogen Sanitär 32-90**

REHAU Materialnummer: 11386411002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**366R29 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Winkelübergang FASTLOC EX+ mit Außengewinde**  
mit werkseitig konfektionierten Innenhülsen und Halteelementen, universell einsetzbar für  
Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren FASTLOC ML und  
dazugehöriger Schiebehülse FASTLOC.  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.913 (Systemzulassung)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-24-18308 (MA 39 – WIEN ZERT)  
ÖNORM Zertifizierung Nr.: N 002155  
Werkstoff:  
Fittingkörper aus bleifreier siliziumhaltiger Kupferlegierung (CW724R)  
Innenhülse aus Polyvinylidenfluorid (PVDF)  
Halteelement aus Polyoxymethylen (POM)  
Farbe: Messing / Schwarz  
Winkelübergang FASTLOC EX+ mit Außengewinde von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.

**366R29A + Az f. Winkelübergang FASTLOC EX+ mit Außengewinde 16-R1/2**

REHAU Materialnummer: 13707271001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**366R29B + Az f. Winkelübergang FASTLOC EX+ mit Außengewinde 20-R1/2**

REHAU Materialnummer: 13707281001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**366R29C + Az f. Winkelübergang FASTLOC EX+ mit Außengewinde 20-R3/4**

REHAU Materialnummer: 13707291001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**366R29D + Az f. Winkelübergang FASTLOC EX+ mit Außengewinde 25-R3/4**

REHAU Materialnummer: 13707301001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**366R29E + Az f. Winkelübergang FASTLOC EX+ mit Außengewinde 32-R1**

REHAU Materialnummer: 13707311001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**366R30 + Aufzählung (Az) auf Rohre für einen Winkelübergang FASTLOC EX+ mit Innengewinde mit werkseitig konfektionierten Innenhülsen und Halteelementen, universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren FASTLOC ML und dazugehöriger Schiebehülse FASTLOC.**

ÖVGW-Registriernummer: W 1.913 (Systemzulassung)

ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-24-18308 (MA 39 – WIEN ZERT)

ÖNORM Zertifizierung Nr.: N 002155

Werkstoff:

Fittingkörper aus bleifreier siliziumhaltiger Kupferlegierung (CW724R)

Innenhülse aus Polyvinylidenfluorid (PVDF)

Halteelement aus Polyoxymethylen (POM)

Farbe: Messing / Schwarz

Winkelübergang FASTLOC EX+ mit Innengewinde von REHAU

Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.

**366R30A + Az f. Winkelübergang FASTLOC EX+ mit Innengewinde 16-Rp1/2**

REHAU Materialnummer: 13707191001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**366R30B + Az f. Winkelübergang FASTLOC EX+ mit Innengewinde 20-Rp1/2**

REHAU Materialnummer: 13707211001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**366R30C + Az f. Winkelübergang FASTLOC EX+ mit Innengewinde 20-Rp3/4**

REHAU Materialnummer: 13707241001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**366R30D + Az f. Winkelübergang FASTLOC EX+ mit Innengewinde 25-Rp3/4**

REHAU Materialnummer: 13707251001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**366R30E + Az f. Winkelübergang FASTLOC EX+ mit Innengewinde 32-Rp1**

REHAU Materialnummer: 13707261001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**366R34 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Wandwinkel FASTLOC EX+ für Vorwandinstallation**  
mit werkseitig konfektionierten Innenhülsen und Halteelementen, universell einsetzbar für  
Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren FASTLOC ML und  
dazugehöriger Schiebehülse FASTLOC.  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.913 (Systemzulassung)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-24-18308 (MA 39 – WIEN ZERT)  
ÖNORM Zertifizierung Nr.: N 002155  
Werkstoff:  
Fittingkörper aus bleifreier siliziumhaltiger Kupferlegierung (CW724R)  
Innenhülse aus Polyvinylidenfluorid (PVDF)  
Halteelement aus Polyoxymethylen (POM)  
Farbe: Messing / Schwarz  
Wandwinkel FASTLOC EX+ für Vorwandinstallation von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.

**366R34A + Az f. Wandwinkel FASTLOC EX+ für Vorwand 16-Rp 1/2**

REHAU Materialnummer: 13707331001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**366R34B + Az f. Wandwinkel FASTLOC EX+ für Vorwand 20-Rp 1/2**

REHAU Materialnummer: 13707341001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**366R34C + Az f. Wandwinkel FASTLOC EX+ für Vorwand 25-Rp 3/4**

REHAU Materialnummer: 13707351001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**366R42 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Doppelwandwinkel FASTLOC EX+**  
mit werkseitig konfektionierten Innenhülsen und Halteelementen, universell einsetzbar für  
Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren FASTLOC ML und  
dazugehöriger Schiebehülse FASTLOC.  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.913 (Systemzulassung)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-24-18308 (MA 39 – WIEN ZERT)  
ÖNORM Zertifizierung Nr.: N 002155  
Werkstoff:  
Fittingkörper aus bleifreier siliziumhaltiger Kupferlegierung (CW724R)  
Innenhülse aus Polyvinylidenfluorid (PVDF)  
Halteelement aus Polyoxymethylen (POM)  
Farbe: Messing / Schwarz  
Doppelwandwinkel FASTLOC EX+ von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.

- 366R42A + Az f. Doppelwandwinkel FASTLOC EX+ 16/16-Rp1/2**  
REHAU Materialnummer: 14562701001  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 366R42B + Az f. Doppelwandwinkel FASTLOC EX+ 20/20-Rp1/2**  
REHAU Materialnummer: 13707371001  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 366R45 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für eine Dämmbox für Wandwinkel Rp1/2 FASTLOC EX+ zur Dämmung der Wandwinkel FASTLOC EX+ 16-Rp1/2 u.20-Rp1/2.**  
Passend für das Halterprogramm von REHAU, zweiteilige Ausführung, bestehend aus Ober- u. Unterteil, einschließlich Nachweise der Wärmeabgabe und Schallpegelminderung des Fraunhofer Instituts  
Werkstoff: geschäumtes Polyethylen  
Farbe: anthrazit  
Dämmbox für Wandwinkel kurz/lang von REHAU
- 366R45A + Az f. Dämmbox für Wandwinkel Rp1/2 FASTLOC EX+**  
REHAU Materialnummer: 12069271001  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 366R46 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für eine Dämmbox für Doppelwandwinkel FASTLOC EX+.**  
Zur Dämmung der Doppelwandwinkel FASTLOC EX+ 16/16 - Rp 1/2 und 20/20 - Rp 1/2  
Eigenschaften:  
- Passend für das Halterprogramm von REHAU  
- zweiteilige Ausführung  
- bestehend aus Ober- und Unterteil  
- Nachweis der Wärmeabgabe und Schallpegelminimierung durch Fraunhofer Institut  
Material: geschäumtes Polyethylen  
Farbe: Anthrazit  
Dämmbox für Doppelwandwinkel FASTLOC EX+ von REHAU
- 366R46A + Az f. Dämmbox für Doppelwandwinkel FASTLOC EX+**  
REHAU Materialnummer: 12069281001  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 366R60 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Übergang FASTLOC EX+ auf RAUTITAN**  
mit werkseitig konfektionierten Innenhülsen und Halteelementen, universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren FASTLOC ML und dazugehöriger Schiebehülse FASTLOC.  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.913 (Systemzulassung)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-24-18308 (MA 39 – WIEN ZERT)  
ÖNORM Zertifizierung Nr.: N 002155  
Werkstoff:  
Fittingkörper aus bleifreier siliziumhaltiger Kupferlegierung (CW724R)  
Innenhülse aus Polyvinylidenfluorid (PVDF)  
Halteelement aus Polyoxymethylen (POM)

|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |           |
|---------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
|         |   | Farbe: Messing / Schwarz<br>Übergang FASTLOC EX+ auf RAUTITAN von REHAU<br>Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |           |
| 366R60A | + | <b>Az f. Übergang FASTLOC EX+ auf RAUTITAN - 16-16</b><br>REHAU Materialnummer: 13707501001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |           |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00 Stk | PP: ..... |
| 366R60B | + | <b>Az f. Übergang FASTLOC EX+ auf RAUTITAN - 20-20</b><br>REHAU Materialnummer: 13707511001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |           |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00 Stk | PP: ..... |
| 366R60C | + | <b>Az f. Übergang FASTLOC EX+ auf RAUTITAN - 25-25</b><br>REHAU Materialnummer: 13707531001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |           |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00 Stk | PP: ..... |
| 366R60D | + | <b>Az f. Übergang FASTLOC EX+ auf RAUTITAN - 32-32</b><br>REHAU Materialnummer: 13707541001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |           |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00 Stk | PP: ..... |
| 366R73  | + | Aufzählung (Az) auf Rohre für einen Blindstopfen FASTLOC EX+<br>mit werkseitig konfektionierten Innenhülsen und Halteelementen, universell einsetzbar für<br>Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren FASTLOC ML und<br>dazugehöriger Schiebehülse FASTLOC.<br>ÖVGW-Registriernummer: W 1.913 (Systemzulassung)<br>ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-24-18308 (MA 39 – WIEN ZERT)<br>ÖNORM Zertifizierung Nr.: N 002155<br>Werkstoff:<br>Fittingkörper aus bleifreier siliziumhaltiger Kupferlegierung (CW724R)<br>Innenhülse aus Polyvinylidenfluorid (PVDF)<br>Halteelement aus Polyoxymethylen (POM)<br>Farbe: Messing / Schwarz<br>Blindstopfen FASTLOC EX+ von REHAU<br>Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm. |          |           |
| 366R73A | + | <b>Az f. Blindstopfen FASTLOC EX+ 16</b><br>REHAU Materialnummer: 13707381001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |           |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00 Stk | PP: ..... |
| 366R73B | + | <b>Az f. Blindstopfen FASTLOC EX+ 20</b><br>REHAU Materialnummer: 13707391001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |           |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00 Stk | PP: ..... |

|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |     |           |
|----------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------|
| 366R78         | + | Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Halter O 75/150 zur Befestigung eines Doppelanschlusses mit Einbautiefe 48 mm, für Wandanschlussdose und Schiebehülsen-Verpressung von hinten, mit Befestigungsschenkeln, Universallochbohrung und zwei EPDM-Dämmscheiben und vier Schrauben M5.<br>Werkstoff: verzinkter Stahl<br>Halter O 75/150 für Wandanschlussdose von REHAU |      |     |           |
| <b>366R78A</b> | + | <b>Az f. Halter O 75/150</b><br>REHAU Materialnummer: 11055381008                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |           |
|                |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 | Stk | PP: ..... |
| 366R79         | + | Aufzahlung (Az) auf Rohre für eine Dämmscheibe für Halter zur Schallentkopplung zwischen Wandwinkel und Halter, mit zwei Schrauben M5.<br>Werkstoff: EPDM<br>Dämmscheibe für Halter von REHAU                                                                                                                                                                          |      |     |           |
| <b>366R79A</b> | + | <b>Az f. Dämmscheibe f. Halter</b><br>REHAU Materialnummer: 13207361008                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |           |
|                |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 | Stk | PP: ..... |
| 366R93         | + | Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Halter 75/150, O 100 für Doppelanschluss, mit Befestigungsschenkeln, Universallochbohrung und zwei EPDM-Dämmscheiben und vier Schrauben M5.<br>Werkstoff: verzinkter Stahl<br>Halter 75/150 von REHAU                                                                                                                              |      |     |           |
| <b>366R93A</b> | + | <b>Az f. Halter O 75/150</b><br>REHAU Materialnummer: 11055291008                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |           |
|                |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 | Stk | PP: ..... |
| <b>366R93C</b> | + | <b>Az f. Halter O 100</b><br>REHAU Materialnummer: 11055311008                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |           |
|                |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 | Stk | PP: ..... |
| 366R94         | + | Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Halter Z zur Befestigung eines Einzelanschlusses, mit Befestigungsschenkel, Universalbohrung und zwei EPDM-Dämmscheiben und vier Schrauben M5<br>Werkstoff: verzinkter Stahl<br>Halter Z von REHAU                                                                                                                                 |      |     |           |
| <b>366R94A</b> | + | <b>Az f. Halter Z30</b><br>REHAU Materialnummer: 11055321008                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |           |
|                |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 | Stk | PP: ..... |

**366R94B + Az f. Halter Z42**

REHAU Materialnummer: 11055331008

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**366R95 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Halter D**  
für Doppelanschluss zum Einstellen unterschiedlichster Anschlussabstände, mit  
Universallochbohrung und zwei EPDM-Dämmscheiben und vier Schrauben M5.  
Werkstoff: verzinkter Stahl  
Halter D von REHAU

**366R95A + Az f. Halter D**

REHAU Materialnummer: 11055341008

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**366R96 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Halter E**  
zur Befestigung eines Einzelanschlusses mit Universallochbohrung und einer  
EPDM-Dämmscheibe und zwei Schrauben M5.  
Werkstoff: verzinkter Stahl  
Halter E von REHAU

**366R96A + Az f. Halter E**

REHAU Materialnummer: 11055351008

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**366R97 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Halter 75/150**  
für Doppelanschluss, Universallochbohrung und zwei EPDM-Dämmscheiben und vier Schrauben  
M5.  
Werkstoff: verzinkter Stahl  
Halter 75/150 von REHAU

**366R97A + Az f. Halter 75/150**

REHAU Materialnummer: 11055361008

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**366R98 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Halter UA für Unterputzmontage**  
für Einzelanschluss von UP-Armaturen mit Universallochbohrung und mit einer  
EPDM-Dämmscheibe und zwei Schrauben M5.  
Werkstoff: verzinkter Stahl  
Halter UA für Unterputzmontage von REHAU

**366R98A + Az f. Halter UA f. Unterputzmontage**

REHAU Materialnummer: 11055371008

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



366R99 + Aufzählung (Az) auf Rohre für einen Montageschiene  
zum individuellen Biegen und Ablängen von Haltern und Konsolen, mit Universallochbohrung  
Werkstoff: verzinkter Stahl  
Dämmscheiben (Mat.-Nr. 13207361008) sind separat zu bestellen.  
Montageschiene von REHAU

366R99A + **Az f. Montageschiene 2m**  
REHAU Materialnummer: 11056231008

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

367R + **Heizkörperanbindung FASTLOC (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial  
beschrieben.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen  
gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert  
werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der  
Gleichwertigkeit ergänzen).*

367R01 + Heizkörper-Winkel-Anschluss-garnituren FASTLOC  
einsetzbar für Heizungsinstallationen mit den Universalrohren FASTLOC ML zum Anschluss von  
Heizkörpern in Ein- und Zweirohrsystemen, werkseitig konfektionierte Innenhülsen und  
Halteelemente, die Anschluss-garnituren sind für Anschlussvarianten aus dem Fußboden und aus  
der Wand, mit unterschiedlichen Schenkellängen.  
Werkstoff Rohr:  
Edelstahl 15x1 mm nach EN 10088  
Grundkörper aus Edelstahl nach EN 10088  
Werkstoff Anschlussfitting:  
Innenhülse aus Polyvinylidenfluorid (PVDF)  
Halteelement aus Polyoxymethylen (POM)  
Es werden 2 Winkel-Anschluss-garnituren zum Anschluss eines Heizkörpers benötigt.  
z.B. Heizkörper-Winkel-Anschluss-garnituren FASTLOC von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben sind der Außendurchmesser des Anschlussrohres in mm sowie die  
Schenkellänge der Anschluss-garnitur in mm.

367R01A + **HK-Winkel-Anschluss-garnituren FASTLOC 16/250**

REHAU Materialnummer: 13601281001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

367R01D + **HK-Winkel-Anschluss-garnituren FASTLOC 20/250**

REHAU Materialnummer: 13601291001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 367R04 + Fixiereinheit einsetzbar für Heizungsinstallationen zur einfachen fachgerechten Fixierung der Winkel-Anschlussgarnituren auf dem Rohfußboden.  
Mittenabstand: 50 mm  
mit Schallentkopplung, Dübel 10 mm, verzinkter Schlüsselschraube SW 13 und Unterlegscheibe  
Werkstoff: Stahlblech verzinkt/PA  
z.B. Fixiereinheit von REHAU oder Gleichwertiges.
- 367R04A + Fixiereinheit f. HK-Winkelanschlussgarnituren**  
REHAU Materialnummer: 12404571002  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 367R05 + Verschraubung zum direkten Anschluss der Universalrohre FASTLOC 16x2,0 und 20x2,0 an den Heizkörper in Verbindung mit dem Anschlussnippel, dem Kugelhahnblock oder an den Heizleitungs-/Heizkreisverteiler mit REHAU Eurokonus G3/4  
Werkstoff: Messing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Oberfläche: vernickelt (nur Überwurfmutter)  
Bestehend aus Tülle, Klemmring, Überwurfmutter und Kappe  
z.B. Klemmringverschraubung FASTLOC von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben sind der Außendurchmesser und Wandstärke des Rohres in mm.
- 367R05A + Klemmringverschraubung FASTLOC 16x2,0xG 3/4**  
REHAU Materialnummer: 12664521003  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 367R05B + Klemmringverschraubung FASTLOC 20x2,0xG 3/4**  
REHAU Materialnummer: 12664621003  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 367R06 + Anschlussnippel-Set einsetzbar für Heizungsinstallationen, zur Verbindung von Heizkörpern bzw. Ventilen mit Innengewinde 1/2" und Anschluss-Verschraubungen  
Ausführung: REHAU Eurokonus G 3/4 auf G 1/2 selbstdichtend mit O-Ring.  
Oberfläche: Messing  
Werkstoff: Messing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
1 Stück entspricht 2 Anschlussnippeln  
z.B. Anschlussnippel-Set von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben sind die Gewinde.
- 367R06A + Anschlussnippel-Set G1/2xG3/4**  
REHAU Materialnummer: 12407111001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 367R07 + Anschlussverschraubungs-Set G 3/4-15 einsetzbar für Heizungsinstallationen, weichdichtende Anschlussverschraubungen als Verbindung zwischen Heizkörpern mit innenliegenden Ventilen bzw. Kugelhahnblock oder Anschlussnippel-Set (jeweils mit REHAU Eurokonus G 3/4) und Heizkörper-Anschlussgarnituren aus Edelstahl- oder Kupferrohr 15x1,0 mm

Werkstoff: Messing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Oberfläche: Messing vernickelt  
z.B. Anschlussverschraubungs-Set von REHAU oder Gleichwertiges.

**367R07A + Anschlussverschraubungs-Set G 3/4-15**

REHAU Materialnummer: 12406011003

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**367R08 + Kugelhahnblock mit Anschlussnippel einsetzbar für Heizungsinstallationen als Absperrorgan und Verbindung zwischen Heizkörpern mit innenliegenden Ventilen (Innengewinde 1/2") und Heizkörper-Anschluss-Systemen.**

Werkstoff: Messing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Oberfläche: Messing vernickelt

Bestehend aus: Kugelhahnblock mit Überwurfmutter G 3/4, 2 Anschlussnippeln G 3/4 x G 1/2

z.B. Kugelhahnblock mit Anschlussnippel von REHAU oder Gleichwertiges.

**367R08A + Kugelhahnblock Durchgangform mit Anschlussnippel G1/2xG3/4**

REHAU Materialnummer: 12407271001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**367R08B + Kugelhahnblock Eckform mit Anschlussnippel G1/2xG3/4**

REHAU Materialnummer: 12407371001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**367R09 + Heizkörper-Anschlussrohr einsetzbar für Heizungsinstallationen als Verbindungsstück zwischen den Wandwinkeln Rp 1/2 oder der Montageeinheit Heizung 16x2,2-Rp 1/2 und Heizkörperventilen.**

Werkstoff: Edelstahl 15x1 mm nach DIN EN 10088

Gesamtlänge: 150 mm

z.B. Heizkörper-Anschlussrohr von REHAU oder Gleichwertiges.

**367R09A + Heizkörper-Anschlussrohr R1/2x15**

REHAU Materialnummer: 12613131001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**367R10 + Doppelrosette für die Abdeckung von Heizkörper-Anschlussrohren aus dem Fußboden oder aus der Wand, zweiteilig**

Mittenabstand: 50 mm

Werkstoff: ABS / Farbe: weiß RAL 9010

z.B. Doppelrosette von REHAU oder Gleichwertiges.

**367R10A + Doppelrosette 15mm**

REHAU Materialnummer: 12686741001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**367R11 + Heizleitungsverteiler einsetzbar für Heizungsinstallationen zum Verteilen und Sammeln von Heizungswasser für Heizkörper-Anschlussleitungen**  
Werkstoff: Edelstahl  
bestehend aus: Vor- und Rücklauf-Verteilerbalken, für wechselseitigen Anschluss, Außengewinde G1 flachdichtend, Anschlussnippel REHAU Eurokonus G3/4 für REHAU Klemmringverschraubungen, Endkappe G1 mit integriertem Entlüftungsventil und Dichtung, montiert auf schallgedämmten, verzinkten Konsolen  
z.B. Heizleitungsverteiler von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben ist die Anzahl der Heizkreise.

**367R11A + Heizleitungsverteiler HLV 2 (Edelstahl)**

REHAU Materialnummer: 11102021001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**367R11B + Heizleitungsverteiler HLV 3 (Edelstahl)**

REHAU Materialnummer: 11102041001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**367R11C + Heizleitungsverteiler HLV 4 (Edelstahl)**

REHAU Materialnummer: 11102061001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**367R11D + Heizleitungsverteiler HLV 5 (Edelstahl)**

REHAU Materialnummer: 11102071001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**367R11E + Heizleitungsverteiler HLV 6 (Edelstahl)**

REHAU Materialnummer: 11102081001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**367R11F + Heizleitungsverteiler HLV 7 (Edelstahl)**

REHAU Materialnummer: 11102091001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**367R11G + Heizleitungsverteiler HLV 8 (Edelstahl)**

REHAU Materialnummer: 11102121001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**367R11H + Heizleitungsverteiler HLV 9 (Edelstahl)**

REHAU Materialnummer: 11102141001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**367R11I + Heizleitungsverteiler HLV 10 (Edelstahl)**

REHAU Materialnummer: 11102161001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**367R11J + Heizleitungsverteiler HLV 11 (Edelstahl)**

REHAU Materialnummer: 11102171001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**367R11K + Heizleitungsverteiler HLV 12 (Edelstahl)**

REHAU Materialnummer: 11102181001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

38

**Wärmeabgabe**

Version 013 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

**1. Leistungsangaben:**

Die angegebenen Wärmeleistungen sind vorgegebene Mindest-Werte bei Normbedingungen. Heizkörper sind gemäß ÖNORM geprüft.

**2. Einkalkulierte Leistungen:**

Folgende Leistungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Leitungen und Bauteile aus Stahl sind zweifach mit unterschiedlichen Rostschutzfarben beschichtet
- Endbeschichtung in einer Standardfarbe (RAL 9016 weiß)
- Transport- und Montageschutz
- Entfernen einschließlich Entsorgung der Verpackungen zum Zeitpunkt der Übernahme
- gratfreie Verkleidung (seitlich) und obere Abdeckung in der Farbe der Heizkörper

**3. Ventilbauformen:**

Durchgangsform: Die Flussrichtung des Mediums wird nicht geändert.

Eckform: Die Flussrichtung des Mediums wird um 90 Grad umgelenkt.

*Kommentar:*

***Frei zu formulieren (z.B.):***

- Ausführungen für Fernwärme Wien
- Ausführungen in Sonderfarben
- Ventile mit einer automatischen Wasserdurchflussregelung (AFC)
- Fußbodenheizungen aus Kupferrohren
- Fußbodenheizungen aus Kunststoffrohren, unter dem Estrich oder einer anderen Fußbodenkonstruktion trocken verlegt
- Fußbodenheizungen aus Kunststoffrohren, unter dem Estrich oder einer anderen Fußbodenkonstruktion trocken verlegt, mit Wärmeleitblechen
- Flächenheizelemente, trocken verlegt

***Literaturverzeichnis (z.B.):***

- ÖNORM EN 215:2006 05 01 - Thermostatische Heizkörperventile - Anforderungen und Prüfung (konsolidierte Fassung)
- ÖNORM EN 442-1:1997 09 01 - Radiatoren und Konvektoren - Teil 1: Technische Spezifikationen und Anforderungen
- ÖNORM EN 442-2/A2:2003 11 01 - Radiatoren und Konvektoren - Teil 2: Prüfverfahren und Leistungsangabe (Änderung)
- ÖNORM EN 1264-1 bis -4 Raumflächenintegrierte Heiz- und Kühlsysteme mit Wasserdurchströmung
- ÖNORM EN 12831:2003 12 01 - Heizungsanlagen in Gebäuden - Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast
- ÖNORM EN 14037-1:2003 08 01 - Deckenstrahlplatten für Wasser mit einer Temperatur unter 120 °C - Teil 1: Technische Spezifikationen und Anforderungen
- ÖNORM EN 14037-2:2003 08 01 - Deckenstrahlplatten für Wasser mit einer Temperatur unter 120 °C - Teil 2: Prüfverfahren für die Wärmeleistung
- ÖNORM EN 14037-3:2003 08 01 - Deckenstrahlplatten für Wasser mit einer Temperatur unter 120 °C - Teil 3: Wärmetechnische Umrechnungen, Bewertungsmethoden und Festlegung der Strahlungs-Wärmeleistung
- ÖNORM H 2201 Herstellung von Zentralheizungsanlagen und zentralen Trink- und Nutzwasser-Erwärmungsanlagen - Werkvertragsnorm
- ÖNORM H 5151 Planung von zentralen Warmwasser-Heizungsanlagen mit oder ohne

*Trinkwassererwärmung für Normalfälle*

- ÖNORM H 5161:1998 01 01 (Zurückziehung:2005 06 01 ) - Deckenstrahlplatten - Definitionen, Anforderungen, Prüfungen, Normkennzeichnung
- ÖNORM H 2201:2010 05 15 - Leistungen der Sanitär-, Heizungs-, Lüftungs- und Kältetechnik - Werkvertragsnorm
- ÖNORM H 7500:2006 01 01 - Heizungssysteme in Gebäuden - Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast (Nationale Ergänzung zu ÖNORM EN 12831)
- ÖNORM B 2242-1 bis -7 Herstellung von Warmwasser-Fußbodenheizungen - Werkvertragsnorm

**381R + Rohre/Rohrzubehör für Flächenheizung/-kühlung (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial beschrieben.

**Aufzahlungen/Zubehör:**

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

- 381R01 + zur Heizungsinstallation**  
Werkstoff: peroxidisch vernetztes Polyethylen (PE-Xa), entspricht DIN 16892.  
Sauerstoffdicht entsprechend DIN 4726.  
Zulassungen: DIN CERTCO-Registernummer: 3V226 PE-Xa oder 3V227 PE-Xa  
Farbe: rot  
z.B. Heizungsrohr RAUTHERM S von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben sind der Außendurchmesser und Wandstärke in mm sowie die Länge (Bund / Stange in m).

**381R01H + Heizungsrohr RAUTHERM S 20 x 2,0 (120 m Bund)**

REHAU Materialnummer: 11361601120  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**381R01I + Heizungsrohr RAUTHERM S 20 x 2,0 (240 m Bund)**

REHAU Materialnummer: 11361601240  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**381R01J + Heizungsrohr RAUTHERM S 20 x 2,0 (500 m Bund)**

REHAU Materialnummer: 11361601500

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**381R01K + Heizungsrohr RAUTHERM S 25 x 2,3 (120 m Bund)**

REHAU Materialnummer: 11367701120

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**381R01L + Heizungsrohr RAUTHERM S 25 x 2,3 (300 m Bund)**

REHAU Materialnummer: 11367701300

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**381R01M + Heizungsrohr RAUTHERM S 32 x 2,9 (100 m Bund)**

REHAU Materialnummer: 11369001100

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**381R01O + Heizungsrohr RAUTHERM S 20 x 2,0 (5 m Stange)**

REHAU Materialnummer: 11361601005

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**381R01P + Heizungsrohr RAUTHERM S 25 x 2,3 (5 m Stange)**

REHAU Materialnummer: 11367701005

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**381R01Q + Heizungsrohr RAUTHERM S 32 x 2,3 (5 m Stange)**

REHAU Materialnummer: 11369001005

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....



**381R01R + Heizungsrohr RAUTHERM S 32 x 2,3 (50 m Bund)**

REHAU Materialnummer: 11369001050

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**381R02 + als Schutz im Bereich der Rohreinführungen zum Heizkreisverteiler sowie bei der Durchquerung von Dehnfugen im Estrich gemäß DIN 18560.**

Werkstoff: Polyethylen / Eigenschaften: Ausführung gemäß DIN 49019

Eingestellt für Wärmefestigkeit bis +105 Grad Celsius

Farbe: schwarz

z.B. Schutzrohr von REHAU oder Gleichwertiges.

Im Stichwort angegeben sind der Rohraußendurchmesser in mm sowie die Länge der Aufmachung (Bund) in m.

**381R02A + Schutzrohr DN 16, schwarz, für Rohre 10/12/14 (50 m Bund)**

REHAU Materialnummer: 11371961050

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**381R02B + Schutzrohr DN 19, schwarz, für Rohre 16/17 (50 m Bund)**

REHAU Materialnummer: 11374271050

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**381R02C + Schutzrohr DN 23, schwarz, für Rohr 20 (50 m Bund)**

REHAU Materialnummer: 11374281050

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**381R02D + Schutzrohr DN 29, schwarz, für Rohr 25 (25 m Bund)**

REHAU Materialnummer: 11371601025

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**381R02E + Schutzrohr DN 36, schwarz, für Rohr 32 (25 m Bund)**

REHAU Materialnummer: 11371701025

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |           |  |
|---------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--|
| 381R03  | + | zur Unterstützung bzw. Halterung frei verlegter RAU-PE-Xa-Rohre.<br>Reduziert die temperaturbedingte Längenänderung bei RAU-PE-Xa-Rohren.<br>Selbsttragende Montage ohne zusätzliche Befestigung. Zur Erhöhung der Rohrschellenabstände.<br>Werkstoff: Stahl, verzinkt<br>z.B. Cliphalschale von REHAU oder Gleichwertiges.<br>Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm.                                                                                                  |          |           |  |
| 381R03A | + | <b>Cliphalschale für PE-Xa-Rohre 16/17</b><br>REHAU Materialnummer: 11380331001<br>Angebotenes Erzeugnis: (.....)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |           |  |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00 m   | PP: ..... |  |
| 381R03B | + | <b>Cliphalschale für PE-Xa-Rohre 20</b><br>REHAU Materialnummer: 11380431001<br>Angebotenes Erzeugnis: (.....)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |           |  |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00 m   | PP: ..... |  |
| 381R03C | + | <b>Cliphalschale für PE-Xa-Rohre 25</b><br>REHAU Materialnummer: 11380531001<br>Angebotenes Erzeugnis: (.....)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |           |  |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00 m   | PP: ..... |  |
| 381R03D | + | <b>Cliphalschale für PE-Xa-Rohre 32</b><br>REHAU Materialnummer: 11380631001<br>Angebotenes Erzeugnis: (.....)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |           |  |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00 m   | PP: ..... |  |
| 381R10  | + | Aufzählung (Az) auf Rohre für eine Schiebehülse<br>als Bestandteil der O-Ring-freien und dauerhaft dichten Verbindungstechnik Schiebehülse mit<br>dem RAUTHERM NEO-X5 Rohr, RAUTHERM SPEED Rohr, RAUTHERM SPEED K Rohr und<br>RAUTHERM S Rohr.<br>Werkstoff: Messing verzinkt<br>Eigenschaften: entsprechend DIN 18380, einsetzbar in Estrich und Beton sowie unter Putz ohne<br>Revisionsöffnung.<br>Schiebehülse von REHAU<br>Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm. |          |           |  |
| 381R10A | + | <b>Az f. Schiebehülse 10,1x1,1</b><br>REHAU Materialnummer: 12005361001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |           |  |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00 Stk | PP: ..... |  |

|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>381R10B</b> | + | <b>Az f. Schiebehülse 14x1,5</b><br>REHAU Materialnummer: 12460341001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>381R10C</b> | + | <b>Az f. Schiebehülse 16x1,5</b><br>REHAU Materialnummer: 13152601001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>381R10D</b> | + | <b>Az f. Schiebehülse 17x2,0</b><br>REHAU Materialnummer: 12502971002<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>381R10E</b> | + | <b>Az f. Schiebehülse 20x2,0</b><br>REHAU Materialnummer: 12503071002<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>381R10F</b> | + | <b>Az f. Schiebehülse 25x2,3</b><br>REHAU Materialnummer: 12591971002<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>381R10G</b> | + | <b>Az f. Schiebehülse 32x2,9</b><br>REHAU Materialnummer: 11395821001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>381R11</b>  | + | <b>Aufzahlung (Az) auf Rohre für eine Kupplung zur Verbindung der RAUTHERM NEO-X5 Rohre, RAUTHERM SPEED Rohre, RAUTHERM SPEED K Rohre und RAUTHERM S Rohre.</b><br>Werkstoff: Messing verzinkt oder vernickelt<br>Eigenschaften: Bestandteil der O-Ring-freien und dauerhaft dichten Verbindungstechnik<br>Schiebehülse, entsprechend VOB (DIN 18380), einsetzbar in Estrich und Beton sowie unter Putz ohne Revisionsöffnung.<br>Kupplung von REHAU<br>Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser der Rohre in mm. |
| <b>381R11A</b> | + | <b>Az f. Kupplung 10,1 x 1,1 - 10,1 x 1,1</b><br>REHAU Materialnummer: 12005261001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                |   |                                                                                                                                                          |
|----------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>381R11B</b> | + | <b>Az f. Kupplung 14 x 1,5 - 14 x 1,5</b><br>REHAU Materialnummer: 12460241001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                     |
| <b>381R11C</b> | + | <b>Az f. Kupplung 17x2,0/16x1,5 - 16x2,2/16,2x2,6</b><br>REHAU Materialnummer: 12407811002<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....         |
| <b>381R11D</b> | + | <b>Az f. Kupplung 17 x 2,0 - 17 x 2,0/16 x 1,5 - 16 x 1,5</b><br>REHAU Materialnummer: 12502771002<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: ..... |
| <b>381R11E</b> | + | <b>Az f. Kupplung 20 x 2,0 - 20 x 2,8</b><br>REHAU Materialnummer: 12407711001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                     |
| <b>381R11F</b> | + | <b>Az f. Kupplung 20 x 2,0 - 20 x 2,0</b><br>REHAU Materialnummer: 12503171002<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                     |
| <b>381R11G</b> | + | <b>Az f. Kupplung 25 x 2,3 - 25 x 2,3</b><br>REHAU Materialnummer: 12591871002<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                     |
| <b>381R11H</b> | + | <b>Az f. Kupplung 32 x 2,9 - 32 x 2,9</b><br>REHAU Materialnummer: 12611231001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                     |
| <b>381R11I</b> | + | <b>Az f. Kupplung 17x2,0/16x1,5 - 10,1x1,1</b><br>REHAU Materialnummer: 12005331001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                |

|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>381R11J</b> | <b>+</b> | <b>Az f. Kupplung 20 x 2,0 - 10,1 x 1,1</b><br>REHAU Materialnummer: 12005341001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>381R11K</b> | <b>+</b> | <b>Az f. Kupplung 25 x 2,3 - 10,1 x 1,1</b><br>REHAU Materialnummer: 12005541001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>381R11L</b> | <b>+</b> | <b>Az f. Kupplung 32 x 2,9 - 10,1 x 1,1</b><br>REHAU Materialnummer: 12005561001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>381R11M</b> | <b>+</b> | <b>Az f. Kupplung 17x2,0/16x1,5 - 14x1,5</b><br>REHAU Materialnummer: 12490971001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>381R11N</b> | <b>+</b> | <b>Az f. Kupplung 20x2,0 - 17x2,0/16x1,5</b><br>REHAU Materialnummer: 12594691002<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>381R11O</b> | <b>+</b> | <b>Az f. Kupplung 25 x 2,3 - 20 x 2,0</b><br>REHAU Materialnummer: 12594591002<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>381R11P</b> | <b>+</b> | <b>Az f. Kupplung 32 x 2,9 - 25 x 2,3</b><br>REHAU Materialnummer: 12611131001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>381R12</b>  | <b>+</b> | Aufzahlung (Az) auf Rohre für eine Übergänge mit Außengewinde<br>Übergang auf Gewindeanschluss einsetzbar für Heizungsinstallationen mit RAUTHERM NEO-X5<br>Rohren, RAUTHERM SPEED Rohren, RAUTHERM SPEED K Rohren und RAUTHERM S<br>Rohren.<br>Werkstoff: Messing verzinkt<br>Übergänge mit Außengewinde von REHAU<br>Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde. |

**381R12A + Az f. Übergänge mit Außengewinde 10,1 x 1,1 - R 1/2**

REHAU Materialnummer: 12005661001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**381R12B + Az f. Übergänge mit Außengewinde 14 x 1,5 - R 1/2**

REHAU Materialnummer: 12350801001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**381R12C + Az f. Übergänge mit Außengewinde 17 x 2,0 / 16 x 1,5 - R 3/8**

REHAU Materialnummer: 12685601001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**381R12D + Az f. Übergänge mit Außengewinde 17 x 2,0 / 16 x 1,5 - R 1/2**

REHAU Materialnummer: 12588171002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**381R12E + Az f. Übergänge mit Außengewinde 20 x 2,0 - R 1/2**

REHAU Materialnummer: 12685701001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**381R12F + Az f. Übergänge mit Außengewinde 20 x 2,0 - R 3/4**

REHAU Materialnummer: 12588271002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**381R12G + Az f. Übergänge mit Außengewinde 25 x 2,3 - R 3/4**

REHAU Materialnummer: 12685801001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**381R12H + Az f. Übergänge mit Außengewinde 25 x 2,3 - R 1**

REHAU Materialnummer: 12534391002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 381R12I** + **Az f. Übergänge mit Außengewinde 32 x 2,9 - R 1**  
REHAU Materialnummer: 12611431001  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 381R13** + **Aufzahlung (Az) auf Rohre für eine Winkel zur 90 Grad-Umlenkung von RAUTHERM NEO-X5 Rohren, RAUTHERM SPEED Rohren, RAUTHERM SPEED K Rohren und RAUTHERM S Rohren.**  
Werkstoff: Messing verzinkt  
Eigenschaften: entsprechend DIN 18380, einsetzbar in Estrich und Beton sowie unter Putz ohne Revisionsöffnung.  
Winkel von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie der Winkel in Grad.
- 381R13A** + **Az f. Winkel 14 x 1,5 - 14 x 1,5, 90 Grad**  
REHAU Materialnummer: 12350901001  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 381R13B** + **Az f. Winkel 17x2,0/16x1,5 - 17x2,0/16x1,5, 90 Grad**  
REHAU Materialnummer: 12588971002  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 381R13C** + **Az f. Winkel 20 x 2,0 - 20 x 2,0, 90 Grad**  
REHAU Materialnummer: 12589071002  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 381R13D** + **Az f. Winkel 25 x 2,3 - 25 x 2,3, 90 Grad**  
REHAU Materialnummer: 12594491002  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 381R13E** + **Az f. Winkel 32 x 2,9 - 32 x 2,9, 90 Grad**  
REHAU Materialnummer: 12611031001  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 381R14** + **Aufzahlung (Az) auf Rohre für ein T-Stück zur Abzweigung von RAUTHERM NEO-X5 Rohren, RAUTHERM SPEED Rohren, RAUTHERM SPEED K Rohren und RAUTHERM S Rohren.**  
Werkstoff: Messing verzinkt  
Eigenschaften: entsprechend DIN 18380, einsetzbar in Estrich und Beton sowie unter Putz ohne Revisionsöffnung.  
T-Stück von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser der Rohre in mm.

|                |   |                                                                                                                                                          |
|----------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>381R14A</b> | + | <b>Az f. T-Stück 17x2/16x1,5-17x2/16x1,5-17x2/16x1,5</b><br>REHAU Materialnummer: 12502871002<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....      |
| <b>381R14B</b> | + | <b>Az f. T-Stück 20 x 2,0 - 20 x 2,0 - 20 x 2,0</b><br>REHAU Materialnummer: 12588771002<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....           |
| <b>381R14C</b> | + | <b>Az f. T-Stück 25 x 2,3 - 25 x 2,3 - 25 x 2,3</b><br>REHAU Materialnummer: 12535291002<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....           |
| <b>381R14D</b> | + | <b>Az f. T-Stück 32 x 2,9 - 32 x 2,9 -32 x 2,9</b><br>REHAU Materialnummer: 12610531001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....            |
| <b>381R14E</b> | + | <b>Az f. T-Stück 17x2,0/16x1,5 - 10,1x1,1 - 17x2,0/16x1,5</b><br>REHAU Materialnummer: 12005431001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: ..... |
| <b>381R14F</b> | + | <b>Az f. T-Stück 20 x 2,0 - 10,1 x 1,1 - 20 x 2,0</b><br>REHAU Materialnummer: 12005441001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....         |
| <b>381R14G</b> | + | <b>Az f. T-Stück 25 x 2,3 - 10,1 x 1,1 - 25 x 2,3</b><br>REHAU Materialnummer: 12005631001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....         |
| <b>381R14H</b> | + | <b>Az f. T-Stück 32 x 2,9 - 10,1 x 1,1 - 32 x 2,9</b><br>REHAU Materialnummer: 12005641001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....         |



|                |   |                                                                                                                                                        |
|----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>381R14I</b> | + | <b>Az f. T-Stück 17x2,0/16x1,5 - 14x1,5 - 17x2,0/16x1,5</b><br>REHAU Materialnummer: 12491071001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: ..... |
| <b>381R14J</b> | + | <b>Az f. T-Stück 20x2,0 - 17x2,0/16x1,5 - 20x2,0</b><br>REHAU Materialnummer: 12588671002<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....        |
| <b>381R14K</b> | + | <b>Az f. T-Stück 25x2,3 - 17x2,0/16x1,5 - 25x2,3</b><br>REHAU Materialnummer: 12535691002<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....        |
| <b>381R14L</b> | + | <b>Az f. T-Stück 25 x 2,3 - 20 x 2,0 - 25 x 2,3</b><br>REHAU Materialnummer: 12535391002<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....         |
| <b>381R14M</b> | + | <b>Az f. T-Stück 32 x 2,9 - 20 x 2,0 - 32 x 2,9</b><br>REHAU Materialnummer: 12611631001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....         |
| <b>381R14N</b> | + | <b>Az f. T-Stück 25 x 2,3 - 25 x 2,3 - 20 x 2,0</b><br>REHAU Materialnummer: 12685501001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....         |
| <b>381R14O</b> | + | <b>Az f. T-Stück 20x2,0 - 17x2,0/16x1,5 - 17x2,0/16x1,5</b><br>REHAU Materialnummer: 12588571002<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: ..... |
| <b>381R14P</b> | + | <b>Az f. T-Stück 25 x 2,3 - 20 x 2,0 - 20 x 2,0</b><br>REHAU Materialnummer: 12535591002<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....         |

**381R14Q + Az f. T-Stück 20 x 2,0 - 25 x 2,3 - 20 x 2,0**

REHAU Materialnummer: 12685201001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**381R25 +** als Schutz im Bereich der Rohreinführungen zum Heizkreisverteiler sowie bei der Durchquerung von Dehnfugen im Estrich gemäß DIN 18560.  
Werkstoff: Polyethylen / Eigenschaften: Ausführung gemäß DIN 49019  
Eingestellt für Wärmefestigkeit bis +105 Grad Celsius  
Farbe: schwarz  
z.B. Schutzrohr geschlitzt von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben sind der Rohraußendurchmesser in mm sowie die Länge der Aufmachung (Bund) in m.

**381R25A + Schutzrohr geschlitzt DN 19, schwarz, 16/17 (50 m Bund)**

REHAU Materialnummer: 11316341050

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**381R25B + Schutzrohr geschlitzt DN 23, schwarz, 20 (50 m Bund)**

REHAU Materialnummer: 11316351050

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**381R30 +** zur Heizungsinstallation  
Metall-Kunststoff-Verbundrohr (PE-RT/Al/PE-RT) nach ÖNORM EN ISO 21003 und Aluminiumschicht nach DIN EN 573-3  
Sauerstoffdicht entsprechend DIN 4726,  
Zulassung: DIN CERTCO-Registernummer 3V407  
Eigenschaften: Anwendungsklasse 4 nach ISO 21003, maximaler Betriebsdruck 10 bar, maximale Berechnungstemperatur (Tmax) 90 Grad, kurzzeitige Störfalltemperatur (Tmal) 100 Grad  
Farbe: weiß

**381R30A + Heizungsrohr RAUTHERM ML 16 x 2,0 (240 m Bund)**

REHAU Materialnummer: 13392001240

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**381R30B + Heizungsrohr RAUTHERM ML 16 x 2,0 (500 m Bund)**

REHAU Materialnummer: 13392001500

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

- 381R31 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für eine Schiebehülse  
als Bestandteil der O-Ring-freien und dauerhaft dichten Verbindungstechnik Schiebehülse mit  
dem RAUTHERM ML Rohr.  
Werkstoff: PVDF  
Eigenschaften: entsprechend DIN 18380, einsetzbar in Estrich und Beton sowie unter Putz ohne  
Revisionsöffnung.  
Farbe: weiß  
Schiebehülse von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm.
- 381R31A + **Az f. Schiebehülse ML 16 x 2,0**  
REHAU Materialnummer: 13300521001  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 381R32 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für eine Kupplung zur Verbindung der RAUTHERM S Rohre,  
RAUTHERM SPEED K Rohre, RAUTHERM SPEED Rohre und RAUTHERM ML Rohre.  
Werkstoff: Messing verzinkt oder vernickelt  
Eigenschaften: Bestandteil der O-Ring-freien und dauerhaft dichten Verbindungstechnik  
Schiebehülse, entsprechend VOB (DIN 18380), einsetzbar in Estrich und Beton sowie unter Putz  
ohne Revisionsöffnung.  
Kupplung von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser der Rohre in mm.
- 381R32A + **Az f. Kupplung 17 x 2,0 / 16 x 1,5 / ML 16**  
REHAU Materialnummer: 12502771002  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 381R33 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Übergang mit Außengewinde  
Übergang auf Gewindeanschluss einsetzbar für Heizungsinstallationen mit den RAUTHERM  
SPEED K Rohren, RAUTHERM SPEED Rohren und RAUTHERM ML Rohren.  
Werkstoff: Messing verzinkt oder vernickelt  
Übergänge mit Außengewinde von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.
- 381R33A + **Az f. Übergang mit Außengewinde 17x2,0 / 16x1,5 / ML 16-R1/2**  
REHAU Materialnummer: 12588171002  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 381R40 + Heizkörper-Winkel-Anschlussgarnituren RAUTHERM  
für RAUTHERM SPEED Rohre der Abmessung 16 x 1,5 mm, für RAUTHERM S Rohre der  
Abmessung 17 x 2,0 mm und 20 x 2,0 mm oder RAUTHERM ML Rohre der Abmessung  
16 x 2,0 mm in Kombination von Heizkörpern und Flächenheizungssystemen mit gleicher  
Vorlauftemperatur beider Anwendungen (z.B. Flächenheizung + Badheizkörper).  
Anschlussgarnituren sind für Anschlussvarianten aus dem Fußboden und aus der Wand, mit  
unterschiedlichen Schenkellängen.  
Werkstoff Rohr: Edelstahl 15x1 mm  
Werkstoff Anschlussfitting: Edelstahl  
Es werden 2 Winkel-Anschlussgarnituren zum Anschluss eines Heizkörpers benötigt.  
z.B. HK-Winkel-Anschlussgarnituren RAUTHERM von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben sind der Außendurchmesser des Anschlussrohres in mm sowie die  
Schenkellänge der Anschlussgarnitur in mm.

**381R40A + HK-Winkel-Anschlussgarnituren RAUTHERM 17/16/ML16 / 250 mm**

REHAU Materialnummer: 12607001002

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**381R40B + HK-Winkel-Anschlussgarnituren RAUTHERM 17/16/ML16 / 1000 mm**

REHAU Materialnummer: 12607101002

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**381R40C + HK-Winkel-Anschlussgarnituren RAUTHERM 20 x 2,0 / 250 mm**

REHAU Materialnummer: 12607101002

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**381R45 + Anschlussverschraubungs-Set G 3/4-15** einsetzbar für Heizungsinstallationen, weichdichtende Anschlussverschraubungen als Verbindung zwischen Heizkörpern mit innenliegenden Ventilen bzw. Kugelhahnblock oder Anschlussnippel-Set (jeweils mit REHAU Eurokonus G 3/4) und Heizkörper-Anschlussgarnituren aus Edelstahl- oder Kupferrohr 15x1,0 mm  
Werkstoff: Messing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Oberfläche: Messing vernickelt  
z.B. Anschlussverschraubungs-Set von REHAU oder Gleichwertiges.

**381R45A + Anschlussverschraubungs-Set G 3/4-15**

REHAU Materialnummer: 12406011003

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**381R50 +** mit Hakenklettband vorkonfektioniert zur Heizungsinstallation auf RAUTHERM SPEED Platten.  
Werkstoff: UV vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xe) nach EN ISO 15875  
Sauerstoffdicht entsprechend DIN 4726.  
Zulassungen: DIN CERTCO-Registernummer: 3V455 PE-Xe  
Farbe: Brombeer  
z.B. Heizungsrohr RAUTHERM NEO-X5 K von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben sind der Außendurchmesser und Wandstärke in mm sowie die Länge (Bund / Stange in m).

**381R50A + Heizungsrohr RAUTHERM NEO-X5 10 x 1,1 K (120 m Bund)**

REHAU Materialnummer: 10501151120

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**381R50B + Heizungsrohr RAUTHERM NEO-X5 10 x 1,1 K (240 m Bund)**

REHAU Materialnummer: 10501151240

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**381R50C + Heizungsrohr RAUTHERM NEO-X5 14 x 1,5 K (240 m Bund)**

REHAU Materialnummer: 10501251240

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**381R50D + Heizungsrohr RAUTHERM NEO-X5 14 x 1,5 K (600 m Bund)**

REHAU Materialnummer: 10501251600

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**381R50E + Heizungsrohr RAUTHERM NEO-X5 16 x 1,5 K (240 m Bund)**

REHAU Materialnummer: 10501351240

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**381R50F + Heizungsrohr RAUTHERM NEO-X5 16 x 1,5 K (500 m Bund)**

REHAU Materialnummer: 10501351500

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**381R51 + zur Heizungsinstallation**

Werkstoff: UV vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xe) nach EN ISO 15875.

Sauerstoffdicht entsprechend DIN 4726.

Zulassungen: DIN CERTCO Registrierung: 3V455 PE-Xe

Farbe: Brombeer

z.B. Heizungsrohr RAUTHERM NEO-X5 von REHAU oder Gleichwertiges.

Im Stichwort angegeben sind der Außendurchmesser und Wandstärke in mm sowie die Länge (Bund / Stange in m).

**381R51A + Heizungsrohr RAUTHERM NEO-X5 10 x 1,1 (120 m Bund)**

REHAU Materialnummer: 10401151120

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**381R51B + Heizungsrohr RAUTHERM NEO-X5 10 x 1,1 (240 m Bund)**

REHAU Materialnummer: 10401151240

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**381R51C + Heizungsrohr RAUTHERM NEO-X5 14 x 1,5 (240 m Bund)**

REHAU Materialnummer: 10401251240

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**381R51D + Heizungsrohr RAUTHERM NEO-X5 14 x 1,5 (600 m Bund)**

REHAU Materialnummer: 10401251600

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**381R51E + Heizungsrohr RAUTHERM NEO-X5 16 x 1,5 (240 m Bund)**

REHAU Materialnummer: 10401351240

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**381R51F + Heizungsrohr RAUTHERM NEO-X5 16 x 1,5 (500 m Bund)**

REHAU Materialnummer: 10401351500

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**381R51G + Heizungsrohr RAUTHERM NEO-X5 17 x 2,0 (240 m Bund)**

REHAU Materialnummer: 10401451240

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**381R51H + Heizungsrohr RAUTHERM NEO-X5 17 x 2,0 (500 m Bund)**

REHAU Materialnummer: 10401451500

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**382R + Verlegesysteme für den Boden und Systemzubehör (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial beschrieben.

**Aufzahlungen/Zubehör:**

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

- 382R01 + Noppenplatte bestehend aus unterseitigem güteüberwachten expandierten Polystyrol gemäß EN 13163 und oberseitiger Abdeckfolie aus Polystyrol.  
Fließestrichdichte Verbindungstechnik der Platten untereinander durch zweiseitig überlappende Abdeckfolie mit angeformten Noppen.  
Bauart A nach DIN 18560 und DIN EN 13813.  
Brandverhalten Klasse E nach DIN EN 13501.  
CE- und Ü-Kennzeichnung.  
Plattenmaß: 1450 x 850 mm / Auslegemaß: 1400 x 800 mm = 1,12 m² je Stück  
Für RAUTHERM NEO-X5 14x1,5, 16x1,5, 17x2,0, RAUTHERM ML 16x2,0 sowie sowie RAUTITAN flex 16x2,2  
Farbe Abdeckfolie: Schwarz  
z.B. Noppenplatte von REHAU oder Gleichwertiges.

**382R01A + Noppenplatte Varionova 30-2**

REHAU Materialnummer: 12278291001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m² PP: .....

- 382R02 + Noppenplatte bestehend aus unterseitigem güteüberwachten expandierten Polystyrol gemäß EN 13163 und oberseitiger Abdeckfolie aus Polystyrol.  
Fließestrichdichte Verbindungstechnik der Platten untereinander durch zweiseitig überlappende Abdeckfolie mit angeformten Noppen.  
Bauart A nach DIN 18560 und DIN EN 13813.  
Brandverhalten Klasse E nach DIN EN 13501.  
CE- und Ü-Kennzeichnung.  
Plattenmaß: 1450 x 850 mm / Auslegemaß: 1400 x 800 mm = 1,12 m² je Stück  
Für RAUTHERM NEO-X5 14x1,5, 16x1,5, 17x2,0, RAUTHERM ML 16x2,0 sowie sowie RAUTITAN flex 16x2,2  
Farbe Abdeckfolie: Schwarz  
z.B. Noppenplatte von REHAU oder Gleichwertiges.

**382R02A + Noppenplatte Varionova 11 mm**

REHAU Materialnummer: 12051591001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m² PP: .....

- 382R03 + Polystyrol-Tiefziehfolie zur Verlegung auf auftraggeberseitiger Dämmung.  
Fließestrichdichte Verbindungstechnik der Platten untereinander durch an zwei Plattenseiten umlaufenden Randstreifen mit angeformten Noppen.  
Bauart A nach DIN 18560 und DIN EN 13813.  
Brandverhalten Klasse E nach DIN EN 13501.  
CE- und Ü-Kennzeichnung.  
Plattenmaß: 1450 x 850 mm / Auslegemaß: 1400 x 800 mm = 1,12 m² je Stück  
Für RAUTHERM NEO-X5 14x1,5, 16x1,5, 17x2,0, RAUTHERM ML 16x2,0 sowie sowie RAUTITAN flex 16x2,2  
Farbe Abdeckfolie: Schwarz  
z.B. Noppenplatte von REHAU oder Gleichwertiges.
- 382R03A + Noppenplatte Varionova ohne Trittschalldämmung**  
REHAU Materialnummer: 12278391001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m² PP: .....
- 382R04 + Aufzahlung (Az) auf Noppenplatte Varionova für einen Verknüpfungstreifen  
Polystyrol-Tiefziehfolie zur fließestrichdichten Verbindung von Noppenplatten Varionova mit und ohne Dämmung, die auf Stoß verlegt werden.  
Brandverhalten Klasse E nach DIN EN 13501.  
Maße: 950 x 100 mm  
Farbe: schwarz  
Verknüpfungstreifen von REHAU
- 382R04A + Az f. Verknüpfungstreifen**  
REHAU Materialnummer: 12278491001
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 382R05 + Aufzahlung (Az) auf Noppenplatte Varionova für einen Anschlussstreifen  
Polystyrol-Tiefziehfolie zum fließestrichdichten Übergang von den Noppenplatten Varionova mit und ohne Dämmung auf glatten Folienbereich. Zur Verwendung im Tür- und Wandbereich sowie zum Übergang zu Bereichen in denen keine Noppenplatte Varionova verlegt ist.  
Brandverhalten Klasse E nach DIN EN 13501.  
Maße: 950 x 200 mm  
Farbe: schwarz  
Anschlussstreifen von REHAU
- 382R05A + Az f. Anschlussstreifen**  
REHAU Materialnummer: 12278591001
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 382R06 + Aufzahlung (Az) auf Noppenplatte Varionova für eine Noppenbrücke zur Rohrfixierung bei Rohrverlegungen im Winkel von 45° zu den Hauptverlegerichtungen.  
Brandverhalten Klasse E nach DIN EN 13501  
Farbe: schwarz  
Noppenbrücke von REHAU



|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>382R06A</b> | <b>+</b> | <b>Az f. Noppenbrücke</b><br>REHAU Materialnummer: 12392031001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>382R07</b>  | <b>+</b> | <b>Aufzahlung (Az) auf Noppenplatte Varionova für ein Plattenhalteelement</b><br>Plattenhalteelement zur Fixierung der Noppenplatte Varionova ohne unterseitige Dämmung auf auftraggeberseitig verlegter Dämmung. Die spezielle Kontur des Plattenhalteelements ermöglicht einen sicheren Halt der Noppenplatte Varionova in der unterseitigen Dämmung. Der angeformte Teller dichtet sicher gegen Fließestrich ab.<br>Plattenhalteelement von REHAU                                                                                                                                                                                                  |
| <b>382R07A</b> | <b>+</b> | <b>Az f. Plattenhalteelement</b><br>REHAU Materialnummer: 12278691001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>382R08</b>  | <b>+</b> | <b>FCKW-freie güteüberwachte kombinierte Trittschalldämmung aus expandiertem Polystyrol nach EN 13163 und ÖNORM B 6000.</b><br>Oberseitig aufkaschierte hochreißfeste und faserverstärkte Verbundfolie aus Polyethylen mit aufgedrucktem Verlegeraster, als Feuchtigkeitssperre gegen Estrichanmachwasser nach DIN 18560, ÖNORM EN 13813 und ÖNORM EN 1264.<br>Mit werkseitig aufgetragenen Klebestreifen zum Verbinden der einzelnen Plattenelemente, Folie in Grau<br>Brandverhalten Klasse E nach DIN EN 13501. CE- und Ü-Kennzeichnung.<br>Rollisolierung: Rollenlänge 12 m, Rollenbreite 1 m<br>z.B. Tackerplatte von REHAU oder Gleichwertiges. |
| <b>382R08A</b> | <b>+</b> | <b>Tackerplatte 20-2 (6,5 kN/m2) mit selbstklebenden Rand</b><br>REHAU Materialnummer: 12404911002<br>Angebotenes Erzeugnis: (.....)<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m² PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>382R08B</b> | <b>+</b> | <b>Tackerplatte 30-2 (6,5 kN/m2) mit selbstklebenden Rand</b><br>REHAU Materialnummer: 12053131002<br>Angebotenes Erzeugnis: (.....)<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m² PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>382R08C</b> | <b>+</b> | <b>Tackerplatte 30-2 (10 kN/m2) mit selbstklebenden Rand</b><br>REHAU Materialnummer: 13305211001<br>Angebotenes Erzeugnis: (.....)<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m² PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>382R09</b>  | <b>+</b> | <b>Aufzahlung (Az) auf Tackerplatte für ein Tackergerät multi zum Befestigen der RAUTAC Tackernadeln auf den Tackerplatten.</b><br>Tackergerät von REHAU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**382R09A + Az f. Tackergerät multi**

REHAU Materialnummer: 12278351001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**382R10 + Aufzahlung (Az) auf Tackerplatte für eine Tackernadel**  
Tackernadel zur Befestigung von RAUTHERM S Rohr 14/17 und Universalrohr RAUTITAN flex 16 auf der Tackerplatte.  
Farbe: grau  
Lieferform: thermisch verschweißt in Einheiten zu je 30 Stück magaziniert.  
Tackernadel von REHAU

**382R10A + Az f. Tackernadel für Rohre der Dimension 14-17 mm**

REHAU Materialnummer: 12402211002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**382R11 + Aufzahlung (Az) auf Tackerplatte für eine Tackernadel**  
Tackernadel zur Befestigung von RAUTHERM S Rohr 20 und Universalrohr RAUTITAN flex 20 auf der Tackerplatte.  
Farbe: grau  
Lieferform: thermisch verschweißt in Einheiten zu je 30 Stück magaziniert.  
Tackernadel von REHAU

**382R11A + Az f. Tackernadel für Rohre der Dimension 20 mm**

REHAU Materialnummer: 12623731002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**382R12 + Rohrhalteplatte für Rohrfußbodenheizungen mit geringer Aufbauhöhe (Sanierung) oder für die Installation auf auftraggeberseitig vorhandener Dämmung.**  
Werkstoff: aus FCKW-freien güteüberwachten expandierten Polystyrol EPS 035 DEO dh nach EN 13163. Oberseitig aufkaschierte hochreißfeste und faserverstärkte Verbundfolie mit aufgedrucktem Verlegeraster als Feuchtigkeitssperre gegen Estrichanmachwasser nach DIN 18560, DIN EN 13813 und ÖNORM EN 1264.  
Abmessungen (L x B xH) in mm: 1600x1200x10  
Nutzlast: 45 kN/m<sup>2</sup>  
Brandverhalten nach EN 13501: E  
z.B. Rohrhalteplatte RAUTAC 10 von REHAU oder Gleichwertiges.

**382R12A + Rohrhalteplatte RAUTAC 10 ohne unterseitiger Klebeschicht**

REHAU Materialnummer: 12177591001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**382R12B + Rohrhalteplatte RAUTAC 10 mit unterseitiger Klebeschicht**

REHAU Materialnummer: 12177591002

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

- 382R13 + Aufzählung (Az) auf Rohrhalteplatte RAUTAC 10 für eine Rohrhaltenadel  
Für die Rohrfußbodenheizung mit dem System REHAU Rohrhalteplatte.  
Werkstoff: hochfester schlagzäher Kunststoff  
Eigenschaften: omegaförmiger Clip mit Widerhaken zur sicheren Arretierung der REHAU Rohre  
mittels REHAU Setzgerät für Rohrhaltenadel  
Farbe: schwarz (10/12 mm) / rot (14/16/17 mm)  
Lieferform: in Einheiten zu 25 Stück magaziniert  
Rohrhaltenadel von REHAU

**382R13A + Az f. Rohrhaltennadeln RAUTAC für REHAU Rohre 10-12 mm**

REHAU Materialnummer: 12177561001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**382R13B + Az f. Rohrhaltennadeln RAUTAC für REHAU Rohre 14-17 mm**

REHAU Materialnummer: 12177561002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 382R14 + Klemmschiene zur Befestigung der RAUTHERM NEO-X5 Rohre, RAUTHERM ML Rohre und  
Universalrohre RAUTITAN flex.  
Lieferbar mit, ohne angeformte Widerhaken oder Klebeband an der Unterseite.  
Beiderseitig verlängerbar aufgrund integrierter Schnappverbindung.  
Werkstoff: PP  
Rohranhebung: 5 mm  
Höhe gesamt (ohne Widerhaken):  
Schiene 14: 24 mm  
Schiene 16/17/20: 27 mm  
z.B. RAUFIX-Schiene von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm.

**382R14A + RAUFIX-Schiene mit Widerhaken 14 mm**

REHAU Materialnummer: 12439841001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**382R14B + RAUFIX-Schiene mit Widerhaken 16/17/20 mm**

REHAU Materialnummer: 12442481002

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**382R14C + RAUFIX-Schiene ohne Widerhaken 14 mm**

REHAU Materialnummer: 12460141001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**382R14D + RAUFIX-Schiene ohne Widerhaken 16/17/20 mm**

REHAU Materialnummer: 12402411001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**382R14E + RAUFIX-Schiene mit Klebeband 16/17/20 mm**

REHAU Materialnummer: 13344041001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

382R15 + Klemmschiene zur Befestigung der RAUTHERM S-Rohre.  
z.B. RAILFIX-Schiene von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm.

**382R15A + RAILFIX-Schiene 25 mm**

REHAU Materialnummer: 12662101001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

382R16 + Aufzählung (Az) auf RAILFIX-Schiene für eine Haltenadel  
Haltenadel zur Befestigung der RAUFIX-Schiene an der Isolierung.  
Werkstoff: PP  
Farbe: rot  
Haltenadel von REHAU

**382R16A + Az f. Haltenadel**

REHAU Materialnummer: 12592681001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

382R17 + Klemmschiene zur Befestigung des RAUTHERM S Rohres 10,1x1,1 mm.  
Beiderseitig verlängerbar aufgrund integrierter Steckverbindung.  
Material: PP  
z.B. Klemmschiene von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm.

**382R17A + Klemmschiene 10 mm**

REHAU Materialnummer: 12288801001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**382R18 + Aufzahlung (Az) auf Klemmschiene 10 für einen Doppelhalter**  
zur Führung des RAUTHERM S Rohres 10,1x1,1 mm im Umlenkbereich  
Material: PA, cadmiumfrei  
Farbe: schwarz  
Doppelhalter von REHAU

**382R18A + Az f. Doppelhalter 10**

REHAU Materialnummer: 12288901001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**382R19 + Aufzahlung (Az) auf Klemmschiene 10 für einen Rohrführungsbogen 90**  
zur Führung des RAUTHERM S Rohres 10,1x1,1 mm  
Material: PA  
Farbe: schwarz  
Rohrführungsbogen von REHAU

**382R19A + Az f. Rohrführungsbogen 90 Grad**

REHAU Materialnummer: 12289501002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**382R20 + Werkstoff: verzinkter Stahldraht, 3 mm Durchmesser.**  
z.B. Rohrträgermatte von REHAU oder Gleichwertiges.

**382R20A + Rohrträgermatte RM 100x100 mm**

REHAU Materialnummer: 12563241010

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**382R20B + Rohrträgermatte RM 150x150 mm**

REHAU Materialnummer: 12563341010

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**382R21 + Aufzahlung (Az) auf Rohrträgermatte für einen Drehclip quattro**  
zur Befestigung der RAUTHERM NEO-X5 und RAUTHERM S Rohre in der Abmessung 14 mm  
bis 20 mm sowie Universalrohr RAUTITAN flex 16x2,2 und 20x2,8 auf der Rohrträgermatte RM  
100 und RM 150.  
Magaziniert zu Einheiten a 8 Stück.  
Werkstoff: PPC

Rohranhebung: 11 mm  
 Farbe: hellgrau  
 Drehclip von REHAU

**382R21A + Az f. Drehclip quattro**

REHAU Materialnummer: 12125511001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

382R22 + Aufzahlung (Az) auf Rohrträgermatte für ein Setzgerät  
 zum Setzen des Drehclips quattro auf Rohrträgermatte RM 100 und RM 150.  
 Material: Aluminium  
 Setzgerät von REHAU

**382R22A + Az f. Setzgerät für Drehclip quattro**

REHAU Materialnummer: 12125521001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

382R23 + Aufzahlung (Az) auf Rohrträgermatte für einen Mattenbinder  
 Kunststoffummantelter Draht zur Verbindung der Rohrträgermatte RM 100 und 150.  
 Mattenbinder von REHAU

**382R23A + Az f. Mattenbinder**

REHAU Materialnummer: 12563441007

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

382R24 + Aufzahlung (Az) auf Rohrträgermatte für einen Kabelbinder  
 Werkstoff: PA  
 Temperaturbeständigkeit von -40 °C bis +150 °C  
 Farbe: natur  
 Kabelbinder von REHAU

**382R24A + Az f. Kabelbinder**

REHAU Materialnummer: 17244481100

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

382R25 + Aufzahlung (Az) auf Rohrträgermatte für einen Niederhaltedübel  
 zur aufschwimmsicheren Fixierung der Rohrträgermatte  
 Länge Niederhaltedübel: 125 mm  
 Durchmesser Teller: 40x40 mm  
 Material: Polyamid  
 Materialbedarf 2 Stück pro m2  
 Niederhaltedübel von REHAU

**382R25A + Az f. Niederhaltedübel**

REHAU Materialnummer: 12093361001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 382R26 + FCKW-freies, güteüberwachtes, expandiertes Polystyrol nach EN 13163.  
In die Omega-Nuten der Platten werden die omega-förmigen Wärmeleitlamellen TS-14 geklemmt.  
Im Umlenkbereich werden die Umlenklamellen TS-14 befestigt. Für Verlegeabstand: 12,5 cm.  
Brandverhalten Klasse E nach DIN EN 13501  
Plattenmaße: 1000 x 500 mm  
z.B. Basisplatte TS von REHAU oder Gleichwertiges.
- 382R26A + **Basisplatte TS-14**  
REHAU Materialnummer: 12002991001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 382R27 + Aufzahlung (Az) auf Basisplatte-TS für eine Wärmeleitlamelle  
Die omega-förmigen Wärmeleitlamellen bestehen aus feuerverzinktem Stahlblech.  
Die Wärmeleitlamellen TS-14 werden in die Omega-Nut der Basisplatte TS-14 geklemmt.  
Lamellenmaß: 998 x 123 mm  
Für RAUTHERM NEO-X5 14x1,5  
Wärmeleitlamelle von REHAU
- 382R27A + **Az f. Wärmeleitlamelle**  
REHAU Materialnummer: 12003031001
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 382R28 + Aufzahlung (Az) auf Basisplatte-TS für eine Umlenklamelle  
Die Umlenklamelle TS-14 bestehen aus feuerverzinktem Stahlblech.  
Die Umlenklamelle TS-14 werden in die Omega-Nut der Basisplatte TS-14 geklemmt.  
Lamellenmaß: 245 x 110 mm  
Für RAUTHERM NEO-X5 14x1,5  
Umlenklamelle von REHAU
- 382R28A + **Az f. Umlenklamelle TS-14**  
REHAU Materialnummer: 12003041001
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 382R29 + Aufzahlung (Az) auf Basisplatte-TS für eine Füllplatte TS-14  
FCKW-freies, güteüberwachtes, expandiertes Polystyrol nach EN 13163.  
Zur individuellen Verlegung der Rohre im Verteilerbereich und zum Ausgleich von Blindflächen.  
Rohrführungsrillen werden mit dem Rohrführungsschneider in die Füllplatte eingeschnitten.  
Brandverhalten Klasse E nach DIN EN 13501  
Plattenmaß: 1000 x 500 mm  
Füllplatte TS-14 von REHAU
- 382R29A + **Az f. Füllplatte TS-14**  
REHAU Materialnummer: 12003061001
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 382R30 + Aufzahlung (Az) auf Basisplatte-TS für ein Wärmeleitblech  
zur Verlegung z.B. auf der Füllplatte TS im Verteileranschlussbereich

Abmessung Platte: 490 x 490 mm  
 Material: Stahlblech verzinkt  
 Wärmeleitblech von REHAU

**382R30A + Az f. Wärmeleitblech TS-14**

REHAU Materialnummer: 12351501001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**382R35 +** Randdämmstreifen aus extrudiertem PE-Schaumstoff  
 Brandverhalten nach DIN 13501: E  
 mit integrierten Folienfuß  
 Dicke: 8 mm  
 Höhe: 150 mm  
 Farbe: grau  
 z.B. Randdämmstreifen von REHAU oder Gleichwertiges.

**382R35A + Randdämmstreifen mit Folie**

REHAU Materialnummer: 12562441002

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**382R36 +** Abdeckfolie aus Baufolie zur Abdeckung von Wärme- und Trittschalldämmungen gemäß DIN 18560.  
 Werkstoff: Polyethylen  
 Eigenschaften: Robuste, transluzente Abdeckfolie zum Schutz von Dämmschichten unter Heizestrichen.  
 Rollenbreite: doppellagig 600 mm  
 z.B. Abdeckfolie von REHAU oder Gleichwertiges.

**382R36A + Abdeckfolie**

REHAU Materialnummer: 12560541003

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m<sup>2</sup> PP: .....

**382R37 +** Dehnfugenprofil zur Ausbildung dauerelastischer Fugen bei Heizestrichen und zur Begrenzung von Estrichfeldern.  
 Geschlossenzelliger PE-LD-Schaum mit aufkaschierter Hartfolie zur Versteifung.  
 Mit Selbstklebestreifen auf der Fußunterseite.  
 Farbe: grau  
 z.B. Dehnfugenprofil von REHAU oder Gleichwertiges.

**382R37A + Dehnfugenprofil**

REHAU Materialnummer: 12392431001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**382R38 +** Rohrführungsbogen zur Führung der REHAU Rohre.  
 Material: Polyamid  
 Temperaturbeständigkeit von -5 °C bis +60 °C



Farbe: schwarz  
z.B. Dehnfugenprofil von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie der Winkel in Grad.

**382R38A + Rohrführungsbogen 10-90**

REHAU Materialnummer: 12289501002  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**382R38B + Rohrführungsbogen 14-90**

REHAU Materialnummer: 12278331001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**382R38C + Rohrführungsbogen 16/17-90**

REHAU Materialnummer: 12393331001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**382R38D + Rohrführungsbogen 20-90**

REHAU Materialnummer: 12393431001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**382R38E + Rohrführungsbogen 25-90**

REHAU Materialnummer: 12391931001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**382R39 + Estrichkomponente als Zusatz zu zementgebundenen Heizestrichen gemäß DIN 18560.**  
Werkstoff: nicht brennbarer, chloridfreier, modifizierter Polyglycolaether.  
Eigenschaften: optimale Verarbeitbarkeit durch Plastifizierung des Zementestriches, Verringerung der Schwundrissbildung beim Abbinden durch Verbesserung des Wasser-Zement-Faktors.  
Nur für Zementestriche!  
Verbrauch: 35 g je m2 Fläche und cm Estrichdicke.  
z.B. Estrichkomponente von REHAU oder Gleichwertiges.

**382R39A + Estrichkomponente P**

REHAU Materialnummer: 12563741003  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 kg PP: .....

- 382R40 + Estrichkomponente für die Herstellung von dünn-schichtigen und hoch belastbaren Heizestrichen aus Zementestrich.  
Werkstoff: schwer entflammbare Kunststoffdispersion.  
Eigenschaften: Reduzierung der Estrichdicke durch Erhöhung der Bruchfestigkeit und Druckfestigkeit.  
Für dünn-schichtige und hoch belastbare Zementestriche mit einer minimalen Rohrüberdeckung von 30 mm.  
Nur für Zementestriche!  
Verbrauch: 0,2 kg Estrichkomponente Mini je m2 Fläche und cm Estrichdicke.  
z.B. Estrichkomponente von REHAU oder Gleichwertiges.
- 382R40A + Estrichkomponente Mini**  
REHAU Materialnummer: 12616651001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 kg PP: .....
- 382R41 + Kunststoff-Fasern für die Verminderung von Spannungs- und Schwundrissen im Aushärtungsprozess von Zementestrichen.  
Verbesserung der Estricheigenschaften, erhöht Wasserrückhaltevermögen des frischen Estrichs.  
Werkstoff: Kunststoff-Fasern aus Polypropylen.  
Eigenschaften: Kunststoff-Fasern gewährleisten minimale Schwundrissbildung und verbessern die Biegezug- und Druckfestigkeit.  
Einzusetzen in Verbindung mit der Estrichkomponente Mini oder Estrichkomponente P.  
Verbrauch: 12 g Kunststoff-Fasern je m2 Fläche und cm Estrichdicke.  
z.B. Kunststoff-Fasern von REHAU oder Gleichwertiges.
- 382R41A + Kunststoff-Fasern**  
REHAU Materialnummer: 12654711001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 kg PP: .....
- 382R42 + Klebeband zur normgemäßen Verklebung der Tackerplatten und PE-Abdeckfolie gemäß DIN 18560.  
Werkstoff: Polyester-Folie mit Acrylat-Kleber.  
Eigenschaften: Extrem belastbares, transparentes Klebeband.  
z.B. Klebeband von REHAU oder Gleichwertiges.
- 382R42A + Klebeband**  
REHAU Materialnummer: 12619491001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 382R43 + Thermofolie zum Auffinden der mediumführenden Rohre.  
z.B. Thermofolie von REHAU oder Gleichwertiges.
- 382R43A + Thermofolie**  
REHAU Materialnummer: 12456361001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 382R44 + zur Abdeckung der Fußbodenheizungsrohre in der Estrichebene, um die Wärmeabgabe durchlaufender Leitungen zu reduzieren  
Eigenschaft:  
- Aufbringung von oben auf bereits verlegte Rohrleitungen  
- Der Schaumstreifen deckt das Rohr seitlich und von oben ab  
- Fixierung mittels Tackernadeln auf dem Rohr  
Material:  
geschlossenenzelliger Polyethylen-Weichschaum mit silberner Folienbeschichtung Thermofolie zum Auffinden der mediumführenden Rohre.  
z.B. RAUTHERM isofix von REHAU oder Gleichwertiges.
- 382R44A + **RAUTHERM isofix**  
REHAU Materialnummer: 13230061001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 382R45 + Aufzählung (Az) auf RAUTHERM isofix für ein RAUTHERM isofix Adapter Set zur Verlegung des RAUTHERM isofix Dämmstreifens mit dem REHAU Tackergerät multi  
Eigenschaft:  
- werkzeuglose Montage durch Aufstecken des Adapters am Fuß des REHAU Tackergerätes multi  
- Adapter mit Aussparung zur Führung des Abdeckstreifens  
- Haltebügel aus Metall als Abrollhilfe zur einfachen Führung der Rolle des RAUTHERM isofix Dämmstreifens im Lieferumfang enthalten  
Material: Metall / PA
- 382R45A + **Az f. RAUTHERM isofix Adapter Set**  
REHAU Materialnummer: 13230071001  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 382R50 + kombinierte Trittschall- und Wärmedämmung aus güteüberwachtem Polysterol-Hartschaum nach EN 13163 mit oberseitig aufkaschiertem Klettvlies. Klettvlies zur einfachen und sicheren Aufnahme der RAUTHERM NEO-X5 K Klettrohre, ohne Beschädigung der RAUTHERM SPEED Verlegeplatte sowie Feuchtigkeitssperre gegen Estrichanmachwasser nach DIN 18560, DIN EN 13813 und DIN EN 1264.  
Klettvlies mit aufgedrucktem Installationsraster. Bauart A nach DIN 18560 und DIN EN 13813. / Brandverhalten Klasse E nach DIN EN 13501-1. CE- und Ü-Kennzeichnung.  
z.B. RAUTHERM SPEED Verlegeplatten von REHAU oder Gleichwertiges.
- 382R50A + **RAUTHERM SPEED Verlegeplatten 25-2 (5,0 kN/m2)**  
REHAU Materialnummer: 13152531002  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m² PP: .....
- 382R50B + **RAUTHERM SPEED Verlegeplatten 30-2 (6,5 kN/m2)**  
REHAU Materialnummer: 13152551002  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m² PP: .....

**382R50C + RAUTHERM SPEED Verlegeplatten 30-3 (4,0 kN/m2)**

REHAU Materialnummer: 13152561002

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m² PP: .....

**382R50D + RAUTHERM SPEED Verlegeplatten 35-3 (4,0 kN/m2)**

REHAU Materialnummer: 13152571002

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m² PP: .....

**382R51 + Selbstklebende Platte aus profiliertem PE mit Klettvlies zur einfachen und sicheren Aufnahme der RAUTHERM NEO-X5 K Klettrohre.**  
Abmessung Platte: 0,93 x 1,175 m / Fläche 1,09 m²  
Auslegemaß Platte\*: 0,88 x 1,13 m / Fläche 0,99 m² je Platte  
z.B. RAUTHERM SPEED plus Verlegematte (Platte) 2.0 von REHAU oder Gleichwertiges.

**382R51A + RAUTHERM SPEED plus Matte P 2.0**

REHAU Materialnummer: 13208921001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m² PP: .....

**382R52 + Selbstklebende Rollisolierung aus profiliertem PE mit Klettvlies zur einfachen und sicheren Aufnahme der RAUTHERM NEO-X5 K Klettrohre.**  
Abmessung Rolle: 0,93 x 16,13 m / Fläche 15,00 m²  
Auslegemaß Rolle: 0,88 x 16,03 m / Fläche 14,11 m² je Rolle  
z.B. RAUTHERM SPEED plus Verlegematte (Rolle) 2.0 von REHAU oder Gleichwertiges.

**382R52A + RAUTHERM SPEED plus Matte R 2.0**

REHAU Materialnummer: 13208931001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m² PP: .....

**382R53 + Selbstklebende gelochte Platte aus profiliertem PE mit Klettvlies zur einfachen und sicheren Aufnahme der RAUTHERM Speed K Rohre.**  
Das System renova ist für die Verwendung als Rohrfußbodenheizung und -kühlung mit RAUTHERM SPEED 10,1 x 1,1 K in Kombination mit dünnenschichtigen Estrichen im Verbund vorgesehen.  
Abmessung Platte: 0,88 x 1,17 m / Höhe: 2,0 mm / Fläche: 1,03 m²  
z.B. RAUTHERM SPEED plus renova von REHAU oder Gleichwertiges.

**382R53A + RAUTHERM SPEED plus renova**

REHAU Materialnummer: 13207521001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m² PP: .....

|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|---------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 382R54  | + | Randdämmstreifen aus extrudiertem PE-Schaumstoff<br>Brandverhalten nach EN 13501-1: E<br>Selbstklebend zur Befestigung an der Wand;<br>integrierter Folienfuß mit ankaschiertem Klebestreifen.<br>Dicke: 8 mm<br>Höhe: 80 mm<br>Farbe: grau<br>z.B. Randdämmstreifen von REHAU oder Gleichwertiges.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| 382R54A | + | <b>Randdämmstreifen 80 mm für Sanierungen</b><br><br>REHAU Materialnummer: 12888011001<br>Angebotenes Erzeugnis: (.....)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| 382R55  | + | für die Montage der REHAU Fußbodenheizung- und Hausinstallationssysteme<br>Größe 10<br>z.B. Schutzhandschuhe von REHAU oder Gleichwertiges.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 382R55A | + | <b>Schutzhandschuhe</b><br><br>REHAU Materialnummer: 11040751001<br>Angebotenes Erzeugnis: (.....)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 382R56  | + | Verlegesystem für die Flächenheizung/-kühlung der Bauart A nach DIN 18560 und DIN EN 13813<br>Zulassung:<br>- Baustoffklasse: B2 nach DIN 4102-Brandverhalten: Klasse E gemäß DIN EN 13501-1<br>- CE-Kennzeichnung<br>Eigenschaften:<br>- kombinierte Trittschall- und Wärmedämmung aus werkmäßig hergestellter Mineralwolle (MW) gemäß DIN EN 13162 mit oberseitig aufkaschiertem Klettvlies<br>- dient als Feuchtigkeitssperre gegen Estrichanmachwasser nach DIN 18560, DIN EN 13813 und DIN EN 1264<br>- Klettvlies mit aufgedrucktem Installationsraster zum Zuschneiden der Verlegeplatte und zum Verlegen der RAUTHERM NEO-X5 K Klettrohre im vorgesehenen Abstand<br>- Verlegeplatte mit selbstklebender Überlappung an zwei Seiten für einen dichtschließenden Plattenverbund<br>- Abmessung Platte: 1000 x 1000 mm<br>z.B. RAUTHERM SPEED silent Verlegeplatten von REHAU oder Gleichwertiges. |  |  |  |
| 382R56A | + | <b>RAUTHERM SPEED silent 30-3 Mineralwolle (5,0 kN/m2)</b><br><br>REHAU Materialnummer: 13232991001<br>Angebotenes Erzeugnis: (.....)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m² PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 382R57  | + | Zur zusätzlichen Rohrbefestigung an der Matte bei notwendigen Stellen<br>Eigenschaft: mit einseitigen Haken, zum einfachen Abreißen kleiner Bandstücke je 100 mm vorperforiert<br>Material: Polyester, PP<br>z.B. RAUTHERM SPEED Fixierband von REHAU oder Gleichwertiges.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |

**382R57A + RAUTHERM SPEED Fixierband**

REHAU Materialnummer: 11040471001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 382R58 + Noppenplatte bestehend aus unterseitigem güteüberwachten rezykliertem expandierten Polystyrol gemäß EN 13163 und oberseitiger Abdeckfolie aus Polystyrol.**  
Fließestrichdichte Verbindungstechnik der Platten untereinander durch zweiseitig überlappende Abdeckfolie mit angeformten Noppen.  
Bauart A nach DIN 18560 und DIN EN 13813.  
Brandverhalten Klasse E nach DIN EN 13501.  
CE- und Ü-Kennzeichnung.  
Plattenmaß: 1450 x 850 mm / Auslegemaß: 1400 x 800 mm = 1,12 m² je Stück  
Für RAUTHERM NEO-X5 14x1,5, 16x1,5, 17x2,0, RAUTHERM ML 16x2,0 sowie sowie RAUTITAN flex 16x2,2  
Farbe Abdeckfolie: Schwarz  
z.B. Noppenplatte RE von REHAU oder Gleichwertiges.

**382R58A + Noppenplatte Varionova RE 30-2**

REHAU Materialnummer: 14371701001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m² PP: .....

**383R + Verlegesysteme für die Wand (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial beschrieben.

**Aufzahlungen/Zubehör:**

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

- 383R01 + Klemmschiene zur Befestigung des RAUTHERM NEO-X5 Rohres 10,1x1,1 mm.**  
Beiderseitig verlängerbar aufgrund integrierter Steckverbindung.  
Material: PP  
z.B. Klemmschiene von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm.

**383R01A + Klemmschiene 10 mm für Wandheizung/-kühlung in Nassbauweise**

REHAU Materialnummer: 12288801001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**383R02 + Aufzählung (Az) auf Klemmschiene 10 für einen Doppelhalter**  
zur Führung des RAUTHERM NEO-X5 Rohres 10,1x1,1 mm im Umlenkbereich  
Material: PA, cadmiumfrei  
Farbe: schwarz  
Doppelhalter von REHAU

**383R02A + Az f. Doppelhalter 10 für Klemmschiene 10 mm**

REHAU Materialnummer: 12288901001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**383R03 + Aufzählung (Az) auf Klemmschiene 10 für einen Rohrführungsbogen 90**  
zur Führung des RAUTHERM NEO-X5 Rohres 10,1x1,1 mm  
Material: PA  
Farbe: schwarz  
Rohrführungsbogen von REHAU

**383R03A + Az f. Rohrführungsbogen 90 Grad für Klemmschiene 10 mm**

REHAU Materialnummer: 12289501002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**383R04 + Gipsplatte mit holzfaserverstärktem Gipskern (Dicke 15 mm) mit integriertem**  
RAUTHERM NEO-X5 Rohr 10,1 x 1,1.  
Mit angefasten Kanten an den 2 Längsseiten.  
Rohr-Verlegeabstand: 45 mm  
z.B. Wandelemente von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben ist die Plattengröße in mm.

**383R04A + Wandelemente 1000 x 625 mm f. Wandheizung in Trockenbauweise**

REHAU Materialnummer: 12028601222

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**383R04B + Wandelemente 2000 x 625 mm f. Wandheizung in Trockenbauweise**

REHAU Materialnummer: 12028501222

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R + Heizkreisverteiler / Verteilerschränke (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial beschrieben.

**Aufzahlungen/Zubehör:**

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

- 384R03 + Aufzahlung (Az) auf Heizkreisverteiler (Edelstahl) für eine Klemmringverschraubung (Eurokonus G3/4) zum Anschluss der RAUTHERM SPEED Rohre und RAUTHERM SPEED K an Heizkreisverteiler mit Durchflussmengenmesser und Heizkreisverteiler easyflow mit automatischen Durchflussreglern.  
Eigenschaften: lösbare Verbindung nach DIN 18380  
Klemmringverschraubung von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm.

**384R03A + Az f. Klemmringverschraubung 10,1 x 1,1-G 3/4**

REHAU Materialnummer: 12005461001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R03B + Az f. Klemmringverschraubung 14 x 1,5-G 3/4**

REHAU Materialnummer: 12460441001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R03C + Az f. Klemmringverschraubung 16 x 1,5-G 3/4**

REHAU Materialnummer: 13208951001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 384R04 + Aufzahlung (Az) auf Heizkreisverteiler (Edelstahl) für eine Klemmringverschraubung (Eurokonus G3/4) zum Anschluss der RAUTHERM S Rohre an Heizkreisverteiler mit Durchflussmengenmesser, Heizkreisverteiler easyflow mit automatischen Durchflussreglern und Industrieverteiler.  
Eigenschaften: lösbare Verbindung nach DIN 18380  
Klemmringverschraubung von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm.



**384R04A + Az f. Klemmringverschraubung 17 x 2,0-G 3/4**

REHAU Materialnummer: 12506071002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R04B + Az f. Klemmringverschraubung 20 x 2,0-G 3/4**

REHAU Materialnummer: 12506171002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R05 + Aufzählung (Az) auf Heizkreisverteiler (Edelstahl) für eine Klemmringverschraubung (Eurokonus G3/4) zum Anschluss der RAUTHERM ML Rohre an Heizkreisverteiler mit Durchflussmengenmesser und Heizkreisverteiler easyflow mit automatischen Durchflussreglern. Eigenschaften: lösbare Verbindung nach DIN 18380 Klemmringverschraubung von REHAU Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm.**

**384R05A + Az f. Klemmringverschraubung 16 x 2,0-G 3/4**

REHAU Materialnummer: 13300531001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R06 + Az f. Übergang mit Überwurfmutter 10 x 1,1-G 3/4**

Aufzählung (Az) auf Heizkreisverteiler (Edelstahl) für einen Übergang mit Überwurfmutter (Eurokonus G3/4) zum Anschluss der RAUTHERM S Rohres 10,1x1,1 an Heizkreisverteiler und Heizkreisverteiler mit Durchflussmengenmesser.  
Werkstoff: Messing verzinkt  
Übergang mit Überwurfmutter von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm.  
REHAU Materialnummer: 12005461001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R07 + Az f. Thermometerset**

Aufzählung (Az) auf Heizkreisverteiler (Edelstahl) für ein Thermometerset zur Temperaturmessung am Heizkreisverteiler (Edelstahl).  
bestehend aus:

- Anlegethermometer 0-80 °C
- Halter mit Thermometer
- Feder für Befestigung des Halters

Thermometerset von REHAU  
REHAU Materialnummer: 13502791900

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R11 + Az f. Verteilererweiterungsset HKV-D AG (Edelstahl)**

Aufzahlung (Az) auf Heizkreisverteiler (Edelstahl) für ein Verteilererweiterungsset HKV-D AG (Edelstahl).

Zur Erweiterung des REHAU Heizkreisverteilers HKV-D AG (Edelstahl) um einen Verteilerabgang.

Bestehend aus:

- 2 Stück Verteilerrohr DN 25 für Vor- und
- Rücklauf für wechselseitigen Anschluss (G1 AG) zur Erweiterung HKV-D um einen Heizkreis
- Vorlauf mit Durchflussmengenmesser 0-6 l/min zur Absperrung der einzelnen Heizkreise
- Rücklauf mit Ventileinsätzen mit Anschlussgewinde M 30 x 1,5 für Stellantrieb
- Anschluss Heizkreise für REHAU Eurokonus G 3/4 nach DIN 16313

Verteilererweiterungsset HKV-D AG (Edelstahl) von REHAU

REHAU Materialnummer: 13250871002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R12 + Az f. Regulierventilset**

Aufzahlung (Az) auf Heizkreisverteiler (Edelstahl) für ein Regulierventilset für HKV-D (Edelstahl).

Regulierventilset bestehend aus Zonenregulierventil und Absperrhahn G1.

Regulierventil in Gradsitzausführung mit Voreinstellung und Ventilkappe zur Absperrung.

Gewindeanschluss M 30x1,5 für die Montage von REHAU Stellantrieben.

Anschluss mit G1 Überwurfmutter flachdichtend nach ISO 228

Material: Gehäuse Messing vernickelt

Regulierventilset von REHAU

REHAU Materialnummer: 12165911001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R13 + Az f. Strangregulierventilset**

Aufzahlung (Az) auf Heizkreisverteiler (Edelstahl) für ein Strangregulierventilset für HKV-D (Edelstahl).

Strangregulierventilset bestehend aus Strangregulierventil und Absperr-Kugelhahn G1.

Strangregulierventil für den präzisen hydraulischen Abgleich von REHAU Heizkreisverteilern zueinander. Mit integrierter Durchflussanzeige mit drehbarer Anzeigeskala im Bereich 4-36 l/min.

Nennweite: DN 25

Material: Gehäuse Messing vernickelt

Schauglas: schlagzäher und temperaturfester Kunststoff

Dichtungen: EPDM

max. Dauerbetriebstemperatur: 80 °C

max. Dauerbetriebsdruck: 6 bar

Strangregulierventilset von REHAU

REHAU Materialnummer: 12165921001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R14 + Az f. Wärmemengenzähler-Anbausatz vertikal**

Aufzahlung (Az) auf Heizkreisverteiler (Edelstahl) für einen Wärmemengenzähler-Anbausatz vertikal.

Mit integrierter Aufnahmeöffnung für direkt eintauchende Fühler in den Kugelhähnen.

Flachdichtender Anschluss G1 an REHAU Heizkreis- und REHAU Heizleitungsverteiler.

Anschlussmaß Zuleitung: G1

Für WMZ mit Einbaulänge 110 mm oder 130 mm.

Lieferform: Kartonverpackt  
Wärmemengenzähler-Anbausatz vertikal von REHAU  
REHAU Materialnummer: 12197571001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R15 + Az f. Wärmemengenzähler-Anbausatz horizontal**

Aufzählung (Az) auf Heizkreisverteiler (Edelstahl) für einen Wärmemengenzähler-Anbausatz vertikal.  
Mit integrierter Aufnahmeöffnung für direkt eintauchende Fühler in den Kugelhähnen.  
Flachdichtender Anschluss G1 an REHAU Heizkreis- und REHAU Heizleitungsverteiler.  
Anschlussmaß Zuleitung: G1  
Für WMZ mit Einbaulänge 110 mm oder 130 mm.  
Lieferform: Kartonverpackt  
Wärmemengenzähler-Anbausatz horizontal von REHAU  
REHAU Materialnummer: 12197581001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R16 + Az f. Wärmemengenzähler-Anbausatz Polymer**

Aufzählung (Az) auf Heizkreisverteiler (Polymer) für einen Wärmemengenzähler-Anbausatz Polymer  
Mit integrierter Aufnahmeöffnung für direkt eintauchende Fühler. Steckverbindung mit Sicherungsklammer für Anschluss an RAUTHERM SPEED HKV-D P.  
Universell für Anschluss vertikal und horizontal einsetzbar.  
Für WMZ mit Einbaulänge 110 mm oder 130 mm.  
Material:  
glasfaserverstärkter Polyamid (PA 66 GF)  
Lieferform:  
Kartonverpackt  
Wärmemengenzähler-Anbausatz Polymer von REHAU  
REHAU Materialnummer: 14720001001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 384R20 + zur Aufnahme der REHAU Heizkreisverteiler, Heizkreisverteiler mit Durchflussmengenmesser, Heizleitungsverteiler und Zubehör.**  
Werkstoff: Schrank aus Stahlblech  
Lackiert ähnlich RAL 9016 verkehrsweiß.  
Eigenschaften: Stufenlose Höhenverstellung von 705-885 mm, Bautiefe durch umlaufend stufenlos verstellbaren 30 mm breiten Blendrahmen von 110-160 mm, horizontal und vertikal einstellbare Verteilerbefestigung, vorgestanzte Ausprägungen zur beidseitigen vertikalen Anschlussmöglichkeit, beidseitig horizontal und vertikal vorgestanzte Ausprägungen zur Kabeleinführung, Umlenkrohr, Estrich-Abschlussblende und Blendrahmen tiefenverstell- und demontierbar, Schranktür mit Verriegelung, Einbaugehäuse mit Spritzschutz aus Karton, Klarsichthülle mit Vordruck für Druckprüfprotokoll, Funktionsheizprotokoll und Heizkreisbeschriftung auf Türinnenseite, Blendrahmen und Tür separat in Luftpolsterfolie verpackt.  
Höhe: 705-885 mm  
Tiefe: 110 - 160 mm  
z.B. Verteilerschrank Unterputz 110 von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben ist das Außenmaß inkl. Rahmen des Schrankes in mm.

**384R20A + Verteilerschrank Unterputz 110/550 (600 mm) für 2-4 HK**

REHAU Materialnummer: 13454101001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R20B + Verteilerschrank Unterputz 110/750 (800 mm) für 5-8 HK**

REHAU Materialnummer: 13454201001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R20C + Verteilerschrank Unterputz 110/950 (1000 mm) für 9-12 HK**

REHAU Materialnummer: 13454301001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R20D + Verteilerschrank Unterputz 110/1150 (1200 mm) für 13-15 HK**

REHAU Materialnummer: 13454401001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R20E + Verteilerschrank Unterputz 110/1300 (1350 mm) für 10-15 HK**

REHAU Materialnummer: 13454501001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 384R21 + zur Aufnahme der REHAU Heizkreisverteiler, Heizkreisverteiler mit Durchflussmengenmesser, Heizleitungsverteiler und Zubehör.**  
Werkstoff: Schrank aus Stahlblech  
Lackiert ähnlich RAL 9016 verkehrsweiß.  
Eigenschaften: Stufenlose Höhenverstellung von 705-885 mm, Bautiefe durch umlaufend stufenlos verstellbaren 30 mm breiten Blendrahmen von 75-125 mm, horizontal und vertikal einstellbare Verteilerbefestigung, vorgestanzte Ausprägungen zur beidseitigen vertikalen Anschlussmöglichkeit, beidseitig horizontal und vertikal vorgestanzte Ausprägungen zur Kabeleinführung, Umlenkrohr, Estrich-Abschlussblende und Blendrahmen tiefenverstell- und demontierbar, Schranktür mit Verriegelung, Einbaugeschäule mit Spritzschutz aus Karton, Klarsichthülle mit Vordruck für Druckprüfprotokoll, Funktionsheizprotokoll und Heizkreisbeschriftung auf Türinnenseite, Blendrahmen und Tür separat in Luftpolsterfolie verpackt.  
Höhe: 705-885 mm  
Tiefe: 75 - 125 mm  
z.B. Verteilerschrank Unterputz 75 von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben ist das Außenmaß inkl. Rahmen des Schanks in mm.

**384R21A + Verteilerschrank Unterputz 75/550 (600 mm) für 2-4 HK**

REHAU Materialnummer: 13464101001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R21B + Verteilerschrank Unterputz 75/750 (800 mm) für 5-8 HK**

REHAU Materialnummer: 13464201001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R21C + Verteilerschrank Unterputz 75/950 (1000 mm) für 9-12 HK**

REHAU Materialnummer: 13464301001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R21D + Verteilerschrank Unterputz 75/1150 (1200 mm) für 13-15 HK**

REHAU Materialnummer: 13464401001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R22 + zur Aufnahme der REHAU Heizkreisverteiler, Heizkreisverteiler mit Durchflussmengenmesser, Heizleitungsverteiler und Zubehör.**

Werkstoff: Schrank aus Stahlblech lackiert ähnlich RAL 9016 verkehrsweiß

Eigenschaften: Schrankhöhe 729 mm, Bautiefe 130 mm, horizontal und vertikal einstellbare

Verteilerbefestigung, Estrich-Abschlussblende, Schranktür mit Verriegelung separat in

Luftpolsterfolie verpackt, Einbaugeschäuse mit Spritzschutz aus Karton, Klarsichthülle mit

Vordrucken für Druckprüfprotokoll, Funktionsheizprotokoll und Heizkreisbeschriftung auf

Türinnenseite.

Höhe: 729 mm

Tiefe: 130 mm

z.B. Verteilerschrank Aufputz von REHAU oder Gleichwertiges.

Im Stichwort angegeben ist die Breite des Schrankes in mm.

**384R22A + Verteilerschrank Aufputz 130/605 (605 mm) für 2-5 HK**

REHAU Materialnummer: 13474101001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R22B + Verteilerschrank Aufputz 130/805 (805 mm) für 6-9 HK**

REHAU Materialnummer: 13474201001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R22C + Verteilerschrank Aufputz 130/1005 (1005 mm) für 10-13 HK**

REHAU Materialnummer: 13474301001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R22D + Verteilerschrank Aufputz 130/1205 (1205 mm) für 14-15 HK**

REHAU Materialnummer: 13474401001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R22E + Verteilerschrank Aufputz 130/1353 (1353 mm) für 11-15 HK**

REHAU Materialnummer: 13474501001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R25 + Heizkreisverteiler mit Durchflussmengenmesser (Außengewinde)**

als Verteiler und Sammler zur Anbindung der einzelnen Heiz- bzw. Kühlkreise, vormontiert auf schallgedämmten Konsolen nach DIN 4109 zur Montage im REHAU Verteilerschrank oder direkt an der Wand.

Eigenschaft:

- Verteilerrohr im Vorlauf mit integrierten und absperrbaren Durchflussmessern nach EN 1264-4 zur Einstellung der Durchflussmenge
- Sammlerrohr im Rücklauf mit integrierten Thermostatventilen M 30 x 1,5 mit Bauschutzkappe zur Absperrung der einzelnen Heiz-/Kühlkreise und Aufnahme von REHAU Stellantrieben
- Abgang HK: Eurokonus nach DIN EN 16313
- primärer Anschluss Verteiler: DN 25 AG flachdichtend

Bestandteil:

- manueller Entlüfter
- drehbarer Füll- und Entleerungshahn

Material: Edelstahl

Lieferform:

- kartonverpackt
- Dichtheit geprüft

z.B. Heizkreisverteiler (Edelstahl) AG von REHAU oder Gleichwertiges.

Im Stichwort angegeben ist die Anzahl der Heizkreise.

**384R25A + Heizkreisverteiler (Edelstahl) HKV-D 02 AG**

REHAU Materialnummer: 13801201200  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R25B + Heizkreisverteiler (Edelstahl) HKV-D 03 AG**

REHAU Materialnummer: 13801301200  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R25C + Heizkreisverteiler (Edelstahl) HKV-D 04 AG**

REHAU Materialnummer: 13801401200  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R25D + Heizkreisverteiler (Edelstahl) HKV-D 05 AG**

REHAU Materialnummer: 13801501200  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R25E + Heizkreisverteiler (Edelstahl) HKV-D 06 AG**

REHAU Materialnummer: 13801601200  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R25G + Heizkreisverteiler (Edelstahl) HKV-D 07 AG**

REHAU Materialnummer: 13801701200  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R25H + Heizkreisverteiler (Edelstahl) HKV-D 08 AG**

REHAU Materialnummer: 13801801200  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R25I + Heizkreisverteiler (Edelstahl) HKV-D 09 AG**

REHAU Materialnummer: 13801901200  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R25J + Heizkreisverteiler (Edelstahl) HKV-D 10 AG**

REHAU Materialnummer: 13802001200  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R25K + Heizkreisverteiler (Edelstahl) HKV-D 11 AG**

REHAU Materialnummer: 13802101200  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R25L + Heizkreisverteiler (Edelstahl) HKV-D 12 AG**

REHAU Materialnummer: 13802201200  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R25M + Heizkreisverteiler (Edelstahl) HKV-D 13 AG**

REHAU Materialnummer: 13802301200  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R25N + Heizkreisverteiler (Edelstahl) HKV-D 14 AG**

REHAU Materialnummer: 13802401200  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R25O + Heizkreisverteiler (Edelstahl) HKV-D 15 AG**

REHAU Materialnummer: 13802501200  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**384R30** + Heizkreisverteiler Easyflow Durchflussanzeige min/max und automatischen Durchflussreglern als Verteiler und Sammler zur Anbindung der einzelnen Heiz- bzw. Kühlkreise, vormontiert auf schallgedämmten Konsolen nach DIN 4109 zur Montage im REHAU Verteilerschrank oder direkt an der Wand.

Eigenschaft:

- Verteilerrohr im Vorlauf mit integrierten Durchflussanzeige min/max, zur Absperrung der einzelnen Heiz-/Kühlkreise nach DIN EN 1264-4/DIN EN ISO 11855-5
- Sammlerrohr im Rücklauf mit integrierten Easyflow-Regulierventilen M 30 x 1,5 zur direkten Einstellung der gewünschten Durchflussmenge und Aufnahme von REHAU Stellantrieben
- das Easyflow-Regulierventil führt permanent selbstständig einen automatischen hydraulischen Abgleich durch
- Arbeitsbereich der Reguliertile 20 kPa bis 60 kPa

Bestandteil:

- manueller Entlüfter
- drehbarer Füll- und Entleerungshahn

Material: Edelstahl

Lieferform:

- kartonverpackt
- Dichtheit geprüft

z.B. Heizkreisverteiler (Edelstahl) Easyflow, mit Durchflussanzeige von REHAU oder Gleichwertiges.

Im Stichwort angegeben ist die Anzahl der Heizkreise.

**384R30A** + **Heizkreisverteiler (Edelstahl) HKV-D 02 Easyflow Durchfl.anz**

REHAU Materialnummer: 13831201200

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R30B** + **Heizkreisverteiler (Edelstahl) HKV-D 03 Easyflow Durchfl.anz**

REHAU Materialnummer: 13831301200

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R30C** + **Heizkreisverteiler (Edelstahl) HKV-D 04 Easyflow Durchfl.anz**

REHAU Materialnummer: 13831401200

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R30D** + **Heizkreisverteiler (Edelstahl) HKV-D 05 Easyflow Durchfl.anz**

REHAU Materialnummer: 13831501200

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R30E + Heizkreisverteiler (Edelstahl) HKV-D 06 Easyflow Durchfl.anz**

REHAU Materialnummer: 13831601200  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R30G + Heizkreisverteiler (Edelstahl) HKV-D 07 Easyflow Durchfl.anz**

REHAU Materialnummer: 13831701200  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R30H + Heizkreisverteiler (Edelstahl) HKV-D 08 Easyflow Durchfl.anz**

REHAU Materialnummer: 13831801200  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R30I + Heizkreisverteiler (Edelstahl) HKV-D 09 Easyflow Durchfl.anz**

REHAU Materialnummer: 13831901200  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R30J + Heizkreisverteiler (Edelstahl) HKV-D 10 Easyflow Durchfl.anz**

REHAU Materialnummer: 13832001200  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R30K + Heizkreisverteiler (Edelstahl) HKV-D 11 Easyflow Durchfl.anz**

REHAU Materialnummer: 13832101200  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R30L + Heizkreisverteiler (Edelstahl) HKV-D 12 Easyflow Durchfl.anz**

REHAU Materialnummer: 13832201200  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R30M + Heizkreisverteiler (Edelstahl) HKV-D 13 Easyflow Durchfl.anz**

REHAU Materialnummer: 13832301200  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R30N + Heizkreisverteiler (Edelstahl) HKV-D 14 Easyflow Durchfl.anz**

REHAU Materialnummer: 13832401200  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R30O + Heizkreisverteiler (Edelstahl) HKV-D 15 Easyflow Durchfl.anz**

REHAU Materialnummer: 13832501200  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R35 + Az f. Kugelhahn-Set G1 für Heizkreisverteiler**

Aufzahlung (Az) auf Heizkreisverteiler (Edelstahl) für ein Kugelhahn-Set G1 für Heizkreisverteiler  
Zum absperrbaren Anschluss der Heizkreisverteiler sowie der Heizleitungsverteiler aus Edelstahl.  
Werkstoff: vernickeltes Messing  
- Kugelhahn G1 rot mit Überwurfmutter und Dichtung  
- Kugelhahn G1 blau mit Überwurfmutter und Dichtung  
- Für Außengewinde G1  
Kugelhahnset von REHAU  
REHAU Materialnummer: 12081221001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R36 + Az f. Eckkugelhahn-Set G1 für Heizkreisverteiler**

Aufzahlung (Az) auf Heizkreisverteiler (Edelstahl) für ein Eckkugelhahn-Set G1 für  
Heizkreisverteiler  
Zum absperrbaren Anschluss der Heizkreisverteiler sowie der Heizleitungsverteiler aus Edelstahl.  
Werkstoff: vernickeltes Messing  
- Kugelhahn G1 rot mit Überwurfmutter und Dichtung  
- Kugelhahn G1 blau mit Überwurfmutter und Dichtung  
- Für Außengewinde G1  
Eckkugelhahnset von REHAU  
REHAU Materialnummer: 13152241001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R37 + Az f. HKV Regulierventil**

Aufzahlung (Az) auf Heizkreisverteiler (Edelstahl) für ein Regulierventil.  
Zonenregulierventil in Gradsitzausführung mit Voreinstellung und Ventilkappe zur Absperrung.  
Gewindeanschluss M 30 x 1,5 für die Montage von REHAU Stellantrieben.  
Anschluss mit G1 Überwurfmutter flachdichtend nach ISO 228.

Werkstoff: Messing vernickelt  
HKV Regulierventil von REHAU  
REHAU Materialnummer: 13168811001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R38 + Az f. HKV Strangregulierventil**

Aufzahlung (Az) auf Heizkreisverteiler (Edelstahl) für ein Strangregulierventil.  
Strangregulierventil für den präzisen hydraulischen Abgleich von REHAU Heizkreisverteilern zueinander.  
Mit integrierter Durchflussanzeige mit drehbarer Anzeigeskala im Bereich 4-36 l/min.  
Nennweite DN 25.  
Werkstoff: Messing vernickelt.  
HKV Strangregulierventil von REHAU  
REHAU Materialnummer: 13168801001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R39 + Az f. KGH-Set G1 mit Fühleranschluss**

Aufzahlung (Az) auf Heizkreisverteiler (Edelstahl) für ein KGH-Set G1 mit Fühleranschluss.  
Abperrkugelhahn-Set bestehend aus 2 Kugelhähnen DN 25 mit  
Fühleranschluss M 10 x 1 für direkt eintauchende Fühler von Wärmezählern nach EN 1434.  
Werkstoff: Messing vernickelt.  
KGH-Set G1 mit Fühleranschluss von REHAU  
REHAU Materialnummer: 12165931001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R40 + Az f. Y-Heizkreiserweiterung**

Aufzahlung (Az) auf Heizkreisverteiler (Edelstahl) für eine Y-Heizkreiserweiterung  
Zum Anschluss von zwei gleichlangen Heizkreisen an einen Verteilerabgang in Verbindung mit Heizkreisverteiler (Edelstahl) sowie der Heizleitungsverteiler aus Edelstahl.  
Eigenschaft:  
- Überwurfmutter 3/4" für Anschluss an Eurokonus-Nippel des Heizkreisverteilers  
- zwei Anschlüsse G 3/4" AG  
Material: Messing vernickelt  
Y-Heizkreiserweiterung von REHAU  
REHAU Materialnummer: 13251031001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R50 + Heizkreisverteiler Polymer mit Durchflussmengenmesser  
als Verteiler und Sammler zur Anbindung der einzelnen Heiz- bzw. Kühlkreise, Selbstklemmende  
Verteilerkonsolen zur Montage im  
REHAU Verteilerschrank oder mit beiliegenden Abstandsschuhen zur Befestigungsset an der  
Wand**

Eigenschaft:

- Vorlauf und Rücklauf thermisch getrennt
- kompakte Bauform
- Anschluss der Anbindeleitung von rechts oder links möglich
- variabler Anschluss der Anbindeleitung von unten oder von der Seite mit enthaltenem

Adapterset  
 auf Konsolen vormontiert und druckgeprüft

- Vorlauf mit integrierten Durchflussmengenmessern, Anzeigebereich 0,8 – 3,75 l/min zur normgerechten Voreinstellung der einzelnen Heiz- bzw. Kühlkreise nach EN 1264 Teil 4
- Rücklauf mit integrierten Thermostatventilen zur Absperrung der einzelnen Heiz- bzw. Kühlkreise, Handradkappen

blau, Ventile für Aufnahme der REHAU Stellantriebe UNI

- Heizkreisanschlüsse mit reversibler Steckverbindung

Bestandteil:

- Monoverteilerbalken
- Absperelemente DN 25 IG mit Thermometer
- Adapter zur Entlüftung, Entleerung und Spülen der Heizkreise
- Innensteckhülsen
- Lehre für Tiefenmarkierung und Lösewerkzeug

Material:  
 glasfaserverstärkter Polyamid (PA 66 GF)

Lieferform:

- kartonverpackt
- Dichtheit geprüft

z.B. Heizkreisverteiler (Polymer) von REHAU oder Gleichwertiges.  
 Im Stichwort angegeben ist die Anzahl der Heizkreise.

**384R50A + Heizkreisverteiler (Polymer) HKV-D P 02 - Konnektor 16**

REHAU Materialnummer: 14707001001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R50B + Heizkreisverteiler (Polymer) HKV-D P 03 - Konnektor 16**

REHAU Materialnummer: 14707101001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R50C + Heizkreisverteiler (Polymer) HKV-D P 04 - Konnektor 16**

REHAU Materialnummer: 14707201001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R50D + Heizkreisverteiler (Polymer) HKV-D P 05 - Konnektor 16**

REHAU Materialnummer: 14707301001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R50E + Heizkreisverteiler (Polymer) HKV-D P 06 - Konnektor 16**

REHAU Materialnummer: 14707401001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R50F + Heizkreisverteiler (Polymer) HKV-D P 07 - Konnektor 16**

REHAU Materialnummer: 14707501001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R50G + Heizkreisverteiler (Polymer) HKV-D P 08 - Konnektor 16**

REHAU Materialnummer: 14707601001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R50H + Heizkreisverteiler (Polymer) HKV-D P 09 - Konnektor 16**

REHAU Materialnummer: 14707701001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R50I + Heizkreisverteiler (Polymer) HKV-D P 10 - Konnektor 16**

REHAU Materialnummer: 14707801001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R50J + Heizkreisverteiler (Polymer) HKV-D P 11 - Konnektor 16**

REHAU Materialnummer: 14707901001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R50K + Heizkreisverteiler (Polymer) HKV-D P 12 - Konnektor 16**

REHAU Materialnummer: 14708001001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R50L + Heizkreisverteiler (Polymer) HKV-D P 13 - Konnektor 16**

REHAU Materialnummer: 14708101001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R50M + Heizkreisverteiler (Polymer) HKV-D P 14 - Konnektor 16**

REHAU Materialnummer: 14708201001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R50N + Heizkreisverteiler (Polymer) HKV-D P 15 - Konnektor 16**

REHAU Materialnummer: 14708301001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R50O + Heizkreisverteiler (Polymer) HKV-D P 16 - Konnektor 16**

REHAU Materialnummer: 14708401001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R51 + Heizkreisverteiler Polymer mit Durchflussmengenmesser  
als Verteiler und Sammler zur Anbindung der einzelnen Heiz- bzw. Kühlkreise, Selbstklemmende  
Verteilerkonsolen zur Montage im  
REHAU Verteilerschrank oder mit beiliegenden Abstandsschuhen zur Befestigungsset an der  
Wand**

Eigenschaft:

- Vorlauf und Rücklauf thermisch getrennt
- kompakte Bauform
- Anschluss der Anbindeleitung von rechts oder links möglich
- variabler Anschluss der Anbindeleitung von unten oder von der Seite mit enthaltenem

Adapterset

auf Konsolen vormontiert und druckgeprüft

- Vorlauf mit integrierten Durchflussmengenmessern, Anzeigebereich 0,8 – 3,75 l/min zur normgerechten Voreinstellung der einzelnen Heiz- bzw. Kühlkreise nach EN 1264 Teil 4

- Rücklauf mit integrierten Thermostatventilen zur Absperrung der einzelnen Heiz- bzw. Kühlkreise, Handradkappen

blau, Ventile für Aufnahme der REHAU Stellantriebe UNI

- Heizkreisanschlüsse mit reversibler Steckverbindung

Bestandteil:

- Monoverteilerbalken
- Absperrelemente DN 25 IG mit Thermometer
- Adapter zur Entlüftung, Entleerung und Spülen der Heizkreise
- Innensteckhülsen
- Lehre für Tiefenmarkierung und Lösewerkzeug

Material:  
glasfaserverstärkter Polyamid (PA 66 GF)

Lieferform:

- kartonverpackt
  - Dichtheit geprüft
- z.B. Heizkreisverteiler (Polymer) von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben ist die Anzahl der Heizkreise.

**384R51A + Heizkreisverteiler (Polymer) HKV-D P 02 - Konnektor 17**

REHAU Materialnummer: 14709001001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R51B + Heizkreisverteiler (Polymer) HKV-D P 03 - Konnektor 17**

REHAU Materialnummer: 14709101001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R51C + Heizkreisverteiler (Polymer) HKV-D P 04 - Konnektor 17**

REHAU Materialnummer: 14709201001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R51D + Heizkreisverteiler (Polymer) HKV-D P 05 - Konnektor 17**

REHAU Materialnummer: 14709301001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R51E + Heizkreisverteiler (Polymer) HKV-D P 06 - Konnektor 17**

REHAU Materialnummer: 14709401001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R51F + Heizkreisverteiler (Polymer) HKV-D P 07 - Konnektor 17**

REHAU Materialnummer: 14709501001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**384R51G + Heizkreisverteiler (Polymer) HKV-D P 08 - Konnektor 17**

REHAU Materialnummer: 14709601001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R51H + Heizkreisverteiler (Polymer) HKV-D P 09 - Konnektor 17**

REHAU Materialnummer: 14709701001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R51I + Heizkreisverteiler (Polymer) HKV-D P 10 - Konnektor 17**

REHAU Materialnummer: 14709801001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R51J + Heizkreisverteiler (Polymer) HKV-D P 11 - Konnektor 17**

REHAU Materialnummer: 14709901001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R51K + Heizkreisverteiler (Polymer) HKV-D P 12 - Konnektor 17**

REHAU Materialnummer: 14710001001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R51L + Heizkreisverteiler (Polymer) HKV-D P 13 - Konnektor 17**

REHAU Materialnummer: 14710101001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R51M + Heizkreisverteiler (Polymer) HKV-D P 14 - Konnektor 17**

REHAU Materialnummer: 14710201001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R51N + Heizkreisverteiler (Polymer) HKV-D P 15 - Konnektor 17**

REHAU Materialnummer: 14710301001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**384R51O + Heizkreisverteiler (Polymer) HKV-D P 16 - Konnektor 17**

REHAU Materialnummer: 14710401001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**385R + Regelungstechnik für Flächenheizung /-kühlung (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial beschrieben.

**Aufzählungen/Zubehör:**

Aufzählungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**385R01 + Regelset flex mit Thermostatkopf**

zur Regelung einer konstanten Vorlauftemperatur

Eigenschaft:

- zur Montage links oder rechts an die REHAU Heizkreisverteiler mit einem Mittenabstand von 210 mm
- mit Ventil kVS-3,5 m³/h zur primärseitigen Beimischung
- Ventil mit einstellbarem Thermostatkopf bis 55°C Vorlauftemperatur
- einstellbares Überströmventil mit Rückflussverhinderer im Rücklauf
- elektronisch geregelte Hocheffizienz-Pumpe verkabelt mit einstellbarem Sicherheitstemperaturbegrenzer

Material:

Messing vernickelt

Lieferform:

kartonverpackt

Regelset flex mit Thermostatkopf von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Materialnummer: 13185101001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**385R02 + Regelset flex mit Stellantrieb 0-10 V**

zur Regelung der Vorlauftemperatur durch eine externe Regelung, z.B. witterungsgeführte Vorlauftemperaturregelung

Eigenschaft:

- zur Montage links oder rechts an die REHAU Heizkreisverteiler mit einem Mittenabstand von 210 mm
- mit Ventil kVS-3,5 m³/h zur primärseitigen Beimischung
- Stellantrieb: 24 V Netzspannung, Steuerspannung 0-10 V DC, stromlos geschlossen
- einstellbares Überströmventil mit Rückflussverhinderer im Rücklauf
- elektronisch geregelte Hocheffizienz-Pumpe verkabelt mit einstellbarem Sicherheitstemperaturbegrenzer
- Förderhöhe: max. 6 m

Material:

Messing vernickelt

Lieferform:

kartonverpackt

Regelset flex mit Stellantrieb 0-10 V von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Materialnummer: 13185201001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**385R10 + Temperaturregler E**

Temperaturregler zur Regelung und Überwachung von Temperaturen in geschlossenen, trockenen Räumen. Für alle Heizungsarten, bis max. 4 K/h.

Integrierte Temperatur-Bereichseingrenzung.

Superflache Ausführung mit einer Tiefe von nur 13,9 mm.

Anschluss zur Temperaturabsenkung durch Schaltuhr oder Handschalter.

Einstellbereich: 5-30 °C

Betriebsspannung: 230 V

Gehäuse: reinweiß (ähnlich RAL 9010)

z.B. Temperaturregler E von REHAU oder Gleichwertiges.

REHAU Materialnummer: 12390231002

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**385R11 + Temperaturregler E mit Messziffernskala 1-6**

Zur Regelung und Überwachung von Temperaturen in geschlossenen, trockenen Räumen.

Für alle Heizungsarten, bis max. 4 K/h

Integrierte Temperatur-Bereichseingrenzung.

Anschluss zur Temperaturabsenkung durch Schaltuhr oder Handschalter. / Messziffernskala 1-6

Betriebsspannung: 230 V / Gehäuse: Alpinweiß

Lieferform: kartonverpackt

Optional verwendbar mit Regelverteiler Nea H 230 V

Einstellbereich: Merkmessziffernskala 1 - 6

z.B. Temperaturregler E von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Materialnummer: 13240181001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 385R25 + Für den Heizfall.  
Flaches Gehäuse montierbar auf eine Unterputzdose oder direkt auf die Wand.  
Weiß beleuchtetes Display mit übersichtlicher Statusanzeige in klarer Symbolik.  
Bedienung erfolgt über 3 Tasten mit Sollwertverstellung in 0,5 Grad Schritten.  
Großer Einstellbereich der Sollwerttemperatur.  
Anzeige der aktuellen Temperatur.  
Temperaturabsenkung durch externes Zeitschaltprogramm.  
Frost- und Ventilschutzfunktion.  
Max. 5 Stellantriebe ansteuerbar.  
Wahl verschiedener Betriebsarten: Automatik, Normal, Reduziert und optional Aus.  
Tastensperrung möglich.  
Farbe: Vordergehäuse Verkehrsweiß (RAL 9016); Rückgehäuse Anthrazitgrau (RAL 7016)  
  
Optional verwendbar mit Regelverteiler Nea H 230 V:  
mit Pumpensteuerung ( Art-Nr. 339230-001) und ohne Pumpensteuerung ( Art-Nr. 339230-002 )  
Optional verwendbar mit Regelverteiler Nea H 24 V:  
mit Pumpensteuerung ( Art-Nr. 339024-001) und ohne Pumpensteuerung ( Art-Nr. 339024-002 )  
z.B. Raumregler Nea H von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben ist die Versorgungsspannung sowie der Anwendungsfall.

385R25A + **Raumregler Nea H 230 V (Heizen)**

REHAU Materialnummer: 13362301001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

385R25B + **Raumregler Nea H 24 V (Heizen)**

REHAU Materialnummer: 13360241001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 385R26 + Für den Heizfall.  
Flaches Gehäuse montierbar auf eine Unterputzdose oder direkt auf die Wand.  
Weiß beleuchtetes Display mit übersichtlicher Statusanzeige in klarer Symbolik.  
Bedienung erfolgt über 3 Tasten mit Sollwertverstellung in 0,5 Grad Schritten.  
Großer Einstellbereich der Sollwerttemperatur.  
Anzeige der aktuellen Temperatur.  
Temperaturabsenkung durch internes oder externes Zeitschaltprogramm.  
3 Zeitprogramme pro Tag einstellbar.  
Zusätzlicher Party- und Urlaubs-Modus einstellbar und optional Präsenzmodus aktivierbar.  
Anzeige der aktuellen Tageszeit und des Wochentags.  
Frost- und Ventilschutzfunktion.  
Max. 5 Stellantriebe ansteuerbar.  
Wahl verschiedener Betriebsarten: Automatik, Normal, Reduziert und optional Aus.  
Tastensperrung möglich.  
Farbe: Vordergehäuse Verkehrsweiß (RAL 9016); Rückgehäuse Anthrazitgrau (RAL 7016)  
  
Optional verwendbar mit Regelverteiler Nea H 230 V:  
mit Pumpensteuerung ( Art-Nr. 339230-001) und ohne Pumpensteuerung ( Art-Nr. 339230-002 )  
Optional verwendbar mit Regelverteiler Nea H 24 V:

mit Pumpensteuerung ( Art-Nr. 339024-001) und ohne Pumpensteuerung ( Art-Nr. 339024-002 )  
z.B. Raumregler Nea HT von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben ist die Versorgungsspannung sowie der Anwendungsfall.

**385R26A + Raumregler Nea HT 230 V (Heizen inkl. Timer)**

REHAU Materialnummer: 13372301001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**385R26B + Raumregler Nea HT 24 V (Heizen inkl. Timer)**

REHAU Materialnummer: 13370241001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**385R27 +** Für den Heizfall und Kühlfall.  
Flaches Gehäuse montierbar auf eine Unterputzdose oder direkt auf die Wand.  
Weiß beleuchtetes Display mit übersichtlicher Statusanzeige in klarer Symbolik.  
Bedienung erfolgt über 3 Tasten mit Sollwertverstellung in 0,5 Grad Schritten.  
Großer Einstellbereich der Sollwerttemperatur.  
Anzeige der aktuellen Temperatur.  
Umschaltung der Betriebsart Heizen/Kühlen manuell oder extern.  
Fußbodentemperaturfühler anschließbar.  
Temperaturabsenkung durch internes oder externes Zeitschaltprogramm.  
3 Zeitprogramme pro Tag einstellbar.  
Zusätzlicher Party- und Urlaubs-Modus einstellbar und optional Präsenzmodus aktivierbar.  
Anzeige der aktuellen Tageszeit und des Wochentags.  
Frost- und Ventilschutzfunktion.  
Max. 5 Stellantriebe ansteuerbar.  
Wahl verschiedener Betriebsarten: Automatik, Normal, Reduziert und optional Aus.  
Tastensperrung möglich.  
Farbe: Vordergehäuse Verkehrsweiß (RAL 9016); Rückgehäuse Anthrazitgrau (RAL 7016)  
Optional verwendbar mit Regelverteiler:  
Nea HC 230 V ( Art.-Nr. 340230-001) oder Nea HC 24 V ( Art.-Nr. 340024-001)  
Optional verwendbar mit Fernfühler:  
Nea 24 V ( Art.-Nr. 214451-001 ) oder Nea 230 V ( Art.-Nr. 217905-001 )  
z.B. Raumregler Nea HCT von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben ist die Versorgungsspannung sowie der Anwendungsfall.

**385R27A + Raumregler Nea HCT 230 V (Heizen/Kühlen inkl. Timer)**

REHAU Materialnummer: 13382301001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**385R27B + Raumregler Nea HCT 24 V (Heizen/Kühlen inkl. Timer)**

REHAU Materialnummer: 13380241001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |
|---------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 385R28  | + | Aufzahlung (Az) auf Raumregler Nea H oder Raumregler Nea HT sowie Temperaturregler E für Regelverteiler Nea H.<br>Eigenschaft: <ul style="list-style-type: none"> <li>• für Raumregler Nea H, Raumregler Nea HT sowie Temperaturregler E</li> <li>• integrierte Zugentlastung</li> <li>• schraubenlose Anschlusstechnik durch Klemm-Steckverbindung</li> <li>• integrierte Sicherung</li> <li>• für Normschienen- oder Wandmontage</li> <li>• Abmessung (HxTxL): 90 x 50 x 326,5 mm</li> <li>• Schutzart: IP20</li> <li>• für Regelverteiler Nea 24 V wird der Ringkern-Trafo 24 V benötigt</li> </ul> Farbe:<br>Gehäuse: lichtgrau ähnlich RAL 7035<br>Gehäusedeckel: transparent<br>Regelverteiler Nea H von REHAU<br>Im Stichwort angegeben ist die Versorgungsspannung, die Anzahl der möglichen Kanäle sowie der Anwendungsfall. |  |  |  |  |
| 385R28A | + | <b>Az f. Regelverteiler Nea H 230 V, 6-Kanal (Heizen)</b><br>REHAU Materialnummer: 13492301001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| 385R28B | + | <b>Az f. Regelverteiler Nea 230 V, 10-Kanal (Heizen)</b><br>REHAU Materialnummer: 13492301002<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| 385R28C | + | <b>Az f. Regelverteiler Nea H 24 V, 6-Kanal (Heizen)</b><br>REHAU Materialnummer: 13490241001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |
| 385R28D | + | <b>Az f. Regelverteiler Nea H 24 V, 10-Kanal (Heizen)</b><br>REHAU Materialnummer: 13490241002<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |
| 385R29  | + | Aufzahlung (Az) auf Raumregler Nea HCT für Regelverteiler Nea HC.<br>Eigenschaften: <ul style="list-style-type: none"> <li>• für Raumregler Nea HCT</li> <li>• Umschalten der Betriebsarten Heizen/Kühlen</li> <li>• integrierte Pumpensteuerung</li> <li>• Stopp des Heiz- oder Kühlbetriebes durch externen STB oder TPW</li> <li>• integrierte Zugentlastung</li> <li>• schraubenlose Anschlusstechnik durch Klemm-Steckverbindung</li> <li>• integrierte Sicherung</li> <li>• für Normschienen- oder Wandmontage</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |

- Abmessung (HxTxL): 90 x 50 x 326,5 mm
- Schutzart: IP20
- für Regelverteiler Nea 24 V wird der Ringkern-Trafo 24 V benötigt

Farbe:

Gehäuse: lichtgrau ähnlich RAL 7035

Gehäusedeckel: transparent

Regelverteiler Nea HC von REHAU

Im Stichwort angegeben ist die Versorgungsspannung, die Anzahl der möglichen Kanäle sowie der Anwendungsfall.

**385R29A + Az f. Regelverteiler Nea HC 230 V, 6-Kanal m. Pumpenlogik**

REHAU Materialnummer: 13422301001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**385R29B + Az f. Regelverteiler Nea HC 230 V, 10-Kanal m. Pumpenlogik**

REHAU Materialnummer: 13422301002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**385R29C + Az f. Regelverteiler Nea HC 24 V, 6-Kanal m. Pumpenlogik**

REHAU Materialnummer: 13420241001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**385R29D + Az f. Regelverteiler Nea HC 24 V, 10-Kanal m. Pumpenlogik**

REHAU Materialnummer: 13420241002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**385R32 + Az f. Ringkern-Trafo 24 V für Raumregler NEA**

Aufzahlung (Az) auf Raumregler Nea für Ringkern-Trafo 24 V.

Für Regelverteiler Nea H 24V und Regelverteiler HC 24V.

SELV Sicherheitstransformator nach EN 61558 für Regelverteiler Nea H 24 V und Regelverteiler Nea HC 24 V. Primärspannung 230V 50/60 Hz, Sekundärspannung 24V, 30VA, Leerlaufleistung <1 W.

Montage auf mitgelieferter Normschiene.

Ringkern-Trafo 24 V von REHAU

REHAU Materialnummer: 13152981001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**385R33 + Aufzahlung (Az) auf Raumregler Nea für Stellantrieb.**

Thermischer Stellantrieb zur Ansteuerung der Rücklaufventile im Heizkreisverteiler, stromlos geschlossen. Hubanzeige mit Anpassungskontrolle an der Oberseite des Antriebs.

Leichte Montage durch Aufrasten am Ventiladapterring.

„First-Open-Funktion“ für Betrieb der Flächenheizung in der Bauphase (vor Montage der

Raumregler). Anpassung an verschiedene Ventile durch Adapter möglich.  
Stellantrieb UNI von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist die Versorgungsspannung.

**385R33A + Az f. Stellantrieb UNI (230 V) für Raumregler NEA**

REHAU Materialnummer: 13202751001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**385R33B + Az f. Stellantrieb UNI (24 V) für Raumregler NEA**

REHAU Materialnummer: 13202761001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**385R35 + Az f. Zeitschaltuhr Nea**

Aufzahlung (Az) auf Raumregler Nea für Zeitschaltuhr Nea.  
Digitale Wochenschaltuhr zur Zeitsteuerung der Raumregler in Verbindung mit Regelverteiler Nea H und Regelverteiler Nea HC.  
2 unabhängige Zeitschaltprogramme, 10 Jahre Gangreserve (Lithium-Batterie)  
Volle Bedienbarkeit ohne Netzanschluss.  
Einfache Programmierung durch LCD-Display.  
Automatische Sommer-/Winterzeitumschaltung.  
Verwendbar für 230 V und 24 V-System.  
Hutschienen und Wandmontage möglich.  
Zeitschaltuhr Nea von REHAU  
REHAU Materialnummer: 12144811001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**385R36 + Az f. Fernfühler Nea (24 V)**

Aufzahlung (Az) auf Raumregler Nea für Fernfühler Nea.  
Für optionalen Anschluss an den Raumregler Nea HCT.  
Der Fernfühler kann als Fußbodentemperaturfühler oder Raumtemperaturfühler verwendet werden.  
Kabellänge 4,0 m.  
Fernfühler Nea von REHAU  
REHAU Materialnummer: 12144511001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**385R37 + Az f. Fernfühler Nea (230 V)**

Aufzahlung (Az) auf Raumregler Nea für Fernfühler Nea.  
Für optionalen Anschluss an den Raumregler Nea HCT.  
Der Fernfühler kann als Fußbodentemperaturfühler oder Raumtemperaturfühler verwendet werden.  
Kabellänge 4,0 m.  
Fernfühler Nea von REHAU  
REHAU Materialnummer: 12179051001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**385R38 + Az f. Koppelrelais für Raumregler NEA (24 V)**

Aufzahlung (Az) auf Raumregler Nea für Koppelrelais.

Anwendung:

- zur Übergabe von 24 V AC Schaltsignalen an Digitaleingänge des Regelsystems NEA SMART 2.0 bzw. Nea

Eigenschaft:

- mit Schraubanschlüssen
- Montage auf 35 mm Schiene
- 2 Wechsler 8 A
- Kontakte hartvergoldet
- LED Anzeige

Koppelrelais für Raumregler NEA von REHAU

REHAU Materialnummer: 13388021001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**385R39 + Az f. Koppelrelais für Raumregler NEA (230 V)**

Aufzahlung (Az) auf Raumregler Nea für Koppelrelais.

Anwendung:

- zur Übergabe von 230 V AC Schaltsignalen an Digitaleingänge des Regelsystems NEA SMART 2.0 bzw. Nea

Eigenschaft:

- mit Schraubanschlüssen
- Montage auf 35 mm Schiene
- 2 Wechsler 8 A
- Kontakte hartvergoldet
- LED Anzeige

Koppelrelais für Raumregler NEA von REHAU

REHAU Materialnummer: 13388031001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**385R40 + Az f. Schaltrelais für Raumregler NEA (24 V)**

Aufzahlung (Az) auf Raumregler Nea für Schaltrelais.

Anwendung:

- 24 V Variante zum Anschluss an Triac-Ausgänge oder Relaisausgänge des Regelsystems NEA SMART 2.0 24 V
- zum Ansteuern von externen Geräten, zusätzlichen Stellantrieben oder zur Weitergabe von Signalen an andere Einheiten der Gebäudetechnik

Eigenschaft:

- Installationsschutz mit Schraubanschlüssen
- Montage auf 35 mm Schiene
- 2 Schließer für 25 A / 250 V AC
- Kontaktmaterial: AgSnO<sub>2</sub>
- mechanische und LED Anzeige
- Schiebeschalter für Automatik An/Aus

Schaltrelais für Raumregler NEA von REHAU  
REHAU Materialnummer: 13388041001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**385R41 + Az f. Schaltrelais für Raumregler NEA (230 V)**

Aufzählung (Az) auf Raumregler Nea für Schaltrelais.  
Anwendung:

- 230 V Variante zum Anschluss an Ausgänge des Regelsystems Nea 230 V
- zum Ansteuern von externen Geräten, zusätzlichen Stellantrieben oder zur Weitergabe von Signalen an andere Einheiten der Gebäudetechnik

Eigenschaft:

- Installationsschutz mit Schraubanschlüssen
- Montage auf 35 mm Schiene
- 2 Schließer für 25 A / 250 V AC
- Kontaktmaterial: AgSnO<sub>2</sub>
- mechanische und LED Anzeige
- Schiebeschalter für Automatik An/Aus

Schaltrelais für Raumregler NEA von REHAU  
REHAU Materialnummer: 13388061001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**385R60 + Durchgangsventil zur automatischen Absperrung von Heiz- und Kühlsträngen.**  
Ventilkörper aus Rotguss mit Rohrgewindeanschluss.  
Inklusiv passender thermischer Stellantriebe.  
Betriebsspannung Stellantrieb: 24 V AC  
Kabellänge Stellantrieb: 1,2 m  
Federkraft Stellantrieb: 125 N  
Dauerleistungsaufnahme: 3 W  
z.B. Durchgangsventil DV von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben ist die Nennweite (DN).

**385R60A + Durchgangsventil DV 20**

REHAU Materialnummer: 12442101001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**385R60B + Durchgangsventil DV 25**

REHAU Materialnummer: 12442201001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**385R60C + Durchgangsventil DV 32**

REHAU Materialnummer: 12442301001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**385R61 + Dreiwegeventil zur stetigen Vorlauftemperaturregelung in Heizen/Kühlen-Systemen.**

Ventilkörper aus Rotguss mit Außengewinde.

Inklusiv passender Motorkleinventilantriebe und 3 Gewindetüllen.

Integrierte LED-Anzeige zur Betriebskontrolle.

Betriebsspannung Ventilantrieb: 24 V

Kabellänge Ventilantrieb: 1,5 m

Schubkraft Ventilantrieb: 120 N

z.B. Dreiwegeventil MV von REHAU oder Gleichwertiges.

Im Stichwort angegeben ist die Nennweite (DN).

**385R61A + Dreiwegeventil MV 15**

REHAU Materialnummer: 12442401001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**385R61B + Dreiwegeventil MV 20**

REHAU Materialnummer: 12442501001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**385R61C + Dreiwegeventil MV 25**

REHAU Materialnummer: 12442601001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**385R64 + Pumpenbaugruppe PGM01 25/7 DN25 0-10 V**

zur Montage in zentraler Lage oder am Wärmeerzeuger

Eigenschaft:

- vormontierte Pumpenbaugruppe zur Versorgung eines gemischten Heizkreises und/oder Kühlkreises mit Heizungswasser
- für die Verwendung in geschlossenen Heizsystemen und/oder Kühlsystemen
- elektronisch geregelte Hocheffizienz-Pumpe
- 3-Wege-Mischer mit Mischermotor
- Thermometer im Vor- und Rücklauf
- Absperrschieber
- Schwerkraftbremse im Vorlauf
- Komponenten flachdichtend vormontiert
- Betriebsdruck: max. 6 bar
- max. Betriebstemperatur 95 °C
- Anschluss Umwälzpumpe 230 V AC
- Anschluss Mischermotor 24 V AC

- Abmessung (BxHxT): 300 x 370 x 240 mm

Bestandteil:

- Pumpenbaugruppe
- Wärmedämmschale

z.B. Pumpenbaugruppe PGM von REHAU oder Gleichwertiges.

REHAU Materialnummer: 13297521001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**385R65 + Pumpenbaugruppe PGM02 30/7 DN32 0-10 V**

zur Montage in zentraler Lage oder am Wärmeerzeuger

Eigenschaft:

- vormontierte Pumpenbaugruppe zur Versorgung eines gemischten Heizkreises und/oder Kühlkreises mit Heizungswasser
- für die Verwendung in geschlossenen Heizsystemen und/oder Kühlsystemen
- elektronisch geregelte Hocheffizienz-Pumpe
- 3-Wege-Mischer mit Mischermotor
- Thermometer im Vor- und Rücklauf
- Absperrschieber
- Schwerkraftbremse im Vorlauf
- Komponenten flachdichtend vormontiert
- Betriebsdruck: max. 6 bar
- max. Betriebstemperatur 95 °C
- Anschluss Umwälzpumpe 230 V AC
- Anschluss Mischermotor 24 V AC
- Abmessung (BxHxT): 300 x 370 x 240 mm

Bestandteil:

- Pumpenbaugruppe
- Wärmedämmschale

z.B. Pumpenbaugruppe PGM von REHAU oder Gleichwertiges.

REHAU Materialnummer: 13153811001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**385R66 + Pumpenbaugruppe PGM03 30/1-8 DN32 0-10 V**

zur Montage in zentraler Lage oder am Wärmeerzeuger

Eigenschaft:

- vormontierte Pumpenbaugruppe zur Versorgung eines gemischten Heizkreises und/oder Kühlkreises mit Heizungswasser
- für die Verwendung in geschlossenen Heizsystemen und/oder Kühlsystemen
- elektronisch geregelte Hocheffizienz-Pumpe
- 3-Wege-Mischer mit Mischermotor
- Thermometer im Vor- und Rücklauf
- Absperrschieber
- Schwerkraftbremse im Vorlauf
- Komponenten flachdichtend vormontiert
- Betriebsdruck: max. 6 bar
- max. Betriebstemperatur 95 °C
- Anschluss Umwälzpumpe 230 V AC
- Anschluss Mischermotor 24 V AC
- Abmessung (BxHxT): 300 x 370 x 240 mm

Bestandteil:

- Pumpenbaugruppe
- Wärmedämmschale

z.B. Pumpenbaugruppe PGM von REHAU oder Gleichwertiges.

REHAU Materialnummer: 13153821001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**385R67 + Az f. Verteilerbalken für Pumpenbaugruppen PGM 2-fach**

Aufzahlung (Az) auf Pumpenbaugruppe für Verteilerbalken für Pumpenbaugruppen PGM mit Mischer.

Zur Aufnahme von Pumpenbaugruppen PGM mit Mischer

Bestehend aus:

- Verteilerkorpus
- EPP-Wärmedämmung
- Anschlussarmatur mit Flachdichtung
- Abdeckkappe

Material:

- Verteiler aus Stahl
- Wärmedämmung aus expandiertem Polypropylen (EPP)

Verteilerbalken für Pumpenbaugruppen PGM von REHAU

REHAU Materialnummer: 13059941001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**385R68 + Az f. Verteilerbalken für Pumpenbaugruppen PGM 3-fach**

Aufzahlung (Az) auf Pumpenbaugruppe für Verteilerbalken für Pumpenbaugruppen PGM mit Mischer.

Zur Aufnahme von Pumpenbaugruppen PGM mit Mischer

Bestehend aus:

- Verteilerkorpus
- EPP-Wärmedämmung
- Anschlussarmatur mit Flachdichtung
- Abdeckkappe

Material:

- Verteiler aus Stahl
- Wärmedämmung aus expandiertem Polypropylen (EPP)

Verteilerbalken für Pumpenbaugruppen PGM von REHAU

REHAU Materialnummer: 13059961001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**385R69 + Az f. Verteilerbalken für Pumpenbaugruppen PGM 4-fach**

Aufzahlung (Az) auf Pumpenbaugruppe für Verteilerbalken für Pumpenbaugruppen PGM mit Mischer.

Zur Aufnahme von Pumpenbaugruppen PGM mit Mischer

Bestehend aus:

- Verteilerkorpus
- EPP-Wärmedämmung
- Anschlussarmatur mit Flachdichtung
- Abdeckkappe

Material:

- Verteiler aus Stahl
- Wärmedämmung aus expandiertem Polypropylen (EPP)

Verteilerbalken für Pumpenbaugruppen PGM von REHAU

REHAU Materialnummer: 13297641001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**385R70 + NEA SMART 2.0 Raumregler Bus mit Temperaturfühler, weiß**

zur Raumtemperaturregelung von Flächenheizungen/-kühlungen

Eigenschaft:

- Drahtgebundene Version
- Integrierter Temperaturfühler
- Für den Heiz- und Kühlfall
- Auf einer Unterputzdose oder direkt auf der Wand montierbar
- LED-Matrix-Display, Integrierter Lichtrahmen
- Anzeige von Raumtemperatur, Raumsollwert und Betriebsart
- Leichte Bedienung über eine Drücktaste und zwei kapazitive Tasten
- Spannungsversorgung: über 2-Draht-Busleitung, verpolungssicher
- Schutzart: IP20, Schutzklasse: III
- Abmessung (BxHxT): 86 x 86 x 21 mm
- NEA SMART 2.0 Fernfühler zur Bodentemperaturüberwachung anschließbar

Lieferform: kartonverpackt

Farbe: Weiß (ähnlich RAL 9003)

z.B. NEA SMART 2.0 Raumregler Bus von REHAU oder Gleichwertiges.

REHAU Materialnummer: 13280001001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**385R71 + NEA SMART 2.0 Raumregler Bus Temperatur-/Feuchtefühler, weiß**

zur Raumtemperaturregelung von Flächenheizungen/-kühlungen

Eigenschaft:

- Drahtgebundene Version
- Integrierter Temperatur- und Feuchtefühler (relative Raumluftfeuchte)
- Für den Heiz- und Kühlfall
- Auf einer Unterputzdose oder direkt auf der Wand montierbar
- LED-Matrix-Display, Integrierter Lichtrahmen
- Anzeige von Raumtemperatur, Raumsollwert und Betriebsart
- Leichte Bedienung über eine Drücktaste und zwei kapazitive Tasten
- Spannungsversorgung: über 2-Draht-Busleitung, verpolungssicher
- Schutzart: IP20, Schutzklasse: III
- Abmessung (BxHxT): 86 x 86 x 21 mm
- NEA SMART 2.0 Fernfühler zur Bodentemperaturüberwachung anschließbar

Lieferform: kartonverpackt

Farbe: Weiß (ähnlich RAL 9003)

z.B. NEA SMART 2.0 Raumregler Bus mit Temperatur- und Feuchtefühler von REHAU oder

Gleichwertiges.  
REHAU Materialnummer: 13280041003  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**385R72 + NEA SMART 2.0 Raumregler Bus Temp.-/Feuchtefühler, schwarz**

zur Raumtemperaturregelung von Flächenheizungen/-kühlungen  
Eigenschaft:  
- Drahtgebundene Version  
- Integrierter Temperatur- und Feuchtefühler (relative Raumlufffeuchte)  
- Für den Heiz- und Kühlfall  
- Auf einer Unterputzdose oder direkt auf der Wand montierbar  
- LED-Matrix-Display, Integrierter Lichtrahmen  
- Anzeige von Raumtemperatur, Raumsollwert und Betriebsart  
- Leichte Bedienung über eine Drücktaste und zwei kapazitive Tasten  
- Spannungsversorgung: über 2-Draht-Busleitung, verpolungssicher  
- Schutzart: IP20, Schutzklasse: III  
- Abmessung (BxHxT): 86 x 86 x 21 mm  
- NEA SMART 2.0 Fernfühler zur Bodentemperaturüberwachung anschließbar  
Lieferform: kartonverpackt  
Farbe: schwarz (ähnlich RAL 9011)  
z.B. NEA SMART 2.0 Raumregler Bus mit Temperatur- und Feuchtefühler von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Materialnummer: 13280051001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**385R73 + NEA SMART 2.0 Raumregler Funk mit Temperaturfühler, weiß**

zur Raumtemperaturregelung von Flächenheizungen/-kühlungen  
Eigenschaft:  
- Funkbetrieb  
- Integrierter Temperaturfühler  
- Für den Heiz- und Kühlfall  
- Auf einer Unterputzdose oder direkt auf der Wand montierbar  
- LED-Matrix-Display, Anzeige von Raumtemperatur, Raumsollwert und Betriebsart  
- Leichte Bedienung über eine Drücktaste und zwei kapazitive Tasten  
- Reichweite: 25 m in Gebäuden  
- Spannungsversorgung: 2 x LR03, Batterietyp: AAA Alkaline Batterie, Batterielebensdauer: > 2 Jahre  
- Schutzart: IP20, Schutzklasse: III  
- Send.-Frequenzband: 869 MHz  
- Abmessung (BxHxT): 86 x 86 x 21 mm  
- NEA SMART 2.0 Fernfühler zur Bodentemperaturüberwachung anschließbar  
Lieferform: kartonverpackt  
Farbe: Weiß (ähnlich RAL 9003)  
z.B. NEA SMART 2.0 Raumregler Funk mit Temperaturfühler von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Materialnummer: 13280101001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**385R74 + NEA SMART 2.0 Raumregler Funk Temperatur-/Feuchtefühler, weiß**

zur Raumtemperaturregelung von Flächenheizungen/-kühlungen

Eigenschaft:

- Funkbetrieb
- integrierter Temperatur- und Feuchtefühler (relative Raumlufffeuchte)
- Für den Heiz- und Kühlfall
- Auf einer Unterputzdose oder direkt auf der Wand montierbar
- LED-Matrix-Display, Anzeige von Raumtemperatur, Raumsollwert und Betriebsart
- Leichte Bedienung über eine Drücktaste und zwei kapazitive Tasten
- Reichweite: 25 m in Gebäuden
- Spannungsversorgung: 2 x LR03, Batterietyp: AAA Alkaline Batterie, Batterielebensdauer: > 2 Jahre
- Schutzart: IP20, Schutzklasse: III
- Send.-Frequenzband: 869 MHz
- Abmessung (BxHxT): 86 x 86 x 21 mm
- NEA SMART 2.0 Fernfühler zur Bodentemperaturüberwachung anschließbar

Lieferform: kartonverpackt

Farbe: Weiß (ähnlich RAL 9003)

z.B. NEA SMART 2.0 Raumregler Funk mit Temperatur- und Feuchtefühler oder Gleichwertiges.

REHAU Materialnummer: 13280121003

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**385R75 + NEA SMART 2.0 Raumregler Funk Temp.-/Feuchtefühler, schwarz**

zur Raumtemperaturregelung von Flächenheizungen/-kühlungen

Eigenschaft:

- Funkbetrieb
- integrierter Temperatur- und Feuchtefühler (relative Raumlufffeuchte)
- Für den Heiz- und Kühlfall
- Auf einer Unterputzdose oder direkt auf der Wand montierbar
- LED-Matrix-Display, Anzeige von Raumtemperatur, Raumsollwert und Betriebsart
- Leichte Bedienung über eine Drücktaste und zwei kapazitive Tasten
- Reichweite: 25 m in Gebäuden
- Spannungsversorgung: 2 x LR03, Batterietyp: AAA Alkaline Batterie, Batterielebensdauer: > 2 Jahre
- Schutzart: IP20, Schutzklasse: III
- Send.-Frequenzband: 869 MHz
- Abmessung (BxHxT): 86 x 86 x 21 mm
- NEA SMART 2.0 Fernfühler zur Bodentemperaturüberwachung anschließbar

Lieferform: kartonverpackt

Farbe: schwarz (ähnlich RAL 9011)

z.B. NEA SMART 2.0 Raumregler Funk mit Temperatur- und Feuchtefühler oder Gleichwertiges.

REHAU Materialnummer: 13280131002

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**385R76 + Az f. NEA SMART 2.0 Basis**

Aufzahlung (Az) auf NEA SMART 2.0 Raumregler für NEA SMART 2.0 Basis.

Zur Regelung der Flächenheizung/-kühlung

Eigenschaft:

- Regelfunktionen für den energiesparenden Betrieb von Flächenheizungen/-kühlungen in Verbindung mit Vorlauftemperaturregelung und Lüftungsgeräten
- Für NEA SMART 2.0 Raumregler in Bus- und Funktechnik
- Betrieb und Bedienung über die REHAU App und Verbindung zur Cloud möglich



- Zuordnung der Raumregler über drei Tasten
  - Statusanzeige über LED
  - Zur Montage auf der Wand oder Hut-Schiene
  - Raumtemperaturregelung für bis zu 8 Räume und bis zu 12 Stellantrieben
  - Mit dem Raumerweiterungsmodul erweiterbar um 4 weitere Räume
  - Systemerweiterung bis zu insgesamt 5 Basen über System-Bus ermöglicht Regelung von bis zu 60 Räumen
  - Zusätzliche Funktionen für Vorlauftemperaturregelung, Regelung von Entfeuchtern und Lüftungsgeräten über das Universalerweiterungsmodul möglich
  - 4 Relaisausgänge (potentialfreie Kontakte) für Umwälzpumpen, Entfeuchter, Wärme- und Kälteerzeuger
  - 4 Digitaleingänge für Change-Over-Signal, Taupunktwächter, Betriebsartenumschaltung
  - Integrierte LAN-/WLAN-Schnittstelle
  - ZOBUS (2-Draht-Bus) für NEA SMART 2.0 Raumregler in drahtgebundener Version und 869 MHz Funk für NEA SMART 2.0 Raumregler in Funkversion integriert
  - Reichweite: 25 m in Gebäuden
  - Optional: Externe Antenne anschließbar
  - Verbindung für System-Bus zum Anschluss weiterer Basiseinheiten und Erweiterungsmodule
  - Spannungsversorgung: 24 V  $\pm$  15 % / 50 Hz
  - Maximale Leistungsaufnahme: 10 W (ohne Stellantriebe)
  - Schutzart: IP20
- Lieferform: kartonverpackt  
Farbe: Weiß (ähnlich RAL 9003)  
NEA SMART 2.0 Basis von REHAU  
REHAU Materialnummer: 13280241001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**385R77 + Az f. NEA SMART 2.0 Transformator**

- Aufzahlung (Az) auf NEA SMART 2.0 Raumregler für NEA SMART 2.0 Transformator.  
zur Spannungsversorgung für NEA SMART 2.0 Basis und Erweiterungsmodule
- Eigenschaft:
- SELV Transformator für NEA SMART 2.0 Basis und Erweiterungsmodule
  - Zur Montage auf der Wand oder DIN-Schiene
  - Primär: 230 V 50/60 Hz
  - Sekundär 24 V, 60 VA
  - Schutzart: IP20
  - Kabellänge: primär 1 m, sekundär 0,3 m
  - Lieferform: kartonverpackt
  - Farbe: Weiß (ähnlich RAL 9003)
- NEA SMART 2.0 Transformator von REHAU  
REHAU Materialnummer: 13280191001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**385R78 + Az f. NEA SMART 2.0 R-Modul**

- Aufzahlung (Az) auf NEA SMART 2.0 Raumregler für NEA SMART 2.0 R-Modul.  
Zur Erweiterung der NEA SMART 2.0 Basis um 4 Räume
- Eigenschaft:
- Raum-Erweiterungsmodul
  - Für alle NEA SMART 2.0 Raumregler in Bus- und Funktechnik
  - Kommunikation mit der NEA SMART 2.0 Basis über ZOBUS
  - Für bis zu 4 weitere Räumen und bis zu 8 Stellantriebe
  - Statusanzeige über LED
  - Zur Montage auf der Wand oder Hut-Schiene
  - 2 Relaisausgänge (potentialfrei) zur Ansteuerung von Entfeuchtern und Fan Coils
  - 1 Digitaleingang für Taupunktwächter
  - Spannungsversorgung: 24 V  $\pm$  15 % / 50 Hz

- Maximale Leistungsaufnahme: 10 W (ohne Stellantriebe)
  - Schutzart: IP20
  - Lieferform: kartonverpackt
- Farbe: Weiß (ähnlich RAL 9003)  
NEA SMART 2.0 R-Modul von REHAU  
REHAU Materialnummer: 13280201001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**385R79 + Az f. NEA SMART 2.0 U-Modul**

Aufzahlung (Az) auf NEA SMART 2.0 Raumregler für NEA SMART 2.0 U-Modul.  
Zur Erweiterung der NEA SMART 2.0 Basis um weitere Funktionen  
Eigenschaft:

- Universal-Erweiterungsmodul
  - Kommunikation mit der NEA SMART 2.0 Basis über System-Bus
  - Auswahl einer der folgenden Funktionen:
  - Regelung einer Vorlauftemperatur
  - Regelung von 2 Entfeuchtern oder 4 Fan Coils
  - Alle Ein- und Ausgänge sind vordefiniert je nach gewählter Funktion
  - 4 Analogeingänge NTC 10K, einer konfigurierbar 0...10 V
  - 4 Digitaleingänge
  - 4 Relaisausgänge (potentialfrei)
  - 1 Analogausgang 0...10 V
  - Statusanzeige über LED
  - Zur Montage auf der Wand oder Hut-Schiene
  - Spannungsversorgung: 24 V ± 15 % / 50 Hz
  - Maximale Leistungsaufnahme: 10 W (ohne Stellantriebe)
  - Schutzart: IP20
- Lieferform: kartonverpackt  
Farbe: Weiß (ähnlich RAL 9003)  
NEA SMART 2.0 U-Modul von REHAU  
REHAU Materialnummer: 13280221001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**385R80 + Az f. NEA SMART 2.0 Fernfühler**

Aufzahlung (Az) auf NEA SMART 2.0 Raumregler für NEA SMART 2.0 Fernfühler.  
Zur Messung und Überwachung der Bodentemperatur  
Eigenschaft:

- Anschluss an die NEA SMART 2.0 Raumregler
  - NTC 10K Sensor
  - Kabellänge: 3 m
  - Länge des Fühlerelementes: 28 mm
  - Schutzart: IP67
- Farbe: Weiß (ähnlich RAL 9003)  
NEA SMART 2.0 Fernfühler von REHAU  
REHAU Materialnummer: 13280331001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**385R81 + Az f. Stellantrieb UNI 230 V für NEA SMART 2.0 Raumregler**

Aufzahlung (Az) auf NEA SMART 2.0 Raumregler für Stellantrieb UNI 230 V.  
Thermischer Stellantrieb zur Ansteuerung der Rücklaufventile im Heizkreisverteiler, stromlos geschlossen. Hubanzeige mit Anpassungskontrolle an der Oberseite des Antriebs.  
Leichte Montage durch Aufrasten am Ventiladapterring.

„First-Open-Funktion“ für Betrieb der Flächenheizung in der Bauphase (vor Montage der Raumregler).

Anpassung an verschiedene Ventile durch Adapter möglich.

Kabellänge Anschlussleitung: 1m

Stellantrieb UNI von REHAU

Im Stichwort angegeben ist die Versorgungsspannung.

REHAU Materialnummer: 13202751001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**385R82 + Az f. Stellantrieb UNI 24 V für NEA SMART 2.0 Raumregler**

Aufzahlung (Az) auf NEA SMART 2.0 Raumregler für Stellantrieb UNI 24V.

Thermischer Stellantrieb zur Ansteuerung der Rücklaufventile im Heizkreisverteiler, stromlos geschlossen. Hubanzeige mit Anpassungskontrolle an der Oberseite des Antriebs.

Leichte Montage durch Aufrasten am Ventiladapterring.

„First-Open-Funktion“ für Betrieb der Flächenheizung in der Bauphase (vor Montage der Raumregler).

Anpassung an verschiedene Ventile durch Adapter möglich.

Kabellänge Anschlussleitung: 1m

Stellantrieb UNI von REHAU

Im Stichwort angegeben ist die Versorgungsspannung.

REHAU Materialnummer: 13202761001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**385R83 + Az f. NEA SMART 2.0 VL/RL-Fühler**

Aufzahlung (Az) auf NEA SMART 2.0 Raumregler für NEA SMART 2.0 VL/RL-Fühler.

Zur Messung der Vorlauf-/Rücklauftemperatur

Eigenschaft:

- Anschluss an das Universalerweiterungsmodul

- Fühlerelement von Metallkappe umschlossen

- NTC 10K Sensor

- Kabellänge: 3 m

- Länge des Fühlerelementes: 45 mm

- Schutzart: IPXX

NEA SMART 2.0 VL/RL-Fühler von REHAU

REHAU Materialnummer: 13280391001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**385R84 + GLT-Stellantrieb UNI**

GLT Stellantrieb UNI für den direkten Anschluss an eine Gebäudeleittechnik (GLT)-Anlage und zur Ansteuerung der Rücklaufventile im Heizkreisverteiler HKV-D AG, Easyflow und RAUTHERM SPEED und Industrieverteiler IM S 32.

Umsetzung des Steuersignals in Puls-Proportional-Verhalten.

Steuerspannung 0-10 V DC, stromlos geschlossen. Selbstkalibrierend, Ermittlung des Schließpunkts.

Hubanzeige mit Anpassungskontrolle an der Oberseite des Antriebs.

First-Open-Funktion.

Kabellänge Anschlussleitung: 1 m

z.B. GLT-Stellantrieb UNI von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Materialnummer: 13150931001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**385R86 + Az f. NEA SMART 2.0 Außenfühler**

Aufzahlung (Az) auf NEA SMART 2.0 Raumregler für NEA SMART 2.0 Außenfühler.  
Zur kabellosen Messung der Außentemperatur  
Eigenschaft:  
- Frequenz: 869 MHz  
- Statusanzeige über LED  
- Wandmontage  
- Spannungsversorgung: 1 x LR06  
- Batterietyp: AA Lithium Batterie 2600 mAh  
- Batterielebensdauer: ca. 10 Jahre  
- Reichweite: 180 m Freifeld, 30 m in Gebäuden  
- Schutzart: IP45  
Lieferform: kartonverpackt  
Farbe: Weiß  
NEA SMART 2.0 Außenfühler von REHAU  
REHAU Materialnummer: 13280341001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**385R87 + Az f. NEA SMART 2.0 Antenne**

Aufzahlung (Az) auf NEA SMART 2.0 Raumregler für NEA SMART 2.0 Antenne.  
Zur Verbesserung des Funkempfangs der Raumregler  
Eigenschaft:  
- Frequenz: 869 MHz  
- Wandmontage oder Kleber  
- Kabellänge: 0,8 m (nicht verlängerbar)  
- Reichweite: 100 m Freifeld, 25 m in Gebäuden  
- Schutzart: IP30  
- Schutzklasse III  
Lieferform: kartonverpackt  
Farbe: Weiß  
NEA SMART 2.0 Antenne von REHAU  
REHAU Materialnummer: 13280351001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**385R88 + Az f. NEA SMART 2.0 KNX Gateway**

Aufzahlung (Az) auf NEA SMART 2.0 Raumregler für NEA SMART 2.0 KNX Gateway.  
Anwendung:  
ermöglicht die Datenübertragung von der Regelungstechnik  
NEA SMART 2.0 zu einem KNX System  
Eigenschaft:

- kompaktes Gateway zwischen KNX TP und dem SYSBUS der Regelungstechnik NEA SMART 2.0
- mit bis zu 250 Kanälen
- Inbetriebnahme mit ETS
- Montage: Hutschiene, DIN Reiheneinbau mit 1 TE (18 mm)

- Hilfsspannung für SYSBUS: NEA SMART 2.0 Netzteil Gateway zwingend erforderlich
- Hilfsspannung für KNX: Bauseits

Hinweis:

NEA SMART 2.0 Netzteil Gateway muss separat bestellt werden

NEA SMART 2.0 KNX Gateway von REHAU  
REHAU Materialnummer: 13388001001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**385R89 + Az f. NEA SMART 2.0 Netzteil Gateway**

Aufzahlung (Az) auf NEA SMART 2.0 Raumregler für NEA SMART 2.0 Netzteil Gateway.

Anwendung:

dient zur Erzeugung der Hilfsspannung für den Modbus des NEA SMART 2.0 KNX Gateways

Eigenschaft:

- AC/DC Netzteil
- Wechselspannungseingang: 85 – 264 V AC
- Gleichspannungsausgang: 12 V DC
- Montage: Hutschiene, DIN Reiheneinbau mit 1 TE (18 mm)
- Schutz vor Kurzschluss, Überlast und Überspannung
- Kühlung durch freie Luftkonvektion
- LED-Signalleuchte für Betriebsanzeige

Hinweis:

muss separat zum NEA SMART 2.0 KNX Gateway bestellt werden

NEA SMART 2.0 Netzteil Gateway von REHAU  
REHAU Materialnummer: 13388011001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**385R90 + Az f. NEA SMART 2.0 Buskabel (10 m Bund)**

Aufzahlung (Az) auf NEA SMART 2.0 Raumregler für NEA SMART 2.0 Buskabel.

Anwendung:

für System Bus und Zone Bus des NEA SMART 2.0 Regelsystems

Eigenschaft:

- J-Y(ST)Y 2x2x0.8 mm
- massiver blanker Kupferleiter
- Paare gemeinsam versellt
- Schirm aus Aluminium-kaschierter Kunststoff-Folie mit Kupferbeidraht
- Schleifenwiderstand: max. 73.2 Ohm/km

NEA SMART 2.0 Buskabel von REHAU  
REHAU Materialnummer: 13280411001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**385R91 + Az f. NEA SMART 2.0 Buskabel (50 m Bund)**

Aufzahlung (Az) auf NEA SMART 2.0 Raumregler für NEA SMART 2.0 Buskabel.

Anwendung:

für System Bus und Zone Bus des NEA SMART 2.0 Regelsystems

Eigenschaft:

- J-Y(ST)Y 2x2x0.8 mm
- massiver blanker Kupferleiter
- Paare gemeinsam verseilt
- Schirm aus Aluminium-kaschierter Kunststoff-Folie mit Kupferbeidraht
- Schleifenwiderstand: max. 73.2 Ohm/km

NEA SMART 2.0 Buskabel von REHAU  
REHAU Materialnummer: 13280421001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**385R92 + Az f. Koppelrelais für NEA SMART 2.0 (24 V)**

Aufzahlung (Az) auf Raumregler Nea für Koppelrelais.

Anwendung:

- zur Übergabe von 24 V AC Schaltsignalen an Digitaleingänge des Regelsystems NEA SMART 2.0 bzw. Nea

Eigenschaft:

- mit Schraubanschlüssen
- Montage auf 35 mm Schiene
- 2 Wechsler 8 A
- Kontakte hartvergoldet
- LED Anzeige

Koppelrelais für Raumregler NEA von REHAU  
REHAU Materialnummer: 13388021001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**385R93 + Az f. Koppelrelais für NEA SMART 2.0 (230 V)**

Aufzahlung (Az) auf Raumregler Nea für Koppelrelais.

Anwendung:

- zur Übergabe von 230 V AC Schaltsignalen an Digitaleingänge des Regelsystems NEA SMART 2.0 bzw. Nea

Eigenschaft:

- mit Schraubanschlüssen
- Montage auf 35 mm Schiene
- 2 Wechsler 8 A
- Kontakte hartvergoldet
- LED Anzeige

Koppelrelais für Raumregler NEA von REHAU  
REHAU Materialnummer: 13388031001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**385R94 + Az f. Schaltrelais für NEA SMART 2.0 (24 V)**

Aufzahlung (Az) auf Raumregler Nea für Schaltrelais.

Anwendung:

- 24 V Variante zum Anschluss an Triac-Ausgänge oder Relaisausgänge des Regelsystems NEA SMART 2.0 24 V

- zum Ansteuern von externen Geräten, zusätzlichen Stellantrieben oder zur Weitergabe von Signalen an andere Einheiten der Gebäudetechnik

Eigenschaft:

- Installationsschutz mit Schraubanschlüssen
- Montage auf 35 mm Schiene
- 2 Schließer für 25 A / 250 V AC
- Kontaktmaterial: AgSnO<sub>2</sub>
- mechanische und LED Anzeige
- Schiebeschalter für Automatik An/Aus

Schaltrelais für Raumregler NEA von REHAU  
REHAU Materialnummer: 13388041001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**385R95 + Az f. Schaltrelais für NEA SMART 2.0 (230 V)**

Aufzählung (Az) auf Raumregler Nea für Schaltrelais.

Anwendung:

- 230 V Variante zum Anschluss an Ausgänge des Regelsystems Nea 230 V
- zum Ansteuern von externen Geräten, zusätzlichen Stellantrieben oder zur Weitergabe von Signalen an andere Einheiten der Gebäudetechnik

Eigenschaft:

- Installationsschutz mit Schraubanschlüssen
- Montage auf 35 mm Schiene
- 2 Schließer für 25 A / 250 V AC
- Kontaktmaterial: AgSnO<sub>2</sub>
- mechanische und LED Anzeige
- Schiebeschalter für Automatik An/Aus

Schaltrelais für Raumregler NEA von REHAU  
REHAU Materialnummer: 13388061001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**385R96 + Az f. Halterung für Verteilerbalken PGM**

Aufzählung (Az) auf Pumpenbaugruppe für Verteilerbalken für Halterung für Verteilerbalken PGM.

Anwendung:

- zur Befestigung der Verteilerbalken PGM

Bestandteil:

- zwei Haltebügel
- inklusive Befestigungsmaterial

Halterung für Verteilerbalken PGM von REHAU  
REHAU Materialnummer: 13059971001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**386R + Strahlungsheiz-/-kühldecke in Trockenbauweise (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial



beschrieben.

### **Systembeschreibung**

#### Allgemeine Vorbemerkungen

Das System REHAU Strahlungsheiz-/kühldecke in Trockenbauweise ist ein Warmwasser-Niedertemperatur-Deckenheizsystem bzw. Deckenkühlsystem, welches als Volllast-, Grundlast- oder Spitzenlastheizsystem bzw. -kühlsystem eingesetzt werden kann. Strahlungsheiz-/kühldecke aus vorkonfektionierter holzfaserverstärkter Gipsplatte (Dicke 15 mm) mit werkseitig bereits eingelegtem REHAU RAUTHERM NEO-X5 10,1x1,1 mm und halbrunder abgeflachter Kante (HRAK) an den Längsseiten, zur schnellen Montage auf Metallunterkonstruktionen. Mit 4 rückseitig aufgebrachten Gipskartonstreifen (Stärke 15 mm) und Rückseitig aufgebrachter Polystyrol-Dämmung EPS 035 WDW (Dicke 15 mm). Die Deckenelemente sind in 4 verschiedenen Größen erhältlich. Die Deckenelemente sind baubiologisch geprüft, geruchsneutral und enthalten keine gesundheitsschädlichen Stoffe. Die Gipsplatten von den Deckenelementen sind aus den Rohstoffen Gips, Hartholz und mit einer verstärkten Kartonummantelung hergestellt.

#### Montage:

Montage der Deckenelemente sowie Montage und Material der Metallunterkonstruktion nach aktuell gültigen Technischen Information. Die Montage der Metallunterkonstruktion sollte nur von einem anerkannten Trockenbaufachbetrieb vorgenommen werden. Die für die Unterkonstruktion geltenden Normen und Richtlinien müssen hierbei Beachtung finden.

#### Garantie:

Für die REHAU RAUTHERM NEO-X5 Rohre und Schiebehülsenfittings innerhalb von 10 Jahren nach Inbetriebnahme der Anlage gemäß den REHAU Garantiebedingungen aus der REHAU Garantieurkunde Flächenheizung/-kühlung.

#### Technische Vorbemerkungen

##### A.) Projektablauf

1. Erstellen von Montageplänen durch den Auftragnehmer mit Vermessung der Lage aller REHAU Strahlungsheiz-/kühldecken und der Lage der Verteilleitungen auf Basis der Ausführungsplanung.
2. Freigabe der Montageplanung durch Architekt und Fachplaner.
3. Terminliche Koordination des Montageablaufes mit Architekt, Fachplaner, Heizungsbauer und Trockenbauer.
4. Montage der REHAU Strahlungsheiz-/kühldecke gemäß Technischen Vorbemerkungen Punkt B Montageablauf.
5. Protokollierte Druckproben sowie Sichtabnahme gemäß Technischen Vorbemerkungen Punkt B Montageablauf.
6. Schließen und Verspachteln aller Decken.
7. Erstellen von Bestandsplänen.

##### B.) Montageablauf

1. Befestigung des Verteilungsnetzes an der Rohdecke durch Heizungsbauer/Installateur.
2. Erstellen der Unterkonstruktion durch Trockenbauer.
3. Befestigung der aktiven Deckenelemente an der Unterkonstruktion durch Trockenbauer.
4. Anschluss der Deckenelemente an die Verteilleitung durch Heizungsbauer/Installateur.
5. Spülen und Durchführung der Druckprobe durch Heizungsbauer/Installateur.
6. Vollständige Isolierung der Verteil- und Anschlussleitungen durch Heizungsbauer/Installateur.
7. Montage der inaktiven Deckenbereiche durch Trockenbauer.
8. Verspachteln der Deckenuntersicht durch Trockenbauer.
9. Oberflächenbehandlung der Deckenuntersicht durch Nachfolgewerke.

#### Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*



**386R01** + Gipsplatte mit holzfaserverstärktem Gipskern (Stärke 15 mm) und halbrunder abgeflachter Kante an den Längskanten mit vier rückseitig aufgebrachten Gipskartonstreifen (Stärke 15 mm) und rückseitig angebrachter EPS 035 DEO-Dämmung (Stärke 15 mm) mit integrierten RAUTHERM NEO-X5 Rohr 10,1 x 1,1.  
Technische Daten Gipsplatte:  
Stärke: 15 mm  
Verlegeabstand Rohre: 45 mm  
Normkühlleistung nach DIN EN 14240 (8 K): 51,7 W/m<sup>2</sup> (VL/RL/RT 17/19/26 Grad)  
Normheizleistung in Anlehnung an DIN EN 14037 (10 K): 53,3 W/m<sup>2</sup> (VL/RL/RT 31/29/20 Grad)  
Brandverhalten: B s1 d0 nach DIN EN 13501  
Technische Daten Dämmung  
EPS 035 WDW  
Stärke: 15 mm  
z.B. Deckenelement von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben ist die Plattengröße (LängexBreitexStärke) in mm.

**386R01A** + **Deckenelement 500x1250x30 mm**

REHAU Materialnummer: 12028001222

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**386R01B** + **Deckenelement 1000x1250x30 mm**

REHAU Materialnummer: 12027901222

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**386R01C** + **Deckenelement 1500x1250x30 mm**

REHAU Materialnummer: 12027801222

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**386R01D** + **Deckenelement 2000x1250x30 mm**

REHAU Materialnummer: 12027701222

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**387R** + **RAUTHERM Kühldecke RAILFX (REHAU)**

Version: 2025-01

Systembeschreibung

Allgemeine Vorbemerkungen

Das System REHAU RAUTHERM Kühldecke RAILFIX ist ein Warmwasser-Niedertemperatur-Deckenheizsystem bzw. Deckenkühlsystem, welches als Volllast-, Grundlast- oder Spitzenlastheizsystem bzw. -kühlsystem eingesetzt werden kann.

Die RAUTHERM Kühldecke RAILFIX besteht aus der RAUTHERM RAILFIX-Schiene 16/17,

welche mit Standard Trockenbauschrauben auf dem CD Tragprofil der Unterkonstruktion befestigt wird.

Das Rohr RAUTHERM Silence 16 x 1,5 mm wird im Verlegeabstand 5 cm oder Vielfache in der RAUTHERM RAILFIX-Schiene befestigt.

Garantie:

Für die REHAU RAUTHERM NEO-X5 Rohre und Schiebehülsenfittings innerhalb von 10 Jahren nach Inbetriebnahme der Anlage gemäß den REHAU Garantiebedingungen aus der REHAU Garantieurkunde Flächenheizung/-kühlung.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

387R01 + Anwendung:  
Klemmschiene für die RAUTHERM Kühldecke RAILFIX zur Befestigung der RAUTHERM Silence Rohre.  
Material: Polyvinylchlorid (PVC)  
z.B. RAUTHERM Kühldecke RAILFIX von REHAU oder Gleichwertiges.

387R01A + **RAUTHERM RAILFIX Schiene 16/17**

REHAU Materialnummer: 13606611001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

387R02 + zur Heizungsinstallation  
Werkstoff: peroxidisch vernetztes Polyethylen (PE-Xa), entspricht DIN 16892.  
Sauerstoffdicht entsprechend DIN 4726.  
Farbe: weiß  
z.B. Heizungsrohr RAUTHERM SILENCE von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben sind der Außendurchmesser und Wandstärke in mm sowie die Länge (Bund / Stange in m).

387R02A + **Heizungsrohr RAUTHERM SILENCE 16 x 1,5 (500 m Bund)**

REHAU Materialnummer: 11367891500

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

388R + **Systeme f.Flächenheizung/-kühlung Sonderanwendungen (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial beschrieben.

**Aufzahlungen/Zubehör:**

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 388R01  | + | REHAU Industrieverteiler als Verteiler und Sammler zur Anbindung der einzelnen Heiz- bzw. Kühlkreise.<br><br>Werkstoff: Verteiler/Sammler aus Messing MS 63, Konsolen Stahl verzinkt<br><u>Eigenschaften:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nennweite Verteilerrohr: 1 1/4"</li> <li>• schallgedämmte Verteilerkonsolen zur Montage im REHAU-Verteilerschrank oder an der Wand</li> <li>• Verteilerendstücke mit Entlüftung und KFE-Hahn zur Entleerung vormontiert</li> <li>• Anbindeleitung von rechts oder links möglich</li> <li>• Heizkreisanschluss G 3/4" Eurokonus mit einem jeweiligen Mittenabstand von 55 mm</li> <li>• Heizkreisverteiler auf Konsolen vormontiert und druckgeprüft</li> <li>• Verteilerrohr mit angehängten Kugelhähnen zur Absperrung der einzelnen Heiz- bzw. Kühlkreise</li> <li>• Sammlerrohr mit angehängten Feinregulierventilen zur Absperrung und unabhängig von der Absperrung arbeitender Voreinstellung</li> <li>• Bautiefe: 135 mm</li> <li>• Mittenabstand: V/R 245 mm</li> <li>• Mittenabstand Wand: VL 55 mm</li> <li>• Mittenabstand Wand: RL 100 mm</li> </ul> <p>z.B. Industrieverteiler von REHAU oder Gleichwertiges.<br/>Im Stichwort angegeben ist die Anzahl der Heizkreise.</p> |
| 388R01A | + | <b>Industrieverteiler 1 1/4", IVK 2, Kugelhähne im Vorlauf</b><br><br>REHAU Materialnummer: 12466091001<br>Angebotenes Erzeugnis: (.....)<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 388R01B | + | <b>Industrieverteiler 1 1/4", IVK 3, Kugelhähne im Vorlauf</b><br><br>REHAU Materialnummer: 12466191001<br>Angebotenes Erzeugnis: (.....)<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 388R01C | + | <b>Industrieverteiler 1 1/4", IVK 4, Kugelhähne im Vorlauf</b><br><br>REHAU Materialnummer: 12466291001<br>Angebotenes Erzeugnis: (.....)<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**388R01D + Industrierverteiler 1 1/4", IVK 5, Kugelhähne im Vorlauf**

REHAU Materialnummer: 12466391001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R01E + Industrierverteiler 1 1/4", IVK 6, Kugelhähne im Vorlauf**

REHAU Materialnummer: 12466491001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R01F + Industrierverteiler 1 1/4", IVK 7, Kugelhähne im Vorlauf**

REHAU Materialnummer: 12466591001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R01G + Industrierverteiler 1 1/4", IVK 8, Kugelhähne im Vorlauf**

REHAU Materialnummer: 12466691001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R01H + Industrierverteiler 1 1/4", IVK 9, Kugelhähne im Vorlauf**

REHAU Materialnummer: 12466791001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R01I + Industrierverteiler 1 1/4", IVK 10, Kugelhähne im Vorlauf**

REHAU Materialnummer: 12466891001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R01J + Industrierverteiler 1 1/4", IVK 11, Kugelhähne im Vorlauf**

REHAU Materialnummer: 12466991001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R01K + Industrierverteiler 1 1/4", IVK 12, Kugelhähne im Vorlauf**

REHAU Materialnummer: 12467091001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R02 + REHAU Industrierverteiler für Rohranschluss 17x2,0 und 20x2,0 als Verteiler und Sammler zur Anbindung der einzelnen Heiz- bzw. Kühlkreise.**

Werkstoff: Verteiler/Sammler aus Messing MS 63, Konsolen Stahl verzinkt

Eigenschaften:

- Nennweite Verteilerrohr: 1 1/2"
- schallgedämmte Verteilerkonsolen zur Montage im REHAU-Verteilerschrank oder an der Wand
- Verteilerendstücke mit Entlüftung und KFE-Hahn zur Entleerung vormontiert
- Anbindeleitung von rechts oder links möglich
- Heizkreisanschluss G 3/4" Eurokonus mit einem jeweiligen Mittenabstand von 75 mm
- Heizkreisverteiler auf Konsolen vormontiert und druckgeprüft
- Verteilerrohr mit angehängten Kugelhähnen zur Absperrung der einzelnen Heiz- bzw. Kühlkreise
- Sammlerrohr mit angehängten Feinregulierventilen zur Absperrung und unabhängig von der Absperrung arbeitender Voreinstellung
- Bautiefe: 135 mm
- Mittenabstand: V/R 245 mm
- Mittenabstand Wand: VL 55 mm
- Mittenabstand Wand: RL 100 mm

z.B. Industrierverteiler von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben ist die Anzahl der Heizkreise.

**388R02A + Industrierverteiler 1 1/2", IVKE 2, Eurokonus**

REHAU Materialnummer: 12487601001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R02B + Industrierverteiler 1 1/2", IVKE 3, Eurokonus**

REHAU Materialnummer: 12487701001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R02C + Industrierverteiler 1 1/2", IVKE 4, Eurokonus**

REHAU Materialnummer: 12487801001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R02D + Industrieverteiler 1 1/2", IVKE 5, Eurokonus**

REHAU Materialnummer: 12487901001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R02E + Industrieverteiler 1 1/2", IVKE 6, Eurokonus**

REHAU Materialnummer: 12488001001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R02F + Industrieverteiler 1 1/2", IVKE 7, Eurokonus**

REHAU Materialnummer: 12488101001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R02G + Industrieverteiler 1 1/2", IVKE 8, Eurokonus**

REHAU Materialnummer: 12488201001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R02H + Industrieverteiler 1 1/2", IVKE 9, Eurokonus**

REHAU Materialnummer: 12488301001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R02I + Industrieverteiler 1 1/2", IVKE 10, Eurokonus**

REHAU Materialnummer: 12488401001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R02J + Industrieverteiler 1 1/2", IVKE 11, Eurokonus**

REHAU Materialnummer: 12488501001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R02K + Industrieverteiler 1 1/2", IVKE 12, Eurokonus**

REHAU Materialnummer: 12488601001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R03 + REHAU Industrieverteiler für Rohranschluss 25x2,3 als Verteiler und Sammler zur Anbindung der einzelnen Heiz- bzw. Kühlkreise.**

Werkstoff: Verteiler/Sammler aus Messing MS 63, Konsolen Stahl verzinkt

Eigenschaften:

- Nennweite Verteilerrohr: 1 1/2"
- schallgedämmte Verteilerkonsolen zur Montage im REHAU-Verteilerschrank oder an der Wand
- Verteilerendstücke mit Entlüftung und KFE-Hahn zur Entleerung vormontiert
- Anbindeleitung von rechts oder links möglich
- Heizkreisanschluss mit Anschlussverschraubungen 25x2,3 mm (Klemmringverschraubungen 25 x 2,3 im Lieferumfang enthalten) mit einem jeweiligen Mittenabstand von 75 mm
- Heizkreisverteiler auf Konsolen vormontiert und druckgeprüft
- Verteilerrohr mit angehängten Kugelhähnen zur Absperrung der einzelnen Heiz- bzw. Kühlkreise
- Sammlerrohr mit angehängten Feinregulierventilen zur Absperrung und unabhängig von der Absperrung arbeitender Voreinstellung
- Bautiefe: 135 mm
- Mittenabstand: V/R 245 mm
- Mittenabstand Wand: VL 55 mm
- Mittenabstand Wand: RL 100 mm

z.B. Industrieverteiler von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben ist die Anzahl der Heizkreise.

**388R03A + Industrieverteiler 1 1/2", IVKK 2, für Rohranschluss 25x2,3**

REHAU Materialnummer: 12488701001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R03B + Industrieverteiler 1 1/2", IVKK 3, für Rohranschluss 25x2,3**

REHAU Materialnummer: 12488801001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R03C + Industrierverteiler 1 1/2", IVKK 4, für Rohranschluss 25x2,3**

REHAU Materialnummer: 12488901001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R03D + Industrierverteiler 1 1/2", IVKK 5, für Rohranschluss 25x2,3**

REHAU Materialnummer: 12489001001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R03E + Industrierverteiler 1 1/2", IVKK 6, für Rohranschluss 25x2,3**

REHAU Materialnummer: 12489101001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R03F + Industrierverteiler 1 1/2", IVKK 7, für Rohranschluss 25x2,3**

REHAU Materialnummer: 12489201001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R03G + Industrierverteiler 1 1/2", IVKK 8, für Rohranschluss 25x2,3**

REHAU Materialnummer: 12489301001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R03H + Industrierverteiler 1 1/2", IVKK 9, für Rohranschluss 25x2,3**

REHAU Materialnummer: 12489401001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R03I + Industrierverteiler 1 1/2", IVKK 10, für Rohranschluss 25x2,3**

REHAU Materialnummer: 12489501001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)



L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R03J + Industrierverteiler 1 1/2", IVKK 11, für Rohranschluss 25x2,3**

REHAU Materialnummer: 12489601001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R03K + Industrierverteiler 1 1/2", IVKK 12, für Rohranschluss 25x2,3**

REHAU Materialnummer: 12489701001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R04 + Industrierverteiler DN 32 (1 1/4") Kugelhähne im Vorlauf**  
Werkstoff: Edelstahl  
Hauptanschluss G 1 1/4 AG flachdichtend  
Verteilerrohrquerschnitt äquivalent zu 2" Rohr  
Manueller Entlüfter und Füll-/Entleerarmatur im Verteilerbalken integriert  
Verzinkte schallgedämmte Konsole.  
Im Vorlauf Durchflussmengenmesser 0-8l/min  
Im Rücklauf Heizkreisventile M30x1,5 (passend zum REHAU Stellantrieb UNI)  
Heizkreisanschlüsse Eurokonus nach DIN EN 16313  
z.B. Industrierverteiler IM S 32 von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben ist die Anzahl der Heizkreise.

**388R04A + Industrierverteiler RAUTHERM IM-D S 32-2**

REHAU Materialnummer: 14700101001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R04B + Industrierverteiler RAUTHERM IM-D S 32-3**

REHAU Materialnummer: 14700201001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R04C + Industrierverteiler RAUTHERM IM-D S 32-4**

REHAU Materialnummer: 14700301001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R04D + Industrierverteiler RAUTHERM IM-D S 32-5**

REHAU Materialnummer: 14700401001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R04E + Industrierverteiler RAUTHERM IM-D S 32-6**

REHAU Materialnummer: 14700501001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R04F + Industrierverteiler RAUTHERM IM-D S 32-7**

REHAU Materialnummer: 14700601001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R04G + Industrierverteiler RAUTHERM IM-D S 32-8**

REHAU Materialnummer: 14700701001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R04H + Industrierverteiler RAUTHERM IM-D S 32-9**

REHAU Materialnummer: 14700801001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R04I + Industrierverteiler RAUTHERM IM-D S 32-10**

REHAU Materialnummer: 14700901001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R04J + Industrierverteiler RAUTHERM IM-D S 32-11**

REHAU Materialnummer: 14701001001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R04K + Industrierverteiler RAUTHERM IM-D S 32-12**

REHAU Materialnummer: 14701101001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R05 + Aufzahlung (Az) auf Industrierverteiler RAUTHERM IM S 32 für ein Erweiterungsset IM-D S 1 1/4" DN 32.**

Eigenschaft:

- bestehend aus 2 Stück Verteilerrohr DN 32 für Vor- und Rücklauf zur Erweiterung IM S 32 um einen Heizkreis
- im Vorlauf Durchflussmengenmesser 0 - 8 l/min zur Durchflussregulierung
- Rücklaufventil zur Absperrung des einzelnen Heizkreises
- Gewindeanschluss M 30 x 1,5 für die Montage von REHAU Stellantrieben
- Anschluss Heizkreise für REHAU Eurokonus G 3/4 nach DIN 16313

Material: Edelstahl/Messing vernickelt

Erweiterungsset IM S 1 1/4" DN 32 von REHAU

Im Stichwort angegeben ist die Anzahl der erweiterbaren Heizkreise.

**388R05A + Az f. Erweiterungsset IM-D S 1 1/4" DN 32-1**

REHAU Materialnummer: 14700021001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R05B + Az f. Erweiterungsset IM-D S 1 1/4" DN 32-2**

REHAU Materialnummer: 14700041001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R05C + Az f. Erweiterungsset IM-D S 1 1/4" DN 32-3**

REHAU Materialnummer: 14700051001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R06 + Aufzahlung (Az) auf Industrierverteiler RAUTHERM IM S 32 für ein Kugelhahnset.**  
zur Absperrung des Vor- und Rücklaufverteilerrohres des Industrierverteilers IM S32  
Werkstoff: Messing vernickelt  
Lieferumfang: 2 x Kugelhahn  
Kugelhähne rot/blau mit Überwurfmutter, flachdichtender Anschluss.  
Kugelhahnset IM S 32 Anschluss-Set G1 1/4 von REHAU

|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>388R06A</b> | <b>+</b> | <b>Az f. Industrieverteiler IM S 32 Kugelhahnset</b><br>REHAU Materialnummer: 14700011001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 388R10         | <b>+</b> | Aufzahlung (Az) auf Industrieverteiler für eine Klemmringverschraubung (Eurokonus G3/4) zum Anschluss der RAUTHERM S Rohre an Heizkreisverteiler und Heizkreisverteiler mit Durchflussmengenmesser.<br>Eigenschaften: lösbare Verbindung nach DIN 18380<br>Bestehend aus Stützhülse, Klemmring und Überwurfmutter<br>Klemmringverschraubung von REHAU<br>Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm. |
| <b>388R10A</b> | <b>+</b> | <b>Az f. Klemmringverschraubung 17x2,0 für Industrieverteiler</b><br>REHAU Materialnummer: 12506071002<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>388R10B</b> | <b>+</b> | <b>Az f. Klemmringverschraubung 20x2,0 für Industrieverteiler</b><br>REHAU Materialnummer: 12506171002<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>388R10C</b> | <b>+</b> | <b>Az f. Klemmringverschraubung 25x2,3 für Industrieverteiler</b><br>REHAU Materialnummer: 12662001001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 388R11         | <b>+</b> | Aufzahlung (Az) auf Industrieverteiler für ein Industrieverteiler-Anschluss-Set zur Absperrung der REHAU-Industrieverteiler.<br>Werkstoff: Messing<br>Eigenschaften: 2 Stück Kugelhähne rot/blau mit Überwurfmutter, flachdichtender Anschluss<br>Industrieverteiler-Anschluss-Set von REHAU<br>Im Stichwort angegeben ist die Nennweite des Industrieverteilers in Zoll.                                                 |
| <b>388R11A</b> | <b>+</b> | <b>Az f. Industrieverteiler-Anschluss-Set IV 1 1/4"</b><br>REHAU Materialnummer: 12478201001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>388R11B</b> | <b>+</b> | <b>Az f. Industrieverteiler-Anschluss-Set IV 1 1/2"</b><br>REHAU Materialnummer: 12478301001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 388R12         | <b>+</b> | Verteilerschrank für Wandaufbau zur Aufnahme der REHAU Industrieverteiler DN 32 und DN 40, Industrieverteiler mit Thermostatventilen und Anschlussmöglichkeit für REHAU Stellantriebe.                                                                                                                                                                                                                                    |

Werkstoff: Schrank aus Stahlblech verzinkt  
Eigenschaften: Schrankhöhe 730 mm, horizontal und vertikal einstellbare Verteilerbefestigung, ohne Rückwand, Estrichabschlussblende, Schranktür mit Verriegelung separat in Luftpolsterfolie verpackt, Einbaugehäuse mit Spritzschutz aus Karton, Klarsichthülle mit Druckprüfprotokoll, Funktionsheizprotokoll und Heizkreisbeschriftung.  
Höhe: 730 mm  
z.B. Verteilerschrank AP von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben ist die Tiefe / Breite des Schrankes in mm.

**388R12A + Verteilerschrank AP 180 / 950**

REHAU Materialnummer: 13490001001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R12B + Verteilerschrank AP 180 / 1300**

REHAU Materialnummer: 13490101001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R12C + Verteilerschrank AP 305 / 950**

REHAU Materialnummer: 13491001001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R12D + Verteilerschrank AP 305 / 1300**

REHAU Materialnummer: 13491101001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R12E + Verteilerschrank AP 305 / 1850**

REHAU Materialnummer: 13491201001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R15 + BKT-Modul in der Rohrverlegeart Doppelmäander mit variablen Abmessungen bestehend aus sauerstoffdichtem RAUTHERM S Rohr, 17x2,0/20x2,0 mm, aus peroxidisch vernetztem Polyethylen RAU-PE-Xa mit Sauerstoffsperrschicht (DIN 4726) aus EVAL und Betonstahlgittermatten. RAUTHERM S Rohr im Verlegeabstand VA 15 mit Mattenbinder an Betonstahlgittermatte befestigt einschließlich 2 x 2 m Anbindeleitungen am Mattenrand fixiert. Am Ende der Anbindeleitungen befindet sich eine Schnellkupplung NP 7.2 und ein Blindstopfen mit der patentierten und dauerhaft dichten Verbindungstechnik Schiebehülse. Das Aufbringen des Prüfdruckes von 6 bar erfolgt auf dem Baufeld. Verbindungstechnik Schiebehülse. z.B. BKT-Modul DM von REHAU oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist die Nennweite des Rohres in mm sowie der Verlegeabstand in cm.**

**388R15A + BKT-Modul DM 17/15 mit Druckluftkupplung**

REHAU Materialnummer: 12465491002

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R15B + BKT-Modul DM 20/15 mit Druckluftkupplung**

REHAU Materialnummer: 12465691002

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R16 + BKT-Modul in der Rohrverlegeart Doppelmäander mit variablen Abmessungen bestehend aus sauerstoffdichtem RAUTHERM S Rohr, 17x2,0/20x2,0 mm, aus peroxidisch vernetztem Polyethylen RAU-PE-Xa mit Sauerstoffsperrschicht (DIN 4726) aus EVAL und Betonstahlgittermatten. RAUTHERM S Rohr im Verlegeabstand VA 15 mit Mattenbinder an Betonstahlgittermatte befestigt einschließlich 2 x 2 m Anbindeleitungen am Mattenrand fixiert. Am Ende der Anbindeleitungen befindet sich eine Schnellkupplung NP 7.2 und ein Blindstopfen mit der patentierten und dauerhaft dichten Verbindungstechnik Schiebehülse. Das Aufbringen des Prüfdruckes von 6 bar erfolgt auf dem Baufeld. Verbindungstechnik Schiebehülse. z.B. BKT-Modul DM von REHAU oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist die Nennweite des Rohres in mm sowie der Verlegeabstand in cm.**

**388R16A + BKT-Modul DM 17/15 ohne Druckluftkupplung**

REHAU Materialnummer: 12490901002

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R16B + BKT-Modul DM 20/15 ohne Druckluftkupplung**

REHAU Materialnummer: 12889291002

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R17 + BKT-Modul in der Rohrverlegeart Einfachmäander mit variablen Abmessungen bestehend aus sauerstoffdichtem RAUTHERM S Rohr, 17x2,0/20x2,0 mm, aus peroxidisch vernetztem Polyethylen RAU-PE-Xa mit Sauerstoffsperrschicht (DIN 4726) aus EVAL und Betonstahlgittermatten. RAUTHERM S Rohr im Verlegeabstand VA 15 mit Mattenbinder an Betonstahlgittermatte befestigt einschließlich 2 x 2 m Anbindeleitungen am Mattenrand fixiert. Am Ende der Anbindeleitungen befindet sich eine Schnellkupplung NP 7.2 und ein Blindstopfen mit der patentierten und dauerhaft dichten Verbindungstechnik Schiebehülse. Das Aufbringen des Prüfdruckes von 6 bar erfolgt auf dem Baufeld. Verbindungstechnik Schiebehülse. z.B. BKT-Modul EM von REHAU oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist die Nennweite des Rohres in mm sowie der Verlegeabstand in cm.**

**388R17A + BKT-Modul EM 17/15 mit Druckluftkupplung**

REHAU Materialnummer: 12465091002

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R17B + BKT-Modul EM 20/15 mit Druckluftkupplung**

REHAU Materialnummer: 12465291002

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R18 + BKT-Modul in der Rohrverlegeart Einfachmäander mit variablen Abmessungen bestehend aus sauerstoffdichtem RAUTHERM S Rohr, 17x2,0/20x2,0 mm, aus peroxidisch vernetztem Polyethylen RAU-PE-Xa mit Sauerstoffsperrschicht (DIN 4726) aus EVAL und Betonstahlgittermatten. RAUTHERM S Rohr im Verlegeabstand VA 15 mit Mattenbinder an Betonstahlgittermatte befestigt einschließlich 2 x 2 m Anbindeleitungen am Mattenrand fixiert. Am Ende der Anbindeleitungen befindet sich eine Schnellkupplung NP 7.2 und ein Blindstopfen mit der patentierten und dauerhaft dichten Verbindungstechnik Schiebehülse. Das Aufbringen des Prüfdruckes von 6 bar erfolgt auf dem Baufeld. Verbindungstechnik Schiebehülse. z.B. BKT-Modul EM von REHAU oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ist die Nennweite des Rohres in mm sowie der Verlegeabstand in cm.**

**388R18A + BKT-Modul EM 17/15 ohne Druckluftkupplung**

REHAU Materialnummer: 12889311002

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R18B + BKT-Modul EM 20/15 ohne Druckluftkupplung**

REHAU Materialnummer: 12489901002

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R20 + Oberflächennahe Betonkerntemperierung (oBKT) zum Heizen und Kühlen über Deckenoberflächen bei Betonbauteilen. Schnellere Regelbarkeit der oBKT durch Anordnung der Rohre unterhalb der unteren Bewehrung. Modul mit integrierten Abstandhalter zur Unterstützung der unteren Bewehrungslage. Deckenoberflächen in Sichtbetonqualität  
Werkstoff: Trägermatte aus Draht, Abstandhalter zur Aufnahme der unteren Bewehrung aus Giessbeton mit punktförmiger Aufstandsfläche. Rohr aus peroxidisch vernetztem Polyethylen, PE-Xa entspricht DIN 16982. Sauerstoffdicht entsprechend DIN 4726 außenliegende, Sauerstoffsperrschicht aus EVAL für maximalen Betriebsdruck von 6 bar bei maximaler Betriebstemperatur von 90 Grad C, kurzzeitig bis 100 Grad C, Farbe rot (RAL 95307). Feuerwiderstandsfähigkeit nach DIN EN 1365-2: 2000-02: F120  
Eigenschaften oBKT-Modul:  
oBKT-Modul ist mit einer Anbindeleitung für Vor- und Rücklauf versehen.  
Betonüberdeckung untere Bewehrungslage: 34 mm  
var. Modullänge 900 mm – 5700 mm in 150 mm Schritten  
var. Modulbreite 750 mm – 1500 mm in 150 mm Schritten (Standardbreite 1050 mm)**

Verlegeart: Doppelmäander  
Rohrdimension: 14 X 1,5 mm  
Verlegeabstand: 75 mm

Am Ende der Anbindeleitung befindet sich eine Druckluftkupplung und ein Blindstopfen mit der patentierten und dauerhaft dichten Verbindungstechnik Schiebehülse. Das Aufbringen des Prüfdruckes von max. 3 bar erfolgt auf dem Baufeld.

z.B. Oberflächennahe Betonkerntemperierung-Modul von REHAU oder Gleichwertiges.

Im Stichwort angegeben ist die Nennweite des Rohres in mm sowie der Verlegeabstand in cm.

**388R20A + oBKT-Modul DM 14/7,5 mit Betonfuß o. Druckluftkupplung**

REHAU Materialnummer: 12068801002

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R20B + oBKT-Modul DM 14/7,5 mit Betonfuß m. Druckluftkupplung**

REHAU Materialnummer: 12059401002

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R21 + Oberflächennahe Betonkerntemperierung (oBKT) zum Heizen und Kühlen über Deckenoberflächen bei Betonbauteilen. Schnellere Regelbarkeit der oBKT durch Anordnung der Rohre unterhalb der unteren Bewehrung. Modul mit integrierten Abstandhalter zur Unterstützung der unteren Bewehrungslage. Deckenoberflächen in Sichtbetonqualität**

Werkstoff: Trägermatte aus Draht, Abstandhalter zur Aufnahme der unteren Bewehrung aus PE mit winkelliger Aufstandsfläche. Rohr aus peroxidisch vernetztem Polyethylen, PE-Xa entspricht DIN 16982. Sauerstoffdicht entsprechend DIN 4726 außenliegende, Sauerstoffsperrschicht aus EVAL für maximalen Betriebsdruck von 6 bar bei maximaler Betriebstemperatur von 90 Grad C, kurzzeitig bis 100 Grad C, Farbe rot (RAL 95307).

Feuerwiderstandsfähigkeit nach DIN EN 1365-2: 2000-02: F120

Eigenschaften oBKT-Modul:

oBKT-Modul ist mit einer Anbindeleitung für Vor- und Rücklauf versehen.

Betonüberdeckung untere Bewehrungslage: 34 mm

var. Modullänge 900 mm – 5700 mm in 150 mm Schritten

var. Modulbreite 750 mm – 1500 mm in 150 mm Schritten (Standardbreite 1050 mm)

Verlegeart: Doppelmäander

Rohrdimension: 14 X 1,5 mm

Verlegeabstand: 75 mm

Am Ende der Anbindeleitung befindet sich eine Druckluftkupplung und ein Blindstopfen mit der patentierten und dauerhaft dichten Verbindungstechnik Schiebehülse. Das Aufbringen des Prüfdruckes von max. 3 bar erfolgt auf dem Baufeld.

z.B. Oberflächennahe Betonkerntemperierung-Modul von REHAU oder Gleichwertiges.

Im Stichwort angegeben ist die Nennweite des Rohres in mm sowie der Verlegeabstand in cm.

**388R21A + oBKT-Modul DM 14/7,5 mit PE-Abstandhalter o. Druckluftkuppl.**

REHAU Materialnummer: 12080001002

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**388R21B + oBKT-Modul DM 14/7,5 mit PE-Abstandhalter m. Druckluftkuppl.**

REHAU Materialnummer: 12080101002

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R22 +** Oberflächennahe Betonkerntemperierung (oBKT) zum Heizen und Kühlen über Deckenoberflächen bei Betonbauteilen. Schnellere Regelbarkeit der oBKT durch Anordnung der Rohre unterhalb der unteren Bewehrung. Modul mit integrierten Abstandhalter zur Unterstützung der unteren Bewehrungslage. Deckenoberflächen in Sichtbetonqualität  
Werkstoff: Trägermatte aus Draht, Abstandhalter zur Aufnahme der unteren Bewehrung aus Giessbeton mit punktförmiger Aufstandsfläche. Rohr aus peroxidisch vernetztem Polyethylen, PE-Xa entspricht DIN 16982. Sauerstoffdicht entsprechend DIN 4726 außenliegende, Sauerstoffsperrschicht aus EVAL für maximalen Betriebsdruck von 6 bar bei maximaler Betriebstemperatur von 90 Grad C, kurzzeitig bis 100 Grad C, Farbe rot (RAL 95307). Feuerwiderstandsfähigkeit nach DIN EN 1365-2: 2000-02: F120  
Eigenschaften oBKT-Modul:  
oBKT-Modul ist mit einer Anbindeleitung für Vor- und Rücklauf versehen.  
Betonüberdeckung untere Bewehrungslage: 34 mm  
var. Modullänge 900 mm – 5700 mm in 150 mm Schritten  
var. Modulbreite 750 mm – 1500 mm in 150 mm Schritten (Standardbreite 1050 mm)  
Verlegeart: Doppelmäander  
Rohrdimension: 14 X 1,5 mm  
Verlegeabstand: 150 mm  
Am Ende der Anbindeleitung befindet sich eine Druckluftkupplung und ein Blindstopfen mit der patentierten und dauerhaft dichten Verbindungstechnik Schiebehülse. Das Aufbringen des Prüfdruckes von max. 3 bar erfolgt auf dem Baufeld.  
z.B. Oberflächennahe Betonkerntemperierung-Modul von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben ist die Nennweite des Rohres in mm sowie der Verlegeabstand in cm.

**388R22A + oBKT-Modul DM 14/15 mit Betonfuß o. Druckluftkupplung**

REHAU Materialnummer: 12080201002

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R22B + oBKT-Modul DM 14/15 mit Betonfuß m. Druckluftkupplung**

REHAU Materialnummer: 12081501002

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R23 +** Oberflächennahe Betonkerntemperierung (oBKT) zum Heizen und Kühlen über Deckenoberflächen bei Betonbauteilen. Schnellere Regelbarkeit der oBKT durch Anordnung der Rohre unterhalb der unteren Bewehrung. Modul mit integrierten Abstandhalter zur Unterstützung der unteren Bewehrungslage. Deckenoberflächen in Sichtbetonqualität  
Werkstoff: Trägermatte aus Draht, Abstandhalter zur Aufnahme der unteren Bewehrung aus PE mit winkelliger Aufstandsfläche. Rohr aus peroxidisch vernetztem Polyethylen, PE-Xa entspricht DIN 16982. Sauerstoffdicht entsprechend DIN 4726 außenliegende, Sauerstoffsperrschicht aus EVAL für maximalen Betriebsdruck von 6 bar bei maximaler Betriebstemperatur von 90 Grad C, kurzzeitig bis 100 Grad C, Farbe rot (RAL 95307). Feuerwiderstandsfähigkeit nach DIN EN 1365-2: 2000-02: F120  
Eigenschaften oBKT-Modul:  
oBKT-Modul ist mit einer Anbindeleitung für Vor- und Rücklauf versehen.

Betonüberdeckung untere Bewehrungslage: 34 mm  
var. Modullänge 900 mm – 5700 mm in 150 mm Schritten  
var. Modulbreite 750 mm – 1500 mm in 150 mm Schritten (Standardbreite 1050 mm)  
Verlegeart: Doppelmäander  
Rohrdimension: 14 X 1,5 mm  
Verlegeabstand: 150 mm  
Am Ende der Anbindeleitung befindet sich eine Druckluftkupplung und ein Blindstopfen mit der patentierten und dauerhaft dichten Verbindungstechnik Schiebehülse. Das Aufbringen des Prüfdruckes von max. 3 bar erfolgt auf dem Baufeld.  
z.B. Oberflächennahe Betonkerntemperierung-Modul von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben ist die Nennweite des Rohres in mm sowie der Verlegeabstand in cm.

**388R23A + oBKT-Modul DM 14/15 mit PE-Abstandhalter o. Druckluftkuppl.**

REHAU Materialnummer: 12081601002

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R23B + oBKT-Modul DM 14/15 mit PE-Abstandhalter m. Druckluftkuppl.**

REHAU Materialnummer: 12081701002

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R24 + Az f. Abstandhalter Betonfuß**

Aufzahlung (Az) auf oBKT-Modul für einen Abstandhalter Betonfuß.  
Zur Integration / Ersatz defekter Betonfüße innerhalb vom Modul.  
Material: Gießbeton  
Abstandhalter Betonfuß von REHAU  
REHAU Materialnummer: 12090031001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R25 + Az f. PE-Abstandhalter**

Aufzahlung (Az) auf oBKT-Modul für einen PE-Abstandhalter.  
Zur Integration / Ersatz defekter PE-Abstandhalter innerhalb vom Modul.  
Material: PE  
PE-Abstandhalter von REHAU  
REHAU Materialnummer: 12090041001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R26 + Az f. BKT-Schalungskasten**

Aufzahlung (Az) auf oBKT-Modul für einen BKT-Schalungskasten.  
Einlegekasten zur Fixierung auf der unteren Schalung. Zur deckenunterseitigen Rohrdurchführung.  
Werkstoff: schlagfestes Polyethylen  
Eigenschaften: beliebig koppelbar, einschl. Befestigungsmaterial  
Länge 400 mm  
Breite 50 mm

Höhe 60 mm  
Rohreinführung bis 25 mm  
BKT-Schalungskasten von REHAU  
REHAU Materialnummer: 12465991001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R27 + Az f. Kabelbinder 4,8 x 178 mm**

Aufzahlung (Az) auf oBKT-Modul für einen Kabelbinder.  
Zur Befestigung der Rohre an Bewehrungselementen  
Material: Polyamid  
Eigenschaften: Temperaturbeständig -40 bis +150 Grad  
Farbe natur  
Länge gesamt 178 mm  
Breite gesamt 4,8 mm  
Zugfestigkeit 215 N  
Kabelbinder von REHAU  
REHAU Materialnummer: 17244481100

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R28 + Az f. BKT-Schutzband**

Aufzahlung (Az) auf oBKT-Modul für ein BKT-Schutzband.  
Zum Schutz von REHAU-Schiebehülsenverbindungen gemäss DIN 18560 zum Schutz vor  
Direktkontakt mit Beton.  
Werkstoff: weich PVC  
Farbe rot  
Rollenlänge 33 M  
Rollenbreite 50 mm  
BKT-Schutzband von REHAU  
REHAU Materialnummer: 12468691001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R29 + Az f. BKT Anschlussdose**

Aufzahlung (Az) auf Betonkerntemperierung BKT (Module/ vor Ort Verlegung ) oder oBKT-Modul  
für eine BKT Anschlussdose.  
Thermische Dose für den nachträglichen Anschluss von zusätzlichen externen frei von der Decke  
hängenden Kühl-/ Heizelementen oder Umluftkühlgeräten zur Spitzenlastabdeckung.  
Werkstoffe: Halogenfrei, Polymer  
Eigenschaften: Feuerbeständigkeit bis 650 °C  
Abschluss raumseitig mit G 1/2 Kugelhahn.  
Variabler Anschlusshöhe innerhalb der Betondecke möglich.  
BKT Anschlussdose von REHAU  
REHAU Materialnummer: 12317811001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R30 + Az f. Deckel für BKT Anschlussdose**

Aufzahlung (Az) auf Betonkerntemperierung BKT (Module/ vor Ort Verlegung ) oder oBKT-Modul  
für einen Deckel für BKT Anschlussdose.  
Thermische Dose für den nachträglichen Anschluss von zusätzlichen externen frei von der Decke

hängenden Kühl-/ Heizelementen oder Umluftkühlgeräten zur Spitzenlastabdeckung.

Werkstoffe: Halogenfrei, Polymer

Eigenschaften: Feuerbeständigkeit bis 650 °C

Abschluss raumseitig mit G 1/2 Kugelhahn.

Variabler Anschlusshöhe innerhalb der Betondecke möglich.

Deckel für BKT Anschlussdose von REHAU

REHAU Materialnummer: 12317911001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**388R31 + Az f. Drahtrolle verzinkt**

Aufzahlung (Az) auf Betonkerntemperierung BKT (Module/ vor Ort Verlegung ) oder oBKT-Modul für eine Drahtrolle verzinkt.

Drahtrolle zur Fixierung von REHAU RAUTHERM S Rohr an Abstandsböcken und Bewehrung bei der REHAU Betonkerntemperierung vor Ort verlegt.

Werkstoff: Stahldraht, verzinkt

Nur in Kombination mit dem REHAU Bindeggerät verwendbar.

Drahtrolle verzinkt von REHAU

REHAU Materialnummer: 12199451001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39 + Nah-, Fernwärme und Erdwärmetechnik (LB-Ergänzung)**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

**391R + Rohre RAUPIPEX für den Heizwassereinsatz, SDR11 (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial beschrieben.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**391R01 + RAUPIPEX Rohr, SDR 11 DUO 20+ 20/125, U-Wert: 0,11 W/mK**

RAUPIPEX Rohr, SDR 11 DUO 20 + 20/125, U-Wert: 0,11 W/mK

RAUPIPEX vorgedämmtes Nah- und Fernwärmerohr SDR11, für den Heizwassereinsatz und Kältetransport, geeignet von -10°C bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) und 6 bar.

Bestehend aus:

thermisch hoch stabilisiertes Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch vernetztem Polyethylen (PE-Xa), extern geprüft, nach EN 15632, DIN 16892/93 und ISO 15875-5 mit orange gekennzeichnete EVOH Sauerstoff-Diffusionssperre nach DIN 4726.

Dämmung aus kontinuierlich hergestelltem Polyurethanschaum (PUR) mit erhöhter Flexibilität  
Patentierte, geschlossenzellige Längswassersperre vollumfänglich mit dem Außenmantel verschweißt

profiliertes, flexibler und hoch belastbarer Außenmantel aus nahtlos extrudiertem Polyethylen (PE)  
Lieferung in Ringbunden.

Gewicht: 2,4 kg/m

Materialnummer: 14410231001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 14410231001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**391R02 + RAUPIPEX Rohr, SDR 11 DUO 25 + 25/125, U-Wert: 0,134 W/mK**

RAUPIPEX Rohr, SDR 11 DUO 25 + 25/125, U-Wert: 0,134 W/mK

RAUPIPEX vorgedämmtes Nah- und Fernwärmerohr SDR11, für den Heizwassereinsatz und Kältetransport, geeignet von -10°C bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) und 6 bar.

Bestehend aus:

thermisch hoch stabilisiertes Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch vernetztem Polyethylen (PE-Xa), extern geprüft, nach EN 15632, DIN 16892/93 und ISO 15875-5 mit orange gekennzeichnete EVOH Sauerstoff-Diffusionssperre nach DIN 4726.

Dämmung aus kontinuierlich hergestelltem Polyurethanschaum (PUR) mit erhöhter Flexibilität  
Patentierte, geschlossenzellige Längswassersperre vollumfänglich mit dem Außenmantel verschweißt

profiliertes, flexibler und hoch belastbarer Außenmantel aus nahtlos extrudiertem Polyethylen (PE)  
Lieferung in Ringbunden.

Gewicht: 2,02 kg/m

Materialnummer: 14410251001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 14410251001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**391R03 + RAUPIPEX Rohr, SDR 11 DUO 32 + 32/125, U-Wert: 0,176 W/mK**

RAUPIPEX Rohr, SDR 11 DUO 32 + 32/125, U-Wert: 0,176 W/mK

RAUPIPEX vorgedämmtes Nah- und Fernwärmerohr SDR11, für den Heizwassereinsatz und Kältetransport, geeignet von -10°C bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) und 6 bar.

Bestehend aus:

thermisch hoch stabilisiertes Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch vernetztem Polyethylen (PE-Xa), extern geprüft, nach EN 15632, DIN 16892/93 und ISO 15875-5 mit orange gekennzeichnete EVOH Sauerstoff-Diffusionssperre nach DIN 4726.

Dämmung aus kontinuierlich hergestelltem Polyurethanschaum (PUR) mit erhöhter Flexibilität Patentierte, geschlossenzellige Längswassersperre vollumfänglich mit dem Außenmantel verschweißt

profilierter, flexibler und hoch belastbarer Außenmantel aus nahtlos extrudiertem Polyethylen (PE) Lieferung in Ringbunden.

Gewicht: 2,135 kg/m

Materialnummer: 14410271001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 14410271001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**391R04 + RAUPIPEX Rohr, SDR 11 DUO 40 + 40/150, U-Wert: 0,2 W/mK**

RAUPIPEX Rohr, SDR 11 DUO 40 + 40/150, U-Wert: 0,2 W/mK

RAUPIPEX vorgedämmtes Nah- und Fernwärmerohr SDR11, für den Heizwassereinsatz und Kältetransport, geeignet von -10°C bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) und 6 bar.

Bestehend aus:

thermisch hoch stabilisiertes Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch vernetztem Polyethylen (PE-Xa), extern geprüft, nach EN 15632, DIN 16892/93 und ISO 15875-5 mit orange gekennzeichnete EVOH Sauerstoff-Diffusionssperre nach DIN 4726.

Dämmung aus kontinuierlich hergestelltem Polyurethanschaum (PUR) mit erhöhter Flexibilität Patentierte, geschlossenzellige Längswassersperre vollumfänglich mit dem Außenmantel verschweißt

profilierter, flexibler und hoch belastbarer Außenmantel aus nahtlos extrudiertem Polyethylen (PE) Lieferung in Ringbunden.

Gewicht: 3,06 kg/m

Materialnummer: 14410291001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 14410291001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**391R05 + RAUPIPEX Rohr, SDR 11 DUO 50 + 50/175, U-Wert: 0,181 W/mK**

RAUPIPEX Rohr, SDR 11 DUO 50 + 50/175, U-Wert: 0,181 W/mK

RAUPIPEX vorgedämmtes Nah- und Fernwärmerohr SDR11, für den Heizwassereinsatz und Kältetransport, geeignet von -10°C bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) und 6 bar.

Bestehend aus:

thermisch hoch stabilisiertes Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch vernetztem Polyethylen (PE-Xa), extern geprüft, nach EN 15632, DIN 16892/93 und ISO 15875-5 mit orange gekennzeichnete EVOH Sauerstoff-Diffusionssperre nach DIN 4726.

Dämmung aus kontinuierlich hergestelltem Polyurethanschaum (PUR) mit erhöhter Flexibilität  
Patentierter, geschlossenzellige Längswassersperre vollumfänglich mit dem Außenmantel  
verschweißt  
profiliertes, flexibler und hoch belastbarer Außenmantel aus nahtlos extrudiertem Polyethylen (PE)  
Lieferung in Ringbunden.  
Gewicht: 4,239 kg/m  
Materialnummer: 14410311001  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 14410311001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**391R06 + RAUPIPEX Rohr, SDR 11 DUO 63 + 63/200, U-Wert: 0,219 W/mK**

RAUPIPEX Rohr, SDR 11 DUO 63 + 63/200, U-Wert: 0,219 W/mK  
RAUPIPEX vorgedämmtes Nah- und Fernwärmerohr SDR11, für den Heizwassereinsatz und  
Kältetransport, geeignet von -10°C bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) und 6 bar.  
Bestehend aus:  
thermisch hoch stabilisiertes Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch vernetztem Polyethylen  
(PE-Xa), extern geprüft, nach EN 15632, DIN 16892/93 und ISO 15875-5 mit orange  
gekennzeichnete EVOH Sauerstoff-Diffusionssperre nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich hergestelltem Polyurethanschaum (PUR) mit erhöhter Flexibilität  
Patentierter, geschlossenzellige Längswassersperre vollumfänglich mit dem Außenmantel  
verschweißt  
profiliertes, flexibler und hoch belastbarer Außenmantel aus nahtlos extrudiertem Polyethylen (PE)  
Lieferung in Ringbunden.  
Gewicht: 7,391 kg/m  
Materialnummer: 14410331001  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 14410331001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**391R07 + RAUPIPEX Rohr, SDR 11 DUO 75 + 75/225, U-Wert: 0,253 W/mK**

RAUPIPEX Rohr, SDR 11 DUO 75 + 75/225, U-Wert: 0,253 W/mK  
RAUPIPEX vorgedämmtes Nah- und Fernwärmerohr SDR11, für den Heizwassereinsatz und  
Kältetransport, geeignet von -10°C bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) und 6 bar.  
Bestehend aus:  
thermisch hoch stabilisiertes Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch vernetztem Polyethylen  
(PE-Xa), extern geprüft, nach EN 15632, DIN 16892/93 und ISO 15875-5 mit orange  
gekennzeichnete EVOH Sauerstoff-Diffusionssperre nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich hergestelltem Polyurethanschaum (PUR) mit erhöhter Flexibilität  
Patentierter, geschlossenzellige Längswassersperre vollumfänglich mit dem Außenmantel  
verschweißt  
profiliertes, flexibler und hoch belastbarer Außenmantel aus nahtlos extrudiertem Polyethylen (PE)  
Lieferung in Ringbunden.  
Gewicht: 9,1 kg/m  
Materialnummer: 14410351001  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 14410351001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....



**391R08 + RAUPIPEX Rohr, SDR 11 UNO 25/125, U-Wert: 0,079 W/mK**

RAUPIPEX Rohr, SDR 11 UNO 25/125, U-Wert: 0,079 W/mK

RAUPIPEX vorgedämmtes Nah- und Fernwärmerohr SDR11, für den Heizwassereinsatz und Kältetransport, geeignet von -10°C bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) und 6 bar.

Bestehend aus:

thermisch hoch stabilisiertes Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch vernetztem Polyethylen (PE-Xa), extern geprüft, nach EN 15632, DIN 16892/93 und ISO 15875-5 mit orange gekennzeichnete EVOH Sauerstoff-Diffusionssperre nach DIN 4726.

Dämmung aus kontinuierlich hergestelltem Polyurethanschaum (PUR) mit erhöhter Flexibilität  
Patentierter, geschlossenzellige Längswassersperre vollumfänglich mit dem Außenmantel verschweißt

profilierter, flexibler und hoch belastbarer Außenmantel aus nahtlos extrudiertem Polyethylen (PE)  
Lieferung in Ringbunden.

Gewicht: 1,8 kg/m

Materialnummer: 14410031001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 14410031001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**391R09 + RAUPIPEX Rohr, SDR 11 UNO 32/125, U-Wert: 0,093 W/mK**

RAUPIPEX Rohr, SDR 11 UNO 32/125, U-Wert: 0,093 W/mK

RAUPIPEX vorgedämmtes Nah- und Fernwärmerohr SDR11, für den Heizwassereinsatz und Kältetransport, geeignet von -10°C bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) und 6 bar.

Bestehend aus:

thermisch hoch stabilisiertes Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch vernetztem Polyethylen (PE-Xa), extern geprüft, nach EN 15632, DIN 16892/93 und ISO 15875-5 mit orange gekennzeichnete EVOH Sauerstoff-Diffusionssperre nach DIN 4726.

Dämmung aus kontinuierlich hergestelltem Polyurethanschaum (PUR) mit erhöhter Flexibilität  
Patentierter, geschlossenzellige Längswassersperre vollumfänglich mit dem Außenmantel verschweißt

profilierter, flexibler und hoch belastbarer Außenmantel aus nahtlos extrudiertem Polyethylen (PE)  
Lieferung in Ringbunden.

Gewicht: 2,032 kg/m

Materialnummer: 14410051001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 14410051001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**391R10 + RAUPIPEX Rohr, SDR 11 UNO 40/125, U-Wert: 0,109 W/mK**

RAUPIPEX Rohr, SDR 11 UNO 40/125, U-Wert: 0,109 W/mK

RAUPIPEX vorgedämmtes Nah- und Fernwärmerohr SDR11, für den Heizwassereinsatz und Kältetransport, geeignet von -10°C bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) und 6 bar.

Bestehend aus:

thermisch hoch stabilisiertes Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch vernetztem Polyethylen (PE-Xa), extern geprüft, nach EN 15632, DIN 16892/93 und ISO 15875-5 mit orange gekennzeichnete EVOH Sauerstoff-Diffusionssperre nach DIN 4726.

Dämmung aus kontinuierlich hergestelltem Polyurethanschaum (PUR) mit erhöhter Flexibilität  
Patentierter, geschlossenzellige Längswassersperre vollumfänglich mit dem Außenmantel verschweißt

profilierter, flexibler und hoch belastbarer Außenmantel aus nahtlos extrudiertem Polyethylen (PE)  
Lieferung in Ringbunden.

Gewicht: 2,02 kg/m

Materialnummer: 14410071001



z.B. REHAU, Artikelnummer: 14410071001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**391R11 + RAUPIPEX Rohr, SDR 11 UNO 50/125, U-Wert: 0,144 W/mK**

RAUPIPEX Rohr, SDR 11 UNO 50/125, U-Wert: 0,144 W/mK

RAUPIPEX vorgedämmtes Nah- und Fernwärmerohr SDR11, für den Heizwassereinsatz und Kältetransport, geeignet von -10°C bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) und 6 bar.

Bestehend aus:

thermisch hoch stabilisiertes Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch vernetztem Polyethylen (PE-Xa), extern geprüft, nach EN 15632, DIN 16892/93 und ISO 15875-5 mit orange gekennzeichnete EVOH Sauerstoff-Diffusionssperre nach DIN 4726.

Dämmung aus kontinuierlich hergestelltem Polyurethanschaum (PUR) mit erhöhter Flexibilität Patentierte, geschlossenzellige Längswassersperre vollumfänglich mit dem Außenmantel verschweißt

profilierter, flexibler und hoch belastbarer Außenmantel aus nahtlos extrudiertem Polyethylen (PE) Lieferung in Ringbunden.

Gewicht: 2,263 kg/m

Materialnummer: 14410091001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 14410091001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**391R12 + RAUPIPEX Rohr, SDR 11 UNO 63/150, U-Wert: 0,151 W/mK**

RAUPIPEX Rohr, SDR 11 UNO 63/150, U-Wert: 0,151 W/mK

RAUPIPEX vorgedämmtes Nah- und Fernwärmerohr SDR11, für den Heizwassereinsatz und Kältetransport, geeignet von -10°C bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) und 6 bar.

Bestehend aus:

thermisch hoch stabilisiertes Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch vernetztem Polyethylen (PE-Xa), extern geprüft, nach EN 15632, DIN 16892/93 und ISO 15875-5 mit orange gekennzeichnete EVOH Sauerstoff-Diffusionssperre nach DIN 4726.

Dämmung aus kontinuierlich hergestelltem Polyurethanschaum (PUR) mit erhöhter Flexibilität Patentierte, geschlossenzellige Längswassersperre vollumfänglich mit dem Außenmantel verschweißt

profilierter, flexibler und hoch belastbarer Außenmantel aus nahtlos extrudiertem Polyethylen (PE) Lieferung in Ringbunden.

Gewicht: 3,191 kg/m

Materialnummer: 14410111001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 14410111001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**391R13 + RAUPIPEX Rohr, SDR 11 UNO 75/175, U-Wert: 0,155 W/mK**

RAUPIPEX Rohr, SDR 11 UNO 75/175, U-Wert: 0,155 W/mK

RAUPIPEX vorgedämmtes Nah- und Fernwärmerohr SDR11, für den Heizwassereinsatz und Kältetransport, geeignet von -10°C bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) und 6 bar.

Bestehend aus:

thermisch hoch stabilisiertes Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch vernetztem Polyethylen (PE-Xa), extern geprüft, nach EN 15632, DIN 16892/93 und ISO 15875-5 mit orange gekennzeichnete EVOH Sauerstoff-Diffusionssperre nach DIN 4726.

Dämmung aus kontinuierlich hergestelltem Polyurethanschaum (PUR) mit erhöhter Flexibilität  
Patentierter, geschlossenzellige Längswassersperre vollumfänglich mit dem Außenmantel  
verschweißt  
profiliertes, flexibler und hoch belastbarer Außenmantel aus nahtlos extrudiertem Polyethylen (PE)  
Lieferung in Ringbunden.  
Gewicht: 4,459 kg/m  
Materialnummer: 14410131001  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 14410131001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**391R14 + RAUPIPEX Rohr, SDR 11 UNO 90/175, U-Wert: 0,199 W/mK**

RAUPIPEX Rohr, SDR 11 UNO 90/175, U-Wert: 0,199 W/mK  
RAUPIPEX vorgedämmtes Nah- und Fernwärmerohr SDR11, für den Heizwassereinsatz und  
Kältetransport, geeignet von -10°C bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) und 6 bar.  
Bestehend aus:  
thermisch hoch stabilisiertes Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch vernetztem Polyethylen  
(PE-Xa), extern geprüft, nach EN 15632, DIN 16892/93 und ISO 15875-5 mit orange  
gekennzeichnete EVOH Sauerstoff-Diffusionssperre nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich hergestelltem Polyurethanschaum (PUR) mit erhöhter Flexibilität  
Patentierter, geschlossenzellige Längswassersperre vollumfänglich mit dem Außenmantel  
verschweißt  
profiliertes, flexibler und hoch belastbarer Außenmantel aus nahtlos extrudiertem Polyethylen (PE)  
Lieferung in Ringbunden.  
Gewicht: 4,975 kg/m  
Materialnummer: 14410151001  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 14410151001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**391R15 + RAUPIPEX Rohr, SDR 11 UNO 110/175, U-Wert: 0,287 W/mK**

RAUPIPEX Rohr, SDR 11 UNO 110/175, U-Wert: 0,287 W/mK  
RAUPIPEX vorgedämmtes Nah- und Fernwärmerohr SDR11, für den Heizwassereinsatz und  
Kältetransport, geeignet von -10°C bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) und 6 bar.  
Bestehend aus:  
thermisch hoch stabilisiertes Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch vernetztem Polyethylen  
(PE-Xa), extern geprüft, nach EN 15632, DIN 16892/93 und ISO 15875-5 mit orange  
gekennzeichnete EVOH Sauerstoff-Diffusionssperre nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich hergestelltem Polyurethanschaum (PUR) mit erhöhter Flexibilität  
Patentierter, geschlossenzellige Längswassersperre vollumfänglich mit dem Außenmantel  
verschweißt  
profiliertes, flexibler und hoch belastbarer Außenmantel aus nahtlos extrudiertem Polyethylen (PE)  
Lieferung in Ringbunden.  
Gewicht: 5,773 kg/m  
Materialnummer: 14410171001  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 14410171001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**391R16 + RAUPIPEX Rohr, SDR 11 UNO 125/200, U-Wert: 0,286 W/mK**

RAUPIPEX Rohr, SDR 11 UNO 125/200, U-Wert: 0,286 W/mK  
RAUPIPEX vorgedämmtes Nah- und Fernwärmerohr SDR11, für den Heizwassereinsatz und Kältetransport, geeignet von -10°C bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) und 6 bar.  
Bestehend aus:  
thermisch hoch stabilisiertes Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch vernetztem Polyethylen (PE-Xa), extern geprüft, nach EN 15632, DIN 16892/93 und ISO 15875-5 mit orange gekennzeichnete EVOH Sauerstoff-Diffusionssperre nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich hergestelltem Polyurethanschaum (PUR) mit erhöhter Flexibilität  
Patentierter, geschlossenzellige Längswassersperre vollumfänglich mit dem Außenmantel verschweißt  
profilierter, flexibler und hoch belastbarer Außenmantel aus nahtlos extrudiertem Polyethylen (PE)  
Lieferung in Ringbunden.  
Gewicht: 7,203 kg/m  
Materialnummer: 14410191001  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 14410191001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**391R17 + RAUPIPEX Rohr, SDR 11 UNO 140/225, U-Wert: 0,285 W/mK**

RAUPIPEX Rohr, SDR 11 UNO 140/225, U-Wert: 0,285 W/mK  
RAUPIPEX vorgedämmtes Nah- und Fernwärmerohr SDR11, für den Heizwassereinsatz und Kältetransport, geeignet von -10°C bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) und 6 bar.  
Bestehend aus:  
thermisch hoch stabilisiertes Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch vernetztem Polyethylen (PE-Xa), extern geprüft, nach EN 15632, DIN 16892/93 und ISO 15875-5 mit orange gekennzeichnete EVOH Sauerstoff-Diffusionssperre nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich hergestelltem Polyurethanschaum (PUR) mit erhöhter Flexibilität  
Patentierter, geschlossenzellige Längswassersperre vollumfänglich mit dem Außenmantel verschweißt  
profilierter, flexibler und hoch belastbarer Außenmantel aus nahtlos extrudiertem Polyethylen (PE)  
Lieferung in Ringbunden.  
Gewicht: 9,253 kg/m  
Materialnummer: 14410211001  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 14410211001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**392R + Zubehör RAUPIPEX**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagmaterial beschrieben.

**Aufzahlungen/Zubehör:**

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen*

*gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

- 392R01 + zur Abdichtung von Durchführungen bei nicht drückendem Wasser bis 0,2 bar,  
zum Einbetonieren in Wände und Bodenplatten,  
zum Einbau bei Wanddurchbrüchen in Verbindung mit Quellschutt,  
direkte Montage auf RAUWIPEX Rohr mittels Edelstahlspannband,  
radondicht

Material:  
Formteil aus EPDM,  
Edelstahlspannband

z.B. RAUWIPEX Dichtkragen von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben ist der Außendurchmesser des Mantelrohres.

**392R01A + RAUWIPEX Dichtkragen 100/155**

REHAU Material-Nr.: 14503021001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**392R01B + RAUWIPEX Dichtkragen 125/175**

REHAU Material-Nr.: 14503031001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**392R01C + RAUWIPEX Dichtkragen 150/205**

REHAU Material-Nr.: 14503041001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**392R01D + RAUWIPEX Dichtkragen 175/230**

REHAU Material-Nr.: 14503051001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**392R01E + RAUWIPEX Dichtkragen 200/250**

REHAU Material-Nr.: 14503061001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**392R01F + RAUUIPEX Dichtkragen 225/275**

REHAU Material-Nr.: 14503071001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**392R03 +** geeignet für den Schutz vor Feuchtigkeit und zur Abdeckung der Dämmung an den Rohrenden bestehend aus: hochschrumpfenden PE-X mit Kleber  
z.B. RAUUIPEX Schrumpfkappe UNO von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben ins der Außendurchmesser des Mediumrohres und des Mantelrohres.

**392R03A + RAUUIPEX Schrumpfkappe, UNO 25-50 / 76-126**

REHAU Material-Nr.: 12099611001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**392R03B + RAUUIPEX Schrumpfkappe, UNO 50-75 / 126-150**

REHAU Material-Nr.: 12099621001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**392R03C + RAUUIPEX Schrumpfkappe, UNO 75-140 / 162-225**

REHAU Material-Nr.: 12099631001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**392R04 +** geeignet für den Schutz vor Feuchtigkeit und zur Abdeckung der Dämmung an den Rohrenden bestehend aus: hochschrumpfenden PE-X mit Kleber  
z.B. RAUUIPEX Schrumpfkappe DUO von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben ins der Außendurchmesser des Mediumrohres und des Mantelrohres.

**392R04A + RAUUIPEX Schrumpfkappe, DUO 20-25 / 91-126**

REHAU Material-Nr.: 12099641001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**392R04B + RAUUIPEX Schrumpfkappe, DUO 20-50 / 111-150**

REHAU Material-Nr.: 12099661001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**392R04C + RAUPIPEX Schrumpfkappe, DUO 40-50 / 162-202**

REHAU Material-Nr.: 12099671001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**392R04D + RAUPIPEX Schrumpfkappe, DUO 63-75 / 182-250**

REHAU Material-Nr.: 12099681001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**392R05 +** geeignet für den Schutz vor Feuchtigkeit und zur Abdeckung der Dämmung an den Rohrenden.  
bestehend aus: Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)  
Hinweis:  
mit bauseitigen Edelstahl-Ringschellen kann eine Wasserdichtigkeit bis 3 m Wassersäule erreicht werden

z.B. RAUPIPEX Gummiendkappe UNO von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben ins der Außendurchmesser des Mediumrohres und  
des Mantelrohres.

**392R05A + RAUPIPEX Gummiendkappe, UNO 25-40 / 100**

REHAU Material-Nr.: 14501181001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**392R05B + RAUPIPEX Gummiendkappe, UNO 32-50 / 125**

REHAU Material-Nr.: 14501191001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**392R05C + RAUPIPEX Gummiendkappe, UNO 63 / 150**

REHAU Material-Nr.: 14501211001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**392R05D + RAUPIPEX Gummiendkappe, UNO 75-110 / 175**

REHAU Material-Nr.: 14501221001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**392R05E + RAUPIPEX Gummiendkappe, UNO 125 / 200**

REHAU Material-Nr.: 14501231001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**392R05F + RAUPIPEX Gummiendkappe, UNO 140 / 225**

REHAU Material-Nr.: 14501241001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**392R06 +** geeignet für den Schutz vor Feuchtigkeit und zur Abdeckung der Dämmung an den Rohrenden.  
bestehend aus: Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)  
Hinweis:  
mit bauseitigen Edelstahl-Ringschellen kann eine Wasserdichtigkeit bis 3 m Wassersäule erreicht werden

z.B. RAUPIPEX Gummiendkappe DUO von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben ins der Außendurchmesser des Mediumrohres und  
des Mantelrohres.

**392R06A + RAUPIPEX Gummiendkappe, DUO 20-32 / 125**

REHAU Material-Nr.: 14501251001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**392R06B + RAUPIPEX Gummiendkappe, DUO 40 / 150**

REHAU Material-Nr.: 14501261001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**392R06C + RAUPIPEX Gummiendkappe, DUO 50 / 175**

REHAU Material-Nr.: 14501271001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**392R06D + RAUPIPEX Gummiendkappe, DUO 63 / 200**

REHAU Material-Nr.: 14501281001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**392R06E + RAUPIPEX Gummiendkappe, DUO 75 / 225**

REHAU Material-Nr.: 14501291001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**392R07 + RAUPIPEX Dichtflansch FA 80-B**  
als Abdichtung durch Betonwerke und im Futterrohr durch Mauerwerke bei drückendem Wasser, bis 5 m Wassersäule in Kombination mit RAUPIPEX Rohren für Außendurchmesser 100 - 225 mm, als Zentrierung der Rohre im Futterrohr oder Kernlochbohrung geteilte Dichtung für nachträgliche Montage geeignet, radondicht, bestehend aus:  
Dichtungsgummi EPDM,  
Druckplatten aus GFK,  
Schrauben aus V2A,  
Schraubenfett und Dichtungsgummi nach KTW-Empfehlung  
Hinweis:  
zur Zentrierung der Rohre wird zusätzlich der Dichtflansch FA 40-B empfohlen,  
Bei Verwendung in Kernbohrungen ist die Bohrlochlaibung mit dem REHAU Epoxydharz-Kit zu konservieren

z.B. RAUPIPEX Dichtflansch von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben ins der Außendurchmesser des des Mantelrohres.

**392R07A + RAUPIPEX Dichtflansch FA 80-B, 100/150**

REHAU Material-Nr.: 14504021001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**392R07B + RAUPIPEX Dichtflansch FA 80-B, 125-126/200**

REHAU Material-Nr.: 10516841001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**392R07C + RAUPIPEX Dichtflansch FA 80-B, 150/200**

REHAU Material-Nr.: 14504041001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**392R07D + RAUPIPEX Dichtflansch FA 80-B, 175/250**

REHAU Material-Nr.: 14504051001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**392R07E + RAUPIPEX Dichtflansch FA 80-B, 200-202/300**

REHAU Material-Nr.: 10516881001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**392R07F + RAUPIPEX Dichtflansch FA 80-B, 225/300**

REHAU Material-Nr.: 14504071001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**392R08 + RAUPIPEX Dichtflansch FA 40-B**  
als Abdichtung durch Betonwerke und im Futterrohr durch Mauerwerke bei drückendem Wasser,  
bis 3 m Wassersäule in Kombination mit RAUPIPEX Rohren für Außendurchmesser 100 - 225  
mm, als Zentrierung der Rohre im Futterrohr oder Kernlochbohrung  
geteilte Dichtung für nachträgliche Montage geeignet,  
radondicht,  
bestehend aus:  
Dichtungsgummi EPDM,  
Druckplatten aus GFK,  
Schrauben aus V2A,  
Schraubenfett und Dichtungsgummi nach KTW-Empfehlung  
Hinweis:  
Bei Verwendung in Kernbohrungen ist die Bohrlochlaibung mit dem REHAU Epoxydharz-Kit zu  
konservieren

z.B. RAUPIPEX Dichtflansch von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben ins der Außendurchmesser des des Mantelrohres.

**392R08A + RAUPIPEX Dichtflansch FA 40-B, 100/150**

REHAU Material-Nr.: 14504081001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**392R08B + RAUPIPEX Dichtflansch FA 40-B, 125-126/200**

REHAU Material-Nr.: 10516741001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**392R08C + RAUPIPEX Dichtflansch FA 40-B, 150/200**

REHAU Material-Nr.: 14504121001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**392R08D + RAUPIPEX Dichtflansch FA 40-B, 175/250**

REHAU Material-Nr.: 14504131001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**392R08E + RAUPIPEX Dichtflansch FA 40-B, 200-202/300**

REHAU Material-Nr.: 10516781001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**392R08F + RAUPIPEX Dichtflansch FA 40-B, 225/300**

REHAU Material-Nr.: 14504151001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**392R09 + geeignet zur Abdeckung der Dämmung an den Rohrenden in trockenen Räumen.  
bestehend aus: Polyethylen mit geringer Dichte (PE-LD)**

z.B. RAUPIPEX Aufsteckendkappe UNO von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben ins der Außendurchmesser des Mediumrohres und  
des Mantelrohres.

**392R09A + RAUPIPEX Aufsteckendkappe UNO 25/125**

REHAU Material-Nr.: 14502011001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**392R09B + RAUPIPEX Aufsteckendkappe UNO 32/125**

REHAU Material-Nr.: 14502021001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**392R09C + RAUPIPEX Aufsteckendkappe UNO 40/125**

REHAU Material-Nr.: 14502031001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**392R09D + RAUPIPEX Aufsteckendkappe UNO 50/125**

REHAU Material-Nr.: 14502041001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**392R09E + RAUPIPEX Aufsteckendkappe UNO 63/150**

REHAU Material-Nr.: 14502091001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**392R09F + RAUPIPEX Aufsteckendkappe UNO 75/175**

REHAU Material-Nr.: 14502101001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**392R09G + RAUPIPEX Aufsteckendkappe UNO 90/175**

REHAU Material-Nr.: 14502111001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**392R09H + RAUPIPEX Aufsteckendkappe UNO 110/175**

REHAU Material-Nr.: 14502121001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**392R09I + RAUPIPEX Aufsteckendkappe UNO 125/200**

REHAU Material-Nr.: 14502131001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**392R10 + geeignet zur Abdeckung der Dämmung an den Rohrenden in trockenen Räumen.  
bestehend aus: Polyethylen mit geringer Dichte (PE-LD)**

z.B. RAUPIPEX Aufsteckendkappe DUO von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben ins der Außendurchmesser des Mediumrohres und  
des Mantelrohres.

**392R10A + RAUPIPEX Aufsteckendkappe DUO 25 + 25/125**

REHAU Material-Nr.: 14502141001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**392R10B + RAUPIPEX Aufsteckendkappe DUO 32 + 32/125**

REHAU Material-Nr.: 14502151001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**392R10C + RAUPIPEX Aufsteckendkappe DUO 40 + 40/150**

REHAU Material-Nr.: 14502161001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**392R10D + RAUPIPEX Aufsteckendkappe DUO 50 + 50/175**

REHAU Material-Nr.: 14502171001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**392R10E + RAUPIPEX Aufsteckendkappe DUO 63 + 63/200**

REHAU Material-Nr.: 14502181001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**392R10F + RAUPIPEX Aufsteckendkappe DUO 75 + 75/225**

REHAU Material-Nr.: 14502191001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**393R + CLIP-FLEX Muffen**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagmaterial beschrieben.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**393R02 + 2K-D Muffenschaum**

zum Dämmen von CLIP-FLEX, RAUTHERMEX und INSULPEX Clipmuffen, sowie REHAU Schrumpfmuffen

Bestandteil:

2K Kombi-Dose,  
Einfüllröhrchen,  
Einmalhandschuhe,

Mindestbestellmenge: 1 St

Materialnummer: 14509011001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 14509011001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**393R11 + CLIP-FLEX T-Muffenset klein 90-150**

CLIP-FLEX T-Muffenset klein

patentiertes System zur flexiblen Verbindung von vorgedämmten REHAU Nahwärmerohren mit Winkelabweichung bis 22,5°

Bestehend aus:

Muffenschalenset aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS),  
Anschluss-Stutzen aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS),  
inklusive Dichtmanschette aus Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuke (EPDM),  
Schnellverschluss-Spannband aus Edelstahl,  
Verschluss-Halbschale aus glasfaserverstärktem Polypropylen (PP GF),  
Klammern aus glasfaserverstärkten Polyamid (PA GF),  
Muffenstopfen aus Polyoxymethylen (POM) inklusiv Ventil,  
Dichtring und Verschlussstopfen,  
Muffenspezialkleber (Kisling ergo 5634)

Gewicht: 5 kg

Mindestbestellmenge: 1 St

Materialnummer: 14503011001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 14503011001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**393R12 + CLIP-FLEX T-Muffenset groß 90-250**

CLIP-FLEX T-Muffenset groß

patentiertes System zur flexiblen Verbindung von vorgedämmten REHAU Nahwärmerohren mit Winkelabweichung bis 22,5°

Bestehend aus:

Muffenschalenset aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS),  
Anschluss-Stutzen aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS),  
inklusive Dichtmanschette aus Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuke (EPDM),  
Schnellverschluss-Spannband aus Edelstahl,  
Verschluss-Halbschale aus glasfaserverstärktem Polypropylen (PP GF),  
Klammern aus glasfaserverstärkten Polyamid (PA GF),  
Muffenstopfen aus Polyoxymethylen (POM) inklusiv Ventil,

Dichtring und Verschlussstopfen,  
Muffenspezialkleber (Kisling ergo 5634)

Gewicht:10,8 kg  
Mindestbestellmenge: 1 St  
Materialnummer: 14503111001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 14503111001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**393R13 + CLIP-FLEX I-Muffenset klein 90-150**

CLIP-FLEX I-Muffenset klein  
patentiertes System zur flexiblen Verbindung von vorgedämmten REHAU Nahwärmerohren mit  
Winkelabweichung bis 22,5°

Bestehend aus:

Muffenschalenset aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS),  
Anschluss-Stutzen aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS),  
inklusive Dichtmanschette aus Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuke (EPDM),  
Schnellverschluss-Spannband aus Edelstahl,  
Verschluss-Halbschale aus glasfaserverstärktem Polypropylen (PP GF),  
Klammern aus glasfaserverstärkten Polyamid (PA GF),  
Muffenstopfen aus Polyoxymethylen (POM) inklusiv Ventil,  
Dichtring und Verschlussstopfen,  
Muffenspezialkleber (Kisling ergo 5634)

Gewicht:3,2 kg  
Mindestbestellmenge: 1 St  
Materialnummer: 14504011001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 14504011001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**393R14 + CLIP-FLEX I-Muffenset groß 90-250**

CLIP-FLEX I-Muffenset groß  
patentiertes System zur flexiblen Verbindung von vorgedämmten REHAU Nahwärmerohren mit  
Winkelabweichung bis 22,5°

Bestehend aus:

Muffenschalenset aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS),  
Anschluss-Stutzen aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS),  
inklusive Dichtmanschette aus Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuke (EPDM),  
Schnellverschluss-Spannband aus Edelstahl,  
Verschluss-Halbschale aus glasfaserverstärktem Polypropylen (PP GF),  
Klammern aus glasfaserverstärkten Polyamid (PA GF),  
Muffenstopfen aus Polyoxymethylen (POM) inklusiv Ventil,  
Dichtring und Verschlussstopfen,  
Muffenspezialkleber (Kisling ergo 5634)

Gewicht:7,9 kg  
Mindestbestellmenge: 1 St  
Materialnummer: 14504111001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 14504111001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**393R15 + CLIP-FLEX L-Muffenset klein 90-150**

CLIP-FLEX L-Muffenset klein  
patentiertes System zur flexiblen Verbindung von vorgedämmten REHAU Nahwärmerohren mit Winkelabweichung bis 22,5°

Bestehend aus:

Muffenschalenset aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS),  
Anschluss-Stutzen aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS),  
inklusive Dichtmanschette aus Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuke (EPDM),  
Schnellverschluss-Spannband aus Edelstahl,  
Verschluss-Halbschale aus glasfaserverstärktem Polypropylen (PP GF),  
Klammern aus glasfaserverstärkten Polyamid (PA GF),  
Muffenstopfen aus Polyoxymethylen (POM) inklusiv Ventil,  
Dichtring und Verschlussstopfen,  
Muffenspezialkleber (Kisling ergo 5634)

Gewicht: 3,3 kg

Mindestbestellmenge: 1 St

Materialnummer: 14505011001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 14505011001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**393R16 + CLIP-FLEX L-Muffenset groß 90-250**

CLIP-FLEX L-Muffenset groß  
patentiertes System zur flexiblen Verbindung von vorgedämmten REHAU Nahwärmerohren mit Winkelabweichung bis 22,5°

Bestehend aus:

Muffenschalenset aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS),  
Anschluss-Stutzen aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS),  
inklusive Dichtmanschette aus Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuke (EPDM),  
Schnellverschluss-Spannband aus Edelstahl,  
Verschluss-Halbschale aus glasfaserverstärktem Polypropylen (PP GF),  
Klammern aus glasfaserverstärkten Polyamid (PA GF),  
Muffenstopfen aus Polyoxymethylen (POM) inklusiv Ventil,  
Dichtring und Verschlussstopfen,  
Muffenspezialkleber (Kisling ergo 5634)

Gewicht: 7,84 kg

Mindestbestellmenge: 1 St

Materialnummer: 14505111001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 14505111001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**393R17 + CLIP-FLEX Anschluss-Stutzen-Set klein 90-150**

CLIP-FLEX Anschluss-Stutzen-Set klein 90-150

Ersatzteil für CLIP-FLEX Muffe

Anschluss-Stutzen aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) inklusive Dichtmanschette aus Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuke (EPDM),

Verschluss-Halbschale aus glasfaserverstärktem Polypropylen (PP GF),

Gewicht: 0,5 kg

Mindestbestellmenge: 1 St

Materialnummer: 14507011001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 14507011001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**393R19 + CLIP-FLEX Anschluss-Stutzen-Set groß 90-250**

CLIP-FLEX Anschluss-Stutzen-Set klein 90-250  
Ersatzteil für CLIP-FLEX Muffe  
Anschluss-Stutzen aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) inklusive Dichtmanschette aus  
Ethylen-Propylen-Dien- Kautschuke (EPDM),  
Verschluss-Halbschale aus glasfaserverstärktem Polypropylen (PP GF),  
Gewicht: 0,958 kg  
Mindestbestellmenge: 1 St  
Materialnummer: 14508011001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 14508011001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39R0 + Rohre RAUVITHERM für den Heizwassereinsatz, SDR11 (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial  
beschrieben.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen  
gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert  
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der  
Gleichwertigkeit ergänzen).*

**39R001 + RAUVITHERM Rohr, SDR 11 DUO 25 + 25/150, U-Wert: 0,25 W/mK**

RAUVITHERM Rohr, SDR 11 DUO 25 + 25/150, U-Wert: 0,25 W/mK  
RAUVITHERM vorgedämmtes und hochflexibles Nahwärmerohr SDR11, für den  
Heizwassereinsatz bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach EN 15632 und  
DIN 16892/93 mit orange  
gekennzeichneter (EVOH) Sauerstoff-Diffusionssperre nach DIN 4726.  
DUO-Rohr mit durchgehender Kennzeichnung eines Rohres zur einfachen und sicheren  
Unterscheidung von Vor- und Rücklauf.  
Dämmung aus geschlossenzelligen und längsverschweißten PEX-Schaumplatten,  
Kerndämmung aus geschäumtem Polyethylen.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  $\lambda(50) = 0,043 \text{ W/mK}$ .  
Gewellt und hochflexibler Außenmantel in schwarz aus nahtlos aufextrudiertem und  
geschäumtem Polyethylen (PE-HD).  
Lieferung in Ringbunden.  
Gewicht: 1,66  
Mindestbestellmenge: 10,0 m  
Materialnummer: 132003001



z.B. REHAU, Artikelnummer: 11320031001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39R002 + RAUVITHERM Rohr, SDR 11 DUO 32 + 32/150, U-Wert: 0,26 W/mK**

RAUVITHERM Rohr, SDR 11 DUO 32 + 32/150, U-Wert: 0,26 W/mK

RAUVITHERM vorgedämmtes und hochflexibles Nahwärmerohr SDR11, für den Heizwassereinsatz bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.

Selbstkompensation bei der Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.

Bestehend aus:

Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach EN 15632 und DIN 16892/93 mit orange gekennzeichnete (EVOH) Sauerstoff-Diffusionssperre nach DIN 4726.

DUO-Rohr mit durchgehender Kennzeichnung eines Rohres zur einfachen und sicheren Unterscheidung von Vor- und Rücklauf.

Dämmung aus geschlossenzelligen und längsverschweißten PEX-Schaumplatten, Kerndämmung aus geschäumtem Polyethylen.

Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  $\lambda(50) = 0,043 \text{ W/mK}$ .

Gewellter und hochflexibler Außenmantel in schwarz aus nahtlos aufextrudiertem und geschäumtem Polyethylen (PE-HD).

Lieferung in Ringbunden.

Gewicht: 1,87

Mindestbestellmenge: 10,0 m

Materialnummer: 132013001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 11320131001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39R003 + RAUVITHERM Rohr, SDR 11 DUO 40 + 40/150, U-Wert: 0,32 W/mK**

RAUVITHERM Rohr, SDR 11 DUO 40 + 40/150, U-Wert: 0,32 W/mK

RAUVITHERM vorgedämmtes und hochflexibles Nahwärmerohr SDR11, für den Heizwassereinsatz bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.

Selbstkompensation bei der Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.

Bestehend aus:

Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach EN 15632 und DIN 16892/93 mit orange

gekennzeichnete (EVOH) Sauerstoff-Diffusionssperre nach DIN 4726.

DUO-Rohr mit durchgehender Kennzeichnung eines Rohres zur einfachen und sicheren Unterscheidung von Vor- und Rücklauf.

Dämmung aus geschlossenzelligen und längsverschweißten PEX-Schaumplatten, Kerndämmung aus geschäumtem Polyethylen.

Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  $\lambda(50) = 0,043 \text{ W/mK}$ .

Gewellter und hochflexibler Außenmantel in schwarz aus nahtlos aufextrudiertem und geschäumtem Polyethylen (PE-HD).

Lieferung in Ringbunden.

Gewicht: 2,24

Mindestbestellmenge: 10,0 m

Materialnummer: 132023001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 11320231001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39R004 + RAUVITHERM Rohr, SDR 11 DUO 50 + 50/175, U-Wert: 0,34 W/mK**

RAUVITHERM Rohr, SDR 11 DUO 50 + 50/175, U-Wert: 0,34 W/mK  
RAUVITHERM vorgedämmtes und hochflexibles Nahwärmerohr SDR11, für den Heizwassereinsatz bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach EN 15632 und DIN 16892/93 mit orange gekennzeichnete (EVOH) Sauerstoff-Diffusionssperre nach DIN 4726.  
DUO-Rohr mit durchgehender Kennzeichnung eines Rohres zur einfachen und sicheren Unterscheidung von Vor- und Rücklauf.  
Dämmung aus geschlossenzelligen und längsverschweißten PEX-Schaumplatten, Kerndämmung aus geschäumtem Polyethylen.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  $\lambda(50) = 0,043 \text{ W/mK}$ .  
Gewellter und hochflexibler Außenmantel in schwarz aus nahtlos aufextrudiertem und geschäumtem Polyethylen (PE-HD).  
Lieferung in Ringbunden.  
Gewicht: 3,31  
Mindestbestellmenge: 10,0 m  
Materialnummer: 132033001  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 11320331001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39R005 + RAUVITHERM Rohr, SDR 11 DUO 63 + 63/210, U-Wert: 0,38 W/mK**

RAUVITHERM Rohr, SDR 11 DUO 63 + 63/210, U-Wert: 0,38 W/mK  
RAUVITHERM vorgedämmtes und hochflexibles Nahwärmerohr SDR11, für den Heizwassereinsatz bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach EN 15632 und DIN 16892/93 mit orange gekennzeichnete (EVOH) Sauerstoff-Diffusionssperre nach DIN 4726.  
DUO-Rohr mit durchgehender Kennzeichnung eines Rohres zur einfachen und sicheren Unterscheidung von Vor- und Rücklauf.  
Dämmung aus geschlossenzelligen und längsverschweißten PEX-Schaumplatten, Kerndämmung aus geschäumtem Polyethylen.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  $\lambda(50) = 0,043 \text{ W/mK}$ .  
Gewellter und hochflexibler Außenmantel in schwarz aus nahtlos aufextrudiertem und geschäumtem Polyethylen (PE-HD).  
Lieferung in Ringbunden.  
Gewicht: 4,77  
Mindestbestellmenge: 10,0 m  
Materialnummer: 132043001  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 11320431001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39R006 + RAUVITHERM Rohr, SDR 11 UNO 25/120, U-Wert: 0,16 W/mK**

RAUVITHERM Rohr, SDR 11 UNO 25/120, U-Wert: 0,16 W/mK  
RAUVITHERM vorgedämmtes und hochflexibles Nahwärmerohr SDR11, für den Heizwassereinsatz bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.

Selbstkompensation bei der Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.

Bestehend aus:

Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach EN 15632 und  
DIN 16892/93 mit orange

gekennzeichneter (EVOH) Sauerstoff-Diffusionssperre nach DIN 4726.

Dämmung aus geschlossenzelligen und längsverschweißten PEX-Schaumplatten.

Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  $\lambda(50) = 0,043 \text{ W/mK}$ .

Gewellter und hochflexibler Außenmantel in schwarz aus nahtlos aufextrudiertem und  
geschäumtem Polyethylen (PE-HD).

Lieferung in Ringbunden.

Gewicht: 0,98

Mindestbestellmenge: 10,0 m

Materialnummer: 132053001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 11320531001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39R007 + RAUVITHERM Rohr, SDR 11 UNO 32/120, U-Wert: 0,19 W/mK**

RAUVITHERM Rohr, SDR 11 UNO 32/120, U-Wert: 0,19 W/mK

RAUVITHERM vorgedämmtes und hochflexibles Nahwärmerohr SDR11, für den  
Heizwassereinsatz bis max. 95 Grad

Celsius (gleitend) bei 6 bar.

Selbstkompensation bei der Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.

Bestehend aus:

Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach EN 15632 und  
DIN 16892/93 mit orange

gekennzeichneter (EVOH) Sauerstoff-Diffusionssperre nach DIN 4726.

Dämmung aus geschlossenzelligen und längsverschweißten PEX-Schaumplatten.

Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  $\lambda(50) = 0,043 \text{ W/mK}$ .

Gewellter und hochflexibler Außenmantel in schwarz aus nahtlos aufextrudiertem und  
geschäumtem Polyethylen (PE-HD).

Lieferung in Ringbunden.

Gewicht: 1,07

Mindestbestellmenge: 10,0 m

Materialnummer: 132063001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 11320631001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39R008 + RAUVITHERM Rohr, SDR 11 UNO 40/120, U-Wert: 0,22 W/mK**

RAUVITHERM Rohr, SDR 11 UNO 40/120, U-Wert: 0,22 W/mK

RAUVITHERM vorgedämmtes und hochflexibles Nahwärmerohr SDR11, für den  
Heizwassereinsatz bis max. 95 Grad

Celsius (gleitend) bei 6 bar.

Selbstkompensation bei der Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.

Bestehend aus:

Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach EN 15632 und  
DIN 16892/93 mit orange gekennzeichneter (EVOH) Sauerstoff-Diffusionssperre nach DIN 4726.

Dämmung aus geschlossenzelligen und längsverschweißten PEX-Schaumplatten.

Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  $\lambda(50) = 0,043 \text{ W/mK}$ .

Gewellter und hochflexibler Außenmantel in schwarz aus nahtlos aufextrudiertem und  
geschäumtem Polyethylen (PE-HD).

Lieferung in Ringbunden.

Gewicht: 1,22

Mindestbestellmenge: 10,0 m

Materialnummer: 132073001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 11320731001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39R009 + RAUVITHERM Rohr, SDR 11 UNO 50/150, U-Wert: 0,23 W/mK**

RAUVITHERM Rohr, SDR 11 UNO 50/150, U-Wert: 0,23 W/mK

RAUVITHERM vorgedämmtes und hochflexibles Nahwärmerohr SDR11, für den

Heizwassereinsatz bis max. 95 Grad

Celsius (gleitend) bei 6 bar.

Selbstkompensation bei der Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.

Bestehend aus:

Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach EN 15632 und DIN 16892/93 mit orange

gekennzeichneter (EVOH) Sauerstoff-Diffusionssperre nach DIN 4726.

Dämmung aus geschlossenzelligen und längsverschweißten PEX-Schaumplatten.

Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  $\lambda(50) = 0,043 \text{ W/mK}$ .

Gewellt und hochflexibler Außenmantel in schwarz aus nahtlos aufextrudiertem und geschäumtem Polyethylen (PE-HD).

Lieferung in Ringbunden.

Gewicht: 1,75

Mindestbestellmenge: 10,0 m

Materialnummer: 132083001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 11320831001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39R010 + RAUVITHERM Rohr, SDR 11 UNO 63/150, U-Wert: 0,28 W/mK**

RAUVITHERM Rohr, SDR 11 UNO 63/150, U-Wert: 0,28 W/mK

RAUVITHERM vorgedämmtes und hochflexibles Nahwärmerohr SDR11, für den

Heizwassereinsatz bis max. 95 Grad

Celsius (gleitend) bei 6 bar.

Selbstkompensation bei der Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.

Bestehend aus:

Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach EN 15632 und DIN 16892/93 mit orange

gekennzeichneter (EVOH) Sauerstoff-Diffusionssperre nach DIN 4726.

Dämmung aus geschlossenzelligen und längsverschweißten PEX-Schaumplatten.

Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  $\lambda(50) = 0,043 \text{ W/mK}$ .

Gewellt und hochflexibler Außenmantel in schwarz aus nahtlos aufextrudiertem und geschäumtem Polyethylen (PE-HD).

Lieferung in Ringbunden.

Gewicht: 2,08

Mindestbestellmenge: 10,0 m

Materialnummer: 132093001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 11320931001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39R011 + RAUVITHERM Rohr, SDR 11 UNO 75/175, U-Wert: 0,28 W/mK**

RAUVITHERM Rohr, SDR 11 UNO 75/175, U-Wert: 0,28 W/mK  
RAUVITHERM vorgedämmtes und hochflexibles Nahwärmerohr SDR11, für den Heizwassereinsatz bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach EN 15632 und DIN 16892/93 mit orange gekennzeichneten (EVOH) Sauerstoff-Diffusionssperre nach DIN 4726.  
Dämmung aus geschlossenzelligen und längsverschweißten PEX-Schaumplatten.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  $\lambda(50) = 0,043 \text{ W/mK}$ .  
Gewellter und hochflexibler Außenmantel in schwarz aus nahtlos aufextrudiertem und geschäumtem Polyethylen (PE-HD).  
Lieferung in Ringbunden.  
Gewicht: 2,99  
Mindestbestellmenge: 10,0 m  
Materialnummer: 132103001  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 11321031001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39R012 + RAUVITHERM Rohr, SDR 11 UNO 90/175, U-Wert: 0,34 W/mK**

RAUVITHERM Rohr, SDR 11 UNO 90/175, U-Wert: 0,34 W/mK  
RAUVITHERM vorgedämmtes und hochflexibles Nahwärmerohr SDR11, für den Heizwassereinsatz bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach EN 15632 und DIN 16892/93 mit orange gekennzeichneten (EVOH) Sauerstoff-Diffusionssperre nach DIN 4726.  
Dämmung aus geschlossenzelligen und längsverschweißten PEX-Schaumplatten.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  $\lambda(50) = 0,043 \text{ W/mK}$ .  
Gewellter und hochflexibler Außenmantel in schwarz aus nahtlos aufextrudiertem und geschäumtem Polyethylen (PE-HD).  
Lieferung in Ringbunden.  
Gewicht: 3,64  
Mindestbestellmenge: 10,0 m  
Materialnummer: 132113001  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 11321131001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39R013 + RAUVITHERM Rohr, SDR 11 UNO 110/190, U-Wert: 0,41 W/mK**

RAUVITHERM Rohr, SDR 11 UNO 110/190, U-Wert: 0,41 W/mK  
RAUVITHERM vorgedämmtes und hochflexibles Nahwärmerohr SDR11, für den Heizwassereinsatz bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach EN 15632 und DIN 16892/93 mit orange gekennzeichneten (EVOH) Sauerstoff-Diffusionssperre nach DIN 4726.

Dämmung aus geschlossenzelligen und längsverschweißten PEX-Schaumplatten.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  $\lambda(50) = 0,043 \text{ W/mK}$ .  
Gewellter und hochflexibler Außenmantel in schwarz aus nahtlos aufextrudiertem und geschäumtem Polyethylen (PE-HD).  
Lieferung in Ringbunden.  
Gewicht: 4,6  
Mindestbestellmenge: 10,0 m  
Materialnummer: 132123001  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 11321231001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39R014 + RAUVITHERM Rohr, SDR 11 UNO 125/210, U-Wert: 0,42 W/mK**

RAUVITHERM Rohr, SDR 11 UNO 125/210, U-Wert: 0,42 W/mK  
RAUVITHERM vorgedämmtes und hochflexibles Nahwärmerohr SDR11, für den Heizwassereinsatz bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach EN 15632 und DIN 16892/93 mit orange gekennzeichnete (EVOH) Sauerstoff-Diffusionssperre nach DIN 4726.  
Dämmung aus geschlossenzelligen und längsverschweißten PEX-Schaumplatten.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  $\lambda(50) = 0,043 \text{ W/mK}$ .  
Gewellter und hochflexibler Außenmantel in schwarz aus nahtlos aufextrudiertem und geschäumtem Polyethylen (PE-HD).  
Lieferung in Ringbunden.  
Gewicht: 6,1  
Mindestbestellmenge: 10,0 m  
Materialnummer: 132133001  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 11321331001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39R1 + Nachisolierung RAUVITHERM (REHAU)**

Version: 2025-01  
Leistungsumfang:  
Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial beschrieben.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**39R102 + Muffenschaum Größe 5**

Muffenschaum Größe 5  
Zweikomponentiger PUR-Muffenschaum zum Dämmen von RAUTHERMEX und RAUVITHERM

T-, I- und L-Muffen.

Gewicht:1

Mindestbestellmenge: 1 St

Materialnummer: 298357001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12983571001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39R103 + Muffenschaum Größe 6**

Muffenschaum Größe 6

Zweikomponentiger PUR-Muffenschaum zum Dämmen von RAUTHERMEX und RAUVITHERM

T-, I- und L-Muffen.

Gewicht:0,9

Mindestbestellmenge: 1 St

Materialnummer: 209596001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12095961001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39R104 + Muffenschaum Größe 7**

Muffenschaum Größe 7

Zweikomponentiger PUR-Muffenschaum zum Dämmen von RAUTHERMEX und RAUVITHERM

T-, I- und L-Muffen.

Gewicht:1,2

Mindestbestellmenge: 1 St

Materialnummer: 201273001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12012731001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39R105 + Muffenschaum Größe 8**

Muffenschaum Größe 8

Zweikomponentiger PUR-Muffenschaum zum Dämmen von RAUTHERMEX und RAUVITHERM

T-, I- und L-Muffen.

Gewicht:1,7

Mindestbestellmenge: 1 St

Materialnummer: 352413001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13524131001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39R106 + Muffenschaum Größe 8.1**

Muffenschaum Größe 8.1

Zweikomponentiger PUR-Muffenschaum zum Dämmen von RAUTHERMEX und RAUVITHERM



T-, I- und L-Muffen.

Gewicht:1,7

Mindestbestellmenge: 1 St

Materialnummer: 304766001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13047661001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39R107 + Muffenschaum Größe 9.1**

Muffenschaum Größe 9.1

Zweikomponentiger PUR-Muffenschaum zum Dämmen von RAUTHERMEX und RAUVITHERM

T-, I- und L-Muffen.

Gewicht:2,3

Mindestbestellmenge: 1 St

Materialnummer: 351063001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13510631001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39R111 + Schrumpfmuffenset T-Muffenset klein**

Schrumpfmuffenset T-Muffenset klein

Muffe zur Abdichtung und Nachdämmung von RAUVITHERM und RAUTHERMEX Rohren an Verbindungsstellen. An der geraden Muffenseite mit Butylband abgedichtet und verschraubt. Mit abgeschrägten Enden zur individuellen Anpassung an die jeweilige Rohrabmessung.

Bestehend aus: Muffengrundkörper aus PE, Kunststoffschrauben, Abdichtband aus Butylkautschuk, Entlüftungsstopfen und Schrumpfschläuchen.

Gewicht:4,5

Mindestbestellmenge: 1 St

Materialnummer: 330024001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13300241001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39R112 + Schrumpfmuffenset T-Muffenset groß**

Schrumpfmuffenset T-Muffenset groß

Muffe zur Abdichtung und Nachdämmung von RAUVITHERM und RAUTHERMEX Rohren an Verbindungsstellen. An der geraden Muffenseite mit Butylband abgedichtet und verschraubt. Mit abgeschrägten Enden zur individuellen Anpassung an die jeweilige Rohrabmessung.

Bestehend aus: Muffengrundkörper aus PE, Kunststoffschrauben, Abdichtband aus Butylkautschuk, Entlüftungsstopfen und Schrumpfschläuchen.

Gewicht:5,6

Mindestbestellmenge: 1 St

Materialnummer: 330025001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13300251001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**39R113 + Schrumpfmuffenset I-Muffenset klein**

Schrumpfmuffenset I-Muffenset klein  
Muffe zur Abdichtung und Nachdämmung von RAUVITHERM und RAUTHERMEX Rohren an Verbindungsstellen. Mit abgeschrägten Enden zur individuellen Anpassung an die jeweilige Rohrabmessung.  
Bestehend aus: Muffengrundkörper aus PE, Entlüftungsstopfen und Schrumpfschläuchen.  
Gewicht:4  
Mindestbestellmenge: 1 St  
Materialnummer: 330068001  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 13300681001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39R114 + Schrumpfmuffenset I-Muffenset groß**

Schrumpfmuffenset I-Muffenset groß  
Muffe zur Abdichtung und Nachdämmung von RAUVITHERM und RAUTHERMEX Rohren an Verbindungsstellen. Mit abgeschrägten Enden zur individuellen Anpassung an die jeweilige Rohrabmessung.  
Bestehend aus: Muffengrundkörper aus PE, Entlüftungsstopfen und Schrumpfschläuchen.  
Gewicht:4,5  
Mindestbestellmenge: 1 St  
Materialnummer: 330069001  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 13300691001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39R115 + Schrumpfmuffenset L-Muffenset klein**

Schrumpfmuffenset L-Muffenset klein  
Muffe zur Abdichtung und Nachdämmung von RAUVITHERM und RAUTHERMEX Rohren an Verbindungsstellen. An der Muffeninnenseite mit Butylband abgedichtet und verschraubt. Mit abgeschrägten Enden zur individuellen Anpassung an die jeweilige Rohrabmessung.  
Bestehend aus: Muffengrundkörper aus PE, Kunststoffschrauben, Abdichtband aus Butylkautschuk, Entlüftungsstopfen und Schrumpfschläuchen.  
Gewicht:2,5  
Mindestbestellmenge: 1 St  
Materialnummer: 330026001  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 13300261001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39R116 + Schrumpfmuffenset L-Muffenset groß**

Schrumpfmuffenset L-Muffenset groß  
Muffe zur Abdichtung und Nachdämmung von RAUVITHERM und RAUTHERMEX Rohren an Verbindungsstellen. An der Muffeninnenseite mit Butylband abgedichtet und verschraubt. Mit abgeschrägten Enden zur individuellen Anpassung an die jeweilige Rohrabmessung.

Bestehend aus: Muffengrundkörper aus PE, Kunststoffschrauben, Abdichtband aus Butylkautschuk, Entlüftungstopfen und Schrumpfschläuchen.

Gewicht:6

Mindestbestellmenge: 1 St

Materialnummer: 330027001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13300271001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39R117 + Schrumpfmanschette**

Schrumpfmanschette

Schrumpfmanschette als Ersatz für beschädigte Schrumpfschläuche der RAUVITHERM T-, L- und I-Muffe, als schmutz- und feuchtigkeitsdichter Verschluss zwischen Muffe und Rohr.

Auch zur Reparatur von beschädigtem Außenmantel bei RAUVITHERM oder RAUTHERMEX.

Manschette aus wärmeschrumpfendem, molekularvernetztem Polyolefin mit Schmelzkleber beschichtet und mit vorkonfektioniertem Verschlussstück.

Abmessungen: 300 mm breit und 970 mm.

Gewicht:0,7

Mindestbestellmenge: 1 St

Materialnummer: 353353001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13533531001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39R119 + Forstnerbohrer d = 25 mm**

Forstnerbohrer d = 25 mm zum Bohren von Verschlussstopfenöffnungen an Schrumpfmuffen.

Bohrdurchmesser 25 mm.

Schaftdurchmesser 10 mm

Gewicht:0,1

Mindestbestellmenge: 1 St

Materialnummer: 231310001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12313101001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39R120 + Schleifband 50 m x 2,5 cm, Körnung P80**

Schleifband 50 m x 2,5 cm, Körnung P80 zum Aufrauen von Muffen, Körnung p 80.

Länge 50 m

Gewicht:0,5

Mindestbestellmenge: 1 St

Materialnummer: 236172001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12361721001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39R121 + Temperaturmessstreifen Messtemperatur 60 Grad Celsius**

Temperaturmessstreifen Messtemperatur 60 Grad Celsius zum Feststellen der Vorwärmtemperatur an Rohren oder Muffen bei der Verarbeitung von Schrumpfschläuchen oder -Manschetten.

Messtemperatur 60 Grad Celsius.

Gewicht: 0,05

Mindestbestellmenge: 1 Stk

Materialnummer: 237082001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12370821001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39R2 + Hauseinführung RAUVITHERM (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagmaterial beschrieben.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**39R201 + Hauseinführungsbogen, SDR 11 DUO 25 + 25/111**

Hauseinführungsbogen, SDR 11 DUO 25 + 25/111

Hauseinführungsbogen aus vorgedämmtem und flexiblem Fernwärmerohr SDR11, für den Heizwassereinsatz bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.

Selbstkompensation bei der Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.

Bestehend aus:

Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach EN 15632 und DIN 16892/93 mit orange gekennzeichnete(r) (EVOH) Sauerstoff-Diffusionssperre nach DIN 4726. DUO-Rohr mit durchgehender Kennzeichnung eines Rohres zur einfachen und sicheren Unterscheidung von Vor- und Rücklauf.

Schenkellänge 1,1 x 1,6 m. Mediumrohre zur Herstellung der Schiebehülsenverbindung vom Mantelrohr und Schaum an den Enden freigelegt.

Dämmung aus kontinuierlich hergestelltem, FCKW-freiem und Pentan getriebenem Polyurethan-Hartschaum.

Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  $\lambda_{50} = 0,0216 \text{ W/mK}$ .

Gewellter Außenmantel in hellgrau aus nahtlos aufextrudiertem Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.

Gewicht: 4,71

Mindestbestellmenge: 1 Stk

Materialnummer: 240194001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12401941001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39R202 + Hauseinführungsbogen, SDR 11 DUO 32 + 32/111**

Hauseinführungsbogen, SDR 11 DUO 32 + 32/111  
Hauseinführungsbogen aus vorgedämmtem und flexiblem Fernwärmerohr SDR11, für den Heizwassereinsatz bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach EN 15632 und DIN 16892/93 mit orange gekennzeichnete (EVOH) Sauerstoff-Diffusionssperre nach DIN 4726.  
DUO-Rohr mit durchgehender Kennzeichnung eines Rohres zur einfachen und sicheren Unterscheidung von Vor- und Rücklauf.  
Schenkellänge 1,1 x 1,6 m. Mediumrohre zur Herstellung der Schiebehülsenverbindung vom Mantelrohr und Schaum an den Enden freigelegt.  
Dämmung aus kontinuierlich hergestelltem, FCKW-freiem und Pentan getriebenem Polyurethan-Hartschaum.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  $\lambda(50) = 0,0216 \text{ W/mK}$ .  
Gewellter Außenmantel in hellgrau aus nahtlos aufextrudiertem Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Gewicht :4,67  
Mindestbestellmenge: 1 Stk  
Materialnummer: 240224001  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 12402241001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39R203 + Hauseinführungsbogen, SDR 11 DUO 40 + 40/126**

Hauseinführungsbogen, SDR 11 DUO 40 + 40/126  
Hauseinführungsbogen aus vorgedämmtem und flexiblem Fernwärmerohr SDR11, für den Heizwassereinsatz bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach EN 15632 und DIN 16892/93 mit orange gekennzeichnete (EVOH) Sauerstoff-Diffusionssperre nach DIN 4726.  
DUO-Rohr mit durchgehender Kennzeichnung eines Rohres zur einfachen und sicheren Unterscheidung von Vor- und Rücklauf.  
Schenkellänge 1,1 x 1,6 m. Mediumrohre zur Herstellung der Schiebehülsenverbindung vom Mantelrohr und Schaum an den Enden freigelegt.  
Dämmung aus kontinuierlich hergestelltem, FCKW-freiem und Pentan getriebenem Polyurethan-Hartschaum.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  $\lambda(50) = 0,0216 \text{ W/mK}$ .  
Gewellter Außenmantel in hellgrau aus nahtlos aufextrudiertem Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Gewicht: 7,42  
Mindestbestellmenge: 1 Stk  
Materialnummer: 240234001  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 12402341001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39R204 + Hauseinführungsbogen, SDR 11 DUO 50 + 50/162**

Hauseinführungsbogen, SDR 11 DUO 50 + 50/162  
Hauseinführungsbogen aus vorgedämmtem und flexiblem Fernwärmerohr SDR11, für den Heizwassereinsatz bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.

Selbstkompensation bei der Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.

Bestehend aus:

Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach EN 15632 und DIN 16892/93 mit orange gekennzeichneteter (EVOH) Sauerstoff-Diffusionssperre nach DIN 4726. DUO-Rohr mit durchgehender Kennzeichnung eines Rohres zur einfachen und sicheren Unterscheidung von Vor- und Rücklauf.

Schenkellänge 1,1 x 1,6 m. Mediumrohre zur Herstellung der Schiebehülsenverbindung vom Mantelrohr und Schaum an den Enden freigelegt.

Dämmung aus kontinuierlich hergestelltem, FCKW-freiem und Pentan getriebenem Polyurethan-Hartschaum.

Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  $\lambda(50) = 0,0216 \text{ W/mK}$ .

Gewellter Außenmantel in hellgrau aus nahtlos aufextrudiertem Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.

Gewicht: 9,9 kg

Mindestbestellmenge: 1 Stk

Materialnummer: 240244001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12402441001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39R205 + Hauseinführungsbogen, SDR 11 DUO 63 + 63/182**

Hauseinführungsbogen, SDR 11 DUO 63 + 63/182

Hauseinführungsbogen aus vorgedämmtem und flexiblem Fernwärmerohr SDR11, für den Heizwassereinsatz bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.

Selbstkompensation bei der Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.

Bestehend aus:

Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach EN 15632 und DIN 16892/93 mit orange gekennzeichneteter (EVOH) Sauerstoff-Diffusionssperre nach DIN 4726. DUO-Rohr mit durchgehender Kennzeichnung eines Rohres zur einfachen und sicheren Unterscheidung von Vor- und Rücklauf.

Schenkellänge 1,1 x 1,6 m. Mediumrohre zur Herstellung der Schiebehülsenverbindung vom Mantelrohr und Schaum an den Enden freigelegt.

Dämmung aus kontinuierlich hergestelltem, FCKW-freiem und Pentan getriebenem Polyurethan-Hartschaum.

Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  $\lambda(50) = 0,0216 \text{ W/mK}$ .

Gewellter Außenmantel in hellgrau aus nahtlos aufextrudiertem Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.

Gewicht: 13,2 kg

Mindestbestellmenge: 1 Stk

Materialnummer: 243788001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12437881001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39R206 + Hauseinführungsbogen, SDR 11 DUO 75 + 75/202**

Hauseinführungsbogen, SDR 11 DUO 75 + 75/202

Hauseinführungsbogen aus vorgedämmtem und flexiblem Fernwärmerohr SDR11, für den Heizwassereinsatz bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.

Selbstkompensation bei der Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.

Bestehend aus:

Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach EN 15632 und DIN 16892/93 mit orange gekennzeichneteter (EVOH) Sauerstoff-Diffusionssperre nach DIN 4726. DUO-Rohr mit durchgehender Kennzeichnung eines Rohres zur einfachen und sicheren

Unterscheidung von Vor- und Rücklauf.  
Schenkellänge 1,1 x 1,6 m. Mediumrohre zur Herstellung der Schiebehülsenverbindung vom Mantelrohr und Schaum an den Enden freigelegt.  
Dämmung aus kontinuierlich hergestelltem, FCKW-freiem und Pentan getriebenem Polyurethan-Hartschaum.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  $\lambda(50) = 0,0216 \text{ W/mK}$ .  
Gewellter Außenmantel in hellgrau aus nahtlos aufextrudiertem Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Gewicht: 14,6 kg  
Mindestbestellmenge: 1 Stk  
Materialnummer: 315375001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13153751001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39R207 + Hauseinführungsbogen, SDR 11 UNO 25/91**

Hauseinführungsbogen, SDR 11 UNO 25/91  
Hauseinführungsbogen aus vorgedämmtem und flexiblem Fernwärmerohr SDR11, für den Heizwassereinsatz bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach EN 15632 und DIN 16892/93 mit orange gekennzeichnete (EVOH) Sauerstoff-Diffusionssperre nach DIN 4726.  
DUO-Rohr mit durchgehender Kennzeichnung eines Rohres zur einfachen und sicheren Unterscheidung von Vor- und Rücklauf.  
Schenkellänge 1,1 x 1,6 m. Mediumrohre zur Herstellung der Schiebehülsenverbindung vom Mantelrohr und Schaum an den Enden freigelegt.  
Dämmung aus kontinuierlich hergestelltem, FCKW-freiem und Pentan getriebenem Polyurethan-Hartschaum.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  $\lambda(50) = 0,0216 \text{ W/mK}$ .  
Gewellter Außenmantel in hellgrau aus nahtlos aufextrudiertem Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Gewicht: 2,85 kg  
Mindestbestellmenge: 1 Stk  
Materialnummer: 240004001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12400041001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39R208 + Hauseinführungsbogen, SDR 11 UNO 32/91**

Hauseinführungsbogen, SDR 11 UNO 32/91  
Hauseinführungsbogen aus vorgedämmtem und flexiblem Fernwärmerohr SDR11, für den Heizwassereinsatz bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach EN 15632 und DIN 16892/93 mit orange gekennzeichnete (EVOH) Sauerstoff-Diffusionssperre nach DIN 4726.  
DUO-Rohr mit durchgehender Kennzeichnung eines Rohres zur einfachen und sicheren Unterscheidung von Vor- und Rücklauf.  
Schenkellänge 1,1 x 1,6 m. Mediumrohre zur Herstellung der Schiebehülsenverbindung vom Mantelrohr und Schaum an den Enden freigelegt.  
Dämmung aus kontinuierlich hergestelltem, FCKW-freiem und Pentan getriebenem Polyurethan-Hartschaum. Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  $\lambda(50) = 0,0216 \text{ W/mK}$ .



Gewellter Außenmantel in hellgrau aus nahtlos aufextrudiertem Polyethylen (PE-LLD)  
Vollmaterial.  
Gewicht: 3,07 kg  
Mindestbestellmenge: 1 Stk  
Materialnummer: 240064001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12400641001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39R209 + Hauseinführungsbogen, SDR 11 UNO 40/91**

Hauseinführungsbogen, SDR 11 UNO 40/91  
Hauseinführungsbogen aus vorgedämmtem und flexiblem Fernwärmerohr SDR11, für den Heizwassereinsatz bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach EN 15632 und DIN 16892/93 mit orange gekennzeichnete (EVOH) Sauerstoff-Diffusionssperre nach DIN 4726.  
DUO-Rohr mit durchgehender Kennzeichnung eines Rohres zur einfachen und sicheren Unterscheidung von Vor- und Rücklauf.  
Schenkellänge 1,1 x 1,6 m. Mediumrohre zur Herstellung der Schiebehülsenverbindung vom Mantelrohr und Schaum an den Enden freigelegt.  
Dämmung aus kontinuierlich hergestelltem, FCKW-freiem und Pentan getriebenem Polyurethan-Hartschaum.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  $\lambda(50) = 0,0216 \text{ W/mK}$ .  
Gewellter Außenmantel in hellgrau aus nahtlos aufextrudiertem Polyethylen (PE-LLD)  
Vollmaterial.  
Gewicht: 3,47 kg  
Mindestbestellmenge: 1 Stk  
Materialnummer: 240074001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12400741001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39R210 + Hauseinführungsbogen, SDR 11 UNO 50/111**

Hauseinführungsbogen, SDR 11 UNO 50/111  
Hauseinführungsbogen aus vorgedämmtem und flexiblem Fernwärmerohr SDR11, für den Heizwassereinsatz bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach EN 15632 und DIN 16892/93 mit orange gekennzeichnete (EVOH) Sauerstoff-Diffusionssperre nach DIN 4726.  
DUO-Rohr mit durchgehender Kennzeichnung eines Rohres zur einfachen und sicheren Unterscheidung von Vor- und Rücklauf.  
Schenkellänge 1,1 x 1,6 m. Mediumrohre zur Herstellung der Schiebehülsenverbindung vom Mantelrohr und Schaum an den Enden freigelegt.  
Dämmung aus kontinuierlich hergestelltem, FCKW-freiem und Pentan getriebenem Polyurethan-Hartschaum.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  $\lambda(50) = 0,0216 \text{ W/mK}$ .  
Gewellter Außenmantel in hellgrau aus nahtlos aufextrudiertem Polyethylen (PE-LLD)  
Vollmaterial.  
Gewicht: 4,92 kg  
Mindestbestellmenge: 1 Stk

Materialnummer: 240084001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12400841001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39R211 + Hauseinführungsbogen, SDR 11 UNO 63/126**

Hauseinführungsbogen, SDR 11 UNO 63/126

Hauseinführungsbogen aus vorgedämmtem und flexiblem Fernwärmerohr SDR11, für den Heizwassereinsatz bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.

Selbstkompensation bei der Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.

Bestehend aus:

Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach EN 15632 und DIN 16892/93 mit orange gekennzeichnete (EVOH) Sauerstoff-Diffusionssperre nach DIN 4726. DUO-Rohr mit durchgehender Kennzeichnung eines Rohres zur einfachen und sicheren Unterscheidung von Vor- und Rücklauf.

Schenkellänge 1,1 x 1,6 m. Mediumrohre zur Herstellung der Schiebehülsenverbindung vom Mantelrohr und Schaum an den Enden freigelegt.

Dämmung aus kontinuierlich hergestelltem, FCKW-freiem und Pentan getriebenem Polyurethan-Hartschaum.

Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  $\lambda(50) = 0,0216 \text{ W/mK}$ .

Gewellter Außenmantel in hellgrau aus nahtlos aufextrudiertem Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.

Gewicht: 6,5 kg

Mindestbestellmenge: 1 Stk

Materialnummer: 240094001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12400941001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39R212 + Hauseinführungsbogen, SDR 11 UNO 75/162**

Hauseinführungsbogen, SDR 11 UNO 75/162

Hauseinführungsbogen aus vorgedämmtem und flexiblem Fernwärmerohr SDR11, für den Heizwassereinsatz bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.

Selbstkompensation bei der Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.

Bestehend aus:

Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach EN 15632 und DIN 16892/93 mit orange gekennzeichnete (EVOH) Sauerstoff-Diffusionssperre nach DIN 4726. DUO-Rohr mit durchgehender Kennzeichnung eines Rohres zur einfachen und sicheren Unterscheidung von Vor- und Rücklauf.

Schenkellänge 1,1 x 1,6 m. Mediumrohre zur Herstellung der Schiebehülsenverbindung vom Mantelrohr und Schaum an den Enden freigelegt.

Dämmung aus kontinuierlich hergestelltem, FCKW-freiem und Pentan getriebenem Polyurethan-Hartschaum.

Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  $\lambda(50) = 0,0216 \text{ W/mK}$ .

Gewellter Außenmantel in hellgrau aus nahtlos aufextrudiertem Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.

Gewicht: 8,47 kg

Mindestbestellmenge: 1 Stk

Materialnummer: 240054001



z.B. REHAU, Artikelnummer: 12400541001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39R213 + Hauseinführungsbogen, SDR 11 UNO 90/162**

Hauseinführungsbogen, SDR 11 UNO 90/162

Hauseinführungsbogen aus vorgedämmtem und flexiblem Fernwärmerohr SDR11, für den Heizwassereinsatz bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.

Selbstkompensation bei der Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.

Bestehend aus:

Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach EN 15632 und DIN 16892/93 mit orange gekennzeichnete (EVOH) Sauerstoff-Diffusionssperre nach DIN 4726.

DUO-Rohr mit durchgehender Kennzeichnung eines Rohres zur einfachen und sicheren Unterscheidung von Vor- und Rücklauf.

Schenkellänge 1,1 x 1,6 m. Mediumrohre zur Herstellung der Schiebehülsenverbindung vom Mantelrohr und Schaum an den Enden freigelegt.

Dämmung aus kontinuierlich hergestelltem, FCKW-freiem und Pentan getriebenem Polyurethan-Hartschaum.

Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  $\lambda(50) = 0,0216 \text{ W/mK}$ .

Gewellter Außenmantel in hellgrau aus nahtlos aufextrudiertem Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.

Gewicht: 11,4 kg

Mindestbestellmenge: 1 Stk

Materialnummer: 240114001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12401141001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39R214 + Hauseinführungsbogen, SDR 11 UNO 110/162**

Hauseinführungsbogen, SDR 11 UNO 110/162

Hauseinführungsbogen aus vorgedämmtem und flexiblem Fernwärmerohr SDR11, für den Heizwassereinsatz bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.

Selbstkompensation bei der Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.

Bestehend aus:

Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach EN 15632 und DIN 16892/93 mit orange gekennzeichnete (EVOH) Sauerstoff-Diffusionssperre nach DIN 4726.

DUO-Rohr mit durchgehender Kennzeichnung eines Rohres zur einfachen und sicheren Unterscheidung von Vor- und Rücklauf.

Schenkellänge 1,1 x 1,6 m. Mediumrohre zur Herstellung der Schiebehülsenverbindung vom Mantelrohr und Schaum an den Enden freigelegt.

Dämmung aus kontinuierlich hergestelltem, FCKW-freiem und Pentan getriebenem Polyurethan-Hartschaum.

Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  $\lambda(50) = 0,0216 \text{ W/mK}$ .

Gewellter Außenmantel in hellgrau aus nahtlos aufextrudiertem Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.

Gewicht: 14,23 kg

Mindestbestellmenge: 1 Stk

Materialnummer: 240124001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12401241001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39R215 + Hauseinführungsbogen, SDR 11 UNO 125/182**

Hauseinführungsbogen, SDR 11 UNO 125/182  
Hauseinführungsbogen aus vorgedämmtem und flexiblem Fernwärmerohr SDR11, für den Heizwassereinsatz bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach EN 15632 und DIN 16892/93 mit orange gekennzeichnete (EVOH) Sauerstoff-Diffusionssperre nach DIN 4726.  
DUO-Rohr mit durchgehender Kennzeichnung eines Rohres zur einfachen und sicheren Unterscheidung von Vor- und Rücklauf.  
Schenkellänge 1,1 x 1,6 m. Mediumrohre zur Herstellung der Schiebehülsenverbindung vom Mantelrohr und Schaum an den Enden freigelegt.  
Dämmung aus kontinuierlich hergestelltem, FCKW-freiem und Pentan getriebenem Polyurethan-Hartschaum.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  $\lambda(50) = 0,0216 \text{ W/mK}$ .  
Gewellter Außenmantel in hellgrau aus nahtlos aufextrudiertem Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Gewicht: 16,03 kg  
Mindestbestellmenge: 1 Stk  
Materialnummer: 222827001  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 12228271001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39R220 + Mauerdichtring 126/168 mm**

Mauerdichtring 126/168 mm  
Dichtring zur Hauseinführung von RAUTHERMEX und RAUVITHERM Rohren durch Mauerwerke in Verbindung mit Quellschutt.  
Dichtheit bis 20 kPa (2 mWs)  
Profiliertes Naturkautschuk-Ring  
Gewicht: 0,5 kg  
Mindestbestellmenge: 1 Stk  
Materialnummer: 240383001  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 12403831001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39R221 + Mauerdichtring 142/183 mm**

Mauerdichtring 142/183 mm  
Dichtring zur Hauseinführung von RAUTHERMEX und RAUVITHERM Rohren durch Mauerwerke in Verbindung mit Quellschutt.  
Dichtheit bis 20 kPa (2 mWs)  
Profiliertes Naturkautschuk-Ring  
Gewicht: 0,6 kg  
Mindestbestellmenge: 1 Stk  
Materialnummer: 240393001  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 12403931001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39R222 + Mauerdichtring 162/203 mm**

Mauerdichtring 162/203 mm  
Dichtring zur Hauseinführung von RAUTHERMEX und RAUVITHERM Rohren durch Mauerwerke  
in Verbindung mit Quellschutt.  
Dichtheit bis 20 kPa (2 mWs)  
Profiliertes Naturkautschuk-Ring  
Gewicht: 0,7 kg  
Mindestbestellmenge: 1 Stk  
Materialnummer: 240403001  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 12404031001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39R223 + Mauerdichtring 182/223 mm**

Mauerdichtring 182/223 mm  
Dichtring zur Hauseinführung von RAUTHERMEX und RAUVITHERM Rohren durch Mauerwerke  
in Verbindung mit Quellschutt.  
Dichtheit bis 20 kPa (2 mWs)  
Profiliertes Naturkautschuk-Ring  
Gewicht: 0,8 kg  
Mindestbestellmenge: 1 Stk  
Materialnummer: 239101001  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 12391011001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39R224 + Mauerdichtring 202/234 mm**

REHAU Mauerdichtring 202/234 mm  
Dichtring zur Hauseinführung von RAUTHERMEX und RAUVITHERM Rohren durch Mauerwerke  
in Verbindung mit  
Quellschutt.  
Dichtheit bis 20 kPa (2 mWs)  
Profiliertes Naturkautschuk-Ring  
Gewicht: 0,9 kg  
Mindestbestellmenge: 1 Stk  
Materialnummer: 353278001  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 13532781001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39R230 + Dichtband für RAUVITHERM Hauseinführungen**

Dichtband für RAUVITHERM Hauseinführungen  
Butyl-Kautschukband zur Abdichtung des Mauerdichtringes gegen den Außenmantel sowie zum  
Ausgleich von Unebenheiten auf dem Außenmantel.

Breite 40 mm, Länge 2 m mit Schutzfolie.  
Lieferung als Rolle.  
Gewicht: 0,13 kg  
Mindestbestellmenge: 1 Stk  
Materialnummer: 353277001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13532771001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39R231 + RAUVITHERM Hauseinführung mit Kompaktdichtung Da 120**

RAUVITHERM Hauseinführung mit Kompaktdichtung Da 120  
Hauseinführung zum Einbinden von Fernwärmerohren in Ortbetonbauteile, wie Bodenplatten oder Gebäudeaussenwänden.  
Wasserdicht bis 2 m Wassersäule.  
Bestehend aus PVC- Stützhülse mit aufgerauter Oberfläche, Schrumpfschläuchen, Kompaktdichtung FA 40 mit Druckplatten und Schrauben aus Edelstahl.  
Gewicht: 5,36 kg  
Mindestbestellmenge: 1 Stk  
Materialnummer: 370800001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13708001001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39R232 + RAUVITHERM Hauseinführung mit Kompaktdichtung Da 150, 175,**

RAUVITHERM Hauseinführung mit Kompaktdichtung Da 150, 175, 190  
Hauseinführung zum Einbinden von Fernwärmerohren in Ortbetonbauteile, wie Bodenplatten oder Gebäudeaussenwänden.  
Wasserdicht bis 2 m Wassersäule.  
Bestehend aus PVC- Stützhülse mit aufgerauter Oberfläche, Schrumpfschläuchen, Kompaktdichtung FA 40 mit Druckplatten und Schrauben aus Edelstahl.  
Gewicht: 7,95 kg  
Mindestbestellmenge: 1 Stk  
Materialnummer: 370801001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13708011001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39R233 + RAUVITHERM Hauseinführung mit Kompaktdichtung Da 210**

RAUVITHERM Hauseinführung mit Kompaktdichtung Da 210  
Hauseinführung zum Einbinden von Fernwärmerohren in Ortbetonbauteile, wie Bodenplatten oder Gebäudeaussenwänden.  
Wasserdicht bis 2 m Wassersäule.  
Bestehend aus PVC-Stützhülse mit aufgerauter Oberfläche, Schrumpfschläuchen, Kompaktdichtung FA 40 mit Druckplatten und Schrauben aus Edelstahl.  
Gewicht: 11,32 kg  
Mindestbestellmenge: 1 Stk  
Materialnummer: 370803001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13708031001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39R234 + RAUVITHERM Hauseinführung Da 120**

RAUVITHERM Hauseinführung Da 120 ohne Kompaktdichtung.  
Hauseinführung zum Einbinden von Fernwärmerohren in Ortbetonbauteile, wie Bodenplatten oder Gebäudeaussenwänden.

Wasserdicht bis 2 m Wassersäule.

Bestehend aus PVC- Stützhülse mit aufgerauter Oberfläche, Schrumpfschläuchen.

Gewicht: 2,57 kg

Mindestbestellmenge: 1 Stk

Materialnummer: 320800001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13208001001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39R235 + RAUVITHERM Hauseinführung Da 150, 175, 190**

RAUVITHERM Hauseinführung Da 150, 175, 190 ohne Kompaktdichtung.

Hauseinführung zum Einbinden von Fernwärmerohren in Ortbetonbauteile, wie Bodenplatten oder Gebäudeaussenwänden.

Wasserdicht bis 2 m Wassersäule.

Bestehend aus PVC-Stützhülse mit aufgerauter Oberfläche, Schrumpfschläuchen.

Gewicht: 4,7 kg

Mindestbestellmenge: 1 Stk

Materialnummer: 320801001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13208011001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39R236 + RAUVITHERM Hauseinführung Da 210**

RAUVITHERM Hauseinführung Da 210 ohne Kompaktdichtung.

Hauseinführung zum Einbinden von REHAU Fernwärmerohren in Ortbetonbauteile, wie Bodenplatten oder Gebäudeaussenwänden.

Wasserdicht bis 2 m Wassersäule.

Bestehend aus PVC-Stützhülse mit aufgerauter Oberfläche, Schrumpfschläuchen.

Gewicht: 6,72 kg

Mindestbestellmenge: 1 Stk

Materialnummer: 320802001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13208021001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39R240 + RAUVITHERM Schrumpfendkappe DUO 25, 32, 40**

RAUVITHERM Schrumpfendkappe DUO 25, 32, 40  
Wärmeschrumpfende Endkappe, als Abschluss bei Hausanschlüssen zum Schutz der Rohrenden vor Feuchtigkeit, als optischer Abschluss und als Ungeziefersperre.  
Bestehend aus:  
Molekularvernetztem und modifiziertem Polyolefin, beschichtet mit bis zu 125 Grad Celsius temperaturbeständigem Dichtungskleber.  
Gewicht: 0,22 kg  
Mindestbestellmenge: 1 Stk  
Materialnummer: 209966001  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 12099661001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39R241 + RAUVITHERM Schrumpfendkappe DUO 63 + 63/210**

RAUVITHERM Schrumpfendkappe DUO 63 + 63/210  
Wärmeschrumpfende Endkappe, als Abschluss bei Hausanschlüssen zum Schutz der Rohrenden vor Feuchtigkeit, als optischer Abschluss und als Ungeziefersperre.  
Bestehend aus:  
Molekularvernetztem und modifiziertem Polyolefin, beschichtet mit bis zu 125 Grad Celsius temperaturbeständigem Dichtungskleber.  
Gewicht: 0,22 kg  
Mindestbestellmenge: 1 Stk  
Materialnummer: 209968001  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 12099681001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39R242 + RAUVITHERM Schrumpfendkappe UNO 25, 32, 40/120**

RAUVITHERM Schrumpfendkappe UNO 25, 32, 40/120  
Wärmeschrumpfende Endkappe, als Abschluss bei Hausanschlüssen zum Schutz der Rohrenden vor Feuchtigkeit, als optischer Abschluss und als Ungeziefersperre.  
Bestehend aus:  
Molekularvernetztem und modifiziertem Polyolefin, beschichtet mit bis zu 125 Grad Celsius temperaturbeständigem Dichtungskleber.  
Gewicht: 0,11 kg  
Mindestbestellmenge: 1 Stk  
Materialnummer: 209961001  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 12099611001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39R243 + RAUVITHERM Schrumpfendkappe UNO 50, 63 /150**

RAUVITHERM Schrumpfendkappe UNO 50, 63 /150  
Wärmeschrumpfende Endkappe, als Abschluss bei Hausanschlüssen zum Schutz der

Rohrenden vor Feuchtigkeit, als optischer Abschluss und als Ungeziefersperre.

Bestehend aus:

Molekularvernetztem und modifiziertem Polyolefin, beschichtet mit bis zu 125 Grad Celsius  
temperaturbeständigem  
Dichtungskleber.

Gewicht: 0,16 kg

Mindestbestellmenge: 1 Stk

Materialnummer: 209961001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12099611001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39R244 + RAUVITHERM Schrumpfendkappe UNO 75,90/175, 110/190, 125/210**

RAUVITHERM Schrumpfendkappe UNO 75,90/175, 110/190, 125/210

Wärmeschrumpfende Endkappe, als Abschluss bei Hausanschlüssen zum Schutz der  
Rohrenden vor Feuchtigkeit, als optischer Abschluss und als Ungeziefersperre.

Bestehend aus:

Molekularvernetztem und modifiziertem Polyolefin, beschichtet mit bis zu 125 Grad Celsius  
temperaturbeständigem Dichtungskleber.

Gewicht: 0,18 kg

Mindestbestellmenge: 1 Stk

Materialnummer: 209963001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12099631001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39R246 + RAUVITHERM Schrumpfendkappe DUO 50**

RAUVITHERM Schrumpfendkappe DUO 50

Wärmeschrumpfende Endkappe, als Abschluss bei Hausanschlüssen zum Schutz der  
Rohrenden vor Feuchtigkeit, als optischer Abschluss und als Ungeziefersperre.

Bestehend aus:

Molekularvernetztem und modifiziertem Polyolefin, beschichtet mit bis zu 125 Grad Celsius  
temperaturbeständigem

Dichtungskleber.

Gewicht: 0,22 kg

Mindestbestellmenge: 1 Stk

Materialnummer: 209967001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12099671001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39R250 + RAUVITHERM Gummiendkappe DUO 25 + 25, 32 + 32, 40 + 40/150**

RAUVITHERM Gummiendkappe DUO 25 + 25, 32 + 32, 40 + 40/150

Gummikappe zum Aufziehen, als Abschluss bei Hausanschlüssen.

Endkappe dient dem Schutz der Rohrenden vor Feuchtigkeit, als optischer Abschluss und als  
Ungeziefersperre.

Gewicht: 0,3 kg

Mindestbestellmenge: 1 Stk

Materialnummer: 320007001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13200071001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39R251 + RAUVITHERM Gummiendkappe DUO 50 + 50/175**

RAUVITHERM Gummiendkappe DUO 50 + 50/175

Gummikappe zum Aufziehen, als Abschluss bei Hausanschlüssen.

Endkappe dient dem Schutz der Rohrenden vor Feuchtigkeit, als optischer Abschluss und als Ungeziefersperre.

Gewicht: 0,3 kg

Mindestbestellmenge: 1 Stk

Materialnummer: 320071001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13200711001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39R252 + RAUVITHERM Gummiendkappe DUO 63 + 63/210**

RAUVITHERM Gummiendkappe DUO 63 + 63/210

Gummikappe zum Aufziehen, als Abschluss bei Hausanschlüssen.

Endkappe dient dem Schutz der Rohrenden vor Feuchtigkeit, als optischer Abschluss und als Ungeziefersperre.

Gewicht: 0,3 kg

Mindestbestellmenge: 1 Stk

Materialnummer: 320061001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13200611001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39R253 + RAUVITHERM Gummiendkappe UNO 25, 32, 40/120**

RAUVITHERM Gummiendkappe UNO 25, 32, 40/120

Gummikappe zum Aufziehen, als Abschluss bei Hausanschlüssen.

Endkappe dient dem Schutz der Rohrenden vor Feuchtigkeit, als optischer Abschluss und als Ungeziefersperre.

Gewicht: 0,3 kg

Mindestbestellmenge: 1 Stk

Materialnummer: 320012001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13200121001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39R254 + RAUVITHERM Gummiendkappe UNO 50, 63/150**

RAUVITHERM Gummiendkappe UNO 50, 63/150

Gummikappe zum Aufziehen, als Abschluss bei Hausanschlüssen.

Endkappe dient dem Schutz der Rohrenden vor Feuchtigkeit, als optischer Abschluss und als Ungeziefersperre.



Gewicht: 0,3 kg  
Mindestbestellmenge: 1 Stk  
Materialnummer: 320021001  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 13200211001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39R255 + RAUVITHERM Gummiendkappe UNO 75, 90/175**

RAUVITHERM Gummiendkappe UNO 75, 90/175  
Gummikappe zum Aufziehen, als Abschluss bei Hausanschlüssen.  
Endkappe dient dem Schutz der Rohrenden vor Feuchtigkeit, als optischer Abschluss und als Ungeziefersperre.  
Gewicht: 0,3 kg  
Mindestbestellmenge: 1 Stk  
Materialnummer: 320031001  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 13200311001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39R256 + RAUVITHERM Gummiendkappe UNO 110/190**

RAUVITHERM Gummiendkappe UNO 110/190  
Gummikappe zum Aufziehen, als Abschluss bei Hausanschlüssen.  
Endkappe dient dem Schutz der Rohrenden vor Feuchtigkeit, als optischer Abschluss und als Ungeziefersperre.  
Gewicht: 0,3 kg  
Mindestbestellmenge: 1 Stk  
Materialnummer: 320041001  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 13200411001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39R257 + RAUVITHERM Gummiendkappe UNO 125/210**

RAUVITHERM Gummiendkappe UNO 125/210  
Gummikappe zum Aufziehen, als Abschluss bei Hausanschlüssen.  
Endkappe dient dem Schutz der Rohrenden vor Feuchtigkeit, als optischer Abschluss und als Ungeziefersperre.  
Gewicht: 0,3 kg  
Mindestbestellmenge: 1 Stk  
Materialnummer: 320051001  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 13200511001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39R4 + Sonderzubehör (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial beschrieben.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**39R401 + Hosenrohr, SDR 11 2 x UNO 25/91 auf DUO 25 + 25/111**

Hosenrohr, SDR 11 2 x UNO 25/91 auf DUO 25 + 25/111

Vorgedämmtes Verbindungselement zwischen zwei UNO und einem DUO Rohr.

Für den Heizwassereinsatz bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.

Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach EN 15632 und DIN 16892/93 mit orange gekennzeichnete (EVOH) Sauerstoff-Diffusionssperre nach DIN 4726. Dämmung aus kontinuierlich hergestelltem, FCKW-freiem und Pentan getriebenem Polyurethan-Hartschaum.

Außenmantel in schwarz aus Polyethylen werkseitig verschweißt.

Gewicht: 2 kg

Mindestbestellmenge: 1 Stk

Materialnummer: 240314001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12403141001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39R402 + Hosenrohr, SDR 11 2 x UNO 32/91 auf DUO 32 + 32/111**

Hosenrohr, SDR 11 2 x UNO 32/91 auf DUO 32 + 32/111

Vorgedämmtes Verbindungselement zwischen zwei UNO und einem DUO Rohr.

Für den Heizwassereinsatz bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.

Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach EN 15632 und DIN 16892/93 mit orange gekennzeichnete (EVOH) Sauerstoff-Diffusionssperre nach DIN 4726. Dämmung aus kontinuierlich hergestelltem, FCKW-freiem und Pentan getriebenem Polyurethan-Hartschaum.

Außenmantel in schwarz aus Polyethylen werkseitig verschweißt.

Gewicht: 5,4 kg

Mindestbestellmenge: 1 Stk

Materialnummer: 240354001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12403541001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39R403 + Hosenrohr, SDR 11 2 x UNO 40/91 auf DUO 40 + 40/126**

Hosenrohr, SDR 11 2 x UNO 40/91 auf DUO 40 + 40/126

Vorgedämmtes Verbindungselement zwischen zwei UNO und einem DUO Rohr.

Für den Heizwassereinsatz bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach EN 15632 und DIN 16892/93 mit orange gekennzeichnete (EVOH) Sauerstoff-Diffusionssperre nach DIN 4726. Dämmung aus kontinuierlich hergestelltem, FCKW-freiem und Pentan getriebenem

Polyurethan-Hartschaum.

Außenmantel in schwarz aus Polyethylen werkseitig verschweißt.

Gewicht: 5,8 kg

Mindestbestellmenge: 1 Stk

Materialnummer: 240364001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12403641001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39R404 + Hosenrohr, SDR 11 2 x UNO 50/111 auf DUO 50 + 50/162**

Hosenrohr, SDR 11 2 x UNO 50/111 auf DUO 50 + 50/162

Vorgedämmtes Verbindungselement zwischen zwei UNO und einem DUO Rohr.

Für den Heizwassereinsatz bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.

Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach EN 15632 und DIN 16892/93 mit orange gekennzeichnete (EVOH) Sauerstoff-Diffusionssperre nach DIN 4726. Dämmung aus kontinuierlich hergestelltem, FCKW-freiem und Pentan getriebenem

Polyurethan-Hartschaum.

Außenmantel in schwarz aus Polyethylen werkseitig verschweißt.

Gewicht: 7 kg

Mindestbestellmenge: 1 Stk

Materialnummer: 240374001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12403741001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39R405 + Hosenrohr, SDR 11 2 x UNO 63/126 auf DUO 63 + 63/182**

REHAU Hosenrohr, SDR 11 2 x UNO 63/126 auf DUO 63 + 63/182

Vorgedämmtes Verbindungselement zwischen zwei UNO und einem DUO Rohr.

Für den Heizwassereinsatz bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.

Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach EN 15632 und DIN 16892/93 mit orange gekennzeichnete (EVOH) Sauerstoff-Diffusionssperre nach DIN 4726. Dämmung aus kontinuierlich hergestelltem, FCKW-freiem und Pentan getriebenem

Polyurethan-Hartschaum.

Außenmantel in schwarz aus Polyethylen werkseitig verschweißt.

Gewicht: 17 kg

Mindestbestellmenge: 1 Stk

Materialnummer: 239423001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12394231001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39R406 + Hosenrohr, SDR 11 2 x UNO 75/162 auf DUO 75 + 75/202**

Hosenrohr, SDR 11 2 x UNO 75/162 auf DUO 75 + 75/202

Vorgedämmtes Verbindungselement zwischen zwei UNO und einem DUO Rohr.

Für den Heizwassereinsatz bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.

Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach EN 15632 und

LB-HT-013+ABK-022

Preisangaben in EUR

DIN 16892/93 mit orange gekennzeichnete(r) (EVOH) Sauerstoff- Diffusionssperre nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich hergestelltem, FCKW-freiem und Pentan getriebenem  
Polyurethan-Hartschaum.

Außenmantel in schwarz aus Polyethylen werkseitig verschweißt.

Gewicht: 14 kg

Mindestbestellmenge: 1 Stk

Materialnummer: 314944001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13149441001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39R410 + Trassenwarnband 250m Warnband für Fernwärmeleitung**

Trassenwarnband

250m Warnband für Fernwärmeleitung

Trassenwarnband zur Markierung von Fernwärmerohren durch Auslegen des Bandes ca. 40 cm  
über den Rohren

Aufschrift: ""Achtung Fernwärmeleitung""

Farbe: gelb

Gewicht: 0,01 kg

Mindestbestellmenge: 1 Stk

Materialnummer: 302068001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13020681001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39R5 + Montagewerkzeuge (REHAU)**

Version: 2025-01

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen  
gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert  
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der  
Gleichwertigkeit ergänzen).*

**39R501 + Abwickler**

Abwickler

Mobile Abwickleinheit zur vereinfachten Verlegung von Fernwärmerohren vom Ringbund.  
Abrollvorrichtung variabel einstellbar auf Ringbundkerndurchmesser. Mit Fahrgestell zum  
manuellen Versetzen auf der Baustelle.

Mit höhenverstellbarem Fuß zur Anpassung an den Untergrund.

Feststellbarer Drehkranz für den Transport.

Gestell aus feuerverzinktem Stahl.

Gewicht: 80 kg

Mindestbestellmenge: 1 Stk

Materialnummer: 304529001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13045291001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39R502 + Rohrdreher**

Rohrdreher  
Rohrdreher zum Ausrichten und Verdrehen von DUO-Rohren vor dem Verbinden der  
Mediumrohre.  
Gewicht: 8 kg  
Mindestbestellmenge: 1 Stk  
Materialnummer: 314945001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13149451001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39R503 + Verlegehilfe STRAITA**

Verlegehilfe STRAITA  
Verlegehilfe zum Geradebiegen und Ausrichten der Rohrenden für eine erleichterte und  
spannungsfreie Montage der Verbindungstechnik bei Fernwärmerohren von Ringbunden.  
Gewicht: 20 kg  
Mindestbestellmenge: 1 Stk  
Materialnummer: 314083001

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13140831001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RA + Erdwärmesonden (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial  
beschrieben.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen  
gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert  
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der  
Gleichwertigkeit ergänzen).*

**39RA01 + RAUGEO Sonde PE-Xa green Abmessung: 32 x 3,0 Länge: 50 m**

RAUGEO Sonde PE-Xa green  
Zur verbesserten Anbindung an das Verfüllmaterial, Wasserdurchlässigkeitsbeiwert mit RAUGEO  
fill rot < 10-10  
Doppel-U-Sonde aus hochdruckvernetztem Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892 /16893,  
UV stabilisiert, Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU PE, Farbe grün (RAL7001).  
Werksgeprüft mit Prüfzeugnis.

Betriebstemperaturen: -40 bis +95 Grad C, max. Betriebsdruck 15 bar (C= 1,25).

Lieferform: Ringbunde auf Paletten

Abmessung: 32 x 3,0 Länge: 50 m

z.B. RAUGEO Sonde von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RA02 + RAUGEO Sonde PE-Xa green Abmessung: 32 x 3,0 Länge: 60 m**

RAUGEO Sonde PE-Xa green

Zur verbesserten Anbindung an das Verfüllmaterial, Wasserdurchlässigkeitsbeiwert mit RAUGEO fill rot < 10-10

Doppel-U-Sonde aus hochdruckvernetztem Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892 /16893, UV stabilisiert, Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU PE, Farbe grün (RAL7001).

Werksgesprüft mit Prüfzeugnis.

Betriebstemperaturen: -40 bis +95 Grad C, max. Betriebsdruck 15 bar (C= 1,25).

Lieferform: Ringbunde auf Paletten

Abmessung: 32 x 3,0 Länge: 60 m

z.B. RAUGEO Sonde von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RA03 + RAUGEO Sonde PE-Xa green Abmessung: 32 x 3,0 Länge: 70 m**

RAUGEO Sonde PE-Xa green

Zur verbesserten Anbindung an das Verfüllmaterial, Wasserdurchlässigkeitsbeiwert mit RAUGEO fill rot < 10-10

Doppel-U-Sonde aus hochdruckvernetztem Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892 /16893, UV stabilisiert, Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU PE, Farbe grün (RAL7001).

Werksgesprüft mit Prüfzeugnis.

Betriebstemperaturen: -40 bis +95 Grad C, max. Betriebsdruck 15 bar (C= 1,25).

Lieferform: Ringbunde auf Paletten

Abmessung: 32 x 3,0 Länge: 70 m

z.B. RAUGEO Sonde von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RA04 + RAUGEO Sonde PE-Xa green Abmessung: 32 x 3,0 Länge: 80 m**

RAUGEO Sonde PE-Xa green

Zur verbesserten Anbindung an das Verfüllmaterial, Wasserdurchlässigkeitsbeiwert mit RAUGEO fill rot < 10-10

Doppel-U-Sonde aus hochdruckvernetztem Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892 /16893, UV stabilisiert, Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU PE, Farbe grün (RAL7001).

Werksgesprüft mit Prüfzeugnis.

Betriebstemperaturen: -40 bis +95 Grad C, max. Betriebsdruck 15 bar (C= 1,25).

Lieferform: Ringbunde auf Paletten

Abmessung: 32 x 3,0 Länge: 80 m

z.B. RAUGEO Sonde von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RA05 + RAUGEO Sonde PE-Xa green Abmessung: 32 x 3,0 Länge: 90 m**

RAUGEO Sonde PE-Xa green

Zur verbesserten Anbindung an das Verfüllmaterial, Wasserdurchlässigkeitsbeiwert mit RAUGEO fill rot < 10-10

Doppel-U-Sonde aus hochdruckvernetztem Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892 /16893, UV stabilisiert, Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU PE, Farbe grün (RAL7001).

Werksgeprüft mit Prüfzeugnis.

Betriebstemperaturen: -40 bis +95 Grad C, max. Betriebsdruck 15 bar (C= 1,25).

Lieferform: Ringbunde auf Paletten

Abmessung: 32 x 3,0 Länge: 90 m

z.B. RAUGEO Sonde von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RA06 + RAUGEO Sonde PE-Xa green Abmessung: 32 x 3,0 Länge: 100 m**

RAUGEO Sonde PE-Xa green

Zur verbesserten Anbindung an das Verfüllmaterial, Wasserdurchlässigkeitsbeiwert mit RAUGEO fill rot < 10-10

Doppel-U-Sonde aus hochdruckvernetztem Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892 /16893, UV stabilisiert, Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU PE, Farbe grün (RAL7001).

Werksgeprüft mit Prüfzeugnis.

Betriebstemperaturen: -40 bis +95 Grad C, max. Betriebsdruck 15 bar (C= 1,25).

Lieferform: Ringbunde auf Paletten

Abmessung: 32 x 3,0 Länge: 100 m

z.B. RAUGEO Sonde von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RA07 + RAUGEO Sonde PE-Xa green Abmessung: 32 x 3,0 Länge: 110 m**

RAUGEO Sonde PE-Xa green

Zur verbesserten Anbindung an das Verfüllmaterial, Wasserdurchlässigkeitsbeiwert mit RAUGEO fill rot < 10-10

Doppel-U-Sonde aus hochdruckvernetztem Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892 /16893, UV stabilisiert, Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU PE, Farbe grün (RAL7001).

Werksgeprüft mit Prüfzeugnis.

Betriebstemperaturen: -40 bis +95 Grad C, max. Betriebsdruck 15 bar (C= 1,25).

Lieferform: Ringbunde auf Paletten

Abmessung: 32 x 3,0 Länge: 110 m

z.B. RAUGEO Sonde von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**39RA08 + RAUGEO Sonde PE-Xa green Abmessung: 32 x 3,0 Länge: 120 m**

RAUGEO Sonde PE-Xa green

Zur verbesserten Anbindung an das Verfüllmaterial, Wasserdurchlässigkeitsbeiwert mit RAUGEO fill rot < 10-10

Doppel-U-Sonde aus hochdruckvernetztem Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892 /16893, UV stabilisiert, Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU PE, Farbe grün (RAL7001).

Werksgeprüft mit Prüfzeugnis.

Betriebstemperaturen: -40 bis +95 Grad C, max. Betriebsdruck 15 bar (C= 1,25).

Lieferform: Ringbunde auf Paletten

Abmessung: 32 x 3,0 Länge: 120 m

z.B. RAUGEO Sonde von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RA09 + RAUGEO Sonde PE-Xa green Abmessung: 32 x 3,0 Länge: 125 m**

RAUGEO Sonde PE-Xa green

Zur verbesserten Anbindung an das Verfüllmaterial, Wasserdurchlässigkeitsbeiwert mit RAUGEO fill rot < 10-10

Doppel-U-Sonde aus hochdruckvernetztem Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892 /16893, UV stabilisiert, Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU PE, Farbe grün (RAL7001).

Werksgeprüft mit Prüfzeugnis.

Betriebstemperaturen: -40 bis +95 Grad C, max. Betriebsdruck 15 bar (C= 1,25).

Lieferform: Ringbunde auf Paletten

Abmessung: 32 x 3,0 Länge: 125 m

z.B. RAUGEO Sonde von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RA10 + RAUGEO Sonde PE-Xa green Abmessung: 32 x 3,0 Länge: 130 m**

RAUGEO Sonde PE-Xa green zur verbesserten Anbindung an das Verfüllmaterial, Wasserdurchlässigkeitsbeiwert mit RAUGEO fill rot < 10-10

Doppel-U-Sonde aus hochdruckvernetztem Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892 /16893, UV stabilisiert, Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU PE, Farbe grün (RAL7001).

Werksgeprüft mit Prüfzeugnis.

Betriebstemperaturen: -40 bis +95 Grad C, max. Betriebsdruck 15 bar (C= 1,25).

Lieferform: Ringbunde auf Paletten

Abmessung: 32 x 3,0 Länge: 130 m

z.B. RAUGEO Sonde von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RA11 + RAUGEO Sonde PE-Xa green Abmessung: 32 x 3,0 Länge: 140m**

RAUGEO Sonde PE-Xa green zur verbesserten Anbindung an das Verfüllmaterial, Wasserdurchlässigkeitsbeiwert mit RAUGEO fill rot < 10-10

Doppel-U-Sonde aus hochdruckvernetztem Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892 /16893, UV stabilisiert, Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU PE, Farbe grün (RAL7001).

Werksgeprüft mit Prüfzeugnis.

Betriebstemperaturen: -40 bis +95 Grad C, max. Betriebsdruck 15 bar (C= 1,25).



Lieferform: Ringbunde auf Paletten  
Abmessung: 32 x 3,0 Länge: 140m

z.B. RAUGEO Sonde von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RA12 + RAUGEO Sonde PE-Xa green Abmessung: 32 x 3,0 Länge: 150 m**

RAUGEO Sonde PE-Xa green zur verbesserten Anbindung an das Verfüllmaterial,  
Wasserdurchlässigkeitsbeiwert mit RAUGEO fill rot < 10-10  
Doppel-U-Sonde aus hochdruckvernetztem Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892 /16893,  
UV stabilisiert, Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU PE, Farbe grün (RAL7001).  
Werksgeprüft mit Prüfzeugnis.  
Betriebstemperaturen: -40 bis +95 Grad C, max. Betriebsdruck 15 bar (C= 1,25).  
Lieferform: Ringbunde auf Paletten  
Abmessung: 32 x 3,0 Länge: 150 m

z.B. RAUGEO Sonde von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RA13 + RAUGEO Sonde PE-Xa green Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 50 m**

RAUGEO Sonde PE-Xa green zur verbesserten Anbindung an das Verfüllmaterial,  
Wasserdurchlässigkeitsbeiwert mit RAUGEO fill rot < 10-10  
Doppel-U-Sonde aus hochdruckvernetztem Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892 /16893,  
UV stabilisiert, Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU PE, Farbe grün (RAL7001).  
Werksgeprüft mit Prüfzeugnis.  
Betriebstemperaturen: -40 bis +95 Grad C, max. Betriebsdruck 15 bar (C= 1,25).  
Lieferform: Ringbunde auf Paletten  
Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 50 m

z.B. RAUGEO Sonde von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RA14 + RAUGEO Sonde PE-Xa green Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 60 m**

RAUGEO Sonde PE-Xa green zur verbesserten Anbindung an das Verfüllmaterial,  
Wasserdurchlässigkeitsbeiwert mit RAUGEO fill rot < 10-10  
Doppel-U-Sonde aus hochdruckvernetztem Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892 /16893,  
UV stabilisiert, Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU PE, Farbe grün (RAL7001).  
Werksgeprüft mit Prüfzeugnis.  
Betriebstemperaturen: -40 bis +95 Grad C, max. Betriebsdruck 15 bar (C= 1,25).  
Lieferform: Ringbunde auf Paletten  
Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 60 m

z.B. RAUGEO Sonde von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RA15 + RAUGEO Sonde PE-Xa green Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 70 m**

RAUGEO Sonde PE-Xa green zur verbesserten Anbindung an das Verfüllmaterial,  
Wasserdurchlässigkeitsbeiwert mit RAUGEO fill rot < 10-10  
Doppel-U-Sonde aus hochdruckvernetztem Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892 /16893,  
UV stabilisiert, Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU PE, Farbe grün (RAL7001).  
Werksgeprüft mit Prüfzeugnis.  
Betriebstemperaturen: -40 bis +95 Grad C, max. Betriebsdruck 15 bar (C= 1,25).  
Lieferform: Ringbunde auf Paletten  
Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 70 m  
z.B. RAUGEO Sonde von REHAU oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RA16 + RAUGEO Sonde PE-Xa green Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 80 m**

RAUGEO Sonde PE-Xa green zur verbesserten Anbindung an das Verfüllmaterial,  
Wasserdurchlässigkeitsbeiwert mit RAUGEO fill rot < 10-10  
Doppel-U-Sonde aus hochdruckvernetztem Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892 /16893,  
UV stabilisiert, Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU PE, Farbe grün (RAL7001).  
Werksgeprüft mit Prüfzeugnis.  
Betriebstemperaturen: -40 bis +95 Grad C, max. Betriebsdruck 15 bar (C= 1,25).  
Lieferform: Ringbunde auf Paletten  
Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 80 m  
z.B. RAUGEO Sonde von REHAU oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RA17 + RAUGEO Sonde PE-Xa green Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 90 m**

RAUGEO Sonde PE-Xa green zur verbesserten Anbindung an das Verfüllmaterial,  
Wasserdurchlässigkeitsbeiwert mit RAUGEO fill rot < 10-10  
Doppel-U-Sonde aus hochdruckvernetztem Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892 /16893,  
UV stabilisiert, Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU PE, Farbe grün (RAL7001).  
Werksgeprüft mit Prüfzeugnis.  
Betriebstemperaturen: -40 bis +95 Grad C, max. Betriebsdruck 15 bar (C= 1,25).  
Lieferform: Ringbunde auf Paletten  
Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 90 m  
z.B. RAUGEO Sonde von REHAU oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RA18 + RAUGEO Sonde PE-Xa green Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 100 m**

RAUGEO Sonde PE-Xa green zur verbesserten Anbindung an das Verfüllmaterial,  
Wasserdurchlässigkeitsbeiwert mit RAUGEO fill rot < 10-10  
Doppel-U-Sonde aus hochdruckvernetztem Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892 /16893,  
UV stabilisiert, Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU PE, Farbe grün (RAL7001).  
Werksgeprüft mit Prüfzeugnis.  
Betriebstemperaturen: -40 bis +95 Grad C, max. Betriebsdruck 15 bar (C= 1,25).  
Lieferform: Ringbunde auf Paletten  
Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 100 m

z.B. RAUGEO Sonde von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RA19 + RAUGEO Sonde PE-Xa green Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 110 m**

RAUGEO Sonde PE-Xa green zur verbesserten Anbindung an das Verfüllmaterial,  
Wasserdurchlässigkeitsbeiwert mit RAUGEO fill rot < 10-10  
Doppel-U-Sonde aus hochdruckvernetztem Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892 /16893,  
UV stabilisiert, Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU PE, Farbe grün (RAL7001).  
Werksgeprüft mit Prüfzeugnis.  
Betriebstemperaturen: -40 bis +95 Grad C, max. Betriebsdruck 15 bar (C= 1,25).  
Lieferform: Ringbunde auf Paletten  
Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 110 m

z.B. RAUGEO Sonde von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RA20 + RAUGEO Sonde PE-Xa green Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 125 m**

RAUGEO Sonde PE-Xa green zur verbesserten Anbindung an das Verfüllmaterial,  
Wasserdurchlässigkeitsbeiwert mit RAUGEO fill rot < 10-10.  
Doppel-U-Sonde aus hochdruckvernetztem Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892 /16893,  
UV stabilisiert, Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU PE, Farbe grün (RAL7001).  
Werksgeprüft mit Prüfzeugnis.  
Betriebstemperaturen: -40 bis +95 Grad C, max. Betriebsdruck 15 bar (C= 1,25).  
Lieferform: Ringbunde auf Paletten  
Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 125 m

z.B. RAUGEO Sonde von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RA21 + RAUGEO Sonde PE-Xa green Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 130 m**

RAUGEO Sonde PE-Xa green zur verbesserten Anbindung an das Verfüllmaterial,  
Wasserdurchlässigkeitsbeiwert mit RAUGEO fill rot < 10-10.  
Doppel-U-Sonde aus hochdruckvernetztem Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892 /16893,  
UV stabilisiert, Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU PE, Farbe grün (RAL7001).  
Werksgeprüft mit Prüfzeugnis.  
Betriebstemperaturen: -40 bis +95 Grad C, max. Betriebsdruck 15 bar (C= 1,25).  
Lieferform: Ringbunde auf Paletten  
Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 130 m

z.B. RAUGEO Sonde von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RA22 + RAUGEO Sonde PE-Xa green Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 150 m**

RAUGEO Sonde PE-Xa green zur verbesserten Anbindung an das Verfüllmaterial, Wasserdurchlässigkeitsbeiwert mit RAUGEO fill rot < 10-10.  
Doppel-U-Sonde aus hochdruckvernetztem Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892 /16893, UV stabilisiert, Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU PE, Farbe grün (RAL7001).  
Werksgeprüft mit Prüfzeugnis.  
Betriebstemperaturen: -40 bis +95 Grad C, max. Betriebsdruck 15 bar (C= 1,25).  
Lieferform: Ringbunde auf Paletten  
Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 150 m  
z.B. RAUGEO Sonde von REHAU oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RA23 + RAUGEO Sonde PE-Xa green Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 175 m**

RAUGEO Sonde PE-Xa green zur verbesserten Anbindung an das Verfüllmaterial, Wasserdurchlässigkeitsbeiwert mit RAUGEO fill rot < 10-10.  
Doppel-U-Sonde aus hochdruckvernetztem Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892 /16893, UV stabilisiert, Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU PE, Farbe grün (RAL7001).  
Werksgeprüft mit Prüfzeugnis.  
Betriebstemperaturen: -40 bis +95 Grad C, max. Betriebsdruck 15 bar (C= 1,25).  
Lieferform: Ringbunde auf Paletten  
Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 175 m  
z.B. RAUGEO Sonde von REHAU oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RA24 + RAUGEO Sonde PE-Xa green Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 200 m**

RAUGEO Sonde PE-Xa green zur verbesserten Anbindung an das Verfüllmaterial, Wasserdurchlässigkeitsbeiwert mit RAUGEO fill rot < 10-10.  
Doppel-U-Sonde aus hochdruckvernetztem Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892 /16893, UV stabilisiert, Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU PE, Farbe grün (RAL7001).  
Werksgeprüft mit Prüfzeugnis.  
Betriebstemperaturen: -40 bis +95 Grad C, max. Betriebsdruck 15 bar (C= 1,25).  
Lieferform: Ringbunde auf Paletten  
Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 200 m  
z.B. RAUGEO Sonde von REHAU oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RA25 + RAUGEO Sonde PE-Xa green Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 225 m**

RAUGEO Sonde PE-Xa green zur verbesserten Anbindung an das Verfüllmaterial, Wasserdurchlässigkeitsbeiwert mit RAUGEO fill rot < 10-10.  
Doppel-U-Sonde aus hochdruckvernetztem Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892 /16893, UV stabilisiert, Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU PE, Farbe grün (RAL7001).  
Werksgeprüft mit Prüfzeugnis.  
Betriebstemperaturen: -40 bis +95 Grad C, max. Betriebsdruck 15 bar (C= 1,25).  
Lieferform: Ringbunde auf Paletten  
Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 225 m

z.B. RAUGEO Sonde von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RA26 + RAUGEO Sonde PE-Xa green Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 250 m**

RAUGEO Sonde PE-Xa green zur verbesserten Anbindung an das Verfüllmaterial,  
Wasserdurchlässigkeitsbeiwert mit RAUGEO fill rot < 10-10.  
Doppel-U-Sonde aus hochdruckvernetztem Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892 /16893,  
UV stabilisiert, Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU PE, Farbe grün (RAL7001).  
Werksgeprüft mit Prüfzeugnis.  
Betriebstemperaturen: -40 bis +95 Grad C, max. Betriebsdruck 15 bar (C= 1,25).  
Lieferform: Ringbunde auf Paletten  
Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 250 m

z.B. RAUGEO Sonde von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RA30 + RAUGEO sonde PE-RC duo Abmessung: 32 x 3,0 Länge: 50 m**

RAUGEO sonde PE-100 RC Duo  
Doppel-U-Sonde aus PE-100 RC; iA PAS1075  
UV stabilisiert, Farbe schwarz (RAL9004) SDR 11, Werksgeprüft mit Prüfzeugnis, Fertigung  
gemäß DVS Richtlinien, Güteüberwachung in Anlehnung an SKZ HR 3.26 A485,  
Betriebstemperaturen: -20 bis +30 Grad C  
max. Betriebsdruck 16 bar (C= 1,25)  
Lieferform: Doppel-U-Sonde auf Palette  
Abmessung: 32 x 3,0 Länge: 50 m

z.B. RAUGEO Sonde von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RA31 + RAUGEO sonde PE-RC duo Abmessung: 32 x 3,0 Länge: 60 m**

RAUGEO sonde PE-100 RC Duo  
Doppel-U-Sonde aus PE-100 RC; iA PAS1075  
UV stabilisiert, Farbe schwarz (RAL9004) SDR 11, Werksgeprüft mit Prüfzeugnis, Fertigung  
gemäß DVS Richtlinien, Güteüberwachung in Anlehnung an SKZ HR 3.26 A485,  
Betriebstemperaturen: -20 bis +30 Grad C  
max. Betriebsdruck 16 bar (C= 1,25)  
Lieferform: Doppel-U-Sonde auf Palette  
Abmessung: 32 x 3,0 Länge: 60 m

z.B. RAUGEO Sonde von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RA32 + RAUGEO sonde PE-RC duo Abmessung: 32 x 3,0 Länge: 70 m**

RAUGEO sonde PE-100 RC Duo  
Doppel-U-Sonde aus PE-100 RC; iA PAS1075  
UV stabilisiert, Farbe schwarz (RAL9004) SDR 11, Werksgeprüft mit Prüfzeugnis, Fertigung gemäß DVS Richtlinien, Güteüberwachung in Anlehnung an SKZ HR 3.26 A485,  
Betriebstemperaturen: -20 bis +30 Grad C  
max. Betriebsdruck 16 bar (C= 1,25)  
Lieferform: Doppel-U-Sonde auf Palette  
Abmessung: 32 x 3,0 Länge: 70 m  
z.B. RAUGEO Sonde von REHAU oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RA33 + RAUGEO sonde PE-RC duo Abmessung: 32 x 3,0 Länge: 80 m**

RAUGEO sonde PE-100 RC Duo  
Doppel-U-Sonde aus PE-100 RC; iA PAS1075  
UV stabilisiert, Farbe schwarz (RAL9004) SDR 11, Werksgeprüft mit Prüfzeugnis, Fertigung gemäß DVS Richtlinien, Güteüberwachung in Anlehnung an SKZ HR 3.26 A485,  
Betriebstemperaturen: -20 bis +30 Grad C  
max. Betriebsdruck 16 bar (C= 1,25)  
Lieferform: Doppel-U-Sonde auf Palette  
Abmessung: 32 x 3,0 Länge: 80 m  
z.B. RAUGEO Sonde von REHAU oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RA34 + RAUGEO sonde PE-RC duo Abmessung: 32 x 3,0 Länge: 90 m**

RAUGEO sonde PE-100 RC Duo  
Doppel-U-Sonde aus PE-100 RC; iA PAS1075  
UV stabilisiert, Farbe schwarz (RAL9004) SDR 11, Werksgeprüft mit Prüfzeugnis, Fertigung gemäß DVS Richtlinien, Güteüberwachung in Anlehnung an SKZ HR 3.26 A485,  
Betriebstemperaturen: -20 bis +30 Grad C  
max. Betriebsdruck 16 bar (C= 1,25)  
Lieferform: Doppel-U-Sonde auf Palette  
Abmessung: 32 x 3,0 Länge: 90 m  
z.B. RAUGEO Sonde von REHAU oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RA35 + RAUGEO sonde PE-RC duo Abmessung: 32 x 3,0 Länge: 100 m**

RAUGEO sonde PE-100 RC Duo  
Doppel-U-Sonde aus PE-100 RC; iA PAS1075  
UV stabilisiert, Farbe schwarz (RAL9004) SDR 11, Werksgeprüft mit Prüfzeugnis, Fertigung gemäß DVS Richtlinien, Güteüberwachung in Anlehnung an SKZ HR 3.26 A485,  
Betriebstemperaturen: -20 bis +30 Grad C  
max. Betriebsdruck 16 bar (C= 1,25)  
Lieferform: Doppel-U-Sonde auf Palette  
Abmessung: 32 x 3,0 Länge: 100 m

z.B. RAUGEO Sonde von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RA36 + RAUGEO sonde PE-RC duo Abmessung: 32 x 3,0 Länge: 110 m**

RAUGEO sonde PE-100 RC Duo

Doppel-U-Sonde aus PE-100 RC; iA PAS1075

UV stabilisiert, Farbe schwarz (RAL9004) SDR 11, Werksgeprüft mit Prüfzeugnis, Fertigung gemäß DVS Richtlinien, Güteüberwachung in Anlehnung an SKZ HR 3.26 A485,

Betriebstemperaturen: -20 bis +30 Grad C

max. Betriebsdruck 16 bar (C= 1,25)

Lieferform: Doppel-U-Sonde auf Palette

Abmessung: 32 x 3,0 Länge: 110 m

z.B. RAUGEO Sonde von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RA37 + RAUGEO sonde PE-RC duo Abmessung: 32 x 3,0 Länge: 120 m**

RAUGEO sonde PE-100 RC Duo

Doppel-U-Sonde aus PE-100 RC; iA PAS1075

UV stabilisiert, Farbe schwarz (RAL9004) SDR 11, Werksgeprüft mit Prüfzeugnis, Fertigung gemäß DVS Richtlinien, Güteüberwachung in Anlehnung an SKZ HR 3.26 A485,

Betriebstemperaturen: -20 bis +30 Grad C

max. Betriebsdruck 16 bar (C= 1,25)

Lieferform: Doppel-U-Sonde auf Palette

Abmessung: 32 x 3,0 Länge: 120 m

z.B. RAUGEO Sonde von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RA38 + RAUGEO sonde PE-RC duo Abmessung: 32 x 3,0 Länge: 125 m**

RAUGEO sonde PE-100 RC Duo

Doppel-U-Sonde aus PE-100 RC; iA PAS1075

UV stabilisiert, Farbe schwarz (RAL9004) SDR 11, Werksgeprüft mit Prüfzeugnis, Fertigung gemäß DVS Richtlinien, Güteüberwachung in Anlehnung an SKZ HR 3.26 A485,

Betriebstemperaturen: -20 bis +30 Grad C

max. Betriebsdruck 16 bar (C= 1,25)

Lieferform: Doppel-U-Sonde auf Palette

Abmessung: 32 x 3,0 Länge: 125 m

z.B. RAUGEO Sonde von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**39RA39 + RAUGEO sonde PE-RC duo Abmessung: 32 x 3,0 Länge: 130 m**

RAUGEO sonde PE-100 RC Duo, Doppel-U-Sonde aus PE-100 RC; iA PAS1075 UV stabilisiert, Farbe schwarz (RAL9004) SDR 11, Werksgeprüft mit Prüfzeugnis, Fertigung gemäß DVS Richtlinien, Güteüberwachung in Anlehnung an SKZ HR 3.26 A485, Betriebstemperaturen: -20 bis +30 Grad C max. Betriebsdruck 16 bar (C= 1,25)  
Lieferform: Doppel-U-Sonde auf Palette  
Abmessung: 32 x 3,0 Länge: 130 m

z.B. RAUGEO Sonde von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RA40 + RAUGEO sonde PE-RC duo Abmessung: 32 x 3,0 Länge: 140 m**

RAUGEO sonde PE-100 RC Duo, Doppel-U-Sonde aus PE-100 RC; iA PAS1075 UV stabilisiert, Farbe schwarz (RAL9004) SDR 11, Werksgeprüft mit Prüfzeugnis, Fertigung gemäß DVS Richtlinien, Güteüberwachung in Anlehnung an SKZ HR 3.26 A485, Betriebstemperaturen: -20 bis +30 Grad C max. Betriebsdruck 16 bar (C= 1,25)  
Lieferform: Doppel-U-Sonde auf Palette  
Abmessung: 32 x 3,0 Länge: 140 m

z.B. RAUGEO Sonde von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RA41 + RAUGEO sonde PE-RC duo Abmessung: 32 x 3,0 Länge: 150 m**

RAUGEO sonde PE-100 RC Duo, Doppel-U-Sonde aus PE-100 RC; iA PAS1075 UV stabilisiert, Farbe schwarz (RAL9004) SDR 11, Werksgeprüft mit Prüfzeugnis, Fertigung gemäß DVS Richtlinien, Güteüberwachung in Anlehnung an SKZ HR 3.26 A485, Betriebstemperaturen: -20 bis +30 Grad C max. Betriebsdruck 16 bar (C= 1,25)  
Lieferform: Doppel-U-Sonde auf Palette  
Abmessung: 32 x 3,0 Länge: 150 m

z.B. RAUGEO Sonde von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RA42 + RAUGEO sonde PE-RC duo Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 60 m**

RAUGEO sonde PE-100 RC Duo, Doppel-U-Sonde aus PE-100 RC; iA PAS1075 UV stabilisiert, Farbe schwarz (RAL9004) SDR 11, Werksgeprüft mit Prüfzeugnis, Fertigung gemäß DVS Richtlinien, Güteüberwachung in Anlehnung an SKZ HR 3.26 A485, Betriebstemperaturen: -20 bis +30 Grad C max. Betriebsdruck 16 bar (C= 1,25)  
Lieferform: Doppel-U-Sonde auf Palette  
Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 60 m

z.B. RAUGEO Sonde von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**39RA43 + RAUGEO sonde PE-RC duo Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 70 m**

RAUGEO sonde PE-100 RC Duo, Doppel-U-Sonde aus PE-100 RC; iA PAS1075 UV stabilisiert, Farbe schwarz (RAL9004) SDR 11, Werksgeprüft mit Prüfzeugnis, Fertigung gemäß DVS Richtlinien, Güteüberwachung in Anlehnung an SKZ HR 3.26 A485, Betriebstemperaturen: -20 bis +30 Grad C max. Betriebsdruck 16 bar (C= 1,25)  
Lieferform: Doppel-U-Sonde auf Palette  
Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 70 m

z.B. RAUGEO Sonde von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RA44 + RAUGEO sonde PE-RC duo Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 80 m**

RAUGEO sonde PE-100 RC Duo, Doppel-U-Sonde aus PE-100 RC; iA PAS1075 UV stabilisiert, Farbe schwarz (RAL9004) SDR 11, Werksgeprüft mit Prüfzeugnis, Fertigung gemäß DVS Richtlinien, Güteüberwachung in Anlehnung an SKZ HR 3.26 A485, Betriebstemperaturen: -20 bis +30 Grad C max. Betriebsdruck 16 bar (C= 1,25)  
Lieferform: Doppel-U-Sonde auf Palette  
Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 80 m

z.B. RAUGEO Sonde von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RA45 + RAUGEO sonde PE-RC duo Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 90 m**

RAUGEO sonde PE-100 RC Duo, Doppel-U-Sonde aus PE-100 RC; iA PAS1075 UV stabilisiert, Farbe schwarz (RAL9004) SDR 11, Werksgeprüft mit Prüfzeugnis, Fertigung gemäß DVS Richtlinien, Güteüberwachung in Anlehnung an SKZ HR 3.26 A485, Betriebstemperaturen: -20 bis +30 Grad C max. Betriebsdruck 16 bar (C= 1,25)  
Lieferform: Doppel-U-Sonde auf Palette  
Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 90 m

z.B. RAUGEO Sonde von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RA46 + RAUGEO sonde PE-RC duo Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 102 m**

RAUGEO sonde PE-100 RC Duo, Doppel-U-Sonde aus PE-100 RC; iA PAS1075 UV stabilisiert, Farbe schwarz (RAL9004) SDR 11, Werksgeprüft mit Prüfzeugnis, Fertigung gemäß DVS Richtlinien, Güteüberwachung in Anlehnung an SKZ HR 3.26 A485, Betriebstemperaturen: -20 bis +30 Grad C max. Betriebsdruck 16 bar (C= 1,25)  
Lieferform: Doppel-U-Sonde auf Palette  
Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 102 m

z.B. RAUGEO Sonde von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RA47 + RAUGEO sonde PE-RC duo Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 127 m**

RAUGEO sonde PE-100 RC Duo, Doppel-U-Sonde aus PE-100 RC; iA PAS1075 UV stabilisiert, Farbe schwarz (RAL9004) SDR 11, Werksgeprüft mit Prüfzeugnis, Fertigung gemäß DVS Richtlinien, Güteüberwachung in Anlehnung an SKZ HR 3.26 A485, Betriebstemperaturen: -20 bis +30 Grad C max. Betriebsdruck 16 bar (C= 1,25)  
Lieferform: Doppel-U-Sonde auf Palette  
Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 127 m

z.B. RAUGEO Sonde von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RA48 + RAUGEO sonde PE-RC duo Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 140 m**

RAUGEO sonde PE-100 RC Duo, Doppel-U-Sonde aus PE-100 RC; iA PAS1075 UV stabilisiert, Farbe schwarz (RAL9004) SDR 11, Werksgeprüft mit Prüfzeugnis, Fertigung gemäß DVS Richtlinien, Güteüberwachung in Anlehnung an SKZ HR 3.26 A485, Betriebstemperaturen: -20 bis +30 Grad C max. Betriebsdruck 16 bar (C= 1,25)  
Lieferform: Doppel-U-Sonde auf Palette  
Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 140 m

z.B. RAUGEO Sonde von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RA49 + RAUGEO sonde PE-RC duo Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 152 m**

RAUGEO sonde PE-100 RC Duo, Doppel-U-Sonde aus PE-100 RC; iA PAS1075 UV stabilisiert, Farbe schwarz (RAL9004) SDR 11, Werksgeprüft mit Prüfzeugnis, Fertigung gemäß DVS Richtlinien, Güteüberwachung in Anlehnung an SKZ HR 3.26 A485, Betriebstemperaturen: -20 bis +30 Grad C max. Betriebsdruck 16 bar (C= 1,25)  
Lieferform: Doppel-U-Sonde auf Palette  
Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 152 m

z.B. RAUGEO Sonde von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RA50 + RAUGEO sonde PE-RC duo Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 165 m**

RAUGEO sonde PE-100 RC Duo, Doppel-U-Sonde aus PE-100 RC; iA PAS1075 UV stabilisiert, Farbe schwarz (RAL9004) SDR 11, Werksgeprüft mit Prüfzeugnis, Fertigung gemäß DVS Richtlinien, Güteüberwachung in Anlehnung an SKZ HR 3.26 A485, Betriebstemperaturen: -20 bis +30 Grad C max. Betriebsdruck 16 bar (C= 1,25)  
Lieferform: Doppel-U-Sonde auf Palette  
Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 165 m

z.B. RAUGEO Sonde von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RA51 + RAUGEO sonde PE-RC duo Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 175 m**

RAUGEO sonde PE-100 RC Duo, Doppel-U-Sonde aus PE-100 RC; iA PAS1075 UV stabilisiert, Farbe schwarz (RAL9004) SDR 11, Werksgeprüft mit Prüfzeugnis, Fertigung gemäß DVS Richtlinien, Güteüberwachung in Anlehnung an SKZ HR 3.26 A485, Betriebstemperaturen: -20 bis +30 Grad C max. Betriebsdruck 16 bar (C= 1,25)  
Lieferform: Doppel-U-Sonde auf Palette  
Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 175 m

z.B. RAUGEO Sonde von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RA52 + RAUGEO sonde PE-RC duo Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 185 m**

RAUGEO sonde PE-100 RC Duo, Doppel-U-Sonde aus PE-100 RC; iA PAS1075 UV stabilisiert, Farbe schwarz (RAL9004) SDR 11, Werksgeprüft mit Prüfzeugnis, Fertigung gemäß DVS Richtlinien, Güteüberwachung in Anlehnung an SKZ HR 3.26 A485, Betriebstemperaturen: -20 bis +30 Grad C max. Betriebsdruck 16 bar (C= 1,25)  
Lieferform: Doppel-U-Sonde auf Palette  
Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 185 m

z.B. RAUGEO Sonde von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RA53 + RAUGEO sonde PE-RC duo Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 200 m**

RAUGEO sonde PE-100 RC Duo, Doppel-U-Sonde aus PE-100 RC; iA PAS1075 UV stabilisiert, Farbe schwarz (RAL9004) SDR 11, Werksgeprüft mit Prüfzeugnis, Fertigung gemäß DVS Richtlinien, Güteüberwachung in Anlehnung an SKZ HR 3.26 A485, Betriebstemperaturen: -20 bis +30 Grad C max. Betriebsdruck 16 bar (C= 1,25)  
Lieferform: Doppel-U-Sonde auf Palette  
Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 200 m

z.B. RAUGEO Sonde von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RA54 + RAUGEO sonde PE-RC duo Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 225 m**

RAUGEO sonde PE-100 RC Duo, Doppel-U-Sonde aus PE-100 RC; iA PAS1075 UV stabilisiert, Farbe schwarz (RAL9004) SDR 11, Werksgeprüft mit Prüfzeugnis, Fertigung gemäß DVS Richtlinien, Güteüberwachung in Anlehnung an SKZ HR 3.26 A485, Betriebstemperaturen: -20 bis +30 Grad C max. Betriebsdruck 16 bar (C= 1,25)  
Lieferform: Doppel-U-Sonde auf Palette  
Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 225 m

z.B. RAUGEO Sonde von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RA55 + RAUGEO sonde PE-RC duo Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 250 m**

RAUGEO sonde PE-100 RC Duo, Doppel-U-Sonde aus PE-100 RC; iA PAS1075 UV stabilisiert, Farbe schwarz (RAL9004) SDR 11, Werksgeprüft mit Prüfzeugnis, Fertigung gemäß DVS Richtlinien, Güteüberwachung in Anlehnung an SKZ HR 3.26 A485, Betriebstemperaturen: -20 bis +30 Grad C max. Betriebsdruck 16 bar (C= 1,25)  
Lieferform: Doppel-U-Sonde auf Palette  
Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 250 m

z.B. RAUGEO Sonde von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RA56 + RAUGEO sonde PE-RC duo Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 275 m**

RAUGEO sonde PE-100 RC Duo, Doppel-U-Sonde aus PE-100 RC; iA PAS1075 UV stabilisiert, Farbe schwarz (RAL9004) SDR 11, Werksgeprüft mit Prüfzeugnis, Fertigung gemäß DVS Richtlinien, Güteüberwachung in Anlehnung an SKZ HR 3.26 A485, Betriebstemperaturen: -20 bis +30 Grad C max. Betriebsdruck 16 bar (C= 1,25)  
Lieferform: Doppel-U-Sonde auf Palette  
Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 275 m

z.B. RAUGEO Sonde von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RA57 + RAUGEO sonde PE-RC duo Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 300 m**

RAUGEO sonde PE-100 RC Duo, Doppel-U-Sonde aus PE-100 RC; iA PAS1075 UV stabilisiert, Farbe schwarz (RAL9004) SDR 11, Werksgeprüft mit Prüfzeugnis, Fertigung gemäß DVS Richtlinien, Güteüberwachung in Anlehnung an SKZ HR 3.26 A485, Betriebstemperaturen: -20 bis +30 Grad C max. Betriebsdruck 16 bar (C= 1,25)  
Lieferform: Doppel-U-Sonde auf Palette  
Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 300 m

z.B. RAUGEO Sonde von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RB + Zubehör Erdwärmesonden (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial beschrieben.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**39RB01 + RAUGEO fill rot Palette mit Wärmeleitfähigkeit 2.0 W/mK**

RAUGEO fill rot Palette mit Wärmeleitfähigkeit 2.0 W/mK, fertig vorgemischte Verpressmaterial zur Verpressung von Erdwärmesondenbohrungen.  
Frostbeständig mit guter Umweltverträglichkeit und geringer Durchlässigkeit  
Suspensionsdichte kg/dm<sup>3</sup>: 1,65  
Angaben aus dem Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten.  
Lieferaufmachung: auf Palette 40 Säcke a 25 kg (Gesamtgewicht 1000 kg)  
Mindestbestellmenge: 1,0 STK  
Gewicht: 1000,0000 kg per 1 STK  
z.B. RAUGEO fill von REHAU oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 kg PP: .....

**39RB02 + RAUGEO fill rot Big Bag mit Wärmeleitfähigkeit 2.0 W/mK**

RAUGEO fill rot Big Bag mit Wärmeleitfähigkeit 2.0 W/mK, fertig vorgemischte Verpressmaterial zur Verpressung von Erdwärmesondenbohrungen.  
Frostbeständig mit guter Umweltverträglichkeit und geringer Durchlässigkeit.  
Suspensionsdichte kg/dm<sup>3</sup>: 1,65  
Angaben aus dem Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten.  
Lieferaufmachung: auf Palette Big Bag  
Mindestbestellmenge: 1,0 STK  
Gewicht: 1000,0000 kg per 1 STK  
z.B. RAUGEO fill von REHAU oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 kg PP: .....

**39RB03 + RAUGEO fill rot Siloware mit Wärmeleitfähigkeit 2.0 W/mK**

RAUGEO fill rot Siloware mit Wärmeleitfähigkeit 2.0 W/mK, fertig vorgemischte Verpressmaterial zur Verpressung von Erdwärmesondenbohrungen.  
Frostbeständig mit guter Umweltverträglichkeit und geringer Durchlässigkeit  
Suspensionsdichte kg/dm<sup>3</sup>: 1,65  
Angaben aus dem Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten.  
Lieferaufmachung: Siloware  
Mindestbestellmenge: 1,0 ST  
z.B. RAUGEO fill von REHAU oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 kg PP: .....

**39RB04 + RAUGEO fill blau Palette mit Wärmeleitfähigkeit von 1,2 W/m**

RAUGEO fill blau Palette mit Wärmeleitfähigkeit von 1,2 W/mK, fertig vorgemischte Verpressmaterial zur Verpressung von Erdwärmesondenbohrungen.  
Frostbeständig mit guter Umweltverträglichkeit und geringer Durchlässigkeit.  
Suspensionsdichte kg/dm<sup>3</sup>: 1,43  
Angaben aus dem Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten.  
Lieferaufmachung: auf Palette 40 Säcke a 25 kg (Gesamtgewicht 1000 kg)  
Mindestbestellmenge: 1,0 STK  
Gewicht: 1000,0000 kg per 1 STK

z.B. RAUGEO fill von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 kg PP: .....

**39RB05 + RAUGEO fill blau Big Bag mit Wärmeleitfähigkeit von 1,2 W/m**

RAUGEO fill blau Big Bag mit Wärmeleitfähigkeit von 1,2 W/mK, fertig vorgemischte  
Verpressmaterial zur Verpressung von Erdwärmesondenbohrungen.

Frostbeständig mit guter Umweltverträglichkeit und geringer Durchlässigkeit.

Suspensionsdichte kg/dm<sup>3</sup>: 1,43

Angaben aus dem Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten.

Lieferaufmachung: Big Bag

Mindestbestellmenge: 1,0 STK

Gewicht: 1000,0000 kg per 1 STK

z.B. RAUGEO fill von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 kg PP: .....

**39RB06 + RAUGEO fill blau Siloware mit Wärmeleitfähigkeit von 1,2 W/**

RAUGEO fill blau Siloware mit Wärmeleitfähigkeit von 1,2 W/mK, fertig vorgemischte  
Verpressmaterial zur Verpressung von Erdwärmesondenbohrungen.

Frostbeständig mit guter Umweltverträglichkeit und geringer Durchlässigkeit.

Suspensionsdichte kg/dm<sup>3</sup>: 1,43

Angaben aus dem Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten.

Lieferaufmachung: Siloware

Mindestbestellmenge: 1,0 STK

z.B. RAUGEO fill von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 kg PP: .....

**39RB20 + RAUGEO Verfüllrohr PE SDR 11 Abmessung: 25 x 2,3 Länge: 52**

RAUGEO Verfüllrohr PE 100 SDR 11

RAUGEO Verfüllrohr aus PE 100 zur Verwendung als Verpressleitung im Bohrloch, entsprechend  
DIN EN 13244 und DIN 8074/75,

maximaler Betriebsdruck: SDR 11: 16 bar (C=1,25)/12,5 bar (C=1,6)

Werkstoff: PE 100

Farbe: signalschwarz (RAL 9004)

Lieferform: Ringbund

Abmessung: 25 x 2,3 Länge: 52

z.B. RAUGEO Verfüllrohr von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RB21 + RAUGEO Verfüllrohr PE SDR 11 Abmessung: 25 x 2,3 Länge: 62**

RAUGEO Verfüllrohr PE 100 SDR 11  
RAUGEO Verfüllrohr aus PE 100 zur Verwendung als Verpressleitung im Bohrloch, entsprechend  
DIN EN 13244 und DIN 8074/75,  
maximaler Betriebsdruck: SDR 11: 16 bar (C=1,25)/12,5 bar (C=1,6)  
Werkstoff: PE 100  
Farbe: signalschwarz (RAL 9004)  
Lieferform: Ringbund  
Abmessung: 25 x 2,3 Länge: 62  
z.B. RAUGEO Verfüllrohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RB22 + RAUGEO Verfüllrohr PE SDR 11 Abmessung: 25 x 2,3 Länge: 72**

RAUGEO Verfüllrohr PE 100 SDR 11  
RAUGEO Verfüllrohr aus PE 100 zur Verwendung als Verpressleitung im Bohrloch, entsprechend  
DIN EN 13244 und DIN 8074/75,  
maximaler Betriebsdruck: SDR 11: 16 bar (C=1,25)/12,5 bar (C=1,6)  
Werkstoff: PE 100  
Farbe: signalschwarz (RAL 9004)  
Lieferform: Ringbund  
Abmessung: 25 x 2,3 Länge: 72  
z.B. RAUGEO Verfüllrohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RB23 + RAUGEO Verfüllrohr PE SDR 11 Abmessung: 25 x 2,3 Länge: 82**

RAUGEO Verfüllrohr PE 100 SDR 11  
RAUGEO Verfüllrohr aus PE 100 zur Verwendung als Verpressleitung im Bohrloch, entsprechend  
DIN EN 13244 und DIN 8074/75,  
maximaler Betriebsdruck: SDR 11: 16 bar (C=1,25)/12,5 bar (C=1,6)  
Werkstoff: PE 100  
Farbe: signalschwarz (RAL 9004)  
Lieferform: Ringbund  
Abmessung: 25 x 2,3 Länge: 82  
z.B. RAUGEO Verfüllrohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RB24 + RAUGEO Verfüllrohr PE SDR 11 Abmessung: 25 x 2,3 Länge: 92**

RAUGEO Verfüllrohr PE 100 SDR 11  
RAUGEO Verfüllrohr aus PE 100 zur Verwendung als Verpressleitung im Bohrloch, entsprechend  
DIN EN 13244 und DIN 8074/75,  
maximaler Betriebsdruck: SDR 11: 16 bar (C=1,25)/12,5 bar (C=1,6)  
Werkstoff: PE 100  
Farbe: signalschwarz (RAL 9004)  
Lieferform: Ringbund  
Abmessung: 25 x 2,3 Länge: 92



z.B. RAUGEO Verfüllrohr von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RB25 + RAUGEO Verfüllrohr PE SDR 11 Abmessung: 25 x 2,3 Länge: 104**

RAUGEO Verfüllrohr PE 100 SDR 11

RAUGEO Verfüllrohr aus PE 100 zur Verwendung als Verpressleitung im Bohrloch, entsprechend DIN EN 13244 und DIN 8074/75,

maximaler Betriebsdruck: SDR 11: 16 bar (C=1,25)/12,5 bar (C=1,6)

Werkstoff: PE 100

Farbe: signalschwarz (RAL 9004)

Lieferform: Ringbund

Abmessung: 25 x 2,3 Länge: 104

z.B. RAUGEO Verfüllrohr von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RB26 + RAUGEO Verfüllrohr PE SDR 11 Abmessung: 25 x 2,3 Länge: 112**

RAUGEO Verfüllrohr PE 100 SDR 11

RAUGEO Verfüllrohr aus PE 100 zur Verwendung als Verpressleitung im Bohrloch, entsprechend DIN EN 13244 und DIN 8074/75,

maximaler Betriebsdruck: SDR 11: 16 bar (C=1,25)/12,5 bar (C=1,6)

Werkstoff: PE 100

Farbe: signalschwarz (RAL 9004)

Lieferform: Ringbund

Abmessung: 25 x 2,3 Länge: 112

z.B. RAUGEO Verfüllrohr von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RB27 + RAUGEO Verfüllrohr PE SDR 11 Abmessung: 25 x 2,3 Länge: 129**

RAUGEO Verfüllrohr PE 100 SDR 11

RAUGEO Verfüllrohr aus PE 100 zur Verwendung als Verpressleitung im Bohrloch, entsprechend DIN EN 13244 und DIN 8074/75,

maximaler Betriebsdruck: SDR 11: 16 bar (C=1,25)/12,5 bar (C=1,6)

Werkstoff: PE 100

Farbe: signalschwarz (RAL 9004)

Lieferform: Ringbund

Abmessung: 25 x 2,3 Länge: 129

z.B. RAUGEO Verfüllrohr von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**39RB28 + RAUGEO Verfüllrohr PE SDR 11 Abmessung: 25 x 2,3 Länge: 134**

RAUGEO Verfüllrohr PE 100 SDR 11  
RAUGEO Verfüllrohr aus PE 100 zur Verwendung als Verpressleitung im Bohrloch, entsprechend  
DIN EN 13244 und DIN 8074/75,  
maximaler Betriebsdruck: SDR 11: 16 bar (C=1,25)/12,5 bar (C=1,6)  
Werkstoff: PE 100  
Farbe: signalschwarz (RAL 9004)  
Lieferform: Ringbund  
Abmessung: 25 x 2,3 Länge: 134  
z.B. RAUGEO Verfüllrohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RB29 + RAUGEO Verfüllrohr PE SDR 11 Abmessung: 25 x 2,3 Länge: 142**

RAUGEO Verfüllrohr aus PE 100 zur Verwendung als Verpressleitung im Bohrloch, entsprechend  
DIN EN 13244 und DIN 8074/75.  
maximaler Betriebsdruck: SDR 11: 16 bar (C=1,25)/12,5 bar (C=1,6)  
Werkstoff: PE 100  
Farbe: signalschwarz (RAL 9004)  
Lieferform: Ringbund  
Abmessung: 25 x 2,3 Länge: 142  
z.B. RAUGEO Verfüllrohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RB30 + RAUGEO Verfüllrohr PE SDR 11 Abmessung: 25 x 2,3 Länge: 154**

RAUGEO Verfüllrohr aus PE 100 zur Verwendung als Verpressleitung im Bohrloch, entsprechend  
DIN EN 13244 und DIN 8074/75.  
maximaler Betriebsdruck: SDR 11: 16 bar (C=1,25)/12,5 bar (C=1,6)  
Werkstoff: PE 100  
Farbe: signalschwarz (RAL 9004)  
Lieferform: Ringbund  
Abmessung: 25 x 2,3 Länge: 154  
z.B. RAUGEO Verfüllrohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RB31 + RAUGEO Verfüllrohr PE SDR 11 Abmessung: 25 x 2,3 Länge: 167**

RAUGEO Verfüllrohr aus PE 100 zur Verwendung als Verpressleitung im Bohrloch, entsprechend  
DIN EN 13244 und DIN 8074/75.  
maximaler Betriebsdruck: SDR 11: 16 bar (C=1,25)/12,5 bar (C=1,6)  
Werkstoff: PE 100  
Farbe: signalschwarz (RAL 9004)  
Lieferform: Ringbund  
Abmessung: 25 x 2,3 Länge: 167

z.B. RAUGEO Verfüllrohr von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RB32 + RAUGEO Verfüllrohr PE SDR 11 Abmessung: 25 x 2,3 Länge: 177**

RAUGEO Verfüllrohr aus PE 100 zur Verwendung als Verpressleitung im Bohrloch, entsprechend DIN EN 13244 und DIN 8074/75.

maximaler Betriebsdruck: SDR 11: 16 bar (C=1,25)/12,5 bar (C=1,6)

Werkstoff: PE 100

Farbe: signalschwarz (RAL 9004)

Lieferform: Ringbund

Abmessung: 25 x 2,3 Länge: 177

z.B. RAUGEO Verfüllrohr von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RB33 + RAUGEO Verfüllrohr PE SDR 11 Abmessung: 25 x 2,3 Länge: 187**

RAUGEO Verfüllrohr aus PE 100 zur Verwendung als Verpressleitung im Bohrloch, entsprechend DIN EN 13244 und DIN 8074/75.

maximaler Betriebsdruck: SDR 11: 16 bar (C=1,25)/12,5 bar (C=1,6)

Werkstoff: PE 100

Farbe: signalschwarz (RAL 9004)

Lieferform: Ringbund

Abmessung: 25 x 2,3 Länge: 187

z.B. RAUGEO Verfüllrohr von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RB34 + RAUGEO Verfüllrohr PE SDR 11 Abmessung: 25 x 2,3 Länge: 202**

RAUGEO Verfüllrohr aus PE 100 zur Verwendung als Verpressleitung im Bohrloch, entsprechend DIN EN 13244 und DIN 8074/75.

maximaler Betriebsdruck: SDR 11: 16 bar (C=1,25)/12,5 bar (C=1,6)

Werkstoff: PE 100

Farbe: signalschwarz (RAL 9004)

Lieferform: Ringbund

Abmessung: 25 x 2,3 Länge: 202

z.B. RAUGEO Verfüllrohr von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RB35 + RAUGEO Verfüllrohr PE SDR 11 Abmessung: 25 x 2,3 Länge: 227**

RAUGEO Verfüllrohr aus PE 100 zur Verwendung als Verpressleitung im Bohrloch, entsprechend DIN EN 13244 und DIN 8074/75.

maximaler Betriebsdruck: SDR 11: 16 bar (C=1,25)/12,5 bar (C=1,6)

Werkstoff: PE 100

Farbe: signalschwarz (RAL 9004)  
Lieferform: Ringbund  
Abmessung: 25 x 2,3 Länge: 227

z.B. RAUGEO Verfüllrohr von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RB36 + RAUGEO Verfüllrohr PE SDR 11 Abmessung: 25 x 2,3 Länge: 252**

RAUGEO Verfüllrohr aus PE 100 zur Verwendung als Verpressleitung im Bohrloch, entsprechend DIN EN 13244 und DIN 8074/75.

maximaler Betriebsdruck: SDR 11: 16 bar (C=1,25)/12,5 bar (C=1,6)

Werkstoff: PE 100

Farbe: signalschwarz (RAL 9004)

Lieferform: Ringbund

Abmessung: 25 x 2,3 Länge: 252

z.B. RAUGEO Verfüllrohr von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RB37 + RAUGEO Verfüllrohr PE SDR 11 Abmessung: 25 x 2,3 Länge: 277**

RAUGEO Verfüllrohr aus PE 100 zur Verwendung als Verpressleitung im Bohrloch, entsprechend DIN EN 13244 und DIN 8074/75.

maximaler Betriebsdruck: SDR 11: 16 bar (C=1,25)/12,5 bar (C=1,6)

Werkstoff: PE 100

Farbe: signalschwarz (RAL 9004)

Lieferform: Ringbund

Abmessung: 25 x 2,3 Länge: 277

z.B. RAUGEO Verfüllrohr von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RB38 + RAUGEO Verfüllrohr PE SDR 11 Abmessung: 25 x 2,3 Länge: 302**

RAUGEO Verfüllrohr aus PE 100 zur Verwendung als Verpressleitung im Bohrloch, entsprechend DIN EN 13244 und DIN 8074/75.

maximaler Betriebsdruck: SDR 11: 16 bar (C=1,25)/12,5 bar (C=1,6)

Werkstoff: PE 100

Farbe: signalschwarz (RAL 9004)

Lieferform: Ringbund

Abmessung: 25 x 2,3 Länge: 302

z.B. RAUGEO Verfüllrohr von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RB39 + RAUGEO Verfüllrohr PE SDR 11 Abmessung: 32 x 2,9 Länge: 52**

RAUGEO Verfüllrohr aus PE 100 zur Verwendung als Verpressleitung im Bohrloch, entsprechend DIN EN 13244 und DIN 8074/75.

maximaler Betriebsdruck: SDR 11: 16 bar (C=1,25)/12,5 bar (C=1,6)

Werkstoff: PE 100 Farbe: signalschwarz (RAL 9004)

Lieferform: Ringbund

Abmessung: 32 x 2,9 Länge: 52

z.B. RAUGEO Verfüllrohr von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RB40 + RAUGEO Verfüllrohr PE SDR 11 Abmessung: 32 x 2,9 Länge: 62**

RAUGEO Verfüllrohr aus PE 100 zur Verwendung als Verpressleitung im Bohrloch, entsprechend DIN EN 13244 und DIN 8074/75.

maximaler Betriebsdruck: SDR 11: 16 bar (C=1,25)/12,5 bar (C=1,6)

Werkstoff: PE 100 Farbe: signalschwarz (RAL 9004)

Lieferform: Ringbund

Abmessung: 32 x 2,9 Länge: 62

z.B. RAUGEO Verfüllrohr von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RB41 + RAUGEO Verfüllrohr PE SDR 11 Abmessung: 32 x 2,9 Länge: 72**

RAUGEO Verfüllrohr aus PE 100 zur Verwendung als Verpressleitung im Bohrloch, entsprechend DIN EN 13244 und DIN 8074/75.

maximaler Betriebsdruck: SDR 11: 16 bar (C=1,25)/12,5 bar (C=1,6)

Werkstoff: PE 100 Farbe: signalschwarz (RAL 9004)

Lieferform: Ringbund

Abmessung: 32 x 2,9 Länge: 72

z.B. RAUGEO Verfüllrohr von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RB42 + RAUGEO Verfüllrohr PE SDR 11 Abmessung: 32 x 2,9 Länge: 82**

RAUGEO Verfüllrohr aus PE 100 zur Verwendung als Verpressleitung im Bohrloch, entsprechend DIN EN 13244 und DIN 8074/75.

maximaler Betriebsdruck: SDR 11: 16 bar (C=1,25)/12,5 bar (C=1,6)

Werkstoff: PE 100 Farbe: signalschwarz (RAL 9004)

Lieferform: Ringbund

Abmessung: 32 x 2,9 Länge: 82

z.B. RAUGEO Verfüllrohr von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RB43 + RAUGEO Verfüllrohr PE SDR 11 Abmessung: 32 x 2,9 Länge: 92**

RAUGEO Verfüllrohr aus PE 100 zur Verwendung als Verpressleitung im Bohrloch, entsprechend DIN EN 13244 und DIN 8074/75.

maximaler Betriebsdruck: SDR 11: 16 bar (C=1,25)/12,5 bar (C=1,6)

Werkstoff: PE 100 Farbe: signalschwarz (RAL 9004)

Lieferform: Ringbund

Abmessung: 32 x 2,9 Länge: 92

z.B. RAUGEO Verfüllrohr von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RB44 + RAUGEO Verfüllrohr PE SDR 11 Abmessung: 32 x 2,9 Länge: 104**

RAUGEO Verfüllrohr aus PE 100 zur Verwendung als Verpressleitung im Bohrloch, entsprechend DIN EN 13244 und DIN 8074/75.

maximaler Betriebsdruck: SDR 11: 16 bar (C=1,25)/12,5 bar (C=1,6)

Werkstoff: PE 100 Farbe: signalschwarz (RAL 9004)

Lieferform: Ringbund

Abmessung: 32 x 2,9 Länge: 104

z.B. RAUGEO Verfüllrohr von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RB45 + RAUGEO Verfüllrohr PE SDR 11 Abmessung: 32 x 2,9 Länge: 112**

RAUGEO Verfüllrohr aus PE 100 zur Verwendung als Verpressleitung im Bohrloch, entsprechend DIN EN 13244 und DIN 8074/75.

maximaler Betriebsdruck: SDR 11: 16 bar (C=1,25)/12,5 bar (C=1,6)

Werkstoff: PE 100 Farbe: signalschwarz (RAL 9004)

Lieferform: Ringbund

Abmessung: 32 x 2,9 Länge: 112

z.B. RAUGEO Verfüllrohr von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RB46 + RAUGEO Verfüllrohr PE SDR 11 Abmessung: 32 x 2,9 Länge: 124**

RAUGEO Verfüllrohr aus PE 100 zur Verwendung als Verpressleitung im Bohrloch, entsprechend DIN EN 13244 und DIN 8074/75.

maximaler Betriebsdruck: SDR 11: 16 bar (C=1,25)/12,5 bar (C=1,6)

Werkstoff: PE 100 Farbe: signalschwarz (RAL 9004)

Lieferform: Ringbund

Abmessung: 32 x 2,9 Länge: 124

z.B. RAUGEO Verfüllrohr von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RB47 + RAUGEO Verfüllrohr PE SDR 11 Abmessung: 32 x 2,9 Länge: 129**

RAUGEO Verfüllrohr aus PE 100 zur Verwendung als Verpressleitung im Bohrloch, entsprechend DIN EN 13244 und DIN 8074/75.

maximaler Betriebsdruck: SDR 11: 16 bar (C=1,25)/12,5 bar (C=1,6)

Werkstoff: PE 100 Farbe: signalschwarz (RAL 9004)

Lieferform: Ringbund

Abmessung: 32 x 2,9 Länge: 129

z.B. RAUGEO Verfüllrohr von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RB48 + RAUGEO Verfüllrohr PE SDR 11 Abmessung: 32 x 2,9 Länge: 132**

RAUGEO Verfüllrohr aus PE 100 zur Verwendung als Verpressleitung im Bohrloch, entsprechend DIN EN 13244 und DIN 8074/75.

maximaler Betriebsdruck: SDR 11: 16 bar (C=1,25)/12,5 bar (C=1,6)

Werkstoff: PE 100 Farbe: signalschwarz (RAL 9004)

Lieferform: Ringbund

Abmessung: 32 x 2,9 Länge: 132

z.B. RAUGEO Verfüllrohr von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RB49 + RAUGEO Verfüllrohr PE SDR 11 Abmessung: 32 x 2,9 Länge: 142**

RAUGEO Verfüllrohr aus PE 100 zur Verwendung als Verpressleitung im Bohrloch, entsprechend DIN EN 13244 und DIN 8074/75.

maximaler Betriebsdruck: SDR 11: 16 bar (C=1,25)/12,5 bar (C=1,6)

Werkstoff: PE 100 Farbe: signalschwarz (RAL 9004)

Lieferform: Ringbund

Abmessung: 32 x 2,9 Länge: 142

z.B. RAUGEO Verfüllrohr von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RB50 + RAUGEO Verfüllrohr PE SDR 11 Abmessung: 32 x 2,9 Länge: 154**

RAUGEO Verfüllrohr aus PE 100 zur Verwendung als Verpressleitung im Bohrloch, entsprechend DIN EN 13244 und DIN 8074/75.

maximaler Betriebsdruck: SDR 11: 16 bar (C=1,25)/12,5 bar (C=1,6)

Werkstoff: PE 100 Farbe: signalschwarz (RAL 9004)

Lieferform: Ringbund

Abmessung: 32 x 2,9 Länge: 154

z.B. RAUGEO Verfüllrohr von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RB51 + RAUGEO Verfüllrohr PE SDR 11 Abmessung: 32 x 2,9 Länge: 202**

RAUGEO Verfüllrohr aus PE 100 zur Verwendung als Verpressleitung im Bohrloch, entsprechend DIN EN 13244 und DIN 8074/75.

maximaler Betriebsdruck: SDR 11: 16 bar (C=1,25)/12,5 bar (C=1,6)

Werkstoff: PE 100 Farbe: signalschwarz (RAL 9004)

Lieferform: Ringbund

Abmessung: 32 x 2,9 Länge: 202

z.B. RAUGEO Verfüllrohr von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RB52 + RAUGEO Verfüllrohr PE SDR 11 Abmessung: 32 x 2,9 Länge: 227**

RAUGEO Verfüllrohr aus PE 100 zur Verwendung als Verpressleitung im Bohrloch, entsprechend DIN EN 13244 und DIN 8074/75.

maximaler Betriebsdruck: SDR 11: 16 bar (C=1,25)/12,5 bar (C=1,6)

Werkstoff: PE 100 Farbe: signalschwarz (RAL 9004)

Lieferform: Ringbund

Abmessung: 32 x 2,9 Länge: 227

z.B. RAUGEO Verfüllrohr von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RB53 + RAUGEO Verfüllrohr PE SDR 11 Abmessung: 32 x 2,9 Länge: 252**

RAUGEO Verfüllrohr aus PE 100 zur Verwendung als Verpressleitung im Bohrloch, entsprechend DIN EN 13244 und DIN 8074/75.

maximaler Betriebsdruck: SDR 11: 16 bar (C=1,25)/12,5 bar (C=1,6)

Werkstoff: PE 100 Farbe: signalschwarz (RAL 9004)

Lieferform: Ringbund

Abmessung: 32 x 2,9 Länge: 252

z.B. RAUGEO Verfüllrohr von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RB54 + RAUGEO Verfüllrohr PE SDR 11 Abmessung: 32 x 2,9 Länge: 302**

RAUGEO Verfüllrohr aus PE 100 zur Verwendung als Verpressleitung im Bohrloch, entsprechend DIN EN 13244 und DIN 8074/75.

maximaler Betriebsdruck: SDR 11: 16 bar (C=1,25)/12,5 bar (C=1,6)

Werkstoff: PE 100 Farbe: signalschwarz (RAL 9004)

Lieferform: Ringbund

Abmessung: 32 x 2,9 Länge: 302

z.B. RAUGEO Verfüllrohr von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RB70 + Gewicht für RAUGEO sonde - 12,5kg**

Gewicht für RAUGEO Sonde PE  
Für einfaches Einbringen der Sonde in das Bohrloch mit entsprechenden Flacheisensets zur Verbindung mit der Sonde.  
Modularer Aufbau des Gewichtes über Verbindungsset möglich.  
Gewicht 12,5 kg  
inkl. Befestigungsmaterial  
Material: Stahl mit Rostschutzanstrich  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 13524001002 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RB71 + Gewicht für RAUGEO sonde - 25kg**

Gewicht für RAUGEO Sonde PE  
Für einfaches Einbringen der Sonde in das Bohrloch mit entsprechenden Flacheisensets zur Verbindung mit der Sonde.  
Modularer Aufbau des Gewichtes über Verbindungsset möglich.  
Gewicht 25 kg  
inkl. Befestigungsmaterial  
Material: Stahl mit Rostschutzanstrich  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 13524101002 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RB72 + Einschubhilfe für RAUGEO sonde PE**

Einschubhilfe RAUGEO Sonde PE  
Aufsatz für das Einschubgestänge zur Einbringung der Sonde in das Bohrloch.  
Mit integrierter Stütze zum Aussatz des Verpressrohres. Einschließlich Befestigungsmaterial.  
Material: Stahl  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 13524201001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RB73 + Flacheisen-Set 1 für RAUGEO sonde PE**

Flacheisen-Set RAUGEO Sonde PE  
Für die Montage eines Sondengewichts bzw. einer Einschubhilfe zwischen den Sondenhälften einer DUO Sonde, oder einer Einfach U Sonde, inkl. Befestigungsmaterial.  
Material: Stahl  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 13524301002 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**39RB77 + Verbindungsset für Sondengewichte RAUGEO sonde PE**

Verbindungsset RAUGEO Sonde PE  
Für die modulare Verbindung von verschiedenen Sondengewichten, inkl. Befestigungsmaterial.  
Material: Stahl  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 13524501001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RB80 + RAUGEO PE Hosenrohr 32-32-40**

RAUGEO Hosenrohr 32-32-40 zur Verbindung der Sondenvor- oder Rücklaufleitung der RAUGEO Doppel U Sonden  
Material: PE 100, Farbe schwarz, SDR11 gemäß DIN 8074/75  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 13504991001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RB81 + RAUGEO PE Hosenrohr 40-40-50**

RAUGEO Hosenrohr 40-40-50 zur Verbindung der Sondenvor- oder Rücklaufleitung der RAUGEO Doppel U Sonden  
Material: PE 100, Farbe schwarz, SDR11 gemäß DIN 8074/75  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 13505091001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RB82 + FUSAPEX GEO Hosenrohr 32-32-40**

FUSAPEX GEO Hosenrohr 32-32-40 zur Verbindung der Sondenvor- oder Rücklaufleitung der RAUGEO PE-Xa green Doppel U Sonden  
Temperaturbeständigkeit bis +80 °C nach DIN EN ISO 15875 Klasse 5/6 bar, innenliegende Schweißdrähte zum Verschweißen von RAUGEO Sonde PE-Xa green, RAUGEO collect PE-Xa, RAUGEO collect PE-Xa plus und allen RAUPEX-Rohren ohne EVOH-Sperrschicht, Druck: 6 bar, UV-stabilisiert.  
Bestandteil: 2 Hosenrohre  
Farbe: grün  
Hinweis: nicht für RAUTHERM-FW und RAUTHERMEX Rohre oder andere Rohre mit EVOH-Sperrschicht  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 13254651001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RB83 + FUSAPEX GEO Hosenrohr 40-40-50**

FUSAPEX GEO Hosenrohr 40-40-50 zur Verbindung der Sondenvor- oder Rücklaufleitung der RAUGEO PE-Xa green Doppel U Sonden  
Temperaturbeständigkeit bis +80 °C nach DIN EN ISO 15875 Klasse 5/6 bar, innenliegende Schweißdrähte zum Verschweißen von RAUGEO Sonde PE-Xa green, RAUGEO collect PE-Xa, RAUGEO collect PE-Xa plus und allen RAUPEX-Rohren ohne EVOH-Sperrschicht, Druck: 6 bar, UV-stabilisiert.

Bestandteil: 2 Hosenrohre

Farbe: grün

Hinweis: nicht für RAUTHERM-FW und RAUTHERMEX Rohre oder andere Rohre mit EVOH-Sperrschicht

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13254661001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RB84 + FUSAPEX Geo ESM-Muffe 32**

FUSAPEX Geo ESM-Muffe 32 zur Verbindung der Sondenvor- oder Rücklaufleitung der RAUGEO PE-Xa green Doppel U Sonden  
Temperaturbeständigkeit bis +80 °C nach DIN EN ISO 15875 Klasse 5/6 bar, innenliegende Schweißdrähte zum Verschweißen von RAUGEO Sonde PE-Xa green, RAUGEO collect PE-Xa, RAUGEO collect PE-Xa plus und allen RAUPEX-Rohren ohne EVOH-Sperrschicht, Druck: 6 bar, UV-stabilisiert.

Farbe: grün

Hinweis: nicht für RAUTHERM-FW und RAUTHERMEX Rohre oder andere Rohre mit EVOH-Sperrschicht

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13254611001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RB85 + FUSAPEX Geo ESM-Muffe 40**

FUSAPEX Geo ESM-Muffe 40 zur Verbindung der Sondenvor- oder Rücklaufleitung der RAUGEO PE-Xa green Doppel U Sonden  
Temperaturbeständigkeit bis +80 °C nach DIN EN ISO 15875 Klasse 5/6 bar, innenliegende Schweißdrähte zum Verschweißen von RAUGEO Sonde PE-Xa green, RAUGEO collect PE-Xa, RAUGEO collect PE-Xa plus und allen RAUPEX-Rohren ohne EVOH-Sperrschicht, Druck: 6 bar, UV-stabilisiert.

Farbe: grün

Hinweis: nicht für RAUTHERM-FW und RAUTHERMEX Rohre oder andere Rohre mit EVOH-Sperrschicht

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13254621001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RB86 + FUSAPEX Geo ESM-Winkel 32 / 90 Grad**

FUSAPEX Geo ESM-Winkel 32 / 90 Grad zur Verbindung der Sondenvor- oder Rücklaufleitung der RAUGEO PE-Xa green Doppel U Sonden  
Temperaturbeständigkeit bis +80 °C nach DIN EN ISO 15875 Klasse 5/6 bar, innenliegende Schweißdrähte zum Verschweißen von RAUGEO Sonde PE-Xa green, RAUGEO collect PE-Xa, RAUGEO collect PE-Xa plus und allen RAUPEX-Rohren ohne EVOH-Sperrschicht, Druck: 6 bar,

UV-stabilisiert.  
Farbe: grün  
Hinweis: nicht für RAUTHERM-FW und RAUTHERMEX Rohre oder andere Rohre mit EVOH-Sperrschicht

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13254631001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RB87 + FUSAPEX Geo ESM-Winkel 40 / 90 Grad**

FUSAPEX Geo ESM-Winkel 40 / 90 Grad zur Verbindung der Sondenvor- oder Rücklaufleitung der RAUGEO PE-Xa green Doppel U Sonden  
Temperaturbeständigkeit bis +80 °C nach DIN EN ISO 15875 Klasse 5/6 bar, innenliegende Schweißdrähte zum Verschweißen von RAUGEO Sonde PE-Xa green, RAUGEO collect PE-Xa, RAUGEO collect PE-Xa plus und allen RAUPEX-Rohren ohne EVOH-Sperrschicht, Druck: 6 bar, UV-stabilisiert.

Farbe: grün  
Hinweis: nicht für RAUTHERM-FW und RAUTHERMEX Rohre oder andere Rohre mit EVOH-Sperrschicht

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13254641001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RB90 + RAUGEO Abstandshalter 32x2,9**

RAUGEO Abstandshalter 32x2,9  
Abstandshalter zur Positionierung der Sondenrohre im Bohrloch mit Freiraum für das Verfüllrohr.  
Zentrischer Abstand Sondenrohre: 80 mm

Material: PE 100  
Farbe: schwarz (RAL 9004)

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12228591001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RB91 + RAUGEO Abstandshalter 40x3,7**

RAUGEO Abstandshalter 40x3,7  
Abstandshalter zur Positionierung der Sondenrohre im Bohrloch mit Freiraum für das Verfüllrohr.  
Zentrischer Abstand Sondenrohre: 80 mm

Material: PE 100  
Farbe: schwarz (RAL 9004)

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12284291001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RC + Erdwärmekollektoren und Zubehör (REHAU)**

Version: 2025-01  
Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial beschrieben.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**39RC01 + RAUGEO collect PE-Xa SDR 11 Abmessung: 20 x 1,9 Länge: 100**

RAUGEO collect Xa Rohre SDR 11, hochdruckvernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV-stabilisiert, Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU-PE in der Farbe grau RAL 7001 für den Einsatz als Erdwärmekollektorleitung.

Rohrmaterial unempfindlich gegenüber Kerben und Spannungsrissfortpflanzung.

Betriebstemperaturen: -40 bis +95 Grad C

Druckstufe PN15 bei Mediumtemperatur 20 Grad C

Lieferform: Ringbunde (auf Palette).

Abmessung: 20 x 1,9 Länge: 100

z.B. RAUGEO collect von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RC02 + RAUGEO collect PE-Xa SDR 11 Abmessung: 25 x 2,3 Länge: 100**

RAUGEO collect Xa Rohre SDR 11, hochdruckvernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV-stabilisiert, Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU-PE in der Farbe grau RAL 7001 für den Einsatz als Erdwärmekollektorleitung.

Rohrmaterial unempfindlich gegenüber Kerben und Spannungsrissfortpflanzung.

Betriebstemperaturen: -40 bis +95 Grad C

Druckstufe PN15 bei Mediumtemperatur 20 Grad C

Lieferform: Ringbunde (auf Palette).

Abmessung: 25 x 2,3 Länge: 100

z.B. RAUGEO collect von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RC03 + RAUGEO collect PE-Xa SDR 11 Abmessung: 32 x 2,9 Länge: 100**

RAUGEO collect Xa Rohre SDR 11, hochdruckvernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV-stabilisiert, Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU-PE in der Farbe grau RAL 7001 für den Einsatz als Erdwärmekollektorleitung.

Rohrmaterial unempfindlich gegenüber Kerben und Spannungsrissfortpflanzung.

Betriebstemperaturen: -40 bis +95 Grad C

Druckstufe PN15 bei Mediumtemperatur 20 Grad C

Lieferform: Ringbunde (auf Palette).

Abmessung: 32 x 2,9 Länge: 100

z.B. RAUGEO collect von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RC04 + RAUGEO collect PE-Xa SDR 11 Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 100**

RAUGEO collect Xa Rohre SDR 11, hochdruckvernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV-stabilisiert, Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU-PE in der Farbe grau RAL 7001 für den Einsatz als Erdwärmekollektorleitung.

Rohrmaterial unempfindlich gegenüber Kerben und Spannungsrissfortpflanzung.

Betriebstemperaturen: -40 bis +95 Grad C

Druckstufe PN15 bei Mediumtemperatur 20 Grad C

Lieferform: Ringbunde (auf Palette).

Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 100

z.B. RAUGEO collect von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RC10 + RAUGEO collect PE-Xa plus SDR 11 Abmessung: 20 x 1,9 Länge:**

RAUGEO collect PE-Xa plus Rohre SDR 11, hochdruckvernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV-stabilisiert, mit einer Sperrschicht gegen Sauerstoffdiffusion nach DIN 4726 (EVOH- Schicht).

Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU-PE in der Farbe grau RAL 7001 für den Einsatz als Erdwärmekollektorleitung.

Rohrmaterial unempfindlich gegenüber Kerben und Spannungsrissfortpflanzung.

Betriebstemperaturen: -40 bis +95 Grad C

Druckstufe PN15 bei Mediumtemperatur 20 Grad C

Lieferform: Ringbunde (auf Palette).

Abmessung: 20 x 1,9 Länge:

z.B. RAUGEO collect von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RC11 + RAUGEO collect PE-Xa plus SDR 11 Abmessung: 25 x 2,3 Länge:**

RAUGEO collect PE-Xa plus Rohre SDR 11, hochdruckvernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV-stabilisiert, mit einer Sperrschicht gegen Sauerstoffdiffusion nach DIN 4726 (EVOH- Schicht).

Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU-PE in der Farbe grau RAL 7001 für den Einsatz als Erdwärmekollektorleitung.

Rohrmaterial unempfindlich gegenüber Kerben und Spannungsrissfortpflanzung.

Betriebstemperaturen: -40 bis +95 Grad C

Druckstufe PN15 bei Mediumtemperatur 20 Grad C

Lieferform: Ringbunde (auf Palette).

Abmessung: 25 x 2,3 Länge:

z.B. RAUGEO collect von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RC12 + RAUGEO collect PE-Xa plus SDR 11 Abmessung: 32 x 2,9 Länge:**

RAUGEO collect PE-Xa plus Rohre SDR 11, hochdruckvernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV-stabilisiert, mit einer Sperrschicht gegen Sauerstoffdiffusion nach DIN 4726 (EVOH- Schicht).  
Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU-PE in der Farbe grau RAL 7001 für den Einsatz als Erdwärmekollektorleitung.  
Rohrmaterial unempfindlich gegenüber Kerben und Spannungsrissfortpflanzung.  
Betriebstemperaturen: -40 bis +95 Grad C  
Druckstufe PN15 bei Mediumtemperatur 20 Grad C  
Lieferform: Ringbunde (auf Palette).  
Abmessung: 32 x 2,9 Länge:  
z.B. RAUGEO collect von REHAU oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RC13 + RAUGEO collect PE-Xa plus SDR 11 Abmessung: 40 x 3,7 Länge:**

RAUGEO collect PE-Xa plus Rohre SDR 11, hochdruckvernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV-stabilisiert, mit einer Sperrschicht gegen Sauerstoffdiffusion nach DIN 4726 (EVOH- Schicht).  
Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU-PE in der Farbe grau RAL 7001 für den Einsatz als Erdwärmekollektorleitung.  
Rohrmaterial unempfindlich gegenüber Kerben und Spannungsrissfortpflanzung.  
Betriebstemperaturen: -40 bis +95 Grad C  
Druckstufe PN15 bei Mediumtemperatur 20 Grad C  
Lieferform: Ringbunde (auf Palette).  
Abmessung: 40 x 3,7 Länge:  
z.B. RAUGEO collect von REHAU oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RC20 + RAUGEO collect PE 100 SDR 11 Abmessung: 25 x 2,3 Länge: 100**

RAUGEO collect PE 100 für die Verwendung als Kollektorleitung oder Anschlussleitung entsprechend DIN EN 13244 und DIN8074/75  
UV stabilisiert, Farbe schwarz (RAL9004), SDR 11, PN 16,  
Betriebstemperaturen: -20 Grad C bis +30 Grad C  
Lieferform: Ringbund  
Abmessung: 25 x 2,3 Länge: 100  
z.B. RAUGEO collect von REHAU oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RC21 + RAUGEO collect PE 100 SDR 11 Abmessung: 32 x 2,9 Länge: 100**

RAUGEO collect PE 100 für die Verwendung als Kollektorleitung oder Anschlussleitung entsprechend DIN EN 13244 und DIN8074/75.  
UV stabilisiert, Farbe schwarz (RAL9004), SDR 11, PN 16,  
Betriebstemperaturen: -20 Grad C bis +30 Grad C  
Lieferform: Ringbund  
Abmessung: 32 x 2,9 Länge: 100

z.B. RAUGEO collect von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RC22 + RAUGEO collect PE 100 SDR 11 Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 100**

RAUGEO collect PE 100 für die Verwendung als Kollektorleitung oder Anschlussleitung  
entsprechend DIN EN 13244 und DIN8074/75.

UV stabilisiert, Farbe schwarz (RAL9004) SDR 11, PN 16,

Betriebstemperaturen: -20 Grad C bis +30 Grad C

Lieferform: Ringbund

Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 100

z.B. RAUGEO collect von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RC30 + RAUGEO collect PE-RC SDR 11 Abmessung: 25 x 2,3 Länge: 100**

RAUGEO collect PE 100 RC iA PAS 1075 UV, stabilisiert für die Verwendung als Kollektorleitung,  
Farbe schwarz (RAL9004), Güteüberwachung SKZ A485,

maximaler Betriebsdruck: SDR 11, 16 bar (C=1,25)

Betriebstemperaturen: -20 Grad C bis +30 Grad C

Lieferform: Ringbund auf Palette

Abmessung: 25 x 2,3 Länge: 100

z.B. RAUGEO collect von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RC31 + RAUGEO collect PE-RC SDR 11 Abmessung: 32 x 2,9 Länge: 100**

RAUGEO collect PE 100 RC iA PAS 1075 UV, stabilisiert für die Verwendung als Kollektorleitung,  
Farbe schwarz (RAL9004), Güteüberwachung SKZ A485,

maximaler Betriebsdruck: SDR 11, 16 bar (C=1,25)

Betriebstemperaturen: -20 Grad C bis +30 Grad C

Lieferform: Ringbund auf Palette

Abmessung: 32 x 2,9 Länge: 100

z.B. RAUGEO collect von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RC32 + RAUGEO collect PE-RC SDR 11 Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 100**

RAUGEO collect PE 100 RC iA PAS 1075 UV, stabilisiert für die Verwendung als Kollektorleitung,  
Farbe schwarz (RAL9004), Güteüberwachung SKZ A485,

maximaler Betriebsdruck: SDR 11, 16 bar (C=1,25)

Betriebstemperaturen: -20 Grad C bis +30 Grad C

Lieferform: Ringbund auf Palette

Abmessung: 40 x 3,7 Länge: 100



z.B. RAUGEO collect von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RC40 + RAUGEO collect Verlegehilfe**

RAUGEO Kollektor Verlegehilfe zur Fixierung von Rohren im Erdreich z.B. an Umlenkpunkten oder zur Verlegung von Kollektor oder Anbindeleitung, für Rohre mit AD 25 und 32 mm, Material: verzinkter Stahl zur mehrmaligen Verwendung

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12228691001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RD + Energiepfähle und Zubehör (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial beschrieben.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**39RD01 + RAUGEO Helix XXL PE-Xa 20 x 1,9 Pfahl-/Rohrlänge: 10 / 65 m**

RAUGEO Helix XXL PE-Xa Spiralkollektor zum Einbau in Gründungspfähle aus hochdruckvernetztem Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert, Farbe natur, mit separat abgebundener Rücklaufleitung.

Unempfindlich gegenüber Kerben und Spannungsrissfortpflanzung, Durchgängige Vor- und Rücklaufleitung ohne Verbindungstechnik, Optimierte Rohrumlenkung im Pfahlfuß

Dimension: 20 x 1,9

Pfahllänge: 10 m, AD Rohrbund: 0,50 m

Betriebstemperaturen: -40 bis +95 Grad C

Druckstufe PN15 bei Mediumtemperatur 20 Grad C

z.B. RAUGEO Helix XXL Spiralkollektor von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RD02 + RAUGEO Helix XXL PE-Xa 20 x 1,9 Pfahl-/Rohrlänge: 15 / 95 m**

RAUGEO Helix XXL PE-Xa Spiralkollektor zum Einbau in Gründungspfähle aus hochdruckvernetztem Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert, Farbe natur, mit separat abgebundener Rücklaufleitung.

Unempfindlich gegenüber Kerben und Spannungsrissfortpflanzung, Durchgängige Vor- und Rücklaufleitung ohne Verbindungstechnik,



Optimierte Rohrumlenkung im Pfahlfuß  
Dimension: 20 x 1,9  
Pfahllänge: 15 m, AD Rohrbund: 0,50 m  
Betriebstemperaturen: -40 bis +95 Grad C  
Druckstufe PN15 bei Mediumtemperatur 20 Grad C  
z.B. RAUGEO Helix XXL Spiralkollektor von REHAU oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RD03 + RAUGEO Helix XXL PE-Xa 20 x 1,9 Pfahl-/Rohrlänge: 10 / 75 m**

RAUGEO Helix XXL PE-Xa Spiralkollektor zum Einbau in Gründungspfähle aus hochdruckvernetztem Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert, Farbe natur, mit separat abgebundener Rücklaufleitung.  
Unempfindlich gegenüber Kerben und Spannungsrissfortpflanzung,  
Durchgängige Vor- und Rücklaufleitung ohne Verbindungstechnik,  
Optimierte Rohrumlenkung im Pfahlfuß  
Dimension: 20 x 1,9  
Pfahllänge: 10 m, AD Rohrbund: 0,54 m  
Betriebstemperaturen: -40 bis +95 Grad C  
Druckstufe PN15 bei Mediumtemperatur 20 Grad C  
z.B. RAUGEO Helix XXL Spiralkollektor von REHAU oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RD04 + RAUGEO Helix XXL PE-Xa 20 x 1,9 Pfahl-/Rohrlänge:15 / 110 m**

RAUGEO Helix XXL PE-Xa Spiralkollektor zum Einbau in Gründungspfähle aus hochdruckvernetztem Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert, Farbe natur, mit separat abgebundener Rücklaufleitung.  
Unempfindlich gegenüber Kerben und Spannungsrissfortpflanzung,  
Durchgängige Vor- und Rücklaufleitung ohne Verbindungstechnik,  
Optimierte Rohrumlenkung im Pfahlfuß  
Dimension: 20 x 1,9  
Pfahllänge: 15 m, AD Rohrbund: 0,55 m  
Betriebstemperaturen: -40 bis +95 Grad C  
Druckstufe PN15 bei Mediumtemperatur 20 Grad C  
z.B. RAUGEO Helix XXL Spiralkollektor von REHAU oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RD05 + RAUGEO Helix XXL PE-Xa 20 x 1,9 Pfahl-/Rohrlänge: 10 / 80 m**

RAUGEO Helix XXL PE-Xa Spiralkollektor zum Einbau in Gründungspfähle aus hochdruckvernetztem Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert, Farbe natur, mit separat abgebundener Rücklaufleitung.  
Unempfindlich gegenüber Kerben und Spannungsrissfortpflanzung,

Durchgängige Vor- und Rücklaufleitung ohne Verbindungstechnik,  
Optimierte Rohrumlenkung im Pfahlfuß  
Dimension: 20 x 1,9

Pfahllänge: 10 m, AD Rohrbund: 0,60 m

Betriebstemperaturen: -40 bis +95 Grad C

Druckstufe PN15 bei Mediumtemperatur 20 Grad C

z.B. RAUGEO Helix XXL Spiralkollektor von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RD06 + RAUGEO Helix XXL PE-Xa 20 x 1,9 Pfahl-/Rohrlänge:15 / 120 m**

RAUGEO Helix XXL PE-Xa Spiralkollektor zum Einbau in Gründungspfähle aus  
hochdruckvernetztem Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert, Farbe natur,  
mit separat abgebundener Rücklaufleitung.

Unempfindlich gegenüber Kerben und Spannungsrissfortpflanzung,

Durchgängige Vor- und Rücklaufleitung ohne Verbindungstechnik,

Optimierte Rohrumlenkung im Pfahlfuß

Dimension: 20 x 1,9

Pfahllänge: 15 m, AD Rohrbund: 0,60 m

Betriebstemperaturen: -40 bis +95 Grad C

Druckstufe PN15 bei Mediumtemperatur 20 Grad C

z.B. RAUGEO Helix XXL Spiralkollektor von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RD07 + RAUGEO Helix XXL PE-Xa 20 x 1,9 Pfahl-/Rohrlänge: 10 / 90 m**

RAUGEO Helix XXL PE-Xa Spiralkollektor zum Einbau in Gründungspfähle aus  
hochdruckvernetztem Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert, Farbe natur,  
mit separat abgebundener Rücklaufleitung.

Unempfindlich gegenüber Kerben und Spannungsrissfortpflanzung,

Durchgängige Vor- und Rücklaufleitung ohne Verbindungstechnik,

Optimierte Rohrumlenkung im Pfahlfuß

Dimension: 20 x 1,9

Pfahllänge: 10 m, AD Rohrbund: 0,70 m

Betriebstemperaturen: -40 bis +95 Grad C

Druckstufe PN15 bei Mediumtemperatur 20 Grad C

z.B. RAUGEO Helix XXL Spiralkollektor von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RD08 + RAUGEO Helix XXL PE-Xa 20 x 1,9 Pfahl-/Rohrlänge:15 / 140 m**

RAUGEO Helix XXL PE-Xa Spiralkollektor zum Einbau in Gründungspfähle aus  
hochdruckvernetztem Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert, Farbe natur,  
mit separat abgebundener Rücklaufleitung.

Unempfindlich gegenüber Kerben und Spannungsrissfortpflanzung,

Durchgängige Vor- und Rücklaufleitung ohne Verbindungstechnik,

Optimierte Rohrumlenkung im Pfahlfuß

Dimension: 20 x 1,9  
Pfahllänge: 15 m, AD Rohrbund: 0,70 m  
Betriebstemperaturen: -40 bis +95 Grad C  
Druckstufe PN15 bei Mediumtemperatur 20 Grad C  
z.B. RAUGEO Helix XXL Spiralkollektor von REHAU oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RD09 + RAUGEO Helix XXL PE-Xa 20 x 1,9 Pfahl-/Rohrlänge:10 / 115 m**

RAUGEO Helix XXL PE-Xa Spiralkollektor zum Einbau in Gründungspfähle aus hochdruckvernetztem Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert, Farbe natur, mit separat abgebundener Rücklaufleitung.  
Unempfindlich gegenüber Kerben und Spannungsrissfortpflanzung, Durchgängige Vor- und Rücklaufleitung ohne Verbindungstechnik, Optimierte Rohrumlenkung im Pfahlfuß  
Dimension: 20 x 1,9  
Pfahllänge: 10 m, AD Rohrbund: 0,79 m  
Betriebstemperaturen: -40 bis +95 Grad C  
Druckstufe PN15 bei Mediumtemperatur 20 Grad C  
z.B. RAUGEO Helix XXL Spiralkollektor von REHAU oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RD10 + RAUGEO Helix XXL PE-Xa 20 x 1,9 Pfahl-/Rohrlänge:15 / 170 m**

RAUGEO Helix XXL PE-Xa Spiralkollektor zum Einbau in Gründungspfähle aus hochdruckvernetztem Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert, Farbe natur, mit separat abgebundener Rücklaufleitung.  
Unempfindlich gegenüber Kerben und Spannungsrissfortpflanzung, Durchgängige Vor- und Rücklaufleitung ohne Verbindungstechnik, Optimierte Rohrumlenkung im Pfahlfuß.  
Dimension: 20 x 1,9  
Pfahllänge: 15 m, AD Rohrbund: 0,79 m  
Betriebstemperaturen:-40 bis +95 Grad C  
Druckstufe PN15 bei Mediumtemperatur 20 Grad C  
z.B. RAUGEO Helix XXL von REHAU oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RD20 + RAUGEO Helix XXL PE-Xa 25 x 2,3 Pfahl-/Rohrlänge:10 / 65 m**

RAUGEO Helix XXL PE-Xa Spiralkollektor zum Einbau in Gründungspfähle aus hochdruckvernetztem Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert, Farbe natur, mit separat abgebundener Rücklaufleitung.  
Unempfindlich gegenüber Kerben und Spannungsrissfortpflanzung, Durchgängige Vor- und Rücklaufleitung ohne Verbindungstechnik, Optimierte Rohrumlenkung im Pfahlfuß  
Dimension: 25 x 2,3  
Pfahllänge: 10 m, AD Rohrbund: 0,50 m  
Betriebstemperaturen: -40 bis +95 Grad C  
Druckstufe PN15 bei  
Mediumtemperatur 20 Grad C

z.B. RAUGEO Helix XXL Spiralkollektor von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RD21 + RAUGEO Helix XXL PE-Xa 25 x 2,3 Pfahl-/Rohrlänge:15 / 75 m**

RAUGEO Helix XXL PE-Xa Spiralkollektor zum Einbau in Gründungspfähle aus hochdruckvernetztem Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert, Farbe natur, mit separat abgebundener Rücklaufleitung.

Unempfindlich gegenüber Kerben und Spannungsrissfortpflanzung,  
Durchgängige Vor- und Rücklaufleitung ohne Verbindungstechnik,  
Optimierte Rohrumlenkung im Pfahlfuß

Dimension: 25 x 2,3

Pfahllänge: 15 m, AD Rohrbund: 0,51 m

Betriebstemperaturen: -40 bis +95 Grad C

Druckstufe PN15 bei Mediumtemperatur 20 Grad C

z.B. RAUGEO Helix XXL Spiralkollektor von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RD22 + RAUGEO Helix XXL PE-Xa 25 x 2,3 Pfahl-/Rohrlänge:10 / 75 m**

RAUGEO Helix XXL PE-Xa Spiralkollektor zum Einbau in Gründungspfähle aus hochdruckvernetztem Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert, Farbe natur, mit separat abgebundener Rücklaufleitung.

Unempfindlich gegenüber Kerben und Spannungsrissfortpflanzung,  
Durchgängige Vor- und Rücklaufleitung ohne Verbindungstechnik,  
Optimierte Rohrumlenkung im Pfahlfuß

Dimension: 25 x 2,3

Pfahllänge: 10 m, AD Rohrbund: 0,55 m

Betriebstemperaturen: -40 bis +95 Grad C

Druckstufe PN15 bei Mediumtemperatur 20 Grad C

z.B. RAUGEO Helix XXL Spiralkollektor von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RD23 + RAUGEO Helix XXL PE-Xa 25 x 2,3 Pfahl-/Rohrlänge:15 / 110 m**

RAUGEO Helix XXL PE-Xa Spiralkollektor zum Einbau in Gründungspfähle aus hochdruckvernetztem Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert, Farbe natur, mit separat abgebundener Rücklaufleitung.

Unempfindlich gegenüber Kerben und Spannungsrissfortpflanzung,  
Durchgängige Vor- und Rücklaufleitung ohne Verbindungstechnik,  
Optimierte Rohrumlenkung im Pfahlfuß

Dimension: 25 x 2,3

Pfahllänge: 15 m, AD Rohrbund: 0,56 m

Betriebstemperaturen: -40 bis +95 Grad C

Druckstufe PN15 bei Mediumtemperatur 20 Grad C

z.B. RAUGEO Helix XXL Spiralkollektor von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RD24 + RAUGEO Helix XXL PE-Xa 25 x 2,3 Pfahl-/Rohrlänge:10 / 80 m**

RAUGEO Helix XXL PE-Xa Spiralkollektor zum Einbau in Gründungspfähle aus hochdruckvernetztem Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert, Farbe natur, mit separat abgebundener Rücklaufleitung.

Unempfindlich gegenüber Kerben und Spannungsrissfortpflanzung,  
Durchgängige Vor- und Rücklaufleitung ohne Verbindungstechnik,  
Optimierte Rohrumlenkung im Pfahlfuß

Dimension: 25 x 2,3

Pfahllänge: 10 m, AD Rohrbund: 0,60 m

Betriebstemperaturen: -40 bis +95 Grad C

Druckstufe PN15 bei Mediumtemperatur 20 Grad C

z.B. RAUGEO Helix XXL Spiralkollektor von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RD25 + RAUGEO Helix XXL PE-Xa 25 x 2,3 Pfahl-/Rohrlänge:15 / 120 m**

RAUGEO Helix XXL PE-Xa Spiralkollektor zum Einbau in Gründungspfähle aus hochdruckvernetztem Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert, Farbe natur, mit separat abgebundener Rücklaufleitung.

Unempfindlich gegenüber Kerben und Spannungsrissfortpflanzung,  
Durchgängige Vor- und Rücklaufleitung ohne Verbindungstechnik,  
Optimierte Rohrumlenkung im Pfahlfuß

Dimension: 25 x 2,3

Pfahllänge: 15 m, AD Rohrbund: 0,60 m

Betriebstemperaturen: -40 bis +95 Grad C

Druckstufe PN15 bei Mediumtemperatur 20 Grad C

z.B. RAUGEO Helix XXL Spiralkollektor von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RD26 + RAUGEO Helix XXL PE-Xa 25 x 2,3 Pfahl-/Rohrlänge:10 / 90 m**

RAUGEO Helix XXL PE-Xa Spiralkollektor zum Einbau in Gründungspfähle aus hochdruckvernetztem Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert, Farbe natur, mit separat abgebundener Rücklaufleitung.

Unempfindlich gegenüber Kerben und Spannungsrissfortpflanzung,  
Durchgängige Vor- und Rücklaufleitung ohne Verbindungstechnik,  
Optimierte Rohrumlenkung im Pfahlfuß

Dimension: 25 x 2,3

Pfahllänge: 10 m, AD Rohrbund: 0,70 m

Betriebstemperaturen: -40 bis +95 Grad C

Druckstufe PN15 bei Mediumtemperatur 20 Grad C

z.B. RAUGEO Helix XXL Spiralkollektor von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RD27 + RAUGEO Helix XXL PE-Xa 25 x 2,3 Pfahl-/Rohrlänge:15 / 140 m**

RAUGEO Helix XXL PE-Xa Spiralkollektor zum Einbau in Gründungspfähle aus hochdruckvernetztem Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert, Farbe natur, mit separat abgebundener Rücklaufleitung.

Unempfindlich gegenüber Kerben und Spannungsrissfortpflanzung,  
Durchgängige Vor- und Rücklaufleitung ohne Verbindungstechnik,  
Optimierte Rohrumlenkung im Pfahlfuß

Dimension: 25 x 2,3

Pfahllänge: 15 m, AD Rohrbund: 0,70 m

Betriebstemperaturen: -40 bis +95 Grad C

Druckstufe PN15 bei Mediumtemperatur 20 Grad C

z.B. RAUGEO Helix XXL Spiralkollektor von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RD28 + RAUGEO Helix XXL PE-Xa 25 x 2,3 Pfahl-/Rohrlänge:10 / 115 m**

RAUGEO Helix XXL PE-Xa Spiralkollektor zum Einbau in Gründungspfähle aus hochdruckvernetztem Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert, Farbe natur, mit separat abgebundener Rücklaufleitung.

Unempfindlich gegenüber Kerben und Spannungsrissfortpflanzung,  
Durchgängige Vor- und Rücklaufleitung ohne Verbindungstechnik,  
Optimierte Rohrumlenkung im Pfahlfuß

Dimension: 25 x 2,3

Pfahllänge: 10 m, AD Rohrbund: 0,79 m

Betriebstemperaturen: -40 bis +95 Grad C

Druckstufe PN15 bei Mediumtemperatur 20 Grad C

z.B. RAUGEO Helix XXL Spiralkollektor von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RD29 + RAUGEO Helix XXL PE-Xa 25 x 2,3 Pfahl-/Rohrlänge:15 / 170 m**

RAUGEO Helix XXL PE-Xa Spiralkollektor zum Einbau in Gründungspfähle aus hochdruckvernetztem Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert, Farbe natur, mit separat abgebundener Rücklaufleitung.

Unempfindlich gegenüber Kerben und Spannungsrissfortpflanzung, Durchgängige Vor- und Rücklaufleitung ohne Verbindungstechnik, Optimierte Rohrumlenkung im Pfahlfuß.

Dimension: 25 x 2,3

Pfahllänge: 15 m, AD Rohrbund: 0,79 m

Betriebstemperaturen: -40 bis +95 Grad C

Druckstufe PN15 bei Mediumtemperatur 20 Grad C

z.B. RAUGEO Helix XXL von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RD35 + RAUGEO collect PE-Xa plus Energiepfahl Abmessung: 20 x 1,9**

RAUGEO collect PE-Xa plus Energiepfahl Rohre, hochdruckvernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV-stabilisiert, mit einer Sperrschicht gegen Sauerstoffdiffusion nach DIN 4726 (EVOH- Schicht), Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU-PE in der Farbe grau RAL 7001 für den Einsatz als Erdwärmekollektorleitung.

Rohrmaterial unempfindlich gegenüber Kerben und Spannungsrissfortpflanzung.

Betriebstemperaturen: -40 bis +95 Grad C

Druckstufe PN15 bei Mediumtemperatur 20 Grad C

Lieferform: Ringbunde (auf Palette).

Abmessung: 20 x 1,9

z.B. REHAU, Artikelnummer: 11356671100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39RD36 + RAUGEO collect PE-Xa plus Energiepfahl Abmessung: 25 x 2,3**

RAUGEO collect PE-Xa plus Energiepfahl Rohre, hochdruckvernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV-stabilisiert, mit einer Sperrschicht gegen Sauerstoffdiffusion nach DIN 4726 (EVOH-Schicht), Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU-PE in der Farbe grau RAL 7001 für den Einsatz als Erdwärmekollektorleitung.

Rohrmaterial unempfindlich gegenüber Kerben und Spannungsrissfortpflanzung.

Betriebstemperaturen: -40 bis +95 Grad C

Druckstufe PN15 bei Mediumtemperatur 20 Grad C

Lieferform: Ringbunde (auf Palette).

Abmessung: 25 x 2,3

z.B. REHAU, Artikelnummer: 11356971001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39RD40 + RAUGEO collect PE-Xa Energiepfahl Abmessung: 20 x 1,9 Länge**

RAUGEO collect Xa Energiepfahl Rohre, hochdruckvernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV-stabilisiert, Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU-PE in der Farbe grau RAL 7001 für den Einsatz als Erdwärmekollektorleitung.

Rohrmaterial unempfindlich gegenüber Kerben und Spannungsrissfortpflanzung.

Betriebstemperaturen: -40 bis +95 Grad C

Druckstufe PN15 bei Mediumtemperatur 20 Grad C

Lieferform: Ringbunde (auf Palette).

Abmessung: 20 x 1,9 Länge

z.B. REHAU, Artikelnummer: 11352331001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39RD41 + RAUGEO collect PE-Xa Energiepfahl Abmessung: 25 x 2,3 Länge**

RAUGEO collect Xa Energiepfahl Rohre, hochdruckvernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV-stabilisiert, Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU-PE in der Farbe



grau RAL 7001 für den Einsatz als Erdwärmekollektorleitung.  
Rohrmaterial unempfindlich gegenüber Kerben und Spannungsrissfortpflanzung.  
Betriebstemperaturen: -40 bis +95 Grad C  
Druckstufe PN15 bei Mediumtemperatur 20 Grad C  
Lieferform: Ringbunde (auf Palette).  
Abmessung: 25 x 2,3 Länge  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 11352431001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39RD50 + Drillgerät für Mattenbinder**

Drillgerät für Mattenbinder zur Verdrillung der Mattenbinder  
Werkstoff: Stahl, Handgriff Gummi  
Eigenschaften: mit ergonomisch geformtem, rutschsicherem Handgriff  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 12573041003 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RD51 + Energiepfahl-Mattenbinder**

BKT-Mattenbinder zur Befestigung der BKT-Module an Abstandsböcken und Bewehrung, sowie zur Fixierung von RAUTHERM S Rohr an  
Abstandsböcken und Bewehrung bei der Betonkerntemperierung vor Ort verlegt.  
Werkstoff: kunststoffummantelter Stahldraht, Farbe schwarz  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 12468991001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RD52 + Kabelbinder - 290 mm**

Kabelbinder 290 mm zur Befestigung der Rohre an Bewehrungselementen.  
Material: Polyamid  
Eigenschaften: Temperaturbeständig -40 bis +150 Grad C, Farbe natur  
Eine Verpackungseinheit = 100 Stück.  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 17244581100 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RD53 + Kabelbinder - 178 mm**

Kabelbinder 178 mm für den Einsatz im Innenbereich, aus Material PA6 in Farbe natur.  
Temperaturbeständig von - 40 °C bis + 80 °C.



z.B. REHAU, Artikelnummer: 17244481100 oder Gleichwertiges.

Angebotes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RD54 + Schutzrohr Abmessung: da = 40 mm, di = 30 mm, l = 50**

PE-KS-Verbundrohr, Bunde

Kabelschutz-Verbundrohr für erdverlegte Kabelrohrkanäle zum Schutz von Energie- und Fernmeldekabeln gegen mechanische Beschädigung bzw. zur Installation von Mehrfachbelegungsrohren.

Werkstoff: innen PE-LD, außen PE-HD erfüllt: EN 50086-2-4

Scheiteldruckfestigkeit: mind. Typ 450

Eigenschaften: Flexible Bundware, Innenschicht glatt, Außenschicht gewellt einseitig mit aufgesteckter Doppelsteckmuffe, sanddicht mit Kabeleinzugshilfe

Farbe: Innenschicht schwarz RAL 9011, Außenschicht schwarz RAL 9011 oder Außenschicht rot RAL 3020 oder Außenschicht blau RAL 5015.

Abmessung: da = 40 mm, di = 30 mm, l = 50

z.B. Kabelschutz-Verbundrohr von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RD55 + Schutzrohr Abmessung: da = 50 mm, di = 40 mm, l = 50**

PE-KS-Verbundrohr, Bunde

Kabelschutz-Verbundrohr für erdverlegte Kabelrohrkanäle zum Schutz von Energie- und Fernmeldekabeln gegen mechanische Beschädigung bzw. zur Installation von Mehrfachbelegungsrohren.

Werkstoff: innen PE-LD, außen PE-HD erfüllt: EN 50086-2-4

Scheiteldruckfestigkeit: mind. Typ 450

Eigenschaften: Flexible Bundware, Innenschicht glatt, Außenschicht gewellt einseitig mit aufgesteckter Doppelsteckmuffe, sanddicht mit Kabeleinzugshilfe

Farbe: Innenschicht schwarz RAL 9011, Außenschicht schwarz RAL 9011 oder Außenschicht rot RAL 3020 oder Außenschicht blau RAL 5015

Abmessung: da = 50 mm, di = 40 mm, l = 50

z.B. Kabelschutz-Verbundrohr von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RD56 + Schutzrohr Abmessung: da = 63 mm, di = 50 mm, l = 50**

PE-KS-Verbundrohr, Bunde

Kabelschutz-Verbundrohr für erdverlegte Kabelrohrkanäle zum Schutz von Energie- und Fernmeldekabeln gegen mechanische Beschädigung bzw. zur Installation von Mehrfachbelegungsrohren.

Werkstoff: innen PE-LD, außen PE-HD erfüllt: EN 50086-2-4

Scheiteldruckfestigkeit: mind. Typ 450

Eigenschaften: Flexible Bundware, Innenschicht glatt, Außenschicht gewellt einseitig mit aufgesteckter Doppelsteckmuffe, sanddicht mit Kabeleinzugshilfe

Farbe: Innenschicht schwarz RAL 9011, Außenschicht schwarz RAL 9011 oder Außenschicht rot RAL 3020 oder Außenschicht blau RAL 5015.

Abmessung: da = 63 mm, di = 50 mm, l = 50

z.B. Kabelschutz-Verbundrohr von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RD57 + Schutzrohr Abmessung: da = 75 mm, di = 60 mm, l = 50**

PE-KS-Verbundrohr, Bunde

Kabelschutz-Verbundrohr für erdverlegte Kabelrohrkanäle zum Schutz von Energie- und Fernmeldekabeln gegen mechanische

Beschädigung bzw. zur Installation von Mehrfachbelegungsrohren.

Werkstoff: innen PE-LD, außen PE-HD erfüllt: EN 50086-2-4

Scheiteldruckfestigkeit: mind. Typ 450

Eigenschaften: Flexible Bundware, Innenschicht glatt, Außenschicht gewellt

einseitig mit aufgesteckter Doppelsteckmuffe, sanddicht mit Kabeleinzugshilfe

Farbe: Innenschicht schwarz RAL 9011, Außenschicht schwarz RAL 9011 oder Außenschicht rot

RAL 3020 oder Außenschicht blau RAL 5015

Abmessung: da = 75 mm, di = 60 mm, l = 50

z.B. Kabelschutz-Verbundrohr von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RD58 + Schutzrohr Abmessung: da = 90 mm, di = 74 mm, l = 50**

PE-KS-Verbundrohr, Bunde

Kabelschutz-Verbundrohr für erdverlegte Kabelrohrkanäle zum Schutz von Energie- und Fernmeldekabeln gegen mechanische Beschädigung bzw. zur Installation von

Mehrfachbelegungsrohren

Werkstoff: innen PE-LD, außen PE-HD erfüllt: EN 50086-2-4

Scheiteldruckfestigkeit: mind. Typ 450

Eigenschaften: Flexible Bundware, Innenschicht glatt, Außenschicht gewellt

einseitig mit aufgesteckter Doppelsteckmuffe, sanddicht mit Kabeleinzugshilfe

Farbe: Innenschicht schwarz RAL 9011, Außenschicht schwarz RAL 9011 oder Außenschicht rot

RAL 3020 oder Außenschicht blau RAL 5015.

Abmessung: da = 90 mm, di = 74 mm, l = 50

z.B. Kabelschutz-Verbundrohr von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RD59 + Schutzrohr Abmessung: da = 110 mm, di = 93 mm, l = 50**

PE-KS-Verbundrohr, Bunde

Kabelschutz-Verbundrohr für erdverlegte Kabelrohrkanäle zum Schutz von Energie- und Fernmeldekabeln gegen mechanische

Beschädigung bzw. zur Installation von Mehrfachbelegungsrohren.

Werkstoff: innen PE-LD, außen PE-HD erfüllt: EN 50086-2-4

Scheiteldruckfestigkeit: mind. Typ 450

Eigenschaften: Flexible Bundware, Innenschicht glatt, Außenschicht gewellt

einseitig mit aufgesteckter Doppelsteckmuffe, sanddicht mit Kabeleinzugshilfe

Farbe: Innenschicht schwarz RAL 9011, Außenschicht schwarz RAL 9011 oder Außenschicht rot

RAL 3020 oder Außenschicht blau RAL 5015.

Abmessung: da = 110 mm, di = 93 mm, l = 50

z.B. Kabelschutz-Verbundrohr von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RD60 + Schutzrohr Abmessung: da = 120 mm, di = 100 mm, l = 5**

PE-KS-Verbundrohr, Bunde

Kabelschutz-Verbundrohr für erdverlegte Kabelrohrkanäle zum Schutz von Energie- und Fernmeldekabeln gegen mechanische

Beschädigung bzw. zur Installation von Mehrfachbelegungsrohren

Werkstoff: innen PE-LD, außen PE-HD erfüllt: EN 50086-2-4

Scheiteldruckfestigkeit: mind. Typ 450

Eigenschaften: Flexible Bundware, Innenschicht glatt, Außenschicht gewellt

einseitig mit aufgesteckter Doppelsteckmuffe, sanddicht mit Kabeleinzugshilfe

Farbe: Innenschicht schwarz RAL 9011, Außenschicht schwarz RAL 9011 oder Außenschicht rot RAL 3020 oder Außenschicht blau RAL 5015.

Abmessung: da = 120 mm, di = 100 mm, l = 5

z.B. Kabelschutz-Verbundrohr von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RD61 + Schutzrohr Abmessung: da = 125 mm, di = 106 mm, l = 5**

PE-KS-Verbundrohr, Bunde

Kabelschutz-Verbundrohr für erdverlegte Kabelrohrkanäle zum Schutz von Energie- und Fernmeldekabeln gegen mechanische

Beschädigung bzw. zur Installation von Mehrfachbelegungsrohren.

Werkstoff: innen PE-LD, außen PE-HD erfüllt: EN 50086-2-4

Scheiteldruckfestigkeit: mind. Typ 450

Eigenschaften: Flexible Bundware, Innenschicht glatt, Außenschicht gewellt

einseitig mit aufgesteckter Doppelsteckmuffe, sanddicht mit Kabeleinzugshilfe

Farbe: Innenschicht schwarz RAL 9011, Außenschicht schwarz RAL 9011 oder Außenschicht rot RAL 3020 oder Außenschicht blau RAL 5015.

Abmessung: da = 125 mm, di = 106 mm, l = 5

z.B. Kabelschutz-Verbundrohr von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RD62 + Schutzrohr Abmessung: da = 160 mm, di = 136 mm, l = 5**

PE-KS-Verbundrohr, Bunde

Kabelschutz-Verbundrohr für erdverlegte Kabelrohrkanäle zum Schutz von Energie- und Fernmeldekabeln gegen mechanische Beschädigung bzw. zur Installation von Mehrfachbelegungsrohren.

Werkstoff: innen PE-LD, außen PE-HD erfüllt: EN 50086-2-4

Scheiteldruckfestigkeit: mind. Typ 450

Eigenschaften: Flexible Bundware, Innenschicht glatt, Außenschicht gewellt

einseitig mit aufgesteckter Doppelsteckmuffe, sanddicht mit Kabeleinzugshilfe

Farbe: Innenschicht schwarz RAL 9011, Außenschicht schwarz RAL 9011 oder Außenschicht rot RAL 3020 oder Außenschicht blau RAL 5015.

Abmessung: da = 160 mm, di = 136 mm, l = 5

z.B. Kabelschutz-Verbundrohr von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RD63 + Schutzrohr Abmessung: da = 175 mm, di = 150 mm, l = 5**

PE-KS-Verbundrohr, Bunde

Kabelschutz-Verbundrohr für erdverlegte Kabelrohrkanäle zum Schutz von Energie- und Fernmeldekabeln gegen mechanische Beschädigung bzw. zur Installation von Mehrfachbelegungsrohren

Werkstoff: innen PE-LD, außen PE-HD erfüllt: EN 50086-2-4, Scheiteldruckfestigkeit: mind. Typ 450

Eigenschaften: Flexible Bundware, Innenschicht glatt, Außenschicht gewellt, einseitig mit aufgesteckter Doppelsteckmuffe, sanddicht mit Kabeleinzugshilfe.

Farbe: Innenschicht schwarz RAL 9011, Außenschicht schwarz RAL 9011 oder rot RAL 3020 oder blau RAL 5015.

z.B. RAUGEO Schutzrohr von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RF + RAUGEO Verteilerschacht midi (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial beschrieben.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

- 39RF01 + Vormontierter Erdwärmeverteilerschacht zur Zusammenführung der Solekreise.**  
Wasserdichte Ausführung durch befahrbare, tagwasserdichte Schachtabdeckung aus PE mit vier Edelstahlschrauben gesichert.  
Die Schachtabdeckung ist mit dem Verteilerschacht verschweißt.  
Max. Belastung des Deckels: 600 kg Radlast (befahrbar)  
Alle Soleanschlüsse sind mit der Verteilerschachtwand verschweißt.  
Der Schacht ist gegen drückendes Wasser druckgeprüft.  
Verteiler werkseitig mit 6 bar druckgeprüft.  
Abmessung (LxBxH): 100 x 80 x 130 cm  
Verteilergrundrohr aus PE 100: 63 x 5,8 mm  
Eingeschweißte Rohrstutzen: 32 x 2,9 mm  
Stutzenabstand: 100 mm  
Entlüftungsstutzen mit DN 25 (1“) Kugelhahn  
Ausführung ohne Durchflussmesser mit polymerem Kugelhahn DN 32 (1 1/4“) an allen Abgängen  
Betriebstemperatur: -20 bis +40 Grad  
z.B. RAUGEO Verteilerschacht midi von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben ist die Nennweite der Rohrstutzen sowie die Anzahl der Solekreise.

**39RF01A + Verteilerschacht midi 2-fach DN 32 ohne Durchflussmesser**

REHAU Materialnummer: 13543851001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RF01B + Verteilerschacht midi 3-fach DN 32 ohne Durchflussmesser**

REHAU Materialnummer: 13543951001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RF01C + Verteilerschacht midi 4-fach DN 32 ohne Durchflussmesser**

REHAU Materialnummer: 13544051001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RF01D + Verteilerschacht midi 5-fach DN 32 ohne Durchflussmesser**

REHAU Materialnummer: 13544151001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RF01E + Verteilerschacht midi 6-fach DN 32 ohne Durchflussmesser**

REHAU Materialnummer: 13544251001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RF01G + Verteilerschacht midi 7-fach DN 32 ohne Durchflussmesser**

REHAU Materialnummer: 13544351001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RF01H + Verteilerschacht midi 8-fach DN 32 ohne Durchflussmesser**

REHAU Materialnummer: 13544451001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

39RF02 + Vormontierter Erdwärmeverteilerschacht zur Zusammenführung der Solekreise.  
Wasserdichte Ausführung durch befahrbare, tagwasserdichte Schachtabdeckung  
aus PE mit vier Edelstahlschrauben gesichert.  
Die Schachtabdeckung ist mit dem Verteilerschacht verschweißt.  
Max. Belastung des Deckels: 600 kg Radlast (befahrbar)  
Alle Soleanschlüsse sind mit der Verteilerschachtwand verschweißt.  
Der Schacht ist gegen drückendes Wasser druckgeprüft.  
Verteiler werkseitig mit 6 bar druckgeprüft.  
Abmessung (LxBxH): 100 x 80 x 130 cm  
Verteilergrundrohr aus PE 100: 63 x 5,8 mm  
Eingeschweißte Rohrstutzen: 40 x 3,7 mm  
Stutzenabstand: 100 mm  
Entlüftungsstutzen mit DN 25 (1") Kugelhahn  
Ausführung ohne Durchflussmesser mit polymerem Kugelhahn DN 32 (1 1/4") an allen Abgängen  
Betriebstemperatur: -20 bis +40 Grad  
z.B. RAUGEO Verteilerschacht midi von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben ist die Nennweite der Rohrstutzen sowie die Anzahl der Solekreise.

**39RF02A + Verteilerschacht midi 2-fach DN 40 ohne Durchflussmesser**

REHAU Materialnummer: 13544651001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RF02B + Verteilerschacht midi 3-fach DN 40 ohne Durchflussmesser**

REHAU Materialnummer: 13544751001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RF02C + Verteilerschacht midi 4-fach DN 40 ohne Durchflussmesser**

REHAU Materialnummer: 13544851001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RF02D + Verteilerschacht midi 5-fach DN 40 ohne Durchflussmesser**

REHAU Materialnummer: 13544951001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RF02E + Verteilerschacht midi 6-fach DN 40 ohne Durchflussmesser**

REHAU Materialnummer: 13545051001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RF02G + Verteilerschacht midi 7-fach DN 40 ohne Durchflussmesser**

REHAU Materialnummer: 13545151001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RF02H + Verteilerschacht midi 8-fach DN 40 ohne Durchflussmesser**

REHAU Materialnummer: 13545251001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RF03 +** Vormontierter Erdwärmeverteilerschacht zur Zusammenführung der Solekreise.  
Wasserdichte Ausführung durch befahrbare, tagwasserdichte Schachtabdeckung aus PE mit vier Edelstahlschrauben gesichert.  
Die Schachtabdeckung ist mit dem Verteilerschacht verschweißt.  
Max. Belastung des Deckels: 600 kg Radlast (befahrbar)  
Alle Soleanschlüsse sind mit der Verteilerschachtwand verschweißt.  
Der Schacht ist gegen drückendes Wasser druckgeprüft.  
Verteiler werkseitig mit 6 bar druckgeprüft.  
Abmessung (LxBxH): 100 x 80 x 130 cm  
Verteilergrundrohr aus PE 100: 63 x 5,8 mm  
Eingeschweißte Rohrstutzen: 32 x 2,9 mm  
Stutzenabstand: 100 mm  
Entlüftungsstutzen mit DN 25 (1“) Kugelhahn  
Ausführung mit Durchflussmesser mit polymerem Kugelhahn DN 32 (1 1/4“) an allen Abgängen des Vorlaufs und absperzbarem Durchflussmesser an allen Abgängen des Rücklaufs.  
Betriebstemperatur: -20 bis +40 Grad  
z.B. RAUGEO Verteilerschacht midi von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben ist die Nennweite der Rohrstutzen sowie die Anzahl der Solekreise.

**39RF03A + Verteilerschacht midi 2-fach DN 32 mit Durchflussmesser**

REHAU Materialnummer: 13541451001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RF03B + Verteilerschacht midi 3-fach DN 32 mit Durchflussmesser**

REHAU Materialnummer: 13541551001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RF03C + Verteilerschacht midi 4-fach DN 32 mit Durchflussmesser**

REHAU Materialnummer: 13541651001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RF03D + Verteilerschacht midi 5-fach DN 32 mit Durchflussmesser**

REHAU Materialnummer: 13541751001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RF03E + Verteilerschacht midi 6-fach DN 32 mit Durchflussmesser**

REHAU Materialnummer: 13541851001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RF03G + Verteilerschacht midi 7-fach DN 32 mit Durchflussmesser**

REHAU Materialnummer: 13541951001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RF03H + Verteilerschacht midi 8-fach DN 32 mit Durchflussmesser**

REHAU Materialnummer: 13542051001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RF04 +** Vormontierter Erdwärmeverteilerschacht zur Zusammenführung der Solekreise.  
Wasserdichte Ausführung durch befahrbare, tagwasserdichte Schachtabdeckung aus PE mit vier Edelstahlschrauben gesichert.  
Die Schachtabdeckung ist mit dem Verteilerschacht verschweißt.  
Max. Belastung des Deckels: 600 kg Radlast (befahrbar)  
Alle Soleanschlüsse sind mit der Verteilerschachtwand verschweißt.  
Der Schacht ist gegen drückendes Wasser druckgeprüft.  
Verteiler werkseitig mit 6 bar druckgeprüft.  
Abmessung (LxBxH): 100 x 80 x 130 cm  
Verteilergrundrohr aus PE 100: 63 x 5,8 mm  
Eingeschweißte Rohrstutzen: 40 x 3,7 mm  
Stutzenabstand: 100 mm  
Entlüftungsstutzen mit DN 25 (1") Kugelhahn  
Ausführung mit Durchflussmesser mit polymerem Kugelhahn DN 32 (1 1/4") an allen Abgängen des Vorlaufs und absperrbarem Durchflussmesser an allen Abgängen des Rücklaufs.  
Betriebstemperatur: -20 bis +40 Grad  
z.B. RAUGEO Verteilerschacht midi von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben ist die Nennweite der Rohrstutzen sowie die Anzahl der Solekreise.

**39RF04A + Verteilerschacht midi 2-fach DN 40 mit Durchflussmesser**

REHAU Materialnummer: 13542251001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**39RF04B + Verteilerschacht midi 3-fach DN 40 mit Durchflussmesser**

REHAU Materialnummer: 13542351001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RF04C + Verteilerschacht midi 4-fach DN 40 mit Durchflussmesser**

REHAU Materialnummer: 13542451001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RF04D + Verteilerschacht midi 5-fach DN 40 mit Durchflussmesser**

REHAU Materialnummer: 13542551001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RF04E + Verteilerschacht midi 6-fach DN 40 mit Durchflussmesser**

REHAU Materialnummer: 13542651001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RF04G + Verteilerschacht midi 7-fach DN 40 mit Durchflussmesser**

REHAU Materialnummer: 13542751001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RF04H + Verteilerschacht midi 8-fach DN 40 mit Durchflussmesser**

REHAU Materialnummer: 13542851001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RF10 + Az f. Betonring für Verteilerschacht midi**

Aufzahlung (Az) auf Verteilerschacht midi für Betonring zum Aufschwimmschutz.  
Vorgeformter Betonring mit vier Ösenschrauben aus verzinktem Stahl zur  
Auftriebssicherung des Verteilerschachts gegen drückendes Wasser.

Abmaße (LxBxH): 120 x 100 x 25 cm  
Betonring von REHAU  
REHAU Materialnummer: 13551251001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RF11 + Az f. Domschachtverlängerung für Verteilerschacht midi**

Aufzahlung (Az) auf Verteilerschacht midi für Domschachtverlängerung midimax.  
Domschachtverlängerung midi abgedichtet mit LKS-Dichtung.  
Höhe: 400 mm  
Ausziehbar bis: 300 mm  
Durchmesser: 600mm  
Bei Bestellung bereits am Schacht vormontiert.  
Schachtverlängerung von REHAU  
REHAU Materialnummer: 13551451001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RL + RAUGEO Zubehör (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial beschrieben.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**39RL01 + RAUGEO PE-Xa SDR 11 Anschlussleitung 20 x 1,9 Länge 100 m**

RAUGEO collect Xa SDR 11 aus hochdruckvernetztem Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93  
UV stabilisiert, Farbe natur mit grauer Schutzschicht aus RAU-PE unempfindlich ggü. Kerben und Spannungsrißfortpflanzung  
Betriebstemperatur: -40 bis +95 Grad C  
Druckstufe PN 15 bei Mediumtemp. 20 Grad C  
Lieferform: Ringbund auf Paletten  
Abmessung: 20 x 1,9 Länge 100 m

z.B. RAUGEO CLICK Anschlussleitung von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RL02 + RAUGEO PE-Xa SDR 11 Anschlussleitung 25 x 2,3 Länge 100 m**

RAUGEO collect Xa SDR 11 aus hochdruckvernetztem Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93 UV stabilisiert, Farbe natur mit grauer Schutzschicht aus RAU-PE unempfindlich ggü. Kerben und Spannungsrißfortpflanzung  
Betriebstemperatur: -40 bis +95 Grad C

Druckstufe PN 15 bei Mediumtemp. 20 Grad C  
Lieferform: Ringbund auf Paletten  
Abmessung: 25 x 2,3 Länge 100 m  
z.B. RAUGEO Anschlussleitung von REHAU oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RL03 + RAUGEO PE-Xa SDR 11 Anschlussleitung 32 x 2,9 Länge 100 m**

RAUGEO collect Xa SDR 11 aus hochdruckvernetztem Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93 UV stabilisiert, Farbe natur mit grauer Schutzschicht aus RAU-PE, unempfindlich ggü. Kerben und Spannungsrißfortpflanzung  
Betriebstemperatur: -40 bis +95 Grad C  
Druckstufe PN 15 bei Mediumtemp. 20 Grad C  
Lieferform: Ringbund auf Paletten  
Abmessung: 32 x 2,9 Länge 100 m  
z.B. RAUGEO Anschlussleitung von REHAU oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RL04 + RAUGEO PE-Xa SDR 11 Anschlussleitung 40 x 3,7 Länge 30 m**

RAUGEO collect Xa SDR 11 aus hochdruckvernetztem Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93 UV stabilisiert, Farbe natur mit grauer Schutzschicht aus RAU-PE unempfindlich ggü. Kerben und Spannungsrißfortpflanzung  
Betriebstemperatur: -40 bis +95 Grad C  
Druckstufe PN 15 bei Mediumtemp. 20 Grad C  
Lieferform: Ringbund auf Paletten  
Abmessung: 40 x 3,7 Länge 30 m  
z.B. RAUGEO Anschlussleitung von REHAU oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RL05 + RAUGEO PE-Xa SDR 11 Anschlussleitung 40 x 3,7 Länge 50 m**

RAUGEO collect Xa SDR 11 aus hochdruckvernetztem Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93 UV stabilisiert, Farbe natur mit grauer Schutzschicht aus RAU-PE unempfindlich ggü. Kerben und Spannungsrißfortpflanzung  
Betriebstemperatur: -40 bis +95 Grad C  
Druckstufe PN 15 bei Mediumtemp. 20 Grad C  
Lieferform: Ringbund auf Paletten  
Abmessung: 40 x 3,7 Länge 50 m  
z.B. RAUGEO Anschlussleitung von REHAU oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RL06 + RAUGEO PE-Xa SDR 11 Anschlussleitung 40 x 3,7 Länge 100 m**

RAUGEO collect Xa SDR 11 aus hochdruckvernetztem Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93 UV stabilisiert, Farbe natur mit grauer Schutzschicht aus RAU-PE unempfindlich ggü. Kerben und Spannungsrißfortpflanzung  
Betriebstemperatur: -40 bis +95 Grad C  
Druckstufe PN 15 bei Mediumtemp. 20 Grad C  
Lieferform: Ringbund auf Paletten  
Abmessung: 40 x 3,7 Länge 100 m  
z.B. RAUGEO Anschlussleitung von REHAU oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RL07 + RAUGEO PE-Xa SDR 11 Anschlussleitung 50 x 4,6 Länge 30 m**

RAUGEO collect Xa SDR 11 aus hochdruckvernetztem Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93 UV stabilisiert, Farbe natur mit grauer Schutzschicht aus RAU-PE unempfindlich ggü. Kerben und Spannungsrißfortpflanzung  
Betriebstemperatur: -40 bis +95 Grad C  
Druckstufe PN 15 bei Mediumtemp. 20 Grad C  
Lieferform: Ringbund auf Paletten  
Abmessung: 50 x 4,6 Länge 30 m  
z.B. RAUGEO Anschlussleitung von REHAU oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RL08 + RAUGEO PE-Xa SDR 11 Anschlussleitung 50 x 4,6 Länge 50 m**

RAUGEO collect Xa SDR 11 aus hochdruckvernetztem Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93 UV stabilisiert, Farbe natur mit grauer Schutzschicht aus RAU-PE unempfindlich ggü. Kerben und Spannungsrißfortpflanzung  
Betriebstemperatur: -40 bis +95 Grad C  
Druckstufe PN 15 bei Mediumtemp. 20 Grad C  
Lieferform: Ringbund auf Paletten  
Abmessung: 50 x 4,6 Länge 50 m  
z.B. RAUGEO Anschlussleitung von REHAU oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RL09 + RAUGEO PE-Xa SDR 11 Anschlussleitung 50 x 4,6 Länge 100 m**

RAUGEO collect Xa SDR 11 aus hochdruckvernetztem Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93 UV stabilisiert, Farbe natur mit grauer Schutzschicht aus RAU-PE unempfindlich ggü. Kerben und Spannungsrißfortpflanzung  
Betriebstemperatur: -40 bis +95 Grad C  
Druckstufe PN 15 bei Mediumtemp. 20 Grad C  
Lieferform: Ringbund auf Paletten  
Abmessung: 50 x 4,6 Länge 100 m

z.B. RAUGEO Anschlussleitung von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RL10 + RAUGEO PE-Xa SDR 11 Anschlussleitung 63 x 5,8 Länge 30 m**

RAUGEO collect Xa SDR 11 Anschlussleitung aus hochdruckvernetztem Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93 UV stabilisiert, Farbe natur mit grauer Schutzschicht aus RAU-PE unempfindlich ggü. Kerben und Spannungsrißfortpflanzung.

Betriebstemperatur: -40 bis +95 Grad C

Druckstufe PN 15 bei Mediumtemp. 20 Grad C

Lieferform: Ringbund auf Paletten

Abmessung: 63 x 5,8 Länge 30 m

z.B. RAUGEO Anschlussleitung von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RL11 + RAUGEO PE-Xa SDR 11 Anschlussleitung 63 x 5,8 Länge 50 m**

RAUGEO collect Xa SDR 11 Anschlussleitung aus hochdruckvernetztem Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93 UV stabilisiert, Farbe natur mit grauer Schutzschicht aus RAU-PE unempfindlich ggü. Kerben und Spannungsrißfortpflanzung.

Betriebstemperatur: -40 bis +95 Grad C

Druckstufe PN 15 bei Mediumtemp. 20 Grad C

Lieferform: Ringbund auf Paletten

Abmessung: 63 x 5,8 Länge 50 m

z.B. RAUGEO Anschlussleitung von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RL12 + RAUGEO PE-Xa SDR 11 Anschlussleitung 63 x 5,8 Länge 100 m**

RAUGEO collect Xa SDR 11 Anschlussleitung aus hochdruckvernetztem Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93 UV stabilisiert, Farbe natur mit grauer Schutzschicht aus RAU-PE unempfindlich ggü. Kerben und Spannungsrißfortpflanzung.

Betriebstemperatur: -40 bis +95 Grad C

Druckstufe PN 15 bei Mediumtemp. 20 Grad C

Lieferform: Ringbund auf Paletten

Abmessung: 63 x 5,8 Länge 100 m

z.B. RAUGEO Anschlussleitung von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RL13 + RAUGEO PE-Xa SDR 11 Anschlussleitung 75 x 6,8 Länge 30 m**

RAUGEO collect Xa SDR 11 Anschlussleitung aus hochdruckvernetztem Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93 UV stabilisiert, Farbe natur mit grauer Schutzschicht aus RAU-PE unempfindlich ggü. Kerben und Spannungsrißfortpflanzung.

Betriebstemperatur: -40 bis +95 Grad C

Druckstufe PN 15 bei Mediumtemp. 20 Grad C  
Lieferform: Ringbund auf Paletten  
Abmessung: 75 x 6,8 Länge 30 m

z.B. RAUGEO Anschlussleitung von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RL14 + RAUGEO PE-Xa SDR 11 Anschlussleitung 75 x 6,8 Länge 50 m**

RAUGEO collect Xa SDR 11 Anschlussleitung aus hochdruckvernetztem Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93 UV stabilisiert, Farbe natur mit grauer Schutzschicht aus RAU-PE unempfindlich ggü. Kerben und Spannungsrißfortpflanzung.  
Betriebstemperatur: -40 bis +95 Grad C  
Druckstufe PN 15 bei Mediumtemp. 20 Grad C  
Lieferform: Ringbund auf Paletten  
Abmessung: 75 x 6,8 Länge 50 m

z.B. RAUGEO Anschlussleitung von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RL15 + RAUGEO PE-Xa SDR 11 Anschlussleitung 75 x 6,8 Länge 100 m**

RAUGEO collect Xa SDR 11 Anschlussleitung aus hochdruckvernetztem Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93 UV stabilisiert, Farbe natur mit grauer Schutzschicht aus RAU-PE unempfindlich ggü. Kerben und Spannungsrißfortpflanzung.  
Betriebstemperatur: -40 bis +95 Grad C  
Druckstufe PN 15 bei Mediumtemp. 20 Grad C  
Lieferform: Ringbund auf Paletten  
Abmessung: 75 x 6,8 Länge 100 m

z.B. RAUGEO Anschlussleitung von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RL20 + RAUGEO PE-RC SDR 11 Anschlussleitung 25 x 2,3 Länge 100 m**

RAUGEO collect PE 100 RC iA PAS 1075 UV, stabilisiert für die Verwendung als Kollektorleitung, Farbe schwarz (RAL9004), Güteüberwachung SKZ A485  
maximaler Betriebsdruck: SDR11, 16 bar (C=1,25)  
Betriebstemperaturen: -20 Grad C bis +30 Grad C  
Lieferform: Ringbund auf Palette  
Abmessung: 25 x 2,3 Länge 100 m

z.B. RAUGEO Anschlussleitung von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RL21 + RAUGEO PE-RC SDR 11 Anschlussleitung 32 x 3,0 Länge 100 m**

RAUGEO collect PE 100 RC iA PAS 1075 UV, stabilisiert für die Verwendung als Kollektorleitung,  
Farbe schwarz (RAL9004), Güteüberwachung SKZ A485  
maximaler Betriebsdruck: SDR11, 16 bar (C=1,25)  
Betriebstemperaturen: -20 Grad C bis +30 Grad C  
Lieferform: Ringbund auf Palette  
Abmessung: 32 x 3,0 Länge 100 m  
z.B. RAUGEO Anschlussleitung von REHAU oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RL22 + RAUGEO PE-RC SDR 11 Anschlussleitung 40 x 3,7 Länge 50 m**

RAUGEO collect PE 100 RC iA PAS 1075 UV, stabilisiert für die Verwendung als Kollektorleitung,  
Farbe schwarz (RAL9004), Güteüberwachung SKZ A485  
maximaler Betriebsdruck: SDR11, 16 bar (C=1,25)  
Betriebstemperaturen: -20 Grad C bis +30 Grad C  
Lieferform: Ringbund auf Palette  
Abmessung: 40 x 3,7 Länge 50 m  
z.B. RAUGEO Anschlussleitung von REHAU oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RL23 + RAUGEO PE-RC SDR 11 Anschlussleitung 40 x 3,7 Länge 100 m**

RAUGEO collect PE 100 RC iA PAS 1075 UV, stabilisiert für die Verwendung als Kollektorleitung,  
Farbe schwarz (RAL9004), Güteüberwachung SKZ A485  
maximaler Betriebsdruck: SDR11, 16 bar (C=1,25)  
Betriebstemperaturen: -20 Grad C bis +30 Grad C  
Lieferform: Ringbund auf Palette  
Abmessung: 40 x 3,7 Länge 100 m  
z.B. RAUGEO Anschlussleitung von REHAU oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RL25 + RAUGEO PE-RC SDR 11 Anschlussleitung 50 x 4,6 Länge 50 m**

RAUGEO collect PE 100 RC iA PAS 1075 UV, stabilisiert für die Verwendung als Kollektorleitung,  
Farbe schwarz (RAL9004), Güteüberwachung SKZ A485  
maximaler Betriebsdruck: SDR11, 16 bar (C=1,25)  
Betriebstemperaturen: -20 Grad C bis +30 Grad C  
Lieferform: Ringbund auf Palette  
Abmessung: 50 x 4,6 Länge 50 m  
z.B. RAUGEO Anschlussleitung von REHAU oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**39RL26 + RAUGEO PE-RC SDR 11 Anschlussleitung 50 x 4,6 Länge 100 m**

RAUGEO collect PE 100 RC iA PAS 1075 UV, stabilisiert für die Verwendung als Kollektorleitung,  
Farbe schwarz (RAL9004), Güteüberwachung SKZ A485  
maximaler Betriebsdruck: SDR11, 16 bar (C=1,25)  
Betriebstemperaturen: -20 Grad C bis +30 Grad C  
Lieferform: Ringbund auf Palette  
Abmessung: 50 x 4,6 Länge 100 m  
z.B. RAUGEO Anschlussleitung von REHAU oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RL28 + RAUGEO PE-RC SDR 11 Anschlussleitung 63 x 5,8 Länge 50 m**

RAUGEO collect PE 100 RC iA PAS 1075 UV, stabilisiert für die Verwendung als Kollektorleitung,  
Farbe schwarz (RAL9004), Güteüberwachung SKZ A485  
maximaler Betriebsdruck: SDR11, 16 bar (C=1,25)  
Betriebstemperaturen: -20 Grad C bis +30 Grad C  
Lieferform: Ringbund auf Palette  
Abmessung: 63 x 5,8 Länge 50 m  
z.B. RAUGEO Anschlussleitung von REHAU oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RL29 + RAUGEO PE-RC SDR 11 Anschlussleitung 63 x 5,8 Länge 100 m**

RAUGEO collect PE 100 RC iA PAS 1075 UV, stabilisiert für die Verwendung als Kollektorleitung,  
Farbe schwarz (RAL9004), Güteüberwachung SKZ A485  
maximaler Betriebsdruck: SDR11, 16 bar (C=1,25)  
Betriebstemperaturen: -20 Grad C bis +30 Grad C  
Lieferform: Ringbund auf Palette  
Abmessung: 63 x 5,8 Länge 100 m  
z.B. RAUGEO Anschlussleitung von REHAU oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RL31 + RAUGEO PE-RC SDR 11 Anschlussleitung 75 x 6,8 Länge 50 m**

RAUGEO collect PE 100 RC iA PAS 1075 UV, stabilisiert für die Verwendung als Kollektorleitung,  
Farbe schwarz (RAL9004), Güteüberwachung SKZ A485  
maximaler Betriebsdruck: SDR11, 16 bar (C=1,25)  
Betriebstemperaturen: -20 Grad C bis +30 Grad C  
Lieferform: Ringbund auf Palette  
Abmessung: 75 x 6,8 Länge 50 m  
z.B. RAUGEO Anschlussleitung von REHAU oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**39RL32 + RAUGEO PE-RC SDR 11 Anschlussleitung 75 x 6,8 Länge 100 m**

RAUGEO collect PE 100 RC iA PAS 1075 UV, stabilisiert für die Verwendung als Kollektorleitung, Farbe schwarz (RAL9004), Güteüberwachung SKZ A485  
maximaler Betriebsdruck: SDR11, 16 bar (C=1,25)  
Betriebstemperaturen: -20 Grad C bis +30 Grad C  
Lieferform: Ringbund auf Palette  
Abmessung: 75 x 6,8 Länge 100 m  
z.B. RAUGEO Anschlussleitung von REHAU oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RL66 + RAUGEO Mauerdichtungsflansch Abmessung: Mediumrohr: 20-28 m**

RAUGEO Mauerdichtungsflansch  
Ringraumdichtung zur Abdichtung der Mauerdurchführung von RAUGEO Rohren  
Verwendung in Futterrohren.  
Druckscheiben aus Edelstahl V2A (1.4301)  
Spannschrauben, U-Scheiben,  
Muttern aus Edelstahl V4A  
Gas- und Druckwasserdicht bis max 2 bar  
gemäß DIN 1988, 18336/37, DIN 18195,  
DVGW G 459/1 und VP 60  
Schlüsselweite 10 mm  
Abmessung: Mediumrohr: 20-28 m  
z.B. RAUGEO Mauerdichtungsflansch von REHAU oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RL67 + RAUGEO Mauerdichtungsflansch Abmessung: Mediumrohr: 32-40 m**

RAUGEO Mauerdichtungsflansch  
Ringraumdichtung zur Abdichtung der Mauerdurchführung von RAUGEO Rohren  
Verwendung in Futterrohren.  
Druckscheiben aus Edelstahl V2A (1.4301)  
Spannschrauben, U-Scheiben,  
Muttern aus Edelstahl V4A  
Gas- und Druckwasserdicht bis max 2 bar  
gemäß DIN 1988, 18336/37, DIN 18195,  
DVGW G 459/1 und VP 60  
Schlüsselweite 10 mm  
Abmessung: Mediumrohr: 32-40 m  
z.B. RAUGEO Mauerdichtungsflansch von REHAU oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RL68 + RAUGEO Mauerdichtungsflansch Abmessung: Mediumrohr: 50 mm K**

RAUGEO Mauerdichtungsflansch  
Ringraumdichtung zur Abdichtung der Mauerdurchführung von RAUGEO Rohren  
Verwendung in Futterrohren.  
Druckscheiben aus Edelstahl V2A (1.4301)

Spannschrauben, U-Scheiben,  
Muttern aus Edelstahl V4A  
Gas- und Druckwasserdicht bis max 2 bar  
gemäß DIN 1988, 18336/37, DIN 18195,  
DVGW G 459/1 und VP 60  
Schlüsselweite 10 mm  
Abmessung: Mediumrohr: 50 mm K

z.B. RAUGEO Mauerdichtungsflansch von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RL69 + RAUGEO Mauerdichtungsflansch Abmessung: Mediumrohr: 63 mm K**

RAUGEO Mauerdichtungsflansch  
Ringraumdichtung zur Abdichtung der Mauerdurchführung von RAUGEO Rohren  
Verwendung in Futterrohren.  
Druckscheiben aus Edelstahl V2A (1.4301)  
Spannschrauben, U-Scheiben,  
Muttern aus Edelstahl V4A  
Gas- und Druckwasserdicht bis max 2 bar  
gemäß DIN 1988, 18336/37, DIN 18195,  
DVGW G 459/1 und VP 60  
Schlüsselweite 10 mm  
Abmessung: Mediumrohr: 63 mm K

z.B. RAUGEO Mauerdichtungsflansch von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RL70 + RAUGEO Mauerdichtungsflansch Abmessung: Mediumrohr: 75 mm K**

RAUGEO Mauerdichtungsflansch  
Ringraumdichtung zur Abdichtung der Mauerdurchführung von RAUGEO Rohren  
Verwendung in Futterrohren.  
Druckscheiben aus Edelstahl V2A (1.4301)  
Spannschrauben, U-Scheiben,  
Muttern aus Edelstahl V4A  
Gas- und Druckwasserdicht bis max 2 bar  
gemäß DIN 1988, 18336/37, DIN 18195,  
DVGW G 459/1 und VP 60  
Schlüsselweite 10 mm  
Abmessung: Mediumrohr: 75 mm K

z.B. RAUGEO Mauerdichtungsflansch von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RL75 + RAUGEO PVC Futterrohr DN 100 mm Länge 400 mm**

RAUGEO PVC Futterrohr als Gebäudehauseinführung, zum direkten Verbau in die Schalung  
Außen stark angeraute Oberfläche  
optimale Verwendung in Verbindung mit RAUGEO Mauerdichtungen, Maße ID: 100 mm / AD 106 mm, Lieferlänge: 400 mm

z.B. RAUGEO Futterrohr von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RL76 + RAUGEO PVC Futterrohr DN 125 mm Länge 600 mm**

RAUGEO PVC Futterrohr als Gebäude- hauseinführung, zum direkten Verbau in die Schalung  
Außen stark angeraute Oberfläche  
optimale Verwendung in Verbindung mit RAUGEO Mauerdichtungen, Maße ID: 125 mm / AD 131 mm, Lieferlänge: 600 mm

z.B. RAUGEO Futterrohr von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RL77 + RAUGEO Schalungshalterung DN 100**

RAUGEO Schalungshalterung zur Befestigung der Futterrohre in der Schalung  
für Futterrohr DN 100, nach Herstellerangaben einbauen

z.B. RAUGEO Schalungshalterung von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RL78 + RAUGEO Schalungshalterung DN 125**

RAUGEO Schalungshalterung zur Befestigung der Futterrohre in der Schalung  
für Futterrohr DN 125, nach Herstellerangaben einbauen

z.B. RAUGEO Schalungshalterung von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RL79 + RAUGEO Bohrlochkonservierung**

REHAU Bohrlochkonservierung  
Epoxidharz bestehend aus zwei Komponenten Epoxidharz mit Trinkwasserzulassung zur  
Versiegelung des Betons, gute Alkalien- und Säurebeständigkeit, Seewasserfest, Trocknung bei  
20 Grad C: min. 12 h,  
Dauerbetriebstemperatur max. 70 Grad C

z.B. RAUGEO Bohrlochkonservierung von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RL80 + RAUGEO Trassenwarnband**

RAUGEO Trassenwarnband zur Markierung von RAUGEO-Rohren bei der Verlegung.  
Aufschrift: "Achtung Soleleitung"

Farbe orange

z.B. RAUGEO Trassenwarnband von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RL81 + RAUGEO Kaltschrumpfband 50 mm**

Kaltschrumpfband für den Korrosionsschutz im Erdreich

Länge: 5 m

Breite: 50 mm

z.B. RAUGEO Kaltschrumpfband von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RL82 + RAUGEO Dämmschlauch DN 20**

RAUGEO Dämmschlauch DN 20 aus geschlossenzelligen Dämmmaterial mit hohem Wasserdampfdiffusionswiderstand

Farbe: schwarz, Material: feinzelliger

Schaumstoff auf Basis synth. Kautschuks

Temperaturbereich: -50 bis +85 Grad C

Brandverhalten: schwerentflammbar B1  
nach DIN 4102, Dämmschichtdicke: 13 bis 16 mm

z.B. RAUGEO Dämmschlauch von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RL83 + RAUGEO Dämmschlauch DN 25**

RAUGEO Dämmschlauch DN 25 aus geschlossenzelligen Dämmmaterial mit hohem Wasserdampfdiffusionswiderstand

Farbe: schwarz, Material: feinzelliger

Schaumstoff auf Basis synth. Kautschuks

Temperaturbereich: -50 bis +85 Grad C

Brandverhalten: schwerentflammbar B1 nach DIN 4102, Dämmschichtdicke: 13 bis 16 mm

z.B. RAUGEO Dämmschlauch von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RL84 + RAUGEO Dämmschlauch DN 32**

RAUGEO Dämmschlauch DN32 aus geschlossenzelligen Dämmmaterial mit hohem Wasserdampfdiffusionswiderstand

Farbe: schwarz, Material: feinzelliger Schaumstoff auf Basis synth. Kautschuks

Temperaturbereich: -50 bis +85 Grad C

Brandverhalten: schwerentflammbar B1 nach DIN 4102, Dämmschichtdicke: 13-16 mm

z.B. RAUGEO Dämmschlauch von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RL85 + RAUGEO Dämmschlauch DN 40**

RAUGEO Dämmschlauch DN40 aus geschlossenzelligen Dämmmaterial mit hohem Wasserdampfdiffusionswiderstand  
Farbe: schwarz, Material: feinzelliger Schaumstoff auf Basis synth. Kautschuks  
Temperaturbereich: -50 bis +85 Grad C  
Brandverhalten: schwerentflammbar B1 nach DIN 4102,Dämmschichtdicke:13-16 mm  
z.B. RAUGEO Dämmschlauch von REHAU oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RL86 + RAUGEO Dämmschlauch DN 50**

RAUGEO Dämmschlauch DN50 aus geschlossenzelligen Dämmmaterial mit hohem Wasserdampfdiffusionswiderstand  
Farbe: schwarz, Material: feinzelliger Schaumstoff auf Basis synth. Kautschuks  
Temperaturbereich: -50 bis +85 Grad C  
Brandverhalten: schwerentflammbar B1 nach DIN 4102,Dämmschichtdicke:13-16 mm  
z.B. RAUGEO Dämmschlauch von REHAU oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RL87 + RAUGEO Dämmschlauch DN 63**

RAUGEO Dämmschlauch DN63 aus geschlossenzelligen Dämmmaterial mit hohem Wasserdampfdiffusionswiderstand  
Farbe: schwarz, Material: feinzelliger Schaumstoff auf Basis synth. Kautschuks  
Temperaturbereich: -50 bis +85 Grad C  
Brandverhalten: schwerentflammbar B1 nach DIN 4102,Dämmschichtdicke:13-16 mm  
z.B. RAUGEO Dämmschlauch von REHAU oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RL88 + Rohrträger für Dämmschlauch DN 20**

RAUGEO Rohrträger für Dämmschlauch DN 20 einteiliger Rohrträger mit Selbstklebeverschluss komplett mit 2 PUR/PIR Auflageeinlagen, Betriebstemperaturen: -50 bis +105 Grad C, normalentflammbar, DIN 4102 B2, zur Isolierung von Schellen und offenen Verteilerbauteilen, Dämmschichtdicke 9,5-16,0 mm.  
z.B. RAUGEO Rohrträger von REHAU oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RL89 + Rohrträger für Dämmschlauch DN 25**

RAUGEO Rohrträger für Dämmschlauch DN 25 einteiliger Rohrträger mit Selbstklebeverschluss komplett mit 2 PUR/PIR Auflageeinlagen, Betriebstemperaturen: -50 bis +105 Grad C, normalentflammbar, DIN 4102 B2, zur Isolierung von Schellen und offenen Verteilerbauteilen, Dämmschichtdicke 9,5-16,0 mm.

z.B. RAUGEO Rohrträger von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RL90 + Rohrträger für Dämmschlauch DN 32**

RAUGEO Rohrträger für Dämmschlauch DN 32 einteiliger Rohrträger mit Selbstklebeverschluss komplett mit 2 PUR/PIR Auflageeinlagen, Betriebstemperaturen: -50 bis +105 Grad C, normalentflammbar, DIN 4102 B2, zur Isolierung von Schellen und offenen Verteilerbauteilen, Dämmschichtdicke 9,5-16,0 mm.

z.B. RAUGEO Rohrträger von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RL91 + Rohrträger für Dämmschlauch DN 40**

RAUGEO Rohrträger für Dämmschlauch DN 40 einteiliger Rohrträger mit Selbstklebeverschluss komplett mit 2 PUR/PIR Auflageeinlagen, Betriebstemperaturen: -50 bis +105 Grad C, normalentflammbar, DIN 4102 B2, zur Isolierung von Schellen und offenen Verteilerbauteilen, Dämmschichtdicke 9,5-16,0 mm.

z.B. RAUGEO Rohrträger von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RL92 + Rohrträger für Dämmschlauch DN 50**

RAUGEO Rohrträger für Dämmschlauch DN 50 einteiliger Rohrträger mit Selbstklebeverschluss komplett mit 2 PUR/PIR Auflageeinlagen, Betriebstemperaturen: -50 bis +105 Grad C, normalentflammbar, DIN 4102 B2, zur Isolierung von Schellen und offenen Verteilerbauteilen, Dämmschichtdicke 9,5-16,0 mm.

z.B. RAUGEO Rohrträger von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RL93 + Rohrträger für Dämmschlauch DN 63**

RAUGEO Rohrträger für Dämmschlauch DN 63 einteiliger Rohrträger mit Selbstklebeverschluss komplett mit 2 PUR/PIR Auflageeinlagen, Betriebstemperaturen: -50 bis +105 Grad C,

normalentflammbar, DIN 4102 B2, zur Isolierung von Schellen und offenen Verteilerbauteilen,  
Dämmschichtdicke 9,5-16,0 mm.

z.B. RAUGEO Rohrträger von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RL95 + RAUGEO Kleber**

RAUGEO Kleber zum Verkleben von geschnittenen und gestoßenen Dämmschläuchen zur  
dampfdichten Abdichtung von Isolier- und Schellenstößen

z.B. RAUGEO Kleber von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39RL96 + Isolierband**

RAUGEO Kleber zum Verkleben von geschnittenen und gestoßenen Dämmschläuchen zur  
dampfdichten Abdichtung von Isolier- und Schellenstößen

z.B. RAUGEO Isolierband von REHAU oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SA + Rohre DN 200 (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial  
beschrieben.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen  
gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert  
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der  
Gleichwertigkeit ergänzen).*

**39SA01 + AWADUKT Thermo Rohr antimikrobiell, DN 200 BL 1m**

AWADUKT Thermo Rohr, antimikrobielles und radondichtes Wärmetauscherrohr, für den  
speziellen Einsatz als Luftleitung zur Erdverlegung nach VDI 4640-4 mit Steckmuffe und  
festeingelegtem Safety-Lock-Sicherheitsdichtsystem (mit EPDM-Dichtring)  
Glatte Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung, hoch abriebfest und chemisch  
beständig

Ausführung mit Schmutzschutz

Wärmeleitfähigkeit  $\geq 0,28 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$

Werkstoff: RAU-PP antimikrobiell in Anlehnung an DIN EN 1852

DN: 200,0000 mm

L: 1.000,0000 mm

z.B. REHAU, Artikelnummer: 11709411002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SA02 + AWADUKT Thermo Rohr antimikrobiell, DN 200 BL 3m**

AWADUKT Thermo Rohr, antimikrobielles und radondichtetes Wärmetauscherrohr, für den speziellen Einsatz als Luftleitung zur Erdverlegung nach VDI 4640-4 mit Steckmuffe und festeingelegtem Safety-Lock-Sicherheitsdichtsystem (mit EPDM-Dichtring)  
Glatte Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung, hoch abriebfest und chemisch beständig

Ausführung mit Schmutzschutz

Wärmeleitfähigkeit  $\geq 0,28 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$

Werkstoff: RAU-PP antimikrobiell in Anlehnung an DIN EN 1852

DN: 200,0000 mm

L: 3.000,0000 mm

z.B. REHAU, Artikelnummer: 11706511002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SA03 + AWADUKT Thermo Rohr antimikrobiell, DN 200 BL 6m**

AWADUKT Thermo Rohr, antimikrobielles und radondichtetes Wärmetauscherrohr, für den speziellen Einsatz als Luftleitung zur Erdverlegung nach VDI 4640-4 mit Steckmuffe und festeingelegtem Safety-Lock-Sicherheitsdichtsystem (mit EPDM-Dichtring)  
Glatte Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung, hoch abriebfest und chemisch beständig

Ausführung mit Schmutzschutz

Wärmeleitfähigkeit  $\geq 0,28 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$

Werkstoff: RAU-PP antimikrobiell in Anlehnung an DIN EN 1852

DN: 200,0000 mm

L: 6.000,0000 mm

z.B. REHAU, Artikelnummer: 11709611002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SB + Formteile DN 200 (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial beschrieben.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*



**39SB01 + L-EWT Bogen DN200/15 Grad mit Schmutzschutz**

L-EWT Bogen DN 200/15 Grad mit Schmutzschutz  
PP-Kanalrohr, Formteil für Regenwasser nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest.  
Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m<sup>2</sup>.  
Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.  
Farbe: Blau mit IR-reflektierenden Farbpigmenten.  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 14170011001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SB02 + L-EWT Bogen DN200/30 Grad mit Schmutzschutz**

L-EWT Bogen DN 200/30 Grad mit Schmutzschutz  
PP-Kanalrohr, Formteil für Regenwasser nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest.  
Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m<sup>2</sup>.  
Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.  
Farbe: Blau mit IR-reflektierenden Farbpigmenten.  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 14170111001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SB03 + L-EWT Bogen DN200/45 Grad mit Schmutzschutz**

L-EWT Bogen DN 200/45 Grad mit Schmutzschutz  
PP-Kanalrohr, Formteil für Regenwasser nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest.  
Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m<sup>2</sup>.  
Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.  
Farbe: Blau mit IR-reflektierenden Farbpigmenten.  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 14170211001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SB04 + L-EWT Bogen DN200/88 Grad mit Schmutzschutz**

L-EWT Bogen DN 200/88 Grad mit Schmutzschutz  
PP-Kanalrohr, Formteil für Regenwasser nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest.  
Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m<sup>2</sup>.  
Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.  
Farbe: Blau mit IR-reflektierenden Farbpigmenten.  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 14170311001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SB10 + L-EWT Einfachabzweig DN200/200/45° mit Schmutzschutz**

L-EWT Einfachabzweig DN 200/200/45° zur Herstellung von Anbindungen an Einzelleitungen oder Registersysteme mit Spitzende und 2x Steckmuffe incl. Sicherheitsdichtsystem radondicht mit Schmutzschutz

Farbe: Blau

Werkstoff: RAU-PP 2300

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13255131001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SB15 + L-EWT Doppelsteckmuffe DN200 mit Schmutzschutz**

L-EWT Doppelsteckmuffe DN 200

Formteil zur Anwendung in Lufterdwärmetauschersystemen mit Steckmuffe und festeingelegtem Safety-Lock-Sicherheitssystem (mit EPDM-Dichtring)

Ausführung mit Schmutzschutz

Werkstoff: RAU-PP

z.B. REHAU, Artikelnummer: 14170511001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SB16 + L-EWT Überschiebmuffe DN200 mit Schmutzschutz**

L-EWT Überschiebmuffe DN200

Formteil zur Anwendung in Lufterdwärmetauschersystemen mit Steckmuffe und festeingelegtem Safety-Lock-Sicherheitssystem (mit EPDM-Dichtring)

Ausführung mit Schmutzschutz

Werkstoff: RAU-PP

z.B. REHAU, Artikelnummer: 14170611001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SB20 + AWADUKT PP-Endplattenmuffe DN200 Verschlusskappe DN200**

AWADUKT PP-Endplattenmuffe DN200, Verschlusskappe DN200

Awadukt Thermo Endplattenmuffe

Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschersystemen mit Steckmuffe und fest eingelegtem Safety-Lock-Sicherheitsdichtsystem (mit EPDM-Dichtring)

Werkstoff: RAU-PP

z.B. REHAU, Artikelnummer: 11719771001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SC + Zubehör DN 200 (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial beschrieben.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**39SC01 + AWADUKT Thermo Ansaugturm DN200 mit Bodenflansch, geteilte A**

AWADUKT Thermo Ansaugturm DN 200 mit Bodenflansch, geteilte Ausführung  
Ansaugturm zur Außenaufstellung mit Lamellenhaube und angeschweißtem Bodenflansch für die Montage auf eine Fundamentplatte passend für AWADUKT PP Doppelsteckmuffe und LEWT Filter gleicher Dimension

Ausführung ohne Filter

Werkstoff: Edelstahl, matt geschliffen

z.B. REHAU, Artikelnummer: 11701881003 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SC02 + AWADUKT Thermo Filterset G4 für Ansaugturm DN200**

AWADUKT Thermo Filterset G4 für Ansaugturm DN200  
Luftfilter Klasse EU/G4, nach DIN EN 779 passend für LEWT Ansaugturm

z.B. REHAU, Artikelnummer: 11701981001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SC03 + AWADUKT Thermo Filterset M6/G2 für Ansaugturm DN200**

AWADUKT Thermo Filterset M6/G2 für Ansaugturm DN200  
Set bestehend aus Luftfilter EU/G2 und Luftfilter EU/F6 nach DIN EN 779 passend für LEWT Ansaugturm

z.B. REHAU, Artikelnummer: 11702081001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SC10 + AWADUKT Thermo Mauerhülse DN250 für Rohr DN200**

AWADUKT Thermo Mauerhülse DN 250 für Rohr DN 200  
Mauerhülse aus Faserzement für die direkte Montage oder nachträgliches Einbetonieren in einer Mauerdurchführung zur anschließenden Montage einer Wanddurchführung für ein AWADUKT Thermo Rohr zur Verwendung mit LEWT Ringraumdichtung  
Baulänge: 300 mm

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13503571001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SC11 + AWADUKT Thermo Ringraumdichtung DN200 Gliederketten**

AWADUKT Thermo Ringraumdichtung DN 200 Gliederketten  
Ringraumdichtung zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte  
AWADUKT Thermo Rohre in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer  
Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen zur Verwendung mit LEWT Mauerhülse  
Druckdichtheit max 5,0 bar

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13503681001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SC12 + L-EWT Mauerkragen DN200 für Rohr DN200**

L-EWT Mauerkragen DN 200 für Rohr DN 200  
Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser Druckdichtheit  
max. 4,0 bar zur direkten Montage auf AWADUKT Thermo Rohr mittels Spannbänder und zum  
Einbetonieren in Wände/Decken  
Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43 +-5 Grad  
Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 Grad C

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13532341001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SC20 + AWADUKT Thermo Kondensatablauf R 90 grd DN200/40**

AWADUKT Thermo Kondensatablauf R 90 Grad DN200/40  
Kondensatablauf zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN 40/90 Grad und  
Anschluss an Kugelsiphon zur Anbindung an AWADUKT Thermo Rohr und Weiterleitung der Luft  
in einem Winkel von 90 Grad  
Ausführung mit Revisionsöffnung, Abmessungen DN 250 - DN 500 mit Flanschanschluss zum  
Verschließen  
Werkstoff: RAU-PP antimikrobiell

z.B. REHAU, Artikelnummer: 11718771001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SC21 + AWADUKT Thermo Kondensatablauf S DN200/40/90 grd**

AWADUKT Thermo Kondensatablauf S DN 200/40/90 Grad  
Kondensatablauf zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN 40/90 Grad und  
Anschluss an Kugelsiphon zur Anbindung an AWADUKT Thermo Rohr  
Werkstoff: RAU-PP

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12277551003 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SC22 + AWADUKT Thermo Kondensat-Sammelschacht DN315 /200**

AWADUKT Thermo Kondensat-Sammelschacht DN 315 /200

Kondensatsammelschacht zur Kondensatsammlung außerhalb des Gebäudes mit Anschluss DN 200 (Spitzende)

Bauhöhe: 2500 mm mit Flachboden zur Anbindung an AWADUKT Thermo Rohr DN 200

Werkstoff: RAU-PP

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12277851003 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SC23 + AWASCHACHT-Gussabdeckung DN 315 tagwasserdicht, versc**

AWASCHACHT-Gussabdeckung DN 315 tagwasserdicht, verschr.

Gussabdeckung, bestehend aus Gussdeckel und Gussrahmen incl. eingelegtem Dichtring zur Abdichtung zum Teleskoprohr

Werkstoff: Gusseisen

Farbe: RAL 9005 schwarz

DN: 315,0000 mm

Farbe: RAL9005

Belastungsklasse to: 40

z.B. REHAU, Artikelnummer: 11755841001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SC30 + AWADUKT PP Schachtfutter DN200**

AWADUKT PP Schachtfutter DN 200 KGF-SB

KGF-SB mit Lippendichtring

Werkstoff: RAU-SB 100

Farbe: 90200 natur

Passend für Rohre nach DIN EN 1401 sowie DIN V 19534

DN: 200,0000 mm

Farbe: 90200

z.B. REHAU, Artikelnummer: 11722901050 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SD + Rohre DN 250-630 (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial beschrieben.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**39SD04 + AWADUKT Thermo Rohr antimikrobiell, DN 250 BL 1m**

AWADUKT Thermo Rohr antimikrobiell, DN 250 BL 1m  
Radondichtetes Wärmetauscherrohr, für den speziellen Einsatz als Luftleitung zur Erdverlegung nach VDI 4640-4 mit Steckmuffe und festeingelegetem Safety-Lock-Sicherheitsdichtsystem (mit EPDM-Dichtring)  
Glatte Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung, hoch abriebfest und chemisch beständig, Ausführung mit Schmutzschutz  
Wärmeleitfähigkeit  $\geq 0,28 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$   
Werkstoff: RAU-PP antimikrobiell in Anlehnung an DIN EN 1852  
DN: 250,0000 mm  
L: 1.000,0000 mm

z.B. REHAU, Artikelnummer: 11707911001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SD05 + AWADUKT Thermo Rohr antimikrobiell, DN 250 BL 3m**

AWADUKT Thermo Rohr antimikrobiell, DN 250 BL 3m  
Radondichtetes Wärmetauscherrohr, für den speziellen Einsatz als Luftleitung zur Erdverlegung nach VDI 4640-4 mit Steckmuffe und festeingelegetem Safety-Lock-Sicherheitsdichtsystem (mit EPDM-Dichtring)  
Glatte Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung, hoch abriebfest und chemisch beständig, Ausführung mit Schmutzschutz  
Wärmeleitfähigkeit  $\geq 0,28 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$   
Werkstoff: RAU-PP antimikrobiell in Anlehnung an DIN EN 1852  
DN: 250,0000 mm  
L: 3.000,0000 mm

z.B. REHAU, Artikelnummer: 11708011001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SD06 + AWADUKT Thermo Rohr antimikrobiell, DN 250 BL 6m**

AWADUKT Thermo Rohr antimikrobiell, DN 250 BL 6m  
Radondichtetes Wärmetauscherrohr, für den speziellen Einsatz als Luftleitung zur Erdverlegung nach VDI 4640-4 mit Steckmuffe und festeingelegetem Safety-Lock-Sicherheitsdichtsystem (mit EPDM-Dichtring)  
Glatte Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung, hoch abriebfest und chemisch beständig, Ausführung mit Schmutzschutz  
Wärmeleitfähigkeit  $\geq 0,28 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$   
Werkstoff: RAU-PP antimikrobiell in Anlehnung an DIN EN 1852  
DN: 250,0000 mm  
L: 6.000,0000 mm

z.B. REHAU, Artikelnummer: 11709711001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SD07 + AWADUKT Thermo Rohr antimikrobiell, DN 315 BL 1m**

AWADUKT Thermo Rohr antimikrobiell, DN 315 BL 1m

Radondichtetes Wärmetauscherrohr, für den speziellen Einsatz als Luftleitung zur Erdverlegung nach VDI 4640-4 mit Steckmuffe und festeingelegetem Safety-Lock-Sicherheitsdichtsystem (mit EPDM-Dichtring)

Glatte Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung, hoch abriebfest und chemisch beständig, Ausführung mit Schmutzschutz

Wärmeleitfähigkeit  $\geq 0,28 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$

Werkstoff: RAU-PP antimikrobiell in Anlehnung an DIN EN 1852

DN: 315,0000 mm

L: 1.000,0000 mm

z.B. REHAU, Artikelnummer: 11708211001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SD08 + AWADUKT Thermo Rohr antimikrobiell, DN 315 BL 3m**

AWADUKT Thermo Rohr antimikrobiell, DN 315 BL 3m

Radondichtetes Wärmetauscherrohr, für den speziellen Einsatz als Luftleitung zur Erdverlegung nach VDI 4640-4 mit Steckmuffe und festeingelegetem Safety-Lock-Sicherheitsdichtsystem (mit EPDM-Dichtring)

Glatte Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung, hoch abriebfest und chemisch beständig, Ausführung mit Schmutzschutz

Wärmeleitfähigkeit  $\geq 0,28 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$

Werkstoff: RAU-PP antimikrobiell in Anlehnung an DIN EN 1852

DN: 315,0000 mm

L: 3.000,0000 mm

z.B. REHAU, Artikelnummer: 11708311001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SD09 + AWADUKT Thermo Rohr antimikrobiell, DN 315 BL 6m**

AWADUKT Thermo Rohr antimikrobiell, DN 315 BL 6m

Radondichtetes Wärmetauscherrohr, für den speziellen Einsatz als Luftleitung zur Erdverlegung nach VDI 4640-4 mit Steckmuffe und festeingelegetem Safety-Lock-Sicherheitsdichtsystem (mit EPDM-Dichtring)

Glatte Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung, hoch abriebfest und chemisch beständig, Ausführung mit Schmutzschutz

Wärmeleitfähigkeit  $\geq 0,28 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$

Werkstoff: RAU-PP antimikrobiell in Anlehnung an DIN EN 1852

DN: 315,0000 mm

L: 6.000,0000 mm

z.B. REHAU, Artikelnummer: 11709811001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SD10 + AWADUKT Thermo Rohr antimikrobiell, DN 400 BL 6m**

AWADUKT Thermo Rohr antimikrobiell, DN 400 BL 6m

Radondichtetes Wärmetauscherrohr, für den speziellen Einsatz als Luftleitung zur Erdverlegung nach VDI 4640-4 mit Steckmuffe und festeingelegetem Safety-Lock-Sicherheitsdichtsystem (mit EPDM-Dichtring)

Glatte Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung, hoch abriebfest und chemisch beständig, Ausführung mit Schmutzschutz

Wärmeleitfähigkeit  $\geq 0,28 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$

Werkstoff: RAU-PP antimikrobiell in Anlehnung an DIN EN 1852

DN: 400,0000 mm

L: 6.000,0000 mm

z.B. REHAU, Artikelnummer: 11708511002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SD11 + AWADUKT Thermo Rohr antimikrobiell, DN 500 BL 6m**

AWADUKT Thermo Rohr antimikrobiell, DN 500 BL 6m

Radondichtetes Wärmetauscherrohr, für den speziellen Einsatz als Luftleitung zur cErdverlegung nach VDI 4640-4 mit Steckmuffe und festeingelegetem Safety-Lock-Sicherheitsdichtsystem (mit EPDM-Dichtring)

Glatte Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung, hoch abriebfest und chemisch beständig, Ausführung mit Schmutzschutz

Wärmeleitfähigkeit  $\geq 0,28 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$

Werkstoff: RAU-PP antimikrobiell in Anlehnung an DIN EN 1852

DN: 500,0000 mm

L: 6.000,0000 mm

z.B. REHAU, Artikelnummer: 11708611003 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SD12 + AWADUKT THERMO DN 630 BL 6M**

AWADUKT THERMO DN 630 BL 6M

Radondichtetes Wärmetauscherrohr, für den speziellen Einsatz als Luftleitung zur Erdverlegung nach VDI 4640-4 mit Steckmuffe und festeingelegetem Safety-Lock-Sicherheitsdichtsystem (mit EPDM-Dichtring)

Glatte Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung, hoch abriebfest und chemisch beständig, Ausführung mit Schmutzschutz

Wärmeleitfähigkeit  $\geq 0,28 \text{ W/(m}^{\circ}\text{K)}$

Werkstoff: RAU-PP antimikrobiell in Anlehnung an DIN EN 1852

DN: 630,0000 mm

L: 6.000,0000 mm



z.B. REHAU, Artikelnummer: 11006411001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE + Formteile DN 250-630 (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial beschrieben.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**39SE01 + AWADUKT PP Bogen DN250, 15 Grad**

AWADUKT PP Bogen DN 250, 15 Grad

PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest.

Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m<sup>2</sup>.

Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.

Farbe: Orange mit IR-reflektierenden Farbpigmenten.

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12476611002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE02 + AWADUKT PP Bogen DN250, 30 Grad**

AWADUKT PP Bogen DN 250, 30 Grad

PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest.

Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m<sup>2</sup>.

Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.

Farbe: Orange mit IR-reflektierenden Farbpigmenten.

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12476711002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE03 + AWADUKT PP Bogen DN250, 45 Grad**

AWADUKT PP Bogen DN 250, 45 Grad

PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest.

Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m<sup>2</sup>.

Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.

Farbe: Orange mit IR-reflektierenden Farbpigmenten.

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12476811002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE04 + AWADUKT PP Bogen DN250, 88 Grad**

AWADUKT PP Bogen DN 250, 88 Grad  
PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest.  
Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m<sup>2</sup>.  
Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.  
Farbe: Orange mit IR-reflektierenden Farbpigmenten.

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12476911002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE05 + AWADUKT PP Bogen DN315, 15 Grad**

AWADUKT PP Bogen DN 315, 15 Grad  
PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest.  
Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m<sup>2</sup>.  
Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.  
Farbe: Orange mit IR-reflektierenden Farbpigmenten.  
DN: 315,0000 mm  
Farbe: 72115  
Grad: 15

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12477011002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE06 + AWADUKT PP Bogen DN315, 30 Grad**

AWADUKT PP Bogen DN 315, 30 Grad  
PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest.  
Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m<sup>2</sup>.  
Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.  
Farbe: Orange mit IR-reflektierenden Farbpigmenten.  
DN: 315,0000 mm  
Farbe: 72115  
Grad: 30

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12477111002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE07 + AWADUKT PP Bogen DN315, 45 Grad**

AWADUKT PP Bogen DN 315, 45 Grad  
PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest.  
Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m<sup>2</sup>.  
Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.  
Farbe: Orange mit IR-reflektierenden Farbpigmenten.  
DN: 315,0000 mm  
Farbe: 72115  
Grad: 45

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12477211002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE08 + AWADUKT PP Bogen DN315, 88 Grad**

AWADUKT PP Bogen DN 315, 88 Grad  
PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest.  
Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m<sup>2</sup>.  
Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.  
Farbe: Orange mit IR-reflektierenden Farbpigmenten.  
DN: 315,0000 mm  
Farbe: 72115  
Grad: 88

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12477311002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE09 + AWADUKT PP Bogen DN400, 15 Grad**

AWADUKT PP Bogen DN 400, 15 Grad  
PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest.  
Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m<sup>2</sup>.  
Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.  
Farbe: Orange mit IR-reflektierenden Farbpigmenten.  
DN: 400,0000 mm  
Farbe: 72115  
Grad: 15

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12393421002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE10 + AWADUKT PP Bogen DN400, 30 Grad**

AWADUKT PP Bogen DN 400, 30 Grad  
PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest.  
Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m<sup>2</sup>.  
Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.

Farbe: Orange mit IR-reflektierenden Farbpigmenten.  
DN: 400,0000 mm  
Farbe: 72115  
Grad: 30

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12393521002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE11 + AWADUKT PP Bogen DN400, 45 Grad**

AWADUKT PP Bogen DN 400, 45 Grad  
PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest.  
Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m².  
Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.  
Farbe: Orange mit IR-reflektierenden Farbpigmenten.  
DN: 400,0000 mm  
Farbe: 72115  
Grad: 45

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12393621002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE12 + AWADUKT PP Bogen DN400, 88 Grad**

AWADUKT PP Bogen DN 400, 88 Grad  
PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest.  
Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m².  
Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.  
Farbe: Orange mit IR-reflektierenden Farbpigmenten.  
DN: 400,0000 mm  
Farbe: 72115  
Grad: 88

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12373131002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE13 + AWADUKT PP Bogen DN500, 15 Grad**

AWADUKT PP Bogen DN 500, 15 Grad  
PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest.  
Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m².  
Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.  
Farbe: Orange mit IR-reflektierenden Farbpigmenten.  
DN: 500,0000 mm  
Farbe: 72115  
Grad: 15

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12345361003 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE14 + AWADUKT PP Bogen DN500, 30 Grad**

AWADUKT PP Bogen DN 500, 30 Grad

PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest.

Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m<sup>2</sup>.

Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.

Farbe: Orange mit IR-reflektierenden Farbpigmenten.

DN: 500,0000 mm

Farbe: 72115

Grad: 30

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12345461003 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE15 + AWADUKT PP Bogen DN500, 45 Grad**

AWADUKT PP Bogen DN 500, 45 Grad

PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest.

Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m<sup>2</sup>.

Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.

Farbe: Orange mit IR-reflektierenden Farbpigmenten.

DN: 500,0000 mm

Farbe: 72115

Grad: 45

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12345561003 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE16 + AWADUKT PP Bogen DN500, 88 Grad**

AWADUKT PP Bogen DN 500, 88 Grad

PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest.

Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m<sup>2</sup>.

Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.

Farbe: Orange mit IR-reflektierenden Farbpigmenten.

DN: 500,0000 mm

Farbe: 72115

Grad: 88

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12345661003 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE17 + AWADUKT PP Bogen DN630, 15 Grad**

AWADUKT PP Bogen DN 630, 15 Grad  
PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest.  
Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m<sup>2</sup>.  
Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.  
Farbe: Orange mit IR-reflektierenden Farbpigmenten.  
DN: 630,0000 mm  
Farbe: 72115  
Grad: 15

z.B. REHAU, Artikelnummer: 14113721005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE18 + AWADUKT PP Bogen DN630, 30 Grad**

AWADUKT PP Bogen DN 630, 30 Grad  
PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest.  
Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m<sup>2</sup>.  
Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.  
Farbe: Orange mit IR-reflektierenden Farbpigmenten.  
DN: 630,0000 mm  
Farbe: 72115  
Grad: 30

z.B. REHAU, Artikelnummer: 14113821005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE19 + AWADUKT PP Bogen DN630, 45 Grad**

AWADUKT PP Bogen DN 630, 45 Grad  
PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest.  
Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m<sup>2</sup>.  
Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.  
Farbe: Orange mit IR-reflektierenden Farbpigmenten.  
DN: 630,0000 mm  
Farbe: 72115  
Grad: 45

z.B. REHAU, Artikelnummer: 14113921005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE20 + AWADUKT PP Bogen DN630, 88 Grad**

AWADUKT PP Bogen DN 630, 88 Grad  
PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest.  
Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m<sup>2</sup>.  
Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.

Farbe: Orange mit IR-reflektierenden Farbpigmenten.  
DN: 630,0000 mm  
Farbe: 72115  
Grad: 88

z.B. REHAU, Artikelnummer: 14114021005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE30 + AWADUKT PP Abzweig 45 Grad, DN250/200**

AWADUKT PP Abzweig 45 Grad, DN 250/200  
PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest.  
Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m<sup>2</sup>.  
Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.  
Farbe: Orange mit IR-reflektierenden Farbpigmenten.  
DN: 250,0000 mm  
DN1: 200,0000 mm  
Farbe: 72115  
Grad: 45

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13147571002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE31 + AWADUKT PP Abzweig 45 Grad, DN250/250**

AWADUKT PP Abzweig 45 Grad, DN 250/250  
PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest.  
Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m<sup>2</sup>.  
Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.  
Farbe: Orange mit IR-reflektierenden Farbpigmenten.  
DN: 250,0000 mm  
DN1: 250,0000 mm  
Farbe: 72115  
Grad: 45

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12376741005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE32 + AWADUKT PP Abzweig 45 Grad, DN315/200**

AWADUKT PP Abzweig 45 Grad, DN 315/200  
PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest.  
Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m<sup>2</sup>.  
Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.  
Farbe: Orange mit IR-reflektierenden Farbpigmenten.  
DN: 315,0000 mm  
DN1: 200,0000 mm  
Farbe: 72115

Grad: 45

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12477811004 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE33 + AWADUKT PP Abzweig 45 Grad, DN315/250**

AWADUKT PP Abzweig 45 Grad, DN 315/250

PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest.

Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m<sup>2</sup>.

Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.

Farbe: Orange mit IR-reflektierenden Farbpigmenten.

DN: 315,0000 mm

DN1: 250,0000 mm

Farbe: ORANGEBRAUN

Grad: 45

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12327941005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE34 + AWADUKT PP Abzweig 45 Grad, DN315/315**

AWADUKT PP Abzweig 45 Grad, DN 315/315

PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest.

Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m<sup>2</sup>.

Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.

Farbe: Orange mit IR-reflektierenden Farbpigmenten.

DN: 315,0000 mm

DN1: 315,0000 mm

Farbe: ORANGEBRAUN

Grad: 45

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12327841005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE35 + AWADUKT PP Abzweig 45 Grad, DN400/200**

AWADUKT PP Abzweig 45 Grad, DN 400/200

PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest.

Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m<sup>2</sup>.

Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.

Farbe: Orange mit IR-reflektierenden Farbpigmenten.

DN: 400,0000 mm

DN1: 200,0000 mm

Farbe: 72115

Grad: 45



z.B. REHAU, Artikelnummer: 12393821002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE36 + AWADUKT PP Abzweig 45 Grad, DN400/250**

AWADUKT PP Abzweig 45 Grad, DN 400/250

PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest.

Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m<sup>2</sup>.

Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.

Farbe: Orange mit IR-reflektierenden Farbpigmenten.

DN: 400,0000 mm

DN1: 250,0000 mm

Farbe: ORANGEBRAUN

Grad: 45

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12393921005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE37 + AWADUKT PP Abzweig 45 Grad, DN400/315**

AWADUKT PP Abzweig 45 Grad, DN 400/315

PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest.

Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m<sup>2</sup>.

Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.

Farbe: Orange mit IR-reflektierenden Farbpigmenten.

DN: 400,0000 mm

DN1: 315,0000 mm

Farbe: ORANGEBRAUN

Grad: 45

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12394021005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE38 + AWADUKT PP Abzweig 45 Grad, DN400/400**

AWADUKT PP Abzweig 45 Grad, DN 400/400

PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest.

Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m<sup>2</sup>.

Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.

Farbe: Orange mit IR-reflektierenden Farbpigmenten.

DN: 400,0000 mm

DN1: 400,0000 mm

Farbe: 72115

Grad: 45

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12374531005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE39 + AWADUKT PP Abzweig 45 Grad, DN500/200**

AWADUKT PP Abzweig 45 Grad, DN 500/200

PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest.

Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m<sup>2</sup>.

Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.

Farbe: Orange mit IR-reflektierenden Farbpigmenten.

DN: 500,0000 mm

DN1: 200,0000 mm

Farbe: ORANGEBRAUN

Grad: 45

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12345861005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE40 + AWADUKT PP Abzweig 45 Grad, DN500/250**

AWADUKT PP Abzweig 45 Grad, DN 500/250

PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest.

Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m<sup>2</sup>.

Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.

Farbe: Orange mit IR-reflektierenden Farbpigmenten.

DN: 500,0000 mm

DN1: 250,0000 mm

Farbe: ORANGEBRAUN

Grad: 45

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12345961005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE41 + AWADUKT PP Abzweig 45 Grad, DN500/315**

AWADUKT PP Abzweig 45 Grad, DN 500/315

PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest.

Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m<sup>2</sup>.

Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.

Farbe: Orange mit IR-reflektierenden Farbpigmenten.

DN: 500,0000 mm

DN1: 315,0000 mm

Farbe: ORANGEBRAUN

Grad: 45

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12346061005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE42 + AWADUKT PP Abzweig 45 Grad, DN500/400**

AWADUKT PP Abzweig 45 Grad, DN 500/400

PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest.

Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m<sup>2</sup>.

Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.

Farbe: Orange mit IR-reflektierenden Farbpigmenten.

DN: 500,0000 mm

DN1: 400,0000 mm

Farbe: ORANGEBRAUN

Grad: 45

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12346161005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE43 + AWADUKT PP Abzweig 45 Grad, DN500/500**

AWADUKT PP Abzweig 45 Grad, DN 500/500

PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest.

Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m<sup>2</sup>.

Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.

Farbe: Orange mit IR-reflektierenden Farbpigmenten.

DN: 500,0000 mm

DN1: 500,0000 mm

Farbe: 72115

Grad: 45

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12252151005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE44 + AWADUKT PP Abzweig 45 Grad, DN630/200**

AWADUKT PP Abzweig 45 Grad, DN 630/200

PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest.

Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m<sup>2</sup>.

Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.

Farbe: Orange mit IR-reflektierenden Farbpigmenten.

DN: 630,0000 mm

DN1: 160,0000 mm

Farbe: 72115

Grad: 45

z.B. REHAU, Artikelnummer: 14114221005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE45 + AWADUKT PP Abzweig 45 Grad, DN630/250**

AWADUKT PP Abzweig 45 Grad, DN 630/250

PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest.

Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m<sup>2</sup>.

Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.

Farbe: Orange mit IR-reflektierenden Farbpigmenten.

DN: 630,0000 mm

DN1: 250,0000 mm

Farbe: 72115

Grad: 45

z.B. REHAU, Artikelnummer: 14114321005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE46 + AWADUKT PP Abzweig 45 Grad, DN630/315**

AWADUKT PP Abzweig 45 Grad, DN 630/315

PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest.

Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m<sup>2</sup>.

Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.

Farbe: Orange mit IR-reflektierenden Farbpigmenten.

DN: 630,0000 mm

DN1: 315,0000 mm

Grad: 45

B: 72.115,0000 mm

z.B. REHAU, Artikelnummer: 14114421005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE47 + AWADUKT PP Abzweig 45 Grad, DN630/400**

AWADUKT PP Abzweig 45 Grad, DN 630/400

PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest.

Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m<sup>2</sup>.

Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.

Farbe: Orange mit IR-reflektierenden Farbpigmenten.

DN: 630,0000 mm

DN1: 400,0000 mm

Farbe: 72115

Grad: 45

z.B. REHAU, Artikelnummer: 14114521005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE48 + AWADUKT PP Abzweig 45 Grad, DN630/500**

AWADUKT PP Abzweig 45 Grad, DN 630/500

PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest.

Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m<sup>2</sup>.

Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.

Farbe: Orange mit IR-reflektierenden Farbpigmenten.

DN: 630,0000 mm

DN1: 500,0000 mm

Farbe: 72115

Grad: 45

z.B. REHAU, Artikelnummer: 14114621005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE49 + AWADUKT PP Abzweig 45 Grad, DN630/630**

AWADUKT PP Abzweig 45 Grad, DN 630/630

PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest.

Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m<sup>2</sup>.

Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.

Farbe: Orange mit IR-reflektierenden Farbpigmenten.

DN: 630,0000 mm

DN1: 630,0000 mm

Farbe: 72115

Grad: 45

z.B. REHAU, Artikelnummer: 14114721005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE55 + AWADUKT-PP Formteil Doppelsteckmuffe Vario DN250**

AWADUKT-PP Formteil Doppelsteckmuffe Vario DN 250

z.B. REHAU, Artikelnummer: 11760751001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE56 + AWADUKT-PP Formteil Doppelsteckmuffe Vario DN315**

AWADUKT-PP Formteil Doppelsteckmuffe Vario DN 315

z.B. REHAU, Artikelnummer: 11760851001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE58 + AWADUKT PP Doppelsteckmuffe DN250**

AWADUKT PP Doppelsteckmuffe DN 250

PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest.

Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m<sup>2</sup>.

Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.

Farbe: Orange mit IR-reflektierenden Farbpigmenten.

DN: 250,0000 mm

Farbe: 72115

z.B. REHAU, Artikelnummer: 11043071001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE59 + AWADUKT PP Doppelsteckmuffe DN315**

AWADUKT PP Doppelsteckmuffe DN 315

PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest.

Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m<sup>2</sup>.

Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.

Farbe: Orange mit IR-reflektierenden Farbpigmenten.

DN: 315,0000 mm

Farbe: 72115

z.B. REHAU, Artikelnummer: 11043081001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE60 + AWADUKT PP Doppelsteckmuffe DN400**

AWADUKT PP Doppelsteckmuffe DN 400

PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest.

Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m<sup>2</sup>.

Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.

Farbe: Orange mit IR-reflektierenden Farbpigmenten.

DN: 400,0000 mm

Farbe: 72115

z.B. REHAU, Artikelnummer: 11053831001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE61 + AWADUKT PP Doppelsteckmuffe DN500**

AWADUKT PP Doppelsteckmuffe DN 500  
PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest.  
Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m<sup>2</sup>.  
Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.  
Farbe: Orange mit IR-reflektierenden Farbpigmenten.  
DN: 500,0000 mm  
Farbe: ORANGEBRAUN  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 14075191004 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE62 + AWADUKT PP Doppelsteckmuffe DN630**

AWADUKT PP Doppelsteckmuffe DN 630  
PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest.  
Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m<sup>2</sup>.  
Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.  
Farbe: Orange mit IR-reflektierenden Farbpigmenten.  
DN: 630,0000 mm  
Farbe: 72115  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 11154811001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE64 + AWADUKT PP Überschiebmuffe DN250**

AWADUKT PP Überschiebmuffe DN 250  
PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest.  
Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m<sup>2</sup>.  
Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.  
Farbe: Orange mit IR-reflektierenden Farbpigmenten.  
DN: 250,0000 mm  
Farbe: 72115  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 12478311002 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE65 + AWADUKT PP Überschiebmuffe DN315**

AWADUKT PP Überschiebmuffe DN 315  
PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest.  
Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m<sup>2</sup>.  
Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.  
Farbe: Orange mit IR-reflektierenden Farbpigmenten.  
DN: 315,0000 mm

Farbe: 72115

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12478411002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE66 + AWADUKT PP Überschiebmuffe DN400**

AWADUKT PP Überschiebmuffe DN 400

PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest.

Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m<sup>2</sup>.

Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.

Farbe: Orange mit IR-reflektierenden Farbpigmenten.

DN: 400,0000 mm

Farbe: 72115

z.B. REHAU, Artikelnummer: 14075191004 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE67 + AWADUKT PP Überschiebmuffe DN500**

AWADUKT PP Überschiebmuffe DN 500

PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest.

Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m<sup>2</sup>.

Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.

Farbe: Orange mit IR-reflektierenden Farbpigmenten.

DN: 500,0000 mm

Farbe: 72115

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12870011002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE68 + AWADUKT PP Überschiebmuffe DN630**

AWADUKT PP Überschiebmuffe DN 630

PP-Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest.

Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m<sup>2</sup>.

Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.

Farbe: Orange mit IR-reflektierenden Farbpigmenten.

DN: 630,0000 mm

Farbe: 72115

z.B. REHAU, Artikelnummer: 14115621001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**39SE70 + AWADUKT PP-Übergangsrohr DN315/200 Reduziermuffe DN315/200**

AWADUKT PP-Übergangsrohr DN 315/200 Reduziermuffe DN 315/200  
Thermo Reduzierung mit beidseitiger Steckmuffe und festeingelegtem  
Safety-Lock-Sicherheitsdichtsystem (mit EPDM- Dichtring)  
Werkstoff: RAU-PP

z.B. REHAU, Artikelnummer: 11719471001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE71 + AWADUKT PP-Übergangsrohr DN400/200 Reduziermuffe DN400/200**

AWADUKT PP-Übergangsrohr DN 400/200 Reduziermuffe DN 400/200  
Thermo Reduzierung mit beidseitiger Steckmuffe und festeingelegtem  
Safety-Lock-Sicherheitsdichtsystem (mit EPDM-Dichtring)  
Werkstoff: RAU-PP

z.B. REHAU, Artikelnummer: 11719571001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE72 + AWADUKT PP-Übergangsrohr DN500/200 Reduziermuffe DN500/200**

AWADUKT PP-Übergangsrohr DN 500/200 Reduziermuffe DN 500/200  
Thermo Reduzierung mit beidseitiger Steckmuffe und festeingelegtem Safety-Lock-  
Sicherheitsdichtsystem (mit EPDM-Dichtring)  
Werkstoff: RAU-PP

z.B. REHAU, Artikelnummer: 11719671001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE73 + AWADUKT PP Reduktion DN250/200**

AWADUKT PP Reduktion DN 250/200  
Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus  
EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest.  
Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m².  
Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.  
Farbe: Orange mit IR-reflektierenden Farbpigmenten.  
DN: 250,0000 mm  
DN1: 200,0000 mm  
Farbe: 72115

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12478011002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE74 + AWADUKT PP Reduktion DN315/250**

AWADUKT PP Reduktion DN 315/250  
Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest.  
Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m<sup>2</sup>.  
Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.  
Farbe: Orange mit IR-reflektierenden Farbpigmenten.  
DN: 315,0000 mm  
DN1: 250,0000 mm  
Farbe: 72115

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12478111002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE75 + AWADUKT PP Reduktion DN400/315**

AWADUKT PP Reduktion DN 400/315  
Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest.  
Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m<sup>2</sup>.  
Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.  
Farbe: Orange mit IR-reflektierenden Farbpigmenten.  
DN: 400,0000 mm  
DN1: 315,0000 mm  
Farbe: 72115

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12373231003 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE76 + AWADUKT PP Reduktion DN500/400**

AWADUKT PP Reduktion DN 500/400  
Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest.  
Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m<sup>2</sup>.  
Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.  
Farbe: Orange mit IR-reflektierenden Farbpigmenten.  
DN: 500,0000 mm  
DN1: 400,0000 mm  
Farbe: 72115

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12346261003 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE77 + AWADUKT PP Reduktion DN630/500**

AWADUKT PP Reduktion DN 630/500  
Kanalrohr Formteil nach DIN EN 1852 mit Steckmuffe und formschlüssig fixierter Dichtung aus EPDM, Dichtheit bis mind. 2,5 bar nachgewiesen, hochabriebfest.  
Nachgewiesene Ringsteifigkeit: min. 16 kN/m<sup>2</sup>.  
Material: Polypropylen ohne Zusatz von Füllstoffen.

Farbe: Orange mit IR-reflektierenden Farbpigmenten.  
DN: 630,0000 mm  
DN1: 500,0000 mm  
Farbe: 72115

z.B. REHAU, Artikelnummer: 14115521005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE78 + AWADUKT PP FUSION Reduktion DN250/200**

AWADUKT PP FUSION Reduktion DN 250/200

z.B. REHAU, Artikelnummer: 14135211001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE79 + AWADUKT PP FUSION Reduktion DN315/250**

AWADUKT PP FUSION Reduktion DN 315/250

z.B. REHAU, Artikelnummer: 14135311001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE80 + AWADUKT PP FUSION Reduktion DN400/315**

AWADUKT PP FUSION Reduktion DN 400/315

z.B. REHAU, Artikelnummer: 14135411001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE81 + AWADUKT PP FUSION Reduktion DN500/400**

AWADUKT PP FUSION Reduktion DN 500/400

z.B. REHAU, Artikelnummer: 14135511001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE82 + AWADUKT PP FUSION Reduktion DN630/500**

AWADUKT PP FUSION Reduktion DN 630/500

z.B. REHAU, Artikelnummer: 14168711001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE91 + AWADUKT PP-Endplattenmuffe DN250 Verschlusskappe DN250**

AWADUKT PP-Endplattenmuffe DN 250 Verschlusskappe DN 250  
Thermo Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steckmuffe und fest eingelegtem Safety-Lock-Sicherheitsdichtsystem (mit EPDM-Dichtring)  
Werkstoff: RAU-PP

z.B. REHAU, Artikelnummer: 11719871001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE92 + AWADUKT PP-Endplattenmuffe DN315 Verschlusskappe DN315**

AWADUKT PP-Endplattenmuffe DN 315 Verschlusskappe DN 315  
Thermo Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steckmuffe und fest eingelegtem Safety-Lock-Sicherheitsdichtsystem (mit EPDM-Dichtring)  
Werkstoff: RAU-PP

z.B. REHAU, Artikelnummer: 11719971001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE93 + AWADUKT PP-Endplattenmuffe DN400 Verschlusskappe DN400**

AWADUKT PP-Endplattenmuffe DN 400 Verschlusskappe DN 400  
Thermo Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steckmuffe und fest eingelegtem Safety-Lock-Sicherheitsdichtsystem (mit EPDM-Dichtring)  
Werkstoff: RAU-PP

z.B. REHAU, Artikelnummer: 11720071001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE94 + AWADUKT PP-Endplattenmuffe DN500 Verschlusskappe DN500**

AWADUKT PP-Endplattenmuffe DN 500 Verschlusskappe DN 500  
Thermo Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen mit Steckmuffe und fest eingelegtem Safety-Lock-Sicherheitsdichtsystem (mit EPDM-Dichtring)  
Werkstoff: RAU-PP

z.B. REHAU, Artikelnummer: 11720171001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SE95 + AWADUKT PP-Endplattenmuffe DN630 Verschlusskappe DN630**

AWADUKT PP-Endplattenmuffe DN 630 Verschlusskappe DN 630  
Thermo Formteil mit aufgeschweißter Endplatte zur Anwendung in Lufterdwärmetauschsystemen

mit Steckmuffe und fest eingelegtem Safety-Lock-Sicherheitsdichtsystem (mit EPDM-Dichtring)  
Werkstoff: RAU-PP

z.B. REHAU, Artikelnummer: 11716381001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SF + Kleinverteiler DN 315-630 (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial beschrieben.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**39SF01 + AWADUKT Thermo Verteiler DN315,BL=1000mm 1 Anschluss DN200,**

AWADUKT Thermo Verteiler DN 315, BL=1000 mm, 1 Anschluss DN 200, zentrisch  
Konfektionierter Thermo-Verteilerbalken antimikrobiell, zur Anbindung von AWADUKT Thermo Rohr, radondicht

Ausführung mit Schmutzschutz

Stutzenabstand Mitte-Mitte: 1000 mm zentrisch 90 Grad zum Verteilerrohr

Werkstoff: RAU-PP antimikrobiell in Anlehnung an DIN EN 1852

z.B. REHAU, Artikelnummer: 11710071001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SF02 + AWADUKT Thermo Verteiler DN315,BL=2000mm 2 Anschlüsse DN200**

AWADUKT Thermo Verteiler DN 315, BL=2000 mm, 2 Anschlüsse DN 200, zentrisch  
Konfektionierter Thermo-Verteilerbalken antimikrobiell, zur Anbindung von AWADUKT Thermo Rohr, radondicht

Ausführung mit Schmutzschutz

Stutzenabstand Mitte-Mitte: 1000 mm zentrisch 90 Grad zum Verteilerrohr

Werkstoff: RAU-PP antimikrobiell in Anlehnung an DIN EN 1852

z.B. REHAU, Artikelnummer: 11710171001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SF03 + AWADUKT Thermo Verteiler DN315,BL=3000mm 3 Anschlüsse DN200**

AWADUKT Thermo Verteiler DN 315, BL=3000 mm, 3 Anschlüsse DN 200, zentrisch  
Konfektionierter Thermo-Verteilerbalken antimikrobiell, zur Anbindung von AWADUKT Thermo Rohr, radondicht

Ausführung mit Schmutzschutz  
Stutzenabstand Mitte-Mitte: 1000 mm zentrisch 90 Grad zum Verteilerrohr  
Werkstoff: RAU-PP antimikrobiell in Anlehnung an DIN EN 1852  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 11710271001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SF04 + AWADUKT Thermo Verteiler DN400,BL=1000mm 1 Anschluss DN200,**

AWADUKT Thermo Verteiler DN 400, BL=1000 mm, 1 Anschluss DN 200, zentrisch  
Konfektionierter Thermo-Verteilerbalken antimikrobiell, zur Anbindung von AWADUKT Thermo  
Rohr, radondicht  
Ausführung mit Schmutzschutz  
Stutzenabstand Mitte-Mitte: 1000 mm zentrisch 90 Grad zum Verteilerrohr  
Werkstoff: RAU-PP antimikrobiell in Anlehnung an DIN EN 1852  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 11710371001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SF05 + AWADUKT Thermo Verteiler DN400,BL=2000mm 2 Anschlüsse DN200**

AWADUKT Thermo Verteiler DN 400, BL=2000 mm, 2 Anschlüsse DN 200, zentrisch  
Konfektionierter Thermo-Verteilerbalken antimikrobiell, zur Anbindung von AWADUKT Thermo  
Rohr, radondicht  
Ausführung mit Schmutzschutz  
Stutzenabstand Mitte-Mitte: 1000 mm zentrisch 90 Grad zum Verteilerrohr  
Werkstoff: RAU-PP antimikrobiell in Anlehnung an DIN EN 1852  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 11710471001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SF06 + AWADUKT Thermo Verteiler DN400,BL=3000mm 3 Anschlüsse DN200**

AWADUKT Thermo Verteiler DN 400, BL=3000 mm, 3 Anschlüsse DN 200, zentrisch  
Konfektionierter Thermo-Verteilerbalken antimikrobiell, zur Anbindung von AWADUKT Thermo  
Rohr, radondicht  
Ausführung mit Schmutzschutz  
Stutzenabstand Mitte-Mitte: 1000 mm zentrisch 90 Grad zum Verteilerrohr  
Werkstoff: RAU-PP antimikrobiell in Anlehnung an DIN EN 1852  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 11710571001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SF07 + AWADUKT Thermo Verteiler DN400,BL=6000mm 6 Anschlüsse DN200**

AWADUKT Thermo Verteiler DN 400, BL=6000 mm, 6 Anschlüsse DN 200, zentrisch  
Konfektionierter Thermo-Verteilerbalken antimikrobiell, zur Anbindung von AWADUKT Thermo  
Rohr, radondicht

Ausführung mit Schmutzschutz  
Stutzenabstand Mitte-Mitte: 1000 mm zentrisch 90 Grad zum Verteilerrohr  
Werkstoff: RAU-PP antimikrobiell in Anlehnung an DIN EN 1852  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 11710671001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SF09 + AWADUKT Thermo Verteiler DN400,BL=2000mm 2 Anschlüsse DN250**

AWADUKT Thermo Verteiler DN 400, BL=2000 mm, 2 Anschlüsse DN 250, zentrisch  
Konfektionierter Thermo-Verteilerbalken antimikrobiell, zur Anbindung von AWADUKT Thermo  
Rohr, radondicht  
Ausführung mit Schmutzschutz  
Stutzenabstand Mitte-Mitte: 1000 mm zentrisch 90 Grad zum Verteilerrohr  
Werkstoff: RAU-PP antimikrobiell in Anlehnung an DIN EN 1852  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 11710871001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SF10 + AWADUKT Thermo Verteiler DN400,BL=3000mm 3 Anschlüsse DN250**

AWADUKT Thermo Verteiler DN 400, BL=3000 mm, 3 Anschlüsse DN 250, zentrisch  
Konfektionierter Thermo-Verteilerbalken antimikrobiell, zur Anbindung von AWADUKT Thermo  
Rohr, radondicht  
Ausführung mit Schmutzschutz  
Stutzenabstand Mitte-Mitte: 1000 mm zentrisch 90 Grad zum Verteilerrohr  
Werkstoff: RAU-PP antimikrobiell in Anlehnung an DIN EN 1852  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 11710971001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SF11 + AWADUKT Thermo Verteiler DN500,BL=1000mm 1 Anschluss DN200,**

AWADUKT Thermo Verteiler DN 500, BL=1000 mm, 1 Anschluss DN 200, zentrisch  
Konfektionierter Thermo-Verteilerbalken antimikrobiell, zur Anbindung von AWADUKT Thermo  
Rohr, radondicht  
Ausführung mit Schmutzschutz  
Stutzenabstand Mitte-Mitte: 1000 mm zentrisch 90 Grad zum Verteilerrohr  
Werkstoff: RAU-PP antimikrobiell in Anlehnung an DIN EN 1852  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 11711071001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SF12 + AWADUKT Thermo Verteiler DN500,BL=2000mm 2 Anschlüsse DN200**

AWADUKT Thermo Verteiler DN 500, BL=2000 mm, 2 Anschlüsse DN 200, zentrisch  
Konfektionierter Thermo-Verteilerbalken antimikrobiell, zur Anbindung von AWADUKT Thermo  
Rohr, radondicht

Ausführung mit Schmutzschutz  
Stutzenabstand Mitte-Mitte: 1000 mm zentrisch 90 Grad zum Verteilerrohr  
Werkstoff: RAU-PP antimikrobiell in Anlehnung an DIN EN 1852  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 11711171001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SF13 + AWADUKT Thermo Verteiler DN500,BL=3000mm 3 Anschlüsse DN200**

AWADUKT Thermo Verteiler DN 500, BL=3000 mm, 3 Anschlüsse DN 200, zentrisch  
Konfektionierter Thermo-Verteilerbalken antimikrobiell, zur Anbindung von AWADUKT Thermo  
Rohr, radondicht  
Ausführung mit Schmutzschutz  
Stutzenabstand Mitte-Mitte: 1000 mm zentrisch 90 Grad zum Verteilerrohr  
Werkstoff: RAU-PP antimikrobiell in Anlehnung an DIN EN 1852  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 11711271001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SF14 + AWADUKT Thermo Verteiler DN500,BL=6000mm 6 Anschlüsse DN200**

AWADUKT Thermo Verteiler DN 500, BL=6000 mm, 6 Anschlüsse DN 200, zentrisch  
Konfektionierter Thermo-Verteilerbalken antimikrobiell, zur Anbindung von AWADUKT Thermo  
Rohr, radondicht  
Ausführung mit Schmutzschutz  
Stutzenabstand Mitte-Mitte: 1000 mm zentrisch 90 Grad zum Verteilerrohr  
Werkstoff: RAU-PP antimikrobiell in Anlehnung an DIN EN 1852  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 11711371001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SF15 + AWADUKT Thermo Verteiler DN500,BL=1000mm 1 Anschluss DN250,**

AWADUKT Thermo Verteiler DN 500, BL=1000 mm, 1 Anschluss DN 250, zentrisch  
Konfektionierter Thermo-Verteilerbalken antimikrobiell, zur Anbindung von AWADUKT Thermo  
Rohr, radondicht  
Ausführung mit Schmutzschutz  
Stutzenabstand Mitte-Mitte: 1000 mm zentrisch 90 Grad zum Verteilerrohr  
Werkstoff: RAU-PP antimikrobiell in Anlehnung an DIN EN 1852  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 11711471001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SF16 + AWADUKT Thermo Verteiler DN500,BL=2000mm 2 Anschlüsse DN250**

AWADUKT Thermo Verteiler DN 500, BL=2000 mm, 2 Anschlüsse DN 250, zentrisch  
Konfektionierter Thermo-Verteilerbalken antimikrobiell, zur Anbindung von AWADUKT Thermo  
Rohr, radondicht



Ausführung mit Schmutzschutz  
Stutzenabstand Mitte-Mitte: 1000 mm zentrisch 90 Grad zum Verteilerrohr  
Werkstoff: RAU-PP antimikrobiell in Anlehnung an DIN EN 1852  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 11711571001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SF17 + AWADUKT Thermo Verteiler DN500,BL=3000mm 3 Anschlüsse DN250**

AWADUKT Thermo Verteiler DN 500, BL=3000 mm, 3 Anschlüsse DN 250, zentrisch  
Konfektionierter Thermo-Verteilerbalken antimikrobiell, zur Anbindung von AWADUKT Thermo  
Rohr, radondicht  
Ausführung mit Schmutzschutz  
Stutzenabstand Mitte-Mitte: 1000 mm zentrisch 90 Grad zum Verteilerrohr  
Werkstoff: RAU-PP antimikrobiell in Anlehnung an DIN EN 1852  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 11711671001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SF18 + AWADUKT Thermo Verteiler DN500,BL=6000mm 6 Anschlüsse DN250**

AWADUKT Thermo Verteiler DN 500, BL=6000 mm, 6 Anschlüsse DN 250, zentrisch  
Konfektionierter Thermo-Verteilerbalken antimikrobiell, zur Anbindung von AWADUKT Thermo  
Rohr, radondicht  
Ausführung mit Schmutzschutz  
Stutzenabstand Mitte-Mitte: 1000 mm zentrisch 90 Grad zum Verteilerrohr  
Werkstoff: RAU-PP antimikrobiell in Anlehnung an DIN EN 1852  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 11711771001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SF19 + AWADUKT Thermo Verteiler DN500,BL=1000mm 1 Anschluss DN315,**

AWADUKT Thermo Verteiler DN 500, BL=1000 mm, 1 Anschluss DN 315, zentrisch  
Konfektionierter Thermo-Verteilerbalken antimikrobiell, zur Anbindung von AWADUKT Thermo  
Rohr, radondicht  
Ausführung mit Schmutzschutz  
Stutzenabstand Mitte-Mitte: 1000 mm zentrisch 90 Grad zum Verteilerrohr  
Werkstoff: RAU-PP antimikrobiell in Anlehnung an DIN EN 1852  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 11711871001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SF20 + AWADUKT Thermo Verteiler DN500,BL=2000mm 2 Anschlüsse DN315**

AWADUKT Thermo Verteiler DN 500, BL=2000 mm, 2 Anschlüsse DN 315, zentrisch  
Konfektionierter Thermo-Verteilerbalken antimikrobiell, zur Anbindung von AWADUKT Thermo  
Rohr, radondicht

Ausführung mit Schmutzschutz  
Stutzenabstand Mitte-Mitte: 1000 mm zentrisch 90 Grad zum Verteilerrohr  
Werkstoff: RAU-PP antimikrobiell in Anlehnung an DIN EN 1852  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 11711971001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SF21 + AWADUKT Thermo Verteiler DN500,BL=3000mm 3 Anschlüsse DN315**

AWADUKT Thermo Verteiler DN 500, BL=3000 mm, 3 Anschlüsse DN 315, zentrisch  
Konfektionierter Thermo-Verteilerbalken antimikrobiell, zur Anbindung von AWADUKT Thermo  
Rohr, radondicht  
Ausführung mit Schmutzschutz  
Stutzenabstand Mitte-Mitte: 1000 mm zentrisch 90 Grad zum Verteilerrohr  
Werkstoff: RAU-PP antimikrobiell in Anlehnung an DIN EN 1852  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 11712071001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SF22 + LEWT Verteiler 630/200/1 1M**

LEWT Verteiler 630/200/1 1M  
Konfektionierter Thermo-Verteilerbalken antimikrobiell, zur Anbindung von AWADUKT Thermo  
Rohr, radondicht  
Ausführung mit Schmutzschutz  
Stutzenabstand Mitte-Mitte: 1000 mm zentrisch 90 Grad zum Verteilerrohr  
Werkstoff: RAU-PP antimikrobiell in Anlehnung an DIN EN 1852  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 11023971001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SF23 + LEWT Verteiler 630/200/2 2M**

LEWT Verteiler 630/200/2 2M  
Konfektionierter Thermo-Verteilerbalken antimikrobiell, zur Anbindung von AWADUKT Thermo  
Rohr, radondicht  
Ausführung mit Schmutzschutz  
Stutzenabstand Mitte-Mitte: 1000 mm zentrisch 90 Grad zum Verteilerrohr  
Werkstoff: RAU-PP antimikrobiell in Anlehnung an DIN EN 1852  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 11023991001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SF24 + LEWT Verteiler 630/200/3 3M**

LEWT Verteiler 630/200/3 3M  
Konfektionierter Thermo-Verteilerbalken antimikrobiell, zur Anbindung von AWADUKT Thermo  
Rohr, radondicht

Ausführung mit Schmutzschutz  
Stutzenabstand Mitte-Mitte: 1000 mm zentrisch 90 Grad zum Verteilerrohr  
Werkstoff: RAU-PP antimikrobiell in Anlehnung an DIN EN 1852  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 11024041001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SF25 + LEWT Verteiler 630/200/6 6M**

LEWT Verteiler 630/200/6 6M  
Konfektionierter Thermo-Verteilerbalken antimikrobiell, zur Anbindung von AWADUKT Thermo Rohr, radondicht  
Ausführung mit Schmutzschutz  
Stutzenabstand Mitte-Mitte: 1000 mm zentrisch 90 Grad zum Verteilerrohr  
Werkstoff: RAU-PP antimikrobiell in Anlehnung an DIN EN 1852  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 11024051001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SF26 + LEWT Verteiler 630/250/1 1M**

LEWT Verteiler 630/250/1 1M  
Konfektionierter Thermo-Verteilerbalken antimikrobiell, zur Anbindung von AWADUKT Thermo Rohr, radondicht  
Ausführung mit Schmutzschutz  
Stutzenabstand Mitte-Mitte: 1000 mm zentrisch 90 Grad zum Verteilerrohr  
Werkstoff: RAU-PP antimikrobiell in Anlehnung an DIN EN 1852  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 11024061001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SF27 + LEWT Verteiler 630/250/2 2M**

LEWT Verteiler 630/250/2 2M  
Konfektionierter Thermo-Verteilerbalken antimikrobiell, zur Anbindung von AWADUKT Thermo Rohr, radondicht  
Ausführung mit Schmutzschutz  
Stutzenabstand Mitte-Mitte: 1000 mm zentrisch 90 Grad zum Verteilerrohr  
Werkstoff: RAU-PP antimikrobiell in Anlehnung an DIN EN 1852  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 11024071001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SF28 + LEWT Verteiler 630/250/3 3M**

LEWT Verteiler 630/250/3 3M  
Konfektionierter Thermo-Verteilerbalken antimikrobiell, zur Anbindung von AWADUKT Thermo Rohr, radondicht

Ausführung mit Schmutzschutz  
Stutzenabstand Mitte-Mitte: 1000 mm zentrisch 90 Grad zum Verteilerrohr  
Werkstoff: RAU-PP antimikrobiell in Anlehnung an DIN EN 1852  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 11024081001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SF29 + LEWT Verteiler 630/250/6 6M**

LEWT Verteiler 630/250/6 6M  
Konfektionierter Thermo-Verteilerbalken antimikrobiell, zur Anbindung von AWADUKT Thermo Rohr, radondicht  
Ausführung mit Schmutzschutz  
Stutzenabstand Mitte-Mitte: 1000 mm zentrisch 90 Grad zum Verteilerrohr  
Werkstoff: RAU-PP antimikrobiell in Anlehnung an DIN EN 1852  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 11024091001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SF30 + LEWT Verteiler 630/315/1 1M**

LEWT Verteiler 630/315/1 1M  
Konfektionierter Thermo-Verteilerbalken antimikrobiell, zur Anbindung von AWADUKT Thermo Rohr, radondicht  
Ausführung mit Schmutzschutz  
Stutzenabstand Mitte-Mitte: 1000 mm zentrisch 90 Grad zum Verteilerrohr  
Werkstoff: RAU-PP antimikrobiell in Anlehnung an DIN EN 1852  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 11024141001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SF31 + LEWT Verteiler 630/315/2 2M**

LEWT Verteiler 630/315/2 2M  
Konfektionierter Thermo-Verteilerbalken antimikrobiell, zur Anbindung von AWADUKT Thermo Rohr, radondicht  
Ausführung mit Schmutzschutz  
Stutzenabstand Mitte-Mitte: 1000 mm zentrisch 90 Grad zum Verteilerrohr  
Werkstoff: RAU-PP antimikrobiell in Anlehnung an DIN EN 1852  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 11024151001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SF32 + LEWT Verteiler 630/315/3 3M**

LEWT Verteiler 630/315/3 3M  
Konfektionierter Thermo-Verteilerbalken antimikrobiell, zur Anbindung von AWADUKT Thermo Rohr, radondicht

Ausführung mit Schmutzschutz  
Stutzenabstand Mitte-Mitte: 1000 mm zentrisch 90 Grad zum Verteilerrohr  
Werkstoff: RAU-PP antimikrobiell in Anlehnung an DIN EN 1852  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 11024161001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SF33 + LEWT Verteiler 630/315/6 6M**

LEWT Verteiler 630/315/6 6M  
Konfektionierter Thermo-Verteilerbalken antimikrobiell, zur Anbindung von AWADUKT Thermo Rohr, radondicht  
Ausführung mit Schmutzschutz  
Stutzenabstand Mitte-Mitte: 1000 mm zentrisch 90 Grad zum Verteilerrohr  
Werkstoff: RAU-PP antimikrobiell in Anlehnung an DIN EN 1852  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 11024171001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SG + Ansaugtürme DN 250-630 (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial beschrieben.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**39SG01 + AWADUKT Thermo Ansaugturm DN250 mit Bodenflansch,geteilte A**

AWADUKT Thermo Ansaugturm DN 250 mit Bodenflansch,geteilte Ausführung  
Ansaugturm zur Außenaufstellung mit Lamellenhaube und angeschweißtem Bodenflansch für die Montage auf eine Fundamentplatte passend für AWADUKT PP Doppelsteckmuffe und LEWT Filter gleicher Dimension  
Ausführung ohne Filter  
Werkstoff: Edelstahl, matt geschliffen  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 11704081003 der Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SG02 + AWADUKT Thermo Ansaugturm DN315 mit Bodenflansch,geteilte A**

AWADUKT Thermo Ansaugturm DN 315 mit Bodenflansch,geteilte Ausführung  
Ansaugturm zur Außenaufstellung mit Lamellenhaube und angeschweißtem Bodenflansch für die

Montage auf eine Fundamentplatte passend für AWADUKT PP Doppelsteckmuffe und LEWT  
Filter gleicher Dimension  
Ausführung ohne Filter  
Werkstoff: Edelstahl, matt geschliffen  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 11704181003 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SG03 + AWADUKT Thermo Ansaugturm DN400 mit Bodenflansch, geteilte A**

AWADUKT Thermo Ansaugturm DN 400 mit Bodenflansch, geteilte Ausführung  
Ansaugturm zur Außenaufstellung mit Lamellenhaube und angeschweißtem Bodenflansch für die  
Montage auf eine Fundamentplatte passend für AWADUKT PP Doppelsteckmuffe und LEWT  
Filter gleicher Dimension  
Ausführung ohne Filter  
Werkstoff: Edelstahl, matt geschliffen  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 11704281003 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SG04 + AWADUKT Thermo Ansaugturm DN500 mit Bodenflansch, geteilte A**

AWADUKT Thermo Ansaugturm DN 500 mit Bodenflansch, geteilte Ausführung  
Ansaugturm zur Außenaufstellung mit Lamellenhaube und angeschweißtem Bodenflansch für die  
Montage auf eine Fundamentplatte passend für AWADUKT PP Doppelsteckmuffe und LEWT  
Filter gleicher Dimension  
Ausführung ohne Filter  
Werkstoff: Edelstahl, matt geschliffen  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 11704381003 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SG05 + AWADUKT Thermo Ansaugturm DN630 mit Bodenflansch, geteilte**

AWADUKT Thermo Ansaugturm DN 630 mit Bodenflansch, geteilte Ausführung  
Ansaugturm zur Außenaufstellung mit Lamellenhaube und angeschweißtem Bodenflansch für die  
Montage auf eine Fundamentplatte passend für AWADUKT PP Doppelsteckmuffe und LEWT  
Filter gleicher Dimension  
Ausführung ohne Filter  
Werkstoff: Edelstahl, matt geschliffen  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 13529221001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SG06 + AWADUKT Thermo Filter G4 für Ansaugturm DN250**

AWADUKT Thermo Filter G4 für Ansaugturm DN 250  
Luftfilter Klasse EU/G4, nach DIN EN 779 passend für LEWT Ansaugturm

z.B. REHAU, Artikelnummer: 11704481002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SG07 + AWADUKT Thermo Filter M6/G2 für Ansaugturm DN250**

AWADUKT Thermo Filter M6/G2 für Ansaugturm DN 250

Set bestehend aus Luftfilter EU/G2 und Luftfilter EU/M6 nach DIN EN 779 passend für LEWT Ansaugturm

z.B. REHAU, Artikelnummer: 11704581002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SG08 + AWADUKT Thermo Filter G4 für Ansaugturm DN315**

AWADUKT Thermo Filter G4 für Ansaugturm DN 315

Luftfilter Klasse EU/G4, nach DIN EN 779 passend für LEWT Ansaugturm

z.B. REHAU, Artikelnummer: 11704681002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SG09 + AWADUKT Thermo Filter M6/G2 für Ansaugturm DN315**

AWADUKT Thermo Filter M6/G2 für Ansaugturm DN 315

Set bestehend aus Luftfilter EU/G2 und Luftfilter EU/M6 nach DIN EN 779 passend für LEWT Ansaugturm

z.B. REHAU, Artikelnummer: 11705281002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SG10 + AWADUKT Thermo Filter G4 für Ansaugturm DN400**

AWADUKT Thermo Filter G4 für Ansaugturm DN 400

Luftfilter Klasse EU/G4, nach DIN EN 779 passend für LEWT Ansaugturm

z.B. REHAU, Artikelnummer: 11705381002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SG11 + AWADUKT Thermo Filter M6/G2 für Ansaugturm DN400**

AWADUKT Thermo Filter M6/G2 für Ansaugturm DN 400

Set bestehend aus Luftfilter EU/G2 und Luftfilter EU/M6 nach DIN EN 779 passend für LEWT Ansaugturm

z.B. REHAU, Artikelnummer: 11705481002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SG12 + AWADUKT Thermo Filter G4 für Ansaugturm DN500**

AWADUKT Thermo Filter G4 für Ansaugturm DN 500

Luftfilter Klasse EU/G4, nach DIN EN 779 passend für LEWT Ansaugturm

z.B. REHAU, Artikelnummer: 11705581002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SG13 + AWADUKT Thermo Filter M6/G2 für Ansaugturm DN500**

AWADUKT Thermo Filter M6/G2 für Ansaugturm DN 500

Set bestehend aus Luftfilter EU/G2 und Luftfilter EU/M6 nach DIN EN 779 passend für LEWT Ansaugturm

z.B. REHAU, Artikelnummer: 11705681002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SG14 + AWADUKT Thermo Filter G4 für Ansaugturm DN630**

AWADUKT Thermo Filter G4 für Ansaugturm DN 630

Luftfilter Klasse EU/G4, nach DIN EN 779 passend für LEWT Ansaugturm

z.B. REHAU, Artikelnummer: 11715881001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SG15 + AWADUKT Thermo Filter M6/G2 für Ansaugturm DN630**

AWADUKT Thermo Filter M6/G2 für Ansaugturm DN 630

Set bestehend aus Luftfilter EU/G2 und Luftfilter EU/M6 nach DIN EN 779 passend für LEWT Ansaugturm

z.B. REHAU, Artikelnummer: 11715981001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SH + Hauseinführung (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:



Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial beschrieben.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**39SH01 + AWADUKT Thermo Mauerhülse DN350 für Rohr DN250**

AWADUKT Thermo Mauerhülse DN 350 für Rohr DN 250  
Mauerhülse aus Faserzement für die direkte Montage oder nachträgliches Einbetonieren in einer Mauerdurchführung zur anschließenden Montage einer Wanddurchführung für ein AWADUKT Thermo Rohr zur Verwendung mit LEWT Ringraumdichtung  
Baulänge: 300 mm

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13503581001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SH02 + AWADUKT Thermo Mauerhülse DN400 für Rohr DN315**

AWADUKT Thermo Mauerhülse DN 400 für Rohr DN 315  
Mauerhülse aus Faserzement für die direkte Montage oder nachträgliches Einbetonieren in einer Mauerdurchführung zur anschließenden Montage einer Wanddurchführung für ein AWADUKT Thermo Rohr zur Verwendung mit LEWT Ringraumdichtung  
Baulänge: 300 mm

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13503611001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SH04 + AWADUKT Thermo Mauerhülse DN600 für Rohr DN500**

AWADUKT Thermo Mauerhülse DN 600 für Rohr DN 500  
Mauerhülse aus Faserzement für die direkte Montage oder nachträgliches Einbetonieren in einer Mauerdurchführung zur anschließenden Montage einer Wanddurchführung für ein AWADUKT Thermo Rohr zur Verwendung mit LEWT Ringraumdichtung.  
Baulänge: 300 mm

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13503631001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SH05 + AWADUKT Thermo Mauerhülse DN700 für Rohr DN630**

AWADUKT Thermo Mauerhülse DN 700 für Rohr DN 630  
Mauerhülse aus Faserzement für die direkte Montage oder nachträgliches Einbetonieren in einer Mauerdurchführung zur anschließenden Montage einer Wanddurchführung für ein AWADUKT Thermo Rohr zur Verwendung mit LEWT Ringraumdichtung.  
Baulänge: 300 mm

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13529391001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SH06 + AWADUKT Thermo Ringraumdichtung DN250 Gliederketten**

AWADUKT Thermo Ringraumdichtung DN 250 Gliederketten  
Ringraumdichtung zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte  
AWADUKT Thermo Rohre in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer  
Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen zur Verwendung mit LEWT Mauerhülse.  
Druckdichtheit max 5,0 bar

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13503691001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SH07 + AWADUKT Thermo Ringraumdichtung DN315 Gliederketten**

AWADUKT Thermo Ringraumdichtung DN 315 Gliederketten  
Ringraumdichtung zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte  
AWADUKT Thermo Rohre in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer  
Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen zur Verwendung mit LEWT Mauerhülse.  
Druckdichtheit max 5,0 bar

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13503701001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SH08 + AWADUKT Thermo Ringraumdichtung DN400 Gliederketten**

AWADUKT Thermo Ringraumdichtung DN 400 Gliederketten  
Ringraumdichtung zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte  
AWADUKT Thermo Rohre in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer  
Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen zur Verwendung mit LEWT Mauerhülse.  
Druckdichtheit max 5,0 bar

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13503711001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SH09 + AWADUKT Thermo Ringraumdichtung DN500 Gliederketten**

AWADUKT Thermo Ringraumdichtung DN 500 Gliederketten  
Ringraumdichtung zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte  
AWADUKT Thermo Rohre in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer  
Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen zur Verwendung mit LEWT Mauerhülse.  
Druckdichtheit max 5,0 bar

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13503721001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SH10 + AWADUKT Thermo Ringraumdichtung DN630 Gliederketten**

AWADUKT Thermo Ringraumdichtung DN 630 Gliederketten  
Ringraumdichtung zur Abdichtung einzelner durch Bauwerkswände oder -decken geführte  
AWADUKT Thermo Rohre in vorgefertigten Wanddurchführungen mittels einer  
Gliederkettendichtung aus elastomeren Dichtelementen zur Verwendung mit LEWT Mauerhülse.  
Druckdichtheit max 5,0 bar

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13529381001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SH11 + L-EWT Mauerkragen DN250 für Rohr DN250**

L-EWT Mauerkragen DN 250 für Rohr DN 250  
Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser.  
Druckdichtheit max. 4,0 bar zur direkten Montage.  
AWADUKT Thermo Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken.  
Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43 +-5 Grad  
Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 Grad C

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13532441001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SH12 + L-EWT Mauerkragen DN 315 für Rohr DN315**

L-EWT Mauerkragen DN 315 für Rohr DN 315  
Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser.  
Druckdichtheit max. 4,0 bar zur direkten Montage auf AWADUKT Thermo Rohr mittels  
Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken.  
Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43 +-5 Grad  
Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 Grad C

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13532541001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SH13 + L-EWT Mauerkragen DN400 für Rohr DN400**

L-EWT Mauerkragen DN 400 für Rohr DN 400  
Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser.  
Druckdichtheit max. 4,0 bar zur direkten Montage.  
AWADUKT Thermo Rohr mittels Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken.  
Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43 +-5 Grad  
Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 Grad C

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13532641001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SH14 + L-EWT Mauerkragen DN500 für Rohr DN500**

L-EWT Mauerkragen DN 500 für Rohr DN 500

Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser.  
Druckdichtheit max. 4,0 bar zur direkten Montage auf AWADUKT Thermo Rohr mittels  
Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken.

Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43 +-5 Grad

Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 Grad C

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13532741001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SH15 + L-EWT Mauerkragen DN630 für Rohr DN630**

L-EWT Mauerkragen DN 630 für Rohr DN 630

Mauerkragen zur Abdichtung von Mauer-Durchführungen bei drückendem Wasser.  
Druckdichtheit max. 4,0 bar zur direkten Montage auf AWADUKT Thermo Rohr mittels  
Spannbänder und zum Einbetonieren in Wände/Decken.

Werkstoff: EPDM Kautschuk Shore Härte 43 +-5 Grad

Gebrauchstemperatur: -40 bis +120 Grad C

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13532841001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SI + Kondensatablauf (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial  
beschrieben.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen  
gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert  
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der  
Gleichwertigkeit ergänzen).*

**39SI01 + AWADUKT Thermo Kondensatablauf R 90 grd DN250/40**

AWADUKT Thermo Kondensatablauf R 90 Grad DN 250/40

Kondensatablauf zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN 40/90 Grad und  
Anschluss an Kugelsiphon zur Anbindung an AWADUKT Thermo Rohr und Weiterleitung der Luft  
in einem Winkel von 90 Grad

Ausführung mit Revisionsöffnung, Abmessungen DN 250 - DN 500 mit Flanschanschluss zum  
Verschließen.

Werkstoff: RAU-PP antimikrobiell

z.B. REHAU, Artikelnummer: 11718871001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SI02 + AWADUKT Thermo Kondensatablauf R 90 grd DN315/40**

AWADUKT Thermo Kondensatablauf R 90 Grad DN 315/40

zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN 40/90 Grad und Anschluss an Kugelsiphon zur Anbindung an AWADUKT Thermo Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 Grad.

Ausführung mit Revisionsöffnung, Abmessungen DN 250 - DN 500 mit Flanschanschluss zum Verschließen.

Werkstoff: RAU-PP antimikrobiell

z.B. REHAU, Artikelnummer: 11718971001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SI03 + AWADUKT Thermo Kondensatablauf R 90 grd DN400/40**

AWADUKT Thermo Kondensatablauf R 90 Grad DN 400/40

Kondensatablauf zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN 40/90 Grad und Anschluss an Kugelsiphon zur Anbindung an AWADUKT Thermo Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 Grad.

Ausführung mit Revisionsöffnung, Abmessungen DN 250 - DN 500 mit Flanschanschluss zum Verschließen.

Werkstoff: RAU-PP antimikrobiell

z.B. REHAU, Artikelnummer: 11719071001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SI04 + AWADUKT Thermo Kondensatablauf R 90 grd DN500/40**

AWADUKT Thermo Kondensatablauf R 90 Grad DN 500/40

Kondensatablauf zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN 40/90 Grad und Anschluss an Kugelsiphon zur Anbindung an AWADUKT Thermo Rohr und Weiterleitung der Luft in einem Winkel von 90 Grad.

Ausführung mit Revisionsöffnung, Abmessungen DN 250 - DN 500 mit Flanschanschluss zum Verschließen.

Werkstoff: RAU-PP antimikrobiell

z.B. REHAU, Artikelnummer: 11719171001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SI05 + AWADUKT Thermo Kondensatablauf S DN250/40/90 grd**

AWADUKT Thermo Kondensatablauf S DN 250/40/90 Grad

Kondensatablauf zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN 40/90 Grad und

Anschluss an Kugelsiphon zur Anbindung an AWADUKT Thermo Rohr.  
Werkstoff: RAU-PP

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12277651003 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SI06 + AWADUKT Thermo Kondensatablauf S DN315/40/90 grd**

AWADUKT Thermo Kondensatablauf S DN 315/40/90 Grad  
Kondensatablauf zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN 40/90 Grad und  
Anschluss an Kugelsiphon zur Anbindung an AWADUKT Thermo Rohr.  
Werkstoff: RAU-PP

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12277751003 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SI07 + AWADUKT Thermo Kondensatablauf S DN400/40/90 grd**

AWADUKT Thermo Kondensatablauf S DN 400/40/90 Grad  
Kondensatablauf zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN 40/90 Grad und  
Anschluss an Kugelsiphon zur Anbindung an AWADUKT Thermo Rohr  
Werkstoff: RAU-PP

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12298451003 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SI08 + AWADUKT Thermo Kondensatablauf S DN500/40/90 grd**

AWADUKT Thermo Kondensatablauf S DN 500/40/90 Grad  
Kondensatablauf zur Kondensatableitung im Gebäude über Stutzen DN 40/90 Grad und  
Anschluss an Kugelsiphon zur Anbindung an AWADUKT Thermo Rohr.  
Werkstoff: RAU-PP

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12298551003 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SI09 + AWADUKT Thermo Kondensat-Sammelschacht DN315/200**

AWADUKT Thermo Kondensat-Sammelschacht DN 315/200  
Kondensatsammelschacht zur Kondensatsammlung außerhalb des Gebäudes mit Anschluss DN  
200 (Spitzende).  
Bauhöhe: 2500 mm mit Flachboden geeignet zur Anbindung an AWADUKT Thermo Rohr DN  
200.  
Werkstoff: RAU-PP

z.B. REHAU, Artikelnummer: 12277851003 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SI10 + AWASCHACHT-Gussabdeckung DN 315 tagwasserdicht, verschr.**

AWASCHACHT-Gussabdeckung DN 315 tagwasserdicht, verschr.  
Gussabdeckung, bestehend aus Gussdeckel und Gussrahmen incl. eingelegtem Dichtring zur Abdichtung zum Teleskoprohr.

Werkstoff: Gusseisen

Farbe: RAL 9005 schwarz

DN: 315,0000 mm

Farbe: RAL9005

Belastungsklasse to: 40

z.B. REHAU, Artikelnummer: 11755841001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SJ + Zubehör (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial beschrieben.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**39SJ01 + AWADUKT PP Schachtfutter DN250**

AWADUKT PP Schachtfutter DN 250

z.B. REHAU, Artikelnummer: 11725541050 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SJ02 + AWADUKT PP Schachtfutter DN315**

AWADUKT PP Schachtfutter DN 315

z.B. REHAU, Artikelnummer: 11725571050 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SJ03 + AWADUKT PP Schachtfutter DN400**

AWADUKT PP Schachtfutter DN 400

z.B. REHAU, Artikelnummer: 11725611050 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SJ04 + AWADUKT PP Schachtfutter DN500**

AWADUKT PP Schachtfutter DN 500

z.B. REHAU, Artikelnummer: 11725621050 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SJ05 + AWADUKT PP Schachtfutter DN630**

AWADUKT PP Schachtfutter DN 630

z.B. REHAU, Artikelnummer: 11725631050 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SK + Rohre DN 700-1200 (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial beschrieben.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**39SK01 + LEWT Verteilerrohr DN/ID700 3 m antimikrobiell**

LEWT Verteilerrohr DN/ID 700 3 m antimikrobiell

Coextrudiertes Profilrohr mit homogener Rohrwand nach DIN 16961.

Ausführung mit Spitzende und integrierter Steckmuffe inkl. 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende lose beiliegend Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.

Ringsteifigkeit SN 8 kN/m2

Werkstoff: PP

Farbe: blau



z.B. REHAU, Artikelnummer: 13135931001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SK02 + LEWT Verteilerrohr DN/ID700 4m antimikrobiell**

LEWT Verteilerrohr DN/ID 700 4m antimikrobiell

Coextrudiertes Profilrohr mit homogener Rohrwand nach DIN 16961.

Ausführung mit Spitzende und integrierter Steckmuffe inkl. 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende

lose beiliegend Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.

Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>

Werkstoff: PP

Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13135941001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SK03 + LEWT Verteilerrohr DN/ID700 6m antimikrobiell**

LEWT Verteilerrohr DN/ID 700 6m antimikrobiell

Coextrudiertes Profilrohr mit homogener Rohrwand nach DIN 16961.

Ausführung mit Spitzende und integrierter Steckmuffe inkl. 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende

lose beiliegend Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.

Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>

Werkstoff: PP

Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13135951001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SK04 + LEWT Verteilerrohr DN/ID800 3m antimikrobiell**

LEWT Verteilerrohr DN/ID 800 3m antimikrobiell

Coextrudiertes Profilrohr mit homogener Rohrwand nach DIN 16961.

Ausführung mit Spitzende und integrierter Steckmuffe inkl. 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende

lose beiliegend Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.

Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>

Werkstoff: PP

Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13135961001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SK05 + LEWT Verteilerrohr DN/ID800 4m antimikrobiell**

LEWT Verteilerrohr DN/ID 800 4m antimikrobiell

Coextrudiertes Profilrohr mit homogener Rohrwand nach DIN 16961.

Ausführung mit Spitzende und integrierter Steckmuffe inkl. 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende

lose beiliegend Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.

Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13135971001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SK06 + LEWT Verteilerrohr DN/ID800 6m antimikrobiell**

LEWT Verteilerrohr DN/ID 800 6m antimikrobiell  
Coextrudiertes Profilrohr mit homogener Rohrwand nach DIN 16961.  
Ausführung mit Spitzende und integrierter Steckmuffe inkl. 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende  
lose beiliegend Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13135981001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SK07 + LEWT Verteilerrohr DN/ID1000 3m antimikrobiell**

LEWT Verteilerrohr DN/ID 1000 3m antimikrobiell  
Coextrudiertes Profilrohr mit homogener Rohrwand nach DIN 16961.  
Ausführung mit Spitzende und integrierter Steckmuffe inkl. 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende  
lose beiliegend Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13135991001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SK08 + LEWT Verteilerrohr DN/ID1000 4m antimikrobiell**

LEWT Verteilerrohr DN/ID 1000 4m antimikrobiell  
Coextrudiertes Profilrohr mit homogener Rohrwand nach DIN 16961.  
Ausführung mit Spitzende und integrierter Steckmuffe inkl. 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende  
lose beiliegend Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13136001001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SK09 + LEWT Verteilerrohr DN/ID1000 6m antimikrobiell**

LEWT Verteilerrohr DN/ID 1000 6m antimikrobiell  
Coextrudiertes Profilrohr mit homogener Rohrwand nach DIN 16961.  
Ausführung mit Spitzende und integrierter Steckmuffe inkl. 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende  
lose beiliegend Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 13136011001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SK10 + LEWT Verteilerrohr DN/ID1200 BL3m antimikrobiell**

LEWT Verteilerrohr DN/ID 1200 BL3m antimikrobiell  
Coextrudiertes Profilrohr mit homogener Rohrwand nach DIN 16961.  
Ausführung mit Spitzende und integrierter Steckmuffe inkl. 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende  
lose beiliegend Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 13136021001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SK11 + LEWT Verteilerrohr DN/ID1200 BL4m antimikrobiell**

LEWT Verteilerrohr DN/ID 1200 BL4m antimikrobiell  
Coextrudiertes Profilrohr mit homogener Rohrwand nach DIN 16961.  
Ausführung mit Spitzende und integrierter Steckmuffe inkl. 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende  
lose beiliegend Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 13136031001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SK12 + LEWT Verteilerrohr DN/ID1200 BL6m antimikrobiell**

LEWT Verteilerrohr DN/ID 1200 BL6m antimikrobiell  
Coextrudiertes Profilrohr mit homogener Rohrwand nach DIN 16961.  
Ausführung mit Spitzende und integrierter Steckmuffe inkl. 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende  
lose beiliegend Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13136041001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SK13 + LEWT Verteilerrohr DN/ID700 BL 3m Baulänge 3000mm**

LEWT Verteilerrohr DN/ID 700 BL 3m Baulänge 3000mm

Coextrudiertes Profilrohr mit homogener Rohrwand nach DIN 16961.

Ausführung mit Spitzende und integrierter Steckmuffe inkl. 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende  
lose beiliegend.

Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>

Werkstoff: PP

Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13538231001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SK14 + LEWT Verteilerrohr DN/ID700 BL 4m Baulänge 4000mm**

LEWT Verteilerrohr DN/ID 700 BL 4m Baulänge 4000mm

Coextrudiertes Profilrohr mit homogener Rohrwand nach DIN 16961.

Ausführung mit Spitzende und integrierter Steckmuffe inkl. 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende  
lose beiliegend.

Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>

Werkstoff: PP

Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13538431001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SK16 + LEWT Verteilerrohr DN/ID800 BL 3m Material PP, Farbe blau**

LEWT Verteilerrohr DN/ID 800 BL 3m

Coextrudiertes Profilrohr mit homogener Rohrwand nach DIN 16961.

Ausführung mit Spitzende und integrierter Steckmuffe inkl. 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende  
lose beiliegend.

Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>

Werkstoff: PP

Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13537831001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SK17 + LEWT Verteilerrohr DN/ID800 BL 4m Material PP, Farbe blau**

LEWT Verteilerrohr DN/ID 800 BL 4m

Coextrudiertes Profilrohr mit homogener Rohrwand nach DIN 16961.

Ausführung mit Spitzende und integrierter Steckmuffe inkl. 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende  
lose beiliegend.

Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13538331001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SK18 + LEWT Verteilerrohr DN/ID800 BL 6m Material PP, Farbe blau**

LEWT Verteilerrohr DN/ID 800 BL 6m

Coextrudiertes Profilrohr mit homogener Rohrwand nach DIN 16961.

Ausführung mit Spitzende und integrierter Steckmuffe inkl. 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende  
lose beiliegend.

Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13538031001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SK19 + LEWT Verteilerrohr DN/ID1000 BL 3m Baullänge 3000mm**

LEWT Verteilerrohr DN/ID 1000 BL 3m Baullänge 3000mm

Coextrudiertes Profilrohr mit homogener Rohrwand nach DIN 16961.

Ausführung mit Spitzende und integrierter Steckmuffe inkl. 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende  
lose beiliegend.

Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13538131001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SK20 + LEWT Verteilerrohr DN/ID1000 BL 4m Baulänge 4000mm**

LEWT Verteilerrohr DN/ID 1000 BL 4m Baulänge 4000mm

Coextrudiertes Profilrohr mit homogener Rohrwand nach DIN 16961.

Ausführung mit Spitzende und integrierter Steckmuffe inkl. 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende  
lose beiliegend.

Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13538631001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SK21 + LEWT Verteilerrohr DN/ID1000 BL 6m Baulänge 6000mm**

LEWT Verteilerrohr DN/ID 1000 BL 6m Baulänge 6000mm  
Coextrudiertes Profilrohr mit homogener Rohrwand nach DIN 16961.  
Ausführung mit Spitzende und integrierter Steckmuffe inkl. 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende  
lose beiliegend.  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 13538731001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SK22 + LEWT Verteilerrohr DN/ID1200 BL3m BL3m, Material PP, Farbe**

LEWT Verteilerrohr DN/ID 1200 BL3m  
Coextrudiertes Profilrohr mit homogener Rohrwand nach DIN 16961.  
Ausführung mit Spitzende und integrierter Steckmuffe inkl. 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende  
lose beiliegend.  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 13541021001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SK23 + LEWT Verteilerrohr DN/ID1200 BL4m BL4m, Material PP, Farbe**

LEWT Verteilerrohr DN/ID 1200 BL4m  
Coextrudiertes Profilrohr mit homogener Rohrwand nach DIN 16961.  
Ausführung mit Spitzende und integrierter Steckmuffe inkl. 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende  
lose beiliegend.  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 13541061001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SK24 + LEWT Verteilerrohr DN/ID1200 BL 6m BL 6m, Material PP, Farb**

LEWT Verteilerrohr DN/ID 1200 BL 6m  
Coextrudiertes Profilrohr mit homogener Rohrwand nach DIN 16961.  
Ausführung mit Spitzende und integrierter Steckmuffe inkl. 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende  
lose beiliegend.  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13541091001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SL + Formteile DN 700-1200 (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial beschrieben.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**39SL01 + LEWT Bogen antimikr. DN/ID700 90°**

LEWT Bogen antimikr. DN/ID 700 90°

Konfektionierter Bogen aus Wickelrohr nach DIN 16961 mit Spitzende und integrierter Steckmuffe inkl. 2 Dichtringen aus EPDM für Spitzende lose beiliegend bestehend aus 3 Segmenten.

Ausführung mit lagebedingt angeordneten Transportösen.

Achsmaß 1600 mm, Abwinklung 90 Grad

Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.

Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>

Werkstoff: PP

Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13136051001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SL02 + LEWT Bogen antimikr. DN/ID700 45°**

LEWT Bogen antimikr. DN/ID 700 45°

Konfektionierter Bogen aus Wickelrohr nach DIN 16961 mit Spitzende und integrierter Steckmuffe inkl. 2 Dichtringen aus EPDM für Spitzende lose beiliegend bestehend aus 2 Segmenten.

Ausführung mit lagebedingt angeordneten Transportösen.

Achsmaß 750 mm, Abwinklung 45 Grad

Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.

Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>

Werkstoff: PP

Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13136061001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SL03 + LEWT Bogen antimikr. DN/ID700 90° inkl. Mauerkragen**

LEWT Bogen antimikr. DN/ID 700 90° inkl. Mauerkragen  
Konfektionierter Bogen aus Wickelrohr nach DIN 16961 mit Spitzende und integrierter Steckmuffe  
inkl. 2 Dichtringen aus EPDM für Spitzende lose beiliegend bestehend aus 3 Segmenten.  
Ausführung mit lagebedingt angeordneten Transportösen.  
Ausführung mit Mauerkragen für Wandeinbindung.  
Achsmaß 1600 mm, Abwinklung 90 Grad  
Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13136071001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SL04 + LEWT Bogen antimikr. DN/ID800 90°**

LEWT Bogen antimikr. DN/ID 800 90°  
Konfektionierter Bogen aus Wickelrohr nach DIN 16961 mit Spitzende und integrierter Steckmuffe  
inkl. 2 Dichtringen aus EPDM für Spitzende lose beiliegend bestehend aus 3 Segmenten.  
Ausführung mit lagebedingt angeordneten Transportösen.  
Achsmaß 1600 mm, Abwinklung 90 Grad  
Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13136081001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SL05 + LEWT Bogen antimikr. DN/ID800 45°**

LEWT Bogen antimikr. DN/ID 800 45°  
Konfektionierter Bogen aus Wickelrohr nach DIN 16961 mit Spitzende und integrierter Steckmuffe  
inkl. 2 Dichtringen aus EPDM für Spitzende lose beiliegend bestehend aus 2 Segmenten.  
Ausführung mit lagebedingt angeordneten Transportösen.  
Achsmaß 750 mm, Abwinklung 45 Grad  
Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13136091001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SL06 + LEWT Bogen antimikr. DN/ID800 90° inkl. Mauerkragen**

LEWT Bogen antimikr. DN/ID 800 90° inkl. Mauerkragen  
Konfektionierter Bogen aus Wickelrohr nach DIN 16961 mit Spitzende und integrierter Steckmuffe  
inkl. 2 Dichtringen aus EPDM für Spitzende lose beiliegend bestehend aus 3 Segmenten.  
Ausführung mit lagebedingt angeordneten Transportösen.



Ausführung mit Mauerkragen für Wandeinbindung.  
Achismaß 1600 mm, Abwinklung 90 Grad  
Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13136101001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SL07 + LEWT Bogen antimikr. DN/ID1000 90°**

LEWT Bogen antimikr. DN/ID 1000 90°  
Konfektionierter Bogen aus Wickelrohr nach DIN 16961 mit Spitzende und integrierter Steckmuffe  
inkl. 2 Dichtringen aus EPDM für Spitzende lose beiliegend bestehend aus 3 Segmenten.  
Ausführung mit lagebedingt angeordneten Transportösen.  
Achismaß 1600 mm, Abwinklung 90 Grad  
Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13136111001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SL08 + LEWT Bogen antimikr. DN/ID1000 45°**

LEWT Bogen antimikr. DN/ID 1000 45°  
Konfektionierter Bogen aus Wickelrohr nach DIN 16961 mit Spitzende und integrierter Steckmuffe  
inkl. 2 Dichtringen aus EPDM für Spitzende lose beiliegend bestehend aus 2 Segmenten.  
Ausführung mit lagebedingt angeordneten Transportösen.  
Achismaß 750 mm, Abwinklung 45 Grad  
Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13136121001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SL09 + LEWT Bogen antimikr. DN/ID1000 90° inkl. Mauerkragen**

LEWT Bogen antimikr. DN/ID 1000 90° inkl. Mauerkragen  
Konfektionierter Bogen aus Wickelrohr nach DIN 16961 mit Spitzende und integrierter Steckmuffe  
inkl. 2 Dichtringen aus EPDM für Spitzende lose beiliegend bestehend aus 3 Segmenten.  
Ausführung mit lagebedingt angeordneten Transportösen.  
Ausführung mit Mauerkragen für Wandeinbindung.  
Achismaß 1600 mm, Abwinklung 90 Grad  
Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13136131001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SL10 + LEWT Bogen antimikr. DN/ID1200 90°**

LEWT Bogen antimikr. DN/ID 1200 90°

Konfektionierter Bogen aus Wickelrohr nach DIN 16961 mit Spitzende und integrierter Steckmuffe inkl. 2 Dichtringen aus EPDM für Spitzende lose beiliegend bestehend aus 3 Segmenten.

Ausführung mit lagebedingt angeordneten Transportösen.

Achsmaß 1600 mm, Abwinklung 90 Grad

Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.

Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>

Werkstoff: PP

Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13136141001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SL11 + LEWT Bogen antimikr. DN/ID1200 45°**

LEWT Bogen antimikr. DN/ID 1200 45°

Konfektionierter Bogen aus Wickelrohr nach DIN 16961 mit Spitzende und integrierter Steckmuffe inkl. 2 Dichtringen aus EPDM für Spitzende lose beiliegend bestehend aus 2 Segmenten.

Ausführung mit lagebedingt angeordneten Transportösen.

Achsmaß 750 mm, Abwinklung 45 Grad

Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.

Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>

Werkstoff: PP

Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13136151001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SL12 + LEWT Bogen antimikr. DN/ID1200 90° inkl. Mauerkragen**

LEWT Bogen antimikr. DN/ID 1200 90° inkl. Mauerkragen

Konfektionierter Bogen aus Wickelrohr nach DIN 16961 mit Spitzende und integrierter Steckmuffe inkl. 2 Dichtringen aus EPDM für Spitzende lose beiliegend bestehend aus 3 Segmenten.

Ausführung mit lagebedingt angeordneten Transportösen.

Ausführung mit Mauerkragen für Wandeinbindung.

Achsmaß 1600 mm, Abwinklung 90 Grad

Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.

Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>

Werkstoff: PP

Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13136161001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SL13 + LEWT Bogen DN/ID700 90° Material PP, Farbe blau**

LEWT Bogen DN/ID 700 90°  
Konfektionierter Bogen aus Wickelrohr nach DIN 16961 mit Spitzende und integrierter Steckmuffe  
inkl. 2 Dichtringen aus EPDM für Spitzende lose beiliegend bestehend aus 3 Segmenten.  
Ausführung mit lagebedingt angeordneten Transportösen.  
Achismaß 1600 mm, Abwinklung 90 Grad  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m2  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 13538561001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SL14 + LEWT Bogen DN/ID700 45° Material PP, Farbe blau**

LEWT Bogen DN/ID 700 45°  
Konfektionierter Bogen aus Wickelrohr nach DIN 16961 mit Spitzende und integrierter Steckmuffe  
inkl. 2 Dichtringen aus EPDM für Spitzende lose beiliegend bestehend aus 2 Segmenten.  
Ausführung mit lagebedingt angeordneten Transportösen.  
Achismaß 750 mm, Abwinklung 45 Grad  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m2  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 13538291001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SL15 + LEWT Bogen DN/ID700 90°,Mauerkragen Material PP, Farbe blau**

LEWT Bogen DN/ID 700 90°,Mauerkragen  
Konfektionierter Bogen aus Wickelrohr nach DIN 16961 mit Spitzende und integrierter Steckmuffe  
inkl. 2 Dichtringen aus EPDM für Spitzende lose beiliegend bestehend aus 3 Segmenten.  
Ausführung mit lagebedingt angeordneten Transportösen.  
Ausführung mit Mauerkragen für Wandeinbindung.  
Achismaß 1600 mm, Abwinklung 90 Grad  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m2  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 13538661001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SL16 + L-EWT Bogen DN/ID800 90° Material PP, Farbe blau**

L-EWT Bogen DN/ID 800 90°  
Konfektionierter Bogen aus Wickelrohr nach DIN 16961 mit Spitzende und integrierter Steckmuffe  
inkl. 2 Dichtringen aus EPDM für Spitzende lose beiliegend bestehend aus 3 Segmenten.  
Ausführung mit lagebedingt angeordneten Transportösen.  
Achismaß 1600 mm, Abwinklung 90 Grad  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m2

Werkstoff: PP

Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13538061001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SL17 + L-EWT Bogen DN/ID800 45° Material PP, Farbe blau**

L-EWT Bogen DN/ID 800 45°

Konfektionierter Bogen aus Wickelrohr nach DIN 16961 mit Spitzende und integrierter Steckmuffe inkl. 2 Dichtringen aus EPDM für Spitzende lose beiliegend bestehend aus 2 Segmenten.

Ausführung mit lagebedingt angeordneten Transportösen.

Achsmaß 750 mm, Abwinklung 45 Grad

Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>

Werkstoff: PP

Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13538091001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SL18 + LEWT Bogen DN/ID800 90°,Mauerkragen Material PP, Farbe blau**

LEWT Bogen DN/ID 800 90°,Mauerkragen

Konfektionierter Bogen aus Wickelrohr nach DIN 16961 mit Spitzende und integrierter Steckmuffe inkl. 2 Dichtringen aus EPDM für Spitzende lose beiliegend bestehend aus 3 Segmenten.

Ausführung mit lagebedingt angeordneten Transportösen.

Ausführung mit Mauerkragen für Wandeinbindung.

Achsmaß 1600 mm, Abwinklung 90 Grad

Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>

Werkstoff: PP

Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13538161001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SL19 + LEWT Bogen DN/ID1000 90° Material PP, Farbe blau**

LEWT Bogen DN/ID 1000 90°

Konfektionierter Bogen aus Wickelrohr nach DIN 16961 mit Spitzende und integrierter Steckmuffe inkl. 2 Dichtringen aus EPDM für Spitzende lose beiliegend bestehend aus 3 Segmenten.

Ausführung mit lagebedingt angeordneten Transportösen.

Achsmaß 1600 mm, Abwinklung 90 Grad

Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>

Werkstoff: PP

Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13538261001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SL20 + LEWT Bogen DN/ID1000 45° Material PP, Farbe blau**

LEWT Bogen DN/ID 1000 45°  
Konfektionierter Bogen aus Wickelrohr nach DIN 16961 mit Spitzende und integrierter Steckmuffe  
inkl. 2 Dichtringen aus EPDM für Spitzende lose beiliegend bestehend aus 2 Segmenten.  
Ausführung mit lagebedingt angeordneten Transportösen.  
Achismaß 750 mm, Abwinklung 45 Grad  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 13538191001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SL21 + LEWT Bogen DN/ID1000 90°,Mauerkragen Material PP, Farbe bla**

LEWT Bogen DN/ID 1000 90°,Mauerkragen  
Konfektionierter Bogen aus Wickelrohr nach DIN 16961 mit Spitzende und integrierter Steckmuffe  
inkl. 2 Dichtringen aus EPDM für Spitzende lose beiliegend bestehend aus 3 Segmenten.  
Ausführung mit lagebedingt angeordneten Transportösen.  
Ausführung mit Mauerkragen für Wandeinbindung.  
Achismaß 1600 mm, Abwinklung 90 Grad  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 13538461001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SL22 + LEWT Bogen DN/ID1200 90° Material PP, Farbe blau**

LEWT Bogen DN/ID 1200 90°  
Konfektionierter Bogen aus Wickelrohr nach DIN 16961 mit Spitzende und integrierter Steckmuffe  
inkl. 2 Dichtringen aus EPDM für Spitzende lose beiliegend bestehend aus 3 Segmenten.  
Ausführung mit lagebedingt angeordneten Transportösen.  
Achismaß 1600 mm, Abwinklung 90 Grad  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 13541121001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SL23 + LEWT Bogen DN/ID1200 45° Material PP, Farbe blau**

LEWT Bogen DN/ID 1200 45°  
Konfektionierter Bogen aus Wickelrohr nach DIN 16961 mit Spitzende und integrierter Steckmuffe  
inkl. 2 Dichtringen aus EPDM für Spitzende lose beiliegend bestehend aus 2 Segmenten.  
Ausführung mit lagebedingt angeordneten Transportösen.  
Achismaß 750 mm, Abwinklung 45 Grad  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP

Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13541161001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SL24 + LEWT Bogen DN/ID1200 90° Mauerkragen Material PP, Farbe bla**

LEWT Bogen DN/ID 1200 90° Mauerkragen  
Konfektionierter Bogen aus Wickelrohr nach DIN 16961 mit Spitzende und integrierter Steckmuffe  
inkl. 2 Dichtringen aus EPDM für Spitzende lose beiliegend bestehend aus 3 Segmenten.  
Ausführung mit lagebedingt angeordneten Transportösen.  
Ausführung mit Mauerkragen für Wandeinbindung.  
Achismaß 1600 mm, Abwinklung 90 Grad  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13541181001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SL30 + LEWT T-Stück antimikr. DN/ID700**

LEWT T-Stück antimikr. DN/ID 700  
Konfektioniertes T-Stück aus Wickelrohr nach DIN 16961.  
Ausführungen mit integrierter Muffe oder Spitzende am Abgang, sowie jeweils mit einer  
integrierten Muffe und einem Spitzende, jeweils 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende lose  
beiliegend.  
Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13136321001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SL31 + LEWT T-Stück antimikr. DN/ID800**

LEWT T-Stück antimikr. DN/ID 800  
Konfektioniertes T-Stück aus Wickelrohr nach DIN 16961.  
Ausführungen mit integrierter Muffe oder Spitzende am Abgang, sowie jeweils mit einer  
integrierten Muffe und einem Spitzende, jeweils 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende lose  
beiliegend.  
Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13136331001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SL32 + LEWT T-Stück antimikr. DN/ID1000**

LEWT T-Stück antimikr. DN/ID 1000  
Konfektioniertes T-Stück aus Wickelrohr nach DIN 16961.  
Ausführungen mit integrierter Muffe oder Spitzende am Abgang, sowie jeweils mit einer integrierten Muffe und einem Spitzende, jeweils 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende lose beiliegend.  
Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13136341001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SL33 + LEWT T-Stück antimikr. DN/ID1200**

LEWT T-Stück antimikr. DN/ID 1200  
Konfektioniertes T-Stück aus Wickelrohr nach DIN 16961.  
Ausführungen mit integrierter Muffe oder Spitzende am Abgang, sowie jeweils mit einer integrierten Muffe und einem Spitzende, jeweils 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende lose beiliegend.  
Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13136351001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SL34 + T-Stück antimikr. DN/ID700 Spitzende**

T-Stück antimikr. DN/ID 700 Spitzende  
Konfektioniertes T-Stück aus Wickelrohr nach DIN 16961.  
Ausführungen mit integrierter Muffe oder Spitzende am Abgang, sowie jeweils mit einer integrierten Muffe und einem Spitzende, jeweils 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende lose beiliegend.  
Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13137251001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SL35 + T-Stück antimikr. DN/ID800 Spitzende**

T-Stück antimikr. DN/ID 800 Spitzende  
Konfektioniertes T-Stück aus Wickelrohr nach DIN 16961.  
Ausführungen mit integrierter Muffe oder Spitzende am Abgang, sowie jeweils mit einer integrierten Muffe und einem Spitzende jeweils 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende lose

beiliegend.  
Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 13137261001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SL36 + T-Stück antimikr. DN/ID1000 Spitzende**

T-Stück antimikr. DN/ID 1000 Spitzende  
Konfektioniertes T-Stück aus Wickelrohr nach DIN 16961.  
Ausführungen mit integrierter Muffe oder Spitzende am Abgang, sowie jeweils mit einer integrierten Muffe und einem Spitzende, jeweils 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende lose beiliegend.  
Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 13137271001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SL37 + T-Stück antimikr. DN/ID1200 Spitzende**

T-Stück antimikr. DN/ID 1200 Spitzende  
Konfektioniertes T-Stück aus Wickelrohr nach DIN 16961.  
Ausführungen mit integrierter Muffe oder Spitzende am Abgang, sowie jeweils mit einer integrierten Muffe und einem Spitzende, jeweils 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende lose beiliegend.  
Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 13137281001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SL38 + LEWT T-Stück DN/ID700 Material PP, Farbe blau**

LEWT T-Stück DN/ID 700  
Konfektioniertes T-Stück aus Wickelrohr nach DIN 16961.  
Ausführungen mit integrierter Muffe oder Spitzende am Abgang, sowie jeweils mit einer integrierten Muffe und einem Spitzende, jeweils 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende lose beiliegend.  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau



z.B. REHAU, Artikelnummer: 13540931001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SL40 + LEWT T-Stück DN/ID1000 Material PP, Farbe blau**

LEWT T-Stück DN/ID 1000

Konfektioniertes T-Stück aus Wickelrohr nach DIN 16961.

Ausführungen mit integrierter Muffe oder Spitzende am Abgang, sowie jeweils mit einer integrierten Muffe und einem Spitzende, jeweils 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende lose beiliegend.

Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>

Werkstoff: PP

Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13540891001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SL41 + LEWT T-Stück DN/ID1200 Material PP, Farbe blau**

LEWT T-Stück DN/ID 1200

Konfektioniertes T-Stück aus Wickelrohr nach DIN 16961.

Ausführungen mit integrierter Muffe oder Spitzende am Abgang, sowie jeweils mit einer integrierten Muffe und einem Spitzende, jeweils 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende lose beiliegend.

Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>

Werkstoff: PP

Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13541281001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SL42 + LEWT T-Stück DN/ID700 Spitzende**

LEWT T-Stück DN/ID 700 Spitzende

Konfektioniertes T-Stück aus Wickelrohr nach DIN 16961.

Ausführungen mit integrierter Muffe oder Spitzende am Abgang, sowie jeweils mit einer integrierten Muffe und einem Spitzende, jeweils 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende lose beiliegend.

Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>

Werkstoff: PP

Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13044871001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SL43 + LEWT T-Stück DN/ID800 Spitzende**

LEWT T-Stück DN/ID 800 Spitzende  
Konfektioniertes T-Stück aus Wickelrohr nach DIN 16961.  
Ausführungen mit integrierter Muffe oder Spitzende am Abgang, sowie jeweils mit einer integrierten Muffe und einem Spitzende, jeweils 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende lose beiliegend.  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 13044881001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SL44 + LEWT T-Stück DN/ID1000 Spitzende**

LEWT T-Stück DN/ID 1000 Spitzende  
Konfektioniertes T-Stück aus Wickelrohr nach DIN 16961 .  
Ausführungen mit integrierter Muffe oder Spitzende am Abgang, sowie jeweils mit einer integrierten Muffe und einem Spitzende, jeweils 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende lose beiliegend.  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 13044891001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SL45 + LEWT T-Stück DN/ID1200 Spitzende**

LEWT T-Stück DN/ID 1200 Spitzende  
Konfektioniertes T-Stück aus Wickelrohr nach DIN 16961.  
Ausführungen mit integrierter Muffe oder Spitzende am Abgang, sowie jeweils mit einer integrierten Muffe und einem Spitzende, jeweils 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende lose beiliegend.  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 13044931001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SL50 + LEWT Reduzierung antimikr. DN/ID700-DN/O D630**

LEWT Reduzierung antimikr. DN/ID 700-DN/O D 630  
Zur Konfektion mit einem LEWT Bauteil gleicher Dimension gefertigte Platte mit Anschlussmöglichkeit für kleinere Dimensionen von LEWT Rohr antimikr. oder AWADUKT Thermo Rohr DN 630, reduziertes Ende von LEWT Rohr antimikr. mit integrierter Steckmuffe ausgeführt, reduziertes Ende von AWADUKT Thermo Rohr DN 630 mit Spitzende ausgeführt.  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13136181001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SL51 + LEWT Reduzierung antimikr. DN/ID800-DN/O D630**

LEWT Reduzierung antimikr. DN/ID 800-DN/O D 630

Zur Konfektion mit einem LEWT Bauteil gleicher Dimension gefertigte Platte mit Anschlussmöglichkeit für kleinere Dimensionen von LEWT Rohr antimikr. oder AWADUKT Thermo Rohr DN 630 reduziertes Ende von LEWT Rohr antimikr. mit integrierter Steckmuffe ausgeführt, reduziertes Ende von AWADUKT Thermo Rohr DN 630 mit Spitzende ausgeführt. Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>

Werkstoff: PP

Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13136201001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SL52 + LEWT Reduzierung antimikr. DN/ID800-DN/I D700**

LEWT Reduzierung antimikr. DN/ID 800-DN/I D 700

Zur Konfektion mit einem LEWT Bauteil gleicher Dimension gefertigte Platte mit Anschlussmöglichkeit für kleinere Dimensionen von LEWT Rohr antimikr. oder AWADUKT Thermo Rohr DN 630, reduziertes Ende von LEWT Rohr antimikr. mit integrierter Steckmuffe ausgeführt, reduziertes Ende von AWADUKT Thermo Rohr DN 630 mit Spitzende ausgeführt. Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>

Werkstoff: PP

Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13136191001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SL53 + LEWT Reduzierung antimikr. DN/ID1000-DN/ OD630**

LEWT Reduzierung antimikr. DN/ID 1000-DN/ O D 630

Zur Konfektion mit einem LEWT Bauteil gleicher Dimension gefertigte Platte mit Anschlussmöglichkeit für kleinere Dimensionen von LEWT Rohr antimikr. oder AWADUKT Thermo Rohr DN 630, reduziertes Ende von LEWT Rohr antimikr. mit integrierter Steckmuffe ausgeführt, reduziertes Ende von AWADUKT Thermo Rohr DN 630 mit Spitzende ausgeführt. Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>

Werkstoff: PP

Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13136231001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SL54 + LEWT Reduzierung antimikr. DN/ID1000-DN/ ID700**

LEWT Reduzierung antimikr. DN/ID 1000-DN/ID 700  
Zur Konfektion mit einem LEWT Bauteil gleicher Dimension gefertigte Platte mit Anschlussmöglichkeit für kleinere Dimensionen von LEWT Rohr antimikr. oder AWADUKT Thermo Rohr DN 630, reduziertes Ende von LEWT Rohr antimikr. mit integrierter Steckmuffe ausgeführt, reduziertes Ende von AWADUKT Thermo Rohr DN 630 mit Spitze ausgeführt.  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 13136221001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SL55 + LEWT Reduzierung antimikr. DN/ID1000-DN/ ID800**

LEWT Reduzierung antimikr. DN/ID 1000-DN/ID 800  
Zur Konfektion mit einem LEWT Bauteil gleicher Dimension gefertigte Platte mit Anschlussmöglichkeit für kleinere Dimensionen von LEWT Rohr antimikr. oder AWADUKT Thermo Rohr DN 630, reduziertes Ende von LEWT Rohr antimikr. mit integrierter Steckmuffe ausgeführt, reduziertes Ende von AWADUKT Thermo Rohr DN 630 mit Spitze ausgeführt.  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 13136211001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SL56 + LEWT Reduzierung antimikr. DN/ID1200-DN/ OD630**

LEWT Reduzierung antimikr. DN/ID 1200-DN/OD 630  
Zur Konfektion mit einem LEWT Bauteil gleicher Dimension gefertigte Platte mit Anschlussmöglichkeit für kleinere Dimensionen von LEWT Rohr antimikr. oder AWADUKT Thermo Rohr DN 630, reduziertes Ende von LEWT Rohr antimikr. mit integrierter Steckmuffe ausgeführt, reduziertes Ende von AWADUKT Thermo Rohr DN 630 mit Spitze ausgeführt.  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 13136271001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SL57 + LEWT Reduzierung antimikr. DN/ID1200-DN/ ID700**

LEWT Reduzierung antimikr. DN/ID 1200-DN/ID 700  
Zur Konfektion mit einem LEWT Bauteil gleicher Dimension gefertigte Platte mit Anschlussmöglichkeit für kleinere Dimensionen von LEWT Rohr antimikr. oder AWADUKT Thermo Rohr DN 630, reduziertes Ende von LEWT Rohr antimikr. mit integrierter Steckmuffe ausgeführt, reduziertes Ende von AWADUKT Thermo Rohr DN 630 mit Spitze ausgeführt.  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13136261001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SL58 + LEWT Reduzierung antimikr. DN/ID1200-DN/ ID800**

LEWT Reduzierung antimikr. DN/ID 1200-DN/ID 800

Zur Konfektion mit einem LEWT Bauteil gleicher Dimension gefertigte Platte mit Anschlussmöglichkeit für kleinere Dimensionen von LEWT Rohr antimikr. oder AWADUKT Thermo Rohr DN 630, reduziertes Ende von LEWT Rohr antimikr. mit integrierter Steckmuffe ausgeführt, reduziertes Ende von AWADUKT Thermo Rohr DN 630 mit Spitzende ausgeführt. Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>

Werkstoff: PP

Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13136251001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SL59 + LEWT Reduzierung antimikr. DN/ID1200-DN/ ID1000**

LEWT Reduzierung antimikr. DN/ID 1200-DN/ID 1000

Zur Konfektion mit einem LEWT Bauteil gleicher Dimension gefertigte Platte mit Anschlussmöglichkeit für kleinere Dimensionen von LEWT Rohr antimikr. oder AWADUKT Thermo Rohr DN 630, reduziertes Ende von LEWT Rohr antimikr. mit integrierter Steckmuffe ausgeführt, reduziertes Ende von AWADUKT Thermo Rohr DN 630 mit Spitzende ausgeführt. Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>

Werkstoff: PP

Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13136241001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SL60 + LEWT Reduzierung DN/ID700-630 Material PP, Farbe blau**

LEWT Reduzierung DN/ID 700-630

Zur Konfektion mit einem LEWT Bauteil gleicher Dimension gefertigte Platte mit Anschlussmöglichkeit für kleinere Dimensionen von LEWT Rohr oder AWADUKT Thermo Rohr DN 630, reduziertes Ende von LEWT Rohr mit integrierter Steckmuffe ausgeführt, reduziertes Ende von AWADUKT Thermo Rohr DN 630 mit Spitzende ausgeführt. Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>

Werkstoff: PP

Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13540961001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SL61 + LEWT Reduzierung DN/ID800-630 Material PP, Farbe blau**

LEWT Reduzierung DN/ID 800-630

Zur Konfektion mit einem LEWT Bauteil gleicher Dimension gefertigte Platte mit Anschlussmöglichkeit für kleinere Dimensionen von LEWT Rohr oder AWADUKT Thermo Rohr DN 630, reduziertes Ende von LEWT Rohr mit integrierter Steckmuffe ausgeführt, reduziertes Ende von AWADUKT Thermo Rohr DN 630 mit Spitzende ausgeführt.

Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>

Werkstoff: PP

Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13540821001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SL62 + LEWT Reduzierung DN/ID800-DN/ID700 Material PP, Farbe blau**

LEWT Reduzierung DN/ID 800-DN/ID 700

Zur Konfektion mit einem LEWT Bauteil gleicher Dimension gefertigte Platte mit Anschlussmöglichkeit für kleinere Dimensionen von LEWT Rohr oder AWADUKT Thermo Rohr DN 630, reduziertes Ende von LEWT Rohr mit integrierter Steckmuffe ausgeführt, reduziertes Ende von AWADUKT Thermo Rohr DN 630 mit Spitzende ausgeführt.

Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>

Werkstoff: PP

Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13540811001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SL63 + LEWT Reduzierung DN/ID1000-630 Material PP, Farbe blau**

LEWT Reduzierung DN/ID 1000-630

Zur Konfektion mit einem LEWT Bauteil gleicher Dimension gefertigte Platte mit Anschlussmöglichkeit für kleinere Dimensionen von LEWT Rohr oder AWADUKT Thermo Rohr DN 630, reduziertes Ende von LEWT Rohr mit integrierter Steckmuffe ausgeführt, reduziertes Ende von AWADUKT Thermo Rohr DN 630 mit Spitzende ausgeführt.

Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>

Werkstoff: PP

Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13540871001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SL64 + LEWT Reduzierung DN/ID1000-700 Material PP, Farbe blau**

LEWT Reduzierung DN/ID 1000-700

Zur Konfektion mit einem LEWT Bauteil gleicher Dimension gefertigte Platte mit Anschlussmöglichkeit für kleinere Dimensionen von LEWT Rohr oder AWADUKT Thermo Rohr DN 630, reduziertes Ende von LEWT Rohr mit integrierter Steckmuffe ausgeführt, reduziertes Ende von AWADUKT Thermo Rohr DN 630 mit Spitzende ausgeführt.

Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>

Werkstoff: PP

Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13540861001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SL65 + LEWT Reduzierung DN/ID1000-DN/ID800 Material PP, Farbe blau**

LEWT Reduzierung DN/ID 1000-DN/ID 800

Zur Konfektion mit einem LEWT Bauteil gleicher Dimension gefertigte Platte mit Anschlussmöglichkeit für kleinere Dimensionen von LEWT Rohr oder AWADUKT Thermo Rohr DN 630, reduziertes Ende von LEWT Rohr mit integrierter Steckmuffe ausgeführt, reduziertes Ende von AWADUKT Thermo Rohr DN 630 mit Spitzende ausgeführt.

Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>

Werkstoff: PP

Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13541291001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SL66 + LEWT Reduzierung DN/ID1200-DN/ID630 Material PP, Farbe blau**

LEWT Reduzierung DN/ID 1200-DN/ID 630

Zur Konfektion mit einem LEWT Bauteil gleicher Dimension gefertigte Platte mit Anschlussmöglichkeit für kleinere Dimensionen von LEWT Rohr oder AWADUKT Thermo Rohr DN 630, reduziertes Ende von LEWT Rohr mit integrierter Steckmuffe ausgeführt, reduziertes Ende von AWADUKT Thermo Rohr DN 630 mit Spitzende ausgeführt.

Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>

Werkstoff: PP

Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13541271001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SL67 + LEWT Reduzierung DN/ID1200-DN/ID700 Material PP, Farbe blau**

LEWT Reduzierung DN/ID 1200-DN/ID 700

Zur Konfektion mit einem LEWT Bauteil gleicher Dimension gefertigte Platte mit Anschlussmöglichkeit für kleinere Dimensionen von LEWT Rohr oder AWADUKT Thermo Rohr DN 630, reduziertes Ende von LEWT Rohr mit integrierter Steckmuffe ausgeführt, reduziertes Ende von AWADUKT Thermo Rohr DN 630 mit Spitzende ausgeführt.

Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>

Werkstoff: PP

Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13541261001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SL68 + LEWT Reduzierung DN/ID1200-DN/ID800 Material PP, Farbe blau**

LEWT Reduzierung DN/ID 1200-DN/ID 800  
Zur Konfektion mit einem LEWT Bauteil gleicher Dimension gefertigte Platte mit Anschlussmöglichkeit für kleinere Dimensionen von LEWT Rohr oder AWADUKT Thermo Rohr DN 630, reduziertes Ende von LEWT Rohr mit integrierter Steckmuffe ausgeführt, reduziertes Ende von AWADUKT Thermo Rohr DN 630 mit Spitzende ausgeführt.  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 13541231001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SL69 + LEWT Reduzierung DN/ID1200-DN/ID1000 Material PP, Farbe bla**

LEWT Reduzierung DN/ID 1200-DN/ID 1000  
Zur Konfektion mit einem LEWT Bauteil gleicher Dimension gefertigte Platte mit Anschlussmöglichkeit für kleinere Dimensionen von LEWT Rohr oder AWADUKT Thermo Rohr DN 630, reduziertes Ende von LEWT Rohr mit integrierter Steckmuffe ausgeführt, reduziertes Ende von AWADUKT Thermo Rohr DN 630 mit Spitzende ausgeführt.  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 13541211001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SL75 + LEWT Endplatte DN/ID700 PP, werksseitig eingeschweist**

LEWT Endplatte DN/ID 700 PP, werksseitig eingeschweist  
Großrohr Gener. 2 Endplatte zum einseitigen Verschluss eines LEWT Bauteils gleicher Dimension.  
Material: PP  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 13538141001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SL76 + LEWT Endplatte DN/ID800 Material PP, werksseitig eingeschwe**

LEWT Endplatte DN/ID 800 Material PP, werksseitig eingeschweist  
Großrohr Gener. 2 Endplatte zum einseitigen Verschluss eines LEWT Bauteils gleicher Dimension.  
Material: PP  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 13537941001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**39SL77 + LEWT Endplatte DN/ID1000 PP, werksseitig eingeschweis**

LEWT Endplatte DN/ID 1000 PP, werksseitig eingeschweis  
Großrohr Gener. 2 Endplatte zum einseitigen Verschluss eines LEWT Bauteils gleicher  
Dimension.  
Material: PP

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13538041001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SL78 + LEWT Endplatte DN/ID1200 PP, werksseitig eingeschweis**

LEWT Endplatte DN/ID 1200 PP, werksseitig eingeschweis  
LEWT Großrohr Gener. 2 Endplatte zum einseitigen Verschluss eines LEWT Bauteils gleicher  
Dimension.  
Material: PP

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13541111001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SM + Verteiler DN 700-1200 (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagmaterial  
beschrieben.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen  
gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert  
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der  
Gleichwertigkeit ergänzen).*

**39SM01 + LEWT Verteilerbalken antimikr. DN 700/200/3 Stutzen zentr**

LEWT Verteilerbalken antimikr. DN 700/200/3 Stutzen zentrisch  
Konfektionierte Verteilerbalken aus coextrudiertem Profilrohr mit homogener Rohrwand nach DIN  
16961 und eingeschweißten Stutzen zur Anbindung von AWADUKT Thermo Rohr.  
Ausführung mit Spitzende und Integrierter Steckmuffe inkl. 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende  
lose beiliegend.

Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.

Stutzenabstand Mitte-Mitte: 1000 mm

Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>

Werkstoff: PP

Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13539681002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SM02 + LEWT Verteilerbalken antimikr. DN 700/200/4 Stutzen zentris**

LEWT Verteilerbalken antimikr. DN 700/200/4 Stutzen zentrisch  
Konfektionierte Verteilerbalken aus coextrudiertem Profilrohr mit homogener Rohrwand nach DIN 16961 und eingeschweißten Stutzen zur Anbindung von AWADUKT Thermo Rohr.  
Ausführung mit Spitzende und Integrierter Steckmuffe inkl. 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende lose beiliegend.  
Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.  
Stutzenabstand Mitte-Mitte: 1000 mm  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 13539781002 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SM03 + LEWT Verteilerbalken antimikr. DN 700/200/6 Stutzen zentris**

LEWT Verteilerbalken antimikr. DN 700/200/6 Stutzen zentrisch  
Konfektionierte Verteilerbalken aus coextrudiertem Profilrohr mit homogener Rohrwand nach DIN 16961 und eingeschweißten Stutzen zur Anbindung von AWADUKT Thermo Rohr.  
Ausführung mit Spitzende und Integrierter Steckmuffe inkl. 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende lose beiliegend.  
Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.  
Stutzenabstand Mitte-Mitte: 1000 mm  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 13539881002 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SM04 + LEWT Verteilerbalken antimikr. DN 700/250/3 Stutzen zentris**

LEWT Verteilerbalken antimikr. DN 700/250/3 Stutzen zentrisch  
Konfektionierte Verteilerbalken aus coextrudiertem Profilrohr mit homogener Rohrwand nach DIN 16961 und eingeschweißten Stutzen zur Anbindung von AWADUKT Thermo Rohr.  
Ausführung mit Spitzende und Integrierter Steckmuffe inkl. 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende lose beiliegend.  
Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.  
Stutzenabstand Mitte-Mitte: 1000 mm  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 13539981002 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SM05 + LEWT Verteilerbalken antimikr. DN 700/250/4 Stutzen zentris**

LEWT Verteilerbalken antimikr. DN 700/250/4 Stutzen zentrisch  
Konfektionierte Verteilerbalken aus coextrudiertem Profilrohr mit homogener Rohrwand nach DIN 16961 und eingeschweißten Stutzen zur Anbindung von AWADUKT Thermo Rohr.  
Ausführung mit Spitzende und Integrierter Steckmuffe inkl. 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende lose beiliegend.  
Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.  
Stutzenabstand Mitte-Mitte: 1000 mm  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13540081002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SM06 + LEWT Verteilerbalken antimikr. DN 700/250/6 Stutzen zentris**

LEWT Verteilerbalken antimikr. DN 700/250/6 Stutzen zentrisch  
Konfektionierte Verteilerbalken aus coextrudiertem Profilrohr mit homogener Rohrwand nach DIN 16961 und eingeschweißten Stutzen zur Anbindung von REHAU AWADUKT Thermo Rohr.  
Ausführung mit Spitzende und Integrierter Steckmuffe inkl. 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende lose beiliegend.  
Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.  
Stutzenabstand Mitte-Mitte: 1000 mm  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13540181002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SM07 + LEWT Verteilerbalken antimikr. DN 700/315/3 Stutzen zentris**

LEWT Verteilerbalken antimikr. DN 700/315/3 Stutzen zentrisch  
Konfektionierte Verteilerbalken aus coextrudiertem Profilrohr mit homogener Rohrwand nach DIN 16961 und eingeschweißten Stutzen zur Anbindung von REHAU AWADUKT Thermo Rohr.  
Ausführung mit Spitzende und Integrierter Steckmuffe inkl. 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende lose beiliegend.  
Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.  
Stutzenabstand Mitte-Mitte: 1000 mm  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13540281002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SM08 + LEWT Verteilerbalken antimikr. DN 700/315/4 Stutzen zentris**

LEWT Verteilerbalken antimikr. DN 700/315/4 Stutzen zentrisch  
Konfektionierte Verteilerbalken aus coextrudiertem Profilrohr mit homogener Rohrwand nach DIN

16961 und eingeschweißten Stutzen zur Anbindung von AWADUKT Thermo Rohr.  
Ausführung mit Spitzende und Integrierter Steckmuffe inkl. 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende  
lose beiliegend.  
Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.  
Stutzenabstand Mitte-Mitte: 1000 mm  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 13540781002 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SM09 + LEWT Verteilerbalken antimikr. DN 700/315/6 Stutzen zentris**

LEWT Verteilerbalken antimikr. DN 700/315/6 Stutzen zentrisch  
Konfektionierte Verteilerbalken aus coextrudiertem Profilrohr mit homogener Rohrwand nach DIN  
16961 und eingeschweißten Stutzen zur Anbindung von AWADUKT Thermo Rohr.  
Ausführung mit Spitzende und Integrierter Steckmuffe inkl. 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende  
lose beiliegend.  
Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.  
Stutzenabstand Mitte-Mitte: 1000 mm  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 13540481002 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SM10 + LEWT Verteilerbalken antimikr. DN 800/200/3 Stutzen zentris**

LEWT Verteilerbalken antimikr. DN 800/200/3 Stutzen zentrisch  
Konfektionierte Verteilerbalken aus coextrudiertem Profilrohr mit homogener Rohrwand nach DIN  
16961 und eingeschweißten Stutzen zur Anbindung von REHAU AWADUKT Thermo Rohr.  
Ausführung mit Spitzende und Integrierter Steckmuffe inkl. 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende  
lose beiliegend.  
Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.  
Stutzenabstand Mitte-Mitte: 1000 mm  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 13538081002 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SM11 + LEWT Verteilerbalken antimikr. DN 800/200/4 Stutzen zentris**

LEWT Verteilerbalken antimikr. DN 800/200/4 Stutzen zentrisch  
Konfektionierte Verteilerbalken aus coextrudiertem Profilrohr mit homogener Rohrwand nach DIN  
16961 und eingeschweißten Stutzen zur Anbindung von AWADUKT Thermo Rohr.  
Ausführung mit Spitzende und Integrierter Steckmuffe inkl. 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende  
lose beiliegend.  
Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.

Stützenabstand Mitte-Mitte: 1000 mm  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13538181002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SM13 + LEWT Verteilerbalken antimikr. DN 800/250/3 Stützen zentris**

LEWT Verteilerbalken antimikr. DN 800/250/3 Stützen zentrisch  
Konfektionierte Verteilerbalken aus coextrudiertem Profilrohr mit homogener Rohrwand nach DIN 16961 und eingeschweißten Stützen zur Anbindung von AWADUKT Thermo Rohr.  
Ausführung mit Spitzende und Integrierter Steckmuffe inkl. 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende lose beiliegend.

Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.

Stützenabstand Mitte-Mitte: 1000 mm  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13538381002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SM14 + LEWT Verteilerbalken antimikr. DN 800/250/4 Stützen zentris**

LEWT Verteilerbalken antimikr. DN 800/250/4 Stützen zentrisch  
Konfektionierte Verteilerbalken aus coextrudiertem Profilrohr mit homogener Rohrwand nach DIN 16961 und eingeschweißten Stützen zur Anbindung von AWADUKT Thermo Rohr.  
Ausführung mit Spitzende und Integrierter Steckmuffe inkl. 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende lose beiliegend.

Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.

Stützenabstand Mitte-Mitte: 1000 mm  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13538481002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SM15 + LEWT Verteilerbalken antimikr. DN 800/250/6 Stützen zentris**

LEWT Verteilerbalken antimikr. DN 800/250/6 Stützen zentrisch  
Konfektionierte Verteilerbalken aus coextrudiertem Profilrohr mit homogener Rohrwand nach DIN 16961 und eingeschweißten Stützen zur Anbindung von AWADUKT Thermo Rohr.  
Ausführung mit Spitzende und Integrierter Steckmuffe inkl. 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende lose beiliegend.

Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.

Stützenabstand Mitte-Mitte: 1000 mm  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13538581002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SM16 + LEWT Verteilerbalken antimikr. DN 800/315/3 Stutzen zentris**

LEWT Verteilerbalken antimikr. DN 800/315/3 Stutzen zentrisch  
Konfektionierte Verteilerbalken aus coextrudiertem Profilrohr mit homogener Rohrwand nach DIN 16961 und eingeschweißten Stutzen zur Anbindung von AWADUKT Thermo Rohr.  
Ausführung mit Spitzende und Integrierter Steckmuffe inkl. 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende lose beiliegend.  
Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.  
Stutzenabstand Mitte-Mitte: 1000 mm  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13538681002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SM17 + LEWT Verteilerbalken antimikr. DN 800/315/4 Stutzen zentris**

LEWT Verteilerbalken antimikr. DN 800/315/4 Stutzen zentrisch  
Konfektionierte Verteilerbalken aus coextrudiertem Profilrohr mit homogener Rohrwand nach DIN 16961 und eingeschweißten Stutzen zur Anbindung von AWADUKT Thermo Rohr.  
Ausführung mit Spitzende und Integrierter Steckmuffe inkl. 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende lose beiliegend.  
Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.  
Stutzenabstand Mitte-Mitte: 1000 mm  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13538781002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SM18 + LEWT Verteilerbalken antimikr. DN 800/315/6 Stutzen zentris**

LEWT Verteilerbalken antimikr. DN 800/315/6 Stutzen zentrisch  
Konfektionierte Verteilerbalken aus coextrudiertem Profilrohr mit homogener Rohrwand nach DIN 16961 und eingeschweißten Stutzen zur Anbindung von AWADUKT Thermo Rohr.  
Ausführung mit Spitzende und Integrierter Steckmuffe inkl. 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende lose beiliegend.  
Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.  
Stutzenabstand Mitte-Mitte: 1000 mm  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13538881002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SM19 + LEWT Verteilerbalken antimikr. DN 1000/200/3 Stutzen zentri**

LEWT Verteilerbalken antimikr. DN 1000/200/3 Stutzen zentrisch  
Konfektionierte Verteilerbalken aus coextrudiertem Profilrohr mit homogener Rohrwand nach DIN 16961 und eingeschweißten Stutzen zur Anbindung von AWADUKT Thermo Rohr.  
Ausführung mit Spitzende und Integrierter Steckmuffe inkl. 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende lose beiliegend.  
Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.  
Stutzenabstand Mitte-Mitte: 1000 mm  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13547611002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SM20 + LEWT Verteilerbalken antimikr. DN 1000/200/4 Stutzen zentri**

LEWT Verteilerbalken antimikr. DN 1000/200/4 Stutzen zentrisch  
Konfektionierte Verteilerbalken aus coextrudiertem Profilrohr mit homogener Rohrwand nach DIN 16961 und eingeschweißten Stutzen zur Anbindung von AWADUKT Thermo Rohr.  
Ausführung mit Spitzende und Integrierter Steckmuffe inkl. 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende lose beiliegend.  
Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.  
Stutzenabstand Mitte-Mitte: 1000 mm  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13547621002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SM21 + LEWT Verteilerbalken antimikr. DN 1000/200/6 Stutzen zentri**

LEWT Verteilerbalken antimikr. DN 1000/200/6 Stutzen zentrisch  
Konfektionierte Verteilerbalken aus coextrudiertem Profilrohr mit homogener Rohrwand nach DIN 16961 und eingeschweißten Stutzen zur Anbindung von AWADUKT Thermo Rohr.  
Ausführung mit Spitzende und Integrierter Steckmuffe inkl. 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende lose beiliegend.  
Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.  
Stutzenabstand Mitte-Mitte: 1000 mm  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau



z.B. REHAU, Artikelnummer: 13547631002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SM22 + LEWT Verteilerbalken antimikr. DN 1000/250/3 Stutzen zentri**

LEWT Verteilerbalken antimikr. DN 1000/250/3 Stutzen zentrisch  
Konfektionierte Verteilerbalken aus coextrudiertem Profilrohr mit homogener Rohrwand nach DIN 16961 und eingeschweißten Stutzen zur Anbindung von AWADUKT Thermo Rohr.  
Ausführung mit Spitzende und Integrierter Steckmuffe inkl. 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende lose beiliegend.  
Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.  
Stutzenabstand Mitte-Mitte: 1000 mm  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13538981002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SM23 + LEWT Verteilerbalken antimikr. DN 1000/250/4 Stutzen zentri**

LEWT Verteilerbalken antimikr. DN 1000/250/4 Stutzen zentrisch  
Konfektionierte Verteilerbalken aus coextrudiertem Profilrohr mit homogener Rohrwand nach DIN 16961 und eingeschweißten Stutzen zur Anbindung von AWADUKT Thermo Rohr.  
Ausführung mit Spitzende und Integrierter Steckmuffe inkl. 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende lose beiliegend.  
Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.  
Stutzenabstand Mitte-Mitte: 1000 mm  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13539181002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SM24 + LEWT Verteilerbalken antimikr. DN 1000/250/6 Stutzen zentri**

LEWT Verteilerbalken antimikr. DN 1000/250/6 Stutzen zentrisch  
Konfektionierte Verteilerbalken aus coextrudiertem Profilrohr mit homogener Rohrwand nach DIN 16961 und eingeschweißten Stutzen zur Anbindung von AWADUKT Thermo Rohr.  
Ausführung mit Spitzende und Integrierter Steckmuffe inkl. 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende lose beiliegend.  
Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.  
Stutzenabstand Mitte-Mitte: 1000 mm  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau



z.B. REHAU, Artikelnummer: 13539281002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SM25 + LEWT Verteilerbalken antimikr. DN 1000/315/3 Stutzen zentri**

LEWT Verteilerbalken antimikr. DN 1000/315/3 Stutzen zentrisch  
Konfektionierte Verteilerbalken aus coextrudiertem Profilrohr mit homogener Rohrwand nach DIN 16961 und eingeschweißten Stutzen zur Anbindung von AWADUKT Thermo Rohr.  
Ausführung mit Spitzende und Integrierter Steckmuffe inkl. 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende lose beiliegend.  
Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.  
Stutzenabstand Mitte-Mitte: 1000 mm  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13539381002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SM26 + LEWT Verteilerbalken antimikr. DN 1000/315/4 Stutzen zentri**

LEWT Verteilerbalken antimikr. DN 1000/315/4 Stutzen zentrisch  
Konfektionierte Verteilerbalken aus coextrudiertem Profilrohr mit homogener Rohrwand nach DIN 16961 und eingeschweißten Stutzen zur Anbindung von AWADUKT Thermo Rohr.  
Ausführung mit Spitzende und Integrierter Steckmuffe inkl. 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende lose beiliegend.  
Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.  
Stutzenabstand Mitte-Mitte: 1000 mm  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13539481002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SM27 + LEWT Verteilerbalken antimikr. DN 1000/315/6 Stutzen zentri**

LEWT Verteilerbalken antimikr. DN 1000/315/6 Stutzen zentrisch  
Konfektionierte Verteilerbalken aus coextrudiertem Profilrohr mit homogener Rohrwand nach DIN 16961 und eingeschweißten Stutzen zur Anbindung von AWADUKT Thermo Rohr.  
Ausführung mit Spitzende und Integrierter Steckmuffe inkl. 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende lose beiliegend.  
Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.  
Stutzenabstand Mitte-Mitte: 1000 mm  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13539581002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SN + Ansaugtürme DN 700-1200 (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial beschrieben.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**39SN01 + L-EWT Ansaugturm DN/ID700 f. Ankerkorb mit Bodenflansch**

L-EWT Ansaugturm DN/ID 700 f. Ankerkorb mit Bodenflansch, aus Edelstahl  
Luftansaugturm zur Außenaufstellung mit angeschweißtem Bodenflansch für die Montage auf einem LEWT Ankerkorb oder direkt auf einem Fundament passend für LEWT Verteilerrohr gleicher Dimension.

Bauhöhe Lufteintritt 3000 mm

Ausführung ohne Filter

Werkstoff: Edelstahl, Oberfläche gebürstet

Wandstärke: 2 mm (DN/ID 700 - DN/ID 1000), 3 mm (DN/ID 1200)

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13504361001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SN02 + L-EWT Ansaugturm DN/ID800 f. Ankerkorb mit Bodenflansch**

L-EWT Ansaugturm DN/ID 800 f. Ankerkorb mit Bodenflansch, aus Edelstahl  
Luftansaugturm zur Außenaufstellung mit angeschweißtem Bodenflansch für die Montage auf einem LEWT Ankerkorb oder direkt auf einem Fundament passend für LEWT Verteilerrohr gleicher Dimension.

Bauhöhe Lufteintritt 3000 mm

Ausführung ohne Filter

Werkstoff: Edelstahl, Oberfläche gebürstet

Wandstärke: 2 mm (DN/ID 700 - DN/ID 1000), 3 mm (DN/ID 1200)

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13504381001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SN03 + L-EWT Ansaugturm DN/ID1000 f. Ankerkorb mit Bodenflansch**

L-EWT Ansaugturm DN/ID 1000 f. Ankerkorb mit Bodenflansch, aus Edelstahl  
Luftansaugturm zur Außenaufstellung mit angeschweißtem Bodenflansch für die Montage auf

einem LEWT Ankerkorb oder direkt auf einem Fundament passend für LEWT Verteilerrohr gleicher Dimension.

Bauhöhe Lufteintritt 3000 mm

Ausführung ohne Filter

Werkstoff: Edelstahl, Oberfläche gebürstet

Wandstärke: 2 mm (DN/ID 700 - DN/ID 1000), 3 mm (DN/ID 1200)

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13504391001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SN04 + L-EWT Ansaugturm DN/ID1200 f. Ankerkorb mit Bodenflansch**

L-EWT Ansaugturm DN/ID 1200 f. Ankerkorb mit Bodenflansch, aus Edelstahl

Luftansaugturm zur Außenaufstellung mit angeschweißtem Bodenflansch für die Montage auf einem LEWT Ankerkorb oder direkt auf einem Fundament passend für LEWT Verteilerrohr gleicher Dimension.

Bauhöhe Lufteintritt 3000 mm

Ausführung ohne Filter

Werkstoff: Edelstahl, Oberfläche gebürstet

Wandstärke: 2 mm (DN/ID 700 - DN/ID 1000), 3 mm (DN/ID 1200)

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13547661001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SN05 + L-EWT Ansaugbogen DN/ID700 f. Ankerkorb mit Bodenflansch**

L-EWT Ansaugbogen DN/ID 700 f. Ankerkorb mit Bodenflansch, aus Edelstahl

Luftansaugbogen zur Außenaufstellung mit angeschweißtem Bodenflansch für die Montage auf einem LEWT Ankerkorb oder direkt auf einem Fundament, Abwinklung 90 Grad, Ausführung mit Vogelschutzgitter passend für LEWT Verteilerrohr gleicher Dimension.

Bauhöhe Lufteintritt 3000 mm

Ausführung ohne Filter

Werkstoff: Edelstahl, Oberfläche gebürstet

Wandstärke: 2 mm (DN/ID 700 - DN/ID 1000), 3 mm (DN/ID 1200)

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13504271001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SN06 + L-EWT Ansaugbogen DN/ID800 f. Ankerkorb mit Bodenflansch**

L-EWT Ansaugbogen DN/ID 800 f. Ankerkorb mit Bodenflansch, aus Edelstahl

Luftansaugbogen zur Außenaufstellung mit angeschweißtem Bodenflansch für die Montage auf einem LEWT Ankerkorb oder direkt auf einem Fundament, Abwinklung 90 Grad, Ausführung mit Vogelschutzgitter passend für LEWT Verteilerrohr gleicher Dimension.

Bauhöhe Lufteintritt 3000 mm

Ausführung ohne Filter

Werkstoff: Edelstahl, Oberfläche gebürstet

Wandstärke: 2 mm (DN/ID 700 - DN/ID 1000), 3 mm (DN/ID 1200)

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13504371001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SN07 + L-EWT Ansaugbogen DN/ID1000 f. Ankerkorb mit Bodenflansch**

L-EWT Ansaugbogen DN/ID 1000 f. Ankerkorb mit Bodenflansch, aus Edelstahl  
Luftansaugbogen zur Außenaufstellung mit angeschweißtem Bodenflansch für die Montage auf einem LEWT Ankerkorb oder direkt auf einem Fundament, Abwinklung 90 Grad, Ausführung mit Vogelschutzgitter passend für LEWT Verteilerrohr gleicher Dimension.

Bauhöhe Lufteintritt 3000 mm

Ausführung ohne Filter

Werkstoff: Edelstahl, Oberfläche gebürstet

Wandstärke: 2 mm (DN/ID 700 - DN/ID 1000), 3 mm (DN/ID 1200)

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13504471001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SN08 + L-EWT Ansaugbogen DN/ID1200 f. Ankerkorb mit Bodenflansch**

L-EWT Ansaugbogen DN/ID 1200 f. Ankerkorb mit Bodenflansch, aus Edelstahl  
Luftansaugbogen zur Außenaufstellung mit angeschweißtem Bodenflansch für die Montage auf einem LEWT Ankerkorb oder direkt auf einem Fundament, Abwinklung 90 Grad, Ausführung mit Vogelschutzgitter passend für LEWT Verteilerrohr gleicher Dimension.

Bauhöhe Lufteintritt 3000 mm

Ausführung ohne Filter

Werkstoff: Edelstahl, Oberfläche gebürstet

Wandstärke: 2 mm (DN/ID 700 - DN/ID 1000), 3 mm (DN/ID 1200)

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13547671001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SN09 + AWADUKT Thermo Ankerkorb DN700 für Ansaugbogen/Ansaugturm**

AWADUKT Thermo Ankerkorb DN 700 für Ansaugbogen/Ansaugturm

Zur Integration in ein Betonfundament für die anschließende Montage von LEWT Ansaugturm und LEWT Ansaugbogen.

Bestehend aus auf Flanschen befestigten Gewindestangen.

Material: S235

Achtung: Montage d. Ansaugbauwerks erst nach vollständigem Aushärten des Betons.

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13504481001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SN10 + AWADUKT Thermo Ankerkorb DN800 für Ansaugbogen/Ansaugturm**

AWADUKT Thermo Ankerkorb DN 800 für Ansaugbogen/Ansaugturm

Zur Integration in ein Betonfundament für die anschließende Montage von LEWT Ansaugturm und LEWT Ansaugbogen.

Bestehend aus auf Flanschen befestigten Gewindestangen.

Material: S235

Achtung: Montage d. Ansaugbauwerks erst nach vollständigem Aushärten des Betons.

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13504491001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SN11 + AWADUKT Thermo Ankerkorb DN1000 für Ansaugbogen/Ansaugturm**

AWADUKT Thermo Ankerkorb DN 1000 für Ansaugbogen/Ansaugturm

Zur Integration in ein Betonfundament für die anschließende Montage von LEWT Ansaugturm und LEWT Ansaugbogen.

Bestehend aus auf Flanschen befestigten Gewindestangen.

Material: S235

Achtung: Montage d. Ansaugbauwerks erst nach vollständigem Aushärten des Betons.

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13504511001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SN12 + L-EWT Ankerkorb DN/ID1200 für Ansaugbogen/ Ansaugturm**

L-EWT Ankerkorb DN/ID1200 für Ansaugbogen/ Ansaugturm

Zur Integration in ein Betonfundament für die anschließende Montage von LEWT Ansaugturm und LEWT Ansaugbogen.

Bestehend aus auf Flanschen befestigten Gewindestangen.

Material: S235

Achtung: Montage d. Ansaugbauwerks erst nach vollständigem Aushärten des Betons.

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13547681001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SO + Hauseinführung (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial beschrieben.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**39SO01 + LEWT Wanddurchführung DN/ID700 BL1m Material PP, Farbe blau**

LEWT Wanddurchführung DN/ID 700 BL1m

Konfektionierte Wanddurchführung aus glattem Wickelvollwandrohr nach DIN 16961.

Ausführungen einseitig mit integrierter Muffe oder Spitze und glattem Rohrende für Gebäudeeintritt, 2 Dichtringe aus EPDM für Spitze, lose beiliegend.  
Ausführung mit vormontiertem Mauerkragen, druckwasserdicht bis 10 mWS.  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13538271001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SO02 + LEWT Wanddurchführung DN/ID800\_BL1m Material PP, Farbe blau**

LEWT Wanddurchführung DN/ID 800\_BL1m  
Konfektionierte Wanddurchführung aus glattem Wickelvollwandrohr nach DIN 16961.  
Ausführungen einseitig mit integrierter Muffe oder Spitze und glattem Rohrende für Gebäudeeintritt, 2 Dichtringe aus EPDM für Spitze lose beiliegend.  
Ausführung mit vormontiertem Mauerkragen, druckwasserdicht bis 10 mWS.  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13538071001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SO03 + LEWT Wanddurchführung DN/ID1000\_BL1m Material PP, blau**

LEWT Wanddurchführung DN/ID 1000\_BL1m  
Konfektionierte Wanddurchführung aus glattem Wickelvollwandrohr nach DIN 16961.  
Ausführungen einseitig mit integrierter Muffe oder Spitze und glattem Rohrende für Gebäudeeintritt, 2 Dichtringe aus EPDM für Spitze lose beiliegend.  
Ausführung mit vormontiertem Mauerkragen, druckwasserdicht bis 10 mWS.  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13538171001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SO04 + LEWT Wanddurchführung DN/ID1200 BL1m Material PP, blau**

LEWT Wanddurchführung DN/ID 1200 BL1m  
Konfektionierte Wanddurchführung aus glattem Wickelvollwandrohr nach DIN 16961.  
Ausführungen einseitig mit integrierter Muffe oder Spitze und glattem Rohrende für Gebäudeeintritt, 2 Dichtringe aus EPDM für Spitze lose beiliegend.  
Ausführung mit vormontiertem Mauerkragen, druckwasserdicht bis 10 mWS.  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13541191001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SO05 + LEWT Wanddurchführung DN/ID700 Spitzende**

LEWT Wanddurchführung DN/ID 700 Spitzende  
Konfektionierte Wanddurchführung aus glattem Wickelvollwandrohr nach DIN 16961.  
Ausführungen einseitig mit integrierter Muffe oder Spitzende und glattem Rohrende für  
Gebäudeeintritt, 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende lose beiliegend.  
Ausführung mit vormontiertem Mauerkragen, druckwasserdicht bis 10 mWS.  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13044831001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SO06 + LEWT Wanddurchführung DN/ID800 Spitzende**

LEWT Wanddurchführung DN/ID 800 Spitzende  
Konfektionierte Wanddurchführung aus glattem Wickelvollwandrohr nach DIN 16961.  
Ausführungen einseitig mit integrierter Muffe oder Spitzende und glattem Rohrende für  
Gebäudeeintritt, 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende lose beiliegend.  
Ausführung mit vormontiertem Mauerkragen, druckwasserdicht bis 10 mWS.  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13044841001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SO07 + LEWT Wanddurchführung DN/ID1000 Spitzende**

LEWT Wanddurchführung DN/ID 1000 Spitzende  
Konfektionierte Wanddurchführung aus glattem Wickelvollwandrohr nach DIN 16961.  
Ausführungen einseitig mit integrierter Muffe oder Spitzende und glattem Rohrende für  
Gebäudeeintritt, 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende lose beiliegend.  
Ausführung mit vormontiertem Mauerkragen, druckwasserdicht bis 10 mWS.  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13044851001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**39SO08 + LEWT Wanddurchführung DN/ID1200 Spitzende**

LEWT Wanddurchführung DN/ID 1200 Spitzende  
Konfektionierte Wanddurchführung aus glattem Wickelvollwandrohr nach DIN 16961.  
Ausführungen einseitig mit integrierter Muffe oder Spitzende und glattem Rohrende für  
Gebäudeeintritt, 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende lose beiliegend.  
Ausführung mit vormontiertem Mauerkragen, druckwasserdicht bis 10 mWS.  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 13044861001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SO09 + LEWT Wanddurchführung antimikr. DN/ID700**

LEWT Wanddurchführung antimikr. DN/ID 700  
Konfektionierte Wanddurchführung aus glattem Wickelvollwandrohr nach DIN 16961.  
Ausführungen einseitig mit integrierter Muffe oder Spitzende und glattem Rohrende für  
Gebäudeeintritt, 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende lose beiliegend.  
Ausführung mit vormontiertem Mauerkragen, druckwasserdicht bis 10 mWS.  
Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 13136281001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SO10 + LEWT Wanddurchführung antimikr. DN/ID800**

LEWT Wanddurchführung antimikr. DN/ID 800  
Konfektionierte Wanddurchführung aus glattem Wickelvollwandrohr nach DIN 16961.  
Ausführungen einseitig mit integrierter Muffe oder Spitzende und glattem Rohrende für  
Gebäudeeintritt, 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende lose beiliegend.  
Ausführung mit vormontiertem Mauerkragen, druckwasserdicht bis 10 mWS.  
Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 13136291001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SO11 + LEWT Wanddurchführung antimikr. DN/ID1000**

LEWT Wanddurchführung antimikr. DN/ID 1000  
Konfektionierte Wanddurchführung aus glattem Wickelvollwandrohr nach DIN 16961.  
Ausführungen einseitig mit integrierter Muffe oder Spitzende und glattem Rohrende für  
Gebäudeeintritt, 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende lose beiliegend.  
Ausführung mit vormontiertem Mauerkragen, druckwasserdicht bis 10 mWS.  
Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.



Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13136301001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SO12 + LEWT Wanddurchführung antimikr. DN/ID1200**

LEWT Wanddurchführung antimikr. DN/ID 1200  
Konfektionierte Wanddurchführung aus glattem Wickelvollwandrohr nach DIN 16961.  
Ausführungen einseitig mit integrierter Muffe oder Spitzende und glattem Rohrende für  
Gebäudeeintritt, 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende lose beiliegend.  
Ausführung mit vormontiertem Mauerkragen, druckwasserdicht bis 10 mWS.  
Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13136311001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SO13 + Wanddurchführung antimikr. DN/ID700 Spitzende**

Wanddurchführung antimikr. DN/ID 700 Spitzende  
Konfektionierte Wanddurchführung aus glattem Wickelvollwandrohr nach DIN 16961.  
Ausführungen einseitig mit integrierter Muffe oder Spitzende und glattem Rohrende für  
Gebäudeeintritt, 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende lose beiliegend.  
Ausführung mit vormontiertem Mauerkragen, druckwasserdicht bis 10 mWS.  
Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13137211001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SO14 + Wanddurchführung antimikr. DN/ID800 Spitzende**

Wanddurchführung antimikr. DN/ID 800 Spitzende  
Konfektionierte Wanddurchführung aus glattem Wickelvollwandrohr nach DIN 16961.  
Ausführungen einseitig mit integrierter Muffe oder Spitzende und glattem Rohrende für  
Gebäudeeintritt, 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende lose beiliegend.  
Ausführung mit vormontiertem Mauerkragen, druckwasserdicht bis 10 mWS.  
Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13137221001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SO15 + Wanddurchführung antimikr. DN/ID1000 Spitzende**

Wanddurchführung antimikr. DN/ID 1000 Spitzende  
Konfektionierte Wanddurchführung aus glattem Wickelvollwandrohr nach DIN 16961.  
Ausführungen einseitig mit integrierter Muffe oder Spitzende und glattem Rohrende für  
Gebäudeeintritt, 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende lose beiliegend.  
Ausführung mit vormontiertem Mauerkragen, druckwasserdicht bis 10 mWS.  
Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13137231001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SO16 + Wanddurchführung antimikr. DN/ID1200 Spitzende**

Wanddurchführung antimikr. DN/ID 1200 Spitzende  
Konfektionierte Wanddurchführung aus glattem Wickelvollwandrohr nach DIN 16961.  
Ausführungen einseitig mit integrierter Muffe oder Spitzende und glattem Rohrende für  
Gebäudeeintritt, 2 Dichtringe aus EPDM für Spitzende lose beiliegend.  
Ausführung mit vormontiertem Mauerkragen, druckwasserdicht bis 10 mWS.  
Innenschicht mit nachgewiesener antimikrobieller Wirkung.  
Ringsteifigkeit SN 8 kN/m<sup>2</sup>  
Werkstoff: PP  
Farbe: blau

z.B. REHAU, Artikelnummer: 13137241001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39SP + Schacht (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial  
beschrieben.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen  
gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert  
werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der  
Gleichwertigkeit ergänzen).*

**39SP14 + LEWT Revisionsschacht DN/ID1000**

LEWT Revisionsschacht DN/ID 1000 Großrohr Gener. 2  
Konfektionierter Schacht DN/ID 1000 für Revision und Kondensatsammlung.  
Anschluss DN/ID 700 passend für LEWT Rohr oder Verteilerbalken DN/ID 700 oder  
entsprechende LEWT Reduzierung, Anschluss im Schacht verschleißbar.  
Ausführung mit integrierter Leiter für Zugang zum Lufterdwärmetauschersystem.  
Ausführung mit lagebedingt angeordneten Transportösen.  
Kombination mit AWASCHACHT DN 1000 System möglich.  
z.B. REHAU, Artikelnummer: 13540581001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X1 + Rohre INSULPEX für Heizwasser- und Trinkwassereinsatz**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial  
beschrieben.

**Aufzahlungen/Zubehör:**

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu  
vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl  
von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen  
gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert  
werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der  
Gleichwertigkeit ergänzen).*

**39X101 + INSULPEX UNO Rohr, SDR 11 20/65**

INSULPEX UNO Rohr, SDR 11  
20/65  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Fernwärmerohr SDR11, für den  
Heizwassereinsatz bis  
max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der  
Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Thermisch hoch stabilisiertes  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
EN 15632 und DIN 16892/93  
mit rot gekennzeichnete (EVOH)  
Sauerstoff-Diffusionssperre  
nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz

aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Lieferung in Ringbunden. Bestellung auf  
Zuschnittslänge möglich.  
Mantelrohraußendurchmesser: 65 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 20 mm  
Mediumrohrwandstärke: 1,9 mm  
z.B. INSULPEX UNO Rohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 14400181900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39X102 + INSULPEX UNO Rohr, SDR 11 25/75**

INSULPEX UNO Rohr, SDR 11  
25/75  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Fernwärmerohr SDR11, für den  
Heizwassereinsatz bis  
max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der  
Erddverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Thermisch hoch stabilisiertes  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
EN 15632 und DIN 16892/93  
mit rot gekennzeichnete (EVOH)  
Sauerstoff-Diffusionssperre  
nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Lieferung in Ringbunden. Bestellung auf  
Zuschnittslänge möglich.  
Mantelrohraußendurchmesser: 75 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 25 mm  
Mediumrohrwandstärke: 2,3 mm  
z.B. INSULPEX UNO Rohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12381411900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39X103 + INSULPEX UNO Rohr, SDR 11 25/90**

INSULPEX UNO Rohr, SDR 11  
25/90  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Fernwärmerohr SDR11, für den  
Heizwassereinsatz bis  
max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der

Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
 Bestehend aus:  
 Thermisch hoch stabilisiertes  
 Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
 vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
 EN 15632 und DIN 16892/93  
 mit rot gekennzeichnete (EVOH)  
 Sauerstoff-Diffusionssperre  
 nach DIN 4726.  
 Dämmung aus kontinuierlich  
 hergestelltem, FCKW-freiem  
 Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
 zwischen Schaum und Außenmantel.  
 Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
 Außenmantel in schwarz  
 aus nahtlos aufextrudiertem  
 Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
 Lieferung in Ringbunden. Bestellung auf  
 Zuschnittslänge möglich.  
 Mantelrohraußendurchmesser: 90 mm  
 Mediumrohrdurchmesser: 25 mm  
 Mediumrohrwandstärke: 2,3 mm  
 z.B. INSULPEX UNO Rohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
 REHAU Material-Nr.: 12381511900  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

### 39X104 + INSULPEX UNO Rohr, SDR 11 32/75

INSULPEX UNO Rohr, SDR 11  
 32/75  
 INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
 Fernwärmerohr SDR11, für den  
 Heizwassereinsatz bis  
 max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
 Selbstkompensation bei der  
 Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
 Bestehend aus:  
 Thermisch hoch stabilisiertes  
 Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
 vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
 EN 15632 und DIN 16892/93  
 mit rot gekennzeichnete (EVOH)  
 Sauerstoff-Diffusionssperre  
 nach DIN 4726.  
 Dämmung aus kontinuierlich  
 hergestelltem, FCKW-freiem  
 Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
 zwischen Schaum und Außenmantel.  
 Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
 Außenmantel in schwarz  
 aus nahtlos aufextrudiertem  
 Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
 Lieferung in Ringbunden. Bestellung auf  
 Zuschnittslänge möglich.  
 Mantelrohraußendurchmesser: 75 mm  
 Mediumrohrdurchmesser: 32 mm  
 Mediumrohrwandstärke: 2,9 mm

z.B. INSULPEX UNO Rohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12381611900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39X105 + INSULPEX UNO Rohr, SDR 11 32/90**

INSULPEX UNO Rohr, SDR 11  
32/90  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Fernwärmerohr SDR11, für den  
Heizwassereinsatz bis  
max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der  
Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Thermisch hoch stabilisiertes  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
EN 15632 und DIN 16892/93  
mit rot gekennzeichneteter (EVOH)  
Sauerstoff-Diffusionssperre  
nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Lieferung in Ringbunden. Bestellung auf  
Zuschnittslänge möglich.  
Mantelrohr Außendurchmesser: 90 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 32 mm  
Mediumrohrwandstärke: 2,9 mm  
z.B. INSULPEX UNO Rohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12381711900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39X106 + INSULPEX UNO Rohr, SDR 11 40/90**

INSULPEX UNO Rohr, SDR 11  
40/90  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Fernwärmerohr SDR11, für den  
Heizwassereinsatz bis  
max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der  
Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Thermisch hoch stabilisiertes  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
EN 15632 und DIN 16892/93  
mit rot gekennzeichneteter (EVOH)

Sauerstoff-Diffusionssperre  
nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Lieferung in Ringbunden. Bestellung auf  
Zuschnittslänge möglich.  
Mantelrohraußendurchmesser: 90 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 40 mm  
Mediumrohrwandstärke: 3,7 mm  
z.B. INSULPEX UNO Rohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12381811900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39X107 + INSULPEX UNO Rohr, SDR 11 40/110**

INSULPEX UNO Rohr, SDR 11  
40/110  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Fernwärmerohr SDR11, für den  
Heizwassereinsatz bis  
max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der  
Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Thermisch hoch stabilisiertes  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
EN 15632 und DIN 16892/93  
mit rot gekennzeichnete (EVOH)  
Sauerstoff-Diffusionssperre  
nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Lieferung in Ringbunden. Bestellung auf  
Zuschnittslänge möglich.  
Mantelrohraußendurchmesser: 110 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 40 mm  
Mediumrohrwandstärke: 3,7 mm  
z.B. INSULPEX UNO Rohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12381911900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39X108 + INSULPEX UNO Rohr, SDR 11 50/110**

INSULPEX UNO Rohr, SDR 11  
50/110  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Fernwärmerohr SDR11, für den  
Heizwassereinsatz bis  
max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der  
Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Thermisch hoch stabilisiertes  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
EN 15632 und DIN 16892/93  
mit rot gekennzeichnete (EVOH)  
Sauerstoff-Diffusionssperre  
nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Lieferung in Ringbunden. Bestellung auf  
Zuschnittslänge möglich.  
Mantelrohraußendurchmesser: 110 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 50 mm  
Mediumrohrwandstärke: 4,6 mm  
z.B. INSULPEX UNO Rohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12382011900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39X109 + INSULPEX UNO Rohr, SDR 11 50/125**

INSULPEX UNO Rohr, SDR 11  
50/125  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Fernwärmerohr SDR11, für den  
Heizwassereinsatz bis  
max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der  
Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Thermisch hoch stabilisiertes  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
EN 15632 und DIN 16892/93  
mit rot gekennzeichnete (EVOH)  
Sauerstoff-Diffusionssperre  
nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung



lambda(50) = 0,0218 W/mK.  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Lieferung in Ringbunden. Bestellung auf  
Zuschnittslänge möglich.  
Mantelrohraußendurchmesser: 125 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 50 mm  
Mediumrohrwandstärke: 4,6 mm  
z.B. INSULPEX UNO Rohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 1238211900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39X110 + INSULPEX UNO Rohr, SDR 11 63/125**

INSULPEX UNO Rohr, SDR 11  
63/125  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Fernwärmerohr SDR11, für den  
Heizwassereinsatz bis  
max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der  
Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Thermisch hoch stabilisiertes  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
EN 15632 und DIN 16892/93  
mit rot gekennzeichneten (EVOH)  
Sauerstoff-Diffusionssperre  
nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
lambda(50) = 0,0218 W/mK.  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Lieferung in Ringbunden. Bestellung auf  
Zuschnittslänge möglich.  
Mantelrohraußendurchmesser: 125 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 63 mm  
Mediumrohrwandstärke: 5,8 mm  
z.B. INSULPEX UNO Rohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 1238221900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39X111 + INSULPEX UNO Rohr, SDR 11 63/140**

INSULPEX UNO Rohr, SDR 11  
63/140  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Fernwärmerohr SDR11, für den  
Heizwassereinsatz bis

max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
 Selbstkompensation bei der  
 Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
 Bestehend aus:  
 Thermisch hoch stabilisiertes  
 Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
 vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
 EN 15632 und DIN 16892/93  
 mit rot gekennzeichnete (EVOH)  
 Sauerstoff-Diffusionssperre  
 nach DIN 4726.  
 Dämmung aus kontinuierlich  
 hergestelltem, FCKW-freiem  
 Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
 zwischen Schaum und Außenmantel.  
 Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
 Außenmantel in schwarz  
 aus nahtlos aufextrudiertem  
 Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
 Lieferung in Ringbunden. Bestellung auf  
 Zuschnittslänge möglich.  
 Mantelrohraußendurchmesser: 140 mm  
 Mediumrohrdurchmesser: 63 mm  
 Mediumrohrwandstärke: 5,8 mm  
 z.B. INSULPEX UNO Rohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
 REHAU Material-Nr.: 12382311900  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

### 39X112 + INSULPEX UNO Rohr, SDR 11 75/140

INSULPEX UNO Rohr, SDR 11  
 75/140  
 INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
 Fernwärmerohr SDR11, für den  
 Heizwassereinsatz bis  
 max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
 Selbstkompensation bei der  
 Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
 Bestehend aus:  
 Thermisch hoch stabilisiertes  
 Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
 vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
 EN 15632 und DIN 16892/93  
 mit rot gekennzeichnete (EVOH)  
 Sauerstoff-Diffusionssperre  
 nach DIN 4726.  
 Dämmung aus kontinuierlich  
 hergestelltem, FCKW-freiem  
 Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
 zwischen Schaum und Außenmantel.  
 Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
 Außenmantel in schwarz  
 aus nahtlos aufextrudiertem  
 Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
 Lieferung in Ringbunden. Bestellung auf  
 Zuschnittslänge möglich.  
 Mantelrohraußendurchmesser: 140 mm  
 Mediumrohrdurchmesser: 75 mm

Mediumrohrwandstärke: 6,8 mm  
 z.B. INSULPEX UNO Rohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
 REHAU Material-Nr.: 12382411900  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

### 39X113 + INSULPEX UNO Rohr, SDR 11 75/160

INSULPEX UNO Rohr, SDR 11  
 75/160  
 INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
 Fernwärmerohr SDR11, für den  
 Heizwassereinsatz bis  
 max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
 Selbstkompensation bei der  
 Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
 Bestehend aus:  
 Thermisch hoch stabilisiertes  
 Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
 vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
 EN 15632 und DIN 16892/93  
 mit rot gekennzeichnetem (EVOH)  
 Sauerstoff-Diffusionssperre  
 nach DIN 4726.  
 Dämmung aus kontinuierlich  
 hergestelltem, FCKW-freiem  
 Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
 zwischen Schaum und Außenmantel.  
 Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
 Außenmantel in schwarz  
 aus nahtlos aufextrudiertem  
 Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
 Lieferung in Ringbunden. Bestellung auf  
 Zuschnittslänge möglich.  
 Mantelrohraußendurchmesser: 160 mm  
 Mediumrohrdurchmesser: 75 mm  
 Mediumrohrwandstärke: 6,8 mm  
 z.B. INSULPEX UNO Rohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
 REHAU Material-Nr.: 14400031900  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

### 39X114 + INSULPEX UNO Rohr, SDR 11 90/160

INSULPEX UNO Rohr, SDR 11  
 90/160  
 INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
 Fernwärmerohr SDR11, für den  
 Heizwassereinsatz bis  
 max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
 Selbstkompensation bei der  
 Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
 Bestehend aus:  
 Thermisch hoch stabilisiertes  
 Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
 vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
 EN 15632 und DIN 16892/93

mit rot gekennzeichnet (EVOH)  
Sauerstoff-Diffusionssperre  
nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Lieferung in Ringbunden. Bestellung auf  
Zuschnittslänge möglich.  
Mantelrohraußendurchmesser: 160 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 90 mm  
Mediumrohrwandstärke: 8,2 mm  
z.B. INSULPEX UNO Rohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12382611900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39X115 + INSULPEX UNO Rohr, SDR 11 90/180**

INSULPEX UNO Rohr, SDR 11  
90/180  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Fernwärmerohr SDR11, für den  
Heizwassereinsatz bis  
max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der  
Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Thermisch hoch stabilisiertes  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
EN 15632 und DIN 16892/93  
mit rot gekennzeichnet (EVOH)  
Sauerstoff-Diffusionssperre  
nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Lieferung in Ringbunden. Bestellung auf  
Zuschnittslänge möglich.  
Mantelrohraußendurchmesser: 180 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 90 mm  
Mediumrohrwandstärke: 8,2 mm  
z.B. INSULPEX UNO Rohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 14400051900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39X116 + INSULPEX UNO Rohr, SDR 11 110/160**

INSULPEX UNO Rohr, SDR 11  
110/160  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Fernwärmerohr SDR11, für den  
Heizwassereinsatz bis  
max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der  
Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Thermisch hoch stabilisiertes  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
EN 15632 und DIN 16892/93  
mit rot gekennzeichneteter (EVOH)  
Sauerstoff-Diffusionssperre  
nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Lieferung in Ringbunden. Bestellung auf  
Zuschnittslänge möglich.  
Mantelrohr Außendurchmesser: 160 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 110 mm  
Mediumrohrwandstärke: 10,0 mm  
z.B. INSULPEX UNO Rohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 14400071900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39X117 + INSULPEX UNO Rohr, SDR 11 110/180**

INSULPEX UNO Rohr, SDR 11  
110/180  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Fernwärmerohr SDR11, für den  
Heizwassereinsatz bis  
max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der  
Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Thermisch hoch stabilisiertes  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
EN 15632 und DIN 16892/93  
mit rot gekennzeichneteter (EVOH)  
Sauerstoff-Diffusionssperre  
nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.

Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Lieferung in Ringbunden. Bestellung auf  
Zuschnittslänge möglich.  
Mantelrohraußendurchmesser: 180 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 110 mm  
Mediumrohrwandstärke: 10,0 mm  
z.B. INSULPEX UNO Rohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12382811900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39X118 + INSULPEX UNO Rohr, SDR 11 110/200**

INSULPEX UNO Rohr, SDR 11  
110/200  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Fernwärmerohr SDR11, für den  
Heizwassereinsatz bis  
max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der  
Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Thermisch hoch stabilisiertes  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
EN 15632 und DIN 16892/93  
mit rot gekennzeichneten (EVOH)  
Sauerstoff-Diffusionssperre  
nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Lieferung in Ringbunden. Bestellung auf  
Zuschnittslänge möglich.  
Mantelrohraußendurchmesser: 200 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 110 mm  
Mediumrohrwandstärke: 10,0 mm  
z.B. INSULPEX UNO Rohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 14400061900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39X119 + INSULPEX UNO Rohr, SDR 11 125/180**

INSULPEX UNO Rohr, SDR 11  
125/180  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Fernwärmerohr SDR11, für den

Heizwassereinsatz bis  
max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der  
Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Thermisch hoch stabilisiertes  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
EN 15632 und DIN 16892/93  
mit rot gekennzeichnete (EVOH)  
Sauerstoff-Diffusionssperre  
nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Lieferung in Ringbunden. Bestellung auf  
Zuschnittslänge möglich.  
Mantelrohraußendurchmesser: 180 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 125 mm  
Mediumrohrwandstärke: 11,4 mm  
z.B. INSULPEX UNO Rohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 13516941901  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39X120 + INSULPEX UNO Rohr, SDR 11 125/200**

INSULPEX UNO Rohr, SDR 11  
125/200  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Fernwärmerohr SDR11, für den  
Heizwassereinsatz bis  
max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der  
Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Thermisch hoch stabilisiertes  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
EN 15632 und DIN 16892/93  
mit rot gekennzeichnete (EVOH)  
Sauerstoff-Diffusionssperre  
nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Lieferung in Ringbunden. Bestellung auf  
Zuschnittslänge möglich.  
Mantelrohraußendurchmesser: 200 mm

Mediumrohrdurchmesser: 125 mm  
Mediumrohrwandstärke: 11,4 mm  
z.B. INSULPEX UNO Rohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 14400081900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39X121 + INSULPEX UNO Rohr, SDR 11 125/225**

INSULPEX UNO Rohr, SDR 11  
125/225  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Fernwärmerohr SDR11, für den  
Heizwassereinsatz bis  
max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der  
Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Thermisch hoch stabilisiertes  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
EN 15632 und DIN 16892/93  
mit rot gekennzeichnetem (EVOH)  
Sauerstoff-Diffusionssperre  
nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Lieferung in Stangen.  
Mantelrohr Außendurchmesser: 225 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 125 mm  
Mediumrohrwandstärke: 11,4 mm  
z.B. INSULPEX UNO Rohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12248871900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39X122 + INSULPEX UNO Rohr, SDR 11 140/200**

INSULPEX UNO Rohr, SDR 11  
140/200  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Fernwärmerohr SDR11, für den  
Heizwassereinsatz bis  
max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der  
Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Thermisch hoch stabilisiertes  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
EN 15632 und DIN 16892/93



mit rot gekennzeichnet (EVOH)  
 Sauerstoff-Diffusionssperre  
 nach DIN 4726.  
 Dämmung aus kontinuierlich  
 hergestelltem, FCKW-freiem  
 Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
 zwischen Schaum und Außenmantel.  
 Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
 Außenmantel in schwarz  
 aus nahtlos aufextrudiertem  
 Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
 Lieferung in Ringbunden. Bestellung auf  
 Zuschnittslänge möglich.  
 Mantelrohraußendurchmesser: 200 mm  
 Mediumrohrdurchmesser: 140 mm  
 Mediumrohrwandstärke: 12,7 mm  
 z.B. INSULPEX UNO Rohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
 REHAU Material-Nr.: 13158491900  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

### 39X123 + INSULPEX UNO Rohr, SDR 11 160/250

INSULPEX UNO Rohr, SDR 11  
 160/250  
 INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
 Fernwärmerohr SDR11, für den  
 Heizwassereinsatz bis  
 max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
 Selbstkompensation bei der  
 Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
 Bestehend aus:  
 Thermisch hoch stabilisiertes  
 Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
 vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
 EN 15632 und DIN 16892/93  
 mit rot gekennzeichnet (EVOH)  
 Sauerstoff-Diffusionssperre  
 nach DIN 4726.  
 Dämmung aus kontinuierlich  
 hergestelltem, FCKW-freiem  
 Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
 zwischen Schaum und Außenmantel.  
 Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
 Außenmantel in schwarz  
 aus nahtlos aufextrudiertem  
 Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
 Lieferung in Stangen.  
 Mantelrohraußendurchmesser: 250 mm  
 Mediumrohrdurchmesser: 160 mm  
 Mediumrohrwandstärke: 14,6 mm  
 z.B. INSULPEX UNO Rohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
 REHAU Material-Nr.: 12248881900  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39X124 + INSULPEX DUO Rohr, SDR 11 20 + 20/75**

INSULPEX DUO Rohr, SDR 11  
20 + 20/75  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Fernwärmerohr SDR11, für den  
Heizwassereinsatz bis  
max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der  
Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Thermisch hoch stabilisiertes  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
EN 15632 und DIN 16892/93  
mit rot gekennzeichnete (EVOH)  
Sauerstoff-Diffusionssperre  
nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Lieferung in Ringbunden. Bestellung auf  
Zuschnittslänge möglich.  
Mantelrohraußendurchmesser: 75 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 20 + 20 mm  
Mediumrohrwandstärke: 1,9 + 1,9 mm  
z.B. INSULPEX DUO Rohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12382911900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39X125 + INSULPEX DUO Rohr, SDR 11 20 + 20/90**

INSULPEX DUO Rohr, SDR 11  
20 + 20/90  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Fernwärmerohr SDR11, für den  
Heizwassereinsatz bis  
max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der  
Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Thermisch hoch stabilisiertes  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
EN 15632 und DIN 16892/93  
mit rot gekennzeichnete (EVOH)  
Sauerstoff-Diffusionssperre  
nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung

lambda(50) = 0,0218 W/mK.  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Lieferung in Ringbunden. Bestellung auf  
Zuschnittslänge möglich.  
Mantelrohraußendurchmesser: 90 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 20 + 20 mm  
Mediumrohrwandstärke: 1,9 + 1,9 mm  
z.B. INSULPEX DUO Rohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 14400191900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39X126 + INSULPEX DUO Rohr, SDR 11 25 + 25/90**

INSULPEX DUO Rohr, SDR 11  
25 + 25/90  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Fernwärmerohr SDR11, für den  
Heizwassereinsatz bis  
max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der  
Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Thermisch hoch stabilisiertes  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
EN 15632 und DIN 16892/93  
mit rot gekennzeichneten (EVOH)  
Sauerstoff-Diffusionssperre  
nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
lambda(50) = 0,0218 W/mK.  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Lieferung in Ringbunden. Bestellung auf  
Zuschnittslänge möglich.  
Mantelrohraußendurchmesser: 90 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 25 + 25 mm  
Mediumrohrwandstärke: 2,3 + 2,3 mm  
z.B. INSULPEX DUO Rohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12383011900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39X127 + INSULPEX DUO Rohr, SDR 11 25 + 25/110**

INSULPEX DUO Rohr, SDR 11  
25 + 25/110  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Fernwärmerohr SDR11, für den  
Heizwassereinsatz bis

max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der  
Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Thermisch hoch stabilisiertes  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
EN 15632 und DIN 16892/93  
mit rot gekennzeichnete (EVOH)  
Sauerstoff-Diffusionssperre  
nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Lieferung in Ringbunden. Bestellung auf  
Zuschnittslänge möglich.  
Mantelrohraußendurchmesser: 110 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 25 + 25 mm  
Mediumrohrwandstärke: 2,3 + 2,3 mm  
z.B. INSULPEX DUO Rohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 14400101900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39X128 + INSULPEX DUO Rohr, SDR 11 32 + 32/110**

INSULPEX DUO Rohr, SDR 11  
32 + 32/110  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Fernwärmerohr SDR11, für den  
Heizwassereinsatz bis  
max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der  
Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Thermisch hoch stabilisiertes  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
EN 15632 und DIN 16892/93  
mit rot gekennzeichnete (EVOH)  
Sauerstoff-Diffusionssperre  
nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Lieferung in Ringbunden. Bestellung auf  
Zuschnittslänge möglich.  
Mantelrohraußendurchmesser: 110 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 32 + 32 mm

Mediumrohrwandstärke: 2,9 + 2,9 mm  
z.B. INSULPEX DUO Rohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12383111900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39X129 + INSULPEX DUO Rohr, SDR 11 32 + 32/125**

INSULPEX DUO Rohr, SDR 11  
32 + 32/125  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Fernwärmerohr SDR11, für den  
Heizwassereinsatz bis  
max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der  
Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Thermisch hoch stabilisiertes  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
EN 15632 und DIN 16892/93  
mit rot gekennzeichnetem (EVOH)  
Sauerstoff-Diffusionssperre  
nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Lieferung in Ringbunden. Bestellung auf  
Zuschnittslänge möglich.  
Mantelrohraußendurchmesser: 125 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 32 + 32 mm  
Mediumrohrwandstärke: 2,9 + 2,9 mm  
z.B. INSULPEX DUO Rohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 14400121900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39X131 + INSULPEX DUO Rohr, SDR 11 40 + 40/125**

INSULPEX DUO Rohr, SDR 11  
40 + 40/125  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Fernwärmerohr SDR11, für den  
Heizwassereinsatz bis  
max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der  
Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Thermisch hoch stabilisiertes  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
EN 15632 und DIN 16892/93

mit rot gekennzeichnet (EVOH)  
Sauerstoff-Diffusionssperre  
nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Lieferung in Ringbunden. Bestellung auf  
Zuschnittslänge möglich.  
Mantelrohraußendurchmesser: 125 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 40 + 40 mm  
Mediumrohrwandstärke: 3,7 + 3,7 mm  
z.B. INSULPEX DUO Rohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12383211900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39X132 + INSULPEX DUO Rohr, SDR 11 40 + 40/140**

INSULPEX DUO Rohr, SDR 11  
40 + 40/140  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Fernwärmerohr SDR11, für den  
Heizwassereinsatz bis  
max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der  
Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Thermisch hoch stabilisiertes  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
EN 15632 und DIN 16892/93  
mit rot gekennzeichnet (EVOH)  
Sauerstoff-Diffusionssperre  
nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Lieferung in Ringbunden. Bestellung auf  
Zuschnittslänge möglich.  
Mantelrohraußendurchmesser: 140 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 40 + 40 mm  
Mediumrohrwandstärke: 3,7 + 3,7 mm  
z.B. INSULPEX DUO Rohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 14400131900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39X133 + INSULPEX DUO Rohr, SDR 11 50 + 50/160**

INSULPEX DUO Rohr, SDR 11  
50 + 50/160  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Fernwärmerohr SDR11, für den  
Heizwassereinsatz bis  
max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der  
Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Thermisch hoch stabilisiertes  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
EN 15632 und DIN 16892/93  
mit rot gekennzeichneteter (EVOH)  
Sauerstoff-Diffusionssperre  
nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Lieferung in Ringbunden. Bestellung auf  
Zuschnittslänge möglich.  
Mantelrohraußendurchmesser: 160 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 50 + 50 mm  
Mediumrohrwandstärke: 4,6 + 4,6 mm  
z.B. INSULPEX DUO Rohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12383311900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39X134 + INSULPEX DUO Rohr, SDR 11 50 + 50/180**

INSULPEX DUO Rohr, SDR 11  
50 + 50/180  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Fernwärmerohr SDR11, für den  
Heizwassereinsatz bis  
max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der  
Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Thermisch hoch stabilisiertes  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
EN 15632 und DIN 16892/93  
mit rot gekennzeichneteter (EVOH)  
Sauerstoff-Diffusionssperre  
nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.

Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Lieferung in Ringbunden. Bestellung auf  
Zuschnittslänge möglich.  
Mantelrohraußendurchmesser: 180 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 50 + 50 mm  
Mediumrohrwandstärke: 4,6 + 4,6 mm  
z.B. INSULPEX DUO Rohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 14400141900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39X135 + INSULPEX DUO Rohr, SDR 11 63 + 63/180**

INSULPEX DUO Rohr, SDR 11  
63 + 63/180  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Fernwärmerohr SDR11, für den  
Heizwassereinsatz bis  
max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der  
Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Thermisch hoch stabilisiertes  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
EN 15632 und DIN 16892/93  
mit rot gekennzeichnete (EVOH)  
Sauerstoff-Diffusionssperre  
nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Lieferung in Ringbunden. Bestellung auf  
Zuschnittslänge möglich.  
Mantelrohraußendurchmesser: 180 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 63 + 63 mm  
Mediumrohrwandstärke: 5,8 + 5,8 mm  
z.B. INSULPEX DUO Rohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12383411900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39X136 + INSULPEX DUO Rohr, SDR 11 63 + 63/200**

INSULPEX DUO Rohr, SDR 11  
63 + 63/180  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Fernwärmerohr SDR11, für den



Heizwassereinsatz bis  
max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der  
Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Thermisch hoch stabilisiertes  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
EN 15632 und DIN 16892/93  
mit rot gekennzeichnete (EVOH)  
Sauerstoff-Diffusionssperre  
nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Lieferung in Ringbunden. Bestellung auf  
Zuschnittslänge möglich.  
Mantelrohraußendurchmesser: 200 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 63 + 63 mm  
Mediumrohrwandstärke: 5,8 + 5,8 mm  
z.B. INSULPEX DUO Rohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 14400151900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39X137 + INSULPEX DUO Rohr, SDR 11 75 + 75/200**

INSULPEX DUO Rohr, SDR 11  
75 + 75/200  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Fernwärmerohr SDR11, für den  
Heizwassereinsatz bis  
max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der  
Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Thermisch hoch stabilisiertes  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
EN 15632 und DIN 16892/93  
mit rot gekennzeichnete (EVOH)  
Sauerstoff-Diffusionssperre  
nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Lieferung in Ringbunden. Bestellung auf  
Zuschnittslänge möglich.  
Mantelrohraußendurchmesser: 200 mm

Mediumrohrdurchmesser: 75 + 75 mm  
Mediumrohrwandstärke: 6,8 + 6,8 mm  
z.B. INSULPEX DUO Rohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 13158501900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39X143 + INSULPEX cool UNO mit Frostschutzband, SDR 11 20/65**

INSULPEX cool UNO mit Frostschutzband  
SDR 11 UNO 20/65  
INSULPEX cool mit Frostschutzband  
SDR 11, gedämmtes Rohr für den  
Kaltwassereinsatz bis 40 Grad Celsius  
(gleitend).  
Bestehend aus:  
Mediumrohr aus PE100 mit intergriertem  
Frostschutzband, Einschalttemperatur  
5 Grad Celsius.  
(weiteres Zubehör erforderlich)  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
getriebenem Polyurethan-Hartschaum.  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Lieferung in Ringbunden.  
z.B. INSULPEX cool UNO Rohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 14424551900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 VE PP: .....

**39X144 + INSULPEX cool UNO mit Frostschutzband, SDR 11 25/75**

INSULPEX cool UNO mit Frostschutzband  
SDR 11 UNO 20/65  
INSULPEX cool mit Frostschutzband  
SDR 11, gedämmtes Rohr für den  
Kaltwassereinsatz bis 40 Grad Celsius  
(gleitend).  
Bestehend aus:  
Mediumrohr aus PE100 mit intergriertem  
Frostschutzband, Einschalttemperatur  
5 Grad Celsius.  
(weiteres Zubehör erforderlich)  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
getriebenem Polyurethan-Hartschaum.  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Lieferung in Ringbunden.  
z.B. INSULPEX cool UNO Rohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 14424651900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 VE PP: .....

**39X145 + INSULPEX cool UNO mit Frostschutzband, SDR 11 32/75**

INSULPEX cool UNO mit Frostschutzband  
SDR 11 UNO 20/65  
INSULPEX cool mit Frostschutzband  
SDR 11, gedämmtes Rohr für den  
Kaltwassereinsatz bis 40 Grad Celsius  
(gleitend).  
Bestehend aus:  
Mediumrohr aus PE100 mit integrierter  
Frostschutzband, Einschalttemperatur  
5 Grad Celsius.  
(weiteres Zubehör erforderlich)  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
getriebenem Polyurethan-Hartschaum.  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Lieferung in Ringbunden.  
z.B. INSULPEX cool UNO Rohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 14424751900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 VE PP: .....

**39X146 + INSULPEX cool UNO mit Frostschutzband, SDR 11 40/90**

INSULPEX cool UNO mit Frostschutzband  
SDR 11 UNO 20/65  
INSULPEX cool mit Frostschutzband  
SDR 11, gedämmtes Rohr für den  
Kaltwassereinsatz bis 40 Grad Celsius  
(gleitend).  
Bestehend aus:  
Mediumrohr aus PE100 mit integrierter  
Frostschutzband, Einschalttemperatur  
5 Grad Celsius.  
(weiteres Zubehör erforderlich)  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
getriebenem Polyurethan-Hartschaum.  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Lieferung in Ringbunden.  
z.B. INSULPEX cool UNO Rohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 14424851900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 VE PP: .....

**39X147 + INSULPEX cool UNO mit Frostschutzband, SDR 11 50/110**

INSULPEX cool UNO mit Frostschutzband  
SDR 11 UNO 20/65

INSULPEX cool mit Frostschutzband  
SDR 11, gedämmtes Rohr für den  
Kaltwassereinsatz bis 40 Grad Celsius  
(gleitend).  
Bestehend aus:  
Mediumrohr aus PE100 mit intergriertem  
Frostschutzband, Einschalttemperatur  
5 Grad Celsius.  
(weiteres Zubehör erforderlich)  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
getriebenem Polyurethan-Hartschaum.  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Lieferung in Ringbunden.  
z.B. INSULPEX cool UNO Rohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 14424951900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 VE PP: .....

**39X148 + INSULPEX cool UNO mit Frostschutzband, SDR 11 63/125**

INSULPEX cool UNO mit Frostschutzband  
SDR 11 UNO 20/65  
INSULPEX cool mit Frostschutzband  
SDR 11, gedämmtes Rohr für den  
Kaltwassereinsatz bis 40 Grad Celsius  
(gleitend).  
Bestehend aus:  
Mediumrohr aus PE100 mit intergriertem  
Frostschutzband, Einschalttemperatur  
5 Grad Celsius.  
(weiteres Zubehör erforderlich)  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
getriebenem Polyurethan-Hartschaum.  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Lieferung in Ringbunden.  
z.B. INSULPEX cool UNO Rohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 14425051900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 VE PP: .....

**39X149 + INSULPEX cool UNO mit Frostschutzband, SDR 11 75/140**

INSULPEX cool UNO mit Frostschutzband  
SDR 11 UNO 20/65  
INSULPEX cool mit Frostschutzband  
SDR 11, gedämmtes Rohr für den  
Kaltwassereinsatz bis 40 Grad Celsius  
(gleitend).  
Bestehend aus:  
Mediumrohr aus PE100 mit intergriertem  
Frostschutzband, Einschalttemperatur  
5 Grad Celsius.

(weiteres Zubehör erforderlich)  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
getriebenem Polyurethan-Hartschaum.  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Lieferung in Ringbunden.  
z.B. INSULPEX cool UNO Rohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 14425151900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 VE PP: .....

**39X150 + INSULPEX cool UNO mit Frostschutzband, SDR 11 90/160**

INSULPEX cool UNO mit Frostschutzband  
SDR 11 UNO 20/65  
INSULPEX cool mit Frostschutzband  
SDR 11, gedämmtes Rohr für den  
Kaltwassereinsatz bis 40 Grad Celsius  
(gleitend).  
Bestehend aus:  
Mediumrohr aus PE100 mit intergriertem  
Frostschutzband, Einschalttemperatur  
5 Grad Celsius.  
(weiteres Zubehör erforderlich)  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
getriebenem Polyurethan-Hartschaum.  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Lieferung in Ringbunden.  
z.B. INSULPEX cool UNO Rohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 14425251900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 VE PP: .....

**39X151 + INSULPEX cool UNO mit Frostschutzband, SDR 11 110/160**

INSULPEX cool UNO mit Frostschutzband  
SDR 11 UNO 20/65  
INSULPEX cool mit Frostschutzband  
SDR 11, gedämmtes Rohr für den  
Kaltwassereinsatz bis 40 Grad Celsius  
(gleitend).  
Bestehend aus:  
Mediumrohr aus PE100 mit intergriertem  
Frostschutzband, Einschalttemperatur  
5 Grad Celsius.  
(weiteres Zubehör erforderlich)  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
getriebenem Polyurethan-Hartschaum.  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Lieferung in Ringbunden.

z.B. INSULPEX cool UNO Rohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 14425351900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 VE PP: .....

**39X152 + INSULPEX cool UNO mit Frostschutzband, SDR 11 110/180**

INSULPEX cool UNO mit Frostschutzband  
SDR 11 UNO 20/65  
INSULPEX cool mit Frostschutzband  
SDR 11, gedämmtes Rohr für den  
Kaltwassereinsatz bis 40 Grad Celsius  
(gleitend).  
Bestehend aus:  
Mediumrohr aus PE100 mit intergriertem  
Frostschutzband, Einschalttemperatur  
5 Grad Celsius.  
(weiteres Zubehör erforderlich)  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
getriebenem Polyurethan-Hartschaum.  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Lieferung in Ringbunden.  
z.B. INSULPEX cool UNO Rohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 14425451900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 VE PP: .....

**39X159 + INSULPEX cool Abdichtset f. Temperaturfühler 76 - 91**

INSULPEX cool  
Abdichtset f. Temperaturfühler 75 - 90  
INSULPEX cool Abdichtset  
zur Abdichtung der Rohrdämmung an der  
Einbaustelle des Temperaturfühlers an  
das Mediumrohr  
Bestehend aus:  
PE-Dämmmaterial, Füllkleber,  
Schrumpfmanschette  
z.B. INSULPEX cool Abdichtset von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12876911001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X160 + INSULPEX cool Abdichtset f. Temperaturfühler 111 - 126**

INSULPEX cool  
Abdichtset f. Temperaturfühler 110 - 125  
INSULPEX cool Abdichtset  
zur Abdichtung der Rohrdämmung an der  
Einbaustelle des Temperaturfühlers an  
das Mediumrohr  
Bestehend aus:

PE-Dämmmaterial, Füllkleber,  
Schrumpfmanschette  
z.B. INSULPEX cool Abdichtset von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12877011001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X162 + INSULPEX cool Abdichtset f. Temperaturfühler 140 - 180**

INSULPEX cool  
Abdichtset f. Temperaturfühler 142 - 182  
INSULPEX cool Abdichtset  
zur Abdichtung der Rohrdämmung an der  
Einbaustelle des Temperaturfühlers an  
das Mediumrohr  
Bestehend aus:  
PE-Dämmmaterial, Füllkleber,  
Schrumpfmanschette  
z.B. INSULPEX cool Abdichtset von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 13503521001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X163 + INSULPEX UNO TW-Rohr, SDR 7,4 20/65**

INSULPEX UNO TW-Rohr, SDR 7,4  
20/65  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Trinkwasserrohr für Trinkwasserverteilnetze  
bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 10 bar.  
Selbstkompensation bei der Erdverlegung  
und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus: Mediumrohr aus hochdruckvernetztem  
Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach ÖNORM EN ISO 15875  
und ÖNORM B 5014-1.  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.094  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Lieferung in Stangen.  
Mantelrohraußendurchmesser: 65 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 20 mm  
Mediumrohrwandstärke: 2,8 mm  
z.B. INSULPEX UNO TW-Rohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 14400201900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39X164 + INSULPEX UNO TW-Rohr, SDR 7,4 25/75**

INSULPEX UNO TW-Rohr, SDR 7,4  
25/75  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Trinkwasserrohr für Trinkwasserverteilnetze  
bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 10 bar.  
Selbstkompensation bei der Erdverlegung  
und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus: Mediumrohr aus hochdruckvernetztem  
Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach ÖNORM EN ISO 15875  
und ÖNORM B 5014-1.  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.094  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Lieferung in Stangen.  
Mantelrohraußendurchmesser: 75 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 25 mm  
Mediumrohrwandstärke: 3,5 mm  
z.B. INSULPEX UNO TW-Rohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12394721900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39X165 + INSULPEX UNO TW-Rohr, SDR 7,4 32/75**

INSULPEX UNO TW-Rohr, SDR 7,4  
32/75  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Trinkwasserrohr für Trinkwasserverteilnetze  
bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 10 bar.  
Selbstkompensation bei der Erdverlegung  
und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus: Mediumrohr aus hochdruckvernetztem  
Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach ÖNORM EN ISO 15875  
und ÖNORM B 5014-1.  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.094  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Lieferung in Stangen.  
Mantelrohraußendurchmesser: 75 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 32 mm  
Mediumrohrwandstärke: 4,4 mm



z.B. INSULPEX UNO TW-Rohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12394821900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39X166 + INSULPEX UNO TW-Rohr, SDR 7,4 40/90**

INSULPEX UNO TW-Rohr, SDR 7,4  
40/90  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Trinkwasserrohr für Trinkwasserverteilnetze  
bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 10 bar.  
Selbstkompensation bei der Erdverlegung  
und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus: Mediumrohr aus hochdruckvernetztem  
Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach ÖNORM EN ISO 15875  
und ÖNORM B 5014-1.  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.094  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Lieferung in Stangen.  
Mantelrohraußendurchmesser: 90 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 40 mm  
Mediumrohrwandstärke: 5,5 mm  
z.B. INSULPEX UNO TW-Rohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12394921900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39X167 + INSULPEX UNO TW-Rohr, SDR 7,4 50/110**

INSULPEX UNO TW-Rohr, SDR 7,4  
50/110  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Trinkwasserrohr für Trinkwasserverteilnetze  
bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 10 bar.  
Selbstkompensation bei der Erdverlegung  
und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus: Mediumrohr aus hochdruckvernetztem  
Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach ÖNORM EN ISO 15875  
und ÖNORM B 5014-1.  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.094  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.

Lieferung in Stangen.  
Mantelrohraußendurchmesser: 110 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 50 mm  
Mediumrohrwandstärke: 6,9 mm  
z.B. INSULPEX UNO TW-Rohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12395021900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39X168 + INSULPEX UNO TW-Rohr, SDR 7,4 63/125**

INSULPEX UNO TW-Rohr, SDR 7,4  
63/125  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Trinkwasserrohr für Trinkwasserverteilnetze  
bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 10 bar.  
Selbstkompensation bei der Erdverlegung  
und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus: Mediumrohr aus hochdruckvernetztem  
Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach ÖNORM EN ISO 15875  
und ÖNORM B 5014-1.  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.094  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Lieferung in Stangen.  
Mantelrohraußendurchmesser: 125 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 63 mm  
Mediumrohrwandstärke: 8,6 mm  
z.B. INSULPEX UNO TW-Rohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12395121900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39X169 + INSULPEX DUO TW-Rohr, SDR 7,4 25 + 20/90**

INSULPEX DUO TW-Rohr, SDR 7,4  
25 + 20/90  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Trinkwasserrohr für Trinkwasserverteilnetze  
bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 10 bar.  
Selbstkompensation bei der Erdverlegung  
und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus: Mediumrohr aus hochdruckvernetztem  
Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach ÖNORM EN ISO 15875  
und ÖNORM B 5014-1.  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.094  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung

lambda(50) = 0,0218 W/mK.  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Lieferung in Stangen.  
Mantelrohraußendurchmesser: 90 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 25 + 20 mm  
Mediumrohrwandstärke: 3,5 + 2,8 mm  
z.B. INSULPEX DUO TW-Rohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12395221900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39X170 + INSULPEX DUO TW-Rohr, SDR 7,4 32 + 20/110**

INSULPEX DUO TW-Rohr, SDR 7,4  
32 + 20/110  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Trinkwasserrohr für Trinkwasserverteilnetze  
bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 10 bar.  
Selbstkompensation bei der Erdverlegung  
und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus: Mediumrohr aus hochdruckvernetztem  
Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach ÖNORM EN ISO 15875  
und ÖNORM B 5014-1.  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.094  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
lambda(50) = 0,0218 W/mK.  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Lieferung in Stangen.  
Mantelrohraußendurchmesser: 110 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 32 + 20 mm  
Mediumrohrwandstärke: 4,4 + 2,8 mm  
z.B. INSULPEX DUO TW-Rohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12395321900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39X171 + INSULPEX DUO TW-Rohr, SDR 7,4 40 + 25/125**

INSULPEX DUO TW-Rohr, SDR 7,4  
40 + 25/125  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Trinkwasserrohr für Trinkwasserverteilnetze  
bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 10 bar.  
Selbstkompensation bei der Erdverlegung  
und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus: Mediumrohr aus hochdruckvernetztem  
Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach ÖNORM EN ISO 15875  
und ÖNORM B 5014-1.  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.094  
Dämmung aus kontinuierlich

hergestelltem, FCKW-freiem  
 Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
 zwischen Schaum und Außenmantel.  
 Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
 Außenmantel in schwarz  
 aus nahtlos aufextrudiertem  
 Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
 Lieferung in Stangen.  
 Mantelrohraußendurchmesser: 125 mm  
 Mediumrohrdurchmesser: 40 + 25 mm  
 Mediumrohrwandstärke: 5,5 + 3,5 mm  
 z.B. INSULPEX DUO TW-Rohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
 REHAU Material-Nr.: 12395421900  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39X172 + INSULPEX DUO TW-Rohr, SDR 7,4 50 + 32/140**

INSULPEX DUO TW-Rohr, SDR 7,4  
 50 + 32/140  
 INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
 Trinkwasserrohr für Trinkwasserverteilnetze  
 bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 10 bar.  
 Selbstkompensation bei der Erdverlegung  
 und längswasserdicht nach EN 15632.  
 Bestehend aus: Mediumrohr aus hochdruckvernetztem  
 Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach ÖNORM EN ISO 15875  
 und ÖNORM B 5014-1.  
 ÖVGW-Registriernummer: W 1.094  
 Dämmung aus kontinuierlich  
 hergestelltem, FCKW-freiem  
 Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
 zwischen Schaum und Außenmantel.  
 Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
 Außenmantel in schwarz  
 aus nahtlos aufextrudiertem  
 Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
 Lieferung in Stangen.  
 Mantelrohraußendurchmesser: 140 mm  
 Mediumrohrdurchmesser: 50 + 32 mm  
 Mediumrohrwandstärke: 6,9 + 4,4 mm  
 z.B. INSULPEX DUO TW-Rohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
 REHAU Material-Nr.: 12395521900  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39X173 + INSULPEX DUO TW-Rohr, SDR 7,4 63 + 32/160**

INSULPEX DUO TW-Rohr, SDR 7,4  
 63 + 32/160  
 INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
 Trinkwasserrohr für Trinkwasserverteilnetze  
 bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 10 bar.  
 Selbstkompensation bei der Erdverlegung  
 und längswasserdicht nach EN 15632.  
 Bestehend aus: Mediumrohr aus hochdruckvernetztem

Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach ÖNORM EN ISO 15875  
und ÖNORM B 5014-1.  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.094  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Lieferung in Stangen.  
Mantelrohraußendurchmesser: 160 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 63 + 32 mm  
Mediumrohrwandstärke: 8,6 + 4,4 mm  
z.B. INSULPEX DUO TW-Rohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12395621900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**39X184 + INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11 20/65**

INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11  
20/65  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Fernwärmerohr SDR11, für den  
Heizwassereinsatz bis  
max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der  
Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Thermisch hoch stabilisiertes gebogenes  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
EN 15632 und DIN 16892/93  
mit rot gekennzeichnetem (EVOH)  
Sauerstoff-Diffusionssperre  
nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Schenkellänge: 1000 mm x 1500 mm  
freiliegende Rohrenden: 200 mm  
Mantelrohraußendurchmesser: 65 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 20 mm  
Mediumrohrwandstärke: 1,9 mm  
z.B. INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 14407001900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X185 + INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11 25/75**

INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11 25/75  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles Fernwärmerohr SDR11, für den Heizwassereinsatz bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar. Selbstkompensation bei der Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Thermisch hoch stabilisiertes gebogenes Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach EN 15632 und DIN 16892/93 mit rot gekennzeichneteter (EVOH) Sauerstoff-Diffusionssperre nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich hergestelltem, FCKW-freiem Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre zwischen Schaum und Außenmantel. Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz aus nahtlos aufextrudiertem Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Schenkellänge: 1000 mm x 1500 mm  
freiliegende Rohrenden: 200 mm  
Mantelrohraußendurchmesser: 75 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 25 mm  
Mediumrohrwandstärke: 2,3 mm  
z.B. INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12248131900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X186 + INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11 25/90**

INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11 25/75  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles Fernwärmerohr SDR11, für den Heizwassereinsatz bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar. Selbstkompensation bei der Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Thermisch hoch stabilisiertes gebogenes Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach EN 15632 und DIN 16892/93 mit rot gekennzeichneteter (EVOH) Sauerstoff-Diffusionssperre nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich hergestelltem, FCKW-freiem Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre zwischen Schaum und Außenmantel. Wärmeleitfähigkeit der Dämmung

lambda(50) = 0,0218 W/mK.  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Schenkellänge: 1000 mm x 1500 mm  
freiliegende Rohrenden: 200 mm  
Mantelrohraußendurchmesser: 90 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 25 mm  
Mediumrohrwandstärke: 2,3 mm  
z.B. INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 14407011900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X187 + INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11 32/75**

INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11  
32/75  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Fernwärmerohr SDR11, für den  
Heizwassereinsatz bis  
max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der  
Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Thermisch hoch stabilisiertes gebogenes  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
EN 15632 und DIN 16892/93  
mit rot gekennzeichnet (EVOH)  
Sauerstoff-Diffusionssperre  
nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
lambda(50) = 0,0218 W/mK.  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Schenkellänge: 1000 mm x 1500 mm  
freiliegende Rohrenden: 200 mm  
Mantelrohraußendurchmesser: 75 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 32 mm  
Mediumrohrwandstärke: 2,9 mm  
z.B. INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12248141900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X188 + INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11 32/90**

INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11  
32/90  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Fernwärmerohr SDR11, für den  
Heizwassereinsatz bis



max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
 Selbstkompensation bei der  
 Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
 Bestehend aus:  
 Thermisch hoch stabilisiertes gebogenes  
 Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
 vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
 EN 15632 und DIN 16892/93  
 mit rot gekennzeichnete (EVOH)  
 Sauerstoff-Diffusionssperre  
 nach DIN 4726.  
 Dämmung aus kontinuierlich  
 hergestelltem, FCKW-freiem  
 Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
 zwischen Schaum und Außenmantel.  
 Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
 Außenmantel in schwarz  
 aus nahtlos aufextrudiertem  
 Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
 Schenkellänge: 1000 mm x 1500 mm  
 freiliegende Rohrenden: 200 mm  
 Mantelrohraußendurchmesser: 90 mm  
 Mediumrohrdurchmesser: 32 mm  
 Mediumrohrwandstärke: 2,9 mm  
 z.B. INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen von REHAU oder Gleichwertiges.  
 REHAU Material-Nr.: 14407031900  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

### 39X189 + INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11 40/90

INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11  
 40/90  
 INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
 Fernwärmerohr SDR11, für den  
 Heizwassereinsatz bis  
 max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
 Selbstkompensation bei der  
 Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
 Bestehend aus:  
 Thermisch hoch stabilisiertes gebogenes  
 Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
 vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
 EN 15632 und DIN 16892/93  
 mit rot gekennzeichnete (EVOH)  
 Sauerstoff-Diffusionssperre  
 nach DIN 4726.  
 Dämmung aus kontinuierlich  
 hergestelltem, FCKW-freiem  
 Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
 zwischen Schaum und Außenmantel.  
 Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
 Außenmantel in schwarz  
 aus nahtlos aufextrudiertem  
 Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
 Schenkellänge: 1000 mm x 1500 mm  
 freiliegende Rohrenden: 200 mm  
 Mantelrohraußendurchmesser: 90 mm  
 Mediumrohrdurchmesser: 40 mm



Mediumrohrwandstärke: 3,7 mm  
z.B. INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12248151900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X190 + INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11 40/110**

INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11 40/110  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles Fernwärmerohr SDR11, für den Heizwassereinsatz bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar. Selbstkompensation bei der Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Thermisch hoch stabilisiertes gebogenes Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach EN 15632 und DIN 16892/93 mit rot gekennzeichnetem (EVOH) Sauerstoff-Diffusionssperre nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich hergestelltem, FCKW-freiem Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz aus nahtlos aufextrudiertem Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Schenkellänge: 1000 mm x 1500 mm  
freiliegende Rohrenden: 200 mm  
Mantelrohraußendurchmesser: 110 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 40 mm  
Mediumrohrwandstärke: 3,7 mm  
z.B. INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 14407051900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X191 + INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11 50/110**

INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11 50/110  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles Fernwärmerohr SDR11, für den Heizwassereinsatz bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar. Selbstkompensation bei der Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Thermisch hoch stabilisiertes gebogenes Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach EN 15632 und DIN 16892/93

mit rot gekennzeichnet (EVOH)  
Sauerstoff-Diffusionssperre  
nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Schenkellänge: 1000 mm x 1500 mm  
freiliegende Rohrenden: 200 mm  
Mantelrohraußendurchmesser: 110 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 50 mm  
Mediumrohrwandstärke: 4,6 mm  
z.B. INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12248171900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X192 + INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11 63/125**

INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11  
63/125  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Fernwärmerohr SDR11, für den  
Heizwassereinsatz bis  
max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der  
Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Thermisch hoch stabilisiertes gebogenes  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
EN 15632 und DIN 16892/93  
mit rot gekennzeichnet (EVOH)  
Sauerstoff-Diffusionssperre  
nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Schenkellänge: 1000 mm x 1500 mm  
freiliegende Rohrenden: 200 mm  
Mantelrohraußendurchmesser: 125 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 63 mm  
Mediumrohrwandstärke: 5,8 mm  
z.B. INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12248181900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X193 + INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11 63/140**

INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11 63/140  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Fernwärmerohr SDR11, für den  
Heizwassereinsatz bis  
max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der  
Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Thermisch hoch stabilisiertes gebogenes  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
EN 15632 und DIN 16892/93  
mit rot gekennzeichneteter (EVOH)  
Sauerstoff-Diffusionssperre  
nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Schenkellänge: 1000 mm x 1500 mm  
freiliegende Rohrenden: 200 mm  
Mantelrohraußendurchmesser: 140 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 63 mm  
Mediumrohrwandstärke: 5,8 mm  
z.B. INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 14407081900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X194 + INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11 75/140**

INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11 75/140  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Fernwärmerohr SDR11, für den  
Heizwassereinsatz bis  
max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der  
Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Thermisch hoch stabilisiertes gebogenes  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
EN 15632 und DIN 16892/93  
mit rot gekennzeichneteter (EVOH)  
Sauerstoff-Diffusionssperre  
nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.

Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Schenkellänge: 1000 mm x 1500 mm  
freiliegende Rohrenden: 200 mm  
Mantelrohraußendurchmesser: 140 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 75 mm  
Mediumrohrwandstärke: 6,8 mm  
z.B. INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12248191900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X195 + INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11 75/160**

INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11  
75/160  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Fernwärmerohr SDR11, für den  
Heizwassereinsatz bis  
max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der  
Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Thermisch hoch stabilisiertes gebogenes  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
EN 15632 und DIN 16892/93  
mit rot gekennzeichnete (EVOH)  
Sauerstoff-Diffusionssperre  
nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Schenkellänge: 1000 mm x 1500 mm  
freiliegende Rohrenden: 200 mm  
Mantelrohraußendurchmesser: 160 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 75 mm  
Mediumrohrwandstärke: 6,8 mm  
z.B. INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 14407091900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X196 + INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11 90/160**

INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11  
90/160  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Fernwärmerohr SDR11, für den

Heizwassereinsatz bis  
max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der  
Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Thermisch hoch stabilisiertes gebogenes  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
EN 15632 und DIN 16892/93  
mit rot gekennzeichnet (EVOH)  
Sauerstoff-Diffusionssperre  
nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Schenkellänge: 1000 mm x 1500 mm  
freiliegende Rohrenden: 200 mm  
Mantelrohraußendurchmesser: 160 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 90 mm  
Mediumrohrwandstärke: 8,2 mm  
z.B. INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12248231900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X197 + INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11 90/180**

INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11  
90/180  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Fernwärmerohr SDR11, für den  
Heizwassereinsatz bis  
max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der  
Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Thermisch hoch stabilisiertes gebogenes  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
EN 15632 und DIN 16892/93  
mit rot gekennzeichnet (EVOH)  
Sauerstoff-Diffusionssperre  
nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Schenkellänge: 1000 mm x 1500 mm  
freiliegende Rohrenden: 200 mm  
Mantelrohraußendurchmesser: 180 mm

Mediumrohrdurchmesser: 90 mm  
Mediumrohrwandstärke: 8,2 mm  
z.B. INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 14407111900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X198 + INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11 110/160**

INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11 110/160  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Fernwärmerohr SDR11, für den  
Heizwassereinsatz bis  
max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der  
Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Thermisch hoch stabilisiertes gebogenes  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
EN 15632 und DIN 16892/93  
mit rot gekennzeichnet (EVOH)  
Sauerstoff-Diffusionssperre  
nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Schenkellänge: 1000 mm x 1500 mm  
freiliegende Rohrenden: 200 mm  
Mantelrohraußendurchmesser: 160 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 110 mm  
Mediumrohrwandstärke: 10,0 mm  
z.B. INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 14407121900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X199 + INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11 110/180**

INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11 110/180  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Fernwärmerohr SDR11, für den  
Heizwassereinsatz bis  
max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der  
Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Thermisch hoch stabilisiertes gebogenes  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach

EN 15632 und DIN 16892/93  
mit rot gekennzeichnet (EVOH)  
Sauerstoff-Diffusionssperre  
nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Schenkellänge: 1000 mm x 1500 mm  
freiliegende Rohrenden: 200 mm  
Mantelrohraußendurchmesser: 180 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 110 mm  
Mediumrohrwandstärke: 10,0 mm  
z.B. INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12248241900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X1A1 + INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11 110/200**

INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11  
110/200  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Fernwärmerohr SDR11, für den  
Heizwassereinsatz bis  
max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der  
Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Thermisch hoch stabilisiertes gebogenes  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
EN 15632 und DIN 16892/93  
mit rot gekennzeichnet (EVOH)  
Sauerstoff-Diffusionssperre  
nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Schenkellänge: 1000 mm x 1500 mm  
freiliegende Rohrenden: 200 mm  
Mantelrohraußendurchmesser: 200 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 110 mm  
Mediumrohrwandstärke: 10,0 mm  
z.B. INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 14407131900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)



L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X1A2 + INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11 125/200**

INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11 125/200  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Fernwärmerohr SDR11, für den  
Heizwassereinsatz bis  
max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der  
Erddverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Thermisch hoch stabilisiertes gebogenes  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
EN 15632 und DIN 16892/93  
mit rot gekennzeichneteter (EVOH)  
Sauerstoff-Diffusionssperre  
nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Schenkellänge: 1000 mm x 1500 mm  
freiliegende Rohrenden: 200 mm  
Mantelrohraußendurchmesser: 200 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 125 mm  
Mediumrohrwandstärke: 11,4 mm  
z.B. INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 14407141900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X1A3 + INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11 125/225**

INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11 125/225  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Fernwärmerohr SDR11, für den  
Heizwassereinsatz bis  
max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der  
Erddverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Thermisch hoch stabilisiertes gebogenes  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
EN 15632 und DIN 16892/93  
mit rot gekennzeichneteter (EVOH)  
Sauerstoff-Diffusionssperre  
nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem



Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Schenkellänge: 1000 mm x 1500 mm  
freiliegende Rohrenden: 200 mm  
Mantelrohraußendurchmesser: 225 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 125 mm  
Mediumrohrwandstärke: 11,4 mm  
z.B. INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12248251900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X1A4 + INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11 140/225**

INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11  
140/225  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Fernwärmerohr SDR11, für den  
Heizwassereinsatz bis  
max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der  
Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Thermisch hoch stabilisiertes gebogenes  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
EN 15632 und DIN 16892/93  
mit rot gekennzeichneteter (EVOH)  
Sauerstoff-Diffusionssperre  
nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Schenkellänge: 1000 mm x 1500 mm  
freiliegende Rohrenden: 200 mm  
Mantelrohraußendurchmesser: 225 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 140 mm  
Mediumrohrwandstärke: 12,7 mm  
z.B. INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 13158521900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X1A5 + INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11 160/250**

INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11  
160/250

INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Fernwärmerohr SDR11, für den  
Heizwassereinsatz bis  
max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der  
Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Thermisch hoch stabilisiertes gebogenes  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
EN 15632 und DIN 16892/93  
mit rot gekennzeichnete (EVOH)  
Sauerstoff-Diffusionssperre  
nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Schenkellänge: 1000 mm x 1500 mm  
freiliegende Rohrenden: 200 mm  
Mantelrohraußendurchmesser: 250 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 160 mm  
Mediumrohrwandstärke: 14,6 mm  
z.B. INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12248271900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X1A6 + INSULPEX DUO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11 20+20/75**

INSULPEX DUO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11  
20 + 20/75  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Fernwärmerohr SDR11, für den  
Heizwassereinsatz bis  
max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der  
Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Thermisch hoch stabilisiertes gebogenes  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
EN 15632 und DIN 16892/93  
mit rot gekennzeichnete (EVOH)  
Sauerstoff-Diffusionssperre  
nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Schenkellänge: 1000 mm x 1500 mm

freiliegende Rohrenden: 200 mm  
Mantelrohraußendurchmesser: 75 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 20 + 20 mm  
Mediumrohrwandstärke: 1,9 + 1,9 mm  
z.B. INSULPEX DUO Hauseinführungsbogen von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12248391900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X1A7 + INSULPEX DUO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11 25+25/90**

INSULPEX DUO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11  
25 + 25/90  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Fernwärmerohr SDR11, für den  
Heizwassereinsatz bis  
max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der  
Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Thermisch hoch stabilisiertes gebogenes  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
EN 15632 und DIN 16892/93  
mit rot gekennzeichnete (EVOH)  
Sauerstoff-Diffusionssperre  
nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Schenkellänge: 1000 mm x 1500 mm  
freiliegende Rohrenden: 200 mm  
Mantelrohraußendurchmesser: 90 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 25 + 25 mm  
Mediumrohrwandstärke: 2,3 + 2,3 mm  
z.B. INSULPEX DUO Hauseinführungsbogen von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12248431900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X1A8 + INSULPEX DUO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11 25+25/110**

INSULPEX DUO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11  
25 + 25/110  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Fernwärmerohr SDR11, für den  
Heizwassereinsatz bis  
max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der  
Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Thermisch hoch stabilisiertes gebogenes

Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach EN 15632 und DIN 16892/93 mit rot gekennzeichneteter (EVOH) Sauerstoff-Diffusionssperre nach DIN 4726.  
 Dämmung aus kontinuierlich hergestelltem, FCKW-freiem Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre zwischen Schaum und Außenmantel.  
 Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
 Außenmantel in schwarz aus nahtlos aufextrudiertem Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
 Schenkellänge: 1000 mm x 1500 mm  
 freiliegende Rohrenden: 200 mm  
 Mantelrohraußendurchmesser: 110 mm  
 Mediumrohrdurchmesser: 25 + 25 mm  
 Mediumrohrwandstärke: 2,3 + 2,3 mm  
 z.B. INSULPEX DUO Hauseinführungsbogen von REHAU oder Gleichwertiges.  
 REHAU Material-Nr.: 14407161900  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X1A9 + INSULPEX DUO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11 32+32/110**

INSULPEX DUO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11 32 + 32/110  
 INSULPEX vorgedämmtes und flexibles Fernwärmerohr SDR11, für den Heizwassereinsatz bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar. Selbstkompensation bei der Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
 Bestehend aus:  
 Thermisch hoch stabilisiertes gebogenes Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach EN 15632 und DIN 16892/93 mit rot gekennzeichneteter (EVOH) Sauerstoff-Diffusionssperre nach DIN 4726.  
 Dämmung aus kontinuierlich hergestelltem, FCKW-freiem Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre zwischen Schaum und Außenmantel.  
 Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
 Außenmantel in schwarz aus nahtlos aufextrudiertem Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
 Schenkellänge: 1000 mm x 1500 mm  
 freiliegende Rohrenden: 200 mm  
 Mantelrohraußendurchmesser: 110 mm  
 Mediumrohrdurchmesser: 32 + 32 mm  
 Mediumrohrwandstärke: 2,9 + 2,9 mm

z.B. INSULPEX DUO Hauseinführungsbogen von REHAU oder Gleichwertiges.

REHAU Material-Nr.: 12248441900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

### 39X1B1 + INSULPEX DUO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11 32+32/125

INSULPEX DUO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11  
32 + 32/125

INSULPEX vorgedämmtes und flexibles

Fernwärmerohr SDR11, für den

Heizwassereinsatz bis

max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.

Selbstkompensation bei der

Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.

Bestehend aus:

Thermisch hoch stabilisiertes gebogenes

Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch

vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach

EN 15632 und DIN 16892/93

mit rot gekennzeichnete (EVOH)

Sauerstoff-Diffusionssperre

nach DIN 4726.

Dämmung aus kontinuierlich

hergestelltem, FCKW-freiem

Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre

zwischen Schaum und Außenmantel.

Wärmeleitfähigkeit der Dämmung

$\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .

Außenmantel in schwarz

aus nahtlos aufextrudiertem

Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.

Schenkellänge: 1000 mm x 1500 mm

freiliegende Rohrenden: 200 mm

Mantelrohraußendurchmesser: 125 mm

Mediumrohrdurchmesser: 32 + 32 mm

Mediumrohrwandstärke: 2,9 + 2,9 mm

z.B. INSULPEX DUO Hauseinführungsbogen von REHAU oder Gleichwertiges.

REHAU Material-Nr.: 14407181900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

### 39X1B2 + INSULPEX DUO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11 40+40/125

INSULPEX DUO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11  
40 + 40/125

INSULPEX vorgedämmtes und flexibles

Fernwärmerohr SDR11, für den

Heizwassereinsatz bis

max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.

Selbstkompensation bei der

Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.

Bestehend aus:

Thermisch hoch stabilisiertes gebogenes

Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch

vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach

EN 15632 und DIN 16892/93

mit rot gekennzeichnete (EVOH)

Sauerstoff-Diffusionssperre  
nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Schenkellänge: 1000 mm x 1500 mm  
freiliegende Rohrenden: 200 mm  
Mantelrohraußendurchmesser: 125 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 40 + 40 mm  
Mediumrohrwandstärke: 3,7 + 3,7 mm  
z.B. INSULPEX DUO Hauseinführungsbogen von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12248451900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X1B3 + INSULPEX DUO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11 40+40/140**

INSULPEX DUO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11  
40 + 40/140  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Fernwärmerohr SDR11, für den  
Heizwassereinsatz bis  
max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der  
Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Thermisch hoch stabilisiertes gebogenes  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
EN 15632 und DIN 16892/93  
mit rot gekennzeichnete (EVOH)  
Sauerstoff-Diffusionssperre  
nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Schenkellänge: 1000 mm x 1500 mm  
freiliegende Rohrenden: 200 mm  
Mantelrohraußendurchmesser: 140 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 40 + 40 mm  
Mediumrohrwandstärke: 3,7 + 3,7 mm  
z.B. INSULPEX DUO Hauseinführungsbogen von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 14407191900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X1B4 + INSULPEX DUO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11 50+50/160**

INSULPEX DUO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11  
50 + 50/160  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Fernwärmerohr SDR11, für den  
Heizwassereinsatz bis  
max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der  
Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Thermisch hoch stabilisiertes gebogenes  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
EN 15632 und DIN 16892/93  
mit rot gekennzeichnete (EVOH)  
Sauerstoff-Diffusionssperre  
nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Schenkellänge: 1000 mm x 1500 mm  
freiliegende Rohrenden: 200 mm  
Mantelrohraußendurchmesser: 160 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 50 + 50 mm  
Mediumrohrwandstärke: 4,6 + 4,6 mm  
z.B. INSULPEX DUO Hauseinführungsbogen von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12248461900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X1B5 + INSULPEX DUO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11 50+50/180**

INSULPEX DUO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11  
50 + 50/180  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Fernwärmerohr SDR11, für den  
Heizwassereinsatz bis  
max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der  
Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Thermisch hoch stabilisiertes gebogenes  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
EN 15632 und DIN 16892/93  
mit rot gekennzeichnete (EVOH)  
Sauerstoff-Diffusionssperre  
nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung



lambda(50) = 0,0218 W/mK.  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Schenkellänge: 1000 mm x 1500 mm  
freiliegende Rohrenden: 200 mm  
Mantelrohraußendurchmesser: 180 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 50 + 50 mm  
Mediumrohrwandstärke: 4,6 + 4,6 mm  
z.B. INSULPEX DUO Hauseinführungsbogen von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 14407201900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X1B6 + INSULPEX DUO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11 63+63/180**

INSULPEX DUO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11  
63 + 63/180  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Fernwärmerohr SDR11, für den  
Heizwassereinsatz bis  
max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der  
Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Thermisch hoch stabilisiertes gebogenes  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
EN 15632 und DIN 16892/93  
mit rot gekennzeichnet (EVOH)  
Sauerstoff-Diffusionssperre  
nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
lambda(50) = 0,0218 W/mK.  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Schenkellänge: 1000 mm x 1500 mm  
freiliegende Rohrenden: 200 mm  
Mantelrohraußendurchmesser: 180 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 63 + 63 mm  
Mediumrohrwandstärke: 5,8 + 5,8 mm  
z.B. INSULPEX DUO Hauseinführungsbogen von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12248481900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X1B7 + INSULPEX DUO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11 63+63/200**

INSULPEX DUO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11  
63 + 63/200  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Fernwärmerohr SDR11, für den  
Heizwassereinsatz bis



max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der  
Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Thermisch hoch stabilisiertes gebogenes  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
EN 15632 und DIN 16892/93  
mit rot gekennzeichnete (EVOH)  
Sauerstoff-Diffusionssperre  
nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Schenkellänge: 1000 mm x 1500 mm  
freiliegende Rohrenden: 200 mm  
Mantelrohraußendurchmesser: 200 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 63 + 63 mm  
Mediumrohrwandstärke: 5,8 + 5,8 mm  
z.B. INSULPEX DUO Hauseinführungsbogen von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 14407211900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X1B8 + INSULPEX DUO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11 75+75/225**

INSULPEX DUO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 11  
75 + 75/225  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Fernwärmerohr SDR11, für den  
Heizwassereinsatz bis  
max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Selbstkompensation bei der  
Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus:  
Thermisch hoch stabilisiertes gebogenes  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
EN 15632 und DIN 16892/93  
mit rot gekennzeichnete (EVOH)  
Sauerstoff-Diffusionssperre  
nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Schenkellänge: 1000 mm x 1500 mm  
freiliegende Rohrenden: 200 mm  
Mantelrohraußendurchmesser: 225 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 75 + 75 mm

Mediumrohrwandstärke: 6,8 + 6,8 mm  
z.B. INSULPEX DUO Hauseinführungsbogen von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 13158531900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X1B9 + INSULPEX Hosenrohr, SDR 11 2 x UNO 25/75 auf DUO 25+25/90**

INSULPEX Hosenrohr, SDR 11  
2 x UNO 25/75 auf DUO 25 + 25/90  
Vorgedämmtes Verbindungselement  
zwischen zwei UNO und einem DUO Rohr.  
Geeignet für den Heizwassereinsatz bis  
max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Thermisch hoch stabilisiertes gebogenes  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
EN 15632 und DIN 16892/93  
mit rot gekennzeichnete (EVOH)  
Sauerstoff-Diffusionssperre  
nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Schenkellänge: 1000 mm x 1500 mm  
freiliegende Rohrenden: 200 mm  
Mantelrohraußendurchmesser: 75 / 90 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 25 mm  
Mediumrohrwandstärke: 2,3 mm  
z.B. INSULPEX Hosenrohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 13557031900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X1C1 + INSULPEX Hosenrohr, SDR 11 2 x UNO 25/90 auf DUO 25+25/110**

INSULPEX Hosenrohr, SDR 11  
2 x UNO 25/90 auf DUO 25 + 25/110  
Vorgedämmtes Verbindungselement  
zwischen zwei UNO und einem DUO Rohr.  
Geeignet für den Heizwassereinsatz bis  
max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Thermisch hoch stabilisiertes gebogenes  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
EN 15632 und DIN 16892/93  
mit rot gekennzeichnete (EVOH)  
Sauerstoff-Diffusionssperre  
nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre

zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Schenkellänge: 1000 mm x 1500 mm  
freiliegende Rohrenden: 200 mm  
Mantelrohraußendurchmesser: 90 / 110 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 25 mm  
Mediumrohrwandstärke: 2,3 mm  
z.B. INSULPEX Hosenrohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 14400161900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X1C2 + INSULPEX Hosenrohr, SDR 11 2 x UNO 32/75 auf DUO 32+32/110**

INSULPEX Hosenrohr, SDR 11  
2 x UNO 32/75 auf DUO 32 + 32/110  
Vorgedämmtes Verbindungselement  
zwischen zwei UNO und einem DUO Rohr.  
Geeignet für den Heizwassereinsatz bis  
max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Thermisch hoch stabilisiertes gebogenes  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
EN 15632 und DIN 16892/93  
mit rot gekennzeichnete (EVOH)  
Sauerstoff-Diffusionssperre  
nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Schenkellänge: 1000 mm x 1500 mm  
freiliegende Rohrenden: 200 mm  
Mantelrohraußendurchmesser: 75 / 110 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 32 mm  
Mediumrohrwandstärke: 2,9 mm  
z.B. INSULPEX Hosenrohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 13557041900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X1C3 + INSULPEX Hosenrohr, SDR 11 2 x UNO 40/90 auf DUO 40+40/125**

INSULPEX Hosenrohr, SDR 11  
2 x UNO 40/90 auf DUO 40 + 40/125  
Vorgedämmtes Verbindungselement  
zwischen zwei UNO und einem DUO Rohr.  
Geeignet für den Heizwassereinsatz bis  
max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.

Thermisch hoch stabilisiertes gebogenes  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
EN 15632 und DIN 16892/93  
mit rot gekennzeichneteter (EVOH)  
Sauerstoff-Diffusionssperre  
nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Schenkellänge: 1000 mm x 1500 mm  
freiliegende Rohrenden: 200 mm  
Mantelrohraußendurchmesser: 90 / 125 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 40 mm  
Mediumrohrwandstärke: 3,7 mm  
z.B. INSULPEX Hosenrohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 13557051900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X1C4 + INSULPEX Hosenrohr, SDR 11 2 x UNO 50/110 auf DUO 50+50/160**

INSULPEX Hosenrohr, SDR 11  
2 x UNO 50/110 auf DUO 50 + 50/160  
Vorgedämmtes Verbindungselement  
zwischen zwei UNO und einem DUO Rohr.  
Geeignet für den Heizwassereinsatz bis  
max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Thermisch hoch stabilisiertes gebogenes  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
EN 15632 und DIN 16892/93  
mit rot gekennzeichneteter (EVOH)  
Sauerstoff-Diffusionssperre  
nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Schenkellänge: 1000 mm x 1500 mm  
freiliegende Rohrenden: 200 mm  
Mantelrohraußendurchmesser: 110 / 160 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 50 mm  
Mediumrohrwandstärke: 4,6 mm  
z.B. INSULPEX Hosenrohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 13557061900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X1C5 + INSULPEX Hosenrohr, SDR 11 2 x UNO 63/125 auf DUO 63+63/180**

INSULPEX Hosenrohr, SDR 11  
2 x UNO 63/125 auf DUO 63 + 63/180  
Vorgedämmtes Verbindungselement  
zwischen zwei UNO und einem DUO Rohr.  
Geeignet für den Heizwassereinsatz bis  
max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Thermisch hoch stabilisiertes gebogenes  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
EN 15632 und DIN 16892/93  
mit rot gekennzeichnete (EVOH)  
Sauerstoff-Diffusionssperre  
nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Schenkellänge: 1000 mm x 1500 mm  
freiliegende Rohrenden: 200 mm  
Mantelrohraußendurchmesser: 125 / 180 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 63 mm  
Mediumrohrwandstärke: 5,7 mm  
z.B. INSULPEX Hosenrohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 13557071900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X1C6 + INSULPEX Hosenrohr, SDR 11 2 x UNO 75/140 auf DUO 75+75/225**

INSULPEX Hosenrohr, SDR 11  
2 x UNO 75/140 auf DUO 75 + 75/225  
Vorgedämmtes Verbindungselement  
zwischen zwei UNO und einem DUO Rohr.  
Geeignet für den Heizwassereinsatz bis  
max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 6 bar.  
Thermisch hoch stabilisiertes gebogenes  
Fernwärme-Mediumrohr aus peroxidisch  
vernetztem Polyethylen (PE-Xa) nach  
EN 15632 und DIN 16892/93  
mit rot gekennzeichnete (EVOH)  
Sauerstoff-Diffusionssperre  
nach DIN 4726.  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem

Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Schenkellänge: 1000 mm x 1500 mm  
freiliegende Rohrenden: 200 mm  
Mantelrohraußendurchmesser: 140 / 225 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 75 mm  
Mediumrohrwandstärke: 6,8 mm  
z.B. INSULPEX Hosenrohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 13158541900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X1C7 + INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 7,4 20/65**

INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 7,4  
20/65  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Trinkwasserrohr für Trinkwasserverteilnetze  
bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 10 bar.  
Selbstkompensation bei der Erdverlegung  
und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus: gebogenes Mediumrohr aus hochdruckvernetztem  
Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach ÖNORM EN ISO 15875  
und ÖNORM B 5014-1.  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.094  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Schenkellänge: 1000 mm x 1500 mm  
freiliegende Rohrenden: 200 mm  
Mantelrohraußendurchmesser: 65 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 20 mm  
Mediumrohrwandstärke: 2,8 mm  
z.B. INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 14400361001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X1C8 + INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 7,4 25/75**

INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 7,4  
25/75  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Trinkwasserrohr für Trinkwasserverteilnetze  
bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 10 bar.  
Selbstkompensation bei der Erdverlegung  
und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus: gebogenes Mediumrohr aus hochdruckvernetztem  
Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach ÖNORM EN ISO 15875  
und ÖNORM B 5014-1.  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.094  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem

Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Schenkellänge: 1000 mm x 1500 mm  
freiliegende Rohrenden: 200 mm  
Mantelrohraußendurchmesser: 75 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 25 mm  
Mediumrohrwandstärke: 3,5 mm  
z.B. INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12248591900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X1C9 + INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 7,4 32/75**

INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 7,4  
32/75  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Trinkwasserrohr für Trinkwasserverteilnetze  
bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 10 bar.  
Selbstkompensation bei der Erdverlegung  
und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus: gebogenes Mediumrohr aus hochdruckvernetztem  
Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach ÖNORM EN ISO 15875  
und ÖNORM B 5014-1.  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.094  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Schenkellänge: 1000 mm x 1500 mm  
freiliegende Rohrenden: 200 mm  
Mantelrohraußendurchmesser: 75 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 32 mm  
Mediumrohrwandstärke: 4,4 mm  
z.B. INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12248631900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X1D1 + INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 7,4 40/90**

INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 7,4  
40/90  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Trinkwasserrohr für Trinkwasserverteilnetze  
bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 10 bar.  
Selbstkompensation bei der Erdverlegung  
und längswasserdicht nach EN 15632.



Bestehend aus: gebogenes Mediumrohr aus hochdruckvernetztem Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach ÖNORM EN ISO 15875 und ÖNORM B 5014-1.  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.094  
Dämmung aus kontinuierlich hergestelltem, FCKW-freiem Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz aus nahtlos aufextrudiertem Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Schenkellänge: 1000 mm x 1500 mm  
freiliegende Rohrenden: 200 mm  
Mantelrohraußendurchmesser: 90 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 40 mm  
Mediumrohrwandstärke: 5,5 mm  
z.B. INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12248641900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X1D2 + INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 7,4 50/110**

INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 7,4 50/110  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles Trinkwasserrohr für Trinkwasserverteilnetze bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 10 bar.  
Selbstkompensation bei der Erdverlegung und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus: gebogenes Mediumrohr aus hochdruckvernetztem Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach ÖNORM EN ISO 15875 und ÖNORM B 5014-1.  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.094  
Dämmung aus kontinuierlich hergestelltem, FCKW-freiem Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz aus nahtlos aufextrudiertem Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Schenkellänge: 1000 mm x 1500 mm  
freiliegende Rohrenden: 200 mm  
Mantelrohraußendurchmesser: 110 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 50 mm  
Mediumrohrwandstärke: 6,9 mm  
z.B. INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12248651900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**39X1D3 + INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 7,4 63/125**

INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 7,4  
63/125  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Trinkwasserrohr für Trinkwasserverteilnetze  
bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 10 bar.  
Selbstkompensation bei der Erdverlegung  
und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus: gebogenes Mediumrohr aus hochdruckvernetztem  
Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach ÖNORM EN ISO 15875  
und ÖNORM B 5014-1.  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.094  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Schenkellänge: 1000 mm x 1500 mm  
freiliegende Rohrenden: 200 mm  
Mantelrohraußendurchmesser: 125 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 63 mm  
Mediumrohrwandstärke: 8,6 mm  
z.B. INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12248661900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X1D4 + INSULPEX DUO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 7,4 25+20/90**

INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 7,4  
25 + 20/90  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Trinkwasserrohr für Trinkwasserverteilnetze  
bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 10 bar.  
Selbstkompensation bei der Erdverlegung  
und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus: gebogenes Mediumrohr aus hochdruckvernetztem  
Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach ÖNORM EN ISO 15875  
und ÖNORM B 5014-1.  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.094  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Schenkellänge: 1000 mm x 1500 mm  
freiliegende Rohrenden: 200 mm  
Mantelrohraußendurchmesser: 75 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 25 + 20 mm  
Mediumrohrwandstärke: 3,5 + 2,8 mm

z.B. INSULPEX DUO Hauseinführungsbogen von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12248671900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X1D5 + INSULPEX DUO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 7,4 32+20/110**

INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 7,4  
32 + 20/110  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Trinkwasserrohr für Trinkwasserverteilnetze  
bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 10 bar.  
Selbstkompensation bei der Erdverlegung  
und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus: gebogenes Mediumrohr aus hochdruckvernetztem  
Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach ÖNORM EN ISO 15875  
und ÖNORM B 5014-1.  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.094  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Schenkellänge: 1000 mm x 1500 mm  
freiliegende Rohrenden: 200 mm  
Mantelrohraußendurchmesser: 110 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 32 + 20 mm  
Mediumrohrwandstärke: 4,4 + 2,8 mm  
z.B. INSULPEX DUO Hauseinführungsbogen von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12248681900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X1D6 + INSULPEX DUO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 7,4 40+25/125**

INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 7,4  
40 + 25/125  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Trinkwasserrohr für Trinkwasserverteilnetze  
bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 10 bar.  
Selbstkompensation bei der Erdverlegung  
und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus: gebogenes Mediumrohr aus hochdruckvernetztem  
Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach ÖNORM EN ISO 15875  
und ÖNORM B 5014-1.  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.094  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem

Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Schenkellänge: 1000 mm x 1500 mm  
freiliegende Rohrenden: 200 mm  
Mantelrohraußendurchmesser: 125 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 40 + 25 mm  
Mediumrohrwandstärke: 5,5 + 3,5 mm  
z.B. INSULPEX DUO Hauseinführungsbogen von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12248691900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X1D7 + INSULPEX DUO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 7,4 50+32/140**

INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 7,4  
50 + 32/140  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Trinkwasserrohr für Trinkwasserverteilnetze  
bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 10 bar.  
Selbstkompensation bei der Erdverlegung  
und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus: gebogenes Mediumrohr aus hochdruckvernetztem  
Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach ÖNORM EN ISO 15875  
und ÖNORM B 5014-1.  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.094  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem  
Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Schenkellänge: 1000 mm x 1500 mm  
freiliegende Rohrenden: 200 mm  
Mantelrohraußendurchmesser: 140 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 50 + 32 mm  
Mediumrohrwandstärke: 6,9 + 4,4 mm  
z.B. INSULPEX DUO Hauseinführungsbogen von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12248731900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X1D8 + INSULPEX DUO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 7,4 63+32/160**

INSULPEX UNO Hauseinführungsbogen 90 Grad, SDR 7,4  
63 + 32/160  
INSULPEX vorgedämmtes und flexibles  
Trinkwasserrohr für Trinkwasserverteilnetze  
bis max. 95 Grad Celsius (gleitend) bei 10 bar.  
Selbstkompensation bei der Erdverlegung  
und längswasserdicht nach EN 15632.  
Bestehend aus: gebogenes Mediumrohr aus hochdruckvernetztem  
Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach ÖNORM EN ISO 15875  
und ÖNORM B 5014-1.  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.094  
Dämmung aus kontinuierlich  
hergestelltem, FCKW-freiem

Polyurethan-Hartschaum und Diffusionssperre  
zwischen Schaum und Außenmantel.  
Wärmeleitfähigkeit der Dämmung  
 $\lambda(50) = 0,0218 \text{ W/mK}$ .  
Außenmantel in schwarz  
aus nahtlos aufextrudiertem  
Polyethylen (PE-LLD) Vollmaterial.  
Schenkellänge: 1000 mm x 1500 mm  
freiliegende Rohrenden: 200 mm  
Mantelrohraußendurchmesser: 160 mm  
Mediumrohrdurchmesser: 63 + 32 mm  
Mediumrohrwandstärke: 8,6 + 4,4 mm  
z.B. INSULPEX DUO Hauseinführungsbogen von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12248741900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X2 + Schiebehülsenverbindungen, SDR 11 - Teil 1**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial beschrieben.

**Aufzahlungen/Zubehör:**

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**39X201 + REHAU Schiebehülse SDR 11 LX 40 x 3,7**

REHAU Schiebehülse SDR 11 LX  
40 x 3,7  
zur Herstellung der dauerhaft dichten  
Verbindungstechnik Schiebehülse.  
In Verbindung mit den RAUPEX-,  
INSULPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 11  
mit den entsprechenden  
Schiebehülsenfittings.  
Werkstoff:  
CuZn39Pb3  
h:37,0000 mm  
z.B. Schiebehülse SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11386831001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X202 + REHAU Schiebehülse, SDR 11 LX 50 x 4,6**

REHAU Schiebehülse, SDR 11 LX  
50 x 4,6  
zur Herstellung der dauerhaft dichten  
Verbindungstechnik Schiebehülse.  
In Verbindung mit den RAUPEX-,  
INSULPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 11  
mit den entsprechenden  
Schiebehülse fittings.  
Werkstoff:  
CuZn39Pb3  
h:44,0000 mm  
z.B. Schiebehülse SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11386931001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X203 + REHAU Schiebehülse, SDR 11 LX 63 x 5,8**

REHAU Schiebehülse, SDR 11 LX  
63 x 5,8  
zur Herstellung der dauerhaft dichten  
Verbindungstechnik Schiebehülse.  
In Verbindung mit den RAUPEX-,  
INSULPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 11  
mit den entsprechenden  
Schiebehülse fittings.  
Werkstoff:  
CuZn39Pb3  
h:53,0000 mm  
z.B. Schiebehülse SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11387031001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X204 + REHAU Schiebehülse SDR 11 LX 32 x 2,9**

REHAU Schiebehülse SDR 11 LX  
32 x 2,9  
zur Herstellung der dauerhaft dichten  
Verbindungstechnik Schiebehülse.  
In Verbindung mit den RAUPEX-,  
INSULPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 11  
mit den entsprechenden  
Schiebehülse fittings.  
Werkstoff:  
CuZn39Pb3  
h:35,0000 mm  
z.B. Schiebehülse SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11394921001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X205 + REHAU Schiebehülse SDR 11 LX 20 x 1,9/2,0**

REHAU Schiebehülse SDR 11 LX  
20 x 1,9/2,0  
zur Herstellung der dauerhaft dichten  
Verbindungstechnik Schiebehülse.  
In Verbindung mit den RAUPEX-,  
INSULPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 11  
mit den entsprechenden  
Schiebehülse fittings.  
Werkstoff:  
CuZn39Pb3  
h:20,0000 mm  
z.B. Schiebehülse SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11395621001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X206 + REHAU Schiebehülse SDR 11 LX 25 x 2,3**

REHAU Schiebehülse SDR 11 LX  
25 x 2,3  
zur Herstellung der dauerhaft dichten  
Verbindungstechnik Schiebehülse.  
In Verbindung mit den RAUPEX-,  
INSULPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 11  
mit den entsprechenden  
Schiebehülse fittings.  
Werkstoff:  
CuZn39Pb3  
h:27,0000 mm  
z.B. Schiebehülse SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11395721001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X207 + REHAU Schiebehülse, SDR 11 RX 140 x 12,7**

REHAU Schiebehülse, SDR 11 RX  
140 x 12,7  
zur Herstellung der dauerhaft dichten  
Verbindungstechnik Schiebehülse,  
in Verbindung mit den RAUPEX-,  
INSULPEX-, RAUVITHERM und  
RAUTHERM-Rohren SDR 11 mit den  
entsprechenden Schiebehülse fittings.  
Werkstoff: Rotguss (Rg)  
z.B. Schiebehülse SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12062561002  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X208 + REHAU Schiebehülse, SDR 11 RX 160 x 14,6**

REHAU Schiebehülse, SDR 11 RX  
160 x 14,6  
zur Herstellung der dauerhaft dichten  
Verbindungstechnik Schiebehülse,  
in Verbindung mit den RAUPEX-,  
INSULPEX-, RAUVITHERM und  
RAUTHERM-Rohren SDR 11 mit den  
entsprechenden Schiebehülse fittings.  
Werkstoff: Rotguss (Rg)  
z.B. Schiebehülse SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12343241002  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X209 + REHAU Schiebehülse, SDR 11 RX 125 x 11,4**

REHAU Schiebehülse, SDR 11 RX  
125 x 11,4  
zur Herstellung der dauerhaft dichten  
Verbindungstechnik Schiebehülse,  
in Verbindung mit den RAUPEX-,  
INSULPEX-, RAUVITHERM und  
RAUTHERM-Rohren SDR 11 mit den  
entsprechenden Schiebehülse fittings.  
Werkstoff: Rotguss (Rg)  
z.B. Schiebehülse SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12352291002  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X210 + REHAU Schiebehülse, SDR 11 RX 75 x 6,8**

REHAU Schiebehülse, SDR 11 RX  
75 x 6,8  
zur Herstellung der dauerhaft dichten  
Verbindungstechnik Schiebehülse,  
in Verbindung mit den RAUPEX-,  
INSULPEX-, RAUVITHERM und  
RAUTHERM-Rohren SDR 11 mit den  
entsprechenden Schiebehülse fittings.  
Werkstoff: Rotguss (Rg)  
z.B. Schiebehülse SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12676711002  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X211 + REHAU Schiebehülse, SDR 11 RX 90 x 8,2**

REHAU Schiebehülse, SDR 11 RX  
90 x 8,2  
zur Herstellung der dauerhaft dichten  
Verbindungstechnik Schiebehülse,

in Verbindung mit den RAUPEX-,  
INSULPEX-, RAUVITHERM und  
RAUTHERM-Rohren SDR 11 mit den  
entsprechenden Schiebehülsenfittings.  
Werkstoff: Rotguss (Rg)  
z.B. Schiebehülse SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12676811002  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X212 + REHAU Schiebehülse, SDR 11 RX 110 x 10,0**

REHAU Schiebehülse, SDR 11 RX  
110 x 10,0  
zur Herstellung der dauerhaft dichten  
Verbindungstechnik Schiebehülse,  
in Verbindung mit den RAUPEX-,  
INSULPEX-, RAUVITHERM und  
RAUTHERM-Rohren SDR 11 mit den  
entsprechenden Schiebehülsenfittings.  
Werkstoff: Rotguss (Rg)  
z.B. Schiebehülse SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12676911002  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X213 + REHAU Schiebehülse SDR 7,4 32**

REHAU Schiebehülse SDR 7,4  
32  
zur Herstellung der dauerhaft dichten  
Verbindungstechnik Schiebehülse  
gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 534  
Werkstoff: thermisch entspanntes  
Standard-Messing CuZn 39 Pb3/F43 nach  
DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
Höhe:34,0000 mm  
z.B. Schiebehülse SDR 7,4 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11371661001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X214 + REHAU Schiebehülse SDR 7,4 40**

REHAU Schiebehülse SDR 7,4  
40  
zur Herstellung der dauerhaft dichten  
Verbindungstechnik Schiebehülse  
gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 534  
Werkstoff: thermisch entspanntes  
Standard-Messing CuZn 39 Pb3/F43 nach  
DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
Höhe:37,0000 mm



z.B. Schiebehülse SDR 7,4 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11372961001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X215 + REHAU Schiebehülse RAUTITAN MX/LX 50**

REHAU Schiebehülse RAUTITAN MX/LX  
50  
zur Herstellung der dauerhaft dichten  
Verbindungstechnik Schiebehülse  
gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 534  
Werkstoff: thermisch entspanntes  
Standard-Messing CuZn 39 Pb3/F43 nach  
DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
Höhe:44,0000 mm  
z.B. Schiebehülse SDR 7,4 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11397711002  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X216 + REHAU Schiebehülse RAUTITAN MX/LX 63**

REHAU Schiebehülse RAUTITAN MX/LX  
63  
zur Herstellung der dauerhaft dichten  
Verbindungstechnik Schiebehülse  
gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 534  
Werkstoff: thermisch entspanntes  
Standard-Messing CuZn 39 Pb3/F43 nach  
DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
Höhe:53,0000 mm  
z.B. Schiebehülse SDR 7,4 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11397811002  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X217 + REHAU Schiebehülse SDR 7,4 20**

REHAU Schiebehülse SDR 7,4  
20  
zur Herstellung der dauerhaft dichten  
Verbindungstechnik Schiebehülse  
gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 534  
Werkstoff: thermisch entspanntes  
Standard-Messing CuZn 39 Pb3/F43 nach  
DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
Höhe:25,0000 mm

z.B. Schiebehülse SDR 7,4 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12596151002  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X218 + REHAU Schiebehülse SDR 7,4 25**

REHAU Schiebehülse SDR 7,4  
25  
zur Herstellung der dauerhaft dichten  
Verbindungstechnik Schiebehülse  
gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 534  
Werkstoff: thermisch entspanntes  
Standard-Messing CuZn 39 Pb3/F43 nach  
DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
Höhe: 29,0000 mm  
z.B. Schiebehülse SDR 7,4 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12596251402  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X219 + REHAU Kupplung SDR 11 LX 20 - 20**

REHAU Kupplung SDR 11 LX  
20 - 20  
REHAU Schiebehülsefitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. Kupplung SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11690081001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X220 + REHAU Kupplung SDR 11 LX 25 - 25**

REHAU Kupplung SDR 11 LX  
25 - 25  
REHAU Schiebehülsefitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank

z.B. Kupplung SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11690101001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X221 + REHAU Kupplung SDR 11 LX 32 - 32**

REHAU Kupplung SDR 11 LX  
32 - 32  
REHAU Schiebehülsefitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülse SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. Kupplung SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11690131001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X222 + REHAU Kupplung SDR 11 LX 40 - 40**

REHAU Kupplung SDR 11 LX  
40 - 40  
REHAU Schiebehülsefitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülse SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. Kupplung SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11690151001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X223 + REHAU Kupplung, SDR 11 LX 63 - 63**

REHAU Kupplung, SDR 11 LX  
63 - 63  
REHAU Schiebehülsefitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülse SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank

z.B. Kupplung SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11691421001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X224 + REHAU Kupplung, SDR 11 LX 50 - 50**

REHAU Kupplung, SDR 11 LX  
50 - 50  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. Kupplung SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11691441001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X225 + REHAU Kupplung, SDR 11 RX 140 - 140**

REHAU Kupplung, SDR 11 RX  
140 - 140  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11.  
Werkstoff: Rotguss  
z.B. Kupplung SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12062571001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X226 + REHAU Kupplung, SDR 11 RX 160 - 160**

REHAU Kupplung, SDR 11 RX  
160 - 160  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11.  
Werkstoff: Rotguss  
a:143,0000 mm  
z:43,0000 mm  
z.B. Kupplung SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12343341001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X227 + REHAU Kupplung, SDR 11 RX 125 - 125**

REHAU Kupplung, SDR 11 RX  
125 - 125  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11.  
Werkstoff: Rotguss  
a:133,0000 mm  
z:33,0000 mm  
z.B. Kupplung SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12352191001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X228 + REHAU Kupplung, SDR 11 RX 75 - 75**

REHAU Kupplung, SDR 11 RX  
75 - 75  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11.  
Werkstoff: Rotguss  
a:131,5000 mm  
z:31,5000 mm  
z.B. Kupplung SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12676111001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X229 + REHAU Kupplung, SDR 11 RX 90 - 90**

REHAU Kupplung, SDR 11 RX  
90 - 90  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11.  
Werkstoff: Rotguss  
a:131,5000 mm  
z:31,5000 mm  
z.B. Kupplung SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12676211001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X230 + REHAU Kupplung, SDR 11 RX 110 - 110**

REHAU Kupplung, SDR 11 RX  
110 - 110  
REHAU Schiebehülsefitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülse SDR 11.  
Werkstoff: Rotguss  
a:131,5000 mm  
z:31,5000 mm  
z.B. Kupplung SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12676311001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X231 + REHAU Kupplung SDR 7,4 LX 50 - 50**

REHAU Kupplung SDR 7,4 LX  
50 - 50  
REHAU Schiebehülsefitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4  
und REHAU-Schiebehülse SDR 7,4  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. Kupplung SDR 7,4 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11680201001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X232 + REHAU Kupplung SDR 7,4 LX 63 - 63**

REHAU Kupplung SDR 7,4 LX  
63 - 63  
REHAU Schiebehülsefitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4  
und REHAU-Schiebehülse SDR 7,4  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. Kupplung SDR 7,4 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11680221001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X233 + REHAU Kupplung RAUTITAN LX +G 20 - 20**

REHAU Kupplung RAUTITAN LX +G  
20 - 20  
REHAU Schiebehülsefitting mit

angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4  
und REHAU-Schiebehülsen SDR 7,4  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. Kupplung SDR 7,4 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 13129701001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X234 + REHAU Kupplung RAUTITAN LX +G 25 - 25**

REHAU Kupplung RAUTITAN LX +G  
25 - 25  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4  
und REHAU-Schiebehülsen SDR 7,4  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. Kupplung SDR 7,4 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 13129711001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X235 + REHAU Kupplung RAUTITAN LX +G 40 - 40**

REHAU Kupplung RAUTITAN LX +G  
40 - 40  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4  
und REHAU-Schiebehülsen SDR 7,4  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. Kupplung SDR 7,4 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 13129721001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X236 + REHAU Kupplung RAUTITAN LX +G 32 - 32**

REHAU Kupplung RAUTITAN LX +G  
32 - 32  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4  
und REHAU-Schiebehülsen SDR 7,4  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank

z.B. Kupplung SDR 7,4 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 13129731001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X237 + REHAU Kupplung SDR 11 LX 25 - 20**

REHAU Kupplung SDR 11 LX  
25 - 20  
REHAU Schiebehülsefitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. Kupplung SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11690121001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X238 + REHAU Kupplung SDR 11 LX 32 - 25**

REHAU Kupplung SDR 11 LX  
32 - 25  
REHAU Schiebehülsefitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. Kupplung SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11690141001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X239 + REHAU Kupplung SDR 11 LX 40 - 20**

REHAU Kupplung SDR 11 LX  
40 - 20  
REHAU Schiebehülsefitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank



z.B. Kupplung SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11690161001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X240 + REHAU Kupplung SDR 11 LX 40 - 32**

REHAU Kupplung SDR 11 LX  
40 - 32  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. Kupplung SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11690171001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X241 + REHAU Kupplung, SDR 11 LX 50 - 40**

REHAU Kupplung, SDR 11 LX  
50 - 40  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. Kupplung SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11691471001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X242 + REHAU Kupplung, SDR 11 LX 63 - 50**

REHAU Kupplung, SDR 11 LX  
63 - 50  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank

z.B. Kupplung SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11691481001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X243 + REHAU Kupplung, SDR 11 LX 50 - 32**

REHAU Kupplung, SDR 11 LX  
50 - 32  
REHAU Schiebehülsefitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. Kupplung SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11691701001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X244 + REHAU Kupplung reduziert, SDR 11 RX 75 - 63**

REHAU Kupplung reduziert, SDR 11 RX  
75 - 63  
REHAU Schiebehülsefitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11.  
Werkstoff: Rotguss  
a:132,0000 mm  
z:32,0000 mm  
z.B. Kupplung SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12676411001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X245 + REHAU Kupplung reduziert, SDR 11 RX 90 - 75**

REHAU Kupplung reduziert, SDR 11 RX  
90 - 75  
REHAU Schiebehülsefitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11.  
Werkstoff: Rotguss  
a:137,0000 mm  
z:36,0000 mm

z.B. Kupplung SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12676511001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X246 + REHAU Kupplung reduziert, SDR 11 RX 110 - 90**

REHAU Kupplung reduziert, SDR 11 RX  
110 - 90  
REHAU Schiebehülsefitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülse SDR 11.  
Werkstoff: Rotguss  
a:137,0000 mm  
z:36,0000 mm  
z.B. Kupplung SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12676611001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X247 + REHAU Kupplung SDR 7,4 LX 50 - 32**

REHAU Kupplung SDR 7,4 LX  
50 - 32  
REHAU Schiebehülsefitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4  
und REHAU-Schiebehülse SDR 7,4  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. Kupplung SDR 7,4 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11680181001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X248 + REHAU Kupplung SDR 7,4 LX 50 - 40**

REHAU Kupplung SDR 7,4 LX  
50 - 40  
REHAU Schiebehülsefitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4  
und REHAU-Schiebehülse SDR 7,4  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. Kupplung SDR 7,4 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11680191001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X249 + REHAU Kupplung SDR 7,4 LX 63 - 50**

REHAU Kupplung SDR 7,4 LX  
63 - 50  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4  
und REHAU-Schiebehülsen SDR 7,4  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. Kupplung SDR 7,4 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11680211001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X250 + REHAU Kupplung RAUTITAN LX +G 25 - 20**

REHAU Kupplung RAUTITAN LX +G  
25 - 20  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4  
und REHAU-Schiebehülsen SDR 7,4  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. Kupplung SDR 7,4 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 13129771001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X251 + REHAU Kupplung RAUTITAN LX +G 32 - 25**

REHAU Kupplung RAUTITAN LX +G  
32 - 25  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4  
und REHAU-Schiebehülsen SDR 7,4  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. Kupplung SDR 7,4 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 13129781001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X252 + REHAU Kupplung RAUTITAN LX +G 40 - 32**

REHAU Kupplung RAUTITAN LX +G  
40 - 32  
REHAU Schiebehülsefitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4  
und REHAU-Schiebehülse SDR 7,4  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. Kupplung SDR 7,4 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 13129801001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X253 + REHAU Kupplung RAUTITAN LX +G 40 - 25**

REHAU Kupplung RAUTITAN LX +G  
40 - 25  
REHAU Schiebehülsefitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4  
und REHAU-Schiebehülse SDR 7,4  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. Kupplung SDR 7,4 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 13129811001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X254 + REHAU Kupplung RAUTITAN RX SDR 7,4 25-25**

REHAU Kupplung RAUTITAN RX SDR 7,4  
25-25  
universell einsetzbar für Trinkwasser-  
und Heizungsinstallationen mit  
den REHAU-Universalrohren RAUTITAN  
stabil und RAUTITAN flex.  
Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN  
SPEC 2701  
z.B. Kupplung SDR 7,4 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 13777141001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X256 + REHAU Kupplung RAUTITAN RX SDR 7,4 25-20**

REHAU Kupplung RAUTITAN RX SDR 7,4  
25-20  
universell einsetzbar für Trinkwasser-  
und Heizungsinstallationen mit  
den REHAU-Universalrohren RAUTITAN

stabil und RAUTITAN flex.  
Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN  
SPEC 2701  
z.B. Kupplung SDR 7,4 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 13777201001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X258 + REHAU Übergang SDR 11 LX 20 - R 1/2**

REHAU Übergang SDR 11 LX  
20 - R 1/2  
REHAU Schiebehülsefitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. Übergang SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11690971001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X259 + REHAU Übergang SDR 11 LX 20 - R 3/4**

REHAU Übergang SDR 11 LX  
20 - R 3/4  
REHAU Schiebehülsefitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. Übergang SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11690981001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X260 + REHAU Übergang SDR 11 LX 25 - R 1**

REHAU Übergang SDR 11 LX  
25 - R 1  
REHAU Schiebehülsefitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank

z.B. Übergang SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11691041001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X261 + REHAU Übergang SDR 11 LX 25 - R 3/4**

REHAU Übergang SDR 11 LX  
25 - R 3/4  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. Übergang SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11691051001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X262 + REHAU Übergang SDR 11 LX 32 - R 1**

REHAU Übergang SDR 11 LX  
32 - R 1  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. Übergang SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11691091001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X263 + REHAU Übergang SDR 11 LX 40 - R 1 1/4**

REHAU Übergang SDR 11 LX  
40 - R 1 1/4  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank

z.B. Übergang SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11691111001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X264 + REHAU Übergang mit AG, SDR 11 LX 63 - R 2**

REHAU Übergang mit AG, SDR 11 LX  
63 - R 2  
REHAU Schiebehülsefitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. Übergang SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11691411001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X265 + REHAU Übergang mit AG, SDR 11 LX 50 - R 1 1/2**

REHAU Übergang mit AG, SDR 11 LX  
50 - R 1 1/2  
REHAU Schiebehülsefitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. Übergang SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11691431001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X266 + REHAU Übergang mit AG, SDR 11 LX 50 - R 1 1/4**

REHAU Übergang mit AG, SDR 11 LX  
50 - R 1 1/4  
REHAU Schiebehülsefitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank



z.B. Übergang SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11691491001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X267 + REHAU Übergang mit AG, SDR 11 RX 125 - R 5**

REHAU Übergang mit AG, SDR 11 RX  
125 - R 5  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11.  
Werkstoff: Rotguss  
a:116,0000 mm  
z:66,0000 mm  
z.B. Übergang SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12352391001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X268 + REHAU Übergang mit AG, SDR 11 RX 75 - R 2 1/2**

REHAU Übergang mit AG, SDR 11 RX  
75 - R 2 1/2  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11.  
Werkstoff: Rotguss  
a:109,5000 mm  
z:60,0000 mm  
z.B. Übergang SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12675811001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X269 + REHAU Übergang mit AG, SDR 11 RX 90 - R 3**

REHAU Übergang mit AG, SDR 11 RX  
90 - R 3  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11.  
Werkstoff: Rotguss  
a:110,5000 mm  
z:60,0000 mm

z.B. Übergang SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12675911001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X270 + REHAU Übergang mit AG, SDR 11 RX 110 - R 4**

REHAU Übergang mit AG, SDR 11 RX  
110 - R 4  
REHAU Schiebehülsefitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11.  
Werkstoff: Rotguss  
a:118,5000 mm  
z:60,0000 mm  
z.B. Übergang SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12676011001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X271 + REHAU Übergang SDR 11 LX 20 - Rp 1/2**

REHAU Übergang SDR 11 LX  
20 - Rp 1/2  
REHAU Schiebehülsefitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. Übergang SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11690991001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X272 + REHAU Übergang SDR 11 LX 20 - Rp 3/4**

REHAU Übergang SDR 11 LX  
20 - Rp 3/4  
REHAU Schiebehülsefitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank

z.B. Übergang SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11691001001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X273 + REHAU Übergang SDR 11 LX 25 - Rp 1**

REHAU Übergang SDR 11 LX  
25 - Rp 1  
REHAU Schiebehülsefitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. Übergang SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11691061001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X274 + REHAU Übergang SDR 11 LX 25 - Rp 3/4**

REHAU Übergang SDR 11 LX  
25 - Rp 3/4  
REHAU Schiebehülsefitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. Übergang SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11691071001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X275 + REHAU Übergang SDR 11 LX 32 - Rp 1**

REHAU Übergang SDR 11 LX  
32 - Rp 1  
REHAU Schiebehülsefitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank

z.B. Übergang SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11691101001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X276 + REHAU Winkelübergang mit AG, SDR 11 LX 32 - R 1**

REHAU Winkelübergang mit AG, SDR 11 LX  
32 - R 1  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. Winkelübergang SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11690261001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X277 + REHAU Winkelübergang SDR 11 LX 20 - R 1/2**

REHAU Winkelübergang SDR 11 LX  
20 - R 1/2  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. Winkelübergang SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11691381001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X278 + REHAU Winkelübergang SDR 11 LX 20 - R 3/4**

REHAU Winkelübergang SDR 11 LX  
20 - R 3/4  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank

z.B. Winkelübergang SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11691391001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X279 + REHAU Winkelübergang SDR 11 LX 25 - R 3/4**

REHAU Winkelübergang SDR 11 LX  
25 - R 3/4  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. Winkelübergang SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11691401001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X280 + REHAU Übergang mit Schweißende, SDR 11 140 x 12,7 - 139,7 x**

REHAU Übergang mit Schweißende, SDR 11  
140 x 12,7 - 139,7 x 3,6  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11.  
Zum Verschweißen mit einem  
entsprechenden Stahlrohr  
Werkstoff: Stahl 1.0038 (St 37)  
Achtung:  
Zuerst Fitting an Rohr schweißen und  
abkühlen lassen, dann  
Schiebehülsenverbindung herstellen.  
z.B. Übergang mit Schweißende SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12062531001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X281 + REHAU Übergang mit Schweißende, SDR 11 160 x 14,6 - 168,3 x**

REHAU Übergang mit Schweißende, SDR 11  
160 x 14,6 - 168,3 x 4,1  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11.  
Zum Verschweißen mit einem  
entsprechenden Stahlrohr  
Werkstoff: Stahl 1.0038 (St 37)

Achtung:  
Zuerst Fitting an Rohr schweißen und  
abkühlen lassen, dann  
Schiebehülsenverbindung herstellen.  
z:62,0000 mm  
z.B. Übergang mit Schweißende SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12316261001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X282 + REHAU Übergang mit Schweißende, SDR 11 125 x 11,4 - 139,6 x**

REHAU Übergang mit Schweißende, SDR 11  
125 x 11,4 - 139,6 x 3,6  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11.  
Zum Verschweißen mit einem  
entsprechenden Stahlrohr  
Werkstoff: Stahl 1.0038 (St 37)  
Achtung:  
Zuerst Fitting an Rohr schweißen und  
abkühlen lassen, dann  
Schiebehülsenverbindung herstellen.  
z:58,0000 mm  
z.B. Übergang mit Schweißende SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12352091001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X283 + REHAU Übergang mit Schweißende, SDR 11 25 x 2,3 - 26 x 2,9**

REHAU Übergang mit Schweißende, SDR 11  
25 x 2,3 - 26 x 2,9  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11.  
Zum Verschweißen mit einem  
entsprechenden Stahlrohr  
Werkstoff: Stahl 1.0038 (St 37)  
Achtung:  
Zuerst Fitting an Rohr schweißen und  
abkühlen lassen, dann  
Schiebehülsenverbindung herstellen.  
z:44,0000 mm  
z.B. Übergang mit Schweißende SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12671611001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X284 + REHAU Übergang mit Schweißende, SDR 11 32 x 2,9 - 33,7 x 2,**

REHAU Übergang mit Schweißende, SDR 11  
32 x 2,9 - 33,7 x 2,6  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11.  
Zum Verschweißen mit einem  
entsprechenden Stahlrohr  
Werkstoff: Stahl 1.0038 (St 37)  
Achtung:  
Zuerst Fitting an Rohr schweißen und  
abkühlen lassen, dann  
Schiebehülsenverbindung herstellen.  
z:49,0000 mm  
z.B. Übergang mit Schweißende SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12671811001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X285 + REHAU Übergang mit Schweißende, SDR 11 40 x 3,7 - 42,4 x 2,**

REHAU Übergang mit Schweißende, SDR 11  
40 x 3,7 - 42,4 x 2,6  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11.  
Zum Verschweißen mit einem  
entsprechenden Stahlrohr  
Werkstoff: Stahl 1.0038 (St 37)  
Achtung:  
Zuerst Fitting an Rohr schweißen und  
abkühlen lassen, dann  
Schiebehülsenverbindung herstellen.  
z:54,0000 mm  
z.B. Übergang mit Schweißende SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12672011001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X286 + REHAU Übergang mit Schweißende, SDR 11 50 x 4,6 - 48,3 x 2,**

REHAU Übergang mit Schweißende, SDR 11  
50 x 4,6 - 48,3 x 2,6  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11.  
Zum Verschweißen mit einem  
entsprechenden Stahlrohr  
Werkstoff: Stahl 1.0038 (St 37)  
Achtung:

Zuerst Fitting an Rohr schweißen und  
abkühlen lassen, dann  
Schiebehülsenverbindung herstellen.  
z:69,0000 mm  
z.B. Übergang mit Schweißende SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12672211001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X287 + REHAU Übergang mit Schweißende, SDR 11 63 x 5,8 - 60,3 x 2,**

REHAU Übergang mit Schweißende, SDR 11  
63 x 5,8 - 60,3 x 2,9  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11.  
Zum Verschweißen mit einem  
entsprechenden Stahlrohr  
Werkstoff: Stahl 1.0038 (St 37)  
Achtung:  
Zuerst Fitting an Rohr schweißen und  
abkühlen lassen, dann  
Schiebehülsenverbindung herstellen.  
z:62,5000 mm  
z.B. Übergang mit Schweißende SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12672411001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X288 + REHAU Übergang mit Schweißende, SDR 11 75 x 6,8 - 76,1 x 2,**

REHAU Übergang mit Schweißende, SDR 11  
75 x 6,8 - 76,1 x 2,9  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11.  
Zum Verschweißen mit einem  
entsprechenden Stahlrohr  
Werkstoff: Stahl 1.0038 (St 37)  
Achtung:  
Zuerst Fitting an Rohr schweißen und  
abkühlen lassen, dann  
Schiebehülsenverbindung herstellen.  
z:74,0000 mm  
z.B. Übergang mit Schweißende SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12672611001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**39X289 + REHAU Übergang mit Schweißende, SDR 11 90 x 8,2 - 88,9 x 3,**

REHAU Übergang mit Schweißende, SDR 11  
90 x 8,2 - 88,9 x 3,2  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11.  
Zum Verschweißen mit einem  
entsprechenden Stahlrohr  
Werkstoff: Stahl 1.0038 (St 37)  
Achtung:  
Zuerst Fitting an Rohr schweißen und  
abkühlen lassen, dann  
Schiebehülsenverbindung herstellen.  
z:84,0000 mm  
z.B. Übergang mit Schweißende SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12672811001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X290 + REHAU Übergang mit Schweißende, SDR 11 110 x 10 - 114,3 x 3**

REHAU Übergang mit Schweißende, SDR 11  
110 x 10 - 114,3 x 3,6  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11.  
Zum Verschweißen mit einem  
entsprechenden Stahlrohr  
Werkstoff: Stahl 1.0038 (St 37)  
Achtung:  
Zuerst Fitting an Rohr schweißen und  
abkühlen lassen, dann  
Schiebehülsenverbindung herstellen.  
z:94,0000 mm  
z.B. Übergang mit Schweißende SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12673011001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X291 + REHAU Übergang mit Schweißende, SDR 7,4 32 x 4,4 - 33,7 x 2**

REHAU Übergang mit Schweißende, SDR 7,4  
32 x 4,4 - 33,7 x 2,6  
Übergang mit Schweißende SDR 7,4  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX- und RAUVITHERM-  
Rohren SDR 7,4 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 7,4.  
Zum Verschweißen mit einem  
entsprechenden Stahlrohr  
Werkstoff: Stahl 1.0038 (St 37)

Achtung:  
Zuerst Fitting an Rohr schweißen und  
abkühlen lassen, dann  
Schiebehülsenverbindung herstellen.  
z.B. Übergang mit Schweißende SDR 7,4 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12677011001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X292 + REHAU Übergang mit Schweißende, SDR 7,4 40 x 5,5 - 42,4 x 2**

REHAU Übergang mit Schweißende, SDR 7,4  
40 x 5,5 - 42,4 x 2,6  
Übergang mit Schweißende SDR 7,4  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX- und RAUVITHERM-  
Rohren SDR 7,4 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 7,4.  
Zum Verschweißen mit einem  
entsprechenden Stahlrohr  
Werkstoff: Stahl 1.0038 (St 37)  
Achtung:  
Zuerst Fitting an Rohr schweißen und  
abkühlen lassen, dann  
Schiebehülsenverbindung herstellen.  
z.B. Übergang mit Schweißende SDR 7,4 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12677111001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X293 + REHAU Übergang mit Schweißende, SDR 7,4 25 x 3,5 - 26 x 2,9**

REHAU Übergang mit Schweißende, SDR 7,4  
25 x 3,5 - 26 x 2,9  
Übergang mit Schweißende SDR 7,4  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX- und RAUVITHERM-  
Rohren SDR 7,4 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 7,4.  
Zum Verschweißen mit einem  
entsprechenden Stahlrohr  
Werkstoff: Stahl 1.0038 (St 37)  
Achtung:  
Zuerst Fitting an Rohr schweißen und  
abkühlen lassen, dann  
Schiebehülsenverbindung herstellen.  
z.B. Übergang mit Schweißende SDR 7,4 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12893491001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X294 + REHAU Übergang mit Schweißende, SDR 7,4 50 x 6,9 - 48,3 x 2**

REHAU Übergang mit Schweißende, SDR 7,4  
50 x 6,9 - 48,3 x 2,6  
Übergang mit Schweißende SDR 7,4  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX- und RAUVITHERM-  
Rohren SDR 7,4 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 7,4.  
Zum Verschweißen mit einem  
entsprechenden Stahlrohr  
Werkstoff: Stahl 1.0038 (St 37)  
Achtung:  
Zuerst Fitting an Rohr schweißen und  
abkühlen lassen, dann  
Schiebehülsenverbindung herstellen.  
z.B. Übergang mit Schweißende SDR 7,4 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 13158271001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X295 + REHAU Übergang mit Schweißende, SDR 7,4 63 x 8,6 - 60,3 x 2**

REHAU Übergang mit Schweißende, SDR 7,4  
63 x 8,6 - 60,3 x 2,9  
Übergang mit Schweißende SDR 7,4  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX- und RAUVITHERM-  
Rohren SDR 7,4 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 7,4.  
Zum Verschweißen mit einem  
entsprechenden Stahlrohr  
Werkstoff: Stahl 1.0038 (St 37)  
Achtung:  
Zuerst Fitting an Rohr schweißen und  
abkühlen lassen, dann  
Schiebehülsenverbindung herstellen.  
z.B. Übergang mit Schweißende SDR 7,4 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 13158281001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X2A1 + REHAU Winkel SDR 11 LX 25 - 25, 45 Grad**

REHAU Winkel SDR 11 LX  
25 - 25, 45 Grad  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank

z.B. Winkel SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11691251001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X2A2 + REHAU Winkel SDR 11 LX 32 - 32, 45 Grad**

REHAU Winkel SDR 11 LX  
32 - 32, 45 Grad  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. Winkel SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11691271001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X2A3 + REHAU Winkel SDR 11 LX 40 - 40, 45 Grad**

REHAU Winkel SDR 11 LX  
40 - 40, 45 Grad  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. Winkel SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11691291001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X2A4 + REHAU Winkel SDR 11 LX 50 - 50, 45 Grad**

REHAU Winkel SDR 11 LX  
50 - 50, 45 Grad  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank

z.B. Winkel SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11691311001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X2A5 + REHAU Winkel, SDR 11 LX 63 - 63, 45 Grad**

REHAU Winkel, SDR 11 LX  
63 - 63, 45 Grad  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. Winkel SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11691501001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X2A6 + REHAU Winkel, SDR 11 RX 75 - 75, 45 Grad**

REHAU Winkel, SDR 11 RX  
75 - 75, 45 Grad  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11.  
Werkstoff: Rotguss  
a:85,0000 mm  
z:35,0000 mm  
z.B. Winkel SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12378361001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X2A7 + REHAU Winkel SDR 11 LX 20 - 20, 90 Grad**

REHAU Winkel SDR 11 LX  
20 - 20, 90 Grad  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank

z.B. Winkel SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11691241001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X2A8 + REHAU Winkel SDR 11 LX 25 - 25, 90 Grad**

REHAU Winkel SDR 11 LX  
25 - 25, 90 Grad  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. Winkel SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11691261001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X2A9 + REHAU Winkel SDR 11 LX 32 - 32, 90 Grad**

REHAU Winkel SDR 11 LX  
32 - 32, 90 Grad  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. Winkel SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11691281001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X2B1 + REHAU Winkel SDR 11 LX 40 - 40, 90 Grad**

REHAU Winkel SDR 11 LX  
40 - 40, 90 Grad  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank

z.B. Winkel SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11691301001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X2B2 + REHAU Winkel, SDR 11 LX 50 - 50, 90 Grad**

REHAU Winkel, SDR 11 LX  
50 - 50, 90 Grad  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. Winkel SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11691451001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X2B3 + REHAU Winkel, SDR 11 LX 63 - 63, 90 Grad**

REHAU Winkel, SDR 11 LX  
63 - 63, 90 Grad  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. Winkel SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11691461001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X2B4 + REHAU Winkel, SDR 11 RX 75 - 75, 90 Grad**

REHAU Winkel, SDR 11 RX  
75 - 75, 90 Grad  
REHAU Schiebehülsenfitting mit an-  
geformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM  
und INSULPEX-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11.  
Werkstoff: Rotguss  
a:116,5000 mm  
z:66,5000 mm

z.B. Winkel SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12677511001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X2B5 + REHAU Winkel, SDR 11 RX 90 - 90, 90 Grad**

REHAU Winkel, SDR 11 RX  
90 - 90, 90 Grad  
REHAU Schiebehülsenfitting mit an-  
geformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM  
und INSULPEX-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11.  
Werkstoff: Rotguss  
a:125,5000 mm  
z:75,5000 mm  
z.B. Winkel SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12677611001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X2B6 + REHAU Winkel, SDR 11 RX 110 x 110, 90 Grad**

REHAU Winkel, SDR 11 RX  
110 x 110, 90 Grad  
REHAU Schiebehülsenfitting mit an-  
geformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM  
und INSULPEX-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11.  
Werkstoff: Rotguss  
a:136,5000 mm  
z:86,5000 mm  
z.B. Winkel SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12677711001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X2C1 + REHAU Kugelhahn, SDR 11 20 - 20**

REHAU Kugelhahn, SDR 11  
20 - 20  
REHAU Kugelhahn mit Handhebel, mit  
beidseitig angeformten Stützkörpern zur  
Verbindung mit RAUPEX-, INSULPEX und  
RAUTHERM-Rohren SDR 11 und REHAU  
Schiebehülsen SDR 11.  
Werkstoffe:  
Körper:  
Messing nach DIN EN 12164 bis 12168  
Dichtungen:  
PTFE  
Kugel:



Messing verchromt  
Handhebel:  
Stahl verzinkt, kunststoffbeschichtet  
z.B. Kugelhahn SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11601421001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X2C2 + REHAU Kugelhahn, SDR 11 25 - 25**

REHAU Kugelhahn, SDR 11  
25 - 25  
REHAU Kugelhahn mit Handhebel, mit  
beidseitig angeformten Stützkörpern zur  
Verbindung mit RAUPEX-, INSULPEX und  
RAUTHERM-Rohren SDR 11 und REHAU  
Schiebehülsen SDR 11.  
Werkstoffe:  
Körper:  
Messing nach DIN EN 12164 bis 12168  
Dichtungen:  
PTFE  
Kugel:  
Messing verchromt  
Handhebel:  
Stahl verzinkt, kunststoffbeschichtet  
z.B. Kugelhahn SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11601621001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X2C3 + REHAU Kugelhahn, SDR 11 32 - 32**

REHAU Kugelhahn, SDR 11  
32 - 32  
REHAU Kugelhahn mit Handhebel, mit  
beidseitig angeformten Stützkörpern zur  
Verbindung mit RAUPEX-, INSULPEX und  
RAUTHERM-Rohren SDR 11 und REHAU  
Schiebehülsen SDR 11.  
Werkstoffe:  
Körper:  
Messing nach DIN EN 12164 bis 12168  
Dichtungen:  
PTFE  
Kugel:  
Messing verchromt  
Handhebel:  
Stahl verzinkt, kunststoffbeschichtet  
z.B. Kugelhahn SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11601821001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X2C4 + REHAU Kugelhahn, SDR 11 40 - 40**

REHAU Kugelhahn, SDR 11  
40 - 40

REHAU Kugelhahn mit Handhebel, mit  
beidseitig angeformten Stützkörpern zur  
Verbindung mit RAUPEX-, INSULPEX und  
RAUTHERM-Rohren SDR 11 und REHAU  
Schiebehülsen SDR 11.

Werkstoffe:

Körper:

Messing nach DIN EN 12164 bis 12168

Dichtungen:

PTFE

Kugel:

Messing verchromt

Handhebel:

Stahl verzinkt, kunststoffbeschichtet

z.B. Kugelhahn SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.

REHAU Material-Nr.: 11602021001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X2C5 + REHAU Kugelhahn, SDR 11 50 - 50**

REHAU Kugelhahn, SDR 11  
50 - 50

REHAU Kugelhahn mit Handhebel, mit  
beidseitig angeformten Stützkörpern zur  
Verbindung mit RAUPEX-, INSULPEX und  
RAUTHERM-Rohren SDR 11 und REHAU  
Schiebehülsen SDR 11.

Werkstoffe:

Körper:

Messing nach DIN EN 12164 bis 12168

Dichtungen:

PTFE

Kugel:

Messing verchromt

Handhebel:

Stahl verzinkt, kunststoffbeschichtet

z.B. Kugelhahn SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.

REHAU Material-Nr.: 11602121001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X2C6 + REHAU Kugelhahn, SDR 11 63 - 63**

REHAU Kugelhahn, SDR 11  
63 - 63

REHAU Kugelhahn mit Handhebel, mit  
beidseitig angeformten Stützkörpern zur  
Verbindung mit RAUPEX-, INSULPEX und  
RAUTHERM-Rohren SDR 11 und REHAU  
Schiebehülsen SDR 11.

Werkstoffe:

Körper:  
Messing nach DIN EN 12164 bis 12168  
Dichtungen:  
PTFE  
Kugel:  
Messing verchromt  
Handhebel:  
Stahl verzinkt, kunststoffbeschichtet  
z.B. Kugelhahn SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11602221001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X2C7 + REHAU Kugelhahn mit AG, SDR 11 25 - R 1**

REHAU Kugelhahn mit AG, SDR 11  
25 - R 1  
REHAU Kugelhahn mit Handhebel, mit ein-  
seitig angeformten Stützkörper und  
auf der anderen Seite mit Aussengewinde  
zur Verbindung mit RAUPEX, INSULPEX-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 mit REHAU  
Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoffe:  
Körper:  
Messing nach DIN EN 12164 bis 12168  
Dichtungen:  
PTFE  
Kugel:  
Messing verchromt  
z.B. Kugelhahn SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11601721001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X2C8 + REHAU Kugelhahn mit AG, SDR 11 32 - R 1**

REHAU Kugelhahn mit AG, SDR 11  
32 - R 1  
REHAU Kugelhahn mit Handhebel, mit ein-  
seitig angeformten Stützkörper und  
auf der anderen Seite mit Aussengewinde  
zur Verbindung mit RAUPEX, INSULPEX-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 mit REHAU  
Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoffe:  
Körper:  
Messing nach DIN EN 12164 bis 12168  
Dichtungen:  
PTFE  
Kugel:  
Messing verchromt  
z.B. Kugelhahn SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11601921001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X2C9 + REHAU Kugelhahn mit AG, SDR 11 20 - R 3/4**

REHAU Kugelhahn mit AG, SDR 11  
20 - R 3/4  
REHAU Kugelhahn mit Handhebel, mit ein-  
seitig angeformten Stützkörper und  
auf der anderen Seite mit Aussengewinde  
zur Verbindung mit RAUPEX, INSULPEX-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 mit REHAU  
Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoffe:  
Körper:  
Messing nach DIN EN 12164 bis 12168  
Dichtungen:  
PTFE  
Kugel:  
Messing verchromt  
z.B. Kugelhahn SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12331531001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X3 + Schiebehülsenverbindungen, SDR 11 - Teil 2**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial  
beschrieben.

**Aufzahlungen/Zubehör:**

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu  
vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl  
von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen  
gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert  
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der  
Gleichwertigkeit ergänzen).*

**39X301 + REHAU T-Stück SDR 11 LX 20 - 20 - 20**

REHAU T-Stück SDR 11 LX  
20 - 20 - 20  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank

z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11690451001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X302 + REHAU T-Stück SDR 11 LX 25 - 25 - 25**

REHAU T-Stück SDR 11 LX  
25 - 25 - 25  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11690561001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X303 + REHAU T-Stück SDR 11 LX 32 - 32 - 32**

REHAU T-Stück SDR 11 LX  
32 - 32 - 32  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11690631001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X304 + REHAU T-Stück SDR 11 LX 40 - 40 - 40**

REHAU T-Stück SDR 11 LX  
40 - 40 - 40  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank

z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11690721001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X305 + REHAU T-Stück, SDR 11 LX 50 - 50 - 50**

REHAU T-Stück, SDR 11 LX  
50 - 50 - 50  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11691561001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X306 + REHAU T-Stück, SDR 11 LX 63 - 63 - 63**

REHAU T-Stück, SDR 11 LX  
63 - 63 - 63  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11691671001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X307 + REHAU T-Stück, SDR 11 RX 75 - 75 - 75**

REHAU T-Stück, SDR 11 RX  
75 - 75 - 75  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11.  
Werkstoff: Rotguss  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12219461001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X308 + REHAU T-Stück, SDR 11 RX 90 - 90 - 90**

REHAU T-Stück, SDR 11 RX  
90 - 90 - 90  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11.  
Werkstoff: Rotguss  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12219481001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X309 + REHAU T-Stück, SDR 11 RX 110 - 110 - 110**

REHAU T-Stück, SDR 11 RX  
110 - 110 - 110  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11.  
Werkstoff: Rotguss  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12219531001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X310 + REHAU T-Stück SDR 7,4 LX 50 - 50 - 50**

REHAU T-Stück SDR 7,4 LX  
50 - 50 - 50  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4  
und REHAU-Schiebehülsen SDR 7,4  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. T-Stück SDR 7,4 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11680751001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X311 + REHAU T-Stück SDR 7,4 LX 63 - 63 - 63**

REHAU T-Stück SDR 7,4 LX  
63 - 63 - 63  
REHAU Schiebehülsenfitting mit

angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4  
und REHAU-Schiebehülsen SDR 7,4  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. T-Stück SDR 7,4 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11680811001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X312 + REHAU T-Stück RAUTITAN LX +G 20 - 20 - 20**

REHAU T-Stück RAUTITAN LX +G  
20 - 20 - 20  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4  
und REHAU-Schiebehülsen SDR 7,4  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. T-Stück SDR 7,4 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 13129491001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X313 + REHAU T-Stück RAUTITAN LX +G 25 - 25 - 25**

REHAU T-Stück RAUTITAN LX +G  
25 - 25 - 25  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4  
und REHAU-Schiebehülsen SDR 7,4  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. T-Stück SDR 7,4 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 13129511001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X314 + REHAU T-Stück RAUTITAN LX +G 32 - 32 - 32**

REHAU T-Stück RAUTITAN LX +G  
32 - 32 - 32  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4  
und REHAU-Schiebehülsen SDR 7,4  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank



z.B. T-Stück SDR 7,4 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 13129521001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X315 + REHAU T-Stück RAUTITAN LX +G 40 - 40 - 40**

REHAU T-Stück RAUTITAN LX +G  
40 - 40 - 40  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4  
und REHAU-Schiebehülsen SDR 7,4  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. T-Stück SDR 7,4 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 13129531001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X316 + REHAU T-Stück SDR 11 LX 25 - 20 - 25**

REHAU T-Stück SDR 11 LX  
25 - 20 - 25  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11690531001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X317 + REHAU T-Stück SDR 11 LX 32 - 20 - 32**

REHAU T-Stück SDR 11 LX  
32 - 20 - 32  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank

z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11690591001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X318 + REHAU T-Stück SDR 11 LX 32 - 25 - 32**

REHAU T-Stück SDR 11 LX  
32 - 25 - 32  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11690611001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X319 + REHAU T-Stück SDR 11 LX 40 - 20 - 40**

REHAU T-Stück SDR 11 LX  
40 - 20 - 40  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11690681001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X320 + REHAU T-Stück SDR 11 LX 40 - 25 - 40**

REHAU T-Stück SDR 11 LX  
40 - 25 - 40  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank

z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11690691001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X321 + REHAU T-Stück SDR 11 LX 40 - 32 - 40**

REHAU T-Stück SDR 11 LX  
40 - 32 - 40  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11690711001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X322 + REHAU T-Stück SDR 11 LX 50 - 20 - 50**

REHAU T-Stück SDR 11 LX  
50 - 20 - 50  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11690771001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X323 + REHAU T-Stück, SDR 11 LX 50 - 25 - 50**

REHAU T-Stück, SDR 11 LX  
50 - 25 - 50  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank

z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11691521001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X324 + REHAU T-Stück, SDR 11 LX 50 - 32 - 50**

REHAU T-Stück, SDR 11 LX  
50 - 32 - 50  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11691541001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X325 + REHAU T-Stück, SDR 11 LX 50 - 40 - 50**

REHAU T-Stück, SDR 11 LX  
50 - 40 - 50  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11691551001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X326 + REHAU T-Stück, SDR 11 LX 63 - 25 - 63**

REHAU T-Stück, SDR 11 LX  
63 - 25 - 63  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank

z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.

REHAU Material-Nr.: 11691591001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X327 + REHAU T-Stück, SDR 11 LX 63 - 32 - 63**

REHAU T-Stück, SDR 11 LX

63 - 32 - 63

REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11

Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.

REHAU Material-Nr.: 11691611001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X328 + REHAU T-Stück, SDR 11 LX 63 - 40 - 63**

REHAU T-Stück, SDR 11 LX

63 - 40 - 63

REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11

Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.

REHAU Material-Nr.: 11691641001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X329 + REHAU T-Stück, SDR 11 LX 63 - 50 - 63**

REHAU T-Stück, SDR 11 LX

63 - 50 - 63

REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11

Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11691661001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X330 + REHAU T-Stück, SDR 11 RX 75 - 25 - 75**

REHAU T-Stück, SDR 11 RX  
75 - 25 - 75  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11.  
Werkstoff: Rotguss  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12219341001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X331 + REHAU T-Stück, SDR 11 RX 75 - 40 - 75**

REHAU T-Stück, SDR 11 RX  
75 - 40 - 75  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11.  
Werkstoff: Rotguss  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12219361001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X332 + REHAU T-Stück, SDR 11 RX 75 - 63 - 75**

REHAU T-Stück, SDR 11 RX  
75 - 63 - 75  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11.  
Werkstoff: Rotguss  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12219441001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X333 + REHAU T-Stück, SDR 11 RX 90 - 40 - 90**

REHAU T-Stück, SDR 11 RX  
90 - 40 - 90  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11.  
Werkstoff: Rotguss  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12219451001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X334 + REHAU T-Stück, SDR 11 RX 110 - 50 - 110**

REHAU T-Stück, SDR 11 RX  
110 - 50 - 110  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11.  
Werkstoff: Rotguss  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12219501001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X335 + REHAU T-Stück, SDR 11 RX 75 - 50 - 75**

REHAU T-Stück, SDR 11 RX  
75 - 50 - 75  
REHAU Schiebehülsenfitting mit an-  
geformten Stützkörpern in Verbindung  
mit  
RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM und  
INSULPEX-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11.  
Werkstoff: Rotguss  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12313261001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X336 + REHAU T-Stück, SDR 11 RX 90 - 32 - 90**

REHAU T-Stück, SDR 11 RX  
90 - 32 - 90  
REHAU Schiebehülsenfitting mit an-  
geformten Stützkörpern in Verbindung  
mit  
RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM und

INSULPEX-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11.  
Werkstoff: Rotguss  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12313361001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X337 + REHAU T-Stück, SDR 11 RX 90 - 63 - 90**

REHAU T-Stück, SDR 11 RX  
90 - 63 - 90  
REHAU Schiebehülsenfitting mit an-  
geformten Stützkörpern in Verbindung  
mit  
RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM und  
INSULPEX-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11.  
Werkstoff: Rotguss  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12313461001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X338 + REHAU T-Stück, SDR 11 RX 110 - 32 -110**

REHAU T-Stück, SDR 11 RX  
110 - 32 -110  
REHAU Schiebehülsenfitting mit an-  
geformten Stützkörpern in Verbindung  
mit  
RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM und  
INSULPEX-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11.  
Werkstoff: Rotguss  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12313561001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X339 + REHAU T-Stück, SDR 11 RX 110 - 63 - 110**

REHAU T-Stück, SDR 11 RX  
110 - 63 - 110  
REHAU Schiebehülsenfitting mit an-  
geformten Stützkörpern in Verbindung  
mit  
RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM und  
INSULPEX-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11.  
Werkstoff: Rotguss



z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12313661001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X340 + REHAU T-Stück, SDR 11 RX 75 - 32 - 75**

REHAU T-Stück, SDR 11 RX  
75 - 32 - 75  
REHAU Schiebehülsenfitting mit an-  
geformten Stützkörpern in Verbindung  
mit  
RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM und  
INSULPEX-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11.  
Werkstoff: Rotguss  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12677911001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X341 + REHAU T-Stück SDR 7,4 LX 32 - 20 - 32**

REHAU T-Stück SDR 7,4 LX  
32 - 20 - 32  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4  
und REHAU-Schiebehülsen SDR 7,4  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. T-Stück SDR 7,4 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11680541001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X342 + REHAU T-Stück SDR 7,4 LX 40 - 25 - 40**

REHAU T-Stück SDR 7,4 LX  
40 - 25 - 40  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4  
und REHAU-Schiebehülsen SDR 7,4  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. T-Stück SDR 7,4 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11680651001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X343 + REHAU T-Stück SDR 7,4 LX 40 - 32 - 40**

REHAU T-Stück SDR 7,4 LX  
40 - 32 - 40  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4  
und REHAU-Schiebehülsen SDR 7,4  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. T-Stück SDR 7,4 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11680671001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X344 + REHAU T-Stück SDR 7,4 LX 50 - 25 - 50**

REHAU T-Stück SDR 7,4 LX  
50 - 25 - 50  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4  
und REHAU-Schiebehülsen SDR 7,4  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. T-Stück SDR 7,4 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11680711001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X345 + REHAU T-Stück SDR 7,4 LX 50 - 32 - 50**

REHAU T-Stück SDR 7,4 LX  
50 - 32 - 50  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4  
und REHAU-Schiebehülsen SDR 7,4  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. T-Stück SDR 7,4 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11680731001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X346 + REHAU T-Stück SDR 7,4 LX 50 - 40 - 50**

REHAU T-Stück SDR 7,4 LX  
50 - 40 - 50  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung

mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4  
und REHAU-Schiebehülsen SDR 7,4  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. T-Stück SDR 7,4 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11680741001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X347 + REHAU T-Stück SDR 7,4 LX 63 - 32 - 63**

REHAU T-Stück SDR 7,4 LX  
63 - 32 - 63  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4  
und REHAU-Schiebehülsen SDR 7,4  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. T-Stück SDR 7,4 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11680781001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X348 + REHAU T-Stück SDR 7,4 LX 63 - 50 - 63**

REHAU T-Stück SDR 7,4 LX  
63 - 50 - 63  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4  
und REHAU-Schiebehülsen SDR 7,4  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. T-Stück SDR 7,4 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11680801001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X349 + REHAU T-Stück RAUTITAN LX +G 25 - 20 - 25**

REHAU T-Stück RAUTITAN LX +G  
25 - 20 - 25  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4  
und REHAU-Schiebehülsen SDR 7,4  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank

z.B. T-Stück SDR 7,4 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 13129581001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X350 + REHAU T-Stück RAUTITAN LX +G 32 - 25 - 32**

REHAU T-Stück RAUTITAN LX +G  
32 - 25 - 32  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4  
und REHAU-Schiebehülsen SDR 7,4  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. T-Stück SDR 7,4 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 13129601001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X351 + REHAU T-Stück SDR 11 LX 25 - 25 - 20**

REHAU T-Stück SDR 11 LX  
25 - 25 - 20  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11690551001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X352 + REHAU T-Stück SDR 11 LX 32 - 32 - 25**

REHAU T-Stück SDR 11 LX  
32 - 32 - 25  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank

z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11690621001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X353 + REHAU T-Stück RAUTITAN LX +G 25 - 25 - 20**

REHAU T-Stück RAUTITAN LX +G  
25 - 25 - 20  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4  
und REHAU-Schiebehülsen SDR 7,4  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 13129641001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X354 + REHAU T-Stück SDR 11 LX 25 - 20 - 20**

REHAU T-Stück SDR 11 LX  
25 - 20 - 20  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11690491001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X355 + REHAU T-Stück SDR 11 LX 32 - 25 - 25**

REHAU T-Stück SDR 11 LX  
32 - 25 - 25  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank

z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11690601001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X356 + REHAU T-Stück SDR 11 LX 40 - 32 - 32**

REHAU T-Stück SDR 11 LX  
40 - 32 - 32  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11690701001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X357 + REHAU T-Stück, SDR 11 LX 50 - 25 - 40**

REHAU T-Stück, SDR 11 LX  
50 - 25 - 40  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11691511001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X358 + REHAU T-Stück, SDR 11 LX 50 - 32 - 40**

REHAU T-Stück, SDR 11 LX  
50 - 32 - 40  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank

z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11691531001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X359 + REHAU T-Stück, SDR 11 LX 63 - 32 - 50**

REHAU T-Stück, SDR 11 LX  
63 - 32 - 50  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11691601001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X360 + REHAU T-Stück, SDR 11 LX 63 - 40 - 40**

REHAU T-Stück, SDR 11 LX  
63 - 40 - 40  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11691621001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X361 + REHAU T-Stück, SDR 11 LX 63 - 40 - 50**

REHAU T-Stück, SDR 11 LX  
63 - 40 - 50  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank

z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.

REHAU Material-Nr.: 11691631001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X362 + REHAU T-Stück, SDR 11 LX 63 - 50 - 50**

REHAU T-Stück, SDR 11 LX

63 - 50 - 50

REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11

Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.

REHAU Material-Nr.: 11691651001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X363 + REHAU T-Stück, SDR 11 RX 75 - 32 - 63**

REHAU T-Stück, SDR 11 RX

75 - 32 - 63

REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11.

Werkstoff: Rotguss

z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.

REHAU Material-Nr.: 12219351001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X364 + REHAU T-Stück, SDR 11 RX 75 - 50 - 63**

REHAU T-Stück, SDR 11 RX

75 - 50 - 63

REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11.

Werkstoff: Rotguss

z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.

REHAU Material-Nr.: 12219381001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**39X365 + REHAU T-Stück, SDR 11 RX 75 - 63 - 63**

REHAU T-Stück, SDR 11 RX  
75 - 63 - 63  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11.  
Werkstoff: Rotguss  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12219431001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X366 + REHAU T-Stück SDR 7,4 LX 50 - 32 - 40**

REHAU T-Stück SDR 7,4 LX  
50 - 32 - 40  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4  
und REHAU-Schiebehülsen SDR 7,4  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. T-Stück SDR 7,4 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11680721001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X367 + REHAU T-Stück RAUTITAN LX +G 25 - 20 - 20**

REHAU T-Stück RAUTITAN LX +G  
25 - 20 - 20  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4  
und REHAU-Schiebehülsen SDR 7,4  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. T-Stück SDR 7,4 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 13129651001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X368 + REHAU T-Stück RAUTITAN LX +G 32 - 25 - 25**

REHAU T-Stück RAUTITAN LX +G  
32 - 25 - 25  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4

und REHAU-Schiebehülsen SDR 7,4  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. T-Stück SDR 7,4 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 13129661001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X369 + REHAU T-Stück SDR 11 LX 20 - 25 - 20**

REHAU T-Stück SDR 11 LX  
20 - 25 - 20  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11690471001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X370 + REHAU T-Stück, SDR 11 RX 63 - 75 - 63**

REHAU T-Stück, SDR 11 RX  
63 - 75 - 63  
REHAU Schiebehülsenfitting mit an-  
geformten Stützkörpern in Verbindung  
mit  
RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM und  
INSULPEX-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11.  
Werkstoff: Rotguss  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12677811001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X371 + REHAU T-Stück SDR 7,4 LX 20 - 25 - 20**

REHAU T-Stück SDR 7,4 LX  
20 - 25 - 20  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4  
und REHAU-Schiebehülsen SDR 7,4  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank

z.B. T-Stück SDR 7,4 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11680391001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X372 + REHAU T-Stück SDR 11 LX 20 - Rp 1/2 - 20**

REHAU T-Stück SDR 11 LX  
20 - Rp 1/2 - 20  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11690481001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X373 + REHAU T-Stück SDR 11 LX 25 - Rp 1/2 - 25**

REHAU T-Stück SDR 11 LX  
25 - Rp 1/2 - 25  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11690571001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X374 + REHAU T-Stück SDR 11 LX 25 - Rp 3/4 - 25**

REHAU T-Stück SDR 11 LX  
25 - Rp 3/4 - 25  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank

z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11690581001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X375 + REHAU T-Stück SDR 11 LX 32 - Rp 1/2 - 32**

REHAU T-Stück SDR 11 LX  
32 - Rp 1/2 - 32  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11690641001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X376 + REHAU T-Stück SDR 11 LX 32 - Rp 1 - 32**

REHAU T-Stück SDR 11 LX  
32 - Rp 1 - 32  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11690651001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X377 + REHAU T-Stück SDR 11 LX 32 - Rp 3/4 - 32**

REHAU T-Stück SDR 11 LX  
32 - Rp 3/4 - 32  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank

z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11690671001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X378 + REHAU T-Stück SDR 11 LX 40 - Rp 1/2 - 40**

REHAU T-Stück SDR 11 LX  
40 - Rp 1/2 - 40  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11690731001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X379 + REHAU T-Stück SDR 11 LX 40 - Rp 1 - 40**

REHAU T-Stück SDR 11 LX  
40 - Rp 1 - 40  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11690751001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X380 + REHAU T-Stück SDR 11 LX 40 - Rp 3/4 - 40**

REHAU T-Stück SDR 11 LX  
40 - Rp 3/4 - 40  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank

z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11690761001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X381 + REHAU T-Stück SDR 11 LX 50 - Rp 1 1/4 - 50**

REHAU T-Stück SDR 11 LX  
50 - Rp 1 1/4 - 50  
REHAU Schiebehülsefitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11690781001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X382 + REHAU T-Stück SDR 11 LX 50 - Rp 1/2 - 50**

REHAU T-Stück SDR 11 LX  
50 - Rp 1/2 - 50  
REHAU Schiebehülsefitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11690791001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X383 + REHAU T-Stück SDR 11 LX 50 - Rp 3/4 - 50**

REHAU T-Stück SDR 11 LX  
50 - Rp 3/4 - 50  
REHAU Schiebehülsefitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank

z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11690801001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X384 + REHAU T-Stück SDR 11 LX 63 - Rp 1/2 - 63**

REHAU T-Stück SDR 11 LX  
63 - Rp 1/2 - 63  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11690821001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X385 + REHAU T-Stück SDR 11 LX 63 - Rp 3/4 - 63**

REHAU T-Stück SDR 11 LX  
63 - Rp 3/4 - 63  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11690831001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X386 + REHAU T-Stück, SDR 11 LX 50 - Rp 1 - 50**

REHAU T-Stück, SDR 11 LX  
50 - Rp 1 - 50  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank

z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11691581001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X387 + REHAU T-Stück SDR 11 LX 40 - Rp 1 - 32**

REHAU T-Stück SDR 11 LX  
40 - Rp 1 - 32  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11690741001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X388 + REHAU T-Stück, SDR 11 LX 50 - Rp 1 1/4 - 40**

REHAU T-Stück, SDR 11 LX  
50 - Rp 1 1/4 - 40  
REHAU Schiebehülsenfitting mit  
angeformten Stützkörpern in Verbindung  
mit RAUPEX-, INSULPEX-, RAUVITHERM-  
und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und  
REHAU-Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11691571001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X389 + REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl 40 - 25 - 32**

REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl  
40 - 25 - 32  
REHAU T-Stück aus Stahl  
Stahl T-Stück mit angeschweißten  
Schiebehülsenübergängen in Verbindung  
mit INSULPEX und RAUVITHERM-Rohren  
SDR 11, inklusive REHAU-Schiebehülsen.  
Werkstoff T-Stück: Stahl  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12226841001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)



L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X390 + REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl 50 - 40 - 40**

REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl  
50 - 40 - 40  
REHAU T-Stück aus Stahl  
Stahl T-Stück mit angeschweißten  
Schiebehülsenübergängen in Verbindung  
mit INSULPEX und RAUVITHERM-Rohren  
SDR 11, inklusive REHAU-Schiebehülsen.  
Werkstoff T-Stück: Stahl  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12227041001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X391 + REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl 63 - 25 - 50**

REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl  
63 - 25 - 50  
REHAU T-Stück aus Stahl  
Stahl T-Stück mit angeschweißten  
Schiebehülsenübergängen in Verbindung  
mit INSULPEX und RAUVITHERM-Rohren  
SDR 11, inklusive REHAU-Schiebehülsen.  
Werkstoff T-Stück: Stahl  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12227141001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X392 + REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl 75 - 25 - 63**

REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl  
75 - 25 - 63  
REHAU T-Stück aus Stahl  
Stahl T-Stück mit angeschweißten  
Schiebehülsenübergängen in Verbindung  
mit INSULPEX und RAUVITHERM-Rohren  
SDR 11, inklusive REHAU-Schiebehülsen.  
Werkstoff T-Stück: Stahl  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12411941001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X393 + REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl 75 - 40 - 63**

REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl  
75 - 40 - 63  
REHAU T-Stück aus Stahl  
Stahl T-Stück mit angeschweißten

Schiebehülsenübergängen in Verbindung  
mit INSULPEX und RAUVITHERM-Rohren  
SDR 11, inklusive REHAU-Schiebehülsen.  
Werkstoff T-Stück: Stahl  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12412141001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X394 + REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl 90 - 25 - 75**

REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl  
90 - 25 - 75  
REHAU T-Stück aus Stahl  
Stahl T-Stück mit angeschweißten  
Schiebehülsenübergängen in Verbindung  
mit INSULPEX und RAUVITHERM-Rohren  
SDR 11, inklusive REHAU-Schiebehülsen.  
Werkstoff T-Stück: Stahl  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12413041001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X395 + REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl 90 - 32 - 75**

REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl  
90 - 32 - 75  
REHAU T-Stück aus Stahl  
Stahl T-Stück mit angeschweißten  
Schiebehülsenübergängen in Verbindung  
mit INSULPEX und RAUVITHERM-Rohren  
SDR 11, inklusive REHAU-Schiebehülsen.  
Werkstoff T-Stück: Stahl  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12413141001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X396 + REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl 90 - 40 - 75**

REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl  
90 - 40 - 75  
REHAU T-Stück aus Stahl  
Stahl T-Stück mit angeschweißten  
Schiebehülsenübergängen in Verbindung  
mit INSULPEX und RAUVITHERM-Rohren  
SDR 11, inklusive REHAU-Schiebehülsen.  
Werkstoff T-Stück: Stahl  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12413241001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X397 + REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl 90 - 50 - 75**

REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl  
90 - 50 - 75  
REHAU T-Stück aus Stahl  
Stahl T-Stück mit angeschweißten  
Schiebehülsenübergängen in Verbindung  
mit INSULPEX und RAUVITHERM-Rohren  
SDR 11, inklusive REHAU-Schiebehülsen.  
Werkstoff T-Stück: Stahl  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12413341001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X398 + REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl 90 - 63 - 75**

REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl  
90 - 63 - 75  
REHAU T-Stück aus Stahl  
Stahl T-Stück mit angeschweißten  
Schiebehülsenübergängen in Verbindung  
mit INSULPEX und RAUVITHERM-Rohren  
SDR 11, inklusive REHAU-Schiebehülsen.  
Werkstoff T-Stück: Stahl  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12413441001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X399 + REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl 90 - 75 - 75**

REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl  
90 - 75 - 75  
REHAU T-Stück aus Stahl  
Stahl T-Stück mit angeschweißten  
Schiebehülsenübergängen in Verbindung  
mit INSULPEX und RAUVITHERM-Rohren  
SDR 11, inklusive REHAU-Schiebehülsen.  
Werkstoff T-Stück: Stahl  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12413541001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X3A1 + REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl 90 - 25 - 90**

REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl  
90 - 25 - 90  
REHAU T-Stück aus Stahl  
Stahl T-Stück mit angeschweißten

Schiebehülsenübergängen in Verbindung  
mit INSULPEX und RAUVITHERM-Rohren  
SDR 11, inklusive REHAU-Schiebehülsen.  
Werkstoff T-Stück: Stahl  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12413641001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X3A2 + REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl 90 - 50 - 90**

REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl  
90 - 50 - 90  
REHAU T-Stück aus Stahl  
Stahl T-Stück mit angeschweißten  
Schiebehülsenübergängen in Verbindung  
mit INSULPEX und RAUVITHERM-Rohren  
SDR 11, inklusive REHAU-Schiebehülsen.  
Werkstoff T-Stück: Stahl  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12413941001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X3A3 + REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl 90 - 75 - 90**

REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl  
90 - 75 - 90  
REHAU T-Stück aus Stahl  
Stahl T-Stück mit angeschweißten  
Schiebehülsenübergängen in Verbindung  
mit INSULPEX und RAUVITHERM-Rohren  
SDR 11, inklusive REHAU-Schiebehülsen.  
Werkstoff T-Stück: Stahl  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12414141001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X3A4 + REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl 110 - 25 - 90**

REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl  
110 - 25 - 90  
REHAU T-Stück aus Stahl  
Stahl T-Stück mit angeschweißten  
Schiebehülsenübergängen in Verbindung  
mit INSULPEX und RAUVITHERM-Rohren  
SDR 11, inklusive REHAU-Schiebehülsen.  
Werkstoff T-Stück: Stahl  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12414341001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X3A5 + REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl 110 - 32 - 90**

REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl  
110 - 32 - 90  
REHAU T-Stück aus Stahl  
Stahl T-Stück mit angeschweißten  
Schiebehülsenübergängen in Verbindung  
mit INSULPEX und RAUVITHERM-Rohren  
SDR 11, inklusive REHAU-Schiebehülsen.  
Werkstoff T-Stück: Stahl  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12414441001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X3A6 + REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl 110 - 40 - 90**

REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl  
110 - 40 - 90  
REHAU T-Stück aus Stahl  
Stahl T-Stück mit angeschweißten  
Schiebehülsenübergängen in Verbindung  
mit INSULPEX und RAUVITHERM-Rohren  
SDR 11, inklusive REHAU-Schiebehülsen.  
Werkstoff T-Stück: Stahl  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12414541001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X3A7 + REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl 110 - 50 - 90**

REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl  
110 - 50 - 90  
REHAU T-Stück aus Stahl  
Stahl T-Stück mit angeschweißten  
Schiebehülsenübergängen in Verbindung  
mit INSULPEX und RAUVITHERM-Rohren  
SDR 11, inklusive REHAU-Schiebehülsen.  
Werkstoff T-Stück: Stahl  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12414641001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X3A8 + REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl 110 - 63 - 90**

REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl  
110 - 63 - 90  
REHAU T-Stück aus Stahl  
Stahl T-Stück mit angeschweißten

Schiebehülsenübergängen in Verbindung  
mit INSULPEX und RAUVITHERM-Rohren  
SDR 11, inklusive REHAU-Schiebehülsen.  
Werkstoff T-Stück: Stahl  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12414741001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X3A9 + REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl 110 - 75 - 90**

REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl  
110 - 75 - 90  
REHAU T-Stück aus Stahl  
Stahl T-Stück mit angeschweißten  
Schiebehülsenübergängen in Verbindung  
mit INSULPEX und RAUVITHERM-Rohren  
SDR 11, inklusive REHAU-Schiebehülsen.  
Werkstoff T-Stück: Stahl  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12414841001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X3B1 + REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl 110 - 90 - 90**

REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl  
110 - 90 - 90  
REHAU T-Stück aus Stahl  
Stahl T-Stück mit angeschweißten  
Schiebehülsenübergängen in Verbindung  
mit INSULPEX und RAUVITHERM-Rohren  
SDR 11, inklusive REHAU-Schiebehülsen.  
Werkstoff T-Stück: Stahl  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12414941001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X3B2 + REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl 110 - 25 - 110**

REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl  
110 - 25 - 110  
REHAU T-Stück aus Stahl  
Stahl T-Stück mit angeschweißten  
Schiebehülsenübergängen in Verbindung  
mit INSULPEX und RAUVITHERM-Rohren  
SDR 11, inklusive REHAU-Schiebehülsen.  
Werkstoff T-Stück: Stahl  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12415041001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X3B3 + REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl 110 - 40 - 110**

REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl  
110 - 40 - 110  
REHAU T-Stück aus Stahl  
Stahl T-Stück mit angeschweißten  
Schiebehülsenübergängen in Verbindung  
mit INSULPEX und RAUVITHERM-Rohren  
SDR 11, inklusive REHAU-Schiebehülsen.  
Werkstoff T-Stück: Stahl  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12415241001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X3B4 + REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl 110 - 75 - 110**

REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl  
110 - 75 - 110  
REHAU T-Stück aus Stahl  
Stahl T-Stück mit angeschweißten  
Schiebehülsenübergängen in Verbindung  
mit INSULPEX und RAUVITHERM-Rohren  
SDR 11, inklusive REHAU-Schiebehülsen.  
Werkstoff T-Stück: Stahl  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12415541001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X3B5 + REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl 110 - 90 - 110**

REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl  
110 - 90 - 110  
REHAU T-Stück aus Stahl  
Stahl T-Stück mit angeschweißten  
Schiebehülsenübergängen in Verbindung  
mit INSULPEX und RAUVITHERM-Rohren  
SDR 11, inklusive REHAU-Schiebehülsen.  
Werkstoff T-Stück: Stahl  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12415641001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X3B6 + REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl 125 - 110 - 110**

REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl  
125 - 110 - 110  
REHAU T-Stück aus Stahl  
Stahl T-Stück mit angeschweißten

Schiebehülsenübergängen in Verbindung  
mit INSULPEX und RAUVITHERM-Rohren  
SDR 11, inklusive REHAU-Schiebehülsen.  
Werkstoff T-Stück: Stahl  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 13018881001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X3B7 + REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl 125 - 90 - 110**

REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl  
125 - 90 - 110  
REHAU T-Stück aus Stahl  
Stahl T-Stück mit angeschweißten  
Schiebehülsenübergängen in Verbindung  
mit INSULPEX und RAUVITHERM-Rohren  
SDR 11, inklusive REHAU-Schiebehülsen.  
Werkstoff T-Stück: Stahl  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 13018891001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X3B8 + REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl 125 - 63 - 125**

REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl  
125 - 63 - 125  
REHAU T-Stück aus Stahl  
Stahl T-Stück mit angeschweißten  
Schiebehülsenübergängen in Verbindung  
mit INSULPEX und RAUVITHERM-Rohren  
SDR 11, inklusive REHAU-Schiebehülsen.  
Werkstoff T-Stück: Stahl  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 13018951001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X3B9 + REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl 125 - 50 - 125**

REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl  
125 - 50 - 125  
REHAU T-Stück aus Stahl  
Stahl T-Stück mit angeschweißten  
Schiebehülsenübergängen in Verbindung  
mit INSULPEX und RAUVITHERM-Rohren  
SDR 11, inklusive REHAU-Schiebehülsen.  
Werkstoff T-Stück: Stahl  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 13018961001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)



L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X3C1 + REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl 125 - 125 - 110**

REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl  
125 - 125 - 110  
REHAU T-Stück aus Stahl  
Stahl T-Stück mit angeschweißten  
Schiebehülsenübergängen in Verbindung  
mit INSULPEX und RAUVITHERM-Rohren  
SDR 11, inklusive REHAU-Schiebehülsen.  
Werkstoff T-Stück: Stahl  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 13018971001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X3C2 + REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl 125 - 32 - 125**

REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl  
125 - 32 - 125  
REHAU T-Stück aus Stahl  
Stahl T-Stück mit angeschweißten  
Schiebehülsenübergängen in Verbindung  
mit INSULPEX und RAUVITHERM-Rohren  
SDR 11, inklusive REHAU-Schiebehülsen.  
Werkstoff T-Stück: Stahl  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 13019051001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X3C3 + REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl 125 - 25 - 125**

REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl  
125 - 25 - 125  
REHAU T-Stück aus Stahl  
Stahl T-Stück mit angeschweißten  
Schiebehülsenübergängen in Verbindung  
mit INSULPEX und RAUVITHERM-Rohren  
SDR 11, inklusive REHAU-Schiebehülsen.  
Werkstoff T-Stück: Stahl  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 13019061001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X3C4 + REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl 125 - 40 - 125**

REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl  
125 - 40 - 125  
REHAU T-Stück aus Stahl  
Stahl T-Stück mit angeschweißten

Schiebehülsenübergängen in Verbindung  
mit INSULPEX und RAUVITHERM-Rohren  
SDR 11, inklusive REHAU-Schiebehülsen.  
Werkstoff T-Stück: Stahl  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 13040041001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X3C5 + REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl 125 - 75 - 110**

REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl  
125 - 75 - 110  
REHAU T-Stück aus Stahl  
Stahl T-Stück mit angeschweißten  
Schiebehülsenübergängen in Verbindung  
mit INSULPEX und RAUVITHERM-Rohren  
SDR 11, inklusive REHAU-Schiebehülsen.  
Werkstoff T-Stück: Stahl  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 13103061001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X3C6 + REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl 125 - 63 - 110**

REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl  
125 - 63 - 110  
REHAU T-Stück aus Stahl  
Stahl T-Stück mit angeschweißten  
Schiebehülsenübergängen in Verbindung  
mit INSULPEX und RAUVITHERM-Rohren  
SDR 11, inklusive REHAU-Schiebehülsen.  
Werkstoff T-Stück: Stahl  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 13103071001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X3C7 + REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl 125 - 50 - 110**

REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl  
125 - 50 - 110  
REHAU T-Stück aus Stahl  
Stahl T-Stück mit angeschweißten  
Schiebehülsenübergängen in Verbindung  
mit INSULPEX und RAUVITHERM-Rohren  
SDR 11, inklusive REHAU-Schiebehülsen.  
Werkstoff T-Stück: Stahl  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 13103081001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X3C8 + REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl 125 - 40 - 110**

REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl  
125 - 40 - 110  
REHAU T-Stück aus Stahl  
Stahl T-Stück mit angeschweißten  
Schiebehülsenübergängen in Verbindung  
mit INSULPEX und RAUVITHERM-Rohren  
SDR 11, inklusive REHAU-Schiebehülsen.  
Werkstoff T-Stück: Stahl  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 13103161001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X3C9 + REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl 125 - 32 - 110**

REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl  
125 - 32 - 110  
REHAU T-Stück aus Stahl  
Stahl T-Stück mit angeschweißten  
Schiebehülsenübergängen in Verbindung  
mit INSULPEX und RAUVITHERM-Rohren  
SDR 11, inklusive REHAU-Schiebehülsen.  
Werkstoff T-Stück: Stahl  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 13103171001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X3D1 + REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl 125 - 25 - 110**

REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl  
125 - 25 - 110  
REHAU T-Stück aus Stahl  
Stahl T-Stück mit angeschweißten  
Schiebehülsenübergängen in Verbindung  
mit INSULPEX und RAUVITHERM-Rohren  
SDR 11, inklusive REHAU-Schiebehülsen.  
Werkstoff T-Stück: Stahl  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 13103181001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X3D2 + REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl 125 - 75 - 125**

REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl  
125 - 75 - 125  
REHAU T-Stück aus Stahl  
Stahl T-Stück mit angeschweißten

Schiebehülsenübergängen in Verbindung  
mit INSULPEX und RAUVITHERM-Rohren  
SDR 11, inklusive REHAU-Schiebehülsen.  
Werkstoff T-Stück: Stahl  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 13528961001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X3D3 + REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl 125 - 90 - 125**

REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl  
125 - 90 - 125  
REHAU T-Stück aus Stahl  
Stahl T-Stück mit angeschweißten  
Schiebehülsenübergängen in Verbindung  
mit INSULPEX und RAUVITHERM-Rohren  
SDR 11, inklusive REHAU-Schiebehülsen.  
Werkstoff T-Stück: Stahl  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 13528971001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X3D4 + REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl 125 - 125 - 125**

REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl  
125 - 125 - 125  
REHAU T-Stück aus Stahl  
Stahl T-Stück mit angeschweißten  
Schiebehülsenübergängen in Verbindung  
mit INSULPEX und RAUVITHERM-Rohren  
SDR 11, inklusive REHAU-Schiebehülsen.  
Werkstoff T-Stück: Stahl  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 13528981001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X3D5 + REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl 125 - 110 - 125**

REHAU T-Stück, SDR 11 Stahl  
125 - 110 - 125  
REHAU T-Stück aus Stahl  
Stahl T-Stück mit angeschweißten  
Schiebehülsenübergängen in Verbindung  
mit INSULPEX und RAUVITHERM-Rohren  
SDR 11, inklusive REHAU-Schiebehülsen.  
Werkstoff T-Stück: Stahl  
z.B. T-Stück SDR 11 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 13528991001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X3D6 + REHAU T-Stück SDR 7,4 Stahl 50 - 25 - 40**

REHAU T-Stück SDR 7,4 Stahl  
50 - 25 - 40  
REHAU T-Stück aus Stahl  
Stahl T-Stück mit angeschweißten  
Schiebehülsenübergängen in Verbindung  
mit INSULPEX strong Rohren SDR 7,4,  
inklusive REHAU-Schiebehülsen.  
Werkstoff T-Stück: Stahl  
z.B. T-Stück SDR 7,4 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11780121001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X3D7 + REHAU T-Stück SDR 7,4 Stahl 50 - 25 - 50**

REHAU T-Stück SDR 7,4 Stahl  
50 - 25 - 50  
REHAU T-Stück aus Stahl  
Stahl T-Stück mit angeschweißten  
Schiebehülsenübergängen in Verbindung  
mit INSULPEX strong Rohren SDR 7,4,  
inklusive REHAU-Schiebehülsen.  
Werkstoff T-Stück: Stahl  
z.B. T-Stück SDR 7,4 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11780131001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X3D8 + REHAU T-Stück SDR 7,4 Stahl 63 - 25 - 50**

REHAU T-Stück SDR 7,4 Stahl  
63 - 25 - 50  
REHAU T-Stück aus Stahl  
Stahl T-Stück mit angeschweißten  
Schiebehülsenübergängen in Verbindung  
mit INSULPEX strong Rohren SDR 7,4,  
inklusive REHAU-Schiebehülsen.  
Werkstoff T-Stück: Stahl  
z.B. T-Stück SDR 7,4 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11780141001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X3D9 + REHAU T-Stück SDR 7,4 Stahl 63 - 63 - 50**

REHAU T-Stück SDR 7,4 Stahl  
63 - 63 - 50  
REHAU T-Stück aus Stahl  
Stahl T-Stück mit angeschweißten

Schiebehülsenübergängen in Verbindung  
mit INSULPEX strong Rohren SDR 7,4,  
inklusive REHAU-Schiebehülsen.  
Werkstoff T-Stück: Stahl  
z.B. T-Stück SDR 7,4 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11780151001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X3E1 + REHAU T-Stück SDR 7,4 Stahl 40 - 25 - 32**

REHAU T-Stück SDR 7,4 Stahl  
40 - 25 - 32  
REHAU T-Stück aus Stahl  
Stahl T-Stück mit angeschweißten  
Schiebehülsenübergängen in Verbindung  
mit INSULPEX strong Rohren SDR 7,4,  
inklusive REHAU-Schiebehülsen.  
Werkstoff T-Stück: Stahl  
z.B. T-Stück SDR 7,4 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11780181001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X3E2 + REHAU T-Stück SDR 7,4 Stahl 50 - 40 - 40**

REHAU T-Stück SDR 7,4 Stahl  
50 - 40 - 40  
REHAU T-Stück aus Stahl  
Stahl T-Stück mit angeschweißten  
Schiebehülsenübergängen in Verbindung  
mit INSULPEX strong Rohren SDR 7,4,  
inklusive REHAU-Schiebehülsen.  
Werkstoff T-Stück: Stahl  
z.B. T-Stück SDR 7,4 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11780191001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X3E3 + REHAU T-Stück SDR 7,4 Stahl 50 - 50 - 32**

REHAU T-Stück SDR 7,4 Stahl  
50 - 50 - 32  
REHAU T-Stück aus Stahl  
Stahl T-Stück mit angeschweißten  
Schiebehülsenübergängen in Verbindung  
mit INSULPEX strong Rohren SDR 7,4,  
inklusive REHAU-Schiebehülsen.  
Werkstoff T-Stück: Stahl  
z.B. T-Stück SDR 7,4 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11780221001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X3E4 + REHAU T-Stück SDR 7,4 Stahl 63 - 32 - 50**

REHAU T-Stück SDR 7,4 Stahl  
63 - 32 - 50  
REHAU T-Stück aus Stahl  
Stahl T-Stück mit angeschweißten  
Schiebehülsenübergängen in Verbindung  
mit INSULPEX strong Rohren SDR 7,4,  
inklusive REHAU-Schiebehülsen.  
Werkstoff T-Stück: Stahl  
z.B. T-Stück SDR 7,4 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11780231001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X3E5 + REHAU T-Stück SDR 7,4 Stahl 63 - 40 - 50**

REHAU T-Stück SDR 7,4 Stahl  
63 - 40 - 50  
REHAU T-Stück aus Stahl  
Stahl T-Stück mit angeschweißten  
Schiebehülsenübergängen in Verbindung  
mit INSULPEX strong Rohren SDR 7,4,  
inklusive REHAU-Schiebehülsen.  
Werkstoff T-Stück: Stahl  
z.B. T-Stück SDR 7,4 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11780241001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X3E6 + REHAU T-Stück SDR 7,4 Stahl 63 - 50 - 50**

REHAU T-Stück SDR 7,4 Stahl  
63 - 50 - 50  
REHAU T-Stück aus Stahl  
Stahl T-Stück mit angeschweißten  
Schiebehülsenübergängen in Verbindung  
mit INSULPEX strong Rohren SDR 7,4,  
inklusive REHAU-Schiebehülsen.  
Werkstoff T-Stück: Stahl  
z.B. T-Stück SDR 7,4 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11780251001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X3E7 + REHAU T-Stück SDR 7,4 Stahl 63 - 40 - 40**

REHAU T-Stück SDR 7,4 Stahl  
63 - 40 - 40  
REHAU T-Stück aus Stahl  
Stahl T-Stück mit angeschweißten

Schiebehülsenübergängen in Verbindung  
mit INSULPEX strong Rohren SDR 7,4,  
inklusive REHAU-Schiebehülsen.  
Werkstoff T-Stück: Stahl  
z.B. T-Stück SDR 7,4 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11780261001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X3E8 + REHAU T-Stück SDR 7,4 Stahl 63 - 63 - 40**

REHAU T-Stück SDR 7,4 Stahl  
63 - 63 - 40  
REHAU T-Stück aus Stahl  
Stahl T-Stück mit angeschweißten  
Schiebehülsenübergängen in Verbindung  
mit INSULPEX strong Rohren SDR 7,4,  
inklusive REHAU-Schiebehülsen.  
Werkstoff T-Stück: Stahl  
z.B. T-Stück SDR 7,4 von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11780271001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X4 + Verbindungstechnik Klemmverschraubung**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial  
beschrieben.

**Aufzahlungen/Zubehör:**

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu  
vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl  
von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen  
gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert  
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der  
Gleichwertigkeit ergänzen).*

**39X401 + REHAU Klemmverschraubung für Abmessung 40 x 3,7 - R 1 1/4**

REHAU Klemmverschraubung für Abmessung  
40 x 3,7 - R 1 1/4  
Klemmringverschraubung  
Klemmringverschraubung als Übergang  
von REHAU PE-Xa Rohren auf  
Außengewinde.  
ohne Spezialwerkzeug montierbar.  
Lösbare Verbindung nur zur Anbindung an  
jederzeit zugänglichen Verbindungs-  
stellen.



Bestehend aus: Grundkörper mit angeformtem Stützkörper, Klemmring und Überwurfmutter.  
 Material: thermisch entspanntes Messing  
 z.B. Klemmverschraubung von REHAU oder Gleichwertiges.  
 REHAU Material-Nr.: 11312771001  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X402 + REHAU Klemmverschraubung für Abmessung 32 x 2,9 - R 1**

REHAU Klemmverschraubung für Abmessung  
 32 x 2,9 - R 1  
 Klemmringverschraubung  
 Klemmringverschraubung als Übergang  
 von REHAU PE-Xa Rohren auf  
 Außengewinde.  
 ohne Spezialwerkzeug montierbar.  
 Lösbare Verbindung nur zur Anbindung an  
 jederzeit zugänglichen Verbindungsstellen.  
 Bestehend aus: Grundkörper mit angeformtem Stützkörper, Klemmring und Überwurfmutter.  
 Material: thermisch entspanntes Messing  
 z.B. Klemmverschraubung von REHAU oder Gleichwertiges.  
 REHAU Material-Nr.: 12870831001  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X403 + REHAU Klemmverschraubung für Abmessung 25 x 2,3 - R 3/4**

REHAU Klemmverschraubung für Abmessung  
 25 x 2,3 - R 3/4  
 Klemmringverschraubung  
 Klemmringverschraubung als Übergang  
 von REHAU PE-Xa Rohren auf  
 Außengewinde.  
 ohne Spezialwerkzeug montierbar.  
 Lösbare Verbindung nur zur Anbindung an  
 jederzeit zugänglichen Verbindungsstellen.  
 Bestehend aus: Grundkörper mit angeformtem Stützkörper, Klemmring und Überwurfmutter.  
 Material: thermisch entspanntes Messing  
 z.B. Klemmverschraubung von REHAU oder Gleichwertiges.  
 REHAU Material-Nr.: 13106811001  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X404 + REHAU Klemmverschraubung für Abmessung 50 x 4,6 - R 1 1/2**

REHAU Klemmverschraubung für Abmessung  
 50 x 4,6 - R 1 1/2

Klemmringverschraubung  
Klemmringverschraubung als Übergang  
von REHAU PE-Xa Rohren auf  
Außengewinde.  
ohne Spezialwerkzeug montierbar.  
Lösbare Verbindung nur zur Anbindung an  
jederzeit zugänglichen Verbindungs-  
stellen.  
Bestehend aus: Grundkörper mit ange-  
formtem Stützkörper, Klemmring und  
Überwurfmutter.  
Material: thermisch entspanntes Messing  
z.B. Klemmverschraubung von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 13555341001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X5 + Verbindungstechnik Elektroschweißmuffe FUSAPEX**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial  
beschrieben.

**Aufzahlungen/Zubehör:**

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu  
vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl  
von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen  
gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert  
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der  
Gleichwertigkeit ergänzen).*

**39X501 + FUSAPEX 2.0 Muffe 50, orange**

FUSAPEX 2.0 Muffe  
50, orange  
FUSAPEX 2.0  
FUSAPEX 2.0 Elektroschweißfitting,  
temperaturbeständig bis +95 Grad  
Celsius nach DIN EN ISO 15875 Klasse  
5/6bar.  
Mit innenliegenden Schweißdrähten zum  
Verschweißen von  
RAUTHERM-FW-Rohren, INSULPEX- und  
RAUVITHERM-Mediumrohren, RAUPEX und  
RAUGEO collect PE-Xa Rohren sowie von  
FUSAPEX-Reduzierstücken und  
Flanschübergängen.  
Geprüft nach DIN EN ISO 15875-5.  
UV-stabilisiert.  
Farbe: Orange  
Verarbeitungsvorschriften gemäß der  
Technischen Information  
"Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)

analog FUSAPEX (orange)  
Zur fachgerechten Verarbeitung der  
REHAU Elektroschweißmuffe FUSAPEX ist  
eine Schulung mit Prüfung erforderlich  
z.B. FUSAPEX 2.0 Muffe von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 14847011001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X502 + FUSAPEX 2.0 Muffe 63, orange**

FUSAPEX 2.0 Muffe  
63, orange  
FUSAPEX 2.0  
FUSAPEX 2.0 Elektroschweißfitting,  
temperaturbeständig bis +95 Grad  
Celsius nach DIN EN ISO 15875 Klasse  
5/6bar.  
Mit innenliegenden Schweißdrähten zum  
Verschweißen von  
RAUTHERM-FW-Rohren, INSULPEX- und  
RAUVITHERM-Mediumrohren, RAUPEX und  
RAUGEO collect PE-Xa Rohren sowie von  
FUSAPEX-Reduzierstücken und  
Flanschübergängen.  
Geprüft nach DIN EN ISO 15875-5.  
UV-stabilisiert.  
Farbe: Orange  
Verarbeitungsvorschriften gemäß der  
Technischen Information  
"Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)  
analog FUSAPEX (orange)  
Zur fachgerechten Verarbeitung der  
REHAU Elektroschweißmuffe FUSAPEX ist  
eine Schulung mit Prüfung erforderlich  
z.B. FUSAPEX 2.0 Muffe von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 14847021001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X503 + FUSAPEX 2.0 Muffe 75, orange**

FUSAPEX 2.0 Muffe  
75, orange  
FUSAPEX 2.0  
FUSAPEX 2.0 Elektroschweißfitting,  
temperaturbeständig bis +95 Grad  
Celsius nach DIN EN ISO 15875 Klasse  
5/6bar.  
Mit innenliegenden Schweißdrähten zum  
Verschweißen von  
RAUTHERM-FW-Rohren, INSULPEX- und  
RAUVITHERM-Mediumrohren, RAUPEX und  
RAUGEO collect PE-Xa Rohren sowie von  
FUSAPEX-Reduzierstücken und  
Flanschübergängen.  
Geprüft nach DIN EN ISO 15875-5.  
UV-stabilisiert.

Farbe: Orange  
Verarbeitungsvorschriften gemäß der  
Technischen Information  
"Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)  
analog FUSAPEX (orange)  
Zur fachgerechten Verarbeitung der  
REHAU Elektroschweißmuffe FUSAPEX ist  
eine Schulung mit Prüfung erforderlich  
z.B. FUSAPEX 2.0 Muffe von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 14847031001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X504 + FUSAPEX 2.0 Muffe 90, orange**

FUSAPEX 2.0 Muffe  
90, orange  
FUSAPEX 2.0  
FUSAPEX 2.0 Elektroschweißfitting,  
temperaturbeständig bis +95 Grad  
Celsius nach DIN EN ISO 15875 Klasse  
5/6bar.  
Mit innenliegenden Schweißdrähten zum  
Verschweißen von  
RAUTHERM-FW-Rohren, INSULPEX- und  
RAUVITHERM-Mediumrohren, RAUPEX und  
RAUGEO collect PE-Xa Rohren sowie von  
FUSAPEX-Reduzierstücken und  
Flanschübergängen.  
Geprüft nach DIN EN ISO 15875-5.  
UV-stabilisiert.  
Farbe: Orange  
Verarbeitungsvorschriften gemäß der  
Technischen Information  
"Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)  
analog FUSAPEX (orange)  
Zur fachgerechten Verarbeitung der  
REHAU Elektroschweißmuffe FUSAPEX ist  
eine Schulung mit Prüfung erforderlich  
z.B. FUSAPEX 2.0 Muffe von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 14847041001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X505 + FUSAPEX 2.0 Muffe 110, orange**

FUSAPEX 2.0 Muffe  
110, orange  
FUSAPEX 2.0  
FUSAPEX 2.0 Elektroschweißfitting,  
temperaturbeständig bis +95 Grad  
Celsius nach DIN EN ISO 15875 Klasse  
5/6bar.  
Mit innenliegenden Schweißdrähten zum  
Verschweißen von  
RAUTHERM-FW-Rohren, INSULPEX- und  
RAUVITHERM-Mediumrohren, RAUPEX und  
RAUGEO collect PE-Xa Rohren sowie von

FUSAPEX-Reduzierstücken und  
Flanschübergängen.  
Geprüft nach DIN EN ISO 15875-5.  
UV-stabilisiert.  
Farbe: Orange  
Verarbeitungsvorschriften gemäß der  
Technischen Information  
"Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)  
analog FUSAPEX (orange)  
Zur fachgerechten Verarbeitung der  
REHAU Elektroschweißmuffe FUSAPEX ist  
eine Schulung mit Prüfung erforderlich  
z.B. FUSAPEX 2.0 Muffe von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 14847051001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X506 + FUSAPEX 2.0 Muffe 125, orange**

FUSAPEX 2.0 Muffe  
125, orange  
FUSAPEX 2.0  
FUSAPEX 2.0 Elektroschweißfitting,  
temperaturbeständig bis +95 Grad  
Celsius nach DIN EN ISO 15875 Klasse  
5/6bar.  
Mit innenliegenden Schweißdrähten zum  
Verschweißen von  
RAUTHERM-FW-Rohren, INSULPEX- und  
RAUVITHERM-Mediumrohren, RAUPEX und  
RAUGEO collect PE-Xa Rohren sowie von  
FUSAPEX-Reduzierstücken und  
Flanschübergängen.  
Geprüft nach DIN EN ISO 15875-5.  
UV-stabilisiert.  
Farbe: Orange  
Verarbeitungsvorschriften gemäß der  
Technischen Information  
"Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)  
analog FUSAPEX (orange)  
Zur fachgerechten Verarbeitung der  
REHAU Elektroschweißmuffe FUSAPEX ist  
eine Schulung mit Prüfung erforderlich  
z.B. FUSAPEX 2.0 Muffe von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 14847061001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X507 + FUSAPEX 2.0 Muffe 140, orange**

FUSAPEX 2.0 Muffe  
140, orange  
FUSAPEX 2.0  
FUSAPEX 2.0 Elektroschweißfitting,  
temperaturbeständig bis +95 Grad  
Celsius nach DIN EN ISO 15875 Klasse  
5/6bar.  
Mit innenliegenden Schweißdrähten zum

Verschweißen von  
RAUTHERM-FW-Rohren, INSULPEX- und  
RAUVITHERM-Mediumrohren, RAUPEX und  
RAUGEO collect PE-Xa Rohren sowie von  
FUSAPEX-Reduzierstücken und  
Flanschübergängen.  
Geprüft nach DIN EN ISO 15875-5.  
UV-stabilisiert.  
Farbe: Orange  
Verarbeitungsvorschriften gemäß der  
Technischen Information  
"Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)  
analog FUSAPEX (orange)  
Zur fachgerechten Verarbeitung der  
REHAU Elektroschweißmuffe FUSAPEX ist  
eine Schulung mit Prüfung erforderlich  
z.B. FUSAPEX 2.0 Muffe von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 14847071001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X508 + FUSAPEX 2.0 Muffe 160, orange**

FUSAPEX 2.0 Muffe  
160, orange  
FUSAPEX 2.0  
FUSAPEX 2.0 Elektroschweißfitting,  
temperaturbeständig bis +95 Grad  
Celsius nach DIN EN ISO 15875 Klasse  
5/6bar.  
Mit innenliegenden Schweißdrähten zum  
Verschweißen von  
RAUTHERM-FW-Rohren, INSULPEX- und  
RAUVITHERM-Mediumrohren, RAUPEX und  
RAUGEO collect PE-Xa Rohren sowie von  
FUSAPEX-Reduzierstücken und  
Flanschübergängen.  
Geprüft nach DIN EN ISO 15875-5.  
UV-stabilisiert.  
Farbe: Orange  
Verarbeitungsvorschriften gemäß der  
Technischen Information  
"Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)  
analog FUSAPEX (orange)  
Zur fachgerechten Verarbeitung der  
REHAU Elektroschweißmuffe FUSAPEX ist  
eine Schulung mit Prüfung erforderlich  
z.B. FUSAPEX 2.0 Muffe von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 14847081001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X510 + FUSAPEX 2.0 T-Stück 50-50-50, orange**

FUSAPEX 2.0 T-Stück  
50-50-50, orange  
FUSAPEX 2.0 Elektroschweißfitting,  
temperaturbeständig bis +95 Grad

Celsius nach DIN EN ISO 15875 Klasse 5/6bar.  
Mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUTHERM-FW-Rohren, INSULPEX- und RAUVITHERM-Mediumrohren, RAUPEX und RAUGEO collect PE-Xa Rohren sowie von FUSAPEX-Reduzierstücken und Flanschübergängen.  
Geprüft nach DIN EN ISO 15875-5.  
UV-stabilisiert.  
Farbe: Orange  
Verarbeitungsvorschriften gemäß der Technischen Information  
"Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)  
analog FUSAPEX (orange)  
Zur fachgerechten Verarbeitung der REHAU Elektroschweißmuffe FUSAPEX ist eine Schulung mit Prüfung erforderlich z.B. FUSAPEX 2.0 T-Stück von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 14847211001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X511 + FUSAPEX 2.0 T-Stück 63-63-63, orange**

FUSAPEX 2.0 T-Stück  
63-63-63, orange  
FUSAPEX 2.0 Elektroschweißfitting, temperaturbeständig bis +95 Grad Celsius nach DIN EN ISO 15875 Klasse 5/6bar.  
Mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUTHERM-FW-Rohren, INSULPEX- und RAUVITHERM-Mediumrohren, RAUPEX und RAUGEO collect PE-Xa Rohren sowie von FUSAPEX-Reduzierstücken und Flanschübergängen.  
Geprüft nach DIN EN ISO 15875-5.  
UV-stabilisiert.  
Farbe: Orange  
Verarbeitungsvorschriften gemäß der Technischen Information  
"Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)  
analog FUSAPEX (orange)  
Zur fachgerechten Verarbeitung der REHAU Elektroschweißmuffe FUSAPEX ist eine Schulung mit Prüfung erforderlich z.B. FUSAPEX 2.0 T-Stück von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 14847221001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X512 + FUSAPEX 2.0 T-Stück 75-75-75, orange**

FUSAPEX 2.0 T-Stück  
75-75-75, orange

FUSAPEX 2.0 Elektroschweißfitting,  
temperaturbeständig bis +95 Grad  
Celsius nach DIN EN ISO 15875 Klasse  
5/6bar.  
Mit innenliegenden Schweißdrähten zum  
Verschweißen von  
RAUTHERM-FW-Rohren, INSULPEX- und  
RAUVITHERM-Mediumrohren, RAUPEX und  
RAUGEO collect PE-Xa Rohren sowie von  
FUSAPEX-Reduzierstücken und  
Flanschübergängen.  
Geprüft nach DIN EN ISO 15875-5.  
UV-stabilisiert.  
Farbe: Orange  
Verarbeitungsvorschriften gemäß der  
Technischen Information  
"Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)  
analog FUSAPEX (orange)  
Zur fachgerechten Verarbeitung der  
REHAU Elektroschweißmuffe FUSAPEX ist  
eine Schulung mit Prüfung erforderlich  
z.B. FUSAPEX 2.0 T-Stück von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 14847231001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X513 + FUSAPEX 2.0 T-Stück 90-90-90, orange**

FUSAPEX 2.0 T-Stück  
90-90-90, orange  
FUSAPEX 2.0 Elektroschweißfitting,  
temperaturbeständig bis +95 Grad  
Celsius nach DIN EN ISO 15875 Klasse  
5/6bar.  
Mit innenliegenden Schweißdrähten zum  
Verschweißen von  
RAUTHERM-FW-Rohren, INSULPEX- und  
RAUVITHERM-Mediumrohren, RAUPEX und  
RAUGEO collect PE-Xa Rohren sowie von  
FUSAPEX-Reduzierstücken und  
Flanschübergängen.  
Geprüft nach DIN EN ISO 15875-5.  
UV-stabilisiert.  
Farbe: Orange  
Verarbeitungsvorschriften gemäß der  
Technischen Information  
"Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)  
analog FUSAPEX (orange)  
Zur fachgerechten Verarbeitung der  
REHAU Elektroschweißmuffe FUSAPEX ist  
eine Schulung mit Prüfung erforderlich  
z.B. FUSAPEX 2.0 T-Stück von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 14847241001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**39X514 + FUSAPEX 2.0 T-Stück 110-110-110, orange**

FUSAPEX 2.0 T-Stück  
110-110-110, orange  
FUSAPEX 2.0 Elektroschweißfitting,  
temperaturbeständig bis +95 Grad  
Celsius nach DIN EN ISO 15875 Klasse  
5/6bar.  
Mit innenliegenden Schweißdrähten zum  
Verschweißen von  
RAUTHERM-FW-Rohren, INSULPEX- und  
RAUVITHERM-Mediumrohren, RAUPEX und  
RAUGEO collect PE-Xa Rohren sowie von  
FUSAPEX-Reduzierstücken und  
Flanschübergängen.  
Geprüft nach DIN EN ISO 15875-5.  
UV-stabilisiert.  
Farbe: Orange  
Verarbeitungsvorschriften gemäß der  
Technischen Information  
"Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)  
analog FUSAPEX (orange)  
Zur fachgerechten Verarbeitung der  
REHAU Elektroschweißmuffe FUSAPEX ist  
eine Schulung mit Prüfung erforderlich  
z.B. FUSAPEX 2.0 T-Stück von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 14847251001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X515 + FUSAPEX 2.0 T-Stück 125-125-125, orange**

FUSAPEX 2.0 T-Stück  
125-125-125, orange  
FUSAPEX 2.0 Elektroschweißfitting,  
temperaturbeständig bis +95 Grad  
Celsius nach DIN EN ISO 15875 Klasse  
5/6bar.  
Mit innenliegenden Schweißdrähten zum  
Verschweißen von  
RAUTHERM-FW-Rohren, INSULPEX- und  
RAUVITHERM-Mediumrohren, RAUPEX und  
RAUGEO collect PE-Xa Rohren sowie von  
FUSAPEX-Reduzierstücken und  
Flanschübergängen.  
Geprüft nach DIN EN ISO 15875-5.  
UV-stabilisiert.  
Farbe: Orange  
Verarbeitungsvorschriften gemäß der  
Technischen Information  
"Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)  
analog FUSAPEX (orange)  
Zur fachgerechten Verarbeitung der  
REHAU Elektroschweißmuffe FUSAPEX ist  
eine Schulung mit Prüfung erforderlich

z.B. FUSAPEX 2.0 T-Stück von REHAU oder Gleichwertiges.

REHAU Material-Nr.: 14847261001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

### 39X516 + FUSAPEX 2.0 T-Stück 160-160-160, orange

FUSAPEX 2.0 T-Stück

160-160-160, orange

FUSAPEX 2.0 Elektroschweißfitting,

temperaturbeständig bis +95 Grad

Celsius nach DIN EN ISO 15875 Klasse

5/6bar.

Mit innenliegenden Schweißdrähten zum

Verschweißen von

RAUTHERM-FW-Rohren, INSULPEX- und

RAUVITHERM-Mediumrohren, RAUPEX und

RAUGEO collect PE-Xa Rohren sowie von

FUSAPEX-Reduzierstücken und

Flanschübergängen.

Geprüft nach DIN EN ISO 15875-5.

UV-stabilisiert.

Farbe: Orange

Verarbeitungsvorschriften gemäß der

Technischen Information

"Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)

analog FUSAPEX (orange)

Zur fachgerechten Verarbeitung der

REHAU Elektroschweißmuffe FUSAPEX ist

eine Schulung mit Prüfung erforderlich

z.B. FUSAPEX 2.0 T-Stück von REHAU oder Gleichwertiges.

REHAU Material-Nr.: 14847281001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

### 39X520 + FUSAPEX 2.0 Winkel 50, 90 Grad, orange

FUSAPEX 2.0 Winkel

50, 90 Grad, orange

FUSAPEX 2.0

FUSAPEX 2.0 Elektroschweißfitting,

temperaturbeständig bis +95 Grad

Celsius nach DIN EN ISO 15875 Klasse

5/6bar.

Mit innenliegenden Schweißdrähten zum

Verschweißen von

RAUTHERM-FW-Rohren, INSULPEX- und

RAUVITHERM-Mediumrohren, RAUPEX und

RAUGEO collect PE-Xa Rohren sowie von

FUSAPEX-Reduzierstücken und

Flanschübergängen.

Geprüft nach DIN EN ISO 15875-5.

UV-stabilisiert.

Farbe: Orange

Verarbeitungsvorschriften gemäß der

Technischen Information

"Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)

analog FUSAPEX (orange)

Zur fachgerechten Verarbeitung der  
REHAU Elektroschweißmuffe FUSAPEX ist  
eine Schulung mit Prüfung erforderlich  
z.B. FUSAPEX 2.0 Winkel von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 14847111001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X521 + FUSAPEX 2.0 Winkel 63, 90 Grad, orange**

FUSAPEX 2.0 Winkel  
63, 90 Grad, orange  
FUSAPEX 2.0  
FUSAPEX 2.0 Elektroschweißfitting,  
temperaturbeständig bis +95 Grad  
Celsius nach DIN EN ISO 15875 Klasse  
5/6bar.  
Mit innenliegenden Schweißdrähten zum  
Verschweißen von  
RAUTHERM-FW-Rohren, INSULPEX- und  
RAUVITHERM-Mediumrohren, RAUPEX und  
RAUGEO collect PE-Xa Rohren sowie von  
FUSAPEX-Reduzierstücken und  
Flanschübergängen.  
Geprüft nach DIN EN ISO 15875-5.  
UV-stabilisiert.  
Farbe: Orange  
Verarbeitungsvorschriften gemäß der  
Technischen Information  
"Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)  
analog FUSAPEX (orange)  
Zur fachgerechten Verarbeitung der  
REHAU Elektroschweißmuffe FUSAPEX ist  
eine Schulung mit Prüfung erforderlich  
z.B. FUSAPEX 2.0 Winkel von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 14847121001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X522 + FUSAPEX 2.0 Winkel 75, 90 Grad, orange**

FUSAPEX 2.0 Winkel  
75, 90 Grad, orange  
FUSAPEX 2.0  
FUSAPEX 2.0 Elektroschweißfitting,  
temperaturbeständig bis +95 Grad  
Celsius nach DIN EN ISO 15875 Klasse  
5/6bar.  
Mit innenliegenden Schweißdrähten zum  
Verschweißen von  
RAUTHERM-FW-Rohren, INSULPEX- und  
RAUVITHERM-Mediumrohren, RAUPEX und  
RAUGEO collect PE-Xa Rohren sowie von  
FUSAPEX-Reduzierstücken und  
Flanschübergängen.  
Geprüft nach DIN EN ISO 15875-5.  
UV-stabilisiert.  
Farbe: Orange

Verarbeitungsvorschriften gemäß der  
Technischen Information  
"Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)  
analog FUSAPEX (orange)  
Zur fachgerechten Verarbeitung der  
REHAU Elektroschweißmuffe FUSAPEX ist  
eine Schulung mit Prüfung erforderlich  
z.B. FUSAPEX 2.0 Winkel von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 14847131001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X523 + FUSAPEX 2.0 Winkel 90, 90 Grad, orange**

FUSAPEX 2.0 Winkel  
90, 90 Grad, orange  
FUSAPEX 2.0  
FUSAPEX 2.0 Elektroschweißfitting,  
temperaturbeständig bis +95 Grad  
Celsius nach DIN EN ISO 15875 Klasse  
5/6bar.  
Mit innenliegenden Schweißdrähten zum  
Verschweißen von  
RAUTHERM-FW-Rohren, INSULPEX- und  
RAUVITHERM-Mediumrohren, RAUPEX und  
RAUGEO collect PE-Xa Rohren sowie von  
FUSAPEX-Reduzierstücken und  
Flanschübergängen.  
Geprüft nach DIN EN ISO 15875-5.  
UV-stabilisiert.  
Farbe: Orange  
Verarbeitungsvorschriften gemäß der  
Technischen Information  
"Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)  
analog FUSAPEX (orange)  
Zur fachgerechten Verarbeitung der  
REHAU Elektroschweißmuffe FUSAPEX ist  
eine Schulung mit Prüfung erforderlich  
z.B. FUSAPEX 2.0 Winkel von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 14847141001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X524 + FUSAPEX 2.0 Winkel 110, 90 Grad, orange**

FUSAPEX 2.0 Winkel  
110, 90 Grad, orange  
FUSAPEX 2.0  
FUSAPEX 2.0 Elektroschweißfitting,  
temperaturbeständig bis +95 Grad  
Celsius nach DIN EN ISO 15875 Klasse  
5/6bar.  
Mit innenliegenden Schweißdrähten zum  
Verschweißen von  
RAUTHERM-FW-Rohren, INSULPEX- und  
RAUVITHERM-Mediumrohren, RAUPEX und  
RAUGEO collect PE-Xa Rohren sowie von  
FUSAPEX-Reduzierstücken und

Flanschübergängen.  
Geprüft nach DIN EN ISO 15875-5.  
UV-stabilisiert.  
Farbe: Orange  
Verarbeitungsvorschriften gemäß der  
Technischen Information  
"Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)  
analog FUSAPEX (orange)  
Zur fachgerechten Verarbeitung der  
REHAU Elektroschweißmuffe FUSAPEX ist  
eine Schulung mit Prüfung erforderlich  
z.B. FUSAPEX 2.0 Winkel von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 14847151001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X525 + FUSAPEX 2.0 Winkel 125, 90 Grad, orange**

FUSAPEX 2.0 Winkel  
125, 90 Grad, orange  
FUSAPEX 2.0  
FUSAPEX 2.0 Elektroschweißfitting,  
temperaturbeständig bis +95 Grad  
Celsius nach DIN EN ISO 15875 Klasse  
5/6bar.  
Mit innenliegenden Schweißdrähten zum  
Verschweißen von  
RAUTHERM-FW-Rohren, INSULPEX- und  
RAUVITHERM-Mediumrohren, RAUPEX und  
RAUGEO collect PE-Xa Rohren sowie von  
FUSAPEX-Reduzierstücken und  
Flanschübergängen.  
Geprüft nach DIN EN ISO 15875-5.  
UV-stabilisiert.  
Farbe: Orange  
Verarbeitungsvorschriften gemäß der  
Technischen Information  
"Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)  
analog FUSAPEX (orange)  
Zur fachgerechten Verarbeitung der  
REHAU Elektroschweißmuffe FUSAPEX ist  
eine Schulung mit Prüfung erforderlich  
z.B. FUSAPEX 2.0 Winkel von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 14847161001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X526 + FUSAPEX 2.0 Winkel 140, 90 Grad, orange**

FUSAPEX 2.0 Winkel  
140, 90 Grad, orange  
FUSAPEX 2.0  
FUSAPEX 2.0 Elektroschweißfitting,  
temperaturbeständig bis +95 Grad  
Celsius nach DIN EN ISO 15875 Klasse  
5/6bar.  
Mit innenliegenden Schweißdrähten zum  
Verschweißen von

RAUTHERM-FW-Rohren, INSULPEX- und  
RAUVITHERM-Mediumrohren, RAUPEX und  
RAUGEO collect PE-Xa Rohren sowie von  
FUSAPEX-Reduzierstücken und  
Flanschübergängen.  
Geprüft nach DIN EN ISO 15875-5.  
UV-stabilisiert.  
Farbe: Orange  
Verarbeitungsvorschriften gemäß der  
Technischen Information  
"Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)  
analog FUSAPEX (orange)  
Zur fachgerechten Verarbeitung der  
REHAU Elektroschweißmuffe FUSAPEX ist  
eine Schulung mit Prüfung erforderlich  
z.B. FUSAPEX 2.0 Winkel von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 14847171001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X527 + FUSAPEX 2.0 Winkel 160, 90 Grad, orange**

FUSAPEX 2.0 Winkel  
160, 90 Grad, orange  
FUSAPEX 2.0  
FUSAPEX 2.0 Elektroschweißfitting,  
temperaturbeständig bis +95 Grad  
Celsius nach DIN EN ISO 15875 Klasse  
5/6bar.  
Mit innenliegenden Schweißdrähten zum  
Verschweißen von  
RAUTHERM-FW-Rohren, INSULPEX- und  
RAUVITHERM-Mediumrohren, RAUPEX und  
RAUGEO collect PE-Xa Rohren sowie von  
FUSAPEX-Reduzierstücken und  
Flanschübergängen.  
Geprüft nach DIN EN ISO 15875-5.  
UV-stabilisiert.  
Farbe: Orange  
Verarbeitungsvorschriften gemäß der  
Technischen Information  
"Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)  
analog FUSAPEX (orange)  
Zur fachgerechten Verarbeitung der  
REHAU Elektroschweißmuffe FUSAPEX ist  
eine Schulung mit Prüfung erforderlich  
z.B. FUSAPEX 2.0 Winkel von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 14847181001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X530 + FUSAPEX Übergang mit AG 50 - R 1 1/2, orange**

FUSAPEX Übergang mit AG  
50 - R 1 1/2, orange  
FUSAPEX-Elektroschweißfitting,  
temperaturbeständig bis 95 Grad Celsius  
nach DIN EN ISO 15875 Klasse 5/6 bar,

mit innenliegenden Schweißdrähten  
zum Verschweißen von RAUTHERM-FW-,  
INSULPEX und RAUVITHERM-Rohren,  
sowie von FUSAPEX-Reduzierstücken und  
Flanschübergängen.  
Mit einem Aussengewinde nach DIN 2999  
aus Messing CW 602 N.  
Werkstoff: PE-X, orange, UV-  
stabilisiert  
Druck: 6 bar  
Anwendung: Heizung und Fernwärme  
Verarbeitungsvorschriften gemäß der  
Technischen Information  
"Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)  
z.B. FUSAPEX Übergang von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12085231001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X531 + FUSAPEX 2.0 Übergang mit AG 63 - R 2, orange**

FUSAPEX 2.0 Übergang mit AG  
63 - R 2, orange  
FUSAPEX-Elektroschweißfitting,  
temperaturbeständig bis 95 Grad Celsius  
nach DIN EN ISO 15875 Klasse 5/6 bar,  
mit innenliegenden Schweißdrähten  
zum Verschweißen von RAUTHERM-FW-,  
INSULPEX und RAUVITHERM-Rohren,  
sowie von FUSAPEX-Reduzierstücken und  
Flanschübergängen.  
Mit einem Aussengewinde nach DIN 2999  
aus Messing CW 602 N.  
Werkstoff: PE-X, orange, UV-  
stabilisiert  
Druck: 6 bar  
Anwendung: Heizung und Fernwärme  
Verarbeitungsvorschriften gemäß der  
Technischen Information  
"Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)  
z.B. FUSAPEX Übergang von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 14847321001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X532 + FUSAPEX 2.0 Übergang mit AG 75 - R 2 1/2, orange**

FUSAPEX 2.0 Übergang mit AG  
75 - R 2 1/2, orange  
FUSAPEX-Elektroschweißfitting,  
temperaturbeständig bis 95 Grad Celsius  
nach DIN EN ISO 15875 Klasse 5/6 bar,  
mit innenliegenden Schweißdrähten  
zum Verschweißen von RAUTHERM-FW-,  
INSULPEX und RAUVITHERM-Rohren,  
sowie von FUSAPEX-Reduzierstücken und  
Flanschübergängen.  
Mit einem Aussengewinde nach DIN 2999

aus Messing CW 602 N.  
Werkstoff: PE-X, orange, UV-  
stabilisiert  
Druck: 6 bar  
Anwendung: Heizung und Fernwärme  
Verarbeitungsvorschriften gemäß der  
Technischen Information  
"Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)  
z.B. FUSAPEX Übergang von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 14847331001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X533 + FUSAPEX Flanschübergang, SDR 11 63/DN 50**

FUSAPEX Flanschübergang, SDR 11  
63/DN 50  
Flanschübergang für FUSAPEX  
Schweißmuffen (Elektroschweißfittings)  
mit  
einem gekammerten Spezialbund, mit  
Flanschanschlussmaßen nach EN 1092-1,  
PN 10 mit kunststoffbeschichtetem und  
drehbarem Losflansch aus GGG40  
,temperaturbeständig bis 95 C nach DIN  
EN ISO 15875 Klasse 5 / 6 bar,  
zum Einsatz mit Profildichtung.  
Werkstoff:  
Bundbuchse: PE-Xa, natur  
Losflansch: GGG40,  
kunststoffbeschichtet  
Druck: 6 bar  
Verarbeitungsvorschriften gemäß der  
Technischen Information  
"Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)  
z.B. FUSAPEX Flanschübergang von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11022841001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X534 + FUSAPEX Flanschübergang, SDR 11 50/DN 40**

FUSAPEX Flanschübergang, SDR 11  
50/DN 40  
Flanschübergang für FUSAPEX  
Schweißmuffen (Elektroschweißfittings)  
mit  
einem gekammerten Spezialbund, mit  
Flanschanschlussmaßen nach EN 1092-1,  
PN 10 mit kunststoffbeschichtetem und  
drehbarem Losflansch aus GGG40  
,temperaturbeständig bis 95 C nach DIN  
EN ISO 15875 Klasse 5 / 6 bar,  
zum Einsatz mit Profildichtung.  
Werkstoff:  
Bundbuchse: PE-Xa, natur  
Losflansch: GGG40,  
kunststoffbeschichtet



Druck: 6 bar  
Verarbeitungsvorschriften gemäß der  
Technischen Information  
"Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)  
z.B. FUSAPEX Flanschübergang von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 11055791001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X535 + FUSAPEX Flanschübergang, SDR 11 75/DN 65**

FUSAPEX Flanschübergang, SDR 11  
75/DN 65  
Flanschübergang für FUSAPEX  
Schweißmuffen (Elektroschweißfittings)  
mit  
einem gekammerten Spezialbund, mit  
Flanschanschlussmaßen nach EN 1092-1,  
PN 10 mit kunststoffbeschichtetem und  
drehbarem Losflansch aus GGG40  
,temperaturbeständig bis 95 C nach DIN  
EN ISO 15875 Klasse 5 / 6 bar,  
zum Einsatz mit Profildichtung.  
Werkstoff:  
Bundbuchse: PE-Xa, natur  
Losflansch: GGG40,  
kunststoffbeschichtet  
Druck: 6 bar  
Verarbeitungsvorschriften gemäß der  
Technischen Information  
"Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)  
L:61,0000 mm  
Z:101,0000 mm  
d1:75,0000 mm  
Höhe Flansch (hF):29,0000 mm  
Lochkreis (Flansch):145,0000 mm  
Schrauben:M16  
max Drehmoment (Nm):20  
Anzahl (St):4  
z.B. FUSAPEX Flanschübergang von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12031281001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X536 + FUSAPEX Flanschübergang, SDR 11 90/DN 80**

FUSAPEX Flanschübergang, SDR 11  
90/DN 80  
Flanschübergang für FUSAPEX  
Schweißmuffen (Elektroschweißfittings)  
mit  
einem gekammerten Spezialbund, mit  
Flanschanschlussmaßen nach EN 1092-1,  
PN 10 mit kunststoffbeschichtetem und  
drehbarem Losflansch aus GGG40  
,temperaturbeständig bis 95 C nach DIN  
EN ISO 15875 Klasse 5 / 6 bar,  
zum Einsatz mit Profildichtung.

Werkstoff:  
Bundbuchse: PE-Xa, natur  
Losflansch: GGG40,  
kunststoffbeschichtet  
Druck: 6 bar  
Verarbeitungsvorschriften gemäß der  
Technischen Information  
"Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)  
L:71,0000 mm  
Z:110,0000 mm  
d1:90,0000 mm  
Höhe Flansch (hF):29,0000 mm  
Lochkreis (Flansch):160,0000 mm  
Schrauben:M16  
max Drehmoment (Nm):20  
Anzahl (St):8  
z.B. FUSAPEX Flanschübergang von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12299981001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X537 + FUSAPEX Flanschübergang, SDR 11 110/DN 100**

FUSAPEX Flanschübergang, SDR 11  
110/DN 100  
Flanschübergang für FUSAPEX  
Schweißmuffen (Elektroschweißfittings)  
mit  
einem gekammerten Spezialbund, mit  
Flanschanschlussmaßen nach EN 1092-1,  
PN 10 mit kunststoffbeschichtetem und  
drehbarem Losflansch aus GGG40  
,temperaturbeständig bis 95 C nach DIN  
EN ISO 15875 Klasse 5 / 6 bar,  
zum Einsatz mit Profildichtung.  
Werkstoff:  
Bundbuchse: PE-Xa, natur  
Losflansch: GGG40,  
kunststoffbeschichtet  
Druck: 6 bar  
Verarbeitungsvorschriften gemäß der  
Technischen Information  
"Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)  
L:79,0000 mm  
Z:117,0000 mm  
d1:110,0000 mm  
Höhe Flansch (hF):31,0000 mm  
Lochkreis (Flansch):180,0000 mm  
Schrauben:M16  
max Drehmoment (Nm):20  
Anzahl (St):8  
z.B. FUSAPEX Flanschübergang von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12299991001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X538 + FUSAPEX Flanschübergang, SDR 11 125/DN 100**

FUSAPEX Flanschübergang, SDR 11  
125/DN 100  
Flanschübergang für FUSAPEX  
Schweißmuffen (Elektroschweißittings)  
mit  
einem gekammerten Spezialbund, mit  
Flanschanschlussmaßen nach EN 1092-1,  
PN 10 mit kunststoffbeschichtetem und  
drehbarem Losflansch aus GGG40  
,temperaturbeständig bis 95 C nach DIN  
EN ISO 15875 Klasse 5 / 6 bar,  
zum Einsatz mit Profildichtung.  
Werkstoff:  
Bundbuchse: PE-Xa, natur  
Losflansch: GGG40,  
kunststoffbeschichtet  
Druck: 6 bar  
Verarbeitungsvorschriften gemäß der  
Technischen Information  
"Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)  
L:83,0000 mm  
Z:130,0000 mm  
d1:125,0000 mm  
Höhe Flansch (hF):38,0000 mm  
Lochkreis (Flansch):180,0000 mm  
Schrauben:M16  
max Drehmoment (Nm):20  
Anzahl (St):8  
z.B. FUSAPEX Flanschübergang von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12887131001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X540 + FUSAPEX Profildichtung aus EPDM 50/ DN40, PN 10 - 40**

FUSAPEX Profildichtung aus EPDM  
50/ DN40, PN 10 - 40, schwarz  
REHAU-Profildichtungen mit  
Metalleinlage  
nach EN 1514-1 aus peroxidisch vernetz-  
tem EPDM für Flanschverbindungen  
Temperaturbereich  
-30 C bis +120 C  
(Achtung: Temperaturbereich des einge-  
setzten Rohrwerkstoffes beachten!)  
Werkstoff  
peroxidisch vernetztes EPDM  
mit Metalleinlage, schwarz  
z.B. FUSAPEX Profildichtung von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12052581001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X541 + FUSAPEX Profildichtung aus EPDM 63/ DN50, PN 10 - 40**

FUSAPEX Profildichtung aus EPDM  
63/ DN50, PN 10 - 40, schwarz  
REHAU-Profildichtungen mit  
Metalleinlage  
nach EN 1514-1 aus peroxidisch vernetz-  
tem EPDM für Flanschverbindungen  
Temperaturbereich  
-30 C bis +120 C  
(Achtung: Temperaturbereich des einge-  
setzten Rohrwerkstoffes beachten!)

Werkstoff  
peroxidisch vernetztes EPDM  
mit Metalleinlage, schwarz  
z.B. FUSAPEX Profildichtung von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12052631001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X542 + FUSAPEX Profildichtung aus EPDM 75/ DN65, PN 10 - 40**

FUSAPEX Profildichtung aus EPDM  
75/ DN65, PN 10 - 40, schwarz  
REHAU-Profildichtungen mit  
Metalleinlage  
nach EN 1514-1 aus peroxidisch vernetz-  
tem EPDM für Flanschverbindungen  
Temperaturbereich  
-30 C bis +120 C  
(Achtung: Temperaturbereich des einge-  
setzten Rohrwerkstoffes beachten!)

Werkstoff  
peroxidisch vernetztes EPDM  
mit Metalleinlage, schwarz  
z.B. FUSAPEX Profildichtung von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12052651001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X543 + FUSAPEX Profildichtung aus EPDM 90/ DN80, PN 10 - 40**

FUSAPEX Profildichtung aus EPDM  
90/ DN80, PN 10 - 40, schwarz  
REHAU-Profildichtungen mit  
Metalleinlage  
nach EN 1514-1 aus peroxidisch vernetz-  
tem EPDM für Flanschverbindungen  
Temperaturbereich  
-30 C bis +120 C  
(Achtung: Temperaturbereich des einge-  
setzten Rohrwerkstoffes beachten!)

Werkstoff  
peroxidisch vernetztes EPDM  
mit Metalleinlage, schwarz

z.B. FUSAPEX Profildichtung von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12052661001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X544 + FUSAPEX Profildichtung aus EPDM 110/100 und 125/100**

FUSAPEX Profildichtung aus EPDM  
110/100 und 125/100, PN 10-16, schwarz  
REHAU-Profildichtungen mit  
Metalleinlage  
nach EN 1514-1 aus peroxidisch vernetz-  
tem EPDM für Flanschverbindungen  
Temperaturbereich  
-30 C bis +120 C  
(Achtung: Temperaturbereich des einge-  
setzten Rohrwerkstoffes beachten!)  
Werkstoff  
peroxidisch vernetztes EPDM  
mit Metalleinlage, schwarz  
z.B. FUSAPEX Profildichtung von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12052671001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X550 + FUSAPEX Reduzierstück 90 - 75**

FUSAPEX Reduzierstück  
90 - 75  
Reduzierstück zum Einsatz in Verbindung  
mit FUSAPEX Fittingen  
(Elektroschweißittings), patentierte  
strömungsgünstige Konstruktion in  
kompakter Bauweise, temperaturbeständig  
nach DIN EN ISO 15875 Klasse 5 /  
6 bar  
Werkstoff: PE-Xa, natur  
Druck: 6 bar  
Verarbeitungsvorschriften gemäß der  
Technischen Information  
"Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)  
z.B. FUSAPEX Reduzierstück von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12036041001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X551 + FUSAPEX Reduzierstück 110 - 75**

FUSAPEX Reduzierstück  
110 - 75  
Reduzierstück zum Einsatz in Verbindung  
mit FUSAPEX Fittingen  
(Elektroschweißittings), patentierte  
strömungsgünstige Konstruktion in  
kompakter Bauweise, temperaturbeständig

nach DIN EN ISO 15875 Klasse 5 /  
6 bar  
Werkstoff: PE-Xa, natur  
Druck: 6 bar  
Verarbeitungsvorschriften gemäß der  
Technischen Information  
"Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)  
z.B. FUSAPEX Reduzierstück von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12036051001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X552 + FUSAPEX Reduzierstück 110 - 90**

FUSAPEX Reduzierstück  
110 - 90  
Reduzierstück zum Einsatz in Verbindung  
mit FUSAPEX Fittingen  
(Elektroschweißittings), patentierte  
strömungsgünstige Konstruktion in  
kompakter Bauweise, temperaturbeständig  
nach DIN EN ISO 15875 Klasse 5 /  
6 bar  
Werkstoff: PE-Xa, natur  
Druck: 6 bar  
Verarbeitungsvorschriften gemäß der  
Technischen Information  
"Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)  
z.B. FUSAPEX Reduzierstück von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12036071001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X553 + FUSAPEX Reduzierstück 125 - 75**

FUSAPEX Reduzierstück  
125 - 75  
Reduzierstück zum Einsatz in Verbindung  
mit FUSAPEX Fittingen  
(Elektroschweißittings), patentierte  
strömungsgünstige Konstruktion in  
kompakter Bauweise, temperaturbeständig  
nach DIN EN ISO 15875 Klasse 5 /  
6 bar  
Werkstoff: PE-Xa, natur  
Druck: 6 bar  
Verarbeitungsvorschriften gemäß der  
Technischen Information  
"Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)  
z.B. FUSAPEX Reduzierstück von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12036081001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X554 + FUSAPEX Reduzierstück 125 - 90**

FUSAPEX Reduzierstück  
125 - 90  
Reduzierstück zum Einsatz in Verbindung  
mit FUSAPEX Fittingen  
(Elektroschweißittings), patentierte  
strömungsgünstige Konstruktion in  
kompakter Bauweise, temperaturbeständig  
nach DIN EN ISO 15875 Klasse 5 /  
6 bar  
Werkstoff: PE-Xa, natur  
Druck: 6 bar  
Verarbeitungsvorschriften gemäß der  
Technischen Information  
"Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)  
z.B. FUSAPEX Reduzierstück von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12036111001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X555 + FUSAPEX Reduzierstück 125 - 110**

FUSAPEX Reduzierstück  
125 - 110  
Reduzierstück zum Einsatz in Verbindung  
mit FUSAPEX Fittingen  
(Elektroschweißittings), patentierte  
strömungsgünstige Konstruktion in  
kompakter Bauweise, temperaturbeständig  
nach DIN EN ISO 15875 Klasse 5 /  
6 bar  
Werkstoff: PE-Xa, natur  
Druck: 6 bar  
Verarbeitungsvorschriften gemäß der  
Technischen Information  
"Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)  
z.B. FUSAPEX Reduzierstück von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12036141001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X556 + FUSAPEX Reduzierstück 160 - 125**

FUSAPEX Reduzierstück  
160 - 125  
Reduzierstück zum Einsatz in Verbindung  
mit FUSAPEX Fittingen  
(Elektroschweißittings), patentierte  
strömungsgünstige Konstruktion in  
kompakter Bauweise, temperaturbeständig  
nach DIN EN ISO 15875 Klasse 5 /  
6 bar  
Werkstoff: PE-Xa, natur  
Druck: 6 bar  
Verarbeitungsvorschriften gemäß der  
Technischen Information

"Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)  
z.B. FUSAPEX Reduzierstück von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12036181001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X557 + FUSAPEX Reduzierstück 63 - 50**

FUSAPEX Reduzierstück  
63 - 50  
Reduzierstück zum Einsatz in Verbindung  
mit FUSAPEX Fittingen  
(Elektroschweißittings), patentierte  
strömungsgünstige Konstruktion in  
kompakter Bauweise, temperaturbeständig  
nach DIN EN ISO 15875 Klasse 5 /  
6 bar  
Werkstoff: PE-Xa, natur  
Druck: 6 bar  
Verarbeitungsvorschriften gemäß der  
Technischen Information  
"Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)  
z.B. FUSAPEX Reduzierstück von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12143981001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X558 + FUSAPEX Reduzierstück 75 - 50**

FUSAPEX Reduzierstück  
75 - 50  
Reduzierstück zum Einsatz in Verbindung  
mit FUSAPEX Fittingen  
(Elektroschweißittings), patentierte  
strömungsgünstige Konstruktion in  
kompakter Bauweise, temperaturbeständig  
nach DIN EN ISO 15875 Klasse 5 /  
6 bar  
Werkstoff: PE-Xa, natur  
Druck: 6 bar  
Verarbeitungsvorschriften gemäß der  
Technischen Information  
"Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)  
z.B. FUSAPEX Reduzierstück von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12143991001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X559 + FUSAPEX Reduzierstück 75 - 63**

FUSAPEX Reduzierstück  
75 - 63  
Reduzierstück zum Einsatz in Verbindung  
mit FUSAPEX Fittingen  
(Elektroschweißittings), patentierte



strömungsgünstige Konstruktion in  
kompakter Bauweise, temperaturbeständig  
nach DIN EN ISO 15875 Klasse 5 /  
6 bar  
Werkstoff: PE-Xa, natur  
Druck: 6 bar  
Verarbeitungsvorschriften gemäß der  
Technischen Information  
"Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)  
z.B. FUSAPEX Reduzierstück von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12144011001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X560 + FUSAPEX Reduzierstück 90 - 50**

FUSAPEX Reduzierstück  
90 - 50  
Reduzierstück zum Einsatz in Verbindung  
mit FUSAPEX Fittingen  
(Elektroschweißittings), patentierte  
strömungsgünstige Konstruktion in  
kompakter Bauweise, temperaturbeständig  
nach DIN EN ISO 15875 Klasse 5 /  
6 bar  
Werkstoff: PE-Xa, natur  
Druck: 6 bar  
Verarbeitungsvorschriften gemäß der  
Technischen Information  
"Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)  
z.B. FUSAPEX Reduzierstück von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12144021001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X561 + FUSAPEX Reduzierstück 90 - 63**

FUSAPEX Reduzierstück  
90 - 63  
Reduzierstück zum Einsatz in Verbindung  
mit FUSAPEX Fittingen  
(Elektroschweißittings), patentierte  
strömungsgünstige Konstruktion in  
kompakter Bauweise, temperaturbeständig  
nach DIN EN ISO 15875 Klasse 5 /  
6 bar  
Werkstoff: PE-Xa, natur  
Druck: 6 bar  
Verarbeitungsvorschriften gemäß der  
Technischen Information  
"Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)  
z.B. FUSAPEX Reduzierstück von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12144031001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X562 + FUSAPEX Reduzierstück 110 - 50**

FUSAPEX Reduzierstück  
110 - 50  
Reduzierstück zum Einsatz in Verbindung  
mit FUSAPEX Fittingen  
(Elektroschweißittings), patentierte  
strömungsgünstige Konstruktion in  
kompakter Bauweise, temperaturbeständig  
nach DIN EN ISO 15875 Klasse 5 /  
6 bar  
Werkstoff: PE-Xa, natur  
Druck: 6 bar  
Verarbeitungsvorschriften gemäß der  
Technischen Information  
"Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)  
z.B. FUSAPEX Reduzierstück von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12144051001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X563 + FUSAPEX Reduzierstück 110 - 63**

FUSAPEX Reduzierstück  
110 - 63  
Reduzierstück zum Einsatz in Verbindung  
mit FUSAPEX Fittingen  
(Elektroschweißittings), patentierte  
strömungsgünstige Konstruktion in  
kompakter Bauweise, temperaturbeständig  
nach DIN EN ISO 15875 Klasse 5 /  
6 bar  
Werkstoff: PE-Xa, natur  
Druck: 6 bar  
Verarbeitungsvorschriften gemäß der  
Technischen Information  
"Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)  
z.B. FUSAPEX Reduzierstück von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12144061001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X564 + FUSAPEX Reduzierstück 125 - 50**

FUSAPEX Reduzierstück  
125 - 50  
Reduzierstück zum Einsatz in Verbindung  
mit FUSAPEX Fittingen  
(Elektroschweißittings), patentierte  
strömungsgünstige Konstruktion in  
kompakter Bauweise, temperaturbeständig  
nach DIN EN ISO 15875 Klasse 5 /  
6 bar  
Werkstoff: PE-Xa, natur  
Druck: 6 bar  
Verarbeitungsvorschriften gemäß der  
Technischen Information

"Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)  
z.B. FUSAPEX Reduzierstück von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12144071001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X565 + FUSAPEX Reduzierstück 125 - 63**

FUSAPEX Reduzierstück  
125 - 63  
Reduzierstück zum Einsatz in Verbindung  
mit FUSAPEX Fittingen  
(Elektroschweißittings), patentierte  
strömungsgünstige Konstruktion in  
kompakter Bauweise, temperaturbeständig  
nach DIN EN ISO 15875 Klasse 5 /  
6 bar  
Werkstoff: PE-Xa, natur  
Druck: 6 bar  
Verarbeitungsvorschriften gemäß der  
Technischen Information  
"Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)  
z.B. FUSAPEX Reduzierstück von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12144081001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X6 + Verbindungstechnik Elektroschweißmuffe SMARTFUSE**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial  
beschrieben.

**Aufzahlungen/Zubehör:**

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu  
vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl  
von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen  
gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert  
werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der  
Gleichwertigkeit ergänzen).*

**39X601 + SMARTFUSE Muffe 20, PE 100, schwarz**

SMARTFUSE Muffe  
20, PE 100, schwarz  
REHAU Elektroschweißfitting mit  
innenliegenden Schweißdrähten zum  
Verschweißen von RAUPEX-Rohren und  
Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100  
in SDR 11 / 17.

Werkstoff  
PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe  
PN 16  
Nicht geeignet für RAUTHERM-FW-Rohre  
oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht  
z.B. SMARTFUSE Muffe von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12450021001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X602 + SMARTFUSE Muffe 25, PE 100, schwarz**

SMARTFUSE Muffe  
25, PE 100, schwarz  
REHAU Elektroschweißfitting mit  
innenliegenden Schweißdrähten zum  
Verschweißen von RAUPEX-Rohren und  
Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100  
in SDR 11 / 17.  
Werkstoff  
PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe  
PN 16  
Nicht geeignet für RAUTHERM-FW-Rohre  
oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht  
z.B. SMARTFUSE Muffe von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12450121001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X603 + SMARTFUSE Muffe 32, PE 100, schwarz**

SMARTFUSE Muffe  
32, PE 100, schwarz  
REHAU Elektroschweißfitting mit  
innenliegenden Schweißdrähten zum  
Verschweißen von RAUPEX-Rohren und  
Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100  
in SDR 11 / 17.  
Werkstoff  
PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe  
PN 16  
Nicht geeignet für RAUTHERM-FW-Rohre  
oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht  
z.B. SMARTFUSE Muffe von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12450221001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X604 + SMARTFUSE Muffe 40, PE 100, schwarz**

SMARTFUSE Muffe  
40, PE 100, schwarz

REHAU Elektroschweißfitting mit  
innenliegenden Schweißdrähten zum  
Verschweißen von RAUPEX-Rohren und  
Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100  
in SDR 11 / 17.  
Werkstoff  
PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe  
PN 16  
Nicht geeignet für RAUTHERM-FW-Rohre  
oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht  
z.B. SMARTFUSE Muffe von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12450321001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X605 + SMARTFUSE Muffe 50, PE 100, schwarz**

SMARTFUSE Muffe  
50, PE 100, schwarz  
REHAU Elektroschweißfitting mit  
innenliegenden Schweißdrähten zum  
Verschweißen von RAUPEX-Rohren und  
Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100  
in SDR 11 / 17.  
Werkstoff  
PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe  
PN 16  
Nicht geeignet für RAUTHERM-FW-Rohre  
oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht  
z.B. SMARTFUSE Muffe von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12450421001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X606 + SMARTFUSE Muffe 63, PE 100, schwarz**

SMARTFUSE Muffe  
63, PE 100, schwarz  
REHAU Elektroschweißfitting mit  
innenliegenden Schweißdrähten zum  
Verschweißen von RAUPEX-Rohren und  
Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100  
in SDR 11 / 17.  
Werkstoff  
PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe  
PN 16  
Nicht geeignet für RAUTHERM-FW-Rohre  
oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht  
z.B. SMARTFUSE Muffe von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12450521001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X607 + SMARTFUSE Muffe 75, PE 100, schwarz**

SMARTFUSE Muffe  
75, PE 100, schwarz  
REHAU Elektroschweißfitting mit  
innenliegenden Schweißdrähten zum  
Verschweißen von RAUPEX-Rohren und  
Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100  
in SDR 11 / 17.  
Werkstoff  
PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe  
PN 16  
Nicht geeignet für RAUTHERM-FW-Rohre  
oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht  
z.B. SMARTFUSE Muffe von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12450621001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X608 + SMARTFUSE Muffe 90, PE 100, schwarz**

SMARTFUSE Muffe  
90, PE 100, schwarz  
REHAU Elektroschweißfitting mit  
innenliegenden Schweißdrähten zum  
Verschweißen von RAUPEX-Rohren und  
Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100  
in SDR 11 / 17.  
Werkstoff  
PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe  
PN 16  
Nicht geeignet für RAUTHERM-FW-Rohre  
oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht  
z.B. SMARTFUSE Muffe von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12450721001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X609 + SMARTFUSE Muffe 110, PE 100, schwarz**

SMARTFUSE Muffe  
110, PE 100, schwarz  
REHAU Elektroschweißfitting mit  
innenliegenden Schweißdrähten zum  
Verschweißen von RAUPEX-Rohren und  
Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100  
in SDR 11 / 17.  
Werkstoff  
PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe  
PN 16  
Nicht geeignet für RAUTHERM-FW-Rohre  
oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht

z.B. SMARTFUSE Muffe von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12450821001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X610 + SMARTFUSE Winkel 20, PE 100, 90 Grad, schwarz**

SMARTFUSE Winkel  
20, PE 100, 90 Grad, schwarz  
REHAU Elektroschweißfitting mit  
innenliegenden Schweißdrähten zum  
Verschweißen von RAUPEX-Rohren und  
Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100  
in SDR 11 / 17.  
Werkstoff  
PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe  
PN 16  
Nicht geeignet für RAUTHERM-FW-Rohre  
oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht  
z.B. SMARTFUSE Winkel von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12456421001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X611 + SMARTFUSE Winkel 25, PE 100, 90 Grad, schwarz**

SMARTFUSE Winkel  
25, PE 100, 90 Grad, schwarz  
REHAU Elektroschweißfitting mit  
innenliegenden Schweißdrähten zum  
Verschweißen von RAUPEX-Rohren und  
Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100  
in SDR 11 / 17.  
Werkstoff  
PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe  
PN 16  
Nicht geeignet für RAUTHERM-FW-Rohre  
oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht  
z.B. SMARTFUSE Winkel von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12456521001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X612 + SMARTFUSE Winkel 32, PE 100, 90 Grad, schwarz**

SMARTFUSE Winkel  
32, PE 100, 90 Grad, schwarz  
REHAU Elektroschweißfitting mit  
innenliegenden Schweißdrähten zum  
Verschweißen von RAUPEX-Rohren und  
Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100  
in SDR 11 / 17.  
Werkstoff

PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe  
PN 16  
Nicht geeignet für RAUTHERM-FW-Rohre  
oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht  
z.B. SMARTFUSE Winkel von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12456621001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X613 + SMARTFUSE Winkel 40, PE 100, 90 Grad, schwarz**

SMARTFUSE Winkel  
40, PE 100, 90 Grad, schwarz  
REHAU Elektroschweißfitting mit  
innenliegenden Schweißdrähten zum  
Verschweißen von RAUPEX-Rohren und  
Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100  
in SDR 11 / 17.  
Werkstoff  
PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe  
PN 16  
Nicht geeignet für RAUTHERM-FW-Rohre  
oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht  
z.B. SMARTFUSE Winkel von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12456721001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X614 + SMARTFUSE Winkel 50, PE 100, 90 Grad, schwarz**

SMARTFUSE Winkel  
50, PE 100, 90 Grad, schwarz  
REHAU Elektroschweißfitting mit  
innenliegenden Schweißdrähten zum  
Verschweißen von RAUPEX-Rohren und  
Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100  
in SDR 11 / 17.  
Werkstoff  
PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe  
PN 16  
Nicht geeignet für RAUTHERM-FW-Rohre  
oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht  
z.B. SMARTFUSE Winkel von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12456821001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X615 + SMARTFUSE Winkel 63, PE 100, 90 Grad, schwarz**

SMARTFUSE Winkel  
63, PE 100, 90 Grad, schwarz  
REHAU Elektroschweißfitting mit



innenliegenden Schweißdrähten zum  
Verschweißen von RAUPEX-Rohren und  
Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100  
in SDR 11 / 17.  
Werkstoff  
PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe  
PN 16  
Nicht geeignet für RAUTHERM-FW-Rohre  
oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht  
z.B. SMARTFUSE Winkel von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12456921001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X616 + SMARTFUSE Winkel 75, PE 100, 90 Grad, schwarz**

SMARTFUSE Winkel  
75, PE 100, 90 Grad, schwarz  
REHAU Elektroschweißfitting mit  
innenliegenden Schweißdrähten zum  
Verschweißen von RAUPEX-Rohren und  
Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100  
in SDR 11 / 17.  
Werkstoff  
PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe  
PN 16  
Nicht geeignet für RAUTHERM-FW-Rohre  
oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht  
z.B. SMARTFUSE Winkel von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12457021001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X617 + SMARTFUSE Winkel 90, PE 100, 90 Grad, schwarz**

SMARTFUSE Winkel  
90, PE 100, 90 Grad, schwarz  
REHAU Elektroschweißfitting mit  
innenliegenden Schweißdrähten zum  
Verschweißen von RAUPEX-Rohren und  
Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100  
in SDR 11 / 17.  
Werkstoff  
PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe  
PN 16  
Nicht geeignet für RAUTHERM-FW-Rohre  
oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht  
z.B. SMARTFUSE Winkel von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12457121001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X618 + SMARTFUSE Winkel 110, PE 100, 90 Grad, schwarz**

SMARTFUSE Winkel  
110, PE 100, 90 Grad, schwarz  
REHAU Elektroschweißfitting mit  
innenliegenden Schweißdrähten zum  
Verschweißen von RAUPEX-Rohren und  
Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100  
in SDR 11 / 17.  
Werkstoff  
PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe  
PN 16  
Nicht geeignet für RAUTHERM-FW-Rohre  
oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht  
z.B. SMARTFUSE Winkel von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12457221001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X619 + SMARTFUSE Übergangswinkel AG Messing 32 - R 1, PE 100, 45 G**

SMARTFUSE Übergangswinkel AG Messing  
32 - R 1, PE 100, 45 Grad, schwarz  
REHAU Elektroschweißfitting mit  
innenliegenden Schweißdrähten zum  
Verschweißen von RAUPEX-Rohren und  
Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100  
in SDR 11 / 17.  
Werkstoff  
PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe  
PN 16  
Mit einem Außengewinde nach DIN 2999  
aus  
Standard-Messing CuZn37Pb2  
Nicht geeignet für RAUTHERM-FW-Rohre  
oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht  
z.B. SMARTFUSE Übergangswinkel von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12144081001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X620 + SMARTFUSE Übergangswinkel AG Messing 32 - R 1 1/4, PE 100,**

SMARTFUSE Übergangswinkel AG Messing  
32 - R 1 1/4, PE 100, 45 Grad, schwarz  
REHAU Elektroschweißfitting mit  
innenliegenden Schweißdrähten zum  
Verschweißen von RAUPEX-Rohren und  
Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100  
in SDR 11 / 17.  
Werkstoff  
PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe  
PN 16  
Mit einem Außengewinde nach DIN 2999

aus  
Standard-Messing CuZn37Pb2  
Nicht geeignet für RAUTHERM-FW-Rohre  
oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht  
z.B. SMARTFUSE Übergangswinkel von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12460121001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X621 + SMARTFUSE Übergangswinkel AG Messing 32 - R 1 1/2, PE 100,**

SMARTFUSE Übergangswinkel AG Messing  
32 - R 1 1/2, PE 100, 45 Grad, schwarz  
REHAU Elektroschweißfitting mit  
innenliegenden Schweißdrähten zum  
Verschweißen von RAUPEX-Rohren und  
Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100  
in SDR 11 / 17.  
Werkstoff  
PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe  
PN 16  
Mit einem Außengewinde nach DIN 2999  
aus  
Standard-Messing CuZn37Pb2  
Nicht geeignet für RAUTHERM-FW-Rohre  
oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht  
z.B. SMARTFUSE Übergangswinkel von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12460221001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X622 + SMARTFUSE Übergangswinkel AG Messing 40 - R 1, PE 100, 45 G**

SMARTFUSE Übergangswinkel AG Messing  
40 - R 1, PE 100, 45 Grad, schwarz  
REHAU Elektroschweißfitting mit  
innenliegenden Schweißdrähten zum  
Verschweißen von RAUPEX-Rohren und  
Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100  
in SDR 11 / 17.  
Werkstoff  
PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe  
PN 16  
Mit einem Außengewinde nach DIN 2999  
aus  
Standard-Messing CuZn37Pb2  
Nicht geeignet für RAUTHERM-FW-Rohre  
oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht  
z.B. SMARTFUSE Übergangswinkel von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12460321001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X623 + SMARTFUSE Übergangswinkel AG Messing 40 - R 1 1/4, PE 100,**

SMARTFUSE Übergangswinkel AG Messing  
40 - R 1 1/4, PE 100, 45 Grad, schwarz  
REHAU Elektroschweißfitting mit  
innenliegenden Schweißdrähten zum  
Verschweißen von RAUPEX-Rohren und  
Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100  
in SDR 11 / 17.  
Werkstoff  
PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe  
PN 16  
Mit einem Außengewinde nach DIN 2999  
aus  
Standard-Messing CuZn37Pb2  
Nicht geeignet für RAUTHERM-FW-Rohre  
oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht  
z.B. SMARTFUSE Übergangswinkel von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12460421001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X624 + SMARTFUSE Übergangswinkel AG Messing 40 - R 1 1/2, PE 100,**

SMARTFUSE Übergangswinkel AG Messing  
40 - R 1 1/2, PE 100, 45 Grad, schwarz  
REHAU Elektroschweißfitting mit  
innenliegenden Schweißdrähten zum  
Verschweißen von RAUPEX-Rohren und  
Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100  
in SDR 11 / 17.  
Werkstoff  
PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe  
PN 16  
Mit einem Außengewinde nach DIN 2999  
aus  
Standard-Messing CuZn37Pb2  
Nicht geeignet für RAUTHERM-FW-Rohre  
oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht  
z.B. SMARTFUSE Übergangswinkel von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12460521001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X625 + SMARTFUSE Übergangswinkel AG Messing 50 - R 1, PE 100, 45 G**

SMARTFUSE Übergangswinkel AG Messing  
50 - R 1, PE 100, 45 Grad, schwarz  
REHAU Elektroschweißfitting mit  
innenliegenden Schweißdrähten zum  
Verschweißen von RAUPEX-Rohren und  
Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100  
in SDR 11 / 17.  
Werkstoff  
PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe  
PN 16  
Mit einem Außengewinde nach DIN 2999  
aus  
Standard-Messing CuZn37Pb2  
Nicht geeignet für RAUTHERM-FW-Rohre  
oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht  
z.B. SMARTFUSE Übergangswinkel von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12460721001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X626 + SMARTFUSE Übergangswinkel AG Messing 50 - R 1 1/4, PE 100,**

SMARTFUSE Übergangswinkel AG Messing  
50 - R 1 1/4, PE 100, 45 Grad, schwarz  
REHAU Elektroschweißfitting mit  
innenliegenden Schweißdrähten zum  
Verschweißen von RAUPEX-Rohren und  
Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100  
in SDR 11 / 17.  
Werkstoff  
PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe  
PN 16  
Mit einem Außengewinde nach DIN 2999  
aus  
Standard-Messing CuZn37Pb2  
Nicht geeignet für RAUTHERM-FW-Rohre  
oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht  
z.B. SMARTFUSE Übergangswinkel von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12460821001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X627 + SMARTFUSE Übergangswinkel AG Messing 50 - R 1 1/2, PE 100,**

SMARTFUSE Übergangswinkel AG Messing  
50 - R 1 1/2, PE 100, 45 Grad, schwarz  
REHAU Elektroschweißfitting mit  
innenliegenden Schweißdrähten zum  
Verschweißen von RAUPEX-Rohren und  
Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100  
in SDR 11 / 17.  
Werkstoff  
PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe  
PN 16  
Mit einem Außengewinde nach DIN 2999  
aus  
Standard-Messing CuZn37Pb2  
Nicht geeignet für RAUTHERM-FW-Rohre  
oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht

z.B. SMARTFUSE Übergangswinkel von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12460921001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X628 + SMARTFUSE Übergangswinkel AG Messing 63 - R 1 1/4, PE 100,**

SMARTFUSE Übergangswinkel AG Messing  
63 - R 1 1/4, PE 100, 45 Grad, schwarz  
REHAU Elektroschweißfitting mit  
innenliegenden Schweißdrähten zum  
Verschweißen von RAUPEX-Rohren und  
Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100  
in SDR 11 / 17.  
Werkstoff  
PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe  
PN 16  
Mit einem Außengewinde nach DIN 2999  
aus  
Standard-Messing CuZn37Pb2  
Nicht geeignet für RAUTHERM-FW-Rohre  
oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht  
z.B. SMARTFUSE Übergangswinkel von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12461121001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X629 + SMARTFUSE Übergangswinkel AG Messing 63 - R 1 1/2, PE 100,**

SMARTFUSE Übergangswinkel AG Messing  
63 - R 1 1/2, PE 100, 45 Grad, schwarz  
REHAU Elektroschweißfitting mit  
innenliegenden Schweißdrähten zum  
Verschweißen von RAUPEX-Rohren und  
Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100  
in SDR 11 / 17.  
Werkstoff  
PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe  
PN 16  
Mit einem Außengewinde nach DIN 2999  
aus  
Standard-Messing CuZn37Pb2  
Nicht geeignet für RAUTHERM-FW-Rohre  
oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht  
z.B. SMARTFUSE Übergangswinkel von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12461221001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X630 + SMARTFUSE Übergangswinkel AG Messing 63 - R 2, PE 100, 45 G**

SMARTFUSE Übergangswinkel AG Messing  
63 - R 2, PE 100, 45 Grad, schwarz

REHAU Elektroschweißfitting mit  
innenliegenden Schweißdrähten zum  
Verschweißen von RAUPEX-Rohren und  
Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100  
in SDR 11 / 17.  
Werkstoff  
PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe  
PN 16  
Mit einem Außengewinde nach DIN 2999  
aus  
Standard-Messing CuZn37Pb2  
Nicht geeignet für RAUTHERM-FW-Rohre  
oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht  
z.B. SMARTFUSE Übergangswinkel von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12461321001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X631 + SMARTFUSE Übergangswinkel AG Messing 75 - R 2, PE 100, 45 G**

SMARTFUSE Übergangswinkel AG Messing  
75 - R 2, PE 100, 45 Grad, schwarz  
REHAU Elektroschweißfitting mit  
innenliegenden Schweißdrähten zum  
Verschweißen von RAUPEX-Rohren und  
Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100  
in SDR 11 / 17.  
Werkstoff  
PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe  
PN 16  
Mit einem Außengewinde nach DIN 2999  
aus  
Standard-Messing CuZn37Pb2  
Nicht geeignet für RAUTHERM-FW-Rohre  
oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht  
z.B. SMARTFUSE Übergangswinkel von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12466921001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X632 + SMARTFUSE Übergangswinkel AG Messing 75 - R 2 1/2, PE 100,**

SMARTFUSE Übergangswinkel AG Messing  
75 - R 2 1/2, PE 100, 45 Grad, schwarz  
REHAU Elektroschweißfitting mit  
innenliegenden Schweißdrähten zum  
Verschweißen von RAUPEX-Rohren und  
Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100  
in SDR 11 / 17.  
Werkstoff  
PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe  
PN 16  
Mit einem Außengewinde nach DIN 2999  
aus  
Standard-Messing CuZn37Pb2

Nicht geeignet für RAUTHERM-FW-Rohre  
oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht  
z.B. SMARTFUSE Übergangswinkel von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12468121001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X633 + SMARTFUSE T-Stück 25 - 25 - 25, PE 100, schwarz**

SMARTFUSE T-Stück  
25 - 25 - 25, PE 100, schwarz  
REHAU Elektroschweißfitting mit  
innenliegenden Schweißdrähten zum  
Verschweißen von RAUPEX-Rohren und  
Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100  
in SDR 11 / 17.  
Für den Abgang ist zusätzlich eine  
REHAU-ESM-Muffe der jeweiligen  
Dimension  
erforderlich.  
Werkstoff  
PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe  
PN 16  
Nicht geeignet für RAUTHERM-FW-Rohre  
oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht  
z.B. SMARTFUSE T-Stück von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12248291001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X634 + SMARTFUSE T-Stück 20 - 20 - 20, PE 100, schwarz**

SMARTFUSE T-Stück  
20 - 20 - 20, PE 100, schwarz  
REHAU Elektroschweißfitting mit  
innenliegenden Schweißdrähten zum  
Verschweißen von RAUPEX-Rohren und  
Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100  
in SDR 11 / 17.  
Für den Abgang ist zusätzlich eine  
REHAU-ESM-Muffe der jeweiligen  
Dimension  
erforderlich.  
Werkstoff  
PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe  
PN 16  
Nicht geeignet für RAUTHERM-FW-Rohre  
oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht  
z.B. SMARTFUSE T-Stück von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12252381001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**39X635 + SMARTFUSE T-Stück 32 - 32 - 32, PE 100, schwarz**

SMARTFUSE T-Stück  
32 - 32 - 32, PE 100, schwarz  
REHAU Elektroschweißfitting mit  
innenliegenden Schweißdrähten zum  
Verschweißen von RAUPEX-Rohren und  
Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100  
in SDR 11 / 17.  
Für den Abgang ist zusätzlich eine  
REHAU-ESM-Muffe der jeweiligen  
Dimension  
erforderlich.  
Werkstoff  
PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe  
PN 16  
Nicht geeignet für RAUTHERM-FW-Rohre  
oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht  
z.B. SMARTFUSE T-Stück von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12453721001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X636 + SMARTFUSE T-Stück 40 - 40 - 40, PE 100, schwarz**

SMARTFUSE T-Stück  
40 - 40 - 40, PE 100, schwarz  
REHAU Elektroschweißfitting mit  
innenliegenden Schweißdrähten zum  
Verschweißen von RAUPEX-Rohren und  
Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100  
in SDR 11 / 17.  
Für den Abgang ist zusätzlich eine  
REHAU-ESM-Muffe der jeweiligen  
Dimension  
erforderlich.  
Werkstoff  
PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe  
PN 16  
Nicht geeignet für RAUTHERM-FW-Rohre  
oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht  
z.B. SMARTFUSE T-Stück von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12453821001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X637 + SMARTFUSE T-Stück 50 - 50 - 50, PE 100, schwarz**

SMARTFUSE T-Stück  
50 - 50 - 50, PE 100, schwarz  
REHAU Elektroschweißfitting mit  
innenliegenden Schweißdrähten zum  
Verschweißen von RAUPEX-Rohren und  
Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100  
in SDR 11 / 17.

Für den Abgang ist zusätzlich eine  
REHAU-ESM-Muffe der jeweiligen  
Dimension  
erforderlich.  
Werkstoff  
PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe  
PN 16  
Nicht geeignet für RAUTHERM-FW-Rohre  
oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht  
z.B. SMARTFUSE T-Stück von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12453921001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X638 + SMARTFUSE T-Stück 63 - 63 - 63, PE 100, schwarz**

SMARTFUSE T-Stück  
63 - 63 - 63, PE 100, schwarz  
REHAU Elektroschweißfitting mit  
innenliegenden Schweißdrähten zum  
Verschweißen von RAUPEX-Rohren und  
Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100  
in SDR 11 / 17.  
Für den Abgang ist zusätzlich eine  
REHAU-ESM-Muffe der jeweiligen  
Dimension  
erforderlich.  
Werkstoff  
PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe  
PN 16  
Nicht geeignet für RAUTHERM-FW-Rohre  
oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht  
z.B. SMARTFUSE T-Stück von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12454021001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X639 + SMARTFUSE T-Stück 75 - 75 - 75, PE 100, schwarz**

SMARTFUSE T-Stück  
75 - 75 - 75, PE 100, schwarz  
REHAU Elektroschweißfitting mit  
innenliegenden Schweißdrähten zum  
Verschweißen von RAUPEX-Rohren und  
Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100  
in SDR 11 / 17.  
Für den Abgang ist zusätzlich eine  
REHAU-ESM-Muffe der jeweiligen  
Dimension  
erforderlich.  
Werkstoff  
PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe  
PN 16  
Nicht geeignet für RAUTHERM-FW-Rohre  
oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht

z.B. SMARTFUSE T-Stück von REHAU oder Gleichwertiges.

REHAU Material-Nr.: 12454121001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X640 + SMARTFUSE T-Stück 90 - 90 - 90, PE 100, schwarz**

SMARTFUSE T-Stück

90 - 90 - 90, PE 100, schwarz

REHAU Elektroschweißfitting mit

innenliegenden Schweißdrähten zum

Verschweißen von RAUPEX-Rohren und

Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100

in SDR 11 / 17.

Für den Abgang ist zusätzlich eine

REHAU-ESM-Muffe der jeweiligen

Dimension

erforderlich.

Werkstoff

PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe

PN 16

Nicht geeignet für RAUTHERM-FW-Rohre

oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht

z.B. SMARTFUSE T-Stück von REHAU oder Gleichwertiges.

REHAU Material-Nr.: 12454221001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X641 + SMARTFUSE T-Stück 110 - 110 - 110, PE 100, schwarz**

SMARTFUSE T-Stück

110 - 110 - 110, PE 100, schwarz

REHAU Elektroschweißfitting mit

innenliegenden Schweißdrähten zum

Verschweißen von RAUPEX-Rohren und

Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100

in SDR 11 / 17.

Für den Abgang ist zusätzlich eine

REHAU-ESM-Muffe der jeweiligen

Dimension

erforderlich.

Werkstoff

PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe

PN 16

Nicht geeignet für RAUTHERM-FW-Rohre

oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht

z.B. SMARTFUSE T-Stück von REHAU oder Gleichwertiges.

REHAU Material-Nr.: 12454321001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X642 + SMARTFUSE T-Stück 25 - 32 - 25, PE 100, schwarz**

SMARTFUSE T-Stück  
25 - 32 - 25, PE 100, schwarz  
REHAU Elektroschweißfitting mit  
innenliegenden Schweißdrähten zum  
Verschweißen von RAUPEX-Rohren und  
Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100  
in SDR 11 / 17.  
Für den Abgang ist zusätzlich eine  
REHAU-ESM-Muffe der jeweiligen  
Dimension  
erforderlich.  
Werkstoff  
PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe  
PN 16  
Nicht geeignet für RAUTHERM-FW-Rohre  
oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht  
z.B. SMARTFUSE T-Stück von REHAU oder Gleichwertiges.  
REHAU Material-Nr.: 12453621001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X7 + Muffen**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial  
beschrieben.

**Aufzahlungen/Zubehör:**

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu  
vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl  
von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen  
gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert  
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der  
Gleichwertigkeit ergänzen).*

- 39X701 + für Dämmung der Rohrverbindungen zwischen INSULPEX Rohren  
bestehend aus:  
einem PE-Formteil, Dichtungsband, Entlüftungs- und Schlagstopfen, Schaumpackung und  
Montageanweisung.  
Zur Herstellung der Schaumeinfüllöffnung und der Entlüftungsöffnung wird eine Bohrmaschine,  
Forstnerbohrer und ein handelsüblicher 3 mm Spiralbohrer benötigt.  
z.B. INSULPEX Schrumpfmuffe von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben sind die Außendurchmesser der Mantelrohre.

**39X701A + INSULPEX Schrumpfmuffe 65 - 65**

REHAU Material-Nr.: 12251841900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X701B + INSULPEX Schrumpfmuffe 75 - 75**

REHAU Material-Nr.: 12251851900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X701C + INSULPEX Schrumpfmuffe 90 - 90**

REHAU Material-Nr.: 12251861900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X701D + INSULPEX Schrumpfmuffe 125 - 125**

REHAU Material-Nr.: 12251881900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X701E + INSULPEX Schrumpfmuffe 140 - 140**

REHAU Material-Nr.: 12251891900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X701F + INSULPEX Schrumpfmuffe 160 - 160**

REHAU Material-Nr.: 12251931900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X701G + INSULPEX Schrumpfmuffe 180 - 180**

REHAU Material-Nr.: 12251941900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X701H + INSULPEX Schrumpfmuffe 200 - 200**

REHAU Material-Nr.: 13158871900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X701I + INSULPEX Schrumpfmuffe 225 - 225**

REHAU Material-Nr.: 12251951900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X701J + INSULPEX Schrumpfmuffe 250 - 250**

REHAU Material-Nr.: 12251961900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X702 +** für Dämmung der Rohrverbindungen zwischen INSULPEX Rohren bestehend aus:  
einem PE-Formteil, Dichtungsband, Entlüftungs- und Schlagstopfen, Schaumpackung und Montageanweisung.  
Zur Herstellung der Schaumfüllöffnung und der Entlüftungsöffnung wird eine Bohrmaschine, Forstnerbohrer und ein handelsüblicher 3 mm Spiralbohrer benötigt.  
Länge der Reduzierschrumpfmuffe: 700 mm  
z.B. INSULPEX Reduzierschrumpfmuffe von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben sind die Außendurchmesser der Mantelrohre.

**39X702A + INSULPEX Reduzierschrumpfmuffe 75 - 65**

REHAU Material-Nr.: 12251971900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X702B + INSULPEX Reduzierschrumpfmuffe 90 - 65**

REHAU Material-Nr.: 14403911900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X702C + INSULPEX Reduzierschrumpfmuffe 90 - 75**

REHAU Material-Nr.: 12251981900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X702D + INSULPEX Reduzierschrumpfmuffe 110 - 75**

REHAU Material-Nr.: 14404011900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X702E + INSULPEX Reduzierschrumpfmuffe 110 - 90**

REHAU Material-Nr.: 12251991900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X702F + INSULPEX Reduzierschrumpfmuffe 125 - 75**

REHAU Material-Nr.: 14404111900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X702G + INSULPEX Reduzierschrumpfmuffe 125 - 110**

REHAU Material-Nr.: 12252031900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X702H + INSULPEX Reduzierschrumpfmuffe 140 - 75**

REHAU Material-Nr.: 14404211900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X702I + INSULPEX Reduzierschrumpfmuffe 140 - 90**

REHAU Material-Nr.: 14404311900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X702J + INSULPEX Reduzierschrumpfmuffe 140 - 110**

REHAU Material-Nr.: 13500521900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X702K + INSULPEX Reduzierschrumpfmuffe 140 - 125**

REHAU Material-Nr.: 12252041900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X702L + INSULPEX Reduzierschrumpfmuffe 160 - 75**

REHAU Material-Nr.: 14404411900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X702M + INSULPEX Reduzierschrumpfmuffe 160 - 110**

REHAU Material-Nr.: 14404611900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X702N + INSULPEX Reduzierschrumpfmuffe 160 - 125**

REHAU Material-Nr.: 13500051900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X702O + INSULPEX Reduzierschrumpfmuffe 160 - 140**

REHAU Material-Nr.: 12252051900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X702P + INSULPEX Reduzierschrumpfmuffe 180 - 90**

REHAU Material-Nr.: 14404911900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X702Q + INSULPEX Reduzierschrumpfmuffe 180 - 110**

REHAU Material-Nr.: 14404811900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**39X702R + INSULPEX Reduzierschrumpfmuffe 180 - 125**

REHAU Material-Nr.: 14404711900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X702S + INSULPEX Reduzierschrumpfmuffe 180 - 140**

REHAU Material-Nr.: 13500541900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X702T + INSULPEX Reduzierschrumpfmuffe 200 - 110**

REHAU Material-Nr.: 14405411900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X702U + INSULPEX Reduzierschrumpfmuffe 200 - 125**

REHAU Material-Nr.: 14405411900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X702V + INSULPEX Reduzierschrumpfmuffe 200 - 140**

REHAU Material-Nr.: 14405211900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X702W + INSULPEX Reduzierschrumpfmuffe 200 - 160**

REHAU Material-Nr.: 14405111900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X702X + INSULPEX Reduzierschrumpfmuffe 200 - 180**

REHAU Material-Nr.: 14405011900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |           |
|---------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------|
| 39X703  | + | für Dämmung der Rohrverbindungen zwischen INSULPEX Rohren bestehend aus:<br>einem PE-Formteil, Dichtungsband, Entlüftungs- und Schlagstopfen, Schaumpackung und Montageanweisung.<br>Zur Herstellung der Schaumeinfüllöffnung und der Entlüftungsöffnung wird eine Bohrmaschine, Forstnerbohrer und ein handelsüblicher 3 mm Spiralbohrer benötigt.<br>Länge der Reduzierschrumpfmuffe: 700 mm<br>z.B. INSULPEX Reduzierschrumpfmuffe von REHAU oder Gleichwertiges.<br>Im Stichwort angegeben sind die Außendurchmesser der Mantelrohre. |      |     |           |
| 39X703A | + | <b>INSULPEX Reduzierschrumpfmuffe 225 - 140</b><br>REHAU Material-Nr.: 14405611900<br>Angebotenes Erzeugnis: (.....)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |           |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00 | Stk | PP: ..... |
| 39X703B | + | <b>INSULPEX Reduzierschrumpfmuffe 225 - 160</b><br>REHAU Material-Nr.: 14405511900<br>Angebotenes Erzeugnis: (.....)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |           |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00 | Stk | PP: ..... |
| 39X703C | + | <b>INSULPEX Reduzierschrumpfmuffe 225 - 180</b><br>REHAU Material-Nr.: 12252071900<br>Angebotenes Erzeugnis: (.....)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |           |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00 | Stk | PP: ..... |
| 39X703D | + | <b>INSULPEX Reduzierschrumpfmuffe 225 - 200</b><br>REHAU Material-Nr.: 13576611900<br>Angebotenes Erzeugnis: (.....)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |           |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00 | Stk | PP: ..... |
| 39X703E | + | <b>INSULPEX Reduzierschrumpfmuffe 250 - 160</b><br>REHAU Material-Nr.: 14405911900<br>Angebotenes Erzeugnis: (.....)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |           |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00 | Stk | PP: ..... |
| 39X703F | + | <b>INSULPEX Reduzierschrumpfmuffe 250 - 180</b><br>REHAU Material-Nr.: 14405811900<br>Angebotenes Erzeugnis: (.....)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |           |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00 | Stk | PP: ..... |

**39X703G + INSULPEX Reduzierschrumpfmuffe 250 - 200**

REHAU Material-Nr.: 12252081900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X703H + INSULPEX Reduzierschrumpfmuffe 250 - 225**

REHAU Material-Nr.: 14405711900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X704 +** für für blind endende INSULPEX Rohrleitungen  
bestehend aus:  
einem PE-Formteil, Dichtungsband, Entlüftungs- und Schlagstopfen, Schaumpackung und  
Montageanweisung.  
Zur Herstellung der Schaumeinfüllöffnung und der Entlüftungsöffnung wird eine Bohrmaschine,  
Forstnerbohrer und ein handelsüblicher 3 mm Spiralbohrer benötigt.  
z.B. INSULPEX Endmuffe von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben ist der Außendurchmesser des Mantelrohres.

**39X704A + INSULPEX Endmuffe 65**

REHAU Material-Nr.: 12249141900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X704B + INSULPEX Endmuffe 75**

REHAU Material-Nr.: 12249541900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X704C + INSULPEX Endmuffe 90**

REHAU Material-Nr.: 12249551900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X704D + INSULPEX Endmuffe 110**

REHAU Material-Nr.: 12249561900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X704E + INSULPEX Endmuffe 125**

REHAU Material-Nr.: 12249571900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X704F + INSULPEX Endmuffe 140**

REHAU Material-Nr.: 12249581900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X704G + INSULPEX Endmuffe 160**

REHAU Material-Nr.: 12249591900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X704H + INSULPEX Endmuffe 200**

REHAU Material-Nr.: 13158901900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X704I + INSULPEX Endmuffe 225**

REHAU Material-Nr.: 13158911900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X704J + INSULPEX Endmuffe 250**

REHAU Material-Nr.: 13158931900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X720 + Schrumpfmuffenset T-Muffenset klein**

Schrumpfmuffenset T-Muffenset klein  
Muffe zur universellen Abdichtung und  
Nachdämmung von RAUVITHERM und  
INSULPEX Rohren an erdverlegten  
Abzweigen.  
Mit abgeschrägten Enden zur  
individuellen Anpassung an die  
jeweilige Rohrabmessung.

Geprüfte Wasserdichtheit bis 0,5 bar  
nach EN 489. Geeignet für schräge  
Rohreinführung in die Muffe bis 20  
Grad.

Bestehend aus: Muffengrundkörper aus  
PE, Edelstahlschrauben, Abdichtband  
aus Butylkautschuk, Entlüftungsstopfen  
und Schrumpfschläuchen.  
REHAU Material-Nr.: 13300241001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X721 + Schrumpfmuffenset T-Muffenset groß**

Schrumpfmuffenset T-Muffenset groß  
Muffe zur universellen Abdichtung und  
Nachdämmung von RAUVITHERM und  
INSULPEX Rohren an erdverlegten  
Abzweigen.

Mit abgeschrägten Enden zur  
individuellen Anpassung an die  
jeweilige Rohrabmessung.  
Geprüfte Wasserdichtheit bis 0,5 bar  
nach EN 489. Geeignet für schräge  
Rohreinführung in die Muffe bis 20  
Grad.

Bestehend aus: Muffengrundkörper aus  
PE, Edelstahlschrauben, Abdichtband  
aus Butylkautschuk, Entlüftungsstopfen  
und Schrumpfschläuchen.  
REHAU Material-Nr.: 13300251001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X722 + Schrumpfmuffenset L-Muffenset klein**

Schrumpfmuffenset L-Muffenset klein  
Muffe zur universellen Abdichtung und  
Nachdämmung von RAUVITHERM und  
INSULPEX Rohren an erdverlegten  
90 Grad Bögen.

Mit abgeschrägten Enden zur  
individuellen Anpassung an die  
jeweilige Rohrabmessung.  
Geprüfte Wasserdichtheit bis 0,5 bar  
nach EN 489. Geeignet für schräge  
Rohreinführung in die Muffe bis 20  
Grad.

Bestehend aus: Muffengrundkörper aus  
PE, Edelstahlschrauben, Abdichtband  
aus Butylkautschuk, Entlüftungsstopfen  
und Schrumpfschläuchen.  
REHAU Material-Nr.: 13300261001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X723 + Schrumpfmuffenset L-Muffenset groß**

Schrumpfmuffenset L-Muffenset groß  
Muffe zur universellen Abdichtung und  
Nachdämmung von RAUVITHERM und  
INSULPEX Rohren an erdverlegten  
90 Grad Bögen.

Mit abgeschrägten Enden zur  
individuellen Anpassung an die  
jeweilige Rohrabmessung.

Geprüfte Wasserdichtheit bis 0,5 bar  
nach EN 489. Geeignet für schräge  
Rohreinführung in die Muffe bis 20  
Grad.

Bestehend aus: Muffengrundkörper aus  
PE, Edelstahlschrauben, Abdichtband  
aus Butylkautschuk, Entlüftungsstopfen  
und Schrumpfschläuchen.

REHAU Material-Nr.: 13300271001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X724 + Schrumpfmuffenset I-Muffenset klein**

Schrumpfmuffenset I-Muffenset klein  
Muffe zur universellen Abdichtung und  
Nachdämmung von RAUVITHERM und  
INSULPEX Rohren an erdverlegten  
Verbindungsstellen.

Mit abgeschrägten Enden zur  
individuellen Anpassung an die  
jeweilige Rohrabmessung.

Geprüfte Wasserdichtheit bis 0,5 bar  
nach EN 489. Geeignet für schräge  
Rohreinführung in die Muffe bis 20  
Grad.

Bestehend aus: Muffengrundkörper aus  
PE, Entlüftungsstopfen und Schrumpf-  
schläuchen.

REHAU Material-Nr.: 13300681001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X725 + Schrumpfmuffenset I-Muffenset groß**

Schrumpfmuffenset I-Muffenset groß  
Muffe zur universellen Abdichtung und  
Nachdämmung von RAUVITHERM und  
INSULPEX Rohren an erdverlegten  
Verbindungsstellen.

Mit abgeschrägten Enden zur  
individuellen Anpassung an die  
jeweilige Rohrabmessung.

Geprüfte Wasserdichtheit bis 0,5 bar  
nach EN 489. Geeignet für schräge  
Rohreinführung in die Muffe bis 20  
Grad.

Bestehend aus: Muffengrundkörper aus

PE, Entlüftungsstopfen und Schrumpfschläuchen.  
REHAU Material-Nr.: 13300691001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X726 + Schrumpfmanschette 300 mm breit, 970 mm lang**

Schrumpfmanschette  
300 mm breit, 970 mm lang  
Schrumpfmanschette als Ersatz für  
beschädigte Schrumpfschläuche der  
RAUVITHERM / INSULPEX T-, L- und I-Muffe, als  
schmutz- und feuchtigkeitsdichter  
Verschluss zwischen Muffe und Rohr.  
Auch geeignet zur Reparatur von beschä-  
digtem Außenmantel bei RAUVITHERM oder  
INSULPEX.  
Manschette aus wärmeschrumpfendem, mole-  
kularvernetztem Polyolefin mit Schmelz-  
kleber beschichtet und mit vorkonfektio-  
niertem Verschlussstück.  
Abmessungen: 300 mm breit und 970 mm.  
REHAU Material-Nr.: 13533531001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X740 +** für Dämmung der Rohrverbindungen zwischen INSULPEX Rohren  
bestehend aus:  
2 Stück Halbschalen (eine mit Entlüftungsloch), Nirosta-6-Kant-Schrauben,  
Dichtband, 1 Stück Messing-Schraubventil mit Verschlusschraube, Schaumpackung  
Zur Dämmung ist der REHAU Muffenschäum zu verwenden.  
z.B. INSULPEX GFK T-Stück Halbschale von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben sind die Außendurchmesser der Mantelrohre.

**39X740A + INSULPEX GFK T-Stück Halbschale 75/90 - 75/90 - 75/90**

REHAU Material-Nr.: 12249771900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X740B + INSULPEX GFK T-Stück Halbschale 110/125 - 75/90 - 110/125**

REHAU Material-Nr.: 12249781900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X740C + INSULPEX GFK T-Stück Halbschale 110/125 - 110/125 - 110/125**

REHAU Material-Nr.: 12249791900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X740D + INSULPEX GFK T-Stück Halbschale 140/160 - 110/125 - 140/160**

REHAU Material-Nr.: 12249841900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X740E + INSULPEX GFK T-Stück Halbschale 140/160 - 140/160 - 140/160**

REHAU Material-Nr.: 12249861900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X740F + INSULPEX GFK T-Stück Halbschale 160/180 - 160/180 - 160/180**

REHAU Material-Nr.: 12249871900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X740G + INSULPEX GFK T-Stück Halbschale 200/225 - 200/225 - 200/225**

REHAU Material-Nr.: 14400451900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X741 +** für Dämmung der Rohrverbindungen zwischen INSULPEX Rohren bestehend aus:  
2 Stück Halbschalen (eine mit Entlüftungsloch), Nirosta-6-Kant-Schrauben, Dichtband, 1 Stück Messing-Schraubventil mit Verschlusschraube, Schaumpackung  
Zur Dämmung ist der REHAU Muffenschäum zu verwenden.  
z.B. INSULPEX GFK Bogen Halbschale von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben sind die Außendurchmesser der Mantelrohre.

**39X741A + INSULPEX GFK Bogen Halbschale 75 - 90, 90 Grad**

REHAU Material-Nr.: 12246931900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X741B + INSULPEX GFK Bogen Halbschale 110 - 125, 90 Grad**

REHAU Material-Nr.: 12247891900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**39X741C + INSULPEX GFK Bogen Halbschale 160 - 180, 90 Grad**

REHAU Material-Nr.: 12247931900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X741D + INSULPEX GFK Bogen Halbschale 200 - 225, 90 Grad**

REHAU Material-Nr.: 14444211900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

39X742 + für die Isolierung von Abzweigen und Kupplungen  
z.B. INSULPEX Tütenschaum von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben ist die Größe/Typ des Tütenschaums.

**39X742A + INSULPEX Tütenschaum 1**

REHAU Material-Nr.: 12247941900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X742B + INSULPEX Tütenschaum 2**

REHAU Material-Nr.: 12247951900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X742C + INSULPEX Tütenschaum 3**

REHAU Material-Nr.: 12247971900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X742D + INSULPEX Tütenschaum 4**

REHAU Material-Nr.: 12247981900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X742E + INSULPEX Tütenschaum 5**

REHAU Material-Nr.: 12247991900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X742F + INSULPEX Tütenschaum 6**

REHAU Material-Nr.: 12248031900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X742G + INSULPEX Tütenschaum 7**

REHAU Material-Nr.: 12248041900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X742H + INSULPEX Tütenschaum 8**

REHAU Material-Nr.: 12248051900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X742I + INSULPEX Tütenschaum 9**

REHAU Material-Nr.: 12248071900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X743 +** für GFK T-Stück Halbschalen und GFK Bögen Halbschalen.  
z.B. INSULPEX Reduzierring von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben sind die Außendurchmesser der Mantelrohre.

**39X743A + INSULPEX Reduzierring 75 - 65**

REHAU Material-Nr.: 12254151900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X743B + INSULPEX Reduzierring 110 - 65**

REHAU Material-Nr.: 12254161900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X743C + INSULPEX Reduzierring 110 - 75**

REHAU Material-Nr.: 12254171900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X743D + INSULPEX Reduzierring 110 - 90**

REHAU Material-Nr.: 12254181900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X743E + INSULPEX Reduzierring 125 - 75**

REHAU Material-Nr.: 14400461900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X743F + INSULPEX Reduzierring 125 - 90**

REHAU Material-Nr.: 14400471900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X743G + INSULPEX Reduzierring 125 - 110**

REHAU Material-Nr.: 14400481900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X743H + INSULPEX Reduzierring 140 - 75**

REHAU Material-Nr.: 12254231900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X743I + INSULPEX Reduzierring 140 - 90**

REHAU Material-Nr.: 12254241900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X743J + INSULPEX Reduzierring 140 - 110**

REHAU Material-Nr.: 12254251900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X743K + INSULPEX Reduzierring 140 - 125**

REHAU Material-Nr.: 12254261900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X743L + INSULPEX Reduzierring 160 - 75**

REHAU Material-Nr.: 12254281900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X743M + INSULPEX Reduzierring 160 - 90**

REHAU Material-Nr.: 12254291900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X743N + INSULPEX Reduzierring 160 - 110**

REHAU Material-Nr.: 12254331900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X743O + INSULPEX Reduzierring 160 - 125**

REHAU Material-Nr.: 12254341900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X743P + INSULPEX Reduzierring 160 - 140**

REHAU Material-Nr.: 12254351900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X743Q + INSULPEX Reduzierring 200 - 75**

REHAU Material-Nr.: 14400551900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X743R + INSULPEX Reduzierring 200 - 90**

REHAU Material-Nr.: 14400561900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X743S + INSULPEX Reduzierring 200 - 125**

REHAU Material-Nr.: 14400581900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X743T + INSULPEX Reduzierring 200 - 140**

REHAU Material-Nr.: 14400591900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X743U + INSULPEX Reduzierring 200 - 160**

REHAU Material-Nr.: 14400601900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X743V + INSULPEX Reduzierring 200 - 180**

REHAU Material-Nr.: 14400611900  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X8 + Zubehör**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial beschrieben.

**Aufzahlungen/Zubehör:**

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

- 39X801 + geeignet als Hauseinführung durch Mauerwerke,  
in Verbindung mit handelsüblichem Quellmörtel  
bei nicht drückendem Wasser bis 30 kPa (3 mWS)  
Material:profilierte Neopren-Ring  
z.B. INSULPEX Mauerdichtring von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben ist der Außendurchmesser des Mantelrohres.

**39X801A + INSULPEX Mauerdichtring 65**

REHAU Material-Nr.: 12306231900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X801B + INSULPEX Mauerdichtring 75**

REHAU Material-Nr.: 12306331900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X801C + INSULPEX Mauerdichtring 90**

REHAU Material-Nr.: 12306431900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X801D + INSULPEX Mauerdichtring 110**

REHAU Material-Nr.: 12306531900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X801E + INSULPEX Mauerdichtring 125**

REHAU Material-Nr.: 12306631900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X801F + INSULPEX Mauerdichtring 140**

REHAU Material-Nr.: 12306731900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X801G + INSULPEX Mauerdichtring 160**

REHAU Material-Nr.: 12306831900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X801H + INSULPEX Mauerdichtring 180**

REHAU Material-Nr.: 12306931900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X801I + INSULPEX Mauerdichtring 200**

REHAU Material-Nr.: 13158951900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X801J + INSULPEX Mauerdichtring 225**

REHAU Material-Nr.: 13500571900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X801K + INSULPEX Mauerdichtring 250**

REHAU Material-Nr.: 13500581900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

39X803 + geeignet für den Schutz der Schaumrohrenden vor Feuchtigkeit und zur Abdeckung der Dämmung an den Rohrenden bei Hauseinführungen. bestehend aus: hochschrumpfenden PE-X mit Kleber z.B. INSULPEX UNO Schrumpfendkappe von REHAU oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben ins der Außendurchmesser des Mediumrohres und des Mantelrohres.

**39X803A + INSULPEX UNO Schrumpfendkappe, 20/65**

REHAU Material-Nr.: 12303731900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X803B + INSULPEX UNO Schrumpfendkappe, 20/75**

REHAU Material-Nr.: 12303831900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X803C + INSULPEX UNO Schrumpfendkappe, 25/75**

REHAU Material-Nr.: 12303931900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X803D + INSULPEX UNO Schrumpfendkappe, 25/90**

REHAU Material-Nr.: 12304031900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X803E + INSULPEX UNO Schrumpfendkappe, 32/75**

REHAU Material-Nr.: 12304131900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X803F + INSULPEX UNO Schrumpfendkappe, 32/90**

REHAU Material-Nr.: 12304231900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**39X803G + INSULPEX UNO Schrumpfendkappe, 40/90**

REHAU Material-Nr.: 12304331900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X803H + INSULPEX UNO Schrumpfendkappe, 50/110**

REHAU Material-Nr.: 12304431900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X803I + INSULPEX UNO Schrumpfendkappe, 50/125**

REHAU Material-Nr.: 12304531900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X803J + INSULPEX UNO Schrumpfendkappe, 63/125**

REHAU Material-Nr.: 12304631900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X803K + INSULPEX UNO Schrumpfendkappe, 63/140**

REHAU Material-Nr.: 12304731900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X803L + INSULPEX UNO Schrumpfendkappe, 75/140**

REHAU Material-Nr.: 12304831900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X803M + INSULPEX UNO Schrumpfendkappe, 90/160**

REHAU Material-Nr.: 12304931900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X803N + INSULPEX UNO Schrumpfendkappe, 110/180**

REHAU Material-Nr.: 12305031900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X803O + INSULPEX UNO Schrumpfendkappe, 125/180**

REHAU Material-Nr.: 13158961900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X803P + INSULPEX UNO Schrumpfendkappe, 125/225**

REHAU Material-Nr.: 13500551900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X803Q + INSULPEX UNO Schrumpfendkappe, 140/200**

REHAU Material-Nr.: 13158971900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X803R + INSULPEX UNO Schrumpfendkappe, 160/250**

REHAU Material-Nr.: 13500561900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X804 +** geeignet für den Schutz der Schaumrohrenden vor Feuchtigkeit und zur Abdeckung der Dämmung an den Rohrenden bei Hauseinführungen.  
bestehend aus: hochschrumpfenden PE-X mit Kleber  
z.B. INSULPEX DUO Schrumpfendkappe von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben ins der Außendurchmesser der Mediumrohre und des Mantelrohres.

**39X804A + INSULPEX DUO Schrumpfendkappe, 25 + 20/90**

REHAU Material-Nr.: 12305231900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X804B + INSULPEX DUO Schrumpfendkappe, 25 + 25/90**

REHAU Material-Nr.: 12305331900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X804C + INSULPEX DUO Schrumpfendkappe, 32 + 20/110**

REHAU Material-Nr.: 12305431900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X804D + INSULPEX DUO Schrumpfendkappe, 32 + 32/110**

REHAU Material-Nr.: 12305531900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X804E + INSULPEX DUO Schrumpfendkappe, 40 + 25/125**

REHAU Material-Nr.: 12305631900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X804F + INSULPEX DUO Schrumpfendkappe, 40 + 40/125**

REHAU Material-Nr.: 12305731900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X804G + INSULPEX DUO Schrumpfendkappe, 50 + 32/140**

REHAU Material-Nr.: 12305831900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X804H + INSULPEX DUO Schrumpfendkappe, 50 + 50/160**

REHAU Material-Nr.: 12305931900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X804I + INSULPEX DUO Schrumpfendkappe, 63 + 32/160**

REHAU Material-Nr.: 12306031900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X804J + INSULPEX DUO Schrumpfendkappe, 63 + 63/180**

REHAU Material-Nr.: 12306131900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X804K + INSULPEX DUO Schrumpfendkappe, 75 + 75/200**

REHAU Material-Nr.: 13158981900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

39X805 + geeignet zur Abdeckung der Dämmung  
an den Rohrenden in trockenen Räumen.  
bestehend aus: hochschrumpfenden PE-X mit Kleber  
z.B. INSULPEX UNO Gummiendkappe von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben ins der Außendurchmesser des Mediumrohres und  
des Mantelrohres.

**39X805A + INSULPEX UNO Gummiendkappe, 20/65**

REHAU Material-Nr.: 12307031900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X805B + INSULPEX UNO Gummiendkappe, 25/75**

REHAU Material-Nr.: 12307131900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X805C + INSULPEX UNO Gummiendkappe, 32/75**

REHAU Material-Nr.: 12307231900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X805D + INSULPEX UNO Gummiendkappe, 40/90**

REHAU Material-Nr.: 12307331900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X805E + INSULPEX UNO Gummiendkappe, 50/110**

REHAU Material-Nr.: 12307431900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X805F + INSULPEX UNO Gummiendkappe, 63/125**

REHAU Material-Nr.: 12307531900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X805G + INSULPEX UNO Gummiendkappe, 75/140**

REHAU Material-Nr.: 12307631900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X805H + INSULPEX UNO Gummiendkappe, 90/160**

REHAU Material-Nr.: 12307731900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X805I + INSULPEX UNO Gummiendkappe, 110/180**

REHAU Material-Nr.: 12307831900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X806 +** geeignet zur Abdeckung der Dämmung  
an den Rohrenden in trockenen Räumen.  
bestehend aus: hochschrumpfenden PE-X mit Kleber  
z.B. INSULPEX DUO Gummiendkappe von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben ins der Außendurchmesser des Mediumrohres und  
des Mantelrohres.

**39X806A + INSULPEX DUO Gummiendkappe, 20 + 20/75**

REHAU Material-Nr.: 12307931900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X806B + INSULPEX DUO Gummiendkappe, 25 + 20/90**

REHAU Material-Nr.: 12308031900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X806C + INSULPEX DUO Gummiendkappe, 25 + 25/90**

REHAU Material-Nr.: 12308131900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X806D + INSULPEX DUO Gummiendkappe, 32 + 20/110**

REHAU Material-Nr.: 12308231900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X806E + INSULPEX DUO Gummiendkappe, 32 + 32/110**

REHAU Material-Nr.: 12308331900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X806F + INSULPEX DUO Gummiendkappe, 40 + 25/125**

REHAU Material-Nr.: 12308431900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X806G + INSULPEX DUO Gummiendkappe, 40 + 40/125**

REHAU Material-Nr.: 12308531900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X806H + INSULPEX DUO Gummiendkappe, 50 + 50/160**

REHAU Material-Nr.: 12308731900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X806I + INSULPEX DUO Gummiendkappe, 63 + 63/180**

REHAU Material-Nr.: 12308931900

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X865 + RAUTHERMEX Mauerdichtflansch, FA 40 76/125**

RAUTHERMEX Mauerdichtflansch, FA 40  
76/125

RAUTHERMEX Mauerdichtflansch FA 40

Als Zentrierung der Rohre im Futterrohr  
oder Kernbohrung.

Als Abdichtung der Rohre durch  
Betonwerke

oder Futterrohre bei drückenden

Wasser bis 5 mWs in Kombination mit

RAUTHERMEX-Rohren mit Außendurchmesser  
von 162-250.

Zur Stabilisierung wird ein  
zusätzlicher

Dichtflansch FA 40 empfohlen.

Material Dichtung: EPDM

Material Platte und Schrauben: V2A

Breite gesamt ca. 50 mm

REHAU Material-Nr.: 12854911001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X866 + RAUTHERMEX Mauerdichtflansch, FA 40 91/150**

RAUTHERMEX Mauerdichtflansch, FA 40  
91/150

RAUTHERMEX Mauerdichtflansch FA 40

Als Zentrierung der Rohre im Futterrohr  
oder Kernbohrung.

Als Abdichtung der Rohre durch  
Betonwerke

oder Futterrohre bei drückenden

Wasser bis 5 mWs in Kombination mit

RAUTHERMEX-Rohren mit Außendurchmesser  
von 162-250.

Zur Stabilisierung wird ein  
zusätzlicher

Dichtflansch FA 40 empfohlen.

Material Dichtung: EPDM

Material Platte und Schrauben: V2A  
Breite gesamt ca. 50 mm  
REHAU Material-Nr.: 12855011001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X867 + RAUTHERMEX Mauerdichtflansch, FA 40 111/200**

RAUTHERMEX Mauerdichtflansch, FA 40  
111/200  
RAUTHERMEX Mauerdichtflansch FA 40  
Als Zentrierung der Rohre im Futterrohr  
oder Kernbohrung.  
Als Abdichtung der Rohre durch  
Betonwerke  
oder Futterrohre bei drückenden  
Wasser bis 5 mWs in Kombination mit  
RAUTHERMEX-Rohren mit Außendurchmesser  
von 162-250.  
Zur Stabilisierung wird ein  
zusätzlicher  
Dichtflansch FA 40 empfohlen.  
Material Dichtung: EPDM  
Material Platte und Schrauben: V2A  
Breite gesamt ca. 50 mm  
REHAU Material-Nr.: 12855111001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X868 + RAUTHERMEX Mauerdichtflansch, FA 40 126/200**

RAUTHERMEX Mauerdichtflansch, FA 40  
126/200  
RAUTHERMEX Mauerdichtflansch FA 40  
Als Zentrierung der Rohre im Futterrohr  
oder Kernbohrung.  
Als Abdichtung der Rohre durch  
Betonwerke  
oder Futterrohre bei drückenden  
Wasser bis 5 mWs in Kombination mit  
RAUTHERMEX-Rohren mit Außendurchmesser  
von 162-250.  
Zur Stabilisierung wird ein  
zusätzlicher  
Dichtflansch FA 40 empfohlen.  
Material Dichtung: EPDM  
Material Platte und Schrauben: V2A  
Breite gesamt ca. 50 mm  
REHAU Material-Nr.: 12855211001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X869 + RAUTHERMEX Mauerdichtflansch, FA 40 142/200**

RAUTHERMEX Mauerdichtflansch, FA 40  
142/200  
RAUTHERMEX Mauerdichtflansch FA 40  
Als Zentrierung der Rohre im Futterrohr



oder Kernbohrung.  
Als Abdichtung der Rohre durch  
Betonwerke  
oder Futterrohre bei drückenden  
Wasser bis 5 mWs in Kombination mit  
RAUTHERMEX-Rohren mit Außendurchmesser  
von 162-250.  
Zur Stabilisierung wird ein  
zusätzlicher  
Dichtflansch FA 40 empfohlen.  
Material Dichtung: EPDM  
Material Platte und Schrauben: V2A  
Breite gesamt ca. 50 mm  
REHAU Material-Nr.: 12855311001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X870 + RAUTHERMEX Mauerdichtflansch, FA 40 162/250**

RAUTHERMEX Mauerdichtflansch, FA 40  
162/250  
RAUTHERMEX Mauerdichtflansch FA 40  
Als Zentrierung der Rohre im Futterrohr  
oder Kernbohrung.  
Als Abdichtung der Rohre durch  
Betonwerke  
oder Futterrohre bei drückenden  
Wasser bis 5 mWs in Kombination mit  
RAUTHERMEX-Rohren mit Außendurchmesser  
von 162-250.  
Zur Stabilisierung wird ein  
zusätzlicher  
Dichtflansch FA 40 empfohlen.  
Material Dichtung: EPDM  
Material Platte und Schrauben: V2A  
Breite gesamt ca. 50 mm  
REHAU Material-Nr.: 12855411001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X871 + RAUTHERMEX Mauerdichtflansch, FA 40 182/250**

RAUTHERMEX Mauerdichtflansch, FA 40  
182/250  
RAUTHERMEX Mauerdichtflansch FA 40  
Als Zentrierung der Rohre im Futterrohr  
oder Kernbohrung.  
Als Abdichtung der Rohre durch  
Betonwerke  
oder Futterrohre bei drückenden  
Wasser bis 5 mWs in Kombination mit  
RAUTHERMEX-Rohren mit Außendurchmesser  
von 162-250.  
Zur Stabilisierung wird ein  
zusätzlicher  
Dichtflansch FA 40 empfohlen.  
Material Dichtung: EPDM

Material Platte und Schrauben: V2A  
Breite gesamt ca. 50 mm  
REHAU Material-Nr.: 12855511001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X896 + Trassenwarnband 250 m Warnband für Fernwärmeleitung**

REHAU Trassenwarnband  
250 m Warnband für Fernwärmeleitung  
Trassenwarnband zur Markierung von  
REHAU Fernwärmerohren durch Auslegen  
des Bandes ca. 40 cm über den Rohren  
Aufschrift: "Achtung Fernwärmeleitung"  
Farbe: gelb  
REHAU Material-Nr.: 13020681001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X897 + REHAU Verlegewerkzeug Abwickler**

REHAU Verlegewerkzeug  
Abwickler  
REHAU Abwickler  
Mobile Abwickeleinheit zur  
vereinfachten  
Verlegung von Fernwärmerohren vom  
Ringbund.  
Abrollvorrichtung variabel einstellbar  
auf Ringbundkerndurchmesser. Mit  
Fahrgestell zum manuellen Versetzen auf  
der Baustelle.  
Mit höhenverstellbarem Fuß zur  
Anpassung  
an den Untergrund.  
Feststellbarer Drehkranz für den  
Transport.  
Gestell aus feuerverzinktem Stahl.  
REHAU Material-Nr.: 13045291001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X898 + REHAU Verlegewerkzeug Verlegehilfe STRAITA**

REHAU Verlegewerkzeug  
Verlegehilfe STRAITA  
STRAITA Verlegehilfe  
Verlegehilfe zum Geradebiegen und Aus-  
richten der Rohrenden für eine erleich-  
terte und spannungsfreie Montage der  
Verbindungstechnik bei REHAU  
Fernwärmerohren von Ringbunden.  
REHAU Material-Nr.: 13140831001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**39X899      +    REHAU Verlegewerkzeug Rohrdreher**

REHAU Verlegewerkzeug  
Rohrdreher  
REHAU Rohrdreher  
Rohrdreher zum Ausrichten und Verdrehen  
von DUO-Rohren vor dem Verbinden der  
Mediumrohre.  
REHAU Material-Nr.: 13149451001

L: ..... S: ..... EP: .....      0,00 Stk    PP: .....

**61**

**Abwasseranlagen**

Version 013 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

1.2 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNOD oder DNID angegeben. DNOD entspricht dem Außendurchmesser, DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in Millimeter.

2. Technische Angaben:

2.1 Werkstoffe:

Der Werkstoff PVC wird als Rohrmaterial nicht verwendet.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Leitungen und Bauteile aus Stahl sind zweifach mit unterschiedlichen Rostschutzfarben beschichtet.

*Kommentar:*

*Bei der Auswahl schalldämmender Kunststoffrohre ist auf geprüfte Eigenschaften des Rohrsystems und die jeweilige Einbausituation zu beachten. Etwaige zusätzliche erforderliche bauliche Maßnahmen (z.B. Installationsbekleidungen) sind in eigenen Positionen auszuschriften.*

**611R**

**+ SCHALLDÄMMENDES HAUSABFLUSSSYSTEM RAUPIANO PLUS (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial beschrieben.

**Systembeschreibung**

Hausabflusssystem, bestehend aus heißwasserbeständigen, schalldämmenden Rohren und Formstücken DN 40 bis DN 200 mit Steckmuffe, sowie Zubehör zur Verlegung als Abwasserleitungen für Schwerkraftentwässerung innerhalb von Gebäuden nach ÖNORM EN 12056 und DIN 1986-100. Für die Erdverlegung innerhalb und außerhalb der Gebäudestruktur entsprechend ÖNORM EN 12056, ÖNORM EN 752, DIN 1986-100 sowie DIN EN 1610.

Mit Nachweis der Verwendbarkeit der Rohre und Formteile durch eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt, Berlin).

Abmessungen der Rohre und Formteile entsprechend ÖNORM EN 1451-1.

Systemkompatibilität zu HT- und KG-Rohrstecksystemen ohne Verwendung von zusätzlichen Übergangsstücken.

Hausabflusssystem mit patentierter Stützbefestigung, Nachweis der schalldämmenden Eigenschaften des Systems auf Grundlage der VDI-Richtlinie 4100 (Schallschutz von Wohnungen - Kriterien für Planung und Beurteilung) durch entsprechende Prüfberichte eines unabhängigen und anerkannten Prüfinstituts.

Bögen DN 90 bis DN 125 mit Masseoptimierung im Umlenkbereich zur weiteren Erhöhung der Luftschalldämmung.

Mit erhöhter UV-Beständigkeit für eine Lagerung im Freien von bis zu 2 Jahren.

Geprüft nach EN 1451 mit Eiskristall-Kennzeichnung nach EN 1451 und EN 1411 für eine Verlegung bei Temperaturen auch unter -10 °C.

Werkstoff: Polypropylen (PP-MD), mineralverstärkt, halogenfrei

Farbe: weiß ähnlich RAL 9003

Baustoffklasse: D-s3, d0 nach EN 13501, normalentflammbar

Ringsteifigkeit: > 4 KN/m<sup>2</sup>  
Mittlere Längenausdehnung: 0,09 mm/(mxK)  
Dichtheit: bis 0,5 bar (auf Anforderung Prüfzeugnis bis 1 bar)

**Aufzahlungen/Zubehör:**

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

611R01 + Abflussrohr mit Steckmuffe, montagefertig mit eingelegtem Gummidichtring  
Werkstoff: RAU-PP (mineralverstärkt)  
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)  
Nennweite: DN 40  
Rohraußendurchmesser: 40 mm  
Mindestwandstärke: 1,8 mm  
Mindestmuffentiefe: 42,3 mm  
z.B. RAUPIANO Plus Abflussrohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser sowie die Baulänge in mm.

**611R01A + RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 40 150**

REHAU Materialnummer: 11230041005  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R01B + RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 40 250**

REHAU Materialnummer: 11230141006  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R01C + RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 40 500**

REHAU Materialnummer: 11230241222  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R01D + RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 40 1000**

REHAU Materialnummer: 11230341222  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R01E + RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 40 2000**

REHAU Materialnummer: 11230441222

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R01F + RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 40 3000**

REHAU Materialnummer: 11230541222

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R02 + Abflussrohr mit Steckmuffe, montagefertig mit eingelegtem Gummidichtring**  
Werkstoff: RAU-PP (mineralverstärkt)  
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)  
Nennweite: DN 50  
Rohraußendurchmesser: 50 mm  
Mindestwandstärke: 1,8 mm  
Mindestmuffentiefe: 46,3 mm  
z.B. RAUPIANO Plus Abflussrohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser sowie die Baulänge in mm.

**611R02A + RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 50 150**

REHAU Materialnummer: 11200941005

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R02B + RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 50 250**

REHAU Materialnummer: 11201041005

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R02C + RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 50 500**

REHAU Materialnummer: 11201141222

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R02D + RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 50 1000**

REHAU Materialnummer: 11201341222

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R02E + RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 50 1500**

REHAU Materialnummer: 11201441222

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R02F + RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 50 2000**

REHAU Materialnummer: 11201541222

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R02G + RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 50 3000**

REHAU Materialnummer: 11209341222

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R03 + Abflussrohr mit Steckmuffe, montagefertig mit eingelegtem Gummidichtring**  
Werkstoff: RAU-PP (mineralverstärkt)  
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)  
Nennweite: DN 75  
Rohraußendurchmesser: 75 mm  
Mindestwandstärke: 1,9 mm  
Mindestmuffentiefe: 49,3 mm  
z.B. RAUPIANO Plus Abflussrohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser sowie die Baulänge in mm.

**611R03A + RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 75 150**

REHAU Materialnummer: 11201741005

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R03B + RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 75 250**

REHAU Materialnummer: 11201841005

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R03C + RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 75 500**

REHAU Materialnummer: 11201941222

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R03D + RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 75 1000**

REHAU Materialnummer: 11202141222

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R03E + RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 75 1500**

REHAU Materialnummer: 11202241222

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R03F + RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 75 2000**

REHAU Materialnummer: 11202341222

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R03G + RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 75 3000**

REHAU Materialnummer: 11209441222

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R04 + Abflussrohr mit Steckmuffe, montagefertig mit eingelegtem Gummidichtring**  
Werkstoff: RAU-PP (mineralverstärkt)  
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)  
Nennweite: DN 90  
Rohraußendurchmesser: 90 mm  
Mindestwandstärke: 2,2 mm  
Mindestmuffentiefe: 52,0 mm  
z.B. RAUPIANO Plus Abflussrohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser sowie die Baulänge in mm.

**611R04A + RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 90 150**

REHAU Materialnummer: 11239841002

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R04B + RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 90 250**

REHAU Materialnummer: 11231841005

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**611R04C + RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 90 500**

REHAU Materialnummer: 11231941222

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R04D + RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 90 1000**

REHAU Materialnummer: 11232041222

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R04E + RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 90 1500**

REHAU Materialnummer: 11239941222

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R04F + RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 90 2000**

REHAU Materialnummer: 11232141222

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R04G + RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 90 3000**

REHAU Materialnummer: 11232241222

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R05 + Abflussrohr mit Steckmuffe, montagefertig mit eingelegtem Gummidichtring**  
Werkstoff: RAU-PP (mineralverstärkt)  
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)  
Nennweite: DN 110  
Rohraußendurchmesser: 110 mm  
Mindestwandstärke: 2,7 mm  
Mindestmuffentiefe: 55,6 mm  
z.B. RAUPIANO Plus Abflussrohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser sowie die Baulänge in mm.

**611R05A + RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 110 150**

REHAU Materialnummer: 11202541003

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R05B + RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 110 250**

REHAU Materialnummer: 11202641003

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R05C + RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 110 500**

REHAU Materialnummer: 11202741222

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R05D + RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 110 1000**

REHAU Materialnummer: 11202941222

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R05E + RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 110 1500**

REHAU Materialnummer: 11203041222

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R05F + RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 110 2000**

REHAU Materialnummer: 11203141222

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R05G + RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 110 3000**

REHAU Materialnummer: 11203241222

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R06 + Abflussrohr mit Steckmuffe, montagefertig mit eingelegtem Gummidichtring**

Werkstoff: RAU-PP (mineralverstärkt)

Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)

Nennweite: DN 125

Rohr Außendurchmesser: 125 mm

Mindestwandstärke: 3,1 mm

Mindestmuffentiefe: 60,4 mm

z.B. RAUPIANO Plus Abflussrohr von REHAU oder Gleichwertiges.

Im Stichwort angegeben sind der Nenn Durchmesser sowie die Baulänge in mm.

**611R06A + RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 125 150**

REHAU Materialnummer: 11206541003  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R06B + RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 125 250**

REHAU Materialnummer: 11206641001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R06C + RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 125 500**

REHAU Materialnummer: 11206741222  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R06D + RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 125 1000**

REHAU Materialnummer: 11206941222  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R06F + RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 125 2000**

REHAU Materialnummer: 11207141222  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R06G + RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 125 3000**

REHAU Materialnummer: 11207241222  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R07 + Abflussrohr mit Steckmuffe, montagefertig mit eingelegtem Gummidichtring**

Werkstoff: RAU-PP (mineralverstärkt)  
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)  
Nennweite: DN 160  
Rohr Außendurchmesser: 160 mm  
Mindestwandstärke: 3,9 mm  
Mindestmuffentiefe: 67,7 mm  
z.B. RAUPIANO Plus Abflussrohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser sowie die Baulänge in mm.

**611R07A + RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 160 500**

REHAU Materialnummer: 11229541222

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R07B + RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 160 1000**

REHAU Materialnummer: 11216641222

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R07C + RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 160 2000**

REHAU Materialnummer: 11216741222

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R07D + RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 160 3000**

REHAU Materialnummer: 11216841222

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R09 + Abflussrohr mit aufgeschobener Doppelmuffe und eingelegtem Gummidichtring**  
Werkstoff: RAU-PP (mineralverstärkt)  
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)  
Nennweite: DN 200  
Rohraußendurchmesser: 200 mm  
Mindestwandstärke: 6,2 mm  
Mindestmuffentiefe: 101 mm  
z.B. RAUPIANO Plus Abflussrohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser sowie die Baulänge in mm.

**611R09A + RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 200 1000**

REHAU Materialnummer: 11230151222

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R09B + RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 200 2000**

REHAU Materialnummer: 11230251222

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R09C + RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 200 3000**

REHAU Materialnummer: 11230351222

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R10 + Abflussrohr mit Steckmuffe, montagefertig mit eingelegtem Gummidichtring**  
Werkstoff: RAU-PP (mineralverstärkt)  
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)  
Nennweite: DN 32  
Rohr Außendurchmesser: 32 mm  
Mindestwandstärke: 1,8 mm  
Mindestmuffentiefe: 38,5 mm  
z.B. RAUPIANO Plus Abflussrohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser sowie die Baulänge in mm.

**611R10A + RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 32 150**

REHAU Materialnummer: 11326171001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R10B + RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 32 250**

REHAU Materialnummer: 11326181001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R10C + RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 32 500**

REHAU Materialnummer: 11326191001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R10D + RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 32 1000**

REHAU Materialnummer: 11326201001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R10E + RAUPIANO PLUS Abflussrohr DN 32 2000**

REHAU Materialnummer: 11326211001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

611R14 + Aufzahlung (Az) auf RAUPIANO PLUS Abflussrohr für einen RAUPIANO PLUS Bogen  
mit Gummidichtring  
Werkstoff: RAU-PP (mineralverstärkt)  
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)  
RAUPIANO PLUS Bogen von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser sowie der Winkel in Grad.

611R14A + **Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. RAUPIANO PLUS Bogen DN 32 15**

REHAU Materialnummer: 11326001001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

611R14B + **Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. RAUPIANO PLUS Bogen DN 32 30**

REHAU Materialnummer: 11326031001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

611R14C + **Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. RAUPIANO PLUS Bogen DN 32 45**

REHAU Materialnummer: 11326041001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

611R14E + **Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. RAUPIANO PLUS Bogen DN 32 87**

REHAU Materialnummer: 11326061001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

611R15 + Aufzahlung (Az) auf RAUPIANO PLUS Abflussrohr für einen RAUPIANO PLUS Bogen  
mit Gummidichtring  
Werkstoff: RAU-PP (mineralverstärkt)  
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)  
RAUPIANO PLUS Bogen von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser sowie der Winkel in Grad.

611R15A + **Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. RAUPIANO PLUS Bogen DN 40 15**

REHAU Materialnummer: 11230641001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

611R15B + **Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. RAUPIANO PLUS Bogen DN 40 30**

REHAU Materialnummer: 11230741001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R15C + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. RAUPIANO PLUS Bogen DN 40 45**

REHAU Materialnummer: 11230841002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R15D + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. RAUPIANO PLUS Bogen DN 40 67**

REHAU Materialnummer: 11240871001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R15E + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. RAUPIANO PLUS Bogen DN 40 87**

REHAU Materialnummer: 11230941001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R16 + Aufzahlung (Az) auf RAUPIANO PLUS Abflussrohr für einen RAUPIANO PLUS Bogen  
mit Gummidichtring  
Werkstoff: RAU-PP (mineralverstärkt)  
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)  
RAUPIANO PLUS Bogen von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser sowie der Winkel in Grad.**

**611R16A + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. RAUPIANO PLUS Bogen DN 50 15**

REHAU Materialnummer: 11210941003

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R16B + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. RAUPIANO PLUS Bogen DN 50 30**

REHAU Materialnummer: 11211041003

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R16C + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. RAUPIANO PLUS Bogen DN 50 45**

REHAU Materialnummer: 11211141003

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R16D + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. RAUPIANO PLUS Bogen DN 50 67**

REHAU Materialnummer: 11211241003

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R16E + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. RAUPIANO PLUS Bogen DN 50 87**

REHAU Materialnummer: 11211341003

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R17 + Aufzahlung (Az) auf RAUPIANO PLUS Abflussrohr für einen RAUPIANO PLUS Bogen mit Gummidichtring**  
Werkstoff: RAU-PP (mineralverstärkt)  
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)  
RAUPIANO PLUS Bogen von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser sowie der Winkel in Grad.

**611R17A + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. RAUPIANO PLUS Bogen DN 75 15**

REHAU Materialnummer: 11211441002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R17B + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. RAUPIANO PLUS Bogen DN 75 30**

REHAU Materialnummer: 11211541002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R17C + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. RAUPIANO PLUS Bogen DN 75 45**

REHAU Materialnummer: 11211641002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R17D + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. RAUPIANO PLUS Bogen DN 75 67**

REHAU Materialnummer: 11211741002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R17E + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. RAUPIANO PLUS Bogen DN 75 87**

REHAU Materialnummer: 11211841002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R18 + Aufzahlung (Az) auf RAUPIANO PLUS Abflussrohr für einen RAUPIANO PLUS Bogen mit Gummidichtring und Wandverstärkung**  
Werkstoff: RAU-PP (mineralverstärkt)  
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)  
RAUPIANO PLUS Bogen von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser sowie der Winkel in Grad.



**611R18A + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. RAUPIANO PLUS Bogen DN 90 15**

REHAU Materialnummer: 11233841002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R18B + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. RAUPIANO PLUS Bogen DN 90 30**

REHAU Materialnummer: 11233941002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R18C + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. RAUPIANO PLUS Bogen DN 90 45**

REHAU Materialnummer: 11234041002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R18D + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. RAUPIANO PLUS Bogen DN 90 67**

REHAU Materialnummer: 11230781001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R18E + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. RAUPIANO PLUS Bogen DN 90 87**

REHAU Materialnummer: 11234141001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R19 + Aufzahlung (Az) auf RAUPIANO PLUS Abflussrohr für einen RAUPIANO PLUS Bogen mit Gummidichtring und Wandverstärkung**  
Werkstoff: RAU-PP (mineralverstärkt)  
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)  
RAUPIANO PLUS Bogen von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser sowie der Winkel in Grad.

**611R19A + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. RAUPIANO PLUS Bogen DN 110 15**

REHAU Materialnummer: 11231321001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R19B + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. RAUPIANO PLUS Bogen DN 110 30**

REHAU Materialnummer: 11231351001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R19C + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f.RAUPIANO PLUS Bogen DN 110 45**

REHAU Materialnummer: 11231361001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R19D + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f.RAUPIANO PLUS Bogen DN 110 67**

REHAU Materialnummer: 11234541001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R19E + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f.RAUPIANO PLUS Bogen DN 110 87**

REHAU Materialnummer: 11234641001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R20 + Aufzählung (Az) auf RAUPIANO PLUS Abflussrohr für einen RAUPIANO PLUS Bogen**  
mit Gummidichtring und Wandverstärkung  
Werkstoff: RAU-PP (mineralverstärkt)  
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)  
RAUPIANO PLUS Bogen von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser sowie der Winkel in Grad.

**611R20A + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f.RAUPIANO PLUS Bogen DN 125 15**

REHAU Materialnummer: 11234741001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R20B + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f.RAUPIANO PLUS Bogen DN 125 30**

REHAU Materialnummer: 11234841001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R20C + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f.RAUPIANO PLUS Bogen DN 125 45**

REHAU Materialnummer: 11234941001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R20D + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f.RAUPIANO PLUS Bogen DN 125 67**

REHAU Materialnummer: 11235041001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R20E + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f.RAUPIANO PLUS Bogen DN 125 87**

REHAU Materialnummer: 11235141001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R21 + Aufzahlung (Az) auf RAUPIANO PLUS Abflussrohr für einen RAUPIANO PLUS Bogen**  
mit Gummidichtring  
Werkstoff: RAU-PP (mineralverstärkt)  
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)  
RAUPIANO PLUS Bogen von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser sowie der Winkel in Grad.

**611R21A + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f.RAUPIANO PLUS Bogen DN 160 15**

REHAU Materialnummer: 11230921001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R21B + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f.RAUPIANO PLUS Bogen DN 160 30**

REHAU Materialnummer: 11230961001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R21C + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f.RAUPIANO PLUS Bogen DN 160 45**

REHAU Materialnummer: 11240281001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R21D + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f.RAUPIANO PLUS Bogen DN 160 87**

REHAU Materialnummer: 11240291001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R22 + Aufzahlung (Az) auf RAUPIANO PLUS Abflussrohr für einen RAUPIANO PLUS Bogen**  
mit Gummidichtring  
Werkstoff: RAU-PP (mineralverstärkt)  
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)  
RAUPIANO PLUS Bogen von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser sowie der Winkel in Grad.

**611R22A + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f.RAUPIANO PLUS Bogen DN 200 15**

REHAU Materialnummer: 11231251001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R22B + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. RAUPIANO PLUS Bogen DN 200 30**

REHAU Materialnummer: 11231261001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R22C + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. RAUPIANO PLUS Bogen DN 200 45**

REHAU Materialnummer: 11230971001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R22D + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. RAUPIANO PLUS Bogen DN 200 87**

REHAU Materialnummer: 11230891001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R23 + Aufzahlung (Az) auf RAUPIANO PLUS Abflussrohr für einen RAUPIANO PLUS Einfachabzweig mit Gummidichtringen**  
Werkstoff: RAU-PP (mineralverstärkt)  
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)  
RAUPIANO PLUS Einfachabzweig von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser sowie der Winkel in Grad.

**611R23A + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Einfachabzweig DN 40/40 45**

REHAU Materialnummer: 11231041002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R23B + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Einfachabzweig DN 40/40 87**

REHAU Materialnummer: 11231141002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R23C + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Einfachabzweig DN 50/40 45**

REHAU Materialnummer: 11240891001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R23D + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Einfachabzweig DN 50/40 87**

REHAU Materialnummer: 11240971001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R23E + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Einfachabzweig DN 50/50 45**

REHAU Materialnummer: 11212341001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R23F + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Einfachabzweig DN 50/50 87**

REHAU Materialnummer: 11212541001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R23G + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Einfachabzweig DN 75/50 45**

REHAU Materialnummer: 11212641002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R23H + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Einfachabzweig DN 75/50 87**

REHAU Materialnummer: 11212841002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R23J + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Einfachabzweig DN 75/75 45**

REHAU Materialnummer: 11212941001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R23K + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Einfachabzweig DN 75/75 87**

REHAU Materialnummer: 11215441001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R23L + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Einfachabzweig DN 90/50 45**

REHAU Materialnummer: 11232741001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R23M + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Einfachabzweig DN 90/50 87**

REHAU Materialnummer: 11232841001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R23N + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Einfachabzweig DN 90/75 45**

REHAU Materialnummer: 11238341001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R23O + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Einfachabzweig DN 90/75 87**

REHAU Materialnummer: 11238441001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R23P + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Einfachabzweig DN 90/90 45**

REHAU Materialnummer: 11232941001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R23Q + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Einfachabzweig DN 110/50 45**

REHAU Materialnummer: 11213041001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R23U + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Einfachabzweig DN 110/50 87**

REHAU Materialnummer: 11213241002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R23V + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Einfachabzweig DN 110/75 45**

REHAU Materialnummer: 11213341001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R23W + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Einfachabzweig DN 110/75 87**

REHAU Materialnummer: 11213441001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R23X + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Einfachabzweig DN 110/90 45**

REHAU Materialnummer: 11002571001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R23Y + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Einfachabzweig DN 110/90 87**

REHAU Materialnummer: 11002581001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R23Z + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Einfachabzweig DN 110/110 45**

REHAU Materialnummer: 11229841001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R24 + Aufzählung (Az) auf RAUPIANO PLUS Abflussrohr für einen RAUPIANO PLUS Einfachabzweig mit Gummidichtringen**  
Werkstoff: RAU-PP (mineralverstärkt)  
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)  
RAUPIANO PLUS Einfachabzweig von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser sowie der Winkel in Grad.

**611R24A + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Einfachabzweig DN 125/110 45**

REHAU Materialnummer: 11205741001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R24B + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Einfachabzweig DN 125/110 87**

REHAU Materialnummer: 11205941001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R24C + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Einfachabzweig DN 125/125 45**

REHAU Materialnummer: 11205841001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R24D + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Einfachabzweig DN 125/125 87**

REHAU Materialnummer: 11206041001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R24E + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Einfachabzweig DN 160/110 45**

REHAU Materialnummer: 11240371001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R24F + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Einfachabzweig DN 160/110 87**

REHAU Materialnummer: 11240691001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R24G + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Einfachabzweig DN 160/125 45**

REHAU Materialnummer: 11241271001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R24H + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Einfachabzweig DN 160/125 87**

REHAU Materialnummer: 11241281001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R24I + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Einfachabzweig DN 160/160 45**

REHAU Materialnummer: 11240381001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R24J + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Einfachabzweig DN 160/160 87**

REHAU Materialnummer: 11240771001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R24K + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Einfachabzweig DN 200/160 45**

REHAU Materialnummer: 11231171001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R24L + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Einfachabzweig DN 200/160 87**

REHAU Materialnummer: 11231191001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R24M + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Einfachabzweig DN 200/200 45**

REHAU Materialnummer: 11231181001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**611R24N + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Einfachabzweig DN 200/200 87**

REHAU Materialnummer: 11231221001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R25 + Aufzahlung (Az) auf RAUPIANO PLUS Abflussrohr für einen RAUPIANO PLUS Einfachabzweig max flow mit Gummidichtringen Abzweig max flow mit Innenradius (erhöht hydraulisch belastbar) Werkstoff: RAU-PP (mineralverstärkt) Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003) RAUPIANO PLUS Einfachabzweig von REHAU Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser sowie der Winkel in Grad.**

**611R25A + Az RAUPIANO PLUS Abflussr. f. Einfachabzweig DN 90/90 87 max**

REHAU Materialnummer: 11233041001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R25B + Az RAUPIANO PLUS Abflussr. f.Einfachabzweig DN110/90 87 max**

REHAU Materialnummer: 11002581001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R25C + Az RAUPIANO PLUS Abflussr. f.Einfachabzweig DN110/110 87 max**

REHAU Materialnummer: 11230051001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R26 + Aufzahlung (Az) auf RAUPIANO PLUS Abflussrohr für einen RAUPIANO PLUS langer Bogen mit Gummidichtring und Wandverstärkung Werkstoff: RAU-PP (mineralverstärkt) Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003) RAUPIANO PLUS langer Bogen von REHAU Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser sowie der Winkel in Grad.**

**611R26A + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. langer Bogen DN 110 87**

REHAU Materialnummer: 11002591001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R27 + Aufzahlung (Az) auf RAUPIANO PLUS Abflussrohr für einen RAUPIANO PLUS Umlenkungsbogen mit Gummidichtring Werkstoff: RAU-PP (mineralverstärkt) Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003) RAUPIANO PLUS Umlenkungsbogen von REHAU Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser sowie der Winkel in Grad.**

**611R27A + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Umlenkungsbogen DN 75 45**

REHAU Materialnummer: 112360561002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R27B + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Umlenkungsbogen DN 90 45**

REHAU Materialnummer: 112360571002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R27C + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Umlenkungsbogen DN 110 45**

REHAU Materialnummer: 112360581002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R28 + Aufzahlung (Az) auf RAUPIANO PLUS Abflussrohr für einen RAUPIANO PLUS Umlenkungsbogen mit Gummidichtring**  
Werkstoff: RAU-PP (mineralverstärkt)  
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)  
RAUPIANO PLUS Umlenkungsbogen von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser sowie der Winkel in Grad.

**611R28A + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Umlenkungsbogen DN 75 87**

REHAU Materialnummer: 11230751002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R28B + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Umlenkungsbogen DN 90 87**

REHAU Materialnummer: 11230851002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R28C + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Umlenkungsbogen DN 110 87**

REHAU Materialnummer: 11230951002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R29 + Aufzahlung (Az) auf RAUPIANO PLUS Abflussrohr für einen RAUPIANO PLUS Schachtabzweig rechts mit Gummidichtringen**  
Werkstoff: RAU-PP (mineralverstärkt)  
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)  
RAUPIANO PLUS Schachtabzweig von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser (DN) sowie der Winkel in Grad.

**611R29A + Az RAUPIANO PLUS Abflusssr. Schachtabzweig rechts 90/75/90 87**

REHAU Materialnummer: 11230451001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R29B + Az RAUPIANO PLUS Abflusssr. Schachtabz. rechts 110/75/110 87**

REHAU Materialnummer: 11237611001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R30 + Aufzählung (Az) auf RAUPIANO PLUS Abflussrohr für einen RAUPIANO PLUS Schachtabzweig links mit Gummidichtringen**  
Werkstoff: RAU-PP (mineralverstärkt)  
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)  
RAUPIANO PLUS Schachtabzweig von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser (DN) sowie der Winkel in Grad.

**611R30A + Az RAUPIANO PLUS Abflusssr. Schachtabz. links 90/75/90 87**

REHAU Materialnummer: 11230551001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R30B + Az RAUPIANO PLUS Abflusssr. Schachtabz. links 110/75/110 87**

REHAU Materialnummer: 11237711001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R31 + Aufzählung (Az) auf RAUPIANO PLUS Abflussrohr für einen RAUPIANO PLUS Doppelabzweig mit Gummidichtringen**  
Werkstoff: RAU-PP (mineralverstärkt)  
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)  
RAUPIANO PLUS Doppelabzweig von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser (DN) sowie der Winkel in Grad.

**611R31A + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr Doppelabzweig 110/110/110 45**

REHAU Materialnummer: 11229641001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R31B + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr Doppelabzweig 110/110/110 87**

REHAU Materialnummer: 11215541001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R31C + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr Doppelabzweig 125/110/110 45**

REHAU Materialnummer: 11235941001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R31E + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr Doppelabzweig 160/110/110 87**

REHAU Materialnummer: 11236841001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R32 + Aufzahlung (Az) auf RAUPIANO PLUS Abflussrohr für einen RAUPIANO PLUS Doppelabzweig max flow**  
mit Gummidichtringen  
Doppelabzweig max flow (erhöht hydraulisch belastbar)  
Werkstoff: RAU-PP (mineralverstärkt)  
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)  
RAUPIANO PLUS Schachtabzweig von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser (DN) sowie der Winkel in Grad.

**611R32A + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f.Doppelabzweig 90/90/90 87 max**

REHAU Materialnummer: 11237141001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R32B + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr Doppelabzweig 110/110/110 87 mf**

REHAU Materialnummer: 11241191001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R33 + Aufzahlung (Az) auf RAUPIANO PLUS Abflussrohr für einen RAUPIANO PLUS Doppelabzweig einseitig max flow**  
Mit hydraulisch optimiertem Innenradius DN 90/DN110 und Gummidichtringen  
Werkstoff: RAU-PP (mineralverstärkt)  
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)  
RAUPIANO PLUS Doppelabzweig von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser (DN) sowie der Winkel in Grad.

**611R33A + Az RAUPIANO PLUS Abflusssr. Doppelabz. einseitig 90/90/50 87**

REHAU Materialnummer: 11009281002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R33B + Az RAUPIANO PLUS Abflusssr. Doppelab. einseitig 110/110/50 87**

REHAU Materialnummer: 11009291002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

611R34 + Aufzahlung (Az) auf RAUPIANO PLUS Abflussrohr für einen RAUPIANO PLUS  
Eckdoppelabzweig  
mit Gummidichtringen  
Werkstoff: RAU-PP (mineralverstärkt)  
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)  
RAUPIANO PLUS Eckdoppelabzweig von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser (DN) sowie der Winkel in Grad.

611R34A + **Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr Eckdoppelabzweig 110/110/110 87**

REHAU Materialnummer: 11215641003

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

611R35 + Aufzahlung (Az) auf RAUPIANO PLUS Abflussrohr für einen RAUPIANO PLUS  
Eckdoppelabzweig max flow  
mit hydraulisch optimierten Innenradius  
mit Gummidichtringen  
Werkstoff: RAU-PP (mineralverstärkt)  
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)  
RAUPIANO PLUS Eckdoppelabzweig von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser (DN) sowie der Winkel in Grad.

611R35A + **Az RAUPIANO PLUS Abflussr. Eckdoppelabzweig 90/90/90 87 max**

REHAU Materialnummer: 11237241003

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

611R36 + Aufzahlung (Az) auf RAUPIANO PLUS Abflussrohr für einen RAUPIANO PLUS Parallelabzweig  
mit Gummidichtringen  
Werkstoff: RAU-PP (mineralverstärkt)  
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)  
RAUPIANO PLUS Parallelabzweig von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser.

611R36A + **Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Parallelabzweig DN 90/90**

REHAU Materialnummer: 11237341002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

611R36B + **Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Parallelabzweig DN 110/110**

REHAU Materialnummer: 11205641003

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

611R37 + Aufzahlung (Az) auf RAUPIANO PLUS Abflussrohr für ein RAUPIANO PLUS Übergangsrohr  
mit Gummidichtring  
Werkstoff: RAU-PP (mineralverstärkt)  
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)  
RAUPIANO PLUS Übergangsrohr von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser.

**611R37A + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Übergangsrohr DN 50/40**

REHAU Materialnummer: 11231241002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R37B + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Übergangsrohr DN 75/50**

REHAU Materialnummer: 11213841002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R37C + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Übergangsrohr DN 90/50**

REHAU Materialnummer: 11233141001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R37D + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Übergangsrohr DN 90/75**

REHAU Materialnummer: 11233241001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R37E + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Übergangsrohr DN 110/50**

REHAU Materialnummer: 11213941002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R37F + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Übergangsrohr DN 110/75**

REHAU Materialnummer: 11214041002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R37G + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Übergangsrohr DN 110/90**

REHAU Materialnummer: 11219941001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R37H + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Übergangsrohr DN 125/110**

REHAU Materialnummer: 11206141001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>611R37I</b> | <b>+</b> | <b>Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Übergangsrohr DN 160/110</b><br>REHAU Materialnummer: 11240391001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                           |
| <b>611R37J</b> | <b>+</b> | <b>Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Übergangsrohr DN 160/125</b><br>REHAU Materialnummer: 11231051001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                           |
| <b>611R37K</b> | <b>+</b> | <b>Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Übergangsrohr DN 200/160</b><br>REHAU Materialnummer: 11231021001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                           |
| <b>611R38</b>  | <b>+</b> | Aufzahlung (Az) auf RAUPIANO PLUS Abflussrohr für ein RAUPIANO PLUS Anschlussstück an Metallrohre<br>Werkstoff: RAU-PP (mineralverstärkt)<br>Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)<br>RAUPIANO PLUS Anschlussstück von REHAU<br>Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser.            |
| <b>611R38B</b> | <b>+</b> | <b>Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Anschlussstück DN 50/40-30</b><br>REHAU Materialnummer: 11214141001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                         |
| <b>611R38C</b> | <b>+</b> | <b>Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Anschlussstück DN 50/50</b><br>REHAU Materialnummer: 11214241001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                            |
| <b>611R39</b>  | <b>+</b> | Aufzahlung (Az) auf RAUPIANO PLUS Abflussrohr für ein RAUPIANO PLUS Anschlussstück an Lüftungsleitung (di80)<br>Werkstoff: RAU-PP (mineralverstärkt)<br>Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)<br>RAUPIANO PLUS Anschlussstück von REHAU<br>Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser. |
| <b>611R39A</b> | <b>+</b> | <b>Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Anschlussstück DN 75/80</b><br>REHAU Materialnummer: 11235741002<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                            |
| <b>611R40</b>  | <b>+</b> | Aufzahlung (Az) auf RAUPIANO PLUS Abflussrohr für ein RAUPIANO PLUS Anschlussstück an Metallrohre / Fremdwerkstoffe<br>Werkstoff: EPDM                                                                                                                                               |

Farbe: schwarz  
 RAUPIANO PLUS Anschlussstück von REHAU  
 Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser.

**611R40A + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Anschlussstück DN 50/53-63**

REHAU Materialnummer: 11250241001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R40B + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Anschlussstück DN 75/75-89**

REHAU Materialnummer: 11250341001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R40C + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Anschlussstück DN 110/90**

REHAU Materialnummer: 11239041001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R40D + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Anschlussstück DN 110/100-115**

REHAU Materialnummer: 11239141001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R41 + Aufzahlung (Az) auf RAUPIANO PLUS Abflussrohr für einen RAUPIANO PLUS Siphonwinkel inkl. Guminippel**  
 Werkstoff: RAU-PP (mineralverstärkt)  
 Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)  
 RAUPIANO PLUS Siphonwinkel von REHAU  
 Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser.

**611R41A + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Siphonwinkel DN 40/40-30**

REHAU Materialnummer: 11231741001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R41B + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Siphonwinkel DN 50/40-30**

REHAU Materialnummer: 11226941001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R41C + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Siphonwinkel DN 50/50**

REHAU Materialnummer: 11214441001



L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

611R42 + Aufzahlung (Az) auf RAUPIANO PLUS Abflussrohr für einen RAUPIANO PLUS Muffenstopfen  
Werkstoff: RAU-PP (mineralverstärkt)  
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)  
RAUPIANO PLUS Muffenstopfen von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser.

611R42A + **Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Muffenstopfen DN 40**  
REHAU Materialnummer: 11231341003

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

611R42B + **Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Muffenstopfen DN 50**  
REHAU Materialnummer: 11214541003

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

611R42C + **Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Muffenstopfen DN 75**  
REHAU Materialnummer: 11214641003

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

611R42D + **Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Muffenstopfen DN 90**  
REHAU Materialnummer: 11233341003

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

611R42E + **Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Muffenstopfen DN 110**  
REHAU Materialnummer: 11214741003

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

611R42F + **Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Muffenstopfen DN 125**  
REHAU Materialnummer: 11206241001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

611R42G + **Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Muffenstopfen DN 160**  
REHAU Materialnummer: 11231061001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R42H + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Muffenstopfen DN 200**

REHAU Materialnummer: 11231091001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R43 + Aufzahlung (Az) auf RAUPIANO PLUS Abflussrohr für eine RAUPIANO PLUS  
Endkappensicherung  
Werkstoff: Bandstahl verzinkt  
RAUPIANO PLUS Endkappensicherung von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser.**

**611R43A + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Endkappensicherung DN 110**

REHAU Materialnummer: 11230001001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R43B + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Endkappensicherung DN 160**

REHAU Materialnummer: 11230021001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R43C + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Endkappensicherung DN 200**

REHAU Materialnummer: 11230061001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R44 + Aufzahlung (Az) auf RAUPIANO PLUS Abflussrohr für eine RAUPIANO PLUS Doppelmuffe  
mit Gummidichtringen  
Werkstoff: RAU-PP (mineralverstärkt)  
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)  
RAUPIANO PLUS Doppelmuffe von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser.**

**611R44A + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Doppelmuffe DN 40**

REHAU Materialnummer: 11231441001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R44B + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Doppelmuffe DN 50**

REHAU Materialnummer: 11326241001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R44C + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Doppelmuffe DN 75**

REHAU Materialnummer: 11215841002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R44D + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Doppelmuffe DN 90**

REHAU Materialnummer: 11233441001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R44E + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Doppelmuffe DN 110**

REHAU Materialnummer: 11214941001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R44F + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Doppelmuffe DN 125**

REHAU Materialnummer: 11204741001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R44G + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Doppelmuffe DN 160**

REHAU Materialnummer: 11240471001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R44H + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Doppelmuffe DN 200**

REHAU Materialnummer: 11230981001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R45 + Aufzählung (Az) auf RAUPIANO PLUS Abflussrohr für eine RAUPIANO PLUS Überschiebmuffe mit Gummidichtringen**  
Werkstoff: RAU-PP (mineralverstärkt)  
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)  
RAUPIANO PLUS Überschiebmuffe von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser.

**611R45A + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Überschiebmuffe DN 40**

REHAU Materialnummer: 11231541001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>611R45B</b> | + | <b>Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Überschiebmuffe DN 50</b><br>REHAU Materialnummer: 11326251001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                         |
| <b>611R45C</b> | + | <b>Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Überschiebmuffe DN 75</b><br>REHAU Materialnummer: 11215741002<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                         |
| <b>611R45D</b> | + | <b>Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Überschiebmuffe DN 90</b><br>REHAU Materialnummer: 11233541001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                         |
| <b>611R45E</b> | + | <b>Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Überschiebmuffe DN 110</b><br>REHAU Materialnummer: 11215141001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                        |
| <b>611R45F</b> | + | <b>Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Überschiebmuffe DN 125</b><br>REHAU Materialnummer: 11204641001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                        |
| <b>611R45G</b> | + | <b>Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Überschiebmuffe DN 160</b><br>REHAU Materialnummer: 11240481001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                        |
| <b>611R45H</b> | + | <b>Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Überschiebmuffe DN 200</b><br>REHAU Materialnummer: 11230991001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                        |
| <b>611R46</b>  | + | Aufzahlung (Az) auf RAUPIANO PLUS Abflussrohr für ein RAUPIANO PLUS Reinigungsrohr<br>mit Gummidichtring<br>Werkstoff: RAU-PP (mineralverstärkt)<br>Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)<br>RAUPIANO PLUS Reinigungsrohr von REHAU<br>Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser. |

**611R46A + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Reinigungsrohr DN 50**

REHAU Materialnummer: 11210391001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R46B + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Reinigungsrohr DN 75**

REHAU Materialnummer: 11230791001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R46C + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Reinigungsrohr DN 90**

REHAU Materialnummer: 11233641001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R46D + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Reinigungsrohr DN 110**

REHAU Materialnummer: 11215341004

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R46E + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Reinigungsrohr DN 125**

REHAU Materialnummer: 11206341001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R46F + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Reinigungsrohr DN 160**

REHAU Materialnummer: 11240491001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R47 + Aufzählung (Az) auf RAUPIANO PLUS Abflussrohr für eine RAUPIANO PLUS Langmuffe mit Gummidichtring**  
Werkstoff: RAU-PP (mineralverstärkt)  
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)  
RAUPIANO PLUS Langmuffe von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser.

**611R47A + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Langmuffe DN 50**

REHAU Materialnummer: 11241091001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R47B + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Langmuffe DN 75**

REHAU Materialnummer: 11241171001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R47C + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Langmuffe DN 90**

REHAU Materialnummer: 11233741001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R47D + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Langmuffe DN 110**

REHAU Materialnummer: 11215941001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R48 + Aufzahlung (Az) auf RAUPIANO PLUS Abflussrohr für einen RAUPIANO PLUS Klosettbogen mit Lippendichtung**  
Werkstoff: RAU-PP  
Farbe: weiß  
RAUPIANO PLUS Klosettbogen von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser sowie Winkel in Grad.

**611R48A + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Klosettbogen DN 90 90°**

REHAU Materialnummer: 11229241001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R48B + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Klosettbogen DN 110 22**

REHAU Materialnummer: 11216041001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R48C + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Klosettbogen DN 110 45**

REHAU Materialnummer: 11216141001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R48D + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Klosettbogen DN 110 90**

REHAU Materialnummer: 11216241001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

|         |   | LB-HT-013+ABK-022                                                                                                                                                                                                                        | Preisangaben in EUR |           |
|---------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 611R49  | + | Aufzahlung (Az) auf RAUPIANO PLUS Abflussrohr für einen RAUPIANO PLUS Klosettstutzen mit Lippendichtung<br>Werkstoff: RAU-PP<br>Farbe: weiß<br>RAUPIANO PLUS Klosettstutzen von REHAU<br>Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser. |                     |           |
| 611R49A | + | <b>Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Klosettstutzen DN 90 250 mm</b><br>REHAU Materialnummer: 11229341001                                                                                                                                  |                     |           |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                              | 0,00 Stk            | PP: ..... |
| 611R49B | + | <b>Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Klosettstutzen DN 110 150 mm</b><br>REHAU Materialnummer: 11216341001                                                                                                                                 |                     |           |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                              | 0,00 Stk            | PP: ..... |
| 611R49C | + | <b>Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Klosettstutzen DN 110 250 mm</b><br>REHAU Materialnummer: 11216441001                                                                                                                                 |                     |           |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                              | 0,00 Stk            | PP: ..... |
| 611R50  | + | Aufzahlung (Az) auf RAUPIANO PLUS Abflussrohr für eine RAUPIANO PLUS Rosette<br>Werkstoff: RAU-PP<br>Farbe: weiß<br>RAUPIANO PLUS Rosette von REHAU<br>Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser.                                   |                     |           |
| 611R50A | + | <b>Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Rosette WC 17-90</b><br>REHAU Materialnummer: 11230071001                                                                                                                                             |                     |           |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                              | 0,00 Stk            | PP: ..... |
| 611R51  | + | Aufzahlung (Az) auf RAUPIANO PLUS Abflussrohr für einen RAUPIANO PLUS Bodenablauf mit Gummidichtringen<br>Werkstoff: RAU-PP<br>Farbe: weiß<br>RAUPIANO PLUS Bodenablauf von REHAU<br>Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser.    |                     |           |
| 611R51A | + | <b>Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Bodenablauf DN 50/50/50/75</b><br>REHAU Materialnummer: 11003911001                                                                                                                                   |                     |           |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                              | 0,00 Stk            | PP: ..... |
| 611R52  | + | Aufzahlung (Az) auf RAUPIANO PLUS Abflussrohr für eine körperschalldämmende Stützbefestigung mit Schallschutzeinlage und Schnellverschluss, bestehend aus Stütz- und Fixierschelle, ohne Stockschraube                                   |                     |           |

Werkstoff: Bandstahl verzinkt  
 Körperschalldämmende Stützbefestigung von REHAU  
 Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser.

**611R52A + Az RAUPIANO PLUS Abflusssr. körperschalldämm. Befest. DN 75**

Anschlussgewinde: M 8 / M 10  
 REHAU Materialnummer: 11220041200

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R52B + Az RAUPIANO PLUS Abflusssr. körperschalldämm. Befest. DN 90**

Anschlussgewinde: M 8 / M 10  
 REHAU Materialnummer: 11220441200

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R52C + Az RAUPIANO PLUS Abflusssr. körperschalldämm. Befest. DN 110**

Anschlussgewinde: M 8 / M 10  
 REHAU Materialnummer: 11220141200

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R52D + Az RAUPIANO PLUS Abflusssr. körperschalldämm. Befest. DN 125**

Anschlussgewinde: M 10 / M 12  
 REHAU Materialnummer: 11220241200

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R52E + Az RAUPIANO PLUS Abflusssr. körperschalldämm. Befest. DN 160**

Anschlussgewinde: M 10  
 REHAU Materialnummer: 11220341300

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R52F + Az RAUPIANO PLUS Abflusssr. körperschalldämm. Befest. DN 200**

Anschlussgewinde: M 12  
 REHAU Materialnummer: 11239241001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R53 + Aufzahlung (Az) auf RAUPIANO PLUS Abflussrohr für eine Fest-/Sicherungsschelle mit Gummieinlage für DIN 4109**  
 Werkstoff: Bandstahl verzinkt  
 Fest-/Sicherungsschelle von REHAU  
 Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser.



**611R53A + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr Fest-/Sicherungsschelle DN 40**

Anschlussgewinde: M 8  
REHAU Materialnummer: 11226441001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R53B + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr Fest-/Sicherungsschelle DN 50**

Anschlussgewinde: M 8  
REHAU Materialnummer: 11205041001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R53C + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr Fest-/Sicherungsschelle DN 75**

mit Schallschutzeinlage und Schnellverschluss  
Anschlussgewinde: M 8 / M 10  
REHAU Materialnummer: 11200261002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R53D + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr Fest-/Sicherungsschelle DN 90**

mit Schallschutzeinlage und Schnellverschluss  
Anschlussgewinde: M 8 / M 10  
REHAU Materialnummer: 11200471002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R53E + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr Fest-/Sicherungsschelle DN 110**

mit Schallschutzeinlage und Schnellverschluss  
Anschlussgewinde: M 8 / M 10  
REHAU Materialnummer: 11200291002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R53F + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr Fest-/Sicherungsschelle DN 125**

mit Schallschutzeinlage und Schnellverschluss  
Anschlussgewinde: M 10 / M 12  
REHAU Materialnummer: 11200481002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R53G + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr Fest-/Sicherungsschelle DN 160**

mit Schallschutzeinlage und Schnellverschluss  
Anschlussgewinde: M 10 / M 12  
REHAU Materialnummer: 11200491003

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R53H + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr Fest-/Sicherungsschelle DN 200**

Anschlussgewinde: M 12  
REHAU Materialnummer: 11239341001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R54 + Aufzahlung (Az) auf RAUPIANO PLUS Abflussrohr für eine Führungsschelle  
mit Gummieinlage für DIN 4109 und Abstandhalter  
Werkstoff: Bandstahl verzinkt  
Führungsschelle von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser.**

**611R54A + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr Führungsschelle DN 40**

Anschlussgewinde: M 8  
REHAU Materialnummer: 11226541001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R54B + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr Führungsschelle DN 50**

Anschlussgewinde: M 8  
REHAU Materialnummer: 11205341001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R54C + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr Führungsschelle DN 75**

mit Schallschutzeinlage und Schnellverschluss  
Anschlussgewinde: M 8 / M 10  
REHAU Materialnummer: 11200191002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R54D + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr Führungsschelle DN 90**

mit Schallschutzeinlage und Schnellverschluss  
Anschlussgewinde: M 8 / M 10  
REHAU Materialnummer: 11200551002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R54E + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr Führungsschelle DN 110**

mit Schallschutzeinlage und Schnellverschluss  
Anschlussgewinde: M 8 / M 10  
REHAU Materialnummer: 11200271002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R54F + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr Führungsschelle DN 125**

mit Schallschutzeinlage und Schnellverschluss  
Anschlussgewinde: M 10 / M 12  
REHAU Materialnummer: 1120561002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R54G + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr Führungsschelle DN 160**

mit Schallschutzeinlage und Schnellverschluss  
Anschlussgewinde: M 10 / M 12  
REHAU Materialnummer: 11200571002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R54H + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr Führungsschelle DN 200**

Anschlussgewinde: M 12  
REHAU Materialnummer: 11239441001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R55 + Aufzahlung (Az) auf RAUPIANO PLUS Abflussrohr für eine RAUPIANO PLUS  
längskraftschlüssige Verbindungsklammer.  
Zugfeste Rohrverbindungsanordnung zur nachträglichen Installation  
Werkstoff: PA-GF  
Farbe: schwarz  
RAUPIANO PLUS längskraftschlüssige Verbindungsklammer von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser.**

**611R55A + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Verbindungsklammer DN 40**

REHAU Materialnummer: 11006591001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R55B + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Verbindungsklammer DN 50**

REHAU Materialnummer: 11006611001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R55C + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Verbindungsklammer DN 75**

REHAU Materialnummer: 11006621001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R55D + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Verbindungsklammer DN 90**

REHAU Materialnummer: 11006631001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R55E + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Verbindungsklammer DN 110**

REHAU Materialnummer: 11006641001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R55F + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Verbindungsklammer DN 125**

REHAU Materialnummer: 11006651001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R55G + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Verbindungsklammer DN 160**

REHAU Materialnummer: 11029461001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R55H + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Verbindungsklammer DN 200**

REHAU Materialnummer: 11029471001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R55I + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Verbindungsklammer DN 32**

REHAU Materialnummer: 11064881001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 611R57 + Aufzahlung (Az) auf RAUPIANO PLUS Abflussrohr für eine RAUPIANO PLUS Brandmanschette FP 3.0**  
Bestehend aus pulverbeschichteten Edelstahl und einer speziellen Intumeszenzeinlage, für die Montage unter der Decke / an der Wand in Verbindung mit Hausabflussrohren RAUPIANO PLUS und HT-PP.  
Werkstoff: Edelstahl Pulverbeschichtet / Intumeszenzeinlage  
Zulassung: ETA-17/0459  
Einschließlich beigelegtem Befestigungsmaterial, Montageanleitung und Kennzeichnungsschild

Farbe: Blau  
RAUPIANO PLUS Brandmanschette FP 3.0 von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser.

**611R57A + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr Brandmanschette FP 3.0 DN 32**

REHAU Materialnummer: 11220391001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R57B + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr Brandmanschette FP 3.0 DN 40**

REHAU Materialnummer: 11220421001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R57C + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr Brandmanschette FP 3.0 DN 50**

REHAU Materialnummer: 11220451001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R57D + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr Brandmanschette FP 3.0 DN 75**

REHAU Materialnummer: 11220461001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R57E + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr Brandmanschette FP 3.0 DN 90**

REHAU Materialnummer: 11220471001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R57F + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr Brandmanschette FP 3.0 DN 110**

REHAU Materialnummer: 11220481001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R57G + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr Brandmanschette FP 3.0 DN 125**

REHAU Materialnummer: 11220491001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R57H + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr Brandmanschette FP 3.0 DN 160**

REHAU Materialnummer: 11220521001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R58 + Aufzahlung (Az) auf RAUPIANO PLUS Abflussrohr für eine RAUPIANO PLUS Brandmanschette FP 6.0**

Bestehend aus pulverbeschichteten Edelstahl und einer speziellen Intumeszenzeinlage, für die Montage unter der Decke / an der Wand in Verbindung mit Hausabflussrohren RAUPIANO PLUS und HT-PP.

Werkstoff: Edelstahl Pulverbeschichtet / Intumeszenzeinlage

Zulassung: ETA-17/0459

Einschließlich beigelegtem Befestigungsmaterial, Montageanleitung und Kennzeichnungsschild

Farbe: Blau

RAUPIANO PLUS Brandmanschette FP 6.0 von REHAU

Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser.

**611R58A + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr Brandmanschette FP 6.0 DN 50**

REHAU Materialnummer: 11220551001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R58B + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr Brandmanschette FP 6.0 DN 63**

REHAU Materialnummer: 11220661001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R58C + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr Brandmanschette FP 6.0 DN 75**

REHAU Materialnummer: 11220561001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R58D + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr Brandmanschette FP 6.0 DN 90**

REHAU Materialnummer: 11220571001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R58E + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr Brandmanschette FP 6.0 DN 110**

REHAU Materialnummer: 11220581001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R58F + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr Brandmanschette FP 6.0 DN 125**

REHAU Materialnummer: 11220591001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R58G + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr Brandmanschette FP 6.0 DN 140**

REHAU Materialnummer: 11220671001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R58H + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr Brandmanschette FP 6.0 DN 160**

REHAU Materialnummer: 11220621001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R58I + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr Brandmanschette FP 6.0 DN 200**

REHAU Materialnummer: 11220651001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R60 + Aufzahlung (Az) auf RAUPIANO PLUS Abflussrohr für einen flexiblen Anschluss an Dachentlüfter**  
Werkstoff: PP  
Farbe: weiß  
RAUPIANO PLUS Anschluss an Dachentlüfter von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser.

**611R60A + Az RAUPIANO PLUS Anschluss Dachentlüfter DN 75/90/110**

REHAU Materialnummer: 11238241001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R61 + Aufzahlung (Az) auf RAUPIANO PLUS Abflussrohr für einen Gummidichtring**  
für Rohre und Formteile  
Werkstoff: Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)  
Farbe: schwarz  
RAUPIANO PLUS Lippendichtring von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser.

**611R61A + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Gummidichtring DN 32**

REHAU Materialnummer: 11201081001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R61B + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Gummidichtring DN 40**

REHAU Materialnummer: 11200891001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R61C + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Gummidichtring DN 50**

REHAU Materialnummer: 11200951001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R61D + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Gummidichtring DN 75**

REHAU Materialnummer: 11200961001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R61E + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Gummidichtring DN 90**

REHAU Materialnummer: 11200971001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R61F + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Gummidichtring DN 110**

REHAU Materialnummer: 11200991001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R61G + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Gummidichtring DN 125**

REHAU Materialnummer: 11201051001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R61H + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Gummidichtring DN 160**

REHAU Materialnummer: 11201061001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R61I + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Gummidichtring DN 200**

REHAU Materialnummer: 11201071001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | LB-HT-013+ABK-022 | Preisangaben in EUR |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--|
| 611R62  | + Aufzahlung (Az) auf RAUPIANO PLUS Abflussrohr für einen RAUPIANO PLUS Stufenabzweig rechts max flow<br>mit hydraulisch optimiertem Innenradius DN 90/DN110 mit Steckmuffe und Gummidichtring<br>Werkstoff: RAU-PP (mineralverstärkt)<br>Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)<br>RAUPIANO PLUS Schachtabzweig von REHAU<br>Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser (DN) sowie der Winkel in Grad. |                   |                     |  |
| 611R62A | + <b>Az RAUPIANO PLUS Abflusssr. Stufenabz. rechts 90/90/50 87</b><br>REHAU Materialnummer: 11009361001                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                     |  |
|         | L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                     |  |
| 611R62B | + <b>Az RAUPIANO PLUS Abflusssr. Stufenabz. rechts 110/90/75 87</b><br>REHAU Materialnummer: 11026791002                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                     |  |
|         | L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                     |  |
| 611R62C | + <b>Az RAUPIANO PLUS Abflusssr. Stufenabz. rechts 110/110/75 87</b><br>REHAU Materialnummer: 11026771002                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                     |  |
|         | L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                     |  |
| 611R63  | + Aufzahlung (Az) auf RAUPIANO PLUS Abflussrohr für einen RAUPIANO PLUS Stufenabzweig links max flow<br>mit hydraulisch optimiertem Innenradius DN 90/DN110 mit Steckmuffe und Gummidichtring<br>Werkstoff: RAU-PP (mineralverstärkt)<br>Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)<br>RAUPIANO PLUS Schachtabzweig von REHAU<br>Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser (DN) sowie der Winkel in Grad.  |                   |                     |  |
| 611R63A | + <b>Az RAUPIANO PLUS Abflusssr. Stufenabz. links 90/90/50 87</b><br>REHAU Materialnummer: 11009581001                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                     |  |
|         | L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                     |  |
| 611R63B | + <b>Az RAUPIANO PLUS Abflusssr. Stufenabz. links 110/90/75 87</b><br>REHAU Materialnummer: 11026891002                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                     |  |
|         | L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                     |  |
| 611R63C | + <b>Az RAUPIANO PLUS Abflusssr. Stufenabz. links 110/110/75 87</b><br>REHAU Materialnummer: 11026781002                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                     |  |
|         | L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                     |  |

|         |   | LB-HT-013+ABK-022                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Preisangaben in EUR |           |
|---------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 611R65  | + | Aufzahlung (Az) auf RAUPIANO PLUS Abflussrohr für einen RAUPIANO PLUS Einfachabzweig mit Gummidichtringen<br>Werkstoff: RAU-PP (mineralverstärkt)<br>Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)<br>RAUPIANO PLUS Einfachabzweig von REHAU<br>Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser sowie der Winkel in Grad. |                     |           |
| 611R65A | + | <b>Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Einfachabzweig DN 32/32 45</b><br>REHAU Materialnummer: 11326071001                                                                                                                                                                                                     |                     |           |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00 Stk            | PP: ..... |
| 611R65B | + | <b>Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Einfachabzweig DN 32/32 87</b><br>REHAU Materialnummer: 11326231001                                                                                                                                                                                                     |                     |           |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00 Stk            | PP: ..... |
| 611R66  | + | Aufzahlung (Az) auf RAUPIANO PLUS Abflussrohr für ein RAUPIANO PLUS Übergangsrohr mit Gummidichtring<br>Werkstoff: RAU-PP (mineralverstärkt)<br>Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)<br>RAUPIANO PLUS Übergangsrohr von REHAU<br>Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser.                                |                     |           |
| 611R66A | + | <b>Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Übergangsrohr DN 40/32</b><br>REHAU Materialnummer: 11326101001                                                                                                                                                                                                         |                     |           |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00 Stk            | PP: ..... |
| 611R66B | + | <b>Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Übergangsrohr DN 50/32</b><br>REHAU Materialnummer: 11326131001                                                                                                                                                                                                         |                     |           |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00 Stk            | PP: ..... |
| 611R67  | + | Aufzahlung (Az) auf RAUPIANO PLUS Abflussrohr für einen RAUPIANO PLUS Muffenstopfen<br>Werkstoff: RAU-PP (mineralverstärkt)<br>Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)<br>RAUPIANO PLUS Muffenstopfen von REHAU<br>Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser.                                                  |                     |           |
| 611R67A | + | <b>Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Muffenstopfen DN 32</b><br>REHAU Materialnummer: 11326141001                                                                                                                                                                                                            |                     |           |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00 Stk            | PP: ..... |
| 611R68  | + | Aufzahlung (Az) auf RAUPIANO PLUS Abflussrohr für eine RAUPIANO PLUS Überschiebmuffe mit Gummidichtringen<br>Werkstoff: RAU-PP (mineralverstärkt)                                                                                                                                                          |                     |           |

Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)  
 RAUPIANO PLUS Überschiebmuffe von REHAU  
 Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser.

**611R68A + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Überschiebmuffe DN 32**

REHAU Materialnummer: 11326161001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R69 + Aufzahlung (Az) auf RAUPIANO PLUS Abflussrohr für eine RAUPIANO PLUS Doppelmuffe mit Gummidichtringen**  
 Werkstoff: RAU-PP (mineralverstärkt)  
 Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)  
 RAUPIANO PLUS Doppelmuffe von REHAU  
 Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser.

**611R69A + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Doppelmuffe DN 32**

REHAU Materialnummer: 11326151001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R70 + Aufzahlung (Az) auf RAUPIANO PLUS Abflussrohr für ein RAUPIANO PLUS Übergangsrohr mit Gummidichtring**  
 Werkstoff: RAU-PP (mineralverstärkt)  
 Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)  
 RAUPIANO PLUS Übergangsrohr von REHAU  
 Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser.

**611R70A + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Übergangsrohr kurz DN 50/40**

REHAU Materialnummer: 11200761001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R70B + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Übergangsrohr kurz DN 75/50**

REHAU Materialnummer: 11200771001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R70C + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Übergangsrohr kurz DN 90/50**

REHAU Materialnummer: 11200781001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R70D + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Übergangsrohr kurz DN 90/75**

REHAU Materialnummer: 11200791001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R70E + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Übergangsrohr kurz DN 110/50**

REHAU Materialnummer: 11200851001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R70F + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Übergangsrohr kurz DN 110/75**

REHAU Materialnummer: 11200861001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R70G + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Übergangsrohr kurz DN 110/90**

REHAU Materialnummer: 11200871001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R75 + Aufzahlung (Az) auf RAUPIANO PLUS Abflussrohr für einen RAUPIANO PLUS langer Bogen mit Gummidichtring**  
Werkstoff: RAU-PP (mineralverstärkt)  
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)  
RAUPIANO PLUS langer Bogen von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser sowie der Winkel in Grad.

**611R75A + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. langer Bogen DN 40 87**

REHAU Materialnummer: 11002551001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R75B + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. langer Bogen DN 50 87**

REHAU Materialnummer: 11002761001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R75C + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. langer Bogen DN 75 87**

REHAU Materialnummer: 11002781001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R76 + Aufzahlung (Az) auf RAUPIANO PLUS Abflussrohr für eine RAUPIANO PLUS Langmuffe XL mit Gummidichtring**  
Werkstoff: RAU-PP (mineralverstärkt)  
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)  
RAUPIANO PLUS Langmuffe XL von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser.

**611R76A + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Langmuffe XL DN 110**

REHAU Materialnummer: 11241181001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**611R77 + Aufzahlung (Az) auf RAUPIANO PLUS Abflussrohr für einen RAUPIANO PLUS Umlüftungsbogen mit Gummidichtring**  
Werkstoff: RAU-PP (mineralverstärkt)  
Farbe: weiß (ähnlich RAL 9003)  
RAUPIANO PLUS Umlenkungsbogen von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser sowie der Winkel in Grad.

**611R77A + Az RAUPIANO PLUS Abflussrohr f. Umlüftungsbogen DN 110, 135**

REHAU Materialnummer: 11230951002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R + RAUSILENTO Hausabflusssystem (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial beschrieben.

**Systembeschreibung**

HT PLUS Abflussrohre und Formstücke aus PP werden für die drucklose Hausentwässerung nach ÖNORM EN 12056 verwendet. Sie sind vom Einfamilienhaus bis zum Großobjekt als Entwässerungssystem ohne besondere Schallschutzanforderungen einsetzbar.

HT-PP ist in den Nennweiten DN 32 bis DN 160 erhältlich. Ein umfangreiches Formteil- und Befestigungsprogramm rundet das System ab. Abflussrohre und Formteile entsprechen ÖNORM EN 1451 und zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:

- Geringes Gewicht, vorteilhaft bei der Verlegung
- Ausgezeichnete hydraulische Eigenschaften aufgrund der glatten Innenfläche
- Sehr gute chemische Beständigkeit für die im Abwasserbereich üblicherweise anfallenden Substanzen

- Einfache und rationelle Verlegung
- Steckmuffenverbindung
- Werkseitig eingelegte Dichtringe
- Ablängen mit üblichen Rohrab Schneidern oder Feinsäge
- Umweltfreundlich, da recyclingfähig

Zur Sicherstellung der gleichbleibenden hohen Qualität des gesamten Rohrsystems wird die Herstellung aller Komponenten, neben den internen Qualitätssicherungsprozessen, auch von einem unabhängigen Prüfinstitut fremdüberwacht.

Werkstoff: Polypropylen (PP), hochwärmestabilisiert, ohne Füllstoffe, halogenfrei

Farbe: grau (ähnlich RAL 7037)

Baustoffklasse: DIN 4102-B2, normalentflammbar

Mittlere Dichte: 0,95 g/cm<sup>3</sup>

Längenausdehnungskoeffizient: 0,12 mm/mK

Wärmeleitfähigkeit: 0,407 W/mK

Elastizitätsmodul: 1300 N/mm<sup>2</sup>

Dichtheit: bis 0,5 bar

**Aufzahlungen/Zubehör:**

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

612R01 + Abflussrohr mit Steckmuffe, montagefertig mit eingelegtem Gummidichtring  
Werkstoff: Polypropylen, mineralverstärkt (RAU-PP)  
Farbe: grau (ähnlich RAL 7037)  
Nennweite: DN 32  
Rohraußendurchmesser: 32 mm  
Mindestwandstärke: 1,8 mm  
Mindestmuffentiefe: 35,5 mm  
Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser sowie die Baulänge in mm.

612R01A + **RAUSILENTO Abflussrohr DN 32 150**

REHAU Materialnummer: 15572011001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

612R01B + **RAUSILENTO Abflussrohr DN 32 250**

REHAU Materialnummer: 15572021001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

612R01C + **RAUSILENTO Abflussrohr DN 32 500**

REHAU Materialnummer: 15562011001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

612R01D + **RAUSILENTO Abflussrohr DN 32 1000**

REHAU Materialnummer: 15562021001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

612R01F + **RAUSILENTO Abflussrohr DN 32 2000**

REHAU Materialnummer: 15562031001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

612R02 + Abflussrohr mit Steckmuffe, montagefertig mit eingelegtem Gummidichtring  
 Werkstoff: Polypropylen, mineralverstärkt (RAU-PP)  
 Farbe: grau (ähnlich RAL 7037)  
 Nennweite: DN 40  
 Rohraußendurchmesser: 40 mm  
 Mindestwandstärke: 1,8 mm  
 Mindestmuffentiefe: 39,3 mm  
 Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser sowie die Baulänge in mm.

612R02A + **RAUSILENTO Abflussrohr DN 40 150**

REHAU Materialnummer: 15572031001  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

612R02B + **RAUSILENTO Abflussrohr DN 40 250**

REHAU Materialnummer: 15572041001  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

612R02C + **RAUSILENTO Abflussrohr DN 40 500**

REHAU Materialnummer: 15562041001  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

612R02D + **RAUSILENTO Abflussrohr DN 40 1000**

REHAU Materialnummer: 15562051001  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

612R02F + **RAUSILENTO Abflussrohr DN 40 2000**

REHAU Materialnummer: 15562061001  
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

612R03 + Abflussrohr mit Steckmuffe, montagefertig mit eingelegtem Gummidichtring  
 Werkstoff: Polypropylen, mineralverstärkt (RAU-PP)  
 Farbe: grau (ähnlich RAL 7037)  
 Nennweite: DN 50  
 Rohraußendurchmesser: 50 mm

Mindestwandstärke: 1,8 mm  
Mindestmuffentiefe: 41,3 mm  
Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser sowie die Baulänge in mm.

**612R03A + RAUSILENTO Abflussrohr DN 50 150**

REHAU Materialnummer: 15572051001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R03B + RAUSILENTO Abflussrohr DN 50 250**

REHAU Materialnummer: 15572061001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R03C + RAUSILENTO Abflussrohr DN 50 500**

REHAU Materialnummer: 15562081001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R03D + RAUSILENTO Abflussrohr DN 50 1000**

REHAU Materialnummer: 15562091001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R03E + RAUSILENTO Abflussrohr DN 50 1500**

REHAU Materialnummer: 15562101001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R03F + RAUSILENTO Abflussrohr DN 50 2000**

REHAU Materialnummer: 15562111001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R04 + Abflussrohr mit Steckmuffe, montagefertig mit eingelegtem Gummidichtring**  
Werkstoff: Polypropylen, mineralverstärkt (RAU-PP)  
Farbe: grau (ähnlich RAL 7037)  
Nennweite: DN 75  
Rohraußendurchmesser: 75 mm



Mindestwandstärke: 1,9 mm  
Mindestmuffentiefe: 46,3 mm  
Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser sowie die Baulänge in mm.

**612R04A + RAUSILENTO Abflussrohr DN 75 150**

REHAU Materialnummer: 15572071001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R04B + RAUSILENTO Abflussrohr DN 75 250**

REHAU Materialnummer: 15572081001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R04C + RAUSILENTO Abflussrohr DN 75 500**

REHAU Materialnummer: 15562131001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R04D + RAUSILENTO Abflussrohr DN 75 1000**

REHAU Materialnummer: 15562141001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R04E + RAUSILENTO Abflussrohr DN 75 1500**

REHAU Materialnummer: 15562151001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R04F + RAUSILENTO Abflussrohr DN 75 2000**

REHAU Materialnummer: 15562161001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R05 + Abflussrohr mit Steckmuffe, montagefertig mit eingelegtem Gummidichtring**  
Werkstoff: Polypropylen, mineralverstärkt (RAU-PP)  
Farbe: grau (ähnlich RAL 7037)  
Nennweite: DN 110  
Rohraußendurchmesser: 110 mm

Mindestwandstärke: 2,7 mm  
Mindestmuffentiefe: 51,6 mm  
Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser sowie die Baulänge in mm.

**612R05A + RAUSILENTO Abflussrohr DN 110 150**

REHAU Materialnummer: 15572111001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R05B + RAUSILENTO Abflussrohr DN 110 250**

REHAU Materialnummer: 15572121001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R05C + RAUSILENTO Abflussrohr DN 110 500**

REHAU Materialnummer: 15562231001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R05D + RAUSILENTO Abflussrohr DN 110 1000**

REHAU Materialnummer: 15562241001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R05E + RAUSILENTO Abflussrohr DN 110 1500**

REHAU Materialnummer: 15562251001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R05F + RAUSILENTO Abflussrohr DN 110 2000**

REHAU Materialnummer: 15562261001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R05G + RAUSILENTO Abflussrohr DN 110 3000**

REHAU Materialnummer: 15562271001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R06 + Abflussrohr mit Steckmuffe, montagefertig mit eingelegtem Gummidichtring**  
Werkstoff: Polypropylen, mineralverstärkt (RAU-PP)  
Farbe: grau (ähnlich RAL 7037)  
Nennweite: DN 125  
Rohr Außendurchmesser: 125 mm  
Mindestwandstärke: 3,1 mm  
Mindestmuffentiefe: 60,4 mm  
Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser sowie die Baulänge in mm.

**612R06A + RAUSILENTO Abflussrohr DN 125 250**

REHAU Materialnummer: 15572141001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R06B + RAUSILENTO Abflussrohr DN 125 500**

REHAU Materialnummer: 15562281001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R06C + RAUSILENTO Abflussrohr DN 125 1000**

REHAU Materialnummer: 15562291001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R06D + RAUSILENTO Abflussrohr DN 125 2000**

REHAU Materialnummer: 15562301001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R06E + RAUSILENTO Abflussrohr DN 125 3000**

REHAU Materialnummer: 15562311001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

612R07 + Abflussrohr mit Steckmuffe, montagefertig mit eingelegtem Gummidichtring  
Werkstoff: Polypropylen, mineralverstärkt (RAU-PP)  
Farbe: grau (ähnlich RAL 7037)  
Nennweite: DN 160  
Rohraußendurchmesser: 160 mm  
Mindestwandstärke: 3,9 mm  
Mindestmuffentiefe: 67,7 mm  
Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser sowie die Baulänge in mm.

**612R07B + RAUSILENTO Abflussrohr DN 160 500**

REHAU Materialnummer: 15562321001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R07C + RAUSILENTO Abflussrohr DN 160 1000**

REHAU Materialnummer: 15562331001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R07D + RAUSILENTO Abflussrohr DN 160 2000**

REHAU Materialnummer: 15562341001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R07E + RAUSILENTO Abflussrohr DN 160 3000**

REHAU Materialnummer: 15562351001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

612R08 + Aufzählung (Az) auf RAUSILENTO Abflussrohr für einen RAUSILENTO Bogen  
mit Gummidichtring  
Werkstoff: Polypropylen, mineralverstärkt (RAU-PP)  
Nennweite: DN 32  
Farbe: grau (ähnlich RAL 7037)  
RAUSILENTO Bogen von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser sowie der Winkel in Grad.

**612R08A + Az RAUSILENTO Abflussrohr f. RAUSILENTO Bogen DN 32 15**

REHAU Materialnummer: 15572151001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R08B + Az RAUSILENTO Abflussrohr f. RAUSILENTO Bogen DN 32 30**

REHAU Materialnummer: 15572231001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R08C + Az RAUSILENTO Abflussrohr f. RAUSILENTO Bogen DN 32 45**

REHAU Materialnummer: 15572311001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R08E + Az RAUSILENTO Abflussrohr f. RAUSILENTO Bogen DN 32 87**

REHAU Materialnummer: 15572461001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R09 + Aufzahlung (Az) auf RAUSILENTO Abflussrohr für einen RAUSILENTO Bogen mit Gummidichtring**  
Werkstoff: Polypropylen, mineralverstärkt (RAU-PP)  
Nennweite: DN 40  
Farbe: grau (ähnlich RAL 7037)  
RAUSILENTO Bogen von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser sowie der Winkel in Grad.

**612R09A + Az RAUSILENTO Abflussrohr f. RAUSILENTO Bogen DN 40 15**

REHAU Materialnummer: 15572161001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R09B + Az RAUSILENTO Abflussrohr f. RAUSILENTO Bogen DN 40 30**

REHAU Materialnummer: 15572241001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R09C + Az RAUSILENTO Abflussrohr f. RAUSILENTO Bogen DN 40 45**

REHAU Materialnummer: 15572321001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R09D + Az RAUSILENTO Abflussrohr f. RAUSILENTO Bogen DN 40 67**

REHAU Materialnummer: 15572401001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 612R09E | + | <b>Az RAUSILENTO Abflussrohr f. RAUSILENTO Bogen DN 40 87</b><br>REHAU Materialnummer: 15572471001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                        |
| 612R10  | + | Aufzahlung (Az) auf RAUSILENTO Abflussrohr für einen RAUSILENTO Bogen mit Gummidichtring<br>Werkstoff: Polypropylen, mineralverstärkt (RAU-PP)<br>Nennweite: DN 50<br>Farbe: grau (ähnlich RAL 7037)<br>RAUSILENTO Bogen von REHAU<br>Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser sowie der Winkel in Grad. |
| 612R10A | + | <b>Az RAUSILENTO Abflussrohr f. RAUSILENTO Bogen DN 50 15</b><br>REHAU Materialnummer: 15572171001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                        |
| 612R10B | + | <b>Az RAUSILENTO Abflussrohr f. RAUSILENTO Bogen DN 50 30</b><br>REHAU Materialnummer: 15572251001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                        |
| 612R10C | + | <b>Az RAUSILENTO Abflussrohr f. RAUSILENTO Bogen DN 50 45</b><br>REHAU Materialnummer: 15572331001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                        |
| 612R10D | + | <b>Az RAUSILENTO Abflussrohr f. RAUSILENTO Bogen DN 50 67</b><br>REHAU Materialnummer: 15572411001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                        |
| 612R10E | + | <b>Az RAUSILENTO Abflussrohr f. RAUSILENTO Bogen DN 50 87</b><br>REHAU Materialnummer: 15572481001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                        |
| 612R11  | + | Aufzahlung (Az) auf RAUSILENTO Abflussrohr für einen RAUSILENTO Bogen mit Gummidichtring<br>Werkstoff: Polypropylen, mineralverstärkt (RAU-PP)<br>Nennweite: DN 75<br>Farbe: grau (ähnlich RAL 7037)<br>RAUSILENTO Bogen von REHAU<br>Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser sowie der Winkel in Grad. |

**612R11A + Az RAUSILENTO Abflussrohr f. RAUSILENTO Bogen DN 75 15**

REHAU Materialnummer: 15572181001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R11B + Az RAUSILENTO Abflussrohr f. RAUSILENTO Bogen DN 75 30**

REHAU Materialnummer: 15572261001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R11C + Az RAUSILENTO Abflussrohr f. RAUSILENTO Bogen DN 75 45**

REHAU Materialnummer: 15572341001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R11D + Az RAUSILENTO Abflussrohr f. RAUSILENTO Bogen DN 75 67**

REHAU Materialnummer: 15572421001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R11E + Az RAUSILENTO Abflussrohr f. RAUSILENTO Bogen DN 75 87**

REHAU Materialnummer: 15572491001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R12 + Aufzahlung (Az) auf RAUSILENTO Abflussrohr für einen RAUSILENTO Bogen mit Gummidichtring**  
Werkstoff: Polypropylen, mineralverstärkt (RAU-PP)  
Nennweite: DN 110  
Farbe: grau (ähnlich RAL 7037)  
RAUSILENTO Bogen von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser sowie der Winkel in Grad.

**612R12A + Az RAUSILENTO Abflussrohr f. RAUSILENTO Bogen DN 110 15**

REHAU Materialnummer: 15572201001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R12B + Az RAUSILENTO Abflussrohr f. RAUSILENTO Bogen DN 110 30**

REHAU Materialnummer: 15572281001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R12C + Az RAUSILENTO Abflussrohr f. RAUSILENTO Bogen DN 110 45**

REHAU Materialnummer: 15572361001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R12D + Az RAUSILENTO Abflussrohr f. RAUSILENTO Bogen DN 110 67**

REHAU Materialnummer: 15572441001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R12E + Az RAUSILENTO Abflussrohr f. RAUSILENTO Bogen DN 110 87**

REHAU Materialnummer: 15572511001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R13 + Aufzahlung (Az) auf RAUSILENTO Abflussrohr für einen RAUSILENTO Bogen mit Gummidichtring**  
Werkstoff: Polypropylen, mineralverstärkt (RAU-PP)  
Nennweite: DN 125  
Farbe: grau (ähnlich RAL 7037)  
RAUSILENTO Bogen von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser sowie der Winkel in Grad.

**612R13A + Az RAUSILENTO Abflussrohr f. RAUSILENTO Bogen DN 125 15**

REHAU Materialnummer: 15572211001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R13B + Az RAUSILENTO Abflussrohr f. RAUSILENTO Bogen DN 125 30**

REHAU Materialnummer: 15572291001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R13C + Az RAUSILENTO Abflussrohr f. RAUSILENTO Bogen DN 125 45**

REHAU Materialnummer: 15572371001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R13D + Az RAUSILENTO Abflussrohr f. RAUSILENTO Bogen DN 125 67**

REHAU Materialnummer: 15572451001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**612R13E + Az RAUSILENTO Abflussrohr f. RAUSILENTO Bogen DN 125 87**

REHAU Materialnummer: 15572521001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R14 + Aufzahlung (Az) auf RAUSILENTO Abflussrohr für einen RAUSILENTO Bogen mit Gummidichtring**  
Werkstoff: Polypropylen, mineralverstärkt (RAU-PP)  
Nennweite: DN 160  
Farbe: grau (ähnlich RAL 7037)  
RAUSILENTO Bogen von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser sowie der Winkel in Grad.

**612R14A + Az RAUSILENTO Abflussrohr f. RAUSILENTO Bogen DN 160 15**

REHAU Materialnummer: 15572221001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R14B + Az RAUSILENTO Abflussrohr f. RAUSILENTO Bogen DN 160 30**

REHAU Materialnummer: 15572301001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R14C + Az RAUSILENTO Abflussrohr f. RAUSILENTO Bogen DN 160 45**

REHAU Materialnummer: 15572381001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R14D + Az RAUSILENTO Abflussrohr f. RAUSILENTO Bogen DN 160 87**

REHAU Materialnummer: 15572531001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R15 + Aufzahlung (Az) auf RAUSILENTO Abflussrohr für einen RAUSILENTO Einfachabzweig mit Gummidichtringen**  
Werkstoff: Polypropylen, mineralverstärkt (RAU-PP)  
Farbe: grau (ähnlich RAL 7037)  
RAUSILENTO Einfachabzweig von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser sowie der Winkel in Grad.

**612R15A + Az RAUSILENTO Abflussr.f.RAUSILENTO Einfachabzw DN 32/32 45**

REHAU Materialnummer: 15572541001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R15B + Az RAUSILENTO Abflusssr.f.RAUSILENTO Einfachabzw DN 40/40 45**

REHAU Materialnummer: 15572551001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R15D + Az RAUSILENTO Abflusssr.f.RAUSILENTO Einfachabzw DN 40/40 87**

REHAU Materialnummer: 15572721001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R15E + Az RAUSILENTO Abflusssr.f.RAUSILENTO Einfachabzw DN 50/40 45**

REHAU Materialnummer: 15572561001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R15G + Az RAUSILENTO Abflusssr.f.RAUSILENTO Einfachabzw DN 50/40 87**

REHAU Materialnummer: 15572731001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R15H + Az RAUSILENTO Abflusssr.f.RAUSILENTO Einfachabzw DN 50/50 45**

REHAU Materialnummer: 15572571001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R15J + Az RAUSILENTO Abflusssr.f.RAUSILENTO Einfachabzw DN 50/50 87**

REHAU Materialnummer: 15572741001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R15K + Az RAUSILENTO Abflusssr.f.RAUSILENTO Einfachabzw DN 75/50 45**

REHAU Materialnummer: 15572581001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R15M + Az RAUSILENTO Abflusssr.f.RAUSILENTO Einfachabzw DN 75/50 87**

REHAU Materialnummer: 15572751001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R15N + Az RAUSILENTO Abflusssr.f.RAUSILENTO Einfachabzw DN 75/75 45**

REHAU Materialnummer: 15572591001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R15Q + Az RAUSILENTO Abflusssr.f.RAUSILENTO Einfachabzw DN 75/75 87**

REHAU Materialnummer: 15572761001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R15R + Az RAUSILENTO Abflusssr.f.RAUSILENTO Einfachabzw DN 110/50 45**

REHAU Materialnummer: 15572631001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R15T + Az RAUSILENTO Abflusssr.f.RAUSILENTO Einfachabzw DN 110/50 87**

REHAU Materialnummer: 15572801001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R15U + Az RAUSILENTO Abflusssr.f.RAUSILENTO Einfachabzw DN 110/75 45**

REHAU Materialnummer: 15572641001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R15W + Az RAUSILENTO Abflusssr.f.RAUSILENTO Einfachabzw DN 110/75 87**

REHAU Materialnummer: 15572811001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R15X + Az RAUSILENTO Abflusssr.f.RAUSILENTO Einfachabz DN 110/110 45**

REHAU Materialnummer: 15572661001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R15Z + Az RAUSILENTO Abflusssr.f.RAUSILENTO Einfachabz DN 110/110 87**

REHAU Materialnummer: 15572831001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

|         |   | LB-HT-013+ABK-022                                                                                                                                                                                                                                                              | Preisangaben in EUR |  |
|---------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
| 612R16  | + | Aufzahlung (Az) auf RAUSILENTO Abflussrohr für einen RAUSILENTO Einfachabzweig mit Gummidichtringen<br>Werkstoff: RAU-PP<br>Farbe: grau (ähnlich RAL 7037)<br>RAUSILENTO Einfachabzweig von REHAU<br>Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser sowie der Winkel in Grad. |                     |  |
| 612R16A | + | <b>Az RAUSILENTO Abflussr.f.RAUSILENTO Einfachabz DN 125/110 45</b><br>REHAU Materialnummer: 15572671001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                 |                     |  |
| 612R16B | + | <b>Az RAUSILENTO Abflussr.f.RAUSILENTO Einfachabz DN 125/110 87</b><br>REHAU Materialnummer: 15572841001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                 |                     |  |
| 612R16C | + | <b>Az RAUSILENTO Abflussr.f.RAUSILENTO Einfachabz DN 125/125 45</b><br>REHAU Materialnummer: 15572681001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                 |                     |  |
| 612R16D | + | <b>Az RAUSILENTO Abflussr.f.RAUSILENTO Einfachabz DN 125/125 87</b><br>REHAU Materialnummer: 15572851001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                 |                     |  |
| 612R16E | + | <b>Az RAUSILENTO Abflussr.f.RAUSILENTO Einfachabz DN 160/110 45</b><br>REHAU Materialnummer: 15572691001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                 |                     |  |
| 612R16F | + | <b>Az RAUSILENTO Abflussr.f.RAUSILENTO Einfachabz DN 160/110 87</b><br>REHAU Materialnummer: 15572861001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                 |                     |  |
| 612R16G | + | <b>Az RAUSILENTO Abflussr.f.RAUSILENTO Einfachabz DN 160/160 45</b><br>REHAU Materialnummer: 15572711001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                 |                     |  |

**612R16I + Az RAUSILENTO Abflusssr.f.RAUSILENTO Einfachabz DN 160/160 87**

REHAU Materialnummer: 15572881001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R18 + Aufzahlung (Az) auf RAUSILENTO Abflussrohr für ein RAUSILENTO Übergangsrohr  
mit Gummidichtring  
Werkstoff: Polypropylen, mineralverstärkt (RAU-PP)  
Farbe: grau (ähnlich RAL 7037)  
RAUSILENTO Übergangsrohr von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser.**

**612R18A + Az RAUSILENTO Abflusssr.f.RAUSILENTO Übergangsr. DN 40/32**

REHAU Materialnummer: 15573001001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R18B + Az RAUSILENTO Abflusssr.f.RAUSILENTO Übergangsr. DN 50/32**

REHAU Materialnummer: 15573011001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R18C + Az RAUSILENTO Abflusssr.f.RAUSILENTO Übergangsr. DN 50/40**

REHAU Materialnummer: 15573021001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R18D + Az RAUSILENTO Abflusssr.f.RAUSILENTO Übergangsr. DN 75/50**

REHAU Materialnummer: 15573031001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R18E + Az RAUSILENTO Abflusssr.f.RAUSILENTO Übergangsr. DN 110/50**

REHAU Materialnummer: 15573051001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R18F + Az RAUSILENTO Abflusssr.f.RAUSILENTO Übergangsr. DN 110/75**

REHAU Materialnummer: 15573061001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R18G + Az RAUSILENTO Abflusssr.f.RAUSILENTO Übergangsr. DN 125/110**

REHAU Materialnummer: 15573081001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R18H + Az RAUSILENTO Abflusssr.f.RAUSILENTO Übergangsr. DN 160/110**

REHAU Materialnummer: 15573431001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R18I + Az RAUSILENTO Abflusssr.f.RAUSILENTO Übergangsr. DN 160/125**

REHAU Materialnummer: 15573091001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R21 + Aufzahlung (Az) auf RAUSILENTO Abflussrohr für einen RAUSILENTO Muffenstopfen**  
Werkstoff: Polypropylen, mineralverstärkt (RAU-PP)  
Farbe: grau (ähnlich RAL 7037)  
RAUSILENTO Muffenstopfen von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser.

**612R21A + Az RAUSILENTO Abflussrohr f. RAUSILENTO Muffenstopfen DN 32**

REHAU Materialnummer: 15573451001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R21B + Az RAUSILENTO Abflussrohr f. RAUSILENTO Muffenstopfen DN 40**

REHAU Materialnummer: 15573461001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R21C + Az RAUSILENTO Abflussrohr f. RAUSILENTO Muffenstopfen DN 50**

REHAU Materialnummer: 15573471001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R21D + Az RAUSILENTO Abflussrohr f. RAUSILENTO Muffenstopfen DN 75**

REHAU Materialnummer: 15573481001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R21E + Az RAUSILENTO Abflussrohr f. RAUSILENTO Muffenstopfen DN 110**

REHAU Materialnummer: 15573501001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R21F + Az RAUSILENTO Abflussrohr f. RAUSILENTO Muffenstopfen DN 125**

REHAU Materialnummer: 15573511001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R21G + Az RAUSILENTO Abflussrohr f. RAUSILENTO Muffenstopfen DN 160**

REHAU Materialnummer: 15573521001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R22 + Aufzahlung (Az) auf RAUSILENTO Abflussrohr für eine RAUSILENTO Doppelmuffe mit Gummidichtringen**  
Werkstoff: Polypropylen, mineralverstärkt (RAU-PP)  
Farbe: grau (ähnlich RAL 7037)  
RAUSILENTO Doppelmuffe von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser.

**612R22A + Az RAUSILENTO Abflussrohr f. HTMM Doppelmuffe DN 32**

REHAU Materialnummer: 15573161001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R22B + Az RAUSILENTO Abflussrohr f. HTMM Doppelmuffe DN 40**

REHAU Materialnummer: 15573171001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R22C + Az RAUSILENTO Abflussrohr f. HTMM Doppelmuffe DN 50**

REHAU Materialnummer: 15573181001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R22D + Az RAUSILENTO Abflussrohr f. HTMM Doppelmuffe DN 75**

REHAU Materialnummer: 15573191001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R22E + Az RAUSILENTO Abflussrohr f. HTMM Doppelmuffe DN 110**

REHAU Materialnummer: 15573211001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R22F + Az RAUSILENTO Abflussrohr f. HTMM Doppelmuffe DN 125**

REHAU Materialnummer: 15573221001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R23 + Aufzahlung (Az) auf RAUSILENTO Abflussrohr für eine RAUSILENTO Überschiebmuffe mit Gummidichtringen**  
Werkstoff: Polypropylen, mineralverstärkt (RAU-PP)  
Farbe: grau (ähnlich RAL 7037)  
RAUSILENTO Überschiebmuffe von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser.

**612R23A + Az RAUSILENTO Abflussrohr f.RAUSILENTO Überschiebmuffe DN 32**

REHAU Materialnummer: 15573241001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R23B + Az RAUSILENTO Abflussrohr f.RAUSILENTO Überschiebmuffe DN 40**

REHAU Materialnummer: 15573251001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R23C + Az RAUSILENTO Abflussrohr f.RAUSILENTO Überschiebmuffe DN 50**

REHAU Materialnummer: 15573261001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R23D + Az RAUSILENTO Abflussrohr f.RAUSILENTO Überschiebmuffe DN 75**

REHAU Materialnummer: 15573271001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R23E + Az RAUSILENTO Abflussrohr f.RAUSILENTO Überschiebmuffe DN110**

REHAU Materialnummer: 15573291001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**612R23F + Az RAUSILENTO Abflussrohr f. RAUSILENTO Überschiebmuffe DN125**

REHAU Materialnummer: 15573301001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R23G + Az RAUSILENTO Abflussrohr f. RAUSILENTO Überschiebmuffe DN160**

REHAU Materialnummer: 15573311001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R24 + Aufzahlung (Az) auf RAUSILENTO Abflussrohr für ein RAUSILENTO Reinigungsrohr  
mit Gummidichtring  
Werkstoff: Polypropylen, mineralverstärkt (RAU-PP)  
Farbe: grau (ähnlich RAL 7037)  
RAUSILENTO Reinigungsrohr von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser.**

**612R24A + Az RAUSILENTO Abflussrohr f. RAUSILENTO Reinigungsrohr DN 75**

REHAU Materialnummer: 15573371001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R24B + Az RAUSILENTO Abflussrohr f. RAUSILENTO Reinigungsrohr DN 90**

REHAU Materialnummer: 15573381002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R24C + Az RAUSILENTO Abflussrohr f. RAUSILENTO Reinigungsrohr DN110**

REHAU Materialnummer: 15573391001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R24D + Az RAUSILENTO Abflussrohr f. RAUSILENTO Reinigungsrohr DN125**

REHAU Materialnummer: 15573401001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R24E + Az RAUSILENTO Abflussrohr f. RAUSILENTO Reinigungsrohr DN160**

REHAU Materialnummer: 15573411001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |           |
|---------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------|
| 612R25  | + | Aufzahlung (Az) auf RAUSILENTO Abflussrohr für eine RAUSILENTO Langmuffe mit Gummidichtring<br>Werkstoff: Polypropylen, mineralverstärkt (RAU-PP)<br>Farbe: grau (ähnlich RAL 7037)<br>RAUSILENTO Langmuffe von REHAU<br>Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser. |      |     |           |
| 612R25A | + | <b>Az RAUSILENTO Abflussrohr f. RAUSILENTO Langmuffe DN 50</b><br>REHAU Materialnummer: 15573321001                                                                                                                                                                       |      |     |           |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00 | Stk | PP: ..... |
| 612R25B | + | <b>Az RAUSILENTO Abflussrohr f. RAUSILENTO Langmuffe DN 75</b><br>REHAU Materialnummer: 15573331001                                                                                                                                                                       |      |     |           |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00 | Stk | PP: ..... |
| 612R25C | + | <b>Az RAUSILENTO Abflussrohr f. RAUSILENTO Langmuffe DN 90</b><br>REHAU Materialnummer: 15573341001                                                                                                                                                                       |      |     |           |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00 | Stk | PP: ..... |
| 612R25D | + | <b>Az RAUSILENTO Abflussrohr f. RAUSILENTO Langmuffe DN 110</b><br>REHAU Materialnummer: 15573351001                                                                                                                                                                      |      |     |           |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00 | Stk | PP: ..... |
| 612R29  | + | Aufzahlung (Az) auf RAUSILENTO Abflussrohr für einen Gumminippel für Anschlussstück und Siphonwinkel<br>Werkstoff: Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR)<br>Farbe: schwarz<br>Gumminippel von REHAU<br>Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser.                         |      |     |           |
| 612R29A | + | <b>Az RAUSILENTO Abflussrohr f. Gumminippel DN 50/40-32</b><br>REHAU Materialnummer: 11262531002                                                                                                                                                                          |      |     |           |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00 | Stk | PP: ..... |
| 612R29B | + | <b>Az RAUSILENTO Abflussrohr f. Gumminippel DN 50/50-32</b><br>REHAU Materialnummer: 11219131003                                                                                                                                                                          |      |     |           |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00 | Stk | PP: ..... |
| 612R40  | + | Abflussrohr mit Steckmuffe, montagefertig mit eingelegtem Gummidichtring<br>Werkstoff: Polypropylen, mineralverstärkt (RAU-PP)<br>Farbe: grau (ähnlich RAL 7037)                                                                                                          |      |     |           |

Nennweite: DN 90  
Rohraußendurchmesser: 75 mm  
Mindestwandstärke: 2,2 mm  
Mindestmuffentiefe: 48,4 mm  
Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser sowie die Baulänge in mm.

**612R40A + RAUSILENTO Abflussrohr DN 90 150**

REHAU Materialnummer: 15572091001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R40B + RAUSILENTO Abflussrohr DN 90 250**

REHAU Materialnummer: 15572101001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R40C + RAUSILENTO Abflussrohr DN 90 500**

REHAU Materialnummer: 15562501001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R40D + RAUSILENTO Abflussrohr DN 90 1000**

REHAU Materialnummer: 15562511001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R40E + RAUSILENTO Abflussrohr DN 90 1500**

REHAU Materialnummer: 15562521001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R40F + RAUSILENTO Abflussrohr DN 90 2000**

REHAU Materialnummer: 15562531001  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R40G + RAUSILENTO Abflussrohr DN 90 3000**

REHAU Materialnummer: 15562541001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R41 + Aufzahlung (Az) auf RAUSILENTO Abflussrohr für einen RAUSILENTO Bogen mit Gummidichtring**  
Werkstoff: Polypropylen, mineralverstärkt (RAU-PP)  
Nennweite: DN 90  
Farbe: grau (ähnlich RAL 7037)  
RAUSILENTO Bogen von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind der Nenndurchmesser sowie der Winkel in Grad.

**612R41A + Az RAUSILENTO Abflussrohr f. RAUSILENTO Bogen DN 90 15**

REHAU Materialnummer: 15572191001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R41B + Az RAUSILENTO Abflussrohr f. RAUSILENTO Bogen DN 90 30**

REHAU Materialnummer: 15572271001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R41C + Az RAUSILENTO Abflussrohr f. RAUSILENTO Bogen DN 90 45**

REHAU Materialnummer: 15572351001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R41D + Az RAUSILENTO Abflussrohr f. RAUSILENTO Bogen DN 90 67**

REHAU Materialnummer: 15572431001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R41E + Az RAUSILENTO Abflussrohr f. RAUSILENTO Bogen DN 90 87**

REHAU Materialnummer: 15572501001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R42 + Aufzahlung (Az) auf RAUSILENTO Abflussrohr für einen RAUSILENTO Einfachabzweig mit Gummidichtringen**  
Werkstoff: Polypropylen, mineralverstärkt (RAU-PP)  
Farbe: grau (ähnlich RAL 7037)  
RAUSILENTO Einfachabzweig von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser sowie der Winkel in Grad.

**612R42A + Az RAUSILENTO Abflusssr.f.RAUSILENTO Einfachabzw DN 90/50 45**

REHAU Materialnummer: 15572601001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R42B + Az RAUSILENTO Abflusssr.f.RAUSILENTO Einfachabzw DN 90/50 87**

REHAU Materialnummer: 15572771001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R42D + Az RAUSILENTO Abflusssr.f.RAUSILENTO Einfachabzw DN 90/75 45**

REHAU Materialnummer: 15572611001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R42E + Az RAUSILENTO Abflusssr.f.RAUSILENTO Einfachabzw DN 90/75 87**

REHAU Materialnummer: 15572781001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R42G + Az RAUSILENTO Abflusssr.f.RAUSILENTO Einfachabzw DN 90/90 45**

REHAU Materialnummer: 15572621001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R42H + Az RAUSILENTO Abflusssr.f.RAUSILENTO Einfachabzw DN 90/90 87**

REHAU Materialnummer: 15572791001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R42J + Az RAUSILENTO Abflusssr.f.RAUSILENTO Einfachabzw DN 110/90 45**

REHAU Materialnummer: 15572651001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R42K + Az RAUSILENTO Abflusssr.f.RAUSILENTO Einfachabzw DN 110/90 87**

REHAU Materialnummer: 15572821001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |           |
|---------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------|
| 612R43  | + | Aufzahlung (Az) auf RAUSILENTO Abflussrohr für ein RAUSILENTO Übergangsrohr mit Gummidichtring<br>Werkstoff: Polypropylen, mineralverstärkt (RAU-PP)<br>Farbe: grau (ähnlich RAL 7037)<br>RAUSILENTO Übergangsrohr von REHAU<br>Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser.                                    |      |     |           |
| 612R43A | + | <b>Az RAUSILENTO Abflusssr.f.RAUSILENTO Übergangsr. DN 90/75</b><br>REHAU Materialnummer: 15573041001                                                                                                                                                                                                               |      |     |           |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00 | Stk | PP: ..... |
| 612R43B | + | <b>Az RAUSILENTO Abflusssr.f.RAUSILENTO Übergangsr. DN 110/90</b><br>REHAU Materialnummer: 15573071001                                                                                                                                                                                                              |      |     |           |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00 | Stk | PP: ..... |
| 612R44  | + | Aufzahlung (Az) auf RAUSILENTO Abflussrohr für einen RAUSILENTO Doppelabzweig mit Gummidichtringen<br>Werkstoff: Polypropylen, mineralverstärkt (RAU-PP)<br>Farbe: grau (ähnlich RAL 7037)<br>RAUSILENTO Doppelabzweig von REHAU<br>Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser sowie der Winkel in Grad.       |      |     |           |
| 612R44A | + | <b>Az RAUSI.Abflusssr.f.RAUSILENTO Doppelabzw DN 90/90/90 87</b><br>REHAU Materialnummer: 15572601001                                                                                                                                                                                                               |      |     |           |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00 | Stk | PP: ..... |
| 612R44B | + | <b>Az RAUSI.Abflusssr.f.RAUSILENTO Doppelabzw DN 110/110/110 87</b><br>REHAU Materialnummer: 15572901001                                                                                                                                                                                                            |      |     |           |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00 | Stk | PP: ..... |
| 612R45  | + | Aufzahlung (Az) auf RAUSILENTO Abflussrohr für einen RAUSILENTO Eckdoppelabzweig mit Gummidichtringen<br>Werkstoff: Polypropylen, mineralverstärkt (RAU-PP)<br>Farbe: grau (ähnlich RAL 7037)<br>RAUSILENTO Eckdoppelabzweig von REHAU<br>Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser sowie der Winkel in Grad. |      |     |           |
| 612R45A | + | <b>Az RAUSI.Abflusssr.f.RAUSILENTO Eckdoppelab DN 90/90/90 87</b><br>REHAU Materialnummer: 15572911001                                                                                                                                                                                                              |      |     |           |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00 | Stk | PP: ..... |

**612R45B + Az RAUSI.Abflusssr.f.RAUSILENTO Eckdoppelab DN 110/110/110 87**

REHAU Materialnummer: 15572921001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R60 + Aufzahlung (Az) auf RAUSILENTO Abflussrohr für einen RAUSILENTO Siphonwinkel**  
Werkstoff: Polypropylen, mineralverstärkt (RAU-PP)  
Farbe: grau (ähnlich RAL 7037)  
Gumminippel nicht im Lieferumfang enthalten  
RAUSILENTO Siphonwinkel von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser.

**612R60A + Az RAUSILENTO Abflussrohr f. RAUSILENTO Siphonwi.DN 40/40-30**

REHAU Materialnummer: 15573421001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R60B + Az RAUSILENTO Abflussrohr f. RAUSILENTO Siphonwi.DN 50/40-30**

REHAU Materialnummer: 15573531001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R60C + Az RAUSILENTO Abflussrohr f. RAUSILENTO Siphonwi.DN 50/50**

REHAU Materialnummer: 15573441001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R61 + Aufzahlung (Az) auf RAUSILENTO Abflussrohr für ein RAUSILENTO Übergangsrohr kurz**  
mit Gummidichtring  
Werkstoff: Polypropylen, mineralverstärkt (RAU-PP)  
Farbe: grau (ähnlich RAL 7037)  
RAUSILENTO Übergangsrohr kurz von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser.

**612R61A + Az RAUSILENTO Abflusssr.f.RAUSILENTO Übergangsr.kurz DN 50/40**

REHAU Materialnummer: 15573101001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R61B + Az RAUSILENTO Abflusssr.f.RAUSILENTO Übergangsr.kurz DN 75/50**

REHAU Materialnummer: 15573111001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R61C + Az RAUSILENTO Abflusssr.f.RAUSILENTO Übergangsr.kurz DN 90/50**

REHAU Materialnummer: 15573121001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R61D + Az RAUSILENTO Abflusssr.f.RAUSILENTO Übergangsr.kurz DN110/50**

REHAU Materialnummer: 15573131001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R61E + Az RAUSILENTO Abflusssr.f.RAUSILENTO Übergangsr.kurz DN110/75**

REHAU Materialnummer: 15573141001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R62 + Aufzahlung (Az) auf RAUSILENTO Abflussrohr für einen RAUSILENTO Muffenstopfen**  
Werkstoff: Polypropylen, mineralverstärkt (RAU-PP)  
Farbe: grau (ähnlich RAL 7037)  
RAUSILENTO Muffenstopfen von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser.

**612R62A + Az RAUSILENTO Abflussrohr f. RAUSILENTO Muffenstopfen DN 90**

REHAU Materialnummer: 15573491001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R63 + Aufzahlung (Az) auf RAUSILENTO Abflussrohr für eine RAUSILENTO Doppelmuffe**  
mit Gummidichtringen  
Werkstoff: Polypropylen, mineralverstärkt (RAU-PP)  
Farbe: grau (ähnlich RAL 7037)  
RAUSILENTO Doppelmuffe von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser.

**612R63A + Az RAUSILENTO Abflussrohr f. HTMM Doppelmuffe DN 90**

REHAU Materialnummer: 15573201001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R63B + Az RAUSILENTO Abflussrohr f. HTMM Doppelmuffe DN 160**

REHAU Materialnummer: 15573231001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**612R64 + Aufzahlung (Az) auf RAUSILENTO Abflussrohr für eine RAUSILENTO Überschiebmuffe**  
mit Gummidichtringen  
Werkstoff: Polypropylen, mineralverstärkt (RAU-PP)



Farbe: grau (ähnlich RAL 7037)  
RAUSILENTO Überschiebmuffe von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser.

**612R64A + Az RAUSILENTO Abflussrohr f.RAUSILENTO Überschiebmuffe DN 90**

REHAU Materialnummer: 15573281001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**62**

**Wasseranlagen**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

1.1 Leitungen und Bauteile aus Stahl sind zweifach mit unterschiedlichen Rostschutzfarben beschichtet.

1.2 Unter Putz oder unterhalb der Fußbodenkonstruktion verlegte Leitungen sind mit einer reißfesten Schutzfolie - bei gedämmten Leitungen über der Wärmedämmung - ausgerüstet.

Kommentar:

*Hygienearmaturen, einschließlich Zubehör sind frei zu formulieren.*

**621R**

**+ Rohre/Rohrzubehör für Trinkwasser und Heizung (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial beschrieben.

Systembeschreibung:

RAUTITAN flex

Universalsystem für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation in den Abmessungen 16-40 mm, bestehend aus:

Rohre:

Flexibles, peroxidisch hochdruckvernetztes Polyethylenrohr (PE-Xa) nach ÖNORM EN ISO 15875 (Anwendungsklasse 1 bis 5) und DVGW-Arbeitsblatt W 544, rückstellfähig nach Verformung (Memory-Effekt).

Als Universalrohr geeignet für den Einsatz in der Trinkwasserinstallation gemäß

Trinkwasserverordnung sowie der Richtlinie (EU) 2020/2184 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2020 über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch.

Die DVGW-Baumusterprüfzertifikate bescheinigen die trinkwasserhygienischen und technischen Anforderungen (Prüfgrundlagen)

z. B. die Anforderungen der KTW-Bewertungsgrundlage (KTW-BWGL).

Für die Installation innerhalb von Gebäuden gemäß ÖNORM EN 806, ÖNORM B 2531 und DIN 1988.

Betriebstemperaturen und -drücke für Trinkwasser kalt und erwärmt gemäß ÖVGW und ISO 10508

(Anwendungsklasse 1 und 2), Dauerbetriebstemperatur 70 GradC (kurzfristige Störfalltemperatur T<sub>mal</sub> 95 GradC (100 h), Dauerbetriebsdruck 10 bar, ausgelegt für eine Betriebsdauer von 50 Jahren.

Ebenfalls einsetzbar in der Heizungsinstallation mit Betriebsparametern gemäß ISO 10508

(Anwendungsklasse 3 bis 5) mit einer maximalen, kurzfristigen Auslegungstemperatur T<sub>max</sub> von 90 GradC (kurzfristige Störfalltemperatur T<sub>mal</sub> 100 GradC (100 h) bei einem maximalen Betriebsdruck von 8 bar oder Dauerbetriebstemperatur TD 70 GradC bei einem maximalen Betriebsdruck von 10 bar, ausgelegt für eine Betriebsdauer von 50 Jahren.

Sauerstoffdicht gemäß DIN 4726 durch äußere Sperrschicht, mit DIN-Certco-Registriernummer.

Rohrabmessung 16 - 40 mm als Stange, mittels Stopfen verschlossene Rohrenden,

Rohrabmessung 16 - 32 mm im Ringbund, mittels Stopfen verschlossene Rohrenden,

optional als 16 - 25 mm im Ringbund vorkonfektioniert in schwarzem Schutzrohr aus PE für den mechanischen

Schutz bzw. Schutz vor Tauwasserbildung,

16 bis 25 mm mit runder Rohrdämmung vorgedämmt in verschiedenen Dämmdicken gemäß ÖNORM H 5155.

Rohrdämmung aus geschlossenzelligem PE-Schaum mit reißfester und feuchtigkeitssperrender

Außenhaut als Schutz kaltgehender Leitungen vor Erwärmung, Schutz vor Tauwasserbildung,

Reduzierung von Wärmeverlusten, Begrenzung der Wärmeabgabe warmgehender Leitungen und Reduzierung der

Schallübertragung (Trennung der Rohrleitung vom Baukörper) in unterschiedlichen Ausführungen.

- Farbe der Rohre: silber RAL 9006 (weißaluminium)
- Farbe der Rohrdämmung: silber RAL 9006 (weißaluminium)
- Baustoffklasse der Rohre und Dämmung: E nach ÖNORM EN 13501-1

Durch Verwendung von Cliphalschalen 16 - 40 mm ist eine Reduzierung der temperaturbedingten Längenänderung bis auf 0,04 mm/(mK) sowie größere, abmessungsunabhängige Befestigungsabstände (2 m) möglich.

Schiebehülsenverbindungstechnik mit folgenden Eigenschaften:

- O-Ringfrei
- dauerhaft dicht
- totraumfrei
- druckverlustoptimiert durch Aufweittechnik,
- hergestellte Verbindung einfach optisch kontrollierbar
- sofort nach der Verbindungsherstellung druck- und temperaturbelastbar
- verarbeitbar von -10°C bis +50°C
- beidseitig aufschiebbare Schiebehülsen aus PVDF
- Verbindungsherstellung mit zugelassenem Systemwerkzeug RAUTOOL

Fittings und Verbindungsteile:

- Gewindefittings aus bleifreier Rotguss
- Gewindefittings aus Edelstahl
- Gewindelose Fittings aus PPSU (Farbe: schwarz) mit Zentriernocken zum präzisen Ansetzen des

Montagewerkzeugs RAUTOOL

- Schiebehülsen aus PVDF (Farbe: schwarz) bzw. thermisch entspanntem Messing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165 und DIN EN 12168

Aufzahlungen/Zubehör:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

- 621R01 + für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation  
Hochdruckvernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892, ÖNORM EN ISO 15875 und DVGW Arbeitsblatt W 544.  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.094 (Systemzulassung)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.1-20-16907 (MA 39 – WIEN ZERT)  
DIN Certco Registrierung: 3V257 PE-Xa / Sauerstoffdicht nach DIN 4726 /  
Farbe: silber RAL 9006 (weißaluminium) / Baustoffklasse: E, normal entflammbar  
z.B. Universalrohr RAUTITAN flex von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben sind der Außendurchmesser und Wandstärke in mm sowie die Länge (Bund / Stange in m).

**621R01A + Universalrohr RAUTITAN flex 16 x 2,2 (100 m Bund)**

REHAU Materialnummer: 11303701100

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**621R01B + Universalrohr RAUTITAN flex 20 x 2,8 (100 m Bund)**

REHAU Materialnummer: 11303801100  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**621R01C + Universalrohr RAUTITAN flex 25 x 3,5 (50 m Bund)**

REHAU Materialnummer: 11303901050  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**621R01D + Universalrohr RAUTITAN flex 32 x 4,4 (50 m Bund)**

REHAU Materialnummer: 11304001050  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**621R01E + Universalrohr RAUTITAN flex 16 x 2,2 (6 m Stange)**

REHAU Materialnummer: 11303701006  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**621R01F + Universalrohr RAUTITAN flex 20 x 2,8 (6 m Stange)**

REHAU Materialnummer: 11303801006  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**621R01G + Universalrohr RAUTITAN flex 25 x 3,5 (6 m Stange)**

REHAU Materialnummer: 11303901006  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**621R01H + Universalrohr RAUTITAN flex 32 x 4,4 (6 m Stange)**

REHAU Materialnummer: 11304001006  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |  |  |
|---------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--|--|
| 621R01I | + | <b>Universalrohr RAUTITAN flex 40 x 5,5 (6 m Stange)</b><br>REHAU Materialnummer: 11304101006<br>Angebotenes Erzeugnis: (.....)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |  |  |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00 m | PP: ..... |  |  |
| 621R02  | + | für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation<br>Hochdruckvernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892, ÖNORM EN ISO 15875 und DVGW Arbeitsblatt W 544.<br>ÖVGW-Registriernummer: W 1.094 (Systemzulassung)<br>ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.1-20-16907 (MA 39 – WIEN ZERT)<br>DIN Certco Registrierung: 3V257 PE-Xa / Sauerstoffdicht nach DIN 4726 /<br>Farbe Rohr: silber RAL 9006 (weißaluminium) / Baustoffklasse: E, normal entflammbar<br>Rohrdämmung: Rundextrudierte Dämmung aus PE-Schaum mit coextrudierter, feuchtigkeitssperrender PE-Folie. Alterungs-, formbeständig und FCKW-frei. Schutz gegen Wärmeabgabe, Tauwasser, Korrosion und Körperschallübertragung.<br>Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/(m x K)<br>Farbe: Dämmung: silber RAL 9006 (weißaluminium)<br>z.B. Universalrohr RAUTITAN flex vorgedämmt von REHAU oder Gleichwertiges.<br>Im Stichwort angegeben sind der Außendurchmesser und Wandstärke sowie die Dämmstärke in mm. |        |           |  |  |
| 621R02A | + | <b>Universalrohr RAUTITAN flex vorgedämmt 16 x 2,2 / 4 mm</b><br>REHAU Materialnummer: 11304601050<br>Angebotenes Erzeugnis: (.....)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |  |  |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00 m | PP: ..... |  |  |
| 621R02B | + | <b>Universalrohr RAUTITAN flex vorgedämmt 20 x 2,8 / 4 mm</b><br>REHAU Materialnummer: 11304701050<br>Angebotenes Erzeugnis: (.....)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |  |  |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00 m | PP: ..... |  |  |
| 621R02C | + | <b>Universalrohr RAUTITAN flex vorgedämmt 25 x 3,5 / 4 mm</b><br>REHAU Materialnummer: 11315071025<br>Angebotenes Erzeugnis: (.....)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |  |  |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00 m | PP: ..... |  |  |
| 621R02D | + | <b>Universalrohr RAUTITAN flex vorgedämmt 16 x 2,2 / 9 mm</b><br>REHAU Materialnummer: 11304801050<br>Angebotenes Erzeugnis: (.....)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |           |  |  |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00 m | PP: ..... |  |  |

**621R02E + Universalrohr RAUTITAN flex vorgedämmt 20 x 2,8 / 9 mm**

REHAU Materialnummer: 11304901050

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**621R02F + Universalrohr RAUTITAN flex vorgedämmt 25 x 3,5 / 9 mm**

REHAU Materialnummer: 11315081025

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**621R02G + Universalrohr RAUTITAN flex vorgedämmt 16 x 2,2 / 13 mm**

REHAU Materialnummer: 11315091025

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**621R02H + Universalrohr RAUTITAN flex vorgedämmt 20 x 2,8 / 13 mm**

REHAU Materialnummer: 11315151025

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**621R02I + Universalrohr RAUTITAN flex vorgedämmt 25 x 3,5 / 13 mm**

REHAU Materialnummer: 11315171025

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**621R03 +** für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation  
Hochdruckvernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892, ÖNORM EN ISO 15875 und  
DVGW Arbeitsblatt W 544.  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.094 (Systemzulassung)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.1-20-16907 (MA 39 – WIEN ZERT)  
DIN Certco Registrierung: 3V257 PE-Xa / Sauerstoffdicht nach DIN 4726 /  
Farbe Rohr: silber RAL 9006 (weißaluminium) / Baustoffklasse: E, normal entflammbar  
Rohrdämmung: Rundextrudierte Dämmung aus PE-Schaum mit coextrudierter,  
feuchtigkeitssperrender PE-Folie. Alterungs-, formbeständig und FCKW-frei. Schutz gegen  
Wärmeabgabe, Tauwasser, Korrosion und Körperschallübertragung.  
Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/(m x K)  
Farbe: Dämmung: silber RAL 9006 (weißaluminium)  
z.B. Universalrohr RAUTITAN flex vorgedämmt von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben sind der Außendurchmesser und Wandstärke sowie die Dämmstärke in  
mm.

|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>621R03A</b> | <b>+</b> | <b>Universalrohr RAUTITAN flex vorgedämmt 16 x 2,2 / 26 mm</b><br>REHAU Materialnummer: 11315871025<br>Angebotenes Erzeugnis: (.....)<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>621R03B</b> | <b>+</b> | <b>Universalrohr RAUTITAN flex vorgedämmt 20 x 2,8 / 26 mm</b><br>REHAU Materialnummer: 11315881025<br>Angebotenes Erzeugnis: (.....)<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>621R03C</b> | <b>+</b> | <b>Universalrohr RAUTITAN flex vorgedämmt 25 x 3,5 / 26 mm</b><br>REHAU Materialnummer: 11316041025<br>Angebotenes Erzeugnis: (.....)<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>621R05</b>  | <b>+</b> | für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation<br>Hochdruckvernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892, ÖNORM EN ISO 15875 und DVGW Arbeitsblatt W 544.<br>ÖVGW-Registriernummer: W 1.094 (Systemzulassung)<br>ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.1-20-16907 (MA 39 – WIEN ZERT)<br>DIN Certco Registrierung: 3V257 PE-Xa / Sauerstoffdicht nach DIN 4726 /<br>Farbe Rohr: silber RAL 9006 (weißaluminium) / Baustoffklasse: E, normal entflammbar<br>Schutzrohr: als Schutz vor Tauwasserbildung und als mechanischer Schutz für Heizkörperanschlussleitungen, bei denen keine Anforderungen an die Dämmschichtdicke bestehen.<br>Werkstoff: Polyethylen /<br>Eigenschaften: Ausführung gemäß DIN 49019 eingestellt für Wärmefestigkeit bis +105 Grad Celsius<br>Farbe Schutzrohr: schwarz<br>z.B. Universalrohr RAUTITAN flex im Schutzrohr von REHAU oder Gleichwertiges.<br>Im Stichwort angegeben sind der Außendurchmesser und Wandstärke in mm. |
| <b>621R05A</b> | <b>+</b> | <b>Universalrohr RAUTITAN flex im Schutzrohr 16 x 2,2</b><br>REHAU Materialnummer: 11304401050<br>Angebotenes Erzeugnis: (.....)<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>621R05B</b> | <b>+</b> | <b>Universalrohr RAUTITAN flex im Schutzrohr 20 x 2,8</b><br>REHAU Materialnummer: 11304501050<br>Angebotenes Erzeugnis: (.....)<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**621R05C + Universalrohr RAUTITAN flex im Schutzrohr 25 x 3,5**

REHAU Materialnummer: 11305401051

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**621R10 +** zum Einziehen von Rohren als Schutz vor Tauwasserbildung und als mechanischer Schutz für Heizkörper-Anschlussleitungen, bei denen keine Anforderungen an die Dämmschichtdicke bestehen. Ebenfalls als Schutz im Bereich der Rohreinführungen zum Heizkreisverteiler sowie bei der Durchquerung von Dehnfugen im Estrich.  
Werkstoff: Polyethylen  
Eigenschaften: Ausführung gemäß DIN 49019 eingestellt für Wärmefestigkeit bis + 105 Grad Celsius.  
Farbe: schwarz  
z.B. Schutzrohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben ist der Außendurchmesser in mm.

**621R10A + Schutzrohr DN 19, schwarz, für Rohre 16/17 (50 m Bund)**

REHAU Materialnummer: 11374271050

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**621R10B + Schutzrohr DN 23, schwarz, für Rohre 20 (50 m Bund)**

REHAU Materialnummer: 11374281050

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**621R10C + Schutzrohr DN 29, schwarz, für Rohre 25 (25 m Bund)**

REHAU Materialnummer: 11371601025

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**621R10D + Schutzrohr DN 36, schwarz, für Rohre 32 (25 m Bund)**

REHAU Materialnummer: 11371701025

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**621R11 +** zur Unterstützung bzw. Halterung frei verlegter RAU-PE-Xa-Rohre.  
Reduziert die temperaturbedingte Längenänderung bei RAU-PE-Xa-Rohren.  
Selbsttragende Montage ohne zusätzliche Befestigung. Zur Erhöhung der Rohrschellenabstände.  
Werkstoff: Stahl, verzinkt  
z.B. Cliphalschale von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm.



**621R11A + Cliphalbschale für PE-Xa-Rohre 16/17**

REHAU Materialnummer: 11380331001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**621R11B + Cliphalbschale für PE-Xa-Rohre 20**

REHAU Materialnummer: 11380431001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**621R11C + Cliphalbschale für PE-Xa-Rohre 25**

REHAU Materialnummer: 11380531001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**621R11D + Cliphalbschale für PE-Xa-Rohre 32**

REHAU Materialnummer: 11380631001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**621R11E + Cliphalbschale für PE-Xa-Rohre 40**

REHAU Materialnummer: 11380731001

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**622R + Verbundrohre für Trinkwasser und Heizung (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial beschrieben.

Systembeschreibung:

RAUTITAN stabil

Universalsystem für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation in den Abmessungen 16-40 mm, bestehend aus:

Rohre:

Biegesteifes und formstabiles Metall-Kunststoff-Verbundrohr (PE-X/AL/PE-RT Typ II) gemäß DIN EN ISO

21003 (Anwendungsklasse 1 bis 5) und den Prüfungen des DVGW-Arbeitsblattes W 542.

Die Abmessungen 16-40 bestehen aus einem selbsttragenden, druckstabilen PE-Xa Basisrohr (Inliner). Alle Abmessungen haben eine laserstumpfgeschweißte Aluminiumummantelung gemäß DIN EN 573-3 und eine Außenummantelung aus Polyethylen.

Die ÖVGW-Zertifizierung bescheinigt die trinkwasserhygienischen und technischen Anforderungen (Prüfgrundlagen) z. B. die Anforderungen der KTW-Bewertungsgrundlage (KTW-BWGL) sowie ÖNORM B 5014.

Als Universalrohr geeignet für den Einsatz in der Trinkwasserinstallation gemäß Trinkwasserverordnung sowie der Richtlinie (EU) 2020/2184 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2020 über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch.

Für die Installation innerhalb von Gebäuden gemäß ÖNORM EN 806, ÖNORM B 2531 und DIN 1988.

Betriebstemperaturen und -drücke für Trinkwasser kalt und erwärmt gemäß ÖVGW und ISO 10508 (Anwendungsklasse 1 und 2),

Dauerbetriebstemperatur 70 GradC (kurzfristige Störfalltemperatur Tmal 95 GradC (100 h)),

Dauerbetriebsdruck 10 bar, ausgelegt für eine

Betriebsdauer von 50 Jahren. Ebenfalls einsetzbar in der Heizungsinstallation mit

Betriebsparametern gemäß ISO 10508 (Anwendungsklasse 3 bis 5) mit einer maximalen, kurzfristigen Auslegungstemperatur T<sub>max</sub> von 90 GradC bzw. Dauerbetriebstemperatur TD 70 GradC bei einem maximalen Betriebsdruck von 10 bar, kurzfristige Störfalltemperatur T<sub>mal</sub> 100 GradC (100 h), ausgelegt für eine Betriebsdauer von 50 Jahren. Sauerstoffdicht durch Aluminiumummantelung.

Rohrabmessung 16 - 63 mm als Stange, mittels Stopfen verschlossene Rohrenden,

Rohrabmessung 16 - 32 mm im Ringbund, mittels Stopfen verschlossene Rohrenden,

optional als 16 - 25 mm im Ringbund vorkonfektioniert in schwarzem Schutzrohr aus PE für den mechanischen Schutz bzw. Schutz vor Tauwasserbildung,

16 bis 32 mm mit runder Rohrdämmung vorgedämmt in verschiedenen Dämmdicken gemäß ÖNORM B 5155.

Rohrdämmung aus geschlossenzelligem PE- Schaum mit reißfester und feuchtigkeitssperrender Außenhaut als Schutz kaltgehender Leitungen vor Erwärmung, Schutz vor Tauwasserbildung, Reduzierung von Wärmeverlusten, Begrenzung der Wärmeabgabe warmgehender Leitungen und Reduzierung der Schallübertragung (Trennung der Rohrleitung vom Baukörper) in unterschiedlichen Ausführungen.

- Farbe der Rohre: silber RAL 9006 (weißaluminium)

- Farbe der Rohrdämmung: silber RAL 9006 (weißaluminium)

- Baustoffklasse der Rohre und Dämmung: E nach ÖNORM EN 13501-1

Schiebehülsenverbindungstechnik mit folgenden Eigenschaften:

- O-Ringfrei

- dauerhaft dicht

- totraumfrei

- druckverlustoptimiert durch Aufweittechnik,

- hergestellte Verbindung einfach optisch kontrollierbar

- sofort nach der Verbindungsherstellung druck- und temperaturbelastbar

- verarbeitbar von -10°C bis +50°C

- beidseitig aufschiebbare Schiebehülsen aus PVDF

- Verbindungsherstellung mit zugelassenem Systemwerkzeug RAUTOOL

Fittings und Verbindungsteile:

- Gewindefittings aus Rotguss

- Gewindefittings aus Edelstahl

- Gewindelose Fittings aus PPSU (Farbe: schwarz) mit Zentriernocken zum präzisen Ansetzen des Montagewerkzeugs RAUTOOL

- Schiebehülsen aus PVDF (Farbe: schwarz) bzw. thermisch entspanntem Messing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165 und DIN EN 12168

Aufzahlungen/Zubehör:

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

622R01 + Metall-Kunststoff-Verbundrohr (PE-Xa/Al/PE) für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation nach ÖNORM EN ISO 21003 und DVGW-Arbeitsblatt W 542, Inliner gemäß DIN 16892 und Aluminiumschicht nach DIN EN 573-3  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.312 (Systemzulassung)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.1-20-16906 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Farbe: silber RAL 9006 (weißaluminium) / Baustoffklasse: E, normal entflammbar  
z.B. Universalrohr RAUTITAN stabil von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben sind der Außendurchmesser und Wandstärke in mm sowie die Länge (Bund / Stange in m).

622R01A + **Universalrohr RAUTITAN stabil 16,2 x 2,6 (100 m Bund)**

REHAU Materialnummer: 11301211100  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

622R01B + **Universalrohr RAUTITAN stabil 20 x 2,9 (100 m Bund)**

REHAU Materialnummer: 11301311100  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

622R01C + **Universalrohr RAUTITAN stabil 25 x 3,7 (50 m Bund)**

REHAU Materialnummer: 11301411050  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

622R01D + **Universalrohr RAUTITAN stabil 32 x 4,7 (25 m Bund)**

REHAU Materialnummer: 11301511025  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

622R01E + **Universalrohr RAUTITAN stabil 16,2 x 2,6 (5 m Stange)**

REHAU Materialnummer: 11300711005  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**622R01F + Universalrohr RAUTITAN stabil 20 x 2,9 (5 m Stange)**

REHAU Materialnummer: 11300811005  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**622R01G + Universalrohr RAUTITAN stabil 25 x 3,7 (5 m Stange)**

REHAU Materialnummer: 11300911005  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**622R01H + Universalrohr RAUTITAN stabil 32 x 4,7 (5 m Stange)**

REHAU Materialnummer: 11301011005  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**622R01I + Universalrohr RAUTITAN stabil 40 x 6,0 (5 m Stange)**

REHAU Materialnummer: 11301111005  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**622R02 + Metall-Kunststoff-Verbundrohr (PE-Xa/Al/PE) für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation nach ÖNORM EN ISO 21003 und DVGW-Arbeitsblatt W 542, Inliner gemäß DIN 16892 und Aluminiumschicht nach DIN EN 573-3**  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.312 (Systemzulassung)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.1-20-16906 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Farbe Rohr: silber RAL 9006 (weißaluminium) / Baustoffklasse: E, normal entflammbar  
Rohrdämmung: Rundextrudierte Dämmung aus PE-Schaum mit coextrudierter, feuchtigkeitssperrender PE-Folie. Alterungs-, formbeständig und FCKW-frei. Schutz gegen Wärmeabgabe, Tauwasser, Korrosion und Körperschallübertragung.  
Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/(m x K)  
Farbe Dämmung: silber RAL 9006 (weißaluminium)  
z.B. Universalrohr RAUTITAN stabil vorgedämmt von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben sind der Außendurchmesser und Wandstärke sowie die Dämmstärke in mm.

**622R02A + Universalrohr RAUTITAN stabil vorgedämmt 16,2 x 2,6 / 4 mm**

REHAU Materialnummer: 11302411050  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**622R02B + Universalrohr RAUTITAN stabil vorgedämmt 20 x 2,9 / 4 mm**

REHAU Materialnummer: 11302711050

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**622R02C + Universalrohr RAUTITAN stabil vorgedämmt 25 x 3,7 / 4 mm**

REHAU Materialnummer: 11314951025

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**622R02D + Universalrohr RAUTITAN stabil vorgedämmt 32 x 4,7 / 4 mm**

REHAU Materialnummer: 11315751025

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**622R02E + Universalrohr RAUTITAN stabil vorgedämmt 16,2 x 2,6 / 9 mm**

REHAU Materialnummer: 11302511050

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**622R02F + Universalrohr RAUTITAN stabil vorgedämmt 20 x 2,9 / 9 mm**

REHAU Materialnummer: 11302811050

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**622R02G + Universalrohr RAUTITAN stabil vorgedämmt 25 x 3,7 / 9 mm**

REHAU Materialnummer: 11314971025

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**622R02H + Universalrohr RAUTITAN stabil vorgedämmt 32 x 4,7 / 9 mm**

REHAU Materialnummer: 11315851025

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

- 622R02I + Universalrohr RAUTITAN stabil vorgedämmt 16,2 x 2,6 / 13 mm**  
REHAU Materialnummer: 11314981025  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 622R02J + Universalrohr RAUTITAN stabil vorgedämmt 20 x 2,9 / 13 mm**  
REHAU Materialnummer: 11314991025  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 622R02K + Universalrohr RAUTITAN stabil vorgedämmt 25 x 3,7 / 13 mm**  
REHAU Materialnummer: 11315051025  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 622R02L + Universalrohr RAUTITAN stabil vorgedämmt 16,2 x 2,6 / 26 mm**  
REHAU Materialnummer: 11315781025  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 622R02M + Universalrohr RAUTITAN stabil vorgedämmt 20 x 2,9 / 26 mm**  
REHAU Materialnummer: 11315791025  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 622R02N + Universalrohr RAUTITAN stabil vorgedämmt 25 x 3,7 / 26 mm**  
REHAU Materialnummer: 11319631025  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 622R05 + Metall-Kunststoff-Verbundrohr (PE-Xa/Al/PE) für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation, werkseitig in Schutzrohr eingezogen, nach ÖNORM EN ISO 21003 und DVGW-Arbeitsblatt W 542, Inliner gemäß DIN 16892 und Aluminiumschicht nach DIN EN 573-3  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.312 (Systemzulassung)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.1-20-16906 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Farbe Rohr: silber RAL 9006 (weißaluminium) / Baustoffklasse: E, normal entflammbar  
Schutzrohr: als Schutz vor Tauwasserbildung und als mechanischer Schutz für Heizkörperanschlussleitungen, bei denen keine Anforderungen an die Dämmschichtdicke bestehen.  
Werkstoff: Polyethylen**

Eigenschaften: Ausführung gemäß DIN 49019 eingestellt für Wärmefestigkeit bis +105 Grad Celsius  
Farbe Schutzrohr: schwarz  
z.B. Universalrohr RAUTITAN stabil im Schutzrohr von REHAU oder Gleichwertiges.  
Im Stichwort angegeben sind der Außendurchmesser und Wandstärke in mm.

**622R05A + Universalrohr RAUTITAN stabil im Schutzrohr 16,2 x 2,6**

REHAU Materialnummer: 11304911050  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**622R05B + Universalrohr RAUTITAN stabil im Schutzrohr 20 x 2,9**

REHAU Materialnummer: 11305011050  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**622R05C + Universalrohr RAUTITAN stabil im Schutzrohr 25 x 3,7**

REHAU Materialnummer: 11315191025  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**622R10 + Metall-Kunststoff-Verbundrohr (PE-Xc/Al/PE) für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation nach ÖNORM EN ISO 21003 und DVGW-Arbeitsblatt W 542, Aluminiumschicht nach DIN EN 573-3 ÖVGW-Registriernummer: W 1.312 (Systemzulassung) ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.1-20-16906 (MA 39 – WIEN ZERT) Farbe: silber RAL 9006 (weißaluminium) / Baustoffklasse: E nach ÖNORM EN 13501-1 z.B. Universalrohr RAUTITAN stabil von REHAU oder Gleichwertiges. Im Stichwort angegeben sind der Außendurchmesser und Wandstärke in mm sowie die Länge (Bund / Stange in m).**

**622R10A + Universalrohr RAUTITAN stabil 50 x 4,5 (5 m Stange)**

REHAU Materialnummer: 14601211005  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**622R10B + Universalrohr RAUTITAN stabil 63 x 6,0 (5 m Stange)**

REHAU Materialnummer: 14601311005  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**622R20 + Biegesteifes und formstabiles Metall-Kunststoff-Verbundrohr (PE-RT Typ II / AL / PE-RT Typ II) für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation gemäß ÖNORM EN ISO 21003 und den Prüfungen des DVGW-Arbeitsblattes W 542 und laserstumpfgeschweißte Aluminiumummantelung gemäß DIN EN 573-3. ÖVGW-Registriernummer: W 1.913 (Systemzulassung)**

ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.1-24-18307 (MA 39 – WIEN ZERT)

ÖNORM Zertifizierung Nr.: N 002156

Farbe: Weiß (RAL 9010) / Baustoffklasse: E nach EN 13501-1

z.B. Universalrohr FASTLOC ML von REHAU oder Gleichwertiges.

Im Stichwort angegeben sind der Außendurchmesser und Wandstärke in mm sowie die Länge (Bund / Stange in m).

**622R20A + Universalrohr FASTLOC ML 16 x 2,0 (100 m Bund)**

REHAU Materialnummer: 13603011100

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**622R20B + Universalrohr FASTLOC ML 20 x 2,0 (100 m Bund)**

REHAU Materialnummer: 13603021100

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**622R20C + Universalrohr FASTLOC ML 25 x 2,5 (50 m Bund)**

REHAU Materialnummer: 13603031050

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**622R20D + Universalrohr FASTLOC ML 32 x 3,0 (25 m Bund)**

REHAU Materialnummer: 13603041025

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**622R20E + Universalrohr FASTLOC ML 16 x 2,0 (5 m Stange)**

REHAU Materialnummer: 13603011005

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**622R20F + Universalrohr FASTLOC ML 20 x 2,0 (5 m Stange)**

REHAU Materialnummer: 13603021005

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....



- 622R20G + Universalrohr FASTLOC ML 25 x 2,5 (5 m Stange)**  
REHAU Materialnummer: 13603031005  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 622R20H + Universalrohr FASTLOC ML 32 x 3,0 (5 m Stange)**  
REHAU Materialnummer: 13603041005  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 622R21 + Biegesteifes und formstabiles Metall-Kunststoff-Verbundrohr (PE-RT Typ II / AL / PE-RT Typ II)**  
für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation, werkseitig in Schutzrohr eingezogen, gemäß  
ÖNORM EN ISO 21003 und den Prüfungen des DVGW-Arbeitsblattes W 542 und  
laserstumpfgeschweißte Aluminiumummantelung gemäß DIN EN 573-3.  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.913 (Systemzulassung)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.1-24-18307 (MA 39 – WIEN ZERT)  
ÖNORM Zertifizierung Nr.: N 002156  
Farbe Rohr: Weiß (RAL 9010) / Baustoffklasse: E nach EN 13501-1  
Schutzrohr: als Schutz vor Tauwasserbildung und als mechanischer Schutz für  
Heizkörperanschlussleitungen, bei denen keine Anforderungen an die Dämmschichtdicke  
bestehen.  
Werkstoff: Polyethylen  
Eigenschaften: Ausführung gemäß DIN 49019 eingestellt für Wärmefestigkeit bis +105 Grad  
Celsius  
Farbe Schutzrohr: Rot  
z.B. Universalrohr FASTLOC ML im Schutzrohr von REHAU oder Gleichwertiges.
- 622R21A + Universalrohr FASTLOC ML im Schutzrohr rot 16 x 2,0**  
REHAU Materialnummer: 13603221050  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 622R21B + Universalrohr FASTLOC ML im Schutzrohr rot 20 x 2,0**  
REHAU Materialnummer: 13603241050  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 622R21C + Universalrohr FASTLOC ML im Schutzrohr rot 25 x 2,5**  
REHAU Materialnummer: 13603261025  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....
- 622R22 + Biegesteifes und formstabiles Metall-Kunststoff-Verbundrohr (PE-RT Typ II / AL / PE-RT Typ II)**  
für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation, werkseitig in Schutzrohr eingezogen, gemäß  
ÖNORM EN ISO 21003 und den Prüfungen des DVGW-Arbeitsblattes W 542 und

laserstumpfgeschweißte Aluminiumummantelung gemäß DIN EN 573-3.

ÖVGW-Registriernummer: W 1.913 (Systemzulassung)

ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.1-24-18307 (MA 39 – WIEN ZERT)

ÖNORM Zertifizierung Nr.: N 002156

Farbe Rohr: Weiß (RAL 9010) / Baustoffklasse: E nach EN 13501-1

Schutzrohr: als Schutz vor Tauwasserbildung und als mechanischer Schutz für Heizkörperanschlussleitungen, bei denen keine Anforderungen an die Dämmschichtdicke bestehen.

Werkstoff: Polyethylen

Eigenschaften: Ausführung gemäß DIN 49019 eingestellt für Wärmefestigkeit bis +105 Grad Celsius

Farbe Schutzrohr: Blau

z.B. Universalrohr FASTLOC ML von REHAU oder Gleichwertiges.

**622R22A + Universalrohr FASTLOC ML im Schutzrohr blau 16 x 2,0**

REHAU Materialnummer: 13603211050

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**622R22B + Universalrohr FASTLOC ML im Schutzrohr blau 20 x 2,0**

REHAU Materialnummer: 13603231050

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**622R22C + Universalrohr FASTLOC ML im Schutzrohr blau 25 x 2,5**

REHAU Materialnummer: 13603251025

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**622R23 + Biegesteifes und formstabiles Metall-Kunststoff-Verbundrohr (PE-RT Typ II / AL / PE-RT Typ II) für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation gemäß ÖNORM EN ISO 21003 und den Prüfungen des DVGW-Arbeitsblattes W 542 und laserstumpfgeschweißte Aluminiumummantelung gemäß DIN EN 573-3.**

ÖVGW-Registriernummer: W 1.913 (Systemzulassung)

ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.1-24-18307 (MA 39 – WIEN ZERT)

ÖNORM Zertifizierung Nr.: N 002156

Farbe Rohr: Weiß (RAL 9010) / Baustoffklasse: E nach EN 13501-1

Rohrdämmung: Rundextrudierte Dämmung aus PE-Schaum mit coextrudierter, feuchtigkeitssperrender PE-Folie. Alterungs-, formbeständig und FCKW-frei. Schutz gegen Wärmeabgabe, Tauwasser, Korrosion und Körperschallübertragung.

Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/(m x K)

Farbe Dämmung: silber RAL 9006 (weißaluminium)

z.B. Universalrohr FASTLOC ML vorgedämmt von REHAU oder Gleichwertiges.

Im Stichwort angegeben sind der Außendurchmesser und Wandstärke in mm sowie die Länge (Bund / Stange in m).

**622R23A + Universalrohr FASTLOC ML vorgedämmt 16 x 2,0 / 4 mm**

REHAU Materialnummer: 13729861050

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**622R23B + Universalrohr FASTLOC ML vorgedämmt 16 x 2,0 / 9 mm**

REHAU Materialnummer: 13729871050

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**622R23C + Universalrohr FASTLOC ML vorgedämmt 16 x 2,0 / 13 mm**

REHAU Materialnummer: 13729881025

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**622R23D + Universalrohr FASTLOC ML vorgedämmt 20 x 2,0 / 4 mm**

REHAU Materialnummer: 13729891050

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**622R23E + Universalrohr FASTLOC ML vorgedämmt 20 x 2,0 / 9 mm**

REHAU Materialnummer: 13729901050

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**622R23F + Universalrohr FASTLOC ML vorgedämmt 20 x 2,0 / 13 mm**

REHAU Materialnummer: 13729911025

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**622R23G + Universalrohr FASTLOC ML vorgedämmt 25 x 2,5 / 4 mm**

REHAU Materialnummer: 13729921025

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**622R23H + Universalrohr FASTLOC ML vorgedämmt 25 x 2,5 / 9 mm**

REHAU Materialnummer: 13729931025

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**622R23I + Universalrohr FASTLOC ML vorgedämmt 25 x 2,5 / 13 mm**

REHAU Materialnummer: 13733781025

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**622R23J + Universalrohr FASTLOC ML vorgedämmt 32 x 3,0 / 9 mm**

REHAU Materialnummer: 13733791025

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**623R + Universell einsetzbare Fittings RAUTITAN (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial beschrieben.

**Aufzählungen/Zubehör:**

Aufzählungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**623R01 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für eine Schiebehülse RAUTITAN PX  
beidseitig verwendbar zur Herstellung der dauerhaft dichten Verbindungstechnik Schiebehülse  
gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 534.**

In Verbindung mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex mit den entsprechenden Fittings RAUTITAN.

Werkstoff: PVDF

Farbe: schwarz

Schiebehülse RAUTITAN PX von REHAU

Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm.

**623R01A + Az f. Schiebehülse RAUTITAN PX 16**

REHAU Materialnummer: 11600011001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R01B + Az f. Schiebehülse RAUTITAN PX 20**

REHAU Materialnummer: 11600021001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R01C + Az f. Schiebehülse RAUTITAN PX 25**

REHAU Materialnummer: 11600031001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R01D + Az f. Schiebehülse RAUTITAN PX 32**

REHAU Materialnummer: 11600041001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R01E + Az f. Schiebehülse RAUTITAN PX 40**

REHAU Materialnummer: 11600051001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R03 + Aufzählung (Az) auf Rohre für ein T-Stück RAUTITAN PX egal**  
mit Zentriernocken, universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den  
Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.  
ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.1-20-16909 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Werkstoff: PPSU  
Farbe: schwarz  
T-Stück RAUTITAN PX egal von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser des Rohres in mm.

**623R03A + Az f. T-Stück RAUTITAN PX egal 16**

REHAU Materialnummer: 11600311001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R03B + Az f. T-Stück RAUTITAN PX egal 20**

REHAU Materialnummer: 11600321001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R03C + Az f. T-Stück RAUTITAN PX egal 25**

REHAU Materialnummer: 11600331001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 623R03D | + | <b>Az f. T-Stück RAUTITAN PX egal 32</b><br>REHAU Materialnummer: 11600341001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 623R03E | + | <b>Az f. T-Stück RAUTITAN PX egal 40</b><br>REHAU Materialnummer: 11600351001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 623R05  | + | Aufzahlung (Az) auf Rohre für ein T-Stück RAUTITAN PX Abgang reduziert mit Zentriernocken, universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.<br>ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)<br>ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.1-20-16909 (MA 39 – WIEN ZERT)<br>Werkstoff: PPSU<br>Farbe: schwarz<br>T-Stück RAUTITAN PX Abgang reduziert von REHAU<br>Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser des Rohres in mm. |
| 623R05A | + | <b>Az f. T-Stück RAUTITAN PX Abgang reduziert 20-16-20</b><br>REHAU Materialnummer: 11600611001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 623R05B | + | <b>Az f. T-Stück RAUTITAN PX Abgang reduziert 25-16-25</b><br>REHAU Materialnummer: 11600621001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 623R05C | + | <b>Az f. T-Stück RAUTITAN PX Abgang reduziert 25-20-25</b><br>REHAU Materialnummer: 11600631001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 623R05D | + | <b>Az f. T-Stück RAUTITAN PX Abgang reduziert 32-16-32</b><br>REHAU Materialnummer: 11600641001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 623R05E | + | <b>Az f. T-Stück RAUTITAN PX Abgang reduziert 32-20-32</b><br>REHAU Materialnummer: 11600651001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>623R05F</b> | + | <b>Az f. T-Stück RAUTITAN PX Abgang reduziert 32-25-32</b><br>REHAU Materialnummer: 11600661001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>623R05G</b> | + | <b>Az f. T-Stück RAUTITAN PX Abgang reduziert 40-20-40</b><br>REHAU Materialnummer: 11600671001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>623R05H</b> | + | <b>Az f. T-Stück RAUTITAN PX Abgang reduziert 40-25-40</b><br>REHAU Materialnummer: 11600681001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>623R05I</b> | + | <b>Az f. T-Stück RAUTITAN PX Abgang reduziert 40-32-40</b><br>REHAU Materialnummer: 11600691001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>623R07</b>  | + | Aufzahlung (Az) auf Rohre für ein T-Stück RAUTITAN PX Durchgang reduziert mit Zentriernocken, universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.<br>ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)<br>ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.1-20-16909 (MA 39 – WIEN ZERT)<br>Werkstoff: PPSU<br>Farbe: schwarz<br>T-Stück RAUTITAN PX Durchgang reduziert von REHAU<br>Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser des Rohres in mm. |
| <b>623R07A</b> | + | <b>Az f. T-Stück RAUTITAN PX Durchgang reduziert 20-20-16</b><br>REHAU Materialnummer: 11600711001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>623R07B</b> | + | <b>Az f. T-Stück RAUTITAN PX Durchgang reduziert 25-25-16</b><br>REHAU Materialnummer: 11600721001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**623R07C + Az f. T-Stück RAUTITAN PX Durchgang reduziert 25-25-20**

REHAU Materialnummer: 11600731001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R07D + Az f. T-Stück RAUTITAN PX Durchgang reduziert 32-32-20**

REHAU Materialnummer: 11600741001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R07E + Az f. T-Stück RAUTITAN PX Durchgang reduziert 32-32-25**

REHAU Materialnummer: 11600751001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R08 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für ein T-Stück RAUTITAN PX Ab- u. Durchgang reduziert mit Zentriernocken, universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.  
ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.1-20-16909 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Werkstoff: PSU  
Farbe: schwarz  
T-Stück RAUTITAN PX Ab- u. Durchgang reduziert von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser des Rohres in mm.**

**623R08A + Az f.T-Stück RAUTITAN PX Ab- u. Durchgang reduziert 20-16-16**

REHAU Materialnummer: 11600811001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R08B + Az f.T-Stück RAUTITAN PX Ab- u. Durchgang reduziert 25-16-16**

REHAU Materialnummer: 11600821001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R08C + Az f.T-Stück RAUTITAN PX Ab- u. Durchgang reduziert 25-16-20**

REHAU Materialnummer: 11600831001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R08D + Az f.T-Stück RAUTITAN PX Ab- u. Durchgang reduziert 25-20-16**

REHAU Materialnummer: 11600841001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 623R08E | + | <b>Az f.T-Stück RAUTITAN PX Ab- u. Durchgang reduziert 25-20-20</b><br>REHAU Materialnummer: 11600851001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 623R08F | + | <b>Az f.T-Stück RAUTITAN PX Ab- u. Durchgang reduziert 32-20-20</b><br>REHAU Materialnummer: 11600861001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 623R08G | + | <b>Az f.T-Stück RAUTITAN PX Ab- u. Durchgang reduziert 32-20-25</b><br>REHAU Materialnummer: 11600871001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 623R08H | + | <b>Az f.T-Stück RAUTITAN PX Ab- u. Durchgang reduziert 32-25-20</b><br>REHAU Materialnummer: 11600891001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 623R08I | + | <b>Az f.T-Stück RAUTITAN PX Ab- u. Durchgang reduziert 32-25-25</b><br>REHAU Materialnummer: 11600911001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 623R08J | + | <b>Az f.T-Stück RAUTITAN PX Ab- u. Durchgang reduziert 40-32-32</b><br>REHAU Materialnummer: 11600921001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 623R09  | + | Aufzahlung (Az) auf Rohre für ein T-Stück RAUTITAN PX Abgang erweitert mit Zentriernocken, universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.<br>ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)<br>ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.1-20-16909 (MA 39 – WIEN ZERT)<br>Werkstoff: PPSU<br>Farbe: schwarz<br>T-Stück RAUTITAN PX Abgang erweitert von REHAU<br>Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser des Rohres in mm. |

|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>623R09A</b> | + | <b>Az f. T-Stück RAUTITAN PX Abgang erweitert 16-20-16</b><br>REHAU Materialnummer: 11601011001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>623R09B</b> | + | <b>Az f. T-Stück RAUTITAN PX Abgang erweitert 16-25-16</b><br>REHAU Materialnummer: 11601021001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>623R09C</b> | + | <b>Az f. T-Stück RAUTITAN PX Abgang erweitert 20-25-16</b><br>REHAU Materialnummer: 11601031001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>623R09D</b> | + | <b>Az f. T-Stück RAUTITAN PX Abgang erweitert 20-25-20</b><br>REHAU Materialnummer: 11601041001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>623R09E</b> | + | <b>Az f. T-Stück RAUTITAN PX Abgang erweitert 25-32-25</b><br>REHAU Materialnummer: 11601061001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>623R10</b>  | + | Aufzahlung (Az) auf Rohre für ein Bogen T-Stück RAUTITAN RX+ Ab- u. Durchgang reduziert universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.<br>ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)<br>ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)<br>Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701<br>Bogen T-Stück RAUTITAN RX+ Ab- u. Durchgang reduziert von REHAU<br>Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser des Rohres in mm. |
| <b>623R10A</b> | + | <b>Az f.Bogen T-Stück RAUTITAN RX+ Ab-u.Durchgang red. 32-16-25</b><br>REHAU Materialnummer: 14563971001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>623R10B</b> | + | <b>Az f.Bogen T-Stück RAUTITAN RX+ Ab-u.Durchgang red. 40-16-32</b><br>REHAU Materialnummer: 14563981001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**623R10C + Az f.Bogen T-Stück RAUTITAN RX+ Ab-u.Durchgang red. 40-20-32**

REHAU Materialnummer: 14563991001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R11 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für ein T-Stück RAUTITAN RX+ Durchgang mit Außengewinde universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex, besonders zur Anbindung von Unterputz-Armaturen in Reihen- und Ringleitungen.**  
ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
T-Stück RAUTITAN RX+ Durchgang mit Außengewinde von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.

**623R11A + Az T-Stück RAUTITAN RX+ Durchgang mit AG 16-16-R1/2**

REHAU Materialnummer: 14564001001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R11B + Az T-Stück RAUTITAN RX+ Durchgang mit AG 20-20-R1/2**

REHAU Materialnummer: 14564011001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R11C + Az T-Stück RAUTITAN RX+ Durchgang mit AG 20-20-R3/4**

REHAU Materialnummer: 14564021001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R12 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für ein T-Stück RAUTITAN RX+ Abgang mit Innengewinde mit Befestigungsmöglichkeiten, universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den REHAU-Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.**  
ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
Wand-T-Stück RAUTITAN RX+ Abgang mit Innengewinde von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.

**623R12A + Az f. Wand-T-Stück RAUTITAN RX+ Abgang mit IG 16-Rp1/2-16**

REHAU Materialnummer: 14562911001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R12B + Az f. Wand-T-Stück RAUTITAN RX+ Abgang mit IG 20-Rp1/2-16**

REHAU Materialnummer: 14562931001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R12C + Az f. Wand-T-Stück RAUTITAN RX+ Abgang mit IG 20-Rp1/2-20**

REHAU Materialnummer: 14562941001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R13 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für ein T-Stück RAUTITAN RX+ Abgang mit Innengewinde universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.**  
ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
T-Stück RAUTITAN RX+ Abgang mit Innengewinde von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.

**623R13A + Az f. T-Stück RAUTITAN RX+ Abgang mit IG 25-Rp3/4-25**

REHAU Materialnummer: 14562961001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R13B + Az f. T-Stück RAUTITAN RX+ Abgang mit IG 32-Rp3/4-32**

REHAU Materialnummer: 14562971001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R13C + Az f. T-Stück RAUTITAN RX+ Abgang mit IG 32-Rp3/4-25**

REHAU Materialnummer: 14562981001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R13D + Az f. T-Stück RAUTITAN RX+ Abgang mit IG 32-Rp1-32**

REHAU Materialnummer: 14562991001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R13E + Az f. T-Stück RAUTITAN RX+ Abgang mit IG 40-Rp1-40**

REHAU Materialnummer: 14563001001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R13G + Az f. T-Stück RAUTITAN RX+ Abgang mit IG 25-Rp1/2-25**

REHAU Materialnummer: 14564141001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R14 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für ein T-Stück RAUTITAN RX+ Abgang und Durchgang reduziert universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.**  
ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
T-Stück RAUTITAN RX+ Abgang und Durchgang reduziert von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser des Rohres in mm.

**623R14A + Az f.T-Stück RAUTITAN RX+ Ab- u.Durchgang reduziert 50-32-40**

REHAU Materialnummer: 14562901001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R15 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für eine Kupplung RAUTITAN PX egal mit Zentriernocken, universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.**  
ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.1-20-16909 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Werkstoff: PPSU  
Farbe: schwarz  
Kupplung RAUTITAN PX egal von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser des Rohres in mm.

**623R15A + Az f. Kupplung RAUTITAN PX egal 16**

REHAU Materialnummer: 11600111001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R15B + Az f. Kupplung RAUTITAN PX egal 20**

REHAU Materialnummer: 11600121001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R15C + Az f. Kupplung RAUTITAN PX egal 25**

REHAU Materialnummer: 11600131001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R15D + Az f. Kupplung RAUTITAN PX egal 32**

REHAU Materialnummer: 11600141001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R15E + Az f. Kupplung RAUTITAN PX egal 40**

REHAU Materialnummer: 11600151001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R17 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für eine Kupplung RAUTITAN PX reduziert**  
mit Zentriernocken, universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den  
Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.  
ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.1-20-16909 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Werkstoff: PPSU  
Farbe: schwarz  
Kupplung RAUTITAN PX reduziert von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser des Rohres in mm.

**623R17A + Az f. Kupplung RAUTITAN PX reduziert 20-16**

REHAU Materialnummer: 11600411001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R17B + Az f. Kupplung RAUTITAN PX reduziert 25-16**

REHAU Materialnummer: 11600421001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R17C + Az f. Kupplung RAUTITAN PX reduziert 25-20**

REHAU Materialnummer: 11600431001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R17D + Az f. Kupplung RAUTITAN PX reduziert 32-25**

REHAU Materialnummer: 11600441001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R17E + Az f. Kupplung RAUTITAN PX reduziert 40-32**

REHAU Materialnummer: 11600471001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R18 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für eine Kupplung RAUTITAN RX+ reduziert**  
universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren  
RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.

ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
Kupplung RAUTITAN RX+ reduziert von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser des Rohres in mm.

**623R18A + Az f. Kupplung RAUTITAN RX+ reduziert 40-25**

REHAU Materialnummer: 14563951001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R19 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Löt-Pressübergang RAUTITAN RX+ universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.**  
Übergang vom System RAUTITAN auf Löt- und Metallpresssysteme.  
ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
Löt-Pressübergang RAUTITAN RX+ von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser der Rohre in mm.

**623R19A + Az f. Löt-Pressübergang RAUTITAN RX+ 16-L15**

REHAU Materialnummer: 14562731001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R19B + Az f. Löt-Pressübergang RAUTITAN RX+ 20-L15**

REHAU Materialnummer: 14562781001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R19C + Az f. Löt-Pressübergang RAUTITAN RX+ 20-L18**

REHAU Materialnummer: 14562741001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R19D + Az f. Löt-Pressübergang RAUTITAN RX+ 20-L22**

REHAU Materialnummer: 14562771001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R19G + Az f. Löt-Pressübergang RAUTITAN RX+ 25-L22**

REHAU Materialnummer: 14562751001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 623R19H | + | <b>Az f. Löt-Pressübergang RAUTITAN RX+ 25-L28</b><br>REHAU Materialnummer: 14562791001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 623R19J | + | <b>Az f. Löt-Pressübergang RAUTITAN RX+ 32-L28</b><br>REHAU Materialnummer: 14562761001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 623R20  | + | Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Übergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.<br>ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)<br>ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)<br>Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701<br>Übergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde von REHAU<br>Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde. |
| 623R20A | + | <b>Az f. Übergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 16-R1/2</b><br>REHAU Materialnummer: 14563111001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 623R20B | + | <b>Az f. Übergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 16-R3/4</b><br>REHAU Materialnummer: 14563121001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 623R20C | + | <b>Az f. Übergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 16-R1</b><br>REHAU Materialnummer: 14563131001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 623R20D | + | <b>Az f. Übergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 20-R1/2</b><br>REHAU Materialnummer: 14563141001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 623R20E | + | <b>Az f. Übergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 20-R3/4</b><br>REHAU Materialnummer: 14563151001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|                |   |                                                                                                                                                          |
|----------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>623R20F</b> | + | <b>Az f. Übergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 20-R1</b><br>REHAU Materialnummer: 14563161001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....     |
| <b>623R20G</b> | + | <b>Az f. Übergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 25-R1/2</b><br>REHAU Materialnummer: 14563171001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....   |
| <b>623R20H</b> | + | <b>Az f. Übergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 25-R3/4</b><br>REHAU Materialnummer: 14563181001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....   |
| <b>623R20I</b> | + | <b>Az f. Übergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 25-R1</b><br>REHAU Materialnummer: 14563191001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....     |
| <b>623R20J</b> | + | <b>Az f. Übergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 32-R3/4</b><br>REHAU Materialnummer: 14563201001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....   |
| <b>623R20K</b> | + | <b>Az f. Übergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 32-R1</b><br>REHAU Materialnummer: 14563211001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....     |
| <b>623R20L</b> | + | <b>Az f. Übergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 32-R1 1/4</b><br>REHAU Materialnummer: 14563221001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: ..... |
| <b>623R20M</b> | + | <b>Az f. Übergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 40-R1 1/4</b><br>REHAU Materialnummer: 14563231001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: ..... |

623R21 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Übergang RAUTITAN RX+ mit Innengewinde universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.  
ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
Übergang RAUTITAN RX+ mit Innengewinde von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.

623R21A + **Az f. Übergang RAUTITAN RX+ mit Innengewinde 16-Rp1/2**

REHAU Materialnummer: 14563271001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

623R21B + **Az f. Übergang RAUTITAN RX+ mit Innengewinde 20-Rp1/2**

REHAU Materialnummer: 14563281001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

623R21C + **Az f. Übergang RAUTITAN RX+ mit Innengewinde 20-Rp3/4**

REHAU Materialnummer: 14563291001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

623R21D + **Az f. Übergang RAUTITAN RX+ mit Innengewinde 25-Rp1/2**

REHAU Materialnummer: 14563301001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

623R21E + **Az f. Übergang RAUTITAN RX+ mit Innengewinde 25-Rp3/4**

REHAU Materialnummer: 14563311001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

623R21F + **Az f. Übergang RAUTITAN RX+ mit Innengewinde 25-Rp1**

REHAU Materialnummer: 14564081001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

623R21G + **Az f. Übergang RAUTITAN RX+ mit Innengewinde 32-Rp3/4**

REHAU Materialnummer: 14563321001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R21H + Az f. Übergang RAUTITAN RX+ mit Innengewinde 32-Rp1**

REHAU Materialnummer: 14563331001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R21I + Az f. Übergang RAUTITAN RX+ mit Innengewinde 40-Rp1 1/4**

REHAU Materialnummer: 14563341001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R22 + Aufzählung (Az) auf Rohre für einen Übergang RAUTITAN RX+ mit Überwurfmutter universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.**  
ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
Übergang RAUTITAN RX+ mit Überwurfmutter von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.

**623R22A + Az f. Übergang RAUTITAN RX+ mit Überwurfmutter 16-G1/2**

REHAU Materialnummer: 14563351001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R22B + Az f. Übergang RAUTITAN RX+ mit Überwurfmutter 16-G3/4**

REHAU Materialnummer: 14563361001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R22C + Az f. Übergang RAUTITAN RX+ mit Überwurfmutter 20-G1/2**

REHAU Materialnummer: 14563371001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R22D + Az f. Übergang RAUTITAN RX+ mit Überwurfmutter 20-G3/4**

REHAU Materialnummer: 14563381001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R22E + Az f. Übergang RAUTITAN RX+ mit Überwurfmutter 25-G3/4**

REHAU Materialnummer: 14563391001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>623R22F</b> | + | <b>Az f. Übergang RAUTITAN RX+ mit Überwurfmutter 25-G1</b><br>REHAU Materialnummer: 14563401001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>623R22G</b> | + | <b>Az f. Übergang RAUTITAN RX+ mit Überwurfmutter 32-G1</b><br>REHAU Materialnummer: 14563411001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>623R22H</b> | + | <b>Az f. Übergang RAUTITAN RX+ mit Überwurfmutter 32-G1 1/4</b><br>REHAU Materialnummer: 14563421001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>623R22I</b> | + | <b>Az f. Übergang RAUTITAN RX+ mit Überwurfmutter 32-G1 1/2</b><br>REHAU Materialnummer: 14563431001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>623R22J</b> | + | <b>Az f. Übergang RAUTITAN RX+ mit Überwurfmutter 40-G1 1/2</b><br>REHAU Materialnummer: 14563441001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>623R23</b>  | + | Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Winkel RAUTITAN PX<br>mit Zentriernocken, universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den<br>Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.<br>ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)<br>ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)<br>Werkstoff: PPSU<br>Farbe: schwarz<br>Winkel RAUTITAN PX von REHAU<br>Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie der Winkel in Grad. |
| <b>623R23A</b> | + | <b>Az f. Winkel RAUTITAN PX 16-90</b><br>REHAU Materialnummer: 11600211001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>623R23B</b> | + | <b>Az f. Winkel RAUTITAN PX 20-90</b><br>REHAU Materialnummer: 11600221001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**623R23C + Az f. Winkel RAUTITAN PX 25-90**

REHAU Materialnummer: 11600231001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R23D + Az f. Winkel RAUTITAN PX 32-90**

REHAU Materialnummer: 11600241001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R23E + Az f. Winkel RAUTITAN PX 40-90**

REHAU Materialnummer: 11600251001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R25 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Winkel RAUTITAN PX**  
mit Zentriernocken, universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den  
Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.  
ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Werkstoff: PPSU  
Farbe: schwarz  
Winkel RAUTITAN PX von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie der Winkel in Grad.

**623R25A + Az f. Winkel RAUTITAN PX 20-45**

REHAU Materialnummer: 11600521001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R25B + Az f. Winkel RAUTITAN PX 25-45**

REHAU Materialnummer: 11600531001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R25C + Az f. Winkel RAUTITAN PX 32-45**

REHAU Materialnummer: 11600541001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>623R25D</b> | <b>+</b> | <b>Az f. Winkel RAUTITAN PX 40-45</b><br>REHAU Materialnummer: 11600551001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>623R27</b>  | <b>+</b> | Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Rohrführungsbogen Sanitär<br>Rohrführungsbogen Sanitär, bestehend aus Bogenblech und 2 Spannhülsen.<br>Werkstoff: Stahl verzinkt<br>Einsatz mit Universalrohr RAUTITAN flex<br>Rohrführungsbogen Sanitär von REHAU<br>Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie der Winkel in Grad. |
| <b>623R27A</b> | <b>+</b> | <b>Az f. Rohrführungsbogen Sanitär 16-90</b><br>REHAU Materialnummer: 11388811002<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                             |
| <b>623R27B</b> | <b>+</b> | <b>Az f. Rohrführungsbogen Sanitär 20-90</b><br>REHAU Materialnummer: 11388911002<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                             |
| <b>623R27C</b> | <b>+</b> | <b>Az f. Rohrführungsbogen Sanitär 25-90</b><br>REHAU Materialnummer: 11383511002<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                             |
| <b>623R27D</b> | <b>+</b> | <b>Az f. Rohrführungsbogen Sanitär 32-90</b><br>REHAU Materialnummer: 11386411002<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                             |
| <b>623R28</b>  | <b>+</b> | Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Rohrführungsbogen Sanitär<br>Rohrführungsbogen Sanitär, bestehend aus Bogenblech und 2 Spannhülsen.<br>Werkstoff: Stahl verzinkt<br>Einsatz mit Universalrohr RAUTITAN flex<br>Rohrführungsbogen Sanitär von REHAU<br>Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie der Winkel in Grad. |
| <b>623R28A</b> | <b>+</b> | <b>Az f. Rohrführungsbogen Sanitär 16-45</b><br>REHAU Materialnummer: 11391211002<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                             |

**623R28B + Az f. Rohrführungsbogen Sanitär 20-45**

REHAU Materialnummer: 11391311002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R28C + Az f. Rohrführungsbogen Sanitär 25-45**

REHAU Materialnummer: 11389111002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R28D + Az f. Rohrführungsbogen Sanitär 32-45**

REHAU Materialnummer: 11389211002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R29 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Winkelübergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.**  
ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
Winkelübergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.

**623R29A + Az f. Winkelübergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 16-R1/2**

REHAU Materialnummer: 14563471001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R29B + Az f. Winkelübergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 20-R1/2**

REHAU Materialnummer: 14563481001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R29C + Az f. Winkelübergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 20-R3/4**

REHAU Materialnummer: 14563491001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R29D + Az f. Winkelübergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 25-R3/4**

REHAU Materialnummer: 14563501001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 623R29E | + | <b>Az f. Winkelübergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 25-R1</b><br>REHAU Materialnummer: 14564821001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 623R29F | + | <b>Az f. Winkelübergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 32-R3/4</b><br>REHAU Materialnummer: 14563511001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 623R29G | + | <b>Az f. Winkelübergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 32-R1</b><br>REHAU Materialnummer: 14563521001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 623R29H | + | <b>Az f. Winkelübergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 40-R1 1/4</b><br>REHAU Materialnummer: 14560121001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 623R30  | + | Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Winkelübergang RAUTITAN RX+ mit Innengewinde universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.<br>ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)<br>ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)<br>Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701<br>Winkelübergang RAUTITAN RX+ mit Innengewinde von REHAU<br>Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde. |
| 623R30A | + | <b>Az f. Winkelübergang RAUTITAN RX+ mit Innengewinde 16-Rp1/2</b><br>REHAU Materialnummer: 14563531001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 623R30B | + | <b>Az f. Winkelübergang RAUTITAN RX+ mit Innengewinde 16-Rp3/4</b><br>REHAU Materialnummer: 14563541001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 623R30C | + | <b>Az f. Winkelübergang RAUTITAN RX+ mit Innengewinde 20-Rp1/2</b><br>REHAU Materialnummer: 14563551001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



**623R30D + Az f. Winkelübergang RAUTITAN RX+ mit Innengewinde 20-Rp3/4**

REHAU Materialnummer: 14563561001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R30E + Az f. Winkelübergang RAUTITAN RX+ mit Innengewinde 25-Rp1**

REHAU Materialnummer: 14563571001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R30F + Az f. Winkelübergang RAUTITAN RX+ mit Innengewinde 32-Rp1**

REHAU Materialnummer: 14560131001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R30G + Az f. Winkelübergang RAUTITAN RX+ mit Innengewinde 40-Rp11/4**

REHAU Materialnummer: 14560141001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R34 + Aufzählung (Az) auf Rohre für einen Wandwinkel RAUTITAN RX+ für Vorwandinstallation zur Montage auf Vorwand-Montageelemente mit Befestigungsabstand 40 mm oder auf das Halterprogramm von REHAU, mit langem Gewindestutzen, zum wandbündigen Abfräsen. Universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.  
ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
Wandwinkel RAUTITAN RX+ für Vorwandinstallation von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.**

**623R34A + Az f. Wandwinkel RAUTITAN RX+ für Vorwand 16-Rp 1/2-57**

REHAU Materialnummer: 14563711001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R34B + Az f. Wandwinkel RAUTITAN RX+ für Vorwand 16-Rp 1/2-70**

REHAU Materialnummer: 14564181001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 623R34C** + **Az f. Wandwinkel RAUTITAN RX+ für Vorwand 20-Rp 1/2-57**  
REHAU Materialnummer: 14563721001  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 623R34D** + **Az f. Wandwinkel RAUTITAN RX+ für Vorwand 20-Rp 1/2-70**  
REHAU Materialnummer: 14564201001  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 623R35** + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Wandwinkel RAUTITAN RX+ mit quadratischer Wandscheibe für Aufputzmontage mit quadratischer Gummischeibe.  
Universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.  
ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
Wandwinkel RAUTITAN RX+ mit quadratischer Wandscheibe von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.
- 623R35A** + **Az f. Wandwinkel RAUTITAN RX+ quadrat. Wandscheibe 16-Rp1/2**  
REHAU Materialnummer: 14563671001  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 623R35B** + **Az f. Wandwinkel RAUTITAN RX+ quadrat. Wandscheibe 20-Rp1/2**  
REHAU Materialnummer: 14563691001  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 623R36** + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Wandwinkel RAUTITAN RX+ für UP-Spülkasten für Montage an UP-Spülkasten, mit Flanschmutter und Scheiben.  
Universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.  
ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Material Fitting: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
Material Zubehör: Stahl verzinkt bzw. Gummi  
Wandwinkel RAUTITAN RX+ für UP-Spülkasten von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.
- 623R36A** + **Az f. Wandwinkel RAUTITAN RX+ für UP-Spülkasten 16-Rp1/2**  
REHAU Materialnummer: 14563731001  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 623R37** + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Wandwinkel RAUTITAN RX+ für Gipskartonplatten für Montage an Gipskartonplatten, mit Scheiben, Druckring und Schrauben.  
Universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren

RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.  
 ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
 ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
 Material Fitting: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
 Material Zubehör: Stahl verzinkt bzw. Gummi  
 Scheiben aus Gummi, Druckring und Schrauben aus Stahl verzinkt.  
 Wandwinkel RAUTITAN RX+ für Gipskartonplatten von REHAU  
 Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.

**623R37A + Az f. Wandwinkel RAUTITAN RX+ für Gipskartonplatten 16-Rp1/2**

REHAU Materialnummer: 14563741001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R37B + Az f. Wandwinkel RAUTITAN RX+ für Gipskartonplatten 20-Rp1/2**

REHAU Materialnummer: 14563751001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R38 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Wandwinkel RAUTITAN RX+ für Holzspanplatten**  
 für Montage an Holzspanplatte, mit Flanschmutter und Scheiben.  
 Universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren  
 RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.  
 ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
 ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
 Material Fitting: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
 Material Zubehör: Stahl verzinkt bzw. Gummi  
 Wandwinkel RAUTITAN RX+ für Holzspanplatten von REHAU  
 Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.

**623R38A + Az f. Wandwinkel RAUTITAN RX+ für Holzspanplatten 16-Rp1/2**

REHAU Materialnummer: 14563761001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R38B + Az f. Wandwinkel RAUTITAN RX+ für Holzspanplatten 20-Rp1/2**

REHAU Materialnummer: 14563771001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R39 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Wandwinkel RAUTITAN RX+ für Holzspanplatten**  
 für Montage an Holzspanplatte, mit Flanschmutter und Scheiben.  
 Universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren  
 RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.  
 ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
 ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
 Material Fitting: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
 Material Zubehör: Stahl verzinkt bzw. Gummi  
 Wandwinkel RAUTITAN RX+ für Holzspanplatten von REHAU  
 Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.

**623R39A + Az f. Wandwinkel RAUTITAN RX+ f. Holzspanplatten 16-Rp1/2x35**

REHAU Materialnummer: 14564191001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R39B + Az f. Wandwinkel RAUTITAN RX+ f. Holzspanplatten 16-Rp1/2x55**

REHAU Materialnummer: 14563781001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R40 + Aufzählung (Az) auf Rohre für einen Wandwinkel RAUTITAN RX+ für Anschluss an Montageelement**  
für Befestigung an Montageelement, mit 2 Flanschmutter und 2 Scheiben.  
Universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.  
ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Material Fitting: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
Material Zubehör: Stahl verzinkt bzw. Gummi  
Wandwinkel RAUTITAN RX+ für Anschluss an Montageelement von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.

**623R40A + Az f. Wandwinkel RAUTITAN RX+ f. Montageelement 16-Rp1/2x55**

REHAU Materialnummer: 14563791001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R41 + Aufzählung (Az) auf Rohre für einen Wandwinkel RAUTITAN RX+ gerade mit Flanschmutter und Scheiben.**  
Universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.  
ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Material Fitting: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
Material Zubehör: Stahl verzinkt bzw. Gummi  
Wandwinkel RAUTITAN RX+ gerade von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.

**623R41A + Az f. Wandwinkel RAUTITAN RX+ gerade 16-Rp1/2x28**

REHAU Materialnummer: 14563801001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R42 + Aufzählung (Az) auf Rohre für einen Doppelwandwinkel RAUTITAN RX+ lang zur Montage auf das Halterprogramm von REHAU, mit langem Gewindestutzen und zwei Schiebehülsenabgängen.**  
Universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.  
ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)

Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
 Doppelwandwinkel RAUTITAN RX+ lang von REHAU  
 Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.

**623R42A + Az f. Doppelwandwinkel RAUTITAN RX+ 16/16-Rp1/2 lang**

REHAU Materialnummer: 14562701001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R42B + Az f. Doppelwandwinkel RAUTITAN RX+ 20/20-Rp1/2 lang**

REHAU Materialnummer: 14562711001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R42C + Az f. Doppelwandwinkel RAUTITAN RX+ 25/25-Rp1/2 lang**

REHAU Materialnummer: 14564221001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R43 + Aufzählung (Az) auf Rohre für einen Doppelwandwinkel RAUTITAN RX+ kurz zur Montage auf das Halterprogramm von REHAU, mit kurzem Gewindestutzen und zwei Schiebehülsenabgängen.**  
 Universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.  
 ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
 ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
 Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
 Doppelwandwinkel RAUTITAN RX+ kurz von REHAU  
 Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.

**623R43A + Az f. Doppelwandwinkel RAUTITAN RX+ 16/16-Rp1/2 kurz**

REHAU Materialnummer: 14564031001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R43B + Az f. Doppelwandwinkel RAUTITAN RX+ 20/20-Rp1/2 kurz**

REHAU Materialnummer: 14564041001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R43C + Az f. Doppelwandwinkel RAUTITAN RX+ 25/25-Rp1/2 kurz**

REHAU Materialnummer: 14564211001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R44 + Aufzählung (Az) auf Rohre für einen Doppelwandwinkel RAUTITAN RX+ kurz zur Montage auf das Halterprogramm von REHAU, mit kurzem Gewindestutzen und zwei**

Schiebehülsenabgängen.  
 Universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren  
 RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.  
 ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
 ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
 Werkstoff: Rotguss nach DIN EN 1982  
 Doppelwandwinkel RAUTITAN RX kurz von REHAU  
 Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.

**623R44A + Az f. Doppelwandwinkel RAUTITAN RX+ 16/20-Rp1/2 kurz**

REHAU Materialnummer: 14564161001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R44B + Az f. Doppelwandwinkel RAUTITAN RX+ 20/16-Rp1/2 kurz**

REHAU Materialnummer: 14564171001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R45 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für eine Dämmbox für Wandwinkel kurz/lang Rp1/2**  
 zur Dämmung der Wandwinkel RAUTITAN 16-Rp1/2 u.20-Rp1/2 kurz/lang.  
 Passend für das Halterprogramm von REHAU, zweiteilige Ausführung, bestehend aus Ober- u.  
 Unterteil, einschließlich Nachweise der Wärmeabgabe und Schallpegelminderung des Fraunhofer  
 Instituts  
 Werkstoff: geschäumtes Polyethylen  
 Farbe: anthrazit  
 Dämmbox für Wandwinkel kurz/lang von REHAU

**623R45A + Az f. Dämmbox für Wandwinkel kurz/lang Rp1/2**

REHAU Materialnummer: 12069271001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R46 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für eine Dämmbox für Doppelwandwinkel RAUTITAN RX.**  
 Zur Dämmung der Doppelwandwinkel RAUTITAN 16/16 - Rp 1/2 und 20/20 - Rp 1/2  
 Eigenschaften:  
 - Passend für das Halterprogramm von REHAU  
 - zweiteilige Ausführung  
 - bestehend aus Ober- und Unterteil  
 - Nachweis der Wärmeabgabe und Schallpegelminimierung durch Fraunhofer Institut  
 Material: geschäumtes Polyethylen  
 Farbe: Anthrazit  
 Dämmbox für Doppelwandwinkel RAUTITAN RX von REHAU

**623R46A + Az f. Dämmbox für Doppelwandwinkel**

REHAU Materialnummer: 12069281001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R47 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für eine Dämmbox für Wandwinkel quadratisch und Wand-T-Stück Rp**  
 1/2.  
 Zur Dämmung der Wandwinkel mit quadratischer Wandscheibe RAUTITAN 16/20 - Rp 1/2 und  
 Wand-T-Stück 16/20 - Rp 1/2 -16/20. Passend für das Halterprogramm von REHAU, dreiteilige

Ausführung bestehend aus Ober- und Unterteil sowie Verschlussstück, zur Wärmedämmung 50 % gemäß EnEV 2014/DIN 1988-200 und Schalldämmung  
 Material: geschäumtes Polyethylen  
 Farbe: Anthrazit  
 Dämmbox für Wandwinkel quadratisch und Wand-T-Stück RAUTITAN RX von REHAU

**623R47A + Az f. Dämmbox f. Wandwinkel quadratisch/Wand-T-Stück Rp 1/2**

REHAU Materialnummer: 13207751001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R48 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Doppelwandwinkel RAUTITAN RX+, mit Innengewinde, 90° für Reihen- und Ringleitungen sowie Zirkulationsanbindung.**  
 Universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.  
 ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
 ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
 Werkstoff: Rotguss nach DIN EN 1982  
 Doppelwandwinkel RAUTITAN RX+, mit Innengewinde, 90° von REHAU  
 Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.

**623R48A + Az f. Doppelwandwinkel RAUTITAN RX+, Innengewinde, 90 Grad**

REHAU Materialnummer: 14565011001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R54 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für eine Montageeinheit RAUTITAN RX+ für Unterputzinstallation**  
 Mit zwei Wandwinkeln 16 – Rp 1/2 kurz,  
 vormontiert auf Halter O 75/150 für Doppelanschluss mit einem Mitte-Mitte-Abstand der Wandwinkel von 150 mm.  
 Universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.  
 ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
 ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
 Werkstoff Halter: Verzinkter Stahl  
 Werkstoff Wandwinkel: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
 Montageeinheit RAUTITAN RX+, für Unterputzinstallation von REHAU

**623R54A + Az f. Montageeinheit RAUTITAN RX+ für Unterputzinstallation**

REHAU Materialnummer: 14563891001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R55 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für eine Montageeinheit RAUTITAN RX+ für Vorwandinstallation**  
 Mit zwei Wandwinkeln 16 – Rp 1/2 kurz,  
 vormontiert auf Halter O 75/150 für Doppelanschluss mit einem Mitte-Mitte-Abstand der Wandwinkel von 150 mm.  
 Universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.  
 ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
 ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
 Werkstoff Halter: Verzinkter Stahl  
 Werkstoff Wandwinkel: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
 Montageeinheit RAUTITAN RX+, für Vorwandinstallation von REHAU



**623R55A + Az f. Montageeinheit RAUTITAN RX+ für Vorwandinstallation**

REHAU Materialnummer: 14563901001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R56 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Flansch-Wandwinkel RAUTITAN RX+ mit Innengewinde für Wandanschlussdose (Mat.Nr. 11370351001), mit zwei Befestigungsschrauben aus Edelstahl. Universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.**  
ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
Flansch-Wandwinkel RAUTITAN RX+ mit Innengewinde von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.

**623R56A + Az f. Flansch-Wandwinkel RAUTITAN RX+ mit IG 16-Rp1/2**

REHAU Materialnummer: 14563811001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R56B + Az f. Flansch-Wandwinkel RAUTITAN RX+ mit IG 20-Rp1/2**

REHAU Materialnummer: 14563821001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R57 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für eine Wandanschlussdose für Flansch-Wandwinkel RAUTITAN mit 2 Innensechskantschrauben aus verzinktem Stahl zur Befestigung auf Halter. Zur Aufnahme von Universalrohren RAUTITAN stabil oder RAUTITAN flex, in den Abm. 16 und 20, jeweils im Schutzrohr werkseitig eingezogen oder für Schutzrohr (Abm. 16 oder Abm. 20)**  
Werkstoff Dose: Polyoxymethylen / Farbe: schwarz  
Wandanschlussdose für Flansch-Wandwinkel RAUTITAN von REHAU

**623R57A + Az f. Wandanschlussdose, 2-teilig für Flansch-Wandwinkel**

REHAU Materialnummer: 11370351001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R60 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Übergang RAUTITAN RX+, mit MeplaFix-Adapter einsetzbar in Trinkwasserinstallationen mit den REHAU Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex, zur werkzeuglosen Herstellung von Verbindungen mit Geberit - MeplaFix-Anschlüssen R 1/2, einschließlich blauer Schutzkappe aus PE.**  
ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Werkstoff RAUTITAN RX+ Fitting-Grundkörper: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
Werkstoff MeplaFix-Adapter: glasfaserverstärktes Polyamid  
Übergang RAUTITAN RX+, mit MeplaFix-Adapter von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie MeplaFix.



**623R60A + Az f. Übergang RAUTITAN RX+, MeplaFix - 16**

REHAU Materialnummer: 14564051001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R60B + Az f. Übergang RAUTITAN RX+, MeplaFix - 20**

REHAU Materialnummer: 14564101001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R61 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Übergang RAUTITAN RX+, mit MeplaFix-Adapter**  
einsetzbar in Trinkwasserinstallationen mit den REHAU Universalrohren RAUTITAN stabil und  
RAUTITAN flex, zur werkzeuglosen Herstellung von Verbindungen mit Geberit -  
MeplaFix-Anschlüssen R ½, einschließlich blauer Schutzkappe aus PE.  
ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Werkstoff RAUTITAN RX+ Fitting-Grundkörper: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
Werkstoff MeplaFix-Adapter: glasfaserverstärktes Polyamid  
Übergang RAUTITAN RX+, mit MeplaFix-Adapter von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie MeplaFix.

**623R61A + Az f. Winkelübergang RAUTITAN RX+, MeplaFix - 16**

REHAU Materialnummer: 14564061001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R61B + Az f. Winkelübergang RAUTITAN RX+, MeplaFix - 20**

REHAU Materialnummer: 14564111001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R62 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Übergang RAUTITAN RX+, mit MeplaFix-Adapter**  
einsetzbar in Trinkwasserinstallationen mit den REHAU Universalrohren RAUTITAN stabil und  
RAUTITAN flex, zur werkzeuglosen Herstellung von Verbindungen mit Geberit -  
MeplaFix-Anschlüssen R ½, einschließlich blauer Schutzkappe aus PE.  
ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Werkstoff RAUTITAN RX+ Fitting-Grundkörper: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
Werkstoff MeplaFix-Adapter: glasfaserverstärktes Polyamid  
Übergang RAUTITAN RX+, mit MeplaFix-Adapter von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie MeplaFix.

**623R62A + Az f. T-Stück RAUTITAN RX+, 16 - MeplaFix - 16**

REHAU Materialnummer: 14564071001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R62B + Az f. T-Stück RAUTITAN RX+, 20 - MeplaFix - 20**

REHAU Materialnummer: 14564121001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R69 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für eine Montageeinheit RAUTITAN RX+, für Zirkulationsleitungen, mit Dämmbox**

Bestehend aus bestehend aus einem Wandwinkel Rp 1/2 kurz, einem Doppelwandwinkel - Rp 1/2 kurz, zwei passenden Dämmboxen zur Wärme- und Schalldämmung, vormontiert auf Halter O 75/150 für Doppelschluss.

Mitte-Mitte-Abstand der Wandwinkel: 150 mm.

Universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren

RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.

ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)

ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)

Werkstoff Halter: Verzinkter Stahl

Werkstoff Wandwinkel: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701

Werkstoff Dämmbox: geschäumtes Polyethylen

Montageeinheit RAUTITAN RX+, für Zirkulationsleitungen mit Dämmbox von REHAU

**623R69A + Az f. Montageeinheit RAUTITAN RX+ für Zirkulation 16**

REHAU Materialnummer: 14565551001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R69B + Az f. Montageeinheit RAUTITAN RX+ für Zirkulation 20**

REHAU Materialnummer: 14565561001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R70 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Schiebehülsenverteiler RAUTITAN RX+ 2-fach universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den REHAU-Universalrohren**

RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.

ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)

ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)

Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701

Schiebehülsenverteiler RAUTITAN RX+ 2-fach von REHAU

Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.

**623R70A + Az f. Schiebehülsenverteiler RAUTITAN RX+ 2-fach 16–R/Rp3/4**

REHAU Materialnummer: 14563831001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R70B + Az f. Schiebehülsenverteiler RAUTITAN RX+ 2-fach 20–R/Rp3/4**

REHAU Materialnummer: 14563841001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

623R71 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Schiebehülsenverteiler RAUTITAN RX+ 3-fach universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den REHAU-Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.  
ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
Schiebehülsenverteiler RAUTITAN RX+ 3-fach von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.

623R71A + **Az f. Schiebehülsenverteiler RAUTITAN RX+ 3-fach 16–R/Rp3/4**

REHAU Materialnummer: 14563851001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

623R71B + **Az f. Schiebehülsenverteiler RAUTITAN RX+ 3-fach 20-R/Rp3/4**

REHAU Materialnummer: 14563861001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

623R72 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für ein Halter-Set für Schiebehülsenverteiler zur Befestigung der Schiebehülsenverteiler auf der Wand oder in den Verteilerschränken.  
Werkstoff: PPA / Versehen mit schallgedämmten Schellen 3/4“  
1 Stück entspricht 2 Haltern für Schiebehülsenverteiler  
Halter-Set für Schiebehülsenverteiler von REHAU

623R72A + **Az f. Halter-Set für Schiebehülsenverteiler**

REHAU Materialnummer: 12641211001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

623R73 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Blindstopfen RAUTITAN RX+ universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den REHAU-Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.  
ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
Blindstopfen RAUTITAN RX+ von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm.

623R73A + **Az f. Blindstopfen RAUTITAN RX+ 16**

REHAU Materialnummer: 14563871001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

623R73B + **Az f. Blindstopfen RAUTITAN RX+ 20**

REHAU Materialnummer: 14563881001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 623R74 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Kappe RAUTITAN RX+ universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen. Zum Verschließen der Schiebehülsenverteiler RAUTITAN RX 2- und 3-fach (R 3/4). ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen) ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT) Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701 Kappe RAUTITAN RX+ von REHAU Im Stichwort angegeben ist das Gewinde.
- 623R74B + **Az f. Kappe RAUTITAN RX+ Rp 3/4**  
REHAU Materialnummer: 14563921001  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 623R74C + **Az f. Kappe RAUTITAN RX+ Rp 1/2**  
REHAU Materialnummer: 14563911001  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 623R75 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Winkelübergang RAUTITAN RX+ mit Überwurfmutter universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex. ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen) ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT) Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701 Winkelübergang RAUTITAN RX+ mit Überwurfmutter von REHAU Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.
- 623R75A + **Az f. Winkelübergang RAUTITAN RX+ mit Überwurfmutter 16-G1/2**  
REHAU Materialnummer: 14563961001  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 623R75B + **Az f. Winkelübergang RAUTITAN RX+ mit Überwurfmutter 20-G1/2**  
REHAU Materialnummer: 14564131001  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 623R75C + **Az f. Winkelübergang RAUTITAN RX+ mit Überwurfmutter 25-G1**  
REHAU Materialnummer: 14564871001  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 623R76 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für eine Montageeinheit RAUTITAN RX+, für Unterputzinstallation, mit Dämmbox  
Bestehend aus Wandwinkeln 16-Rp 1/2 kurz, zwei passenden Dämmboxen zur Wärme- und Schalldämmung, vormontiert auf Halter O 75/150 für Doppelanschluss. Mitte-Mitte-Abstand der Wandwinkel: 150 mm. Universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren

RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.  
ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Werkstoff Halter: Verzinkter Stahl  
Werkstoff Wandwinkel: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
Werkstoff Dämmbox: geschäumtes Polyethylen  
Montageeinheit RAUTITAN RX+, für Unterputzinstallation, mit Dämmbox von REHAU

**623R76A + Az f. Montageeinheit RAUTITAN RX+ für UP, mit Dämmbox**

REHAU Materialnummer: 14564231001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R77 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für eine Montageeinheit RAUTITAN RX+, für durchgeschleifte Unterputzinstallation, mit Dämmbox**  
Bestehend aus zwei Doppelwandwinkel RAUTITAN RX+ 16/16 - Rp ½ kurz, zwei passenden Dämmboxen zur Wärme- und Schalldämmung, vormontiert auf Halter O 75/150 für Doppelanschluss.  
Mitte-Mitte-Abstand der Wandwinkel: 150 mm.  
Universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.  
ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Werkstoff Halter: Verzinkter Stahl  
Werkstoff Wandwinkel: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
Werkstoff Dämmbox: geschäumtes Polyethylen  
Montageeinheit RAUTITAN RX+, für durchgeschleifte Unterputzinstallation, mit Dämmbox von REHAU

**623R77A + Az f. Montageeinheit RAUTITAN RX+ für UP DG-WW, mit Dämmbox**

REHAU Materialnummer: 14564091001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R78 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Halter O 75/150 für Wandanschlussdose**  
zur Befestigung eines Doppelanschlusses mit Einbautiefe 48 mm, für Wandanschlussdose und Schiebehülsen-Verpressung von hinten, mit Befestigungsschenkeln, Universallochbohrung und zwei EPDM-Dämmscheiben und vier Schrauben M5.  
Werkstoff: verzinkter Stahl  
Halter O 75/150 für Wandanschlussdose von REHAU

**623R78A + Az f. Halter O 75/150 für Wandanschlussdose**

REHAU Materialnummer: 11055381008

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R79 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für eine Dämmscheibe für Halter**  
zur Schallentkopplung zwischen Wandwinkel und Halter, mit zwei Schrauben M5.  
Werkstoff: EPDM  
Dämmscheibe für Halter von REHAU

**623R79A + Az f. Dämmscheibe für Halter**

REHAU Materialnummer: 13207361008

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R80 + Aufzählung (Az) auf Rohre für eine Schiebehülse RAUTITAN PX stabil**  
beidseitig verwendbar zur Herstellung der dauerhaft dichten Verbindungstechnik Schiebehülse  
gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 534.  
In Verbindung mit den Universalrohren RAUTITAN stabil mit den entsprechenden Fittings  
RAUTITAN stabil.  
Werkstoff: PVDF  
Farbe: schwarz  
Schiebehülse RAUTITAN PX stabil von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm.

**623R80A + Az f. Schiebehülse RAUTITAN PX stabil 50**

REHAU Materialnummer: 11602061001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R80B + Az f. Schiebehülse RAUTITAN PX stabil 63**

REHAU Materialnummer: 11602071001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R81 + Aufzählung (Az) auf Rohre für ein T-Stück RAUTITAN RX+ stabil**  
universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen.  
Passend für die REHAU-Rohre: RAUTITAN stabil 25 - 63 und RAUTITAN flex 25 - 40.  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.312 (Systemzulassung)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
T-Stück RAUTITAN RX+ stabil von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser des Rohres in mm.

**623R81A + Az f. T-Stück RAUTITAN RX+ stabil egal 50**

REHAU Materialnummer: 14600131001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R81B + Az f. T-Stück RAUTITAN RX+ stabil egal 63**

REHAU Materialnummer: 14600141001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R81C + Az f. T-Stück RAUTITAN RX+ stabil Abgang reduziert 50-25-50**

REHAU Materialnummer: 14600161001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R81D + Az f. T-Stück RAUTITAN RX+ stabil Abgang reduziert 50-32-50**

REHAU Materialnummer: 14600171001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R81E + Az f. T-Stück RAUTITAN RX+ stabil Abgang reduziert 50-40-50**

REHAU Materialnummer: 14600211001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R81F + Az f. T-Stück RAUTITAN RX+ stabil Abgang reduziert 63-25-63**

REHAU Materialnummer: 14600181001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R81G + Az f. T-Stück RAUTITAN RX+ stabil Abgang reduziert 63-32-63**

REHAU Materialnummer: 14600191001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R81H + Az f. T-Stück RAUTITAN RX+ stabil Abgang reduziert 63-40-63**

REHAU Materialnummer: 14600231001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R81I + Az f. T-Stück RAUTITAN RX+ stabil Abgang reduziert 63-50-63**

REHAU Materialnummer: 14600221001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R81J + Az f. T-Stück RAUTITAN RX+ stabil Abgang reduziert 50-25-40**

REHAU Materialnummer: 14600281001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R82 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für ein T-Stück RAUTITAN RX+ stabil, Abgang mit Innengewinde universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen.  
Passend für die REHAU-Rohre: RAUTITAN stabil 50 + 63.  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.312 (Systemzulassung)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)**

Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
 T-Stück RAUTITAN RX+ stabil Abgang mit Innengewinde von REHAU  
 Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.

**623R82A + Az f. T-Stück RAUTITAN RX+ stabil Abgang mit IG 50-Rp1/2-50**

REHAU Materialnummer: 14600241001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R82B + Az f. T-Stück RAUTITAN RX+ stabil Abgang mit IG 50-Rp1-50**

REHAU Materialnummer: 14600251001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R82C + Az f. T-Stück RAUTITAN RX+ stabil Abgang mit IG 63-Rp1/2-63**

REHAU Materialnummer: 14600261001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R82D + Az f. T-Stück RAUTITAN RX+ stabil Abgang mit IG 63-Rp1-63**

REHAU Materialnummer: 14600271001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R83 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für ein Kupplung RAUTITAN RX+ stabil**  
 universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen.  
 Passend für die REHAU-Rohre: RAUTITAN stabil 32 - 63 und RAUTITAN flex 32 - 40.  
 ÖVGW-Registriernummer: W 1.312 (Systemzulassung)  
 ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
 Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
 Kupplung RAUTITAN RX+ stabil von REHAU  
 Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser des Rohres in mm.

**623R83A + Az f. Kupplung RAUTITAN RX+ stabil egal 50**

REHAU Materialnummer: 14600511001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R83B + Az f. Kupplung RAUTITAN RX+ stabil egal 63**

REHAU Materialnummer: 14600521001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**623R83C + Az f. Kupplung RAUTITAN RX+ stabil reduziert 50-32**

REHAU Materialnummer: 14600531001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R83D + Az f. Kupplung RAUTITAN RX+ stabil reduziert 50-40**

REHAU Materialnummer: 14600541001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R83E + Az f. Kupplung RAUTITAN RX+ stabil reduziert 63-50**

REHAU Materialnummer: 14600551001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R84 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für ein Bogen RAUTITAN RX+ stabil universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen.  
Passend für die REHAU-Rohre: RAUTITAN stabil 50 + 63.  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.312 (Systemzulassung)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
Bogen RAUTITAN RX+ stabil von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser des Rohres in mm.**

**623R84A + Az f. Bogen RAUTITAN RX+ stabil 50-90**

REHAU Materialnummer: 14600331001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R84B + Az f. Bogen RAUTITAN RX+ stabil 63-90**

REHAU Materialnummer: 14600341001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R84C + Az f. Bogen RAUTITAN RX+ stabil 50-45**

REHAU Materialnummer: 14600311001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R84D + Az f. Bogen RAUTITAN RX+ stabil 63-45**

REHAU Materialnummer: 14600321001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

|         |   | LB-HT-013+ABK-022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Preisangaben in EUR |           |
|---------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 623R85  | + | Aufzahlung (Az) auf Rohre für ein Übergang RAUTITAN RX+ stabil, mit Außengewinde universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen.<br>Passend für die REHAU-Rohre: RAUTITAN stabil 50 + 63.<br>ÖVGW-Registriernummer: W 1.312 (Systemzulassung)<br>ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)<br>Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701<br>Übergang RAUTITAN RX+ stabil, mit Außengewinde von REHAU<br>Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.     |                     |           |
| 623R85A | + | <b>Az f. Übergang RAUTITAN RX+ stabil mit AG 50-R 1 1/2</b><br>REHAU Materialnummer: 14600611001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |           |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00 Stk            | PP: ..... |
| 623R85B | + | <b>Az f. Übergang RAUTITAN RX+ stabil mit AG 63-R 2</b><br>REHAU Materialnummer: 14600621001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |           |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00 Stk            | PP: ..... |
| 623R86  | + | Aufzahlung (Az) auf Rohre für ein Übergang RAUTITAN RX+ stabil, mit Innengewinde universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen.<br>Passend für die REHAU-Rohre: RAUTITAN stabil 50 + 63.<br>ÖVGW-Registriernummer: W 1.312 (Systemzulassung)<br>ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)<br>Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701<br>Übergang RAUTITAN RX+ stabil, mit Innengewinde von REHAU<br>Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.     |                     |           |
| 623R86A | + | <b>Az f. Übergang RAUTITAN RX+ stabil mit IG 50-Rp 1 1/2</b><br>REHAU Materialnummer: 14600631001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |           |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00 Stk            | PP: ..... |
| 623R86B | + | <b>Az f. Übergang RAUTITAN RX+ stabil mit IG 63-Rp 2</b><br>REHAU Materialnummer: 14600631001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |           |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00 Stk            | PP: ..... |
| 623R87  | + | Aufzahlung (Az) auf Rohre für ein Übergang RAUTITAN RX+ stabil, mit Überwurfmutter universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen.<br>Passend für die REHAU-Rohre: RAUTITAN stabil 50 + 63.<br>ÖVGW-Registriernummer: W 1.312 (Systemzulassung)<br>ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)<br>Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701<br>Übergang RAUTITAN RX+ stabil, mit Überwurfmutter von REHAU<br>Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde. |                     |           |
| 623R87A | + | <b>Az f. Übergang RAUTITAN RX+ stabil mit Überwurfm. 50-G 1 3/4</b><br>REHAU Materialnummer: 14600651001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |           |

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R87B + Az f. Übergang RAUTITAN RX+ stabil mit Überwurfm. 63-G 2 3/8**

REHAU Materialnummer: 14600661001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R88 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für ein Winkelübergang RAUTITAN RX+ stabil, mit Außengewinde universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen.**  
Passend für die REHAU-Rohre: RAUTITAN stabil 50 + 63.  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.312 (Systemzulassung)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
Winkelübergang RAUTITAN RX+ stabil, mit Außengewinde von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.

**623R88A + Az f. Winkelübergang RAUTITAN RX+ stabil mit AG 50-R 1 1/2**

REHAU Materialnummer: 14600431001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R88B + Az f. Winkelübergang RAUTITAN RX+ stabil mit AG 63-R 2**

REHAU Materialnummer: 14600441001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R89 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für ein Winkelübergang RAUTITAN RX+ stabil, mit Innengewinde universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen.**  
Passend für die REHAU-Rohre: RAUTITAN stabil 50 + 63.  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.312 (Systemzulassung)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
Winkelübergang RAUTITAN RX+ stabil, mit Innengewinde von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.

**623R89A + Az f. Winkelübergang RAUTITAN RX+ stabil mit IG 50-Rp 1 1/2**

REHAU Materialnummer: 14600411001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R89B + Az f. Winkelübergang RAUTITAN RX+ stabil mit IG 63-Rp 2**

REHAU Materialnummer: 14600421001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R90 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Wandwinkel kurz RAUTITAN RX+ mit Innengewinde zur Montage auf das Halterprogramm von REHAU, mit kurzem Gewindestutzen, ohne Schrauben und Unterlegscheiben.**

Universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.  
ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
Wandwinkel kurz RAUTITAN RX+ mit Innengewinde von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.

**623R90A + Az f. Wandwinkel kurz RAUTITAN RX+ mit Innengewinde 16-Rp1/2**

REHAU Materialnummer: 14563581001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R90B + Az f. Wandwinkel kurz RAUTITAN RX+ mit Innengewinde 20-Rp1/2**

REHAU Materialnummer: 14563591001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R90C + Az f. Wandwinkel kurz RAUTITAN RX+ mit Innengewinde 20-Rp3/4**

REHAU Materialnummer: 14563601001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R90D + Az f. Wandwinkel kurz RAUTITAN RX+ mit Innengewinde 25-Rp3/4**

REHAU Materialnummer: 14563611001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R91 + Aufzählung (Az) auf Rohre für einen Wandwinkel lang RAUTITAN RX+ mit Innengewinde zur Montage auf das Halterprogramm von REHAU, mit langem Gewindestutzen, ohne Schrauben und Unterlegscheiben zum wandbündigen Abfräsen.**

Universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.  
ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
Wandwinkel lang RAUTITAN RX+ mit Innengewinde von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.

**623R91A + Az f. Wandwinkel lang RAUTITAN RX+ mit Innengewinde 16-Rp1/2**

REHAU Materialnummer: 14563621001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R91B + Az f. Wandwinkel lang RAUTITAN RX+ mit Innengewinde 20-Rp1/2**

REHAU Materialnummer: 14563631001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 623R92 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Wandwinkel RAUTITAN RX+ mit Außengewinde zur Montage auf das Halterprogramm von REHAU und zum Anschluss von Unterputz-Armaturen ohne Schrauben und Unterlegscheiben.  
Universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.  
ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
Wandwinkel RAUTITAN RX+ mit Außengewinde von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.

- 623R92A + **Az f. Wandwinkel RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 16-R1/2**  
REHAU Materialnummer: 14563641001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 623R92B + **Az f. Wandwinkel RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 20-R1/2**  
REHAU Materialnummer: 14563651001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 623R92C + **Az f. Wandwinkel RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 20-R3/4**  
REHAU Materialnummer: 14563661001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 623R93 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Halter 75/150, O 100 für Doppelanschluss, mit Befestigungsschenkeln, Universallochbohrung und zwei EPDM-Dämmscheiben und vier Schrauben M5.  
Werkstoff: verzinkter Stahl  
Halter 75/150 von REHAU

- 623R93A + **Az f. Halter O 75/150**  
REHAU Materialnummer: 11055291008

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 623R93C + **Az f. Halter O 100**  
REHAU Materialnummer: 11055311008

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 623R94 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Halter Z zur Befestigung eines Einzelanschlusses, mit Befestigungsschenkel, Universalbohrung und zwei

|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |     |           |
|----------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------|
|                |   | EPDM-Dämmscheiben und vier Schrauben M5<br>Werkstoff: verzinkter Stahl<br>Halter Z von REHAU                                                                                                                                                                 |      |     |           |
| <b>623R94A</b> | + | <b>Az f. Halter Z30</b>                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |           |
|                |   | REHAU Materialnummer: 11055321008                                                                                                                                                                                                                            |      |     |           |
|                |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00 | Stk | PP: ..... |
| <b>623R94B</b> | + | <b>Az f. Halter Z42</b>                                                                                                                                                                                                                                      |      |     |           |
|                |   | REHAU Materialnummer: 11055331008                                                                                                                                                                                                                            |      |     |           |
|                |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00 | Stk | PP: ..... |
| <b>623R95</b>  | + | Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Halter D<br>für Doppelanschluss zum Einstellen unterschiedlichster Anschlussabstände, mit<br>Universallochbohrung und zwei EPDM-Dämmscheiben und vier Schrauben M5.<br>Werkstoff: verzinkter Stahl<br>Halter D von REHAU |      |     |           |
| <b>623R95A</b> | + | <b>Az f. Halter D</b>                                                                                                                                                                                                                                        |      |     |           |
|                |   | REHAU Materialnummer: 11055341008                                                                                                                                                                                                                            |      |     |           |
|                |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00 | Stk | PP: ..... |
| <b>623R96</b>  | + | Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Halter E<br>zur Befestigung eines Einzelanschlusses mit Universallochbohrung und einer<br>EPDM-Dämmscheibe und zwei Schrauben M5.<br>Werkstoff: verzinkter Stahl<br>Halter E von REHAU                                   |      |     |           |
| <b>623R96A</b> | + | <b>Az f. Halter E</b>                                                                                                                                                                                                                                        |      |     |           |
|                |   | REHAU Materialnummer: 11055351008                                                                                                                                                                                                                            |      |     |           |
|                |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00 | Stk | PP: ..... |
| <b>623R97</b>  | + | Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Halter 75/150<br>für Doppelanschluss, Universallochbohrung und zwei EPDM-Dämmscheiben und vier Schrauben<br>M5.<br>Werkstoff: verzinkter Stahl<br>Halter 75/150 von REHAU                                                |      |     |           |
| <b>623R97A</b> | + | <b>Az f. Halter 75/150</b>                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |           |
|                |   | REHAU Materialnummer: 11055361008                                                                                                                                                                                                                            |      |     |           |
|                |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00 | Stk | PP: ..... |
| <b>623R98</b>  | + | Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Halter UA für Unterputzmontage<br>für Einzelanschluss von UP-Armaturen mit Universallochbohrung und mit einer                                                                                                            |      |     |           |

EPDM-Dämmscheibe und zwei Schrauben M5.  
Werkstoff: verzinkter Stahl  
Halter UA für Unterputzmontage von REHAU

**623R98A + Az f. Halter UA für Unterputzmontage**

REHAU Materialnummer: 11055371008

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**623R99 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Montageschiene**  
zum individuellen Biegen und Ablängen von Haltern und Konsolen, mit Universallochbohrung  
Werkstoff: verzinkter Stahl  
Dämmscheiben (Mat.-Nr. 13207361008) sind separat zu bestellen.  
Montageschiene von REHAU

**623R99A + Az f. Montageschiene 2 m**

REHAU Materialnummer: 11056231008

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**624R + Formteilprogramm Edelstahl f. Trinkwasser u. Heizung (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial beschrieben.

**Aufzahlungen/Zubehör:**

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**624R03 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Systemübergang RAUTITAN SX mit Außengewinde**  
universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.  
ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16912 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Die System-Übergänge mit Außengewinde RAUTITAN müssen beim Übergang vom System RAUTITAN auf Gewindeformteile aus Edelstahl eingesetzt werden.  
Werkstoff: Edelstahl 1.4404 nach DIN EN 10088 bzw. 1.4408 nach DIN EN 10283  
Farbe: Silber  
Systemübergang RAUTITAN SX mit Außengewinde von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.

**624R03A + Az f. Systemübergang RAUTITAN SX mit Außengewinde 16-R1/2**

REHAU Materialnummer: 11377221001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**624R03B + Az f. Systemübergang RAUTITAN SX mit Außengewinde 20-R1/2**

REHAU Materialnummer: 11377821001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**624R03C + Az f. Systemübergang RAUTITAN SX mit Außengewinde 20-R3/4**

REHAU Materialnummer: 11373221001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**624R03D + Az f. Systemübergang RAUTITAN SX mit Außengewinde 25-R3/4**

REHAU Materialnummer: 11377421001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**624R03H + Az f. Systemübergang RAUTITAN SX mit Außengewinde 32-R1**

REHAU Materialnummer: 11377521001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**624R03I + Az f. Systemübergang RAUTITAN SX mit Außengewinde 40-R1 1/4**

REHAU Materialnummer: 11389721001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 624R06 + Aufzählung (Az) auf Rohre für einen System-Pressübergang RAUTITAN SX**  
universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren  
RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.  
Die System-Pressübergänge RAUTITAN müssen beim Übergang vom System RAUTITAN auf  
Metallpresssysteme (nach DVGW-Arbeitsblatt W 534) eingesetzt werden.  
ÖVGW-Registriernummern: W 1.094 & W 1.312 (Systemzulassungen)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16912 (MA 39 – WIEN ZERT)  
Werkstoff: Edelstahl 1.4404 nach DIN EN 10088 bzw. 1.4408 nach DIN EN 10283  
Farbe: Silber  
System-Pressübergang RAUTITAN SX von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser der Rohre in mm.



|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>624R06A</b> | + | <b>Az f. System-Pressübergang RAUTITAN SX 16-P15-30 mm</b><br>REHAU Materialnummer: 11376721001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>624R06B</b> | + | <b>Az f. System-Pressübergang RAUTITAN SX 20-P18-33 mm</b><br>REHAU Materialnummer: 11376821001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>624R06C</b> | + | <b>Az f. System-Pressübergang RAUTITAN SX 20-P22-30 mm</b><br>REHAU Materialnummer: 11377121001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>624R06D</b> | + | <b>Az f. System-Pressübergang RAUTITAN SX 25-P22-32 mm</b><br>REHAU Materialnummer: 11376921001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>624R06E</b> | + | <b>Az f. System-Pressübergang RAUTITAN SX 32-P28-36 mm</b><br>REHAU Materialnummer: 11377021001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>624R06F</b> | + | <b>Az f. System-Pressübergang RAUTITAN SX 40-P35-36 mm</b><br>REHAU Materialnummer: 11401421001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>624R07</b>  | + | Aufzählung (Az) auf Rohre für einen System-Pressübergang lang RAUTITAN SX stabil universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen.<br>Passend für die REHAU-Rohre: RAUTITAN stabil 50 + 63.<br>ÖVGW-Registriernummer: W 1.312 (Systemzulassung)<br>ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16912 (MA 39 – WIEN ZERT)<br>Werkstoff: Edelstahl 1.4404 nach DIN EN 10088 bzw. 1.4408 nach DIN EN 10283<br>System-Pressübergang lang RAUTITAN SX stabil von REHAU<br>Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser der Rohre in mm. |
| <b>624R07A</b> | + | <b>Az f. System-Pressübergang RAUTITAN SX stabil 50-P42-100 mm</b><br>REHAU Materialnummer: 14600691001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**624R07B + Az f. System-Pressübergang RAUTITAN SX stabil 63-P54-100 mm**

REHAU Materialnummer: 14600711001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**625R + Wassersteuerung (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial beschrieben.

**Aufzählungen/Zubehör:**

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**625R01 + RE.GUARD 2.0 Wassersteuerung DN 20 - G1**

RE.GUARD 2.0 Wassersteuerung DN 20 - G1

Intelligente, vernetzbare Wassersteuerung zum Einbau in der Hauptwasserleitung zur Erkennung von Rohrbrüchen und Tropfenleckagen sowie Überwachung des Wasserverbrauchs, des Wasserdrucks und der Wassertemperatur, zur Erkennung von Frostgefahr sowie einer möglichen hygienischen Beeinträchtigung durch zu hohe Wassertemperaturen. Die automatische oder manuelle Absperrfunktion sowie die individuelle Einstellung per RE.GUARD 2.0 App für iOS und Android oder direkt am Gerät minimiert Wasserschäden, Durchflussmessung mittels Ultraschall für langzeitstabile Daten mit sehr hoher Messgenauigkeit ohne bewegliche Einbauten im Wasserstrom, Absperrung mittels Kugelhahn zur Minimierung der Gefahr möglicher Druckschläge, Montage in horizontaler oder vertikaler Einbaulage im Kaltwasser direkt nach dem Wasserzähler und noch vor einem Hauswasserfeinfilter, Notbetrieb per Batterie bei Stromausfall (4 x AA, nicht im Lieferumfang enthalten)

Konnektivität: WLAN 2,4 GHz

Betriebsspannung: 12 VDC, transformiert über Steckernetzteil 100-240 V / 50-60 Hz (Kabellänge gesamt ca. 1,25m)

Schutzart: IP44

Schutzklasse Wassersteuerung: III

Schutzklasse Steckernetzteil: II

Zulassungen/Zertifizierungen:

CE-Kennzeichnung

▪ DIN-DVGW-Zertifikat (gemäß DIN 3553): NW-6350CU0245

▪ ÖVGW-Registriernummer: W 1.860

▪ ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-20-16910 (MA 39 – WIEN ZERT)

Anschlüsse: flachdichtendes Außengewinde G1"

Material:

- Gehäuse: ASA

- Ventilkörper: bleifreier Rotguss RX+

Gehäusefarbe: Reinweiß (ähnlich RAL 9003)

Bestandteile:

- RE.GUARD 2.0 Wassersteuerung

- Steckernetzteil

- Bedienungsanleitung  
z.B. RE.GUARD 2.0 Wassersteuerung, Artikelnummer: 14570001001 von REHAU oder  
Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**625R10 + RE.GUARD 2.0 Wassermelder für RE.GUARD 2.0 Wassersteuerung**

RE.GUARD 2.0 Wassermelder für RE.GUARD 2.0 Wassersteuerung  
Kompakter, vernetzbarer Wassermelder zur Erkennung von austretendem Wasser an  
schwerzugänglichen Stellen und optional Absperrung der Hauptwasserleitung in Verbindung mit  
der intelligenten Wassersteuerung RE.GUARD 2.0, Steuerung über RE.GUARD 2.0 App für iOS  
und Android, Platzierung auf ebenem, nichtleitendem Untergrund

Konnektivität: WLAN 2,4 GHz

Schutzart: IPX3

Schutzklasse: III

Spannungsversorgung: Batterie 1 x CR123A, 3V, austauschbar

Zulassungen/Zertifizierungen:

- CE-Kennzeichnung

Gehäusematerial: PC/ABS

Gehäusefarbe: Reinweiß (ähnlich RAL 9003)

Bestandteil:

- RE.GUARD 2.0 Wassermelder inkl. Batterie
- Wandhalterung und Sensorverlängerung
- Montagematerial
- Bedienungsanleitung

z.B. RE.GUARD 2.0 Wassermelder, Artikelnummer: 14570011001 von REHAU oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**628R + Universell einsetzbare Fittings FASTLOC (REHAU)**

Version: 2025-03

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial  
beschrieben.

**Aufzahlungen/Zubehör:**

Aufzahlungspositionen (Az) beschreiben Ergänzungen/Erweiterungen/Varianten zu  
vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl  
von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen  
gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert  
werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der  
Gleichwertigkeit ergänzen).*

**628R01 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für eine Schiebehülse FASTLOC  
beidseitig verwendbar zur Herstellung der dauerhaft dichten Verbindungstechnik Schiebehülse**

gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 534.  
In Verbindung mit den Universalrohren FASTLOC ML mit den entsprechenden Fittings  
FASTLOC.  
Werkstoff: PVDF  
Farbe: grau  
Schiebehülse FASTLOC von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm.

**628R01A + Az f. Schiebehülse FASTLOC 16**

REHAU Materialnummer: 13605011001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**628R01B + Az f. Schiebehülse FASTLOC 20**

REHAU Materialnummer: 13605021001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**628R01C + Az f. Schiebehülse FASTLOC 25**

REHAU Materialnummer: 13605031001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**628R01D + Az f. Schiebehülse FASTLOC 32**

REHAU Materialnummer: 13605041001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**628R03 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für ein T-Stück FASTLOC EX+ egal**  
mit werkseitig konfektionierten Innenhülsen und Halteelementen, universell einsetzbar für  
Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren FASTLOC ML und  
dazugehöriger Schiebehülse FASTLOC.

ÖVGW-Registriernummer: W 1.913 (Systemzulassung)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-24-18308 (MA 39 – WIEN ZERT)  
ÖNORM Zertifizierung Nr.: N 002155

Werkstoff:  
Fittingkörper aus bleifreier siliziumhaltiger Kupferlegierung (CW724R)  
Innenhülse aus Polyvinylidenfluorid (PVDF)  
Halteelement aus Polyoxymethylen (POM)  
Farbe: Messing / Schwarz  
T-Stück FASTLOC EX+ egal von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser des Rohres in mm.

**628R03A + Az f. T-Stück FASTLOC EX+ egal 16**

REHAU Materialnummer: 13706531001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**628R03B + Az f. T-Stück FASTLOC EX+ egal 20**

REHAU Materialnummer: 13706541001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**628R03C + Az f. T-Stück FASTLOC EX+ egal 25**

REHAU Materialnummer: 13706551001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**628R03D + Az f. T-Stück FASTLOC EX+ egal 32**

REHAU Materialnummer: 13706561001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**628R05 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für ein T-Stück FASTLOC EX+ Abgang reduziert**  
mit werkseitig konfektionierten Innenhülsen und Halteelementen, universell einsetzbar für  
Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren FASTLOC ML und  
dazugehöriger Schiebehülse FASTLOC.  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.913 (Systemzulassung)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-24-18308 (MA 39 – WIEN ZERT)  
ÖNORM Zertifizierung Nr.: N 002155  
Werkstoff:  
Fittingkörper aus bleifreier siliziumhaltiger Kupferlegierung (CW724R)  
Innenhülse aus Polyvinylidenfluorid (PVDF)  
Halteelement aus Polyoxymethylen (POM)  
Farbe: Messing / Schwarz  
T-Stück FASTLOC EX+ Abgang reduziert von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser des Rohres in mm.

**628R05A + Az f. T-Stück FASTLOC EX+ Abgang reduziert 20-16-20**

REHAU Materialnummer: 13706571001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**628R05B + Az f. T-Stück FASTLOC EX+ Abgang reduziert 25-16-25**

REHAU Materialnummer: 13706581001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**628R05C + Az f. T-Stück FASTLOC EX+ Abgang reduziert 25-20-25**

REHAU Materialnummer: 13706591001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**628R05D + Az f. T-Stück FASTLOC EX+ Abgang reduziert 32-16-32**

REHAU Materialnummer: 13706611001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**628R05E + Az f. T-Stück FASTLOC EX+ Abgang reduziert 32-20-32**

REHAU Materialnummer: 13706631001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**628R05F + Az f. T-Stück FASTLOC EX+ Abgang reduziert 32-25-32**

REHAU Materialnummer: 13706641001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**628R07 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für ein T-Stück FASTLOC EX+ Durchgang reduziert mit werkseitig konfektionierte Innenhülsen und Halteelemente, universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren FASTLOC ML und dazugehöriger Schiebehülse FASTLOC.**  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.913 (Systemzulassung)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-24-18308 (MA 39 – WIEN ZERT)  
ÖNORM Zertifizierung Nr.: N 002155  
Werkstoff:  
Fittingkörper aus bleifreier siliziumhaltiger Kupferlegierung (CW724R)  
Innenhülse aus Polyvinylidenfluorid (PVDF)  
Halteelement aus Polyoxymethylen (POM)  
Farbe: Messing / Schwarz  
T-Stück FASTLOC EX+ Durchgang reduziert von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser des Rohres in mm.

**628R07A + Az f. T-Stück FASTLOC EX+ Durchgang reduziert 20-20-16**

REHAU Materialnummer: 13706651001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**628R08 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für ein T-Stück FASTLOC EX+ Ab- u. Durchgang reduziert mit werkseitig konfektionierten Innenhülsen und Halteelementen, universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren FASTLOC ML und dazugehöriger Schiebehülse FASTLOC.**  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.913 (Systemzulassung)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-24-18308 (MA 39 – WIEN ZERT)  
ÖNORM Zertifizierung Nr.: N 002155  
Werkstoff:  
Fittingkörper aus bleifreier siliziumhaltiger Kupferlegierung (CW724R)  
Innenhülse aus Polyvinylidenfluorid (PVDF)  
Halteelement aus Polyoxymethylen (POM)  
Farbe: Messing / Schwarz  
T-Stück FASTLOC EX+ Ab- u. Durchgang reduziert von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser des Rohres in mm.

**628R08A + Az f.T-Stück FASTLOC EX+ Ab- u. Durchgang reduziert 20-16-16**

REHAU Materialnummer: 13706661001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**628R08B + Az f.T-Stück FASTLOC EX+ Ab- u. Durchgang reduziert 25-16-16**

REHAU Materialnummer: 13706671001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**628R08C + Az f.T-Stück FASTLOC EX+ Ab- u. Durchgang reduziert 25-16-20**

REHAU Materialnummer: 13706681001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**628R08D + Az f.T-Stück FASTLOC EX+ Ab- u. Durchgang reduziert 25-20-20**

REHAU Materialnummer: 13706691001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**628R08E + Az f.T-Stück FASTLOC EX+ Ab- u. Durchgang reduziert 32-25-25**

REHAU Materialnummer: 13706711001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**628R09 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für ein T-Stück FASTLOC EX+ Abgang erweitert mit werkseitig konfektionierte Innenhülsen und Halteelemente, universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren FASTLOC ML und dazugehöriger Schiebehülse FASTLOC.**

ÖVGW-Registriernummer: W 1.913 (Systemzulassung)

ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-24-18308 (MA 39 – WIEN ZERT)

ÖNORM Zertifizierung Nr.: N 002155

Werkstoff:

Fittingkörper aus bleifreier siliziumhaltiger Kupferlegierung (CW724R)

Innenhülse aus Polyvinylidenfluorid (PVDF)

Halteelement aus Polyoxymethylen (POM)

Farbe: Messing / Schwarz

T-Stück FASTLOC EX+ Abgang erweitert von REHAU

Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser des Rohres in mm.

**628R09A + Az f. T-Stück FASTLOC EX+ Abgang erweitert 16-20-16**

REHAU Materialnummer: 13706731001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**628R09B + Az f. T-Stück FASTLOC EX+ Abgang erweitert 20-25-20**

REHAU Materialnummer: 13707781001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**628R12 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für ein T-Stück FASTLOC EX+ Abgang mit Innengewinde mit werkseitig konfektionierten Innenhülsen und Halteelementen, universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren FASTLOC ML und dazugehöriger Schiebehülse FASTLOC.**

ÖVGW-Registriernummer: W 1.913 (Systemzulassung)

ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-24-18308 (MA 39 – WIEN ZERT)

ÖNORM Zertifizierung Nr.: N 002155

Werkstoff:

Fittingkörper aus bleifreier siliziumhaltiger Kupferlegierung (CW724R)

Innenhülse aus Polyvinylidenfluorid (PVDF)

Halteelement aus Polyoxymethylen (POM)

Farbe: Messing / Schwarz

T-Stück FASTLOC EX+ Abgang mit Innengewinde von REHAU

Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser des Rohres in mm.

**628R12A + Az f. T-Stück FASTLOC EX+ Abgang mit IG 16-Rp1/2-16**

REHAU Materialnummer: 13706761001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**628R12B + Az f. T-Stück FASTLOC EX+ Abgang mit IG 20-Rp1/2-20**

REHAU Materialnummer: 13706771001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**628R12C + Az f. T-Stück FASTLOC EX+ Abgang mit IG 25-Rp3/4-25**

REHAU Materialnummer: 13706781001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**628R15 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für eine Kupplung FASTLOC EX+ egal mit werkseitig konfektionierten Innenhülsen und Halteelementen, universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren FASTLOC ML und dazugehöriger Schiebehülse FASTLOC.**

ÖVGW-Registriernummer: W 1.913 (Systemzulassung)

ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-24-18308 (MA 39 – WIEN ZERT)

ÖNORM Zertifizierung Nr.: N 002155

Werkstoff:

Fittingkörper aus bleifreier siliziumhaltiger Kupferlegierung (CW724R)

Innenhülse aus Polyvinylidenfluorid (PVDF)

Halteelement aus Polyoxymethylen (POM)

Farbe: Messing / Schwarz

Kupplung FASTLOC EX+ egal von REHAU

Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser des Rohres in mm.



**628R15A + Az f. Kupplung FASTLOC EX+ egal 16**

REHAU Materialnummer: 13706791001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**628R15B + Az f. Kupplung FASTLOC EX+ egal 20**

REHAU Materialnummer: 13706811001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**628R15C + Az f. Kupplung FASTLOC EX+ egal 25**

REHAU Materialnummer: 13706831001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**628R15D + Az f. Kupplung FASTLOC EX+ egal 32**

REHAU Materialnummer: 13706841001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**628R17 + Aufzählung (Az) auf Rohre für eine Kupplung FASTLOC EX+ reduziert**  
mit werkseitig konfektionierten Innenhülsen und Halteelementen, universell einsetzbar für  
Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren FASTLOC ML und  
dazugehöriger Schiebehülse FASTLOC.  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.913 (Systemzulassung)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-24-18308 (MA 39 – WIEN ZERT)  
ÖNORM Zertifizierung Nr.: N 002155  
Werkstoff:  
Fittingkörper aus bleifreier siliziumhaltiger Kupferlegierung (CW724R)  
Innenhülse aus Polyvinylidenfluorid (PVDF)  
Halteelement aus Polyoxymethylen (POM)  
Farbe: Messing / Schwarz  
Kupplung FASTLOC EX+ reduziert von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser des Rohres in mm.

**628R17A + Az f. Kupplung FASTLOC EX+ reduziert 20-16**

REHAU Materialnummer: 13706851001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**628R17B + Az f. Kupplung FASTLOC EX+ reduziert 25-10**

REHAU Materialnummer: 13706861001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**628R17C + Az f. Kupplung FASTLOC EX+ reduziert 32-25**

REHAU Materialnummer: 13706871001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**628R19 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Pressübergang FASTLOC RX+**  
mit werkseitig konfektionierten Innenhülsen und Halteelementen, universell einsetzbar für  
Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren FASTLOC ML und  
dazugehöriger Schiebehülse FASTLOC.  
Übergang vom System FASTLOC auf Metallpresssysteme nach DVGW-Arbeitsblatt W 534  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.913 (Systemzulassung)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-24-18309  
ÖNORM Zertifizierung Nr.: N 002155  
Werkstoff:  
Fittingkörper aus bleifreiem Rotguss (CC470K)  
Innenhülse aus Polyvinylidenfluorid (PVDF)  
Halteelement aus Polyoxymethylen (POM)  
Farbe: Rotguss / Schwarz  
Pressübergang FASTLOC RX+ von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser des Rohres in mm.

**628R19A + Az f. Pressübergang FASTLOC RX+ 16-P15**

REHAU Materialnummer: 13707411001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**628R19B + Az f. Pressübergang FASTLOC RX+ 20-P18**

REHAU Materialnummer: 13707441001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**628R19C + Az f. Pressübergang FASTLOC RX+ 25-P22**

REHAU Materialnummer: 13707471001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**628R19D + Az f. Pressübergang FASTLOC RX+ 32-P28**

REHAU Materialnummer: 13707481001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**628R20 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Übergang FASTLOC RX+ Abgang mit Außengewinde**  
mit werkseitig konfektionierten Innenhülsen und Halteelementen, universell einsetzbar für  
Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren FASTLOC ML und  
dazugehöriger Schiebehülse FASTLOC.  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.913 (Systemzulassung)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-24-18309  
ÖNORM Zertifizierung Nr.: N 002155  
Werkstoff:  
Fittingkörper aus bleifreiem Rotguss (CC470K)

Innenhülse aus Polyvinylidenfluorid (PVDF)  
Halteelement aus Polyoxymethylen (POM)  
Farbe: Rotguss / Schwarz  
Übergang FASTLOC RX+ mit Außengewinde von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser des Rohres in mm.

**628R20A + Az f. Übergang FASTLOC RX+ mit Außengewinde 16-R1/2**

REHAU Materialnummer: 13706881001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**628R20B + Az f. Übergang FASTLOC RX+ mit Außengewinde 16-R3/4**

REHAU Materialnummer: 13706891001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**628R20C + Az f. Übergang FASTLOC RX+ mit Außengewinde 20-R1/2**

REHAU Materialnummer: 13706911001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**628R20D + Az f. Übergang FASTLOC RX+ mit Außengewinde 20-R3/4**

REHAU Materialnummer: 13706941001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**628R20E + Az f. Übergang FASTLOC RX+ mit Außengewinde 25-R3/4**

REHAU Materialnummer: 13706951001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**628R20F + Az f. Übergang FASTLOC RX+ mit Außengewinde 25-R1**

REHAU Materialnummer: 13706961001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**628R20G + Az f. Übergang FASTLOC RX+ mit Außengewinde 32-R1**

REHAU Materialnummer: 13706981001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**628R21 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Übergang FASTLOC EX+ mit Innengewinde mit werkseitig konfektionierte Innenhülsen und Halteelemente, universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren FASTLOC ML und**

dazugehöriger Schiebehülse FASTLOC.  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.913 (Systemzulassung)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-24-18308 (MA 39 – WIEN ZERT)  
ÖNORM Zertifizierung Nr.: N 002155  
Werkstoff:  
Fittingkörper aus bleifreier siliziumhaltiger Kupferlegierung (CW724R)  
Innenhülse aus Polyvinylidenfluorid (PVDF)  
Halteelement aus Polyoxymethylen (POM)  
Farbe: Messing / Schwarz  
Übergang FASTLOC EX+ mit Innengewinde von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser des Rohres in mm.

**628R21A + Az f. Übergang FASTLOC EX+ mit Innengewinde 16-Rp1/2**

REHAU Materialnummer: 13706991001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**628R21B + Az f. Übergang FASTLOC EX+ mit Innengewinde 20-Rp1/2**

REHAU Materialnummer: 13707011001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**628R21C + Az f. Übergang FASTLOC EX+ mit Innengewinde 20-Rp3/4**

REHAU Materialnummer: 13707031001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**628R21D + Az f. Übergang FASTLOC EX+ mit Innengewinde 25-Rp3/4**

REHAU Materialnummer: 13707041001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**628R21E + Az f. Übergang FASTLOC EX+ mit Innengewinde 32-Rp1**

REHAU Materialnummer: 13707051001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**628R22 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Übergang FASTLOC EX+ mit Überwurfmutter mit werkseitig konfektionierten Innenhülsen und Halteelementen, universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren FASTLOC ML und dazugehöriger Schiebehülse FASTLOC.**  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.913 (Systemzulassung)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-24-18308 (MA 39 – WIEN ZERT)  
ÖNORM Zertifizierung Nr.: N 002155  
Werkstoff:  
Fittingkörper aus bleifreier siliziumhaltiger Kupferlegierung (CW724R)  
Innenhülse aus Polyvinylidenfluorid (PVDF)  
Halteelement aus Polyoxymethylen (POM)  
Überwurfmutter: Messing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |           |
|---------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------|
| 628R22A | + | Farbe: Messing / Schwarz<br>Übergang FASTLOC EX+ mit Überwurfmutter von REHAU<br>Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser des Rohres in mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |           |
|         |   | <b>Az f. Übergang FASTLOC EX+ mit Überwurfmutter 16-G3/4</b><br>REHAU Materialnummer: 13707151001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |           |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00 | Stk | PP: ..... |
| 628R22B | + | <b>Az f. Übergang FASTLOC EX+ mit Überwurfmutter 20-G3/4</b><br>REHAU Materialnummer: 13707161001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |     |           |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00 | Stk | PP: ..... |
| 628R22C | + | <b>Az f. Übergang FASTLOC EX+ mit Überwurfmutter 25-G1</b><br>REHAU Materialnummer: 13707171001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |           |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00 | Stk | PP: ..... |
| 628R22D | + | <b>Az f. Übergang FASTLOC EX+ mit Überwurfmutter 32-G1 1/4</b><br>REHAU Materialnummer: 13707181001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |     |           |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00 | Stk | PP: ..... |
| 628R23  | + | Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Winkel FASTLOC EX+<br>mit werkseitig konfektionierten Innenhülsen und Halteelementen, universell einsetzbar für<br>Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren FASTLOC ML und<br>dazugehöriger Schiebehülse FASTLOC.<br>ÖVGW-Registriernummer: W 1.913 (Systemzulassung)<br>ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-24-18308 (MA 39 – WIEN ZERT)<br>ÖNORM Zertifizierung Nr.: N 002155<br>Werkstoff:<br>Fittingkörper aus bleifreier siliziumhaltiger Kupferlegierung (CW724R)<br>Innenhülse aus Polyvinylidenfluorid (PVDF)<br>Halteelement aus Polyoxymethylen (POM)<br>Farbe: Messing / Schwarz<br>Winkel FASTLOC EX+ von REHAU<br>Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie der Winkel in Grad. |      |     |           |
| 628R23A | + | <b>Az f. Winkel FASTLOC EX+ 16-90</b><br>REHAU Materialnummer: 13707081001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |     |           |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00 | Stk | PP: ..... |
| 628R23B | + | <b>Az f. Winkel FASTLOC EX+ 20-90</b><br>REHAU Materialnummer: 13707091001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |     |           |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00 | Stk | PP: ..... |

|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>628R23C</b> | <b>+</b> | <b>Az f. Winkel FASTLOC EX+ 25-90</b><br>REHAU Materialnummer: 13707111001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>628R23D</b> | <b>+</b> | <b>Az f. Winkel FASTLOC EX+ 32-90</b><br>REHAU Materialnummer: 13707141001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>628R27</b>  | <b>+</b> | Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Rohrführungsbogen Sanitär<br>Rohrführungsbogen Sanitär, bestehend aus Bogenblech und 2 Spannhülsen.<br>Werkstoff: Stahl verzinkt<br>Einsatz mit Universalrohr FASTLOC ML<br>Rohrführungsbogen Sanitär von REHAU<br>Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie der Winkel in Grad.                                                                                                                                                                                                          |
| <b>628R27A</b> | <b>+</b> | <b>Az f. Rohrführungsbogen Sanitär 16-90</b><br>REHAU Materialnummer: 11388811002<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>628R27B</b> | <b>+</b> | <b>Az f. Rohrführungsbogen Sanitär 20-90</b><br>REHAU Materialnummer: 11388911002<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>628R27C</b> | <b>+</b> | <b>Az f. Rohrführungsbogen Sanitär 25-90</b><br>REHAU Materialnummer: 11383511002<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>628R27D</b> | <b>+</b> | <b>Az f. Rohrführungsbogen Sanitär 32-90</b><br>REHAU Materialnummer: 11386411002<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>628R29</b>  | <b>+</b> | Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Winkelübergang FASTLOC EX+ mit Außengewinde<br>mit werkseitig konfektionierten Innenhülsen und Halteelementen, universell einsetzbar für<br>Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren FASTLOC ML und<br>dazugehöriger Schiebehülse FASTLOC.<br>ÖVGW-Registriernummer: W 1.913 (Systemzulassung)<br>ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-24-18308 (MA 39 – WIEN ZERT)<br>ÖNORM Zertifizierung Nr.: N 002155<br>Werkstoff:<br>Fittingkörper aus bleifreier siliziumhaltiger Kupferlegierung (CW724R) |

Innenhülse aus Polyvinylidenfluorid (PVDF)  
Halteelement aus Polyoxymethylen (POM)  
Farbe: Messing / Schwarz  
Winkelübergang FASTLOC EX+ mit Außengewinde von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.

**628R29A + Az f. Winkelübergang FASTLOC EX+ mit Außengewinde 16-R1/2**

REHAU Materialnummer: 13707271001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**628R29B + Az f. Winkelübergang FASTLOC EX+ mit Außengewinde 20-R1/2**

REHAU Materialnummer: 13707281001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**628R29C + Az f. Winkelübergang FASTLOC EX+ mit Außengewinde 20-R3/4**

REHAU Materialnummer: 13707291001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**628R29D + Az f. Winkelübergang FASTLOC EX+ mit Außengewinde 25-R3/4**

REHAU Materialnummer: 13707301001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**628R29E + Az f. Winkelübergang FASTLOC EX+ mit Außengewinde 32-R1**

REHAU Materialnummer: 13707311001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**628R30 + Aufzählung (Az) auf Rohre für einen Winkelübergang FASTLOC EX+ mit Innengewinde**  
mit werkseitig konfektionierten Innenhülsen und Halteelementen, universell einsetzbar für  
Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren FASTLOC ML und  
dazugehöriger Schiebehülse FASTLOC.  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.913 (Systemzulassung)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-24-18308 (MA 39 – WIEN ZERT)  
ÖNORM Zertifizierung Nr.: N 002155  
Werkstoff:  
Fittingkörper aus bleifreier siliziumhaltiger Kupferlegierung (CW724R)  
Innenhülse aus Polyvinylidenfluorid (PVDF)  
Halteelement aus Polyoxymethylen (POM)  
Farbe: Messing / Schwarz  
Winkelübergang FASTLOC EX+ mit Innengewinde von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.

**628R30A + Az f. Winkelübergang FASTLOC EX+ mit Innengewinde 16-Rp1/2**

REHAU Materialnummer: 13707191001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**628R30B + Az f. Winkelübergang FASTLOC EX+ mit Innengewinde 20-Rp1/2**

REHAU Materialnummer: 13707211001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**628R30C + Az f. Winkelübergang FASTLOC EX+ mit Innengewinde 20-Rp3/4**

REHAU Materialnummer: 13707241001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**628R30D + Az f. Winkelübergang FASTLOC EX+ mit Innengewinde 25-Rp3/4**

REHAU Materialnummer: 13707251001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**628R30E + Az f. Winkelübergang FASTLOC EX+ mit Innengewinde 32-Rp1**

REHAU Materialnummer: 13707261001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**628R34 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Wandwinkel FASTLOC EX+ für Vorwandinstallation mit werkseitig konfektionierten Innenhülsen und Halteelementen, universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren FASTLOC ML und dazugehöriger Schiebehülse FASTLOC.**  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.913 (Systemzulassung)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-24-18308 (MA 39 – WIEN ZERT)  
ÖNORM Zertifizierung Nr.: N 002155  
Werkstoff:  
Fittingkörper aus bleifreier siliziumhaltiger Kupferlegierung (CW724R)  
Innenhülse aus Polyvinylidenfluorid (PVDF)  
Halteelement aus Polyoxymethylen (POM)  
Farbe: Messing / Schwarz  
Wandwinkel FASTLOC EX+ für Vorwandinstallation von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.

**628R34A + Az f. Wandwinkel FASTLOC EX+ für Vorwand 16-Rp 1/2**

REHAU Materialnummer: 13707331001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**628R34B + Az f. Wandwinkel FASTLOC EX+ für Vorwand 20-Rp 1/2**

REHAU Materialnummer: 13707341001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**628R34C + Az f. Wandwinkel FASTLOC EX+ für Vorwand 25-Rp 3/4**

REHAU Materialnummer: 13707351001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**628R42 + Aufzählung (Az) auf Rohre für einen Doppelwandwinkel FASTLOC EX+ mit werkseitig konfektionierten Innenhülsen und Halteelementen, universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren FASTLOC ML und dazugehöriger Schiebehülse FASTLOC.**  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.913 (Systemzulassung)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-24-18308 (MA 39 – WIEN ZERT)  
ÖNORM Zertifizierung Nr.: N 002155  
Werkstoff:  
Fittingkörper aus bleifreier siliziumhaltiger Kupferlegierung (CW724R)  
Innenhülse aus Polyvinylidenfluorid (PVDF)  
Halteelement aus Polyoxymethylen (POM)  
Farbe: Messing / Schwarz  
Doppelwandwinkel FASTLOC EX+ von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.

**628R42A + Az f. Doppelwandwinkel FASTLOC EX+ 16/16-Rp1/2**

REHAU Materialnummer: 14562701001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**628R42B + Az f. Doppelwandwinkel FASTLOC EX+ 20/20-Rp1/2**

REHAU Materialnummer: 13707371001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**628R45 + Aufzählung (Az) auf Rohre für eine Dämmbox für Wandwinkel Rp1/2 FASTLOC EX+ zur Dämmung der Wandwinkel FASTLOC EX+ 16-Rp1/2 u.20-Rp1/2.**  
Passend für das Halterprogramm von REHAU, zweiteilige Ausführung, bestehend aus Ober- u. Unterteil, einschließlich Nachweise der Wärmeabgabe und Schallpegelminderung des Fraunhofer Instituts  
Werkstoff: geschäumtes Polyethylen  
Farbe: anthrazit  
Dämmbox für Wandwinkel kurz/lang von REHAU

**628R45A + Az f. Dämmbox für Wandwinkel Rp1/2 FASTLOC EX+**

REHAU Materialnummer: 12069271001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

628R46 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für eine Dämmbox für Doppelwandwinkel FASTLOC EX+.  
Zur Dämmung der Doppelwandwinkel FASTLOC EX+ 16/16 - Rp 1/2 und 20/20 - Rp 1/2  
Eigenschaften:  
- Passend für das Halterprogramm von REHAU  
- zweiteilige Ausführung  
- bestehend aus Ober- und Unterteil  
- Nachweis der Wärmeabgabe und Schallpegelminimierung durch Fraunhofer Institut  
Material: geschäumtes Polyethylen  
Farbe: Anthrazit  
Dämmbox für Doppelwandwinkel FASTLOC EX+ von REHAU

628R46A + **Az f. Dämmbox für Doppelwandwinkel FASTLOC EX+**

REHAU Materialnummer: 12069281001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

628R60 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Übergang FASTLOC EX+ auf RAUTITAN  
mit werkseitig konfektionierten Innenhülsen und Halteelementen, universell einsetzbar für  
Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren FASTLOC ML und  
dazugehöriger Schiebehülse FASTLOC.  
ÖVGW-Registriernummer: W 1.913 (Systemzulassung)  
ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-24-18308 (MA 39 – WIEN ZERT)  
ÖNORM Zertifizierung Nr.: N 002155  
Werkstoff:  
Fittingkörper aus bleifreier siliziumhaltiger Kupferlegierung (CW724R)  
Innenhülse aus Polyvinylidenfluorid (PVDF)  
Halteelement aus Polyoxymethylen (POM)  
Farbe: Messing / Schwarz  
Übergang FASTLOC EX+ auf RAUTITAN von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm.

628R60A + **Az f. Übergang FASTLOC EX+ auf RAUTITAN - 16-16**

REHAU Materialnummer: 13707501001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

628R60B + **Az f. Übergang FASTLOC EX+ auf RAUTITAN - 20-20**

REHAU Materialnummer: 13707511001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

628R60C + **Az f. Übergang FASTLOC EX+ auf RAUTITAN - 25-25**

REHAU Materialnummer: 13707531001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

628R60D + **Az f. Übergang FASTLOC EX+ auf RAUTITAN - 32-32**

REHAU Materialnummer: 13707541001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

|         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
|---------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 628R73  | + | Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Blindstopfen FASTLOC EX+ mit werkseitig konfektionierten Innenhülsen und Halteelementen, universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren FASTLOC ML und dazugehöriger Schiebehülse FASTLOC.<br>ÖVGW-Registriernummer: W 1.913 (Systemzulassung)<br>ÜA-Registrierungsnummer: R-15.2.3-24-18308 (MA 39 – WIEN ZERT)<br>ÖNORM Zertifizierung Nr.: N 002155<br>Werkstoff:<br>Fittingkörper aus bleifreier siliziumhaltiger Kupferlegierung (CW724R)<br>Innenhülse aus Polyvinylidenfluorid (PVDF)<br>Halteelement aus Polyoxymethylen (POM)<br>Farbe: Messing / Schwarz<br>Blindstopfen FASTLOC EX+ von REHAU<br>Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm. |  |  |  |  |
| 628R73A | + | <b>Az f. Blindstopfen FASTLOC EX+ 16</b><br>REHAU Materialnummer: 13707381001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| 628R73B | + | <b>Az f. Blindstopfen FASTLOC EX+ 20</b><br>REHAU Materialnummer: 13707391001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| 628R78  | + | Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Halter O 75/150 zur Befestigung eines Doppelanschlusses mit Einbautiefe 48 mm, für Wandanschlussdose und Schiebehülsen-Verpressung von hinten, mit Befestigungsschenkeln, Universallochbohrung und zwei EPDM-Dämmscheiben und vier Schrauben M5.<br>Werkstoff: verzinkter Stahl<br>Halter O 75/150 für Wandanschlussdose von REHAU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |
| 628R78A | + | <b>Az f. Halter O 75/150</b><br>REHAU Materialnummer: 11055381008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| 628R79  | + | Aufzahlung (Az) auf Rohre für eine Dämmscheibe für Halter zur Schallentkopplung zwischen Wandwinkel und Halter, mit zwei Schrauben M5.<br>Werkstoff: EPDM<br>Dämmscheibe für Halter von REHAU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |
| 628R79A | + | <b>Az f. Dämmscheibe f. Halter</b><br>REHAU Materialnummer: 13207361008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| 628R93  | + | Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Halter 75/150, O 100 für Doppelanschluss, mit Befestigungsschenkeln, Universallochbohrung und zwei EPDM-Dämmscheiben und vier Schrauben M5.<br>Werkstoff: verzinkter Stahl<br>Halter 75/150 von REHAU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |

|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>628R93A</b> | + | <b>Az f. Halter O 75/150</b><br>REHAU Materialnummer: 11055291008<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                   |
| <b>628R93C</b> | + | <b>Az f. Halter O 100</b><br>REHAU Materialnummer: 11055311008<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                      |
| <b>628R94</b>  | + | Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Halter Z<br>zur Befestigung eines Einzelanschlusses, mit Befestigungsschenkel, Universalbohrung und zwei EPDM-Dämmscheiben und vier Schrauben M5<br>Werkstoff: verzinkter Stahl<br>Halter Z von REHAU                 |
| <b>628R94A</b> | + | <b>Az f. Halter Z30</b><br>REHAU Materialnummer: 11055321008<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                        |
| <b>628R94B</b> | + | <b>Az f. Halter Z42</b><br>REHAU Materialnummer: 11055331008<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                        |
| <b>628R95</b>  | + | Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Halter D<br>für Doppelanschluss zum Einstellen unterschiedlichster Anschlussabstände, mit Universallochbohrung und zwei EPDM-Dämmscheiben und vier Schrauben M5.<br>Werkstoff: verzinkter Stahl<br>Halter D von REHAU |
| <b>628R95A</b> | + | <b>Az f. Halter D</b><br>REHAU Materialnummer: 11055341008<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                          |
| <b>628R96</b>  | + | Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Halter E<br>zur Befestigung eines Einzelanschlusses mit Universallochbohrung und einer EPDM-Dämmscheibe und zwei Schrauben M5.<br>Werkstoff: verzinkter Stahl<br>Halter E von REHAU                                   |
| <b>628R96A</b> | + | <b>Az f. Halter E</b><br>REHAU Materialnummer: 11055351008<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                          |

628R97 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Halter 75/150  
für Doppelanschluss, Universallochbohrung und zwei EPDM-Dämmscheiben und vier Schrauben  
M5.  
Werkstoff: verzinkter Stahl  
Halter 75/150 von REHAU

628R97A + **Az f. Halter 75/150**  
REHAU Materialnummer: 11055361008

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

628R98 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Halter UA für Unterputzmontage  
für Einzelanschluss von UP-Armaturen mit Universallochbohrung und mit einer  
EPDM-Dämmscheibe und zwei Schrauben M5.  
Werkstoff: verzinkter Stahl  
Halter UA für Unterputzmontage von REHAU

628R98A + **Az f. Halter UA f. Unterputzmontage**  
REHAU Materialnummer: 11055371008

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

628R99 + Aufzahlung (Az) auf Rohre für einen Montageschiene  
zum individuellen Biegen und Ablängen von Haltern und Konsolen, mit Universallochbohrung  
Werkstoff: verzinkter Stahl  
Dämmscheiben (Mat.-Nr. 13207361008) sind separat zu bestellen.  
Montageschiene von REHAU

628R99A + **Az f. Montageschiene 2m**  
REHAU Materialnummer: 11056231008

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71 + Industrierohrsysteme (LB-Ergänzung)**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

**71R0 + RAUPEX Rohre, SDR 11 (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial beschrieben.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**71R001 + RAUPEX-A-Rohr, SDR 11 20 x 1,9, grau, Stange 5 m**

RAUPEX-A-Rohr, SDR 11

Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert.

Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU-PE ähnlich RAL 7001 silbergrau nach DIN 2403 für den Einsatz als Industrierohrleitung für Druckluft und andere industrielle Medien.

Druckstufe PN 15

Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt

s: 1,9000 mm

d :20 MM

z.B. REHAU, Materialnummer: 11319201005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R002 + RAUPEX-A-Rohr, SDR 11 20 x 1,9, grau, Bund 100 m**

RAUPEX-A-Rohr, SDR 11

Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert,

Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU-PE ähnlich RAL 7001 silbergrau, nach DIN 2403 für den Einsatz als Industrierohrleitung für Druckluft und andere industrielle Medien.

Druckstufe PN 15

Lieferform 100 m Ringbund

s: 1,9000 mm

d: 20 MM

z.B. REHAU, Materialnummer: 11319201100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R003 + RAUPEX-A-Rohr, SDR 11 25 x 2,3, grau, Stange 5 m**

RAUPEX-A-Rohr, SDR 11

Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert.

Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU-PE ähnlich RAL 7001 silbergrau nach DIN 2403 für

den Einsatz als Industrierohrleitung für Druckluft und andere industrielle Medien.

Druckstufe PN 15

Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt

s: 2,3000 mm

d: 25 MM

z.B. REHAU, Materialnummer: 11319301005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R004 + RAUPEX-A-Rohr, SDR 11 25 x 2,3, grau, Bund 100 m**

RAUPEX-A-Rohr, SDR 11

Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert, Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU-PE ähnlich RAL 7001 silbergrau, nach DIN 2403 für den Einsatz als Industrierohrleitung für Druckluft und andere industrielle Medien.

Druckstufe PN 15

Lieferform 100 m Ringbund

s: 2,3000 mm

d: 25 MM

z.B. REHAU, Materialnummer: 11319301100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R005 + RAUPEX-A-Rohr, SDR 11 32 x 2,9, grau, Stange 5 m**

RAUPEX-A-Rohr, SDR 11

Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert.

Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU-PE ähnlich RAL 7001 silbergrau nach DIN 2403 für den Einsatz als Industrierohrleitung für Druckluft und andere industrielle Medien.

Druckstufe PN 15

Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt

s: 2,9000 mm

d: 32 MM

z.B. REHAU, Materialnummer: 11319401005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R006 + RAUPEX-A-Rohr, SDR 11 32 x 2,9, grau, Ringbund 100 m**

RAUPEX-A-Rohr, SDR 11

Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert.

Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU-PE ähnlich RAL 7001 silbergrau nach DIN 2403 für den Einsatz als Industrierohrleitung für Druckluft und andere industrielle Medien.

Druckstufe PN 15

Lieferform 100 m Ringbund

s: 2,9000 mm

d: 32 MM

z.B. REHAU, Materialnummer: 11319401100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R007 + RAUPEX-A-Rohr, SDR 11 40 x 3,7, grau, Stange 5 m**

RAUPEX-A-Rohr, SDR 11

Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert.

Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU-PE ähnlich RAL 7001 silbergrau nach DIN 2403 für den Einsatz als Industrierohrleitung für Druckluft und andere industrielle Medien.

Druckstufe PN 15

Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt

s: 3,7000 mm

d: 40 MM

z.B. REHAU, Materialnummer: 11319501005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R008 + RAUPEX-A-Rohr, SDR 11 50 x 4,6, grau, Stange 5 m**

RAUPEX-A-Rohr, SDR 11

Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert.

Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU-PE ähnlich RAL 7001 silbergrau nach DIN 2403 für den Einsatz als Industrierohrleitung für Druckluft und andere industrielle Medien.

Druckstufe PN 15

Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt

s: 4,6000 mm

d: 50 MM

z.B. REHAU, Materialnummer: 11319601005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R009 + RAUPEX-A-Rohr, SDR 11 63 x 5,8, grau, Stange 5 m**

RAUPEX-A-Rohr, SDR 11

Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert.

Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU-PE ähnlich RAL 7001 silbergrau nach DIN 2403 für den Einsatz als Industrierohrleitung für Druckluft und andere industrielle Medien.

Druckstufe PN 15

Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt

s: 5,8000 mm

d: 63 MM

z.B. REHAU, Materialnummer: 11319701005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....



**71R010 + RAUPEX-A-Rohr, SDR 11 63 x 5,8, grau, Ringbund 100 m**

RAUPEX-A-Rohr, SDR 11  
Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert.  
Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU-PE ähnlich RAL 7001 silbergrau nach DIN 2403 für den Einsatz als Industrierohrleitung für Druckluft und andere industrielle Medien.  
Druckstufe PN 15  
Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt  
s: 5,8000 mm  
d: 63 MM  
  
z.B. REHAU, Materialnummer: 11319701100 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R011 + RAUPEX-A-Rohr, SDR 11 75 x 6,8, grau, Stange 5 m**

RAUPEX-A-Rohr, SDR 11  
Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert.  
Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU-PE ähnlich RAL 7001 silbergrau nach DIN 2403 für den Einsatz als Industrierohrleitung für Druckluft und andere industrielle Medien.  
Druckstufe PN 15  
Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt  
s: 6,8000 mm  
d: 75 MM  
  
z.B. REHAU, Materialnummer: 11363121005 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R012 + RAUPEX-A-Rohr, SDR 11 90 x 8,2, grau, Stange 5 m**

RAUPEX-A-Rohr, SDR 11  
Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert.  
Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU-PE ähnlich RAL 7001 silbergrau nach DIN 2403 für den Einsatz als Industrierohrleitung für Druckluft und andere industrielle Medien.  
Druckstufe PN 15  
Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt  
s: 8,2000 mm  
d: 90 MM  
  
z.B. REHAU, Materialnummer: 11363221005 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R013 + RAUPEX-A-Rohr, SDR 11 110 x 10, grau, Stange 5 m**

RAUPEX-A-Rohr, SDR 11  
Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert.  
Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU-PE ähnlich RAL 7001 silbergrau nach DIN 2403 für den Einsatz als Industrierohrleitung für Druckluft und andere industrielle Medien.  
Druckstufe PN 15  
Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt  
s: 10,0000 mm  
d: 110 MM

z.B. REHAU, Materialnummer: 11363321005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R014 + RAUPEX-A-Rohr, SDR 11 125 x 11,4, grau, Stange 5 m**

RAUPEX-A-Rohr, SDR 11

Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert.

Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU-PE ähnlich RAL 7001 silbergrau nach DIN 2403 für den Einsatz als Industrierohrleitung für Druckluft und andere industrielle Medien.

Druckstufe PN 15

Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt

s: 11,4000 mm

d: 125 MM

z.B. REHAU, Materialnummer: 11045411005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R015 + RAUPEX-A-Rohr, SDR 11 160 x 14,6, grau, Stange 5 m**

RAUPEX-A-Rohr, SDR 11

Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert.

Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU-PE ähnlich RAL 7001 silbergrau nach DIN 2403 für den Einsatz als Industrierohrleitung für Druckluft und andere industrielle Medien.

Druckstufe PN 15

Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt

s: 14,6000 mm

d: 160 MM

z.B. REHAU, Materialnummer: 11364921005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R020 + RAUPEX-K-Rohr, SDR 11 20 x 1,9, grün, Stange 5 m**

RAUPEX-K-Rohr, SDR 11

Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert.

Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU-PE in der Farbe RAL 6018 gelbgrün nach DIN 2403 für den Einsatz als Industrieleitung für Kühlwasser und andere industrielle Medien.

Druckstufe PN 15

Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt

s: 1,9000 mm

d: 20 MM

z.B. REHAU, Materialnummer: 11350541005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R021 + RAUPEX-K-Rohr, SDR 11 20 x 1,9, grün, Bund 100 m**

RAUPEX-K-Rohr, SDR 11  
Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert.  
Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU-PE in der Farbe RAL 6018 gelbgrün nach DIN 2403 für den Einsatz als Industrieleitung für Kühlwasser und andere industrielle Medien.  
Druckstufe PN 15  
Lieferform 100 m Ringbund  
s: 1,9000 mm  
d: 20 MM  
  
z.B. REHAU, Materialnummer: 11350541100 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R022 + RAUPEX-K-Rohr, SDR 11 25 x 2,3, grün, Stange 5 m**

RAUPEX-K-Rohr, SDR 11  
Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert.  
Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU-PE in der Farbe RAL 6018 gelbgrün nach DIN 2403 für den Einsatz als Industrieleitung für Kühlwasser und andere industrielle Medien.  
Druckstufe PN 15  
Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt  
s: 2,3000 mm  
d: 25 MM  
  
z.B. REHAU, Materialnummer: 11350641005 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R023 + RAUPEX-K-Rohr, SDR 11 25 x 2,3, grün, Bund 100 m**

RAUPEX-K-Rohr, SDR 11  
Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert.  
Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU-PE in der Farbe RAL 6018 gelbgrün nach DIN 2403 für den Einsatz als Industrieleitung für Kühlwasser und andere industrielle Medien.  
Druckstufe PN 15  
Lieferform 100 m Ringbund  
s: 2,3000 mm  
d: 25 MM  
  
z.B. REHAU, Materialnummer: 11350641100 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R024 + RAUPEX-K-Rohr, SDR 11 32 x 2,9, grün, Stange 5 m**

RAUPEX-K-Rohr, SDR 11  
Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert.  
Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU-PE in der Farbe RAL 6018 gelbgrün nach DIN 2403 für den Einsatz als Industrieleitung für Kühlwasser und andere industrielle Medien.  
Druckstufe PN 15  
Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt  
s: 2,9000 mm  
d: 32 MM

z.B. REHAU, Materialnummer: 11350741005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R025 + RAUPEX-K-Rohr, SDR 11 40 x 3,7, grün, Stange 5 m**

RAUPEX-K-Rohr, SDR 11

Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert.

Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU-PE in der Farbe RAL 6018 gelbgrün nach DIN 2403 für den Einsatz als Industrieleitung für Kühlwasser und andere industrielle Medien.

Druckstufe PN 15

Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt

s: 3,7000 mm

d: 40 MM

z.B. REHAU, Materialnummer: 11350841005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R026 + RAUPEX-K-Rohr, SDR 11 50 x 4,6, grün, Stange 5 m**

RAUPEX-K-Rohr, SDR 11

Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert.

Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU-PE in der Farbe RAL 6018 gelbgrün nach DIN 2403 für den Einsatz als Industrieleitung für Kühlwasser und andere industrielle Medien.

Druckstufe PN 15

Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt

s: 4,6000 mm

d: 50 MM

z.B. REHAU, Materialnummer: 11350941005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R027 + RAUPEX-K-Rohr, SDR 11 63 x 5,8, grün, Stange 5 m**

RAUPEX-K-Rohr, SDR 11

Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert.

Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU-PE in der Farbe RAL 6018 gelbgrün nach DIN 2403 für den Einsatz als Industrieleitung für Kühlwasser und andere industrielle Medien.

Druckstufe PN 15

Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt

s: 5,8000 mm

d: 63 MM

z.B. REHAU, Materialnummer: 11351041005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R028 + RAUPEX-K-Rohr, SDR 11 75 x 6,8, grün, Stange 5 m**

RAUPEX-K-Rohr, SDR 11  
Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert.  
Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU-PE in der Farbe RAL 6018 gelbgrün nach DIN 2403 für den Einsatz als Industrieleitung für Kühlwasser und andere industrielle Medien.  
Druckstufe PN 15  
Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt  
s: 6,8000 mm  
d: 75 MM  
  
z.B. REHAU, Materialnummer: 11351141005 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R029 + RAUPEX-K-Rohr, SDR 11 90 x 8,2, grün, Stange 5 m**

RAUPEX-K-Rohr, SDR 11  
Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert.  
Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU-PE in der Farbe RAL 6018 gelbgrün nach DIN 2403 für den Einsatz als Industrieleitung für Kühlwasser und andere industrielle Medien.  
Druckstufe PN 15  
Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt  
s: 8,2000 mm  
d: 90 MM  
  
z.B. REHAU, Materialnummer: 11351241005 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R030 + RAUPEX-K-Rohr, SDR 11 110 x 10, grün, Stange 5 m**

RAUPEX-K-Rohr, SDR 11  
Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert.  
Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU-PE in der Farbe RAL 6018 gelbgrün nach DIN 2403 für den Einsatz als Industrieleitung für Kühlwasser und andere industrielle Medien.  
Druckstufe PN 15  
Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt  
s: 10,0000 mm  
d: 110 MM  
  
z.B. REHAU, Materialnummer: 11351341005 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R031 + RAUPEX-K-Rohr, SDR 11 125 x 11,4, grün, Stange 5 m**

RAUPEX-K-Rohr, SDR 11  
Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert.  
Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU-PE in der Farbe RAL 6018 gelbgrün nach DIN 2403 für den Einsatz als Industrieleitung für Kühlwasser und andere industrielle Medien.  
Druckstufe PN 15  
Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt  
s: 11,4000 mm  
d: 125 MM

z.B. REHAU, Materialnummer: 11045511005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R032 + RAUPEX-K-Rohr, SDR 11 160 x 14,6, grün, Stange 5 m**

RAUPEX-K-Rohr, SDR 11

Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert.

Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU-PE in der Farbe RAL 6018 gelbgrün nach DIN 2403 für den Einsatz als Industrieleitung für Kühlwasser und andere industrielle Medien.

Druckstufe PN 15

Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt

s: 14,6000 mm

d: 160 MM

z.B. REHAU, Materialnummer: 11351441005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R035 + RAUPEX-O-Rohr, SDR 11 20 x 1,9, blau, Stange 5 m**

RAUPEX-O-Rohr, SDR 11

Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert.

Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU-PE in der Farbe RAL 5015 himmelblau nach DIN 2403 für den Einsatz als Industrierohrleitung für Druckluft und andere industrielle Medien.

Druckstufe PN 15

Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt

s: 1,9000 mm

d: 20 MM

z.B. REHAU, Materialnummer: 11351541005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R036 + RAUPEX-O-Rohr, SDR 11 20 x 1,9, blau, Bund 100 m**

RAUPEX-O-Rohr, SDR 11

Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert.

Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU-PE in der Farbe RAL 5015 himmelblau nach DIN 2403 für den Einsatz als Industrierohrleitung für Druckluft und andere industrielle Medien.

Druckstufe PN 15

Lieferform 100 m Ringbund

s: 1,9000 mm

d: 20 MM

z.B. REHAU, Materialnummer: 11351541100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R037 + RAUPEX-O-Rohr, SDR 11 25 x 2,3, blau, Stange 5 m**

RAUPEX-O-Rohr, SDR 11  
Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert.  
Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU-PE in der Farbe RAL 5015 himmelblau nach DIN 2403 für den Einsatz als Industrierohrleitung für Druckluft und andere industrielle Medien.  
Druckstufe PN 15  
Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt  
s: 2,3000 mm  
d: 25 MM  
  
z.B. REHAU, Materialnummer: 11351641005 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R038 + RAUPEX-O-Rohr, SDR 11 25 x 2,3, blau, Bund 100 m**

RAUPEX-O-Rohr, SDR 11  
Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert.  
Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU-PE in der Farbe RAL 5015 himmelblau nach DIN 2403 für den Einsatz als Industrierohrleitung für Druckluft und andere industrielle Medien.  
Druckstufe PN 15  
Lieferform 100 m Ringbund  
s: 2,3000 mm  
d: 25 MM  
  
z.B. REHAU, Materialnummer: 11351641100 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R039 + RAUPEX-O-Rohr, SDR 11 32 x 2,9, blau, Stange 5 m**

RAUPEX-O-Rohr, SDR 11  
Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert.  
Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU-PE in der Farbe RAL 5015 himmelblau nach DIN 2403 für den Einsatz als Industrierohrleitung für Druckluft und andere industrielle Medien.  
Druckstufe PN 15  
Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt  
s: 2,9000 mm  
d: 32 MM  
  
z.B. REHAU, Materialnummer: 11351741005 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R040 + RAUPEX-O-Rohr, SDR 11 40 x 3,7, blau, Stange 5 m**

RAUPEX-O-Rohr, SDR 11  
Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert.  
Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU-PE in der Farbe RAL 5015 himmelblau nach DIN 2403 für den Einsatz als Industrierohrleitung für Druckluft und andere industrielle Medien.  
Druckstufe PN 15  
Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt  
s: 3,7000 mm  
d: 40 MM

z.B. REHAU, Materialnummer: 11351841005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R041 + RAUPEX-O-Rohr, SDR 11 50 x 4,6, blau, Stange 5 m**

RAUPEX-O-Rohr, SDR 11

Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert.

Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU-PE in der Farbe RAL 5015 himmelblau nach DIN 2403 für den Einsatz als Industrierohrleitung für Druckluft und andere industrielle Medien.

Druckstufe PN 15

Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt

s: 4,6000 mm

d: 50 MM

z.B. REHAU, Materialnummer: 11351941005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R042 + RAUPEX-O-Rohr, SDR 11 63 x 5,8, blau, Stange 5 m**

RAUPEX-O-Rohr, SDR 11

Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert.

Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU-PE in der Farbe RAL 5015 himmelblau nach DIN 2403 für den Einsatz als Industrierohrleitung für Druckluft und andere industrielle Medien.

Druckstufe PN 15

Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt

s: 5,8000 mm

d: 63 MM

z.B. REHAU, Materialnummer: 11352041005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R043 + RAUPEX-O-Rohr, SDR 11 75 x 6,8, blau, Stange 5 m**

RAUPEX-O-Rohr, SDR 11

Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert.

Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU-PE in der Farbe RAL 5015 himmelblau nach DIN 2403 für den Einsatz als Industrierohrleitung für Druckluft und andere industrielle Medien.

Druckstufe PN 15

Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt

s: 6,8000 mm

d: 75 MM

z.B. REHAU, Materialnummer: 11352141005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....



**71R044 + RAUPEX-O-Rohr, SDR 11 90 x 8,2, blau, Stange 5 m**

RAUPEX-O-Rohr, SDR 11  
Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert.  
Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU-PE in der Farbe RAL 5015 himmelblau nach DIN 2403 für den Einsatz als Industrierohrleitung für Druckluft und andere industrielle Medien.  
Druckstufe PN 15  
Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt  
s: 8,2000 mm  
d: 90 MM  
  
z.B. REHAU, Materialnummer: 11352241005 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R045 + RAUPEX-O-Rohr, SDR 11 110 x 10, blau, Stange 5 m**

RAUPEX-O-Rohr, SDR 11  
Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert.  
Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU-PE in der Farbe RAL 5015 himmelblau nach DIN 2403 für den Einsatz als Industrierohrleitung für Druckluft und andere industrielle Medien.  
Druckstufe PN 15  
Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt  
s: 10,0000 mm  
d: 110 MM  
  
z.B. REHAU, Materialnummer: 11352341005 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R046 + RAUPEX-O-Rohr, SDR 11 125 x 11,4, blau, Stange 5 m**

RAUPEX-O-Rohr, SDR 11  
Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert.  
Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU-PE in der Farbe RAL 5015 himmelblau nach DIN 2403 für den Einsatz als Industrierohrleitung für Druckluft und andere industrielle Medien.  
Druckstufe PN 15  
Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt  
s: 11,4000 mm  
d: 125 MM  
  
z.B. REHAU, Materialnummer: 11045611005 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R047 + RAUPEX-O-Rohr, SDR 11 160 x 14,6, blau, Stange 5 m**

RAUPEX-O-Rohr, SDR 11  
Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert.  
Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU-PE in der Farbe RAL 5015 himmelblau nach DIN 2403 für den Einsatz als Industrierohrleitung für Druckluft und andere industrielle Medien.  
Druckstufe PN 15  
Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt  
s: 14,6000 mm  
d: 160 MM

z.B. REHAU, Materialnummer: 11352441005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R050 + RAUPEX-UV Rohr, SDR 11 20 x 1,9, schwarz, Stange 5 m**

RAUPEX-UV Rohr, SDR 11

Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert.

Farbe natur , mit einer Ummantelung aus RAU-PE in der Farbe RAL 9005 schwarz nach DIN 2403 für den Einsatz als Industrieleitung für nichtbrennbare Gase Flüssigkeiten sowie andere industrielle Medien, besonders für den Außeneinsatz.

Druckstufe PN 15

Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt

s: 1,9000 mm

d: 20 MM

z.B. REHAU, Materialnummer: 11043411005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R051 + RAUPEX-UV Rohr, SDR 11 20 x 1,9, schwarz, Bund 100 m**

RAUPEX-UV Rohr, SDR 11

Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert.

Farbe natur , mit einer Ummantelung aus RAU-PE in der Farbe RAL 9005 schwarz nach DIN 2403 für den Einsatz als Industrieleitung für nichtbrennbare Gase Flüssigkeiten sowie andere industrielle Medien, besonders für den Außeneinsatz.

Druckstufe PN 15

Lieferform 100 m Ringbund

s: 1,9000 mm

d: 20 MM

z.B. REHAU, Materialnummer: 11043411100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R052 + RAUPEX-UV Rohr, SDR 11 25 x 2,3, schwarz, Stange 5 m**

RAUPEX-UV Rohr, SDR 11

Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert.

Farbe natur , mit einer Ummantelung aus RAU-PE in der Farbe RAL 9005 schwarz nach DIN 2403 für den Einsatz als Industrieleitung für nichtbrennbare Gase Flüssigkeiten sowie andere industrielle Medien, besonders für den Außeneinsatz.

Druckstufe PN 15

Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt

s: 2,3000 mm

d: 25 MM

z.B. REHAU, Materialnummer: 11043511005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R053 + RAUPEX-UV Rohr, SDR 11 25 x 2,3, schwarz, Bund 100 m**

RAUPEX-UV Rohr, SDR 11  
Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert.  
Farbe natur , mit einer Ummantelung aus RAU-PE in der Farbe RAL 9005 schwarz nach DIN 2403 für den Einsatz als Industrieleitung für nichtbrennbare Gase Flüssigkeiten sowie andere industrielle Medien, besonders für den Außeneinsatz.  
Druckstufe PN 15  
Lieferform 100 m Ringbund  
s: 2,3000 mm  
d: 25 MM

z.B. REHAU, Materialnummer: 11043511100 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R054 + RAUPEX-UV Rohr, SDR 11 32 x 2,9, schwarz, Stange 5 m**

RAUPEX-UV Rohr, SDR 11  
Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert.  
Farbe natur , mit einer Ummantelung aus RAU-PE in der Farbe RAL 9005 schwarz nach DIN 2403 für den Einsatz als Industrieleitung für nichtbrennbare Gase Flüssigkeiten sowie andere industrielle Medien, besonders für den Außeneinsatz.  
Druckstufe PN 15  
Lieferform  
5 m Stangen, folienverpackt  
s: 2,9000 mm  
d: 32 MM

z.B. REHAU, Materialnummer: 11043611005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R055 + RAUPEX-UV Rohr, SDR 11 40 x 3,7, schwarz, Stange 5 m**

RAUPEX-UV Rohr, SDR 11  
Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert.  
Farbe natur , mit einer Ummantelung aus RAU-PE in der Farbe RAL 9005 schwarz nach DIN 2403 für den Einsatz als Industrieleitung für nichtbrennbare Gase Flüssigkeiten sowie andere industrielle Medien, besonders für den Außeneinsatz.  
Druckstufe PN 15  
Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt  
s: 3,7000 mm  
d: 40 MM

z.B. REHAU, Materialnummer: 11043711005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R056 + RAUPEX-UV Rohr, SDR 11 50 x 4,6, schwarz, Stange 5 m**

RAUPEX-UV Rohr, SDR 11  
Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert.  
Farbe natur , mit einer Ummantelung aus RAU-PE in der Farbe RAL 9005 schwarz nach DIN 2403 für den Einsatz als Industrieleitung für nichtbrennbare Gase Flüssigkeiten sowie andere

industrielle Medien, besonders für den Außeneinsatz.  
Druckstufe PN 15  
Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt  
s: 4,6000 mm  
d: 50 MM

z.B. REHAU, Materialnummer: 11043811005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R057 + RAUPEX-UV Rohr, SDR 11 63 x 5,8, schwarz, Stange 5 m**

RAUPEX-UV Rohr, SDR 11  
Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert.  
Farbe natur , mit einer Ummantelung aus RAU-PE in der Farbe RAL 9005 schwarz nach DIN 2403 für den Einsatz als Industrieleitung für nichtbrennbare Gase Flüssigkeiten sowie andere industrielle Medien, besonders für den Außeneinsatz.  
Druckstufe PN 15  
Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt  
s: 5,8000 mm  
d: 63 MM

z.B. REHAU, Materialnummer: 11043911005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R058 + RAUPEX-UV Rohr, SDR 11 75 x 6,8, schwarz, Stange 5 m**

RAUPEX-UV Rohr, SDR 11  
Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert.  
Farbe natur , mit einer Ummantelung aus RAU-PE in der Farbe RAL 9005 schwarz nach DIN 2403 für den Einsatz als Industrieleitung für nichtbrennbare Gase Flüssigkeiten sowie andere industrielle Medien, besonders für den Außeneinsatz.  
Druckstufe PN 15  
Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt  
s: 6,8000 mm  
d: 75 MM

z.B. REHAU, Materialnummer: 11044011005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R059 + RAUPEX-UV Rohr, SDR 11 90 x 8,2, schwarz, Stange 5 m**

RAUPEX-UV Rohr, SDR 11  
Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert.  
Farbe natur , mit einer Ummantelung aus RAU-PE in der Farbe RAL 9005 schwarz nach DIN 2403 für den Einsatz als Industrieleitung für nichtbrennbare Gase Flüssigkeiten sowie andere industrielle Medien, besonders für den Außeneinsatz.  
Druckstufe PN 15  
Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt  
s: 8,2000 mm  
d: 90 MM

z.B. REHAU, Materialnummer: 11044111005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R060 + RAUPEX-UV Rohr, SDR 11 110 x 10, schwarz, Stange 5 m**

RAUPEX-UV Rohr, SDR 11

Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert.

Farbe natur , mit einer Ummantelung aus RAU-PE in der Farbe RAL 9005 schwarz nach DIN 2403 für den Einsatz als Industrieleitung für nichtbrennbare Gase Flüssigkeiten sowie andere industrielle Medien, besonders für den Außeneinsatz.

Druckstufe PN 15

Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt

s: 10,0000 mm

d: 110 MM

z.B. REHAU, Materialnummer: 11044211005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R061 + RAUPEX-UV-Rohr, SDR 11 125 x 11,4, schwarz, Stange 5**

RAUPEX-UV-Rohr, SDR 11

Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert.

Farbe natur , mit einer Ummantelung aus RAU-PE in der Farbe RAL 9005 schwarz nach DIN 2403 für den Einsatz als Industrieleitung für nichtbrennbare Gase Flüssigkeiten sowie andere industrielle Medien, besonders für den Außeneinsatz.

Druckstufe PN 15

Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt

s: 11,4000 mm

d: 125 MM

z.B. REHAU, Materialnummer: 11045711005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R062 + RAUPEX-UV Rohr, SDR 11 160 x 14,6, schwarz, Stange 5**

REHAU-RAUPEX-UV Rohr, SDR 11

Vernetztes Polyethylen(RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert.

Farbe natur , mit einer Ummantelung aus RAU-PE in der Farbe RAL 9005 schwarz nach DIN 2403 für den Einsatz als Industrieleitung für nichtbrennbare Gase Flüssigkeiten sowie andere industrielle Medien, besonders für den Außeneinsatz.

Druckstufe PN 15

Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt

s: 14,6000 mm

d: 160 MM

z.B. REHAU, Materialnummer: 11044311005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R070 + RAUTHERM-FW-Rohr, SDR 11 25 x 2,3, rot, Stange 5 m**

RAUTHERM-FW-Rohr, SDR 11  
Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, mit einer Sperrschicht gegen  
Sauerstoffdiffusion nach DIN 4726, in der Farbe rot, für Industrierohrleitungen in geschlossenen  
Kreisläufen, wie z.B. Industrieheizungen oder Fernwärmerohrleitungen.  
Druckstufe PN 15  
Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt  
s: 2,3000 mm  
d: 25 MM  
  
z.B. REHAU, Materialnummer: 11366921005 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R071 + RAUTHERM-FW-Rohr, SDR 11 32 x 2,9, rot, Stange 5 m**

RAUTHERM-FW-Rohr, SDR 11  
Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, mit einer Sperrschicht gegen  
Sauerstoffdiffusion nach DIN 4726, in der Farbe rot, für Industrierohrleitungen in geschlossenen  
Kreisläufen, wie z.B. Industrieheizungen oder Fernwärmerohrleitungen.  
Druckstufe PN 15  
Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt  
s: 2,9000 mm  
d: 32 MM  
  
z.B. REHAU, Materialnummer: 11367021005 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R072 + RAUTHERM-FW-Rohr, SDR 11 40 x 3,7, rot, Stange 5 m**

RAUTHERM-FW-Rohr, SDR 11  
Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, mit einer Sperrschicht gegen  
Sauerstoffdiffusion nach DIN 4726, in der Farbe rot, für Industrierohrleitungen in geschlossenen  
Kreisläufen, wie z.B. Industrieheizungen oder Fernwärmerohrleitungen.  
Druckstufe PN 15  
Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt  
s: 3,7000 mm  
d: 40 MM  
  
z.B. REHAU, Materialnummer: 11365021005 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R074 + RAUTHERM-FW-Rohr, SDR 11 63 x 5,8, rot, Stange 5 m**

RAUTHERM-FW-Rohr, SDR 11  
Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, mit einer Sperrschicht gegen  
Sauerstoffdiffusion nach DIN 4726, in der Farbe rot, für Industrierohrleitungen in geschlossenen  
Kreisläufen, wie z.B. Industrieheizungen oder Fernwärmerohrleitungen.  
Druckstufe PN 15  
Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt  
s: 5,8000 mm  
d: 63 MM

z.B. REHAU, Materialnummer: 11365221005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R075 + RAUTHERM-FW-Rohr, SDR 11 75 x 6,8, rot, Stange 5 m**

RAUTHERM-FW-Rohr, SDR 11

Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, mit einer Sperrschicht gegen Sauerstoffdiffusion nach DIN 4726, in der Farbe rot, für Industrierohrleitungen in geschlossenen Kreisläufen, wie z.B. Industrieheizungen oder Fernwärmerohrleitungen.

Druckstufe PN 15

Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt

s: 6,8000 mm

d: 75 MM

z.B. REHAU, Materialnummer: 11365321005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R076 + RAUTHERM-FW-Rohr, SDR 11 90 x 8,2, rot, Stange 5 m**

RAUTHERM-FW-Rohr, SDR 11

Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, mit einer Sperrschicht gegen Sauerstoffdiffusion nach DIN 4726, in der Farbe rot, für Industrierohrleitungen in geschlossenen Kreisläufen, wie z.B. Industrieheizungen oder Fernwärmerohrleitungen.

Druckstufe PN 15

Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt

s: 8,2000 mm

d: 90 MM

z.B. REHAU, Materialnummer: 11365421005 oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R077 + RAUTHERM-FW-Rohr, SDR 11 110 x 10, rot, Stange 5 m**

RAUTHERM-FW-Rohr, SDR 11

Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, mit einer Sperrschicht gegen Sauerstoffdiffusion nach DIN 4726, in der Farbe rot, für Industrierohrleitungen in geschlossenen Kreisläufen, wie z.B. Industrieheizungen oder Fernwärmerohrleitungen.

Druckstufe PN 15

Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt

s: 10,0000 mm

d: 110 MM

z.B. REHAU, Materialnummer: 11365521005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R078 + RAUTHERM-FW-Rohr, SDR 11 125 x 11,4, rot, Stange 5 m**

RAUTHERM-FW-Rohr, SDR 11  
Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, mit einer Sperrschicht gegen  
Sauerstoffdiffusion nach DIN 4726, in der Farbe rot, für Industrierohrleitungen in geschlossenen  
Kreisläufen, wie z.B. Industrieheizungen oder Fernwärmerohrleitungen.  
Druckstufe PN 15  
Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt  
s: 11,4000 mm  
d: 125 MM  
z.B. REHAU, Materialnummer: 11364041005 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R079 + RAUTHERM-FW-Rohr, SDR 11 160 x 14,6, rot, Stange 5 m**

RAUTHERM-FW-Rohr, SDR 11  
Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, mit einer Sperrschicht gegen  
Sauerstoffdiffusion nach DIN 4726, in der Farbe rot, für Industrierohrleitungen in geschlossenen  
Kreisläufen, wie z.B. Industrieheizungen oder Fernwärmerohrleitungen.  
Druckstufe PN 15  
Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt  
s: 14,6000 mm  
d: 160 MM  
z.B. REHAU, Materialnummer: 11366521005 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R081 + Cliphalschale 20 (passend für 5 m Rohrstange)**

Cliphalschale 20 mm (passend für 5 m Rohrstange)  
Zur Unterstützung bzw. Halterung frei verlegter RAUPEX/RAUTHERM-Rohre bei gleichzeitiger  
Verringerung der temperaturabhängigen Längenänderung.  
Werkstoff: Stahl, sendzimiervverzinkt  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12434831002 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R082 + Cliphalschale 25 (passend für 5 m Rohrstange)**

Cliphalschale 25 mm (passend für 5 m Rohrstange)  
Zur Unterstützung bzw. Halterung frei verlegter RAUPEX/RAUTHERM-Rohre bei gleichzeitiger  
Verringerung der temperaturabhängigen Längenänderung.  
Werkstoff: Stahl, sendzimiervverzinkt  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12434931002 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**71R083 + Cliphalbschale 32 (passend für 5 m Rohrstange)**

Cliphalbschale 32 mm (passend für 5 m Rohrstange)  
Zur Unterstützung bzw. Halterung frei verlegter RAUPEX/RAUTHERM-Rohre bei gleichzeitiger Verringerung der temperaturabhängigen Längenänderung.  
Werkstoff: Stahl, sendzimiervverzinkt  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12435031002 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R084 + Cliphalbschale 40 (passend für 5 m Rohrstange)**

Cliphalbschale 40 mm (passend für 5 m Rohrstange)  
Zur Unterstützung bzw. Halterung frei verlegter RAUPEX/RAUTHERM-Rohre bei gleichzeitiger Verringerung der temperaturabhängigen Längenänderung.  
Werkstoff: Stahl, sendzimiervverzinkt  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12435131002 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R085 + Cliphalbschale 50 (passend für 5 m Rohrstange)**

Cliphalbschale 50 mm (passend für 5 m Rohrstange)  
Zur Unterstützung bzw. Halterung frei verlegter RAUPEX/RAUTHERM-Rohre bei gleichzeitiger Verringerung der temperaturabhängigen Längenänderung.  
Werkstoff: Stahl, sendzimiervverzinkt  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12435231002 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R086 + Cliphalbschale 63 (passend für 5 m Rohrstange)**

Cliphalbschale 63 mm (passend für 5 m Rohrstange)  
Zur Unterstützung bzw. Halterung frei verlegter RAUPEX/RAUTHERM-Rohre bei gleichzeitiger Verringerung der temperaturabhängigen Längenänderung.  
Werkstoff: Stahl, sendzimiervverzinkt  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12435331002 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R087 + Cliphalbschale 75 (passend für 5 m Rohrstange)**

Cliphalbschale 75 mm (passend für 5 m Rohrstange)  
Zur Unterstützung bzw. Halterung frei verlegter RAUPEX/RAUTHERM-Rohre bei gleichzeitiger Verringerung der temperaturabhängigen Längenänderung.  
Werkstoff: Stahl, sendzimiervverzinkt

z.B. REHAU, Materialnummer: 12228551001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R088 + Cliphalschale 90 (passend für 5 m Rohrstange)**

Cliphalschale 90 mm (passend für 5 m Rohrstange)

Zur Unterstützung bzw. Halterung frei verlegter RAUPEX/RAUTHERM-Rohre bei gleichzeitiger Verringerung der temperaturabhängigen Längenänderung.

Werkstoff: Stahl, sendzimiervverzinkt

z.B. REHAU, Materialnummer: 12228561001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R089 + Cliphalschale 110 (passend für 5 m Rohrstange)**

Cliphalschale 110 mm (passend für 5 m Rohrstange)

Zur Unterstützung bzw. Halterung frei verlegter RAUPEX/RAUTHERM-Rohre bei gleichzeitiger Verringerung der temperaturabhängigen Längenänderung.

Werkstoff: Stahl, sendzimiervverzinkt

z.B. REHAU, Materialnummer: 12228571001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R090 + Cliphalschale 125 (passend für 5 m Rohrstange)**

Cliphalschale 125 mm (passend für 5 m Rohrstange)

Zur Unterstützung bzw. Halterung frei verlegter RAUPEX/RAUTHERM-Rohre bei gleichzeitiger Verringerung der temperaturabhängigen Längenänderung.

Werkstoff: Stahl, sendzimiervverzinkt

z.B. REHAU, Materialnummer: 12316661001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R091 + Cliphalschale 160 (passend für 5 m Rohrstange)**

Cliphalschale 160 mm (passend für 5 m Rohrstange)

Zur Unterstützung bzw. Halterung frei verlegter RAUPEX/RAUTHERM-Rohre bei gleichzeitiger Verringerung der temperaturabhängigen Längenänderung.

Werkstoff: Stahl, sendzimiervverzinkt

z.B. REHAU, Materialnummer: 12346001001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R092 + RAUPEX-M Rohr, SDR 11 20 x 1,9, rot, Stange 5 m**

RAUPEX-M Rohr, SDR 11  
Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert, in der Farbe rot, für den Einsatz als Industrierohrleitung für industrielle Medien.  
Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt  
s: 1,9000 mm  
d: 20 mm  
z.B. REHAU, Materialnummer: 11614101005 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R093 + RAUPEX-M Rohr, SDR 11 25 x 2,3, rot, Stange 5 m**

RAUPEX-M Rohr, SDR 11  
Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert, in der Farbe rot, für den Einsatz als Industrierohrleitung für industrielle Medien.  
Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt  
s: 2,3000 mm  
d: 25 mm  
z.B. REHAU, Materialnummer: 11614201005 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R094 + RAUPEX-M Rohr, SDR 11 32 x 2,9, rot, Stange 5 m**

RAUPEX-M Rohr, SDR 11  
Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert, in der Farbe rot, für den Einsatz als Industrierohrleitung für industrielle Medien.  
Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt  
s: 2,9000 mm  
d: 32 mm  
z.B. REHAU, Materialnummer: 11614301005 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R095 + RAUPEX-M Rohr, SDR 11 40 x 3,7, rot, Stange 5 m**

RAUPEX-M Rohr, SDR 11  
Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert, in der Farbe rot, für den Einsatz als Industrierohrleitung für industrielle Medien.  
Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt  
s: 3,7000 mm  
d: 40 mm  
z.B. REHAU, Materialnummer: 11614401005 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R096 + RAUPEX-M Rohr, SDR 11 50 x 4,6, rot, Stange 5 m**

RAUPEX-M Rohr, SDR 11  
Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert, in der Farbe rot, für den Einsatz als Industrierohrleitung für industrielle Medien.  
Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt  
s: 4,6000 mm  
d: 50 mm  
z.B. REHAU, Materialnummer: 11614501005 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R097 + RAUPEX-M Rohr, SDR 11 63 x 5,8, rot, Stange 5 m**

RAUPEX-M Rohr, SDR 11  
Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert, in der Farbe rot, für den Einsatz als Industrierohrleitung für industrielle Medien.  
Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt  
s: 5,8000 mm  
d: 63 mm  
z.B. REHAU, Materialnummer: 11614601005 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R098 + RAUPEX-M Rohr, SDR 11 75 x 6,8, rot, Stange 5 m**

RAUPEX-M Rohr, SDR 11  
Vernetztes Polyethylen (RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert, in der Farbe rot, für den Einsatz als Industrierohrleitung für industrielle Medien.  
Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt  
s: 6,8000 mm  
d: 75 mm  
z.B. REHAU, Materialnummer: 11614701005 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71R1 + Schiebehülse, SDR 11 (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial beschrieben.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**71R101 + Schiebehülse SDR 11 LX 20 x 1,9/2,0**

Schiebehülse SDR 11 LX 20 x 1,9/2,0 mm

Zur Herstellung der dauerhaft dichten Verbindungstechnik Schiebehülse.

In Verbindung mit den RAUPEX-, RAUTHERMEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 mit den entsprechenden Schiebehülsefittings.

Werkstoff: CuZn39Pb3 (Ms)

h: 20,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 11395621001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R102 + Schiebehülse SDR 11 LX 25**

Schiebehülse SDR 11 LX 25 mm

Zur Herstellung der dauerhaft dichten Verbindungstechnik Schiebehülse.

In Verbindung mit den RAUPEX-, RAUTHERMEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 mit den entsprechenden Schiebehülsefittings.

Werkstoff: CuZn39Pb3 (Ms)

h: 27,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 11395721001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R103 + Schiebehülse SDR 11 LX 32**

Schiebehülse SDR 11 LX 32 mm

Zur Herstellung der dauerhaft dichten Verbindungstechnik Schiebehülse.

In Verbindung mit den RAUPEX-, RAUTHERMEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 mit den entsprechenden Schiebehülsefittings.

Werkstoff: CuZn39Pb3 (Ms)

h: 35,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 11394921001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R104 + Schiebehülse SDR 11 LX 40**

Schiebehülse SDR 11 LX 40 mm

Zur Herstellung der dauerhaft dichten Verbindungstechnik Schiebehülse.

In Verbindung mit den RAUPEX-, RAUTHERMEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 mit den entsprechenden Schiebehülsefittings.

Werkstoff: CuZn39Pb3 (Ms)

h: 37,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 11386831001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R105 + Schiebehülse, SDR 11 50 x 4,6**

Schiebehülse, SDR 11 50 x 4,6 mm  
Zur Herstellung der dauerhaft dichten Verbindungstechnik Schiebehülse.  
In Verbindung mit den RAUPEX-, RAUTHERMEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 mit den entsprechenden Schiebehülse fittings.  
Werkstoff: CuZn39Pb3 (Ms)  
h: 44,0000 mm  
z.B. REHAU, Materialnummer: 11386931001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R106 + Schiebehülse, SDR 11 63 x 5,8**

Schiebehülse, SDR 11 63 x 5,8 mm  
Zur Herstellung der dauerhaft dichten Verbindungstechnik Schiebehülse.  
In Verbindung mit den RAUPEX-, RAUTHERMEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 mit den entsprechenden Schiebehülse fittings.  
Werkstoff: CuZn39Pb3 (Ms)  
h: 53,0000 mm  
z.B. REHAU, Materialnummer: 11387031001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R107 + Schiebehülse, SDR 11 75 x 6,8**

Schiebehülse, SDR 11 75 x 6,8 mm  
Zur Herstellung der dauerhaft dichten Verbindungstechnik Schiebehülse, in Verbindung mit den RAUPEX-, RAUTHERMEX-, RAUVITHERM und RAUTHERM-Rohren SDR 11 mit den entsprechenden Schiebehülse fittings.  
Werkstoff: Rotguss (Rg)  
h: 53,0000 mm  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12676711001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R108 + Schiebehülse, SDR 11 90 x 8,2**

Schiebehülse, SDR 11 90 x 8,2 mm  
Zur Herstellung der dauerhaft dichten Verbindungstechnik Schiebehülse, in Verbindung mit den RAUPEX-, RAUTHERMEX-, RAUVITHERM und RAUTHERM-Rohren SDR 11 mit den entsprechenden Schiebehülse fittings.  
Werkstoff: Rotguss (Rg)  
h: 53,0000 mm  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12676811001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R109 + Schiebehülse, SDR 11 110 x 10,0**

Schiebehülse, SDR 11 110 x 10,0 mm  
Zur Herstellung der dauerhaft dichten Verbindungstechnik Schiebehülse, in Verbindung mit den RAUPEX-, RAUTHERMEX-, RAUVITHERM und RAUTHERM-Rohren SDR 11 mit den entsprechenden Schiebehülse fittings.  
Werkstoff: Rotguss (Rg)  
h: 53,0000 mm  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12676911001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R110 + Schiebehülse, SDR 11 125 x 11,4**

Schiebehülse, SDR 11 125 x 11,4 mm  
Zur Herstellung der dauerhaft dichten Verbindungstechnik Schiebehülse, in Verbindung mit den RAUPEX-, RAUTHERMEX-, RAUVITHERM und RAUTHERM-Rohren SDR 11 mit den entsprechenden Schiebehülse fittings.  
Werkstoff: Rotguss (Rg)  
h: 53,0000 mm  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12352291001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R111 + Schiebehülse, SDR 11 160 x 14,6**

Schiebehülse, SDR 11 160 x 14,6 mm  
Zur Herstellung der dauerhaft dichten Verbindungstechnik Schiebehülse, in Verbindung mit den RAUPEX-, RAUTHERMEX-, RAUVITHERM und RAUTHERM-Rohren SDR 11 mit den entsprechenden Schiebehülse fittings.  
Werkstoff: Rotguss (Rg)  
h: 53,0000 mm  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12343241001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R2 + Kupplungen, SDR 11 (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial beschrieben.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**71R202 + Kupplung, SDR 11 75 x 6,8**

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülse SDR 11  
Werkstoff: Rotguss  
Farbe: Messing blank  
Abmessung: 75 x 6,8  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12676111001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R203 + Kupplung, SDR 11 90 x 8,2**

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülse SDR 11  
Werkstoff: Rotguss  
Farbe: Messing blank  
Abmessung: 90 x 8,2  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12676211001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R204 + Kupplung, SDR 11 110 x 10**

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülse SDR 11  
Werkstoff: Rotguss  
Farbe: Messing blank  
Abmessung: 110 x 10,0  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12676311001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R205 + Kupplung, SDR 11 125 x 11,4**

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülse SDR 11  
Werkstoff: Rotguss  
Farbe: Messing blank  
Abmessung: 125 x 11,4  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12352191001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R206 + Kupplung, SDR 11 160 x 14,6**

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülse SDR 11  
Werkstoff: Rotguss



Farbe: Messing blank  
Abmessung: 160 x 14,6  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12343341001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R210 + Kupplung egal SDR 11 20 x 1,9**

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
Abmessung: 20 x 1,9  
z.B. REHAU, Materialnummer: 11690081001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R211 + Kupplung egal SDR 11 25 x 2,3**

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
Abmessung: 25 x 2,3  
z.B. REHAU, Materialnummer: 11690101001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R212 + Kupplung egal SDR 11 32 x 2,9**

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
Abmessung: 32 x 2,9  
z.B. REHAU, Materialnummer: 11690131001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R213 + Kupplung egal SDR 11 40 x 3,7**

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
Abmessung: 40 x 3,7

z.B. REHAU, Materialnummer: 116900151001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R214 + Kupplung egal SDR 11 50 x 4,6**

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abmessung: 50 x 4,6

z.B. REHAU, Materialnummer: 11691441001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R215 + Kupplung egal SDR 11 63 x 5,8**

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abmessung: 63 x 5,8

z.B. REHAU, Materialnummer: 11691421001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R220 + Kupplung reduziert, SDR 11 75 x 6,8 - 63 x 5,8**

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Rotguss

Farbe: Messing blank

Abmessung: 75 x 6,8 - 63 x 5,8

z.B. REHAU, Materialnummer: 12676411001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R221 + Kupplung reduziert, SDR 11 90 x 8,2 - 75 x 6,8**

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Rotguss

Farbe: Messing blank

Abmessung: 90 x 8,2 - 75 x 6,8

z.B. REHAU, Materialnummer: 12676511001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R222 + Kupplung reduziert, SDR 11 110 x 10,0 - 90 x 8,2**

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülse SDR 11  
Werkstoff: Rotguss  
Farbe: Messing blank  
Abmessung: 110 x 10,0 - 90 x 8,2  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12676611001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R229 + Kupplung reduziert SDR 11 25 x 2,3 - 20 x 1,9**

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülse SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
Abmessung: 25 x 2,3 - 20 x 1,9  
z.B. REHAU, Materialnummer: 11690121001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R230 + Kupplung reduziert SDR 11 32 x 2,9 - 25 x 2,3**

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülse SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
Abmessung: 32 x 2,9 - 25 x 2,3  
z.B. REHAU, Materialnummer: 11690141001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R231 + Kupplung reduziert SDR 11 40 x 3,7 - 32 x 2,9**

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülse SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
Abmessung: 40 x 3,7 - 32 x 2,9  
z.B. REHAU, Materialnummer: 11690171001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R232 + Kupplung reduziert SDR 11 40 x 3,7 - 20 x 1,9**

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülse SDR 11

Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abmessung: 40 x 3,7 - 20 x 1,9

z.B. REHAU, Materialnummer: 11690161001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R233 + Kupplung reduziert SDR 11 50 x 4,6 - 32 x 2,9**

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-, RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülse SDR 11

Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abmessung: 50 x 4,6 - 32 x 2,9

z.B. REHAU, Materialnummer: 11691701001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R234 + Kupplung reduziert SDR 11 50 x 4,6 - 40 x 3,7**

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-, RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülse SDR 11

Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abmessung: 50 x 4,6 - 40 x 3,7

z.B. REHAU, Materialnummer: 11691471001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R235 + Kupplung reduziert SDR 11 63 x 5,8 - 50 x 4,6**

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-, RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülse SDR 11

Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abmessung: 63 x 5,8 - 50 x 4,6

z.B. REHAU, Materialnummer: 11691481001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R3 + Übergänge, SDR 11 (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial beschrieben.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**71R301 + Übergang mit AG, SDR 11 75 x 6,8 - R 2 ½**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-, RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Rotguss  
Farbe: Messing blank  
Abmessung: 75 x 6,8 - R 2 ½

z.B. REHAU, Materialnummer: 12675811001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R302 + Übergang mit AG, SDR 11 110 x 10,0 - R 4**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-, RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Rotguss  
Farbe: Messing blank  
Abmessung: 110 x 10,0 - R 4

z.B. REHAU, Materialnummer: 12676011001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R304 + Übergang mit AG, SDR 11 125 x 11,4 - R 5**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-, RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Rotguss  
Farbe: Messing blank  
Abmessung: 125 x 11,4 - R 5

z.B. REHAU, Materialnummer: 12352391001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R310 + Übergang mit AG SDR 11 20 x 1,9 - R ½**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-, RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
Abmessung: 20 x 1,9 - R ½

z.B. REHAU, Materialnummer: 11690971001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R311 + Übergang mit AG SDR 11 20 x 1,9 - R ¾**

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abmessung: 20 x 1,9 - R ¾

z.B. REHAU, Materialnummer: 11690981001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R312 + Übergang mit AG SDR 11 25 x 2,3 - R ¾**

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abmessung: 25 x 2,3 - R ¾

z.B. REHAU, Materialnummer: 11691051001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R313 + Übergang mit AG SDR 11 25 x 2,3 - R 1**

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abmessung: 25 x 2,3 - R 1

z.B. REHAU, Materialnummer: 11691041001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R314 + Übergang mit AG SDR 11 32 x 2,9 - R 1**

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abmessung: 32 x 2,9 - R 1

z.B. REHAU, Materialnummer: 11691091001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R315 + Übergang mit AG SDR 11 40 x 3,7 - R 1 ¼**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abmessung: 40 x 3,7 - R 1 ¼

z.B. REHAU, Materialnummer: 11691111001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R316 + Übergang mit AG SDR 11 50 x 4,6 - R 1 ¼**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abmessung: 50 x 4,6 - R 1 ¼

z.B. REHAU, Materialnummer: 11691491001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R317 + Übergang mit AG SDR 11 50 x 4,6 - R 1 ½**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abmessung: 50 x 4,6 - R 1 ½

z.B. REHAU, Materialnummer: 11691431001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R318 + Übergang mit AG SDR 11 63 x 5,8 - R 2**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abmessung: 63 x 5,8 - R 2

z.B. REHAU, Materialnummer: 11691411001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R329 + Übergang mit IG SDR 11 20 x 1,9 - Rp ½**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abmessung: 20 x 1,9 - Rp ½

z.B. REHAU, Materialnummer: 11690991001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R330 + Übergang mit IG SDR 11 20 x 1,9 - Rp ¾**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abmessung: 20 x 1,9 - Rp ¾

z.B. REHAU, Materialnummer: 11691001001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R331 + Übergang mit IG SDR 11 25 x 2,3 - Rp ¾**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abmessung: 25 x 2,3 - Rp ¾

z.B. REHAU, Materialnummer: 11691071001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R332 + Übergang mit IG SDR 11 25 x 2,3 - Rp 1**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abmessung: 25 x 2,3 - Rp 1



z.B. REHAU, Materialnummer: 11691061001 oder Gleichwertiges..

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R333 + Übergang mit IG SDR 11 32 x 2,9 - Rp 1**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abmessung: 32 x 2,9 - Rp 1

z.B. REHAU, Materialnummer: 11691101001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R340 + Übergang mit Schweißende SDR 11 25 x 2,3 - 26,9 x 2,3**

Übergang mit Schweißende SDR 11 25 x 2,3 - 26 x 2,9 mm

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM und RAUTHERMEX-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR  
11.

Zum Verschweißen mit einem entsprechenden Stahlrohr.

Werkstoff: Stahl P355N

Achtung: Zuerst Fitting an Rohr schweißen und abkühlen lassen, dann Schiebehülsenverbindung  
herstellen.

z.B. REHAU, Materialnummer: 12671611001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R341 + Übergang mit Schweißende SDR 11 32 x 2,9 - 33,7 x 2,6**

Übergang mit Schweißende SDR 11 32 x 2,9 - 33,7 x 2,6 mm

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM und RAUTHERMEX-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR  
11.

Zum Verschweißen mit einem entsprechenden Stahlrohr.

Werkstoff: Stahl P355N

Achtung: Zuerst Fitting an Rohr schweißen und abkühlen lassen, dann Schiebehülsenverbindung  
herstellen.

z.B. REHAU, Materialnummer: 12671811001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R342 + Übergang mit Schweißende SDR 11 40 x 3,7 - 42,4 x 2,6**

Übergang mit Schweißende SDR 11 40 x 3,7 - 42,4 x 2,6 mm

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM und RAUTHERMEX-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR  
11.

Zum Verschweißen mit einem entsprechenden Stahlrohr.

Werkstoff: Stahl P355N

Achtung: Zuerst Fitting an Rohr schweißen und abkühlen lassen, dann Schiebehülsenverbindung herstellen.

z.B. REHAU, Materialnummer: 12672011001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R343 + Übergang mit Schweißende SDR 11 50 x 4,6 - 48,3 x 2,6**

Übergang mit Schweißende SDR 11 50 x 4,6 - 48,3 x 2,6 mm

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-, RAUTHERMEX-, RAUVITHERM und RAUTHERMEX-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11.

Zum Verschweißen mit einem entsprechenden Stahlrohr.

Werkstoff: Stahl P355N

Achtung: Zuerst Fitting an Rohr schweißen und abkühlen lassen, dann Schiebehülsenverbindung herstellen.

z.B. REHAU, Materialnummer: 12672211001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R344 + Übergang mit Schweißende SDR 11 63 x 5,8 - 60,3 x 2,9**

Übergang mit Schweißende SDR 11 63 x 5,8 - 60,3 x 2,9 mm

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-, RAUTHERMEX-, RAUVITHERM und RAUTHERMEX-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11.

Zum Verschweißen mit einem entsprechenden Stahlrohr.

Werkstoff: Stahl P355N

Achtung: Zuerst Fitting an Rohr schweißen und abkühlen lassen, dann Schiebehülsenverbindung herstellen.

z.B. REHAU, Materialnummer: 12672411001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R345 + Übergang mit Schweißende SDR 11 75 x 6,8 - 76,1 x 2,9**

Übergang mit Schweißende SDR 11 75 x 6,8 - 76,1 x 2,9 mm

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-, RAUTHERMEX-, RAUVITHERM und RAUTHERMEX-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11.

Zum Verschweißen mit einem entsprechenden Stahlrohr.

Werkstoff: Stahl P355N

Achtung: Zuerst Fitting an Rohr schweißen und abkühlen lassen, dann Schiebehülsenverbindung herstellen.

z.B. REHAU, Materialnummer: 12672611001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R346 + Übergang mit Schweißende SDR 11 90 x 8,2 - 88,9 x 3,2**

Übergang mit Schweißende SDR 11 90 x 8,2 - 88,9 x 3,2 mm  
Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM und RAUTHERMEX-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR  
11.  
Zum Verschweißen mit einem entsprechenden Stahlrohr.  
Werkstoff: Stahl P355N  
Achtung: Zuerst Fitting an Rohr schweißen und abkühlen lassen, dann Schiebehülsenverbindung  
herstellen.  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12672811001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R347 + Übergang mit Schweißende SDR 11 110 x 10,0 - 114,3 x 3,6**

Übergang mit Schweißende SDR 11 110 x 10 - 114,3 x 3,6 mm  
Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM und RAUTHERMEX-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR  
11.  
Zum Verschweißen mit einem entsprechenden Stahlrohr.  
Werkstoff: Stahl P355N  
Achtung: Zuerst Fitting an Rohr schweißen und abkühlen lassen, dann Schiebehülsenverbindung  
herstellen.  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12673011001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R348 + Übergang mit Schweißende SDR 11 125 x 11,4 - 139,7 x 3,6**

Übergang mit Schweißende SDR 11 125 x 11,4 - 139,6 x 3,6 mm  
Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM und RAUTHERMEX-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR  
11.  
Zum Verschweißen mit einem entsprechenden Stahlrohr.  
Werkstoff: Stahl P355N  
Achtung: Zuerst Fitting an Rohr schweißen und abkühlen lassen, dann Schiebehülsenverbindung  
herstellen.  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12352091001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R349 + Übergang mit Schweißende SDR 11 140 x 12,7 - 139,7 x 3,6**

Übergang mit Schweißende SDR 11 140 x 12,7 - 139,7 x 3,6 mm  
Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM und RAUTHERMEX-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR  
11.  
Zum Verschweißen mit einem entsprechenden Stahlrohr.  
Werkstoff: Stahl P355N  
Achtung: Zuerst Fitting an Rohr schweißen und abkühlen lassen, dann Schiebehülsenverbindung

herstellen.

z.B. REHAU, Materialnummer: 12062531001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R350 + Übergang mit Schweißende SDR 11 160 x 14,6 - 168,3 x 4,1**

Übergang mit Schweißende SDR 11 160 x 14,6 - 168,3 x 4,1 mm  
Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM und RAUTHERMEX-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR  
11.

Zum Verschweißen mit einem entsprechenden Stahlrohr.

Werkstoff: Stahl P355N

Achtung: Zuerst Fitting an Rohr schweißen und abkühlen lassen, dann Schiebehülseverbindung  
herstellen.

z.B. REHAU, Materialnummer: 12316261001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R360 + Winkelübergang SDR 11 20 - R ½**

Winkelübergang SDR 11 20 - R ½

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERMEX-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11.  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

z.B. REHAU, Materialnummer: 11691381001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R361 + Winkelübergang SDR 11 20 - R ¾**

Winkelübergang SDR 11 20 - R ¾

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERMEX-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11.  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

z.B. REHAU, Materialnummer: 11691391001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R362 + Winkelübergang SDR 11 25 - R ¾**

Winkelübergang SDR 11 25 - R ¾

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERMEX-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11.  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

z.B. REHAU, Materialnummer: 11691401001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R363 + Winkelübergang SDR 11 32 - R 1**

Winkelübergang SDR 11 32 - R 1

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-, RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11. Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

z.B. REHAU, Materialnummer: 11690261001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R4 + T-Stücke, SDR 11 (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagmaterial beschrieben.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**71R405 + T-Stück Abgang IG, SDR 11 63 - Rp  $\frac{3}{4}$  - 63**

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-, RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11 Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abmessung: 63 - Rp  $\frac{3}{4}$  - 63

z.B. REHAU, Materialnummer: 11690831001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R406 + T-Stück Abgang IG, Durchgang reduziert, SDR11 40 - Rp1 - 32**

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-, RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11 Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abmessung: 40 - Rp 1 - 32

z.B. REHAU, Materialnummer: 11690741001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R407 + T-Stück Abgang IG, Durchgang reduziert, SDR11 50-Rp1¼-40**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abmessung: 50 - Rp 1 ¼ - 40

z.B. REHAU, Materialnummer: 11691571001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R408 + T-Stück Abgang 90°, SDR 11 32 - 32 - 32**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abmessung: 32 - 32 - 32

z.B. REHAU, Materialnummer: 12098891001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R409 + T-Stück Doppelabgang, SDR 11 63 - ½ - ½ - 63**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abmessung: 63 - ½ - ½ - 63

z.B. REHAU, Materialnummer: 12247451001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R410 + T-Stück SDR 11 egal 20 x 1,9**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abmessung: 20 x 1,9

z.B. REHAU, Materialnummer: 11690451001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R411 + T-Stück SDR 11 egal 25 x 2,3**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abmessung: 25 x 2,3

z.B. REHAU, Materialnummer: 11690561001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R412 + T-Stück SDR 11 egal 32 x 2,9**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abmessung: 32 x 2,9

z.B. REHAU, Materialnummer: 11690631001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R413 + T-Stück SDR 11 egal 40 x 3,7**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abmessung: 40 x 3,7

z.B. REHAU, Materialnummer: 11690721001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R414 + T-Stück SDR 11 egal 50 x 4,6**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abmessung: 50 x 4,6

z.B. REHAU, Materialnummer: 11691561001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R415 + T-Stück SDR 11 egal 63 x 5,8**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abmessung: 63 x 5,8

z.B. REHAU, Materialnummer: 11691671001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R417 + T-Stück SDR 11 egal 75 x 6,8**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Rotguss

Farbe: Messing blank

Abmessung: 75 x 6,8

z.B. REHAU, Materialnummer: 12219461001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R418 + T-Stück SDR 11 egal 90 x 8,2**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Rotguss

Farbe: Messing blank

Abmessung: 90 x 8,2

z.B. REHAU, Materialnummer: 12219481001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R419 + T-Stück SDR 11 egal 110 x 10,0**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Rotguss

Farbe: Messing blank

Abmessung: 110 x 10,0



z.B. REHAU, Materialnummer: 12219531001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R430 + T-Stück SDR 11 Abgang u. Durchgang reduziert 25 - 20 - 20**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abmessung: 25 - 20 - 20

z.B. REHAU, Materialnummer: 11690491001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R432 + T-Stück SDR 11 Abgang u. Durchgang reduziert 32 - 25 - 25**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abmessung: 32 - 25 - 25

z.B. REHAU, Materialnummer: 11690601001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R433 + T-Stück SDR 11 Abgang u. Durchgang reduziert 40 - 32 - 32**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abmessung: 40 - 32 - 32

z.B. REHAU, Materialnummer: 11690701001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R434 + T-Stück SDR 11 Abgang u. Durchgang reduziert 50 - 25 - 40**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abmessung: 50 - 25 - 40

z.B. REHAU, Materialnummer: 11691511001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R435 + T-Stück SDR 11 Abgang u. Durchgang reduziert 50 - 32 - 40**

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abmessung: 50 - 32 - 40

z.B. REHAU, Materialnummer: 11691531001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R436 + T-Stück SDR 11 Abgang u. Durchgang reduziert 63 - 32 - 50**

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abmessung: 63 - 32 - 50

z.B. REHAU, Materialnummer: 11691601001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R437 + T-Stück SDR 11 Abgang u. Durchgang reduziert 63 - 40 - 40**

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abmessung: 63 - 40 - 40

z.B. REHAU, Materialnummer: 11691621001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R438 + T-Stück SDR 11 Abgang u. Durchgang reduziert 63 - 40 - 50**

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abmessung: 63 - 40 - 50

z.B. REHAU, Materialnummer: 11691631001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R439 + T-Stück SDR 11 Abgang u. Durchgang reduziert 63 - 50 - 50**

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abmessung: 63 - 50 - 50

z.B. REHAU, Materialnummer: 11691651001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R440 + T-Stück SDR 11 Abgang u. Durchgang reduziert 75 - 32 - 63**

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Rotguss

Farbe: Messing blank

Abmessung: 75 - 32 - 63

z.B. REHAU, Materialnummer: 12219351001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R441 + T-Stück SDR 11 Abgang u. Durchgang reduziert 75 - 50 - 63**

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Rotguss

Farbe: Messing blank

Abmessung: 75 - 50 - 63

z.B. REHAU, Materialnummer: 12219381001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R442 + T-Stück SDR 11 Abgang u. Durchgang reduziert 75 - 63 - 63**

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Rotguss

Farbe: Messing blank

Abmessung: 75 - 63 - 63

z.B. REHAU, Materialnummer: 12219431001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R454 + T-Stück SDR 11 Abgang reduziert 25 - 20 - 25**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abgang reduziert Abmessung: 25 - 20 - 25

z.B. REHAU, Materialnummer: 11690531001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R455 + T-Stück SDR 11 Abgang reduziert 32 - 20 - 32**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abgang reduziert Abmessung: 32 - 20 - 32

z.B. REHAU, Materialnummer: 11690591001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R456 + T-Stück SDR 11 Abgang reduziert 32 - 25 - 32**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abgang reduziert Abmessung: 32 - 25 - 32

z.B. REHAU, Materialnummer: 11690611001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R457 + T-Stück SDR 11 Abgang reduziert 40 - 20 - 40**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abgang reduziert Abmessung: 40 - 20 - 40

z.B. REHAU, Materialnummer: 11690681001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R458 + T-Stück SDR 11 Abgang reduziert 40 - 25 - 40**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abgang reduziert Abmessung: 40 - 25 - 40

z.B. REHAU, Materialnummer: 11690691001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R459 + T-Stück SDR 11 Abgang reduziert 40 - 32 - 40**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abgang reduziert Abmessung: 40 - 32 - 40

z.B. REHAU, Materialnummer: 11690711001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R460 + T-Stück SDR 11 Abgang reduziert 50 - 20 - 50**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abgang reduziert Abmessung: 50 - 20 - 50

z.B. REHAU, Materialnummer: 11690771001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R461 + T-Stück SDR 11 Abgang reduziert 50 - 25 - 50**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abgang reduziert Abmessung: 50 - 25 - 50

z.B. REHAU, Materialnummer: 11691521001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R462 + T-Stück SDR 11 Abgang reduziert 50 - 32 - 50**

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülse SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abgang reduziert Abmessung: 50 - 32 - 50

z.B. REHAU, Materialnummer: 11691541001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R463 + T-Stück SDR 11 Abgang reduziert 50 - 40 - 50**

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülse SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abgang reduziert Abmessung: 50 - 40 - 50

z.B. REHAU, Materialnummer: 11691551001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R464 + T-Stück SDR 11 Abgang reduziert 63 - 20 - 63**

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülse SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abgang reduziert Abmessung: 63 - 20 - 63

z.B. REHAU, Materialnummer: 12444321001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R465 + T-Stück SDR 11 Abgang reduziert 63 - 25 - 63**

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülse SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abgang reduziert Abmessung: 63 - 25 - 63

z.B. REHAU, Materialnummer: 11691591001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R466 + T-Stück SDR 11 Abgang reduziert 63 - 32 - 63**

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülse SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abgang reduziert Abmessung: 63 - 32 - 63

z.B. REHAU, Materialnummer: 11691611001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R467 + T-Stück SDR 11 Abgang reduziert 63 - 40 - 63**

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülse SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abgang reduziert Abmessung: 63 - 40 - 63

z.B. REHAU, Materialnummer: 11691641001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R468 + T-Stück SDR 11 Abgang reduziert 63 - 50 - 63**

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülse SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abgang reduziert Abmessung: 63 - 50 - 63

z.B. REHAU, Materialnummer: 11691661001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R470 + T-Stück SDR 11 Abgang reduziert 75 - 25 - 75**

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülse SDR 11  
Werkstoff: Rotguss

Farbe: Messing blank

Abgang reduziert Abmessung: 75 - 25 - 75

z.B. REHAU, Materialnummer: 12219341001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R471 + T-Stück SDR 11 Abgang reduziert 75 - 32 - 75**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Rotguss

Farbe: Messing blank

Abgang reduziert Abmessung: 75 - 32 - 75

z.B. REHAU, Materialnummer: 12677911001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R472 + T-Stück SDR 11 Abgang reduziert 75 - 40 - 75**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Rotguss

Farbe: Messing blank

Abgang reduziert Abmessung: 75 - 40 - 75

z.B. REHAU, Materialnummer: 12219361001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R473 + T-Stück SDR 11 Abgang reduziert 75 - 50 - 75**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Rotguss

Farbe: Messing blank

Abgang reduziert Abmessung: 75 - 50 - 75

z.B. REHAU, Materialnummer: 12313261001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R474 + T-Stück SDR 11 Abgang reduziert 75 - 63 - 75**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Rotguss

Farbe: Messing blank

Abgang reduziert Abmessung: 75 - 63 - 75



z.B. REHAU, Materialnummer: 12219441001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R475 + T-Stück SDR 11 Abgang reduziert 90 - 32 - 90**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Rotguss

Farbe: Messing blank

Abgang reduziert Abmessung: 90 - 32 - 90

z.B. REHAU, Materialnummer: 12313361001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R476 + T-Stück SDR 11 Abgang reduziert 90 - 40 - 90**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Rotguss

Farbe: Messing blank

Abgang reduziert Abmessung: 90 - 40 - 90

z.B. REHAU, Materialnummer: 12219451001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R477 + T-Stück SDR 11 Abgang reduziert 90 - 63 - 90**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Rotguss

Farbe: Messing blank

Abgang reduziert Abmessung: 90 - 63 - 90

z.B. REHAU, Materialnummer: 12313461001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R478 + T-Stück SDR 11 Abgang reduziert 110 - 32 - 110**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Rotguss

Farbe: Messing blank

Abgang reduziert Abmessung: 110 - 32 - 110

z.B. REHAU, Materialnummer: 12313561001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R479 + T-Stück SDR 11 Abgang reduziert 110 - 50 - 110**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Rotguss

Farbe: Messing blank

Abgang reduziert Abmessung: 110 - 50 - 110

z.B. REHAU, Materialnummer: 12219501001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R480 + T-Stück SDR 11 Abgang reduziert 110 - 63 - 110**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Rotguss

Farbe: Messing blank

Abgang reduziert Abmessung: 110 - 63 - 110

z.B. REHAU, Materialnummer: 12313661001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R481 + T-Stück SDR 11 Abgang erweitert 20 - 25 - 20**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abgang erweitert Abmessung: 20 - 25 - 20

z.B. REHAU, Materialnummer: 11690471001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R482 + T-Stück SDR 11 Abgang erweitert 63 - 75 - 63**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Rotguss

Farbe: Messing blank

Abgang erweitert Abmessung: 63 - 75 - 63

z.B. REHAU, Materialnummer: 12677811001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R483 + T-Stück SDR 11 Durchgang reduziert 25 - 25 - 20**

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülse SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank

Durchgang reduziert Abmessung: 25 - 25 - 20

z.B. REHAU, Materialnummer: 11690551001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R484 + T-Stück SDR 11 Durchgang reduziert 32 - 32 - 25**

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülse SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank

Durchgang reduziert Abmessung: 32 - 32 - 25

z.B. REHAU, Materialnummer: 11690621001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R485 + T-Stück Abgang mit Konus 60°, SDR 11 32 - G ½ - 32**

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülse SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank

Abmessung: 32 - G ½ - 32

z.B. REHAU, Materialnummer: 11691691001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R486 + T-Stück Abgang IG, SDR 11 20 - Rp ½ - 20**

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülse SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank

Abmessung: 20 - Rp ½ - 20

z.B. REHAU, Materialnummer: 11690481001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R487 + T-Stück Abgang IG, SDR 11 25 - Rp ½ - 25**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abmessung: 25 - Rp ½ - 25

z.B. REHAU, Materialnummer: 11690571001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R488 + T-Stück Abgang IG, SDR 11 25 - Rp ¾ - 25**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abmessung: 25 - Rp ¾ - 25

z.B. REHAU, Materialnummer: 11690581001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R489 + T-Stück Abgang IG, SDR 11 32 - Rp ½ - 32**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abmessung: 32 - Rp ½ - 32

z.B. REHAU, Materialnummer: 11690641001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R490 + T-Stück Abgang IG, SDR 11 32 - Rp ¾ - 32**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abmessung: 32 - Rp ¾ - 32

z.B. REHAU, Materialnummer: 11690671001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R491 + T-Stück Abgang IG, SDR 11 32 - Rp 1 - 32**

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülse SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abmessung: 32 - Rp 1 - 32

z.B. REHAU, Materialnummer: 11690651001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R492 + T-Stück Abgang IG, SDR 11 40 - Rp 1/2 - 40**

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülse SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abmessung: 40 - Rp 1/2 - 40

z.B. REHAU, Materialnummer: 11690731001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R493 + T-Stück Abgang IG, SDR 11 40 - Rp 3/4 - 40**

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülse SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abmessung: 40 - Rp 3/4 - 40

z.B. REHAU, Materialnummer: 11690761001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R494 + T-Stück Abgang IG, SDR 11 40 - Rp 1 - 40**

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülse SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abmessung: 40 - Rp 1 - 40

z.B. REHAU, Materialnummer: 11690751001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R495 + T-Stück Abgang IG, SDR 11 50 - Rp 1/2 - 50**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abmessung: 50 - Rp 1/2 - 50

z.B. REHAU, Materialnummer: 11690791001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R496 + T-Stück Abgang IG, SDR 11 50 - Rp 3/4 - 50**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abmessung: 50 - Rp 3/4 - 50

z.B. REHAU, Materialnummer: 11690801001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R497 + T-Stück Abgang IG, SDR 11 50 - Rp 1 - 50**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abmessung: 50 - Rp 1 - 50

z.B. REHAU, Materialnummer: 11691581001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R498 + T-Stück Abgang IG, SDR 11 50 - Rp 1 1/4 - 50**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abmessung: 50 - Rp 1 1/4 - 50

z.B. REHAU, Materialnummer: 11690781001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R499 + T-Stück Abgang IG, SDR 11 63 - Rp ½ - 63**

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-, RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abmessung: 63 - Rp ½ - 63

z.B. REHAU, Materialnummer: 11690821001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R5 Winkel, SDR 11 (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial beschrieben.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**71R501 + Winkel 45° SDR 11 25 x 2,3**

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-, RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abmessung: 25 x 2,3

z.B. REHAU, Materialnummer: 11691251001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R502 + Winkel 45° SDR 11 32 x 2,9**

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-, RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Abmessung: 32 x 2,9

z.B. REHAU, Materialnummer: 11691271001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R503 + Winkel 45° SDR 11 40 x 3,7**

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
Abmessung: 40 x 3,7

z.B. REHAU, Materialnummer: 11691291001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R504 + Winkel 45° SDR 11 50 x 4,6**

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
Abmessung: 50 x 4,6

z.B. REHAU, Materialnummer: 11691311001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R505 + Winkel 45° SDR 11 63 x 5,8**

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
Abmessung: 63 x 5,8

z.B. REHAU, Materialnummer: 11691501001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R506 + Winkel 45° SDR 11 75 x 6,8**

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Rotguss  
Farbe: Messing blank  
Abmessung: 75 x 6,8



z.B. REHAU, Materialnummer: 12378361001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R510 + Winkel 90° SDR 11 20 x 1,9**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
Abmessung: 20 x 1,9

z.B. REHAU, Materialnummer: 11691241001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R511 + Winkel 90° SDR 11 25 x 2,3**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
Abmessung: 25 x 2,3

z.B. REHAU, Materialnummer: 11691261001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R512 + Winkel 90° SDR 11 32 x 2,9**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
Abmessung: 32 x 2,9

z.B. REHAU, Materialnummer: 11691281001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R513 + Winkel 90° SDR 11 40 x 3,7**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
Abmessung: 40 x 3,7

z.B. REHAU, Materialnummer: 11691301001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R514 + Winkel 90° SDR 11 50 x 4,6**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
Abmessung: 50 x 4,6

z.B. REHAU, Materialnummer: 11691451001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R515 + Winkel 90° SDR 11 63 x 5,8**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
Abmessung: 63 x 5,8

z.B. REHAU, Materialnummer: 11691461001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R516 + Winkel 90 GRAD, SDR 11 75 x 6,8**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Rotguss  
Farbe: Messing blank  
Abmessung: 75 x 6,8

z.B. REHAU, Materialnummer: 12677511001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R517 + Winkel 90 GRAD, SDR 11 90 x 8,2**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11  
Werkstoff: Rotguss  
Farbe: Messing blank  
Abmessung: 90 x 8,2

z.B. REHAU, Materialnummer: 12677611001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R518 + Winkel 90 GRAD, SDR 11 110 x 10,0**

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülse SDR 11  
Werkstoff: Rotguss  
Farbe: Messing blank  
Abmessung: 110 x 10,0

z.B. REHAU, Materialnummer: 12677711001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R6 + Kugelhähne, SDR 11 (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial  
beschrieben.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen  
gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert  
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der  
Gleichwertigkeit ergänzen).*

**71R601 + Kugelhahn, SDR 11 20 x 1,9 - 20 x 1,9**

Kugelhahn mit SH, SDR 11 20 x 1,9 - 20 x 1,9 mm  
Kugelhahn mit Handhebel, mit beidseitig angeformten Stützkörpern zur Verbindung mit  
RAUPEX-, RAUTHERMEX und  
RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülse SDR 11.

Werkstoffe:

Körper: Entzinkungsbeständiges Sondermessing nach DIN EN 12164 bis 12168

Dichtungen: PTFE

Kugel: Messing verchromt

Handhebel: Stahl verzinkt, kunststoffbeschichtet

L: 81,0000 mm

H: 38,6000 mm

A: 85,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12331431001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R602 + Kugelhahn, SDR 11 25 x 2,3 - 25 x 2,3**

Kugelhahn mit SH, SDR 11 25 x 2,3 - 25 x 2,3 mm  
Kugelhahn mit Handhebel, mit beidseitig angeformten Stützkörpern zur Verbindung mit  
RAUPEX-, RAUTHERMEX und  
RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11.

Werkstoffe:

Körper: Entzinkungsbeständiges Sondermessing nach DIN EN 12164 bis 12168

Dichtungen: PTFE

Kugel: Messing verchromt

Handhebel: Stahl verzinkt, kunststoffbeschichtet

L: 91,5000 mm

H: 54,0000 mm

A: 104,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12331631001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R603 + Kugelhahn, SDR 11 32 x 2,9 - 32 x 2,9**

Kugelhahn mit SH, SDR 11 32 x 2,9 - 32 x 2,9 mm  
Kugelhahn mit Handhebel, mit beidseitig angeformten Stützkörpern zur Verbindung mit  
RAUPEX-, RAUTHERMEX und RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11.

Werkstoffe:

Körper: Entzinkungsbeständiges Sondermessing nach DIN EN 12164 bis 12168

Dichtungen: PTFE

Kugel: Messing verchromt

Handhebel: Stahl verzinkt, kunststoffbeschichtet

L: 91,5000 mm

H: 57,5000 mm

A: 128,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12331831001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R604 + Kugelhahn, SDR 11 40 x 3,7 - 40 x 3,7**

Kugelhahn mit SH, SDR 11 40 x 3,7 - 40 x 3,7 mm  
Kugelhahn mit Handhebel, mit beidseitig angeformten Stützkörpern zur Verbindung mit  
RAUPEX-, RAUTHERMEX und  
RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11.

Werkstoffe:

Körper: Entzinkungsbeständiges Sondermessing nach DIN EN 12164 bis 12168

Dichtungen: PTFE

Kugel: Messing verchromt

Handhebel: Stahl verzinkt, kunststoffbeschichtet

L: 126,5000 mm

H: 66,3000 mm

A: 148,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12332131001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R605 + Kugelhahn, SDR 11 50 x 4,6 - 50 x 4,6**

Kugelhahn mit SH, SDR 11 50 x 4,6 - 50 x 4,6 mm  
Kugelhahn mit Handhebel, mit beidseitig angeformten Stützkörpern zur Verbindung mit  
RAUPEX-, RAUTHERMEX und  
RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11.

Werkstoffe:

Körper: Entzinkungsbeständiges Sondermessing nach DIN EN 12164 bis 12168

Dichtungen: PTFE

Kugel: Messing verchromt

Handhebel: Stahl verzinkt, kunststoffbeschichtet

L: 126,5000 mm

H: 71,8000 mm

A: 172,5000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12332331001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R606 + Kugelhahn, SDR 11 63 x 5,8 - 63 x 5,8**

Kugelhahn mit SH, SDR 11 63 x 5,8 - 63 x 5,8 mm  
Kugelhahn mit Handhebel, mit beidseitig angeformten Stützkörpern zur Verbindung mit  
RAUPEX-, RAUTHERMEX und  
RAUTHERM-Rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11.

Werkstoffe:

Körper: Entzinkungsbeständiges Sondermessing nach DIN EN 12164 bis 12168

Dichtungen: PTFE

Kugel: Messing verchromt

Handhebel: Stahl verzinkt, kunststoffbeschichtet

L: 142,0000 mm

H: 82,3000 mm

A: 204,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12332531001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R610 + Kugelhahn mit AG, SDR 11 20 x 1,9 - R 3/4"**

Kugelhahn mit SH und AG, SDR 11 20 x 1,9 mm - R 3/4"  
Kugelhahn mit Handhebel, mit einseitig angeformten Stützkörper und auf der anderen Seite mit  
Aussengewinde zur Verbindung mit RAUPEX, RAUTHERMEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 11  
mit Schiebehülsen SDR 11.

Werkstoffe:

Körper: Entzinkungsbeständiges Sondermessing nach DIN EN 12164 bis 12168

Dichtungen: PTFE

Kugel: Messing verchromt

L: 91,5000 mm

H: 54,0000 mm

A: 79,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12331531001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R611 + Kugelhahn mit AG, SDR 11 25 x 2,3 - R 1"**

Kugelhahn mit SH und AG, SDR 11 25 x 2,3 mm - R 1"  
Kugelhahn mit Handhebel, mit einseitig angeformten Stützkörper und auf der anderen Seite mit Aussengewinde zur Verbindung mit RAUPEX, RAUTHERMEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 mit Schiebehülsen SDR 11.

Werkstoffe:

Körper: Entzinkungsbeständiges Sondermessing nach DIN EN 12164 bis 12168

Dichtungen: PTFE

Kugel: Messing verchromt

L: 91,5000 mm

H: 57,5000 mm

A: 97,7000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12331731001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71R612 + Kugelhahn mit AG, SDR 11 32 x 2,9 - R 1"**

Kugelhahn mit SH und AG, SDR 11 32 x 2,9 mm - R 1"  
Kugelhahn mit Handhebel, mit einseitig angeformten Stützkörper und auf der anderen Seite mit Aussengewinde zur Verbindung mit RAUPEX, RAUTHERMEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 11 mit Schiebehülsen SDR 11.

Werkstoffe:

Körper: Entzinkungsbeständiges Sondermessing nach DIN EN 12164 bis 12168

Dichtungen: PTFE

Kugel: Messing verchromt

L: 91,5000 mm

H: 57,5000 mm

A: 103,5000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12331931001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RA + ESM-Muffe aus PE (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial beschrieben.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabebezugsgesetz (BVG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**71RA01 + ESM-Muffe 20, PE 100, schwarz**

ESM-Muffe 20 mm, PE 100, schwarz

Elektroschweiß fitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von

RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht  
D: 36,0000 mm  
L: 71,0000 mm  
A: 38,0000 mm  
Z: 2,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12450021001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RA02 + ESM-Muffe 25, PE 100, schwarz**

ESM-Muffe 25 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 36,0000 mm  
L: 71,0000 mm  
A: 38,0000 mm  
Z: 2,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12450121001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RA03 + ESM-Muffe 32, PE 100, schwarz**

ESM-Muffe 32 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 44,0000 mm  
L: 80,0000 mm  
A: 42,0000 mm  
Z: 2,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12450221001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RA04 + ESM-Muffe 40, PE 100, schwarz**

ESM-Muffe 40 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

D: 55,0000 mm  
L: 90,0000 mm  
A: 47,0000 mm  
Z: 3,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12450321001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RA05 + ESM-Muffe 50, PE 100, schwarz**

ESM-Muffe 50 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 68,0000 mm  
L: 100,0000 mm  
A: 52,0000 mm  
Z: 3,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12450421001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RA06 + ESM-Muffe 63, PE 100, schwarz**

ESM-Muffe 63 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 82,0000 mm  
L: 118,0000 mm  
A: 58,0000 mm  
Z: 3,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12450521001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RA07 + ESM-Muffe 75, PE 100, schwarz**

ESM-Muffe 75 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 98,0000 mm  
L: 126,0000 mm  
A: 65,0000 mm  
Z: 3,0000 mm



z.B. REHAU, Materialnummer: 12450621001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RA08 + ESM-Muffe 90, PE 100, schwarz**

ESM-Muffe 90 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 117,0000 mm  
L: 148,0000 mm  
A: 69,0000 mm  
Z: 3,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12450721001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RA09 + ESM-Muffe 110, PE 100, schwarz**

ESM-Muffe 110 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 140,0000 mm  
L: 163,0000 mm  
A: 79,0000 mm  
Z: 3,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12450821001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RA10 + ESM-Muffe 125, PE 100, schwarz**

ESM-Muffe 125 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 157,0000 mm  
L: 173,0000 mm  
A: 87,0000 mm  
Z: 3,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12330621001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RA11 + ESM-Muffe 160, PE 100, schwarz**

ESM-Muffe 160 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 200,0000 mm  
L: 194,0000 mm  
A: 113,0000 mm  
Z: 3,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12451121001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RA15 + ESM-Reduziermuffe 25 - 20, PE 100, schwarz**

ESM-Reduziermuffe 25 - 20 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
L: 75,0000 mm  
B: 36,0000 mm  
A: 36,0000 mm  
Z: 4,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12452421001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RA16 + ESM-Reduziermuffe 32 - 20, PE 100, schwarz**

ESM-Reduziermuffe 32 - 20 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
L: 80,0000 mm  
B: 42,0000 mm  
A: 36,0000 mm  
Z: 7,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12452521001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RA17 + ESM-Reduziermuffe 32 - 25, PE 100, schwarz**

ESM-Reduziermuffe 32 - 25 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

L: 80,0000 mm

B: 42,0000 mm

A: 39,0000 mm

Z: 7,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12452621001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RA18 + ESM-Reduziermuffe 40 - 25, PE 100, schwarz**

ESM-Reduziermuffe 40 - 25 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

L: 0,0000 mm

B: 0,0000 mm

A: 0,0000 mm

Z: 0,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12891491001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RA19 + ESM-Reduziermuffe 40 - 32, PE 100, schwarz**

ESM-Reduziermuffe 40 - 32 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

L: 90,0000 mm

B: 47,0000 mm

A: 42,0000 mm

Z: 8,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12452721001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RA20 + ESM-Reduziermuffe 50 - 25, PE 100, schwarz**

ESM-Reduziermuffe 50 - 25 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
L: 0,0000 mm  
B: 0,0000 mm  
A: 0,0000 mm  
Z: 0,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12891511001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RA21 + ESM-Reduziermuffe 50 - 32, PE 100, schwarz**

ESM-Reduziermuffe 50 - 32 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
L: 98,0000 mm  
B: 52,0000 mm  
A: 44,0000 mm  
Z: 11,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12452821001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RA22 + ESM-Reduziermuffe 50 - 40, PE 100, schwarz**

ESM-Reduziermuffe 50 - 40 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
L: 98,0000 mm  
B: 52,0000 mm  
A: 48,0000 mm  
Z: 6,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12452921001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RA23 + ESM-Reduziermuffe 63 - 32, PE 100, schwarz**

ESM-Reduziermuffe 63 - 32 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
L: 118,0000 mm  
B: 58,0000 mm  
A: 44,0000 mm  
Z: 22,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12453021001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RA24 + ESM-Reduziermuffe 63 - 40, PE 100, schwarz**

ESM-Reduziermuffe 63 - 40 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
L: 118,0000 mm  
B: 58,0000 mm  
A: 48,0000 mm  
Z: 17,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12453121001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RA25 + ESM-Reduziermuffe 63 - 50, PE 100, schwarz**

ESM-Reduziermuffe 63 - 50 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
L: 118,0000 mm  
B: 58,0000 mm  
A: 53,0000 mm  
Z: 12,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12453221001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RA26 + ESM-Reduziermuffe 75 - 63, PE 100, schwarz**

ESM-Reduziermuffe 75 - 63 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

L: 126,0000 mm

B: 65,0000 mm

A: 58,0000 mm

Z: 8,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12496271001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RA27 + ESM-Reduziermuffe 90 - 50, PE 100, schwarz**

ESM-Reduziermuffe 90 - 50 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

L: 142,0000 mm

B: 77,0000 mm

A: 52,0000 mm

Z: 22,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12480041001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RA28 + ESM-Reduziermuffe 90 - 63, PE 100, schwarz**

ESM-Reduziermuffe 90 - 63 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

L: 144,0000 mm

B: 77,0000 mm

A: 59,0000 mm

Z: 14,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12453321001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RA29 + ESM-Reduziermuffe 90 - 75, PE 100, schwarz**

ESM-Reduziermuffe 90 - 75 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
L: 144,0000 mm  
B: 77,0000 mm  
A: 59,0000 mm  
Z: 14,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12252431001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RA30 + ESM-Reduziermuffe 110 - 63, PE 100, schwarz**

ESM-Reduziermuffe 110 - 63 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
L: 158,0000 mm  
B: 86,0000 mm  
A: 59,0000 mm  
Z: 20,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12451021001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RA31 + ESM-Reduziermuffe 110 - 90, PE 100, schwarz**

ESM-Reduziermuffe 110 - 90 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
L: 161,0000 mm  
B: 83,0000 mm  
A: 73,0000 mm  
Z: 10,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12453421001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RA32 + ESM-Reduziermuffe 125 - 90, PE 100, schwarz**

ESM-Reduziermuffe 125 - 90 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
L: 173,0000 mm  
B: 87,0000 mm  
A: 69,0000 mm  
Z: 15,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12330821001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RA33 + ESM-Reduziermuffe 125 - 110, PE 100, schwarz**

ESM-Reduziermuffe 125 - 110 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
L: 173,0000 mm  
B: 87,0000 mm  
A: 79,0000 mm  
Z: 8,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12336221001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RA34 + ESM-Reduziermuffe 160 - 90, PE 100, schwarz**

ESM-Reduziermuffe 160 - 90 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
L: 192,0000 mm  
B: 104,0000 mm  
A: 69,0000 mm  
Z: 23,0000 mm



z.B. REHAU, Materialnummer: 12389401001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RA35 + ESM-Reduziermuffe 160 - 110, PE 100, schwarz**

ESM-Reduziermuffe 160 - 110 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
L: 193,0000 mm  
B: 104,0000 mm  
A: 79,0000 mm  
Z: 17,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12389481001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RA36 + ESM-Reduziermuffe 160 - 125, PE 100, schwarz**

ESM-Reduziermuffe 160 - 125 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
L: 194,0000 mm  
B: 104,0000 mm  
A: 87,0000 mm  
Z: 13,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12389501001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RA40 + Reduzierstück SDR 11 40 - 32, PE 100, schwarz**

Reduzierstück SDR 11 40 - 32 mm, PE 100, schwarz  
Formteil zum Verschweißen mit Elektroschweißfittingen.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
L: 115,0000 mm  
t: 40,0000 mm  
t1: 50,0000 mm  
d2: 32,0000 mm  
d1: 40,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12428471001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RA41 + Reduzierstück SDR 11 50 - 32, PE 100, schwarz**

Reduzierstück SDR 11 50 - 32 mm, PE 100, schwarz  
Formteil zum Verschweißen mit Elektroschweißfittingen.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
L: 128,0000 mm  
t: 43,0000 mm  
t1: 55,0000 mm  
d2: 32,0000 mm  
d1: 50,0000 mm  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12428671001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RA42 + Reduzierstück SDR 11 50 - 40, PE 100, schwarz**

Reduzierstück SDR 11 50 - 40 mm, PE 100, schwarz  
Formteil zum Verschweißen mit Elektroschweißfittingen.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
L: 132,0000 mm  
t: 49,0000 mm  
t1: 55,0000 mm  
d2: 40,0000 mm  
d1: 50,0000 mm  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12428771001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RA43 + Reduzierstück SDR 11 63 - 32, PE 100, schwarz**

Reduzierstück SDR 11 63 - 32 mm, PE 100, schwarz  
Formteil zum Verschweißen mit Elektroschweißfittingen.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
L: 142,0000 mm  
t: 43,0000 mm  
t1: 63,0000 mm  
d2: 32,0000 mm  
d1: 63,0000 mm  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12428871001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RA44 + Reduzierstück SDR 11 63 - 40, PE 100, schwarz**

Reduzierstück SDR 11 63 - 40 mm, PE 100, schwarz  
Formteil zum Verschweißen mit Elektroschweißfittingen.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
L: 146,0000 mm  
t: 49,0000 mm  
t1: 63,0000 mm  
d2: 40,0000 mm  
d1: 63,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12428971001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RA45 + Reduzierstück SDR 11 63 - 50, PE 100, schwarz**

Reduzierstück SDR 11 63 - 50 mm, PE 100, schwarz  
Formteil zum Verschweißen mit Elektroschweißfittingen.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
L: 150,0000 mm  
t: 55,0000 mm  
t1: 63,0000 mm  
d2: 50,0000 mm  
d1: 75,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12429071001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RA46 + Reduzierstück SDR 11 75 - 50, PE 100, schwarz**

Reduzierstück SDR 11 75 - 50 mm, PE 100, schwarz  
Formteil zum Verschweißen mit Elektroschweißfittingen.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
L: 150,0000 mm  
t: 57,0000 mm  
t1: 63,0000 mm  
d2: 50,0000 mm  
d1: 75,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12429171001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RA47 + Reduzierstück SDR 11 75 - 63, PE 100, schwarz**

Reduzierstück SDR 11 75 - 63 mm, PE 100, schwarz  
Formteil zum Verschweißen mit Elektroschweißfittingen.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
L: 180,0000 mm

t: 70,0000 mm  
t1: 73,0000 mm  
d2: 63,0000 mm  
d1: 75,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12429271001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RA48 + Reduzierstück SDR 11 90 - 50, PE 100, schwarz**

Reduzierstück SDR 11 90 - 50 mm, PE 100, schwarz  
Formteil zum Verschweißen mit Elektroschweißfittingen.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
L: 180,0000 mm  
t: 70,0000 mm  
t1: 79,0000 mm  
d2: 50,0000 mm  
d1: 50,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12342441001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RA49 + Reduzierstück SDR 11 90 - 63, PE 100, schwarz**

Reduzierstück SDR 11 90 - 63 mm, PE 100, schwarz  
Formteil zum Verschweißen mit Elektroschweißfittingen.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
L: 186,0000 mm  
t: 70,0000 mm  
t1: 79,0000 mm  
d2: 63,0000 mm  
d1: 90,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12429371001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RA50 + Reduzierstück SDR 11 90 - 75, PE 100, schwarz**

Reduzierstück SDR 11 90 - 75 mm, PE 100, schwarz  
Formteil zum Verschweißen mit Elektroschweißfittingen.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
L: 183,0000 mm  
t: 70,0000 mm  
t1: 79,0000 mm  
d2: 75,0000 mm  
d1: 90,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12429471001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RA51 + Reduzierstück SDR 11 110 - 63, PE 100, schwarz**

Reduzierstück SDR 11 110 - 63 mm, PE 100, schwarz  
Formteil zum Verschweißen mit Elektroschweißfittingen.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
L: 185,0000 mm  
t: 70,0000 mm  
t1: 85,0000 mm  
d2: 63,0000 mm  
d1: 110,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12429571001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RA52 + Reduzierstück SDR 11 110 - 75, PE 100, schwarz**

Reduzierstück SDR 11 110 - 75 mm, PE 100, schwarz  
Formteil zum Verschweißen mit Elektroschweißfittingen.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
L: 185,0000 mm  
t: 70,0000 mm  
t1: 85,0000 mm  
d2: 75,0000 mm  
d1: 110,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12342541001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RA53 + Reduzierstück SDR 11 110 - 90, PE 100, schwarz**

Reduzierstück SDR 11 110 - 90 mm, PE 100, schwarz  
Formteil zum Verschweißen mit Elektroschweißfittingen.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
L: 185,0000 mm  
t: 79,0000 mm  
t1: 85,0000 mm  
d2: 90,0000 mm  
d1: 110,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12429671001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RA54 + Reduzierstück SDR 11 125 - 63, PE 100, schwarz**

Reduzierstück SDR 11 125 - 63 mm, PE 100, schwarz  
Formteil zum Verschweißen Elektroschweißfittingen.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
L: 200,0000 mm  
t: 70,0000 mm  
t1: 90,0000 mm  
d2: 63,0000 mm  
d1: 125,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12330921001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RA55 + Reduzierstück SDR 11 125 - 90, PE 100, schwarz**

Reduzierstück SDR 11 125 - 90 mm, PE 100, schwarz  
Formteil zum Verschweißen mit Elektroschweißfittingen.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
L: 200,0000 mm  
t: 79,0000 mm  
t1: 90,0000 mm  
d2: 90,0000 mm  
d1: 125,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12331021001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RA56 + Reduzierstück SDR 11 125 - 110, PE 100, schwarz**

Reduzierstück SDR 11 125 - 110 mm, PE 100, schwarz  
Formteil zum Verschweißen mit Elektroschweißfittingen.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
L: 200,0000 mm  
t: 88,0000 mm  
t1: 90,0000 mm  
d2: 110,0000 mm  
d1: 125,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12331121001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RA57 + Reduzierstück SDR 11 160 - 90, PE 100, schwarz**

Reduzierstück SDR 11 160 - 90 mm, PE 100, schwarz  
Formteil zum Verschweißen mit Elektroschweißfittingen.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
L: 250,0000 mm

t: 75,0000 mm  
t1: 120,0000 mm  
d2: 90,0000 mm  
d1: 160,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12429771001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RA58 + Reduzierstück SDR 11 160 - 110, PE 100, schwarz**

Reduzierstück SDR 11 160 - 110 mm, PE 100, schwarz  
Formteil zum Verschweißen mit Elektroschweißfittingen.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
L: 250,0000 mm  
t: 85,0000 mm  
t1: 120,0000 mm  
d2: 110,0000 mm  
d1: 160,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12429871001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RA59 + Reduzierstück SDR 11 160 - 125, PE 100, schwarz**

Reduzierstück SDR 11 160 - 125 mm, PE 100, schwarz  
Formteil zum Verschweißen mit Elektroschweißfittingen.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
L: 250,0000 mm  
t: 90,0000 mm  
t1: 120,0000 mm  
d2: 125,0000 mm  
d1: 160,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12336321001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RB + ESM-Übergangsmuffe aus PE (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial beschrieben.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**71RB01 + ESM-Übergangsmuffe mit AG (Ms) 20 - R 1/2", PE 100, s**

ESM-Übergangsmuffe mit AG (Ms) 20 mm - R 1/2", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
L: 100,0000 mm  
L1: 64,0000 mm  
D2: 14,0000 mm  
S: 27,0000 mm  
L2: 29,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12461841001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RB02 + ESM-Übergangsmuffe mit AG (Ms) 25 - R 3/4", PE 100, s**

ESM-Übergangsmuffe mit AG (Ms) 25 mm - R 3/4", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
L: 98,0000 mm  
L1: 61,0000 mm  
D2: 19,0000 mm  
S: 32,0000 mm  
L2: 29,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12457621001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RB03 + ESM-Übergangsmuffe mit AG (Ms) 32 - R 1/2", PE 100, s**

ESM-Übergangsmuffe mit AG (Ms) 32 mm - R 1/2", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
L: 109,0000 mm  
L1: 70,0000 mm  
D2: 23,0000 mm  
S: 27,0000 mm  
L2: 29,0000 mm



z.B. REHAU, Materialnummer: 12354251001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RB04 + ESM-Übergangsmuffe mit AG (Ms) 32 - R 3/4", PE 100, s**

ESM-Übergangsmuffe mit AG (Ms) 32 mm - R 3/4", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

L: 109,0000 mm

L1: 70,0000 mm

D2: 23,0000 mm

S: 32,0000 mm

L2: 29,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12354351001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RB05 + ESM-Übergangsmuffe mit AG (Ms) 32 - R 1", PE 100, sch**

ESM-Übergangsmuffe mit AG (Ms) 32 mm - R 1", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

L: 114,0000 mm

L1: 76,0000 mm

D2: 23,0000 mm

S: 40,0000 mm

L2: 34,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12457721001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RB06 + ESM-Übergangsmuffe mit AG (Ms) 32 - R 1 1/4", PE 100,**

ESM-Übergangsmuffe mit AG (Ms) 32 mm - R 1 1/4", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

L: 116,0000 mm

L1: 79,0000 mm

D2: 23,0000 mm

S: 50,0000 mm

L2: 36,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12457821001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RB07 + ESM-Übergangsmuffe mit AG (Ms) 32 - R 1 1/2", PE 100,**

ESM-Übergangsmuffe mit AG (Ms) 32 mm - R 1 1/2", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

L: 116,0000 mm

L1: 79,0000 mm

D2: 23,0000 mm

S: 55,0000 mm

L2: 36,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12457921001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RB08 + ESM-Übergangsmuffe mit AG (Ms) 40 - R 1, PE 100, schw**

ESM-Übergangsmuffe mit AG (Ms) 40 mm - R 1, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

L: 124,0000 mm

L1: 81,0000 mm

D2: 29,0000 mm

S: 50,0000 mm

L2: 34,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12458021001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RB09 + ESM-Übergangsmuffe mit AG (Ms) 40 - R 1 1/4", PE 100,**

ESM-Übergangsmuffe mit AG (Ms) 40 mm - R 1 1/4", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

L: 126,0000 mm

L1: 83,0000 mm

D2: 29,0000 mm  
S: 50,0000 mm  
L2: 36,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12458121001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RB10 + ESM-Übergangsmuffe mit AG (Ms) 40 - R 1 1/2", PE 100,**

ESM-Übergangsmuffe mit AG (Ms) 40 mm - R 1 1/2", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

L: 126,0000 mm  
L1: 83,0000 mm  
D2 :29,0000 mm  
S: 55,0000 mm  
L2: 36,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12458221001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RB11 + ESM-Übergangsmuffe mit AG (Ms) 40 - R 2", PE 100, sch**

ESM-Übergangsmuffe mit AG (Ms) 40 mm - R 2", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

L: 131,0000 mm  
L1: 88,0000 mm  
D2: 38,0000 mm  
S: 70,0000 mm  
L2: 41,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12458321001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RB12 + ESM-Übergangsmuffe mit AG (Ms) 50 - R 1", PE 100, sch**

ESM-Übergangsmuffe mit AG (Ms) 50 mm - R 1", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

L: 134,0000 mm  
L1: 86,0000 mm  
D2: 38,0000 mm  
S: 55,0000 mm  
L2: 34,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12458421001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RB13 + ESM-Übergangsmuffe mit AG (Ms) 50 - R 1 1/4", PE 100,**

ESM-Übergangsmuffe mit AG (Ms) 50 mm - R 1 1/4", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

L: 136,0000 mm  
L1: 88,0000 mm  
D2: 38,0000 mm  
S: 55,0000 mm  
L2: 36,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12458521001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RB14 + ESM-Übergangsmuffe mit AG (Ms) 50 - R 1 1/2", PE 100,**

ESM-Übergangsmuffe mit AG (Ms) 50 mm - R 1 1/2", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

L: 136,0000 mm  
L1: 88,0000 mm  
D2: 38,0000 mm  
S: 55,0000 mm  
L2: 36,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12458621001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RB15 + ESM-Übergangsmuffe mit AG (Ms) 50 - R 2", PE 100, sch**

ESM-Übergangsmuffe mit AG (Ms) 50 mm - R 2", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

L: 141,0000 mm  
L1: 93,0000 mm  
D2: 38,0000 mm  
S: 70,0000 mm  
L2: 41,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12458721001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RB16 + ESM-Übergangsmuffe mit AG (Ms) 63 - R 1 1/4", PE 100,**

ESM-Übergangsmuffe mit AG (Ms) 63 mm - R 1 1/4", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16

Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

L: 154,0000 mm  
L1: 97,0000 mm  
D2: 48,0000 mm  
S: 70,0000 mm  
L2: 36,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12458821001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RB17 + ESM-Übergangsmuffe mit AG (Ms) 63 - R 1 1/2", PE 100,**

-ESM-Übergangsmuffe mit AG (Ms) 63 mm - R 1 1/2", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16

Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

L: 154,0000 mm  
L1: 97,0000 mm  
D2: 48,0000 mm  
S: 70,0000 mm  
L2: 36,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12458921001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RB18 + ESM-Übergangsmuffe mit AG (Ms) 63 - R 2", PE 100, sch**

ESM-Übergangsmuffe mit AG (Ms) 63 mm - R 2", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
L: 159,0000 mm  
L1: 102,0000 mm  
D2: 48,0000 mm  
S: 70,0000 mm  
L2: 41,0000 mm  
  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12459021001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RB19 + ESM-Übergangsmuffe mit AG (Ms) 75 - R 2", PE 100, sch**

ESM-Übergangsmuffe mit AG (Ms) 75 mm - R 2", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
L: 167,0000 mm  
L1: 106,0000 mm  
D2: 59,0000 mm  
S: 85,0000 mm  
L2: 41,0000 mm  
  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12468021001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RB20 + ESM-Übergangsmuffe mit AG (Ms) 75 - R 2 1/2", PE 100,**

ESM-Übergangsmuffe mit AG (Ms) 75 mm - R 2 1/2", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
L: 172,0000 mm  
L1: 111,0000 mm  
D2: 59,0000 mm  
S: 85,0000 mm  
L2: 46,0000 mm  
  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12454521001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RB30 + ESM-Übergangsmuffe mit AG (PE 100) 25 - R 3/4", PE 10**

ESM-Übergangsmuffe mit AG (PE 100) 25 mm - R 3/4", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus PE 100.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

L: 102,0000 mm

L1: 65,0000 mm

S: 32,0000 mm

L2: 31,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12450371001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RB31 + ESM-Übergangsmuffe mit AG (PE 100) 32 - R 1", PE 100,**

ESM-Übergangsmuffe mit AG (PE 100) 32 mm - R 1", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus PE 100.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

L: 115,0000 mm

L1: 74,0000 mm

S: 41,0000 mm

L2: 35,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12450471001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RB32 + ESM-Übergangsmuffe mit AG (PE 100) 40 - R 1, PE 100,**

ESM-Übergangsmuffe mit AG (PE 100) 40 mm - R 1, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus PE 100.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

L: 124,0000 mm

L1: 81,0000 mm

S: 50,0000 mm

L2: 37,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12450571001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**71RB34 + ESM-Übergangsmuffe mit AG (PE 100) 40 - R 1 1/2", PE**

ESM-Übergangsmuffe mit AG (PE 100) 40 mm - R 1 1/2", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus PE 100.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

L: 127,0000 mm

L1: 84,0000 mm

S: 55,0000 mm

L2: 40,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12450771001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RB35 + ESM-Übergangsmuffe mit AG (PE 100) 50 - R 1 1/2", PE**

ESM-Übergangsmuffe mit AG (PE 100) 50 mm - R 1 1/2", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus PE 100.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

L: 137,0000 mm

L1: 89,0000 mm

S: 55,0000 mm

L2: 40,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12450871001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RB36 + ESM-Übergangsmuffe mit AG (PE 100) 63 - R 1 1/2", PE**

ESM-Übergangsmuffe mit AG (PE 100) 63 mm - R 1 1/2", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus PE 100.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

L: 163,0000 mm

L1: 106,0000 mm

S: 70,0000 mm

L2: 48,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12450971001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**71RB37 + ESM-Übergangsmuffe mit AG (PE 100) 63 - R 2", PE 100,**

ESM-Übergangsmuffe mit AG (PE 100) 63 mm - R 2", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus PE 100.  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
L: 163,0000 mm  
L1: 106,0000 mm  
S: 70,0000 mm  
L2: 48,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12451071001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RB40 + ESM-Übergangsmuffe mit IG (Ms) 20 - R 1/2", PE 100, s**

ESM-Übergangsmuffe mit IG (Ms) 20 mm - R 1/2", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Mit einem Innengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 20,0000 mm  
L: 91,0000 mm  
L1: 55,0000 mm  
D2: 14,0000 mm  
S: 27,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12461941001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RB41 + ESM-Übergangsmuffe mit IG (Ms) 25 - R 3/4", PE 100, s**

ESM-Übergangsmuffe mit IG (Ms) 25 mm - R 3/4", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Mit einem Innengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 23,0000 mm  
L: 94,0000 mm  
L1: 61,0000 mm  
D2: 19,0000 mm  
S: 32,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12459121001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RB42 + ESM-Übergangsmuffe mit IG (Ms) 32 - R 1", PE 100, sch**

ESM-Übergangsmuffe mit IG (Ms) 32 mm - R 1", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Mit einem Innengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 25,0000 mm  
L: 105,0000 mm  
L1: 68,0000 mm  
D2: 23,0000 mm  
S: 40,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12459221001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RB43 + ESM-Übergangsmuffe mit IG (Ms) 40 - R 1", PE 100, sch**

ESM-Übergangsmuffe mit IG (Ms) 40 mm - R 1", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Mit einem Innengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 25,0000 mm  
L: 115,0000 mm  
L1: 72,0000 mm  
D2: 29,0000 mm  
S: 50,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12459321001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RB44 + ESM-Übergangsmuffe mit IG (Ms) 40 - R 1 1/4", PE 100,**

ESM-Übergangsmuffe mit IG (Ms) 40 mm - R 1 1/4", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Mit einem Innengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 25,0000 mm  
L: 115,0000 mm  
L1: 72,0000 mm  
D2: 29,0000 mm  
S: 50,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12459421001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RB45 + ESM-Übergangsmuffe mit IG (Ms) 40 - R 1 1/2", PE 100,**

ESM-Übergangsmuffe mit IG (Ms) 40 mm - R 1 1/2", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Mit einem Innengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

D: 25,0000 mm

L: 115,0000 mm

L1: 72,0000 mm

D2: 29,0000 mm

S: 55,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12459521001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RB46 + ESM-Übergangsmuffe mit IG (Ms) 50 - R 1 1/2", PE 100,**

ESM-Übergangsmuffe mit IG (Ms) 50 mm - R 1 1/2", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Mit einem Innengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

D: 25,0000 mm

L: 125,0000 mm

L1: 77,0000 mm

D2: 38,0000 mm

S: 55,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12459621001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RB47 + ESM-Übergangsmuffe mit IG (Ms) 50 - R 2", PE 100, sch**

ESM-Übergangsmuffe mit IG (Ms) 50 mm - R 2", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Mit einem Innengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

D: 30,0000 mm

L: 130,0000 mm

L1: 82,0000 mm

D2: 38,0000 mm

S: 70,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12459721001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RB48 + ESM-Übergangsmuffe mit IG (Ms) 63 - R 1 1/2", PE 100,**

ESM-Übergangsmuffe mit IG (Ms) 63 mm - R 1 1/2", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Mit einem Innengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

D: 30,0000 mm

L: 147,0000 mm

L1: 91,0000 mm

D2: 48,0000 mm

S: 70,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12459821001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RB49 + ESM-Übergangsmuffe mit IG (Ms) 63 - R 2", PE 100, sch**

ESM-Übergangsmuffe mit IG (Ms) 63 mm - R 2", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Mit einem Innengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

D: 30,0000 mm

L: 147,0000 mm

L1: 90,0000 mm

D2: 48,0000 mm

S: 70,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12459921001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RC + ESM-Verschlussmuffe aus PE (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial  
beschrieben.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen  
gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**71RC01 + ESM-Verschlußmuffe 20, PE 100, schwarz**

ESM-Verschlußmuffe 20 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 36,0000 mm  
L: 71,0000 mm  
A: 38,0000 mm  
Z: 2,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12451221001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RC02 + ESM-Verschlußmuffe 25, PE 100, schwarz**

ESM-Verschlußmuffe 25 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 36,0000 mm  
L: 71,0000 mm  
A: 38,0000 mm  
Z: 2,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12451321001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RC03 + ESM-Verschlußmuffe 32, PE 100, schwarz**

ESM-Verschlußmuffe 32 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 44,0000 mm  
L: 80,0000 mm  
A: 42,0000 mm  
Z: 2,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12451421001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RC04 + ESM-Verschlußmuffe 40, PE 100, schwarz**

ESM-Verschlußmuffe 40 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 55,0000 mm  
L: 90,0000 mm  
A: 47,0000 mm  
Z: 3,0000 mm  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12451521001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RC05 + ESM-Verschlußmuffe 50, PE 100, schwarz**

ESM-Verschlußmuffe 50 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 68,0000 mm  
L: 100,0000 mm  
A: 52,0000 mm  
Z: 3,0000 mm  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12451621001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RC06 + ESM-Verschlußmuffe 63, PE 100, schwarz**

ESM-Verschlußmuffe 63 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 82,0000 mm  
L: 118,0000 mm  
A: 58,0000 mm  
Z: 3,0000 mm  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12451721001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RC07 + ESM-Verschlußmuffe 75, PE 100, schwarz**

ESM-Verschlußmuffe 75 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 98,0000 mm  
L: 126,0000 mm  
A: 65,0000 mm  
Z: 3,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12451821001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RC08 + ESM-Verschlußmuffe 90, PE 100, schwarz**

ESM-Verschlußmuffe 90 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 117,0000 mm  
L: 148,0000 mm  
A: 69,0000 mm  
Z: 3,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12451921001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RC09 + ESM-Verschlußmuffe 110, PE 100, schwarz**

ESM-Verschlußmuffe 110 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 140,0000 mm  
L: 163,0000 mm  
A: 79,0000 mm  
Z: 3,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12452021001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RC10 + ESM-Verschlußmuffe 125, PE 100, schwarz**

ESM-Verschlußmuffe 125 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von

RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 157,0000 mm  
L: 173,0000 mm  
A: 3,0000 mm  
Z: 3,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12330721001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RC12 + ESM-Verschlußmuffe 160, PE 100, schwarz**

ESM-Verschlußmuffe 160 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 200,0000 mm  
L: 194,0000 mm  
A: 113,0000 mm  
Z: 3,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12452321001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RD + ESM-T-Stücke aus PE (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial beschrieben.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**71RD01 + ESM-T-Stück egal 20 - 20 - 20, PE 100, schwarz**

ESM-T-Stück egal 20 - 20 - 20 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 36,0000 mm  
L: 98,0000 mm



L1: 35,0000 mm

H: 78,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12252381001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RD02 + ESM-T-Stück egal 25 - 25 - 25, PE 100, schwarz**

ESM-T-Stück egal 25 - 25 - 25 mm, PE 100, schwarz

Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

D: 44,0000 mm

L: 104,0000 mm

L1: 40,0000 mm

H: 43,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12248291001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RD03 + ESM-T-Stück egal 32 - 32 - 32, PE 100, schwarz**

ESM-T-Stück egal 32 - 32 - 32 mm, PE 100, schwarz

Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

D: 44,0000 mm

L: 104,0000 mm

L1: 39,0000 mm

H: 74,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12453721001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RD04 + ESM-T-Stück egal 40 - 40 - 40, PE 100, schwarz**

ESM-T-Stück egal 40 - 40 - 40 mm, PE 100, schwarz

Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

D: 56,0000 mm

L: 121,0000 mm

L1: 44,0000 mm

H: 90,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12453821001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RD05 + ESM-T-Stück egal 50 - 50 - 50, PE 100, schwarz**

ESM-T-Stück egal 50 - 50 - 50 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 68,0000 mm  
L: 139,0000 mm  
L1: 49,0000 mm  
H: 102,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12453921001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RD06 + ESM-T-Stück egal 63 - 63 - 63, PE 100, schwarz**

ESM-T-Stück egal 63 - 63 - 63 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 82,0000 mm  
L: 166,0000 mm  
L1: 58,0000 mm  
H: 119,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12454021001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RD07 + ESM-T-Stück egal 75 - 75 - 75, PE 100, schwarz**

ESM-T-Stück egal 75 - 75 - 75 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 97,0000 mm  
L: 187,0000 mm  
L1: 61,0000 mm  
H: 126,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12454121001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RD08 + ESM-T-Stück egal 90 - 90 - 90, PE 100, schwarz**

ESM-T-Stück egal 90 - 90 - 90 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 112,0000 mm  
L: 293,0000 mm  
L1: 71,0000 mm  
H: 137,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12454221001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RD09 + ESM-T-Stück egal 110 - 110 - 110, PE 100, schwarz**

ESM-T-Stück egal 110 - 110 - 110 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 143,0000 mm  
L: 328,0000 mm  
L1: 72,0000 mm  
H: 160,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12454321001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RD10 + ESM-T-Stück egal 125 - 125 - 125, PE 100, schwarz**

ESM-T-Stück egal 125 - 125 - 125 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 163,0000 mm  
L: 381,0000 mm  
L1: 85,0000 mm  
H: 177,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12331221001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RD11 + ESM-T-Stück egal 160 - 160 - 160, PE 100, schwarz**

ESM-T-Stück egal 160 - 160 - 160 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 212,0000 mm  
L: 443,0000 mm  
L1: 86,0000 mm  
H: 206,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12454421001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RD15 + ESM-T-Stück Abgang erweitert 20 - 32 - 20, PE 100, sc**

ESM-T-Stück Abgang erweitert 20 - 32 - 20 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 38,0000 mm  
L: 98,0000 mm  
L1: 35,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12453521001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RD16 + ESM-T-Stück Abgang erweitert 25 - 32 - 25, PE 100, sc**

ESM-T-Stück Abgang erweitert 25 - 32 - 25 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 38,0000 mm  
L: 98,0000 mm  
L1: 35,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12453621001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RD20 + ESM-T-Stück, Abgang reduziert 25 - 20 - 25, PE 100, s**

ESM-T-Stück, Abgang reduziert 25 - 20 - 25 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 44,0000 mm  
L: 104,0000 mm  
L1: 40,0000 mm  
H: 66,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12252391001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RD21 + ESM-T-Stück Abgang reduziert 32 - 20 - 32, PE 100, sc**

ESM-T-Stück Abgang reduziert 32 - 20 - 32 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 44,0000 mm  
L: 104,0000 mm  
L1: 39,0000 mm  
H: 66,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12454621001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RD22 + ESM-T-Stück, Abgang reduziert 32 - 25 - 32, PE 100, s**

ESM-T-Stück, Abgang reduziert 32 - 25 - 32 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 0,0000 mm  
L: 0,0000 mm  
L1: 0,0000 mm  
H: 0,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12891361001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RD23 + ESM-T-Stück Abgang reduziert 40 - 20 - 40, PE 100, sc**

ESM-T-Stück Abgang reduziert 40 - 20 - 40 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 56,0000 mm  
L: 121,0000 mm  
L1: 44,0000 mm  
H: 72,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12454721001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RD24 + ESM-T-Stück, Abgang reduziert 40 - 25 - 40, PE 100, s**

ESM-T-Stück, Abgang reduziert 40 - 25 - 40 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 0,0000 mm  
L: 0,0000 mm  
L1: 0,0000 mm  
H: 0,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12891371001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RD25 + ESM-T-Stück, Abgang reduziert 40 - 32 - 40, PE 100, s**

ESM-T-Stück, Abgang reduziert 40 - 32 - 40 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 0,0000 mm  
L: 0,0000 mm  
L1: 0,0000 mm  
H: 0,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12891381001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RD26 + ESM-T-Stück Abgang reduziert 50 - 20 - 50, PE 100, sc**

ESM-T-Stück Abgang reduziert 50 - 20 - 50 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 68,0000 mm  
L: 139,0000 mm  
L1: 49,0000 mm  
H: 78,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12454821001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RD27 + ESM-T-Stück, Abgang reduziert 50 - 25 - 50, PE 100, s**

ESM-T-Stück, Abgang reduziert 50 - 25 - 50 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 0,0000 mm  
L: 0,0000 mm  
L1: 0,0000 mm  
H: 0,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12891391001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RD28 + ESM-T-Stück Abgang reduziert 50 - 32 - 50, PE 100, sc**

ESM-T-Stück Abgang reduziert 50 - 32 - 50 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 68,0000 mm  
L: 139,0000 mm  
L1: 49,0000 mm  
H: 86,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12454921001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RD29 + ESM-T-Stück, Abgang reduziert 50 - 40 - 50, PE 100, s**

ESM-T-Stück, Abgang reduziert 50 - 40 - 50 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 0,0000 mm  
L: 0,0000 mm  
L1: 0,0000 mm  
H: 0,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12891411001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RD30 + ESM-T-Stück Abgang reduziert 63 - 20 -63, PE 100, sch**

ESM-T-Stück Abgang reduziert 63 - 20 -63 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht  
D: 82,0000 mm  
L: 166,0000 mm  
L1: 58,0000 mm  
H: 85,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12455021001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RD31 + ESM-T-Stück Abgang reduziert 63 - 32 - 63, PE 100, sc**

ESM-T-Stück Abgang reduziert 63 - 32 - 63 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 82,0000 mm  
L: 166,0000 mm  
L1: 58,0000 mm  
H: 93,0000 mm



z.B. REHAU, Materialnummer: 12455121001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RD32 + ESM-T-Stück Abgang reduziert 63 - 40 - 63, PE 100, sc**

ESM-T-Stück Abgang reduziert 63 - 40 - 63 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 82,0000 mm  
L: 166,0000 mm  
L1: 58,0000 mm  
H: 104,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12452121001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RD33 + ESM-T-Stück Abgang reduziert 63 - 50 - 63, PE 100, sc**

ESM-T-Stück Abgang reduziert 63 - 50 - 63 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 82,0000 mm  
L: 166,0000 mm  
L1: 58,0000 mm  
H: 109,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12452221001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RD34 + ESM-T-Stück Abgang reduziert 75 - 63 - 75, PE 100, sc**

ESM-T-Stück Abgang reduziert 75 - 63 - 75 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 97,0000 mm  
L: 195,0000 mm  
L1: 63,0000 mm  
H: 122,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12034091001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RD35 + ESM-T-Stück Abgang reduziert 90 - 63 - 90, PE 100, sc**

ESM-T-Stück Abgang reduziert 90 - 63 - 90 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 112,0000 mm  
L: 293,0000 mm  
L1: 67,0000 mm  
H: 124,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12455221001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RD36 + ESM-T-Stück Abgang reduziert 110 - 63 - 110, PE 100,**

ESM-T-Stück Abgang reduziert 110 - 63 - 110 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 143,0000 mm  
L: 328,0000 mm  
L1: 68,0000 mm  
H: 134,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12455321001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RD37 + ESM-T-Stück Abgang reduziert 110 - 90 - 110, PE 100,**

ESM-T-Stück Abgang reduziert 110 - 90 - 110 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 143,0000 mm  
L: 328,0000 mm  
L1: 68,0000 mm  
H: 147,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12455421001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RD38 + ESM-T-Stück Abgang reduziert 125 - 90 - 125, PE 100,**

ESM-T-Stück Abgang reduziert 125 - 90 - 125 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 163,0000 mm  
L: 381,0000 mm  
L1: 85,0000 mm  
H: 161,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12332021001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RD39 + ESM-T-Stück Abgang reduziert 125 - 110 - 125, PE 100,**

ESM-T-Stück Abgang reduziert 125 - 110 - 125 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 163,0000 mm  
L: 381,0000 mm  
L1: 85,0000 mm  
H: 173,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12332121001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RD40 + ESM-T-Stück Abgang reduziert 160 - 90 - 160, PE 100,**

ESM-T-Stück Abgang reduziert 160 - 90 - 160 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 212,0000 mm  
L: 443,0000 mm  
L1: 86,0000 mm  
H: 180,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12456221001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RD42 + ESM-T-Stück Abgang reduziert 160 - 125 - 160, PE 100,**

ESM-T-Stück Abgang reduziert 160 - 125 - 160 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 212,0000 mm  
L: 443,0000 mm  
L1: 86,0000 mm  
H: 198,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12336421001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RD50 + ESM-T-Stück mit Flanschabgang 90 - DN 80 - 90, PE 100**

ESM-T-Stück mit Flanschabgang 90 - DN 80 - 90 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17  
Mit Flanschabgang nach DIN 2501, Bohrungen = PN 10 / 16  
Werkstoff: PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe: PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 112,0000 mm  
D1: 138,0000 mm  
L: 293,0000 mm  
H: 165,0000 mm  
D2: 200,0000 mm  
Dp: 160,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12331321001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RD51 + ESM-T-Stück mit Flanschabgang 110 - DN 80 - 110, PE 1**

ESM-T-Stück mit Flanschabgang 110 - DN 80 - 110 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17  
Mit Flanschabgang nach DIN 2501, Bohrungen = PN 10 / 16  
Werkstoff: PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe: PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 143,0000 mm  
D1: 138,0000 mm  
L: 328,0000 mm  
H: 181,0000 mm

D2: 200,0000 mm  
Dp: 160,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12331421001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RD52 + ESM-T-Stück mit Flanschabgang 110 - DN 100 - 110, PE**

ESM-T-Stück mit Flanschabgang 110 - DN 100 - 110 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17  
Mit Flanschabgang nach DIN 2501, Bohrungen = PN 10 / 16  
Werkstoff: PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe: PN 16

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

D: 143,0000 mm  
D1: 158,0000 mm  
L: 328,0000 mm  
H: 181,0000 mm  
D2: 220,0000 mm  
Dp: 180,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12331521001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RD53 + ESM-T-Stück mit Flanschabgang 125 - DN 100 - 125, PE**

ESM-T-Stück mit Flanschabgang 125 - DN 100 - 125 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17  
Mit Flanschabgang nach DIN 2501, Bohrungen = PN 10 / 16  
Werkstoff: PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe: PN 16

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

D: 163,0000 mm  
D1: 158,0000 mm  
L: 381,0000 mm  
H: 190,0000 mm  
D2: 220,0000 mm  
Dp: 180,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12331721001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RD54 + ESM-T-Stück mit Flanschabgang 160 - DN 80 - 160, PE 1**

ESM-T-Stück mit Flanschabgang 160 - DN 80 - 160 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17  
Mit Flanschabgang nach DIN 2501, Bohrungen = PN 10 / 16  
Werkstoff: PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe: PN 16

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

D: 212,0000 mm

D1: 138,0000 mm

L: 443,0000 mm

H: 210,0000 mm

D2: 200,0000 mm

Dp: 160,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12331821001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RD55 + ESM-T-Stück mit Flanschabgang 160 - DN 100 - 160, PE**

ESM-T-Stück mit Flanschabgang 160 - DN 100 - 160 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17

Mit Flanschabgang nach DIN 2501, Bohrungen = PN 10 / 16

Werkstoff: PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe: PN 16

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

D: 212,0000 mm

D1: 158,0000 mm

L: 443,0000 mm

H: 210,0000 mm

D2: 220,0000 mm

Dp: 180,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12331921001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE + ESM-Winkel aus PE (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial  
beschrieben.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen  
gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert  
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der  
Gleichwertigkeit ergänzen).*

**71RE01 + ESM-Flexwinkel 0-24 Grad 110, PE 100, schwarz**

ESM-Flexwinkel 0-24 Grad 110 mm, PE 100, schwarz

Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

D: 140,0000 mm

L: 362,0000 mm

L1: 81,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12254031001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE02 + ESM-Flexwinkel 0-24 Grad 125, PE 100, schwarz**

ESM-Flexwinkel 0-24 Grad 125 mm, PE 100, schwarz

Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

D: 157,0000 mm

L: 382,0000 mm

L1: 87,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12254041001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE03 + ESM-Flexwinkel 0-24 Grad 160, PE 100, schwarz**

ESM-Flexwinkel 0-24 Grad 160 mm, PE 100, schwarz

Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

D: 200,0000 mm

L: 456,0000 mm

L1: 97,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12254051001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE05 + ESM Winkel 22,5 Grad 90, PE 100, schwarz**

ESM Winkel 22,5 Grad 90 mm, PE 100, schwarz

Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

D: 112,0000 mm

L: 215,0000 mm

L1: 71,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12758681001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE06 + ESM Winkel 22,5 Grad 110, PE 100, schwarz**

ESM Winkel 22,5 Grad 110 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 143,0000 mm  
L: 235,0000 mm  
L1: 72,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12758781001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE07 + ESM Winkel 22,5 Grad 125, PE 100, schwarz**

ESM Winkel 22,5 Grad 125 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 163,0000 mm  
L: 273,0000 mm  
L1: 85,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12332221001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE08 + ESM Winkel 22,5 Grad 160, PE 100, schwarz**

ESM Winkel 22,5 Grad 160 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 212,0000 mm  
L: 305,0000 mm  
L1: 86,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12332321001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**71RE10 + ESM-Winkel 45 Grad 32, PE 100, schwarz**

ESM-Winkel 45 Grad 32 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 44,0000 mm  
L: 95,0000 mm  
L1: 39,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12455521001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE11 + ESM-Winkel 45 Grad 40, PE 100, schwarz**

ESM-Winkel 45 Grad 40 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 56,0000 mm  
L: 108,0000 mm  
L1: 44,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12455621001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE12 + ESM-Winkel 45 Grad 50, PE 100, schwarz**

ESM-Winkel 45 Grad 50 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 68,0000 mm  
L: 124,0000 mm  
L1: 49,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12455721001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE13 + ESM-Winkel 45 Grad 63, PE 100, schwarz**

ESM-Winkel 45 Grad 63 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

D: 82,0000 mm

L: 149,0000 mm

L1: 58,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12455821001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE14 + ESM-Winkel 45 Grad 75, PE 100, schwarz**

ESM-Winkel 45 Grad 75 mm, PE 100, schwarz

Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

D: 98,0000 mm

L: 165,0000 mm

L1: 62,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12455921001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE15 + ESM-Winkel 45 Grad 90, PE 100, schwarz**

ESM-Winkel 45 Grad 90 mm, PE 100, schwarz

Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

D: 112,0000 mm

L: 231,0000 mm

L1: 71,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12456021001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE16 + ESM-Winkel 45 Grad 110, PE 100, schwarz**

ESM-Winkel 45 Grad 110 mm, PE 100, schwarz

Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

D: 143,0000 mm

L: 257,0000 mm

L1: 71,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12456121001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE17 + ESM-Winkel 45 Grad 125, PE 100, schwarz**

ESM-Winkel 45 Grad 125 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 163,0000 mm  
L: 301,0000 mm  
L1: 85,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12332421001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE18 + ESM-Winkel 45 Grad 160, PE 100, schwarz**

ESM-Winkel 45 Grad 160 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 212,0000 mm  
L: 344,0000 mm  
L1: 86,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12456321001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE20 + ESM-Winkel 90 Grad 20, PE 100, schwarz**

ESM-Winkel 90 Grad 20 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 36,0000 mm  
L: 66,0000 mm  
L1: 35,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12456421001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE21 + ESM-Winkel 90 Grad 25, PE 100, schwarz**

ESM-Winkel 90 Grad 25 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 36,0000 mm  
L: 66,0000 mm  
L1: 35,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12456521001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE22 + ESM-Winkel 90 Grad 32, PE 100, schwarz**

ESM-Winkel 90 Grad 32 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 44,0000 mm  
L: 79,0000 mm  
L1: 39,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12456621001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE23 + ESM-Winkel 90 Grad 40, PE 100, schwarz**

ESM-Winkel 90 Grad 40 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 56,0000 mm  
L: 93,0000 mm  
L1: 44,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12456721001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE24 + ESM-Winkel 90 Grad 50, PE 100, schwarz**

ESM-Winkel 90 Grad 50 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

D: 68,0000 mm

L: 109,0000 mm

L1: 49,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12456821001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE25 + ESM-Winkel 90 Grad 63, PE 100, schwarz**

ESM-Winkel 90 Grad 63 mm, PE 100, schwarz

Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

D: 82,0000 mm

L: 132,0000 mm

L1: 58,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12456921001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE26 + ESM Winkel 90 Grad 75, PE 100, schwarz**

ESM Winkel 90 Grad 75 mm, PE 100, schwarz

Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

D: 97,0000 mm

L: 150,0000 mm

L1: 61,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12457021001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE27 + ESM-Winkel 90 Grad 90, PE 100, schwarz**

ESM-Winkel 90 Grad 90 mm, PE 100, schwarz

Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

D: 112,0000 mm

L: 203,0000 mm

L1: 71,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12457121001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE28 + ESM-Winkel 90 Grad 110, PE 100, schwarz**

ESM-Winkel 90 Grad 110 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 143,0000 mm  
L: 235,0000 mm  
L1: 72,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12457221001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE29 + ESM-Winkel 90 Grad 125, PE 100, schwarz**

ESM-Winkel 90 Grad 125 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 163,0000 mm  
L: 272,0000 mm  
L1: 85,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12332521001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE30 + ESM-Winkel 90 Grad 160, PE 100, schwarz**

ESM-Winkel 90 Grad 160 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 212,0000 mm  
L: 320,0000 mm  
L1: 86,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12457421001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE35 + ESM-Übergangswink. 45 Gr. AG MS 32 - R 1/2", PE 100,**

ESM-Übergangswinkel 45 Gr. AG MS 32 mm - R 1/2", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
L: 124,0000 mm  
L1: 70,0000 mm  
D2: 23,0000 mm  
S: 27,0000 mm  
L2: 29,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12354451001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE36 + ESM-Übergangswink. 45 Gr. AG MS 32 - R 3/4", PE 100,**

ESM-Übergangswinkel 45 Gr. AG MS 32 mm - R 3/4", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
L: 124,0000 mm  
L1: 70,0000 mm  
D2: 23,0000 mm  
S: 32,0000 mm  
L2: 29,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12354551001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE37 + ESM-Übergangswink. 45 Gr. AG MS 32 - R 1", PE 100, sc**

ESM-Übergangswinkel 45 Gr. AG MS 32 mm - R 1", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
L: 129,0000 mm  
L1: 76,0000 mm  
D2: 23,0000 mm  
S: 40,0000 mm  
L2: 34,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12460021001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE38 + ESM-Übergangswink. 45 Gr. AG MS 32 - R 1 1/4", PE 100**

ESM-Übergangswinkel 45 Gr. AG MS 32 mm - R 1 1/4", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
L: 131,0000 mm  
L1: 79,0000 mm  
D2: 23,0000 mm  
S: 50,0000 mm  
L2: 36,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12460121001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE39 + ESM-Übergangswink. 45 Gr. AG MS 32 - R 1 1/2", PE 100**

ESM-Übergangswinkel 45 Gr. AG MS 32 mm - R 1 1/2", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
L: 131,0000 mm  
L1: 79,0000 mm  
D2: 23,0000 mm  
S: 55,0000 mm  
L2: 36,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12460221001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE40 + ESM-Übergangswink. 45 Gr. AG MS 40 - R 1", PE 100, sc**

ESM-Übergangswinkel 45 Gr. AG MS 40 mm - R 1", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
L: 142,0000 mm  
L1: 81,0000 mm  
D2: 29,0000 mm  
S: 50,0000 mm  
L2: 34,0000 mm



z.B. REHAU, Materialnummer: 12460321001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE41 + ESM-Übergangswink. 45 Gr. AG MS 40 - R 1 1/4", PE 100**

ESM-Übergangswinkel 45 Gr. AG MS 40 mm - R 1 1/4", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

L: 144,0000 mm

L1: 83,0000 mm

D2: 29,0000 mm

S: 50,0000 mm

L2: 36,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12460421001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE42 + ESM-Übergangswink. 45 Gr. AG MS 40 - R 1 1/2", PE 100**

ESM-Übergangswinkel 45 Gr. AG MS 40 mm - R 1 1/2", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

L: 144,0000 mm

L1: 83,0000 mm

D2: 29,0000 mm

S: 55,0000 mm

L2: 36,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12460521001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE43 + ESM-Übergangswink. 45 Gr. AG MS 40 - R 2", PE 100, sc**

ESM-Übergangswinkel 45 Gr. AG MS 40 mm - R 2", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

L: 149,0000 mm

L1: 88,0000 mm

D2: 29,0000 mm

S: 70,0000 mm

L2: 41,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12460621001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE44 + ESM-Übergangswink. 45 Gr. AG MS 50 - R 1", PE 100, sc**

ESM-Übergangswinkel 45 Gr. AG MS 50 mm - R 1", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

L: 158,0000 mm

L1: 86,0000 mm

D2: 38,0000 mm

S: 55,0000 mm

L2: 34,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12460721001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE45 + ESM-Übergangswink. 45 Gr. AG MS 50 - R 1 1/4", PE 100**

ESM-Übergangswinkel 45 Gr. AG MS 50 mm - R 1 1/4", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

L: 160,0000 mm

L1: 88,0000 mm

D2: 38,0000 mm

S: 55,0000 mm

L2: 36,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12460821001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE46 + ESM-Übergangswink. 45 Gr. AG MS 50 - R 1 1/2", PE 100**

ESM-Übergangswinkel 45 Gr. AG MS 50 mm - R 1 1/2", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

L: 160,0000 mm

L1: 88,0000 mm

D2: 38,0000 mm  
S: 55,0000 mm  
L2: 36,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12460921001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE47 + ESM-Übergangswink. 45 Gr. AG MS 50 - R 2", PE 100, sc**

ESM-Übergangswinkel 45 Gr. AG MS 50 mm - R 2", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

L: 165,0000 mm

L1: 93,0000 mm

D2: 38,0000 mm

S: 70,0000 mm

L2: 41,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12461021001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE48 + ESM-Übergangswink. 45 Gr. AG MS 63 - R 1 1/4", PE 100**

ESM-Übergangswinkel 45 Gr. AG MS 63 mm - R 1 1/4", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

L: 185,0000 mm

L1: 97,0000 mm

D2: 48,0000 mm

S: 70,0000 mm

L2: 36,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12461121001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE49 + ESM-Übergangswink. 45 Gr. AG MS 63 - R 1 1/2", PE 100**

ESM-Übergangswinkel 45 Gr. AG MS 63 mm - R 1 1/2", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

L: 185,0000 mm  
L1: 97,0000 mm  
D2: 48,0000 mm  
S: 70,0000 mm  
L2: 36,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12461221001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE50 + ESM-Übergangswink. 45 Gr. AG MS 63 - R 2", PE 100, sc**

ESM-Übergangswinkel 45 Gr. AG MS 63 mm - R 2", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

L: 190,0000 mm  
L1: 102,0000 mm  
D2: 48,0000 mm  
S: 70,0000 mm  
L2: 41,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12461321001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE51 + ESM-Übergangswink. 45 Gr. AG MS 75 - R 2", PE 100, sc**

ESM-Übergangswinkel 45 Gr. AG MS 75 mm - R 2", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

L: 206,0000 mm  
L1: 106,0000 mm  
D2: 59,0000 mm  
S: 85,0000 mm  
L2: 41,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12466921001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE52 + ESM-Übergangswink. 45 Gr. AG MS 75 - R 2 1/2", PE 100**

ESM-Übergangswinkel 45 Gr. AG MS 75 mm - R 2 1/2", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

L: 211,0000 mm  
L1: 111,0000 mm  
D2: 59,0000 mm  
S: 85,0000 mm  
L2: 46,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12468121001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE55 + ESM-Übergangswink. 45 Gr. AG PE100 32 - R 1", PE 100,**

ESM-Übergangswinkel 45 Gr. AG PE100 32 mm - R 1", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16

Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus PE 100

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

L: 141,0000 mm  
L1: 74,0000 mm  
S: 41,0000 mm  
L2: 35,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12451171001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE56 + ESM-Übergangswink. 45 Gr. AG PE100 40 - R 1", PE 100,**

ESM-Übergangswinkel 45 Gr. AG PE100 40 mm - R 1", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16

Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus PE 100.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

L: 145,0000 mm  
L1: 81,0000 mm  
S: 50,0000 mm  
L2: 37,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12451271001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE57 + ESM-Übergangswink. 45 Gr. AG PE100 40 - R 1 1/4", PE**

ESM-Übergangswinkel 45 Gr. AG PE100 40 mm - R 1 1/4", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16

Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus PE 100.  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
L: 148,0000 mm  
L1: 83,0000 mm  
S: 50,0000 mm  
L2: 40,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12451371001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE58 + ESM-Übergangswink. 45 Gr. AG PE100 40 - R 1 1/2", PE**

ESM-Übergangswink. 45 Gr. AG PE100 40 mm - R 1 1/2", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus PE 100.  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
L: 148,0000 mm  
L1: 84,0000 mm  
S: 55,0000 mm  
L2: 40,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12451471001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE59 + ESM-Übergangswink. 45 Gr. AG PE100 50 - R 1 1/2", PE**

ESM-Übergangswinkel 45 Gr. AG PE100 50 mm - R 1 1/2", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus PE 100.  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
L: 164,0000 mm  
L1: 89,0000 mm  
S: 55,0000 mm  
L2: 40,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12451571001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE60 + ESM-Übergangswink. 45 Gr. AG PE100 63 - R 1 1/2", PE**

ESM-Übergangswinkel 45 Gr. AG PE100 63 mm - R 1 1/2", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus PE 100.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

L: 193,0000 mm

L1: 102,0000 mm

S: 70,0000 mm

L2: 44,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12451671001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE61 + ESM-Übergangswink. 45 Gr. AG PE100 63 - R 2", PE 100,**

ESM-Übergangswink. 45 Gr. AG PE100 63 mm - R 2", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus PE 100.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

L: 197,0000 mm

L1: 106,0000 mm

S: 70,0000 mm

L2: 48,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12451771001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE65 + ESM-Übergangswink. 45 Gr. IG MS 32 - R 1", PE 100, sc**

ESM-Übergangswinkel 45 Gr. IG MS 32 mm - R 1", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Mit einem Innengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

D: 25,0000 mm

L: 120,0000 mm

L1: 68,0000 mm

D2: 23,0000 mm

S: 41,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12461421001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE66 + ESM-Übergangswink. 45 Gr. IG MS 40 - R 1", PE 100, sc**

ESM-Übergangswinkel 45 Gr. IG MS 40 mm - R 1", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Mit einem Innengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.



Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

D: 25,0000 mm

L: 133,0000 mm

L1: 72,0000 mm

D2: 29,0000 mm

S: 50,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12461521001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE67 + ESM-Übergangswink. 45 Gr. IG MS 40 - R 1 1/4", PE 100**

ESM-Übergangswinkel 45 Gr. IG MS 40 mm - R 1 1/4", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Mit einem Innengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

D: 25,0000 mm

L: 133,0000 mm

L1: 72,0000 mm

D2: 29,0000 mm

S: 50,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12461621001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE68 + ESM-Übergangswink. 45 Gr. IG MS 40 - R 1 1/2", PE 100**

ESM-Übergangswinkel 45 Gr. IG MS 40 mm - R 1 1/2", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Mit einem Innengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

D: 25,0000 mm

L: 133,0000 mm

L1: 72,0000 mm

D2: 29,0000 mm

S: 55,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12461721001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE69 + ESM-Übergangswink. 45 Gr. IG MS 50 - R 1 1/2", PE 100**

ESM-Übergangswinkel 45 Gr. IG MS 50 mm - R 1 1/2", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert



Druckstufe PN 16

Mit einem Innengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

D: 25,0000 mm

L: 149,0000 mm

L1: 77,0000 mm

D2: 38,0000 mm

S: 55,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12461821001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE70 + ESM-Übergangswink. 45 Gr. IG MS 50 - R 2", PE 100, sc**

ESM-Übergangswinkel 45 Gr. IG MS 50 mm - R 2", PE 100, schwarz

Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Mit einem Innengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

D: 30,0000 mm

L: 154,0000 mm

L1: 82,0000 mm

D2: 38,0000 mm

S: 70,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12461921001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE71 + ESM-Übergangswink. 45 Gr. IG MS 63 - R 1 1/2", PE 100**

ESM-Übergangswinkel 45 Gr. IG MS 63 mm - R 1 1/2", PE 100, schwarz

Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Mit einem Innengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

D: 30,0000 mm

L: 179,0000 mm

L1: 91,0000 mm

D2: 48,0000 mm

S: 70,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12462021001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE72 + ESM-Übergangswink. 45 Gr. IG MS 63 - R 2", PE 100, sc**

ESM-Übergangswinkel 45 Gr. IG MS 63 mm - R 2", PE 100, schwarz

Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von

RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Mit einem Innengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 30,0000 mm  
L: 179,0000 mm  
L1: 91,0000 mm  
D2: 48,0000 mm  
S: 70,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12462121001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE75 + ESM-Übergangswink. 90 Gr. AG MS 20 - R 1/2", PE 100,**

ESM-Übergangswinkel 90 Gr. AG MS 20 mm - R 1/2", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 29,0000 mm  
L: 95,0000 mm  
L1: 64,0000 mm  
D2: 14,0000 mm  
S: 27,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12391101001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE76 + ESM-Übergangswink. 90 Gr. AG MS 25 - R 3/4", PE 100,**

ESM-Übergangswinkel 90 Gr. AG MS 25 mm - R 3/4", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 29,0000 mm  
L: 93,0000 mm  
L1: 61,0000 mm  
D2: 19,0000 mm  
S: 32,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12462221001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE77 + ESM-Übergangswink. 90 Gr. AG MS 32 - R 1/2", PE 100,**

ESM-Übergangswinkel 90 Gr. AG MS 32 mm - R 1/2", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

D: 29,0000 mm

L: 107,0000 mm

L1: 70,0000 mm

D2: 23,0000 mm

S: 27,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12354851001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE78 + ESM-Übergangswink. 90 Gr. AG MS 32 - R 3/4", PE 100,**

ESM-Übergangswinkel 90 Gr. AG MS 32 mm - R 3/4", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

D: 29,0000 mm

L: 107,0000 mm

L1: 70,0000 mm

D2: 23,0000 mm

S: 32,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12354951001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE79 + ESM-Übergangswink. 90 Gr. AG MS 32 - R 1", PE 100, sc**

ESM-Übergangswinkel 90 Gr. AG MS 32 mm - R 1", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

D: 34,0000 mm

L: 112,0000 mm

L1: 76,0000 mm

D2: 23,0000 mm

S: 40,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12462321001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE80 + ESM-Übergangswink. 90 Gr. AG MS 32 - R 1 1/4", PE 100**

ESM-Übergangswinkel 90 Gr. AG MS 32 mm - R 1 1/4", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

D: 36,0000 mm

L: 114,0000 mm

L1: 79,0000 mm

D2: 23,0000 mm

S: 50,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12462421001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE81 + ESM-Übergangswink. 90 Gr. AG MS 32 - R 1 1/2", PE 100**

ESM-Übergangswinkel 90 Gr. AG MS 32 mm - R 1 1/2", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

D: 36,0000 mm

L: 114,0000 mm

L1: 79,0000 mm

D2: 23,0000 mm

S: 55,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12462521001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE82 + ESM-Übergangswink. 90 Gr. AG MS 40 - R 1", PE 100, sc**

ESM-Übergangswinkel 90 Gr. AG MS 40 mm - R 1", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

D: 34,0000 mm

L: 127,0000 mm

L1: 81,0000 mm

D2: 29,0000 mm

S: 50,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12462621001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE83 + ESM-Übergangswink. 90 Gr. AG MS 40 - R 1 1/4", PE 100**

ESM-Übergangswinkel 90 Gr. AG MS 40 mm - R 1 1/4", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

D: 36,0000 mm

L: 129,0000 mm

L1: 83,0000 mm

D2: 29,0000 mm

S: 50,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12462721001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE84 + ESM-Übergangswink. 90 Gr. AG MS 40 - R 1 1/2", PE 100**

ESM-Übergangswinkel 90 Gr. AG MS 40 mm - R 1 1/2", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

D: 36,0000 mm

L: 129,0000 mm

L1: 83,0000 mm

D2: 29,0000 mm

S: 55,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12462821001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE85 + ESM-Übergangswink. 90 Gr. AG MS 40 - R 2", PE 100, sc**

ESM-Übergangswinkel 90 Gr. AG MS 40 mm - R 2", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

D: 41,0000 mm

L: 134,0000 mm

L1: 88,0000 mm

D2: 29,0000 mm

S: 70,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12462921001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE86 + ESM-Übergangswink. 90 Gr. AG MS 50 - R 1", PE 100, sc**

ESM-Übergangswinkel 90 Gr. AG MS 50 mm - R 1", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

D: 34,0000 mm

L: 143,0000 mm

L1: 86,0000 mm

D2: 38,0000 mm

S: 55,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12463021001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE87 + ESM-Übergangswink. 90 Gr. AG MS 50 - R 1 1/4", PE 100**

ESM-Übergangswinkel 90 Gr. AG MS 50 mm - R 1 1/4", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

D: 36,0000 mm

L: 145,0000 mm

L1: 88,0000 mm

D2: 38,0000 mm

S: 55,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12463121001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE88 + ESM-Übergangswink. 90 Gr. AG MS 50 - R 1 1/2", PE 100**

ESM-Übergangswinkel 90 Gr. AG MS 50 mm - R 1 1/2", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

D: 36,0000 mm

L: 145,0000 mm

L1: 88,0000 mm  
D2: 38,0000 mm  
S: 55,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12463221001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE89 + ESM-Übergangswink. 90 Gr. AG MS 50 - R 2", PE 100, sc**

ESM-Übergangswinkel 90 Gr. AG MS 50 mm - R 2", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

D: 41,0000 mm

L: 150,0000 mm

L1: 93,0000 mm

D2: 38,0000 mm

S: 70,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12463321001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE90 + ESM-Übergangswink. 90 Gr. AG MS 63 - R 1 1/4", PE 100**

ESM-Übergangswinkel 90 Gr. AG MS 63 mm - R 1 1/4", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

D: 36,0000 mm

L: 168,0000 mm

L1: 97,0000 mm

D2: 48,0000 mm

S: 70,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12463421001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE91 + ESM-Übergangswink. 90 Gr. AG MS 63 - R 1 1/2", PE 100**

ESM-Übergangswinkel 90 Gr. AG MS 63 mm - R 1 1/2", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.



D: 36,0000 mm  
L: 168,0000 mm  
L1: 97,0000 mm  
D2: 48,0000 mm  
S: 70,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12463521001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE92 + ESM-Übergangswink. 90 Gr. AG MS 63 - R 2", PE 100, sc**

ESM-Übergangswinkel 90 Gr. AG MS 63 mm - R 2", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

D: 41,0000 mm  
L: 173,0000 mm  
L1: 102,0000 mm  
D2: 48,0000 mm  
S: 70,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12463621001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE93 + ESM-Übergangswink. 90 Gr. AG MS 75 - R 2", PE 100, sc**

ESM-Übergangswinkel 90 Gr. AG MS 75 mm - R 2", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

D: 41,0000 mm  
L: 191,0000 mm  
L1: 106,0000 mm  
D2: 59,0000 mm  
S: 85,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12439231001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE94 + ESM-Übergangswink. 90 Gr. AG MS 75 - R 2 1/2", PE 100**

ESM-Übergangswinkel 90 Gr. AG MS 75 mm - R 2 1/2", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16



Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

D: 46,0000 mm  
L: 196,0000 mm  
L1: 111,0000 mm  
D2: 59,0000 mm  
S: 85,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12439331001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE9A + ESM-Übergangswink. 90 Gr. AG PE100 25 - R 3/4", PE 10**

ESM-Übergangswinkel 90 Gr. AG PE100 25 mm - R 3/4", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16

Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus PE 100.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

D: 31,0000 mm  
L: 97,0000 mm  
L1: 65,0000 mm  
S: 32,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12315761001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE9B + ESM-Übergangswink. 90 Gr. AG PE100 32 - R 1", PE 100,**

ESM-Übergangswinkel 90 Gr. AG PE100 32 mm - R 1", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16

Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus PE 100.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

D: 35,0000 mm  
L: 114,0000 mm  
L1: 74,0000 mm  
S: 41,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12451871001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE9C + ESM-Übergangswink. 90 Gr. AG PE100 40 - R 1", PE 100,**

ESM-Übergangswinkel 90 Gr. AG PE100 40 mm - R 1", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16

Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus PE 100.  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 37,0000 mm  
L: 130,0000 mm  
L1: 81,0000 mm  
S: 50,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12451971001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE9D + ESM-Übergangswink. 90 Gr. AG PE100 40 - R 1 1/4", PE**

ESM-Übergangswinkel 90 Gr. AG PE100 40 mm - R 1 1/4", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus PE 100.  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 40,0000 mm  
L: 133,0000 mm  
L1: 83,0000 mm  
S: 50,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12452071001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE9E + ESM-Übergangswink. 90 Gr. AG PE100 40 - R 1 1/2", PE**

ESM-Übergangswinkel 90 Gr. AG PE100 40 mm - R 1 1/2", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus PE 100.  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 40,0000 mm  
L: 133,0000 mm  
L1: 84,0000 mm  
S: 55,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12452171001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE9F + ESM-Übergangswink. 90 Gr. AG PE100 50 - R 1 1/2", PE**

ESM-Übergangswinkel 90 Gr. AG PE100 50 mm - R 1 1/2", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus PE 100.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

D: 40,0000 mm

L: 149,0000 mm

L1: 89,0000 mm

S: 55,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12452271001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE9G + ESM-Übergangswink. 90 Gr. AG PE100 63 - R 1 1/2", PE**

ESM-Übergangswinkel 90 Gr. AG PE100 63 mm - R 1 1/2", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus PE 100.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

D: 44,0000 mm

L: 176,0000 mm

L1: 102,0000 mm

S: 70,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12452371001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE9H + ESM-Übergangswink. 90 Gr. AG PE100 63 - R 2", PE 100,**

ESM-Übergangswinkel 90 Gr. AG PE100 63 mm - R 2", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Mit einem Außengewinde nach DIN 2999 aus PE 100.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

D: 48,0000 mm

L: 180,0000 mm

L1: 106,0000 mm

S: 70,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12452471001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE9K + ESM-Übergangswink. 90 Gr. IG MS 20 - R 1/2", PE 100,**

ESM-Übergangswinkel 90 Gr. IG MS 20 mm - R 1/2", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Mit einem Innengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2 .

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

D: 20,0000 mm  
L: 56,0000 mm  
L1: 55,0000 mm  
D2: 14,0000 mm  
S: 27,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12391201001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE9L + ESM-Übergangswink. 90 Gr. IG MS 25 - R 3/4", PE 100,**

ESM-Übergangswinkel 90 Gr. IG MS 25 mm - R 3/4", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Mit einem Innengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

D: 23,0000 mm

L: 89,0000 mm

L1: 61,0000 mm

D2: 19,0000 mm

S: 32,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12463721001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE9M + ESM-Übergangswink. 90 Gr. IG MS 32 - R 1", PE 100, sc**

ESM-Übergangswinkel 90 Gr. IG MS 32 mm - R 1", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Mit einem Innengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

D: 25,0000 mm

L: 104,0000 mm

L1: 68,0000 mm

D2: 23,0000 mm

S: 40,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12463821001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE9O + ESM-Übergangswink. 90 Gr. IG MS 40 - R 1 1/4", PE 100**

ESM-Übergangswinkel 90 Gr. IG MS 40 mm - R 1 1/4", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Mit einem Innengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 25,0000 mm  
L: 119,0000 mm  
L1: 72,0000 mm  
D2: 29,0000 mm  
S: 50,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12464021001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE9P + ESM-Übergangswink. 90 Gr. IG MS 40 - R 1 1/2", PE 100**

ESM-Übergangswinkel 90 Gr. IG MS 40 mm - R 1 1/2", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Mit einem Innengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 25,0000 mm  
L: 119,0000 mm  
L1: 72,0000 mm  
D2: 29,0000 mm  
S: 55,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12464121001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE9Q + ESM-Übergangswink. 90 Gr. IG MS 50 - R 1 1/2", PE 100**

ESM-Übergangswinkel 90 Gr. IG MS 50 mm - R 1 1/2", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Mit einem Innengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 25,0000 mm  
L: 135,0000 mm  
L1: 77,0000 mm  
D2: 38,0000 mm  
S: 55,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12464221001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE9R + ESM-Übergangswink. 90 Gr. IG MS 50 - R 2", PE 100, sc**

ESM-Übergangswinkel 90 Gr. IG MS 50 mm - R 2", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Mit einem Innengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 30,0000 mm  
L: 139,0000 mm  
L1: 82,0000 mm  
D2: 38,0000 mm  
S: 70,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12464321001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE9S + ESM-Übergangswink. 90 Gr. IG MS 63 - R 1 1/2", PE 100**

ESM-Übergangswinkel 90 Gr. IG MS 63 mm - R 1 1/2", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Mit einem Innengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 30,0000 mm  
L: 162,0000 mm  
L1: 91,0000 mm  
D2: 48,0000 mm  
S: 70,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12464421001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RE9T + ESM-Übergangswink. 90 Gr. IG MS 63 - R 2", PE 100, sc**

ESM-Übergangswinkel 90 Gr. IG MS 63 mm - R 2", PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100 in SDR 11 / 17.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Mit einem Innengewinde nach DIN 2999 aus Standard-Messing CuZn37Pb2.  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
D: 30,0000 mm  
L: 162,0000 mm  
L1: 91,0000 mm  
D2: 48,0000 mm  
S: 70,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12464521001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RF + ESM-Stutzenschelle aus PE (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial beschrieben.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**71RF01 + ESM-Stutzenschelle 63-32, PE 100, schwarz**

ESM-Stutzenschelle 63-32 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100.  
Zur Anbindung eines Abgangs an die Hauptleitung, wobei die Hauptleitung angebohrt wird. Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12333021001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RF02 + ESM-Stutzenschelle 63-40, PE 100, schwarz**

ESM-Stutzenschelle 63-40 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100.  
Zur Anbindung eines Abgangs an die Hauptleitung, wobei die Hauptleitung angebohrt wird. Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12333121001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RF03 + ESM-Stutzenschelle 63-50, PE 100, schwarz**

ESM-Stutzenschelle 63-50 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100.  
Zur Anbindung eines Abgangs an die Hauptleitung, wobei die Hauptleitung angebohrt wird. Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.



z.B. REHAU, Materialnummer: 12333221001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RF04 + ESM-Stutzenschelle 63-63, PE 100, schwarz**

ESM-Stutzenschelle 63-63 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100.  
Zur Anbindung eines Abgangs an die Hauptleitung, wobei die Hauptleitung angebohrt wird. Für  
den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12333321001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RF05 + ESM-Stutzenschelle 75-32, PE 100, schwarz**

ESM-Stutzenschelle 75-32 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100.  
Zur Anbindung eines Abgangs an die Hauptleitung, wobei die Hauptleitung angebohrt wird. Für  
den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12333421001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RF06 + ESM-Stutzenschelle 75-40, PE 100, schwarz**

ESM-Stutzenschelle 75-40 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100.  
Zur Anbindung eines Abgangs an die Hauptleitung, wobei die Hauptleitung angebohrt wird. Für  
den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12333521001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**71RF07 + ESM-Stutzenschelle 75-50, PE 100, schwarz**

ESM-Stutzenschelle 75-50 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100.  
Zur Anbindung eines Abgangs an die Hauptleitung, wobei die Hauptleitung angebohrt wird. Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12333621001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RF08 + ESM-Stutzenschelle 75-63, PE 100, schwarz**

ESM-Stutzenschelle 75-63 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100.  
Zur Anbindung eines Abgangs an die Hauptleitung, wobei die Hauptleitung angebohrt wird. Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
H: 97,0000 mm  
B: 117,0000 mm  
d: 75 MM  
t: 83,0000 mm  
d1: 63,0000 mm  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12333721001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RF09 + ESM-Stutzenschelle 90-32, PE 100, schwarz**

ESM-Stutzenschelle 90-32 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100.  
Zur Anbindung eines Abgangs an die Hauptleitung, wobei die Hauptleitung angebohrt wird. Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12333821001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RF10 + ESM-Stutzenschelle 90-40, PE 100, schwarz**

ESM-Stutzenschelle 90-40 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100.

Zur Anbindung eines Abgangs an die Hauptleitung, wobei die Hauptleitung angebohrt wird. Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

z.B. REHAU, Materialnummer: 12333921001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RF11 + ESM-Stutzenschelle 90-50, PE 100, schwarz**

ESM-Stutzenschelle 90-50 mm, PE 100, schwarz

Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100.

Zur Anbindung eines Abgangs an die Hauptleitung, wobei die Hauptleitung angebohrt wird. Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

z.B. REHAU, Materialnummer: 12334021001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RF12 + ESM-Stutzenschelle 90-63, PE 100, schwarz**

ESM-Stutzenschelle 90-63 mm, PE 100, schwarz

Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100.

Zur Anbindung eines Abgangs an die Hauptleitung, wobei die Hauptleitung angebohrt wird. Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

H: 97,0000 mm

B: 124,0000 mm

d: 90 MM

t: 83,0000 mm

d1: 63,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12334121001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RF13 + ESM-Stutzenschelle 110-32, PE 100, schwarz**

ESM-Stutzenschelle 110-32 mm, PE 100, schwarz

Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100.

Zur Anbindung eines Abgangs an die Hauptleitung, wobei die Hauptleitung angebohrt wird. Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

z.B. REHAU, Materialnummer: 12334221001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RF14 + ESM-Stutzenschelle 110-40, PE 100, schwarz**

ESM-Stutzenschelle 110-40 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100.  
Zur Anbindung eines Abgangs an die Hauptleitung, wobei die Hauptleitung angebohrt wird. Für  
den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12334321001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RF15 + ESM-Stutzenschelle 110-50, PE 100, schwarz**

ESM-Stutzenschelle 110-50 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100.  
Zur Anbindung eines Abgangs an die Hauptleitung, wobei die Hauptleitung angebohrt wird. Für  
den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12334421001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RF16 + ESM-Stutzenschelle 110-63, PE 100, schwarz**

ESM-Stutzenschelle 110-63 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100.  
Zur Anbindung eines Abgangs an die Hauptleitung, wobei die Hauptleitung angebohrt wird. Für  
den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
H: 97,0000 mm  
B: 145,0000 mm  
d: 110 MM  
t: 83,0000 mm  
d1: 63,0000 mm  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12334521001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RF17 + ESM-Stutzenschelle 110-90, PE 100, schwarz**

ESM-Stutzenschelle 110-90 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100.  
Zur Anbindung eines Abgangs an die Hauptleitung, wobei die Hauptleitung angebohrt wird. Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
H: 114,0000 mm  
B: 180,0000 mm  
d: 110 MM  
t: 104,0000 mm  
d1: 90,0000 mm  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12334621001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RF18 + ESM-Stutzenschelle 125-32, PE 100, schwarz**

ESM-Stutzenschelle 125-32 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100.  
Zur Anbindung eines Abgangs an die Hauptleitung, wobei die Hauptleitung angebohrt wird. Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12334721001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RF19 + ESM-Stutzenschelle 125-40, PE 100, schwarz**

ESM-Stutzenschelle 125-40 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100.  
Zur Anbindung eines Abgangs an die Hauptleitung, wobei die Hauptleitung angebohrt wird. Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12334821001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RF20 + ESM-Stutzenschelle 125-50, PE 100, schwarz**

ESM-Stutzenschelle 125-50 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100.  
Zur Anbindung eines Abgangs an die Hauptleitung, wobei die Hauptleitung angebohrt wird. Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12334921001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RF21 + ESM-Stutzenschelle 125-63, PE 100, schwarz**

ESM-Stutzenschelle 125-63 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100.  
Zur Anbindung eines Abgangs an die Hauptleitung, wobei die Hauptleitung angebohrt wird. Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
H: 97,0000 mm  
B: 162,0000 mm  
d: 125 MM  
t: 87,0000 mm  
d1: 63,0000 mm  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12335021001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RF22 + ESM-Stutzenschelle 125-90, PE 100, schwarz**

ESM-Stutzenschelle 125-90 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100.  
Zur Anbindung eines Abgangs an die Hauptleitung, wobei die Hauptleitung angebohrt wird. Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
H: 107,0000 mm  
B: 167,0000 mm  
d: 125 MM  
t: 90,0000 mm  
d1: 90,0000 mm  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12335121001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RF23 + ESM-Stutzenschelle 160-32, PE 100, schwarz**

ESM-Stutzenschelle 160-32 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100.  
Zur Anbindung eines Abgangs an die Hauptleitung, wobei die Hauptleitung angebohrt wird. Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12335221001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RF24 + ESM-Stutzenschelle 160-40, PE 100, schwarz**

ESM-Stutzenschelle 160-40 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100.  
Zur Anbindung eines Abgangs an die Hauptleitung, wobei die Hauptleitung angebohrt wird. Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12335321001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RF25 + ESM-Stutzenschelle 160-50, PE 100, schwarz**

ESM-Stutzenschelle 160-50 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100.  
Zur Anbindung eines Abgangs an die Hauptleitung, wobei die Hauptleitung angebohrt wird. Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12335421001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RF26 + ESM-Stutzenschelle 160-63, PE 100, schwarz**

ESM-Stutzenschelle 160-63 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100.  
Zur Anbindung eines Abgangs an die Hauptleitung, wobei die Hauptleitung angebohrt wird. Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

H: 97,0000 mm  
B: 178,0000 mm  
d: 160 MM  
t: 83,0000 mm  
d1: 63,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12335521001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RF27 + ESM-Stutzenschelle 160-90, PE 100, schwarz**

ESM-Stutzenschelle 160-90 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100.  
Zur Anbindung eines Abgangs an die Hauptleitung, wobei die Hauptleitung angebohrt wird. Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
H: 100,0000 mm  
B: 236,0000 mm  
d: 160 MM  
t: 90,0000 mm  
d1: 90,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12335621001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RG + ESM-Anbohrschelle aus PE (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial beschrieben.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**71RG01 + ESM-Anbohrschelle 40-20, PE 100, schwarz**

ESM-Anbohrschelle 40-20 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100.  
Zur Anbindung eines Abgangs an die Hauptleitung, wobei die Hauptleitung unter Druck stehen kann. Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
Achtung: Nicht silikonfrei, silikonfreie Anbohrschellen sind auf Anfrage lieferbar.



H: 105,0000 mm  
B: 66,0000 mm  
H1: 7,0000 mm  
H2: 94,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12453871001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RG02 + ESM-Anbohrschelle 40-32, PE 100, schwarz**

ESM-Anbohrschelle 40-32 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100.  
Zur Anbindung eines Abgangs an die Hauptleitung, wobei die Hauptleitung unter Druck stehen  
kann. Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
Achtung nicht silikonfrei, silikonfreie Anbohrschellen sind auf Anfrage lieferbar.  
H: 120,0000 mm  
B: 66,0000 mm  
H1: 12,0000 mm  
H2: 94,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12464621001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RG03 + ESM-Anbohrschelle 50-20, PE 100, schwarz**

ESM-Anbohrschelle 50-20 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100.  
Zur Anbindung eines Abgangs an die Hauptleitung, wobei die Hauptleitung unter Druck stehen  
kann. Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
Achtung nicht silikonfrei, silikonfreie Anbohrschellen sind auf Anfrage lieferbar.  
H: 110,0000 mm  
B: 76,0000 mm  
H1: 7,0000 mm  
H2: 69,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12453971001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RG04 + ESM-Anbohrschelle 50-25, PE 100, schwarz**

ESM-Anbohrschelle 50-25 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100.  
Zur Anbindung eines Abgangs an die Hauptleitung, wobei die Hauptleitung unter Druck stehen



kann. Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

Achtung nicht silikonfrei, silikonfreie Anbohrschellen sind auf Anfrage lieferbar.

H: 115,0000 mm

B: 76,0000 mm

d: 50 MM

H1: 10,0000 mm

H2: 98,0000 mm

d1: 25,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12891541001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RG05 + ESM-Anbohrschelle 50-32, PE 100, schwarz**

ESM-Anbohrschelle 50-32 mm, PE 100, schwarz

Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100.

Zur Anbindung eines Abgangs an die Hauptleitung, wobei die Hauptleitung unter Druck stehen kann. Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

Achtung nicht silikonfrei, silikonfreie Anbohrschellen sind auf Anfrage lieferbar

H: 120,0000 mm

B: 76,0000 mm

H1: 12,0000 mm

H2: 98,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12464721001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RG06 + ESM-Anbohrschelle 63-20, PE 100, schwarz**

ESM-Anbohrschelle 63-20 mm, PE 100, schwarz

Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100.

Zur Anbindung eines Abgangs an die Hauptleitung, wobei die Hauptleitung unter Druck stehen kann. Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

Achtung nicht silikonfrei, silikonfreie Anbohrschellen sind auf Anfrage lieferbar.

H: 116,0000 mm

B: 32,0000 mm

H1: 7,0000 mm

H2: 69,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12454071001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RG07 + ESM-Anbohrschelle 63-25, PE 100, schwarz**

ESM-Anbohrschelle 63-25 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100.  
Zur Anbindung eines Abgangs an die Hauptleitung, wobei die Hauptleitung unter Druck stehen kann. Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
Achtung nicht silikonfrei, silikonfreie Anbohrschellen sind auf Anfrage lieferbar.  
H: 120,0000 mm  
B: 92,0000 mm  
d: 63 MM  
H1: 10,0000 mm  
H2: 98,0000 mm  
d1: 25,0000 mm  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12891551001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RG08 + ESM-Anbohrschelle 63-32, PE 100, schwarz**

ESM-Anbohrschelle 63-32 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100.  
Zur Anbindung eines Abgangs an die Hauptleitung, wobei die Hauptleitung unter Druck stehen kann. Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
Achtung nicht silikonfrei, silikonfreie Anbohrschellen sind auf Anfrage lieferbar.  
H: 125,0000 mm  
B: 92,0000 mm  
H1: 12,0000 mm  
H2: 98,0000 mm  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12464821001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RG09 + ESM-Anbohrschelle 63-40, PE 100, schwarz**

ESM-Anbohrschelle 63-40 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100.  
Zur Anbindung eines Abgangs an die Hauptleitung, wobei die Hauptleitung unter Druck stehen kann. Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
Achtung nicht silikonfrei, silikonfreie Anbohrschellen sind auf Anfrage lieferbar.  
H: 148,0000 mm  
B: 103,0000 mm  
H1: 65,0000 mm  
H2: 117,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12464921001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RG10 + ESM-Anbohrschelle 63-50, PE 100, schwarz**

ESM-Anbohrschelle 63-50 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100.  
Zur Anbindung eines Abgangs an die Hauptleitung, wobei die Hauptleitung unter Druck stehen kann. Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
Achtung nicht silikonfrei, silikonfreie Anbohrschellen sind auf Anfrage lieferbar.  
H: 141,0000 mm  
B: 103,0000 mm  
H1: 65,0000 mm  
H2: 177,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12465021001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RG11 + ESM-Anbohrschelle 63-63, PE 100, schwarz**

ESM-Anbohrschelle 63-63 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100.  
Zur Anbindung eines Abgangs an die Hauptleitung, wobei die Hauptleitung unter Druck stehen kann. Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
Achtung nicht silikonfrei, silikonfreie Anbohrschellen sind auf Anfrage lieferbar.  
H: 178,0000 mm  
B: 103,0000 mm  
d: 63 MM  
H1: 65,0000 mm  
H2: 177,0000 mm  
d1: 63,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12465121001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RG12 + ESM-Anbohrschelle 75-32, PE 100, schwarz**

ESM-Anbohrschelle 75-32 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100.  
Zur Anbindung eines Abgangs an die Hauptleitung, wobei die Hauptleitung unter Druck stehen kann. Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
Achtung nicht silikonfrei, silikonfreie Anbohrschellen sind auf Anfrage lieferbar.  
H: 127,0000 mm  
B: 117,0000 mm  
H1: 65,0000 mm  
H2: 177,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12465221001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RG13 + ESM-Anbohrschelle 75-40, PE 100, schwarz**

ESM-Anbohrschelle 75-40 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100.  
Zur Anbindung eines Abgangs an die Hauptleitung, wobei die Hauptleitung unter Druck stehen  
kann. Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
Achtung nicht silikonfrei, silikonfreie Anbohrschellen sind auf Anfrage lieferbar.  
H: 148,0000 mm  
B: 117,0000 mm  
H1: 65,0000 mm  
H2: 177,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12465321001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RG14 + ESM-Anbohrschelle 75-50, PE 100, schwarz**

ESM-Anbohrschelle 75-50 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100.  
Zur Anbindung eines Abgangs an die Hauptleitung, wobei die Hauptleitung unter Druck stehen  
kann. Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
Achtung nicht silikonfrei, silikonfreie Anbohrschellen sind auf Anfrage lieferbar.  
H: 141,0000 mm  
B: 117,0000 mm  
H1: 65,0000 mm  
H2: 177,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12465421001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RG15 + ESM-Anbohrschelle 75-63, PE 100, schwarz**

ESM-Anbohrschelle 75-63 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von

RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100.

Zur Anbindung eines Abgangs an die Hauptleitung, wobei die Hauptleitung unter Druck stehen kann. Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

Achtung nicht silikonfrei, silikonfreie Anbohrschellen sind auf Anfrage lieferbar.

H: 178,0000 mm

B: 117,0000 mm

d: 75 MM

H1: 65,0000 mm

H2: 177,0000 mm

d1: 63,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12465521001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RG16 + ESM-Anbohrschelle 90-25, PE 100, schwarz**

ESM-Anbohrschelle 90-25 mm, PE 100, schwarz

Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100.

Zur Anbindung eines Abgangs an die Hauptleitung, wobei die Hauptleitung unter Druck stehen kann. Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

Achtung nicht silikonfrei, silikonfreie Anbohrschellen sind auf Anfrage lieferbar.

H: 120,0000 mm

B: 124,0000 mm

d: 90 MM

H1: 15,0000 mm

H2: 116,0000 mm

d1: 25,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12891561001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RG17 + ESM-Anbohrschelle 90-32, PE 100, schwarz**

ESM-Anbohrschelle 90-32 mm, PE 100, schwarz

Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100.

Zur Anbindung eines Abgangs an die Hauptleitung, wobei die Hauptleitung unter Druck stehen kann. Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

Achtung nicht silikonfrei, silikonfreie Anbohrschellen sind auf Anfrage lieferbar.

H: 125,0000 mm

B: 124,0000 mm

H1: 18,0000 mm

H2: 116,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12465621001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RG18 + ESM-Anbohrschelle 90-40, PE 100, schwarz**

ESM-Anbohrschelle 90-40 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100.  
Zur Anbindung eines Abgangs an die Hauptleitung, wobei die Hauptleitung unter Druck stehen kann. Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
Achtung nicht silikonfrei, silikonfreie Anbohrschellen sind auf Anfrage lieferbar.  
H: 133,0000 mm  
B: 124,0000 mm  
H1: 21,0000 mm  
H2: 116,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12465721001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RG19 + ESM-Anbohrschelle 90-50, PE 100, schwarz**

ESM-Anbohrschelle 90-50 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100.  
Zur Anbindung eines Abgangs an die Hauptleitung, wobei die Hauptleitung unter Druck stehen kann. Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
Achtung nicht silikonfrei, silikonfreie Anbohrschellen sind auf Anfrage lieferbar.  
H: 141,0000 mm  
B: 124,0000 mm  
H1: 65,0000 mm  
H2: 177,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12465821001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RG20 + ESM-Anbohrschelle 90-63, PE 100, schwarz**

ESM-Anbohrschelle 90-63 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100.  
Zur Anbindung eines Abgangs an die Hauptleitung, wobei die Hauptleitung unter Druck stehen kann. Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
Achtung nicht silikonfrei, silikonfreie Anbohrschellen sind auf Anfrage lieferbar.

H: 178,0000 mm  
B: 124,0000 mm  
d: 90 MM  
H1: 65,0000 mm  
H2: 177,0000 mm  
d1: 63,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12465921001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RG21 + ESM-Anbohrschelle 110-32, PE 100, schwarz**

ESM-Anbohrschelle 110-32 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100.  
Zur Anbindung eines Abgangs an die Hauptleitung, wobei die Hauptleitung unter Druck stehen kann. Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
Achtung nicht silikonfrei, silikonfreie Anbohrschellen sind auf Anfrage lieferbar.  
H: 127,0000 mm  
B: 145,0000 mm  
H1: 18,0000 mm  
H2: 116,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12466021001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RG22 + ESM-Anbohrschelle 110-40, PE 100, schwarz**

ESM-Anbohrschelle 110-40 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100.  
Zur Anbindung eines Abgangs an die Hauptleitung, wobei die Hauptleitung unter Druck stehen kann. Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
Achtung nicht silikonfrei, silikonfreie Anbohrschellen sind auf Anfrage lieferbar.  
H: 137,0000 mm  
B: 145,0000 mm  
H1: 21,0000 mm  
H2: 116,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12466121001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RG23 + ESM-Anbohrschelle 110-50, PE 100, schwarz**

ESM-Anbohrschelle 110-50 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von



RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100.

Zur Anbindung eines Abgangs an die Hauptleitung, wobei die Hauptleitung unter Druck stehen kann. Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

Achtung nicht silikonfrei, silikonfreie Anbohrschellen sind auf Anfrage lieferbar.

H: 141,0000 mm

B: 145,0000 mm

H1: 65,0000 mm

H2: 177,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12466221001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RG24 + ESM-Anbohrschelle 110-63, PE 100, schwarz**

ESM-Anbohrschelle 110-63 mm, PE 100, schwarz

Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100.

Zur Anbindung eines Abgangs an die Hauptleitung, wobei die Hauptleitung unter Druck stehen kann. Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

Achtung nicht silikonfrei, silikonfreie Anbohrschellen sind auf Anfrage lieferbar.

H: 178,0000 mm

B: 145,0000 mm

d: 110 MM

H1: 65,0000 mm

H2: 177,0000 mm

d1: 63,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12466321001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RG25 + ESM-Anbohrschelle 125x32, PE 100, schwarz**

ESM-Anbohrschelle 125x32 mm, PE 100, schwarz

Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100.

Zur Anbindung eines Abgangs an die Hauptleitung, wobei die Hauptleitung unter Druck stehen kann. Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert

Druckstufe PN 16

Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.

Achtung nicht silikonfrei, silikonfreie Anbohrschellen sind auf Anfrage lieferbar.

H: 130,0000 mm

B: 162,0000 mm

H1: 18,0000 mm

H2: 116,0000 mm



z.B. REHAU, Materialnummer: 12332621001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RG26 + ESM-Anbohrschelle 125-40, PE 100, schwarz**

ESM-Anbohrschelle 125-40 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100.  
Zur Anbindung eines Abgangs an die Hauptleitung, wobei die Hauptleitung unter Druck stehen kann. Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
Achtung nicht silikonfrei, silikonfreie Anbohrschellen sind auf Anfrage lieferbar.  
H2: 116,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12332721001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RG27 + ESM-Anbohrschelle 125-50, PE 100, schwarz**

ESM-Anbohrschelle 125-50 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100.  
Zur Anbindung eines Abgangs an die Hauptleitung, wobei die Hauptleitung unter Druck stehen kann. Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
Achtung nicht silikonfrei, silikonfreie Anbohrschellen sind auf Anfrage lieferbar.  
H: 141,0000 mm  
B: 162,0000 mm  
H1: 65,0000 mm  
H2: 117,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12332821001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RG28 + ESM-Anbohrschelle 125-63, PE 100, schwarz**

ESM-Anbohrschelle 125-63 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100.  
Zur Anbindung eines Abgangs an die Hauptleitung, wobei die Hauptleitung unter Druck stehen kann. Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
Achtung nicht silikonfrei, silikonfreie Anbohrschellen sind auf Anfrage lieferbar.  
H: 178,0000 mm  
B: 162,0000 mm  
d: 125 MM

H1: 65,0000 mm  
H2: 177,0000 mm  
d1: 63,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12332921001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RG29 + ESM-Anbohrschelle 160-32, PE 100, schwarz**

ESM-Anbohrschelle 160-32 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100.  
Zur Anbindung eines Abgangs an die Hauptleitung, wobei die Hauptleitung unter Druck stehen  
kann. Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
Achtung nicht silikonfrei, silikonfreie Anbohrschellen sind auf Anfrage lieferbar.  
H: 143,0000 mm  
B: 199,0000 mm  
H1: 18,0000 mm  
H2: 137,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12466421001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RG30 + ESM-Anbohrschelle 160-40, PE 100, schwarz**

ESM-Anbohrschelle 160-40 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100.  
Zur Anbindung eines Abgangs an die Hauptleitung, wobei die Hauptleitung unter Druck stehen  
kann. Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
Achtung nicht silikonfrei, silikonfreie Anbohrschellen sind auf Anfrage lieferbar.  
H: 156,0000 mm  
B: 199,0000 mm  
H1: 21,0000 mm  
H2: 137,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12466521001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RG31 + ESM-Anbohrschelle 160-50, PE 100, schwarz**

ESM-Anbohrschelle 160-50 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100.  
Zur Anbindung eines Abgangs an die Hauptleitung, wobei die Hauptleitung unter Druck stehen  
kann. Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.

Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
Achtung nicht silikonfrei, silikonfreie Anbohrschellen sind auf Anfrage lieferbar.  
H: 169,0000 mm  
B: 199,0000 mm  
H1: 25,0000 mm  
H2: 137,0000 mm  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12466621001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RG32 + ESM-Anbohrschelle 160-63, PE 100, schwarz**

ESM-Anbohrschelle 160-63 mm, PE 100, schwarz  
Elektroschweißfitting mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von  
RAUPEX-Rohren und Rohren aus PE 63, PE 80, PE 100.  
Zur Anbindung eines Abgangs an die Hauptleitung, wobei die Hauptleitung unter Druck stehen  
kann. Für den Abgang ist zusätzlich eine ESM-Muffe der jeweiligen Dimension erforderlich.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
Nicht für RAUTHERM-FW-Rohre oder andere Rohre mit EVAL-Sperrschicht.  
Achtung nicht silikonfrei, silikonfreie Anbohrschellen sind auf Anfrage lieferbar.  
H: 195,0000 mm  
B: 199,0000 mm  
d: 160 MM  
H1: 20,0000 mm  
H2: 137,0000 mm  
d1: 63,0000 mm  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12466721001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RK + Vorschweißbunde PN 16, SDR 11 (REHAU)**

Version: 2025-01  
Leistungsumfang:  
Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagmaterial  
beschrieben.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen  
gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert  
werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der  
Gleichwertigkeit ergänzen).*

**71RK01 + Vorschweißbund, SDR 11 32, PE 100, schwarz**

Vorschweißbund, SDR 11 32 mm, PE 100, schwarz  
Vorschweißbund für Flanschverbindungen in Verbindung mit Losflansch und ESM-Muffe.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16

d: 40 MM  
Z: 86,0000 mm  
h1: 10,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12471321001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RK02 + Vorschweißbund, SDR 11 40, PE 100, schwarz**

Vorschweißbund, SDR 11 40 mm, PE 100, schwarz  
Vorschweißbund für Flanschverbindungen in Verbindung mit Losflansch und ESM-Muffe.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16

d: 50 MM  
Z: 86,0000 mm  
h1: 11,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12471421001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RK03 + Vorschweißbund, SDR 11 50, PE 100, schwarz**

Vorschweißbund, SDR 11 50 mm, PE 100, schwarz  
Vorschweißbund für Flanschverbindungen in Verbindung mit Losflansch und ESM-Muffe.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16

d: 51 MM  
Z: 86,0000 mm  
h1: 12,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12471521001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RK04 + Vorschweißbund, SDR 11 63, PE 100, schwarz**

Vorschweißbund, SDR 11 63 mm, PE 100, schwarz  
Vorschweißbund für Flanschverbindungen in Verbindung mit Losflansch und ESM-Muffe.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16

d: 75 MM  
Z: 96,0000 mm  
h1: 14,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12471621001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RK05 + Vorschweißbund, SDR 11 75, PE 100, schwarz**

Vorschweißbund, SDR 11 75 mm, PE 100, schwarz  
Vorschweißbund für Flanschverbindungen in Verbindung mit Losflansch und ESM-Muffe.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
d: 89 MM  
Z: 126,0000 mm  
h1: 16,0000 mm  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12471721001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RK06 + Vorschweißbund, SDR 11 90, PE 100, schwarz**

Vorschweißbund, SDR 11 90 mm, PE 100, schwarz  
Vorschweißbund für Flanschverbindungen in Verbindung mit Losflansch und ESM-Muffe.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
d: 105 MM  
Z: 141,0000 mm  
h1: 17,0000 mm  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12471821001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RK07 + Vorschweißbund, SDR 11 110, PE 100, schwarz**

Vorschweißbund, SDR 11 110 mm, PE 100, schwarz  
Vorschweißbund für Flanschverbindungen in Verbindung mit Losflansch und ESM-Muffe.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
d: 125 MM  
Z: 161,0000 mm  
h1: 18,0000 mm  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12471921001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RK08 + Vorschweißbund, SDR 11 125, PE 100, schwarz**

Vorschweißbund, SDR 11 125 mm, PE 100, schwarz  
Vorschweißbund für Flanschverbindungen in Verbindung mit Losflansch und ESM-Muffe.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
d: 132 MM  
Z: 177,0000 mm  
h1: 25,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12335921001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RK09 + Vorschweißbund, SDR 11 160, PE 100, schwarz**

Vorschweißbund, SDR 11 160 mm, PE 100, schwarz  
Vorschweißbund für Flanschverbindungen in Verbindung mit Losflansch und ESM-Muffe.  
Werkstoff PE 100, schwarz, UV-stabilisiert  
Druckstufe PN 16  
d: 175 MM  
Z: 202,0000 mm  
h1: 25,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12472021001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RL + Losflansch (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial beschrieben.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**71RL01 + Losflansch 32, Stahlflansch mit PP-Mantel, schwarz**

Losflansch 32 mm, Stahlflansch mit PP-Mantel, schwarz  
Losflansch für Vorschweißbunde nach DIN 16962/63, Teil 4, PN 16.  
Lochbild nach DIN 2501, DN 50 bis DN 150 = PN 10 / 16, ab DN 200 = PN 10  
Werkstoff PP glasfaserverstärkt, mit Stahleinlage, schwarz  
Druckstufe PN 16  
D1: 42,0000 mm  
t: 16,0000 mm  
S: 14,0000 mm  
Dp: 85,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12467221001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RL02 + Losflansch 40, Stahlflansch mit PP-Mantel, schwarz**

Losflansch 40 mm, Stahlflansch mit PP-Mantel, schwarz  
Losflansch für REHAU Vorschweißbunde nach DIN 16962/63, Teil 4, PN 16.

Lochbild nach DIN 2501, DN 50 bis DN 150 = PN 10 / 16, ab DN 200 = PN 10  
Werkstoff PP glasfaserverstärkt, mit Stahleinlage, schwarz  
Druckstufe PN 16  
D1: 51,0000 mm  
t: 16,0000 mm  
S: 18,0000 mm  
Dp: 100,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12467321001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RL03 + Losflansch 50, Stahlflansch mit PP-Mantel, schwarz**

Losflansch 50 mm, Stahlflansch mit PP-Mantel, schwarz  
Losflansch für Vorschweißbunde nach DIN 16962/63, Teil 4, PN 16.  
Lochbild nach DIN 2501, DN 50 bis DN 150 = PN 10 / 16, ab DN 200 = PN 10  
Werkstoff PP glasfaserverstärkt, mit Stahleinlage, schwarz  
Druckstufe PN 16  
D1: 62,0000 mm  
t: 18,0000 mm  
S: 18,0000 mm  
Dp: 110,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12467421001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RL04 + Losflansch 63, Stahlflansch mit PP-Mantel, schwarz**

Losflansch 63 mm, Stahlflansch mit PP-Mantel, schwarz  
Losflansch für Vorschweißbunde nach DIN 16962/63, Teil 4, PN 16.  
Lochbild nach DIN 2501, DN 50 bis DN 150 = PN 10 / 16, ab DN 200 = PN 10  
Werkstoff PP glasfaserverstärkt, mit Stahleinlage, schwarz  
Druckstufe PN 16  
D1: 78,0000 mm  
t: 18,0000 mm  
S: 18,0000 mm  
Dp: 125,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12467521001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RL05 + Losflansch 75, Stahlflansch mit PP-Mantel, schwarz**

Losflansch 75 mm, Stahlflansch mit PP-Mantel, schwarz  
Losflansch für Vorschweißbunde nach DIN 16962/63, Teil 4, PN 16.  
Lochbild nach DIN 2501, DN 50 bis DN 150 = PN 10 / 16, ab DN 200 = PN 10  
Werkstoff PP glasfaserverstärkt, mit Stahleinlage, schwarz  
Druckstufe PN 16  
D1: 92,0000 mm  
t: 18,0000 mm  
S: 18,0000 mm  
Dp: 145,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12467621001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RL06 + Losflansch 90, Stahlflansch mit PP-Mantel, schwarz**

Losflansch 90 mm, Stahlflansch mit PP-Mantel, schwarz  
Losflansch für Vorschweißbunde nach DIN 16962/63, Teil 4, PN 16.  
Lochbild nach DIN 2501, DN 50 bis DN 150 = PN 10 / 16, ab DN 200 = PN 10  
Werkstoff PP glasfaserverstärkt, mit Stahleinlage, schwarz  
Druckstufe PN 16  
D1: 108,0000 mm  
t: 20,0000 mm  
S: 18,0000 mm  
Dp: 160,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12467821001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RL07 + Losflansch 110, Stahlflansch mit PP-Mantel, schwarz**

Losflansch 110 mm, Stahlflansch mit PP-Mantel, schwarz  
Losflansch für Vorschweißbunde nach DIN 16962/63, Teil 4, PN 16.  
Lochbild nach DIN 2501, DN 50 bis DN 150 = PN 10 / 16, ab DN 200 = PN 10  
Werkstoff PP glasfaserverstärkt, mit Stahleinlage, schwarz  
Druckstufe PN 16  
D1: 128,0000 mm  
t: 20,0000 mm  
S: 18,0000 mm  
Dp: 180,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12467921001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RL08 + Losflansch 125, Stahlflansch mit PP-Mantel, schwarz**

Losflansch 125 mm, Stahlflansch mit PP-Mantel, schwarz  
Losflansch für Vorschweißbunde nach DIN 16962/63, Teil 4, PN 16.  
Lochbild nach DIN 2501, DN 50 bis DN 150 = PN 10 / 16, ab DN 200 = PN 10  
Werkstoff PP glasfaserverstärkt, mit Stahleinlage, schwarz  
Druckstufe PN 16  
D1: 135,0000 mm  
t: 20,0000 mm  
S: 18,0000 mm  
Dp: 180,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12335821001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**71RL09 + Losflansch 160, Stahlflansch mit PP-Mantel, schwarz**

Losflansch 160 mm, Stahlflansch mit PP-Mantel, schwarz  
Losflansch für Vorschweißbunde nach DIN 16962/63, Teil 4, PN 16.  
Lochbild nach DIN 2501, DN 50 bis DN 150 = PN 10 / 16, ab DN 200 = PN 10  
Werkstoff PP glasfaserverstärkt, mit Stahleinlage, schwarz  
Druckstufe PN 16  
D1: 178,0000 mm  
t: 24,0000 mm  
S: 22,0000 mm  
Dp: 240,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12468221001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RM + Profildichtungen (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial beschrieben.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**71RM02 + Profildichtung mit Metalleinlage 32/25, EPDM, PN 10 -**

Profildichtung mit Metalleinlage 32/25 mm, EPDM, PN 10 - 40, schwarz  
Profildichtungen mit Metalleinlage nach EN 1514-1 aus EPDM, für PE-PE-, PE-ST- und PE-GGG-Flanschverbindungen  
Temperaturbereich -30 °C bis +120 °C  
(Achtung: Temperaturbereich des eingesetzten Rohrwerkstoffes beachten!)  
Werkstoff EPDM mit Metalleinlage, schwarz  
d: 32 MM  
d2: 71,0000 mm  
DN: 25  
d1: 34,0000 mm  
s1: 3,0000 mm  
s2: 4,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12889751001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RM03 + Profildichtung mit Metalleinlage 40/32, EPDM, PN 10 -**

Profildichtung mit Metalleinlage 40/32 mm, EPDM, PN 10 - 40, schwarz  
Profildichtungen mit Metalleinlage nach EN 1514-1 aus EPDM, für PE-PE-, PE-ST- und PE-GGG-Flanschverbindungen  
Temperaturbereich -30 °C bis +120 °C

(Achtung: Temperaturbereich des eingesetzten Rohrwerkstoffes beachten!)

Werkstoff EPDM mit Metalleinlage, schwarz

d: 40 MM

d2: 82,0000 mm

DN: 32

d1: 43,0000 mm

s1: 3,0000 mm

s2: 4,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12889791001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RM04 + Profildichtung mit Metalleinlage 50/40, EPDM, PN 10 -**

Profildichtung mit Metalleinlage 50/40 mm, EPDM, PN 10 - 40, schwarz

Profildichtungen mit Metalleinlage nach EN 1514-1 aus EPDM, für PE-PE-, PE-ST- und PE-GGG-Flanschverbindungen

Temperaturbereich -30 °C bis +120 °C

(Achtung: Temperaturbereich des eingesetzten Rohrwerkstoffes beachten!)

Werkstoff EPDM mit Metalleinlage, schwarz

d: 50 MM

d2: 92,0000 mm

DN: 40

d1: 49,0000 mm

s1: 3,0000 mm

s2: 4,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12889811001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RM05 + Profildichtung mit Metalleinlage 63/50, EPDM, PN 10 -**

Profildichtung mit Metalleinlage 63/50 mm, EPDM, PN 10 - 40, schwarz

Profildichtungen mit Metalleinlage nach EN 1514-1 aus EPDM, für PE-PE-, PE-ST- und PE-GGG-Flanschverbindungen

Temperaturbereich -30 °C bis +120 °C

(Achtung: Temperaturbereich des eingesetzten Rohrwerkstoffes beachten!)

Werkstoff EPDM mit Metalleinlage, schwarz

d: 63 MM

d2: 107,0000 mm

DN: 50

d1: 61,0000 mm

s1: 4,0000 mm

s2: 5,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12889831001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RM06 + Profildichtung mit Metalleinlage 75/65, EPDM, PN 10 -**

Profildichtung mit Metalleinlage 75/65 mm, EPDM, PN 10 - 40, schwarz

Profildichtungen mit Metalleinlage nach EN 1514-1 aus EPDM, für PE-PE-, PE-ST- und

PE-GGG-Flanschverbindungen  
Temperaturbereich -30 °C bis +120 °C  
(Achtung: Temperaturbereich des eingesetzten Rohrwerkstoffes beachten!)  
Werkstoff EPDM mit Metalleinlage, schwarz  
d: 75 MM  
d2: 127,0000 mm  
DN: 65  
d1: 77,0000 mm  
s1: 4,0000 mm  
s2: 5,0000 mm  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12889841001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RM07 + Profildichtung mit Metalleinlage 90/80, EPDM, PN 10 -**

Profildichtung mit Metalleinlage 90/80 mm, EPDM, PN 10 - 40, schwarz  
Profildichtungen mit Metalleinlage nach EN 1514-1 aus EPDM, für PE-PE-, PE-ST- und  
PE-GGG-Flanschverbindungen  
Temperaturbereich -30 °C bis +120 °C  
(Achtung: Temperaturbereich des eingesetzten Rohrwerkstoffes beachten!)  
Werkstoff EPDM mit Metalleinlage, schwarz  
d: 90 MM  
d2: 142,0000 mm  
DN: 80  
d1: 89,0000 mm  
s1: 4,0000 mm  
s2: 5,0000 mm  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12889851001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RM08 + Profildichtung mit Metalleinlage 110/100, EPDM, PN 10**

Profildichtung mit Metalleinlage 110/100 mm, EPDM, PN 10 - 16, schwarz  
Profildichtungen mit Metalleinlage nach EN 1514-1 aus EPDM, für PE-PE-, PE-ST- und  
PE-GGG-Flanschverbindungen  
Temperaturbereich -30 °C bis +120 °C  
(Achtung: Temperaturbereich des eingesetzten Rohrwerkstoffes beachten!)  
Werkstoff EPDM mit Metalleinlage, schwarz  
d: 110 MM  
d2: 162,0000 mm  
DN: 100  
d1: 115,0000 mm  
s1: 5,0000 mm  
s2: 6,0000 mm  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12889871001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RM09 + Profildichtung mit Metalleinlage 125/100, EPDM, PN 10**

Profildichtung mit Metalleinlage 125/100 mm, EPDM, PN 10 - 16, schwarz  
Profildichtungen mit Metalleinlage nach EN 1514-1 aus EPDM, für PE-PE-, PE-ST- und  
PE-GGG-Flanschverbindungen

Temperaturbereich -30 °C bis +120 °C

(Achtung: Temperaturbereich des eingesetzten Rohrwerkstoffes beachten!)

Werkstoff EPDM mit Metalleinlage, schwarz

d: 125 MM

d2: 162,0000 mm

DN: 100

d1: 115,0000 mm

s1: 5,0000 mm

s2: 6,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12889881001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RM10 + Profildichtung mit Metalleinlage 160/150, EPDM, PN 10**

Profildichtung mit Metalleinlage 160/150 mm, EPDM, PN 10 - 16, schwarz  
Profildichtungen mit Metalleinlage nach EN 1514-1 aus EPDM, für PE-PE-, PE-ST- und  
PE-GGG-Flanschverbindungen

Temperaturbereich -30 °C bis +120 °C

(Achtung: Temperaturbereich des eingesetzten Rohrwerkstoffes beachten!)

Werkstoff EPDM mit Metalleinlage, schwarz

d: 160 MM

d2: 218,0000 mm

DN: 150

d1: 169,0000 mm

s1: 6,0000 mm

s2: 8,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12889891001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RM15 + Profildichtung mit Metalleinlage 32/25, NBR, PN 10 -**

REHAU Profildichtung mit Metalleinlage 32/25 mm, NBR, PN 10 - 40, schwarz  
Profildichtungen mit Metalleinlage nach EN 1514-1 aus NBR, für PE-PE-, PE-ST- und  
PE-GGG-Flanschverbindungen, DVGW zugelassen

Temperaturbereich -20 °C bis +70 °C

(Achtung: Temperaturbereich des eingesetzten Rohrwerkstoffes beachten!)

Werkstoff NBR mit Metalleinlage, schwarz

d: 32 MM

d2: 71,0000 mm

DN: 25

d1: 34,0000 mm

s1: 3,0000 mm

s2: 4,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12891161001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RM16 + Profildichtung mit Metalleinlage 40/32, NBR, PN 10 -**

Profildichtung mit Metalleinlage 40/32 mm, NBR, PN 10 - 40, schwarz  
Profildichtungen mit Metalleinlage nach EN 1514-1 aus NBR, für PE-PE-, PE-ST- und  
PE-GGG-Flanschverbindungen, DVGW zugelassen  
Temperaturbereich -20 °C bis +70 °C  
(Achtung: Temperaturbereich des eingesetzten Rohrwerkstoffes beachten!)  
Werkstoff NBR mit Metalleinlage, schwarz  
d: 40 MM  
d2: 82,0000 mm  
DN: 32  
d1: 43,0000 mm  
s1: 3,0000 mm  
s2: 4,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12891171001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RM17 + Profildichtung mit Metalleinlage 50/40, NBR, PN 10 -**

Profildichtung mit Metalleinlage 50/40 mm, NBR, PN 10 - 40, schwarz  
Profildichtungen mit Metalleinlage nach EN 1514-1 aus NBR, für für PE-PE-, PE-ST- und  
PE-GGG-Flanschverbindungen, DVGW zugelassen  
Temperaturbereich -20 °C bis +70 °C  
(Achtung: Temperaturbereich des eingesetzten Rohrwerkstoffes beachten!)  
Werkstoff NBR mit Metalleinlage, schwarz  
d: 50 MM  
d2: 92,0000 mm  
DN: 40  
d1: 49,0000 mm  
s1: 3,0000 mm  
s2: 4,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12891181001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RM18 + Profildichtung mit Metalleinlage 63/50, NBR, PN 10 -**

Profildichtung mit Metalleinlage 63/50 mm, NBR, PN 10 - 40, schwarz  
Profildichtungen mit Metalleinlage nach EN 1514-1 aus NBR, für PE-PE-, PE-ST- und  
PE-GGG-Flanschverbindungen, DVGW zugelassen  
Temperaturbereich -20 °C bis +70 °C  
(Achtung: Temperaturbereich des eingesetzten Rohrwerkstoffes beachten!)  
Werkstoff NBR mit Metalleinlage, schwarz  
d: 63 MM  
d2: 107,0000 mm  
DN: 50  
d1: 61,0000 mm  
s1: 4,0000 mm  
s2: 5,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12891211001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RM19 + Profildichtung mit Metalleinlage 75/65, NBR, PN 10 -**

Profildichtung mit Metalleinlage 75/65 mm, NBR, PN 10 - 40, schwarz  
Profildichtungen mit Metalleinlage nach EN 1514-1 aus NBR, für PE-PE-, PE-ST- und  
PE-GGG-Flanschverbindungen, DVGW zugelassen  
Temperaturbereich -20 °C bis +70 °C

(Achtung: Temperaturbereich des eingesetzten Rohrwerkstoffes beachten!)

Werkstoff NBR mit Metalleinlage, schwarz

d: 75 MM

d2: 127,0000 mm

DN: 65

d1: 77,0000 mm

s1: 4,0000 mm

s2: 5,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12891231001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RM20 + Profildichtung mit Metalleinlage 90/80, NBR, PN 10 -**

Profildichtung mit Metalleinlage 90/80 mm, NBR, PN 10 - 40, schwarz  
Profildichtungen mit Metalleinlage nach EN 1514-1 aus NBR, für PE-PE-, PE-ST- und  
PE-GGG-Flanschverbindungen, DVGW zugelassen  
Temperaturbereich -20 °C bis +70 °C

(Achtung: Temperaturbereich des eingesetzten Rohrwerkstoffes beachten!)

Werkstoff NBR mit Metalleinlage, schwarz

d: 90 MM

d2: 142,0000 mm

DN: 80

d1: 89,0000 mm

s1: 4,0000 mm

s2: 5,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12891241001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RM21 + Profildichtung mit Metalleinlage 110/100, NBR, PN 10**

Profildichtung mit Metalleinlage 110/100 mm, NBR, PN 10 - 16, schwarz  
Profildichtungen mit Metalleinlage nach EN 1514-1 aus NBR, für PE-PE-, PE-ST- und  
PE-GGG-Flanschverbindungen, DVGW zugelassen  
Temperaturbereich -20 °C bis +70 °C

(Achtung: Temperaturbereich des eingesetzten Rohrwerkstoffes beachten!)

Werkstoff NBR mit Metalleinlage, schwarz

d: 110 MM

d2: 162,0000 mm

DN: 100

d1: 115,0000 mm

s1: 5,0000 mm

s2: 6,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12891251001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RM22 + Profildichtung mit Metalleinlage 125/100, NBR, PN 10**

Profildichtung mit Metalleinlage 125/100 mm, NBR, PN 10 - 16, schwarz  
Profildichtungen mit Metalleinlage nach EN 1514-1 aus NBR, für PE-PE-, PE-ST- und  
PE-GGG-Flanschverbindungen, DVGW zugelassen.

Temperaturbereich -20 °C bis +70 °C

(Achtung: Temperaturbereich des eingesetzten Rohrwerkstoffes beachten!)

Werkstoff NBR mit Metalleinlage, schwarz

d: 125 MM

d2: 162,0000 mm

DN: 100

d1: 115,0000 mm

s1: 5,0000 mm

s2: 6,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12891261001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RM23 + Profildichtung mit Metalleinlage 160/150, NBR, PN 10**

Profildichtung mit Metalleinlage 160/150 mm, NBR, PN 10 - 16, schwarz  
Profildichtungen mit Metalleinlage nach EN 1514-1 aus NBR, für PE-PE-, PE-ST- und  
PE-GGG-Flanschverbindungen, DVGW zugelassen

Temperaturbereich -20 °C bis +70 °C

(Achtung: Temperaturbereich des eingesetzten Rohrwerkstoffes beachten!)

Werkstoff NBR mit Metalleinlage, schwarz

d: 160 MM

d2: 218,0000 mm

DN: 150

d1: 169,0000 mm

s1: 6,0000 mm

s2: 8,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12891271001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RN + Befestigungstechnik für RAUPEX Rohre (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial  
beschrieben.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen  
gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**71RN01 + Rohrklemme 20 ohne Klemmbügel**

Rohrklemme 20 mm ohne Klemmbügel  
Rohrklemmen ohne Bügel zum Befestigen von RAUPEX-Rohren mit Distanzhalter kombinierbar  
Werkstoff: PP, schwarz  
D: 6,0000 mm  
B: 25,0000 mm  
z1: 16,5000 mm  
z2: 19,0000 mm  
d2: 10,0000 mm  
d1: 20,0000 mm  
d3: 55,5000 mm  
C: 10,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12436331001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RN02 + Rohrklemme 25 ohne Klemmbügel**

Rohrklemme 25 mm ohne Klemmbügel  
Rohrklemmen ohne Bügel zum Befestigen von RAUPEX-Rohren mit Distanzhalter kombinierbar  
Werkstoff: PP, schwarz  
D: 6,0000 mm  
B: 27,5000 mm  
z1: 19,0000 mm  
z2: 21,5000 mm  
d2: 10,0000 mm  
d1: 25,0000 mm  
d3: 55,5000 mm  
C: 10,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12436431001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RN03 + Rohrklemme 40 mit Klemmbügel**

Rohrklemme 40 mm mit Klemmbügel  
Rohrklemmen mit Bügel zum Befestigen von RAUPEX-Rohren mit Distanzhalter kombinierbar  
Werkstoff: PP, schwarz  
D: 6,5000 mm  
B: 35,0000 mm  
z1: 33,5000 mm  
z2: 33,5000 mm  
d2: 14,0000 mm  
d1: 40,0000 mm  
d3: 6,5000 mm  
C: 10,0000 mm



z.B. REHAU, Materialnummer: 12436631001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RN04 + Rohrklemme 50 mit Klemmbügel**

Rohrklemme 50 mm mit Klemmbügel

Rohrklemmen mit Bügel zum Befestigen von RAUPEX-Rohren mit Distanzhalter kombinierbar

Werkstoff: PP, schwarz

D: 6,5000 mm

B: 40,0000 mm

z1: 37,0000 mm

z2: 37,0000 mm

d2: 14,0000 mm

d1: 50,0000 mm

d3: 6,5000 mm

C: 40,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12436731001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RN05 + Rohrklemme 63 mit Klemmbügel**

Rohrklemme 63 mm mit Klemmbügel

Rohrklemmen mit Bügel zum Befestigen von RAUPEX-Rohren mit Distanzhalter kombinierbar

Werkstoff: PP, schwarz

D: 10,0000 mm

B: 51,5000 mm

z1: 44,5000 mm

z2: 44,5000 mm

d2: 17,0000 mm

d1: 63,0000 mm

d3: 8,5000 mm

C: 10,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12436831001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RN06 + Rohrklemme 75 mit Klemmbügel**

Rohrklemme 75 mm mit Klemmbügel

Rohrklemmen mit Bügel zum Befestigen von RAUPEX-Rohren mit Distanzhalter kombinierbar

Werkstoff: PP, schwarz

D: 10,0000 mm

B: 57,5000 mm

z1: 52,0000 mm

z2: 57,5000 mm

d2: 17,0000 mm

d1: 75,0000 mm

d3: 8,5000 mm

C: 15,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12436931001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RN07 + Rohrklemme 90 mit Klemmbügel**

Rohrklemme 90 mm mit Klemmbügel

Rohrklemmen mit Bügel zum Befestigen von RAUPEX-Rohren mit Distanzhalter kombinierbar

Werkstoff: PP, schwarz

D: 10,0000 mm

B: 70,0000 mm

z1: 62,0000 mm

z2: 61,0000 mm

d2: 17,0000 mm

d1: 90,0000 mm

d3: 8,5000 mm

C: 15,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12437031001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RN08 + Rohrklemme 110 mit Klemmbügel**

Rohrklemme 110 mm mit Klemmbügel

Rohrklemmen mit Bügel zum Befestigen von RAUPEX-Rohren mit Distanzhalter kombinierbar

Werkstoff: PP, schwarz

D: 10,0000 mm

B: 80,0000 mm

z1: 74,0000 mm

z2: 73,0000 mm

d2: 17,0000 mm

d1: 110,0000 mm

d3: 8,5000 mm

C: 15,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12437131001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RN09 + Rohrklemme 125 mit Klemmbügel**

Rohrklemme 125 mm mit Klemmbügel

Rohrklemmen mit Bügel zum Befestigen von RAUPEX-Rohren mit Distanzhalter kombinierbar

Werkstoff: PP, schwarz

D: 14,0000 mm

B: 102,5000 mm

z1: 83,0000 mm

z2: 82,0000 mm

d2: 17,0000 mm

d1: 125,0000 mm

d3: 8,5000 mm

C: 15,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12493501001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RN10 + Rohrklemme 160 mit Klemmbügel**

Rohrklemme 160 mm mit Klemmbügel

Rohrklemmen mit Bügel zum Befestigen von RAUPEX-Rohren mit Distanzhalter kombinierbar.

Werkstoff: PP, schwarz

D: 14,0000 mm

B: 120,0000 mm

z1: 106,0000 mm

z2: 105,0000 mm

d2: 17,0000 mm

d1: 160,0000 mm

d3: 8,5000 mm

C: 15,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12437231001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RN15 + Distanzhalter 32**

Distanzhalter 32 mm

Distanzhalter in Verbindung mit Rohrklemmen (mit und ohne Bügel) einsetzbar, um Abstände von der Wand oder Halteelement zu realisieren. Aufbauhöhe 20 mm

Werkstoff: PP, schwarz

H: 20,0000 mm

z1: 33,5000 mm

z2: 26,5000 mm

d1: 32,0000 mm

d3: 5,5000 mm

C: 10,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12437931001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RO + Zubehör RAUPEX Druckluft (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial beschrieben.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**71RO01 + Sicherheitsschnellkupplung NP 7,2 IG G 1/2"**

Sicherheitsschnellkupplung NP 7,2 IG G 1/2"  
Sicherheitsschnellkupplung NP 7,2 mit Kunststoffgehäuse, schwarz und grauen  
Kennzeichnungsring für Druckluft zum sicheren Kuppeln und verschließen von Druckluftleitungen  
bei gleichzeitigen Verhindern des Peitschenhieffektes.  
Durchfluss: 1470 l/min bei 6 bar und  $\Delta p = 0,6$  bar  
Nippelprofil: NP 7,2  
Betriebsdruck: 2-16 bar  
Betriebstemperatur: -15 Grad Celcius bis +70 Grad Celcius  
Sicherheitsstandard: ISO 4414 und DIN EN 983  
Kompatibel mit: Rectus Serie 25/26, CEJN Serie 320/342/343, Lüdecke KE, Prevost ESG  
L1: 49,0000 mm  
L2: 60,0000 mm  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12496671001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RO02 + Sicherheitsschnellkupplung NP 7,2 AG G 1/2"**

REHAU-Sicherheitsschnellkupplung NP 7,2 AG G 1/2"  
Sicherheitsschnellkupplung NP 7,2 mit Kunststoffgehäuse, schwarz und grauen  
Kennzeichnungsring für Druckluft zum sicheren Kuppeln und verschließen von Druckluftleitungen  
bei gleichzeitigen Verhindern des Peitschenhieffektes.  
Durchfluss: 1470 l/min bei 6 bar und  $\Delta p = 0,6$  bar  
Nippelprofil: NP 7,2  
Betriebsdruck: 2-16 bar  
Betriebstemperatur: -15 Grad Celcius bis +70 Grad Celcius  
Sicherheitsstandard: ISO 4414 und DIN EN 983  
Kompatibel mit: Rectus Serie 25/26, CEJN Serie 320/342/343, Lüdecke KE, Prevost ESG  
L1: 49,0000 mm  
L2: 75,0000 mm  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12496771001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RO03 + Sicherheitsschnellkupplung NP 7,2 Schlauch DN 9**

REHAU-Sicherheitsschnellkupplung NP 7,2 Schlauch DN 9  
Sicherheitsschnellkupplung NP 7,2 mit Kunststoffgehäuse, schwarz und grauen  
Kennzeichnungsring für Druckluft zum sicheren Kuppeln und verschließen von Druckluftleitungen  
bei gleichzeitigen Verhindern des Peitschenhieffektes.  
Durchfluss: 1470 l/min bei 6 bar und  $\Delta p = 0,6$  bar  
Nippelprofil: NP 7,2  
Betriebsdruck: 2-16 bar  
Betriebstemperatur: -15 Grad Celcius bis +70 Grad Celcius  
Sicherheitsstandard: ISO 4414 und DIN EN 983  
Kompatibel mit: Rectus Serie 25/26, CEJN Serie 320/342/343, Lüdecke KE, Prevost ESG  
L1: 49,0000 mm  
L2: 78,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12496871001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RO04 + Sicherheitsschnellkupplung NP 7,2 Schlauch DN 13**

Sicherheitsschnellkupplung NP 7,2 Schlauch DN 13  
Sicherheitsschnellkupplung NP 7,2 mit Kunststoffgehäuse, schwarz und grauen  
Kennzeichnungsring für Druckluft zum sicheren Kuppeln und verschließen von Druckluftleitungen  
bei gleichzeitigen Verhindern des Peitschenhiebefektes.  
Durchfluss: 1470 l/min bei 6 bar und delta p = 0,6 bar  
Nippelprofil: NP 7,2  
Betriebsdruck: 2-16 bar  
Betriebstemperatur: -15 Grad Celcius bis +70 Grad Celcius  
Sicherheitsstandard: ISO 4414 und DIN EN 983  
Kompatibel mit: Rectus Serie 25/26, CEJN Serie 320/342/343, Lüdecke KE, Prevost ESG  
L1: 49,0000 mm  
L2: 83,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12496971001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RO07 + Verteiler mit 2 Sicherheitsschnell kupplungen AG G 1/**

Verteiler mit 2 Sicherheitsschnellkupplungen AG G 1/2"  
Verteiler mit Sicherheitschnellkupplung mit Kunststoffgehäuse, schwarz und grauen  
Kennzeichnungsring für Druckluft zum sicheren Kuppeln und verschließen von Druckluftleitungen  
bei gleichzeitigen Verhindern des Peitschenhiebefektes.  
Durchfluss: 1470 l/min bei 6 bar und delta p = 0,6 bar  
Nippelprofil: NP 7,2  
Betriebsdruck: 2-16 bar  
Betriebstemperatur: -15 Grad Celcius bis +70 Grad Celcius  
Sicherheitsstandard: ISO 4414 und DIN EN 983  
Kompatibel mit: Rectus Serie 25/26, CEJN Serie 320/342/343, Lüdecke KE, Prevost ESG  
L1: 100,0000 mm  
L2: 147,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12497071001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RO10 + Druckluftverteilerdose 3-fach IG RP 1**

Druckluftverteilerdose 3-fach IG RP 1  
Druckluftverteilerdose 3-fach mit Innengewinde RP 1" in Verbindung mit RAUPEX-Rohren SDR  
11 und SDR 7,4  
Mit 3 Abgängen Innengewinde G 1/2" zur Montage von Sicherheitsschnellkupplungen,  
Kugelhähnen oder Schlauchtüllen.  
Werkstoff: Aluminium pulverbeschichtet

z.B. REHAU, Materialnummer: 12493901001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RO15 + Halter für Druckluftverteilerdose**

Halter für Druckluftverteilerdose

Wandhalterung zur vereinfachten Montage der Druckluftverteilerdose inkl. 4 Schrauben.

Werkstoff: Stahl verzinkt

z.B. REHAU, Materialnummer: 12494001001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RO20 + Verschlussstopfen für Druckluftverteilerdose, AG G 1/**

Verschlussstopfen für Druckluftverteilerdose, AG G 1/2"

Verschlusssschraube G 1/2" gemäß DIN 908 mit aufgeschmolzener Rilsandichtung  
(Polyamidichtung)

Werkstoff: Messing

z.B. REHAU, Materialnummer: 12494101001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RO25 + Stecknippel NP 7,2 Schlauchanschluss DN 9**

Stecknippel NP 7,2, Schlauchanschluss DN 9

Stecknippel passend für Schnellkupplungen und Sicherheitssteckkupplungen NP 7,2 max.

Betriebsdruck: 16 bar

Werkstoff: Stahl verzinkt, gelb chromatiert

L1: 20,0000 mm

L2: 54,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12497171001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RO26 + Stecknippel NP 7,2 Schlauchanschluss DN 13**

Stecknippel NP 7,2, Schlauchanschluss DN 13

Stecknippel passend für Schnellkupplungen und Sicherheitssteckkupplungen NP 7,2 max.

Betriebsdruck: 16 bar

Werkstoff: Stahl verzinkt, gelb chromatiert

L1: 20,0000 mm

L2: 59,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12497271001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RO27 + Stecknippel NP 7,2 AG G 1/4"**

Stecknippel NP 7,2 AG G 1/4"

Stecknippel passend für Schnellkupplungen und Sicherheitsstecknippelkupplungen NP 7,2 max.

Betriebsdruck: 16 bar

Werkstoff: Stahl verzinkt, gelb chromatiert

L2: 39,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12497371001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RO28 + Stecknippel NP 7,2 AG G 3/8"**

Stecknippel NP 7,2 AG G 3/8"

Stecknippel passend für Schnellkupplungen und Sicherheitsstecknippelkupplungen NP 7,2 max.

Betriebsdruck: 16 bar

Werkstoff: Stahl verzinkt, gelb chromatiert

L1: 20,0000 mm

L2: 41,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12497471001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RO29 + Stecknippel NP 7,2 AG G 1/2"**

Stecknippel NP 7,2 AG G 1/2"

Stecknippel passend für Schnellkupplungen und Sicherheitsstecknippelkupplungen NP 7,2 max.

Betriebsdruck: 16 bar

Werkstoff: Stahl verzinkt, gelb chromatiert

L1: 20,0000 mm

L2: 48,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12497571001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RO35 + Ohrenklemme DN 9**

Ohrenklemme DN 9

Ohrenklemmen zur Verbindung von RAUFILAM-Schläuchen in Kombination mit

Sicherheitsschnellkupplungen, Schlauchtüllen und Stecknippeln.

Werkstoff: Stahl verzinkt, gelb chromatiert

z.B. REHAU, Materialnummer: 12492701001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RO36 + Ohrenklemme DN 13**

Ohrenklemme DN 13  
Ohrenklemmen zur Verbindung von RAUFILAM-Schläuchen in Kombination mit  
Sicherheitsschnellkupplungen, Schlauchtüllen und Stecknippeln  
Werkstoff: Stahl verzinkt, gelb chromatiert  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12492801001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RO40 + Blaspistole mit Metaldüse**

Blaspistole mit Metaldüse  
Blaspistole Regelbare Blaspistole zum Dosieren des Luftstromes.  
Maximaler Durchfluss bei 6 bar = 6,4 l/s  
Anschlussgewinde G 1/4"  
Betriebsdruck: max. 10 bar  
Werkstoff: faserverstärktes Polyamid, Düse aus Metall  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12492601001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RO45 + RAUFILAM-E Druckluftschlauch DN 9 - 50 m**

RAUFILAM-E Druckluftschlauch DN 9 - 50 m  
Druckluftschlauch zur Verwendung für Druckluft und andere Medien.  
Material: RAU-PVC cadmiumfrei  
Farbe: Himmelblau (RAL 5015)  
Betriebsdrücke:  
20 Grad Celcius - 16 bar  
40 Grad Celcius - 13 bar  
60 Grad Celcius - 10 Bar  
z.B. REHAU, Materialnummer: 10290351001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71RO46 + RAUFILAM-E Druckluftschlauch DN 13 - 50 m**

RAUFILAM-E Druckluftschlauch DN 13 - 50 m  
Druckluftschlauch zur Verwendung für Druckluft und andere Medien.  
Material: RAU-PVC cadmiumfrei  
Farbe: Himmelblau (RAL 5015)  
Betriebsdrücke:  
20 Grad Celcius - 12 bar  
40 Grad Celcius - 9 bar  
60 Grad Celcius - 7 Bar  
z.B. REHAU, Materialnummer: 10290371001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)



L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71RO50 + Schnellkupplung NP 7.2/20x1,9/20x2,0**

Schnellkupplung NP 7.2/20x1,9/20x2,0  
Schnellkupplung zum Kuppeln und Verschließen von Druckluftleitung in Verbindung mit RAUPEX-rohren SDR 11 und Schiebehülsen SDR 11.  
max.Betriebsdruck: 35 bar  
Betriebstemperatur: -20 C° bis + 100 C°  
Werkstoff: Messing  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12496571001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RP + Brandschutzmanschette f.RAUPEX u.RAUTHERM Rohre (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial beschrieben.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**71RP01 + Brandmanschette System RAU-VPE für RAU-PE-Xa-Rohr 20**

Brandmanschette System RAU-VPE für RAU-PE-Xa-Rohr 20 mm  
Brandmanschette in Verbindung mit den Universalrohren RAUTITAN flex sowie RAUPEX-Rohren und RAUTHERM S-Rohren.

Bestehend aus 2 Phenolharzschaum-Halbschalen, ausgekleidet mit Intuplast-Material, inkl. 2 Kabelbinder zur Befestigung der Halbschalen zentrisch im Decken- und Wandbereich am RAU-VPE-Rohr. 2 Kennzeichnungsschilder zur Kennzeichnung der Brandmanschette bzw. der Brandabschottung dauerhaft am Baukörper. Die Brandmanschette ist sowohl für den horizontalen (Decke  $\geq$  150 mm) als auch vertikalen (Wand  $\geq$  100 mm) Einbau. Einbauabstand zum Baukörper bzw. nebeneinander liegender Brandmanschetten ist  $\geq$  0 mm.  
Im Brandfall wird gemäß DIN 4102, Teil 11, Ausgabe 12/85, bei einseitiger Brandbeanspruchung gegen Durchschlagen von Feuer und Rauch hermetisch abgeschlossen.

Beim Einbau der Brandmanschetten von sind die Vorgaben der bauaufsichtlichen Zulassungen / Prüfzeugnisse unbedingt einzuhalten.

Werkstoff Halbschale: Phenolharzschaum

Werkstoff Einlage: Intuplast

Zulassungen: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung mit Registrier-Nr:Z-19.17-1210 vom 13.10.03, DIN-Norm: geprüft nach DIN 4102, Teil 11 / Ausgabe 12/85

Farbe: rot RAL 3000

Außendurchmesser: 75,0000 mm

Länge: 150,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12414531001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RP02 + Brandmanschette System RAU-VPE für RAU-PE-Xa-Rohr 25**

Brandmanschette System RAU-VPE für RAU-PE-Xa-Rohr 25 mm  
Brandmanschette in Verbindung mit den Universalrohren RAUTITAN flex sowie RAUPEX-Rohren und RAUTHERM S-Rohren.

Bestehend aus 2 Phenolharzschaum-Halbschalen, ausgekleidet mit Intuplast-Material, inkl. 2 Kabelbinder zur Befestigung der Halbschalen zentrisch im Decken- und Wandbereich am RAU-VPE-Rohr. 2 Kennzeichnungsschilder zur Kennzeichnung der Brandmanschette bzw. der Brandabschottung dauerhaft am Baukörper. Die Brandmanschette ist sowohl für den horizontalen (Decke  $\geq$  150 mm) als auch vertikalen (Wand  $\geq$  100 mm) Einbau. Einbauabstand zum Baukörper bzw. nebeneinander liegender Brandmanschetten ist  $\geq$  0 mm. Im Brandfall wird gemäß DIN 4102, Teil 11, Ausgabe 12/85, bei einseitiger Brandbeanspruchung gegen Durchschlagen von Feuer und Rauch hermetisch abgeschlossen.

Beim Einbau der Brandmanschetten sind die Vorgaben der bauaufsichtlichen Zulassungen / Prüfzeugnisse unbedingt einzuhalten.

Werkstoff Halbschale: Phenolharzschaum

Werkstoff Einlage: Intuplast

Zulassungen: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung mit Registrier-Nr:Z-19.17-1210 vom 13.10.03, DIN-Norm: geprüft nach DIN 4102, Teil 11 / Ausgabe 12/85

Farbe: rot RAL 3000

Außendurchmesser: 95,0000 mm

Länge: 200,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12414631001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RP03 + Brandmanschette System RAU-VPE für RAU-PE-Xa-Rohr 32**

Brandmanschette System RAU-VPE für RAU-PE-Xa-Rohr 32 mm  
Brandmanschette in Verbindung mit den Universalrohren RAUTITAN flex sowie RAUPEX-Rohren und RAUTHERM S-Rohren.

Bestehend aus 2 Phenolharzschaum-Halbschalen, ausgekleidet mit Intuplast-Material, inkl. 2 Kabelbinder zur Befestigung der Halbschalen zentrisch im Decken- und Wandbereich am RAU-VPE-Rohr. 2 Kennzeichnungsschilder zur Kennzeichnung der Brandmanschette bzw. der Brandabschottung dauerhaft am Baukörper. Die Brandmanschette ist sowohl für den horizontalen (Decke  $\geq$  150 mm) als auch vertikalen (Wand  $\geq$  100 mm) Einbau. Einbauabstand zum Baukörper bzw. nebeneinander liegender Brandmanschetten ist  $\geq$  0 mm. Im Brandfall wird gemäß DIN 4102, Teil 11, Ausgabe 12/85, bei einseitiger Brandbeanspruchung gegen Durchschlagen von Feuer und Rauch hermetisch abgeschlossen.

Beim Einbau der Brandmanschetten sind die Vorgaben der bauaufsichtlichen Zulassungen / Prüfzeugnisse unbedingt einzuhalten.

Werkstoff Halbschale: Phenolharzschaum

Werkstoff Einlage: Intuplast

Zulassungen: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung mit Registrier-Nr:Z-19.17-1210 vom 13.10.03, DIN-Norm: geprüft nach DIN 4102, Teil 11 / Ausgabe 12/85

Farbe: rot RAL 3000

Außendurchmesser: 100,0000 mm

Länge: 240,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12414731001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RP04 + Brandmanschette System RAU-VPE für RAU-PE-Xa-Rohr 40**

Brandmanschette System RAU-VPE für RAU-PE-Xa-Rohr 40 mm  
Brandmanschette in Verbindung mit den Universalrohren RAUTITAN flex sowie RAUPEX-Rohren und RAUTHERM S-Rohren.

Bestehend aus 2 Phenolharzschaum-Halbschalen, ausgekleidet mit Intuplast-Material, inkl. 2 Kabelbinder zur Befestigung der Halbschalen zentrisch im Decken- und Wandbereich am RAU-VPE-Rohr. 2 Kennzeichnungsschilder zur Kennzeichnung der Brandmanschette bzw. der Brandabschottung dauerhaft am Baukörper. Die Brandmanschette ist sowohl für den horizontalen (Decke  $\geq$  150 mm) als auch vertikalen (Wand  $\geq$  100 mm) Einbau. Einbauabstand zum Baukörper bzw. nebeneinander liegender Brandmanschetten ist  $\geq$  0 mm. Im Brandfall wird gemäß DIN 4102, Teil 11, Ausgabe 12/85, bei einseitiger Brandbeanspruchung gegen Durchschlagen von Feuer und Rauch hermetisch abgeschlossen.

Beim Einbau der Brandmanschetten von sind die Vorgaben der bauaufsichtlichen Zulassungen / Prüfzeugnisse unbedingt einzuhalten.

Werkstoff Halbschale: Phenolharzschaum

Werkstoff Einlage: Intuplast

Zulassungen: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung mit Registrier-Nr:Z-19.17-1210 vom 13.10.03, DIN-Norm: geprüft nach DIN 4102, Teil 11 / Ausgabe 12/85

Farbe: rot RAL 3000

Außendurchmesser: 110,0000 mm

Länge: 240,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12414831001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RP05 + Brandmanschette System RAU-VPE für RAU-PE-Xa-Rohr 50**

Brandmanschette System RAU-VPE für RAU-PE-Xa-Rohr 50 mm  
Brandmanschette in Verbindung mit den Universalrohren RAUTITAN flex sowie RAUPEX-Rohren und RAUTHERM S-Rohren.

Bestehend aus 2 Phenolharzschaum-Halbschalen, ausgekleidet mit Intuplast-Material, inkl. 2 Kabelbinder zur Befestigung der Halbschalen zentrisch im Decken- und Wandbereich am RAU-VPE-Rohr. 2 Kennzeichnungsschilder zur Kennzeichnung der Brandmanschette bzw. der Brandabschottung dauerhaft am Baukörper. Die Brandmanschette ist sowohl für den horizontalen (Decke  $\geq$  150 mm) als auch vertikalen (Wand  $\geq$  100 mm) Einbau. Einbauabstand zum Baukörper bzw. nebeneinander liegender Brandmanschetten ist  $\geq$  0 mm. Im Brandfall wird gemäß DIN 4102, Teil 11, Ausgabe 12/85, bei einseitiger Brandbeanspruchung gegen Durchschlagen von Feuer und Rauch hermetisch abgeschlossen.

Beim Einbau der Brandmanschetten von sind die Vorgaben der bauaufsichtlichen Zulassungen / Prüfzeugnisse unbedingt einzuhalten.

Werkstoff Halbschale: Phenolharzschaum

Werkstoff Einlage: Intuplast

Zulassungen: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung mit Registrier-Nr:Z-19.17-1210 vom 13.10.03, DIN-Norm: geprüft nach DIN 4102, Teil 11 / Ausgabe 12/85

Farbe: rot RAL 3000

Außendurchmesser: 140,0000 mm

Länge: 240,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12414931001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RP06 + Brandmanschette System RAU-VPE für RAU-PE-Xa-Rohr 63**

Brandmanschette System RAU-VPE für RAU-PE-Xa-Rohr 63 mm  
Brandmanschette in Verbindung mit den Universalrohren RAUTITAN flex sowie RAUPEX-Rohren und RAUTHERM S-Rohren.

Bestehend aus 2 Phenolharzschaum-Halbschalen, ausgekleidet mit Intuplast-Material, inkl. 2 Kabelbinder zur Befestigung der Halbschalen zentrisch im Decken- und Wandbereich am RAU-VPE-Rohr. 2 Kennzeichnungsschilder zur Kennzeichnung der Brandmanschette bzw. der Brandabschottung dauerhaft am Baukörper. Die Brandmanschette ist sowohl für den horizontalen (Decke  $\geq$  150 mm) als auch vertikalen (Wand  $\geq$  100 mm) Einbau. Einbauabstand zum Baukörper bzw. nebeneinander liegender Brandmanschetten ist  $\geq$  0 mm. Im Brandfall wird gemäß DIN 4102, Teil 11, Ausgabe 12/85, bei einseitiger Brandbeanspruchung gegen Durchschlagen von Feuer und Rauch hermetisch abgeschlossen.

Beim Einbau der Brandmanschetten sind die Vorgaben der bauaufsichtlichen Zulassungen / Prüfzeugnisse unbedingt einzuhalten.

Werkstoff Halbschale: Phenolharzschaum

Werkstoff Einlage: Intuplast

Zulassungen: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung mit Registrier-Nr:Z-19.17-1210 vom 13.10.03, DIN-Norm: geprüft nach DIN 4102, Teil 11 / Ausgabe 12/85

Farbe: rot RAL 3000

Außendurchmesser: 180,0000 mm

Länge: 240,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12415031001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RQ + Klebeschilder zur Kennzeichnung (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial beschrieben.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**71RQ01 + Klebeschilder Kühlwasser Vorlauf deutsch, klein, 70x1**

Klebeschilder Kühlwasser Vorlauf deutsch, klein, 70x18 mm

Zur Kennzeichnung von RAUPEX-Rohren nach DIN 825 und DIN 2403, selbstklebend der Größe 70 x 18 mm zur Kennzeichnung von Rohren der Dimension 16 - 50 mm. Die Richtungspfeile (in beide Richtungen) sind durch Perforation abtrennbar.

z.B. REHAU, Materialnummer: 12435731001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RQ02 + Klebeschilder Kühlwasser Rücklauf deutsch, klein, 70x**

Klebeschilder Kühlwasser Rücklauf deutsch, klein, 70x18 mm

Zur Kennzeichnung von RAUPEX-Rohren nach DIN 825 und DIN 2403, selbstklebend der Größe 70 x 18 mm zur Kennzeichnung von Rohren der Dimension 16 - 50 mm. Die Richtungspfeile (in beide Richtungen) sind durch Perforation abtrennbar.

z.B. REHAU, Materialnummer: 12435931001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RQ03 + Klebeschild Druckluft \_bar klein, deutsch, 70x18**

Klebeschild Druckluft \_bar klein, deutsch, 70x18 mm

Zur Kennzeichnung von RAUPEX-Rohren nach DIN 825 und DIN 2403, selbstklebend der Größe 70 x 18 mm zur Kennzeichnung von Rohren der Dimension 16 - 50 mm. Die Richtungspfeile (in beide Richtungen) sind durch Perforation abtrennbar.

z.B. REHAU, Materialnummer: 12436131001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RQ04 + Klebeschilder Cooling Water inlet klein, englisch 70x**

Klebeschilder Cooling Water inlet klein, englisch 70x18 mm

Zur Kennzeichnung von RAUPEX-Rohren nach DIN 825 und DIN 2403, selbstklebend der Größe 70 x 18 mm zur Kennzeichnung von Rohren der Dimension 16 - 50 mm. Die Richtungspfeile (in beide Richtungen) sind durch Perforation abtrennbar.

z.B. REHAU, Materialnummer: 12435731002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RQ05 + Klebeschilder Cooling Water outlet klein, englisch 70**

Klebeschilder Cooling Water outlet klein, englisch 70x18 mm

Zur Kennzeichnung von RAUPEX-Rohren nach DIN 825 und DIN 2403, selbstklebend der Größe 70 x 18 mm zur Kennzeichnung von Rohren der Dimension 16 - 50 mm. Die Richtungspfeile (in beide Richtungen) sind durch Perforation abtrennbar.

z.B. REHAU, Materialnummer: 12435931002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RQ06 + Klebeschild Compressed Air \_bar klein, englisch, 70x1**

REHAU-Klebeschild Compressed Air \_bar klein, englisch, 70x18 mm  
Zur Kennzeichnung von RAUPEX-Rohren nach DIN 825 und DIN 2403, selbstklebend der Größe 70 x 18 mm zur Kennzeichnung von Rohren der Dimension 16 - 50 mm. Die Richtungspfeile (in beide Richtungen) sind durch Perforation abtrennbar.

z.B. REHAU, Materialnummer: 12436131002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RQ07 + Klebeschilder Circuit depart eau g klein, französisch**

Klebeschilder Circuit depart eau g klein, französisch, 70x18 mm  
Zur Kennzeichnung von RAUPEX-Rohren nach DIN 825 und DIN 2403, selbstklebend der Größe 70 x 18 mm zur Kennzeichnung von Rohren der Dimension 16 - 50 mm. Die Richtungspfeile (in beide Richtungen) sind durch Perforation abtrennbar.

z.B. REHAU, Materialnummer: 12435731003 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RQ08 + Klebeschilder Circuit retour eau g klein, französisch**

Klebeschilder Circuit retour eau g klein, französisch, 70x18 mm  
Zur Kennzeichnung von RAUPEX-Rohren nach DIN 825 und DIN 2403, selbstklebend der Größe 70 x 18 mm zur Kennzeichnung von Rohren der Dimension 16 - 50 mm. Die Richtungspfeile (in beide Richtungen) sind durch Perforation abtrennbar.

z.B. REHAU, Materialnummer: 12435931003 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RQ09 + Klebeschild Air comprime \_bar klein, französisch, 70x**

Klebeschild Air comprime \_bar klein, französisch, 70x18 mm  
Zur Kennzeichnung von RAUPEX-Rohren nach DIN 825 und DIN 2403, selbstklebend der Größe 70 x 18 mm zur Kennzeichnung von Rohren der Dimension 16 - 50 mm. Die Richtungspfeile (in beide Richtungen) sind durch Perforation abtrennbar.

z.B. REHAU, Materialnummer: 12436131003 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RQ10 + Klebeschilder Kühlwasser Vorlauf klein, spanisch, 70x**

Klebeschilder Kühlwasser Vorlauf klein, spanisch, 70x18 mm  
Zur Kennzeichnung von RAUPEX-Rohren nach DIN 825 und DIN 2403, selbstklebend der Größe 70 x 18 mm zur Kennzeichnung von Rohren der Dimension 16 - 50 mm. Die Richtungspfeile (in beide Richtungen) sind durch Perforation abtrennbar.

z.B. REHAU, Materialnummer: 12435731004 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RQ11 + Klebeschilder Kühlwasser Ruecklauf klein, spanisch, 7**

Klebeschilder Kühlwasser Ruecklauf klein, spanisch, 70x18 mm

Zur Kennzeichnung von RAUPEX-Rohren nach DIN 825 und DIN 2403, selbstklebend der Größe 70 x 18 mm zur Kennzeichnung von Rohren der Dimension 16 - 50 mm. Die Richtungspfeile (in beide Richtungen) sind durch Perforation abtrennbar.

z.B. REHAU, Materialnummer: 12435931004 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RQ12 + Klebeschild Aire comprimido \_bar klein, spanisch, 70x**

Klebeschild Aire comprimido \_bar klein, spanisch, 70x18 mm

Zur Kennzeichnung von RAUPEX-Rohren nach DIN 825 und DIN 2403, selbstklebend der Größe 70 x 18 mm zur Kennzeichnung von Rohren der Dimension 16 - 50 mm. Die Richtungspfeile (in beide Richtungen) sind durch Perforation abtrennbar.

z.B. REHAU, Materialnummer: 12436131004 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RQ20 + Klebeschild Kühlwasser Vorlauf mittel, deutsch, 105x3**

Klebeschild Kühlwasser Vorlauf mittel, deutsch, 105x37 mm

Zur Kennzeichnung von RAUPEX-Rohren nach DIN 825 und DIN 2403, selbstklebend der Größe 105 x 37 mm zur Kennzeichnung von Rohren der Dimension 63 - 160 mm. Die Richtungspfeile (in beide Richtungen) sind durch Perforation abtrennbar

z.B. REHAU, Materialnummer: 12435831001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RQ21 + Klebeschild Kühlwasser Rücklauf mittel, deutsch, 105x**

Klebeschild Kühlwasser Rücklauf mittel, deutsch, 105x37 mm

Zur Kennzeichnung von RAUPEX-Rohren nach DIN 825 und DIN 2403, selbstklebend der Größe 105 x 37 mm zur Kennzeichnung von Rohren der Dimension 63 - 160 mm. Die Richtungspfeile (in beide Richtungen) sind durch Perforation abtrennbar

z.B. REHAU, Materialnummer: 12436031001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**71RQ22 + Klebeschild Druckluft \_ bar mittel, deutsch, 105x37**

Klebeschild Druckluft \_ bar mittel, deutsch, 105x37 mm  
Zur Kennzeichnung von RAUPEX-Rohren nach DIN 825 und DIN 2403, selbstklebend der Größe 105 x 37 mm zur Kennzeichnung von Rohren der Dimension 63 - 160 mm. Die Richtungspfeile (in beide Richtungen) sind durch Perforation abtrennbar  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12436231001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RQ23 + Klebeschilder Cooling Water inlet mittel, englisch, 1**

Klebeschilder Cooling Water inlet mittel, englisch, 105x37 mm  
Zur Kennzeichnung von RAUPEX-Rohren nach DIN 825 und DIN 2403, selbstklebend der Größe 105 x 37 mm zur Kennzeichnung von Rohren der Dimension 63 - 160 mm. Die Richtungspfeile (in beide Richtungen) sind durch Perforation abtrennbar  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12435831002 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RQ24 + Klebeschilder Cooling Water outlet mittel, englisch,**

Klebeschilder Cooling Water outlet mittel, englisch, 105x37 mm  
Zur Kennzeichnung von RAUPEX-Rohren nach DIN 825 und DIN 2403, selbstklebend der Größe 105 x 37 mm zur Kennzeichnung von Rohren der Dimension 63 - 160 mm. Die Richtungspfeile (in beide Richtungen) sind durch Perforation abtrennbar  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12436031002 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RQ25 + Klebeschild Compressed Air \_bar mittel, englisch, 105**

Klebeschild Compressed Air \_bar mittel, englisch, 105x37 mm  
Zur Kennzeichnung von RAUPEX-Rohren nach DIN 825 und DIN 2403, selbstklebend der Größe 105 x 37 mm zur Kennzeichnung von Rohren der Dimension 63 - 160 mm. Die Richtungspfeile (in beide Richtungen) sind durch Perforation abtrennbar  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12436231002 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RQ26 + Klebeschilder Circuit depart eau g mittel französisch**

Klebeschilder Circuit depart eau g mittel, französisch, 105x37 mm  
Zur Kennzeichnung von RAUPEX-Rohren nach DIN 825 und DIN 2403, selbstklebend der Größe 105 x 37 mm zur Kennzeichnung von Rohren der Dimension 63 - 160 mm. Die Richtungspfeile (in beide Richtungen) sind durch Perforation abtrennbar



z.B. REHAU, Materialnummer: 12435831003 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RQ27 + Klebeschilder Circuit retour eau g mittel, französisi**

Klebeschilder Circuit retour eau g mittel, französisch, 105x37 mm

Zur Kennzeichnung von RAUPEX-Rohren nach DIN 825 und DIN 2403, selbstklebend der Größe 105 x 37 mm zur Kennzeichnung von Rohren der Dimension 63 - 160 mm. Die Richtungspfeile (in beide Richtungen) sind durch Perforation abtrennbar

z.B. REHAU, Materialnummer: 12436031003 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RQ28 + Klebeschild Air comprime \_bar mittel, französisch, 10**

Klebeschild Air comprime \_bar mittel, französisch, 105x37 mm

Zur Kennzeichnung von RAUPEX-Rohren nach DIN 825 und DIN 2403, selbstklebend der Größe 105 x 37 mm zur Kennzeichnung von Rohren der Dimension 63 - 160 mm. Die Richtungspfeile (in beide Richtungen) sind durch Perforation abtrennbar

z.B. REHAU, Materialnummer: 12436231003 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RQ29 + Klebeschilder Kühlwasser Vorlauf mittel, spanisch, 10**

Klebeschilder Kühlwasser Vorlauf mittel, spanisch, 105x37 mm

Zur Kennzeichnung von RAUPEX-Rohren nach DIN 825 und DIN 2403, selbstklebend der Größe 105 x 37 mm zur Kennzeichnung von Rohren der Dimension 63 - 160 mm. Die Richtungspfeile (in beide Richtungen) sind durch Perforation abtrennbar

z.B. REHAU, Materialnummer: 12435831004 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RQ30 + Klebeschilder Kühlwasser Ruecklauf mittel, spanisch,**

Klebeschilder Kühlwasser Ruecklauf mittel, spanisch, 105x37 mm

Zur Kennzeichnung von RAUPEX-Rohren nach DIN 825 und DIN 2403, selbstklebend der Größe 105 x 37 mm zur Kennzeichnung von Rohren der Dimension 63 - 160 mm. Die Richtungspfeile (in beide Richtungen) sind durch Perforation abtrennbar

z.B. REHAU, Materialnummer: 12436031004 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RQ31 + Klebeschild Aire comprimido \_bar mittel, spanisch, 10**

Klebeschild Aire comprimido \_bar mittel, spanisch, 105x37 mm  
Zur Kennzeichnung von RAUPEX-Rohren nach DIN 825 und DIN 2403, selbstklebend der Größe 105 x 37 mm zur Kennzeichnung von Rohren der Dimension 63 - 160 mm. Die Richtungspfeile (in beide Richtungen) sind durch Perforation abtrennbar

z.B. REHAU, Materialnummer: 12436231004 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RQ40 + Klebeschild VW Kühlwasser Vorlauf klein, 70x18**

Klebeschild VW Kühlwasser Vorlauf klein, 70x18 mm  
Zur Kennzeichnung von Kunststoff-Rohren nach VW-Norm und DIN 825, selbstklebend, der Größe 70 x 18 mm zur Kennzeichnung von Rohren der Dimension 16 - 50 mm. Die Richtungspfeile (in beide Richtungen) sind durch Perforation abtrennbar.

z.B. REHAU, Materialnummer: 12438431001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RQ41 + Klebeschild VW Kühlwasser Rücklauf klein, 70x18**

Klebeschild VW Kühlwasser Rücklauf klein, 70x18 mm  
Zur Kennzeichnung von Kunststoff-Rohren nach VW-Norm und DIN 825, selbstklebend, der Größe 70 x 18 mm zur Kennzeichnung von Rohren der Dimension 16 - 50 mm. Die Richtungspfeile (in beide Richtungen) sind durch Perforation abtrennbar.

z.B. REHAU, Materialnummer: 12438631001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RQ42 + Klebeschild VW Druckluft 6 bar klein, 70x18**

Klebeschild VW Druckluft 6 bar klein, 70x18 mm  
Zur Kennzeichnung von Kunststoff-Rohren nach VW-Norm und DIN 825, selbstklebend, der Größe 70 x 18 mm zur Kennzeichnung von Rohren der Dimension 16 - 50 mm. Die Richtungspfeile (in beide Richtungen) sind durch Perforation abtrennbar.

z.B. REHAU, Materialnummer: 12439431001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RQ43 + Klebeschild VW Druckluft 12 bar klein, 70x18**

Klebeschild VW Druckluft 12 bar klein, 70x18 mm  
Zur Kennzeichnung von Kunststoff-Rohren nach VW-Norm und DIN 825, selbstklebend, der Größe 70 x 18 mm zur Kennzeichnung von Rohren der Dimension 16 - 50 mm. Die Richtungspfeile (in beide Richtungen) sind durch Perforation abtrennbar.

z.B. REHAU, Materialnummer: 12439631001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RQ50 + Klebeschild VW Kühlwasser Vorlauf mittel, 105x37**

Klebeschild VW Kühlwasser Vorlauf mittel, 105x37 mm

Zur Kennzeichnung von Kunststoff-Rohren nach VW-Norm und DIN 825, selbstklebend, der Größe 105 x 37 mm zur Kennzeichnung von Rohren der Dimension 64 - 160 mm. Die Richtungspfeile (in beide Richtungen) sind durch Perforation abtrennbar.

z.B. REHAU, Materialnummer: 12449921001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RQ51 + Klebeschild Kühlwasser Rücklauf mittel, 105x37**

Klebeschild Kühlwasser Rücklauf mittel, 105x37 mm

Zur Kennzeichnung von Kunststoff-Rohren nach VW-Norm und DIN 825, selbstklebend, der Größe 105 x 37 mm zur Kennzeichnung von Rohren der Dimension 64 - 160 mm. Die Richtungspfeile (in beide Richtungen) sind durch Perforation abtrennbar.

z.B. REHAU, Materialnummer: 12438731001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RQ52 + Klebeschild VW Druckluft 6 bar mittel, 105x37**

Klebeschild VW Druckluft 6 bar mittel, 105x37 mm

Zur Kennzeichnung von Kunststoff-Rohren nach VW-Norm und DIN 825, selbstklebend, der Größe 105 x 37 mm zur Kennzeichnung von Rohren der Dimension 64 - 160 mm. Die Richtungspfeile (in beide Richtungen) sind durch Perforation abtrennbar.

z.B. REHAU, Materialnummer: 12439531001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RQ53 + Klebeschild VW Druckluft 12 bar mittel, 105x37**

Klebeschild VW Druckluft 12 bar mittel, 105x37 mm

Zur Kennzeichnung von Kunststoff-Rohren nach VW-Norm und DIN 825, selbstklebend, der Größe 105 x 37 mm zur Kennzeichnung von Rohren der Dimension 64 - 160 mm. Die Richtungspfeile (in beide Richtungen) sind durch Perforation abtrennbar.

z.B. REHAU, Materialnummer: 12450921001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RR + Systemwerkzeuge (REHAU)**

Version: 2025-01

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**71RR01 + Aufweitkopf 20x2,8 RO**

Aufweitkopf 20x2,8 mm RO

Zubehör/Ersatzteile für die Schiebehülsenwerkzeuge

Aufweitköpfe System RO sind nur passend für Aufweitzange RO bzw.für Universalexpanderbit

- 15x1,0,
- 16x2,2, 20x2,8, 25x3,5, 32x4,4
- 16,2x2,6, 20x2,9, 25x3,7, 32x4,7
- 17x2,0, 20x2,0, 25x2,3, 32x2,9

z.B. REHAU, Materialnummer: 11396121001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RR02 + Aufweitkopf 25x3,5 RO**

Aufweitkopf 25x3,5 mm RO

Zubehör/Ersatzteile für die Schiebehülsenwerkzeuge

Aufweitköpfe System RO sind nur passend für Aufweitzange RO bzw.für Universalexpanderbit

- 15x1,0,
- 16x2,2, 20x2,8, 25x3,5, 32x4,4
- 16,2x2,6, 20x2,9, 25x3,7, 32x4,7
- 17x2,0, 20x2,0, 25x2,3, 32x2,9

z.B. REHAU, Materialnummer: 11396221001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RR03 + Aufweitkopf 32x4,4 RO**

Aufweitkopf 32x4,4 mm RO

Zubehör/Ersatzteile für die Schiebehülsenwerkzeuge

Aufweitköpfe System RO sind nur passend für Aufweitzange RO bzw.für Universalexpanderbit

- 15x1,0,
- 16x2,2, 20x2,8, 25x3,5, 32x4,4
- 16,2x2,6, 20x2,9, 25x3,7, 32x4,7
- 17x2,0, 20x2,0, 25x2,3, 32x2,9

z.B. REHAU, Materialnummer: 11396321001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RR04 + Aufweitkopf 20x2,0 RO**

Aufweitkopf 20x2,0 mm RO

Zubehör/Ersatzteile für die Schiebehülsenwerkzeuge

Aufweitköpfe System RO sind nur passend für Aufweitzange RO bzw.für Universalexpanderbit

- 15x1,0,
- 16x2,2, 20x2,8, 25x3,5, 32x4,4
- 16,2x2,6, 20x2,9, 25x3,7, 32x4,7
- 17x2,0, 20x2,0, 25x2,3, 32x2,9

z.B. REHAU, Materialnummer: 11396521001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RR05 + Aufweitkopf 25x2,3 RO**

Aufweitkopf 25x2,3 mm RO

Zubehör/Ersatzteile für die Schiebehülsenwerkzeuge

Aufweitköpfe System RO sind nur passend für Aufweitzange RO bzw.für Universalexpanderbit

- 15x1,0,
- 16x2,2, 20x2,8, 25x3,5, 32x4,4
- 16,2x2,6, 20x2,9, 25x3,7, 32x4,7
- 17x2,0, 20x2,0, 25x2,3, 32x2,9

z.B. REHAU, Materialnummer: 11396621001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RR06 + Aufweitkopf 32x2,9 RO**

Aufweitkopf 32x2,9 mm RO

Zubehör/Ersatzteile für die Schiebehülsenwerkzeuge

Aufweitköpfe System RO sind nur passend für Aufweitzange RO bzw.für Universalexpanderbit

- 15x1,0,
- 16x2,2, 20x2,8, 25x3,5, 32x4,4
- 16,2x2,6, 20x2,9, 25x3,7, 32x4,7
- 17x2,0, 20x2,0, 25x2,3, 32x2,9

z.B. REHAU, Materialnummer: 11371931001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RR07 + Schweißgerät Monomatic**

Schweißgerät Monomatic

Schweißgerät zum automatischen verschweißen von Elektroschweißmuffen (ESM-Muffen)

Anschluss an Wechselstrom 230 V

z.B. REHAU, Materialnummer: 12447621001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RR08 + Universalrohrhalteklemme für Abm. 20 - 63 mm**

Universalrohrhalteklemme für Abm. 20 - 63 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12136371001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RR09 + Universalrohrhalteklemme für Abm. 63 - 180 mm**

Universalrohrhalteklemme für Abm. 63 - 180 mm

Zur Sicherung von Elektroschweißmuffen-Verbindungen der Abmessungen 63 - 180 mm

Es können sowohl gerade Verbindungen, Reduktionen sowie 90° und 45°-Formteile und Fittings gespannt werden.

Lieferumfang:

2 Spannelemente d = 180 mm mit Reduktionen auf 160-125-110-90-75-63 mm

2 Basishalter

1 T-Adapter

1 Werkzeugsatz

1 Transportkoffer

z.B. REHAU, Materialnummer: 12254451001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RR10 + Tangit KS Reiniger**

Tangit KS Reiniger

Tangit zum Vorbehandeln und Reinigen von Rohren und Formteilen aus PE oder RAUPEX vor der Verschweißung.

z.B. REHAU, Materialnummer: 11802711001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RR11 + Tangit cleaning tissue**

Tangit cleaning tissue

Tangit zum Vorbehandeln und Reinigen von Rohren und Formteilen aus PE oder RAUPEX vor der Verschweißung.

z.B. REHAU, Materialnummer: 12336521001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RR12 + Hand-Rohrschaber 64 mm**

Hand-Rohrschaber 64 mm

Hand-Rohrschaber zur Entfernung der PE-Deckschicht bei Elektroschweißmuffenverbindungen (ESM-Muffen)

z.B. REHAU, Materialnummer: 12465441001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RR13 + Universal-Rohrschäler Abm. 50 - 160 mm**

Universal-Rohrschäler Abm. 50 - 160 mm

Universalrohrschaber zur Entfernung der PE-Deckschicht bei Elektroschweißmuffenverbindungen (ESM Muffen)

z.B. REHAU, Materialnummer: 12221281001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RR14 + Ersatzmesser für Universal-Rohrschäler**

Ersatzmesser für Universal-Rohrschäler

Ersatzmesser für Universalrohrschäler 233612-001 und 222128-001

z.B. REHAU, Materialnummer: 12221291001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RR15 + FUSAPEX Werkzeug-Set 1**

FUSAPEX Werkzeug-Set 1

Werkzeug-Set zur Herstellung von FUSAPEX Elektroschweißmuffenverbindungen

Lieferumfang:

Schweißgerät monomatic (Mat.Nr. 12447621001)

Universalrohrhalteklammer 63 - 180 mm (Mat.Nr. 12254451001)

Tangitspezialreinigungsmittel für Polyethylen: Tangit KS (Mat.Nr. 11802711001)

Tangitspezialreinigungsmittel für Polyethylen: Tangit Reinigungstücher (Mat.Nr. 12336521001)

Hand-Rohrabschaber 64 mm (Mat.Nr. 12465441001)

Universal-Rohrschäler (Mat.Nr. 12221281001)

Gerät zum Ablängen der Rohre und Umfangsmassband sind nicht im Set enthalten!

z.B. REHAU, Materialnummer: 12894551001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RR16 + Anbohrsechskant 12 mm**

Anbohrsechskant 12 mm

Mit 1/2" Vierkantantrieb für Anbohrschellen

z.B. REHAU, Materialnummer: 12223141001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RR17 + RAUTOOL INDUSTRY SDR 11 20-63**

RAUTOOL INDUSTRY SDR 11 Abmessung 20-63 mm  
Industry elektro-/akku-hydraulisch, Abm. 20-110 (SDR11)  
Schiebehülsenwerkzeug RAUTOOL G2 elektro-/akku-hydraulisch für die Abmessungen 20-110,  
Netzbetrieb mit optionalem Netzadapter. Im Lieferumfang ist nicht das optionale Zubehör für die  
Abmessungen 75-110 mm enthalten.

Lieferumfang:

Hydraulikaggregat inkl. Li-Ion-Akku  
Zylinder G + 4m Hydraulikschlauch  
Zylinder E3 + 4m Hydraulikschlauch  
Aufweitdorn  
Aufweitkopf G 50x4,6  
Aufweitkopf G 63x5,8  
Satz Verpressjoche G 50  
Satz Verpressjoche G 63  
Aufweitkopf 20x1,9, 25x2,3, 32x2,9  
Expanderbit 40x3,7  
Satz Verpressjoche 20/25 + 32/40  
Ladestation  
Rohrschere 40  
Rohrschere 63  
Aufweitzange + Entgrater  
Transportkoffer  
Bedienungsanleitung

z.B. REHAU, Materialnummer: 12050651001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RR18 + Ersatz-Akku 3,0 Ah Li-Ion A3,E3,G2**

Ersatz-Akku 3,0 Ah Li-Ion A3,E3,G2  
Ersatzakku für RAUTOOL A3 Art.Nr. 203595-001  
Lieferumfang:  
- Ersatzakku 3,0 Ah Li-Ion

z.B. REHAU, Materialnummer: 12036231001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RR19 + RAUTOOL 40-110 G2 akku-elektro-hydraulisch**

RAUTOOL 40-110 mm G2 akku-elektro-hydraulisch  
Schiebehülsenwerkzeug mit Hydraulikaggregat inkl. Li-Ion-Akku und Hydraulikschlauch,  
Netzbetrieb mit optionalem Netzadapter.

Lieferumfang:

- Satz Verpressjoche G 50 und G 63  
- 4 m Hydraulikschlauch  
- Ladestation  
- Rohrschere 63  
- Entgrater  
- Transportkoffer  
- Bedienungsanleitung



z.B. REHAU, Materialnummer: 12035991001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RR21 + RAUTOOL G2 125x11,4 / 160x14,6**

RAUTOOL G2 125x11,4 / 160x14,6 mm

Schiebehülsenwerkzeug RAUTOOL G2 125/160 elektro-/akku-hydraulisch für die Abmessungen 125 und 160 mm, Netzbetrieb mit optionalem Netzadapter.

Lieferumfang:

Hydraulikaggregat 125/160 inkl. Li-Ion-Akku und 2 x 4 m Hydraulikschlauch

Lieferumfang:

Aufweitdorn

Aufweitkopf 125x11,4 mm (SDR 11) und 160 x 14,6 mm (SDR 11)

Aufweitkopf 160x14,6 mm

Satz Verpressjoche 160 mm

Satz Reduktionen 125/160 mm für Verpressjoche

Ladestation

Y-Verteiler

2 Transportkoffer

Bedienungsanleitung

Hinweis: Hydraulikaggregat 125/160 kann nicht für andere Abmessungen verwendet werden!

z.B. REHAU, Materialnummer: 11380441001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RR23 + RAUTOOL H/G1 hydraulisch-mech. H/G1(F) 50x4,6-63x5,7**

RAUTOOL H/G1 hydraulisch-mech. H/G1(F) 50x4,6-63x5,7 mm

Schiebehülsenwerkzeug RAUTOOL H/G1 SDR11 mechanisch-hydraulisch für Abm. 50-63 mm

Lieferumfang:

- Basiswerkzeug mit Fußpumpe

- 4 m Hydraulikschlauch

- Aufweitkopf G 50x4,6 , 63x5,7 mm

- Satz Verpressjoche G 50 und G 63 mm

- Rohrschere 63 mm

- Entgrater

- Transportkoffer

- Bedienungsanleitung

z.B. REHAU, Materialnummer: 11374041001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RR24 + RAUTOOL H/G1 hydraulisch-mech. H/G1 50x6,9-63x8,6**

RAUTOOL H/G1 hydraulisch-mech. H/G1 50x6,9-63x8,6 mm

Schiebehülsenwerkzeug RAUTOOL H/G1 mechanisch-hydraulisch für Abmessung 50-63 mm

Lieferumfang:

Basiswerkzeug mit Fußpumpe

4 m Hydraulikschlauch

Aufweitkopf G1 50x6,9 , 63x8,6 mm

Satz Verpressjoche G1 50 oder G1 63 mm

Rohrschere 63 mm  
Entgrater  
Transportkoffer  
Bedienungsanleitung  
z.B. REHAU, Materialnummer: 11374251001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RR25 + RAUTOOL 16-40 H2 hydraulisch-mechanisch**

RAUTOOL 16-40 mm H2 hydraulisch-mechanisch  
Schiebehülsenwerkzeug RAUTOOL H2 hydraulisch-mechanisch für 16-40 mm  
Lieferumfang:  
- Schiebehülsenwerkzeug mit Fußpumpe  
- 3,50 m Hydraulikschlauch  
- Transportkoffer  
- Rohrschere 40 stabil  
- Aufweitzange RO  
- Schmiermittel  
- Reinigungsbürste  
- Bedienungsanleitung  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12024841001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RR26 + Ergänzungssatz 75-110 hydraulisch**

Ergänzungssatz 75-110 mm hydraulisch  
Schiebehülsenwerkzeug: Zubehör, Ergänzungssatz 75-110 für RAUTOOL G1, E/G1, H/G1, H/G1 (F), G2  
Lieferumfang:  
Satz Verpressjoche G 75 mm  
Satz Verpressjoche G 90 mm  
Satz Verpressjoche G 110 mm  
Aufweitköpfe G 75x6,8 mm  
Aufweitköpfe G 90x8,2 mm  
Aufweitköpfe G 110x10 mm  
Rohrabschneider 50-125 mm  
Transportkoffer  
z.B. REHAU, Materialnummer: 11378251001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RR27 + Verpressjoche Satz G1 40**

Verpressjoche Satz G1 40 mm  
Schiebehülsenwerkzeug: Zubehör, Verpressjoche G für RAUTOOL G1,G2, H/G1, H/G1(F)

z.B. REHAU, Materialnummer: 12018021001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RR28 + Verpressjoche Satz G1 50**

Verpressjoche Satz G1 50 mm

Schiebehülsenwerkzeug: Zubehör, Verpressjoche G für RAUTOOL G1,G2, H/G1, H/G1(F)

z.B. REHAU, Materialnummer: 11376241001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RR29 + Verpressjoche Satz G1 63**

Verpressjoche Satz G1 63 mm

Schiebehülsenwerkzeug ; Zubehör, Verpressjoche G für RAUTOOL G1,G2, H/G1, H/G1(F)

z.B. REHAU, Materialnummer: 11376341001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RR30 + Verpressjoche Satz G1 75**

Verpressjoche Satz G1 75 mm

Schiebehülsenwerkzeug: Zubehör, Verpressjoche G für RAUTOOL G1,G2, H/G1, H/G1(F)

z.B. REHAU, Materialnummer: 11376441001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RR31 + Verpressjoche Satz G1 90**

Verpressjoche Satz G1 90 mm

Schiebehülsenwerkzeug: Zubehör, Verpressjoche G für RAUTOOL G1,G2, H/G1, H/G1(F)

z.B. REHAU, Materialnummer: 11376541001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RR32 + Verpressjoche Satz G1 110**

Verpressjoche Satz G1 110 mm

Schiebehülsenwerkzeug: Zubehör, Verpressjoche G für RAUTOOL G1,G2, H/G1, H/G1(F)

z.B. REHAU, Materialnummer: 11376641001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RR33 + Aufweitkopf G1 40x5,5**

Aufweitkopf G1 40x5,5 mm

Schiebehülsenwerkzeug Zubehör, Aufweitköpfe für RAUTOOL G1,G2, H/G1(SDR7,4 / SDR11)

z.B. REHAU, Materialnummer: 11398811001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RR34 + Aufweitkopf G1 50x6,9**

Aufweitkopf G1 50x6,9 mm

Schiebehülsenwerkzeug Zubehör, Aufweitköpfe für RAUTOOL G1,G2, H/G1(SDR7,4 / SDR11)

z.B. REHAU, Materialnummer: 11398911001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RR35 + Aufweitkopf G1 63x8,6**

Aufweitkopf G1 63x8,6 mm

Schiebehülsenwerkzeug Zubehör, Aufweitköpfe für RAUTOOL G1,G2, H/G1(SDR7,4 / SDR11)

z.B. REHAU, Materialnummer: 11399011001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RR36 + Aufweitkopf G1 40x3,7**

Aufweitkopf G1 40x3,7 mm

Schiebehülsenwerkzeug Zubehör, Aufweitköpfe für RAUTOOL G1,G2, H/G1(SDR7,4 / SDR11)

z.B. REHAU, Materialnummer: 11384631001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RR37 + Aufweitkopf G1 50x4,6**

Aufweitkopf G1 50x4,6 mm

Schiebehülsenwerkzeug Zubehör, Aufweitköpfe für RAUTOOL G1,G2, H/G1(SDR7,4 / SDR11)

z.B. REHAU, Materialnummer: 11374241001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RR38 + Aufweitkopf G1 63x5,7**

Aufweitkopf G1 63x5,7 mm

Schiebehülsenwerkzeug Zubehör, Aufweitköpfe für RAUTOOL G1,G2, H/G1(SDR7,4 / SDR11)

z.B. REHAU, Materialnummer: 11374341001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RR39 + Aufweitkopf G1 75x6,8**

Aufweitkopf G1 75x6,8 mm

Schiebehülsenwerkzeug Zubehör, Aufweitköpfe für RAUTOOL G1,G2, H/G1(SDR7,4 / SDR11)

z.B. REHAU, Materialnummer: 11375841001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RR40 + Aufweitkopf G1 90x8,2**

Aufweitkopf G1 90x8,2 mm

Schiebehülsenwerkzeug Zubehör, Aufweitköpfe für RAUTOOL G1,G2, H/G1(SDR7,4 / SDR11)

z.B. REHAU, Materialnummer: 11376041001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RR41 + Aufweitkopf G1 110x10**

Aufweitkopf G1 110x10 mm

Schiebehülsenwerkzeug Zubehör, Aufweitköpfe für RAUTOOL G1,G2, H/G1(SDR7,4 / SDR11)

z.B. REHAU, Materialnummer: 11376141001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RR42 + RAUTOOL 16-40 E3 elektro-hydraulisch**

RAUTOOL 16-40 mm E3 elektro-hydraulisch

Schiebehülsenwerkzeug mit Hydraulikaggregat inkl. Li-Ion-Akku und Hydraulikschlauch,  
Netzbetrieb mit optionalem Netzadapter.

Lieferumfang:

Ladestation

Rohreschere 40 mm stabil

4m Hydraulikschlauch

Aufweitzange RO  
Schmiermittel  
Reinigungsbürste  
Transportkoffer  
Bedienungsanleitung

z.B. REHAU, Materialnummer: 12035981001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RR43 + RAUTOOL 16-40 A-light2 akku-hydraulisch**

RAUTOOL 16-40 mm A-light2 akku-hydraulisch  
Schiebhülsenwerkzeug RAUTOOL A-light2 akkuhydraulisch für die Abm. 16-40 mm  
Lieferumfang:  
Schiebhülsenwerkzeug mit Akku  
Ladestation  
Schmiermittel  
Rohrschere 40 mm stabil  
Aufweitzange RO  
Reinigungsbürste  
Bedienungsanleitung  
Transportkoffer

z.B. REHAU, Materialnummer: 12035971001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RR44 + Ersatzakku A-light2**

Ersatzakku A-light2  
Ersatzakkuf für RAUTOOL A-light2 Art.Nr. 203597-001  
Lieferumfang:  
- Ersatzakku 1,5 Ah Li-Ion

z.B. REHAU, Materialnummer: 12036191001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RR45 + RAUTOOL 16-40 A3 akku-hydraulisch**

RAUTOOL 16-40 mm A3 akku-hydraulisch  
Schiebehülsenwerkzeug RAUTOOL A3 akku-hydraulisch für die Abmessung 16-40 mm  
Lieferumfang:  
Schiebehülsenwerkzeug mit Akku  
Ladestation  
Transportkoffer  
Rohrschere 40 mm stabil  
Aufweitzange RO  
Schmiermittel  
Bedienungsanleitung

z.B. REHAU, Materialnummer: 12035951001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RR47 + Verpressjoche Satz 16x2,2 / 20x2,8**

Verpressjoche Satz 16x2,2 / 20x2,8 mm

Zubehör/Ersatzteile für hydraulische Schiebehülsenwerkzeuge, Verpressjoche für RAUTOOL

H1,H2,E1,E2,A1,A2,A-light

- Satz Verpressjoche 16/20 mm oder

- Satz Verpressjoche 25/32 mm oder

- Satz Verpressjoche 40 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 11393611002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RR48 + Verpressjoche Satz 17/20**

Verpressjoche Satz 17/20 mm

Zubehör/Ersatzteile für hydraulische Schiebehülsenwerkzeuge, Verpressjoche für RAUTOOL

H1,H2,E1,E2,A1,A2,A-light

- Satz Verpressjoche 16/20 mm oder

- Satz Verpressjoche 25/32 mm oder

- Satz Verpressjoche 40 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12590491002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RR49 + Verpressjoche Satz 25/32**

Verpressjoche Satz 25/32 mm

Zubehör/Ersatzteile für hydraulische Schiebehülsenwerkzeuge, Verpressjoche für RAUTOOL

H1,H2,E1,E2,A1,A2,A-light

- Satz Verpressjoche 16/20 mm oder

- Satz Verpressjoche 25/32 mm oder

- Satz Verpressjoche 40 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12572591002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RR50 + Verpressjoche Satz 40**

Verpressjoche Satz 40 mm

Zubehör/Ersatzteile für hydraulische Schiebehülsenwerkzeuge, Verpressjoche für RAUTOOL

H1,H2,E1,E2,A1,A2,A-light

- Satz Verpressjoche 16/20 mm oder

- Satz Verpressjoche 25/32 mm oder

- Satz Verpressjoche 40 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12018011001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RR51 + RAUTOOL 16-40 Xpand akku-hydraulisch**

RAUTOOL 16-40 mm Xpand akku-hydraulisch

z.B. REHAU, Materialnummer: 12088911001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RR52 + Ladegerät A3,A-light2,E3,G2**

Ladegerät A3,A-light2,E3,G2

Ladegerät für Akkus der RAUTOOL: A3/A-light2/E3/G2

z.B. REHAU, Materialnummer: 12036091001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RR54 + Koffer für RAUTOOL Xpand mit Schaumstoffeinlage**

Koffer für RAUTOOL Xpand mit Schaumstoffeinlage

z.B. REHAU, Materialnummer: 12089571001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RR55 + Aufweitzange RO**

Aufweitzange RO

Zubehör/Ersatzteile für Schiebehülsenwerkzeuge, manuelle Aufweitzange System RO mit roten Handgriffen und rundem Aufweidorn

z.B. REHAU, Materialnummer: 11395921001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RR62 + Universal-Expanderbit 25/32 RO**

Universal-Expanderbit 25/32 mm RO

Zubehör/Ersatzteile für Schiebehülsenwerkzeug, Universalexpanderbit System RO für RAUTOOL H1, E1, E2, A1, A2, zum Aufschrauben der Aufweitzöpfe System RO Abmessung 25 und 32 mm



z.B. REHAU, Materialnummer: 12475041001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RR63 + Expanderbit 40x3,7**

Expanderbit 40x3,7 mm

Zubehör/Ersatzteil für Schiebehülsenwerkzeug, Expanderbit für RAUTOOL H1, E1, E2, A1, A2,

Expanderbit 25x2,3

Expanderbit 32x2,9

Expanderbit 40x3,7

Expanderbit 40x5,5

Expanderbit 40x6,0 stabil

z.B. REHAU, Materialnummer: 11383231001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RR64 + Expanderbit 40x5,5**

Expanderbit 40x5,5 mm

Zubehör/Ersatzteil für Schiebehülsenwerkzeug, Expanderbit für RAUTOOL H1, E1, E2, A1, A2,

Expanderbit 25x2,3

Expanderbit 32x2,9

Expanderbit 40x3,7

Expanderbit 40x5,5

Expanderbit 40x6,0 stabil

z.B. REHAU, Materialnummer: 12446111001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RR65 + Gleitmittel 250 g - Tube für Steckmuffenverbindung**

Gleitmittel 250 g - Tube für Steckmuffenverbindung

HT Gleitmittel für Steckmuffenverbindung

z.B. REHAU, Materialnummer: 11289431003 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RR66 + Rohrschere 25**

Rohrschere 25 mm

Zubehör/Ersatzteile für Schiebehülsenwerkzeug, Rohrscheren und Ersatzmesser zum gradfreien

Ablängen von Kunststoffrohren

Rohrschere 25

Rohrschere 40 stabil

z.B. REHAU, Materialnummer: 11374951002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RR67 + Rohrschere 40 stabil**

Rohrschere 40 mm stabil

Zubehör/Ersatzteile für Schiebehülsenwerkzeug, Rohrscheren und Ersatzmesser zum gradfreien Ablängen von Kunststoffrohren

Rohrschere 25

Rohrschere 40 stabil

z.B. REHAU, Materialnummer: 11380621001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RR68 + Ersatzmesser Rohrschere 40 stabil**

Ersatzmesser Rohrschere 40 mm stabil

Zubehör/Ersatzteile für Schiebehülsenwerkzeug, Rohrscheren und Ersatzmesser zum gradfreien Ablängen von Kunststoffrohren

Rohrschere 25

Rohrschere 40 stabil

z.B. REHAU, Materialnummer: 11380721001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RR69 + Rohrschere 63**

Rohrschere 63 mm

Schiebehülsenwerkzeug Zubehör, Rohrschere 63 zum gradfreien Ablängen von Kunststoffrohren bis 63 mm

Lieferumfang:

- Rohrschere 63

z.B. REHAU, Materialnummer: 11390921002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RR70 + Ersatzmesser für Rohrschere 63**

Ersatzmesser für Rohrschere 63 mm

Schiebehülsenwerkzeug, Zubehör, Ersatzmesser für Rohrschere 63 Art.Nr. 139092-002

Lieferumfang:

- Ersatzmesser

z.B. REHAU, Materialnummer: 11374351001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RR71 + Rohrabschneider 50-125**

Rohrabschneider 50-125 mm  
Schiebehülsenwerkzeug, Zubehör, Rohrabschneider 50-125 zum gratfreien Ablängen von  
Kunststoffrohren von 50-125 mm  
Lieferumfang:  
- Rohrabschneider 50-125  
z.B. REHAU, Materialnummer: 11373941001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71RR72 + Rohrabschneider 110-160 mm**

Rohrabschneider 110-160 mm zum gratfreien Ablängen von Kunststoffrohren  
Lieferumfang:  
- Grundgerät 160  
- Kunststoffkoffer  
- Innenentgrater  
- Spannbackensatz 110 mm  
- Spannbackensatz 125 mm  
- Spannbackensatz 140 mm  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12210161001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S0 + RAUPEX Rohre, SDR 7,4 (REHAU)**

Version: 2025-01  
Leistungsumfang:  
Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial  
beschrieben.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen  
gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert  
werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der  
Gleichwertigkeit ergänzen).*

**71S001 + RAUPEX-A Rohr, SDR 7,4 20 x 2,8, grau, Stange 5 m**

RAUPEX-A Rohr, SDR 7,4 20 x 2,8 mm, grau, Stange 5 m  
Vernetztes Polyethylen(RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert, Farbe natur, mit einer  
Ummantelung aus RAU-PE ähnlich RAL 7001 silbergrau nach DIN 2403 für den Einsatz als  
Industrierohrleitung für Druckluft und andere industrielle Medien,  
Druckstufe PN 24  
Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt  
s: 2,8000 mm  
d: 20 MM

z.B. REHAU, Materialnummer: 11363921005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71S002 + RAUPEX-A Rohr, SDR 7,4 25 x 3,5, grau, Stange 5 m**

RAUPEX-A Rohr, SDR 7,4 25 x 3,5 mm, grau, Stange 5 m  
Vernetztes Polyethylen(RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert, Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU-PE ähnlich RAL 7001 silbergrau nach DIN 2403 für den Einsatz als Industrierohrleitung für Druckluft und andere industrielle Medien, Druckstufe PN 24  
Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt  
s: 3,5000 mm  
d: 25 MM

z.B. REHAU, Materialnummer: 11363621005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71S003 + RAUPEX-A Rohr, SDR 7,4 32 x 4,4, grau, Stange 5 m**

RAUPEX-A Rohr, SDR 7,4 32 x 4,4 mm, grau, Stange 5 m  
Vernetztes Polyethylen(RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert, Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU-PE ähnlich RAL 7001 silbergrau nach DIN 2403 für den Einsatz als Industrierohrleitung für Druckluft und andere industrielle Medien, Druckstufe PN 24  
Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt  
s: 4,4000 mm  
d: 32 MM

z.B. REHAU, Materialnummer: 11363421005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71S004 + RAUPEX-A Rohr, SDR 7,4 40 x 5,5, grau, Stange 5 m**

RAUPEX-A Rohr, SDR 7,4 40 x 5,5 mm, grau, Stange 5 m  
Vernetztes Polyethylen(RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert, Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU-PE ähnlich RAL 7001 silbergrau nach DIN 2403 für den Einsatz als Industrierohrleitung für Druckluft und andere industrielle Medien, Druckstufe PN 24  
Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt  
s: 5,5000 mm  
d: 40 MM

z.B. REHAU, Materialnummer: 11363821005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71S005 + RAUPEX-A Rohr, SDR 7,4 50 x 6,9, grau, Stange 5 m**

RAUPEX-A Rohr, SDR 7,4 50 x 6,9 mm, grau, Stange 5 m  
Vernetztes Polyethylen(RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert, Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU-PE ähnlich RAL 7001 silbergrau nach DIN 2403 für den Einsatz als Industrierohrleitung für Druckluft und andere industrielle Medien,  
Druckstufe PN 24  
Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt  
s: 6,9000 mm  
d: 50 MM

z.B. REHAU, Materialnummer: 11363721005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71S006 + RAUPEX-A-Rohr SDR 7,4 63 x 8,6, grau, Stange 5 m**

RAUPEX-A-Rohr SDR 7,4 63 x 8,6 mm, grau, Stange 5 m  
Vernetztes Polyethylen(RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert, Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU-PE ähnlich RAL 7001 silbergrau nach DIN 2403 für den Einsatz als Industrierohrleitung für Druckluft und andere industrielle Medien,  
Druckstufe PN 24  
Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt  
s: 8,6000 mm  
d: 63 MM

z.B. REHAU, Materialnummer: 11363521005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71S010 + RAUPEX-K Rohr, SDR 7,4 20 x 2,8, grün, Stange 5 m**

REHAU-RAUPEX-K Rohr, SDR 7,4 20 x 2,8 mm, grün, Stange 5 m  
Vernetztes Polyethylen(RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert, Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU-PE in der Farbe RAL 6018 gelbgrün nach DIN 2403 für den Einsatz als Industrieleitung für Kühlwasser und andere industrielle Medien,  
Druckstufe PN 24  
Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt  
s: 2,8000 mm  
d: 20 MM

z.B. REHAU, Materialnummer: 11040611005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71S011 + RAUPEX-K Rohr, SDR 7,4 25 x 3,5, grün, Stange 5 m**

RAUPEX-K Rohr, SDR 7,4 25 x 3,5 mm, grün, Stange 5 m  
Vernetztes Polyethylen(RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert, Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU-PE in der Farbe RAL 6018 gelbgrün nach DIN 2403 für den Einsatz als Industrieleitung für Kühlwasser und andere industrielle Medien,  
Druckstufe PN 24  
Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt  
s: 3,5000 mm  
d: 25 MM

z.B. REHAU, Materialnummer: 11040711005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71S012 + RAUPEX-K Rohr, SDR 7,4 32 x 4,4, grün, Stange 5 m**

RAUPEX-K Rohr, SDR 7,4 32 x 4,4 mm, grün, Stange 5 m  
Vernetztes Polyethylen(RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert, Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU-PE in der Farbe RAL 6018 gelbgrün nach DIN 2403 für den Einsatz als Industrieleitung für Kühlwasser und andere industrielle Medien,  
Druckstufe PN 24  
Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt  
s: 4,4000 mm  
d: 32 MM

z.B. REHAU, Materialnummer: 11040811005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71S013 + RAUPEX-K Rohr, SDR 7,4 40 x 5,5, grün, Stange 5 m**

RAUPEX-K Rohr, SDR 7,4 40 x 5,5 mm, grün, Stange 5 m  
Vernetztes Polyethylen(RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert, Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU-PE in der Farbe RAL 6018 gelbgrün nach DIN 2403 für den Einsatz als Industrieleitung für Kühlwasser und andere industrielle Medien,  
Druckstufe PN 24  
Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt  
s: 5,5000 mm  
d: 40 MM

z.B. REHAU, Materialnummer: 11040911005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71S014 + RAUPEX-K Rohr, SDR 7,4 50 x 6,9, grün, Stange 5 m**

RAUPEX-K Rohr, SDR 7,4 50 x 6,9 mm, grün, Stange 5 m  
Vernetztes Polyethylen(RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert, Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU-PE in der Farbe RAL 6018 gelbgrün nach DIN 2403 für den Einsatz als Industrieleitung für Kühlwasser und andere industrielle Medien,  
Druckstufe PN 24  
Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt  
s: 6,9000 mm  
d: 50 MM

z.B. REHAU, Materialnummer: 11041011005 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71S015 + RAUPEX-K Rohr, SDR 7,4 63 x 8,6, grün, Stange 5 m**

RAUPEX-K Rohr, SDR 7,4 63 x 8,6 mm, grün, Stange 5 m  
Vernetztes Polyethylen(RAU-PE-Xa) nach DIN 16892/93, UV stabilisiert, Farbe natur, mit einer Ummantelung aus RAU-PE in der Farbe RAL 6018 gelbgrün nach DIN 2403 für den Einsatz als Industrieleitung für Kühlwasser und andere industrielle Medien,  
Druckstufe PN 24  
Lieferform 5 m Stangen, folienverpackt  
s: 8,6000 mm  
d: 63 MM  
z.B. REHAU, Materialnummer: 11041111005 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**71S020 + Cliphalbschale 20 für 5 m Rohrstange**

Cliphalbschale 20 mm (für 5 m Rohrstange)  
Zur Unterstützung bzw. Halterung frei verlegter RAUPEX/RAUTHERM-Rohre bei gleichzeitiger Verringerung der temperaturabhängigen Längenänderung  
Werkstoff: Stahl, sendzimiervverzinkt  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12434831002 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S021 + Cliphalbschale 25 für 5 m Rohrstange**

Cliphalbschale 25 mm (für 5 m Rohrstange)  
Zur Unterstützung bzw. Halterung frei verlegter RAUPEX/RAUTHERM-Rohre bei gleichzeitiger Verringerung der temperaturabhängigen Längenänderung  
Werkstoff: Stahl, sendzimiervverzinkt  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12434931002 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S022 + Cliphalbschale 32 für 5 m Rohrstange**

Cliphalbschale 32 mm (für 5 m Rohrstange)  
Zur Unterstützung bzw. Halterung frei verlegter RAUPEX/RAUTHERM-Rohre bei gleichzeitiger Verringerung der temperaturabhängigen Längenänderung  
Werkstoff: Stahl, sendzimiervverzinkt  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12435031002 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S023 + Cliphalbschale 40 für 5 m Rohrstange**

Cliphalbschale 40 mm (für 5 m Rohrstange)  
Zur Unterstützung bzw. Halterung frei verlegter RAUPEX/RAUTHERM-Rohre bei gleichzeitiger

Verringerung der temperaturabhängigen Längenänderung  
Werkstoff: Stahl, sendzimiervverzinkt

z.B. REHAU, Materialnummer: 12435131002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S024 + Cliphalschale 50 für 5 m Rohrstange**

Cliphalschale 50 mm (für 5 m Rohrstange)

Zur Unterstützung bzw. Halterung frei verlegter RAUPEX/RAUTHERM-Rohre bei gleichzeitiger  
Verringerung der temperaturabhängigen Längenänderung

Werkstoff: Stahl, sendzimiervverzinkt

z.B. REHAU, Materialnummer: 12435231002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S025 + Cliphalschale 63 für 5 m Rohrstange**

Cliphalschale 63 mm (für 5 m Rohrstange)

Zur Unterstützung bzw. Halterung frei verlegter RAUPEX/RAUTHERM-Rohre bei gleichzeitiger  
Verringerung der temperaturabhängigen Längenänderung

Werkstoff: Stahl, sendzimiervverzinkt

z.B. REHAU, Materialnummer: 12435331002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S1 + Schiebehülse, SDR 7,4 (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial  
beschrieben.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen  
gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert  
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der  
Gleichwertigkeit ergänzen).*

**71S101 + Schiebehülse SDR 7,4 20 x 2,8**

Schiebehülse SDR 7,4 20 x 2,8 mm

Schiebehülse zur Herstellung der dauerhaft dichten Verbindungstechnik Schiebehülse.

In Verbindung mit den RAUPEX-, RAUTHERMEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 mit den  
entsprechenden Schiebehülse fittings.

Werkstoff: thermisch entspanntes Standard-Messing CuZn 39 Pb3/F43 nach DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Höhe: 25,0000 mm



z.B. REHAU, Materialnummer: 12596151002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S102 + Schiebehülse SDR 7,4 25 x 3,5**

Schiebehülse SDR 7,4 25 x 3,5 mm

Schiebehülse zur Herstellung der dauerhaft dichten Verbindungstechnik Schiebehülse.

In Verbindung mit den RAUPEX-, RAUTHERMEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 mit den entsprechenden Schiebehülse fittings.

Werkstoff: thermisch entspanntes Standard-Messing CuZn 39 Pb3/F43 nach DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Höhe: 29,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12596251402 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S103 + Schiebehülse SDR 7,4 32 x 4,4**

Schiebehülse SDR 7,4 32 x 4,4 mm

Schiebehülse zur Herstellung der dauerhaft dichten Verbindungstechnik Schiebehülse.

In Verbindung mit den RAUPEX-, RAUTHERMEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 mit den entsprechenden Schiebehülse fittings.

Werkstoff: thermisch entspanntes Standard-Messing CuZn 39 Pb3/F43 nach DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Höhe: 34,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 11371661001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S104 + Schiebehülse SDR 7,4 40 x 5,5**

Schiebehülse SDR 7,4 40 x 5,5 mm

Schiebehülse zur Herstellung der dauerhaft dichten Verbindungstechnik Schiebehülse.

In Verbindung mit den RAUPEX-, RAUTHERMEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 mit den entsprechenden Schiebehülse fittings.

Werkstoff: thermisch entspanntes Standard-Messing CuZn 39 Pb3/F43 nach DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

Höhe: 40,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 11372961001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S105 + Schiebehülse SDR 7,4 50**

Schiebehülse SDR 7,4 50 mm

Schiebehülse RAUTITAN MX zur Herstellung der dauerhaft dichten Verbindungstechnik

Schiebehülse gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 534.

In Verbindung mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und und RAUTITAN flex mit den

entsprechenden Fittings RAUTITAN  
Werkstoff: thermisch entspanntes Standard-Messing CuZn 39 Pb3/F43 nach DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
Höhe: 44,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 11397711002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S106 + Schiebehülse SDR 7,4 63**

Schiebehülse SDR 7,4 63 mm  
Schiebehülse RAUTITAN MX zur Herstellung der dauerhaft dichten Verbindungstechnik  
Schiebehülse gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 534.  
In Verbindung mit den Universalrohren RAUTITAN stabil und und RAUTITAN flex mit den  
entsprechenden Fittings RAUTITAN  
Werkstoff: thermisch entspanntes Standard-Messing CuZn 39 Pb3/F43 nach DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
Höhe: 53,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 11397811002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S2 + Kupplung SDR 7,4 (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial  
beschrieben.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen  
gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert  
werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der  
Gleichwertigkeit ergänzen).*

**71S201 + Kupplung SDR 7,4 LX 20 - 20**

Kupplung SDR 7,4 LX 20 - 20 mm  
Schiebehülse fitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und  
RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülse SDR 7,4  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank

z.B. REHAU, Materialnummer: 13129701001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S202 + Kupplung SDR 7,4 LX 25 - 20**

Kupplung SDR 7,4 LX 25 - 20 mm  
Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülse SDR 7,4  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. REHAU, Materialnummer: 13129771001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S203 + Kupplung SDR 7,4 LX 25 - 25**

Kupplung SDR 7,4 LX 25 - 25 mm  
Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülse SDR 7,4  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. REHAU, Materialnummer: 13129711001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S204 + Kupplung SDR 7,4 LX 32 - 25**

Kupplung SDR 7,4 LX 32 - 25 mm  
Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülse SDR 7,4  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. REHAU, Materialnummer: 13129781001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S205 + Kupplung SDR 7,4 LX 32 - 32**

Kupplung SDR 7,4 LX 32 - 32 mm  
Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülse SDR 7,4  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. REHAU, Materialnummer: 13129731001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S206 + Kupplung SDR 7,4 LX 40 - 25**

Kupplung SDR 7,4 LX 40 - 25 mm  
Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und

RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülsen SDR 7,4  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank

z.B. REHAU, Materialnummer: 13129811001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S207 + Kupplung SDR 7,4 LX 40 - 32**

Kupplung SDR 7,4 LX 40 - 32 mm  
Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und  
RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülsen SDR 7,4  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank

z.B. REHAU, Materialnummer: 13129801001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S208 + Kupplung SDR 7,4 LX 40 - 40**

Kupplung SDR 7,4 LX 40 - 40 mm  
Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und  
RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülsen SDR 7,4  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank

z.B. REHAU, Materialnummer: 13129721001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S209 + Kupplung SDR 7,4 LX 50 - 32**

Kupplung SDR 7,4 LX 50 - 32 mm  
Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und  
RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülsen SDR 7,4  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank

z.B. REHAU, Materialnummer: 11680181001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S210 + Kupplung SDR 7,4 LX 50 - 40**

Kupplung SDR 7,4 LX 50 - 40 mm  
Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und  
RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülsen SDR 7,4  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank

z.B. REHAU, Materialnummer: 11680191001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S211 + Kupplung SDR 7,4 LX 50 - 50**

Kupplung SDR 7,4 LX 50 - 50 mm

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülse SDR 7,4

Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

z.B. REHAU, Materialnummer: 11680201001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S212 + Kupplung SDR 7,4 LX 63 - 50**

Kupplung SDR 7,4 LX 63 - 50 mm

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülse SDR 7,4

Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

z.B. REHAU, Materialnummer: 11680211001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S213 + Kupplung SDR 7,4 LX 63 - 63**

Kupplung SDR 7,4 LX 63 - 63 mm

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülse SDR 7,4

Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

z.B. REHAU, Materialnummer: 11680221001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S3 + 2-fach Verteiler 90°, mit IG (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial beschrieben.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**71S301 + 2-fach-Verteiler 90 Grad Rp1 1/2-Rp1**

2-fach-Verteiler 90 Grad Rp1 1/2-Rp1

Fitting zur Verteilung des Massenstroms von 1 1/2 auf zwei Abgänge der Dimension 1 bei gleichzeitiger Richtungsänderung um 90 Grad. Alle Abgänge sind als Rp innengeweinde ausgeführt.

Werkstoff: CW 617 N

Farbe: Messing blank

z.B. REHAU, Materialnummer: 13045731001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S4 + T-Stück SDR 7,4 (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial beschrieben.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**71S401 + T-Stück SDR 7,4 LX 20 - 20 - 20**

T-Stück SDR 7,4 LX 20 - 20 - 20 mm

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülse SDR 7,4

Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

z.B. REHAU, Materialnummer: 13129491001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S402 + T-Stück SDR 7,4 LX 20 - 25 - 20**

T-Stück SDR 7,4 LX 20 - 25 - 20 mm

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülse SDR 7,4

Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

z.B. REHAU, Materialnummer: 11680391001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S403 + T-Stück SDR 7,4 LX 25 - 20 - 20**

T-Stück SDR 7,4 LX 25 - 20 - 20 mm

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülse SDR 7,4

Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

z.B. REHAU, Materialnummer: 13129651001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S404 + T-Stück SDR 7,4 LX 25 - 20 - 25**

T-Stück SDR 7,4 LX 25 - 20 - 25 mm

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülse SDR 7,4

Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

z.B. REHAU, Materialnummer: 13129581001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S405 + T-Stück SDR 7,4 LX 25 - 25 - 20**

T-Stück SDR 7,4 LX 25 - 25 - 20 mm

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülse SDR 7,4

Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

z.B. REHAU, Materialnummer: 13129641001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S406 + T-Stück SDR 7,4 LX 25 - 25 - 25**

T-Stück SDR 7,4 LX 25 - 25 - 25 mm

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülse SDR 7,4

Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

z.B. REHAU, Materialnummer: 13129511001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S407 + T-Stück SDR 7,4 LX 32 - 20 - 25**

T-Stück SDR 7,4 LX 32 - 20 - 25 mm

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülse SDR 7,4

Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

z.B. REHAU, Materialnummer: 11680531001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S408 + T-Stück SDR 7,4 LX 32 - 20 - 32**

T-Stück SDR 7,4 LX 32 - 20 - 32 mm

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülse SDR 7,4

Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

z.B. REHAU, Materialnummer: 11680541001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S409 + T-Stück SDR 7,4 LX 32 - 25 - 25**

T-Stück SDR 7,4 LX 32 - 25 - 25 mm

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülse SDR 7,4

Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

z.B. REHAU, Materialnummer: 13129661001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S410 + T-Stück SDR 7,4 LX 32 - 25 - 32**

T-Stück SDR 7,4 LX 32 - 25 - 32 mm

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülse SDR 7,4

Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank



z.B. REHAU, Materialnummer: 13129601001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S411 + T-Stück SDR 7,4 LX 32 - 32 - 25**

T-Stück SDR 7,4 LX 32 - 32 - 25 mm

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülse SDR 7,4

Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

z.B. REHAU, Materialnummer: 11680591001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S412 + T-Stück SDR 7,4 LX 32 - 32 - 32**

T-Stück SDR 7,4 LX 32 - 32 - 32 mm

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülse SDR 7,4

Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

z.B. REHAU, Materialnummer: 13129521001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S413 + T-Stück SDR 7,4 LX 40 - 20 - 40**

T-Stück SDR 7,4 LX 40 - 20 - 40 mm

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülse SDR 7,4

Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

z.B. REHAU, Materialnummer: 11680641001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S414 + T-Stück SDR 7,4 LX 40 - 25 - 40**

T-Stück SDR 7,4 LX 40 - 25 - 40 mm

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülse SDR 7,4

Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

z.B. REHAU, Materialnummer: 11680651001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S415 + T-Stück SDR 7,4 LX 40 - 32 - 32**

T-Stück SDR 7,4 LX 40 - 32 - 32 mm

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülse SDR 7,4

Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

z.B. REHAU, Materialnummer: 11680661001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S416 + T-Stück SDR 7,4 LX 40 - 32 - 40**

T-Stück SDR 7,4 LX 40 - 32 - 40 mm

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülse SDR 7,4

Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

z.B. REHAU, Materialnummer: 11680671001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S417 + T-Stück SDR 7,4 LX 40 - 40 - 40**

T-Stück SDR 7,4 LX 40 - 40 - 40 mm

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülse SDR 7,4

Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

z.B. REHAU, Materialnummer: 13129531001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S419 + T-Stück SDR 7,4 LX 50 - 25 - 50**

T-Stück SDR 7,4 LX 50 - 25 - 50 mm

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülse SDR 7,4

Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

z.B. REHAU, Materialnummer: 11680711001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S420 + T-Stück SDR 7,4 LX 50 - 32 - 40**

T-Stück SDR 7,4 LX 50 - 32 - 40 mm

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülse SDR 7,4

Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

z.B. REHAU, Materialnummer: 11680721001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S421 + T-Stück SDR 7,4 LX 50 - 32 - 50**

T-Stück SDR 7,4 LX 50 - 32 - 50 mm

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülse SDR 7,4

Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

z.B. REHAU, Materialnummer: 11680731001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S422 + T-Stück SDR 7,4 LX 50 - 40 - 50**

T-Stück SDR 7,4 LX 50 - 40 - 50 mm

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülse SDR 7,4

Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

z.B. REHAU, Materialnummer: 11680741001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S423 + T-Stück SDR 7,4 LX 50 - 50 - 50**

T-Stück SDR 7,4 LX 50 - 50 - 50 mm

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülse SDR 7,4

Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

z.B. REHAU, Materialnummer: 11680751001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S425 + T-Stück SDR 7,4 LX 63 - 32 - 63**

T-Stück SDR 7,4 LX 63 - 32 - 63 mm

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülse SDR 7,4

Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

z.B. REHAU, Materialnummer: 11680781001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S427 + T-Stück SDR 7,4 LX 63 - 50 - 63**

T-Stück SDR 7,4 LX 63 - 50 - 63 mm

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülse SDR 7,4

Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

z.B. REHAU, Materialnummer: 11680801001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S428 + T-Stück SDR 7,4 LX 63 - 63 - 63**

T-Stück SDR 7,4 LX 63 - 63 - 63 mm

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülse SDR 7,4

Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

z.B. REHAU, Materialnummer: 11680811001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S430 + T-Stück SDR 7,4 LX 25 - Rp 3/4 - 25**

T-Stück Abgang mit IG SDR 7,4 LX 25 mm - Rp 3/4 - 25 mm

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülse SDR 7,4

Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

z.B. REHAU, Materialnummer: 13129671001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S431 + T-Stück SDR 7,4 LX 32 - Rp 1 - 32**

T-Stück Abgang mit IG SDR 7,4 LX 32 mm - Rp 1 - 32 mm  
Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülse SDR 7,4  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank

z.B. REHAU, Materialnummer: 13129681001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S432 + T-Stück SDR 7,4 LX 32 - Rp 3/4 - 25**

T-Stück Abgang mit IG SDR 7,4 LX 32 mm - Rp 3/4 - 25 mm  
Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülse SDR 7,4  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank

z.B. REHAU, Materialnummer: 11680621001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S433 + T-Stück SDR 7,4 LX 32 - Rp 3/4 - 32**

T-Stück Abgang mit IG SDR 7,4 LX 32 mm - Rp 3/4 - 32 mm  
Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülse SDR 7,4  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank

z.B. REHAU, Materialnummer: 11680631001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S475 + T-Stück Abgang 90 Grad, SDR 7,4 32 - 32 - 32**

T-Stück Abgang 90 Grad, SDR 7,4 32 - 32 - 32 mm  
Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX, RAUTHERMEX- und RAUTITAN-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülse SDR 7,4.  
Der Abgang verläuft oberhalb der Durchgangsachse. Somit können Sprünge über parallel verlegte Rohre realisiert werden.

Werkstoff: entzinkungsbeständiges Sondermessing nach DIN EN 12164 bis 12168, verlötet

Farbe: Messing blank

a: 63,0000 mm

b: 63,0000 mm

c: 72,0000 mm

z2: 90,0000 mm

z3: 40,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12093471001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S476 + T-Stück, Abgang 45 Grad, SDR 7,4 32 - 32 - 32**

T-Stück, Abgang 45 Grad, SDR 7,4 32 - 32 - 32 mm

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX, RAUTHERMEX- und RAUTITAN-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülsen SDR 7,4.

Der Abgang verläuft oberhalb der Durchgangsachse. Somit können Sprünge über parallel verlegte Rohre realisiert werden.

Werkstoff: entzinkungsbeständiges Sondermessing nach DIN EN 12164 bis 12168, verlötet

Farbe: Messing blank

a: 63,0000 mm

b: 65,0000 mm

c: 63,0000 mm

h1: 55,0000 mm

h2: 90,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12093481001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S477 + T-Stück, Abgang 315 Grad, SDR 7,4 32 - 32 - 32**

T-Stück, Abgang 315 Grad, SDR 7,4 32 - 32 - 32 mm

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX, RAUTHERMEX- und RAUTITAN-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülsen SDR 7,4.

Der Abgang verläuft oberhalb der Durchgangsachse. Somit können Sprünge über parallel verlegte Rohre realisiert werden.

Werkstoff: entzinkungsbeständiges Sondermessing nach DIN EN 12164 bis 12168, verlötet

Farbe: Messing blank

a: 63,0000 mm

b: 65,0000 mm

c: 63,0000 mm

h1: 55,0000 mm

h2: 90,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12093491001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S480 + T-Stück Abg. Konus 60 Grad SDR 7,4 32-G1/2"-32**

T-Stück Abg. Konus 60 Grad SDR 7,4 32 mm - G1/2" - 32 mm

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülsen SDR 7,4.

Der Abgang ist als Außengewinde mit einem 60 Grad Konus ausgebildet, zur direkten Anbindung passender Verschraubungen.

Werkstoff: entzinkungsbeständiges Sondermessing nach DIN EN 12164 bis 12168

a: 63

c: 60,0000 mm

h: 50,5000 mm  
z1: 31,0000 mm  
z3: 31,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12446061001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S481 + T-Stück Abg. Konus 60 Grad SDR 7,4 32-G3/4"-32**

T-Stück Abg. Konus 60 Grad SDR 7,4

32 mm - G3/4" - 32 mm

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülse SDR 7,4.

Der Abgang ist als Außengewinde mit einem 60 Grad Konus ausgebildet, zur direkten Anbindung passender Verschraubungen.

Werkstoff: entzinkungsbeständiges Sondermessing nach DIN EN 12164 bis 12168.

a: 63

c: 60,0000 mm

h: 50,5000 mm

z1: 31,0000 mm

z3: 31,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12446161001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S5 + Winkel, SDR 7,4 (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial beschrieben.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**71S502 + Winkel SDR 7,4 90 Grad, 20**

Winkel SDR 7,4 90 Grad, 20 mm

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX und RAUTHERM Rohren SDR 7,4 und Schiebehülse SDR 7,4.

Werkstoff: Entzinkungsbeständiges Sondermessing nach DIN EN 12164 bis 12168

Farbe: Messing blank

a: 43,0000 mm

z: 28,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 13129861001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S503 + Winkel SDR 7,4 90 Grad, 25**

Winkel SDR 7,4 90 Grad, 25 mm

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX und RAUTHERM  
Rohren SDR 7,4 und Schiebehülsen SDR 7,4.

Werkstoff: Entzinkungsbeständiges Sondermessing nach DIN EN 12164 bis 12168.

Farbe: Messing blank

a: 55,0000 mm

z: 32,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 13129871001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S504 + Winkel SDR 7,4 90 Grad, 32**

Winkel SDR 7,4 90 Grad, 32 mm

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX und RAUTHERM  
Rohren SDR 7,4 und Schiebehülsen SDR 7,4.

Werkstoff: Entzinkungsbeständiges Sondermessing nach DIN EN 12164 bis 12168

Farbe: Messing blank

a: 66,0000 mm

z: 39,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 13129881001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S505 + Winkel SDR 7,4 90 Grad, 40**

Winkel SDR 7,4 90 Grad, 40 mm

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX und RAUTHERM  
Rohren SDR 7,4 und Schiebehülsen SDR 7,4.

Werkstoff: Entzinkungsbeständiges Sondermessing nach DIN EN 12164 bis 12168.

Farbe: Messing blank

a: 74,0000 mm

z: 42,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 13129891001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S506 + Winkel SDR 7,4 90 Grad, 50**

Winkel SDR 7,4 90 Grad, 40 mm

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX und RAUTHERM  
Rohren SDR 7,4 und Schiebehülsen SDR 7,4.

Werkstoff: Entzinkungsbeständiges Sondermessing nach DIN EN 12164 bis 12168.



Farbe: Messing blank

a: 74,0000 mm

z: 42,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 11681531001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S507 + Winkel SDR 7,4 90 Grad, 63**

Winkel SDR 7,4 90 Grad, 40 mm

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX und RAUTHERM  
Rohren SDR 7,4 und Schiebehülse SDR 7,4.

Werkstoff: Entzinkungsbeständiges Sondermessing nach DIN EN 12164 bis 12168.

Farbe: Messing blank

a: 74,0000 mm

z: 42,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 11681551001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S508 + Winkel SDR 7,4 45 Grad, 32**

Winkel SDR 7,4 45 Grad, 32 mm

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX und RAUTHERM  
Rohren SDR 7,4 und Schiebehülse SDR 7,4.

Werkstoff: Entzinkungsbeständiges Sondermessing nach DIN EN 12164 bis 12168.

Farbe: Messing blank

a: 54,0000 mm

z: 27,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 11681481001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S509 + Winkel SDR 7,4 45 Grad, 50**

Winkel SDR 7,4 45 Grad, 32 mm

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX und RAUTHERM  
Rohren SDR 7,4 und Schiebehülse SDR 7,4.

Werkstoff: Entzinkungsbeständiges Sondermessing nach DIN EN 12164 bis 12168.

Farbe: Messing blank

a: 54,0000 mm

z: 27,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 11681521001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S510 + Rohrführungsbogen Sanitär 45 Grad, 20**

Rohrführungsbogen Sanitär 45 Grad, 20 mm  
Rohrführungsbogen bestehend aus Bogenblech und 2 Spannhülsen.  
Werkstoff: Stahl verzinkt

z.B. REHAU, Materialnummer: 11391311002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S511 + Rohrführungsbogen Sanitär 45 Grad, 25**

Rohrführungsbogen Sanitär 45 Grad, 25 mm  
Rohrführungsbogen bestehend aus Bogenblech und 2 Spannhülsen.  
Werkstoff: Stahl verzinkt

z.B. REHAU, Materialnummer: 11389111002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S512 + Rohrführungsbogen Sanitär 45 Grad, 32**

Rohrführungsbogen Sanitär 45 Grad, 32 mm  
Rohrführungsbogen bestehend aus Bogenblech und 2 Spannhülsen.  
Werkstoff: Stahl verzinkt

z.B. REHAU, Materialnummer: 11389211002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S513 + Rohrführungsbogen Sanitär 90 Grad, 20**

Rohrführungsbogen Sanitär 90 Grad, 20 mm  
Rohrführungsbogen bestehend aus Bogenblech und 2 Spannhülsen.  
Werkstoff: Stahl verzinkt

z.B. REHAU, Materialnummer: 11388911002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S514 + Rohrführungsbogen Sanitär 90 Grad, 25**

Rohrführungsbogen Sanitär 90 Grad, 25 mm  
Rohrführungsbogen bestehend aus Bogenblech und 2 Spannhülsen.  
Werkstoff: Stahl verzinkt

z.B. REHAU, Materialnummer: 11383511002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S515 + Rohrführungsbogen Sanitär 90 Grad, 32**

Rohrführungsbogen Sanitär 90 Grad, 32 mm  
Rohrführungsbogen bestehend aus Bogenblech und 2 Spannhülsen.  
Werkstoff: Stahl verzinkt

z.B. REHAU, Materialnummer: 11386411002 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S516 + Winkel SDR 7,4 45 Grad, 63**

Winkel SDR 7,4 45 Grad, 32 mm  
Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX und RAUTHERM  
Rohren SDR 7,4 und Schiebehülsen SDR 7,4.  
Werkstoff: Entzinkungsbeständiges Sondermessing nach DIN EN 12164 bis 12168.

Farbe: Messing blank

a: 54,0000 mm

z: 27,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 11681541001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S6 + Übergang, SDR 7,4 (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial  
beschrieben.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen  
gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert  
werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der  
Gleichwertigkeit ergänzen).*

**71S601 + Übergang RAUTITAN RX+ 20 - R 1/2**

Übergang RAUTITAN RX+ 20 mm - R 1/2" Außengewinde  
Universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren  
RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.

Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701

z.B. REHAU, Materialnummer: 14563141001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S602 + Übergang RAUTITAN RX+ 20 - R 3/4**

Übergang RAUTITAN RX+ 20 mm - R 3/4" Außengewinde  
Universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren  
RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.  
Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
z.B. REHAU, Materialnummer: 13660531001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S603 + Übergang RAUTITAN RX+ 20 - R 1**

Übergang RAUTITAN RX+ 20 mm - R 1" Außengewinde  
Universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren  
RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.  
Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
z.B. REHAU, Materialnummer: 14563161001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S604 + Übergang RAUTITAN RX+ 25 - R 1/2**

Übergang RAUTITAN RX+ 25 mm - R 1/2" Außengewinde  
Universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren  
RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.  
Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
z.B. REHAU, Materialnummer: 14563171001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S605 + Übergang RAUTITAN RX+ 25 - R 3/4**

Übergang RAUTITAN RX+ 25 mm - R 3/4" Außengewinde  
Universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren  
RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.  
Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
z.B. REHAU, Materialnummer: 14563181001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S606 + Übergang RAUTITAN RX+ 25- R 1**

Übergang RAUTITAN RX+ 25 mm - R 1" Außengewinde  
Universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren  
RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.  
Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701

z.B. REHAU, Materialnummer: 14563191001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S607 + Übergang RAUTITAN RX+ 32 - R 3/4**

Übergang RAUTITAN RX+ 32 mm - R 3/4" Außengewinde  
Universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren  
RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.  
Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701

z.B. REHAU, Materialnummer: 14563201001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S608 + Übergang RAUTITAN RX+ 32 - R 1**

Übergang RAUTITAN RX+ 32 mm - R 1" Außengewinde  
Universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren  
RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.  
Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701

z.B. REHAU, Materialnummer: 14563211001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S609 + Übergang RAUTITAN RX+ 32 - R 1 1/4**

Übergang RAUTITAN RX+ 32 mm - R 1 1/4" Außengewinde  
Universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren  
RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.  
Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701

z.B. REHAU, Materialnummer: 14563221001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S610 + Übergang RAUTITAN RX+ 40 - R 1 1/4**

Übergang RAUTITAN RX+ 40 mm - R 1 1/4" Außengewinde  
Universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren  
RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.  
Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701

z.B. REHAU, Materialnummer: 14563231001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S611 + Übergang RAUTITAN RX+ 50 - R 1 1/4**

Übergang RAUTITAN RX+ 50 mm - R 1 1/4" Außengewinde  
Universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren  
RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.  
Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
z.B. REHAU, Materialnummer: 14563241001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S612 + Übergang RAUTITAN RX+ 50 - R 1 1/2**

Übergang RAUTITAN RX+ 50 - R 1 1/2" Außengewinde  
Universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren  
RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.  
Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
z.B. REHAU, Materialnummer: 14563251001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S613 + Übergang RAUTITAN RX+ 63 - R 2**

Übergang RAUTITAN RX+ 63 mm - R 2" Außengewinde  
Universell einsetzbar für Trinkwasser- und Heizungsinstallationen mit den Universalrohren  
RAUTITAN stabil und RAUTITAN flex.  
Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
z.B. REHAU, Materialnummer: 14563261001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S615 + Übergang Konus 60 Grad, SDR 7,4 32-G1/2"**

Übergang Konus 60 Grad, SDR 7,4 32 mm - G1/2"  
Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-Rohren SDR 7,4  
und REHAU Schiebehülse SDR 7,4.  
Der Abgang ist als Außengewinde mit einem 60 Grad Konus ausgebildet, zur direkten Anbindung  
passender Verschraubungen.  
Werkstoff: entzinkungsbeständiges Sondermessing nach DIN EN 12164 bis 12168  
a: 62,5  
z: 30,5000 mm  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12446661001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S616 + Übergang Konus 60 Grad, SDR 7,4 32-G3/4"**

Übergang Konus 60 Grad, SDR 7,4 32 mm - G3/4"  
Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-Rohren SDR 7,4

und REHAU Schiebehülsen SDR 7,4.

Der Abgang ist als Außengewinde mit einem 60 Grad Konus ausgebildet, zur direkten Anbindung passender Verschraubungen.

Werkstoff: entzinkungsbeständiges Sondermessing nach DIN EN 12164 bis 12168

a: 62,5

z: 30,5000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12446761001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S617 + Übergang Konus 60 Grad, SDR 7,4 32-G1"**

REHAU-Übergang Konus 60 Grad, SDR 7,4 32 mm - G1"

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX-Rohren SDR 7,4 und REHAU Schiebehülsen SDR 7,4.

Der Abgang ist als Außengewinde mit einem 60 Grad Konus ausgebildet, zur direkten Anbindung passender Verschraubungen.

Werkstoff: entzinkungsbeständiges Sondermessing nach DIN EN 12164 bis 12168

a: 62,5

z: 30,5000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12473661001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S620 + Übergang SDR 7,4 LX 20 - Rp 1/2**

Übergang SDR 7,4 LX 20 mm - Rp 1/2" Innengewinde

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülsen SDR 7,4.

Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

z.B. REHAU, Materialnummer: 13130641001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S621 + Übergang SDR 7,4 LX 20 - Rp 3/4**

Übergang SDR 7,4 LX 20 mm - Rp 3/4" Innengewinde

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülsen SDR 7,4.

Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168

Farbe: Messing blank

z.B. REHAU, Materialnummer: 13130651001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S623 + Übergang SDR 7,4 LX 25 - Rp 3/4**

Übergang SDR 7,4 LX 25 mm - Rp 3/4" Innengewinde  
Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülse SDR 7,4.  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. REHAU, Materialnummer: 13130661001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S624 + Übergang SDR 7,4 LX 32 - Rp 1**

Übergang SDR 7,4 LX 32 mm - Rp 1" Innengewinde  
Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülse SDR 7,4.  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. REHAU, Materialnummer: 13130681001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S625 + Übergang SDR 7,4 LX 32 - Rp 3/4**

Übergang SDR 7,4 LX 32 mm - Rp 3/4" Innengewinde  
Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülse SDR 7,4.  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. REHAU, Materialnummer: 13130671001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S626 + Übergang SDR 7,4 LX 40 - Rp 1 1/4**

Übergang SDR 7,4 LX 40 mm - Rp 1 1/4" Innengewinde  
Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülse SDR 7,4.  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank  
z.B. REHAU, Materialnummer: 13130691001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S630 + Übergang SDR 7,4 LX 20 - R 1/2**

Übergang SDR 7,4 LX 20 mm - R 1/2" Außengewinde  
Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und



RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülsen SDR 7,4.  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank

z.B. REHAU, Materialnummer: 13129941001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S631 + Übergang SDR 7,4 LX 20 - R 1**

Übergang SDR 7,4 LX 20 mm - R 1" Außengewinde  
Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und  
RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülsen SDR 7,4.  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank

z.B. REHAU, Materialnummer: 11680911001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S632 + Übergang SDR 7,4 LX 20 - R 3/4**

Übergang SDR 7,4 LX 20 mm - R 3/4" Außengewinde  
Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und  
RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülsen SDR 7,4.  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN  
12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank

z.B. REHAU, Materialnummer: 13129951001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S633 + Übergang SDR 7,4 LX 25 - R 1/2**

Übergang SDR 7,4 LX 25 mm - R 1/2" Außengewinde  
Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und  
RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülsen SDR 7,4.  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank

z.B. REHAU, Materialnummer: 13129961001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S634 + Übergang SDR 7,4 LX 25 - R 1**

Übergang SDR 7,4 LX 25 mm - R 1" Außengewinde  
Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und  
RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülsen SDR 7,4.  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank

z.B. REHAU, Materialnummer: 13129981001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S635 + Übergang SDR 7,4 LX 25 - R 3/4**

Übergang SDR 7,4 LX 25 mm - R 3/4" Außengewinde  
Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und  
RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülse SDR 7,4.  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank

z.B. REHAU, Materialnummer: 13129971001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S637 + Übergang SDR 7,4 LX 32 - R 1**

Übergang SDR 7,4 LX 32 mm - R 1" Außengewinde  
Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und  
RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülse SDR 7,4.  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank

z.B. REHAU, Materialnummer: 13130581001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S638 + Übergang SDR 7,4 LX 32 - R 3/4**

Übergang SDR 7,4 LX 32 mm - R 3/4" Außengewinde  
Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und  
RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülse SDR 7,4.  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank

z.B. REHAU, Materialnummer: 13129991001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S639 + Übergang SDR 7,4 LX 40 - R 1 1/4**

Übergang SDR 7,4 LX 40 mm - R 1 1/4" Außengewinde  
Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und  
RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülse SDR 7,4.  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank

z.B. REHAU, Materialnummer: 13130601001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S640 + Übergang SDR 7,4 LX 50 - R 1 1/2**

Übergang SDR 7,4 LX 50 mm - R 1 1/2" Außengewinde  
Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und  
RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülse SDR 7,4.  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank

z.B. REHAU, Materialnummer: 11681111001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S642 + Übergang SDR 7,4 LX 63 - R 2**

Übergang SDR 7,4 LX 63 mm - R 2" Außengewinde  
Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und  
RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülse SDR 7,4.  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank

z.B. REHAU, Materialnummer: 11681131001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S651 + Übergang SDR 7,4 LX 20 - G 3/4**

Übergang SDR 7,4 LX 20 mm - G 3/4" Überwurfmutter  
Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und  
RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülse SDR 7,4.  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank

z.B. REHAU, Materialnummer: 11680891001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S652 + Übergang SDR 7,4 LX 25 - G 1**

Übergang SDR 7,4 LX 25 mm - G 1" Überwurfmutter  
Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und  
RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülse SDR 7,4.  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank

z.B. REHAU, Materialnummer: 11680951001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S653 + Übergang SDR 7,4 LX 25 - G 3/4**

Übergang SDR 7,4 LX 25 mm - G 3/4" Überwurfmutter  
Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülse SDR 7,4.  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank

z.B. REHAU, Materialnummer: 11680961001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S654 + Übergang SDR 7,4 LX 32 - G 1**

Übergang SDR 7,4 LX 32 mm - G 1" Überwurfmutter  
Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülse SDR 7,4.  
Werkstoff: Standardmessing nach DIN EN 12164, DIN EN 12165, DIN EN 12168  
Farbe: Messing blank

z.B. REHAU, Materialnummer: 11681031001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S655 + Übergang mit Schweißende, SDR 7,4, 25 x 3,5 - 26,9 x 2,3**

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülse SDR 7,4 zum Verschweißen mit einem entsprechenden Stahlrohr

z.B. REHAU, Materialnummer: 12893491001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S656 + Übergang mit Schweißende, SDR 7,4, 32 x 4,4 - 33,7 x 2,6**

Schiebehülsefitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülse SDR 7,4 zum Verschweißen mit einem entsprechenden Stahlrohr

z.B. REHAU, Materialnummer: 12677011001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S657 + Übergang mit Schweißende, SDR 7,4, 40 x 5,5 - 42,4 x 2,6**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülsen SDR 7,4 zum Verschweißen mit einem entsprechenden Stahlrohr  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12677111001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S658 + Übergang mit Schweißende, SDR 7,4, 50 x 6,9 - 48,3 x 2,6**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülsen SDR 7,4 zum Verschweißen mit einem entsprechenden Stahlrohr  
z.B. REHAU, Materialnummer: 13158271001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S659 + Übergang mit Schweißende, SDR 7,4, 63 x 8,6 - 60,3 x 2,9**

Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülsen SDR 7,4 zum Verschweißen mit einem entsprechenden Stahlrohr  
z.B. REHAU, Materialnummer: 13158281001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S660 + Winkelübergang mit AG, SDR 7,4 LX 20 x 2,8 - R 1/2**

Schiebehülsenfittings mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülsen SDR 7,4.  
Werkstoff: Messing  
Farbe: Messing blank  
z.B. REHAU, Materialnummer: 11681621001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S661 + Winkelübergang mit AG, SDR 7,4 LX 20 x 2,8 - R 3/4**

Schiebehülsenfittings mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülsen SDR 7,4.  
Werkstoff: Messing  
Farbe: Messing blank  
z.B. REHAU, Materialnummer: 11681631001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S662 + Winkelübergang mit AG, SDR 7,4 LX 25 x 3,5 - R 3/4**

Schiebehülse fittinge mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit  
RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülse SDR 7,4.  
Werkstoff: Messing  
Farbe: Messing blank  
z.B. REHAU, Materialnummer: 13130701001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S663 + Winkelübergang mit AG, SDR 7,4 LX 32 x 4,4 - R 1**

Schiebehülse fittinge mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit  
RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülse SDR 7,4.  
Werkstoff: Messing  
Farbe: Messing blank  
z.B. REHAU, Materialnummer: 13130711001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S664 + Winkelübergang mit IG, SDR 7,4 LX 20 x 2,8 - R 1/2**

Schiebehülse fittinge mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit  
RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülse SDR 7,4.  
Werkstoff: Messing  
Farbe: Messing blank  
z.B. REHAU, Materialnummer: 11681581001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S665 + Winkelübergang mit IG, SDR 7,4 LX 20 x 2,8 - R 3/4**

Schiebehülse fittinge mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit  
RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülse SDR 7,4.  
Werkstoff: Messing  
Farbe: Messing blank  
z.B. REHAU, Materialnummer: 11681591001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S666 + Winkelübergang mit IG, SDR 7,4 LX 25 x 3,5 - Rp 1**

Schiebehülse fittinge mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit  
RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülse SDR 7,4.  
Werkstoff: Messing  
Farbe: Messing blank

z.B. REHAU, Materialnummer: 11681601001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S667 + Wandwinkel kurz mit IG, SDR 7,4 LX 20 x 2,8 - Rp 1/2**

Schiebehülsenfittings mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit  
RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülsen SDR 7,4.  
Werkstoff: Messing  
Farbe: Messing blank

z.B. REHAU, Materialnummer: 13130731008 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S668 + Wandwinkel kurz mit IG, SDR 7,4 LX 20 x 2,8 - Rp 3/4**

Schiebehülsenfittings mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit  
RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülsen SDR 7,4.  
Werkstoff: Messing  
Farbe: Messing blank

z.B. REHAU, Materialnummer: 13130741008 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S669 + Wandwinkel kurz mit IG, SDR 7,4 LX 25 x 3,5 - Rp 3/4**

Schiebehülsenfittings mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit  
RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülsen SDR 7,4.  
Werkstoff: Messing  
Farbe: Messing blank

z.B. REHAU, Materialnummer: 13130751008 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S7 + Schiebehülsenverbindungen aus Rotguss SDR 7,4 (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial  
beschrieben.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen  
gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert  
werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der  
Gleichwertigkeit ergänzen).*

|         |   | LB-HT-013+ABK-022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Preisangaben in EUR |           |
|---------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| 71S701  | + | Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülsen SDR 7,4.<br>Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701<br>Übergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde von REHAU<br>Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde. |                     |           |
| 71S701D | + | <b>Übergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 20-R1/2</b><br>REHAU Materialnummer: 14563141001                                                                                                                                                                                                                                       |                     |           |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00 Stk            | PP: ..... |
| 71S701E | + | <b>Übergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 20-R3/4</b><br>REHAU Materialnummer: 14563151001                                                                                                                                                                                                                                       |                     |           |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00 Stk            | PP: ..... |
| 71S701F | + | <b>Übergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 20-R1</b><br>REHAU Materialnummer: 14563161001                                                                                                                                                                                                                                         |                     |           |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00 Stk            | PP: ..... |
| 71S701G | + | <b>Übergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 25-R1/2</b><br>REHAU Materialnummer: 14563171001                                                                                                                                                                                                                                       |                     |           |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00 Stk            | PP: ..... |
| 71S701H | + | <b>Übergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 25-R3/4</b><br>REHAU Materialnummer: 14563181001                                                                                                                                                                                                                                       |                     |           |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00 Stk            | PP: ..... |
| 71S701I | + | <b>Übergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 25-R1</b><br>REHAU Materialnummer: 14563191001                                                                                                                                                                                                                                         |                     |           |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00 Stk            | PP: ..... |
| 71S701J | + | <b>Übergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 32-R3/4</b><br>REHAU Materialnummer: 14563201001                                                                                                                                                                                                                                       |                     |           |
|         |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00 Stk            | PP: ..... |



|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>71S701K</b> | + | <b>Übergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 32-R1</b><br>REHAU Materialnummer: 14563211001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                 |
| <b>71S701L</b> | + | <b>Übergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 32-R1 1/4</b><br>REHAU Materialnummer: 14563221001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                             |
| <b>71S701M</b> | + | <b>Übergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 40-R1 1/4</b><br>REHAU Materialnummer: 14563231001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                             |
| <b>71S701N</b> | + | <b>Übergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 50-R1 1/4</b><br>REHAU Materialnummer: 14563241001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                             |
| <b>71S701O</b> | + | <b>Übergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 50-R1 1/2</b><br>REHAU Materialnummer: 14563251001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                             |
| <b>71S701P</b> | + | <b>Übergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 63-R2</b><br>REHAU Materialnummer: 14563261001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                 |
| <b>71S702</b>  | + | Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülsen SDR 7,4.<br>Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701<br>Kupplung RAUTITAN RX+ von REHAU<br>Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser des Rohres in mm. |
| <b>71S702A</b> | + | <b>Kupplung RAUTITAN RX+ egal 50</b><br>REHAU Materialnummer: 14563021001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                |

|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>71S702B</b> | <b>+</b> | <b>Kupplung RAUTITAN RX+ egal 63</b><br>REHAU Materialnummer: 14563031001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                                  |
| <b>71S703</b>  | <b>+</b> | Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülsen SDR 7,4.<br>Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701<br>Kupplung RAUTITAN RX+ reduziert von REHAU<br>Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser des Rohres in mm.                         |
| <b>71S703A</b> | <b>+</b> | <b>Kupplung RAUTITAN RX+ reduziert 40-25</b><br>REHAU Materialnummer: 14563951001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                          |
| <b>71S703B</b> | <b>+</b> | <b>Kupplung RAUTITAN RX+ reduziert 50-32</b><br>REHAU Materialnummer: 14563041001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                          |
| <b>71S703C</b> | <b>+</b> | <b>Kupplung RAUTITAN RX+ reduziert 50-40</b><br>REHAU Materialnummer: 14563051001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                          |
| <b>71S703D</b> | <b>+</b> | <b>Kupplung RAUTITAN RX+ reduziert 63-50</b><br>REHAU Materialnummer: 14563061001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                          |
| <b>71S704</b>  | <b>+</b> | Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülsen SDR 7,4.<br>Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701<br>Übergang RAUTITAN RX+ mit Innengewinde von REHAU<br>Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde. |
| <b>71S704B</b> | <b>+</b> | <b>Übergang RAUTITAN RX+ mit Innengewinde 20-Rp1/2</b><br>REHAU Materialnummer: 14563281001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                |

|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |           |  |
|----------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------|--|
| <b>71S704C</b> | + | <b>Übergang RAUTITAN RX+ mit Innengewinde 20-Rp3/4</b><br>REHAU Materialnummer: 14563291001                                                                                                                                                                                                                         |      |     |           |  |
|                |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00 | Stk | PP: ..... |  |
| <b>71S704D</b> | + | <b>Übergang RAUTITAN RX+ mit Innengewinde 25-Rp1/2</b><br>REHAU Materialnummer: 14563301001                                                                                                                                                                                                                         |      |     |           |  |
|                |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00 | Stk | PP: ..... |  |
| <b>71S704E</b> | + | <b>Übergang RAUTITAN RX+ mit Innengewinde 25-Rp3/4</b><br>REHAU Materialnummer: 14563311001                                                                                                                                                                                                                         |      |     |           |  |
|                |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00 | Stk | PP: ..... |  |
| <b>71S704F</b> | + | <b>Übergang RAUTITAN RX+ mit Innengewinde 25-Rp1</b><br>REHAU Materialnummer: 14564081001                                                                                                                                                                                                                           |      |     |           |  |
|                |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00 | Stk | PP: ..... |  |
| <b>71S704G</b> | + | <b>Übergang RAUTITAN RX+ mit Innengewinde 32-Rp3/4</b><br>REHAU Materialnummer: 14563321001                                                                                                                                                                                                                         |      |     |           |  |
|                |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00 | Stk | PP: ..... |  |
| <b>71S704H</b> | + | <b>Übergang RAUTITAN RX+ mit Innengewinde 32-Rp1</b><br>REHAU Materialnummer: 14563331001                                                                                                                                                                                                                           |      |     |           |  |
|                |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00 | Stk | PP: ..... |  |
| <b>71S704I</b> | + | <b>Übergang RAUTITAN RX+ mit Innengewinde 40-Rp1 1/4</b><br>REHAU Materialnummer: 14563341001                                                                                                                                                                                                                       |      |     |           |  |
|                |   | L: ..... S: ..... EP: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00 | Stk | PP: ..... |  |
| <b>71S705</b>  | + | Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülsen SDR 7,4.<br>Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701<br>Bogen RAUTITAN RX+ von REHAU<br>Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie der Winkel in Grad. |      |     |           |  |

**71S705A + Bogen RAUTITAN RX+ 50-45**

REHAU Materialnummer: 14563091001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S705B + Bogen RAUTITAN RX+ 63-45**

REHAU Materialnummer: 14563101001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S706 +** Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülsen SDR 7,4.  
Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
Winkelübergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.

**71S706B + Winkelübergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 20-R1/2**

REHAU Materialnummer: 14563481001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S706C + Winkelübergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 20-R3/4**

REHAU Materialnummer: 14563491001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S706D + Winkelübergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 25-R3/4**

REHAU Materialnummer: 14563501001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S706E + Winkelübergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 32-R3/4**

REHAU Materialnummer: 14563511001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S706F + Winkelübergang RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 32-R1**

REHAU Materialnummer: 14563521001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S707 +** Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülsen SDR 7,4.

Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
Wandwinkel RAUTITAN RX+ mit Außengewinde von REHAU  
Im Stichwort angegeben ist der Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde.

**71S707B + Wandwinkel RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 20-R1/2**

REHAU Materialnummer: 14563651001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S707C + Wandwinkel RAUTITAN RX+ mit Außengewinde 20-R3/4**

REHAU Materialnummer: 14563661001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S708 +** Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit  
RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülsen SDR 7,4.  
Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
T-Stück RAUTITAN RX+ egal von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser des Rohres in mm.

**71S708A + T-Stück RAUTITAN RX+ egal 50**

REHAU Materialnummer: 14562801001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S708B + T-Stück RAUTITAN RX+ egal 63**

REHAU Materialnummer: 14562811001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S709 +** Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit  
RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülsen SDR 7,4.  
Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701  
T-Stück RAUTITAN RX+ Abgang reduziert von REHAU  
Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser des Rohres in mm.

**71S709A + T-Stück RAUTITAN RX+ Abgang reduziert 50-20-50**

REHAU Materialnummer: 14562821001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S709B + T-Stück RAUTITAN RX+ Abgang reduziert 50-25-50**

REHAU Materialnummer: 14562831001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

|                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>71S709C</b> | <b>+</b> | <b>T-Stück RAUTITAN RX+ Abgang reduziert 50-32-50</b><br>REHAU Materialnummer: 14562841001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                        |
| <b>71S709D</b> | <b>+</b> | <b>T-Stück RAUTITAN RX+ Abgang reduziert 50-40-50</b><br>REHAU Materialnummer: 14562851001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                        |
| <b>71S709E</b> | <b>+</b> | <b>T-Stück RAUTITAN RX+ Abgang reduziert 63-25-63</b><br>REHAU Materialnummer: 14562861001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                        |
| <b>71S709F</b> | <b>+</b> | <b>T-Stück RAUTITAN RX+ Abgang reduziert 63-32-63</b><br>REHAU Materialnummer: 14562871001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                        |
| <b>71S709G</b> | <b>+</b> | <b>T-Stück RAUTITAN RX+ Abgang reduziert 63-40-63</b><br>REHAU Materialnummer: 14562881001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                        |
| <b>71S709H</b> | <b>+</b> | <b>T-Stück RAUTITAN RX+ Abgang reduziert 63-50-63</b><br>REHAU Materialnummer: 14562891001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                        |
| <b>71S710</b>  | <b>+</b> | Schiebehülsenfitting mit angeformten Stützkörpern in Verbindung mit RAUPEX- und RAUTHERM-Rohren SDR 7,4 und Schiebehülsen SDR 7,4.<br>Werkstoff: Bleifreier Rotguss nach DIN SPEC 2701<br>T-Stück RAUTITAN RX+ Abgang mit Innengewinde von REHAU<br>Im Stichwort angegeben sind die Nenndurchmesser des Rohres in mm sowie das Gewinde. |
| <b>71S710A</b> | <b>+</b> | <b>T-Stück RAUTITAN RX+ Abgang mit IG 25-Rp3/4-25</b><br>REHAU Materialnummer: 14562961001<br><br>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....                                                                                                                                                                                        |

**71S710B + T-Stück RAUTITAN RX+ Abgang mit IG 32-Rp3/4-32**

REHAU Materialnummer: 14562971001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S710C + T-Stück RAUTITAN RX+ Abgang mit IG 32-Rp3/4-25**

REHAU Materialnummer: 14562981001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S710D + T-Stück RAUTITAN RX+ Abgang mit IG 32-Rp1-32**

REHAU Materialnummer: 14562991001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S710E + T-Stück RAUTITAN RX+ Abgang mit IG 40-Rp1-40**

REHAU Materialnummer: 14563001001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71S710F + T-Stück RAUTITAN RX+ Abgang mit IG 50-Rp1-50**

REHAU Materialnummer: 14563011001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71SA + FUSAPEX ESM-Muffe, temperaturbeständig (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial beschrieben.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**71SA01 + FUSAPEX-ESM-Muffe, temperaturbest. 50, PE-X, orange**

FUSAPEX-ESM-Muffe, temperaturbeständig 50 mm, PE-X, orange  
Elektroschweißfitting, temperaturbeständig bis 95 Grad Celsius nach DIN EN ISO 15875 Klasse 5/6 bar, mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUTHERM-FW-, RAUTHERMEX-, RAUVITHERM und RAUPEX-Rohren sowie von FUSAPEX-Reduzierstücken und Flanschübergängen.

Werkstoff: PE-X, orange, UV-stabilisiert  
Druck: 6 bar  
Verarbeitungsvorschriften gemäß der Technischen Information "Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)  
D: 68,0000 mm  
L: 100,0000 mm  
A: 52,0000 mm  
Z: 3,0000 mm  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12033911001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71SA02 + FUSAPEX-ESM-Muffe, temperaturbest. 63, PE-X, orange**

FUSAPEX-ESM-Muffe, temperaturbeständig 63 mm, PE-X, orange  
Elektroschweißfitting, temperaturbeständig bis 95 Grad Celsius nach DIN EN ISO 15875 Klasse 5/6 bar, mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUTHERM-FW-, RAUTHERMEX-, RAUVITHERM und RAUPEX-Rohren sowie von FUSAPEX-Reduzierstücken und Flanschübergängen.  
Werkstoff: PE-X, orange, UV-stabilisiert  
Druck: 6 bar  
Verarbeitungsvorschriften gemäß der Technischen Information "Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)  
D: 82,0000 mm  
L: 118,0000 mm  
A: 58,0000 mm  
Z: 3,0000 mm  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12033931001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71SA03 + FUSAPEX-ESM-Muffe, temperaturbest. 75, PE-X, orange**

FUSAPEX-ESM-Muffe, temperaturbeständig 75 mm, PE-X, orange  
Elektroschweißfitting, temperaturbeständig bis 95 Grad Celsius nach DIN EN ISO 15875 Klasse 5/6 bar, mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUTHERM-FW-, RAUTHERMEX-, RAUVITHERM und RAUPEX-Rohren sowie von FUSAPEX-Reduzierstücken und Flanschübergängen.  
Werkstoff: PE-X, orange, UV-stabilisiert  
Druck: 6 bar  
Verarbeitungsvorschriften gemäß der Technischen Information "Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)  
D: 98,0000 mm  
L: 126,0000 mm  
A: 65,0000 mm  
Z: 3,0000 mm  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12219541001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**71SA04 + FUSAPEX-ESM-Muffe, temperaturbest. 90, PE-X, orange**

FUSAPEX-ESM-Muffe, temperaturbeständig 90 mm, PE-X, orange  
Elektroschweißfitting, temperaturbeständig bis 95 Grad Celsius nach DIN EN ISO 15875 Klasse 5/6 bar, mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUTHERM-FW-, RAUTHERMEX-, RAUVITHERM und RAUPEX-Rohren sowie von FUSAPEX-Reduzierstücken und Flanschübergängen.

Werkstoff: PE-X, orange, UV-stabilisiert

Druck: 6 bar

Verarbeitungsvorschriften gemäß der Technischen Information "Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)

D: 117,0000 mm

L: 148,0000 mm

A: 69,0000 mm

Z: 3,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12219551001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71SA05 + FUSAPEX-ESM-Muffe, temperaturbest. 110, PE-X, orange**

FUSAPEX-ESM-Muffe, temperaturbeständig 110 mm, PE-X, orange  
Elektroschweißfitting, temperaturbeständig bis 95 Grad Celsius nach DIN EN ISO 15875 Klasse 5/6 bar, mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUTHERM-FW-, RAUTHERMEX-, RAUVITHERM und RAUPEX-Rohren sowie von FUSAPEX-Reduzierstücken und Flanschübergängen.

Werkstoff: PE-X, orange, UV-stabilisiert

Druck: 6 bar

Verarbeitungsvorschriften gemäß der Technischen Information "Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)

D: 140,0000 mm

L: 163,0000 mm

A: 79,0000 mm

Z: 3,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12219561001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71SA06 + FUSAPEX-ESM-Muffe, temperaturbest. 125, PE-X, orange**

FUSAPEX-ESM-Muffe, temperaturbeständig 125 mm, PE-X, orange  
Elektroschweißfitting, temperaturbeständig bis 95 Grad Celsius nach DIN EN ISO 15875 Klasse 5/6 bar, mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUTHERM-FW-, RAUTHERMEX-, RAUVITHERM und RAUPEX-Rohren sowie von FUSAPEX-Reduzierstücken und Flanschübergängen.

Werkstoff: PE-X, orange, UV-stabilisiert

Druck: 6 bar

Verarbeitungsvorschriften gemäß der Technischen Information "Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)

D: 157,0000 mm

L: 173,0000 mm

A: 87,0000 mm

Z: 3,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12219581001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71SA07 + FUSAPEX-ESM-Muffe, temperaturbest. 160, PE-X, orange**

FUSAPEX-ESM-Muffe, temperaturbeständig 160 mm, PE-X, orange  
Elektroschweißfitting, temperaturbeständig bis 95 Grad Celsius nach DIN EN ISO 15875 Klasse 5/6 bar, mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUTHERM-FW-, RAUTHERMEX-, RAUVITHERM und RAUPEX-Rohren sowie von FUSAPEX-Reduzierstücken und Flanschübergängen.

Werkstoff: PE-X, orange, UV-stabilisiert

Druck: 6 bar

Verarbeitungsvorschriften gemäß der Technischen Information "Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)

D: 200,0000 mm

L: 194,0000 mm

A: 113,0000 mm

Z: 3,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12219601001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71SA10 + FUSAPEX-ESM-Reduzierstück 90 - 75**

FUSAPEX-ESM-Reduzierstück 90 - 75 mm

Reduzierstück zum Einsatz in Verbindung mit FUSAPEX Fittings (Elektroschweißfittings), patentierte strömungsgünstige Konstruktion in kompakter Bauweise, temperaturbeständig nach DIN EN ISO 15875 Klasse 5 / 6 bar.

Werkstoff: PE-Xa, natur

Druck: 6 bar

Verarbeitungsvorschriften gemäß der Technischen Information "Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)

D1: 90,0000 mm

L: 132,0000 mm

L1: 71,0000 mm

L2: 61,0000 mm

D2: 75,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12036041001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71SA11 + FUSAPEX-ESM-Reduzierstück 110 - 75**

FUSAPEX-ESM-Reduzierstück 110 - 75 mm

Reduzierstück zum Einsatz in Verbindung mit FUSAPEX Fittings (Elektroschweißfittings), patentierte strömungsgünstige Konstruktion in kompakter Bauweise, temperaturbeständig nach DIN EN ISO 15875 Klasse 5 / 6 bar.

Werkstoff: PE-Xa, natur

Druck: 6 bar

Verarbeitungsvorschriften gemäß der Technischen Information "Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)

D1: 110,0000 mm

L: 140,0000 mm  
L1: 79,0000 mm  
L2: 61,0000 mm  
D2: 75,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12036051001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71SA12 + FUSAPEX-ESM-Reduzierstück 110 - 90**

FUSAPEX-ESM-Reduzierstück 110 - 90 mm

Reduzierstück zum Einsatz in Verbindung mit FUSAPEX Fittings (Elektroschweißittings),  
patentierte strömungsgünstige Konstruktion in kompakter Bauweise, temperaturbeständig nach  
DIN EN ISO 15875 Klasse 5 / 6 bar.

Werkstoff: PE-Xa, natur

Druck: 6 bar

Verarbeitungsvorschriften gemäß der Technischen Information "Industrierohrsystem RAUPEX"  
(876600)

D1: 110,0000 mm

L: 150,0000 mm

L1: 79,0000 mm

L2: 71,0000 mm

D2: 90,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12036071001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71SA13 + FUSAPEX-ESM-Reduzierstück 125 - 75**

FUSAPEX-ESM-Reduzierstück 125 - 75 mm

Reduzierstück zum Einsatz in Verbindung mit FUSAPEX Fittings (Elektroschweißittings),  
patentierte strömungsgünstige Konstruktion in kompakter Bauweise, temperaturbeständig nach  
DIN EN ISO 15875 Klasse 5 / 6 bar.

Werkstoff: PE-Xa, natur

Druck: 6 bar

Verarbeitungsvorschriften gemäß der Technischen Information "Industrierohrsystem RAUPEX"  
(876600)

D1: 125,0000 mm

L: 144,0000 mm

L1: 83,0000 mm

L2: 61,0000 mm

D2: 75,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12036081001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71SA14 + FUSAPEX-ESM-Reduzierstück 125 - 90**

FUSAPEX-ESM-Reduzierstück 125 - 90 mm

Reduzierstück zum Einsatz in Verbindung mit FUSAPEX Fittings (Elektroschweißittings),  
patentierte strömungsgünstige Konstruktion in kompakter Bauweise, temperaturbeständig nach  
DIN EN ISO 15875 Klasse 5 / 6 bar.

Werkstoff: PE-Xa, natur  
Druck: 6 bar  
Verarbeitungsvorschriften gemäß der Technischen Information "Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)  
D1: 125,0000 mm  
L: 154,0000 mm  
L1: 83,0000 mm  
L2: 71,0000 mm  
D2: 90,0000 mm  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12036111001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71SA15 + FUSAPEX-ESM-Reduzierstück 125 - 110**

FUSAPEX-ESM-Reduzierstück 125 - 110 mm  
Reduzierstück zum Einsatz in Verbindung mit FUSAPEX Fittingen (Elektroschweißittings), patentierte strömungsgünstige Konstruktion in kompakter Bauweise, temperaturbeständig nach DIN EN ISO 15875 Klasse 5 / 6 bar.  
Werkstoff: PE-Xa, natur  
Druck: 6 bar  
Verarbeitungsvorschriften gemäß der Technischen Information "Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)  
D1: 125,0000 mm  
L: 162,0000 mm  
L1: 83,0000 mm  
L2: 79,0000 mm  
D2: 110,0000 mm  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12036141001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71SA16 + FUSAPEX-ESM-Reduzierstück 160 - 75**

FUSAPEX-ESM-Reduzierstück 160 - 75 mm  
Reduzierstück zum Einsatz in Verbindung mit FUSAPEX Fittingen (Elektroschweißittings), patentierte strömungsgünstige Konstruktion in kompakter Bauweise, temperaturbeständig nach DIN EN ISO 15875 Klasse 5 / 6 bar.  
Werkstoff: PE-Xa, natur  
Druck: 6 bar  
Verarbeitungsvorschriften gemäß der Technischen Information "Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)  
D1: 160,0000 mm  
L: 156,0000 mm  
L1: 95,0000 mm  
L2: 61,0000 mm  
D2: 75,0000 mm  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12036151001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71SA17 + FUSAPEX-ESM-Reduzierstück 160 - 90**

FUSAPEX-ESM-Reduzierstück 160 - 90 mm  
Reduzierstück zum Einsatz in Verbindung mit FUSAPEX Fittingen (Elektroschweißittings),  
patentierte strömungsgünstige Konstruktion in kompakter Bauweise, temperaturbeständig nach  
DIN EN ISO 15875 Klasse 5 / 6 bar.  
Werkstoff: PE-Xa, natur  
Druck: 6 bar  
Verarbeitungsvorschriften gemäß der Technischen Information "Industrierohrsystem RAUPEX"  
(876600)  
D1: 160,0000 mm  
L: 166,0000 mm  
L1: 95,0000 mm  
L2: 71,0000 mm  
D2: 90,0000 mm  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12036161001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71SA18 + FUSAPEX-ESM-Reduzierstück 160 - 110**

FUSAPEX-ESM-Reduzierstück 160 - 110 mm  
Reduzierstück zum Einsatz in Verbindung mit FUSAPEX Fittingen (Elektroschweißittings),  
patentierte strömungsgünstige Konstruktion in kompakter Bauweise, temperaturbeständig nach  
DIN EN ISO 15875 Klasse 5 / 6 bar.  
Werkstoff: PE-Xa, natur  
Druck: 6 bar  
Verarbeitungsvorschriften gemäß der Technischen Information "Industrierohrsystem RAUPEX"  
(876600)  
D1: 160,0000 mm  
L: 174,0000 mm  
L1: 95,0000 mm  
L2: 79,0000 mm  
D2: 110,0000 mm  
z.B. REHAU, Materialnummer: 12036171001 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71SA19 + FUSAPEX-ESM-Reduzierstück 160 - 125**

FUSAPEX-ESM-Reduzierstück 160 - 125 mm  
Reduzierstück zum Einsatz in Verbindung mit FUSAPEX Fittingen (Elektroschweißittings),  
patentierte strömungsgünstige Konstruktion in kompakter Bauweise, temperaturbeständig nach  
DIN EN ISO 15875 Klasse 5 / 6 bar.  
Werkstoff: PE-Xa, natur  
Druck: 6 bar  
Verarbeitungsvorschriften gemäß der Technischen Information "Industrierohrsystem RAUPEX"  
(876600)  
D1: 160,0000 mm  
L: 178,0000 mm  
L1: 95,0000 mm  
L2: 83,0000 mm  
D2: 125,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12036181001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71SB + FUSAPEX ESM Übergang (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial beschrieben.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**71SB01 + FUSAPEX-ESM-Überg. m. AG., tempbe. 50 - R 1 1/2, PE-X**

FUSAPEX-ESM-Übergang mit Außengewinde tempbeständig 50 mm - R 1 1/2", PE-X, orange

z.B. REHAU, Materialnummer: 12085231001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71SB02 + FUSAPEX-ESM-Überg. m. AG., tempbe. 63 - R 2, PE-X, or**

FUSAPEX-ESM-Übergang mit Außengewinde tempbeständig 63 mm - R 2", PE-X, orange

z.B. REHAU, Materialnummer: 12085241001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71SB03 + FUSAPEX-ESM-Überg. m. AG., tempbe. 75 - R 2 1/2", PE-**

FUSAPEX-ESM-Übergang mit Außengewinde tempbeständig 75 mm - R 2 1/2", PE-X, orange  
Elektroschweiß fitting, temperaturbeständig bis 95 Grad Celsius nach DIN EN ISO 15875 Klasse 5/6 bar, mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUTHERM-FW-, RAUTHERMEX und RAUVITHERM-Rohren, sowie von FUSAPEX-Reduzierstücken und Flanschübergängen.

Mit einem Aussengewinde nach DIN 2999 aus Messing CW 602 N.

Werkstoff: PE-X, orange, UV-stabilisiert

Druck: 6 bar

Anwendung: Heizung und Fernwärme Verarbeitungsvorschriften gemäß der Technischen Information "Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)

L: 171,0000 mm

L1: 34,0000 mm

L2: 51,0000 mm

D2: 46,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12887151001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71SB10 + FUSAPEX-ESM-Flanschübergang 63/DN50 SDR11**

FUSAPEX-ESM-Flanschübergang 63 mm / DN 50 mm, SDR11  
Flanschübergang für FUSAPEX Schweißmuffen (Elektroschweißfittings) mit einem gekammerten Spezialbund, mit Flanschanschlussmaßen nach EN 1092-1, PN 10 mit kunststoffbeschichtetem und drehbarem Losflansch aus GGG40, temperaturbeständig bis 95 °C nach DIN EN ISO 15875 Klasse 5 / 6 bar, zum Einsatz mit Profildichtung.

Werkstoff:

Bundbuchse: PE-Xa, natur

Losflansch: GGG40, kunststoffbeschichtet

Druck: 6 bar

Verarbeitungsvorschriften gemäß der Technischen Information "Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)

z.B. REHAU, Materialnummer: 11022841001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71SB11 + FUSAPEX-ESM-Flanschübergang 50/DN40 SDR11**

FUSAPEX-ESM-Flanschübergang 50 mm / DN 40 mm, SDR11  
Flanschübergang für FUSAPEX Schweißmuffen (Elektroschweißfittings) mit einem gekammerten Spezialbund, mit Flanschanschlussmaßen nach EN 1092-1, PN 10 mit kunststoffbeschichtetem und drehbarem Losflansch aus GGG40, temperaturbeständig bis 95 °C nach DIN EN ISO 15875 Klasse 5 / 6 bar, zum Einsatz mit Profildichtung.

Werkstoff:

Bundbuchse: PE-Xa, natur

Losflansch: GGG40, kunststoffbeschichtet

Druck: 6 bar

Verarbeitungsvorschriften gemäß der Technischen Information "Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)

z.B. REHAU, Materialnummer: 11055791001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71SB12 + FUSAPEX-ESM-Flanschübergang 75/DN65**

FUSAPEX-ESM-Flanschübergang 75 mm / DN 65 mm  
Flanschübergang für FUSAPEX Schweißmuffen (Elektroschweißfittings) mit einem gekammerten Spezialbund, mit Flanschanschlussmaßen nach EN 1092-1, PN 10 mit kunststoffbeschichtetem und drehbarem Losflansch aus GGG40, temperaturbeständig bis 95 °C nach DIN EN ISO 15875 Klasse 5 / 6 bar, zum Einsatz mit Profildichtung.

Werkstoff:

Bundbuchse: PE-Xa, natur

Losflansch: GGG40, kunststoffbeschichtet

Druck: 6 bar

Verarbeitungsvorschriften gemäß der Technischen Information "Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)

L: 61,0000 mm

Z: 101,0000 mm

d1: 75,0000 mm  
Höhe Flansch (hF): 29,0000 mm  
Lochkreis (Flansch): 145,0000 mm  
Schrauben: M16  
max Drehmoment (Nm): 20  
Anzahl (St): 4

z.B. REHAU, Materialnummer: 12031281001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71SB13 + FUSAPEX-ESM-Flanschübergang 90/DN80**

FUSAPEX-ESM-Flanschübergang 90 mm / DN 80 mm  
Flanschübergang für FUSAPEX Schweißmuffen (Elektroschweißfittings) mit einem gekammerten Spezialbund, mit Flanschanschlussmaßen nach EN 1092-1, PN 10 mit kunststoffbeschichtetem und drehbarem Losflansch aus GGG40, temperaturbeständig bis 95 °C nach DIN EN ISO 15875 Klasse 5 / 6 bar, zum Einsatz mit Profildichtung.

Werkstoff:

Bundbuchse: PE-Xa, natur

Losflansch: GGG40, kunststoffbeschichtet

Druck: 6 bar

Verarbeitungsvorschriften gemäß der Technischen Information "Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)

L: 71,0000 mm

Z: 110,0000 mm

d1: 90,0000 mm

Höhe Flansch (hF): 29,0000 mm

Lochkreis (Flansch): 160,0000 mm

Schrauben: M16

max Drehmoment (Nm): 20

Anzahl (St): 8

z.B. REHAU, Materialnummer: 12299981001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71SB14 + FUSAPEX-ESM-Flanschübergang 110/DN100**

FUSAPEX-ESM-Flanschübergang 110 mm/ DN 100 mm  
Flanschübergang für FUSAPEX Schweißmuffen (Elektroschweißfittings) mit einem gekammerten Spezialbund, mit Flanschanschlussmaßen nach EN 1092-1, PN 10 mit kunststoffbeschichtetem und drehbarem Losflansch aus GGG40, temperaturbeständig bis 95 °C nach DIN EN ISO 15875 Klasse 5 / 6 bar, zum Einsatz mit Profildichtung.

Werkstoff:

Bundbuchse: PE-Xa, natur

Losflansch: GGG40, kunststoffbeschichtet

Druck: 6 bar

Verarbeitungsvorschriften gemäß der Technischen Information "Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)

L: 79,0000 mm

Z: 117,0000 mm

d1: 110,0000 mm

Höhe Flansch (hF): 31,0000 mm

Lochkreis (Flansch): 180,0000 mm

Schrauben: M16

max Drehmoment (Nm): 20

Anzahl (St): 8



z.B. REHAU, Materialnummer: 12299991001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71SB15 + FUSAPEX-ESM-Flanschübergang 125/DN100**

FUSAPEX-ESM-Flanschübergang 125 mm / DN 100 mm

Flanschübergang für FUSAPEX Schweißmuffen (Elektroschweißfittings) mit einem gekammerten Spezialbund, mit Flanschanschlussmaßen nach EN 1092-1, PN 10 mit kunststoffbeschichtetem und drehbarem Losflansch aus GGG40, temperaturbeständig bis 95 °C nach DIN EN ISO 15875 Klasse 5 / 6 bar, zum Einsatz mit Profildichtung.

Werkstoff:

Bundbuchse: PE-Xa, natur

Losflansch: GGG40, kunststoffbeschichtet

Druck: 6 bar

Verarbeitungsvorschriften gemäß der Technischen Information "Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)

L: 83,0000 mm

Z: 130,0000 mm

d1: 125,0000 mm

Höhe Flansch (hF): 38,0000 mm

Lochkreis (Flansch): 180,0000 mm

Schrauben: M16

max Drehmoment (Nm): 20

Anzahl (St): 8

z.B. REHAU, Materialnummer: 12887131001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71SB20 + FUSAPEX-Profildichtung aus EPDM 75/65, PN 10-40, schw**

FUSAPEX-Profildichtung aus EPDM 75/65 mm, PN 10-40, schwarz

Profildichtungen mit Metalleinlage

nach EN 1514-1 aus peroxidisch vernetztem EPDM für Flanschverbindungen

Temperaturbereich -30 °C bis +120 °C (Achtung: Temperaturbereich des eingesetzten Rohrwerkstoffes beachten!)

Werkstoff peroxidisch vernetztes EPDM mit Metalleinlage, schwarz

d: 75 mm

d2: 127,0000 mm

DN: 65 mm

d1: 77,0000 mm

s1: 4,0000 mm

s2: 5,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12052651001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71SB21 + FUSAPEX-Profildichtung aus EPDM 90/80, PN 10-40, schw**

FUSAPEX-Profildichtung aus EPDM 90/80 mm, PN 10-40, schwarz

Profildichtungen mit Metalleinlage nach EN 1514-1 aus peroxidisch vernetztem EPDM für Flanschverbindungen

Temperaturbereich -30 °C bis +120 °C (Achtung: Temperaturbereich des eingesetzten Rohrwerkstoffes beachten!)

Werkstoff peroxidisch vernetztes EPDM mit Metalleinlage, schwarz

d: 90 mm

d2: 142,0000 mm

DN: 80 mm

d1: 89,0000 mm

s1: 4,0000 mm

s2: 5,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12052661001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71SB22 + FUSAPEX-Profildichtung aus EPDM 110/100 und 125/100,**

FUSAPEX-Profildichtung aus EPDM 110/100 mm und 125/100 mm, PN 10-16, schwarz  
Profildichtungen mit Metalleinlage nach EN 1514-1 aus peroxidisch vernetztem EPDM für  
Flanschverbindungen

Temperaturbereich -30 °C bis +120 °C (Achtung: Temperaturbereich des eingesetzten Rohrwerkstoffes beachten!)

Werkstoff peroxidisch vernetztes EPDM mit Metalleinlage, schwarz

d: 110 und 125 mm

d2: 162,0000 mm

DN: 100 mm

d1: 115,0000 mm

s1: 5,0000 mm

s2: 6,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12052671001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71SC + FUSAPEX ESM-Winkel 90° (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial beschrieben.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**71SC01 + FUSAPEX-ESM-Winkel, temperaturbe. 75, PE-X, orange**

FUSAPEX-ESM-Winkel, temperaturbeständig 75 mm, PE-X, orange

Elektroschweiß fitting, temperaturbeständig bis 95 Grad Celsius nach DIN EN ISO 15875 Klasse 5/6 bar, mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUTHERM-FW-, RAUTHERMEX-, RAUVITHERM und RAUPEX-Rohren sowie von FUSAPEX-Reduzierstücken und Flanschübergängen.

Werkstoff: PE-X, orange, UV-stabilisiert

Druck: 6 bar  
Verarbeitungsvorschriften gemäß der Technischen Information "Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)  
D: 96,0000 mm  
L: 150,0000 mm  
L1: 61,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12895091001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71SC02 + FUSAPEX-ESM-Winkel, temperaturbe. 90, PE-X, orange**

FUSAPEX-ESM-Winkel, temperaturbeständig 90 mm, PE-X, orange  
Elektroschweißfitting, temperaturbeständig bis 95 Grad Celsius nach DIN EN ISO 15875 Klasse 5/6 bar, mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUTHERM-FW-, RAUTHERMEX-, RAUVITHERM und RAUPEX-Rohren sowie von FUSAPEX-Reduzierstücken und Flanschübergängen.

Werkstoff: PE-X, orange, UV-stabilisiert

Druck: 6 bar

Verarbeitungsvorschriften gemäß der Technischen Information "Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)

D: 111,0000 mm

L: 202,0000 mm

L1: 70,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12895111001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71SC03 + FUSAPEX-ESM-Winkel, temperaturbe. 110, PE-X, orange**

FUSAPEX-ESM-Winkel, temperaturbeständig 110 mm, PE-X, orange  
Elektroschweißfitting, temperaturbeständig bis 95 Grad Celsius nach DIN EN ISO 15875 Klasse 5/6 bar, mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUTHERM-FW-, RAUTHERMEX-, RAUVITHERM und RAUPEX-Rohren sowie von FUSAPEX-Reduzierstücken und Flanschübergängen.

Werkstoff: PE-X, orange, UV-stabilisiert

Druck: 6 bar

Verarbeitungsvorschriften gemäß der Technischen Information "Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)

D: 140,0000 mm

L: 234,0000 mm

L1: 73,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12895141001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71SC04 + FUSAPEX-ESM-Winkel, temperaturbe. 125, PE-X, orange**

FUSAPEX-ESM-Winkel, temperaturbeständig 125 mm, PE-X, orange  
Elektroschweißfitting, temperaturbeständig bis 95 Grad Celsius nach DIN EN ISO 15875 Klasse 5/6 bar, mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUTHERM-FW-, RAUTHERMEX-, RAUVITHERM und RAUPEX-Rohren sowie von FUSAPEX-Reduzierstücken

und Flanschübergängen.  
Werkstoff: PE-X, orange, UV-stabilisiert  
Druck: 6 bar  
Verarbeitungsvorschriften gemäß der Technischen Information "Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)  
D: 163,0000 mm  
L: 271,0000 mm  
L1: 81,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12895161001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71SD + FUSAPEX T-Stuck (REHAU)**

Version: 2025-01

Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren, einschließlich Dicht- und Montagematerial beschrieben.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVergG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**71SD01 + FUSAPEX-ESM-T-Stück egal tempbe. 50 - 50 - 50, PE-X,**

FUSAPEX-ESM-T-Stück egal temperaturbeständig 50 - 50 - 50 mm, PE-X, orange Elektroschweißfitting, temperaturbeständig bis 95 Grad Celsius nach DIN EN ISO 15875 Klasse 5/6 bar, mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUTHERM-FW-, RAUTHERMEX-, RAUVITHERM und RAUPEX-Rohren sowie von FUSAPEX-Reduzierstücken und Flanschübergängen.

Werkstoff: PE-X, orange, UV-stabilisiert

Druck: 6 bar

Verarbeitungsvorschriften gemäß der Technischen Information "Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)

z.B. REHAU, Materialnummer: 12064291001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71SD02 + FUSAPEX-ESM-T-Stück egal tempbe. 63 - 63 - 63, PE-X,**

FUSAPEX-ESM-T-Stück egal temperaturbeständig 63 - 63 - 63 mm, PE-X, orange Elektroschweißfitting, temperaturbeständig bis 95 Grad Celsius nach DIN EN ISO 15875 Klasse 5/6 bar, mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUTHERM-FW-, RAUTHERMEX-, RAUVITHERM und RAUPEX-Rohren sowie von FUSAPEX-Reduzierstücken und Flanschübergängen.

Werkstoff: PE-X, orange, UV-stabilisiert

Druck: 6 bar

Verarbeitungsvorschriften gemäß der Technischen Information "Industrierohrsystem RAUPEX" (876600)

z.B. REHAU, Materialnummer: 12064331001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71SD03 + FUSAPEX-ESM-T-Stück egal tempbe. 75 - 75 - 75, PE-X,**

FUSAPEX-ESM-T-Stück egal temperaturbeständig 75 - 75 - 75 mm, PE-X, orange

z.B. REHAU, Materialnummer: 12064351001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71SD04 + FUSAPEX-ESM-T-Stück egal tempbe. 90 - 90 - 90, PE-X,**

FUSAPEX-ESM-T-Stück egal temperaturbeständig 90 - 90 - 90 mm, PE-X, orange

z.B. REHAU, Materialnummer: 12064371001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71SD05 + FUSAPEX-ESM-T-Stück egal tempbe. 110 - 110 - 110, PE-**

FUSAPEX-ESM-T-Stück egal temperaturbeständig 110 - 110 - 110 mm, PE-X, orange  
Elektroschweißfitting, temperaturbeständig bis 95 Grad Celsius nach DIN EN ISO 15875 Klasse  
5/6 bar, mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUTHERM-FW-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM und RAUPEX-Rohren sowie von FUSAPEX-Reduzierstücke und  
Flanschübergängen.

Werkstoff: PE-X, orange, UV-stabilisiert

Druck: 6 bar

Verarbeitungsvorschriften gemäß der Technischen Information "Industrierohrsystem RAUPEX"  
(876600)

D1: 143,0000 mm

L: 328,0000 mm

L1: 72,0000 mm

L2: 79,0000 mm

H: 212,0000 mm

D2: 139,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12064381001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**71SD06 + FUSAPEX-ESM-T-Stück egal tempbe. 125 - 125 - 125, PE-**

FUSAPEX-ESM-T-Stück egal temperaturbeständig 125 - 125 - 125 mm, PE-X, orange  
Elektroschweißfitting, temperaturbeständig bis 95 Grad Celsius nach DIN EN ISO 15875 Klasse  
5/6 bar, mit innenliegenden Schweißdrähten zum Verschweißen von RAUTHERM-FW-,  
RAUTHERMEX-, RAUVITHERM und RAUPEX-Rohren sowie von FUSAPEX-Reduzierstücken  
und Flanschübergängen.

Werkstoff: PE-X, orange, UV-stabilisiert

Druck: 6 bar

Verarbeitungsvorschriften gemäß der Technischen Information "Industrierohrsystem RAUPEX"

(876600)  
D1: 163,0000 mm  
L: 380,0000 mm  
L1: 85,0000 mm  
L2: 83,0000 mm  
H: 225,0000 mm  
D2: 155,0000 mm

z.B. REHAU, Materialnummer: 12064391001 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**Schlussblatt**

Bezeichnung

Gesamt

**Summe LV** ..... **EUR**

**Summe Nachlässe/Aufschläge** ..... **EUR**

**Gesamtpreis** ..... **EUR**

**zuzüglich . . . . % USt.** ..... **EUR**

**Angebotspreis** ..... **EUR**

---

**Inhaltsverzeichnis**

| LG | BEZEICHNUNG                                        | Seite |
|----|----------------------------------------------------|-------|
|    | Ständige Vorbemerkung der LB                       | 1     |
| 36 | Wärmeverteilung                                    | 2     |
| 38 | Wärmeabgabe                                        | 101   |
| 39 | Nah-, Fernwärme und Erdwärmetechnik (LB-Ergänzung) | 196   |
| 61 | Abwasseranlagen                                    | 627   |
| 62 | Wasseranlagen                                      | 705   |
| 71 | Industrierohrsysteme (LB-Ergänzung)                | 789   |
|    | Schlussblatt                                       | 1062  |

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“  
PU: Nummer Leistungsteil für Preismrechnung  
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)  
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)  
Zuordnungskennzeichen (ZZ)  
Variantennummer (V)  
V: Vorbemerkungskennzeichen  
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“